

Leitfaden

AWS -Tools für PowerShell (Ausführung 5)



AWS -Tools für PowerShell (Ausführung 5): Leitfaden

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Marken und Handelsmarken von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, die geeignet ist, Kunden irrezuführen oder Amazon in irgendeiner Weise herabzusetzen oder zu diskreditieren. Alle anderen Handelsmarken, die nicht Eigentum von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise zu Amazon gehören oder nicht, mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

Table of Contents

.....	x
Was sind die AWS -Tools für PowerShell?	1
Wartung und Support für SDK-Hauptversionen	1
AWS.Tools	2
AWSPowerSchale. NetCore	3
AWSPowerShell	3
Verwendung dieses Leitfadens	4
Weitere Themen in diesem Abschnitt	4
Geschichte der Revision	4
Was ist neu	5
Erste Schritte	6
Installiert auf CloudShell	6
Installation unter Windows	6
Voraussetzungen	8
Installation AWS.Tools (empfohlen)	8
Installieren Sie AWSPower Shell. NetCore	15
Installieren Sie AWSPower Shell (Legacy)	21
Installation unter Linux oder macOS	27
Voraussetzungen	8
Installieren AWS.Tools (empfohlen)	28
Installieren Sie AWSPower Shell. NetCore	34
Authentifizierung mit AWS	39
Aktivieren und Konfigurieren von IAM Identity Center	39
Konfigurieren Sie die Tools für die Verwendung PowerShell von IAM Identity Center.	40
Starten Sie eine AWS Access-Portal-Sitzung	42
Beispiel	43
Zusätzliche Informationen	43
Verwenden Sie die AWS CLI	44
Konfiguration und Verwendung der Tools	49
AWS Region	49
Angaben eines benutzerdefinierten oder nicht standardmäßigen Endpunkts	51
Zusätzliche Informationen	51
Auflösung von Anmeldeinformationen und Profilen	52
Suchreihenfolge für Anmeldeinformationen	52

Konfigurieren einer Verbundidentität	53
Voraussetzungen	54
So erhält ein Identity-Federated-Benutzer Verbundzugriff auf den Dienst AWS APIs	54
So funktioniert der SAML-Support in der AWS -Tools für PowerShell	56
So verwenden Sie die SAML-Konfigurations-Cmdlets PowerShell	57
Weiterführende Lektüre	62
Beobachtbarkeit	62
Cmdlet-Erkennung und -Aliasse	65
Cmdlet-Erkennung	65
Cmdlet-Namen und -Aliasse	72
Pipelining, Ausgabe und Iteration	76
Pipelining	76
Cmdlet-Ausgabe	76
Iteration durch seitenweise gespeicherte Daten	77
Benutzer und Rollen	80
Benutzer und Berechtigungssätze	80
Servicerollen	80
Verwenden von Legacy-Anmeldeinformationen	81
Wichtige Warnhinweise und Richtlinien	82
AWS Erweitern Sie im angezeigten Detailbereich die Option	83
Gemeinsame Anmeldeinformationen	93
AWS Dienste anrufen	99
PowerShell Kodierung der Dateiverkettung	99
Zurückgegebene Objekte für die Tools PowerShell	100
Amazon EC2	100
Amazon S3	101
AWS Lambda und AWS -Tools für PowerShell	101
Amazon SNS und Amazon SQS	101
CloudWatch	101
Weitere Informationen finden Sie unter:	102
Themen	102
Amazon S3 und Tools für Windows PowerShell	102
Erstellen eines Amazon-S3-Buckets, Verifizieren der Region und (optional) Entfernen des Buckets	103
Konfigurieren eines Amazon-S3-Buckets als Website und Aktivieren der Protokollierung	104
Hochladen von Objekten in einen Amazon-S3-Bucket	105

Löschen von Amazon-S3-Objekten und -Buckets	107
Hochladen von Inline-Textinhalt nach Amazon S3	108
Amazon EC2 und Tools für Windows PowerShell	109
Erstellen eines Schlüsselpaares	109
Erstellen einer Sicherheitsgruppe	112
Suchen eines AMI	115
Starten Sie eine Instance	116
AWS Lambda und AWS -Tools für PowerShell	119
Voraussetzungen	8
AWSLambdaPSCoreInstallieren Sie das Modul	120
Weitere Informationen finden Sie unter:	102
Amazon SQS, Amazon SNS und Tools für Windows PowerShell	121
Erstellen einer Amazon-SQS-Warteschlange und Abrufen des Warteschlangen-ARN	121
Erstellen Sie ein Amazon SNS-Thema.	122
Gewähren von Berechtigungen für das SNS-Thema	122
Abonnieren der Warteschlange für das SNS-Thema	123
Gewähren von Berechtigungen	123
Überprüfen der Ergebnisse	124
CloudWatch von der AWS Tools for Windows PowerShell	125
Veröffentlichen einer benutzerdefinierten Kennzahl im CloudWatch-Dashboard	125
Weitere Informationen finden Sie unter:	102
Benutzen ClientConfig	126
Verwenden des ClientConfig-Parameters	126
Verwenden einer undefinierten Eigenschaft	127
Spezifizieren der AWS-Region	127
Codebeispiele	129
ACM	131
Aktionen	131
Application Auto Scaling	136
Aktionen	131
AppStream 2.0	142
Aktionen	131
Aurora	170
Aktionen	131
Auto Scaling	171
Aktionen	131

AWS Budgets	208
Aktionen	131
AWS Cloud9	209
Aktionen	131
AWS CloudFormation	216
Aktionen	131
CloudFront	228
Aktionen	131
CloudTrail	236
Aktionen	131
CloudWatch	242
Aktionen	131
CodeCommit	246
Aktionen	131
CodeDeploy	252
Aktionen	131
CodePipeline	271
Aktionen	131
Amazon Cognito Identity	290
Aktionen	131
AWS Config	294
Aktionen	131
Device Farm	313
Aktionen	131
AWS Directory Service	314
Aktionen	131
AWS DMS	340
Aktionen	131
DynamoDB	342
Aktionen	131
Amazon EC2	357
Aktionen	131
Amazon ECR	492
Aktionen	131
Amazon ECS	494
Aktionen	131

Amazon EFS	500
Aktionen	131
Amazon EKS	507
Aktionen	131
Elastic Load Balancing — Version 1	520
Aktionen	131
Elastic Load Balancing — Version 2	541
Aktionen	131
Amazon FSx	565
Aktionen	131
AWS Glue	573
Aktionen	131
AWS Health	575
Aktionen	131
IAM	576
Aktionen	131
Kinesis	652
Aktionen	131
Lambda	656
Aktionen	131
Amazon ML	670
Aktionen	131
Macie	675
Aktionen	131
OpsWorks	676
Aktionen	131
AWS-Preisliste	678
Aktionen	131
Ressourcengruppen	681
Aktionen	131
Resource Groups Tagging API	689
Aktionen	131
Route 53	694
Aktionen	131
Amazon S3	709
Aktionen	131

S3 Glacier	747
Aktionen	131
Security Hub	751
Aktionen	131
Amazon SES	753
Aktionen	131
Amazon SES SES-API v2	754
Aktionen	131
Amazon SNS	755
Aktionen	131
Amazon SQS	757
Aktionen	131
AWS STS	769
Aktionen	131
Support	774
Aktionen	131
Systems Manager	780
Aktionen	131
Amazon Translate	855
Aktionen	131
AWS WAFV2	856
Aktionen	131
WorkSpaces	857
Aktionen	131
Migrieren Sie Ihre Skripte	874
Migration zu V5	874
Minimale PowerShell Version	875
Installieren oder aktualisieren Sie AWS.Tools V4	875
Brechen Sie die Ausführung des Cmdlets mit STRG+C ab	875
Werttypen, für die Nullwerte zulässig sind	875
Sammlungen	877
DateTime im Vergleich zu UTC DateTime	877
Pipelining und \$AWSHistory	879
Der Parameter -PassThru	879
Einige DynamoDB-Cmdlets wurden verschoben und umbenannt	879
Protokollierung sensibler Informationen	880

Auflösung von Anmeldeinformationen und Profilen	880
Fehlermeldung bei den Anmeldeinformationen	880
Konsistente automatische Iteration	880
S3-Cmdlets sind veraltet und wurden ersetzt	881
S3-Schlüsselparameter bereinigen und kürzen	881
Funktionen für interaktive Sitzungen	882
CloudWatch Alarme	882
LitJson	882
Die LoggedAt Ausgabeeigenschaft	882
Programmirelemente, die entfernt wurden	883
Sicherheit	884
Datenschutz	884
Datenverschlüsselung	886
Identitäts- und Zugriffsverwaltung	886
Zielgruppe	887
Authentifizierung mit Identitäten	887
Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien	891
Wie AWS-Services arbeiten Sie mit IAM	894
Problembehebung bei AWS Identität und Zugriff	894
Compliance-Validierung	897
Erzwingen einer Mindest-TLS-Version	898
Zusätzliche Sicherheitsüberlegungen	898
Protokollierung vertraulicher Informationen	898
Cmdlet-Referenz	900
Dokumentverlauf	901

Version 5 (V5) von AWS -Tools für PowerShell wurde veröffentlicht!

Informationen zu wichtigen Änderungen und zur Migration Ihrer Anwendungen finden Sie im [Migrationsthema](#).



Click here for details

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.

Was sind die AWS -Tools für PowerShell?

Dabei AWS -Tools für PowerShell handelt es sich um eine Reihe von PowerShell Modulen, die auf der Funktionalität von aufbauen AWS SDK für .NET. Sie AWS -Tools für PowerShell ermöglichen es Ihnen, Operationen auf Ihren AWS Ressourcen über die PowerShell Befehlszeile per Skript auszuführen.

Die Cmdlets bieten eine idiomatische Oberfläche für PowerShell die Angabe von Parametern und die Verarbeitung von Ergebnissen, obwohl sie mithilfe der verschiedenen HTTP-Abfragen von AWS Diensten implementiert werden. APIs Beispielsweise AWS -Tools für PowerShell unterstützen die Cmdlets PowerShell Pipelining, d. h. Sie können Objekte über die Pipeline in die Cmdlets ein- und ausleiten. PowerShell

Mit ihnen können AWS -Tools für PowerShell Sie flexibel mit Anmeldeinformationen umgehen, einschließlich der Unterstützung für die (IAM-) Infrastruktur. AWS Identity and Access Management Sie können die Tools mit IAM-Benutzeranmeldeinformationen, temporären Sicherheitstoken und IAM-Rollen verwenden.

Sie AWS -Tools für PowerShell unterstützen dieselben Dienste und AWS Regionen, die vom SDK unterstützt werden. Sie können das AWS -Tools für PowerShell auf Computern mit Windows-, Linux- oder MacOS-Betriebssystemen installieren.

Sie AWS -Tools für PowerShell sind in den folgenden drei unterschiedlichen Paketen erhältlich:

- [AWS.Tools](#)
- [AWSPowerSchale. NetCore](#)
- [AWSPowerSchale](#)

Wartung und Support für SDK-Hauptversionen

Informationen zu Wartung und Support für SDK-Hauptversionen und die ihnen zugrunde liegenden Abhängigkeiten finden Sie im Referenzhandbuch [AWS SDKs und im Tools-Referenzhandbuch](#):

- [AWS SDKs Richtlinien zur Wartung von Tools](#)
- [AWS SDKs und Matrix zur Unterstützung der Tools-Versionen](#)

AWS.Tools- Eine modularisierte Version des AWS -Tools für PowerShell

PowerShell Gallery **AWS.Tools.Installer**

PowerShell Gallery **AWS.Tools.Common**

ZIP Archive **AWS.Tools**

Diese Version von AWS -Tools für PowerShell ist die empfohlene Version für jeden Computer, der PowerShell in einer Produktionsumgebung ausgeführt wird. Da es modularisiert ist, müssen Sie nur die Module für die Services herunterladen und laden, die Sie verwenden möchten. Dies reduziert die Download-Zeiten sowie die Speicherbelegung und ermöglicht den automatischen Import von AWS.Tools-Cmdlets, wobei Import-Module zuerst manuell aufgerufen werden muss.

Dies ist die neueste Version von AWS -Tools für PowerShell und läuft auf allen unterstützten Betriebssystemen, einschließlich Windows, Linux und macOS. Dieses Paket enthält ein Installationsmodul `AWS.Tools.Installer`, ein allgemeines Modul und ein Modul für jeden AWS Dienst `AWS.Tools.EC2`, `AWS.Tools.IdentityManagement`, z. B. `AWS.Tools.S3`, usw. `AWS.Tools.Common`

Das `AWS.Tools.Installer` Modul stellt Cmdlets bereit, mit denen Sie die Module für jeden der Dienste installieren, aktualisieren und entfernen können. Die Cmdlets in diesem Modul stellen automatisch sicher, dass Sie über alle abhängigen Module verfügen, die zur Unterstützung der von Ihnen gewünschten Module erforderlich sind.

Das Modul `AWS.Tools.Common` stellt Cmdlets für Konfiguration und Authentifizierung bereit, die nicht servicespezifisch sind. Um die Cmdlets für einen AWS Dienst zu verwenden, führen Sie einfach den Befehl aus. PowerShell importiert automatisch das `AWS.Tools.Common` Modul und das Modul für den AWS Dienst, dessen Cmdlet Sie ausführen möchten. Dieses Modul wird automatisch installiert, wenn Sie das `AWS.Tools.Installer`-Modul zur Installation der Servicemodule verwenden.

Sie können diese Version von AWS -Tools für PowerShell auf Computern installieren, auf denen Folgendes ausgeführt wird:

- PowerShell Core 6.0 oder höher unter Windows, Linux oder macOS.
- Windows PowerShell 5.1 oder höher unter Windows mit dem .NET Framework 4.7.2 oder höher.

Wenn wir in diesem Handbuch nur diese Version angeben müssen, verweisen wir darauf mit seinem Modulnamen: *AWS.Tools*.

In diesem Handbuch finden Sie Details zur Installation *AWS.Tools* unter [Windows](#) und [Linux oder macOS](#).

AWSPowerSchale. NetCore - Eine Einzelmodul-Version des AWS - Tools für PowerShell

PowerShell Gallery **AWSPowerShell.NetCore**

ZIP Archive **AWSPowerShell.NetCore**

Diese Version besteht aus einem einzigen, großen Modul, das Unterstützung für alle AWS Dienste enthält. Bevor Sie dieses Modul verwenden können, müssen Sie es manuell importieren.

Sie können diese Version von AWS -Tools für PowerShell auf Computern installieren, auf denen Folgendes ausgeführt wird:

- PowerShell Core 6.0 oder höher unter Windows, Linux oder macOS.
- Windows PowerShell 3.0 oder höher unter Windows mit dem .NET Framework 4.7.2 oder höher.

Wenn wir in diesem Handbuch nur diese Version angeben müssen, verweisen wir auf sie mit ihrem Modulnamen: *AWSPowerShell. NetCore*.

In diesem Handbuch finden Sie Einzelheiten zur Installation von *AWSPower Shell. NetCore* unter [Windows](#) und [Linux oder macOS](#).

AWSPowerShell — Eine Einzelmodulversion für Windows PowerShell

PowerShell Gallery **AWSPowerShell**

ZIP Archive **AWSPowerShell**

Diese ältere Version von AWS -Tools für PowerShell ist nur mit Windows-Computern kompatibel und kann auf Windows-Computern installiert werden, auf denen die PowerShell Windows-Versionen 2.0 bis 5.1 ausgeführt werden. Es ist nicht kompatibel mit PowerShell Core 6.0 oder höher oder einem

anderen Betriebssystem (Linux oder macOS). Diese Version besteht aus einem einzigen, großen Modul, das Unterstützung für alle AWS Dienste enthält.

Wenn wir in diesem Handbuch nur diese Version angeben müssen, verweisen wir auf sie mit ihrem Modulnamen: `AWSPowerShell`.

In diesem Handbuch finden Sie Einzelheiten zur Installation von `AWSPowerShell` unter [Windows](#).

Verwendung dieses Leitfadens

Das Handbuch ist in die folgenden Abschnitte unterteilt:

[Fangen Sie an mit dem AWS -Tools für PowerShell](#)

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie die installieren AWS -Tools für PowerShell und die Anmeldeinformationen angeben.

[Konfiguration und Verwendung des AWS -Tools für PowerShell](#)

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen der Verwendung von beschriebenen AWS -Tools für PowerShell, z. B. das Angeben von AWS Regionen, das Suchen nach Cmdlets für einen bestimmten Dienst und das Verwenden von Aliasen für Cmdlets.

[AWS Anrufdienste in der AWS -Tools für PowerShell](#)

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Verwendung von, AWS -Tools für PowerShell um einige der häufigsten Aufgaben auszuführen. AWS

Weitere Themen in diesem Abschnitt

- [Geschichte der Revision](#)
- [Was ist neu in der AWS -Tools für PowerShell](#)

Geschichte der Revision

Im Folgenden erfahren Sie, was sich in den verschiedenen Versionen geändert hat:

- [Die Änderungsprotokolle](#)
- [Was ist neu in der AWS -Tools für PowerShell](#)

- [Dokumentverlauf](#)

Was ist neu in der AWS -Tools für PowerShell

Allgemeine Informationen zu neuen Entwicklungen im Zusammenhang mit finden Sie auf der Produktseite unter <https://aws.amazon.com/powershell/> und in den [Änderungsprotokollen](#). AWS -Tools für PowerShell

Im Folgenden finden Sie die Neuerungen in den Tools für PowerShell.

23. Juni 2025: Version 5 des AWS -Tools für PowerShell

Version 5 (V5) von AWS -Tools für PowerShell ist allgemein verfügbar! Informationen zur Migration Ihrer Anwendungen auf Version 5 finden Sie unter [Migration zu V5](#). Lesen Sie auch den Blogbeitrag [AWS -Tools für PowerShell V5 jetzt allgemein verfügbar](#).

10. Februar 2025: GA-Version für Observability

Beobachtbarkeit ist das Ausmaß, in dem aus den von ihm ausgegebenen Daten auf den aktuellen Zustand eines Systems geschlossen werden kann. Die Tools für wurden um Beobachtbarkeit erweitert PowerShell, einschließlich der Implementierung eines Telemetrieanbieter. Weitere Informationen finden Sie [Beobachtbarkeit](#) in diesem Handbuch und im Blogbeitrag [Ankündigung der allgemeinen Verfügbarkeit](#) von .NET-Bibliotheken. AWS OpenTelemetry

15. Januar 2025: Neues Standardverhalten für den Integritätsschutz

Ab Version 4.1.737 von bieten die Tools standardmäßige Integritätsschutzmaßnahmen AWS -Tools für PowerShell, indem sie automatisch eine CRC32 Prüfsumme für Uploads berechnen. Weitere Informationen finden Sie in der Ankündigung unter GitHub <https://github.com/aws/aws-tools-for-powershell/issues/370>. Die Tools bieten auch globale Einstellungen für den Schutz der Datenintegrität, die Sie extern festlegen können. Weitere Informationen finden Sie unter [Schutz der Datenintegrität](#) im [AWS SDKs und Referenzhandbuch zu Tools](#).

18. November 2024: Vorschauversion 1 für Version 5

Vorschau 1 der AWS -Tools für PowerShell Version 5 wurde am 18. November 2024 veröffentlicht. Weitere Informationen zu dieser Vorschau finden Sie im Blogbeitrag [Vorschau 1 von AWS -Tools für PowerShell V5](#).

Fangen Sie an mit dem AWS -Tools für PowerShell

In den folgenden Themen erfahren Sie, wie Sie AWS -Tools für PowerShell Cmdlets erfolgreich installieren und die Authentifizierung mit einrichten. AWS

Themen

- [Installiert AWS -Tools für PowerShell auf AWS CloudShell](#)
- [Installation des AWS -Tools für PowerShell unter Windows](#)
- [Installation AWS -Tools für PowerShell unter Linux oder macOS](#)
- [Authentifizieren des mit AWS -Tools für PowerShellAWS](#)

Installiert AWS -Tools für PowerShell auf AWS CloudShell

AWS .Tools ist vorinstalliert auf, AWS CloudShell wie im Abschnitt [Vorinstallierte Software](#) im [AWS CloudShell Benutzerhandbuch](#) beschrieben. Da die Anmeldeinformationen für die Konsole automatisch weitergegeben werden CloudShell, CloudShell kann ein Benutzer mit der entsprechenden Zugriffsberechtigung sofort Tools für PowerShell Cmdlets ohne zusätzliche Installation oder Konfiguration ausführen.

Um AWS -Tools für PowerShell on zu verwenden CloudShell, führen Sie Schritte aus, die den folgenden ähneln:

1. Öffnen Sie die [CloudShellKonsole](#).
2. Führen Sie pwsh.
3. Führen Sie alle AWS .Tools PowerShell Befehle aus, die Sie benötigen, Get -S3Bucket z.

Installation des AWS -Tools für PowerShell unter Windows

Informationen zu den Tools dafür PowerShell , die auf vorinstalliert sind AWS CloudShell, finden Sie unter [Installiert auf CloudShell](#).

Auf einem Windows-Computer können alle Paketoptionen ausgeführt werden: AWS -Tools für PowerShell

- [AWS.Tools](#) - Die modularisierte Version von. AWS -Tools für PowerShell Jeder AWS Dienst wird durch ein eigenes, kleines Modul mit gemeinsam genutzten Unterstützungsmodulen `AWS.Tools.Common` und `AWS.Tools.Installer` unterstützt.
- [AWSPowerShell.NetCore](#) - Die einzelne Version mit großen Modulen von. AWS -Tools für PowerShell Alle AWS Dienste werden von diesem einzigen, großen Modul unterstützt.

 Note

Beachten Sie, dass das einzelne Modul möglicherweise zu groß ist, um es mit [AWS Lambda](#)-Features zu verwenden. Verwenden Sie stattdessen die oben gezeigte modularisierte Version.

- [AWSPowerShell](#) — Die ältere, Windows-spezifische, einzelne, umfangreiche Modulversion von. AWS -Tools für PowerShell Alle AWS Dienste werden von diesem einzigen, großen Modul unterstützt.

Welches Paket Sie auswählen, hängt von der Version und Edition von Windows ab, die Sie ausführen.

 Note

Sie AWS -Tools für PowerShell sind standardmäßig auf allen Windows-basierten Amazon Machine Images () AMIs installiert. Welche Option installiert wird, hängt vom AMI ab. Viele AMIs haben das AWSPower Shell-Modul, aber einige haben möglicherweise eine andere Option. Amazon EC2 AMIs für Windows Server 2025 verwendet beispielsweise die modulare `AWS.Tools` Option.

Die Einrichtung von AWS -Tools für PowerShell umfasst die folgenden allgemeinen Aufgaben, die in den nachfolgenden Themen ausführlich beschrieben werden.

1. Installieren Sie die AWS -Tools für PowerShell Paketoption, die für Ihre Umgebung geeignet ist.
2. Sicherstellen, dass die Skriptausführung aktiviert ist, indem Sie das Cmdlet `Get-ExecutionPolicy` ausführen
3. Importieren Sie das AWS -Tools für PowerShell Modul in Ihre PowerShell Sitzung.

Voraussetzungen

Neuere Versionen von PowerShell, einschließlich PowerShell Core, sind als Downloads von Microsoft unter [Installing various versions of PowerShell auf der](#) Microsoft-Website verfügbar.

Themen

- [Installation AWS.Tools unter Windows \(empfohlen\)](#)
- [Installieren Sie AWSPower Shell. NetCore unter Windows](#)
- [Installieren Sie AWSPower Shell unter Windows PowerShell \(Legacy\)](#)

Installation **AWS.Tools** unter Windows (empfohlen)

Allgemeine Informationen zur Installation von AWS -Tools für PowerShell unter Windows, einschließlich der Voraussetzungen und anderer Optionen, finden Sie im [übergeordneten Thema](#).

Informationen zu den Tools dafür PowerShell , die auf vorinstalliert sind AWS CloudShell, finden Sie unter [Installiert auf CloudShell](#).

Sie können die modularisierte Version von AWS -Tools für PowerShell auf Computern installieren, auf denen Windows mit Windows PowerShell 5.1 oder PowerShell Core 6.0 oder höher ausgeführt wird. Informationen zur Installation von PowerShell Core finden Sie PowerShell auf [der Microsoft-Website unter Installation verschiedener Versionen von](#).

Sie können AWS.Tools auf drei Arten installieren:

- Verwenden der Cmdlets im AWS.Tools.Installer-Modul. Dieses Modul vereinfacht die Installation und Aktualisierung anderer AWS.Tools Module. AWS.Tools.Installer benötigt PowerShellGet und lädt automatisch eine aktualisierte Version davon herunter und installiert sie. AWS.Tools.Installer erhält Ihre Modulversionen automatisch synchron. Wenn Sie ein Modul installieren oder auf eine neuere Version aktualisieren, aktualisieren die Cmdlets AWS.Tools.Installer automatisch alle Ihre anderen AWS.Tools Module auf dieselbe Version.

Diese Methode wird im folgenden Verfahren beschrieben.

- Laden Sie die Module von [AWS.Tools.zip](#) herunter und extrahieren Sie sie in einem der Modulordner. Sie können Ihre Modulordner erkennen, indem Sie den Wert der PSModulePath-Umgebungsvariablen anzeigen.

⚠ Warning

Nach dem Herunterladen der ZIP-Datei und vor dem Extrahieren des Inhalts müssen Sie sie möglicherweise entsperren. Dies erfolgt in der Regel, indem Sie die Eigenschaften der Datei öffnen, die Registerkarte Allgemein aufrufen und das Kontrollkästchen Entsperren aktivieren, falls eines vorhanden ist.

Wenn die ZIP-Datei entsperrt werden muss, Sie dies aber nicht tun, erhalten Sie möglicherweise eine Fehlermeldung ähnlich der folgenden: „Import-Modul: Datei oder Assembly konnte nicht geladen werden“.

- Installation der einzelnen Servicemodule aus der PowerShell Galerie mithilfe des Cmdlets. `Install-Module`

Zur Installation **AWS.Tools** unter Windows mithilfe des Moduls **AWS.Tools.Installer**

1. Starten Sie eine PowerShell Sitzung.

i Note

Wir empfehlen, dass Sie nicht PowerShell als Administrator mit erhöhten Rechten arbeiten, es sei denn, dies ist für die jeweilige Aufgabe erforderlich. Grund ist das potenzielle Sicherheitsrisiko und weil dies im Widerspruch zum Prinzip der geringsten Zugriffsrechte stünde.

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das modularisierte AWS.Tools-Paket zu installieren.

```
PS > Install-Module -Name AWS.Tools.Installer
```

```
Untrusted repository
```

```
You are installing the modules from an untrusted repository. If you trust this repository, change its InstallationPolicy value by running the Set-PSRepository cmdlet. Are you sure
```

```
you want to install the modules from 'PSGallery'?
```

```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"): y
```

Wenn Sie benachrichtigt werden, dass das Repository "nicht vertrauenswürdig" ist, werden Sie gefragt, ob die Installation trotzdem erfolgen soll. Geben Sie **y** die Eingabetaste ein PowerShell ,

um die Installation des Moduls zuzulassen. Um die Eingabeaufforderung zu vermeiden und das Modul zu installieren, ohne dem Repository zu vertrauen, können Sie den Befehl mit dem `-Force`-Parameter ausführen:

```
PS > Install-Module -Name AWS.Tools.Installer -Force
```

3. Sie können jetzt das Modul für jeden AWS Dienst, den Sie verwenden möchten, mithilfe des `Install-AWSToolsModule` Cmdlets installieren. Mit dem folgenden Befehl werden beispielsweise die Amazon EC2 - und Amazon S3 S3-Module installiert. Mit diesem Befehl werden auch alle abhängigen Module installiert, die für die Funktionsfähigkeit des angegebenen Moduls erforderlich sind. Wenn Sie beispielsweise Ihr erstes `AWS.Tools`-Servicemodul installieren, wird damit auch `AWS.Tools.Common` installiert. Dies ist ein gemeinsam genutztes Modul, das von allen AWS Servicemodulen benötigt wird. Damit werden auch ältere Versionen der Module entfernt und weitere Module auf dieselbe neuere Version aktualisiert.

```
PS > Install-AWSToolsModule AWS.Tools.EC2,AWS.Tools.S3 -Cleanup
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Install-AWSToolsModule" on target "AWS Tools version 4.0.0.0".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):

Installing module AWS.Tools.Common version 4.0.0.0
Installing module AWS.Tools.EC2 version 4.0.0.0
Installing module AWS.Tools.Glacier version 4.0.0.0
Installing module AWS.Tools.S3 version 4.0.0.0

Uninstalling AWS.Tools version 3.3.618.0
Uninstalling module AWS.Tools.Glacier
Uninstalling module AWS.Tools.S3
Uninstalling module AWS.Tools.SimpleNotificationService
Uninstalling module AWS.Tools.SQS
Uninstalling module AWS.Tools.Common
```

Note

Das `Install-AWSToolsModule` Cmdlet lädt alle angeforderten Module von der angegebenen Quelle PSRepository PSGallery (<https://www.powershellgallery.com/>) herunter und betrachtet sie als vertrauenswürdige Quelle. Für weitere Informationen

zu diesem PSRepository verwenden Sie den Befehl `Get-PSRepository -Name PSGallery`.

Standardmäßig werden über diesen Befehl Module im %USERPROFILE%\Documents\WindowsPowerShell\Modules-Ordner installiert. Um das AWS -Tools für PowerShell für alle Benutzer eines Computers zu installieren, müssen Sie den folgenden Befehl in einer PowerShell Sitzung ausführen, die Sie als Administrator gestartet haben. Mit dem folgenden Befehl wird beispielsweise das IAM-Modul im %ProgramFiles%\WindowsPowerShell\Modules-Ordner installiert, auf den alle Benutzer zugreifen können.

```
PS > Install-AWSToolsModule AWS.Tools.IdentityManagement -Scope AllUsers
```

Um andere Module zu installieren, führen Sie ähnliche Befehle mit den entsprechenden Modulnamen aus, die Sie in der [PowerShell Galerie](#) finden.

Aktivieren der Skriptausführung

Um die AWS -Tools für PowerShell Module zu laden, müssen Sie die PowerShell Skriptausführung aktivieren. Weisen Sie zur Aktivierung der Skriptausführung mit dem Cmdlet `Set-ExecutionPolicy` die Richtlinie `RemoteSigned` zu. Weitere Informationen finden Sie auf der Microsoft-TechNet-Website unter [About Execution Policies \(Über Ausführungsrichtlinien\)](#).

Note

Dies ist nur für Computer erforderlich, auf denen Windows ausgeführt wird. Die Sicherheitseinschränkung `ExecutionPolicy` ist auf anderen Betriebssystemen nicht vorhanden.

So aktivieren Sie die Skriptausführung

1. Zum Festlegen der Ausführungsrichtlinien sind Administratorrechte erforderlich. Wenn Sie nicht als Benutzer mit Administratorrechten angemeldet sind, öffnen Sie eine PowerShell Sitzung als Administrator. Wählen Sie Start und dann All Programs (Alle Programme). Wählen Sie „Zubehör“ und anschließend „Windows“ PowerShell. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Windows PowerShell und wählen Sie im Kontextmenü die Option Als Administrator ausführen aus.

2. Geben Sie in der Eingabeaufforderung Folgendes ein.

```
PS > Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
```

Note

Auf einem 64-Bit-System müssen Sie dies für die 32-Bit-Version von PowerShell Windows PowerShell (x86) separat tun.

Wenn Sie die Ausführungsrichtlinie nicht richtig eingestellt haben, PowerShell wird bei jedem Versuch, ein Skript auszuführen, z. B. Ihr Profil, die folgende Fehlermeldung angezeigt.

```
File C:\Users\username\Documents\WindowsPowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1
cannot be loaded because the execution
of scripts is disabled on this system. Please see "get-help about_signing" for more
details.
At line:1 char:2
+ . <<<< 'C:\Users\username\Documents\WindowsPowerShell
\Microsoft.PowerShell_profile.ps1'
+ CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [], PSSecurityException
+ FullyQualifiedErrorId : RuntimeException
```

Das PowerShell Installationsprogramm für Tools für Windows aktualisiert den [PSModulePfad](#) automatisch, sodass er den Speicherort des Verzeichnisses enthält, das das AWSPowerShell Modul enthält.

Da das den Speicherort des AWS Modulverzeichnis PSModulePath beinhaltet, zeigt das Get-Module -ListAvailable Cmdlet das Modul an.

```
PS > Get-Module -ListAvailable
```

ModuleType	Name	ExportedCommands
Manifest	AppLocker	{}
Manifest	BitsTransfer	{}
Manifest	PSDiagnostics	{}
Manifest	TroubleshootingPack	{}

```
Manifest    AWSPowerShell          {Update-EBApplicationVersion, Set-DPStatus,
Remove-IAMGroupPol...
```

Versionsverwaltung

AWS veröffentlicht AWS -Tools für PowerShell regelmäßig neue Versionen von, um neue AWS Dienste und Funktionen zu unterstützen. Führen Sie das AWSPowerShellVersion Cmdlet [Get- aus, um die Version der Tools zu ermitteln, die Sie](#) installiert haben.

Zum Beispiel:

```
PS > Get-AWSPowerShellVersion
```

```
AWS Tools for PowerShell
```

```
Version 5.0.3
```

```
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
```

```
Amazon Web Services SDK for .NET
```

```
Core Runtime Version 4.0.0.13
```

```
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
```

```
Release notes: https://github.com/aws/aws-tools-for-powershell/blob/main/changelogs/
CHANGELOG.ALL.md
```

```
This software includes third party software subject to the following copyrights:
```

```
- Logging from log4net, Apache License
```

```
[http://logging.apache.org/log4net/license.html]
```

Sie können den `-ListServiceVersionInfo` Parameter auch einem [AWSPowerShellVersionGet-Befehl](#) hinzufügen, um eine Liste der AWS Dienste anzuzeigen, die in der aktuellen Version der Tools unterstützt werden. Wenn Sie die modularisierte Option `AWS.Tools.*` verwenden, werden nur die Module angezeigt, die Sie aktuell importiert haben.

Zum Beispiel:

```
PS > Get-AWSPowerShellVersion -ListServiceVersionInfo
```

```
...
```

```
Service
```

```
Noun Prefix Module Name
```

```
SDK
```

```
Assembly
```

```

Version
-----
-----
AWS IAM Access Analyzer      IAMAA      AWS.Tools.AccessAnalyzer
3.7.400.33
AWS Account                  ACCT       AWS.Tools.Account
3.7.400.33
AWS Certificate Manager Private... PCA        AWS.Tools.ACMPCA
3.7.400.34
AWS Amplify                  AMP        AWS.Tools.Amplify
3.7.401.28
Amplify Backend              AMPB       AWS.Tools.AmplifyBackend
3.7.400.33
...

```

Um festzustellen PowerShell, welche Version Sie ausführen, geben Sie ein, `$PSVersionTable` um den Inhalt der [automatischen Variablen](#) `$PSVersionTable` anzuzeigen.

Zum Beispiel:

```

PS > $PSVersionTable

Name                           Value
----                           -
PSVersion                      6.2.2
PSEdition                      Core
GitCommitId                    6.2.2
OS                              Darwin 18.7.0 Darwin Kernel Version 18.7.0: Tue Aug 20
    16:57:14 PDT 2019; root:xnu-4903.271.2~2/RELEASE_X86_64
Platform                       Unix
PSCompatibleVersions            {1.0, 2.0, 3.0, 4.0...}
PSRemotingProtocolVersion      2.3
SerializationVersion           1.1.0.1
WSManStackVersion              3.0

```

Aktualisierung der AWS -Tools für PowerShell unter Windows

Wenn aktualisierte Versionen von veröffentlicht AWS -Tools für PowerShell werden, sollten Sie die Version, die Sie lokal ausführen, regelmäßig aktualisieren.

Aktualisieren Sie die modularisierten Module **AWS.Tools**

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Ihre AWS.Tools Module auf die neueste Version zu aktualisieren:

```
PS > Update-AWSToolsModule -Cleanup
```

Dieser Befehl aktualisiert alle aktuell installierten AWS.Tools Module und entfernt nach einem erfolgreichen Update die früheren Versionen.

Note

Das Update-AWSToolsModule Cmdlet lädt alle Module von der angegebenen Quelle PSGallery (PSRepository <https://www.powershellgallery.com/>) herunter und betrachtet sie als vertrauenswürdige Quelle. Verwenden Sie den Get-PSRepository -Name PSGallery Befehl, um weitere Informationen zu diesem Thema zu erhalten.

PSRepository

Installieren Sie AWSPower Shell. NetCore unter Windows

Allgemeine Informationen zur Installation von AWS -Tools für PowerShell unter Windows, einschließlich Voraussetzungen und anderer Optionen, finden Sie im [übergeordneten Thema](#).

Informationen zu den Tools dafür PowerShell , die auf vorinstalliert sind AWS CloudShell, finden Sie unter [Installiert auf CloudShell](#).

Note

AWSPowerSchale. NetCore ist nicht die empfohlene Methode für die Installation von AWS -Tools für PowerShell. Informationen zur empfohlenen Methode finden Sie [Installation AWS.Tools \(empfohlen\)](#) stattdessen unter.

Sie können die AWSPower Shell installieren. NetCore auf Computern, auf denen Windows mit PowerShell Version 3 bis 5.1 oder PowerShell Core 6.0 oder höher ausgeführt wird. Informationen zur Installation von PowerShell Core finden Sie unter [Installation verschiedener Versionen von PowerShell](#) auf der PowerShell Microsoft-Website.

Sie können AWSPower Shell installieren. NetCore auf eine von zwei Arten

- Das Modul wird von [AWSPowerShell heruntergeladen. NetCore.zip](#) und Extrahieren in eines der Modulverzeichnisse. Sie können Ihre Modulverzeichnisse erkennen, indem Sie den Wert der PSModulePath-Umgebungsvariablen anzeigen.

 Warning

Nach dem Herunterladen der ZIP-Datei und vor dem Extrahieren des Inhalts müssen Sie sie möglicherweise entsperren. Dies erfolgt in der Regel, indem Sie die Eigenschaften der Datei öffnen, die Registerkarte Allgemein aufrufen und das Kontrollkästchen Entsperren aktivieren, falls eines vorhanden ist.

Wenn die ZIP-Datei entsperrt werden muss, Sie dies aber nicht tun, erhalten Sie möglicherweise eine Fehlermeldung ähnlich der folgenden: „Import-Modul: Datei oder Assembly konnte nicht geladen werden“.

- Installation aus der PowerShell Galerie mit dem Install-Module Cmdlet, wie im folgenden Verfahren beschrieben.

Um Shell zu installieren AWSPower. NetCore aus der PowerShell Galerie mit dem Cmdlet Install-Module

Um die Shell zu installieren. AWSPower NetCore aus der PowerShell Galerie muss auf Ihrem Computer PowerShell 5.0 oder höher oder Version PowerShell 3 oder höher [PowerShellGet](#)ausgeführt werden. Führen Sie den folgenden Befehl aus.

```
PS > Install-Module -name AWSPowerShell.NetCore
```

Wenn Sie PowerShell als Administrator arbeiten, wird der vorherige Befehl AWS -Tools für PowerShell für alle Benutzer auf dem Computer installiert. Wenn Sie PowerShell als Standardbenutzer ohne Administratorrechte arbeiten, wird derselbe Befehl nur AWS -Tools für PowerShell für den aktuellen Benutzer installiert.

Um nur für den aktuellen Benutzer zu installieren, wenn dieser Benutzer über Administratorberechtigungen verfügt, führen Sie den Befehl mit dem festgelegten Parameter -Scope CurrentUser wie folgt aus.

```
PS > Install-Module -name AWSPowerShell.NetCore -Scope CurrentUser
```

Versionen PowerShell 3.0 und höher laden zwar in der Regel Module in Ihre PowerShell Sitzung, wenn Sie zum ersten Mal ein Cmdlet in dem Modul, der AWSPower Shell, ausführen. NetCore Das Modul ist zu groß, um diese Funktionalität zu unterstützen. Sie müssen stattdessen die AWSPower Shell explizit laden. NetCore Fügen Sie das Kernmodul in Ihre PowerShell Sitzung ein, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.

```
PS > Import-Module AWSPowerShell.NetCore
```

Um die AWSPower Shell zu laden. NetCore Automatisches Modul in eine PowerShell Sitzung, fügen Sie diesen Befehl zu Ihrem PowerShell Profil hinzu. Weitere Informationen zur Bearbeitung Ihres PowerShell Profils finden Sie in der PowerShell Dokumentation unter [Über Profile](#).

Aktivieren der Skriptausführung

Um die AWS -Tools für PowerShell Module zu laden, müssen Sie die PowerShell Skriptausführung aktivieren. Weisen Sie zur Aktivierung der Skriptausführung mit dem Cmdlet Set - ExecutionPolicy die Richtlinie RemoteSigned zu. Weitere Informationen finden Sie auf der Microsoft-TechNet-Website unter [About Execution Policies \(Über Ausführungsrichtlinien\)](#).

Note

Dies ist nur für Computer erforderlich, auf denen Windows ausgeführt wird. Die Sicherheitseinschränkung ExecutionPolicy ist auf anderen Betriebssystemen nicht vorhanden.

So aktivieren Sie die Skriptausführung

1. Zum Festlegen der Ausführungsrichtlinien sind Administratorrechte erforderlich. Wenn Sie nicht als Benutzer mit Administratorrechten angemeldet sind, öffnen Sie eine PowerShell Sitzung als Administrator. Wählen Sie Start und dann All Programs (Alle Programme). Wählen Sie „Zubehör“ und anschließend „Windows“ PowerShell. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Windows PowerShell und wählen Sie im Kontextmenü die Option Als Administrator ausführen aus.
2. Geben Sie in der Eingabeaufforderung Folgendes ein.

```
PS > Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
```

Note

Auf einem 64-Bit-System müssen Sie dies für die 32-Bit-Version von PowerShell Windows PowerShell (x86) separat tun.

Wenn Sie die Ausführungsrichtlinie nicht richtig eingestellt haben, PowerShell wird bei jedem Versuch, ein Skript auszuführen, z. B. Ihr Profil, die folgende Fehlermeldung angezeigt.

```
File C:\Users\username\Documents\WindowsPowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1
cannot be loaded because the execution
of scripts is disabled on this system. Please see "get-help about_signing" for more
details.
At line:1 char:2
+ . <<<< 'C:\Users\username\Documents\WindowsPowerShell
\Microsoft.PowerShell_profile.ps1'
+ CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [], PSSecurityException
+ FullyQualifiedErrorId : RuntimeException
```

Das PowerShell Installationsprogramm für Tools für Windows aktualisiert den [PSModulePfad](#) automatisch, sodass er den Speicherort des Verzeichnisses enthält, das das AWSPowerShell Modul enthält.

Da das den Speicherort des AWS Modulverzeichnis PSModulePath beinhaltet, zeigt das Get-Module -ListAvailable Cmdlet das Modul an.

```
PS > Get-Module -ListAvailable
```

ModuleType	Name	ExportedCommands
-----	----	-----
Manifest	AppLocker	{}
Manifest	BitsTransfer	{}
Manifest	PSDiagnostics	{}
Manifest	TroubleshootingPack	{}
Manifest	AWSPowerShell	{Update-EBApplicationVersion, Set-DPStatus, Remove-IAMGroupPol...

Versionsverwaltung

AWS veröffentlicht AWS -Tools für PowerShell regelmäßig neue Versionen von, um neue AWS Dienste und Funktionen zu unterstützen. Führen Sie das AWSPowerShellVersion Cmdlet [Get- aus, um die Version der Tools zu ermitteln, die Sie](#) installiert haben.

Zum Beispiel:

```
PS > Get-AWSPowerShellVersion
```

```
AWS Tools for PowerShell
```

```
Version 5.0.3
```

```
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
```

```
Amazon Web Services SDK for .NET
```

```
Core Runtime Version 4.0.0.13
```

```
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
```

```
Release notes: https://github.com/aws/aws-tools-for-powershell/blob/main/changelogs/CHANGELOG.ALL.md
```

```
This software includes third party software subject to the following copyrights:
```

```
- Logging from log4net, Apache License
```

```
[http://logging.apache.org/log4net/license.html]
```

Sie können den `-ListServiceVersionInfo` Parameter auch einem [AWSPowerShellVersionGet-Befehl](#) hinzufügen, um eine Liste der AWS Dienste anzuzeigen, die in der aktuellen Version der Tools unterstützt werden. Wenn Sie die modularisierte Option `AWS.Tools.*` verwenden, werden nur die Module angezeigt, die Sie aktuell importiert haben.

Zum Beispiel:

```
PS > Get-AWSPowerShellVersion -ListServiceVersionInfo
```

```
...
```

Service	Noun Prefix	Module Name	SDK
Assembly			
Version			
-----		-----	

AWS IAM Access Analyzer 3.7.400.33	IAMAA	AWS.Tools.AccessAnalyzer
AWS Account 3.7.400.33	ACCT	AWS.Tools.Account
AWS Certificate Manager Private... 3.7.400.34	PCA	AWS.Tools.ACMPCA
AWS Amplify 3.7.401.28	AMP	AWS.Tools.Amplify
Amplify Backend 3.7.400.33	AMPB	AWS.Tools.AmplifyBackend
...		

Um festzustellen PowerShell, welche Version Sie ausführen, geben Sie ein, `$PSVersionTable` um den Inhalt der [automatischen Variablen](#) `$PSVersionTable` anzuzeigen.

Zum Beispiel:

```
PS > $PSVersionTable
```

Name	Value
----	-----
PSVersion	6.2.2
PSEdition	Core
GitCommitId	6.2.2
OS	Darwin 18.7.0 Darwin Kernel Version 18.7.0: Tue Aug 20 16:57:14 PDT 2019; root:xnu-4903.271.2~2/RELEASE_X86_64
Platform	Unix
PSCompatibleVersions	{1.0, 2.0, 3.0, 4.0...}
PSRemotingProtocolVersion	2.3
SerializationVersion	1.1.0.1
WSManStackVersion	3.0

Aktualisierung der AWS -Tools für PowerShell unter Windows

Wenn aktualisierte Versionen von veröffentlicht AWS -Tools für PowerShell werden, sollten Sie die Version, die Sie lokal ausführen, regelmäßig aktualisieren.

Aktualisieren Sie die Tools für PowerShell Core

Führen Sie das `Get-AWSPowerShellVersion` Cmdlet aus, um festzustellen, welche Version Sie ausführen, und vergleichen Sie diese mit der Version von Tools für Windows PowerShell, die auf der [PowerShell Gallery-Website](#) verfügbar ist. Wir empfehlen Ihnen, dies alle zwei bis drei Wochen

zu überprüfen. Support für neue Befehle und AWS Dienste ist erst verfügbar, nachdem Sie auf eine Version mit dieser Unterstützung aktualisiert haben.

Bevor Sie eine neuere Version von AWSPower Shell installieren. NetCore, deinstallieren Sie das vorhandene Modul. Schließen Sie alle geöffneten PowerShell Sitzungen, bevor Sie das vorhandene Paket deinstallieren. Führen Sie zur Deinstallation den folgenden Befehl aus.

```
PS > Uninstall-Module -Name AWSPowerShell.NetCore -AllVersions
```

Nachdem das Paket deinstalliert wurde, installieren Sie das aktualisierte Modul, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.

```
PS > Install-Module -Name AWSPowerShell.NetCore
```

Führen Sie nach der Installation den Befehl aus, `Import-Module AWSPowerShell.NetCore` um die aktualisierten Cmdlets in Ihre PowerShell Sitzung zu laden.

Installieren Sie AWSPower Shell unter Windows PowerShell (Legacy)

Allgemeine Informationen zur Installation von AWS -Tools für PowerShell unter Windows, einschließlich der Voraussetzungen und anderer Optionen, finden Sie im [übergeordneten Thema](#).

Informationen zu den Tools dafür PowerShell , die auf vorinstalliert sind AWS CloudShell, finden Sie unter [Installiert auf CloudShell](#).

Note

AWSPowerShell ist nicht die empfohlene Methode für die AWS -Tools für PowerShell Installation von. Informationen zur empfohlenen Methode finden Sie [Installation AWS.Tools \(empfohlen\)](#) stattdessen unter.

Sie können das AWS Tools for Windows PowerShell auf zwei Arten installieren:

- Das Modul wird von [AWSPowerShell.zip](#) heruntergeladen und in eines der Modulverzeichnisse extrahiert. Sie können Ihre Modulverzeichnisse erkennen, indem Sie den Wert der `PSModulePath`-Umgebungsvariablen anzeigen.

 Warning

Nach dem Herunterladen der ZIP-Datei und vor dem Extrahieren des Inhalts müssen Sie die Blockierung möglicherweise aufheben. Dies erfolgt in der Regel, indem Sie die Eigenschaften der Datei öffnen, die Registerkarte Allgemein aufrufen und das Kontrollkästchen Entsperren aktivieren, falls eines vorhanden ist.

Wenn die ZIP-Datei entsperrt werden muss, Sie dies aber nicht tun, erhalten Sie möglicherweise eine Fehlermeldung ähnlich der folgenden: „Import-Modul: Datei oder Assembly konnte nicht geladen werden“.

- Installation aus der PowerShell Galerie mit dem `Install-Module` Cmdlet, wie im folgenden Verfahren beschrieben.

So installieren Sie AWSPower Shell mithilfe des Cmdlets `Install-Module` aus der PowerShell Galerie

Sie können die AWSPower Shell aus der PowerShell Galerie installieren, wenn Sie PowerShell 5.0 oder höher ausführen oder Version 3 oder höher [PowerShellGet](#) installiert PowerShell haben. Sie können AWSPower Shell über die [PowerShellGalerie](#) von Microsoft installieren und aktualisieren, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.

```
PS > Install-Module -Name AWSPowerShell
```

Um das AWSPower Shell-Modul automatisch in eine PowerShell Sitzung zu laden, fügen Sie Ihrem PowerShell Profil das vorherige `import-module` Cmdlet hinzu. Weitere Informationen zum Bearbeiten Ihres PowerShell Profils finden Sie in der [PowerShell Dokumentation unter Über Profile](#).

Aktivieren der Skriptausführung

Um die AWS -Tools für PowerShell Module zu laden, müssen Sie die PowerShell Skriptausführung aktivieren. Weisen Sie zur Aktivierung der Skriptausführung mit dem Cmdlet `Set-ExecutionPolicy` die Richtlinie `RemoteSigned` zu. Weitere Informationen finden Sie auf der Microsoft-TechNet-Website unter [About Execution Policies \(Über Ausführungsrichtlinien\)](#).

 Note

Dies ist nur für Computer erforderlich, auf denen Windows ausgeführt wird. Die Sicherheitseinschränkung `ExecutionPolicy` ist auf anderen Betriebssystemen nicht vorhanden.

So aktivieren Sie die Skriptausführung

1. Zum Festlegen der Ausführungsrichtlinien sind Administratorrechte erforderlich. Wenn Sie nicht als Benutzer mit Administratorrechten angemeldet sind, öffnen Sie eine PowerShell Sitzung als Administrator. Wählen Sie Start und dann All Programs (Alle Programme). Wählen Sie „Zubehör“ und anschließend „Windows“ PowerShell. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Windows PowerShell und wählen Sie im Kontextmenü die Option Als Administrator ausführen aus.
2. Geben Sie in der Eingabeaufforderung Folgendes ein.

```
PS > Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
```

 Note

Auf einem 64-Bit-System müssen Sie dies für die 32-Bit-Version von PowerShell Windows PowerShell (x86) separat tun.

Wenn Sie die Ausführungsrichtlinie nicht richtig eingestellt haben, PowerShell wird bei jedem Versuch, ein Skript auszuführen, z. B. Ihr Profil, die folgende Fehlermeldung angezeigt.

```
File C:\Users\username\Documents\WindowsPowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1
cannot be loaded because the execution
of scripts is disabled on this system. Please see "get-help about_signing" for more
details.
At line:1 char:2
+ . <<<< 'C:\Users\username\Documents\WindowsPowerShell
\Microsoft.PowerShell_profile.ps1'
+ CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [], PSSecurityException
+ FullyQualifiedErrorId : RuntimeException
```

Das PowerShell Installationsprogramm für Tools für Windows aktualisiert den [PSModulePath](#) automatisch, sodass er den Speicherort des Verzeichnisses enthält, das das AWSPowerShell Modul enthält.

Da das den Speicherort des AWS Modulverzeichnis PSModulePath beinhaltet, zeigt das Get-Module -ListAvailable Cmdlet das Modul an.

```
PS > Get-Module -ListAvailable
```

ModuleType	Name	ExportedCommands
-----	----	-----
Manifest	AppLocker	{}
Manifest	BitsTransfer	{}
Manifest	PSDiagnostics	{}
Manifest	TroubleshootingPack	{}
Manifest	AWSPowerShell	{Update-EBApplicationVersion, Set-DPStatus, Remove-IAMGroupPol...

Versionsverwaltung

AWS veröffentlicht AWS -Tools für PowerShell regelmäßig neue Versionen von, um neue AWS Dienste und Funktionen zu unterstützen. Führen Sie das AWSPowerShellVersion Cmdlet [Get- aus, um die Version der Tools zu ermitteln, die Sie](#) installiert haben.

Zum Beispiel:

```
PS > Get-AWSPowerShellVersion
```

```
AWS Tools for PowerShell
Version 5.0.3
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
```

```
Amazon Web Services SDK for .NET
Core Runtime Version 4.0.0.13
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
```

```
Release notes: https://github.com/aws/aws-tools-for-powershell/blob/main/changelogs/CHANGELOG.ALL.md
```

```
This software includes third party software subject to the following copyrights:
- Logging from log4net, Apache License
[http://logging.apache.org/log4net/license.html]
```

Sie können den `-ListServiceVersionInfo` Parameter auch einem [AWSPowerShellVersionGet-Befehl](#) hinzufügen, um eine Liste der AWS Dienste anzuzeigen, die in der aktuellen Version der Tools unterstützt werden. Wenn Sie die modularisierte Option `AWS.Tools.*` verwenden, werden nur die Module angezeigt, die Sie aktuell importiert haben.

Zum Beispiel:

```
PS > Get-AWSPowerShellVersion -ListServiceVersionInfo
```

```
...
```

Service	Noun Prefix	Module Name	SDK
Assembly			
Version			
-----	-----	-----	

AWS IAM Access Analyzer 3.7.400.33	IAMAA	AWS.Tools.AccessAnalyzer	
AWS Account 3.7.400.33	ACCT	AWS.Tools.Account	
AWS Certificate Manager Private... 3.7.400.34	PCA	AWS.Tools.ACMPCA	
AWS Amplify 3.7.401.28	AMP	AWS.Tools.Amplify	
Amplify Backend 3.7.400.33	AMPB	AWS.Tools.AmplifyBackend	
...			

Um festzustellen PowerShell, welche Version Sie ausführen, geben Sie ein, `$PSVersionTable` um den Inhalt der [automatischen Variablen](#) `$PSVersionTable` anzuzeigen.

Zum Beispiel:

```
PS > $PSVersionTable
```

Name	Value
----	----
PSVersion	6.2.2
PSEdition	Core
GitCommitId	6.2.2
OS	Darwin 18.7.0 Darwin Kernel Version 18.7.0: Tue Aug 20 16:57:14 PDT 2019; root:xnu-4903.271.2~2/RELEASE_X86_64

Platform	Unix
PSCompatibleVersions	{1.0, 2.0, 3.0, 4.0...}
PSRemotingProtocolVersion	2.3
SerializationVersion	1.1.0.1
WSManStackVersion	3.0

Aktualisierung der AWS -Tools für PowerShell unter Windows

Wenn aktualisierte Versionen von veröffentlicht AWS -Tools für PowerShell werden, sollten Sie die Version, die Sie lokal ausführen, regelmäßig aktualisieren.

Aktualisieren Sie die Tools für Windows PowerShell

Führen Sie das `Get-AWSPowerShellVersion` Cmdlet aus, um festzustellen, welche Version Sie ausführen, und vergleichen Sie diese mit der Version von Tools für Windows PowerShell , die auf der [PowerShell Gallery-Website](#) verfügbar ist. Wir empfehlen Ihnen, dies alle zwei bis drei Wochen zu überprüfen. Support für neue Befehle und AWS Dienste ist erst verfügbar, nachdem Sie auf eine Version mit dieser Unterstützung aktualisiert haben.

- Wenn Sie die Installation mithilfe des Cmdlets `Install-Module` vorgenommen haben, führen Sie die folgenden Befehle aus.

```
PS > Uninstall-Module -Name AWSPowerShell -AllVersions  
PS > Install-Module -Name AWSPowerShell
```

- Wenn Sie die Installation mithilfe einer heruntergeladenen ZIP-Datei durchgeführt haben:
 1. Laden Sie die neueste Version von der PowerShell Website [Tools for](#) herunter. Vergleichen Sie die Paketversionsnummer im heruntergeladenen Dateinamen mit der Versionsnummer, die Sie beim Ausführen des Cmdlets `Get-AWSPowerShellVersion` erhalten.
 2. Wenn die Download-Version höher ist als die Version, die Sie installiert haben, schließen Sie alle Tools für PowerShell Windows-Konsolen.
 3. Installieren Sie die neuere Version der Tools für Windows PowerShell.

Führen Sie nach der Installation den Befehl aus, `Import-Module AWSPowerShell` um die aktualisierten Cmdlets in Ihre PowerShell Sitzung zu laden. Oder führen Sie die benutzerdefinierte AWS -Tools für PowerShell Konsole über Ihr Startmenü aus.

Installation AWS -Tools für PowerShell unter Linux oder macOS

Informationen zu den Tools dafür PowerShell, die auf vorinstalliert sind AWS CloudShell, finden Sie unter [Installiert auf CloudShell](#).

Für die Installation AWS -Tools für PowerShell auf einem Linux- oder macOS-Computer können Sie aus zwei Paketoptionen wählen:

- [AWS.Tools](#) — Die modularisierte Version von. AWS -Tools für PowerShell Jeder AWS Dienst wird von einem eigenen, kleinen Modul mit gemeinsam genutzten Unterstützungsmodulen `AWS.Tools.Common` unterstützt.
- [AWSPowerShell. NetCore](#) — Die einzelne Version mit großen Modulen von. AWS -Tools für PowerShell Alle AWS Dienste werden von diesem einzigen, großen Modul unterstützt.

Note

Beachten Sie, dass das einzelne Modul möglicherweise zu groß ist, um es mit [AWS Lambda](#)-Features zu verwenden. Verwenden Sie stattdessen die oben gezeigte modularisierte Version.

Die Einrichtung einer dieser Aufgaben auf einem Computer mit Linux oder macOS umfasst die folgenden Aufgaben, die in den nachfolgenden Themen ausführlich beschrieben werden:

1. Installieren Sie PowerShell Core 6.0 oder höher auf einem unterstützten System.
2. Starten Sie nach der Installation PowerShell von PowerShell Core zunächst pwsh in Ihrer Systemshell.
3. Installieren Sie entweder `AWS.Tools` oder `AWSPowerShell. NetCore`.
4. Führen Sie das entsprechende `Import-Module` Cmdlet aus, um das Modul in Ihre PowerShell Sitzung zu importieren.
5. Führen Sie das Cmdlet [Initialize-AWSDefault Configuration](#) aus, um Ihre Anmeldeinformationen bereitzustellen. AWS

Voraussetzungen

Um das ausführen zu können AWS Tools for PowerShell Core, muss auf Ihrem Computer PowerShell Core 6.0 oder höher ausgeführt werden.

- Eine Liste der unterstützten Linux-Plattformversionen und Informationen zur Installation der neuesten Version von PowerShell auf einem Linux-basierten Computer finden Sie unter [Installation unter Linux PowerShell auf](#) der Microsoft-Website. Einige Linux-basierte Betriebssysteme, wie z. B. Arch, Kali und Raspbian werden nicht offiziell unterstützt, verfügen jedoch über Community-Support unterschiedlicher Stufen.
- Informationen zu unterstützten macOS-Versionen und zur Installation der neuesten Version von PowerShell auf macOS finden Sie unter [Installation PowerShell auf macOS](#) auf der Microsoft-Website.

Themen

- [Installation AWS.Tools unter Linux oder macOS \(empfohlen\)](#)
- [Installieren Sie AWSPower Shell. NetCore unter Linux oder macOS](#)

Installation **AWS.Tools** unter Linux oder macOS (empfohlen)

Allgemeine Informationen zur Installation von AWS -Tools für PowerShell unter Linux oder macOS, einschließlich Voraussetzungen und anderer Optionen, finden Sie im [übergeordneten Thema](#).

Informationen zu den Tools, auf denen PowerShell diese vorinstalliert sind AWS CloudShell, finden Sie unter [Installiert auf CloudShell](#).

Sie können die modularisierte Version von AWS -Tools für PowerShell auf Computern installieren, auf denen PowerShell Core 6.0 oder höher ausgeführt wird. Informationen zur Installation von PowerShell Core finden Sie unter [Installation verschiedener Versionen von PowerShell](#) auf der PowerShell Microsoft-Website.

Sie können AWS.Tools auf drei Arten installieren:

- Verwenden der Cmdlets im AWS.Tools.Installer-Modul. Dieses Modul vereinfacht die Installation und Aktualisierung anderer AWS.Tools Module. AWS.Tools.Installer benötigt PowerShellGet und lädt automatisch eine aktualisierte Version davon herunter und installiert sie. AWS.Tools.Installer hält Ihre Modulversionen automatisch synchron. Wenn Sie ein Modul installieren oder auf eine neuere Version aktualisieren, aktualisieren die Cmdlets AWS.Tools.Installer automatisch alle Ihre anderen AWS.Tools Module auf dieselbe Version.

Diese Methode wird im folgenden Verfahren beschrieben.

- Laden Sie die Module von [AWS.Tools.zip](#) herunter und extrahieren Sie sie in einem der Modulverzeichnisse. Sie können Ihre Modulverzeichnisse erkennen, indem Sie den Wert der `$Env:PSModulePath`-Variablen drucken.
- Installation der einzelnen Servicemodule aus der PowerShell Galerie mithilfe des `Install-Module` Cmdlets.

Zur Installation **AWS.Tools** unter Linux oder macOS mit dem **AWS.Tools.Installer** Modul

1. Starten Sie eine PowerShell Core-Sitzung, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.

```
$ pwsh
```

 Note

Wir empfehlen, dass Sie nicht PowerShell als Administrator mit erhöhten Rechten arbeiten, es sei denn, dies ist für die jeweilige Aufgabe erforderlich. Grund ist das potenzielle Sicherheitsrisiko und weil dies im Widerspruch zum Prinzip der geringsten Zugriffsrechte stünde.

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das modularisierte AWS.Tools-Paket mit dem AWS.Tools.Installer-Modul zu installieren.

```
PS > Install-Module -Name AWS.Tools.Installer
```

```
Untrusted repository
```

```
You are installing the modules from an untrusted repository. If you trust this repository, change its InstallationPolicy value by running the Set-PSRepository cmdlet. Are you sure
```

```
you want to install the modules from 'PSGallery'?
```

```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"): y
```

Wenn Sie darüber informiert werden, dass das Repository „nicht vertrauenswürdig“ ist, werden Sie gefragt, ob Sie die Installation trotzdem durchführen möchten. Geben Sie **einy**, um PowerShell die Installation des Moduls zuzulassen. Um die Eingabeaufforderung zu vermeiden und das Modul zu installieren, ohne dem Repository zu vertrauen, können Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
PS > Install-Module -Name AWS.Tools.Installer -Force
```

3. Sie können das Modul jetzt für jeden Dienst installieren, den Sie verwenden möchten. Mit dem folgenden Befehl werden beispielsweise die Amazon EC2 - und Amazon S3 S3-Module installiert. Mit diesem Befehl werden auch alle abhängigen Module installiert, die für die Funktionsfähigkeit des angegebenen Moduls erforderlich sind. Wenn Sie beispielsweise Ihr erstes AWS.Tools-Servicemodul installieren, wird damit auch AWS.Tools.Common installiert. Dies ist ein gemeinsam genutztes Modul, das von allen AWS -Servicemodulen benötigt wird. Damit werden auch ältere Versionen der Module entfernt und weitere Module auf dieselbe neuere Version aktualisiert.

```
PS > Install-AWSToolsModule AWS.Tools.EC2,AWS.Tools.S3 -CleanUp
```

```
Confirm
```

```
Are you sure you want to perform this action?
```

```
Performing the operation "Install-AWSToolsModule" on target "AWS Tools version 4.0.0.0".
```

```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
```

```
Installing module AWS.Tools.Common version 4.0.0.0
```

```
Installing module AWS.Tools.EC2 version 4.0.0.0
```

```
Installing module AWS.Tools.Glacier version 4.0.0.0
```

```
Installing module AWS.Tools.S3 version 4.0.0.0
```

```
Uninstalling AWS.Tools version 3.3.618.0
```

```
Uninstalling module AWS.Tools.Glacier
```

```
Uninstalling module AWS.Tools.S3
```

```
Uninstalling module AWS.Tools.SimpleNotificationService
```

```
Uninstalling module AWS.Tools.SQS
```

```
Uninstalling module AWS.Tools.Common
```

Note

Das `Install-AWSToolsModule` Cmdlet lädt alle angeforderten Module aus PSRepository dem angegebenen Verzeichnis PSGallery (<https://www.powershellgallery.com/>) herunter und betrachtet das Repository als vertrauenswürdige Quelle. Für weitere Informationen zu diesem PSRepository verwenden Sie den Befehl `Get-PSRepository -Name PSGallery`.

Mit dem vorherigen Befehl werden Module in den Standardverzeichnissen auf Ihrem System installiert. Die tatsächlichen Verzeichnisse hängen von der Distribution und Version Ihres Betriebssystems sowie von der Version ab, die PowerShell Sie installiert haben. Wenn Sie beispielsweise PowerShell 7 auf einem RHEL-ähnlichen System installiert haben, befinden sich die Standardmodule höchstwahrscheinlich in `/opt/microsoft/powershell/7/Modules` (oder `$PSHOME/Modules`) und Benutzermodule höchstwahrscheinlich in `~/.local/share/powershell/Modules`. Weitere Informationen finden Sie unter [Installation unter Linux PowerShell auf](#) der PowerShell Microsoft-Website. Wenn Sie anzeigen möchten, wo Module installiert sind, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
PS > Get-Module -ListAvailable
```

Um andere Module zu installieren, führen Sie ähnliche Befehle mit den entsprechenden Modulnamen aus, die Sie in der [PowerShell Galerie](#) finden.

Skriptausführung

Der Befehl `Set-ExecutionPolicy` ist auf Nicht-Windows-Systemen nicht verfügbar. Sie können ausführen `Get-ExecutionPolicy`, was zeigt, dass die Standardeinstellung für die Ausführungsrichtlinie in PowerShell Core, die auf Nicht-Windows-Systemen ausgeführt wird, lautet `Unrestricted`. Weitere Informationen finden Sie auf der Microsoft-TechNet-Website unter [About Execution Policies \(Über Ausführungsrichtlinien\)](#).

Da das den Speicherort des AWS Modulverzeichnisses `PSModulePath` beinhaltet, zeigt das `Get-Module -ListAvailable` Cmdlet das Modul an, das Sie installiert haben.

AWS.Tools

```
PS > Get-Module -ListAvailable
```

```
Directory: /Users/username/.local/share/powershell/Modules
```

ModuleType	Version	Name	PSEdition	ExportedCommands
-----	-----	----	-----	-----
Binary	3.3.563.1	AWS.Tools.Common	Desk	{Clear-AWSHistory, Set-AWSHistoryConfiguration, Initialize-AWSDefaultConfiguration, Clear-AWSDefaultConfigurat...

Initialisieren Sie Ihre Sitzung PowerShell

Wenn Sie nach der Installation PowerShell auf einem Linux- oder MacOS-basierten System starten, müssen Sie [Initialize- AWSDefault Configuration](#) ausführen AWS -Tools für PowerShell, um anzugeben, welcher AWS Zugriffsschlüssel verwendet werden soll. Mehr über Initialize- AWSDefaultConfiguration erfahren Sie unter [AWS Anmeldeinformationen verwenden](#).

Note

In früheren Versionen (vor 3.3.96.0) von wurde dieses Cmdlet benannt. AWS -Tools für PowerShellInitialize-AWSDefaults

Versionsverwaltung

AWS veröffentlicht AWS -Tools für PowerShell regelmäßig neue Versionen von, um neue Dienste und Funktionen zu unterstützen. AWS Führen Sie das AWSPower ShellVersion Cmdlet [Get- aus AWS -Tools für PowerShell , um die Version von zu ermitteln, die Sie](#) installiert haben.

Zum Beispiel:

```
PS > Get-AWSPowerShellVersion
```

```
AWS Tools for PowerShell
```

```
Version 5.0.3
```

```
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
```

```
Amazon Web Services SDK for .NET
```

```
Core Runtime Version 4.0.0.13
```

```
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
```

```
Release notes: https://github.com/aws/aws-tools-for-powershell/blob/main/changelogs/  
CHANGELOG.ALL.md
```

```
This software includes third party software subject to the following copyrights:
```

```
- Logging from log4net, Apache License
```

```
[http://logging.apache.org/log4net/license.html]
```

Um eine Liste der unterstützten AWS Dienste in der aktuellen Version der Tools anzuzeigen, fügen Sie den -ListServiceVersionInfo Parameter einem [Get-Cmdlet hinzu. AWSPowerShellVersion](#)

Um zu ermitteln PowerShell, welche Version Sie gerade ausführen, geben Sie ein, `$PSVersionTable` um den Inhalt der `$PSVersionTable` [automatischen](#) Variablen anzuzeigen.

Zum Beispiel:

```
PS > $PSVersionTable
Name                           Value
----                           -
PSVersion                      6.2.2
PSEdition                      Core
GitCommitId                    6.2.2
OS                              Darwin 18.7.0 Darwin Kernel Version 18.7.0: Tue Aug 20
 16:57:14 PDT 2019; root:xnu-4903.271.2~2/RELEASE_X86_64
Platform                       Unix
PSCompatibleVersions           {1.0, 2.0, 3.0, 4.0...}
PSRemotingProtocolVersion      2.3
SerializationVersion           1.1.0.1
WSManStackVersion              3.0
```

Aktualisierung des AWS -Tools für PowerShell unter Linux oder macOS

Wenn aktualisierte Versionen von veröffentlicht AWS -Tools für PowerShell werden, sollten Sie regelmäßig die Version aktualisieren, die Sie lokal ausführen.

Aktualisieren Sie die modularisierten Module **AWS.Tools**

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Ihre AWS.Tools Module auf die neueste Version zu aktualisieren:

```
PS > Update-AWSToolsModule -CleanUp
```

Dieser Befehl aktualisiert alle aktuell installierten AWS.Tools Module und entfernt nach einem erfolgreichen Update die früheren Versionen.

Note

Das `Update-AWSToolsModule` Cmdlet lädt alle Module von der angegebenen Quelle PSGallery (PSRepository <https://www.powershellgallery.com/>) herunter und betrachtet sie als vertrauenswürdige Quelle. Verwenden Sie den `Get-PSRepository`

-Name PSGallery Befehl, um weitere Informationen zu diesem Thema zu erhalten.
PSRepository

Verwandte Informationen

- [Konfiguration und Verwendung des AWS -Tools für PowerShell](#)
- [AWS Anrufdienste in der AWS -Tools für PowerShell](#)

Installieren Sie AWSPower Shell. NetCore unter Linux oder macOS

Allgemeine Informationen zur Installation von AWS -Tools für PowerShell unter Linux oder macOS, einschließlich Voraussetzungen und anderer Optionen, finden Sie im [übergeordneten Thema](#).

Informationen zu den Tools, auf denen PowerShell diese vorinstalliert sind AWS CloudShell, finden Sie unter [Installiert auf CloudShell](#).

Note

AWSPowerSchale. NetCore ist nicht die empfohlene Methode für die Installation von AWS -Tools für PowerShell. Informationen zur empfohlenen Methode finden Sie [Installieren AWS.Tools \(empfohlen\)](#) stattdessen unter.

Um auf eine neuere Version von AWSPower Shell zu aktualisieren. NetCore, folgen Sie den Anweisungen unter [Aktualisierung des AWS -Tools für PowerShell unter Linux oder macOS](#). Deinstallieren Sie frühere Versionen von AWSPower Shell. NetCore zuerst.

Sie können AWSPower Shell installieren. NetCore auf eine von zwei Arten:

- Laden Sie das Modul von [AWSPowerShell.NetCore.zip](#) herunter und extrahieren Sie es in einem der Modulverzeichnisse. Sie können Ihre Modulverzeichnisse erkennen, indem Sie den Wert der \$Env:PSModulePath-Variablen drucken.
- Installation aus der PowerShell Galerie mit dem Install-Module Cmdlet, wie im folgenden Verfahren beschrieben.

Um Shell zu installieren AWSPower. NetCore unter Linux oder macOS mit dem Cmdlet Install-Module

Starten Sie eine PowerShell Core-Sitzung, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.

```
$ pwsh
```

 Note

Wir empfehlen, dass Sie das Programm nicht PowerShell zunächst PowerShell mit erhöhten Administratorrechten ausführen. `sudo pwsh` Grund ist das potenzielle Sicherheitsrisiko und weil dies im Widerspruch zum Prinzip der geringsten Zugriffsrechte stünde.

Um die AWSPower Shell zu installieren. NetCore Führen Sie den folgenden Befehl für ein einzelnes Modulpaket aus der PowerShell Galerie aus.

```
PS > Install-Module -Name AWSPowerShell.NetCore
```

```
Untrusted repository
```

```
You are installing the modules from an untrusted repository. If you trust this repository, change its InstallationPolicy value by running the Set-PSRepository cmdlet. Are you sure you want to install the modules from 'PSGallery'?  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"): y
```

Wenn Sie darüber informiert werden, dass das Repository „nicht vertrauenswürdig“ ist, werden Sie gefragt, ob Sie die Installation trotzdem durchführen möchten. Geben Sie ein **y**, um PowerShell die Installation des Moduls zuzulassen. Um die Eingabeaufforderung zu vermeiden, ohne dem Repository zu vertrauen, können Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
PS > Install-Module -Name AWSPowerShell.NetCore -Force
```

Sie müssen diesen Befehl nicht als Root-Benutzer ausführen, es sei denn, Sie möchten den AWS -Tools für PowerShell für alle Benutzer eines Computers installieren. Führen Sie dazu den folgenden Befehl in einer PowerShell Sitzung aus, mit der Sie begonnen haben `sudo pwsh`.

```
PS > Install-Module -Scope AllUsers -Name AWSPowerShell.NetCore -Force
```

Skriptausführung

Der Befehl `Set-ExecutionPolicy` ist auf Nicht-Windows-Systemen nicht verfügbar. Sie können ausführen `Get-ExecutionPolicy`, was zeigt, dass die Standardeinstellung für die Ausführungsrichtlinie in PowerShell Core, die auf Nicht-Windows-Systemen ausgeführt wird, lautet `Unrestricted`. Weitere Informationen finden Sie auf der Microsoft-TechNet-Website unter [About Execution Policies \(Über Ausführungsrichtlinien\)](#).

Da das den Speicherort des AWS Modulverzeichnis `PSModulePath` beinhaltet, zeigt das `Get-Module -ListAvailable` Cmdlet das Modul an, das Sie installiert haben.

AWSPowerShell. NetCore

```
PS > Get-Module -ListAvailable
```

```
Directory: /Users/username/.local/share/powershell/Modules
```

ModuleType	Version	Name	ExportedCommands
-----	-----	----	-----
Binary	3.3.563.1	AWSPowerShell.NetCore	

Konfigurieren Sie eine PowerShell Konsole für die Verwendung der AWS Tools for PowerShell Core (AWSPowerShell. NetCore Nur)

PowerShell Core lädt Module normalerweise automatisch, wenn Sie ein Cmdlet im Modul ausführen. Aber das funktioniert nicht für AWSPower Shell. NetCore wegen seiner Größe. Um mit der Ausführung von AWSPower Shell zu beginnen. NetCore Cmdlets müssen Sie zuerst den `Import-Module AWSPowerShell.NetCore` Befehl ausführen. Dies ist für Cmdlets in AWS.Tools-Modulen nicht erforderlich.

Initialisieren Sie Ihre Sitzung PowerShell

Wenn Sie nach der Installation von PowerShell auf einem Linux- oder MacOS-basierten System starten, müssen Sie [Initialize- AWSDefault Configuration](#) ausführen AWS -Tools für PowerShell, um anzugeben, welcher AWS Zugriffsschlüssel verwendet werden soll. Mehr über `Initialize-AWSDefaultConfiguration` erfahren Sie unter [AWS Anmeldeinformationen verwenden](#).

Note

In früheren Versionen (vor 3.3.96.0) von wurde dieses Cmdlet benannt. `AWS -Tools für PowerShellInitialize-AWSDefaults`

Versionsverwaltung

AWS veröffentlicht AWS -Tools für PowerShell regelmäßig neue Versionen von, um neue Dienste und Funktionen zu unterstützen. AWS Führen Sie das `AWSPowerShellVersion` Cmdlet [Get- aus AWS -Tools für PowerShell , um die Version von zu ermitteln, die Sie](#) installiert haben.

Zum Beispiel:

```
PS > Get-AWSPowerShellVersion
```

```
AWS Tools for PowerShell
```

```
Version 5.0.3
```

```
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
```

```
Amazon Web Services SDK for .NET
```

```
Core Runtime Version 4.0.0.13
```

```
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
```

```
Release notes: https://github.com/aws/aws-tools-for-powershell/blob/main/changelogs/CHANGELOG.ALL.md
```

```
This software includes third party software subject to the following copyrights:
```

```
- Logging from log4net, Apache License
```

```
[http://logging.apache.org/log4net/license.html]
```

Um eine Liste der unterstützten AWS Dienste in der aktuellen Version der Tools anzuzeigen, fügen Sie den `-ListServiceVersionInfo` Parameter einem [Get-Cmdlet hinzu. AWSPowerShellVersion](#)

Um zu ermitteln PowerShell , welche Version Sie gerade ausführen, geben Sie ein, `$PSVersionTable` um den Inhalt der `$PSVersionTable` [automatischen](#) Variablen anzuzeigen.

Zum Beispiel:

```
PS > $PSVersionTable
```

Name	Value
----	-----
PSVersion	6.2.2
PSEdition	Core
GitCommitId	6.2.2
OS	Darwin 18.7.0 Darwin Kernel Version 18.7.0: Tue Aug 20 16:57:14 PDT 2019; root:xnu-4903.271.2~2/RELEASE_X86_64
Platform	Unix
PSCompatibleVersions	{1.0, 2.0, 3.0, 4.0...}
PSRemotingProtocolVersion	2.3
SerializationVersion	1.1.0.1
WSManStackVersion	3.0

Aktualisierung des AWS -Tools für PowerShell unter Linux oder macOS

Wenn aktualisierte Versionen von veröffentlicht AWS -Tools für PowerShell werden, sollten Sie regelmäßig die Version aktualisieren, die Sie lokal ausführen.

Aktualisieren Sie die Tools für PowerShell Core

Führen Sie das `Get-AWSPowerShellVersion` Cmdlet aus, um festzustellen, welche Version Sie ausführen, und vergleichen Sie diese mit der Version von Tools für Windows PowerShell, die auf der [PowerShell Gallery-Website](#) verfügbar ist. Wir empfehlen Ihnen, dies alle zwei bis drei Wochen zu überprüfen. Support für neue Befehle und AWS Dienste ist erst verfügbar, nachdem Sie auf eine Version mit dieser Unterstützung aktualisiert haben.

Bevor Sie eine neuere Version von AWSPower Shell installieren. NetCore, deinstallieren Sie das vorhandene Modul. Schließen Sie alle geöffneten PowerShell Sitzungen, bevor Sie das vorhandene Paket deinstallieren. Führen Sie zur Deinstallation den folgenden Befehl aus.

```
PS > Uninstall-Module -Name AWSPowerShell.NetCore -AllVersions
```

Nachdem das Paket deinstalliert wurde, installieren Sie das aktualisierte Modul, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.

```
PS > Install-Module -Name AWSPowerShell.NetCore
```

Führen Sie nach der Installation den Befehl aus, `Import-Module AWSPowerShell.NetCore` um die aktualisierten Cmdlets in Ihre PowerShell Sitzung zu laden.

Verwandte Informationen

- [Konfiguration und Verwendung des AWS -Tools für PowerShell](#)
- [AWS Anrufdienste in der AWS -Tools für PowerShell](#)

Authentifizieren des mit AWS -Tools für PowerShellAWS

Sie müssen festlegen, wie sich Ihr Code AWS bei der Entwicklung mit authentifiziert. AWS-Services Je nach Umgebung und verfügbarem Zugriff gibt es verschiedene Möglichkeiten, den programmatischen AWS Zugriff auf AWS Ressourcen zu konfigurieren.

Informationen zu den verschiedenen Authentifizierungsmethoden für die Tools für PowerShell finden Sie unter [Authentifizierung und Zugriff](#) im AWS SDKs Referenzhandbuch zu Tools.

In diesem Thema wird davon ausgegangen, dass ein neuer Benutzer sich lokal weiterentwickelt, von seinem Arbeitgeber noch keine Authentifizierungsmethode erhalten hat und diese AWS IAM Identity Center zum Abrufen temporärer Anmeldeinformationen verwenden wird. Wenn Ihre Umgebung nicht unter diese Annahmen fällt, treffen einige der Informationen in diesem Thema möglicherweise nicht auf Sie zu, oder einige der Informationen wurden Ihnen möglicherweise bereits gegeben.

Die Konfiguration dieser Umgebung erfordert mehrere Schritte, die sich wie folgt zusammenfassen lassen:

1. [Aktivieren und Konfigurieren von IAM Identity Center](#)
2. [Konfigurieren Sie die Tools für die Verwendung PowerShell von IAM Identity Center.](#)
3. [Starten Sie eine AWS Access-Portal-Sitzung](#)

Aktivieren und Konfigurieren von IAM Identity Center

Um sie verwenden zu können AWS IAM Identity Center, muss sie zuerst aktiviert und konfiguriert werden. Einzelheiten dazu finden Sie in Schritt 1 des Themas zur PowerShell [IAM Identity Center-Authentifizierung](#) im Referenzhandbuch AWS SDKs zu Tools. Folgen Sie insbesondere den Anweisungen unter Ich habe keinen Zugriff über IAM Identity Center eingerichtet.

Konfigurieren Sie die Tools für die Verwendung PowerShell von IAM Identity Center.

Note

Ab Version 4.1.538 der Tools für wird empfohlen PowerShell, SSO-Anmeldeinformationen zu konfigurieren und eine AWS Access-Portal-Sitzung zu starten, die [Invoke-AWSSSOLoginCmdlets Initialize-AWSSSOConfiguration](#) und zu verwenden, wie in diesem Thema beschrieben. Wenn Sie keinen Zugriff auf diese Version der Tools für PowerShell (oder höher) haben oder diese Cmdlets nicht verwenden können, können Sie diese Aufgaben trotzdem mit dem ausführen. AWS CLI Wie das geht, erfahren Sie unter. [Verwenden Sie das AWS CLI für die Portal-Anmeldung](#)

Mit dem folgenden Verfahren wird die gemeinsam genutzte AWS config Datei mit SSO-Informationen aktualisiert, die von den Tools für zum Abrufen temporärer Anmeldeinformationen PowerShell verwendet werden. Als Konsequenz dieses Verfahrens wird auch eine AWS Access-Portal-Sitzung gestartet. Wenn die gemeinsam genutzte config Datei bereits SSO-Informationen enthält und Sie nur wissen möchten, wie Sie eine Access-Portal-Sitzung mithilfe der Tools für starten PowerShell, finden Sie weitere Informationen im nächsten Abschnitt dieses Themas [Starten Sie eine AWS Access-Portal-Sitzung](#).

1. Falls Sie dies noch nicht getan haben, öffnen PowerShell und installieren Sie die AWS -Tools für PowerShell Datei entsprechend Ihrem Betriebssystem und Ihrer Umgebung, einschließlich der gängigen Cmdlets. Weitere Informationen über die entsprechende Vorgehensweise finden Sie unter [Fangen Sie an mit dem AWS -Tools für PowerShell](#).

Wenn Sie beispielsweise die modularisierte Version der Tools für PowerShell unter Windows installieren, würden Sie höchstwahrscheinlich Befehle ausführen, die den folgenden ähneln:

```
Install-Module -Name AWS.Tools.Installer  
Install-AWSToolsModule AWS.Tools.Common
```

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus. Ersetzen Sie die Beispieleigenschaftswerte durch Werte aus Ihrer IAM Identity Center-Konfiguration. Informationen zu diesen Eigenschaften und wie Sie sie finden, finden Sie unter [Einstellungen für den IAM Identity Center-Anmeldeinformationsanbieter](#) im Referenzhandbuch AWS SDKs und im Tools-Referenzhandbuch.

```
$params = @{
    ProfileName = 'my-sso-profile'
    AccountId = '111122223333'
    RoleName = 'SamplePermissionSet'
    SessionName = 'my-sso-session'
    StartUrl = 'https://provided-domain.awsapps.com/start'
    SSORegion = 'us-west-2'
    RegistrationScopes = 'sso:account:access'
};
Initialize-AWSSSOConfiguration @params
```

Sie können auch einfach das Cmdlet selbst verwenden und die Tools für werden Sie dann zur PowerShell Eingabe der Eigenschaftswerte aufgefordert. `Initialize-AWSSSOConfiguration`

Überlegungen zu bestimmten Eigenschaftswerten:

- Wenn Sie einfach den Anweisungen zur [Aktivierung und Konfiguration von IAM Identity Center](#) gefolgt sind, -RoleName könnte der Wert für `loudPowerUserAccess`. Wenn Sie jedoch einen IAM Identity Center-Berechtigungssatz speziell für die PowerShell Arbeit erstellt haben, verwenden Sie diesen stattdessen.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie das IAM Identity AWS-Region Center verwenden, für das Sie das IAM Identity Center konfiguriert haben.
3. Zu diesem Zeitpunkt enthält die gemeinsam genutzte AWS config Datei ein aufgerufenes Profil `my-sso-profile` mit einer Reihe von Konfigurationswerten, auf die in den Tools für PowerShell verwiesen werden kann. Informationen zum Speicherort dieser Datei finden Sie unter [Speicherort der gemeinsam genutzten Dateien](#) im Referenzhandbuch AWS SDKs und im Tools-Referenzhandbuch.

Die Tools für PowerShell verwenden den SSO-Token-Anbieter des Profils, um Anmeldeinformationen abzurufen, bevor Anfragen an gesendet AWS werden. Der `sso_role_name` Wert, bei dem es sich um eine IAM-Rolle handelt, die mit einem IAM Identity Center-Berechtigungssatz verbunden ist, sollte den Zugriff auf die in Ihrer AWS-Services Anwendung verwendeten Rollen ermöglichen.

Das folgende Beispiel zeigt das Profil, das mit dem oben gezeigten Befehl erstellt wurde. Einige der Eigenschaftswerte und ihre Reihenfolge können sich in Ihrem tatsächlichen Profil unterscheiden. Die `sso-session` Eigenschaft des Profils bezieht sich auf den genannten

Abschnitt `my-sso-session`, der Einstellungen zum Initiieren einer AWS Access-Portal-Sitzung enthält.

```
[profile my-sso-profile]
sso_account_id=111122223333
sso_role_name=SamplePermissionSet
sso_session=my-sso-session

[sso-session my-sso-session]
sso_region=us-west-2
sso_registration_scopes=sso:account:access
sso_start_url=https://provided-domain.awsapps.com/start/
```

4. Wenn Sie bereits eine aktive AWS Access-Portal-Sitzung haben, werden Sie in den Tools für PowerShell darüber informiert, dass Sie bereits angemeldet sind.

Ist dies nicht der Fall, PowerShell versuchen die Tools für, die SSO-Autorisierungsseite automatisch in Ihrem Standard-Webbrowser zu öffnen. Folgen Sie den Anweisungen in Ihrem Browser, die einen SSO-Autorisierungscode, einen Benutzernamen und ein Passwort sowie die Erlaubnis zum Zugriff auf AWS IAM Identity Center Konten und Berechtigungssätze enthalten können.

Die Tools für PowerShell informieren Sie darüber, dass die SSO-Anmeldung erfolgreich war.

Starten Sie eine AWS Access-Portal-Sitzung

Bevor Sie Befehle für den Zugriff ausführen können AWS-Services, benötigen Sie eine aktive AWS Zugriffsportalsitzung, damit die Tools für die Anmeldeinformationen die IAM Identity Center-Authentifizierung verwenden PowerShell können. Um sich beim AWS Zugriffportal anzumelden, führen Sie den folgenden Befehl aus. Dabei `-ProfileName my-sso-profile` handelt es sich um den Namen des Profils, das in der gemeinsam genutzten config Datei erstellt wurde, als Sie das Verfahren im vorherigen Abschnitt dieses Themas ausgeführt haben. PowerShell

```
Invoke-AWSSSOLogin -ProfileName my-sso-profile
```

Wenn Sie bereits eine aktive AWS Access-Portal-Sitzung haben, werden Sie in den Tools für PowerShell darüber informiert, dass Sie bereits angemeldet sind.

Ist dies nicht der Fall, PowerShell versuchen die Tools für, die SSO-Autorisierungsseite automatisch in Ihrem Standard-Webbrowser zu öffnen. Folgen Sie den Anweisungen in Ihrem Browser, die einen SSO-Autorisierungscode, einen Benutzernamen und ein Passwort sowie die Erlaubnis zum Zugriff auf AWS IAM Identity Center Konten und Berechtigungssätze enthalten können.

Die Tools für PowerShell informieren Sie darüber, dass die SSO-Anmeldung erfolgreich war.

Um zu testen, ob Sie bereits eine aktive Sitzung haben, führen Sie nach der Installation oder dem Import des `AWS.Tools.SecurityToken` Moduls nach Bedarf den folgenden Befehl aus.

```
Get-STSCallerIdentity -ProfileName my-sso-profile
```

In der Antwort auf das `Get-STSCallerIdentity` Cmdlet werden das IAM Identity Center-Konto und der Berechtigungssatz gemeldet, die in der gemeinsam genutzten Datei konfiguriert sind.
`config`

Beispiel

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Verwendung von IAM Identity Center mit den Tools für PowerShell. Dem Beispiel liegen folgende Annahmen zugrunde:

- Sie haben IAM Identity Center aktiviert und wie zuvor in diesem Thema beschrieben konfiguriert. Die SSO-Eigenschaften befinden sich im `my-sso-profile` Profil, das weiter oben in diesem Thema konfiguriert wurde.
- Wenn Sie sich über die `Invoke-AWSSSOLogin` Cmdlets `Initialize-AWSSSOConfiguration` oder anmelden, hat der Benutzer mindestens nur Leseberechtigungen für Amazon S3.
- Einige S3-Buckets stehen diesem Benutzer zur Ansicht zur Verfügung.

Installieren oder importieren Sie das `AWS.Tools.S3` Modul nach Bedarf und verwenden Sie dann den folgenden PowerShell Befehl, um eine Liste der S3-Buckets anzuzeigen.

```
Get-S3Bucket -ProfileName my-sso-profile
```

Zusätzliche Informationen

- Weitere Authentifizierungsoptionen für die Tools für PowerShell, wie z. B. die Verwendung von Profilen und Umgebungsvariablen, finden Sie im [Konfigurationskapitel](#) im AWS SDKs Referenzhandbuch zu Tools.

- Für einige Befehle muss eine AWS Region angegeben werden. Dazu gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, darunter die `-Region` Cmdlet-Option, das `[default]` Profil und die `AWS_REGION` Umgebungsvariable. Weitere Informationen finden Sie [Geben Sie die AWS Region für AWS -Tools für PowerShell](#) in diesem Handbuch und [AWS Region](#) im AWS SDKs Referenzhandbuch zu Tools.
- Weitere Informationen zu bewährten Methoden finden Sie unter [Bewährte Methoden für die Sicherheit in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Informationen zum Erstellen kurzfristiger AWS Anmeldeinformationen finden Sie unter [Temporäre Sicherheitsanmeldedaten](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Weitere Informationen zu anderen Anbietern von Anmeldeinformationen finden Sie unter [Standardisierte Anmeldeinformationsanbieter im Referenzhandbuch AWS SDKs](#) und im Tools-Referenzhandbuch.

Themen

- [Verwenden Sie das AWS CLI für die Portal-Anmeldung](#)

Verwenden Sie das AWS CLI für die Portal-Anmeldung

Ab Version 4.1.538 der Tools für PowerShell ist die empfohlene Methode zum Konfigurieren von SSO-Anmeldeinformationen und zum Starten einer AWS Access-Portal-Sitzung die Verwendung der [Invoke-AWSSSOLogin](#) Cmdlets [Initialize-AWSSSOConfiguration](#) und, wie unter beschrieben. [Authentifizieren des mit AWS -Tools für PowerShell AWS](#) Wenn Sie keinen Zugriff auf diese Version der Tools für PowerShell (oder höher) haben oder diese Cmdlets nicht verwenden können, können Sie diese Aufgaben trotzdem mit dem ausführen. AWS CLI

Konfigurieren Sie die Tools für die Verwendung PowerShell von IAM Identity Center über den. AWS CLI

Falls Sie dies noch nicht getan haben, stellen Sie sicher, dass Sie [IAM Identity Center aktivieren und konfigurieren](#), bevor Sie fortfahren.

Informationen zur Konfiguration der Tools für PowerShell die Nutzung von IAM Identity Center finden Sie in Schritt 2 des AWS CLI Themas zur [IAM Identity Center-Authentifizierung](#) im Referenzhandbuch AWS SDKs und im Tools-Referenzhandbuch. Nachdem Sie diese Konfiguration abgeschlossen haben, sollte Ihr System die folgenden Elemente enthalten:

- Das AWS CLI, mit dem Sie eine AWS Access-Portal-Sitzung starten, bevor Sie Ihre Anwendung ausführen.

- Die gemeinsam genutzte AWS config Datei, die ein [\[default\]Profil](#) mit einer Reihe von Konfigurationswerten enthält, auf die in den Tools für verwiesen werden kann PowerShell. Informationen zum Speicherort dieser Datei finden Sie unter [Speicherort der gemeinsam genutzten Dateien](#) im Referenzhandbuch AWS SDKs und im Tools-Referenzhandbuch. Die Tools für PowerShell verwenden den SSO-Token-Anbieter des Profils, um Anmeldeinformationen abzurufen, bevor Anfragen an gesendet AWS werden. Der `sso_role_name` Wert, bei dem es sich um eine IAM-Rolle handelt, die mit einem IAM Identity Center-Berechtigungssatz verbunden ist, sollte den Zugriff auf die in Ihrer AWS-Services Anwendung verwendeten Rollen ermöglichen.

Die folgende config Beispieldatei zeigt ein `[default]` Profil, das bei einem SSO-Token-Anbieter eingerichtet wurde. Die `sso_session`-Einstellung des Profils bezieht sich auf den benannten `sso-session`-Abschnitt. Der `sso-session` Abschnitt enthält Einstellungen zum Initiieren einer AWS Access-Portal-Sitzung.

```
[default]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole
region = us-east-1
output = json

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://provided-domain.awsapps.com/start
sso_registration_scopes = sso:account:access
```

Important

In Ihrer PowerShell Sitzung müssen die folgenden Module installiert und importiert sein, damit die SSO-Auflösung funktioniert:

- `AWS.Tools.SSO`
- `AWS.Tools.SSOIDC`

Wenn Sie eine ältere Version der Tools für verwenden PowerShell und diese Module nicht haben, wird eine Fehlermeldung ähnlich der folgenden angezeigt: „Assembly AWSSDK .SSOIDC could not be found...“.

Starten Sie eine Access-Portal-Sitzung AWS

Bevor Sie Befehle für den Zugriff ausführen AWS-Services, benötigen Sie eine aktive AWS Access-Portal-Sitzung, damit die Tools für Windows die IAM Identity Center-Authentifizierung zur Auflösung von Anmeldeinformationen verwenden PowerShell können. Abhängig von Ihrer konfigurierten Sitzungsdauer läuft Ihr Zugriff irgendwann ab und bei den Tools für Windows PowerShell tritt ein Authentifizierungsfehler auf. Um sich beim AWS Zugriffsportal anzumelden, führen Sie den folgenden Befehl in der aus AWS CLI.

```
aws sso login
```

Da Sie das [default] Profil verwenden, müssen Sie den Befehl nicht mit der `--profile` Option aufrufen. Wenn Ihre SSO-Token-Provider-Konfiguration ein benanntes Profil verwendet, lautet der Befehl `aws sso login --profile named-profile` stattdessen. Weitere Informationen zu benannten Profilen finden Sie im Abschnitt [Profile](#) im Referenzhandbuch AWS SDKs und im Tools-Referenzhandbuch.

Führen Sie den folgenden AWS CLI Befehl aus, um zu testen, ob Sie bereits über eine aktive Sitzung verfügen (mit denselben Überlegungen für benannte Profile):

```
aws sts get-caller-identity
```

In der Antwort auf diesen Befehl sollten das in der freigegebenen `config`-Datei konfigurierte IAM-Identity-Center-Konto und der Berechtigungssatz angegeben werden.

Note

Wenn Sie bereits über eine aktive AWS Access-Portal-Sitzung verfügen und diese ausführen `aws sso login`, müssen Sie keine Anmeldeinformationen angeben. Beim Anmeldevorgang werden Sie möglicherweise aufgefordert, den AWS CLI Zugriff auf Ihre Daten zu gewähren. Da AWS CLI das auf dem SDK für Python aufbaut, können Berechtigungsnachrichten Variationen des `botocore` Namens enthalten.

Beispiel

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Verwendung von IAM Identity Center mit den Tools für PowerShell. Dem Beispiel liegen folgende Annahmen zugrunde:

- Sie haben IAM Identity Center aktiviert und wie zuvor in diesem Thema beschrieben konfiguriert. Die SSO-Eigenschaften befinden sich im [default]-Profil.
- Wenn Sie sich über den AWS CLI anmelden `aws sso login`, hat dieser Benutzer mindestens nur Leseberechtigungen für Amazon S3.
- Einige S3-Buckets stehen diesem Benutzer zur Ansicht zur Verfügung.

Verwenden Sie die folgenden PowerShell Befehle, um eine Liste der S3-Buckets anzuzeigen:

```
Install-Module AWS.Tools.Installer
Install-AWSToolsModule S3
# And if using an older version of the AWS Tools for PowerShell:
Install-AWSToolsModule SS0, SS00IDC

# In older versions of the AWS Tools for PowerShell, we're not invoking a cmdlet from
these modules directly,
# so we must import them explicitly:
Import-Module AWS.Tools.SS0
Import-Module AWS.Tools.SS00IDC

# Older versions of the AWS Tools for PowerShell don't support the SS0 login flow, so
login with the CLI
aws sso login

# Now we can invoke cmdlets using the SS0 profile
Get-S3Bucket
```

Wie oben erwähnt, müssen Sie das `Get-S3Bucket` Cmdlet nicht mit der Option aufrufen, da Sie das [default] Profil verwenden. `-ProfileName` Wenn die Konfiguration Ihres SSO-Token-Anbieters ein benanntes Profil verwendet, lautet der Befehl `Get-S3Bucket -ProfileName named-profile`. Weitere Informationen zu benannten Profilen finden Sie im Abschnitt [Profile](#) im Referenzhandbuch AWS SDKs und im Tools-Referenzhandbuch.

Zusätzliche Informationen

- Weitere Authentifizierungsoptionen für die Tools für PowerShell, wie z. B. die Verwendung von Profilen und Umgebungsvariablen, finden Sie im Kapitel [Konfiguration](#) im Referenzhandbuch AWS SDKs und im Tools-Referenzhandbuch.
- Für einige Befehle muss eine AWS Region angegeben werden. Dazu gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, darunter die `-Region` Cmdlet-Option, das [default] Profil und die `AWS_REGION`

Umgebungsvariable. Weitere Informationen finden Sie [Geben Sie die AWS Region für AWS -Tools für PowerShell](#) in diesem Handbuch und [AWS Region](#) im AWS SDKs Referenzhandbuch zu Tools.

- Weitere Informationen zu bewährten Methoden finden Sie unter [Bewährte Methoden für die Sicherheit in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Informationen zum Erstellen kurzfristiger AWS Anmeldeinformationen finden Sie unter [Temporäre Sicherheitsanmeldedaten](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Weitere Informationen zu anderen Anbietern von Anmeldeinformationen finden Sie unter [Standardisierte Anmeldeinformationsanbieter im Referenzhandbuch AWS](#) SDKs und im Tools-Referenzhandbuch.

Konfiguration und Verwendung des AWS -Tools für PowerShell

In einigen der Themen in diesem Abschnitt werden die Grundlagen der Verwendung der Tools für Windows beschrieben, PowerShell nachdem Sie [die Tools installiert und die Authentifizierung eingerichtet](#) haben. Sie erklären beispielsweise, wie angegeben wird, für welche [AWS Region](#) die Tools bei der Interaktion verwendet PowerShell werden sollen. AWS

Andere Themen in diesem Abschnitt enthalten Informationen zu erweiterten Möglichkeiten für die Konfiguration der Tools, Ihrer Umgebung und Ihrer Projekte.

Themen

- [Geben Sie die AWS Region für AWS -Tools für PowerShell](#)
- [Auflösung von Anmeldeinformationen und Profilen](#)
- [Konfigurieren Sie die föderierte Identität mit dem AWS -Tools für PowerShell](#)
- [Beobachtbarkeit](#)
- [Cmdlet-Erkennung und -Aliasse](#)
- [Pipelining, Ausgabe und Iteration in der AWS -Tools für PowerShell](#)
- [Zusätzliche Informationen über Benutzer und Rollen](#)
- [Verwenden von Legacy-Anmeldeinformationen](#)

Geben Sie die AWS Region für AWS -Tools für PowerShell

Es gibt zwei Möglichkeiten, die AWS Region anzugeben, die bei der Ausführung von AWS -Tools für PowerShell Befehlen verwendet werden soll:

- Verwenden Sie den allgemeinen Parameter `-Region` für einzelne Befehle.
- Verwenden Sie den Befehl `Set-DefaultAWSRegion`, um eine Standardregion für alle Befehle festzulegen.

Viele AWS Cmdlets schlagen fehl, wenn die Tools für Windows nicht herausfinden PowerShell können, welche Region verwendet werden soll. Zu den Ausnahmen gehören Cmdlets für [Amazon S3](#), Amazon SES und AWS Identity and Access Management, die automatisch standardmäßig einen globalen Endpunkt verwenden.

Um die Region für einen einzelnen Befehl anzugeben AWS

Fügen Sie den Parameter `-Region` zu Ihrem Befehl hinzu, zum Beispiel folgendermaßen.

```
PS > Get-EC2Image -Region us-west-2
```

So legen Sie eine Standardregion für alle AWS CLI-Befehle in der aktuellen Sitzung fest

Geben Sie in der PowerShell Befehlszeile den folgenden Befehl ein.

```
PS > Set-DefaultAWSRegion -Region us-west-2
```

 Note

Diese Einstellung bleibt nur für die aktuelle Sitzung bestehen. Um die Einstellung auf alle Ihre PowerShell Sitzungen anzuwenden, fügen Sie diesen Befehl Ihrem PowerShell Profil hinzu, wie Sie es für den Import-Module Befehl getan haben.

So zeigen Sie die aktuelle Standardregion für alle AWS CLI-Befehle an

Geben Sie in der PowerShell Befehlszeile den folgenden Befehl ein.

```
PS > Get-DefaultAWSRegion
```

Region	Name	IsShellDefault
-----	----	-----
us-west-2	US West (Oregon)	True

Um die aktuelle Standardregion für alle AWS CLI-Befehle zu löschen

Geben Sie in der PowerShell Befehlszeile den folgenden Befehl ein.

```
PS > Clear-DefaultAWSRegion
```

Um eine Liste aller verfügbaren AWS Regionen anzuzeigen

Geben Sie in der PowerShell Befehlszeile den folgenden Befehl ein. Die dritte Spalte in der Beispielausgabe gibt an, welche Region die Standardeinstellung für Ihre aktuelle Sitzung ist.

```
PS > Get-AWSRegion
```

Region	Name	IsShellDefault
-----	----	-----
ap-east-1	Asia Pacific (Hong Kong)	False
ap-northeast-1	Asia Pacific (Tokyo)	False
...		
us-east-2	US East (Ohio)	False
us-west-1	US West (N. California)	False
us-west-2	US West (Oregon)	True
...		

Note

Einige Regionen werden möglicherweise unterstützt, sind jedoch nicht in den Ausgaben des Cmdlets `Get-AWSRegion` enthalten. Dies gilt beispielsweise manchmal für Regionen, die noch nicht global sind. Wenn Sie eine Region nicht angeben können, indem Sie den Parameter `-Region` zu einem Befehl hinzufügen, geben Sie die Region stattdessen in einem benutzerdefinierten Endpunkt an, wie im folgenden Abschnitt gezeigt.

Angeben eines benutzerdefinierten oder nicht standardmäßigen Endpunkts

Geben Sie einen benutzerdefinierten Endpunkt als URL an, indem Sie Ihrem PowerShell Befehl Tools für Windows den `-EndpointUrl` gemeinsamen Parameter im folgenden Beispielformat hinzufügen.

```
PS > Some-AWS-PowerShellCmdlet -EndpointUrl "custom endpoint URL" -Other -Parameters
```

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Verwendung des `Get-EC2Instance`-Cmdlets. Der benutzerdefinierte Endpunkt ist in diesem Beispiel in `us-west-2` oder USA West (Oregon), aber Sie können auch jede andere unterstützte AWS -Region verwenden, einschließlich solcher Regionen, die nicht von `Get-AWSRegion` aufgezählt werden.

```
PS > Get-EC2Instance -EndpointUrl "https://service-custom-url.us-west-2.amazonaws.com"
-InstanceID "i-0555a30a2000000e1"
```

Zusätzliche Informationen

Weitere Informationen zu AWS Regionen finden Sie unter [AWS Region](#) im Referenzhandbuch AWS SDKs und im Tools-Referenzhandbuch.

Auflösung von Anmeldeinformationen und Profilen

Suchreihenfolge für Anmeldeinformationen

Wenn Sie einen Befehl ausführen, wird in der folgenden Reihenfolge nach Anmeldeinformationen AWS -Tools für PowerShell gesucht. Dieser Vorgang wird beendet, wenn verwendbare Anmeldeinformationen gefunden wurden.

1. Literale Anmeldeinformationen, die als Parameter in der Befehlszeile eingebettet sind.

Wir empfehlen dringend, Profile zu verwenden, anstatt literale Anmeldeinformationen in die Befehlszeile einzugeben.

2. Mit dem Parameter `-Credential` angegebene Anmeldeinformationen.
3. Ein Profilname oder ein Profilspeicherort, der mit dem `AWSCredential` Cmdlet [Set-](#) angegeben wurde.
 - Wenn Sie nur einen Profilnamen angeben, sucht der Befehl im AWS SDK-Speicher nach dem angegebenen Profil und, falls dieses nicht vorhanden ist, nach dem angegebenen Profil aus der Datei mit den AWS gemeinsamen Anmeldeinformationen am Standardspeicherort.
 - Wenn Sie nur einen Profilspeicherort angeben, wird bei Ausführung des Befehls das default-Profil in dieser Datei mit Anmeldeinformationen gesucht.
 - Wenn Sie sowohl einen Namen als auch einen Speicherort angeben, wird bei Ausführung des Befehls nach dem angegebenen Profil in dieser Datei mit Anmeldeinformationen gesucht.

Wenn der angegebene Profilname oder Speicherort nicht gefunden wird, löst der Befehl eine Ausnahme aus. Die folgenden Suchschritte werden nur durchgeführt, wenn Sie kein Profil und keinen Speicherort angegeben haben.

4. Anmeldeinformationen, die aus den `AWS_SESSION_TOKEN` Umgebungsvariablen `AWS_ACCESS_KEY_ID` `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`, und erstellt werden, wenn alle drei Variablen einen Wert haben.
5. Das Anmeldeinformationsprofil mit dem in der `AWS_PROFILE` Umgebungsvariablen angegebenen Namen.
6. Das Standardprofil in der folgenden Reihenfolge:
 - a. Das default Profil im AWS SDK-Speicher.
 - b. Das default Profil in der gemeinsam genutzten AWS `credentials` Datei.
 - c. Das AWS PS Default Profil im AWS SDK-Speicher.

7. Wenn der Befehl auf einer EC2 Amazon-Instance ausgeführt wird, die für die Verwendung einer IAM-Rolle konfiguriert ist, werden die temporären Anmeldeinformationen der EC2 Instance über das Instance-Profil abgerufen.

Weitere Informationen zur Verwendung von IAM-Rollen für EC2 Amazon-Instances finden Sie unter [Granting access with a role](#) im [AWS SDK für .NET Developer Guide](#).

Wenn die angegebenen Anmeldeinformationen im Rahmen dieser Suche nicht gefunden werden, löst der Befehl eine Ausnahme aus.

Weitere Informationen zu Umgebungsvariablen und Profilen mit Anmeldeinformationen finden Sie in den folgenden Themen im [Referenzhandbuch zu Tools](#): [Umgebungsvariablen](#), [Liste der Umgebungsvariablen](#) und [Dateien mit gemeinsam genutzten Konfigurationen und Anmeldeinformationen](#). AWS SDKs

Konfigurieren Sie die föderierte Identität mit dem AWS -Tools für PowerShell

Damit Benutzer in Ihrer Organisation auf AWS Ressourcen zugreifen können, müssen Sie eine standardmäßige und wiederholbare Authentifizierungsmethode konfigurieren, um die Sicherheit, Überprüfbarkeit und Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und die Rollen- und Kontotrennung zu unterstützen. Es ist zwar üblich, Benutzern Zugriff zu gewähren AWS APIs, aber ohne föderierten API-Zugriff müssten Sie auch AWS Identity and Access Management (IAM-) Benutzer erstellen, was den Zweck der Verbundnutzung zunichte macht. In diesem Thema wird die SAML-Unterstützung (Security Assertion Markup Language) in der Lösung, die AWS -Tools für PowerShell Ihren Verbundzugriff erleichtert, beschrieben.

Mit der SAML-Unterstützung AWS -Tools für PowerShell können Sie Ihren Benutzern Verbundzugriff auf Dienste gewähren. AWS SAML ist ein XML-basiertes, offenes Standardformat für die Übertragung von Benutzerauthentifizierungs- und Autorisierungsdaten zwischen Diensten, insbesondere zwischen einem Identitätsanbieter (wie [Active Directory Federation Services](#)) und einem Dienstanbieter (z. B.). AWS Weitere Informationen zu SAML und ihrer Funktionsweise finden Sie unter [SAML](#) auf Wikipedia und unter [SAML Technical Specifications](#) auf der Website der Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS). Die SAML-Unterstützung in AWS -Tools für PowerShell ist mit SAML 2.0 kompatibel.


Voraussetzungen

Folgendes ist erforderlich, bevor Sie die SAML-Unterstützung erstmals nutzen können.

- Eine Verbundidentitätslösung, die richtig in das AWS -Konto integriert ist und den Konsolenzugriff nur mit den Anmeldeinformationen der Organisation ermöglicht. Weitere Informationen dazu, wie Sie dies speziell für Active Directory Federation Services tun können, finden Sie unter [About SAML 2.0 Federation](#) im IAM-Benutzerhandbuch und im Blogbeitrag [Enabling Federation to AWS Using Windows Active Directory, AD FS, and SAML 2.0](#). Der Blogbeitrag befasst sich zwar mit AD FS 2.0, die Schritte für AD FS 3.0 sind aber identisch.
- Version 3.1.31.0 oder neuer der auf Ihrer lokalen Workstation installierten Version. AWS -Tools für PowerShell

So erhält ein Identity-Federated-Benutzer Verbundzugriff auf den Dienst AWS APIs


Im folgenden Prozess wird allgemein beschrieben, wie ein Active Directory-Benutzer (AD) über AD FS zusammengeführt wird, um Zugriff auf Ressourcen zu erhalten. AWS



1. Der Client auf dem Computer des verbundenen Benutzers authentifiziert sich gegen AD FS.
2. Wenn die Authentifizierung erfolgreich ist, sendet AD FS eine SAML-Assertion an den Benutzer.
3. Der Client des Benutzers sendet die SAML-Assertion als Teil einer SAML-Verbundanforderung an den AWS Security Token Service (STS).
4. STS gibt eine SAML-Antwort zurück, die AWS temporäre Anmeldeinformationen für eine Rolle enthält, die der Benutzer übernehmen kann.
5. Der Benutzer greift auf den AWS Dienst zu, APIs indem er diese temporären Anmeldeinformationen in die Anfrage von einbezieht. AWS -Tools für PowerShell

So funktioniert der SAML-Support in der AWS -Tools für PowerShell

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie AWS -Tools für PowerShell Cmdlets die Konfiguration eines SAML-basierten Identitätsverbunds für Benutzer ermöglichen.



1. AWS -Tools für PowerShell authentifiziert sich bei AD FS mithilfe der aktuellen Anmeldeinformationen des Windows-Benutzers oder interaktiv, wenn der Benutzer versucht, ein Cmdlet auszuführen, für dessen Aufruf Anmeldeinformationen erforderlich sind. AWS
2. AD FS authentifiziert den Benutzer.
3. AD FS generiert eine SAML 2.0-Authentifizierungsantwort, die eine Assertion enthält. Der Zweck der Assertion besteht darin, den Benutzer zu identifizieren und Informationen über ihn bereitzustellen. AWS -Tools für PowerShell extrahiert die Liste der autorisierten Rollen des Benutzers aus der SAML-Assertion.
4. AWS -Tools für PowerShell leitet die SAML-Anfrage, einschließlich der Amazon Resource Names (ARN) der angeforderten Rolle, durch den AssumeRoleWithSAMLRequest API-Aufruf an STS weiter.
5. Wenn die SAML-Anforderung gültig ist, gibt STS eine Antwort mit den Werten AWS , AccessKeyId, SecretAccessKey und SessionToken zurück. Diese Anmeldeinformationen gelten für 3.600 Sekunden (1 Stunde).

6. Der Benutzer verfügt jetzt über gültige Anmeldeinformationen, um mit allen AWS Diensten zu arbeiten APIs , auf die die Rolle des Benutzers zugreifen darf. AWS -Tools für PowerShell wendet diese Anmeldeinformationen automatisch für alle nachfolgenden AWS API-Aufrufe an und erneuert sie automatisch, wenn sie ablaufen.

 Note

Wenn die Anmeldeinformationen ablaufen und neue Anmeldeinformationen benötigt werden, nehmen die AWS -Tools für PowerShell die erneute Authentifizierung bei AD FS automatisch vor und rufen neue Anmeldeinformationen für eine weitere Stunde ab. Für Benutzer eines Kontos, das mit einer Domäne verknüpft ist, erfolgt dieser Prozess vollständig transparent. Fordert Benutzer bei Konten, die nicht in eine Domäne eingebunden sind, AWS -Tools für PowerShell zur Eingabe ihrer Anmeldeinformationen auf, bevor sie sich erneut authentifizieren können.

So verwenden Sie die SAML-Konfigurations-Cmdlets PowerShell

AWS -Tools für PowerShell enthält zwei neue Cmdlets, die SAML-Unterstützung bieten.

- `Set-AWSSamlEndpoint` konfiguriert den AD FS-Endpunkt, weist dem Endpunkt einen Anzeigenamen zu und beschreibt optional den Authentifizierungstyp des Endpunkts.
- `Set-AWSSamlRoleProfile` erstellt und bearbeitet ein Benutzerkontoprofil, das Sie einem AD FS-Endpunkt zuordnen können, der durch Angeben des Anzeigenamens identifiziert wird, den Sie für das Cmdlet `Set-AWSSamlEndpoint` bereitgestellt haben. Jedes Rollenprofil ist einer einzelnen Rolle zugeordnet, zu deren Ausführung ein Benutzer berechtigt ist.

Wie bei Profilen mit AWS Anmeldeinformationen weisen Sie dem Rollenprofil einen benutzerfreundlichen Namen zu. Sie können denselben Anzeigenamen für das `Set-AWSCredential` Cmdlet oder als Wert des `-ProfileName` Parameters für jedes Cmdlet verwenden, das den Dienst aufruft. AWS APIs

Öffnen Sie eine neue Sitzung. AWS -Tools für PowerShell Wenn Sie PowerShell 3.0 oder neuer ausführen, wird das AWS -Tools für PowerShell Modul automatisch importiert, wenn Sie eines seiner Cmdlets ausführen. Wenn Sie PowerShell 2.0 ausführen, müssen Sie das Modul manuell importieren, indem Sie das Cmdlet `Import-Module` ausführen, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
PS > Import-Module "C:\Program Files (x86)\AWS Tools\PowerShell\AWSPowerShell\AWSPowerShell.psd1"
```

Ausführen der Cmdlets **Set-AWSSamlEndpoint** und **Set-AWSSamlRoleProfile**

1. Konfigurieren Sie zunächst die Endpunkt-Einstellungen für das AD FS-System. Die einfachste Möglichkeit besteht darin, den Endpunkt wie in diesem Schritt gezeigt in einer Variablen zu speichern. Achten Sie darauf, das Platzhalterkonto IDs und den AD FS-Hostnamen durch Ihr eigenes Konto und den AD FS-Hostnamen zu ersetzen. IDs Geben Sie den AD FS-Hostnamen im Parameter Endpoint an.

```
PS > $endpoint = "https://adfs.example.com/adfs/ls/IdpInitiatedSignOn.aspx?loginToRp=urn:amazon:webservices"
```

2. Führen Sie zum Erstellen des Endpunkts das Cmdlet Set-AWSSamlEndpoint aus. Geben Sie dabei den richtigen Wert für den Parameter AuthenticationType an. Gültige Werte sind Basic, Digest, Kerberos, Negotiate und NTLM. Wenn Sie diesen Parameter nicht angeben, lautet der Standardwert Kerberos.

```
PS > $epName = Set-AWSSamlEndpoint -Endpoint $endpoint -StoreAs ADFS-Demo -AuthenticationType NTLM
```

Das Cmdlet gibt den Anzeigenamen zurück, den Sie mit dem Parameter -StoreAs zugewiesen haben, sodass Sie ihn nutzen können, wenn Sie in der nächsten Zeile Set-AWSSamlRoleProfile ausführen.

3. Führen Sie jetzt das Cmdlet Set-AWSSamlRoleProfile aus, um den AD FS-Identitätsanbieter zu authentifizieren und die Rollen (in der SAML-Assertion) abzurufen, die der Benutzer ausführen darf.

Das Cmdlet Set-AWSSamlRoleProfile verwendet die zurückgegebenen Rollen, um den Benutzer zum Auswählen einer Rolle aufzufordern, die dem angegebenen Profil zugeordnet werden soll, oder um zu validieren, ob die Rollendaten in den angegebenen Parametern vorhanden sind (andernfalls wird der Benutzer zur Auswahl aufgefordert). Wenn der Benutzer nur für eine Rolle autorisiert ist, ordnet das Cmdlet diese Rolle dem Profil automatisch zu, ohne den Benutzer zur Auswahl aufzufordern. Es ist nicht erforderlich, Anmeldeinformationen anzugeben, um ein Profil für die Domänenverknüpfung einzurichten.

```
PS > Set-AWSSamlRoleProfile -StoreAs SAMLDemoProfile -EndpointName $epName
```

Alternativ können Sie für non-domain-joined Konten Active Directory-Anmeldeinformationen angeben und dann eine AWS Rolle auswählen, auf die der Benutzer Zugriff hat, wie in der folgenden Zeile gezeigt. Dies ist nützlich, wenn Sie unterschiedliche Active Directory-Benutzerkonten verwenden, um die Rollen in der Organisation zu differenzieren (z. B. Administrationsfunktionen).

```
PS > $credential = Get-Credential -Message "Enter the domain credentials for the endpoint"
PS > Set-AWSSamlRoleProfile -EndpointName $epName -NetworkCredential $credential -StoreAs SAMLDemoProfile
```

4. In jedem Fall fordert das Cmdlet Set-AWSSamlRoleProfile Sie auf, die Rolle zu wählen, die im Profil gespeichert werden soll. Das folgende Beispiel zeigt zwei verfügbare Rollen: ADFS-Dev und ADFS-Production. Die IAM-Rollen werden vom AD-FS-Administrator mit Ihren AD-Anmeldeinformationen verknüpft.

```
Select Role
Select the role to be assumed when this profile is active
[1] 1 - ADFS-Dev [2] 2 - ADFS-Production [?] Help (default is "1"):
```

Alternativ können Sie eine Rolle ohne Eingabeaufforderung angeben, indem Sie die Parameter RoleARN, PrincipalARN und optional NetworkCredential eingeben. Wenn die angegebene Rolle nicht in der von der Authentifizierung zurückgegebenen Assertion aufgeführt ist, wird der Benutzer aufgefordert, eine der verfügbaren Rollen auszuwählen.

```
PS > $params = @{ "NetworkCredential"=$credential,
  "PrincipalARN"="{arn:aws:iam::012345678912:saml-provider/ADFS}",
  "RoleARN"="{arn:aws:iam::012345678912:role/ADFS-Dev}"
}
PS > $epName | Set-AWSSamlRoleProfile @params -StoreAs SAMLDemoProfile1 -Verbose
```

5. Sie können Profile für alle Rollen mit nur einem Befehl erstellen, indem Sie den Parameter StoreAllRoles hinzufügen (siehe den folgenden Code). Beachten Sie, dass der Rollenname als Profilname verwendet wird.

```
PS > Set-AWSSamlRoleProfile -EndpointName $epName -StoreAllRoles
```

ADFS-Dev
ADFS-Production

So verwenden Sie Rollenprofile, um Cmdlets auszuführen, für die Anmeldeinformationen erforderlich sind AWS

Um Cmdlets auszuführen, für die AWS Anmeldeinformationen erforderlich sind, können Sie Rollenprofile verwenden, die in der Datei mit den AWS gemeinsam genutzten Anmeldeinformationen definiert sind. Geben Sie den Namen eines Rollenprofils an `Set-AWSCredential` (oder als Wert für einen beliebigen `ProfileName` Parameter in AWS -Tools für PowerShell), um automatisch temporäre AWS Anmeldeinformationen für die im Profil beschriebene Rolle abzurufen.

Obwohl Sie jeweils nur ein Rollenprofil verwenden, können Sie in einer Shell-Sitzung zwischen Profilen umschalten. Das Cmdlet `Set-AWSCredential` authentifiziert nicht und ruft keine Anmeldeinformationen ab, wenn Sie es selbstständig ausführen. Das Cmdlet zeichnet auf, dass Sie ein bestimmtes Rollenprofil verwenden möchten. Bis Sie ein Cmdlet ausführen, das AWS -Anmeldeinformationen benötigt, erfolgt keine Authentifizierung und es werden keine Anmeldeinformationen angefordert.

Sie können jetzt die temporären AWS Anmeldeinformationen, die Sie mit dem `SAMLDemoProfile` Profil erhalten haben, für die Arbeit mit dem AWS Dienst verwenden APIs. Die folgenden Abschnitte zeigen Beispiele zur Verwendung von Rollenprofilen.

Beispiel 1: Festlegen einer Standardrolle mit **Set-AWSCredential**

In diesem Beispiel wird eine Standardrolle für eine AWS -Tools für PowerShell Sitzung mithilfe von `Set-AWSCredential` festgelegt. Anschließend können Sie Cmdlets ausführen, die Anmeldeinformationen benötigen und von der angegebenen Rolle autorisiert sind. In diesem Beispiel werden alle Amazon-Elastic-Compute-Cloud-Instances in der Region USA West (Oregon) aufgelistet, die dem im `Set-AWSCredential`-Cmdlet angegebenen Profil zugeordnet sind.

```
PS > Set-AWSCredential -ProfileName SAMLDemoProfile
PS > Get-EC2Instance -Region us-west-2 | Format-Table -Property Instances,GroupNames
```

Instances	GroupNames
-----	-----
{TestInstance1}	{default}
{TestInstance2}	{}
{TestInstance3}	{launch-wizard-6}

{TestInstance4}	{default}
{TestInstance5}	{}
{TestInstance6}	{AWS-OpsWorks-Default-
Server}	

Beispiel 2: Rollenprofile während einer PowerShell Sitzung ändern

In diesem Beispiel werden alle verfügbaren Amazon S3 S3-Buckets im AWS Konto der Rolle aufgeführt, die dem SAMLDemoProfile Profil zugeordnet ist. Das Beispiel zeigt, dass Sie, obwohl Sie zu Beginn Ihrer AWS -Tools für PowerShell Sitzung möglicherweise ein anderes Profil verwendet haben, Profile ändern können, indem Sie mit Cmdlets, die ihn unterstützen, einen anderen Wert für den -ProfileName Parameter angeben. Dies ist eine häufige Aufgabe für Administratoren, die Amazon S3 über die PowerShell Befehlszeile verwalten.

```
PS > Get-S3Bucket -ProfileName SAMLDemoProfile
```

CreationDate	BucketName
-----	-----
7/25/2013 3:16:56 AM	<i>amzn-s3-demo-bucket</i>
4/15/2015 12:46:50 AM	<i>amzn-s3-demo-bucket1</i>
4/15/2015 6:15:53 AM	<i>amzn-s3-demo-bucket2</i>
1/12/2015 11:20:16 PM	<i>amzn-s3-demo-bucket3</i>

Beachten Sie, dass das Cmdlet Get-S3Bucket den Namen des Profils angibt, das durch Ausführen des Cmdlets Set-AWSSamlRoleProfile erstellt wurde. Dieser Befehl kann nützlich sein, wenn Sie früher in der Sitzung ein Rollenprofil festgelegt haben (z. B. durch Ausführen des Cmdlets Set-AWSCredential) und ein anderes Rollenprofil für das Cmdlet Get-S3Bucket verwenden wollen. Der Profilmanager macht dem Cmdlet Get-S3Bucket temporäre Anmeldeinformationen verfügbar.

Obwohl die Anmeldeinformationen nach einer Stunde ablaufen (ein von STS durchgesetztes Limit), aktualisieren die AWS -Tools für PowerShell die Anmeldeinformationen automatisch, indem eine neue SAML-Assertion angefordert wird, wenn die Tools feststellen, dass die aktuellen Anmeldeinformationen abgelaufen sind.

Für Benutzer mit Domänenverknüpfung erfolgt dieser Prozess ohne Unterbrechung, weil die Windows-Identität des aktuellen Benutzers für die Authentifizierung verwendet wird. AWS -Tools für PowerShell Zeigt für non-domain-joined Benutzerkonten eine Eingabeaufforderung mit der Aufforderung PowerShell zur Eingabe des Benutzerpassworts an. Der Benutzer gibt Anmeldeinformationen ein, die für die erneute Authentifizierung des Benutzers und zum Abrufen einer neuen Assertion verwendet werden.

Beispiel 3: Ermitteln der Instances in einer Region

Das folgende Beispiel listet alle EC2 Amazon-Instances in der Region Asien-Pazifik (Sydney) auf, die dem vom ADFS-Production Profil verwendeten Konto zugeordnet sind. Dies ist ein nützlicher Befehl für die Rückgabe aller EC2 Amazon-Instances in einer Region.

```
PS > (Get-Ec2Instance -ProfileName ADFS-Production -Region ap-southeast-2).Instances |  
Select InstanceType, @{Name="Servername";Expression={$_.tags | where key -eq "Name" |  
Select Value -Expand Value}}
```

InstanceType	Servername
-----	-----
t2.small	DC2
t1.micro	NAT1
t1.micro	RDGW1
t1.micro	RDGW2
t1.micro	NAT2
t2.small	DC1
t2.micro	BUILD

Weiterführende Lektüre

Allgemeine Informationen zum Implementieren des API-Verbundzugriffs finden Sie in [How to Implement a General Solution for Federated API/CLI Access Using SAML 2.0](#).

Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Support haben, besuchen Sie die AWS Entwicklerforen für [PowerShell Scripting](#) oder [.NET-Entwicklung](#).

Beobachtbarkeit

Beobachtbarkeit ist das Ausmaß, in dem der aktuelle Zustand eines Systems aus den ausgegebenen Daten abgeleitet werden kann. Die ausgegebenen Daten werden allgemein als Telemetrie bezeichnet. [Weitere Informationen zur Telemetrie bei der Nutzung von AWS Diensten finden Sie unter Observability im AWS SDK für .NET Developer Guide](#).

Der folgende Code zeigt ein Beispiel dafür, wie Observability in der aktiviert werden kann. AWS -Tools für PowerShell

```
<#  
    This is an example of generating telemetry for AWS Tools for PowerShell.
```


Each cmdlet that interacts with an Amazon Web Service creates a trace containing spans for underlying processes and AWS SDK for .NET operations. This example is written using PowerShell 7 and .NET 8. It requires the installation of the .NET CLI tool. Note that implementation varies by the exporter/endpoint, which is not specified in this example. For more information, see <https://opentelemetry.io/docs/languages/net/exporters/>.

```
#>

# Set this value to a common folder path on your computer for local development of code repositories.
$devProjectsPath = [System.IO.Path]::Join('C:', 'Dev', 'Repos')

# If these values are changed, update the hardcoded method invocation toward the end of this script.
# Values must follow constraints for namespaces and classes.
$telemetryProjectName = 'ExampleAWSPowerShellTelemetryImplementation'
$serviceName = 'ExamplePowerShellService'

# This example supposes that the OTLP exporter requires these two properties,
# but some exporters require different properties or no properties.
$telemetryEndPoint = 'https://example-endpoint-provider.io'
$telemetryHeaders = 'x-example-header=abc123'

$dllsPath = [System.IO.Path]::Join($devProjectsPath, $telemetryProjectName, 'bin',
    'Release', 'net8.0', 'publish')

$telemetryProjectPath = [System.IO.Path]::Join($devProjectsPath, $telemetryProjectName)

# This script is designed to recreate the example telemetry project each time it's executed.
Remove-Item -Path $telemetryProjectPath -Recurse -Force -ErrorAction 'SilentlyContinue'
$null = New-Item -Path $devProjectsPath -Name $telemetryProjectName -ItemType
    'Directory'

<#
    Create and build a C#-based .NET 8 project that implements
    OpenTelemetry Instrumentation for the AWS Tools for PowerShell.
#>

Set-Location -Path $telemetryProjectPath

dotnet new classlib
```

```
# Other exporters are available.
# For more information, see https://opentelemetry.io/docs/languages/net/exporters/.
dotnet add package OpenTelemetry.Exporter.OpenTelemetryProtocol
dotnet add package OpenTelemetry.Instrumentation.AWS

$classContent = @"
using OpenTelemetry;
using OpenTelemetry.Resources;
using OpenTelemetry.Trace;

namespace Example.Telemetry;

public class AWSToolsForPowerShellTelemetry
{
    public static void InitializeAWSInstrumentation()
    {
        Sdk.CreateTracerProviderBuilder()
            .ConfigureResource(e => e.AddService($"$ServiceName"))
            .AddAWSInstrumentation()
            // Exporters vary so options might need to be changed or omitted.
            .AddOtlpExporter(options =>
            {
                options.Endpoint = new Uri("$telemetryEndPoint");
                options.Headers = "$telemetryHeaders";
            })
            .Build();
    }
}
"@

$csFilePath = [System.IO.Path]::Join($telemetryProjectPath, ($serviceName + '.cs'))
Set-Content -Path $csFilePath -Value $classContent

dotnet build
dotnet publish -c Release

<#
    Add additional modules here for any other cmdlets that you require.
    Beyond this point, additional AWS Tools for PowerShell modules will fail to import
    due to conflicts with the AWS SDK for .NET assemblies that are added next.
#>

Import-Module -Name 'AWS.Tools.Common'
```

```

Import-Module -Name 'AWS.Tools.DynamoDBv2'

# Load assemblies for the telemetry project, excluding the AWS SDK for .NET assemblies
# that were already loaded by importing AWS Tools for PowerShell modules.
$dlls = (Get-ChildItem $dllsPath -Filter *.dll -Recurse ).FullName
$AWSSDKAssembliesAlreadyLoaded =
    [Threading.Thread]::GetDomain().GetAssemblies().Location | Where-Object {$_ -like
        '*AWSSDK*' } | Split-Path -Leaf
$dlls.Where{$AWSSDKAssembliesAlreadyLoaded -notcontains ($_ | Split-Path -
    Leaf)}.ForEach{Add-Type -Path $_}

# Invoke the method defined earlier in this script.
[Example.Telemetry.AWSToolsForPowerShellTelemetry]::InitializeAWSInstrumentation()

<#
    Now telemetry will be exported for AWS Tools for PowerShell cmdlets
    that are invoked directly or indirectly.
    Execute this cmdlet or execute your own PowerShell script.
#>
Get-DDBTable -TableName 'DotNetTests-HashTable' -Region 'us-east-1'

```

Cmdlet-Erkennung und -Aliasse

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Dienste auflisten AWS -Tools für PowerShell, die von der unterstützt werden, die Gruppe von Cmdlets anzeigen, die AWS -Tools für PowerShell von zur Unterstützung dieser Dienste bereitgestellt werden, und wie Sie alternative Cmdlet-Namen (auch Aliase genannt) für den Zugriff auf diese Dienste finden.

Cmdlet-Erkennung

Alle AWS Dienstvorgänge (oder APIs) sind im API-Referenzhandbuch für jeden Dienst dokumentiert. Siehe zum Beispiel die [IAM-API-Referenz](#). In den meisten Fällen besteht eine one-to-one Entsprechung zwischen einer AWS Service-API und einem AWS PowerShell Cmdlet. Um den Cmdlet-Namen abzurufen, der einem AWS Dienst-API-Namen entspricht, führen Sie das AWS `Get-AWSCmdletName` Cmdlet mit dem `-ApiOperation` Parameter und dem Dienst-API-Namen aus. AWS Um beispielsweise alle möglichen Cmdlet-Namen abzurufen, die auf einer verfügbaren `DescribeInstances` AWS Service-API basieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
PS > Get-AWSCmdletName -ApiOperation DescribeInstances
```

CmdletName	ServiceOperation	ServiceName	CmdletNounPrefix
-----	-----	-----	-----
Get-EC2Instance	DescribeInstances	Amazon Elastic Compute Cloud	EC2
Get-GMLInstance	DescribeInstances	Amazon GameLift Service	GML

Der Parameter `-ApiOperation` ist der Standardparameter, sodass Sie den Parameternamen auslassen können. Das folgende Beispiel entspricht dem vorherigen:

```
PS > Get-AWSCmdletName DescribeInstances
```

Wenn Sie sowohl die Namen der API als auch des Dienstes kennen, können Sie den `-Service` Parameter zusammen mit dem Substantivpräfix des Cmdlets oder einem Teil des Dienstnamens angeben. AWS Das Nominalpräfix des Cmdlets für Amazon EC2 lautet beispielsweise. EC2 Führen Sie einen der folgenden Befehle aus, um den Cmdlet-Namen abzurufen, der der `DescribeInstances` API im EC2 Amazon-Service entspricht. Sie sind alle Ergebnis in der gleichen Ausgabe:

```
PS > Get-AWSCmdletName -ApiOperation DescribeInstances -Service EC2
PS > Get-AWSCmdletName -ApiOperation DescribeInstances -Service Compute
PS > Get-AWSCmdletName -ApiOperation DescribeInstances -Service "Compute Cloud"
```

CmdletName	ServiceOperation	ServiceName	CmdletNounPrefix
-----	-----	-----	-----
Get-EC2Instance	DescribeInstances	Amazon Elastic Compute Cloud	EC2

Bei den Parameterwerten für diese Befehle wird die Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt.

Wenn Sie den Namen der gewünschten AWS Service-API oder des Dienstes nicht kennen, können Sie den `-ApiOperation` Parameter zusammen mit dem abzugleichenden Muster und dem `-MatchWithRegex` Parameter verwenden. AWS Um beispielsweise alle verfügbaren Cmdlet-Namen zu ermitteln, die `SecurityGroup` enthalten, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
PS > Get-AWSCmdletName -ApiOperation SecurityGroup -MatchWithRegex
```

CmdletName	ServiceOperation
ServiceName	CmdletNounPrefix
-----	-----
-----	-----
Approve-ECCacheSecurityGroupIngress	AuthorizeCacheSecurityGroupIngress
Amazon ElastiCache	EC

Get-ECCacheSecurityGroup		DescribeCacheSecurityGroups	
Amazon ElastiCache	EC		
New-ECCacheSecurityGroup		CreateCacheSecurityGroup	
Amazon ElastiCache	EC		
Remove-ECCacheSecurityGroup		DeleteCacheSecurityGroup	
Amazon ElastiCache	EC		
Revoke-ECCacheSecurityGroupIngress		RevokeCacheSecurityGroupIngress	
Amazon ElastiCache	EC		
Add-EC2SecurityGroupToClientVpnTargetNetwork			
ApplySecurityGroupsToClientVpnTargetNetwork	Amazon Elastic Compute Cloud		EC2
Get-EC2SecurityGroup		DescribeSecurityGroups	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Get-EC2SecurityGroupReference		DescribeSecurityGroupReferences	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Get-EC2StaleSecurityGroup		DescribeStaleSecurityGroups	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Grant-EC2SecurityGroupEgress		AuthorizeSecurityGroupEgress	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Grant-EC2SecurityGroupIngress		AuthorizeSecurityGroupIngress	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
New-EC2SecurityGroup		CreateSecurityGroup	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Remove-EC2SecurityGroup		DeleteSecurityGroup	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Revoke-EC2SecurityGroupEgress		RevokeSecurityGroupEgress	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Revoke-EC2SecurityGroupIngress		RevokeSecurityGroupIngress	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Update-EC2SecurityGroupRuleEgressDescription		UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription			
UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress	Amazon Elastic Compute Cloud		EC2
Edit-EFSMountTargetSecurityGroup		ModifyMountTargetSecurityGroups	
Amazon Elastic File System	EFS		
Get-EFSMountTargetSecurityGroup		DescribeMountTargetSecurityGroups	
Amazon Elastic File System	EFS		
Join-ELBSecurityGroupToLoadBalancer		ApplySecurityGroupsToLoadBalancer	
Elastic Load Balancing	ELB		
Set-ELB2SecurityGroup		SetSecurityGroups	
Elastic Load Balancing V2	ELB2		
Enable-RDSDBSecurityGroupIngress		AuthorizeDBSecurityGroupIngress	
Amazon Relational Database Service RDS			
Get-RDSDBSecurityGroup		DescribeDBSecurityGroups	
Amazon Relational Database Service RDS			

New-RDSDBSecurityGroup		CreateDBSecurityGroup
Amazon Relational Database Service RDS		
Remove-RDSDBSecurityGroup		DeleteDBSecurityGroup
Amazon Relational Database Service RDS		
Revoke-RDSDBSecurityGroupIngress		RevokeDBSecurityGroupIngress
Amazon Relational Database Service RDS		
Approve-RSClusterSecurityGroupIngress		AuthorizeClusterSecurityGroupIngress
Amazon Redshift	RS	
Get-RSClusterSecurityGroup		DescribeClusterSecurityGroups
Amazon Redshift	RS	
New-RSClusterSecurityGroup		CreateClusterSecurityGroup
Amazon Redshift	RS	
Remove-RSClusterSecurityGroup		DeleteClusterSecurityGroup
Amazon Redshift	RS	
Revoke-RSClusterSecurityGroupIngress		RevokeClusterSecurityGroupIngress
Amazon Redshift	RS	

Wenn Sie den Namen des Dienstes, aber nicht die AWS AWS Service-API kennen, geben Sie sowohl den `-MatchWithRegex` Parameter als auch den `-Service` Parameter an, um die Suche auf einen einzelnen Dienst einzugrenzen. Um beispielsweise alle Cmdlet-Namen abzurufen, die nur den EC2 Amazon-Service enthalten `SecurityGroup`, führen Sie den folgenden Befehl aus

```
PS > Get-AWSCmdletName -ApiOperation SecurityGroup -MatchWithRegex -Service EC2
```

CmdletName	ServiceOperation
ServiceName	CmdletNounPrefix
-----	-----
-----	-----
Add-EC2SecurityGroupToClientVpnTargetNetwrk	
ApplySecurityGroupsToClientVpnTargetNetwork	Amazon Elastic Compute Cloud EC2
Get-EC2SecurityGroup	DescribeSecurityGroups
Amazon Elastic Compute Cloud EC2	
Get-EC2SecurityGroupReference	DescribeSecurityGroupReferences
Amazon Elastic Compute Cloud EC2	
Get-EC2StaleSecurityGroup	DescribeStaleSecurityGroups
Amazon Elastic Compute Cloud EC2	
Grant-EC2SecurityGroupEgress	AuthorizeSecurityGroupEgress
Amazon Elastic Compute Cloud EC2	
Grant-EC2SecurityGroupIngress	AuthorizeSecurityGroupIngress
Amazon Elastic Compute Cloud EC2	
New-EC2SecurityGroup	CreateSecurityGroup
Amazon Elastic Compute Cloud EC2	

Remove-EC2SecurityGroup Amazon Elastic Compute Cloud EC2	DeleteSecurityGroup
Revoke-EC2SecurityGroupEgress Amazon Elastic Compute Cloud EC2	RevokeSecurityGroupEgress
Revoke-EC2SecurityGroupIngress Amazon Elastic Compute Cloud EC2	RevokeSecurityGroupIngress
Update-EC2SecurityGroupRuleEgressDescription Amazon Elastic Compute Cloud EC2	UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress
Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress	Amazon Elastic Compute Cloud EC2

Wenn Sie den Namen des Befehls AWS Command Line Interface (AWS CLI) kennen, können Sie den `-AwsCliCommand` Parameter und den gewünschten AWS CLI Befehlsnamen verwenden, um den Namen des Cmdlets abzurufen, das auf derselben API basiert. Um beispielsweise den Namen des Cmdlets abzurufen, der dem `authorize-security-group-ingress` AWS CLI Befehlsaufruf im EC2 Amazon-Service entspricht, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
PS > Get-AWSCmdletName -AwsCliCommand "aws ec2 authorize-security-group-ingress"
```

CmdletName CmdletNounPrefix	ServiceOperation	ServiceName
-----	-----	-----
Grant-EC2SecurityGroupIngress	AuthorizeSecurityGroupIngress	Amazon Elastic Compute Cloud EC2

Das `Get-AWSCmdletName` Cmdlet benötigt nur genügend AWS CLI Befehlsnamen, um den Service und die API zu identifizieren. AWS

Um eine Liste aller Cmdlets in den Tools for PowerShell Core abzurufen, führen Sie das PowerShell `Get-Command` Cmdlet aus, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
PS > Get-Command -Module AWSPowerShell.NetCore
```

Sie können denselben Befehl mit `-Module AWSPowerShell` ausführen, um die Cmdlets in den AWS Tools for Windows PowerShell anzuzeigen.

Das Cmdlet `Get-Command` generiert die Liste der Cmdlets in alphabetischer Reihenfolge. Beachten Sie, dass die Liste standardmäßig nach PowerShell Verb und nicht nach Substantiv sortiert ist.

PowerShell

Um die Ergebnisse stattdessen nach Service zu sortieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
PS > Get-Command -Module AWSPowerShell.NetCore | Sort-Object Noun,Verb
```

Um die vom Cmdlet zurückgegebenen Cmdlets zu filtern, leiten Sie die Ausgabe über die Pipeline an das Get-Command Cmdlet weiter. PowerShell Select-String Um beispielsweise den Satz von Cmdlets anzuzeigen, die mit Regionen funktionieren, führen Sie den folgenden Befehl aus: AWS

```
PS > Get-Command -Module AWSPowerShell.NetCore | Select-String region
```

```
Clear-DefaultAWSRegion
Copy-HSM2BackupToRegion
Get-AWSRegion
Get-DefaultAWSRegion
Get-EC2Region
Get-LSRegionList
Get-RDSSourceRegion
Set-DefaultAWSRegion
```

Sie können Cmdlets für einen bestimmten Service auch ermitteln, indem Sie nach dem Service-Präfix des Cmdlet-Substantivs filtern. Führen Sie Get-AWSPowerShellVersion - ListServiceVersionInfo aus, um die Liste der verfügbaren Servicepräfixe anzuzeigen. Im folgenden Beispiel werden Cmdlets zurückgegeben, die den Amazon CloudWatch Events-Service unterstützen.

```
PS > Get-Command -Module AWSPowerShell -Noun CWE*
```

CommandType	Name	Version	Source
-----	----	-----	-----
Cmdlet	Add-CWEResourceTag	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Disable-CWEEventSource	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Disable-CWERule	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Enable-CWEEventSource	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Enable-CWERule	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Get-CWEEventBus	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		

Cmdlet	Get-CWEEventBusList	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Get-CWEEventSource	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Get-CWEEventSourceList	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Get-CWEPartnerEventSource	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Get-CWEPartnerEventSourceAccountList	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Get-CWEPartnerEventSourceList	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Get-CWEResourceTag	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Get-CWERule	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Get-CWERuleDetail	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Get-CWERuleNamesByTarget	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Get-CWETargetsByRule	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	New-CWEEventBus	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	New-CWEPartnerEventSource	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Remove-CWEEventBus	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Remove-CWEPartnerEventSource	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Remove-CWEPermission	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Remove-CWEResourceTag	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Remove-CWERule	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Remove-CWETarget	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Test-CWEEventPattern	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Write-CWEEvent	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Write-CWEPartnerEvent	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	

Cmdlet	Write-CWEPermission	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Write-CWERule	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Write-CWETarget	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	

Cmdlet-Namen und -Aliasse

Die Cmdlets AWS -Tools für PowerShell für jeden Service basieren auf den Methoden, die vom AWS SDK für den Service bereitgestellt werden. Aufgrund der PowerShell verbindlichen Benennungskonventionen kann sich der Name eines Cmdlets jedoch vom Namen des API-Aufrufs oder der Methode unterscheiden, auf der es basiert. Das `Get-EC2Instance` Cmdlet basiert beispielsweise auf der `EC2 DescribeInstances` Amazon-Methode.

In manchen Fällen kann der Cmdlet-Name dem Namen einer Methode ähneln, obwohl es eine andere Funktion ausführt. Die Amazon-S3-Methode `GetObject` ruft beispielsweise ein Amazon-S3-Objekt ab. Das Cmdlet `Get-S3Object` gibt jedoch Informationen zu einem Amazon-S3-Objekt zurück, nicht das Objekt selbst.

```
PS > Get-S3Object -BucketName text-content -Key aws-tech-docs
```

```
ETag          : "df000002a0fe0000f3c000004EXAMPLE"
BucketName    : aws-tech-docs
Key           : javascript/frameset.js
LastModified  : 6/13/2011 1:24:18 PM
Owner         : Amazon.S3.Model.Owner
Size          : 512
StorageClass  : STANDARD
```

Um ein S3-Objekt mit dem abzurufen AWS -Tools für PowerShell, führen Sie das folgende Cmdlet aus: `Read-S3Object`

```
PS > Read-S3Object -BucketName text-content -Key text-object.txt -file c:\tmp\text-object-download.txt
```

```
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---             11/5/2012   7:29 PM         20622 text-object-download.txt
```

 Note

Die Cmdlet-Hilfe für ein AWS Cmdlet enthält den Namen der AWS SDK-API, auf der das Cmdlet basiert.

[Weitere Informationen zu PowerShell Standardverben und ihren Bedeutungen finden Sie unter Zulässige Verben für Befehle. PowerShell](#)

Alle AWS Cmdlets, die das Remove Verb verwenden — und das Stop-EC2Instance Cmdlet, wenn Sie den -Terminate Parameter hinzufügen — werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird. Mit dem Parameter -Force können Sie die Bestätigung umgehen.

 Important

AWS Cmdlets unterstützen den Switch nicht. -WhatIf

Aliasnamen

Beim Setup von AWS -Tools für PowerShell wird eine Aliasdatei installiert, die Aliase für viele der Cmdlets enthält. AWS Diese Aliasnamen sind möglicherweise intuitiver als die Cmdlet-Namen. Beispielsweise ersetzen Dienstnamen und AWS SDK-Methodennamen PowerShell Verben und Substantive in einigen Aliasnamen. Ein Beispiel ist der Alias EC2-DescribeInstances.

Andere Aliase verwenden Verben, die zwar nicht den PowerShell Standardkonventionen entsprechen, die eigentliche Operation aber aussagekräftiger beschreiben können. Die Aliasdatei ordnet beispielsweise den Alias Get-S3Content dem Cmdlet Read-S3Object zu.

```
PS > Set-Alias -Name Get-S3Content -Value Read-S3Object
```

Die Aliasdatei befindet sich im Installationsverzeichnis. AWS -Tools für PowerShell Um die Aliasnamen in die Umgebung zu laden, geben Sie die Datei in der Punkt-Quelle-Schreibweise an. Im Folgenden finden Sie ein Windows-basiertes Beispiel.

```
PS > . "C:\Program Files (x86)\AWS Tools\PowerShell\AWSPowershell\AWSAliases.ps1"
```

Für eine Linux- oder macOS-Shell könnte es folgendermaßen aussehen:

```
. ~/.local/share/powershell/Modules/AWSPowerShell.NetCore/3.3.563.1/AWSAliases.ps1
```

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um alle AWS -Tools für PowerShell Aliase anzuzeigen.

Dieser Befehl verwendet den `? Alias` für das PowerShell Where-Object Cmdlet und die `Source` Eigenschaft, um nur nach Aliasen zu filtern, die aus dem Modul stammen.

`AWSPowerShell.NetCore`

```
PS > Get-Alias | ? Source -like "AWSPowerShell.NetCore"
```

CommandType	Name	Version	Source
-----	----	-----	-----
Alias	Add-ASInstances	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Add-CTTag	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Add-DPTags	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Add-DSIpRoutes	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Add-ELBTags	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Add-EMRTag	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Add-ESTag	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Add-MLTag	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Clear-AWSCredentials	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Clear-AWSDefaults	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Dismount-ASInstances	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Edit-EC2Hosts	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Edit-RSClusterIamRoles	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Enable-ORGAllFeatures	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Find-CTEvents	3.3.343.0	
AWSPowerShell			

Alias AWSPowerShell	Get-ASACases	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASAccountLimits	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASACommunications	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASAServices	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASASeverityLevels	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASATrustedAdvisorCheckRefreshStatuses	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASATrustedAdvisorChecks	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASATrustedAdvisorCheckSummaries	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASLifecycleHooks	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASLifecycleHookTypes	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-AWSCredentials	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CDApplications	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CDDeployments	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentities	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CFDistributions	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CFGConfigRules	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CFGConfigurationRecorders	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CFGDeliveryChannels	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CFInvalidations	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CFNAccountLimits	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CFNStackEvents	3.3.343.0

...

Um dieser Datei eigene Aliase hinzuzufügen, müssen Sie möglicherweise den Wert der `$MaximumAliasCount` [Präferenzvariablen](#) auf einen Wert über PowerShell 5500 erhöhen. Der Standardwert ist 4096. Sie können ihn auf maximal 32.768 erhöhen. Führen Sie dazu den folgenden Befehl aus.

```
PS > $MaximumAliasCount = 32768
```

Um zu überprüfen, ob Ihre Änderung erfolgreich war, geben Sie den Variablennamen ein, um den aktuellen Wert anzuzeigen.

```
PS > $MaximumAliasCount  
32768
```

Pipelining, Ausgabe und Iteration in der AWS -Tools für PowerShell

Pipelining

PowerShell ermutigt Benutzer, Cmdlets mit [Pipelines](#) zu verbinden, die die Ausgabe eines Cmdlets in die Eingabe des nächsten weiterleiten. Das folgende Beispiel zeigt dieses Verhalten bei der Verwendung von AWS -Tools für PowerShell. Der Befehl ruft alle EC2 Amazon-Instances in der aktuellen Standardregion ab und stoppt sie dann.

```
PS > Get-EC2Instance | Stop-EC2Instance
```

Cmdlet-Ausgabe

Um das Pipelining besser zu unterstützen, werden einige Daten aus den Antworten von AWS SDK für .NET möglicherweise standardmäßig verworfen. Die Ausgabe von AWS -Tools für PowerShell Cmdlets wird nicht so umgestaltet, dass sie die Dienstantwort und die Ergebnisinstanzen als `Note` Eigenschaften für das ausgegebene Auflistungsobjekt enthält. Stattdessen wird bei Aufrufen, die eine einzelne Sammlung als Ausgabe ausgeben, die Sammlung nun in der Pipeline aufgezählt. PowerShell Das bedeutet, dass die SDK-Antwort und die Ergebnisdaten nicht in der Pipeline existieren können, da es kein enthaltendes Sammlungsobjekt gibt, an das sie angehängt werden können.

Obwohl die meisten Benutzer diese Daten wahrscheinlich nicht benötigen, können sie für Diagnosezwecke nützlich sein, da Sie genau sehen können, was an die zugrunde liegenden AWS Serviceanfragen gesendet und von ihnen empfangen wurde, die vom Cmdlet getätigt wurden. Cmdlets können den `-Select *` Parameter und das Argument verwenden, um die gesamte Dienstantwort zurückzugeben.

Sehen Sie sich die folgenden Beispiele an, um zu veranschaulichen, wie alle Daten aus einer Antwort zurückgegeben werden können.

Das erste Beispiel gibt einfach eine Liste von Amazon S3 S3-Buckets zurück. Dies ist das Standardverhalten.

```
PS > Get-S3Bucket
```

CreationDate	BucketName
-----	-----
9/22/2023 10:54:35 PM	amzn-s3-demo-bucket1
9/22/2023 11:04:37 AM	amzn-s3-demo-bucket2
9/22/2023 12:54:34 PM	amzn-s3-demo-bucket3

Das zweite Beispiel gibt ein AWS SDK für .NET Antwortobjekt zurück. Da angegeben `-Select *` wurde, umfasst die Ausgabe die gesamte API-Antwort, die die Sammlung von Buckets in der Buckets Eigenschaft enthält. In diesem Beispiel ist das `Format-List` Cmdlet nicht unbedingt erforderlich, aber es ist vorhanden, um sicherzustellen, dass alle Eigenschaften angezeigt werden.

```
PS > Get-S3Bucket -Select * | Format-List
```

```
LoggedAt      : 10/1/2023 9:45:52 AM
Buckets       : {amzn-s3-demo-bucket1, amzn-s3-demo-bucket2,
                amzn-s3-demo-bucket3}
Owner         : Amazon.S3.Model.Owner
ContinuationToken :
ResponseMetadata : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength  : 0
HttpStatusCode : OK
```

Iteration durch seitenweise gespeicherte Daten

In den folgenden Abschnitten werden verschiedene Arten von Iterationen beschrieben, die möglich sind.

Automatische Iteration

Für Dienste APIs , die eine standardmäßige maximale Anzahl zurückgegebener Objekte für einen bestimmten Aufruf festlegen oder Ergebnismengen unterstützen, implementieren die meisten Cmdlets die automatische Iteration, wodurch das Standardverhalten von "" aktiviert wird. page-to-completion In diesem Szenario führt ein Cmdlet in Ihrem Namen so viele Aufrufe durch, wie erforderlich sind, um den vollständigen Datensatz an die Pipeline zurückzugeben.

Im folgenden Beispiel, in dem das [Get-S3Object](#) Cmdlet verwendet wird, enthält die `$result` Variable `S3Object` Instanzen für jeden Schlüssel in einem aufgerufenen Bucket `amzn-s3-demo-bucket1`, bei dem es sich möglicherweise um einen sehr großen Datensatz handelt.

```
PS > $result = Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket1
```

Im folgenden Beispiel wird die Anzahl der Ergebnisse für jede Seite während der automatischen Iteration vom Standardwert 1000 auf 500 reduziert. In diesem Beispiel werden doppelt so viele automatische Iterationsaufrufe ausgeführt, da bei jedem Aufruf nur halb so viele Ergebnisse zurückgegeben werden.

```
PS > $result = Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket1 -MaxKey 500
```

Automatische Iteration deaktivieren

Wenn Sie möchten, dass die Tools für PowerShell nur die erste Datenseite zurückgeben, können Sie den `-NoAutoIteration` Parameter hinzufügen, um zu verhindern, dass weitere Datenseiten zurückgegeben werden.

Das folgende Beispiel verwendet die `-MaxKey` Parameter `-NoAutoIteration` und, um die Anzahl der zurückgegebenen `S3Object` Instanzen auf nicht mehr als die ersten 500 im Bucket zu beschränken.

```
PS > $result = Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket1 -MaxKey 500 -  
NoAutoIteration
```

Um festzustellen, ob weitere Daten verfügbar, aber nicht zurückgegeben wurden, verwenden Sie den `-Select *` Parameter und das Argument und überprüfen Sie, ob die nächste Token-Eigenschaft einen Wert enthält.

Das folgende Beispiel gibt zurück `$true`, ob sich mehr als 500 Objekte im Bucket befinden, und `$false` andernfalls.

```
PS > $result = Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket1 -MaxKey 500 -  
NoAutoIteration -Select *  
PS > $null -eq $result.NextMarker
```

Note

Die Namen der nächsten Token-Antworteigenschaft und des nächsten Cmdlet-Parameters variieren je nach Cmdlet. Einzelheiten finden Sie in der Hilfedokumentation zu den einzelnen Cmdlets.

Manuelle Iteration

Im folgenden Beispiel werden alle S3-Objekte aus einem Bucket mithilfe einer [Do-Schleife](#) zurückgegeben, die die Bedingung nach jeder Iteration auswertet. Die do Schleife führt Iterationen durch, bis der Wert `$result.NextMarker` auf `Get-S3Object` 0 gesetzt ist `$null`, was bedeutet, dass keine ausgelagerten Daten mehr übrig sind. Die Ausgabe der Schleife wird der Variablen zugewiesen. `$s3objects`

```
$s3objects = do  
{  
    $splatParams = @{  
        BucketName = 'amzn-s3-demo-bucket1'  
        MaxKey = 500  
        Marker = $result.NextMarker  
        NoAutoIteration = $true  
        Select = '*'  
    }  
    $result = Get-S3Object @splatParams  
  
    $result.S3Objects  
}  
while ($null -ne $result.NextMarker)
```

In diesem Beispiel wird PowerShell [Splatting](#) verwendet, um eine lange Codezeile zu vermeiden, die durch die Inline-Deklaration von Parametern und Argumenten verursacht würde.

Zusätzliche Informationen über Benutzer und Rollen

Um Tools for PowerShell Commands ausführen zu können AWS, benötigen Sie eine Kombination aus Benutzern, Berechtigungssätzen und Servicerollen, die für Ihre Aufgaben geeignet ist.

Welche spezifischen Benutzer, Berechtigungssätze und Servicerollen Sie erstellen und wie Sie sie verwenden, hängt von Ihren Anforderungen ab. Im Folgenden finden Sie einige zusätzliche Informationen darüber, warum sie verwendet werden können und wie sie erstellt werden.

Benutzer und Berechtigungssätze

Es ist zwar möglich, ein IAM-Benutzerkonto mit langfristigen Anmeldeinformationen für den Zugriff auf AWS -Services zu verwenden, dies ist jedoch keine bewährte Methode mehr und sollte vermieden werden. Selbst während der Entwicklung hat es sich bewährt, Benutzer und Berechtigungssätze in einer Identitätsquelle zu erstellen AWS IAM Identity Center und temporäre Anmeldeinformationen zu verwenden, die von einer Identitätsquelle bereitgestellt werden.

Für die Entwicklung können Sie den Benutzer verwenden, den Sie erstellt haben oder den Sie in [Authentifizierung mit AWS](#) erhalten haben. Wenn Sie über die entsprechenden AWS Management Console Berechtigungen verfügen, können Sie auch verschiedene Berechtigungssätze mit den geringsten Rechten für diesen Benutzer erstellen oder neue Benutzer speziell für Entwicklungsprojekte erstellen, indem Sie Berechtigungssätze mit den geringsten Rechten bereitstellen. Die Vorgehensweise, die Sie auswählen (sofern Sie dies tun), hängt von Ihren Umständen ab.

Weitere Informationen zu diesen Benutzern und Berechtigungssätzen sowie zu deren Erstellung finden Sie unter [Authentifizierung und Zugriff](#) im AWS SDKs Referenzhandbuch zu Tools und [Erste Schritte](#) im AWS IAM Identity Center Benutzerhandbuch.

Servicerollen

Sie können eine AWS Servicerolle einrichten, um im Namen von Benutzern auf AWS Dienste zuzugreifen. Diese Art des Zugriffs ist geeignet, wenn mehrere Personen Ihre Anwendung remote ausführen, z. B. auf einer EC2 Amazon-Instance, die Sie zu diesem Zweck erstellt haben.

Das Verfahren zur Erstellung einer Servicerolle ist je nach Situation unterschiedlich, sieht aber im Wesentlichen wie folgt aus.

1. Melden Sie sich bei der an AWS Management Console und öffnen Sie die IAM-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/iam/>.

2. Wählen Sie Roles (Rollen) und anschließend Create role (Rolle erstellen).
3. Wählen Sie AWS Service, suchen und wählen Sie EC2(zum Beispiel) und wählen Sie dann den EC2Anwendungsfall aus (zum Beispiel).
4. Wählen Sie Weiter und wählen Sie die [entsprechenden Richtlinien](#) für die AWS Dienste aus, die Ihre Anwendung verwenden soll.

 Warning

Wählen Sie NICHT die AdministratorAccessRichtlinie aus, da diese Richtlinie Lese- und Schreibberechtigungen für fast alles in Ihrem Konto ermöglicht.

5. Wählen Sie Weiter aus. Geben Sie einen Rollennamen, eine Beschreibung und alle gewünschten Tags ein.

Informationen zu Tags finden Sie unter [Steuern des Zugriffs mithilfe von AWS Ressourcen-Tags](#) im [IAM-Benutzerhandbuch](#).

6. Wählen Sie Rolle erstellen aus.

Allgemeine Informationen zu IAM-Rollen finden Sie unter [IAM-Identitäten \(Benutzer, Benutzergruppen und Rollen\)](#) im [IAM-Benutzerhandbuch](#). Ausführliche Informationen zu Rollen finden Sie im Thema [IAM-Rollen](#).

Verwenden von Legacy-Anmeldeinformationen

Die Themen in diesem Abschnitt enthalten Informationen zur Verwendung von lang- oder kurzfristigen Anmeldeinformationen ohne Verwendung von AWS IAM Identity Center.

 Warning

Um Sicherheitsrisiken zu vermeiden, sollten Sie IAM-Benutzer nicht zur Authentifizierung verwenden, wenn Sie speziell entwickelte Software entwickeln oder mit echten Daten arbeiten. Verwenden Sie stattdessen den Verbund mit einem Identitätsanbieter wie [AWS IAM Identity Center](#).

 Note

Die Informationen in diesen Themen beziehen sich auf Situationen, in denen Sie kurz- oder langfristige Anmeldeinformationen manuell abrufen und verwalten müssen. Weitere Informationen zu kurz- und langfristigen Anmeldeinformationen finden Sie unter [Andere Authentifizierungsmethoden im AWS SDKs Referenzhandbuch zu Tools](#).

Bewährte Sicherheitspraktiken finden Sie AWS IAM Identity Center wie unter [beschriebenAuthentifizierung mit AWS](#).

Wichtige Warnhinweise und Richtlinien für Anmeldeinformationen

Warnhinweise für Anmeldeinformationen

- Verwenden Sie NICHT die Root-Anmeldeinformationen Ihres Kontos, um auf AWS Ressourcen zuzugreifen. Diese Anmeldeinformationen bieten uneingeschränkten Zugriff auf Konten und können nur schwer widerrufen werden.
- Fügen Sie in Ihren Befehlen oder Skripten KEINE literalen Zugriffsschlüssel oder Anmeldeinformationen ein. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Sie Ihre Anmeldeinformationen versehentlich preisgeben.
- Beachten Sie, dass alle in der gemeinsam genutzten AWS credentials Datei gespeicherten Anmeldeinformationen im Klartext gespeichert werden.

Zusätzliche Hinweise zur sicheren Verwaltung von Anmeldeinformationen

Eine allgemeine Erläuterung der sicheren Verwaltung von AWS Anmeldeinformationen finden Sie unter [AWS Sicherheitsanmeldedaten](#) im [Allgemeine AWS-ReferenzIAM-Benutzerhandbuch](#) und [Bewährte Sicherheitsmethoden und Anwendungsfälle](#). Berücksichtigen Sie zusätzlich zu diesen Informationen Folgendes:

- Erstellen Sie zusätzliche Benutzer, z. B. Benutzer in IAM Identity Center, und verwenden Sie deren Anmeldeinformationen anstelle Ihrer AWS -Root-Benutzeranmeldeinformationen. Anmeldeinformationen für andere Benutzer können bei Bedarf widerrufen werden oder sind temporärer Natur. Darüber hinaus können Sie auf jeden Benutzer eine Richtlinie anwenden, die nur den Zugriff auf bestimmte Ressourcen und Aktionen vorsieht und so eine Einstellung der Rechte mit den geringsten Berechtigungen einräumt.

- Verwenden Sie [IAM-Rollen für Aufgaben](#) in Verbindung mit Aufgaben von Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).
- Verwenden Sie [IAM-Rollen](#) für Anwendungen, die auf EC2 Amazon-Instances ausgeführt werden.

Themen

- [AWS Anmeldeinformationen verwenden](#)
- [Geteilte Anmeldeinformationen in AWS -Tools für PowerShell](#)

AWS Anmeldeinformationen verwenden

Jeder AWS -Tools für PowerShell Befehl muss eine Reihe von AWS Anmeldeinformationen enthalten, mit denen die entsprechende Webdienstanforderung kryptografisch signiert wird. Sie können Anmeldeinformationen pro Befehl, pro Sitzung oder für alle Sitzungen angeben.

Warning

Um Sicherheitsrisiken zu vermeiden, sollten Sie IAM-Benutzer nicht zur Authentifizierung verwenden, wenn Sie speziell entwickelte Software entwickeln oder mit echten Daten arbeiten. Verwenden Sie stattdessen den Verbund mit einem Identitätsanbieter wie [AWS IAM Identity Center](#).

Note

Die Informationen in diesem Thema beziehen sich auf Situationen, in denen Sie kurz- oder langfristige Anmeldeinformationen manuell abrufen und verwalten müssen. Weitere Informationen zu kurz- und langfristigen Anmeldeinformationen finden Sie unter [Andere Authentifizierungsmethoden im Referenzhandbuch AWS SDKs zu Tools](#).

Bewährte Sicherheitspraktiken finden Sie AWS IAM Identity Center wie unter beschrieben [Authentifizierung mit AWS](#).

Es ist ratsam, die Anmeldeinformationen nicht literal in einem Befehl anzugeben, um deren Offenlegung zu vermeiden. Erstellen Sie stattdessen ein Profil für jeden Satz von Anmeldeinformationen, den Sie verwenden möchten, und speichern Sie es an einem der beiden

Speicherorte für Anmeldeinformationen. Geben Sie den Namen des betreffenden Profils im Befehl an, damit die AWS -Tools für PowerShell die zugehörigen Anmeldeinformationen abrufen. Eine allgemeine Erläuterung der sicheren Verwaltung von AWS Anmeldeinformationen finden Sie unter [Bewährte Methoden für die Verwaltung von AWS Zugriffsschlüsseln](#) in der Allgemeine Amazon Web Services-Referenz.

Note

Sie benötigen ein AWS Konto, um Anmeldeinformationen zu erhalten und das zu verwenden AWS -Tools für PowerShell. Informationen zum Erstellen eines AWS Kontos finden Sie unter [Erste Schritte: Sind Sie ein AWS Erstbenutzer?](#) im AWS -Kontenverwaltung Referenzhandbuch.

Themen

- [Speicherorte für Anmeldeinformationen](#)
- [Verwalten von Profilen](#)
- [Festlegen von Anmeldeinformationen](#)
- [Suchreihenfolge für Anmeldeinformationen](#)
- [Verarbeitung von Anmeldeinformationen in AWS Tools for PowerShell Core](#)

Speicherorte für Anmeldeinformationen

Sie AWS -Tools für PowerShell können einen von zwei Anmeldeinformationsspeichern verwenden:

- Der AWS SDK-Speicher, der Ihre Anmeldeinformationen verschlüsselt und in Ihrem Home-Ordner speichert. In Windows befindet sich dieser Speicher unter: `C:\Users\username\AppData\Local\AWSToolkit\RegisteredAccounts.json`.

Der [AWS SDK für .NET](#) und [Toolkit for Visual Studio](#) auch den AWS SDK-Speicher.

- Die Datei mit gemeinsamen Anmeldeinformationen, die sich ebenfalls im Basisordner befindet, in der die Daten allerdings als Klartext gespeichert werden.

Die Datei mit Anmeldeinformationen wird standardmäßig in folgendem Pfad gespeichert:

- Bei Windows: `C:\Users\username\.aws\credentials`
- Unter Mac/Linux: `~/.aws/credentials`

Der AWS SDKs und der AWS Command Line Interface kann auch die Anmeldeinformationsdatei verwenden. Wenn Sie ein Skript außerhalb Ihres AWS Benutzerkontextes ausführen, stellen Sie sicher, dass die Datei, die Ihre Anmeldeinformationen enthält, an einen Speicherort kopiert wird, an dem alle Benutzerkonten (lokales System und Benutzer) auf Ihre Anmeldeinformationen zugreifen können.

Verwalten von Profilen

Mit Profilen können Sie auf verschiedene Gruppen von Anmeldeinformationen verweisen AWS -Tools für PowerShell. Sie können AWS -Tools für PowerShell Cmdlets verwenden, um Ihre Profile im AWS SDK-Speicher zu verwalten. Sie können Profile im AWS -SDK-Speicher auch mit dem [Toolkit for Visual Studio](#) oder programmgesteuert über das [AWS SDK für .NET](#) verwalten. Anweisungen zur Verwaltung von Profilen in der Anmeldeinformationsdatei finden Sie unter [Bewährte Methoden für die Verwaltung von AWS Zugriffsschlüsseln](#).

Hinzufügen eines neuen Profils

Führen Sie den Befehl aus, um dem AWS SDK-Speicher ein neues Profil hinzuzufügen `Set-AWSCredential`. Dieser speichert Ihren Zugriffsschlüssel und Ihren geheimen Schlüssel in der Standarddatei mit Anmeldeinformationen unter dem von Ihnen angegebenen Profilnamen.

```
PS > Set-AWSCredential `
    -AccessKey AKIA0123456787EXAMPLE `
    -SecretKey wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY `
    -StoreAs MyNewProfile
```

- `-AccessKey` – Die Zugriffsschlüssel-ID.
- `-SecretKey`: Geheimer Schlüssel
- `-StoreAs`: Profilname, der eindeutig sein muss Verwenden Sie den Namen `default`, um das Standardprofil anzugeben.

Aktualisieren eines Profils

Der AWS SDK-Speicher muss manuell verwaltet werden. Wenn Sie später die Anmeldeinformationen für den Service ändern (z. B. über die [IAM-Konsole](#)), wird beim Ausführen eines Befehls mit den lokal gespeicherten Anmeldeinformationen die folgende Fehlermeldung angezeigt:

The Access Key Id you provided does not exist in our records.

Sie können ein Profil aktualisieren, indem Sie für dieses den Befehl `Set-AWSCredential` erneut eingeben und dabei den neuen Zugriffsschlüssel und den geheimen Schlüssel übergeben.

Auflisten von Profilen

Sie können die aktuelle Namensliste mit dem folgenden Befehl überprüfen. In diesem Beispiel hat ein Benutzer namens Shirley Zugriff auf drei Profile, die alle in der Datei mit gemeinsamen Anmeldeinformationen (`~/.aws/credentials`) gespeichert sind.

```
PS > Get-AWSCredential -ListProfileDetail
```

ProfileName	StoreTypeName	ProfileLocation
-----	-----	-----
default	SharedCredentialsFile	/Users/shirley/.aws/credentials
production	SharedCredentialsFile	/Users/shirley/.aws/credentials
test	SharedCredentialsFile	/Users/shirley/.aws/credentials

Entfernen eines Profils

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um ein Profil zu entfernen, das Sie nicht mehr benötigen.

```
PS > Remove-AWSCredentialProfile -ProfileName an-old-profile-I-do-not-need
```

Der Parameter `-ProfileName` gibt das Profil an, das Sie löschen möchten.

Der veraltete Befehl [Clear-AWSCredential](#) ist aus Gründen der Abwärtskompatibilität weiterhin verfügbar, wird aber `Remove-AWSCredentialProfile` bevorzugt.

Festlegen von Anmeldeinformationen

Anmeldeinformationen können auf mehrere Arten festgelegt werden. Die bevorzugte Methode besteht darin, ein Profil zu identifizieren, anstatt wörtliche Anmeldeinformationen in Ihre Befehlszeile zu integrieren. AWS -Tools für PowerShell sucht das Profil anhand einer Suchreihenfolge, die unter Suchreihenfolge für [Anmeldeinformationen](#) beschrieben ist.

Unter Windows werden die im AWS SDK-Speicher gespeicherten AWS Anmeldeinformationen mit der angemeldeten Windows-Benutzeridentität verschlüsselt. Sie können nicht mit einem anderen Konto entschlüsselt oder auf einem Gerät verwendet werden, das sich von dem Gerät unterscheidet, auf dem sie ursprünglich erstellt wurden. Wenn Sie Aufgaben durchführen möchten, für die die

Anmeldeinformationen eines anderen Benutzers erforderlich sind, z. B. ein Benutzerkonto, unter dem eine geplante Aufgabe ausgeführt wird, erstellen Sie wie im vorherigen Abschnitt beschrieben ein Anmeldeprofil, das Sie zum Anmelden als der entsprechende Benutzer auf dem Computer verwenden können. Melden Sie sich als Benutzer mit der Aufgabe an, um die Schritte zum Einrichten von Anmeldeinformationen abzuschließen, und erstellen Sie ein Profil, das für diesen Benutzer funktioniert. Melden Sie sich dann ab und mit Ihren eigenen Anmeldeinformationen erneut an, um die geplante Aufgabe einzurichten.

Note

Geben Sie das Profil mit dem Parameter `-ProfileName` an. Dieser Parameter entspricht dem `-StoredCredentials` Parameter in früheren Versionen. AWS -Tools für PowerShell Aus Gründen der Abwärtskompatibilität wird `-StoredCredentials` weiterhin unterstützt.

Standardprofil (empfohlen)

Alle AWS SDKs und Verwaltungstools können Ihre Anmeldeinformationen automatisch auf Ihrem lokalen Computer finden, wenn die Anmeldeinformationen in einem Profil mit dem Namen `default` gespeichert sind. Wenn Sie beispielsweise über ein Profil mit dem Namen `default` auf dem lokalen Computer verfügen, müssen Sie weder das Cmdlet `Initialize-AWSDefaultConfiguration` noch das Cmdlet `Set-AWSCredential` ausführen. Die Tools verwenden automatisch die Zugriffs- und geheimen Schlüsseldaten, die in diesem Profil gespeichert sind. Um eine andere AWS -Region als Ihre Standardregion zu verwenden (die Ergebnisse von `Get-DefaultAWSRegion`), können Sie `Set-DefaultAWSRegion` ausführen und eine Region angeben.

Wenn Ihr Profil nicht `default` heißt, aber Sie es als Standardprofil für die aktuelle Sitzung verwenden möchten, führen Sie `Set-AWSCredential` aus, um es als Standardprofil festzulegen.

Beim Ausführen `Initialize-AWSDefaultConfiguration` können Sie zwar für jede PowerShell Sitzung ein Standardprofil angeben, das Cmdlet lädt jedoch Anmeldeinformationen aus Ihrem benutzerdefinierten Profil, überschreibt das Profil jedoch mit dem benannten `default` Profil.

Wir empfehlen, die Ausführung nur durchzuführen, `Initialize-AWSDefaultConfiguration` wenn Sie eine PowerShell Sitzung auf einer EC2 Amazon-Instance ausführen, die nicht mit einem Instance-Profil gestartet wurde, und Sie möchten das Anmeldeinformationsprofil manuell einrichten. Beachten Sie, dass das Anmeldeinformationsprofil in diesem Szenario keine Anmeldeinformationen enthalten würde. Das Anmeldeinformationsprofil, das sich aus `Initialize-AWSDefaultConfiguration` der Ausführung auf einer EC2 Instance ergibt,

speichert Anmeldeinformationen nicht direkt, sondern verweist stattdessen auf Instance-Metadaten (die temporäre Anmeldeinformationen bereitstellen, die automatisch rotieren). Es speichert jedoch die Region der Instance. Ein anderes Szenario, in dem es erforderlich sein könnte, `Initialize-AWSDefaultConfiguration` auszuführen, liegt vor, wenn Sie einen Aufruf für eine andere Region ausführen möchten, als für die Region, in der die Instance ausgeführt wird. Dieser Befehl überschreibt permanent die Region, die in den Instance-Metadaten gespeichert ist.

```
PS > Initialize-AWSDefaultConfiguration -ProfileName MyProfileName -Region us-west-2
```

Note

Die Standardanmeldedaten sind im AWS SDK-Speicher unter dem default Profilnamen enthalten. Der Befehl überschreibt ein evtl. vorhandenes Profil mit diesem Namen.

Wenn Ihre EC2 Instance mit einem Instanzprofil gestartet wurde, PowerShell werden die AWS Anmeldeinformationen und Regionsinformationen automatisch aus dem Instanzprofil abgerufen. Es ist nicht notwendig, `Initialize-AWSDefaultConfiguration` auszuführen. Das Ausführen des `Initialize-AWSDefaultConfiguration` Cmdlets auf einer EC2 Instance, die mit einem Instanzprofil gestartet wurde, ist nicht erforderlich, da es dieselben Instanzprofilaten verwendet, die PowerShell bereits standardmäßig verwendet werden.

Sitzungsprofil

Mit dem Befehl `Set-AWSCredential` können Sie ein Standardprofil für eine bestimmte Sitzung festlegen. Dieses Profil setzt während der Sitzung jedes Standardprofil außer Kraft. Dies wird empfohlen, wenn Sie in Ihrer Sitzung anstelle des aktuellen default-Profiles ein Profil mit benutzerdefiniertem Namen verwenden möchten.

```
PS > Set-AWSCredential -ProfileName MyProfileName
```

Note

In Versionen der Tools für Windows PowerShell, die älter als 1.1 sind, funktionierte das `Set-AWSCredential` Cmdlet nicht richtig und überschrieb das mit "" angegebene Profil. `MyProfileName` Es wird empfohlen, eine neuere Version der Tools für Windows zu verwenden. PowerShell

Befehlsprofil

Bei einzelnen Befehlen können Sie den Parameter `-ProfileName` hinzufügen, um ein Profil anzugeben, das nur für diesen Befehl gilt. Dieses Profil überschreibt alle Standard- oder Sitzungsprofile, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
PS > Get-EC2Instance -ProfileName MyProfileName
```

Note

Wenn Sie ein Standard- oder Sitzungsprofil festlegen, können Sie mit dem Parameter `-Region` eine Standard- oder Sitzungsregion überschreiben. Weitere Informationen finden Sie unter [Geben Sie die AWS Region für AWS -Tools für PowerShell](#). Im folgenden Beispiel werden ein Standardprofil und eine Standardregion festgelegt.

```
PS > Initialize-AWSDefaultConfiguration -ProfileName MyProfileName -Region us-west-2
```

Standardmäßig wird davon ausgegangen, dass sich die Datei mit den AWS gemeinsamen Anmeldeinformationen im Home-Ordner des Benutzers befindet (C:\Users\username\.aws unter Windows oder ~/ .aws Linux). Um eine Datei mit Anmeldeinformationen an einem anderen Speicherort anzugeben, fügen Sie den Parameter `-ProfileLocation` ein und geben Sie den Pfad der Datei mit Anmeldeinformationen an. Im folgenden Beispiel wird eine andere als die Standard-Anmeldeinformationsdatei für einen bestimmten Befehl angegeben.

```
PS > Get-EC2Instance -ProfileName MyProfileName -ProfileLocation C:\aws_service_credentials\credentials
```

Note

Wenn Sie ein PowerShell Skript zu einem Zeitpunkt ausführen, AWS für den Sie normalerweise nicht angemeldet sind, z. B. wenn Sie ein PowerShell Skript als geplante Aufgabe außerhalb Ihrer normalen Arbeitszeiten ausführen, fügen Sie den `-ProfileLocation` Parameter hinzu, wenn Sie das Profil angeben, das Sie verwenden möchten, und legen Sie den Wert auf den Pfad der Datei fest, in der Ihre Anmeldeinformationen gespeichert sind. Um sicherzustellen, dass Ihr AWS -Tools für PowerShell Skript mit den richtigen Kontoanmeldeinformationen ausgeführt wird, sollten

Sie den `-ProfileLocation` Parameter immer dann hinzufügen, wenn Ihr Skript in einem Kontext oder Prozess ausgeführt wird, der kein AWS Konto verwendet. Sie können die Anmeldeinformationsdatei auch an einen Speicherort kopieren, der für das lokale System oder das andere Konto zugänglich ist, das von den Skripten zum Ausführen von Aufgaben verwendet wird.

Suchreihenfolge für Anmeldeinformationen

Wenn Sie einen Befehl ausführen, wird in der folgenden Reihenfolge nach Anmeldeinformationen AWS -Tools für PowerShell gesucht. Dieser Vorgang wird beendet, wenn verwendbare Anmeldeinformationen gefunden wurden.

1. Literale Anmeldeinformationen, die als Parameter in der Befehlszeile eingebettet sind.

Wir empfehlen dringend, Profile zu verwenden, anstatt literale Anmeldeinformationen in die Befehlszeile einzugeben.

2. Mit dem Parameter `-Credential` angegebene Anmeldeinformationen.
3. Ein Profilname oder ein Profilspeicherort, der mit dem `AWSCredential` Cmdlet [Set-](#) angegeben wurde.
 - Wenn Sie nur einen Profilnamen angeben, sucht der Befehl im AWS SDK-Speicher nach dem angegebenen Profil und, falls dieses nicht vorhanden ist, nach dem angegebenen Profil aus der Datei mit den AWS gemeinsamen Anmeldeinformationen am Standardspeicherort.
 - Wenn Sie nur einen Profilspeicherort angeben, wird bei Ausführung des Befehls das default-Profil in dieser Datei mit Anmeldeinformationen gesucht.
 - Wenn Sie sowohl einen Namen als auch einen Speicherort angeben, wird bei Ausführung des Befehls nach dem angegebenen Profil in dieser Datei mit Anmeldeinformationen gesucht.

Wenn der angegebene Profilname oder Speicherort nicht gefunden wird, löst der Befehl eine Ausnahme aus. Die folgenden Suchschritte werden nur durchgeführt, wenn Sie kein Profil und keinen Speicherort angegeben haben.

4. Anmeldeinformationen, die aus den `AWS_SESSION_TOKEN` Umgebungsvariablen `AWS_ACCESS_KEY_ID`, `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`, und erstellt werden, wenn alle drei Variablen einen Wert haben.
5. Das Anmeldeinformationsprofil mit dem in der `AWS_PROFILE` Umgebungsvariablen angegebenen Namen.

6. Das Standardprofil in der folgenden Reihenfolge:
 - a. Das default Profil im AWS SDK-Speicher.
 - b. Das default Profil in der gemeinsam genutzten AWS credentials Datei.
 - c. Das AWS PS Default Profil im AWS SDK-Speicher.
7. Wenn der Befehl auf einer EC2 Amazon-Instance ausgeführt wird, die für die Verwendung einer IAM-Rolle konfiguriert ist, werden die temporären Anmeldeinformationen der EC2 Instance über das Instance-Profil abgerufen.

Weitere Informationen zur Verwendung von IAM-Rollen für EC2 Amazon-Instances finden Sie unter [Granting access with a role](#) im [AWS SDK für .NET Developer Guide](#).

Wenn die angegebenen Anmeldeinformationen im Rahmen dieser Suche nicht gefunden werden, löst der Befehl eine Ausnahme aus.

Weitere Informationen zu Umgebungsvariablen und Profilen mit Anmeldeinformationen finden Sie in den folgenden Themen im [Referenzhandbuch zu Tools: Umgebungsvariablen](#), [Liste der Umgebungsvariablen](#) und [Dateien mit gemeinsam genutzten Konfigurationen und Anmeldeinformationen](#).AWS SDKs

Verarbeitung von Anmeldeinformationen in AWS Tools for PowerShell Core

Cmdlets in AWS Tools for PowerShell Core akzeptieren AWS Zugriffs- und geheime Schlüssel oder die Namen von Anmeldeinformationsprofilen, wenn sie ausgeführt werden, ähnlich wie bei. AWS Tools for Windows PowerShell Bei Ausführung unter Windows haben beide Module Zugriff auf die Datei mit AWS SDK für .NET -Anmeldeinformationen (gespeichert in der benutzerspezifischen Datei AppData\Local\AWSToolkit\RegisteredAccounts.json).

Diese Datei speichert die Schlüssel verschlüsselt und kann nicht auf einem anderen Computer verwendet werden. Es ist die erste Datei, die AWS -Tools für PowerShell nach einem Anmeldeinformationsprofil sucht, und ist auch die Datei, in der die Anmeldeinformationsprofile gespeichert werden. AWS -Tools für PowerShell [Weitere Informationen zur Datei mit dem AWS SDK für .NET Anmeldeinformationsspeicher finden Sie unter Anmeldeinformationen konfigurieren.](#)
[AWS](#) Das PowerShell Modul Tools für Windows unterstützt derzeit nicht das Schreiben von Anmeldeinformationen in andere Dateien oder Speicherorte.

Beide Module können Profile aus der Datei mit AWS gemeinsamen Anmeldeinformationen lesen, die von anderen verwendet wird, AWS SDKs und von AWS CLI. Unter Windows heißt das Standardverzeichnis für diese Datei C:\Users\\.aws\credentials. Unter anderen

Betriebssystem wird die Datei im Verzeichnis ~/.aws/credentials gespeichert. Wenn nicht der Standarddateiname oder -speicherort verwendet wird, kann der betreffende Pfad mit dem Parameter -ProfileLocation angegeben werden.

Der SDK-Anmeldeinformationsspeicher speichert Ihre Anmeldeinformationen in verschlüsselter Form mithilfe von Windows-Kryptografie. APIs Diese APIs sind auf anderen Plattformen nicht verfügbar, daher verwendet das AWS Tools for PowerShell Core Modul ausschließlich die Datei mit AWS gemeinsam genutzten Anmeldeinformationen und unterstützt das Schreiben neuer Anmeldeinformationsprofile in die gemeinsam genutzte Anmeldeinformationsdatei.

Die folgenden Beispielskripts, die das **Set-AWSCredential** Cmdlet verwenden, zeigen die Optionen für die Verarbeitung von Anmeldeinformationsprofilen unter Windows entweder mit der Shell oder der Shell. AWSPower AWSPower NetCoreModule.

```
# Writes a new (or updates existing) profile with name "myProfileName"
# in the encrypted SDK store file

Set-AWSCredential -AccessKey akey -SecretKey skey -StoreAs myProfileName

# Checks the encrypted SDK credential store for the profile and then
# falls back to the shared credentials file in the default location

Set-AWSCredential -ProfileName myProfileName

# Bypasses the encrypted SDK credential store and attempts to load the
# profile from the ini-format credentials file "mycredentials" in the
# folder C:\MyCustomPath

Set-AWSCredential -ProfileName myProfileName -ProfileLocation C:\MyCustomPath
\mycredentials
```

Die folgenden Beispiele zeigen das Verhalten der AWSPowerShell. NetCoreModul auf den Betriebssystemen Linux oder macOS.

```
# Writes a new (or updates existing) profile with name "myProfileName"
# in the default shared credentials file ~/.aws/credentials

Set-AWSCredential -AccessKey akey -SecretKey skey -StoreAs myProfileName

# Writes a new (or updates existing) profile with name "myProfileName"
# into an ini-format credentials file "~/mycustompath/mycredentials"
```

```
Set-AWSCredential -AccessKey akey -SecretKey skey -StoreAs myProfileName -
ProfileLocation ~/mycustompath/mycredentials

# Reads the default shared credential file looking for the profile "myProfileName"

Set-AWSCredential -ProfileName myProfileName

# Reads the specified credential file looking for the profile "myProfileName"

Set-AWSCredential -ProfileName myProfileName -ProfileLocation ~/mycustompath/
mycredentials
```

Geteilte Anmeldeinformationen in AWS -Tools für PowerShell

Die Tools für Windows PowerShell unterstützen die Verwendung der Datei AWS mit gemeinsamen Anmeldeinformationen, ähnlich wie die AWS CLI und andere AWS SDKs. Die Tools für Windows unterstützen PowerShell jetzt das Lesen und Schreiben von `basic`session, und `assume role` Anmeldeinformationsprofilen sowohl in die .NET-Anmeldeinformationsdatei als auch in die AWS gemeinsam genutzte Anmeldeinformationsdatei. Diese Funktionalität wird durch einen neuen `Amazon.Runtime.CredentialManagement.Namespace` ermöglicht.

Warning

Um Sicherheitsrisiken zu vermeiden, sollten Sie IAM-Benutzer nicht zur Authentifizierung verwenden, wenn Sie speziell entwickelte Software entwickeln oder mit echten Daten arbeiten. Verwenden Sie stattdessen den Verbund mit einem Identitätsanbieter wie [AWS IAM Identity Center](#).

Note

Die Informationen in diesem Thema beziehen sich auf Situationen, in denen Sie kurz- oder langfristige Anmeldeinformationen manuell abrufen und verwalten müssen. Weitere Informationen zu kurz- und langfristigen Anmeldeinformationen finden Sie unter [Andere Authentifizierungsmethoden im Referenzhandbuch AWS SDKs und im Tools-Referenzhandbuch](#). Bewährte Sicherheitspraktiken finden Sie AWS IAM Identity Center wie unter beschrieben [Authentifizierung mit AWS](#).

Die neuen Profiltypen und der Zugriff auf die AWS gemeinsam genutzte Anmeldeinformationsdatei werden durch die folgenden Parameter unterstützt, die den Cmdlets für Anmeldeinformationen hinzugefügt wurden: Initialize- AWSDefault Configuration, New- und Set- AWSCredential
AWSCredential In Service-Cmdlets können Sie auf Ihre Profile verweisen, indem Sie den allgemeinen Parameter -ProfileName hinzufügen.

Verwenden einer IAM-Rolle mit AWS -Tools für PowerShell

Die AWS gemeinsam genutzte Anmeldeinformationsdatei ermöglicht zusätzliche Zugriffsarten. Sie können beispielsweise auf Ihre AWS Ressourcen zugreifen, indem Sie eine IAM-Rolle anstelle der langfristigen Anmeldeinformationen eines IAM-Benutzers verwenden. Dazu müssen Sie über ein Standardprofil verfügen, das über die erforderlichen Berechtigungen verfügt, um die Rolle zu übernehmen. Wenn Sie dem mitteilen, dass er ein Profil verwenden AWS -Tools für PowerShell soll, das eine Rolle angegeben hat, AWS -Tools für PowerShell sucht er nach dem durch den SourceProfile Parameter identifizierten Profil. Diese Anmeldeinformationen werden verwendet, um temporäre Anmeldeinformationen für die durch den Parameter RoleArn angegebene Rolle anzufordern. Sie können optional die Verwendung eines Multi-Factor Authentication(MFA)-Geräts oder eines ExternalId-Codes verlangen, wenn die Rolle von einem Dritten übernommen wird.

Name des Parameters	Beschreibung
ExternalId	Die benutzerdefinierte externe ID, die zu verwenden ist, wenn eine Rolle übernommen wird, für die dies erforderlich ist. Dies ist in der Regel nur erforderlich, wenn Sie den Zugriff auf Ihr Konto an Dritte delegieren. Der Drittanbieter muss den ExternalId als Parameter angeben, wenn er die zugewiesene Rolle übernimmt. Weitere Informationen finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter So verwenden Sie eine externe ID, wenn Sie einem Dritten Zugriff auf Ihre AWS Ressourcen gewähren .
MfaSerial	Die MFA-Seriennummer, die zu verwenden ist, wenn eine Rolle übernommen wird, für die dies erforderlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Multi-Faktor-

Name des Parameters	Beschreibung
	Authentifizierung (MFA) in AWS im IAM-Benutzerhandbuch.
RoleArn	Der ARN der übernommenen Rolle für übernommene Rollenanmeldeinformationen. Weitere Informationen zum Erstellen und Verwenden von Rollen finden Sie unter IAM-Rollen im IAM-Benutzerhandbuch.
SourceProfile	Der Name des Quellprofils, der von den übernommenen Rollenanmeldeinformationen zu verwenden ist. Die in diesem Profil gefundenen Anmeldeinformationen werden verwendet, um die durch den Parameter RoleArn angegebene Rolle zu übernehmen.

Einrichten von Profilen zur Übernahme einer Rolle

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie ein Quellprofil eingerichtet wird, das die direkte Übernahme einer IAM-Rolle ermöglicht.

Mit dem ersten Befehl wird ein Quellprofil erstellt, auf das mit dem Rollenprofil verwiesen wird. Mit dem zweiten Befehl wird das Rollenprofil erstellt, das die Rolle übernehmen soll. Mit dem dritten Befehl werden die Anmeldeinformationen für das Rollenprofil angezeigt.

```
PS > Set-AWSCredential -StoreAs my_source_profile -AccessKey access_key_id -
SecretKey secret_key
PS > Set-AWSCredential -StoreAs my_role_profile -SourceProfile my_source_profile -
RoleArn arn:aws:iam::123456789012:role/role-i-want-to-assume
PS > Get-AWSCredential -ProfileName my_role_profile
```

```
SourceCredentials      RoleArn
RoleSessionName      Options
-----
-----
```

```
Amazon.Runtime.BasicAWSCredentials arn:aws:iam::123456789012:role/
role-i-want-to-assume aws-dotnet-sdk-session-636238288466144357
Amazon.Runtime.AssumeRoleAWSCredentialsOptions
```

Um dieses Rollenprofil mit den PowerShell Dienst-Cmdlets Tools for Windows zu verwenden, fügen Sie dem Befehl den `-ProfileName` gemeinsamen Parameter hinzu, um auf das Rollenprofil zu verweisen. Im folgenden Beispiel wird das im vorherigen Beispiel definierte Rollenprofil für den Zugriff auf das [Get-S3Bucket](#) Cmdlet verwendet. AWS -Tools für PowerShell sucht nach den Anmeldeinformationen in `my_source_profile`, verwendet diese Anmeldeinformationen, um im Namen des Benutzers `AssumeRole` aufzurufen, und verwendet dann diese temporären Rollenanmeldeinformationen, um aufzurufen. `Get-S3Bucket`

```
PS > Get-S3Bucket -ProfileName my_role_profile
```

```
CreationDate      BucketName
-----
2/27/2017  8:57:53 AM  4ba3578c-f88f-4d8b-b95f-92a8858dac58-bucket1
2/27/2017  10:44:37 AM  2091a504-66a9-4d69-8981-aaef812a02c3-bucket2
```

Verwenden der Anmeldeinformationsprofil-Typen

Um einen Anmeldeinformationsprofil-Typ festlegen zu können, müssen Sie wissen, welche Parameter die für den Profiltyp erforderlichen Daten bereitstellen.

Anmeldeinformationstyp	Parameter, die Sie verwenden müssen
Basic	-AccessKey
Dies sind die langfristigen Anmeldeinformationen für einen IAM-Benutzer	-SecretKey
Sitzung	-AccessKey
Dies sind die kurzfristigen Anmeldeinformationen für eine IAM-Rolle, die Sie manuell abrufen, z. B. indem Sie das STSRole Cmdlet Use- direkt aufrufen.	-SecretKey -SessionToken
Rolle:	-SourceProfile

Anmeldeinformationstyp	Parameter, die Sie verwenden müssen
Dies sind kurzfristige Anmeldeinformationen für eine IAM-Rolle, die die AWS -Tools für PowerShell für Sie abrufen.	-RoleArn Optional: -ExternalId Optional: -MfaSerial

Der allgemeine Parameter **ProfileLocation**

Sie können `-ProfileLocation` verwenden, um die gemeinsame Anmeldeinformationsdatei zu schreiben sowie ein Cmdlet anzuweisen, Daten in der Anmeldeinformationsdatei zu lesen. Durch das Hinzufügen des `-ProfileLocation` Parameters wird gesteuert, ob Tools für Windows die gemeinsam genutzte Anmeldeinformationsdatei oder die .NET-Anmeldeinformationsdatei PowerShell verwendet. In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie der Parameter in Tools für Windows funktioniert. PowerShell

Profilpositionswert	Profilauflösungsverhalten
Null (nicht festgelegt) oder leer	Durchsuchen Sie zunächst die .NET-Anmeldeinformationsdatei für ein Profil mit dem angegebenen Namen. Wenn das Profil nicht gefunden wird, suchen Sie in der Datei AWS mit den gemeinsamen Anmeldeinformationen unter <i>(user's home directory) \.aws\credentials</i> .
Der Pfad zu einer Datei im Dateiformat AWS mit gemeinsam genutzten Anmeldeinformationen	Suchen Sie zunächst nur die angegebene Datei für ein Profil mit dem gegebenen Namen.

Speichern der Anmeldeinformationen in einer Anmeldeinformationsdatei

Führen Sie das Cmdlet `Set-AWSCredential` aus, um die Anmeldeinformationen in eine der beiden Anmeldeinformationsdateien zu schreiben und die Datei zu speichern. Das Verfahren wird im folgenden Beispiel gezeigt. Der erste Befehl verwendet `Set-AWSCredential` mit `-ProfileLocation`, um Zugriffs- und geheime Schlüssel zu einem durch den Parameter `-`

ProfileName angegebenen Profil hinzuzufügen. Führen Sie in der zweiten Zeile das Cmdlet [Get-Content](#) aus, um den Inhalt der Anmeldeinformationsdatei anzuzeigen.

```
PS > Set-AWSCredential -ProfileLocation C:\Users\auser\.aws\credentials -ProfileName
basic_profile -AccessKey access_key2 -SecretKey secret_key2
PS > Get-Content C:\Users\auser\.aws\credentials

aws_access_key_id=access_key2
aws_secret_access_key=secret_key2
```

Anzeigen von Anmeldeinformationsprofilen

Führen [Sie das AWSCredential Cmdlet Get-](#) aus und fügen Sie den `-ListProfileDetail` Parameter für die Rückgabe von Dateitypen und Speicherorten für Anmeldeinformationen sowie eine Liste mit Profilnamen hinzu.

```
PS > Get-AWSCredential -ListProfileDetail

ProfileName                StoreTypeName                ProfileLocation
-----
source_profile             NetSDKCredentialsFile
assume_role_profile        NetSDKCredentialsFile
basic_profile              SharedCredentialsFile C:\Users\auser\.aws\credentials
```

Entfernen von Anmeldeinformationsprofilen

Um Anmeldeinformationsprofile zu entfernen, führen Sie das neue Cmdlet [Remove-Profile](#) aus. [AWSCredential Clear- AWSCredential](#) ist veraltet, aber aus Gründen der Abwärtskompatibilität weiterhin verfügbar.

Wichtige Hinweise

Nur [Initialize- AWSDefault Configuration](#), [New- AWSCredential](#) und [Set- AWSCredential](#) unterstützen die Parameter für Rollenprofile. Sie können die Rollenparameter nicht direkt in einem Befehl wie beispielsweise `Get-S3Bucket -SourceProfile source_profile_name -RoleArn arn:aws:iam::999999999999:role/role_name` angeben. Dies ist nicht möglich, da Dienst-Cmdlets die Parameter `RoleArn` oder `SourceProfile` nicht direkt unterstützen. Stattdessen müssen Sie diese Parameter in einem Profil speichern und dann den Befehl mit dem Parameter `-ProfileName` aufrufen.

AWS Anrufdienste in der AWS -Tools für PowerShell

Dieser Abschnitt enthält Beispiele für die Verwendung von für den AWS -Tools für PowerShell Zugriff auf AWS Dienste. Diese Beispiele veranschaulichen, wie die Cmdlets verwendet werden, um tatsächliche AWS Aufgaben auszuführen. Diese Beispiele basieren auf Cmdlets, die von Tools for bereitgestellt werden. PowerShell in der [AWS -Tools für PowerShell -Cmdlet-Referenz](#) finden Sie, welche Cmdlets verfügbar sind.

Weitere AWS -Tools für PowerShell Beispiele finden Sie im [Codebeispiele](#) Kapitel.

PowerShell Kodierung der Dateiverkettung

Einige Cmdlets in der AWS -Tools für PowerShell Bearbeitung vorhandener Dateien oder Datensätze, die Sie in AWS Ein Beispiel ist `Edit-R53ResourceRecordSet`, das die [ChangeResourceRecordSets](#) API für Amazon Route 53 aufruft.

Wenn Sie Dateien in PowerShell 5.1 oder älteren Versionen bearbeiten oder verketteten, PowerShell codiert die Ausgabe in UTF-16, nicht in UTF-8. Dies kann unerwünschte Zeichen hinzufügen und zu ungültigen Ergebnissen führen. Eine Hexadezimale-Editor kann die unerwünschten Zeichen anzeigen.

Um zu vermeiden, dass die Dateiausgabe in UTF-16 konvertiert wird, können Sie Ihren Befehl an das `Out-File` Cmdlet weiterleiten und die UTF-8-Kodierung PowerShell angeben, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
PS > *some file concatenation command* | Out-File filename.txt -Encoding utf8
```

Wenn Sie AWS CLI Befehle von der PowerShell Konsole aus ausführen, gilt dasselbe Verhalten. Sie können die Ausgabe eines AWS CLI Befehls über die Pipeline `Out-File` an die PowerShell Konsole weiterleiten. Andere Cmdlets, wie z. B. `Export-Csv` oder `Export-Clixml`, haben auch einen `Encoding`-Parameter. Eine vollständige Liste der Cmdlets mit `Encoding`-Parameter, mit denen Sie die Codierung der Ausgabe einer verketteten Datei korrigieren können, erhalten Sie durch Ausführung des folgenden Befehls.

```
PS > Get-Command -ParameterName "Encoding"
```

 Note

PowerShell 6.0 und neuere Versionen, einschließlich PowerShell Core, behalten automatisch die UTF-8-Kodierung für die Ausgabe verketteter Dateien bei.

Zurückgegebene Objekte für die Tools PowerShell

Um den Nutzen in einer systemeigenen PowerShell Umgebung zu AWS -Tools für PowerShell erhöhen, handelt es sich bei dem von einem AWS -Tools für PowerShell Cmdlet zurückgegebenen Objekt um ein .NET-Objekt und nicht um das JSON-Textobjekt, das normalerweise von der entsprechenden API im SDK zurückgegeben wird. AWS So gibt beispielsweise `Get-S3Bucket` eine `Buckets`-Sammlung und kein `Amazon-S3-JSON-Antwortobjekt` aus. Die `Buckets` Sammlung kann in die PowerShell Pipeline aufgenommen werden und es kann auf geeignete Weise mit ihr interagiert werden. Entsprechend gibt `Get-EC2Instance` eine `Reservation-.NET-Objektsammlung` und kein `DescribeEC2Instances-JSON-Ergebnisobjekt` aus. Dieses Verhalten ist beabsichtigt und ermöglicht eine konsistentere AWS -Tools für PowerShell Benutzererfahrung mit PowerShell idiomatischen Inhalten.

Die tatsächlichen Service-Antworten stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie sie benötigen. Sie werden als `note`-Eigenschaften auf den zurückgegebenen Objekten gespeichert. Für API-Aktionen, die das Paging über `NextToken`-Felder unterstützen, werden sie außerdem als `note`-Eigenschaften angefügt.

Amazon EC2

In diesem Abschnitt werden die Schritte beschrieben, die zum Starten einer EC2 Amazon-Instance erforderlich sind, einschließlich der folgenden Schritte:

- Rufen Sie eine Liste von Amazon Machine Images ab (AMIs).
- Erstellen Sie ein Schlüsselpaar für die SSH-Authentifizierung.
- Erstellen und konfigurieren Sie eine EC2 Amazon-Sicherheitsgruppe.
- Starten der Instance und Abrufen der Instance-Informationen

Amazon S3

Der Abschnitt führt Sie durch die erforderlichen Schritte zum Erstellen einer statischen Website, die in Amazon S3 gehostet wird. Er zeigt Folgendes:

- Erstellen und Löschen von Amazon-S3-Buckets.
- Hochladen von Dateien als Objekte in einen Amazon-S3-Bucket.
- Löschen von Objekten aus einem Amazon-S3-Bucket.
- Aktivieren eines Amazon-S3-Buckets als Website.

AWS Lambda und AWS -Tools für PowerShell

Dieser Abschnitt bietet einen kurzen Überblick über das PowerShell Modul AWS Lambda Tools for und beschreibt die erforderlichen Schritte zur Einrichtung des Moduls.

Amazon SNS und Amazon SQS

In diesem Abschnitt werden die Schritte beschrieben, die zum Abonnieren einer Amazon-SQS-Warteschlange für ein Amazon-SNS-Thema erforderlich sind. Er zeigt Folgendes:

- Erstellen Sie ein Amazon-SNS-Thema.
- Erstellen einer Amazon SQS-Warteschlange
- Abonnieren der -Warteschlange für das -Thema
- Senden einer Mitteilung an das Thema
- Empfangen einer Mitteilung aus der Warteschlange

CloudWatch

In diesem Abschnitt finden Sie ein Beispiel zum Veröffentlichen benutzerdefinierter Daten in CloudWatch.

- Veröffentlichen Sie eine benutzerdefinierte Metrik in Ihrem CloudWatch Dashboard.

Weitere Informationen finden Sie unter:

- [Konfiguration und Verwendung des AWS -Tools für PowerShell](#)

Themen

- [Amazon S3 und Tools für Windows PowerShell](#)
- [Amazon EC2 und Tools für Windows PowerShell](#)
- [AWS Lambda und AWS -Tools für PowerShell](#)
- [Amazon SQS, Amazon SNS und Tools für Windows PowerShell](#)
- [CloudWatch von der AWS Tools for Windows PowerShell](#)
- [Verwenden des ClientConfig Parameters in Cmdlets](#)

Amazon S3 und Tools für Windows PowerShell

In diesem Abschnitt erstellen wir eine statische Website mithilfe AWS Tools for Windows PowerShell von Amazon S3 und CloudFront. Während des Vorgangs werden verschiedene gebräuchliche Aufgaben mit diesen Services gezeigt. Diese Schritte orientieren sich am Handbuch Erste Schritte für das [Hosten einer statischen Website](#), in der ein ähnlicher Prozess unter Verwendung der [AWS -Managementkonsole](#) beschrieben wird.

Bei den hier gezeigten Befehlen wird davon ausgegangen, dass Sie Standardanmeldedaten und eine Standardregion für Ihre PowerShell Sitzung festgelegt haben. Daher werden beim Aufrufen der Cmdlets keine Anmeldeinformationen und Regionen übergeben.

Note

Derzeit gibt es keine Amazon S3 S3-API zum Umbenennen eines Buckets oder Objekts und daher kein einzelnes Tools for PowerShell Windows-Cmdlet für die Ausführung dieser Aufgabe. Um ein Objekt in S3 umzubenennen, empfehlen wir, das Objekt in ein Objekt mit einem neuen Namen zu kopieren, indem Sie das [Copy-S3Object](#) Cmdlet ausführen, und dann das ursprüngliche Objekt zu löschen, indem Sie das Cmdlet ausführen. [Remove-S3Object](#)

Weitere Informationen finden Sie auch unter

- [AWS Anrufdienste in der AWS -Tools für PowerShell](#)
- [Hosten einer statischen Website auf Amazon S3](#)
- [Amazon S3-Konsole](#)

Themen

- [Erstellen eines Amazon-S3-Buckets, Verifizieren der Region und \(optional\) Entfernen des Buckets](#)
- [Konfigurieren eines Amazon-S3-Buckets als Website und Aktivieren der Protokollierung](#)
- [Hochladen von Objekten in einen Amazon-S3-Bucket](#)
- [Löschen von Amazon-S3-Objekten und -Buckets](#)
- [Hochladen von Inline-Textinhalt nach Amazon S3](#)

Erstellen eines Amazon-S3-Buckets, Verifizieren der Region und (optional) Entfernen des Buckets

Mit dem `New-S3Bucket`-Cmdlet können Sie einen neuen Amazon-S3-Bucket erstellen. In den folgenden Beispielen wird ein Bucket mit dem Namen `website-example` erstellt. Der Name des Buckets muss regionsübergreifend eindeutig sein. Im Beispiel wird der Bucket in der Region `us-west-1` erstellt.

```
PS > New-S3Bucket -BucketName website-example -Region us-west-2
```

CreationDate	BucketName
-----	-----
8/16/19 8:45:38 PM	website-example

Die Region, in der sich der Bucket befindet, kann mit dem Cmdlet `Get-S3BucketLocation` ermittelt werden.

```
PS > Get-S3BucketLocation -BucketName website-example
```

Value

us-west-2

Wenn Sie dieses Tutorial abgeschlossen haben, können Sie diesen Bucket mithilfe der folgenden Zeile entfernen. Wir empfehlen aber, den Bucket nicht zu entfernen, da er in späteren Beispielen verwendet wird.

```
PS > Remove-S3Bucket -BucketName website-example
```

Beachten Sie, dass das Entfernen eines Buckets einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Wenn Sie versuchen, sofort einen Bucket mit dem gleichen Namen zu erstellen, kann das Cmdlet New-S3Bucket fehlschlagen, bis der alte Bucket vollständig verschwunden ist.

Weitere Informationen finden Sie unter:

- [AWS Anrufdienste in der AWS -Tools für PowerShell](#)
- [PUT Bucket \(Amazon S3-Servicereferenz\)](#)
- [AWS PowerShell Regionen für Amazon S3](#)

Konfigurieren eines Amazon-S3-Buckets als Website und Aktivieren der Protokollierung

Verwenden Sie das Cmdlet Write-S3BucketWebsite, um einen Amazon-S3-Bucket als statische Website zu konfigurieren. Das folgende Beispiel gibt einen Namen der index.html-Datei für die Standardwebseite mit dem Inhalt und einen Namen für die error.html-Datei für die Standardwebseite mit den Fehlern an. Beachten Sie, dass dieses Cmdlet diese Seiten nicht erstellt. Sie müssen [als Amazon S3-Objekte hochgeladen](#) werden.

```
PS > Write-S3BucketWebsite -BucketName website-example -  
WebsiteConfiguration_IndexDocumentSuffix index.html -WebsiteConfiguration_ErrorDocument  
error.html  
RequestId      : A1813E27995FFDDD  
AmazonId2      : T7h1D0eLqA5Q2XfTe8j2q3SLoP3/5XwhUU3RyJBGHU/LnC+CIWLeGgP0MY24xA1I  
ResponseStream :  
Headers        : {x-amz-id-2, x-amz-request-id, Content-Length, Date...}  
Metadata       : {}  
ResponseXml    :
```

Weitere Informationen finden Sie unter:

- [AWS Anrufdienste in der AWS -Tools für PowerShell](#)

- [Put Bucket Website \(Amazon S3-API-Referenz\)](#)
- [Put Bucket ACL \(Amazon S3-API-Referenz\)](#)

Hochladen von Objekten in einen Amazon-S3-Bucket

Verwenden Sie das Cmdlet `Write-S3Object` zum Hochladen von Dateien (als Objekte) aus dem lokalen Dateisystem in einen Amazon-S3-Bucket. Das folgende Beispiel erstellt zwei einfache HTML-Dateien, lädt sie in einen Amazon-S3-Bucket hoch und verifiziert die hochgeladenen Objekte. Der Parameter `-File` von `Write-S3Object` gibt den Namen der Datei im lokalen Dateisystem an. Der Parameter `-Key` gibt den Namen an, den das entsprechende Objekt in Amazon S3 hat.

Amazon leitet "content-type" der Objekte aus den Dateinamenserweiterungen – in diesem Fall ".html" – ab.

```
PS > # Create the two files using here-strings and the Set-Content cmdlet
PS > $index_html = @"
>> <html>
>>   <body>
>>     <p>
>>       Hello, World!
>>     </p>
>>   </body>
>> </html>
>> "@
>>
PS > $index_html | Set-Content index.html
PS > $error_html = @"
>> <html>
>>   <body>
>>     <p>
>>       This is an error page.
>>     </p>
>>   </body>
>> </html>
>> "@
>>
>>$error_html | Set-Content error.html
>># Upload the files to Amazon S3 using a foreach loop
>>foreach ($f in "index.html", "error.html") {
>> Write-S3Object -BucketName website-example -File $f -Key $f -CannedACLName public-read
>> }
```

```
>> }  
>>  
PS > # Verify that the files were uploaded  
PS > Get-S3BucketWebsite -BucketName website-example  
  
IndexDocumentSuffix                                ErrorDocument  
-----  
index.html                                           error.html
```

Vordefinierte ACL-Optionen

Die Werte für die Angabe von „ACLs Gespeichert“ mit den Tools für Windows PowerShell entsprechen denen, die von der verwendet werden AWS SDK für .NET. Beachten Sie jedoch, dass diese Werte sich von den Werten unterscheiden, die die Amazon-S3Put Object-Aktion verwendet. Die Tools für Windows PowerShell unterstützen die folgenden gespeicherten Optionen ACLs:

- NoACL
- private
- public-read
- public-read-write
- aws-exec-read
- authenticated-read
- bucket-owner-read
- bucket-owner-full-control
- log-delivery-write

Weitere Informationen zu diesen vordefinierten ACL-Einstellungen finden Sie unter [Zugriffskontrolllisten \(ACL\) – Übersicht](#).

Hinweis zu mehrteiligen Uploads

Wenn Sie die Amazon-S3-API in eine Datei mit mehr als 5 GB hochladen, müssen Sie den mehrteiligen Upload nutzen. Das von den Tools für Windows bereitgestellte Write-S3Object Cmdlet PowerShell kann jedoch Dateiuploads, die größer als 5 GB sind, transparent verarbeiten.

Testen der Website

An dieser Stelle können Sie die Website testen, indem Sie sie mit einem Browser aufrufen. URLs für statische Websites, die in Amazon S3 gehostet werden, folgen Sie einem Standardformat.

```
http://<bucket-name>.s3-website-<region>.amazonaws.com
```

Zum Beispiel:

```
http://website-example.s3-website-us-west-1.amazonaws.com
```

Weitere Informationen finden Sie unter:

- [AWS Anrufdienste in der AWS -Tools für PowerShell](#)
- [Put Object \(Amazon S3-API-Referenz\)](#)
- [ACLs Gespeichert \(Amazon S3 S3-API-Referenz\)](#)

Löschen von Amazon-S3-Objekten und -Buckets

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die in den vorhergehenden Abschnitten erstellte Website löschen. Sie können einfach die Objekte für die HTML-Dateien und danach den Amazon-S3-Bucket für die Website löschen.

Führen Sie das Cmdlet `Remove-S3Object` aus, um die Objekte für die HTML-Dateien im Amazon-S3-Bucket zu löschen.

```
PS > foreach ( $obj in "index.html", "error.html" ) {  
>> Remove-S3Object -BucketName website-example -Key $obj  
>> }  
>>  
IsDeleteMarker  
-----  
False
```

Der Rückgabewert `False` ist ein Artefakt, das sich aus der Art der Anforderungsverarbeitung durch Amazon S3 ergibt. In diesem Kontext weist der Wert nicht auf ein Problem hin.

Jetzt können Sie das Cmdlet `Remove-S3Bucket` ausführen, um den nun leeren Amazon-S3-Bucket für die Website zu löschen.

```
PS > Remove-S3Bucket -BucketName website-example
```

```
RequestId      : E480ED92A2EC703D
AmazonId2      : k6tqaqC1nMkoeYwbuJXUx1/UDa49BJd6dfLN0Ls1mWYNPHjbc8/Nyvm6AGbWcc2P
ResponseStream :
Headers        : {x-amz-id-2, x-amz-request-id, Date, Server}
Metadata       : {}
ResponseXml     :
```

In 1.1 und neueren Versionen von können Sie den AWS -Tools für PowerShell-DeleteBucketContent Parameter zu hinzufügenRemove-S3Bucket, der zuerst alle Objekte und Objektversionen im angegebenen Bucket löscht, bevor versucht wird, den Bucket selbst zu entfernen. Je nach Anzahl der Objekte oder Objektversionen im Bucket kann dieser Vorgang längere Zeit dauern. In Versionen der Tools für Windows, die PowerShell älter als 1.1 waren, musste der Bucket leer sein, bevor er gelöscht werden Remove-S3Bucket konnte.

Note

Sofern Sie den -Force Parameter nicht hinzufügen, AWS -Tools für PowerShell werden Sie vor der Ausführung des Cmdlets zur Bestätigung aufgefordert.

Weitere Informationen finden Sie unter:

- [AWS Anrufdienste in der AWS -Tools für PowerShell](#)
- [Delete Object \(Amazon S3-API-Referenz\)](#)
- [DeleteBucket \(Amazon S3 S3-API-Referenz\)](#)

Hochladen von Inline-Textinhalt nach Amazon S3

Das Cmdlet Write-S3Object unterstützt das Hochladen von Inline-Textinhalt nach Amazon S3. Sie können mit dem Parameter -Content (Alias -Text) Textinhalt nach Amazon S3 hochladen, ohne dass dieser zuerst in eine Datei eingefügt werden muss. Der Parameter akzeptiert sowohl einfache einzeilige Zeichenfolgen als auch – wie hier gezeigt – Zeichenfolgen mit mehreren Zeilen.

```
PS > # Specifying content in-line, single line text:
PS > write-s3object amzn-s3-demo-bucket -key myobject.txt -content "file content"
```

```
PS > # Specifying content in-line, multi-line text: (note final newline needed to end
in-line here-string)
PS > write-s3object amzn-s3-demo-bucket -key myobject.txt -content @"
>> line 1
>> line 2
>> line 3
>> "
>>
PS > # Specifying content from a variable: (note final newline needed to end in-line
here-string)
PS > $x = @"
>> line 1
>> line 2
>> line 3
>> "
>>
PS > write-s3object amzn-s3-demo-bucket -key myobject.txt -content $x
```

Amazon EC2 und Tools für Windows PowerShell

Mit dem können Sie allgemeine Aufgaben im Zusammenhang EC2 mit Amazon ausführen AWS - Tools für PowerShell.

Bei den hier gezeigten Beispielfehlen wird davon ausgegangen, dass Sie Standardanmeldedaten und eine Standardregion für Ihre PowerShell Sitzung festgelegt haben. Aus diesem Grund geben wir im Aufruf von Cmdlets weder Anmeldeinformationen noch eine Region an. Weitere Informationen erhalten Sie unter [Authentifizierung mit AWS](#) und [AWS Region](#).

Themen

- [Erstellen eines Schlüsselpaars](#)
- [Erstellen Sie eine Sicherheitsgruppe mit Windows PowerShell](#)
- [Suchen Sie mithilfe von Windows nach einem Amazon-Maschinen-Image PowerShell](#)
- [Starten Sie eine EC2 Amazon-Instance mit Windows PowerShell](#)

Erstellen eines Schlüsselpaars

Das folgende New-EC2KeyPair Beispiel erstellt ein key pair und speichert es in der PowerShell Variablen \$myPSKeyPair

```
PS > $myPSKeyPair = New-EC2KeyPair -KeyName myPSKeyPair
```

Übergeben Sie das Schlüsselpaarobjekt mit einem Pipe-Zeichen an das Cmdlet `Get-Member`, um die Struktur des Objekts anzuzeigen.

```
PS > $myPSKeyPair | Get-Member
```

```
TypeName: Amazon.EC2.Model.KeyPair
```

Name	MemberType	Definition
----	-----	-----
Equals	Method	bool Equals(System.Object obj)
GetHashCode	Method	int GetHashCode()
GetType	Method	type GetType()
ToString	Method	string ToString()
KeyFingerprint	Property	System.String KeyFingerprint {get;set;}
KeyMaterial	Property	System.String KeyMaterial {get;set;}
KeyName	Property	System.String KeyName {get;set;}

Übergeben Sie das Schlüsselpaarobjekt mit einem Pipe-Zeichen an das Cmdlet `Format-List`, um die Werte der Elemente `KeyName`, `KeyFingerprint` und `KeyMaterial` anzuzeigen. (Die Ausgabe wurde zur besseren Lesbarkeit gekürzt.)

```
PS > $myPSKeyPair | Format-List KeyName, KeyFingerprint, KeyMaterial
```

```
KeyName       : myPSKeyPair
KeyFingerprint : 09:06:70:8e:26:b6:e7:ef:8f:fe:4a:1d:bc:9c:6a:63:11:ac:ad:3c
KeyMaterial    : ----BEGIN RSA PRIVATE KEY----
                MIIIEogIBAAKCAQEAKK+ANYUS9c7niNjYfaCn6KYj/D0I6djnFoQE...
                Mz6bt0xPcE7EMeH1wySUP8nouAS9xb1917+Vkd74bN9KmNcPa/Mu...
                Zyn4vVe0Q5il/MpkrRogHq0B0rigeTeV5Yc3lv00RFFPu0Kz4kcm...
                w3Jg8dKsWn0p10pX7V3sRC02KgJIbejQUvBFGi50QK9bm4tXBIEC...
                daxKIAQMtDUdmBDrhR1/YMv8itFe5DiLLbq7Ga+FDcS85NstBa3h...
                iuskGkcvgWkcFQkLmRHROdpPb+0dFsZtjHZDpMVfMA9tT8EdbkEF...
                3SrNeqZPsxJJIX0odb3CxLJpg75JU5kyWnb0+sDNVHoJiZCULCr0...
                GG1LfEgB95KjGIk7zEv2Q7K6s+DHclrDeMZwa7KFNRZuCuX7jssC...
                x098abxMr3o3TNU6p1ZYRJEQ0oJr0W+kc+/8SWb8NIwfltwmJEy...
                1BX9X8WFX/A8VLHrT1e1rKmlkNECgYEAwltkV1p0JAFhz9p7ZFEv...
                vvVsPaF0Ev9bk9pqhx269PB50x2KokwCagDMMaYvasWobuLmNu/1...
                1mwRx7KTeQ7W1J30LgxHA1QNMkip9c4Tb3q9vVc3t/fPf8vwfJ8C...
                63g6N6rk2FkHZX1E62BgbewUd3eZ0S05Ip4VUdvtGcuc8/qa+e5C...
                KXgyt9n164pMv+VaXfXkZhdLAdY0Khc9TGB9++VMSG5TrD15YJId...
```



```

gYALEI7m1jJKpHWAes0hiemw5VmKyIZpzGstSJsFStERlAjiETDH...
YAtnI4J8dRyP9I7B0V0n3wNfIjk85gi1/00c+j8S65giLAfndWGR...
9R9wIkm5BMUcSRRcDy0yuwKBgEbkOnGGSD0ah4HkvUkePbUDTD...
AnEBM1cXI5UT7BfKInpUihZi59QhgdK/hk0SmWhlZGWikJ5VizBf...
drkBrl/vTKVRMTi3lVFB7KkIV1xJxC5E/BZ+YdZEpWoCZAoGAC/Cd...
TTld5N6opg0XAcQJwzqoGa9ZMwc5Q9f4bfRc67emkw0ZAAwSsvWR...
x302duuy7/smTwWwskEWRK5IrUxoMv/VVYaqdzc0ajwieNrblr7c...
-----END RSA PRIVATE KEY-----

```

Der private Schlüssel des Schlüsselpaares wird im Element `KeyMaterial` gespeichert. Der öffentliche Schlüssel wird in gespeichert AWS. Sie können den öffentlichen Schlüssel nicht von abrufen AWS, aber Sie können den öffentlichen Schlüssel überprüfen, indem Sie den `KeyFingerprint` für den privaten Schlüssel mit dem zurückgegebenen Schlüssel AWS für den öffentlichen Schlüssel vergleichen.

Anzeigen des Schlüsselpaar-Fingerabdrucks

Mit dem Cmdlet `Get-EC2KeyPair` können Sie den Schlüsselpaar-Fingerabdruck anzeigen.

```
PS > Get-EC2KeyPair -KeyName myPSKeyPair | format-list KeyName, KeyFingerprint
```

```

KeyName           : myPSKeyPair
KeyFingerprint    : 09:06:70:8e:26:b6:e7:ef:8f:fe:4a:1d:bc:9c:6a:63:11:ac:ad:3c

```

Speichern des privaten Schlüssels

Um den privaten Schlüssel in einer Datei zu speichern, übergeben Sie das Element `KeyFingerMaterial` mit einem Pipe-Zeichen an das Cmdlet `Out-File`.

```
PS > $myPSKeyPair.KeyMaterial | Out-File -Encoding ascii myPSKeyPair.pem
```

Sie müssen beim Schreiben des privaten Schlüssels in eine Datei den Parameterwert `-Encoding ascii` angeben. Andernfalls können Tools wie beispielsweise `openssl` die Datei möglicherweise nicht richtig lesen. Das Format der beschriebenen Datei kann mit einem Befehl wie dem folgenden geprüft werden:

```
PS > openssl rsa -check < myPSKeyPair.pem
```

(Das `openssl` Tool ist nicht in der AWS -Tools für PowerShell oder der enthaltenen AWS SDK für .NET.)

Entfernen des Schlüsselpaars

Sie benötigen das Schlüsselpaar, um eine Instance zu starten und eine Verbindung damit herzustellen. Wenn Sie ein Schlüsselpaar nicht mehr benötigen, können Sie es entfernen. Verwenden Sie das `Remove-EC2KeyPair` Cmdlet AWS, um den öffentlichen Schlüssel von zu entfernen. Drücken Sie bei Aufforderung die Taste `Enter`, um das Schlüsselpaar zu entfernen.

```
PS > Remove-EC2KeyPair -KeyName myPSKeyPair
```

Confirm

Performing the operation "Remove-EC2KeyPair (DeleteKeyPair)" on target "myPSKeyPair".

[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):

Die Variable `$myPSKeyPair`, ist in der aktuellen PowerShell Sitzung noch vorhanden und enthält immer noch die Schlüsselpaarinformationen. Außerdem ist die Datei `myPSKeyPair.pem` vorhanden. Allerdings ist der private Schlüssel nicht mehr gültig, da der öffentliche Schlüssel des Schlüsselpaares nicht mehr in AWS gespeichert ist.

Erstellen Sie eine Sicherheitsgruppe mit Windows PowerShell

Sie können den verwenden AWS -Tools für PowerShell , um eine Sicherheitsgruppe zu erstellen und zu konfigurieren. Die Antwort ist die ID der Sicherheitsgruppe.

Wenn Sie eine Verbindung zur Instance herstellen müssen, muss die Sicherheitsgruppe so konfiguriert werden, dass SSH-Datenverkehr (Linux) oder RDP-Datenverkehr (Windows) möglich ist.

Themen

- [Voraussetzungen](#)
- [Eine Sicherheitsgruppe für VPC EC2 erstellen](#)

Voraussetzungen

Sie benötigen die öffentliche IP-Adresse des Computers in CIDR-Schreibweise. Sie können einen Service verwenden, um die öffentliche IP-Adresse des Computers abzufragen. Amazon bietet beispielsweise den folgenden Service an: <http://checkip.amazonaws.com/> oder <https://checkip.amazonaws.com/>. Geben Sie zum Auffinden eines anderen Service, der Ihnen Ihre IP-Adresse nennt, den Suchausdruck "wie ist meine IP-Adresse" ein. Wenn Sie eine Verbindung über einen Internetdienstanbieter oder hinter Ihrer Firewall ohne statische IP-Adresse herstellen, müssen Sie den IP-Adressbereich ermitteln, der von Ihren Clientcomputern verwendet werden kann.

⚠ Warning

Wenn Sie `0.0.0.0/0` angeben, aktivieren Sie den Datenverkehr von allen IP-Adressen auf der ganzen Welt. Dieser Ansatz ist möglicherweise für SSH- und RDP-Protokolle in einer Testumgebung für kurze Zeit zulässig, aber für Produktionsumgebungen sehr unsicher. Achten Sie in Produktionsumgebungen darauf, nur Zugriff von der entsprechenden individuellen IP-Adresse oder vom entsprechenden Adressbereich zu autorisieren.

Eine Sicherheitsgruppe für VPC EC2 erstellen

⚠ Warning

EC2-Classic wurde am 15. August 2022 eingestellt. Wir empfehlen Ihnen, von EC2 -Classic zu einer VPC zu migrieren. Weitere Informationen finden Sie im Blogbeitrag [EC2-Classic Networking is Retiring — So bereiten Sie sich](#) vor.

Im folgenden Beispiel für `New-EC2SecurityGroup` wird der Parameter `-VpcId` hinzugefügt, um eine Sicherheitsgruppe für die angegebene VPC zu erstellen.

```
PS > $groupid = New-EC2SecurityGroup `
    -VpcId "vpc-da0013b3" `
    -GroupName "myPSSecurityGroup" `
    -GroupDescription "EC2-VPC from PowerShell"
```

Verwenden Sie zum Anzeigen der anfänglichen Konfiguration das Cmdlet `Get-EC2SecurityGroup`. Standardmäßig enthält die Sicherheitsgruppe für eine VPC eine Regel, die den gesamten ausgehenden Datenverkehr zulässt. Beachten Sie, dass Sie eine Sicherheitsgruppe für EC2 VPC nicht namentlich referenzieren können.

```
PS > Get-EC2SecurityGroup -GroupId sg-5d293231

OwnerId           : 123456789012
GroupName         : myPSSecurityGroup
GroupId           : sg-5d293231
Description       : EC2-VPC from PowerShell
IpPermissions     : {}
IpPermissionsEgress : {Amazon.EC2.Model.IpPermission}
```

```
VpcId          : vpc-da0013b3
Tags           : {}
```

Verwenden Sie das Cmdlet `New-Object`, um die Berechtigungen für eingehenden Datenverkehr auf TCP-Port 22 (SSH) und TCP-Port 3389 zu definieren. Im folgenden Beispielskript werden Berechtigungen für TCP-Port 22 und 3389 von einer einzelnen IP-Adresse, `203.0.113.25/32`, definiert.

```
$ip1 = new-object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip1.IpProtocol = "tcp"
$ip1.FromPort = 22
$ip1.ToPort = 22
$ip1.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")
$ip2 = new-object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip2.IpProtocol = "tcp"
$ip2.FromPort = 3389
$ip2.ToPort = 3389
$ip2.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")
Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId $groupid -IpPermissions @( $ip1, $ip2 )
```

Verwenden Sie das Cmdlet `Get-EC2SecurityGroup` erneut, um zu verifizieren, dass die Sicherheitsgruppe aktualisiert wurde.

```
PS > Get-EC2SecurityGroup -GroupIds sg-5d293231

OwnerId          : 123456789012
GroupName        : myPSSecurityGroup
GroupId          : sg-5d293231
Description      : EC2-VPC from PowerShell
IpPermissions     : {Amazon.EC2.Model.IpPermission}
IpPermissionsEgress : {Amazon.EC2.Model.IpPermission}
VpcId           : vpc-da0013b3
Tags             : {}
```

Um die eingehenden Regeln anzuzeigen, können Sie die Eigenschaft `IpPermissions` aus dem vom vorherigen Befehl zurückgegebenen Sammlungsobjekt abrufen.

```
PS > (Get-EC2SecurityGroup -GroupIds sg-5d293231).IpPermissions

IpProtocol      : tcp
FromPort        : 22
```

```
ToPort          : 22
UserIdGroupPairs : {}
IpRanges        : {203.0.113.25/32}

IpProtocol      : tcp
FromPort        : 3389
ToPort          : 3389
UserIdGroupPairs : {}
IpRanges        : {203.0.113.25/32}
```

Suchen Sie mithilfe von Windows nach einem Amazon-Maschinen-Image PowerShell

Wenn Sie eine EC2 Amazon-Instance starten, geben Sie ein Amazon Machine Image (AMI) an, das als Vorlage für die Instance dient. Die IDs für AWS Windows AMIs ändern sich jedoch häufig, da sie neue AWS Versionen AMIs mit den neuesten Updates und Sicherheitsverbesserungen bieten. Sie können das [Get-EC2Image](#) Cmdlet verwenden, um das aktuelle Windows zu finden AMIs und es abzurufen. IDs

Get-EC2Image

Das Get-EC2Image Cmdlet ruft eine Liste der Dateien ab, die Sie verwenden können. AMIs

Verwenden Sie den -Owner Parameter mit dem Array-Wert, amazon, self AMIs sodass nur diejenigen Get-EC2Image abgerufen werden, die Amazon oder Ihnen gehören. In diesem Zusammenhang bezeichnet Sie den Benutzer, dessen Anmeldeinformationen Sie zum Aufrufen des Cmdlets verwendet haben.

```
PS > Get-EC2Image -Owner amazon, self
```

Sie können den Umfang der Ergebnisse mit dem Parameter -Filter definieren. Um den Filter anzugeben, erstellen Sie ein Objekt des Typs Amazon.EC2.Model.Filter. Verwenden Sie beispielsweise den folgenden Filter, um nur Windows AMIs anzuzeigen.

```
$platform_values = New-Object 'collections.generic.list[string]'
$platform_values.add("windows")
$filter_platform = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter -Property @{Name = "platform";
    Values = $platform_values}
Get-EC2Image -Owner amazon, self -Filter $filter_platform
```

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für einen der vom Cmdlet AMIs zurückgegebenen Befehle. Die tatsächliche Ausgabe des vorherigen Befehls enthält Informationen für viele. AMIs

```
Architecture      : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/sda1, xvdca, xvdcdb, xvdcc...}
CreationDate      : 2019-06-12T10:41:31.000Z
Description       : Microsoft Windows Server 2019 Full Locale English with SQL Web
                   2017 AMI provided by Amazon
EnaSupport        : True
Hypervisor        : xen
ImageId           : ami-000226b77608d973b
ImageLocation     : amazon/Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2017_Web-2019.06.12
ImageOwnerAlias   : amazon
ImageType         : machine
KernelId          :
Name              : Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2017_Web-2019.06.12
OwnerId           : 801119661308
Platform          : Windows
ProductCodes      : {}
Public            : True
RamdiskId         :
RootDeviceName    : /dev/sda1
RootDeviceType    : ebs
SriovNetSupport   : simple
State             : available
StateReason       :
Tags              : {}
VirtualizationType : hvm
```

Note

In Version 4 von wurde das `Get-EC2ImageByName` Cmdlet AWS -Tools für PowerShell bereitgestellt, mit dem die Liste der Muster nach Namen gefiltert werden kann. AMIs Verwenden Sie für Version 5 der Tools stattdessen das Cmdlet [Get-SSMLatestEC2Image](#).

Starten Sie eine EC2 Amazon-Instance mit Windows PowerShell

Um eine EC2 Amazon-Instance zu starten, benötigen Sie das key pair und die Sicherheitsgruppe, die Sie in den vorherigen Abschnitten erstellt haben. Sie benötigen außerdem die ID eines Amazon Machine Images (AMI). Weitere Informationen finden Sie in der folgenden -Dokumentation:

- [Erstellen eines Schlüsselpaars](#)
- [Erstellen Sie eine Sicherheitsgruppe mithilfe von Windows PowerShell](#)
- [Suchen Sie mithilfe von Windows nach einem Amazon-Maschinen-Image PowerShell](#)

Important

Wenn Sie eine Instance starten, die nicht im kostenlosen Kontingent enthalten ist, fallen für diese Instance nach dem Start Gebühren an. Ihnen wird die Zeit berechnet, die die Instance ausgeführt wird, auch wenn diese nicht genutzt wird.

Themen

- [Starten einer Instance in einer VPC](#)
- [Starten einer Spot-Instance in einer VPC](#)

Starten einer Instance in einer VPC

Warning

EC2-Classic wurde am 15. August 2022 eingestellt. Wir empfehlen Ihnen, von EC2 -Classic zu einer VPC zu migrieren. Weitere Informationen finden Sie im Blogbeitrag [EC2-Classic Networking is Retiring — So bereiten Sie sich](#) vor.

Mit dem folgenden Befehl wird eine einzelne `m1.small`-Instance im angegebenen privaten Subnetz gestartet. Die Sicherheitsgruppe muss für das angegebene Subnetz gültig sein.

```
PS > New-EC2Instance `
    -ImageId ami-c49c0dac `
    -MinCount 1 -MaxCount 1 `
    -KeyName myPSKeyPair `
    -SecurityGroupId sg-5d293231 `
    -InstanceType m1.small `
    -SubnetId subnet-d60013bf
```

```
ReservationId : r-b70a0ef1
OwnerId       : 123456789012
```

```

RequesterId      :
Groups           : {}
GroupName        : {}
Instances        : {}

```

Die Instance weist anfangs den Status pending auf, wechselt aber nach wenigen Minuten in den Status running. Verwenden Sie zum Anzeigen von Informationen zur Instance das Cmdlet `Get-EC2Instance`. Wenn mehr als eine Instance vorliegt, können Sie die Ergebnisse mit dem Parameter `Filter` über die Reservierungs-ID filtern. Erstellen Sie zunächst ein Objekt des Typs `Amazon.EC2.Model.Filter`. Rufen Sie dann das Cmdlet `Get-EC2Instance`, das den Filter verwendet, und zeigen Sie dann die Eigenschaft `Instances` an.

```

PS > $reservation = New-Object 'collections.generic.list[string]'
PS > $reservation.add("r-b70a0ef1")
PS > $filter_reservation = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter -Property @{Name =
    "reservation-id"; Values = $reservation}
PS > (Get-EC2Instance -Filter $filter_reservation).Instances

```

```

AmiLaunchIndex      : 0
Architecture        : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/sda1}
ClientToken         :
EbsOptimized        : False
Hypervisor          : xen
IamInstanceProfile  :
ImageId             : ami-c49c0dac
InstanceId          : i-5203422c
InstanceLifecycle   :
InstanceType        : m1.small
KernelId            :
KeyName             : myPSKeyPair
LaunchTime          : 12/2/2018 3:38:52 PM
Monitoring          : Amazon.EC2.Model.Monitoring
NetworkInterfaces   : {}
Placement           : Amazon.EC2.Model.Placement
Platform            : Windows
PrivateDnsName      :
PrivateIpAddress    : 10.25.1.11
ProductCodes        : {}
PublicDnsName       :
PublicIpAddress     : 198.51.100.245
RamdiskId           :

```



```

RootDeviceName      : /dev/sda1
RootDeviceType      : ebs
SecurityGroups      : {myPSSecurityGroup}
SourceDestCheck     : True
SpotInstanceRequestId :
SriovNetSupport     :
State               : Amazon.EC2.Model.InstanceState
StateReason         :
StateTransitionReason :
SubnetId            : subnet-d60013bf
Tags                : {}
VirtualizationType  : hvm
VpcId               : vpc-a01106c2

```

Starten einer Spot-Instance in einer VPC

Im folgenden Beispielskript wird eine Spot-Instance im angegebenen Subnetz angefordert. Die Sicherheitsgruppe muss für die VPC mit dem angegebenen Subnetz erstellt worden sein.

```

$interface1 = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceNetworkInterfaceSpecification
$interface1.DeviceIndex = 0
$interface1.SubnetId = "subnet-b61f49f0"
$interface1.PrivateIpAddress = "10.0.1.5"
$interface1.Groups.Add("sg-5d293231")
Request-EC2SpotInstance `
    -SpotPrice 0.007 `
    -InstanceCount 1 `
    -Type one-time `
    -LaunchSpecification_ImageId ami-7527031c `
    -LaunchSpecification_InstanceType m1.small `
    -Region us-west-2 `
    -LaunchSpecification_NetworkInterfaces $interface1

```

AWS Lambda und AWS -Tools für PowerShell

Mithilfe des [AWSLambdaPSCore](#) Moduls können Sie AWS Lambda Funktionen in PowerShell Core 6.0 mithilfe der .NET Core 2.1-Runtime entwickeln. PowerShell Entwickler können mithilfe von Lambda AWS Ressourcen verwalten und Automatisierungsskripte in der PowerShell Umgebung schreiben. PowerShell Dank der Unterstützung in Lambda können Sie PowerShell Skripts oder Funktionen als Reaktion auf ein beliebiges Lambda-Ereignis ausführen, z. B. ein Amazon S3 S3-

Ereignis oder ein von Amazon CloudWatch geplantes Ereignis. Das AWSLambda PSCore Modul ist ein separates AWS Modul für PowerShell; es ist weder Teil von AWS -Tools für PowerShell, noch wird bei der Installation des AWSLambda PSCore Moduls das installiert. AWS -Tools für PowerShell

Nach der Installation des AWSLambda PSCore Moduls können Sie alle verfügbaren PowerShell Cmdlets verwenden oder eigene Cmdlets entwickeln, um serverlose Funktionen zu erstellen. Das PowerShell Modul AWS Lambda Tools for umfasst Projektvorlagen für PowerShell basierte serverlose Anwendungen und Tools zum Veröffentlichen von Projekten. AWS

AWSLambdaPSCore Modulunterstützung ist in allen Regionen verfügbar, die Lambda unterstützen. Weitere Informationen zu den unterstützten Regionen finden Sie in der [Tabelle der AWS -Regionen](#).

Voraussetzungen

Die folgenden Schritte sind erforderlich, bevor Sie das AWSLambda PSCore Modul installieren und verwenden können. Weitere Informationen zu diesen Schritten finden Sie unter [Einrichten einer PowerShell Entwicklungsumgebung](#) im AWS Lambda Entwicklerhandbuch.

- Installieren Sie die richtige Version von PowerShell — Lambdas Unterstützung für PowerShell basiert auf der plattformübergreifenden PowerShell Core 6.0-Version. Sie können PowerShell Lambda-Funktionen unter Windows, Linux oder Mac entwickeln. Falls Sie nicht mindestens diese Version von PowerShell installiert haben, finden Sie Anweisungen auf der [PowerShell Microsoft-Dokumentationswebsite](#).
- Installieren Sie das .NET Core 2.1 SDK — Da PowerShell Core auf .NET Core basiert, PowerShell verwendet die Lambda-Unterstützung für dieselbe .NET Core 2.1-Lambda-Laufzeit sowohl für .NET Core- als auch für PowerShell Lambda-Funktionen. Die PowerShell Lambda-Publishing-Cmdlets verwenden das .NET Core 2.1-SDK, um das Lambda-Bereitstellungspaket zu erstellen. Das .NET Core 2.1 SDK finden Sie im [Microsoft Download Center](#). Achten Sie darauf, das SDK und nicht die Laufzeit zu installieren.

AWSLambdaPSCoreInstallieren Sie das Modul

Nachdem Sie die Voraussetzungen erfüllt haben, können Sie das AWSLambda PSCore Modul installieren. Führen Sie den folgenden Befehl in einer PowerShell Core-Sitzung aus.

```
PS> Install-Module AWSLambdaPSCore -Scope CurrentUser
```

Sie sind bereit, mit der Entwicklung von Lambda-Funktionen in PowerShell zu beginnen. Weitere Informationen zu den ersten Schritten finden Sie unter [Programmiermodell für die Erstellung von Lambda-Funktionen PowerShell im AWS Lambda Entwicklerhandbuch](#).

Weitere Informationen finden Sie unter:

- [Ankündigung des Lambda-Supports für PowerShell Core im Developer Blog AWS](#)
- [AWSLambdaPSCore Modul auf der Gallery-Website PowerShell](#)
- [Einrichtung einer PowerShell Entwicklungsumgebung](#)
- [AWS Lambda Tools für Powershell auf GitHub](#)
- [AWS Lambda-Konsole](#)

Amazon SQS, Amazon SNS und Tools für Windows PowerShell

Dieser Abschnitt enthält Beispiele, die Folgendes veranschaulichen:

- Erstellen einer Amazon-SQS-Warteschlange und Abrufen des Amazon-Ressourcennamens (ARN).
- Erstellen Sie ein Amazon-SNS-Thema.
- Erteilen Sie Berechtigungen für das SNS-Thema, damit es Nachrichten an die Warteschlange senden kann.
- Abonnieren der Warteschlange für das SNS-Thema
- Erteilen Sie IAM-Benutzern oder AWS -Konten die Berechtigung, im SNS-Thema zu veröffentlichen und Nachrichten aus der SQS-Warteschlange zu lesen.
- Verifizieren Sie die Ergebnisse, indem Sie eine Nachricht im Thema veröffentlichen und die Nachricht in der Warteschlange lesen.

Erstellen einer Amazon-SQS-Warteschlange und Abrufen des Warteschlangen-ARN

Mit dem folgenden Befehl wird eine SQS-Warteschlange in Ihrer Standardregion erstellt. Die Ausgabe zeigt die URL der neuen Warteschlange an.

```
PS > New-SQSQueue -QueueName myQueue
https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/123456789012/myQueue
```

Der folgende Befehl ruft den ARN der Warteschlange ab.

```
PS > Get-SQSQueueAttribute -QueueUrl https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/123456789012/myQueue -AttributeName QueueArn
...
QueueARN                : arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:myQueue
...
```

Erstellen Sie ein Amazon SNS-Thema.

Mit dem folgenden Befehl wird ein SNS-Thema in Ihrer Standardregion erstellt und der ARN des neuen Themas wird zurückgegeben.

```
PS > New-SNSTopic -Name myTopic
arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic
```

Gewähren von Berechtigungen für das SNS-Thema

Das folgende Beispielskript erstellt sowohl eine SQS-Warteschlange als auch ein SNS-Thema und erteilt Berechtigungen für das SNS-Thema, damit es Nachrichten an die SQS-Warteschlange senden kann:

```
# create the queue and topic to be associated
$qurl = New-SQSQueue -QueueName "myQueue"
$topicarn = New-SNSTopic -Name "myTopic"

# get the queue ARN to inject into the policy; it will be returned
# in the output's QueueARN member but we need to put it into a variable
# so text expansion in the policy string takes effect
$qarn = (Get-SQSQueueAttribute -QueueUrl $qurl -AttributeNames "QueueArn").QueueARN

# construct the policy and inject arns
$policy = @"
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Action": "SQS:SendMessage",
    "Resource": "$qarn",
```

```

        "Condition": { "ArnEquals": { "aws:SourceArn": "$topicarn" } }
    }
}
"@

```

```

# set the policy
Set-SQSQueueAttribute -QueueUrl $qurl -Attribute @{ Policy=$policy }

```

Abonnieren der Warteschlange für das SNS-Thema

Mit dem folgenden Befehl wird die Warteschlange myQueue für das SNS-Thema myTopic abonniert und die Abonnement-ID zurückgegeben:

```

PS > Connect-SNSNotification `
    -TopicARN arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic `
    -Protocol SQS `
    -Endpoint arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:myQueue
arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic:f8ff77c6-e719-4d70-8e5c-a54d41feb754

```

Gewähren von Berechtigungen

Mit dem folgenden Befehl wird die Berechtigung zum Ausführen der Aktion sns:Publish für das Thema myTopic gewährt

```

PS > Add-SNSPermission `
    -TopicArn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic `
    -Label ps-cmdlet-topic `
    -AWSAccountIds 123456789012 `
    -ActionNames publish

```

Mit dem folgenden Befehl wird die Berechtigung zum Ausführen der Aktionen sqs:ReceiveMessage und sqs:DeleteMessage für die Warteschlange myQueue gewährt:

```

PS > Add-SQSPermission `
    -QueueUrl https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/123456789012/myQueue `
    -AWSAccountId "123456789012" `
    -Label queue-permission `
    -ActionName SendMessage, ReceiveMessage

```

Überprüfen der Ergebnisse

Mit dem folgenden Befehl werden Ihre neue Warteschlange und das neue Thema getestet, indem eine Nachricht im SNS-Thema myTopic veröffentlicht und die MessageId zurückgegeben wird.

```
PS > Publish-SNSMessage `
    -TopicArn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic `
    -Message "Have A Nice Day!"
728180b6-f62b-49d5-b4d3-3824bb2e77f4
```

Mit dem folgenden Befehl wird die Nachricht aus der SQS-Warteschlange myQueue zurückgegeben und angezeigt:

```
PS > Receive-SQSMessage -QueueUrl https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/123456789012/
myQueue

Attributes          : {}
Body                : {
    "Type" : "Notification",
    "MessageId" : "491c687d-b78d-5c48-b7a0-3d8d769ee91b",
    "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic",
    "Message" : "Have A Nice Day!",
    "Timestamp" : "2019-09-09T21:06:27.201Z",
    "SignatureVersion" : "1",
    "Signature" :
    "11E17A2+X0uJZnw3TlgcXz4C4KPLXZxbxoEMIirelh13u/oxkWmz5+9tJKFMns1Z0qQvKxk
+ExfEZcD5yWt6biVuBb8pyRmZ1b03hUENl3ayv2WQiQT1vpLpM7VEQN5m+hLIiPFcs
vyuGkJReV7l0JWPHnCN
+qTE2lId2RPFkF0eGtLGawTsSPTWEvJdDbLlF7E0zZ0q1niXTUtpsZ8Swx01X3Q06u9i9qBFt0ekJFZNJp6Avu05hIk1b4yo
y0a8Yl9lWp7a7EoWaBn0zhCESe7o
kZC6ncBJWphX7KCGVYD0qhVf/5VDgBuv9w8T+higJyv3WbaSvg=",
    "SigningCertURL" : "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/
SimpleNotificationService-6aad65c2f9911b05cd53efda11f913f9.pem",
    "UnsubscribeURL" :
    "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic:22b77de7-
a216-4000-9a23-bf465744ca84"
  }
MD5ofBody           : 5b5ee4f073e9c618eda3718b594fa257
MD5ofMessageAttributes :
MessageAttributes    : {}
MessageId            : 728180b6-f62b-49d5-b4d3-3824bb2e77f4
```

```

ReceiptHandle      :
AQEB2vvk1e5c0KFjeIWJticabkc664yuDEjhucnIOqdVUmie7bX7GiJbl7F0enABUgaI2XjEcNPxixhVc/
wfsAJZLNHn18S1bQa0R/kD+Saqa40Ivfj8x3M40h1yM1cVKpYmhAzsYrAwAD5g5FvxNBD6zs
+HmXdkax2Wd+9AxrHlQZV5ur1MoByKWwBDbSqoYJTJquCc10gWIak/sBx/
daBRMTiVQ4GHsrQWMVHtNC14q7Jy/0L2dkmb4dzJfJq0VbFSX1G+u/lrSLpgae+Dfux646y8yFiPFzY4ua4mCF/
SVUn63Spy
sHN12776axknhg3j9K/Xwj54DixdsegrKoLx+ctI
+0jzAetBR66Q1VhIoJAq7s0a2Msey0eM/Jjucg6Sr9VUnTWVhV8ErXmotoiEg==

```

CloudWatch von der AWS Tools for Windows PowerShell

Dieser Abschnitt zeigt ein Beispiel dafür, wie Sie mithilfe der Tools für Windows PowerShell benutzerdefinierte Messdaten veröffentlichen können CloudWatch.

In diesem Beispiel wird vorausgesetzt, dass Sie Standardanmeldedaten und eine Standardregion für Ihre PowerShell Sitzung festgelegt haben.

Veröffentlichen einer benutzerdefinierten Kennzahl im CloudWatch-Dashboard

Der folgende PowerShell Code initialisiert ein CloudWatch `MetricDatum` Objekt und sendet es an den Dienst. [Sie können das Ergebnis dieses Vorgangs sehen, indem Sie zur Konsole navigieren.](#)
[CloudWatch](#)

```

$dat = New-Object Amazon.CloudWatch.Model.MetricDatum
$dat.Timestamp = (Get-Date).ToUniversalTime()
$dat.MetricName = "New Posts"
$dat.Unit = "Count"
$dat.Value = ".50"
Write-CWMetricData -Namespace "Usage Metrics" -MetricData $dat

```

Beachten Sie Folgendes:

- Die zum Initialisieren von `$dat.Timestamp` verwendeten Zeitstempeldaten müssen als UTC-Zeit (Coordinated Universal Time) angegeben werden.
- Der Wert, den Sie zum Initialisieren von `$dat.Value` verwenden, kann eine in Anführungszeichen angegebene Zeichenfolge oder ein numerischer Wert (ohne Anführungszeichen) sein. Das Beispiel zeigt einen Zeichenfolgenwert.

Weitere Informationen finden Sie unter:

- [AWS Anrufdienste in der AWS -Tools für PowerShell](#)
- [AmazonCloudWatchClient.PutMetricData](#)(.NET SDK-Referenz)
- [MetricDatum](#)(Referenz zur Service-API)
- [CloudWatch Amazon-Konsole](#)

Verwenden des ClientConfig Parameters in Cmdlets

Mit dem ClientConfig-Parameter können bestimmte Konfigurationseinstellungen angegeben werden, wenn Sie eine Verbindung zu einem Service herstellen. Die meisten möglichen Eigenschaften dieses Parameters sind in der [Amazon.Runtime.ClientConfig](#)-Klasse definiert, die an die AWS For-Dienste vererbt wird. APIs Ein Beispiel für einfache Vererbung finden Sie in der [Amazon.Keyspaces.AmazonKeyspacesConfig](#)-Klasse. Darüber hinaus definieren einige Services zusätzliche Eigenschaften, die nur für diesen Service geeignet sind. Ein Beispiel für zusätzliche Eigenschaften, die definiert wurden, finden Sie in der [Amazon.S3.AmazonS3Config](#)-Klasse, insbesondere in der ForcePathStyle-Eigenschaft.

Verwenden des ClientConfig-Parameters

Um den ClientConfig Parameter zu verwenden, können Sie ihn in der Befehlszeile als ClientConfig Objekt angeben oder mithilfe von PowerShell Splatting eine Sammlung von Parameterwerten als Einheit an einen Befehl übergeben. Diese Methoden werden im folgenden Beispiel verdeutlicht. In den Beispielen wird davon ausgegangen, dass das AWS.Tools.S3-Modul installiert und importiert wurde und dass Sie über ein [default]-Anmeldeinformationsprofil mit entsprechenden Berechtigungen verfügen.

Definieren eines ClientConfig-Objekts

```
$s3Config = New-Object -TypeName Amazon.S3.AmazonS3Config
$s3Config.ForcePathStyle = $true
$s3Config.Timeout = [TimeSpan]::FromMilliseconds(150000)
Get-S3Object -BucketName <BUCKET_NAME> -ClientConfig $s3Config
```

Hinzufügen von ClientConfig Eigenschaften mithilfe PowerShell von Splatting

```
$params=@{
```



```
ClientConfig=@{
    ForcePathStyle=$true
    Timeout=[TimeSpan]::FromMilliseconds(150000)
}
BucketName="<BUCKET_NAME>"
}

Get-S3Object @params
```

Verwenden einer undefinierten Eigenschaft

Wenn Sie bei der Verwendung PowerShell von Splatting eine ClientConfig Eigenschaft angeben, die nicht existiert, wird der AWS -Tools für PowerShell Fehler erst zur Laufzeit erkannt. Zu diesem Zeitpunkt wird eine Ausnahme zurückgegeben. Ändern des obigen Beispiels:

```
$params=@{
    ClientConfig=@{
        ForcePathStyle=$true
        UndefinedProperty="Value"
        Timeout=[TimeSpan]::FromMilliseconds(150000)
    }
    BucketName="<BUCKET_NAME>"
}

Get-S3Object @params
```

In diesem Beispiel wird eine Ausnahme in etwa wie folgt erstellt:

```
Cannot bind parameter 'ClientConfig'. Cannot create object of type
"Amazon.S3.AmazonS3Config". The UndefinedProperty property was not found for the
Amazon.S3.AmazonS3Config object.
```

Spezifizieren der AWS-Region

Sie können den ClientConfig Parameter verwenden, um den AWS-Region für den Befehl festzulegen. Die Region wird über die RegionEndpoint-Eigenschaft festgelegt. Der AWS -Tools für PowerShell berechnet die zu verwendende Region anhand der folgenden Rangfolge:

1. Der -Region-Parameter
2. Die Region, die im ClientConfig-Parameter übergeben wurde

3. Der PowerShell Sitzungsstatus
4. Die gemeinsam genutzte AWS config Datei
5. Die Umgebungsvariablen
6. Die EC2 Amazon-Instance-Metadaten, falls aktiviert.

Tools für PowerShell V5-Codebeispiele

Die Codebeispiele in diesem Thema zeigen Ihnen, wie Sie AWS -Tools für PowerShell V5 mit verwenden. AWS

Bei Grundlagen handelt es sich um Code-Beispiele, die Ihnen zeigen, wie Sie die wesentlichen Vorgänge innerhalb eines Services ausführen.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Szenarien sind Code-Beispiele, die Ihnen zeigen, wie Sie bestimmte Aufgaben ausführen, indem Sie mehrere Funktionen innerhalb eines Services aufrufen oder mit anderen AWS-Services kombinieren.

Einige Dienste enthalten zusätzliche Beispielkategorien, die zeigen, wie Sie Bibliotheken oder Funktionen nutzen können, die für den Dienst spezifisch sind.

Services

- [ACM-Beispiele mit Tools für V5 PowerShell](#)
- [Beispiele für Application Auto Scaling mit Tools für PowerShell V5](#)
- [AppStream 2.0-Beispiele mit Tools für V5 PowerShell](#)
- [Aurora-Beispiele mit Tools für PowerShell V5](#)
- [Auto Scaling Scaling-Beispiele mit Tools für PowerShell V5](#)
- [AWS Budgets Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell](#)
- [AWS Cloud9 Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell](#)
- [AWS CloudFormation Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell](#)
- [CloudFront Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell](#)
- [CloudTrail Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell](#)
- [CloudWatch Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell](#)
- [CodeCommit Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell](#)
- [CodeDeploy Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell](#)
- [CodePipeline Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell](#)
- [Beispiele für Amazon Cognito Identity mit Tools für V5 PowerShell](#)
- [AWS Config Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell](#)

- [Beispiele für Device Farm mit Tools für PowerShell V5](#)
- [AWS Directory Service Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell](#)
- [AWS DMS Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell](#)
- [DynamoDB-Beispiele mit Tools für V5 PowerShell](#)
- [EC2 Amazon-Beispiele mit Tools für PowerShell V5](#)
- [Amazon ECR-Beispiele mit Tools für V5 PowerShell](#)
- [Amazon ECS-Beispiele mit Tools für PowerShell V5](#)
- [Amazon EFS-Beispiele mit Tools für PowerShell V5](#)
- [Amazon EKS-Beispiele mit Tools für PowerShell V5](#)
- [Elastic Load Balancing — Beispiele für Version 1 mit Tools für PowerShell V5](#)
- [Elastic Load Balancing — Beispiele für Version 2 mit Tools für PowerShell V5](#)
- [FSx Amazon-Beispiele mit Tools für PowerShell V5](#)
- [AWS Glue Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell](#)
- [AWS Health Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell](#)
- [IAM-Beispiele mit Tools für V5 PowerShell](#)
- [Kinesis-Beispiele mit Tools für V5 PowerShell](#)
- [Lambda-Beispiele mit Tools für V5 PowerShell](#)
- [Amazon ML-Beispiele mit Tools für PowerShell V5](#)
- [Macie-Beispiele mit Tools für V5 PowerShell](#)
- [OpsWorks Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell](#)
- [AWS-Preisliste Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell](#)
- [Beispiele für Resource Groups mit Tools für PowerShell V5](#)
- [API-Beispiele für Ressourcengruppen-Tagging mit Tools für V5 PowerShell](#)
- [Route-53-Beispiele mit Tools für V5 PowerShell](#)
- [Amazon S3 S3-Beispiele mit Tools für PowerShell V5](#)
- [S3 Glacier-Beispiele mit Tools für V5 PowerShell](#)
- [Security Hub Hub-Beispiele mit Tools für PowerShell V5](#)
- [Amazon SES SES-Beispiele mit Tools für PowerShell V5](#)
- [Amazon SES API v2-Beispiele mit Tools für PowerShell V5](#)
- [Amazon SNS SNS-Beispiele mit Tools für V5 PowerShell](#)

- [Amazon SQS SQS-Beispiele mit Tools für V5 PowerShell](#)
- [AWS STS Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell](#)
- [Support Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell](#)
- [Systems Manager Manager-Beispiele mit Tools für PowerShell V5](#)
- [Amazon Translate Translate-Beispiele mit Tools für PowerShell V5](#)
- [AWS WAFV2 Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell](#)
- [WorkSpaces Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell](#)

ACM-Beispiele mit Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V5 mit ACM Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-ACMCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung Get-ACMCertificate.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel zeigt, wie ein Zertifikat und seine Kette mithilfe des ARN des Zertifikats zurückgegeben werden.

```
Get-ACMCertificate -CertificateArn "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetCertificate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ACMCertificateDetail

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ACMCertificateDetail

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt Details des angegebenen Zertifikats zurück.

```
Get-ACMCertificateDetail -CertificateArn "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
```

Ausgabe:

```
CertificateArn      : arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
CreatedAt          : 1/21/2016 5:55:59 PM
DomainName         : www.example.com
DomainValidationOptions : {www.example.com}
InUseBy            : {}
IssuedAt           : 1/1/0001 12:00:00 AM
Issuer             :
KeyAlgorithm        : RSA-2048
NotAfter           : 1/1/0001 12:00:00 AM
NotBefore          : 1/1/0001 12:00:00 AM
RevocationReason    :
RevokedAt          : 1/1/0001 12:00:00 AM
Serial             :
SignatureAlgorithm   : SHA256WITHRSA
Status             : PENDING_VALIDATION
Subject            : CN=www.example.com
SubjectAlternativeNames : {www.example.net}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeCertificate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ACMCertificateList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ACMCertificateList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Ruft eine Liste aller Ihrer Zertifikate ARNs und deren Domainnamen ab. Das Cmdlet paginiert automatisch, um alle abzurufen. ARNs Um die Paginierung manuell zu steuern, verwenden Sie den `MaxItems` Parameter -, um zu steuern, wie viele Zertifikate für jeden Serviceaufruf zurückgegeben ARNs werden, und den `NextToken` Parameter -, um den Startpunkt für jeden Aufruf anzugeben.

```
Get-ACMCertificateList
```

Ausgabe:

```
CertificateArn
DomainName
-----
-----
arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
www.example.com
```

Beispiel 2: Ruft eine Liste all Ihrer Zertifikate ab ARNs , deren Zertifikatsstatus den angegebenen Status entspricht.

```
Get-ACMCertificateList -CertificateStatus "VALIDATION_TIMED_OUT","FAILED"
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel gibt eine Liste aller Zertifikate in der Region us-east-1 zurück, die den Schlüsseltyp `RSA_2048` und die erweiterte Schlüsselverwendung oder den Zweck von `CODE_SIGNING` haben. Die Werte für diese Filterparameter finden Sie im Referenzthema `Filters API: _Filters.html`. `ListCertificates` <https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/APIReference/API>

```
Get-ACMCertificateList -Region us-east-1 -Includes_KeyType RSA_2048 -
Includes_ExtendedKeyUsage CODE_SIGNING
```

Ausgabe:

```
CertificateArn
DomainName
-----
-----
arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-d7c0-48c1-af8d-2133d8f30zzz
*.route53docs.com
```

```

arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-98a5-443d-a734-800430c80zzz
nerdzizm.net
arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-2be6-4376-8fa7-bad559525zzz

arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-e7ca-44c5-803e-24d9f2f36zzz

arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-1241-4b71-80b1-090305a62zzz

arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-8709-4568-8c64-f94617c99zzz

arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-a8fa-4a61-98cf-e08ccc0eezzz

arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-fa47-40fe-a714-2d277d3eezzz
*.route53docs.com

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListCertificates AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-ACMCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ACMCertificate

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Erstellt ein neues Zertifikat. Der Dienst gibt den ARN des neuen Zertifikats zurück.

```
New-ACMCertificate -DomainName "www.example.com"
```

Ausgabe:

```
arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
```

Beispiel 2: Erstellt ein neues Zertifikat. Der Dienst gibt den ARN des neuen Zertifikats zurück.

```
New-ACMCertificate -DomainName "www.example.com" -SubjectAlternativeName
"example.com", "www.example.net"
```

Ausgabe:

```
arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
```


- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RequestCertificate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-ACMCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ACMCertificate

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Löscht das Zertifikat, das durch den angegebenen ARN und den zugehörigen privaten Schlüssel identifiziert wurde. Das Cmdlet fordert Sie zur Bestätigung auf, bevor Sie fortfahren. Fügen Sie die Option -Force hinzu, um die Bestätigung zu unterdrücken.

```
Remove-ACMCertificate -CertificateArn "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteCertificate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Send-ACMValidationEmail

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Send-ACMValidationEmail

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Fordert an, dass die E-Mail zur Bestätigung des Domainbesitzes für 'www.example.com' gesendet wird. Wenn \$ in Ihrer Shell auf „Mittel“ oder niedriger gesetzt ConfirmPreference ist, fordert das Cmdlet vor dem Fortfahren zur Bestätigung auf. Fügen Sie die Option -Force hinzu, um Bestätigungsaufforderungen zu unterdrücken.

```
$params = @{  
    CertificateArn="arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"  
    Domain="www.example.com"  
    ValidationDomain="example.com"  
}  
Send-ACMValidationEmail @params
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ResendValidationEmail AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Beispiele für Application Auto Scaling mit Tools für PowerShell V5

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V5 mit Application Auto Scaling Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-AASScalableTarget

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Add-AASScalableTarget`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet registriert oder aktualisiert ein skalierbares Ziel. Ein skalierbares Ziel ist eine Ressource, die mit Application Auto Scaling sowohl horizontal als auch skaliert werden kann.

```
Add-AASScalableTarget -ServiceNamespace AppStream -ResourceId fleet/MyFleet -  
ScalableDimension appstream:fleet:DesiredCapacity -MinCapacity 2 -MaxCapacity 10
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RegisterScalableTarget AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-AASScalableTarget

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Get-AASScalableTarget`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen zu den Scalable-Zielen von Application Autoscaling im angegebenen Namespace bereitgestellt.

```
Get-AASScalableTarget -ServiceNamespace "AppStream"
```

Ausgabe:

```
CreationTime      : 11/7/2019 2:30:03 AM
MaxCapacity       : 5
MinCapacity       : 1
ResourceId        : fleet/Test
RoleARN           : arn:aws:iam::012345678912:role/aws-
service-role/appstream.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_AppStreamFleet
ScalableDimension : appstream:fleet:DesiredCapacity
ServiceNamespace  : appstream
SuspendedState    : Amazon.ApplicationAutoScaling.Model.SuspendedState
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeScalableTargets AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-AASScalingActivity

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-AASScalingActivity

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Stellt beschreibende Informationen zu den Skalierungsaktivitäten der letzten sechs Wochen im angegebenen Namespace bereit.

```
Get-AASScalingActivity -ServiceNamespace AppStream
```

Ausgabe:

```
ActivityId        : 2827409f-b639-4cdb-a957-8055d5d07434
Cause             : monitor alarm Appstream2-MyFleet-default-scale-in-Alarm in state
                  ALARM triggered policy default-scale-in
Description       : Setting desired capacity to 2.
Details           :
EndTime           : 12/14/2019 11:32:49 AM
ResourceId        : fleet/MyFleet
ScalableDimension : appstream:fleet:DesiredCapacity
ServiceNamespace  : appstream
StartTime         : 12/14/2019 11:32:14 AM
```

```

StatusCode      : Successful
StatusMessage   : Successfully set desired capacity to 2. Change successfully
                  fulfilled by appstream.

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeScalingActivities AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-AASScalingPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-AASScalingPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet beschreibt die Skalierungsrichtlinien von Application Auto Scaling für den angegebenen Dienstnamespace.

```
Get-AASScalingPolicy -ServiceNamespace AppStream
```

Ausgabe:

```

Alarms                                : {Appstream2-LabFleet-default-scale-out-
Alarm}
CreationTime                          : 9/3/2019 2:48:15 AM
PolicyARN                             : arn:aws:autoscaling:us-
west-2:012345678912:scalingPolicy:5659b069-b5cd-4af1-9f7f-3e956d36233e:resource/
appstream/fleet/LabFleet:
                                     policyName/default-scale-out
PolicyName                           : default-scale-out
PolicyType                           : StepScaling
ResourceId                           : fleet/LabFleet
ScalableDimension                    : appstream:fleet:DesiredCapacity
ServiceNamespace                     : appstream
StepScalingPolicyConfiguration        :
  Amazon.ApplicationAutoScaling.Model.StepScalingPolicyConfiguration
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration :

Alarms                                : {Appstream2-LabFleet-default-scale-in-
Alarm}
CreationTime                          : 9/3/2019 2:48:15 AM
PolicyARN                             : arn:aws:autoscaling:us-
west-2:012345678912:scalingPolicy:5659b069-b5cd-4af1-9f7f-3e956d36233e:resource/
appstream/fleet/LabFleet:

```

```

                                policyName/default-scale-in
PolicyName                      : default-scale-in
PolicyType                      : StepScaling
ResourceId                     : fleet/LabFleet
ScalableDimension              : appstream:fleet:DesiredCapacity
ServiceNamespace               : appstream
StepScalingPolicyConfiguration :
    Amazon.ApplicationAutoScaling.Model.StepScalingPolicyConfiguration
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration :

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeScalingPolicies AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-AASScheduledAction

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-AASScheduledAction

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet listet die für Ihre Auto Scaling Scaling-Gruppe geplanten Aktionen auf, die nicht ausgeführt wurden oder deren Endzeit noch nicht erreicht wurde.

```
Get-AASScheduledAction -ServiceNamespace AppStream
```

Ausgabe:

```

CreationTime      : 12/22/2019 9:25:52 AM
EndTime          : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceId        : fleet/MyFleet
ScalableDimension : appstream:fleet:DesiredCapacity
ScalableTargetAction : Amazon.ApplicationAutoScaling.Model.ScalableTargetAction
Schedule          : cron(0 0 8 ? * MON-FRI *)
ScheduledActionARN : arn:aws:autoscaling:us-
west-2:012345678912:scheduledAction:4897ca24-3caa-4bf1-8484-851a089b243c:resource/
appstream/fleet/MyFleet:scheduledActionName
                  /WeekDaysFleetScaling
ScheduledActionName : WeekDaysFleetScaling
ServiceNamespace   : appstream
StartTime          : 1/1/0001 12:00:00 AM

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeScheduledActions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-AASScalableTarget

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-AASScalableTarget

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet hebt die Registrierung eines skalierbaren Application Auto Scaling Scaling-Ziels auf. Durch die Deregistrierung eines skalierbaren Ziels werden die zugehörigen Skalierungsrichtlinien gelöscht.

```
Remove-AASScalableTarget -ResourceId fleet/MyFleet -ScalableDimension  
appstream:fleet:DesiredCapacity -ServiceNamespace AppStream
```

Ausgabe:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing the operation "Remove-AASScalableTarget (DeregisterScalableTarget)" on  
target "fleet/MyFleet".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"): Y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V5). [DeregisterScalableTarget](#) AWS -Tools für PowerShell

Remove-AASScalingPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-AASScalingPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet löscht die angegebene Skalierungsrichtlinie für ein skalierbares Application Auto Scaling Scaling-Ziel.

```
Remove-AASScalingPolicy -ServiceNamespace AppStream -PolicyName "default-scale-out"  
-ResourceId fleet/Test -ScalableDimension appstream:fleet:DesiredCapacity
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteScalingPolicy](#) AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-AASScheduledAction

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-AASScheduledAction

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet löscht die angegebene geplante Aktion für ein skalierbares Application Auto Scaling Scaling-Ziel.

```
Remove-AASScheduledAction -ServiceNamespace AppStream -ScheduledActionName
WeekDaysFleetScaling -ResourceId fleet/MyFleet -ScalableDimension
appstream:fleet:DesiredCapacity
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-AASScheduledAction (DeleteScheduledAction)" on
target "WeekDaysFleetScaling".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteScheduledAction AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Set-AASScalingPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-AASScalingPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet erstellt oder aktualisiert eine Richtlinie für ein skalierbares Application Auto Scaling Scaling-Ziel. Jedes skalierbare Ziel wird durch einen Dienstnamespace, eine Ressourcen-ID und eine skalierbare Dimension identifiziert.

```
Set-AASScalingPolicy -ServiceNamespace AppStream -PolicyName ASFleetScaleInPolicy
-PolicyType StepScaling -ResourceId fleet/MyFleet -ScalableDimension
appstream:fleet:DesiredCapacity -StepScalingPolicyConfiguration_AdjustmentType
ChangeInCapacity -StepScalingPolicyConfiguration_Cooldown 360
-StepScalingPolicyConfiguration_MetricAggregationType Average -
```

```
StepScalingPolicyConfiguration_StepAdjustments @{ScalingAdjustment = -1;
MetricIntervalUpperBound = 0}
```

Ausgabe:

```
Alarms      PolicyARN
-----
{}          arn:aws:autoscaling:us-
west-2:012345678912:scalingPolicy:4897ca24-3caa-4bf1-8484-851a089b243c:resource/
appstream/fleet/MyFleet:policyName/ASFleetScaleInPolicy
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutScalingPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Set-AASScheduledAction

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-AASScheduledAction

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet erstellt oder aktualisiert eine geplante Aktion für ein skalierbares Application Auto Scaling Scaling-Ziel. Jedes skalierbare Ziel wird durch einen Dienstnamespace, eine Ressourcen-ID und eine skalierbare Dimension identifiziert.

```
Set-AASScheduledAction -ServiceNamespace AppStream -ResourceId fleet/
MyFleet -Schedule "cron(0 0 8 ? * MON-FRI *)" -ScalableDimension
appstream:fleet:DesiredCapacity -ScheduledActionName WeekDaysFleetScaling -
ScalableTargetAction_MinCapacity 5 -ScalableTargetAction_MaxCapacity 10
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutScheduledAction AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

AppStream 2.0-Beispiele mit Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V5 mit AppStream 2.0 verwenden.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-APSRResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung Add-APSRResourceTag.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel fügt der Ressource ein Ressourcen-Tag hinzu AppStream

```
Add-APSRResourceTag -ResourceArn arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:stack/SessionScriptTest -Tag @{StackState='Test'} -Select ^Tag
```

Ausgabe:

Name	Value
----	-----
StackState	Test

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [TagResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Copy-APSIImage

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Copy-APSIImage

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel kopiert ein Bild in eine andere Region

```
Copy-APSIImage -DestinationImageName TestImageCopy -DestinationRegion us-west-2 -SourceImageName Powershell
```

Ausgabe:

TestImageCopy

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CopyImage AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Disable-APSUser

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Disable-APSUser

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel deaktiviert einen Benutzer in USERPOOL

```
Disable-APSUser -AuthenticationType USERPOOL -UserName TestUser@lab.com
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DisableUser AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Enable-APSUser

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Enable-APSUser

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel aktiviert einen deaktivierten Benutzer in USERPOOL

```
Enable-APSUser -AuthenticationType USERPOOL -UserName TestUser@lab.com
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [EnableUser AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-APSAssociatedFleetList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-APSAssociatedFleetList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Flotte angezeigt, die einem Stack zugeordnet ist

```
Get-APSAssociatedFleetList -StackName PowershellStack
```

Ausgabe:

```
PowershellFleet
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListAssociatedFleets AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-APSAssociatedStackList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-APSAssociatedStackList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Stapel angezeigt, der einer Flotte zugeordnet ist

```
Get-APSAssociatedStackList -FleetName PowershellFleet
```

Ausgabe:

```
PowershellStack
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListAssociatedStacks AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-APSDirectoryConfigList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-APSDirectoryConfigList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Verzeichniskonfigurationen angezeigt, die in erstellt wurden AppStream

```
Get-APSDirectoryConfigList | Select DirectoryName,  
OrganizationalUnitDistinguishedNames, CreatedTime
```

Ausgabe:

```
DirectoryName OrganizationalUnitDistinguishedNames CreatedTime
```

```
-----
Test.com      {OU=AppStream,DC=Test,DC=com}    9/6/2019 10:56:40 AM
contoso.com   {OU=AppStream,OU=contoso,DC=contoso,DC=com}  8/9/2019 9:08:50 AM
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeDirectoryConfigs AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-APSFleetList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-APSFleetList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel zeigt Details einer Flotte

```
Get-APSFleetList -Name Test
```

Ausgabe:

```
Arn                : arn:aws:appstream:us-east-1:1234567890:fleet/Test
ComputeCapacityStatus : Amazon.AppStream.Model.ComputeCapacityStatus
CreatedTime        : 9/12/2019 5:00:45 PM
Description        : Test
DisconnectTimeoutInSeconds : 900
DisplayName        : Test
DomainJoinInfo     :
EnableDefaultInternetAccess : False
FleetErrors        : {}
FleetType          : ON_DEMAND
IamRoleArn         :
IdleDisconnectTimeoutInSeconds : 900
ImageArn           : arn:aws:appstream:us-east-1:1234567890:image/Test
ImageName          : Test
InstanceType       : stream.standard.medium
MaxUserDurationInSeconds : 57600
Name               : Test
State              : STOPPED
VpcConfig          : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeFleets AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-APSIImageBuilderList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-APSIImageBuilderList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel zeigt Details eines ImageBuilder

```
Get-APSIImageBuilderList -Name TestImage
```

Ausgabe:

```
AccessEndpoints           : {}
AppstreamAgentVersion     : 06-19-2019
Arn                       : arn:aws:appstream:us-east-1:1234567890:image-builder/
TestImage
CreatedTime               : 1/14/2019 4:33:05 AM
Description                :
DisplayName                : TestImage
DomainJoinInfo            :
EnableDefaultInternetAccess : False
IamRoleArn                :
ImageArn                  : arn:aws:appstream:us-east-1::image/Base-Image-
Builder-05-02-2018
ImageBuilderErrors        : {}
InstanceType              : stream.standard.large
Name                      : TestImage
NetworkAccessConfiguration : Amazon.AppStream.Model.NetworkAccessConfiguration
Platform                  : WINDOWS
State                     : STOPPED
StateChangeReason          :
VpcConfig                 : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeImageBuilders AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-APSIImageList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-APSIImageList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden private AppStream Bilder angezeigt

```
Get-APSIImageList -Type PRIVATE | select DisplayName, ImageBuilderName, Visibility,
arn
```

Ausgabe:

DisplayName	ImageBuilderName	Visibility	Arn
-----	-----	-----	---
OfficeApps	OfficeApps	PRIVATE	arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:image/OfficeApps
SessionScriptV2	SessionScriptTest	PRIVATE	arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:image/SessionScriptV2

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeImages AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-APSIImagePermission

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-APSIImagePermission

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Bildberechtigungen für ein geteiltes AppStream Bild angezeigt

```
Get-APSIImagePermission -Name Powershell | select SharedAccountId,
@{n="AllowFleet";e={$_.ImagePermissions.AllowFleet}},
@{n="AllowImageBuilder";e={$_.ImagePermissions.AllowImageBuilder}}
```

Ausgabe:

SharedAccountId	AllowFleet	AllowImageBuilder
-----	-----	-----
123456789012	True	True

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeImagePermissions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-APSSessionList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-APSSessionList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste von Sitzungen für eine Flotte angezeigt

```
Get-APSSessionList -FleetName PowershellFleet -StackName PowershellStack
```

Ausgabe:

```
AuthenticationType      : API
ConnectionState         : CONNECTED
FleetName               : PowershellFleet
Id                     : d8987c70-4394-4324-a396-2d485c26f2a2
MaxExpirationTime       : 12/27/2019 4:54:07 AM
NetworkAccessConfiguration : Amazon.AppStream.Model.NetworkAccessConfiguration
StackName               : PowershellStack
StartTime               : 12/26/2019 12:54:12 PM
State                   : ACTIVE
UserId                  : Test
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeSessions AWS -Tools für PowerShellCmdlet-Referenz \(V5\)](#).

Get-APSSStackList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-APSSStackList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste von AppStream Stack angezeigt

```
Get-APSSStackList | Select DisplayName, Arn, CreatedTime
```

Ausgabe:

```
DisplayName      Arn
                CreatedTime
```

```

-----
PowershellStack      arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:stack/
PowershellStack      4/24/2019 8:49:29 AM
SessionScriptTest    arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:stack/
SessionScriptTest    9/12/2019 3:23:12 PM

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeStacks AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-APSTagsForResourceList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-APSTagsForResourceList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Tags auf einer AppStream Ressource angezeigt

```
Get-APSTagsForResourceList -ResourceArn arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:stack/SessionScriptTest
```

Ausgabe:

```

Key      Value
---      -
StackState Test

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListTagsForResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-APSUsageReportSubscription

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-APSUsageReportSubscription

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden AppStreamUsageReport Konfigurationsdetails angezeigt

```
Get-APSUsageReportSubscription
```

Ausgabe:


```

LastGeneratedReportDate S3BucketName                               Schedule
SubscriptionErrors
-----
1/1/0001 12:00:00 AM      appstream-logs-us-east-1-123456789012-sik1hnxe DAILY    {}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeUsageReportSubscriptions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-APSUser

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-APSUser

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste von Benutzern mit aktiviertem Status angezeigt

```

Get-APSUser -AuthenticationType USERPOOL | Select-Object Username,
AuthenticationType, Enabled

```

Ausgabe:

```

Username                               AuthenticationType Enabled
-----
foo1@contoso.com USERPOOL                True
foo2@contoso.com USERPOOL                True
foo3@contoso.com USERPOOL                True
foo4@contoso.com USERPOOL                True
foo5@contoso.com USERPOOL                True

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeUsers AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-APSUserStackAssociation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-APSUserStackAssociation

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste der Benutzer angezeigt, die einem Stack zugewiesen sind

```
Get-APSTUserStackAssociation -StackName PowershellStack
```

Ausgabe:

AuthenticationType	SendEmailNotification	StackName	UserName
-----	-----	-----	-----
USERPOOL	False	PowershellStack	TestUser1@lab.com
USERPOOL	False	PowershellStack	TestUser2@lab.com

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeUserStackAssociations AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-APSDirectoryConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-APSDirectoryConfig

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel erstellt eine Verzeichniskonfiguration in AppStream

```
New-APSDirectoryConfig -ServiceAccountCredentials_AccountName contoso\ServiceAccount
-ServiceAccountCredentials_AccountPassword MyPass -DirectoryName contoso.com -
OrganizationalUnitDistinguishedName "OU=AppStream,OU=Contoso,DC=Contoso,DC=com"
```

Ausgabe:

CreatedTime	DirectoryName	OrganizationalUnitDistinguishedNames
-----	-----	-----
12/27/2019 11:00:30 AM	contoso.com	{OU=AppStream,OU=Contoso,DC=Contoso,DC=com}

Amazon.AppStream.Model.ServiceAccountCredentials

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateDirectoryConfig AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-APSFleet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-APSFleet

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel erstellt eine neue Flotte AppStream

```
New-APSFleet -ComputeCapacity_DesiredInstance 1 -InstanceType stream.standard.medium
-Name TestFleet -DisplayName TestFleet -FleetType ON_DEMAND -
EnableDefaultInternetAccess $True -VpcConfig_SubnetIds "subnet-123ce32","subnet-
a1234cfd" -VpcConfig_SecurityGroupIds sg-4d012a34 -ImageName SessionScriptTest -
Region us-west-2
```

Ausgabe:

```
Arn : arn:aws:appstream:us-west-2:123456789012:fleet/
TestFleet
ComputeCapacityStatus : Amazon.AppStream.Model.ComputeCapacityStatus
CreatedTime : 12/27/2019 11:24:42 AM
Description :
DisconnectTimeoutInSeconds : 900
DisplayName : TestFleet
DomainJoinInfo :
EnableDefaultInternetAccess : True
FleetErrors : {}
FleetType : ON_DEMAND
IamRoleArn :
IdleDisconnectTimeoutInSeconds : 0
ImageArn : arn:aws:appstream:us-west-2:123456789012:image/
SessionScriptTest
ImageName : SessionScriptTest
InstanceType : stream.standard.medium
MaxUserDurationInSeconds : 57600
Name : TestFleet
State : STOPPED
VpcConfig : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateFleet AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-APSIImageBuilder

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-APSIImageBuilder

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel erstellt einen Image Builder in AppStream

```
New-APSIImageBuilder -InstanceType stream.standard.medium -Name TestIB -DisplayName
TestIB -ImageName AppStream-WinServer2012R2-12-12-2019 -EnableDefaultInternetAccess
$True -VpcConfig_SubnetId subnet-a1234cfd -VpcConfig_SecurityGroupIds sg-2d012a34 -
Region us-west-2
```

Ausgabe:

```
AccessEndpoints           : {}
AppstreamAgentVersion     : 12-16-2019
Arn                       : arn:aws:appstream:us-west-2:123456789012:image-
builder/TestIB
CreatedTime               : 12/27/2019 11:39:24 AM
Description               :
DisplayName               : TestIB
DomainJoinInfo            :
EnableDefaultInternetAccess : True
IamRoleArn                :
ImageArn                  : arn:aws:appstream:us-west-2::image/AppStream-
WinServer2012R2-12-12-2019
ImageBuilderErrors        : {}
InstanceType              : stream.standard.medium
Name                      : TestIB
NetworkAccessConfiguration :
Platform                  : WINDOWS
State                     : PENDING
StateChangeReason         :
VpcConfig                  : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateImageBuilder AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-APSIImageBuilderStreamingURL

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-APSIImageBuilderStreamingURL

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel erstellt eine ImageBuilder Streaming-URL mit einer Gültigkeit von 2 Stunden

```
New-APSIImageBuilderStreamingURL -Name TestIB -Validity 7200 -Region us-west-2
```

Ausgabe:

```
Expires           StreamingURL
-----
12/27/2019 1:49:13 PM https://appstream2.us-west-2.aws.amazon.com/authenticate?
parameters=eyJ0eXB1IjoiQURNSU4iLCJleHBpcmVzIjoimTU3NzQ1NDU1MyIsImF3c0FjY291bnRJZCI6IjM5MzQwM
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateImageBuilderStreamingURL](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V5).

New-APSStack

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-APSStack

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel erstellt einen neuen Stack AppStream

```
New-APSStack -Name TestStack -DisplayName TestStack -ApplicationSettings_Enabled
$True -ApplicationSettings_SettingsGroup TestStack -Region us-west-2
```

Ausgabe:

```
AccessEndpoints      : {}
ApplicationSettings  : Amazon.AppStream.Model.ApplicationSettingsResponse
Arn                  : arn:aws:appstream:us-west-2:123456789012:stack/TestStack
CreatedTime          : 12/27/2019 12:34:19 PM
Description           :
DisplayName           : TestStack
EmbedHostDomains     : {}
FeedbackURL          :
Name                  : TestStack
RedirectURL           :
```

```
StackErrors      : {}
StorageConnectors : {}
UserSettings     : {Amazon.AppStream.Model.UserSetting,
  Amazon.AppStream.Model.UserSetting, Amazon.AppStream.Model.UserSetting,
  Amazon.AppStream.Model.UserSetting}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateStack AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-APSSstreamingURL

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-APSSstreamingURL

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel erstellt eine Streaming-URL von Stack

```
New-APSSstreamingURL -StackName SessionScriptTest -FleetName SessionScriptNew -UserId
TestUser
```

Ausgabe:

```
Expires           StreamingURL
-----
12/27/2019 12:43:37 PM https://appstream2.us-east-1.aws.amazon.com/authenticate?
parameters=eyJ0eXB1IjoiRU5EX1VTRVIiLCJleHBpcmVzIjoimTU3NzQ1MDYxNyIsImF3c0FjY291bnRJZCI6IjM5M...
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateStreamingURL](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V5).

New-APSUsageReportSubscription

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-APSUsageReportSubscription

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel aktiviert AppStream Nutzungsberichte

```
New-APSUsageReportSubscription
```

Ausgabe:

S3BucketName	Schedule
-----	-----
appstream-logs-us-east-1-123456789012-sik2hnxe	DAILY

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateUsageReportSubscription AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-APSUser

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-APSUser

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel erstellt einen Benutzer in USERPOOL

```
New-APSUser -UserName Test@lab.com -AuthenticationType USERP00L -FirstName 'kt' -
LastName 'aws' -Select ^UserName
```

Ausgabe:

```
Test@lab.com
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateUser AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Register-APSFleet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-APSFleet

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel registriert eine Flotte mit einem Stack

```
Register-APSFleet -StackName TestStack -FleetName TestFleet -Region us-west-2
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AssociateFleet AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Register-APSTUserStackBatch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-APSTUserStackBatch

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird einem Benutzer in USERPOOL ein Stack zugewiesen

```
Register-APSTUserStackBatch -UserStackAssociation
@{AuthenticationType="USERPOOL";SendEmailNotification=
$False;StackName="PowershellStack";UserName="TestUser1@lab.com"}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [BatchAssociateUserStack AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-APSDirectoryConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-APSDirectoryConfig

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die AppStream Verzeichniskonfiguration entfernt

```
Remove-APSDirectoryConfig -DirectoryName contoso.com
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-APSDirectoryConfig (DeleteDirectoryConfig)" on
target "contoso.com".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): A
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteDirectoryConfig AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-APSFleet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-APSFleet

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel entfernt und löscht eine Flotte AppStream

```
Remove-APSFleet -Name TestFleet -Region us-west-2
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-APSFleet (DeleteFleet)" on target "TestFleet".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): A
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteFleet AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-APSIImage

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-APSIImage

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel löscht ein Bild

```
Remove-APSIImage -Name TestImage -Region us-west-2
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-APSIImage (DeleteImage)" on target "TestImage".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): A
```

```
Applications           : {}
AppstreamAgentVersion  : LATEST
Arn                    : arn:aws:appstream:us-west-2:123456789012:image/
TestImage
BaseImageArn           :
CreatedTime            : 12/27/2019 1:34:10 PM
```

```

Description           :
DisplayName            : TestImage
ImageBuilderName      :
ImageBuilderSupported : True
ImagePermissions      :
Name                  : TestImage
Platform              : WINDOWS
PublicBaseImageReleasedDate : 6/12/2018 12:00:00 AM
State                  : AVAILABLE
StateChangeReason     :
Visibility             : PRIVATE

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteImage AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-APSIImageBuilder

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-APSIImageBuilder

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel löscht ein ImageBuilder

```
Remove-APSIImageBuilder -Name TestIB -Region us-west-2
```

Ausgabe:

```

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-APSIImageBuilder (DeleteImageBuilder)" on target
"TestIB".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): A

AccessEndpoints      : {}
AppstreamAgentVersion : 12-16-2019
Arn                  : arn:aws:appstream:us-west-2:123456789012:image-
builder/TestIB
CreatedTime          : 12/27/2019 11:39:24 AM
Description           :
DisplayName           : TestIB
DomainJoinInfo       :

```

```

EnableDefaultInternetAccess : True
IamRoleArn                   :
ImageArn                     : arn:aws:appstream:us-west-2::image/AppStream-
WinServer2012R2-12-12-2019
ImageBuilderErrors          : {}
InstanceType                 : stream.standard.medium
Name                         : TestIB
NetworkAccessConfiguration  : Amazon.AppStream.Model.NetworkAccessConfiguration
Platform                    : WINDOWS
State                       : DELETING
StateChangeReason           :
VpcConfig                   : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteImageBuilder AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-APSIImagePermission

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-APSIImagePermission

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Berechtigungen eines Images entfernt

```
Remove-APSIImagePermission -Name Powershell -SharedAccountId 123456789012
```

Ausgabe:

```

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-APSIImagePermission (DeleteImagePermissions)" on
target "Powershell".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): A

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteImagePermissions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-APSResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-APSResourceTag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel entfernt ein Ressourcen-Tag aus AppStream einer Ressource

```
Remove-APSRResourceTag -ResourceArn arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:stack/SessionScriptTest -TagKey StackState
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-APSRResourceTag (UntagResource)" on target
"arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:stack/SessionScriptTest".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): A
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UntagResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-APSSStack

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-APSSStack

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel löscht einen Stack

```
Remove-APSSStack -Name TestStack -Region us-west-2
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-APSSStack (DeleteStack)" on target "TestStack".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): A
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteStack AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-APSUsageReportSubscription

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-APSUsageReportSubscription

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Abonnement für AppStream Nutzungsberichte deaktiviert

```
Remove-APSUsageReportSubscription
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-APSUsageReportSubscription
(DeleteUsageReportSubscription)" on target "".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): A
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteUsageReportSubscription AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-APSUser

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-APSUser

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel löscht einen Benutzer aus USERPOOL

```
Remove-APSUser -UserName TestUser@lab.com -AuthenticationType USERPOOL
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-APSUser (DeleteUser)" on target "TestUser@lab.com".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): A
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteUser AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Revoke-APSSession

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Revoke-APSSession

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel widerruft eine Sitzung für Fleet AppStream

```
Revoke-APSSession -SessionId 6cd2f9a3-f948-4aa1-8014-8a7dcde14877
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ExpireSession AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Start-APSFleet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Start-APSFleet

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel startet eine Flotte

```
Start-APSFleet -Name PowershellFleet
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [StartFleet AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Start-APSIImageBuilder

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Start-APSIImageBuilder

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel startet ein ImageBuilder

```
Start-APSIImageBuilder -Name TestImage
```

Ausgabe:

```

AccessEndpoints           : {}
AppstreamAgentVersion     : 06-19-2019
Arn                       : arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:image-
builder/TestImage
CreatedTime               : 1/14/2019 4:33:05 AM
Description               :
DisplayName               : TestImage
DomainJoinInfo            :
EnableDefaultInternetAccess : False
IamRoleArn                :
ImageArn                  : arn:aws:appstream:us-east-1::image/Base-Image-
Builder-05-02-2018
ImageBuilderErrors        : {}
InstanceType              : stream.standard.large
Name                      : TestImage
NetworkAccessConfiguration : Amazon.AppStream.Model.NetworkAccessConfiguration
Platform                  : WINDOWS
State                     : PENDING
StateChangeReason          :
VpcConfig                  : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [StartImageBuilder AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Stop-APSFleet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Stop-APSFleet

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel stoppt eine Flotte

```
Stop-APSFleet -Name PowershellFleet
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [StopFleet AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Stop-APSImageBuilder

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Stop-APSImageBuilder

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel stoppt einen ImageBuilder

```
Stop-APSIImageBuilder -Name TestImage
```

Ausgabe:

```
AccessEndpoints           : {}
AppstreamAgentVersion     : 06-19-2019
Arn                       : arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:image-
builder/TestImage
CreatedTime               : 1/14/2019 4:33:05 AM
Description               :
DisplayName               : TestImage
DomainJoinInfo            :
EnableDefaultInternetAccess : False
IamRoleArn               :
ImageArn                 : arn:aws:appstream:us-east-1::image/Base-Image-
Builder-05-02-2018
ImageBuilderErrors        : {}
InstanceType              : stream.standard.large
Name                     : TestImage
NetworkAccessConfiguration : Amazon.AppStream.Model.NetworkAccessConfiguration
Platform                  : WINDOWS
State                     : STOPPING
StateChangeReason         :
VpcConfig                 : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [StopImageBuilder AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Unregister-APSFleet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-APSFleet

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Registrierung einer Flotte vom Stapel aufgehoben

```
Unregister-APSFleet -StackName TestStack -FleetName TestFleet -Region us-west-2
```


- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DisassociateFleet AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Unregister-APStackBatch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-APStackBatch

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel entfernt einen Benutzer aus einem zugewiesenen Stack

```
Unregister-APStackBatch -UserStackAssociation
@{AuthenticationType="USERPOOL";SendEmailNotification=
$False;StackName="PowershellStack";UserName="TestUser1@lab.com"}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [BatchDisassociateUserStack AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-APSDirectoryConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-APSDirectoryConfig

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel aktualisiert die Verzeichniskonfiguration, die in erstellt wurde AppStream

```
Update-APSDirectoryConfig -ServiceAccountCredentials_AccountName contoso
\ServiceAccount -ServiceAccountCredentials_AccountPassword MyPass@1$@#
-DirectoryName contoso.com -OrganizationalUnitDistinguishedName
"OU=AppStreamNew,OU=Contoso,DC=Contoso,DC=com"
```

Ausgabe:

```
CreatedTime          DirectoryName OrganizationalUnitDistinguishedNames
ServiceAccountCredentials
-----
-----
12/27/2019 3:50:02 PM contoso.com {OU=AppStreamNew,OU=Contoso,DC=Contoso,DC=com}
Amazon.AppStream.Model.ServiceAccountCredentials
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateDirectoryConfig AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-APSFleet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-APSFleet

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Eigenschaften einer Flotte aktualisiert

```
Update-APSFleet -Name PowershellFleet -EnableDefaultInternetAccess $True -
DisconnectTimeoutInSeconds 950
```

Ausgabe:

```
Arn                                : arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:fleet/
PowershellFleet
ComputeCapacityStatus              : Amazon.AppStream.Model.ComputeCapacityStatus
CreatedTime                        : 4/24/2019 8:39:41 AM
Description                        : PowershellFleet
DisconnectTimeoutInSeconds         : 950
DisplayName                       : PowershellFleet
DomainJoinInfo                    :
EnableDefaultInternetAccess        : True
FleetErrors                        : {}
FleetType                         : ON_DEMAND
IamRoleArn                        :
IdleDisconnectTimeoutInSeconds     : 900
ImageArn                          : arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:image/
Powershell
ImageName                         : Powershell
InstanceType                      : stream.standard.medium
MaxUserDurationInSeconds           : 57600
Name                              : PowershellFleet
State                             : STOPPED
VpcConfig                        : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateFleet AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-APSIImagePermission

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-APSIImagePermission

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel teilt ein AppStream Bild mit einem anderen Konto

```
Update-APSIImagePermission -Name Powershell -SharedAccountId 123456789012 -  
ImagePermissions_AllowFleet $True -ImagePermissions_AllowImageBuilder $True
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateImagePermissions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-APSSStack

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-APSSStack

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel aktualisiert (aktiviert) die Persistenz von Anwendungseinstellungen und Basisordnern auf einem Stack

```
Update-APSSStack -Name PowershellStack -ApplicationSettings_Enabled $True  
-ApplicationSettings_SettingsGroup PowershellStack -StorageConnector  
@{ConnectorType="HOMEFOLDERS"}
```

Ausgabe:

```
AccessEndpoints      : {}  
ApplicationSettings  : Amazon.AppStream.Model.ApplicationSettingsResponse  
Arn                  : arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:stack/PowershellStack  
CreatedTime          : 4/24/2019 8:49:29 AM  
Description          : PowershellStack  
DisplayName          : PowershellStack  
EmbedHostDomains     : {}  
FeedbackURL          :  
Name                 : PowershellStack  
RedirectURL          :  
StackErrors          : {}  
StorageConnectors    : {Amazon.AppStream.Model.StorageConnector,  
                        Amazon.AppStream.Model.StorageConnector}
```

```
UserSettings      : {Amazon.AppStream.Model.UserSetting,  
    Amazon.AppStream.Model.UserSetting, Amazon.AppStream.Model.UserSetting,  
    Amazon.AppStream.Model.UserSetting}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateStack AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Aurora-Beispiele mit Tools für PowerShell V5

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe der AWS -Tools für PowerShell V5 mit Aurora Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-RDSOrderableDBInstanceOption

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Get-RDSOrderableDBInstanceOption`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet die DB-Engine-Versionen auf, die eine bestimmte DB-Instance-Klasse in einem AWS-Region unterstützen.

```
$params = @{  
    Engine = 'aurora-postgresql'  
    DBInstanceClass = 'db.r5.large'  
    Region = 'us-east-1'  
}  
Get-RDSOrderableDBInstanceOption @params
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die DB-Instance-Klassen aufgeführt, die für eine bestimmte DB-Engine-Version in einem unterstützten AWS-Region.

```
$params = @{  
    Engine = 'aurora-postgresql'  
    EngineVersion = '13.6'  
    Region = 'us-east-1'  
}  
Get-RDSOrderableDBInstanceOption @params
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeOrderableDBInstanceOptionen](#) in der AWS - Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V5).

Auto Scaling Scaling-Beispiele mit Tools für PowerShell V5

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V5 mit Auto Scaling Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-ASLoadBalancer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Add-ASLoadBalancer`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene Load Balancer der angegebenen Auto Scaling Scaling-Gruppe zugeordnet.

```
Add-ASLoadBalancer -LoadBalancerName my-lb -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AttachLoadBalancers AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Complete-ASLifecycleAction

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Complete-ASLifecycleAction

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Lebenszyklusaktion abgeschlossen.

```
Complete-ASLifecycleAction -LifecycleHookName myLifecycleHook -  
AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleActionResult CONTINUE -LifecycleActionToken  
bcd2f1b8-9a78-44d3-8a7a-4dd07d7cf635
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CompleteLifecycleAction AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Disable-ASMetricsCollection

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Disable-ASMetricsCollection

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Überwachung der angegebenen Metriken für die angegebene Auto Scaling Scaling-Gruppe deaktiviert.

```
Disable-ASMetricsCollection -AutoScalingGroupName my-asg -Metric @("GroupMinSize",  
"GroupMaxSize")
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die Überwachung aller Metriken für die angegebene Auto Scaling Scaling-Gruppe deaktiviert.

```
Disable-ASMetricsCollection -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DisableMetricsCollection AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Dismount-ASInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Dismount-ASInstance

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Instance von der angegebenen Auto Scaling-Gruppe getrennt und die gewünschte Kapazität verringert, sodass Auto Scaling keine Ersatz-Instance startet.

```
Dismount-ASInstance -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg -  
ShouldDecrementDesiredCapacity $true
```

Ausgabe:

```
ActivityId           : 06733445-ce94-4039-be1b-b9f1866e276e  
AutoScalingGroupName : my-asg  
Cause                : At 2015-11-20T22:34:59Z instance i-93633f9b was detached in  
                      response to a user request, shrinking  
                      the capacity from 2 to 1.  
Description          : Detaching EC2 instance: i-93633f9b  
Details              : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet  
                      ID":"subnet-5264e837"}  
EndTime              :  
Progress             : 50  
StartTime             : 11/20/2015 2:34:59 PM  
StatusCode           : InProgress  
StatusMessage        :
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die angegebene Instance von der angegebenen Auto Scaling-Gruppe getrennt, ohne die gewünschte Kapazität zu verringern. Auto Scaling startet eine Ersatzinstanz.

```
Dismount-ASInstance -InstanceId i-7bf746a2 -AutoScalingGroupName my-asg -  
ShouldDecrementDesiredCapacity $false
```

Ausgabe:

```
ActivityId           : f43a3cd4-d38c-4af7-9fe0-d76ec2307b6d  
AutoScalingGroupName : my-asg  
Cause                : At 2015-11-20T22:34:59Z instance i-7bf746a2 was detached in  
                      response to a user request.
```

```

Description      : Detaching EC2 instance: i-7bf746a2
Details          : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
  ID":"subnet-5264e837"}
EndTime         :
Progress        : 50
StartTime       : 11/20/2015 2:34:59 PM
StatusCode      : InProgress
StatusMessage   :

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DetachInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Dismount-ASLoadBalancer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Dismount-ASLoadBalancer

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene Load Balancer von der angegebenen Auto Scaling Group getrennt.

```
Dismount-ASLoadBalancer -LoadBalancerName my-lb -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DetachLoadBalancers AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Enable-ASMetricsCollection

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Enable-ASMetricsCollection

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel ermöglicht die Überwachung der angegebenen Metriken für die angegebene Auto Scaling Group.

```
Enable-ASMetricsCollection -Metric @("GroupMinSize", "GroupMaxSize") -
AutoScalingGroupName my-asg -Granularity 1Minute
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel ermöglicht die Überwachung aller Metriken für die angegebene Auto Scaling Group.


```
Enable-ASMetricsCollection -AutoScalingGroupName my-asg -Granularity 1Minute
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [EnableMetricsCollection AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Enter-ASStandby

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Enter-ASStandby

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Instance in den Standby-Modus versetzt und die gewünschte Kapazität verringert, sodass Auto Scaling keine Ersatz-Instance startet.

```
Enter-ASStandby -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg -  
ShouldDecrementDesiredCapacity $true
```

Ausgabe:

```
ActivityId           : e36a5a54-ced6-4df8-bd19-708e2a59a649  
AutoScalingGroupName : my-asg  
Cause                : At 2015-11-22T15:48:06Z instance i-95b8484f was moved to  
                      standby in response to a user request,  
                      shrinking the capacity from 2 to 1.  
Description          : Moving EC2 instance to Standby: i-95b8484f  
Details              : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet  
                      ID":"subnet-5264e837"}  
EndTime              :  
Progress             : 50  
StartTime             : 11/22/2015 7:48:06 AM  
StatusCode            : InProgress  
StatusMessage        :
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die angegebene Instance in den Standby-Modus versetzt, ohne die gewünschte Kapazität zu verringern. Auto Scaling startet eine Ersatzinstanz.

```
Enter-ASStandby -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg -  
ShouldDecrementDesiredCapacity $false
```

Ausgabe:

```

ActivityId          : e36a5a54-ced6-4df8-bd19-708e2a59a649
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause               : At 2015-11-22T15:48:06Z instance i-95b8484f was moved to
                    standby in response to a user request.
Description         : Moving EC2 instance to Standby: i-95b8484f
Details             : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                    ID":"subnet-5264e837"}
EndTime            :
Progress           : 50
StartTime          : 11/22/2015 7:48:06 AM
StatusCode          : InProgress
StatusMessage       :

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [EnterStandby AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Exit-ASStandby

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Exit-ASStandby

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Instanz aus dem Standby-Modus versetzt.

```
Exit-ASStandby -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg
```

Ausgabe:

```

ActivityId          : 1833d3e8-e32f-454e-b731-0670ad4c6934
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause               : At 2015-11-22T15:51:21Z instance i-95b8484f was moved out of
                    standby in response to a user
                    request, increasing the capacity from 1 to 2.
Description         : Moving EC2 instance out of Standby: i-95b8484f
Details             : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                    ID":"subnet-5264e837"}
EndTime            :
Progress           : 30
StartTime          : 11/22/2015 7:51:21 AM
StatusCode          : PreInService
StatusMessage       :

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ExitStandby AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ASAccountLimit

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASAccountLimit

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Auto Scaling Scaling-Ressourcenlimits für Ihr AWS Konto beschrieben.

```
Get-ASAccountLimit
```

Ausgabe:

```
MaxNumberOfAutoScalingGroups      : 20
MaxNumberOfLaunchConfigurations   : 100
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAccountLimits AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ASAdjustmentType

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASAdjustmentType

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die Anpassungstypen, die von Auto Scaling unterstützt werden.

```
Get-ASAdjustmentType
```

Ausgabe:

```
Type
----
ChangeInCapacity
ExactCapacity
```

```
PercentChangeInCapacity
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAdjustmentTypes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ASAutoScalingGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASAutoScalingGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Namen Ihrer Auto Scaling Scaling-Gruppen aufgeführt.

```
Get-ASAutoScalingGroup | format-table -property AutoScalingGroupName
```

Ausgabe:

```
AutoScalingGroupName
-----
my-asg-1
my-asg-2
my-asg-3
my-asg-4
my-asg-5
my-asg-6
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt die angegebene Auto Scaling Scaling-Gruppe.

```
Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg-1
```

Ausgabe:

```
AutoScalingGroupARN      : arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:autoScalingGroup:930d940e-891e-4781-a11a-7b0acd480
                           f03:autoScalingGroupName/my-asg-1
AutoScalingGroupName     : my-asg-1
AvailabilityZones        : {us-west-2b, us-west-2a}
CreatedTime              : 3/1/2015 9:05:31 AM
DefaultCooldown          : 300
DesiredCapacity          : 2
EnabledMetrics           : {}
```

```

HealthCheckGracePeriod : 300
HealthCheckType         : EC2
Instances               : {my-lc}
LaunchConfigurationName : my-lc
LoadBalancerNames       : {}
MaxSize                 : 0
MinSize                 : 0
PlacementGroup          :
Status                  :
SuspendedProcesses      : {}
Tags                    : {}
TerminationPolicies     : {Default}
VPCZoneIdentifier        : subnet-e4f33493,subnet-5264e837

```

Beispiel 3: Dieses Beispiel beschreibt die angegebenen zwei Auto Scaling Scaling-Gruppen.

```
Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName @("my-asg-1", "my-asg-2")
```

Beispiel 4: Dieses Beispiel beschreibt die Auto Scaling Scaling-Instances für die angegebene Auto Scaling Scaling-Gruppe.

```
(Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg-1).Instances
```

Beispiel 5: Dieses Beispiel beschreibt alle Ihre Auto Scaling Scaling-Gruppen.

```
Get-ASAutoScalingGroup
```

Beispiel 6: Dieses LaunchTemplate Beispiel beschreibt die angegebene Auto Scaling Scaling-Gruppe. In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass die Option „Instance-Kaufoptionen“ auf „An der Startvorlage festhalten“ gesetzt ist. Falls diese Option auf „Kaufoptionen und Instanztypen kombinieren“ gesetzt ist, LaunchTemplate könnte mit "darauf zugegriffen werdenMixedInstancesPolicy. LaunchTemplate,-Eigenschaft.

```
(Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-ag-1).LaunchTemplate
```

Ausgabe:

LaunchTemplateId	LaunchTemplateName	Version
-----	-----	-----
lt-06095fd619cb40371	test-launch-template	\$Default

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAutoScalingGroups AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ASAutoScalingInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASAutoScalingInstance

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Ihre Auto Scaling Scaling-Instances aufgeführt. IDs

```
Get-ASAutoScalingInstance | format-table -property InstanceId
```

Ausgabe:

```
InstanceId
-----
i-12345678
i-87654321
i-abcd1234
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt die angegebene Auto Scaling Scaling-Instanz.

```
Get-ASAutoScalingInstance -InstanceId i-12345678
```

Ausgabe:

```
AutoScalingGroupName    : my-asg
AvailabilityZone          : us-west-2b
HealthStatus             : HEALTHY
InstanceId                : i-12345678
LaunchConfigurationName  : my-lc
LifecycleState            : InService
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel beschreibt die angegebenen zwei Auto Scaling Scaling-Instances.

```
Get-ASAutoScalingInstance -InstanceId @( "i-12345678", "i-87654321" )
```

Beispiel 4: Dieses Beispiel beschreibt die Auto Scaling Scaling-Instances für die angegebene Auto Scaling Scaling-Gruppe.

```
(Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg).Instances | Get-ASAutoScalingInstance
```

Beispiel 5: Dieses Beispiel beschreibt alle Ihre Auto Scaling Scaling-Instances.

```
Get-ASAutoScalingInstance
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAutoScalingInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ASAutoScalingNotificationType

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASAutoScalingNotificationType

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet die Benachrichtigungstypen auf, die von Auto Scaling unterstützt werden.

```
Get-ASAutoScalingNotificationType
```

Ausgabe:

```
autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH
autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH_ERROR
autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE
autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE_ERROR
autoscaling:TEST_NOTIFICATION
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAutoScalingNotificationTypes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ASLaunchConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASLaunchConfiguration

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Namen Ihrer Startkonfigurationen aufgeführt.

```
Get-ASLaunchConfiguration | format-table -property LaunchConfigurationName
```

Ausgabe:

```
LaunchConfigurationName
-----
my-lc-1
my-lc-2
my-lc-3
my-lc-4
my-lc-5
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt die angegebene Startkonfiguration.

```
Get-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName my-lc-1
```

Ausgabe:

```
AssociatePublicIpAddress      : True
BlockDeviceMappings           : {/dev/xvda}
ClassicLinkVPCId              :
ClassicLinkVPCSecurityGroups  : {}
CreatedTime                   : 12/12/2014 3:22:08 PM
EbsOptimized                   : False
IamInstanceProfile             :
ImageId                       : ami-043a5034
InstanceMonitoring             : Amazon.AutoScaling.Model.InstanceMonitoring
InstanceType                   : t2.micro
KernelId                      :
KeyName                       :
LaunchConfigurationARN         : arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:launchConfiguration:7e5f31e4-693b-4604-9322-
                                e6f68d7fafad:launchConfigurationName/my-lc-1
LaunchConfigurationName       : my-lc-1
PlacementTenancy               :
RamdiskId                     :
SecurityGroups                 : {sg-67ef0308}
SpotPrice                     :
UserData                      :
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel beschreibt die beiden angegebenen Startkonfigurationen.


```
Get-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName @("my-lc-1", "my-lc-2")
```

Beispiel 4: Dieses Beispiel beschreibt all Ihre Startkonfigurationen.

```
Get-ASLaunchConfiguration
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeLaunchConfigurations AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ASLifecycleHook

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASLifecycleHook

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt den angegebenen Lifecycle-Hook.

```
Get-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName myLifecycleHook
```

Ausgabe:

```
AutoScalingGroupName : my-asg
DefaultResult         : ABANDON
GlobalTimeout         : 172800
HeartbeatTimeout      : 3600
LifecycleHookName     : myLifecycleHook
LifecycleTransition    : auto-scaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING
NotificationMetadata   :
NotificationTargetARN  : arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic
RoleARN               : arn:aws:iam::123456789012:role/my-iam-role
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt alle Lifecycle-Hooks für die angegebene Auto Scaling Scaling-Gruppe.

```
Get-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden alle Lifecycle-Hooks für all Ihre Auto Scaling Scaling-Gruppen beschrieben.

```
Get-ASLifecycleHook
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeLifecycleHooks AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ASLifecycleHookType

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASLifecycleHookType

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die von Auto Scaling unterstützten Lifecycle-Hook-Typen aufgeführt.

```
Get-ASLifecycleHookType
```

Ausgabe:

```
autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING
auto-scaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeLifecycleHookTypes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ASLoadBalancer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASLoadBalancer

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die Load Balancer für die angegebene Auto Scaling Scaling-Gruppe.

```
Get-ASLoadBalancer -AutoScalingGroupName my-asg
```

Ausgabe:

LoadBalancerName	State
-----	-----

my-lb	Added

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeLoadBalancers AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ASMetricCollectionType

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASMetricCollectionType

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Arten der Metrikerfassung aufgeführt, die von Auto Scaling unterstützt werden.

```
(Get-ASMetricCollectionType).Metrics
```

Ausgabe:

```
Metric
-----
GroupMinSize
GroupMaxSize
GroupDesiredCapacity
GroupInServiceInstances
GroupPendingInstances
GroupTerminatingInstances
GroupStandbyInstances
GroupTotalInstances
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die entsprechenden Granularitäten aufgeführt.

```
(Get-ASMetricCollectionType).Granularities
```

Ausgabe:

```
Granularity
-----
1Minute
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeMetricCollectionTypes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ASNotificationConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASNotificationConfiguration

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die Benachrichtigungsaktionen, die mit der angegebenen Auto Scaling Scaling-Gruppe verknüpft sind.

```
Get-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg | format-list
```

Ausgabe:

```
AutoScalingGroupName : my-asg
NotificationType      : auto-scaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH
TopicARN              : arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic

AutoScalingGroupName : my-asg
NotificationType      : auto-scaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE
TopicARN              : arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die Benachrichtigungsaktionen beschrieben, die mit all Ihren Auto Scaling Scaling-Gruppen verknüpft sind.

```
Get-ASNotificationConfiguration
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeNotificationConfigurations AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ASPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Richtlinien für die angegebene Auto Scaling Scaling-Gruppe beschrieben.

```
Get-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg
```

Ausgabe:

```

AdjustmentType      : ChangeInCapacity
Alarms               : {}
AutoScalingGroupName : my-asg
Cooldown            : 0
EstimatedInstanceWarmup : 0
MetricAggregationType :
MinAdjustmentMagnitude : 0
MinAdjustmentStep    : 0
PolicyARN            : arn:aws:auto-scaling:us-
west-2:123456789012:scalingPolicy:aa3836ab-5462-42c7-adab-e1d769fc24ef
                    :autoScalingGroupName/my-asg:policyName/myScaleInPolicy
PolicyName           : myScaleInPolicy
PolicyType           : SimpleScaling
ScalingAdjustment     : -1
StepAdjustments       : {}

```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt die angegebenen Richtlinien für die angegebene Auto Scaling Scaling-Gruppe.

```

Get-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName @("myScaleOutPolicy",
"myScaleInPolicy")

```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden alle Richtlinien für all Ihre Auto Scaling Scaling-Gruppen beschrieben.

```

Get-ASPolicy

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribePolicies AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ASScalingActivity

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASScalingActivity

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die Skalierungsaktivitäten der letzten sechs Wochen für die angegebene Auto Scaling Scaling-Gruppe.

```

Get-ASScalingActivity -AutoScalingGroupName my-asg

```

Ausgabe:

```

ActivityId      : 063308ae-aa22-4a9b-94f4-9fae4EXAMPLE
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause           : At 2015-11-22T15:45:16Z a user request explicitly set group
                  desired capacity changing the desired
                      capacity from 1 to 2. At 2015-11-22T15:45:34Z an instance
                  was started in response to a difference
                      between desired and actual capacity, increasing the capacity
                  from 1 to 2.
Description     : Launching a new EC2 instance: i-26e715fc
Details         : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                  ID":"subnet-5264e837"}
EndTime        : 11/22/2015 7:46:09 AM
Progress        : 100
StartTime       : 11/22/2015 7:45:35 AM
StatusCode      : Successful
StatusMessage   :

ActivityId      : ce719997-086d-4c73-a2f1-ab703EXAMPLE
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause           : At 2015-11-20T22:57:53Z a user request created an
                  AutoScalingGroup changing the desired capacity
                      from 0 to 1. At 2015-11-20T22:57:58Z an instance was
                  started in response to a difference betwe
                      en desired and actual capacity, increasing the capacity from
                  0 to 1.
Description     : Launching a new EC2 instance: i-93633f9b
Details         : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                  ID":"subnet-5264e837"}
EndTime        : 11/20/2015 2:58:32 PM
Progress        : 100
StartTime       : 11/20/2015 2:57:59 PM
StatusCode      : Successful
StatusMessage   :

```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt die angegebene Skalierungsaktivität.

```
Get-ASScalingActivity -ActivityId "063308ae-aa22-4a9b-94f4-9fae4EXAMPLE"
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel beschreibt die Skalierungsaktivitäten der letzten sechs Wochen für all Ihre Auto Scaling Scaling-Gruppen.

```
Get-ASScalingActivity
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeScalingActivities AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ASScalingProcessType

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASScalingProcessType

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet die Prozesstypen auf, die von Auto Scaling unterstützt werden.

```
Get-ASScalingProcessType
```

Ausgabe:

```
ProcessName
-----
AZRebalance
AddToLoadBalancer
AlarmNotification
HealthCheck
Launch
ReplaceUnhealthy
ScheduledActions
Terminate
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeScalingProcessTypes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ASScheduledAction

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASScheduledAction

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die geplanten Skalierungsaktionen für die angegebene Auto Scaling Scaling-Gruppe.

```
Get-ASScheduledAction -AutoScalingGroupName my-asg
```

Ausgabe:

```
AutoScalingGroupName : my-asg
DesiredCapacity       : 10
EndTime               :
MaxSize               :
MinSize               :
Recurrence             :
ScheduledActionARN    : arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledUpdateGroupAction:8a4c5f24-6ec6-4306-a2dd-f7
                        2c3af3a4d6:autoScalingGroupName/my-asg:scheduledActionName/
myScheduledAction
ScheduledActionName   : myScheduledAction
StartTime              : 11/30/2015 8:00:00 AM
Time                   : 11/30/2015 8:00:00 AM
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die angegebenen geplanten Skalierungsaktionen beschrieben.

```
Get-ASScheduledAction -ScheduledActionName @"myScheduledScaleOut",
"myScheduledScaleIn")
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel beschreibt die geplanten Skalierungsaktionen, die zum angegebenen Zeitpunkt beginnen.

```
Get-ASScheduledAction -StartTime "2015-12-01T08:00:00Z"
```

Beispiel 4: Dieses Beispiel beschreibt die geplanten Skalierungsaktionen, die zum angegebenen Zeitpunkt enden.

```
Get-ASScheduledAction -EndTime "2015-12-30T08:00:00Z"
```

Beispiel 5: In diesem Beispiel werden die geplanten Skalierungsaktionen für alle Ihre Auto Scaling Scaling-Gruppen beschrieben.

```
Get-ASScheduledAction
```


- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeScheduledActions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ASTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASTag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die Tags mit einem Schlüsselwert von entweder 'myTag' oder 'myTag2'. Die möglichen Werte für den Filternamen sind ", auto-scaling-group 'key', 'value' und ". propagate-at-launch Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
Get-ASTag -Filter @( @{ Name="key"; Values=@("myTag", "myTag2") } )
```

Ausgabe:

```
Key                : myTag2
PropagateAtLaunch  : True
ResourceId         : my-asg
ResourceType       : auto-scaling-group
Value              : myTagValue2

Key                : myTag
PropagateAtLaunch  : True
ResourceId         : my-asg
ResourceType       : auto-scaling-group
Value              : myTagValue
```

Beispiel 2: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um den Filter für den Filter-Parameter zu erstellen.

```
$keys = New-Object string[] 2
$keys[0] = "myTag"
$keys[1] = "myTag2"
$filter = New-Object Amazon.AutoScaling.Model.Filter
$filter.Name = "key"
$filter.Values = $keys
Get-ASTag -Filter @( $filter )
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel beschreibt alle Tags für all Ihre Auto Scaling Scaling-Gruppen.

```
Get-ASTag
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ASTerminationPolicyType

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASTerminationPolicyType

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Kündigungsrichtlinien aufgeführt, die von Auto Scaling unterstützt werden.

```
Get-ASTerminationPolicyType
```

Ausgabe:

```
ClosestToNextInstanceHour  
Default  
NewestInstance  
OldestInstance  
OldestLaunchConfiguration
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTerminationPolicyTypes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Mount-ASInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Mount-ASInstance

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Instance an die angegebene Auto Scaling Scaling-Gruppe angehängt. Auto Scaling erhöht automatisch die gewünschte Kapazität der Auto Scaling Scaling-Gruppe.

```
Mount-ASInstance -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AttachInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-ASAutoScalingGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ASAutoScalingGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Auto Scaling Group mit dem angegebenen Namen und den angegebenen Attributen erstellt. Die standardmäßig gewünschte Kapazität ist die Mindestgröße. Daher startet diese Auto Scaling Group zwei Instances, eine in jeder der angegebenen zwei Availability Zones.

```
New-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -LaunchConfigurationName my-lc -
MinSize 2 -MaxSize 6 -AvailabilityZone @("us-west-2a", "us-west-2b")
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateAutoScalingGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-ASLaunchConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ASLaunchConfiguration

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Startkonfiguration mit dem Namen „my-lc“ erstellt. Die von Auto Scaling Groups gestarteten EC2 Instances, die diese Startkonfiguration verwenden, verwenden den angegebenen Instance-Typ, das angegebene AMI, die Sicherheitsgruppe und die IAM-Rolle.

```
New-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName my-lc -InstanceType "m3.medium" -
ImageId "ami-12345678" -SecurityGroup "sg-12345678" -IamInstanceProfile "myIamRole"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateLaunchConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-ASAutoScalingGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ASAutoScalingGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Auto Scaling Scaling-Gruppe gelöscht, wenn sie keine laufenden Instances hat. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird.

```
Remove-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ASAutoScalingGroup (DeleteAutoScalingGroup)" on Target
"my-asg".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

Beispiel 2: Wenn Sie den Force-Parameter angeben, werden Sie nicht zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird.

```
Remove-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -Force
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird die angegebene Auto Scaling Scaling-Gruppe gelöscht und alle laufenden Instances, die sie enthält, beendet.

```
Remove-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -ForceDelete $true -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteAutoScalingGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-ASLaunchConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ASLaunchConfiguration

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Startkonfiguration gelöscht, wenn sie nicht an eine Auto Scaling Scaling-Gruppe angehängt ist. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird.

```
Remove-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName my-lc
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ASLaunchConfiguration (DeleteLaunchConfiguration)" on
Target "my-lc".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

Beispiel 2: Wenn Sie den Force-Parameter angeben, werden Sie nicht zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird.

```
Remove-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName my-lc -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteLaunchConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-ASLifecycleHook

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ASLifecycleHook

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene Lifecycle-Hook für die angegebene Auto Scaling Scaling-Gruppe gelöscht. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird.

```
Remove-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName
myLifecycleHook
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ASLifecycleHook (DeleteLifecycleHook)" on Target
"myLifecycleHook".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

Beispiel 2: Wenn Sie den Force-Parameter angeben, werden Sie nicht zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird.

```
Remove-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName
myLifecycleHook -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteLifecycleHook AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-ASNotificationConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ASNotificationConfiguration

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Benachrichtigungsaktion gelöscht. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird.

```
Remove-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg -TopicARN
"arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ASNotificationConfiguration
(DeleteNotificationConfiguration)" on Target
"arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

Beispiel 2: Wenn Sie den Force-Parameter angeben, werden Sie nicht zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird.

```
Remove-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg -TopicARN  
"arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic" -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteNotificationConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-ASPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ASPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Richtlinie für die angegebene Auto Scaling Scaling-Gruppe gelöscht. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird.

```
Remove-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName myScaleInPolicy
```

Ausgabe:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing operation "Remove-ASPolicy (DeletePolicy)" on Target "myScaleInPolicy".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"):
```

Beispiel 2: Wenn Sie den Force-Parameter angeben, werden Sie nicht zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird.

```
Remove-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName myScaleInPolicy -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeletePolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-ASScheduledAction

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ASScheduledAction

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene geplante Aktion für die angegebene Auto Scaling Group gelöscht. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird.

```
Remove-ASScheduledAction -AutoScalingGroupName my-asg -ScheduledAction  
"myScheduledAction"
```

Ausgabe:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing operation "Remove-ASScheduledAction (DeleteScheduledAction)" on Target  
"myScheduledAction".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"):
```

Beispiel 2: Wenn Sie den Force-Parameter angeben, werden Sie nicht zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird.

```
Remove-ASScheduledAction -AutoScalingGroupName my-asg -ScheduledAction  
"myScheduledAction" -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteScheduledAction AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-ASTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ASTag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Tag aus der angegebenen Auto Scaling Group entfernt. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
Remove-ASTag -Tag @( @({ResourceType="auto-scaling-group"; ResourceId="my-asg";  
Key="myTag" } ) )
```


Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ASTag (DeleteTags)" on target
"Amazon.AutoScaling.Model.Tag".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

Beispiel 2: Wenn Sie den Force-Parameter angeben, werden Sie nicht zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird.

```
Remove-ASTag -Tag @( @{ResourceType="auto-scaling-group"; ResourceId="my-asg";
Key="myTag" } ) -Force
```

Beispiel 3: Bei Powershell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um das Tag für den Tag-Parameter zu erstellen.

```
$tag = New-Object Amazon.AutoScaling.Model.Tag
$tag.ResourceType = "auto-scaling-group"
$tag.ResourceId = "my-asg"
$tag.Key = "myTag"
Remove-ASTag -Tag $tag -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Resume-ASProcess

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Resume-ASProcess

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene Auto Scaling Scaling-Prozess für die angegebene Auto Scaling Scaling-Gruppe wieder aufgenommen.

```
Resume-ASProcess -AutoScalingGroupName my-asg -ScalingProcess "AlarmNotification"
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle unterbrochenen Auto Scaling Scaling-Prozesse für die angegebene Auto Scaling Scaling-Gruppe wieder aufgenommen.

```
Resume-ASProcess -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ResumeProcesses AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Set-ASDesiredCapacity

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-ASDesiredCapacity

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Größe der angegebenen Auto Scaling Scaling-Gruppe festgelegt.

```
Set-ASDesiredCapacity -AutoScalingGroupName my-asg -DesiredCapacity 2
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel legt die Größe der angegebenen Auto Scaling Scaling-Gruppe fest und wartet, bis die Abklingzeit abgeschlossen ist, bevor auf die neue Größe skaliert wird.

```
Set-ASDesiredCapacity -AutoScalingGroupName my-asg -DesiredCapacity 2 -HonorCooldown $true
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SetDesiredCapacity AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Set-ASInstanceHealth

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-ASInstanceHealth

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Status der angegebenen Instanz auf „Ungesund“ gesetzt, wodurch sie außer Betrieb genommen wird. Auto Scaling beendet und ersetzt die Instanz.

```
Set-ASInstanceHealth -HealthStatus Unhealthy -InstanceId i-93633f9b
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird der Status der angegebenen Instance auf „Healthy“ gesetzt, sodass sie weiterhin in Betrieb bleibt. Eine Übergangsfrist für Integritätsprüfungen für die Auto Scaling Scaling-Gruppe wird nicht eingehalten.

```
Set-ASInstanceHealth -HealthStatus Healthy -InstanceId i-93633f9b -  
ShouldRespectGracePeriod $false
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SetInstanceHealth AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Set-ASInstanceProtection

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-ASInstanceProtection

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Instanzschutz für die angegebene Instanz aktiviert.

```
Set-ASInstanceProtection -AutoScalingGroupName my-asg -InstanceId i-12345678 -  
ProtectedFromScaleIn $true
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird der Instanzschutz für die angegebene Instanz deaktiviert.

```
Set-ASInstanceProtection -AutoScalingGroupName my-asg -InstanceId i-12345678 -  
ProtectedFromScaleIn $false
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SetInstanceProtection AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Set-ASTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-ASTag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebenen Auto Scaling Scaling-Gruppe ein einzelnes Tag hinzugefügt. Der Tag-Schlüssel ist 'myTag' und der Tag-Wert ist 'myTagValue'. Auto Scaling gibt dieses Tag an die nachfolgenden EC2 Instances weiter, die von der Auto Scaling Scaling-Gruppe gestartet werden. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
Set-ASTag -Tag @( @{ResourceType="auto-scaling-group"; ResourceId="my-asg";  
Key="myTag"; Value="myTagValue"; PropagateAtLaunch=$true} )
```

Beispiel 2: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um das Tag für den Tag-Parameter zu erstellen.

```
$tag = New-Object Amazon.AutoScaling.Model.Tag
$tag.ResourceType = "auto-scaling-group"
$tag.ResourceId = "my-asg"
$tag.Key = "myTag"
$tag.Value = "myTagValue"
$tag.PropagateAtLaunch = $true
Set-ASTag -Tag $tag
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateOrUpdateTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Start-ASPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Start-ASPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Richtlinie für die angegebene Auto Scaling Scaling-Gruppe ausgeführt.

```
Start-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName "myScaleInPolicy"
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die angegebene Richtlinie für die angegebene Auto Scaling Scaling-Gruppe ausgeführt, nachdem auf den Abschluss der Abklingzeit gewartet wurde.

```
Start-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName "myScaleInPolicy" -
HonorCooldown $true
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ExecutePolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Stop-ASInstanceInAutoScalingGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Stop-ASInstanceInAutoScalingGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Instance beendet und die gewünschte Kapazität ihrer Auto Scaling-Gruppe verringert, sodass Auto Scaling keine Ersatz-Instance startet.

```
Stop-ASInstanceInAutoScalingGroup -InstanceId i-93633f9b -  
ShouldDecrementDesiredCapacity $true
```

Ausgabe:

```
ActivityId           : 2e40d9bd-1902-444c-abf3-6ea0002efdc5  
AutoScalingGroupName :  
Cause                : At 2015-11-22T16:09:03Z instance i-93633f9b was taken out of  
                      service in response to a user  
                      request, shrinking the capacity from 2 to 1.  
Description          : Terminating EC2 instance: i-93633f9b  
Details              : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet  
                      ID":"subnet-5264e837"}  
EndTime              :  
Progress             : 0  
StartTime            : 11/22/2015 8:09:03 AM  
StatusCode           : InProgress  
StatusMessage        :
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die angegebene Instance beendet, ohne die gewünschte Kapazität ihrer Auto Scaling Scaling-Gruppe zu verringern. Auto Scaling startet eine Ersatzinstanz.

```
Stop-ASInstanceInAutoScalingGroup -InstanceId i-93633f9b -  
ShouldDecrementDesiredCapacity $false
```

Ausgabe:

```
ActivityId           : 2e40d9bd-1902-444c-abf3-6ea0002efdc5  
AutoScalingGroupName :  
Cause                : At 2015-11-22T16:09:03Z instance i-93633f9b was taken out of  
                      service in response to a user  
                      request.  
Description          : Terminating EC2 instance: i-93633f9b  
Details              : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet  
                      ID":"subnet-5264e837"}  
EndTime              :
```

```
Progress           : 0
StartTime          : 11/22/2015 8:09:03 AM
StatusCode         : InProgress
StatusMessage      :
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [TerminateInstanceInAutoScalingGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Suspend-ASProcess

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Suspend-ASProcess

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene Auto Scaling Scaling-Prozess für die angegebene Auto Scaling Scaling-Gruppe unterbrochen.

```
Suspend-ASProcess -AutoScalingGroupName my-asg -ScalingProcess "AlarmNotification"
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Auto Scaling Scaling-Prozesse für die angegebene Auto Scaling Scaling-Gruppe unterbrochen.

```
Suspend-ASProcess -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SuspendProcesses AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-ASAutoScalingGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-ASAutoScalingGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Mindest- und Höchstgröße der angegebenen Auto Scaling Scaling-Gruppe aktualisiert.

```
Update-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -MaxSize 5 -MinSize 1
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die Standard-Abklingzeit der angegebenen Auto Scaling Scaling-Gruppe aktualisiert.

```
Update-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -DefaultCooldown 10
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden die Availability Zones der angegebenen Auto Scaling Scaling-Gruppe aktualisiert.

```
Update-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -AvailabilityZone @("us-west-2a", "us-west-2b")
```

Beispiel 4: In diesem Beispiel wird die angegebene Auto Scaling Scaling-Gruppe aktualisiert, sodass sie Elastic Load Balancing Health Checks verwendet.

```
Update-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -HealthCheckType ELB -  
HealthCheckGracePeriod 60
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateAutoScalingGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Write-ASLifecycleActionHeartbeat

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-ASLifecycleActionHeartbeat

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Heartbeat für die angegebene Lebenszyklusaktion aufgezeichnet. Dadurch bleibt die Instanz im Status „Ausstehend“, bis Sie die benutzerdefinierte Aktion abgeschlossen haben.

```
Write-ASLifecycleActionHeartbeat -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName  
myLifecycleHook -LifecycleActionToken bcd2f1b8-9a78-44d3-8a7a-4dd07d7cf635
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RecordLifecycleActionHeartbeat AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Write-ASLifecycleHook

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-ASLifecycleHook

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene Lifecycle-Hook zur angegebenen Auto Scaling Scaling-Gruppe hinzugefügt.

```
Write-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName  
  "myLifecycleHook" -LifecycleTransition "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING" -  
NotificationTargetARN "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic" -RoleARN  
  "arn:aws:iam::123456789012:role/my-iam-role"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutLifecycleHook AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Write-ASNotificationConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-ASNotificationConfiguration

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Auto Scaling Scaling-Gruppe so konfiguriert, dass sie beim Starten von Instances eine Benachrichtigung an das angegebene SNS-Thema sendet. EC2

```
Write-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg -NotificationType  
  "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH" -TopicARN "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-  
topic"
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die angegebene Auto Scaling Scaling-Gruppe so konfiguriert, dass sie beim Starten oder Beenden EC2 von Instances eine Benachrichtigung an das angegebene SNS-Thema sendet.

```
Write-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg -NotificationType  
  @("autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH", "autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE") -  
TopicARN "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutNotificationConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Write-ASScalingPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-ASScalingPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Richtlinie der angegebenen Auto Scaling Group hinzugefügt. Der angegebene Anpassungstyp bestimmt, wie der ScalingAdjustment Parameter interpretiert wird. Bei 'ChangeInCapacity' erhöht ein positiver Wert die Kapazität um die angegebene Anzahl von Instanzen und ein negativer Wert verringert die Kapazität um die angegebene Anzahl von Instanzen.

```
Write-ASScalingPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -AdjustmentType  
"ChangeInCapacity" -PolicyName "myScaleInPolicy" -ScalingAdjustment -1
```

Ausgabe:

```
arn:aws:autoscaling:us-west-2:123456789012:scalingPolicy:aa3836ab-5462-42c7-adab-  
e1d769fc24ef:autoScalingGroupName/my-asg  
:policyName/myScaleInPolicy
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutScalingPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Write-ASScheduledUpdateGroupAction

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-ASScheduledUpdateGroupAction

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine einmalig geplante Aktion erstellt oder aktualisiert, um die gewünschte Kapazität zur angegebenen Startzeit zu ändern.

```
Write-ASScheduledUpdateGroupAction -AutoScalingGroupName my-asg -ScheduledActionName  
"myScheduledAction" -StartTime "2015-12-01T00:00:00Z" -DesiredCapacity 10
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutScheduledUpdateGroupAction AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

AWS Budgets Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V5 mit verwenden. AWS Budgets

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

New-BGTBudget

Das folgende Codebeispiel zeigt die VerwendungNew-BGTBudget.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Erstellt ein neues Budget mit den angegebenen Budget- und Zeitbeschränkungen mit E-Mail-Benachrichtigungen.

```
$notification = @{
    NotificationType = "ACTUAL"
    ComparisonOperator = "GREATER_THAN"
    Threshold = 80
}

$addressObject = @{
    Address = @"user@domain.com"
    SubscriptionType = "EMAIL"
}

$subscriber = New-Object Amazon.Budgets.Model.NotificationWithSubscribers
$subscriber.Notification = $notification
```

```
$subscriber.Subscribers.Add($addressObject)

$startDate = [datetime]::new(2017,09,25)
$endDate = [datetime]::new(2017,10,25)

New-BGTBudget -Budget_BudgetName "Tester" -Budget_BudgetType COST -
CostTypes_IncludeTax $true -Budget_TimeUnit MONTHLY -BudgetLimit_Unit USD -
TimePeriod_Start $startDate -TimePeriod_End $endDate -AccountId 123456789012 -
BudgetLimit_Amount 200 -NotificationsWithSubscriber $subscriber
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateBudget AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

AWS Cloud9 Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V5 mit verwenden. AWS Cloud9

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-C9EnvironmentData

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Get-C9EnvironmentData`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen zu den angegebenen AWS Cloud9-Entwicklungsumgebungen abgerufen.

```
Get-C9EnvironmentData -EnvironmentId
685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX,1980b80e5f584920801c09086667f0EX
```

Ausgabe:

```
Arn      : arn:aws:cloud9:us-
east-1:123456789012:environment:685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX
Description : Created from CodeStar.
Id        : 685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX
Lifecycle : Amazon.Cloud9.Model.EnvironmentLifecycle
Name      : my-demo-ec2-env
OwnerArn  : arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser
Type      : ec2

Arn      : arn:aws:cloud9:us-
east-1:123456789012:environment:1980b80e5f584920801c09086667f0EX
Description :
Id        : 1980b80e5f584920801c09086667f0EX
Lifecycle : Amazon.Cloud9.Model.EnvironmentLifecycle
Name      : my-demo-ssh-env
OwnerArn  : arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser
Type      : ssh
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden Informationen über den Lebenszyklusstatus der angegebenen AWS Cloud9-Entwicklungsumgebung abgerufen.

```
(Get-C9EnvironmentData -EnvironmentId 685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX).Lifecycle
```

Ausgabe:

```
FailureResource Reason Status
-----
                        CREATED
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeEnvironments AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

Get-C9EnvironmentList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-C9EnvironmentList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste der verfügbaren Identifikatoren für die AWS Cloud9-Entwicklungsumgebung abgerufen.

```
Get-C9EnvironmentList
```

Ausgabe:

```
685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX  
1980b80e5f584920801c09086667f0EX
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListEnvironments AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-C9EnvironmentMembershipList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-C9EnvironmentMembershipList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen über Umgebungsmitglieder für die angegebene AWS Cloud9-Entwicklungsumgebung abgerufen.

```
Get-C9EnvironmentMembershipList -EnvironmentId ffd88420d4824eeeeaaa8a04bfde8cEX
```

Ausgabe:

```
EnvironmentId : ffd88420d4824eeeeaaa8a04bfde8cEX  
LastAccess    : 1/1/0001 12:00:00 AM  
Permissions    : read-write  
UserArn       : arn:aws:iam::123456789012:user/AnotherDemoUser  
UserId        : AIDAJ3BA602FMJWCXHEX  
  
EnvironmentId : ffd88420d4824eeeeaaa8a04bfde8cEX  
LastAccess    : 1/1/0001 12:00:00 AM  
Permissions    : owner  
UserArn       : arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser  
UserId        : AIDAJ3LOROMOUXTBSU6EX
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden Informationen über den Besitzer der angegebenen AWS Cloud9-Entwicklungsumgebung abgerufen.

```
Get-C9EnvironmentMembershipList -EnvironmentId ffd88420d4824eeeeaea8a04bfde8cEX -  
Permission owner
```

Ausgabe:

```
EnvironmentId : ffd88420d4824eeeeaea8a04bfde8cEX  
LastAccess    : 1/1/0001 12:00:00 AM  
Permissions    : owner  
UserArn        : arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser  
UserId         : AIDAJ3LOROMOUCTBSU6EX
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden Informationen über das angegebene Umgebungsmitglied für mehrere AWS Cloud9-Entwicklungsumgebungen abgerufen.

```
Get-C9EnvironmentMembershipList -UserArn arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser
```

Ausgabe:

```
EnvironmentId : ffd88420d4824eeeeaea8a04bfde8cEX  
LastAccess    : 1/17/2018 7:48:14 PM  
Permissions    : owner  
UserArn        : arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser  
UserId         : AIDAJ3LOROMOUCTBSU6EX  
  
EnvironmentId : 1980b80e5f584920801c09086667f0EX  
LastAccess    : 1/16/2018 11:21:24 PM  
Permissions    : owner  
UserArn        : arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser  
UserId         : AIDAJ3LOROMOUCTBSU6EX
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeEnvironmentMemberships AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-C9EnvironmentStatus

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-C9EnvironmentStatus

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Statusinformationen für die angegebene AWS Cloud9-Entwicklungsumgebung abgerufen.

```
Get-C9EnvironmentStatus -EnvironmentId 349c86d4579e4e7298d500ff57a6b2EX
```

Ausgabe:

Message	Status
-----	-----
Environment is ready to use	ready

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeEnvironmentStatus AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-C9EnvironmentEC2

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-C9EnvironmentEC2

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine AWS Cloud9-Entwicklungsumgebung mit den angegebenen Einstellungen erstellt, eine Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) - Instance gestartet und dann eine Verbindung von der Instance zur Umgebung hergestellt.

```
New-C9EnvironmentEC2 -Name my-demo-env -AutomaticStopTimeMinutes 60 -Description  
"My demonstration development environment." -InstanceType t2.micro -OwnerArn  
arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser -SubnetId subnet-d43a46EX
```

Ausgabe:

```
ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateEnvironmentEc2](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V5).

New-C9EnvironmentMembership

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-C9EnvironmentMembership

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Umgebungsmitglied zur angegebenen AWS Cloud9-Entwicklungsumgebung hinzugefügt.

```
New-C9EnvironmentMembership -UserArn arn:aws:iam::123456789012:user/AnotherDemoUser  
-EnvironmentId ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX -Permission read-write
```

Ausgabe:

```
EnvironmentId : ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX  
LastAccess    : 1/1/0001 12:00:00 AM  
Permissions    : read-write  
UserArn       : arn:aws:iam::123456789012:user/AnotherDemoUser  
UserId        : AIDAJ3BA602FMJWCXHEX
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateEnvironmentMembership AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-C9Environment

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-C9Environment

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene AWS Cloud9-Entwicklungsumgebung gelöscht. Wenn eine EC2 Amazon-Instance mit der Umgebung verbunden ist, wird auch die Instance beendet.

```
Remove-C9Environment -EnvironmentId ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteEnvironment AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-C9EnvironmentMembership

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-C9EnvironmentMembership

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Umgebungsmitglied aus der angegebenen AWS Cloud9-Entwicklungsumgebung gelöscht.

```
Remove-C9EnvironmentMembership -UserArn arn:aws:iam::123456789012:user/
AnotherDemoUser -EnvironmentId ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteEnvironmentMembership AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-C9Environment

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-C9Environment

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die angegebenen Einstellungen der angegebenen vorhandenen AWS Cloud9-Entwicklungsumgebung geändert.

```
Update-C9Environment -EnvironmentId ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX -Description
"My changed demonstration development environment." -Name my-changed-demo-env
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateEnvironment AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-C9EnvironmentMembership

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-C9EnvironmentMembership

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Einstellungen des angegebenen vorhandenen Umgebungsmitglieds für die angegebene AWS Cloud9-Entwicklungsumgebung geändert.

```
Update-C9EnvironmentMembership -UserArn arn:aws:iam::123456789012:user/
AnotherDemoUser -EnvironmentId ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX -Permission read-
only
```

Ausgabe:

```
EnvironmentId : ffd88420d4824eeaeaa8a04bfde8cEX
LastAccess    : 1/1/0001 12:00:00 AM
Permissions   : read-only
UserArn       : arn:aws:iam::123456789012:user/AnotherDemoUser
UserId        : AIDAJ3BA602FMJWCWXHEX
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateEnvironmentMembership AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

AWS CloudFormation Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V5 mit verwenden. AWS CloudFormation

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-CFNStack

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung Get-CFNStack.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt eine Sammlung von Stack-Instanzen zurück, die alle Stacks des Benutzers beschreiben.

```
Get-CFNStack
```

Beispiel 2: Gibt eine Stack-Instanz zurück, die den angegebenen Stack beschreibt

```
Get-CFNStack -StackName "myStack"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeStacks AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CFNStackEvent

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFNStackEvent

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt alle stapelbezogenen Ereignisse für den angegebenen Stack zurück.

```
Get-CFNStackEvent -StackName "myStack"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeStackEvents AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CFNStackResource

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFNStackResource

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt die Beschreibung einer Ressource zurück, die in der Vorlage identifiziert wurde, die dem angegebenen Stack durch die logische ID DBInstance „My“ zugeordnet ist.

```
Get-CFNStackResource -StackName "myStack" -LogicalResourceId "MyDBInstance"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeStackResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CFNStackResourceList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFNStackResourceList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt die AWS Ressourcenbeschreibungen für bis zu 100 Ressourcen zurück, die dem angegebenen Stack zugeordnet sind. Um Details zu allen Ressourcen zu erhalten, die einem Stack zugeordnet sind, verwenden Sie `Get-CFNStackResourceSummary`, das auch manuelles Paging der Ergebnisse unterstützt.

```
Get-CFNStackResourceList -StackName "myStack"
```

Beispiel 2: Gibt die Beschreibung der EC2 Amazon-Instance zurück, die in der Vorlage identifiziert wurde, die dem angegebenen Stack durch die logische ID „Ec2Instance“ zugeordnet ist.

```
Get-CFNStackResourceList -StackName "myStack" -LogicalResourceId "Ec2Instance"
```

Beispiel 3: Gibt die Beschreibung von bis zu 100 Ressourcen zurück, die dem Stack zugeordnet sind, der eine EC2 Amazon-Instance enthält, die durch die Instance-ID „i-123456“ identifiziert wird. Um Details zu allen Ressourcen zu erhalten, die einem Stack zugeordnet sind, verwenden Sie `Get-CFNStackResourceSummary`, das auch manuelles Paging der Ergebnisse unterstützt.

```
Get-CFNStackResourceList -PhysicalResourceId "i-123456"
```

Beispiel 4: Gibt die Beschreibung der EC2 Amazon-Instance zurück, die durch die logische ID „Ec2Instance“ in der Vorlage für einen Stack identifiziert wird. Der Stack wird anhand der physischen Ressourcen-ID einer darin enthaltenen Ressource identifiziert, in diesem Fall auch einer EC2 Amazon-Instance mit der Instance-ID „i-123456“. Abhängig vom Inhalt der Vorlage könnte auch eine andere physische Ressource verwendet werden, um den Stapel zu identifizieren, z. B. ein Amazon S3 S3-Bucket.

```
Get-CFNStackResourceList -PhysicalResourceId "i-123456" -LogicalResourceId "Ec2Instance"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeStackResources AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CFNStackResourceSummary

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Get-CFNStackResourceSummary`

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt Beschreibungen aller Ressourcen zurück, die dem angegebenen Stack zugeordnet sind.

```
Get-CFNStackResourceSummary -StackName "myStack"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListStackResources AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CFNStackSummary

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFNStackSummary

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt zusammenfassende Informationen für alle Stapel zurück.

```
Get-CFNStackSummary
```

Beispiel 2: Gibt zusammenfassende Informationen für alle Stapel zurück, die gerade erstellt werden.

```
Get-CFNStackSummary -StackStatusFilter "CREATE_IN_PROGRESS"
```

Beispiel 3: Gibt zusammenfassende Informationen für alle Stapel zurück, die gerade erstellt oder aktualisiert werden.

```
Get-CFNStackSummary -StackStatusFilter @"CREATE_IN_PROGRESS", "UPDATE_IN_PROGRESS"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListStacks AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CFNTemplate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFNTemplate

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt die Vorlage zurück, die dem angegebenen Stack zugeordnet ist.

```
Get-CFNTemplate -StackName "myStack"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetTemplate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Measure-CFNTemplateCost

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Measure-CFNTemplateCost

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt eine AWS Simple Monthly Calculator-URL mit einer Abfragezeichenfolge zurück, die die Ressourcen beschreibt, die zum Ausführen der Vorlage erforderlich sind. Die Vorlage wird aus der angegebenen Amazon S3 S3-URL abgerufen und der einzelne angewendete Anpassungsparameter verwendet. Der Parameter kann auch mit 'Key' und 'Value' anstelle von " und ParameterKey " angegeben werden. ParameterValue

```
Measure-CFNTemplateCost -TemplateURL https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/
templatefile.template `
                        -Region us-west-1 `
                        -Parameter @{ ParameterKey="KeyName";
ParameterValue="myKeyPairName" }
```

Beispiel 2: Gibt eine AWS Simple Monthly Calculator-URL mit einer Abfragezeichenfolge zurück, die die Ressourcen beschreibt, die zum Ausführen der Vorlage erforderlich sind. Die Vorlage wird anhand des bereitgestellten Inhalts analysiert und die angewendeten Anpassungsparameter angewendet (in diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass der Vorlageninhalt zwei Parameter deklariert hätte, 'KeyName' und 'InstanceType'). Die Anpassungsparameter können auch mit 'Key' und 'Value' anstelle von " und 'ParameterKey' angegeben werden. ParameterValue

```
Measure-CFNTemplateCost -TemplateBody "{TEMPLATE CONTENT HERE}" `
                        -Parameter @( @{ ParameterKey="KeyName";
ParameterValue="myKeyPairName" }, `
                                     @{ ParameterKey="InstanceType";
ParameterValue="m1.large" })
```

Beispiel 3: Verwendet New-Object, um den Satz von Vorlagenparametern zu erstellen, und gibt eine AWS Simple Monthly Calculator-URL mit einer Abfragezeichenfolge zurück, die die für die

Ausführung der Vorlage erforderlichen Ressourcen beschreibt. Die Vorlage wird anhand des bereitgestellten Inhalts mit Anpassungsparametern analysiert (in diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass der Vorlageninhalt zwei Parameter deklariert hätte, " und KeyName ").

InstanceType

```
$p1 = New-Object -Type Amazon.CloudFormation.Model.Parameter
$p1.ParameterKey = "KeyName"
$p1.ParameterValue = "myKeyPairName"

$p2 = New-Object -Type Amazon.CloudFormation.Model.Parameter
$p2.ParameterKey = "InstanceType"
$p2.ParameterValue = "m1.large"

Measure-CFNTemplateCost -TemplateBody "{TEMPLATE CONTENT HERE}" -Parameter @( $p1,
    $p2 )
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [EstimateTemplateCost AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-CFNStack

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CFNStack

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Erzeugt einen neuen Stack mit dem angegebenen Namen. Die Vorlage wird anhand des bereitgestellten Inhalts mit Anpassungsparametern analysiert ('PK1' und 'PK2' stehen für die Namen der im Vorlageninhalt deklarierten Parameter, 'PV1' und 'PV2' stehen für die Werte für diese Parameter. Die Anpassungsparameter können auch mit 'Key' und 'Value' anstelle von " und 'ParameterKey' angegeben werden. ParameterValue Wenn die Erstellung des Stacks fehlschlägt, wird er nicht zurückgesetzt.

```
New-CFNStack -StackName "myStack" `
    -TemplateBody "{TEMPLATE CONTENT HERE}" `
    -Parameter @( @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" },
    @{ ParameterKey="PK2"; ParameterValue="PV2" }) `
    -DisableRollback $true
```

Beispiel 2: Erstellt einen neuen Stack mit dem angegebenen Namen. Die Vorlage wird anhand des bereitgestellten Inhalts mit Anpassungsparametern analysiert ('PK1' und 'PK2' stehen für die

Namen der im Vorlageninhalt deklarierten Parameter, 'PV1' und 'PV2' stehen für die Werte für diese Parameter. Die Anpassungsparameter können auch mit 'Key' und 'Value' anstelle von " und 'ParameterKey' angegeben werden. ParameterValue Wenn die Erstellung des Stacks fehlschlägt, wird er zurückgesetzt.

```
$p1 = New-Object -Type Amazon.CloudFormation.Model.Parameter
$p1.ParameterKey = "PK1"
$p1.ParameterValue = "PV1"

$p2 = New-Object -Type Amazon.CloudFormation.Model.Parameter
$p2.ParameterKey = "PK2"
$p2.ParameterValue = "PV2"

New-CFNStack -StackName "myStack" `
    -TemplateBody "{TEMPLATE CONTENT HERE}" `
    -Parameter @( $p1, $p2 ) `
    -OnFailure "ROLLBACK"
```

Beispiel 3: Erzeugt einen neuen Stack mit dem angegebenen Namen. Die Vorlage wird von der Amazon S3 S3-URL mit Anpassungsparametern abgerufen ('PK1' steht für den Namen eines Parameters, der im Inhalt der Vorlage deklariert ist, PV1 " steht für den Wert für den Parameter. Die Anpassungsparameter können auch mit 'Key' und 'Value' anstelle von " und ParameterKey 'ParameterValue' angegeben werden. Wenn die Erstellung des Stacks fehlschlägt, wird er zurückgesetzt (genauso wie bei der Angabe von - DisableRollback \$false).

```
New-CFNStack -StackName "myStack" `
    -TemplateURL https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/
templatefile.template `
    -Parameter @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" }
```

Beispiel 4: Erzeugt einen neuen Stack mit dem angegebenen Namen. Die Vorlage wird von der Amazon S3 S3-URL mit Anpassungsparametern abgerufen ('PK1' steht für den Namen eines Parameters, der im Inhalt der Vorlage deklariert ist, PV1 " steht für den Wert für den Parameter. Die Anpassungsparameter können auch mit 'Key' und 'Value' anstelle von " und ParameterKey 'ParameterValue' angegeben werden. Wenn die Erstellung des Stacks fehlschlägt, wird er zurückgesetzt (genauso wie bei der Angabe von - DisableRollback \$false). Die angegebene Benachrichtigung AENs empfängt veröffentlichte Ereignisse im Zusammenhang mit dem Stack.

```
New-CFNStack -StackName "myStack" `
```



```
-TemplateURL https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/
templatefile.template `
-Parameter @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" } `
-NotificationARN @( "arn1", "arn2" )
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateStack AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-CFNStack

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-CFNStack

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Löscht den angegebenen Stapel.

```
Remove-CFNStack -StackName "myStack"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteStack AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Resume-CFNUpdateRollback

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Resume-CFNUpdateRollback

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Setzt das Rollback des benannten Stacks fort, der sich im Status 'UPDATE_ROLLBACK_FAILED' befinden sollte. Wenn das fortgesetzte Rollback erfolgreich ist, wechselt der Stack in den Status „UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE“.

```
Resume-CFNUpdateRollback -StackName "myStack"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V5). [ContinueUpdateRollback](#) AWS -Tools für PowerShell

Stop-CFNUpdateStack

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Stop-CFNUpdateStack

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Bricht ein Update auf dem angegebenen Stack ab.

```
Stop-CFNUpdateStack -StackName "myStack"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CancelUpdateStack AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

Test-CFNStack

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Test-CFNStack

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Testet, ob der Stack einen der Zustände UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE, CREATE_COMPLETE, ROLLBACK_COMPLETE oder UPDATE_COMPLETE erreicht hat.

```
Test-CFNStack -StackName MyStack
```

Ausgabe:

```
False
```

Beispiel 2: Testet, ob der Stack den Status UPDATE_COMPLETE oder UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE erreicht hat.

```
Test-CFNStack -StackName MyStack -Status UPDATE_COMPLETE,UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE
```

Ausgabe:

```
True
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [Test-In-Cmdlet-Referenz \(V5\) CFNStack](#).AWS -Tools für PowerShell

Test-CFNTemplate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Test-CFNTemplate

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Validiert den angegebenen Vorlageninhalt. In der Ausgabe werden die Funktionen, die Beschreibung und die Parameter der Vorlage detailliert beschrieben.

```
Test-CFNTemplate -TemplateBody "{TEMPLATE CONTENT HERE}"
```

Beispiel 2: Validiert die angegebene Vorlage, auf die über eine Amazon S3 S3-URL zugegriffen wurde. In der Ausgabe werden die Funktionen, die Beschreibung und die Parameter der Vorlage detailliert beschrieben.

```
Test-CFNTemplate -TemplateURL https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/  
templatefile.template
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ValidateTemplate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-CFNStack

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-CFNStack

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Aktualisiert den Stack 'MyStack' mit den angegebenen Vorlagen- und Anpassungsparametern. 'PK1' steht für den Namen eines in der Vorlage deklarierten Parameters und 'PV1' für seinen Wert. Die Anpassungsparameter können auch mit 'Key' und 'Value' anstelle von " und ParameterKey 'ParameterValue' angegeben werden.

```
Update-CFNStack -StackName "myStack" `
    -TemplateBody "{Template Content Here}" `
    -Parameter @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" }
```

Beispiel 2: Aktualisiert den Stack 'MyStack' mit den angegebenen Vorlagen- und Anpassungsparametern. 'PK1' und 'PK2' stehen für die Namen der in der Vorlage deklarierten Parameter, " und PV1 'PV2' stehen für ihre angeforderten Werte. Die Anpassungsparameter können auch mit 'Key' und 'Value' anstelle von " und ParameterKey 'ParameterValue' angegeben werden.

```
Update-CFNStack -StackName "myStack" `
```

```
-TemplateBody "{Template Content Here}" `
-Parameter @( @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" },
@{ ParameterKey="PK2"; ParameterValue="PV2" } )
```

Beispiel 3: Aktualisiert den Stack 'MyStack' mit den angegebenen Vorlagen- und Anpassungsparametern. 'PK1' steht für den Namen eines in der Vorlage deklarierten Parameters und 'PV2' für seinen Wert. Die Anpassungsparameter können auch mit 'Key' und 'Value' anstelle von " und ParameterKey 'ParameterValue' angegeben werden.

```
Update-CFNStack -StackName "myStack" -TemplateBody "{Template Content Here}" -
Parameters @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" }
```

Beispiel 4: Aktualisiert den Stack 'MyStack' mit der angegebenen Vorlage, die von Amazon S3 abgerufen wurde, und den Anpassungsparametern. 'PK1' und 'PK2' stehen für die Namen der in der Vorlage deklarierten Parameter, " und PV1 'PV2' stehen für ihre angeforderten Werte. Die Anpassungsparameter können auch mit 'Key' und 'Value' anstelle von " und ParameterKey 'ParameterValue' angegeben werden.

```
Update-CFNStack -StackName "myStack" `
-TemplateURL https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/
templatefile.template `
-Parameter @( @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" },
@{ ParameterKey="PK2"; ParameterValue="PV2" } )
```

Beispiel 5: Aktualisiert den Stack 'MyStack', von dem in diesem Beispiel angenommen wird, dass er IAM-Ressourcen enthält, mit der angegebenen Vorlage, die von Amazon S3 abgerufen wurde, und den Anpassungsparametern. 'PK1' und 'PK2' stehen für die Namen der in der Vorlage deklarierten Parameter, " und PV1 " stehen für ihre angeforderten Werte. PV2 Die Anpassungsparameter können auch mit 'Key' und 'Value' anstelle von " und ParameterKey 'ParameterValue' angegeben werden. Bei Stacks, die IAM-Ressourcen enthalten, müssen Sie den Capability-Parameter „CAPABILITY_IAM“ angeben. Andernfalls schlägt das Update mit einem Fehler " fehl. InsufficientCapabilities

```
Update-CFNStack -StackName "myStack" `
-TemplateURL https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/
templatefile.template `
-Parameter @( @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" },
@{ ParameterKey="PK2"; ParameterValue="PV2" } ) `
-Capabilities "CAPABILITY_IAM"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateStack](#) Cmdlet-Referenz (V5). AWS -Tools für PowerShell

Wait-CFNStack

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Wait-CFNStack

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Testet, ob der Stack einen der Zustände UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE, CREATE_COMPLETE, ROLLBACK_COMPLETE oder UPDATE_COMPLETE erreicht hat. Wenn sich der Stack nicht in einem der Zustände befindet, ruht der Befehl zwei Sekunden lang, bevor er den Status erneut testet. Dies wird wiederholt, bis der Stack einen der angeforderten Zustände erreicht hat oder die Standard-Timeout-Periode von 60 Sekunden abgelaufen ist. Wenn der Timeout-Zeitraum überschritten wird, wird eine Ausnahme ausgelöst. Wenn der Stack innerhalb des Timeout-Zeitraums einen der angeforderten Zustände erreicht, wird er an die Pipeline zurückgegeben.

```
$stack = Wait-CFNStack -StackName MyStack
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird insgesamt 5 Minuten (300 Sekunden) gewartet, bis der Stack einen der angegebenen Zustände erreicht. In diesem Beispiel wird der Status vor dem Timeout erreicht und das Stack-Objekt wird daher an die Pipeline zurückgegeben.

```
Wait-CFNStack -StackName MyStack -Timeout 300 -Status  
CREATE_COMPLETE,ROLLBACK_COMPLETE
```

Ausgabe:

```
Capabilities      : {CAPABILITY_IAM}  
ChangeSetId       :  
CreationTime      : 6/1/2017 9:29:33 AM  
Description       : AWS CloudFormation Sample Template  
ec2_instance_with_instance_profile: Create an EC2 instance with an associated  
instance profile. **WARNING** This template creates one or more Amazon EC2  
instances and an Amazon SQS queue. You will be billed for the  
AWS resources used if you create a stack from this template.  
DisableRollback   : False  
LastUpdatedTime   : 1/1/0001 12:00:00 AM  
NotificationARNs  : {}
```

```

Outputs      : {}
Parameters   : {}
RoleARN      :
StackId      : arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/
MyStack/7ea87b50-46e7-11e7-9c9b-503a90a9c4d1
StackName    : MyStack
StackStatus  : CREATE_COMPLETE
StackStatusReason :
Tags        : {}
TimeoutInMinutes : 0

```

Beispiel 3: Dieses Beispiel zeigt die Fehlerausgabe, wenn ein Stack innerhalb des Timeout-Zeitraums (in diesem Fall der Standardzeitraum von 60 Sekunden) keinen der angeforderten Zustände erreicht.

```
Wait-CFNStack -StackName MyStack -Status CREATE_COMPLETE,ROLLBACK_COMPLETE
```

Ausgabe:

```

Wait-CFNStack : Timed out after 60 seconds waiting for CloudFormation
stack MyStack in region us-west-2 to reach one of state(s):
UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE,CREATE_COMPLETE,ROLLBACK_COMPLETE,UPDATE_COMPLETE
At line:1 char:1
+ Wait-CFNStack -StackName MyStack -State CREATE_COMPLETE,ROLLBACK_COMPLETE
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : InvalidOperation:
(Amazon.PowerShe...tCFNStackCmdlet:WaitCFNStackCmdlet) [Wait-CFNStack],
InvalidOperationException
+ FullyQualifiedErrorId :
InvalidOperationException,Amazon.PowerShell.Cmdlets.CFN.WaitCFNStackCmdlet

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CFNStackWait-In AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz](#) (V5).

CloudFront Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V5 mit verwenden. CloudFront

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentity

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentity`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine bestimmte CloudFront Amazon-Ursprungszugriffsidentität zurückgegeben, die durch den Parameter `-Id` angegeben wird. Der Parameter `-Id` ist zwar nicht erforderlich, aber wenn Sie ihn nicht angeben, werden keine Ergebnisse zurückgegeben.

```
Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentity -Id E3XXXXXXXXXXRT
```

Ausgabe:

```
CloudFrontOriginAccessIdentityConfig    Id
S3CanonicalUserId
-----
Amazon.CloudFront.Model.CloudFrontOr... E3XXXXXXXXXXRT
4b6e...
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetCloudFrontOriginAccessIdentity AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentityConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentityConfig`

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Konfigurationsinformationen zu einer einzelnen CloudFront Amazon-Ursprungszugriffsidentität zurückgegeben, die durch den Parameter -Id angegeben wird. Fehler treten auf, wenn kein -Id-Parameter angegeben ist.

```
Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentityConfig -Id E3XXXXXXXXXXRT
```

Ausgabe:

CallerReference	Comment
-----	-----
mycallerreference: 2/1/2011 1:16:32 PM 2/1/2011 1:16:32 PM	Caller reference:

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentityList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentityList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste der CloudFront Amazon-Origin-Zugriffsidentitäten zurückgegeben. Da der MaxItem Parameter - den Wert 2 angibt, enthalten die Ergebnisse zwei Identitäten.

```
Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentityList -MaxItem 2
```

Ausgabe:

```
IsTruncated : True
Items       : {E326XXXXXXXXXT, E1YWXXXXXXXX9B}
Marker      :
MaxItems     : 2
NextMarker   : E1YXXXXXXXXXX9B
Quantity    : 2
```


- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListCloudFrontOriginAccessIdentities AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CFDistribution

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFDistribution

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Ruft die Informationen für eine bestimmte Distribution ab.

```
Get-CFDistribution -Id EXAMPLE0000ID
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetDistribution AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CFDistributionConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFDistributionConfig

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Ruft die Konfiguration für eine bestimmte Distribution ab.

```
Get-CFDistributionConfig -Id EXAMPLE0000ID
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetDistributionConfig AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CFDistributionList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFDistributionList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt Verteilungen zurück.

```
Get-CFDistributionList
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListDistributions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-CFDistribution

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CFDistribution

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Erstellt eine CloudFront Basisdistribution, die mit Protokollierung und Caching konfiguriert ist.

```
$origin = New-Object Amazon.CloudFront.Model.Origin
$origin.DomainName = "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com"
$origin.Id = "UniqueOrigin1"
$origin.S3OriginConfig = New-Object Amazon.CloudFront.Model.S3OriginConfig
$origin.S3OriginConfig.OriginAccessIdentity = ""
New-CFDistribution `
    -DistributionConfig_Enabled $true `
    -DistributionConfig_Comment "Test distribution" `
    -Origins_Item $origin `
    -Origins_Quantity 1 `
    -Logging_Enabled $true `
    -Logging_IncludeCookie $true `
    -Logging_Bucket amzn-s3-demo-logging-bucket.s3.amazonaws.com `
    -Logging_Prefix "help/" `
    -DistributionConfig_CallerReference Client1 `
    -DistributionConfig_DefaultRootObject index.html `
    -DefaultCacheBehavior_TargetOriginId $origin.Id `
    -ForwardedValues_QueryString $true `
    -Cookies_Forward all `
    -WhitelistedNames_Quantity 0 `
    -TrustedSigners_Enabled $false `
    -TrustedSigners_Quantity 0 `
    -DefaultCacheBehavior_ViewerProtocolPolicy allow-all `
    -DefaultCacheBehavior_MinTTL 1000 `
    -DistributionConfig_PriceClass "PriceClass_All" `
    -CacheBehaviors_Quantity 0 `
    -Aliases_Quantity 0
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateDistribution AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-CFInvalidation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CFInvalidation

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue Invalidierung für eine Distribution mit der ID EXAMPLENSTXAXE erstellt. Das CallerReference ist eine eindeutige ID, die vom Benutzer ausgewählt wurde. In diesem Fall wird ein Zeitstempel verwendet, der den 15. Mai 2019 um 9:00 Uhr darstellt. Die Variable \$Paths speichert drei Pfade zu Bild- und Mediendateien, die der Benutzer nicht im Cache der Distribution haben möchte. Der Parameterwert -Paths_Quantity ist die Gesamtzahl der im Parameter -Paths_Item angegebenen Pfade.

```
$Paths = "/images/*.gif", "/images/image1.jpg", "/videos/*.mp4"
New-CFInvalidation -DistributionId "EXAMPLENSTXAXE" -
InvalidationBatch_CallerReference 20190515090000 -Paths_Item $Paths -Paths_Quantity
3
```

Ausgabe:

Invalidation	Location
-----	-----
Amazon.CloudFront.Model.Invalidation	https://cloudfront.amazonaws.com/2018-11-05/distribution/EXAMPLENSTXAXE/invalidation/EXAMPLE8N0K9H

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateInvalidation](#) Cmdlet-Referenz (V5).AWS -Tools für PowerShell

New-CFSignedCookie

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CFSignedCookie

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Erstellt mithilfe einer vorgefertigten Richtlinie ein signiertes Cookie für die angegebene Ressource. Das Cookie ist ein Jahr lang gültig.

```
$params = @{
```

```
"ResourceUri"="http://xyz.cloudfront.net/image1.jpeg"
"KeyPairId"="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
"PrivateKeyFile"="C:\pk-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.pem"
"ExpiresOn"=(Get-Date).AddYears(1)
}
New-CFSignedCookie @params
```

Ausgabe:

```
Expires
-----
[CloudFront-Expires, 1472227284]
```

Beispiel 2: Erstellt mithilfe einer benutzerdefinierten Richtlinie ein signiertes Cookie für die angegebenen Ressourcen. Das Cookie ist innerhalb von 24 Stunden gültig und läuft eine Woche danach ab.

```
$start = (Get-Date).AddHours(24)
$params = @{
    "ResourceUri"="http://xyz.cloudfront.net/content/*.jpeg"
    "KeyPairId"="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
    "PrivateKeyFile"="C:\pk-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.pem"
    "ExpiresOn"=$start.AddDays(7)
    "ActiveFrom"=$start
}
New-CFSignedCookie @params
```

Ausgabe:

```
Policy
-----
[CloudFront-Policy, eyJTd...wIjo...
```

Beispiel 3: Erstellt mithilfe einer benutzerdefinierten Richtlinie ein signiertes Cookie für die angegebenen Ressourcen. Das Cookie ist innerhalb von 24 Stunden gültig und läuft eine Woche danach ab. Der Zugriff auf die Ressourcen ist auf den angegebenen IP-Bereich beschränkt.

```
$start = (Get-Date).AddHours(24)
$params = @{
    "ResourceUri"="http://xyz.cloudfront.net/content/*.jpeg"
```

```
"KeyPairId"="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
"PrivateKeyFile"="C:\pk-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.pem"
"ExpiresOn"=$start.AddDays(7)
    "ActiveFrom"=$start
"IpRange"="192.0.2.0/24"
}

New-CFSignedCookie @params
```

Ausgabe:

```
Policy
-----

[CloudFront-Policy, eyJTd...wIjo...
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CFSignedNew-Cookie in AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz](#) (V5).

New-CFSignedUrl

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CFSignedUrl

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Erstellt mithilfe einer vorgefertigten Richtlinie eine signierte URL zur angegebenen Ressource. Die URL wird eine Stunde lang gültig sein. Ein System.Uri-Objekt, das die signierte URL enthält, wird an die Pipeline ausgegeben.

```
$params = @{
    "ResourceUri"="https://cdn.example.com/index.html"
    "KeyPairId"="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
    "PrivateKeyFile"="C:\pk-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.pem"
    "ExpiresOn"=(Get-Date).AddHours(1)
}

New-CFSignedUrl @params
```

Beispiel 2: Erstellt mithilfe einer benutzerdefinierten Richtlinie eine signierte URL für die angegebene Ressource. Die URL ist ab 24 Stunden gültig und läuft eine Woche später ab.

```
$start = (Get-Date).AddHours(24)
```

```
$params = @{  
    "ResourceUri"="https://cdn.example.com/index.html"  
    "KeyPairId"="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"  
    "PrivateKeyFile"="C:\pk-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.pem"  
    "ExpiresOn"=(Get-Date).AddDays(7)  
    "ActiveFrom"=$start  
}  
New-CFSignedUrl @params
```

Beispiel 3: Erstellt mithilfe einer benutzerdefinierten Richtlinie eine signierte URL zu der angegebenen Ressource. Die URL ist ab 24 Stunden gültig und läuft eine Woche später ab. Der Zugriff auf die Ressource ist auf den angegebenen IP-Bereich beschränkt.

```
$start = (Get-Date).AddHours(24)  
$params = @{  
    "ResourceUri"="https://cdn.example.com/index.html"  
    "KeyPairId"="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"  
    "PrivateKeyFile"="C:\pk-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.pem"  
    "ExpiresOn"=(Get-Date).AddDays(7)  
    "ActiveFrom"=$start  
    "IpRange"="192.0.2.0/24"  
}  
New-CFSignedUrl @params
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CFSignedNew-Url in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz](#) (V5).

CloudTrail Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V5 mit verwenden. CloudTrail

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Find-CTEvent

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung Find-CTEvent.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt alle Ereignisse zurück, die in den letzten sieben Tagen aufgetreten sind. Das Cmdlet führt standardmäßig automatisch mehrere Aufrufe durch, um alle Ereignisse zu übermitteln. Es wird beendet, wenn der Dienst anzeigt, dass keine weiteren Daten verfügbar sind.

```
Find-CTEvent
```

Beispiel 2: Gibt alle Ereignisse zurück, die in den letzten sieben Tagen aufgetreten sind, und gibt eine Region an, die nicht der aktuelle Shell-Standard ist.

```
Find-CTEvent -Region eu-central-1
```

Beispiel 3: Gibt alle Ereignisse zurück, die mit dem RunInstances API-Aufruf verknüpft sind.

```
Find-CTEvent -LookupAttribute @{ AttributeKey="EventName";  
    AttributeValue="RunInstances" }
```

Beispiel 4: Gibt die ersten 5 verfügbaren Ereignisse zurück.

```
Find-CTEvent -MaxResult 5
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [LookupEvents AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CTTrail

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CTTrail

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt die Einstellungen aller Trails zurück, die mit der aktuellen Region für Ihr Konto verknüpft sind.

```
Get-CTTrail
```

Beispiel 2: Gibt die Einstellungen für die angegebenen Wanderwege zurück.

```
Get-CTTrail -TrailNameList trail1, trail2
```

Beispiel 3: Gibt die Einstellungen für die angegebenen Pfade zurück, die in einer anderen Region als dem aktuellen Shell-Standard erstellt wurden (in diesem Fall der Region Frankfurt (eu-central-1)).

```
Get-CTTrail -TrailNameList trailABC, trailDEF -Region eu-central-1
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTrails AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CTTrailStatus

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CTTrailStatus

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt Statusinformationen für den Trail mit dem Namen 'myExampleTrail' zurück. Zu den zurückgegebenen Daten gehören Informationen zu Lieferfehlern, Amazon SNS- und Amazon S3 S3-Fehlern sowie zu den Start- und Endzeiten der Protokollierung für den Trail. In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass der Trail in derselben Region wie der aktuelle Shell-Standard erstellt wurde.

```
Get-CTTrailStatus -Name myExampleTrail
```

Beispiel 2: Gibt Statusinformationen für einen Trail zurück, der in einer anderen Region als dem aktuellen Shell-Standard erstellt wurde (in diesem Fall der Region Frankfurt (eu-central-1)).

```
Get-CTTrailStatus -Name myExampleTrail -Region eu-central-1
```


- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetTrailStatus AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-CTTrail

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CTTrail

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Erzeugt einen Trail, der den Bucket 'amzn-s3-demo-bucket' für die Speicherung von Protokolldateien verwendet.

```
New-CTTrail -Name "awscloudtrail-example" -S3BucketName "amzn-s3-demo-bucket"
```

Beispiel 2: Erzeugt einen Trail, der den Bucket 'amzn-s3-demo-bucket' für die Speicherung von Protokolldateien verwendet. Die S3-Objekte, die die Protokolle darstellen, werden das gemeinsame key prefix „mylogs“ haben. Wenn neue Protokolle an den Bucket übermittelt werden, wird eine Benachrichtigung an das SNS-Thema „mlog-deliverytopic“ gesendet. In diesem Beispiel wird Splatting verwendet, um die Parameterwerte für das Cmdlet bereitzustellen.

```
$params = @{  
    Name="awscloudtrail-example"  
    S3BucketName="amzn-s3-demo-bucket"  
    S3KeyPrefix="mylogs"  
    SnsTopicName="mlog-deliverytopic"  
}  
New-CTTrail @params
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateTrail AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-CTTrail

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-CTTrail

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Löscht den angegebenen Trail. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Befehl ausgeführt wird. Um die Bestätigung zu unterdrücken, fügen Sie den Switch-Parameter -Force hinzu.

```
Remove-CTTrail -Name "awscloudtrail-example"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteTrail AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Start-CTLogging

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Start-CTLogging

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Startet die Aufzeichnung von AWS API-Aufrufen und die Bereitstellung von Protokolldateien für den Trail mit dem Namen 'myExampleTrail'. In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass der Trail in derselben Region wie der aktuelle Shell-Standard erstellt wurde.

```
Start-CTLogging -Name myExampleTrail
```

Beispiel 2: Startet die Aufzeichnung von AWS API-Aufrufen und die Bereitstellung von Protokolldateien für einen Trail, der in einer anderen Region als dem aktuellen Shell-Standard erstellt wurde (in diesem Fall der Region Frankfurt (eu-central-1)).

```
Start-CTLogging -Name myExampleTrail -Region eu-central-1
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [StartLogging AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Stop-CTLogging

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Stop-CTLogging

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Unterbricht die Aufzeichnung von AWS API-Aufrufen und die Bereitstellung von Protokolldateien für den Trail mit dem Namen "myExampleTrail. In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass der Trail in derselben Region wie der aktuelle Shell-Standard erstellt wurde.

```
Stop-CTLogging -Name myExampleTrail
```

Beispiel 2: Unterbricht die Aufzeichnung von AWS API-Aufrufen und die Bereitstellung von Protokolldateien für einen Trail, der in einer anderen Region als der aktuellen Shell-Standardregion erstellt wurde (in diesem Fall in der Region Frankfurt (eu-central-1)).

```
Stop-CTLogging -Name myExampleTrail -Region eu-central-1
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([StopLoggingV5](#)).

Update-CTTrail

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-CTTrail

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Aktualisiert den angegebenen Trail, sodass globale Serviceereignisse (z. B. von IAM) aufgezeichnet werden, und ändert das gemeinsame key prefix der Protokolldateien in Zukunft in „Globallogs“.

```
Update-CTTrail -Name "awscloudtrail-example" -IncludeGlobalServiceEvents $true -  
S3KeyPrefix "globallogs"
```

Beispiel 2: Aktualisiert den angegebenen Pfad, sodass Benachrichtigungen über neue Protokollzustellungen an das angegebene SNS-Thema gesendet werden.

```
Update-CTTrail -Name "awscloudtrail-example" -SnsTopicName "mlog-deliverytopic2"
```

Beispiel 3: Aktualisiert den angegebenen Pfad, sodass die Protokolle an einen anderen Bucket gesendet werden.

```
Update-CTTrail -Name "awscloudtrail-example" -S3BucketName "otherlogs"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateTrail AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

CloudWatch Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V5 mit verwenden. CloudWatch

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-CWDashboard

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Get-CWDashboard`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt den Hauptteil des angegebenen Dashboards zurück.

```
Get-CWDashboard -DashboardName Dashboard1
```

Ausgabe:

DashboardArn	DashboardBody
-----	-----
arn:aws:cloudwatch::123456789012:dashboard/Dashboard1	{...

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetDashboard AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

Get-CWDashboardList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CWDashboardList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt die Sammlung von Dashboards für Ihr Konto zurück.

```
Get-CWDashboardList
```

Ausgabe:

DashboardArn	DashboardName	LastModified	Size
arn:...	Dashboard1	7/6/2017 8:14:15 PM	252

Beispiel 2: Gibt die Sammlung von Dashboards für Ihr Konto zurück, deren Namen mit dem Präfix „dev“ beginnen.

```
Get-CWDashboardList -DashboardNamePrefix dev
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListDashboards AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-CWDashboard

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-CWDashboard

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Löscht das angegebene Dashboard und lädt zur Bestätigung hoch, bevor der Vorgang fortgesetzt wird. Um die Bestätigung zu umgehen, fügen Sie dem Befehl den Schalter -Force hinzu.

```
Remove-CWDashboard -DashboardName Dashboard1
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteDashboards AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Write-CWDashboard

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-CWDashboard

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Erstellt oder aktualisiert das Dashboard mit dem Namen 'Dashboard1', sodass es zwei Metrik-Widgets nebeneinander enthält.

```
$dashBody = @"
{
  "widgets":[
    {
      "type":"metric",
      "x":0,
      "y":0,
      "width":12,
      "height":6,
      "properties":{"
        "metrics":[
          [
            "AWS/EC2",
            "CPUUtilization",
            "InstanceId",
            "i-012345"
          ]
        ],
        "period":300,
        "stat":"Average",
        "region":"us-east-1",
        "title":"EC2 Instance CPU"
      }
    },
    {
      "type":"metric",
      "x":12,
      "y":0,
      "width":12,
      "height":6,
      "properties":{"
        "metrics":[
          [
            "AWS/S3",
            "BucketSizeBytes",
```

```

        "BucketName",
        "amzn-s3-demo-bucket"
    ]
    ],
    "period":86400,
    "stat":"Maximum",
    "region":"us-east-1",
    "title":"amzn-s3-demo-bucket bytes"
}
}
]
}
"@

Write-CWDashboard -DashboardName Dashboard1 -DashboardBody $dashBody

```

Beispiel 2: Erstellt oder aktualisiert das Dashboard und leitet den Inhalt, der das Dashboard beschreibt, über die Pipeline an das Cmdlet weiter.

```

$dashBody = @"
{
...
}
"@

$dashBody | Write-CWDashboard -DashboardName Dashboard1

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutDashboard AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Write-CWMetricData

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-CWMetricData

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Erstellt ein neues MetricDatum Objekt und schreibt es in Amazon Web Services CloudWatch Metrics.

```

### Create a MetricDatum .NET object
$Metric = New-Object -TypeName Amazon.CloudWatch.Model.MetricDatum

```

```
$Metric.Timestamp = [DateTime]::UtcNow
$Metric.MetricName = 'CPU'
$Metric.Value = 50

### Write the metric data to the CloudWatch service
Write-CWMetricData -Namespace instance1 -MetricData $Metric
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutMetricData AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

CodeCommit Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V5 mit verwenden. CodeCommit

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-CCBranch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Get-CCBranch`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen über den angegebenen Branch für das angegebene Repository abgerufen.

```
Get-CCBranch -RepositoryName MyDemoRepo -BranchName MyNewBranch
```


Ausgabe:

BranchName	CommitId
-----	-----
MyNewBranch	7763222d...561fc9c9

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBranch AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CCBranchList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CCBranchList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste von Branch-Namen für das angegebene Repository abgerufen.

```
Get-CCBranchList -RepositoryName MyDemoRepo
```

Ausgabe:

```
master
MyNewBranch
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListBranches AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CCRepository

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CCRepository

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen für das angegebene Repository abgerufen.

```
Get-CCRepository -RepositoryName MyDemoRepo
```

Ausgabe:

```

AccountId           : 80398EXAMPLE
Arn                 : arn:aws:codecommit:us-east-1:80398EXAMPLE:MyDemoRepo
CloneUrlHttp        : https://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/
MyDemoRepo
CloneUrlSsh         : ssh://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/
MyDemoRepo
CreationDate        : 9/8/2015 3:21:33 PM
DefaultBranch        :
LastModifiedDate     : 9/8/2015 3:21:33 PM
RepositoryDescription : This is a repository for demonstration purposes.
RepositoryId         : c7d0d2b0-ce40-4303-b4c3-38529EXAMPLE
RepositoryName       : MyDemoRepo

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetRepository AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CCRepositoryBatch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CCRepositoryBatch

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel bestätigt, welche der angegebenen Repositories gefunden wurden und welche nicht.

```
Get-CCRepositoryBatch -RepositoryName MyDemoRepo, MyNewRepo, AMissingRepo
```

Ausgabe:

Repositories	RepositoriesNotFound
-----	-----
{MyDemoRepo, MyNewRepo}	{AMissingRepo}

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [BatchGetRepositories AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CCRepositoryList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CCRepositoryList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet alle Repositorys in aufsteigender Reihenfolge nach dem Repository-Namen auf.

```
Get-CCRepositoryList -Order Ascending -SortBy RepositoryName
```

Ausgabe:

RepositoryId	RepositoryName
-----	-----
c7d0d2b0-ce40-4303-b4c3-38529EXAMPLE	MyDemoRepo
05f30c66-e3e3-4f91-a0cd-1c84aEXAMPLE	MyNewRepo

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListRepositories AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-CCBranch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CCBranch

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neuer Branch mit dem angegebenen Namen für das angegebene Repository und der angegebenen Commit-ID erstellt.

```
New-CCBranch -RepositoryName MyDemoRepo -BranchName MyNewBranch -CommitId  
7763222d...561fc9c9
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateBranch AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-CCRepository

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CCRepository

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neues Repository mit dem angegebenen Namen und der angegebenen Beschreibung erstellt.

```
New-CCRepository -RepositoryName MyDemoRepo -RepositoryDescription "This is a repository for demonstration purposes."
```

Ausgabe:

```
AccountId           : 80398EXAMPLE
Arn                 : arn:aws:codecommit:us-east-1:80398EXAMPLE:MyDemoRepo
CloneUrlHttp       : https://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/MyDemoRepo
CloneUrlSsh        : ssh://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/MyDemoRepo
CreationDate        : 9/18/2015 4:13:25 PM
DefaultBranch       :
LastModifiedDate    : 9/18/2015 4:13:25 PM
RepositoryDescription : This is a repository for demonstration purposes.
RepositoryId        : 43ef2443-3372-4b12-9e78-65c27EXAMPLE
RepositoryName      : MyDemoRepo
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateRepository AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-CCRepository

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-CCRepository

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Repository zwangsweise gelöscht. Der Befehl fordert Sie zur Bestätigung auf, bevor Sie fortfahren. Fügen Sie den Parameter -Force hinzu, um das Repository ohne Aufforderung zu löschen.

```
Remove-CCRepository -RepositoryName MyDemoRepo
```

Ausgabe:

```
43ef2443-3372-4b12-9e78-65c27EXAMPLE
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteRepository AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-CCDefaultBranch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-CCDefaultBranch

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Standardzweig für das angegebene Repository in den angegebenen Branch geändert.

```
Update-CCDefaultBranch -RepositoryName MyDemoRepo -DefaultBranchName MyNewBranch
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateDefaultBranch AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-CCRepositoryDescription

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-CCRepositoryDescription

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Beschreibung für das angegebene Repository geändert.

```
Update-CCRepositoryDescription -RepositoryName MyDemoRepo -RepositoryDescription  
"This is an updated description."
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateRepositoryDescription AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-CCRepositoryName

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-CCRepositoryName

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Name des angegebenen Repositorys geändert.

```
Update-CCRepositoryName -NewName MyDemoRepo2 -OldName MyDemoRepo
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateRepositoryName AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

CodeDeploy Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V5 mit verwenden. CodeDeploy

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-CDOnPremiseInstanceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die VerwendungAdd-CDOnPremiseInstanceTag.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein lokales Instanz-Tag mit dem angegebenen Schlüssel und Wert für die angegebene lokale Instanz hinzugefügt.

```
Add-CDOnPremiseInstanceTag -InstanceName AssetTag12010298EX -Tag @{"Key" = "Name";  
"Value" = "CodeDeployDemo-OnPrem"}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AddTagsToOnPremisesInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CDApplication

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDApplication

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen über die angegebene Anwendung abgerufen.

```
Get-CDApplication -ApplicationName CodeDeployDemoApplication
```

Ausgabe:

ApplicationId LinkedToGitHub ----- -----	ApplicationName -----	CreateTime -----
e07fb938-091e-4f2f-8963-4d3e8EXAMPLE 9:49:48 PM False	CodeDeployDemoApplication	7/20/2015

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetApplication AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

Get-CDApplicationBatch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDApplicationBatch

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen zu den angegebenen Anwendungen abgerufen.

```
Get-CDApplicationBatch -ApplicationName CodeDeployDemoApplication,  
CodePipelineDemoApplication
```

Ausgabe:

ApplicationId LinkedToGitHub ----- -----	ApplicationName -----	CreateTime -----
e07fb938-091e-4f2f-8963-4d3e8EXAMPLE 9:49:48 PM False	CodeDeployDemoApplication	7/20/2015
1ecfd602-62f1-4038-8f0d-06688EXAMPLE 5:53:26 PM False	CodePipelineDemoApplication	8/13/2015

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [BatchGetApplications AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CDApplicationList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDApplicationList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste der verfügbaren Anwendungen abgerufen.

```
Get-CDApplicationList
```

Ausgabe:

```
CodeDeployDemoApplication  
CodePipelineDemoApplication
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListApplications AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CDApplicationRevision

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDApplicationRevision

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen über die angegebene Anwendungsrevision abgerufen.

```
$revision = Get-CDApplicationRevision -ApplicationName CodeDeployDemoApplication  
-S3Location_Bucket amzn-s3-demo-bucket -Revision_RevisionType S3 -  
S3Location_Key 5xd27EX.zip -S3Location_BundleType zip -S3Location_ETag  
4565c1ac97187f190c1a90265EXAMPLE  
Write-Output ("Description = " + $revision.RevisionInfo.Description + ",  
RegisterTime = " + $revision.RevisionInfo.RegisterTime)
```

Ausgabe:

Description = Application revision registered by Deployment ID: d-CX9CHN3EX,
RegisterTime = 07/20/2015 23:46:42

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetApplicationRevision AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CDApplicationRevisionList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDApplicationRevisionList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen über verfügbare Versionen für die angegebene Anwendung abgerufen.

```
ForEach ($revision in (Get-CDApplicationRevisionList -ApplicationName
    CodeDeployDemoApplication -Deployed Ignore)) {
>>   If ($revision.RevisionType -Eq "S3") {
>>       Write-Output ("Type = S3, Bucket = " + $revision.S3Location.Bucket
+ ", BundleType = " + $revision.S3Location.BundleType + ", ETag = " +
    $revision.S3Location.ETag + ", Key = " + $revision.S3Location.Key)
>>   }
>>   If ($revision.RevisionType -Eq "GitHub") {
>>       Write-Output ("Type = GitHub, CommitId = " +
    $revision.GitHubLocation.CommitId + ", Repository = " +
    $revision.GitHubLocation.Repository)
>>   }
>> }
>>
```

Ausgabe:

```
Type = S3, Bucket = amzn-s3-demo-bucket, BundleType = zip, ETag =
4565c1ac97187f190c1a90265EXAMPLE, Key = 5xd27EX.zip
Type = GitHub, CommitId = f48933c3...76405362, Repository = MyGitHubUser/
CodeDeployDemoRepo
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListApplicationRevisions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CDDeployment

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDDeployment

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden zusammenfassende Informationen zur angegebenen Bereitstellung abgerufen.

```
Get-CDDeployment -DeploymentId d-QZMRGSTEX
```

Ausgabe:

```
ApplicationName      : CodeDeployDemoApplication
CompleteTime        : 7/23/2015 11:26:04 PM
CreateTime          : 7/23/2015 11:24:43 PM
Creator             : user
DeploymentConfigName : CodeDeployDefault.OneAtATime
DeploymentGroupName  : CodeDeployDemoFleet
DeploymentId         : d-QZMRGSTEX
DeploymentOverview    : Amazon.CodeDeploy.Model.DeploymentOverview
Description          :
ErrorInformation      :
IgnoreApplicationStopFailures : False
Revision            : Amazon.CodeDeploy.Model.RevisionLocation
StartTime            : 1/1/0001 12:00:00 AM
Status               : Succeeded
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden Informationen über den Status von Instanzen abgerufen, die an der angegebenen Bereitstellung teilnehmen.

```
(Get-CDDeployment -DeploymentId d-QZMRGSTEX).DeploymentOverview
```

Ausgabe:

```
Failed      : 0
InProgress  : 0
Pending     : 0
Skipped     : 0
Succeeded   : 3
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden Informationen zur Anwendungsversion für die angegebene Bereitstellung abgerufen.

```
(Get-CDDeployment -DeploymentId d-QZMRGSTEX).Revision.S3Location
```

Ausgabe:

```
Bucket      : amzn-s3-demo-bucket
BundleType  : zip
ETag        : cfbb81b304ee5e27efc21adaed3EXAMPLE
Key         : clzfqEX
Version     :
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetDeployment AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CDDeploymentBatch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDDeploymentBatch

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen zu den angegebenen Bereitstellungen abgerufen.

```
Get-CDDeploymentBatch -DeploymentId d-QZMRGSTEX, d-RR0T5KTEX
```

Ausgabe:

```
ApplicationName      : CodeDeployDemoApplication
CompleteTime         : 7/23/2015 11:26:04 PM
CreateTime           : 7/23/2015 11:24:43 PM
Creator              : user
DeploymentConfigName  : CodeDeployDefault.OneAtATime
DeploymentGroupName   : CodeDeployDemoFleet
DeploymentId          : d-QZMRGSTEX
DeploymentOverview    : Amazon.CodeDeploy.Model.DeploymentOverview
Description           :
ErrorInformation      :
IgnoreApplicationStopFailures : False
```

```

Revision                : Amazon.CodeDeploy.Model.RevisionLocation
StartTime               : 1/1/0001 12:00:00 AM
Status                  : Succeeded

ApplicationName         : CodePipelineDemoApplication
CompleteTime           : 7/23/2015 6:07:30 PM
CreateTime              : 7/23/2015 6:06:29 PM
Creator                 : user
DeploymentConfigName    : CodeDeployDefault.OneAtATime
DeploymentGroupName     : CodePipelineDemoFleet
DeploymentId            : d-RR0T5KTEX
DeploymentOverview      : Amazon.CodeDeploy.Model.DeploymentOverview
Description              :
ErrorInformation         :
IgnoreApplicationStopFailures : False
Revision                : Amazon.CodeDeploy.Model.RevisionLocation
StartTime               : 1/1/0001 12:00:00 AM
Status                  : Succeeded

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [BatchGetDeployments AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

Get-CDDeploymentConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDDeploymentConfig

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden zusammenfassende Informationen zur angegebenen Bereitstellungsconfiguration abgerufen.

```
Get-CDDeploymentConfig -DeploymentConfigName ThreeQuartersHealthy
```

Ausgabe:

CreateTime	DeploymentConfigId	DeploymentConfigName
MinimumHealthyHosts		
-----	-----	-----

10/3/2014 4:32:30 PM	518a3950-d034-46a1-9d2c-3c949EXAMPLE	ThreeQuartersHealthy
Amazon.CodeDeploy.Model.MinimumHealthyHosts		

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden Informationen zur Definition der angegebenen Bereitstellungskonfiguration abgerufen.

```
Write-Output ((Get-CDDeploymentConfig -DeploymentConfigName
ThreeQuartersHealthy).MinimumHealthyHosts)
```

Ausgabe:

Type	Value
----	-----
FLEET_PERCENT	75

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetDeploymentConfig AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CDDeploymentConfigList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDDeploymentConfigList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste der verfügbaren Bereitstellungskonfigurationen abgerufen.

```
Get-CDDeploymentConfigList
```

Ausgabe:

```
ThreeQuartersHealthy
CodeDeployDefault.OneAtATime
CodeDeployDefault.AllAtOnce
CodeDeployDefault.HalfAtATime
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListDeploymentConfigs AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CDDeploymentGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDDeploymentGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen über die angegebene Bereitstellungsgruppe abgerufen.

```
Get-CDDeploymentGroup -ApplicationName CodeDeployDemoApplication -
DeploymentGroupName CodeDeployDemoFleet
```

Ausgabe:

```
ApplicationName           : CodeDeployDemoApplication
AutoScalingGroups         : {}
DeploymentConfigName       : CodeDeployDefault.OneAtATime
DeploymentGroupId          : 7d7c098a-b444-4b27-96ef-22791EXAMPLE
DeploymentGroupName        : CodeDeployDemoFleet
Ec2TagFilters              : {Name}
OnPremisesInstanceTagFilters : {}
ServiceRoleArn             : arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/
CodeDeploySampleStack-4ph6EX-CodeDeployTrustRole-09MWP7XTL8EX
TargetRevision             : Amazon.CodeDeploy.Model.RevisionLocation
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetDeploymentGroup AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

Get-CDDeploymentGroupList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDDeploymentGroupList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste von Bereitstellungsgruppen für die angegebene Anwendung abgerufen.

```
Get-CDDeploymentGroupList -ApplicationName CodeDeployDemoApplication
```

Ausgabe:

```
ApplicationName      DeploymentGroups
NextToken
```

```

-----
-----
CodeDeployDemoApplication    {CodeDeployDemoFleet, CodeDeployProductionFleet}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListDeploymentGroups AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CDDeploymentInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDDeploymentInstance

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen über die angegebene Instanz für die angegebene Bereitstellung abgerufen.

```
Get-CDDeploymentInstance -DeploymentId d-QZMRGSTEX -InstanceId i-254e22EX
```

Ausgabe:

```

DeploymentId      : d-QZMRGSTEX
InstanceId        : arn:aws:ec2:us-east-1:80398EXAMPLE:instance/i-254e22EX
LastUpdatedAt     : 7/23/2015 11:25:24 PM
LifecycleEvents   : {ApplicationStop, DownloadBundle, BeforeInstall, Install...}
Status           : Succeeded

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetDeploymentInstance AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CDDeploymentInstanceList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDDeploymentInstanceList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste von Instanzen IDs für die angegebene Bereitstellung abgerufen.

```
Get-CDDeploymentInstanceList -DeploymentId d-QZMRGSTEX
```

Ausgabe:

```
i-254e22EX  
i-274e22EX  
i-3b4e22EX
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListDeploymentInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CDDeploymentList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDDeploymentList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste der Bereitstellungen IDs für die angegebene Anwendung und Bereitstellungsgruppe abgerufen.

```
Get-CDDeploymentList -ApplicationName CodeDeployDemoApplication -DeploymentGroupName  
CodeDeployDemoFleet
```

Ausgabe:

```
d-QZMRGSTEX  
d-RR0T5KTEX
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListDeployments AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CDOnPremiseInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDOnPremiseInstance

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen über die angegebene lokale Instanz abgerufen.

```
Get-CDOnPremiseInstance -InstanceName AssetTag12010298EX
```


Ausgabe:

```

DeregisterTime : 1/1/0001 12:00:00 AM
IamUserArn      : arn:aws:iam::80398EXAMPLE:user/CodeDeployDemoUser
InstanceArn     : arn:aws:codedeploy:us-east-1:80398EXAMPLE:instance/
AssetTag12010298EX_rDH556dxEX
InstanceName    : AssetTag12010298EX
RegisterTime    : 4/3/2015 6:36:24 PM
Tags            : {Name}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetOnPremisesInstance AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CDOnPremiseInstanceBatch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDOnPremiseInstanceBatch

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen zu den angegebenen lokalen Instanzen abgerufen.

```
Get-CDOnPremiseInstanceBatch -InstanceName AssetTag12010298EX, AssetTag12010298EX-2
```

Ausgabe:

```

DeregisterTime : 1/1/0001 12:00:00 AM
IamUserArn      : arn:aws:iam::80398EXAMPLE:user/CodeDeployFRWUser
InstanceArn     : arn:aws:codedeploy:us-east-1:80398EXAMPLE:instance/
AssetTag12010298EX-2_XmeSz18rEX
InstanceName    : AssetTag12010298EX-2
RegisterTime    : 4/3/2015 6:38:52 PM
Tags            : {Name}

DeregisterTime : 1/1/0001 12:00:00 AM
IamUserArn      : arn:aws:iam::80398EXAMPLE:user/CodeDeployDemoUser
InstanceArn     : arn:aws:codedeploy:us-east-1:80398EXAMPLE:instance/
AssetTag12010298EX_rDH556dxEX
InstanceName    : AssetTag12010298EX
RegisterTime    : 4/3/2015 6:36:24 PM
Tags            : {Name}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [BatchGetOnPremisesInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CDOnPremiseInstanceList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDOnPremiseInstanceList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste der verfügbaren lokalen Instanznamen abgerufen.

```
Get-CDOnPremiseInstanceList
```

Ausgabe:

```
AssetTag12010298EX  
AssetTag12010298EX-2
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListOnPremisesInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-CDApplication

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CDApplication

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue Anwendung mit dem angegebenen Namen erstellt.

```
New-CDApplication -ApplicationName MyNewApplication
```

Ausgabe:

```
f19e4b61-2231-4328-b0fd-e57f5EXAMPLE
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateApplication AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-CDDeployment

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CDDeployment

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue Bereitstellung für die angegebene Anwendung und Bereitstellungsgruppe mit der angegebenen Bereitstellungsconfiguration und Anwendungsversion erstellt.

```
New-CDDeployment -ApplicationName MyNewApplication -S3Location_Bucket amzn-s3-demo-bucket -S3Location_BundleType zip -DeploymentConfigName CodeDeployDefault.OneAtATime -DeploymentGroupName MyNewDeploymentGroup -IgnoreApplicationStopFailures $True -S3Location_Key aws-codedeploy_linux-master.zip -RevisionType S3
```

Ausgabe:

```
d-ZHR0G7UEX
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel zeigt, wie Gruppen von EC2 Instanz-Tags angegeben werden, anhand derer eine Instanz identifiziert werden muss, damit sie in die Ersatzumgebung für eine blue/green Bereitstellung aufgenommen wird.

```
New-CDDeployment -ApplicationName MyNewApplication -S3Location_Bucket amzn-s3-demo-bucket -S3Location_BundleType zip -DeploymentConfigName CodeDeployDefault.OneAtATime -DeploymentGroupName MyNewDeploymentGroup -IgnoreApplicationStopFailures $True -S3Location_Key aws-codedeploy_linux-master.zip -RevisionType S3 -Ec2TagSetList @(@{Key="key1";Type="KEY_ONLY"},@{Key="Key2";Type="KEY_AND_VALUE";Value="Value2"}),@(@{Key=
```

Ausgabe:

```
d-ZHR0G7UEX
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateDeployment AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-CDDeploymentConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CDDeploymentConfig

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue Bereitstellungsconfiguration mit dem angegebenen Namen und Verhalten erstellt.

```
New-CDDeploymentConfig -DeploymentConfigName AtLeastTwoHealthyHosts -  
MinimumHealthyHosts_Type HOST_COUNT -MinimumHealthyHosts_Value 2
```

Ausgabe:

```
0f3e8187-44ef-42da-aeed-b6823EXAMPLE
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateDeploymentConfig AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-CDDeploymentGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CDDeploymentGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Bereitstellungsgruppe mit dem angegebenen Namen, der Auto Scaling Scaling-Gruppe, der Bereitstellungsconfiguration, dem Tag und der Servicerolle für die angegebene Anwendung erstellt.

```
New-CDDeploymentGroup -ApplicationName MyNewApplication -AutoScalingGroup  
CodeDeployDemo-ASG -DeploymentConfigName CodeDeployDefault.OneAtATime  
-DeploymentGroupName MyNewDeploymentGroup -Ec2TagFilter @{Key="Name";  
Type="KEY_AND_VALUE"; Value="CodeDeployDemo"} -ServiceRoleArn  
arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodeDeployDemo
```

Ausgabe:

```
16bbf199-95fd-40fc-a909-0bbcfEXAMPLE
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel zeigt, wie Gruppen von EC2 Instance-Tags angegeben werden, anhand derer eine Instance identifiziert werden muss, damit sie in die Ersatzumgebung für eine blue/green Bereitstellung aufgenommen wird.

```
New-CDDeploymentGroup -ApplicationName MyNewApplication -AutoScalingGroup
CodeDeployDemo-ASG -DeploymentConfigName CodeDeployDefault.OneAtATime
-DeploymentGroupName MyNewDeploymentGroup -Ec2TagFilter @{Key="Name";
Type="KEY_AND_VALUE"; Value="CodeDeployDemo"} -ServiceRoleArn
arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodeDeployDemo -Ec2TagSetList
@(@{Key="key1";Type="KEY_ONLY"},@{Key="Key2";Type="KEY_AND_VALUE";Value="Value2"}),@(@{Key="
```

Ausgabe:

```
16bbf199-95fd-40fc-a909-0bbcfEXAMPLE
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateDeploymentGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Register-CDApplicationRevision

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-CDApplicationRevision

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Anwendungsrevision mit dem angegebenen Amazon S3 S3-Standort für die angegebene Anwendung registriert.

```
Register-CDApplicationRevision -ApplicationName MyNewApplication -S3Location_Bucket
amzn-s3-demo-bucket -S3Location_BundleType zip -S3Location_Key aws-
codedeploy_linux-master.zip -Revision_RevisionType S3
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RegisterApplicationRevision AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Register-CDOnPremiseInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-CDOnPremiseInstance

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine lokale Instanz mit dem angegebenen Namen und dem angegebenen IAM-Benutzer registriert.

```
Register-CDOnPremiseInstance -IamUserArn arn:aws:iam::80398EXAMPLE:user/  
CodeDeployDemoUser -InstanceName AssetTag12010298EX
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RegisterOnPremisesInstance AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-CDApplication

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-CDApplication

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Anwendung mit dem angegebenen Namen gelöscht. Der Befehl fordert Sie zur Bestätigung auf, bevor Sie fortfahren. Fügen Sie den Parameter -Force hinzu, um die Anwendung ohne Aufforderung zu löschen.

```
Remove-CDApplication -ApplicationName MyNewApplication
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteApplication AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-CDDeploymentConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-CDDeploymentConfig

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Bereitstellungskonfiguration mit dem angegebenen Namen gelöscht. Der Befehl fordert Sie zur Bestätigung auf, bevor Sie fortfahren. Fügen Sie den Parameter -Force hinzu, um die Bereitstellungskonfiguration ohne Aufforderung zu löschen.

```
Remove-CDDeploymentConfig -DeploymentConfigName AtLeastTwoHealthyHosts
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteDeploymentConfig AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-CDDeploymentGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-CDDeploymentGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Bereitstellungsgruppe mit dem angegebenen Namen für die angegebene Anwendung gelöscht. Der Befehl fordert Sie zur Bestätigung auf, bevor Sie fortfahren. Fügen Sie den Parameter `-Force` hinzu, um die Bereitstellungsgruppe ohne Aufforderung zu löschen.

```
Remove-CDDeploymentGroup -ApplicationName MyNewApplication -DeploymentGroupName  
MyNewDeploymentGroup
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteDeploymentGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-CDOnPremiseInstanceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Remove-CDOnPremiseInstanceTag`

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Tag für die lokale Instanz mit dem angegebenen Namen gelöscht. Der Befehl fordert Sie zur Bestätigung auf, bevor Sie fortfahren. Fügen Sie den Parameter `-Force` hinzu, um das Tag ohne Aufforderung zu löschen.

```
Remove-CDOnPremiseInstanceTag -InstanceName AssetTag12010298EX -Tag @{"Key" =  
"Name"; "Value" = "CodeDeployDemo-OnPrem"}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RemoveTagsFromOnPremisesInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Stop-CDDeployment

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Stop-CDDeployment`

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird versucht, die Bereitstellung mit der angegebenen Bereitstellungs-ID zu beenden.

```
Stop-CDDeployment -DeploymentId d-LJQNREYEX
```

Ausgabe:

Status	StatusMessage
-----	-----
Pending	Stopping Pending. Stopping to schedule commands in the deployment instances

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [StopDeployment AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Unregister-CDOnPremiseInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-CDOnPremiseInstance

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Registrierung der lokalen Instanz mit dem angegebenen Namen aufgehoben.

```
Unregister-CDOnPremiseInstance -InstanceName AssetTag12010298EX
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeregisterOnPremisesInstance AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-CDApplication

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-CDApplication

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Name der angegebenen Anwendung geändert.

```
Update-CDApplication -ApplicationName MyNewApplication -NewApplicationName  
MyNewApplication-2
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateApplication AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-CDDeploymentGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-CDDeploymentGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Name der angegebenen Bereitstellungsgruppe für die angegebene Anwendung geändert.

```
Update-CDDeploymentGroup -ApplicationName MyNewApplication -  
CurrentDeploymentGroupName MyNewDeploymentGroup -NewDeploymentGroupName  
MyNewDeploymentGroup-2
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel zeigt, wie Gruppen von EC2 Instanz-Tags angegeben werden, anhand derer eine Instanz identifiziert werden muss, damit sie in die Ersatzumgebung für eine blue/green Bereitstellung aufgenommen werden kann.

```
Update-CDDeploymentGroup -ApplicationName MyNewApplication -  
CurrentDeploymentGroupName MyNewDeploymentGroup -NewDeploymentGroupName  
MyNewDeploymentGroup-2 -Ec2TagSetList  
@(@{Key="key1";Type="KEY_ONLY"},@{Key="Key2";Type="KEY_AND_VALUE";Value="Value2"}),@(@{Key=
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateDeploymentGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

CodePipeline Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V5 mit verwenden. CodePipeline

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Confirm-CPJob

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung Confirm-CPJob.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Status des angegebenen Jobs abgerufen.

```
Confirm-CPJob -JobId f570dc12-5ef3-44bc-945a-6e133EXAMPLE -Nonce 3
```

Ausgabe:

```
Value
-----
InProgress
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AcknowledgeJob AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Disable-CPStageTransition

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung Disable-CPStageTransition

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der eingehende Übergang für die angegebene Phase in der angegebenen Pipeline deaktiviert.

```
Disable-CPStageTransition -PipelineName CodePipelineDemo -Reason "Disabling temporarily." -StageName Beta -TransitionType Inbound
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DisableStageTransition AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Enable-CPStageTransition

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Enable-CPStageTransition

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel aktiviert den eingehenden Übergang für die angegebene Phase in der angegebenen Pipeline.

```
Enable-CPStageTransition -PipelineName CodePipelineDemo -StageName Beta -
TransitionType Inbound
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [EnableStageTransition AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CPActionType

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CPActionType

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen über alle verfügbaren Aktionen für den angegebenen Besitzer abgerufen.

```
ForEach ($actionType in (Get-CPActionType -ActionOwnerFilter AWS)) {
    Write-Output ("For Category = " + $actionType.Id.Category + ", Owner = " +
$actionType.Id.Owner + ", Provider = " + $actionType.Id.Provider + ", Version = " +
$actionType.Id.Version + ":")
    Write-Output ("  ActionConfigurationProperties:")
    ForEach ($acp in $actionType.ActionConfigurationProperties) {
        Write-Output ("    For " + $acp.Name + ":")
        Write-Output ("      Description = " + $acp.Description)
        Write-Output ("      Key = " + $acp.Key)
        Write-Output ("      Queryable = " + $acp.Queryable)
        Write-Output ("      Required = " + $acp.Required)
        Write-Output ("      Secret = " + $acp.Secret)
    }
    Write-Output ("  InputArtifactDetails:")
    Write-Output ("    MaximumCount = " +
$actionType.InputArtifactDetails.MaximumCount)
    Write-Output ("    MinimumCount = " +
$actionType.InputArtifactDetails.MinimumCount)
```

```

Write-Output ("  OutputArtifactDetails:")
Write-Output ("    MaximumCount = " +
$actionType.OutputArtifactDetails.MaximumCount)
Write-Output ("    MinimumCount = " +
$actionType.OutputArtifactDetails.MinimumCount)
Write-Output ("  Settings:")
Write-Output ("    EntityUrlTemplate = " + $actionType.Settings.EntityUrlTemplate)
Write-Output ("    ExecutionUrlTemplate = " +
$actionType.Settings.ExecutionUrlTemplate)
}

```

Ausgabe:

For Category = Deploy, Owner = AWS, Provider = ElasticBeanstalk, Version = 1:

ActionConfigurationProperties:

For ApplicationName:

Description = The AWS Elastic Beanstalk Application name

Key = True

Queryable = False

Required = True

Secret = False

For EnvironmentName:

Description = The AWS Elastic Beanstalk Environment name

Key = True

Queryable = False

Required = True

Secret = False

InputArtifactDetails:

MaximumCount = 1

MinimumCount = 1

OutputArtifactDetails:

MaximumCount = 0

MinimumCount = 0

Settings:

EntityUrlTemplate = https://console.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/r/application/{Config:ApplicationName}

ExecutionUrlTemplate = https://console.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/r/application/{Config:ApplicationName}

For Category = Deploy, Owner = AWS, Provider = CodeDeploy, Version = 1:

ActionConfigurationProperties:

For ApplicationName:

Description = The AWS CodeDeploy Application name

Key = True

```

    Queryable = False
    Required = True
    Secret = False
  For DeploymentGroupName:
    Description = The AWS CodeDeploy Deployment Group name
    Key = True
    Queryable = False
    Required = True
    Secret = False
  InputArtifactDetails:
    MaximumCount = 1
    MinimumCount = 1
  OutputArtifactDetails:
    MaximumCount = 0
    MinimumCount = 0
  Settings:
    EntityUrlTemplate = https://console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#/
    applications/{Config:ApplicationName}/deployment-groups/{Config:DeploymentGroupName}
    ExecutionUrlTemplate = https://console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#/
    deployments/{ExternalExecutionId}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListActionTypes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CPActionableJobList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CPActionableJobList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen über alle Aufträge abgerufen, für die eine Aktion in der angegebenen Kategorie, dem Besitzer, dem Anbieter, der Version und den Abfrageparametern ausgeführt werden kann.

```

Get-CPActionableJobList -ActionTypeId_Category Build -ActionTypeId_Owner Custom
  -ActionTypeId_Provider MyCustomProviderName -ActionTypeId_Version 1 -QueryParam
  @{"ProjectName" = "MyProjectName"}

```

Ausgabe:

AccountId	Data	Id
Nonce		

```

-----
80398EXAMPLE      Amazon.CodePipeline.Model.JobData      0de392f5-712d-4f41-ace3-
f57a0EXAMPLE      3

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PollForJobs AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CPJobDetail

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CPJobDetail

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden allgemeine Informationen über den angegebenen Job abgerufen.

```
Get-CPJobDetail -JobId f570dc12-5ef3-44bc-945a-6e133EXAMPLE
```

Ausgabe:

```

AccountId      Data      Id
-----
80398EXAMPLE    Amazon.CodePipeline.Model.JobData
f570dc12-5ef3-44bc-945a-6e133EXAMPLE

```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden detaillierte Informationen über den angegebenen Job abgerufen.

```

$jobDetails = Get-CPJobDetail -JobId f570dc12-5ef3-44bc-945a-6e133EXAMPLE
Write-Output ("For Job " + $jobDetails.Id + ":")
Write-Output (" AccountId = " + $jobDetails.AccountId)
$jobData = $jobDetails.Data
Write-Output (" Configuration:")
ForEach ($key in $jobData.ActionConfiguration.Keys) {
    $value = $jobData.ActionConfiguration.$key
    Write-Output ("    " + $key + " = " + $value)
}
Write-Output (" ActionTypeId:")
Write-Output ("    Category = " + $jobData.ActionTypeId.Category)
Write-Output ("    Owner = " + $jobData.ActionTypeId.Owner)

```

```

Write-Output ("    Provider = " + $jobData.ActionTypeId.Provider)
Write-Output ("    Version = " + $jobData.ActionTypeId.Version)
Write-Output ("  ArtifactCredentials:")
Write-Output ("    AccessKeyId = " + $jobData.ArtifactCredentials.AccessKeyId)
Write-Output ("    SecretAccessKey = " +
  $jobData.ArtifactCredentials.SecretAccessKey)
Write-Output ("    SessionToken = " + $jobData.ArtifactCredentials.SessionToken)
Write-Output ("  InputArtifacts:")
ForEach ($ia in $jobData.InputArtifacts) {
  Write-Output ("    " + $ia.Name)
}
Write-Output ("  OutputArtifacts:")
ForEach ($oa in $jobData.OutputArtifacts) {
  Write-Output ("    " + $oa.Name)
}
Write-Output ("  PipelineContext:")
$context = $jobData.PipelineContext
Write-Output ("    Name = " + $context.Action.Name)
Write-Output ("    PipelineName = " + $context.PipelineName)
Write-Output ("    Stage = " + $context.Stage.Name)

```

Ausgabe:

```

For Job f570dc12-5ef3-44bc-945a-6e133EXAMPLE:
  AccountId = 80398EXAMPLE
  Configuration:
  ActionTypeId:
    Category = Build
    Owner = Custom
    Provider = MyCustomProviderName
    Version = 1
  ArtifactCredentials:
    AccessKeyId = ASIAIEI3...IXI6YREX
    SecretAccessKey = cqAFDhEi...RdQyfa2u
    SessionToken = AQoDYXdz...5u+lsAU=
  InputArtifacts:
    MyApp
  OutputArtifacts:
    MyAppBuild
  PipelineContext:
    Name = Build
    PipelineName = CodePipelineDemo
    Stage = Build

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetJobDetails AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CPPipeline

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CPPipeline

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden allgemeine Informationen über die angegebene Pipeline abgerufen.

```
Get-CPPipeline -Name CodePipelineDemo -Version 1
```

Ausgabe:

```
ArtifactStore : Amazon.CodePipeline.Model.ArtifactStore
Name          : CodePipelineDemo
RoleArn       : arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodePipelineServiceRole
Stages        : {Source, Build, Beta, TestStage}
Version       : 1
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden detaillierte Informationen über die angegebene Pipeline abgerufen.

```
$pipeline = Get-CPPipeline -Name CodePipelineDemo
Write-Output ("Name = " + $pipeline.Name)
Write-Output ("RoleArn = " + $pipeline.RoleArn)
Write-Output ("Version = " + $pipeline.Version)
Write-Output ("ArtifactStore:")
Write-Output ("  Location = " + $pipeline.ArtifactStore.Location)
Write-Output ("  Type = " + $pipeline.ArtifactStore.Type.Value)
Write-Output ("Stages:")
ForEach ($stage in $pipeline.Stages) {
  Write-Output ("  Name = " + $stage.Name)
  Write-Output ("    Actions:")
  ForEach ($action in $stage.Actions) {
    Write-Output ("      Name = " + $action.Name)
    Write-Output ("      Category = " + $action.ActionTypeId.Category)
    Write-Output ("      Owner = " + $action.ActionTypeId.Owner)
    Write-Output ("      Provider = " + $action.ActionTypeId.Provider)
```



```

Write-Output ("          Version = " + $action.ActionTypeId.Version)
Write-Output ("          Configuration:")
ForEach ($key in $action.Configuration.Keys) {
    $value = $action.Configuration.$key
    Write-Output ("          " + $key + " = " + $value)
}
Write-Output ("          InputArtifacts:")
ForEach ($ia in $action.InputArtifacts) {
    Write-Output ("          " + $ia.Name)
}
ForEach ($oa in $action.OutputArtifacts) {
    Write-Output ("          " + $oa.Name)
}
Write-Output ("          RunOrder = " + $action.RunOrder)
}
}

```

Ausgabe:

```

Name = CodePipelineDemo
RoleArn = arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodePipelineServiceRole
Version = 3
ArtifactStore:
    Location = amzn-s3-demo-bucket
    Type = S3
Stages:
    Name = Source
    Actions:
        Name = Source
        Category = Source
        Owner = ThirdParty
        Provider = GitHub
        Version = 1
        Configuration:
            Branch = master
            OAuthToken = ****
            Owner = my-user-name
            Repo = MyRepoName
        InputArtifacts:
            MyApp
        RunOrder = 1
    Name = Build
    Actions:

```

```

    Name = Build
    Category = Build
    Owner = Custom
    Provider = MyCustomProviderName
    Version = 1
    Configuration:
        ProjectName = MyProjectName
    InputArtifacts:
        MyApp
        MyAppBuild
    RunOrder = 1
Name = Beta
Actions:
    Name = CodePipelineDemoFleet
    Category = Deploy
    Owner = AWS
    Provider = CodeDeploy
    Version = 1
    Configuration:
        ApplicationName = CodePipelineDemoApplication
        DeploymentGroupName = CodePipelineDemoFleet
    InputArtifacts:
        MyAppBuild
    RunOrder = 1
Name = TestStage
Actions:
    Name = MyJenkinsTestAction
    Category = Test
    Owner = Custom
    Provider = MyCustomTestProvider
    Version = 1
    Configuration:
        ProjectName = MyJenkinsProjectName
    InputArtifacts:
        MyAppBuild
    RunOrder = 1

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetPipeline AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CPPipelineList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CPPipelineList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste der verfügbaren Pipelines abgerufen.

```
Get-CPPipelineList
```

Ausgabe:

Created -----	Name ----	Updated -----	Version -----
8/13/2015 10:17:54 PM	CodePipelineDemo	8/13/2015 10:17:54 PM	3
7/8/2015 2:41:53 AM	MyFirstPipeline	7/22/2015 9:06:37 PM	7

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListPipelines AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CPPipelineState

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CPPipelineState

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden allgemeine Informationen zu den Stufen für die angegebene Pipeline abgerufen.

```
Get-CPPipelineState -Name CodePipelineDemo
```

Ausgabe:

```
Created       : 8/13/2015 10:17:54 PM
PipelineName  : CodePipelineDemo
PipelineVersion : 1
StageStates   : {Source, Build, Beta, TestStage}
Updated       : 8/13/2015 10:17:54 PM
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden detaillierte Informationen über den Status der angegebenen Pipeline abgerufen.

```
ForEach ($stageState in (Get-CPPipelineState -Name $arg).StageStates) {
    Write-Output ("For " + $stageState.StageName + ":")
}
```

```

Write-Output ("  InboundTransitionState:")
Write-Output ("    DisabledReason = " +
$stageState.InboundTransitionState.DisabledReason)
Write-Output ("    Enabled = " + $stageState.InboundTransitionState.Enabled)
Write-Output ("    LastChangedAt = " +
$stageState.InboundTransitionState.LastChangedAt)
Write-Output ("    LastChangedBy = " +
$stageState.InboundTransitionState.LastChangedBy)
Write-Output ("  ActionStates:")
ForEach ($actionState in $stageState.ActionStates) {
  Write-Output ("    For " + $actionState.ActionName + ":")
Write-Output ("      CurrentRevision:")
  Write-Output ("        Created = " + $actionState.CurrentRevision.Created)
Write-Output ("        RevisionChangeId = " +
$actionState.CurrentRevision.RevisionChangeId)
Write-Output ("        RevisionId = " + $actionState.CurrentRevision.RevisionId)
Write-Output ("        EntityUrl = " + $actionState.EntityUrl)
Write-Output ("      LatestExecution:")
  Write-Output ("        ErrorDetails:")
  Write-Output ("          Code = " +
$actionState.LatestExecution.ErrorDetails.Code)
Write-Output ("          Message = " +
$actionState.LatestExecution.ErrorDetails.Message)
Write-Output ("          ExternalExecutionId = " +
$actionState.LatestExecution.ExternalExecutionId)
Write-Output ("          ExternalExecutionUrl = " +
$actionState.LatestExecution.ExternalExecutionUrl)
Write-Output ("          LastStatusChange = " +
$actionState.LatestExecution.LastStatusChange)
Write-Output ("          PercentComplete = " +
$actionState.LatestExecution.PercentComplete)
Write-Output ("          Status = " + $actionState.LatestExecution.Status)
Write-Output ("          Summary = " + $actionState.LatestExecution.Summary)
Write-Output ("          RevisionUrl = " + $actionState.RevisionUrl)
  }
}

```

Ausgabe:

```

For Source:
  InboundTransitionState:
    DisabledReason =
    Enabled =

```

```

    LastChangedAt =
    LastChangedBy =
  ActionStates:
    For Source:
      CurrentRevision:
        Created =
        RevisionChangeId =
        RevisionId =
      EntityUrl = https://github.com/my-user-name/MyRepoName/tree/master
      LatestExecution:
        ErrorDetails:
          Code =
          Message =
          ExternalExecutionId =
          ExternalExecutionUrl =
          LastStatusChange = 07/20/2015 23:28:45
          PercentComplete = 0
          Status = Succeeded
          Summary =
        RevisionUrl =
  For Build:
    InboundTransitionState:
      DisabledReason =
      Enabled = True
      LastChangedAt = 01/01/0001 00:00:00
      LastChangedBy =
    ActionStates:
      For Build:
        CurrentRevision:
          Created =
          RevisionChangeId =
          RevisionId =
        EntityUrl = http://54.174.131.1EX/job/MyJenkinsDemo
        LatestExecution:
          ErrorDetails:
            Code = TimeoutError
            Message = The action failed because a job worker exceeded its time limit.
  If this is a custom action, make sure that the job worker is configured correctly.
    ExternalExecutionId =
    ExternalExecutionUrl =
    LastStatusChange = 07/21/2015 00:29:29
    PercentComplete = 0
    Status = Failed
    Summary =

```

```

        RevisionUrl =
For Beta:
    InboundTransitionState:
        DisabledReason =
        Enabled = True
        LastChangedAt = 01/01/0001 00:00:00
        LastChangedBy =
    ActionStates:
        For CodePipelineDemoFleet:
            CurrentRevision:
                Created =
                RevisionChangeId =
                RevisionId =
            EntityUrl = https://console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#/applications/
CodePipelineDemoApplication/deployment-groups/CodePipelineDemoFleet
            LatestExecution:
                ErrorDetails:
                    Code =
                    Message =
                ExternalExecutionId = d-D5LTCZXEX
                ExternalExecutionUrl = https://console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#/
deployments/d-D5LTCZXEX
                LastStatusChange = 07/08/2015 22:07:42
                PercentComplete = 0
                Status = Succeeded
                Summary = Deployment Succeeded
            RevisionUrl =
For TestStage:
    InboundTransitionState:
        DisabledReason =
        Enabled = True
        LastChangedAt = 01/01/0001 00:00:00
        LastChangedBy =
    ActionStates:
        For MyJenkinsTestAction25:
            CurrentRevision:
                Created =
                RevisionChangeId =
                RevisionId =
            EntityUrl = http://54.174.131.1EX/job/MyJenkinsDemo
            LatestExecution:
                ErrorDetails:
                    Code =
                    Message =

```

```

    ExternalExecutionId = 5
    ExternalExecutionUrl = http://54.174.131.1EX/job/MyJenkinsDemo/5
    LastStatusChange = 07/08/2015 22:09:03
    PercentComplete = 0
    Status = Succeeded
    Summary = Finished
    RevisionUrl =

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetPipelineState AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-CPCustomActionType

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CPCustomActionType

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue benutzerdefinierte Aktion mit den angegebenen Eigenschaften erstellt.

```

New-CPCustomActionType -Category Build -ConfigurationProperty @{"Description"
= "The name of the build project must be provided when this action is added
to the pipeline."; "Key" = $True; "Name" = "ProjectName"; "Queryable"
= $False; "Required" = $True; "Secret" = $False; "Type" = "String"} -
Settings_EntityUrlTemplate "https://my-build-instance/job/{Config:ProjectName}/"
-Settings_ExecutionUrlTemplate "https://my-build-instance/job/mybuildjob/
lastSuccessfulBuild{ExternalExecutionId}/" -InputArtifactDetails_MaximumCount
1 -OutputArtifactDetails_MaximumCount 1 -InputArtifactDetails_MinimumCount 0 -
OutputArtifactDetails_MinimumCount 0 -Provider "MyBuildProviderName" -Version 1

```

Ausgabe:

```

ActionConfigurationProperties : {ProjectName}
Id                           : Amazon.CodePipeline.Model.ActionTypeId
InputArtifactDetails         : Amazon.CodePipeline.Model.ArtifactDetails
OutputArtifactDetails        : Amazon.CodePipeline.Model.ArtifactDetails
Settings                     : Amazon.CodePipeline.Model.ActionTypeSettings

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateCustomActionType AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-CPPipeline

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CPPipeline

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue Pipeline mit den angegebenen Einstellungen erstellt.

```
$pipeline = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.PipelineDeclaration

$sourceStageAction = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.ActionDeclaration
$deployStageAction = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.ActionDeclaration

$sourceStageAction.OutputArtifact = New-Object
    Amazon.CodePipeline.Model.OutputArtifact
$sourceStageAction.OutputArtifact.Name = "MyApp"

$sourceStageAction.ActionTypeId = @{"Category" = "Source"; "Owner" = "AWS";
    "Provider" = "S3"; "Version" = 1}
$sourceStageAction.Configuration.Add("S3Bucket", "amzn-s3-demo-bucket")
$sourceStageAction.Configuration.Add("S3ObjectKey", "my-object-key-name.zip")
$sourceStageAction.OutputArtifacts.Add($sourceStageAction.OutputArtifact)
$sourceStageAction.Name = "Source"

$deployStageAction.InputArtifact = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.InputArtifact
$deployStageAction.InputArtifact.Name = "MyApp"

$deployStageAction.ActionTypeId = @{"Category" = "Deploy"; "Owner" = "AWS";
    "Provider" = "CodeDeploy"; "Version" = 1}
$deployStageAction.Configuration.Add("ApplicationName",
    "CodePipelineDemoApplication")
$deployStageAction.Configuration.Add("DeploymentGroupName", "CodePipelineDemoFleet")
$deployStageAction.InputArtifacts.Add($deployStageAction.InputArtifact)
$deployStageAction.Name = "CodePipelineDemoFleet"

$sourceStage = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.StageDeclaration
$deployStage = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.StageDeclaration

$sourceStage.Name = "Source"
$deployStage.Name = "Beta"

$sourceStage.Actions.Add($sourceStageAction)
$deployStage.Actions.Add($deployStageAction)
```



```
$pipeline.ArtifactStore = @{"Location" = "amzn-s3-demo-bucket"; "Type" = "S3"}
$pipeline.Name = "CodePipelineDemo"
$pipeline.RoleArn = "arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodePipelineServiceRole"
$pipeline.Stages.Add($sourceStage)
$pipeline.Stages.Add($deployStage)
$pipeline.Version = 1

New-CCPipeline -Pipeline $pipeline
```

Ausgabe:

```
ArtifactStore : Amazon.CodePipeline.Model.ArtifactStore
Name          : CodePipelineDemo
RoleArn       : arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodePipelineServiceRole
Stages        : {Source, Beta}
Version       : 1
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreatePipeline AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-CPCustomActionType

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-CPCustomActionType

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene benutzerdefinierte Aktion gelöscht. Der Befehl fordert Sie zur Bestätigung auf, bevor Sie fortfahren. Fügen Sie den Parameter -Force hinzu, um die benutzerdefinierte Aktion ohne Aufforderung zu löschen.

```
Remove-CPCustomActionType -Category Build -Provider MyBuildProviderName -Version 1
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteCustomActionType AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-CPPipeline

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-CPPipeline

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Pipeline gelöscht. Der Befehl fordert Sie zur Bestätigung auf, bevor Sie fortfahren. Fügen Sie den Parameter `-Force` hinzu, um die Pipeline ohne Aufforderung zu löschen.

```
Remove-CPPipeline -Name CodePipelineDemo
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeletePipeline AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Start-CPPipelineExecution

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Start-CPPipelineExecution`

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird mit der Ausführung der angegebenen Pipeline begonnen.

```
Start-CPPipelineExecution -Name CodePipelineDemo
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [StartPipelineExecution AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-CPPipeline

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Update-CPPipeline`

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene bestehende Pipeline mit den angegebenen Einstellungen aktualisiert.

```
$pipeline = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.PipelineDeclaration

$sourceStageAction = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.ActionDeclaration
$deployStageAction = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.ActionDeclaration

$sourceStageAction.OutputArtifact = New-Object
    Amazon.CodePipeline.Model.OutputArtifact
```

```

$sourceStageActionOutputArtifact.Name = "MyApp"

$sourceStageAction.ActionTypeId = @{"Category" = "Source"; "Owner" = "AWS";
  "Provider" = "S3"; "Version" = 1}
$sourceStageAction.Configuration.Add("S3Bucket", "amzn-s3-demo-bucket")
$sourceStageAction.Configuration.Add("S3ObjectKey", "my-object-key-name.zip")
$sourceStageAction.OutputArtifacts.Add($sourceStageActionOutputArtifact)
$sourceStageAction.Name = "Source"

$deployStageActionInputArtifact = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.InputArtifact
$deployStageActionInputArtifact.Name = "MyApp"

$deployStageAction.ActionTypeId = @{"Category" = "Deploy"; "Owner" = "AWS";
  "Provider" = "CodeDeploy"; "Version" = 1}
$deployStageAction.Configuration.Add("ApplicationName",
  "CodePipelineDemoApplication")
$deployStageAction.Configuration.Add("DeploymentGroupName", "CodePipelineDemoFleet")
$deployStageAction.InputArtifacts.Add($deployStageActionInputArtifact)
$deployStageAction.Name = "CodePipelineDemoFleet"

$sourceStage = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.StageDeclaration
$deployStage = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.StageDeclaration

$sourceStage.Name = "MyInputFiles"
$deployStage.Name = "MyTestDeployment"

$sourceStage.Actions.Add($sourceStageAction)
$deployStage.Actions.Add($deployStageAction)

$pipeline.ArtifactStore = @{"Location" = "amzn-s3-demo-bucket"; "Type" = "S3"}
$pipeline.Name = "CodePipelineDemo"
$pipeline.RoleArn = "arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodePipelineServiceRole"
$pipeline.Stages.Add($sourceStage)
$pipeline.Stages.Add($deployStage)
$pipeline.Version = 1

Update-CPPipeline -Pipeline $pipeline

```

Ausgabe:

```

ArtifactStore : Amazon.CodePipeline.Model.ArtifactStore
Name           : CodePipelineDemo
RoleArn        : arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodePipelineServiceRole

```

```
Stages      : {InputFiles, TestDeployment}
Version     : 2
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdatePipeline AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Beispiele für Amazon Cognito Identity mit Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V5 mit Amazon Cognito Identity Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zur Einrichtung und Ausführung des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-CGIIIdentityPool

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Get-CGIIIdentityPool`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Ruft Informationen über einen bestimmten Identitätspool anhand seiner ID ab.

```
Get-CGIIIdentityPool -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
```

Ausgabe:

```
LoggedAt                : 8/12/2015 4:29:40 PM
AllowUnauthenticatedIdentities : True
DeveloperProviderName    :
IdentityPoolId           : us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
IdentityPoolName         : CommonTests1
```

```

OpenIdConnectProviderARNs      : {}
SupportedLoginProviders        : {}
ResponseMetadata               : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength                  : 142
HttpStatusCode                  : OK

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeIdentityPool AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CGIIIdentityPoolList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CGIIIdentityPoolList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Ruft eine Liste vorhandener Identitätspools ab.

```
Get-CGIIIdentityPoolList
```

Ausgabe:

IdentityPoolId	IdentityPoolName
-----	-----
us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1	CommonTests1
us-east-1:118d242d-204e-4b88-b803-EXAMPLEGUID2	Tests2
us-east-1:15d49393-ab16-431a-b26e-EXAMPLEGUID3	CommonTests13

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListIdentityPools AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CGIIIdentityPoolRole

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CGIIIdentityPoolRole

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Ruft die Informationen über Rollen für einen bestimmten Identitätspool ab.

```
Get-CGIIIdentityPoolRole -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
```

Ausgabe:

```

LoggedAt           : 8/12/2015 4:33:51 PM
IdentityPoolId     : us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
Roles              : {[unauthenticated, arn:aws:iam::123456789012:role/
CommonTests1Role]}
ResponseMetadata   : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength      : 165
HttpStatusCode     : OK

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetIdentityPoolRoles AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-CGIIIdentityPool

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CGIIIdentityPool

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Erstellt einen neuen Identitätspool, der nicht authentifizierte Identitäten zulässt.

```

New-CGIIIdentityPool -AllowUnauthenticatedIdentities $true -IdentityPoolName
CommonTests13

```

Ausgabe:

```

LoggedAt           : 8/12/2015 4:56:07 PM
AllowUnauthenticatedIdentities : True
DeveloperProviderName          :
IdentityPoolId               : us-east-1:15d49393-ab16-431a-b26e-EXAMPLEGUID3
IdentityPoolName             : CommonTests13
OpenIdConnectProviderARNs    : {}
SupportedLoginProviders       : {}
ResponseMetadata             : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength                : 136
HttpStatusCode               : OK

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateIdentityPool AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-CGIIIdentityPool

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-CGIIIdentityPool

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Löscht einen bestimmten Identitätspool.

```
Remove-CGIIIdentityPool -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteIdentityPool AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Set-CGIIIdentityPoolRole

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-CGIIIdentityPoolRole

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Konfiguriert den spezifischen Identity Pool so, dass er eine nicht authentifizierte IAM-Rolle hat.

```
Set-CGIIIdentityPoolRole -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1 -Role @{ "unauthenticated" = "arn:aws:iam::123456789012:role/CommonTests1Role" }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([SetIdentityPoolRoles](#)V5).

Update-CGIIIdentityPool

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-CGIIIdentityPool

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Aktualisiert einige Eigenschaften des Identitätspools, in diesem Fall den Namen des Identitätspools.

```
Update-CGIIIdentityPool -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1 -IdentityPoolName NewPoolName
```

Ausgabe:

```
LoggedAt                : 8/12/2015 4:53:33 PM
AllowUnauthenticatedIdentities : False
DeveloperProviderName    :
IdentityPoolId           : us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
IdentityPoolName         : NewPoolName
OpenIdConnectProviderARNs : {}
SupportedLoginProviders   : {}
ResponseMetadata         : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength            : 135
HttpStatusCode           : OK
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateIdentityPool AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

AWS Config Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V5 mit verwenden. AWS Config

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-CFGResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung Add-CFGResourceTag.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Tag dem Ressourcen-ARN zugeordnet, der in diesem Fall config-rule/config-rule-16iyn0 lautet.

```
Add-CFGResourceTag -ResourceArn arn:aws:config:eu-west-1:123456789012:config-rule/
config-rule-16iyn0 -Tag @{Key="Release";Value="Beta"}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V5). [TagResource](#)AWS -Tools für PowerShell

Get-CFGAggregateComplianceByConfigRuleList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGAggregateComplianceByConfigRuleList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Details aus der ConfigurationAggregator „Kaju“ - Filterung für die angegebene Konfigurationsregel und die „Einhaltung“ expands/returns der Regel abgerufen.

```
Get-CFGAggregateComplianceByConfigRuleList -ConfigurationAggregatorName kaju
-Filters_ConfigRuleName ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK | Select-Object -
ExpandProperty Compliance
```

Ausgabe:

ComplianceContributorCount	ComplianceType
-----	-----
Amazon.ConfigService.Model.ComplianceContributorCount	NON_COMPLIANT

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden Details aus der angegebenen Datei abgerufen ConfigurationAggregator, nach dem angegebenen Konto für alle im Aggregator abgedeckten Regionen gefiltert und anschließend die Konformität für alle Regeln zurückgegeben.

```
Get-CFGAggregateComplianceByConfigRuleList -ConfigurationAggregatorName
kaju -Filters_AccountId 123456789012 | Select-Object ConfigRuleName,
@{N="Compliance";E={$_.Compliance.ComplianceType}}
```

Ausgabe:

ConfigRuleName	Compliance
-----	-----
ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK	NON_COMPLIANT
ec2-instance-no-public-ip	NON_COMPLIANT
desired-instance-type	NON_COMPLIANT

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAggregateComplianceByConfigRules AWS - Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CFGAggregateComplianceDetailsByConfigRule

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGAggregateComplianceDetailsByConfigRule

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt die Auswertungsergebnisse zurück, indem die Ausgabe mit der Ressourcen-ID und dem Ressourcentyp für die AWS Konfigurationsregel 'desired-instance-type' ausgewählt wird, die sich für das angegebene Konto, den Aggregator, die Region und die Konfigurationsregel im Status 'COMPLIANT' befinden

```
Get-CFGAggregateComplianceDetailsByConfigRule -AccountId 123456789012 -
AwsRegion eu-west-1 -ComplianceType COMPLIANT -ConfigRuleName desired-
instance-type -ConfigurationAggregatorName raju | Select-Object -
ExpandProperty EvaluationResultIdentifier | Select-Object -ExpandProperty
EvaluationResultQualifier
```

Ausgabe:

ConfigRuleName	ResourceId	ResourceType
-----	-----	-----
desired-instance-type	i-0f1bf2f34c5678d12	AWS::EC2::Instance
desired-instance-type	i-0fd12dd3456789123	AWS::EC2::Instance

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(GetAggregateComplianceDetailsByConfigRuleV5\)](#).

Get-CFGAggregateConfigRuleComplianceSummary

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGAggregateConfigRuleComplianceSummary

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt die Anzahl der nicht konformen Regeln für den angegebenen Aggregator zurück.

```
(Get-CFGAggregateConfigRuleComplianceSummary -ConfigurationAggregatorName
raju).AggregateComplianceCounts.ComplianceSummary.NonCompliantResourceCount
```

Ausgabe:

```
CapExceeded CappedCount
-----
False      5
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetAggregateConfigRuleComplianceSummary AWS - Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CFGAggregateDiscoveredResourceCount

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGAggregateDiscoveredResourceCount

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt die Ressourcenanzahl für den angegebenen Aggregator zurück, gefiltert nach der Region us-east-1.

```
Get-CFGAggregateDiscoveredResourceCount -ConfigurationAggregatorName Master -
Filters_Region us-east-1
```

Ausgabe:

```
GroupByKey GroupedResourceCounts NextToken TotalDiscoveredResources
-----
```

{ }

455

Beispiel 2: Dieses Beispiel gibt die nach RESOURCE_TYPE gruppierte Ressourcenanzahl für die gefilterte Region für den angegebenen Aggregator zurück.

```
Get-CFGAggregateDiscoveredResourceCount -ConfigurationAggregatorName Master -
Filters_Region us-east-1 -GroupByKey RESOURCE_TYPE |
    Select-Object -ExpandProperty GroupedResourceCounts
```

Ausgabe:

GroupName	ResourceCount
-----	-----
AWS::CloudFormation::Stack	12
AWS::CloudFront::Distribution	1
AWS::CloudTrail::Trail	1
AWS::DynamoDB::Table	1
AWS::EC2::EIP	2
AWS::EC2::FlowLog	2
AWS::EC2::InternetGateway	4
AWS::EC2::NatGateway	2
AWS::EC2::NetworkAcl	4
AWS::EC2::NetworkInterface	12
AWS::EC2::RouteTable	13
AWS::EC2::SecurityGroup	18
AWS::EC2::Subnet	16
AWS::EC2::VPC	4
AWS::EC2::VPCEndpoint	2
AWS::EC2::VPCPeeringConnection	1
AWS::IAM::Group	2
AWS::IAM::Policy	51
AWS::IAM::Role	78
AWS::IAM::User	7
AWS::Lambda::Function	3
AWS::RDS::DBSecurityGroup	1
AWS::S3::Bucket	3
AWS::SSM::AssociationCompliance	107
AWS::SSM::ManagedInstanceInventory	108

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([GetAggregateDiscoveredResourceCountsV5](#)).

Get-CFGAggregateDiscoveredResourceList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGAggregateDiscoveredResourceList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt die Ressourcen-IDs für den angegebenen Ressourcentyp zurück, aggregiert im Aggregator „Ireland“. Eine Liste der Ressourcentypen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/sdkfornet/v4/html&tocid=Amazon__apidocs/index.html?page=ConfigService/TConfigServiceResourceType. ConfigService ResourceType

```
Get-CFGAggregateDiscoveredResourceList -ConfigurationAggregatorName Ireland -
ResourceType ([Amazon.ConfigService.ResourceType]::AWSAutoScalingAutoScalingGroup)
```

Ausgabe:

```
ResourceId      : arn:aws:autoscaling:eu-
west-1:123456789012:autoScalingGroup:12e3b4fc-1234-1234-
a123-1d2ba3c45678:autoScalingGroupName/asg-1
ResourceName    : asg-1
ResourceType    : AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
SourceAccountId : 123456789012
SourceRegion    : eu-west-1
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel gibt den Ressourcentyp mit **AwsEC2SecurityGroup** dem Namen 'default' für den angegebenen Aggregator zurück, gefiltert mit der Region us-east-1.

```
Get-CFGAggregateDiscoveredResourceList -ConfigurationAggregatorName raju -
ResourceType ([Amazon.ConfigService.ResourceType]::AWSSEC2SecurityGroup) -
Filters_Region us-east-1 -Filters_ResourceName default
```

Ausgabe:

```
ResourceId      : sg-01234bd5dbfa67c89
ResourceName    : default
ResourceType    : AWS::EC2::SecurityGroup
SourceAccountId : 123456789102
SourceRegion    : us-east-1

ResourceId      : sg-0123a4ebbf56789be
```

```

ResourceName      : default
ResourceType      : AWS::EC2::SecurityGroup
SourceAccountId   : 123456789102
SourceRegion      : us-east-1

ResourceId        : sg-4fc1d234
ResourceName      : default
ResourceType      : AWS::EC2::SecurityGroup
SourceAccountId   : 123456789102
SourceRegion      : us-east-1

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListAggregateDiscoveredResources AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CFGAggregateResourceConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGAggregateResourceConfig

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt das Konfigurationselement für die angegebene Ressource aggregiert zurück und erweitert die Konfiguration.

```

(Get-CFGAggregateResourceConfig -ResourceIdentifier_SourceRegion
us-east-1 -ResourceIdentifier_SourceAccountId 123456789012 -
ResourceIdentifier_ResourceId sg-4fc1d234 -ResourceIdentifier_ResourceType
([Amazon.ConfigService.ResourceType]::AWSEC2SecurityGroup) -
ConfigurationAggregatorName raju).Configuration | ConvertFrom-Json

```

Ausgabe:

```

{"description":"default VPC security group","groupName":"default","ipPermissions":
[{"ipProtocol":"-1","ipv6Ranges":[],"prefixListIds":[],"userIdGroupPairs":
[{"groupId":"sg-4fc1d234","userId":"123456789012"}],"ipv4Ranges":
[],"ipRanges":[]},{ "fromPort":3389,"ipProtocol":"tcp","ipv6Ranges":
[],"prefixListIds":[],"toPort":3389,"userIdGroupPairs":[],"ipv4Ranges":
[{"cidrIp":"54.240.197.224/29","description":"office subnet"},
{"cidrIp":"72.21.198.65/32","description":"home pc"}],"ipRanges":
["54.240.197.224/29","72.21.198.65/32"]}], "ownerId":"123456789012","groupId":"sg-4fc1d234",
{"ipProtocol":"-1","ipv6Ranges":[],"prefixListIds":[],"userIdGroupPairs":
[],"ipv4Ranges":[{"cidrIp":"0.0.0.0/0"}],"ipRanges":["0.0.0.0/0"]},"tags":
[],"vpcId":"vpc-2d1c2e34"}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetAggregateResourceconfig-service](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CFGAggregateResourceConfigBatch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGAggregateResourceConfigBatch
Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das aktuelle Konfigurationselement für die Ressource (identifiziert) abgerufen, die im angegebenen Aggregator vorhanden ist.

```
$resIdentifier=[Amazon.ConfigService.Model.AggregateResourceIdentifier]@{
    ResourceId= "i-012e3cb4df567e8aa"
    ResourceName = "arn:aws:ec2:eu-west-1:123456789012:instance/i-012e3cb4df567e8aa"
    ResourceType = [Amazon.ConfigService.ResourceType]::AWSEC2Instance
    SourceAccountId = "123456789012"
    SourceRegion = "eu-west-1"
}

Get-CFGAggregateResourceConfigBatch -ResourceIdentifier $resIdentifier -
ConfigurationAggregatorName raju
```

Ausgabe:

```
BaseConfigurationItems  UnprocessedResourceIdentifiers
-----
{}                      {arn:aws:ec2:eu-west-1:123456789012:instance/
i-012e3cb4df567e8aa}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [BatchGetAggregateResourceconfig-service in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz](#) (V5).

Get-CFGAggregationAuthorizationList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGAggregationAuthorizationList
Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Autorisierungen abgerufen, die Aggregatoren erteilt wurden.

```
Get-CFGAggregationAuthorizationList
```

Ausgabe:

```
AggregationAuthorizationArn
  AuthorizedAccountId AuthorizedAwsRegion CreationTime
-----
arn:aws:config-service:eu-west-1:123456789012:aggregation-
authorization/123456789012/eu-west-1 123456789012 eu-west-1
8/26/2019 12:55:27 AM
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAggregationAuthorizations AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CFGComplianceByConfigRule

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGComplianceByConfigRule

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Konformitätsdetails für die Regel abgerufen ebs-optimized-instance, für die es keine aktuellen Bewertungsergebnisse für die Regel gibt. Daher wird INSUFFICIENT_DATA zurückgegeben

```
(Get-CFGComplianceByConfigRule -ConfigRuleName ebs-optimized-instance).Compliance
```

Ausgabe:

```
ComplianceContributorCount ComplianceType
-----
INSUFFICIENT_DATA
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel gibt die Anzahl der nicht konformen Ressourcen für die Regel ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK zurück.

```
(Get-CFGComplianceByConfigRule -ConfigRuleName ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK -
ComplianceType NON_COMPLIANT).Compliance.ComplianceContributorCount
```

Ausgabe:


```
CapExceeded CappedCount
-----
False      2
```

- Einzelheiten AWS -Tools für PowerShell zur [DescribeComplianceByConfigRule](#)API finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CFGComplianceByResource

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGComplianceByResource

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der **AWS::SSM::ManagedInstanceInventory** Ressourcentyp auf den Konformitätstyp „COMPLIANT“ geprüft.

```
Get-CFGComplianceByResource -ComplianceType COMPLIANT -ResourceType
AWS::SSM::ManagedInstanceInventory
```

Ausgabe:

```
Compliance                      ResourceId                      ResourceType
-----
Amazon.ConfigService.Model.Compliance i-0123bcf4b567890e3
AWS::SSM::ManagedInstanceInventory
Amazon.ConfigService.Model.Compliance i-0a1234f6f5d6b78f7
AWS::SSM::ManagedInstanceInventory
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeComplianceByResource AWS -Tools für PowerShell](#)Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CFGComplianceDetailsByConfigRule

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGComplianceDetailsByConfigRule

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Auswertungsergebnisse für die Regel abgerufen access-keys-rotated und die Ausgabe nach Konformitätstyp gruppiert zurückgegeben

```
Get-CFGComplianceDetailsByConfigRule -ConfigRuleName access-keys-rotated | Group-Object ComplianceType
```

Ausgabe:

```
Count Name Group
-----
2 COMPLIANT {Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult,
Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult}
5 NON_COMPLIANT {Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult,
Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult,
Amazon.ConfigService.Model.EvaluationRes...
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden Konformitätsdetails für die Regel access-keys-rotated für COMPLIANT-Ressourcen abgefragt.

```
Get-CFGComplianceDetailsByConfigRule -ConfigRuleName access-
keys-rotated -ComplianceType COMPLIANT | ForEach-Object
{$_ .EvaluationResultIdentifier.EvaluationResultQualifier}
```

Ausgabe:

```
ConfigRuleName ResourceId ResourceType
-----
access-keys-rotated BCAB1CDJ2LITAPVEW3JAH AWS::IAM::User
access-keys-rotated BCAB1CDJ2LITL3EHREM4Q AWS::IAM::User
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetComplianceDetailsByConfigRule AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CFGComplianceDetailsByResource

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGComplianceDetailsByResource
Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Die Ergebnisse dieser Beispielauswertung für die angegebene Ressource.

```
Get-CFGComplianceDetailsByResource -ResourceId ABCD5STJ4EFGHIVEW6JAH -ResourceType
'AWS::IAM::User'
```

Ausgabe:

```

Annotation           :
ComplianceType       : COMPLIANT
ConfigRuleInvokedTime : 8/25/2019 11:34:56 PM
EvaluationResultIdentifier : Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResultIdentifier
ResultRecordedTime    : 8/25/2019 11:34:56 PM
ResultToken          :

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetComplianceDetailsByResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CFGComplianceSummaryByConfigRule

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGComplianceSummaryByConfigRule

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt die Anzahl der Config-Regeln zurück, die nicht konform sind.

```

Get-CFGComplianceSummaryByConfigRule -Select
ComplianceSummary.NonCompliantResourceCount

```

Ausgabe:

```

CapExceeded CappedCount
-----
False      9

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetComplianceSummaryByConfigRule AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CFGComplianceSummaryByResourceType

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGComplianceSummaryByResourceType

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt die Anzahl der Ressourcen zurück, die konform oder nicht konform sind, und konvertiert die Ausgabe in JSON.

```
Get-CFGComplianceSummaryByResourceType -Select
ComplianceSummariesByResourceType.ComplianceSummary | ConvertTo-Json
{
  "ComplianceSummaryTimestamp": "2019-12-14T06:14:49.778Z",
  "CompliantResourceCount": {
    "CapExceeded": false,
    "CappedCount": 2
  },
  "NonCompliantResourceCount": {
    "CapExceeded": true,
    "CappedCount": 100
  }
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetComplianceSummaryByResourceType AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CFGConfigRule

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGConfigRule

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Konfigurationsregeln für das Konto mit ausgewählten Eigenschaften aufgeführt.

```
Get-CFGConfigRule | Select-Object ConfigRuleName, ConfigRuleId, ConfigRuleArn,
ConfigRuleState
```

Ausgabe:

ConfigRuleName	ConfigRuleId	ConfigRuleArn	ConfigRuleState
-----	-----	-----	-----
ALB_REDICTION_CHECK	config-rule-12iyn3	arn:aws:config-	
service:eu-west-1:123456789012:config-rule/config-rule-12iyn3	ACTIVE		
access-keys-rotated	config-rule-aospfr	arn:aws:config-	
service:eu-west-1:123456789012:config-rule/config-rule-aospfr	ACTIVE		
autoscaling-group-elb-healthcheck-required	config-rule-cn1f2x	arn:aws:config-	
service:eu-west-1:123456789012:config-rule/config-rule-cn1f2x	ACTIVE		

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeConfigRules AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

Get-CFGConfigRuleEvaluationStatus

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGConfigRuleEvaluationStatus

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt die Statusinformationen für die angegebenen Konfigurationsregeln zurück.

```
Get-CFGConfigRuleEvaluationStatus -ConfigRuleName root-account-mfa-enabled, vpc-
flow-logs-enabled
```

Ausgabe:

```
ConfigRuleArn      : arn:aws:config:eu-west-1:123456789012:config-rule/
config-rule-kvq1wk
ConfigRuleId       : config-rule-kvq1wk
ConfigRuleName     : root-account-mfa-enabled
FirstActivatedTime : 8/27/2019 8:05:17 AM
FirstEvaluationStarted : True
LastErrorCode      :
LastErrorMessage   :
LastFailedEvaluationTime : 1/1/0001 12:00:00 AM
LastFailedInvocationTime : 1/1/0001 12:00:00 AM
LastSuccessfulEvaluationTime : 12/13/2019 8:12:03 AM
LastSuccessfulInvocationTime : 12/13/2019 8:12:03 AM

ConfigRuleArn      : arn:aws:config:eu-west-1:123456789012:config-rule/
config-rule-z1s23b
ConfigRuleId       : config-rule-z1s23b
ConfigRuleName     : vpc-flow-logs-enabled
FirstActivatedTime : 8/14/2019 6:23:44 AM
FirstEvaluationStarted : True
LastErrorCode      :
LastErrorMessage   :
LastFailedEvaluationTime : 1/1/0001 12:00:00 AM
LastFailedInvocationTime : 1/1/0001 12:00:00 AM
LastSuccessfulEvaluationTime : 12/13/2019 7:12:01 AM
LastSuccessfulInvocationTime : 12/13/2019 7:12:01 AM
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeConfigRuleEvaluationStatus AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CFGConfigurationAggregatorList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGConfigurationAggregatorList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt alle Aggregatoren für die Region/das Konto zurück.

```
Get-CFGConfigurationAggregatorList
```

Ausgabe:

```
AccountAggregationSources      :
  {Amazon.ConfigService.Model.AccountAggregationSource}
ConfigurationAggregatorArn     : arn:aws:config-service:eu-
west-1:123456789012:config-aggregator/config-aggregator-xabca1me
ConfigurationAggregatorName    : IrelandMaster
CreationTime                   : 8/25/2019 11:42:39 PM
LastUpdatedTime                : 8/25/2019 11:42:39 PM
OrganizationAggregationSource :

AccountAggregationSources     : {}
ConfigurationAggregatorArn     : arn:aws:config-service:eu-
west-1:123456789012:config-aggregator/config-aggregator-qubqabcd
ConfigurationAggregatorName    : raju
CreationTime                   : 8/11/2019 8:39:25 AM
LastUpdatedTime                : 8/11/2019 8:39:25 AM
OrganizationAggregationSource :
  Amazon.ConfigService.Model.OrganizationAggregationSource
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeConfigurationAggregators AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CFGConfigurationAggregatorSourcesStatus

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGConfigurationAggregatorSourcesStatus

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden angeforderte Felder für die Quellen im angegebenen Aggregator angezeigt.

```
Get-CFGConfigurationAggregatorSourcesStatus -ConfigurationAggregatorName raju |
select SourceType, LastUpdateStatus, LastUpdateTime, SourceId
```

Ausgabe:

SourceType	LastUpdateStatus	LastUpdateTime	SourceId
-----	-----	-----	-----
ORGANIZATION	SUCCEEDED	12/31/2019 7:45:06 AM	Organization
ACCOUNT	SUCCEEDED	12/31/2019 7:09:38 AM	612641234567
ACCOUNT	SUCCEEDED	12/31/2019 7:12:53 AM	933301234567
ACCOUNT	SUCCEEDED	12/31/2019 7:18:10 AM	933301234567
ACCOUNT	SUCCEEDED	12/31/2019 7:25:17 AM	933301234567
ACCOUNT	SUCCEEDED	12/31/2019 7:25:49 AM	612641234567
ACCOUNT	SUCCEEDED	12/31/2019 7:26:11 AM	612641234567

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus AWS - Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CFGConfigurationRecorder

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGConfigurationRecorder

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt die Details von Konfigurationsrekorden zurück.

```
Get-CFGConfigurationRecorder | Format-List
```

Ausgabe:

```
Name           : default
RecordingGroup  : Amazon.ConfigService.Model.RecordingGroup
RoleARN        : arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
config.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfig
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeConfigurationRecorders AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CFGConfigurationRecorderStatus

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGConfigurationRecorderStatus

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt den Status der Konfigurationsrekorder zurück.

```
Get-CFGConfigurationRecorderStatus
```

Ausgabe:

```
LastErrorCode      :  
LastErrorMessage   :  
LastStartTime      : 10/11/2019 10:13:51 AM  
LastStatus         : Success  
LastStatusChangeTime : 12/31/2019 6:14:12 AM  
LastStopTime       : 10/11/2019 10:13:46 AM  
Name               : default  
Recording          : True
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeConfigurationRecorderStatus AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CFGConformancePack

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGConformancePack

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet alle Conformance Packs auf.

```
Get-CFGConformancePack
```

Ausgabe:

```
ConformancePackArn      : arn:aws:config:eu-west-1:123456789012:conformance-  
pack/dono/conformance-pack-p0acq8bpz
```



```

ConformancePackId           : conformance-pack-p0acabcde
ConformancePackInputParameters : {}
ConformancePackName         : dono
CreatedBy                    :
DeliveryS3Bucket             : kt-ps-examples
DeliveryS3KeyPrefix          :
LastUpdateRequestedTime     : 12/31/2019 8:45:31 AM

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeConformancePacks AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CFGDeliveryChannel

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGDeliveryChannel

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Lieferkanal für die Region abgerufen und Details angezeigt.

```

Get-CFGDeliveryChannel -Region eu-west-1 | Select-Object Name, S3BucketName,
S3KeyPrefix,
@{N="DeliveryFrequency";E={$_.ConfigSnapshotDeliveryProperties.DeliveryFrequency}}

```

Ausgabe:

Name	S3BucketName	S3KeyPrefix	DeliveryFrequency
----	-----	-----	-----
default	config-bucket-NA	my	TwentyFour_Hours

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeDeliveryChannels AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-CFGResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGResourceTag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet die zugehörigen Tags für die angegebene Ressource auf

```

Get-CFGResourceTag -ResourceArn $rules[0].ConfigRuleArn

```

Ausgabe:

```
Key      Value
---      -
Version  1.3
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListTagsForResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-CFGConformancePack

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-CFGConformancePack

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Conformance Pack zusammen mit allen Regeln, Behebungsmaßnahmen und Evaluierungsergebnissen für das Paket entfernt.

```
Remove-CFGConformancePack -ConformancePackName dono
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-CFGConformancePack (DeleteConformancePack)" on
target "dono".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteConformancePack AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Write-CFGConformancePack

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-CFGConformancePack

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Conformance Pack erstellt, das die Vorlage aus der angegebenen Yaml-Datei abruft.

```
Write-CFGConformancePack -ConformancePackName dono -DeliveryS3Bucket amzn-s3-demo-bucket -TemplateBody (Get-Content C:\windows\temp\template.yaml -Raw)
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutConformancePack AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Write-CFGDeliveryChannel

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-CFGDeliveryChannel

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Eigenschaft DeliveryFrequency eines vorhandenen Lieferkanals geändert.

```
Write-CFGDeliveryChannel -ConfigSnapshotDeliveryProperties_DeliveryFrequency  
TwentyFour_Hours -DeliveryChannelName default -DeliveryChannel_S3BucketName amzn-  
s3-demo-bucket -DeliveryChannel_S3KeyPrefix my
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutDeliveryChannel AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Beispiele für Device Farm mit Tools für PowerShell V5

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V5 mit Device Farm Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

New-DFUpload

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `New-DFUpload`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein AWS Device Farm Farm-Upload für eine Android-App erstellt. Sie können den Projekt-ARN aus der Ausgabe von `New-DFProject` oder `Get-DFProjectList` abrufen. Verwenden Sie die signierte URL in der `DFUpload` Ausgabe `New-`, um eine Datei auf Device Farm hochzuladen.

```
New-DFUpload -ContentType "application/octet-stream" -ProjectArn  
"arn:aws:devicefarm:us-west-2:123456789012:project:EXAMPLEa-7ec1-4741-9c1f-  
d3e04EXAMPLE" -Name "app.apk" -Type ANDROID_APP
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateUpload AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

AWS Directory Service Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V5 mit verwenden. AWS Directory Service

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-DSIpRoute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Add-DSIpRoute`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl entfernt das Resource Tag, das der angegebenen Directory-ID zugewiesen ist

```
Add-DSIpRoute -DirectoryId d-123456ijkl -IpRoute @{CidrIp ="203.0.113.5/32"} -  
UpdateSecurityGroupForDirectoryController $true
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AddIpRoutes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Add-DSResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Add-DSResourceTag`

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl fügt der angegebenen Directory-ID das Resource-Tag hinzu

```
Add-DSResourceTag -ResourceId d-123456ijkl -Tag @{Key="myTag"; Value="mytgValue"}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AddTagsToResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Approve-DSTrust

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Approve-DSTrust`

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der AWS Directory Service `VerifyTrust` API-Vorgang für die angegebene Trustid aufgerufen.

```
Approve-DSTrust -TrustId t-9067157123
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [VerifyTrust AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Confirm-DSSharedDirectory

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Confirm-DSSharedDirectory

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel akzeptiert eine vom Verzeichnisbesitzer AWS-Konto gesendete Anfrage zur gemeinsamen Nutzung von Verzeichnissen.

```
Confirm-DSSharedDirectory -SharedDirectoryId d-9067012345
```

Ausgabe:

```
CreatedDateTime      : 12/30/2019 4:20:27 AM
LastUpdatedDateTime  : 12/30/2019 4:21:40 AM
OwnerAccountId       : 123456781234
OwnerDirectoryId     : d-123456ijkl
SharedAccountId      : 123456784321
SharedDirectoryId    : d-9067012345
ShareMethod          :
ShareNotes           : This is test sharing
ShareStatus          : Sharing
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AcceptSharedDirectory AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Connect-DSDirectory

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Connect-DSDirectory

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein AD Connector erstellt, um eine Verbindung zu einem lokalen Verzeichnis herzustellen.

```
Connect-DSDirectory -Name contoso.com -ConnectSettings_CustomerUserName
Administrator -Password $Password -ConnectSettings_CustomerDnsIp 172.31.36.96
```

```
-ShortName CONTOSO -Size Small -ConnectSettings_VpcId vpc-123459da -  
ConnectSettings_SubnetId subnet-1234ccaa, subnet-5678ffbb
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ConnectDirectory AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Deny-DSSharedDirectory

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Deny-DSSharedDirectory

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel lehnt eine Anfrage zur gemeinsamen Nutzung von Verzeichnissen ab, die vom Konto des Verzeichnisbesitzers gesendet wurde.

```
Deny-DSSharedDirectory -SharedDirectoryId d-9067012345
```

Ausgabe:

```
d-9067012345
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RejectSharedDirectory AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Disable-DSDirectoryShare

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Disable-DSDirectoryShare

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die gemeinsame Nutzung des Verzeichnisses zwischen dem Verzeichnisbesitzer und dem Benutzerkonto beendet.

```
Disable-DSDirectoryShare -DirectoryId d-123456ijkl -UnshareTarget_Id 123456784321 -  
UnshareTarget_Type ACCOUNT
```

Ausgabe:

```
d-9067012345
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UnshareDirectory AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Disable-DSLDAPS

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Disable-DSLDAPS

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden sichere LDAP-Aufrufe für das angegebene Verzeichnis deaktiviert.

```
Disable-DSLDAPS -DirectoryId d-123456ijkl -Type Client
```

- API-Einzelheiten finden Sie unter [DisableLDAPS](#) in AWS -Tools für PowerShell der Cmdlet-Referenz (V5).

Disable-DSRadius

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Disable-DSRadius

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der RADIUS-Server deaktiviert, der für einen AD Connector oder ein Microsoft AD-Verzeichnis konfiguriert ist.

```
Disable-DSRadius -DirectoryId d-123456ijkl
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DisableRadius AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Disable-DSSso

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Disable-DSSso

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird Single Sign-On für ein Verzeichnis deaktiviert.

```
Disable-DSSso -DirectoryId d-123456ijkl
```


- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DisableSso AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Enable-DSDirectoryShare

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Enable-DSDirectoryShare

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein bestimmtes Verzeichnis in Ihrem AWS Konto mithilfe der Handshake-Methode mit einem anderen AWS Konto geteilt.

```
Enable-DSDirectoryShare -DirectoryId d-123456ijkl -ShareTarget_Id 123456784321 -  
ShareMethod HANDSHAKE -ShareTarget_Type ACCOUNT
```

Ausgabe:

```
d-9067012345
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ShareDirectory AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Enable-DSLDPAPS

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Enable-DSLDPAPS

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Switch für das spezifische Verzeichnis aktiviert, sodass immer sichere LDAP-Aufrufe verwendet werden.

```
Enable-DSLDPAPS -DirectoryId d-123456ijkl -Type Client
```

- API-Details finden Sie unter [EnableLDAPAPS](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V5).

Enable-DSRadius

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Enable-DSRadius

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel ermöglicht die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) mit der bereitgestellten RADIUS-Serverkonfiguration für einen AD Connector oder ein Microsoft AD-Verzeichnis.

```
Enable-DSRadius -DirectoryId d-123456ijkl  
-RadiusSettings_AuthenticationProtocol PAP  
-RadiusSettings_DisplayLabel Radius  
-RadiusSettings_RadiusPort 1812  
-RadiusSettings_RadiusRetry 4  
-RadiusSettings_RadiusServer 10.4.185.113  
-RadiusSettings_RadiusTimeout 50  
-RadiusSettings_SharedSecret wJalrXUtnFEMI
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [EnableRadius AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Enable-DSSso

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Enable-DSSso

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird Single Sign-On für ein Verzeichnis aktiviert.

```
Enable-DSSso -DirectoryId d-123456ijkl
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [EnableSso AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-DSCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSCertificate

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen über das Zertifikat angezeigt, das für eine sichere LDAP-Verbindung registriert ist.

```
Get-DSCertificate -DirectoryId d-123456ijkl -CertificateId c-906731e34f
```

Ausgabe:

```
CertificateId      : c-906731e34f
CommonName         : contoso-EC2AMAZ-CTGG2NM-CA
ExpiryDateTime     : 4/15/2025 6:34:15 PM
RegisteredDateTime : 4/15/2020 6:38:56 PM
State              : Registered
StateReason        : Certificate registered successfully.
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeCertificate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-DSCertificateList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSCertificateList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet alle Zertifikate auf, die für eine sichere LDAP-Verbindung für das angegebene Verzeichnis registriert sind.

```
Get-DSCertificateList -DirectoryId d-123456ijkl
```

Ausgabe:

CertificateId	CommonName	ExpiryDateTime	State
-----	-----	-----	----
c-906731e34f	contoso-EC2AMAZ-CTGG2NM-CA	4/15/2025 6:34:15 PM	Registered

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListCertificates AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-DSConditionalForwarder

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSConditionalForwarder

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl ruft alle konfigurierten Conditional Forwarder der angegebenen Directory-ID ab.

```
Get-DSConditionalForwarder -DirectoryId d-123456ijkl
```

Ausgabe:

DnsIpAddr	RemoteDomainName	ReplicationScope
-----	-----	-----
{172.31.77.239}	contoso.com	Domain

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeConditionalForwarders AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-DSDirectory

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSDirectory

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl ruft Informationen über die Verzeichnisse ab, die zu diesem Konto gehören.

```
Get-DSDirectory | Select-Object DirectoryId, Name, DnsIpAddr, Type
```

Ausgabe:

DirectoryId	Name	DnsIpAddr	Type
-----	----	-----	----
d-123456abcd	abcd.example.com	{172.31.74.189, 172.31.13.145}	SimpleAD
d-123456efgh	wifi.example.com	{172.31.16.108, 172.31.10.56}	ADConnector
d-123456ijkl	lan2.example.com	{172.31.10.56, 172.31.16.108}	MicrosoftAD

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeDirectories AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-DSDirectoryLimit

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSDirectoryLimit

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Informationen zum Verzeichnislimit für die Region us-east-1 angezeigt.

```
Get-DSDirectoryLimit -Region us-east-1
```

Ausgabe:

```
CloudOnlyDirectoriesCurrentCount : 1
CloudOnlyDirectoriesLimit        : 10
CloudOnlyDirectoriesLimitReached : False
CloudOnlyMicrosoftADCurrentCount : 1
CloudOnlyMicrosoftADLimit       : 20
CloudOnlyMicrosoftADLimitReached : False
ConnectedDirectoriesCurrentCount : 1
ConnectedDirectoriesLimit        : 10
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([GetDirectoryLimitsV5](#)).

Get-DSDomainControllerList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSDomainControllerList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl ruft die detaillierte Liste der Domänencontroller ab, die für die angegebene Verzeichnis-ID gestartet wurden

```
Get-DSDomainControllerList -DirectoryId d-123456ijkl
```

Ausgabe:

```
AvailabilityZone : us-east-1b
```

```

DirectoryId      : d-123456ijkl
DnsIpAddress    : 172.31.16.108
DomainControllerId : dc-1234567aa6
LaunchTime      : 4/4/2019 4:53:43 AM
Status          : Active
StatusLastUpdatedDateTime : 4/24/2019 1:37:54 PM
StatusReason    :
SubnetId        : subnet-1234kkaa
VpcId           : vpc-123459d

AvailabilityZone : us-east-1d
DirectoryId      : d-123456ijkl
DnsIpAddress    : 172.31.10.56
DomainControllerId : dc-1234567aa7
LaunchTime      : 4/4/2019 4:53:43 AM
Status          : Active
StatusLastUpdatedDateTime : 4/4/2019 5:14:31 AM
StatusReason    :
SubnetId        : subnet-5678ffbb
VpcId           : vpc-123459d

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeDomainControllers AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-DSEventTopic

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSEventTopic

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl zeigt Informationen zum konfigurierten SNS-Thema als Benachrichtigung an, wenn sich der Verzeichnisstatus ändert.

```
Get-DSEventTopic -DirectoryId d-123456ijkl
```

Ausgabe:

```

CreatedDateTime : 12/13/2019 11:15:32 AM
DirectoryId     : d-123456ijkl
Status         : Registered
TopicArn       : arn:aws:sns:us-east-1:123456781234:snstopicname

```

```
TopicName      : snstopicname
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeEventTopics AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-DSIpRouteList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSIpRouteList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Mit diesem Befehl werden die in Directory IP Routing konfigurierten öffentlichen IP-Adressblöcke abgerufen

```
Get-DSIpRouteList -DirectoryId d-123456ijkl
```

Ausgabe:

```
AddedDateTime      : 12/13/2019 12:27:22 PM
CidrIp             : 203.0.113.5/32
Description        : Public IP of On-Prem DNS Server
DirectoryId        : d-123456ijkl
IpRouteStatusMsg   : Added
IpRouteStatusReason :
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListIpRoutes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-DSLdapSSetting

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSLdapSSetting

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt den Status der LDAP-Sicherheit für das angegebene Verzeichnis.

```
Get-DSLdapSSetting -DirectoryId d-123456ijkl
```

Ausgabe:

```
LastUpdatedDateTime  LDAPStatus LDAPStatusReason
-----
4/15/2020 6:51:03 PM Enabled      LDAPs is enabled successfully.
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [Describe LDAPSSettings](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V5).

Get-DSLogSubscriptionList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSLogSubscriptionList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl ruft die Protokollabonnementinformationen der angegebenen Verzeichnis-ID ab

```
Get-DSLogSubscriptionList -DirectoryId d-123456ijkl
```

Ausgabe:

```
DirectoryId  LogGroupName
SubscriptionCreatedDateTime
-----
d-123456ijkl /aws/directoryservice/d-123456ijkl-lan2.example.com 12/14/2019 9:05:23
AM
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListLogSubscriptions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-DSResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSResourceTag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl ruft alle Tags des angegebenen Verzeichnisses ab.


```
Get-DSResourceTag -ResourceId d-123456ijkl
```

Ausgabe:

```
Key      Value
---      -
myTag    myTagValue
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListTagsForResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-DSSchemaExtension

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSSchemaExtension

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Schemaerweiterungen aufgeführt, die auf ein Microsoft AD-Verzeichnis angewendet wurden.

```
Get-DSSchemaExtension -DirectoryId d-123456ijkl
```

Ausgabe:

```
Description           : ManagedADSchemaExtension
DirectoryId           : d-123456ijkl
EndDateTime           : 4/12/2020 10:30:49 AM
SchemaExtensionId      : e-9067306643
SchemaExtensionStatus  : Completed
SchemaExtensionStatusReason : Schema updates are complete.
StartDateTime          : 4/12/2020 10:28:42 AM
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListSchemaExtensions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-DSSharedDirectory

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSSharedDirectory

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die geteilten Verzeichnisse Ihres Kontos abgerufen AWS

```
Get-DSSharedDirectory -OwnerDirectoryId d-123456ijkl -SharedDirectoryId d-9067012345
```

Ausgabe:

```
CreatedDateTime      : 12/30/2019 4:34:37 AM
LastUpdatedDateTime : 12/30/2019 4:35:22 AM
OwnerAccountId       : 123456781234
OwnerDirectoryId     : d-123456ijkl
SharedAccountId      : 123456784321
SharedDirectoryId    : d-9067012345
ShareMethod          : HANDSHAKE
ShareNotes           : This is a test Sharing
ShareStatus          : Shared
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeSharedDirectories AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-DSSnapshot

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSSnapshot

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Mit diesem Befehl werden Informationen zu den angegebenen Verzeichnis-Snapshots abgerufen, die zu diesem Konto gehören.

```
Get-DSSnapshot -DirectoryId d-123456ijkl
```

Ausgabe:

```
DirectoryId : d-123456ijkl
Name        :
SnapshotId  : s-9064bd1234
StartTime   : 12/13/2019 6:33:01 PM
Status      : Completed
Type        : Auto
```

```
DirectoryId : d-123456ijkl
Name       :
SnapshotId : s-9064bb4321
StartTime  : 12/9/2019 9:48:11 PM
Status     : Completed
Type       : Auto
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeSnapshots AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-DSSnapshotLimit

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSSnapshotLimit

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Mit diesem Befehl werden die manuellen Snapshot-Grenzwerte für ein bestimmtes Verzeichnis abgerufen.

```
Get-DSSnapshotLimit -DirectoryId d-123456ijkl
```

Ausgabe:

```
ManualSnapshotsCurrentCount ManualSnapshotsLimit ManualSnapshotsLimitReached
-----
0                           5                           False
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetSnapshotLimits AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-DSTrust

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSTrust

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl ruft die Informationen über Vertrauensbeziehungen ab, die für die angegebene Verzeichnis-ID erstellt wurden.

```
Get-DSTrust -DirectoryId d-123456abcd
```

Ausgabe:

```

CreatedDateTime      : 7/5/2019 4:55:42 AM
DirectoryId         : d-123456abcd
LastUpdatedDateTime : 7/5/2019 4:56:04 AM
RemoteDomainName    : contoso.com
SelectiveAuth        : Disabled
StateLastUpdatedDateTime : 7/5/2019 4:56:04 AM
TrustDirection       : One-Way: Incoming
TrustId              : t-9067157123
TrustState           : Created
TrustStateReason      :
TrustType            : Forest

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTrusts AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-DSAlias

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-DSAlias

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl erstellt einen Alias für ein Verzeichnis und weist den Alias der angegebenen Verzeichnis-ID zu.

```
New-DSAlias -DirectoryId d-123456ijkl -Alias MyOrgName
```

Ausgabe:

```

Alias      DirectoryId
-----
myorgname d-123456ijkl

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateAlias AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-DSComputer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-DSComputer

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neues Active Directory-Computerobjekt erstellt.

```
New-DSComputer -DirectoryId d-123456ijkl -ComputerName ADMemberServer -Password
$password
```

Ausgabe:

```
ComputerAttributes      ComputerId
-----
ComputerName
-----
{WindowsSamName, DistinguishedName} S-1-5-21-1191241402-978882507-2717148213-1662
ADMemberServer
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateComputer AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-DSConditionalForwarder

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-DSConditionalForwarder

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel erstellt einen Conditional Forwarder in der angegebenen AWS Directory-ID.

```
New-DSConditionalForwarder -DirectoryId d-123456ijkl -DnsIpAddr
172.31.36.96,172.31.10.56 -RemoteDomainName contoso.com
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateConditionalForwarder AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-DSDirectory

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-DSDirectory

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neues Simple AD AD-Verzeichnis erstellt.

```
New-DSDirectory -Name corp.example.com -Password $Password -Size Small -  
VpcSettings_VpcId vpc-123459d -VpcSettings_SubnetIds subnet-1234kkaa,subnet-5678ffbb
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateDirectory AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-DSLogSubscription

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-DSLogSubscription

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Abonnement für die Weiterleitung von Directory-Service-Domänencontroller-Sicherheitsprotokollen in Echtzeit an die angegebene CloudWatch Amazon-Protokollgruppe in Ihrem erstellt AWS-Konto.

```
New-DSLogSubscription -DirectoryId d-123456ijkl -LogGroupName /aws/directoryservice/  
d-123456ijkl-lan2.example.com
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateLogSubscription AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-DSMicrosoftAD

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-DSMicrosoftAD

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neues Microsoft AD-Verzeichnis in erstellt AWS Cloud.

```
New-DSMicrosoftAD -Name corp.example.com -Password $Password -edition Standard -  
VpcSettings_VpcId vpc-123459d -VpcSettings_SubnetIds subnet-1234kkaa,subnet-5678ffbb
```

- API-Einzelheiten finden Sie unter [CreateMicrosoftAD](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V5).

New-DSSnapshot

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-DSSnapshot

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Verzeichnis-Snapshot erstellt

```
New-DSSnapshot -DirectoryId d-123456ijkl
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateSnapshot AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-DSTrust

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-DSTrust

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine bidirektionale Forestweite Vertrauensstellung zwischen Ihrem AWS verwalteten Microsoft AD-Verzeichnis und dem vorhandenen lokalen Microsoft Active Directory hergestellt.

```
New-DSTrust -DirectoryId d-123456ijkl -RemoteDomainName contoso.com -TrustDirection  
Two-Way -TrustType Forest -TrustPassword $Password -ConditionalForwarderIpAddr  
172.31.36.96
```

Ausgabe:

```
t-9067157123
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateTrust AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Register-DSCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-DSCertificate

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Zertifikat für eine sichere LDAP-Verbindung registriert.

```
$Certificate = Get-Content contoso.cer -Raw  
Register-DSCertificate -DirectoryId d-123456ijkl -CertificateData $Certificate
```

Ausgabe:

```
c-906731e350
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RegisterCertificate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Register-DSEventTopic

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-DSEventTopic

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Verzeichnis als Herausgeber einem SNS-Thema zugeordnet.

```
Register-DSEventTopic -DirectoryId d-123456ijkl -TopicName snstopicname
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RegisterEventTopic AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-DSConditionalForwarder

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-DSConditionalForwarder

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der bedingte Forwarder entfernt, der für Ihr AWS Verzeichnis eingerichtet wurde.

```
Remove-DSConditionalForwarder -DirectoryId d-123456ijkl -RemoteDomainName  
contoso.com
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteConditionalForwarder AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-DSDirectory

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-DSDirectory

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein AWS Verzeichnisdienstverzeichnis gelöscht (Simple AD/Microsoft AD/AD Connector)

```
Remove-DSDirectory -DirectoryId d-123456ijkl
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteDirectory AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-DSIpRoute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-DSIpRoute

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl entfernt die angegebene IP aus den konfigurierten IP-Routen der Directory-ID.

```
Remove-DSIpRoute -DirectoryId d-123456ijkl -CidrIp 203.0.113.5/32
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RemovelpRoutes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-DSLogSubscription

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-DSLogSubscription

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl entfernt das Protokollabonnement der angegebenen Verzeichnis-ID

```
Remove-DSLogSubscription -DirectoryId d-123456ijkl
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteLogSubscription AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-DSResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-DSResourceTag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl entfernt das Resource Tag, das der angegebenen Directory-ID zugewiesen ist

```
Remove-DSResourceTag -ResourceId d-123456ijkl -TagKey myTag
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RemoveTagsFromResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-DSSnapshot

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-DSSnapshot

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der manuell erstellte Snapshot entfernt.

```
Remove-DSSnapshot -SnapshotId s-9068b488kc
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteSnapshot AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-DSTrust

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-DSTrust

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die bestehende Vertrauensstellung zwischen Ihrem AWS Managed AD-Verzeichnis und einer externen Domain entfernt.

```
Get-DSTrust -DirectoryId d-123456ijkl -Select Trusts.TrustId | Remove-DSTrust
```

Ausgabe:

```
t-9067157123
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteTrust AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Reset-DSUserPassword

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Reset-DSUserPassword

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Passwort eines Active Directory-Benutzers zurückgesetzt, der ADUser in AWS Managed Microsoft AD oder Simple AD Directory benannt ist

```
Reset-DSUserPassword -UserName ADuser -DirectoryId d-123456ijkl -NewPassword  
$Password
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ResetUserPassword AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Restore-DSFromSnapshot

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Restore-DSFromSnapshot

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Verzeichnis mithilfe eines vorhandenen Verzeichnis-Snapshots wiederhergestellt.

```
Restore-DSFromSnapshot -SnapshotId s-9068b488kc
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RestoreFromSnapshot AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Set-DSDomainControllerCount

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-DSDomainControllerCount

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Anzahl der Domänencontroller für die angegebene Verzeichnis-ID auf 3 gesetzt.

```
Set-DSDomainControllerCount -DirectoryId d-123456ijkl -DesiredNumber 3
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateNumberOfDomainControllers AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Start-DSSchemaExtension

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Start-DSSchemaExtension

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel wendet eine Schemaerweiterung auf ein Microsoft AD-Verzeichnis an.

```
$ldif = Get-Content D:\Users\Username\Downloads\ExtendedSchema.ldf -Raw
Start-DSSchemaExtension -DirectoryId d-123456ijkl -
CreateSnapshotBeforeSchemaExtension $true -Description ManagedADSchemaExtension -
LdifContent $ldif
```

Ausgabe:

```
e-9067306643
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [StartSchemaExtension AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Stop-DSSchemaExtension

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Stop-DSSchemaExtension

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine in Bearbeitung befindliche Schemaerweiterung für ein Microsoft AD-Verzeichnis storniert.

```
Stop-DSSchemaExtension -DirectoryId d-123456ijkl -SchemaExtensionId e-9067306643
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CancelSchemaExtension AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Unregister-DSCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-DSCertificate

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Zertifikat, das für eine sichere LDAP-Verbindung registriert wurde, aus dem System gelöscht.

```
Unregister-DSCertificate -DirectoryId d-123456ijkl -CertificateId c-906731e34f
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeregisterCertificate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Unregister-DSEventTopic

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-DSEventTopic

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Verzeichnis als Herausgeber für das angegebene SNS-Thema entfernt.

```
Unregister-DSEventTopic -DirectoryId d-123456ijkl -TopicName snstopicname
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeregisterEventTopic AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-DSConditionalForwarder

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-DSConditionalForwarder

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine bedingte Weiterleitung aktualisiert, die für Ihr AWS Verzeichnis eingerichtet wurde.

```
Update-DSConditionalForwarder -DirectoryId d-123456ijkl -DnsIpAddr  
172.31.36.96,172.31.16.108 -RemoteDomainName contoso.com
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateConditionalForwarder AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-DSRadius

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-DSRadius

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden RADIUS-Serverinformationen für einen AD Connector oder ein Microsoft AD-Verzeichnis aktualisiert.

```
Update-DSRadius -DirectoryId d-123456ijkl -RadiusSettings_RadiusRetry 3
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateRadius AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-DSTrust

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-DSTrust

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der SelectiveAuth Parameter der angegebenen Trust-ID von Disabled auf Enabled aktualisiert.

```
Update-DSTrust -TrustId t-9067157123 -SelectiveAuth Enabled
```

Ausgabe:

RequestId	TrustId
-----	-----
138864a7-c9a8-4ad1-a828-eae479e85b45	t-9067157123

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateTrust AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

AWS DMS Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V5 mit verwenden. AWS DMS

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

New-DMSReplicationTask

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `New-DMSReplicationTask`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue Replikationsaufgabe des AWS Datenbankmigrationsdienstes erstellt, die `CdcStartTime` anstelle von `CdcStartPosition` verwendet. Der `MigrationType` ist auf `"full-load-and-cdc"` gesetzt, was bedeutet, dass die Zieltabelle leer sein muss. Die neue Aufgabe ist mit einem Tag gekennzeichnet, das den Schlüssel `Stage` und den Schlüsselwert `Test` hat. Weitere Informationen zu den von diesem Cmdlet verwendeten Werten finden Sie unter `Creating a Task` (https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Tasks.Creating.html) im Database Migration Service User Guide. AWS

```
New-DMSReplicationTask -ReplicationInstanceArn "arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:rep:EXAMPLE66XFJUWATDJGBEXAMPLE" `
  -CdcStartTime "2019-08-08T12:12:12" `
  -CdcStopPosition "server_time:2019-08-09T12:12:12" `
  -MigrationType "full-load-and-cdc" `
  -ReplicationTaskIdentifier "task1" `
  -ReplicationTaskSetting "" `
  -SourceEndpointArn "arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:endpoint:EXAMPLEW5UANC7Y3P4EEXAMPLE" `
  -TableMapping "file:///home/testuser/table-mappings.json" `
  -Tag @{"Key"="Stage";"Value"="Test"} `
  -TargetEndpointArn "arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:endpoint:EXAMPLEJZASXWHTWCLNEXAMPLE"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateReplicationTask](#) Cmdlet-Referenz (V5). AWS -Tools für PowerShell

DynamoDB-Beispiele mit Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V5 mit DynamoDB Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-DDBIndexSchema

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Add-DDBIndexSchema`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Erstellt ein leeres `TableSchema` Objekt und fügt ihm eine neue Definition für den lokalen sekundären Index hinzu, bevor das `TableSchema` Objekt in die Pipeline geschrieben wird.

```
$schema | Add-DDBIndexSchema -IndexName "LastPostIndex" -RangeKeyName
    "LastPostDateTime" -RangeKeyDataType "S" -ProjectionType "keys_only"
$schema = New-DDBTableSchema
```

Ausgabe:

AttributeSchema	KeySchema
LocalSecondaryIndexSchema	
-----	-----

```
{LastPostDateTime}
    {LastPostIndex}
    {}
```

Beispiel 2: Fügt dem bereitgestellten TableSchema Objekt eine neue Definition für den lokalen sekundären Index hinzu, bevor das TableSchema Objekt wieder in die Pipeline geschrieben wird. Das TableSchema Objekt kann auch mit dem Parameter -Schema bereitgestellt werden.

```
New-DDBTableSchema | Add-DDBIndexSchema -IndexName "LastPostIndex" -RangeKeyName
"LastPostDateTime" -RangeKeyDataType "S" -ProjectionType "keys_only"
```

Ausgabe:

AttributeSchema	KeySchema
LocalSecondaryIndexSchema	
-----	-----

{LastPostDateTime}	{}
{LastPostIndex}	

- Einzelheiten zur API finden [Sie unter Add- DDBIndex Schema](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V5).

Add-DDBKeySchema

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Add-DDBKeySchema

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Erstellt ein leeres TableSchema Objekt und fügt ihm Schlüssel- und Attributdefinitionseinträge unter Verwendung der angegebenen Schlüsseldaten hinzu, bevor das TableSchema Objekt in die Pipeline geschrieben wird. Der Schlüsseltyp ist standardmäßig als 'HASH' deklariert. Verwenden Sie den KeyType Parameter - mit dem Wert 'RANGE', um einen Bereichsschlüssel zu deklarieren.

```
$schema = New-DDBTableSchema
$schema | Add-DDBKeySchema -KeyName "ForumName" -KeyDataType "S"
```

Ausgabe:

AttributeSchema	KeySchema
LocalSecondaryIndexSchema	
-----	-----

{ForumName}	{ForumName}
{}	

Beispiel 2: Fügt dem bereitgestellten TableSchema Objekt neue Schlüssel- und Attributdefinitionseinträge hinzu, bevor das Objekt in die TableSchema Pipeline geschrieben wird. Der Schlüsseltyp ist standardmäßig als 'HASH' deklariert. Verwenden Sie den KeyType Parameter - mit dem Wert 'RANGE', um einen Bereichsschlüssel zu deklarieren. Das TableSchema Objekt kann auch mit dem Parameter -Schema angegeben werden.

```
New-DDBTableSchema | Add-DDBKeySchema -KeyName "ForumName" -KeyType "S"
```

Ausgabe:

AttributeSchema	KeySchema
LocalSecondaryIndexSchema	
-----	-----

{ForumName}	{ForumName}
{}	

- Einzelheiten zur API finden [Sie unter Add- DDBKey Schema](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V5).

ConvertFrom-DDBItem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. ConvertFrom-DDBItem

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: ConvertFrom - DDBItem wird verwendet, um das Ergebnis einer Hashtabelle Get-DDBItem von DynamoDB in eine Hashtabelle mit gängigen Typen wie string und double AttributeValues zu konvertieren.

```
@{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
```

```

    Artist    = 'No One You Know'
} | ConvertTo-DDBItem

Get-DDBItem -TableName 'Music' -Key $key | ConvertFrom-DDBItem

```

Ausgabe:

Name	Value
----	-----
Genre	Country
Artist	No One You Know
Price	1.94
CriticRating	9
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ConvertFrom- DDBItem](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V5).

ConvertTo-DDBItem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. ConvertTo-DDBItem

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Ein Beispiel für die Konvertierung einer Hashtabelle in ein Wörterbuch mit DynamoDB-Attributwerten.

```

@{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist    = 'No One You Know'
} | ConvertTo-DDBItem

Key      Value
---      -
SongTitle Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue
Artist    Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue

```

Beispiel 2: Ein Beispiel für die Konvertierung einer Hashtabelle in ein Wörterbuch mit DynamoDB-Attributwerten.

```
@{
    MyMap      = @{
        MyString = 'my string'
    }
    MyStringSet = [System.Collections.Generic.HashSet[String]]@('my', 'string')
    MyNumericSet = [System.Collections.Generic.HashSet[Int]]@(1, 2, 3)
    MyBinarySet = [System.Collections.Generic.HashSet[System.IO.MemoryStream]]@(
        ([IO.MemoryStream]::new([Text.Encoding]::UTF8.GetBytes('my'))),
        ([IO.MemoryStream]::new([Text.Encoding]::UTF8.GetBytes('string'))))
    )
    MyList1      = @('my', 'string')
    MyList2      = [System.Collections.Generic.List[Int]]@(1, 2)
    MyList3      = [System.Collections.ArrayList]@('one', 2, $true)
} | ConvertTo-DDBItem
```

Ausgabe:

Key	Value
---	----
MyStringSet	Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue
MyList1	Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue
MyNumericSet	Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue
MyList2	Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue
MyBinarySet	Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue
MyMap	Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue
MyList3	Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ConvertTo- DDBItem](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V5).

Get-DDBBatchItem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DDBBatchItem

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Ruft das Element mit dem Namen SongTitle „Somewhere Down The Road“ aus den DynamoDB-Tabellen „Music“ und „Songs“ ab.

```
$key = @{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
```

```

    Artist = 'No One You Know'
} | ConvertTo-DDBItem

$keysAndAttributes = New-Object Amazon.DynamoDBv2.Model.KeysAndAttributes
$list = New-Object
'System.Collections.Generic.List[System.Collections.Generic.Dictionary[String,
Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue]]'
$list.Add($key)
$keysAndAttributes.Keys = $list

$requestItem = @{
    'Music' = [Amazon.DynamoDBv2.Model.KeysAndAttributes]$keysAndAttributes
    'Songs' = [Amazon.DynamoDBv2.Model.KeysAndAttributes]$keysAndAttributes
}

$batchItems = Get-DDBBatchItem -RequestItem $requestItem
$batchItems.GetEnumerator() | ForEach-Object {$PSItem.Value} | ConvertFrom-DDBItem

```

Ausgabe:

Name	Value
----	-----
Artist	No One You Know
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous
CriticRating	10
Genre	Country
Price	1.94
Artist	No One You Know
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous
CriticRating	10
Genre	Country
Price	1.94

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([BatchGetItemV5](#)).

Get-DDBItem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DDBItem

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt das DynamoDB-Element mit dem Partitionsschlüssel SongTitle und dem Sortierschlüssel Artist zurück.

```
$key = @{  
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'  
    Artist = 'No One You Know'  
} | ConvertTo-DDBItem  
  
Get-DDBItem -TableName 'Music' -Key $key | ConvertFrom-DDBItem
```

Ausgabe:

Name	Value
----	-----
Genre	Country
SongTitle	Somewhere Down The Road
Price	1.94
Artist	No One You Know
CriticRating	9
AlbumTitle	Somewhat Famous

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetItem AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-DDBTable

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DDBTable

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt Details der angegebenen Tabelle zurück.

```
Get-DDBTable -TableName "myTable"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTable AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-DDBTableList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DDBTableList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt Details aller Tabellen zurück und iteriert automatisch, bis der Service anzeigt, dass keine weiteren Tabellen existieren.

```
Get-DDBTableList
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListTables AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Invoke-DDBQuery

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Invoke-DDBQuery

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Ruft eine Abfrage auf, die DynamoDB-Elemente mit dem angegebenen SongTitle Wert und Artist zurückgibt.

```
$invokeDDBQuery = @{
    TableName = 'Music'
    KeyConditionExpression = ' SongTitle = :SongTitle and Artist = :Artist'
    ExpressionAttributeValues = @{
        ':SongTitle' = 'Somewhere Down The Road'
        ':Artist' = 'No One You Know'
    } | ConvertTo-DDBItem
}
Invoke-DDBQuery @invokeDDBQuery | ConvertFrom-DDBItem
```

Ausgabe:

Name	Value
----	-----
Genre	Country
Artist	No One You Know
Price	1.94
CriticRating	9
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [Query](#) in AWS -Tools für PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Invoke-DDBScan

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Invoke-DDBScan

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt alle Elemente in der Musiktabelle zurück.

```
Invoke-DDBScan -TableName 'Music' | ConvertFrom-DDBItem
```

Ausgabe:

Name	Value
----	-----
Genre	Country
Artist	No One You Know
Price	1.94
CriticRating	9
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous
Genre	Country
Artist	No One You Know
Price	1.98
CriticRating	8.4
SongTitle	My Dog Spot
AlbumTitle	Hey Now

Beispiel 2: Gibt Elemente in der Tabelle Musik zurück, deren Wert CriticRating größer oder gleich neun ist.

```
$scanFilter = @{
    CriticRating = [Amazon.DynamoDBv2.Model.Condition]@{
        AttributeValueList = @(@{N = '9'})
        ComparisonOperator = 'GE'
    }
}
Invoke-DDBScan -TableName 'Music' -ScanFilter $scanFilter | ConvertFrom-DDBItem
```


Ausgabe:

Name	Value
----	-----
Genre	Country
Artist	No One You Know
Price	1.94
CriticRating	9
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous

- Einzelheiten zur API finden Sie unter Referenz zum [Scannen](#) von AWS -Tools für PowerShell Cmdlets (V5).

New-DDBTable

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-DDBTable

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Tabelle mit dem Namen Thread erstellt, deren Primärschlüssel aus 'ForumName' (Schlüsseltyp-Hash) und 'Subject' (Schlüsseltypbereich) besteht. Das zur Erstellung der Tabelle verwendete Schema kann wie gezeigt oder mit dem Parameter -Schema angegeben an jedes Cmdlet übergeben werden.

```
$schema = New-DDBTableSchema
$schema | Add-DDBKeySchema -KeyName "ForumName" -KeyDataType "S"
$schema | Add-DDBKeySchema -KeyName "Subject" -KeyType RANGE -KeyDataType "S"
$schema | New-DDBTable -TableName "Thread" -ReadCapacity 10 -WriteCapacity 5
```

Ausgabe:

```
AttributeDefinitions : {ForumName, Subject}
TableName            : Thread
KeySchema            : {ForumName, Subject}
TableStatus          : CREATING
CreationDateTime      : 10/28/2013 4:39:49 PM
ProvisionedThroughput : Amazon.DynamoDBv2.Model.ProvisionedThroughputDescription
TableSizeBytes       : 0
ItemCount            : 0
LocalSecondaryIndexes : {}
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird eine Tabelle mit dem Namen Thread erstellt, deren Primärschlüssel aus 'ForumName' (Schlüsseltyp-Hash) und 'Subject' (Schlüsseltypbereich) besteht. Ein lokaler sekundärer Index ist ebenfalls definiert. Der Schlüssel des lokalen sekundären Indexes wird automatisch anhand des primären Hashschlüssels in der Tabelle festgelegt (ForumName). Das zur Erstellung der Tabelle verwendete Schema kann über die Pipeline an jedes Cmdlet übergeben werden, wie in der Abbildung gezeigt oder mit dem Parameter -Schema angegeben.

```
$schema = New-DDBTableSchema
$schema | Add-DDBKeySchema -KeyName "ForumName" -KeyDataType "S"
$schema | Add-DDBKeySchema -KeyName "Subject" -KeyDataType "S"
$schema | Add-DDBIndexSchema -IndexName "LastPostIndex" -RangeKeyName
    "LastPostDateTime" -RangeKeyDataType "S" -ProjectionType "keys_only"
$schema | New-DDBTable -TableName "Thread" -ReadCapacity 10 -WriteCapacity 5
```

Ausgabe:

```
AttributeDefinitions : {ForumName, LastPostDateTime, Subject}
TableName             : Thread
KeySchema              : {ForumName, Subject}
TableStatus           : CREATING
CreationDateTime       : 10/28/2013 4:39:49 PM
ProvisionedThroughput : Amazon.DynamoDBv2.Model.ProvisionedThroughputDescription
TableSizeBytes        : 0
ItemCount              : 0
LocalSecondaryIndexes : {LastPostIndex}
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel zeigt, wie eine einzelne Pipeline verwendet wird, um eine Tabelle mit dem Namen Thread zu erstellen, deren Primärschlüssel aus 'ForumName' (Schlüsseltyp-Hash) und 'Subject' (Schlüsseltypbereich) und einem lokalen Sekundärindex besteht. Mit den Optionen „Add- DDBKey Schema“ und DDBIndex „Add- Schema“ wird ein neues TableSchema Objekt für Sie erstellt, falls keines über die Pipeline oder den Parameter -Schema bereitgestellt wird.

```
New-DDBTableSchema |
    Add-DDBKeySchema -KeyName "ForumName" -KeyDataType "S" |
    Add-DDBKeySchema -KeyName "Subject" -KeyDataType "S" |
    Add-DDBIndexSchema -IndexName "LastPostIndex" `
        -RangeKeyName "LastPostDateTime" `
        -RangeKeyDataType "S" `
        -ProjectionType "keys_only" |
```

```
New-DDBTable -TableName "Thread" -ReadCapacity 10 -WriteCapacity 5
```

Ausgabe:

```
AttributeDefinitions : {ForumName, LastPostDateTime, Subject}
TableName            : Thread
KeySchema            : {ForumName, Subject}
TableStatus          : CREATING
CreationDateTime      : 10/28/2013 4:39:49 PM
ProvisionedThroughput : Amazon.DynamoDBv2.Model.ProvisionedThroughputDescription
TableSizeBytes       : 0
ItemCount            : 0
LocalSecondaryIndexes : {LastPostIndex}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateTable AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-DDBTableSchema

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-DDBTableSchema

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Erstellt ein leeres TableSchema Objekt, das bereit ist, Schlüssel- und Indexdefinitionen für die Erstellung einer neuen Amazon DynamoDB-Tabelle zu akzeptieren. Das zurückgegebene Objekt kann über die Pipeline an die DDBTable Cmdlets Add- DDBKey Schema, Add- DDBIndex Schema und New- übergeben werden oder mithilfe des -Schema-Parameters für jedes Cmdlet an sie übergeben werden.

```
New-DDBTableSchema
```

Ausgabe:

```
AttributeSchema      KeySchema
  LocalSecondaryIndexSchema
-----
-----
{}                   {}
  {}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DDBTableNew-Schema in AWS -Tools für PowerShell der Cmdlet-Referenz](#) (V5).

Remove-DDBItem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-DDBItem

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Entfernt das DynamoDB-Element, das dem angegebenen Schlüssel entspricht.

```
$key = @{  
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'  
    Artist = 'No One You Know'  
} | ConvertTo-DDBItem  
Remove-DDBItem -TableName 'Music' -Key $key -Confirm:$false
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteItem AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz](#) (V5).

Remove-DDBTable

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-DDBTable

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Löscht die angegebene Tabelle. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird.

```
Remove-DDBTable -TableName "myTable"
```

Beispiel 2: Löscht die angegebene Tabelle. Sie werden nicht zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird.

```
Remove-DDBTable -TableName "myTable" -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteTable AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz](#) (V5).

Set-DDBBatchItem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-DDBBatchItem

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Erstellt ein neues Element oder ersetzt ein vorhandenes Element durch ein neues Element in den DynamoDB-Tabellen Music und Songs.

```
$item = @{  
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'  
    Artist = 'No One You Know'  
    AlbumTitle = 'Somewhat Famous'  
    Price = 1.94  
    Genre = 'Country'  
    CriticRating = 10.0  
} | ConvertTo-DDBItem  
  
$writeRequest = New-Object Amazon.DynamoDBv2.Model.WriteRequest  
$writeRequest.PutRequest = [Amazon.DynamoDBv2.Model.PutRequest]$item
```

Ausgabe:

```
$requestItem = @{  
    'Music' = [Amazon.DynamoDBv2.Model.WriteRequest]($writeRequest)  
    'Songs' = [Amazon.DynamoDBv2.Model.WriteRequest]($writeRequest)  
}  
  
Set-DDBBatchItem -RequestItem $requestItem
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [BatchWriteItem AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Set-DDBItem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-DDBItem

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Erzeugt ein neues Element oder ersetzt ein vorhandenes Element durch ein neues Element.

```
$item = @{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist = 'No One You Know'
    AlbumTitle = 'Somewhat Famous'
    Price = 1.94
    Genre = 'Country'
    CriticRating = 9.0
} | ConvertTo-DDBItem
Set-DDBItem -TableName 'Music' -Item $item
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutItem AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

Update-DDBItem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-DDBItem

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Setzt das Genre-Attribut auf 'Rap' für das DynamoDB-Element mit dem Partitionsschlüssel SongTitle und dem Sortierschlüssel Artist.

```
$key = @{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist = 'No One You Know'
} | ConvertTo-DDBItem

$updateDdbItem = @{
    TableName = 'Music'
    Key = $key
    UpdateExpression = 'set Genre = :val1'
    ExpressionAttributeValue = (@{
        ':val1' = ([Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue]'Rap')
    })
}
Update-DDBItem @updateDdbItem
```

Ausgabe:

Name	Value
----	-----
Genre	Rap

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateItem AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-DDBTable

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-DDBTable

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Aktualisiert den bereitgestellten Durchsatz für die angegebene Tabelle.

```
Update-DDBTable -TableName "myTable" -ReadCapacity 10 -WriteCapacity 5
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateTable AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

EC2 Amazon-Beispiele mit Tools für PowerShell V5

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe der AWS -Tools für PowerShell V5 mit Amazon EC2 Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-EC2CapacityReservation

Das folgende Codebeispiel zeigt die VerwendungAdd-EC2CapacityReservation.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue Kapazitätsreservierung mit den angegebenen Attributen erstellt

```
Add-EC2CapacityReservation -InstanceType m4.xlarge -InstanceCount 2 -  
AvailabilityZone eu-west-1b -EbsOptimized True -InstancePlatform Windows
```

Ausgabe:

```
AvailabilityZone      : eu-west-1b  
AvailableInstanceCount : 2  
CapacityReservationId : cr-0c1f2345db6f7cdba  
CreateDate           : 3/28/2019 9:29:41 AM  
EbsOptimized         : True  
EndDate              : 1/1/0001 12:00:00 AM  
EndDateType          : unlimited  
EphemeralStorage     : False  
InstanceMatchCriteria : open  
InstancePlatform     : Windows  
InstanceType         : m4.xlarge  
State                : active  
Tags                 : {}  
Tenancy               : default  
TotalInstanceCount   : 2
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateCapacityReservation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Add-EC2InternetGateway

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Add-EC2InternetGateway

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Internet-Gateway an die angegebene VPC angehängt.

```
Add-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```


Beispiel 2: In diesem Beispiel werden eine VPC und ein Internet-Gateway erstellt und anschließend das Internet-Gateway mit der VPC verbunden.

```
$vpc = New-EC2Vpc -CidrBlock 10.0.0.0/16  
New-EC2InternetGateway | Add-EC2InternetGateway -VpcId $vpc.VpcId
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AttachInternetGateway AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Add-EC2NetworkInterface

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Add-EC2NetworkInterface

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Netzwerkschnittstelle an die angegebene Instanz angehängt.

```
Add-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-12345678 -InstanceId i-1a2b3c4d -  
DeviceIndex 1
```

Ausgabe:

```
eni-attach-1a2b3c4d
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AttachNetworkInterface AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Add-EC2Volume

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Add-EC2Volume

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Volume an die angegebene Instanz angehängt und mit dem angegebenen Gerätenamen verfügbar gemacht.

```
Add-EC2Volume -VolumeId vol-12345678 -InstanceId i-1a2b3c4d -Device /dev/sdh
```

Ausgabe:

```
AttachTime       : 12/22/2015 1:53:58 AM
DeleteOnTermination : False
Device          : /dev/sdh
InstanceId       : i-1a2b3c4d
State           : attaching
VolumeId        : vol-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AttachVolume AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Add-EC2VpnGateway

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Add-EC2VpnGateway

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Virtual Private Gateway an die angegebene VPC angehängt.

```
Add-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

Ausgabe:

```
State      VpcId
-----
attaching  vpc-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AttachVpnGateway AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Approve-EC2VpcPeeringConnection

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Approve-EC2VpcPeeringConnection

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel genehmigt die angeforderte Datei pcx-1dfad234b56ff78be VpcPeeringConnectionId

```
Approve-EC2VpcPeeringConnection -VpcPeeringConnectionId pcx-1dfad234b56ff78be
```

Ausgabe:

```
AccepterVpcInfo      : Amazon.EC2.Model.VpcPeeringConnectionVpcInfo
ExpirationTime       : 1/1/0001 12:00:00 AM
RequesterVpcInfo     : Amazon.EC2.Model.VpcPeeringConnectionVpcInfo
Status               : Amazon.EC2.Model.VpcPeeringConnectionStateReason
Tags                 : {}
VpcPeeringConnectionId : pcx-1dfad234b56ff78be
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V5). [AcceptVpcPeeringConnection](#) AWS -Tools für PowerShell

Confirm-EC2ProductInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Confirm-EC2ProductInstance

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ermittelt, ob der angegebene Produktcode der angegebenen Instanz zugeordnet ist.

```
Confirm-EC2ProductInstance -ProductCode 774F4FF8 -InstanceId i-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ConfirmProductInstance](#) AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V5).

Copy-EC2Image

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Copy-EC2Image

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene AMI in der Region „EU (Irland)“ in die Region „USA West (Oregon)“ kopiert. Wenn -Region nicht angegeben ist, wird die aktuelle Standardregion als Zielregion verwendet.

```
Copy-EC2Image -SourceRegion eu-west-1 -SourceImageId ami-12345678 -Region us-west-2
-Name "Copy of ami-12345678"
```

Ausgabe:

```
ami-87654321
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CopyImage AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Copy-EC2Snapshot

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Copy-EC2Snapshot

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene Snapshot aus der Region EU (Irland) in die Region USA West (Oregon) kopiert.

```
Copy-EC2Snapshot -SourceRegion eu-west-1 -SourceSnapshotId snap-12345678 -Region us-west-2
```

Beispiel 2: Wenn Sie eine Standardregion festlegen und den Parameter Region weglassen, ist die Standardzielregion die Standardregion.

```
Set-DefaultAWSRegion us-west-2  
Copy-EC2Snapshot -SourceRegion eu-west-1 -SourceSnapshotId snap-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CopySnapshot AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Deny-EC2VpcPeeringConnection

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Deny-EC2VpcPeeringConnection

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Das obige Beispiel lehnt die Anfrage nach der Anforderungs-ID VpcPeering pcx-01a2b3ce45fe67eb8 ab

```
Deny-EC2VpcPeeringConnection -VpcPeeringConnectionId pcx-01a2b3ce45fe67eb8
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V5). [RejectVpcPeeringConnection](#) AWS -Tools für PowerShell

Disable-EC2VgwRoutePropagation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Disable-EC2VgwRoutePropagation`

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird verhindert, dass das VGW Routen automatisch an die angegebene Routingtabelle weitergibt.

```
Disable-EC2VgwRoutePropagation -RouteTableId rtb-12345678 -GatewayId vgw-1a2b3c4d
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([DisableVgwRoutePropagation](#)V5).

Disable-EC2VpcClassicLink

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Disable-EC2VpcClassicLink`

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel deaktiviert EC2 VpcClassicLink für vpc-01e23c4a5d6db78e9. Es gibt entweder True oder False zurück

```
Disable-EC2VpcClassicLink -VpcId vpc-01e23c4a5d6db78e9
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DisableVpcClassicLink AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Disable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Disable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport`

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die ClassicLink DNS-Unterstützung für die Datei vpc-0b12d3456a7e8910d deaktiviert

```
Disable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport -VpcId vpc-0b12d3456a7e8910d
```

- Einzelheiten zur API [DisableVpcClassicLinkDnsSupport](#) finden AWS -Tools für PowerShell Sie unter Cmdlet-Referenz (V5).

Dismount-EC2InternetGateway

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Dismount-EC2InternetGateway

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Internet-Gateway von der angegebenen VPC getrennt.

```
Dismount-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DetachInternetGateway AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Dismount-EC2NetworkInterface

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Dismount-EC2NetworkInterface

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Verbindung zwischen einer Netzwerkschnittstelle und einer Instanz entfernt.

```
Dismount-EC2NetworkInterface -AttachmentId eni-attach-1a2b3c4d -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DetachNetworkInterface AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Dismount-EC2Volume

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Dismount-EC2Volume

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Volume getrennt.

```
Dismount-EC2Volume -VolumeId vol-12345678
```

Ausgabe:

```
AttachTime          : 12/22/2015 1:53:58 AM
```

```
DeleteOnTermination : False
Device                : /dev/sdh
InstanceId             : i-1a2b3c4d
State                 : detaching
VolumeId              : vol-12345678
```

Beispiel 2: Sie können auch die Instanz-ID und den Gerätenamen angeben, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Volume trennen.

```
Dismount-EC2Volume -VolumeId vol-12345678 -InstanceId i-1a2b3c4d -Device /dev/sdh
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DetachVolume AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Dismount-EC2VpnGateway

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Dismount-EC2VpnGateway

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Virtual Private Gateway von der angegebenen VPC getrennt.

```
Dismount-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DetachVpnGateway AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Edit-EC2CapacityReservation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-EC2CapacityReservation

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird CapacityReservationId cr-0c1f2345db6f7cdba geändert, indem die Anzahl der Instanzen auf 1 geändert wird

```
Edit-EC2CapacityReservation -CapacityReservationId cr-0c1f2345db6f7cdba -
InstanceCount 1
```

Ausgabe:

```
True
```

- Einzelheiten zur [ModifyCapacityReservation](#) API finden AWS -Tools für PowerShell Sie unter Cmdlet-Referenz (V5).

Edit-EC2Host

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-EC2Host

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die AutoPlacement Einstellungen für den dedizierten Host h-01e23f4cd567890f3 auf Aus geändert

```
Edit-EC2Host -HostId h-03e09f8cd681609f3 -AutoPlacement off
```

Ausgabe:

Successful	Unsuccessful
-----	-----
{h-01e23f4cd567890f3}	{}

- Einzelheiten zur [ModifyHosts](#) API finden AWS -Tools für PowerShell Sie unter Cmdlet-Referenz (V5).

Edit-EC2IdFormat

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-EC2IdFormat

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das längere ID-Format für den angegebenen Ressourcentyp aktiviert.

```
Edit-EC2IdFormat -Resource instance -UseLongId $true
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird das längere ID-Format für den angegebenen Ressourcentyp deaktiviert.


```
Edit-EC2IdFormat -Resource instance -UseLongId $false
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyIdFormat AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Edit-EC2ImageAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-EC2ImageAttribute

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Beschreibung für das angegebene AMI aktualisiert.

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Description "New description"
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird das AMI öffentlich gemacht (damit es beispielsweise von jedem verwendet AWS-Konto werden kann).

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -  
OperationType add -UserGroup all
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird das AMI privat (zum Beispiel, sodass nur Sie als Besitzer es verwenden können).

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -  
OperationType remove -UserGroup all
```

Beispiel 4: In diesem Beispiel wird dem angegebenen Benutzer die Startberechtigung erteilt AWS-Konto.

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -  
OperationType add -UserId 111122223333
```

Beispiel 5: In diesem Beispiel wird die Startberechtigung für das angegebene Objekt entfernt AWS-Konto.

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -  
OperationType remove -UserId 111122223333
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyImageAttribute AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

Edit-EC2InstanceAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-EC2InstanceAttribute

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Instanztyp der angegebenen Instanz geändert.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -InstanceType m3.medium
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird Enhanced Networking für die angegebene Instance aktiviert, indem „simple“ als Wert für den Netzwerkunterstützungsparameter Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) angegeben wird, -.. SriovNetSupport

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -SriovNetSupport "simple"
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden die Sicherheitsgruppen für die angegebene Instanz geändert. Die Instance muss sich in einer VPC befinden. Sie müssen die ID jeder Sicherheitsgruppe angeben, nicht den Namen.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Group @( "sg-12345678",  
"sg-45678901" )
```

Beispiel 4: Dieses Beispiel aktiviert die I/O EBS-Optimierung für die angegebene Instance. Diese Funktion ist nicht für alle Instance-Typen verfügbar. Bei Verwendung einer EBS-optimierten Instance fallen zusätzliche Nutzungsgebühren an.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -EbsOptimized $true
```

Beispiel 5: In diesem Beispiel wird die Suche source/destination nach der angegebenen Instance aktiviert. Damit eine NAT-Instance NAT ausführen kann, muss der Wert „false“ sein.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -SourceDestCheck $true
```

Beispiel 6: In diesem Beispiel wird die Kündigung für die angegebene Instance deaktiviert.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -DisableApiTermination $true
```

Beispiel 7: In diesem Beispiel wird die angegebene Instanz so geändert, dass sie beendet wird, wenn das Herunterfahren von der Instance aus initiiert wird.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -InstanceInitiatedShutdownBehavior  
terminate
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyInstanceAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Edit-EC2InstanceCreditSpecification

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-EC2InstanceCreditSpecification
Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dies ermöglicht unbegrenzte T2-Credits, zum Beispiel i-01234567890abcdef.

```
$Credit = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.InstanceCreditSpecificationRequest  
$Credit.InstanceId = "i-01234567890abcdef"  
$Credit.CpuCredits = "unlimited"  
Edit-EC2InstanceCreditSpecification -InstanceCreditSpecification $Credit
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [Cmdlet-Referenz \(V5\).
ModifyInstanceCreditSpecification](#) AWS -Tools für PowerShell

Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute
Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Netzwerkschnittstelle so geändert, dass der angegebene Anhang beim Beenden gelöscht wird.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -  
Attachment_AttachmentId eni-attach-1a2b3c4d -Attachment_DeleteOnTermination $true
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die Beschreibung der angegebenen Netzwerkschnittstelle geändert.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -Description "my description"
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird die Sicherheitsgruppe für die angegebene Netzwerkschnittstelle geändert.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -Groups sg-1a2b3c4d
```

Beispiel 4: In diesem Beispiel wird die source/destination Überprüfung der angegebenen Netzwerkschnittstelle deaktiviert.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -SourceDestCheck $false
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyNetworkInterfaceAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Edit-EC2ReservedInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-EC2ReservedInstance

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Availability Zone, die Anzahl der Instanzen und die Plattform für die angegebenen Reserved Instances geändert.

```
$config = New-Object Amazon.EC2.Model.ReservedInstancesConfiguration
$config.AvailabilityZone = "us-west-2a"
$config.InstanceCount = 1
$config.Platform = "EC2-VPC"

Edit-EC2ReservedInstance `
-ReservedInstancesId @"(FE32132D-70D5-4795-B400-AE435EXAMPLE", "0CC556F3-7AB8-4C00-B0E5-98666EXAMPLE)" `
-TargetConfiguration $config
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyReservedInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Edit-EC2SnapshotAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-EC2SnapshotAttribute

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene Snapshot öffentlich gemacht, indem es sein CreateVolumePermission Attribut festlegt.

```
Edit-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute  
CreateVolumePermission -OperationType Add -GroupName all
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifySnapshotAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Edit-EC2SpotFleetRequest

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-EC2SpotFleetRequest

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Zielkapazität der angegebenen Spot-Flottenanforderung aktualisiert.

```
Edit-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-  
aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -TargetCapacity 10
```

Ausgabe:

```
True
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifySpotFleetRequest AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Edit-EC2SubnetAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-EC2SubnetAttribute

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die öffentliche IP-Adressierung für das angegebene Subnetz aktiviert.

```
Edit-EC2SubnetAttribute -SubnetId subnet-1a2b3c4d -MapPublicIpOnLaunch $true
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die öffentliche IP-Adressierung für das angegebene Subnetz deaktiviert.

```
Edit-EC2SubnetAttribute -SubnetId subnet-1a2b3c4d -MapPublicIpOnLaunch $false
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifySubnetAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Edit-EC2VolumeAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-EC2VolumeAttribute

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Attribut des angegebenen Volumes geändert. I/O Operationen für das Volume werden automatisch wieder aufgenommen, nachdem sie aufgrund potenziell inkonsistenter Daten unterbrochen wurden.

```
Edit-EC2VolumeAttribute -VolumeId vol-12345678 -AutoEnableIO $true
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyVolumeAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Edit-EC2VpcAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-EC2VpcAttribute

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel aktiviert die Unterstützung von DNS-Hostnamen für die angegebene VPC.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsHostnames $true
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die Unterstützung für DNS-Hostnamen für die angegebene VPC deaktiviert.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsHostnames $false
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird die Unterstützung für die DNS-Auflösung für die angegebene VPC aktiviert.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsSupport $true
```

Beispiel 4: In diesem Beispiel wird die Unterstützung für die DNS-Auflösung für die angegebene VPC deaktiviert.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsSupport $false
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyVpcAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Enable-EC2VgwRoutePropagation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Enable-EC2VgwRoutePropagation

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel kann das angegebene VGW Routen automatisch an die angegebene Routingtabelle weitergeben.

```
Enable-EC2VgwRoutePropagation -RouteTableId rtb-12345678 -GatewayId vgw-1a2b3c4d
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [EnableVgwRoutePropagation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Enable-EC2VolumeIO

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Enable-EC2VolumeIO

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden I/O Operationen für das angegebene Volume aktiviert, wenn I/O Operationen deaktiviert wurden.

```
Enable-EC2VolumeIO -VolumeId vol-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [EnableVolume AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Enable-EC2VpcClassicLink

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Enable-EC2VpcClassicLink

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel aktiviert VPC vpc-0123456b789b0d12f für ClassicLink

```
Enable-EC2VpcClassicLink -VpcId vpc-0123456b789b0d12f
```

Ausgabe:

```
True
```

- Einzelheiten zur API [EnableVpcClassicLink](#) finden Sie AWS -Tools für PowerShell unter Cmdlet-Referenz (V5).

Enable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Enable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel ermöglicht vpc-0b12d3456a7e8910d die Unterstützung der DNS-Hostnamenauflösung für ClassicLink

```
Enable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport -VpcId vpc-0b12d3456a7e8910d -Region eu-west-1
```

- Einzelheiten zur API [EnableVpcClassicLinkDnsSupport](#) finden AWS -Tools für PowerShell Sie unter Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2AccountAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2AccountAttribute

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird beschrieben, ob Sie Instances in EC2 -Classic und EC2 VPC in der Region oder nur in VPC können. EC2

```
(Get-EC2AccountAttribute -AttributeName supported-platforms).AttributeValues
```

Ausgabe:

```
AttributeValue
-----
EC2
VPC
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt Ihre Standard-VPC oder ist „Keine“, wenn Sie in der Region keine Standard-VPC haben.

```
(Get-EC2AccountAttribute -AttributeName default-vpc).AttributeValues
```

Ausgabe:

```
AttributeValue
-----
vpc-12345678
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel beschreibt die maximale Anzahl von On-Demand-Instances, die Sie ausführen können.

```
(Get-EC2AccountAttribute -AttributeName max-instances).AttributeValues
```

Ausgabe:

```
AttributeValue
-----
20
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAccountAttributes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2Address

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2Address

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die angegebene Elastic IP-Adresse für Instances in EC2 - Classic.

```
Get-EC2Address -AllocationId eipalloc-12345678
```

Ausgabe:

```
AllocationId      : eipalloc-12345678
AssociationId     : eipassoc-12345678
Domain           : vpc
InstanceId        : i-87654321
NetworkInterfaceId : eni-12345678
NetworkInterfaceOwnerId : 12345678
PrivateIpAddress  : 10.0.2.172
PublicIp          : 198.51.100.2
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt Ihre Elastic IP-Adressen für Instances in einer VPC. Für diese Syntax ist PowerShell Version 3 oder höher erforderlich.

```
Get-EC2Address -Filter @{ Name="domain";Values="vpc" }
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel beschreibt die angegebene Elastic IP-Adresse für Instances in EC2 - Classic.

```
Get-EC2Address -PublicIp 203.0.113.17
```

Ausgabe:

```
AllocationId      :
AssociationId     :
```

```

Domain           : standard
InstanceId        : i-12345678
NetworkInterfaceId :
NetworkInterfaceOwnerId :
PrivateIpAddress  :
PublicIp          : 203.0.113.17

```

Beispiel 4: Dieses Beispiel beschreibt Ihre Elastic IP-Adressen für Instances in EC2 -Classic. Für diese Syntax ist PowerShell Version 3 oder höher erforderlich.

```
Get-EC2Address -Filter @{ Name="domain";Values="standard" }
```

Beispiel 5: Dieses Beispiel beschreibt all Ihre Elastic IP-Adressen.

```
Get-EC2Address
```

Beispiel 6: Dieses Beispiel gibt die öffentliche und private IP für die im Filter angegebene Instance-ID zurück

```
Get-EC2Address -Region eu-west-1 -Filter @{Name="instance-id";Values="i-0c12d3f4f567ffb89"} | Select-Object PrivateIpAddress, PublicIp
```

Ausgabe:

```

PrivateIpAddress PublicIp
-----
10.0.0.99         63.36.5.227

```

Beispiel 7: In diesem Beispiel werden alle Elastic-Daten IPs mit ihrer Zuweisungs-ID, Zuordnungs-ID und Instanz-IDs abgerufen

```
Get-EC2Address -Region eu-west-1 | Select-Object InstanceId, AssociationId, AllocationId, PublicIp
```

Ausgabe:

```

InstanceId      AssociationId      AllocationId      PublicIp
-----

```

```

eipalloc-012e3b456789e1fad
17.212.120.178
i-0c123dfd3415bac67 eipassoc-0e123456bb7890bdb eipalloc-01cd23ebf45f7890c
17.212.124.77
eipalloc-012345678eeabcfad
17.212.225.7
i-0123d405c67e89a0c eipassoc-0c123b456783966ba eipalloc-0123cdd456a8f7892
37.216.52.173
i-0f1bf2f34c5678d09 eipassoc-0e12934568a952d96 eipalloc-0e1c23e4d5e6789e4
37.218.222.278
i-012e3cb4df567e8aa eipassoc-0d1b2fa4d67d03810 eipalloc-0123f456f78a01b58
37.210.82.27
i-0123bcf4b567890e1 eipassoc-01d2345f678903fb1 eipalloc-0e1db23cfef5c45c7
37.215.222.270

```

Beispiel 8: In diesem Beispiel wird eine Liste von EC2 IP-Adressen abgerufen, die dem Tag-Schlüssel 'Category' mit dem Wert 'Prod' entsprechen

```
Get-EC2Address -Filter @{"Name"="tag:Category";Values="Prod"}
```

Ausgabe:

```

AllocationId      : eipalloc-0123f456f81a01b58
AssociationId     : eipassoc-0d1b23a456d103810
CustomerOwnedIp   :
CustomerOwnedIpv4Pool :
Domain           : vpc
InstanceId        : i-012e3cb4df567e1aa
NetworkBorderGroup : eu-west-1
NetworkInterfaceId : eni-0123f41d5a60d5f40
NetworkInterfaceOwnerId : 123456789012
PrivateIpAddress  : 192.168.1.84
PublicIp          : 34.250.81.29
PublicIpv4Pool    : amazon
Tags              : {Category, Name}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAddresses AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2AvailabilityZone

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2AvailabilityZone

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Availability Zones für die aktuelle Region beschrieben, die Ihnen zur Verfügung stehen.

```
Get-EC2AvailabilityZone
```

Ausgabe:

Messages	RegionName	State	ZoneName
-----	-----	-----	-----
{}	us-west-2	available	us-west-2a
{}	us-west-2	available	us-west-2b
{}	us-west-2	available	us-west-2c

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Availability Zones beschrieben, die sich in einem beeinträchtigten Zustand befinden. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
Get-EC2AvailabilityZone -Filter @{ Name="state";Values="impaired" }
```

Beispiel 3: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um den Filter zu erstellen.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = "impaired"

Get-EC2AvailabilityZone -Filter $filter
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAvailabilityZones AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2BundleTask

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2BundleTask

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die angegebene Bundle-Aufgabe.

```
Get-EC2BundleTask -BundleId bun-12345678
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die Bundle-Aufgaben beschrieben, deren Status entweder „abgeschlossen“ oder „Fehlgeschlagen“ ist.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = @( "complete", "failed" )

Get-EC2BundleTask -Filter $filter
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeBundleTasks AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2CapacityReservation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2CapacityReservation

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt eine oder mehrere Ihrer Kapazitätsreservierungen für die Region

```
Get-EC2CapacityReservation -Region eu-west-1
```

Ausgabe:

```
AvailabilityZone      : eu-west-1b
AvailableInstanceCount : 2
CapacityReservationId : cr-0c1f2345db6f7cdba
CreateDate            : 3/28/2019 9:29:41 AM
EbsOptimized          : True
EndDate               : 1/1/0001 12:00:00 AM
EndDateType           : unlimited
EphemeralStorage      : False
InstanceMatchCriteria : open
InstancePlatform      : Windows
InstanceType          : m4.xlarge
State                 : active
Tags                  : {}
```

```
Tenancy          : default
TotalInstanceCount : 2
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeCapacityReservations AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2ConsoleOutput

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2ConsoleOutput

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Konsolenausgabe für die angegebene Linux-Instanz abgerufen. Die Konsolenausgabe ist codiert.

```
Get-EC2ConsoleOutput -InstanceId i-0e19abcd47c123456
```

Ausgabe:

InstanceId	Output
-----	-----
i-0e194d3c47c123637	WyAgICAwLjAwMDAwMF0gQ29tbW...bGU9dHR5UzAgc2Vs

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die kodierte Konsolenausgabe in einer Variablen gespeichert und anschließend dekodiert.

```
$Output_encoded = (Get-EC2ConsoleOutput -InstanceId i-0e19abcd47c123456).Output
[System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($Output_encoded))
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetConsoleOutput AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2CustomerGateway

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2CustomerGateway

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt das angegebene Kunden-Gateway.

```
Get-EC2CustomerGateway -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```
BgpAsn          : 65534
CustomerGatewayId : cgw-1a2b3c4d
IpAddress        : 203.0.113.12
State            : available
Tags             : {}
Type             : ipsec.1
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt jedes Kunden-Gateway, dessen Status entweder ausstehend oder verfügbar ist.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = @( "pending", "available" )

Get-EC2CustomerGateway -Filter $filter
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel beschreibt alle Ihre Kunden-Gateways.

```
Get-EC2CustomerGateway
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeCustomerGateways AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2DhcpOption

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2DhcpOption

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet Ihre DHCP-Optionssätze auf.

```
Get-EC2DhcpOption
```

Ausgabe:

DhcpConfigurations	DhcpOptionsId	Tag
-----	-----	---
{domain-name, domain-name-servers}	dopt-1a2b3c4d	{}
{domain-name, domain-name-servers}	dopt-2a3b4c5d	{}
{domain-name-servers}	dopt-3a4b5c6d	{}

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden Konfigurationsdetails für den angegebenen DHCP-Optionssatz abgerufen.

```
(Get-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId dopt-1a2b3c4d).DhcpConfigurations
```

Ausgabe:

Key	Values
---	-----
domain-name	{abc.local}
domain-name-servers	{10.0.0.101, 10.0.0.102}

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeDhcpOptions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2FlowLog

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2FlowLog

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt ein oder mehrere Flow-Logs mit dem Protokollzieltyp 's3'

```
Get-EC2FlowLog -Filter @{Name="log-destination-type";Values="s3"}
```

Ausgabe:

```
CreationTime           : 2/25/2019 9:07:36 PM
DeliverLogsErrorMessage :
DeliverLogsPermissionArn :
DeliverLogsStatus      : SUCCESS
FlowLogId              : fl-01b2e3d45f67f8901
FlowLogStatus          : ACTIVE
LogDestination          : arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-dd-tata
```

```
LogDestinationType      : s3
LogGroupName             :
ResourceId               : eni-01d2dda3456b7e890
TrafficType              : ALL
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeFlowLogs AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2Host

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2Host

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt die EC2 Host-Details zurück

```
Get-EC2Host
```

Ausgabe:

```
AllocationTime      : 3/23/2019 4:55:22 PM
AutoPlacement       : off
AvailabilityZone     : eu-west-1b
AvailableCapacity   : Amazon.EC2.Model.AvailableCapacity
ClientToken         :
HostId              : h-01e23f4cd567890f1
HostProperties       : Amazon.EC2.Model.HostProperties
HostReservationId   :
Instances           : {}
ReleaseTime         : 1/1/0001 12:00:00 AM
State               : available
Tags                : {}
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird nach dem Host AvailableInstanceCapacity h-01e23f4cd567899f1 abgefragt

```
Get-EC2Host -HostId h-01e23f4cd567899f1 | Select-Object -ExpandProperty
AvailableCapacity | Select-Object -expand AvailableInstanceCapacity
```

Ausgabe:

AvailableCapacity	InstanceType	TotalCapacity
-----	-----	-----
11	m4.xlarge	11

- Einzelheiten zur API finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V5). [DescribeHosts](#) AWS -Tools für PowerShell

Get-EC2HostReservationOffering

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2HostReservationOffering

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Dedicated Host-Reservierungen beschrieben, die für den angegebenen Filter „Instance-Familie“ erworben werden können. Dabei PaymentOption steht „NoUpfront“

```
Get-EC2HostReservationOffering -Filter @{Name="instance-family";Values="m4"} |
Where-Object PaymentOption -eq NoUpfront
```

Ausgabe:

```
CurrencyCode      :
Duration          : 94608000
HourlyPrice       : 1.307
InstanceFamily    : m4
OfferingId        : hro-0c1f234567890d9ab
PaymentOption     : NoUpfront
UpfrontPrice      : 0.000

CurrencyCode      :
Duration          : 31536000
HourlyPrice       : 1.830
InstanceFamily    : m4
OfferingId        : hro-04ad12aaaf34b5a67
PaymentOption     : NoUpfront
UpfrontPrice      : 0.000
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeHostReservationOfferings](#) AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2HostReservationPurchasePreview

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2HostReservationPurchasePreview
Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Vorschau eines Reservierungskaufs mit Konfigurationen angezeigt, die denen Ihres Dedicated Hosts h-01e23f4cd567890f1 entsprechen

```
Get-EC2HostReservationPurchasePreview -OfferingId hro-0c1f23456789d0ab -HostIdSet
h-01e23f4cd567890f1
```

Ausgabe:

CurrencyCode	Purchase	TotalHourlyPrice	TotalUpfrontPrice
-----	-----	-----	-----
	{}	1.307	0.000

- Einzelheiten zur API finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V5).
[GetHostReservationPurchasePreview](#) AWS -Tools für PowerShell

Get-EC2IdFormat

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2IdFormat

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt das ID-Format für den angegebenen Ressourcentyp.

```
Get-EC2IdFormat -Resource instance
```

Ausgabe:

Resource	UseLongIds
-----	-----
instance	False

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die ID-Formate für alle Ressourcentypen beschrieben, die Longer unterstützen IDs.

Get-EC2IdFormat

Ausgabe:

Resource	UseLongIds
-----	-----
reservation	False
instance	False

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeIdFormat AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2IdentityIdFormat

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2IdentityIdFormat

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt das ID-Format für die Ressource 'image' für die angegebene Rolle zurück

```
Get-EC2IdentityIdFormat -PrincipalArn arn:aws:iam::123456789511:role/JDBC -Resource image
```

Ausgabe:

Deadline	Resource	UseLongIds
-----	-----	-----
8/2/2018 11:30:00 PM	image	True

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeIdentityIdFormat AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2Image

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2Image

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt das angegebene AMI.

```
Get-EC2Image -ImageId ami-12345678
```

Ausgabe:

```
Architecture      : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/xvda}
CreationDate       : 2014-10-20T00:56:28.000Z
Description        : My image
Hypervisor         : xen
ImageId            : ami-12345678
ImageLocation       : 123456789012/my-image
ImageOwnerAlias     :
ImageType          : machine
KernelId           :
Name               : my-image
OwnerId            : 123456789012
Platform           :
ProductCodes       : {}
Public             : False
RamdiskId          :
RootDeviceName     : /dev/xvda
RootDeviceType     : ebs
SriovNetSupport     : simple
State              : available
StateReason        :
Tags               : {Name}
VirtualizationType : hvm
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt das AMIs , das Sie besitzen.

```
Get-EC2Image -owner self
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel beschreibt die Öffentlichkeit AMIs , die Microsoft Windows Server ausführt.

```
Get-EC2Image -Filter @{ Name="platform"; Values="windows" }
```

Beispiel 4: Dieses Beispiel beschreibt alle Besucher AMIs in der Region „us-west-2“.

```
Get-EC2Image -Region us-west-2
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeImages AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2ImageAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2ImageAttribute

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Beschreibung für das angegebene AMI abgerufen.

```
Get-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute description
```

Ausgabe:

```
BlockDeviceMappings : {}
Description           : My image description
ImageId              : ami-12345678
KernelId             :
LaunchPermissions    : {}
ProductCodes         : {}
RamdiskId            :
SriovNetSupport      :
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die Startberechtigungen für das angegebene AMI abgerufen.

```
Get-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission
```

Ausgabe:

```
BlockDeviceMappings : {}
Description          :
ImageId             : ami-12345678
KernelId            :
LaunchPermissions   : {all}
ProductCodes        : {}
RamdiskId           :
SriovNetSupport     :
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird getestet, ob Enhanced Networking aktiviert ist.

```
Get-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute sriovNetSupport
```

Ausgabe:

```
BlockDeviceMappings : {}  
Description          :  
ImageId              : ami-12345678  
KernelId             :  
LaunchPermissions    : {}  
ProductCodes         : {}  
RamdiskId            :  
SriovNetSupport       : simple
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeImageAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2ImportImageTask

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2ImportImageTask

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die angegebene Bildimportaufgabe.

```
Get-EC2ImportImageTask -ImportTaskId import-ami-hgfedcba
```

Ausgabe:

```
Architecture      : x86_64  
Description        : Windows Image 2  
Hypervisor        :  
ImageId           : ami-1a2b3c4d  
ImportTaskId      : import-ami-hgfedcba  
LicenseType       : AWS  
Platform          : Windows  
Progress          :  
SnapshotDetails   : {/dev/sda1}  
Status            : completed
```



```
StatusMessage      :
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Ihre Bildimportaufgaben beschrieben.

```
Get-EC2ImportImageTask
```

Ausgabe:

```
Architecture      :  
Description       : Windows Image 1  
Hypervisor        :  
ImageId           :  
ImportTaskId      : import-ami-abcdefgh  
LicenseType       : AWS  
Platform          : Windows  
Progress          :  
SnapshotDetails   : {}  
Status            : deleted  
StatusMessage     : User initiated task cancelation
```

```
Architecture      : x86_64  
Description       : Windows Image 2  
Hypervisor        :  
ImageId           : ami-1a2b3c4d  
ImportTaskId      : import-ami-hgfedcba  
LicenseType       : AWS  
Platform          : Windows  
Progress          :  
SnapshotDetails   : {/dev/sda1}  
Status            : completed  
StatusMessage     :
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeImportImageTasks AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2ImportSnapshotTask

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2ImportSnapshotTask

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die angegebene Snapshot-Importaufgabe.

```
Get-EC2ImportSnapshotTask -ImportTaskId import-snap-abcdefgh
```

Ausgabe:

Description	ImportTaskId	SnapshotTaskDetail
-----	-----	-----
Disk Image Import 1	import-snap-abcdefgh	Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Ihre Snapshot-Importaufgaben beschrieben.

```
Get-EC2ImportSnapshotTask
```

Ausgabe:

Description	ImportTaskId	SnapshotTaskDetail
-----	-----	-----
Disk Image Import 1	import-snap-abcdefgh	Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail
Disk Image Import 2	import-snap-hgfedcba	Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeImportSnapshotTasks AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2Instance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2Instance

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die angegebene Instanz.

```
(Get-EC2Instance -InstanceId i-12345678).Instances
```

Ausgabe:

```
AmiLaunchIndex      : 0
Architecture        : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/sda1}
ClientToken         : TleEy1448154045270
EbsOptimized        : False
Hypervisor          : xen
IamInstanceProfile   : Amazon.EC2.Model.IamInstanceProfile
ImageId             : ami-12345678
InstanceId           : i-12345678
InstanceLifecycle    :
InstanceType        : t2.micro
KernelId            :
KeyName             : my-key-pair
LaunchTime          : 12/4/2015 4:44:40 PM
Monitoring          : Amazon.EC2.Model.Monitoring
NetworkInterfaces    : {ip-10-0-2-172.us-west-2.compute.internal}
Placement           : Amazon.EC2.Model.Placement
Platform            : Windows
PrivateDnsName       : ip-10-0-2-172.us-west-2.compute.internal
PrivateIpAddress     : 10.0.2.172
ProductCodes        : {}
PublicDnsName        :
PublicIpAddress      :
RamdiskId            :
RootDeviceName       : /dev/sda1
RootDeviceType       : ebs
SecurityGroups       : {default}
SourceDestCheck      : True
SpotInstanceRequestId :
SriovNetSupport      :
State                : Amazon.EC2.Model.InstanceState
StateReason          :
StateTransitionReason :
SubnetId             : subnet-12345678
Tags                 : {Name}
VirtualizationType   : hvm
VpcId                : vpc-12345678
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt alle Ihre Instances in der aktuellen Region, gruppiert nach Reservierungen. Um die Instanzdetails zu sehen, erweitern Sie die Instanzen-Sammlung innerhalb jedes Reservierungsobjekts.

```
Get-EC2Instance
```

Ausgabe:

```

GroupNames      : {}
Groups          : {}
Instances       : {}
OwnerId         : 123456789012
RequesterId     : 226008221399
ReservationId   : r-c5df370c

GroupNames      : {}
Groups          : {}
Instances       : {}
OwnerId         : 123456789012
RequesterId     : 854251627541
ReservationId   : r-63e65bab
...

```

Beispiel 3: Dieses Beispiel veranschaulicht die Verwendung eines Filters zur Abfrage von EC2 Instances in einem bestimmten Subnetz einer VPC.

```
(Get-EC2Instance -Filter @{{Name="vpc-id";Values="vpc-1a2bc34d"}},{Name="subnet-id";Values="subnet-1a2b3c4d"}}).Instances
```

Ausgabe:

InstanceId	InstanceType	Platform	PrivateIpAddress	PublicIpAddress
SecurityGroups	SubnetId	VpcId		
i-01af...82cf180e19	t2.medium	Windows	10.0.0.98	...
subnet-1a2b3c4d	vpc-1a2b3c4d			
i-0374...7e9d5b0c45	t2.xlarge	Windows	10.0.0.53	...
subnet-1a2b3c4d	vpc-1a2b3c4d			

Beispiel 4: Dieses Beispiel veranschaulicht die Verwendung eines Filters mit mehreren Werten für die Abfrage von EC2 Instances, die sowohl ausgeführt als auch gestoppt sind

```
$InstanceParams = @{
```

```

    Filter = @(
        @{'Name' = 'instance-state-name'; 'Values' = @("running","stopped")}
    )
}

(Get-EC2Instance @InstanceParams).Instances

```

Ausgabe:

InstanceId	InstanceType	Platform	PrivateIpAddress	PublicIpAddress
SecurityGroups	SubnetId	VpcId		
i-05a9...f6c5f46e18	t3.medium		10.0.1.7	...
subnet-1a2b3c4d	vpc-1a2b3c4d			
i-02cf...945c4fdd07	t3.medium	Windows	10.0.1.8	...
subnet-1a2b3c4d	vpc-1a2b3c4d			
i-0ac0...c037f9f3a1	t3.xlarge	Windows	10.0.1.10	...
subnet-1a2b3c4d	vpc-1a2b3c4d			
i-066b...57b7b08888	t3.medium	Windows	10.0.1.11	...
subnet-1a2b3c4d	vpc-1a2b3c4d			
i-0fee...82e83ccd72	t3.medium	Windows	10.0.1.5	...
subnet-1a2b3c4d	vpc-1a2b3c4d			
i-0a68...274cc5043b	t3.medium	Windows	10.0.1.6	...
subnet-1a2b3c4d	vpc-1a2b3c4d			

Beispiel 5: Dieses Beispiel veranschaulicht die Verwendung eines Filters mit mehreren Werten für die Abfrage von EC2 Instances, die sowohl ausgeführt als auch gestoppt wurden, und die Verwendung des Cmdlets Select-Object zur Auswahl bestimmter Werte für die Ausgabe.

```

$InstanceParams = @{
    Filter = @(
        @{'Name' = 'instance-state-name'; 'Values' = @("running","stopped")}
    )
}

$SelectParams = @{
    Property = @(
        "InstanceId", "InstanceType", "Platform", "PrivateIpAddress",
        @{'Name'="Name";Expression={$_.Tags[$_].Tags.Key.IndexOf("Name")}.Value}},
        @{'Name'="State";Expression={$_.State.Name}}
    )
}

```

```
}

$result = Get-EC2Instance @InstanceParams
$result.Instances | Select-Object @SelectParams | Format-Table -AutoSize
```

Ausgabe:

InstanceId	InstanceType	Platform	PrivateIpAddress	Name	State
-----	-----	-----	-----	----	----
i-05a9...f6c5f46e18	t3.medium		10.0.1.7	ec2-name-01	running
i-02cf...945c4fdd07	t3.medium	Windows	10.0.1.8	ec2-name-02	stopped
i-0ac0...c037f9f3a1	t3.xlarge	Windows	10.0.1.10	ec2-name-03	running
i-066b...57b7b08888	t3.medium	Windows	10.0.1.11	ec2-name-04	stopped
i-0fee...82e83ccd72	t3.medium	Windows	10.0.1.5	ec2-name-05	running
i-0a68...274cc5043b	t3.medium	Windows	10.0.1.6	ec2-name-06	stopped

Beispiel 6: In diesem Beispiel werden Berechtigungen zum Abrufen von EC2 Instanzen mithilfe des DryRun Parameters überprüft, ohne sie tatsächlich abzurufen. Hinweis: Wenn dies erfolgreich ist, wird eine Ausnahme ausgelöst, was dem erwarteten Verhalten entspricht.

```
Get-EC2Tag -DryRun $true
```

Ausgabe:

```
Get-EC2Instance: Request would have succeeded, but DryRun flag is set.
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2InstanceAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2InstanceAttribute

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt den Instanztyp der angegebenen Instanz.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute instanceType
```

Ausgabe:

```
InstanceType                : t2.micro
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird beschrieben, ob Enhanced Networking für die angegebene Instanz aktiviert ist.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute sriovNetSupport
```

Ausgabe:

```
SriovNetSupport             : simple
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden die Sicherheitsgruppen für die angegebene Instance beschrieben.

```
(Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute groupSet).Groups
```

Ausgabe:

```
GroupId
-----
sg-12345678
sg-45678901
```

Beispiel 4: In diesem Beispiel wird beschrieben, ob die EBS-Optimierung für die angegebene Instance aktiviert ist.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute ebsOptimized
```

Ausgabe:

```
EbsOptimized                : False
```

Beispiel 5: Dieses Beispiel beschreibt das Attribut 'disableApiTermination' der angegebenen Instance.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute disableApiTermination
```

Ausgabe:

```
DisableApiTermination      : False
```

Beispiel 6: Dieses Beispiel beschreibt das instanceInitiatedShutdown 'Behavior'-Attribut der angegebenen Instanz.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute  
instanceInitiatedShutdownBehavior
```

Ausgabe:

```
InstanceInitiatedShutdownBehavior : stop
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeInstanceAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2InstanceMetadata

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2InstanceMetadata

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Listet die verfügbaren Kategorien von Instanz-Metadaten auf, die abgefragt werden können.

```
Get-EC2InstanceMetadata -ListCategory
```

Ausgabe:

```
AmiId  
LaunchIndex  
ManifestPath  
AncestorAmiId  
BlockDeviceMapping  
InstanceId  
InstanceType  
LocalHostname  
LocalIpv4  
KernelId
```



```
AvailabilityZone
ProductCode
PublicHostname
PublicIpv4
PublicKey
RamdiskId
Region
ReservationId
SecurityGroup
UserData
InstanceMonitoring
IdentityDocument
IdentitySignature
IdentityPkcs7
```

Beispiel 2: Gibt die ID des Amazon Machine Image (AMI) zurück, das zum Starten der Instance verwendet wurde.

```
Get-EC2InstanceMetadata -Category AmiId
```

Ausgabe:

```
ami-b2e756ca
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird das Ausweisdokument im JSON-Format für die Instance abgefragt.

```
Get-EC2InstanceMetadata -Category IdentityDocument
{
  "availabilityZone" : "us-west-2a",
  "devpayProductCodes" : null,
  "marketplaceProductCodes" : null,
  "version" : "2017-09-30",
  "instanceId" : "i-01ed50f7e2607f09e",
  "billingProducts" : [ "bp-6ba54002" ],
  "instanceType" : "t2.small",
  "pendingTime" : "2018-03-07T16:26:04Z",
  "imageId" : "ami-b2e756ca",
  "privateIp" : "10.0.0.171",
  "accountId" : "111122223333",
  "architecture" : "x86_64",
  "kernelId" : null,
```

```
"ramdiskId" : null,  
"region" : "us-west-2"  
}
```

Beispiel 4: In diesem Beispiel wird eine Pfadabfrage verwendet, um die Netzwerkschnittstellen-Macs für die Instance abzurufen.

```
Get-EC2InstanceMetadata -Path "/network/interfaces/macs"
```

Ausgabe:

```
02:80:7f:ef:4c:e0/
```

Beispiel 5: Wenn der Instance eine IAM-Rolle zugeordnet ist, werden Informationen darüber zurückgegeben, wann das Instanzprofil zuletzt aktualisiert wurde, einschließlich des LastUpdated Datums der Instanz InstanceProfileArn, und. InstanceProfileId

```
Get-EC2InstanceMetadata -Path "/iam/info"
```

Ausgabe:

```
{  
  "Code" : "Success",  
  "LastUpdated" : "2018-03-08T03:38:40Z",  
  "InstanceProfileArn" : "arn:aws:iam::111122223333:instance-profile/  
MyLaunchRole_Profile",  
  "InstanceProfileId" : "AIPAI4...WVK2RW"  
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [Get-EC2InstanceMetadata AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2InstanceStatus

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2InstanceStatus

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt den Status der angegebenen Instanz.

```
Get-EC2InstanceStatus -InstanceId i-12345678
```

Ausgabe:

```
AvailabilityZone : us-west-2a
Events           : {}
InstanceId       : i-12345678
InstanceState    : Amazon.EC2.Model.InstanceState
Status          : Amazon.EC2.Model.InstanceStatusSummary
SystemStatus     : Amazon.EC2.Model.InstanceStatusSummary
```

```
$status = Get-EC2InstanceStatus -InstanceId i-12345678
$status.InstanceState
```

Ausgabe:

Code	Name
----	----
16	running

```
$status.Status
```

Ausgabe:

Details	Status
-----	-----
{reachability}	ok

```
$status.SystemStatus
```

Ausgabe:

Details	Status
-----	-----
{reachability}	ok

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeInstanceStatus AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2InternetGateway

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2InternetGateway

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt das angegebene Internet-Gateway.

```
Get-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

Attachments	InternetGatewayId	Tags
-----	-----	----
{vpc-1a2b3c4d}	igw-1a2b3c4d	{}

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt alle Ihre Internet-Gateways.

```
Get-EC2InternetGateway
```

Ausgabe:

Attachments	InternetGatewayId	Tags
-----	-----	----
{vpc-1a2b3c4d}	igw-1a2b3c4d	{}
{}	igw-2a3b4c5d	{}

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeInternetGateways AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2KeyPair

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2KeyPair

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt das angegebene key pair.

```
Get-EC2KeyPair -KeyName my-key-pair
```

Ausgabe:

KeyFingerprint	KeyName
-----	-----
1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f	my-key-pair

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt alle Ihre Schlüsselpaare.

```
Get-EC2KeyPair
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeKeyPairs AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2NetworkAcl

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2NetworkAcl

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die angegebene Netzwerk-ACL.

```
Get-EC2NetworkAcl -NetworkAclId acl-12345678
```

Ausgabe:

```
Associations : {aclassoc-1a2b3c4d}
Entries      : {Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry, Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry}
IsDefault    : False
NetworkAclId : acl-12345678
Tags         : {Name}
VpcId        : vpc-12345678
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die Regeln für die angegebene Netzwerk-ACL beschrieben.

```
(Get-EC2NetworkAcl -NetworkAclId acl-12345678).Entries
```

Ausgabe:

```
CidrBlock    : 0.0.0.0/0
```

```

Egress      : True
IcmpTypeCode :
PortRange   :
Protocol    : -1
RuleAction   : deny
RuleNumber   : 32767

CidrBlock    : 0.0.0.0/0
Egress      : False
IcmpTypeCode :
PortRange   :
Protocol    : -1
RuleAction   : deny
RuleNumber   : 32767

```

Beispiel 3: Dieses Beispiel beschreibt Ihr gesamtes Netzwerk ACLs.

```
Get-EC2NetworkAcl
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeNetworkAcls AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

Get-EC2NetworkInterface

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2NetworkInterface

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die angegebene Netzwerkschnittstelle.

```
Get-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-12345678
```

Ausgabe:

```

Association      :
Attachment       : Amazon.EC2.Model.NetworkInterfaceAttachment
AvailabilityZone  : us-west-2c
Description      :
Groups           : {my-security-group}
MacAddress        : 0a:e9:a6:19:4c:7f
NetworkInterfaceId : eni-12345678

```

```

OwnerId           : 123456789012
PrivateDnsName    : ip-10-0-0-107.us-west-2.compute.internal
PrivateIpAddress  : 10.0.0.107
PrivateIpAddresses : {ip-10-0-0-107.us-west-2.compute.internal}
RequesterId       :
RequesterManaged : False
SourceDestCheck   : True
Status            : in-use
SubnetId          : subnet-1a2b3c4d
TagSet            : {}
VpcId             : vpc-12345678

```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt alle Ihre Netzwerkschnittstellen.

```
Get-EC2NetworkInterface
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeNetworkInterfaces AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2NetworkInterfaceAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2NetworkInterfaceAttribute

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die angegebene Netzwerkschnittstelle.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute
Attachment
```

Ausgabe:

```
Attachment           : Amazon.EC2.Model.NetworkInterfaceAttachment
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt die angegebene Netzwerkschnittstelle.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute
Description
```

Ausgabe:

```
Description      : My description
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel beschreibt die angegebene Netzwerkschnittstelle.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute  
GroupSet
```

Ausgabe:

```
Groups           : {my-security-group}
```

Beispiel 4: Dieses Beispiel beschreibt die angegebene Netzwerkschnittstelle.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute  
SourceDestCheck
```

Ausgabe:

```
SourceDestCheck  : True
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeNetworkInterfaceAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2PasswordData

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2PasswordData

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Passwort entschlüsselt, das Amazon dem Administratorkonto für die angegebene Windows-Instance EC2 zugewiesen hat. Da eine PEM-Datei angegeben wurde, wird automatisch die Einstellung des Schalters -Drypt übernommen.

```
Get-EC2PasswordData -InstanceId i-12345678 -PemFile C:\path\my-key-pair.pem
```

Ausgabe:

```
mYZ(PA9?C)Q
```


Beispiel 2: (PowerShell nur Windows) Überprüft die Instanz, um den Namen des Schlüsselpaars zu ermitteln, das zum Starten der Instanz verwendet wurde, und versucht dann, die entsprechenden Schlüsselpaardaten im Konfigurationsspeicher des AWS Toolkit for Visual Studio zu finden. Wenn die Schlüsselpaardaten gefunden werden, wird das Passwort entschlüsselt.

```
Get-EC2PasswordData -InstanceId i-12345678 -Decrypt
```

Ausgabe:

```
mYZ(PA9?C)Q
```

Beispiel 3: Gibt die verschlüsselten Passwortdaten für die Instanz zurück.

```
Get-EC2PasswordData -InstanceId i-12345678
```

Ausgabe:

```
iVz3BAK/WAXV.....dqt8WeMA==
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetPasswordData AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2PlacementGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2PlacementGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die angegebene Platzierungsgruppe.

```
Get-EC2PlacementGroup -GroupName my-placement-group
```

Ausgabe:

GroupName	State	Strategy
-----	-----	-----
my-placement-group	available	cluster

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribePlacementGroups AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2PrefixList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2PrefixList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das AWS-Services in einer Präfixliste verfügbare Format für die Region abgerufen

```
Get-EC2PrefixList
```

Ausgabe:

Cidrs	PrefixListId	PrefixListName
-----	-----	-----
{52.94.5.0/24, 52.119.240.0/21, 52.94.24.0/23}	pl-6fa54006	com.amazonaws.eu-west-1.dynamodb
{52.218.0.0/17, 54.231.128.0/19}	pl-6da54004	com.amazonaws.eu-west-1.s3

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribePrefixLists AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2Region

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2Region

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Regionen beschrieben, die Ihnen zur Verfügung stehen.

```
Get-EC2Region
```

Ausgabe:

Endpoint	RegionName

```

-----
ec2.eu-west-1.amazonaws.com      eu-west-1
ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com ap-southeast-1
ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com ap-southeast-2
ec2.eu-central-1.amazonaws.com   eu-central-1
ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com ap-northeast-1
ec2.us-east-1.amazonaws.com      us-east-1
ec2.sa-east-1.amazonaws.com      sa-east-1
ec2.us-west-1.amazonaws.com      us-west-1
ec2.us-west-2.amazonaws.com      us-west-2

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeRegions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2RouteTable

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2RouteTable

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt alle Ihre Routentabellen.

```
Get-EC2RouteTable
```

Ausgabe:

```

DestinationCidrBlock    : 10.0.0.0/16
DestinationPrefixListId :
GatewayId               : local
InstanceId              :
InstanceOwnerId         :
NetworkInterfaceId      :
Origin                  : CreateRouteTable
State                   : active
VpcPeeringConnectionId :

DestinationCidrBlock    : 0.0.0.0/0
DestinationPrefixListId :
GatewayId               : igw-1a2b3c4d
InstanceId              :
InstanceOwnerId         :
NetworkInterfaceId      :

```

```
Origin           : CreateRoute
State            : active
VpcPeeringConnectionId :
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden Details für die angegebene Routentabelle zurückgegeben.

```
Get-EC2RouteTable -RouteTableId rtb-1a2b3c4d
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel beschreibt die Routentabellen für die angegebene VPC.

```
Get-EC2RouteTable -Filter @{ Name="vpc-id"; Values="vpc-1a2b3c4d" }
```

Ausgabe:

```
Associations      : {rtbassoc-12345678}
PropagatingVgws   : {}
Routes            : {, }
RouteTableId      : rtb-1a2b3c4d
Tags              : {}
VpcId             : vpc-1a2b3c4d
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeRouteTables AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

Get-EC2ScheduledInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2ScheduledInstance

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die angegebene geplante Instanz.

```
Get-EC2ScheduledInstance -ScheduledInstanceId sci-1234-1234-1234-1234-123456789012
```

Ausgabe:

```
AvailabilityZone   : us-west-2b
CreateDate         : 1/25/2016 1:43:38 PM
```

```

HourlyPrice           : 0.095
InstanceCount         : 1
InstanceType          : c4.large
NetworkPlatform       : EC2-VPC
NextSlotStartTime     : 1/31/2016 1:00:00 AM
Platform              : Linux/UNIX
PreviousSlotEndTime   :
Recurrence             : Amazon.EC2.Model.ScheduledInstanceRecurrence
ScheduledInstanceId    : sci-1234-1234-1234-1234-123456789012
SlotDurationInHours   : 32
TermEndDate           : 1/31/2017 1:00:00 AM
TermStartDate         : 1/31/2016 1:00:00 AM
TotalScheduledInstanceHours : 1696

```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt all Ihre geplanten Instances.

```
Get-EC2ScheduledInstance
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeScheduledInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2ScheduledInstanceAvailability

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2ScheduledInstanceAvailability

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt einen Zeitplan, der jede Woche am Sonntag beginnt und am angegebenen Datum beginnt.

```

Get-EC2ScheduledInstanceAvailability -Recurrence_Frequency
Weekly -Recurrence_Interval 1 -Recurrence_OccurrenceDay 1 -
FirstSlotStartTimeRange_EarliestTime 2016-01-31T00:00:00Z -
FirstSlotStartTimeRange_LatestTime 2016-01-31T04:00:00Z

```

Ausgabe:

```

AvailabilityZone       : us-west-2b
AvailableInstanceCount : 20
FirstSlotStartTime     : 1/31/2016 8:00:00 AM

```

```
HourlyPrice           : 0.095
InstanceType         : c4.large
MaxTermDurationInDays : 366
MinTermDurationInDays : 366
NetworkPlatform      : EC2-VPC
Platform             : Linux/UNIX
PurchaseToken        : eyJ2IjoiMSIsInMiOjEsImMiOi...
Recurrence           : Amazon.EC2.Model.ScheduledInstanceRecurrence
SlotDurationInHours   : 23
TotalScheduledInstanceHours : 1219
...
```

Beispiel 2: Um die Ergebnisse einzugrenzen, können Sie Filter für Kriterien wie Betriebssystem, Netzwerk und Instanztyp hinzufügen.

```
-Filter @{ Name="platform";Values="Linux/UNIX" },@{ Name="network-
platform";Values="EC2-VPC" },@{ Name="instance-type";Values="c4.large" }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeScheduledInstanceAvailability AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2SecurityGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2SecurityGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die angegebene Sicherheitsgruppe für eine VPC. Wenn Sie mit Sicherheitsgruppen arbeiten, die zu einer VPC gehören, müssen Sie die Sicherheitsgruppen-ID (- GroupId Parameter) und nicht den Namen (- GroupName Parameter) verwenden, um auf die Gruppe zu verweisen.

```
Get-EC2SecurityGroup -GroupId sg-12345678
```

Ausgabe:

```
Description      : default VPC security group
GroupId          : sg-12345678
GroupName        : default
```

```

IpPermissions      : {Amazon.EC2.Model.IpPermission}
IpPermissionsEgress : {Amazon.EC2.Model.IpPermission}
OwnerId           : 123456789012
Tags              : {}
VpcId             : vpc-12345678

```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt die angegebene Sicherheitsgruppe für EC2 -Classic. Wenn Sie mit Sicherheitsgruppen für EC2 -Classic arbeiten, können Sie entweder den Gruppennamen (- GroupName Parameter) oder die Gruppen-ID (- GroupId Parameter) verwenden, um auf die Sicherheitsgruppe zu verweisen.

```
Get-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group
```

Ausgabe:

```

Description      : my security group
GroupId          : sg-45678901
GroupName        : my-security-group
IpPermissions    : {Amazon.EC2.Model.IpPermission, Amazon.EC2.Model.IpPermission}
IpPermissionsEgress : {}
OwnerId         : 123456789012
Tags            : {}
VpcId           :

```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden alle Sicherheitsgruppen für die Datei vpc-0fc1ff23456b789eb abgerufen

```
Get-EC2SecurityGroup -Filter @{"Name"="vpc-id";Values="vpc-0fc1ff23456b789eb"}
```

- Einzelheiten zur API [DescribeSecurityGroups](#) finden AWS -Tools für PowerShell Sie unter Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2Snapshot

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2Snapshot

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt den angegebenen Snapshot.

```
Get-EC2Snapshot -SnapshotId snap-12345678
```

Ausgabe:

```
DataEncryptionKeyId :  
Description          : Created by CreateImage(i-1a2b3c4d) for ami-12345678 from  
                      vol-12345678  
Encrypted            : False  
KmsKeyId             :  
OwnerAlias           :  
OwnerId              : 123456789012  
Progress             : 100%  
SnapshotId           : snap-12345678  
StartTime            : 10/23/2014 6:01:28 AM  
State                : completed  
StateMessage         :  
Tags                 : {}  
VolumeId             : vol-12345678  
VolumeSize           : 8
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt die Snapshots mit dem Tag „Name“.

```
Get-EC2Snapshot | ? { $_.Tags.Count -gt 0 -and $_.Tags.Key -eq "Name" }
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel beschreibt die Schnappschüsse, die ein 'Name' -Tag mit dem Wert "TestValue" haben.

```
Get-EC2Snapshot | ? { $_.Tags.Count -gt 0 -and $_.Tags.Key -eq "Name" -and  
                      $_.Tags.Value -eq "TestValue" }
```

Beispiel 4: Dieses Beispiel beschreibt all Ihre Schnappschüsse.

```
Get-EC2Snapshot -Owner self
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeSnapshots AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

Get-EC2SnapshotAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2SnapshotAttribute

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt das angegebene Attribut des angegebenen Snapshots.

```
Get-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute ProductCodes
```

Ausgabe:

CreateVolumePermissions	ProductCodes	SnapshotId
-----	-----	-----
{}	{}	snap-12345678

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt das angegebene Attribut des angegebenen Snapshots.

```
(Get-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute
CreateVolumePermission).CreateVolumePermissions
```

Ausgabe:

Group	UserId
-----	-----
all	

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeSnapshotAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2SpotDatafeedSubscription

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2SpotDatafeedSubscription

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt Ihren Spot-Instance-Datenfeed.

```
Get-EC2SpotDatafeedSubscription
```

Ausgabe:

```
Bucket : amzn-s3-demo-bucket
```

```
Fault      :
OwnerId    : 123456789012
Prefix     : spotdata
State      : Active
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeSpotDatafeedSubscription AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2SpotFleetInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2SpotFleetInstance

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Instances beschrieben, die mit der angegebenen Spot-Flottenanforderung verknüpft sind.

```
Get-EC2SpotFleetInstance -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

Ausgabe:

InstanceId	InstanceType	SpotInstanceRequestId
-----	-----	-----
i-f089262a	c3.large	sir-12345678
i-7e8b24a4	c3.large	sir-87654321

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeSpotFleetInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2SpotFleetRequest

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2SpotFleetRequest

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die angegebene Spot-Flottenanfrage.

```
Get-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
| format-list
```

Ausgabe:

```

ConfigData          : Amazon.EC2.Model.SpotFleetRequestConfigData
CreateTime          : 12/26/2015 8:23:33 AM
SpotFleetRequestId  : sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
SpotFleetRequestState : active

```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt alle Ihre Spot-Flottenanfragen.

```
Get-EC2SpotFleetRequest
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeSpotFleetRequests AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2SpotFleetRequestHistory

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2SpotFleetRequestHistory
Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt den Verlauf der angegebenen Spot-Flottenanfrage.

```

Get-EC2SpotFleetRequestHistory -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-
aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -StartTime 2015-12-26T00:00:00Z

```

Ausgabe:

```

HistoryRecords      : {Amazon.EC2.Model.HistoryRecord,
  Amazon.EC2.Model.HistoryRecord...}
LastEvaluatedTime   : 12/26/2015 8:29:11 AM
NextToken            :
SpotFleetRequestId  : sfr-088bc5f1-7e7b-451a-bd13-757f10672b93
StartTime            : 12/25/2015 8:00:00 AM

```

```

(Get-EC2SpotFleetRequestHistory -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-
aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -StartTime 2015-12-26T00:00:00Z).HistoryRecords

```

Ausgabe:

EventInformation	EventType	Timestamp
-----	-----	-----
Amazon.EC2.Model.EventInformation	fleetRequestChange	12/26/2015 8:23:33 AM
Amazon.EC2.Model.EventInformation	fleetRequestChange	12/26/2015 8:23:33 AM
Amazon.EC2.Model.EventInformation	fleetRequestChange	12/26/2015 8:23:33 AM
Amazon.EC2.Model.EventInformation	launched	12/26/2015 8:25:34 AM
Amazon.EC2.Model.EventInformation	launched	12/26/2015 8:25:05 AM

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeSpotFleetRequestHistory AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2SpotInstanceRequest

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2SpotInstanceRequest

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die angegebene Spot-Instance-Anfrage.

```
Get-EC2SpotInstanceRequest -SpotInstanceRequestId sir-12345678
```

Ausgabe:

```
ActualBlockHourlyPrice      :
AvailabilityZoneGroup       :
BlockDurationMinutes        : 0
CreateTime                  : 4/8/2015 2:51:33 PM
Fault                       :
InstanceId                   : i-12345678
LaunchedAvailabilityZone    : us-west-2b
LaunchGroup                 :
LaunchSpecification         : Amazon.EC2.Model.LaunchSpecification
ProductDescription          : Linux/UNIX
SpotInstanceRequestId       : sir-12345678
SpotPrice                   : 0.020000
State                       : active
Status                      : Amazon.EC2.Model.SpotInstanceStatus
Tags                        : {Name}
Type                        : one-time
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt alle Ihre Spot-Instance-Anfragen.

Get-EC2SpotInstanceRequest

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeSpotInstanceRequests AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2SpotPriceHistory

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2SpotPriceHistory

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die letzten 10 Einträge in der Spot-Preishistorie für den angegebenen Instance-Typ und die Availability Zone abgerufen. Beachten Sie, dass der für den AvailabilityZone Parameter - angegebene Wert für den Regionswert gültig sein muss, der entweder an den Parameter -Region des Cmdlets übergeben wurde (im Beispiel nicht gezeigt) oder als Standard in der Shell festgelegt wurde. Bei diesem Beispielbefehl wird davon ausgegangen, dass die Standardregion 'us-west-2' in der Umgebung festgelegt wurde.

```
Get-EC2SpotPriceHistory -InstanceType c3.large -AvailabilityZone us-west-2a -
MaxResult 10
```

Ausgabe:

```
AvailabilityZone : us-west-2a
InstanceType     : c3.large
Price            : 0.017300
ProductDescription : Linux/UNIX (Amazon VPC)
Timestamp        : 12/25/2015 7:39:49 AM

AvailabilityZone : us-west-2a
InstanceType     : c3.large
Price            : 0.017200
ProductDescription : Linux/UNIX (Amazon VPC)
Timestamp        : 12/25/2015 7:38:29 AM

AvailabilityZone : us-west-2a
InstanceType     : c3.large
Price            : 0.017300
ProductDescription : Linux/UNIX (Amazon VPC)
Timestamp        : 12/25/2015 6:57:13 AM
```

...

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeSpotPriceHistory AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2Subnet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2Subnet

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt das angegebene Subnetz.

```
Get-EC2Subnet -SubnetId subnet-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```
AvailabilityZone      : us-west-2c
AvailableIpAddressCount : 251
CidrBlock             : 10.0.0.0/24
DefaultForAz          : False
MapPublicIpOnLaunch   : False
State                 : available
SubnetId              : subnet-1a2b3c4d
Tags                  : {}
VpcId                 : vpc-12345678
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt alle Ihre Subnetze.

```
Get-EC2Subnet
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeSubnets AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2Tag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2Tag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Tags für den Ressourcentyp 'image' abgerufen

```
Get-EC2Tag -Filter @{Name="resource-type";Values="image"}
```

Ausgabe:

Key	ResourceId	ResourceType	Value
---	-----	-----	----
Name	ami-0a123b4ccb567a8ea	image	Win7-Imported
auto-delete	ami-0a123b4ccb567a8ea	image	never

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Tags für alle Ressourcen abgerufen und nach Ressourcentyp gruppiert

```
Get-EC2Tag | Group-Object resourcetype
```

Ausgabe:

Count	Name	Group
-----	-----	-----
9	subnet	{Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
53	instance	{Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
3	route-table	{Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription}
5	security-group	{Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
30	volume	{Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
1	internet-gateway	{Amazon.EC2.Model.TagDescription}
3	network-interface	{Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription}
4	elastic-ip	{Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription}
1	dhcp-options	{Amazon.EC2.Model.TagDescription}
2	image	{Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription}

```
3 vpc                                     {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription}
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden alle Ressourcen mit dem Tag 'auto-delete' und dem Wert 'no' für die angegebene Region angezeigt

```
Get-EC2Tag -Region eu-west-1 -Filter @{"Name":"tag:auto-delete";Values="no"}
```

Ausgabe:

Key	ResourceId	ResourceType	Value
---	-----	-----	----
auto-delete	i-0f1bce234d5dd678b	instance	no
auto-delete	vol-01d234aa5678901a2	volume	no
auto-delete	vol-01234bfb5def6f7b8	volume	no
auto-delete	vol-01ccb23f4c5e67890	volume	no

Beispiel 4: In diesem Beispiel werden alle Ressourcen mit dem Tag 'auto-delete' mit dem Wert 'no' und weitere Filter in der nächsten Pipe abgerufen, um nur die Ressourcentypen 'Instanz' zu analysieren, und erstellt schließlich das Tag 'ThisInstance' für jede Instanzressource, wobei der Wert die Instanz-ID selbst ist

```
Get-EC2Tag -Region eu-west-1 -Filter @{"Name":"tag:auto-delete";Values="no"} |
Where-Object ResourceType -eq "instance" | ForEach-Object {New-EC2Tag -ResourceId
$_.ResourceId -Tag @{"Key":"ThisInstance";Value=$_.ResourceId}}
```

Beispiel 5: In diesem Beispiel werden Tags für alle Instanzressourcen sowie „Name“-Schlüssel abgerufen und in einem Tabellenformat angezeigt

```
Get-EC2Tag -Filter @{"Name":"resource-
type";Values="instance"},@{"Name":"key";Values="Name"} | Select-Object ResourceId,
@{"Name":"Name-Tag";Expression={$PSItem.Value}} | Format-Table -AutoSize
```

Ausgabe:

ResourceId	Name-Tag
-----	-----
i-012e3cb4df567e1aa	jump1
i-01c23a45d6fc7a89f	repro-3

Beispiel 6: In diesem Beispiel werden Berechtigungen für das Abrufen von EC2 Tags mithilfe des DryRun Parameters validiert, ohne sie tatsächlich abzurufen. Hinweis: Wenn dies erfolgreich ist, wird eine Ausnahme ausgelöst, was dem erwarteten Verhalten entspricht.

```
Get-EC2Tag -DryRun $true
```

Ausgabe:

```
Get-EC2Tag: Request would have succeeded, but DryRun flag is set.
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2Volume

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2Volume

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt das angegebene EBS-Volume.

```
Get-EC2Volume -VolumeId vol-12345678
```

Ausgabe:

```
Attachments      : {}
AvailabilityZone  : us-west-2c
CreateTime       : 7/17/2015 4:35:19 PM
Encrypted        : False
Iops             : 90
KmsKeyId         :
Size             : 30
SnapshotId       : snap-12345678
State            : in-use
Tags             : {}
VolumeId         : vol-12345678
VolumeType       : standard
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt Ihre EBS-Volumes, die den Status „verfügbar“ haben.

```
Get-EC2Volume -Filter @{ Name="status"; Values="available" }
```

Ausgabe:

```
Attachments      : {}
AvailabilityZone  : us-west-2c
CreateTime       : 12/21/2015 2:31:29 PM
Encrypted        : False
Iops             : 60
KmsKeyId         :
Size            : 20
SnapshotId       : snap-12345678
State           : available
Tags            : {}
VolumeId        : vol-12345678
VolumeType      : gp2
...
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel beschreibt alle Ihre EBS-Volumes.

```
Get-EC2Volume
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeVolumes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2VolumeAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2VolumeAttribute

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt das angegebene Attribut des angegebenen Volumes.

```
Get-EC2VolumeAttribute -VolumeId vol-12345678 -Attribute AutoEnableIO
```

Ausgabe:

AutoEnableIO	ProductCodes	VolumeId
-----	-----	-----

```
False          {}          vol-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeVolumeAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2VolumeStatus

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2VolumeStatus

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt den Status des angegebenen Volumes.

```
Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-12345678
```

Ausgabe:

```
Actions          : {}
AvailabilityZone  : us-west-2a
Events           : {}
VolumeId         : vol-12345678
VolumeStatus     : Amazon.EC2.Model.VolumeStatusInfo
```

```
(Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-12345678).VolumeStatus
```

Ausgabe:

Details	Status
-----	-----
{io-enabled, io-performance}	ok

```
(Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-12345678).VolumeStatus.Details
```

Ausgabe:

Name	Status
----	-----
io-enabled	passed

io-performance

not-applicable

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeVolumeStatus AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2Vpc

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2Vpc

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die angegebene VPC.

```
Get-EC2Vpc -VpcId vpc-12345678
```

Ausgabe:

```
CidrBlock      : 10.0.0.0/16
DhcpOptionsId  : dopt-1a2b3c4d
InstanceTenancy : default
IsDefault      : False
State          : available
Tags           : {Name}
VpcId          : vpc-12345678
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt die Standard-VPC (es kann nur eine pro Region geben). Wenn Ihr Konto EC2 -Classic in dieser Region unterstützt, gibt es keine Standard-VPC.

```
Get-EC2Vpc -Filter @{"Name"="isDefault"; Values="true"}
```

Ausgabe:

```
CidrBlock      : 172.31.0.0/16
DhcpOptionsId  : dopt-12345678
InstanceTenancy : default
IsDefault      : True
State          : available
Tags           : {}
VpcId          : vpc-45678901
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel beschreibt die VPCs , die dem angegebenen Filter entsprechen (d. h. über einen CIDR verfügen, der dem Wert '10.0.0.0/16' entspricht und sich im Status 'verfügbar' befinden).

```
Get-EC2Vpc -Filter @{Name="cidr";  
  Values="10.0.0.0/16"},@{Name="state";Values="available"}
```

Beispiel 4: Dieses Beispiel beschreibt alle Ihre VPCs

```
Get-EC2Vpc
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeVpcs AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2VpcAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2VpcAttribute

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt das Attribut 'enableDnsSupport'.

```
Get-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -Attribute enableDnsSupport
```

Ausgabe:

```
EnableDnsSupport  
-----  
True
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt das Attribut enableDnsHostnames ".

```
Get-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -Attribute enableDnsHostnames
```

Ausgabe:

```
EnableDnsHostnames  
-----
```

```
True
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeVpcAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2VpcClassicLink

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2VpcClassicLink

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Das obige Beispiel gibt alle VPCs mit ihrem ClassicLinkEnabled Status für die Region zurück

```
Get-EC2VpcClassicLink -Region eu-west-1
```

Ausgabe:

ClassicLinkEnabled	Tags	VpcId
-----	----	-----
False	{Name}	vpc-0fc1ff23f45b678eb
False	{}	vpc-01e23c4a5d6db78e9
False	{Name}	vpc-0123456b078b9d01f
False	{}	vpc-12cf3b4f
False	{Name}	vpc-0b12d3456a7e8901d

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeVpcClassicLink AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2VpcClassicLinkDnsSupport

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2VpcClassicLinkDnsSupport

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt den ClassicLink DNS-Unterstützungsstatus von VPCs für die Region eu-west-1

```
Get-EC2VpcClassicLinkDnsSupport -VpcId vpc-0b12d3456a7e8910d -Region eu-west-1
```

Ausgabe:

```
ClassicLinkDnsSupported VpcId
-----
False                  vpc-0b12d3456a7e8910d
False                  vpc-12cf3b4f
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeVpcClassicLinkDnsSupport AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2VpcEndpoint

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2VpcEndpoint

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt einen oder mehrere Ihrer VPC-Endpunkte für die Region eu-west-1. Anschließend leitet es die Ausgabe an den nächsten Befehl weiter, der die VpcEndpointId Eigenschaft auswählt und die Array-VPC-ID als String-Array zurückgibt

```
Get-EC2VpcEndpoint -Region eu-west-1 | Select-Object -ExpandProperty VpcEndpointId
```

Ausgabe:

```
vpce-01a2ab3f4f5cc6f7d
vpce-01d2b345a6787890b
vpce-0012e34d567890e12
vpce-0c123db4567890123
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt alle VPC-Endpunkte für die Region eu-west-1 und wählt VpcEndpointId,, ServiceName und PrivateDnsEnabled Eigenschaften aus VpcId, um sie in einem tabellarischen Format darzustellen

```
Get-EC2VpcEndpoint -Region eu-west-1 | Select-Object VpcEndpointId, VpcId,
  ServiceName, PrivateDnsEnabled | Format-Table -AutoSize
```

Ausgabe:

```
VpcEndpointId      VpcId      ServiceName
-----
PrivateDnsEnabled
```

```

-----
-----
vpce-02a2ab2f2f2cc2f2d vpc-0fc6ff46f65b039eb com.amazonaws.eu-west-1.ssm
    True
vpce-01d1b111a1114561b vpc-0fc6ff46f65b039eb com.amazonaws.eu-west-1.ec2
    True
vpce-0011e23d45167e838 vpc-0fc6ff46f65b039eb com.amazonaws.eu-west-1.ec2messages
    True
vpce-0c123db4567890123 vpc-0fc6ff46f65b039eb com.amazonaws.eu-west-1.ssmmessages
    True

```

Beispiel 3: Dieses Beispiel exportiert das Richtliniendokument für den VPC-Endpunkt vpce-01a2ab3f4f5cc6f7d in eine JSON-Datei

```
Get-EC2VpcEndpoint -Region eu-west-1 -VpcEndpointId vpce-01a2ab3f4f5cc6f7d | Select-Object -expand PolicyDocument | Out-File vpce_policyDocument.json
```

- Einzelheiten AWS -Tools für PowerShell zur [DescribeVpcEndpoints](#)API finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2VpcEndpointService

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2VpcEndpointService

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt den EC2 VPC-Endpunktservice mit dem angegebenen Filter, in diesem Fall com.amazonaws.eu-west-1.ecs. Außerdem wird die Eigenschaft erweitert und die Details werden angezeigt ServiceDetails

```
Get-EC2VpcEndpointService -Region eu-west-1 -MaxResult 5 -Filter @{Name="service-name";Values="com.amazonaws.eu-west-1.ecs"} | Select-Object -ExpandProperty ServiceDetails
```

Ausgabe:

```

AcceptanceRequired      : False
AvailabilityZones       : {eu-west-1a, eu-west-1b, eu-west-1c}
BaseEndpointDnsNames    : {ecs.eu-west-1.vpce.amazonaws.com}
Owner                   : amazon
PrivateDnsName          : ecs.eu-west-1.amazonaws.com

```



```
ServiceName           : com.amazonaws.eu-west-1.ecs
ServiceType           : {Amazon.EC2.Model.ServiceTypeDetail}
VpcEndpointPolicySupported : False
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle EC2 VPC-Endpunktdienste abgerufen und das ServiceNames passende „ssm“ zurückgegeben

```
Get-EC2VpcEndpointService -Region eu-west-1 | Select-Object -ExpandProperty
  Servicenames | Where-Object { -match "ssm"}
```

Ausgabe:

```
com.amazonaws.eu-west-1.ssm
com.amazonaws.eu-west-1.ssmmessages
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeVpcEndpointServices AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2VpnConnection

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2VpnConnection

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die angegebene VPN-Verbindung.

```
Get-EC2VpnConnection -VpnConnectionId vpn-12345678
```

Ausgabe:

```
CustomerGatewayConfiguration : [XML document]
CustomerGatewayId           : cgw-1a2b3c4d
Options                     : Amazon.EC2.Model.VpnConnectionOptions
Routes                      : {Amazon.EC2.Model.VpnStaticRoute}
State                       : available
Tags                       : {}
Type                       : ipsec.1
VgwTelemetry                : {Amazon.EC2.Model.VgwTelemetry,
  Amazon.EC2.Model.VgwTelemetry}
VpnConnectionId            : vpn-12345678
```

```
VpnGatewayId : vgw-1a2b3c4d
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt jede VPN-Verbindung, deren Status entweder ausstehend oder verfügbar ist.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = @( "pending", "available" )

Get-EC2VpnConnection -Filter $filter
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel beschreibt all Ihre VPN-Verbindungen.

```
Get-EC2VpnConnection
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeVpnConnections AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EC2VpnGateway

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2VpnGateway

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt das angegebene Virtual Private Gateway.

```
Get-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```
AvailabilityZone :
State            : available
Tags             : {}
Type             : ipsec.1
VpcAttachments  : {vpc-12345678}
VpnGatewayId     : vgw-1a2b3c4d
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt jedes virtuelle private Gateway, dessen Status entweder ausstehend oder verfügbar ist.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = @( "pending", "available" )

Get-EC2VpnGateway -Filter $filter
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel beschreibt alle Ihre virtuellen privaten Gateways.

```
Get-EC2VpnGateway
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeVpnGateways AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Grant-EC2SecurityGroupEgress

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Grant-EC2SecurityGroupEgress

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel definiert eine Ausgangsregel für die angegebene Sicherheitsgruppe für VPC EC2. Die Regel gewährt Zugriff auf den angegebenen IP-Adressbereich am TCP-Port 80. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80"; IpRanges="203.0.113.0/24" }
Grant-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Beispiel 2: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um das Objekt zu erstellen. IpPermission

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip.IpProtocol = "tcp"
$ip.FromPort = 80
$ip.ToPort = 80
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")

Grant-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel gewährt Zugriff auf die angegebene Quellsicherheitsgruppe am TCP-Port 80.

```
$ug = New-Object Amazon.EC2.Model.UserIdGroupPair
$ug.GroupId = "sg-1a2b3c4d"
$ug.UserId = "123456789012"

Grant-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission
@ ( @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80"; UserIdGroupPairs=$ug } )
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AuthorizeSecurityGroupEgress AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Grant-EC2SecurityGroupIngress

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Grant-EC2SecurityGroupIngress

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel definiert Eingangsregeln für eine Sicherheitsgruppe für VPC EC2. Diese Regeln gewähren Zugriff auf eine bestimmte IP-Adresse für SSH (Port 22) und RDC (Port 3389). Beachten Sie, dass Sie Sicherheitsgruppen für EC2 VPC anhand der Sicherheitsgruppen-ID und nicht anhand des Sicherheitsgruppennamens identifizieren müssen. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
$ip1 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22"; IpRanges="203.0.113.25/32" }
$ip2 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="3389"; ToPort="3389";
  IpRanges="203.0.113.25/32" }

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission @( $ip1, $ip2 )
```

Beispiel 2: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um die IpPermission Objekte zu erstellen.

```
$ip1 = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip1.IpProtocol = "tcp"
$ip1.FromPort = 22
$ip1.ToPort = 22
$ip1.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

$ip2 = new-object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip2.IpProtocol = "tcp"
$ip2.FromPort = 3389
```

```
$ip2.ToPort = 3389
$ip2.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission @( $ip1, $ip2 )
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden Eingangsregeln für eine Sicherheitsgruppe für -Classic definiert. EC2 Diese Regeln gewähren Zugriff auf eine bestimmte IP-Adresse für SSH (Port 22) und RDC (Port 3389). Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
$ip1 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22"; IpRanges="203.0.113.25/32" }
$ip2 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="3389"; ToPort="3389";
  IpRanges="203.0.113.25/32" }

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission @( $ip1,
  $ip2 )
```

Beispiel 4: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um die IpPermission Objekte zu erstellen.

```
$ip1 = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip1.IpProtocol = "tcp"
$ip1.FromPort = 22
$ip1.ToPort = 22
$ip1.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

$ip2 = new-object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip2.IpProtocol = "tcp"
$ip2.FromPort = 3389
$ip2.ToPort = 3389
$ip2.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission @( $ip1,
  $ip2 )
```

Beispiel 5: Dieses Beispiel gewährt TCP-Port 8081 Zugriff von der angegebenen Quellsicherheitsgruppe (sg-1a2b3c4d) auf die angegebene Sicherheitsgruppe (sg-12345678).

```
$ug = New-Object Amazon.EC2.Model.UserIdGroupPair
$ug.GroupId = "sg-1a2b3c4d"
$ug.UserId = "123456789012"
```

```
Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission
@( @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="8081"; ToPort="8081"; UserIdGroupPairs=$ug } )
```

Beispiel 6: In diesem Beispiel wird der CIDR 5.5.5.5/32 zu den Eingangsregeln der Sicherheitsgruppe sg-1234abcd für TCP-Port 22-Verkehr mit einer Beschreibung hinzugefügt.

```
$IpRange = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.IpRange
$IpRange.CidrIp = "5.5.5.5/32"
$IpRange.Description = "SSH from Office"
$IpPermission = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$IpPermission.IpProtocol = "tcp"
$IpPermission.ToPort = 22
$IpPermission.FromPort = 22
$IpPermission.Ipv4Ranges = $IpRange
Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-1234abcd -IpPermission $IpPermission
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V5).
[AuthorizeSecurityGroupIngress](#)AWS -Tools für PowerShell

Import-EC2Image

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Import-EC2Image

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Image einer virtuellen Maschine mit einer Festplatte aus dem angegebenen Amazon S3 S3-Bucket EC2 mit einem Idempotenz-Token nach Amazon importiert. Das Beispiel erfordert, dass eine VM-Import-Servicerolle mit dem Standardnamen „vmimport“ vorhanden ist, mit einer Richtlinie, die Amazon EC2 Zugriff auf den angegebenen Bucket gewährt, wie im Thema VM-Importvoraussetzungen erklärt. Um eine benutzerdefinierte Rolle zu verwenden, geben Sie den Rollennamen mithilfe des Parameters an. **-RoleName**

```
$container = New-Object Amazon.EC2.Model.ImageDiskContainer
$container.Format="VMDK"
$container.UserBucket = New-Object Amazon.EC2.Model.UserBucket
$container.UserBucket.S3Bucket = "amzn-s3-demo-bucket"
$container.UserBucket.S3Key = "Win_2008_Server_Standard_SP2_64-bit-disk1.vmdk"

$params = @{
    "ClientToken"="idempotencyToken"
```

```
"Description"="Windows 2008 Standard Image Import"
"Platform"="Windows"
"LicenseType"="AWS"
}
```

```
Import-EC2Image -DiskContainer $container @parms
```

Ausgabe:

```
Architecture      :
Description       : Windows 2008 Standard Image
Hypervisor        :
ImageId           :
ImportTaskId      : import-ami-abcdefgh
LicenseType       : AWS
Platform          : Windows
Progress          : 2
SnapshotDetails   : {}
Status            : active
StatusMessage     : pending
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ImportImage AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Import-EC2KeyPair

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Import-EC2KeyPair

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein öffentlicher Schlüssel importiert. EC2 In der ersten Zeile wird der Inhalt der Datei mit dem öffentlichen Schlüssel (*.pub) in der Variablen **\$publickey** gespeichert. Als Nächstes konvertiert das Beispiel das UTF8 Format der Datei mit dem öffentlichen Schlüssel in eine Base64-kodierte Zeichenfolge und speichert die konvertierte Zeichenfolge in der Variablen. **\$pkbase64** In der letzten Zeile wird der konvertierte öffentliche Schlüssel importiert. EC2 Das Cmdlet gibt den Fingerabdruck und den Namen des Schlüssels als Ergebnisse zurück.

```
$publickey=[Io.File]::ReadAllText("C:\Users\TestUser\.ssh\id_rsa.pub")
$pkbase64 =
[System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($publickey))
```

```
Import-EC2KeyPair -KeyName Example-user-key -PublicKey $pkbase64
```

Ausgabe:

KeyFingerprint	KeyName
----- do:d0:15:8f:79:97:12:be:00:fd:df:31:z3:b1:42:z1	----- Example-user-key

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ImportKeyPair AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Import-EC2Snapshot

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Import-EC2Snapshot

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein VM-Festplatten-Image im Format 'VMDK' in einen Amazon EBS-Snapshot importiert. Das Beispiel erfordert eine VM-Import-Servicerolle mit dem Standardnamen „vmimport“ und einer Richtlinie, die Amazon den EC2 Zugriff auf den angegebenen Bucket ermöglicht, wie im **VM Import Prerequisites** Thema unter <http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/VMImportPrerequisites.html>. Um eine benutzerdefinierte Rolle zu verwenden, geben Sie den Rollennamen mithilfe des **-RoleName** Parameters an.

```
$parms = @{
    "ClientToken"="idempotencyToken"
    "Description"="Disk Image Import"
    "DiskContainer_Description" = "Data disk"
    "DiskContainer_Format" = "VMDK"
    "DiskContainer_S3Bucket" = "amzn-s3-demo-bucket"
    "DiskContainer_S3Key" = "datadiskimage.vmdk"
}

Import-EC2Snapshot @parms
```

Ausgabe:

Description	ImportTaskId	SnapshotTaskDetail


```
-----  
Disk Image Import      import-snap-abcdefgh  
Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ImportSnapshot AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Move-EC2AddressToVpc

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Move-EC2AddressToVpc

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine EC2 Instance mit der öffentlichen IP-Adresse 12.345.67.89 auf die EC2 -VPC-Plattform in der Region USA Ost (Nord-Virginia) verschoben.

```
Move-EC2AddressToVpc -PublicIp 12.345.67.89 -Region us-east-1
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die Ergebnisse eines Befehls über die Pipeline an das Cmdlet übergeben. Get-EC2Instance Move-EC2AddressToVpc Der Get-EC2Instance Befehl ruft eine Instanz ab, die durch die Instanz-ID angegeben ist, und gibt dann die öffentliche IP-Adresseigenschaft der Instanz zurück.

```
(Get-EC2Instance -Instance i-12345678).Instances.PublicIpAddress | Move-  
EC2AddressToVpc
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [MoveAddressToVpc AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EC2Address

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2Address

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Elastic IP-Adresse zugewiesen, die mit einer Instance in einer VPC verwendet werden soll.

```
New-EC2Address -Domain Vpc
```

Ausgabe:

AllocationId	Domain	PublicIp
-----	-----	-----
eipalloc-12345678	vpc	198.51.100.2

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird eine Elastic IP-Adresse zur Verwendung mit einer Instance in - Classic zugewiesen. EC2

```
New-EC2Address
```

Ausgabe:

AllocationId	Domain	PublicIp
-----	-----	-----
	standard	203.0.113.17

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AllocateAddress AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

New-EC2CustomerGateway

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2CustomerGateway

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Kunden-Gateway erstellt.

```
New-EC2CustomerGateway -Type ipsec.1 -PublicIp 203.0.113.12 -BgpAsn 65534
```

Ausgabe:

```
BgpAsn           : 65534
CustomerGatewayId : cgw-1a2b3c4d
IpAddress        : 203.0.113.12
State            : available
Tags             : {}
Type             : ipsec.1
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateCustomerGateway AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EC2DhcpOption

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2DhcpOption

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene Satz von DHCP-Optionen erstellt. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
$options = @( @{Key="domain-name";Values=@("abc.local")}, @{"domain-name-servers";Values=@("10.0.0.101","10.0.0.102")})
New-EC2DhcpOption -DhcpConfiguration $options
```

Ausgabe:

DhcpConfigurations	DhcpOptionsId	Tags
-----	-----	----
{domain-name, domain-name-servers}	dopt-1a2b3c4d	{}

Beispiel 2: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um jede DHCP-Option zu erstellen.

```
$option1 = New-Object Amazon.EC2.Model.DhcpConfiguration
$option1.Key = "domain-name"
$option1.Values = "abc.local"

$option2 = New-Object Amazon.EC2.Model.DhcpConfiguration
$option2.Key = "domain-name-servers"
$option2.Values = @("10.0.0.101","10.0.0.102")

New-EC2DhcpOption -DhcpConfiguration @($option1, $option2)
```

Ausgabe:

DhcpConfigurations	DhcpOptionsId	Tags
-----	-----	----

```
{domain-name, domain-name-servers}    dopt-2a3b4c5d    {}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateDhcpOptions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EC2FlowLog

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2FlowLog

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein EC2 Flowlog für das Subnetz Subnetz-1d234567 zum cloud-watch-log benannten Subnet1-Log für den gesamten REJECT-Traffic mit den Berechtigungen der Rolle „Admin“ erstellt

```
New-EC2FlowLog -ResourceId "subnet-1d234567" -LogDestinationType cloud-watch-logs -LogGroupName subnet1-log -TrafficType "REJECT" -ResourceType Subnet -
DeliverLogsPermissionArn "arn:aws:iam::98765432109:role/Admin"
```

Ausgabe:

ClientToken	FlowLogIds	Unsuccessful
-----	-----	-----
m1VN2cxP3iB4qo//VUK15EU6cF7gQL0xcqNefvjeTGw=	{f1-012fc34eed5678c9d}	{}

- Einzelheiten [CreateFlowLogs AWS -Tools für PowerShell](#) zur API finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V5).

New-EC2Host

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2Host

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird Ihrem Konto ein Dedicated Host für den angegebenen Instance-Typ und die angegebene Verfügbarkeitszone zugewiesen

```
New-EC2Host -AutoPlacement on -AvailabilityZone eu-west-1b -InstanceType m4.xlarge -
Quantity 1
```

Ausgabe:

```
h-01e23f4cd567890f3
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AllocateHosts AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EC2HostReservation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2HostReservation

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Reservierungsangebot hro-0c1f23456789d0ab mit Konfigurationen erworben, die denen Ihres Dedicated Hosts h-01e23f4cd567890f1 entsprechen

```
New-EC2HostReservation -OfferingId hro-0c1f23456789d0ab HostIdSet  
h-01e23f4cd567890f1
```

Ausgabe:

```
ClientToken      :  
CurrencyCode     :  
Purchase         : {hr-0123f4b5d67bedc89}  
TotalHourlyPrice : 1.307  
TotalUpfrontPrice : 0.000
```

- Einzelheiten AWS -Tools für PowerShell zur [PurchaseHostReservation](#) API finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V5).

New-EC2Image

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2Image

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird aus der angegebenen Instance ein AMI mit dem angegebenen Namen und der Beschreibung erstellt. Amazon EC2 versucht, die Instance sauber herunterzufahren, bevor das Image erstellt wird, und startet die Instance nach Abschluss neu.

```
New-EC2Image -InstanceId i-12345678 -Name "my-web-server" -Description "My web server AMI"
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird aus der angegebenen Instance ein AMI mit dem angegebenen Namen und der Beschreibung erstellt. Amazon EC2 erstellt das Image, ohne die Instance herunterzufahren und neu zu starten. Daher kann die Dateisystemintegrität des erstellten Images nicht garantiert werden.

```
New-EC2Image -InstanceId i-12345678 -Name "my-web-server" -Description "My web server AMI" -NoReboot $true
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird ein AMI mit drei Volumes erstellt. Das erste Volume basiert auf einem Amazon EBS-Snapshot. Das zweite Volume ist ein leeres 100-GiB-Amazon-EBS-Volume. Das dritte Volume ist ein Instance-Speicher-Volume. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
$ebsBlock1 = @{{SnapshotId="snap-1a2b3c4d"}}
$ebsBlock2 = @{{VolumeSize=100}}

New-EC2Image -InstanceId i-12345678 -Name "my-web-server" -Description
  "My web server AMI" -BlockDeviceMapping @( @{{DeviceName="/dev/sdf";Ebs=
  $ebsBlock1}}, @{{DeviceName="/dev/sdg";Ebs=$ebsBlock2}}, @{{DeviceName="/dev/
  sdc";VirtualName="ephemeral0"}})
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateImage AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EC2Instance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2Instance

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine einzelne Instance des angegebenen AMI in EC2 -Classic oder einer Standard-VPC gestartet.

```
New-EC2Instance -ImageId ami-12345678 -MinCount 1 -MaxCount 1 -InstanceType
  m3.medium -KeyName my-key-pair -SecurityGroup my-security-group
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird eine einzelne Instance des angegebenen AMI in einer VPC gestartet.

```
New-EC2Instance -ImageId ami-12345678 -MinCount 1 -MaxCount 1 -SubnetId
subnet-12345678 -InstanceType t2.micro -KeyName my-key-pair -SecurityGroupId
sg-12345678
```

Beispiel 3: Um ein EBS-Volume oder ein Instance-Speicher-Volume hinzuzufügen, definieren Sie eine Blockgerätezuordnung und fügen Sie sie dem Befehl hinzu. In diesem Beispiel wird ein Instance-Speicher-Volume hinzugefügt.

```
$bdm = New-Object Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$bdm.VirtualName = "ephemeral0"
$bdm.DeviceName = "/dev/sdf"

New-EC2Instance -ImageId ami-12345678 -BlockDeviceMapping $bdm ...
```

Beispiel 4: Um eines der aktuellen Windows-Betriebssysteme anzugeben AMIs, rufen Sie dessen AMI-ID mit SSMLatest EC2 Get-Image ab. In diesem Beispiel wird eine Instance aus dem aktuellen Basis-AMI für Windows Server 2016 gestartet.

```
$ami = (Get-SSMLatestEC2Image -Path 'ami-windows-latest' -ImageName
'WINDOWS*2016*English*Core*BASE').Value

New-EC2Instance -ImageId $ami ...
```

Beispiel 5: Startet eine Instance in der angegebenen dedizierten Host-Umgebung.

```
New-EC2Instance -ImageId ami-1a2b3c4d -InstanceType m4.large -KeyName my-key-pair
-SecurityGroupId sg-1a2b3c4d -AvailabilityZone us-west-1a -Tenancy host -HostID
h-1a2b3c4d5e6f1a2b3
```

Beispiel 6: Diese Anfrage startet zwei Instances und wendet ein Tag mit dem Schlüssel Webserver und dem Wert production auf die Instanzen an. Die Anfrage wendet außerdem ein Tag mit dem Schlüssel cost-center und dem Wert cc123 auf die erstellten Volumes an (in diesem Fall das Root-Volume für jede Instanz).

```
$tag1 = @{ Key="webserver"; Value="production" }
$tag2 = @{ Key="cost-center"; Value="cc123" }
```

```
$tagspec1 = new-object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec1.ResourceType = "instance"
$tagspec1.Tags.Add($tag1)

$tagspec2 = new-object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec2.ResourceType = "volume"
$tagspec2.Tags.Add($tag2)

New-EC2Instance -ImageId "ami-1a2b3c4d" -KeyName "my-key-pair" -MaxCount 2 -
InstanceType "t2.large" -SubnetId "subnet-1a2b3c4d" -TagSpecification $tagspec1,
$tagspec2
```

Beispiel 7: In diesem Beispiel werden die Berechtigungen zum Starten einer EC2 Instance mithilfe des DryRun Parameters validiert, ohne die Instance tatsächlich zu erstellen. Hinweis: Wenn dies erfolgreich ist, wird eine Ausnahme ausgelöst, was dem erwarteten Verhalten entspricht.

```
New-EC2Instance -ImageId 'ami-12345678' -InstanceType 't2.micro' -KeyName 'my-key-
pair' -Region 'us-west-2' -DryRun $true
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RunInstances AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

New-EC2InstanceExportTask

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2InstanceExportTask

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine gestoppte **i-0800b00a00EXAMPLE** Instanz als virtuelle Festplatte (VHD) in den S3-Bucket exportiert. **testbucket-export-instances-2019** Die Zielumgebung ist **Microsoft**, und der Regionsparameter wird hinzugefügt, weil sich die Instanz in der **us-east-1** Region befindet, während die AWS Standardregion des Benutzers nicht **us-east-1** ist. Um den Status der Exportaufgabe abzurufen, kopieren Sie den **ExportTaskId** Wert aus den Ergebnissen dieses Befehls und führen Sie dann den Befehl aus **Get-EC2ExportTask -ExportTaskId export_task_ID_from_results**.

```
New-EC2InstanceExportTask -InstanceId i-0800b00a00EXAMPLE -
ExportToS3Task_DiskImageFormat VHD -ExportToS3Task_S3Bucket "amzn-s3-demo-bucket" -
TargetEnvironment Microsoft -Region us-east-1
```


Ausgabe:

```

Description      :
ExportTaskId     : export-i-077c73108aEXAMPLE
ExportToS3Task   : Amazon.EC2.Model.ExportToS3Task
InstanceExportDetails : Amazon.EC2.Model.InstanceExportDetails
State           : active
StatusMessage    :

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateInstanceExportTask AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EC2InternetGateway

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2InternetGateway

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Internet-Gateway erstellt.

```
New-EC2InternetGateway
```

Ausgabe:

Attachments	InternetGatewayId	Tags
-----	-----	----
{}	igw-1a2b3c4d	{}

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateInternetGateway AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EC2KeyPair

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2KeyPair

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein key pair erstellt und der PEM-kodierte private RSA-Schlüssel in einer Datei mit dem angegebenen Namen erfasst. Wenn Sie verwenden

PowerShell, muss die Kodierung auf ASCII eingestellt sein, um einen gültigen Schlüssel zu generieren. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Amazon-Schlüsselpaare (<https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-services-ec2-keypairs.html>) erstellen, anzeigen und löschen im Benutzerhandbuch für die AWS Befehlszeilenschnittstelle.

```
(New-EC2KeyPair -KeyName "my-key-pair").KeyMaterial | Out-File -Encoding ascii -  
FilePath C:\path\my-key-pair.pem
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateKeyPair AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EC2NetworkAcl

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2NetworkAcl

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Netzwerk-ACL für die angegebene VPC erstellt.

```
New-EC2NetworkAcl -VpcId vpc-12345678
```

Ausgabe:

```
Associations : {}  
Entries      : {Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry, Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry}  
IsDefault    : False  
NetworkAclId : acl-12345678  
Tags         : {}  
VpcId        : vpc-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateNetworkAcl AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EC2NetworkAclEntry

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2NetworkAclEntry

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Eintrag für die angegebene Netzwerk-ACL erstellt. Die Regel erlaubt eingehenden Verkehr von überall (0.0.0.0/0) am UDP-Port 53 (DNS) in jedes zugehörige Subnetz.

```
New-EC2NetworkAclEntry -NetworkAclId acl-12345678 -Egress $false -RuleNumber 100
-Protocol 17 -PortRange_From 53 -PortRange_To 53 -CidrBlock 0.0.0.0/0 -RuleAction
allow
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([CreateNetworkAclEntryV5](#)).

New-EC2NetworkInterface

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2NetworkInterface

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Netzwerkschnittstelle erstellt.

```
New-EC2NetworkInterface -SubnetId subnet-1a2b3c4d -Description "my network
interface" -Group sg-12345678 -PrivateIpAddress 10.0.0.17
```

Ausgabe:

```
Association      :
Attachment       :
AvailabilityZone  : us-west-2c
Description      : my network interface
Groups           : {my-security-group}
MacAddress       : 0a:72:bc:1a:cd:7f
NetworkInterfaceId : eni-12345678
OwnerId          : 123456789012
PrivateDnsName    : ip-10-0-0-17.us-west-2.compute.internal
PrivateIpAddress  : 10.0.0.17
PrivateIpAddresses : {}
RequesterId      :
RequesterManaged : False
SourceDestCheck   : True
Status           : pending
```

```
SubnetId      : subnet-1a2b3c4d
TagSet        : {}
VpcId         : vpc-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateNetworkInterface AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EC2PlacementGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2PlacementGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Platzierungsgruppe mit dem angegebenen Namen erstellt.

```
New-EC2PlacementGroup -GroupName my-placement-group -Strategy cluster
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreatePlacementGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EC2Route

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2Route

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Route für die angegebene Routentabelle erstellt. Die Route entspricht dem gesamten Datenverkehr und sendet ihn an das angegebene Internet-Gateway.

```
New-EC2Route -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -DestinationCidrBlock 0.0.0.0/0 -GatewayId igw-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```
True
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateRoute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EC2RouteTable

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2RouteTable

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Routentabelle für die angegebene VPC erstellt.

```
New-EC2RouteTable -VpcId vpc-12345678
```

Ausgabe:

```
Associations      : {}
PropagatingVgws   : {}
Routes            : {}
RouteTableId      : rtb-1a2b3c4d
Tags              : {}
VpcId             : vpc-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateRouteTable AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EC2ScheduledInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2ScheduledInstance

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene geplante Instanz gestartet.

```
New-EC2ScheduledInstance -ScheduledInstanceId sci-1234-1234-1234-1234-123456789012 -
InstanceCount 1 `
-IamInstanceProfile_Name my-iam-role `
-LaunchSpecification_ImageId ami-12345678 `
-LaunchSpecification_InstanceType c4.large `
-LaunchSpecification_SubnetId subnet-12345678`
-LaunchSpecification_SecurityGroupId sg-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RunScheduledInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EC2ScheduledInstancePurchase

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2ScheduledInstancePurchase

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine geplante Instance gekauft.

```
$request = New-Object Amazon.EC2.Model.PurchaseRequest
$request.InstanceCount = 1
$request.PurchaseToken = "eyJ2IjoiMSIsInMiOjEsImMiOi..."
New-EC2ScheduledInstancePurchase -PurchaseRequest $request
```

Ausgabe:

```
AvailabilityZone      : us-west-2b
CreateDate            : 1/25/2016 1:43:38 PM
HourlyPrice           : 0.095
InstanceCount        : 1
InstanceType         : c4.large
NetworkPlatform      : EC2-VPC
NextSlotStartTime     : 1/31/2016 1:00:00 AM
Platform             : Linux/UNIX
PreviousSlotEndTime   :
Recurrence            : Amazon.EC2.Model.ScheduledInstanceRecurrence
ScheduledInstanceId   : sci-1234-1234-1234-1234-123456789012
SlotDurationInHours   : 32
TermEndDate          : 1/31/2017 1:00:00 AM
TermStartDate         : 1/31/2016 1:00:00 AM
TotalScheduledInstanceHours : 1696
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PurchaseScheduledInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EC2SecurityGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2SecurityGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Sicherheitsgruppe für die angegebene VPC erstellt.

```
New-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group -Description "my security group" -VpcId vpc-12345678
```

Ausgabe:

```
sg-12345678
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird eine Sicherheitsgruppe für EC2 -Classic erstellt.

```
New-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group -Description "my security group"
```

Ausgabe:

```
sg-45678901
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateSecurityGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EC2Snapshot

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2Snapshot

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Snapshot des angegebenen Volumes erstellt.

```
New-EC2Snapshot -VolumeId vol-12345678 -Description "This is a test"
```

Ausgabe:

```
DataEncryptionKeyId :  
Description          : This is a test  
Encrypted            : False  
KmsKeyId             :  
OwnerAlias           :  
OwnerId              : 123456789012  
Progress             :  
SnapshotId           : snap-12345678  
StartTime            : 12/22/2015 1:28:42 AM
```

```
State           : pending
StateMessage    :
Tags            : {}
VolumeId        : vol-12345678
VolumeSize      : 20
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateSnapshot AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EC2SpotDatafeedSubscription

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2SpotDatafeedSubscription

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Spot-Instance-Datenfeed erstellt.

```
New-EC2SpotDatafeedSubscription -Bucket amzn-s3-demo-bucket -Prefix spotdata
```

Ausgabe:

```
Bucket   : amzn-s3-demo-bucket
Fault    :
OwnerId  : 123456789012
Prefix   : spotdata
State    : Active
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateSpotDatafeedSubscription AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EC2Subnet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2Subnet

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Subnetz mit dem angegebenen CIDR erstellt.

```
New-EC2Subnet -VpcId vpc-12345678 -CidrBlock 10.0.0.0/24
```


Ausgabe:

```
AvailabilityZone      : us-west-2c
AvailableIpAddressCount : 251
CidrBlock             : 10.0.0.0/24
DefaultForAz          : False
MapPublicIpOnLaunch   : False
State                 : pending
SubnetId              : subnet-1a2b3c4d
Tag                   : {}
VpcId                 : vpc-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateSubnet AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EC2Tag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2Tag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel fügt der angegebenen Ressource ein einzelnes Tag hinzu. Der Tag-Schlüssel ist 'myTag' und der Tag-Wert ist 'myTagValue'. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
New-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @{ Key="myTag"; Value="myTagValue" }
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die angegebenen Tags der angegebenen Ressource aktualisiert oder hinzugefügt. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
New-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @( @{ Key="myTag"; Value="newTagValue" },  
    @{ Key="test"; Value="anotherTagValue" } )
```

Beispiel 3: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um das Tag für den Tag-Parameter zu erstellen.

```
$tag = New-Object Amazon.EC2.Model.Tag  
$tag.Key = "myTag"  
$tag.Value = "myTagValue"
```

```
New-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag $tag
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EC2Volume

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2Volume

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Volume erstellt.

```
New-EC2Volume -Size 50 -AvailabilityZone us-west-2a -VolumeType gp2
```

Ausgabe:

```
Attachments      : {}
AvailabilityZone  : us-west-2a
CreateTime       : 12/22/2015 1:42:07 AM
Encrypted        : False
Iops             : 150
KmsKeyId         :
Size             : 50
SnapshotId       :
State            : creating
Tags             : {}
VolumeId         : vol-12345678
VolumeType       : gp2
```

Beispiel 2: Diese Beispielanforderung erstellt ein Volume und wendet ein Tag mit einem Stack-Schlüssel und einem Produktionswert an.

```
$tag = @{ Key="stack"; Value="production" }

$tagspec = new-object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec.ResourceType = "volume"
$tagspec.Tags.Add($tag)

New-EC2Volume -Size 80 -AvailabilityZone "us-west-2a" -TagSpecification $tagspec
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateVolume AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EC2Vpc

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2Vpc

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine VPC mit dem angegebenen CIDR erstellt. Amazon VPC erstellt außerdem Folgendes für die VPC: einen Standard-DHCP-Optionssatz, eine Haupt-Routing-Tabelle und eine Standard-Netzwerk-ACL.

```
New-EC2VPC -CidrBlock 10.0.0.0/16
```

Ausgabe:

```
CidrBlock      : 10.0.0.0/16
DhcpOptionsId  : dopt-1a2b3c4d
InstanceTenancy : default
IsDefault      : False
State          : pending
Tags           : {}
VpcId          : vpc-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateVpc AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EC2VpcEndpoint

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2VpcEndpoint

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neuer VPC-Endpunkt für den Service com.amazonaws.eu-west-1.s3 in der VPC vpc-0fc1ff23f45b678eb erstellt

```
New-EC2VpcEndpoint -ServiceName com.amazonaws.eu-west-1.s3 -VpcId
vpc-0fc1ff23f45b678eb
```

Ausgabe:

```
ClientToken VpcEndpoint
-----
Amazon.EC2.Model.VpcEndpoint
```

- Einzelheiten zur [CreateVpcEndpoint](#) API AWS -Tools für PowerShell finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V5).

New-EC2VpnConnection

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2VpnConnection

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine VPN-Verbindung zwischen dem angegebenen Virtual Private Gateway und dem angegebenen Kunden-Gateway erstellt. Die Ausgabe enthält die Konfigurationsinformationen, die Ihr Netzwerkadministrator benötigt, im XML-Format.

```
New-EC2VpnConnection -Type ipsec.1 -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d -VpnGatewayId
vgw-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```
CustomerGatewayConfiguration : [XML document]
CustomerGatewayId            : cgw-1a2b3c4d
Options                      :
Routes                       : {}
State                        : pending
Tags                         : {}
Type                         :
VgwTelemetry                 : {}
VpnConnectionId             : vpn-12345678
VpnGatewayId                 : vgw-1a2b3c4d
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die VPN-Verbindung hergestellt und die Konfiguration in einer Datei mit dem angegebenen Namen erfasst.

```
(New-EC2VpnConnection -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d -VpnGatewayId
vgw-1a2b3c4d).CustomerGatewayConfiguration | Out-File C:\path\vpn-configuration.xml
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird eine VPN-Verbindung mit statischem Routing zwischen dem angegebenen virtuellen privaten Gateway und dem angegebenen Kunden-Gateway erstellt.

```
New-EC2VpnConnection -Type ipsec.1 -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d -VpnGatewayId  
vgw-1a2b3c4d -Options_StaticRoutesOnly $true
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateVpnConnection AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EC2VpnConnectionRoute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2VpnConnectionRoute

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene statische Route für die angegebene VPN-Verbindung erstellt.

```
New-EC2VpnConnectionRoute -VpnConnectionId vpn-12345678 -DestinationCidrBlock  
11.12.0.0/16
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateVpnConnectionRoute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EC2VpnGateway

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2VpnGateway

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Virtual Private Gateway erstellt.

```
New-EC2VpnGateway -Type ipsec.1
```

Ausgabe:

```
AvailabilityZone :  
State           : available  
Tags            : {}  
Type            : ipsec.1
```

```
VpcAttachments      : {}  
VpnGatewayId        : vgw-1a2b3c4d
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateVpnGateway AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Register-EC2Address

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-EC2Address

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Elastic IP-Adresse der angegebenen Instance in einer VPC zugeordnet.

```
C:\> Register-EC2Address -InstanceId i-12345678 -AllocationId eipalloc-12345678
```

Ausgabe:

```
eipassoc-12345678
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die angegebene Elastic IP-Adresse der angegebenen Instance in EC2 -Classic zugeordnet.

```
C:\> Register-EC2Address -InstanceId i-12345678 -PublicIp 203.0.113.17
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AssociateAddress AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Register-EC2DhcpOption

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-EC2DhcpOption

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene DHCP-Optionssatz der angegebenen VPC zugeordnet.

```
Register-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId dopt-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die standardmäßigen DHCP-Optionen der angegebenen VPC zugeordnet.

```
Register-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId default -VpcId vpc-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AssociateDhcpOptions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Register-EC2Image

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-EC2Image

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein AMI mithilfe der angegebenen Manifestdatei in Amazon S3 registriert.

```
Register-EC2Image -ImageLocation amzn-s3-demo-bucket/my-web-server-ami/  
image.manifest.xml -Name my-web-server-ami
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RegisterImage AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Register-EC2PrivateIpAddress

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-EC2PrivateIpAddress

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene sekundäre private IP-Adresse der angegebenen Netzwerkschnittstelle zugewiesen.

```
Register-EC2PrivateIpAddress -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -PrivateIpAddress  
10.0.0.82
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden zwei sekundäre private IP-Adressen erstellt und sie der angegebenen Netzwerkschnittstelle zugewiesen.

```
Register-EC2PrivateIpAddress -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -  
SecondaryPrivateIpAddressCount 2
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AssignPrivateIpAddresses AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Register-EC2RouteTable

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-EC2RouteTable

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Routing-Tabelle dem angegebenen Subnetz zugeordnet.

```
Register-EC2RouteTable -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -SubnetId subnet-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```
rtbassoc-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AssociateRouteTable AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-EC2Address

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2Address

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Elastic IP-Adresse für Instances in einer VPC veröffentlicht.

```
Remove-EC2Address -AllocationId eipalloc-12345678 -Force
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die angegebene Elastic IP-Adresse für Instances in EC2 - Classic veröffentlicht.

```
Remove-EC2Address -PublicIp 198.51.100.2 -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ReleaseAddress AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-EC2CapacityReservation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2CapacityReservation

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Kapazitätsreservierung cr-0c1f2345db6f7cdba storniert

```
Remove-EC2CapacityReservation -CapacityReservationId cr-0c1f2345db6f7cdba
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2CapacityReservation (CancelCapacityReservation)"
on target "cr-0c1f2345db6f7cdba".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): y
True
```

- Einzelheiten zur API [CancelCapacityReservation](#) finden Sie AWS -Tools für PowerShell unter Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-EC2CustomerGateway

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2CustomerGateway

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Kunden-Gateway gelöscht. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, sofern Sie nicht auch den Force-Parameter angeben.

```
Remove-EC2CustomerGateway -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
```

```
Performing operation "Remove-EC2CustomerGateway (DeleteCustomerGateway)" on Target
"cgw-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteCustomerGateway AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-EC2DhcpOption

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2DhcpOption

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene DHCP-Optionssatz gelöscht. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, sofern Sie nicht auch den Force-Parameter angeben.

```
Remove-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId dopt-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2DhcpOption (DeleteDhcpOptions)" on Target
"dopt-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteDhcpOptions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-EC2FlowLog

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2FlowLog

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel entfernt den angegebenen FlowLogId Wert fl-01a2b3456a789c01

```
Remove-EC2FlowLog -FlowLogId fl-01a2b3456a789c01
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2FlowLog (DeleteFlowLogs)" on target
"fl-01a2b3456a789c01".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V5). [DeleteFlowLogs](#) AWS -Tools für PowerShell

Remove-EC2Host

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2Host

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Host-ID h-0badafd1dcb2f3456 veröffentlicht

```
Remove-EC2Host -HostId h-0badafd1dcb2f3456
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2Host (ReleaseHosts)" on target
"h-0badafd1dcb2f3456".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y

Successful                Unsuccessful
-----
{h-0badafd1dcb2f3456} {}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V5). [ReleaseHosts](#) AWS -Tools für PowerShell

Remove-EC2Instance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2Instance

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beendet die angegebene Instanz (die Instanz läuft möglicherweise oder befindet sich im Status „gestoppt“). Das Cmdlet fordert Sie zur Bestätigung auf, bevor Sie fortfahren. Verwenden Sie die Befehlszeilenoption -Force, um die Aufforderung zu unterdrücken.

```
Remove-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

Ausgabe:

CurrentState	InstanceId	PreviousState
-----	-----	-----
Amazon.EC2.Model.InstanceState	i-12345678	Amazon.EC2.Model.InstanceState

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [TerminateInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-EC2InternetGateway

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2InternetGateway

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Internet-Gateway gelöscht. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, sofern Sie nicht auch den Force-Parameter angeben.

```
Remove-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2InternetGateway (DeleteInternetGateway)" on Target
"igw-1a2b3c4d".
```

```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteInternetGateway AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-EC2KeyPair

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2KeyPair

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene key pair gelöscht. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, sofern Sie nicht auch den Force-Parameter angeben.

```
Remove-EC2KeyPair -KeyName my-key-pair
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2KeyPair (DeleteKeyPair)" on Target "my-key-pair".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteKeyPair AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-EC2NetworkAcl

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2NetworkAcl

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Netzwerk-ACL gelöscht. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, sofern Sie nicht auch den Force-Parameter angeben.

```
Remove-EC2NetworkAcl -NetworkAclId acl-12345678
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2NetworkAcl (DeleteNetworkAcl)" on Target
"acl-12345678".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteNetworkAcl AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-EC2NetworkAclEntry

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2NetworkAclEntry

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Regel aus der angegebenen Netzwerk-ACL entfernt. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, sofern Sie nicht auch den Force-Parameter angeben.

```
Remove-EC2NetworkAclEntry -NetworkAclId acl-12345678 -Egress $false -RuleNumber 100
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2NetworkAclEntry (DeleteNetworkAclEntry)" on Target
"acl-12345678".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteNetworkAclEntry AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-EC2NetworkInterface

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2NetworkInterface

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Netzwerkschnittstelle gelöscht. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, sofern Sie nicht auch den Force-Parameter angeben.

```
Remove-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-12345678
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2NetworkInterface (DeleteNetworkInterface)" on Target
"eni-12345678".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteNetworkInterface AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-EC2PlacementGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2PlacementGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Platzierungsgruppe gelöscht. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, sofern Sie nicht auch den Force-Parameter angeben.

```
Remove-EC2PlacementGroup -GroupName my-placement-group
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2PlacementGroup (DeletePlacementGroup)" on Target
"my-placement-group".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeletePlacementGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-EC2Route

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2Route

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel löscht die angegebene Route aus der angegebenen Routentabelle. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, sofern Sie nicht auch den Force-Parameter angeben.

```
Remove-EC2Route -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -DestinationCidrBlock 0.0.0.0/0
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2Route (DeleteRoute)" on Target "rtb-1a2b3c4d".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteRoute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-EC2RouteTable

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2RouteTable

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Routentabelle gelöscht. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, sofern Sie nicht auch den Force-Parameter angeben.

```
Remove-EC2RouteTable -RouteTableId rtb-1a2b3c4d
```

Ausgabe:


```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2RouteTable (DeleteRouteTable)" on Target
"rtb-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteRouteTable AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-EC2SecurityGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2SecurityGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Sicherheitsgruppe für VPC gelöscht EC2. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, sofern Sie nicht auch den Force-Parameter angeben.

```
Remove-EC2SecurityGroup -GroupId sg-12345678
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2SecurityGroup (DeleteSecurityGroup)" on Target
"sg-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die angegebene Sicherheitsgruppe für EC2 -Classic gelöscht.

```
Remove-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteSecurityGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-EC2Snapshot

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2Snapshot

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene Snapshot gelöscht. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, sofern Sie nicht auch den Force-Parameter angeben.

```
Remove-EC2Snapshot -SnapshotId snap-12345678
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2Snapshot (DeleteSnapshot)" on target
"snap-12345678".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteSnapshot AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-EC2SpotDatafeedSubscription

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2SpotDatafeedSubscription

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird Ihr Spot-Instance-Datenfeed gelöscht. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, sofern Sie nicht auch den Force-Parameter angeben.

```
Remove-EC2SpotDatafeedSubscription
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
```

```
Performing operation "Remove-EC2SpotDatafeedSubscription  
(DeleteSpotDatafeedSubscription)" on Target "".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteSpotDatafeedSubscription AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-EC2Subnet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2Subnet

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Subnetz gelöscht. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, sofern Sie nicht auch den Force-Parameter angeben.

```
Remove-EC2Subnet -SubnetId subnet-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing operation "Remove-EC2Subnet (DeleteSubnet)" on Target "subnet-1a2b3c4d".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteSubnet AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-EC2Tag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2Tag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Tag unabhängig vom Tag-Wert aus der angegebenen Ressource gelöscht. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @{ Key="myTag" } -Force
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird das angegebene Tag aus der angegebenen Ressource gelöscht, aber nur, wenn der Tag-Wert übereinstimmt. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @{ Key="myTag";Value="myTagValue" } -Force
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird das angegebene Tag unabhängig vom Tag-Wert aus der angegebenen Ressource gelöscht.

```
$tag = New-Object Amazon.EC2.Model.Tag  
$tag.Key = "myTag"  
  
Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag $tag -Force
```

Beispiel 4: In diesem Beispiel wird das angegebene Tag aus der angegebenen Ressource gelöscht, aber nur, wenn der Tag-Wert übereinstimmt.

```
$tag = New-Object Amazon.EC2.Model.Tag  
$tag.Key = "myTag"  
$tag.Value = "myTagValue"  
  
Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag $tag -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-EC2Volume

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2Volume

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Volume getrennt. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, sofern Sie nicht auch den Force-Parameter angeben.

```
Remove-EC2Volume -VolumeId vol-12345678
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2Volume (DeleteVolume)" on target "vol-12345678".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteVolume AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-EC2Vpc

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2Vpc

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene VPC gelöscht. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, sofern Sie nicht auch den Force-Parameter angeben.

```
Remove-EC2Vpc -VpcId vpc-12345678
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2Vpc (DeleteVpc)" on Target "vpc-12345678".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteVpc AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-EC2VpnConnection

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2VpnConnection

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene VPN-Verbindung gelöscht. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, sofern Sie nicht auch den Force-Parameter angeben.

```
Remove-EC2VpnConnection -VpnConnectionId vpn-12345678
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2VpnConnection (DeleteVpnConnection)" on Target
"vpn-12345678".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteVpnConnection AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-EC2VpnConnectionRoute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2VpnConnectionRoute

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene statische Route aus der angegebenen VPN-Verbindung entfernt. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, sofern Sie nicht auch den Force-Parameter angeben.

```
Remove-EC2VpnConnectionRoute -VpnConnectionId vpn-12345678 -DestinationCidrBlock
11.12.0.0/16
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2VpnConnectionRoute (DeleteVpnConnectionRoute)" on
Target "vpn-12345678".
```

```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteVpnConnectionRoute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-EC2VpnGateway

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2VpnGateway

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Virtual Private Gateway gelöscht. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, sofern Sie nicht auch den Force-Parameter angeben.

```
Remove-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2VpnGateway (DeleteVpnGateway)" on Target
"vgw-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteVpnGateway AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Request-EC2SpotFleet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Request-EC2SpotFleet

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Spot-Flottenanfrage in der Availability Zone mit dem niedrigsten Preis für den angegebenen Instance-Typ erstellt. Wenn Ihr Konto nur EC2 VPC unterstützt, startet die Spot-Flotte die Instances in der Availability Zone mit dem niedrigsten Preis, die über ein Standardsubnetz verfügt. Wenn Ihr Konto EC2 -Classic unterstützt, startet

die Spot-Flotte die Instances in EC2 -Classic in der Availability Zone mit dem niedrigsten Preis. Beachten Sie, dass der Preis, den Sie zahlen, den angegebenen Spot-Preis für die Anfrage nicht überschreiten wird.

```
$sg = New-Object Amazon.EC2.Model.GroupIdentifier
$sg.GroupId = "sg-12345678"
$lc = New-Object Amazon.EC2.Model.SpotFleetLaunchSpecification
$lc.ImageId = "ami-12345678"
$lc.InstanceType = "m3.medium"
$lc.SecurityGroups.Add($sg)
Request-EC2SpotFleet -SpotFleetRequestConfig_SpotPrice 0.04 `
-SpotFleetRequestConfig_TargetCapacity 2 `
-SpotFleetRequestConfig_IamFleetRole arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-
role `
-SpotFleetRequestConfig_LaunchSpecification $lc
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RequestSpotFleet AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Request-EC2SpotInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Request-EC2SpotInstance

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine einmalige Spot-Instance im angegebenen Subnetz angefordert. Beachten Sie, dass die Sicherheitsgruppe für die VPC erstellt werden muss, die das angegebene Subnetz enthält, und dass sie über die Netzwerkschnittstelle anhand der ID angegeben werden muss. Wenn Sie eine Netzwerkschnittstelle angeben, müssen Sie die Subnetz-ID mithilfe der Netzwerkschnittstelle angeben.

```
$n = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceNetworkInterfaceSpecification
$n.DeviceIndex = 0
$n.SubnetId = "subnet-12345678"
$n.Groups.Add("sg-12345678")
Request-EC2SpotInstance -InstanceCount 1 -SpotPrice 0.050 -Type one-time `
-IamInstanceProfile_Arn arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role `
-LaunchSpecification_ImageId ami-12345678 `
-LaunchSpecification_InstanceType m3.medium `
-LaunchSpecification_NetworkInterface $n
```


Ausgabe:

```
ActualBlockHourlyPrice      :  
AvailabilityZoneGroup       :  
BlockDurationMinutes        : 0  
CreateTime                  : 12/26/2015 7:44:10 AM  
Fault                       :  
InstanceId                  :  
LaunchedAvailabilityZone    :  
LaunchGroup                 :  
LaunchSpecification         : Amazon.EC2.Model.LaunchSpecification  
ProductDescription          : Linux/UNIX  
SpotInstanceRequestId       : sir-12345678  
SpotPrice                   : 0.050000  
State                       : open  
Status                      : Amazon.EC2.Model.SpotInstanceStatus  
Tags                        : {}  
Type                       : one-time
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RequestSpotInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Reset-EC2ImageAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Reset-EC2ImageAttribute

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Attribut 'LaunchPermission' auf seinen Standardwert zurückgesetzt. Standardmäßig sind sie privat. AMIs

```
Reset-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ResetImageAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Reset-EC2InstanceAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Reset-EC2InstanceAttribute

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Attribut 'sriovNetSupport' für die angegebene Instanz zurückgesetzt.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute sriovNetSupport
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird das Attribut 'ebsOptimized' für die angegebene Instance zurückgesetzt.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute ebsOptimized
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird das Attribut 'sourceDestCheck' für die angegebene Instance zurückgesetzt.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute sourceDestCheck
```

Beispiel 4: In diesem Beispiel wird das Attribut 'disableApiTermination' für die angegebene Instanz zurückgesetzt.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute disableApiTermination
```

Beispiel 5: In diesem Beispiel wird das Attribut 'instanceInitiatedShutdownBehavior' für die angegebene Instanz zurückgesetzt.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute  
instanceInitiatedShutdownBehavior
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ResetInstanceAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Reset-EC2NetworkInterfaceAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Reset-EC2NetworkInterfaceAttribute

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die source/destination Überprüfung für die angegebene Netzwerkschnittstelle zurückgesetzt.

```
Reset-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -SourceDestCheck
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ResetNetworkInterfaceAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Reset-EC2SnapshotAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Reset-EC2SnapshotAttribute

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Attribut des angegebenen Snapshots zurückgesetzt.

```
Reset-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute  
CreateVolumePermission
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ResetSnapshotAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Restart-EC2Instance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Restart-EC2Instance

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Instanz neu gestartet.

```
Restart-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RebootInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Revoke-EC2SecurityGroupEgress

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Revoke-EC2SecurityGroupEgress

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Regel für die angegebene Sicherheitsgruppe für EC2 VPC entfernt. Dadurch wird der Zugriff auf den angegebenen IP-Adressbereich am TCP-Port 80 aufgehoben. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80"; IpRanges="203.0.113.0/24" }  
Revoke-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Beispiel 2: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um das Objekt zu erstellen. IpPermission

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission  
$ip.IpProtocol = "tcp"  
$ip.FromPort = 80  
$ip.ToPort = 80  
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")  
Revoke-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird der Zugriff auf die angegebene Quellsicherheitsgruppe am TCP-Port 80 gesperrt.

```
$ug = New-Object Amazon.EC2.Model.UserIdGroupPair  
$ug.GroupId = "sg-1a2b3c4d"  
$ug.UserId = "123456789012"  
Revoke-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission  
@( @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80"; UserIdGroupPairs=$ug } )
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RevokeSecurityGroupEgress AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Revoke-EC2SecurityGroupIngress

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Revoke-EC2SecurityGroupIngress

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Zugriff auf TCP-Port 22 aus dem angegebenen Adressbereich für die angegebene Sicherheitsgruppe für EC2 VPC. Beachten Sie, dass Sie

Sicherheitsgruppen für EC2 VPC anhand der Sicherheitsgruppen-ID und nicht anhand des Sicherheitsgruppennamens identifizieren müssen. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22"; IpRanges="203.0.113.0/24" }  
Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Beispiel 2: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um das Objekt zu erstellen. IpPermission

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission  
$ip.IpProtocol = "tcp"  
$ip.FromPort = 22  
$ip.ToPort = 22  
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")  
  
Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird der Zugriff auf TCP-Port 22 aus dem angegebenen Adressbereich für die angegebene Sicherheitsgruppe für -Classic gesperrt. EC2 Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22"; IpRanges="203.0.113.0/24" }  
  
Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission $ip
```

Beispiel 4: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um das Objekt zu erstellen. IpPermission

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission  
$ip.IpProtocol = "tcp"  
$ip.FromPort = 22  
$ip.ToPort = 22  
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")  
  
Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission $ip
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RevokeSecurityGroupIngress AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Send-EC2InstanceStatus

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Send-EC2InstanceStatus

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird Statusfeedback für die angegebene Instanz gemeldet.

```
Send-EC2InstanceStatus -Instance i-12345678 -Status impaired -ReasonCode  
unresponsive
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ReportInstanceStatus AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Set-EC2NetworkAclAssociation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-EC2NetworkAclAssociation

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Netzwerk-ACL dem Subnetz für die angegebene Netzwerk-ACL-Zuordnung zugeordnet.

```
Set-EC2NetworkAclAssociation -NetworkAclId acl-12345678 -AssociationId  
aclassoc-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```
aclassoc-87654321
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ReplaceNetworkAclAssociation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Set-EC2NetworkAclEntry

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-EC2NetworkAclEntry

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel ersetzt den angegebenen Eintrag für die angegebene Netzwerk-ACL. Die neue Regel erlaubt eingehenden Verkehr von der angegebenen Adresse zu jedem zugehörigen Subnetz.

```
Set-EC2NetworkAclEntry -NetworkAclId acl-12345678 -Egress $false -RuleNumber 100  
-Protocol 17 -PortRange_From 53 -PortRange_To 53 -CidrBlock 203.0.113.12/24 -  
RuleAction allow
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ReplaceNetworkAclEntry AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Set-EC2Route

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-EC2Route

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel ersetzt die angegebene Route für die angegebene Routentabelle. Die neue Route sendet den angegebenen Verkehr an das angegebene Virtual Private Gateway.

```
Set-EC2Route -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -DestinationCidrBlock 10.0.0.0/24 -GatewayId  
vgw-1a2b3c4d
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ReplaceRoute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Set-EC2RouteTableAssociation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-EC2RouteTableAssociation

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Routing-Tabelle dem Subnetz für die angegebene Routentabellenzuordnung zugeordnet.

```
Set-EC2RouteTableAssociation -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -AssociationId  
rtbassoc-12345678
```

Ausgabe:

```
rtbassoc-87654321
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ReplaceRouteTableAssociation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Start-EC2Instance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Start-EC2Instance

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel startet die angegebene Instanz.

```
Start-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

Ausgabe:

CurrentState	InstanceId	PreviousState
-----	-----	-----
Amazon.EC2.Model.InstanceState	i-12345678	Amazon.EC2.Model.InstanceState

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die angegebenen Instanzen gestartet.

```
@("i-12345678", "i-76543210") | Start-EC2Instance
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird die Gruppe von Instanzen gestartet, die derzeit gestoppt sind. Die von zurückgegebenen Instanzobjekte Get-EC2Instance werden über die Pipeline an Start-EC2Instance übergeben. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
(Get-EC2Instance -Filter @{ Name="instance-state-name"; Values="stopped"}).Instances  
| Start-EC2Instance
```

Beispiel 4: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um den Filter für den Filter-Parameter zu erstellen.


```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "instance-state-name"
$filter.Values = "stopped"

(Get-EC2Instance -Filter $filter).Instances | Start-EC2Instance
```

Beispiel 5: In diesem Beispiel werden die Berechtigungen für das Starten einer EC2 Instanz mithilfe des DryRun Parameters validiert, ohne die Instanz tatsächlich zu starten. Hinweis: Wenn dies erfolgreich ist, wird eine Ausnahme ausgelöst, was dem erwarteten Verhalten entspricht.

```
Start-EC2Instance -InstanceId 'i-0abcdef123456' -Region 'us-west-1' -DryRun $true
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [StartInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Start-EC2InstanceMonitoring

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Start-EC2InstanceMonitoring

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel ermöglicht eine detaillierte Überwachung für die angegebene Instanz.

```
Start-EC2InstanceMonitoring -InstanceId i-12345678
```

Ausgabe:

InstanceId	Monitoring
-----	-----
i-12345678	Amazon.EC2.Model.Monitoring

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [MonitorInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Stop-EC2ImportTask

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Stop-EC2ImportTask

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Importaufgabe (entweder Snapshot- oder Bildimport) abgebrochen. Falls erforderlich, kann mithilfe des **-CancelReason** Parameters ein Grund angegeben werden.

```
Stop-EC2ImportTask -ImportTaskId import-ami-abcdefgh
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CancelImportTask AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Stop-EC2Instance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Stop-EC2Instance

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel stoppt die angegebene Instanz.

```
Stop-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

Ausgabe:

CurrentState	InstanceId	PreviousState
-----	-----	-----
Amazon.EC2.Model.InstanceState	i-12345678	Amazon.EC2.Model.InstanceState

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [StopInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Stop-EC2InstanceMonitoring

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Stop-EC2InstanceMonitoring

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die detaillierte Überwachung für die angegebene Instanz deaktiviert.

```
Stop-EC2InstanceMonitoring -InstanceId i-12345678
```

Ausgabe:

InstanceId	Monitoring
-----	-----
i-12345678	Amazon.EC2.Model.Monitoring

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UnmonitorInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Stop-EC2SpotFleetRequest

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Stop-EC2SpotFleetRequest

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Spot-Flottenanforderung storniert und die zugehörigen Spot-Instances beendet.

```
Stop-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -TerminateInstance $true
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die angegebene Spot-Flottenanforderung storniert, ohne die zugehörigen Spot-Instances zu beenden.

```
Stop-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -TerminateInstance $false
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CancelSpotFleetRequests AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Stop-EC2SpotInstanceRequest

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Stop-EC2SpotInstanceRequest

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Spot-Instance-Anfrage storniert.

```
Stop-EC2SpotInstanceRequest -SpotInstanceRequestId sir-12345678
```

Ausgabe:

SpotInstanceRequestId	State
-----	-----
sir-12345678	cancelled

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CancelSpotInstanceRequests AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Unregister-EC2Address

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-EC2Address

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Elastic IP-Adresse von der angegebenen Instance in einer VPC getrennt.

```
Unregister-EC2Address -AssociationId eipassoc-12345678
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die Verbindung zwischen der angegebenen Elastic IP-Adresse und der angegebenen Instance in -Classic getrennt. EC2

```
Unregister-EC2Address -PublicIp 203.0.113.17
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DisassociateAddress AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Unregister-EC2Image

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-EC2Image

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Registrierung des angegebenen AMI aufgehoben.

```
Unregister-EC2Image -ImageId ami-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeregisterImage AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Unregister-EC2PrivateIpAddress

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-EC2PrivateIpAddress

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Zuweisung der angegebenen privaten IP-Adresse zur angegebenen Netzwerkschnittstelle aufgehoben.

```
Unregister-EC2PrivateIpAddress -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -PrivateIpAddress 10.0.0.82
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UnassignPrivateIpAddresses AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Unregister-EC2RouteTable

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-EC2RouteTable

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Zuordnung zwischen einer Routing-Tabelle und einem Subnetz entfernt.

```
Unregister-EC2RouteTable -AssociationId rtbassoc-1a2b3c4d
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DisassociateRouteTable AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Aktualisiert die Beschreibung einer bestehenden Sicherheitsgruppenregel für eingehenden Datenverkehr.

```
$existingInboundRule = Get-EC2SecurityGroupRule -SecurityGroupId "sgr-1234567890"
```

```
$ruleWithUpdatedDescription = [Amazon.EC2.Model.SecurityGroupRuleDescription]@{
    "SecurityGroupId" = $existingInboundRule.SecurityGroupId
    "Description" = "Updated rule description"
}

Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription -GroupId $existingInboundRule.GroupId
- SecurityGroupRuleDescription $ruleWithUpdatedDescription
```

Beispiel 2: Entfernt die Beschreibung einer vorhandenen Sicherheitsgruppenregel für eingehenden (eingehenden) Datenverkehr (indem der Parameter in der Anforderung weggelassen wird).

```
$existingInboundRule = Get-EC2SecurityGroupRule -SecurityGroupId
"sgr-1234567890"
$ruleWithoutDescription = [Amazon.EC2.Model.SecurityGroupRuleDescription]@{
    "SecurityGroupId" = $existingInboundRule.SecurityGroupId
}

Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription -GroupId $existingInboundRule.GroupId
- SecurityGroupRuleDescription $ruleWithoutDescription
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngressV5](#)).

Amazon ECR-Beispiele mit Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V5 mit Amazon ECR Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zur Einrichtung und Ausführung des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-ECRLoginCommand

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Get-ECRLoginCommand`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt ein `PSObject` mit Anmeldeinformationen zurück, die zur Authentifizierung bei jeder Amazon ECR-Registrierung verwendet werden können, auf die Ihr IAM-Principal Zugriff hat. Die Anmeldeinformationen und der Regionsendpunkt, die für den Aufruf zum Abrufen des Autorisierungstokens erforderlich sind, stammen aus den Shell-Standard Einstellungen (die mit den **Set-AWSCredential/Set-DefaultAWSRegion** Cmdlets eingerichtet wurden). **Initialize-AWSDefaultConfiguration** Sie können die Command-Eigenschaft mit Invoke-Expression verwenden, um sich bei der angegebenen Registrierung anzumelden, oder die zurückgegebenen Anmeldeinformationen in anderen Tools verwenden, für die eine Anmeldung erforderlich ist.

```
Get-ECRLoginCommand
```

Ausgabe:

```
Username       : AWS
Password       : eyJwYXlsb2Fk...kRBVEffS0VZIn0=
ProxyEndpoint  : https://123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com
Endpoint       : https://123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com
ExpiresAt      : 9/26/2017 6:08:23 AM
Command        : docker login --username AWS --password
eyJwYXlsb2Fk...kRBVEffS0VZIn0= https://123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com
```

Beispiel 2: Ruft ein `PSObject` enthaltende Login-Information ab, die Sie als Eingabe für einen Docker-Login-Befehl verwenden. Sie können eine beliebige Amazon ECR-Registry-URI angeben, für die Authentifizierung verwendet werden soll, solange Ihr IAM-Prinzipal Zugriff auf diese Registrierung hat.

```
(Get-ECRLoginCommand).Password | docker login --username AWS --password-stdin
012345678910.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ECRLoginGet-Command in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz](#) (V5).

Amazon ECS-Beispiele mit Tools für PowerShell V5

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V5 mit Amazon ECS Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zur Einrichtung und Ausführung des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-ECSClusterDetail

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Get-ECSClusterDetail`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet beschreibt einen oder mehrere Ihrer ECS-Cluster.

```
Get-ECSClusterDetail -Cluster "LAB-ECS-CL" -Include SETTINGS | Select-Object *
```

Ausgabe:

```
LoggedAt      : 12/27/2019 9:27:41 PM
Clusters      : {LAB-ECS-CL}
Failures      : {}
ResponseMetadata : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength  : 396
HttpStatusCode : OK
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeClusters AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ECSClusterList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ECSClusterList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet gibt eine Liste vorhandener ECS-Cluster zurück.

```
Get-ECSClusterList
```

Ausgabe:

```
arn:aws:ecs:us-west-2:012345678912:cluster/LAB-ECS-CL
arn:aws:ecs:us-west-2:012345678912:cluster/LAB-ECS
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListClusters AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ECSClusterService

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ECSClusterService

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Dienste aufgeführt, die in Ihrem Standardcluster ausgeführt werden.

```
Get-ECSClusterService
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Dienste aufgeführt, die im angegebenen Cluster ausgeführt werden.

```
Get-ECSClusterService -Cluster myCluster
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListServices AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ECSService

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ECSService

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel zeigt, wie Sie Details zu einem bestimmten Dienst aus Ihrem Standardcluster abrufen.

```
Get-ECSService -Service my-http-service
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel zeigt, wie Sie Details zu einem bestimmten Dienst abrufen, der im benannten Cluster ausgeführt wird.

```
Get-ECSService -Cluster myCluster -Service my-http-service
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeServices AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-ECSCluster

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ECSCluster

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet erstellt einen neuen Amazon ECS-Cluster.

```
New-ECSCluster -ClusterName "LAB-ECS-CL" -Setting @{Name="containerInsights";  
Value="enabled"}
```

Ausgabe:

```
ActiveServicesCount      : 0
Attachments              : {}
AttachmentsStatus        :
CapacityProviders        : {}
ClusterArn               : arn:aws:ecs:us-west-2:012345678912:cluster/LAB-
ECS-CL
ClusterName              : LAB-ECS-CL
DefaultCapacityProviderStrategy : {}
PendingTasksCount        : 0
RegisteredContainerInstancesCount : 0
RunningTasksCount        : 0
```

```
Settings          : {containerInsights}
Statistics        : {}
Status           : ACTIVE
Tags              : {}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateCluster AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-ECSService

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ECSService

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Beispielbefehl erstellt in Ihrem Standardcluster einen Dienst namens `ecs-simple-service`. Der Dienst verwendet die Aufgabendefinition `ecs-demo` und verwaltet 10 Instanziierungen dieser Aufgabe.

```
New-ECSService -ServiceName ecs-simple-service -TaskDefinition ecs-demo -
DesiredCount 10
```

Beispiel 2: Dieser Beispielbefehl erstellt einen Dienst hinter einem Load Balancer in Ihrem Standardcluster namens ``. ecs-simple-service Der Dienst verwendet die Aufgabendefinition `ecs-demo` und verwaltet 10 Instanziierungen dieser Aufgabe.

```
$lb = @{
    LoadBalancerName = "EC2Contai-EcsElast-S06278JGSJCM"
    ContainerName = "simple-demo"
    ContainerPort = 80
}
New-ECSService -ServiceName ecs-simple-service -TaskDefinition ecs-demo -
DesiredCount 10 -LoadBalancer $lb
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateService](#) Cmdlet-Referenz (V5).AWS -Tools für PowerShell

Remove-ECSCluster

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ECSCluster

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet löscht den angegebenen ECS-Cluster. Sie müssen alle Container-Instances aus diesem Cluster deregistrieren, bevor Sie ihn löschen können.

```
Remove-ECSCluster -Cluster "LAB-ECS"
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ECSCluster (DeleteCluster)" on target "LAB-ECS".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteCluster AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-ECSService

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ECSService

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Löscht den Dienst mit dem Namen 'my-http-service' im Standardcluster. Der Dienst muss die gewünschte Anzahl und die laufende Anzahl 0 haben, bevor Sie ihn löschen können. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Befehl ausgeführt wird. Um die Bestätigungsaufforderung zu umgehen, fügen Sie den Schalter -Force hinzu.

```
Remove-ECSService -Service my-http-service
```

Beispiel 2: Löscht den Dienst mit dem Namen 'my-http-service' im benannten Cluster.

```
Remove-ECSService -Cluster myCluster -Service my-http-service
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteService AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-ECSClusterSetting

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-ECSClusterSetting

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet ändert die Einstellungen, die für einen ECS-Cluster verwendet werden sollen.

```
Update-ECSClusterSetting -Cluster "LAB-ECS-CL" -Setting @{Name="containerInsights";  
Value="disabled"}
```

Ausgabe:

```
ActiveServicesCount      : 0  
Attachments              : {}  
AttachmentsStatus       :  
CapacityProviders       : {}  
ClusterArn              : arn:aws:ecs:us-west-2:012345678912:cluster/LAB-  
ECS-CL  
ClusterName             : LAB-ECS-CL  
DefaultCapacityProviderStrategy : {}  
PendingTasksCount       : 0  
RegisteredContainerInstancesCount : 0  
RunningTasksCount       : 0  
Settings                : {containerInsights}  
Statistics              : {}  
Status                  : ACTIVE  
Tags                    : {}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateClusterSettings AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-ECSService

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-ECSService

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Beispielbefehl aktualisiert den Dienst `my-http-service` so, dass er die amazon-ecs-sample ``Aufgabendefinition verwendet.

```
Update-ECSService -Service my-http-service -TaskDefinition amazon-ecs-sample
```

Beispiel 2: Mit diesem Beispielbefehl wird die gewünschte Anzahl des my-http-service ``-Dienstes auf 10 aktualisiert.

```
Update-ECSService -Service my-http-service -DesiredCount 10
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateService AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Amazon EFS-Beispiele mit Tools für PowerShell V5

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V5 mit Amazon EFS Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Edit-EFSMountTargetSecurityGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Edit-EFSMountTargetSecurityGroup`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Aktualisiert die für das angegebene Mount-Ziel geltenden Sicherheitsgruppen. Es können bis zu 5 angegeben werden, und zwar im Format „sg-xxxxxxx“.

```
Edit-EFSMountTargetSecurityGroup -MountTargetId fsmt-1a2b3c4d -SecurityGroup sg-group1,sg-group3
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(ModifyMountTargetSecurityGroupsV5\)](#).

Get-EFSFileSystem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EFSFileSystem

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt die Sammlung aller Dateisysteme zurück, die dem Konto des Anrufers in der Region gehören.

```
Get-EFSFileSystem
```

Ausgabe:

```
CreationTime      : 5/26/2015 4:02:38 PM
CreationToken     : 1a2bff54-85e0-4747-bd95-7bc172c4f555
FileSystemId      : fs-1a2b3c4d
LifeCycleState    : available
Name              :
NumberOfMountTargets : 0
OwnerId           : 123456789012
SizeInBytes       : Amazon.ElasticFileSystem.Model.FileSystemSize

CreationTime      : 5/26/2015 4:06:23 PM
CreationToken     : 2b4daa14-85e0-4747-bd95-7bc172c4f555
FileSystemId      : fs-4d3c2b1a
...
```

Beispiel 2: Gibt die Details des angegebenen Dateisystems zurück.

```
Get-EFSFileSystem -FileSystemId fs-1a2b3c4d
```

Beispiel 3: Gibt die Details eines Dateisystems unter Verwendung des Tokens zur Erstellung der Idempotenz zurück, das bei der Erstellung des Dateisystems angegeben wurde.

```
Get-EFSFileSystem -CreationToken 1a2bff54-85e0-4747-bd95-7bc172c4f555
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeFileSystems AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

Get-EFSMountTarget

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EFSMountTarget

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt die Sammlung von Mount-Zielen zurück, die dem angegebenen Dateisystem zugeordnet sind.

```
Get-EFSMountTarget -FileSystemId fs-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```
FileSystemId      : fs-1a2b3c4d
IpAddress         : 10.0.0.131
LifeCycleState    : available
MountTargetId     : fsmt-1a2b3c4d
NetworkInterfaceId : eni-1a2b3c4d
OwnerId           : 123456789012
SubnetId          : subnet-1a2b3c4d
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeMountTargets AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EFSMountTargetSecurityGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EFSMountTargetSecurityGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt die IDs der Sicherheitsgruppen zurück, die derzeit der Netzwerkschnittstelle zugewiesen sind, die dem Mount-Ziel zugeordnet ist.

```
Get-EFSMountTargetSecurityGroup -MountTargetId fsmt-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```
sg-1a2b3c4d
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeMountTargetSecurityGroups AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EFSTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EFSTag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt die Sammlung von Tags zurück, die derzeit dem angegebenen Dateisystem zugeordnet sind.

```
Get-EFSTag -FileSystemId fs-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

Key	Value
---	-----
Name	My File System
tagkey1	tagvalue1
tagkey2	tagvalue2

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EFSFileSystem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EFSFileSystem

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Erzeugt ein neues, leeres Dateisystem. Das Token, das verwendet wird, um sicherzustellen, dass die idempotente Erstellung sichergestellt wird, wird automatisch generiert und kann vom **CreationToken** Mitglied des zurückgegebenen Objekts aus aufgerufen werden.

```
New-EFSFileSystem
```

Ausgabe:

CreationTime	: 5/26/2015 4:02:38 PM
CreationToken	: 1a2bff54-85e0-4747-bd95-7bc172c4f555
FileSystemId	: fs-1a2b3c4d

```
LifeCycleState      : creating
Name                :
NumberOfMountTargets : 0
OwnerId             : 123456789012
SizeInBytes         : Amazon.ElasticFileSystem.Model.FileSystemSize
```

Beispiel 2: Erstellt ein neues, leeres Dateisystem unter Verwendung eines benutzerdefinierten Tokens, um eine idempotente Erstellung sicherzustellen.

```
New-EFSFileSystem -CreationToken "MyUniqueToken"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateFileSystem AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EFSMountTarget

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EFSMountTarget

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Erzeugt ein neues Mount-Ziel für ein Dateisystem. Das angegebene Subnetz wird verwendet, um die Virtual Private Cloud (VPC) zu bestimmen, in der das Mount-Ziel erstellt wird, und die IP-Adresse, die automatisch zugewiesen wird (aus dem Adressbereich des Subnetzes). Die zugewiesene IP-Adresse kann verwendet werden, um dieses Dateisystem dann auf einer EC2 Amazon-Instance zu mounten. Da keine Sicherheitsgruppen angegeben wurden, ist die für das Ziel erstellte Netzwerkschnittstelle der Standardsicherheitsgruppe für die VPC des Subnetzes zugeordnet.

```
New-EFSMountTarget -FileSystemId fs-1a2b3c4d -SubnetId subnet-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```
FileSystemId      : fs-1a2b3c4d
IpAddress         : 10.0.0.131
LifeCycleState    : creating
MountTargetId     : fsmt-1a2b3c4d
NetworkInterfaceId : eni-1a2b3c4d
OwnerId           : 123456789012
SubnetId          : subnet-1a2b3c4d
```

Beispiel 2: Erzeugt ein neues Mount-Ziel für das angegebene Dateisystem mit automatisch zugewiesener IP-Adresse. Die für das Mount-Ziel erstellte Netzwerkschnittstelle ist den angegebenen Sicherheitsgruppen zugeordnet (es können bis zu 5 im Format „sg-xxxxxxx“ angegeben werden).

```
New-EFSMountTarget -FileSystemId fs-1a2b3c4d -SubnetId subnet-1a2b3c4d -  
SecurityGroup sg-group1,sg-group2,sg-group3
```

Beispiel 3: Erstellt ein neues Mount-Ziel für das angegebene Dateisystem mit der angegebenen IP-Adresse.

```
New-EFSMountTarget -FileSystemId fs-1a2b3c4d -SubnetId subnet-1a2b3c4d -IpAddress  
10.0.0.131
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateMountTarget AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EFS-Tag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EFS-Tag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Wendet die Sammlung von Tags auf das angegebene Dateisystem an. Wenn ein Tag mit dem angegebenen Schlüssel bereits im Dateisystem vorhanden ist, wird der Wert des Tags aktualisiert.

```
New-EFS-Tag -FileSystemId fs-1a2b3c4d -Tag  
@{Key="tagkey1";Value="tagvalue1"},@{Key="tagkey2";Value="tagvalue2"}
```

Beispiel 2: Legt das Namens-Tag für das angegebene Dateisystem fest. Dieser Wert wird zusammen mit anderen Dateisystemdetails zurückgegeben, wenn das Get-EFS-FileSystem Cmdlet verwendet wird.

```
New-EFS-Tag -FileSystemId fs-1a2b3c4d -Tag @{Key="Name";Value="My File System"}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-EFSFileSystem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EFSFileSystem

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Löscht das angegebene Dateisystem, das nicht mehr verwendet wird (wenn das Dateisystem Mount-Ziele hat, müssen diese zuerst entfernt werden). Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor das Cmdlet fortfährt. Verwenden Sie die Befehlszeilenoption, um die Bestätigung zu unterdrücken. **-Force**

```
Remove-EFSFileSystem -FileSystemId fs-1a2b3c4d
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteFileSystem AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-EFSMountTarget

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EFSMountTarget

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Löscht das angegebene Mount-Ziel. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird. Verwenden Sie den **-Force** Schalter, um die Aufforderung zu unterdrücken. Beachten Sie, dass durch diesen Vorgang alle Einhängungen des Dateisystems über das Ziel unterbrochen werden. Falls möglich, sollten Sie in Erwägung ziehen, das Dateisystem aufzuheben, bevor Sie diesen Befehl ausführen.

```
Remove-EFSMountTarget -MountTargetId fsmt-1a2b3c4d
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([DeleteMountTargetV5](#)).

Remove-EFSTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EFSTag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Löscht die Sammlung eines oder mehrerer Tags aus einem Dateisystem. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor das Cmdlet fortfährt. Verwenden Sie die Befehlszeilenoption, um die Bestätigung zu unterdrücken. **-Force**

```
Remove-EFSTag -FileSystemId fs-1a2b3c4d -TagKey "tagkey1","tagkey2"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Amazon EKS-Beispiele mit Tools für PowerShell V5

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V5 mit Amazon EKS Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-EKSResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung Add-EKSResourceTag.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet ordnet die angegebenen Tags einer Ressource mit dem angegebenen ResourceArn zu.

```
Add-EKSResourceTag -ResourceArn "arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:cluster/PROD" -  
Tag @{Name = "EKSPRODCLUSTER"}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [TagResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EKSCluster

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EKSCluster

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet gibt beschreibende Informationen zu einem Amazon EKS-Cluster zurück.

```
Get-EKSCluster -Name "PROD"
```

Ausgabe:

```
Arn                : arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:cluster/PROD
CertificateAuthority : Amazon.EKS.Model.Certificate
ClientRequestToken  :
CreatedAt           : 12/25/2019 6:46:17 AM
Endpoint            : https://669608765450FBBE54D1D78A3D71B72C.gr8.us-
west-2.eks.amazonaws.com
Identity            : Amazon.EKS.Model.Identity
Logging             : Amazon.EKS.Model.Logging
Name                : PROD
PlatformVersion     : eks.7
ResourcesVpcConfig  : Amazon.EKS.Model.VpcConfigResponse
RoleArn             : arn:aws:iam::012345678912:role/eks-iam-role
Status              : ACTIVE
Tags                : {}
Version             : 1.14
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeCluster AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EKSClusterList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EKSClusterList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet listet die Amazon EKS-Cluster in Ihrem AWS-Konto in der angegebenen Region auf.

```
Get-EKSClusterList
```

Ausgabe:

```
PROD
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListClusters AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EKSFargateProfile

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EKSFargateProfile

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet gibt beschreibende Informationen zu einem AWS Fargate-Profil zurück.

```
Get-EKSFargateProfile -FargateProfileName "EKSFargate" -ClusterName "TEST"
```

Ausgabe:

```
ClusterName      : TEST
CreatedAt        : 12/26/2019 12:34:47 PM
FargateProfileArn : arn:aws:eks:us-east-2:012345678912:fargateprofile/TEST/
EKSFargate/42b7a119-e16b-a279-ce97-bdf303adec92
FargateProfileName : EKSFargate
PodExecutionRoleArn : arn:aws:iam::012345678912:role/
AmazonEKSFargatePodExecutionRole
Selectors        : {Amazon.EKS.Model.FargateProfileSelector}
Status           : ACTIVE
Subnets         : {subnet-0cd976f08d5fbfaae, subnet-02f6ff500ff2067a0}
Tags             : {}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz](#) ([DescribeFargateProfile](#)V5).

Get-EKSFargateProfileList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EKSFargateProfileList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet listet die AWS Fargate-Profile auf, die dem angegebenen Cluster in Ihrem AWS-Konto in der angegebenen Region zugeordnet sind.

```
Get-EKSFargateProfileList -ClusterName "TEST"
```

Ausgabe:

```
EKSFargate  
EKSFargateProfile
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListFargateProfiles AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EKSNodegroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EKSNodegroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet gibt beschreibende Informationen zu einer Amazon EKS-Knotengruppe zurück.

```
Get-EKSNodegroup -NodegroupName "ProdEKSNodeGroup" -ClusterName "PROD"
```

Ausgabe:

```
AmiType       : AL2_x86_64  
ClusterName   : PROD  
CreatedAt     : 12/25/2019 10:16:45 AM  
DiskSize      : 40  
Health        : Amazon.EKS.Model.NodegroupHealth  
InstanceTypes : {t3.large}  
Labels        : {}  
ModifiedAt    : 12/25/2019 10:16:45 AM
```



```
NodegroupArn      : arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:nodegroup/PROD/
ProdEKSNodeGroup/7eb79e47-82b6-04d9-e984-95110db6fa85
NodegroupName    : ProdEKSNodeGroup
NodeRole          : arn:aws:iam::012345678912:role/NodeInstanceRole
ReleaseVersion   : 1.14.7-20190927
RemoteAccess     :
Resources        :
ScalingConfig    : Amazon.EKS.Model.NodegroupScalingConfig
Status           : CREATING
Subnets         : {subnet-0d1a9fff35efa7691, subnet-0a3f4928edbc224d4}
Tags             : {}
Version          : 1.14
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeNodegroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EKSNodegroupList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EKSNodegroupList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet listet die Amazon EKS-Knotengruppen auf, die dem angegebenen Cluster in Ihrem AWS-Konto in der angegebenen Region zugeordnet sind.

```
Get-EKSNodegroupList -ClusterName PROD
```

Ausgabe:

```
ProdEKSNodeGroup
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListNodegroups AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EKSResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EKSResourceTag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet listet die Tags für eine Amazon EKS-Ressource auf.

```
Get-EKSResourceTag -ResourceArn "arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:cluster/PROD"
```

Ausgabe:

```
Key   Value
---   -
Name  EKSPRODCLUSTER
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListTagsForResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EKSUpdate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EKSUpdate

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet gibt beschreibende Informationen zu einem Update für Ihren Amazon EKS-Cluster oder die zugehörige verwaltete Knotengruppe zurück.

```
Get-EKSUpdate -Name "PROD" -UpdateId "ee708232-7d2e-4ed7-9270-d0b5176f0726"
```

Ausgabe:

```
CreatedAt : 12/25/2019 5:03:07 PM
Errors    : {}
Id        : ee708232-7d2e-4ed7-9270-d0b5176f0726
Params    : {Amazon.EKS.Model.UpdateParam}
Status    : Successful
Type      : LoggingUpdate
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeUpdate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-EKSUpdateList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EKSUpdateList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet listet die Updates auf, die mit einem Amazon EKS-Cluster oder einer verwalteten Knotengruppe in Ihrer AWS-Konto, in der angegebenen Region, verknüpft sind.

```
Get-EKSUpdateList -Name "PROD"
```

Ausgabe:

```
ee708232-7d2e-4ed7-9270-d0b5176f0726
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListUpdates AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EKSCluster

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EKSCluster

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neuer Cluster namens 'prod' erstellt.

```
New-EKSCluster -Name prod -ResourcesVpcConfig  
@{SubnetIds=@("subnet-0a1b2c3d", "subnet-3a2b1c0d");SecurityGroupIds="sg-6979fe18"}  
-RoleArn "arn:aws:iam::012345678901:role/eks-service-role"
```

Ausgabe:

```
Arn                : arn:aws:eks:us-west-2:012345678901:cluster/prod  
CertificateAuthority : Amazon.EKS.Model.Certificate  
ClientRequestToken  :  
CreatedAt           : 12/10/2018 9:25:31 PM  
Endpoint            :  
Name                : prod  
PlatformVersion     : eks.3  
ResourcesVpcConfig  : Amazon.EKS.Model.VpcConfigResponse  
RoleArn             : arn:aws:iam::012345678901:role/eks-service-role  
Status              : CREATING  
Version             : 1.10
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateCluster AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EKSFargateProfile

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EKSFargateProfile

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet erstellt ein AWS Fargate-Profil für Ihren Amazon EKS-Cluster. Sie müssen mindestens ein Fargate-Profil in einem Cluster haben, um Pods auf der Fargate-Infrastruktur planen zu können.

```
New-EKSFargateProfile -FargateProfileName EKSFargateProfile -ClusterName TEST -
Subnet "subnet-02f6ff500ff2067a0", "subnet-0cd976f08d5fbfaae" -PodExecutionRoleArn
arn:aws:iam::012345678912:role/AmazonEKSFargatePodExecutionRole -Selector
@{Namespace="default"}
```

Ausgabe:

```
ClusterName      : TEST
CreatedAt        : 12/26/2019 12:38:21 PM
FargateProfileArn : arn:aws:eks:us-east-2:012345678912:fargateprofile/TEST/
EKSFargateProfile/20b7a11b-8292-41c1-bc56-ffa5e60f6224
FargateProfileName : EKSFargateProfile
PodExecutionRoleArn : arn:aws:iam::012345678912:role/
AmazonEKSFargatePodExecutionRole
Selectors        : {Amazon.EKS.Model.FargateProfileSelector}
Status           : CREATING
Subnets         : {subnet-0cd976f08d5fbfaae, subnet-02f6ff500ff2067a0}
Tags             : {}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateFargateProfile AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-EKSNodeGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EKSNodeGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet erstellt eine verwaltete Worker-Knotengruppe für einen Amazon EKS-Cluster. Sie können nur eine Knotengruppe für Ihren Cluster erstellen, die der aktuellen Kubernetes-Version für den Cluster entspricht. Alle Knotengruppen werden mit der neuesten AMI-Release-Version für die jeweilige Kubernetes-Unterversion des Clusters erstellt.

```
New-EKSNodeGroup -NodeGroupName "ProdEKSNodeGroup" -AmiType "AL2_x86_64"
-DiskSize 40 -ClusterName "PROD" -ScalingConfig_DesiredSize 2 -
ScalingConfig_MinSize 2 -ScalingConfig_MaxSize 5 -InstanceType t3.large
-NodeRole "arn:aws:iam::012345678912:role/NodeInstanceRole" -Subnet
"subnet-0d1a9fff35efa7691", "subnet-0a3f4928edbc224d4"
```

Ausgabe:

```
AmiType      : AL2_x86_64
ClusterName  : PROD
CreatedAt    : 12/25/2019 10:16:45 AM
DiskSize     : 40
Health       : Amazon.EKS.Model.NodegroupHealth
InstanceTypes : {t3.large}
Labels       : {}
ModifiedAt   : 12/25/2019 10:16:45 AM
NodegroupArn : arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:nodegroup/PROD/
ProdEKSNodeGroup/7eb79e47-82b6-04d9-e984-95110db6fa85
NodegroupName : ProdEKSNodeGroup
NodeRole      : arn:aws:iam::012345678912:role/NodeInstanceRole
ReleaseVersion : 1.14.7-20190927
RemoteAccess  :
Resources     :
ScalingConfig : Amazon.EKS.Model.NodegroupScalingConfig
Status        : CREATING
Subnets      : {subnet-0d1a9fff35efa7691, subnet-0a3f4928edbc224d4}
Tags          : {}
Version       : 1.14
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateNodegroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-EKSCluster

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EKSCluster

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet löscht die Amazon EKS-Cluster-Steuerebene.

```
Remove-EKSCluster -Name "DEV-KUBE-CL"
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EKSCluster (DeleteCluster)" on target "DEV-KUBE-CL".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y

Arn                : arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:cluster/DEV-KUBE-CL
CertificateAuthority : Amazon.EKS.Model.Certificate
ClientRequestToken  :
CreatedAt           : 12/25/2019 9:33:25 AM
Endpoint            : https://02E6D31E3E4F8C15D7BE7F58D527776A.yl4.us-west-2.eks.amazonaws.com
Identity            : Amazon.EKS.Model.Identity
Logging             : Amazon.EKS.Model.Logging
Name                : DEV-KUBE-CL
PlatformVersion     : eks.7
ResourcesVpcConfig  : Amazon.EKS.Model.VpcConfigResponse
RoleArn             : arn:aws:iam::012345678912:role/eks-iam-role
Status              : DELETING
Tags                : {}
Version             : 1.14
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteCluster AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-EKSFargateProfile

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EKSFargateProfile

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet löscht ein AWS Fargate-Profil. Wenn Sie ein Fargate-Profil löschen, werden alle Pods, die auf Fargate laufen und mit dem Profil erstellt wurden, gelöscht.

```
Remove-EKSFargateProfile -FargateProfileName "EKSFargate" -ClusterName "TEST"
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EKSFargateProfile (DeleteFargateProfile)" on target
"EKSFargate".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y

ClusterName      : TEST
CreatedAt        : 12/26/2019 12:34:47 PM
FargateProfileArn : arn:aws:eks:us-east-2:012345678912:fargateprofile/TEST/
EKSFargate/42b7a119-e16b-a279-ce97-bdf303adec92
FargateProfileName : EKSFargate
PodExecutionRoleArn : arn:aws:iam::012345678912:role/
AmazonEKSFargatePodExecutionRole
Selectors        : {Amazon.EKS.Model.FargateProfileSelector}
Status           : DELETING
Subnets         : {subnet-0cd976f08d5fbfaae, subnet-02f6ff500ff2067a0}
Tags             : {}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteFargateProfile AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-EKSNodegroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EKSNodegroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet löscht eine Amazon EKS-Knotengruppe für einen Cluster.

```
Remove-EKSNodegroup -NodegroupName "ProdEKSNodeGroup" -ClusterName "PROD"
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
```

```

Performing the operation "Remove-EKSNodegroup (DeleteNodegroup)" on target
"ProdEKSNodeGroup".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y

AmiType      : AL2_x86_64
ClusterName  : PROD
CreatedAt    : 12/25/2019 10:16:45 AM
DiskSize     : 40
Health       : Amazon.EKS.Model.NodegroupHealth
InstanceTypes : {t3.large}
Labels       : {}
ModifiedAt   : 12/25/2019 11:01:16 AM
NodegroupArn : arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:nodegroup/PROD/
ProdEKSNodeGroup/7eb79e47-82b6-04d9-e984-95110db6fa85
NodegroupName : ProdEKSNodeGroup
NodeRole      : arn:aws:iam::012345678912:role/NodeInstanceRole
ReleaseVersion : 1.14.7-20190927
RemoteAccess  :
Resources     : Amazon.EKS.Model.NodegroupResources
ScalingConfig : Amazon.EKS.Model.NodegroupScalingConfig
Status        : DELETING
Subnets      : {subnet-0d1a9fff35efa7691, subnet-0a3f4928edbc224d4}
Tags          : {}
Version       : 1.14

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteNodegroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-EKSResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EKSResourceTag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet löscht angegebene Tags aus einer EKS-Ressource.

```

Remove-EKSResourceTag -ResourceArn "arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:cluster/PROD"
-TagKey "Name"

```

Ausgabe:


```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EKSResourceTag (UntagResource)" on target
"arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:cluster/PROD".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UntagResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-EKSClusterConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-EKSClusterConfig

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Aktualisiert eine Amazon EKS-Clusterkonfiguration. Ihr Cluster funktioniert während des Updates weiterhin.

```
Update-EKSClusterConfig -Name "PROD" -Logging_ClusterLogging
@{Types="api","audit","authenticator","controllerManager","scheduler",Enabled="True"}
```

Ausgabe:

```
CreatedAt : 12/25/2019 5:03:07 PM
Errors    : {}
Id        : ee708232-7d2e-4ed7-9270-d0b5176f0726
Params    : {Amazon.EKS.Model.UpdateParam}
Status    : InProgress
Type      : LoggingUpdate
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateClusterConfig AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-EKSClusterVersion

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-EKSClusterVersion

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Cmdlet aktualisiert einen Amazon EKS-Cluster auf die angegebene Kubernetes-Version. Ihr Cluster funktioniert während des Updates weiterhin.

```
Update-EKSClusterVersion -Name "PROD-KUBE-CL" -Version 1.14
```

Ausgabe:

```
CreatedAt : 12/26/2019 9:50:37 AM
Errors    : {}
Id        : ef186eff-3b3a-4c25-bcfc-3dcdf9e898a8
Params    : {Amazon.EKS.Model.UpdateParam, Amazon.EKS.Model.UpdateParam}
Status    : InProgress
Type      : VersionUpdate
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateClusterVersion AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Elastic Load Balancing — Beispiele für Version 1 mit Tools für PowerShell V5

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V5 mit Elastic Load Balancing — Version 1 Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zur Einrichtung und Ausführung des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-ELBLoadBalancerToSubnet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Add-ELBLoadBalancerToSubnet`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Subnetz der Gruppe von Subnetzen hinzugefügt, die für den angegebenen Load Balancer konfiguriert sind. Die Ausgabe enthält die vollständige Liste der Subnetze.

```
Add-ELBLoadBalancerToSubnet -LoadBalancerName my-load-balancer -Subnet  
subnet-12345678
```

Ausgabe:

```
subnet-12345678  
subnet-87654321
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AttachLoadBalancerToSubnets AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Add-ELBResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Add-ELBResourceTag`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die angegebenen Tags zum angegebenen Load Balancer hinzugefügt. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
Add-ELBResourceTag -LoadBalancerName my-load-balancer -Tag  
@{ Key="project";Value="lima" },@{ Key="department";Value="digital-media" }
```

Beispiel 2: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie `New-Object` verwenden, um ein Tag für den Tag-Parameter zu erstellen.

```
$tag = New-Object Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.Tag  
$tag.Key = "project"
```

```
$tag.Value = "lima"  
Add-ELBResourceTag -LoadBalancerName my-load-balancer -Tag $tag
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AddTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Disable-ELBAvailabilityZoneForLoadBalancer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Disable-ELBAvailabilityZoneForLoadBalancer`

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Availability Zone aus dem angegebenen Load Balancer entfernt. Die Ausgabe umfasst die verbleibenden Availability Zones.

```
Disable-ELBAvailabilityZoneForLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer -  
AvailabilityZone us-west-2a
```

Ausgabe:

```
us-west-2b
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DisableAvailabilityZonesForLoadBalancer AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Dismount-ELBLoadBalancerFromSubnet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Dismount-ELBLoadBalancerFromSubnet`

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Subnetz aus der Gruppe von Subnetzen entfernt, die für den angegebenen Load Balancer konfiguriert sind. Die Ausgabe umfasst die verbleibenden Subnetze.

```
Dismount-ELBLoadBalancerFromSubnet -LoadBalancerName my-load-balancer -Subnet  
subnet-12345678
```

Ausgabe:

```
subnet-87654321
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DetachLoadBalancerFromSubnets AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Edit-ELBLoadBalancerAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-ELBLoadBalancerAttribute

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel aktiviert den zonenübergreifenden Load Balancer für den angegebenen Load Balancer.

```
Edit-ELBLoadBalancerAttribute -LoadBalancerName my-load-balancer -  
CrossZoneLoadBalancing_Enabled $true
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird der Verbindungsabbau für den angegebenen Load Balancer deaktiviert.

```
Edit-ELBLoadBalancerAttribute -LoadBalancerName my-load-balancer -  
ConnectionDraining_Enabled $false
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird die Zugriffsprotokollierung für den angegebenen Load Balancer aktiviert.

```
Edit-ELBLoadBalancerAttribute -LoadBalancerName my-load-balancer `  
>> -AccessLog_Enabled $true `  
>> -AccessLog_S3BucketName amzn-s3-demo-logging-bucket `  
>> -AccessLog_S3BucketPrefix my-app/prod `  
>> -AccessLog_EmitInterval 60
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyLoadBalancerAttributes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Enable-ELBAvailabilityZoneForLoadBalancer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Enable-ELBAvailabilityZoneForLoadBalancer

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Availability Zone zum angegebenen Load Balancer hinzugefügt. Die Ausgabe enthält die vollständige Liste der Availability Zones.

```
Enable-ELBAvailabilityZoneForLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer -
AvailabilityZone us-west-2a
```

Ausgabe:

```
us-west-2a
us-west-2b
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [EnableAvailabilityZonesForLoadBalancer AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ELBInstanceHealth

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELBInstanceHealth

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt den Status der beim angegebenen Load Balancer registrierten Instances.

```
Get-ELBInstanceHealth -LoadBalancerName my-load-balancer
```

Ausgabe:

Description State	InstanceId	ReasonCode
-----	-----	-----
N/A	i-87654321	N/A
InService		
Instance has failed at lea... i-12345678		Instance
OutOfService		

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt den Status der angegebenen Instance, die beim angegebenen Load Balancer registriert ist.

```
Get-ELBInstanceHealth -LoadBalancerName my-load-balancer -Instance i-12345678
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird die vollständige Beschreibung des Status der angegebenen Instanz angezeigt.

```
(Get-ELBInstanceHealth -LoadBalancerName my-load-balancer -Instance  
i-12345678).Description
```

Ausgabe:

```
Instance has failed at least the UnhealthyThreshold number of health checks  
consecutively.
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeInstanceHealth AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ELBLoadBalancer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELBLoadBalancer

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Namen Ihrer Load Balancer aufgeführt.

```
Get-ELBLoadBalancer | format-table -property LoadBalancerName
```

Ausgabe:

```
LoadBalancerName  
-----  
my-load-balancer  
my-other-load-balancer  
my-internal-load-balancer
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt den angegebenen Load Balancer.

```
Get-ELBLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer
```

Ausgabe:

```

AvailabilityZones      : {us-west-2a, us-west-2b}
BackendServerDescriptions :
  {Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.BackendServerDescription}
CanonicalHostedZoneName : my-load-balancer-1234567890.us-west-2.elb.amazonaws.com
CanonicalHostedZoneNameID : Z3DZXE0EXAMPLE
CreatedTime           : 4/11/2015 12:12:45 PM
DNSName               : my-load-balancer-1234567890.us-west-2.elb.amazonaws.com
HealthCheck           : Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.HealthCheck
Instances             : {i-207d9717, i-afefb49b}
ListenerDescriptions  : {Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.ListenerDescription}
LoadBalancerName      : my-load-balancer
Policies              : Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.Policies
Scheme                : internet-facing
SecurityGroups        : {sg-a61988c3}
SourceSecurityGroup    : Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.SourceSecurityGroup
Subnets              : {subnet-15aaab61}
VPCId                 : vpc-a01106c2

```

Beispiel 3: Dieses Beispiel beschreibt alle Ihre Load Balancer in der aktuellen AWS Region.

```
Get-ELBLoadBalancer
```

Beispiel 4: In diesem Beispiel werden alle Ihre Load Balancer für alle verfügbaren Load Balancer beschrieben. AWS-Regionen

```
Get-AWSRegion | % { Get-ELBLoadBalancer -Region $_ }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeLoadBalancers AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ELBLoadBalancerAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELBLoadBalancerAttribute

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die Attribute für den angegebenen Load Balancer.

```
Get-ELBLoadBalancerAttribute -LoadBalancerName my-load-balancer
```

Ausgabe:


```

AccessLog           : Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.AccessLog
AdditionalAttributes : {}
ConnectionDraining  : Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.ConnectionDraining
ConnectionSettings  : Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.ConnectionSettings
CrossZoneLoadBalancing : Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.CrossZoneLoadBalancing

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeLoadBalancerAttributes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ELBLoadBalancerPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELBLoadBalancerPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Richtlinien beschrieben, die dem angegebenen Load Balancer zugeordnet sind.

```
Get-ELBLoadBalancerPolicy -LoadBalancerName my-load-balancer
```

Ausgabe:

PolicyAttributeDescriptions PolicyTypeName ----- -----	PolicyName -----
{ProxyProtocol} ProxyProtocolPolicyType	my-ProxyProtocol-policy
{CookieName} AppCookieStickinessPolicyType	my-app-cookie-policy

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die Attribute der angegebenen Richtlinie beschrieben.

```
(Get-ELBLoadBalancerPolicy -LoadBalancerName my-load-balancer -PolicyName my-ProxyProtocol-policy).PolicyAttributeDescriptions
```

Ausgabe:

AttributeName -----	AttributeValue -----

```
ProxyProtocol    true
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel beschreibt die vordefinierten Richtlinien, einschließlich der Beispielrichtlinien. Die Namen der Beispielrichtlinien haben das Präfix ELBSample -.

```
Get-ELBLoadBalancerPolicy
```

Ausgabe:

PolicyAttributeDescriptions PolicyTypeName	PolicyName
-----	-----
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... SSLNegotiationPolicyType	ELBSecurityPolicy-2015-05
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... SSLNegotiationPolicyType	ELBSecurityPolicy-2015-03
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... SSLNegotiationPolicyType	ELBSecurityPolicy-2015-02
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... SSLNegotiationPolicyType	ELBSecurityPolicy-2014-10
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... SSLNegotiationPolicyType	ELBSecurityPolicy-2014-01
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... SSLNegotiationPolicyType	ELBSecurityPolicy-2011-08
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... SSLNegotiationPolicyType	ELBSample-ELBDefaultCipherPolicy
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... SSLNegotiationPolicyType	ELBSample-OpenSSLDefaultCipherPolicy

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeLoadBalancerPolicies AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ELBLoadBalancerPolicyType

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELBLoadBalancerPolicyType

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Richtlinientypen abgerufen, die von Elastic Load Balancing unterstützt werden.

```
Get-ELBLoadBalancerPolicyType
```

Ausgabe:

Description PolicyTypeName	PolicyAttributeTypeDescriptions
-----	-----
Stickiness policy with session lifet... LBCookieStickinessPolicyType	{CookieExpirationPeriod}
Policy that controls authentication ... BackendServerAuthenticationPolicyType	{PublicKeyPolicyName}
Listener policy that defines the cip... SSLNegotiationPolicyType	{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro...
Policy containing a list of public k... PublicKeyPolicyType	{PublicKey}
Stickiness policy with session lifet... AppCookieStickinessPolicyType	{CookieName}
Policy that controls whether to incl... ProxyProtocolPolicyType	{ProxyProtocol}

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt den angegebenen Richtlinientyp.

```
Get-ELBLoadBalancerPolicyType -PolicyTypeName ProxyProtocolPolicyType
```

Ausgabe:

Description PolicyTypeName	PolicyAttributeTypeDescriptions
-----	-----
Policy that controls whether to incl... ProxyProtocolPolicyType	{ProxyProtocol}

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird die vollständige Beschreibung des angegebenen Richtlinientyps angezeigt.

```
(Get-ELBLoadBalancerPolicyType -PolicyTypeName).Description
```

Ausgabe:

Policy that controls whether to include the IP address and port of the originating request for TCP messages.

This policy operates on TCP/SSL listeners only

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeLoadBalancerPolicyTypes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ELBResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELBResourceTag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Tags für die angegebenen Load Balancer aufgelistet.

```
Get-ELBResourceTag -LoadBalancerName @("my-load-balancer","my-internal-load-balancer")
```

Ausgabe:

LoadBalancerName	Tags
-----	----
my-load-balancer	{project, department}
my-internal-load-balancer	{project, department}

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die Tags für den angegebenen Load Balancer beschrieben.

```
(Get-ELBResourceTag -LoadBalancerName my-load-balancer).Tags
```

Ausgabe:

Key	Value
---	-----
project	lima
department	digital-media

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Join-ELBSecurityGroupToLoadBalancer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Join-ELBSecurityGroupToLoadBalancer
Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die aktuelle Sicherheitsgruppe für den angegebenen Load Balancer durch die angegebene Sicherheitsgruppe ersetzt.

```
Join-ELBSecurityGroupToLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer -  
SecurityGroup sg-87654321
```

Ausgabe:

```
sg-87654321
```

Beispiel 2: Um die aktuelle Sicherheitsgruppe beizubehalten und eine zusätzliche Sicherheitsgruppe anzugeben, geben Sie sowohl die vorhandene als auch die neue Sicherheitsgruppe an.

```
Join-ELBSecurityGroupToLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer -  
SecurityGroup @("sg-12345678", "sg-87654321")
```

Ausgabe:

```
sg-12345678  
sg-87654321
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ApplySecurityGroupsToLoadBalancer AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-ELBAppCookieStickinessPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ELBAppCookieStickinessPolicy
Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Stickiness-Richtlinie erstellt, die sich an die Lebensdauer des angegebenen, von der Anwendung generierten Cookies für Sticky-Sitzungen hält.

```
New-ELBAppCookieStickinessPolicy -LoadBalancerName my-load-balancer -PolicyName my-app-cookie-policy -CookieName my-app-cookie
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([CreateAppCookieStickinessPolicyV5](#)).

New-ELBLBCookieStickinessPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ELBLBCookieStickinessPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Sperrrichtlinie erstellt, bei der die Lebensdauer von Sperrsitzen durch den angegebenen Ablaufzeitraum (in Sekunden) gesteuert wird.

```
New-ELBLBCookieStickinessPolicy -LoadBalancerName my-load-balancer -PolicyName my-duration-cookie-policy -CookieExpirationPeriod 60
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird eine Stickiness-Richtlinie erstellt, bei der die Lebensdauer von Sperrsitzen durch die Lebensdauer des Browsers (User-Agent) gesteuert wird.

```
New-ELBLBCookieStickinessPolicy -LoadBalancerName my-load-balancer -PolicyName my-duration-cookie-policy
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateLbCookieStickinessPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-ELBLoadBalancer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ELBLoadBalancer

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Load Balancer mit einem HTTP-Listener in einer VPC erstellt.

```
$httpListener = New-Object Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.Listener  
$httpListener.Protocol = "http"  
$httpListener.LoadBalancerPort = 80
```

```
$httpListener.InstanceProtocol = "http"
$httpListener.InstancePort = 80
New-ELBLoadBalancer -LoadBalancerName my-vpc-load-balancer -SecurityGroup sg-
a61988c3 -Subnet subnet-15aaab61 -Listener $httpListener

my-vpc-load-balancer-1234567890.us-west-2.elb.amazonaws.com
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird ein Load Balancer mit einem HTTP-Listener in -Classic erstellt. EC2

```
New-ELBLoadBalancer -LoadBalancerName my-classic-load-balancer -AvailabilityZone us-
west-2a` -Listener $httpListener
```

Ausgabe:

```
my-classic-load-balancer-123456789.us-west-2.elb.amazonaws.com
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird ein Load Balancer mit einem HTTPS-Listener erstellt.

```
$httpsListener = New-Object Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.Listener
$httpsListener.Protocol = "https"
$httpsListener.LoadBalancerPort = 443
$httpsListener.InstanceProtocol = "http"
$httpsListener.InstancePort = 80
$httpsListener.SSLCertificateId="arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/my-
server-cert"
New-ELBLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer -AvailabilityZone us-west-2a
-Listener $httpsListener

my-load-balancer-123456789.us-west-2.elb.amazonaws.com
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateLoadBalancer AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-ELBLoadBalancerListener

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ELBLoadBalancerListener

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel fügt dem angegebenen Load Balancer einen HTTPS-Listener hinzu.

```
$httpsListener = New-Object Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.Listener
$httpsListener.Protocol = "https"
$httpsListener.LoadBalancerPort = 443
$httpsListener.InstanceProtocol = "https"
$httpsListener.InstancePort = 443
$httpsListener.SSLCertificateId="arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/my-
server-cert"
New-ELBLoadBalancerListener -LoadBalancerName my-load-balancer -Listener
$httpsListener
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateLoadBalancerListeners AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-ELBLoadBalancerPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ELBLoadBalancerPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue Proxy-Protokollrichtlinie für einen angegebenen Load Balancer erstellt.

```
$attribute = New-Object Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.PolicyAttribute -Property
@{
    AttributeName="ProxyProtocol"
    AttributeValue="True"
}
New-ELBLoadBalancerPolicy -LoadBalancerName my-load-balancer -PolicyName my-
ProxyProtocol-policy -PolicyTypeName ProxyProtocolPolicyType -PolicyAttribute
$attribute
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateLoadBalancerPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Register-ELBInstanceWithLoadBalancer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-ELBInstanceWithLoadBalancer

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene EC2 Instanz beim angegebenen Load Balancer registriert.

```
Register-ELBInstanceWithLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer -Instance  
i-12345678
```

Ausgabe:

```
InstanceId  
-----  
i-12345678  
i-87654321
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RegisterInstancesWithLoadBalancer AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-ELBInstanceFromLoadBalancer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ELBInstanceFromLoadBalancer

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene EC2 Instanz aus dem angegebenen Load Balancer entfernt. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, sofern Sie nicht auch den Force-Parameter angeben.

```
Remove-ELBInstanceFromLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer -Instance  
i-12345678
```

Ausgabe:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing operation "Remove-ELBInstanceFromLoadBalancer  
(DeregisterInstancesFromLoadBalancer)" on Target  
"Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.Instance".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"):
```

```
InstanceId
-----
i-87654321
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeregisterInstancesFromLoadBalancer AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-ELBLoadBalancer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ELBLoadBalancer

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene Load Balancer gelöscht. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, sofern Sie nicht auch den Force-Parameter angeben.

```
Remove-ELBLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ELBLoadBalancer (DeleteLoadBalancer)" on Target "my-load-balancer".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteLoadBalancer AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-ELBLoadBalancerListener

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ELBLoadBalancerListener

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Listener auf Port 80 für den angegebenen Load Balancer gelöscht. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, sofern Sie nicht auch den Force-Parameter angeben.

```
Remove-ELBLoadBalancerListener -LoadBalancerName my-load-balancer -LoadBalancerPort
80
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ELBLoadBalancerListener (DeleteLoadBalancerListeners)"
on Target "80".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteLoadBalancerListeners AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-ELBLoadBalancerPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ELBLoadBalancerPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Richtlinie aus dem angegebenen Load Balancer gelöscht. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, sofern Sie nicht auch den Force-Parameter angeben.

```
Remove-ELBLoadBalancerPolicy -LoadBalancerName my-load-balancer -PolicyName my-
duration-cookie-policy
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ELBLoadBalancerPolicy (DeleteLoadBalancerPolicy)" on
Target "my-duration-cookie-policy".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteLoadBalancerPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-ELBResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ELBResourceTag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Tag aus dem angegebenen Load Balancer entfernt. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, sofern Sie nicht auch den Force-Parameter angeben. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
Remove-ELBResourceTag -LoadBalancerName my-load-balancer -Tag @{ Key="project" }
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ELBResourceTag (RemoveTags)" on target
"Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.TagKeyOnly".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

Beispiel 2: Bei Powershell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um das Tag für den Tag-Parameter zu erstellen.

```
$tag = New-Object Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.TagKeyOnly
$tag.Key = "project"
Remove-ELBResourceTag -Tag $tag -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RemoveTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Set-ELBHealthCheck

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-ELBHealthCheck

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Einstellungen für die Integritätsprüfung für den angegebenen Load Balancer konfiguriert.

```
Set-ELBHealthCheck -LoadBalancerName my-load-balancer `
>> -HealthCheck_HealthyThreshold 2 `
>> -HealthCheck_UnhealthyThreshold 2 `
>> -HealthCheck_Target "HTTP:80/ping" `
>> -HealthCheck_Interval 30 `
>> -HealthCheck_Timeout 3
```

Ausgabe:

```
HealthyThreshold    : 2
Interval            : 30
Target              : HTTP:80/ping
Timeout             : 3
UnhealthyThreshold  : 2
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ConfigureHealthCheck AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Set-ELBLoadBalancerListenerSSLCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-ELBLoadBalancerListenerSSLCertificate

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel ersetzt das Zertifikat, das die SSL-Verbindungen für den angegebenen Listener beendet.

```
Set-ELBLoadBalancerListenerSSLCertificate -LoadBalancerName my-load-balancer `
>> -LoadBalancerPort 443 `
>> -SSLCertificateId "arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/new-server-cert"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SetLoadBalancerListenerSslCertificate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Set-ELBLoadBalancerPolicyForBackendServer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-ELBLoadBalancerPolicyForBackendServer

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Richtlinien für den angegebenen Port durch die angegebene Richtlinie ersetzt.

```
Set-ELBLoadBalancerPolicyForBackendServer -LoadBalancerName my-load-balancer -  
InstancePort 80 -PolicyName my-ProxyProtocol-policy
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Richtlinien entfernt, die dem angegebenen Port zugeordnet sind.

```
Set-ELBLoadBalancerPolicyForBackendServer -LoadBalancerName my-load-balancer -  
InstancePort 80
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SetLoadBalancerPoliciesForBackendServer AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Set-ELBLoadBalancerPolicyOfListener

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-ELBLoadBalancerPolicyOfListener

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Richtlinien für den angegebenen Listener durch die angegebene Richtlinie ersetzt.

```
Set-ELBLoadBalancerPolicyOfListener -LoadBalancerName my-load-balancer -  
LoadBalancerPort 443 -PolicyName my-SSLNegotiation-policy
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Richtlinien entfernt, die dem angegebenen Listener zugeordnet sind.

```
Set-ELBLoadBalancerPolicyOfListener -LoadBalancerName my-load-balancer -  
LoadBalancerPort 443
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SetLoadBalancerPoliciesOfListener AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Elastic Load Balancing — Beispiele für Version 2 mit Tools für PowerShell V5

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V5 mit Elastic Load Balancing — Version 2 Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zur Einrichtung und Ausführung des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-ELB2ListenerCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung Add-ELB2ListenerCertificate.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird dem angegebenen Listener ein zusätzliches Zertifikat hinzugefügt.

```
Add-ELB2ListenerCertificate -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/3873f123b98f7618' -
Certificate @{CertificateArn = 'arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/19478bd5-491d-47d4-b1d7-5217feba1d97'}
```

Ausgabe:

```
CertificateArn
IsDefault
-----
-----
```

```
arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/19478bd5-491d-47d4-b1d7-5217feba1d97
False
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AddListenerCertificates AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Add-ELB2Tag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Add-ELB2Tag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebenen **AWS.Tools.ElasticLoadBalancingV2** Ressource ein neues Tag hinzugefügt.

```
Add-ELB2Tag -ResourceArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f' -Tag @{Key = 'productVersion'; Value = '1.0.0'}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AddTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Edit-ELB2Listener

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-ELB2Listener

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Standardaktion des Listeners auf Fixed-Response geändert.

```
$newDefaultAction = [Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action]@{
    "FixedResponseConfig" = @{
        "ContentType" = "text/plain"
        "MessageBody" = "Hello World"
        "StatusCode" = "200"
    }
    "Type" = [Amazon.ElasticLoadBalancingV2.ActionTypeEnum]::FixedResponse
}
```



```
Edit-ELB2Listener -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/testALB/3e2f03b558e19676/d19f2f14974db685' -Port 8080 -DefaultAction $newDefaultAction
```

Ausgabe:

```
Certificates      : {}
DefaultActions    : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
ListenerArn       : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/testALB/3e2f03b558e19676/d19f2f14974db685
LoadBalancerArn   : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/testALB/3e2f03b558e19676
Port              : 8080
Protocol          : HTTP
SslPolicy         :
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([ModifyListenerV5](#)).

Edit-ELB2LoadBalancerAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-ELB2LoadBalancerAttribute

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Attribute des angegebenen Load Balancers geändert.

```
Edit-ELB2LoadBalancerAttribute -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f' -Attribute @{Key = 'deletion_protection.enabled'; Value = 'true'}
```

Ausgabe:

Key	Value
---	----
deletion_protection.enabled	true
access_logs.s3.enabled	false
access_logs.s3.bucket	
access_logs.s3.prefix	
idle_timeout.timeout_seconds	60
routing.http2.enabled	true

```
routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled false
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyLoadBalancerAttributes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Edit-ELB2Rule

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-ELB2Rule

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die angegebenen Listener-Regelkonfigurationen geändert.

```
$newRuleCondition = [Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.RuleCondition]@{
    "PathPatternConfig" = @{
        "Values" = "/login1", "/login2", "/login3"
    }
    "Field" = "path-pattern"
}

Edit-ELB2Rule -RuleArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/testALB/3e2f03b558e19676/1c84f02aec143e80/f4f51dfaa033a8cc' -Condition $newRuleCondition
```

Ausgabe:

```
Actions      : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
Conditions   : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.RuleCondition}
IsDefault    : False
Priority     : 10
RuleArn      : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/testALB/3e2f03b558e19676/1c84f02aec143e80/f4f51dfaa033a8cc
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyRule AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Edit-ELB2TargetGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-ELB2TargetGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Eigenschaften der angegebenen Zielgruppe geändert.

```
Edit-ELB2TargetGroup -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970' -HealthCheckIntervalSecond 60 -HealthCheckPath '/index.html' -HealthCheckPort 8080
```

Ausgabe:

```
HealthCheckEnabled      : True
HealthCheckIntervalSeconds : 60
HealthCheckPath         : /index.html
HealthCheckPort         : 8080
HealthCheckProtocol     : HTTP
HealthCheckTimeoutSeconds : 5
HealthyThresholdCount   : 5
LoadBalancerArns       : {}
Matcher                 : Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Matcher
Port                    : 80
Protocol                : HTTP
TargetGroupArn          : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970
TargetGroupName         : test-tg
TargetType               : instance
UnhealthyThresholdCount : 2
VpcId                    : vpc-2cfd7000
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyTargetGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Edit-ELB2TargetGroupAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-ELB2TargetGroupAttribute

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Attribut deregistration_delay der angegebenen Zielgruppe geändert.

```
Edit-ELB2TargetGroupAttribute -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970' -Attribute @{Key = 'deregistration_delay.timeout_seconds'; Value = 600}
```

Ausgabe:

Key	Value
---	----
stickiness.enabled	false
deregistration_delay.timeout_seconds	600
stickiness.type	lb_cookie
stickiness.lb_cookie.duration_seconds	86400
slow_start.duration_seconds	0
load_balancing.algorithm.type	round_robin

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyTargetGroupAttributes](#) Cmdlet-Referenz (V5).AWS - Tools für PowerShell

Get-ELB2AccountLimit

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELB2AccountLimit

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl listet die ELB2 Kontolimits für eine bestimmte Region auf.

```
Get-ELB2AccountLimit
```

Ausgabe:

Max	Name
---	----
3000	target-groups
1000	targets-per-application-load-balancer
50	listeners-per-application-load-balancer
100	rules-per-application-load-balancer
50	network-load-balancers
3000	targets-per-network-load-balancer
500	targets-per-availability-zone-per-network-load-balancer
50	listeners-per-network-load-balancer
5	condition-values-per-alb-rule

```

5    condition-wildcards-per-alb-rule
100  target-groups-per-application-load-balancer
5    target-groups-per-action-on-application-load-balancer
1    target-groups-per-action-on-network-load-balancer
50   application-load-balancers

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAccountLimits AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ELB2Listener

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELB2Listener

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt Listener des angegebenen ALB/NLB.

```

Get-ELB2Listener -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f'

```

Ausgabe:

```

Certificates      : {}
DefaultActions    : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
ListenerArn       : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/
test-alb/3651b4394dd9a24f/1dac07c21187d41e
LoadBalancerArn   : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/
app/test-alb/3651b4394dd9a24f
Port              : 80
Protocol          : HTTP
SslPolicy         :

Certificates      : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Certificate}
DefaultActions    : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
ListenerArn       : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/
test-alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b
LoadBalancerArn   : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/
app/test-alb/3651b4394dd9a24f
Port              : 443
Protocol          : HTTPS
SslPolicy         : ELBSecurityPolicy-2016-08

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(DescribeListenersV5\)](#).

Get-ELB2ListenerCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELB2ListenerCertificate

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt das Zertifikat für den angegebenen Listener.

```
Get-ELB2ListenerCertificate -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b'
```

Ausgabe:

```
CertificateArn
IsDefault
-----
-----
arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/5fc7c092-68bf-4862-969c-22fd48b6e17c
True
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeListenerCertificates AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

Get-ELB2LoadBalancer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELB2LoadBalancer

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Load Balancer für die angegebene Region angezeigt.

```
Get-ELB2LoadBalancer
```

Ausgabe:

```
AvailabilityZones      : {us-east-1c}
```

```
CanonicalHostedZoneId : Z26RNL4JYFT0TI
CreatedTime            : 6/22/18 11:21:50 AM
DNSName                : test-elb1234567890-238d34ad8d94bc2e.elb.us-
east-1.amazonaws.com
IpAddressType          : ipv4
LoadBalancerArn       : arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/net/test-elb1234567890/238d34ad8d94bc2e
LoadBalancerName      : test-elb1234567890
Scheme                : internet-facing
SecurityGroups        : {}
State                 : Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.LoadBalancerState
Type                  : network
VpcId                 : vpc-2cf00000
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeLoadBalancers AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ELB2LoadBalancerAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELB2LoadBalancerAttribute

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl beschreibt die Attribute eines bestimmten Load Balancers.

```
Get-ELB2LoadBalancerAttribute -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/net/test-elb/238d34ad8d94bc2e'
```

Ausgabe:

Key	Value
---	----
access_logs.s3.enabled	false
load_balancing.cross_zone.enabled	true
access_logs.s3.prefix	
deletion_protection.enabled	false
access_logs.s3.bucket	

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeLoadBalancerAttributes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ELB2Rule

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELB2Rule

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die Listener-Regeln für den angegebenen Listener-ARN.

```
Get-ELB2Rule -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b'
```

Ausgabe:

```
Actions      : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
Conditions   : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.RuleCondition}
IsDefault    : False
Priority      : 1
RuleArn      : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b/2286fff5055e0f79

Actions      : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
Conditions   : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.RuleCondition}
IsDefault    : False
Priority      : 2
RuleArn      : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b/14e7b036567623ba

Actions      : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
Conditions   : {}
IsDefault    : True
Priority      : default
RuleArn      : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b/853948cf3aa9b2bf
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeRules AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ELB2SSLPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELB2SSLPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet alle verfügbaren Listener-Richtlinien für ElasticLoadBalancing V2 auf.

```
Get-ELB2SSLPolicy
```

Ausgabe:

```
Ciphers
-----
Name
-----
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-2016-08 {TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 {TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-TLS-1-1-2017-01 {TLSv1.1, TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-Ext-2018-06 {TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-FS-2018-06 {TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-2015-05 {TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-TLS-1-0-2015-04 {TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-FS-1-2-Res-2019-08 {TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-FS-1-1-2019-08 {TLSv1.1, TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-FS-1-2-2019-08 {TLSv1.2}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeSslPolicies AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ELB2Tag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELB2Tag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet die Tags für die angegebene Ressource auf.

```
Get-ELB2Tag -ResourceArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f'
```

Ausgabe:

```
ResourceArn
           Tags
-----
-----
arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f {stage, internalName, version}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTags AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

Get-ELB2TargetGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELB2TargetGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die angegebene Zielgruppe.

```
Get-ELB2TargetGroup -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970'
```

Ausgabe:

```
HealthCheckEnabled      : True
HealthCheckIntervalSeconds : 30
HealthCheckPath          : /
HealthCheckPort          : traffic-port
HealthCheckProtocol       : HTTP
```

```

HealthCheckTimeoutSeconds : 5
HealthyThresholdCount      : 5
LoadBalancerArns           : {arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f}
Matcher                     : Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Matcher
Port                        : 80
Protocol                    : HTTP
TargetGroupArn              : arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970
TargetGroupName             : test-tg
TargetType                  : instance
UnhealthyThresholdCount     : 2
VpcId                       : vpc-2cfd7000

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTargetGroups AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ELB2TargetGroupAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELB2TargetGroupAttribute

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die Attribute der angegebenen Zielgruppe.

```

Get-ELB2TargetGroupAttribute -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970'

```

Ausgabe:

Key	Value
---	----
stickiness.enabled	false
deregistration_delay.timeout_seconds	300
stickiness.type	lb_cookie
stickiness.lb_cookie.duration_seconds	86400
slow_start.duration_seconds	0
load_balancing.algorithm.type	round_robin

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTargetGroupAttributes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ELB2TargetHealth

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELB2TargetHealth

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt den Gesundheitsstatus der Ziele zurück, die in der angegebenen Zielgruppe vorhanden sind.

```
Get-ELB2TargetHealth -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970'
```

Ausgabe:

HealthCheckPort	Target	TargetHealth
80	Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.TargetDescription	Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.TargetHealth

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTargetHealth AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-ELB2Listener

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ELB2Listener

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neuer ALB-Listener mit der Standardaktion 'Forward' erstellt, um Traffic an die angegebene Zielgruppe zu senden.

```
$defaultAction = [Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action]@{
    ForwardConfig = @{
        TargetGroups = @(
            @{ TargetGroupArn = "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/testAlbTG/3d61c2f20aa5bccb" }
        )
        TargetGroupStickinessConfig = @{
            DurationSeconds = 900
            Enabled = $true
        }
    }
}
```

```
Type = "Forward"
}

New-ELB2Listener -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/testALB/3e2f03b558e19676' -Port 8001 -Protocol "HTTP" -DefaultAction $defaultAction
```

Ausgabe:

```
Certificates      : {}
DefaultActions   : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
ListenerArn      : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/testALB/3e2f03b558e19676/1c84f02aec143e80
LoadBalancerArn  : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/testALB/3e2f03b558e19676
Port             : 8001
Protocol         : HTTP
SslPolicy        :
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateListener AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-ELB2LoadBalancer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ELB2LoadBalancer

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neuer, mit dem Internet verbundener Application Load Balancer mit zwei Subnetzen erstellt.

```
New-ELB2LoadBalancer -Type application -Scheme internet-facing -IpAddressType ipv4 -Name 'New-Test-ALB' -SecurityGroup 'sg-07c3414abb8811cbd' -subnet 'subnet-c37a67a6', 'subnet-fc02eea0'
```

Ausgabe:

```
AvailabilityZones : {us-east-1b, us-east-1a}
CanonicalHostedZoneId : Z35SXD0TRQ7X7K
CreatedTime       : 12/28/19 2:58:03 PM
DNSName           : New-Test-ALB-1391502222.us-east-1.elb.amazonaws.com
```

```

IpAddressType      : ipv4
LoadBalancerArn    : arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/app/New-Test-ALB/dab2e4d90eb51493
LoadBalancerName   : New-Test-ALB
Scheme             : internet-facing
SecurityGroups     : {sg-07c3414abb8811cbd}
State              : Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.LoadBalancerState
Type               : application
VpcId              : vpc-2cfd7000

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateLoadBalancer AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-ELB2Rule

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ELB2Rule

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue Listener-Regel mit einer Aktion mit fester Antwort erstellt, die auf dem Kunden-Header-Wert für den angegebenen Listener basiert.

```

$newRuleAction = [Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action]@{
    "FixedResponseConfig" = @{
        "ContentType" = "text/plain"
        "MessageBody" = "Hello World"
        "StatusCode" = "200"
    }
    "Type" = [Amazon.ElasticLoadBalancingV2.ActionTypeEnum]::FixedResponse
}

$newRuleCondition = [Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.RuleCondition]@{
    "httpHeaderConfig" = @{
        "HttpHeaderName" = "customHeader"
        "Values" = "header2","header1"
    }
    "Field" = "http-header"
}

New-ELB2Rule -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:listener/app/testALB/3e2f03b558e19676/1c84f02aec143e80' -Action
$newRuleAction -Condition $newRuleCondition -Priority 10

```

Ausgabe:

```

Actions      : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
Conditions   : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.RuleCondition}
IsDefault    : False
Priority      : 10
RuleArn      : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/
testALB/3e2f03b558e19676/1c84f02aec143e80/f4f51dfaa033a8cc

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([CreateRuleV5](#)).

New-ELB2TargetGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ELB2TargetGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue Zielgruppe mit den angegebenen Parametern erstellt.

```

New-ELB2TargetGroup -HealthCheckEnabled 1 -HealthCheckIntervalSeconds 30 -
HealthCheckPath '/index.html' -HealthCheckPort 80 -HealthCheckTimeoutSecond 5 -
HealthyThresholdCount 2 -UnhealthyThresholdCount 5 -Port 80 -Protocol 'HTTP' -
TargetType instance -VpcId 'vpc-2cfd7000' -Name 'NewTargetGroup'

```

Ausgabe:

```

HealthCheckEnabled      : True
HealthCheckIntervalSeconds : 30
HealthCheckPath         : /index.html
HealthCheckPort         : 80
HealthCheckProtocol      : HTTP
HealthCheckTimeoutSeconds : 5
HealthyThresholdCount    : 2
LoadBalancerArns        : {}
Matcher                 : Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Matcher
Port                    : 80
Protocol                : HTTP
TargetGroupArn          : arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:targetgroup/NewTargetGroup/534e484681d801bf

```

```
TargetGroupName      : NewTargetGroup
TargetType           : instance
UnhealthyThresholdCount : 5
VpcId                : vpc-2cfd7000
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateTargetGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Register-ELB2Target

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-ELB2Target

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Instanz 'i-0672a4c4cdeae3111' bei der angegebenen Zielgruppe registriert.

```
Register-ELB2Target -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970' -Target @{Port = 80; Id =
'i-0672a4c4cdeae3111'}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V5). [RegisterTargets](#) AWS -Tools für PowerShell

Remove-ELB2Listener

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ELB2Listener

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel löscht den angegebenen Listener.

```
Remove-ELB2Listener -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b'
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
```



```
Performing the operation "Remove-ELB2Listener (DeleteListener)" on target
"arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/test-
alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): y
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird der angegebene Listener aus dem Load Balancer entfernt.

```
Remove-ELB2Listener -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/3873f123b98f7618'
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ELB2Listener (DeleteListener)" on target
"arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/test-
alb/3651b4394dd9a24f/3873f123b98f7618".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteListener AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-ELB2ListenerCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ELB2ListenerCertificate

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Zertifikat aus der angegebenen Zielgruppe entfernt.

```
Remove-ELB2ListenerCertificate -Certificate @{CertificateArn = 'arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/19478bd5-491d-47d4-b1d7-5217feba1d97'} -ListenerArn
'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/test-
alb/3651b4394dd9a24f/3873f123b98f7618'
```

Ausgabe:

```
Confirm
```

```
Are you sure you want to perform this action?  
Performing the operation "Remove-ELB2ListenerCertificate  
(RemoveListenerCertificates)" on target "arn:aws:elasticloadbalancing:us-  
east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/3873f123b98f7618".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"): y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RemoveListenerCertificates AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-ELB2LoadBalancer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ELB2LoadBalancer

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene Load Balancer gelöscht.

```
Remove-ELB2LoadBalancer -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-  
east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f'
```

Ausgabe:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing the operation "Remove-ELB2LoadBalancer (DeleteLoadBalancer)" on target  
"arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-  
alb/3651b4394dd9a24f".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"): y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteLoadBalancer AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-ELB2Rule

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ELB2Rule

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Regel aus dem Listener entfernt

```
Remove-ELB2Rule -RuleArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/3873f123b98f7618/4b25eb10a42e33ab'
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ELB2Rule (DeleteRule)" on target
"arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/3873f123b98f7618/4b25eb10a42e33ab".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteRule AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-ELB2Tag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ELB2Tag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Tag für den angegebenen Schlüssel entfernt.

```
Remove-ELB2Tag -ResourceArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f' -TagKey 'productVersion'
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ELB2Tag (RemoveTags)" on target
"arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RemoveTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-ELB2TargetGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ELB2TargetGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Zielgruppe entfernt.

```
Remove-ELB2TargetGroup -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/testsssss/4e0b6076bc6483a7'
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ELB2TargetGroup (DeleteTargetGroup)" on
target "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/
testsssss/4e0b6076bc6483a7".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteTargetGroup AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

Set-ELB2IpAddressType

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-ELB2IpAddressType

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der IP-Adresstyp des Load Balancers von " auf IPv4 " geändert. DualStack

```
Set-ELB2IpAddressType -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f' -IpAddressType dualstack
```

Ausgabe:

```
Value
-----
```

```
dualstack
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SetIpAddressType AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Set-ELB2RulePriority

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-ELB2RulePriority

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Priorität der angegebenen Listener-Regel geändert.

```
Set-ELB2RulePriority -RulePriority -RulePriority @{Priority = 11; RuleArn =  
'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/test-  
alb/3651b4394dd9a24f/a4eb199fa5046f80/dbf4c6dcef3ec6f8'}
```

Ausgabe:

```
Actions      : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}  
Conditions   : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.RuleCondition}  
IsDefault    : False  
Priority      : 11  
RuleArn      : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/  
test-alb/3651b4394dd9a24f/a4eb199fa5046f80/dbf4c6dcef3ec6f8
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SetRulePriorities AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Set-ELB2SecurityGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-ELB2SecurityGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird dem angegebenen Load Balancer die Sicherheitsgruppe 'sg-07c3414abb8811cbd' hinzugefügt.

```
Set-ELB2SecurityGroup -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-  
east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f' -SecurityGroup  
'sg-07c3414abb8811cbd'
```

Ausgabe:

```
sg-07c3414abb8811cbd
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V5). [SetSecurityGroups](#) AWS -Tools für PowerShell

Set-ELB2Subnet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-ELB2Subnet

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Subnetze des angegebenen Load Balancers geändert.

```
Set-ELB2Subnet -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f' -Subnet 'subnet-7d8a0a51', 'subnet-c37a67a6'
```

Ausgabe:

LoadBalancerAddresses	SubnetId	ZoneName
-----	-----	-----
{}	subnet-7d8a0a51	us-east-1c
{}	subnet-c37a67a6	us-east-1b

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SetSubnets AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Unregister-ELB2Target

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-ELB2Target

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Instanz 'i-0672a4c4cdeae3111' von der angegebenen Zielgruppe abgemeldet.

```
$targetDescription = New-Object Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.TargetDescription
```

```
$targetDescription.Id = 'i-0672a4c4cdeae3111'  
Unregister-ELB2Target -Target $targetDescription -TargetGroupArn  
  'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/  
a4e04b3688be1970'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V5). [DeregisterTargets](#) AWS -Tools für PowerShell

FSx Amazon-Beispiele mit Tools für PowerShell V5

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe der AWS -Tools für PowerShell V5 mit Amazon FSx Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-FSXResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Add-FSXResourceTag`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel fügt der angegebenen Ressource Tags hinzu.

```
Add-FSXResourceTag -ResourceARN "arn:aws:fsx:eu-west-1:123456789012:file-system/  
fs-01cd23bc4bdf5678a" -Tag @{Key="Users";Value="Test"}
```

Ausgabe:

```
arn:aws:fsx:eu-west-1:123456789012:file-system/fs-01cd23bc4bdf5678a
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [TagResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-FSXBackup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-FSXBackup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Backups abgerufen, die seit gestern für die angegebene Dateisystem-ID erstellt wurden.

```
Get-FSXBackup -Filter @{Name="file-system-id";Values=$fsx.FileSystemId} | Where-Object CreationTime -gt (Get-Date).AddDays(-1)
```

Ausgabe:

```
BackupId      : backup-01dac234e56782bcc
CreationTime   : 6/14/2019 3:35:14 AM
FailureDetails :
FileSystem     : Amazon.FSx.Model.FileSystem
KmsKeyId       : arn:aws:kms:eu-west-1:123456789012:key/f1af23c4-1b23-1bde-a1f1-e1234c5af123
Lifecycle     : AVAILABLE
ProgressPercent : 100
ResourceARN    : arn:aws:fsx:eu-west-1:123456789012:backup/backup-01dac234e56782bcc
Tags          : {}
Type           : AUTOMATIC
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeBackups AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-FSXFileSystem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-FSXFileSystem

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt die Beschreibung der angegebenen FileSystemId zurück.

```
Get-FSXFileSystem -FileSystemId fs-01cd23bc4bdf5678a
```


Ausgabe:

```

CreationTime      : 1/17/2019 9:55:30 AM
DNSName           : fs-01cd23bc4bdf5678a.ktmsad.local
FailureDetails    :
FileSystemId       : fs-01cd23bc4bdf5678a
FileSystemType     : WINDOWS
KmsKeyId           : arn:aws:kms:eu-west-1:123456789012:key/f1af23c4-5b67-8bde-
a9f0-e1234c5af678
Lifecycle         : AVAILABLE
LustreConfiguration :
NetworkInterfaceIds : {eni-07d1dda1322b7e209}
OwnerId           : 123456789012
ResourceARN        : arn:aws:fsx:eu-west-1:123456789012:file-system/
fs-01cd23bc4bdf5678a
StorageCapacity    : 300
SubnetIds          : {subnet-7d123456}
Tags               : {FSx-Service}
VpcId              : vpc-41cf2b3f
WindowsConfiguration : Amazon.FSx.Model.WindowsFileSystemConfiguration

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeFileSystems AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-FSXResourceTagList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-FSXResourceTagList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet Tags für die bereitgestellte Ressource arn auf.

```
Get-FSXResourceTagList -ResourceARN $fsx.ResourceARN
```

Ausgabe:

Key	Value
---	-----
FSx-Service	Windows
Users	Dev

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListTagsForResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-FSXBackup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-FSXBackup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel erstellt eine Sicherungskopie des angegebenen Dateisystems.

```
New-FSXBackup -FileSystemId fs-0b1fac2345623456ba
```

Ausgabe:

```
BackupId       : backup-0b1fac2345623456ba
CreationTime    : 6/14/2019 5:37:17 PM
FailureDetails  :
FileSystem      : Amazon.FSx.Model.FileSystem
KmsKeyId        : arn:aws:kms:eu-west-1:123456789012:key/f1af23c4-1b23-1bde-a1f3-
e1234c5af678
Lifecycle      : CREATING
ProgressPercent : 0
ResourceARN     : arn:aws:fsx:eu-west-1:123456789012:backup/
backup-0b1fac2345623456ba
Tags           : {}
Type           : USER_INITIATED
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateBackup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-FSXFileSystem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-FSXFileSystem

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neues 300-GB-Windows-Dateisystem erstellt, das den Zugriff vom angegebenen Subnetz aus ermöglicht und einen Durchsatz von bis zu 8 Megabyte pro Sekunde unterstützt. Das neue Dateisystem wird automatisch mit dem angegebenen Microsoft Active Directory verknüpft.

```
New-FSXFileSystem -FileSystemType WINDOWS -StorageCapacity
300 -SubnetId subnet-1a2b3c4d5e6f -WindowsConfiguration
@{ThroughputCapacity=8;ActiveDirectoryId='d-1a2b3c4d'}
```

Ausgabe:

```
CreationTime      : 12/10/2018 6:06:59 PM
DNSName           : fs-abcdef01234567890.example.com
FailureDetails    :
FileSystemId       : fs-abcdef01234567890
FileSystemType     : WINDOWS
KmsKeyId          : arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/a1234567-252c-45e9-
afaa-123456789abc
Lifecycle         : CREATING
LustreConfiguration :
NetworkInterfaceIds : {}
OwnerId           : 123456789012
ResourceARN       : arn:aws:fsx:us-west-2:123456789012:file-system/fs-
abcdef01234567890
StorageCapacity   : 300
SubnetIds         : {subnet-1a2b3c4d5e6f}
Tags              : {}
VpcId             : vpc-1a2b3c4d5e6f
WindowsConfiguration : Amazon.FSx.Model.WindowsFileSystemConfiguration
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateFileSystem AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-FSXFileSystemFromBackup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-FSXFileSystemFromBackup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neues FSx Amazon-Dateisystem aus einem vorhandenen Amazon FSx for Windows File Server-Backup erstellt.

```
New-FSXFileSystemFromBackup -BackupId $backupID -Tag @{Key="tag:Name";Value="from-
manual-backup"} -SubnetId $SubnetID -SecurityGroupId $SG_ID -WindowsConfiguration
@{ThroughputCapacity=8;ActiveDirectoryId=$DirectoryID}
```

Ausgabe:

```

CreationTime      : 8/8/2019 12:59:58 PM
DNSName           : fs-012ff34e56789120.ktmsad.local
FailureDetails    :
FileSystemId       : fs-012ff34e56789120
FileSystemType     : WINDOWS
KmsKeyId           : arn:aws:kms:eu-west-1:123456789012:key/f1af23c4-5b67-1bde-
a2f3-e4567c8a9321
Lifecycle         : CREATING
LustreConfiguration :
NetworkInterfaceIds : {}
OwnerId           : 933303704102
ResourceARN        : arn:aws:fsx:eu-west-1:123456789012:file-system/
fs-012ff34e56789120
StorageCapacity    : 300
SubnetIds          : {subnet-fa1ae23c}
Tags               : {tag:Name}
VpcId              : vpc-12cf3b4f
WindowsConfiguration : Amazon.FSx.Model.WindowsFileSystemConfiguration

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateFileSystemFromBackup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-FSXBackup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-FSXBackup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel entfernt die angegebene Backup-ID.

```
Remove-FSXBackup -BackupId $backupID
```

Ausgabe:

```

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-FSXBackup (DeleteBackup)" on target
"backup-0bbca1e2345678e12".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y

```

BackupId	Lifecycle
-----	-----
backup-0bbca1e2345678e12	DELETED

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteBackup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-FSXFileSystem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-FSXFileSystem

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene FSX-Dateisystem-ID entfernt.

```
Remove-FSXFileSystem -FileSystemId fs-012ff34e567890120
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-FSXFileSystem (DeleteFileSystem)" on target
"fs-012ff34e567890120".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y

FileSystemId      Lifecycle WindowsResponse
-----
fs-012ff34e567890120 DELETING  Amazon.FSx.Model.DeleteFileSystemWindowsResponse
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteFileSystem AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-FSXResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-FSXResourceTag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Resource-Tag für die angegebene FSX-Dateisystemressource ARN entfernt.

```
Remove-FSXResourceTag -ResourceARN $FSX.ResourceARN -TagKey Users
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-FSXResourceTag (UntagResource)" on target
"arn:aws:fsx:eu-west-1:933303704102:file-system/fs-07cd45bc6bdf2674a".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UntagResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-FSXFileSystem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-FSXFileSystem

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die automatische Aufbewahrungsdauer von Backups im FSX-Dateisystem über aktualisiert. UpdateFileSystemWindowsConfiguration

```
$UpdateFSXWinConfig = [Amazon.FSx.Model.UpdateFileSystemWindowsConfiguration]::new()
$UpdateFSXWinConfig.AutomaticBackupRetentionDays = 35
Update-FSXFileSystem -FileSystemId $FSX.FileSystemId -WindowsConfiguration
$UpdateFSXWinConfig
```

Ausgabe:

```
CreationTime      : 1/17/2019 9:55:30 AM
DNSName           : fs-01cd23bc4bdf5678a.ktmsad.local
FailureDetails    :
FileSystemId      : fs-01cd23bc4bdf5678a
```

```

FileSystemType      : WINDOWS
KmsKeyId            : arn:aws:kms:eu-west-1:123456789012:key/f1af23c4-1b23-1bde-
a1f2-e1234c5af678
Lifecycle           : AVAILABLE
LustreConfiguration :
NetworkInterfaceIds : {eni-01cd23bc4bdf5678a}
OwnerId             : 933303704102
ResourceARN         : arn:aws:fsx:eu-west-1:933303704102:file-system/
fs-07cd45bc6bdf2674a
StorageCapacity     : 300
SubnetIds            : {subnet-1d234567}
Tags                : {FSx-Service}
VpcId               : vpc-23cf4b5f
WindowsConfiguration : Amazon.FSx.Model.WindowsFileSystemConfiguration

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateFileSystem AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

AWS Glue Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V5 mit verwenden. AWS Glue

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

New-GLUEJob

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung New-GLUEJob.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel erstellt einen neuen Job in AWS Glue. Der Wert des Befehlsnamens ist immer **glueet1**. AWS Glue unterstützt das Ausführen von Jobskripten, die in Python oder Scala geschrieben wurden. In diesem Beispiel ist das Jobskript (MyTestGlueJob.py) in Python geschrieben. Python-Parameter werden in der **\$DefArgs** Variablen angegeben und dann an den PowerShell Befehl im **DefaultArguments** Parameter übergeben, der eine Hashtabelle akzeptiert. Die Parameter in der **\$JobParams** Variablen stammen aus der CreateJob API, die im Thema Jobs (<https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/aws-glue-api-jobs-job.html>) der AWS Glue-API-Referenz dokumentiert ist.

```
$Command = New-Object Amazon.Glue.Model.JobCommand
$Command.Name = 'glueet1'
$Command.ScriptLocation = 's3://amzn-s3-demo-source-bucket/admin/MyTestGlueJob.py'
$Command

$Source = "source_test_table"
$Target = "target_test_table"
$Connections = $Source, $Target

$DefArgs = @{
    '--TempDir' = 's3://amzn-s3-demo-bucket/admin'
    '--job-bookmark-option' = 'job-bookmark-disable'
    '--job-language' = 'python'
}
$DefArgs

$ExecutionProp = New-Object Amazon.Glue.Model.ExecutionProperty
$ExecutionProp.MaxConcurrentRuns = 1
$ExecutionProp

$JobParams = @{
    "AllocatedCapacity"    = "5"
    "Command"              = $Command
    "Connections_Connection" = $Connections
    "DefaultArguments"     = $DefArgs
    "Description"          = "This is a test"
    "ExecutionProperty"    = $ExecutionProp
    "MaxRetries"           = "1"
    "Name"                 = "MyOregonTestGlueJob"
    "Role"                 = "Amazon-GlueServiceRoleForSSM"
    "Timeout"              = "20"
```



```
}
```

```
New-GlueJob @JobParams
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateJob AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

AWS Health Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V5 mit verwenden. AWS Health

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-HLTHEvent

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Get-HLTHEvent`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt Ereignisse aus dem AWS Personal Health Dashboard zurück. Der Benutzer fügt den Parameter `-Region` hinzu, um Ereignisse anzuzeigen, die für den Service in der Region USA Ost (Nord-Virginia) verfügbar sind. Der Parameter `-Filter_Region` filtert jedoch nach Ereignissen, die in den Regionen EU (London) und USA West (Oregon) (eu-west-2 und us-west-2) protokolliert werden. Der `StartTime` Parameter `-Filter_` filtert nach einem bestimmten Zeitbereich, zu dem Ereignisse beginnen können, während der Parameter `-Filter_` nach einem bestimmten Zeitbereich filtert `EndTime`, zu dem Ereignisse enden können. Das Ergebnis ist ein

geplantes Wartungsereignis für RDS, das innerhalb des angegebenen -Filter_-Bereichs beginnt und innerhalb des geplanten StartTime -Filter_-Bereichs endet. EndTime

```
Get-HLTHEvent -Region us-east-1 -Filter_Region "eu-west-2","us-west-2" -
Filter_StartTime @{from="3/14/2019 6:30:00AM";to="3/15/2019 5:00:00PM"} -
Filter_EndTime @{from="3/21/2019 7:00:00AM";to="3/21/2019 5:00:00PM"}
```

Ausgabe:

```
Arn                : arn:aws:health:us-west-2::event/RDS/
AWS_RDS_HARDWARE_MAINTENANCE_SCHEDULED/
AWS_RDS_HARDWARE_MAINTENANCE_SCHEDULED_USW2_20190314_20190321
AvailabilityZone   :
EndTime           : 3/21/2019 2:00:00 PM
EventTypeCategory  : scheduledChange
EventTypeCode      : AWS_RDS_HARDWARE_MAINTENANCE_SCHEDULED
LastUpdatedTime    : 2/28/2019 2:26:07 PM
Region            : us-west-2
Service           : RDS
StartTime          : 3/14/2019 2:00:00 PM
StatusCode         : open
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([DescribeEventsV5](#)).

IAM-Beispiele mit Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V5 mit IAM Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-IAMClientIDToOpenIDConnectProvider

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Add-IAMClientIDToOpenIDConnectProvider`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Mit diesem Befehl wird die Client-ID (oder Zielgruppe) **my-application-ID** zum vorhandenen OIDC-Anbieter mit dem Namen **server.example.com** hinzugefügt.

```
Add-IAMClientIDToOpenIDConnectProvider -ClientID "my-application-ID"  
-OpenIDConnectProviderARN "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/  
server.example.com"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AddClientIDToOpenIDConnectProvider AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Add-IAMRoleTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Add-IAMRoleTag`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Rolle im Identity Management Service ein Tag hinzugefügt.

```
Add-IAMRoleTag -RoleName AdminRoleaccess -Tag @{ Key = 'abac'; Value = 'testing'}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [TagRole AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Add-IAMRoleToInstanceProfile

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Add-IAMRoleToInstanceProfile`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Mit diesem Befehl wird die Rolle mit dem Namen **S3Access** einem vorhandenen Instance-Profil mit dem Namen **webserver** hinzugefügt. Verwenden Sie den **New-**

IAMInstanceProfile-Befehl, um das Instance-Profil zu erstellen. Nachdem Sie das Instanzprofil erstellt und es mit diesem Befehl einer Rolle zugeordnet haben, können Sie es an eine EC2 Instanz anhängen. Verwenden Sie dazu das **New-EC2Instance** Cmdlet mit dem Parameter **InstanceProfile_Arn** oder **InstanceProfile-Name**, um die neue Instance zu starten.

```
Add-IAMRoleToInstanceProfile -RoleName "S3Access" -InstanceProfileName "webserver"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AddRoleToInstanceProfile AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Add-IAMUserTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Add-IAMUserTag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird dem Benutzer im Identity Management Service ein Tag hinzugefügt

```
Add-IAMUserTag -UserName joe -Tag @{ Key = 'abac'; Value = 'testing'}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [TagUser AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Add-IAMUserToGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Add-IAMUserToGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Mit diesem Befehl wird der Benutzer mit dem Namen **Bob** der Gruppe mit dem Namen **Admins** hinzugefügt.

```
Add-IAMUserToGroup -UserName "Bob" -GroupName "Admins"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AddUserToGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Disable-IAMMFADevice

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Disable-IAMMFADevice`

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Mit diesem Befehl wird das Hardware-MFA-Gerät deaktiviert, das dem Benutzer **Bob** mit der Seriennummer **123456789012** zugeordnet ist.

```
Disable-IAMMFADevice -UserName "Bob" -SerialNumber "123456789012"
```

Beispiel 2: Mit diesem Befehl wird das virtuelle MFA-Gerät deaktiviert, das dem Benutzer **David** mit der ARN **arn:aws:iam::210987654321:mfa/David** zugeordnet ist. Beachten Sie, dass das virtuelle MFA-Gerät nicht aus dem Konto gelöscht wird. Das virtuelle Gerät ist noch vorhanden und wird in der Ausgabe des Befehls **Get-IAMVirtualMFADevice** angezeigt. Bevor Sie ein neues virtuelles MFA-Gerät für denselben Benutzer erstellen können, müssen Sie das alte mit dem Befehl **Remove-IAMVirtualMFADevice** löschen.

```
Disable-IAMMFADevice -UserName "David" -SerialNumber "arn:aws:iam::210987654321:mfa/David"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeactivateMfaDevice AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Edit-IAMPassword

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Edit-IAMPassword`

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Mit diesem Befehl wird das Passwort des Benutzers geändert, der den Befehl ausführt.. Dieser Befehl kann nur von IAM-Benutzern aufgerufen werden. Wenn dieser Befehl aufgerufen wird, während Sie mit AWS Kontoanmeldeinformationen (Root) angemeldet sind, gibt der Befehl einen Fehler zurück. **InvalidUserType**

```
Edit-IAMPassword -OldPassword "MyOldP@ssw0rd" -NewPassword "MyNewP@ssw0rd"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ChangePassword AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Enable-IAMMFADevice

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Enable-IAMMFADevice

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Befehl wird das Hardware-MFA-Gerät mit der Seriennummer **987654321098** aktiviert und das Gerät dem Benutzer **Bob** zugeordnet. Er enthält nacheinander die ersten beiden Codes des Geräts.

```
Enable-IAMMFADevice -UserName "Bob" -SerialNumber "987654321098" -  
AuthenticationCode1 "12345678" -AuthenticationCode2 "87654321"
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird ein virtuelles MFA-Gerät erstellt und aktiviert. Mit dem ersten Befehl wird das virtuelle Gerät erstellt und die Objektdarstellung des Geräts in der Variablen **\$MFADevice** zurückgegeben. Sie können die Eigenschaften **.Base32StringSeed** oder **QRCodePng** verwenden, um die Software-Anwendung des Benutzers zu konfigurieren. Mit dem letzten Befehl wird das Gerät dem Benutzer **David** zugewiesen und das Gerät anhand seiner Seriennummer identifiziert. Der Befehl synchronisiert das Gerät auch mit AWS indem er die ersten beiden Codes nacheinander vom virtuellen MFA-Gerät einfügt.

```
$MFADevice = New-IAMVirtualMFADevice -VirtualMFADeviceName "MyMFADevice"  
# see example for New-IAMVirtualMFADevice to see how to configure the software  
program with PNG or base32 seed code  
Enable-IAMMFADevice -UserName "David" -SerialNumber $MFADevice.SerialNumber  
-AuthenticationCode1 "24681357" -AuthenticationCode2  
"13572468"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [EnableMfaDevice AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

Get-IAMAccessKey

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMAccessKey

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Mit diesem Befehl werden die Zugriffsschlüssel für den IAM-Benutzer namens **Bob** aufgelistet. Beachten Sie, dass Sie die geheimen Zugriffsschlüssel für IAM-Benutzer

nicht auflisten können. Bei Verlust der geheimen Zugriffsschlüssel müssen mit dem **New-IAMAccessKey** Cmdlet neue Zugriffsschlüssel erstellt werden.

```
Get-IAMAccessKey -UserName "Bob"
```

Ausgabe:

AccessKeyId	CreateDate	Status	UserName
-----	-----	-----	-----
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE	12/3/2014 10:53:41 AM	Active	Bob
AKIAI44QH8DHBEXAMPLE	6/6/2013 8:42:26 PM	Inactive	Bob

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListAccessKeys AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMAccessKeyLastUsed

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMAccessKeyLastUsed

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt den Benutzernamen des Besitzers und die Informationen zur letzten Verwendung für den angegebenen Zugriffsschlüssel zurück.

```
Get-IAMAccessKeyLastUsed -AccessKeyId ABCDEXAMPLE
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetAccessKeyLastUsed AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMAccountAlias

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMAccountAlias

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt den Kontoalias für das AWS-Konto zurück.

```
Get-IAMAccountAlias
```

Ausgabe:

```
ExampleCo
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListAccountAliases AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMAccountAuthorizationDetail

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMAccountAuthorizationDetail

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Autorisierungsdetails zu den Identitäten im AWS Konto abgerufen und die Elementliste des zurückgegebenen Objekts angezeigt, einschließlich Benutzer, Gruppen und Rollen. Beispielsweise zeigt die **UserDetailList**-Eigenschaft Details zu den Benutzern an. Ähnliche Informationen sind in den **RoleDetailList**- und **GroupDetailList**-Eigenschaften verfügbar.

```
$Details=Get-IAMAccountAuthorizationDetail
$Details
```

Ausgabe:

```
GroupDetailList : {Administrators, Developers, Testers, Backup}
IsTruncated     : False
Marker          :
RoleDetailList  : {TestRole1, AdminRole, TesterRole, clirole...}
UserDetailList  : {Administrator, Bob, BackupToS3, }
```

```
$Details.UserDetailList
```

Ausgabe:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Administrator
CreateDate   : 10/16/2014 9:03:09 AM
GroupList    : {Administrators}
Path         : /
```



```

UserId      : AIDACKCEVSQ6CEXAMPLE1
UserName    : Administrator
UserPolicyList : {}

Arn         : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob
CreateDate  : 4/6/2015 12:54:42 PM
GroupList   : {Developers}
Path        : /
UserId      : AIDACKCEVSQ6CEXAMPLE2
UserName    : bab
UserPolicyList : {}

Arn         : arn:aws:iam::123456789012:user/BackupToS3
CreateDate  : 1/27/2015 10:15:08 AM
GroupList   : {Backup}
Path        : /
UserId      : AIDACKCEVSQ6CEXAMPLE3
UserName    : BackupToS3
UserPolicyList : {BackupServicePermissionsToS3Buckets}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetAccountAuthorizationDetails AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMAccountPasswordPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMAccountPasswordPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details zur Passwortrichtlinie für das aktuelle Konto zurückgegeben. Wenn keine Passwortrichtlinie für das Konto definiert ist, gibt der Befehl einen **NoSuchEntity**-Fehler zurück.

```
Get-IAMAccountPasswordPolicy
```

Ausgabe:

```

AllowUsersToChangePassword : True
ExpirePasswords             : True
HardExpiry                  : False
MaxPasswordAge              : 90

```

```

MinimumPasswordLength      : 8
PasswordReusePrevention    : 20
RequireLowercaseCharacters : True
RequireNumbers              : True
RequireSymbols              : False
RequireUppercaseCharacters  : True

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetAccountPasswordPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get- IAMAccountSummary

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get- IAMAccountSummary

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen über die aktuelle Nutzung der IAM-Entität und die aktuellen Kontingente der IAM-Entität im AWS-Konto zurückgegeben.

```
Get- IAMAccountSummary
```

Ausgabe:

Key	Value
Users	7
GroupPolicySizeQuota	5120
PolicyVersionsInUseQuota	10000
ServerCertificatesQuota	20
AccountSigningCertificatesPresent	0
AccountAccessKeysPresent	0
Groups	3
UsersQuota	5000
RolePolicySizeQuota	10240
UserPolicySizeQuota	2048
GroupsPerUserQuota	10
AssumeRolePolicySizeQuota	2048
AttachedPoliciesPerGroupQuota	2
Roles	9
VersionsPerPolicyQuota	5
GroupsQuota	100

PolicySizeQuota	5120
Policies	5
RolesQuota	250
ServerCertificates	0
AttachedPoliciesPerRoleQuota	2
MFADevicesInUse	2
PoliciesQuota	1000
AccountMFAEnabled	1
Providers	2
InstanceProfilesQuota	100
MFADevices	4
AccessKeysPerUserQuota	2
AttachedPoliciesPerUserQuota	2
SigningCertificatesPerUserQuota	2
PolicyVersionsInUse	4
InstanceProfiles	1
...	

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetAccountSummary AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

Get-IAMAttachedGroupPolicyList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMAttachedGroupPolicyList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die Namen und die Namen ARNs der verwalteten Richtlinien zurück, die der **Admins** im Konto genannten IAM-Gruppe zugeordnet sind. AWS Verwenden Sie den Befehl **Get-IAMGroupPolicyList**, um die Liste der in der Gruppe eingebetteten Inline-Richtlinien anzuzeigen.

```
Get-IAMAttachedGroupPolicyList -GroupName "Admins"
```

Ausgabe:

PolicyArn	PolicyName
-----	-----
arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit	SecurityAudit
arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess	AdministratorAccess

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListAttachedGroupPolicies AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMAttachedRolePolicyList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMAttachedRolePolicyList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die Namen und die Namen ARNs der verwalteten Richtlinien zurück, die der **SecurityAuditRole** im Konto angegebenen IAM-Rolle zugeordnet sind. AWS Verwenden Sie den **Get-IAMRolePolicyList**-Befehl, um die Liste der in die Rolle eingebetteten Inline-Richtlinien anzuzeigen.

```
Get-IAMAttachedRolePolicyList -RoleName "SecurityAuditRole"
```

Ausgabe:

PolicyArn	PolicyName
-----	-----
arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit	SecurityAudit

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListAttachedRolePolicies AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMAttachedUserPolicyList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMAttachedUserPolicyList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die Namen und ARNs die verwalteten Richtlinien für den **Bob** im Konto genannten IAM-Benutzer zurück. AWS Verwenden Sie den **Get-IAMUserPolicyList**-Befehl, um die Liste der im IAM-Benutzer eingebetteten Inline-Richtlinien anzuzeigen.

```
Get-IAMAttachedUserPolicyList -UserName "Bob"
```

Ausgabe:

PolicyArn	PolicyName

```
-----
arn:aws:iam::aws:policy/TesterPolicy
```

```
-----
TesterPolicy
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListAttachedUserPolicies AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMContextKeysForCustomPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMContextKeysForCustomPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Kontextschlüssel abgerufen, die im bereitgestellten Richtlinien-JSON vorhanden sind. Um mehrere Richtlinien bereitzustellen, können Sie eine durch Kommas getrennte Werteliste bereitstellen.

```
$policy1 = '{"Version":"2012-10-17","Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
west-2:123456789012:table/","Condition":{"DateGreaterThan":
{"aws:CurrentTime":"2015-08-16T12:00:00Z"}}}}'
$policy2 = '{"Version":"2012-10-17","Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
west-2:123456789012:table/"},"}'
Get-IAMContextKeysForCustomPolicy -PolicyInputList $policy1,$policy2
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetContextKeysForCustomPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMContextKeysForPrincipalPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMContextKeysForPrincipalPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel ruft alle Kontextschlüssel ab, die in der bereitgestellten Richtlinien-JSON vorhanden sind, und die Richtlinien, die der IAM-Entität (Benutzer/Rolle usw.) zugeordnet sind. Für — PolicyInputList Sie können eine Liste mit mehreren Werten als durch Kommas getrennte Werte angeben.

```
$policy1 = '{"Version":"2012-10-17","Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
```

```
west-2:123456789012:table/", "Condition": {"DateGreaterThan":
{"aws:CurrentTime": "2015-08-16T12:00:00Z"}}}}'
$policy2 = '{"Version": "2012-10-17", "Statement":
{"Effect": "Allow", "Action": "dynamodb:*", "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-
west-2:123456789012:table/"}}'
Get-IAMContextKeysForPrincipalPolicy -PolicyInputList $policy1,$policy2 -
PolicySourceArn arn:aws:iam::852640994763:user/TestUser
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetContextKeysForPrincipalPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMCredentialReport

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMCredentialReport

Tools für PowerShell V5

Example 1: In diesem Beispiel wird der zurückgegebene Bericht geöffnet und als Array von Textzeilen an die Pipeline ausgegeben. Die erste Zeile ist die Kopfzeile mit durch Kommas getrennten Spaltennamen. Jede nachfolgende Zeile ist die Detailzeile für einen Benutzer, wobei jedes Feld durch Kommas getrennt ist. Bevor Sie den Bericht anzeigen können, müssen Sie ihn mit dem **Request-IAMCredentialReport** Cmdlet generieren. Um den Bericht als einzelne Zeichenfolge abzurufen, verwenden Sie **-Raw** anstelle von **-AsTextArray**. Der Alias **-SplitLines** wird auch für den **-AsTextArray** Switch akzeptiert. Die vollständige Liste der Spalten in der Ausgabe finden Sie in der Service-API-Referenz. Beachten Sie, dass Sie, wenn Sie **-AsTextArray** oder **-SplitLines** nicht verwenden, Sie den Text mithilfe der Klasse **.NET StreamReader** aus der **.Content**-Eigenschaft extrahieren müssen.

```
Request-IAMCredentialReport
```

Ausgabe:

Description	State
-----	----
No report exists. Starting a new report generation task	STARTED

```
Get-IAMCredentialReport -AsTextArray
```

Ausgabe:

```

user,arn,user_creation_time,password_enabled,password_last_used,password_last_changed,password
root_account,arn:aws:iam::123456789012:root,2014-10-15T16:31:25+00:00,not_supported,2015-04-
A,false,N/A,false,N/A,false,N/A
Administrator,arn:aws:iam::123456789012:user/
Administrator,2014-10-16T16:03:09+00:00,true,2015-04-20T15:18:32+00:00,2014-10-16T16:06:00+0
A,false,true,2014-12-03T18:53:41+00:00,true,2015-03-25T20:38:14+00:00,false,N/
A,false,N/A
Bill,arn:aws:iam::123456789012:user/Bill,2015-04-15T18:27:44+00:00,false,N/A,N/A,N/
A,false,false,N/A,false,N/A,false,2015-04-20T20:00:12+00:00,false,N/A

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetCredentialReport AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMEntitiesForPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMEntitiesForPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt eine Liste der IAM-Gruppen, Rollen und Benutzer zurück, denen die Richtlinie **arn:aws:iam::123456789012:policy/TestPolicy** zugeordnet ist.

```
Get-IAMEntitiesForPolicy -PolicyArn "arn:aws:iam::123456789012:policy/TestPolicy"
```

Ausgabe:

```

IsTruncated   : False
Marker        :
PolicyGroups   : {}
PolicyRoles    : {testRole}
PolicyUsers    : {Bob, Theresa}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListEntitiesForPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details zur IAM-Gruppe **Testers** zurückgegeben, einschließlich einer Sammlung aller IAM-Benutzer, die zur Gruppe gehören.

```
$results = Get-IAMGroup -GroupName "Testers"
$results
```

Ausgabe:

Group Users	IsTruncated	Marker
-----	-----	-----
Amazon.IdentityManagement.Model.Group {Theresa, David}	False	

```
$results.Group
```

Ausgabe:

```
Arn      : arn:aws:iam::123456789012:group/Testers
CreateDate : 12/10/2014 3:39:11 PM
GroupId   : 3RHNZZGQJ7QHMAEXAMPLE1
GroupName : Testers
Path      : /
```

```
$results.Users
```

Ausgabe:

```
Arn      : arn:aws:iam::123456789012:user/Theresa
CreateDate : 12/10/2014 3:39:27 PM
PasswordLastUsed : 1/1/0001 12:00:00 AM
Path      : /
UserId    : 40SVDDJJTF4XEEXAMPLE2
UserName  : Theresa

Arn      : arn:aws:iam::123456789012:user/David
CreateDate : 12/10/2014 3:39:27 PM
```



```
PasswordLastUsed : 3/19/2015 8:44:04 AM
Path              : /
UserId            : Y4FKWQCXTA52QEXAMPLE3
UserName          : David
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMGroupForUser

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMGroupForUser

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Liste der IAM-Gruppen zurückgegeben, zu denen der IAM-Benutzer **David** angehört.

```
Get-IAMGroupForUser -UserName David
```

Ausgabe:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:group/Administrators
CreateDate   : 10/20/2014 10:06:24 AM
GroupId      : 6WCH4TRY3KIHIEXAMPLE1
GroupName    : Administrators
Path         : /

Arn          : arn:aws:iam::123456789012:group/Testers
CreateDate   : 12/10/2014 3:39:11 PM
GroupId      : RHNZZGQJ7QHMAEXAMPLE2
GroupName    : Testers
Path         : /

Arn          : arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
CreateDate   : 12/10/2014 3:38:55 PM
GroupId      : ZU2E0WMK6WBZ0EXAMPLE3
GroupName    : Developers
Path         : /
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListGroupForUser AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMGroupList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMGroupList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt eine Sammlung aller in der aktuellen Version definierten IAM-Gruppen zurück. AWS-Konto

```
Get-IAMGroupList
```

Ausgabe:

```
Arn      : arn:aws:iam::123456789012:group/Administrators
CreateDate : 10/20/2014 10:06:24 AM
GroupId   : 6WCH4TRY3KIHIEEXAMPLE1
GroupName : Administrators
Path      : /

Arn      : arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
CreateDate : 12/10/2014 3:38:55 PM
GroupId   : ZU2E0WMK6WBZ0EXAMPLE2
GroupName : Developers
Path      : /

Arn      : arn:aws:iam::123456789012:group/Testers
CreateDate : 12/10/2014 3:39:11 PM
GroupId   : RHNZZGQJ7QHMAEXAMPLE3
GroupName : Testers
Path      : /
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListGroups AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMGroupPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMGroupPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details zur eingebetteten Inline-Richtlinie mit dem Namen **PowerUserAccess-Testers** für die Gruppe **Testers** zurückgegeben. Die **PolicyDocument-**

Eigenschaft ist URL-codiert. Die Decodierung erfolgt in diesem Beispiel mit der .NET-Methode **UrlDecode**.

```
$results = Get-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyName PowerUserAccess-Testers
$results
```

Ausgabe:

GroupName	PolicyDocument	PolicyName
-----	-----	-----
Testers	%7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%0A%20...	PowerUserAccess-Testers

```
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.PolicyDocument)
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:555555555555:instance/i-b188560f"
      ]
    }
  ]
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetGroupPolicy AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

Get-IAMGroupPolicyList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMGroupPolicyList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste der Inline-Richtlinien zurückgegeben, die in der Gruppe **Testers** eingebettet sind. Verwenden Sie den Befehl **Get-**

IAMAttachedGroupPolicyList, um die verwalteten Richtlinien abzurufen, die der Gruppe zugeordnet sind.

```
Get-IAMGroupPolicyList -GroupName Testers
```

Ausgabe:

```
Deny-Assume-S3-Role-In-Production  
PowerUserAccess-Testers
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListGroupPolicies AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMInstanceProfile

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Get-IAMInstanceProfile`

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details des genannten Instanzprofils zurückgegeben **ec2instancerole**, das im aktuellen AWS Konto definiert ist.

```
Get-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName ec2instancerole
```

Ausgabe:

```
Arn                : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/ec2instancerole  
CreateDate         : 2/17/2015 2:49:04 PM  
InstanceId         : HH36PTZQJUR32EXAMPLE1  
InstanceProfileName : ec2instancerole  
Path               : /  
Roles              : {ec2instancerole}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetInstanceProfile AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMInstanceProfileForRole

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Get-IAMInstanceProfileForRole`

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details des Instance-Profils zurückgegeben, das der Rolle **ec2instancerole** zugeordnet ist.

```
Get-IAMInstanceProfileForRole -RoleName ec2instancerole
```

Ausgabe:

```
    Arn                : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/  
ec2instancerole  
    CreateDate         : 2/17/2015 2:49:04 PM  
    InstanceProfileId   : HH36PTZQJUR32EXAMPLE1  
    InstanceProfileName : ec2instancerole  
    Path               : /  
    Roles              : {ec2instancerole}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListInstanceProfilesForRole AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMInstanceProfileList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMInstanceProfileList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt eine Sammlung der in der aktuellen AWS-Konto Version definierten Instanzprofile zurück.

```
Get-IAMInstanceProfileList
```

Ausgabe:

```
    Arn                : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/ec2instancerole  
    CreateDate         : 2/17/2015 2:49:04 PM  
    InstanceProfileId   : HH36PTZQJUR32EXAMPLE1  
    InstanceProfileName : ec2instancerole  
    Path               : /  
    Roles              : {ec2instancerole}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListInstanceProfiles AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMLoginProfile

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMLoginProfile

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Erstellungsdatum des Passworts zurückgegeben und ob für den IAM-Benutzer **David** ein Passwortzurücksetzung erforderlich ist.

```
Get-IAMLoginProfile -UserName David
```

Ausgabe:

CreateDate	PasswordResetRequired	UserName
-----	-----	-----
12/10/2014 3:39:44 PM	False	David

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetLoginProfile AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMMFADevice

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMMFADevice

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details zum MFA-Gerät zurückgegeben, das dem IAM-Benutzer **David** zugewiesen ist. In diesem Beispiel können Sie erkennen, dass es sich um ein virtuelles Gerät handelt, da die **SerialNumber** eine ARN und nicht die tatsächliche Seriennummer eines physischen Geräts ist.

```
Get-IAMMFADevice -UserName David
```

Ausgabe:

EnableDate	SerialNumber	UserName


```
Get-IAMOpenIDConnectProviderList
```

Ausgabe:

```
Arn
---
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/server.example.com
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/another.provider.com
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListOpenIdConnectProviders AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details zur verwalteten Richtlinie zurückgegeben, deren ARN **arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy** lautet.

```
Get-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

Ausgabe:

```
Arn                : arn:aws:iam::aws:policy/MySamplePolicy
AttachmentCount    : 0
CreateDate         : 2/6/2015 10:40:08 AM
DefaultVersionId   : v1
Description        :
IsAttachable       : True
Path               : /
PolicyId           : Z27SI6FQMGNQ2EXAMPLE1
PolicyName         : MySamplePolicy
UpdateDate         : 2/6/2015 10:40:08 AM
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMPolicyList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMPolicyList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Sammlung der ersten drei verwalteten Richtlinien zurückgegeben, die im aktuellen AWS Konto verfügbar sind. Da nicht angegeben **-scope** ist, werden standardmäßig sowohl AWS verwaltete als auch vom **all** Kunden verwaltete Richtlinien verwendet und diese sind auch enthalten.

```
Get-IAMPolicyList -MaxItem 3
```

Ausgabe:

```
Arn          : arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectConnectReadOnlyAccess
AttachmentCount : 0
CreateDate    : 2/6/2015 10:40:08 AM
DefaultVersionId : v1
Description   :
IsAttachable  : True
Path          : /
PolicyId      : Z27SI6FQMGNQ2EXAMPLE1
PolicyName    : AWSDirectConnectReadOnlyAccess
UpdateDate    : 2/6/2015 10:40:08 AM

Arn          : arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGlacierReadOnlyAccess
AttachmentCount : 0
CreateDate    : 2/6/2015 10:40:27 AM
DefaultVersionId : v1
Description   :
IsAttachable  : True
Path          : /
PolicyId      : NJKMU274MET4EEXAMPLE2
PolicyName    : AmazonGlacierReadOnlyAccess
UpdateDate    : 2/6/2015 10:40:27 AM

Arn          : arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceFullAccess
AttachmentCount : 0
CreateDate    : 2/11/2015 9:21:45 AM
DefaultVersionId : v1
Description   :
IsAttachable  : True
```

```

Path           : /
PolicyId       : SULJS02FYVPYGEXAMPLE3
PolicyName     : AWSMarketplaceFullAccess
UpdateDate    : 2/11/2015 9:21:45 AM

```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird eine Sammlung der ersten beiden vom Kunden verwalteten Policen zurückgegeben, die im AWS Girokonto verfügbar sind. Es wird verwendet **-Scope local**, um die Ausgabe nur auf vom Kunden verwaltete Richtlinien zu beschränken.

```
Get-IAMPolicyList -Scope local -MaxItem 2
```

Ausgabe:

```

Arn           : arn:aws:iam::123456789012:policy/MyLocalPolicy
AttachmentCount : 0
CreateDate    : 2/12/2015 9:39:09 AM
DefaultVersionId : v2
Description   :
IsAttachable  : True
Path         : /
PolicyId     : SQVCBLC4VA0UCEXAMPLE4
PolicyName   : MyLocalPolicy
UpdateDate  : 2/12/2015 9:39:53 AM

Arn           : arn:aws:iam::123456789012:policy/policyforec2instancerole
AttachmentCount : 1
CreateDate    : 2/17/2015 2:51:38 PM
DefaultVersionId : v11
Description   :
IsAttachable  : True
Path         : /
PolicyId     : X5JPBLJH2Z2S0EXAMPLE5
PolicyName   : policyforec2instancerole
UpdateDate  : 2/18/2015 8:52:31 AM

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListPolicies AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

Get-IAMPolicyVersion

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMPolicyVersion

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt das Richtliniendokument für die **v2**-Version der Richtlinie zurück, deren ARN **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyManagedPolicy** lautet. Das Richtliniendokument in der **Document**-Eigenschaft ist URL-codiert und wird in diesem Beispiel mit der .NET-Methode **UrlDecode** decodiert.

```
$results = Get-IAMPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/
MyManagedPolicy -VersionId v2
$results
```

Ausgabe:

```
CreateDate      Document
-----
IsDefaultVersion VersionId
-----
2/12/2015 9:39:53 AM %7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10...    True
v2
```

```
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
$policy = [System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.Document)
$policy
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement":
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeInstances"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:us-east-1:555555555555:instance/i-b188560f"
    ]
  }
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetPolicyVersion AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMPolicyVersionList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMPolicyVersionList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Liste der verfügbaren Versionen der Richtlinie zurückgegeben, deren ARN **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyManagedPolicy** lautet. Um das Richtliniendokument für eine bestimmte Version abzurufen, verwenden Sie den Befehl **Get-IAMPolicyVersion** und geben Sie die **VersionId** der gewünschten Version an.

```
Get-IAMPolicyVersionList -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyManagedPolicy
```

Ausgabe:

CreateDate VersionId ----- -----	Document -----	IsDefaultVersion -----
2/12/2015 9:39:53 AM v2		True
2/12/2015 9:39:09 AM v1		False

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListPolicyVersions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMRole

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMRole

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt die Details von **lamda_exec_role** zurück. Es enthält das Vertrauensrichtlinien-Dokument, das angibt, wer diese Rolle übernehmen kann. Das Richtliniendokument ist URL-codiert und kann mit der .NET-Methode **UrlDecodedecodiert** werden. In diesem Beispiel wurden aus der ursprünglichen Richtlinie sämtliche Leerzeichen entfernt, bevor sie in die Richtlinie hochgeladen wurden. Um die Berechtigungsrichtliniendokumente anzuzeigen, die bestimmen, was jemand, der die Rolle

übernimmt, tun kann, verwenden Sie **Get-IAMRolePolicy** für Inline-Richtlinien und **Get-IAMPolicyVersion** für angefügte verwaltete Richtlinien.

```
$results = Get-IamRole -RoleName lambda_exec_role
$results | Format-List
```

Ausgabe:

```
Arn                : arn:aws:iam::123456789012:role/lambda_exec_role
AssumeRolePolicyDocument : %7B%22Version%22%3A%22%2012-10-17%22%2C%22Statement%22%3A%5B%7B%22Sid%22%3A%22%22%2C%22Effect%22%3A%22Allow%22%2C%22Principal%22%3A%7B%22Service%22%3A%22lambda.amazonaws.com%22%7D%2C%22Action%22%3A%22sts%3AAssumeRole%22%7D%5D%7D
CreateDate          : 4/2/2015 9:16:11 AM
Path                : /
RoleId              : 2YBIKAIBHNKB4EXAMPLE1
RoleName            : lambda_exec_role
```

```
$policy = [System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.AssumeRolePolicyDocument)
$policy
```

Ausgabe:

```
{"Version":"2012-10-17","Statement":[{"Sid":"","Effect":"Allow","Principal":{"Service":"lambda.amazonaws.com"},"Action":"sts:AssumeRole"}]}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetRole AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMRoleList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMRoleList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste aller IAM-Rollen im AWS-Konto abgerufen.

Get-IAMRoleList

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListRoles AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMRolePolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Get-IAMRolePolicy`

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Berechtigungs-Richtliniendokument für die Richtlinie mit dem Namen **oneClick_lambda_exec_role_policy** zurückgegeben, die in die IAM-Rolle **lambda_exec_role** eingebettet ist. Das resultierende Richtliniendokument ist URL-codiert. Die Decodierung erfolgt in diesem Beispiel mit der .NET-Methode **UrlDecode**.

```
$results = Get-IAMRolePolicy -RoleName lambda_exec_role -PolicyName
oneClick_lambda_exec_role_policy
$results
```

Ausgabe:

PolicyDocument	PolicyName
<pre> UserName ----- ----- %7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%... oneClick_lambda_exec_role_policy lambda_exec_role </pre>	

```
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.PolicyDocument)
```

Ausgabe:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": [
      "logs:*"
    ],
    "Resource": "arn:aws:logs:us-east-1:555555555555:log-group:/aws/lambda/aws-
example-function:*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:GetObject",
      "s3:PutObject"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    ]
  }
]
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetRolePolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMRolePolicyList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMRolePolicyList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Liste der Namen von Inline-Richtlinien zurückgegeben, die in die IAM-Rolle **lamda_exec_role** eingebettet sind. Um die Details einer Inline-Richtlinie anzuzeigen, verwenden Sie den Befehl **Get-IAMRolePolicy**.

```
Get-IAMRolePolicyList -RoleName lambda_exec_role
```

Ausgabe:

```
oneClick_lambda_exec_role_policy
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListRolePolicies AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMRoleTagList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMRoleTagList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das der Rolle zugeordnete Tag abgerufen.

```
Get-IAMRoleTagList -RoleName MyRoleName
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListRoleTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMSAMLProvider

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMSAMLProvider

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Details zum SAML 2.0-Anbieter abgerufen, dessen ARN `arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS`. Die Antwort enthält das Metadatendokument, das Sie vom Identitätsanbieter zur Erstellung der AWS SAML-Provider-Entität erhalten haben, sowie die Erstellungs- und Ablaufdaten.

```
Get-IAMSAMLProvider -SAMLProviderArn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS
```

Ausgabe:

CreateDate	SAMLMetadataDocument
ValidUntil	
-----	-----
12/23/2014 12:16:55 PM	<EntityDescriptor ID="_12345678-1234-5678-9012-example1...
12/23/2114 12:16:54 PM	

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetSamlProvider AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMSAMLProviderList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Get-IAMSAMLProviderList`

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Liste der im aktuellen AWS-Konto erstellten SAML 2.0-Anbieter abgerufen. Es gibt den ARN, das Erstellungs- und das Ablaufdatum für jeden SAML-Anbieter zurück.

```
Get-IAMSAMLProviderList
```

Ausgabe:

Arn	CreateDate
ValidUntil	
---	-----

arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS	12/23/2014 12:16:55 PM
12/23/2114 12:16:54 PM	

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [Liste SAMLProviders in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

Get-IAMServerCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Get-IAMServerCertificate`

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details zum Serverzertifikat mit dem Namen **MyServerCertificate** abgerufen. Sie finden die Zertifikatsdetails in den Eigenschaften **CertificateBody** und **ServerCertificateMetadata**.

```
$result = Get-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCertificate
$result | format-list
```

Ausgabe:

```
CertificateBody      : -----BEGIN CERTIFICATE-----
```

```

MIICiTCCAFICCQD6m7oRw0uX0jANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMakGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAstC01BTSBDb25zb2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXR0Q21sYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGftYXpvi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMakGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAstC01BTSBDb25z
b2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXR0Q21sYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGft
YXpvi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn
+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLygVIk60CpiwsZ3G93vUEI03IyNoH/
f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/
MbQITx0USQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE

Ibb30hjZnzcVQAaRHhd1QWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q
+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb

FFBjvSfpJi1J00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp3780D8uTs7fLvJx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----
CertificateChain      :
ServerCertificateMetadata :
  Amazon.IdentityManagement.Model.ServerCertificateMetadata

```

```
$result.ServerCertificateMetadata
```

Ausgabe:

```

Arn          : arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/0rg1/0rg2/
MyServerCertificate
Expiration    : 1/14/2018 9:52:36 AM
Path          : /0rg1/0rg2/
ServerCertificateId : ASCAJIFEXAMPLE17HQZYW
ServerCertificateName : MyServerCertificate

```

```
UploadDate           : 4/21/2015 11:14:16 AM
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetServerCertificate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMServerCertificateList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMServerCertificateList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Liste der Serverzertifikate abgerufen, die in das aktuelle AWS-Konto hochgeladen wurden.

```
Get-IAMServerCertificateList
```

Ausgabe:

```
Arn                  : arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/0rg1/0rg2/
MyServerCertificate
Expiration           : 1/14/2018 9:52:36 AM
Path                 : /0rg1/0rg2/
ServerCertificateId  : ASCAJIFEXAMPLE17HQZYW
ServerCertificateName : MyServerCertificate
UploadDate           : 4/21/2015 11:14:16 AM
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListServerCertificates AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMServiceLastAccessedDetail

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMServiceLastAccessedDetail

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details zum Service bereitgestellt, auf den die im Anforderungsaufruf zugeordnete IAM-Entität (Benutzer, Gruppe, Rolle oder Richtlinie) zuletzt zugegriffen hat.

```
Request-IAMServiceLastAccessedDetail -Arn arn:aws:iam::123456789012:user/TestUser
```

Ausgabe:

```
f0b7a819-eab0-929b-dc26-ca598911cb9f
```

```
Get-IAMServiceLastAccessedDetail -JobId f0b7a819-eab0-929b-dc26-ca598911cb9f
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetServiceLastAccessedDetails AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMServiceLastAccessedDetailWithEntity

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMServiceLastAccessedDetailWithEntity

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel stellt den Zeitstempel des letzten Zugriffs für den Service in der Anfrage durch die entsprechende IAM-Entität bereit.

```
$results = Get-IAMServiceLastAccessedDetailWithEntity -JobId f0b7a819-eab0-929b-dc26-ca598911cb9f -ServiceNamespace ec2
$results
```

Ausgabe:

```
EntityDetailsList : {Amazon.IdentityManagement.Model.EntityDetails}
Error              :
IsTruncated        : False
JobCompletionDate  : 12/29/19 11:19:31 AM
JobCreationDate    : 12/29/19 11:19:31 AM
JobStatus          : COMPLETED
Marker             :
```

```
$results.EntityDetailsList
```

Ausgabe:

```
EntityInfo                                LastAuthenticated
-----
```

```
Amazon.IdentityManagement.Model.EntityInfo 11/16/19 3:47:00 PM
```

```
$results.EntityInfo
```

Ausgabe:

```
Arn : arn:aws:iam::123456789012:user/TestUser
Id : AIDA4NBK5CXF5TZHU1234
Name : TestUser
Path : /
Type : USER
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMSigningCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMSigningCertificate

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details über das Signaturzertifikat abgerufen, das dem Benutzer mit dem Namen **Bob** zugeordnet ist.

```
Get-IAMSigningCertificate -UserName Bob
```

Ausgabe:

```
CertificateBody : -----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICiTCCAFICCCQD6m7oRw0uX0jANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAKGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWw6
b24xFDASBgNVBAwTC01BTSBDb25zb2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXRhbnQ2LsYWMxHAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFTYXpvcjE5b20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI1MjA0NTIxWjCBiDELMAKGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWw6b24xFDASBgNVBAwTC01BTSBDb25z
b2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXRhbnQ2LsYWMxHAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFT
YXpvcjE5b20wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMak0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLyGVIk60CpiwsZ3G93vUEI03IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITx0USQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb30hjZnzcvcQAaRHhd1QWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
```

```

FFBjvSfpJI1J00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp3780D8uTs7fLvJx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----
CertificateId    : Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU
Status          : Active
UploadDate      : 4/20/2015 1:26:01 PM
UserName        : Bob

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListSigningCertificates AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMUser

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMUser

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details zum Benutzer mit dem Namen **David** abgerufen.

```
Get-IAMUser -UserName David
```

Ausgabe:

```

Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/David
CreateDate   : 12/10/2014 3:39:27 PM
PasswordLastUsed : 3/19/2015 8:44:04 AM
Path         : /
UserId       : Y4FKWQCXTA52QEXAMPLE1
UserName     : David

```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden Details zum aktuell angemeldeten IAM-Benutzer abgerufen.

```
Get-IAMUser
```

Ausgabe:

```

Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob
CreateDate   : 10/16/2014 9:03:09 AM
PasswordLastUsed : 3/4/2015 12:12:33 PM
Path         : /
UserId       : 7K3GJEANSKZF2EXAMPLE2

```

```
UserName      : Bob
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetUser AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMUserList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMUserList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Sammlung von Benutzern in der aktuellen Version abgerufen. AWS-Konto

```
Get-IAMUserList
```

Ausgabe:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Administrator
CreateDate   : 10/16/2014 9:03:09 AM
PasswordLastUsed : 3/4/2015 12:12:33 PM
Path         : /
UserId       : 7K3GJEANSKZF2EXAMPLE1
UserName     : Administrator

Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob
CreateDate   : 4/6/2015 12:54:42 PM
PasswordLastUsed : 1/1/0001 12:00:00 AM
Path         : /
UserId       : L3EWNNDOM3YUEXAMPLE2
UserName     : bab

Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/David
CreateDate   : 12/10/2014 3:39:27 PM
PasswordLastUsed : 3/19/2015 8:44:04 AM
Path         : /
UserId       : Y4FKWQCXTA52QEXAMPLE3
UserName     : David
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListUsers AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMUserPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMUserPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Details der Inline-Richtlinie mit dem Namen **Davids_IAM_Admin_Policy** abgerufen, die in den IAM-Benutzer mit dem Namen **David** eingebettet ist. Das Richtliniendokument ist URL-codiert.

```
$results = Get-IAMUserPolicy -PolicyName Davids_IAM_Admin_Policy -UserName David
$results
```

Ausgabe:

```
PolicyDocument                                     PolicyName
-----
-----
%7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%... Davids_IAM_Admin_Policy
David

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.PolicyDocument)
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:user/*"
      ]
    }
  ]
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetUserPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMUserPolicyList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMUserPolicyList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Liste der Namen der Inline-Richtlinien abgerufen, die in den IAM-Benutzer mit dem Namen **David** eingebettet sind.

```
Get-IAMUserPolicyList -UserName David
```

Ausgabe:

```
Davids_IAM_Admin_Policy
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListUserPolicies AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMUserTagList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMUserTagList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das dem Benutzer zugeordnete Tag abgerufen.

```
Get-IAMUserTagList -UserName joe
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListUserTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-IAMVirtualMFADevice

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMVirtualMFADevice

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Sammlung der virtuellen MFA-Geräte abgerufen, die Benutzern im AWS Konto zugewiesen sind. Bei jeder **User**-Eigenschaft handelt es sich um ein Objekt mit Angaben zum IAM-Benutzer, dem das Gerät zugewiesen ist.

```
Get-IAMVirtualMFADevice -AssignmentStatus Assigned
```

Ausgabe:

```
Base32StringSeed :  
EnableDate       : 4/13/2015 12:03:42 PM  
QRCodePNG        :  
SerialNumber     : arn:aws:iam::123456789012:mfa/David  
User             : Amazon.IdentityManagement.Model.User  
  
Base32StringSeed :  
EnableDate       : 4/13/2015 12:06:41 PM  
QRCodePNG        :  
SerialNumber     : arn:aws:iam::123456789012:mfa/root-account-mfa-device  
User             : Amazon.IdentityManagement.Model.User
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListVirtualMfaDevices AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

New-IAMAccessKey

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-IAMAccessKey

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neues Paar aus Zugriffsschlüssel und geheimem Zugriffsschlüssel erstellt und dem Benutzer **David** zugewiesen. Stellen Sie sicher, dass Sie die **AccessKeyId**- und **SecretAccessKey**-Werte in einer Datei speichern, da Sie den **SecretAccessKey** nur zu diesem Zeitpunkt abrufen können. Sie können es später nicht abrufen. Bei Verlust des geheimen Schlüssels müssen Sie ein neues Zugriffsschlüsselpaar erstellen.

```
New-IAMAccessKey -UserName David
```

Ausgabe:

```
AccessKeyId      : AKIAIOSFODNN7EXAMPLE  
CreateDate       : 4/13/2015 1:00:42 PM  
SecretAccessKey  : wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY  
Status          : Active  
UserName         : David
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateAccessKey AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-IAMAccountAlias

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-IAMAccountAlias

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Kontoalias für Ihr AWS Konto in geändert. **mycompanyaws** Die Adresse der Benutzeranmeldeseite wird in panyaws.signin.aws.amazon.com/console geändert https://mycom. Die ursprüngliche URL unter Verwendung Ihrer Konto-ID-Nummer anstelle des Alias (https://<accountidnumber>.signin.aws.amazon.com/console) funktioniert weiterhin. Alle zuvor definierten URLs Alias-basierten Funktionen funktionieren jedoch nicht mehr.

```
New-IAMAccountAlias -AccountAlias mycompanyaws
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateAccountAlias AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-IAMGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-IAMGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue IAM-Gruppe mit dem Namen **Developers** erstellt.

```
New-IAMGroup -GroupName Developers
```

Ausgabe:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
CreateDate   : 4/14/2015 11:21:31 AM
GroupId      : QNEJ5PM4NFSQCEXAMPLE1
GroupName    : Developers
Path         : /
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-IAMInstanceProfile

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `New-IAMInstanceProfile`

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neues IAM Instance-Profil mit dem Namen **ProfileForDevEC2Instance** erstellt. Sie müssen den Befehl **Add-IAMRoleToInstanceProfile** separat ausführen, um das Instance-Profil einer vorhandenen IAM-Rolle zuzuordnen, die Berechtigungen für die Instance bereitstellt. Hängen Sie anschließend das Instanzprofil an eine EC2 Instance an, wenn Sie sie starten. Verwenden Sie dazu das Cmdlet **New-EC2Instance** entweder mit dem Parameter **InstanceProfile_Arn** oder **InstanceProfile_Name**.

```
New-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName ProfileForDevEC2Instance
```

Ausgabe:

```
Arn                : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/
ProfileForDevEC2Instance
CreateDate         : 4/14/2015 11:31:39 AM
InstanceProfileId  : DYMFXL556EY46EXAMPLE1
InstanceProfileName : ProfileForDevEC2Instance
Path              : /
Roles             : {}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateInstanceProfile AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-IAMLoginProfile

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `New-IAMLoginProfile`

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein (temporäres) Passwort für den IAM-Benutzer Bob erstellt und festgelegt, dass der Benutzer das Passwort bei der nächsten Anmeldung von **Bob** ändern muss.

```
New-IAMLoginProfile -UserName Bob -Password P@ssw0rd -PasswordResetRequired $true
```

Ausgabe:

CreateDate -----	PasswordResetRequired -----	UserName -----
4/14/2015 12:26:30 PM	True	Bob

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateLoginProfile AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-IAMOpenIDConnectProvider

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-IAMOpenIDConnectProvider

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein IAM-OIDC-Anbieter erstellt, der dem OIDC-kompatiblen Anbieter-Service zugeordnet ist, der unter der URL **https://example.oidcprovider.com** und der Client-ID **my-testapp-1** zu finden ist. Der OIDC-Anbieter stellt den Fingerabdruck bereit. Um den Fingerabdruck zu authentifizieren, folgen Sie den Schritten unter <http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/identity-providers-oidc-obtain-thumbprint>

```
New-IAMOpenIDConnectProvider -Url https://example.oidcprovider.com -ClientIDList my-testapp-1 -ThumbprintList 990F419EXAMPLEECF12DDEDA5EXAMPLE52F20D9E
```

Ausgabe:

```
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateOpenIdConnectProvider AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-IAMPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-IAMPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird im aktuellen AWS Konto eine neue IAM-Richtlinie mit dem Namen **MySamplePolicy**. Die Datei **MySamplePolicy.json** enthält den Richtlinieninhalt

erstellt. Beachten Sie, dass Sie den Switch-Parameter **-Raw** verwenden müssen, um die JSON-Richtliniendatei erfolgreich zu verarbeiten.

```
New-IAMPolicy -PolicyName MySamplePolicy -PolicyDocument (Get-Content -Raw
MySamplePolicy.json)
```

Ausgabe:

```
Arn                : arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
AttachmentCount    : 0
CreateDate         : 4/14/2015 2:45:59 PM
DefaultVersionId   : v1
Description        :
IsAttachable       : True
Path               : /
PolicyId           : LD4KP6HVF7WGEXAMPLE1
PolicyName         : MySamplePolicy
UpdateDate        : 4/14/2015 2:45:59 PM
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreatePolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-IAMPolicyVersion

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-IAMPolicyVersion

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue „v2“-Version der IAM-Richtlinie erstellt, deren ARN **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy** lautet, und als standardmäßige Version festgelegt. Die Datei **NewPolicyVersion.json** enthält den Richtlinieninhalt. Beachten Sie, dass Sie den Switch-Parameter **-Raw** verwenden müssen, um die JSON-Richtliniendatei erfolgreich zu verarbeiten.

```
New-IAMPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy -
PolicyDocument (Get-content -Raw NewPolicyVersion.json) -SetAsDefault $true
```

Ausgabe:

CreateDate VersionId	Document	IsDefaultVersion

```

-----
-----
4/15/2015 10:54:54 AM
v2
True
-----

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreatePolicyVersion AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-IAMRole

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-IAMRole

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue Rolle mit dem Namen **MyNewRole** erstellt und die in der Datei **NewRoleTrustPolicy.json** gefundene Richtlinie daran angefügt. Beachten Sie, dass Sie den **-Raw**-Switch-Parameter verwenden müssen, um die JSON-Richtliniendatei erfolgreich zu verarbeiten. Das in der Ausgabe angezeigte Richtliniendokument ist URL-codiert. Die Dekodierung erfolgt in diesem Beispiel mit der **UrlDecode** .NET-Methode.

```

$results = New-IAMRole -AssumeRolePolicyDocument (Get-Content -raw
NewRoleTrustPolicy.json) -RoleName MyNewRole
$results

```

Ausgabe:

```

Arn                : arn:aws:iam::123456789012:role/MyNewRole
AssumeRolePolicyDocument : %7B%0D%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%0D%0A%20%20%22Statement%22%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%22Sid%22%3A%20%22%22%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%22Effect%22%3A%20%22Allow%22%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%22Principal%22%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%22AWS%22%3A%20%22arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A123456789012%3ADavid%22%0D%0A%20%20%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%22Action%22%3A%20%22sts%3AAssumeRole%22%0D%0A%20%20%20%20%7D%0D%0A%20%20%5D%0D%0A%7D
CreateDate          : 4/15/2015 11:04:23 AM

```

```

Path                : /
RoleId              : V5PAJI2KPN4EAEXAMPLE1
RoleName            : MyNewRole

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.AssumeRolePolicyDocument)
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:David"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateRole AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-IAMSAMLProvider

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-IAMSAMLProvider

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue SAML-Anbieter-Entität in IAM erstellt. Sie ist **MySAMLProvider** benannt und wird durch das SAML-Metadatendokument in der Datei **SAMLMetaData.xml** beschrieben, die separat von der Website des SAML-Service-Anbieters heruntergeladen wurde.

```
New-IAMSAMLProvider -Name MySAMLProvider -SAMLMetadataDocument (Get-Content -Raw SAMLMetaData.xml)
```

Ausgabe:

```
arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/MySAMLProvider
```


- Einzelheiten zur API finden Sie unter [Create SAMLProvider](#) in AWS -Tools für PowerShell Cmdlet Reference (V5).

New-IAMServiceLinkedRole

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-IAMServiceLinkedRole

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine serviceverknüpfte Rolle für den Autoscaling-Service erstellt.

```
New-IAMServiceLinkedRole -AWSServiceName autoscaling.amazonaws.com -CustomSuffix  
RoleNameEndsWithThis -Description "My service-linked role to support autoscaling"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateServiceLinkedRole AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-IAMUser

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-IAMUser

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein IAM-Benutzer mit dem Namen **Bob** erstellt. Wenn Bob sich an der AWS Konsole anmelden muss, müssen Sie den Befehl separat ausführen, **New-IAMLoginProfile** um ein Anmeldeprofil mit einem Passwort zu erstellen. Wenn Bob plattformübergreifende CLI-Befehle ausführen AWS PowerShell oder AWS API-Aufrufe tätigen muss, müssen Sie den **New-IAMAccessKey** Befehl separat ausführen, um Zugriffsschlüssel zu erstellen.

```
New-IAMUser -UserName Bob
```

Ausgabe:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob  
CreateDate   : 4/22/2015 12:02:11 PM  
PasswordLastUsed : 1/1/0001 12:00:00 AM  
Path         : /
```

```

UserId      : AIDAJWGEFDMEMEXAMPLE1
UserName    : Bob

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateUser AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-IAMVirtualMFADevice

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-IAMVirtualMFADevice

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neues virtuelles MFA-Gerät erstellt. In Zeilen 2 und 3 wird der Wert **Base32StringSeed**, den das virtuelle MFA-Softwareprogramm zum Erstellen eines Kontos benötigt (als Alternative zum QR-Code), extrahiert. Nachdem Sie das Programm mit dem Wert konfiguriert haben, erhalten Sie vom Programm zwei aufeinanderfolgende Authentifizierungs-Codes. Verwenden Sie abschließend den letzten Befehl, um das virtuelle MFA-Gerät mit dem IAM-Benutzer **Bob** zu verknüpfen und das Konto mit den beiden Authentifizierungs-codes zu synchronisieren.

```

$Device = New-IAMVirtualMFADevice -VirtualMFADeviceName BobsMFADevice
$SR = New-Object System.IO.StreamReader($Device.Base32StringSeed)
$base32stringseed = $SR.ReadToEnd()
$base32stringseed
CZWZMCQNW4DEXAMPLE3VOUGXJFZYSUW7EXAMPLECR4NJFD65GX2SLUDW2EXAMPLE

```

Ausgabe:

```

-- Pause here to enter base-32 string seed code into virtual MFA program to register
account. --

Enable-IAMMFADevice -SerialNumber $Device.SerialNumber -UserName Bob -
AuthenticationCode1 123456 -AuthenticationCode2 789012

```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird ein neues virtuelles MFA-Gerät erstellt. In Zeilen 2 und 3 wird der Wert **QRCodePNG** extrahiert und in eine Datei geschrieben. Dieses Bild kann vom virtuellen MFA-Softwareprogramm gescannt werden, um ein Konto zu erstellen (als Alternative zur manuellen Eingabe des StringSeed Base32-Werts). Nachdem Sie das Konto in Ihrem virtuellen MFA-Programm erstellt haben, erhalten Sie zwei aufeinanderfolgende Authentifizierungs-codes.

Geben Sie diese in die letzten Befehle ein, um das virtuelle MFA-Gerät mit dem IAM-Benutzer **Bob** zu verknüpfen und das Konto zu synchronisieren.

```
$Device = New-IAMVirtualMFADevice -VirtualMFADeviceName BobsMFADevice
$BR = New-Object System.IO.BinaryReader($Device.QRCodePNG)
$BR.ReadBytes($BR.BaseStream.Length) | Set-Content -Encoding Byte -Path QRCode.png
```

Ausgabe:

```
-- Pause here to scan PNG with virtual MFA program to register account. --

Enable-IAMMFADevice -SerialNumber $Device.SerialNumber -UserName Bob -
AuthenticationCode1 123456 -AuthenticationCode2 789012
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateVirtualMfaDevice AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Publish-IAMServerCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Publish-IAMServerCertificate

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neues Serverzertifikat in das IAM-Konto hochgeladen. Die Dateien, die den Text des Zertifikats, den privaten Schlüssel und (optional) die Zertifikatskette enthalten, müssen alle PEM-codiert sein. Beachten Sie, dass die Parameter den tatsächlichen Inhalt der Dateien und nicht die Dateinamen erfordern. Um den Dateiinhalt erfolgreich zu verarbeiten, müssen Sie den **-Raw**-Switch-Parameter verwenden.

```
Publish-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyTestCert -CertificateBody
(Get-Content -Raw server.crt) -PrivateKey (Get-Content -Raw server.key)
```

Ausgabe:

```
Arn                : arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/MyTestCert
Expiration          : 1/14/2018 9:52:36 AM
Path                : /
ServerCertificateId : ASCAJIEXAMPLE7J7HQZYW
ServerCertificateName : MyTestCert
```

UploadDate : 4/21/2015 11:14:16 AM

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UploadServerCertificate AWS -Tools für PowerShell](#)Cmdlet-Referenz (V5).

Publish-IAMSigningCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Publish-IAMSigningCertificate`

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neues X.509-Signaturzertifikat hochgeladen und dem IAM-Benutzer mit dem Namen **Bob** zugeordnet. Die Datei mit dem Zertifikatstext ist PEM-codiert. Der **CertificateBody**-Parameter erfordert den tatsächlichen Inhalt der Zertifikatsdatei und nicht den Dateinamen. Sie müssen den **-Raw**-Switch-Parameter verwenden, um die Datei erfolgreich zu verarbeiten.

```
Publish-IAMSigningCertificate -UserName Bob -CertificateBody (Get-Content -Raw
    SampleSigningCert.pem)
```

Ausgabe:

```
CertificateBody : -----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICiTCcAFICCCQD6m7oRw0uX0jANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBA5TC0lBTSBDb25zb2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXRhbnQ2LsYWMxHZAAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFTYXpvi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBA5TC0lBTSBDb25z
b2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXRhbnQ2LsYWMxHZAAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFT
YXpvi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLyGvIK60CpiwsZ3G93vUEI03IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb30hjZnzcVQAaRHhd1QWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwax1Aoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIIJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp3780D8uTs7fLvJx79LjStB
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----

CertificateId : Y3EK7RMEXAMPLESV33FCEXAMPLEH MJLU
Status : Active
UploadDate : 4/20/2015 1:26:01 PM
```

UserName : Bob

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UploadSigningCertificate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Register-IAMGroupPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-IAMGroupPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die vom Kunden verwaltete Richtlinie mit dem Namen **TesterPolicy** an die IAM-Gruppe **Testers** angefügt. Die in der Standardversion dieser Richtlinie definierten Berechtigungen wirken sich unmittelbar auf die Benutzer in dieser Gruppe aus.

```
Register-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyArn  
arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterPolicy
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die AWS verwaltete Richtlinie mit dem Namen der **AdministratorAccess** IAM-Gruppe angehängt. **Admins** Die in der neuesten Version dieser Richtlinie definierten Berechtigungen wirken sich unmittelbar auf die Benutzer in dieser Gruppe aus.

```
Register-IAMGroupPolicy -GroupName Admins -PolicyArn arn:aws:iam::aws:policy/  
AdministratorAccess
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AttachGroupPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Register-IAMRolePolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-IAMRolePolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die AWS verwaltete Richtlinie mit dem Namen der **SecurityAudit** IAM-Rolle angehängt. **CoSecurityAuditors** Die Benutzer, die diese Rolle übernehmen, sind unmittelbar von den in der neuesten Version dieser Richtlinie definierten Berechtigungen betroffen.

```
Register-IAMRolePolicy -RoleName CoSecurityAuditors -PolicyArn  
arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AttachRolePolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Register-IAMUserPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-IAMUserPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die AWS verwaltete Richtlinie mit dem Namen des **AmazonCognitoPowerUser** IAM-Benutzers angehängt. **Bob** Der Benutzer ist unmittelbar von den in der neuesten Version dieser Richtlinie definierten Berechtigungen betroffen.

```
Register-IAMUserPolicy -UserName Bob -PolicyArn arn:aws:iam::aws:policy/  
AmazonCognitoPowerUser
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AttachUserPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-IAMAccessKey

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMAccessKey

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das AWS Zugriffsschlüsselpaar mit der Schlüssel-ID des **AKIAIOSFODNN7EXAMPLE** angegebenen Benutzers gelöscht. **Bob**

```
Remove-IAMAccessKey -AccessKeyId AKIAIOSFODNN7EXAMPLE -UserName Bob -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteAccessKey AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-IAMAccountAlias

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMAccountAlias

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Account-Alias aus Ihrem AWS-Konto entfernt. Die Benutzeranmeldeseite mit dem Alias `https://mycompanyaws.signin.aws.amazon.com/console` funktioniert nicht mehr. Sie müssen stattdessen die ursprüngliche URL mit Ihrer ID-Nummer unter `https://.signin.aws.amazon.com/console` verwenden. AWS-Konto `<accountidnumber>`

```
Remove-IAMAccountAlias -AccountAlias mycompanyaws
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteAccountAlias](#) Cmdlet-Referenz (V5). AWS -Tools für PowerShell

Remove-IAMAccountPasswordPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Remove-IAMAccountPasswordPolicy`

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Kennwortrichtlinie für gelöscht AWS-Konto und alle Werte auf ihre ursprünglichen Standardwerte zurückgesetzt. Wenn derzeit keine Kennwortrichtlinie existiert, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt: Die Kontorichtlinie mit dem Namen `PasswordPolicy` kann nicht gefunden werden.

```
Remove-IAMAccountPasswordPolicy
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteAccountPasswordPolicy](#) AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-IAMClientIDFromOpenIDConnectProvider

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Remove-IAMClientIDFromOpenIDConnectProvider`

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Client-ID **My-TestApp-3** aus der Liste der Clients entfernt, die dem IAM-OIDC-Anbieter IDs zugeordnet sind, dessen ARN lautet. **`arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com`**

```
Remove-IAMClientIDFromOpenIDConnectProvider -ClientID My-TestApp-3  
-OpenIDConnectProviderArn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/  
example.oidcprovider.com
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RemoveClientIDFromOpenIDConnectProvider AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-IAMGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die IAM-Gruppe mit dem Namen **MyTestGroup** gelöscht. Mit dem ersten Befehl werden alle IAM-Benutzer entfernt, die Mitglieder der Gruppe sind, und mit dem zweiten Befehl wird die IAM-Gruppe gelöscht. Beide Befehle funktionieren ohne weitere Bestätigungsaufforderung.

```
(Get-IAMGroup -GroupName MyTestGroup).Users | Remove-IAMUserFromGroup -GroupName  
MyTestGroup -Force  
Remove-IAMGroup -GroupName MyTestGroup -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-IAMGroupPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMGroupPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Inline-Richtlinie mit dem Namen **TesterPolicy** aus der IAM-Gruppe **Testers** entfernt. Die Benutzer in dieser Gruppe verlieren sofort die in dieser Richtlinie definierten Berechtigungen.

```
Remove-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyName TestPolicy
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteGroupPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-IAMInstanceProfile

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMInstanceProfile

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene EC2 Instanzprofil gelöscht.

MyAppInstanceProfile Mit dem ersten Befehl werden alle Rollen vom Instance-Profil getrennt, und mit dem zweiten Befehl wird das Instance-Profil gelöscht.

```
(Get-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName MyAppInstanceProfile).Roles | Remove-IAMRoleFromInstanceProfile -InstanceProfileName MyAppInstanceProfile  
Remove-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName MyAppInstanceProfile
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteInstanceProfile AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-IAMLoginProfile

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMLoginProfile

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Anmeldeprofil des IAM-Benutzers **Bob** gelöscht. Dadurch wird verhindert, dass sich der Benutzer an der Konsole anmeldet. AWS Es verhindert nicht, dass der Benutzer AWS CLI- PowerShell oder API-Aufrufe mit AWS Zugriffsschlüsseln ausführt, die möglicherweise noch mit dem Benutzerkonto verknüpft sind.

```
Remove-IAMLoginProfile -UserName Bob
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteLoginProfile AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-IAMOpenIDConnectProvider

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMOpenIDConnectProvider

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der IAM-OIDC-Anbieter gelöscht, der eine Verbindung zum Anbieter **example.oidcprovider.com** herstellt. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Rollen

aktualisieren oder löschen, die im **Principal**-Element der Vertrauensrichtlinie der Rolle auf diesen Anbieter verweisen.

```
Remove-IAMOpenIDConnectProvider -OpenIDConnectProviderArn
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteOpenIdConnectProvider AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-IAMPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Richtlinie gelöscht, deren ARN **arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy** lautet. Bevor Sie die Richtlinie löschen können, müssen Sie zunächst alle Versionen außer der Standardversion löschen, indem Sie **Remove-IAMPolicyVersion** ausführen. Sie müssen die Richtlinie auch von allen IAM-Benutzern, -Gruppen oder -Rollen trennen.

```
Remove-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird eine Richtlinie gelöscht, indem zuerst alle nicht standardmäßigen Richtlinienversionen gelöscht werden, die Richtlinie dann von allen zugeordneten IAM-Entitäten getrennt wird und schließlich die Richtlinie selbst gelöscht wird. In der ersten Zeile wird das Richtlinienobjekt abgerufen. Über die zweite Zeile werden alle Richtlinienversionen, die nicht als standardmäßige Version gekennzeichnet sind, in einer Sammlung erfasst und dann wird jede Richtlinie in der Sammlung gelöscht. In der dritten Zeile werden alle Benutzer, Gruppen und Rollen des IAM abgerufen, denen die Richtlinie angefügt ist. Die Zeilen vier bis sechs trennen die Richtlinie von jeder angefügten Entität. In der letzten Zeile wird dieser Befehl zum Entfernen der verwalteten Richtlinie sowie der verbleibenden Standardversion verwendet. Das Beispiel schließt den **-Force**-Switch-Parameter in jede Zeile ein, in der er benötigt wird, um Bestätigungsaufforderungen zu unterdrücken.

```
$pol = Get-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
Get-IAMPolicyVersions -PolicyArn $pol.Arn | where {-not $_.IsDefaultVersion} |
  Remove-IAMPolicyVersion -PolicyArn $pol.Arn -force
$attached = Get-IAMEntitiesForPolicy -PolicyArn $pol.Arn
```

```
$attached.PolicyGroups | Unregister-IAMGroupPolicy -PolicyArn $pol.arn  
$attached.PolicyRoles | Unregister-IAMRolePolicy -PolicyArn $pol.arn  
$attached.PolicyUsers | Unregister-IAMUserPolicy -PolicyArn $pol.arn  
Remove-IAMPolicy $pol.Arn -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeletePolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-IAMPolicyVersion

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMPolicyVersion

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die als **v2** identifizierte Version aus der Richtlinie gelöscht, deren ARN **arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy** lautet.

```
Remove-IAMPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy -  
VersionID v2
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird eine Richtlinie gelöscht, indem zuerst alle nicht standardmäßigen Richtlinienversionen und dann die Richtlinie selbst gelöscht werden. In der ersten Zeile wird das Richtlinienobjekt abgerufen. Über die zweite Zeile werden alle Richtlinienversionen, die nicht als standardmäßig gekennzeichnet sind, in einer Sammlung abgerufen und dann wird dieser Befehl zur Löschung jeder einzelnen Richtlinie in der Sammlung verwendet. In der letzten Zeile wird die Richtlinie selbst sowie die verbleibende Standardversion entfernt. Beachten Sie, dass Sie zum erfolgreichen Löschen einer verwalteten Richtlinie die Richtlinie auch von allen Benutzern, Gruppen oder Rollen trennen müssen, indem Sie die Befehle **Unregister-IAMUserPolicy**, **Unregister-IAMGroupPolicy** und **Unregister-IAMRolePolicy** verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Beispiel für das **Remove-IAMPolicy** Cmdlet.

```
$pol = Get-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy  
Get-IAMPolicyVersions -PolicyArn $pol.Arn | where {-not $_.IsDefaultVersion} |  
  Remove-IAMPolicyVersion -PolicyArn $pol.Arn -force  
Remove-IAMPolicy -PolicyArn $pol.Arn -force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeletePolicyVersion AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-IAMRole

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMRole

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Rolle mit dem Namen **MyNewRole** aus dem aktuellen IAM-Konto gelöscht. Bevor Sie die Rolle löschen können, müssen Sie zunächst mit dem **Unregister-IAMRolePolicy**-Befehl alle verwalteten Richtlinien entfernen. Inline-Richtlinien werden mit der Rolle gelöscht.

```
Remove-IAMRole -RoleName MyNewRole
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle verwalteten Richtlinien von der Rolle mit dem Namen **MyNewRole** getrennt und dann die Rolle gelöscht. In der ersten Zeile werden alle verwalteten Richtlinien abgerufen, die der Rolle als Sammlung zugeordnet sind, und dann werden alle Richtlinien in der Sammlung von der Rolle getrennt. In der zweiten Zeile wird die Rolle selbst gelöscht. Inline-Richtlinien werden zusammen mit der Rolle gelöscht.

```
Get-IAMAttachedRolePolicyList -RoleName MyNewRole | Unregister-IAMRolePolicy -  
RoleName MyNewRole  
Remove-IAMRole -RoleName MyNewRole
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteRole AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-IAMRoleFromInstanceProfile

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMRoleFromInstanceProfile

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Rolle **MyNewRole** aus dem genannten EC2 Instanzprofil gelöscht. **MyNewRole** Ein in der IAM-Konsole erstelltes Instance-Profil hat immer denselben Namen wie die Rolle, wie in diesem Beispiel. Wenn Sie sie in der API oder CLI erstellen, können sie unterschiedliche Namen haben.

```
Remove-IAMRoleFromInstanceProfile -InstanceProfileName MyNewRole -RoleName MyNewRole  
-Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RemoveRoleFromInstanceProfile AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-IAMRolePermissionsBoundary

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMRolePermissionsBoundary

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird gezeigt, wie die an eine IAM-Rolle angefügte Berechtigung entfernt wird.

```
Remove-IAMRolePermissionsBoundary -RoleName MyRoleName
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteRolePermissionsBoundary AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-IAMRolePolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMRolePolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Inline-Richtlinie **S3AccessPolicy** gelöscht, die in die IAM-Rolle **S3BackupRole** eingebettet ist.

```
Remove-IAMRolePolicy -PolicyName S3AccessPolicy -RoleName S3BackupRole
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteRolePolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-IAMRoleTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMRoleTag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Tag aus der Rolle "MyRoleName" mit dem Tag-Schlüssel „abac“ entfernt. Um mehrere Tags zu entfernen, geben Sie eine durch Kommas getrennte Liste mit Tag-Schlüsseln an.

```
Remove-IAMRoleTag -RoleName MyRoleName -TagKey "abac","xyzw"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UntagRole AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-IAMSAMLProvider

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMSAMLProvider

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der IAM SAML 2.0-Anbieter gelöscht, dessen ARN **arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFSPProvider** lautet.

```
Remove-IAMSAMLProvider -SAMLProviderArn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/  
SAMLADFSPProvider
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [Delete SAMLProvider](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-IAMServerCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMServerCertificate

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Serverzertifikat mit dem Namen **MyServerCert** gelöscht.

```
Remove-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCert
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteServerCertificate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-IAMServiceLinkedRole

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMServiceLinkedRole

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wurde die serviceverknüpfte Rolle gelöscht. Bitte beachten Sie, dass dieser Befehl fehlschlägt, wenn der Service diese Rolle weiterhin verwendet.

```
Remove-IAMServiceLinkedRole -RoleName  
AWSServiceRoleForAutoScaling_RoleNameEndsWithThis
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteServiceLinkedRole AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-IAMSigningCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMSigningCertificate

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Signaturzertifikat mit der ID **Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU** des IAM-Benutzers mit dem Namen **Bob** gelöscht.

```
Remove-IAMSigningCertificate -UserName Bob -CertificateId  
Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteSigningCertificate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-IAMUser

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMUser

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der IAM-Benutzer mit dem Namen **Bob** gelöscht.

```
Remove-IAMUser -UserName Bob
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird der IAM-Benutzer mit dem Namen **Theresa** zusammen mit allen Elementen gelöscht, die zuerst gelöscht werden müssen.

```
$name = "Theresa"
```

```
# find any groups and remove user from them
$groups = Get-IAMGroupForUser -UserName $name
foreach ($group in $groups) { Remove-IAMUserFromGroup -GroupName $group.GroupName -
UserName $name -Force }

# find any inline policies and delete them
$inlinepols = Get-IAMUserPolicies -UserName $name
foreach ($pol in $inlinepols) { Remove-IAMUserPolicy -PolicyName $pol -UserName
$name -Force}

# find any managed polices and detach them
$managedpols = Get-IAMAttachedUserPolicies -UserName $name
foreach ($pol in $managedpols) { Unregister-IAMUserPolicy -PolicyArn $pol.PolicyArn
-UserName $name }

# find any signing certificates and delete them
$certs = Get-IAMSigningCertificate -UserName $name
foreach ($cert in $certs) { Remove-IAMSigningCertificate -CertificateId
$cert.CertificateId -UserName $name -Force }

# find any access keys and delete them
$keys = Get-IAMAccessKey -UserName $name
foreach ($key in $keys) { Remove-IAMAccessKey -AccessKeyId $key.AccessKeyId -
UserName $name -Force }

# delete the user's login profile, if one exists - note: need to use try/catch to
suppress not found error
try { $prof = Get-IAMLoginProfile -UserName $name -ea 0 } catch { out-null }
if ($prof) { Remove-IAMLoginProfile -UserName $name -Force }

# find any MFA device, detach it, and if virtual, delete it.
$mfa = Get-IAMMFADevice -UserName $name
if ($mfa) {
    Disable-IAMMFADevice -SerialNumber $mfa.SerialNumber -UserName $name
    if ($mfa.SerialNumber -like "arn:*") { Remove-IAMVirtualMFADevice -SerialNumber
$mfa.SerialNumber }
}

# finally, remove the user
Remove-IAMUser -UserName $name -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteUser AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-IAMUserFromGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMUserFromGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der IAM-Benutzer **Bob** aus der Gruppe **Testers** entfernt.

```
Remove-IAMUserFromGroup -GroupName Testers -UserName Bob
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Gruppen gesucht, in denen der IAM-Benutzer **Theresa** Mitglied ist, und dann wird **Theresa** aus diesen Gruppen entfernt.

```
$groups = Get-IAMGroupForUser -UserName Theresa  
foreach ($group in $groups) { Remove-IAMUserFromGroup -GroupName $group.GroupName -  
  UserName Theresa -Force }
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird eine alternative Möglichkeit zum Entfernen des IAM-Benutzers **Bob** aus der **Testers**-Gruppe gezeigt.

```
Get-IAMGroupForUser -UserName Bob | Remove-IAMUserFromGroup -UserName Bob -GroupName  
Testers -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RemoveUserFromGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-IAMUserPermissionsBoundary

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMUserPermissionsBoundary

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird gezeigt, wie die Berechtigungsgrenze entfernt wird, die einem IAM-Benutzer zugeordnet ist.

```
Remove-IAMUserPermissionsBoundary -UserName joe
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteUserPermissionsBoundary AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-IAMUserPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMUserPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Inline-Richtlinie mit dem Namen **AccessToEC2Policy** gelöscht, die in den IAM-Benutzer mit dem Namen **Bob** eingebettet ist.

```
Remove-IAMUserPolicy -PolicyName AccessToEC2Policy -UserName Bob
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Inline-Richtlinien gefunden, die in den IAM-Benutzer mit dem Namen **Theresa** eingebettet sind, und dann gelöscht.

```
$inlinepols = Get-IAMUserPolicies -UserName Theresa  
foreach ($pol in $inlinepols) { Remove-IAMUserPolicy -PolicyName $pol -UserName  
    Theresa -Force}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteUserPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-IAMUserTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMUserTag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Tag vom Benutzer namens „joe“ mit den Tag-Schlüsseln „abac“ und „xyzw“ entfernt. Um mehrere Tags zu entfernen, geben Sie eine durch Kommas getrennte Liste mit Tag-Schlüsseln an.

```
Remove-IAMUserTag -UserName joe -TagKey "abac","xyzw"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UntagUser AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-IAMVirtualMFADevice

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMVirtualMFADevice

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das virtuelle IAM-MFA-Gerät gelöscht, dessen ARN **arn:aws:iam::123456789012:mfa/bob** lautet.

```
Remove-IAMVirtualMFADevice -SerialNumber arn:aws:iam::123456789012:mfa/bob
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird überprüft, ob der IAM-Benutzerin Theresa ein MFA-Gerät zugewiesen ist. Wenn eines gefunden wird, wird das Gerät für den IAM-Benutzer deaktiviert. Wenn das Gerät virtuell ist, wird es ebenfalls gelöscht.

```
$mfa = Get-IAMMFADevice -UserName Theresa
if ($mfa) {
    Disable-IAMMFADevice -SerialNumber $mfa.SerialNumber -UserName $name
    if ($mfa.SerialNumber -like "arn:*") { Remove-IAMVirtualMFADevice -SerialNumber
    $mfa.SerialNumber }
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteVirtualMfaDevice AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Request-IAMCredentialReport

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Request-IAMCredentialReport

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Erstellung eines neuen Berichts angefordert, was alle vier Stunden erfolgen kann. Wenn der letzte Bericht noch aktuell ist, lautet das Feld „Status“ **COMPLETE**. Verwenden Sie **Get-IAMCredentialReport**, um den vollständigen Bericht anzuzeigen.

```
Request-IAMCredentialReport
```

Ausgabe:

Description	State
-----	-----
No report exists. Starting a new report generation task	STARTED

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GenerateCredentialReport AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Request-IAServiceLastAccessedDetail

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Request-IAServiceLastAccessedDetail

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel entspricht dem API-Cmdlet. GenerateServiceLastAccessedDetails
Dies liefert eine Job-ID, die in Get-IAServiceLastAccessedDetail und Get- verwendet werden
kann IAMService LastAccessedDetailWithEntity

```
Request-IAServiceLastAccessedDetail -Arn arn:aws:iam::123456789012:user/TestUser
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GenerateServiceLastAccessedDetails AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Set-IAMDefaultPolicyVersion

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-IAMDefaultPolicyVersion

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die **v2**-Version der Richtlinie, deren ARN
arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy lautet, als standardmäßige aktive Version
festgelegt.

```
Set-IAMDefaultPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy -  
VersionId v2
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SetDefaultPolicyVersion AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Set-IAMRolePermissionsBoundary

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-IAMRolePermissionsBoundary

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird gezeigt, wie die Berechtigungsgrenze für eine IAM-Rolle festgelegt wird. Sie können AWS verwaltete Richtlinien oder benutzerdefinierte Richtlinien als Berechtigungsgrenze festlegen.

```
Set-IAMRolePermissionsBoundary -RoleName MyRoleName -PermissionsBoundary  
arn:aws:iam::123456789012:policy/intern-boundary
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutRolePermissionsBoundary AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Set-IAMUserPermissionsBoundary

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-IAMUserPermissionsBoundary

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird gezeigt, wie die Berechtigungsgrenze für den Benutzer festgelegt wird. Sie können AWS verwaltete Richtlinien oder benutzerdefinierte Richtlinien als Berechtigungsgrenze festlegen.

```
Set-IAMUserPermissionsBoundary -UserName joe -PermissionsBoundary  
arn:aws:iam::123456789012:policy/intern-boundary
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutUserPermissionsBoundary AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Sync-IAMMFADevice

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Sync-IAMMFADevice

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das MFA-Gerät, das dem IAM-Benutzer **Bob** zugeordnet ist und dessen ARN **arn:aws:iam::123456789012:mfa/bob** lautet, mit einem Authentifizierungs-Programm synchronisiert, das die beiden Authentifizierungs-Codes bereitgestellt hat.

```
Sync-IAMMFADevice -SerialNumber arn:aws:iam::123456789012:mfa/theresa -  
AuthenticationCode1 123456 -AuthenticationCode2 987654 -UserName Bob
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird das IAM-MFA-Gerät, das dem IAM-Benutzer **Theresa** zugeordnet ist, mit einem physischen Gerät synchronisiert, das die Seriennummer **ABCD12345678** hat und die beiden Authentifizierungs-Codes bereitgestellt hat.

```
Sync-IAMMFADevice -SerialNumber ABCD12345678 -AuthenticationCode1 123456 -  
AuthenticationCode2 987654 -UserName Theresa
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ResyncMfaDevice AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Unregister-IAMGroupPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-IAMGroupPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die verwaltete Gruppenrichtlinie, deren ARN **arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterAccessPolicy** lautet, von der Gruppe mit dem Namen **Testers** getrennt.

```
Unregister-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyArn  
arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterAccessPolicy
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle verwalteten Richtlinien gesucht, die der Gruppe mit dem Namen **Testers** zugeordnet sind, und von der Gruppe getrennt.

```
Get-IAMAttachedGroupPolicies -GroupName Testers | Unregister-IAMGroupPolicy -  
Groupname Testers
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DetachGroupPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Unregister-IAMRolePolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-IAMRolePolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die verwaltete Gruppenrichtlinie, deren ARN **arn:aws:iam::123456789012:policy/FederatedTesterAccessPolicy** lautet, von der Rolle mit dem Namen **FedTesterRole** getrennt.

```
Unregister-IAMRolePolicy -RoleName FedTesterRole -PolicyArn  
arn:aws:iam::123456789012:policy/FederatedTesterAccessPolicy
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle verwalteten Richtlinien gesucht, die der Rolle mit dem Namen **FedTesterRole** zugeordnet sind, und von der Rolle getrennt.

```
Get-IAMAttachedRolePolicyList -RoleName FedTesterRole | Unregister-IAMRolePolicy -  
RoleName FedTesterRole
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DetachRolePolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Unregister-IAMUserPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-IAMUserPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die verwaltete Richtlinie, deren ARN **arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterPolicy** lautet, vom IAM-Benutzer mit dem Namen **Bob** getrennt.

```
Unregister-IAMUserPolicy -UserName Bob -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/  
TesterPolicy
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle verwalteten Richtlinien gesucht, die dem IAM-Benutzer mit dem Namen **Theresa** zugeordnet sind, und diese Richtlinien werden vom Benutzer getrennt.

```
Get-IAMAttachedUserPolicyList -UserName Theresa | Unregister-IAMUserPolicy -Username  
Theresa
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DetachUserPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-IAccessKey

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-IAccessKey

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Status des Zugriffsschlüssels **AKIAIOSFODNN7EXAMPLE** für den IAM-Benutzer mit dem Namen **Bob** in **Inactive** geändert.

```
Update-IAccessKey -UserName Bob -AccessKeyId AKIAIOSFODNN7EXAMPLE -Status Inactive
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateAccessKey AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-IAMAccountPasswordPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-IAMAccountPasswordPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Passwortrichtlinie für das Konto mit den angegebenen Einstellungen aktualisiert. Beachten Sie, dass alle Parameter, die nicht im Befehl enthalten sind, nicht unverändert bleiben. Stattdessen werden diese auf die Standardwerte zurückgesetzt.

```
Update-IAMAccountPasswordPolicy -AllowUsersToChangePasswords $true -HardExpiry  
$false -MaxPasswordAge 90 -MinimumPasswordLength 8 -PasswordReusePrevention 20  
-RequireLowercaseCharacters $true -RequireNumbers $true -RequireSymbols $true -  
RequireUppercaseCharacters $true
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateAccountPasswordPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-IAMAssumeRolePolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-IAMAssumeRolePolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die IAM-Rolle mit dem Namen **ClientRole** mit einer neuen Vertrauensrichtlinie aktualisiert, deren Inhalt aus der Datei **ClientRolePolicy.json** stammt.

Beachten Sie, dass Sie den **-Raw**-Switch-Parameter verwenden müssen, um den Inhalt der JSON-Datei erfolgreich zu verarbeiten.

```
Update-IAMAssumeRolePolicy -RoleName ClientRole -PolicyDocument (Get-Content -raw ClientRolePolicy.json)
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateAssumeRolePolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-IAMGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-IAMGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die IAM-Gruppe **Testers** in **AppTesters** umbenannt.

```
Update-IAMGroup -GroupName Testers -NewGroupName AppTesters
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird der Pfad der IAM-Gruppe **AppTesters** in **/Org1/Org2/** geändert. Dadurch wird die ARN für die Gruppe in **arn:aws:iam::123456789012:group/Org1/Org2/AppTesters** geändert.

```
Update-IAMGroup -GroupName AppTesters -NewPath /Org1/Org2/
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-IAMLoginProfile

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-IAMLoginProfile

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neues temporäres Passwort für den IAM-Benutzer **Bob** festgelegt und der Benutzer muss das Passwort bei der nächsten Anmeldung ändern.

```
Update-IAMLoginProfile -Username Bob -Password "P@ssw0rd1234" -PasswordResetRequired $true
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateLoginProfile AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-IAMOpenIDConnectProviderThumbprint

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-IAMOpenIDConnectProviderThumbprint

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Zertifikat-Fingerabdruckliste für den OIDC-Anbieter, dessen ARN **arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com** lautet, aktualisiert, um einen neuen Fingerabdruck zu verwenden. Der OIDC-Anbieter gibt den neuen Wert frei, wenn sich das dem Anbieter zugeordnete Zertifikat ändert.

```
Update-IAMOpenIDConnectProviderThumbprint -OpenIDConnectProviderArn
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com -ThumbprintList
7359755EXAMPLEEabc3060bce3EXAMPLEEc4542a3
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateOpenIdConnectProviderThumbprint AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-IAMRole

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-IAMRole

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Rollenbeschreibung und der maximale Sitzungsdauerwert (in Sekunden) aktualisiert, für den die Sitzung einer Rolle angefordert werden kann.

```
Update-IAMRole -RoleName MyRoleName -Description "My testing role" -
MaxSessionDuration 43200
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateRole AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-IAMRoleDescription

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-IAMRoleDescription

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Beschreibung einer IAM-Rolle in Ihrem Konto aktualisiert.

```
Update-IAMRoleDescription -RoleName MyRoleName -Description "My testing role"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateRoleDescription AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-IAMSAMLProvider

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-IAMSAMLProvider

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der SAML-Provider in IAM, dessen ARN **arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS** lautet, mit einem neuen SAML-Metadatendokument aus der Datei **SAMLMetaData.xml** aktualisiert. Beachten Sie, dass Sie den **-Raw**-Switch-Parameter verwenden müssen, um den Inhalt der JSON-Datei erfolgreich zu verarbeiten.

```
Update-IAMSAMLProvider -SAMLProviderArn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/  
SAMLADFS -SAMLMetadataDocument (Get-Content -Raw SAMLMetaData.xml)
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateSamlProvider AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-IAMServerCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-IAMServerCertificate

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Zertifikat mit dem Namen **MyServerCertificate** in **MyRenamedServerCertificate** umbenannt.

```
Update-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCertificate -  
NewServerCertificateName MyRenamedServerCertificate
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird das Zertifikat mit dem Namen **MyServerCertificate** in den Pfad /Org1/Org2/ verschoben. Dadurch wird die ARN für die Ressource zu **arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/Org1/Org2/MyServerCertificate** geändert.

```
Update-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCertificate -NewPath /  
Org1/Org2/
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateServerCertificate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-IAMSigningCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-IAMSigningCertificate

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Zertifikat aktualisiert, das dem IAM-Benutzer mit dem Namen **Bob** und der Zertifikats-ID **Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU** zugeordnet ist, um es als inaktiv zu markieren.

```
Update-IAMSigningCertificate -CertificateId Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU -  
UserName Bob -Status Inactive
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateSigningCertificate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-IAMUser

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-IAMUser

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der IAM-Benutzer **Bob** in **Robert** umbenannt.

```
Update-IAMUser -UserName Bob -NewUserName Robert
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird der Pfad des IAM-Benutzers **Bob** in **/Org1/Org2/** geändert, wodurch der ARN für den Benutzer effektiv zu **arn:aws:iam::123456789012:user/Org1/Org2/bob** geändert wird.

```
Update-IAMUser -UserName Bob -NewPath /Org1/Org2/
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateUser AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Write-IAMGroupPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-IAMGroupPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Inline-Richtlinie mit dem Namen **AppTesterPolicy** erstellt und in die IAM-Gruppe **AppTesters** eingebettet. Wenn bereits eine Inline-Richtlinie mit demselben Namen vorhanden ist, wird diese überschrieben. Der Inhalt der JSON-Richtlinie wird in der Datei **apptesterpolicy.json** gespeichert. Beachten Sie, dass Sie den **-Raw**-Parameter verwenden müssen, um den Inhalt der JSON-Datei erfolgreich zu verarbeiten.

```
Write-IAMGroupPolicy -GroupName AppTesters -PolicyName AppTesterPolicy -  
PolicyDocument (Get-Content -Raw apptesterpolicy.json)
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutGroupPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Write-IAMRolePolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-IAMRolePolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Inline-Richtlinie mit dem Namen **FedTesterRolePolicy** erstellt und in die IAM-Rolle **FedTesterRole** eingebettet. Wenn bereits eine Inline-Richtlinie mit demselben Namen vorhanden ist, wird diese überschrieben. Der Inhalt der JSON-Richtlinie stammt aus der Datei **FedTesterPolicy.json**. Beachten Sie, dass Sie den **-Raw**-Parameter verwenden müssen, um den Inhalt der JSON-Datei erfolgreich zu verarbeiten.

```
Write-IAMRolePolicy -RoleName FedTesterRole -PolicyName FedTesterRolePolicy -  
PolicyDocument (Get-Content -Raw FedTesterPolicy.json)
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutRolePolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Write-IAMUserPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-IAMUserPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Inline-Richtlinie mit dem Namen **EC2AccessPolicy** erstellt und in den IAM-Benutzer **Bob** eingebettet. Wenn bereits eine Inline-Richtlinie mit demselben Namen vorhanden ist, wird diese überschrieben. Der Inhalt der JSON-Richtlinie stammt aus der Datei **EC2AccessPolicy.json**. Beachten Sie, dass Sie den **-Raw**-Parameter verwenden müssen, um den Inhalt der JSON-Datei erfolgreich zu verarbeiten.

```
Write-IAMUserPolicy -UserName Bob -PolicyName EC2AccessPolicy -PolicyDocument (Get-  
Content -Raw EC2AccessPolicy.json)
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutUserPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Kinesis-Beispiele mit Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V5 mit Kinesis Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-KINRecord

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Get-KINRecord`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel zeigt, wie Daten aus einer Reihe von einem oder mehreren Datensätzen zurückgegeben und extrahiert werden. Der mitgelieferte Iterator `Get-KINRecord` bestimmt die Startposition der zurückzugebenden Datensätze, die in diesem Beispiel in der Variablen `$records` erfasst werden. Auf jeden einzelnen Datensatz kann dann zugegriffen werden, indem die `$records`-Auflistung indexiert wird. Unter der Annahme, dass es sich bei den Daten im Datensatz um UTF-8-codierten Text handelt, zeigt der letzte Befehl, wie Sie die Daten aus dem Objekt extrahieren und als Text `MemoryStream` an die Konsole zurückgeben können.

```
$records
$records = Get-KINRecord -ShardIterator "AAAAAAAAAAGIc....9VnbiRNaP"
```

Ausgabe:

MillisBehindLatest	NextShardIterator	Records
0	AAAAAAAAAAERNIq...uDn11HuUs	{Key1, Key2}

```
$records.Records[0]
```

Ausgabe:

ApproximateArrivalTimestamp	Data	PartitionKey	SequenceNumber
3/7/2016 5:14:33 PM	System.IO.MemoryStream	Key1	
4955986459776...	931586		

```
[Text.Encoding]::UTF8.GetString($records.Records[0].Data.ToArray())
```

Ausgabe:

```
test data from string
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetRecords AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-KINShardIterator

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-KINShardIterator

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt einen Shard-Iterator für den angegebenen Shard und die angegebene Startposition zurück. Einzelheiten zu den Shard-Bezeichnern und Sequenznummern können der Ausgabe des Get-KINStream Cmdlets entnommen werden, indem auf die Shards-Auflistung des zurückgegebenen Stream-Objekts verwiesen wird. Der zurückgegebene Iterator kann zusammen mit dem Get-KINRecord Cmdlet verwendet werden, um Datensätze im Shard abzurufen.

```
Get-KINShardIterator -StreamName "mystream" -ShardId "shardId-000000000000" -  
ShardIteratorType AT_SEQUENCE_NUMBER -StartingSequenceNumber "495598645..."
```

Ausgabe:

```
AAAAAAAAAAGIc....9VnbiRNaP
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([GetShardIterator](#)V5).

Get-KINStream

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-KINStream

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt Details des angegebenen Streams zurück.

```
Get-KINStream -StreamName "mystream"
```

Ausgabe:

```
HasMoreShards      : False  
RetentionPeriodHours : 24
```



```
Shards           : {}  
StreamARN        : arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/mystream  
StreamName       : mystream  
StreamStatus     : ACTIVE
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeStream AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-KINStream

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-KINStream

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Erzeugt einen neuen Stream.

```
New-KINStream -StreamName "mystream" -ShardCount 1
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateStream AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-KINStream

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-KINStream

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Löscht den angegebenen Stream. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Befehl ausgeführt wird. Verwenden Sie den Schalter -Force, um die Bestätigungsaufforderung zu unterdrücken.

```
Remove-KINStream -StreamName "mystream"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteStream AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Write-KINRecord

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-KINRecord

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Schreibt einen Datensatz, der die im Parameter -Text angegebene Zeichenfolge enthält.

```
Write-KINRecord -Text "test data from string" -StreamName "mystream" -PartitionKey "Key1"
```

Beispiel 2: Schreibt einen Datensatz, der die in der angegebenen Datei enthaltenen Daten enthält. Die Datei wird als Bytefolge behandelt. Wenn sie Text enthält, sollte sie mit der erforderlichen Kodierung geschrieben werden, bevor sie mit diesem Cmdlet verwendet wird.

```
Write-KINRecord -FilePath "C:\TestData.txt" -StreamName "mystream" -PartitionKey "Key2"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutRecord AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Lambda-Beispiele mit Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V5 mit Lambda Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-LMResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Add-LMResourceTag`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Fügt die drei Tags (Washington, Oregon und Kalifornien) und ihre zugehörigen Werte zu der angegebenen Funktion hinzu, die durch ihre ARN identifiziert wird.

```
Add-LMResourceTag -Resource "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction" -Tag @{ "Washington" = "Olympia"; "Oregon" = "Salem"; "California" = "Sacramento" }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [TagResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-LMAccountSetting

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-LMAccountSetting

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel wird angezeigt, um das Kontolimit und die Kontonutzung zu vergleichen

```
Get-LMAccountSetting | Select-Object
@{Name="TotalCodeSizeLimit";Expression={$_.AccountLimit.TotalCodeSize}},
@{Name="TotalCodeSizeUsed";Expression={$_.AccountUsage.TotalCodeSize}}
```

Ausgabe:

TotalCodeSizeLimit	TotalCodeSizeUsed
-----	-----
80530636800	15078795

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetAccountSettings AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-LMAlias

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-LMAlias

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Gewichtungen der Routing-Konfiguration für einen bestimmten Lambda-Funktionsalias abgerufen.

```
Get-LMAlias -FunctionName "MylambdaFunction123" -Name "newlabel1" -Select  
RoutingConfig
```

Ausgabe:

```
AdditionalVersionWeights  
-----  
{[1, 0.6]}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetAlias AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-LMFunctionConcurrency

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-LMFunctionConcurrency

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel ruft die reservierte Gleichzeitigkeit für die Lambda-Funktion ab

```
Get-LMFunctionConcurrency -FunctionName "MylambdaFunction123" -Select *
```

Ausgabe:

```
ReservedConcurrentExecutions  
-----  
100
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetFunctionConcurrency AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-LMFunctionConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-LMFunctionConfiguration

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt die versionsspezifische Konfiguration einer Lambda-Funktion zurück.

```
Get-LMFunctionConfiguration -FunctionName "MylambdaFunction123" -Qualifier
"PowershellAlias"
```

Ausgabe:

```
CodeSha256           : uW0W0R7z+f0VyLuUg7+/D08hkMFsq0SF4seuyUZJ/R8=
CodeSize             : 1426
DeadLetterConfig     : Amazon.Lambda.Model.DeadLetterConfig
Description          : Version 3 to test Aliases
Environment          : Amazon.Lambda.Model.EnvironmentResponse
FunctionArn          : arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:MylambdaFunction123
                    : PowershellAlias
FunctionName         : MylambdaFunction123
Handler              : lambda_function.launch_instance
KMSKeyArn            :
LastModified         : 2019-12-25T09:52:59.872+0000
LastUpdateStatus     : Successful
LastUpdateStatusReason :
LastUpdateStatusReasonCode :
Layers               : {}
MasterArn            :
MemorySize           : 128
RevisionId           : 5d7de38b-87f2-4260-8f8a-e87280e10c33
Role                 : arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/lambda
Runtime              : python3.8
State                : Active
StateReason          :
StateReasonCode      :
Timeout              : 600
TracingConfig        : Amazon.Lambda.Model.TracingConfigResponse
Version              : 4
VpcConfig            : Amazon.Lambda.Model.VpcConfigDetail
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetFunctionConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-LMFunctionList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-LMFunctionList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Lambda-Funktionen mit sortierter Codegröße angezeigt

```
Get-LMFunctionList | Sort-Object -Property CodeSize | Select-Object FunctionName,
RunTime, Timeout, CodeSize
```

Ausgabe:

FunctionName CodeSize ----- -----	Runtime	Timeout
test 243	python2.7	3
MylambdaFunction123 659	python3.8	600
myfuncpython1 675	python3.8	303

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListFunctions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-LMPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-LMPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Funktionsrichtlinie der Lambda-Funktion angezeigt

```
Get-LMPolicy -FunctionName test -Select Policy
```

Ausgabe:

```
{"Version":"2012-10-17","Id":"default","Statement":
[{"Sid":"xxxx","Effect":"Allow","Principal":
```

```
{"Service":"sns.amazonaws.com"},"Action":"lambda:InvokeFunction","Resource":"arn:aws:lambda:eu-central-1:123456789102:function:test"]}]}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-LMProvisionedConcurrencyConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-LMProvisionedConcurrencyConfig

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die bereitgestellte Gleichzeitigkeitskonfiguration für den angegebenen Alias der Lambda-Funktion abgerufen.

```
C:\>Get-LMProvisionedConcurrencyConfig -FunctionName "MylambdaFunction123" -
Qualifier "NewAlias1"
```

Ausgabe:

```
AllocatedProvisionedConcurrentExecutions : 0
AvailableProvisionedConcurrentExecutions : 0
LastModified                             : 2020-01-15T03:21:26+0000
RequestedProvisionedConcurrentExecutions : 70
Status                                    : IN_PROGRESS
StatusReason                             :
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetProvisionedConcurrencyConfig AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-LMProvisionedConcurrencyConfigList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-LMProvisionedConcurrencyConfigList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Liste der bereitgestellten Gleichzeitigkeitskonfigurationen für eine Lambda-Funktion abgerufen.

```
Get-LMProvisionedConcurrencyConfigList -FunctionName "MylambdaFunction123"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListProvisionedConcurrencyConfigs AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-LMResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-LMResourceTag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Ruft die Tags und ihre Werte ab, die derzeit für die angegebene Funktion festgelegt sind.

```
Get-LMResourceTag -Resource "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction"
```

Ausgabe:

Key	Value
---	-----
California	Sacramento
Oregon	Salem
Washington	Olympia

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-LMVersionsByFunction

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-LMVersionsByFunction

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt die Liste der versionsspezifischen Konfigurationen für jede Version der Lambda-Funktion zurück.

```
Get-LMVersionsByFunction -FunctionName "MylambdaFunction123"
```

Ausgabe:

FunctionName RoleName	Runtime	MemorySize	Timeout	CodeSize	LastModified
-----	-----	-----	-----	-----	-----

MylambdaFunction123 2020-01-10T03:20:56.390+0000	python3.8	128	600	659	lambda
MylambdaFunction123 2019-12-25T09:19:02.238+0000	python3.8	128	5	1426	lambda
MylambdaFunction123 2019-12-25T09:39:36.779+0000	python3.8	128	5	1426	lambda
MylambdaFunction123 2019-12-25T09:52:59.872+0000	python3.8	128	600	1426	lambda

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListVersionsByFunction AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-LMAlias

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-LMAlias

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neuer Lambda-Alias für die angegebene Version und Routing-Konfiguration erstellt, um den Prozentsatz der Aufrufe für dieses System anzugeben.

```
New-LMAlias -FunctionName "MylambdaFunction123" -
RoutingConfig_AdditionalVersionWeight @{Name="1";Value="0.6"} -Description "Alias for
version 4" -FunctionVersion 4 -Name "PowershellAlias"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateAlias AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Publish-LMFunction

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Publish-LMFunction

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue C#-Funktion (dotnetcore1.0 Runtime) mit dem Namen AWS Lambda erstellt, die die kompilierten Binärdateien für die Funktion aus einer ZIP-

Datei MyFunction im lokalen Dateisystem bereitstellt (relative oder absolute Pfade können verwendet werden). C#-Lambda-Funktionen spezifizieren den Handler für die Funktion mit der Bezeichnung `AssemblyName::Namespace.ClassName::MethodName`. Sie sollten die Teile Assembly-Name (ohne .dll-Suffix), Namespace, Klassenname und Methodenname der Handler-Spezifikation entsprechend ersetzen. Für die neue Funktion werden die Umgebungsvariablen 'envvar1' und 'envvar2' aus den bereitgestellten Werten eingerichtet.

```
Publish-LMFunction -Description "My C# Lambda Function" `
  -FunctionName MyFunction `
  -ZipFilename .\MyFunctionBinaries.zip `
  -Handler "AssemblyName::Namespace.ClassName::MethodName" `
  -Role "arn:aws:iam::123456789012:role/LambdaFullExecRole" `
  -Runtime dotnetcore1.0 `
  -Environment_Variable @{ "envvar1"="value";"envvar2"="value" }
```

Ausgabe:

```
CodeSha256      : /NgBMd...gq71I=
CodeSize        : 214784
DeadLetterConfig :
Description      : My C# Lambda Function
Environment      : Amazon.Lambda.Model.EnvironmentResponse
FunctionArn      : arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:ToUpper
FunctionName     : MyFunction
Handler          : AssemblyName::Namespace.ClassName::MethodName
KMSKeyArn        :
LastModified     : 2016-12-29T23:50:14.207+0000
MemorySize       : 128
Role             : arn:aws:iam::123456789012:role/LambdaFullExecRole
Runtime          : dotnetcore1.0
Timeout          : 3
Version          : $LATEST
VpcConfig        :
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel ähnelt dem vorherigen, mit dem Unterschied, dass die Funktions-Binärdateien zunächst in einen Amazon S3-Bucket hochgeladen werden (der sich in derselben Region befinden muss wie die vorgesehene Lambda-Funktion) und das resultierende S3-Objekt dann bei der Erstellung der Funktion referenziert wird.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key MyFunctionBinaries.zip -File .
  \MyFunctionBinaries.zip
```

```
Publish-LMFunction -Description "My C# Lambda Function" `
  -FunctionName MyFunction `
  -BucketName amzn-s3-demo-bucket `
  -Key MyFunctionBinaries.zip `
  -Handler "AssemblyName::Namespace.ClassName::MethodName" `
  -Role "arn:aws:iam::123456789012:role/LambdaFullExecRole" `
  -Runtime dotnetcore1.0 `
  -Environment_Variable @{ "envvar1"="value";"envvar2"="value" }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateFunction AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Publish-LMVersion

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Publish-LMVersion

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Version für den vorhandenen Snapshot von Lambda-Funktionscode erstellt

```
Publish-LMVersion -FunctionName "MylambdaFunction123" -Description "Publishing Existing Snapshot of function code as a new version through Powershell"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PublishVersion AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-LMAlias

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-LMAlias

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die im Befehl erwähnte Lambda-Funktion Alias gelöscht.

```
Remove-LMAlias -FunctionName "MylambdaFunction123" -Name "NewAlias"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteAlias AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-LMFunction

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-LMFunction

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine bestimmte Version einer Lambda-Funktion gelöscht

```
Remove-LMFunction -FunctionName "MylambdaFunction123" -Qualifier '3'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteFunction AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-LMFunctionConcurrency

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-LMFunctionConcurrency

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Funktionsgleichzeitigkeit der Lambda-Funktion aufgehoben.

```
Remove-LMFunctionConcurrency -FunctionName "MylambdaFunction123"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteFunctionConcurrency AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-LMPermission

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-LMPermission

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Funktionsrichtlinie für die angegebene StatementId Lambda-Funktion entfernt.

```
$policy = Get-LMPolicy -FunctionName "MylambdaFunction123" -Select Policy |  
ConvertFrom-Json| Select-Object -ExpandProperty Statement  
Remove-LMPermission -FunctionName "MylambdaFunction123" -StatementId $policy[0].Sid
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RemovePermission AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-LMProvisionedConcurrencyConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-LMProvisionedConcurrencyConfig
Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die bereitgestellte Gleichzeitigkeitskonfiguration für einen bestimmten Alias entfernt.

```
Remove-LMProvisionedConcurrencyConfig -FunctionName "MyLambdaFunction123" -Qualifier  
"NewAlias1"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteProvisionedConcurrencyConfig AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-LMResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-LMResourceTag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Entfernt die angegebenen Tags aus einer Funktion. Das Cmdlet fordert Sie zur Bestätigung auf, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, sofern der Schalter -Force nicht angegeben ist. Es wird ein einziger Aufruf an den Dienst gesendet, um die Tags zu entfernen.

```
Remove-LMResourceTag -Resource "arn:aws:lambda:us-  
west-2:123456789012:function:MyFunction" -TagKey "Washington","Oregon","California"
```

Beispiel 2: Entfernt die angegebenen Tags aus einer Funktion. Das Cmdlet fordert Sie zur Bestätigung auf, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, sofern der Schalter -Force nicht angegeben ist. Sobald der Dienst pro bereitgestelltem Tag aufgerufen wurde.

```
"Washington","Oregon","California" | Remove-LMResourceTag -Resource  
"arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UntagResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-LMAlias

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-LMAlias

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel aktualisiert die Konfiguration einer vorhandenen Lambda-Funktion-Alias. Der RoutingConfiguration Wert wird aktualisiert, sodass 60% (0,6) des Datenverkehrs auf Version 1 umgestellt werden

```
Update-LMAlias -FunctionName "MylambdaFunction123" -Description " Alias for version 2" -FunctionVersion 2 -Name "newlabel1" -RoutingConfig_AdditionalVersionWeight @{Name="1";Value="0.6"}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateAlias AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-LMFunctionCode

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-LMFunctionCode

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Aktualisiert die Funktion mit dem Namen 'MyFunction' mit neuem Inhalt, der in der angegebenen ZIP-Datei enthalten ist. Für eine C#.NET-Core-Lambda-Funktion sollte die ZIP-Datei die kompilierte Assembly enthalten.

```
Update-LMFunctionCode -FunctionName MyFunction -ZipFilename .\UpdatedCode.zip
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel ähnelt dem vorherigen, verwendet aber ein Amazon S3-Objekt, das den aktualisierten Code enthält, um die Funktion zu aktualisieren.

```
Update-LMFunctionCode -FunctionName MyFunction -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key UpdatedCode.zip
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateFunctionCode AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-LMFunctionConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-LMFunctionConfiguration

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel aktualisiert die vorhandene Lambda-Funktionskonfiguration

```
Update-LMFunctionConfiguration -FunctionName "MylambdaFunction123" -Handler  
"lambda_function.launch_instance" -Timeout 600 -Environment_Variable  
@{ "envvar1"="value";"envvar2"="value" } -Role arn:aws:iam::123456789101:role/  
service-role/lambda -DeadLetterConfig_TargetArn arn:aws:sns:us-east-1:  
123456789101:MyfirstTopic
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateFunctionConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Write-LMFunctionConcurrency

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-LMFunctionConcurrency

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Gleichzeitigkeitseinstellungen für die Funktion als Ganzes angewendet.

```
Write-LMFunctionConcurrency -FunctionName "MylambdaFunction123" -  
ReservedConcurrentExecution 100
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutFunctionConcurrency AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Write-LMProvisionedConcurrencyConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-LMProvisionedConcurrencyConfig

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird dem Alias einer Funktion eine bereitgestellte Gleichzeitigkeitskonfiguration hinzugefügt

```
Write-LMProvisionedConcurrencyConfig -FunctionName "MyLambdaFunction123" -  
ProvisionedConcurrentExecution 20 -Qualifier "NewAlias1"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutProvisionedConcurrencyConfig AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Amazon ML-Beispiele mit Tools für PowerShell V5

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V5 mit Amazon ML Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-MLBatchPrediction

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung Get-MLBatchPrediction.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt die detaillierten Metadaten für eine Batch-Vorhersage mit der ID-ID zurück.

```
Get-MLBatchPrediction -BatchPredictionId ID
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBatchPrediction AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-MLBatchPredictionList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-MLBatchPredictionList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt eine Liste aller BatchPredictions und der zugehörigen Datensätze zurück, die dem in der Anfrage angegebenen Suchkriterium entsprechen.

```
Get-MLBatchPredictionList
```

Beispiel 2: Gibt eine Liste aller BatchPredictions mit dem Status ABGESCHLOSSEN zurück.

```
Get-MLBatchPredictionList -FilterVariable Status -EQ COMPLETED
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeBatchPredictions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-MLDataSource

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-MLDataSource

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt die Metadaten, den Status und die Datendateiinformationen für a DataSource mit der ID-ID zurück

```
Get-MLDataSource -DataSourceId ID
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetDataSource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-MLDataSourceList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-MLDataSourceList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt eine Liste aller DataSources und der zugehörigen Datensätze zurück.

```
Get-MLDataSourceList
```

Beispiel 2: Gibt eine Liste aller DataSources mit dem Status ABGESCHLOSSEN zurück.

```
Get-MLDataSourceList -FilterVariable Status -EQ COMPLETED
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeDataSources AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-MLEvaluation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-MLEvaluation

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt Metadaten und Status für eine Bewertung mit der ID-ID zurück.

```
Get-MLEvaluation -EvaluationId ID
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetEvaluation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-MLEvaluationList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-MLEvaluationList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt eine Liste aller Evaluierungsressourcen zurück

```
Get-MLEvaluationList
```

Beispiel 2: Gibt eine Liste aller Evaluationen mit dem Status ABGESCHLOSSEN zurück.

```
Get-MLEvaluationList -FilterVariable Status -EQ COMPLETED
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeEvaluations AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-MLModel

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-MLModel

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt die detaillierten Metadaten, den Status, das Schema und die Datendateiinformationen für eine MLModel mit der ID-ID zurück.

```
Get-MLModel -ModelId ID
```

- API-Details finden Sie unter [Get MLModel](#) in AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V5).

Get-MLModelList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-MLModelList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt eine Liste aller Modelle und der zugehörigen Datensätze zurück.

```
Get-MLModelList
```

Beispiel 2: Gibt eine Liste aller Modelle mit dem Status ABGESCHLOSSEN zurück.

```
Get-MLModelList -FilterVariable Status -EQ COMPLETED
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [Describe MLModels](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V5).

Get-MLPrediction

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-MLPrediction

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Senden Sie einen Datensatz an die URL des Echtzeit-Vorhersageendpunkts für das Modell mit der ID-ID.

```
Get-MLPrediction -ModelId ID -PredictEndpoint URL -Record @{"A" = "B"; "C" = "D";}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [Predict](#) in AWS -Tools für PowerShell Cmdlet Reference (V5).

New-MLBatchPrediction

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-MLBatchPrediction

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Erstellen Sie eine neue Batch-Prognoseanforderung für ein Modell mit der ID-ID und platzieren Sie die Ausgabe am angegebenen S3-Speicherort.

```
New-MLBatchPrediction -ModelId ID -Name NAME -OutputURI s3://...
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateBatchPrediction AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-MLDataSourceFromS3

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-MLDataSourceFromS3

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Erstellen Sie eine Datenquelle mit Daten für einen S3-Standort mit dem Namen NAME und dem Schema SCHEMA.

```
New-MLDataSourceFromS3 -Name NAME -ComputeStatistics $true -DataSpec_DataLocationS3  
"s3://BUCKET/KEY" -DataSchema SCHEMA
```

- API-Details finden Sie unter [CreateDataSourceFromS3](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V5).

New-MLEvaluation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-MLEvaluation

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Erstellen Sie eine Auswertung für eine bestimmte Datenquellen-ID und Modell-ID

```
New-MLEvaluation -Name NAME -DataSourceId DSID -ModelId MID
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateEvaluation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-MLModel

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-MLModel

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Erstellen Sie ein neues Modell mit Trainingsdaten.

```
New-MLModel -Name NAME -ModelType BINARY -Parameter @{...} -TrainingDataSourceId ID
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [Create MLModel](#) in AWS -Tools für PowerShell Cmdlet Reference (V5).

New-MLRealtimeEndpoint

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-MLRealtimeEndpoint

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Erstellen Sie einen neuen Endpunkt für Echtzeitprognosen für die angegebene Modell-ID.

```
New-MLRealtimeEndpoint -ModelId ID
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateRealtimeEndpoint AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Macie-Beispiele mit Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V5 mit Macie verwenden.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-MAC2FindingList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Get-MAC2FindingList`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt eine Liste mit Ergebnissen zurück, die FindingIds eine Erkennung sensibler Daten mit dem Typ „CREDIT_CARD_NUMBER“ oder „US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER“ enthalten

```
$criterionAddProperties = New-Object  
    Amazon.Macie2.Model.CriterionAdditionalProperties  
  
$criterionAddProperties.Eq = @(  
    "CREDIT_CARD_NUMBER"  
    "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER"  
)  
  
$FindingCriterion = @{  
    'classificationDetails.result.sensitiveData.detections.type' =  
        [Amazon.Macie2.Model.CriterionAdditionalProperties]$criterionAddProperties  
}  
  
Get-MAC2FindingList -FindingCriteria_Criterion $FindingCriterion -MaxResult 5
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V5). [ListFindings](#) AWS -Tools für PowerShell

OpsWorks Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V5 mit verwenden. OpsWorks

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

New-OPSDeployment

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `New-OPSDeployment`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl erstellt eine neue App-Bereitstellung auf allen Linux-basierten Instanzen in einer Ebene in AWS OpsWorks Stacks. Auch wenn Sie eine Layer-ID angeben, müssen Sie auch eine Stack-ID angeben. Mit dem Befehl kann die Bereitstellung die Instanzen bei Bedarf neu starten.

```
New-OPSDeployment -StackID "724z93zz-zz78-4zzz-8z9z-1290123zzz1z" -LayerId
"511b99c5-ec78-4caa-8a9d-1440116ffd1b" -AppId "0f7a109c-bf68-4336-8cb9-
d37fe0b8c61d" -Command_Name deploy -Command_Arg @{Name="allow_reboot";Value="true"}
```

Beispiel 2: Dieser Befehl stellt das **appsetup** Rezept aus dem **phpapp** Kochbuch und das **secbaseline** Rezept aus dem **testcookbook** Kochbuch bereit. Das Bereitstellungsziel ist eine Instanz, aber die Stack-ID und die Layer-ID sind ebenfalls erforderlich. Das **allow_reboot** Parameterattribut `Command_Arg` ist auf gesetzt **true**, sodass die Bereitstellung die Instanzen bei Bedarf neu starten kann.

```
$commandArgs = '{ "Name":"execute_recipes", "Args"{ "recipes":
["phpapp::appsetup","testcookbook::secbaseline"] } }'
New-OPSDeployment -StackID "724z93zz-zz78-4zzz-8z9z-1290123zzz1z"
-LayerId "511b99c5-ec78-4caa-8a9d-1440116ffd1b" -InstanceId
"d89a6118-0007-4ccf-a51e-59f844127021" -Command_Name $commandArgs -Command_Arg
@{Name="allow_reboot";Value="true"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateDeployment AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

AWS-Preisliste Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V5 mit verwenden. AWS-Preisliste

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-PLSAttributeValue

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung Get-PLSAttributeValue.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt die Werte für das Attribut 'volumeType' für Amazon EC2 in der Region us-east-1 zurück.

```
Get-PLSAttributeValue -ServiceCode AmazonEC2 -AttributeName "volumeType" -region us-east-1
```

Ausgabe:

```
Value
-----
Cold HDD
General Purpose
Magnetic
Provisioned IOPS
Throughput Optimized HDD
```


- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([GetAttributeValuesV5](#)).

Get-PLSProduct

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-PLSProduct

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt Details aller Produkte für Amazon zurück EC2.

```
Get-PLSProduct -ServiceCode AmazonEC2 -Region us-east-1
```

Ausgabe:

```
{"product":{"productFamily":"Compute Instance","attributes":
{"enhancedNetworkingSupported":"Yes","memory":"30.5
GiB","dedicatedEbsThroughput":"800 Mbps","vcpu":"4","locationType":"AWS
Region","storage":"EBS only","instanceFamily":"Memory
optimized","operatingSystem":"SUSE","physicalProcessor":"Intel Xeon E5-2686 v4
(Broadwell)","clockSpeed":"2.3 GHz","ecu":"Variable","networkPerformance":"Up
to 10 Gigabit","servicename":"Amazon Elastic Compute
Cloud","instanceType":"r4.xlarge","tenancy":"Shared","usagetype":"USW2-
BoxUsage:r4.xlarge","normalizationSizeFactor":"8","processorFeatures":"Intel AVX,
Intel AVX2, Intel Turbo","servicecode":"AmazonEC2","licenseModel":"No License
required","currentGeneration":"Yes","preInstalledSw":"NA","location":"US West
(Oregon)","processorArchitecture":"64-bit","operation":"RunInstances:000g"},...
```

Beispiel 2: Gibt Daten für Amazon EC2 in der Region US-East-1 zurück, gefiltert nach Volumentypen von „General Purpose“, die SSD-gestützt sind.

```
Get-PLSProduct -ServiceCode AmazonEC2 -Filter
@{Type="TERM_MATCH";Field="volumeType";Value="General
Purpose"},@{Type="TERM_MATCH";Field="storageMedia";Value="SSD-backed"} -Region us-
east-1
```

Ausgabe:

```
{"product":{"productFamily":"Storage","attributes":{"storageMedia":"SSD-
backed","maxThroughputvolume":"160 MB/sec","volumeType":"General
Purpose","maxIopsvolume":"10000",...
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetProducts](#) Cmdlet-Referenz (V5). AWS -Tools für PowerShell

Get-PLSService

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-PLSService

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt die Metadaten für alle verfügbaren Servicecodes in der Region us-east-1 zurück.

```
Get-PLSService -Region us-east-1
```

Ausgabe:

AttributeNames	ServiceCode
-----	-----
{productFamily, servicecode, groupDescription, termType...}	AWSBudgets
{productFamily, servicecode, termType, usagetype...}	AWSCloudTrail
{productFamily, servicecode, termType, usagetype...}	AWSCodeCommit
{productFamily, servicecode, termType, usagetype...}	AWSCodeDeploy
{productFamily, servicecode, termType, usagetype...}	AWSCodePipeline
{productFamily, servicecode, termType, usagetype...}	AWSConfig
...	

Beispiel 2: Gibt die Metadaten für den EC2 Amazon-Service in der Region us-east-1 zurück.

```
Get-PLSService -ServiceCode AmazonEC2 -Region us-east-1
```

Ausgabe:

AttributeNames	ServiceCode
-----	-----
{volumeType, maxIopsvolume, instanceCapacity10xlarge, locationType...}	AmazonEC2

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeServices](#) AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V5).

Beispiele für Resource Groups mit Tools für PowerShell V5

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V5 mit Resource Groups Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-RGResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Add-RGResourceTag`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebenen Ressourcengruppe an der Tag-Schlüssel 'Instances' mit dem Wert 'workboxes' hinzugefügt

```
Add-RGResourceTag -Tag @{Instances="workboxes"} -Arn arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/workboxes
```

Ausgabe:

Arn	Tags
---	----
arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/workboxes	{[Instances, workboxes]}

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [Tag](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V5).

Find-RGResource

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Find-RGResource

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Ressourcentyp ResourceQuery für Instanz mit Tag-Filtern erstellt und Ressourcen gesucht.

```
$query = [Amazon.ResourceGroups.Model.ResourceQuery]::new()
$query.Type = [Amazon.ResourceGroups.QueryType]::TAG_FILTERS_1_0
$query.Query = ConvertTo-Json -Compress -Depth 4 -InputObject @{
    ResourceTypeFilters = @('AWS::EC2::Instance')
    TagFilters = @(
        @{
            Key = 'auto'
            Values = @('no')
        }
    )
}

Find-RGResource -ResourceQuery $query | Select-Object -ExpandProperty
ResourceIdentifiers
```

Ausgabe:

ResourceArn	ResourceType
-----	-----
arn:aws:ec2:eu-west-1:123456789012:instance/i-0123445b6cb7bd67b	AWS::EC2::Instance

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SearchResources AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-RGGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-RGGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Ressourcengruppe gemäß dem Gruppennamen abgerufen

```
Get-RGGroup -GroupName auto-no
```

Ausgabe:

Description GroupArn	Name
-----	----
arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/auto-no	auto-no

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-RGGroupList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-RGGroupList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Ressourcengruppe aufgeführt, die bereits erstellt wurde.

```
Get-RGGroupList
```

Ausgabe:

GroupArn	GroupName
-----	-----
arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/auto-no	auto-no
arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/auto-yes	auto-yes
arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/build600	build600

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-RGGroupQuery

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-RGGroupQuery

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Ressourcenabfrage für die angegebene Ressourcengruppe abgerufen

```
Get-RGGroupQuery -GroupName auto-no | Select-Object -ExpandProperty ResourceQuery
```

Ausgabe:

Query

Type

```
{"ResourceTypeFilters":["AWS::EC2::Instance"],"TagFilters":[{"Key":"auto","Values":["no"]}]} TAG_FILTERS_1_0
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetGroupQuery AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-RGGroupResourceList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-RGGroupResourceList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Gruppenressourcen nach Ressourcentyp gefiltert aufgelistet

```
Get-RGGroupResourceList -Filter @{Name="resource-type";Values="AWS::EC2::Instance"}  
-GroupName auto-yes | Select-Object -ExpandProperty ResourceIdentifiers
```

Ausgabe:

ResourceArn	ResourceType
-----	-----
arn:aws:ec2:eu-west-1:123456789012:instance/i-0123bc45b567890e1	AWS::EC2::Instance
arn:aws:ec2:eu-west-1:123456789012:instance/i-0a1caf2345f67d8dc	AWS::EC2::Instance
arn:aws:ec2:eu-west-1:123456789012:instance/i-012e3cb4df567e8aa	AWS::EC2::Instance
arn:aws:ec2:eu-west-1:123456789012:instance/i-0fd12dd3456789012	AWS::EC2::Instance

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListGroupResources AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-RGResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-RGResourceTag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet Tags für die angegebene Ressourcengruppe arn auf

```
Get-RGResourceTag -Arn arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/workboxes
```

Ausgabe:

Key	Value
---	-----
Instances	workboxes

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-RGGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-RGGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue tagbasierte AWS Ressourcengruppe für Resource Groups mit dem Namen TestPowerShellGroup erstellt. Die Gruppe umfasst EC2 Amazon-Instances in der aktuellen Region, die mit dem Tag-Schlüssel „Name“ und dem Tag-Wert „test2“ gekennzeichnet sind. Der Befehl gibt die Abfrage und den Typ der Gruppe sowie die Ergebnisse des Vorgangs zurück.

```
$ResourceQuery = New-Object -TypeName Amazon.ResourceGroups.Model.ResourceQuery
$ResourceQuery.Type = "TAG_FILTERS_1_0"
$ResourceQuery.Query = '{"ResourceTypeFilters":["AWS::EC2::Instance"],"TagFilters":
[{"Key":"Name","Values":["test2"]}]}'
```

```
$ResourceQuery
```

```
New-RGGroup -Name TestPowerShellGroup -ResourceQuery $ResourceQuery -Description
"Test resource group."
```

Ausgabe:

Query	Type
-----	----

```
{"ResourceTypeFilters":["AWS::EC2::Instance"],"TagFilters":[{"Key":"Name","Values":["test2"]}]} TAG_FILTERS_1_0
```

```

LoggedAt      : 11/20/2018 2:40:59 PM
Group         : Amazon.ResourceGroups.Model.Group
ResourceQuery : Amazon.ResourceGroups.Model.ResourceQuery
Tags          : {}
ResponseMetadata : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength  : 338
HttpStatusCode : OK

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-RGGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-RGGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die benannte Ressourcengruppe entfernt

```
Remove-RGGroup -GroupName non-tag-cfn-elbv2
```

Ausgabe:

```

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-RGGroup (DeleteGroup)" on target "non-tag-cfn-elbv2".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"): Y

Description GroupArn
Name
-----
----
                                arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/non-tag-cfn-elbv2
non-tag-cfn-elbv2

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-RGResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-RGResourceTag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das erwähnte Tag aus der Ressourcengruppe entfernt

```
Remove-RGResourceTag -Arn arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/workboxes -Key Instances
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-RGResourceTag (Untag)" on target "arn:aws:resource-groups:eu-west-1:933303704102:group/workboxes".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"): Y

Arn                                                         Keys
---                                                         ----
arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/workboxes {Instances}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [Untag](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V5).

Update-RGGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-RGGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Beschreibung der Gruppe aktualisiert

```
Update-RGGroup -GroupName auto-yes -Description "Instances auto-remove"
```

Ausgabe:

Description Name	GroupArn

```

-----
----
Instances to be cleaned arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/auto-
yes auto-yes

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-RGGroupQuery

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-RGGroupQuery

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Abfrageobjekt erstellt und die Abfrage für die Gruppe aktualisiert.

```

$query = [Amazon.ResourceGroups.Model.ResourceQuery]::new()
$query.Type = [Amazon.ResourceGroups.QueryType]::TAG_FILTERS_1_0
$query.Query = @{
    ResourceTypeFilters = @('AWS::EC2::Instance')
    TagFilters = @( @{
        Key='Environment'
        Values='Build600.11'
    })
} | ConvertTo-Json -Compress -Depth 4

Update-RGGroupQuery -GroupName build600 -ResourceQuery $query

```

Ausgabe:

```

GroupName ResourceQuery
-----
build600  Amazon.ResourceGroups.Model.ResourceQuery

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateGroupQuery AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

API-Beispiele für Ressourcengruppen-Tagging mit Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe der AWS -Tools für PowerShell V5 with Resource Groups Tagging-API Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-RGTResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Add-RGTResourceTag`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Tag-Schlüssel „stage“ und „version“ mit den Werten „beta“ und „preprod_test“ zu einem Amazon S3 S3-Bucket und einer Amazon DynamoDB-Tabelle hinzugefügt. Ein einziger Aufruf erfolgt an den Service, um die Tags anzuwenden.

```
$arn1 = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
$arn2 = "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable"

Add-RGTResourceTag -ResourceARNList $arn1,$arn2 -Tag @{ "stage"="beta";
"version"="preprod_test" }
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel fügt die angegebenen Tags und Werte zu einem Amazon S3 S3-Bucket und einer Amazon DynamoDB-Tabelle hinzu. Der Dienst wird zweimal aufgerufen, einer für jeden Ressourcen-ARN, der über die Pipeline an das Cmdlet übergeben wird.

```
$arn1 = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
```

```
$arn2 = "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable"

$arn1,$arn2 | Add-RGTResourceTag -Tag @{ "stage"="beta"; "version"="preprod_test" }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [TagResources AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-RGTResource

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-RGTResource

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt alle markierten Ressourcen in einer Region und die mit der Ressource verknüpften Tag-Schlüssel zurück. Wenn dem Cmdlet kein -Region-Parameter angegeben wird, versucht es, die Region aus den Shell- oder Instanz-Metadaten abzuleiten. EC2

```
Get-RGTResource
```

Ausgabe:

ResourceARN	Tags
-----	----
arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable	{stage, version}
arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket	{stage, version, othertag}

Beispiel 2: Gibt alle markierten Ressourcen des angegebenen Typs in einer Region zurück. Die Zeichenfolge für jeden Servicenamen und Ressourcentyp entspricht der Zeichenfolge, die im Amazon-Ressourcennamen (ARN) einer Ressource eingebettet ist.

```
Get-RGTResource -ResourceType "s3"
```

Ausgabe:

ResourceARN	Tags
-----	----
arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket	{stage, version, othertag}

Beispiel 3: Gibt alle markierten Ressourcen des angegebenen Typs in einer Region zurück. Beachten Sie, dass, wenn die Ressourcentypen über die Pipeline an das Cmdlet übergeben werden, für jeden angegebenen Ressourcentyp ein Aufruf an den Dienst erfolgt.

```
"dynamodb","s3" | Get-RGTRResource
```

Ausgabe:

ResourceARN	Tags
-----	----
arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable	{stage, version}
arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket	{stage, version, othertag}

Beispiel 4: Gibt alle markierten Ressourcen zurück, die dem angegebenen Filter entsprechen.

```
Get-RGTRResource -TagFilter @{ Key="stage" }
```

Ausgabe:

ResourceARN	Tags
-----	----
arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket	{stage, version, othertag}

Beispiel 5: Gibt alle markierten Ressourcen zurück, die dem angegebenen Filter und Ressourcentyp entsprechen.

```
Get-RGTRResource -TagFilter @{ Key="stage" } -ResourceType "dynamodb"
```

Ausgabe:

ResourceARN	Tags
-----	----
arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable	{stage, version}

Beispiel 6: Gibt alle markierten Ressourcen zurück, die dem angegebenen Filter entsprechen.

```
Get-RGTRResource -TagFilter @{ Key="stage"; Values=@("beta","gamma") }
```

Ausgabe:

ResourceARN	Tags
-----	----
arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable	{stage, version}

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetResources AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-RGTTagKey

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-RGTTagKey

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt alle Tag-Schlüssel in der angegebenen Region zurück. Wenn der Parameter -Region nicht angegeben ist, versucht das Cmdlet, die Region aus den Metadaten der Standard-Shellregion oder der Instanz abzuleiten. EC2 Beachten Sie, dass die Tag-Schlüssel nicht in einer bestimmten Reihenfolge zurückgegeben werden.

```
Get-RGTTagKey -region us-west-2
```

Ausgabe:

```
version
stage
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetTagKeys AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-RGTTagValue

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-RGTTagValue

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt den Wert für das angegebene Tag in einer Region zurück. Wenn der Parameter -Region nicht angegeben ist, versucht das Cmdlet, die Region aus den Metadaten der Standard-Shellregion oder der Instanz abzuleiten. EC2

```
Get-RGTagValue -Key "stage" -Region us-west-2
```

Ausgabe:

```
beta
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(GetTagValuesV5\)](#).

Remove-RGTResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-RGTResourceTag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Entfernt die Tag-Schlüssel „Stage“ und „Version“ sowie die zugehörigen Werte aus einem Amazon S3 S3-Bucket und einer Amazon DynamoDB-Tabelle. Es wird ein einziger Aufruf an den Dienst gesendet, um die Tags zu entfernen. Bevor die Tags entfernt werden, fordert das Cmdlet zur Bestätigung auf. Um die Bestätigung zu umgehen, fügen Sie den Parameter -Force hinzu.

```
$arn1 = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
$arn2 = "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable"

Remove-RGTResourceTag -ResourceARNList $arn1,$arn2 -TagKey "stage","version"
```

Beispiel 2: Entfernt die Tag-Schlüssel „Stage“ und „Version“ sowie die zugehörigen Werte aus einem Amazon S3 S3-Bucket und einer Amazon DynamoDB-Tabelle. Der Dienst wird zweimal aufgerufen, einer für jeden Ressourcen-ARN, der über die Pipeline an das Cmdlet übergeben wird. Vor jedem Aufruf fordert das Cmdlet zur Bestätigung auf. Um die Bestätigung zu umgehen, fügen Sie den Parameter -Force hinzu.

```
$arn1 = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
$arn2 = "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable"

$arn1,$arn2 | Remove-RGTResourceTag -TagKey "stage","version"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UntagResources AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

Route-53-Beispiele mit Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V5 mit Route 53 verwenden.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Edit-R53ResourceRecordSet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Edit-R53ResourceRecordSet`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein A-Record für `www.example.com` erstellt und der A-Record für `test.example.com` von `192.0.2.3` auf `192.0.2.1` geändert. Beachten Sie, dass Werte für Datensätze vom Typ „Changes TXT“ in doppelten Anführungszeichen stehen müssen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Amazon Route 53. Sie können das `Get-R53Change` Cmdlet verwenden, um abzufragen, wann die Änderungen abgeschlossen sind.

```
$change1 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change1.Action = "CREATE"
$change1.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change1.ResourceRecordSet.Name = "www.example.com"
$change1.ResourceRecordSet.Type = "TXT"
$change1.ResourceRecordSet.TTL = 600
$change1.ResourceRecordSet.ResourceRecords = @()
$change1.ResourceRecordSet.ResourceRecords.Add(@{Value="item 1 item 2 item 3"})

$change2 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change2.Action = "DELETE"
```



```

$change2.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change2.ResourceRecordSet.Name = "test.example.com"
$change2.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change2.ResourceRecordSet.TTL = 600
$change2.ResourceRecordSet.ResourceRecords = @()
$change2.ResourceRecordSet.ResourceRecords.Add(@{Value="192.0.2.3"})

$change3 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change3.Action = "CREATE"
$change3.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change3.ResourceRecordSet.Name = "test.example.com"
$change3.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change3.ResourceRecordSet.TTL = 600
$change3.ResourceRecordSet.ResourceRecords = @()
$change3.ResourceRecordSet.ResourceRecords.Add(@{Value="192.0.2.1"})

$params = @{
    HostedZoneId="Z1PA6795UKMFR9"
    ChangeBatch_Comment="This change batch creates a TXT record for www.example.com.
    and changes the A record for test.example.com. from 192.0.2.3 to 192.0.2.1."
    ChangeBatch_Change=$change1,$change2,$change3
}

Edit-R53ResourceRecordSet @params

```

Beispiel 2: Dieses Beispiel zeigt, wie Alias-Ressourcendatensätze erstellt werden. 'Z222222222' ist die ID der von Amazon Route 53 gehosteten Zone, in der Sie den Alias-Ressourcendatensatz erstellen. 'example.com' ist der Zonen-Apex, für den Sie einen Alias erstellen möchten, und 'www.example.com' ist eine Subdomain, für die Sie auch einen Alias erstellen möchten. 'Z1111111111111' ist ein Beispiel für eine Hosting-Zonen-ID für den Load Balancer und 'example-load-balancer-1111111111.us-east-1.elb.amazonaws.com' ist ein Beispiel für einen Load Balancer-Domainnamen, mit dem Amazon Route 53 auf Anfragen für example.com und www.example.com antwortet. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Amazon Route 53. Sie können das Get-R53Change Cmdlet verwenden, um abzufragen, wann die Änderungen abgeschlossen sind.

```

$change1 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change1.Action = "CREATE"
$change1.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change1.ResourceRecordSet.Name = "example.com"
$change1.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget = New-Object Amazon.Route53.Model.AliasTarget

```

```

$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.HostedZoneId = "Z111111111111"
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.DNSName = "example-load-
balancer-1111111111.us-east-1.elb.amazonaws.com."
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.EvaluateTargetHealth = $true

$change2 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change2.Action = "CREATE"
$change2.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change1.ResourceRecordSet.Name = "www.example.com"
$change1.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget = New-Object Amazon.Route53.Model.AliasTarget
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.HostedZoneId = "Z111111111111"
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.DNSName = "example-load-
balancer-1111111111.us-east-1.elb.amazonaws.com."
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.EvaluateTargetHealth = $false

$params = @{
    HostedZoneId="Z222222222"
    ChangeBatch_Comment="This change batch creates two alias resource record sets, one
    for the zone apex, example.com, and one for www.example.com, that both point to
    example-load-balancer-1111111111.us-east-1.elb.amazonaws.com."
    ChangeBatch_Change=$change1,$change2
}

Edit-R53ResourceRecordSet @params

```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden zwei A-Datensätze für `www.example.com` erstellt. In einem Viertel der Fälle (1/ (1+3)) beantwortet Amazon Route 53 Anfragen für `www.example.com` mit den beiden Werten für den ersten Ressourcendatensatz (192.0.2.9 und 192.0.2.10). In drei Vierteln der Fälle (3/ (1+3)) beantwortet Amazon Route 53 Anfragen für `www.example.com` mit den beiden Werten für den zweiten Ressourcendatensatz (192.0.2.11 und 192.0.2.12). Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Amazon Route 53 Sie können das `Get-R53Change` Cmdlet verwenden, um abzufragen, wann die Änderungen abgeschlossen sind.

```

$change1 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change1.Action = "CREATE"
$change1.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change1.ResourceRecordSet.Name = "www.example.com"
$change1.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change1.ResourceRecordSet.SetIdentifier = "Rack 2, Positions 4 and 5"
$change1.ResourceRecordSet.Weight = 1
$change1.ResourceRecordSet.TTL = 600

```

```

$change1.ResourceRecordSet.ResourceRecords = @()
$change1.ResourceRecordSet.ResourceRecords.Add(@{Value="192.0.2.9"})
$change1.ResourceRecordSet.ResourceRecords.Add(@{Value="192.0.2.10"})

$change2 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change2.Action = "CREATE"
$change2.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change2.ResourceRecordSet.Name = "www.example.com"
$change2.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change2.ResourceRecordSet.SetIdentifier = "Rack 5, Positions 1 and 2"
$change2.ResourceRecordSet.Weight = 3
$change2.ResourceRecordSet.TTL = 600
$change2.ResourceRecordSet.ResourceRecords = @()
$change2.ResourceRecordSet.ResourceRecords.Add(@{Value="192.0.2.11"})
$change2.ResourceRecordSet.ResourceRecords.Add(@{Value="192.0.2.12"})

$params = @{
    HostedZoneId="Z1PA6795UKMFR9"
    ChangeBatch_Comment="This change creates two weighted resource record sets, each
of which has two values."
    ChangeBatch_Change=$change1,$change2
}

Edit-R53ResourceRecordSet @params

```

Beispiel 4: Dieses Beispiel zeigt, wie gewichtete Alias-Ressourcendatensätze erstellt werden, vorausgesetzt, dass example.com die Domain ist, für die Sie gewichtete Alias-Ressourcendatensätze erstellen möchten. SetIdentifier unterscheidet die beiden gewichteten Alias-Ressourcendatensätze voneinander. Dieses Element ist erforderlich, da die Elemente Name und Type für beide Ressourcendatensätze dieselben Werte haben. Z11111111111111 und Z33333333333333 sind Beispiele für gehostete Zonen für den ELB-Load Balancer, die mit dem Wert von angegeben wird. IDs DNSName example-load-balancer-222222222.us-east-1.elb.amazonaws.com und example-load-balancer-4444444444.us-east-1.elb.amazonaws.com sind Beispiele für Elastic Load Balancing Balancing-Domains, von denen Amazon Route 53 auf Anfragen für example.com antwortet. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Amazon Route 53 Sie können das Get-R53Change Cmdlet verwenden, um abzufragen, wann die Änderungen abgeschlossen sind.

```

$change1 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change1.Action = "CREATE"
$change1.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet

```

```

$change1.ResourceRecordSet.Name = "example.com"
$change1.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change1.ResourceRecordSet.SetIdentifier = "1"
$change1.ResourceRecordSet.Weight = 3
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget = New-Object Amazon.Route53.Model.AliasTarget
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.HostedZoneId = "Z11111111111111"
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.DNSName = "example-load-
balancer-2222222222.us-east-1.elb.amazonaws.com."
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.EvaluateTargetHealth = $true

$change2 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change2.Action = "CREATE"
$change2.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change2.ResourceRecordSet.Name = "example.com"
$change2.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change2.ResourceRecordSet.SetIdentifier = "2"
$change2.ResourceRecordSet.Weight = 1
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget = New-Object Amazon.Route53.Model.AliasTarget
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget.HostedZoneId = "Z33333333333333"
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget.DNSName = "example-load-
balancer-4444444444.us-east-1.elb.amazonaws.com."
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget.EvaluateTargetHealth = $false

$params = @{
    HostedZoneId="Z555555555555"
    ChangeBatch_Comment="This change batch creates two weighted alias resource
record sets. Amazon Route 53 responds to queries for example.com with the first ELB
domain 3/4ths of the times and the second one 1/4th of the time."
    ChangeBatch_Change=$change1,$change2
}

Edit-R53ResourceRecordSet @params

```

Beispiel 5: In diesem Beispiel werden zwei Latenz-Alias-Ressourcendatensätze erstellt, einen für einen ELB-Load Balancer in der Region USA West (Oregon) (us-west-2) und einen weiteren für einen Load Balancer in der Region Asien-Pazifik (Singapur) (ap-southeast-1). Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Amazon Route 53. Sie können das Get-R53Change Cmdlet verwenden, um abzufragen, wann die Änderungen abgeschlossen sind.

```

$change1 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change1.Action = "CREATE"
$change1.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change1.ResourceRecordSet.Name = "example.com"

```

```

$change1.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change1.ResourceRecordSet.SetIdentifier = "Oregon load balancer 1"
$change1.ResourceRecordSet.Region = us-west-2
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget = New-Object Amazon.Route53.Model.AliasTarget
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.HostedZoneId = "Z11111111111111"
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.DNSName = "example-load-
balancer-222222222.us-west-2.elb.amazonaws.com"
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.EvaluateTargetHealth = $true

$change2 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change2.Action = "CREATE"
$change2.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change2.ResourceRecordSet.Name = "example.com"
$change2.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change2.ResourceRecordSet.SetIdentifier = "Singapore load balancer 1"
$change2.ResourceRecordSet.Region = ap-southeast-1
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget = New-Object Amazon.Route53.Model.AliasTarget
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget.HostedZoneId = "Z22222222222222"
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget.DNSName = "example-load-
balancer-111111111.ap-southeast-1.elb.amazonaws.com"
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget.EvaluateTargetHealth = $true

$params = @{
    HostedZoneId="Z5555555555"
    ChangeBatch_Comment="This change batch creates two latency resource record
sets, one for the US West (Oregon) region and one for the Asia Pacific (Singapore)
region."
    ChangeBatch_Change=$change1,$change2
}

Edit-R53ResourceRecordSet @params

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ChangeResourceRecordSets AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-R53AccountLimit

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-R53AccountLimit

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt die maximale Anzahl von Hosting-Zonen zurück, die mit dem aktuellen Konto erstellt werden können.

```
Get-R53AccountLimit -Type MAX_HOSTED_ZONES_BY_OWNER
```

Ausgabe:

```
15
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetAccountLimit AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-R53CheckerIpRanges

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-R53CheckerIpRanges

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die CIDRs Integritätsprüfungen für Route53 zurückgegeben

```
Get-R53CheckerIpRanges
```

Ausgabe:

```
15.177.2.0/23
15.177.6.0/23
15.177.10.0/23
15.177.14.0/23
15.177.18.0/23
15.177.22.0/23
15.177.26.0/23
15.177.30.0/23
15.177.34.0/23
15.177.38.0/23
15.177.42.0/23
15.177.46.0/23
15.177.50.0/23
15.177.54.0/23
15.177.58.0/23
15.177.62.0/23
54.183.255.128/26
54.228.16.0/26
54.232.40.64/26
```

```
54.241.32.64/26
54.243.31.192/26
54.244.52.192/26
54.245.168.0/26
54.248.220.0/26
54.250.253.192/26
54.251.31.128/26
54.252.79.128/26
54.252.254.192/26
54.255.254.192/26
107.23.255.0/26
176.34.159.192/26
177.71.207.128/26
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetCheckerIpRanges AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-R53HostedZone

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-R53HostedZone

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt Details der gehosteten Zone mit der ID PJN98 FT9 Z1D633 zurück.

```
Get-R53HostedZone -Id Z1D633PJN98FT9
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([GetHostedZoneV5](#)).

Get-R53HostedZoneCount

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-R53HostedZoneCount

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt die Gesamtzahl der öffentlichen und privaten gehosteten Zonen für die aktuelle AWS-Konto Version zurück.

```
Get-R53HostedZoneCount
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetHostedZoneCount AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-R53HostedZoneLimit

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-R53HostedZoneLimit

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt die Obergrenze für die maximale Anzahl von Datensätzen zurück, die in der angegebenen Hosting-Zone erstellt werden können.

```
Get-R53HostedZoneLimit -HostedZoneId Z3MEQ8T7HAAAAF -Type MAX_RRSETS_BY_ZONE
```

Ausgabe:

```
5
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetHostedZoneLimit AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-R53HostedZoneList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-R53HostedZoneList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt alle Ihre öffentlichen und privaten Hosting-Zonen aus.

```
Get-R53HostedZoneList
```

Beispiel 2: Gibt alle gehosteten Zonen aus, die dem wiederverwendbaren Delegierungssatz mit der ID NZ8 X2CISAMPLE zugeordnet sind

```
Get-R53HostedZoneList -DelegationSetId NZ8X2CISAMPLE
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListHostedZones AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-R53HostedZonesByName

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-R53HostedZonesByName

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt alle Ihre öffentlichen und privaten Hosting-Zonen in ASCII-Reihenfolge nach Domainnamen zurück.

```
Get-R53HostedZonesByName
```

Beispiel 2: Gibt Ihre öffentlichen und privaten gehosteten Zonen in ASCII-Reihenfolge nach Domainnamen zurück, beginnend mit dem angegebenen DNS-Namen.

```
Get-R53HostedZonesByName -DnsName example2.com
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListHostedZonesByName AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-R53QueryLoggingConfigList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-R53QueryLoggingConfigList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Konfigurationen für die DNS-Abfrageprotokollierung zurückgegeben, die mit der aktuellen AWS-Konto Version verknüpft sind.

```
Get-R53QueryLoggingConfigList
```

Ausgabe:

Id	HostedZoneId	CloudWatchLogsLogGroupArn
--	-----	-----
59b0fa33-4fea-4471-a88c-926476aaa40d	Z385PDS6EAAAZR	arn:aws:logs:us-east-1:111111111112:log-group:/aws/route53/example1.com:*
ee528e95-4e03-4fdc-9d28-9e24ddaaa063	Z94SJHBV1AAAAZ	arn:aws:logs:us-east-1:111111111112:log-group:/aws/route53/example2.com:*
e38dddda-ceb6-45c1-8cb7-f0ae56aaaa2b	Z3MEQ8T7AAA1BF	arn:aws:logs:us-east-1:111111111112:log-group:/aws/route53/example3.com:*

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListQueryLoggingConfigs AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-R53ReusableDelegationSet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-R53ReusableDelegationSet

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen über den angegebenen Delegierungssatz abgerufen, einschließlich der vier Namensserver, die dem Delegierungssatz zugewiesen sind.

```
Get-R53ReusableDelegationSet -Id N23DS9X4AYEAAA
```

Ausgabe:

Id	CallerReference	NameServers
--	-----	-----
/delegationset/N23DS9X4AYEAAA	testcaller	{ns-545.awsdns-04.net, ns-1264.awsdns-30.org, ns-2004.awsdns-58.co.uk, ns-240.awsdns-30.com}

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetReusableDelegationSet AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-R53HostedZone

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-R53HostedZone

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Erstellt eine neue gehostete Zone mit dem Namen 'example.com', die einem wiederverwendbaren Delegierungssatz zugeordnet ist. Beachten Sie, dass Sie einen Wert für den CallerReference Parameter angeben müssen, damit Anfragen, die erforderlich sind, bei Bedarf erneut versucht werden müssen, ohne dass das Risiko besteht, dass der Vorgang zweimal ausgeführt wird. Da die gehostete Zone in einer VPC erstellt wird, ist sie automatisch privat und Sie sollten den PrivateZone Parameter - HostedZoneConfig _ nicht festlegen.

```
$params = @{
```

```

    Name="example.com"
    CallerReference="myUniqueIdentifier"
    HostedZoneConfig_Comment="This is my first hosted zone"
    DelegationSetId="NZ8X2CISAMPLE"
    VPC_VPCId="vpc-1a2b3c4d"
    VPC_VPCRegion="us-east-1"
}

```

New-R53HostedZone @params

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateHostedZone AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-R53QueryLoggingConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-R53QueryLoggingConfig

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue Route53-Konfiguration für die DNS-Abfrageprotokollierung für die angegebene Hosting-Zone erstellt. Amazon Route53 veröffentlicht DNS-Abfrageprotokolle in der angegebenen Cloudwatch-Protokollgruppe.

```

New-R53QueryLoggingConfig -HostedZoneId Z3MEQ8T7HAAAAF -CloudWatchLogsLogGroupArn
arn:aws:logs:us-east-1:111111111111:log-group:/aws/route53/example.com:*

```

Ausgabe:

QueryLoggingConfig	Location
-----	-----
Amazon.Route53.Model.QueryLoggingConfig	https://route53.amazonaws.com/2013-04-01/queryloggingconfig/ee5aaa95-4e03-4fdc-9d28-9e24ddaaaaa3

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateQueryLoggingConfig AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-R53ReusableDelegationSet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-R53ReusableDelegationSet

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein wiederverwendbarer Delegierungssatz aus 4 Nameservern erstellt, die von mehreren gehosteten Zonen wiederverwendet werden können.

```
New-R53ReusableDelegationSet -CallerReference testcallerreference
```

Ausgabe:

DelegationSet	Location
-----	-----
Amazon.Route53.Model.DelegationSet	https://route53.amazonaws.com/2013-04-01/delegationset/N23DS9XAAAAAXM

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateReusableDelegationSet AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Register-R53VPCWithHostedZone

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-R53VPCWithHostedZone

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene VPC der privaten Hosting-Zone zugeordnet.

```
Register-R53VPCWithHostedZone -HostedZoneId Z3MEQ8T7HAAAAF -VPC_VPCId vpc-f1b9aaaa -VPC_VPCRegion us-east-1
```

Ausgabe:

Id	Status	SubmittedAt	Comment
--	-----	-----	-----
/change/C3SCAAA633Z6DX	PENDING	01/28/2020 19:32:02	

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [Associate VPCWith HostedZone](#) in AWS -Tools für PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Remove-R53HostedZone

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-R53HostedZone

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Löscht die gehostete Zone mit der angegebenen ID. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Befehl ausgeführt wird, sofern Sie nicht den Switch-Parameter -Force hinzufügen.

```
Remove-R53HostedZone -Id Z1PA6795UKMFR9
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteHostedZone AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-R53QueryLoggingConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-R53QueryLoggingConfig

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Konfiguration für die DNS-Abfrageprotokollierung entfernt.

```
Remove-R53QueryLoggingConfig -Id ee528e95-4e03-4fdc-9d28-9e24daaa20063
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteQueryLoggingConfig AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-R53ReusableDelegationSet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-R53ReusableDelegationSet

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene wiederverwendbare Delegierungssatz gelöscht.

```
Remove-R53ReusableDelegationSet -Id N23DS9X4AYAAAM
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteReusableDelegationSet AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Unregister-R53VPCFromHostedZone

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-R53VPCFromHostedZone

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Verbindung zwischen der angegebenen VPC und der privaten Hosting-Zone getrennt.

```
Unregister-R53VPCFromHostedZone -HostedZoneId Z3MEQ8T7HAAAAF -VPC_VPCId vpc-f1b9aaaa
-VPC_VPCRegion us-east-1
```

Ausgabe:

Id	Status	SubmittedAt	Comment
--	-----	-----	-----
/change/C2XFCAAAA9HKZG	PENDING	01/28/2020 10:35:55	

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [Disassociate VPCFrom HostedZone](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V5).

Update-R53HostedZoneComment

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-R53HostedZoneComment

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl aktualisiert den Kommentar für die angegebene Hosting-Zone.

```
Update-R53HostedZoneComment -Id Z385PDS6AAAAAR -Comment "This is my first hosted
zone"
```

Ausgabe:

```
Id                : /hostedzone/Z385PDS6AAAAAR
Name              : example.com.
CallerReference   : C5B55555-7147-EF04-8341-69131E805C89
Config           : Amazon.Route53.Model.HostedZoneConfig
ResourceRecordSetCount : 9
LinkedService     :
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateHostedZoneComment AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Amazon S3 S3-Beispiele mit Tools für PowerShell V5

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe der AWS -Tools für PowerShell V5 mit Amazon S3 Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zur Einrichtung und Ausführung des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Copy-S3Object

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Copy-S3Object`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl kopiert das Objekt "sample.txt" aus dem Bucket „test-files“ in denselben Bucket, jedoch mit dem neuen Schlüssel "sample-copy.txt".

```
Copy-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key sample.txt -DestinationKey  
sample-copy.txt
```

Beispiel 2: Dieser Befehl kopiert das Objekt "sample.txt" aus dem Bucket „test-files“ in den Bucket „backup-files“ mit dem Schlüssel "sample-copy.txt".

```
Copy-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-source-bucket -Key sample.txt -DestinationKey  
sample-copy.txt -DestinationBucket amzn-s3-demo-destination-bucket
```

Beispiel 3: Dieser Befehl lädt das Objekt "sample.txt" aus dem Bucket „test-files“ in eine lokale Datei mit dem Namen "local-sample.txt" herunter.

```
Copy-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key sample.txt -LocalFile local-sample.txt
```

Beispiel 4: Lädt das einzelne Objekt in die angegebene Datei herunter. Die heruntergeladene Datei befindet sich unter c:\downloads\data\archive.zip

```
Copy-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key data/archive.zip -LocalFolder c:\downloads
```

Beispiel 5: Lädt alle Objekte, die dem angegebenen key prefix entsprechen, in den lokalen Ordner herunter. Die relative Schlüsselhierarchie wird als Unterordner im gesamten Download-Speicherort beibehalten.

```
Copy-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -KeyPrefix data -LocalFolder c:\downloads
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CopyObject AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-S3Bucket

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3Bucket

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt alle S3-Buckets zurück.

```
Get-S3Bucket
```

Beispiel 2: Dieser Befehl gibt einen Bucket mit dem Namen „test-files“ zurück

```
Get-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListBuckets AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-S3BucketACL

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketACL

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Der Befehl ruft die Details des Objekteigentümers des S3-Objekts ab.

```
(Get-S3BucketACL -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Select *).Owner
```

Ausgabe:

```
DisplayName Id
----- --
testusername 9988776a6554433d22f1100112e334acb45566778899009e9887bd7f66c5f544
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketAcl AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-S3BucketAccelerateConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketAccelerateConfiguration

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt den Wert Enabled zurück, wenn die Einstellungen für die Übertragungsbeschleunigung für den angegebenen Bucket aktiviert sind.

```
Get-S3BucketAccelerateConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Ausgabe:

```
Value
-----
Enabled
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketAccelerateConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-S3BucketAnalyticsConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketAnalyticsConfiguration

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die Details des Analysefilters mit dem Namen 'testfilter' im angegebenen S3-Bucket zurück.

```
Get-S3BucketAnalyticsConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -AnalyticsId  
'testfilter'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketAnalyticsConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-S3BucketAnalyticsConfigurationList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketAnalyticsConfigurationList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die ersten 100 Analytics-Konfigurationen des angegebenen S3-Buckets zurück.

```
Get-S3BucketAnalyticsConfigurationList -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListBucketAnalyticsConfigurations AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-S3BucketEncryption

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketEncryption

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt alle serverseitigen Verschlüsselungsregeln zurück, die dem angegebenen Bucket zugeordnet sind.

```
Get-S3BucketEncryption -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketEncryption AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-S3BucketInventoryConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketInventoryConfiguration

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die Details des Inventars mit dem Namen 'testinventory' für den angegebenen S3-Bucket zurück.

```
Get-S3BucketInventoryConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -InventoryId  
'testinventory'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketInventoryConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-S3BucketInventoryConfigurationList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketInventoryConfigurationList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die ersten 100 Inventarkonfigurationen des angegebenen S3-Buckets zurück.

```
Get-S3BucketInventoryConfigurationList -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListBucketInventoryConfigurations AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-S3BucketLocation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketLocation

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die Standortbeschränkung für den Bucket 'amzn-s3-demo-bucket' zurück, falls eine Einschränkung existiert.

```
Get-S3BucketLocation -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Ausgabe:

```
Value
-----
ap-south-1
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketLocation](#) Cmdlet-Referenz (V5). AWS -Tools für PowerShell

Get-S3BucketLogging

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketLogging

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt den Logging-Status für den angegebenen Bucket zurück.

```
Get-S3BucketLogging -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Ausgabe:

TargetBucketName	Grants	TargetPrefix
-----	-----	-----
testbucket1	{}	testprefix

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketLogging AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-S3BucketMetricsConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketMetricsConfiguration

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die Details zum Metrikfilter mit dem Namen 'testfilter' für den angegebenen S3-Bucket zurück.

```
Get-S3BucketMetricsConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -MetricsId  
'testfilter'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketMetricsConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-S3BucketNotification

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketNotification

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Benachrichtigungskonfiguration des angegebenen Buckets abgerufen

```
Get-S3BucketNotification -BucketName amzn-s3-demo-bucket | select -ExpandProperty  
TopicConfigurations
```

Ausgabe:

```
Id      Topic  
--      -  
mimo    arn:aws:sns:eu-west-1:123456789012:topic-1
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketNotification AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-S3BucketPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die Bucket-Richtlinie aus, die dem angegebenen S3-Bucket zugeordnet ist.

```
Get-S3BucketPolicy -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-S3BucketPolicyStatus

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketPolicyStatus

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt den Richtlinienstatus für den angegebenen S3-Bucket zurück und gibt an, ob der Bucket öffentlich ist.

```
Get-S3BucketPolicyStatus -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketPolicyStatus AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-S3BucketReplication

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketReplication

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt die Informationen zur Replikationskonfiguration zurück, die für den Bucket mit dem Namen 'amzn-s3-demo-bucket' festgelegt wurden.

```
Get-S3BucketReplication -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V5). [GetBucketReplication](#) AWS -Tools für PowerShell

Get-S3BucketRequestPayment

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketRequestPayment

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt die Konfiguration der Zahlungsanfrage für den Bucket mit dem Namen 'amzn-s3-demo-bucket' zurück. Standardmäßig zahlt der Bucket-Besitzer für Downloads aus dem Bucket.

```
Get-S3BucketRequestPayment -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketRequestPayment AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-S3BucketTagging

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketTagging

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt alle Tags zurück, die dem angegebenen Bucket zugeordnet sind.

```
Get-S3BucketTagging -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketTagging AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-S3BucketVersioning

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketVersioning

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt den Status der Versionierung in Bezug auf den angegebenen Bucket zurück.

```
Get-S3BucketVersioning -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketVersioning AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-S3BucketWebsite

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketWebsite

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die Details der statischen Website-Konfigurationen des angegebenen S3-Buckets zurück.

```
Get-S3BucketWebsite -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketWebsite AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-S3CORSConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3CORSConfiguration

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt ein Objekt zurück, das alle CORS-Konfigurationsregeln enthält, die dem angegebenen S3-Bucket entsprechen.

```
Get-S3CORSConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Select  
Configuration.Rules
```

Ausgabe:

```
AllowedMethods : {PUT, POST, DELETE}  
AllowedOrigins : {http://www.example1.com}  
Id             :  
ExposeHeaders  : {}  
MaxAgeSeconds  : 0  
AllowedHeaders : {*}  
  
AllowedMethods : {PUT, POST, DELETE}  
AllowedOrigins : {http://www.example2.com}  
Id             :  
ExposeHeaders  : {}  
MaxAgeSeconds  : 0  
AllowedHeaders : {*}  
  
AllowedMethods : {GET}  
AllowedOrigins : {*}  
Id             :
```



```
ExposeHeaders    : {}  
MaxAgeSeconds    : 0  
AllowedHeaders   : {}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [Get CORSConfiguration](#) in AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V5).

Get-S3HeadBucket

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3HeadBucket

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die Ausgabe mit dem HTTP-Statuscode 200 OK für einen vorhandenen Bucket zurück, wenn der Benutzer die Erlaubnis hat, darauf zuzugreifen. BucketArn Der Parameter wird nur für S3-Verzeichnis-Buckets unterstützt.

```
Get-S3HeadBucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

Ausgabe:

```
AccessPointAlias    : False  
BucketArn           :  
BucketLocationName  :  
BucketLocationType  :  
BucketRegion        : us-east-2  
ResponseMetadata    : Amazon.Runtime.ResponseMetadata  
ContentLength        : 0  
HttpStatusCode       : OK
```

Beispiel 2: Dieser Befehl gibt einen Fehler mit HTTP-Statuscode NotFound für einen nicht existierenden Bucket aus.

```
Get-S3HeadBucket -BucketName amzn-s3-non-existing-bucket
```

Ausgabe:

```
Get-S3HeadBucket: Error making request with Error Code NotFound and Http Status Code  
NotFound. No further error information was returned by the service.
```

Beispiel 3: Dieser Befehl gibt einen Fehler mit dem HTTP-Statuscode Forbidden für einen vorhandenen Bucket aus, für den der Benutzer keine Zugriffsberechtigung hat.

```
Get-S3HeadBucket -BucketName amzn-s3-no-access-bucket
```

Ausgabe:

```
Get-S3HeadBucket: Error making request with Error Code Forbidden and Http Status Code Forbidden. No further error information was returned by the service.
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [HeadBucket AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-S3LifecycleConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3LifecycleConfiguration

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Lebenszykluskonfiguration für den Bucket abgerufen.

```
Get-S3LifecycleConfiguration -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

Ausgabe:

```
Rules
-----
{Remove-in-150-days, Archive-to-Glacier-in-30-days}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetLifecycleConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-S3Object

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3Object

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl ruft die Informationen über alle Elemente im Bucket „test-files“ ab.

```
Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

Beispiel 2: Dieser Befehl ruft die Informationen über das Objekt „sample.txt“ aus dem Bucket „test-files“ ab.

```
Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key sample.txt
```

Beispiel 3: Dieser Befehl ruft die Informationen über alle Elemente mit dem Präfix „sample“ aus dem Bucket „test-files“ ab.

```
Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -KeyPrefix sample
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListObjects AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-S3ObjectACL

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3ObjectACL

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Der Befehl ruft die Details des Objekteigentümers des S3-Objekts ab.

```
(Get-S3ObjectACL -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -key 'initialize.ps1' -Select
 *).Owner
```

Ausgabe:

```
DisplayName Id
----- --
testusername 9988776a6554433d22f1100112e334acb45566778899009e9887bd7f66c5f544
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetObjectAcl AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-S3ObjectLockConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3ObjectLockConfiguration

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt den Wert 'Enabled' zurück, wenn die Objektsperrkonfiguration für den angegebenen S3-Bucket aktiviert ist.

```
Get-S3ObjectLockConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Select
ObjectLockConfiguration.ObjectLockEnabled
```

Ausgabe:

```
Value
-----
Enabled
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetObjectLockConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-S3ObjectMetadata

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3ObjectMetadata

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die Metadaten des Objekts mit dem Schlüssel 'ListTrusts.txt' im angegebenen S3-Bucket zurück.

```
Get-S3ObjectMetadata -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Key 'ListTrusts.txt'
```

Ausgabe:

```
Headers                : Amazon.S3.Model.HeadersCollection
Metadata               : Amazon.S3.Model.MetadataCollection
DeleteMarker           :
AcceptRanges            : bytes
ContentRange            :
Expiration              :
RestoreExpiration       :
RestoreInProgress       : False
LastModified            : 01/01/2020 08:02:05
ETag                    : "d000011112a222e333e3bb4ee5d43d21"
MissingMeta             : 0
```

```

VersionId                : null
Expires                  : 01/01/0001 00:00:00
WebsiteRedirectLocation  :
ServerSideEncryptionMethod : AES256
ServerSideEncryptionCustomerMethod :
ServerSideEncryptionKeyManagementServiceKeyId :
ReplicationStatus        :
PartsCount                :
ObjectLockLegalHoldStatus :
ObjectLockMode            :
ObjectLockRetainUntilDate : 01/01/0001 00:00:00
StorageClass              :
RequestCharged            :

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetObjectMetadata AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-S3ObjectRetention

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3ObjectRetention

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Der Befehl gibt den Modus und das Datum zurück, bis das Objekt beibehalten werden würde.

```
Get-S3ObjectRetention -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Key 'testfile.txt'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetObjectRetention AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-S3ObjectTagSet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3ObjectTagSet

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Das Beispiel gibt die Tags zurück, die dem Objekt zugeordnet sind, das im angegebenen S3-Bucket vorhanden ist.

```
Get-S3ObjectTagSet -Key 'testfile.txt' -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Ausgabe:

```
Key  Value
---  -
test value
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetObjectTagging AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-S3PreSignedURL

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3PreSignedURL

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Der Befehl gibt eine vorsignierte URL für einen angegebenen Schlüssel und ein Ablaufdatum zurück.

```
Get-S3PreSignedURL -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Key 'testkey' -Expires  
'2023-11-16'
```

Beispiel 2: Der Befehl gibt eine vorsignierte URL für einen Directory-Bucket mit dem angegebenen Schlüssel und einem Ablaufdatum zurück.

```
[Amazon.AWSConfigsS3]::UseSignatureVersion4 = $true  
Get-S3PreSignedURL -BucketName amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3 -Key  
'testkey' -Expire '2023-11-17'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetPreSignedURL](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V5).

Get-S3PublicAccessBlock

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3PublicAccessBlock

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Der Befehl gibt die Blockkonfiguration für den öffentlichen Zugriff des angegebenen S3-Buckets zurück.

```
Get-S3PublicAccessBlock -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetPublicAccessBlock AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-S3Version

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3Version

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die Metadaten zu allen Versionen von Objekten im angegebenen S3-Bucket zurück.

```
Get-S3Version -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Ausgabe:

```
IsTruncated      : False
KeyMarker        :
VersionIdMarker  :
NextKeyMarker    :
NextVersionIdMarker :
Versions         : {EC2.txt, EC2MicrosoftWindowsGuide.txt, ListDirectories.json,
  ListTrusts.json}
Name             : amzn-s3-demo-bucket
Prefix           :
MaxKeys          : 1000
CommonPrefixes   : {}
Delimiter        :
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListVersions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-S3Bucket

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-S3Bucket

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl erstellt einen neuen privaten Bucket mit dem Namen „sample-bucket“.

```
New-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

Beispiel 2: Dieser Befehl erstellt einen neuen Bucket mit dem Namen „sample-bucket“ mit Lese- und Schreibberechtigungen.

```
New-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket -PublicReadWrite
```

Beispiel 3: Dieser Befehl erstellt einen neuen Bucket mit dem Namen „sample-bucket“ mit Nur-Lese-Rechten.

```
New-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket -PublicReadOnly
```

Beispiel 4: Dieser Befehl erstellt einen neuen Verzeichnis-Bucket mit dem Namen „amzn-s3-demo-bucket--use1-az5--x-s3“ mit. PutBucketConfiguration

```
$bucketConfiguration = @{
    BucketInfo = @{
        DataRedundancy = 'SingleAvailabilityZone'
        Type = 'Directory'
    }
    Location = @{
        Name = 'usw2-az1'
        Type = 'AvailabilityZone'
    }
}
New-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3 -BucketConfiguration
$bucketConfiguration -Region us-west-2
```

- Einzelheiten zur [PutBucket](#)API AWS -Tools für PowerShell finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V5).

Read-S3Object

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Read-S3Object

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl ruft das Element "sample.txt" aus dem Bucket „test-files“ ab und speichert es in einer Datei mit dem Namen "local-sample.txt" am aktuellen Speicherort. Die Datei "local-sample.txt" muss nicht existieren, bevor dieser Befehl aufgerufen wird.


```
Read-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key sample.txt -File local-sample.txt
```

Beispiel 2: Dieser Befehl ruft das virtuelle Verzeichnis „DIR“ aus dem Bucket „test-files“ ab und speichert es in einem Ordner mit dem Namen „Local-dir“ am aktuellen Speicherort. Der Ordner „Local-dir“ muss nicht existieren, bevor dieser Befehl aufgerufen wird.

```
Read-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -KeyPrefix DIR -Folder Local-DIR
```

Beispiel 3: Lädt alle Objekte mit Schlüsseln, die auf '.json' enden, aus Buckets mit 'config' im Bucket-Namen in Dateien im angegebenen Ordner herunter. Die Objektschlüssel werden verwendet, um die Dateinamen festzulegen.

```
Get-S3Bucket | ? { $_.BucketName -like '*config*' } | Get-S3Object | ? { $_.Key -like '*.json' } | Read-S3Object -Folder C:\Config0bjects
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetObject AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-S3Bucket

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3Bucket

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl entfernt alle Objekte und Objektversionen aus dem Bucket 'test-files' und löscht dann den Bucket. Der Befehl fordert Sie zur Bestätigung auf, bevor Sie fortfahren. Fügen Sie den Schalter -Force hinzu, um die Bestätigung zu unterdrücken. Beachten Sie, dass Buckets, die nicht leer sind, nicht gelöscht werden können.

```
Remove-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket -DeleteBucketContent
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteBucket AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-S3BucketAnalyticsConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3BucketAnalyticsConfiguration

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Der Befehl entfernt den Analysefilter mit dem Namen 'testfilter' im angegebenen S3-Bucket.

```
Remove-S3BucketAnalyticsConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -AnalyticsId 'testfilter'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteBucketAnalyticsConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-S3BucketEncryption

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3BucketEncryption

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dadurch wird die für den bereitgestellten S3-Bucket aktivierte Verschlüsselung deaktiviert.

```
Remove-S3BucketEncryption -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-S3BucketEncryption (DeleteBucketEncryption)" on
target "s3casetestbucket".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteBucketEncryption AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-S3BucketInventoryConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3BucketInventoryConfiguration

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl entfernt das Inventar mit dem Namen 'testInventoryName', das dem angegebenen S3-Bucket entspricht.

```
Remove-S3BucketInventoryConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -InventoryId  
'testInventoryName'
```

Ausgabe:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing the operation "Remove-S3BucketInventoryConfiguration  
(DeleteBucketInventoryConfiguration)" on target "amzn-s3-demo-bucket".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"): Y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteBucketInventoryConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-S3BucketMetricsConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3BucketMetricsConfiguration

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Der Befehl entfernt den Metrikfilter mit dem Namen 'testmetrics' im angegebenen S3-Bucket.

```
Remove-S3BucketMetricsConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -MetricsId  
'testmetrics'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteBucketMetricsConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-S3BucketPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3BucketPolicy

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Der Befehl entfernt die Bucket-Richtlinie, die dem angegebenen S3-Bucket zugeordnet ist.

```
Remove-S3BucketPolicy -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteBucketPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-S3BucketReplication

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3BucketReplication

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Löscht die Replikationskonfiguration, die dem Bucket mit dem Namen 'amzn-s3-demo-bucket' zugeordnet ist. Beachten Sie, dass für diesen Vorgang eine Genehmigung für die Aktion s3: erforderlich ist. DeleteReplicationConfiguration Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird. Um die Bestätigung zu unterdrücken, verwenden Sie den Schalter -Force.

```
Remove-S3BucketReplication -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteBucketReplication AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-S3BucketTagging

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3BucketTagging

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl entfernt alle Tags, die dem angegebenen S3-Bucket zugeordnet sind.

```
Remove-S3BucketTagging -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-S3BucketTagging (DeleteBucketTagging)" on target
"amzn-s3-demo-bucket".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteBucketTagging AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-S3BucketWebsite

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3BucketWebsite

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl deaktiviert die statische Website-Hosting-Eigenschaft des angegebenen S3-Buckets.

```
Remove-S3BucketWebsite -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-S3BucketWebsite (DeleteBucketWebsite)" on target
"amzn-s3-demo-bucket".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteBucketWebsite AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-S3CORSConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3CORSConfiguration

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl entfernt die CORS-Konfiguration für den angegebenen S3-Bucket.

```
Remove-S3CORSConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-S3CORSConfiguration (DeleteCORSConfiguration)" on
target "amzn-s3-demo-bucket".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [Delete CORSConfiguration](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-S3LifecycleConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3LifecycleConfiguration
Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Der Befehl entfernt alle Lebenszyklusregeln für den angegebenen S3-Bucket.

```
Remove-S3LifecycleConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteLifecycleConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-S3MultipartUpload

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3MultipartUpload

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Mit diesem Befehl werden mehrteilige Uploads abgebrochen, die vor mehr als 5 Tagen erstellt wurden.

```
Remove-S3MultipartUpload -BucketName amzn-s3-demo-bucket -DaysBefore 5
```

Beispiel 2: Mit diesem Befehl werden mehrteilige Uploads abgebrochen, die vor dem 2. Januar 2014 erstellt wurden.

```
Remove-S3MultipartUpload -BucketName amzn-s3-demo-bucket -InitiatedDate "Thursday,  
January 02, 2014"
```

Beispiel 3: Mit diesem Befehl werden mehrteilige Uploads abgebrochen, die vor dem 2. Januar 2014, 10:45:37 erstellt wurden.

```
Remove-S3MultipartUpload -BucketName amzn-s3-demo-bucket -InitiatedDate "2014/01/02  
10:45:37"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AbortMultipartUpload](#) Cmdlet-Referenz (V5).AWS -Tools für PowerShell

Remove-S3Object

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3Object

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl entfernt das Objekt "sample.txt" aus dem Bucket „test-files“. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Befehl ausgeführt wird. Um die Aufforderung zu unterdrücken, verwenden Sie den Schalter -Force.

```
Remove-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key sample.txt
```

Beispiel 2: Dieser Befehl entfernt die angegebene Version des Objekts "sample.txt" aus dem Bucket „test-files“, vorausgesetzt, der Bucket wurde so konfiguriert, dass Objektversionen aktiviert werden.

```
Remove-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key sample.txt -VersionId  
HLbxnx6V9omT6AQYVpks8mmFKQcejpqt
```

Beispiel 3: Dieser Befehl entfernt die Objekte "sample1.txt „," sample2.txt "und" sample3.txt "aus dem Bucket „test-files“ als einzelne Batch-Operation. In der Serviceantwort werden alle verarbeiteten Schlüssel aufgeführt, unabhängig vom Erfolgs- oder Fehlerstatus des Löschvorgangs. Um nur Fehler für Schlüssel zu erhalten, die vom Dienst nicht verarbeitet werden konnten, fügen Sie den ReportErrorsOnly Parameter - hinzu (dieser Parameter kann auch mit dem Alias -Quiet angegeben werden).

```
Remove-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -KeyCollection @( "sample1.txt",
"sample2.txt", "sample3.txt" )
```

Beispiel 4: In diesem Beispiel wird ein Inline-Ausdruck mit dem KeyCollection Parameter - verwendet, um die Schlüssel der zu löschenden Objekte abzurufen. Get-S3Object gibt eine Sammlung von Amazon.S3.Model.S3Object-Instanzen zurück, von denen jede ein Key-Element vom Typ Zeichenfolge hat, das das Objekt identifiziert.

```
Remove-S3Object -bucketname "amzn-s3-demo-bucket" -KeyCollection (Get-S3Object
"test-files" -KeyPrefix "prefix/subprefix" | select -ExpandProperty Key)
```

Beispiel 5: In diesem Beispiel werden alle Objekte abgerufen, die ein key prefix „Präfix/ Unterpräfix“ im Bucket haben, und sie werden gelöscht. Beachten Sie, dass die eingehenden Objekte nacheinander verarbeitet werden. Bei großen Sammlungen sollten Sie erwägen, die Sammlung an den Parameter - InputObject (alias -S3ObjectCollection) des Cmdlets zu übergeben, damit das Löschen als Batch mit einem einzigen Aufruf des Dienstes erfolgen kann.

```
Get-S3Object -BucketName "amzn-s3-demo-bucket" -KeyPrefix "prefix/subprefix" |
Remove-S3Object -Force
```

Beispiel 6: In diesem Beispiel wird eine Sammlung von ObjectVersion Amazon.S3.Model.S3- Instances, die Löschmarkierungen darstellen, zur Löschung an das Cmdlet übergeben. Beachten Sie, dass die eingehenden Objekte nacheinander verarbeitet werden. Bei großen Sammlungen sollten Sie erwägen, die Sammlung an den Parameter - InputObject (alias -S3ObjectCollection) des Cmdlets zu übergeben, damit das Löschen als Batch mit einem einzigen Aufruf des Dienstes erfolgen kann.

```
(Get-S3Version -BucketName "amzn-s3-demo-bucket").Versions | Where
{$_ .IsDeleteMarker -eq "True"} | Remove-S3Object -Force
```

Beispiel 7: Dieses Skript zeigt, wie eine Gruppe von Objekten (in diesem Fall Löschmarken) im Batch-Modus gelöscht werden kann, indem ein Array von Objekten erstellt wird, die mit dem Parameter - verwendet werden sollen. KeyAndVersionCollection

```
$keyVersions = @()
$markers = (Get-S3Version -BucketName $BucketName).Versions | Where
{$_ .IsDeleteMarker -eq "True"}
```



```
foreach ($marker in $markers) { $keyVersions += @{ Key = $marker.Key; VersionId =  
    $marker.VersionId } }  
Remove-S3Object -BucketName $BucketName -KeyAndVersionCollection $keyVersions -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteObjects AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-S3ObjectTagSet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3ObjectTagSet

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl entfernt alle Tags, die dem Objekt mit dem Schlüssel 'testfile.txt' im angegebenen S3-Bucket zugeordnet sind.

```
Remove-S3ObjectTagSet -Key 'testfile.txt' -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Select  
'^Key'
```

Ausgabe:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing the operation "Remove-S3ObjectTagSet (DeleteObjectTagging)" on target  
"testfile.txt".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"): Y  
testfile.txt
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteObjectTagging AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-S3PublicAccessBlock

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3PublicAccessBlock

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl deaktiviert die Einstellung „Öffentlichen Zugriff blockieren“ für den angegebenen Bucket.

```
Remove-S3PublicAccessBlock -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Force -Select  
'^BucketName'
```

Ausgabe:

```
amzn-s3-demo-bucket
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeletePublicAccessBlock AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Set-S3BucketEncryption

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-S3BucketEncryption

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl aktiviert die AES256 serverseitige Standardverschlüsselung mit Amazon S3 Managed Keys (SSE-S3) für den angegebenen Bucket.

```
$Encryptionconfig = @{ServerSideEncryptionByDefault =  
    @{ServerSideEncryptionAlgorithm = "AES256"}}  
Set-S3BucketEncryption -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -  
ServerSideEncryptionConfiguration_ServerSideEncryptionRule $Encryptionconfig
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutBucketEncryption AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Test-S3Bucket

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Test-S3Bucket

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt True zurück, wenn der Bucket existiert, andernfalls False. Der Befehl gibt True zurück, auch wenn der Bucket nicht dem Benutzer gehört.

```
Test-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [Test-S3Bucket AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Write-S3BucketAccelerateConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-S3BucketAccelerateConfiguration
Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl aktiviert die Übertragungsbeschleunigung für den angegebenen S3-Bucket.

```
$statusVal = New-Object Amazon.S3.BucketAccelerateStatus('Enabled')
Write-S3BucketAccelerateConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -
AccelerateConfiguration_Status $statusVal
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutBucketAccelerateConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Write-S3BucketNotification

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-S3BucketNotification
Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die SNS-Themenkonfiguration für das S3-Ereignis konfiguriert ObjectRemovedDelete und die Benachrichtigung für den angegebenen S3-Bucket aktiviert

```
$topic = [Amazon.S3.Model.TopicConfiguration] @{
    Id = "delete-event"
    Topic = "arn:aws:sns:eu-west-1:123456789012:topic-1"
    Event = [Amazon.S3.EventType]::ObjectRemovedDelete
}

Write-S3BucketNotification -BucketName amzn-s3-demo-bucket -TopicConfiguration
$topic
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel aktiviert Benachrichtigungen ObjectCreatedAll für den angegebenen Bucket und sendet ihn an die Lambda-Funktion.

```
$lambdaConfig = [Amazon.S3.Model.LambdaFunctionConfiguration] @{
    Events = "s3:ObjectCreated:*"
    FunctionArn = "arn:aws:lambda:eu-west-1:123456789012:function:rdplock"
    Id = "ObjectCreated-Lambda"
```

```

Filter = @{
    S3KeyFilter = @{
        FilterRules = @(
            @{Name="Prefix";Value="dada"}
            @{Name="Suffix";Value=".pem"}
        )
    }
}
}

Write-S3BucketNotification -BucketName amzn-s3-demo-bucket -
LambdaFunctionConfiguration $lambdaConfig

```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden zwei verschiedene Lambda-Konfigurationen auf der Grundlage unterschiedlicher Schlüsselsuffixe erstellt und beide in einem einzigen Befehl konfiguriert.

```

#Lambda Config 1

$firstLambdaConfig = [Amazon.S3.Model.LambdaFunctionConfiguration] @{
    Events = "s3:ObjectCreated:*"
    FunctionArn = "arn:aws:lambda:eu-west-1:123456789012:function:verifynet"
    Id = "ObjectCreated-dada-ps1"
    Filter = @{
        S3KeyFilter = @{
            FilterRules = @(
                @{Name="Prefix";Value="dada"}
                @{Name="Suffix";Value=".ps1"}
            )
        }
    }
}

#Lambda Config 2

$secondLambdaConfig = [Amazon.S3.Model.LambdaFunctionConfiguration] @{
    Events = [Amazon.S3.EventType]::ObjectCreatedAll
    FunctionArn = "arn:aws:lambda:eu-west-1:123456789012:function:verifyssm"
    Id = "ObjectCreated-dada-json"
    Filter = @{
        S3KeyFilter = @{
            FilterRules = @(
                @{Name="Prefix";Value="dada"}

```

```

        @{Name="Suffix";Value=".json"}
    )
}
}
}

```

```

Write-S3BucketNotification -BucketName amzn-s3-demo-bucket -
LambdaFunctionConfiguration $firstLambdaConfig,$secondLambdaConfig

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([PutBucketNotificationV5](#)).

Write-S3BucketReplication

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-S3BucketReplication

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel legt eine Replikationskonfiguration mit einer einzigen Regel fest, die die Replikation aller neuen Objekte, die mit dem Schlüsselnamenpräfix "" im Bucket 'amzn-s3-demo-bucket' erstellt wurden, im Bucket 'amzn-s3-demo-bucket' ermöglicht. TaxDocs

```

$rule1 = New-Object Amazon.S3.Model.ReplicationRule
$rule1.ID = "Rule-1"
$rule1.Status = "Enabled"
$rule1.Prefix = "TaxDocs"
$rule1.Destination = @{ BucketArn = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket" }

$params = @{
    BucketName = "amzn-s3-demo-bucket"
    Configuration_Role = "arn:aws:iam::35667example:role/
CrossRegionReplicationRoleForS3"
    Configuration_Rule = $rule1
}

Write-S3BucketReplication @params

```

Beispiel 2: Dieses Beispiel legt eine Replikationskonfiguration mit mehreren Regeln fest, die die Replikation aller neuen Objekte, die entweder mit dem Schlüsselnamenpräfix "" oder "TaxDocs" erstellt wurden, in den Bucket 'amzn-s3-demo-bucket' ermöglichen. OtherDocs Die Schlüsselpräfixe dürfen sich nicht überschneiden.

```

$rule1 = New-Object Amazon.S3.Model.ReplicationRule
$rule1.ID = "Rule-1"
$rule1.Status = "Enabled"
$rule1.Prefix = "TaxDocs"
$rule1.Destination = @{ BucketArn = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket" }

$rule2 = New-Object Amazon.S3.Model.ReplicationRule
$rule2.ID = "Rule-2"
$rule2.Status = "Enabled"
$rule2.Prefix = "OtherDocs"
$rule2.Destination = @{ BucketArn = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket" }

$params = @{
    BucketName = "amzn-s3-demo-bucket"
    Configuration_Role = "arn:aws:iam::35667example:role/
CrossRegionReplicationRoleForS3"
    Configuration_Rule = $rule1,$rule2
}

Write-S3BucketReplication @params

```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird die Replikationskonfiguration für den angegebenen Bucket aktualisiert, um die Regel zu deaktivieren, die die Replikation von Objekten mit dem Schlüsselnamenpräfix "TaxDocs" in den Bucket 'amzn-s3-demo-bucket' steuert.

```

$rule1 = New-Object Amazon.S3.Model.ReplicationRule
$rule1.ID = "Rule-1"
$rule1.Status = "Disabled"
$rule1.Prefix = "TaxDocs"
$rule1.Destination = @{ BucketArn = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket" }

$params = @{
    BucketName = "amzn-s3-demo-bucket"
    Configuration_Role = "arn:aws:iam::35667example:role/
CrossRegionReplicationRoleForS3"
    Configuration_Rule = $rule1
}

Write-S3BucketReplication @params

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V5). [PutBucketReplication](#) AWS -Tools für PowerShell

Write-S3BucketRequestPayment

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-S3BucketRequestPayment

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Aktualisiert die Konfiguration der Zahlungsanfrage für den Bucket mit dem Namen 'amzn-s3-demo-bucket', sodass der Person, die Downloads aus dem Bucket anfordert, der Download in Rechnung gestellt wird. Standardmäßig zahlt der Bucket-Besitzer für Downloads. Verwenden Sie 'BucketOwner' für den Parameter RequestPaymentConfiguration _Payer, um die Zahlung für die Anfrage wieder auf die Standardwerte zurückzusetzen.

```
Write-S3BucketRequestPayment -BucketName amzn-s3-demo-bucket -  
RequestPaymentConfiguration_Payer Requester
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutBucketRequestPayment AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Write-S3BucketTagging

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-S3BucketTagging

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl wendet zwei Tags auf einen Bucket mit dem Namen **cloudtrail-test-2018**: ein Tag mit dem Schlüssel Stage und dem Wert Test und ein Tag mit dem Schlüssel Environment und dem Wert Alpha. Führen Sie den Befehl aus, um zu überprüfen, ob die Tags dem Bucket hinzugefügt wurden **Get-S3BucketTagging -BucketName bucket_name**. Die Ergebnisse sollten die Tags enthalten, die Sie im ersten Befehl auf den Bucket angewendet haben. Beachten Sie, dass **Write-S3BucketTagging** dadurch der gesamte vorhandene Tagsatz in einem Bucket überschrieben wird. Um einzelne Tags hinzuzufügen oder zu löschen, führen Sie die API-Cmdlets Resource Groups und Tagging aus. **Add-RGResourceTag Remove-RGResourceTag** Verwenden Sie alternativ den Tag-Editor in der AWS Management Console, um S3-Bucket-Tags zu verwalten.

```
Write-S3BucketTagging -BucketName amzn-s3-demo-bucket -TagSet @( @{ Key="Stage";  
Value="Test" }, @{ Key="Environment"; Value="Alpha" } )
```

Beispiel 2: Mit diesem Befehl wird ein Bucket mit dem Namen **cloudtrail-test-2018** das **Write-S3BucketTagging** Cmdlet übergeben. Er wendet die Tags Stage:Production und

Department:Finance auf den Bucket an. Beachten Sie, dass dadurch der gesamte vorhandene Tagsatz in einem **Write-S3BucketTagging** Bucket überschrieben wird.

```
Get-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket | Write-S3BucketTagging -TagSet  
@( @{ Key="Stage"; Value="Production" }, @{ Key="Department"; Value="Finance" } )
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutBucketTagging AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Write-S3BucketVersioning

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-S3BucketVersioning

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Der Befehl aktiviert die Versionierung für den angegebenen S3-Bucket.

```
Write-S3BucketVersioning -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -VersioningConfig_Status  
Enabled
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutBucketVersioning AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Write-S3BucketWebsite

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-S3BucketWebsite

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Der Befehl aktiviert das Website-Hosting für den angegebenen Bucket mit dem Indextdokument als 'index.html' und dem Fehlerdokument als 'error.html'.

```
Write-S3BucketWebsite -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'  
-WebsiteConfiguration_IndexDocumentSuffix 'index.html' -  
WebsiteConfiguration_ErrorDocument 'error.html'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([PutBucketWebsite](#)V5).

Write-S3LifecycleConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-S3LifecycleConfiguration

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel schreibt und ersetzt die im \$ NewRule angegebene Konfiguration. Diese Konfiguration stellt sicher, dass die Bereichsobjekte mit bestimmten Präfix- und Tag-Werten begrenzt werden.

```
$NewRule = [Amazon.S3.Model.LifecycleRule] @{
    Expiration = @{
        Days= 50
    }
    Id = "Test-From-Write-cmdlet-1"
    Filter= @{
        LifecycleFilterPredicate = [Amazon.S3.Model.LifecycleAndOperator]@{
            Operands= @(
                [Amazon.S3.Model.LifecyclePrefixPredicate] @{
                    "Prefix" = "py"
                },
                [Amazon.S3.Model.LifecycleTagPredicate] @{
                    "Tag"= @{
                        "Key" = "non-use"
                        "Value" = "yes"
                    }
                }
            )
        }
    }
    "Status"= 'Enabled'
    NoncurrentVersionExpiration = @{
        NoncurrentDays = 75
    }
}

Write-S3LifecycleConfiguration -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Configuration_Rule
$NewRule
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden mehrere Regeln mit Filterung festgelegt. \$ ArchiveRule legt fest, dass die Objekte in 30 Tagen auf Glacier und in 120 Tagen archiviert DeepArchive werden

sollen. \$ ExpireRule läuft sowohl in der aktuellen als auch in früheren Versionen in 150 Tagen für Objekte ab, bei denen das Präfix 'py' und der tag:key 'archieved' auf 'yes' gesetzt sind.

```
$ExpireRule = [Amazon.S3.Model.LifecycleRule] @{
    Expiration = @{
        Days= 150
    }
    Id = "Remove-in-150-days"
    Filter= @{
        LifecycleFilterPredicate = [Amazon.S3.Model.LifecycleAndOperator]@{
            Operands= @(
                [Amazon.S3.Model.LifecyclePrefixPredicate] @{
                    "Prefix" = "py"
                },
                [Amazon.S3.Model.LifecycleTagPredicate] @{
                    "Tag"= @{
                        "Key" = "archieved"
                        "Value" = "yes"
                    }
                }
            )
        }
    }
    Status= 'Enabled'
    NoncurrentVersionExpiration = @{
        NoncurrentDays = 150
    }
}

$ArchiveRule = [Amazon.S3.Model.LifecycleRule] @{
    Expiration = $null
    Id = "Archive-to-Glacier-in-30-days"
    Filter= @{
        LifecycleFilterPredicate = [Amazon.S3.Model.LifecycleAndOperator]@{
            Operands= @(
                [Amazon.S3.Model.LifecyclePrefixPredicate] @{
                    "Prefix" = "py"
                },
                [Amazon.S3.Model.LifecycleTagPredicate] @{
                    "Tag"= @{
                        "Key" = "reviewed"
                        "Value" = "yes"
                    }
                }
            )
        }
    }
}
```

```

    }
  )
}
}
Status = 'Enabled'
NoncurrentVersionExpiration = @{
  NoncurrentDays = 75
}
Transitions = @(
  @{
    Days = 30
    "StorageClass"= 'Glacier'
  },
  @{
    Days = 120
    "StorageClass"= [Amazon.S3.S3StorageClass]::DeepArchive
  }
)
}

Write-S3LifecycleConfiguration -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Configuration_Rule
$ExpireRule,$ArchiveRule

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutLifecycleConfiguration](#) Cmdlet-Referenz (V5).AWS - Tools für PowerShell

Write-S3Object

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-S3Object

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl lädt die einzelne Datei "local-sample.txt" auf Amazon S3 hoch und erstellt ein Objekt mit dem Schlüssel "sample.txt" im Bucket „test-files“.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key "sample.txt" -File .\local-
sample.txt
```

Beispiel 2: Dieser Befehl lädt die einzelne Datei "sample.txt" auf Amazon S3 hoch und erstellt ein Objekt mit dem Schlüssel "sample.txt" im Bucket „test-files“. Wenn der -Key-Parameter nicht angegeben wird, wird der Dateiname als S3-Objektschlüssel verwendet.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -File .\sample.txt
```

Beispiel 3: Dieser Befehl lädt die einzelne Datei "local-sample.txt" auf Amazon S3 hoch und erstellt ein Objekt mit dem Schlüssel "prefix/to/sample.txt" im Bucket „test-files“.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key "prefix/to/sample.txt" -File .\local-sample.txt
```

Beispiel 4: Dieser Befehl lädt alle Dateien im Unterverzeichnis „Scripts“ in den Bucket „test-files“ hoch und wendet das gemeinsame key prefix "SampleScripts" auf jedes Objekt an. Jede hochgeladene Datei hat den Schlüssel "SampleScripts/filename", wobei 'Dateiname' variiert.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Folder .\Scripts -KeyPrefix SampleScripts\
```

Beispiel 5: Dieser Befehl lädt alle *.ps1-Dateien im lokalen Verzeichnis „Scripts“ in den Bucket „test-files“ hoch und wendet das gemeinsame key prefix "" SampleScripts auf jedes Objekt an. Jede hochgeladene Datei hat den Schlüssel "SampleScripts/filename.ps1", wobei 'Dateiname' variiert.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Folder .\Scripts -KeyPrefix SampleScripts\ -SearchPattern *.ps1
```

Beispiel 6: Dieser Befehl erstellt ein neues S3-Objekt, das die angegebene Inhaltszeichenfolge mit dem Schlüssel 'sample.txt' enthält.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key "sample.txt" -Content "object contents"
```

Beispiel 7: Dieser Befehl lädt die angegebene Datei hoch (der Dateiname wird als Schlüssel verwendet) und wendet die angegebenen Tags auf das neue Objekt an.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -File "sample.txt" -TagSet @{{Key="key1";Value="value1"}},{Key="key2";Value="value2"}}
```

Beispiel 8: Dieser Befehl lädt den angegebenen Ordner rekursiv hoch und wendet die angegebenen Tags auf alle neuen Objekte an.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Folder . -KeyPrefix "TaggedFiles" -  
Recurse -TagSet @{{Key="key1";Value="value1"}},{Key="key2";Value="value2"}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutObject AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Write-S3ObjectRetention

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-S3ObjectRetention

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Der Befehl aktiviert den Governance-Aufbewahrungsmodus bis zum Datum „31. Dezember 2019 00:00:00“ für das Objekt 'testfile.txt' im angegebenen S3-Bucket.

```
Write-S3ObjectRetention -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Key 'testfile.txt' -  
Retention_Mode GOVERNANCE -Retention_RetainUntilDate "2019-12-31T00:00:00"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([PutObjectRetention](#)V5).

S3 Glacier-Beispiele mit Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V5 mit S3 Glacier Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-GLCJob

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Get-GLCJob`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt Details des angegebenen Jobs zurück. Wenn der Auftrag erfolgreich abgeschlossen wurde, kann das Cmdlet `GCJob Read-Output` verwendet werden, um den Inhalt des Auftrags (ein Archiv oder eine Inventarliste) in das lokale Dateisystem abzurufen.

```
Get-GLCJob -VaultName myvault -JobId "op1x...JSbthM"
```

Ausgabe:

```
Action                : ArchiveRetrieval
ArchiveId              : o909j...X-TpIhQJw
ArchiveSHA256TreeHash : 79f3ea754c02f58...dc57bf4395b
ArchiveSizeInBytes     : 38034480
Completed              : False
CompletionDate         : 1/1/0001 12:00:00 AM
CreationDate           : 12/13/2018 11:00:14 AM
InventoryRetrievalParameters :
InventorySizeInBytes   : 0
JobDescription         :
JobId                  : op1x...JSbthM
JobOutputPath          :
OutputLocation         :
RetrievalByteRange     : 0-38034479
SelectParameters       :
SHA256TreeHash         : 79f3ea754c02f58...dc57bf4395b
SNSTopic               :
StatusCode             : InProgress
StatusMessage          :
Tier                   : Standard
VaultARN               : arn:aws:glacier:us-west-2:012345678912:vaults/test
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeJob AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-GLCVault

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-GLCVault

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Erstellt einen neuen Tresor für das Konto des Benutzers. Da für den AccountId Parameter - kein Wert angegeben wurde, verwenden die Cmdlets den Standardwert „-“, der das aktuelle Konto angibt.

```
New-GLCVault -VaultName myvault
```

Ausgabe:

```
/01234567812/vaults/myvault
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateVault AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Read-GLCJobOutput

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Read-GLCJobOutput

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Lädt den Archivinhalt herunter, dessen Abruf für den angegebenen Job geplant war, und speichert den Inhalt in einer Datei auf der Festplatte. Der Download validiert die Prüfsumme für Sie, sofern eine verfügbar ist. Falls gewünscht, kann die gesamte Antwort einschließlich der Prüfsumme durch Angabe zurückgegeben werden. **-Select '*'**

```
Read-GLCJobOutput -VaultName myvault -JobId "HSWjArc...Zq2XLiW" -FilePath "c:\temp\blue.bin"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetJobOutput AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Start-GLCJob

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Start-GLCJob

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Startet einen Job zum Abrufen eines Archivs aus dem angegebenen Tresor, der dem Benutzer gehört. Der Status des Auftrags kann mit dem GLCJob Cmdlet Get- überprüft werden. Wenn der Auftrag erfolgreich abgeschlossen wurde, kann das Cmdlet GCJob Read-Output verwendet werden, um den Inhalt des Archivs in das lokale Dateisystem abzurufen.

```
Start-GLCJob -VaultName myvault -JobType "archive-retrieval" -JobDescription
"archive retrieval" -ArchiveId "o909j...TX-TpIhQJw"
```

Ausgabe:

JobId	JobOutputPath	Location
-----	-----	-----
op1x...JSbthM		/012345678912/vaults/test/jobs/op1xe...I4HqCHkSJSbthM

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [InitiateJob AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Write-GLCArchive

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-GLCArchive

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Lädt eine einzelne Datei in den angegebenen Tresor hoch und gibt die Archiv-ID und die berechnete Prüfsumme zurück.

```
Write-GLCArchive -VaultName myvault -FilePath c:\temp\blue.bin
```

Ausgabe:

FilePath	ArchiveId	Checksum
-----	-----	-----
C:\temp\blue.bin	o909jUUs...TTX-TpIhQJw	79f3e...f4395b

Beispiel 2: Lädt den Inhalt einer Ordnerhierarchie in den angegebenen Tresor im Benutzerkonto hoch. Für jede hochgeladene Datei gibt das Cmdlet den Dateinamen, die entsprechende Archiv-ID und die berechnete Prüfsumme des Archivs aus.


```
Write-GLCArchive -VaultName myvault -FolderPath . -Recurse
```

Ausgabe:

FilePath	ArchiveId	Checksum
-----	-----	-----
C:\temp\blue.bin	o909jUUs...TTX-TpIhQJw	79f3e...f4395b
C:\temp\green.bin	qXAf0dSG...czo729UHXrw	d50a1...9184b9
C:\temp\lum.bin	39aNifP3...q9nb8nZkFIg	28886...5c3e27
C:\temp\red.bin	vp7E6rU_...Ejk_HhjAxKA	e05f7...4e34f5
C:\temp\Folder1\file1.txt	_eRINlip...5Sxy7dD2BaA	d0d2a...c8a3ba
C:\temp\Folder2\file2.iso	-Ix3jlmU...iXiDh-Xf0PA	7469e...3e86f1

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([UploadArchiveV5](#)).

Security Hub Hub-Beispiele mit Tools für PowerShell V5

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V5 mit Security Hub Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-SHUBFinding

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Get-SHUBFinding`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Mit diesem Befehl werden Security Hub Hub-Ergebnisse vom Amazon EC2; -Service abgerufen.

```
$filter = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.AwsSecurityFindingFilters
$filter.ResourceType = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter -
Property @{
    Comparison = 'PREFIX'
    Value = 'AwsEc2'
}
Get-SHUBFinding -Filter $filter
```

Beispiel 2: Dieser Befehl ruft Security Hub Hub-Ergebnisse aus der AWS Konto-ID 123456789012 ab.

```
$filter = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.AwsSecurityFindingFilters
$filter.AwsAccountId = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter -
Property @{
    Comparison = 'EQUALS'
    Value = '123456789012'
}
Get-SHUBFinding -Filter $filter
```

Beispiel 3: Dieser Befehl ruft Security Hub Hub-Ergebnisse ab, die für den Standard „pci-dss“ generiert wurden.

```
$filter = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.AwsSecurityFindingFilters
$filter.GeneratorId = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter -
Property @{
    Comparison = 'PREFIX'
    Value = 'pci-dss'
}
Get-SHUBFinding -Filter $filter
```

Beispiel 4: Dieser Befehl ruft Security Hub Hub-Ergebnisse mit kritischem Schweregrad ab, die den Workflow-Status BENACHRICHTIGT haben.

```
$filter = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.AwsSecurityFindingFilters
$filter.SeverityLabel = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter -
Property @{
```

```
    Comparison = 'EQUALS'
    Value = 'CRITICAL'
}
$filter.WorkflowStatus = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter
-Property @{
    Comparison = 'EQUALS'
    Value = 'NOTIFIED'
}
Get-SHUBFinding -Filter $filter
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetFindings AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Amazon SES SES-Beispiele mit Tools für PowerShell V5

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V5 mit Amazon SES Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zur Einrichtung und Ausführung des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-SESIdentity

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Get-SESIdentity`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt eine Liste zurück, die alle Identitäten (E-Mail-Adressen und Domains) für ein bestimmtes AWS Konto enthält, unabhängig vom Bestätigungsstatus.

```
Get-SESIdentity
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListIdentities AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SESSendQuota

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SESSendQuota

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die aktuellen Sendelimits des Benutzers zurück.

```
Get-SESSendQuota
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetSendQuota AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SESSendStatistic

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SESSendStatistic

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die Sendestatistiken des Benutzers zurück. Das Ergebnis ist eine Liste von Datenpunkten, die die Sendeaktivitäten der letzten zwei Wochen repräsentieren. Jeder Datenpunkt in der Liste enthält Statistiken für ein 15-Minuten-Intervall.

```
Get-SESSendStatistic
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetSendStatistics AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Amazon SES API v2-Beispiele mit Tools für PowerShell V5

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V5 mit Amazon SES API v2 Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zur Einrichtung und Ausführung des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Send-SES2Email

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Send-SES2Email`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel zeigt, wie eine Standard-E-Mail-Nachricht gesendet wird.

```
Send-SES2Email -FromEmailAddress "sender@example.com" -Destination_ToAddress  
"recipient@example.com" -Subject_Data "Email Subject" -Text_Data "Email Body"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SendEmail AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Amazon SNS SNS-Beispiele mit Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V5 mit Amazon SNS Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zur Einrichtung und Ausführung des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Publish-SNSMessage

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung Publish-SNSMessage.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel zeigt das Veröffentlichen einer Nachricht mit einer einzigen MessageAttribute deklarierten Inline.

```
Publish-SNSMessage -TopicArn "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic" -Message
"Hello" -MessageAttribute
@{'City'=[Amazon.SimpleNotificationService.Model.MessageAttributeValue]@{'DataType='String';
StringValue ='AnyCity'}}
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel zeigt die Veröffentlichung einer Nachricht, bei der mehrere Nachrichten im Voraus MessageAttributes deklariert wurden.

```
$cityAttributeValue = New-Object
Amazon.SimpleNotificationService.Model.MessageAttributeValue
$cityAttributeValue.DataType = "String"
$cityAttributeValue.StringValue = "AnyCity"

$populationAttributeValue = New-Object
Amazon.SimpleNotificationService.Model.MessageAttributeValue
$populationAttributeValue.DataType = "Number"
$populationAttributeValue.StringValue = "1250800"

$messageAttributes = New-Object System.Collections.Hashtable
$messageAttributes.Add("City", $cityAttributeValue)
$messageAttributes.Add("Population", $populationAttributeValue)

Publish-SNSMessage -TopicArn "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic" -Message
"Hello" -MessageAttribute $messageAttributes
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter In AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz [veröffentlichen](#) (V5).

Amazon SQS SQS-Beispiele mit Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V5 mit Amazon SQS Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zur Einrichtung und Ausführung des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-SQSPermission

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Add-SQSPermission`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel können die angegebenen Benutzer AWS-Konto Nachrichten aus der angegebenen Warteschlange senden.

```
Add-SQSPermission -Action SendMessage -AWSAccountId 80398EXAMPLE -Label  
SendMessagesFromMyQueue -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/  
MyQueue
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AddPermission AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Clear-SQSQueue

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Clear-SQSQueue`

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Nachrichten aus der angegebenen Warteschlange gelöscht.

```
Clear-SQSQueue -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PurgeQueue AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Edit-SQSMessageVisibility

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-SQSMessageVisibility

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Sichtbarkeits-Timeout für die Nachricht mit dem angegebenen Empfangs-Handle in der angegebenen Warteschlange auf 10 Stunden (10 Stunden x 60 Minuten x 60 Sekunden = 36000 Sekunden) geändert.

```
Edit-SQSMessageVisibility -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/8039EXAMPLE/MyQueue -ReceiptHandle AQEBgGDh...J/Iqww== -VisibilityTimeout 36000
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ChangeMessageVisibility AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Edit-SQSMessageVisibilityBatch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-SQSMessageVisibilityBatch

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Sichtbarkeits-Timeout für 2 Nachrichten mit den angegebenen Empfangs-Handles in der angegebenen Warteschlange geändert. Das Sichtbarkeits-Timeout der ersten Nachricht wird auf 10 Stunden geändert (10 Stunden x 60 Minuten x 60 Sekunden = 36000 Sekunden). Das Sichtbarkeits-Timeout der zweiten Nachricht wird auf 5 Stunden geändert (5 Stunden x 60 Minuten x 60 Sekunden = 18000 Sekunden).

```
$changeVisibilityRequest1 = New-Object  
Amazon.SQS.Model.ChangeMessageVisibilityBatchRequestEntry
```



```
$changeVisibilityRequest1.Id = "Request1"
$changeVisibilityRequest1.ReceiptHandle = "AQEBd329...v6gl8Q=="
$changeVisibilityRequest1.VisibilityTimeout = 36000

$changeVisibilityRequest2 = New-Object
    Amazon.SQS.Model.ChangeMessageVisibilityBatchRequestEntry
$changeVisibilityRequest2.Id = "Request2"
$changeVisibilityRequest2.ReceiptHandle = "AQEBgGDh...J/Iqww=="
$changeVisibilityRequest2.VisibilityTimeout = 18000

Edit-SQSMessagesVisibilityBatch -QueueUrl https://sqs.us-
east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue -Entry $changeVisibilityRequest1,
    $changeVisibilityRequest2
```

Ausgabe:

```
Failed      Successful
-----
{}          {Request2, Request1}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ChangeMessageVisibilityBatch AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SQSDeadLetterSourceQueue

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SQSDeadLetterSourceQueue

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Warteschlangen aufgeführt, die URLs sich auf die angegebene Warteschlange als Warteschlange für unzustellbare Nachrichten verlassen.

```
Get-SQSDeadLetterSourceQueue -QueueUrl https://sqs.us-
east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyDeadLetterQueue
```

Ausgabe:

```
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyOtherQueue
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListDeadLetterSourceQueues AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SQSQueue

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SQSQueue

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet alle Warteschlangen auf.

```
Get-SQSQueue
```

Ausgabe:

```
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/AnotherQueue
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/DeadLetterQueue
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyOtherQueue
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyDeadLetterQueue
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Warteschlangen aufgeführt, die mit dem angegebenen Namen beginnen.

```
Get-SQSQueue -QueueNamePrefix My
```

Ausgabe:

```
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyOtherQueue
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyDeadLetterQueue
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListQueues AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SQSQueueAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SQSQueueAttribute

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet alle Attribute für die angegebene Warteschlange auf.

```
Get-SQSQueueAttribute -AttributeName All -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

Ausgabe:

```
VisibilityTimeout           : 30
DelaySeconds                : 0
MaximumMessageSize         : 262144
MessageRetentionPeriod     : 345600
ApproximateNumberOfMessages : 0
ApproximateNumberOfMessagesNotVisible : 0
ApproximateNumberOfMessagesDelayed : 0
CreatedTimestamp           : 2/11/2015 5:53:35 PM
LastModifiedTimestamp       : 12/29/2015 2:23:17 PM
QueueARN                   : arn:aws:sqs:us-east-1:80398EXAMPLE:MyQueue
Policy                     :
  {"Version":"2008-10-17","Id":"arn:aws:sqs:us-east-1:80398EXAMPLE:MyQueue/
SQSDefaultPolicy","Statement":[{"Sid":"Sid14
                                495134224EX","Effect":"Allow","Principal":
{"AWS":"*"},"Action":"SQS:SendMessage","Resource":"arn:aws:sqs:us-east-1:80
                                398EXAMPLE:MyQueue","Condition":
{"ArnEquals":{"aws:SourceArn":"arn:aws:sns:us-east-1:80398EXAMPLE:MyTopic"}}},
{"Sid":
  "SendMessageFromMyQueue","Effect":"Allow","Principal":
{"AWS":"80398EXAMPLE"},"Action":"SQS:SendMessage","Resource":"
                                arn:aws:sqs:us-
east-1:80398EXAMPLE:MyQueue"}]}
Attributes                  : {[QueueArn, arn:aws:sqs:us-
east-1:80398EXAMPLE:MyQueue], [ApproximateNumberOfMessages, 0],
                                [ApproximateNumberOfMessagesNotVisible, 0],
                                [ApproximateNumberOfMessagesDelayed, 0]...}
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden nur die angegebenen Attribute für die angegebene Warteschlange separat aufgeführt.

```
Get-SQSQueueAttribute -AttributeName MaximumMessageSize, VisibilityTimeout -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

Ausgabe:

```

VisibilityTimeout           : 30
DelaySeconds                : 0
MaximumMessageSize         : 262144
MessageRetentionPeriod     : 345600
ApproximateNumberOfMessages : 0
ApproximateNumberOfMessagesNotVisible : 0
ApproximateNumberOfMessagesDelayed : 0
CreatedTimestamp           : 2/11/2015 5:53:35 PM
LastModifiedTimestamp      : 12/29/2015 2:23:17 PM
QueueARN                   : arn:aws:sqs:us-east-1:80398EXAMPLE:MyQueue
Policy                     :
  {"Version":"2008-10-17","Id":"arn:aws:sqs:us-east-1:80398EXAMPLE:MyQueue/
SQSDefaultPolicy","Statement":[{"Sid":"Sid14
                                495134224EX","Effect":"Allow","Principal":
{"AWS":"*"},"Action":"SQS:SendMessage","Resource":"arn:aws:sqs:us-east-1:80
                                398EXAMPLE:MyQueue","Condition":
{"ArnEquals":{"aws:SourceArn":"arn:aws:sns:us-east-1:80398EXAMPLE:MyTopic"}}},
{"Sid":
  "SendMessageFromMyQueue","Effect":"Allow","Principal":
{"AWS":"80398EXAMPLE"},"Action":"SQS:SendMessage","Resource":
                                arn:aws:sqs:us-
east-1:80398EXAMPLE:MyQueue"}]}
Attributes                  : {[MaximumMessageSize, 262144],
[VisibilityTimeout, 30]}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetQueueAttributes AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

Get-SQSQueueUrl

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SQSQueueUrl

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die URL der Warteschlange mit dem angegebenen Namen aufgeführt.

```
Get-SQSQueueUrl -QueueName MyQueue
```

Ausgabe:

```
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetQueueUrl AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-SQSQueue

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-SQSQueue

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Warteschlange mit dem angegebenen Namen erstellt.

```
New-SQSQueue -QueueName MyQueue
```

Ausgabe:

```
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateQueue AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Receive-SQSMessage

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Receive-SQSMessage

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen für die nächsten 10 Nachrichten aufgelistet, die in der angegebenen Warteschlange empfangen werden sollen. Die Informationen enthalten Werte für die angegebenen Nachrichtenattribute, sofern sie existieren.

```
Receive-SQSMessage -AttributeName SenderId, SentTimestamp -MessageAttributeName  
StudentName, StudentGrade -MessageCount 10 -QueueUrl https://sqs.us-  
east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

Ausgabe:

```

Attributes          : {[SenderId, AIDAIAZKMSNQ7EXAMPLE], [SentTimestamp,
1451495923744]}
Body                : Information about John Doe's grade.
MD5OfBody           : ea572796e3c231f974fe75d89EXAMPLE
MD5OfMessageAttributes : 48c1ee811f0fe7c4e88fbe0f5EXAMPLE
MessageAttributes    : {[StudentGrade, Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue],
[StudentName, Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue]}
MessageId           : 53828c4b-631b-469b-8833-c093cEXAMPLE
ReceiptHandle       : AQEBpfGp...20Q5cg==

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ReceiveMessage AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-SQSMessage

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-SQSMessage

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Nachricht mit dem angegebenen Empfangs-Handle aus der angegebenen Warteschlange gelöscht.

```

Remove-SQSMessage -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
-ReceiptHandle AQEBd329...v6gl8Q==

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteMessage AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-SQSMessageBatch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-SQSMessageBatch

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden 2 Nachrichten mit den angegebenen Empfangs-Handles aus der angegebenen Warteschlange gelöscht.

```

$deleteMessageRequest1 = New-Object Amazon.SQS.Model.DeleteMessageBatchRequestEntry
$deleteMessageRequest1.Id = "Request1"
$deleteMessageRequest1.ReceiptHandle = "AQEBX2g4...wtJSQg=="

```

```
$deleteMessageRequest2 = New-Object Amazon.SQS.Model.DeleteMessageBatchRequestEntry
$deleteMessageRequest2.Id = "Request2"
$deleteMessageRequest2.ReceiptHandle = "AQEBq0VY...KTsLYg=="
```

```
Remove-SQSMessageBatch -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/
MyQueue -Entry $deleteMessageRequest1, $deleteMessageRequest2
```

Ausgabe:

Failed	Successful
-----	-----
{}	{Request1, Request2}

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteMessageBatch AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-SQSPermission

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-SQSPermission

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Berechtigungseinstellungen mit dem angegebenen Label aus der angegebenen Warteschlange entfernt.

```
Remove-SQSPermission -Label SendMessagesFromMyQueue -QueueUrl https://sqs.us-
east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RemovePermission AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-SQSQueue

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-SQSQueue

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel löscht die angegebene Warteschlange.

```
Remove-SQSQueue -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteQueue AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Send-SQSMessage

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Send-SQSMessage

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Nachricht mit den angegebenen Attributen und dem Nachrichtentext an die angegebene Warteschlange gesendet, wobei die Nachrichtenzustellung um 10 Sekunden verzögert wird.

```
$cityAttributeValue = New-Object Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue
$cityAttributeValue.DataType = "String"
$cityAttributeValue.StringValue = "AnyCity"

$populationAttributeValue = New-Object Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue
$populationAttributeValue.DataType = "Number"
$populationAttributeValue.StringValue = "1250800"

$messageAttributes = New-Object System.Collections.Hashtable
$messageAttributes.Add("City", $cityAttributeValue)
$messageAttributes.Add("Population", $populationAttributeValue)

Send-SQSMessage -DelayInSeconds 10 -MessageAttributes $messageAttributes -
MessageBody "Information about the largest city in Any Region." -QueueUrl https://
sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

Ausgabe:

MD5ofMessageAttributes	MD5ofMessageBody	MessageId
-----	-----	-----
1d3e51347bc042efbdf6dda31EXAMPLE c739-4d0c-818b-1820eEXAMPLE	51b0a3256d59467f973009b73EXAMPLE	c35fed8f-

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SendMessage AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

Send-SQSMessageBatch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Send-SQSMessageBatch

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden 2 Nachrichten mit den angegebenen Attributen und Nachrichtentexten an die angegebene Warteschlange gesendet. Die Zustellung verzögert sich bei der ersten Nachricht um 15 Sekunden und bei der zweiten Nachricht um 10 Sekunden.

```
$student1NameAttributeValue = New-Object Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue
$student1NameAttributeValue.DataType = "String"
$student1NameAttributeValue.StringValue = "John Doe"

$student1GradeAttributeValue = New-Object Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue
$student1GradeAttributeValue.DataType = "Number"
$student1GradeAttributeValue.StringValue = "89"

$student2NameAttributeValue = New-Object Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue
$student2NameAttributeValue.DataType = "String"
$student2NameAttributeValue.StringValue = "Jane Doe"

$student2GradeAttributeValue = New-Object Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue
$student2GradeAttributeValue.DataType = "Number"
$student2GradeAttributeValue.StringValue = "93"

$message1 = New-Object Amazon.SQS.Model.SendMessageBatchRequestEntry
$message1.DelaySeconds = 15
$message1.Id = "FirstMessage"
$message1.MessageAttributes.Add("StudentName", $student1NameAttributeValue)
$message1.MessageAttributes.Add("StudentGrade", $student1GradeAttributeValue)
$message1.MessageBody = "Information about John Doe's grade."

$message2 = New-Object Amazon.SQS.Model.SendMessageBatchRequestEntry
$message2.DelaySeconds = 10
$message2.Id = "SecondMessage"
$message2.MessageAttributes.Add("StudentName", $student2NameAttributeValue)
$message2.MessageAttributes.Add("StudentGrade", $student2GradeAttributeValue)
$message2.MessageBody = "Information about Jane Doe's grade."
```

```
Send-SQSMessageBatch -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/
MyQueue -Entry $message1, $message2
```

Ausgabe:

```
Failed      Successful
-----
{}          {FirstMessage, SecondMessage}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SendMessageBatch AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Set-SQSQueueAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-SQSQueueAttribute

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel zeigt, wie eine Richtlinie eingerichtet wird, die eine Warteschlange für ein SNS-Thema abonniert. Wenn eine Nachricht zu dem Thema veröffentlicht wird, wird eine Nachricht an die abonnierte Warteschlange gesendet.

```
# create the queue and topic to be associated
$qurl = New-SQSQueue -QueueName "myQueue"
$topicarn = New-SNSTopic -Name "myTopic"

# get the queue ARN to inject into the policy; it will be returned
# in the output's QueueARN member but we need to put it into a variable
# so text expansion in the policy string takes effect
$qarn = (Get-SQSQueueAttribute -QueueUrl $qurl -AttributeName "QueueArn").QueueARN

# construct the policy and inject arns
$policy = @"
{
  "Version": "2008-10-17",
  "Id": "$qarn/SQSPOLICY",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "1",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Action": "SQS:SendMessage",
    "Resource": "$qarn",
    "Condition": {
        "ArnEquals": {
            "aws:SourceArn": "$topicarn"
        }
    }
}
]
}
"@

# set the policy
Set-SQSQueueAttribute -QueueUrl $qurl -Attribute @{ Policy=$policy }

```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die angegebenen Attribute für die angegebene Warteschlange festgelegt.

```

Set-SQSQueueAttribute -Attribute @{"DelaySeconds" = "10"; "MaximumMessageSize" =
    "131072"} -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SetQueueAttributes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

AWS STS Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V5 mit verwenden. AWS STS

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Convert-STSAuthorizationMessage

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Convert-STSAuthorizationMessage`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Decodiert die zusätzlichen Informationen, die im bereitgestellten codierten Nachrichteninhalt enthalten sind, der als Antwort auf eine Anfrage zurückgegeben wurde. Die Zusatzinformationen werden verschlüsselt, da es sich bei den Details des Autorisierungsstatus um vertrauliche Informationen handeln kann, die der Benutzer, der die Aktion angefordert hat, nicht sehen sollte.

```
Convert-STSAuthorizationMessage -EncodedMessage "...encoded message..."
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DecodeAuthorizationMessage AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-STSFederationToken

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Get-STSFederationToken`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Fordert ein Verbund-Token an, das eine Stunde lang gültig ist, mit „Bob“ als Namen des Verbundbenutzers. Dieser Name kann verwendet werden, um in einer ressourcenbasierten Richtlinie (z. B. einer Amazon-S3-Bucket-Richtlinie) auf den Namen des Verbundbenutzers zu verweisen. Die bereitgestellte IAM-Richtlinie im JSON-Format wird verwendet, um die Berechtigungen, die dem IAM-Benutzer zur Verfügung stehen, einzuschränken. Die angegebene Richtlinie kann nicht mehr Berechtigungen gewähren, als dem anfordernden Benutzer gewährt wurden. Die endgültigen Berechtigungen für den Verbundbenutzer sind der restriktivste Satz, basierend auf der Schnittmenge der übergebenen Richtlinie und der IAM-Benutzer-Richtlinie.

```
Get-STSFederationToken -Name "Bob" -Policy "...JSON policy..." -DurationInSeconds 3600
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetFederationToken AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

Get-STSSessionToken

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-STSSessionToken

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt eine **Amazon.RuntimeAWSCredentials**-Instance mit temporären Anmeldeinformationen zurück, die für einen festgelegten Zeitraum gültig sind. Die Anmeldeinformationen, die zum Anfordern temporärer Anmeldeinformationen verwendet werden, werden aus den aktuellen Shell-Standardwerten abgeleitet. Um andere Anmeldeinformationen anzugeben, verwenden Sie die Parameter - ProfileName oder - AccessKey /-SecretKey .

```
Get-STSSessionToken
```

Ausgabe:

AccessKeyId	Expiration
SecretAccessKey	SessionToken
-----	-----
-----	-----
EXAMPLEACCESSKEYID	2/16/2015 9:12:28 PM
examplesecretaccesskey...	SamPleToken.....

Beispiel 2: Gibt eine **Amazon.RuntimeAWSCredentials**-Instance mit temporären Anmeldeinformationen zurück, die eine Stunde lang gültig sind. Die zum Stellen der Anfrage verwendeten Anmeldeinformationen werden aus dem angegebenen Profil abgerufen.

```
Get-STSSessionToken -DurationInSeconds 3600 -ProfileName myprofile
```

Ausgabe:

AccessKeyId	Expiration
SecretAccessKey	SessionToken
-----	-----
-----	-----
EXAMPLEACCESSKEYID	2/16/2015 9:12:28 PM
examplesecretaccesskey...	SamPleToken.....

Beispiel 3: Gibt eine **Amazon.RuntimeAWSCredentials**-Instance mit temporären Anmeldeinformationen zurück, die eine Stunde lang gültig sind. Dabei wird die Identifikationsnummer des MFA-Geräts verwendet, das dem Konto zugeordnet ist, dessen Anmeldeinformationen im Profil „myprofile“ angegeben sind, und der vom Gerät bereitgestellte Wert.

```
Get-STSSessionToken -DurationInSeconds 3600 -ProfileName myprofile -SerialNumber
YourMFADeviceSerialNumber -TokenCode 123456
```

Ausgabe:

AccessKeyId	Expiration
SecretAccessKey	SessionToken
-----	-----
-----	-----
EXAMPLEACCESSKEYID	2/16/2015 9:12:28 PM
examplesecretaccesskey...	SamPleToken.....

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetSessionToken AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Use-STSRole

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Use-STSRole

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt einen Satz temporärer Anmeldeinformationen (Zugriffsschlüssel, geheimer Schlüssel und Sitzungstoken) zurück, die eine Stunde lang für den Zugriff auf AWS Ressourcen verwendet werden können, auf die der anfragende Benutzer normalerweise keinen Zugriff hat. Die zurückgegebenen Anmeldeinformationen verfügen über die Berechtigungen, die von der Zugriffsrichtlinie der übernommenen Rolle und der bereitgestellten Richtlinie zugelassen sind (Sie können die bereitgestellte Richtlinie nicht verwenden, um Berechtigungen zu gewähren, die über die in der Zugriffsrichtlinie der übernommenen Rolle definierten Berechtigungen hinausgehen).

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo" -
Policy "...JSON policy..." -DurationInSeconds 3600
```

Beispiel 2: Gibt einen Satz temporärer Anmeldeinformationen zurück, die eine Stunde gültig sind und über dieselben Berechtigungen verfügen, die in der Zugriffsrichtlinie der übernommenen Rolle definiert sind.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo" -  
DurationInSeconds 3600
```

Beispiel 3: Gibt einen Satz temporärer Anmeldeinformationen zurück, die die Seriennummer und das generierte Token von einem MFA bereitstellen, das den Anmeldeinformationen des Benutzers zugeordnet ist, die zur Ausführung des Cmdlet verwendet werden.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo" -  
DurationInSeconds 3600 -SerialNumber "GAHT12345678" -TokenCode "123456"
```

Beispiel 4: Gibt einen Satz temporärer Anmeldeinformationen zurück, die eine in einem Kundenkonto definierte Rolle übernommen haben. Für jede Rolle, die der Drittanbieter übernehmen kann, muss das Kundenkonto eine Rolle mithilfe einer Kennung erstellen, die jedes Mal, wenn die Rolle übernommen wird, im ExternalId Parameter - übergeben werden muss.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo" -  
DurationInSeconds 3600 -ExternalId "ABC123"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AssumeRole AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Use-STSWebIdentityRole

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Use-STSWebIdentityRole

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt einen temporären Satz Anmeldeinformationen mit einer Gültigkeit von einer Stunde für einen Benutzer zurück, der mit dem Identitätsanbieter „Anmeldung mit Amazon“ authentifiziert wurde. Die Anmeldeinformationen übernehmen die Zugriffsrichtlinie, die der durch die Rollen-ARN identifizierten Rolle zugeordnet ist. Optional können Sie eine JSON-Richtlinie an den Parameter -Richtlinie übergeben, die die Zugriffsberechtigungen weiter verfeinert (Sie können keine Berechtigungen mehr gewähren, als in den mit der Rolle verknüpften Berechtigungen verfügbar sind). Der an - übergebene Wert WebIdentityToken ist die eindeutige Benutzerkennung, die vom Identitätsanbieter zurückgegeben wurde.

```
Use-STSWebIdentityRole -DurationInSeconds 3600 -ProviderId "www.amazon.com"  
-RoleSessionName "app1" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/  
FederatedWebIdentityRole" -WebIdentityToken "Atza...DVI0r1"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AssumeRoleWithWebIdentity AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Support Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V5 mit verwenden. Support

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-ASACommunicationToCase

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung Add-ASACommunicationToCase.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Fügt dem angegebenen Fall den Text einer E-Mail-Kommunikation hinzu.

```
Add-ASACommunicationToCase -CaseId "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47" -  
CommunicationBody "Some text about the case"
```

Beispiel 2: Fügt dem angegebenen Fall den Text einer E-Mail-Nachricht sowie eine oder mehrere E-Mail-Adressen hinzu, die in der CC-Zeile der E-Mail enthalten sind.


```
Add-ASACommunicationToCase -CaseId "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47" -  
CcEmailAddress @"email1@address.com", "email2@address.com") -CommunicationBody  
"Some text about the case"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AddCommunicationToCase AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ASACase

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASACase

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt die Details aller Supportfälle zurück.

```
Get-ASACase
```

Beispiel 2: Gibt die Details aller Supportfälle seit dem angegebenen Datum und der angegebenen Uhrzeit zurück.

```
Get-ASACase -AfterTime "2013-09-10T03:06Z"
```

Beispiel 3: Gibt die Details der ersten 10 Supportfälle zurück, einschließlich derer, die gelöst wurden.

```
Get-ASACase -MaxResult 10 -IncludeResolvedCases $true
```

Beispiel 4: Gibt die Details des einzelnen angegebenen Supportfalls zurück.

```
Get-ASACase -CaseIdList "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47"
```

Beispiel 5: Gibt die Details der angegebenen Supportfälle zurück.

```
Get-ASACase -CaseIdList @"case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47",  
"case-18929034710-2011-c4fdeabf33c5cf47")
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeCases AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ASACommunication

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASACommunication

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt die gesamte Kommunikation für den angegebenen Fall zurück.

```
Get-ASACommunication -CaseId "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47"
```

Beispiel 2: Gibt für den angegebenen Fall alle Mitteilungen seit Mitternacht UTC am 1. Januar 2012 zurück.

```
Get-ASACommunication -CaseId "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47" -AfterTime  
"2012-01-10T00:00Z"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeCommunications AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ASAService

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASAService

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt alle verfügbaren Servicecodes, Namen und Kategorien zurück.

```
Get-ASAService
```

Beispiel 2: Gibt den Namen und die Kategorien für den Dienst mit dem angegebenen Code zurück.

```
Get-ASAService -ServiceCodeList "amazon-cloudfront"
```

Beispiel 3: Gibt den Namen und die Kategorien für die angegebenen Servicecodes zurück.

```
Get-ASAService -ServiceCodeList @("amazon-cloudfront", "amazon-cloudwatch")
```

Beispiel 4: Gibt den Namen und die Kategorien (auf Japanisch) für die angegebenen Servicecodes zurück. Derzeit werden die Sprachcodes Englisch („en“) und Japanisch („ja“) unterstützt.

```
Get-ASAService -ServiceCodeList @("amazon-cloudfront", "amazon-cloudwatch") -  
Language "ja"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeServices AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ASASeverityLevel

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASASeverityLevel

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt die Liste der Schweregrade zurück, die einem AWS Support-Fall zugewiesen werden können.

```
Get-ASASeverityLevel
```

Beispiel 2: Gibt die Liste der Schweregrade zurück, die einem AWS Support-Fall zugewiesen werden können. Die Namen der Stufen werden auf Japanisch zurückgegeben.

```
Get-ASASeverityLevel -Language "ja"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeSeverityLevels AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ASATrustedAdvisorCheck

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASATrustedAdvisorCheck

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt die Sammlung von Trusted Advisor Advisor-Checks zurück. Sie müssen den Sprachparameter angeben, der entweder „en“ für die englische Ausgabe oder „ja“ für die japanische Ausgabe akzeptiert.

```
Get-ASATrustedAdvisorCheck -Language "en"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTrustedAdvisorChecks AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ASATrustedAdvisorCheckRefreshStatus

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASATrustedAdvisorCheckRefreshStatus

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt den aktuellen Status der Aktualisierungsanforderungen für die angegebenen Prüfungen zurück. Anfrage — ASATrusted AdvisorCheckRefresh kann verwendet werden, um anzufordern, dass die Statusinformationen der Prüfungen aktualisiert werden.

```
Get-ASATrustedAdvisorCheckRefreshStatus -CheckId @("checkid1", "checkid2")
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatuses AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ASATrustedAdvisorCheckResult

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASATrustedAdvisorCheckResult

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt die Ergebnisse einer Trusted Advisor zurück. Die Liste der verfügbaren Trusted Advisor Advisor-Checks kann mit Get- abgerufen werden ASATrustedAdvisorChecks. Die Ausgabe enthält den Gesamtstatus der Prüfung, den Zeitstempel, zu dem die Prüfung zuletzt ausgeführt wurde, und die eindeutige Prüf-ID für die spezifische Prüfung. Um die Ergebnisse auf Japanisch ausgeben zu lassen, fügen Sie den Parameter -Language „ja“ hinzu.

```
Get-ASATrustedAdvisorCheckResult -CheckId "checkid1"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTrustedAdvisorCheckResult AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-ASATrustedAdvisorCheckSummary

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASATrustedAdvisorCheckSummary

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt die neueste Zusammenfassung für die angegebene Trusted Advisor Advisor-Prüfung zurück.

```
Get-ASATrustedAdvisorCheckSummary -CheckId "checkid1"
```

Beispiel 2: Gibt die neuesten Zusammenfassungen für die angegebenen Trusted Advisor Advisor-Prüfungen zurück.

```
Get-ASATrustedAdvisorCheckSummary -CheckId @("checkid1", "checkid2")
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-ASACase

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ASACase

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Erstellt einen neuen Fall im AWS Support Center. Werte für die CategoryCode Parameter - ServiceCode und - können mit dem Get-ASAService Cmdlet abgerufen werden. Der Wert für den SeverityCode Parameter - kann mit dem Cmdlet abgerufen werden. Get-ASASeverityLevel Der Wert des IssueType Parameters - kann entweder „Kundenservice“ oder „technisch“ sein. Bei Erfolg wird die AWS Support-Fallnummer ausgegeben. Standardmäßig wird der Fall auf Englisch behandelt. Um Japanisch zu verwenden, fügen Sie den Parameter - Language „ja“ hinzu. Die CommunicationBody Parameter -ServiceCode, -CategoryCode, -Subject und - sind verpflichtend.

```
New-ASACase -ServiceCode "amazon-cloudfront" -CategoryCode "APIs" -SeverityCode "low" -Subject "subject text" -CommunicationBody "description of the case" -CcEmailAddress @("email1@domain.com", "email2@domain.com") -IssueType "technical"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateCase AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Request-ASATrustedAdvisorCheckRefresh

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Request-ASATrustedAdvisorCheckRefresh
Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Fordert eine Aktualisierung für die angegebene Trusted Advisor Advisor-Prüfung an.

```
Request-ASATrustedAdvisorCheckRefresh -CheckId "checkid1"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RefreshTrustedAdvisorCheck AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Resolve-ASACase

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Resolve-ASACase

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Gibt den Anfangsstatus des angegebenen Falls und den aktuellen Status nach Abschluss des Aufrufs zur Lösung des Falls zurück.

```
Resolve-ASACase -CaseId "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ResolveCase AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Systems Manager Manager-Beispiele mit Tools für PowerShell V5

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V5 mit Systems Manager Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-SSMResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung Add-SSMResourceTag.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Wartungsfenster mit neuen Tags aktualisiert. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
$option1 = @{Key="Stack";Value=@"Production"}}
Add-SSMResourceTag -ResourceId "mw-03eb9db42890fb82d" -ResourceType
"MaintenanceWindow" -Tag $option1
```

Beispiel 2: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um jedes Tag zu erstellen. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe.

```
$tag1 = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Tag
$tag1.Key = "Stack"
$tag1.Value = "Production"

Add-SSMResourceTag -ResourceId "mw-03eb9db42890fb82d" -ResourceType
"MaintenanceWindow" -Tag $tag1
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AddTagsToResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Edit-SSMDocumentPermission

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung Edit-SSMDocumentPermission

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden allen Konten für ein Dokument „Teilen“-Berechtigungen hinzugefügt. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe.

```
Edit-SSMDocumentPermission -Name "RunShellScript" -PermissionType "Share" -  
AccountIdsToAdd all
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel fügt einem bestimmten Konto die Berechtigung zum „Freigeben“ eines Dokuments hinzu. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe.

```
Edit-SSMDocumentPermission -Name "RunShellScriptNew" -PermissionType "Share" -  
AccountIdsToAdd "123456789012"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyDocumentPermission AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMActivation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMActivation

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel enthält Details zu den Aktivierungen in Ihrem Konto.

```
Get-SSMActivation
```

Ausgabe:

```
ActivationId      : 08e51e79-1e36-446c-8e63-9458569c1363  
CreatedDate       : 3/1/2017 12:01:51 AM  
DefaultInstanceName : MyWebServers  
Description       :  
ExpirationDate    : 3/2/2017 12:01:51 AM  
Expired           : False  
IamRole           : AutomationRole  
RegistrationLimit  : 10  
RegistrationsCount : 0
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeActivations AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMAssociation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMAssociation

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die Zuordnung zwischen einer Instance und einem Dokument.

```
Get-SSMAssociation -InstanceId "i-0000293ffd8c57862" -Name "AWS-UpdateSSMAgent"
```

Ausgabe:

```
Name                : AWS-UpdateSSMAgent
InstanceId           : i-0000293ffd8c57862
Date                 : 2/23/2017 6:55:22 PM
Status.Name          : Pending
Status.Date          : 2/20/2015 8:31:11 AM
Status.Message       : temp_status_change
Status.AdditionalInfo : Additional-Config-Needed
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAssociation AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

Get-SSMAssociationExecution

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMAssociationExecution

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Ausführungen für die angegebene Zuordnungs-ID zurückgegeben

```
Get-SSMAssociationExecution -AssociationId 123a45a0-c678-9012-3456-78901234db5e
```

Ausgabe:

```
AssociationId        : 123a45a0-c678-9012-3456-78901234db5e
AssociationVersion    : 2
CreatedTime          : 3/2/2019 8:53:29 AM
DetailedStatus       :
ExecutionId          : 123a45a0-c678-9012-3456-78901234db5e
LastExecutionDate    : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceCountByStatus : {Success=4}
Status               : Success
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAssociationExecutions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMAssociationExecutionTarget

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMAssociationExecutionTarget

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Ressourcen-ID und ihr Ausführungsstatus angezeigt, die Teil der Ausführungsziele der Zuordnung sind

```
Get-SSMAssociationExecutionTarget -AssociationId 123a45a0-
c678-9012-3456-78901234db5e -ExecutionId 123a45a0-c678-9012-3456-78901234db5e |
Select-Object ResourceId, Status
```

Ausgabe:

ResourceId	Status
-----	-----
i-0b1b2a3456f7a890b	Success
i-01c12a45d6fc7a89f	Success
i-0a1caf234f56d7dc8	Success
i-012a3fd45af6dbcf	Failed
i-0ddc1df23c4a5fb67	Success

Beispiel 2: Dieser Befehl überprüft die jeweilige Ausführung einer bestimmten Automatisierung seit gestern, der ein Befehlsdokument zugeordnet ist. Außerdem wird geprüft, ob die Ausführung der Zuordnung fehlgeschlagen ist, und wenn ja, werden die Details zum Befehlsaufruf für die Ausführung zusammen mit der Instance-ID angezeigt

```
$AssociationExecution= Get-SSMAssociationExecutionTarget -
AssociationId 1c234567-890f-1aca-a234-5a678d901cb0 -ExecutionId
12345ca12-3456-2345-2b45-23456789012 |
Where-Object {$_.LastExecutionDate -gt (Get-Date -Hour 00 -Minute
00).AddDays(-1)}

foreach ($execution in $AssociationExecution) {
    if($execution.Status -ne 'Success'){
        Write-Output "There was an issue executing the association
 $($execution.AssociationId) on $($execution.ResourceId)"
    }
}
```

```

        Get-SSMCommandInvocation -CommandId $execution.OutputSource.OutputSourceId -
        Detail:$true | Select-Object -ExpandProperty CommandPlugins
    }
}

```

Ausgabe:

```

There was an issue executing the association 1c234567-890f-1aca-a234-5a678d901cb0 on
i-0a1caf234f56d7dc8

```

```

Name                : aws:runPowerShellScript
Output              :
                    -----ERROR-----
                    failed to run commands: exit status 1
OutputS3BucketName  :
OutputS3KeyPrefix   :
OutputS3Region      : eu-west-1
ResponseCode        : 1
ResponseFinishDateTime : 5/29/2019 11:04:49 AM
ResponseStartDateTime  : 5/29/2019 11:04:49 AM
StandardErrorUrl     :
StandardOutputUrl    :
Status              : Failed
StatusDetails       : Failed

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAssociationExecutionTargets AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMAssociationList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMAssociationList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet Details zu den Zuordnungen für eine Instance auf. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```

$filter1 = @{Key="InstanceId";Value=@"i-0000293ffd8c57862"}}
Get-SSMAssociationList -AssociationFilterList $filter1

```

Ausgabe:

```

AssociationId      : d8617c07-2079-4c18-9847-1655fc2698b0
DocumentVersion    :
InstanceId          : i-0000293ffd8c57862
LastExecutionDate   : 2/20/2015 8:31:11 AM
Name               : AWS-UpdateSSMAgent
Overview           : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.AssociationOverview
ScheduleExpression :
Targets            : {InstanceIds}

```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Verknüpfungen für ein Konfigurationsdokument aufgeführt. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```

$filter2 = @{"Key"="Name";Value=@"AWS-UpdateSSMAgent"}
Get-SSMAssociationList -AssociationFilterList $filter2

```

Ausgabe:

```

AssociationId      : d8617c07-2079-4c18-9847-1655fc2698b0
DocumentVersion    :
InstanceId          : i-0000293ffd8c57862
LastExecutionDate   : 2/20/2015 8:31:11 AM
Name               : AWS-UpdateSSMAgent
Overview           : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.AssociationOverview
ScheduleExpression :
Targets            : {InstanceIds}

```

Beispiel 3: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um jeden Filter zu erstellen.

```

$filter1 = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.AssociationFilter
$filter1.Key = "InstanceId"
$filter1.Value = "i-0000293ffd8c57862"

Get-SSMAssociationList -AssociationFilterList $filter1

```

Ausgabe:

```

AssociationId      : d8617c07-2079-4c18-9847-1655fc2698b0
DocumentVersion    :
InstanceId          : i-0000293ffd8c57862

```

```

LastExecutionDate : 2/20/2015 8:31:11 AM
Name              : AWS-UpdateSSMAgent
Overview         : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.AssociationOverview
ScheduleExpression :
Targets          : {InstanceIds}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListAssociations AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

Get-SSMAssociationVersionList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMAssociationVersionList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Versionen der angegebenen Zuordnung abgerufen.

```
Get-SSMAssociationVersionList -AssociationId 123a45a0-c678-9012-3456-78901234db5e
```

Ausgabe:

```

AssociationId      : 123a45a0-c678-9012-3456-78901234db5e
AssociationName     :
AssociationVersion  : 2
ComplianceSeverity :
CreatedDate        : 3/12/2019 9:21:01 AM
DocumentVersion    :
MaxConcurrency     :
MaxErrors          :
Name              : AWS-GatherSoftwareInventory
OutputLocation     :
Parameters         : {}
ScheduleExpression :
Targets           : {InstanceIds}

AssociationId      : 123a45a0-c678-9012-3456-78901234db5e
AssociationName     : test-case-1234567890
AssociationVersion  : 1
ComplianceSeverity :
CreatedDate        : 3/2/2019 8:53:29 AM
DocumentVersion    :
MaxConcurrency     :

```

```

MaxErrors      :
Name           : AWS-GatherSoftwareInventory
OutputLocation :
Parameters     : {}
ScheduleExpression : rate(30minutes)
Targets        : {InstanceIds}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListAssociationVersions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMAutomationExecution

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMAutomationExecution

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Details einer Automation-Ausführung angezeigt.

```

Get-SSMAutomationExecution -AutomationExecutionId "4105a4fc-
f944-11e6-9d32-8fb2db27a909"

```

Ausgabe:

```

AutomationExecutionId      : 4105a4fc-f944-11e6-9d32-8fb2db27a909
AutomationExecutionStatus  : Failed
DocumentName               : AWS-UpdateLinuxAmi
DocumentVersion            : 1
ExecutionEndTime           : 2/22/2017 9:17:08 PM
ExecutionStartTime         : 2/22/2017 9:17:02 PM
FailureMessage             : Step launchInstance failed maximum allowed times. You
                             are not authorized to perform this operation. Encoded
                             authorization failure message:
                             B_V2QyyN7NhSZQYpmVzpEc4oSnj2GLTNYnXUHsTbqJkNMdGubmbtthLmZyaiUYek0RIrA42-
                             fv1x-04q5Fjff6glh
                             Yb6TI5b0GQeeNrpwNvpDzm0-
                             PSR1swlAbg9fdM9BcNjyrznsPukWpuKu9EC10u6v30XU1KC9nZ7mPlWMFZNkSioQqpWWEvMw-
                             GZktsQzm67q0hUhBN0LWYhbS
                             pkfiqzY-5nw3S0obx30fhd3EJa50_-
                             GjV_a0nFXQJa70ik40bF0rEh3MtCSbrQT6--DvFy_FQ8TKvkIXadyVskeJI84X0F5WmA60f1pi5GI08i-
                             nRfZS6oDeU
                             gELBjjoFKD8s3L2aI0B6umWVxnQ0jqhQRxwJ53b54sZJ2PW3v_mtg9-
                             q0CK0ezS3xfh_y0ilaUG0AZG-xjQFuvU_JZedWpla3xi-MZsmb1AifBI

```

```

                (Service: AmazonEC2; Status Code: 403; Error Code:
UnauthorizedOperation; Request ID:
                6a002f94-ba37-43fd-99e6-39517715fce5)
Outputs          : {[createImage.ImageId,
Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]]}
Parameters       : {[AutomationAssumeRole,
Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]], [InstanceIamRole,
Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]], [SourceAmiId,
Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]]}
StepExecutions   : {launchInstance, updateOSSoftware, stopInstance,
createImage...}

```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die Schrittdetails für die angegebene Automatisierungsausführungs-ID aufgeführt

```

Get-SSMAutomationExecution -AutomationExecutionId e1d2bad3-4567-8901-
ae23-456c7c8901be | Select-Object -ExpandProperty StepExecutions | Select-Object
StepName, Action, StepStatus, ValidNextSteps

```

Ausgabe:

StepName	Action	StepStatus	ValidNextSteps
-----	-----	-----	-----
LaunchInstance	aws:runInstances	Success	{OSCompatibilityCheck}
OSCompatibilityCheck	aws:runCommand	Success	{RunPreUpdateScript}
RunPreUpdateScript	aws:runCommand	Success	{UpdateEC2Config}
UpdateEC2Config	aws:runCommand	Cancelled	{}
UpdateSSMAgent	aws:runCommand	Pending	{}
UpdateAWSPVDriver	aws:runCommand	Pending	{}
UpdateAWSEnaNetworkDriver	aws:runCommand	Pending	{}
UpdateAWSNVMe	aws:runCommand	Pending	{}
InstallWindowsUpdates	aws:runCommand	Pending	{}
RunPostUpdateScript	aws:runCommand	Pending	{}
RunSysprepGeneralize	aws:runCommand	Pending	{}
StopInstance	aws:changeInstanceState	Pending	{}
CreateImage	aws:createImage	Pending	{}
TerminateInstance	aws:changeInstanceState	Pending	{}

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetAutomationExecution AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMAutomationExecutionList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMAutomationExecutionList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle aktiven und beendeten Automation-Ausführungen beschrieben, die mit Ihrem Konto verknüpft sind.

```
Get-SSMAutomationExecutionList
```

Ausgabe:

```
AutomationExecutionId      : 4105a4fc-f944-11e6-9d32-8fb2db27a909
AutomationExecutionStatus  : Failed
DocumentName               : AWS-UpdateLinuxAmi
DocumentVersion            : 1
ExecutedBy                 : admin
ExecutionEndTime           : 2/22/2017 9:17:08 PM
ExecutionStartTime         : 2/22/2017 9:17:02 PM
LogFile                   :
Outputs                    : {[createImage.ImageId,
    Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]]}
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die Ausführungs-ID, das Dokument und der start/end Ausführungszeitstempel für Ausführungen angezeigt, bei denen es sich nicht um „Success“ handelt AutomationExecutionStatus

```
Get-SSMAutomationExecutionList | Where-Object AutomationExecutionStatus
    -ne "Success" | Select-Object AutomationExecutionId, DocumentName,
    AutomationExecutionStatus, ExecutionStartTime, ExecutionEndTime | Format-Table -
    AutoSize
```

Ausgabe:

AutomationExecutionId	DocumentName	AutomationExecutionStatus	ExecutionStartTime	ExecutionEndTime
e1d2bad3-4567-8901-ae23-456c7c8901be	AWS-UpdateWindowsAmi	Cancelled	4/16/2019 5:37:04 AM	4/16/2019 5:47:29 AM


```
61234567-a7f8-90e1-2b34-567b8bf9012c Fixed-UpdateAmi
Cancelled 4/16/2019 5:33:04 AM 4/16/2019 5:40:15 AM
91234d56-7e89-0ac1-2aee-34ea5d6a7c89 AWS-UpdateWindowsAmi Failed
4/16/2019 5:22:46 AM 4/16/2019 5:27:29 AM
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(DescribeAutomationExecutionsV5\)](#).

Get-SSMAutomationStepExecution

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMAutomationStepExecution

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen über alle aktiven und beendeten SchrittAUSführungen in einem Automation-Workflow angezeigt.

```
Get-SSMAutomationStepExecution -AutomationExecutionId e1d2bad3-4567-8901-ae23-456c7c8901be | Select-Object StepName, Action, StepStatus
```

Ausgabe:

StepName	Action	StepStatus
-----	-----	-----
LaunchInstance	aws:runInstances	Success
OSCompatibilityCheck	aws:runCommand	Success
RunPreUpdateScript	aws:runCommand	Success
UpdateEC2Config	aws:runCommand	Cancelled
UpdateSSMAgent	aws:runCommand	Pending
UpdateAWSPVDriver	aws:runCommand	Pending
UpdateAWSEnaNetworkDriver	aws:runCommand	Pending
UpdateAWSNVMe	aws:runCommand	Pending
InstallWindowsUpdates	aws:runCommand	Pending
RunPostUpdateScript	aws:runCommand	Pending
RunSysprepGeneralize	aws:runCommand	Pending
StopInstance	aws:changeInstanceState	Pending
CreateImage	aws:createImage	Pending
TerminateInstance	aws:changeInstanceState	Pending

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAutomationStepExecutions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMAvailablePatch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMAvailablePatch

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel ruft alle verfügbaren Patches für Windows Server 2012 ab, die den MSRC-Schweregrad „Kritisch“ aufweisen. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
$filter1 = @{Key="PRODUCT";Values=@"WindowsServer2012"}
$filter2 = @{Key="MSRC_SEVERITY";Values=@"Critical"}

Get-SSMAvailablePatch -Filter $filter1,$filter2
```

Ausgabe:

```
Classification : SecurityUpdates
ContentUrl      : https://support.microsoft.com/en-us/kb/2727528
Description     : A security issue has been identified that could allow an
                  unauthenticated remote attacker to compromise your system and gain control
                  over it. You can help protect your system by installing this update
                  from Microsoft. After you install this update, you may have to
                  restart your system.
Id              : 1eb507be-2040-4eeb-803d-abc55700b715
KbNumber        : KB2727528
Language        : All
MsrcNumber      : MS12-072
MsrcSeverity    : Critical
Product         : WindowsServer2012
ProductFamily   : Windows
ReleaseDate     : 11/13/2012 6:00:00 PM
Title           : Security Update for Windows Server 2012 (KB2727528)
Vendor          : Microsoft
...
```

Beispiel 2: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um jeden Filter zu erstellen.

```
$filter1 = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchOrchestratorFilter
$filter1.Key = "PRODUCT"
$filter1.Values = "WindowsServer2012"
```

```
$filter2 = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchOrchestratorFilter
$filter2.Key = "MSRC_SEVERITY"
$filter2.Values = "Critical"

Get-SSMAvailablePatch -Filter $filter1,$filter2
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden alle Updates abgerufen, die in den letzten 20 Tagen veröffentlicht wurden und für Produkte gelten, die 2019 entsprechen WindowsServer

```
Get-SSMAvailablePatch | Where-Object ReleaseDate -ge (Get-Date).AddDays(-20) |
Where-Object Product -eq "WindowsServer2019" | Select-Object ReleaseDate, Product,
Title
```

Ausgabe:

ReleaseDate	Product	Title
4/9/2019 5:00:12 PM	WindowsServer2019	2019-04 Security Update for Adobe Flash Player for Windows Server 2019 for x64-based Systems (KB4493478)
4/9/2019 5:00:06 PM	WindowsServer2019	2019-04 Cumulative Update for Windows Server 2019 for x64-based Systems (KB4493509)
4/2/2019 5:00:06 PM	WindowsServer2019	2019-03 Servicing Stack Update for Windows Server 2019 for x64-based Systems (KB4493510)

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAvailablePatches AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMCommand

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMCommand

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle angeforderten Befehle aufgeführt.

```
Get-SSMCommand
```

Ausgabe:

```
CommandId      : 4b75a163-d39a-4d97-87c9-98ae52c6be35
```

```

Comment          : Apply association with id at update time: 4cc73e42-
d5ae-4879-84f8-57e09c0efcd0
CompletedCount    : 1
DocumentName      : AWS-RefreshAssociation
ErrorCount        : 0
ExpiresAfter      : 2/24/2017 3:19:08 AM
InstanceIds       : {i-0cb2b964d3e14fd9f}
MaxConcurrency    : 50
MaxErrors         : 0
NotificationConfig : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.NotificationConfig
OutputS3BucketName :
OutputS3KeyPrefix :
OutputS3Region    :
Parameters        : {[associationIds,
  Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]]}
RequestedDateTime  : 2/24/2017 3:18:08 AM
ServiceRole       :
Status            : Success
StatusDetails     : Success
TargetCount       : 1
Targets           : {}

```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird der Status eines bestimmten Befehls abgerufen.

```
Get-SSMCommand -CommandId "4b75a163-d39a-4d97-87c9-98ae52c6be35"
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden alle SSM-Befehle abgerufen, die nach dem 2019-04-01T 00:00:00 Z aufgerufen wurden

```
Get-SSMCommand -Filter @{Key="InvokedAfter";Value="2019-04-01T00:00:00Z"} | Select-
Object CommandId, DocumentName, Status, RequestedDateTime | Sort-Object -Property
RequestedDateTime -Descending
```

Ausgabe:

CommandId	DocumentName	Status
RequestedDateTime		
-----	-----	-----

edb1b23e-456a-7adb-aef8-90e-012ac34f	AWS-RunPowerShellScript	Cancelled 4/16/2019
5:45:23 AM		

1a2dc3fb-4567-890d-a1ad-234b5d6bc7d9	AWS-ConfigureAWSPackage	Success	4/6/2019 9:19:42 AM
12c3456c-7e90-4f12-1232-1234f5b67893	KT-Retrieve-Cloud-Type-Win	Failed	4/2/2019 4:13:07 AM
fe123b45-240c-4123-a2b3-234bdd567ecf	AWS-RunInspecChecks	Failed	4/1/2019 2:27:31 PM
1eb23aa4-567d-4123-12a3-4c1c2ab34561	AWS-RunPowerShellScript	Success	4/1/2019 1:05:55 PM
1c2f3bb4-ee12-4bc1-1a23-12345eea123e	AWS-RunInspecChecks	Failed	4/1/2019 11:13:09 AM

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListCommands AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMCommandInvocation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMCommandInvocation

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Aufrufe eines Befehls aufgeführt.

```
Get-SSMCommandInvocation -CommandId "b8eac879-0541-439d-94ec-47a80d554f44" -Detail $true
```

Ausgabe:

```
CommandId           : b8eac879-0541-439d-94ec-47a80d554f44
CommandPlugins      : {aws:runShellScript}
Comment             : IP config
DocumentName        : AWS-RunShellScript
InstanceId           : i-0cb2b964d3e14fd9f
InstanceName        :
NotificationConfig   : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.NotificationConfig
RequestedDateTime    : 2/22/2017 8:13:16 PM
ServiceRole         :
StandardErrorUrl     :
StandardOutputUrl    :
Status              : Success
StatusDetails        : Success
TraceOutput         :
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird der Aufruf der Befehls-ID CommandPlugins e1eb2e3c-ed4c-5123-45c1-234f5612345f aufgeführt

```
Get-SSMCommandInvocation -CommandId e1eb2e3c-ed4c-5123-45c1-234f5612345f -Detail:
$true | Select-Object -ExpandProperty CommandPlugins
```

Ausgabe:

```
Name           : aws:runPowerShellScript
Output          : Completed 17.7 KiB/17.7 KiB (40.1 KiB/s) with 1 file(s)
                  remainingdownload: s3://dd-aess-r-ctmer/KUM0.png to ..\..\programdata\KUM0.png
                  kumo available

OutputS3BucketName :
OutputS3KeyPrefix  :
OutputS3Region     : eu-west-1
ResponseCode       : 0
ResponseFinishDateTime : 4/3/2019 11:53:23 AM
ResponseStartDateTime : 4/3/2019 11:53:21 AM
StandardErrorUrl   :
StandardOutputUrl  :
Status            : Success
StatusDetails      : Success
```

- Einzelheiten AWS -Tools für PowerShell zur API [ListCommandInvocations](#) finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMCommandInvocationDetail

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMCommandInvocationDetail

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Details eines Befehls angezeigt, der auf einer Instance ausgeführt wurde.

```
Get-SSMCommandInvocationDetail -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f" -CommandId
"b8eac879-0541-439d-94ec-47a80d554f44"
```

Ausgabe:

```

CommandId           : b8eac879-0541-439d-94ec-47a80d554f44
Comment             : IP config
DocumentName        : AWS-RunShellScript
ExecutionElapsedTime : PT0.004S
ExecutionEndDateTime : 2017-02-22T20:13:16.651Z
ExecutionStartDateTime : 2017-02-22T20:13:16.651Z
InstanceId           : i-0cb2b964d3e14fd9f
PluginName          : aws:runShellScript
ResponseCode         : 0
StandardErrorContent :
StandardErrorUrl     :
StandardOutputContent :
StandardOutputUrl    :
Status               : Success
StatusDetails        : Success

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetCommandInvocation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMComplianceItemList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMComplianceItemList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Liste der Compliance-Elemente für die angegebene Ressourcen-ID und den angegebenen Ressourcentyp aufgeführt, wobei nach dem Compliance-Typ „Association“ gefiltert wird

```

Get-SSMComplianceItemList -ResourceId i-1a2caf345f67d0dc2 -ResourceType
ManagedInstance -Filter @{Key="ComplianceType";Values="Association"}

```

Ausgabe:

```

ComplianceType      : Association
Details              : {[DocumentName, AWS-GatherSoftwareInventory], [DocumentVersion,
1]}
ExecutionSummary     : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.ComplianceExecutionSummary
Id                   : 123a45a1-c234-1234-1245-67891236db4e
ResourceId           : i-1a2caf345f67d0dc2
ResourceType         : ManagedInstance

```

```
Severity      : UNSPECIFIED
Status       : COMPLIANT
Title        :
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListComplianceItems AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMComplianceSummaryList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMComplianceSummaryList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt eine Sammelzahl konformer und nicht konformer Ressourcen für alle Konformitätstypen zurück.

```
Get-SSMComplianceSummaryList
```

Ausgabe:

```
ComplianceType CompliantSummary
NonCompliantSummary
-----
-----
FleetTotal      Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.CompliantSummary
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.NonCompliantSummary
Association      Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.CompliantSummary
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.NonCompliantSummary
Custom:InSpec   Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.CompliantSummary
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.NonCompliantSummary
Patch           Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.CompliantSummary
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.NonCompliantSummary
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListComplianceSummaries AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMConnectionStatus

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMConnectionStatus

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Session-Manager-Verbindungsstatus für eine Instance abgerufen, um festzustellen, ob sie verbunden und bereit ist, Session-Manager-Verbindungen zu empfangen.

```
Get-SSMConnectionStatus -Target i-0a1caf234f12d3dc4
```

Ausgabe:

```
Status      Target
-----
Connected i-0a1caf234f12d3dc4
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetConnectionStatus AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMDefaultPatchBaseline

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMDefaultPatchBaseline

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Standard-Patch-Baseline angezeigt.

```
Get-SSMDefaultPatchBaseline
```

Ausgabe:

```
arn:aws:ssm:us-west-2:123456789012:patchbaseline/pb-04fb4ae6142167966
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetDefaultPatchBaseline AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMDeployablePatchSnapshotForInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMDeployablePatchSnapshotForInstance

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der aktuelle Snapshot für die von einer Instance verwendete Patch-Baseline angezeigt. Dieser Befehl muss von der Instance aus mit den Anmeldeinformationen der Instance ausgeführt werden. Um sicherzustellen, dass die Instance-Anmeldedaten verwendet werden, übergibt das Beispiel ein **Amazon.Runtime.InstanceProfileAWSCredentials**-Objekt an den Anmeldeinformationen-Parameter.

```
$credentials = [Amazon.Runtime.InstanceProfileAWSCredentials]::new()
Get-SSMDeployablePatchSnapshotForInstance -SnapshotId "4681775b-098f-4435-
a956-0ef33373ac11" -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f" -Credentials $credentials
```

Ausgabe:

```
InstanceId          SnapshotDownloadUrl
-----
i-0cb2b964d3e14fd9f https://patch-baseline-snapshot-us-west-2.s3-us-
west-2.amazonaws.com/853d0d3db0f0cafe...1692/4681775b-098f-4435...
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel zeigt, wie man das volle SnapshotDownloadUrl bekommt. Dieser Befehl muss von der Instance aus mit den Anmeldeinformationen der Instance ausgeführt werden. Um sicherzustellen, dass die Instanzanmeldedaten verwendet werden, konfiguriert das Beispiel die PowerShell Sitzung für die Verwendung eines **Amazon.Runtime.InstanceProfileAWSCredentials** Objekts.

```
Set-AWSCredential -Credential
([Amazon.Runtime.InstanceProfileAWSCredentials]::new())
(Get-SSMDeployablePatchSnapshotForInstance -SnapshotId "4681775b-098f-4435-
a956-0ef33373ac11" -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f").SnapshotDownloadUrl
```

Ausgabe:

```
https://patch-baseline-snapshot-us-west-2.s3-us-
west-2.amazonaws.com/853d0d3db0f0cafe...
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetDeployablePatchSnapshotForInstance AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMDocument

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMDocument

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Inhalt eines Dokuments zurückgegeben.

```
Get-SSMDocument -Name "RunShellScript"
```

Ausgabe:

```
Content  
-----  
{...
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird der vollständige Inhalt eines Dokuments angezeigt.

```
(Get-SSMDocument -Name "RunShellScript").Content  
{  
  "schemaVersion":"2.0",  
  "description":"Run an updated script",  
  "parameters":{  
    "commands":{  
      "type":"StringList",  
      "description":"(Required) Specify a shell script or a command to run.",  
      "minItems":1,  
      "displayType":"textarea"  
    }  
  },  
  "mainSteps":[  
    {  
      "action":"aws:runShellScript",  
      "name":"runShellScript",  
      "inputs":{  
        "commands":"{{ commands }}"  
      }  
    },  
    {  
      "action":"aws:runPowerShellScript",  
      "name":"runPowerShellScript",  
      "inputs":{
```

```

        "commands": "{{ commands }}"
    }
}
]
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetDocument AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMDocumentDescription

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMDocumentDescription

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen zu einem Dokument zurückgegeben.

```
Get-SSMDocumentDescription -Name "RunShellScript"
```

Ausgabe:

```

CreatedDate      : 2/24/2017 5:25:13 AM
DefaultVersion   : 1
Description       : Run an updated script
DocumentType      : Command
DocumentVersion  : 1
Hash              : f775e5df4904c6fa46686c4722fae9de1950dace25cd9608ff8d622046b68d9b
HashType          : Sha256
LatestVersion    : 1
Name              : RunShellScript
Owner             : 123456789012
Parameters        : {commands}
PlatformTypes    : {Linux}
SchemaVersion    : 2.0
Sha1              :
Status           : Active

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeDocument AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMDocumentList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMDocumentList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Listet alle Konfigurationsdokumente in Ihrem Konto auf.

```
Get-SSMDocumentList
```

Ausgabe:

```
DocumentType      : Command
DocumentVersion    : 1
Name               : AWS-ApplyPatchBaseline
Owner              : Amazon
PlatformTypes      : {Windows}
SchemaVersion      : 1.2

DocumentType      : Command
DocumentVersion    : 1
Name               : AWS-ConfigureAWSPackage
Owner              : Amazon
PlatformTypes      : {Windows, Linux}
SchemaVersion      : 2.0

DocumentType      : Command
DocumentVersion    : 1
Name               : AWS-ConfigureCloudWatch
Owner              : Amazon
PlatformTypes      : {Windows}
SchemaVersion      : 1.2
...
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Automatisierungsdokumente abgerufen, deren Name mit „Platform“ übereinstimmt

```
Get-SSMDocumentList -DocumentFilterList @{Key="DocumentType";Value="Automation"} |
Where-Object Name -Match "Platform"
```

Ausgabe:

```

DocumentFormat : JSON
DocumentType    : Automation
DocumentVersion : 7
Name            : KT-Get-Platform
Owner           : 987654123456
PlatformTypes  : {Windows, Linux}
SchemaVersion   : 0.3
Tags            : {}
TargetType      :
VersionName     :

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListDocuments AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMDocumentPermission

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMDocumentPermission

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Versionen eines Dokuments aufgeführt.

```
Get-SSMDocumentVersionList -Name "RunShellScript"
```

Ausgabe:

CreatedDate	DocumentVersion	IsDefaultVersion	Name
-----	-----	-----	----
2/24/2017 5:25:13 AM	1	True	RunShellScript

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeDocumentPermission AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMDocumentVersionList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMDocumentVersionList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Versionen eines Dokuments aufgeführt.

```
Get-SSMDocumentVersionList -Name "AWS-UpdateSSMAgent"
```

Ausgabe:

```

CreatedDate      : 6/1/2021 5:19:10 PM
DocumentFormat   : JSON
DocumentVersion  : 1
IsDefaultVersion : True
Name             : AWS-UpdateSSMAgent
Status           : Active

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListDocumentVersions AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V5\)](#).

Get-SSMEffectiveInstanceAssociationList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMEffectiveInstanceAssociationList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die effektiven Zuordnungen für eine Instance.

```
Get-SSMEffectiveInstanceAssociationList -InstanceId "i-0000293ffd8c57862" -MaxResult 5
```

Ausgabe:

```

AssociationId      Content
-----
d8617c07-2079-4c18-9847-1655fc2698b0 {...

```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird der Inhalt der effektiven Verknüpfungen für eine Instance angezeigt.

```
(Get-SSMEffectiveInstanceAssociationList -InstanceId "i-0000293ffd8c57862" -MaxResult 5).Content
```

Ausgabe:

```
{
  "schemaVersion": "1.2",
  "description": "Update the Amazon SSM Agent to the latest version or specified
version.",
  "parameters": {
    "version": {
      "default": "",
      "description": "(Optional) A specific version of the Amazon SSM Agent to
install. If not specified, the agen
t will be updated to the latest version.",
      "type": "String"
    },
    "allowDowngrade": {
      "default": "false",
      "description": "(Optional) Allow the Amazon SSM Agent service to be
downgraded to an earlier version. If set
to false, the service can be upgraded to newer versions only (default). If set to
true, specify the earlier version.",
      "type": "String",
      "allowedValues": [
        "true",
        "false"
      ]
    }
  },
  "runtimeConfig": {
    "aws:updateSsmAgent": {
      "properties": [
        {
          "agentName": "amazon-ssm-agent",
          "source": "https://s3.{Region}.amazonaws.com/amazon-ssm-{Region}/
ssm-agent-manifest.json",
          "allowDowngrade": "{{ allowDowngrade }}",
          "targetVersion": "{{ version }}"
        }
      ]
    }
  }
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeEffectiveInstanceAssociations AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMEffectivePatchesForPatchBaseline

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMEffectivePatchesForPatchBaseline

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Patch-Baselines mit einer maximalen Ergebnisliste von 1 aufgeführt.

```
Get-SSMEffectivePatchesForPatchBaseline -BaselineId "pb-0a2f1059b670ebd31" -
MaxResult 1
```

Ausgabe:

Patch	PatchStatus
-----	-----
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Patch	
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchStatus	

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird der Patchstatus für alle Patch-Baselines mit einer maximalen Ergebnisliste von 1 angezeigt.

```
(Get-SSMEffectivePatchesForPatchBaseline -BaselineId "pb-0a2f1059b670ebd31" -
MaxResult 1).PatchStatus
```

Ausgabe:

ApprovalDate	DeploymentStatus
-----	-----
12/21/2010 6:00:00 PM	APPROVED

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeEffectivePatchesForPatchBaseline AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMInstanceAssociationsStatus

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMInstanceAssociationsStatus

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel zeigt Details zu den Zuordnungen für eine Instance.

```
Get-SSMInstanceAssociationsStatus -InstanceId "i-0000293ffd8c57862"
```

Ausgabe:

```
AssociationId      : d8617c07-2079-4c18-9847-1655fc2698b0
DetailedStatus     : Pending
DocumentVersion    : 1
ErrorCode          :
ExecutionDate      : 2/20/2015 8:31:11 AM
ExecutionSummary   : temp_status_change
InstanceId         : i-0000293ffd8c57862
Name              : AWS-UpdateSSMAgent
OutputUrl          :
Status            : Pending
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird der Status der Instance-Zuordnung für die angegebene Instance-ID überprüft und außerdem der Ausführungsstatus dieser Zuordnungen angezeigt

```
Get-SSMInstanceAssociationsStatus -InstanceId i-012e3cb4df567e8aa | ForEach-Object
{Get-SSMAssociationExecution -AssociationId .AssociationId}
```

Ausgabe:

```
AssociationId      : 512a34a5-c678-1234-1234-12345678db9e
AssociationVersion  : 2
CreatedTime        : 3/2/2019 8:53:29 AM
DetailedStatus     :
ExecutionId        : 512a34a5-c678-1234-1234-12345678db9e
LastExecutionDate  : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceCountByStatus : {Success=9}
Status            : Success
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeInstanceAssociationsStatus AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMInstanceInformation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMInstanceInformation

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel zeigt Details zu jeder Ihrer Instances.

```
Get-SSMInstanceInformation
```

Ausgabe:

```

ActivationId                :
AgentVersion                 : 2.0.672.0
AssociationOverview          :
  Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.InstanceAggregatedAssociationOverview
AssociationStatus            : Success
ComputerName                 : ip-172-31-44-222.us-west-2.compute.internal
IamRole                      :
InstanceId                   : i-0cb2b964d3e14fd9f
IPAddress                   : 172.31.44.222
IsLatestVersion              : True
LastAssociationExecutionDate  : 2/24/2017 3:18:09 AM
LastPingDateTime             : 2/24/2017 3:35:03 AM
LastSuccessfulAssociationExecutionDate : 2/24/2017 3:18:09 AM
Name                         :
PingStatus                   : ConnectionLost
PlatformName                 : Amazon Linux AMI
PlatformType                 : Linux
PlatformVersion              : 2016.09
RegistrationDate              : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceType                 : EC2Instance

```

Beispiel 2: Dieses Beispiel zeigt, wie der Parameter -Filter verwendet wird, um Ergebnisse nur nach den AWS Systems Manager Manager-Instanzen in der Region **us-east-1** mit dem Wert **AgentVersion** von **2.2.800.0** zu filtern. Eine Liste der gültigen -Filter-Schlüsselwerte finden Sie im InstanceInformation API-Referenzthema ([https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/APIReference/API_InstanceInformation.html](https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/APIReference/API_InstanceInformation.html#systemsmanager-Type-InstanceInformation)). ActivationId

```
$Filters = @{
```

```

    Key="AgentVersion"
    Values="2.2.800.0"
}
Get-SSMInstanceInformation -Region us-east-1 -Filter $Filters

```

Ausgabe:

```

ActivationId                :
AgentVersion                 : 2.2.800.0
AssociationOverview         :
  Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.InstanceAggregatedAssociationOverview
AssociationStatus           : Success
ComputerName                 : EXAMPLE-EXAMPLE.WORKGROUP
IamRole                      :
InstanceId                   : i-EXAMPLEb0792d98ce
IPAddress                   : 10.0.0.01
IsLatestVersion              : False
LastAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:02:50 AM
LastPingDateTime             : 8/16/2018 7:40:27 PM
LastSuccessfulAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:02:50 AM
Name                         :
PingStatus                   : Online
PlatformName                 : Microsoft Windows Server 2016 Datacenter
PlatformType                 : Windows
PlatformVersion              : 10.0.14393
RegistrationDate              : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceType                 : EC2Instance

ActivationId                :
AgentVersion                 : 2.2.800.0
AssociationOverview         :
  Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.InstanceAggregatedAssociationOverview
AssociationStatus           : Success
ComputerName                 : EXAMPLE-EXAMPLE.WORKGROUP
IamRole                      :
InstanceId                   : i-EXAMPLEac7501d023
IPAddress                   : 10.0.0.02
IsLatestVersion              : False
LastAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:00:20 AM
LastPingDateTime             : 8/16/2018 7:40:35 PM
LastSuccessfulAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:00:20 AM
Name                         :
PingStatus                   : Online

```

```

PlatformName           : Microsoft Windows Server 2016 Datacenter
PlatformType           : Windows
PlatformVersion        : 10.0.14393
RegistrationDate        : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceType           : EC2Instance

```

Beispiel 3: Dieses Beispiel zeigt, wie der InstanceInformationFilterList Parameter - verwendet wird, um Ergebnisse nur nach den AWS Systems Manager Manager-Instanzen in **PlatformTypes** der Region **us-east-1** mit **Windows** oder zu filtern **Linux**. Eine Liste der gültigen InstanceInformationFilterList Schlüsselwerte finden Sie im InstanceInformationFilter API-Referenzthema (https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/APIReference/API_InstanceInformationFilter.html).

```

$Filters = @{
    Key="PlatformTypes"
    ValueSet=("Windows","Linux")
}
Get-SSMInstanceInformation -Region us-east-1 -InstanceInformationFilterList $Filters

```

Ausgabe:

```

ActivationId           :
AgentVersion           : 2.2.800.0
AssociationOverview    :
  Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.InstanceAggregatedAssociationOverview
AssociationStatus       : Success
ComputerName           : EXAMPLE-EXAMPLE.WORKGROUP
IamRole                :
InstanceId             : i-EXAMPLEb0792d98ce
IPAddress              : 10.0.0.27
IsLatestVersion        : False
LastAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:02:50 AM
LastPingDateTime       : 8/16/2018 7:40:27 PM
LastSuccessfulAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:02:50 AM
Name                   :
PingStatus             : Online
PlatformName           : Ubuntu Server 18.04 LTS
PlatformType           : Linux
PlatformVersion        : 18.04
RegistrationDate        : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceType           : EC2Instance

```

```

ActivationId                :
AgentVersion                 : 2.2.800.0
AssociationOverview         :
  Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.InstanceAggregatedAssociationOverview
AssociationStatus           : Success
ComputerName                 : EXAMPLE-EXAMPLE.WORKGROUP
IamRole                      :
InstanceId                   : i-EXAMPLEac7501d023
IPAddress                    : 10.0.0.100
IsLatestVersion              : False
LastAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:00:20 AM
LastPingDateTime             : 8/16/2018 7:40:35 PM
LastSuccessfulAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:00:20 AM
Name                         :
PingStatus                   : Online
PlatformName                 : Microsoft Windows Server 2016 Datacenter
PlatformType                 : Windows
PlatformVersion              : 10.0.14393
RegistrationDate              : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceType                  : EC2Instance

```

Beispiel 4: In diesem Beispiel werden von SSM verwaltete Instanzen und Exporte Instanced Id LastPingDateTime sowie PlatformName in eine CSV-Datei aufgeführt. PingStatus

```

Get-SSMInstanceInformation | Select-Object InstanceId, PingStatus, LastPingDateTime,
PlatformName | Export-Csv Instance-details.csv -NoTypeInfoInformation

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeInstanceInformation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMInstancePatch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMInstancePatch

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Details zur Patch-Konformität für eine Instance abgerufen.

```

Get-SSMInstancePatch -InstanceId "i-08ee91c0b17045407"

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeInstancePatches AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMInstancePatchState

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMInstancePatchState

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Status der Patch-Zusammenfassung für eine Instance abgerufen.

```
Get-SSMInstancePatchState -InstanceId "i-08ee91c0b17045407"
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die Status der Patch-Zusammenfassung für zwei Instances abgerufen.

```
Get-SSMInstancePatchState -InstanceId "i-08ee91c0b17045407","i-09a618aec652973a9"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeInstancePatchStates AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMInstancePatchStatesForPatchGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMInstancePatchStatesForPatchGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden für eine Patch-Gruppe eine Übersicht über den Patch-Zustand auf der Ebene einzelner Instances abgerufen.

```
Get-SSMInstancePatchStatesForPatchGroup -PatchGroup "Production"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeInstancePatchStatesForPatchGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMInventory

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMInventory

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die benutzerdefinierten Metadaten für Ihr Inventar abgerufen.

```
Get-SSMInventory
```

Ausgabe:

```
Data
  Id
----
--
{[AWS:InstanceInformation,
 Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.InventoryResultItem]} i-0cb2b964d3e14fd9f
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetInventory AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMInventoryEntriesList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMInventoryEntriesList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle benutzerdefinierten Inventareinträge für eine Instance aufgeführt.

```
Get-SSMInventoryEntriesList -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f" -TypeName
"Custom:RackInfo"
```

Ausgabe:

```
CaptureTime    : 2016-08-22T10:01:01Z
Entries        :
{Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendDictionary`2[System.String,System.String]}
InstanceId     : i-0cb2b964d3e14fd9f
```



```
NextToken      :
SchemaVersion  : 1.0
TypeName       : Custom:RackInfo
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die Details aufgeführt.

```
(Get-SSMInventoryEntriesList -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f" -TypeName
"Custom:RackInfo").Entries
```

Ausgabe:

```
Key           Value
---           -
RackLocation  Bay B/Row C/Rack D/Shelf E
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListInventoryEntries AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMInventoryEntryList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMInventoryEntryList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden **AWS:Network** Typinventareinträge für die Instanz abgerufen.

```
Get-SSMInventoryEntryList -InstanceId mi-088dcb0ecea37b076 -TypeName AWS:Network |
Select-Object -ExpandProperty Entries
```

Ausgabe:

```
Key           Value
---           -
DHCPServer    172.31.11.2
DNSServer     172.31.0.1
Gateway       172.31.11.2
IPV4          172.31.11.222
IPV6          fe12::3456:7da8:901a:12a3
MacAddress    1A:23:4E:5B:FB:67
Name          Amazon Elastic Network Adapter
```

```
SubnetMask 255.255.240.0
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [Get-SSMInventoryEntryList](#) in AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMInventorySchema

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMInventorySchema

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste von Inventartypnamen für das Konto zurückgegeben.

```
Get-SSMInventorySchema
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetInventorySchema AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMLatestEC2Image

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMLatestEC2Image

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet die neuesten Windows auf. AMIs

```
PS Get-SSMLatestEC2Image -Path ami-windows-latest
```

Ausgabe:

Name	Value
----	-----
Windows_Server-2008-R2_SP1-English-64Bit-SQL_2012_SP4_Express ami-0e5ddd288daff4fab	
Windows_Server-2012-R2_RTM-Chinese_Simplified-64Bit-Base ami-0c5ea64e6bec1cb50	
Windows_Server-2012-R2_RTM-Chinese_Traditional-64Bit-Base ami-09775eff0bf8c113d	
Windows_Server-2012-R2_RTM-Dutch-64Bit-Base ami-025064b67e28cf5df	
...	

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die AMI-ID eines bestimmten Amazon Linux-Images für die Region us-west-2 abgerufen.

```
PS Get-SSMLatestEC2Image -Path ami-amazon-linux-latest -ImageName amzn-ami-hvm-x86_64-ebs -Region us-west-2
```

Ausgabe:

```
ami-09b92cd132204c704
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden alle neuesten Windows-Versionen aufgeführt, die dem angegebenen AMIs Platzhalterausdruck entsprechen.

```
Get-SSMLatestEC2Image -Path ami-windows-latest -ImageName *Windows*2019*English*
```

Ausgabe:

Name	Value
----	-----
Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2017_Web	ami-085e9d27da5b73a42
Windows_Server-2019-English-STIG-Core	ami-0bfd85c29148c7f80
Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2019_Web	ami-02099560d7fb11f20
Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2016_SP2_Standard	ami-0d7ae2d81c07bd598
...	

- API-Einheiten finden [Sie unter SSMLatest EC2 Get-Image in AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz](#) (V5).

Get-SSMMaintenanceWindow

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMMaintenanceWindow

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details zu einem Wartungsfenster abgerufen.

```
Get-SSMMaintenanceWindow -WindowId "mw-03eb9db42890fb82d"
```

Ausgabe:

```

AllowUnassociatedTargets : False
CreatedDate               : 2/20/2017 6:14:05 PM
Cutoff                   : 1
Duration                 : 2
Enabled                  : True
ModifiedDate             : 2/20/2017 6:14:05 PM
Name                     : TestMaintWin
Schedule                 : cron(0 */30 * * * ? *)
WindowId                 : mw-03eb9db42890fb82d

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetMaintenanceWindow AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMMaintenanceWindowExecution

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMMaintenanceWindowExecution
Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet Informationen über eine Aufgabenausführungen als Teil einer Wartungsfenster-Ausführung auf.

```
Get-SSMMaintenanceWindowExecution -WindowExecutionId "518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355"
```

Ausgabe:

```

EndTime                 : 2/21/2017 4:00:35 PM
StartTime               : 2/21/2017 4:00:34 PM
Status                 : FAILED
StatusDetails          : One or more tasks in the orchestration failed.
TaskIds                : {ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d384503b6586}
WindowExecutionId      : 518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetMaintenanceWindowExecution AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMMaintenanceWindowExecutionList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMMaintenanceWindowExecutionList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Ausführungen für ein Wartungsfenster aufgeführt.

```
Get-SSMMaintenanceWindowExecutionList -WindowId "mw-03eb9db42890fb82d"
```

Ausgabe:

```
EndTime           : 2/20/2017 6:30:17 PM
StartTime          : 2/20/2017 6:30:16 PM
Status             : FAILED
StatusDetails      : One or more tasks in the orchestration failed.
WindowExecutionId  : 6f3215cf-4101-4fa0-9b7b-9523269599c7
WindowId           : mw-03eb9db42890fb82d
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Ausführungen für ein Wartungsfenster vor einem bestimmten Datum aufgeführt.

```
$option1 = @{Key="ExecutedBefore";Values=@("2016-11-04T05:00:00Z")}
Get-SSMMaintenanceWindowExecutionList -WindowId "mw-03eb9db42890fb82d" -Filter
$option1
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden alle Ausführungen für ein Wartungsfenster nach einem bestimmten Datum aufgeführt.

```
$option1 = @{Key="ExecutedAfter";Values=@("2016-11-04T05:00:00Z")}
Get-SSMMaintenanceWindowExecutionList -WindowId "mw-03eb9db42890fb82d" -Filter
$option1
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeMaintenanceWindowExecutions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTask

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTask

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen zu einer Aufgabe aufgeführt, die Teil einer Ausführung im Rahmen eines Wartungsfensters war.

```
Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTask -TaskId "ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d384503b6586"
-WindowExecutionId "518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355"
```

Ausgabe:

```
EndTime           : 2/21/2017 4:00:35 PM
MaxConcurrency     : 1
MaxErrors          : 1
Priority           : 10
ServiceRole        : arn:aws:iam::123456789012:role/MaintenanceWindowsRole
StartTime          : 2/21/2017 4:00:34 PM
Status             : FAILED
StatusDetails      : The maximum error count was exceeded.
TaskArn            : AWS-RunShellScript
TaskExecutionId    : ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d384503b6586
TaskParameters     :
    {Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendDictionary`2[System.String,Amazon.SimpleSystemsManag
    meterValueExpression]}
Type               : RUN_COMMAND
WindowExecutionId  : 518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetMaintenanceWindowExecutionTask AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTaskInvocationList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTaskInvocationList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet die Aufrufe einer Aufgabenausführungen als Teil einer Wartungsfenster-Ausführung auf.

```
Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTaskInvocationList -TaskId "ac0c6ae1-
daa3-4a89-832e-d384503b6586" -WindowExecutionId "518d5565-5969-4cca-8f0e-
da3b2a638355"
```

Ausgabe:

```
EndTime           : 2/21/2017 4:00:34 PM
```

```

ExecutionId      :
InvocationId     : e274b6e1-fe56-4e32-bd2a-8073c6381d8b
OwnerInformation :
Parameters       : {"documentName":"AWS-RunShellScript","instanceIds":
["i-0000293ffd8c57862"],"parameters":{"commands":["df"]},"maxConcurrency":"1",
                  "maxErrors":"1"}
StartTime       : 2/21/2017 4:00:34 PM
Status          : FAILED
StatusDetails    : The instance IDs list contains an invalid entry.
TaskExecutionId  : ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d384503b6586
WindowExecutionId : 518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355
WindowTargetId   :

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeMaintenanceWindowExecutionTaskInvocations AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTaskList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTaskList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet die Aufgaben auf, die mit der Ausführung eines Wartungsfensters verbunden sind.

```

Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTaskList -WindowExecutionId
"518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355"

```

Ausgabe:

```

EndTime         : 2/21/2017 4:00:35 PM
StartTime       : 2/21/2017 4:00:34 PM
Status          : SUCCESS
TaskArn         : AWS-RunShellScript
TaskExecutionId : ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d384503b6586
TaskType        : RUN_COMMAND
WindowExecutionId : 518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeMaintenanceWindowExecutionTasks AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMMaintenanceWindowList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMMaintenanceWindowList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Wartungsfenster in Ihrem Konto aufgeführt.

```
Get-SSMMaintenanceWindowList
```

Ausgabe:

```
Cutoff      : 1
Duration    : 4
Enabled     : True
Name        : My-First-Maintenance-Window
WindowId    : mw-06d59c1a07c022145
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeMaintenanceWindows AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMMaintenanceWindowTarget

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMMaintenanceWindowTarget

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Ziele für ein Wartungsfenster aufgeführt.

```
Get-SSMMaintenanceWindowTarget -WindowId "mw-06cf17cbefcb4bf4f"
```

Ausgabe:

```
OwnerInformation : Single instance
ResourceType     : INSTANCE
Targets          : {InstanceIds}
WindowId         : mw-06cf17cbefcb4bf4f
WindowTargetId   : 350d44e6-28cc-44e2-951f-4b2c985838f6

OwnerInformation : Two instances in a list
ResourceType     : INSTANCE
Targets          : {InstanceIds}
```



```
WindowId      : mw-06cf17cbefcb4bf4f
WindowTargetId : e078a987-2866-47be-bedd-d9cf49177d3a
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeMaintenanceWindowTargets AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMMaintenanceWindowTaskList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMMaintenanceWindowTaskList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Aufgaben für ein Wartungsfenster aufgeführt.

```
Get-SSMMaintenanceWindowTaskList -WindowId "mw-06cf17cbefcb4bf4f"
```

Ausgabe:

```
LoggingInfo      :
MaxConcurrency    : 1
MaxErrors        : 1
Priority          : 10
ServiceRoleArn   : arn:aws:iam::123456789012:role/MaintenanceWindowsRole
Targets          : {InstanceIds}
TaskArn          : AWS-RunShellScript
TaskParameters   : {[commands,
  Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.MaintenanceWindowTaskParameterValueExpression]}
Type             : RUN_COMMAND
WindowId         : mw-06cf17cbefcb4bf4f
WindowTaskId     : a23e338d-ff30-4398-8aa3-09cd052ebf17
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeMaintenanceWindowTasks AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMParameterHistory

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMParameterHistory

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Werteverlauf für einen Parameter aufgeführt.

```
Get-SSMParameterHistory -Name "Welcome"
```

Ausgabe:

```
Description      :  
KeyId            :  
LastModifiedDate : 3/3/2017 6:55:25 PM  
LastModifiedUser : arn:aws:iam::123456789012:user/admin  
Name             : Welcome  
Type             : String  
Value            : helloWorld
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetParameterHistory AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMParameterList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMParameterList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet alle Parameter auf.

```
Get-SSMParameterList
```

Ausgabe:

```
Description      :  
KeyId            :  
LastModifiedDate : 3/3/2017 6:58:23 PM  
LastModifiedUser : arn:aws:iam::123456789012:user/admin  
Name             : Welcome  
Type             : String
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeParameters AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMParameterValue

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMParameterValue

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Werte für einen Parameter aufgeführt.

```
Get-SSMParameterValue -Name "Welcome"
```

Ausgabe:

```
InvalidParameters Parameters
-----
{}                  {Welcome}
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die Details des Werts aufgeführt.

```
(Get-SSMParameterValue -Name "Welcome").Parameters
```

Ausgabe:

```
Name      Type      Value
----      -
Welcome   String    Good day, Sunshine!
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetParameters AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMPatchBaseline

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMPatchBaseline

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet alle Patch-Baselines auf.

```
Get-SSMPatchBaseline
```

Ausgabe:

```
BaselineDescription                                     BaselineId
-----
                                     -----
                                     BaselineName
                                     -----
```

```
Default Patch Baseline Provided by AWS.                arn:aws:ssm:us-
west-2:123456789012:patchbaseline/pb-04fb4ae6142167966 AWS-DefaultP...
Baseline containing all updates approved for production systems pb-045f10b4f382baeda
Production-B...
Baseline containing all updates approved for production systems pb-0a2f1059b670ebd31
Production-B...
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel listet alle Patch-Baselines auf, die von bereitgestellt werden. AWS Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
$filter1 = @{"Key"="OWNER";Values=@("AWS")}
```

Ausgabe:

```
Get-SSMPatchBaseline -Filter $filter1
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden alle Patch-Baselines mit Ihnen als Eigentümer aufgeführt. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
$filter1 = @{"Key"="OWNER";Values=@("Self")}
```

Ausgabe:

```
Get-SSMPatchBaseline -Filter $filter1
```

Beispiel 4: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um jedes Tag zu erstellen.

```
$filter1 = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchOrchestratorFilter
$filter1.Key = "OWNER"
$filter1.Values = "AWS"

Get-SSMPatchBaseline -Filter $filter1
```

Ausgabe:

BaselineDescription	BaselineId
BaselineName	DefaultBaselin
	e

```
-----
Default Patch Baseline Provided by AWS. arn:aws:ssm:us-
west-2:123456789012:patchbaseline/pb-04fb4ae6142167966 AWS-DefaultPatchBaseline True
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribePatchBaselines AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMPatchBaselineDetail

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMPatchBaselineDetail

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Details für eine Patch-Baseline angezeigt.

```
Get-SSMPatchBaselineDetail -BaselineId "pb-03da896ca3b68b639"
```

Ausgabe:

```
ApprovalRules      : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchRuleGroup
ApprovedPatches    : {}
BaselineId         : pb-03da896ca3b68b639
CreatedDate        : 3/3/2017 5:02:19 PM
Description         : Baseline containing all updates approved for production systems
GlobalFilters       : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchFilterGroup
ModifiedDate        : 3/3/2017 5:02:19 PM
Name               : Production-Baseline
PatchGroups        : {}
RejectedPatches     : {}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetPatchBaseline AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMPatchBaselineForPatchGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMPatchBaselineForPatchGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Patch-Baseline für eine Patchgruppe angezeigt.

```
Get-SSMPatchBaselineForPatchGroup -PatchGroup "Production"
```

Ausgabe:

BaselineId	PatchGroup
-----	-----
pb-045f10b4f382baeda	Production

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetPatchBaselineForPatchGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMPatchGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMPatchGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Registrierungen der Patchgruppen aufgeführt.

```
Get-SSMPatchGroup
```

Ausgabe:

BaselineIdentity	PatchGroup
-----	-----
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchBaselineIdentity	Production

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribePatchGroups AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMPatchGroupState

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMPatchGroupState

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die allgemeine Zusammenfassung der Patch-Konformität für eine Patch-Gruppe abgerufen.

```
Get-SSMPatchGroupState -PatchGroup "Production"
```

Ausgabe:

```
Instances                : 4
InstancesWithFailedPatches : 1
InstancesWithInstalledOtherPatches : 4
InstancesWithInstalledPatches : 3
InstancesWithMissingPatches : 0
InstancesWithNotApplicablePatches : 0
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribePatchGroupState AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMResourceComplianceSummaryList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMResourceComplianceSummaryList

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Zusammenfassung der Anzahl auf Ressourcenebene abgerufen. Die Zusammenfassung enthält Informationen über den Status „konform“ und „nicht konform“ sowie detaillierte Angaben zum Schweregrad von Produkten, die „Windows10“ entsprechen. Da der MaxResult Standardwert 100 ist, wenn der Parameter nicht angegeben ist und dieser Wert nicht gültig ist, wird der MaxResult Parameter hinzugefügt und der Wert auf 50 gesetzt.

```
$FilterValues = @{
    "Key"="Product"
    "Type"="EQUAL"
    "Values"="Windows10"
}

Get-SSMResourceComplianceSummaryList -Filter $FilterValues -MaxResult 50
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListResourceComplianceSummaries AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-SSMResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMResourceTag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet die Tags für ein Wartungsfenster auf.

```
Get-SSMResourceTag -ResourceId "mw-03eb9db42890fb82d" -ResourceType
"MaintenanceWindow"
```

Ausgabe:

```
Key    Value
---    -
Stack  Production
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListTagsForResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-SSMActivation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-SSMActivation

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine verwaltete Instance erstellt.

```
New-SSMActivation -DefaultInstanceName "MyWebServers" -IamRole "SSMAutomationRole" -
RegistrationLimit 10
```

Ausgabe:

```
ActivationCode      ActivationId
-----
KWChh0xBTiWdCkE9B1KC 08e51e79-1e36-446c-8e63-9458569c1363
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateActivation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-SSMAssociation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-SSMAssociation

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird mithilfe von instance ein Konfigurationsdokument einer Instanz zugeordnet. IDs

```
New-SSMAssociation -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f" -Name "AWS-UpdateSSMAgent"
```

Ausgabe:

```
Name                : AWS-UpdateSSMAgent
InstanceId           : i-0000293ffd8c57862
Date                 : 2/23/2017 6:55:22 PM
Status.Name          : Associated
Status.Date          : 2/20/2015 8:31:11 AM
Status.Message       : Associated with AWS-UpdateSSMAgent
Status.AdditionalInfo :
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird mithilfe von Zielen ein Konfigurationsdokument einer Instance zugeordnet.

```
$target = @{{Key="instanceids";Values=@("i-0cb2b964d3e14fd9f")}}
New-SSMAssociation -Name "AWS-UpdateSSMAgent" -Target $target
```

Ausgabe:

```
Name                : AWS-UpdateSSMAgent
InstanceId           :
Date                 : 3/1/2017 6:22:21 PM
Status.Name          :
Status.Date          :
Status.Message       :
Status.AdditionalInfo :
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird mithilfe von Zielen und Parametern ein Konfigurationsdokument einer Instance zugeordnet.

```
$target = @{{Key="instanceids";Values=@("i-0cb2b964d3e14fd9f")}}
$params = @{"action"="configure"}
```

```

"mode"="ec2"
"optionalConfigurationSource"="ssm"
"optionalConfigurationLocation"=""
"optionalRestart"="yes"
}
New-SSMAssociation -Name "Configure-CloudWatch" -AssociationName "CWConfiguration" -
Target $target -Parameter $params

```

Ausgabe:

```

Name                : Configure-CloudWatch
InstanceId           :
Date                : 5/17/2018 3:17:44 PM
Status.Name          :
Status.Date          :
Status.Message       :
Status.AdditionalInfo :

```

Beispiel 4: In diesem Beispiel wird eine Zuordnung mit allen Instances in der Region erstellt, mit **AWS-GatherSoftwareInventory**. Außerdem werden benutzerdefinierte Dateien und Registrierungsverzeichnisse in den zu erfassenden Parametern bereitgestellt

```

$params =
[Collections.Generic.Dictionary[String,Collections.Generic.List[String]]]::new()
$params["windowsRegistry"] = '[{"Path":"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Amazon
\MachineImage","Recursive":false,"ValueNames":["AMIName"]}]'
$params["files"] = '[{"Path":"C:\Program Files","Pattern":
["*.exe"],"Recursive":true}, {"Path":"C:\ProgramData","Pattern":
["*.log"],"Recursive":true}]'
New-SSMAssociation -AssociationName new-in-mum -Name AWS-GatherSoftwareInventory
-Target @{Key="instanceids";Values=""} -Parameter $params -region ap-south-1 -
ScheduleExpression "rate(720 minutes)"

```

Ausgabe:

```

Name                : AWS-GatherSoftwareInventory
InstanceId           :
Date                : 6/9/2019 8:57:56 AM
Status.Name          :
Status.Date          :
Status.Message       :

```

Status.AdditionalInfo :

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateAssociation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-SSMAssociationFromBatch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-SSMAssociationFromBatch

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Konfigurationsdokument mehreren Instances zugeordnet. Die Ausgabe gibt gegebenenfalls eine Liste mit erfolgreichen und fehlgeschlagenen Vorgängen zurück.

```
$option1 = @{InstanceId="i-0cb2b964d3e14fd9f";Name=@("AWS-UpdateSSMAgent")}
$option2 = @{InstanceId="i-0000293ffd8c57862";Name=@("AWS-UpdateSSMAgent")}
New-SSMAssociationFromBatch -Entry $option1,$option2
```

Ausgabe:

```
Failed    Successful
-----
{}         {Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.FailedCreateAssociation,
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.FailedCreateAsso...
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Details eines erfolgreichen Vorgangs angezeigt.

```
$option1 = @{InstanceId="i-0cb2b964d3e14fd9f";Name=@("AWS-UpdateSSMAgent")}
$option2 = @{InstanceId="i-0000293ffd8c57862";Name=@("AWS-UpdateSSMAgent")}
(New-SSMAssociationFromBatch -Entry $option1,$option2).Successful
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateAssociationBatch AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-SSMDocument

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-SSMDocument

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Dokument in Ihrem Konto erstellt. Das Dokument muss im JSON-Format vorliegen. Weitere Informationen zum Schreiben eines Konfigurationsdokuments finden Sie unter Konfigurationsdokument in der SSM-API-Referenz.

```
New-SSMDocument -Content (Get-Content -Raw "c:\temp\RunShellScript.json") -Name  
"RunShellScript" -DocumentType "Command"
```

Ausgabe:

```
CreateDate       : 3/1/2017 1:21:33 AM  
DefaultVersion   : 1  
Description       : Run an updated script  
DocumentType     : Command  
DocumentVersion  : 1  
Hash             : 1d5ce820e999ff051eb4841ed887593daf77120fd76cae0d18a53cc42e4e22c1  
HashType         : Sha256  
LatestVersion    : 1  
Name             : RunShellScript  
Owner            : 809632081692  
Parameters       : {commands}  
PlatformTypes    : {Linux}  
SchemaVersion    : 2.0  
Sha1             :  
Status           : Creating
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateDocument AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-SSMMaintenanceWindow

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-SSMMaintenanceWindow

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neues Wartungsfenster mit dem angegebenen Namen erstellt, das an jedem Dienstag um 16 Uhr für 4 Stunden läuft, mit einer Frist von 1 Stunde, und das Ziele ohne Zuordnung zulässt.

```
New-SSMMaintenanceWindow -Name "MyMaintenanceWindow" -Duration 4 -Cutoff 1 -
AllowUnassociatedTarget $true -Schedule "cron(0 16 ? * TUE *)"
```

Ausgabe:

```
mw-03eb53e1ea7383998
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateMaintenanceWindow AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-SSMPatchBaseline

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-SSMPatchBaseline

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Patch-Baseline erstellt, die Patches sieben Tage nach der Veröffentlichung durch Microsoft für verwaltete Instances genehmigt, auf denen Windows Server 2019 in einer Produktionsumgebung ausgeführt wird.

```
$rule = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchRule
$rule.ApproveAfterDays = 7

$ruleFilters = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchFilterGroup

$patchFilter = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchFilter
$patchFilter.Key="PRODUCT"
$patchFilter.Values="WindowsServer2019"

$severityFilter = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchFilter
$severityFilter.Key="MSRC_SEVERITY"
$severityFilter.Values.Add("Critical")
$severityFilter.Values.Add("Important")
$severityFilter.Values.Add("Moderate")

$classificationFilter = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchFilter
$classificationFilter.Key = "CLASSIFICATION"
$classificationFilter.Values.Add( "SecurityUpdates" )
$classificationFilter.Values.Add( "Updates" )
$classificationFilter.Values.Add( "UpdateRollups" )
$classificationFilter.Values.Add( "CriticalUpdates" )
```

```
$ruleFilters.PatchFilters.Add($severityFilter)
$ruleFilters.PatchFilters.Add($classificationFilter)
$ruleFilters.PatchFilters.Add($patchFilter)
$rule.PatchFilterGroup = $ruleFilters

New-SSMPatchBaseline -Name "Production-Baseline-Windows2019" -Description "Baseline
containing all updates approved for production systems" -ApprovalRules_PatchRule
$rule
```

Ausgabe:

```
pb-0z4z6221c4296b23z
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreatePatchBaseline AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Register-SSMDefaultPatchBaseline

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-SSMDefaultPatchBaseline
Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Patch-Baseline als Standard-Patch-Baseline registriert.

```
Register-SSMDefaultPatchBaseline -BaselineId "pb-03da896ca3b68b639"
```

Ausgabe:

```
pb-03da896ca3b68b639
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RegisterDefaultPatchBaseline AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Register-SSMPatchBaselineForPatchGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-SSMPatchBaselineForPatchGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel registriert eine Patch-Baseline für eine Patch-Gruppe.

```
Register-SSMPatchBaselineForPatchGroup -BaselineId "pb-03da896ca3b68b639" -
PatchGroup "Production"
```

Ausgabe:

```
BaselineId          PatchGroup
-----
pb-03da896ca3b68b639 Production
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RegisterPatchBaselineForPatchGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Register-SSMTargetWithMaintenanceWindow

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-SSMTargetWithMaintenanceWindow

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Instance mit einem Wartungsfenster registriert.

```
$option1 = @{Key="InstanceIds";Values=@"i-0000293ffd8c57862"}
Register-SSMTargetWithMaintenanceWindow -WindowId "mw-06cf17cbefcb4bf4f" -Target
$option1 -OwnerInformation "Single instance" -ResourceType "INSTANCE"
```

Ausgabe:

```
d8e47760-23ed-46a5-9f28-927337725398
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden mehrere Instances mit einem Wartungsfenster registriert.

```
$option1 =
@{Key="InstanceIds";Values=@"i-0000293ffd8c57862","i-0cb2b964d3e14fd9f"}}
Register-SSMTargetWithMaintenanceWindow -WindowId "mw-06cf17cbefcb4bf4f" -Target
$option1 -OwnerInformation "Single instance" -ResourceType "INSTANCE"
```

Ausgabe:

```
6ab5c208-9fc4-4697-84b7-b02a6cc25f7d
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird mithilfe von EC2 Tags eine Instanz mit einem Wartungsfenster registriert.

```
$option1 = @{Key="tag:Environment";Values=@"Production"}
Register-SSMTargetWithMaintenanceWindow -WindowId "mw-06cf17cbefcb4bf4f" -Target
$option1 -OwnerInformation "Production Web Servers" -ResourceType "INSTANCE"
```

Ausgabe:

```
2994977e-aefb-4a71-beac-df620352f184
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RegisterTargetWithMaintenanceWindow AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Register-SSMTaskWithMaintenanceWindow

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-SSMTaskWithMaintenanceWindow
Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Aufgabe mit einem Wartungsfenster unter Verwendung einer Instance-ID registriert. Die Ausgabe ist die Aufgaben-ID.

```
$parameters = @{}
$parameterValues = New-Object
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.MaintenanceWindowTaskParameterValueExpression
$parameterValues.Values = @"Install"
$parameters.Add("Operation", $parameterValues)

Register-SSMTaskWithMaintenanceWindow -WindowId "mw-03a342e62c96d31b0"
-ServiceRoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/MaintenanceWindowsRole"
-MaxConcurrency 1 -MaxError 1 -TaskArn "AWS-RunShellScript" -Target
@{ Key="InstanceIds";Values="i-0000293ffd8c57862" } -TaskType "RUN_COMMAND" -
Priority 10 -TaskParameter $parameters
```

Ausgabe:


```
f34a2c47-ddfd-4c85-a88d-72366b69af1b
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird eine Aufgabe mit einem Wartungsfenster unter Verwendung einer Ziel-ID registriert. Die Ausgabe ist die Aufgaben-ID.

```
$parameters = @{}
$parameterValues = New-Object
    Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.MaintenanceWindowTaskParameterValueExpression
$parameterValues.Values = @("Install")
$parameters.Add("Operation", $parameterValues)

register-ssmtaskwithmaintenancewindow -WindowId "mw-03a342e62c96d31b0"
    -ServiceRoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/MaintenanceWindowsRole"
    -MaxConcurrency 1 -MaxError 1 -TaskArn "AWS-RunShellScript" -Target
    @{ Key="WindowTargetIds";Values="350d44e6-28cc-44e2-951f-4b2c985838f6" } -TaskType
    "RUN_COMMAND" -Priority 10 -TaskParameter $parameters
```

Ausgabe:

```
f34a2c47-ddfd-4c85-a88d-72366b69af1b
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird ein Parameterobjekt für das Run-Befehlsdokument **AWS-RunPowerShellScript** und eine Aufgabe mit einem bestimmten Wartungsfenster unter Verwendung der Ziel-ID erstellt. Die Rückgabeausgabe ist die Aufgaben-ID.

```
$parameters =
    [Collections.Generic.Dictionary[String,Collections.Generic.List[String]]]::new()
$parameters.Add("commands",@("ipconfig","dir env:\computername"))
$parameters.Add("executionTimeout",@(3600))

$props = @{
    WindowId = "mw-0123e4cce56ff78ae"
    ServiceRoleArn = "arn:aws:iam::123456789012:role/MaintenanceWindowsRole"
    MaxConcurrency = 1
    MaxError = 1
    TaskType = "RUN_COMMAND"
    TaskArn = "AWS-RunPowerShellScript"
    Target = @{Key="WindowTargetIds";Values="fe1234ea-56d7-890b-12f3-456b789bee0f"}
    Priority = 1
    RunCommand_Parameter = $parameters
    Name = "set-via-cmdlet"
```

```
}

Register-SSMTaskWithMaintenanceWindow @props
```

Ausgabe:

```
f1e2ef34-5678-12e3-456a-12334c5c6cbe
```

Beispiel 4: In diesem Beispiel wird eine AWS Systems Manager Automation-Aufgabe mithilfe eines Dokuments mit dem Namen **registriertCreate-Snapshots**.

```
$automationParameters = @{}
$automationParameters.Add( "instanceId", @"{{ TARGET_ID }}" )
$automationParameters.Add( "AutomationAssumeRole",
    @"{arn:aws:iam::111111111111:role/AutomationRole}" )
$automationParameters.Add( "SnapshotTimeout", @"PT20M" )
Register-SSMTaskWithMaintenanceWindow -WindowId mw-123EXAMPLE456`
    -ServiceRoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/MW-Role"`
    -MaxConcurrency 1 -MaxError 1 -TaskArn "CreateVolumeSnapshots"`
    -Target @{ Key="WindowTargetIds";Values="4b5acdf4-946c-4355-
bd68-4329a43a5fd1" }`
    -TaskType "AUTOMATION"`
    -Priority 4`
    -Automation_DocumentVersion '$DEFAULT' -Automation_Parameter
$automationParameters -Name "Create-Snapshots"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RegisterTaskWithMaintenanceWindow AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-SSMActivation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-SSMActivation

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Aktivierung gelöscht. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe.

```
Remove-SSMActivation -ActivationId "08e51e79-1e36-446c-8e63-9458569c1363"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteActivation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-SSMAssociation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-SSMAssociation

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Verknüpfung zwischen einer Instance und einem Dokument gelöscht. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe.

```
Remove-SSMAssociation -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f" -Name "AWS-UpdateSSMAgent"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteAssociation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-SSMDocument

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-SSMDocument

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Dokument gelöscht. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe.

```
Remove-SSMDocument -Name "RunShellScript"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteDocument AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-SSMMaintenanceWindow

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-SSMMaintenanceWindow

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Wartungsfenster entfernt.

```
Remove-SSMMaintenanceWindow -WindowId "mw-06d59c1a07c022145"
```

Ausgabe:

```
mw-06d59c1a07c022145
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteMaintenanceWindow AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-SSMParameter

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-SSMParameter

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Parameter gelöscht. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe.

```
Remove-SSMParameter -Name "helloWorld"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteParameter AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-SSMPatchBaseline

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-SSMPatchBaseline

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Patch-Baseline gelöscht.

```
Remove-SSMPatchBaseline -BaselineId "pb-045f10b4f382baeda"
```

Ausgabe:

```
pb-045f10b4f382baeda
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeletePatchBaseline AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-SSMResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-SSMResourceTag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Tag aus einem Wartungsfenster entfernt. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe.

```
Remove-SSMResourceTag -ResourceId "mw-03eb9db42890fb82d" -ResourceType  
"MaintenanceWindow" -TagKey "Production"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RemoveTagsFromResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Send-SSMCommand

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Send-SSMCommand

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Echo-Befehl auf einer Ziel-Instance ausgeführt.

```
Send-SSMCommand -DocumentName "AWS-RunPowerShellScript" -Parameter @{commands =  
"echo helloWorld"} -Target @{Key="instanceids";Values=@("i-0cb2b964d3e14fd9f")}
```

Ausgabe:

```
CommandId           : d8d190fc-32c1-4d65-a0df-ff5ff3965524  
Comment             :  
CompletedCount      : 0  
DocumentName        : AWS-RunPowerShellScript  
ErrorCount          : 0  
ExpiresAfter        : 3/7/2017 10:48:37 PM  
InstanceIds         : {}  
MaxConcurrency      : 50  
MaxErrors           : 0  
NotificationConfig  : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.NotificationConfig  
OutputS3BucketName  :  
OutputS3KeyPrefix   :  
OutputS3Region      :
```

```
Parameters      : {[commands,
  Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]]}
RequestedDateTime : 3/7/2017 9:48:37 PM
ServiceRole      :
Status           : Pending
StatusDetails    : Pending
TargetCount      : 0
Targets          : {instanceids}
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel zeigt, wie ein Befehl ausgeführt wird, der verschachtelte Parameter akzeptiert.

```
Send-SSMCommand -DocumentName "AWS-RunRemoteScript" -Parameter
@{ sourceType="GitHub";sourceInfo='{ "owner": "me","repository": "amazon-
ssm","path": "Examples/Install-Win32OpenSSH"}'; "commandLine"=".\\Install-
Win32OpenSSH.ps1"} -InstanceId i-0cb2b964d3e14fd9f
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SendCommand AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Start-SSMAutomationExecution

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Start-SSMAutomationExecution

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Dokument ausgeführt, das eine Automatisierungsrolle, eine AMI-Quell-ID und eine EC2 Amazon-Instance-Rolle angibt.

```
Start-SSMAutomationExecution -DocumentName AWS-UpdateLinuxAmi -
Parameter @{ 'AutomationAssumeRole'='arn:aws:iam::123456789012:role/
SSMAutomationRole'; 'SourceAmiId'='ami-f173cc91'; 'InstanceIamRole'='EC2InstanceRole' }
```

Ausgabe:

```
3a532a4f-0382-11e7-9df7-6f11185f6dd1
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [StartAutomationExecution AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Start-SSMSession

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Start-SSMSession

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Verbindung zu einem Ziel für eine Session-Manager-Sitzung initiiert, wodurch die Portweiterleitung aktiviert wird. Hinweis: Sie müssen den Region-Parameter hinzufügen, falls er nicht bereits mit AWSCredentials festgelegt wurde.

```
Start-SSMSession -Target 'i-064578e5e7454488f' -DocumentName 'AWS-  
StartPortForwardingSession' -Parameter @{ localPortNumber = '8080'; portNumber =  
'80' } -Region 'us-west-1'
```

Ausgabe:

```
Starting session with SessionId: testUser-xi4glew849asyeryde34u4dfsdfy  
Port 8080 opened for sessionId testUser-xi4glew849asyeryde34u4dfsdfy.  
Waiting for connections...
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird eine interaktive Sitzung mit einer angegebenen Instanz für eine Session Manager-Sitzung erstellt.

```
Start-SSMSession -Target 'i-1234567890abcdef0' -Region 'us-west-1'
```

Ausgabe:

```
Starting session with SessionId : testUser-xi4glew849asyeryde34u4dfsdfy  
Windows PowerShell  
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
```

```
Install the latest PowerShell for new features and improvements!
```

```
PS C:\Windows\system32> whoami  
ec2amaz-fnsdrwv\ec2-test-user  
PS C:\Windows\system32>
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel erstellt eine Sitzung, ohne eine Verbindung zu ihr herzustellen, und gibt die TokenValue Eigenschaften SessionId StreamUrl, und zurück, die für die Verbindung mit der Sitzung erforderlich sind.

```
Start-SSMSession -Target 'i-1234567890abcdef0' -Region 'us-west-1' -  
DisablePluginInvocation
```

Ausgabe:

```
SessionId      : testUser-xi4glew849asyeryde34u4dfsdfy  
StreamUrl      : {StreamUrl value redacted}  
TokenValue     : {Token value redacted}  
ContentLength  : 1207  
HttpStatusCode : OK
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [StartSession AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Stop-SSMAutomationExecution

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Stop-SSMAutomationExecution

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Automation-Ausführung gestoppt. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe.

```
Stop-SSMAutomationExecution -AutomationExecutionId "4105a4fc-  
f944-11e6-9d32-8fb2db27a909"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [StopAutomationExecution AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Stop-SSMCommand

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Stop-SSMCommand

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird versucht, einen Befehl abzuberechnen. Wenn der Vorgang erfolgreich ist, erfolgt keine Ausgabe.

```
Stop-SSMCommand -CommandId "9ded293e-e792-4440-8e3e-7b8ec5feaa38"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CancelCommand AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Unregister-SSMManagedInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-SSMManagedInstance

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Registrierung einer verwalteten Instance aufgehoben. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe.

```
Unregister-SSMManagedInstance -InstanceId "mi-08ab247cdf1046573"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeregisterManagedInstance AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Unregister-SSMPatchBaselineForPatchGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-SSMPatchBaselineForPatchGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Registrierung einer Patchgruppe von einer Patch-Baseline aufgehoben.

```
Unregister-SSMPatchBaselineForPatchGroup -BaselineId "pb-045f10b4f382baeda" -  
PatchGroup "Production"
```

Ausgabe:

BaselineId	PatchGroup

```
-----
pb-045f10b4f382baeda Production
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeregisterPatchBaselineForPatchGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Unregister-SSMTargetFromMaintenanceWindow

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-SSMTargetFromMaintenanceWindow

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Ziel aus einem Wartungsfenster entfernt.

```
Unregister-SSMTargetFromMaintenanceWindow -WindowTargetId "6ab5c208-9fc4-4697-84b7-b02a6cc25f7d" -WindowId "mw-06cf17cbefcb4bf4f"
```

Ausgabe:

```
WindowId           WindowTargetId
-----
mw-06cf17cbefcb4bf4f 6ab5c208-9fc4-4697-84b7-b02a6cc25f7d
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeregisterTargetFromMaintenanceWindow AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Unregister-SSMTaskFromMaintenanceWindow

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-SSMTaskFromMaintenanceWindow

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Aufgabe aus einem Wartungsfenster entfernt.

```
Unregister-SSMTaskFromMaintenanceWindow -WindowTaskId "f34a2c47-ddfd-4c85-a88d-72366b69af1b" -WindowId "mw-03a342e62c96d31b0"
```

Ausgabe:

WindowId	WindowTaskId
-----	-----
mw-03a342e62c96d31b0	f34a2c47-ddfd-4c85-a88d-72366b69af1b

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeregisterTaskFromMaintenanceWindow AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-SSMAssociation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-SSMAssociation

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Verknüpfung mit einer neuen Dokumentversion aktualisiert.

```
Update-SSMAssociation -AssociationId "93285663-92df-44cb-9f26-2292d4ecc439" -
DocumentVersion "1"
```

Ausgabe:

```
Name           : AWS-UpdateSSMAgent
InstanceId      :
Date           : 3/1/2017 6:22:21 PM
Status.Name     :
Status.Date     :
Status.Message  :
Status.AdditionalInfo :
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateAssociation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-SSMAssociationStatus

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-SSMAssociationStatus

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Zuordnungsstatus der Zuordnung zwischen einer Instance und einem Konfigurationsdokument aktualisiert.

```
Update-SSMAssociationStatus -Name "AWS-UpdateSSMAgent" -InstanceId
    "i-0000293ffd8c57862" -AssociationStatus_Date "2015-02-20T08:31:11Z"
    -AssociationStatus_Name "Pending" -AssociationStatus_Message
    "temporary_status_change" -AssociationStatus_AdditionalInfo "Additional-Config-
    Needed"
```

Ausgabe:

```
Name           : AWS-UpdateSSMAgent
InstanceId      : i-0000293ffd8c57862
Date           : 2/23/2017 6:55:22 PM
Status.Name     : Pending
Status.Date     : 2/20/2015 8:31:11 AM
Status.Message  : temporary_status_change
Status.AdditionalInfo : Additional-Config-Needed
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateAssociationStatus AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-SSMDocument

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-SSMDocument

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dadurch wird eine neue Version eines Dokuments mit dem aktualisierten Inhalt der von Ihnen angegebenen JSON-Datei erstellt. Das Dokument muss im JSON-Format vorliegen. Sie können die Dokumentversion mit dem Cmdlet „Get- SSMDocumentVersionList“ abrufen.

```
Update-SSMDocument -Name RunShellScript -DocumentVersion "1" -Content (Get-Content -
Raw "c:\temp\RunShellScript.json")
```

Ausgabe:

```
CreatedDate      : 3/1/2017 2:59:17 AM
DefaultVersion   : 1
Description      : Run an updated script
DocumentType     : Command
DocumentVersion  : 2
Hash             : 1d5ce820e999ff051eb4841ed887593daf77120fd76cae0d18a53cc42e4e22c1
HashType        : Sha256
```

```

LatestVersion    : 2
Name             : RunShellScript
Owner            : 809632081692
Parameters       : {commands}
PlatformTypes    : {Linux}
SchemaVersion    : 2.0
Sha1             :
Status           : Updating

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateDocument AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-SSMDocumentDefaultVersion

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-SSMDocumentDefaultVersion

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dadurch wird die Standardversion eines Dokuments aktualisiert. Sie können die verfügbaren Dokumentversionen mit dem Cmdlet „Get- SSMDocumentVersionList“ abrufen.

```
Update-SSMDocumentDefaultVersion -Name "RunShellScript" -DocumentVersion "2"
```

Ausgabe:

```

DefaultVersion Name
-----
2              RunShellScript

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateDocumentDefaultVersion AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-SSMMaintenanceWindow

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-SSMMaintenanceWindow

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Name eines Wartungsfensters aktualisiert.

```
Update-SSMMaintenanceWindow -WindowId "mw-03eb9db42890fb82d" -Name "My-Renamed-MW"
```

Ausgabe:

```
AllowUnassociatedTargets : False
Cutoff                   : 1
Duration                 : 2
Enabled                  : True
Name                     : My-Renamed-MW
Schedule                 : cron(0 */30 * * * ? *)
WindowId                 : mw-03eb9db42890fb82d
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird ein Wartungsfenster aktiviert.

```
Update-SSMMaintenanceWindow -WindowId "mw-03eb9db42890fb82d" -Enabled $true
```

Ausgabe:

```
AllowUnassociatedTargets : False
Cutoff                   : 1
Duration                 : 2
Enabled                  : True
Name                     : My-Renamed-MW
Schedule                 : cron(0 */30 * * * ? *)
WindowId                 : mw-03eb9db42890fb82d
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird ein Wartungsfenster deaktiviert.

```
Update-SSMMaintenanceWindow -WindowId "mw-03eb9db42890fb82d" -Enabled $false
```

Ausgabe:

```
AllowUnassociatedTargets : False
Cutoff                   : 1
Duration                 : 2
Enabled                  : False
Name                     : My-Renamed-MW
Schedule                 : cron(0 */30 * * * ? *)
WindowId                 : mw-03eb9db42890fb82d
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateMaintenanceWindow AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-SSManagedInstanceRole

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-SSManagedInstanceRole

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Rolle einer verwalteten Instance aktualisiert. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe.

```
Update-SSManagedInstanceRole -InstanceId "mi-08ab247cdf1046573" -IamRole  
"AutomationRole"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateManagedInstanceRole AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Update-SSMPatchBaseline

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-SSMPatchBaseline

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden einer vorhandenen Patch-Baseline zwei Patches als abgelehnt und ein Patch als genehmigt hinzugefügt.

```
Update-SSMPatchBaseline -BaselineId "pb-03da896ca3b68b639" -RejectedPatch  
"KB2032276","MS10-048" -ApprovedPatch "KB2124261"
```

Ausgabe:

```
ApprovalRules      : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchRuleGroup  
ApprovedPatches    : {KB2124261}  
BaselineId         : pb-03da896ca3b68b639  
CreatedDate        : 3/3/2017 5:02:19 PM  
Description         : Baseline containing all updates approved for production systems  
GlobalFilters       : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchFilterGroup  
ModifiedDate       : 3/3/2017 5:22:10 PM  
Name               : Production-Baseline  
RejectedPatches    : {KB2032276, MS10-048}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdatePatchBaseline AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Write-SSMComplianceItem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-SSMComplianceItem

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein benutzerdefiniertes Compliance-Element für die angegebene verwaltete Instance geschrieben

```
$item = [Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.ComplianceItemEntry]::new()
$item.Id = "07Jun2019-3"
$item.Severity="LOW"
$item.Status="COMPLIANT"
$item.Title="Fin-test-1 - custom"
Write-SSMComplianceItem -ResourceId mi-012dcb3ecea45b678 -ComplianceType
    Custom:VSSCompliant2 -ResourceType ManagedInstance -Item $item -
    ExecutionSummary_ExecutionTime "07-Jun-2019"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutComplianceItems AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Write-SSMInventory

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-SSMInventory

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden einer Instance Informationen zum Rack-Standort zugewiesen. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe.

```
$data = New-Object
    "System.Collections.Generic.Dictionary[System.String,System.String]"
$data.Add("RackLocation", "Bay B/Row C/Rack D/Shelf F")

$items = New-Object
    "System.Collections.Generic.List[System.Collections.Generic.Dictionary[System.String,
    System.String]]"
$items.Add($data)

$customInventoryItem = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.InventoryItem
$customInventoryItem.CaptureTime = "2016-08-22T10:01:01Z"
$customInventoryItem.Content = $items
```



```
$customInventoryItem.TypeName = "Custom:TestRackInfo2"
$customInventoryItem.SchemaVersion = "1.0"

$inventoryItems = @($customInventoryItem)

Write-SSMInventory -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f" -Item $inventoryItems
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutInventory AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Write-SSMParameter

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-SSMParameter

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Parameter erstellt. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe.

```
Write-SSMParameter -Name "Welcome" -Type "String" -Value "helloWorld"
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird ein Parameter geändert. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe.

```
Write-SSMParameter -Name "Welcome" -Type "String" -Value "Good day, Sunshine!" -
Overwrite $true
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutParameter AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Amazon Translate Translate-Beispiele mit Tools für PowerShell V5

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V5 mit Amazon Translate Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

ConvertTo-TRNTargetLanguage

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung ConvertTo-TRNTargetLanguage.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Konvertiert den angegebenen englischen Text in Französisch. Der zu konvertierende Text kann auch als -Text-Parameter übergeben werden.

```
"Hello World" | ConvertTo-TRNTargetLanguage -SourceLanguageCode en -  
TargetLanguageCode fr
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [TranslateText AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

AWS WAFV2 Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V5 mit verwenden. AWS WAFV2

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

New-WAF2WebACL

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `New-WAF2WebACL`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieser Befehl erstellt eine neue Web-ACL mit dem Namen „waf-test“. Bitte beachten Sie, dass 'DefaultAction' gemäß der Dokumentation zur Service-API eine erforderliche Eigenschaft ist. Daher sollte ein Wert für entweder '- DefaultAction _Allow' oder and/or '- DefaultAction _Block' angegeben werden. Da '- DefaultAction _Allow' und '- DefaultAction _Block' nicht die erforderlichen Eigenschaften sind, könnte der Wert '@ {}' als Platzhalter verwendet werden, wie im obigen Beispiel gezeigt.

```
New-WAF2WebACL -Name "waf-test" -Scope REGIONAL -Region eu-west-1 -VisibilityConfig_CloudWatchMetricsEnabled $true -
VisibilityConfig_SampledRequestsEnabled $true -VisibilityConfig_MetricName "waf-
test" -Description "Test" -DefaultAction_Allow @{}
```

Ausgabe:

```
ARN          : arn:aws:wafv2:eu-west-1:139480602983:regional/webacl/waf-
test/19460b3f-db14-4b9a-8e23-a417e1eb007f
Description  : Test
Id           : 19460b3f-db14-4b9a-8e23-a417e1eb007f
LockToken    : 5a0cd5eb-d911-4341-b313-b429e6d6b6ab
Name         : waf-test
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [CreateWebACL](#) in AWS -Tools für PowerShell der Cmdlet-Referenz (V5).

WorkSpaces Beispiele für die Verwendung von Tools für V5 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V5 mit verwenden. WorkSpaces

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Approve-WKSIpRule

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Approve-WKSIpRule`.

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel fügt Regeln zu einer vorhandenen IP-Gruppe hinzu

```
$Rule = @(
    @{IPRule = "10.1.0.0/0"; RuleDesc = "First Rule Added"},
    @{IPRule = "10.2.0.0/0"; RuleDesc = "Second Rule Added"}
)

Approve-WKSIpRule -GroupId wsipg-abcnx2fcw -UserRule $Rule
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AuthorizelpRules AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Copy-WKSWorkspaceImage

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Copy-WKSWorkspaceImage`

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel kopiert das Workspace-Bild mit der angegebenen ID von us-west-2 in die aktuelle Region mit dem Namen "" CopiedImageTest

```
Copy-WKWorkspaceImage -Name CopiedImageTest -SourceRegion us-west-2 -SourceImageId  
wsi-djfoedhw6
```

Ausgabe:

```
wsi-456abaqfe
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CopyWorkspacelImage AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Edit-WKSClientProperty

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-WKSClientProperty

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird Reconnection für den Workspaces Client aktiviert

```
Edit-WKSClientProperty -Region us-west-2 -ClientProperties_ReconnectEnabled  
"ENABLED" -ResourceId d-123414a369
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyClientProperties AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Edit-WKSSelfServicePermission

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-WKSSelfServicePermission

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Self-Service-Berechtigungen aktiviert, um den Rechnertyp zu ändern und die Volume-Größe für das angegebene Verzeichnis zu erhöhen

```
Edit-WKSSelfservicePermission -Region us-west-2 -ResourceId  
d-123454a369 -SelfservicePermissions_ChangeComputeType ENABLED -  
SelfservicePermissions_IncreaseVolumeSize ENABLED
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifySelfservicePermissions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Edit-WKSWorkspaceAccessProperty

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-WKSWorkspaceAccessProperty

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel aktiviert den Workspace-Zugriff auf Android und Chrome OS für das angegebene Verzeichnis

```
Edit-WKSWorkspaceAccessProperty -Region us-west-2 -ResourceId  
d-123454a369 -WorkspaceAccessProperties_DeviceTypeAndroid ALLOW -  
WorkspaceAccessProperties_DeviceTypeChromeOs ALLOW
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyWorkspaceAccessProperties AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Edit-WKSWorkspaceCreationProperty

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-WKSWorkspaceCreationProperty

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden beim Erstellen eines Workspace die Standardwerte „Internetzugriff“ und „Wartungsmodus“ auf „true“ gesetzt

```
Edit-WKSWorkspaceCreationProperty -Region us-west-2 -ResourceId  
d-123454a369 -WorkspaceCreationProperties_EnableInternetAccess $true -  
WorkspaceCreationProperties_EnableMaintenanceMode $true
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyWorkspaceCreationProperties AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Edit-WKSWorkspaceProperty

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-WKSWorkspaceProperty

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Eigenschaft Workspace Running Mode für den angegebenen Workspace auf Auto Stop geändert

```
Edit-WKSWorkspaceProperty -WorkspaceId ws-w361s100v -Region us-west-2 -  
WorkspaceProperties_RunningMode AUTO_STOP
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyWorkspaceProperties AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Edit-WKSWorkspaceState

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-WKSWorkspaceState

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Status des angegebenen Workspace auf Verfügbar geändert

```
Edit-WKSWorkspaceState -WorkspaceId ws-w361s100v -Region us-west-2 -WorkspaceState  
AVAILABLE
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyWorkspaceState AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-WKSClientProperty

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-WKSClientProperty

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Client-Eigenschaften des Workspace Client für das angegebene Verzeichnis abgerufen

```
Get-WKSClientProperty -ResourceId d-223562a123
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeClientProperties AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-WKSIpGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-WKSIpGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Details der angegebenen IP-Gruppe in der angegebenen Region abgerufen

```
Get-WKSIPGroup -Region us-east-1 -GroupId wsipg-8m1234v45
```

Ausgabe:

```
GroupDesc GroupId      GroupName UserRules
-----
wsipg-8m1234v45 TestGroup {Amazon.WorkSpaces.Model.IpRuleItem,
Amazon.WorkSpaces.Model.IpRuleItem}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeGroups AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-WKSTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-WKSTag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel ruft das Tag für den angegebenen Workspace ab

```
Get-WKSTag -WorkspaceId ws-w361s234r -Region us-west-2
```

Ausgabe:

```
Key      Value
---      -
auto-delete no
purpose   Workbench
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-WKSWorkspace

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-WKSWorkspace

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Ruft Details aller Ihrer Verbindungen WorkSpaces zur Pipeline ab.

```
Get-WKSWorkspace
```

Ausgabe:

```

BundleId           : wsb-1a2b3c4d
ComputerName       :
DirectoryId        : d-1a2b3c4d
ErrorCode          :
ErrorMessage       :
IpAddress          :
RootVolumeEncryptionEnabled : False
State              : PENDING
SubnetId           :
UserName           : myuser
UserVolumeEncryptionEnabled : False
VolumeEncryptionKey :
WorkspaceId        : ws-1a2b3c4d
WorkspaceProperties : Amazon.WorkSpaces.Model.WorkspaceProperties

```

Beispiel 2: Dieser Befehl zeigt die Werte der untergeordneten Eigenschaften eines **WorkspaceProperties** Workspace in der **us-west-2** Region an. Weitere Informationen zu den untergeordneten Eigenschaften von **WorkspaceProperties** finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/api/API_WorkspaceProperties.html.

```
(Get-WKSWorkspace -Region us-west-2 -WorkspaceId ws-xdaf7hc9s).WorkspaceProperties
```

Ausgabe:

```

ComputeTypeName      : STANDARD
RootVolumeSizeGib    : 80
RunningMode          : AUTO_STOP
RunningModeAutoStopTimeoutInMinutes : 60
UserVolumeSizeGib    : 50

```

Beispiel 3: Dieser Befehl zeigt den Wert der untergeordneten Eigenschaft **RootVolumeSizeGib** von **WorkspaceProperties** für einen Workspace in der **us-west-2** Region an. Die Größe des Root-Volumes in GiB beträgt 80.

```
(Get-WKSWorkspace -Region us-west-2 -WorkSpaceId ws-  
xdaf7hc9s).WorkspaceProperties.RootVolumeSizeGib
```

Ausgabe:

```
80
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeWorkspaces AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-WKSWorkspaceBundle

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-WKSWorkspaceBundle

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details zu allen Workspace-Bundles in der aktuellen Region abgerufen

```
Get-WKSWorkspaceBundle
```

Ausgabe:

```
BundleId      : wsb-sfhdgv342  
ComputeType   : Amazon.WorkSpaces.Model.ComputeType  
Description    : This bundle is custom  
ImageId       : wsi-235aeqges  
LastUpdatedTime : 12/26/2019 06:44:07  
Name          : CustomBundleTest  
Owner         : 233816212345  
RootStorage   : Amazon.WorkSpaces.Model.RootStorage  
UserStorage   : Amazon.WorkSpaces.Model.UserStorage
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeWorkspaceBundles AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-WKSWorkspaceDirectory

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-WKSWorkspaceDirectory

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet die Verzeichnisdetails für registrierte Verzeichnisse auf

```
Get-WKSWorkspaceDirectory
```

Ausgabe:

```
Alias                : TestWorkspace
CustomerUserName     : Administrator
DirectoryId          : d-123414a369
DirectoryName        : TestDirectory.com
DirectoryType        : MicrosoftAD
DnsIpAddresses       : {172.31.43.45, 172.31.2.97}
IamRoleId            : arn:aws:iam::761234567801:role/workspaces_RoleDefault
IpGroupIds           : {}
RegistrationCode      : WSpdx+4RRT43
SelfservicePermissions : Amazon.WorkSpaces.Model.SelfservicePermissions
State                : REGISTERED
SubnetIds            : {subnet-1m3m7b43, subnet-ard11aba}
Tenancy              : SHARED
WorkspaceAccessProperties : Amazon.WorkSpaces.Model.WorkspaceAccessProperties
WorkspaceCreationProperties :
  Amazon.WorkSpaces.Model.DefaultWorkspaceCreationProperties
WorkspaceSecurityGroupId : sg-0ed2441234a123c43
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeWorkspaceDirectories AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-WKSWorkspaceImage

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-WKSWorkspaceImage

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Details aller Bilder in der Region abgerufen

```
Get-WKSWorkspaceImage
```

Ausgabe:

```

Description      :This image is copied from another image
ErrorCode        :
ErrorMessage     :
ImageId          : wsi-345ahdjgo
Name             : CopiedImageTest
OperatingSystem  : Amazon.WorkSpaces.Model.OperatingSystem
RequiredTenancy  : DEFAULT
State            : AVAILABLE

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeWorkspaceImages AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-WKSWorkspaceSnapshot

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-WKSWorkspaceSnapshot

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel zeigt den Zeitstempel des zuletzt für den angegebenen Workspace erstellten Snapshots

```
Get-WKSWorkspaceSnapshot -WorkspaceId ws-w361s100v
```

Ausgabe:

```

RebuildSnapshots      RestoreSnapshots
-----
{Amazon.WorkSpaces.Model.Snapshot} {Amazon.WorkSpaces.Model.Snapshot}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeWorkspaceSnapshots AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Get-WKSWorkspacesConnectionStatus

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-WKSWorkspacesConnectionStatus

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Verbindungsstatus für den angegebenen Workspace abgerufen

```
Get-WKSWorkspacesConnectionStatus -WorkspaceId ws-w123s234r
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeWorkspacesConnectionStatus AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-WKSIpGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-WKSIpGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel erstellt eine leere IP-Gruppe mit dem Namen FreshEmptyIpGroup

```
New-WKSIpGroup -GroupName "FreshNewIPGroup"
```

Ausgabe:

```
wsipg-w45rty4ty
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreatelpGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-WKSTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-WKSTag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neues Tag zu einem Workspace mit dem Namen **ws-wsname** hinzugefügt. Das Tag hat den Schlüssel „Name“ und den Schlüsselwert **AWS_Workspace**.

```
$tag = New-Object Amazon.WorkSpaces.Model.Tag
$tag.Key = "Name"
$tag.Value = "AWS_Workspace"
New-WKSTag -Region us-west-2 -WorkspaceId ws-wsname -Tag $tag
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden mehrere Tags zu einem Arbeitsbereich mit dem Namen hinzugefügt **ws-wsname**. Ein Tag hat den Schlüssel „Name“ und den

Schlüsselwert **AWS_Workspace**; das andere Tag hat den Tag-Schlüssel „Stage“ und den Schlüsselwert „Test“.

```
$tag = New-Object Amazon.WorkSpaces.Model.Tag
$tag.Key = "Name"
$tag.Value = "AWS_Workspace"

$tag2 = New-Object Amazon.WorkSpaces.Model.Tag
$tag2.Key = "Stage"
$tag2.Value = "Test"
New-WKSTag -Region us-west-2 -WorkspaceId ws-wsname -Tag $tag,$tag2
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

New-WKSWorkspace

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-WKSWorkspace

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Erstellen Sie eine WorkSpace für das bereitgestellte Bundle, Verzeichnis und Benutzer.

```
New-WKSWorkspace -Workspace @{"BundleID" = "wsb-1a2b3c4d"; "DirectoryId" =
"d-1a2b3c4d"; "UserName" = "USERNAME"}
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden mehrere erstellt WorkSpaces

```
New-WKSWorkspace -Workspace @{"BundleID" = "wsb-1a2b3c4d"; "DirectoryId"
= "d-1a2b3c4d"; "UserName" = "USERNAME_1"},@{"BundleID" = "wsb-1a2b3c4d";
"DirectoryId" = "d-1a2b3c4d"; "UserName" = "USERNAME_2"}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateWorkspaces AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Register-WKSIpGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-WKSIpGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene IP-Gruppe im angegebenen Verzeichnis registriert

```
Register-WKSIpGroup -GroupId wsipg-23ahsdres -DirectoryId d-123412e123
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AssociateIpGroups AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Register-WKSWorkspaceDirectory

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-WKSWorkspaceDirectory

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel registriert das angegebene Verzeichnis für Workspaces Service

```
Register-WKSWorkspaceDirectory -DirectoryId d-123412a123 -EnableWorkDoc $false
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RegisterWorkspaceDirectory AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-WKSIpGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-WKSIpGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Dieses Beispiel löscht die angegebene IP-Gruppe

```
Remove-WKSIpGroup -GroupId wsipg-32fhgtred
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-WKSIpGroup (DeleteIpGroup)" on target
"wsipg-32fhgtred".
```

```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteIpGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-WKSTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-WKSTag

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das dem Workspace zugeordnete Tag entfernt

```
Remove-WKSTag -ResourceId ws-w10b3abcd -TagKey "Type"
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-WKSTag (DeleteTags)" on target "ws-w10b3abcd".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Remove-WKSWorkspace

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-WKSWorkspace

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Beendet mehrere WorkSpaces. Die Verwendung der Option -Force verhindert, dass das Cmdlet zur Bestätigung auffordert.

```
Remove-WKSWorkspace -WorkspaceId "ws-1a2b3c4d5","ws-6a7b8c9d0" -Force
```

Beispiel 2: Ruft die Auflistung aller Ihrer Daten ab WorkSpaces und leitet sie über die Pipeline IDs an den WorkspaceId Parameter - von Remove- WKSWorkspace weiter, wodurch alle von.

WorkSpaces Das Cmdlet fragt nach, bevor jedes Cmdlet beendet wird. WorkSpace Um die Bestätigungsaufforderung zu unterdrücken, fügen Sie die Option -Force hinzu.

Get-WKSWorkspaces | Remove-WKSWorkspace

Beispiel 3: Dieses Beispiel zeigt, wie TerminateRequest Objekte übergeben werden, die definieren, dass sie beendet werden WorkSpaces sollen. Das Cmdlet fordert Sie zur Bestätigung auf, bevor Sie fortfahren, es sei denn, der Switch-Parameter -Force ist ebenfalls angegeben.

```
$arrRequest = @()
$request1 = New-Object Amazon.WorkSpaces.Model.TerminateRequest
$request1.WorkspaceId = 'ws-12345678'
$arrRequest += $request1
$request2 = New-Object Amazon.WorkSpaces.Model.TerminateRequest
$request2.WorkspaceId = 'ws-abcdefgh'
$arrRequest += $request2
Remove-WKSWorkspace -Request $arrRequest
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [TerminateWorkspaces AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Reset-WKSWorkspace

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Reset-WKSWorkspace

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Baut die angegebene Datei neu auf. Workspace

Reset-WKSWorkspace -WorkspaceId "ws-1a2b3c4d"

Beispiel 2: Ruft die Sammlung aller Ihrer Dateien ab WorkSpaces und leitet sie IDs an den WorkspaceId -Parameter von Reset- weiterWKSWorkspace, wodurch der WorkSpaces neu erstellt wird.

Get-WKSWorkspaces | Reset-WKSWorkspace

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RebuildWorkspaces AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Restart-WKSWorkspace

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Restart-WKSWorkspace

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Startet den angegebenen neu. Workspace

```
Restart-WKSWorkspace -WorkspaceId "ws-1a2b3c4d"
```

Beispiel 2: Startet mehrere neu. WorkSpaces

```
Restart-WKSWorkspace -WorkspaceId "ws-1a2b3c4d","ws-5a6b7c8d"
```

Beispiel 3: Ruft die Sammlung all Ihrer Daten ab WorkSpaces und leitet sie IDs an den WorkspaceId Parameter - von Restart- weiterWKSWorkspace, wodurch der WorkSpaces neu gestartet wird.

```
Get-WKSWorkspaces | Restart-WKSWorkspace
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RebootWorkspaces AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Stop-WKSWorkspace

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Stop-WKSWorkspace

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: Stoppt mehrere WorkSpaces.

```
Stop-WKSWorkspace -WorkspaceId "ws-1a2b3c4d5","ws-6a7b8c9d0"
```

Beispiel 2: Ruft die Sammlung all Ihrer Daten ab WorkSpaces und leitet sie IDs an den WorkspaceId Parameter - von Stop- weiter WorkSpaces , WKSWorkspace wodurch der gestoppt wird.

```
Get-WKSWorkspaces | Stop-WKSWorkspace
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel zeigt, wie StopRequest Objekte übergeben werden, die definieren, was gestoppt werden WorkSpaces soll.

```
$arrRequest = @()
$request1 = New-Object Amazon.WorkSpaces.Model.StopRequest
$request1.WorkspaceId = 'ws-12345678'
$arrRequest += $request1
$request2 = New-Object Amazon.WorkSpaces.Model.StopRequest
$request2.WorkspaceId = 'ws-abcdefgh'
$arrRequest += $request2
Stop-WKSpace -Request $arrRequest
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [StopWorkspaces AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Unregister-WKSIpGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-WKSIpGroup

Tools für PowerShell V5

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Registrierung der angegebenen IP-Gruppe im angegebenen Verzeichnis aufgehoben

```
Unregister-WKSIpGroup -GroupId wsipg-12abcdphq -DirectoryId d-123454b123
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DisassociateIpGroups AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V5).

Migrieren Sie Ihre Skripte für AWS -Tools für PowerShell

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu Migrationsaufgaben für Version 5 von und Anweisungen zur Ausführung dieser Aufgaben. AWS -Tools für PowerShell Informationen zur Migration zu früheren Versionen (z. B. zur Migration von V3 zu V4) finden Sie unter dem [Migrationsthema](#) im [AWS -Tools für PowerShell Benutzerhandbuch \(Version 4\)](#).

Siehe auch [Geschichte der Revision](#) und [Was ist neu](#) in diesem Handbuch.

Themen

- [Migration von AWS -Tools für PowerShell Version 4 zu Version 5](#)

Migration von AWS -Tools für PowerShell Version 4 zu Version 5

AWS -Tools für PowerShell Version 5 (V5) enthält grundlegende Änderungen, die dazu führen könnten, dass Ihre vorhandenen Skripts nicht mehr funktionieren. In diesem Thema werden die wichtigsten Änderungen in Version 5 und mögliche Maßnahmen beschrieben, die Sie möglicherweise durchführen müssen, um Ihre Umgebung oder Ihren Code von Version 4 zu migrieren.

Weitere Informationen zu wichtigen Änderungen in der finden Sie AWS -Tools für PowerShell auch in den folgenden Ressourcen:

- Der Blogbeitrag [AWS -Tools für PowerShell V5 ist jetzt allgemein verfügbar](#).
- Das [V5 Development Tracker-Problem](#) in. GitHub Schauen Sie sich neben der Liste der wichtigsten Änderungen auch die Details der einzelnen Vorschauen an.
- Der Blogbeitrag [Vorschau 1 von AWS -Tools für PowerShell V5](#)

Note

Da sie AWS -Tools für PowerShell sich auf die verlassen AWS SDK für .NET, könnten sich einige der Änderungen im Zusammenhang mit Version 4 des SDK auch auf Version 5 der Tools für auswirken. PowerShell Informationen zu den Änderungen für Version 4 des AWS SDK für .NET finden Sie in den [Migrationsinformationen](#) im [AWS SDK für .NET Entwicklerhandbuch](#).

Minimale PowerShell Version

Für die ältere, Windows-spezifische, einzelne, umfangreiche Modulversion der AWS -Tools für PowerShell sogenannten AWSPowerShell wurde die unterstützte PowerShell Mindestversion des Moduls auf 5.1 aktualisiert. Dies entspricht der AWS SDK für .NET neuen Mindestversion von .NET Framework 4.7.2.

Weitere Informationen zum AWSPower Legacy-Shell-Modul finden Sie unter [Installation unter Windows](#).

Installieren oder aktualisieren Sie **AWS.Tools** V4

Bei der Installation oder Aktualisierung der modularisierten Version der Update-AWSToolsModule Cmdlets AWS -Tools für PowerShell `AWS.Tools`, called, `Install-AWSToolsModule` and wird natürlich standardmäßig Version 5 von `AWS.Tools` verwendet. Falls Sie aus irgendeinem Grund `AWS.Tools` stattdessen Version 4 von installieren oder aktualisieren müssen, können Sie dies mit den folgenden Befehlen tun:

```
Install-AWSToolsModule -MaximumVersion '4.9.999'  
Update-AWSToolsModule -MaximumVersion '4.9.999'
```

Weitere Informationen zur Installation und Aktualisierung der Tools für PowerShell finden Sie unter [Erste Schritte](#)

Brechen Sie die Ausführung des Cmdlets mit STRG+C ab

Version 5 von AWS -Tools für PowerShell ermöglicht es Ihnen, die Ausführung von Cmdlets mithilfe einer Tastenkombination wie STRG+C abubrechen.

Werttypen, für die Nullwerte zulässig sind

Die aus dem übernommenen Typen AWS SDK für .NET wurden aktualisiert, sodass sie die neuen Änderungen des SDK verwenden, die NULL-Werte zulassen. Beispielsweise wurden die Eigenschaften des Typs in `int` geändert. `Nullable[int]` Diese Änderung hat keinen Einfluss darauf, wie Eingabeparameterwerte für AWS-Cmdlets angegeben werden, da diese Wertetypparameter bereits als NULL-Werte modelliert wurden. Typen, die Nullwerte für die Cmdlet-Ausgabe zulassen, sind jedoch eine grundlegende Änderung, da Eigenschaften in der Cmdlet-Ausgabe statt der verschiedenen Standardwerte für Typen enthalten werden. `$null`

Das folgende Beispiel zeigt das Verhalten von Tools for in Version 4. PowerShell In diesem Beispiel ist die MissingMeta Eigenschaft auf 0 gesetzt, da dies der Standardwert von type istint.

```
# In V4
PS > Get-S3ObjectMetadata -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key 'test' |
>> Select LastModified, MissingMeta, ObjectLockRetainUntilDate, BucketKeyEnabled
```

LastModified	MissingMeta	ObjectLockRetainUntilDate	BucketKeyEnabled
8/29/2023 10:20:44 PM	0	1/1/0001 12:00:00 AM	

Das folgende Beispiel demonstriert das Verhalten von Tools for PowerShell in Version 5. In diesem Beispiel ist die MissingMeta Eigenschaft auf \$null gesetzt.

```
# In V5
PS > Get-S3ObjectMetadata -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key 'test' |
>> Select LastModified, MissingMeta, ObjectLockRetainUntilDate, BucketKeyEnabled
```

LastModified	MissingMeta	ObjectLockRetainUntilDate	BucketKeyEnabled
8/29/2023 10:20:44 PM	\$null		

In den meisten Fällen ist keine Codeänderung erforderlich, da PowerShell eine implizite Konvertierung von Werttypen, für die keine Nullwerte zulässig sind, in Werttypen erfolgt, die keine NULL-Werte zulassen. Dies ist jedoch eine grundlegende Änderung für Code mit Vergleichslogik, der explizit nach einem Standardwert eines Nullwerttyps sucht. Die Vergleichslogik, die nach dem Standardwert eines Typs sucht, der keine NULL-Werte zulässt, muss geändert werden, um nach einem Wert zu suchen. \$null

Für einige dieser Typen zeigen die folgenden Beispiele, wie der für V4 geschriebene Code aktualisiert wird, der prüft, ob nichts zurückgegeben wurde:

```
#Type int:
# In V4, if you were checking whether an int is 0...
if($s3Metadata.MissingMeta -eq 0){}

# In V5, check if the int is null instead:
if($s3Metadata.MissingMeta -eq $null) {}

# Type datetime:
# In V4, if you were checking whether a datetime is '0001-01-01'...
```

```
if($s3Metadata.ObjectLockRetainUntilDate -eq '0001-01-01'){  
  
# In V5, check if the datetime is null instead:  
if($s3Metadata.ObjectLockRetainUntilDate -eq $null){  
  
# Type boolean:  
# In V4, if you were checking whether a boolean is $false...  
if($s3Metadata.BucketKeyEnabled -eq $false){  
  
# In V5, check if the boolean is null instead:  
if($s3Metadata.BucketKeyEnabled -eq $null)
```

Da sie auf das AWS -Tools für PowerShell angewiesen sind AWS SDK für .NET, könnte es nützlich sein, zu untersuchen, wie sich ähnliche Änderungen auf Version 4 des SDK ausgewirkt haben. Diese Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Migration [von Werttypen](#) im [AWS SDK für .NET Entwicklerhandbuch](#).

Sammlungen

Einige Cmdlet-Ausgaben wurden dahingehend geändert, dass `$null` statt leerer Sammlungen des Typs `List` oder zurückgegeben werden. Dictionary [Weitere Informationen, einschließlich der Rückkehr zum alten Verhalten, finden Sie in den Migrationsinhalten für Sammlungen im AWS SDK für .NET Entwicklerhandbuch](#).

DateTime im Vergleich zu UTC DateTime

Einige V4-Cmdlets definieren veraltete `DateTime` Parameter sowie alternative `DateTime UTC`-Parameter. Diese veralteten `DateTime` Parameter wurden aus den V5-Cmdlets entfernt, und der Name der `DateTime UTC`-Parameter wurde in den ursprünglichen Namen der Nicht-UTC-Parameter geändert. `DateTime`

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für Cmdlets, für die diese Änderung implementiert wurde.

- `Get-ASScheduledAction` ([V4-Cmdlet und V5-Cmdlet](#)):
 - Der `StartTime` Parameter wurde entfernt und der Name des `UtcStartTime` Parameters wurde in `""` geändert. `StartTime`
 - Der `EndTime` Parameter wurde entfernt und der Name des `UtcEndTime` Parameters wurde in `"EndTime"` geändert.
- `Copy-S3Object` ([V4-Cmdlet](#) und [V5-Cmdlet](#)):

- Der ModifiedSinceDate Parameter wurde entfernt und der Name des UtcModifiedSinceDate Parameters wurde in "" geändert. ModifiedSinceDate
- Der UnmodifiedSinceDate Parameter wurde entfernt und der Name des UtcUnmodifiedSinceDate Parameters wurde in "UnmodifiedSinceDate" geändert.

Im Folgenden finden Sie eine vollständige Liste der Cmdlets, die von dieser Änderung betroffen sind.

Zum Anzeigen von Elementen öffnen

- [Holen Sie sich ASScheduled Action](#)
- [Schreib- ASScheduled UpdateGroupAction](#)
- [Holen Sie sich die CWAlarm Geschichte](#)
- [Holen Sie sich CWMetric Daten](#)
- [Get- CWMetric Statistic](#) (auch bekannt als Get- CWMetric Statistics)
- [New-EC2Fleet](#)
- [Get-EC2FleetHistory](#)
- [Get-EC2ScheduledInstance](#)
- [Get-EC2ScheduledInstanceAvailability](#)
- [Get-EC2SpotFleetRequestHistory](#)
- [Get-EC2SpotPriceHistory](#)
- [Import-EC2Image](#)
- [Import-EC2Snapshot](#)
- [Request-EC2SpotFleet](#)
- [Request-EC2SpotInstance](#)
- [Send-EC2InstanceStatus](#)
- [Holen Sie sich- ECEvent](#)
- [Holen Sie sich... EBEnvironment](#)
- [Holen Sie sich... EBEvent](#)
- [Holen Sie sich die IOTTask Liste](#)
- [Holen Sie sich... IOTViolation EventList](#)
- [Holen Sie sich... RDSEvent](#)
- [Zurücksetzen- RDSDBCluster](#)

- [Wiederherstellen- RDSDBCluster ToPointInTime](#)
- [Wiederherstellen- RDSDBInstance ToPointInTime](#)
- [Get- RSCluster Snapshot](#) (auch bekannt als Get- RSCluster Snapshots)
- [Get- RSEvent](#) (auch bekannt als Get-RSEvents)
- [Copy-S3Object](#)
- [Read-S3Object](#)
- [Get-S3ObjectMetadata](#)
- [Senden- SESBounce](#)
- [Holen Sie sich... WDAActivity](#)

Pipelining und **\$AWSHistory**

In Versionen AWS -Tools für PowerShell vor Version 4 **\$AWSHistory** wurde eine Sitzungsvariable namens eingeführt, die eine Aufzeichnung der AWS Cmdlet-Aufrufe und der Dienstantworten verwaltet, die für jeden Aufruf empfangen wurden.

In Version 4 der Tools for PowerShell wurde diese Sitzungsvariable zugunsten des `-Select *` Parameters und des Arguments, mit denen die gesamte Dienstantwort zurückgegeben werden kann, als veraltet eingestuft. Der `-Select *` Parameter wird unter beschrieben. [Pipelining, Ausgabe und Iteration](#)

In Version 5 der Tools for PowerShell wurde die **\$AWSHistory** Sitzungsvariable vollständig entfernt. Infolgedessen wurden auch die `Set-AWSHistoryConfiguration` Cmdlets `Clear-AWSHistory` und entfernt.

Der Parameter **-PassThru**

Der `-PassThru` Parameter wurde entfernt. Wenn ein Cmdlet standardmäßig keine Ausgabe zurückgibt, können Benutzer einen zurückgegebenen Parameterwert anfordern, indem sie `-Select ^ParameterName` Weitere Details und Beispiele finden Sie im Blogbeitrag [Preview 1 of AWS -Tools für PowerShell V5](#).

Einige DynamoDB-Cmdlets wurden verschoben und umbenannt

Die `Get-DDBStream` Cmdlets `Get-DDBStream` und wurden aus dem Dynamo-Modul in ein neues DBV2 Modul namens Dynamo verschoben. DBStreams Sie wurden außerdem in `Get- bzw. Get DDBStream - DDBStream` List umbenannt.

Protokollierung sensibler Informationen

Das Protokollierungsverhalten wurde geändert, sodass es weniger wahrscheinlich ist, dass potenziell vertrauliche Informationen in die Cmdlet-Ausgabe aufgenommen werden, insbesondere in CI/CD bestimmten Situationen. Weitere Informationen und Anweisungen zur Wiederherstellung des V4-Verhaltens finden Sie unter. [Protokollierung vertraulicher Informationen](#)

Auflösung von Anmeldeinformationen und Profilen

Sie AWS -Tools für PowerShell wurden aktualisiert und verwenden nun bestimmte Umgebungsvariablen bei der Auflösung von Anmeldeinformationen für ein Cmdlet:AWS_PROFILE,, undAWS_ACCESS_KEY_ID. AWS_SECRET_ACCESS_KEY AWS_SESSION_TOKEN Darüber hinaus wurden einige Änderungen in der Reihenfolge der Auflösung von Anmeldeinformationen und Profilen vorgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter [Auflösung von Anmeldeinformationen und Profilen](#).

Fehlermeldung bei den Anmeldeinformationen

Die Fehlermeldung, die AWS -Tools für PowerShell zurückgibt, wenn die entsprechenden Anmeldeinformationen nicht abgerufen werden können, hat sich geändert.

In Version 4 der Tools lautete die Meldung etwa wie folgt:

```
Get-SFNExecutionList -Region us-west-2
Get-SFNExecutionList: No credentials specified or obtained from persisted/shell
defaults.
```

In Version 5 der Tools sieht die Meldung stattdessen wie folgt aus:

```
Get-SFNExecutionList -Region us-west-2
Get-SFNExecutionList: Failed to resolve AWS credentials. The credential providers used
to search for credentials returned the following errors:
... <list of specific exceptions>
```

Konsistente automatische Iteration

Alle paginierten Cmdlets wurden aktualisiert, sodass sie standardmäßig alle Daten automatisch iterieren. [Sie können dieses Verhalten rückgängig machen, indem Sie das Set-Cmdlet verwenden.](#)

[AWSAuto IterationMode](#) Wenn Sie ausführen `Set-AWSAutoIterationMode -IterationMode v4`, werden Operationen, die in Version 4 automatisch iteriert wurden, immer noch automatisch iteriert, aber der Rest kehrt zur manuellen Iteration zurück. Verwenden Sie das Cmdlet [Get-AWSAuto IterationMode](#), um zu ermitteln, auf welchen Modus die automatische Iteration eingestellt ist.

[Ein Beispiel für ein Cmdlet, das auf diese Weise aktualisiert wurde, finden Sie im Cmdlet \(V4-Cmdlet und Get-CWLLogEvent V5-Cmdlet\).](#)

Einzelheiten zur automatischen Iteration finden Sie unter. [Iteration durch seitenweise gespeicherte Daten](#)

S3-Cmdlets sind veraltet und wurden ersetzt

Für Amazon S3 sind die [Cmdlets Get-S3ACL](#) und [Set-S3ACL](#) veraltet. [Verwenden Sie stattdessen die folgenden neuen Cmdlets: ACL, ACL, ACL, ACL. Get-S3Bucket Set-S3Bucket Get-S3Object Set-S3Object](#)

S3-Schlüsselparameter bereinigen und kürzen

Bestimmte Amazon S3 S3-Cmdlets akzeptieren Parameter mit dem Namen Key und. KeyPrefix Version 4 von AWS -Tools für PowerShell würde diese Parameter auf folgende Weise bereinigen und kürzen: führende Leerzeichen, Schrägstriche („/“) und umgekehrte Schrägstriche („\\“) entfernen, alle anderen umgekehrten Schrägstriche in Schrägstriche umwandeln und nachfolgende Leerzeichen entfernen. In Version 5 der Tools für PowerShell ist dies nicht mehr das Standardverhalten. Sie können zu diesem Verhalten zurückkehren, indem Sie den `-EnableLegacyKeyCleaning` Parameter angeben.

Diese Informationen gelten für die folgenden Cmdlets:

- [Copy-S3Object](#)
- [Get-S3Object](#)
- [Get-S3ObjectV2](#)
- [Read-S3Object](#)
- [Remove-S3Object](#)
- [Set-S3ACL](#)
- [Write-S3Object](#)

Funktionen für interaktive Sitzungen

Dem [SSMSessionStart-Cmdlet](#) wurden interaktive Sitzungsfunktionen hinzugefügt, die dem Verhalten entsprechen. AWS CLI Zum Beispiel:

```
Start-SSMSession -Target 'i-1234567890abcdef0'
```

Wenn Sie ein veraltetes Verhalten benötigen, fügen Sie den `-DisablePluginInvocation` Parameter in den Befehl ein. `Start-SSMSession`

CloudWatch Alarme

Das `CWAlarm` Cmdlet [Get-](#) wurde aktualisiert und gibt nun standardmäßig sowohl metrische als auch zusammengesetzte CloudWatch Amazon-Alarme zurück. Um die Ausgabe auf metrische oder zusammengesetzte Alarme zu beschränken, müssen Sie jeweils den `-AlarmType` Parameter: `Get-CWAlarm -AlarmType 'MetricAlarms'` oder `Get-CWAlarm -AlarmType 'CompositeAlarms'` angeben.

LitJson

AWS -Tools für PowerShell Sie wurden aktualisiert, sodass sie jetzt verwendet werden und `System.Text.Json` nicht mehr `LitJson` für die Serialisierung verwendet werden. `LitJson` wurde aus Version 5 der Tools entfernt.

Die **LoggedAt** Ausgabeeigenschaft

Die `LoggedAt` Ausgabeeigenschaft wurde entfernt. In Version 4 der Tools wurde diese Eigenschaft standardmäßig für einige Cmdlets zurückgegeben (z. B. `Get-SSMCommandInvocationDetail` und `Invoke-LMFunction`).

Wenn Sie die von der `LoggedAt` Output-Eigenschaft bereitgestellten Informationen replizieren müssen, können Sie etwas Ähnliches wie das Folgende in Ihre Skripts aufnehmen:

```
$loggedAt = (Get-Date).ToUniversalTime().ToString('s')
```

Programmierelemente, die entfernt wurden

Eine Reihe von Programmierelementen wurde aus Version 5 der Tools for PowerShell entfernt. Diese sind unten aufgeführt, sofern sie nicht bereits behandelt wurden, zusammen mit möglichen Schritten, die Sie ergreifen können, um deren Entfernung zu ermöglichen, falls vorhanden.

- Das Invoke-LMFunctionAsync Cmdlet.
- Das Get-EC2ImageByName Cmdlet. Verwenden Sie stattdessen das [Cmdlet Get-SSMLatest EC2 Image](#).
- Der CalculateContentMD5Header Parameter aus dem Cmdlet. [Write-S3Object](#)

Sicherheit für dieses AWS Produkt oder diese Dienstleistung

Cloud-Sicherheit genießt bei Amazon Web Services (AWS) höchste Priorität. Als AWS -Kunde profitieren Sie von einer Rechenzentrums- und Netzwerkarchitektur, die zur Erfüllung der Anforderungen von Organisationen entwickelt wurden, für die Sicherheit eine kritische Bedeutung hat. Sicherheit ist eine gemeinsame Verantwortung zwischen Ihnen AWS und Ihnen. Im [Modell der übergreifenden Verantwortlichkeit](#) wird Folgendes mit „Sicherheit der Cloud“ bzw. „Sicherheit in der Cloud“ umschrieben:

Sicherheit der Cloud — AWS ist verantwortlich für den Schutz der Infrastruktur, auf der alle in der AWS Cloud angebotenen Dienste ausgeführt werden, und für die Bereitstellung von Diensten, die Sie sicher nutzen können. Unsere Sicherheitsverantwortung hat bei uns höchste Priorität AWS, und die Wirksamkeit unserer Sicherheit wird im Rahmen der [AWS Compliance-Programme](#) regelmäßig von externen Prüfern getestet und verifiziert.

Sicherheit in der Cloud — Ihre Verantwortung richtet sich nach dem von Ihnen genutzten AWS Dienst und anderen Faktoren, wie der Sensibilität Ihrer Daten, den Anforderungen Ihres Unternehmens und den geltenden Gesetzen und Vorschriften.

Dieses AWS Produkt oder dieser Service folgt dem [Modell der gemeinsamen Verantwortung](#) in Bezug auf die spezifischen Amazon Web Services (AWS) -Services, die es unterstützt. Informationen zur AWS Servicesicherheit finden Sie auf der [Seite mit der Dokumentation zur AWS Servicesicherheit](#) und den [AWS Services, für die das AWS Compliance-Programm zur Einhaltung der](#) Vorschriften zuständig ist.

Themen

- [Datenschutz in diesem AWS Produkt oder dieser Dienstleistung](#)
- [Identitäts- und Zugriffsverwaltung](#)
- [Konformitätsvalidierung für dieses AWS Produkt oder diese Dienstleistung](#)
- [Erzwingen einer TLS-Mindestversion in den Tools für PowerShell](#)
- [Zusätzliche Sicherheitsüberlegungen für die Tools für PowerShell](#)

Datenschutz in diesem AWS Produkt oder dieser Dienstleistung

Das AWS [Modell](#) der gilt für den Datenschutz in diesem AWS Produkt oder dieser Dienstleistung. Wie in diesem Modell beschrieben, AWS ist verantwortlich für den Schutz der globalen Infrastruktur,

auf der alle Systeme laufen AWS Cloud. Sie sind dafür verantwortlich, die Kontrolle über Ihre in dieser Infrastruktur gehosteten Inhalte zu behalten. Sie sind auch für die Sicherheitskonfiguration und die Verwaltungsaufgaben für die von Ihnen verwendeten AWS-Services verantwortlich. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter [Häufig gestellte Fragen zum Datenschutz](#). Informationen zum Datenschutz in Europa finden Sie im Blog-Beitrag [AWS -Modell der geteilten Verantwortung und in der DSGVO](#) im AWS -Sicherheitsblog.

Aus Datenschutzgründen empfehlen wir, dass Sie AWS-Konto Anmeldeinformationen schützen und einzelne Benutzer mit AWS IAM Identity Center oder AWS Identity and Access Management (IAM) einrichten. So erhält jeder Benutzer nur die Berechtigungen, die zum Durchführen seiner Aufgaben erforderlich sind. Außerdem empfehlen wir, die Daten mit folgenden Methoden schützen:

- Verwenden Sie für jedes Konto die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA).
- Verwenden Sie SSL/TLS, um mit Ressourcen zu kommunizieren. AWS Wir benötigen TLS 1.2 und empfehlen TLS 1.3.
- Richten Sie die API und die Protokollierung von Benutzeraktivitäten mit ein. AWS CloudTrail Informationen zur Verwendung von CloudTrail Pfaden zur Erfassung von AWS Aktivitäten finden Sie unter [Arbeiten mit CloudTrail Pfaden](#) im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch.
- Verwenden Sie AWS Verschlüsselungslösungen zusammen mit allen darin enthaltenen Standardsicherheitskontrollen AWS-Services.
- Verwenden Sie erweiterte verwaltete Sicherheitsservices wie Amazon Macie, die dabei helfen, in Amazon S3 gespeicherte persönliche Daten zu erkennen und zu schützen.
- Wenn Sie für den Zugriff AWS über eine Befehlszeilenschnittstelle oder eine API FIPS 140-3-validierte kryptografische Module benötigen, verwenden Sie einen FIPS-Endpunkt. Weitere Informationen über verfügbare FIPS-Endpunkte finden Sie unter [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

Wir empfehlen dringend, in Freitextfeldern, z. B. im Feld Name, keine vertraulichen oder sensiblen Informationen wie die E-Mail-Adressen Ihrer Kunden einzugeben. Dazu gehört auch, wenn Sie mit diesem AWS Produkt oder Service oder einem anderen AWS-Services über die Konsole, API oder arbeiten. AWS CLI AWS SDKs Alle Daten, die Sie in Tags oder Freitextfelder eingeben, die für Namen verwendet werden, können für Abrechnungs- oder Diagnoseprotokolle verwendet werden. Wenn Sie eine URL für einen externen Server bereitstellen, empfehlen wir dringend, keine Anmeldeinformationen zur Validierung Ihrer Anforderung an den betreffenden Server in die URL einzuschließen.

Datenverschlüsselung

Ein wesentliches Merkmal eines sicheren Service ist, dass Informationen verschlüsselt werden, wenn sie nicht aktiv verwendet werden.

Verschlüsselung im Ruhezustand

The selbst AWS -Tools für PowerShell speichert keine Kundendaten außer den Anmeldeinformationen, die es benötigt, um im Namen des Benutzers mit den AWS Diensten zu interagieren.

Wenn Sie den verwenden, AWS -Tools für PowerShell um einen AWS Dienst aufzurufen, der Kundendaten zur Speicherung auf Ihren lokalen Computer überträgt, finden Sie im Kapitel Sicherheit und Compliance im Benutzerhandbuch dieses Dienstes Informationen darüber, wie diese Daten gespeichert, geschützt und verschlüsselt werden.

Verschlüsselung während der Übertragung

Standardmäßig werden alle Daten, die von dem Client-Computer übertragen werden, auf dem die Endpunkte ausgeführt werden, AWS -Tools für PowerShell und der AWS Dienstendpunkt verschlüsselt, indem alles über eine HTTPS/TLS-Verbindung gesendet wird.

Sie müssen nichts tun, um die Verwendung von HTTPS/TLS zu aktivieren. Es ist immer aktiviert.

Identitäts- und Zugriffsverwaltung

AWS Identity and Access Management (IAM) hilft einem Administrator AWS-Service , den Zugriff auf Ressourcen sicher zu AWS kontrollieren. IAM-Administratoren kontrollieren, wer authentifiziert (angemeldet) und autorisiert werden kann (über Berechtigungen verfügt), um Ressourcen zu verwenden. AWS IAM ist ein Programm AWS-Service , das Sie ohne zusätzliche Kosten nutzen können.

Themen

- [Zielgruppe](#)
- [Authentifizierung mit Identitäten](#)
- [Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien](#)
- [Wie AWS-Services arbeiten Sie mit IAM](#)

- [Problembehebung bei AWS Identität und Zugriff](#)

Zielgruppe

Die Art und Weise, wie Sie AWS Identity and Access Management (IAM) verwenden, hängt von der Arbeit ab, in der Sie tätig sind. AWS

Dienstbenutzer — Wenn Sie dies AWS-Services für Ihre Arbeit verwenden, stellt Ihnen Ihr Administrator die erforderlichen Anmeldeinformationen und Berechtigungen zur Verfügung. Wenn Sie für Ihre Arbeit mehr AWS Funktionen verwenden, benötigen Sie möglicherweise zusätzliche Berechtigungen. Wenn Sie die Funktionsweise der Zugriffskontrolle nachvollziehen, wissen Sie bereits, welche Berechtigungen Sie von Ihrem Administrator anfordern müssen. Falls Sie auf eine Funktion nicht zugreifen können AWS, finden [Problembehebung bei AWS Identität und Zugriff](#) Sie weitere Informationen in der Bedienungsanleitung der von AWS-Service Ihnen verwendeten.

Serviceadministrator — Wenn Sie in Ihrem Unternehmen für die AWS Ressourcen verantwortlich sind, haben Sie wahrscheinlich vollen Zugriff auf AWS. Es ist Ihre Aufgabe, zu bestimmen, auf welche AWS Funktionen und Ressourcen Ihre Servicebenutzer zugreifen sollen. Anschließend müssen Sie Anforderungen an Ihren IAM-Administrator senden, um die Berechtigungen der Servicebenutzer zu ändern. Lesen Sie die Informationen auf dieser Seite, um die Grundkonzepte von IAM nachzuvollziehen. Weitere Informationen darüber, wie Ihr Unternehmen IAM verwenden kann AWS, finden Sie in der Benutzeranleitung des von AWS-Service Ihnen verwendeten.

IAM-Administrator: Wenn Sie als IAM-Administrator fungieren, sollten Sie Einzelheiten dazu kennen, wie Sie Richtlinien zur Verwaltung des Zugriffs auf AWS verfassen können. Beispiele für AWS identitätsbasierte Richtlinien, die Sie in IAM verwenden können, finden Sie im Benutzerhandbuch der AWS-Service von Ihnen verwendeten.

Authentifizierung mit Identitäten

Authentifizierung ist die Art und Weise, wie Sie sich AWS mit Ihren Identitätsdaten anmelden. Sie müssen als IAM-Benutzer authentifiziert (angemeldet AWS) sein oder eine IAM-Rolle annehmen. Root-Benutzer des AWS-Kontos

Sie können sich AWS als föderierte Identität anmelden, indem Sie Anmeldeinformationen verwenden, die über eine Identitätsquelle bereitgestellt wurden. AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) -Benutzer, die Single Sign-On-Authentifizierung Ihres Unternehmens und Ihre Google- oder Facebook-Anmeldeinformationen sind Beispiele für föderierte Identitäten. Wenn Sie sich als Verbundidentität anmelden, hat der Administrator vorher mithilfe von IAM-Rollen einen

Identitätsverbund eingerichtet. Wenn Sie über den Verbund darauf zugreifen AWS , übernehmen Sie indirekt eine Rolle.

Je nachdem, welcher Benutzertyp Sie sind, können Sie sich beim AWS Management Console oder beim AWS Zugangsportal anmelden. Weitere Informationen zur Anmeldung finden Sie AWS unter [So melden Sie sich bei Ihrem an AWS-Konto](#) im AWS-Anmeldung Benutzerhandbuch.

Wenn Sie AWS programmgesteuert darauf zugreifen, AWS stellt es ein Software Development Kit (SDK) und eine Befehlszeilenschnittstelle (CLI) bereit, mit denen Sie Ihre Anfragen mithilfe Ihrer Anmeldeinformationen kryptografisch signieren können. Wenn Sie keine AWS Tools verwenden, müssen Sie Anfragen selbst signieren. Weitere Informationen zur Verwendung der empfohlenen Methode für die Selbstsignierung von Anforderungen finden Sie unter [AWS Signature Version 4 für API-Anforderungen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Unabhängig von der verwendeten Authentifizierungsmethode müssen Sie möglicherweise zusätzliche Sicherheitsinformationen bereitstellen. AWS empfiehlt beispielsweise, die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) zu verwenden, um die Sicherheit Ihres Kontos zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter [Multi-Faktor-Authentifizierung](#) im AWS IAM Identity Center - Benutzerhandbuch und [AWS Multi-Faktor-Authentifizierung \(MFA\) in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

AWS-Konto Root-Benutzer

Wenn Sie einen erstellen AWS-Konto, beginnen Sie mit einer Anmeldeidentität, die vollständigen Zugriff auf alle AWS-Services Ressourcen im Konto hat. Diese Identität wird als AWS-Konto Root-Benutzer bezeichnet. Sie können darauf zugreifen, indem Sie sich mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort anmelden, mit denen Sie das Konto erstellt haben. Wir raten ausdrücklich davon ab, den Root-Benutzer für Alltagsaufgaben zu verwenden. Schützen Sie Ihre Root-Benutzer-Anmeldeinformationen. Verwenden Sie diese nur, um die Aufgaben auszuführen, die nur der Root-Benutzer ausführen kann. Eine vollständige Liste der Aufgaben, für die Sie sich als Root-Benutzer anmelden müssen, finden Sie unter [Aufgaben, die Root-Benutzer-Anmeldeinformationen erfordern](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Verbundidentität

Als bewährte Methode sollten menschliche Benutzer, einschließlich Benutzer, die Administratorzugriff benötigen, für den Zugriff AWS-Services mithilfe temporärer Anmeldeinformationen den Verbund mit einem Identitätsanbieter verwenden.

Eine föderierte Identität ist ein Benutzer aus Ihrem Unternehmensbenutzerverzeichnis, einem Web-Identitätsanbieter AWS Directory Service, dem Identity Center-Verzeichnis oder einem

beliebigen Benutzer, der mithilfe AWS-Services von Anmeldeinformationen zugreift, die über eine Identitätsquelle bereitgestellt wurden. Wenn föderierte Identitäten darauf zugreifen AWS-Konten, übernehmen sie Rollen, und die Rollen stellen temporäre Anmeldeinformationen bereit.

Für die zentrale Zugriffsverwaltung empfehlen wir Ihnen, AWS IAM Identity Center zu verwenden. Sie können Benutzer und Gruppen in IAM Identity Center erstellen, oder Sie können eine Verbindung zu einer Gruppe von Benutzern und Gruppen in Ihrer eigenen Identitätsquelle herstellen und diese synchronisieren, um sie in all Ihren AWS-Konten Anwendungen zu verwenden. Informationen zu IAM Identity Center finden Sie unter [Was ist IAM Identity Center?](#) im AWS IAM Identity Center - Benutzerhandbuch.

IAM-Benutzer und -Gruppen

Ein [IAM-Benutzer](#) ist eine Identität innerhalb Ihres Unternehmens AWS-Konto, die über spezifische Berechtigungen für eine einzelne Person oder Anwendung verfügt. Wenn möglich, empfehlen wir, temporäre Anmeldeinformationen zu verwenden, anstatt IAM-Benutzer zu erstellen, die langfristige Anmeldeinformationen wie Passwörter und Zugriffsschlüssel haben. Bei speziellen Anwendungsfällen, die langfristige Anmeldeinformationen mit IAM-Benutzern erfordern, empfehlen wir jedoch, die Zugriffsschlüssel zu rotieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Regelmäßiges Rotieren von Zugriffsschlüsseln für Anwendungsfälle, die langfristige Anmeldeinformationen erfordern](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Eine [IAM-Gruppe](#) ist eine Identität, die eine Sammlung von IAM-Benutzern angibt. Sie können sich nicht als Gruppe anmelden. Mithilfe von Gruppen können Sie Berechtigungen für mehrere Benutzer gleichzeitig angeben. Gruppen vereinfachen die Verwaltung von Berechtigungen, wenn es zahlreiche Benutzer gibt. Sie könnten beispielsweise eine Gruppe benennen IAMAdmins und dieser Gruppe Berechtigungen zur Verwaltung von IAM-Ressourcen erteilen.

Benutzer unterscheiden sich von Rollen. Ein Benutzer ist einer einzigen Person oder Anwendung eindeutig zugeordnet. Eine Rolle kann von allen Personen angenommen werden, die sie benötigen. Benutzer besitzen dauerhafte Anmeldeinformationen. Rollen stellen temporäre Anmeldeinformationen bereit. Weitere Informationen finden Sie unter [Anwendungsfälle für IAM-Benutzer](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

IAM-Rollen

Eine [IAM-Rolle](#) ist eine Identität innerhalb von Ihrem AWS-Konto, die über bestimmte Berechtigungen verfügt. Sie ist einem IAM-Benutzer vergleichbar, jedoch nicht mit einer bestimmten Person verknüpft. Um vorübergehend eine IAM-Rolle in der zu übernehmen AWS Management

Console, können Sie [von einer Benutzer- zu einer IAM-Rolle \(Konsole\) wechseln](#). Sie können eine Rolle übernehmen, indem Sie eine AWS CLI oder AWS API-Operation aufrufen oder eine benutzerdefinierte URL verwenden. Weitere Informationen zu Methoden für die Verwendung von Rollen finden Sie unter [Methoden für die Übernahme einer Rolle](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

IAM-Rollen mit temporären Anmeldeinformationen sind in folgenden Situationen hilfreich:

- **Verbundbenutzerzugriff** – Um einer Verbundidentität Berechtigungen zuzuweisen, erstellen Sie eine Rolle und definieren Berechtigungen für die Rolle. Wird eine Verbundidentität authentifiziert, so wird die Identität der Rolle zugeordnet und erhält die von der Rolle definierten Berechtigungen. Informationen zu Rollen für den Verbund finden Sie unter [Erstellen von Rollen für externe Identitätsanbieter \(Verbund\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch. Wenn Sie IAM Identity Center verwenden, konfigurieren Sie einen Berechtigungssatz. Wenn Sie steuern möchten, worauf Ihre Identitäten nach der Authentifizierung zugreifen können, korreliert IAM Identity Center den Berechtigungssatz mit einer Rolle in IAM. Informationen zu Berechtigungssätzen finden Sie unter [Berechtigungssätze](#) im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.
- **Temporäre IAM-Benutzerberechtigungen** – Ein IAM-Benutzer oder eine -Rolle kann eine IAM-Rolle übernehmen, um vorübergehend andere Berechtigungen für eine bestimmte Aufgabe zu erhalten.
- **Kontoübergreifender Zugriff** – Sie können eine IAM-Rolle verwenden, um einem vertrauenswürdigen Prinzipal in einem anderen Konto den Zugriff auf Ressourcen in Ihrem Konto zu ermöglichen. Rollen stellen die primäre Möglichkeit dar, um kontoübergreifendem Zugriff zu gewähren. Bei einigen können Sie AWS-Services jedoch eine Richtlinie direkt an eine Ressource anhängen (anstatt eine Rolle als Proxy zu verwenden). Informationen zu den Unterschieden zwischen Rollen und ressourcenbasierten Richtlinien für den kontoübergreifenden Zugriff finden Sie unter [Kontoübergreifender Ressourcenzugriff in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- **Serviceübergreifender Zugriff** — Einige AWS-Services verwenden Funktionen in anderen AWS-Services. Wenn Sie beispielsweise in einem Service einen Anruf tätigen, ist es üblich, dass dieser Service Anwendungen in Amazon ausführt EC2 oder Objekte in Amazon S3 speichert. Ein Dienst kann dies mit den Berechtigungen des aufrufenden Prinzipals mit einer Servic Rolle oder mit einer serviceverknüpften Rolle tun.
- **Forward Access Sessions (FAS)** — Wenn Sie einen IAM-Benutzer oder eine IAM-Rolle verwenden, um Aktionen auszuführen AWS, gelten Sie als Principal. Bei einigen Services könnte es Aktionen geben, die dann eine andere Aktion in einem anderen Service initiieren. FAS verwendet die Berechtigungen des Prinzipals, der einen aufruft AWS-Service, in Kombination mit der Anfrage, Anfragen an AWS-Service nachgelagerte Dienste zu stellen. FAS-Anfragen werden nur gestellt, wenn ein Dienst eine Anfrage erhält, für deren Abschluss Interaktionen

mit anderen AWS-Services oder Ressourcen erforderlich sind. In diesem Fall müssen Sie über Berechtigungen zum Ausführen beider Aktionen verfügen. Einzelheiten zu den Richtlinien für FAS-Anfragen finden Sie unter [Zugriffssitzungen weiterleiten](#).

- **Servicerolle** – Eine Servicerolle ist eine [IAM-Rolle](#), die ein Service übernimmt, um Aktionen in Ihrem Namen auszuführen. Ein IAM-Administrator kann eine Servicerolle innerhalb von IAM erstellen, ändern und löschen. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen einer Rolle zum Delegieren von Berechtigungen an einen AWS-Service](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- **Dienstbezogene Rolle** — Eine dienstbezogene Rolle ist eine Art von Servicerolle, die mit einer verknüpft ist. AWS-Service Der Service kann die Rolle übernehmen, um eine Aktion in Ihrem Namen auszuführen. Servicebezogene Rollen erscheinen in Ihrem Dienst AWS-Konto und gehören dem Dienst. Ein IAM-Administrator kann die Berechtigungen für Service-verknüpfte Rollen anzeigen, aber nicht bearbeiten.
- **Auf Amazon ausgeführte Anwendungen EC2** — Sie können eine IAM-Rolle verwenden, um temporäre Anmeldeinformationen für Anwendungen zu verwalten, die auf einer EC2 Instance ausgeführt werden und AWS API-Anfragen stellen AWS CLI . Dies ist dem Speichern von Zugriffsschlüsseln innerhalb der EC2 Instance vorzuziehen. Um einer EC2 Instanz eine AWS Rolle zuzuweisen und sie allen ihren Anwendungen zur Verfügung zu stellen, erstellen Sie ein Instanzprofil, das an die Instanz angehängt ist. Ein Instanzprofil enthält die Rolle und ermöglicht Programmen, die auf der EC2 Instanz ausgeführt werden, temporäre Anmeldeinformationen abzurufen. Weitere Informationen finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter [Verwenden einer IAM-Rolle, um Berechtigungen für Anwendungen zu gewähren, die auf EC2 Amazon-Instances ausgeführt werden](#).

Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien

Sie kontrollieren den Zugriff, AWS indem Sie Richtlinien erstellen und diese an AWS Identitäten oder Ressourcen anhängen. Eine Richtlinie ist ein Objekt, AWS das, wenn es einer Identität oder Ressource zugeordnet ist, deren Berechtigungen definiert. AWS wertet diese Richtlinien aus, wenn ein Prinzipal (Benutzer, Root-Benutzer oder Rollensitzung) eine Anfrage stellt. Die Berechtigungen in den Richtlinien legen fest, ob eine Anforderung zugelassen oder abgelehnt wird. Die meisten Richtlinien werden AWS als JSON-Dokumente gespeichert. Weitere Informationen zu Struktur und Inhalten von JSON-Richtliniendokumenten finden Sie unter [Übersicht über JSON-Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Administratoren können mithilfe von AWS JSON-Richtlinien angeben, wer auf was Zugriff hat. Das heißt, welcher Prinzipal Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen kann.

Standardmäßig haben Benutzer, Gruppen und Rollen keine Berechtigungen. Ein IAM-Administrator muss IAM-Richtlinien erstellen, die Benutzern die Berechtigung erteilen, Aktionen für die Ressourcen auszuführen, die sie benötigen. Der Administrator kann dann die IAM-Richtlinien zu Rollen hinzufügen, und Benutzer können die Rollen annehmen.

IAM-Richtlinien definieren Berechtigungen für eine Aktion unabhängig von der Methode, die Sie zur Ausführung der Aktion verwenden. Angenommen, es gibt eine Richtlinie, die Berechtigungen für die `iam:GetRole`-Aktion erteilt. Ein Benutzer mit dieser Richtlinie kann Rolleninformationen von der AWS Management Console AWS CLI, der oder der AWS API abrufen.

Identitätsbasierte Richtlinien

Identitätsbasierte Richtlinien sind JSON-Berechtigungsrichtliniendokumente, die Sie einer Identität anfügen können, wie z. B. IAM-Benutzern, -Benutzergruppen oder -Rollen. Diese Richtlinien steuern, welche Aktionen die Benutzer und Rollen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen können. Informationen zum Erstellen identitätsbasierter Richtlinien finden Sie unter [Definieren benutzerdefinierter IAM-Berechtigungen mit vom Kunden verwalteten Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Identitätsbasierte Richtlinien können weiter als Inline-Richtlinien oder verwaltete Richtlinien kategorisiert werden. Inline-Richtlinien sind direkt in einen einzelnen Benutzer, eine einzelne Gruppe oder eine einzelne Rolle eingebettet. Verwaltete Richtlinien sind eigenständige Richtlinien, die Sie mehreren Benutzern, Gruppen und Rollen in Ihrem System zuordnen können AWS-Konto. Zu den verwalteten Richtlinien gehören AWS verwaltete Richtlinien und vom Kunden verwaltete Richtlinien. Informationen dazu, wie Sie zwischen einer verwalteten Richtlinie und einer Inline-Richtlinie wählen, finden Sie unter [Auswählen zwischen verwalteten und eingebundenen Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Ressourcenbasierte Richtlinien

Ressourcenbasierte Richtlinien sind JSON-Richtliniendokumente, die Sie an eine Ressource anfügen. Beispiele für ressourcenbasierte Richtlinien sind IAM-Rollen-Vertrauensrichtlinien und Amazon-S3-Bucket-Richtlinien. In Services, die ressourcenbasierte Richtlinien unterstützen, können Service-Administratoren sie verwenden, um den Zugriff auf eine bestimmte Ressource zu steuern. Für die Ressource, an welche die Richtlinie angehängt ist, legt die Richtlinie fest, welche Aktionen ein

bestimmter Prinzipal unter welchen Bedingungen für diese Ressource ausführen kann. Sie müssen in einer ressourcenbasierten Richtlinie [einen Prinzipal angeben](#). Zu den Prinzipalen können Konten, Benutzer, Rollen, Verbundbenutzer oder gehören. AWS-Services

Ressourcenbasierte Richtlinien sind Richtlinien innerhalb dieses Diensts. Sie können AWS verwaltete Richtlinien von IAM nicht in einer ressourcenbasierten Richtlinie verwenden.

Zugriffskontrolllisten () ACLs

Zugriffskontrolllisten (ACLs) steuern, welche Principals (Kontomitglieder, Benutzer oder Rollen) über Zugriffsberechtigungen für eine Ressource verfügen. ACLs ähneln ressourcenbasierten Richtlinien, verwenden jedoch nicht das JSON-Richtliniendokumentformat.

Amazon S3 und Amazon VPC sind Beispiele für Dienste, die Unterstützung ACLs bieten. AWS WAF Weitere Informationen finden Sie unter [Übersicht über ACLs die Zugriffskontrollliste \(ACL\)](#) im Amazon Simple Storage Service Developer Guide.

Weitere Richtlinientypen

AWS unterstützt zusätzliche, weniger verbreitete Richtlinientypen. Diese Richtlinientypen können die maximalen Berechtigungen festlegen, die Ihnen von den häufiger verwendeten Richtlinientypen erteilt werden können.

- **Berechtigungsgrenzen** – Eine Berechtigungsgrenze ist ein erweitertes Feature, mit der Sie die maximalen Berechtigungen festlegen können, die eine identitätsbasierte Richtlinie einer IAM-Entität (IAM-Benutzer oder -Rolle) erteilen kann. Sie können eine Berechtigungsgrenze für eine Entität festlegen. Die daraus resultierenden Berechtigungen sind der Schnittpunkt der identitätsbasierten Richtlinien einer Entität und ihrer Berechtigungsgrenzen. Ressourcenbasierte Richtlinien, die den Benutzer oder die Rolle im Feld `Principal` angeben, werden nicht durch Berechtigungsgrenzen eingeschränkt. Eine explizite Zugriffsverweigerung in einer dieser Richtlinien setzt eine Zugriffserlaubnis außer Kraft. Weitere Informationen über Berechtigungsgrenzen finden Sie unter [Berechtigungsgrenzen für IAM-Entitäten](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- **Dienststeuerungsrichtlinien (SCPs)** — SCPs sind JSON-Richtlinien, die die maximalen Berechtigungen für eine Organisation oder Organisationseinheit (OU) in festlegen. AWS Organizations AWS Organizations ist ein Dienst zur Gruppierung und zentralen Verwaltung mehrerer Objekte AWS-Konten , die Ihrem Unternehmen gehören. Wenn Sie alle Funktionen in einer Organisation aktivieren, können Sie Richtlinien zur Servicesteuerung (SCPs) auf einige oder alle Ihre Konten anwenden. Das SCP schränkt die Berechtigungen für Entitäten in Mitgliedskonten ein, einschließlich der einzelnen Root-Benutzer des AWS-Kontos Entitäten. Weitere Informationen

zu Organizations und SCPs finden Sie unter [Richtlinien zur Servicesteuerung](#) im AWS Organizations Benutzerhandbuch.

- Ressourcenkontrollrichtlinien (RCPs) — RCPs sind JSON-Richtlinien, mit denen Sie die maximal verfügbaren Berechtigungen für Ressourcen in Ihren Konten festlegen können, ohne die IAM-Richtlinien aktualisieren zu müssen, die jeder Ressource zugeordnet sind, deren Eigentümer Sie sind. Das RCP schränkt die Berechtigungen für Ressourcen in Mitgliedskonten ein und kann sich auf die effektiven Berechtigungen für Identitäten auswirken, einschließlich der Root-Benutzer des AWS-Kontos, unabhängig davon, ob sie zu Ihrer Organisation gehören. Weitere Informationen zu Organizations RCPs, einschließlich einer Liste AWS-Services dieser Support-Leistungen RCPs, finden Sie unter [Resource Control Policies \(RCPs\)](#) im AWS Organizations Benutzerhandbuch.
- Sitzungsrichtlinien – Sitzungsrichtlinien sind erweiterte Richtlinien, die Sie als Parameter übergeben, wenn Sie eine temporäre Sitzung für eine Rolle oder einen verbundenen Benutzer programmgesteuert erstellen. Die resultierenden Sitzungsberechtigungen sind eine Schnittmenge der auf der Identität des Benutzers oder der Rolle basierenden Richtlinien und der Sitzungsrichtlinien. Berechtigungen können auch aus einer ressourcenbasierten Richtlinie stammen. Eine explizite Zugriffsverweigerung in einer dieser Richtlinien setzt eine Zugriffserlaubnis außer Kraft. Weitere Informationen finden Sie unter [Sitzungsrichtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Mehrere Richtlinientypen

Wenn mehrere auf eine Anforderung mehrere Richtlinientypen angewendet werden können, sind die entsprechenden Berechtigungen komplizierter. Informationen darüber, wie AWS bestimmt wird, ob eine Anfrage zulässig ist, wenn mehrere Richtlinientypen betroffen sind, finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter [Bewertungslogik für Richtlinien](#).

Wie AWS-Services arbeiten Sie mit IAM

Einen allgemeinen Überblick darüber, wie die meisten IAM-Funktionen AWS-Services funktionieren, finden Sie im [AWS IAM-Benutzerhandbuch unter Dienste, die mit IAM funktionieren](#).

Informationen zur Verwendung bestimmter Dienste AWS-Service mit IAM finden Sie im Abschnitt Sicherheit im Benutzerhandbuch des jeweiligen Dienstes.

Problembhebung bei AWS Identität und Zugriff

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um häufig auftretende Probleme zu diagnostizieren und zu beheben, die bei der Arbeit mit AWS und IAM auftreten können.

Themen

- [Ich bin nicht berechtigt, eine Aktion durchzuführen in AWS](#)
- [Ich bin nicht berechtigt, iam durchzuführen: PassRole](#)
- [Ich möchte Personen außerhalb von mir den Zugriff AWS-Konto auf meine AWS Ressourcen ermöglichen](#)

Ich bin nicht berechtigt, eine Aktion durchzuführen in AWS

Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass Sie nicht zur Durchführung einer Aktion berechtigt sind, müssen Ihre Richtlinien aktualisiert werden, damit Sie die Aktion durchführen können.

Der folgende Beispielfehler tritt auf, wenn der IAM-Benutzer mateojackson versucht, über die Konsole Details zu einer fiktiven *my-example-widget*-Ressource anzuzeigen, jedoch nicht über `aws:GetWidget`-Berechtigungen verfügt.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
aws:GetWidget on resource: my-example-widget
```

In diesem Fall muss die Richtlinie für den Benutzer mateojackson aktualisiert werden, damit er mit der `aws:GetWidget`-Aktion auf die *my-example-widget*-Ressource zugreifen kann.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren AWS Administrator. Ihr Administrator hat Ihnen Ihre Anmeldeinformationen zur Verfügung gestellt.

Ich bin nicht berechtigt, iam durchzuführen: PassRole

Wenn Sie die Fehlermeldung erhalten, dass Sie nicht zum Durchführen der `iam:PassRole`-Aktion autorisiert sind, müssen Ihre Richtlinien aktualisiert werden, um eine Rolle an AWS übergeben zu können.

Einige AWS-Services ermöglichen es Ihnen, eine bestehende Rolle an diesen Dienst zu übergeben, anstatt eine neue Servicerolle oder eine dienstverknüpfte Rolle zu erstellen. Hierzu benötigen Sie Berechtigungen für die Übergabe der Rolle an den Dienst.

Der folgende Beispielfehler tritt auf, wenn ein IAM-Benutzer mit dem Namen marymajor versucht, die Konsole zu verwenden, um eine Aktion in AWS auszuführen. Die Aktion erfordert jedoch, dass der Service über Berechtigungen verfügt, die durch eine Servicerolle gewährt werden. Mary besitzt keine Berechtigungen für die Übergabe der Rolle an den Dienst.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:  
iam:PassRole
```

In diesem Fall müssen die Richtlinien von Mary aktualisiert werden, um die Aktion `iam:PassRole` ausführen zu können.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren AWS Administrator. Ihr Administrator hat Ihnen Ihre Anmeldeinformationen zur Verfügung gestellt.

Ich möchte Personen außerhalb von mir den Zugriff AWS-Konto auf meine AWS Ressourcen ermöglichen

Sie können eine Rolle erstellen, die Benutzer in anderen Konten oder Personen außerhalb Ihrer Organisation für den Zugriff auf Ihre Ressourcen verwenden können. Sie können festlegen, wem die Übernahme der Rolle anvertraut wird. Für Dienste, die ressourcenbasierte Richtlinien oder Zugriffskontrolllisten (ACLs) unterstützen, können Sie diese Richtlinien verwenden, um Personen Zugriff auf Ihre Ressourcen zu gewähren.

Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

- Informationen darüber, ob diese Funktionen AWS unterstützt werden, finden Sie unter [Wie AWS-Services arbeiten Sie mit IAM](#)
- Informationen dazu, wie Sie Zugriff auf Ihre Ressourcen gewähren können, AWS-Konten die Ihnen gehören, finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter [Gewähren des Zugriffs auf einen IAM-Benutzer in einem anderen AWS-Konto , den Sie besitzen](#).
- Informationen dazu, wie Sie Dritten Zugriff auf Ihre Ressourcen gewähren können AWS-Konten, finden Sie [AWS-Konten im IAM-Benutzerhandbuch unter Gewähren des Zugriffs für Dritte](#).
- Informationen dazu, wie Sie über einen Identitätsverbund Zugriff gewähren, finden Sie unter [Gewähren von Zugriff für extern authentifizierte Benutzer \(Identitätsverbund\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Informationen zum Unterschied zwischen der Verwendung von Rollen und ressourcenbasierten Richtlinien für den kontoübergreifenden Zugriff finden Sie unter [Kontoübergreifender Ressourcenzugriff in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Konformitätsvalidierung für dieses AWS Produkt oder diese Dienstleistung

Informationen darüber, ob AWS-Service ein [AWS-Services in den Geltungsbereich bestimmter Compliance-Programme fällt](#), finden Sie unter [Umfang nach Compliance-Programm AWS-Services unter](#) . Wählen Sie dort das Compliance-Programm aus, an dem Sie interessiert sind. Allgemeine Informationen finden Sie unter [AWS Compliance-Programme AWS](#) .

Sie können Prüfberichte von Drittanbietern unter herunterladen AWS Artifact. Weitere Informationen finden Sie unter [Berichte herunterladen unter](#) .

Ihre Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften bei der Nutzung AWS-Services hängt von der Vertraulichkeit Ihrer Daten, den Compliance-Zielen Ihres Unternehmens und den geltenden Gesetzen und Vorschriften ab. AWS stellt die folgenden Ressourcen zur Verfügung, die Sie bei der Einhaltung der Vorschriften unterstützen:

- [Compliance und Governance im Bereich Sicherheit](#) – In diesen Anleitungen für die Lösungsimplementierung werden Überlegungen zur Architektur behandelt. Außerdem werden Schritte für die Bereitstellung von Sicherheits- und Compliance-Features beschrieben.
- [Referenz für berechnete HIPAA-Services](#) – Listet berechnete HIPAA-Services auf. Nicht alle AWS-Services sind HIPAA-fähig.
- [AWS Compliance-Ressourcen](#) — Diese Sammlung von Arbeitsmappen und Leitfäden gilt möglicherweise für Ihre Branche und Ihren Standort.
- [AWS Leitfäden zur Einhaltung von Vorschriften für Kunden](#) — Verstehen Sie das Modell der gemeinsamen Verantwortung aus dem Blickwinkel der Einhaltung von Vorschriften. In den Leitfäden werden die bewährten Verfahren zur Sicherung zusammengefasst AWS-Services und die Leitlinien den Sicherheitskontrollen in verschiedenen Frameworks (einschließlich des National Institute of Standards and Technology (NIST), des Payment Card Industry Security Standards Council (PCI) und der International Organization for Standardization (ISO)) zugeordnet.
- [Evaluierung von Ressourcen anhand von Regeln](#) im AWS Config Entwicklerhandbuch — Der AWS Config Service bewertet, wie gut Ihre Ressourcenkonfigurationen den internen Praktiken, Branchenrichtlinien und Vorschriften entsprechen.
- [AWS Security Hub](#)— Dies AWS-Service bietet einen umfassenden Überblick über Ihren internen Sicherheitsstatus. AWS Security Hub verwendet Sicherheitskontrollen, um Ihre AWS -Ressourcen zu bewerten und Ihre Einhaltung von Sicherheitsstandards und bewährten Methoden zu

überprüfen. Die Liste der unterstützten Services und Kontrollen finden Sie in der [Security-Hub-Steuerelementreferenz](#).

- [Amazon GuardDuty](#) — Dies AWS-Service erkennt potenzielle Bedrohungen für Ihre Workloads AWS-Konten, Container und Daten, indem es Ihre Umgebung auf verdächtige und böswillige Aktivitäten überwacht. GuardDuty kann Ihnen helfen, verschiedene Compliance-Anforderungen wie PCI DSS zu erfüllen, indem es die in bestimmten Compliance-Frameworks vorgeschriebenen Anforderungen zur Erkennung von Eindringlingen erfüllt.
- [AWS Audit Manager](#) — Auf diese AWS-Service Weise können Sie Ihre AWS Nutzung kontinuierlich überprüfen, um das Risikomanagement und die Einhaltung von Vorschriften und Industriestandards zu vereinfachen.

Dieses AWS Produkt oder dieser Service folgt dem [Modell der gemeinsamen Verantwortung](#) in Bezug auf die spezifischen Amazon Web Services (AWS) -Services, die es unterstützt. Informationen zur AWS Servicesicherheit finden Sie auf der [Seite mit der Dokumentation zur AWS Servicesicherheit](#) und den [AWS Services, für die das AWS Compliance-Programm zur Einhaltung der](#) Vorschriften zuständig ist.

Erzwingen einer TLS-Mindestversion in den Tools für PowerShell

Um die Sicherheit bei der Kommunikation mit AWS Diensten zu erhöhen, sollten Sie die Tools so konfigurieren, PowerShell dass sie die entsprechende TLS-Version verwenden. Informationen dazu finden Sie unter [Erzwingen einer TLS-Mindestversion](#) im [Entwicklerhandbuch für AWS SDK für .NET](#).

Zusätzliche Sicherheitsüberlegungen für die Tools für PowerShell

Dieses Thema enthält zusätzlich zu den Sicherheitsthemen, die in den vorherigen Abschnitten behandelt wurden, Sicherheitsüberlegungen.

Protokollierung vertraulicher Informationen

Bei einigen Vorgängen dieses Tools werden möglicherweise Informationen zurückgegeben, die als vertraulich angesehen werden könnten, einschließlich Informationen aus Umgebungsvariablen. Die Offenlegung dieser Informationen kann in bestimmten Szenarien ein Sicherheitsrisiko darstellen. Beispielsweise könnten die Informationen in CI/CD-Protokollen (Continuous Integration and Continuous Deployment) enthalten sein. Es ist daher wichtig, dass Sie überprüfen, wann Sie solche Ausgaben in Ihre Protokolle aufnehmen, und die Ausgabe unterdrücken, wenn sie nicht benötigt

werden. Weitere Informationen zum Schutz sensibler Daten finden Sie unter [Datenschutz in diesem AWS Produkt oder dieser Dienstleistung](#).

Version 5 (V5) von AWS -Tools für PowerShell wurde aktualisiert, sodass potenziell vertrauliche Informationen standardmäßig aus Protokollen ausgeschlossen werden. Wenn Sie zu dem Verhalten des Tools zurückkehren müssen, das dazu führen könnte, dass vertrauliche Informationen protokolliert werden, können Sie dies für eine bestimmte PowerShell Sitzung tun, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
Set-AWSConfiguration -RedactSensitiveOutputDisplay $false
```

Wenn Sie zum vorherigen Verhalten des Tools zurückkehren, erhöhen Sie das Risiko, dass vertrauliche Informationen protokolliert werden. In diesem Fall sollten Sie die folgenden bewährten Methoden berücksichtigen:

- Verwenden Sie keine Umgebungsvariablen, um sensible Werte für Ihre serverlosen Ressourcen zu speichern. Lassen Sie stattdessen Ihren serverlosen Code das Geheimnis programmgesteuert aus einem Geheimspeicher abrufen (z. B.). AWS Secrets Manager
- Überprüfen Sie den Inhalt Ihrer Build-Logs, um sicherzustellen, dass sie keine vertraulichen Informationen enthalten. Erwägen Sie Ansätze wie die Weiterleitung an /dev/null oder das Erfassen der Ausgabe als Bash oder PowerShell Variable, um Befehlsausgaben zu unterdrücken.
- Berücksichtigen Sie den Zugriff auf Ihre Logs und legen Sie den Umfang des Zugriffs entsprechend Ihrem Anwendungsfall fest.

Cmdlet-Referenz für die Tools für PowerShell

Die Tools für stellen PowerShell Cmdlets bereit, mit denen Sie auf Dienste zugreifen können. AWS in der [AWS -Tools für PowerShell -Cmdlet-Referenz](#) finden Sie, welche Cmdlets verfügbar sind.

Dokumentverlauf

In diesem Thema werden signifikante Änderungen der Dokumentation zu AWS -Tools für PowerShell beschrieben.

Wir überarbeiten die Dokumentation auch regelmäßig als Reaktion auf Feedback von Kunden. Um Ihr Feedback zu einem Thema einzusenden, verwenden Sie die Feedback-Schaltflächen neben „Hat Ihnen diese Seite geholfen?“, die sich unten auf jeder Seite befinden.

Weitere Informationen zu Änderungen und Aktualisierungen von finden Sie in den AWS -Tools für PowerShell [Versionshinweisen](#). Für Benachrichtigungen über Aktualisierungen dieser Dokumentation können Sie einen [RSS-Feed](#) abonnieren.

Änderung	Beschreibung	Datum
Was ist neu	Version 5 (V5) von AWS -Tools für PowerShell ist allgemein verfügbar! Informationen zur Migration Ihrer Anwendungen auf V5 finden Sie unter Migration zu V5.	23. Juni 2025
Was ist neu	Hat das Vorschau-Benutzerhandbuch für Version 5 von veröffentlicht AWS -Tools für PowerShell.	28. Mai 2025
Beobachtbarkeit	Kündigte die GA-Version aus Gründen der Beobachtbarkeit an	10. Februar 2025
Was ist neu	Es wurden Informationen über das neue Standardverhalten für den Integritätsschutz hinzugefügt.	15. Januar 2025
Was ist neu	Es wurden Informationen zur ersten Vorschauversion der	18. November 2024

AWS -Tools für PowerShell
Version 5 hinzugefügt.

[Informationen zu EC2 -Classic](#)

Informationen über EC2 -
Classic wurden entfernt.
Dieses Programm wurde
eingestellt.

1. August 2024

[Zusätzliche Sicherheitsüberlegungen](#)

Enthält Informationen zur
möglichen Protokollierung
sensibler Daten.

16. April 2024