



Einrichtung einer sicheren und skalierbaren Umgebung mit mehreren Konten
AWS

AWS Präskriptive Leitlinien



AWS Präskriptive Leitlinien: Einrichtung einer sicheren und skalierbaren Umgebung mit mehreren Konten AWS

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Handelsmarken und Handelsaufmachung von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, durch die Kunden irreführt werden könnten oder Amazon in schlechtem Licht dargestellt oder diskreditiert werden könnte. Alle anderen Marken, die nicht im Besitz von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

Table of Contents

Einführung	1
Was ist eine Landezone?	2
Das Multi-Account-Framework	2
Aufbau einer landing zone	4
AWS Control Tower	5
Maßgeschneiderte landing zone	7
Empfohlener Ansatz	7
Nächste Schritte	9
Videos	9
Dokumentation	9
Dokumentverlauf	10
Glossar	11
#	11
A	12
B	15
C	17
D	20
E	24
F	26
G	28
H	29
I	30
L	32
M	33
O	37
P	40
Q	42
R	42
S	45
T	49
U	51
V	51
W	52
Z	53

..... liv

Einrichtung eines sicheren und skalierbaren Multi-Accounts AWS-Umwelt

Nivas Durairaj, Amazon Web Services (AWS)

März 2020 ([Dokumentverlauf](#))

Organizations müssen die Bedürfnisse ihrer Bauherren in Einklang bringen, um agil zu bleiben und gleichzeitig Governance in großem Maßstab bereitzustellen. Durch die Festlegung der grundlegenden Standards können Sie Ihre Umgebung aktivieren, bereitstellen und betreiben, um sowohl geschäftliche Agilität als auch Governance in großem Maßstab zu gewährleisten.

Eine erfolgreiche Cloud-Einführung beginnt mit einer sicheren Cloud-basierten Umgebung, die Folgendes umfasst:

- Importieren in &S3; AWS-Umwelt mit einer Multi-Account-Architektur
- Eine erste Sicherheitsbasis
- Identity and Access Management
- Governance
- Datensicherheit
- Netzwerkverlauf
- Protokollierung

Wir bezeichnen eine Umgebung mit diesen Funktionen als landing zone. Dieser Leitfaden hilft Ihnen bei der Einrichtung einer sicheren und skalierbaren landing zone, die eine Produktionsimplementierung für Ihre Migration unterstützen kann.

Was ist eine Landezone?


Eine Landezone ist ein gut durchdachtes MultikontoAWSUmgebung, die skalierbar und sicher ist. Dies ist ein Ausgangspunkt, von dem aus Ihr Unternehmen Workloads und Anwendungen schnell starten und bereitstellen kann, ohne sich auf Ihre Sicherheits- und Infrastrukturmgebung verlassen zu müssen. Beim Aufbau einer Landezone müssen technische und geschäftliche Entscheidungen in Bezug auf Kontostruktur, Netzwerk, Sicherheit und Zugriffsmanagement getroffen werden, die dem Wachstum und den Geschäftszielen Ihres Unternehmens für die Zukunft entsprechen.

Wenn du anfängst zu benutzenAWSim großen Maßstab können Sie nachschauenAWSfür präskriptive Leitlinien und einen Ansatz zur Einrichtung Ihrer Umgebung.AWSDie bewährten Verfahren in diesem Bereich konzentrieren sich auf die Notwendigkeit, Ressourcen und Workloads auf mehrere zu verteilen.AWSKonten (Ressourcencontainer) für die Isolierung und den Umfang der Wirkungsreduzierungen. Im nächsten Abschnitt wird erklärt, warum Sie mehrere Konten verwenden möchten.

Das Multi-Account-Framework

Es gibt zwar keine allgemeingültige Antwort für wie vieleAWSKonten, die Sie haben sollten, wir empfehlen Ihnen, mehr als eines zu erstellenAWSKonto. Mehrere Konten bieten ein Höchstmaß an Ressourcen- und Sicherheitsisolierung. Erwägen Sie die Erstellung zusätzlicherAWSKonten, wenn Sie eine der folgenden Fragen mit Ja beantworten:

- Erfordert Ihr Unternehmen eine administrative Isolierung zwischen Workloads?
- Benötigt Ihr Unternehmen eine eingeschränkte Sichtbarkeit und Auffindbarkeit von Workloads?
- Muss Ihr Unternehmen isoliert sein, um die Auswirkungen zu minimieren?
- Erfordert Ihr Unternehmen eine strikte Isolierung von Wiederherstellungs- und/oder Prüfungsdaten?




Hier sind weitere Gründe, warum ein einzelnes Konto möglicherweise nicht ausreicht:

- **Sicherheitskontrollen**— Verschiedene Anwendungen verfügen möglicherweise über unterschiedliche Sicherheitsprofile und erfordern daher unterschiedliche Kontrollrichtlinien und -mechanismen. Es ist einfacher, mit einem Prüfer zu sprechen und auf ein einziges Konto zu verweisen, das den Payment Card Industry (PCI) -Workload hostet.
- **Isolierung**— Ein Konto ist eine Sicherheitsschutzeinheit. Potenzielle Risiken und Sicherheitsbedrohungen sollten in einem Konto enthalten sein, ohne andere zu beeinträchtigen. Es kann unterschiedliche Sicherheitsanforderungen geben, aufgrund derer Sie ein Konto voneinander isolieren müssen, sei es aufgrund mehrerer Teams oder eines unterschiedlichen Sicherheitsprofils.
- **Datenisolierung**— Durch die Isolierung von Datenspeichern zu einem Konto wird die Anzahl der Personen begrenzt, die auf diesen Datenspeicher zugreifen und ihn verwalten können. Dies verhindert den Zugriff auf hochprivate Daten und trägt zur Einhaltung der Allgemeinen Datenschutzverordnung (DSGVO) bei.
- **Viele Teams**— Verschiedene Teams haben unterschiedliche Verantwortlichkeiten und Ressourcenbedürfnisse. Sie sollten sich nicht gegenseitig auf demselben Konto überholen.
- **Geschäftsprozess**— Verschiedene Geschäftsbereiche oder Produkte können unterschiedliche Zwecke und Prozesse haben. Sie sollten verschiedene Konten einrichten, um geschäftsspezifischen Anforderungen gerecht zu werden.
- **Abrechnung**— Ein Konto ist die einzig wahre Möglichkeit, Posten auf Abrechnungsebene zu trennen, einschließlich Dingen wie Überweisungsgebühren. Mehrere Konten helfen dabei, Artikel auf Abrechnungsebene nach Geschäftsbereichen, Funktionsteams oder einzelnen Benutzern zu trennen.
- **Zuteilung begrenzen**— Die Limits gelten pro Konto. Durch die Aufteilung von Workloads auf verschiedene Konten wird verhindert, dass sie Limits verbrauchen oder möglicherweise zu viele Ressourcen bereitstellen, sodass andere Anwendungen nicht wie vorgesehen funktionieren.


Aufbau einer landing zone

Sie haben einige Optionen, um Ihre landing zone zu erstellen AWS. Sie können einen Managed Service wählen, um Ihre Umgebung zu orchestrieren, oder mit einem Partner zusammenarbeiten, um Ihre eigene zu erstellen. AWS bietet [AWS Control Tower](#), einen verwalteten Service. Wir empfehlen Neukunden, mit zu beginnen AWS Control Tower. Es ist jedoch wichtig, die Unterschiede und Möglichkeiten der einzelnen Ansätze zu verstehen, damit Sie die beste Entscheidung für Ihr Unternehmen treffen können.

Optionen für Landezonen auf AWS:



des des des des des oder



Vorteile und Kompromisse für jeden Ansatz:

Lösung	Vorteile	Nachteile
AWS Control Tower	<ul style="list-style-type: none"> • Vollständig verwalteter Service • AWS-bereitgestellte Leitplanken und standardm 	<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterbarkeit und Anpassung werden durch die Customizations for AWS


Lösung	Vorteile	Nachteile
	<p>äßig angewandte Compliance-Richtlinien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentrales Dashboard für Überwachung und Compliance-Status • Account Factory für die Bereitstellung neuer Konten 	<p>Control Tower Solution gewährleistet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AWS Control Tower wird in den AWS Regionen unterstützt, die in der Liste der AWS regionalen Dienste aufgeführt sind.
<p>AWS Organizations mit einer von Kunden oder Partnern entwickelten kundenspezifischen Lösung</p>	<p>Maßgeschneiderte Lösung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Der Kunde oder Partner ist für die gesamte Entwicklung und Codierung verantwortlich. • Der Kunde oder Partner ist für die Integration und Implementierung verantwortlich.

Alle Angebote für Umgebungen mit mehreren Konten werden unterstützt von AWS Organizations. AWS Organizations stellt die zugrunde liegende Infrastruktur und die Funktionen bereit, mit denen Sie Ihre AWS Umgebung aufbauen und verwalten können. Mit AWS Organizations können Sie die von uns bereitgestellte Strategieberatung für mehrere Konten nutzen und Ihre Umgebung selbst so anpassen, dass sie Ihren Geschäftsanforderungen am besten entspricht. Wenn Sie bereits Kunde sind und mit Ihrer aktuellen AWS Organizations Implementierung zufrieden sind, sollten Sie Ihre aktuelle AWS Umgebung weiterhin betreiben.

AWS Control Tower

AWS Control Tower läuft als AWS verwalteter Dienst. Wenn Sie auf der Suche nach einer sofort einsatzbereiten, vorgefertigten Umgebungslösung sind, können Sie sich AWS Control Tower für präskriptive Anleitungen und eine vollständig verwaltete Umgebung entscheiden. Der Service richtet eine Landing Zone ein, die auf bewährten Methoden für mehrere Konten basiert, zentralisiert das Identitäts- und Zugriffsmanagement und legt vorkonfigurierte Governance-Regeln für Sicherheit und Compliance fest.

Landing Zone provisioned by AWS Control Tower



AWS Control Tower automatisiert die Einrichtung einer neuen landing zone mithilfe von Best Practices, Blueprints für Identität, Verbundzugriff und Kontostruktur. Zu den implementierten Blueprints AWS Control Tower gehören unter anderem:

- Eine Umgebung mit mehreren Konten mit AWS Organizations
- Kontoübergreifende Sicherheitsaudits mit AWS Identity and Access Management (IAM) und AWS IAM Identity Center
- Identitätsmanagement mithilfe des Identity Center-Standardverzeichnisses
- In Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) AWS CloudTrail AWS Config

Bei Leitplanken handelt es sich um übergeordnete Regeln, die für eine kontinuierliche Steuerung Ihrer gesamten AWS Umgebung sorgen. Leitplanken können sowohl präventiv als auch detektiv sein. Präventive Leitplanken werden mithilfe von Service Control Policies (SCPs) implementiert, die Teil von sind AWS Organizations. Detektivleitplanken werden mithilfe von AWS-Config-Regeln und AWS Lambda Funktionen implementiert. Zu den Beispielen für AWS Control Tower Leitplanken gehören:

- Der Root-Benutzer benutzer
- Internetverbindung über RDP verbieten
- Der S3-Buckets

- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) -Volumes Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

Note

AWS Control Tower ist ein Startpunkt für eine landing zone. Beim Aufbau Ihrer landing zone müssen Sie Ihre Strategie für Netzwerk, Zugriffsmanagement und Sicherheit auf der Grundlage Ihrer individuellen Anforderungen festlegen.

Maßgeschneiderte landing zone

Sie können wählen, ob Sie Ihre eigene maßgeschneiderte Landezonenlösung erstellen möchten. In diesem Fall müssen Sie die Basisumgebung implementieren, um mit Identitäts- und Zugriffsmanagement, Governance, Datensicherheit, Netzwerkdesign und Protokollierung zu beginnen. Wir empfehlen diesen Ansatz, wenn Sie alle Ihre Umgebungskomponenten von Grund auf neu erstellen möchten oder wenn Sie Anforderungen haben, die nur eine benutzerdefinierte Lösung unterstützen kann. Sie müssen über ausreichende Fachkenntnisse verfügen, AWS um die Lösung nach der Bereitstellung zu verwalten, zu aktualisieren, zu warten und zu betreiben.

Bevor Sie jedoch mit einem maßgeschneiderten Landezonendesign fortfahren, empfehlen wir Ihnen, dies AWS Control Tower zunächst zu berücksichtigen. AWS Control Tower wurde maßgeschneidert und von vielen Kunden aus verschiedenen Branchen verwendet, um Workloads erfolgreich bereitzustellen AWS. Wenn AWS Control Tower dies Ihren Anforderungen an die Anpassung nicht entspricht, versuchen Sie es mit [AWS Landing Zone](#). Dies ist eine Landezonenimplementierung, die auf basiert AWS CloudFormation.

Empfohlener Ansatz

Wir empfehlen, dass alle neuen Landezonen mit beginnen AWS Control Tower. AWS Control Tower hilft Ihnen dabei, eine erste präskriptive Landezonen-Konfiguration zu erstellen, out-of-the-box [Leitplanken](#) und Blueprints zu verwenden und mithilfe von [AWS Control Tower Account Factory](#) neue Konten zu erstellen.

Wenn du benutzerdefinierte Leitplanken und Baupläne benötigst, findest du unter [Anpassungen Informationen AWS Control Tower zum](#) Anpassen deiner AWS Control Tower landing zone. Diese Referenzimplementierung ist in die Funktion für AWS Control Tower Lebenszykluseignisse

und Benachrichtigungen integriert, um Anpassungen der landing zone als Reaktion auf entsprechende AWS Control Tower Lebenszyklusereignisse voranzutreiben.

Wenn Sie bereits AWS Control Tower Kunde sind, stehen Ihnen sowohl native AWS Control Tower Lifecycle-Ereignisse als auch die Referenzimplementierung zur Anpassung zur Verfügung, um Ihre Anpassungsanforderungen zu erfüllen. Alles, was Sie tun müssen, ist die AWS CloudFormation Vorlage der Referenzimplementierung in Ihrem bestehenden AWS Control Tower Konto bereitzustellen.

Nächste Schritte

Sie sollten nun über ein besseres Verständnis der Landezonen verfügen AWS. Wenn Sie weitere Fragen haben oder mit dem Aufbau Ihrer landing zone beginnen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihr AWS Account-Team, um Unterstützung zu erhalten.

Für weitere Informationen und weitere Informationen schauen Sie sich bitte einige der Dokumente und Videos an, die in den folgenden Abschnitten verlinkt sind.

Videos

- [Aufbau von Sicherheit und Governance in Ihrer gesamten landing zone](#)
- [Was ist AWS Control Tower?](#)

Dokumentation

- [AWS Control Tower](#)
- [AWS Control Tower Leitplanken](#)
- [Anpassungen für AWS Control Tower](#)
- [AWS Organizations](#)
- [AWS Organizations Richtlinien zur Servicekontrolle](#)
- [Account Factory](#)
- [AWS CloudFormation](#)
- [Service Catalog](#)

Dokumentverlauf

In der folgenden Tabelle werden wichtige Änderungen an diesem Handbuch beschrieben. Wenn Sie über future Updates benachrichtigt werden möchten, können Sie eine [RSS-Feed](#).

Änderung	Beschreibung	Datum
Erstversion	—	16. März 2020

Glossar zu AWS Prescriptive Guidance

Die folgenden Begriffe werden häufig in Strategien, Leitfäden und Mustern verwendet, die von AWS Prescriptive Guidance bereitgestellt werden. Um Einträge vorzuschlagen, verwenden Sie bitte den Link Feedback geben am Ende des Glossars.

Zahlen

7 Rs

Sieben gängige Migrationsstrategien für die Verlagerung von Anwendungen in die Cloud. Diese Strategien bauen auf den 5 Rs auf, die Gartner 2011 identifiziert hat, und bestehen aus folgenden Elementen:

- Faktorwechsel/Architekturwechsel – Verschieben Sie eine Anwendung und ändern Sie ihre Architektur, indem Sie alle Vorteile cloudnativer Feature nutzen, um Agilität, Leistung und Skalierbarkeit zu verbessern. Dies beinhaltet in der Regel die Portierung des Betriebssystems und der Datenbank. Beispiel: Migrieren Sie Ihre On-Premises-Oracle-Datenbank zu der PostgreSQL-kompatible Amazon-Aurora-Edition.
- Plattformwechsel (Lift and Reshape) – Verschieben Sie eine Anwendung in die Cloud und führen Sie ein gewisses Maß an Optimierung ein, um die Cloud-Funktionen zu nutzen. Beispiel: Migrieren Sie Ihre On-Premises-Oracle-Datenbank zu Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) für Oracle in der AWS-Cloud.
- Neukauf (Drop and Shop) – Wechseln Sie zu einem anderen Produkt, indem Sie typischerweise von einer herkömmlichen Lizenz zu einem SaaS-Modell wechseln. Beispiel: Migrieren Sie Ihr CRM-System (Customer Relationship Management) zu Salesforce.com.
- Hostwechsel (Lift and Shift) – Verschieben Sie eine Anwendung in die Cloud, ohne Änderungen vorzunehmen, um die Cloud-Funktionen zu nutzen. Beispiel: Migrieren Sie Ihre On-Premises-Oracle-Datenbank zu Oracle auf einer EC2-Instance in der AWS-Cloud.
- Verschieben (Lift and Shift auf Hypervisor-Ebene) – Verlagern Sie die Infrastruktur in die Cloud, ohne neue Hardware kaufen, Anwendungen umschreiben oder Ihre bestehenden Abläufe ändern zu müssen. Dieses Migrationsszenario ist spezifisch für VMware Cloud in AWS, welches die Kompatibilität mit virtuellen Maschinen (VM) und die Workload-Portabilität zwischen Ihrer On-Premises-Umgebung und AWS unterstützt. Sie können die VMware-Cloud-Foundation-Technologien von Ihren On-Premises-Rechenzentren aus verwenden, wenn

Sie Ihre Infrastruktur zu VMware Cloud in AWS migrieren. Beispiel: Verschieben Sie den Hypervisor, der Ihre Oracle-Datenbank hostet, auf VMware Cloud in AWS.

- Beibehaltung (Wiederaufgreifen) – Bewahren Sie Anwendungen in Ihrer Quellumgebung auf. Dazu können Anwendungen gehören, die einen umfangreichen Faktorwechsel erfordern und die Sie auf einen späteren Zeitpunkt verschieben möchten, sowie ältere Anwendungen, die Sie beibehalten möchten, da es keine geschäftliche Rechtfertigung für ihre Migration gibt.
- Außerbetriebnahme – Dekommissionierung oder Entfernung von Anwendungen, die in Ihrer Quellumgebung nicht mehr benötigt werden.

A

ABAC

Siehe [Attributbasierte Zugriffskontrolle](#) .

Abstrakte Services

Siehe [-verwaltete Services](#).

ACID

Siehe [Atomizität, Konsistenz, Isolation, Haltbarkeit](#).

Aktiv-Aktiv-Migration

Eine Datenbankmigrationsmethode, bei der die Quell- und Zieldatenbanken synchron gehalten werden (mithilfe eines bidirektionalen Replikationstools oder dualer Schreibvorgänge) und beide Datenbanken Transaktionen von miteinander verbundenen Anwendungen während der Migration verarbeiten. Diese Methode unterstützt die Migration in kleinen, kontrollierten Batches, anstatt einen einmaligen Cutover zu erfordern. Sie ist flexibler, erfordert aber mehr Arbeit als die [Aktiv-Passiv-Migration](#).

Aktiv-Passiv-Migration

Eine Datenbankmigrationsmethode, bei der die Quell- und Zieldatenbanken synchron gehalten werden, aber nur die Quelldatenbank Transaktionen von verbindenden Anwendungen verarbeitet, während Daten in die Zieldatenbank repliziert werden. Die Zieldatenbank akzeptiert während der Migration keine Transaktionen.

Aggregatfunktion

Eine SQL-Funktion, die für eine Gruppe von Zeilen arbeitet und einen einzelnen Rückgabewert für die Gruppe berechnet. Beispiele für Aggregatfunktionen sind SUM und MAX.

AI

Siehe [künstliche Intelligenz](#).

AIOps

Siehe [Operationen für künstliche Intelligenz](#).

Anonymisierung

Der Prozess des dauerhaften Löschsens personenbezogener Daten in einem Datensatz. Anonymisierung kann dazu beitragen, den persönlichen Datenschutz zu schützen. Anonymisierte Daten werden nicht mehr als personenbezogene Daten betrachtet.

Anti-Muster

Eine häufig verwendete Lösung für ein wiederkehrendes Problem, bei dem die Lösung kontraproduktiv, ineffektiv oder weniger effektiv ist als eine Alternative.

-Anwendungskontrolle

Ein Sicherheitsansatz, der nur die Verwendung genehmigter Anwendungen ermöglicht, um ein System vor Malware zu schützen.

Anwendungsportfolio

Eine Sammlung detaillierter Informationen zu jeder Anwendung, die von einer Organisation verwendet wird, einschließlich der Kosten für die Erstellung und Wartung der Anwendung und ihres Geschäftswerts. Diese Informationen sind entscheidend für [den Prozess der Portfoliofindung und -analyse](#) und hilft bei der Identifizierung und Priorisierung der Anwendungen, die migriert, modernisiert und optimiert werden sollen.

künstliche Intelligenz (KI)

Das Gebiet der Datenverarbeitungswissenschaft, das sich der Nutzung von Computertechnologien zur Ausführung kognitiver Funktionen widmet, die typischerweise mit Menschen in Verbindung gebracht werden, wie Lernen, Problemlösen und Erkennen von Mustern. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist künstliche Intelligenz?](#)

Operationen mit künstlicher Intelligenz (AIOps)

Der Prozess des Einsatzes von Techniken des Machine Learning zur Lösung betrieblicher Probleme, zur Reduzierung betrieblicher Zwischenfälle und menschlicher Eingriffe sowie zur Steigerung der Servicequalität. Weitere Informationen zur Verwendung von AIOps in der AWS-Migrationsstrategie finden Sie im [Leitfaden zur Betriebsintegration](#).

Asymmetrische Verschlüsselung

Ein Verschlüsselungsalgorithmus, der ein Schlüsselpaar, einen öffentlichen Schlüssel für die Verschlüsselung und einen privaten Schlüssel für die Entschlüsselung verwendet. Sie können den öffentlichen Schlüssel teilen, da er nicht für die Entschlüsselung verwendet wird. Der Zugriff auf den privaten Schlüssel sollte jedoch stark eingeschränkt sein.

Atomizität, Konsistenz, Isolierung, Haltbarkeit (ACID)

Eine Reihe von Softwareeigenschaften, die die Datenvalidität und betriebliche Zuverlässigkeit einer Datenbank auch bei Fehlern, Stromausfällen oder anderen Problemen gewährleisten.

Attributbasierte Zugriffskontrolle (ABAC)

Die Praxis, detaillierte Berechtigungen auf der Grundlage von Benutzerattributen wie Abteilung, Aufgabenrolle und Teamname zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [ABAC für AWS](#) in der AWS Identity and Access Management (IAM)-Dokumentation.

Autorisierende Datenquelle

Ein Speicherort, an dem Sie die primäre Version der Daten speichern, die als zuverlässigste Informationsquelle angesehen wird. Sie können Daten aus der autoritativen Datenquelle an andere Speicherorte kopieren, um die Daten zu verarbeiten oder zu ändern, z. B. um sie zu anonymisieren, zu redigieren oder zu visualisieren.

Availability Zone

Ein eigener Standort in einer AWS-Region, der isoliert und somit vor Ausfällen in anderen Availability Zones geschützt ist und kostengünstige Netzwerkkonnektivität mit geringer Latenz zu anderen Availability Zones in der gleichen Region bereitstellt.

AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)

Ein Rahmen von Leitlinien und bewährten Verfahren von AWS, um Organisationen bei der Entwicklung eines effizienten und effektiven Plans für eine erfolgreiche Umstellung auf die

Cloud zu unterstützen. AWS CAF unterteilt die Beratung in sechs Schwerpunktbereiche, die als Perspektiven bezeichnet werden: Geschäft, Menschen, Unternehmensführung, Plattform, Sicherheit und Betrieb. Die Perspektiven Geschäft, Mitarbeiter und Unternehmensführung konzentrieren sich auf Geschäftskompetenzen und -prozesse, während sich die Perspektiven Plattform, Sicherheit und Betriebsabläufe auf technische Fähigkeiten und Prozesse konzentrieren. Die Personalperspektive zielt beispielsweise auf Stakeholder ab, die sich mit Personalwesen (HR), Personalfunktionen und Personalmanagement befassen. Für diese Perspektive bietet AWS-CAF Beratung für Personalentwicklung, Training und Kommunikation, um die Organisation auf eine erfolgreiche Cloud-Einführung vorzubereiten. Weitere Informationen finden Sie auf der [AWS-CAF-Webseite](#) und dem [AWS-CAF-Whitepaper](#).

AWS Workload Qualification Framework (AWS WQF)

Ein Tool, das Workloads bei der Datenbankmigration bewertet, Migrationsstrategien empfiehlt und Arbeitsschätzungen bereitstellt. AWS WQF ist enthalten in AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT). Es analysiert Datenbankschemas und Codeobjekte, Anwendungscode, Abhängigkeiten und Leistungsmerkmale und stellt Bewertungsberichte bereit.

B

BCP

Siehe [Planung der Geschäftskontinuität](#).

Verhaltensdiagramm

Eine einheitliche, interaktive Ansicht des Ressourcenverhaltens und der Interaktionen im Laufe der Zeit. Sie können ein Verhaltensdiagramm mit Amazon Detective verwenden, um fehlgeschlagene Anmeldeversuche, verdächtige API-Aufrufe und ähnliche Vorgänge zu untersuchen. Weitere Informationen finden Sie unter [Daten in einem Verhaltensdiagramm](#) in der Detective-Dokumentation.

Big-Endian-System

Ein System, welches das höchstwertige Byte zuerst speichert. Siehe auch [Endianität](#).

Binäre Klassifikation

Ein Prozess, der ein binäres Ergebnis vorhersagt (eine von zwei möglichen Klassen). Beispielsweise könnte Ihr ML-Modell möglicherweise Probleme wie „Handelt es sich bei dieser

E-Mail um Spam oder nicht?“ vorhersagen müssen oder „Ist dieses Produkt ein Buch oder ein Auto?“

Bloom-Filter

Eine probabilistische, speichereffiziente Datenstruktur, mit der getestet wird, ob ein Element Teil einer Menge ist.

branch

Ein containerisierter Bereich eines Code-Repositorys. Der erste Zweig, der in einem Repository erstellt wurde, ist der Hauptzweig. Sie können einen neuen Zweig aus einem vorhandenen Zweig erstellen und dann Feature entwickeln oder Fehler in dem neuen Zweig beheben. Ein Zweig, den Sie erstellen, um ein Feature zu erstellen, wird allgemein als Feature-Zweig bezeichnet. Wenn das Feature zur Veröffentlichung bereit ist, führen Sie den Feature-Zweig wieder mit dem Hauptzweig zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter [Über Verzweigungen](#) (GitHub Dokumentation).

Break-Glass-Zugriff

Unter außergewöhnlichen Umständen und durch einen genehmigten Prozess ist dies eine schnelle Möglichkeit für einen Benutzer, Zugriff auf einen zu erhalten AWS-Konto, für den er normalerweise keine Zugriffsberechtigungen besitzt. Weitere Informationen finden Sie im Indikator [Implement break-glass procedures](#) in der AWS Well-Architected-Anleitung.

Brownfield-Strategie

Die bestehende Infrastruktur in Ihrer Umgebung. Wenn Sie eine Brownfield-Strategie für eine Systemarchitektur anwenden, richten Sie sich bei der Gestaltung der Architektur nach den Einschränkungen der aktuellen Systeme und Infrastruktur. Wenn Sie die bestehende Infrastruktur erweitern, könnten Sie Brownfield- und [Greenfield](#)-Strategien mischen.

Puffer-Cache

Der Speicherbereich, in dem die am häufigsten abgerufenen Daten gespeichert werden.

Geschäftsfähigkeit

Was ein Unternehmen tut, um Wert zu generieren (z. B. Vertrieb, Kundenservice oder Marketing). Microservices-Architekturen und Entwicklungsentscheidungen können von den Geschäftskapazitäten beeinflusst werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Organisiert nach Geschäftskapazitäten](#) des Whitepapers [Ausführen von containerisierten Microservices in AWS](#).

Planung der Geschäftskontinuität (BCP)

Ein Plan, der die potenziellen Auswirkungen eines störenden Ereignisses, wie z. B. einer groß angelegten Migration, auf den Betrieb berücksichtigt und es einem Unternehmen ermöglicht, den Betrieb schnell wieder aufzunehmen.

C

CAF

Siehe [AWS Cloud Adoption Framework](#).

CCoE

Weitere Informationen finden Sie unter [Cloud-Kompetenzzentrum](#).

CDC

Siehe [Erfassung von Datenänderungen](#).

Erfassung von Datenänderungen (CDC)

Der Prozess der Nachverfolgung von Änderungen an einer Datenquelle, z. B. einer Datenbanktabelle, und der Aufzeichnung von Metadaten zu der Änderung. Sie können CDC für verschiedene Zwecke verwenden, z. B. für die Prüfung oder Replikation von Änderungen in einem Zielsystem, um die Synchronisation aufrechtzuerhalten.

chaos-Engineering

Absichtliche Einführung von Ausfällen oder störenden Ereignissen, um die Ausfallsicherheit eines Systems zu testen. Sie können [AWS Fault Injection Service \(AWS FIS\)](#) verwenden, um Experimente durchzuführen, die Ihre AWSWorkloads belasten, und deren Antwort bewerten.

CI/CD

Siehe [kontinuierliche Integration und kontinuierliche Bereitstellung](#).

Klassifizierung

Ein Kategorisierungsprozess, der bei der Erstellung von Vorhersagen hilft. ML-Modelle für Klassifikationsprobleme sagen einen diskreten Wert voraus. Diskrete Werte unterscheiden sich immer voneinander. Beispielsweise muss ein Modell möglicherweise auswerten, ob auf einem Bild ein Auto zu sehen ist oder nicht.

clientseitige Verschlüsselung

Lokale Verschlüsselung von Daten bevor der Ziel-AWS-Service sie empfängt.

Cloud-Kompetenzzentrum (CCoE)

Ein multidisziplinäres Team, das die Cloud-Einführung in der gesamten Organisation vorantreibt, einschließlich der Entwicklung bewährter Cloud-Methoden, der Mobilisierung von Ressourcen, der Festlegung von Migrationszeitplänen und der Begleitung der Organisation durch groß angelegte Transformationen. Weitere Informationen finden Sie hier: [Beiträge von CCoE](#) auf dem AWS-Blog zur Cloud-Unternehmensstrategie.

Cloud Computing

Die Cloud-Technologie, die typischerweise für die Ferndatenspeicherung und das IoT-Gerätemanagement verwendet wird. Cloud Computing ist häufig mit [Edge-Computing](#)-Technologie verbunden.

Cloud-Betriebsmodell

In einer IT-Organisation das Betriebsmodell, das zum Erstellen, Reifen und Optimieren einer oder mehrerer Cloud-Umgebungen verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen Ihres Cloud-Betriebsmodells](#).

Phasen der Einführung der Cloud

Die vier Phasen, die Organisationen normalerweise durchlaufen, wenn sie auf die AWS-Cloud migrieren:

- Projekt – Durchführung einiger Cloud-bezogener Projekte zu Machbarkeitsnachweisen und zu Lernzwecken
- Fundament – Grundlegende Investitionen tätigen, um Ihre Cloud-Einführung zu skalieren (z. B. Einrichtung einer Landing Zone, Definition eines CCoE, Einrichtung eines Betriebsmodells)
- Migration – Migrieren einzelner Anwendungen
- Neuentwicklung – Optimierung von Produkten und Services und Innovation in der Cloud

Diese Phasen wurden von Stephen Orban im Blogbeitrag [Der Weg zu Cloud-First und die Phasen der Einführung](#) im AWS-Blog zur Cloud-Unternehmensstrategie definiert. Informationen darüber, wie sie sich auf die AWS-Migrationsstrategie beziehen finden Sie im [Leitfaden zur Vorbereitung der Migration](#).

CMDB

Siehe [Konfigurationsverwaltungsdatenbank](#) .

Code-Repository

Ein Ort, an dem Quellcode und andere Komponenten wie Dokumentation, Beispiele und Skripts gespeichert und im Rahmen von Versionskontrollprozessen aktualisiert werden. Zu den gängigen Cloud-Repositorys gehören GitHub oder AWS CodeCommit. Jede Version des Codes wird Zweig genannt. In einer Microservice-Struktur ist jedes Repository einer einzelnen Funktionalität gewidmet. Eine einzelne CI/CD-Pipeline kann mehrere Repositorien verwenden.

Kalter Cache

Ein Puffer-Cache, der leer oder nicht gut gefüllt ist oder veraltete oder irrelevante Daten enthält. Dies beeinträchtigt die Leistung, da die Datenbank-Instance aus dem Hauptspeicher oder der Festplatte lesen muss, was langsamer ist als das Lesen aus dem Puffercache.

Kalte Daten

Daten, auf die selten zugegriffen wird und die in der Regel historisch sind. Wenn Sie diese Art von Daten abfragen, sind langsame Abfragen in der Regel akzeptabel. Das Verschieben dieser Daten in Speicherebenen oder -klassen mit geringerer Leistung und geringeren Kosten kann die Kosten senken.

Computer Vision

Ein KI-Bereich, der von Maschinen verwendet wird, um Personen, Orte und Objekte in Bildern mit Genauigkeit auf oder über menschlichen Ebenen zu identifizieren. Oft mit Deep-Learning-Modellen erstellt, automatisiert es die Extraktion, Analyse, Klassifizierung und das Verständnis nützlicher Informationen aus einem einzelnen Bild oder einer Abfolge von Bildern.

Verwaltung der Datenbankkonfiguration (CMDB)

Ein Repository, das Informationen über eine Datenbank und ihre IT-Umgebung speichert und verwaltet, inklusive Hardware- und Softwarekomponenten und deren Konfigurationen. In der Regel verwenden Sie Daten aus einer CMDB in der Phase der Portfolioerkennung und -analyse der Migration.

Konformitätspaket

Eine Sammlung von AWS Config-Regeln und Abhilfemaßnahmen, die Sie zusammenstellen können, um Ihre Compliance- und Sicherheitsprüfungen individuell anzupassen. Mit Hilfe einer YAML-Vorlage können Sie ein Konformitätspaket als einzelne Einheit in einem AWS-Konto und Region oder in einer gesamten Organisation bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Konformitätspakete](#) in der AWS Config-Dokumentation.

Kontinuierliche Bereitstellung und kontinuierliche Integration (CI/CD)

Der Prozess der Automatisierung der Quell-, Build-, Test-, Staging- und Produktionsphasen des Softwareveröffentlichungsprozesses. CI/CD wird allgemein als Pipeline beschrieben. CI/CD kann Ihnen helfen, Prozesse zu automatisieren, die Produktivität zu steigern, die Codequalität zu verbessern und schneller zu liefern. Weitere Informationen finden Sie unter [Vorteile der kontinuierlichen Auslieferung](#). CD kann auch für kontinuierliche Bereitstellung stehen. Weitere Informationen finden Sie unter [Kontinuierliche Auslieferung im Vergleich zu kontinuierlicher Bereitstellung](#).

D

Daten im Ruhezustand

Daten, die in Ihrem Netzwerk stationär sind, z. B. Daten, die sich im Speicher befinden.

Datenklassifizierung

Ein Prozess zur Identifizierung und Kategorisierung der Daten in Ihrem Netzwerk auf der Grundlage ihrer Kritikalität und Sensitivität. Sie ist eine wichtige Komponente jeder Strategie für das Management von Cybersecurity-Risiken, da sie Ihnen hilft, die geeigneten Schutz- und Aufbewahrungskontrollen für die Daten zu bestimmen. Die Datenklassifizierung ist ein Bestandteil der Sicherheitssäule im AWS-Well-Architected-Framework. Weitere Informationen finden Sie unter [Datenklassifizierung](#).

Datenabweichung

Eine bedeutende Variation zwischen den Produktionsdaten und den Daten, die zum Trainieren eines ML-Modells verwendet wurden, oder eine bedeutende Änderung der Eingabedaten im Laufe der Zeit. Datenabweichungen können die Gesamtqualität, Genauigkeit und Fairness bei ML-Modellvorhersagen reduzieren.

Daten während der Übertragung

Daten, die sich aktiv durch Ihr Netzwerk bewegen, z. B. zwischen Netzwerkressourcen.

Datenminimierung

Das Prinzip, nur die Daten zu erfassen und zu verarbeiten, die unbedingt erforderlich sind. Durch die Durchführung der Datenminimierung in der AWS Cloud können Datenschutzrisiken, Kosten und Ihren CO2-Fußabdruck für Analysen reduziert werden.

Datenumfang

Eine Reihe präventiver Integritätsschutz in Ihrer -AWS-Umgebung, die dazu beitragen, sicherzustellen, dass nur vertrauenswürdige Identitäten von erwarteten Netzwerken aus auf vertrauenswürdige Ressourcen zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen eines Datenperimeters auf AWS](#).

Vorverarbeitung der Daten

Rohdaten in ein Format umzuwandeln, das von Ihrem ML-Modell problemlos verarbeitet werden kann. Die Vorverarbeitung von Daten kann bedeuten, dass bestimmte Spalten oder Zeilen entfernt und fehlende, inkonsistente oder doppelte Werte behoben werden.

-Datenübereinstimmung

Der Prozess der Nachverfolgung des Ursprungs und des Verlaufs von Daten während ihres gesamten Lebenszyklus, z. B. wie die Daten generiert, übertragen und gespeichert wurden.

Betreff

Eine Person, deren Daten gesammelt und verarbeitet werden.

Data Warehouse

Ein Datenverwaltungssystem, das Business Intelligence unterstützt, z. B. Analysen. Data Warehouses enthalten in der Regel große Mengen an historischen Daten und werden in der Regel für Abfragen und Analysen verwendet.

Datenbankdefinitionssprache (DDL)

Anweisungen oder Befehle zum Erstellen oder Ändern der Struktur von Tabellen und Objekten in einer Datenbank.

Datenbankmanipulationssprache (DML)

Anweisungen oder Befehle zum Ändern (Einfügen, Aktualisieren und Löschen) von Informationen in einer Datenbank.

DDL

Siehe [Datenbankdefinitionssprache](#) .

Deep-Ensemble

Mehrere Deep-Learning-Modelle zur Vorhersage kombinieren. Sie können Deep-Ensembles verwenden, um eine genauere Vorhersage zu erhalten oder um die Unsicherheit von Vorhersagen abzuschätzen.

Deep Learning

Ein ML-Teilbereich, der mehrere Schichten künstlicher neuronaler Netzwerke verwendet, um die Zuordnung zwischen Eingabedaten und Zielvariablen von Interesse zu ermitteln.

defense-in-depth

Ein Ansatz zur Informationssicherheit, bei dem eine Reihe von Sicherheitsmechanismen und -kontrollen sorgfältig in einem Computernetzwerk verteilt werden, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit des Netzwerks und der darin enthaltenen Daten zu schützen. Wenn Sie diese Strategie in AWS anwenden, fügen Sie mehrere Steuerelemente auf verschiedenen Ebenen der AWS Organizations-Struktur hinzu, um das Backup von Ressourcen zu unterstützen. Ein defense-in-depth Ansatz kann beispielsweise Multi-Faktor-Authentifizierung, Netzwerksegmentierung und Verschlüsselung kombinieren.

delegierter Administrator

In AWS Organizations kann ein kompatibler Service ein AWS-Mitgliedskonto registrieren, um die Konten der Organisation zu verwalten und Berechtigungen für diesen Service zu verwalten. Dieses Konto wird als delegierter Administrator für diesen Service bezeichnet. Weitere Informationen und eine Liste kompatibler Services finden Sie unter [Services, die mit AWS Organizations funktionieren](#) in der AWS Organizations-Dokumentation.

Bereitstellung

Der Prozess, bei dem eine Anwendung, neue Feature oder Codekorrekturen in der Zielumgebung verfügbar gemacht werden. Die Bereitstellung umfasst das Implementieren von Änderungen an einer Codebasis und das anschließende Erstellen und Ausführen dieser Codebasis in den Anwendungsumgebungen.

Entwicklungsumgebung

Siehe [Umgebung](#).

Detektivische Kontrolle

Eine Sicherheitskontrolle, die darauf ausgelegt ist, ein Ereignis zu erkennen, zu protokollieren und zu warnen, nachdem ein Ereignis eingetreten ist. Diese Kontrollen stellen eine zweite Verteidigungslinie dar und warnen Sie vor Sicherheitsereignissen, bei denen die vorhandenen präventiven Kontrollen umgangen wurden. Weitere Informationen finden Sie unter [Detektivische Kontrolle](#) in Implementierung von Sicherheitskontrollen in AWS.

Development Value Stream Mapping (DVSM)

Ein Prozess, der verwendet wird, um Einschränkungen zu identifizieren und zu priorisieren, die sich negativ auf Geschwindigkeit und Qualität in einem Lebenszyklus der Softwareentwicklung auswirken. DVSM erweitert den Prozess zur Zuordnung von Wertströmen, der ursprünglich für strenge Herstellungspraktiken entwickelt wurde. Es konzentriert sich auf die Schritte und Teams, die erforderlich sind, um den Wert im Softwareentwicklungsprozess zu schaffen und zu verschieben.

Digitale Telefonie

Eine virtuelle Darstellung eines realen Systems, z. B. eines Gebäudes, einer Fabrik, Industrieanlagen oder einer Produktionslinie. Digitale Komponenten unterstützen prädiktive Wartung, Remote-Überwachung und Produktionsoptimierung.

Dimensionstabelle

In einem [Sternschema ist dies](#) eine kleinere Tabelle, die Datenattribute zu quantitativen Daten in einer Faktentabelle enthält. Dimensionstabellenattribute sind in der Regel Textfelder oder diskrete Zahlen, die sich wie Text verhalten. Diese Attribute werden häufig für die Einschränkung, Filterung und Kennzeichnung von Ergebnissätzen verwendet.

Notfall

Ein Ereignis, das verhindert, dass ein Workload oder System seine Geschäftsziele an seinem primär bereitgestellten Standort erfüllt. Bei diesen Ereignissen kann es sich um Naturkatastrophen, technische Ausfälle oder das Ergebnis menschlicher Aktionen wie unbeabsichtigte Fehlkonfigurationen oder Malware-Angriffe handeln.

Notfallwiederherstellung (DR)

Die Strategie und der Prozess, die Sie verwenden, um Ausfallzeiten und Datenverluste zu minimieren, die durch einen [Notfall](#) verursacht werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Notfallwiederherstellung von Workloads auf AWS: Wiederherstellung in der Cloud](#) im AWS Well-Architected Framework.

DML

Siehe [Datenbankmanipulationssprache](#) .

Domainorientiertes Design

Ein Ansatz zur Entwicklung eines komplexen Softwaresystems, bei dem seine Komponenten mit sich entwickelnden Domains oder Kerngeschäftsziele verknüpft werden, denen jede

Komponente dient. Dieses Konzept wurde von Eric Evans in seinem Buch *Domaingesteuertes Design: Bewältigen der Komplexität im Herzen der Software* (Boston: Addison-Wesley Professional, 2003) vorgestellt. Informationen darüber, wie Sie domaingesteuertes Design mit dem Strangler-Fig-Muster verwenden können, finden Sie unter [Schrittweises Modernisieren älterer Microsoft ASP.NET \(ASMX\)-Webservices mithilfe von Containern und Amazon API Gateway](#).

DR

Siehe [Notfallwiederherstellung](#).

Abweichungserkennung

Nachverfolgen von Abweichungen von einer Basiskonfiguration. Sie können beispielsweise verwenden, AWS CloudFormation um [Abweichungen in Systemressourcen zu erkennen](#), oder Sie können verwenden, AWS Control Tower um [Änderungen in Ihrer Landing Zone zu erkennen](#), die sich auf die Einhaltung der Governance-Anforderungen auswirken könnten.

DVSM

Weitere Informationen finden Sie unter [Stream-Zuweisung von Entwicklungswerten](#).

E

EDA

Weitere Informationen finden Sie unter [Explorative Datenanalyse](#).

Edge-Computing

Die Technologie, die die Rechenleistung für intelligente Geräte an den Rändern eines IoT-Netzwerks erhöht. Im Vergleich zu [Cloud Computing kann Edge](#) Computing die Kommunikationslatenz reduzieren und die Reaktionszeit verbessern.

Verschlüsselung

Ein Datenverarbeitungsprozess, der Klartextdaten, die für Menschen lesbar sind, in Geheimtext umwandelt.

Verschlüsselungsschlüssel

Eine kryptografische Zeichenfolge aus zufälligen Bits, die von einem Verschlüsselungsalgorithmus generiert wird. Schlüssel können unterschiedlich lang sein, und jeder Schlüssel ist so konzipiert, dass er unvorhersehbar und einzigartig ist.

Endianismus

Die Reihenfolge, in der Bytes im Computerspeicher gespeichert werden. Big-Endian-Systeme speichern das höchstwertige Byte zuerst. Little-Endian-Systeme speichern das niedrigwertigste Byte zuerst.

Endpunkt

Siehe [Service-Endpunkt](#) .

Endpunkt-Services

Ein Service, den Sie in einer Virtual Private Cloud (VPC) hosten können, um ihn mit anderen Benutzern zu teilen. Sie können einen Endpunktservice mit AWS PrivateLink erstellen und anderen AWS-Konten oder AWS Identity and Access Management (IAM)-Prinzipalen Berechtigungen erteilen. Diese Konten oder Prinzipale können sich privat mit Ihrem Endpunktservice verbinden, indem sie Schnittstellen-VPC-Endpunkte erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Einen Endpunkt-Service erstellen](#) in der Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)-Dokumentation.

Envelope-Verschlüsselung

Der Prozess der Verschlüsselung eines Verschlüsselungsschlüssels mit einem anderen Verschlüsselungsschlüssel. Weitere Informationen finden Sie unter [Umschlagverschlüsselung](#) in der AWS Key Management Service (AWS KMS)-Dokumentation.

Umgebung

Eine Instance einer laufenden Anwendung. Die folgenden Arten von Umgebungen sind beim Cloud-Computing üblich:

- **Entwicklungsumgebung** – Eine Instance einer laufenden Anwendung, die nur dem Kernteam zur Verfügung steht, das für die Wartung der Anwendung verantwortlich ist. Entwicklungsumgebungen werden verwendet, um Änderungen zu testen, bevor sie in höhere Umgebungen übertragen werden. Diese Art von Umgebung wird manchmal als Testumgebung bezeichnet.
- **Niedrigere Umgebungen** – Alle Entwicklungsumgebungen für eine Anwendung, z. B. solche, die für erste Builds und Tests verwendet wurden.
- **Produktionsumgebung** – Eine Instance einer laufenden Anwendung, auf die Endbenutzer zugreifen können. In einer CI/CD-Pipeline ist die Produktionsumgebung die letzte Bereitstellungsumgebung.

- Höhere Umgebungen – Alle Umgebungen, auf die auch andere Benutzer als das Kernentwicklungsteam zugreifen können. Dies kann eine Produktionsumgebung, Vorproduktionsumgebungen und Umgebungen für Benutzerakzeptanztests umfassen.

Epics

In der agilen Methodik sind dies funktionale Kategorien, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit zu organisieren und zu priorisieren. Epics bieten eine allgemeine Beschreibung der Anforderungen und Implementierungsaufgaben. Zu den AWS-CAF-Sicherheitsepics gehören beispielsweise Identitäts- und Zugriffsmanagement, Detektivkontrollen, Infrastruktursicherheit, Datenschutz und Reaktion auf Vorfälle. Weitere Informationen zu Epics in der AWS-Migrationsstrategie finden Sie im [Leitfaden zur Programm-Implementierung](#).

Explorative Datenanalyse (EDA)

Der Prozess der Analyse eines Datensatzes, um seine Hauptmerkmale zu verstehen. Sie sammeln oder aggregieren Daten und führen dann erste Untersuchungen durch, um Muster zu finden, Anomalien zu erkennen und Annahmen zu überprüfen. EDA wird durchgeführt, indem zusammenfassende Statistiken berechnet und Datenvisualisierungen erstellt werden.

F

Faktentabelle

Die zentrale Tabelle in einem [Sternschema](#). Es speichert quantitative Daten über den Geschäftsbetrieb. In der Regel enthält eine Faktentabelle zwei Arten von Spalten: Spalten, die Messwerte enthalten, und Spalten, die einen Fremdschlüssel für eine Dimensionstabelle enthalten.

schnell fehlschlagen

Eine Variante, die häufige und inkrementelle Tests verwendet, um den Entwicklungslebenszyklus zu reduzieren. Es ist ein wichtiger Teil eines agilen Ansatzes.

Fehlerisolierungsgrenze

In der AWS Cloud eine Grenze wie eine Availability Zone, , AWS-RegionSteuerebene oder Datenebene, die die Auswirkungen eines Ausfalls begrenzt und die Ausfallsicherheit von Workloads verbessert. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Fehlerisolierungsgrenzen](#).

Feature-Zweig

Siehe [Verzweigung](#) .

Features

Die Eingabedaten, die Sie verwenden, um eine Vorhersage zu treffen. In einem Fertigungskontext könnten Feature beispielsweise Bilder sein, die regelmäßig von der Fertigungslinie aus aufgenommen werden.

Bedeutung der Feature

Wie wichtig ein Feature für die Vorhersagen eines Modells ist. Dies wird in der Regel als numerischer Wert ausgedrückt, der mit verschiedenen Techniken wie Shapley Additive Explanations (SHAP) und integrierten Gradienten berechnet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter [Interpretierbarkeit von Machine-Learning-Modellen mit :AWS](#).

Featuretransformation

Daten für den ML-Prozess optimieren, einschließlich der Anreicherung von Daten mit zusätzlichen Quellen, der Skalierung von Werten oder der Extraktion mehrerer Informationssätze aus einem einzigen Datenfeld. Das ermöglicht dem ML-Modell, von den Daten profitieren. Wenn Sie beispielsweise das Datum „27.05.2021 00:15:37“ in „2021“, „Mai“, „Donnerstag“ und „15“ aufschlüsseln, können Sie dem Lernalgorithmus helfen, nuancierte Muster zu erlernen, die mit verschiedenen Datenkomponenten verknüpft sind.

FGAC

Siehe [differenzierte Zugriffskontrolle](#) .

differenzierte Zugriffskontrolle (FGAC)

Die Verwendung mehrerer Bedingungen zum Zulassen oder Verweigern einer Zugriffsanforderung.

Flash-Cut-Migration

Eine Datenbankmigrationsmethode, die die kontinuierliche Datenreplikation über die [Erfassung von Änderungsdaten](#) verwendet, um Daten in der kürzestmöglichen Zeit zu migrieren, anstatt einen schrittweisen Ansatz zu verwenden. Ziel ist es, Ausfallzeiten auf ein Minimum zu beschränken.

G

Geoblockierung

Siehe [geografische Einschränkungen](#).

Geografische Einschränkungen (Geoblocking)

In Amazon eine Option CloudFront, um Benutzer in bestimmten Ländern am Zugriff auf Inhaltsverteilungen zu hindern. Sie können eine Zulassungsliste oder eine Sperrliste verwenden, um zugelassene und gesperrte Länder anzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Einschränken der geografischen Verteilung Ihrer Inhalte](#) in der - CloudFront Dokumentation.

Gitflow-Workflow

Ein Ansatz, bei dem niedrigere und höhere Umgebungen unterschiedliche Zweige in einem Quellcode-Repository verwenden. Der Gitflow-Workflow gilt als veraltet und der [Trunk-basierte Workflow](#) ist der moderne, bevorzugte Ansatz.

Greenfield-Strategie

Das Fehlen vorhandener Infrastruktur in einer neuen Umgebung. Bei der Einführung einer Neuausrichtung einer Systemarchitektur können Sie alle neuen Technologien ohne Einschränkung der Kompatibilität mit der vorhandenen Infrastruktur auswählen, auch bekannt als [Brownfield](#). Wenn Sie die bestehende Infrastruktur erweitern, könnten Sie Brownfield- und Greenfield-Strategien mischen.

Integritätsschutz

Eine allgemeine Regel, die dabei hilft, Ressourcen, Richtlinien und die Einhaltung von Vorschriften in allen Organisationseinheiten (OUs) zu regeln. Präventiver Integritätsschutz setzt Richtlinien durch, um die Einhaltung von Standards zu gewährleisten. Sie werden mithilfe von Service-Kontrollrichtlinien und IAM-Berechtigungsgrenzen implementiert. Detektivischer Integritätsschutz erkennt Richtlinienverstöße und Compliance-Probleme und generiert Warnmeldungen zur Abhilfe. Sie werden mithilfe von AWS Config, AWS Security Hub, Amazon GuardDuty, , AWS Trusted Advisor Amazon Inspector und benutzerdefinierten AWS Lambda Prüfungen implementiert.

H

HA

Siehe [Hochverfügbarkeit](#).

Heterogene Datenbankmigration

Migrieren Sie Ihre Quelldatenbank in eine Zieldatenbank, die eine andere Datenbank-Engine verwendet (z. B. Oracle zu Amazon Aurora). Eine heterogene Migration ist in der Regel Teil einer Neuarchitektur, und die Konvertierung des Schemas kann eine komplexe Aufgabe sein. [AWS bietet AWS SCT](#), welches bei Schemakonvertierungen hilft.

Hochverfügbarkeit (HA)

Die Fähigkeit eines Workloads, im Falle von Herausforderungen oder Katastrophen kontinuierlich und ohne Eingriff zu arbeiten. HA-Systeme sind so konzipiert, dass sie automatisch ein Failover durchführen, konsistent eine qualitativ hochwertige Leistung liefern und verschiedene Lasten und Ausfälle mit minimalen Leistungseinbußen behandeln.

Historische Modernisierung

Ein Ansatz, der zur Modernisierung und Aktualisierung von Systemen der Betriebstechnologie (OT) verwendet wird, um die Anforderungen der Fertigung besser zu erfüllen. Ein Historiker ist eine Art von Datenbank, die verwendet wird, um Daten aus verschiedenen Quellen in einer Fabrik zu sammeln und zu speichern.

Homogene Datenbankmigration

Migrieren Sie Ihre Quelldatenbank zu einer Zieldatenbank, die dieselbe Datenbank-Engine verwendet (z. B. Microsoft SQL Server zu Amazon RDS für SQL Server). Eine homogene Migration ist in der Regel Teil eines Hostwechsels oder eines Plattformwechsels. Sie können native Datenbankserviceprogramme verwenden, um das Schema zu migrieren.

Hot Data

Daten, auf die häufig zugegriffen wird, wie Echtzeitdaten oder aktuelle Übersetzungsdaten. Diese Daten erfordern in der Regel eine Hochleistungsspeicherebene oder -klasse, um schnelle Abfrageantworten bereitzustellen.

Hotfix

Eine dringende Lösung für ein kritisches Problem in einer Produktionsumgebung. Aufgrund seiner Wichtigkeit wird ein Hotfix normalerweise außerhalb des typischen DevOps Release-Workflows erstellt.

Hypercare-Phase

Unmittelbar nach dem Cutover, der Zeitraum, in dem ein Migrationsteam die migrierten Anwendungen in der Cloud verwaltet und überwacht, um etwaige Probleme zu beheben. In der Regel dauert dieser Zeitraum 1–4 Tage. Am Ende der Hypercare-Phase überträgt das Migrationsteam in der Regel die Verantwortung für die Anwendungen an das Cloud-Betriebsteam.

I

IaC

Siehe [Infrastruktur als Code](#) .

Identitätsbasierte Richtlinie

Eine Richtlinie, die einem oder mehreren IAM-Prinzipalen zugeordnet ist und deren Berechtigungen innerhalb der AWS Cloud-Umgebung definiert.

Leerlaufanwendung

Eine Anwendung mit einer durchschnittlichen CPU- und Arbeitsspeicherauslastung zwischen 5 und 20 Prozent über einen Zeitraum von 90 Tagen. In einem Migrationsprojekt ist es üblich, diese Anwendungen außer Betrieb zu nehmen oder sie On-Premises beizubehalten.

IloT

Weitere Informationen finden Sie unter [Industrielles Internet der Dinge](#).

unveränderliche Infrastruktur

Ein Modell, das eine neue Infrastruktur für Produktions-Workloads bereitstellt, anstatt die vorhandene Infrastruktur zu aktualisieren, zu patchen oder zu ändern. Unveränderliche Infrastrukturen sind von Natur aus konsistenter, zuverlässiger und vorhersehbarer als [veränderbare Infrastrukturen](#). Weitere Informationen finden Sie unter [Bereitstellung mit unveränderlicher Infrastruktur](#) im AWS Well-Architected Framework.

Eingehende (ingress) VPC

In einer AWS-Multi-Konto-Architektur, eine VPC, die Netzwerkverbindungen von außerhalb einer Anwendung akzeptiert, überprüft und weiterleitet. Die [AWS-Referenzarchitektur für die Sicherheit](#) empfiehlt, Ihr Netzwerkkonto mit eingehenden und ausgehenden VPCs und Inspektions-VPCs einzurichten, um die bidirektionale Schnittstelle zwischen Ihrer Anwendung und dem Internet zu schützen.

Inkrementelle Migration

Eine Cutover-Strategie, bei der Sie Ihre Anwendung in kleinen Teilen migrieren, anstatt eine einziges vollständiges Cutover durchzuführen. Beispielsweise könnten Sie zunächst nur einige Microservices oder Benutzer auf das neue System umstellen. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass alles ordnungsgemäß funktioniert, können Sie weitere Microservices oder Benutzer schrittweise verschieben, bis Sie Ihr Legacy-System außer Betrieb nehmen können. Diese Strategie reduziert die mit großen Migrationen verbundenen Risiken.

Infrastruktur

Alle Ressourcen und Komponenten, die in der Umgebung einer Anwendung enthalten sind.

Infrastructure as Code (IaC)

Der Prozess der Bereitstellung und Verwaltung der Infrastruktur einer Anwendung mithilfe einer Reihe von Konfigurationsdateien. IaC soll Ihnen helfen, das Infrastrukturmanagement zu zentralisieren, Ressourcen zu standardisieren und schnell zu skalieren, sodass neue Umgebungen wiederholbar, zuverlässig und konsistent sind.

Industrielles Internet der Dinge (IIoT)

Einsatz von mit dem Internet verbundenen Sensoren und Geräten in Industriesektoren wie Fertigung, Energie, Automobilindustrie, Gesundheitswesen, Biowissenschaften und Landwirtschaft. Mehr Informationen finden Sie unter [Aufbau einer digitalen Transformationsstrategie für das industrielle Internet der Dinge \(IIoT\)](#).

Inspektions-VPC

In einer AWS-Multi-Konto-Architektur, eine zentralisierte VPC, die Inspektionen des Netzwerkverkehrs zwischen VPCs (in derselben oder unterschiedlichen AWS-Regionen), das Internet und On-Premises-Netzwerke verwaltet. Die [AWS-Referenzarchitektur für die Sicherheit](#) empfiehlt, Ihr Netzwerkkonto mit eingehenden und ausgehenden VPCs und Inspektions-VPCs einzurichten, um die bidirektionale Schnittstelle zwischen Ihrer Anwendung und dem Internet zu schützen.

Internet of Things (IoT)

Das Netzwerk verbundener physischer Objekte mit eingebetteten Sensoren oder Prozessoren, das über das Internet oder über ein lokales Kommunikationsnetzwerk mit anderen Geräten und Systemen kommuniziert. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist IoT?](#)

Interpretierbarkeit

Ein Merkmal eines Modells für Machine Learning, das beschreibt, inwieweit ein Mensch verstehen kann, wie die Vorhersagen des Modells von seinen Eingaben abhängen. Weitere Informationen finden Sie unter [Interpretierbarkeit von Modellen für Machine Learning mit AWS](#).

IoT

Siehe [Internet der Dinge](#).

IT information library (ITIL, IT-Informationsbibliothek)

Eine Reihe von bewährten Methoden für die Bereitstellung von IT-Services und die Abstimmung dieser Services auf die Geschäftsanforderungen. ITIL bietet die Grundlage für ITSM.

T service management (ITSM, IT-Servicemanagement)

Aktivitäten im Zusammenhang mit der Gestaltung, Implementierung, Verwaltung und Unterstützung von IT-Services für eine Organisation. Informationen zur Integration von Cloud-Vorgängen mit ITSM-Tools finden Sie im [Leitfaden zur Betriebsintegration](#).

ITIL

Siehe [IT-Informationsbibliothek](#).

ITSM

Siehe [IT-Servicemanagement](#).

L

Labelbasierte Zugriffskontrolle (LBAC)

Eine Implementierung der obligatorischen Zugriffskontrolle (MAC), bei der den Benutzern und den Daten selbst jeweils explizit ein Sicherheitsbezeichnungswert zugewiesen wird. Die Schnittmenge zwischen der Sicherheitsbezeichnung des Benutzers und der Datensicherheitsbezeichnung bestimmt, welche Zeilen und Spalten der Benutzer sehen kann.

Landing Zone

Eine Landing Zone ist eine gut strukturierte, skalierbare und sichere AWS-Umgebung mit mehreren Konten. Dies ist ein Ausgangspunkt, von dem aus Ihre Organisationen Workloads und Anwendungen schnell und mit Vertrauen in ihre Sicherheits- und Infrastrukturmgebung starten und bereitstellen können. Weitere Informationen zu Landing Zones finden Sie unter [Einrichtung einer sicheren und skalierbaren AWS-Umgebung mit mehreren Konten](#).

Große Migration

Eine Migration von 300 oder mehr Servern.

LBAC

Siehe [Label-basierte Zugriffskontrolle](#).

Geringste Berechtigung

Die bewährte Sicherheitsmethode, bei der nur die für die Durchführung einer Aufgabe erforderlichen Mindestberechtigungen erteilt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Geringste Berechtigungen anwenden](#) in der IAM-Dokumentation.

Lift and Shift

Siehe [7 Rs](#).

Little-Endian-System

Ein System, welches das niedrigwertigste Byte zuerst speichert. Siehe auch [Endianität](#).

Niedrigere Umgebungen

Siehe [Umgebung](#).

M

Machine Learning (ML)

Eine Art künstlicher Intelligenz, die Algorithmen und Techniken zur Mustererkennung und zum Lernen verwendet. ML analysiert aufgezeichnete Daten, wie z. B. Daten aus dem Internet der Dinge (IoT), und lernt daraus, um ein statistisches Modell auf der Grundlage von Mustern zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Machine Learning](#).

Hauptzweig

Siehe [Verzweigung](#).

Von verwaltete Services

AWS-Services für die Infrastrukturebene, das Betriebssystem und die Plattformen AWS betreibt und Sie auf die Endpunkte zugreifen, um Daten zu speichern und abzurufen. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) und Amazon DynamoDB sind Beispiele für verwaltete Services. Diese werden auch als abstrakte Services bezeichnet.

MAP

Weitere Informationen finden Sie unter [Migration Acceleration Program](#).

Mechanismus

Ein vollständiger Prozess, in dem Sie ein Tool erstellen, die Einführung des Tools fördern und dann die Ergebnisse überprüfen, um Anpassungen vorzunehmen. Ein Mechanismus ist ein Zyklus, der sich bei der Ausführung selbst verstärkt und verbessert. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen von Mechanismen](#) im AWS Well-Architected Framework.

Mitgliedskonto

Alle AWS-Konten mit Ausnahme des Verwaltungskontos, die Teil einer Organisation in AWS Organizations sind. Ein Konto kann jeweils nur einer Organisation angehören.

Microservice

Ein kleiner, unabhängiger Service, der über klar definierte APIs kommuniziert und in der Regel kleinen, eigenständigen Teams gehört. Ein Versicherungssystem kann beispielsweise Microservices beinhalten, die Geschäftsfunktionen wie Vertrieb oder Marketing oder Subdomains wie Einkauf, Schadenersatz oder Analytik zugeordnet sind. Zu den Vorteilen von Microservices gehören Agilität, flexible Skalierung, einfache Bereitstellung, wiederverwendbarer Code und Ausfallsicherheit. Weitere Informationen finden Sie unter [Integrieren von Microservices mithilfe von AWS-Serverless-Services](#).

Microservices-Architekturen

Ein Ansatz zur Erstellung einer Anwendung mit unabhängigen Komponenten, die jeden Anwendungsprozess als Microservice ausführen. Diese Microservices kommunizieren über eine klar definierte Schnittstelle mithilfe einfacher APIs. Jeder Microservice in dieser Architektur kann aktualisiert, bereitgestellt und skaliert werden, um den Bedarf an bestimmten Funktionen einer

Anwendung zu decken. Weitere Informationen finden Sie unter [Implementieren von Microservices in AWS](#).

Migration Acceleration Program (MAP)

Ein AWS-Programm, das Beratung, Unterstützung, Training und Services bietet, um Organisationen dabei zu unterstützen, eine solide betriebliche Grundlage für den Umstieg auf die Cloud zu schaffen und die anfänglichen Kosten von Migrationen auszugleichen. MAP umfasst eine Migrationsmethode für die methodische Durchführung von Legacy-Migrationen sowie eine Reihe von Tools zur Automatisierung und Beschleunigung gängiger Migrationsszenarien.

Migration in großem Maßstab

Der Prozess, bei dem der Großteil des Anwendungsportfolios in Wellen in die Cloud verlagert wird, wobei in jeder Welle mehr Anwendungen schneller migriert werden. In dieser Phase werden die bewährten Verfahren und Erkenntnisse aus den früheren Phasen zur Implementierung einer Migrationsfabrik von Teams, Tools und Prozessen zur Optimierung der Migration von Workloads durch Automatisierung und agile Bereitstellung verwendet. Dies ist die dritte Phase der [AWS-Migrationsstrategie](#).

Migrationsfabrik

Funktionsübergreifende Teams, die die Migration von Workloads durch automatisierte, agile Ansätze optimieren. Zu den Teams der Migrationsfabrik gehören in der Regel Betrieb, Geschäftsanalysten und Besitzer, Migrationsingenieure, Entwickler und DevOps Experten, die in Sprints arbeiten. Zwischen 20 und 50 Prozent eines Unternehmensanwendungsportfolios bestehen aus sich wiederholenden Mustern, die durch einen Fabrik-Ansatz optimiert werden können. Weitere Informationen finden Sie in [Diskussion über Migrationsfabriken](#) und den [Leitfaden zur Cloud-Migration-Fabrik](#) in diesem Inhaltssatz.

Migrationsmetadaten

Die Informationen über die Anwendung und den Server, die für den Abschluss der Migration benötigt werden. Für jedes Migrationsmuster ist ein anderer Satz von Migrationsmetadaten erforderlich. Beispiele für Migrationsmetadaten sind das Zielsubnetz, die Sicherheitsgruppe und das AWS-Konto.

Migrationsmuster

Eine wiederholbare Migrationsaufgabe, in der die Migrationsstrategie, das Migrationsziel und die verwendete Migrationsanwendung oder der verwendete Migrationsservice detailliert beschrieben werden. Beispiel: Hostwechsel-Migration zu Amazon EC2 mit AWS Application Migration Service.

Migration Portfolio Assessment (MPA)

Ein Online-Tool, das Informationen zur Validierung des Geschäftsszenarios für die Migration in die AWS-Cloud. MPA bietet eine detaillierte Portfoliobewertung (richtige Servergröße, Preisgestaltung, Gesamtbetriebskostenanalyse, Migrationskostenanalyse) sowie Migrationsplanung (Anwendungsdatenanalyse und Datenerfassung, Anwendungsgruppierung, Migrationspriorisierung und Wellenplanung). Das [MPA-Tool](#) (erfordert Anmeldung) ist für alle AWS-Berater und APN-Partnerberater kostenlos verfügbar.

Migration Readiness Assessment (MRA)

Der Prozess der Gewinnung von Erkenntnissen über die Cloud-Bereitschaft einer Organisation, der Identifizierung von Stärken und Schwächen und der Erstellung eines Aktionsplans zur Schließung identifizierter Lücken unter Verwendung des AWS-CAF. Weitere Informationen finden Sie im [Benutzerhandbuch für Migration Readiness](#). MRA ist die erste Phase der [AWS-Migrationsstrategie](#).

Migrationsstrategie

Der Ansatz, der verwendet wird, um einen Workload in die AWS-Cloud zu migrieren. Weitere Informationen finden Sie im Eintrag [7 Rs](#) in diesem Glossar und unter [Mobilisieren Ihrer Organisation zur Beschleunigung umfangreicher Migrationen](#).

ML

Siehe [Machine Learning](#).

MPA

Weitere Informationen finden Sie unter [Bewertung des Migrationsportfolios](#).

Modernisierung

Umwandlung einer veralteten (veralteten oder monolithischen) Anwendung und ihrer Infrastruktur in ein agiles, elastisches und hochverfügbares System in der Cloud, um Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und Innovationen zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter [Strategie zur Modernisierung von Anwendungen in der AWS-Cloud](#).

Bewertung der Modernisierungsfähigkeit

Eine Bewertung, anhand derer festgestellt werden kann, ob die Anwendungen einer Organisation für die Modernisierung bereit sind, Vorteile, Risiken und Abhängigkeiten identifiziert und ermittelt

wird, wie gut die Organisation den zukünftigen Status dieser Anwendungen unterstützen kann. Das Ergebnis der Bewertung ist eine Vorlage der Zielarchitektur, eine Roadmap, in der die Entwicklungsphasen und Meilensteine des Modernisierungsprozesses detailliert beschrieben werden, sowie ein Aktionsplan zur Behebung festgestellter Lücken. Weitere Informationen finden Sie unter [Bewertung der Modernisierungsbereitschaft von Anwendungen in der AWS-Cloud](#).

Monolithische Anwendungen (Monolithen)

Anwendungen, die als ein einziger Service mit eng gekoppelten Prozessen ausgeführt werden. Monolithische Anwendungen haben verschiedene Nachteile. Wenn ein Anwendungs-Feature stark nachgefragt wird, muss die gesamte Architektur skaliert werden. Das Hinzufügen oder Verbessern der Feature einer monolithischen Anwendung wird ebenfalls komplexer, wenn die Codebasis wächst. Um diese Probleme zu beheben, können Sie eine Microservices-Architektur verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Zerlegen von Monolithen in Microservices](#).

Mehrklassen-Klassifizierung

Ein Prozess, der dabei hilft, Vorhersagen für mehrere Klassen zu generieren (wobei eines von mehr als zwei Ergebnissen vorhergesagt wird). Ein ML-Modell könnte beispielsweise fragen: „Ist dieses Produkt ein Buch, ein Auto oder ein Telefon?“ oder „Welche Kategorie von Produkten ist für diesen Kunden am interessantesten?“

veränderliche Infrastruktur

Ein Modell, das die vorhandene Infrastruktur für Produktions-Workloads aktualisiert und ändert. Für verbesserte Konsistenz, Zuverlässigkeit und Vorhersehbarkeit empfiehlt das AWS Well-Architected Framework die Verwendung [unveränderlicher Infrastruktur](#) als bewährte Methode.

O

OAC

Siehe [Ursprungszugriffskontrolle](#) .

OAI

Siehe [Ursprungszugriffsidentität](#) .

COM

Siehe [Organisations-Änderungsmanagement](#).

Offline-Migration

Eine Migrationsmethode, bei der der Quell-Workload während des Migrationsprozesses heruntergefahren wird. Diese Methode ist mit längeren Ausfallzeiten verbunden und wird in der Regel für kleine, unkritische Workloads verwendet.

OI

Siehe [Betriebsintegration](#) .

OLA

Siehe [Vereinbarung auf Betriebsebene](#) .

Online-Migration

Eine Migrationsmethode, bei der der Quell-Workload auf das Zielsystem kopiert wird, ohne offline genommen zu werden. Anwendungen, die mit dem Workload verbunden sind, können während der Migration weiterhin funktionieren. Diese Methode beinhaltet keine bis minimale Ausfallzeit und wird in der Regel für kritische Produktionsworkloads verwendet.

Vereinbarung auf Betriebsebene (OLA)

Eine Vereinbarung, in der klargestellt wird, welche funktionalen IT-Gruppen sich gegenseitig versprechen zu liefern, um ein Service Level Agreement (SLA) zu unterstützen.

Überprüfung der Betriebsbereitschaft (ORR)

Eine Checkliste mit Fragen und zugehörigen bewährten Methoden, die Ihnen helfen, den Umfang von Vorfällen und möglichen Ausfällen zu verstehen, zu bewerten, zu verhindern oder zu reduzieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Operational Readiness Reviews \(ORR\)](#) im AWS Well-Architected Framework.

Betriebsintegration (OI)

Der Prozess der Modernisierung von Abläufen in der Cloud, der Bereitschaftsplanung, Automatisierung und Integration umfasst. Weitere Informationen finden Sie im [Leitfaden zur Betriebsintegration](#).

Organisationspfad

Eine Spur, die von AWS CloudTrail erstellt wird und alle Ereignisse für alle AWS-Konten in einer Organisation in AWS Organizations protokolliert. Diese Spur wird in jedem AWS-Konto, der Teil

der Organisation ist, erstellt und verfolgt die Aktivität in jedem Konto. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen eines Trails für eine Organisation](#) in der CloudTrail -Dokumentation.

Organisatorisches Veränderungsmanagement (OCM)

Ein Framework für das Management wichtiger, disruptiver Geschäftstransformationen aus Sicht der Mitarbeiter, der Kultur und der Führung. OCM hilft Organisationen dabei, sich auf neue Systeme und Strategien vorzubereiten und auf diese umzustellen, indem es die Akzeptanz von Veränderungen beschleunigt, Übergangsprobleme angeht und kulturelle und organisatorische Veränderungen vorantreibt. In der AWS-Migrationsstrategie heißt dieser Rahmen Beschleunigung der Menschen, aufgrund der Geschwindigkeit des Wandels, der bei Projekten zur Cloud-Einführung erforderlich ist. Weitere Informationen finden Sie im [OCM-Handbuch](#).

Ursprungszugriffskontrolle (OAC)

In CloudFront, eine erweiterte Option zur Einschränkung des Zugriffs auf die Sicherung Ihrer Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Inhalte. OAC unterstützt alle S3-Buckets in allen AWS-Regionen, serverseitige Verschlüsselung mit AWS KMS (SSE-KMS) und dynamische PUT- und DELETE-Anforderungen an den S3-Bucket.

Ursprungszugriffsidentität (OAI)

In CloudFront, eine Option zur Einschränkung des Zugriffs auf die Sicherung Ihrer Amazon S3-Inhalte. Wenn Sie OAI verwenden, CloudFront erstellt einen Prinzipal, mit dem sich Amazon S3 authentifizieren kann. Authentifizierte Prinzipale können nur über eine bestimmte CloudFront Verteilung auf Inhalte in einem S3-Bucket zugreifen. Siehe auch [OAC](#), das eine detailliertere und verbesserte Zugriffskontrolle bietet.

ORR

Siehe [Überprüfung der Betriebsbereitschaft](#).

Ausgehende (egress) VPC

In einer AWS-Multi-Konto-Architektur, eine VPC, die Netzwerkverbindungen verarbeitet, die von einer Anwendung aus initiiert werden. Die [AWS-Referenzarchitektur für die Sicherheit](#) empfiehlt, Ihr Netzwerkkonto mit eingehenden und ausgehenden VPCs und Inspektions-VPCs einzurichten, um die bidirektionale Schnittstelle zwischen Ihrer Anwendung und dem Internet zu schützen.

P

Berechtigungsgrenze

Eine IAM-Verwaltungsrichtlinie, die den IAM-Prinzipalen zugeordnet ist, um die maximalen Berechtigungen festzulegen, die der Benutzer oder die Rolle haben kann. Weitere Informationen finden Sie unter [Berechtigungsgrenzen](#) für IAM-Entitys in der IAM-Dokumentation.

persönlich identifizierbare Informationen (PII)

Informationen, die bei direkter Anzeige oder in Verbindung mit anderen zugehörigen Daten verwendet werden können, um die Identität einer Person verfolgbar abzuleiten. Beispiele für PII sind Namen, Adressen und Kontaktinformationen.

Personenbezogene Daten

Siehe [persönlich identifizierbare Informationen](#).

Playbook

Eine Reihe vordefinierter Schritte, die die mit Migrationen verbundenen Aufgaben erfassen, z. B. die Bereitstellung zentraler Betriebsfunktionen in der Cloud. Ein Playbook kann die Form von Skripten, automatisierten Runbooks oder einer Zusammenfassung der Prozesse oder Schritte annehmen, die für den Betrieb Ihrer modernisierten Umgebung erforderlich sind.

policy

Ein Objekt, das Berechtigungen definieren (siehe [identitätsbasierte Richtlinie](#)), Zugriffsbedingungen angeben (siehe [ressourcenbasierte Richtlinie](#)) oder die maximalen Berechtigungen für alle Konten in einer Organisation in definieren kann AWS Organizations (siehe [Service-Kontrollrichtlinie](#)).

Polyglotte Beharrlichkeit

Unabhängige Auswahl der Datenspeichertechnologie eines Microservices auf der Grundlage von Datenzugriffsmustern und anderen Anforderungen. Wenn Ihre Microservices über dieselbe Datenspeichertechnologie verfügen, kann dies zu Implementierungsproblemen oder zu Leistungseinbußen führen. Microservices lassen sich leichter implementieren und erzielen eine bessere Leistung und Skalierbarkeit, wenn sie den Datenspeicher verwenden, der ihren Anforderungen am besten entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter [Datenpersistenz in Microservices aktivieren](#).

Portfoliobewertung

Ein Prozess, bei dem das Anwendungsportfolio ermittelt, analysiert und priorisiert wird, um die Migration zu planen. Weitere Informationen finden Sie in [Bewerten der Migrationsbereitschaft](#).

predicate

Eine Abfragebedingung, die `true` oder zurückgibt `false`, die sich üblicherweise in einer `-WHERE`Klausel befindet.

Prädikat-Pushdown

Eine Datenbankabfrageoptimierungstechnik, die die Daten in der Abfrage vor der Übertragung filtert. Dies reduziert die Datenmenge, die aus der relationalen Datenbank abgerufen und verarbeitet werden muss, und verbessert die Abfrageleistung.

Präventive Kontrolle

Eine Sicherheitskontrolle, die verhindern soll, dass ein Ereignis eintritt. Diese Kontrollen stellen eine erste Verteidigungslinie dar, um unbefugten Zugriff oder unerwünschte Änderungen an Ihrem Netzwerk zu verhindern. Weitere Informationen finden Sie unter [Präventive Kontrolle](#) in Implementierung von Sicherheitskontrollen in AWS.

Prinzipal

Eine Entität in AWS, die Aktionen durchführen und auf Ressourcen zugreifen kann. Diese Entität ist normalerweise ein Root-Benutzer für ein AWS-Konto, eine IAM-Rolle oder ein Benutzer. Weitere Informationen finden Sie unter Prinzipal in [Rollenbegriffe und -konzepte](#) in der IAM-Dokumentation.

Datenschutz nach Design

Ein Ansatz im System-Engineering, der den Datenschutz während des gesamten Entwicklungsprozesses berücksichtigt.

Privat gehostete Zonen

Ein Container, der Informationen darüber enthält, wie Amazon Route 53 auf DNS-Abfragen für eine Domain und ihre Subdomains innerhalb einer oder mehrerer VPCs reagieren soll. Weitere Informationen finden Sie unter [Arbeiten mit privat gehosteten Zonen](#) in der Route-53-Dokumentation.

Proaktive Kontrolle

Eine [Sicherheitskontrolle](#), die die Bereitstellung nicht konformer Ressourcen verhindert. Diese Kontrollen scannen Ressourcen, bevor sie bereitgestellt werden. Wenn die Ressource nicht mit der Kontrolle konform ist, wird sie nicht bereitgestellt. Weitere Informationen finden Sie im [Referenzhandbuch zu Kontrollen](#) in der -AWS Control TowerDokumentation und unter [Proaktive Kontrollen](#) in Implementierung von Sicherheitskontrollen in AWS.

Produktionsumgebung

Siehe [Umgebung](#) .

Visualisierung

Der Prozess zum Ersetzen persönlicher Kennungen in einem Datensatz durch Platzhalterwerte. Die Pseudonymisierung kann dazu beitragen, den persönlichen Datenschutz zu schützen. Pseudonymisierte Daten werden weiterhin als personenbezogene Daten betrachtet.

Q

Abfrageplan

Eine Reihe von Schritten, wie Anweisungen, die für den Zugriff auf die Daten in einem relationalen SQL-Datenbanksystem verwendet werden.

Abfrageplanregression

Wenn ein Datenbankserviceoptimierer einen weniger optimalen Plan wählt als vor einer bestimmten Änderung der Datenbankumgebung. Dies kann durch Änderungen an Statistiken, Beschränkungen, Umgebungseinstellungen, Abfrageparameter-Bindungen und Aktualisierungen der Datenbank-Engine verursacht werden.

R

RACI-Matrix

Siehe [verantwortlich, rechenschaftspflichtig, konsultiert, informiert \(RACI\)](#).

Ransomware

Eine bösartige Software, die entwickelt wurde, um den Zugriff auf ein Computersystem oder Daten zu blockieren, bis eine Zahlung erfolgt ist.

RASCI-Matrix

Siehe [verantwortlich, rechenschaftspflichtig, konsultiert, informiert \(RACI\)](#).

RCAC

Siehe [Zugriffskontrolle für Zeilen und Spalten](#) .

Read Replica

Eine Kopie einer Datenbank, die nur für Lesezwecke verwendet wird. Sie können Abfragen an das Lesereplikat weiterleiten, um die Belastung auf Ihrer Primärdatenbank zu reduzieren.

Neuarchitektur

Siehe [7 Rs](#).

Recovery Point Objective (RPO)

Die maximal zulässige Zeit seit dem letzten Datenwiederherstellungspunkt. Dies bestimmt, was als akzeptabler Datenverlust zwischen dem letzten Wiederherstellungspunkt und der Unterbrechung des Services angesehen wird.

Recovery Time Objective (RTO)

Die maximal akzeptable Verzögerung zwischen der Unterbrechung des Services und der Wiederherstellung des Services.

Faktorwechsel

Siehe [7 Rs](#).

Region

Eine Sammlung von AWS-Ressourcen in einem geografischen Bereich. Jede AWS-Region ist isoliert und unabhängig von den anderen, um Fehlertoleranz, Stabilität und Belastbarkeit zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwalten von AWS-Regionen](#) in der Allgemeine AWS-Referenz.

Regression

Eine ML-Technik, die einen numerischen Wert vorhersagt. Zum Beispiel, um das Problem „Zu welchem Preis wird dieses Haus verkauft werden?“ zu lösen Ein ML-Modell könnte ein lineares Regressionsmodell verwenden, um den Verkaufspreis eines Hauses auf der Grundlage bekannter Fakten über das Haus (z. B. die Quadratmeterzahl) vorherzusagen.

Hostwechsel

Siehe [7 Rs](#).

Veröffentlichung

In einem Bereitstellungsprozess der Akt der Förderung von Änderungen an einer Produktionsumgebung.

Verschiebung

Siehe [7 Rs](#).

Plattformwechsel

Siehe [7 Rs](#).

Neukauf

Siehe [7 Rs](#).

Ressourcenbasierte Richtlinie

Eine mit einer Ressource verknüpfte Richtlinie, z. B. ein Amazon-S3-Bucket, ein Endpunkt oder ein Verschlüsselungsschlüssel. Diese Art von Richtlinie legt fest, welchen Prinzipalen der Zugriff gewährt wird, welche Aktionen unterstützt werden und welche anderen Bedingungen erfüllt sein müssen.

RACI-Matrix (verantwortlich, rechenschaftspflichtig, konsultiert, informiert)

Eine Matrix, in der die Rollen und Verantwortlichkeiten aller an Migrationsaktivitäten und Cloud-Operationen beteiligten Parteien definiert werden. Der Matrixname wird aus den in der Matrix definierten Verantwortungstypen abgeleitet: verantwortlich (R), rechenschaftspflichtig (A), konsultiert (C) und informiert (I). Der Support-Typ (S) ist optional. Wenn Sie Unterstützung einbeziehen, wird die Matrix als RASCI-Matrix bezeichnet, und wenn Sie sie ausschließen, wird sie als RACI-Matrix bezeichnet.

Reaktive Kontrolle

Eine Sicherheitskontrolle, die darauf ausgelegt ist, die Behebung unerwünschter Ereignisse oder Abweichungen von Ihren Sicherheitsstandards voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter [Reaktive Kontrolle](#) in Implementieren von Sicherheitskontrollen in AWS.

Beibehaltung

Siehe [7 Rs](#).

Außerbetriebnahme

Siehe [7 Rs](#).

Drehung

Der Prozess der regelmäßigen Aktualisierung eines [Secrets](#), um es einem Angreifer zu erschweren, auf die Anmeldeinformationen zuzugreifen.

Zeilen- und Spaltenzugriffskontrolle (RCAC)

Die Verwendung grundlegender, flexibler SQL-Ausdrücke, für die Zugriffsregeln definiert sind. RCAC besteht aus Zeilenberechtigungen und Spaltenmasken.

RPO

Siehe [Recovery Point Objective](#) .

RTO

Siehe [Recovery Time Objective](#) .

Runbook

Eine Reihe manueller oder automatisierter Verfahren, die zur Ausführung einer bestimmten Aufgabe erforderlich sind. Diese sind in der Regel darauf ausgelegt, sich wiederholende Operationen oder Verfahren mit hohen Fehlerquoten zu rationalisieren.

S

SAML 2.0

Ein offener Standard, den viele Identitätsanbieter (IdPs) verwenden. Dieses Feature ermöglicht verbundenes Single Sign-On (SSO), sodass Benutzer sich bei der AWS Management Console anmelden oder die AWS-API-Operationen aufrufen können, ohne dass Sie in IAM einen Benutzer für jeden in Ihrer Organisation erstellen müssen. Weitere Informationen zum SAML-2.0.-basierten Verbund finden Sie unter [Über den SAML-2.0-basierten Verbund](#) in der IAM-Dokumentation.

SCP

Siehe [Service-Kontrollrichtlinie](#) .

Secret

In vertrauliche AWS Secrets Manager oder eingeschränkte Informationen, wie ein Passwort oder Benutzeranmeldeinformationen, die Sie in verschlüsselter Form speichern. Sie besteht aus dem Secret-Wert und seinen Metadaten. Der Secret-Wert kann binär, eine einzelne Zeichenfolge oder mehrere Zeichenfolgen sein. Weitere Informationen finden Sie unter [Secret](#) in der Secrets-Manager-Dokumentation.

Sicherheitskontrolle

Ein technischer oder administrativer Integritätsschutz, der die Fähigkeit eines Bedrohungsakteurs, eine Schwachstelle auszunutzen, verhindert, erkennt oder einschränkt. Es gibt vier Haupttypen von Sicherheitskontrollen: [präventive](#), [detektivische](#), [reaktive](#) und [proaktive](#).

Härtung der Sicherheit

Der Prozess, bei dem die Angriffsfläche reduziert wird, um sie widerstandsfähiger gegen Angriffe zu machen. Dies kann Aktionen wie das Entfernen von Ressourcen, die nicht mehr benötigt werden, die Implementierung der bewährten Sicherheitsmethode der Gewährung geringster Berechtigungen oder die Deaktivierung unnötiger Feature in Konfigurationsdateien umfassen.

System zur Verwaltung von Sicherheitsinformationen und Ereignissen (security information and event management – SIEM)

Tools und Services, die Systeme für das Sicherheitsinformationsmanagement (SIM) und das Management von Sicherheitsereignissen (SEM) kombinieren. Ein SIEM-System sammelt, überwacht und analysiert Daten von Servern, Netzwerken, Geräten und anderen Quellen, um Bedrohungen und Sicherheitsverletzungen zu erkennen und Warnmeldungen zu generieren.

Automatisierung der Sicherheitsantwort

Eine vordefinierte und geprogrammierte Aktion, die darauf ausgelegt ist, automatisch auf ein Sicherheitsereignis zu reagieren oder es zu beheben. Diese Automatisierungen dienen als [detektivische](#) oder [reaktive](#) Sicherheitskontrollen, die Sie bei der Implementierung bewährter AWS Sicherheitsmethoden unterstützen. Beispiele für automatisierte Antwortaktionen sind das Ändern einer VPC-Sicherheitsgruppe, das Patchen einer Amazon EC2-Instance oder das Rotieren von Anmeldeinformationen.

Serverseitige Verschlüsselung

Verschlüsselung von Daten am Zielort, durch den AWS-Service, der sie empfängt.

Service-Kontrollrichtlinie (SCP)

Eine Richtlinie, die eine zentrale Kontrolle über die Berechtigungen für alle Konten in einer Organisation in AWS Organizations ermöglicht. SCPs definieren Integritätsschutz oder legen Grenzwerte für Aktionen fest, die ein Administrator an Benutzer oder Rollen delegieren kann. Sie können SCPs als Zulassungs- oder Ablehnungslisten verwenden, um festzulegen, welche Services oder Aktionen zulässig oder verboten sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Service-Kontrollrichtlinien](#) in der AWS Organizations-Dokumentation.

Service-Endpunkt

Die URL des Einstiegspunkts für einen AWS-Service. Sie können den Endpunkt verwenden, um programmgesteuert eine Verbindung zum Zielservice herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS-Service-Endpunkte](#) in der Allgemeine AWS-Referenz.

Service Level Agreement (SLA)

Eine Vereinbarung, in der klargestellt wird, was ein IT-Team seinen Kunden zu bieten verspricht, z. B. in Bezug auf Verfügbarkeit und Leistung der Services.

Indikator auf Serviceebene (SLI)

Eine Messung eines Leistungsaspekts eines Services, z. B. Fehlerrate, Verfügbarkeit oder Durchsatz.

Service Level Objective (SLO)

Eine Zielmetrik, die den Zustand eines Services darstellt, gemessen durch einen [Indikator auf Serviceebene](#).

Modell der geteilten Verantwortung

Ein Modell, das die Verantwortung beschreibt, die Sie mit AWS für die Sicherheit der Cloud und die Einhaltung der Vorschriften teilen. AWS ist für die Sicherheit der Cloud zuständig, während Sie für die Sicherheit in der Cloud verantwortlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Modell der geteilten Verantwortung](#).

SIEM

Siehe [Sicherheitsinformationen und Ereignisverwaltungssystem](#).

Single Point of Failure (SPOF)

Ein Fehler in einer einzelnen, kritischen Komponente einer Anwendung, die das System stören kann.

SLA

Siehe [Service Level Agreement](#) .

SLI

Siehe [Indikator auf Serviceebene](#) .

SLO

Siehe [Service-Level-Ziel](#) .

split-and-seed Modell

Ein Muster für die Skalierung und Beschleunigung von Modernisierungsprojekten. Sobald neue Features und Produktversionen definiert werden, teilt sich das Kernteam auf, um neue Produktteams zu bilden. Dies trägt zur Skalierung der Fähigkeiten und Services Ihrer Organisation bei, verbessert die Produktivität der Entwickler und unterstützt schnelle Innovationen. Weitere Informationen finden Sie unter [Schrittweiser Ansatz zur Modernisierung von Anwendungen im AWS Cloud](#).

SPOF

Siehe [einzelne Fehlerquelle](#) .

Sternschema

Eine Datenbankorganisationsstruktur, die eine große Faktentabelle zum Speichern von Transaktions- oder Messdaten und eine oder mehrere kleinere dimensionale Tabellen zum Speichern von Datenattributen verwendet. Diese Struktur ist für die Verwendung in einem [Data Warehouse](#) oder für Business-Intelligence-Zwecke konzipiert.

Strangler-Fig-Muster

Ein Ansatz zur Modernisierung monolithischer Systeme, bei dem die Systemfunktionen schrittweise umgeschrieben und ersetzt werden, bis das Legacy-System außer Betrieb genommen werden kann. Dieses Muster verwendet die Analogie einer Feigenrebe, die zu einem etablierten Baum heranwächst und schließlich ihren Wirt überwindet und ersetzt. Das Muster wurde [eingeführt von Martin Fowler](#) als Möglichkeit, Risiken beim Umschreiben monolithischer Systeme zu managen. Ein Beispiel für die Anwendung dieses Musters finden Sie unter [Schrittweises Modernisieren älterer Microsoft ASP.NET \(ASMX\)-Webservices mithilfe von Containern und Amazon API Gateway](#).

Subnetz

Ein Bereich von IP-Adressen in Ihrer VPC. Ein Subnetz muss sich in einer einzigen Availability Zone befinden.

Symmetrische Verschlüsselung

Ein Verschlüsselungsalgorithmus, der denselben Schlüssel zum Verschlüsseln und Entschlüsseln der Daten verwendet.

synthetische Tests

Testen eines Systems auf eine Weise, die Benutzerinteraktionen simuliert, um potenzielle Probleme zu erkennen oder die Leistung zu überwachen. Sie können [Amazon CloudWatch Synthetics](#) verwenden, um diese Tests zu erstellen.

T

tags

Schlüssel-Wert-Paare, die als Metadaten für die Organisation Ihrer AWS Ressourcen dienen. Mit Tags können Sie Ressourcen verwalten, identifizieren, organisieren, suchen und filtern. Weitere Informationen finden Sie unter [Markieren Ihrer AWS-Ressourcen](#).

Zielvariable

Der Wert, den Sie in überwachtem ML vorhersagen möchten. Dies wird auch als Ergebnisvariable bezeichnet. In einer Fertigungsumgebung könnte die Zielvariable beispielsweise ein Produktfehler sein.

Aufgabenliste

Ein Tool, das verwendet wird, um den Fortschritt anhand eines Runbooks zu verfolgen. Eine Aufgabenliste enthält eine Übersicht über das Runbook und eine Liste mit allgemeinen Aufgaben, die erledigt werden müssen. Für jede allgemeine Aufgabe werden der geschätzte Zeitaufwand, der Eigentümer und der Fortschritt angegeben.

Testumgebungen

Siehe [Umgebung](#).

Training

Daten für Ihr ML-Modell bereitstellen, aus denen es lernen kann. Die Trainingsdaten müssen die richtige Antwort enthalten. Der Lernalgorithmus findet Muster in den Trainingsdaten, die die Attribute der Input-Daten dem Ziel (die Antwort, die Sie voraussagen möchten) zuordnen. Es gibt ein ML-Modell aus, das diese Muster erfasst. Sie können dann das ML-Modell verwenden, um Voraussagen für neue Daten zu erhalten, bei denen Sie das Ziel nicht kennen.

Transit-Gateway

Ein Transit-Gateway ist ein Netzwerk-Transit-Hub, mit dem Sie Ihre VPCs und On-Premises-Netzwerke miteinander verbinden können. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist ein Transit-Gateway?](#) in der AWS Transit Gateway-Dokumentation.

Stammbasierter Workflow

Ein Ansatz, bei dem Entwickler Feature lokal in einem Feature-Zweig erstellen und testen und diese Änderungen dann im Hauptzweig zusammenführen. Der Hauptzweig wird dann sequentiell für die Entwicklungs-, Vorproduktions- und Produktionsumgebungen erstellt.

Vertrauenswürdiger Zugriff

Erteilen von Berechtigungen für einen Service, den Sie für die Ausführung von Aufgaben in AWS Organizations und in ihren Konten und in Ihrem Namen in Ihrer Organisation angeben. Der vertrauenswürdige Service erstellt in jedem Konto eine mit dem Service verknüpfte Rolle, wenn diese Rolle benötigt wird, um Verwaltungsaufgaben für Sie auszuführen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von AWS Organizations mit anderen AWS-Services](#) in der AWS Organizations-Dokumentation.

Optimieren

Aspekte Ihres Trainingsprozesses ändern, um die Genauigkeit des ML-Modells zu verbessern. Sie können das ML-Modell z. B. trainieren, indem Sie einen Beschriftungssatz generieren, Beschriftungen hinzufügen und diese Schritte dann mehrmals unter verschiedenen Einstellungen wiederholen, um das Modell zu optimieren.

Zwei-Pizzen-Team

Ein kleines DevOps Team, das Sie mit zwei Pizzas ernähren können. Eine Teamgröße von zwei Pizzen gewährleistet die bestmögliche Gelegenheit zur Zusammenarbeit bei der Softwareentwicklung.

U

Unsicherheit

Ein Konzept, das sich auf ungenaue, unvollständige oder unbekannte Informationen bezieht, die die Zuverlässigkeit von prädiktiven ML-Modellen untergraben können. Es gibt zwei Arten von Unsicherheit: Epistemische Unsicherheit wird durch begrenzte, unvollständige Daten verursacht, wohingegen aleatorische Unsicherheit durch Rauschen und Randomisierung verursacht wird, die in den Daten liegt. Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden [Quantifizieren der Unsicherheit in Deep-Learning-Systemen](#).

undifferenzierte Aufgaben

Arbeit, die auch als „schwere Arbeit“ bezeichnet wird, die erforderlich ist, um eine Anwendung zu erstellen und zu betreiben, aber dem Endbenutzer keinen direkten Wert bietet oder einen kompetitiven Vorteil bietet. Beispiele für undifferenzierte Aufgaben sind Beschaffung, Wartung und Kapazitätsplanung.

höhere Umgebungen

Siehe [Umgebung](#).

V

Vacuuming

Ein Vorgang zur Datenbankwartung, bei dem die Datenbank nach inkrementellen Aktualisierungen bereinigt wird, um Speicherplatz zurückzugewinnen und die Leistung zu verbessern.

Versionskontrolle

Prozesse und Tools zur Nachverfolgung von Änderungen, z. B. Änderungen am Quellcode in einem Repository.

VPC-Peering

Eine Verbindung zwischen zwei VPCs, mit der Sie den Datenverkehr mithilfe von privaten IP-Adressen weiterleiten können. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist VPC-Peering?](#) in der Amazon-VPC-Dokumentation.

Schwachstelle

Ein Software- oder Hardwarefehler, der die Sicherheit des Systems beeinträchtigt.

W

Warmer Cache

Ein Puffer-Cache, der aktuelle, relevante Daten enthält, auf die häufig zugegriffen wird. Die Datenbank-Instance kann aus dem Puffer-Cache lesen, was schneller ist als das Lesen aus dem Hauptspeicher oder von der Festplatte.

Warm-Daten

Daten, auf die selten zugegriffen wird. Bei Abfragen dieser Art von Daten sind mäßig langsame Abfragen in der Regel akzeptabel.

Fensterfunktion

Eine SQL-Funktion, die eine Berechnung für eine Gruppe von Zeilen durchführt, die sich in irgendeiner Weise auf den aktuellen Datensatz beziehen. Fensterfunktionen sind nützlich für die Verarbeitung von Aufgaben, z. B. die Berechnung eines gleitenden Durchschnitts oder den Zugriff auf den Wert von Zeilen basierend auf der relativen Position der aktuellen Zeile.

Workload

Ein Workload ist eine Sammlung von Ressourcen und Code, die einen Unternehmenswert bietet, wie z. B. eine kundenorientierte Anwendung oder ein Backend-Prozess.

Workstream

Funktionsgruppen in einem Migrationsprojekt, die für eine bestimmte Reihe von Aufgaben verantwortlich sind. Jeder Workstream ist unabhängig, unterstützt aber die anderen Workstreams im Projekt. Der Portfolio-Workstream ist beispielsweise für die Priorisierung von Anwendungen, die Wellenplanung und die Erfassung von Migrationsmetadaten verantwortlich. Der Portfolio-Workstream liefert diese Komponenten an den Migrations-Workstream, der dann die Server und Anwendungen migriert.

WORM

Siehe [einmal schreiben, viele lesen](#).

WQF

Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Workload Qualification Framework](#).

Einmal schreiben, viele lesen (WORM)

Ein Speichermodell, das Daten einmalig schreibt und verhindert, dass die Daten gelöscht oder geändert werden. Autorisierte Benutzer können die Daten so oft wie nötig lesen, aber sie können sie nicht ändern. Diese Datenspeicherinfrastruktur gilt als [unveränderlich](#).

Z

Zero-Day-Exploits

Ein Angriff, in der Regel Malware, der eine [Zero-Day-Schwachstelle](#) nutzt.

Zero-Day-Schwachstelle

Ein nicht behobener Fehler oder eine Schwachstelle in einem Produktionssystem. Bedrohungsakteure können diese Art von Schwachstelle verwenden, um das System anzugreifen. Entwickler werden häufig aufgrund des Angriffs auf die Schwachstelle aufmerksam.

Zombie-Anwendung

Eine Anwendung, deren durchschnittliche CPU- und Arbeitsspeichernutzung unter 5 Prozent liegt. In einem Migrationsprojekt ist es üblich, diese Anwendungen außer Betrieb zu nehmen.

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.