



Mobilisieren Sie Ihre Organisation, um groß angelegte Migrationen zu beschleunigen

AWS Präskriptive Leitlinien



AWS Präskriptive Leitlinien: Mobilisieren Sie Ihre Organisation, um groß angelegte Migrationen zu beschleunigen

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Handelsmarken und Handelsaufmachung von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, durch die Kunden irreführt werden könnten oder Amazon in schlechtem Licht dargestellt oder diskreditiert werden könnte. Alle anderen Handelsmarken, die nicht Eigentum von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise zu Amazon gehören oder nicht, mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

Table of Contents

Einführung	1
Übersicht	2
Bewerten	2
Mobilisierungsphase	3
Migrieren	4
Bewertungsphase	6
Bewertung der Migrationsbereitschaft (MRA)	6
Ziel	6
Ergebnisse	6
Wie man Guide	6
Phase der Mobilisierung	7
Detaillierter Geschäftsszenario	7
Ziele	7
Ergebnisse	8
Detaillierte Portfolioerkennung	8
Ziele	8
Ergebnisse	9
AWS Partner und Tools	9
Anleitung	9
Anwendungsmigration	10
Ziele	10
Ergebnisse	10
AWS Partner und Tools	11
Steuerung der Migration	11
Ziele	11
Ergebnisse	12
AWS Partner	12
Anleitung	12
Landezone	12
Ziele	13
Ergebnisse	13
Anleitung	13
Zugehörige Ressourcen	13
Sicherheit, Risiko und Compliance	14

Ziele	14
Ergebnisse	14
Anleitung	15
Operationen	15
Ziele	15
Ergebnisse	16
AWS Partner und Tools	16
Anleitung	16
Menschen: Fähigkeiten, Kultur, Veränderung und Führung	16
Ziele	17
Ergebnisse	17
Anleitung	18
Phase migrieren	19
Fabrik für Migration	19
Anleitung	20
Nächste Schritte	21
-Handbuch	22
Muster	23
Ressourcen	24
Dokumentverlauf	25
Glossar	26
#	26
A	27
B	30
C	32
D	36
E	40
F	42
G	44
H	45
I	46
L	49
M	50
O	54
P	57
Q	60

R	60
S	63
T	67
U	69
V	69
W	70
Z	71
.....	lxxii

Mobilisieren Sie Ihr Unternehmen, um groß angelegte Migrationen zu beschleunigen

Migrationsspezialisten, Amazon Web Services (AWS)

Juni 2022([Dokumentverlauf](#))

Die Migration von Hunderten oder Tausenden von Workloads erfordert Koordination und Implementierung über mehrere Disziplinen und Teams hinweg. AWS geht groß angelegte Migrationen in drei Phasen an: Bewertung, Mobilisierung und Migration. Jede Phase baut auf der vorherigen Phase auf. Die Strategie der präskriptiven Beratung umfasst die Bewertungsphase und die Mobilisierungsphase. Diese Phasen bilden die Grundlage für eine beschleunigte Migration in großem Maßstab während der Migrationsphase.

Diese Migrationsstrategie umfasst Methoden und Best Practices für Folgendes:

- Mobilisierung Ihrer Belegschaft und Ressourcen
- Einrichtung einer Automatisierung zur Migration von Anwendungen mit einem agilen Ansatz
- Migration dieser Assets in die AWS Cloud


Dieser Ansatz basiert auf der langjährigen Erfahrung des Professional Services-Teams bei der Unterstützung von Unternehmen. AWS-Kunden mobilisieren sich für die Einführung und Migration der Cloud.

Diese Strategie ist für alle gedacht, die ihre lokalen Workloads auf die AWS Cloud: IT- und Business-Führungskräfte, Programm- und Projektmanager, Product Owner sowie Betriebs- und Infrastrukturmanager. Es wird erläutert, wie Sie Ihre Cloud-Einführung beschleunigen, einen Migrationsplan erstellen, durch praktische Erfahrung eine Grundlage schaffen und Ihre ersten Anwendungen auf die AWS Cloud in Wochen.

Übersicht

Um Ihre Cloud-Akzeptanz und Migration zu optimieren, müssen Sie zuerst Ihr Unternehmen auf Bereitschaft bewerten und bewerten. Nachdem Sie die Bereitschaft Ihres Unternehmens beurteilt haben, können Sie Ihre Cloud-Akzeptanz beschleunigen und durch die praktische Erfahrung der Migration einer ersten Anwendungswelle in nur wenigen Wochen eine Grundlage für Migration in großem Maßstab schaffen. Wir diskutieren diese Phasen in den nachfolgenden Themen im Detail.

Der in diesem Leitfaden diskutierte iterative Ansatz zur Cloud-Akzeptanz kann in die drei hochrangigen Phasen der Bewertung, Mobilisierung und Migration unterteilt werden. Diese Phasen sind in der folgenden Abbildung dargestellt.



Bewerten

Die erste Phase einer Cloud-Migration beginnt mit einer Bewertung der Cloud-Bereitschaft des aktuellen Zustands Ihres Unternehmens. Diese Bewertungsaufgaben geben Ihnen ein klares Bild davon, was Sie migrieren werden, sowie einen Geschäftsfall für Migration und Gesamtbetriebskosten (TCO) -Analyse für die Migration.

Eine Bewertung der Migrationsbereitschaft (MRA) ist ein Prozess, der Ihnen Folgendes bietet:

- Ein Verständnis darüber, wie weit Ihr Unternehmen auf der Cloud-Reise ist

- Ein Verständnis Ihrer aktuellen Stärken und Schwächen in Bezug auf ein Cloud-fähiges Unternehmen
- Ein Aktionsplan zur Schließung identifizierter Lücken

Diese Bewertung basiert auf der AWS Framework zur Cloud-Einführung (AWSCAF) und seine sechs Perspektiven: Unternehmen, Menschen, Governance, Plattform, Sicherheit und Betrieb. Die Verwendung dieses Frameworks während der Bewertungsphase trägt dazu bei, dass Sie einen ganzheitlichen Überblick über die Transformationsinitiative haben, die einen effektiven Wechsel in die Cloud unterstützt.

Die Bewertungsphase umfasst zusätzlich zur MRA einen schnellen Entdeckungsprozess mit hochrangiger TCO-Bewertung. Diese Schritte werden nützlich sein, wenn Sie auf dem Weg zur Erlangung des Engagements und der Finanzierung der größeren Initiativen voranschreiten, die darauf folgen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Bewerten der Phase](#) aus.

Mobilisierungsphase

Mit einem starken Verständnis Ihres aktuellen Zustands und Ihres Portfolios zusammen mit dem soliden Business Case, den Sie in der Bewertungsphase entwickeln, können Sie Ihrem Unternehmen den Wert der Cloud demonstrieren.

Ziel der Mobilisierungsphase ist es, grundlegende Fähigkeiten sowohl in der Organisation als auch mit der AWS Umgebung mit praktischer Migrationserfahrung, die sich auf Sicherheit und Betriebsautomatisierung konzentriert. Dieser Prozess vereint Ihr Portfolio an Tools und Praktiken in einem skalierbaren und sicheren AWS Landing zone. In dieser Phase migrieren Sie eine kleine Reihe von Geschäftsanwendungen in die Cloud und setzen gleichzeitig eine agile und skalierbare Bereitstellungskultur, eine Teamstruktur und einen Change-Management-Prozess durch.

Die AWS mobilize Ansatz umfasst eine definierte Reihe von Aktivitäten in acht verschiedenen Workstreams:

- Detaillierter Business Case
- Detaillierte Portfolio-Entdeckung
- Migrieren von Anwendungen
- Migration Governance

- AWS Landing zone
- Sicherheit, Risiko und Compliance
- Operationen
- Menschen: Fähigkeiten, Kultur, Veränderung und Führung

Mit diesem Ansatz werden Aktivitäten im Rahmen dieser Workstreams in acht zweiwöchigen Sprints durchgeführt.

Mobilize liefert folgende Ergebnisse:

- Verbessern Sie die Fähigkeiten und Kompetenz Ihrer IT-Mitarbeiter für Migration und organisatorische Transformation, indem Sie Vertrauen in Methoden, Prozesse und Tools aufbauen
- Definieren und automatisieren Sie Sicherheits-, Risiko- und Compliance-Richtlinien für betriebliche Kontrollen
- Definieren und implementieren Sie ein AWS Landing zone, die skaliert werden kann, wenn Sie zusätzliche Anwendungen migrieren
- Etablieren Sie Ihr Cloud-Betriebsmodell
- Führen Sie Anwendungen in Produktionskapazität aus

Die Migration während der Mobilisierungsphase ist ein iterativer Prozess, der sich entwickelt, wenn Ihr Unternehmen neue Fähigkeiten, Tools und Fähigkeiten entwickelt. Diese Fähigkeiten und Fähigkeiten bauen Schwung auf und beschleunigen Ihre Migrationsbemühungen im Laufe der Zeit. Die Schaffung der richtigen Grundlage zum Aufbau ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Migration. Die AWS Migrationsrahmen gleicht die geschäftlichen und technischen Anstrengungen aus, die zum Abschluss einer Cloud-Migration erforderlich sind. Dieses Modell hilft Ihnen, wichtige Geschäftstreiber für die Migration und die besten Strategien für die Planung und Implementierung einer erfolgreichen Cloud-Migration zu identifizieren.

Weitere Informationen finden Sie unter [Mobilisierungsphase](#) aus.

Migrieren

Die Migratenphase verwendet die Muster, Prozesse, Tools, Ressourcen und Methoden, die während der Mobilisierungsphase definiert und getestet wurden, um Anwendungen im großen Maßstab zu migrieren. Nachdem Sie die Best Practices und Erkenntnisse aus den früheren Phasen verwendet

haben, können Sie eine Migrationsfabrik, einen Blueprint zur Skalierung von Implementierung und Abläufen, durch Automatisierung und agile Bereitstellung implementieren.

Weitere Informationen finden Sie unter [Migrieren der Phase](#) aus.

Bewertungsphase

Um Ihre Belegschaft und Ressourcen zu mobilisieren, um Ihr Unternehmen in großem Umfang zu migrieren, müssen Sie zuerst Ihre Bereitschaft bewerten und Ihr Portfolio inventarisieren. Diese Schritte ermöglichen es Ihnen, einen Business Case mit richtigen Key Performance Indicators (KPIs) und Kennzahlen aufzubauen und wichtige Interessengruppen und Führungskräfte an Geschäftszielen auszurichten. In dieser Phase führen Sie den Arbeitsstream zur Migrationsbereitschaft (MRA) aus.

Bewertung der Migrationsbereitschaft (MRA)

MRA ist ein AWS Prozess, um Erkenntnisse über die aktuelle Cloud-Bereitschaft Ihres Unternehmens zu gewinnen und einen Aktionsplan zu erstellen, um identifizierte Lücken zu schließen AWS Framework zur Cloud-Einführung (AWS CAF).

Ziel

- Bewerten und bewerten Sie die Bereitschaft Ihres Unternehmens, indem Sie Fragen basierend auf den sechs AWS CAF-Perspektiven

Ergebnisse

- Verstehen, wo sich Ihr Unternehmen auf Ihrer Cloud-Reise befindet
- Identifizierung von Bereichen der Stärke und Schwäche
- Planen Sie, die identifizierten Lücken zu schließen

Wie man Guide

[Bewertung der Migrationsbereitschaft](#)

Phase der Mobilisierung

Der nächste Schritt bei der Vorbereitung Ihrer Belegschaft und Ressourcen auf die Migration Ihres Unternehmens in großem Maßstab besteht darin, die Mobilisierungsaktivitäten in verschiedene Arbeitsabläufe aufzuteilen. Obwohl das Ziel der Mobilisierungsphase die Migration von Geschäftsanwendungen ist, bietet diese Phase auch die Möglichkeit, die Grundlage für Tools, Prozesse und Unternehmenskultur zu legen, die Ihre Migration in großem Maßstab beschleunigen. Die meisten dieser Workstreams können nach Abschluss der Bewertungsphase parallel ausgeführt werden. In dieser Phase sollten die folgenden Workstreams ausgeführt werden:

- [Ausführlicher Geschäftsszenario](#)
- [Detaillierte Portfolioentdeckung](#)
- [Migration von Anwendungen](#)
- [Steuerung der Migration](#)
- [Landezone](#)
- [Sicherheit, Risiko und Einhaltung von Vorschriften](#)
- [Operationen](#)
- [Menschen: Fähigkeiten, Kultur, Veränderung und Führung](#)

Diese werden in den folgenden Abschnitten ausführlich behandelt.

Ausführlicher Geschäftsszenario

Ein detailliertes, mehrjähriges Beispiel für die Unternehmensmigration, das aktuelle Kosten vor Ort, neue Kosten und AWS Migrationskosten umfasst, hilft dabei, Interessengruppen und Führungskräfte aufeinander abzustimmen.

Ziele

- Ermitteln Sie die Migrationskosten
- Schätzen Sie, wie viel Sie durch die Migration zu sparen können AWS
- Schätzen Sie weitere geschäftliche Vorteile einer Migration ab
- Ermitteln Sie die Dauer der Zielmigration
- Bestimmen Sie, welche Workloads Sie in welchem Jahr migrieren werden

- Geben Sie das detaillierte Inventar für jeden Workload ein

Ergebnisse

- Geschäftsszenario für mehrjährige Migration
- Kosten der Migration

AWS Partner wie RISC Networks, Deloitte, Cloudamize und Apptio verfügen über Tools und Erfahrung in diesem Bereich.

Detaillierte Portfolioerkennung

Hier beginnen Sie, die Teile zusammenzufügen und eine Migrationsstrategie zu entwickeln. In dieser Phase sollten Sie überlegen, wie sich Ihre Cloud-Reise in die umfassendere Geschäftsstrategie Ihres Unternehmens einfügt, und Möglichkeiten für eine Abstimmung der Visionen finden. Eine gut abgestimmte Migrationsstrategie mit einem unterstützenden Geschäftsszenario und einem gründlichen Plan zur Anwendungsmigration bildet die richtige Grundlage für eine erfolgreiche Cloud-Einführung.

Ein entscheidender Aspekt Ihrer Migrationsstrategie ist die Erfassung von Daten aus dem Anwendungsportfolio und die Rationalisierung dieser Daten anhand der sieben Rs der Migration: Rehost, Replatform, Refactor/Re-Architect, Rückkauf, Verlagerung, Außerbetriebnahme und Aufbewahrung. Sie erstellen einen Plan für die Migration, indem Sie anhand der sieben Rs kategorisieren, was sich in Ihrer Umgebung befindet. Als Nächstes kombinieren Sie diese Kategorien mit Informationen über Interdependenzen, die technische Komplexität der Migration und die Art und Weise, wie Sie die einzelnen Anwendungen oder Anwendungsgruppen migrieren werden. Nachdem Sie Ihre Anwendungen anhand der sieben Rs analysiert haben, können Sie für jede Anwendung in Ihrem Portfolio einen Migrationsplan erstellen. Dabei handelt es sich um einen iterativen Plan, der im Zuge der Migration immer ausgereifter wird, Vertrauen schafft, neue Funktionen erlernt und Ihr vorhandenes System besser einschätzen wird.

Ziele

- Entwickeln Sie eine priorisierte Liste von Migrationsgruppen, einschließlich Anwendungen und zugehöriger Infrastruktur, für alle in den Geltungsbereich fallenden Anwendungen

- Definieren Sie die erforderlichen Geschäfts- und Infrastrukturdatenelemente und empfehlen Sie Tools zur Datenerfassung
- Arbeiten Sie mit den Geschäfts- und IT-Führungsteams zusammen, um die Migrationstreiber und letztendlich den Portfolioplan zu definieren
- Erstellen Sie einen originalgetreuen Migrationsplan für das Anwendungsportfolio, der die folgenden Aktivitäten umfasst:
 - Informieren Sie sich über den aktuellen Status der Umgebung, einschließlich aller Anwendungen und der unterstützenden Infrastruktur
 - Ermitteln Sie die Abhängigkeiten zwischen Anwendung und Infrastruktur
 - Dokumentieren Sie die Wichtigkeit, den Lebenszyklus und den Geschäftszyklus von Anwendungen
 - Gruppieren Sie Anwendungen und Infrastruktur in Migrationsgruppen und -mustern
 - Ermitteln Sie die Bereitschaft und Eignung der Migration, das Design für den Zielstatus und das Migrationsmuster
 - Entwickeln Sie einen priorisierten Migrationsplan

Ergebnisse

- Zuverlässiger, priorisierter Migrationsplan für die ersten vier Migrations-Sprints
- Anwendungs- und Infrastrukturdaten reichen aus, um das gesamte Anwendungsportfolio zu gruppieren und zu planen

AWS Partner und Tools

[Wenn Sie Hilfe beim Verständnis Ihres IT-Portfolios benötigen, können Sie mit AWS Partnern wie RISC Networks, Cloudamize und Deloitte zusammenarbeiten und den Application Discovery Service nutzen.AWS](#)

Anleitung

- [Leitfaden zur Bewertung des Anwendungsportfolios für die Migration AWS Cloud](#)

Anwendungsmigration

Der Workstream für die Anwendungsmigration integriert Ausgaben aus anderen Workstreams in die Migration von Produktionsanwendungen in die Cloud. AWS Dieser Workstream leitet Ihre Ressourcen und führt Sie durch Herausforderungen bei der Anwendungsmigration, bewährte Verfahren, agile Frameworks, Tools und Prozesse, die erfolgreich auf jede groß angelegte Migration angewendet werden können.

Ziele

Migrieren Sie Geschäftsanwendungen von lokalen Standorten in die AWS Cloud:

- Definieren Sie, wie Anwendungen für Migrationen ausgewählt und priorisiert werden
- Machen Sie sich mit bewährten Best Practices für die Migration von Anwendungen vertraut AWS
- Überprüfen Sie Ihre AWS landing zone, Ihr Operations Runbook und Ihr Security Playbook, indem Sie Anwendungen testen auf AWS
- Schulen Sie interne Mitarbeiter anhand praktischer AWS Erfahrungen in Services und Partner-Tools
- Lernen Sie branchenweit anerkannte Migrationstools und -techniken für verschiedene Anwendungstypen kennen
- [Verschaffen Sie sich einen Vorsprung, indem Sie bestehende Epics \(Backlogs\) aus verschiedenen Migrationsmustern nutzen](#)

Ergebnisse

- Validieren Sie verschiedene Komponenten der AWS landing zone durch Anwendungsbereitstellung und Tests
- Validieren Sie das skizzierte Betriebsmodell (ein Ergebnis des Operations Workstreams), indem Sie in der Cloud ausgeführte Anwendungen bereitstellen, überwachen und Berichte darüber erstellen AWS
- Lernen Sie skalierbare, agile Prozess- und Migrationsmuster für die Migration verschiedener Anwendungen kennen
- Erfahren Sie, wie Sie Zielarchitekturen entwerfen und wie Sie Datenmigration, Servermigration und Anbietertools für die automatisierte Migration verwenden

- Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über AWS Services und vermitteln Sie praktische Migrationserfahrung
- Überprüfen Sie Ihr Sicherheits-Playbook anhand einer Echtzeitprüfung der Anwendungen, die auf ausgeführt werden AWS
- Lernen Sie einen Migrationsbereitstellungsprozess kennen, implementieren und validieren Sie ihn, einschließlich der Anzahl der Ressourcen, der Geschwindigkeit (Geschwindigkeit der Migration), der Qualitätssicherung, des Release-Managements und der Integration mit Managed Service Providern (MSPs)

AWS Partner und Tools

Wenn Sie über grundlegende Erfahrung mit der Migration einiger Anwendungen verfügen und einen Plan haben, den das Unternehmen unterstützt, ist es an der Zeit, die Migration zu beschleunigen und Skalierbarkeit zu erreichen. Partner für die Bereitstellung von Migration, wie 2nd Watch und Accenture, können Ihnen in jeder Phase der Migration helfen. Migration Marketplace-Partner wie RiverMeadow Software und Attunity können Ihnen ebenfalls helfen, und Sie können Tools und Dienste wie [AWS Application Migration Service](#) und [AWS Database Migration Service \(AWS DMS\)](#) verwenden. Eine vollständige Liste aller Migrationspartner und -lösungen finden Sie auf der Website der [AWS Migrationskompetenzpartner](#).

Steuerung der Migration

Der Arbeitsbereich Migrationssteuerung umfasst die Verwaltung des Umfangs, des Zeitplans, des Ressourcenplans, der Probleme und Risiken der Migration sowie der Kommunikation mit allen Beteiligten. Mehrere Anwendungen werden in mehreren Streams migriert, was sich auf mehrere Teams auswirkt. Daher kann es hilfreich sein, sich frühzeitig auf die Planung zu konzentrieren, um das Projekt zu organisieren. Der Migrationsplan berücksichtigt wichtige Faktoren wie die Reihenfolge, in der Workloads migriert werden, wann Ressourcen benötigt werden und wie der Fortschritt der Migration verfolgt wird. Wir empfehlen agile Bereitstellungsmethoden, bewährte Verfahren für die Projektsteuerung, einen soliden Plan für die Geschäftskommunikation und einen klar definierten Bereitstellungsansatz.

Ziele

Verwalte den Umfang, den Zeitplan, den Ressourcenplan, die Probleme und Risiken, die Koordination und die Kommunikation mit allen Beteiligten:

- Richten Sie Scrum-Teams ein, die sich aus internen Ressourcen aus den in dieser Phase definierten Arbeitsabläufen zusammensetzen
- Identifizieren Sie 10 bis 30 Anwendungen, auf die Sie vor Ort migrieren möchten AWS
- Überprüfen Sie Ihren aktuellen Stand der Projektmanagementmethoden und -fähigkeiten
- Definieren Sie agile Methoden und Tools für das Projektmanagement, die während des Projekts verwendet werden
- Identifizieren Sie hochrangige Teams für jeden Workstream
- Definieren Sie die Projektcharta, die Berichterstattung und die Eskalationsverfahren
- Erleichtern Sie die Koordination und die Aktivitäten der Gruppen im gesamten Projekt

Ergebnisse

- Richten Sie ein agiles Programm mit Epics für alle Workstreams in der Bereitschafts- und Planungsphase ein
- Erläutern Sie Überlegungen und Implementierungspläne für die Migration zur Erkennung, Transformation und Bereitstellung komplexer Workload-Komponenten

AWS Partner

AWS Kompetenzpartner für Migration können Sie in jeder Phase der Migration unterstützen und die Ergebnisse beschleunigen, indem sie Personal, Tools und Schulungen in Form von professionellen Dienstleistungen bereitstellen. Bei diesen Partnern handelt es sich entweder um [Managed Service Provider](#) (MSPs) oder sie haben Beziehungen zu einem AWS geprüften MSP, der Kunden bei der kontinuierlichen Unterstützung von Workloads unterstützt. AWS [Weitere Informationen zu Kompetenzpartnern im Bereich AWS Migration finden Sie unter Kompetenzpartner für Migration.AWS](#)

Anleitung

- [Einrichtung eines agilen Programms zur Beschleunigung von Cloud-Migrationen](#)

Landezone

Eine landing zone ist eine gut strukturierte AWS Umgebung mit mehreren Konten, von der aus Sie Workloads und Anwendungen bereitstellen können. Sie bietet eine Grundlage für den Einstieg in

die Architektur mehrerer Konten, Identitäts- und Zugriffsmanagement, Governance, Datensicherheit, Netzwerkdesign und Protokollierung.

AWS bietet zwei Optionen für die Erstellung Ihrer landing zone: eine servicebasierte landing zone mithilfe des [AWS Control Tower](#) und eine benutzerdefinierte landing zone, die Sie erstellen. Jede Option erfordert einen anderen AWS Wissensstand.

AWS hat Control Tower entwickelt, um Ihnen zu helfen, Zeit zu sparen, indem Sie die Einrichtung einer landing zone automatisieren, sodass Sie sichere und skalierbare Workloads ausführen können. Control Tower wird von AWS verwendet bewährte Verfahren und Richtlinien, um Sie bei der Erstellung Ihrer grundlegenden Umgebung zu unterstützen. Control Tower verwendet integrierte Dienste wie [AWS Service Catalog](#) und [AWS Organizations](#), um Konten in Ihrer landing zone bereitzustellen und den Zugriff auf diese Konten zu verwalten.

Ziele

Erstellen Sie eine landing zone mit einer Erstkonfiguration für Folgendes:

- Struktur des Kontos
- Struktur des Netzwerks
- Vordefinierte Identitäts- und Abrechnungsrahmen
- Vordefinierte, vom Benutzer auswählbare Pakete
- Fähigkeit zur Anpassung und Konfiguration

Ergebnisse

- Eine definierte und sichere landing zone, bereit für die Migration und weitere Anpassung

Anleitung

- [Einrichtung einer sicheren und skalierbaren Umgebung mit mehreren Konten AWS](#)

Zugehörige Ressourcen

- [AWS Control Tower](#)
- [AWS Service Catalog](#)

- [AWS Organizations](#)
- [Architektur von Sicherheit und Governance in Ihrer gesamten landing zone](#)

Sicherheit, Risiko und Compliance

Der Workstream „Sicherheit, Risiko und Compliance“ definiert einen strukturierten Ansatz, der Ihnen hilft, Vertrauen in AWS. Darüber hinaus bietet er grundlegende Sicherheits-, Risiko- und Compliance-Funktionen, mit denen Sie sich schneller auf ein Migrationsprojekt vorbereiten und planen können. Der Bereitstellungsansatz basiert auf der Sicherheitsperspektive AWS von CAF und bietet detailliertere Anleitungen für Sicherheitsteams, die sich auf die Migration von Geschäftsworkloads nach vorbereiten. AWS Dieser Workstream nutzt das Konzept eines virtuellen Rechenzentrums, um grundlegende Sicherheits- und Compliance-Kontrollen zu gewährleisten. Das virtuelle Rechenzentrum soll im Rahmen eines agilen Entwicklungsprozesses errichtet werden, bei dem ein oder mehrere Teams für die Bereitstellung von Cloud-Sicherheit eingesetzt werden.

Ziele

Die Sicherheitsperspektive bietet eine empfohlene Erstkonfiguration für Folgendes:

- AWS Identity and Access Management (IAM) -Modell
- Modell für Protokollierung und Überwachung
- Sicherheit der Infrastruktur
- Datenschutz
- Vorfallreaktion

Ergebnisse

Entwickeln Sie referenzierbare Playbooks, die durch relevante Codebeispiele unterstützt werden und die folgenden fünf Kernthemen für Sicherheits- und Auditaufgaben behandeln, die Dienste nutzen AWS :

- Identity and Access Management
- Detektivische Kontrollen
- Sicherheit der Infrastruktur

- Datenschutz
- Vorfalldreaktion

Anleitung

- [Bewertung und Aufbau einer Sicherheitsgrundlage für die Cloud-Mobilisierung](#)

Operationen

Das Ziel des Operations Workstreams besteht darin, Ihr aktuelles Betriebsmodell zu überprüfen und einen Ansatz zur Betriebsintegration zu entwickeln, um zukünftige Betriebsmodelle bei der Migration zu unterstützen. Das Betriebsmodell sollte die Beziehungen zwischen Personen, Prozessen und Tools umfassen, um die Erreichung der Unternehmensziele zu unterstützen. Workstream-Verantwortliche identifizieren und dokumentieren auf der Grundlage des Betriebsmodells für Tools, Prozesse und Mitarbeiter auf hoher Ebene bestehende Lücken. Anschließend wird eine Roadmap-Priorisierung für die Implementierung erstellt. Diese Roadmap wird von den anderen Migrations-Workstreams beeinflusst und wird diese beeinflussen, da es viele Interdependenzen zwischen Sicherheit, Mitarbeitern, AWS landing zone und anderen Projekt-Arbeitsbereichen gibt.

Ziele

Erstellen Sie eine Roadmap für betriebliche Konstrukte, die sich nach folgenden Kriterien skalieren lassen: AWS

- Identifizieren Sie den gewünschten Status und das gewünschte Supportmodell für das IT-Servicemanagement (ITSM)
- Überprüfen Sie die aktuellen Betriebspraktiken (Tools, Mitarbeiter, Prozesse) vor Ort und in der Cloud
- Identifizieren Sie potenzielle Sicherheitslücken im Zusammenhang mit Skalierungsvorgängen
- Überprüfen Sie die Geschäftskontinuitätsplanung (BCP) und erstellen Sie einen Plan, um möglichen Auswirkungen auf den Betrieb zu begegnen
- Identifizieren Sie, wie sich die Durchführung der Migration auf den normalen Betrieb auswirken wird
- Identifizieren Sie Organisationen und AWS Partner zur betrieblichen Unterstützung, die mit den Cloud-Umgebungen interagieren werden

Ergebnisse

- Verbesserte Betriebslage und verbesserte Service Level Agreements (SLAs) und Operational Level Agreements (OLAs)
- Runbooks und Designleitfäden für betriebliche Silos wie Backups, Überwachung und Bereitstellungen
- Leitfaden für den operativen Betrieb auf AWS
- Playbook zur Planung der Geschäftskontinuität/Disaster Recovery (BCP/DR)
- AWS ITSM ist dokumentiert und definiert

AWS Partner und Tools

Wenn Anwendungen migriert und alte Systeme ausgemustert werden, wird Ihr Betriebsmodell zu einem Dauerbrenner aus Mitarbeitern, Prozessen und Technologien, die ständig zu einem modernen Betriebsmodell weiterentwickelt werden. AWS Partner wie AppDynamics New Relic und Dynatrace können Ihnen helfen, Ihr Betriebsmodell weiter zu verbessern, während Sie immer mehr Abläufe in die Cloud verlagern.

Anleitung

- [Modernisierung der Abläufe in der Cloud AWS](#)

Menschen: Fähigkeiten, Kultur, Veränderung und Führung

Dieser Workstream ist entscheidend, um die Migrationsbereitschaft sicherzustellen und eine Migration in großem Maßstab durchzuführen. Die Auswirkungen einer Cloud-Migration werden sich auf das gesamte Unternehmen auswirken und die Unternehmenskultur erheblich beeinflussen. Darüber hinaus wird sich Ihre Unternehmenskultur auf Ihren Weg in die Cloud auswirken. Diese kulturellen Implikationen, die Bereitschaft Ihres Unternehmens für Veränderungen, frühere Erfolge und Misserfolge bei Änderungen, organisatorische Kommunikationsmuster, Organisationsstruktur und bestehende Schulungs- und Befähigungsstrategien für Mitarbeiter sind allesamt wichtige Elemente für den Aufbau eines erfolgreichen Migrationsansatzes. Um auf eine Unternehmensmigration vorbereitet zu sein, benötigen Sie eine kritische Masse von Mitarbeitern mit AWS Produktionserfahrung und etablierten betrieblichen Abläufen. Sie benötigen außerdem ein Cloud Center of Excellence (CCoE), das sich der Mobilisierung der entsprechenden Ressourcen

widmet und das Unternehmen bei der Bewältigung der vielen Herausforderungen im Zusammenhang mit der organisatorischen und geschäftlichen Transformation unterstützt, die sich im Zuge einer groß angelegten Migration ergeben.

Ziele

- Stellen Sie die Teams zusammen, die für die Mobilisierung kritischer Cloud-Ressourcen verantwortlich sind
- Definieren Sie, wie das Unternehmen seine Cloud-Strategie aufbaut und umsetzt, indem Sie Teams für den future Betriebsstatus zusammenstellen
- Richten Sie ein engagiertes Team ein, das von allen Beteiligten verantwortet wird und über ein starkes, sichtbares und engagiertes Sponsoring von Führungskräften verfügt
- Richten Sie Funktionsbereiche ein, die während der gesamten Migration verwaltet werden sollen
- Beginnen Sie mit der Etablierung eines Cloud-Governance-Modells, einer Reihe von Standards, bewährten Verfahren und Leitprinzipien oder Grundsätzen
- Verwenden Sie das AWS OCM 6-Point Framework and Essentials Toolkit, das ein umfassendes Paket von Tools zur Unterstützung Ihrer Cloud-Einführung bietet

Ergebnisse

- Risikodokument für das Änderungsmanagement
- Identifizierung der Auswirkungen von Änderungen auf hoher Ebene (nach Rolle und Hauptprozess)
- Kartierung der wichtigsten Interessengruppen
- Strategie und Plattform für Kommunikation und Nachrichtenübermittlung
- Erster Kommunikationsplan und Nachrichtenmatrix
- Arbeitsplan für das Änderungsmanagement (anfänglich)
- Charta zur organisatorischen Beschleunigung
- Teamstruktur zur Einführung und Förderung von Mitarbeitern (dokumentiert und integriert)
- Definition der Ziele und Vorgaben zur Beschleunigung der Organisation
- Künftiges staatliches Personalmodell (Zielorganisationsstruktur)
- Risiko-Scorecard ändern (Risikomanagement)
- Dokument zur Ausrichtung der Führungsriege
- Häufigkeit der Berichte der Interessengruppen (Bewertung durch die Interessengruppen)

-
- Analyse der Auswirkungen auf den Änderungsbereich, Bewertung auf der Grundlage der Interessengruppen sowie Ergebnisse der Änderungsauswirkungen und Empfehlungen zur Minderung
 - Bericht zur Bewertung der organisatorischen Eignung
 - Strategie ändern
 - Kommunikationsstrategie
 - Strategie zur Kundenbindung
 - Strategie für die Ausbildung
 - Strategie zur Risikominderung
 - Fahrplan für Sponsoring und Beschleunigung des Wandels

Anleitung

- [Schnellere Einführung der Cloud durch Kultur, Veränderung und Führung](#)

Phase migrieren

Migrationen im Maßstab bestehen aus den Bausteinen, Prozessen, Tools, Ressourcen und Methoden, die während der Bereitschafts- und Planungsphase definiert und getestet wurden. Nachdem Sie die Best Practices und Erkenntnisse aus den früheren Phasen verwendet haben, können Sie eine Migrationsfabrik, einen Blueprint zur Skalierung von Implementierung und Abläufen, durch Automatisierung und agile Bereitstellung implementieren.

Fabrik für Migration

In der Scale-Out-Phase des Migrationsprojekts arbeiten mehrere Teams gleichzeitig. Einige werden eine große Menge an Migrationen in den Rehost-Mustern und kleinere Replattform-Muster unterstützen. Diese Teams werden als Migrationsfabrik bezeichnet. Ihre Migrationsfabrik erhöht die Geschwindigkeit Ihres Migrationsplans, wobei mehrere Sprintteams parallel arbeiten. 20-50 Prozent eines Unternehmensanwendungsportfolios bestehen aus wiederholten Mustern, die durch einen Fabrikansatz optimiert werden können. Dies ist ein agiles Bereitstellungsmodell, und es ist wichtig, einen Release-Managementplan zu erstellen. Ihr Plan sollte auf aktuellen Workloads und Informationen basieren, die während der Bereitschafts- und Planungsphase generiert wurden. Es sollte kontinuierlich für zukünftige Migrationswellen und future Migrationsteams optimiert werden. Wir empfehlen Ihnen, einen Rückstand an Anwendungen zu haben, die drei Sprints für jedes Team unterstützen. Auf diese Weise können Sie Anwendungen neu priorisieren, wenn Sie Probleme haben, die sich auf den Zeitplan auswirken.

Größere und komplexere Anwendungen folgen oft dem Refaktor-/Rearchitekt. Sie werden im Allgemeinen in geplanten Release-Zyklen vom Anwendungsinhaber durchgeführt. Die Werksteams sind autark und umfassen fünf bis sechs funktionsübergreifende Rollen. Dazu gehören Betrieb, Geschäftsanalysten und Eigentümer, Migrationsingenieure, Entwickler und DevOps Profis. Im Folgenden finden Sie Beispiele für speziell fokussierte Migrationswerksteams:

- Rehost-Migrationsteams migrieren Anwendungen mit hohem Volumen und geringer Komplexität, die keine wesentlichen Änderungen erfordern. Diese Teams nutzen Tools zur Migrationsautomatisierung. Dieser Ansatz ist integriert in patch-and-release Managementprozesse
- Replattform-Migrationsteams entwerfen und migrieren Anwendungen, die einen Plattformwechsel oder eine wiederholbare Änderung der Anwendungsarchitektur erfordern.
- Refactor/Re-Architect Migrationsteams entwerfen und migrieren komplexe oder zentrale Geschäftsanwendungen, die viele Abhängigkeiten aufweisen. In den meisten Fällen unterstützen

Entwicklungs- und technische Betriebsteams diese Geschäftsfähigkeit. Die Migration wird zu einem Release-Zyklus oder zu einigen Release-Zyklen innerhalb des Plans für dieses Team. Es kann viele davon im Flug geben, und das Cloud Business Office (CBO) ist dafür verantwortlich, Timing, Risiken und Probleme bis zum Abschluss der Migration zu verfolgen. Diesem Team gehört der Anwendungsmigrationsprozess.

Zu berücksichtigende Artikel

- Führen Sie eine Portfolioanalyse durch, um allgemeine Muster in allen Anwendungen zu verstehen, um wiederholbare Arbeit für die Werksteams effizient zu implementieren.
- Verwenden einer AWS Partner, um bei Ressourcenbeschränkungen zu helfen, da Ihr Team regelmäßige Geschäftsaktivitäten unterstützt. AWS und die AWS Partner-Community kann spezielle Ressourcen für bestimmte Themen wie Datenbanken, Anwendungsentwicklung und Migrationstools bereitstellen.

Anleitung

- [Automatisieren großflächiger Servermigrationen mit Cloud Migration Factory](#)

Nächste Schritte

In diesem Strategiedokument haben wir die Vorbereitungs- und Implementierungsschritte eingeführt, die für große Migrationen zur AWS Cloud. Die Analyse Ihres aktuellen Zustands, die Erstellung eines Plans und das Iterieren der Arbeit unterbricht eine große Migration in überschaubare Aktivitäten für eine effiziente Implementierung. Die Betrachtung einer Migration als organisatorisches Change-Projekt ermöglicht es Ihnen, Buy-In aufzubauen und die Kommunikation in jeder Phase des Prozesses aufrechtzuerhalten. Bauen Sie einen Business Case auf und verfeinern Sie die Kapitalrendite im Laufe des Projekts. Verwenden der AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) zur Analyse Ihrer Umgebung durch die verschiedenen Perspektiven von Unternehmen, Personen, Governance, Plattform, Sicherheit und Betrieb. Diese Analyse gibt Ihnen einen vollständigen Überblick darüber, welche Bereiche verbessert werden müssen, bevor Sie mit einem großen Migrationsaufwand fortfahren. Verwenden Sie ein Migrations-Factory-Konstrukt und iterieren Sie Migrationsmuster, um einen optimalen Übergang zur AWS Cloud. Heute AWS Kunden haben sich von der Frage „Warum in die Cloud migrieren?“ zu fragen: „Wann?“ Durch den Aufbau einer effektiven Migrationsstrategie und eines effektiven Plans können Sie antworten: „Jetzt!“

Migration ist nur der Anfang dessen, was möglich ist. Nachdem Sie eine Anwendung migriert haben, können Sie Ihre Migrationserfahrung als eine Funktion betrachten, die Sie für die Optimierungsphasen für diese Anwendung verwenden können. Sie werden eine aktuelle Architektur und ein zukünftiges Design haben. Sie implementieren, testen und validieren Änderungen. Du wirst überschneiden und live gehen. Sie verfügen jetzt über eine neue IT-Fähigkeit, die Geschwindigkeit, Agilität und Geschäftswert für Ihr Unternehmen und Ihr Unternehmen steigern kann.

-Handbuch

Die folgenden Leitfäden enthalten weitere Informationen zu den technischen und nichttechnischen Aspekten der Beschleunigung Ihrer Migration in die Cloud im großen Maßstab.

- [Auswerten der Migrationsbereitschaft](#)
- [Portfolioerkennung und -analyse für die Migration](#)
- [Einrichtung eines agilen Programms zur Beschleunigung von Cloud-Migrationen](#)
- [Einrichtung eines sicheren und skalierbaren Multi-AccountsAWSUmwelt](#)
- [Bewertung und Aufbau einer Sicherheitsgrundlage für die Cloud-Mobilisierung](#)
- [Modernisierung des Betriebs in der Cloud](#)
- [Beschleunigte Cloud-Einführung durch Kultur, Veränderung und Führung](#)

Muster

AWS Präskriptive Guidance Patterns bieten Tools, Architekturen und schrittweise Anleitungen zur Implementierung der Methoden zur Migrationsstrategie. Sie finden auch Muster, die andere Initiativen unterstützen, z. B. Cloud-native oder Sicherheitsprojekte. Sie haben keine Möglichkeit [Anzeigen aller Muster](#) auf der AWS Website für Prescriptive Guidance verwenden Sie die Filteroptionen oder geben Sie eine Suchanfrage ein, um interessante Muster zu finden.

Ressourcen

- [Migration zu Amazon Web Services](#)
- [Umstellung auf AWS: Bewährte Verfahren und Strategien](#)
- [AWS Bewertungstool](#)
- [AWS Migration Portfolio Assessment \(MPA\)](#) (Anmeldung erforderlich)
- [Tool zur Vorbereitung auf die Cloud-Einführung \(CART\)](#)
- Stephen Orban über die Cloud-Migration:
 - [Denken Sie über eine Massenmigration in die Cloud nach?](#) (Blogbeitrag)
 - [Ein Prozess für Massenmigrationen in die Cloud](#) (Blogbeitrag)
 - [Cloud-Nativ oder Lift-and-Shift?](#) (Blogbeitrag)
 - [6 Strategien für die Migration von Anwendungen in die Cloud](#) (Blogbeitrag)
 - [Ja, Sie können Ihren Mainframe in die Cloud migrieren](#) (Artikel auf medium.com)
- [4 Gründe, Lift-and-Shift in die Cloud erneut in Betracht zu ziehen](#) (Artikel von Joe Chung auf medium.com)
- [Getting Started with AWS Database Migration Service](#) (Präsentation auf der AWS Global Summit Series 2016, Chicago)

Dokumentverlauf

In der folgenden Tabelle werden wichtige Änderungen an diesem Dokument beschrieben. Wenn Sie über future Aktualisierungen benachrichtigt werden möchten, können Sie einen [RSS-Feed](#).

Änderung	Beschreibung	Datum
Aktualisierter Inhalt	Aktualisierte Ziele in der Workstream für Sicherheit, Risiko und Compliance .	20. Juni 2022
Aktualisierter Inhalt	Aktualisierte den Inhalt der Mobilisierungsphase Thema für zusätzliche Klarheit.	24. Februar 2020
Erstversion	—	5. August 2019

AWS Glossar zu präskriptiven Leitlinien

Im Folgenden finden Sie häufig verwendete Begriffe in Strategien, Leitfäden und Mustern von AWS Prescriptive Guidance. Um Einträge vorzuschlagen, verwenden Sie bitte den Link Feedback geben am Ende des Glossars.

Zahlen

7 Rs

Sieben gängige Migrationsstrategien für die Verlagerung von Anwendungen in die Cloud. Diese Strategien bauen auf den 5 Rs auf, die Gartner 2011 identifiziert hat, und bestehen aus folgenden Elementen:

- Faktorwechsel/Architekturwechsel – Verschieben Sie eine Anwendung und ändern Sie ihre Architektur, indem Sie alle Vorteile cloudnativer Feature nutzen, um Agilität, Leistung und Skalierbarkeit zu verbessern. Dies beinhaltet in der Regel die Portierung des Betriebssystems und der Datenbank. Beispiel: Migrieren Sie Ihre lokale Oracle-Datenbank auf die Amazon Aurora PostgreSQL-kompatible Edition.
- Plattformwechsel (Lift and Reshape) – Verschieben Sie eine Anwendung in die Cloud und führen Sie ein gewisses Maß an Optimierung ein, um die Cloud-Funktionen zu nutzen. Beispiel: Migrieren Sie Ihre lokale Oracle-Datenbank zu Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) für Oracle in der AWS Cloud
- Neukauf (Drop and Shop) – Wechseln Sie zu einem anderen Produkt, indem Sie typischerweise von einer herkömmlichen Lizenz zu einem SaaS-Modell wechseln. Beispiel: Migrieren Sie Ihr CRM-System (Customer Relationship Management) zu Salesforce.com.
- Hostwechsel (Lift and Shift) – Verschieben Sie eine Anwendung in die Cloud, ohne Änderungen vorzunehmen, um die Cloud-Funktionen zu nutzen. Beispiel: Migrieren Sie Ihre lokale Oracle-Datenbank zu Oracle auf einer EC2-Instanz in der AWS Cloud
- Verschieben (Lift and Shift auf Hypervisor-Ebene) – Verlagern Sie die Infrastruktur in die Cloud, ohne neue Hardware kaufen, Anwendungen umschreiben oder Ihre bestehenden Abläufe ändern zu müssen. Sie migrieren Server von einer lokalen Plattform zu einem Cloud-Dienst für dieselbe Plattform. Beispiel: Migrieren Sie eine Microsoft Hyper-V Anwendung zu AWS.
- Beibehaltung (Wiederaufgreifen) – Bewahren Sie Anwendungen in Ihrer Quellumgebung auf. Dazu können Anwendungen gehören, die einen umfangreichen Faktorwechsel erfordern und

die Sie auf einen späteren Zeitpunkt verschieben möchten, sowie ältere Anwendungen, die Sie beibehalten möchten, da es keine geschäftliche Rechtfertigung für ihre Migration gibt.

- Außerbetriebnahme – Dekommissionierung oder Entfernung von Anwendungen, die in Ihrer Quellumgebung nicht mehr benötigt werden.

A

ABAC

Siehe [attributbasierte](#) Zugriffskontrolle.

abstrahierte Dienste

Weitere Informationen finden Sie unter [Managed Services](#).

ACID

Siehe [Atomarität, Konsistenz, Isolierung und Haltbarkeit](#).

Aktiv-Aktiv-Migration

Eine Datenbankmigrationsmethode, bei der die Quell- und Zieldatenbanken synchron gehalten werden (mithilfe eines bidirektionalen Replikationstools oder dualer Schreibvorgänge) und beide Datenbanken Transaktionen von miteinander verbundenen Anwendungen während der Migration verarbeiten. Diese Methode unterstützt die Migration in kleinen, kontrollierten Batches, anstatt einen einmaligen Cutover zu erfordern. Es ist flexibler, erfordert aber mehr Arbeit als eine [aktiv-passive](#) Migration.

Aktiv-Passiv-Migration

Eine Datenbankmigrationsmethode, bei der die Quell- und Zieldatenbanken synchron gehalten werden, aber nur die Quelldatenbank Transaktionen von verbindenden Anwendungen verarbeitet, während Daten in die Zieldatenbank repliziert werden. Die Zieldatenbank akzeptiert während der Migration keine Transaktionen.

Aggregatfunktion

Eine SQL-Funktion, die mit einer Gruppe von Zeilen arbeitet und einen einzelnen Rückgabewert für die Gruppe berechnet. Beispiele für Aggregatfunktionen sind SUM und MAX.

AI

Siehe [künstliche Intelligenz](#).

AIOps

Siehe [Operationen mit künstlicher Intelligenz](#).

Anonymisierung

Der Prozess des dauerhaften Löschens personenbezogener Daten in einem Datensatz. Anonymisierung kann zum Schutz der Privatsphäre beitragen. Anonymisierte Daten gelten nicht mehr als personenbezogene Daten.

Anti-Muster

Eine häufig verwendete Lösung für ein wiederkehrendes Problem, bei dem die Lösung kontraproduktiv, ineffektiv oder weniger wirksam als eine Alternative ist.

Anwendungssteuerung

Ein Sicherheitsansatz, bei dem nur zugelassene Anwendungen verwendet werden können, um ein System vor Schadsoftware zu schützen.

Anwendungsportfolio

Eine Sammlung detaillierter Informationen zu jeder Anwendung, die von einer Organisation verwendet wird, einschließlich der Kosten für die Erstellung und Wartung der Anwendung und ihres Geschäftswerts. Diese Informationen sind entscheidend für [den Prozess der Portfoliofindung und -analyse](#) und hilft bei der Identifizierung und Priorisierung der Anwendungen, die migriert, modernisiert und optimiert werden sollen.

künstliche Intelligenz (KI)

Das Gebiet der Datenverarbeitungswissenschaft, das sich der Nutzung von Computertechnologien zur Ausführung kognitiver Funktionen widmet, die typischerweise mit Menschen in Verbindung gebracht werden, wie Lernen, Problemlösen und Erkennen von Mustern. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist künstliche Intelligenz?](#)

Operationen mit künstlicher Intelligenz (AIOps)

Der Prozess des Einsatzes von Techniken des Machine Learning zur Lösung betrieblicher Probleme, zur Reduzierung betrieblicher Zwischenfälle und menschlicher Eingriffe sowie zur Steigerung der Servicequalität. Weitere Informationen zur Verwendung von AIOps in der AWS - Migrationsstrategie finden Sie im [Leitfaden zur Betriebsintegration](#).

Asymmetrische Verschlüsselung

Ein Verschlüsselungsalgorithmus, der ein Schlüsselpaar, einen öffentlichen Schlüssel für die Verschlüsselung und einen privaten Schlüssel für die Entschlüsselung verwendet. Sie können den öffentlichen Schlüssel teilen, da er nicht für die Entschlüsselung verwendet wird. Der Zugriff auf den privaten Schlüssel sollte jedoch stark eingeschränkt sein.

Atomizität, Konsistenz, Isolierung, Haltbarkeit (ACID)

Eine Reihe von Softwareeigenschaften, die die Datenvalidität und betriebliche Zuverlässigkeit einer Datenbank auch bei Fehlern, Stromausfällen oder anderen Problemen gewährleisten.

Attributbasierte Zugriffskontrolle (ABAC)

Die Praxis, detaillierte Berechtigungen auf der Grundlage von Benutzerattributen wie Abteilung, Aufgabenrolle und Teamname zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [ABAC AWS](#) in der AWS Identity and Access Management (IAM-) Dokumentation.

autoritative Datenquelle

Ein Ort, an dem Sie die primäre Version der Daten speichern, die als die zuverlässigste Informationsquelle angesehen wird. Sie können Daten aus der maßgeblichen Datenquelle an andere Speicherorte kopieren, um die Daten zu verarbeiten oder zu ändern, z. B. zu anonymisieren, zu redigieren oder zu pseudonymisieren.

Availability Zone

Ein bestimmter Standort innerhalb einer AWS-Region, der vor Ausfällen in anderen Availability Zones geschützt ist und kostengünstige Netzwerkkonnektivität mit niedriger Latenz zu anderen Availability Zones in derselben Region bietet.

AWS Framework für die Cloud-Einführung (AWS CAF)

Ein Framework mit Richtlinien und bewährten Verfahren, das Unternehmen bei der Entwicklung eines effizienten und effektiven Plans für den erfolgreichen Umstieg auf die Cloud unterstützt. AWS CAF unterteilt die Leitlinien in sechs Schwerpunktbereiche, die als Perspektiven bezeichnet werden: Unternehmen, Mitarbeiter, Unternehmensführung, Plattform, Sicherheit und Betrieb. Die Perspektiven Geschäft, Mitarbeiter und Unternehmensführung konzentrieren sich auf Geschäftskompetenzen und -prozesse, während sich die Perspektiven Plattform, Sicherheit und Betriebsabläufe auf technische Fähigkeiten und Prozesse konzentrieren. Die Personalperspektive zielt beispielsweise auf Stakeholder ab, die sich mit Personalwesen (HR), Personalfunktionen und Personalmanagement befassen. Aus dieser Perspektive bietet AWS CAF Leitlinien für Personalentwicklung, Schulung und Kommunikation, um das Unternehmen auf eine erfolgreiche

Cloud-Einführung vorzubereiten. Weitere Informationen finden Sie auf der [AWS -CAF-Webseite](#) und dem [AWS -CAF-Whitepaper](#).

AWS Workload-Qualifizierungsrahmen (AWS WQF)

Ein Tool, das Workloads bei der Datenbankmigration bewertet, Migrationsstrategien empfiehlt und Arbeitsschätzungen bereitstellt. AWS WQF ist in () enthalten. AWS Schema Conversion Tool AWS SCT Es analysiert Datenbankschemas und Codeobjekte, Anwendungscode, Abhängigkeiten und Leistungsmerkmale und stellt Bewertungsberichte bereit.

B

schlechter Bot

Ein [Bot](#), der Einzelpersonen oder Organisationen stören oder ihnen Schaden zufügen soll.

BCP

Siehe [Planung der Geschäftskontinuität](#).

Verhaltensdiagramm

Eine einheitliche, interaktive Ansicht des Ressourcenverhaltens und der Interaktionen im Laufe der Zeit. Sie können ein Verhaltensdiagramm mit Amazon Detective verwenden, um fehlgeschlagene Anmeldeversuche, verdächtige API-Aufrufe und ähnliche Vorgänge zu untersuchen. Weitere Informationen finden Sie unter [Daten in einem Verhaltensdiagramm](#) in der Detective-Dokumentation.

Big-Endian-System

Ein System, welches das höchstwertige Byte zuerst speichert. Siehe auch [Endianness](#).

Binäre Klassifikation

Ein Prozess, der ein binäres Ergebnis vorhersagt (eine von zwei möglichen Klassen). Beispielsweise könnte Ihr ML-Modell möglicherweise Probleme wie „Handelt es sich bei dieser E-Mail um Spam oder nicht?“ vorhersagen müssen oder „Ist dieses Produkt ein Buch oder ein Auto?“

Bloom-Filter

Eine probabilistische, speichereffiziente Datenstruktur, mit der getestet wird, ob ein Element Teil einer Menge ist.

Blau/Grün-Bereitstellung

Eine Bereitstellungsstrategie, bei der Sie zwei separate, aber identische Umgebungen erstellen. Sie führen die aktuelle Anwendungsversion in einer Umgebung (blau) und die neue Anwendungsversion in der anderen Umgebung (grün) aus. Mit dieser Strategie können Sie schnell und mit minimalen Auswirkungen ein Rollback durchführen.

Bot

Eine Softwareanwendung, die automatisierte Aufgaben über das Internet ausführt und menschliche Aktivitäten oder Interaktionen simuliert. Manche Bots sind nützlich oder nützlich, wie z. B. Webcrawler, die Informationen im Internet indexieren. Einige andere Bots, die als bösartige Bots bezeichnet werden, sollen Einzelpersonen oder Organisationen stören oder ihnen Schaden zufügen.

Botnetz

Netzwerke von [Bots](#), die mit [Malware](#) infiziert sind und unter der Kontrolle einer einzigen Partei stehen, die als Bot-Herder oder Bot-Operator bezeichnet wird. Botnetze sind der bekannteste Mechanismus zur Skalierung von Bots und ihrer Wirkung.

branch

Ein containerisierter Bereich eines Code-Repositorys. Der erste Zweig, der in einem Repository erstellt wurde, ist der Hauptzweig. Sie können einen neuen Zweig aus einem vorhandenen Zweig erstellen und dann Feature entwickeln oder Fehler in dem neuen Zweig beheben. Ein Zweig, den Sie erstellen, um ein Feature zu erstellen, wird allgemein als Feature-Zweig bezeichnet. Wenn das Feature zur Veröffentlichung bereit ist, führen Sie den Feature-Zweig wieder mit dem Hauptzweig zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter [Über Branches](#) (GitHub Dokumentation).

Zugang durch Glasbruch

Unter außergewöhnlichen Umständen und im Rahmen eines genehmigten Verfahrens ist dies eine schnelle Methode für einen Benutzer, auf einen Bereich zuzugreifen AWS-Konto, für den er normalerweise keine Zugriffsrechte besitzt. Weitere Informationen finden Sie unter dem Indikator [Implementation break-glass procedures](#) in den AWS Well-Architected-Leitlinien.

Brownfield-Strategie

Die bestehende Infrastruktur in Ihrer Umgebung. Wenn Sie eine Brownfield-Strategie für eine Systemarchitektur anwenden, richten Sie sich bei der Gestaltung der Architektur nach den

Einschränkungen der aktuellen Systeme und Infrastruktur. Wenn Sie die bestehende Infrastruktur erweitern, könnten Sie Brownfield- und [Greenfield](#)-Strategien mischen.

Puffer-Cache

Der Speicherbereich, in dem die am häufigsten abgerufenen Daten gespeichert werden.

Geschäftsfähigkeit

Was ein Unternehmen tut, um Wert zu generieren (z. B. Vertrieb, Kundenservice oder Marketing). Microservices-Architekturen und Entwicklungsentscheidungen können von den Geschäftskapazitäten beeinflusst werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Organisiert nach Geschäftskapazitäten](#) des Whitepapers [Ausführen von containerisierten Microservices in AWS](#).

Planung der Geschäftskontinuität (BCP)

Ein Plan, der die potenziellen Auswirkungen eines störenden Ereignisses, wie z. B. einer groß angelegten Migration, auf den Betrieb berücksichtigt und es einem Unternehmen ermöglicht, den Betrieb schnell wieder aufzunehmen.

C

CAF

Weitere Informationen finden Sie unter [Framework für die AWS Cloud-Einführung](#).

Bereitstellung auf Kanaren

Die langsame und schrittweise Veröffentlichung einer Version für Endbenutzer. Wenn Sie sich sicher sind, stellen Sie die neue Version bereit und ersetzen die aktuelle Version vollständig.

CCoE

Weitere Informationen finden Sie [im Cloud Center of Excellence](#).

CDC

Siehe [Erfassung von Änderungsdaten](#).

Erfassung von Datenänderungen (CDC)

Der Prozess der Nachverfolgung von Änderungen an einer Datenquelle, z. B. einer Datenbanktabelle, und der Aufzeichnung von Metadaten zu der Änderung. Sie können CDC für

verschiedene Zwecke verwenden, z. B. für die Prüfung oder Replikation von Änderungen in einem Zielsystem, um die Synchronisation aufrechtzuerhalten.

Chaos-Technik

Absichtliches Einführen von Ausfällen oder Störungsereignissen, um die Widerstandsfähigkeit eines Systems zu testen. Sie können [AWS Fault Injection Service \(AWS FIS\)](#) verwenden, um Experimente durchzuführen, die Ihre AWS Workloads stress, und deren Reaktion zu bewerten.

CI/CD

Siehe [Continuous Integration und Continuous Delivery](#).

Klassifizierung

Ein Kategorisierungsprozess, der bei der Erstellung von Vorhersagen hilft. ML-Modelle für Klassifikationsprobleme sagen einen diskreten Wert voraus. Diskrete Werte unterscheiden sich immer voneinander. Beispielsweise muss ein Modell möglicherweise auswerten, ob auf einem Bild ein Auto zu sehen ist oder nicht.

clientseitige Verschlüsselung

Lokale Verschlüsselung von Daten, bevor das Ziel sie AWS -Service empfängt.

Cloud-Kompetenzzentrum (CCoE)

Ein multidisziplinäres Team, das die Cloud-Einführung in der gesamten Organisation vorantreibt, einschließlich der Entwicklung bewährter Cloud-Methoden, der Mobilisierung von Ressourcen, der Festlegung von Migrationszeitplänen und der Begleitung der Organisation durch groß angelegte Transformationen. Weitere Informationen finden Sie in den [CCoE-Beiträgen](#) im AWS Cloud Enterprise Strategy Blog.

Cloud Computing

Die Cloud-Technologie, die typischerweise für die Ferndatenspeicherung und das IoT-Gerätemanagement verwendet wird. Cloud Computing ist häufig mit [Edge-Computing-Technologie](#) verbunden.

Cloud-Betriebsmodell

In einer IT-Organisation das Betriebsmodell, das zum Aufbau, zur Weiterentwicklung und Optimierung einer oder mehrerer Cloud-Umgebungen verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Aufbau Ihres Cloud-Betriebsmodells](#).

Phasen der Einführung der Cloud

Die vier Phasen, die Unternehmen bei der Migration in der Regel durchlaufen AWS Cloud:

- Projekt – Durchführung einiger Cloud-bezogener Projekte zu Machbarkeitsnachweisen und zu Lernzwecken
- Fundament – Grundlegende Investitionen tätigen, um Ihre Cloud-Einführung zu skalieren (z. B. Einrichtung einer Landing Zone, Definition eines CCoE, Einrichtung eines Betriebsmodells)
- Migration – Migrieren einzelner Anwendungen
- Neuentwicklung – Optimierung von Produkten und Services und Innovation in der Cloud

Diese Phasen wurden von Stephen Orban im Blogbeitrag [The Journey Toward Cloud-First & the Stages of Adoption](#) im AWS Cloud Enterprise Strategy-Blog definiert. Informationen darüber, wie sie mit der AWS Migrationsstrategie zusammenhängen, finden Sie im Leitfaden zur Vorbereitung der [Migration](#).

CMDB

Siehe [Datenbank für das Konfigurationsmanagement](#).

Code-Repository

Ein Ort, an dem Quellcode und andere Komponenten wie Dokumentation, Beispiele und Skripts gespeichert und im Rahmen von Versionskontrollprozessen aktualisiert werden. Zu den gängigen Cloud-Repositories gehören GitHub oder AWS CodeCommit. Jede Version des Codes wird Zweig genannt. In einer Microservice-Struktur ist jedes Repository einer einzelnen Funktionalität gewidmet. Eine einzelne CI/CD-Pipeline kann mehrere Repositorien verwenden.

Kalter Cache

Ein Puffer-Cache, der leer oder nicht gut gefüllt ist oder veraltete oder irrelevante Daten enthält. Dies beeinträchtigt die Leistung, da die Datenbank-Instance aus dem Hauptspeicher oder der Festplatte lesen muss, was langsamer ist als das Lesen aus dem Puffercache.

Kalte Daten

Daten, auf die selten zugegriffen wird und die in der Regel historisch sind. Bei der Abfrage dieser Art von Daten sind langsame Abfragen in der Regel akzeptabel. Durch die Verlagerung dieser Daten auf leistungsschwächere und kostengünstigere Speicherstufen oder -klassen können Kosten gesenkt werden.

Computer Vision (CV)

Ein Bereich der [KI](#), der maschinelles Lernen nutzt, um Informationen aus visuellen Formaten wie digitalen Bildern und Videos zu analysieren und zu extrahieren. AWS Panorama Bietet beispielsweise Geräte an, die CV zu lokalen Kameranetzwerken hinzufügen, und Amazon SageMaker stellt Bildverarbeitungsalgorithmen für CV bereit.

Drift in der Konfiguration

Bei einer Arbeitslast eine Änderung der Konfiguration gegenüber dem erwarteten Zustand. Dies kann dazu führen, dass der Workload nicht mehr richtlinienkonform wird, und zwar in der Regel schrittweise und unbeabsichtigt.

Verwaltung der Datenbankkonfiguration (CMDB)

Ein Repository, das Informationen über eine Datenbank und ihre IT-Umgebung speichert und verwaltet, inklusive Hardware- und Softwarekomponenten und deren Konfigurationen. In der Regel verwenden Sie Daten aus einer CMDB in der Phase der Portfolioerkennung und -analyse der Migration.

Konformitätspaket

Eine Sammlung von AWS Config Regeln und Abhilfemaßnahmen, die Sie zusammenstellen können, um Ihre Konformitäts- und Sicherheitsprüfungen individuell anzupassen. Mithilfe einer YAML-Vorlage können Sie ein Conformance Pack als einzelne Entität in einer AWS-Konto AND-Region oder unternehmensweit bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation unter [Conformance Packs](#). AWS Config

Kontinuierliche Bereitstellung und kontinuierliche Integration (CI/CD)

Der Prozess der Automatisierung der Quell-, Build-, Test-, Staging- und Produktionsphasen des Softwareveröffentlichungsprozesses. CI/CD wird allgemein als Pipeline beschrieben. CI/CD kann Ihnen helfen, Prozesse zu automatisieren, die Produktivität zu steigern, die Codequalität zu verbessern und schneller zu liefern. Weitere Informationen finden Sie unter [Vorteile der kontinuierlichen Auslieferung](#). CD kann auch für kontinuierliche Bereitstellung stehen. Weitere Informationen finden Sie unter [Kontinuierliche Auslieferung im Vergleich zu kontinuierlicher Bereitstellung](#).

CV

Siehe [Computer Vision](#).

D

Daten im Ruhezustand

Daten, die in Ihrem Netzwerk stationär sind, z. B. Daten, die sich im Speicher befinden.

Datenklassifizierung

Ein Prozess zur Identifizierung und Kategorisierung der Daten in Ihrem Netzwerk auf der Grundlage ihrer Kritikalität und Sensitivität. Sie ist eine wichtige Komponente jeder Strategie für das Management von Cybersecurity-Risiken, da sie Ihnen hilft, die geeigneten Schutz- und Aufbewahrungskontrollen für die Daten zu bestimmen. Die Datenklassifizierung ist ein Bestandteil der Sicherheitssäule im AWS Well-Architected Framework. Weitere Informationen finden Sie unter [Datenklassifizierung](#).

Datendrift

Eine signifikante Abweichung zwischen den Produktionsdaten und den Daten, die zum Trainieren eines ML-Modells verwendet wurden, oder eine signifikante Änderung der Eingabedaten im Laufe der Zeit. Datendrift kann die Gesamtqualität, Genauigkeit und Fairness von ML-Modellvorhersagen beeinträchtigen.

Daten während der Übertragung

Daten, die sich aktiv durch Ihr Netzwerk bewegen, z. B. zwischen Netzwerkressourcen.

Datennetz

Ein architektonisches Framework, das verteilte, dezentrale Dateneigentum mit zentraler Verwaltung und Steuerung ermöglicht.

Datenminimierung

Das Prinzip, nur die Daten zu sammeln und zu verarbeiten, die unbedingt erforderlich sind. Durch Datenminimierung im AWS Cloud können Datenschutzrisiken, Kosten und der CO2-Fußabdruck Ihrer Analysen reduziert werden.

Datenperimeter

Eine Reihe präventiver Schutzmaßnahmen in Ihrer AWS Umgebung, die sicherstellen, dass nur vertrauenswürdige Identitäten auf vertrauenswürdige Ressourcen von erwarteten Netzwerken zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter [Aufbau eines Datenperimeters](#) auf AWS

Vorverarbeitung der Daten

Rohdaten in ein Format umzuwandeln, das von Ihrem ML-Modell problemlos verarbeitet werden kann. Die Vorverarbeitung von Daten kann bedeuten, dass bestimmte Spalten oder Zeilen entfernt und fehlende, inkonsistente oder doppelte Werte behoben werden.

Herkunft der Daten

Der Prozess der Nachverfolgung des Ursprungs und der Geschichte von Daten während ihres gesamten Lebenszyklus, z. B. wie die Daten generiert, übertragen und gespeichert wurden.

betreffene Person

Eine Person, deren Daten gesammelt und verarbeitet werden.

Data Warehouse

Ein Datenverwaltungssystem, das Business Intelligence wie Analysen unterstützt. Data Warehouses enthalten in der Regel große Mengen an historischen Daten und werden in der Regel für Abfragen und Analysen verwendet.

Datenbankdefinitionssprache (DDL)

Anweisungen oder Befehle zum Erstellen oder Ändern der Struktur von Tabellen und Objekten in einer Datenbank.

Datenbankmanipulationssprache (DML)

Anweisungen oder Befehle zum Ändern (Einfügen, Aktualisieren und Löschen) von Informationen in einer Datenbank.

DDL

Siehe [Datenbankdefinitionssprache](#).

Deep-Ensemble

Mehrere Deep-Learning-Modelle zur Vorhersage kombinieren. Sie können Deep-Ensembles verwenden, um eine genauere Vorhersage zu erhalten oder um die Unsicherheit von Vorhersagen abzuschätzen.

Deep Learning

Ein ML-Teilbereich, der mehrere Schichten künstlicher neuronaler Netzwerke verwendet, um die Zuordnung zwischen Eingabedaten und Zielvariablen von Interesse zu ermitteln.

defense-in-depth

Ein Ansatz zur Informationssicherheit, bei dem eine Reihe von Sicherheitsmechanismen und -kontrollen sorgfältig in einem Computernetzwerk verteilt werden, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit des Netzwerks und der darin enthaltenen Daten zu schützen. Wenn Sie diese Strategie anwenden AWS, fügen Sie mehrere Steuerelemente auf verschiedenen Ebenen der AWS Organizations Struktur hinzu, um die Ressourcen zu schützen. Ein defense-in-depth Ansatz könnte beispielsweise Multi-Faktor-Authentifizierung, Netzwerksegmentierung und Verschlüsselung kombinieren.

delegierter Administrator

In AWS Organizations kann ein kompatibler Dienst ein AWS Mitgliedskonto registrieren, um die Konten der Organisation und die Berechtigungen für diesen Dienst zu verwalten. Dieses Konto wird als delegierter Administrator für diesen Service bezeichnet. Weitere Informationen und eine Liste kompatibler Services finden Sie unter [Services, die mit AWS Organizations funktionieren](#) in der AWS Organizations -Dokumentation.

Bereitstellung

Der Prozess, bei dem eine Anwendung, neue Feature oder Codekorrekturen in der Zielumgebung verfügbar gemacht werden. Die Bereitstellung umfasst das Implementieren von Änderungen an einer Codebasis und das anschließende Erstellen und Ausführen dieser Codebasis in den Anwendungsumgebungen.

Entwicklungsumgebung

Siehe [Umgebung](#).

Detektivische Kontrolle

Eine Sicherheitskontrolle, die darauf ausgelegt ist, ein Ereignis zu erkennen, zu protokollieren und zu warnen, nachdem ein Ereignis eingetreten ist. Diese Kontrollen stellen eine zweite Verteidigungslinie dar und warnen Sie vor Sicherheitsereignissen, bei denen die vorhandenen präventiven Kontrollen umgangen wurden. Weitere Informationen finden Sie unter [Detektivische Kontrolle](#) in Implementierung von Sicherheitskontrollen in AWS.

Abbildung des Wertstroms in der Entwicklung (DVSM)

Ein Prozess zur Identifizierung und Priorisierung von Einschränkungen, die sich negativ auf Geschwindigkeit und Qualität im Lebenszyklus der Softwareentwicklung auswirken. DVSM erweitert den Prozess der Wertstromanalyse, der ursprünglich für Lean-Manufacturing-Praktiken

konzipiert wurde. Es konzentriert sich auf die Schritte und Teams, die erforderlich sind, um durch den Softwareentwicklungsprozess Mehrwert zu schaffen und zu steigern.

digitaler Zwilling

Eine virtuelle Darstellung eines realen Systems, z. B. eines Gebäudes, einer Fabrik, einer Industrieanlage oder einer Produktionslinie. Digitale Zwillinge unterstützen vorausschauende Wartung, Fernüberwachung und Produktionsoptimierung.

Maßtabelle

In einem [Sternschema](#) eine kleinere Tabelle, die Datenattribute zu quantitativen Daten in einer Faktentabelle enthält. Bei Attributen von Dimensionstabellen handelt es sich in der Regel um Textfelder oder diskrete Zahlen, die sich wie Text verhalten. Diese Attribute werden häufig zum Einschränken von Abfragen, zum Filtern und zur Kennzeichnung von Ergebnismengen verwendet.

Katastrophe

Ein Ereignis, das verhindert, dass ein Workload oder ein System seine Geschäftsziele an seinem primären Einsatzort erfüllt. Diese Ereignisse können Naturkatastrophen, technische Ausfälle oder das Ergebnis menschlichen Handelns sein, z. B. unbeabsichtigte Fehlkonfigurationen oder Malware-Angriffe.

Notfallwiederherstellung (DR)

Die Strategie und der Prozess, die Sie zur Minimierung von Ausfallzeiten und Datenverlusten aufgrund einer [Katastrophe](#) anwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Disaster Recovery von Workloads unter AWS: Wiederherstellung in der Cloud im AWS Well-Architected Framework](#).

DML

Siehe Sprache zur [Datenbankmanipulation](#).

Domainorientiertes Design

Ein Ansatz zur Entwicklung eines komplexen Softwaresystems, bei dem seine Komponenten mit sich entwickelnden Domains oder Kerngeschäftsziele verknüpft werden, denen jede Komponente dient. Dieses Konzept wurde von Eric Evans in seinem Buch *Domaingesteuertes Design: Bewältigen der Komplexität im Herzen der Software* (Boston: Addison-Wesley Professional, 2003) vorgestellt. Informationen darüber, wie Sie domaingesteuertes Design mit dem Strangler-Fig-Muster verwenden können, finden Sie unter [Schrittweises Modernisieren älterer Microsoft ASP.NET \(ASMX\)-Webservices mithilfe von Containern und Amazon API Gateway](#).

DR

Siehe [Disaster Recovery](#).

Erkennung von Driften

Verfolgung von Abweichungen von einer Basiskonfiguration Sie können es beispielsweise verwenden, AWS CloudFormation um [Abweichungen bei den Systemressourcen zu erkennen](#), oder Sie können AWS Control Tower damit [Änderungen in Ihrer landing zone erkennen](#), die sich auf die Einhaltung von Governance-Anforderungen auswirken könnten.

DVSM

Siehe [Abbildung des Wertstroms in der Entwicklung](#).

E

EDA

Siehe [explorative Datenanalyse](#).

Edge-Computing

Die Technologie, die die Rechenleistung für intelligente Geräte an den Rändern eines IoT-Netzwerks erhöht. Im Vergleich zu [Cloud Computing](#) kann Edge Computing die Kommunikationslatenz reduzieren und die Reaktionszeit verbessern.

Verschlüsselung

Ein Rechenprozess, der Klartextdaten, die für Menschen lesbar sind, in Chiffretext umwandelt.

Verschlüsselungsschlüssel

Eine kryptografische Zeichenfolge aus zufälligen Bits, die von einem Verschlüsselungsalgorithmus generiert wird. Schlüssel können unterschiedlich lang sein, und jeder Schlüssel ist so konzipiert, dass er unvorhersehbar und einzigartig ist.

Endianismus

Die Reihenfolge, in der Bytes im Computerspeicher gespeichert werden. Big-Endian-Systeme speichern das höchstwertige Byte zuerst. Little-Endian-Systeme speichern das niedrigwertigste Byte zuerst.

Endpunkt

[Siehe](#) Service-Endpunkt.

Endpunkt-Services

Ein Service, den Sie in einer Virtual Private Cloud (VPC) hosten können, um ihn mit anderen Benutzern zu teilen. Sie können einen Endpunktdienst mit anderen AWS-Konten oder AWS Identity and Access Management (IAM AWS PrivateLink -) Prinzipalen erstellen und diesen Berechtigungen gewähren. Diese Konten oder Prinzipale können sich privat mit Ihrem Endpunktservice verbinden, indem sie Schnittstellen-VPC-Endpunkte erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Einen Endpunkt-Service erstellen](#) in der Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)-Dokumentation.

Unternehmensressourcenplanung (ERP)

Ein System, das wichtige Geschäftsprozesse (wie Buchhaltung, [MES](#) und Projektmanagement) für ein Unternehmen automatisiert und verwaltet.

Envelope-Verschlüsselung

Der Prozess der Verschlüsselung eines Verschlüsselungsschlüssels mit einem anderen Verschlüsselungsschlüssel. Weitere Informationen finden Sie unter [Envelope-Verschlüsselung](#) in der AWS Key Management Service (AWS KMS) -Dokumentation.

Umgebung

Eine Instance einer laufenden Anwendung. Die folgenden Arten von Umgebungen sind beim Cloud-Computing üblich:

- **Entwicklungsumgebung** – Eine Instance einer laufenden Anwendung, die nur dem Kernteam zur Verfügung steht, das für die Wartung der Anwendung verantwortlich ist. Entwicklungsumgebungen werden verwendet, um Änderungen zu testen, bevor sie in höhere Umgebungen übertragen werden. Diese Art von Umgebung wird manchmal als Testumgebung bezeichnet.
- **Niedrigere Umgebungen** – Alle Entwicklungsumgebungen für eine Anwendung, z. B. solche, die für erste Builds und Tests verwendet wurden.
- **Produktionsumgebung** – Eine Instance einer laufenden Anwendung, auf die Endbenutzer zugreifen können. In einer CI/CD-Pipeline ist die Produktionsumgebung die letzte Bereitstellungsumgebung.

- Höhere Umgebungen – Alle Umgebungen, auf die auch andere Benutzer als das Kernentwicklungsteam zugreifen können. Dies kann eine Produktionsumgebung, Vorproduktionsumgebungen und Umgebungen für Benutzerakzeptanztests umfassen.

Epics

In der agilen Methodik sind dies funktionale Kategorien, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit zu organisieren und zu priorisieren. Epics bieten eine allgemeine Beschreibung der Anforderungen und Implementierungsaufgaben. Zu den Sicherheitsthemen AWS von CAF gehören beispielsweise Identitäts- und Zugriffsmanagement, Detektivkontrollen, Infrastruktursicherheit, Datenschutz und Reaktion auf Vorfälle. Weitere Informationen zu Epics in der AWS - Migrationsstrategie finden Sie im [Leitfaden zur Programm-Implementierung](#).

ERP

Siehe [Enterprise Resource Planning](#).

Explorative Datenanalyse (EDA)

Der Prozess der Analyse eines Datensatzes, um seine Hauptmerkmale zu verstehen. Sie sammeln oder aggregieren Daten und führen dann erste Untersuchungen durch, um Muster zu finden, Anomalien zu erkennen und Annahmen zu überprüfen. EDA wird durchgeführt, indem zusammenfassende Statistiken berechnet und Datenvisualisierungen erstellt werden.

F

Faktentabelle

Die zentrale Tabelle in einem [Sternschema](#). Sie speichert quantitative Daten über den Geschäftsbetrieb. In der Regel enthält eine Faktentabelle zwei Arten von Spalten: Spalten, die Kennzahlen enthalten, und Spalten, die einen Fremdschlüssel für eine Dimensionstabelle enthalten.

schnell scheitern

Eine Philosophie, die häufige und inkrementelle Tests verwendet, um den Entwicklungslebenszyklus zu verkürzen. Dies ist ein wichtiger Bestandteil eines agilen Ansatzes.

Grenze zur Fehlerisolierung

Dabei handelt es sich um eine Grenze AWS Cloud, z. B. eine Availability Zone AWS-Region, eine Steuerungsebene oder eine Datenebene, die die Auswirkungen eines Fehlers begrenzt und die

Widerstandsfähigkeit von Workloads verbessert. Weitere Informationen finden Sie unter [Grenzen zur AWS Fehlerisolierung](#).

Feature-Zweig

Siehe [Zweig](#).

Features

Die Eingabedaten, die Sie verwenden, um eine Vorhersage zu treffen. In einem Fertigungskontext könnten Feature beispielsweise Bilder sein, die regelmäßig von der Fertigungslinie aus aufgenommen werden.

Bedeutung der Feature

Wie wichtig ein Feature für die Vorhersagen eines Modells ist. Dies wird in der Regel als numerischer Wert ausgedrückt, der mit verschiedenen Techniken wie Shapley Additive Explanations (SHAP) und integrierten Gradienten berechnet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter [Interpretierbarkeit von Modellen für maschinelles Lernen mit:AWS](#).

Featuretransformation

Daten für den ML-Prozess optimieren, einschließlich der Anreicherung von Daten mit zusätzlichen Quellen, der Skalierung von Werten oder der Extraktion mehrerer Informationssätze aus einem einzigen Datenfeld. Das ermöglicht dem ML-Modell, von den Daten profitieren. Wenn Sie beispielsweise das Datum „27.05.2021 00:15:37“ in „2021“, „Mai“, „Donnerstag“ und „15“ aufschlüsseln, können Sie dem Lernalgorithmus helfen, nuancierte Muster zu erlernen, die mit verschiedenen Datenkomponenten verknüpft sind.

FGAC

Weitere Informationen finden Sie unter [detaillierter Zugriffskontrolle](#).

Feinkörnige Zugriffskontrolle (FGAC)

Die Verwendung mehrerer Bedingungen, um eine Zugriffsanfrage zuzulassen oder abzulehnen.

Flash-Cut-Migration

Eine Datenbankmigrationsmethode, bei der eine kontinuierliche Datenreplikation durch [Erfassung von Änderungsdaten](#) verwendet wird, um Daten in kürzester Zeit zu migrieren, anstatt einen schrittweisen Ansatz zu verwenden. Ziel ist es, Ausfallzeiten auf ein Minimum zu beschränken.

G

Geoblocking

Siehe [geografische Einschränkungen](#).

Geografische Einschränkungen (Geoblocking)

Bei Amazon eine Option CloudFront, um zu verhindern, dass Benutzer in bestimmten Ländern auf Inhaltsverteilungen zugreifen. Sie können eine Zulassungsliste oder eine Sperrliste verwenden, um zugelassene und gesperrte Länder anzugeben. Weitere Informationen finden Sie in [der Dokumentation unter Beschränkung der geografischen Verteilung Ihrer Inhalte](#). CloudFront

Gitflow-Workflow

Ein Ansatz, bei dem niedrigere und höhere Umgebungen unterschiedliche Zweige in einem Quellcode-Repository verwenden. Der Gitflow-Workflow gilt als veraltet, und der [Trunk-basierte Workflow](#) ist der moderne, bevorzugte Ansatz.

Greenfield-Strategie

Das Fehlen vorhandener Infrastruktur in einer neuen Umgebung. Bei der Einführung einer Neuausrichtung einer Systemarchitektur können Sie alle neuen Technologien ohne Einschränkung der Kompatibilität mit der vorhandenen Infrastruktur auswählen, auch bekannt als [Brownfield](#). Wenn Sie die bestehende Infrastruktur erweitern, könnten Sie Brownfield- und Greenfield-Strategien mischen.

Integritätsschutz

Eine allgemeine Regel, die dabei hilft, Ressourcen, Richtlinien und die Einhaltung von Vorschriften in allen Organisationseinheiten (OUs) zu regeln. Präventiver Integritätsschutz setzt Richtlinien durch, um die Einhaltung von Standards zu gewährleisten. Sie werden mithilfe von Service-Kontrollrichtlinien und IAM-Berechtigungsgrenzen implementiert. Detektivischer Integritätsschutz erkennt Richtlinienverstöße und Compliance-Probleme und generiert Warnmeldungen zur Abhilfe. Sie werden mithilfe von AWS Config, AWS Security Hub, Amazon GuardDuty AWS Trusted Advisor, Amazon Inspector und benutzerdefinierten AWS Lambda Prüfungen implementiert.

H

HEKTAR

Siehe [Hochverfügbarkeit](#).

Heterogene Datenbankmigration

Migrieren Sie Ihre Quelldatenbank in eine Zieldatenbank, die eine andere Datenbank-Engine verwendet (z. B. Oracle zu Amazon Aurora). Eine heterogene Migration ist in der Regel Teil einer Neuarchitektur, und die Konvertierung des Schemas kann eine komplexe Aufgabe sein. [AWS bietet AWS SCT](#), welches bei Schemakonvertierungen hilft.

hohe Verfügbarkeit (HA)

Die Fähigkeit eines Workloads, im Falle von Herausforderungen oder Katastrophen kontinuierlich und ohne Eingreifen zu arbeiten. HA-Systeme sind so konzipiert, dass sie automatisch ein Failover durchführen, gleichbleibend hohe Leistung bieten und unterschiedliche Lasten und Ausfälle mit minimalen Leistungseinbußen bewältigen.

historische Modernisierung

Ein Ansatz zur Modernisierung und Aufrüstung von Betriebstechnologiesystemen (OT), um den Bedürfnissen der Fertigungsindustrie besser gerecht zu werden. Ein Historian ist eine Art von Datenbank, die verwendet wird, um Daten aus verschiedenen Quellen in einer Fabrik zu sammeln und zu speichern.

Homogene Datenbankmigration

Migrieren Sie Ihre Quelldatenbank zu einer Zieldatenbank, die dieselbe Datenbank-Engine verwendet (z. B. Microsoft SQL Server zu Amazon RDS für SQL Server). Eine homogene Migration ist in der Regel Teil eines Hostwechsels oder eines Plattformwechsels. Sie können native Datenbankserviceprogramme verwenden, um das Schema zu migrieren.

heiße Daten

Daten, auf die häufig zugegriffen wird, z. B. Echtzeitdaten oder aktuelle Transaktionsdaten. Für diese Daten ist in der Regel eine leistungsstarke Speicherebene oder -klasse erforderlich, um schnelle Abfrageantworten zu ermöglichen.

Hotfix

Eine dringende Lösung für ein kritisches Problem in einer Produktionsumgebung. Aufgrund seiner Dringlichkeit wird ein Hotfix normalerweise außerhalb des typischen DevOps Release-Workflows erstellt.

Hypercare-Phase

Unmittelbar nach dem Cutover, der Zeitraum, in dem ein Migrationsteam die migrierten Anwendungen in der Cloud verwaltet und überwacht, um etwaige Probleme zu beheben. In der Regel dauert dieser Zeitraum 1–4 Tage. Am Ende der Hypercare-Phase überträgt das Migrationsteam in der Regel die Verantwortung für die Anwendungen an das Cloud-Betriebsteam.

I

IaC

Sehen Sie sich [Infrastruktur als Code](#) an.

Identitätsbasierte Richtlinie

Eine Richtlinie, die einem oder mehreren IAM-Prinzipalen zugeordnet ist und deren Berechtigungen innerhalb der AWS Cloud Umgebung definiert.

Leerlaufanwendung

Eine Anwendung mit einer durchschnittlichen CPU- und Arbeitsspeicherauslastung zwischen 5 und 20 Prozent über einen Zeitraum von 90 Tagen. In einem Migrationsprojekt ist es üblich, diese Anwendungen außer Betrieb zu nehmen oder sie On-Premises beizubehalten.

IloT

Siehe [Industrielles Internet der Dinge](#).

unveränderliche Infrastruktur

Ein Modell, das eine neue Infrastruktur für Produktionsworkloads bereitstellt, anstatt die bestehende Infrastruktur zu aktualisieren, zu patchen oder zu modifizieren. [Unveränderliche Infrastrukturen sind von Natur aus konsistenter, zuverlässiger und vorhersehbarer als veränderliche Infrastrukturen](#). Weitere Informationen finden Sie in der Best Practice [Deploy using immutable infrastructure](#) im AWS Well-Architected Framework.

Eingehende (ingress) VPC

In einer Architektur AWS mit mehreren Konten ist dies eine VPC, die Netzwerkverbindungen von außerhalb einer Anwendung akzeptiert, überprüft und weiterleitet. Die [AWS -Referenzarchitektur für die Sicherheit](#) empfiehlt, Ihr Netzwerkkonto mit eingehenden und ausgehenden VPCs und Inspektions-VPCs einzurichten, um die bidirektionale Schnittstelle zwischen Ihrer Anwendung und dem Internet zu schützen.

Inkrementelle Migration

Eine Cutover-Strategie, bei der Sie Ihre Anwendung in kleinen Teilen migrieren, anstatt eine einziges vollständiges Cutover durchzuführen. Beispielsweise könnten Sie zunächst nur einige Microservices oder Benutzer auf das neue System umstellen. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass alles ordnungsgemäß funktioniert, können Sie weitere Microservices oder Benutzer schrittweise verschieben, bis Sie Ihr Legacy-System außer Betrieb nehmen können. Diese Strategie reduziert die mit großen Migrationen verbundenen Risiken.

Industrie 4.0

Ein Begriff, der 2016 von [Klaus Schwab](#) eingeführt wurde und sich auf die Modernisierung von Fertigungsprozessen durch Fortschritte in den Bereichen Konnektivität, Echtzeitdaten, Automatisierung, Analytik und KI/ML bezieht.

Infrastruktur

Alle Ressourcen und Komponenten, die in der Umgebung einer Anwendung enthalten sind.

Infrastructure as Code (IaC)

Der Prozess der Bereitstellung und Verwaltung der Infrastruktur einer Anwendung mithilfe einer Reihe von Konfigurationsdateien. IaC soll Ihnen helfen, das Infrastrukturmanagement zu zentralisieren, Ressourcen zu standardisieren und schnell zu skalieren, sodass neue Umgebungen wiederholbar, zuverlässig und konsistent sind.

Industrielles Internet der Dinge (IIoT)

Einsatz von mit dem Internet verbundenen Sensoren und Geräten in Industriesektoren wie Fertigung, Energie, Automobilindustrie, Gesundheitswesen, Biowissenschaften und Landwirtschaft. Mehr Informationen finden Sie unter [Aufbau einer digitalen Transformationsstrategie für das industrielle Internet der Dinge \(IIoT\)](#).

Inspektions-VPC

In einer Architektur AWS mit mehreren Konten eine zentralisierte VPC, die Inspektionen des Netzwerkverkehrs zwischen VPCs (in derselben oder unterschiedlichen AWS-Regionen), dem Internet und lokalen Netzwerken verwaltet. Die [AWS -Referenzarchitektur für die Sicherheit](#) empfiehlt, Ihr Netzwerkkonto mit eingehenden und ausgehenden VPCs und Inspektions-VPCs einzurichten, um die bidirektionale Schnittstelle zwischen Ihrer Anwendung und dem Internet zu schützen.

Internet of Things (IoT)

Das Netzwerk verbundener physischer Objekte mit eingebetteten Sensoren oder Prozessoren, das über das Internet oder über ein lokales Kommunikationsnetzwerk mit anderen Geräten und Systemen kommuniziert. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist IoT?](#)

Interpretierbarkeit

Ein Merkmal eines Modells für Machine Learning, das beschreibt, inwieweit ein Mensch verstehen kann, wie die Vorhersagen des Modells von seinen Eingaben abhängen. Weitere Informationen finden Sie unter [Interpretierbarkeit von Modellen für Machine Learning mit AWS](#).

IoT

[Siehe Internet der Dinge.](#)

IT information library (ITIL, IT-Informationsbibliothek)

Eine Reihe von bewährten Methoden für die Bereitstellung von IT-Services und die Abstimmung dieser Services auf die Geschäftsanforderungen. ITIL bietet die Grundlage für ITSM.

T service management (ITSM, IT-Service-Management)

Aktivitäten im Zusammenhang mit der Gestaltung, Implementierung, Verwaltung und Unterstützung von IT-Services für eine Organisation. Informationen zur Integration von Cloud-Vorgängen mit ITSM-Tools finden Sie im [Leitfaden zur Betriebsintegration](#).

BIS

Weitere Informationen finden Sie in der [IT-Informationsbibliothek](#).

ITSM

Siehe [IT-Service-Management](#).

L

Labelbasierte Zugangskontrolle (LBAC)

Eine Implementierung der Mandatory Access Control (MAC), bei der den Benutzern und den Daten selbst jeweils explizit ein Sicherheitslabelwert zugewiesen wird. Die Schnittmenge zwischen der Benutzersicherheitsbeschriftung und der Datensicherheitsbeschriftung bestimmt, welche Zeilen und Spalten für den Benutzer sichtbar sind.

Landing Zone

Eine landing zone ist eine gut strukturierte AWS Umgebung mit mehreren Konten, die skalierbar und sicher ist. Dies ist ein Ausgangspunkt, von dem aus Ihre Organisationen Workloads und Anwendungen schnell und mit Vertrauen in ihre Sicherheits- und Infrastrukturmgebung starten und bereitstellen können. Weitere Informationen zu Landing Zones finden Sie unter [Einrichtung einer sicheren und skalierbaren AWS -Umgebung mit mehreren Konten.](#)

Große Migration

Eine Migration von 300 oder mehr Servern.

SCHWARZ

Weitere Informationen finden Sie unter [Label-basierte Zugriffskontrolle.](#)

Geringste Berechtigung

Die bewährte Sicherheitsmethode, bei der nur die für die Durchführung einer Aufgabe erforderlichen Mindestberechtigungen erteilt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Geringste Berechtigungen anwenden](#) in der IAM-Dokumentation.

Lift and Shift

Siehe [7 Rs.](#)

Little-Endian-System

Ein System, welches das niedrigwertigste Byte zuerst speichert. Siehe auch [Endianness.](#)

Niedrigere Umgebungen

[Siehe Umwelt.](#)

M

Machine Learning (ML)

Eine Art künstlicher Intelligenz, die Algorithmen und Techniken zur Mustererkennung und zum Lernen verwendet. ML analysiert aufgezeichnete Daten, wie z. B. Daten aus dem Internet der Dinge (IoT), und lernt daraus, um ein statistisches Modell auf der Grundlage von Mustern zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Machine Learning](#).

Hauptzweig

Siehe [Filiale](#).

Malware

Software, die entwickelt wurde, um die Computersicherheit oder den Datenschutz zu gefährden. Malware kann Computersysteme stören, vertrauliche Informationen durchsickern lassen oder sich unbefugten Zugriff verschaffen. Beispiele für Malware sind Viren, Würmer, Ransomware, Trojaner, Spyware und Keylogger.

verwaltete Dienste

AWS -Services für die die Infrastrukturebene, das Betriebssystem und die Plattformen AWS betrieben werden, und Sie greifen auf die Endgeräte zu, um Daten zu speichern und abzurufen. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) und Amazon DynamoDB sind Beispiele für Managed Services. Diese werden auch als abstrakte Dienste bezeichnet.

Manufacturing Execution System (MES)

Ein Softwaresystem zur Nachverfolgung, Überwachung, Dokumentation und Steuerung von Produktionsprozessen, bei denen Rohstoffe in der Fertigung zu fertigen Produkten umgewandelt werden.

MAP

Siehe [Migration Acceleration Program](#).

Mechanismus

Ein vollständiger Prozess, bei dem Sie ein Tool erstellen, die Akzeptanz des Tools vorantreiben und anschließend die Ergebnisse überprüfen, um Anpassungen vorzunehmen. Ein Mechanismus ist ein Zyklus, der sich im Laufe seiner Tätigkeit selbst verstärkt und verbessert. Weitere Informationen finden Sie unter [Aufbau von Mechanismen](#) im AWS Well-Architected Framework.

Mitgliedskonto

Alle AWS-Konten außer dem Verwaltungskonto, die Teil einer Organisation in sind. AWS Organizations Ein Konto kann jeweils nur einer Organisation angehören.

DURCHEINANDER

Siehe [Manufacturing Execution System](#).

Message Queuing-Telemetrietransport (MQTT)

[Ein leichtes machine-to-machine \(M2M\) -Kommunikationsprotokoll, das auf dem Publish/Subscribe-Muster für IoT-Geräte mit beschränkten Ressourcen basiert.](#)

Microservice

Ein kleiner, unabhängiger Service, der über klar definierte APIs kommuniziert und in der Regel kleinen, eigenständigen Teams gehört. Ein Versicherungssystem kann beispielsweise Microservices beinhalten, die Geschäftsfunktionen wie Vertrieb oder Marketing oder Subdomains wie Einkauf, Schadenersatz oder Analytik zugeordnet sind. Zu den Vorteilen von Microservices gehören Agilität, flexible Skalierung, einfache Bereitstellung, wiederverwendbarer Code und Ausfallsicherheit. [Weitere Informationen finden Sie unter Integration von Microservices mithilfe serverloser Dienste. AWS](#)

Microservices-Architekturen

Ein Ansatz zur Erstellung einer Anwendung mit unabhängigen Komponenten, die jeden Anwendungsprozess als Microservice ausführen. Diese Microservices kommunizieren über eine klar definierte Schnittstelle mithilfe einfacher APIs. Jeder Microservice in dieser Architektur kann aktualisiert, bereitgestellt und skaliert werden, um den Bedarf an bestimmten Funktionen einer Anwendung zu decken. Weitere Informationen finden Sie unter [Implementierung von Microservices](#) auf. AWS

Migration Acceleration Program (MAP)

Ein AWS Programm, das Beratung, Unterstützung, Schulungen und Services bietet, um Unternehmen dabei zu unterstützen, eine solide betriebliche Grundlage für die Umstellung auf die Cloud zu schaffen und die anfänglichen Kosten von Migrationen auszugleichen. MAP umfasst eine Migrationsmethode für die methodische Durchführung von Legacy-Migrationen sowie eine Reihe von Tools zur Automatisierung und Beschleunigung gängiger Migrationsszenarien.

Migration in großem Maßstab

Der Prozess, bei dem der Großteil des Anwendungsportfolios in Wellen in die Cloud verlagert wird, wobei in jeder Welle mehr Anwendungen schneller migriert werden. In dieser Phase werden die bewährten Verfahren und Erkenntnisse aus den früheren Phasen zur Implementierung einer Migrationsfabrik von Teams, Tools und Prozessen zur Optimierung der Migration von Workloads durch Automatisierung und agile Bereitstellung verwendet. Dies ist die dritte Phase der [AWS - Migrationsstrategie](#).

Migrationsfabrik

Funktionsübergreifende Teams, die die Migration von Workloads durch automatisierte, agile Ansätze optimieren. Zu den Teams in der Migrationsabteilung gehören in der Regel Betriebsabläufe, Geschäftsanalysten und Eigentümer, Migrationsingenieure, Entwickler und DevOps Experten, die in Sprints arbeiten. Zwischen 20 und 50 Prozent eines Unternehmensanwendungsportfolios bestehen aus sich wiederholenden Mustern, die durch einen Fabrik-Ansatz optimiert werden können. Weitere Informationen finden Sie in [Diskussion über Migrationsfabriken](#) und den [Leitfaden zur Cloud-Migration-Fabrik](#) in diesem Inhaltssatz.

Migrationsmetadaten

Die Informationen über die Anwendung und den Server, die für den Abschluss der Migration benötigt werden. Für jedes Migrationsmuster ist ein anderer Satz von Migrationsmetadaten erforderlich. Beispiele für Migrationsmetadaten sind das Zielsubnetz, die Sicherheitsgruppe und AWS das Konto.

Migrationsmuster

Eine wiederholbare Migrationsaufgabe, in der die Migrationsstrategie, das Migrationsziel und die verwendete Migrationsanwendung oder der verwendete Migrationsservice detailliert beschrieben werden. Beispiel: Rehost-Migration zu Amazon EC2 mit AWS Application Migration Service.

Migration Portfolio Assessment (MPA)

Ein Online-Tool, das Informationen zur Validierung des Geschäftsszenarios für die Migration auf das bereitstellt. AWS Cloud MPA bietet eine detaillierte Portfoliobewertung (richtige Servergröße, Preisgestaltung, Gesamtbetriebskostenanalyse, Migrationskostenanalyse) sowie Migrationsplanung (Anwendungsdatenanalyse und Datenerfassung, Anwendungsgruppierung, Migrationspriorisierung und Wellenplanung). Das [MPA-Tool](#) (Anmeldung erforderlich) steht allen AWS Beratern und APN-Partnerberatern kostenlos zur Verfügung.

Migration Readiness Assessment (MRA)

Der Prozess, bei dem mithilfe des AWS CAF Erkenntnisse über den Cloud-Bereitschaftsstatus eines Unternehmens gewonnen, Stärken und Schwächen identifiziert und ein Aktionsplan zur Schließung festgestellter Lücken erstellt wird. Weitere Informationen finden Sie im [Benutzerhandbuch für Migration Readiness](#). MRA ist die erste Phase der [AWS - Migrationsstrategie](#).

Migrationsstrategie

Der Ansatz, der verwendet wurde, um einen Workload auf den AWS Cloud zu migrieren. Weitere Informationen finden Sie im Eintrag [7 Rs](#) in diesem Glossar und unter [Mobilisieren Sie Ihr Unternehmen, um umfangreiche Migrationen zu beschleunigen](#).

ML

[Siehe maschinelles Lernen](#).

Modernisierung

Umwandlung einer veralteten (veralteten oder monolithischen) Anwendung und ihrer Infrastruktur in ein agiles, elastisches und hochverfügbares System in der Cloud, um Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und Innovationen zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter [Strategie zur Modernisierung von Anwendungen in der AWS Cloud](#).

Bewertung der Modernisierungsfähigkeit

Eine Bewertung, anhand derer festgestellt werden kann, ob die Anwendungen einer Organisation für die Modernisierung bereit sind, Vorteile, Risiken und Abhängigkeiten identifiziert und ermittelt wird, wie gut die Organisation den zukünftigen Status dieser Anwendungen unterstützen kann. Das Ergebnis der Bewertung ist eine Vorlage der Zielarchitektur, eine Roadmap, in der die Entwicklungsphasen und Meilensteine des Modernisierungsprozesses detailliert beschrieben werden, sowie ein Aktionsplan zur Behebung festgestellter Lücken. Weitere Informationen finden Sie unter [Evaluierung der Modernisierungsbereitschaft von Anwendungen in der AWS Cloud](#).

Monolithische Anwendungen (Monolithen)

Anwendungen, die als ein einziger Service mit eng gekoppelten Prozessen ausgeführt werden. Monolithische Anwendungen haben verschiedene Nachteile. Wenn ein Anwendungs-Feature stark nachgefragt wird, muss die gesamte Architektur skaliert werden. Das Hinzufügen oder Verbessern der Feature einer monolithischen Anwendung wird ebenfalls komplexer, wenn die Codebasis wächst. Um diese Probleme zu beheben, können Sie eine Microservices-Architektur verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Zerlegen von Monolithen in Microservices](#).

MPA

Siehe [Bewertung des Migrationsportfolios](#).

MQTT

Siehe [Message Queuing-Telemetrietransport](#).

Mehrklassen-Klassifizierung

Ein Prozess, der dabei hilft, Vorhersagen für mehrere Klassen zu generieren (wobei eines von mehr als zwei Ergebnissen vorhergesagt wird). Ein ML-Modell könnte beispielsweise fragen: „Ist dieses Produkt ein Buch, ein Auto oder ein Telefon?“ oder „Welche Kategorie von Produkten ist für diesen Kunden am interessantesten?“

veränderbare Infrastruktur

Ein Modell, das die bestehende Infrastruktur für Produktionsworkloads aktualisiert und modifiziert. Für eine verbesserte Konsistenz, Zuverlässigkeit und Vorhersagbarkeit empfiehlt das AWS Well-Architected Framework die Verwendung einer [unveränderlichen Infrastruktur](#) als bewährte Methode.

O

OAC

[Weitere Informationen finden Sie unter Origin Access Control](#).

OAI

Siehe [Zugriffsidentität von Origin](#).

COM

Siehe [organisatorisches Change-Management](#).

Offline-Migration

Eine Migrationmethode, bei der der Quell-Workload während des Migrationsprozesses heruntergefahren wird. Diese Methode ist mit längeren Ausfallzeiten verbunden und wird in der Regel für kleine, unkritische Workloads verwendet.

OI

Siehe [Betriebsintegration](#).

OLA

Siehe Vereinbarung auf [operativer Ebene](#).

Online-Migration

Eine Migrationsmethode, bei der der Quell-Workload auf das Zielsystem kopiert wird, ohne offline genommen zu werden. Anwendungen, die mit dem Workload verbunden sind, können während der Migration weiterhin funktionieren. Diese Methode beinhaltet keine bis minimale Ausfallzeit und wird in der Regel für kritische Produktionsworkloads verwendet.

OPC-UA

Siehe [Open Process Communications — Unified](#) Architecture.

Offene Prozesskommunikation — Einheitliche Architektur (OPC-UA)

Ein machine-to-machine (M2M) -Kommunikationsprotokoll für die industrielle Automatisierung. OPC-UA bietet einen Interoperabilitätsstandard mit Datenverschlüsselungs-, Authentifizierungs- und Autorisierungsschemata.

Vereinbarung auf Betriebsebene (OLA)

Eine Vereinbarung, in der klargestellt wird, welche funktionalen IT-Gruppen sich gegenseitig versprechen zu liefern, um ein Service Level Agreement (SLA) zu unterstützen.

Überprüfung der Betriebsbereitschaft (ORR)

Eine Checkliste mit Fragen und zugehörigen bewährten Methoden, die Ihnen helfen, Vorfälle und mögliche Ausfälle zu verstehen, zu bewerten, zu verhindern oder deren Umfang zu reduzieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Operational Readiness Reviews \(ORR\)](#) im AWS Well-Architected Framework.

Betriebstechnologie (OT)

Hardware- und Softwaresysteme, die mit der physischen Umgebung zusammenarbeiten, um industrielle Abläufe, Ausrüstung und Infrastruktur zu steuern. In der Fertigung ist die Integration von OT- und Informationstechnologie (IT) -Systemen ein zentraler Schwerpunkt der [Industrie 4.0-Transformationen](#).

Betriebsintegration (OI)

Der Prozess der Modernisierung von Abläufen in der Cloud, der Bereitschaftsplanung, Automatisierung und Integration umfasst. Weitere Informationen finden Sie im [Leitfaden zur Betriebsintegration](#).

Organisationspfad

Ein Pfad, der von erstellt wird und in AWS CloudTrail dem alle Ereignisse für alle AWS-Konten in einer Organisation protokolliert werden. AWS Organizations Diese Spur wird in jedem AWS-Konto , der Teil der Organisation ist, erstellt und verfolgt die Aktivität in jedem Konto. Weitere Informationen finden Sie in der CloudTrail Dokumentation unter [Erstellen eines Pfads für eine Organisation](#).

Organisatorisches Veränderungsmanagement (OCM)

Ein Framework für das Management wichtiger, disruptiver Geschäftstransformationen aus Sicht der Mitarbeiter, der Kultur und der Führung. OCM hilft Organisationen dabei, sich auf neue Systeme und Strategien vorzubereiten und auf diese umzustellen, indem es die Akzeptanz von Veränderungen beschleunigt, Übergangsprobleme angeht und kulturelle und organisatorische Veränderungen vorantreibt. In der AWS Migrationsstrategie wird dieses Framework aufgrund der Geschwindigkeit des Wandels, der bei Projekten zur Cloud-Einführung erforderlich ist, als Mitarbeiterbeschleunigung bezeichnet. Weitere Informationen finden Sie im [OCM-Handbuch](#).

Ursprungszugriffskontrolle (OAC)

In CloudFront, eine erweiterte Option zur Zugriffsbeschränkung, um Ihre Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) -Inhalte zu sichern. OAC unterstützt alle S3-Buckets insgesamt AWS-Regionen, serverseitige Verschlüsselung mit AWS KMS (SSE-KMS) sowie dynamische PUT und DELETE Anfragen an den S3-Bucket.

Ursprungszugriffsidentität (OAI)

In CloudFront, eine Option zur Zugriffsbeschränkung, um Ihre Amazon S3 S3-Inhalte zu sichern. Wenn Sie OAI verwenden, CloudFront erstellt es einen Principal, mit dem sich Amazon S3 authentifizieren kann. Authentifizierte Principals können nur über eine bestimmte Distribution auf Inhalte in einem S3-Bucket zugreifen. CloudFront Siehe auch [OAC](#), das eine detailliertere und verbesserte Zugriffskontrolle bietet.

ODER

Siehe [Überprüfung der Betriebsbereitschaft](#).

NICHT

Siehe [Betriebstechnologie](#).

Ausgehende (egress) VPC

In einer Architektur AWS mit mehreren Konten eine VPC, die Netzwerkverbindungen verarbeitet, die von einer Anwendung aus initiiert werden. Die [AWS -Referenzarchitektur für die Sicherheit](#) empfiehlt, Ihr Netzwerkkonto mit eingehenden und ausgehenden VPCs und Inspektions-VPCs einzurichten, um die bidirektionale Schnittstelle zwischen Ihrer Anwendung und dem Internet zu schützen.

P

Berechtigungsgrenze

Eine IAM-Verwaltungsrichtlinie, die den IAM-Prinzipalen zugeordnet ist, um die maximalen Berechtigungen festzulegen, die der Benutzer oder die Rolle haben kann. Weitere Informationen finden Sie unter [Berechtigungsgrenzen](#) für IAM-Entitys in der IAM-Dokumentation.

persönlich identifizierbare Informationen (PII)

Informationen, die, wenn sie direkt betrachtet oder mit anderen verwandten Daten kombiniert werden, verwendet werden können, um vernünftige Rückschlüsse auf die Identität einer Person zu ziehen. Beispiele für personenbezogene Daten sind Namen, Adressen und Kontaktinformationen.

Personenbezogene Daten

Siehe [persönlich identifizierbare Informationen](#).

Playbook

Eine Reihe vordefinierter Schritte, die die mit Migrationen verbundenen Aufgaben erfassen, z. B. die Bereitstellung zentraler Betriebsfunktionen in der Cloud. Ein Playbook kann die Form von Skripten, automatisierten Runbooks oder einer Zusammenfassung der Prozesse oder Schritte annehmen, die für den Betrieb Ihrer modernisierten Umgebung erforderlich sind.

PLC

Siehe [programmierbare Logiksteuerung](#).

PLM

Siehe [Produktlebenszyklusmanagement](#).

policy

Ein Objekt, das Berechtigungen definieren (siehe [identitätsbasierte Richtlinie](#)), Zugriffsbedingungen spezifizieren (siehe [ressourcenbasierte Richtlinie](#)) oder die maximalen Berechtigungen für alle Konten in einer Organisation definieren kann AWS Organizations (siehe [Dienststeuerungsrichtlinie](#)).

Polyglotte Beharrlichkeit

Unabhängige Auswahl der Datenspeichertechnologie eines Microservices auf der Grundlage von Datenzugriffsmustern und anderen Anforderungen. Wenn Ihre Microservices über dieselbe Datenspeichertechnologie verfügen, kann dies zu Implementierungsproblemen oder zu Leistungseinbußen führen. Microservices lassen sich leichter implementieren und erzielen eine bessere Leistung und Skalierbarkeit, wenn sie den Datenspeicher verwenden, der ihren Anforderungen am besten entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter [Datenpersistenz in Microservices aktivieren](#).

Portfoliobewertung

Ein Prozess, bei dem das Anwendungsportfolio ermittelt, analysiert und priorisiert wird, um die Migration zu planen. Weitere Informationen finden Sie in [Bewerten der Migrationsbereitschaft](#).

predicate

Eine Abfragebedingung, die `true` oder zurückgibt `false`, was üblicherweise in einer Klausel vorkommt. WHERE

Prädikat Pushdown

Eine Technik zur Optimierung von Datenbankabfragen, bei der die Daten in der Abfrage vor der Übertragung gefiltert werden. Dadurch wird die Datenmenge reduziert, die aus der relationalen Datenbank abgerufen und verarbeitet werden muss, und die Abfrageleistung wird verbessert.

Präventive Kontrolle

Eine Sicherheitskontrolle, die verhindern soll, dass ein Ereignis eintritt. Diese Kontrollen stellen eine erste Verteidigungslinie dar, um unbefugten Zugriff oder unerwünschte Änderungen an Ihrem Netzwerk zu verhindern. Weitere Informationen finden Sie unter [Präventive Kontrolle](#) in Implementierung von Sicherheitskontrollen in AWS.

Prinzipal

Eine Entität AWS, die Aktionen ausführen und auf Ressourcen zugreifen kann. Bei dieser Entität handelt es sich in der Regel um einen Root-Benutzer für eine AWS-Konto, eine IAM-Rolle oder

einen Benutzer. Weitere Informationen finden Sie unter Prinzipal in [Rollenbegriffe und -konzepte](#) in der IAM-Dokumentation.

Datenschutz durch Design

Ein Ansatz in der Systemtechnik, der den Datenschutz während des gesamten Engineering-Prozesses berücksichtigt.

Privat gehostete Zonen

Ein Container, der Informationen darüber enthält, wie Amazon Route 53 auf DNS-Abfragen für eine Domain und ihre Subdomains innerhalb einer oder mehrerer VPCs reagieren soll. Weitere Informationen finden Sie unter [Arbeiten mit privat gehosteten Zonen](#) in der Route-53-Dokumentation.

proaktive Steuerung

Eine [Sicherheitskontrolle](#), die den Einsatz nicht richtlinienkonformer Ressourcen verhindern soll. Mit diesen Steuerelementen werden Ressourcen gescannt, bevor sie bereitgestellt werden. Wenn die Ressource nicht mit der Steuerung konform ist, wird sie nicht bereitgestellt. Weitere Informationen finden Sie im [Referenzhandbuch zu Kontrollen](#) in der AWS Control Tower Dokumentation und unter [Proaktive Kontrollen](#) unter Implementierung von Sicherheitskontrollen am AWS.

Produktlebenszyklusmanagement (PLM)

Das Management von Daten und Prozessen für ein Produkt während seines gesamten Lebenszyklus, vom Design, der Entwicklung und Markteinführung über Wachstum und Reife bis hin zur Markteinführung und Markteinführung.

Produktionsumgebung

Siehe [Umgebung](#).

Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)

In der Fertigung ein äußerst zuverlässiger, anpassungsfähiger Computer, der Maschinen überwacht und Fertigungsprozesse automatisiert.

Pseudonymisierung

Der Prozess, bei dem persönliche Identifikatoren in einem Datensatz durch Platzhalterwerte ersetzt werden. Pseudonymisierung kann zum Schutz der Privatsphäre beitragen. Pseudonymisierte Daten gelten weiterhin als personenbezogene Daten.

veröffentlichen/abonnieren (pub/sub)

Ein Muster, das asynchrone Kommunikation zwischen Microservices ermöglicht, um die Skalierbarkeit und Reaktionsfähigkeit zu verbessern. In einem auf Microservices basierenden [MES](#) kann ein Microservice beispielsweise Ereignismeldungen in einem Kanal veröffentlichen, den andere Microservices abonnieren können. Das System kann neue Microservices hinzufügen, ohne den Veröffentlichungsservice zu ändern.

Q

Abfrageplan

Eine Reihe von Schritten, wie Anweisungen, die für den Zugriff auf die Daten in einem relationalen SQL-Datenbanksystem verwendet werden.

Abfrageplanregression

Wenn ein Datenbankserviceoptimierer einen weniger optimalen Plan wählt als vor einer bestimmten Änderung der Datenbankumgebung. Dies kann durch Änderungen an Statistiken, Beschränkungen, Umgebungseinstellungen, Abfrageparameter-Bindungen und Aktualisierungen der Datenbank-Engine verursacht werden.

R

RACI-Matrix

Siehe [verantwortlich, rechenschaftspflichtig, konsultiert, informiert \(RACI\)](#).

Ransomware

Eine bösartige Software, die entwickelt wurde, um den Zugriff auf ein Computersystem oder Daten zu blockieren, bis eine Zahlung erfolgt ist.

RASCI-Matrix

Siehe [verantwortlich, rechenschaftspflichtig, konsultiert, informiert \(RACI\)](#).

RCAC

Siehe [Zugriffskontrolle für Zeilen und Spalten](#).

Read Replica

Eine Kopie einer Datenbank, die nur für Lesezwecke verwendet wird. Sie können Abfragen an das Lesereplikat weiterleiten, um die Belastung auf Ihrer Primärdatenbank zu reduzieren.

neu strukturieren

Siehe [7 Rs.](#)

Recovery Point Objective (RPO)

Die maximal zulässige Zeitspanne seit dem letzten Datenwiederherstellungspunkt. Dies bestimmt, was als akzeptabler Datenverlust zwischen dem letzten Wiederherstellungspunkt und der Betriebsunterbrechung angesehen wird.

Wiederherstellungszeitziel (RTO)

Die maximal zulässige Verzögerung zwischen der Betriebsunterbrechung und der Wiederherstellung des Dienstes.

Refaktorisierung

Siehe [7 Rs.](#)

Region

Eine Sammlung von AWS Ressourcen in einem geografischen Gebiet. Jeder AWS-Region ist isoliert und unabhängig von den anderen, um Fehlertoleranz, Stabilität und Belastbarkeit zu gewährleisten. Weitere Informationen finden [Sie unter Geben Sie an, was AWS-Regionen Ihr Konto verwenden kann.](#)

Regression

Eine ML-Technik, die einen numerischen Wert vorhersagt. Zum Beispiel, um das Problem „Zu welchem Preis wird dieses Haus verkauft werden?“ zu lösen Ein ML-Modell könnte ein lineares Regressionsmodell verwenden, um den Verkaufspreis eines Hauses auf der Grundlage bekannter Fakten über das Haus (z. B. die Quadratmeterzahl) vorherzusagen.

rehosten

Siehe [7 Rs.](#)

Veröffentlichung

In einem Bereitstellungsprozess der Akt der Förderung von Änderungen an einer Produktionsumgebung.

umziehen

Siehe [7 Rs.](#)

neue Plattform

Siehe [7 Rs.](#)

Rückkauf

Siehe [7 Rs.](#)

Ausfallsicherheit

Die Fähigkeit einer Anwendung, Störungen zu widerstehen oder sich von ihnen zu erholen. [Hochverfügbarkeit](#) und [Notfallwiederherstellung](#) sind häufig Überlegungen bei der Planung der Ausfallsicherheit in der AWS Cloud. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Cloud Resilienz](#).

Ressourcenbasierte Richtlinie

Eine mit einer Ressource verknüpfte Richtlinie, z. B. ein Amazon-S3-Bucket, ein Endpunkt oder ein Verschlüsselungsschlüssel. Diese Art von Richtlinie legt fest, welchen Prinzipalen der Zugriff gewährt wird, welche Aktionen unterstützt werden und welche anderen Bedingungen erfüllt sein müssen.

RACI-Matrix (verantwortlich, rechenschaftspflichtig, konsultiert, informiert)

Eine Matrix, die die Rollen und Verantwortlichkeiten aller an Migrationsaktivitäten und Cloud-Operationen beteiligten Parteien definiert. Der Matrixname leitet sich von den in der Matrix definierten Zuständigkeitstypen ab: verantwortlich (R), rechenschaftspflichtig (A), konsultiert (C) und informiert (I). Der Unterstützungstyp (S) ist optional. Wenn Sie Unterstützung einbeziehen, wird die Matrix als RASCI-Matrix bezeichnet, und wenn Sie sie ausschließen, wird sie als RACI-Matrix bezeichnet.

Reaktive Kontrolle

Eine Sicherheitskontrolle, die darauf ausgelegt ist, die Behebung unerwünschter Ereignisse oder Abweichungen von Ihren Sicherheitsstandards voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter [Reaktive Kontrolle](#) in Implementieren von Sicherheitskontrollen in AWS.

Beibehaltung

Siehe [7 Rs.](#)

zurückziehen

Siehe [7 Rs](#).

Drehung

Der Vorgang, bei dem ein [Geheimnis](#) regelmäßig aktualisiert wird, um es einem Angreifer zu erschweren, auf die Anmeldeinformationen zuzugreifen.

Zugriffskontrolle für Zeilen und Spalten (RCAC)

Die Verwendung einfacher, flexibler SQL-Ausdrücke mit definierten Zugriffsregeln. RCAC besteht aus Zeilenberechtigungen und Spaltenmasken.

RPO

Siehe [Recovery Point Objective](#).

RTO

Siehe [Ziel der Wiederherstellungszeit](#).

Runbook

Eine Reihe manueller oder automatisierter Verfahren, die zur Ausführung einer bestimmten Aufgabe erforderlich sind. Diese sind in der Regel darauf ausgelegt, sich wiederholende Operationen oder Verfahren mit hohen Fehlerquoten zu rationalisieren.

S

SAML 2.0

Ein offener Standard, den viele Identitätsanbieter (IdPs) verwenden. Diese Funktion ermöglicht föderiertes Single Sign-On (SSO), sodass sich Benutzer bei den API-Vorgängen anmelden AWS Management Console oder die AWS API-Operationen aufrufen können, ohne dass Sie einen Benutzer in IAM für alle in Ihrer Organisation erstellen müssen. Weitere Informationen zum SAML-2.0.-basierten Verbund finden Sie unter [Über den SAML-2.0-basierten Verbund](#) in der IAM-Dokumentation.

SCADA

Siehe [Aufsichtskontrolle und Datenerfassung](#).

SCP

Siehe [Richtlinie zur Dienstkontrolle](#).

Secret

Interne AWS Secrets Manager, vertrauliche oder eingeschränkte Informationen, wie z. B. ein Passwort oder Benutzeranmeldeinformationen, die Sie in verschlüsselter Form speichern. Es besteht aus dem geheimen Wert und seinen Metadaten. Der geheime Wert kann binär, eine einzelne Zeichenfolge oder mehrere Zeichenketten sein. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist in einem Secrets Manager Manager-Geheimnis?](#) in der Secrets Manager Manager-Dokumentation.

Sicherheitskontrolle

Ein technischer oder administrativer Integritätsschutz, der die Fähigkeit eines Bedrohungsakteurs, eine Schwachstelle auszunutzen, verhindert, erkennt oder einschränkt. Es gibt vier Haupttypen von Sicherheitskontrollen: [präventiv](#), [detektiv](#), [reaktionsschnell](#) und [proaktiv](#).

Härtung der Sicherheit

Der Prozess, bei dem die Angriffsfläche reduziert wird, um sie widerstandsfähiger gegen Angriffe zu machen. Dies kann Aktionen wie das Entfernen von Ressourcen, die nicht mehr benötigt werden, die Implementierung der bewährten Sicherheitsmethode der Gewährung geringster Berechtigungen oder die Deaktivierung unnötiger Feature in Konfigurationsdateien umfassen.

System zur Verwaltung von Sicherheitsinformationen und Ereignissen (security information and event management – SIEM)

Tools und Services, die Systeme für das Sicherheitsinformationsmanagement (SIM) und das Management von Sicherheitsereignissen (SEM) kombinieren. Ein SIEM-System sammelt, überwacht und analysiert Daten von Servern, Netzwerken, Geräten und anderen Quellen, um Bedrohungen und Sicherheitsverletzungen zu erkennen und Warnmeldungen zu generieren.

Automatisierung von Sicherheitsreaktionen

Eine vordefinierte und programmierte Aktion, die darauf ausgelegt ist, automatisch auf ein Sicherheitsereignis zu reagieren oder es zu beheben. Diese Automatisierungen dienen als [detektive](#) oder [reaktionsschnelle](#) Sicherheitskontrollen, die Sie bei der Implementierung bewährter AWS Sicherheitsmethoden unterstützen. Beispiele für automatisierte Antwortaktionen sind das Ändern einer VPC-Sicherheitsgruppe, das Patchen einer Amazon EC2 EC2-Instance oder das Rotieren von Anmeldeinformationen.

Serverseitige Verschlüsselung

Verschlüsselung von Daten am Zielort durch denjenigen AWS -Service , der sie empfängt.

Service-Kontrollrichtlinie (SCP)

Eine Richtlinie, die eine zentrale Kontrolle über die Berechtigungen für alle Konten in einer Organisation in AWS Organizations ermöglicht. SCPs definieren Integritätsschutz oder legen Grenzwerte für Aktionen fest, die ein Administrator an Benutzer oder Rollen delegieren kann. Sie können SCPs als Zulassungs- oder Ablehnungslisten verwenden, um festzulegen, welche Services oder Aktionen zulässig oder verboten sind. Weitere Informationen finden Sie in der AWS Organizations Dokumentation unter [Richtlinien zur Dienststeuerung](#).

Service-Endpunkt

Die URL des Einstiegspunkts für einen AWS -Service. Sie können den Endpunkt verwenden, um programmgesteuert eine Verbindung zum Zielservice herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS -Service -Endpunkte](#) in der Allgemeine AWS-Referenz.

Service Level Agreement (SLA)

Eine Vereinbarung, in der klargelegt wird, was ein IT-Team seinen Kunden zu bieten verspricht, z. B. in Bezug auf Verfügbarkeit und Leistung der Services.

Service-Level-Indikator (SLI)

Eine Messung eines Leistungsaspekts eines Dienstes, z. B. seiner Fehlerrate, Verfügbarkeit oder Durchsatz.

Service-Level-Ziel (SLO)

Eine Zielkennzahl, die den Zustand eines Dienstes darstellt, gemessen anhand eines [Service-Level-Indikators](#).

Modell der geteilten Verantwortung

Ein Modell, das die Verantwortung beschreibt, mit der Sie gemeinsam AWS für Cloud-Sicherheit und Compliance verantwortlich sind. AWS ist für die Sicherheit der Cloud verantwortlich, wohingegen Sie für die Sicherheit in der Cloud verantwortlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Modell der geteilten Verantwortung](#).

SIEM

Siehe [Sicherheitsinformations- und Event-Management-System](#).

Single Point of Failure (SPOF)

Ein Fehler in einer einzelnen, kritischen Komponente einer Anwendung, der das System stören kann.

SLA

Siehe [Service Level Agreement](#).

SLI

Siehe [Service-Level-Indikator](#).

ALSO

Siehe [Service-Level-Ziel](#).

split-and-seed Modell

Ein Muster für die Skalierung und Beschleunigung von Modernisierungsprojekten. Sobald neue Features und Produktversionen definiert werden, teilt sich das Kernteam auf, um neue Produktteams zu bilden. Dies trägt zur Skalierung der Fähigkeiten und Services Ihrer Organisation bei, verbessert die Produktivität der Entwickler und unterstützt schnelle Innovationen. Weitere Informationen finden Sie unter [Schrittweiser Ansatz zur Modernisierung von Anwendungen in der AWS Cloud](#)

SPOTTEN

Siehe [Single Point of Failure](#).

Sternschema

Eine Datenbank-Organisationsstruktur, die eine große Faktentabelle zum Speichern von Transaktions- oder Messdaten und eine oder mehrere kleinere dimensionale Tabellen zum Speichern von Datenattributen verwendet. Diese Struktur ist für die Verwendung in einem [Data Warehouse](#) oder für Business Intelligence-Zwecke konzipiert.

Strangler-Fig-Muster

Ein Ansatz zur Modernisierung monolithischer Systeme, bei dem die Systemfunktionen schrittweise umgeschrieben und ersetzt werden, bis das Legacy-System außer Betrieb genommen werden kann. Dieses Muster verwendet die Analogie einer Feigenrebe, die zu einem etablierten Baum heranwächst und schließlich ihren Wirt überwindet und ersetzt. Das Muster wurde [eingeführt von Martin Fowler](#) als Möglichkeit, Risiken beim Umschreiben

monolithischer Systeme zu managen. Ein Beispiel für die Anwendung dieses Musters finden Sie unter [Schrittweises Modernisieren älterer Microsoft ASP.NET \(ASMX\)-Webservices mithilfe von Containern und Amazon API Gateway](#).

Subnetz

Ein Bereich von IP-Adressen in Ihrer VPC. Ein Subnetz muss sich in einer einzigen Availability Zone befinden.

Aufsichtskontrolle und Datenerfassung (SCADA)

In der Fertigung ein System, das Hardware und Software zur Überwachung von Sachanlagen und Produktionsabläufen verwendet.

Symmetrische Verschlüsselung

Ein Verschlüsselungsalgorithmus, der denselben Schlüssel zum Verschlüsseln und Entschlüsseln der Daten verwendet.

synthetisches Testen

Testen eines Systems auf eine Weise, die Benutzerinteraktionen simuliert, um potenzielle Probleme zu erkennen oder die Leistung zu überwachen. Sie können [Amazon CloudWatch Synthetics](#) verwenden, um diese Tests zu erstellen.

T

tags

Schlüssel-Wert-Paare, die als Metadaten für die Organisation Ihrer Ressourcen dienen. AWS Mit Tags können Sie Ressourcen verwalten, identifizieren, organisieren, suchen und filtern. Weitere Informationen finden Sie unter [Markieren Ihrer AWS -Ressourcen](#).

Zielvariable

Der Wert, den Sie in überwachtem ML vorhersagen möchten. Dies wird auch als Ergebnisvariable bezeichnet. In einer Fertigungsumgebung könnte die Zielvariable beispielsweise ein Produktfehler sein.

Aufgabenliste

Ein Tool, das verwendet wird, um den Fortschritt anhand eines Runbooks zu verfolgen. Eine Aufgabenliste enthält eine Übersicht über das Runbook und eine Liste mit allgemeinen Aufgaben,

die erledigt werden müssen. Für jede allgemeine Aufgabe werden der geschätzte Zeitaufwand, der Eigentümer und der Fortschritt angegeben.

Testumgebungen

[Siehe Umgebung.](#)

Training

Daten für Ihr ML-Modell bereitstellen, aus denen es lernen kann. Die Trainingsdaten müssen die richtige Antwort enthalten. Der Lernalgorithmus findet Muster in den Trainingsdaten, die die Attribute der Input-Daten dem Ziel (die Antwort, die Sie voraussagen möchten) zuordnen. Es gibt ein ML-Modell aus, das diese Muster erfasst. Sie können dann das ML-Modell verwenden, um Voraussagen für neue Daten zu erhalten, bei denen Sie das Ziel nicht kennen.

Transit-Gateway

Ein Transit-Gateway ist ein Netzwerk-Transit-Hub, mit dem Sie Ihre VPCs und On-Premises-Netzwerke miteinander verbinden können. Weitere Informationen finden Sie in der AWS Transit Gateway Dokumentation unter [Was ist ein Transit-Gateway.](#)

Stammbasierter Workflow

Ein Ansatz, bei dem Entwickler Feature lokal in einem Feature-Zweig erstellen und testen und diese Änderungen dann im Hauptzweig zusammenführen. Der Hauptzweig wird dann sequentiell für die Entwicklungs-, Vorproduktions- und Produktionsumgebungen erstellt.

Vertrauenswürdiger Zugriff

Gewährung von Berechtigungen für einen Dienst, den Sie angeben, um Aufgaben in Ihrer Organisation AWS Organizations und in deren Konten in Ihrem Namen auszuführen. Der vertrauenswürdige Service erstellt in jedem Konto eine mit dem Service verknüpfte Rolle, wenn diese Rolle benötigt wird, um Verwaltungsaufgaben für Sie auszuführen. Weitere Informationen finden Sie in der AWS Organizations Dokumentation [unter Verwendung AWS Organizations mit anderen AWS Diensten.](#)

Optimieren

Aspekte Ihres Trainingsprozesses ändern, um die Genauigkeit des ML-Modells zu verbessern. Sie können das ML-Modell z. B. trainieren, indem Sie einen Beschriftungssatz generieren, Beschriftungen hinzufügen und diese Schritte dann mehrmals unter verschiedenen Einstellungen wiederholen, um das Modell zu optimieren.

Zwei-Pizzen-Team

Ein kleines DevOps Team, das Sie mit zwei Pizzen ernähren können. Eine Teamgröße von zwei Pizzen gewährleistet die bestmögliche Gelegenheit zur Zusammenarbeit bei der Softwareentwicklung.

U

Unsicherheit

Ein Konzept, das sich auf ungenaue, unvollständige oder unbekannte Informationen bezieht, die die Zuverlässigkeit von prädiktiven ML-Modellen untergraben können. Es gibt zwei Arten von Unsicherheit: Epistemische Unsicherheit wird durch begrenzte, unvollständige Daten verursacht, wohingegen aleatorische Unsicherheit durch Rauschen und Randomisierung verursacht wird, die in den Daten liegt. Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden [Quantifizieren der Unsicherheit in Deep-Learning-Systemen](#).

undifferenzierte Aufgaben

Diese Arbeit wird auch als Schwerstarbeit bezeichnet. Dabei handelt es sich um Arbeiten, die zwar für die Erstellung und den Betrieb einer Anwendung erforderlich sind, aber dem Endbenutzer keinen direkten Mehrwert bieten oder keinen Wettbewerbsvorteil bieten. Beispiele für undifferenzierte Aufgaben sind Beschaffung, Wartung und Kapazitätsplanung.

höhere Umgebungen

Siehe [Umgebung](#).

V

Vacuuming

Ein Vorgang zur Datenbankwartung, bei dem die Datenbank nach inkrementellen Aktualisierungen bereinigt wird, um Speicherplatz zurückzugewinnen und die Leistung zu verbessern.

Versionskontrolle

Prozesse und Tools zur Nachverfolgung von Änderungen, z. B. Änderungen am Quellcode in einem Repository.

VPC-Peering

Eine Verbindung zwischen zwei VPCs, mit der Sie den Datenverkehr mithilfe von privaten IP-Adressen weiterleiten können. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist VPC-Peering?](#) in der Amazon-VPC-Dokumentation.

Schwachstelle

Ein Software- oder Hardwarefehler, der die Sicherheit des Systems gefährdet.

W

Warmer Cache

Ein Puffer-Cache, der aktuelle, relevante Daten enthält, auf die häufig zugegriffen wird. Die Datenbank-Instance kann aus dem Puffer-Cache lesen, was schneller ist als das Lesen aus dem Hauptspeicher oder von der Festplatte.

warme Daten

Daten, auf die selten zugegriffen wird. Bei der Abfrage dieser Art von Daten sind mäßig langsame Abfragen in der Regel akzeptabel.

Fensterfunktion

Eine SQL-Funktion, die eine Berechnung für eine Gruppe von Zeilen durchführt, die sich in irgendeiner Weise auf den aktuellen Datensatz beziehen. Fensterfunktionen sind nützlich für die Verarbeitung von Aufgaben wie die Berechnung eines gleitenden Durchschnitts oder für den Zugriff auf den Wert von Zeilen auf der Grundlage der relativen Position der aktuellen Zeile.

Workload

Ein Workload ist eine Sammlung von Ressourcen und Code, die einen Unternehmenswert bietet, wie z. B. eine kundenorientierte Anwendung oder ein Backend-Prozess.

Workstream

Funktionsgruppen in einem Migrationsprojekt, die für eine bestimmte Reihe von Aufgaben verantwortlich sind. Jeder Workstream ist unabhängig, unterstützt aber die anderen Workstreams im Projekt. Der Portfolio-Workstream ist beispielsweise für die Priorisierung von Anwendungen, die Wellenplanung und die Erfassung von Migrationsmetadaten verantwortlich. Der Portfolio-Workstream liefert diese Komponenten an den Migrations-Workstream, der dann die Server und Anwendungen migriert.

WURM

Sehen [Sie einmal schreiben, viele lesen](#).

WQF

Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Workload Qualification Framework](#).

einmal schreiben, viele lesen (WORM)

Ein Speichermodell, das Daten ein einziges Mal schreibt und verhindert, dass die Daten gelöscht oder geändert werden. Autorisierte Benutzer können die Daten so oft wie nötig lesen, aber sie können sie nicht ändern. Diese Datenspeicherinfrastruktur gilt als [unveränderlich](#).

Z

Zero-Day-Exploit

Ein Angriff, in der Regel Malware, der eine [Zero-Day-Sicherheitslücke](#) ausnutzt.

Zero-Day-Sicherheitslücke

Ein unfehlbarer Fehler oder eine Sicherheitslücke in einem Produktionssystem. Bedrohungsakteure können diese Art von Sicherheitslücke nutzen, um das System anzugreifen. Entwickler werden aufgrund des Angriffs häufig auf die Sicherheitsanfälligkeit aufmerksam.

Zombie-Anwendung

Eine Anwendung, deren durchschnittliche CPU- und Arbeitsspeichernutzung unter 5 Prozent liegt. In einem Migrationsprojekt ist es üblich, diese Anwendungen außer Betrieb zu nehmen.

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.