

Guía del usuario

Herramientas de AWS para PowerShell (versión 4)



Herramientas de AWS para PowerShell (versión 4): Guía del usuario

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

.....	x
¿Qué son las Herramientas de AWS para PowerShell?	1
Mantenimiento y compatibilidad de las versiones principales del SDK	2
AWS.Tools	2
AWSPowerCarcasa. NetCore	3
AWSPowerShell	3
Cómo usar esta guía	4
Temas adicionales en esta sección	4
Historial de revisiones	4
Novedades	5
Instalación	6
Instalación en Windows	6
Requisitos previos	7
Instalar AWS.Tools	7
Instale AWSPower Shell. NetCore	10
Instale AWSPower Shell	11
Habilitar la ejecución de scripts	13
Control de versiones	14
Actualizando Herramientas de AWS para PowerShell	16
Instalación en Linux o macOS	18
Información general de la configuración	18
Requisitos previos	7
Instalar AWS.Tools	19
Instale AWSPower Shell. NetCore	22
Ejecución de scripts	13
Configuración de la PowerShell consola	24
Inicie su sesión PowerShell	24
Control de versiones	14
Actualización del Herramientas de AWS para PowerShell en Linux o macOS	26
Información relacionada	27
Migración de la Herramientas de AWS para PowerShell versión 3.3 a la versión 4	27
Nueva versión de AWS.Tools dividida completamente en módulos	27
Nuevo cmdlet Get-AWSService	28
Nuevo parámetro -Select para controlar el objeto devuelto por un cmdlet	29

Limitación más coherente del número de elementos de la salida	30
Parámetros de flujo más fáciles de usar	31
Ampliación de la canalización por nombre de propiedad	31
Parámetros comunes estáticos	32
AWS.Tools declara y aplica parámetros obligatorios	32
Todos los parámetros pueden ser nulos	33
Eliminación de características que ya estaban obsoletas	33
Introducción	34
Configurar la autenticación de herramientas	34
Habilitar y configurar el Centro de identidades de IAM	35
Configure las herramientas PowerShell para utilizar el Centro de identidades de IAM.	35
Inicie una sesión en el portal de AWS acceso	37
Ejemplo	38
Información adicional	39
Utilice el AWS CLI	39
Especificar AWS regiones	43
Especificación de un punto de enlace personalizado o que no sea estándar	45
Información adicional	45
Configurar la identidad federada	46
Requisitos previos	46
Cómo obtiene un usuario con identidad federada el acceso federado al servicio AWS	
APIs	47
Cómo funciona SAML Support en Herramientas de AWS para PowerShell	47
Cómo utilizar los cmdlets de configuración de SAML PowerShell	48
Lecturas adicionales	53
Detección y alias de cmdlet	53
Detección de cmdlets	53
Nomenclatura y alias de cmdlets	60
Canalización, salida e iteración	64
Canalización	64
Salida del cmdlet	64
Iteración a través de datos paginados	66
Resolución de credencial y perfil	68
Orden de búsqueda de credenciales	68
Usuarios y roles	69
Usuarios y conjuntos de permisos	70

Roles de servicio	70
Uso de credenciales heredadas	71
Advertencias y directrices importantes	72
AWS Credenciales	73
Credenciales compartidas	82
Características	88
Observabilidad	88
Trabaje con AWS servicios	92
PowerShell Codificación por concatenación de archivos	92
Objetos devueltos para las herramientas PowerShell	93
Amazon EC2	93
Amazon S3	93
AWS Lambda y Herramientas de AWS para PowerShell	94
Amazon SNS y Amazon SQS	94
CloudWatch	94
Véase también	94
Temas	94
Amazon S3 y herramientas para Windows PowerShell	95
Creación de un bucket de Amazon S3, verificación de su región y eliminación de este (opcional)	96
Configuración de un bucket de Amazon S3 como un sitio web y habilitación del registro	97
Carga de objetos en un bucket de Amazon S3	97
Eliminación de objetos y buckets de Amazon S3	100
Carga de contenido de texto insertado en Amazon S3	101
Amazon EC2 y herramientas para Windows PowerShell	102
Creación de un par de claves	102
Creación de un grupo de seguridad	104
Buscar una AMI	107
Lanzamiento de una instancia	111
AWS Lambda y Herramientas de AWS para PowerShell	114
Requisitos previos	7
Instale el módulo AWSLambda PSCore	115
Véase también	94
Amazon SQS, Amazon SNS y herramientas para Windows PowerShell	115
crear una cola de Amazon SQS y obtener el ARN de la cola	116
Crear un tema de Amazon SNS	116

Conceder permisos al tema de SNS	116
Suscribir la cola al tema de SNS	117
Conceder permisos	117
Verificar los resultados	118
CloudWatch desde el AWS Tools for Windows PowerShell	119
Publicar una métrica personalizada en el panel de CloudWatch	119
Véase también	94
Usando ClientConfig	120
Uso del parámetro ClientConfig	120
Uso de una propiedad indefinida	121
Especificar el Región de AWS	121
Ejemplos de código	123
ACM	125
Acciones	125
Aplicación de escalado automático	130
Acciones	125
AppStream 2.0	137
Acciones	125
Aurora	164
Acciones	125
Auto Scaling	165
Acciones	125
AWS Budgets	202
Acciones	125
AWS Cloud9	203
Acciones	125
AWS CloudFormation	210
Acciones	125
CloudFront	223
Acciones	125
CloudTrail	230
Acciones	125
CloudWatch	236
Acciones	125
CodeCommit	240
Acciones	125

CodeDeploy	246
Acciones	125
CodePipeline	265
Acciones	125
Amazon Cognito Identity	284
Acciones	125
AWS Config	288
Acciones	125
Device Farm	308
Acciones	125
AWS Directory Service	309
Acciones	125
AWS DMS	335
Acciones	125
DynamoDB	336
Acciones	125
Amazon EC2	351
Acciones	125
Amazon ECR	487
Acciones	125
Amazon ECS	488
Acciones	125
Amazon EFS	494
Acciones	125
Amazon EKS	501
Acciones	125
Elastic Load Balancing - versión 1	515
Acciones	125
Elastic Load Balancing - versión 2	535
Acciones	125
Amazon FSx	560
Acciones	125
AWS Glue	568
Acciones	125
AWS Health	569
Acciones	125

IAM	571
Acciones	125
Kinesis	646
Acciones	125
Lambda	650
Acciones	125
Amazon ML	664
Acciones	125
Macie	670
Acciones	125
Lista de precios de AWS	671
Acciones	125
Resource Groups	674
Acciones	125
API de Resource Groups Tagging	682
Acciones	125
Route 53	687
Acciones	125
Amazon S3	702
Acciones	125
S3 Glacier	738
Acciones	125
Security Hub	742
Acciones	125
Amazon SES	744
Acciones	125
Amazon SES API v2	745
Acciones	125
Amazon SNS	746
Acciones	125
Amazon SQS	748
Acciones	125
AWS STS	760
Acciones	125
Soporte	765
Acciones	125

Systems Manager	771
Acciones	125
Amazon Translate	846
Acciones	125
AWS WAFV2	846
Acciones	125
WorkSpaces	848
Acciones	125
Seguridad	864
Protección de los datos	864
Cifrado de datos	866
Identity and Access Management	866
Público	867
Autenticación con identidades	867
Administración de acceso mediante políticas	871
¿Cómo Servicios de AWS trabajar con IAM	874
Solución de problemas de AWS identidad y acceso	874
Validación de la conformidad	876
Aplicación de una versión mínima de TLS	877
Consideraciones adicionales de seguridad	878
Registro de información confidencial	878
Referencia de cmdlet	879
Historial de documentos	880
.....	dccclxxxviii

¡Se Herramientas de AWS para PowerShell ha lanzado la versión 5 (V5) del!

Para empezar a utilizar la nueva versión de las herramientas, consulte la [Guía del Herramientas de AWS para PowerShell usuario \(V5\)](#), especialmente el tema sobre la [migración](#) a la V5.

¿Qué son las Herramientas de AWS para PowerShell?

Herramientas de AWS para PowerShell Son un conjunto de PowerShell módulos que se basan en la funcionalidad expuesta por el AWS SDK para .NET. Las Herramientas de AWS para PowerShell permiten programar operaciones en sus AWS recursos desde la línea de PowerShell comandos.

Los cmdlets proporcionan una PowerShell experiencia idiomática para especificar parámetros y gestionar los resultados, aunque se implementen mediante la consulta HTTP de los distintos AWS servicios. APIs Por ejemplo, los cmdlets para la canalización de Herramientas de AWS para PowerShell soporte, es PowerShell decir, se pueden canalizar objetos dentro y fuera de los cmdlets. PowerShell

Herramientas de AWS para PowerShell Son flexibles a la hora de gestionar las credenciales, incluida la compatibilidad con la infraestructura (IAM). AWS Identity and Access Management Puede utilizar las herramientas con credenciales de usuario de IAM, tokens de seguridad temporales y roles de IAM.

Son Herramientas de AWS para PowerShell compatibles con el mismo conjunto de servicios y AWS regiones que admite el SDK. Puede instalarlo Herramientas de AWS para PowerShell en ordenadores con sistemas operativos Windows, Linux o macOS.

Note

Herramientas de AWS para PowerShell la versión 4 (V4) es una actualización compatible con versiones anteriores de la versión 3.3. Herramientas de AWS para PowerShell Agrega mejoras significativas a la vez que mantiene el comportamiento existente del cmdlet. Sus scripts actuales deberían seguir funcionando después de la actualización a la V4, pero le recomendamos que los pruebe exhaustivamente antes de realizar la actualización. Para obtener más información sobre los cambios en la V4, consulte [Migración de la Herramientas de AWS para PowerShell versión 3.3 a la versión 4](#).

Herramientas de AWS para PowerShell Están disponibles en los siguientes tres paquetes distintos:

- [AWS.Tools](#)
- [AWSPowerConcha. NetCore](#)
- [AWSPowerConcha](#)

Mantenimiento y compatibilidad de las versiones principales del SDK

Para obtener información sobre el mantenimiento y el soporte de las versiones principales del SDK y sus dependencias subyacentes, consulte lo siguiente en la [Guía de referencia de las herramientas AWS SDKs y herramientas](#):

- [AWS SDKs y política de mantenimiento de herramientas](#)
- [AWS SDKs matriz de soporte de versiones y herramientas](#)

AWS.Tools- Una versión modularizada del Herramientas de AWS para PowerShell

Esta versión de Herramientas de AWS para PowerShell es la recomendada para cualquier ordenador que funcione PowerShell en un entorno de producción. Como esta versión está dividida en módulos, solo debe descargar y utilizar los módulos de los servicios que desee utilizar. Esto reduce los tiempos de descarga, el uso de memoria y permite, en la mayoría de los casos, importar automáticamente los cmdlets de `AWS.Tools` sin la necesidad de llamar manualmente a `Import-Module` primero.

Esta es la versión más reciente Herramientas de AWS para PowerShell y se ejecuta en todos los sistemas operativos compatibles, incluidos Windows, Linux y macOS. Este paquete proporciona un módulo de instalación `AWS.Tools.Installer`, un módulo común y un módulo para cada AWS servicio, por ejemplo `AWS.Tools.EC2`, `AWS.Tools.IdentityManagement`, `AWS.Tools.S3`, etc. `AWS.Tools.Common`

El `AWS.Tools.Installer` módulo proporciona cmdlets que permiten instalar, actualizar y eliminar los módulos de cada uno de los AWS servicios. Los cmdlets de este módulo garantizan automáticamente que dispone de todos los módulos dependientes necesarios para admitir los módulos que desea utilizar.

El módulo `AWS.Tools.Common` proporciona cmdlets para la configuración y la autenticación que no son específicos del servicio. Para usar los cmdlets para un AWS servicio, basta con ejecutar

el comando. PowerShell importa automáticamente el `AWS.Tools.Common` módulo y el módulo del AWS servicio cuyo cmdlet desee ejecutar. Este módulo se instala automáticamente si utiliza el módulo `AWS.Tools.Installer` para instalar los módulos de servicio.

Puede instalar esta versión de Herramientas de AWS para PowerShell en equipos que ejecuten:

- PowerShell Core 6.0 o posterior en Windows, Linux o macOS.
- Windows PowerShell 5.1 o posterior en Windows con la versión 4.7.2 o posterior de .NET Framework.

A lo largo de esta guía, cuando necesitemos especificar esta versión solamente, nos referiremos a ella por su nombre de módulo: `AWS.Tools`.

AWSPowerConcha. NetCore - Una versión de un solo módulo del Herramientas de AWS para PowerShell

Esta versión consta de un único módulo grande que contiene soporte para todos los AWS servicios. Antes de poder utilizar este módulo, debe importarlo manualmente.

Puede instalar esta versión de Herramientas de AWS para PowerShell en equipos que ejecuten:

- PowerShell Core 6.0 o posterior en Windows, Linux o macOS.
- Windows PowerShell 3.0 o posterior en Windows con la versión 4.7.2 o posterior de .NET Framework.

A lo largo de esta guía, cuando necesitamos especificar únicamente esta versión, nos referimos a ella por el nombre de su módulo: `AWSPowerShell.NetCore`.

AWSPowerShell: una versión de un solo módulo para Windows PowerShell

Esta versión de solo Herramientas de AWS para PowerShell es compatible e instalable en ordenadores Windows que ejecuten PowerShell las versiones 2.0 a 5.1 de Windows. No es compatible con PowerShell Core 6.0 o posterior, ni con ningún otro sistema operativo (Linux o macOS). Esta versión consta de un único módulo grande que contiene soporte para todos los AWS servicios.

A lo largo de esta guía, cuando necesitamos especificar únicamente esta versión, nos referimos a ella por su nombre de módulo: AWSPowerShell.

Cómo usar esta guía

Esta guía se divide en las siguientes secciones principales.

[Instalación del Herramientas de AWS para PowerShell](#)

En esta sección se explica cómo instalar el Herramientas de AWS para PowerShell. Incluye cómo registrarse AWS si aún no tiene una cuenta y cómo crear un usuario de IAM que pueda usar para ejecutar los cmdlets.

[Comience con el AWS Tools for Windows PowerShell](#)

En esta sección se describen los aspectos básicos del uso de, por ejemplo Herramientas de AWS para PowerShell, la especificación de credenciales y AWS regiones, la búsqueda de cmdlets para un servicio concreto y el uso de alias para los cmdlets.

[Trabaje con AWS los servicios del Herramientas de AWS para PowerShell](#)

En esta sección se incluye información sobre su uso Herramientas de AWS para PowerShell para realizar algunas de las tareas más comunes. AWS

Temas adicionales en esta sección

- [Historial de revisiones](#)
- [Qué hay de nuevo en el Herramientas de AWS para PowerShell](#)

Historial de revisiones

Para saber qué ha cambiado en las distintas versiones, consulte lo siguiente:

- [Los registros de cambios](#)

- [Qué hay de nuevo en el Herramientas de AWS para PowerShell](#)
- [Historial de documentos](#)

Qué hay de nuevo en el Herramientas de AWS para PowerShell

Para obtener información de alto nivel sobre las nuevas novedades relacionadas con la Herramientas de AWS para PowerShell, consulte la página del producto en <https://aws.amazon.com/powershell/> y los [registros de cambios](#).

A continuación se muestran las novedades de las Herramientas para PowerShell.

23 de junio de 2025: versión 5 del Herramientas de AWS para PowerShell

¡La versión 5 (V5) del Herramientas de AWS para PowerShell está disponible de forma general! Para obtener más información, consulte la [Guía del Herramientas de AWS para PowerShell usuario \(V5\)](#), especialmente el tema sobre la [migración](#) a la V5.

10 de febrero de 2025: versión de GA para la observabilidad

La observabilidad es la medida en que se puede deducir el estado actual de un sistema a partir de los datos que emite. Se ha agregado la observabilidad a las herramientas PowerShell, incluida la implementación de un proveedor de telemetría. Para obtener más información, consulte esta guía y la entrada del blog [Observabilidad](#) en la que se [anuncia la disponibilidad general de AWS las bibliotecas.NET. OpenTelemetry](#)

15 de enero de 2025: nuevo comportamiento predeterminado para la protección de la integridad

A partir de la versión 4.1.737 Herramientas de AWS para PowerShell, las herramientas proporcionan protecciones de integridad predeterminadas al calcular automáticamente una CRC32 suma de verificación para las cargas. Para obtener más información, consulte el anuncio en. GitHub <https://github.com/aws/aws-tools-for-powershell/issues/370> Las herramientas también proporcionan una configuración global para las protecciones de la integridad de los datos que puede configurar externamente, sobre las que puede leer en la [Guía de referencia sobre las protecciones de la integridad de los datos AWS SDKs y las herramientas](#).

18 de noviembre de 2024: versión preliminar de la versión 5

La versión preliminar 1 de la Herramientas de AWS para PowerShell versión 5 se publicó el 18 de noviembre de 2024. Para obtener más información sobre esta versión preliminar, consulte la entrada del blog [Vista previa 1 de la Herramientas de AWS para PowerShell versión 5](#).

Instalación del Herramientas de AWS para PowerShell

Para instalar y usar los Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets correctamente, consulte los pasos de los temas siguientes.

Temas

- [Instalación del Herramientas de AWS para PowerShell en Windows](#)
- [Instalación Herramientas de AWS para PowerShell en Linux o macOS](#)
- [Migración de la Herramientas de AWS para PowerShell versión 3.3 a la versión 4](#)

Instalación del Herramientas de AWS para PowerShell en Windows

Un equipo basado en Windows puede ejecutar cualquiera de las opciones del Herramientas de AWS para PowerShell paquete:

- [AWS.Tools](#) - La versión modularizada de. Herramientas de AWS para PowerShell Cada AWS servicio está respaldado por su propio módulo pequeño e individual, con módulos `AWS.Tools.Common` de soporte compartidos y `AWS.Tools.Installer`
- [AWSPowerConcha. NetCore](#) - La versión única de módulos grandes de Herramientas de AWS para PowerShell. Todos los AWS servicios son compatibles con este módulo único y de gran tamaño.

Note

Tenga en cuenta que el módulo individual puede ser demasiado grande para usarlo con funciones de [AWS Lambda](#). En su lugar, utilice la versión modularizada que se muestra arriba.

- [AWSPowerShell](#): la versión antigua de un solo módulo grande y específica para Windows de. Herramientas de AWS para PowerShell Todos los AWS servicios son compatibles con este módulo único y de gran tamaño.

El paquete que elija depende de la versión y edición de Windows que esté ejecutando.

 Note

Herramientas de AWS para PowerShell Se instalan de forma predeterminada en todas las Amazon Machine Images (AMIs) basadas en Windows. La opción que se instale depende de la AMI. Muchas AMIs tienen el módulo AWSPowerShell, pero algunas pueden tener una opción diferente. Por ejemplo, Amazon EC2 AMIs para Windows Server 2025 utiliza la `AWS.Tools` opción modular.

La configuración Herramientas de AWS para PowerShell implica las siguientes tareas de alto nivel, que se describen en detalle en este tema.

1. Instale la opción de Herramientas de AWS para PowerShell paquete adecuada para su entorno.
2. Compruebe que la ejecución de scripts está habilitada ejecutando el cmdlet `Get-ExecutionPolicy`.
3. Importe el Herramientas de AWS para PowerShell módulo a su PowerShell sesión.

Requisitos previos

Las versiones más recientes de PowerShell, incluida PowerShell Core, están disponibles como descargas en Microsoft en [Instalación de varias versiones de PowerShell](#) en el sitio web de Microsoft.

Instalación de **AWS.Tools** en Windows.

Puede instalar la versión modularizada de Herramientas de AWS para PowerShell en equipos que ejecuten Windows con Windows PowerShell 5.1, PowerShell Core 6.0 o posterior. Para obtener información acerca de cómo instalar PowerShell Core, consulte [Instalación de varias versiones de PowerShell](#) en el sitio web de Microsoft.

Puede instalar `AWS.Tools` de tres maneras:

- Utilizando los cmdlets del módulo `AWS.Tools.Installer`. Este módulo simplifica la instalación y actualización de otros `AWS.Tools` módulos. `AWS.Tools.Installer` requiere `PowerShellGet` y descarga e instala automáticamente una versión actualizada del mismo. `AWS.Tools.Installer` mantiene sincronizadas automáticamente las versiones de sus módulos. Al instalar o actualizar a una versión más reciente de un módulo, los cmdlets `AWS.Tools.Installer` actualizan automáticamente todos los demás `AWS.Tools` módulos a la misma versión.

Este método se describe en el procedimiento siguiente.

- Descargando los módulos de [AWS.Tools.zip](#) y extrayéndolos en una de las carpetas del módulo. Puede descubrir cuáles son las carpetas del módulo mostrando el valor de la variable de entorno `PSModulePath`.

 Warning

Tras descargar el archivo ZIP y antes de extraer el contenido, puede que tenga que desbloquearlo. Por lo general, esto se hace abriendo las propiedades del archivo, consultando la pestaña General y activando la casilla Desbloquear, si existe alguna. Si necesitas desbloquear el archivo ZIP pero no lo haces, es posible que recibas errores similares a los siguientes: «Módulo de importación: no se pudo cargar el archivo o el ensamblaje».

- Instalar cada módulo de servicio de la PowerShell Galería mediante el cmdlet `Install-Module`

Para instalar **AWS.Tools** en Windows mediante el módulo **AWS.Tools.Installer**

1. Iniciar una PowerShell sesión.

 Note

Le recomendamos que no se postule PowerShell como administrador con permisos elevados, excepto cuando lo exija la tarea en cuestión. Esto puede suponer un riesgo para la seguridad y no se atiene al principio de privilegios mínimos.

2. Para instalar el paquete de **AWS.Tools** por módulos, ejecute el siguiente comando.

```
PS > Install-Module -Name AWS.Tools.Installer
```

```
Untrusted repository
```

```
You are installing the modules from an untrusted repository. If you trust this repository, change its InstallationPolicy value by running the Set-PSRepository cmdlet. Are you sure
```

```
you want to install the modules from 'PSGallery'?
```

```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"): y
```

Si aparece una notificación en la que se indica que el repositorio no es de confianza, se le preguntará si desea realizar la instalación de todos modos. Introduzca **y** para PowerShell permitir la instalación del módulo. Para evitar este mensaje e instalar el módulo sin confiar en el repositorio, puede ejecutar el comando con el parámetro **-Force**.

```
PS > Install-Module -Name AWS.Tools.Installer -Force
```

- Ahora puede instalar el módulo para cada AWS servicio que desee usar mediante el **Install-AWSToolsModule** cmdlet. Por ejemplo, el siguiente comando instala los módulos Amazon EC2 y Amazon S3. Este comando también instala los módulos dependientes necesarios para que el módulo especificado funcione. Por ejemplo, cuando instala el primer módulo de servicio **AWS.Tools**, también se instala **AWS.Tools.Common**. Se trata de un módulo compartido que requieren todos los módulos AWS de servicio. También elimina las versiones anteriores de los módulos y actualiza otros módulos a la misma versión.

```
PS > Install-AWSToolsModule AWS.Tools.EC2,AWS.Tools.S3 -Cleanup
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Install-AWSToolsModule" on target "AWS Tools version 4.0.0.0".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):

Installing module AWS.Tools.Common version 4.0.0.0
Installing module AWS.Tools.EC2 version 4.0.0.0
Installing module AWS.Tools.Glacier version 4.0.0.0
Installing module AWS.Tools.S3 version 4.0.0.0

Uninstalling AWS.Tools version 3.3.618.0
Uninstalling module AWS.Tools.Glacier
Uninstalling module AWS.Tools.S3
Uninstalling module AWS.Tools.SimpleNotificationService
Uninstalling module AWS.Tools.SQS
Uninstalling module AWS.Tools.Common
```

Note

El **Install-AWSToolsModule** cmdlet descarga todos los módulos solicitados del PSRepository nombre PSGallery (<https://www.powershellgallery.com/>) y lo

considera una fuente de confianza. Utilice el comando `Get-PSRepository -Name PSGallery` para obtener más información sobre este repositorio de PSRepository.

De forma predeterminada, el comando anterior instala los módulos en la carpeta `%USERPROFILE%\Documents\WindowsPowerShell\Modules`. Para instalarlo Herramientas de AWS para PowerShell para todos los usuarios de un equipo, debe ejecutar el siguiente comando en una PowerShell sesión que haya iniciado como administrador. Por ejemplo, el siguiente comando instala el módulo de IAM en la carpeta `%ProgramFiles%\WindowsPowerShell\Modules` que es accesible para todos los usuarios.

```
PS > Install-AWSToolsModule AWS.Tools.IdentityManagement -Scope AllUsers
```

Para instalar otros módulos, ejecute comandos similares con los nombres de módulo correspondientes, tal y como se encuentra en la [PowerShell Galería](#).

Instale AWSPower Shell. NetCore en Windows

Puede instalar la AWSPower carcasa. NetCore en equipos que ejecutan Windows con las PowerShell versiones 3 a 5.1 o PowerShell Core 6.0 o posterior. Para obtener información acerca de cómo instalar PowerShell Core, consulte [Instalación de varias versiones de PowerShell](#) en el PowerShell sitio web de Microsoft.

Puede instalar AWSPower Shell. NetCore de dos maneras

- Descargando el módulo desde [AWSPowerShell. NetCore.zip](#) y extrayéndolo en uno de los directorios del módulo. Puede descubrir cuáles son los directorios del módulo mostrando el valor de la variable de entorno `PSModulePath`.

Warning

Después de descargar el archivo ZIP y antes de extraer el contenido, puede que tengas que desbloquearlo. Por lo general, esto se hace abriendo las propiedades del archivo, consultando la pestaña General y activando la casilla Desbloquear, si existe alguna. Si necesitas desbloquear el archivo ZIP pero no lo haces, es posible que recibas errores similares a los siguientes: «Módulo de importación: no se pudo cargar el archivo o el ensamblaje».

- Instalación desde la PowerShell Galería mediante el `Install-Module` cmdlet, tal y como se describe en el siguiente procedimiento.

Para instalar `AWSPowerShell.NetCore` desde la PowerShell galería mediante el cmdlet `Install-Module`

Para instalar el Shell. `AWSPowerShell.NetCore` desde la PowerShell Galería, su ordenador debe ejecutar la PowerShell versión 5.0 o una versión posterior o una versión PowerShell 3 o posterior. [PowerShellGet](#) Ejecute el siguiente comando.

```
PS > Install-Module -name AWSPowerShell.NetCore
```

Si se ejecuta PowerShell como administrador, el comando anterior se instala Herramientas de AWS para PowerShell para todos los usuarios del equipo. Si se ejecuta PowerShell como un usuario estándar sin permisos de administrador, ese mismo comando se instala solo Herramientas de AWS para PowerShell para el usuario actual.

Para realizar la instalación solo para el usuario actual cuando ese usuario tiene permisos de administrador, ejecute el comando con el conjunto de parámetros `-Scope CurrentUser`, como se indica a continuación.

```
PS > Install-Module -name AWSPowerShell.NetCore -Scope CurrentUser
```

Aunque la PowerShell versión 3.0 y las versiones posteriores suelen cargar módulos en la PowerShell sesión la primera vez que se ejecuta un cmdlet en el módulo, el Shell. `AWSPowerShell.NetCore` el módulo es demasiado grande para admitir esta funcionalidad. En su lugar, debe cargar el `AWSPowerShell` de forma explícita. Integre el módulo en su PowerShell sesión ejecutando el siguiente comando.

```
PS > Import-Module AWSPowerShell.NetCore
```

Para cargar el `AWSPowerShell.NetCore` incorpore el módulo a una PowerShell sesión automáticamente, añada ese comando a su PowerShell perfil. Para obtener más información sobre cómo editar su PowerShell perfil, consulte [Acerca de los perfiles](#) en la PowerShell documentación.

Instale `AWSPowerShell` en Windows PowerShell

Puede instalarlo `AWS Tools for Windows PowerShell` de dos maneras:

- Descargando el módulo de [AWSPowerShell.zip](#) y extrayéndolo en uno de los directorios del módulo. Puede descubrir cuáles son los directorios del módulo mostrando el valor de la variable de entorno `PSModulePath`.

 Warning

Después de descargar el archivo ZIP y antes de extraer el contenido, puede que tengas que desbloquearlo. Por lo general, esto se hace abriendo las propiedades del archivo, consultando la pestaña General y activando la casilla Desbloquear, si existe alguna. Si necesitas desbloquear el archivo ZIP pero no lo haces, es posible que recibas errores similares a los siguientes: «Módulo de importación: no se pudo cargar el archivo o el ensamblaje».

- Instalación desde la PowerShell Galería mediante el `Install-Module` cmdlet, tal y como se describe en el siguiente procedimiento.

Para instalar AWSPower Shell desde la PowerShell galería mediante el cmdlet `Install-Module`

Puede instalar el AWSPower Shell desde la PowerShell Galería si está ejecutando la PowerShell versión 5.0 o una versión posterior, o si ha [PowerShellGet](#) instalado PowerShell la versión 3 o una versión posterior. Puedes instalar y actualizar AWSPower Shell desde la [PowerShellGalería](#) de Microsoft ejecutando el siguiente comando.

```
PS > Install-Module -Name AWSPowerShell
```

Para cargar automáticamente el módulo AWSPower Shell en una PowerShell sesión, añada el `import-module` cmdlet anterior a su PowerShell perfil. Para obtener más información sobre cómo editar su PowerShell perfil, consulte [Acerca de los perfiles](#) en la PowerShell documentación.

 Note

Las herramientas para Windows PowerShell se instalan de forma predeterminada en todas las Amazon Machine Images (AMIs) basadas en Windows.

Habilitar la ejecución de scripts

Para cargar los Herramientas de AWS para PowerShell módulos, debe habilitar la ejecución del PowerShell script. Para habilitar la ejecución de scripts, ejecute el cmdlet `Set-ExecutionPolicy` para definir la política `RemoteSigned`. Para obtener más información, vea [Acerca de las directivas de ejecución](#) en el sitio web de Microsoft Technet.

Note

Este es un requisito solo para equipos que ejecutan Windows. La restricción de seguridad de `ExecutionPolicy` no está presente en otros sistemas operativos.

Para habilitar la ejecución de scripts

1. Se requieren derechos de administrador para definir la política de ejecución. Si no ha iniciado sesión como usuario con derechos de administrador, abra una PowerShell sesión como administrador. Elija Inicio y, a continuación, elija Todos los programas. Seleccione Accesorios y, a continuación, Windows PowerShell. Haga clic con el botón derecho en Windows y PowerShell, en el menú contextual, seleccione Ejecutar como administrador.
2. En el símbolo del sistema, escriba lo siguiente.

```
PS > Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
```

Note

En un sistema de 64 bits, debe hacerlo por separado para la versión de 32 bits de PowerShell Windows PowerShell (x86).

Si la política de ejecución no está configurada correctamente, PowerShell muestra el siguiente error cada vez que intenta ejecutar un script, como su perfil.

```
File C:\Users\username\Documents\WindowsPowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1
cannot be loaded because the execution
of scripts is disabled on this system. Please see "get-help about_signing" for more
details.
```

```
At line:1 char:2
+ . <<<< 'C:\Users\username\Documents\WindowsPowerShell
\Microsoft.PowerShell_profile.ps1'
+ CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [], PSSecurityException
+ FullyQualifiedErrorId : RuntimeException
```

El PowerShell instalador de Tools for Windows actualiza automáticamente la [PSModuleruta](#) para incluir la ubicación del directorio que contiene el `AWSPowerShell` módulo.

Como `PSModulePath` incluye la ubicación del directorio del AWS módulo, el `Get-Module - ListAvailable` cmdlet muestra el módulo.

```
PS > Get-Module -ListAvailable
```

ModuleType	Name	ExportedCommands
-----	----	-----
Manifest	AppLocker	{}
Manifest	BitsTransfer	{}
Manifest	PSDiagnostics	{}
Manifest	TroubleshootingPack	{}
Manifest	AWSPowerShell	{Update-EBApplicationVersion, Set-DPStatus,
	Remove-IAMGroupPol...	

Control de versiones

AWS publica nuevas versiones del Herramientas de AWS para PowerShell periódicamente para admitir nuevos AWS servicios y funciones. Para determinar la versión de las herramientas que ha instalado, ejecute el `AWSPowerShellVersion` cmdlet [Get-](#).

Por ejemplo:

```
PS > Get-AWSPowerShellVersion
```

```
AWS Tools for PowerShell
Version 4.1.849
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
```

```
Amazon Web Services SDK for .NET
Core Runtime Version 3.7.402.75
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
```


Release notes: <https://github.com/aws/aws-tools-for-powershell/blob/v4.1/changelogs/CHANGELOG.ALL.md>

This software includes third party software subject to the following copyrights:

- Logging from log4net, Apache License

[<http://logging.apache.org/log4net/license.html>]

También puede agregar el `-ListServiceVersionInfo` parámetro a un `AWSPowerShellVersion` comando [Get-](#) para ver una lista de los AWS servicios compatibles con la versión actual de las herramientas. Si utiliza la opción de módulos de `AWS.Tools.*`, solo se muestran los módulos que ha importado actualmente.

Por ejemplo:

```
PS > Get-AWSPowerShellVersion -ListServiceVersionInfo
```

```
...
```

Service	Noun Prefix	Module Name	SDK
Assembly			
Version			
-----	-----	-----	

AWS IAM Access Analyzer 3.7.400.33	IAMAA	AWS.Tools.AccessAnalyzer	
AWS Account 3.7.400.33	ACCT	AWS.Tools.Account	
AWS Certificate Manager Private... 3.7.400.34	PCA	AWS.Tools.ACMPCA	
AWS Amplify 3.7.401.28	AMP	AWS.Tools.Amplify	
Amplify Backend 3.7.400.33	AMPB	AWS.Tools.AmplifyBackend	
...			

Para determinar la versión PowerShell que está ejecutando, introduzca `$PSVersionTable` para ver el contenido de la [variable automática](#) `$PSVersionTable`.

Por ejemplo:

```
PS > $PSVersionTable
```

Name	Value
----	-----
PSVersion	6.2.2
PSEdition	Core
GitCommitId	6.2.2
OS	Darwin 18.7.0 Darwin Kernel Version 18.7.0: Tue Aug 20 16:57:14 PDT 2019; root:xnu-4903.271.2~2/RELEASE_X86_64
Platform	Unix
PSCompatibleVersions	{1.0, 2.0, 3.0, 4.0...}
PSRemotingProtocolVersion	2.3
SerializationVersion	1.1.0.1
WSManStackVersion	3.0

Actualizando el Herramientas de AWS para PowerShell en Windows

Periódicamente, a medida que Herramientas de AWS para PowerShell se publiquen versiones actualizadas del, debe actualizar la versión que está ejecutando localmente.

Actualice los módulos modularizados **AWS.Tools**

Para actualizar AWS.Tools los módulos a la última versión, ejecute el siguiente comando:

```
PS > Update-AWSToolsModule -CleanUp
```

Este comando actualiza todos los módulos AWS.Tools que están instalados actualmente y, si esta operación se realiza correctamente, elimina otras versiones instaladas.

Note

El Update-AWSToolsModule cmdlet descarga todos los módulos del PSRepository nombre PSGallery (<https://www.powershellgallery.com/>) y lo considera una fuente de confianza. Utilice el comando Get-PSRepository -Name PSGallery para obtener más información sobre este repositorio de PSRepository.

Actualice las herramientas para Core PowerShell

Ejecute el Get-AWSPowerShellVersion cmdlet para determinar la versión que está ejecutando y compárela con la versión de Tools para Windows PowerShell que está disponible en el sitio web

de [PowerShell Gallery](#). Le sugerimos que revise cada dos o tres semanas. Support para nuevos comandos y AWS servicios solo está disponible después de actualizar a una versión con ese soporte.

Antes de instalar una versión más reciente de AWSPowerShell.NetCore, desinstale el módulo existente. Cierre todas PowerShell las sesiones abiertas antes de desinstalar el paquete existente. Ejecute el siguiente comando para desinstalar el paquete.

```
PS > Uninstall-Module -Name AWSPowerShell.NetCore -AllVersions
```

Cuando se haya completado la desinstalación del paquete, instale el módulo actualizado ejecutando el siguiente comando.

```
PS > Install-Module -Name AWSPowerShell.NetCore
```

Tras la instalación, ejecute el comando `Import-Module AWSPowerShell.NetCore` para cargar los cmdlets actualizados en la sesión PowerShell .

Actualice las herramientas para Windows PowerShell

Ejecute el `Get-AWSPowerShellVersion` cmdlet para determinar la versión que está ejecutando y compárela con la versión de Herramientas para Windows PowerShell que está disponible en el sitio web de la [PowerShell Galería](#). Le sugerimos que revise cada dos o tres semanas. Support para nuevos comandos y AWS servicios solo está disponible después de actualizar a una versión con ese soporte.

- Si realizó la instalación mediante el cmdlet `Install-Module`, ejecute los siguientes comandos.

```
PS > Uninstall-Module -Name AWSPowerShell -AllVersions
PS > Install-Module -Name AWSPowerShell
```

- Si realizó la instalación mediante un archivo ZIP descargado:
 1. Descargue la versión más reciente del sitio PowerShell web [Herramientas para](#). Compare el número de versión del paquete en el nombre del archivo descargado con el número de versión que obtiene cuando se ejecuta el cmdlet `Get-AWSPowerShellVersion`.
 2. Si el número de la versión de descarga es superior al de la versión que ha instalado, cierre todas las PowerShell consolas de Herramientas para Windows.
 3. Instale la versión más reciente de las Herramientas para Windows PowerShell.

Tras la instalación, ejecute `Import-Module AWSPowerShell` para cargar los cmdlets actualizados en su PowerShell sesión. O bien, ejecute la Herramientas de AWS para PowerShell consola personalizada desde el menú Inicio.

Instalación Herramientas de AWS para PowerShell en Linux o macOS

En este tema se proporcionan instrucciones sobre cómo instalarlo Herramientas de AWS para PowerShell en Linux o macOS.

Información general de la configuración

Para instalarlo Herramientas de AWS para PowerShell en un ordenador Linux o macOS, puede elegir entre dos opciones de paquetes:

- [AWS.Tools](#)— La versión modularizada de. Herramientas de AWS para PowerShell Cada AWS servicio está respaldado por su propio módulo pequeño e individual, con módulos de soporte compartidos. `AWS.Tools.Common`
- [AWSPowerConcha. NetCore](#) — La versión única de módulos grandes de Herramientas de AWS para PowerShell. Todos los AWS servicios son compatibles con este módulo único y grande.

Note

Tenga en cuenta que el módulo individual puede ser demasiado grande para usarlo con funciones de [AWS Lambda](#). En su lugar, utilice la versión modularizada que se muestra arriba.

La configuración de cualquiera de estas versiones en un equipo con Linux o macOS implica las siguientes tareas, que se describen en detalle más adelante en este tema:

1. Instale PowerShell Core 6.0 o una versión posterior en un sistema compatible.
2. Tras instalar PowerShell Core, comience PowerShell por ejecutarlo `pwsh` en el shell del sistema.
3. Instale uno de `AWS.Tools` ellos o `AWSPower Shell. NetCore`.
4. Ejecute el `Import-Module` cmdlet correspondiente para importar el módulo a la sesión PowerShell.

5. Ejecute el cmdlet [Initialize-AWSDefault Configuration](#) para proporcionar sus credenciales. AWS

Requisitos previos

Para ejecutarlo AWS Tools for PowerShell Core, su equipo debe ejecutar PowerShell Core 6.0 o una versión posterior.

- Para obtener una lista de las versiones de la plataforma Linux compatibles y obtener información sobre cómo instalar la última versión de PowerShell en un equipo basado en Linux, consulte [Instalación PowerShell en Linux en el sitio web](#) de Microsoft. Algunos sistemas operativos basados en Linux, como Arch, Kali y Raspbian, no se admiten oficialmente, pero reciben diversos grados de soporte de la comunidad.
- Para obtener información sobre las versiones de macOS compatibles y sobre cómo instalar la última versión de PowerShell en macOS, consulta [Instalación PowerShell en macOS](#) en el sitio web de Microsoft.

Instalación de **AWS.Tools** en Linux o macOS

Puede instalar la versión modularizada de Herramientas de AWS para PowerShell en ordenadores que ejecuten PowerShell Core 6.0 o una versión posterior. Para obtener información acerca de cómo instalar PowerShell Core, consulte [Instalación de varias versiones de PowerShell](#) en el PowerShell sitio web de Microsoft.

Puede instalar AWS.Tools de tres maneras:

- Utilizando los cmdlets del módulo `AWS.Tools.Installer`. Este módulo simplifica la instalación y actualización de otros AWS.Tools módulos. `AWS.Tools.Installer` requiere `PowerShellGet` y descarga e instala automáticamente una versión actualizada del mismo. `AWS.Tools.Installer` mantiene sincronizadas automáticamente las versiones de sus módulos. Al instalar o actualizar a una versión más reciente de un módulo, los cmdlets `AWS.Tools.Installer` actualizan automáticamente todos los demás AWS.Tools módulos a la misma versión.

Este método se describe en el procedimiento siguiente.

- Descargando los módulos de [AWS.Tools.zip](#) y extrayéndolos en uno de los directorios del módulo. Para saber cuáles son los directorios del módulo, puede imprimir el valor de la variable `$Env:PSModulePath`.

- Instalar cada módulo de servicio de la PowerShell Galería mediante el `Install-Module` cmdlet.

Para instalar **AWS.Tools** en Linux o macOS mediante el **AWS.Tools.Installer** módulo

1. Inicie una sesión PowerShell básica ejecutando el siguiente comando.

```
$ pwsh
```

 Note

Te recomendamos que no te postules PowerShell como administrador con permisos elevados, excepto cuando lo exija la tarea en cuestión. Esto puede suponer un riesgo para la seguridad y no se atiene al principio de privilegios mínimos.

2. Para instalar el paquete de varios módulos de **AWS.Tools** con el módulo **AWS.Tools.Installer**, ejecute el siguiente comando.

```
PS > Install-Module -Name AWS.Tools.Installer
```

```
Untrusted repository
```

```
You are installing the modules from an untrusted repository. If you trust this repository, change its InstallationPolicy value by running the Set-PSRepository cmdlet. Are you sure
```

```
you want to install the modules from 'PSGallery'?
```

```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"): y
```

Si se le notifica que el repositorio no es de confianza, se le preguntará si desea realizar la instalación de todos modos. Introduzca **y** para PowerShell permitir la instalación del módulo. Para evitar que aparezca el mensaje e instalar el módulo sin confiar en el repositorio, puede ejecutar el siguiente comando.

```
PS > Install-Module -Name AWS.Tools.Installer -Force
```

3. Ahora puede instalar el módulo para cada servicio que desee utilizar. Por ejemplo, el siguiente comando instala los módulos Amazon EC2 y Amazon S3. Este comando también instala los módulos dependientes necesarios para que el módulo especificado funcione. Por ejemplo, cuando instala el primer módulo de servicio **AWS.Tools**, también se instala

AWS.Tools.Common. Se trata de un módulo compartido que requieren todos los módulos AWS de servicio. También elimina las versiones anteriores de los módulos y actualiza otros módulos a la misma versión.

```
PS > Install-AWSToolsModule AWS.Tools.EC2,AWS.Tools.S3 -CleanUp
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
    Performing the operation "Install-AWSToolsModule" on target "AWS Tools version 4.0.0.0".
    [Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"):

Installing module AWS.Tools.Common version 4.0.0.0
Installing module AWS.Tools.EC2 version 4.0.0.0
Installing module AWS.Tools.Glacier version 4.0.0.0
Installing module AWS.Tools.S3 version 4.0.0.0

Uninstalling AWS.Tools version 3.3.618.0
Uninstalling module AWS.Tools.Glacier
Uninstalling module AWS.Tools.S3
Uninstalling module AWS.Tools.SimpleNotificationService
Uninstalling module AWS.Tools.SQS
Uninstalling module AWS.Tools.Common
```

Note

El `Install-AWSToolsModule` cmdlet descarga todos los módulos solicitados del PSRepository nombre PSGallery (<https://www.powershellgallery.com/>) y considera el repositorio como una fuente de confianza. Utilice el comando `Get-PSRepository -Name PSGallery` para obtener más información sobre este repositorio de PSRepository.

El comando anterior instala los módulos en los directorios predeterminados del sistema. Los directorios reales dependen de la distribución y la versión del sistema operativo y de la versión PowerShell que haya instalado. Por ejemplo, si instaló PowerShell 7 en un sistema similar a RHEL, lo más probable es que los módulos predeterminados estén ubicados en `/opt/microsoft/powershell/7/Modules` (o `$PSHOME/Modules`) y los módulos de usuario probablemente estén ubicados en `~/.local/share/powershell/Modules`. Para obtener

más información, consulte [Instalar PowerShell en Linux](#) en el PowerShell sitio web de Microsoft. Para ver dónde están instalados los módulos, ejecute el siguiente comando:

```
PS > Get-Module -ListAvailable
```

Para instalar otros módulos, ejecute comandos similares con los nombres de módulo correspondientes, tal y como se encuentra en la [PowerShell Galería](#).

Instale AWSPower Shell. NetCore en Linux o macOS

Para actualizar a una versión más reciente de AWSPower Shell. NetCore, siga las instrucciones que se indican en [Actualización del Herramientas de AWS para PowerShell en Linux o macOS](#). Desinstale las versiones anteriores de AWSPower Shell. NetCore primero.

Puede instalar AWSPower Shell. NetCore de dos maneras:

- Descargando el módulo de [AWSPowerShell.NetCore.zip](#) y extrayéndolo en uno de los directorios del módulo. Para saber cuáles son los directorios del módulo, puede imprimir el valor de la variable `$Env:PSModulePath`.
- Instalación desde la PowerShell Galería mediante el `Install-Module` cmdlet tal y como se describe en el siguiente procedimiento.

Para instalar AWSPower Shell. NetCore en Linux o macOS mediante el cmdlet `Install-Module`

Inicie una sesión de PowerShell Core ejecutando el siguiente comando.

```
$ pwsh
```

Note

Te recomendamos que no empieces PowerShell por correr `sudo pwsh` para correr PowerShell con derechos de administrador elevados. Esto puede suponer un riesgo para la seguridad y no se atiene al principio de privilegios mínimos.

Para instalar el AWSPower Shell. NetCore paquete de un solo módulo de la PowerShell Galería, ejecute el siguiente comando.


```
PS > Install-Module -Name AWSPowerShell.NetCore
```

Untrusted repository

You are installing the modules from an untrusted repository. If you trust this repository, change its InstallationPolicy value by running the Set-PSRepository cmdlet. Are you sure

you want to install the modules from 'PSGallery'?

[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"): y

Si se le notifica que el repositorio no es de confianza, se le preguntará si desea realizar la instalación de todos modos. Introduzca **y** para PowerShell permitir la instalación del módulo. Para evitar que aparezca el mensaje que indica que el repositorio no es de confianza, puede ejecutar el siguiente comando.

```
PS > Install-Module -Name AWSPowerShell.NetCore -Force
```

No tiene que ejecutar este comando como root, a menos que desee instalarlo Herramientas de AWS para PowerShell para todos los usuarios de un equipo. Para ello, ejecute el siguiente comando en una PowerShell sesión con la que haya empezadosudo pwsh.

```
PS > Install-Module -Scope AllUsers -Name AWSPowerShell.NetCore -Force
```

Ejecución de scripts

El comando Set-ExecutionPolicy no está disponible en los sistemas que no son Windows. Puede ejecutarGet-ExecutionPolicy, lo que demuestra que la configuración de política de ejecución predeterminada en PowerShell Core que se ejecuta en sistemas que no son Windows esUnrestricted. Para obtener más información, vea [Acerca de las directivas de ejecución](#) en el sitio web de Microsoft Technet.

Como PSModulePath incluye la ubicación del directorio del AWS módulo, el Get-Module -ListAvailable cmdlet muestra el módulo que ha instalado.

AWS.Tools

```
PS > Get-Module -ListAvailable
```

Directory: /Users/*username*/.local/share/powershell/Modules

ModuleType	Version	Name	PSEdition	ExportedCommands
Binary	3.3.563.1	AWS.Tools.Common	Desk	{Clear-AWSHistory, Set-AWSHistoryConfiguration, Initialize-AWSDefaultConfiguration, Clear-AWSDefaultConfigurat...

AWSPowerConcha. NetCore

PS > **Get-Module -ListAvailable**

Directory: /Users/*username*/.local/share/powershell/Modules

ModuleType	Version	Name	ExportedCommands
Binary	3.3.563.1	AWSPowerShell.NetCore	

Configure una PowerShell consola para usar el AWS Tools for PowerShell Core (AWSPowerShell). NetCore (Solo)

PowerShell Por lo general, Core carga los módulos automáticamente cada vez que se ejecuta un cmdlet en el módulo. Pero esto no funciona para AWSPower Shell. NetCore debido a su gran tamaño. Para empezar a ejecutar AWSPower Shell. NetCore cmdlets, primero debe ejecutar el `Import-Module AWSPowerShell.NetCore` comando. Esto no es necesario en los cmdlets de los módulos `AWS.Tools`.

Inicie su sesión PowerShell

Cuando inicie PowerShell en un sistema basado en Linux o macOS después de haber instalado el Herramientas de AWS para PowerShell, debe ejecutar [Initialize- AWSDefault Configuration](#) para especificar qué clave de acceso usar. AWS Para obtener más información acerca de `Initialize-AWSDefaultConfiguration`, consulte [Uso de AWS credenciales](#).

Note

En versiones anteriores (anteriores a la 3.3.96.0) del, este cmdlet recibía el nombre. `Herramientas de AWS para PowerShellInitialize-AWSDefaults`

Control de versiones

AWS publica nuevas versiones del Herramientas de AWS para PowerShell periódicamente para admitir nuevos servicios y características. AWS Para determinar la versión Herramientas de AWS para PowerShell que ha instalado, ejecute el `AWSPowerShellVersion` cmdlet [Get-](#).

Por ejemplo:

```
PS > Get-AWSPowerShellVersion
```

```
AWS Tools for PowerShell
Version 4.1.849
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
```

```
Amazon Web Services SDK for .NET
Core Runtime Version 3.7.402.75
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
```

```
Release notes: https://github.com/aws/aws-tools-for-powershell/blob/v4.1/changelogs/
CHANGELOG.ALL.md
```

```
This software includes third party software subject to the following copyrights:
- Logging from log4net, Apache License
[http://logging.apache.org/log4net/license.html]
```

Para ver una lista de los AWS servicios compatibles en la versión actual de las herramientas, agregue el `-ListServiceVersionInfo` parámetro a un cmdlet [Get- AWSPower ShellVersion](#).

Para determinar la versión PowerShell que está ejecutando, escriba `$PSVersionTable` para ver el contenido de la variable `$PSVersionTable` [automática](#).

Por ejemplo:

```
PS > $PSVersionTable
```

Name	Value
----	----
PSVersion	6.2.2
PSEdition	Core
GitCommitId	6.2.2
OS	Darwin 18.7.0 Darwin Kernel Version 18.7.0: Tue Aug 20 16:57:14 PDT 2019; root:xnu-4903.271.2~2/RELEASE_X86_64
Platform	Unix

PSCompatibleVersions	{1.0, 2.0, 3.0, 4.0...}
PSRemotingProtocolVersion	2.3
SerializationVersion	1.1.0.1
WSManStackVersion	3.0

Actualización del Herramientas de AWS para PowerShell en Linux o macOS

Periódicamente, a medida que Herramientas de AWS para PowerShell se publiquen versiones actualizadas del, debes actualizar la versión que estás ejecutando localmente.

Actualice los módulos modularizados **AWS.Tools**

Para actualizar **AWS.Tools** los módulos a la última versión, ejecute el siguiente comando:

```
PS > Update-AWSToolsModule -CleanUp
```

Este comando actualiza todos los módulos **AWS.Tools** que hay instalados actualmente y, en los módulos que se actualizaron correctamente, elimina las versiones anteriores.

Note

El `Update-AWSToolsModule` cmdlet descarga todos los módulos del PSRepository nombre PSGallery (<https://www.powershellgallery.com/>) y lo considera una fuente de confianza. Utilice el comando `Get-PSRepository -Name PSGallery` para obtener más información sobre este repositorio de PSRepository.

Actualice las herramientas para Core PowerShell

Ejecute el `Get-AWSPowerShellVersion` cmdlet para determinar la versión que está ejecutando y compárela con la versión de Tools para Windows PowerShell que está disponible en el sitio web de [PowerShell Gallery](https://www.powershellgallery.com/). Le sugerimos que revise cada dos o tres semanas. Support para nuevos comandos y AWS servicios solo está disponible después de actualizar a una versión con ese soporte.

Antes de instalar una versión más reciente de **AWSPower Shell. NetCore**, desinstale el módulo existente. Cierre todas PowerShell las sesiones abiertas antes de desinstalar el paquete existente. Ejecute el siguiente comando para desinstalar el paquete.

```
PS > Uninstall-Module -Name AWSPowerShell.NetCore -AllVersions
```

Cuando se haya completado la desinstalación del paquete, instale el módulo actualizado ejecutando el siguiente comando.

```
PS > Install-Module -Name AWSPowerShell.NetCore
```

Tras la instalación, ejecute el comando `Import-Module AWSPowerShell.NetCore` para cargar los cmdlets actualizados en la sesión PowerShell .

Información relacionada

- [Comience con el AWS Tools for Windows PowerShell](#)
- [Trabaje con AWS los servicios del Herramientas de AWS para PowerShell](#)

Migración de la Herramientas de AWS para PowerShell versión 3.3 a la versión 4

Herramientas de AWS para PowerShell la versión 4 es una actualización compatible con versiones anteriores de la versión 3.3. Herramientas de AWS para PowerShell Agrega mejoras significativas a la vez que mantiene el comportamiento existente del cmdlet.

Los scripts existentes deberían seguir funcionando después de actualizar a la nueva versión, pero recomendamos que los pruebe a fondo antes de actualizar los entornos de producción.

En esta sección, se describen los cambios y se explica cómo pueden afectar a los scripts.

Nueva versión de **AWS.Tools** dividida completamente en módulos

La concha. `AWSPower NetCore` y los paquetes de `AWSPower Shell` eran «monolíticos». Esto significaba que todos los AWS servicios eran compatibles con el mismo módulo, lo que lo hacía muy grande y crecía a medida que se añadían nuevos AWS servicios y funciones. El nuevo `AWS.Tools` paquete está dividido en módulos más pequeños que le ofrecen la flexibilidad de descargar e instalar solo los que necesite para los AWS servicios que utilice. El paquete incluye un módulo `AWS.Tools.Common` compartido que todos los demás módulos necesitan y un módulo `AWS.Tools.Installer` que simplifica la instalación, actualización y eliminación de módulos, en función de las necesidades.

Esto también permite importar automáticamente cmdlets en la primera llamada sin tener que invocar primero a `Import-Module`. Sin embargo, para interactuar con los objetos .NET asociados antes de llamar a un cmdlet, debe seguir llamando `Import-Module` para PowerShell informar sobre los tipos de .NET pertinentes.

Por ejemplo, el comando siguiente contiene una referencia a `Amazon.EC2.Model.Filter`. Este tipo de referencia no puede desencadenar la importación automática, por lo que será necesario llamar primero a `Import-Module` o el comando no se ejecutará correctamente.

```
PS > $filter = [Amazon.EC2.Model.Filter]@{Name="vpc-id";Values="vpc-1234abcd"}
InvalidOperation: Unable to find type [Amazon.EC2.Model.Filter].
```

```
PS > Import-Module AWS.Tools.EC2
PS > $filter = [Amazon.EC2.Model.Filter]@{Name="vpc-id";Values="vpc-1234abcd"}
PS > Get-EC2Instance -Filter $filter -Select Reservations.Instances.InstanceId
i-0123456789abcdefg
i-0123456789hijklmn
```

Nuevo cmdlet `Get-AWSService`

Para ayudarle a descubrir los nombres de los módulos de cada AWS servicio del `AWS.Tools` conjunto de módulos, puede usar el `Get-AWSService` cmdlet.

```
PS > Get-AWSService
Service : ACMPCA
CmdletNounPrefix : PCA
ModuleName : AWS.Tools.ACMPCA
SDKAssemblyVersion : 3.3.101.56
ServiceName : Certificate Manager Private Certificate Authority

Service : AlexaForBusiness
CmdletNounPrefix : ALXB
ModuleName : AWS.Tools.AlexaForBusiness
SDKAssemblyVersion : 3.3.106.26
ServiceName : Alexa For Business
...
```

Nuevo parámetro **-Select** para controlar el objeto devuelto por un cmdlet

La mayoría de los cmdlets de la versión 4 admiten el nuevo parámetro `-Select`. Cada cmdlet llama al AWS servicio APIs por usted mediante. AWS SDK para .NET A continuación, el Herramientas de AWS para PowerShell cliente convierte la respuesta en un objeto que puede utilizar en sus PowerShell scripts y canalizarla a otros comandos. A veces, el PowerShell objeto final tiene más campos o propiedades en la respuesta original de los necesarios y, en otras ocasiones, puede que desee que el objeto incluya campos o propiedades de la respuesta que no aparecen de forma predeterminada. El parámetro `-Select` permite especificar el contenido que se va a incluir en el objeto .NET devuelto por el cmdlet.

Por ejemplo, el [Get-S3Object](#) cmdlet invoca la operación del SDK de Amazon S3. [ListObjects](#) Esa operación devuelve un objeto. [ListObjectsResponse](#) Sin embargo, de forma predeterminada, el `Get-S3Object` cmdlet devuelve al usuario solo el `S3Objects` elemento de la respuesta del PowerShell SDK. En el siguiente ejemplo, ese objeto es una matriz con dos elementos.

```
PS > Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

```
ETag : "01234567890123456789012345678901111"
```

```
BucketName : amzn-s3-demo-bucket
```

```
Key : file1.txt
```

```
LastModified : 9/30/2019 1:31:40 PM
```

```
Owner : Amazon.S3.Model.Owner
```

```
Size : 568
```

```
StorageClass : STANDARD
```

```
ETag : "01234567890123456789012345678902222"
```

```
BucketName : amzn-s3-demo-bucket
```

```
Key : file2.txt
```

```
LastModified : 7/15/2019 9:36:54 AM
```

```
Owner : Amazon.S3.Model.Owner
```

```
Size : 392
```

```
StorageClass : STANDARD
```

En la Herramientas de AWS para PowerShell versión 4, puedes especificar `-Select *` que se devuelva el objeto de respuesta de .NET completo devuelto por la llamada a la API del SDK.

```
PS > Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Select *
```

```
IsTruncated      : False
```

```
NextMarker       :
```

```
S3objects      : {file1.txt, file2.txt}
Name           : amzn-s3-demo-bucket
Prefix        :
MaxKeys       : 1000
CommonPrefixes : {}
Delimiter     :
```

También puede especificar la ruta de acceso a una propiedad anidada específica que desee. En el ejemplo siguiente, solo se devuelve la propiedad Key de cada elemento de la matriz S3objects.

```
PS > Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Select S3objects.Key
file1.txt
file2.txt
```

En determinadas situaciones, puede ser útil devolver un parámetro de cmdlet. Puede hacerlo con `-Select ^ParameterName`. Esta función suplanta al parámetro `-PassThru`, que, aunque sigue estando disponible, se ha quedado obsoleto.

```
PS > Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Select S3objects.Key |
>> Write-S3ObjectTagSet -Select ^Key -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Tagging_TagSet
    @{ Key='key'; Value='value'}
file1.txt
file2.txt
```

[En el tema de referencia](#) de cada cmdlet, se indica si se admite el parámetro `-Select`.

Limitación más coherente del número de elementos de la salida

Las versiones anteriores de Herramientas de AWS para PowerShell permitían usar el `-MaxItems` parámetro para especificar el número máximo de objetos devueltos en la salida final.

Este comportamiento se ha eliminado en `AWS.Tools`.

Este comportamiento está obsoleto en `AWSPowerShell.NetCore` y `AWSPowerShell`, y se eliminará de esas versiones en un futuro lanzamiento.

Si la API del servicio subyacente es compatible con el parámetro `MaxItems`, seguirá estando disponible y funcionará tal y como especifica la API. Sin embargo, no dispondrá del comportamiento adicional que permite limitar el número de elementos devueltos en el resultado del cmdlet.

Para limitar el número de elementos devueltos en el resultado final, canalice el resultado al `Select-Object` cmdlet y especifique el `-First` *n* parámetro, que *n* es el número máximo de elementos que se van a incluir en el resultado final.

```
PS > Get-S3ObjectV2 -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Select S3Objects.Key | select -first 2
file1.txt
file2.txt
```

No todos los AWS servicios son compatibles `-MaxItems` de la misma manera, por lo que se elimina esa incoherencia y los resultados inesperados que se producían en ocasiones. Además, `-MaxItems` combinado con el nuevo parámetro [-Select](#) podría dar lugar en ocasiones a resultados confusos.

Parámetros de flujo más fáciles de usar

Los parámetros de tipo `Stream` o `byte[]` ahora pueden aceptar valores `string`, `string[]` o `FileInfo`.

Por ejemplo, puede utilizar cualquiera de los siguientes ejemplos.

```
PS > Invoke-LMFunction -FunctionName MyTestFunction -PayloadStream '{
>> "some": "json"
>> }'
```

```
PS > Invoke-LMFunction -FunctionName MyTestFunction -PayloadStream (ls .\some.json)
```

```
PS > Invoke-LMFunction -FunctionName MyTestFunction -PayloadStream @('{', '"some":
"json"', '}')
```

Herramientas de AWS para PowerShell convierte todas las cadenas para que `byte[]` utilicen la codificación UTF-8.

Ampliación de la canalización por nombre de propiedad

Para que la experiencia del usuario sea más coherente, ahora puede pasar la entrada de la canalización especificando el nombre de propiedad de cualquier parámetro.

En el ejemplo siguiente, creamos un objeto personalizado con propiedades cuyos nombres coinciden con los nombres de parámetro del cmdlet de destino. Cuando se ejecuta el cmdlet, automáticamente consume esas propiedades como parámetros.

```
PS > [pscustomobject] @{ BucketName='amzn-s3-demo-bucket'; Key='file1.txt';  
    PartNumber=1 } | Get-S3ObjectMetadata
```

Note

Algunas propiedades lo admitían en versiones anteriores de Herramientas de AWS para PowerShell. La versión 4 hace que este comportamiento sea más coherente, ya que está habilitado en todos los parámetros.

Parámetros comunes estáticos

Para mejorar la coherencia en la versión 4.0 de Herramientas de AWS para PowerShell, todos los parámetros son estáticos.

En versiones anteriores de Herramientas de AWS para PowerShell, algunos parámetros comunes como `AccessKey`, `SecretKey`, o `ProfileName`, eran [dinámicos Region](#), mientras que todos los demás eran estáticos. Esto podría crear problemas porque PowerShell vincula los parámetros estáticos antes que los dinámicos. Por ejemplo, supongamos que antes ejecutaba el siguiente comando.

```
PS > Get-EC2Region -Region us-west-2
```

Las versiones anteriores de PowerShell vinculaban el valor `us-west-2` al parámetro `-RegionName` estático en lugar del `-Region` dinámico. Probablemente, esto podría confundir a los usuarios.

AWS.Tools declara y aplica parámetros obligatorios

Todos los módulos de `AWS.Tools` ahora declaran y aplican parámetros de cmdlet obligatorios. Cuando un AWS servicio declara que se requiere un parámetro de una API, PowerShell le solicita el parámetro del cmdlet correspondiente si no lo especificó. Esto solo es aplicable a `AWS.Tools`. Para garantizar la compatibilidad con versiones anteriores, esto no se aplica a `Shell`, `AWSPowerNetCore` o `AWSPowerShell`.

Todos los parámetros pueden ser nulos

Ahora puede asignar `$null` a los parámetros de tipo de valor (números y fechas). Este cambio no debería afectar a los scripts existentes. Esto le permitirá omitir el mensaje sobre la obligatoriedad de un parámetro. Los parámetros obligatorios solo se aplican forzosamente en `AWS.Tools`.

Si ejecuta el siguiente ejemplo utilizando la versión 4, se omitirá eficazmente la validación del lado del cliente porque se proporcionará un «valor» para cada parámetro obligatorio. Sin embargo, se produce un error en la llamada al servicio de la EC2 API de Amazon porque el AWS servicio sigue necesitando esa información.

```
PS > Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId $null -Attribute $null
WARNING: You are passing $null as a value for parameter Attribute which is marked as
required.
In case you believe this parameter was incorrectly marked as required, report this by
opening
an issue at https://github.com/aws/aws-tools-for-powershell/issues .
WARNING: You are passing $null as a value for parameter InstanceId which is marked as
required.
In case you believe this parameter was incorrectly marked as required, report this by
opening
an issue at https://github.com/aws/aws-tools-for-powershell/issues .

Get-EC2InstanceAttribute : The request must contain the parameter instanceId
```

Eliminación de características que ya estaban obsoletas

Las siguientes funciones quedaron obsoletas en versiones anteriores Herramientas de AWS para PowerShell y se eliminaron en la versión 4:

- El parámetro `-Terminate` se ha eliminado del cmdlet `Stop-EC2Instance`. En su lugar, use `Remove-EC2Instance`.
- Se quitó el `-ProfileName` parámetro del `AWSCredential` cmdlet `Clear-`. En su lugar, use `Remove-AWSCredentialProfile`.
- Los cmdlets `Import-EC2Instance` y `Import-EC2Volume` se han eliminado.

Comience con el AWS Tools for Windows PowerShell

Algunos de los temas de esta sección describen los aspectos básicos del uso de las herramientas para Windows una PowerShell vez [instaladas las herramientas](#). Por ejemplo, explican cómo especificar las [credenciales](#) y la [AWS región](#) que PowerShell deben utilizar las herramientas de Windows al interactuar con ellas AWS.

En otros temas de esta sección se proporciona información sobre las formas avanzadas de configurar las herramientas, el entorno y los proyectos.

Temas

- [Configure la autenticación de herramientas con AWS](#)
- [Especificar AWS regiones](#)
- [Configure la identidad federada con Herramientas de AWS para PowerShell](#)
- [Detección y alias de cmdlet](#)
- [Canalización, salida e iteración en el Herramientas de AWS para PowerShell](#)
- [Resolución de credencial y perfil](#)
- [Información adicional acerca de los usuarios y los roles](#)
- [Uso de credenciales heredadas](#)

Configure la autenticación de herramientas con AWS

Debes establecer cómo se autentica tu código AWS al desarrollar con. Servicios de AWS Existen diferentes formas de configurar el acceso programático a AWS los recursos, según el entorno y el AWS acceso del que dispongas.

Para ver los distintos métodos de autenticación de las Herramientas PowerShell, consulte [Autenticación y acceso](#) en la AWS SDKs Guía de referencia de las herramientas.

En este tema se presupone que un nuevo usuario se está desarrollando a nivel local, que su empleador no le ha proporcionado un método de autenticación y que lo utilizará AWS IAM Identity Center para obtener credenciales temporales. Si el entorno no se basa en estos supuestos, es posible que parte de la información de este tema no se aplique a su caso o que ya se le haya proporcionado parte de la información.

La configuración de este entorno requiere varios pasos, que se resumen de la siguiente manera:

1. [Habilitar y configurar el Centro de identidades de IAM](#)
2. [Configure las herramientas PowerShell para utilizar el Centro de identidades de IAM.](#)
3. [Inicie una sesión en el portal de AWS acceso](#)

Habilitar y configurar el Centro de identidades de IAM

Para usarlo AWS IAM Identity Center, primero debe estar habilitado y configurado. Para obtener más información sobre cómo hacerlo PowerShell, consulte el paso 1 del tema sobre la [autenticación del Centro de Identidad de IAM](#) en la Guía de referencia de herramientas AWS SDKs y herramientas. En concreto, siga las instrucciones necesarias en No he establecido el acceso a través del Centro de identidades de IAM.

Configure las herramientas PowerShell para utilizar el Centro de identidades de IAM.

Note

A partir de la versión 4.1.538 de Tools for PowerShell, el método recomendado para configurar las credenciales de SSO e iniciar una sesión en el portal de AWS acceso consiste en utilizar los [Invoke-AWSSSOLogin](#)cmdlets y, tal [Initialize-AWSSSOConfiguration](#) como se describe en este tema. Si no tiene acceso a esa versión de Tools for PowerShell (o posterior) o no puede usar esos cmdlets, puede seguir realizando estas tareas mediante el. AWS CLI Para obtener más información sobre cómo hacerlo, consulte. [Utilice el AWS CLI para iniciar sesión en el portal](#)

El siguiente procedimiento actualiza el AWS config archivo compartido con la información de inicio de sesión único que la herramienta PowerShell utiliza para obtener credenciales temporales. Como consecuencia de este procedimiento, también se inicia una sesión en el portal de AWS acceso. Si el config archivo compartido ya contiene información sobre el inicio de sesión único y solo quiere saber cómo iniciar una sesión en el portal de acceso mediante las Herramientas PowerShell, consulte la siguiente sección de este tema. [Inicie una sesión en el portal de AWS acceso](#)

1. Si aún no lo ha hecho, ábralo PowerShell e instálelo según Herramientas de AWS para PowerShell corresponda a su sistema operativo y entorno, incluidos los cmdlets más comunes.

Para obtener información acerca de cómo hacerlo, consulte [Instalación del Herramientas de AWS para PowerShell](#).

Por ejemplo, si instala la versión modularizada de las Herramientas para PowerShell Windows, lo más probable es que ejecute comandos similares a los siguientes:

```
Install-Module -Name AWS.Tools.Installer
Install-AWSToolsModule AWS.Tools.Common
```

2. Ejecute el siguiente comando. Sustituya los valores de propiedad del ejemplo por valores de la configuración del Centro de identidades de IAM. Para obtener información sobre estas propiedades y cómo encontrarlas, consulte la [configuración del proveedor de credenciales del IAM Identity Center](#) en la Guía de referencia de herramientas AWS SDKs y herramientas.

```
$params = @{
  ProfileName = 'my-sso-profile'
  AccountId = '111122223333'
  RoleName = 'SamplePermissionSet'
  SessionName = 'my-sso-session'
  StartUrl = 'https://provided-domain.awsapps.com/start'
  SSORegion = 'us-west-2'
  RegistrationScopes = 'sso:account:access'
};
Initialize-AWSSSOConfiguration @params
```

Como alternativa, puede utilizar el cmdlet por sí solo y las herramientas PowerShell le solicitarán los valores de las propiedades. `Initialize-AWSSSOConfiguration`

Consideraciones sobre determinados valores de propiedad:

- Si simplemente ha seguido las instrucciones para [activar y configurar IAM Identity Center](#), el valor de `-RoleName` podría ser `PowerUserAccess`. Sin embargo, si ha creado un conjunto de permisos del Centro de Identidad de IAM específicamente para PowerShell trabajar, utilícelo en su lugar.
 - Asegúrese de usar el Región de AWS lugar donde configuró el Centro de identidades de IAM.
3. En este punto, el AWS config archivo compartido contiene un perfil llamado `my-sso-profile` con un conjunto de valores de configuración a los que se puede hacer referencia en las Herramientas para PowerShell. Para encontrar la ubicación de este archivo, consulte

[Ubicación de los archivos compartidos en la](#) Guía de referencia de herramientas AWS SDKs y herramientas.

The Tools for PowerShell utiliza el proveedor del token de inicio de sesión único del perfil para adquirir las credenciales antes de enviar las solicitudes a AWS. El `sso_role_name` valor, que es un rol de IAM conectado a un conjunto de permisos del Centro de Identidad de IAM, debería permitir el acceso a los Servicios de AWS utilizados en la aplicación.

En el siguiente ejemplo, se muestra el perfil que se creó mediante el comando que se muestra arriba. Es posible que algunos de los valores de las propiedades y su orden difieran en su perfil real. La `sso-session` propiedad del perfil hace referencia a la sección denominada `my-sso-session`, que contiene la configuración para iniciar una sesión en el portal de AWS acceso.

```
[profile my-sso-profile]
sso_account_id=111122223333
sso_role_name=SamplePermissionSet
sso_session=my-sso-session

[sso-session my-sso-session]
sso_region=us-west-2
sso_registration_scopes=sso:account:access
sso_start_url=https://provided-domain.awsapps.com/start/
```

4. Si ya tiene una sesión activa en el portal de AWS acceso, las Herramientas PowerShell le informarán de que ya ha iniciado sesión.

Si ese no es el caso, la herramienta de herramientas PowerShell intentará abrir automáticamente la página de autorización del SSO en el navegador web predeterminado. Sigue las instrucciones del navegador, que pueden incluir un código de autorización del SSO, un nombre de usuario y una contraseña, y permiso para acceder a AWS IAM Identity Center las cuentas y conjuntos de permisos.

Las herramientas de PowerShell le informan de que el inicio de sesión único se ha realizado correctamente.

Inicie una sesión en el portal de AWS acceso

Antes de ejecutar los comandos de acceso Servicios de AWS, necesita una sesión activa en el portal de AWS acceso para que las herramientas PowerShell puedan utilizar la autenticación del

IAM Identity Center para resolver las credenciales. Para iniciar sesión en el portal de AWS acceso, ejecute el siguiente comando PowerShell, donde `-ProfileName my-sso-profile` aparece el nombre del perfil que se creó en el `config` archivo compartido al seguir el procedimiento de la sección anterior de este tema.

```
Invoke-AWSSSOLogin -ProfileName my-sso-profile
```

Si ya tiene una sesión activa en el portal de AWS acceso, las Herramientas de PowerShell le informarán de que ya ha iniciado sesión.

Si ese no es el caso, la herramienta de herramientas PowerShell intentará abrir automáticamente la página de autorización del SSO en el navegador web predeterminado. Sigue las instrucciones del navegador, que pueden incluir un código de autorización del SSO, un nombre de usuario y una contraseña, y permiso para acceder a AWS IAM Identity Center las cuentas y conjuntos de permisos.

Las herramientas de PowerShell le informan de que el inicio de sesión único se ha realizado correctamente.

Para comprobar si ya tiene una sesión activa, ejecute el siguiente comando después de instalar o importar el `AWS.Tools.SecurityToken` módulo, según sea necesario.

```
Get-STSCallerIdentity -ProfileName my-sso-profile
```

La respuesta al `Get-STSCallerIdentity` cmdlet indica la cuenta y el conjunto de permisos del IAM Identity Center configurados en el archivo compartido. `config`

Ejemplo

A continuación se muestra un ejemplo de cómo utilizar el Centro de identidades de IAM con las herramientas para. PowerShell Asume lo siguiente:

- Ha habilitado el Centro de identidades de IAM y lo ha configurado como se ha descrito anteriormente en este tema. Las propiedades del SSO se encuentran en el `my-sso-profile` perfil, que se configuró anteriormente en este tema.
- Al iniciar sesión a través de los `Invoke-AWSSSOLogin` cmdlets `Initialize-AWSSSOConfiguration` o, el usuario tiene al menos permisos de solo lectura para Amazon S3.
- Algunos buckets de S3 están disponibles para que los vea ese usuario.

Instale o importe el `AWS.Tools.S3` módulo según sea necesario y, a continuación, utilice el siguiente PowerShell comando para mostrar una lista de los buckets de S3.

```
Get-S3Bucket -ProfileName my-sso-profile
```

Información adicional

- Para obtener más opciones de autenticación para las herramientas PowerShell, como el uso de perfiles y variables de entorno, consulte el capítulo de [configuración](#) de la AWS SDKs Guía de referencia de herramientas.
- Algunos comandos requieren que se especifique una AWS región. Hay varias formas de hacerlo, incluidas la opción de `-Region` cmdlet, el `[default]` perfil y la variable de `AWS_REGION` entorno. Para obtener más información, consulte [Especificar AWS regiones](#) esta guía y [AWS la región](#) en la AWS SDKs Guía de referencia de herramientas.
- Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas, consulte [Prácticas recomendadas de seguridad en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para crear AWS credenciales de corta duración, consulte [Credenciales de seguridad temporales](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener más información sobre otros proveedores de credenciales, consulte los proveedores de [credenciales estandarizados en la Guía](#) de referencia de herramientas AWS SDKs y herramientas.

Temas

- [Utilice el AWS CLI para iniciar sesión en el portal](#)

Utilice el AWS CLI para iniciar sesión en el portal

A partir de la versión 4.1.538 de Tools for PowerShell, el método recomendado para configurar las credenciales de SSO e iniciar una sesión en el portal de AWS acceso consiste en utilizar los [Invoke-AWSSSOLogin](#) cmdlets y, tal [Initialize-AWSSSOConfiguration](#) como se describe en. [Configure la autenticación de herramientas con AWS](#) Si no tiene acceso a esa versión de las Herramientas PowerShell (o posterior) o no puede usar esos cmdlets, puede seguir realizando estas tareas mediante el. AWS CLI

Configure las herramientas PowerShell para utilizar el Centro de identidades de IAM a través del. AWS CLI

Si aún no lo ha hecho, asegúrese de [habilitar y configurar el Centro de identidades de IAM](#) antes de continuar.

La información sobre cómo configurar las herramientas PowerShell para utilizar el Centro de Identidad de IAM AWS CLI se encuentra en el paso 2 del tema sobre la [autenticación del Centro de Identidad de IAM](#) de la Guía de referencia sobre las herramientas AWS SDKs y en la Guía de referencia de herramientas. Tras completar esta configuración, el sistema debe contener los siguientes elementos:

- El AWS CLI, que se utiliza para iniciar una sesión en el portal de AWS acceso antes de ejecutar la aplicación.
- El AWS config archivo compartido que contiene un [\[default\]perfil](#) con un conjunto de valores de configuración a los que se puede hacer referencia en las Herramientas para PowerShell. Para encontrar la ubicación de este archivo, consulte [Ubicación de los archivos compartidos](#) en la Guía de referencia de AWS SDKs and Tools. The Tools for PowerShell utiliza el proveedor del token de inicio de sesión único del perfil para adquirir las credenciales antes de enviar las solicitudes a AWS. El sso_role_name valor, que es un rol de IAM conectado a un conjunto de permisos del Centro de Identidad de IAM, debería permitir el acceso a los Servicios de AWS utilizados en la aplicación.

En el siguiente config archivo de ejemplo, se muestra un [default] perfil configurado con un proveedor de token de SSO. La configuración sso_session del perfil hace referencia a la sección sso-session nombrada. La sso-session sección contiene la configuración para iniciar una sesión en el portal de AWS acceso.

```
[default]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole
region = us-east-1
output = json

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://provided-domain.awsapps.com/start
sso_registration_scopes = sso:account:access
```

 Important

La PowerShell sesión debe tener los siguientes módulos instalados e importados para que la resolución del SSO pueda funcionar:

- `AWS.Tools.SSO`
- `AWS.Tools.SSOIDC`

Si utilizas una versión anterior de Tools for PowerShell y no dispones de estos módulos, aparecerá un error similar al siguiente: «No se ha podido encontrar el archivo Assembly AWSSDK.SSOIDC...».

Inicie una sesión en el portal de acceso AWS

Antes de ejecutar los comandos de acceso Servicios de AWS, necesita una sesión activa en el portal de AWS acceso para que las herramientas de Windows PowerShell puedan utilizar la autenticación del IAM Identity Center para resolver las credenciales. En función de la duración de las sesiones configuradas, el acceso eventualmente caducará y las Herramientas para Windows PowerShell detectarán un error de autenticación. Para iniciar sesión en el portal de AWS acceso, ejecute el siguiente comando en AWS CLI.

```
aws sso login
```

Como está utilizando el [default] perfil, no necesita llamar al comando con la `--profile` opción. Si la configuración de su proveedor de token de SSO utiliza un perfil con nombre, el comando lo hará `aws sso login --profile named-profile` en su lugar. Para obtener más información sobre los perfiles con nombre asignado, consulta la sección [Perfiles](#) de la Guía de referencia de herramientas AWS SDKs y herramientas.

Para comprobar si ya tiene una sesión activa, ejecute el siguiente AWS CLI comando (teniendo en cuenta lo mismo para el perfil nombrado):

```
aws sts get-caller-identity
```

La respuesta a este comando debe indicar la cuenta y el conjunto de permisos del Centro de identidades de IAM configurados en el archivo compartido `config`.

 Note

Si ya tiene una sesión activa en el portal de AWS acceso y la ejecuta `aws sso login`, no tendrá que proporcionar credenciales.

Es posible que el proceso de inicio de sesión le pida que permita el AWS CLI acceso a sus datos. Como AWS CLI se basa en el SDK para Python, los mensajes de permiso pueden contener variaciones del `botocore` nombre.

Ejemplo

A continuación se muestra un ejemplo de cómo utilizar el Centro de identidades de IAM con las herramientas para PowerShell. Asume lo siguiente:

- Ha habilitado el Centro de identidades de IAM y lo ha configurado como se ha descrito anteriormente en este tema. Las propiedades del SSO se encuentran en el perfil `[default]`.
- Al iniciar sesión AWS CLI mediante el uso de `aws sso login`, ese usuario tiene al menos permisos de solo lectura para Amazon S3.
- Algunos buckets de S3 están disponibles para que los vea ese usuario.

Utilice los siguientes PowerShell comandos para mostrar una lista de los buckets de S3:

```
Install-Module AWS.Tools.Installer
Install-AWSToolsModule S3
# And if using an older version of the AWS Tools for PowerShell:
Install-AWSToolsModule SS0, SS00IDC

# In older versions of the AWS Tools for PowerShell, we're not invoking a cmdlet from
these modules directly,
# so we must import them explicitly:
Import-Module AWS.Tools.SS0
Import-Module AWS.Tools.SS00IDC

# Older versions of the AWS Tools for PowerShell don't support the SS0 login flow, so
login with the CLI
aws sso login

# Now we can invoke cmdlets using the SS0 profile
Get-S3Bucket
```

Como se ha mencionado anteriormente, dado que utiliza el [default] perfil, no necesita llamar al `Get-S3Bucket` cmdlet con la opción. `-ProfileName` Si la configuración del proveedor de token de SSO utiliza un perfil con nombre, el comando es `Get-S3Bucket -ProfileName named-profile`. Para obtener más información sobre los perfiles con nombre, consulte la sección [Perfiles](#) de la Guía de referencia de herramientas AWS SDKs y herramientas.

Información adicional

- Para obtener más opciones de autenticación para las herramientas PowerShell, como el uso de perfiles y variables de entorno, consulte el capítulo de [configuración](#) de la AWS SDKs Guía de referencia de herramientas.
- Algunos comandos requieren que se especifique una AWS región. Hay varias formas de hacerlo, incluidas la opción de `-Region` cmdlet, el [default] perfil y la variable de `AWS_REGION` entorno. Para obtener más información, consulte [Especificar AWS regiones](#) esta guía y [AWS la región](#) en la AWS SDKs Guía de referencia de herramientas.
- Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas, consulte [Prácticas recomendadas de seguridad en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para crear AWS credenciales de corta duración, consulte [Credenciales de seguridad temporales](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener más información sobre otros proveedores de credenciales, consulte los proveedores de [credenciales estandarizados en la Guía](#) de referencia de herramientas AWS SDKs y herramientas.

Especificar AWS regiones

Hay dos formas de especificar la AWS región que se va a utilizar al ejecutar Herramientas de AWS para PowerShell comandos:

- Utilice el parámetro común `-Region` en comandos individuales.
- Utilice el comando `Set-DefaultAWSRegion` para establecer una región predeterminada para todos los comandos.

Muchos AWS cmdlets fallan si las Herramientas de Windows no PowerShell pueden determinar qué región usar. Las excepciones incluyen los cmdlets de [Amazon S3](#), Amazon SES y AWS Identity and Access Management, que se establecen automáticamente en un punto de enlace global de forma predeterminada.

Para especificar la región de un solo comando AWS

Agregue el parámetro `-Region` al comando, como el siguiente.

```
PS > Get-EC2Image -Region us-west-2
```

Para establecer una región predeterminada para todos los comandos AWS CLI de la sesión actual

En la PowerShell línea de comandos, escriba el siguiente comando.

```
PS > Set-DefaultAWSRegion -Region us-west-2
```

Note

Este valor persiste únicamente durante la sesión actual. Para aplicar la configuración a todas las PowerShell sesiones, añada este comando a su PowerShell perfil tal como lo hizo con el `Import-Module` comando.

Para ver la región predeterminada actual de todos los comandos AWS CLI

En la PowerShell línea de comandos, escriba el siguiente comando.

```
PS > Get-DefaultAWSRegion
```

Region	Name	IsShellDefault
-----	----	-----
us-west-2	US West (Oregon)	True

Para borrar la región predeterminada actual para todos los comandos AWS CLI

En la PowerShell línea de comandos, escriba el siguiente comando.

```
PS > Clear-DefaultAWSRegion
```

Para ver una lista de todas las AWS regiones disponibles

En la PowerShell línea de comandos, escriba el siguiente comando. La tercera columna del resultado de ejemplo identifica qué región es la predeterminada para su sesión actual.

```
PS > Get-AWSRegion
```

Region	Name	IsShellDefault
-----	----	-----
ap-east-1	Asia Pacific (Hong Kong)	False
ap-northeast-1	Asia Pacific (Tokyo)	False
...		
us-east-2	US East (Ohio)	False
us-west-1	US West (N. California)	False
us-west-2	US West (Oregon)	True
...		

Note

Es posible que se admitan algunas regiones, pero que no aparezcan en los resultados del cmdlet `Get-AWSRegion`. Por ejemplo, esto a veces también es válido para las regiones que aún no son globales. Si no puede especificar una región cuando agrega el parámetro `-Region` a un comando, intente especificar la región en un punto de enlace personalizado, como se muestra en la siguiente sección.

Especificación de un punto de enlace personalizado o que no sea estándar

Especifique un punto final personalizado como URL añadiendo el parámetro `-EndpointUrl` común al PowerShell comando Tools for Windows, en el siguiente formato de ejemplo.

```
PS > Some-AWS-PowerShellCmdlet -EndpointUrl "custom endpoint URL" -Other -Parameters
```

A continuación, se muestra un ejemplo con el cmdlet `Get-EC2Instance`. En este ejemplo, el punto de enlace personalizado se encuentra en la región `us-west-2` o EE. UU. Oeste (Oregón), pero puede utilizar cualquier otra región de AWS admitida, incluidas las que no aparecen cuando se ejecuta `Get-AWSRegion`.

```
PS > Get-EC2Instance -EndpointUrl "https://service-custom-url.us-west-2.amazonaws.com"
-InstanceID "i-0555a30a2000000e1"
```

Información adicional

Para obtener información adicional sobre AWS las regiones, consulte [AWS la sección Región](#) en la Guía de referencia de herramientas AWS SDKs y herramientas.

Configure la identidad federada con Herramientas de AWS para PowerShell

Para permitir que los usuarios de su organización accedan a AWS los recursos, debe configurar un método de autenticación estándar y repetible para garantizar la seguridad, la auditabilidad, el cumplimiento y la capacidad de permitir la separación de funciones y cuentas. Si bien es habitual ofrecer a los usuarios la posibilidad de acceder AWS APIs, sin un acceso a la API federado, también tendrías que crear usuarios AWS Identity and Access Management (IAM), lo que va en contra de la finalidad de utilizar la federación. En este tema se describe la compatibilidad con el SAML (lenguaje de marcado de aserciones de seguridad) en la solución de acceso federado Herramientas de AWS para PowerShell que facilita el acceso federado.

La compatibilidad con SAML Herramientas de AWS para PowerShell le permite proporcionar a sus usuarios un acceso federado a los servicios. AWS El SAML es un formato de estándar abierto y basado en XML para transmitir los datos de autenticación y autorización de los usuarios entre servicios; en particular, entre un proveedor de identidad (como los Servicios de [federación de Active Directory](#)) y un proveedor de servicios (como). AWS Para obtener más información acerca de SAML y su funcionamiento, consulte [SAML](#) en Wikipedia o [SAML Technical Specifications](#) en el sitio web de Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS). La compatibilidad con SAML en el Herramientas de AWS para PowerShell es compatible con SAML 2.0.

Requisitos previos

Antes de intentar usar la compatibilidad de SAML por primera vez, debe disponer de lo siguiente.

- Una solución de identidad federada que esté integrada de forma correcta a su cuenta de AWS para poder tener acceso a la consola usando solo las credenciales de su organización. Para obtener más información sobre cómo hacerlo específicamente para los Servicios de federación de Active Directory, consulte [Acerca de la federación de SAML 2.0](#) en la Guía del usuario de IAM y en la entrada del blog titulada [Cómo habilitar la federación para AWS usar Windows Active Directory, AD FS y SAML 2.0](#). Aunque la entrada de blog explica el procedimiento para AD FS 2.0, los pasos son similares si ejecuta AD FS 3.0.
- La versión 3.1.31.0 o posterior de la instalada en la Herramientas de AWS para PowerShell estación de trabajo local.

Cómo obtiene un usuario con identidad federada el acceso federado al servicio AWS APIs

El siguiente proceso describe, de forma general, cómo AD FS federa a un usuario de Active Directory (AD) para obtener acceso a los recursos. AWS

1. El cliente en el equipo del usuario federado se autentica en AD FS.
2. Si la autenticación se realiza correctamente, AD FS envía al usuario una aserción SAML.
3. El cliente del usuario envía la aserción de SAML al AWS Security Token Service (STS) como parte de una solicitud de federación de SAML.
4. STS devuelve una respuesta de SAML que contiene credenciales AWS temporales para una función que el usuario puede asumir.
5. El usuario accede AWS al servicio APIs al incluir esas credenciales temporales en la solicitud realizada por. Herramientas de AWS para PowerShell

Cómo funciona SAML Support en Herramientas de AWS para PowerShell

En esta sección, se describe cómo los Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets permiten a los usuarios configurar la federación de identidades basada en SAML.

1. Herramientas de AWS para PowerShell se autentica en AD FS con las credenciales actuales del usuario de Windows o, de forma interactiva, cuando el usuario intenta ejecutar un cmdlet que requiere credenciales para realizar llamadas. AWS
2. AD FS autentica al usuario.
3. AD FS genera una respuesta de autenticación SAML 2.0 que incluye una afirmación; el objetivo de la afirmación es identificar al usuario y proporcionar información sobre él. Herramientas de AWS para PowerShell extrae la lista de las funciones autorizadas del usuario de la afirmación de SAML.
4. Herramientas de AWS para PowerShell reenvía la solicitud de SAML, incluidos los nombres de recursos de Amazon (ARN) del rol solicitado, a STS mediante la llamada a la API. `AssumeRoleWithSAMLRequest`
5. Si la solicitud SAML es válida, STS devuelve una respuesta que contiene `AccessKeyId`, `SecretAccessKey` y `SessionToken` de AWS . Estas credenciales duran 3 600 segundos (1 hora).

6. El usuario ahora tiene credenciales válidas para trabajar con cualquier AWS servicio al APIs que el rol del usuario esté autorizado a acceder. Herramientas de AWS para PowerShell aplica automáticamente estas credenciales para cualquier llamada posterior a la AWS API y las renueva automáticamente cuando caducan.

 Note

Cuando las credenciales caducan y se necesitan nuevas credenciales, Herramientas de AWS para PowerShell vuelve a autenticarse automáticamente con AD FS y obtiene credenciales nuevas durante la hora siguiente. Para los usuarios de cuentas unidas al dominio, este proceso se produce silenciosamente. En el caso de las cuentas que no están unidas a un dominio, Herramientas de AWS para PowerShell pide a los usuarios que introduzcan sus credenciales antes de poder volver a autenticarse.

Cómo utilizar los cmdlets de configuración de SAML PowerShell

Herramientas de AWS para PowerShell incluye dos cmdlets nuevos que admiten SAML.

- `ADFS-Set-AWSSamlEndpoint` configura el punto de enlace de AD-FS, asigna un nombre descriptivo al punto de enlace y, de forma opcional, describe el tipo de autenticación del punto de enlace.
- `Set-AWSSamlRoleProfile` crea o edita el perfil de cuenta de usuario que desea asociar a un punto de enlace de AD FS, identificado mediante la especificación del nombre descriptivo proporcionado en el cmdlet `Set-AWSSamlEndpoint`. Cada perfil de rol se asigna a un único rol que el usuario tiene permiso para realizar.

Al igual que con los perfiles de AWS credenciales, se asigna un nombre descriptivo al perfil de rol. Puede usar el mismo nombre descriptivo con el `Set-AWSCredential` cmdlet o como valor del `-ProfileName` parámetro para cualquier cmdlet que invoque el servicio. AWS APIs

Abra una sesión nueva. Herramientas de AWS para PowerShell Si ejecuta la PowerShell versión 3.0 o una versión posterior, el Herramientas de AWS para PowerShell módulo se importa automáticamente al ejecutar cualquiera de sus cmdlets. Si ejecuta la PowerShell versión 2.0, debe importar el módulo manualmente ejecutando el cmdlet `Import-Module`, como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
PS > Import-Module "C:\Program Files (x86)\AWS Tools\PowerShell\AWSPowerShell\AWSPowerShell.psd1"
```

Cómo ejecutar los cmdlets **Set-AWSSamlEndpoint** y **Set-AWSSamlRoleProfile**

1. En primer lugar, configure el valor del punto de enlace del sistema AD FS. La forma más sencilla de hacer esto es almacenar el punto de enlace en una variable, tal y como se muestra en este paso. Asegúrese de reemplazar la cuenta de marcador de posición y el nombre de host de AD FS por su IDs propia cuenta y el nombre de host de AD FS. IDs Especifique el nombre de host de AD FS en el parámetro Endpoint.

```
PS > $endpoint = "https://adfs.example.com/adfs/ls/IdpInitiatedSignOn.aspx?loginToRp=urn:amazon:webservices"
```

2. Para crear el valor del punto de enlace, ejecute el cmdlet Set-AWSSamlEndpoint especificando el valor correcto para el parámetro AuthenticationType. Los valores válidos son Basic, Digest, Kerberos, Negotiate y NTLM. Si no especifica este parámetro, el valor predeterminado es Kerberos.

```
PS > $epName = Set-AWSSamlEndpoint -Endpoint $endpoint -StoreAs ADFS-Demo -AuthenticationType NTLM
```

El cmdlet devuelve el nombre descriptivo que asignó mediante el parámetro -StoreAs, para que pueda utilizarlo cuando ejecute Set-AWSSamlRoleProfile en la línea siguiente.

3. Ahora, ejecute el cmdlet Set-AWSSamlRoleProfile para autenticarse con el proveedor de identidad de AD FS y obtener el conjunto de roles (en la aserción SAML) que el usuario tiene permiso para realizar.

El cmdlet Set-AWSSamlRoleProfile utiliza el conjunto de roles devueltos para pedir al usuario que seleccione el rol que desea asociar con el perfil especificado o para validar que los datos del rol proporcionados en los parámetros están presentes (si no están presentes, se le pedirá al usuario que los elija). Si el usuario está autorizado para un único rol, el cmdlet asocia el rol con el perfil automáticamente, sin preguntarle al usuario. No es necesario proporcionar credenciales para configurar un perfil para su uso con una cuenta unida al dominio.

```
PS > Set-AWSSamlRoleProfile -StoreAs SAMLDemoProfile -EndpointName $epName
```

Como alternativa, en el caso de non-domain-joined las cuentas, puede proporcionar las credenciales de Active Directory y, a continuación, seleccionar una AWS función a la que el usuario tenga acceso, como se muestra en la siguiente línea. Esto es útil si tiene cuentas de usuario de Active Directory diferentes para diferenciar los roles dentro de su organización (por ejemplo, funciones de administración).

```
PS > $credential = Get-Credential -Message "Enter the domain credentials for the endpoint"
PS > Set-AWSSamlRoleProfile -EndpointName $epName -NetworkCredential $credential -StoreAs SAMLDemoProfile
```

4. En cualquier caso, el cmdlet `Set-AWSSamlRoleProfile` le pide que elija el rol que debe almacenarse en el perfil. En el ejemplo siguiente se muestran dos roles disponibles: `ADFS-Dev` y `ADFS-Production`. El administrador de AD FS asocia los roles de IAM con las credenciales de inicio de sesión de AD.

```
Select Role
Select the role to be assumed when this profile is active
[1] 1 - ADFS-Dev [2] 2 - ADFS-Production [?] Help (default is "1"):
```

También puede especificar un rol sin la solicitud introduciendo los parámetros `RoleARN`, `PrincipalARN` y, opcionalmente, `NetworkCredential`. Si el rol especificado no aparece en la aserción devuelta por la autenticación, se le pedirá al usuario que elija entre los roles disponibles.

```
PS > $params = @{ "NetworkCredential"=$credential,
  "PrincipalARN"="{arn:aws:iam::012345678912:saml-provider/ADFS}",
  "RoleARN"="{arn:aws:iam::012345678912:role/ADFS-Dev}"
}
PS > $epName | Set-AWSSamlRoleProfile @params -StoreAs SAMLDemoProfile1 -Verbose
```

5. Puede crear perfiles para todos los roles en un solo comando añadiendo el parámetro `StoreAllRoles`, tal y como se muestra en el siguiente código. Tenga en cuenta que el nombre del rol se utiliza como nombre de perfil.

```
PS > Set-AWSSamlRoleProfile -EndpointName $epName -StoreAllRoles
ADFS-Dev
ADFS-Production
```

Cómo utilizar los perfiles de rol para ejecutar cmdlets que requieren credenciales AWS

Para ejecutar cmdlets que requieren AWS credenciales, puede usar los perfiles de rol definidos en el AWS archivo de credenciales compartido. Proporcione el nombre de un perfil de rol `Set-AWSCredential` (o el valor de cualquier `ProfileName` parámetro del Herramientas de AWS para PowerShell) para obtener automáticamente AWS las credenciales temporales para el rol que se describe en el perfil.

Aunque utilice un único perfil de rol cada vez, puede cambiar de un perfil a otro dentro de una sesión del shell. El cmdlet `Set-AWSCredential` no autentica ni obtiene credenciales cuando se ejecuta por sí solo; el cmdlet registra que desea usar un perfil de rol especificado. Hasta que ejecuta un cmdlet que requiera credenciales de AWS, no se produce la autenticación ni la solicitud de credenciales.

Ahora puede usar las AWS credenciales temporales que obtuvo con el `SAMLDemoProfile` perfil para trabajar con el AWS servicio APIs. En las secciones siguientes se muestran ejemplos de cómo utilizar los perfiles de rol.

Ejemplo 1: Definir un rol predeterminado con **Set-AWSCredential**

En este ejemplo se establece un rol predeterminado para una Herramientas de AWS para PowerShell sesión mediante `Set-AWSCredential`. A continuación, puede ejecutar cmdlets que requieran credenciales y que estén autorizados por el rol especificado. En este ejemplo se muestran todas las instancias de Amazon Elastic Compute Cloud en la región EE. UU. Oeste (Oregón) que están asociadas con el perfil especificado con el cmdlet `Set-AWSCredential`.

```
PS > Set-AWSCredential -ProfileName SAMLDemoProfile
PS > Get-EC2Instance -Region us-west-2 | Format-Table -Property Instances,GroupNames
```

Instances	GroupNames
-----	-----
{TestInstance1}	{default}
{TestInstance2}	{}
{TestInstance3}	{launch-wizard-6}
{TestInstance4}	{default}
{TestInstance5}	{}
{TestInstance6}	{AWS-OpsWorks-Default-
Server}	

Ejemplo 2: cambiar los perfiles de los roles durante una PowerShell sesión

En este ejemplo, se enumeran todos los buckets de Amazon S3 disponibles en la AWS cuenta del rol asociado al `SAMLDemoProfile` perfil. En el ejemplo se muestra que, si bien es posible que haya utilizado otro perfil al principio de la Herramientas de AWS para PowerShell sesión, puede cambiar los perfiles especificando un valor diferente para el `-ProfileName` parámetro con los cmdlets que lo admitan. Esta es una tarea habitual para los administradores que gestionan Amazon S3 desde la línea de PowerShell comandos.

```
PS > Get-S3Bucket -ProfileName SAMLDemoProfile
```

CreationDate	BucketName
-----	-----
7/25/2013 3:16:56 AM	<i>amzn-s3-demo-bucket</i>
4/15/2015 12:46:50 AM	<i>amzn-s3-demo-bucket1</i>
4/15/2015 6:15:53 AM	<i>amzn-s3-demo-bucket2</i>
1/12/2015 11:20:16 PM	<i>amzn-s3-demo-bucket3</i>

Tenga en cuenta que el cmdlet `Get-S3Bucket` especifica el nombre del perfil que se creó al ejecutar el cmdlet `Set-AWSSamlRoleProfile`. Este comando puede ser útil si ha definido un perfil de rol anteriormente en su sesión (por ejemplo, ejecutando el cmdlet `Set-AWSCredential`) y desea utilizar un perfil de rol diferente para el cmdlet `Get-S3Bucket`. El administrador de perfiles pone credenciales temporales a disposición del cmdlet `Get-S3Bucket`.

Aunque las credenciales caduquen al cabo de una hora (un límite impuesto por STS), Herramientas de AWS para PowerShell actualiza automáticamente las credenciales solicitando una nueva aserción SAML cuando las herramientas detectan que las credenciales actuales han caducado.

Para los usuarios unidos a un dominio, este proceso se produce sin interrupción, porque durante la autenticación se usa la identidad de Windows del usuario actual. En el non-domain-joined caso de las cuentas de usuario, Herramientas de AWS para PowerShell muestra una solicitud de PowerShell credenciales en la que se solicita la contraseña del usuario. El usuario proporciona las credenciales, que se usan para volver a autenticarle y obtener una nueva aserción.

Ejemplo 3: Obtener instancias en una región

En el siguiente ejemplo, se enumeran todas las EC2 instancias de Amazon de la región Asia Pacífico (Sídney) que están asociadas a la cuenta utilizada por el `ADFS-Production` perfil. Este comando es útil para devolver todas las EC2 instancias de Amazon de una región.

```
PS > (Get-Ec2Instance -ProfileName ADFS-Production -Region ap-southeast-2).Instances |
Select InstanceType, @{Name="Servername";Expression={$_.tags | where key -eq "Name" |
Select Value -Expand Value}}
```

InstanceType	Servername
-----	-----
t2.small	DC2
t1.micro	NAT1
t1.micro	RDGW1
t1.micro	RDGW2
t1.micro	NAT2
t2.small	DC1
t2.micro	BUILD

Lecturas adicionales

Para obtener información general acerca de cómo implementar el acceso a API federado, consulte la página sobre [cómo implementar una solución general para el acceso a API o CLI federado mediante SAML 2.0](#).

Si tiene preguntas o comentarios de soporte, visite los foros de AWS desarrolladores sobre [PowerShell creación de scripts](#) o [desarrollo de.NET](#).

Detección y alias de cmdlet

En esta sección, se muestra cómo enumerar los servicios compatibles con Herramientas de AWS para PowerShell, cómo mostrar el conjunto de cmdlets que proporciona para respaldar esos servicios y cómo buscar nombres de cmdlets alternativos (también denominados alias) para acceder a esos servicios. Herramientas de AWS para PowerShell

Detección de cmdlets

Todas las operaciones AWS de servicio (o APIs) se documentan en la Guía de referencia de la API de cada servicio. Por ejemplo, consulte la [Referencia de la API de IAM](#). En la mayoría de los casos, existe una one-to-one correspondencia entre una API de AWS servicio y un AWS PowerShell cmdlet. Para obtener el nombre del cmdlet que corresponde al nombre de una API de AWS servicio, ejecute el AWS Get-AWSCmdletName cmdlet con el -ApiOperation parámetro y el nombre de la API de servicio. AWS Por ejemplo, para obtener todos los nombres de cmdlet posibles que se basen en cualquier API de DescribeInstances AWS servicio disponible, ejecute el siguiente comando:

```
PS > Get-AWSCmdletName -ApiOperation DescribeInstances
```

CmdletName	ServiceOperation	ServiceName	CmdletNounPrefix
-----	-----	-----	-----
Get-EC2Instance	DescribeInstances	Amazon Elastic Compute Cloud	EC2
Get-GMLInstance	DescribeInstances	Amazon GameLift Service	GML

El parámetro `-ApiOperation` es el parámetro predeterminado, por lo que puede omitir el nombre del parámetro. El siguiente ejemplo es equivalente al anterior:

```
PS > Get-AWSCmdletName DescribeInstances
```

Si conoce los nombres de la API y del servicio, puede incluir el `-Service` parámetro junto con el prefijo del sustantivo del cmdlet o parte del nombre del servicio. AWS Por ejemplo, el prefijo sustantivo del cmdlet para Amazon es. EC2 EC2 Para obtener el nombre del cmdlet que corresponde a la `DescribeInstances` API del EC2 servicio de Amazon, ejecuta uno de los siguientes comandos. Todos ellos dan como resultado la misma salida:

```
PS > Get-AWSCmdletName -ApiOperation DescribeInstances -Service EC2
PS > Get-AWSCmdletName -ApiOperation DescribeInstances -Service Compute
PS > Get-AWSCmdletName -ApiOperation DescribeInstances -Service "Compute Cloud"
```

CmdletName	ServiceOperation	ServiceName	CmdletNounPrefix
-----	-----	-----	-----
Get-EC2Instance	DescribeInstances	Amazon Elastic Compute Cloud	EC2

Los valores de los parámetros en estos comandos no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Si no conoce el nombre de la API del AWS servicio deseado o del AWS servicio, puede usar el `-ApiOperation` parámetro, junto con el patrón que debe coincidir y el `-MatchWithRegex` parámetro. Por ejemplo, para obtener todos los nombres de cmdlet disponibles que contienen `SecurityGroup`, ejecute el siguiente comando:

```
PS > Get-AWSCmdletName -ApiOperation SecurityGroup -MatchWithRegex
```

CmdletName	ServiceOperation
-----	-----
ServiceName	CmdletNounPrefix
-----	-----

Approve-ECCacheSecurityGroupIngress		AuthorizeCacheSecurityGroupIngress	
Amazon ElastiCache	EC		
Get-ECCacheSecurityGroup		DescribeCacheSecurityGroups	
Amazon ElastiCache	EC		
New-ECCacheSecurityGroup		CreateCacheSecurityGroup	
Amazon ElastiCache	EC		
Remove-ECCacheSecurityGroup		DeleteCacheSecurityGroup	
Amazon ElastiCache	EC		
Revoke-ECCacheSecurityGroupIngress		RevokeCacheSecurityGroupIngress	
Amazon ElastiCache	EC		
Add-EC2SecurityGroupToClientVpnTargetNetwork			
ApplySecurityGroupsToClientVpnTargetNetwork	Amazon Elastic Compute Cloud		EC2
Get-EC2SecurityGroup		DescribeSecurityGroups	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Get-EC2SecurityGroupReference		DescribeSecurityGroupReferences	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Get-EC2StaleSecurityGroup		DescribeStaleSecurityGroups	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Grant-EC2SecurityGroupEgress		AuthorizeSecurityGroupEgress	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Grant-EC2SecurityGroupIngress		AuthorizeSecurityGroupIngress	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
New-EC2SecurityGroup		CreateSecurityGroup	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Remove-EC2SecurityGroup		DeleteSecurityGroup	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Revoke-EC2SecurityGroupEgress		RevokeSecurityGroupEgress	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Revoke-EC2SecurityGroupIngress		RevokeSecurityGroupIngress	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Update-EC2SecurityGroupRuleEgressDescription		UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress	
Amazon Elastic Compute Cloud	EC2		
Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription			
UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress	Amazon Elastic Compute Cloud		EC2
Edit-EFSMountTargetSecurityGroup		ModifyMountTargetSecurityGroups	
Amazon Elastic File System	EFS		
Get-EFSMountTargetSecurityGroup		DescribeMountTargetSecurityGroups	
Amazon Elastic File System	EFS		
Join-ELBSecurityGroupToLoadBalancer		ApplySecurityGroupsToLoadBalancer	
Elastic Load Balancing	ELB		
Set-ELB2SecurityGroup		SetSecurityGroups	
Elastic Load Balancing V2	ELB2		
Enable-RDSDBSecurityGroupIngress		AuthorizeDBSecurityGroupIngress	
Amazon Relational Database Service	RDS		

Get-RDSDBSecurityGroup		DescribeDBSecurityGroups
Amazon Relational Database Service RDS		
New-RDSDBSecurityGroup		CreateDBSecurityGroup
Amazon Relational Database Service RDS		
Remove-RDSDBSecurityGroup		DeleteDBSecurityGroup
Amazon Relational Database Service RDS		
Revoke-RDSDBSecurityGroupIngress		RevokeDBSecurityGroupIngress
Amazon Relational Database Service RDS		
Approve-RSClusterSecurityGroupIngress		AuthorizeClusterSecurityGroupIngress
Amazon Redshift	RS	
Get-RSClusterSecurityGroup		DescribeClusterSecurityGroups
Amazon Redshift	RS	
New-RSClusterSecurityGroup		CreateClusterSecurityGroup
Amazon Redshift	RS	
Remove-RSClusterSecurityGroup		DeleteClusterSecurityGroup
Amazon Redshift	RS	
Revoke-RSClusterSecurityGroupIngress		RevokeClusterSecurityGroupIngress
Amazon Redshift	RS	

Si conoce el nombre del AWS servicio pero no la API del AWS servicio, incluya tanto el `-MatchWithRegex` parámetro como el `-Service` parámetro para limitar la búsqueda a un solo servicio. Por ejemplo, para obtener todos los nombres de los cmdlets que contienen `SecurityGroup` únicamente el EC2 servicio Amazon, ejecute el siguiente comando

```
PS > Get-AWSCmdletName -ApiOperation SecurityGroup -MatchWithRegex -Service EC2
```

CmdletName	ServiceOperation
ServiceName	CmdletNounPrefix
-----	-----
Add-EC2SecurityGroupToClientVpnTargetNetwrk	
ApplySecurityGroupsToClientVpnTargetNetwork	Amazon Elastic Compute Cloud EC2
Get-EC2SecurityGroup	DescribeSecurityGroups
Amazon Elastic Compute Cloud EC2	
Get-EC2SecurityGroupReference	DescribeSecurityGroupReferences
Amazon Elastic Compute Cloud EC2	
Get-EC2StaleSecurityGroup	DescribeStaleSecurityGroups
Amazon Elastic Compute Cloud EC2	
Grant-EC2SecurityGroupEgress	AuthorizeSecurityGroupEgress
Amazon Elastic Compute Cloud EC2	
Grant-EC2SecurityGroupIngress	AuthorizeSecurityGroupIngress
Amazon Elastic Compute Cloud EC2	

New-EC2SecurityGroup	CreateSecurityGroup
Amazon Elastic Compute Cloud EC2	
Remove-EC2SecurityGroup	DeleteSecurityGroup
Amazon Elastic Compute Cloud EC2	
Revoke-EC2SecurityGroupEgress	RevokeSecurityGroupEgress
Amazon Elastic Compute Cloud EC2	
Revoke-EC2SecurityGroupIngress	RevokeSecurityGroupIngress
Amazon Elastic Compute Cloud EC2	
Update-EC2SecurityGroupRuleEgressDescription	UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress
Amazon Elastic Compute Cloud EC2	
Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription	
UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress	Amazon Elastic Compute Cloud EC2

Si conoce el nombre del comando AWS Command Line Interface (AWS CLI), puede usar el `-AwsCliCommand` parámetro y el nombre del AWS CLI comando deseado para obtener el nombre del cmdlet que se basa en la misma API. Por ejemplo, para obtener el nombre del cmdlet que corresponde a la llamada de `authorize-security-group-ingress` AWS CLI comando en el EC2 servicio de Amazon, ejecute el siguiente comando:

```
PS > Get-AWSCmdletName -AwsCliCommand "aws ec2 authorize-security-group-ingress"
```

CmdletName	ServiceOperation	ServiceName
CmdletNounPrefix		
-----	-----	-----

Grant-EC2SecurityGroupIngress	AuthorizeSecurityGroupIngress	Amazon Elastic Compute Cloud EC2

El `Get-AWSCmdletName` cmdlet solo necesita el nombre del AWS CLI comando suficiente para identificar el servicio y la API. AWS

Para obtener una lista de todos los cmdlets de Tools for PowerShell Core, ejecute el PowerShell `Get-Command` cmdlet, como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
PS > Get-Command -Module AWSPowerShell.NetCore
```

Puede ejecutar el mismo comando con `-Module AWSPowerShell` para ver los cmdlets en las AWS Tools for Windows PowerShell.

El cmdlet `Get-Command` genera la lista de cmdlets en orden alfabético. Tenga en cuenta que, de forma predeterminada, la lista se ordena por PowerShell verbo y no por sustantivo. PowerShell

Para ordenar los resultados por servicio en su lugar, ejecute el siguiente comando:

```
PS > Get-Command -Module AWSPowerShell.NetCore | Sort-Object Noun,Verb
```

Para filtrar los cmdlets devueltos por el Get-Command cmdlet, canalice el resultado al cmdlet.

PowerShell Select-String Por ejemplo, para ver el conjunto de cmdlets que funcionan con las regiones, ejecute el siguiente comando: AWS

```
PS > Get-Command -Module AWSPowerShell.NetCore | Select-String region
```

```
Clear-DefaultAWSRegion
Copy-HSM2BackupToRegion
Get-AWSRegion
Get-DefaultAWSRegion
Get-EC2Region
Get-LSRegionList
Get-RDSSourceRegion
Set-DefaultAWSRegion
```

También puede encontrar cmdlets para un servicio específico filtrando por el prefijo de servicio de los nombres de cmdlet. Para ver la lista de prefijos de servicio disponibles, ejecute Get-AWSPowerShellVersion -ListServiceVersionInfo. El siguiente ejemplo devuelve cmdlets compatibles con el servicio Amazon CloudWatch Events.

```
PS > Get-Command -Module AWSPowerShell -Noun CWE*
```

CommandType	Name	Version	Source
-----	----	-----	-----
Cmdlet	Add-CWEResourceTag	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Disable-CWEEventSource	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Disable-CWERule	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Enable-CWEEventSource	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Enable-CWERule	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Get-CWEEventBus	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Get-CWEEventBusList	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		

Cmdlet	Get-CWEEventSource	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Get-CWEEventSourceList	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Get-CWEPartnerEventSource	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Get-CWEPartnerEventSourceAccountList	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Get-CWEPartnerEventSourceList	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Get-CWEResourceTag	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Get-CWERule	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Get-CWERuleDetail	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Get-CWERuleNamesByTarget	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Get-CWETargetsByRule	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	New-CWEEventBus	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	New-CWEPartnerEventSource	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Remove-CWEEventBus	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Remove-CWEPartnerEventSource	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Remove-CWEPermission	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Remove-CWEResourceTag	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Remove-CWERule	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Remove-CWETarget	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Test-CWEEventPattern	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Write-CWEEvent	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Write-CWEPartnerEvent	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Write-CWEPermission	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	

Cmdlet	Write-CWRule	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Write-CWETarget	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	

Nomenclatura y alias de cmdlets

Los cmdlets de cada servicio se basan en los métodos proporcionados por el AWS SDK Herramientas de AWS para PowerShell para el servicio. Sin embargo, debido a las convenciones PowerShell de nomenclatura obligatorias, el nombre de un cmdlet puede ser diferente del nombre de la llamada a la API o del método en el que se basa. Por ejemplo, el `Get-EC2Instance` cmdlet se basa en el método `Amazon EC2DescribeInstances`.

En algunos casos, el nombre de cmdlet puede ser similar a un nombre de método, pero realizar una función diferente. Por ejemplo, el método `GetObject` de Amazon S3 recupera un objeto de Amazon S3. Sin embargo, el cmdlet `Get-S3Object` devuelve información sobre un objeto de Amazon S3 en lugar del propio objeto.

```
PS > Get-S3Object -BucketName text-content -Key aws-tech-docs
```

```
ETag          : "df000002a0fe0000f3c000004EXAMPLE"
BucketName    : aws-tech-docs
Key           : javascript/frameset.js
LastModified  : 6/13/2011 1:24:18 PM
Owner         : Amazon.S3.Model.Owner
Size          : 512
StorageClass  : STANDARD
```

Para obtener un objeto S3 con Herramientas de AWS para PowerShell, ejecute el `Read-S3Object` cmdlet:

```
PS > Read-S3Object -BucketName text-content -Key text-object.txt -file c:\tmp\text-object-download.txt
```

```
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---              11/5/2012   7:29 PM      20622 text-object-download.txt
```

 Note

La ayuda sobre cmdlets de un AWS cmdlet proporciona el nombre de la API del AWS SDK en la que se basa el cmdlet.

[Para obtener más información sobre los verbos estándar y sus significados, PowerShell consulte Verbos aprobados para comandos. PowerShell](#)

Todos los AWS cmdlets que usan el Remove verbo (y el Stop-EC2Instance cmdlet cuando se agrega el -Terminate parámetro) solicitan confirmación antes de continuar. Para eludir la confirmación, añada el parámetro -Force a su comando.

 Important

AWS Los cmdlets no admiten el modificador. -WhatIf

Alias

La configuración del Herramientas de AWS para PowerShell instala un archivo de alias que contiene los alias de muchos de los cmdlets. AWS Tal vez estos alias le resulten más intuitivos que los nombres de cmdlet. Por ejemplo, los nombres de los servicios y los nombres de los métodos AWS del SDK sustituyen a los PowerShell verbos y sustantivos en algunos alias. Un ejemplo es el alias EC2-DescribeInstances.

Otros alias usan verbos que, aunque no siguen las PowerShell convenciones estándar, pueden describir mejor la operación real. Por ejemplo, el archivo de alias asocia el alias Get-S3Content al cmdlet Read-S3Object.

```
PS > Set-Alias -Name Get-S3Content -Value Read-S3Object
```

El archivo de alias se encuentra en el directorio de instalación. Herramientas de AWS para PowerShell Para cargar los alias en su entorno, use la notación dot-source en el archivo. A continuación se muestra un ejemplo basado en Windows.

```
PS > . "C:\Program Files (x86)\AWS Tools\PowerShell\AWSPowershell\AWSAliases.ps1"
```

Para un shell de Linux o macOS, podría ser así:

```
. ~/.local/share/powershell/Modules/AWSPowerShell.NetCore/3.3.563.1/AWSAliases.ps1
```

Para mostrar todos los Herramientas de AWS para PowerShell alias, ejecute el siguiente comando. Este comando usa el ? alias del PowerShell Where-Object cmdlet y la Source propiedad para filtrar únicamente los alias que provienen del módulo. AWSPowerShell.NetCore

```
PS > Get-Alias | ? Source -like "AWSPowerShell.NetCore"
```

CommandType	Name	Version	Source
-----	----	-----	-----
Alias	Add-ASInstances	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Add-CTTag	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Add-DPTags	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Add-DSIpRoutes	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Add-ELBTags	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Add-EMRTag	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Add-ESTag	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Add-MLTag	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Clear-AWSCredentials	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Clear-AWSDefaults	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Dismount-ASInstances	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Edit-EC2Hosts	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Edit-RSClusterIamRoles	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Enable-ORGAllFeatures	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Find-CTEvents	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Get-ASACases	3.3.343.0	
AWSPowerShell			

Alias AWSPowerShell	Get-ASAccountLimits	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASACommunications	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASAServices	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASASeverityLevels	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASATrustedAdvisorCheckRefreshStatuses	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASATrustedAdvisorChecks	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASATrustedAdvisorCheckSummaries	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASLifecycleHooks	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASLifecycleHookTypes	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-AWSCredentials	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CDApplications	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CDDeployments	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentities	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CFDistributions	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CFGConfigRules	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CFGConfigurationRecorders	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CFGDeliveryChannels	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CFInvalidations	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CFNAccountLimits	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CFNStackEvents	3.3.343.0
...		

Para agregar sus propios alias a este archivo, puede que necesite aumentar el valor de la [variable PowerShell de \\$MaximumAliasCount preferencias a un valor superior](#) a 5500. El valor predeterminado es 4096 y puede elevarlo a un máximo de 32 768. Para ello, haga lo siguiente.

```
PS > $MaximumAliasCount = 32768
```

Para verificar que el cambio se ha realizado correctamente, escriba el nombre de la variable para que muestre su valor actual.

```
PS > $MaximumAliasCount  
32768
```

Canalización, salida e iteración en el Herramientas de AWS para PowerShell

Canalización

PowerShell anima a los usuarios a conectar los cmdlets a [canalizaciones](#) que dirijan la salida de un cmdlet a la entrada del siguiente. El siguiente ejemplo muestra este comportamiento cuando se usa el. Herramientas de AWS para PowerShell El comando obtiene y, a continuación, detiene todas las EC2 instancias de Amazon en la región predeterminada actual.

```
PS > Get-EC2Instance | Stop-EC2Instance
```

Salida del cmdlet

Para facilitar la canalización, es AWS SDK para .NET posible que algunos datos de las respuestas del se descarten de forma predeterminada. El resultado de los Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets no se ha modificado para incluir las instancias de respuesta y resultado del servicio como Note propiedades del objeto de colección emitido. En cambio, en el caso de las llamadas que emiten una única colección como salida, la colección ahora se enumera en la canalización. PowerShell Esto significa que los datos de respuesta y resultados del SDK no pueden existir en la canalización porque no hay ningún objeto de recopilación al que puedan adjuntarse.

Aunque es probable que la mayoría de los usuarios no necesiten estos datos, pueden resultar útiles con fines de diagnóstico, ya que permiten ver exactamente lo que se envió y lo que se recibió de las llamadas de AWS servicio subyacentes que realizó el cmdlet. A partir de la Herramientas de AWS

para PowerShell versión 4, los cmdlets pueden usar el `-Select *` parámetro y el argumento para devolver la respuesta completa del servicio.

Note

En las versiones Herramientas de AWS para PowerShell anteriores a la V4, se `$AWSHistory` introdujo una variable de sesión llamada que mantiene un registro de las invocaciones de AWS cmdlets y las respuestas de servicio que se recibieron en cada invocación. En la versión 4 de Tools for PowerShell, esta variable de sesión quedó obsoleta en favor del `-Select *` parámetro y el argumento, que se pueden utilizar para devolver la respuesta completa del servicio. Este parámetro se describe en este tema.

Note

Esta es una documentación preliminar para una característica en versión de vista previa. Está sujeta a cambios.

La `$AWSHistory` variable se eliminará en la versión 5 del Herramientas de AWS para PowerShell. Para obtener más información, consulte la entrada del blog [Aviso de la próxima versión principal 5 de AWS Tools for PowerShell](#).

Para ilustrar cómo se pueden devolver todos los datos de una respuesta, considere los siguientes ejemplos.

El primer ejemplo simplemente devuelve una lista de buckets de Amazon S3. Este es el comportamiento predeterminado.

```
PS > Get-S3Bucket
```

CreationDate	BucketName
-----	-----
9/22/2023 10:54:35 PM	amzn-s3-demo-bucket1
9/22/2023 11:04:37 AM	amzn-s3-demo-bucket2
9/22/2023 12:54:34 PM	amzn-s3-demo-bucket3

El segundo ejemplo devuelve un objeto de AWS SDK para .NET respuesta. Como `-Select *` se especificó, el resultado incluye toda la respuesta de la API, que contiene el conjunto de cubos de la

Buckets propiedad. En este ejemplo, el `Format-List` cmdlet no es estrictamente necesario, pero está presente para garantizar que se muestren todas las propiedades.

```
PS > Get-S3Bucket -Select * | Format-List

LoggedAt           : 10/1/2023 9:45:52 AM
Buckets            : {amzn-s3-demo-bucket1, amzn-s3-demo-bucket2,
                    amzn-s3-demo-bucket3}
Owner              : Amazon.S3.Model.Owner
ContinuationToken  :
ResponseMetadata   : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength      : 0
HttpStatusCode     : OK
```

Iteración a través de datos paginados

En las siguientes secciones se describen los distintos tipos de iteración posibles.

Iteración automática

En el caso de los servicios APIs que imponen un número máximo predeterminado de objetos devueltos para una llamada determinada o que admiten conjuntos de resultados paginables, la mayoría de los cmdlets implementan la iteración automática, lo que habilita el comportamiento predeterminado de "». page-to-completion En este escenario, un cmdlet realiza tantas llamadas como sea necesario en su nombre para devolver el conjunto de datos completo a la canalización.

En el siguiente ejemplo, que usa el `Get-S3Object` cmdlet, la `$result` variable contiene `S3Object` instancias para cada clave de un depósito llamado `amzn-s3-demo-bucket1`, lo que puede ser un conjunto de datos muy grande.

```
PS > $result = Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket1
```

El siguiente ejemplo reduce el número de resultados de cada página durante la iteración automática del valor predeterminado de 1000 a 500. El ejemplo realiza el doble de llamadas de iteración automática porque solo se devuelve la mitad de los resultados por cada llamada.

```
PS > $result = Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket1 -MaxKey 500
```

 Note

En la Herramientas de AWS para PowerShell versión 4, algunos cmdlets para operaciones paginadas no implementan la iteración automática. Si un cmdlet no tiene el `-NoAutoIteration` parámetro, como se explica en la siguiente sección, no implementa la iteración automática.

Deshabilita la iteración automática

Si desea que las Herramientas PowerShell devuelvan solo la primera página de datos, puede añadir el `-NoAutoIteration` parámetro para evitar que se devuelvan páginas de datos adicionales.

En el siguiente ejemplo, se utilizan los `-MaxKey` parámetros `-NoAutoIteration` y para limitar el número de `S3Object` instancias devueltas a no más de las 500 primeras que se encuentren en el depósito.

```
PS > $result = Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket1 -MaxKey 500 -  
NoAutoIteration
```

Para determinar si había más datos disponibles pero no se devolvieron, usa el `-Select *` parámetro y el argumento y comprueba si hay un valor en la siguiente propiedad del token.

En el ejemplo siguiente se muestra `$true` si hay más de 500 objetos en el depósito o si `$false` no.

```
PS > $result = Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket1 -MaxKey 500 -  
NoAutoIteration -Select *  
PS > $null -eq $result.NextMarker
```

 Note

Los nombres de la siguiente propiedad de respuesta del token y del parámetro del cmdlet varían de un cmdlet a otro. Para obtener más información, consulte la documentación de ayuda de cada cmdlet.

Iteración manual

En el siguiente ejemplo, se devuelven todos los objetos S3 de un bucket mediante un bucle [do](#), que evalúa la condición después de cada iteración. El do bucle realiza iteraciones hasta que se `Get-S3Object` establece `$result.NextMarker` en `$null`, lo que indica que no quedan más datos paginados. La salida del bucle se asigna a la `$s3objects` variable.

```
$s3objects = do
{
    $splatParams = @{
        BucketName = 'amzn-s3-demo-bucket1'
        MaxKey = 500
        Marker = $result.NextMarker
        NoAutoIteration = $true
        Select = '*'
    }
    $result = Get-S3Object @splatParams

    $result.S3objects
}
while ($null -ne $result.NextMarker)
```

En este ejemplo, se utilizan PowerShell [salpicaduras](#) para evitar que una línea de código larga se produzca al declarar los parámetros y argumentos en línea.

Resolución de credencial y perfil

Orden de búsqueda de credenciales

Al ejecutar un comando, Herramientas de AWS para PowerShell busca las credenciales en el orden siguiente. Se detiene cuando encuentra credenciales utilizables.

1. Credenciales literales que están incrustadas como parámetros en la línea de comandos.

Es absolutamente recomendable que utilice perfiles en lugar de incluir credenciales literales en las líneas de comandos.

2. Un nombre de perfil o una ubicación de perfil especificados.

- Si especificas solo un nombre de perfil, el comando busca el perfil especificado en el almacén del AWS SDK y, si no existe, el perfil especificado en el archivo de credenciales AWS compartidas en la ubicación predeterminada.

- Si especifica solo una ubicación de perfil, el comando busca el perfil default desde ese archivo de credenciales.
- Si especifica un nombre y una ubicación, el comando busca el perfil especificado en ese archivo de credenciales.

Si no se encuentra el perfil o la ubicación especificados, el comando genera una excepción. La búsqueda continúa con los pasos siguientes únicamente si no ha especificado un perfil o una ubicación.

3. Credenciales especificadas por el comando `-Credential`.
4. El perfil de sesión, si existe alguno.
5. El perfil predeterminado, en el orden que se indica a continuación:
 - a. El default perfil del almacén AWS del SDK.
 - b. El default perfil del archivo de credenciales AWS compartido.
 - c. El AWS PS Default perfil de la tienda AWS de SDK.
6. Si el comando se ejecuta en una EC2 instancia de Amazon que está configurada para usar un rol de IAM, se accede a las credenciales temporales de la EC2 instancia desde el perfil de la instancia.

Para obtener más información sobre el uso de funciones de IAM para EC2 las instancias de Amazon, consulta la [AWS SDK para .NET](#).

Si la búsqueda no puede encontrar las credenciales especificadas, el comando produce una excepción.

Información adicional acerca de los usuarios y los roles

Para ejecutar Herramientas para PowerShell comandos AWS, debe tener una combinación de usuarios, conjuntos de permisos y funciones de servicio que sea adecuada para sus tareas.

Los usuarios, conjuntos de permisos y roles de servicio específicos que cree, así como la forma en que los utilice, dependerán de sus necesidades. A continuación, se muestra información adicional sobre por qué se podrían usar y cómo crearlos.

Usuarios y conjuntos de permisos

Aunque es posible utilizar una cuenta de usuario de IAM con credenciales de larga duración para acceder a los servicios de AWS, esta práctica ya no es recomendable y se debe evitar. Incluso durante el desarrollo, se recomienda crear usuarios y conjuntos de permisos AWS IAM Identity Center y utilizar credenciales temporales proporcionadas por una fuente de identidad.

Para el desarrollo, puede usar el usuario que ha creado o que le han proporcionado en [Configurar la autenticación de herramientas](#). Si tiene AWS Management Console los permisos adecuados, también puede crear diferentes conjuntos de permisos con los privilegios mínimos para ese usuario o crear nuevos usuarios específicamente para proyectos de desarrollo, proporcionando conjuntos de permisos con los privilegios mínimos. El curso de acción que elija, si corresponde, depende de las circunstancias.

Para obtener más información sobre estos usuarios y conjuntos de permisos y sobre cómo crearlos, consulte [Autenticación y acceso](#) en la AWS SDKs Guía de referencia sobre herramientas y [Introducción](#) en la Guía del AWS IAM Identity Center usuario.

Roles de servicio

Puede configurar un rol de AWS servicio para acceder a AWS los servicios en nombre de los usuarios. Este tipo de acceso es adecuado si varias personas van a ejecutar tu aplicación de forma remota; por ejemplo, en una EC2 instancia de Amazon que hayas creado para este fin.

El proceso de creación de un rol de servicio varía en función de la situación, pero básicamente es el siguiente.

1. Inicie sesión en la consola de IAM AWS Management Console y ábrala en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Seleccione Roles y, a continuación, Crear rol.
3. Elija el AWS servicio, busque y seleccione EC2(por ejemplo) y, a continuación, elija el caso de EC2uso (por ejemplo).
4. Elija Siguiente y seleccione las [políticas adecuadas](#) para los AWS servicios que utilizará su aplicación.

 Warning

NO elija la `AdministratorAccess` política porque esa política permite permisos de lectura y escritura en casi todo el contenido de su cuenta.

5. Elija Siguiente. Ingrese un nombre de rol, una descripción y las etiquetas que desee.

Encontrará información sobre las etiquetas en [Controlar el acceso mediante etiquetas de AWS recursos](#) en la [Guía del usuario de IAM](#).

6. Seleccione Crear rol.

Puede encontrar información de alto nivel acerca de los roles de IAM en [Identidades de IAM \(usuarios, grupos de usuarios y roles\)](#) en la [Guía del usuario de IAM](#). Encuentre información detallada sobre los roles en el tema [Roles de IAM](#).

Uso de credenciales heredadas

En los temas de esta sección se proporciona información sobre el uso de credenciales a corto o largo plazo sin usar AWS IAM Identity Center.

 Warning

Para evitar riesgos de seguridad, no utilice a los usuarios de IAM para la autenticación cuando desarrolle software especialmente diseñado o trabaje con datos reales. En cambio, utilice la federación con un proveedor de identidades como [AWS IAM Identity Center](#).

 Note

La información de estos temas se refiere a las circunstancias en las que necesita obtener y administrar credenciales a corto o largo plazo de forma manual. Para obtener información adicional sobre las credenciales a corto y largo plazo, consulte [Otras formas de autenticación](#) en la Guía de referencia de AWS SDKs and Tools.

Para conocer las mejores prácticas de seguridad AWS IAM Identity Center, utilícelas como se describe en [Configurar la autenticación de herramientas](#).

Advertencias y directrices importantes para las credenciales

Advertencias para las credenciales

- NO utilices las credenciales raíz de tu cuenta para acceder a AWS los recursos. Estas credenciales proporcionan acceso ilimitado a la cuenta y son difíciles de revocar.
- NO incluya claves de acceso literales ni información sobre credenciales en los comandos o scripts. Si lo hace, corre el riesgo de exponer accidentalmente sus credenciales.
- Tenga en cuenta que todas las credenciales almacenadas en el AWS `credentials` archivo compartido se almacenan en texto plano.

Guía adicional para administrar las credenciales de forma segura

Para obtener información general sobre cómo administrar las credenciales de forma segura, consulte AWS las credenciales de [AWS seguridad](#) en la Guía del usuario de IAM [Referencia general de AWS](#) y las [prácticas recomendadas y los casos de uso de seguridad](#) en la Guía del [usuario de IAM](#). Además de esas conversaciones, tenga en cuenta lo siguiente:

- Cree usuarios adicionales, como los usuarios del Centro de identidades de IAM y utilice sus credenciales en lugar de las credenciales de usuario raíz de AWS . Las credenciales de otros usuarios se pueden revocar si es necesario o son de naturaleza temporal. Además, puede aplicar una política a cada usuario para acceder solo a determinados recursos y acciones y, por lo tanto, adoptar una política de permisos con privilegios mínimos.
- Use [roles de IAM para tareas](#) para tareas de Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).
- Utilice [funciones de IAM](#) para las aplicaciones que se ejecutan en EC2 instancias de Amazon.

Temas

- [Uso de AWS credenciales](#)
- [Credenciales compartidas en Herramientas de AWS para PowerShell](#)

Uso de AWS credenciales

Cada Herramientas de AWS para PowerShell comando debe incluir un conjunto de AWS credenciales, que se utilizan para firmar criptográficamente la solicitud de servicio web correspondiente. Puede especificar las credenciales por comando, por sesión o para todas las sesiones.

Warning

Para evitar riesgos de seguridad, no utilice a los usuarios de IAM para la autenticación cuando desarrolle software especialmente diseñado o trabaje con datos reales. En cambio, utilice la federación con un proveedor de identidades como [AWS IAM Identity Center](#).

Note

La información de este tema se refiere a las circunstancias en las que necesita obtener y administrar credenciales a corto o largo plazo de forma manual. Para obtener información adicional sobre las credenciales a corto y largo plazo, consulte [Otras formas de autenticarse](#) en la Guía de referencia de herramientas AWS SDKs y herramientas.

Para conocer las mejores prácticas de seguridad AWS IAM Identity Center, utilícelas como se describe en [Configurar la autenticación de herramientas](#).

Es recomendable que procure no exponer sus credenciales: no incluya credenciales literales en un comando. En lugar de ello, cree un perfil para cada conjunto de credenciales que desee utilizar y almacene el perfil en alguno de los dos almacenes de credenciales. Especifique el nombre de perfil correcto en el comando y las Herramientas de AWS para PowerShell recuperarán las credenciales asociadas. Para obtener información general sobre cómo administrar las AWS credenciales de forma segura, consulte [las prácticas recomendadas para administrar las claves de AWS acceso](#) en el Referencia general de Amazon Web Services.

Note

Necesita una AWS cuenta para obtener las credenciales y utilizar la Herramientas de AWS para PowerShell. Para crear una AWS cuenta, consulte [Primeros pasos: ¿es la primera vez que la usa AWS ?](#) en la Guía AWS Account Management de referencia.

Temas

- [Ubicaciones de almacén de credenciales](#)
- [Administración de perfiles](#)
- [Especificación de credenciales](#)
- [Orden de búsqueda de credenciales](#)
- [Gestión de credenciales en AWS Tools for PowerShell Core](#)

Ubicaciones de almacén de credenciales

Herramientas de AWS para PowerShell Puede utilizar cualquiera de los dos almacenes de credenciales:

- El almacén de AWS SDK, que cifra tus credenciales y las almacena en tu carpeta de inicio. En Windows, este almacén se encuentra en: `C:\Users\username\AppData\Local\AWSToolkit\RegisteredAccounts.json`.

[AWS SDK para .NET](#) y [Toolkit for Visual Studio](#) también pueden utilizar el almacén de AWS SDK.

- El archivo de credenciales compartidas, que también se encuentra en su carpeta principal, pero que almacena las credenciales como texto sin formato.

De forma predeterminada, el archivo de credenciales se almacena aquí:

- En Windows: `C:\Users\username\.aws\credentials`
- En Mac/Linux: `~/.aws/credentials`

El AWS SDKs y el también AWS Command Line Interface pueden usar el archivo de credenciales. Si ejecuta un script fuera de su contexto de AWS usuario, asegúrese de copiar el archivo que contiene sus credenciales en una ubicación en la que todas las cuentas de usuario (sistema local y usuario) puedan acceder a sus credenciales.

Administración de perfiles

Los perfiles le permiten hacer referencia a diferentes conjuntos de credenciales Herramientas de AWS para PowerShell. Puede usar Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets para administrar sus perfiles en la tienda del AWS SDK. También puede administrar los perfiles en el almacén de AWS SDK mediante [Toolkit for Visual Studio](#) o mediante programación a través de [AWS](#)

[SDK para .NET](#). Para obtener instrucciones sobre cómo administrar los perfiles en el archivo de credenciales, consulte [Prácticas recomendadas para administrar las claves de AWS acceso](#).

Añadir un nuevo perfil

Para añadir un perfil nuevo a la tienda del AWS SDK, ejecuta el comando `Set-AWSCredential`. Almacena la clave de acceso y la clave secreta en el archivo de credenciales predeterminado bajo el nombre de perfil que especifique.

```
PS > Set-AWSCredential `
    -AccessKey AKIA0123456787EXAMPLE `
    -SecretKey wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY `
    -StoreAs MyNewProfile
```

- `-AccessKey`: el ID de clave de acceso.
- `-SecretKey`: la clave secreta.
- `-StoreAs`: el nombre de perfil, que debe ser único. Para especificar el perfil predeterminado, utilice el nombre `default`.

Actualizar un perfil

El almacén del AWS SDK debe mantenerse manualmente. Si posteriormente cambia las credenciales en el servicio (por ejemplo, mediante la [consola de IAM](#)), la ejecución de un comando con las credenciales almacenadas localmente producirá el siguiente mensaje de error:

```
The Access Key Id you provided does not exist in our records.
```

Puede actualizar un perfil volviendo a ejecutar el comando `Set-AWSCredential` para el perfil y pasándole las nuevas claves de acceso y clave secreta.

Mostrar perfiles

Puede comprobar la lista actual de nombres con el siguiente comando. En este ejemplo, un usuario llamado Shirley tiene acceso a tres perfiles que están todos almacenados en el archivo de credenciales compartidas (`~/.aws/credentials`).

```
PS > Get-AWSCredential -ListProfileDetail

ProfileName  StoreTypeName      ProfileLocation
```

```
-----
default      SharedCredentialsFile /Users/shirley/.aws/credentials
production   SharedCredentialsFile /Users/shirley/.aws/credentials
test         SharedCredentialsFile /Users/shirley/.aws/credentials
```

Eliminar un perfil

Para eliminar un perfil que ya no necesite, utilice el siguiente comando.

```
PS > Remove-AWSCredentialProfile -ProfileName an-old-profile-I-do-not-need
```

El parámetro `-ProfileName` especifica el perfil que desea eliminar.

El comando obsoleto [Clear-AWSCredential](#) sigue disponible por motivos de compatibilidad con versiones anteriores, pero `Remove-AWSCredentialProfile` es preferible.

Especificación de credenciales

Hay varias formas de especificar credenciales. La forma preferida es identificar un perfil en lugar de incorporar credenciales literales en la línea de comandos. Herramientas de AWS para PowerShell localiza el perfil mediante el orden de búsqueda que se describe en [Orden de búsqueda de credenciales](#).

En Windows, AWS las credenciales almacenadas en el almacén del AWS SDK se cifran con la identidad del usuario de Windows que ha iniciado sesión. No se pueden descifrar usando otra cuenta, ni usar en un dispositivo que sea diferente del dispositivo en el que se crearon originalmente. Para realizar tareas que requieren credenciales de otro usuario, como una cuenta de usuario en la que se va a ejecutar una tarea programada, configure un perfil de credenciales, tal y como se ha descrito en la sección anterior, que pueda utilizar cuando inicie sesión en el equipo como ese usuario. Inicie sesión como el usuario que realiza tareas para completar los pasos de configuración de credenciales y crear un perfil que funcione para ese usuario. A continuación, cierre la sesión y vuelva a iniciar sesión con sus propias credenciales para configurar la tarea programada.

Note

Utilice el parámetro `-ProfileName` común para especificar un perfil. Este parámetro es equivalente al `-StoredCredentials` parámetro de versiones anteriores. Herramientas de AWS para PowerShell Aún se admite `-StoredCredentials` para la compatibilidad con versiones anteriores.

Perfil predeterminado (recomendado)

Todas AWS SDKs las herramientas de administración pueden encontrar sus credenciales automáticamente en su equipo local si las credenciales están almacenadas en un perfil denominado `default`. Por ejemplo, si tiene un perfil denominado `default` en el equipo local, no es necesario que ejecute el cmdlet `Initialize-AWSDefaultConfiguration` ni el cmdlet `Set-AWSCredential`. Las herramientas utilizan automáticamente los datos de acceso y la clave secreta almacenados en ese perfil. Para utilizar una región de AWS que no sea su región predeterminada (los resultados de `Get-DefaultAWSRegion`), puede ejecutar `Set-DefaultAWSRegion` y especificar una región.

Si su perfil no se llama `default`, pero desea utilizarlo como perfil predeterminado para la sesión actual, ejecute `Set-AWSCredential` para definirlo como perfil predeterminado.

Si bien la ejecución `Initialize-AWSDefaultConfiguration` permite especificar un perfil predeterminado para cada PowerShell sesión, el cmdlet carga las credenciales del perfil con el nombre personalizado, pero sobrescribe el `default` perfil con el nombre asignado.

Le recomendamos que no ejecute `Initialize-AWSDefaultConfiguration` a menos que esté ejecutando una PowerShell sesión en una EC2 instancia de Amazon que no se haya lanzado con un perfil de instancia y desee configurar el perfil de credenciales manualmente. Tenga en cuenta que el perfil de credenciales en este caso no contendría credenciales. El perfil de credenciales que resulta de la ejecución `Initialize-AWSDefaultConfiguration` en una EC2 instancia no almacena las credenciales directamente, sino que apunta a los metadatos de la instancia (que proporcionan credenciales temporales que se rotan automáticamente). Sin embargo, almacena la región de la instancia. Otra situación que podría requerir la ejecución de `Initialize-AWSDefaultConfiguration` se da si desea ejecutar una llamada en una región que no sea la región en la que se está ejecutando la instancia. Al ejecutar este comando se invalida de forma permanente la región almacenada en los metadatos de la instancia.

```
PS > Initialize-AWSDefaultConfiguration -ProfileName MyProfileName -Region us-west-2
```

Note

Las credenciales predeterminadas se incluyen en el almacén de AWS SDK bajo el nombre del `default` perfil. El comando sobrescribe cualquier perfil existente con ese nombre.

Si la EC2 instancia se lanzó con un perfil de instancia, obtiene PowerShell automáticamente AWS las credenciales y la información de la región del perfil de la instancia. No hay necesidad de ejecutar `Initialize-AWSDefaultConfiguration`. No es necesario ejecutar el `Initialize-AWSDefaultConfiguration` cmdlet en una EC2 instancia lanzada con un perfil de instancia, ya que utiliza los mismos datos del perfil de instancia que PowerShell ya se utilizan de forma predeterminada.

Perfil de sesión

Utilice `Set-AWSCredential` para especificar un perfil predeterminado para una determinada sesión. Este perfil invalida cualquier perfil predeterminado durante la sesión. Se recomienda su uso si desea usar un perfil con nombre personalizado en la sesión en lugar del perfil `default` actual.

```
PS > Set-AWSCredential -ProfileName MyProfileName
```

Note

En las versiones de Tools para Windows PowerShell anteriores a la 1.1, el `Set-AWSCredential` cmdlet no funcionaba correctamente y sobrescribía el perfil especificado por "». `MyProfileName` Se recomienda utilizar una versión más reciente de las Herramientas para Windows. PowerShell

Perfil de comando

En comandos individuales, puede agregar el parámetro `-ProfileName` para especificar un perfil que se aplique solo a ese comando. Este perfil invalida todos los perfiles predeterminados o de sesión, como se muestra en el ejemplo.

```
PS > Get-EC2Instance -ProfileName MyProfileName
```

Note

Cuando especifica un perfil de sesión o predeterminado, también puede añadir un parámetro `-Region` para invalidar una región de sesión o predeterminada. Para obtener más información, consulte [Especificar AWS regiones](#). En el siguiente ejemplo se especifica un perfil y una región predeterminados.


```
PS > Initialize-AWSDefaultConfiguration -ProfileName MyProfileName -Region us-west-2
```

De forma predeterminada, se supone que el archivo de credenciales AWS compartidas se encuentra en la carpeta principal del usuario (C:\Users\username\.aws~/.aws en Windows o Linux). Para especificar un archivo de credenciales en otra ubicación, incluya el parámetro `-ProfileLocation` y especifique la ruta del archivo de credenciales. En el siguiente ejemplo se especifica un archivo de credenciales no predeterminado para un comando específico.

```
PS > Get-EC2Instance -ProfileName MyProfileName -ProfileLocation C:\aws_service_credentials\credentials
```

Note

Si ejecuta un PowerShell script durante un período en el que normalmente no ha iniciado sesión AWS (por ejemplo, ejecuta un PowerShell script como una tarea programada fuera del horario laboral habitual), añada el `-ProfileLocation` parámetro cuando especifique el perfil que quiere usar y establezca el valor en la ruta del archivo que almacena las credenciales. Para asegurarse de que el Herramientas de AWS para PowerShell script se ejecuta con las credenciales de cuenta correctas, debe añadir el `-ProfileLocation` parámetro siempre que el script se ejecute en un contexto o proceso que no utilice una AWS cuenta. También puede copiar su archivo de credenciales en una ubicación que esté accesible al sistema local o en otra cuenta que usen sus scripts para realizar tareas.

Orden de búsqueda de credenciales

Al ejecutar un comando, Herramientas de AWS para PowerShell busca las credenciales en el orden siguiente. Se detiene cuando encuentra credenciales utilizables.

1. Credenciales literales que están incrustadas como parámetros en la línea de comandos.

Es absolutamente recomendable que utilice perfiles en lugar de incluir credenciales literales en las líneas de comandos.

2. Un nombre de perfil o una ubicación de perfil especificados.

- Si especificas solo un nombre de perfil, el comando busca el perfil especificado en el almacén del AWS SDK y, si no existe, el perfil especificado en el archivo de credenciales AWS compartidas en la ubicación predeterminada.
- Si especifica solo una ubicación de perfil, el comando busca el perfil default desde ese archivo de credenciales.
- Si especifica un nombre y una ubicación, el comando busca el perfil especificado en ese archivo de credenciales.

Si no se encuentra el perfil o la ubicación especificados, el comando genera una excepción. La búsqueda continúa con los pasos siguientes únicamente si no ha especificado un perfil o una ubicación.

3. Credenciales especificadas por el comando `-Credential`.
4. El perfil de sesión, si existe alguno.
5. El perfil predeterminado, en el orden que se indica a continuación:
 - a. El default perfil en la tienda AWS del SDK.
 - b. El default perfil del archivo de credenciales AWS compartido.
 - c. El AWS PS Default perfil de la tienda AWS de SDK.
6. Si el comando se ejecuta en una EC2 instancia de Amazon que está configurada para usar un rol de IAM, se accede a las credenciales temporales de la EC2 instancia desde el perfil de la instancia.

Para obtener más información sobre el uso de funciones de IAM para EC2 las instancias de Amazon, consulta la [AWS SDK para .NET](#).

Si la búsqueda no puede encontrar las credenciales especificadas, el comando produce una excepción.

Gestión de credenciales en AWS Tools for PowerShell Core

Los cmdlets de AWS Tools for PowerShell Core Aceptan claves de AWS acceso y secretas o los nombres de los perfiles de credenciales cuando se ejecutan, de forma similar a. AWS Tools for Windows PowerShell Cuando se ejecutan en Windows, ambos módulos tienen acceso al archivo del almacén de credenciales de AWS SDK para .NET (almacenado en el archivo `AppData\Local\AWSToolkit\RegisteredAccounts.json` de cada usuario).

Este archivo almacena las claves en formato cifrado y no se puede usar en otro equipo. Es el primer archivo en el que se Herramientas de AWS para PowerShell busca un perfil de credenciales y también es el archivo en el que se almacenan los perfiles de credenciales. Herramientas de AWS para PowerShell [Para obtener más información sobre el archivo de almacén de AWS SDK para .NET credenciales, consulte Configuración de credenciales. AWS](#) El PowerShell módulo Herramientas para Windows no admite actualmente la escritura de credenciales en otros archivos o ubicaciones.

Ambos módulos pueden leer los perfiles del archivo de credenciales AWS compartido que utilizan otros AWS SDKs y el AWS CLI. En Windows, la ubicación predeterminada de este archivo es `C:\Users\<userid>\.aws\credentials`. En plataformas distintas de Windows, este archivo se almacena en `~/.aws/credentials`. Se puede usar el parámetro `-ProfileLocation` para apuntar a un nombre de archivo o ubicación de archivo distintos de los predeterminados.

El almacén de credenciales del SDK guarda sus credenciales de forma cifrada mediante la criptografía APIs de Windows. No APIs están disponibles en otras plataformas, por lo que el AWS Tools for PowerShell Core módulo utiliza exclusivamente el archivo de credenciales AWS compartido y admite la escritura de nuevos perfiles de credenciales en el archivo de credenciales compartido.

Los siguientes scripts de ejemplo que utilizan el **Set-AWSCredential** cmdlet muestran las opciones para gestionar los perfiles de credenciales en Windows con el Shell o el Shell. AWSPower AWSPower NetCoremódulos.

```
# Writes a new (or updates existing) profile with name "myProfileName"
# in the encrypted SDK store file

Set-AWSCredential -AccessKey akey -SecretKey skey -StoreAs myProfileName

# Checks the encrypted SDK credential store for the profile and then
# falls back to the shared credentials file in the default location

Set-AWSCredential -ProfileName myProfileName

# Bypasses the encrypted SDK credential store and attempts to load the
# profile from the ini-format credentials file "mycredentials" in the
# folder C:\MyCustomPath

Set-AWSCredential -ProfileName myProfileName -ProfileLocation C:\MyCustomPath
\mycredentials
```

Los siguientes ejemplos muestran el comportamiento del AWSPowerShell. NetCoremódulo en los sistemas operativos Linux o macOS.

```
# Writes a new (or updates existing) profile with name "myProfileName"
# in the default shared credentials file ~/.aws/credentials

Set-AWSCredential -AccessKey akey -SecretKey skey -StoreAs myProfileName

# Writes a new (or updates existing) profile with name "myProfileName"
# into an ini-format credentials file "~/mycustompath/mycredentials"

Set-AWSCredential -AccessKey akey -SecretKey skey -StoreAs myProfileName -
ProfileLocation ~/mycustompath/mycredentials

# Reads the default shared credential file looking for the profile "myProfileName"

Set-AWSCredential -ProfileName myProfileName

# Reads the specified credential file looking for the profile "myProfileName"

Set-AWSCredential -ProfileName myProfileName -ProfileLocation ~/mycustompath/
mycredentials
```

Credenciales compartidas en Herramientas de AWS para PowerShell

Las herramientas para Windows PowerShell admiten el uso del archivo de credenciales AWS compartidas, al igual que el AWS CLI y otros AWS SDKs. Las herramientas para Windows PowerShell ahora admiten la lectura y escritura de basic perfiles de assume role credenciales tanto en el archivo de credenciales de.NET como en el archivo de credenciales AWS compartido. Esta funcionalidad se permite gracias a un nuevo espacio de nombres `Amazon.Runtime.CredentialManagement`.

Warning

Para evitar riesgos de seguridad, no utilice a los usuarios de IAM para la autenticación cuando desarrolle software especialmente diseñado o trabaje con datos reales. En cambio, utilice la federación con un proveedor de identidades como [AWS IAM Identity Center](#).

Note

La información de este tema se refiere a las circunstancias en las que necesita obtener y administrar credenciales a corto o largo plazo de forma manual. Para obtener información

adicional sobre las credenciales a corto y largo plazo, consulte [Otras formas de autenticarse](#) en la Guía de referencia de herramientas AWS SDKs y herramientas.

Para conocer las mejores prácticas de seguridad AWS IAM Identity Center, utilícelas como se describe en [Configurar la autenticación de herramientas](#).

[Los nuevos tipos de perfil y el acceso al archivo de credenciales AWS compartido son compatibles con los siguientes parámetros, que se han agregado a los cmdlets relacionados con las credenciales: Initialize-AWSDefault Configuration, New- y Set-AWSCredential](#) [AWS Credential](#) En los cmdlets del servicio, puede hacer referencia a sus perfiles añadiendo el parámetro común -ProfileName.

Uso de un rol de IAM con las Herramientas de AWS para PowerShell

El archivo de credenciales AWS compartido permite tipos de acceso adicionales. Por ejemplo, puede acceder a sus AWS recursos mediante un rol de IAM en lugar de las credenciales a largo plazo de un usuario de IAM. Para ello, debe tener un perfil estándar que tenga permisos para asumir el rol. Cuando le indica Herramientas de AWS para PowerShell que utilice un perfil que especifique un rol, Herramientas de AWS para PowerShell busca el perfil identificado por el SourceProfile parámetro. Estas credenciales se utilizan para solicitar credenciales temporales para el rol especificado por el parámetro RoleArn. Opcionalmente, puede requerir el uso de un dispositivo de autenticación multifactor (MFA) o un código ExternalId cuando un tercero asuma el rol.

Nombre del parámetro	Descripción
ExternalId	El ID externo definido por el usuario que se utilizará al asumir un rol, si así lo requiere el rol. Normalmente, esto solo es necesario cuando delega el acceso a su cuenta a un tercero. El tercero debe incluirlo ExternalId como parámetro al asumir el rol asignado. Para obtener más información, consulte Cómo utilizar un identificador externo al conceder acceso a sus AWS recursos a un tercero en la Guía del usuario de IAM.
MfaSerial	El número de serie de MFA que se utilizará al asumir un rol, si así lo requiere el rol. Para

Nombre del parámetro	Descripción
	obtener más información, consulte Uso de la autenticación multifactor (MFA) en AWS en la Guía del usuario de IAM.
RoleArn	El ARN del rol que se va a asumir al asumir las credenciales del rol. Para obtener más información acerca de la creación y el uso de roles, consulte Roles de IAM en la Guía del usuario de IAM.
SourceProfile	El nombre del perfil de origen que se va a usar al asumir las credenciales del rol. Las credenciales encontradas en este perfil se utilizan para asumir el rol especificado por el parámetro RoleArn.

Configuración de perfiles para asumir un rol

El siguiente es un ejemplo que muestra cómo configurar un perfil de origen que permite asumir directamente un rol de IAM.

El primer comando crea un perfil de origen al que hace referencia el perfil de rol. El segundo comando crea el perfil de rol que el rol debe asumir. El tercer comando muestra las credenciales del perfil de rol.

```
PS > Set-AWSCredential -StoreAs my_source_profile -AccessKey access_key_id -
SecretKey secret_key
PS > Set-AWSCredential -StoreAs my_role_profile -SourceProfile my_source_profile -
RoleArn arn:aws:iam::123456789012:role/role-i-want-to-assume
PS > Get-AWSCredential -ProfileName my_role_profile
```

SourceCredentials	RoleArn	Options
RoleSessionName		
-----	-----	
-----	-----	

```
Amazon.Runtime.BasicAWSCredentials arn:aws:iam::123456789012:role/
role-i-want-to-assume aws-dotnet-sdk-session-636238288466144357
Amazon.Runtime.AssumeRoleAWSCredentialsOptions
```

Para usar este perfil de rol con los cmdlets de PowerShell servicio Tools for Windows, añada el parámetro `-ProfileName` común al comando para hacer referencia al perfil de rol. En el siguiente ejemplo, se utiliza el perfil de rol definido en el ejemplo anterior para acceder al [Get-S3Bucket](#) cmdlet. Herramientas de AWS para PowerShell busca las credenciales `my_source_profile`, las usa para llamar `AssumeRole` en nombre del usuario y, a continuación, usa esas credenciales de rol temporales para llamar. `Get-S3Bucket`

```
PS > Get-S3Bucket -ProfileName my_role_profile
```

```
CreationDate      BucketName
-----
2/27/2017 8:57:53 AM 4ba3578c-f88f-4d8b-b95f-92a8858dac58-bucket1
2/27/2017 10:44:37 AM 2091a504-66a9-4d69-8981-aaef812a02c3-bucket2
```

Uso de tipos de perfiles de credenciales

Para establecer un tipo de perfil de credenciales, debe conocer qué parámetros proporcionan la información requerida por el tipo de perfil.

Tipo de credenciales	Parámetros que debe utilizar
Básica	-AccessKey
Estas son las credenciales a largo plazo para un usuario de IAM.	-SecretKey
Sesión:	-AccessKey
Estas son las credenciales a corto plazo de un rol de IAM que se recuperan manualmente, por ejemplo, llamando directamente al <code>STSRole</code> cmdlet Use- .	-SecretKey
	-SessionToken
Rol:	-SourceProfile
	-RoleArn

Tipo de credenciales	Parámetros que debe utilizar
Estas son credenciales a corto plazo para un rol de IAM que las Herramientas de AWS para PowerShell recuperan para usted.	opcional: -ExternalId opcional: -MfaSerial

El parámetro común **ProfilesLocation**

Puede utilizar -ProfileLocation para escribir en el archivo de credenciales compartidas, así como para indicar a un cmdlet que lea el archivo de credenciales. Al agregar el -ProfileLocation parámetro, se controla si Tools for Windows PowerShell utiliza el archivo de credenciales compartido o el archivo de credenciales .NET. En la siguiente tabla se describe cómo funciona el parámetro en Herramientas para Windows. PowerShell

Valor de ubicación del perfil	Comportamiento de resolución del perfil
null (no establecido) o vacío	En primer lugar, busca en el archivo de credenciales de .NET un perfil con el nombre especificado. Si no encuentra el perfil, busque en el archivo de credenciales AWS compartidas en <i>(user's home directory)</i> \.aws\credentials .
La ruta a un archivo en el formato de archivo de credenciales AWS compartidas	Busca solo en el archivo especificado el perfil con el nombre designado.

Guardar las credenciales en un archivo de credenciales

Para escribir y guardar credenciales en uno de los dos archivos de credenciales, ejecute el cmdlet Set-AWSCredential. El siguiente ejemplo le muestra cómo hacerlo. El primer comando utiliza Set-AWSCredential con -ProfileLocation para agregar claves de acceso y secretas a un perfil especificado por el parámetro -ProfileName. En la segunda línea, ejecute el cmdlet [Get-Content](#) para mostrar el contenido del archivo de credenciales.

```
PS > Set-AWSCredential -ProfileLocation C:\Users\user\.aws\credentials -ProfileName
    basic_profile -AccessKey access_key2 -SecretKey secret_key2
PS > Get-Content C:\Users\user\.aws\credentials
```



```
aws_access_key_id=access_key2
aws_secret_access_key=secret_key2
```

Visualización de los perfiles de credenciales

Ejecute el AWSCredential cmdlet [Get-](#) y añada el `-ListProfileDetail` parámetro para obtener los tipos y ubicaciones de los archivos de credenciales y una lista de nombres de perfil.

```
PS > Get-AWSCredential -ListProfileDetail
```

ProfileName	StoreTypeName	ProfileLocation
-----	-----	-----
source_profile	NetSDKCredentialsFile	
assume_role_profile	NetSDKCredentialsFile	
basic_profile	SharedCredentialsFile	C:\Users\auser\.aws\credentials

Eliminar perfiles de credenciales

Para eliminar los perfiles de credenciales, ejecute el nuevo cmdlet [Remove - Profile](#). `AWSCredential Clear- AWSCredential` está en desuso, pero sigue disponible por motivos de compatibilidad con versiones anteriores.

Notas importantes

Solo [Initialize- AWSDefault Configuration](#), [New- AWSCredential](#) y [Set- AWSCredential](#) admiten los parámetros de los perfiles de rol. No se pueden especificar los parámetros de rol directamente en un comando como `Get-S3Bucket -SourceProfile source_profile_name -RoleArn arn:aws:iam::999999999999:role/role_name`. Eso no funciona porque los cmdlets del servicio no admiten directamente los parámetros `SourceProfile` o `RoleArn`. En su lugar, debe almacenar esos parámetros en un perfil y, a continuación, llamar al comando con el parámetro `- ProfileName`.

Características del AWS Tools for Windows PowerShell

En algunos temas de esta sección se proporciona información sobre las características de las Herramientas para Windows PowerShell que quizás deba tener en cuenta al crear sus proyectos y scripts. En otros temas de esta sección se proporciona información sobre las formas avanzadas de configurar las herramientas, el entorno y los proyectos. Asegúrese de haber [instalado](#) y [configurado](#) primero las herramientas.

Para obtener información sobre el desarrollo de software para AWS servicios específicos junto con ejemplos de código, consulte [Trabaje con AWS servicios](#). Para ver otros ejemplos de código, consulte [Herramientas para ejemplos de código PowerShell V4](#).

Temas

- [Observabilidad](#)

Observabilidad

La observabilidad es la medida en que se puede deducir el estado actual de un sistema a partir de los datos que emite. Los datos emitidos se denominan comúnmente telemetría. [Para obtener información adicional sobre la telemetría al utilizar AWS los servicios, consulte Observabilidad en la Guía para desarrolladores.AWS SDK para .NET](#)

El siguiente código muestra un ejemplo de cómo se puede habilitar la observabilidad en Herramientas de AWS para PowerShell

```
<#
    This is an example of generating telemetry for AWS Tools for PowerShell.
    Each cmdlet that interacts with an Amazon Web Service creates a trace containing
    spans
    for underlying processes and AWS SDK for .NET operations.
    This example is written using PowerShell 7 and .NET 8.
    It requires the installation of the .NET CLI tool.
    Note that implementation varies by the exporter/endpoint, which is not specified in
    this example.
    For more information, see https://opentelemetry.io/docs/languages/net/exporters/.
#>

# Set this value to a common folder path on your computer for local development of code
repositories.
```

```
$devProjectsPath = [System.IO.Path]::Join('C:', 'Dev', 'Repos')

# If these values are changed, update the hardcoded method invocation toward the end of
  this script.
# Values must follow constraints for namespaces and classes.
$telemetryProjectName = 'ExampleAWSPowerShellTelemetryImplementation'
$serviceName = 'ExamplePowerShellService'

# This example supposes that the OTLP exporter requires these two properties,
# but some exporters require different properties or no properties.
$telemetryEndPoint = 'https://example-endpoint-provider.io'
$telemetryHeaders = 'x-example-header=abc123'

$dllsPath = [System.IO.Path]::Join($devProjectsPath, $telemetryProjectName, 'bin',
  'Release', 'net8.0', 'publish')

$telemetryProjectPath = [System.IO.Path]::Join($devProjectsPath, $telemetryProjectName)

# This script is designed to recreate the example telemetry project each time it's
  executed.
Remove-Item -Path $telemetryProjectPath -Recurse -Force -ErrorAction 'SilentlyContinue'
$null = New-Item -Path $devProjectsPath -Name $telemetryProjectName -ItemType
  'Directory'

<#
    Create and build a C#-based .NET 8 project that implements
    OpenTelemetry Instrumentation for the AWS Tools for PowerShell.
#>

Set-Location -Path $telemetryProjectPath

dotnet new classlib

# Other exporters are available.
# For more information, see https://opentelemetry.io/docs/languages/net/exporters/.
dotnet add package OpenTelemetry.Exporter.OpenTelemetryProtocol
dotnet add package OpenTelemetry.Instrumentation.AWS

$classContent = @"
using OpenTelemetry;
using OpenTelemetry.Resources;
using OpenTelemetry.Trace;

namespace Example.Telemetry;
```

```

public class AWSToolsForPowerShellTelemetry
{
    public static void InitializeAWSInstrumentation()
    {
        Sdk.CreateTracerProviderBuilder()
            .ConfigureResource(e => e.AddService("$ServiceName"))
            .AddAWSInstrumentation()
            // Exporters vary so options might need to be changed or omitted.
            .AddOtlpExporter(options =>
            {
                options.Endpoint = new Uri("$telemetryEndPoint");
                options.Headers = "$telemetryHeaders";
            })
            .Build();
    }
}
"@

$csFilePath = [System.IO.Path]::Join($telemetryProjectPath, ($serviceName + '.cs'))
Set-Content -Path $csFilePath -Value $classContent

dotnet build
dotnet publish -c Release

<#
    Add additional modules here for any other cmdlets that you require.
    Beyond this point, additional AWS Tools for PowerShell modules will fail to import
    due to conflicts with the AWS SDK for .NET assemblies that are added next.
#>

Import-Module -Name 'AWS.Tools.Common'
Import-Module -Name 'AWS.Tools.DynamoDBv2'

# Load assemblies for the telemetry project, excluding the AWS SDK for .NET assemblies
# that were already loaded by importing AWS Tools for PowerShell modules.
$dlls = (Get-ChildItem $dllsPath -Filter *.dll -Recurse ).FullName
$AWSSDKAssembliesAlreadyLoaded =
    [Threading.Thread]::GetDomain().GetAssemblies().Location | Where-Object {$_ -like
        '*AWSSDK*' } | Split-Path -Leaf
$dlls.Where{$AWSSDKAssembliesAlreadyLoaded -notcontains ($_ | Split-Path -
    Leaf)}.ForEach{Add-Type -Path $_}

```

```
# Invoke the method defined earlier in this script.
[Example.Telemetry.AWSToolsForPowerShellTelemetry]::InitializeAWSInstrumentation()

<#
    Now telemetry will be exported for AWS Tools for PowerShell cmdlets
    that are invoked directly or indirectly.
    Execute this cmdlet or execute your own PowerShell script.
#>
Get-DDBTable -TableName 'DotNetTests-HashTable' -Region 'us-east-1'
```

Trabaje con AWS los servicios del Herramientas de AWS para PowerShell

En esta sección se proporcionan ejemplos del uso de los Herramientas de AWS para PowerShell para acceder a AWS los servicios. Estos ejemplos ayudan a demostrar cómo usar los cmdlets para realizar tareas reales AWS . Estos ejemplos se basan en los cmdlets que proporciona Tools for. PowerShell Para ver qué cmdlets están disponibles, consulte la [Referencia de cmdlets de Herramientas de AWS para PowerShell](#).

PowerShell Codificación por concatenación de archivos

Algunos cmdlets del archivo Herramientas de AWS para PowerShell editan los archivos o registros existentes en los que se encuentra. AWS Un ejemplo es `Edit-R53ResourceRecordSet` que llama a la [ChangeResourceRecordSets](#) API de Amazon Route 53.

Al editar o concatenar archivos en versiones PowerShell 5.1 o anteriores, PowerShell codifica la salida en UTF-16, no en UTF-8. Esto puede añadir caracteres no deseados y crear resultados no válidos. Un editor hexadecimal pueden mostrar los caracteres no deseados.

Para evitar convertir la salida del archivo a UTF-16, puede canalizar el comando al `Out-File` cmdlet y especificar la codificación UTF-8, como se PowerShell muestra en el siguiente ejemplo:

```
PS > *some file concatenation command* | Out-File filename.txt -Encoding utf8
```

Si ejecuta AWS CLI comandos desde la PowerShell consola, se aplica el mismo comportamiento. Puede canalizar el resultado de un AWS CLI comando a `Out-File` la PowerShell consola. Otros cmdlets, como `Export-Csv` o `Export-Clixml`, también tienen un parámetro `Encoding`. Para obtener una lista completa de cmdlets que tienen un parámetro `Encoding` y que permiten corregir la codificación de la salida de un archivo concatenado, ejecute el siguiente comando:

```
PS > Get-Command -ParameterName "Encoding"
```

Note

PowerShell La versión 6.0 y versiones posteriores, incluida PowerShell Core, conservan automáticamente la codificación UTF-8 para la salida de archivos concatenados.

Objetos devueltos para las herramientas PowerShell

Para que resulte Herramientas de AWS para PowerShell más útil en un PowerShell entorno nativo, el objeto devuelto por un Herramientas de AWS para PowerShell cmdlet es un objeto.NET, no el objeto de texto JSON que normalmente devuelve la API correspondiente del AWS SDK. Por ejemplo, `Get-S3Bucket` emite una colección de `Buckets`, no un objeto de respuesta JSON de Amazon S3. La `Buckets` colección se puede colocar en la PowerShell canalización y se puede interactuar con ella de la manera adecuada. Del mismo modo, `Get-EC2Instance` emite una colección de objetos `.NET Reservation`, no un objeto resultante JSON `DescribeEC2Instances`. Este comportamiento se debe a un diseño y permite que la Herramientas de AWS para PowerShell experiencia sea más coherente con la idiomática PowerShell.

Las respuestas de servicio reales están disponibles para usted si las necesita. Se almacenan como propiedades `note` en los objetos devueltos. Para las acciones de la API que admiten paginación mediante campos `NextToken`, estas respuestas también se asocian como propiedades `note`.

Amazon EC2

En esta sección, se explican los pasos necesarios para lanzar una EC2 instancia de Amazon, y se incluye cómo:

- Recupera una lista de Amazon Machine Images (AMIs).
- Cree un par de claves para la autenticación SSH.
- Cree y configure un grupo de EC2 seguridad de Amazon.
- Lanzar la instancia y recuperar información sobre ella

Amazon S3

En esta sección se describen los pasos necesarios para crear un sitio web estático alojado en Amazon S3. Muestra cómo:

- crear y eliminar buckets de Amazon S3
- cargar archivos en un bucket de Amazon S3 como objetos
- eliminar objetos de un bucket de Amazon S3
- designar un bucket de Amazon S3 como un sitio web

[AWS Lambda y Herramientas de AWS para PowerShell](#)

En esta sección se proporciona una breve descripción general del PowerShell módulo AWS Lambda Tools for y se describen los pasos necesarios para configurar el módulo.

[Amazon SNS y Amazon SQS](#)

En esta sección se describen los pasos necesarios para suscribir una cola de Amazon SQS a un tema de Amazon SNS. Muestra cómo:

- Crear un tema de Amazon SNS
- Crear una cola de Amazon SQS.
- Suscriba la cola al tema de .
- Enviar un mensaje al tema
- Recibir el mensaje de la cola

[CloudWatch](#)

En esta sección se proporciona un ejemplo de cómo publicar datos personalizados en CloudWatch.

- Publique una métrica personalizada en su CloudWatch panel de control.

Véase también

- [Comience con el AWS Tools for Windows PowerShell](#)

Temas

- [Amazon S3 y herramientas para Windows PowerShell](#)
- [Amazon EC2 y herramientas para Windows PowerShell](#)
- [AWS Lambda y Herramientas de AWS para PowerShell](#)
- [Amazon SQS, Amazon SNS y herramientas para Windows PowerShell](#)
- [CloudWatch desde el AWS Tools for Windows PowerShell](#)

- [Uso del ClientConfig parámetro en los cmdlets](#)

Amazon S3 y herramientas para Windows PowerShell

En esta sección, creamos un sitio web estático AWS Tools for Windows PowerShell utilizando Amazon S3 y CloudFront. En el proceso, mostraremos una serie de tareas comunes con estos servicios. Esta explicación sigue la Guía de introducción para [Alojar un sitio web estático](#), que describe un proceso similar con el uso de la [consola de administración de AWS](#).

Los comandos que se muestran aquí asumen que ha establecido las credenciales predeterminadas y una región predeterminada para su PowerShell sesión. Por lo tanto, las credenciales y las regiones no se incluyen en la invocación de los cmdlets.

Note

Actualmente, no existe una API de Amazon S3 para cambiar el nombre de un bucket o un objeto y, por lo tanto, no hay un PowerShell cmdlet único de Tools for Windows para realizar esta tarea. Para cambiar el nombre de un objeto en S3, se recomienda copiar el objeto en uno con un nombre nuevo ejecutando el cmdlet y, a continuación, eliminar el objeto original ejecutando el [Copy-S3Object](#) cmdlet. [Remove-S3Object](#)

Véase también

- [Trabaje con AWS los servicios del Herramientas de AWS para PowerShell](#)
- [Alojamiento de un sitio web estático en Amazon S3](#)
- [Consola de Amazon S3](#)

Temas

- [Creación de un bucket de Amazon S3, verificación de su región y eliminación de este \(opcional\)](#)
- [Configuración de un bucket de Amazon S3 como un sitio web y habilitación del registro](#)
- [Carga de objetos en un bucket de Amazon S3](#)
- [Eliminación de objetos y buckets de Amazon S3](#)
- [Carga de contenido de texto insertado en Amazon S3](#)

Creación de un bucket de Amazon S3, verificación de su región y eliminación de este (opcional)

Utilice el cmdlet `New-S3Bucket` para crear un nuevo bucket de Amazon S3. En los ejemplos siguientes se crea un bucket denominado `website-example`. El nombre del bucket debe ser único en todas las regiones. En el ejemplo el bucket se crea en la región `us-west-1`.

```
PS > New-S3Bucket -BucketName website-example -Region us-west-2
```

CreationDate	BucketName
-----	-----
8/16/19 8:45:38 PM	website-example

Puede verificar la región en la que se encuentra el bucket con el cmdlet `Get-S3BucketLocation`.

```
PS > Get-S3BucketLocation -BucketName website-example
```

Value

us-west-2

Cuando haya terminado este tutorial, puede utilizar la siguiente línea para eliminar este bucket. Le recomendamos que mantenga este bucket ya que lo usaremos en los siguientes ejemplos.

```
PS > Remove-S3Bucket -BucketName website-example
```

Tenga en cuenta que el proceso de eliminación del bucket puede tardar algún tiempo en completarse. Si intenta volver a crear un bucket inmediatamente con el mismo nombre, el cmdlet `New-S3Bucket` puede producir un error hasta que el bucket anterior haya desaparecido por completo.

Véase también

- [Trabaje con AWS los servicios del Herramientas de AWS para PowerShell](#)
- [Put Bucket \(Referencia del servicio de Amazon S3\)](#)
- [AWS PowerShell Regiones de Amazon S3](#)

Configuración de un bucket de Amazon S3 como un sitio web y habilitación del registro

Utilice el cmdlet `Write-S3BucketWebsite` para configurar un bucket de Amazon S3 como un sitio web estático. El siguiente ejemplo especifica un nombre de `index.html` para la página web de contenido predeterminada y un nombre de `error.html` para la página web de error predeterminada. Tenga en cuenta que este cmdlet no crea esas páginas. Deben ser [cargados como objetos de Amazon S3](#).

```
PS > Write-S3BucketWebsite -BucketName website-example -  
WebsiteConfiguration_IndexDocumentSuffix index.html -WebsiteConfiguration_ErrorDocument  
error.html  
RequestId      : A1813E27995FFDDD  
AmazonId2      : T7h1D0eLqA5Q2XfTe8j2q3SLoP3/5XwhUU3RyJBGHU/LnC+CIWLeGgP0MY24xA1I  
ResponseStream :  
Headers        : {x-amz-id-2, x-amz-request-id, Content-Length, Date...}  
Metadata       : {}  
ResponseXml    :
```

Véase también

- [Trabaje con AWS los servicios del Herramientas de AWS para PowerShell](#)
- [Put Bucket Website \(Referencia de la API de Amazon S3\)](#)
- [Put Bucket ACL \(Referencia de la API de Amazon S3\)](#)

Carga de objetos en un bucket de Amazon S3

Utilice el cmdlet `Write-S3Object` para cargar archivos del sistema de archivos local en un bucket de Amazon S3 como objetos. En el siguiente ejemplo se crean y cargan dos archivos HTML sencillos en un bucket de Amazon S3 y se verifica la existencia de los objetos cargados. El parámetro `-File` de `Write-S3Object` especifica el nombre del archivo en el sistema de archivos local. El parámetro `-Key` especifica el nombre que el objeto correspondiente tendrá en Amazon S3.

Amazon determina el tipo de contenido de los objetos de las extensiones de archivo (en este caso, `".html"`).

```
PS > # Create the two files using here-strings and the Set-Content cmdlet
```

```

PS > $index_html = @"
>> <html>
>>   <body>
>>     <p>
>>       Hello, World!
>>     </p>
>>   </body>
>> </html>
>> "@
>>
PS > $index_html | Set-Content index.html
PS > $error_html = @"
>> <html>
>>   <body>
>>     <p>
>>       This is an error page.
>>     </p>
>>   </body>
>> </html>
>> "@
>>
>>$error_html | Set-Content error.html
>># Upload the files to Amazon S3 using a foreach loop
>>foreach ($f in "index.html", "error.html") {
>> Write-S3Object -BucketName website-example -File $f -Key $f -CannedACLName public-read
>> }
>>
PS > # Verify that the files were uploaded
PS > Get-S3BucketWebsite -BucketName website-example

IndexDocumentSuffix                                ErrorDocument
-----
index.html                                           error.html

```

Opciones de ACL empaquetadas

Los valores para especificar los valores predeterminados ACLs con las Herramientas para Windows PowerShell son los mismos que los utilizados por AWS SDK para .NET. Tenga en cuenta, sin embargo, que son diferentes de los valores utilizados por la acción `Put Object` de Amazon S3. Las herramientas para Windows PowerShell admiten las siguientes opciones predefinidas ACLs:

- NoACL

- private
- public-read
- public-read-write
- aws-exec-read
- authenticated-read
- bucket-owner-read
- bucket-owner-full-control
- log-delivery-write

Para obtener más información acerca de estos ajustes de listas de control de acceso empaquetadas, consulte [Información general de las Access Control Lists \(ACL, Listas de control de acceso\)](#).

Nota relativa a la carga multiparte

Si utiliza la API de Amazon S3 para cargar un archivo que sobrepasa los 5 GB de tamaño, debe utilizar la carga multiparte. Sin embargo, el `Write-S3Object` cmdlet proporcionado por las Herramientas para Windows PowerShell puede gestionar de forma transparente las cargas de archivos que superen los 5 GB.

Probar el sitio web

En este punto, puede probar el sitio web navegando hasta él con un navegador. URLs para los sitios web estáticos alojados en Amazon S3, siga un formato estándar.

```
http://<bucket-name>.s3-website-<region>.amazonaws.com
```

Por ejemplo:

```
http://website-example.s3-website-us-west-1.amazonaws.com
```

Véase también

- [Trabaje con AWS los servicios del Herramientas de AWS para PowerShell](#)
- [Put Object \(Referencia de la API de Amazon S3\)](#)
- [Enlatado ACLs \(referencia de la API de Amazon S3\)](#)

Eliminación de objetos y buckets de Amazon S3

En esta sección se describe cómo eliminar el sitio web que creó en las secciones anteriores. Puede simplemente eliminar los objetos de los archivos HTML y, a continuación, eliminar el bucket de Amazon S3 del sitio.

En primer lugar, ejecute el cmdlet `Remove-S3Object` para eliminar los objetos de los archivos HTML del bucket de Amazon S3.

```
PS > foreach ( $obj in "index.html", "error.html" ) {  
>> Remove-S3Object -BucketName website-example -Key $obj  
>> }  
>>  
IsDeleteMarker  
-----  
False
```

La respuesta `False` es un artefacto esperado de la forma en la que Amazon S3 procesa la solicitud. En este contexto, no indica un problema.

Ahora, ejecute el cmdlet `Remove-S3Bucket` para eliminar el bucket de Amazon S3 que ahora está vacío del sitio.

```
PS > Remove-S3Bucket -BucketName website-example  
  
RequestId      : E480ED92A2EC703D  
AmazonId2      : k6tqaqC1nMkoeYwbuJXUx1/UDa49BJd6dfLN0Ls1mWYNPHjbc8/Nyvm6AGbWcc2P  
ResponseStream :  
Headers        : {x-amz-id-2, x-amz-request-id, Date, Server}  
Metadata       : {}  
ResponseXml    :
```

En la versión 1.1 y versiones posteriores de Herramientas de AWS para PowerShell, puede añadir el `-DeleteBucketContent` parámetro a `Remove-S3Bucket`, que primero elimina todos los objetos y las versiones de los objetos del depósito especificado antes de intentar eliminar el propio depósito. En función del número de objetos o versiones de objeto del bucket, esta operación puede tardar una cantidad de tiempo considerable. En las versiones de las Herramientas para Windows PowerShell anteriores a la 1.1, el depósito tenía que estar vacío para `Remove-S3Bucket` poder eliminarlo.

Note

A menos que agregue el `-Force` parámetro, Herramientas de AWS para PowerShell solicitará su confirmación antes de ejecutar el cmdlet.

Véase también

- [Trabaje con AWS los servicios del Herramientas de AWS para PowerShell](#)
- [Delete Object \(Referencia de la API de Amazon S3\)](#)
- [DeleteBucket \(Referencia de la API de Amazon S3\)](#)

Carga de contenido de texto insertado en Amazon S3

El cmdlet `Write-S3Object` permite cargar contenido de texto insertado en Amazon S3. Con el parámetro `-Content` (alias `-Text`), puede especificar el contenido de texto que debe cargarse en Amazon S3 sin necesidad de incluirlo primero en un archivo. El parámetro acepta cadenas sencillas de una sola línea, así como cadenas de varias líneas.

```
PS > # Specifying content in-line, single line text:
PS > write-s3object amzn-s3-demo-bucket -key myobject.txt -content "file content"

PS > # Specifying content in-line, multi-line text: (note final newline needed to end
in-line here-string)
PS > write-s3object amzn-s3-demo-bucket -key myobject.txt -content @"
>> line 1
>> line 2
>> line 3
>> "@
>>

PS > # Specifying content from a variable: (note final newline needed to end in-line
here-string)
PS > $x = @"
>> line 1
>> line 2
>> line 3
>> "@
>>

PS > write-s3object amzn-s3-demo-bucket -key myobject.txt -content $x
```

Amazon EC2 y herramientas para Windows PowerShell

Puedes realizar tareas comunes relacionadas con Amazon EC2 utilizando el Herramientas de AWS para PowerShell.

Los comandos de ejemplo que se muestran aquí suponen que ha establecido las credenciales y una región predeterminadas para la PowerShell sesión. Por lo tanto, no se incluyen las credenciales ni la región al invocar los cmdlets. Para obtener más información, consulte [Comience con el AWS Tools for Windows PowerShell](#).

Temas

- [Creación de un par de claves](#)
- [Creación de un grupo de seguridad mediante Windows PowerShell](#)
- [Encuentra una imagen de máquina de Amazon con Windows PowerShell](#)
- [Lance una EC2 instancia de Amazon con Windows PowerShell](#)

Creación de un par de claves

En el siguiente New-EC2KeyPair ejemplo, se crea un key pair y se almacena en la PowerShell variable `$myPSKeyPair`

```
PS > $myPSKeyPair = New-EC2KeyPair -KeyName myPSKeyPair
```

Pase el objeto de par de claves al cmdlet `Get-Member` para ver la estructura del objeto.

```
PS > $myPSKeyPair | Get-Member
```

```
TypeName: Amazon.EC2.Model.KeyPair
```

Name	MemberType	Definition
----	-----	-----
Equals	Method	bool Equals(System.Object obj)
GetHashCode	Method	int GetHashCode()
GetType	Method	type GetType()
ToString	Method	string ToString()
KeyFingerprint	Property	System.String KeyFingerprint {get;set;}
KeyMaterial	Property	System.String KeyMaterial {get;set;}
KeyName	Property	System.String KeyName {get;set;}

Pase el objeto de par de claves al cmdlet `Format-List` para ver los valores de los miembros `KeyName`, `KeyFingerprint` y `KeyMaterial`. (El resultado se ha truncado para facilitar su lectura).

```
PS > $myPSKeyPair | Format-List KeyName, KeyFingerprint, KeyMaterial

KeyName           : myPSKeyPair
KeyFingerprint    : 09:06:70:8e:26:b6:e7:ef:8f:fe:4a:1d:bc:9c:6a:63:11:ac:ad:3c
KeyMaterial       : ----BEGIN RSA PRIVATE KEY----
                   MIIIEogIBAAKCAQEAKK+ANYUS9c7niNjYfaCn6KYj/D0I6djnFoQE...
                   Mz6bt0xPcE7EMeH1wySUP8nouAS9xb1917+Vkd74bN9KmNcPa/Mu...
                   Zyn4vVe0Q5il/MpkrRogHq0B0rigeTeV5Yc3lv00RFFPu0Kz4kcm...
                   w3Jg8dKsWn0p10pX7V3sRC02KgJIbejQUvBFGi50QK9bm4tXBIeC...
                   daxKIAQMtDUdmBDrhR1/YMv8itFe5DiLLbq7Ga+FDcS85NstBa3h...
                   iuskGkcvGwkcFQkLmRHROdpPb+OdFsZtjHZDpMVfMA9tT8EdbkEF...
                   3SrNeqZPsxJJIX0odb3CxLJpg75JU5kyWnb0+sDNVHoJiZCULCr0...
                   GGLLfEgB95KjGIk7zEv2Q7K6s+DHclrDeMZWa7KFNRZuCuX7jssC...
                   x098abxMr3o3TNU6p1ZYRJEQ0oJr0W+kc+/8SWb8NIwflTwhmJEy...
                   1BX9X8WFX/A8VLHrT1elrKmlkNECgYEAwltkV1p0JAFhz9p7ZFEv...
                   vvVsPaF0Ev9bk9pqhx269PB50x2KokwCagDMMaYvasWobuLmNu/1...
                   1mwRx7KTeQ7W1J30LgxHA1QNMkip9c4Tb3q9vVc3t/fPf8vwfJ8C...
                   63g6N6rk2FkHZX1E62BgbewUd3eZ0S05Ip4VUdvtGcuc8/qa+e5C...
                   KXgyt9n164pMv+VaxfXkZhdLAdY0Khc9TGB9++VM5G5TrD15YJId...
                   gYALEI7m1jJKpHWAES0hiemw5VmKyIZpzGstSJsFStERlAjiETDH...
                   YAtnI4J8dRyp9I7B0V0n3wNfIjk85gi1/00c+j8S65giLAfndWGR...
                   9R9wIkM5BMUcSRRcDy0yuwKBgEbkOnGGSD0ah4HkvrUkepIbUDTD...
                   AnEBM1cXI5UT7BfKInpUihZi59QhgdK/hk0SmWhlZGWikJ5VizBf...
                   drkBr/vTKVRMTi3lVFB7KkIV1xJxC5E/BZ+YdZEpWoCZAoGAC/Cd...
                   TTld5N6opg0XAcQJwzqoGa9ZMwc5Q9f4bfRc67emkw0ZAAwSsvWR...
                   x302duuy7/smTwWwskEWRK5IrUxoMv/VVYaqdzc0ajwieNrb1r7c...
                   -----END RSA PRIVATE KEY-----
```

El miembro `KeyMaterial` almacena la clave privada del par de claves. La clave pública se almacena en AWS. No puedes recuperar la clave pública de AWS, pero puedes verificarla comparando la `KeyFingerprint` clave privada con la que se devuelve AWS para la clave pública.

Ver la huella del par de claves

Puede utilizar el cmdlet `Get-EC2KeyPair` para ver la huella del par de claves.

```
PS > Get-EC2KeyPair -KeyName myPSKeyPair | format-list KeyName, KeyFingerprint

KeyName           : myPSKeyPair
```

```
KeyFingerprint : 09:06:70:8e:26:b6:e7:ef:8f:fe:4a:1d:bc:9c:6a:63:11:ac:ad:3c
```

Almacenar la clave privada

Para almacenar la clave privada en un archivo, pase el miembro `KeyFingerMaterial` al cmdlet `Out-File`.

```
PS > $myPSKeyPair.KeyMaterial | Out-File -Encoding ascii myPSKeyPair.pem
```

Debe especificar `-Encoding ascii` cuando escriba la clave privada en un archivo. De lo contrario, herramientas tales como `openssl` no podrán leer el archivo correctamente. Puede verificar que el formato del archivo resultante es correcto mediante un comando como el siguiente:

```
PS > openssl rsa -check < myPSKeyPair.pem
```

(La `openssl` herramienta no se incluye con la Herramientas de AWS para PowerShell ni con la AWS SDK para .NET.)

Eliminar el par de claves

Necesita el par de claves para lanzar una instancia y conectarse a ella. Cuando haya terminado de usar un par de claves, puede eliminarlo. Para quitar la clave pública AWS, utilice el `Remove-EC2KeyPair` cmdlet. Cuando se le solicite, pulse `Enter` para eliminar el par de claves.

```
PS > Remove-EC2KeyPair -KeyName myPSKeyPair
```

Confirm

Performing the operation "Remove-EC2KeyPair (DeleteKeyPair)" on target "myPSKeyPair".

[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):

La variable, `$myPSKeyPair`, sigue existiendo en la PowerShell sesión actual y contiene la información del par de claves. El archivo `myPSKeyPair.pem` también existe. Sin embargo, la clave privada ya no es válida porque la clave pública del par de claves ya no se almacena en AWS.

Creación de un grupo de seguridad mediante Windows PowerShell

Puede utilizar el Herramientas de AWS para PowerShell para crear y configurar un grupo de seguridad. La respuesta es el ID del grupo de seguridad.

Si necesita conectarse a la instancia, debe configurar el grupo de seguridad para permitir el tráfico SSH (Linux) o el tráfico RDP (Windows).

Temas

- [Requisitos previos](#)
- [Creación de un grupo de seguridad para EC2 -VPC](#)

Requisitos previos

Necesitará la dirección IP pública de su equipo, en notación CIDR. Puede obtener la dirección IP pública de su equipo local usando un servicio. Por ejemplo, Amazon ofrece el siguiente servicio: <http://checkip.amazonaws.com/> o <https://checkip.amazonaws.com/>. Para buscar otro servicio que le brinde su dirección IP, utilice la frase de búsqueda "what is my IP address" (cuál es mi dirección IP). Si se conecta a través de un ISP o desde detrás del firewall sin una dirección IP estática, deberá encontrar el intervalo de direcciones IP que pueden utilizar los equipos cliente.

Warning

Si especifica `0.0.0.0/0`, habilitará el tráfico desde cualquier dirección IP del mundo. Para los protocolos SSH y RDP, este método podría ser aceptable durante un periodo de tiempo corto en un entorno de prueba, pero no es seguro en entornos de producción. En producción, asegúrese de autorizar el acceso solo desde la dirección IP individual o el rango de direcciones adecuadas.

Creación de un grupo de seguridad para EC2 -VPC

Warning

EC2-Classic se retiró el 15 de agosto de 2022. Se recomienda migrar de EC2 -Classic a una VPC. Para obtener más información, consulte la entrada del blog [EC2Classic Networking is Retiring: he aquí](#) cómo prepararse.

El siguiente ejemplo de `New-EC2SecurityGroup` añade un parámetro `-VpcId` para crear un grupo de seguridad para la VPC especificada.

```
PS > $groupid = New-EC2SecurityGroup `
```

```
-VpcId "vpc-da0013b3" `
-GroupName "myPSSecurityGroup" `
-GroupDescription "EC2-VPC from PowerShell"
```

Para ver la configuración inicial del grupo de seguridad, use el cmdlet `Get-EC2SecurityGroup`. De forma predeterminada, el grupo de seguridad de una VPC incluye una regla que permite todo el tráfico de salida. Tenga en cuenta que no puede hacer referencia a un grupo de seguridad para EC2-VPC por su nombre.

```
PS > Get-EC2SecurityGroup -GroupId sg-5d293231

OwnerId           : 123456789012
GroupName         : myPSSecurityGroup
GroupId           : sg-5d293231
Description       : EC2-VPC from PowerShell
IpPermissions     : {}
IpPermissionsEgress : {Amazon.EC2.Model.IpPermission}
VpcId             : vpc-da0013b3
Tags              : {}
```

Para definir los permisos para el tráfico entrante en el puerto TCP 22 (SSH) y el puerto TCP 3389, utilice el cmdlet `New-Object`. En el siguiente script de ejemplo se definen los permisos para los puertos TCP 22 y 3389 desde una única dirección IP, `203.0.113.25/32`.

```
$ip1 = new-object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip1.IpProtocol = "tcp"
$ip1.FromPort = 22
$ip1.ToPort = 22
$ip1.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")
$ip2 = new-object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip2.IpProtocol = "tcp"
$ip2.FromPort = 3389
$ip2.ToPort = 3389
$ip2.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")
Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId $groupid -IpPermissions @( $ip1, $ip2 )
```

Para verificar el grupo de seguridad que se ha actualizado, use de nuevo el cmdlet `Get-EC2SecurityGroup`.

```
PS > Get-EC2SecurityGroup -GroupIds sg-5d293231
```

```
OwnerId           : 123456789012
GroupName         : myPSSecurityGroup
GroupId          : sg-5d293231
Description       : EC2-VPC from PowerShell
IpPermissions     : {Amazon.EC2.Model.IpPermission}
IpPermissionsEgress : {Amazon.EC2.Model.IpPermission}
VpcId            : vpc-da0013b3
Tags             : {}
```

Para ver las reglas de entrada, puede recuperar la propiedad `IpPermissions` del objeto de colección devuelto por el comando anterior.

```
PS > (Get-EC2SecurityGroup -GroupIds sg-5d293231).IpPermissions
```

```
IpProtocol        : tcp
FromPort          : 22
ToPort            : 22
UserIdGroupPairs  : {}
IpRanges          : {203.0.113.25/32}
```

```
IpProtocol        : tcp
FromPort          : 3389
ToPort            : 3389
UserIdGroupPairs  : {}
IpRanges          : {203.0.113.25/32}
```

Encuentra una imagen de máquina de Amazon con Windows PowerShell

Cuando lanzas una EC2 instancia de Amazon, especificas una imagen de máquina de Amazon (AMI) para que sirva de plantilla para la instancia. Sin embargo, IDs las de AWS Windows AMIs cambian con frecuencia porque AWS incluyen las actualizaciones y mejoras de seguridad más recientes.

AMIs Puede usar los [Get-EC2ImageByName](#) cmdlets [Get-EC2Image](#) para buscar el Windows actual AMIs y obtener el suyo. IDs

Temas

- [Get-EC2Image](#)
- [Get-EC2ImageByName](#)

Get-EC2Image

El `Get-EC2Image` cmdlet recupera una lista de los elementos que puede usar. AMIs

Usa el `-Owner` parámetro con el valor de la matriz `amazon`, `self` para que `Get-EC2Image` recupere solo lo AMIs que te pertenece a Amazon o a ti. En este contexto, hará referencia al usuario cuyas credenciales utilizó para invocar el cmdlet.

```
PS > Get-EC2Image -Owner amazon, self
```

Puede definir el alcance de los resultados mediante el parámetro `-Filter`. Para especificar el filtro, cree un objeto de tipo `Amazon.EC2.Model.Filter`. Por ejemplo, utilice el siguiente filtro para mostrar solo Windows AMIs.

```
$platform_values = New-Object 'collections.generic.list[string]'
$platform_values.add("windows")
$filter_platform = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter -Property @{Name = "platform";
    Values = $platform_values}
Get-EC2Image -Owner amazon, self -Filter $filter_platform
```

A continuación se muestra un ejemplo de una de las AMIs opciones devueltas por el cmdlet; el resultado real del comando anterior proporciona información para muchos. AMIs

```
Architecture      : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/sda1, xvdca, xvdcb, xvdcc...}
CreationDate      : 2019-06-12T10:41:31.000Z
Description       : Microsoft Windows Server 2019 Full Locale English with SQL Web
                   2017 AMI provided by Amazon
EnaSupport        : True
Hypervisor        : xen
ImageId           : ami-000226b77608d973b
ImageLocation     : amazon/Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2017_Web-2019.06.12
ImageOwnerAlias   : amazon
ImageType         : machine
KernelId          :
Name              : Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2017_Web-2019.06.12
OwnerId           : 801119661308
Platform         : Windows
ProductCodes      : {}
Public            : True
RamdiskId         :
```

```
RootDeviceName      : /dev/sda1
RootDeviceType       : ebs
SriovNetSupport      : simple
State                : available
StateReason           :
Tags                  : {}
VirtualizationType   : hvm
```

Get-EC2ImageByName

El `Get-EC2ImageByName` cmdlet le permite filtrar la lista de AWS Windows en AMIs función del tipo de configuración de servidor que le interese.

Cuando se ejecuta sin parámetros, como se muestra a continuación, el cmdlet emite el conjunto completo de nombres de filtro actuales:

```
PS > Get-EC2ImageByName

WINDOWS_2016_BASE
WINDOWS_2016_NANO
WINDOWS_2016_CORE
WINDOWS_2016_CONTAINER
WINDOWS_2016_SQL_SERVER_ENTERPRISE_2016
WINDOWS_2016_SQL_SERVER_STANDARD_2016
WINDOWS_2016_SQL_SERVER_WEB_2016
WINDOWS_2016_SQL_SERVER_EXPRESS_2016
WINDOWS_2012R2_BASE
WINDOWS_2012R2_CORE
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_EXPRESS_2016
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_STANDARD_2016
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_WEB_2016
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_EXPRESS_2014
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_STANDARD_2014
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_WEB_2014
WINDOWS_2012_BASE
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_EXPRESS_2014
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_STANDARD_2014
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_WEB_2014
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_EXPRESS_2012
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_STANDARD_2012
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_WEB_2012
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_EXPRESS_2008
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_STANDARD_2008
```

```

WINDOWS_2012_SQL_SERVER_WEB_2008
WINDOWS_2008R2_BASE
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_EXPRESS_2012
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_STANDARD_2012
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_WEB_2012
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_EXPRESS_2008
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_STANDARD_2008
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_WEB_2008
WINDOWS_2008RTM_BASE
WINDOWS_2008RTM_SQL_SERVER_EXPRESS_2008
WINDOWS_2008RTM_SQL_SERVER_STANDARD_2008
WINDOWS_2008_BEANSTALK_IIS75
WINDOWS_2012_BEANSTALK_IIS8
VPC_NAT

```

Para reducir el conjunto de imágenes devueltas, especifique uno o varios nombres de filtro mediante el parámetro `Names`.

```
PS > Get-EC2ImageByName -Names WINDOWS_2016_CORE
```

```

Architecture      : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/sda1, xvdca, xvdcb, xvdcc...}
CreationDate       : 2019-08-16T09:36:09.000Z
Description        : Microsoft Windows Server 2016 Core Locale English AMI provided by
                    Amazon
EnaSupport         : True
Hypervisor         : xen
ImageId            : ami-06f2a2afca06f15fc
ImageLocation      : amazon/Windows_Server-2016-English-Core-Base-2019.08.16
ImageOwnerAlias     : amazon
ImageType          : machine
KernelId           :
Name               : Windows_Server-2016-English-Core-Base-2019.08.16
OwnerId            : 801119661308
Platform           : Windows
ProductCodes       : {}
Public             : True
RamdiskId          :
RootDeviceName     : /dev/sda1
RootDeviceType     : ebs
SriovNetSupport    : simple
State              : available
StateReason        :

```



```
Tags          : {}  
VirtualizationType : hvm
```

Lance una EC2 instancia de Amazon con Windows PowerShell

Para lanzar una EC2 instancia de Amazon, necesitas el key pair y el grupo de seguridad que creaste en las secciones anteriores. También necesita el ID de una imagen de máquina de Amazon (AMI). Para obtener más información, consulte la siguiente documentación sobre :

- [Creación de un par de claves](#)
- [Cree un grupo de seguridad con Windows PowerShell](#)
- [Encuentra una imagen de máquina de Amazon con Windows PowerShell](#)

Important

Si lanza una instancia que no figura en la capa gratuita, se le facturará en cuanto la lance y se le cobrará el tiempo en que la instancia esté funcionando, aunque permanezca inactiva.

Temas

- [Lanzamiento de una instancia en una VPC](#)
- [Lanzamiento de una instancia de subasta en una VPC](#)

Lanzamiento de una instancia en una VPC

Warning

EC2-Classic se retiró el 15 de agosto de 2022. Se recomienda migrar de EC2 -Classic a una VPC. Para obtener más información, consulte la entrada del blog [EC2Classic Networking is Retiring: he aquí](#) cómo prepararse.

El siguiente comando crea una sola instancia `m1.small` en la subred privada especificada. El grupo de seguridad debe ser válido para la subred especificada.

```
PS > New-EC2Instance `
```

```

-ImageId ami-c49c0dac `
-MinCount 1 -MaxCount 1 `
-KeyName myPSKeyPair `
-SecurityGroupId sg-5d293231 `
-InstanceType m1.small `
-SubnetId subnet-d60013bf

```

```

ReservationId    : r-b70a0ef1
OwnerId         : 123456789012
RequesterId      :
Groups          : {}
GroupName       : {}
Instances       : {}

```

Al principio, la instancia tiene el estado pending, pero cambia al estado running en unos minutos. Para ver información sobre la instancia, use el cmdlet `Get-EC2Instance`. Si tiene varias instancias, puede filtrar los resultados por ID de reserva mediante el parámetro `Filter`. En primer lugar, cree un objeto de tipo `Amazon.EC2.Model.Filter`. A continuación, llame a `Get-EC2Instance` que utiliza el filtro y, a continuación, muestra la propiedad `Instances`.

```

PS > $reservation = New-Object 'collections.generic.list[string]'
PS > $reservation.add("r-b70a0ef1")
PS > $filter_reservation = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter -Property @{Name =
    "reservation-id"; Values = $reservation}
PS > (Get-EC2Instance -Filter $filter_reservation).Instances

```

```

AmiLaunchIndex    : 0
Architecture      : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/sda1}
ClientToken       :
EbsOptimized      : False
Hypervisor        : xen
IamInstanceProfile :
ImageId           : ami-c49c0dac
InstanceId        : i-5203422c
InstanceLifecycle :
InstanceType      : m1.small
KernelId          :
KeyName           : myPSKeyPair
LaunchTime        : 12/2/2018 3:38:52 PM
Monitoring        : Amazon.EC2.Model.Monitoring
NetworkInterfaces : {}
Placement         : Amazon.EC2.Model.Placement

```

```

Platform           : Windows
PrivateDnsName     :
PrivateIpAddress   : 10.25.1.11
ProductCodes       : {}
PublicDnsName      :
PublicIpAddress    : 198.51.100.245
RamdiskId          :
RootDeviceName     : /dev/sda1
RootDeviceType     : ebs
SecurityGroups     : {myPSSecurityGroup}
SourceDestCheck    : True
SpotInstanceRequestId :
SriovNetSupport    :
State              : Amazon.EC2.Model.InstanceState
StateReason        :
StateTransitionReason :
SubnetId           : subnet-d60013bf
Tags               : {}
VirtualizationType : hvm
VpcId              : vpc-a01106c2

```

Lanzamiento de una instancia de subasta en una VPC

El script de ejemplo siguiente solicita una instancia de spot en la subred especificada. El grupo de seguridad debe ser uno que haya creado para la VPC que contenga la subred especificada.

```

$interface1 = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceNetworkInterfaceSpecification
$interface1.DeviceIndex = 0
$interface1.SubnetId = "subnet-b61f49f0"
$interface1.PrivateIpAddress = "10.0.1.5"
$interface1.Groups.Add("sg-5d293231")
Request-EC2SpotInstance `
    -SpotPrice 0.007 `
    -InstanceCount 1 `
    -Type one-time `
    -LaunchSpecification_ImageId ami-7527031c `
    -LaunchSpecification_InstanceType m1.small `
    -Region us-west-2 `
    -LaunchSpecification_NetworkInterfaces $interface1

```

AWS Lambda y Herramientas de AWS para PowerShell

Al usar el [AWSLambdaPSCore](#) módulo, puede desarrollar AWS Lambda funciones en PowerShell Core 6.0 utilizando el tiempo de ejecución de .NET Core 2.1. PowerShell los desarrolladores pueden administrar AWS los recursos y escribir scripts de automatización en el PowerShell entorno mediante Lambda. PowerShell la compatibilidad con Lambda le permite ejecutar PowerShell scripts o funciones en respuesta a cualquier evento de Lambda, como un evento de Amazon S3 o un evento programado de Amazon CloudWatch. El AWSLambda PSCore módulo es un AWS módulo independiente PowerShell; no forma parte del Herramientas de AWS para PowerShell. El AWSLambda PSCore módulo ni se instala el. Herramientas de AWS para PowerShell.

Tras instalar el AWSLambda PSCore módulo, puede utilizar cualquier PowerShell cmdlet disponible (o desarrollar uno propio) para crear funciones sin servidor. El PowerShell módulo AWS Lambda Tools for incluye plantillas de proyectos para aplicaciones sin servidor PowerShell basadas en servidores y herramientas para publicar proyectos. AWS

AWSLambdaPSCore el soporte de módulos está disponible en todas las regiones que admiten Lambda. Para obtener más información acerca de las regiones admitidas, consulte la [Tabla de regiones de AWS](#).

Requisitos previos

Para poder instalar y usar el AWSLambda PSCore módulo, es necesario seguir los siguientes pasos. Para obtener más información sobre estos pasos, consulte [Configuración de un entorno de PowerShell desarrollo](#) en la Guía para AWS Lambda desarrolladores.

- Instale la versión correcta de PowerShell: el soporte de Lambda PowerShell se basa en la versión multiplataforma PowerShell Core 6.0. Puede desarrollar funciones PowerShell Lambda en Windows, Linux o Mac. Si no tiene PowerShell instalada al menos esta versión, encontrará instrucciones en el sitio [web de PowerShell documentación de Microsoft](#).
- Instale el SDK de .NET Core 2.1: dado que PowerShell Core está basado en .NET Core, la compatibilidad con Lambda PowerShell utiliza el mismo tiempo de ejecución Lambda de .NET Core 2.1 para las funciones de .NET Core y Lambda. PowerShell Los cmdlets de PowerShell publicación de Lambda utilizan el SDK .NET Core 2.1 para crear el paquete de implementación de Lambda. El SDK de .NET Core 2.1 está disponible desde el [Centro de descargas de Microsoft](#). Asegúrese de instalar el SDK, no el runtime.

Instale el módulo AWSLambda PSCore

Tras completar los requisitos previos, estará listo para instalar el AWSLambda PSCore módulo. Ejecute el siguiente comando en una sesión PowerShell básica.

```
PS> Install-Module AWSLambdaPSCore -Scope CurrentUser
```

Está listo para empezar a desarrollar funciones Lambda en PowerShell. Para obtener más información sobre cómo empezar, consulte [Modelo de programación para la creación de funciones Lambda PowerShell](#) en AWS Lambda la Guía para desarrolladores.

Véase también

- [Anunciamos el soporte de Lambda para PowerShell Core en el AWS blog para desarrolladores](#)
- [AWSLambdaPSCore módulo en el sitio web de PowerShell Gallery](#)
- [Configuración de un entorno PowerShell de desarrollo](#)
- [AWS Herramientas Lambda para Powershell en GitHub](#)
- [AWS Consola Lambda](#)

Amazon SQS, Amazon SNS y herramientas para Windows PowerShell

Esta sección proporciona ejemplos que muestran cómo:

- crear una cola de Amazon SQS y obtener el ARN (Nombre de recurso de Amazon) de la cola
- Crear un tema de Amazon SNS
- Conceder permisos al tema de SNS para que pueda enviar mensajes a la cola
- Suscribirse la cola al tema de SNS
- Conceda a los usuarios o AWS cuentas de IAM permisos para publicar en el tema de SNS y leer los mensajes de la cola de SQS.
- Verificar los resultados publicando un mensaje en el tema y leyendo el mensaje de la cola

crear una cola de Amazon SQS y obtener el ARN de la cola

El siguiente comando crea una cola de SQS en su región predeterminada. La salida muestra la URL de la nueva cola.

```
PS > New-SQSQueue -QueueName myQueue
https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/123456789012/myQueue
```

El siguiente comando recupera el ARN de la cola.

```
PS > Get-SQSQueueAttribute -QueueUrl https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/123456789012/
myQueue -AttributeName QueueArn
...
QueueARN                : arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:myQueue
...
```

Crear un tema de Amazon SNS

El siguiente comando crea un tema de SNS en la región predeterminada y devuelve el ARN del nuevo tema.

```
PS > New-SNSTopic -Name myTopic
arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic
```

Conceder permisos al tema de SNS

El siguiente script de ejemplo crea una cola de SQS y un tema de SNS, y concede permisos al tema de SNS para que pueda enviar mensajes a la cola de SQS:

```
# create the queue and topic to be associated
$qurl = New-SQSQueue -QueueName "myQueue"
$topicarn = New-SNSTopic -Name "myTopic"

# get the queue ARN to inject into the policy; it will be returned
# in the output's QueueARN member but we need to put it into a variable
# so text expansion in the policy string takes effect
$qarn = (Get-SQSQueueAttribute -QueueUrl $qurl -AttributeNames "QueueArn").QueueARN

# construct the policy and inject arns
```

```
$policy = @"
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Action": "SQS:SendMessage",
    "Resource": "$qarn",
    "Condition": { "ArnEquals": { "aws:SourceArn": "$topicarn" } }
  }
}
"@

# set the policy
Set-SQSQueueAttribute -QueueUrl $qurl -Attribute @{ Policy=$policy }
```

Suscribir la cola al tema de SNS

El siguiente comando suscribe la cola myQueue al tema de SNS myTopic y devuelve el ID de suscripción:

```
PS > Connect-SNSNotification `
    -TopicARN arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic `
    -Protocol SQS `
    -Endpoint arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:myQueue
arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic:f8ff77c6-e719-4d70-8e5c-a54d41feb754
```

Conceder permisos

El siguiente comando concede permiso para realizar la acción sns:Publish en el tema myTopic.

```
PS > Add-SNSPermission `
    -TopicArn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic `
    -Label ps-cmdlet-topic `
    -AWSAccountIds 123456789012 `
    -ActionNames publish
```

El siguiente comando concede permiso para realizar las acciones sqs:ReceiveMessage y sqs:DeleteMessage en la cola myQueue.

```
PS > Add-SQSPermission `
```

```
-QueueUrl https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/123456789012/myQueue `
-AWSAccountId "123456789012" `
-Label queue-permission `
-ActionName SendMessage, ReceiveMessage
```

Verificar los resultados

El siguiente comando prueba la nueva cola y el tema publicando un mensaje en el tema de SNS myTopic y devuelve el MessageId.

```
PS > Publish-SNSMessage `
    -TopicArn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic `
    -Message "Have A Nice Day!"
728180b6-f62b-49d5-b4d3-3824bb2e77f4
```

El siguiente comando recupera el mensaje de la cola de SQS myQueue y lo muestra.

```
PS > Receive-SQSMessage -QueueUrl https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/123456789012/
myQueue
```

```
Attributes      : {}
Body            : {
    "Type" : "Notification",
    "MessageId" : "491c687d-b78d-5c48-b7a0-3d8d769ee91b",
    "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic",
    "Message" : "Have A Nice Day!",
    "Timestamp" : "2019-09-09T21:06:27.201Z",
    "SignatureVersion" : "1",
    "Signature" :
    "11E17A2+X0uJZnw3TlgcXz4C4KPLXZxbxoEMIirelh13u/oxkWmz5+9tJKFMns1Z0qQvKxk
+ExfEZcD5yWt6biVuBb8pyRmZ1b03hUENl3ayv2WQiQT1vpLpM7VEQN5m+hLIiPFcs
vyuGkJReV7l0JWPHnCN
+qTE2lId2RPkF0eGtLGawTsSPTWEvJdDbLl7E0zz0q1niXTUtpsZ8Swx01X3Q06u9i9qBFt0ekJFZNJp6Avu05hIk1b4yo
y0a8Yl9lWp7a7EoWaBn0zhCESe7o
kZC6ncBJWphX7KCGVYD0qhVf/5VDgBuv9w8T+higJyvr3WbaSvg==",
    "SigningCertURL" : "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/
SimpleNotificationService-6aad65c2f9911b05cd53efda11f913f9.pem",
    "UnsubscribeURL" :
    "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic:22b77de7-
a216-4000-9a23-bf465744ca84"
}
```



```

MD5OfBody           : 5b5ee4f073e9c618eda3718b594fa257
MD5OfMessageAttributes :
MessageAttributes    : {}
MessageId            : 728180b6-f62b-49d5-b4d3-3824bb2e77f4
ReceiptHandle        :
    AQEB2vvk1e5c0KFjeIWJticabkc664yuDEjhucnIOqdVUmie7bX7GiJbl7F0enABUgaI2XjEcNPxixhVc/
    wfsAJZLNHn18S1bQa0R/kD+Saqa40Ivfj8x3M40h1yM1cVKpYmhAzsYrAwAD5g5FvxNBD6zs
    +HmXdkax2Wd+9AxrHlQZV5ur1MoByKWWbDbsqoYJTJquCc10gWIak/sBx/
    daBRMTiVQ4GHsrQWMVHtNC14q7Jy/0L2dkmb4dzJfJq0VbFSX1G+u/lrSLpgae+Dfux646y8yFiPFzY4ua4mCF/
    SVUn63Spy
    sHN12776axknhg3j9K/Xwj54DixdsegrnKoLx+ctI
+0jzAetBR66Q1VhIoJAq7s0a2Msey0eM/Jjucg6Sr9VUnTWVhV8ErXmotoiEg==

```

CloudWatch desde el AWS Tools for Windows PowerShell

En esta sección se muestra un ejemplo de cómo utilizar las herramientas de Windows PowerShell para publicar datos de métricas personalizadas en CloudWatch.

En este ejemplo se supone que ha establecido las credenciales predeterminadas y una región predeterminada para la PowerShell sesión.

Publicar una métrica personalizada en el panel de CloudWatch

El siguiente PowerShell código inicializa un CloudWatch `MetricDatum` objeto y lo publica en el servicio. [Para ver el resultado de esta operación, diríjase a la CloudWatch consola.](#)

```

$dat = New-Object Amazon.CloudWatch.Model.MetricDatum
$dat.Timestamp = (Get-Date).ToUniversalTime()
$dat.MetricName = "New Posts"
$dat.Unit = "Count"
$dat.Value = ".50"
Write-CWMetricData -Namespace "Usage Metrics" -MetricData $dat

```

Tenga en cuenta lo siguiente:

- La información de fecha y hora que usa para inicializar `$dat.Timestamp` debe estar en formato UTC (hora universal).
- El valor que utiliza para inicializar `$dat.Value` puede ser un valor de cadena incluido entre comillas o un valor numérico (sin comillas). El ejemplo muestra un valor de cadena.

Véase también

- [Trabaje con AWS los servicios del Herramientas de AWS para PowerShell](#)
- [AmazonCloudWatchClient.PutMetricData](#)(Referencia del SDK de.NET)
- [MetricDatum](#)(Referencia de la API de servicio)
- [CloudWatch Consola Amazon](#)

Uso del ClientConfig parámetro en los cmdlets

El parámetro `ClientConfig` se puede usar para especificar ciertos parámetros de configuración cuando se conecta a un servicio. La mayoría de las propiedades posibles de este parámetro se definen en la [Amazon.Runtime.ClientConfig](#) clase, que se hereda de los AWS servicios APIs for. Para ver un ejemplo de herencia simple, consulte la clase [Amazon.Keyspaces.AmazonKeyspacesConfig](#). Además, algunos servicios definen propiedades adicionales que solo son apropiadas para ese servicio. Para ver un ejemplo de las propiedades adicionales que se han definido, consulte la clase [Amazon.S3.AmazonS3Config](#), específicamente la propiedad `ForcePathStyle`.

Uso del parámetro **ClientConfig**

Para usar el `ClientConfig` parámetro, puede especificarlo en la línea de comandos como un `ClientConfig` objeto o utilizar la función PowerShell Splatting para pasar un conjunto de valores de parámetros a un comando como una unidad. Estos métodos se muestran en los siguientes ejemplos. En los ejemplos se supone que el módulo `AWS.Tools.S3` se ha instalado e importado y que tiene un perfil de credenciales [default] con los permisos adecuados.

Definición de un objeto **ClientConfig**

```
$s3Config = New-Object -TypeName Amazon.S3.AmazonS3Config
$s3Config.ForcePathStyle = $true
$s3Config.Timeout = [TimeSpan]::FromMilliseconds(150000)
Get-S3Object -BucketName <BUCKET_NAME> -ClientConfig $s3Config
```

Añadir **ClientConfig** propiedades mediante el uso de salpicaduras PowerShell

```
$params=@{
    ClientConfig=@{
```

```
        ForcePathStyle=$true
        Timeout=[TimeSpan]::FromMilliseconds(150000)
    }
    BucketName="<BUCKET_NAME>"
}

Get-S3Object @params
```

Uso de una propiedad indefinida

Cuando se utiliza PowerShell la dispersión, si se especifica una `ClientConfig` propiedad que no existe, Herramientas de AWS para PowerShell no detecta el error hasta que se ejecuta, momento en el que devuelve una excepción. Modificación del ejemplo anterior:

```
$params=@{
    ClientConfig=@{
        ForcePathStyle=$true
        UndefinedProperty="Value"
        Timeout=[TimeSpan]::FromMilliseconds(150000)
    }
    BucketName="<BUCKET_NAME>"
}

Get-S3Object @params
```

En este ejemplo se produce una excepción similar a la siguiente:

```
Cannot bind parameter 'ClientConfig'. Cannot create object of type
"Amazon.S3.AmazonS3Config". The UndefinedProperty property was not found for the
Amazon.S3.AmazonS3Config object.
```

Especificar el Región de AWS

Puede utilizar el `ClientConfig` parámetro para establecer el Región de AWS para el comando. La región se establece mediante la propiedad `RegionEndpoint`. Herramientas de AWS para PowerShell Calcula la región que se va a utilizar según la siguiente prioridad:

1. Parámetro `-Region`
2. Región incluida en el parámetro `ClientConfig`
3. El estado de la PowerShell sesión

4. El AWS config archivo compartido
5. Variables de entorno
6. Los metadatos de la EC2 instancia de Amazon, si están habilitados.

Herramientas para ejemplos de código PowerShell V4

Los ejemplos de código de este tema muestran cómo usar la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con AWS.

Los conceptos básicos son ejemplos de código que muestran cómo realizar las operaciones esenciales dentro de un servicio.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

Los escenarios son ejemplos de código que muestran cómo llevar a cabo una tarea específica a través de llamadas a varias funciones dentro del servicio o combinado con otros Servicios de AWS.

Algunos servicios contienen categorías de ejemplo adicionales que muestran cómo aprovechar las bibliotecas o funciones específicas del servicio.

Servicios

- [Ejemplos de ACM que utilizan Tools for V4 PowerShell](#)
- [Ejemplos de Application Auto Scaling usando Tools for PowerShell V4](#)
- [AppStream Ejemplos de la versión 2.0 que utilizan Tools for V4 PowerShell](#)
- [Ejemplos de Aurora con Tools for PowerShell V4](#)
- [Ejemplos de Auto Scaling con Tools for PowerShell V4](#)
- [AWS Budgets ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell](#)
- [AWS Cloud9 ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell](#)
- [AWS CloudFormation ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell](#)
- [CloudFront ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell](#)
- [CloudTrail ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell](#)
- [CloudWatch ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell](#)
- [CodeCommit ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell](#)
- [CodeDeploy ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell](#)
- [CodePipeline ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell](#)
- [Ejemplos de Amazon Cognito Identity con herramientas para la versión 4 PowerShell](#)

- [AWS Config ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell](#)
- [Ejemplos de Device Farm con Tools for PowerShell V4](#)
- [AWS Directory Service ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell](#)
- [AWS DMS ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell](#)
- [Ejemplos de DynamoDB con Tools for V4 PowerShell](#)
- [EC2 Ejemplos de Amazon que utilizan Tools for PowerShell V4](#)
- [Ejemplos de Amazon ECR con Tools for V4 PowerShell](#)
- [Ejemplos de Amazon ECS con herramientas para la PowerShell versión 4](#)
- [Ejemplos de Amazon EFS con Tools for PowerShell V4](#)
- [Ejemplos de Amazon EKS con herramientas para la PowerShell versión 4](#)
- [Ejemplos de Elastic Load Balancing: versión 1 con herramientas para la versión PowerShell 4](#)
- [Ejemplos de Elastic Load Balancing: versión 2 con herramientas para la versión PowerShell 4](#)
- [FSx Ejemplos de Amazon que utilizan Tools for PowerShell V4](#)
- [AWS Glue ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell](#)
- [AWS Health ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell](#)
- [Ejemplos de IAM que utilizan Tools for V4 PowerShell](#)
- [Ejemplos de Kinesis con Tools for V4 PowerShell](#)
- [Ejemplos de Lambda con Tools for V4 PowerShell](#)
- [Ejemplos de Amazon ML con Tools for PowerShell V4](#)
- [Ejemplos de Macie con Tools for V4 PowerShell](#)
- [Lista de precios de AWS ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell](#)
- [Ejemplos de Resource Groups con Tools for PowerShell V4](#)
- [Ejemplos de la API de etiquetado de Resource Groups con Tools for V4 PowerShell](#)
- [Ejemplos de Route 53 con Tools for V4 PowerShell](#)
- [Ejemplos de Amazon S3 con herramientas para la PowerShell versión 4](#)
- [Ejemplos de S3 Glacier con Tools for V4 PowerShell](#)
- [Ejemplos de Security Hub con Tools for PowerShell V4](#)
- [Ejemplos de Amazon SES con Tools for PowerShell V4](#)
- [Ejemplos de la API v2 de Amazon SES con herramientas para la PowerShell versión 4](#)
- [Ejemplos de Amazon SNS con herramientas para la versión 4 PowerShell](#)

- [Ejemplos de Amazon SQS con herramientas para la versión 4 PowerShell](#)
- [AWS STS ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell](#)
- [Soporte ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell](#)
- [Ejemplos de Systems Manager con Tools for PowerShell V4](#)
- [Ejemplos de Amazon Translate con herramientas para la PowerShell versión 4](#)
- [AWS WAFV2 ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell](#)
- [WorkSpaces ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell](#)

Ejemplos de ACM que utilizan Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con ACM.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Get-ACMCertificate

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ACMCertificate.

Herramientas para la PowerShell V4

Ejemplo 1: En este ejemplo se muestra cómo devolver un certificado y su cadena mediante el ARN del certificado.

```
Get-ACMCertificate -CertificateArn "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetCertificate Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ACMCertificateDetail

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ACMCertificateDetail.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve los detalles del certificado especificado.

```
Get-ACMCertificateDetail -CertificateArn "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
```

Salida:

```
CertificateArn      : arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
CreatedAt          : 1/21/2016 5:55:59 PM
DomainName         : www.example.com
DomainValidationOptions : {www.example.com}
InUseBy            : {}
IssuedAt           : 1/1/0001 12:00:00 AM
Issuer             :
KeyAlgorithm        : RSA-2048
NotAfter           : 1/1/0001 12:00:00 AM
NotBefore          : 1/1/0001 12:00:00 AM
RevocationReason    :
RevokedAt          : 1/1/0001 12:00:00 AM
Serial             :
SignatureAlgorithm   : SHA256WITHRSA
Status             : PENDING_VALIDATION
Subject            : CN=www.example.com
SubjectAlternativeNames : {www.example.net}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeCertificate Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ACMCertificateList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ACMCertificateList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: recupera una lista de todos sus certificados ARNs y el nombre de dominio de cada uno. El cmdlet se paginará automáticamente para recuperar todos los ARNs. Para controlar manualmente la paginación, utilice el `MaxItems` parámetro - para controlar cuántos certificados ARNs se devuelven por cada llamada de servicio y el `NextToken` parámetro - para indicar el punto de partida de cada llamada.

```
Get-ACMCertificateList
```

Salida:

```
CertificateArn
DomainName
-----
-----
arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
www.example.com
```

Ejemplo 2: Recupera una lista de todos los certificados en los ARNs que el estado del certificado coincide con los estados proporcionados.

```
Get-ACMCertificateList -CertificateStatus "VALIDATION_TIMED_OUT","FAILED"
```

Ejemplo 3: Este ejemplo devuelve una lista de todos los certificados de la región `us-east-1` que tienen un tipo de clave `RSA_2048` y un uso o propósito de clave extendido de `CODE_SIGNING`. Puedes encontrar los valores de estos parámetros de filtrado en el tema de referencia de la API de filtros: `_Filters.html`. `ListCertificates` <https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/APIReference/API>

```
Get-ACMCertificateList -Region us-east-1 -Includes_KeyType RSA_2048 -
Includes_ExtendedKeyUsage CODE_SIGNING
```

Salida:

```
CertificateArn
DomainName
-----
-----
```

```

arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-d7c0-48c1-af8d-2133d8f30zzz
*.route53docs.com
arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-98a5-443d-a734-800430c80zzz
nerdzizm.net
arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-2be6-4376-8fa7-bad559525zzz

arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-e7ca-44c5-803e-24d9f2f36zzz

arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-1241-4b71-80b1-090305a62zzz

arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-8709-4568-8c64-f94617c99zzz

arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-a8fa-4a61-98cf-e08ccc0eezzz

arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-fa47-40fe-a714-2d277d3eezzz
*.route53docs.com

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListCertificates Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-ACMCertificate

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-ACMCertificate.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: crea un certificado nuevo. El servicio devuelve el ARN del nuevo certificado.

```
New-ACMCertificate -DomainName "www.example.com"
```

Salida:

```
arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
```

Ejemplo 2: crea un certificado nuevo. El servicio devuelve el ARN del nuevo certificado.

```
New-ACMCertificate -DomainName "www.example.com" -SubjectAlternativeName
"example.com","www.example.net"
```

Salida:

```
arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [RequestCertificate Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-ACMCertificate

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-ACMCertificate.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: elimina el certificado identificado por el ARN suministrado y la clave privada asociada. El cmdlet solicitará la confirmación antes de continuar; añada el modificador -Force para suprimir la confirmación.

```
Remove-ACMCertificate -CertificateArn "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [DeleteCertificate](#) Reference (V4).

Send-ACMValidationEmail

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Send-ACMValidationEmail.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Solicita que se envíe el correo electrónico para validar la propiedad del dominio de «www.example.com». Si el valor \$ del shell ConfirmPreference está configurado en «Medio» o en un valor inferior, el cmdlet solicitará una confirmación antes de continuar. Añada el modificador -Force para suprimir las solicitudes de confirmación.

```
$params = @{  
    CertificateArn="arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"  
    Domain="www.example.com"  
    ValidationDomain="example.com"  
}  
Send-ACMValidationEmail @params
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ResendValidationEmail Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Ejemplos de Application Auto Scaling usando Tools for PowerShell V4

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 with Application Auto Scaling.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Add-AASScalableTarget

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-AASScalableTarget.

Herramientas para la PowerShell versión 4

Ejemplo 1: Este cmdlet registra o actualiza un destino escalable. Un destino escalable es un recurso que se puede escalar horizontalmente o reducir horizontalmente con Application Auto Scaling.

```
Add-AASScalableTarget -ServiceNamespace AppStream -ResourceId fleet/MyFleet -  
ScalableDimension appstream:fleet:DesiredCapacity -MinCapacity 2 -MaxCapacity 10
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [RegisterScalableTarget Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-AASScalableTarget

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-AASScalableTarget.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo proporcionará información sobre los destinos escalables de Application Auto Scaling en el espacio de nombres especificado.

```
Get-AASScalableTarget -ServiceNamespace "AppStream"
```

Salida:

```
CreationTime      : 11/7/2019 2:30:03 AM
MaxCapacity       : 5
MinCapacity       : 1
ResourceId        : fleet/Test
RoleARN           : arn:aws:iam::012345678912:role/aws-
service-role/appstream.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_AppStreamFleet
ScalableDimension : appstream:fleet:DesiredCapacity
ServiceNamespace  : appstream
SuspendedState    : Amazon.ApplicationAutoScaling.Model.SuspendedState
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeScalableTargets Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-AASScalingActivity

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-AASScalingActivity.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Proporciona información descriptiva sobre las actividades de escalado en el espacio de nombres especificado de las seis semanas anteriores.

```
Get-AASScalingActivity -ServiceNamespace AppStream
```

Salida:

```
ActivityId        : 2827409f-b639-4cdb-a957-8055d5d07434
```

```

Cause           : monitor alarm Appstream2-MyFleet-default-scale-in-Alarm in state
                  ALARM triggered policy default-scale-in
Description      : Setting desired capacity to 2.
Details         :
EndTime         : 12/14/2019 11:32:49 AM
ResourceId       : fleet/MyFleet
ScalableDimension : appstream:fleet:DesiredCapacity
ServiceNamespace : appstream
StartTime       : 12/14/2019 11:32:14 AM
StatusCode       : Successful
StatusMessage    : Successfully set desired capacity to 2. Change successfully
                  fulfilled by appstream.

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeScalingActivities](#) [Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Get-AASScalingPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-AASScalingPolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este cmdlet describe las políticas de escalado de Application Auto Scaling para el espacio de nombres del servicio especificado.

```
Get-AASScalingPolicy -ServiceNamespace AppStream
```

Salida:

```

Alarms           : {Appstream2-LabFleet-default-scale-out-
Alarm}
CreationTime     : 9/3/2019 2:48:15 AM
PolicyARN        : arn:aws:autoscaling:us-
west-2:012345678912:scalingPolicy:5659b069-b5cd-4af1-9f7f-3e956d36233e:resource/
appstream/fleet/LabFleet:
                  policyName/default-scale-out
PolicyName       : default-scale-out
PolicyType       : StepScaling
ResourceId       : fleet/LabFleet
ScalableDimension : appstream:fleet:DesiredCapacity
ServiceNamespace : appstream

```

```

StepScalingPolicyConfiguration      :
  Amazon.ApplicationAutoScaling.Model.StepScalingPolicyConfiguration
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration :

Alarms                             : {Appstream2-LabFleet-default-scale-in-
Alarm}
CreationTime                       : 9/3/2019 2:48:15 AM
PolicyARN                         : arn:aws:autoscaling:us-
west-2:012345678912:scalingPolicy:5659b069-b5cd-4af1-9f7f-3e956d36233e:resource/
appstream/fleet/LabFleet:
                                policyName/default-scale-in
PolicyName                        : default-scale-in
PolicyType                        : StepScaling
ResourceId                        : fleet/LabFleet
ScalableDimension                 : appstream:fleet:DesiredCapacity
ServiceNamespace                  : appstream
StepScalingPolicyConfiguration    :
  Amazon.ApplicationAutoScaling.Model.StepScalingPolicyConfiguration
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration :

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeScalingPolicies Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-AASScheduledAction

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-AASScheduledAction.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este cmdlet muestra una lista de acciones programadas para su grupo de Auto Scaling que no se han ejecutado o que no han alcanzado su hora de finalización.

```
Get-AASScheduledAction -ServiceNamespace AppStream
```

Salida:

```

CreationTime      : 12/22/2019 9:25:52 AM
EndTime           : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceId         : fleet/MyFleet
ScalableDimension : appstream:fleet:DesiredCapacity
ScalableTargetAction : Amazon.ApplicationAutoScaling.Model.ScalableTargetAction

```

```
Schedule           : cron(0 0 8 ? * MON-FRI *)
ScheduledActionARN : arn:aws:autoscaling:us-
west-2:012345678912:scheduledAction:4897ca24-3caa-4bf1-8484-851a089b243c:resource/
appstream/fleet/MyFleet:scheduledActionName
                    /WeekDaysFleetScaling
ScheduledActionName : WeekDaysFleetScaling
ServiceNamespace    : appstream
StartTime            : 1/1/0001 12:00:00 AM
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeScheduledActions Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-AASScalableTarget

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-AASScalableTarget.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este cmdlet anula el registro de un destino escalable de Application Auto Scaling. Al anular el registro de un destino escalable, se eliminan las políticas de escalado asociadas a él.

```
Remove-AASScalableTarget -ResourceId fleet/MyFleet -ScalableDimension
appstream:fleet:DesiredCapacity -ServiceNamespace AppStream
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-AASScalableTarget (DeregisterScalableTarget)" on
target "fleet/MyFleet".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeregisterScalableTarget Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-AASScalingPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-AASScalingPolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este cmdlet elimina la política de escalado especificada para un destino escalable de Application Auto Scaling.

```
Remove-AASScalingPolicy -ServiceNamespace AppStream -PolicyName "default-scale-out"  
-ResourceId fleet/Test -ScalableDimension appstream:fleet:DesiredCapacity
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteScalingPolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-AASScheduledAction

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-AASScheduledAction.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este cmdlet elimina la acción programada especificada para un destino escalable de Application Auto Scaling.

```
Remove-AASScheduledAction -ServiceNamespace AppStream -ScheduledActionName  
WeekDaysFleetScaling -ResourceId fleet/MyFleet -ScalableDimension  
appstream:fleet:DesiredCapacity
```

Salida:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing the operation "Remove-AASScheduledAction (DeleteScheduledAction)" on  
target "WeekDaysFleetScaling".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"): Y
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteScheduledAction Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Set-AASScalingPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Set-AASScalingPolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este cmdlet crea o actualiza una política para un destino escalable de Application Auto Scaling. Cada destino escalable se identifica mediante un espacio de nombres de servicio, un ID de recurso y una dimensión escalable.

```
Set-AASScalingPolicy -ServiceNamespace AppStream -PolicyName ASFleetScaleInPolicy
-PolicyType StepScaling -ResourceId fleet/MyFleet -ScalableDimension
appstream:fleet:DesiredCapacity -StepScalingPolicyConfiguration_AdjustmentType
ChangeInCapacity -StepScalingPolicyConfiguration_Cooldown 360
-StepScalingPolicyConfiguration_MetricAggregationType Average -
StepScalingPolicyConfiguration_StepAdjustments @{ScalingAdjustment = -1;
MetricIntervalUpperBound = 0}
```

Salida:

```
Alarms      PolicyARN
-----
{}          arn:aws:autoscaling:us-
west-2:012345678912:scalingPolicy:4897ca24-3caa-4bf1-8484-851a089b243c:resource/
appstream/fleet/MyFleet:policyName/ASFleetScaleInPolicy
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PutScalingPolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Set-AASScheduledAction

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Set-AASScheduledAction.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este cmdlet crea o actualiza una acción programada para un destino escalable de Application Auto Scaling. Cada destino escalable se identifica mediante un espacio de nombres de servicio, un ID de recurso y una dimensión escalable.

```
Set-AASScheduledAction -ServiceNamespace AppStream -ResourceId fleet/
MyFleet -Schedule "cron(0 0 8 ? * MON-FRI *)" -ScalableDimension
appstream:fleet:DesiredCapacity -ScheduledActionName WeekDaysFleetScaling -
ScalableTargetAction_MinCapacity 5 -ScalableTargetAction_MaxCapacity 10
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PutScheduledAction Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

AppStream Ejemplos de la versión 2.0 que utilizan Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell versión V4 con AppStream 2.0.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Add-APSResourceTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-APSResourceTag.

Herramientas para la PowerShell V4

Ejemplo 1: En este ejemplo se agrega una etiqueta de recurso al AppStream recurso

```
Add-APSResourceTag -ResourceArn arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:stack/SessionScriptTest -Tag @{StackState='Test'} -Select ^Tag
```

Salida:

Name	Value
----	-----

StackState	Test

- Para obtener más información sobre la API, consulte [TagResource Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Copy-APSIImage

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Copy-APSIImage.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se copia una imagen a otra región

```
Copy-APSIImage -DestinationImageName TestImageCopy -DestinationRegion us-west-2 -  
SourceImageName Powershell
```

Salida:

```
TestImageCopy
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CopyImage Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Disable-APSUser

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Disable-APSUser.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo deshabilita a un usuario en USERPOOL

```
Disable-APSUser -AuthenticationType USERPOOL -UserName TestUser@lab.com
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DisableUser Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Enable-APSUser

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Enable-APSUser.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo habilita a un usuario discapacitado en USERPOOL

```
Enable-APUser -AuthenticationType USERPOOL -UserName TestUser@lab.com
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [EnableUser Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-APSAssociatedFleetList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-APSAssociatedFleetList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se muestra la flota asociada a una pila

```
Get-APSAssociatedFleetList -StackName PowershellStack
```

Salida:

```
PowershellFleet
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListAssociatedFleets Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-APSAssociatedStackList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-APSAssociatedStackList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se muestra la pila asociada a una flota

```
Get-APSAssociatedStackList -FleetName PowershellFleet
```

Salida:

```
PowershellStack
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListAssociatedStacks Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-APSDirectoryConfigList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-APSDirectoryConfigList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se muestran las configuraciones de directorio creadas en AppStream

```
Get-APSDirectoryConfigList | Select DirectoryName,
OrganizationalUnitDistinguishedNames, CreatedTime
```

Salida:

```
DirectoryName OrganizationalUnitDistinguishedNames CreatedTime
-----
Test.com      {OU=AppStream,DC=Test,DC=com}    9/6/2019 10:56:40 AM
contoso.com   {OU=AppStream,OU=contoso,DC=contoso,DC=com} 8/9/2019 9:08:50 AM
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeDirectoryConfigs Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-APSFleetList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-APSFleetList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se muestran los detalles de una flota

```
Get-APSFleetList -Name Test
```

Salida:

```
Arn                : arn:aws:appstream:us-east-1:1234567890:fleet/Test
ComputeCapacityStatus : Amazon.AppStream.Model.ComputeCapacityStatus
CreatedTime        : 9/12/2019 5:00:45 PM
```

```

Description           : Test
DisconnectTimeoutInSeconds : 900
DisplayName            : Test
DomainJoinInfo         :
EnableDefaultInternetAccess : False
FleetErrors            : {}
FleetType              : ON_DEMAND
IamRoleArn             :
IdleDisconnectTimeoutInSeconds : 900
ImageArn               : arn:aws:appstream:us-east-1:1234567890:image/Test
ImageName              : Test
InstanceType           : stream.standard.medium
MaxUserDurationInSeconds : 57600
Name                   : Test
State                  : STOPPED
VpcConfig              : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeFleets Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-APSIImageBuilderList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-APSIImageBuilderList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se muestran los detalles de un ImageBuilder

```
Get-APSIImageBuilderList -Name TestImage
```

Salida:

```

AccessEndpoints       : {}
AppstreamAgentVersion : 06-19-2019
Arn                   : arn:aws:appstream:us-east-1:1234567890:image-builder/
TestImage
CreatedTime           : 1/14/2019 4:33:05 AM
Description           :
DisplayName            : TestImage
DomainJoinInfo        :
EnableDefaultInternetAccess : False
IamRoleArn            :

```

```

ImageArn           : arn:aws:appstream:us-east-1::image/Base-Image-
Builder-05-02-2018
ImageBuilderErrors : {}
InstanceType       : stream.standard.large
Name               : TestImage
NetworkAccessConfiguration : Amazon.AppStream.Model.NetworkAccessConfiguration
Platform          : WINDOWS
State              : STOPPED
StateChangeReason  :
VpcConfig          : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeImageBuilders Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-APSIImageList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-APSIImageList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se muestran AppStream imágenes privadas

```
Get-APSIImageList -Type PRIVATE | select DisplayName, ImageBuilderName, Visibility,
arn
```

Salida:

DisplayName	ImageBuilderName	Visibility	Arn
-----	-----	-----	---
OfficeApps	OfficeApps	PRIVATE	arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:image/OfficeApps
SessionScriptV2	SessionScriptTest	PRIVATE	arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:image/SessionScriptV2

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeImages Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-APSIImagePermission

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-APSIImagePermission.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestran los permisos de imagen en una AppStream imagen compartida

```
Get-APSIImagePermission -Name Powershell | select SharedAccountId,
@{n="AllowFleet";e={$_.ImagePermissions.AllowFleet}},
@{n="AllowImageBuilder";e={$_.ImagePermissions.AllowImageBuilder}}
```

Salida:

```
SharedAccountId AllowFleet AllowImageBuilder
-----
123456789012      True      True
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeImagePermissions Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-APSSessionList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-APSSessionList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se muestra la lista de sesiones de una flota

```
Get-APSSessionList -FleetName PowershellFleet -StackName PowershellStack
```

Salida:

```
AuthenticationType      : API
ConnectionState         : CONNECTED
FleetName               : PowershellFleet
Id                     : d8987c70-4394-4324-a396-2d485c26f2a2
MaxExpirationTime       : 12/27/2019 4:54:07 AM
NetworkAccessConfiguration : Amazon.AppStream.Model.NetworkAccessConfiguration
StackName              : PowershellStack
StartTime              : 12/26/2019 12:54:12 PM
State                  : ACTIVE
UserId                 : Test
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeSessions Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-APSSStackList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-APSSStackList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo muestra la lista de AppStream Stack

```
Get-APSSStackList | Select DisplayName, Arn, CreatedTime
```

Salida:

DisplayName	Arn
-----	---

CreatedTime	
PowershellStack	arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:stack/
PowershellStack	4/24/2019 8:49:29 AM
SessionScriptTest	arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:stack/
SessionScriptTest	9/12/2019 3:23:12 PM

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeStacks Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-APSTagsForResourceList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-APSTagsForResourceList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se muestran las etiquetas de un AppStream recurso

```
Get-APSTagsForResourceList -ResourceArn arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:stack/SessionScriptTest
```

Salida:

Key	Value
---	-----
StackState	Test

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListTagsForResource Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-APSUsageReportSubscription

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-APSUsageReportSubscription.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se muestran los detalles AppStreamUsageReport de configuración

```
Get-APSUsageReportSubscription
```

Salida:

LastGeneratedReportDate	S3BucketName	Schedule
SubscriptionErrors		
-----	-----	-----

1/1/0001 12:00:00 AM	appstream-logs-us-east-1-123456789012-sik1hnxe	DAILY {}

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeUsageReportSubscriptions Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-APSUser

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-APSUser.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se muestra una lista de usuarios con el estado activado

```
Get-APSUser -AuthenticationType USERPOOL | Select-Object Username,
AuthenticationType, Enabled
```

Salida:

UserName	AuthenticationType	Enabled
-----	-----	-----
foo1@contoso.com	USERPOOL	True
foo2@contoso.com	USERPOOL	True
foo3@contoso.com	USERPOOL	True
foo4@contoso.com	USERPOOL	True
foo5@contoso.com	USERPOOL	True

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeUsers Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-APSTUserStackAssociation

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-APSTUserStackAssociation.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se muestra una lista de usuarios asignados a una pila

```
Get-APSTUserStackAssociation -StackName PowershellStack
```

Salida:

AuthenticationType	SendEmailNotification	StackName	UserName
-----	-----	-----	-----
USERPOOL	False	PowershellStack	TestUser1@lab.com
USERPOOL	False	PowershellStack	TestUser2@lab.com

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeUserStackAssociations Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-APSDirectoryConfig

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-APSDirectoryConfig.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una configuración de directorio en AppStream

```
New-APSDirectoryConfig -ServiceAccountCredentials_AccountName contoso\ServiceAccount
-ServiceAccountCredentials_AccountPassword MyPass -DirectoryName contoso.com -
OrganizationalUnitDistinguishedName "OU=AppStream,OU=Contoso,DC=Contoso,DC=com"
```

Salida:

```
CreatedTime          DirectoryName OrganizationalUnitDistinguishedNames
ServiceAccountCredentials
-----
12/27/2019 11:00:30 AM contoso.com {OU=AppStream,OU=Contoso,DC=Contoso,DC=com}
Amazon.AppStream.Model.ServiceAccountCredentials
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateDirectoryConfig Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

New-APSFleet

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-APSFleet.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se crea una AppStream flota nueva

```
New-APSFleet -ComputeCapacity_DesiredInstance 1 -InstanceType stream.standard.medium
-Name TestFleet -DisplayName TestFleet -FleetType ON_DEMAND -
EnableDefaultInternetAccess $True -VpcConfig_SubnetIds "subnet-123ce32","subnet-
a1234cfd" -VpcConfig_SecurityGroupIds sg-4d012a34 -ImageName SessionScriptTest -
Region us-west-2
```

Salida:

```
Arn                  : arn:aws:appstream:us-west-2:123456789012:fleet/
TestFleet
ComputeCapacityStatus : Amazon.AppStream.Model.ComputeCapacityStatus
CreatedTime          : 12/27/2019 11:24:42 AM
Description           :
DisconnectTimeoutInSeconds : 900
DisplayName           : TestFleet
DomainJoinInfo        :
```

```

EnableDefaultInternetAccess    : True
FleetErrors                    : {}
FleetType                      : ON_DEMAND
IamRoleArn                    :
IdleDisconnectTimeoutInSeconds : 0
ImageArn                      : arn:aws:appstream:us-west-2:123456789012:image/
SessionScriptTest              :
ImageName                     : SessionScriptTest
InstanceType                  : stream.standard.medium
MaxUserDurationInSeconds      : 57600
Name                          : TestFleet
State                         : STOPPED
VpcConfig                     : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateFleet Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

New-APSImageBuilder

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-APSImageBuilder.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se crea un Image Builder en AppStream

```

New-APSImageBuilder -InstanceType stream.standard.medium -Name TestIB -DisplayName
TestIB -ImageName AppStream-WinServer2012R2-12-12-2019 -EnableDefaultInternetAccess
$True -VpcConfig_SubnetId subnet-a1234cfd -VpcConfig_SecurityGroupIds sg-2d012a34 -
Region us-west-2

```

Salida:

```

AccessEndpoints                : {}
AppstreamAgentVersion          : 12-16-2019
Arn                            : arn:aws:appstream:us-west-2:123456789012:image-
builder/TestIB
CreatedTime                    : 12/27/2019 11:39:24 AM
Description                    :
DisplayName                    : TestIB
DomainJoinInfo                 :
EnableDefaultInternetAccess    : True
IamRoleArn                    :

```

```

ImageArn           : arn:aws:appstream:us-west-2::image/AppStream-
WinServer2012R2-12-12-2019
ImageBuilderErrors : {}
InstanceType       : stream.standard.medium
Name               : TestIB
NetworkAccessConfiguration :
Platform           : WINDOWS
State              : PENDING
StateChangeReason  :
VpcConfig          : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateImageBuilder Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-APSIImageBuilderStreamingURL

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-APSIImageBuilderStreamingURL.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una URL de ImageBuilder streaming con una validez de 2 horas

```
New-APSIImageBuilderStreamingURL -Name TestIB -Validity 7200 -Region us-west-2
```

Salida:

```

Expires           StreamingURL
-----
12/27/2019 1:49:13 PM https://appstream2.us-west-2.aws.amazon.com/authenticate?
parameters=eyJ0eXB1IjoiQURNSU4iLCJleHBpcmVzIjoimTU3NzQ1NDU1MyIsImF3c0FjY291bnRJZCI6IjM5MzQwM

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateImageBuilderStreamingla URL](#) en Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

New-APSSStack

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-APSSStack.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se crea una AppStream pila nueva

```
New-APSSStack -Name TestStack -DisplayName TestStack -ApplicationSettings_Enabled
$True -ApplicationSettings_SettingsGroup TestStack -Region us-west-2
```

Salida:

```
AccessEndpoints      : {}
ApplicationSettings  : Amazon.AppStream.Model.ApplicationSettingsResponse
Arn                  : arn:aws:appstream:us-west-2:123456789012:stack/TestStack
CreatedTime          : 12/27/2019 12:34:19 PM
Description           :
DisplayName           : TestStack
EmbedHostDomains     : {}
FeedbackURL          :
Name                  : TestStack
RedirectURL           :
StackErrors           : {}
StorageConnectors    : {}
UserSettings         : {Amazon.AppStream.Model.UserSetting,
  Amazon.AppStream.Model.UserSetting, Amazon.AppStream.Model.UserSetting,
  Amazon.AppStream.Model.UserSetting}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateStack Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-APSSStreamingURL

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-APSSStreamingURL.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se crea una URL de streaming de Stack

```
New-APSSStreamingURL -StackName SessionScriptTest -FleetName SessionScriptNew -UserId
TestUser
```

Salida:

Expires	StreamingURL
-----	-----
12/27/2019 12:43:37 PM	https://appstream2.us-east-1.aws.amazon.com/authenticate?parameters=eyJ0eXB1IjoiRU5EX1VTRVIlLCJleHBpcmVzIjoiMTU3NzQ1MDYxNyIsImF3c0FjY291bnRjZCI6IjM5M...

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateStreamingURL](#) en Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

New-APSUsageReportSubscription

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-APSUsageReportSubscription.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo habilita los informes AppStream de uso

```
New-APSUsageReportSubscription
```

Salida:

S3BucketName	Schedule
-----	-----
appstream-logs-us-east-1-123456789012-sik2hnxe	DAILY

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateUsageReportSubscription](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-APSUser

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-APSUser.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se crea un usuario en USERPOOL

```
New-APSUser -UserName Test@lab.com -AuthenticationType USERPOOL -FirstName 'kt' -
LastName 'aws' -Select ^UserName
```

Salida:

```
Test@lab.com
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateUser Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Register-APSFleet

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Register-APSFleet.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo registra la flota con una pila

```
Register-APSFleet -StackName TestStack -FleetName TestFleet -Region us-west-2
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [AssociateFleet Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Register-APSUserStackBatch

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Register-APSUserStackBatch.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se asigna una pila a un usuario de USERPOOL

```
Register-APSUserStackBatch -UserStackAssociation  
@{AuthenticationType="USERPOOL";SendEmailNotification=  
$False;StackName="PowershellStack";UserName="TestUser1@lab.com"}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [BatchAssociateUserStack Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-APSDirectoryConfig

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-APSDirectoryConfig.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se elimina la configuración del AppStream directorio

```
Remove-APSDirectoryConfig -DirectoryName contoso.com
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-APSDirectoryConfig (DeleteDirectoryConfig)" on
target "contoso.com".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): A
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteDirectoryConfig Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-APSFleet

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-APSFleet.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo, se elimina una flota AppStream

```
Remove-APSFleet -Name TestFleet -Region us-west-2
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-APSFleet (DeleteFleet)" on target "TestFleet".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): A
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteFleet Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-APSIImage

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-APSIImage.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se elimina una imagen

```
Remove-APSIImage -Name TestImage -Region us-west-2
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-APSIImage (DeleteImage)" on target "TestImage".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): A

Applications                : {}
AppstreamAgentVersion       : LATEST
Arn                         : arn:aws:appstream:us-west-2:123456789012:image/
TestImage
BaseImageArn                :
CreatedTime                 : 12/27/2019 1:34:10 PM
Description                 :
DisplayName                 : TestImage
ImageBuilderName            :
ImageBuilderSupported       : True
ImagePermissions            :
Name                       : TestImage
Platform                   : WINDOWS
PublicBaseImageReleasedDate : 6/12/2018 12:00:00 AM
State                      : AVAILABLE
StateChangeReason           :
Visibility                  : PRIVATE
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteImage Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-APSIImageBuilder

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-APSIImageBuilder.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se elimina un ImageBuilder

```
Remove-APSIImageBuilder -Name TestIB -Region us-west-2
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-APSIImageBuilder (DeleteImageBuilder)" on target
"TestIB".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): A

AccessEndpoints           : {}
AppstreamAgentVersion     : 12-16-2019
Arn                       : arn:aws:appstream:us-west-2:123456789012:image-
builder/TestIB
CreatedTime               : 12/27/2019 11:39:24 AM
Description               :
DisplayName               : TestIB
DomainJoinInfo            :
EnableDefaultInternetAccess : True
IamRoleArn                :
ImageArn                  : arn:aws:appstream:us-west-2::image/AppStream-
WinServer2012R2-12-12-2019
ImageBuilderErrors        : {}
InstanceType              : stream.standard.medium
Name                      : TestIB
NetworkAccessConfiguration : Amazon.AppStream.Model.NetworkAccessConfiguration
Platform                  : WINDOWS
State                     : DELETING
StateChangeReason          :
VpcConfig                  : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteImageBuilder Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-APSIImagePermission

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-APSIImagePermission.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se eliminan los permisos de una imagen

```
Remove-APSIImagePermission -Name Powershell -SharedAccountId 123456789012
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-APSIImagePermission (DeleteImagePermissions)" on
target "Powershell".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): A
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteImagePermissions Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-APSResourceTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-APSResourceTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina una etiqueta de recurso del AppStream recurso

```
Remove-APSResourceTag -ResourceArn arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:stack/
SessionScriptTest -TagKey StackState
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-APSResourceTag (UntagResource)" on target
"arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:stack/SessionScriptTest".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): A
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UntagResource Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-APSStack

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-APSStack.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se elimina una pila

```
Remove-APSSStack -Name TestStack -Region us-west-2
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-APSSStack (DeleteStack)" on target "TestStack".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): A
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteStack Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-APSUsageReportSubscription

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-APSUsageReportSubscription.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo desactiva la suscripción a los informes AppStream de uso

```
Remove-APSUsageReportSubscription
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-APSUsageReportSubscription
(DeleteUsageReportSubscription)" on target "".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): A
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteUsageReportSubscription Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-APSUser

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-APSUser.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se elimina un usuario de USERPOOL

```
Remove-APSUser -UserName TestUser@lab.com -AuthenticationType USERPOOL
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-APSUser (DeleteUser)" on target "TestUser@lab.com".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): A
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteUser Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Revoke-APSSession

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Revoke-APSSession.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se revoca una sesión con la flota AppStream

```
Revoke-APSSession -SessionId 6cd2f9a3-f948-4aa1-8014-8a7dcde14877
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ExpireSession Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Start-APSFleet

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Start-APSFleet.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se inicia una flota


```
Start-APSFleet -Name PowershellFleet
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [StartFleet Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Start-APSIImageBuilder

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Start-APSIImageBuilder.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo inicia un ImageBuilder

```
Start-APSIImageBuilder -Name TestImage
```

Salida:

```
AccessEndpoints           : {}
AppstreamAgentVersion     : 06-19-2019
Arn                       : arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:image-
builder/TestImage
CreatedTime               : 1/14/2019 4:33:05 AM
Description               :
DisplayName               : TestImage
DomainJoinInfo           :
EnableDefaultInternetAccess : False
IamRoleArn                :
ImageArn                  : arn:aws:appstream:us-east-1::image/Base-Image-
Builder-05-02-2018
ImageBuilderErrors        : {}
InstanceType              : stream.standard.large
Name                      : TestImage
NetworkAccessConfiguration : Amazon.AppStream.Model.NetworkAccessConfiguration
Platform                  : WINDOWS
State                     : PENDING
StateChangeReason         :
VpcConfig                 : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [StartImageBuilder Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Stop-APSFleet

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Stop-APSFleet.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo detiene una flota

```
Stop-APSFleet -Name PowershellFleet
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [StopFleet Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Stop-APSIImageBuilder

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Stop-APSIImageBuilder.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo detiene un ImageBuilder

```
Stop-APSIImageBuilder -Name TestImage
```

Salida:

```
AccessEndpoints           : {}
AppstreamAgentVersion     : 06-19-2019
Arn                       : arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:image-
builder/TestImage
CreatedTime               : 1/14/2019 4:33:05 AM
Description               :
DisplayName               : TestImage
DomainJoinInfo           :
EnableDefaultInternetAccess : False
IamRoleArn               :
ImageArn                 : arn:aws:appstream:us-east-1::image/Base-Image-
Builder-05-02-2018
ImageBuilderErrors       : {}
InstanceType             : stream.standard.large
Name                    : TestImage
NetworkAccessConfiguration : Amazon.AppStream.Model.NetworkAccessConfiguration
```

```
Platform           : WINDOWS
State              : STOPPING
StateChangeReason  :
VpcConfig          : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [StopImageBuilder Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Unregister-APSFleet

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Unregister-APSFleet.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se anula el registro de una flota de la pila

```
Unregister-APSFleet -StackName TestStack -FleetName TestFleet -Region us-west-2
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DisassociateFleet Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Unregister-APSUserStackBatch

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Unregister-APSUserStackBatch.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se elimina un usuario de una pila asignada

```
Unregister-APSUserStackBatch -UserStackAssociation
@{AuthenticationType="USERPOOL";SendEmailNotification=
$False;StackName="PowershellStack";UserName="TestUser1@lab.com"}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [BatchDisassociateUserStack Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-APSDirectoryConfig

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-APSDirectoryConfig.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se actualiza la configuración del directorio creada en AppStream

```
Update-APSDirectoryConfig -ServiceAccountCredentials_AccountName contoso
\ServiceAccount -ServiceAccountCredentials_AccountPassword MyPass@1$@#
-DirectoryName contoso.com -OrganizationalUnitDistinguishedName
"OU=AppStreamNew,OU=Contoso,DC=Contoso,DC=com"
```

Salida:

```
CreatedTime          DirectoryName  OrganizationalUnitDistinguishedNames
ServiceAccountCredentials
-----
-----
12/27/2019 3:50:02 PM contoso.com    {OU=AppStreamNew,OU=Contoso,DC=Contoso,DC=com}
Amazon.AppStream.Model.ServiceAccountCredentials
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateDirectoryConfig Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Update-APSFleet

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-APSFleet.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se actualizan las propiedades de una flota

```
Update-APSFleet -Name PowershellFleet -EnableDefaultInternetAccess $True -
DisconnectTimeoutInSecond 950
```

Salida:

```
Arn                  : arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:fleet/
PowershellFleet
ComputeCapacityStatus : Amazon.AppStream.Model.ComputeCapacityStatus
CreatedTime          : 4/24/2019 8:39:41 AM
Description           : PowershellFleet
DisconnectTimeoutInSeconds : 950
```

```

DisplayName           : PowershellFleet
DomainJoinInfo        :
EnableDefaultInternetAccess : True
FleetErrors           : {}
FleetType             : ON_DEMAND
IamRoleArn            :
IdleDisconnectTimeoutInSeconds : 900
ImageArn              : arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:image/
Powershell
ImageName             : Powershell
InstanceType          : stream.standard.medium
MaxUserDurationInSeconds : 57600
Name                  : PowershellFleet
State                 : STOPPED
VpcConfig             : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateFleet Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-APSIImagePermission

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-APSIImagePermission.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se comparte una AppStream imagen con otra cuenta

```

Update-APSIImagePermission -Name Powershell -SharedAccountId 123456789012 -
ImagePermissions_AllowFleet $True -ImagePermissions_AllowImageBuilder $True

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateImagePermissions Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-APSSStack

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-APSSStack.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo actualiza (habilita) la persistencia de la configuración de la aplicación y las carpetas principales de una pila

```
Update-APSSStack -Name PowershellStack -ApplicationSettings_Enabled $True
-ApplicationSettings_SettingsGroup PowershellStack -StorageConnector
@{ConnectorType="HOMEFOLDERS"}
```

Salida:

```
AccessEndpoints      : {}
ApplicationSettings  : Amazon.AppStream.Model.ApplicationSettingsResponse
Arn                  : arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:stack/PowershellStack
CreatedTime          : 4/24/2019 8:49:29 AM
Description           : PowershellStack
DisplayName           : PowershellStack
EmbedHostDomains     : {}
FeedbackURL          :
Name                  : PowershellStack
RedirectURL           :
StackErrors           : {}
StorageConnectors    : {Amazon.AppStream.Model.StorageConnector,
  Amazon.AppStream.Model.StorageConnector}
UserSettings         : {Amazon.AppStream.Model.UserSetting,
  Amazon.AppStream.Model.UserSetting, Amazon.AppStream.Model.UserSetting,
  Amazon.AppStream.Model.UserSetting}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateStack Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Ejemplos de Aurora con Tools for PowerShell V4

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con Aurora.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Get-RDSOrderableDBInstanceOption

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-RDSOrderableDBInstanceOption.

Herramientas para la PowerShell versión 4

Ejemplo 1: este ejemplo enumera las versiones del motor de base de datos que admiten una clase de instancia de base de datos concreta en una Región de AWS.

```
$params = @{
    Engine = 'aurora-postgresql'
    DBInstanceClass = 'db.r5.large'
    Region = 'us-east-1'
}
Get-RDSOrderableDBInstanceOption @params
```

Ejemplo 2: este ejemplo enumera las clases de instancia de base de datos que se admiten para una versión de motor de base de datos concreta en una Región de AWS.

```
$params = @{
    Engine = 'aurora-postgresql'
    EngineVersion = '13.6'
    Region = 'us-east-1'
}
Get-RDSOrderableDBInstanceOption @params
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeOrderableDBInstances las opciones](#) en la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Ejemplos de Auto Scaling con Tools for PowerShell V4

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con Auto Scaling.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Add-ASLoadBalancer

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-ASLoadBalancer.

Herramientas para la PowerShell versión 4

Ejemplo 1: En este ejemplo se asocia el equilibrador de carga especificado al grupo de escalado automático especificado.

```
Add-ASLoadBalancer -LoadBalancerName my-lb -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [AttachLoadBalancers Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Complete-ASLifecycleAction

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Complete-ASLifecycleAction.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se completa la acción del ciclo de vida especificada.

```
Complete-ASLifecycleAction -LifecycleHookName myLifecycleHook -  
AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleActionResult CONTINUE -LifecycleActionToken  
bcd2f1b8-9a78-44d3-8a7a-4dd07d7cf635
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CompleteLifecycleAction Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Disable-ASMetricsCollection

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Disable-ASMetricsCollection.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se deshabilita la supervisión de las métricas especificadas para el grupo de escalado automático especificado.

```
Disable-ASMetricsCollection -AutoScalingGroupName my-asg -Metric @("GroupMinSize",
"GroupMaxSize")
```

Ejemplo 2: En este ejemplo se deshabilita la supervisión de todas las métricas del grupo de escalado automático especificado.

```
Disable-ASMetricsCollection -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DisableMetricsCollection Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Dismount-ASInstance

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Dismount-ASInstance.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo, se desasocia la instancia especificada del grupo de escalado automático especificado y se reduce la capacidad deseada para que Auto Scaling no inicialice una instancia de sustitución.

```
Dismount-ASInstance -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg -
ShouldDecrementDesiredCapacity $true
```

Salida:

```
ActivityId           : 06733445-ce94-4039-be1b-b9f1866e276e
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause                : At 2015-11-20T22:34:59Z instance i-93633f9b was detached in
                      response to a user request, shrinking
                      the capacity from 2 to 1.
Description          : Detaching EC2 instance: i-93633f9b
Details              : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                      ID":"subnet-5264e837"}
EndTime              :
Progress              : 50
```

```

StartTime      : 11/20/2015 2:34:59 PM
StatusCode     : InProgress
StatusMessage  :

```

Ejemplo 2: En este ejemplo, se separa la instancia especificada del grupo de escalado automático especificado sin reducir la capacidad deseada. Auto Scaling inicializa una instancia de sustitución.

```

Dismount-ASInstance -InstanceId i-7bf746a2 -AutoScalingGroupName my-asg -
ShouldDecrementDesiredCapacity $false

```

Salida:

```

ActivityId      : f43a3cd4-d38c-4af7-9fe0-d76ec2307b6d
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause          : At 2015-11-20T22:34:59Z instance i-7bf746a2 was detached in
                response to a user request.
Description     : Detaching EC2 instance: i-7bf746a2
Details        : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                ID":"subnet-5264e837"}
EndTime        :
Progress       : 50
StartTime      : 11/20/2015 2:34:59 PM
StatusCode     : InProgress
StatusMessage  :

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DetachInstances Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Dismount-ASLoadBalancer

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Dismount-ASLoadBalancer.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se desasocia el equilibrador de carga especificado del grupo de escalado automático especificado.

```

Dismount-ASLoadBalancer -LoadBalancerName my-lb -AutoScalingGroupName my-asg

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DetachLoadBalancers Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Enable-ASMetricsCollection

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Enable-ASMetricsCollection`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se habilita la supervisión de las métricas especificadas para el grupo de escalado automático especificado.

```
Enable-ASMetricsCollection -Metric @("GroupMinSize", "GroupMaxSize") -  
AutoScalingGroupName my-asg -Granularity 1Minute
```

Ejemplo 2: En este ejemplo se habilita la supervisión de todas las métricas del grupo de escalado automático especificado.

```
Enable-ASMetricsCollection -AutoScalingGroupName my-asg -Granularity 1Minute
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [EnableMetricsCollection Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Enter-ASStandby

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Enter-ASStandby`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo, se pone la instancia especificada en modo de espera y se reduce la capacidad deseada para que Auto Scaling no inicialice una instancia de sustitución.

```
Enter-ASStandby -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg -  
ShouldDecrementDesiredCapacity $true
```

Salida:

```
ActivityId           : e36a5a54-ced6-4df8-bd19-708e2a59a649  
AutoScalingGroupName : my-asg  
Cause                : At 2015-11-22T15:48:06Z instance i-95b8484f was moved to  
                      standby in response to a user request,  
                      shrinking the capacity from 2 to 1.  
Description          : Moving EC2 instance to Standby: i-95b8484f
```

```

Details           : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
ID":"subnet-5264e837"}
EndTime           :
Progress          : 50
StartTime         : 11/22/2015 7:48:06 AM
StatusCode        : InProgress
StatusMessage     :

```

Ejemplo 2: En este ejemplo, se pone la instancia especificada en modo de espera sin reducir la capacidad deseada. Auto Scaling inicializa una instancia de sustitución.

```

Enter-ASStandby -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg -
ShouldDecrementDesiredCapacity $false

```

Salida:

```

ActivityId         : e36a5a54-ced6-4df8-bd19-708e2a59a649
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause              : At 2015-11-22T15:48:06Z instance i-95b8484f was moved to
standby in response to a user request.
Description        : Moving EC2 instance to Standby: i-95b8484f
Details           : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
ID":"subnet-5264e837"}
EndTime           :
Progress          : 50
StartTime         : 11/22/2015 7:48:06 AM
StatusCode        : InProgress
StatusMessage     :

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [EnterStandby Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Exit-ASStandby

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Exit-ASStandby.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se saca la instancia especificada del modo de espera.

```

Exit-ASStandby -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg

```

Salida:

```

ActivityId           : 1833d3e8-e32f-454e-b731-0670ad4c6934
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause                : At 2015-11-22T15:51:21Z instance i-95b8484f was moved out of
                      standby in response to a user
                      request, increasing the capacity from 1 to 2.
Description          : Moving EC2 instance out of Standby: i-95b8484f
Details              : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                      ID":"subnet-5264e837"}
EndTime              :
Progress              : 30
StartTime             : 11/22/2015 7:51:21 AM
StatusCode            : PreInService
StatusMessage         :

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ExitStandby Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ASAccountLimit

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ASAccountLimit.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo describe los límites de recursos de Auto Scaling para su AWS cuenta.

```
Get-ASAccountLimit
```

Salida:

```

MaxNumberOfAutoScalingGroups    : 20
MaxNumberOfLaunchConfigurations : 100

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeAccountLimits Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ASAdjustmentType

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ASAdjustmentType.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se describen los tipos de ajuste que son compatibles con el escalado automático.

```
Get-ASAdjustmentType
```

Salida:

```
Type
----
ChangeInCapacity
ExactCapacity
PercentChangeInCapacity
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeAdjustmentTypes Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ASAutoScalingGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ASAutoScalingGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se enumeran los nombres de los grupos de escalado automático.

```
Get-ASAutoScalingGroup | format-table -property AutoScalingGroupName
```

Salida:

```
AutoScalingGroupName
-----
my-asg-1
my-asg-2
my-asg-3
my-asg-4
my-asg-5
my-asg-6
```

Ejemplo 2: En este ejemplo, se describe el grupo de escalado automático especificado.

```
Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg-1
```

Salida:

```
AutoScalingGroupARN      : arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:autoScalingGroup:930d940e-891e-4781-a11a-7b0acd480
                           f03:autoScalingGroupName/my-asg-1
AutoScalingGroupName     : my-asg-1
AvailabilityZones        : {us-west-2b, us-west-2a}
CreatedTime              : 3/1/2015 9:05:31 AM
DefaultCooldown          : 300
DesiredCapacity          : 2
EnabledMetrics           : {}
HealthCheckGracePeriod   : 300
HealthCheckType          : EC2
Instances                : {my-lc}
LaunchConfigurationName  : my-lc
LoadBalancerNames        : {}
MaxSize                  : 0
MinSize                  : 0
PlacementGroup           :
Status                   :
SuspendedProcesses       : {}
Tags                     : {}
TerminationPolicies      : {Default}
VPCZoneIdentifier        : subnet-e4f33493,subnet-5264e837
```

Ejemplo 3: En este ejemplo, se describen los dos grupos de escalado automático especificados.

```
Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName @("my-asg-1", "my-asg-2")
```

Ejemplo 4: En este ejemplo, se describen las instancias de escalado automático para el grupo de escalado automático especificado.

```
(Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg-1).Instances
```

Ejemplo 5: En este ejemplo se describen todos los grupos de escalado automático.

```
Get-ASAutoScalingGroup
```

Ejemplo 6: Este LaunchTemplate ejemplo describe el grupo de Auto Scaling especificado. En este ejemplo, se supone que las «Opciones de compra de instancias» están configuradas en «Adherirse a la plantilla de inicialización». En caso de que esta opción esté configurada como «Combinar opciones de compra y tipos de instancias», se LaunchTemplate puede acceder a ella mediante MixedInstancesPolicy. LaunchTemplate«propiedad.

```
(Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-ag-1).LaunchTemplate
```

Salida:

LaunchTemplateId	LaunchTemplateName	Version
-----	-----	-----
lt-06095fd619cb40371	test-launch-template	\$Default

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeAutoScalingGroups](#) [Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Get-ASAutoScalingInstance

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ASAutoScalingInstance.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se enumeran las instancias IDs de Auto Scaling.

```
Get-ASAutoScalingInstance | format-table -property InstanceId
```

Salida:

InstanceId

i-12345678
i-87654321
i-abcd1234

Ejemplo 2: En este ejemplo se describe la instancia de escalado automático especificada.

```
Get-ASAutoScalingInstance -InstanceId i-12345678
```


Salida:

```
AutoScalingGroupName    : my-asg
AvailabilityZone         : us-west-2b
HealthStatus            : HEALTHY
InstanceId               : i-12345678
LaunchConfigurationName : my-lc
LifecycleState          : InService
```

Ejemplo 3: En este ejemplo se describen las dos instancias de escalado automático especificadas.

```
Get-ASAutoScalingInstance -InstanceId @"(\"i-12345678\", \"i-87654321\")
```

Ejemplo 4: En este ejemplo, se describen las instancias de escalado automático para el grupo de escalado automático especificado.

```
(Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg).Instances | Get-
ASAutoScalingInstance
```

Ejemplo 5: En este ejemplo se describen todas las instancias de escalado automático.

```
Get-ASAutoScalingInstance
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeAutoScalingInstances](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ASAutoScalingNotificationType

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ASAutoScalingNotificationType.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se enumeran los tipos de notificaciones que son compatibles con el escalado automático.

```
Get-ASAutoScalingNotificationType
```

Salida:

```
autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH
autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH_ERROR
autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE
autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE_ERROR
autoscaling:TEST_NOTIFICATION
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeAutoScalingNotificationTypes](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ASLaunchConfiguration

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ASLaunchConfiguration.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se muestran los nombres de las configuraciones de inicialización.

```
Get-ASLaunchConfiguration | format-table -property LaunchConfigurationName
```

Salida:

```
LaunchConfigurationName
-----
my-lc-1
my-lc-2
my-lc-3
my-lc-4
my-lc-5
```

Ejemplo 2: En este ejemplo se describe la configuración de inicialización especificada.

```
Get-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName my-lc-1
```

Salida:

```
AssociatePublicIpAddress      : True
BlockDeviceMappings           : {/dev/xvda}
```

```

ClassicLinkVPCId      :
ClassicLinkVPCSecurityGroups : {}
CreatedTime           : 12/12/2014 3:22:08 PM
EbsOptimized          : False
IamInstanceProfile     :
ImageId               : ami-043a5034
InstanceMonitoring     : Amazon.AutoScaling.Model.InstanceMonitoring
InstanceType          : t2.micro
KernelId              :
KeyName               :
LaunchConfigurationARN : arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:launchConfiguration:7e5f31e4-693b-4604-9322-
e6f68d7fafad:launchConfigurationName/my-lc-1
LaunchConfigurationName : my-lc-1
PlacementTenancy       :
RamdiskId              :
SecurityGroups         : {sg-67ef0308}
SpotPrice              :
UserData               :

```

Ejemplo 3: En este ejemplo se describen las dos configuraciones de inicialización especificadas.

```
Get-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName @("my-lc-1", "my-lc-2")
```

Ejemplo 4: En este ejemplo se describen todas las configuraciones de inicialización.

```
Get-ASLaunchConfiguration
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeLaunchConfigurations](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ASLifecycleHook

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ASLifecycleHook.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se describe el enlace de ciclo de vida especificado.

```
Get-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName myLifecycleHook
```

Salida:

```
AutoScalingGroupName : my-asg
DefaultResult         : ABANDON
GlobalTimeout         : 172800
HeartbeatTimeout      : 3600
LifecycleHookName     : myLifecycleHook
LifecycleTransition    : auto-scaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING
NotificationMetadata   :
NotificationTargetARN  : arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic
RoleARN               : arn:aws:iam::123456789012:role/my-iam-role
```

Ejemplo 2: En este ejemplo se describen los enlaces de ciclo de vida del grupo de escalado automático especificado.

```
Get-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg
```

Ejemplo 3: En este ejemplo se describen todos los enlaces de ciclo de vida para todos los grupos de escalado automático.

```
Get-ASLifecycleHook
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeLifecycleHooks Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ASLifecycleHookType

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ASLifecycleHookType.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se enumeran los tipos de enlaces de ciclo de vida compatibles con el escalado automático.

```
Get-ASLifecycleHookType
```

Salida:

```
autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING
```

```
auto-scaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeLifecycleHookTypes](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ASLoadBalancer

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ASLoadBalancer.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se describen los equilibradores de carga del grupo de escalado automático especificado.

```
Get-ASLoadBalancer -AutoScalingGroupName my-asg
```

Salida:

LoadBalancerName	State
-----	----
my-lb	Added

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeLoadBalancers](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ASMetricCollectionType

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ASMetricCollectionType.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se enumeran los tipos de recopilación de métricas que admite el escalado automático.

```
(Get-ASMetricCollectionType).Metrics
```

Salida:

Metric

```

GroupMinSize
GroupMaxSize
GroupDesiredCapacity
GroupInServiceInstances
GroupPendingInstances
GroupTerminatingInstances
GroupStandbyInstances
GroupTotalInstances

```

Ejemplo 2: En este ejemplo se enumeran las granularidades correspondientes.

```
(Get-ASMetricCollectionType).Granularities
```

Salida:

```

Granularity
-----
1Minute

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeMetricCollectionTypes](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ASNotificationConfiguration

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ASNotificationConfiguration.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se describen las acciones de notificación asociadas al grupo de escalado automático especificado.

```
Get-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg | format-list
```

Salida:

```

AutoScalingGroupName : my-asg
NotificationType      : auto-scaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH
TopicARN              : arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic

```

```

AutoScalingGroupName : my-asg
NotificationType      : auto-scaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE
TopicARN              : arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic

```

Ejemplo 2: En este ejemplo se describen las acciones de notificación asociadas a todos los grupos de escalado automático.

```
Get-ASNotificationConfiguration
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeNotificationConfigurations](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ASPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ASPolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo, se describen todas las políticas para el grupo de escalado automático especificado.

```
Get-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg
```

Salida:

```

AdjustmentType      : ChangeInCapacity
Alarms              : {}
AutoScalingGroupName : my-asg
Cooldown            : 0
EstimatedInstanceWarmup : 0
MetricAggregationType :
MinAdjustmentMagnitude : 0
MinAdjustmentStep    : 0
PolicyARN            : arn:aws:auto-scaling:us-
west-2:123456789012:scalingPolicy:aa3836ab-5462-42c7-adab-e1d769fc24ef
                    : autoScalingGroupName/my-asg:policyName/myScaleInPolicy
PolicyName           : myScaleInPolicy
PolicyType           : SimpleScaling
ScalingAdjustment     : -1
StepAdjustments       : {}

```

Ejemplo 2: En este ejemplo se describen las políticas especificadas para el grupo de escalado automático especificado.

```
Get-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName @("myScaleOutPolicy",
"myScaleInPolicy")
```

Ejemplo 3: En este ejemplo se describen todas las políticas para todos los grupos de escalado automático.

```
Get-ASPolicy
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribePolicies Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ASScalingActivity

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ASScalingActivity.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo, se describen actividades de escalado de las últimas de seis semanas para el grupo de escalado automático especificado.

```
Get-ASScalingActivity -AutoScalingGroupName my-asg
```

Salida:

```
ActivityId           : 063308ae-aa22-4a9b-94f4-9fae4EXAMPLE
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause                : At 2015-11-22T15:45:16Z a user request explicitly set group
                      desired capacity changing the desired
                      capacity from 1 to 2. At 2015-11-22T15:45:34Z an instance
                      was started in response to a difference
                      between desired and actual capacity, increasing the capacity
                      from 1 to 2.
Description          : Launching a new EC2 instance: i-26e715fc
Details              : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                      ID":"subnet-5264e837"}
EndTime              : 11/22/2015 7:46:09 AM
Progress              : 100
```



```

StartTime      : 11/22/2015 7:45:35 AM
StatusCode     : Successful
StatusMessage  :

ActivityId     : ce719997-086d-4c73-a2f1-ab703EXAMPLE
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause         : At 2015-11-20T22:57:53Z a user request created an
               AutoScalingGroup changing the desired capacity
               from 0 to 1. At 2015-11-20T22:57:58Z an instance was
               started in response to a difference betwe
               en desired and actual capacity, increasing the capacity from
               0 to 1.
Description    : Launching a new EC2 instance: i-93633f9b
Details        : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
               ID":"subnet-5264e837"}
EndTime       : 11/20/2015 2:58:32 PM
Progress      : 100
StartTime     : 11/20/2015 2:57:59 PM
StatusCode     : Successful
StatusMessage  :

```

Ejemplo 2: En este ejemplo se describe la actividad de escalado especificada.

```
Get-ASScalingActivity -ActivityId "063308ae-aa22-4a9b-94f4-9fae4EXAMPLE"
```

Ejemplo 3: En este ejemplo se describen las actividades de escalado de las últimas seis semanas para todos los grupos de escalado automático.

```
Get-ASScalingActivity
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeScalingActivities Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ASScalingProcessType

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ASScalingProcessType.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se enumeran los tipos de procesos que admite el escalado automático.

```
Get-ASScalingProcessType
```

Salida:

```
ProcessName
-----
AZRebalance
AddToLoadBalancer
AlarmNotification
HealthCheck
Launch
ReplaceUnhealthy
ScheduledActions
Terminate
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeScalingProcessTypes](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ASScheduledAction

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ASScheduledAction.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo, se describen las acciones de escalado programadas para el grupo de escalado automático especificado.

```
Get-ASScheduledAction -AutoScalingGroupName my-asg
```

Salida:

```
AutoScalingGroupName : my-asg
DesiredCapacity       : 10
EndTime               :
MaxSize               :
MinSize               :
Recurrence            :
ScheduledActionARN    : arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledUpdateGroupAction:8a4c5f24-6ec6-4306-a2dd-f7
2c3af3a4d6:autoScalingGroupName/my-asg:scheduledActionName/
myScheduledAction
```

```
ScheduledActionName : myScheduledAction
StartTime            : 11/30/2015 8:00:00 AM
Time                 : 11/30/2015 8:00:00 AM
```

Ejemplo 2: En este ejemplo, se describen las acciones de escalado programadas especificadas.

```
Get-ASScheduledAction -ScheduledActionName @"myScheduledScaleOut",
"myScheduledScaleIn")
```

Ejemplo 3: En este ejemplo, se describen las acciones de escalado programadas que comienzan a la hora especificada.

```
Get-ASScheduledAction -StartTime "2015-12-01T08:00:00Z"
```

Ejemplo 4: En este ejemplo, se describen las acciones de escalado programadas que finalizan a la hora especificada.

```
Get-ASScheduledAction -EndTime "2015-12-30T08:00:00Z"
```

Ejemplo 5: En este ejemplo, se describen las acciones de escalado programadas para todos los grupos de escalado automático.

```
Get-ASScheduledAction
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeScheduledActions Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ASTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ASTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se describen las etiquetas con un valor clave de «myTag» o «myTag2». Los valores posibles para el nombre del filtro son auto-scaling-group, 'clave', 'valor' y 'propagate-at-launch'. La sintaxis utilizada en este ejemplo requiere PowerShell la versión 3 o posterior.

```
Get-ASTag -Filter @( @{ Name="key"; Values=@"myTag", "myTag2"} ) )
```

Salida:

```

Key                : myTag2
PropagateAtLaunch  : True
ResourceId         : my-asg
ResourceType       : auto-scaling-group
Value              : myTagValue2

Key                : myTag
PropagateAtLaunch  : True
ResourceId         : my-asg
ResourceType       : auto-scaling-group
Value              : myTagValue

```

Ejemplo 2: Con la PowerShell versión 2, debe usar `New-Object` para crear el filtro para el parámetro `Filter`.

```

$keys = New-Object string[] 2
$keys[0] = "myTag"
$keys[1] = "myTag2"
$filter = New-Object Amazon.AutoScaling.Model.Filter
$filter.Name = "key"
$filter.Values = $keys
Get-ASTag -Filter @( $filter )

```

Ejemplo 3: En este ejemplo se describen todas las etiquetas para todos los grupos de escalado automático.

```
Get-ASTag
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeTags Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ASTerminationPolicyType

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Get-ASTerminationPolicyType`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se enumeran las políticas de terminación compatibles con el escalado automático.

```
Get-ASTerminationPolicyType
```

Salida:

```
ClosestToNextInstanceHour  
Default  
NewestInstance  
OldestInstance  
OldestLaunchConfiguration
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeTerminationPolicyTypes Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Mount-ASInstance

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Mount-ASInstance.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo, se asocia la instancia especificada al grupo de escalado automático especificado. El escalado automático aumenta automáticamente la capacidad deseada del grupo de escalado automático.

```
Mount-ASInstance -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [AttachInstances Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-ASAutoScalingGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-ASAutoScalingGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se crea un grupo de escalado automático con el nombre y los atributos especificados. La capacidad deseada por defecto es el tamaño mínimo. Por lo tanto, este grupo de escalado automático inicializa dos instancias, una en cada una de las dos zonas de disponibilidad especificadas.

```
New-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -LaunchConfigurationName my-lc -
MinSize 2 -MaxSize 6 -AvailabilityZone @"(us-west-2a", "us-west-2b")
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateAutoScalingGroup Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-ASLaunchConfiguration

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-ASLaunchConfiguration.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se crea una configuración de inicialización denominada «my-lc». Las EC2 instancias lanzadas por los grupos de Auto Scaling que utilizan esta configuración de lanzamiento utilizan un tipo de instancia, una AMI, un grupo de seguridad y una función de IAM específicos.

```
New-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName my-lc -InstanceType "m3.medium" -
ImageId "ami-12345678" -SecurityGroup "sg-12345678" -IamInstanceProfile "myIamRole"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateLaunchConfiguration Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-ASAutoScalingGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-ASAutoScalingGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se elimina el grupo de escalado automático especificado si no tiene instancias en ejecución. Se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación.

```
Remove-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
```

```
Performing operation "Remove-ASAutoScalingGroup (DeleteAutoScalingGroup)" on Target
"my-asg".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

Ejemplo 2: Si especifica el parámetro Force, no se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación.

```
Remove-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -Force
```

Ejemplo 3: En este ejemplo se elimina el grupo de escalado automático especificado y se finalizan todas las instancias en ejecución que contenga.

```
Remove-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -ForceDelete $true -Force
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteAutoScalingGroup Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-ASLaunchConfiguration

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-ASLaunchConfiguration.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se elimina la configuración de inicialización especificada si no está asociada a un grupo de escalado automático. Se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación.

```
Remove-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName my-lc
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ASLaunchConfiguration (DeleteLaunchConfiguration)" on
Target "my-lc".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

Ejemplo 2: Si especifica el parámetro Force, no se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación.

```
Remove-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName my-lc -Force
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteLaunchConfiguration Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-ASLifecycleHook

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-ASLifecycleHook.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se elimina el enlace de ciclo de vida especificado para el grupo de escalado automático especificado. Se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación.

```
Remove-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName  
myLifecycleHook
```

Salida:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing operation "Remove-ASLifecycleHook (DeleteLifecycleHook)" on Target  
"myLifecycleHook".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"):
```

Ejemplo 2: Si especifica el parámetro Force, no se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación.

```
Remove-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName  
myLifecycleHook -Force
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteLifecycleHook Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-ASNotificationConfiguration

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-ASNotificationConfiguration.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se elimina la acción de notificación especificada. Se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación.

```
Remove-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg -TopicARN  
"arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
```

Salida:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing operation "Remove-ASNotificationConfiguration  
(DeleteNotificationConfiguration)" on Target  
"arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"):
```

Ejemplo 2: Si especifica el parámetro Force, no se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación.

```
Remove-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg -TopicARN  
"arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic" -Force
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteNotificationConfiguration](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-ASPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-ASPolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se elimina la política especificada para el grupo de escalado automático especificado. Se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación.

```
Remove-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName myScaleInPolicy
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ASPolicy (DeletePolicy)" on Target "myScaleInPolicy".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

Ejemplo 2: Si especifica el parámetro Force, no se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación.

```
Remove-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName myScaleInPolicy -Force
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeletePolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-ASScheduledAction

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-ASScheduledAction.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se elimina la acción programada especificada para el grupo de escalado automático especificado. Se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación.

```
Remove-ASScheduledAction -AutoScalingGroupName my-asg -ScheduledAction
"myScheduledAction"
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ASScheduledAction (DeleteScheduledAction)" on Target
"myScheduledAction".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

Ejemplo 2: Si especifica el parámetro Force, no se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación.

```
Remove-ASScheduledAction -AutoScalingGroupName my-asg -ScheduledAction
"myScheduledAction" -Force
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteScheduledAction Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-ASTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-ASTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se elimina la etiqueta especificada del grupo de escalado automático especificado. Se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación. La sintaxis utilizada en este ejemplo requiere PowerShell la versión 3 o posterior.

```
Remove-ASTag -Tag @( @{ResourceType="auto-scaling-group"; ResourceId="my-asg";
Key="myTag" } )
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ASTag (DeleteTags)" on target
"Amazon.AutoScaling.Model.Tag".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

Ejemplo 2: Si especifica el parámetro Force, no se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación.

```
Remove-ASTag -Tag @( @{ResourceType="auto-scaling-group"; ResourceId="my-asg";
Key="myTag" } ) -Force
```

Ejemplo 3: Con la versión 2 de PowerShell, debe usar New-Object para crear la etiqueta para el parámetro Etiqueta.

```
$tag = New-Object Amazon.AutoScaling.Model.Tag
$tag.ResourceType = "auto-scaling-group"
$tag.ResourceId = "my-asg"
$tag.Key = "myTag"
Remove-ASTag -Tag $tag -Force
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteTags Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Resume-ASProcess

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Resume-ASProcess.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se reanuda el proceso de escalado automático especificado para el grupo de escalado automático especificado.

```
Resume-ASProcess -AutoScalingGroupName my-asg -ScalingProcess "AlarmNotification"
```

Ejemplo 2: En este ejemplo se reanudan todos los procesos de escalado automático suspendidos para el grupo de escalado automático especificado.

```
Resume-ASProcess -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ResumeProcesses Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Set-ASDesiredCapacity

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Set-ASDesiredCapacity.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se establece el tamaño del grupo de escalado automático especificado.

```
Set-ASDesiredCapacity -AutoScalingGroupName my-asg -DesiredCapacity 2
```

Ejemplo 2: En este ejemplo se establece el tamaño del grupo de escalado automático especificado y espera a que finalice el período de recuperación antes de escalar al nuevo tamaño.

```
Set-ASDesiredCapacity -AutoScalingGroupName my-asg -DesiredCapacity 2 -HonorCooldown $true
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [SetDesiredCapacity Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Set-ASInstanceHealth

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Set-ASInstanceHealth.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo, se establece el estado de la instancia especificada en «Mal estado», por lo que queda fuera de servicio. El escalado automático finaliza y reemplaza la instancia.

```
Set-ASInstanceHealth -HealthStatus Unhealthy -InstanceId i-93633f9b
```

Ejemplo 2: En este ejemplo, se establece el estado de la instancia especificada en «Buen estado» y se mantiene en servicio. No se respeta ningún periodo de gracia de la comprobación de estado para un grupo de escalado automático.

```
Set-ASInstanceHealth -HealthStatus Healthy -InstanceId i-93633f9b -  
ShouldRespectGracePeriod $false
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [SetInstanceHealth Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Set-ASInstanceProtection

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Set-ASInstanceProtection.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se habilita la protección de instancias para la instancia especificada.

```
Set-ASInstanceProtection -AutoScalingGroupName my-asg -InstanceId i-12345678 -  
ProtectedFromScaleIn $true
```

Ejemplo 2: En este ejemplo se deshabilita la protección de instancias para la instancia especificada.

```
Set-ASInstanceProtection -AutoScalingGroupName my-asg -InstanceId i-12345678 -  
ProtectedFromScaleIn $false
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [SetInstanceProtection Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Set-ASTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Set-ASTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se agrega una etiqueta única al grupo de escalado automático especificado. La clave de la etiqueta es 'myTag' y el valor de la etiqueta es 'myTagValue'. Auto Scaling propaga esta etiqueta a las EC2 instancias posteriores lanzadas por el grupo Auto Scaling. La sintaxis utilizada en este ejemplo requiere la PowerShell versión 3 o posterior.

```
Set-ASTag -Tag @( @{ResourceType="auto-scaling-group"; ResourceId="my-asg";  
Key="myTag"; Value="myTagValue"; PropagateAtLaunch=$true} )
```

Ejemplo 2: Con la PowerShell versión 2, debe usar New-Object para crear la etiqueta para el parámetro Tag.

```
$tag = New-Object Amazon.AutoScaling.Model.Tag  
$tag.ResourceType = "auto-scaling-group"  
$tag.ResourceId = "my-asg"  
$tag.Key = "myTag"  
$tag.Value = "myTagValue"  
$tag.PropagateAtLaunch = $true  
Set-ASTag -Tag $tag
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateOrUpdateTags Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Start-ASPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Start-ASPolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se ejecuta la política especificada para el grupo de escalado automático especificado.

```
Start-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName "myScaleInPolicy"
```

Ejemplo 2: En este ejemplo se ejecuta la política especificada para el grupo de escalado automático especificado, después de esperar a que finalice el período de recuperación.

```
Start-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName "myScaleInPolicy" -  
HonorCooldown $true
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ExecutePolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Stop-ASInstanceInAutoScalingGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Stop-ASInstanceInAutoScalingGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo, se termina la instancia especificada y se reduce la capacidad deseada de su grupo de escalado automático para que Auto Scaling no inicialice una instancia de sustitución.

```
Stop-ASInstanceInAutoScalingGroup -InstanceId i-93633f9b -  
ShouldDecrementDesiredCapacity $true
```

Salida:

```
ActivityId           : 2e40d9bd-1902-444c-abf3-6ea0002efdc5  
AutoScalingGroupName :  
Cause                : At 2015-11-22T16:09:03Z instance i-93633f9b was taken out of  
                      service in response to a user  
                      request, shrinking the capacity from 2 to 1.
```

```

Description      : Terminating EC2 instance: i-93633f9b
Details          : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
  ID":"subnet-5264e837"}
EndTime         :
Progress        : 0
StartTime       : 11/22/2015 8:09:03 AM
StatusCode      : InProgress
StatusMessage   :

```

Ejemplo 2: En este ejemplo, se termina la instancia especificada sin disminuir la capacidad deseada de su grupo de escalado automático. Auto Scaling inicializa una instancia de remplazo.

```

Stop-ASInstanceInAutoScalingGroup -InstanceId i-93633f9b -
ShouldDecrementDesiredCapacity $false

```

Salida:

```

ActivityId       : 2e40d9bd-1902-444c-abf3-6ea0002efdc5
AutoScalingGroupName :
Cause           : At 2015-11-22T16:09:03Z instance i-93633f9b was taken out of
  service in response to a user
  request.
Description      : Terminating EC2 instance: i-93633f9b
Details          : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
  ID":"subnet-5264e837"}
EndTime         :
Progress        : 0
StartTime       : 11/22/2015 8:09:03 AM
StatusCode      : InProgress
StatusMessage   :

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Suspend-ASProcess

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Suspend-ASProcess.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se suspende el proceso de escalado automático especificado para el grupo de escalado automático especificado.


```
Suspend-ASProcess -AutoScalingGroupName my-asg -ScalingProcess "AlarmNotification"
```

Ejemplo 2: En este ejemplo se suspenden todos los procesos de escalado automático para el grupo de escalado automático especificado.

```
Suspend-ASProcess -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [SuspendProcesses Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-ASAutoScalingGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-ASAutoScalingGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo, se actualiza el tamaño mínimo y máximo del grupo de escalado automático especificado.

```
Update-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -MaxSize 5 -MinSize 1
```

Ejemplo 2: En este ejemplo se actualiza el período de recuperación predeterminado del grupo de escalado automático especificado.

```
Update-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -DefaultCooldown 10
```

Ejemplo 3: En este ejemplo se actualizan las zonas de disponibilidad del grupo de escalado automático especificado.

```
Update-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -AvailabilityZone @("us-west-2a", "us-west-2b")
```

Ejemplo 4: En este ejemplo, se actualiza el grupo de escalado automático especificado para utilizar comprobaciones de estado de Elastic Load Balancing.

```
Update-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -HealthCheckType ELB -  
HealthCheckGracePeriod 60
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateAutoScalingGroup Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Write-ASLifecycleActionHeartbeat

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Write-ASLifecycleActionHeartbeat.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se registra un latido para la acción del ciclo de vida especificada. Esto mantiene la instancia en estado pendiente hasta que complete la acción personalizada.

```
Write-ASLifecycleActionHeartbeat -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName  
myLifecycleHook -LifecycleActionToken bcd2f1b8-9a78-44d3-8a7a-4dd07d7cf635
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [RecordLifecycleActionHeartbeat Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Write-ASLifecycleHook

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Write-ASLifecycleHook.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se agrega el enlace de ciclo de vida especificado al grupo de escalado automático especificado.

```
Write-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName  
"myLifecycleHook" -LifecycleTransition "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING" -  
NotificationTargetARN "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic" -RoleARN  
"arn:aws:iam::123456789012:role/my-iam-role"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PutLifecycleHook Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Write-ASNotificationConfiguration

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Write-ASNotificationConfiguration.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo configura el grupo de Auto Scaling especificado para que envíe una notificación al tema de SNS especificado cuando lance EC2 instancias.

```
Write-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg -NotificationType
    "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH" -TopicARN "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-
    topic"
```

Ejemplo 2: Este ejemplo configura el grupo de Auto Scaling especificado para enviar una notificación al tema de SNS especificado cuando lance o finalice EC2 instancias.

```
Write-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg -NotificationType
    @("autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH", "autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE") -
    TopicARN "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [PutNotificationConfiguration](#) Reference (V4).

Write-ASScalingPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Write-ASScalingPolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se agrega la política especificada al grupo de escalado automático especificado. El tipo de ajuste especificado determina cómo interpretar el ScalingAdjustment parámetro. Con 'ChangeInCapacity', un valor positivo aumenta la capacidad en el número especificado de instancias y un valor negativo reduce la capacidad en el número especificado de instancias.

```
Write-ASScalingPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -AdjustmentType
    "ChangeInCapacity" -PolicyName "myScaleInPolicy" -ScalingAdjustment -1
```

Salida:

```
arn:aws:autoscaling:us-west-2:123456789012:scalingPolicy:aa3836ab-5462-42c7-adab-
e1d769fc24ef:autoScalingGroupName/my-asg
:policyName/myScaleInPolicy
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [PutScalingPolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Write-ASScheduledUpdateGroupAction

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Write-ASScheduledUpdateGroupAction.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se crea o actualiza una acción programada única para cambiar la capacidad deseada a la hora de inicio especificada.

```
Write-ASScheduledUpdateGroupAction -AutoScalingGroupName my-asg -ScheduledActionName  
"myScheduledAction" -StartTime "2015-12-01T00:00:00Z" -DesiredCapacity 10
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PutScheduledUpdateGroupAction Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

AWS Budgets ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con AWS Budgets.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

New-BGTBudget

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-BGTBudget.

Herramientas para la PowerShell V4

Ejemplo 1: crea un nuevo presupuesto con las restricciones presupuestarias y de tiempo especificadas mediante notificaciones por correo electrónico.

```
$notification = @{
    NotificationType = "ACTUAL"
    ComparisonOperator = "GREATER_THAN"
    Threshold = 80
}

$addressObject = @{
    Address = @"user@domain.com"
    SubscriptionType = "EMAIL"
}

$subscriber = New-Object Amazon.Budgets.Model.NotificationWithSubscribers
$subscriber.Notification = $notification
$subscriber.Subscribers.Add($addressObject)

$startDate = [datetime]::new(2017,09,25)
$endDate = [datetime]::new(2017,10,25)

New-BGTBudget -Budget_BudgetName "Tester" -Budget_BudgetType COST -
CostTypes_IncludeTax $true -Budget_TimeUnit MONTHLY -BudgetLimit_Unit USD -
TimePeriod_Start $startDate -TimePeriod_End $endDate -AccountId 123456789012 -
BudgetLimit_Amount 200 -NotificationsWithSubscriber $subscriber
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateBudget Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

AWS Cloud9 ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con AWS Cloud9.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Get-C9EnvironmentData

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-C9EnvironmentData.

Herramientas para la PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene información sobre los entornos de desarrollo de AWS Cloud9 especificados.

```
Get-C9EnvironmentData -EnvironmentId
685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX,1980b80e5f584920801c09086667f0EX
```

Salida:

```
Arn          : arn:aws:cloud9:us-
east-1:123456789012:environment:685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX
Description  : Created from CodeStar.
Id           : 685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX
Lifecycle    : Amazon.Cloud9.Model.EnvironmentLifecycle
Name         : my-demo-ec2-env
OwnerArn     : arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser
Type         : ec2

Arn          : arn:aws:cloud9:us-
east-1:123456789012:environment:1980b80e5f584920801c09086667f0EX
Description  :
Id           : 1980b80e5f584920801c09086667f0EX
Lifecycle    : Amazon.Cloud9.Model.EnvironmentLifecycle
Name         : my-demo-ssh-env
OwnerArn     : arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser
Type         : ssh
```

Ejemplo 2: Este ejemplo obtiene información sobre el estado del ciclo de vida del entorno de desarrollo AWS Cloud9 especificado.

```
(Get-C9EnvironmentData -EnvironmentId 685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX).Lifecycle
```

Salida:

```
FailureResource Reason Status
-----
CREATED
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeEnvironments Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-C9EnvironmentList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-C9EnvironmentList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se obtiene una lista de los identificadores del entorno de desarrollo de AWS Cloud9 disponibles.

```
Get-C9EnvironmentList
```

Salida:

```
685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX
1980b80e5f584920801c09086667f0EX
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListEnvironments Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-C9EnvironmentMembershipList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-C9EnvironmentMembershipList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene información sobre los miembros del entorno de desarrollo AWS Cloud9 especificado.

```
Get-C9EnvironmentMembershipList -EnvironmentId ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX
```

Salida:

```
EnvironmentId : ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX
LastAccess    : 1/1/0001 12:00:00 AM
Permissions   : read-write
UserArn       : arn:aws:iam::123456789012:user/AnotherDemoUser
UserId        : AIDAJ3BA602FMJWCXHEX

EnvironmentId : ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX
LastAccess    : 1/1/0001 12:00:00 AM
Permissions   : owner
UserArn       : arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser
UserId        : AIDAJ3LOR0M0UXTBSU6EX
```

Ejemplo 2: Este ejemplo obtiene información sobre el propietario del entorno de desarrollo AWS Cloud9 especificado.

```
Get-C9EnvironmentMembershipList -EnvironmentId ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX -
Permission owner
```

Salida:

```
EnvironmentId : ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX
LastAccess    : 1/1/0001 12:00:00 AM
Permissions   : owner
UserArn       : arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser
UserId        : AIDAJ3LOR0M0UXTBSU6EX
```

Ejemplo 3: Este ejemplo obtiene información sobre el miembro del entorno especificado para varios entornos de desarrollo de AWS Cloud9.

```
Get-C9EnvironmentMembershipList -UserArn arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser
```


Salida:

```

EnvironmentId : ffd88420d4824eeeeaea8a04bfde8cEX
LastAccess    : 1/17/2018 7:48:14 PM
Permissions    : owner
UserArn       : arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser
UserId        : AIDAJ3LOROMOUXTBSUGEX

EnvironmentId : 1980b80e5f584920801c09086667f0EX
LastAccess    : 1/16/2018 11:21:24 PM
Permissions    : owner
UserArn       : arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser
UserId        : AIDAJ3LOROMOUXTBSUGEX

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeEnvironmentMemberships](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-C9EnvironmentStatus

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-C9EnvironmentStatus.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se obtiene la información de estado del entorno de desarrollo AWS Cloud9 especificado.

```
Get-C9EnvironmentStatus -EnvironmentId 349c86d4579e4e7298d500ff57a6b2EX
```

Salida:

```

Message                Status
-----                -
Environment is ready to use ready

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeEnvironmentStatus](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-C9EnvironmentEC2

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-C9EnvironmentEC2.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un entorno de desarrollo de AWS Cloud9 con la configuración especificada, se lanza una instancia de Amazon Elastic Compute Cloud EC2 (Amazon) y, a continuación, se conecta desde la instancia al entorno.

```
New-C9EnvironmentEC2 -Name my-demo-env -AutomaticStopTimeMinutes 60 -Description  
"My demonstration development environment." -InstanceType t2.micro -OwnerArn  
arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser -SubnetId subnet-d43a46EX
```

Salida:

```
ffd88420d4824eeeeaaa8a04bfde8cEX
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte la sección [CreateEnvironmentEc2](#) en la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

New-C9EnvironmentMembership

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-C9EnvironmentMembership.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo agrega el miembro del entorno especificado al entorno de desarrollo AWS Cloud9 especificado.

```
New-C9EnvironmentMembership -UserArn arn:aws:iam::123456789012:user/AnotherDemoUser  
-EnvironmentId ffd88420d4824eeeeaaa8a04bfde8cEX -Permission read-write
```

Salida:

```
EnvironmentId : ffd88420d4824eeeeaaa8a04bfde8cEX  
LastAccess    : 1/1/0001 12:00:00 AM  
Permissions   : read-write  
UserArn       : arn:aws:iam::123456789012:user/AnotherDemoUser  
UserId        : AIDAJ3BA602FMJWCXHEX
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateEnvironmentMembership](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-C9Environment

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-C9Environment.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el entorno de desarrollo AWS Cloud9 especificado. Si una EC2 instancia de Amazon está conectada al entorno, también termina la instancia.

```
Remove-C9Environment -EnvironmentId ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteEnvironment](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Remove-C9EnvironmentMembership

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-C9EnvironmentMembership.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo elimina el miembro del entorno especificado del entorno de desarrollo AWS Cloud9 especificado.

```
Remove-C9EnvironmentMembership -UserArn arn:aws:iam::123456789012:user/  
AnotherDemoUser -EnvironmentId ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteEnvironmentMembership](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-C9Environment

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-C9Environment.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo cambia la configuración especificada del entorno de desarrollo AWS Cloud9 existente especificado.

```
Update-C9Environment -EnvironmentId ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX -Description  
"My changed demonstration development environment." -Name my-changed-demo-env
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateEnvironment Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Update-C9EnvironmentMembership

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-C9EnvironmentMembership.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo cambia la configuración del miembro del entorno existente especificado para el entorno de desarrollo AWS Cloud9 especificado.

```
Update-C9EnvironmentMembership -UserArn arn:aws:iam::123456789012:user/
AnotherDemoUser -EnvironmentId ffd88420d4824eeaeaa8a04bfde8cEX -Permission read-
only
```

Salida:

```
EnvironmentId : ffd88420d4824eeaeaa8a04bfde8cEX
LastAccess    : 1/1/0001 12:00:00 AM
Permissions   : read-only
UserArn       : arn:aws:iam::123456789012:user/AnotherDemoUser
UserId        : AIDAJ3BA602FMJWCXHEX
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateEnvironmentMembership](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

AWS CloudFormation ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con AWS CloudFormation.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Get-CFNStack

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CFNStack.

Herramientas para la PowerShell V4

Ejemplo 1: Devolución de una colección de instancias de pila que describen todas las pilas del usuario.

```
Get-CFNStack
```

Ejemplo 2: Devolución de una instancia de pila que describe la pila especificada.

```
Get-CFNStack -StackName "myStack"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeStacks Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CFNStackEvent

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CFNStackEvent.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Devolución de todos los eventos relacionados con la pila especificada.

```
Get-CFNStackEvent -StackName "myStack"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeStackEvents Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CFNStackResource

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CFNStackResource.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve la descripción de un recurso identificado en la plantilla asociada a la pila especificada mediante el identificador lógico DBInstance «My».

```
Get-CFNStackResource -StackName "myStack" -LogicalResourceId "MyDBInstance"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeStackResource Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CFNStackResourceList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CFNStackResourceList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve las descripciones AWS de los recursos de un máximo de 100 recursos asociados a la pila especificada. Para obtener detalles de todos los recursos asociados a una pila, utilice el comando Get-CFNStackResourceSummary, que también permite la paginación manual de los resultados.

```
Get-CFNStackResourceList -StackName "myStack"
```

Ejemplo 2: devuelve la descripción de la EC2 instancia de Amazon identificada en la plantilla asociada a la pila especificada con el identificador lógico «Ec2Instance».

```
Get-CFNStackResourceList -StackName "myStack" -LogicalResourceId "Ec2Instance"
```

Ejemplo 3: devuelve la descripción de hasta 100 recursos asociados a la pila que contiene una instancia de Amazon identificada con el ID de EC2 instancia «i-123456». Para obtener detalles de todos los recursos asociados a una pila, usa el comando Get-CFNStackResourceSummary, que también permite la paginación manual de los resultados.

```
Get-CFNStackResourceList -PhysicalResourceId "i-123456"
```

Ejemplo 4: Devuelve la descripción de la EC2 instancia de Amazon identificada por el ID lógico «Ec2Instance» en la plantilla de una pila. La pila se identifica mediante el ID de recurso físico de un recurso que contiene, en este caso también una instancia de Amazon con el ID de EC2

instancia «i-123456». También se puede utilizar un recurso físico distinto para identificar la pila según el contenido de la plantilla; por ejemplo, un bucket de Amazon S3.

```
Get-CFNStackResourceList -PhysicalResourceId "i-123456" -LogicalResourceId  
"Ec2Instance"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte la referencia de [DescribeStackResources Herramientas de AWS para PowerShell](#)cmdlets (V4).

Get-CFNStackResourceSummary

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CFNStackResourceSummary.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Devolución de las descripciones de todos los recursos asociados a la pila especificada.

```
Get-CFNStackResourceSummary -StackName "myStack"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListStackResources Herramientas de AWS para PowerShell](#)Cmdlet Reference (V4).

Get-CFNStackSummary

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CFNStackSummary.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Devolución de información de resumen de todas las pilas.

```
Get-CFNStackSummary
```

Ejemplo 2: Devolución de información de resumen de todas las pilas que se crean actualmente.

```
Get-CFNStackSummary -StackStatusFilter "CREATE_IN_PROGRESS"
```

Ejemplo 3: Devolución de información de resumen de todas las pilas que se crean o se actualizan actualmente.

```
Get-CFNStackSummary -StackStatusFilter @("CREATE_IN_PROGRESS", "UPDATE_IN_PROGRESS")
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListStacks Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CFNTemplate

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CFNTemplate.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Devolución de la plantilla asociada a la pila especificada.

```
Get-CFNTemplate -StackName "myStack"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetTemplate Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Measure-CFNTemplateCost

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Measure-CFNTemplateCost.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve la URL de una calculadora mensual AWS simple con una cadena de consulta que describe los recursos necesarios para ejecutar la plantilla. La plantilla se obtiene de la URL de Amazon S3 especificada y del único parámetro de personalización aplicado. El parámetro también se puede especificar mediante «Clave» y «Valor» en lugar de «ParameterKey» y «ParameterValue».

```
Measure-CFNTemplateCost -TemplateURL https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/
templatefile.template `
                        -Region us-west-1 `
                        -Parameter @{ ParameterKey="KeyName";
ParameterValue="myKeyPairName" }
```

Ejemplo 2: devuelve la URL de una calculadora mensual AWS simple con una cadena de consulta que describe los recursos necesarios para ejecutar la plantilla. La plantilla se analiza a partir del contenido suministrado y de los parámetros de personalización aplicados (en este

ejemplo se supone que el contenido de la plantilla habría declarado dos parámetros, 'KeyName' y 'InstanceType'). Los parámetros de personalización también se pueden especificar mediante «Clave» y «Valor» en lugar de «ParameterKey» y «ParameterValue».

```
Measure-CFNTemplateCost -TemplateBody "{TEMPLATE CONTENT HERE}" `
                        -Parameter @( @{ ParameterKey="KeyName";
ParameterValue="myKeyPairName" }, `
                                     @{ ParameterKey="InstanceType";
ParameterValue="m1.large" })
```

Ejemplo 3: Utiliza New-Object para crear el conjunto de parámetros de la plantilla y devuelve la URL de una calculadora mensual AWS simple con una cadena de consulta que describe los recursos necesarios para ejecutar la plantilla. La plantilla se analiza a partir del contenido suministrado, con parámetros de personalización (en este ejemplo se supone que el contenido de la plantilla habría declarado dos parámetros, " y KeyName "). InstanceType

```
$p1 = New-Object -Type Amazon.CloudFormation.Model.Parameter
$p1.ParameterKey = "KeyName"
$p1.ParameterValue = "myKeyPairName"

$p2 = New-Object -Type Amazon.CloudFormation.Model.Parameter
$p2.ParameterKey = "InstanceType"
$p2.ParameterValue = "m1.large"

Measure-CFNTemplateCost -TemplateBody "{TEMPLATE CONTENT HERE}" -Parameter @( $p1,
$p2 )
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [EstimateTemplateCost Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-CFNStack

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-CFNStack.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Creación de una pila nueva con el nombre especificado. La plantilla se analiza a partir del contenido suministrado con parámetros de personalización (" y PK1 'PK2' representan los nombres de los parámetros declarados en el contenido de la plantilla, 'PV1' y PV2 'representan los valores de esos parámetros). Los parámetros de personalización también se pueden

especificar mediante «Clave» y «Valor» en lugar de «ParameterKey» y «ParameterValue». Si la creación de la pila falla, no se revertirá.

```
New-CFNStack -StackName "myStack" `
    -TemplateBody "{TEMPLATE CONTENT HERE}" `
    -Parameter @( @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" },
    @{ ParameterKey="PK2"; ParameterValue="PV2" } ) `
    -DisableRollback $true
```

Ejemplo 2: Creación de una pila nueva con el nombre especificado. La plantilla se analiza a partir del contenido suministrado con los parámetros de personalización ('PK1' y 'PK2' representan los nombres de los parámetros declarados en el contenido de la plantilla, PV1 " y PV2 'representan los valores de esos parámetros). Los parámetros de personalización también se pueden especificar mediante «Clave» y «Valor» en lugar de «ParameterKey» y «ParameterValue». Si la creación de la pila falla, se revertirá.

```
$p1 = New-Object -Type Amazon.CloudFormation.Model.Parameter
$p1.ParameterKey = "PK1"
$p1.ParameterValue = "PV1"

$p2 = New-Object -Type Amazon.CloudFormation.Model.Parameter
$p2.ParameterKey = "PK2"
$p2.ParameterValue = "PV2"

New-CFNStack -StackName "myStack" `
    -TemplateBody "{TEMPLATE CONTENT HERE}" `
    -Parameter @( $p1, $p2 ) `
    -OnFailure "ROLLBACK"
```

Ejemplo 3: Creación de una pila nueva con el nombre especificado. La plantilla se obtiene de la URL de Amazon S3 con los parámetros de personalización (PK1" representa el nombre de un parámetro declarado en el contenido de la plantilla, PV1 " representa el valor del parámetro). Los parámetros de personalización también se pueden especificar mediante «clave» y «valor» en lugar de «ParameterKey» y «ParameterValue». Si la creación de la pila falla, se revertirá (igual que si se especificara: DisableRollback \$false).

```
New-CFNStack -StackName "myStack" `
    -TemplateURL https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/
templatefile.template `
    -Parameter @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" }
```

Ejemplo 4: Creación de una pila nueva con el nombre especificado. La plantilla se obtiene de la URL de Amazon S3 con los parámetros de personalización (PK1" representa el nombre de un parámetro declarado en el contenido de la plantilla, PV1 " representa el valor del parámetro). Los parámetros de personalización también se pueden especificar mediante «clave» y «valor» en lugar de «ParameterKey» y «ParameterValue». Si la creación de la pila falla, se revertirá (igual que si se especificara: `DisableRollback $false`). La notificación especificada AENs recibirá los eventos publicados relacionados con la pila.

```
New-CFNStack -StackName "myStack" `
              -TemplateURL https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/
templatefile.template `
              -Parameter @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" } `
              -NotificationARN @( "arn1", "arn2" )
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateStack Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-CFNStack

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-CFNStack.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Eliminación de la pila especificada.

```
Remove-CFNStack -StackName "myStack"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteStack Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Resume-CFNUpdateRollback

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Resume-CFNUpdateRollback.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Reanudación de la reversión de la pila seleccionada, la cual debería encontrarse en el estado "UPDATE_ROLLBACK_FAILED". Si la reversión continua es exitosa, el estado de la pila será "UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE".

```
Resume-CFNUpdateRollback -StackName "myStack"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ContinueUpdateRollback Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Stop-CFNUpdateStack

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Stop-CFNUpdateStack.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Cancelación de una actualización en la pila especificada.

```
Stop-CFNUpdateStack -StackName "myStack"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CancelUpdateStack Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Test-CFNStack

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Test-CFNStack.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Comprueba si la pila ha alcanzado uno de los estados UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE, CREATE_COMPLETE, ROLLBACK_COMPLETE o UPDATE_COMPLETE.

```
Test-CFNStack -StackName MyStack
```

Salida:

```
False
```

Ejemplo 2: Comprueba si la pila ha alcanzado el estado UPDATE_COMPLETE o UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE.

```
Test-CFNStack -StackName MyStack -Status UPDATE_COMPLETE,UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE
```

Salida:

```
True
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [Test- CFNStack](#) in Cmdlet Reference (V4).Herramientas de AWS para PowerShell

Test-CFNTemplate

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Test-CFNTemplate.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Validación del contenido de la plantilla especificada. El resultado detalla las capacidades, la descripción y los parámetros de la plantilla.

```
Test-CFNTemplate -TemplateBody "{TEMPLATE CONTENT HERE}"
```

Ejemplo 2: Validación de la plantilla especificada a la que se ha accedido con una URL de Amazon S3. El resultado detalla las capacidades, la descripción y los parámetros de la plantilla.

```
Test-CFNTemplate -TemplateURL https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/  
templatefile.template
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ValidateTemplate Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-CFNStack

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-CFNStack.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: actualiza la pila 'myStack' con la plantilla y los parámetros de personalización especificados. 'PK1' representa el nombre de un parámetro declarado en la plantilla y 'PV1' representa su valor. Los parámetros de personalización también se pueden especificar mediante «Clave» y «Valor» en lugar de ParameterKey «» y «ParameterValue».

```
Update-CFNStack -StackName "myStack" `
```

```
-TemplateBody "{Template Content Here}" `
-Parameter @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" }
```

Ejemplo 2: actualiza la pila «myStack» con la plantilla y los parámetros de personalización especificados. 'PK1' y 'PK2' representan los nombres de los parámetros declarados en la plantilla, 'PV1' y 'PV2' representan los valores solicitados. Los parámetros de personalización también se pueden especificar mediante «Clave» y «Valor» en lugar de ParameterKey «» y «ParameterValue».

```
Update-CFNStack -StackName "myStack" `
-TemplateBody "{Template Content Here}" `
-Parameter @( @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" },
@{ ParameterKey="PK2"; ParameterValue="PV2" } )
```

Ejemplo 3: actualiza la pila «myStack» con la plantilla y los parámetros de personalización especificados. 'PK1' representa el nombre de un parámetro declarado en la plantilla y 'PV2' representa su valor. Los parámetros de personalización también se pueden especificar mediante «Clave» y «Valor» en lugar de ParameterKey «» y «ParameterValue».

```
Update-CFNStack -StackName "myStack" -TemplateBody "{Template Content Here}" -
Parameters @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" }
```

Ejemplo 4: actualiza la pila 'myStack' con la plantilla especificada, obtenida de Amazon S3, y los parámetros de personalización. 'PK1' y 'PK2' representan los nombres de los parámetros declarados en la plantilla, 'PV1' y 'PV2' representan los valores solicitados. Los parámetros de personalización también se pueden especificar mediante «Clave» y «Valor» en lugar de ParameterKey «» y «ParameterValue».

```
Update-CFNStack -StackName "myStack" `
-TemplateURL https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/
templatefile.template `
-Parameter @( @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" },
@{ ParameterKey="PK2"; ParameterValue="PV2" } )
```

Ejemplo 5: actualiza la pila «MyStack», que en este ejemplo se supone que contiene recursos de IAM, con la plantilla especificada, obtenida de Amazon S3, y los parámetros de personalización. 'PK1' y 'PK2' representan los nombres de los parámetros declarados en la plantilla, 'PV1' y 'PV2' representan los valores solicitados. Los parámetros de personalización también se pueden especificar mediante «Clave» y «Valor» en lugar de ParameterKey «»

y «ParameterValue». Las pilas que contienen recursos de IAM requieren que especifiques el parámetro «CAPABILITY_IAM» de -Capabilities; de lo contrario, la actualización fallará y aparecerá un error de «». InsufficientCapabilities

```
Update-CFNStack -StackName "myStack" `
                -TemplateURL https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/
templatefile.template `
                -Parameter @( @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" },
@{ ParameterKey="PK2"; ParameterValue="PV2" } ) `
                -Capabilities "CAPABILITY_IAM"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte la referencia de cmdlets ([UpdateStackV4](#)). Herramientas de AWS para PowerShell

Wait-CFNStack

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Wait-CFNStack.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Comprueba si la pila ha alcanzado uno de los estados UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE, CREATE_COMPLETE, ROLLBACK_COMPLETE o UPDATE_COMPLETE. Si la pila no está en ninguno de los estados, el comando permanece inactivo durante dos segundos antes de volver a probar el estado. Esto se repite hasta que la pila alcance uno de los estados solicitados o hasta que transcurra el tiempo de espera predeterminado de 60 segundos. Si se supera el tiempo de espera, se produce una excepción. Si la pila alcanza uno de los estados solicitados dentro del período de tiempo de espera, se devuelve a la canalización.

```
$stack = Wait-CFNStack -StackName MyStack
```

Ejemplo 2: Este ejemplo espera un total de 5 minutos (300 segundos) para que la pila alcance cualquiera de los estados especificados. En este ejemplo, el estado se alcanza antes del tiempo de espera y, por lo tanto, el objeto de pila se devuelve a la canalización.

```
Wait-CFNStack -StackName MyStack -Timeout 300 -Status
CREATE_COMPLETE,ROLLBACK_COMPLETE
```

Salida:

```

Capabilities      : {CAPABILITY_IAM}
ChangeSetId       :
CreationTime      : 6/1/2017 9:29:33 AM
Description       : AWS CloudFormation Sample Template
  ec2_instance_with_instance_profile: Create an EC2 instance with an associated
  instance profile. **WARNING** This template creates one or more Amazon EC2
  instances and an Amazon SQS queue. You will be billed for the
  AWS resources used if you create a stack from this template.
DisableRollback   : False
LastUpdatedTime   : 1/1/0001 12:00:00 AM
NotificationARNs  : {}
Outputs           : {}
Parameters        : {}
RoleARN           :
StackId           : arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/
MyStack/7ea87b50-46e7-11e7-9c9b-503a90a9c4d1
StackName         : MyStack
StackStatus       : CREATE_COMPLETE
StackStatusReason :
Tags              : {}
TimeoutInMinutes  : 0

```

Ejemplo 3: Este ejemplo muestra el error generado cuando una pila no alcanza uno de los estados solicitados dentro del período de tiempo de espera (en este caso, el período predeterminado de 60 segundos).

```
Wait-CFNStack -StackName MyStack -Status CREATE_COMPLETE,ROLLBACK_COMPLETE
```

Salida:

```

Wait-CFNStack : Timed out after 60 seconds waiting for CloudFormation
  stack MyStack in region us-west-2 to reach one of state(s):
  UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE,CREATE_COMPLETE,ROLLBACK_COMPLETE,UPDATE_COMPLETE
At line:1 char:1
+ Wait-CFNStack -StackName MyStack -State CREATE_COMPLETE,ROLLBACK_COMPLETE
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : InvalidOperation:
  (Amazon.PowerShe...tCFNStackCmdlet:WaitCFNStackCmdlet) [Wait-CFNStack],
  InvalidOperationException
+ FullyQualifiedErrorId :
  InvalidOperationException,Amazon.PowerShell.Cmdlets.CFN.WaitCFNStackCmdlet

```


- Para obtener información sobre la API, consulte la referencia del Herramientas de AWS para PowerShell cmdlet [Wait- CFNStack](#) in (V4).

CloudFront ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con CloudFront.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentity

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get - CFCloudFrontOriginAccessIdentity.

Herramientas para la PowerShell V4

Ejemplo 1: Este ejemplo devuelve una identidad de acceso a Amazon CloudFront Origin específica, especificada mediante el parámetro -Id. Aunque el parámetro -Id no es obligatorio, si no lo especifica, no se devolverá ningún resultado.

```
Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentity -Id E3XXXXXXXXXXRT
```

Salida:

```
CloudFrontOriginAccessIdentityConfig    Id
S3CanonicalUserId
-----
-----
```

```
Amazon.CloudFront.Model.CloudFrontOr... E3XXXXXXXXXXRT
4b6e...
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetCloudFrontOriginAccessIdentity](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentityConfig

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get - CFCloudFrontOriginAccessIdentityConfig.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo devuelve información de configuración sobre una única identidad de acceso a Amazon CloudFront Origin, especificada mediante el parámetro -Id. Se producen errores si no se especifica ningún parámetro -Id.

```
Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentityConfig -Id E3XXXXXXXXXXRT
```

Salida:

CallerReference	Comment
-----	-----
mycallerreference: 2/1/2011 1:16:32 PM	Caller reference:
2/1/2011 1:16:32 PM	

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentityList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get - CFCloudFrontOriginAccessIdentityList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo devuelve una lista de identidades de acceso a Amazon CloudFront Origin. Como el MaxItem parámetro - especifica un valor de 2, los resultados incluyen dos identidades.

```
Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentityList -MaxItem 2
```

Salida:

```
IsTruncated : True
Items       : {E326XXXXXXXXXT, E1YWXXXXXXXX9B}
Marker      :
MaxItems    : 2
NextMarker  : E1YXXXXXXXXX9B
Quantity    : 2
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListCloudFrontOriginAccessIdentities Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CFDistribution

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CFDistribution.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Recupera la información de una distribución específica.

```
Get-CFDistribution -Id EXAMPLE0000ID
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetDistribution Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CFDistributionConfig

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CFDistributionConfig.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Recupera la configuración de una distribución específica.

```
Get-CFDistributionConfig -Id EXAMPLE0000ID
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetDistributionConfig Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CFDistributionList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CFDistributionList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Devuelve distribuciones.

```
Get-CFDistributionList
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListDistributions Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

New-CFDistribution

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-CFDistribution.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: crea una CloudFront distribución básica, configurada con registro y almacenamiento en caché.

```
$origin = New-Object Amazon.CloudFront.Model.Origin
$origin.DomainName = "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com"
$origin.Id = "UniqueOrigin1"
$origin.S3OriginConfig = New-Object Amazon.CloudFront.Model.S3OriginConfig
$origin.S3OriginConfig.OriginAccessIdentity = ""
New-CFDistribution `
    -DistributionConfig_Enabled $true `
    -DistributionConfig_Comment "Test distribution" `
    -Origins_Item $origin `
    -Origins_Quantity 1 `
    -Logging_Enabled $true `
    -Logging_IncludeCookie $true `
    -Logging_Bucket amzn-s3-demo-logging-bucket.s3.amazonaws.com `
    -Logging_Prefix "help/" `
    -DistributionConfig_CallerReference Client1 `
    -DistributionConfig_DefaultRootObject index.html `
    -DefaultCacheBehavior_TargetOriginId $origin.Id `
    -ForwardedValues_QueryString $true `
    -Cookies_Forward all `
    -WhitelistedNames_Quantity 0 `
```

```
-TrustedSigners_Enabled $false `
-TrustedSigners_Quantity 0 `
-DefaultCacheBehavior_ViewerProtocolPolicy allow-all `
-DefaultCacheBehavior_MinTTL 1000 `
-DistributionConfig_PriceClass "PriceClass_All" `
-CacheBehaviors_Quantity 0 `
-Aliases_Quantity 0
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateDistribution Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-CFInvalidation

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-CFInvalidation.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se crea una nueva invalidación en una distribución con un ID de EXAMPLENSTXAXE. CallerReference Es un identificador único elegido por el usuario; en este caso, se utiliza una marca de tiempo que representa el 15 de mayo de 2019 a las 9:00 a. m. La variable \$Paths almacena tres rutas a archivos multimedia y de imagen que el usuario no desea que formen parte de la memoria caché de la distribución. El valor del parámetro -Paths_Quantity es el número total de rutas especificadas en el parámetro -Paths_Item.

```
$Paths = "/images/*.gif", "/images/image1.jpg", "/videos/*.mp4"
New-CFInvalidation -DistributionId "EXAMPLENSTXAXE" -
InvalidationBatch_CallerReference 20190515090000 -Paths_Item $Paths -Paths_Quantity
3
```

Salida:

Invalidation	Location
-----	-----
Amazon.CloudFront.Model.Invalidation	https://cloudfront.amazonaws.com/2018-11-05/distribution/EXAMPLENSTXAXE/invalidation/EXAMPLE8N0K9H

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateInvalidation Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-CFSignedCookie

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-CFSignedCookie.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: crea una cookie firmada en el recurso especificado mediante una política predefinida. La cookie tendrá una validez de un año.

```
$params = @{
  "ResourceUri"="http://xyz.cloudfront.net/image1.jpeg"
  "KeyPairId"="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
  "PrivateKeyFile"="C:\pk-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.pem"
  "ExpiresOn"=(Get-Date).AddYears(1)
}
New-CFSignedCookie @params
```

Salida:

```
Expires
-----
[CloudFront-Expires, 1472227284]
```

Ejemplo 2: crea una cookie firmada para los recursos especificados mediante una política personalizada. La cookie será válida en 24 horas y caducará una semana después.

```
$start = (Get-Date).AddHours(24)
$params = @{
  "ResourceUri"="http://xyz.cloudfront.net/content/*.jpeg"
  "KeyPairId"="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
  "PrivateKeyFile"="C:\pk-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.pem"
  "ExpiresOn"=$start.AddDays(7)
  "ActiveFrom"=$start
}
New-CFSignedCookie @params
```

Salida:

```
Policy
-----
```

```
[CloudFront-Policy, eyJTd...wIjo...
```

Ejemplo 3: crea una cookie firmada para los recursos especificados mediante una política personalizada. La cookie será válida en 24 horas y caducará una semana después. El acceso a los recursos está restringido al rango de direcciones IP especificado.

```
$start = (Get-Date).AddHours(24)
$params = @{
    "ResourceUri"="http://xyz.cloudfront.net/content/*.jpeg"
    "KeyPairId"="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
    "PrivateKeyFile"="C:\pk-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.pem"
    "ExpiresOn"=$start.AddDays(7)
    "ActiveFrom"=$start
    "IpRange"="192.0.2.0/24"
}

New-CFSignedCookie @params
```

Salida:

```
Policy
-----
[CloudFront-Policy, eyJTd...wIjo...
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [New- CFSigned Cookie](#) in Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

New-CFSignedUrl

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-CFSignedUrl.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: crea una URL firmada para el recurso especificado mediante una política predefinida. La URL será válida durante una hora. Se envía a la canalización un objeto System.Uri que contiene la URL firmada.

```
$params = @{
    "ResourceUri"="https://cdn.example.com/index.html"
    "KeyPairId"="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
```

```
"PrivateKeyFile"="C:\pk-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.pem"
"ExpiresOn"=(Get-Date).AddHours(1)
}
New-CFSignedUrl @params
```

Ejemplo 2: crea una URL firmada para el recurso especificado mediante una política personalizada. La URL será válida a partir de 24 horas y caducará una semana después.

```
$start = (Get-Date).AddHours(24)
$params = @{
    "ResourceUri"="https://cdn.example.com/index.html"
    "KeyPairId"="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
    "PrivateKeyFile"="C:\pk-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.pem"
    "ExpiresOn"=(Get-Date).AddDays(7)
    "ActiveFrom"=$start
}
New-CFSignedUrl @params
```

Ejemplo 3: crea una URL firmada para el recurso especificado mediante una política personalizada. La URL será válida a partir de 24 horas y caducará una semana después. El acceso al recurso está restringido al rango de direcciones IP especificado.

```
$start = (Get-Date).AddHours(24)
$params = @{
    "ResourceUri"="https://cdn.example.com/index.html"
    "KeyPairId"="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
    "PrivateKeyFile"="C:\pk-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.pem"
    "ExpiresOn"=(Get-Date).AddDays(7)
    "ActiveFrom"=$start
    "IpRange"="192.0.2.0/24"
}
New-CFSignedUrl @params
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [New- CFSigned Url](#) in Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

CloudTrail ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con CloudTrail.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Find-CTEvent

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Find-CTEvent.

Herramientas para la PowerShell V4

Ejemplo 1: devuelve todos los eventos que se han producido en los últimos siete días. De forma predeterminada, el cmdlet realiza automáticamente varias llamadas para entregar todos los eventos y se cierra cuando el servicio indica que no hay más datos disponibles.

```
Find-CTEvent
```

Ejemplo 2: devuelve todos los eventos que se han producido en los últimos siete días y especifica una región que no es la predeterminada del shell actual.

```
Find-CTEvent -Region eu-central-1
```

Ejemplo 3: Devuelve todos los eventos asociados a la llamada a la RunInstances API.

```
Find-CTEvent -LookupAttribute @{ AttributeKey="EventName";  
    AttributeValue="RunInstances" }
```

Ejemplo 4: Devuelve los primeros 5 eventos disponibles.

```
Find-CTEvent -MaxResult 5
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [LookupEvents](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CTTrail

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CTTrail.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Devuelve la configuración de todas las rutas asociadas a la región actual de tu cuenta.

```
Get-CTTrail
```

Ejemplo 2: Devuelve la configuración de las rutas especificadas.

```
Get-CTTrail -TrailNameList trail1, trail2
```

Ejemplo 3: devuelve la configuración de las rutas especificadas que se crearon en una región distinta de la predeterminada de shell actual (en este caso, la región de Fráncfort (eu-central-1)).

```
Get-CTTrail -TrailNameList trailABC, trailDEF -Region eu-central-1
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet [DescribeTrails](#) Reference (V4).

Get-CTTrailStatus

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CTTrailStatus.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Devuelve la información de estado del sendero con el nombre 'myExampleTrail'. Los datos devueltos incluyen información sobre los errores de entrega, los errores de Amazon SNS y Amazon S3 y los tiempos de inicio y finalización del registro de rutas. En este ejemplo, se supone que la ruta se creó en la misma región que el shell predeterminado actual.

```
Get-CTTrailStatus -Name myExampleTrail
```

Ejemplo 2: devuelve la información de estado de una ruta que se creó en una región distinta de la predeterminada de shell actual (en este caso, la región de Fráncfort (eu-central-1)).

```
Get-CTTrailStatus -Name myExampleTrail -Region eu-central-1
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [GetTrailStatus](#)Reference (V4).

New-CTTrail

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-CTTrail.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: crea una ruta que utilizará el depósito 'amzn-s3-demo-bucket' para almacenar archivos de registro.

```
New-CTTrail -Name "awscloudtrail-example" -S3BucketName "amzn-s3-demo-bucket"
```

Ejemplo 2: crea un rastro que utilizará el depósito «amzn-s3-demo-bucket» para almacenar los archivos de registro. Los objetos S3 que representan los registros tendrán un key prefijo común de «mylogs». Cuando se envíen nuevos registros al depósito, se enviará una notificación al tema de SNS «mlog-deliverytopic». En este ejemplo, se utiliza el splatting para proporcionar los valores de los parámetros al cmdlet.

```
$params = @{  
    Name="awscloudtrail-example"  
    S3BucketName="amzn-s3-demo-bucket"  
    S3KeyPrefix="mylogs"  
    SnsTopicName="mlog-deliverytopic"  
}  
New-CTTrail @params
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateTrail](#)la referencia del Herramientas de AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-CTTrail

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-CTTrail.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Elimina la ruta especificada. Se le pedirá que lo confirme antes de ejecutar el comando. Para suprimir la confirmación, añada el parámetro -Force switch.

```
Remove-CTTrail -Name "awscloudtrail-example"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteTrail Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Start-CTLogging

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Start-CTLogging.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Inicia el registro de las llamadas a la AWS API y la entrega del archivo de registro para la ruta denominada 'myExampleTrail'. En este ejemplo, se supone que la ruta se creó en la misma región que la configuración predeterminada del shell actual.

```
Start-CTLogging -Name myExampleTrail
```

Ejemplo 2: Inicia el registro de las llamadas a la AWS API y la entrega de archivos de registro para una ruta que se creó en una región distinta de la predeterminada del shell actual (en este caso, la región de Fráncfort (eu-central-1)).

```
Start-CTLogging -Name myExampleTrail -Region eu-central-1
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [StartLogging](#) Reference (V4).

Stop-CTLogging

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Stop-CTLogging.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: suspende la grabación de las llamadas a la AWS API y la entrega de archivos de registro para la ruta denominada 'myExampleTrail'. En este ejemplo, se supone que la ruta se creó en la misma región que la configuración predeterminada del shell actual.

```
Stop-CTLogging -Name myExampleTrail
```

Ejemplo 2: suspende la grabación de las llamadas a la AWS API y la entrega de archivos de registro para una ruta que se creó en una región distinta de la predeterminada del shell actual (en este caso, la región de Fráncfort (eu-central-1)).

```
Stop-CTLogging -Name myExampleTrail -Region eu-central-1
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [StopLoggingReference](#) (V4).

Update-CTTrail

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-CTTrail.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: actualiza el registro especificado para que los eventos de servicio globales (como los de IAM) se registren y cambia el prefijo clave común de los archivos de registro en el futuro para que sea «globallogs».

```
Update-CTTrail -Name "awscloudtrail-example" -IncludeGlobalServiceEvents $true -  
S3KeyPrefix "globallogs"
```

Ejemplo 2: actualiza el registro especificado para que las notificaciones sobre las nuevas entregas de registros se envíen al tema de SNS especificado.

```
Update-CTTrail -Name "awscloudtrail-example" -SnsTopicName "mlog-deliverytopic2"
```

Ejemplo 3: actualiza el registro especificado para que los registros se entreguen a un depósito diferente.

```
Update-CTTrail -Name "awscloudtrail-example" -S3BucketName "otherlogs"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateTrail Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

CloudWatch ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con CloudWatch.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Get-CWAlarm

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CWAlarm.

Herramientas para la PowerShell V4

Ejemplo 1: Devuelve todas las alarmas, incluidas las alarmas compuestas y métricas, de CloudWatch.

```
Get-CWAlarm -MaxRecords 1
```

Salida:

CompositeAlarms	MetricAlarms	NextToken
-----	-----	-----
	{MetricAlarms-01}	NextToken-01
	{MetricAlarms-02}	NextToken-02
	{MetricAlarms-03}	NextToken-03

Ejemplo 2: devuelve solo los datos de las alarmas compuestas de una CloudWatch vez configuradas: del AlarmType parámetro a CompositeAlarms.

```
Get-CWAlarm -AlarmType 'CompositeAlarms'
```

Salida:

```
CompositeAlarms      MetricAlarms NextToken
-----
{CompositeAlarms-01}
{CompositeAlarms-02}
{CompositeAlarms-03}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeAlarms Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CWDashboard

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CWDashboard.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve el arn al cuerpo del panel especificado.

```
Get-CWDashboard -DashboardName Dashboard1
```

Salida:

```
DashboardArn      DashboardBody
-----
arn:aws:cloudwatch::123456789012:dashboard/Dashboard1 {...
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetDashboard Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CWDashboardList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CWDashboardList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve el conjunto de paneles de su cuenta.

```
Get-CWDashboardList
```

Salida:

DashboardArn	DashboardName	LastModified	Size
arn:...	Dashboard1	7/6/2017 8:14:15 PM	252

Ejemplo 2: devuelve el conjunto de paneles de su cuenta cuyos nombres comienzan con el prefijo “dev”.

```
Get-CWDashboardList -DashboardNamePrefix dev
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListDashboards Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-CWDashboard

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-CWDashboard.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: elimina el panel especificado y lo confirma antes de continuar. Para omitir la confirmación, agregue el modificador -Force al comando.

```
Remove-CWDashboard -DashboardName Dashboard1
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteDashboards Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Write-CWDashboard

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Write-CWDashboard.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: crea o actualiza el panel denominado “Dashboard1” para incluir dos widgets de métricas uno al lado del otro.

```
$dashBody = @"
{
  "widgets":[
    {
      "type":"metric",
```



```

        "x":0,
        "y":0,
        "width":12,
        "height":6,
        "properties":{
            "metrics":[
                [
                    "AWS/EC2",
                    "CPUUtilization",
                    "InstanceId",
                    "i-012345"
                ]
            ],
            "period":300,
            "stat":"Average",
            "region":"us-east-1",
            "title":"EC2 Instance CPU"
        }
    },
    {
        "type":"metric",
        "x":12,
        "y":0,
        "width":12,
        "height":6,
        "properties":{
            "metrics":[
                [
                    "AWS/S3",
                    "BucketSizeBytes",
                    "BucketName",
                    "amzn-s3-demo-bucket"
                ]
            ],
            "period":86400,
            "stat":"Maximum",
            "region":"us-east-1",
            "title":"amzn-s3-demo-bucket bytes"
        }
    }
]
}
"@

```

```
Write-CWDashboard -DashboardName Dashboard1 -DashboardBody $dashBody
```

Ejemplo 2: crea o actualiza el panel y canaliza el contenido que describe el panel al cmdlet.

```
$dashBody = @"
{
...
}
"@

$dashBody | Write-CWDashboard -DashboardName Dashboard1
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PutDashboard Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Write-CWMetricData

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Write-CWMetricData.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: crea un MetricDatum objeto nuevo y lo escribe en Amazon Web Services CloudWatch Metrics.

```
### Create a MetricDatum .NET object
$Metric = New-Object -TypeName Amazon.CloudWatch.Model.MetricDatum
$Metric.Timestamp = [DateTime]::UtcNow
$Metric.MetricName = 'CPU'
$Metric.Value = 50

### Write the metric data to the CloudWatch service
Write-CWMetricData -Namespace instance1 -MetricData $Metric
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PutMetricData](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

CodeCommit ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con CodeCommit.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Get-CCBranch

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CCBranch.

Herramientas para la PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene información sobre la rama especificada para el repositorio especificado.

```
Get-CCBranch -RepositoryName MyDemoRepo -BranchName MyNewBranch
```

Salida:

BranchName	CommitId
-----	-----
MyNewBranch	7763222d...561fc9c9

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetBranch Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CCBranchList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CCBranchList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene una lista de los nombres de las ramas del repositorio especificado.

```
Get-CCBranchList -RepositoryName MyDemoRepo
```

Salida:

```
master
MyNewBranch
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListBranches Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CCRepository

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CCRepository.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene información del repositorio especificado.

```
Get-CCRepository -RepositoryName MyDemoRepo
```

Salida:

```
AccountId           : 80398EXAMPLE
Arn                 : arn:aws:codecommit:us-east-1:80398EXAMPLE:MyDemoRepo
CloneUrlHttp       : https://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/
MyDemoRepo
CloneUrlSsh        : ssh://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/
MyDemoRepo
CreationDate       : 9/8/2015 3:21:33 PM
DefaultBranch      :
LastModifiedDate   : 9/8/2015 3:21:33 PM
RepositoryDescription : This is a repository for demonstration purposes.
RepositoryId       : c7d0d2b0-ce40-4303-b4c3-38529EXAMPLE
RepositoryName     : MyDemoRepo
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetRepository Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CCRepositoryBatch

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CCRepositoryBatch.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo confirma cuáles de los repositorios especificados se encuentran y cuáles no.

```
Get-CCRepositoryBatch -RepositoryName MyDemoRepo, MyNewRepo, AMissingRepo
```

Salida:

Repositories	RepositoriesNotFound
-----	-----
{MyDemoRepo, MyNewRepo}	{AMissingRepo}

- Para obtener más información sobre la API, consulte [BatchGetRepositories Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CCRepositoryList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CCRepositoryList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumeran todos los repositorios en orden ascendente por nombre de repositorio.

```
Get-CCRepositoryList -Order Ascending -SortBy RepositoryName
```

Salida:

RepositoryId	RepositoryName
-----	-----
c7d0d2b0-ce40-4303-b4c3-38529EXAMPLE	MyDemoRepo
05f30c66-e3e3-4f91-a0cd-1c84aEXAMPLE	MyNewRepo

- Para obtener más información sobre la API, consulte la referencia [ListRepositories](#) de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

New-CCBranch

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-CCBranch.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una nueva rama con el nombre especificado para el repositorio especificado y el ID de confirmación especificado.

```
New-CCBranch -RepositoryName MyDemoRepo -BranchName MyNewBranch -CommitId
7763222d...561fc9c9
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateBranch Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-CCRepository

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-CCRepository.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un repositorio nuevo con el nombre y la descripción especificados.

```
New-CCRepository -RepositoryName MyDemoRepo -RepositoryDescription "This is a
repository for demonstration purposes."
```

Salida:

```
AccountId           : 80398EXAMPLE
Arn                 : arn:aws:codecommit:us-east-1:80398EXAMPLE:MyDemoRepo
CloneUrlHttp       : https://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/
MyDemoRepo
CloneUrlSsh        : ssh://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/
MyDemoRepo
CreationDate       : 9/18/2015 4:13:25 PM
DefaultBranch      :
LastModifiedDate   : 9/18/2015 4:13:25 PM
RepositoryDescription : This is a repository for demonstration purposes.
RepositoryId       : 43ef2443-3372-4b12-9e78-65c27EXAMPLE
RepositoryName     : MyDemoRepo
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateRepository Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-CCRepository

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-CCRepository.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se elimina por la fuerza el repositorio especificado. El comando solicitará una confirmación antes de continuar. Añada el parámetro -Force para eliminar el repositorio sin necesidad de solicitarlo.

```
Remove-CCRepository -RepositoryName MyDemoRepo
```

Salida:

```
43ef2443-3372-4b12-9e78-65c27EXAMPLE
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteRepository Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-CCDefaultBranch

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-CCDefaultBranch.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se cambia la rama predeterminada del repositorio especificado por la rama especificada.

```
Update-CCDefaultBranch -RepositoryName MyDemoRepo -DefaultBranchName MyNewBranch
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateDefaultBranch Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-CCRepositoryDescription

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-CCRepositoryDescription.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se cambia la descripción del repositorio especificado.

```
Update-CCRepositoryDescription -RepositoryName MyDemoRepo -RepositoryDescription  
"This is an updated description."
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateRepositoryDescription Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-CCRepositoryName

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-CCRepositoryName.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se cambia el nombre del repositorio especificado.

```
Update-CCRepositoryName -NewName MyDemoRepo2 -OldName MyDemoRepo
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateRepositoryName Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

CodeDeploy ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con CodeDeploy.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Add-CDOnPremiseInstanceTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-CDOnPremiseInstanceTag.

Herramientas para la PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se agrega una etiqueta de instancia local con la clave y el valor especificados para la instancia local especificada.

```
Add-CDOnPremiseInstanceTag -InstanceName AssetTag12010298EX -Tag @{"Key" = "Name";
"Value" = "CodeDeployDemo-OnPrem"}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [AddTagsToOnPremisesInstances Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CDApplication

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CDApplication.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene información sobre la aplicación especificada.

```
Get-CDApplication -ApplicationName CodeDeployDemoApplication
```

Salida:

ApplicationId	ApplicationName	CreateTime
LinkedToGitHub ----- ----- e07fb938-091e-4f2f-8963-4d3e8EXAMPLE 9:49:48 PM False	CodeDeployDemoApplication	7/20/2015

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetApplication Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CDApplicationBatch

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CDApplicationBatch.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene información sobre las aplicaciones especificadas.

```
Get-CDApplicationBatch -ApplicationName CodeDeployDemoApplication,
CodePipelineDemoApplication
```

Salida:

ApplicationId LinkedToGitHub	ApplicationName	CreateTime
-----	-----	-----
e07fb938-091e-4f2f-8963-4d3e8EXAMPLE 9:49:48 PM False	CodeDeployDemoApplication	7/20/2015
1ecfd602-62f1-4038-8f0d-06688EXAMPLE 5:53:26 PM False	CodePipelineDemoApplication	8/13/2015

- Para obtener más información sobre la API, consulte [BatchGetApplications Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CDApplicationList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CDApplicationList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se obtiene una lista de las aplicaciones disponibles.

```
Get-CDApplicationList
```

Salida:

```
CodeDeployDemoApplication
CodePipelineDemoApplication
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListApplications Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CDApplicationRevision

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CDApplicationRevision.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene información sobre la revisión de la aplicación especificada.

```
$revision = Get-CDApplicationRevision -ApplicationName CodeDeployDemoApplication
-S3Location_Bucket amzn-s3-demo-bucket -Revision_RevisionType S3 -
S3Location_Key 5xd27EX.zip -S3Location_BundleType zip -S3Location_ETag
4565c1ac97187f190c1a90265EXAMPLE
Write-Output ("Description = " + $revision.RevisionInfo.Description + ",
RegisterTime = " + $revision.RevisionInfo.RegisterTime)
```

Salida:

```
Description = Application revision registered by Deployment ID: d-CX9CHN3EX,
RegisterTime = 07/20/2015 23:46:42
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetApplicationRevision Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CDApplicationRevisionList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CDApplicationRevisionList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene información sobre las revisiones disponibles para la aplicación especificada.

```
ForEach ($revision in (Get-CDApplicationRevisionList -ApplicationName
CodeDeployDemoApplication -Deployed Ignore)) {
>> If ($revision.RevisionType -Eq "S3") {
>> Write-Output ("Type = S3, Bucket = " + $revision.S3Location.Bucket
+ ", BundleType = " + $revision.S3Location.BundleType + ", ETag = " +
$revision.S3Location.ETag + ", Key = " + $revision.S3Location.Key)
```

```
>> }
>> If ($revision.RevisionType -Eq "GitHub") {
>>     Write-Output ("Type = GitHub, CommitId = " +
>>     $revision.GitHubLocation.CommitId + ", Repository = " +
>>     $revision.GitHubLocation.Repository)
>> }
>> }
>>
```

Salida:

```
Type = S3, Bucket = amzn-s3-demo-bucket, BundleType = zip, ETag =
4565c1ac97187f190c1a90265EXAMPLE, Key = 5xd27EX.zip
Type = GitHub, CommitId = f48933c3...76405362, Repository = MyGitHubUser/
CodeDeployDemoRepo
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListApplicationRevisions Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CDDeployment

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CDDeployment.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene información resumida sobre la implementación especificada.

```
Get-CDDeployment -DeploymentId d-QZMRGSTEX
```

Salida:

```
ApplicationName      : CodeDeployDemoApplication
CompleteTime        : 7/23/2015 11:26:04 PM
CreateTime          : 7/23/2015 11:24:43 PM
Creator             : user
DeploymentConfigName : CodeDeployDefault.OneAtATime
DeploymentGroupName  : CodeDeployDemoFleet
DeploymentId         : d-QZMRGSTEX
DeploymentOverview    : Amazon.CodeDeploy.Model.DeploymentOverview
Description          :
ErrorInformation      :
```

```
IgnoreApplicationStopFailures : False
Revision                       : Amazon.CodeDeploy.Model.RevisionLocation
StartTime                     : 1/1/0001 12:00:00 AM
Status                        : Succeeded
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se obtiene información sobre el estado de las instancias que participan en la implementación especificada.

```
(Get-CDDeployment -DeploymentId d-QZMRGSTEX).DeploymentOverview
```

Salida:

```
Failed      : 0
InProgress  : 0
Pending     : 0
Skipped     : 0
Succeeded   : 3
```

Ejemplo 3: en este ejemplo se obtiene información sobre la revisión de la aplicación para la implementación especificada.

```
(Get-CDDeployment -DeploymentId d-QZMRGSTEX).Revision.S3Location
```

Salida:

```
Bucket      : amzn-s3-demo-bucket
BundleType  : zip
ETag        : cfbb81b304ee5e27efc21adaed3EXAMPLE
Key         : clzfqEX
Version     :
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetDeployment Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CDDeploymentBatch

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CDDeploymentBatch.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene información sobre las implementaciones especificadas.

```
Get-CDDeploymentBatch -DeploymentId d-QZMRGSTEX, d-RR0T5KTEX
```

Salida:

```

ApplicationName      : CodeDeployDemoApplication
CompleteTime         : 7/23/2015 11:26:04 PM
CreateTime           : 7/23/2015 11:24:43 PM
Creator              : user
DeploymentConfigName  : CodeDeployDefault.OneAtATime
DeploymentGroupName   : CodeDeployDemoFleet
DeploymentId          : d-QZMRGSTEX
DeploymentOverview    : Amazon.CodeDeploy.Model.DeploymentOverview
Description           :
ErrorInformation      :
IgnoreApplicationStopFailures : False
Revision             : Amazon.CodeDeploy.Model.RevisionLocation
StartTime            : 1/1/0001 12:00:00 AM
Status               : Succeeded

ApplicationName      : CodePipelineDemoApplication
CompleteTime         : 7/23/2015 6:07:30 PM
CreateTime           : 7/23/2015 6:06:29 PM
Creator              : user
DeploymentConfigName  : CodeDeployDefault.OneAtATime
DeploymentGroupName   : CodePipelineDemoFleet
DeploymentId          : d-RR0T5KTEX
DeploymentOverview    : Amazon.CodeDeploy.Model.DeploymentOverview
Description           :
ErrorInformation      :
IgnoreApplicationStopFailures : False
Revision             : Amazon.CodeDeploy.Model.RevisionLocation
StartTime            : 1/1/0001 12:00:00 AM
Status               : Succeeded

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [BatchGetDeployments Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CDDeploymentConfig

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CDDeploymentConfig.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene información resumida sobre la configuración de despliegue especificada.

```
Get-CDDeploymentConfig -DeploymentConfigName ThreeQuartersHealthy
```

Salida:

CreateTime	DeploymentConfigId	DeploymentConfigName
MinimumHealthyHosts		
-----	-----	-----

10/3/2014 4:32:30 PM	518a3950-d034-46a1-9d2c-3c949EXAMPLE	ThreeQuartersHealthy
Amazon.CodeDeploy.Model.MinimumHealthyHosts		

Ejemplo 2: En este ejemplo se obtiene información sobre la definición de la configuración de despliegue especificada.

```
Write-Output ((Get-CDDeploymentConfig -DeploymentConfigName  
ThreeQuartersHealthy).MinimumHealthyHosts)
```

Salida:

Type	Value
----	-----
FLEET_PERCENT	75

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetDeploymentConfig Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CDDeploymentConfigList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CDDeploymentConfigList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene una lista de las configuraciones de implementación disponibles.

```
Get-CDDeploymentConfigList
```

Salida:

```
ThreeQuartersHealthy
CodeDeployDefault.OneAtATime
CodeDeployDefault.AllAtOnce
CodeDeployDefault.HalfAtATime
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListDeploymentConfigs Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CDDeploymentGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CDDeploymentGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene información sobre el grupo de implementación especificado.

```
Get-CDDeploymentGroup -ApplicationName CodeDeployDemoApplication -
DeploymentGroupName CodeDeployDemoFleet
```

Salida:

```
ApplicationName           : CodeDeployDemoApplication
AutoScalingGroups         : {}
DeploymentConfigName       : CodeDeployDefault.OneAtATime
DeploymentGroupId          : 7d7c098a-b444-4b27-96ef-22791EXAMPLE
DeploymentGroupName        : CodeDeployDemoFleet
Ec2TagFilters              : {Name}
OnPremisesInstanceTagFilters : {}
ServiceRoleArn             : arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/
CodeDeploySampleStack-4ph6EX-CodeDeployTrustRole-09MWP7XTL8EX
TargetRevision             : Amazon.CodeDeploy.Model.RevisionLocation
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetDeploymentGroup Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CDDeploymentGroupList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CDDeploymentGroupList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene una lista de grupos de implementación para la aplicación especificada.

```
Get-CDDeploymentGroupList -ApplicationName CodeDeployDemoApplication
```

Salida:

ApplicationName	DeploymentGroups
NextToken	
-----	-----

CodeDeployDemoApplication	{CodeDeployDemoFleet, CodeDeployProductionFleet}

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListDeploymentGroups Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CDDeploymentInstance

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CDDeploymentInstance.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene información sobre la instancia especificada para la implementación especificada.

```
Get-CDDeploymentInstance -DeploymentId d-QZMRGSTEX -InstanceId i-254e22EX
```

Salida:

```
DeploymentId      : d-QZMRGSTEX
InstanceId        : arn:aws:ec2:us-east-1:80398EXAMPLE:instance/i-254e22EX
LastUpdatedAt     : 7/23/2015 11:25:24 PM
LifecycleEvents   : {ApplicationStop, DownloadBundle, BeforeInstall, Install...}
Status           : Succeeded
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetDeploymentInstance Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CDDeploymentInstanceList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CDDeploymentInstanceList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene una lista de instancias IDs para la implementación especificada.

```
Get-CDDeploymentInstanceList -DeploymentId d-QZMRGSTEX
```

Salida:

```
i-254e22EX  
i-274e22EX  
i-3b4e22EX
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListDeploymentInstances Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CDDeploymentList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CDDeploymentList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene una lista de despliegues IDs para la aplicación y el grupo de despliegues especificados.

```
Get-CDDeploymentList -ApplicationName CodeDeployDemoApplication -DeploymentGroupName  
CodeDeployDemoFleet
```

Salida:

```
d-QZMRGSTEX  
d-RR0T5KTEX
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListDeployments Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CDOnPremiseInstance

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CDOnPremiseInstance.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene información sobre la instancia local especificada.

```
Get-CDOnPremiseInstance -InstanceName AssetTag12010298EX
```

Salida:

```
DeregisterTime : 1/1/0001 12:00:00 AM
IamUserArn      : arn:aws:iam::80398EXAMPLE:user/CodeDeployDemoUser
InstanceArn     : arn:aws:codedeploy:us-east-1:80398EXAMPLE:instance/
AssetTag12010298EX_rDH556dxEX
InstanceName    : AssetTag12010298EX
RegisterTime    : 4/3/2015 6:36:24 PM
Tags            : {Name}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetOnPremisesInstance Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CDOnPremiseInstanceBatch

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CDOnPremiseInstanceBatch.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene información sobre las instancias locales especificadas.

```
Get-CDOnPremiseInstanceBatch -InstanceName AssetTag12010298EX, AssetTag12010298EX-2
```

Salida:

```
DeregisterTime : 1/1/0001 12:00:00 AM
```

```

IamUserArn      : arn:aws:iam::80398EXAMPLE:user/CodeDeployFRWUser
InstanceArn     : arn:aws:codedeploy:us-east-1:80398EXAMPLE:instance/
AssetTag12010298EX-2_XmeSz18rEX
InstanceName    : AssetTag12010298EX-2
RegisterTime    : 4/3/2015 6:38:52 PM
Tags            : {Name}

DeregisterTime  : 1/1/0001 12:00:00 AM
IamUserArn      : arn:aws:iam::80398EXAMPLE:user/CodeDeployDemoUser
InstanceArn     : arn:aws:codedeploy:us-east-1:80398EXAMPLE:instance/
AssetTag12010298EX_rDH556dxEX
InstanceName    : AssetTag12010298EX
RegisterTime    : 4/3/2015 6:36:24 PM
Tags            : {Name}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [BatchGetOnPremisesInstances](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CDOnPremiseInstanceList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CDOnPremiseInstanceList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene una lista de los nombres de las instancias locales disponibles.

```
Get-CDOnPremiseInstanceList
```

Salida:

```

AssetTag12010298EX
AssetTag12010298EX-2

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListOnPremisesInstances](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-CDApplication

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-CDApplication.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una nueva aplicación con el nombre especificado.

```
New-CDApplication -ApplicationName MyNewApplication
```

Salida:

```
f19e4b61-2231-4328-b0fd-e57f5EXAMPLE
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateApplication Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-CDDeployment

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-CDDeployment.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo crea una nueva implementación para la aplicación y el grupo de implementación especificados con la configuración de implementación y la revisión de la aplicación especificadas.

```
New-CDDeployment -ApplicationName MyNewApplication -S3Location_Bucket amzn-s3-demo-bucket -S3Location_BundleType zip -DeploymentConfigName CodeDeployDefault.OneAtATime -DeploymentGroupName MyNewDeploymentGroup -IgnoreApplicationStopFailures $True -S3Location_Key aws-codedeploy_linux-master.zip -RevisionType S3
```

Salida:

```
d-ZHR0G7UEX
```

Ejemplo 2: En este ejemplo, se muestra cómo especificar grupos de EC2 etiquetas de instancia con las que se debe identificar una instancia para poder incluirla en el entorno de reemplazo de una blue/green implementación.

```
New-CDDeployment -ApplicationName MyNewApplication -S3Location_Bucket amzn-s3-demo-bucket -S3Location_BundleType zip -DeploymentConfigName CodeDeployDefault.OneAtATime
```

```
-DeploymentGroupName MyNewDeploymentGroup -IgnoreApplicationStopFailures $True
-S3Location_Key aws-codedeploy_linux-master.zip -RevisionType S3 -Ec2TagSetList
@(@{Key="key1";Type="KEY_ONLY"},@{Key="Key2";Type="KEY_AND_VALUE";Value="Value2"}),@(@{Key=
```

Salida:

```
d-ZHR0G7UEX
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [CreateDeployment](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

New-CDDeploymentConfig

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-CDDeploymentConfig.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una nueva configuración de despliegue con el nombre y el comportamiento especificados.

```
New-CDDeploymentConfig -DeploymentConfigName AtLeastTwoHealthyHosts -
MinimumHealthyHosts_Type HOST_COUNT -MinimumHealthyHosts_Value 2
```

Salida:

```
0f3e8187-44ef-42da-aeeed-b6823EXAMPLE
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateDeploymentConfig](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-CDDeploymentGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-CDDeploymentGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo crea un grupo de despliegue con el nombre especificado, el grupo de Auto Scaling, la configuración de despliegue, la etiqueta y el rol de servicio, para la aplicación especificada.

```
New-CDDeploymentGroup -ApplicationName MyNewApplication -AutoScalingGroup
CodeDeployDemo-ASG -DeploymentConfigName CodeDeployDefault.OneAtATime
-DeploymentGroupName MyNewDeploymentGroup -Ec2TagFilter @{Key="Name";
Type="KEY_AND_VALUE"; Value="CodeDeployDemo"} -ServiceRoleArn
arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodeDeployDemo
```

Salida:

```
16bbf199-95fd-40fc-a909-0bbcfEXAMPLE
```

Ejemplo 2: En este ejemplo, se muestra cómo especificar grupos de EC2 etiquetas de instancia con las que se debe identificar una instancia para poder incluirla en el entorno de reemplazo de una blue/green implementación.

```
New-CDDeploymentGroup -ApplicationName MyNewApplication -AutoScalingGroup
CodeDeployDemo-ASG -DeploymentConfigName CodeDeployDefault.OneAtATime
-DeploymentGroupName MyNewDeploymentGroup -Ec2TagFilter @{Key="Name";
Type="KEY_AND_VALUE"; Value="CodeDeployDemo"} -ServiceRoleArn
arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodeDeployDemo -Ec2TagSetList
@(@{Key="key1";Type="KEY_ONLY"},@{Key="Key2";Type="KEY_AND_VALUE";Value="Value2"}),@(@{Key=
```

Salida:

```
16bbf199-95fd-40fc-a909-0bbcfEXAMPLE
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [CreateDeploymentGroup](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Register-CDApplicationRevision

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Register-CDApplicationRevision.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se registra una revisión de aplicación en la ubicación de Amazon S3 especificada para la aplicación especificada.

```
Register-CDApplicationRevision -ApplicationName MyNewApplication -S3Location_Bucket
amzn-s3-demo-bucket -S3Location_BundleType zip -S3Location_Key aws-
codedeploy_linux-master.zip -Revision_RevisionType S3
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [RegisterApplicationRevision Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Register-CDOnPremiseInstance

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Register-CDOnPremiseInstance.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se registra una instancia local con el nombre y el usuario de IAM especificados.

```
Register-CDOnPremiseInstance -IamUserArn arn:aws:iam::80398EXAMPLE:user/  
CodeDeployDemoUser -InstanceName AssetTag12010298EX
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [RegisterOnPremisesInstance Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-CDApplication

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-CDApplication.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la aplicación con el nombre especificado. El comando solicitará una confirmación antes de continuar. Agregue el parámetro -Force para eliminar la aplicación sin una solicitud.

```
Remove-CDApplication -ApplicationName MyNewApplication
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteApplication Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-CDDeploymentConfig

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-CDDeploymentConfig.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la configuración de despliegue con el nombre especificado. El comando solicitará una confirmación antes de continuar. Añada el parámetro `-Force` para eliminar la configuración de despliegue sin una solicitud.

```
Remove-CDDeploymentConfig -DeploymentConfigName AtLeastTwoHealthyHosts
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteDeploymentConfig Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-CDDeploymentGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Remove-CDDeploymentGroup`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el grupo de despliegue con el nombre especificado para la aplicación especificada. El comando solicitará una confirmación antes de continuar. Añada el parámetro `-Force` para eliminar el grupo de despliegue sin que se le pida nada.

```
Remove-CDDeploymentGroup -ApplicationName MyNewApplication -DeploymentGroupName  
MyNewDeploymentGroup
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteDeploymentGroup Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-CDOnPremiseInstanceTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Remove-CDOnPremiseInstanceTag`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la etiqueta especificada para la instancia local con el nombre especificado. El comando solicitará una confirmación antes de continuar. Agrega el parámetro `-Force` para eliminar la etiqueta sin que se te pida nada.

```
Remove-CDOnPremiseInstanceTag -InstanceName AssetTag12010298EX -Tag @{"Key" =  
"Name"; "Value" = "CodeDeployDemo-OnPrem"}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [RemoveTagsFromOnPremisesInstances](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Stop-CDDeployment

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Stop-CDDeployment.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se intenta detener la implementación con el ID de implementación especificado.

```
Stop-CDDeployment -DeploymentId d-LJQNREYEX
```

Salida:

Status	StatusMessage
-----	-----
Pending	Stopping Pending. Stopping to schedule commands in the deployment instances

- Para obtener más información sobre la API, consulte [StopDeployment](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Unregister-CDOnPremiseInstance

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Unregister-CDOnPremiseInstance.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se anula el registro de la instancia local con el nombre especificado.

```
Unregister-CDOnPremiseInstance -InstanceName AssetTag12010298EX
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeregisterOnPremisesInstance](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-CDApplication

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-CDApplication.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se cambia el nombre de la aplicación especificada.

```
Update-CDApplication -ApplicationName MyNewApplication -NewApplicationName
MyNewApplication-2
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateApplication Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Update-CDDeploymentGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-CDDeploymentGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se cambia el nombre del grupo de implementación especificado para la aplicación especificada.

```
Update-CDDeploymentGroup -ApplicationName MyNewApplication -
CurrentDeploymentGroupName MyNewDeploymentGroup -NewDeploymentGroupName
MyNewDeploymentGroup-2
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se muestra cómo especificar grupos de EC2 etiquetas de instancia con las que se debe identificar una instancia para poder incluirla en el entorno de reemplazo de una blue/green implementación.

```
Update-CDDeploymentGroup -ApplicationName MyNewApplication -
CurrentDeploymentGroupName MyNewDeploymentGroup -NewDeploymentGroupName
MyNewDeploymentGroup-2 -Ec2TagSetList
@(@{Key="key1";Type="KEY_ONLY"},@{Key="Key2";Type="KEY_AND_VALUE";Value="Value2"}),@(@{Key=
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [UpdateDeploymentGroup](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

CodePipeline ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con CodePipeline.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Confirm-CPJob

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Confirm-CPJob.

Herramientas para la PowerShell V4

Ejemplo 1: En este ejemplo se obtiene el estado del trabajo especificado.

```
Confirm-CPJob -JobId f570dc12-5ef3-44bc-945a-6e133EXAMPLE -Nonce 3
```

Salida:

```
Value
-----
InProgress
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [AcknowledgeJob Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Disable-CPStageTransition

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Disable-CPStageTransition.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo deshabilita la transición de entrada para la etapa especificada de la canalización especificada.

```
Disable-CPStageTransition -PipelineName CodePipelineDemo -Reason "Disabling temporarily." -StageName Beta -TransitionType Inbound
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DisableStageTransition Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Enable-CPStageTransition

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Enable-CPStageTransition.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo habilita la transición entrante para la etapa especificada de la canalización especificada.

```
Enable-CPStageTransition -PipelineName CodePipelineDemo -StageName Beta - TransitionType Inbound
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [EnableStageTransition Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CPActionType

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CPActionType.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene información sobre todas las acciones disponibles para el propietario especificado.

```
ForEach ($actionType in (Get-CPActionType -ActionOwnerFilter AWS)) {
    Write-Output ("For Category = " + $actionType.Id.Category + ", Owner = " +
    $actionType.Id.Owner + ", Provider = " + $actionType.Id.Provider + ", Version = " +
    $actionType.Id.Version + ":")
    Write-Output ("  ActionConfigurationProperties:")
    ForEach ($acp in $actionType.ActionConfigurationProperties) {
        Write-Output ("    For " + $acp.Name + ":")
        Write-Output ("      Description = " + $acp.Description)
        Write-Output ("      Key = " + $acp.Key)
        Write-Output ("      Queryable = " + $acp.Queryable)
        Write-Output ("      Required = " + $acp.Required)
    }
}
```

```

        Write-Output ("        Secret = " + $acp.Secret)
    }
    Write-Output ("    InputArtifactDetails:")
    Write-Output ("        MaximumCount = " +
$actionType.InputArtifactDetails.MaximumCount)
    Write-Output ("        MinimumCount = " +
$actionType.InputArtifactDetails.MinimumCount)
    Write-Output ("    OutputArtifactDetails:")
    Write-Output ("        MaximumCount = " +
$actionType.OutputArtifactDetails.MaximumCount)
    Write-Output ("        MinimumCount = " +
$actionType.OutputArtifactDetails.MinimumCount)
    Write-Output ("    Settings:")
    Write-Output ("        EntityUrlTemplate = " + $actionType.Settings.EntityUrlTemplate)
    Write-Output ("        ExecutionUrlTemplate = " +
$actionType.Settings.ExecutionUrlTemplate)
}

```

Salida:

```

For Category = Deploy, Owner = AWS, Provider = ElasticBeanstalk, Version = 1:
ActionConfigurationProperties:
  For ApplicationName:
    Description = The AWS Elastic Beanstalk Application name
    Key = True
    Queryable = False
    Required = True
    Secret = False
  For EnvironmentName:
    Description = The AWS Elastic Beanstalk Environment name
    Key = True
    Queryable = False
    Required = True
    Secret = False
InputArtifactDetails:
  MaximumCount = 1
  MinimumCount = 1
OutputArtifactDetails:
  MaximumCount = 0
  MinimumCount = 0
Settings:
  EntityUrlTemplate = https://console.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/r/
application/{Config:ApplicationName}

```

```

    ExecutionUrlTemplate = https://console.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/r/
application/{Config:ApplicationName}
For Category = Deploy, Owner = AWS, Provider = CodeDeploy, Version = 1:
  ActionConfigurationProperties:
    For ApplicationName:
      Description = The AWS CodeDeploy Application name
      Key = True
      Queryable = False
      Required = True
      Secret = False
    For DeploymentGroupName:
      Description = The AWS CodeDeploy Deployment Group name
      Key = True
      Queryable = False
      Required = True
      Secret = False
  InputArtifactDetails:
    MaximumCount = 1
    MinimumCount = 1
  OutputArtifactDetails:
    MaximumCount = 0
    MinimumCount = 0
  Settings:
    EntityUrlTemplate = https://console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#/
applications/{Config:ApplicationName}/deployment-groups/{Config:DeploymentGroupName}
    ExecutionUrlTemplate = https://console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#/
deployments/{ExternalExecutionId}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListActionTypes Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CPActionableJobList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CPActionableJobList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene información sobre todos los trabajos procesables para la categoría de acción, el propietario, el proveedor, la versión y los parámetros de consulta especificados.

```
Get-CPActionableJobList -ActionTypeId_Category Build -ActionTypeId_Owner Custom
-ACTIONTypeId_Provider MyCustomProviderName -ActionTypeId_Version 1 -QueryParam
@{"ProjectName" = "MyProjectName"}
```

Salida:

AccountId	Data	Id
----- Nonce -----	----	--
80398EXAMPLE f57a0EXAMPLE	Amazon.CodePipeline.Model.JobData 3	0de392f5-712d-4f41-ace3-

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PollForJobs Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CPJobDetail

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CPJobDetail.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se obtiene información general sobre el trabajo especificado.

```
Get-CPJobDetail -JobId f570dc12-5ef3-44bc-945a-6e133EXAMPLE
```

Salida:

AccountId	Data	Id
----- -----	----	--
80398EXAMPLE f570dc12-5ef3-44bc-945a-6e133EXAMPLE	Amazon.CodePipeline.Model.JobData	

Ejemplo 2: En este ejemplo se obtiene información detallada sobre el trabajo especificado.

```
$jobDetails = Get-CPJobDetail -JobId f570dc12-5ef3-44bc-945a-6e133EXAMPLE
Write-Output ("For Job " + $jobDetails.Id + ":")
Write-Output (" AccountId = " + $jobDetails.AccountId)
$jobData = $jobDetails.Data
Write-Output (" Configuration:")
```



```

ForEach ($key in $jobData.ActionConfiguration.Keys) {
    $value = $jobData.ActionConfiguration.$key
    Write-Output ("    " + $key + " = " + $value)
}
Write-Output ("  ActionTypeId:")
Write-Output ("    Category = " + $jobData.ActionTypeId.Category)
Write-Output ("    Owner = " + $jobData.ActionTypeId.Owner)
Write-Output ("    Provider = " + $jobData.ActionTypeId.Provider)
Write-Output ("    Version = " + $jobData.ActionTypeId.Version)
Write-Output ("  ArtifactCredentials:")
Write-Output ("    AccessKeyId = " + $jobData.ArtifactCredentials.AccessKeyId)
Write-Output ("    SecretAccessKey = " +
    $jobData.ArtifactCredentials.SecretAccessKey)
Write-Output ("    SessionToken = " + $jobData.ArtifactCredentials.SessionToken)
Write-Output ("  InputArtifacts:")
ForEach ($ia in $jobData.InputArtifacts) {
    Write-Output ("    " + $ia.Name)
}
Write-Output ("  OutputArtifacts:")
ForEach ($oa in $jobData.OutputArtifacts) {
    Write-Output ("    " + $oa.Name)
}
Write-Output ("  PipelineContext:")
$context = $jobData.PipelineContext
Write-Output ("    Name = " + $context.Action.Name)
Write-Output ("    PipelineName = " + $context.PipelineName)
Write-Output ("    Stage = " + $context.Stage.Name)

```

Salida:

```

For Job f570dc12-5ef3-44bc-945a-6e133EXAMPLE:
  AccountId = 80398EXAMPLE
  Configuration:
  ActionTypeId:
    Category = Build
    Owner = Custom
    Provider = MyCustomProviderName
    Version = 1
  ArtifactCredentials:
    AccessKeyId = ASIAIEI3...IXI6YREX
    SecretAccessKey = cqAFDhEi...RdQyfa2u
    SessionToken = AQoDYXdz...5u+lsAU=
  InputArtifacts:

```

```

    MyApp
    OutputArtifacts:
      MyAppBuild
    PipelineContext:
      Name = Build
      PipelineName = CodePipelineDemo
      Stage = Build

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetJobDetails Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CPPipeline

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CPPipeline.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene información general sobre la canalización especificada.

```
Get-CPPipeline -Name CodePipelineDemo -Version 1
```

Salida:

```

ArtifactStore : Amazon.CodePipeline.Model.ArtifactStore
Name          : CodePipelineDemo
RoleArn       : arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodePipelineServiceRole
Stages        : {Source, Build, Beta, TestStage}
Version       : 1

```

Ejemplo 2: En este ejemplo se obtiene información detallada sobre la canalización especificada.

```

$pipeline = Get-CPPipeline -Name CodePipelineDemo
Write-Output ("Name = " + $pipeline.Name)
Write-Output ("RoleArn = " + $pipeline.RoleArn)
Write-Output ("Version = " + $pipeline.Version)
Write-Output ("ArtifactStore:")
Write-Output ("  Location = " + $pipeline.ArtifactStore.Location)
Write-Output ("  Type = " + $pipeline.ArtifactStore.Type.Value)
Write-Output ("Stages:")
ForEach ($stage in $pipeline.Stages) {
    Write-Output ("  Name = " + $stage.Name)
}

```

```

Write-Output ("    Actions:")
ForEach ($action in $stage.Actions) {
    Write-Output ("        Name = " + $action.Name)
Write-Output ("        Category = " + $action.ActionTypeId.Category)
Write-Output ("        Owner = " + $action.ActionTypeId.Owner)
Write-Output ("        Provider = " + $action.ActionTypeId.Provider)
Write-Output ("        Version = " + $action.ActionTypeId.Version)
Write-Output ("        Configuration:")
ForEach ($key in $action.Configuration.Keys) {
    $value = $action.Configuration.$key
    Write-Output ("            " + $key + " = " + $value)
}
Write-Output ("    InputArtifacts:")
ForEach ($ia in $action.InputArtifacts) {
    Write-Output ("        " + $ia.Name)
}
ForEach ($oa in $action.OutputArtifacts) {
    Write-Output ("        " + $oa.Name)
}
Write-Output ("    RunOrder = " + $action.RunOrder)
}
}

```

Salida:

```

Name = CodePipelineDemo
RoleArn = arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodePipelineServiceRole
Version = 3
ArtifactStore:
    Location = amzn-s3-demo-bucket
    Type = S3
Stages:
    Name = Source
    Actions:
        Name = Source
        Category = Source
        Owner = ThirdParty
        Provider = GitHub
        Version = 1
        Configuration:
            Branch = master
            OAuthToken = ****
            Owner = my-user-name

```

```
        Repo = MyRepoName
        InputArtifacts:
            MyApp
        RunOrder = 1
Name = Build
Actions:
    Name = Build
    Category = Build
    Owner = Custom
    Provider = MyCustomProviderName
    Version = 1
    Configuration:
        ProjectName = MyProjectName
    InputArtifacts:
        MyApp
        MyAppBuild
    RunOrder = 1
Name = Beta
Actions:
    Name = CodePipelineDemoFleet
    Category = Deploy
    Owner = AWS
    Provider = CodeDeploy
    Version = 1
    Configuration:
        ApplicationName = CodePipelineDemoApplication
        DeploymentGroupName = CodePipelineDemoFleet
    InputArtifacts:
        MyAppBuild
    RunOrder = 1
Name = TestStage
Actions:
    Name = MyJenkinsTestAction
    Category = Test
    Owner = Custom
    Provider = MyCustomTestProvider
    Version = 1
    Configuration:
        ProjectName = MyJenkinsProjectName
    InputArtifacts:
        MyAppBuild
    RunOrder = 1
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetPipeline Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CPPipelineList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CPPipelineList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene una lista de las canalizaciones disponibles.

```
Get-CPPipelineList
```

Salida:

Created	Name	Updated	Version
-----	----	-----	-----
8/13/2015 10:17:54 PM	CodePipelineDemo	8/13/2015 10:17:54 PM	3
7/8/2015 2:41:53 AM	MyFirstPipeline	7/22/2015 9:06:37 PM	7

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListPipelines Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CPPipelineState

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CPPipelineState.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene información general sobre las etapas de la canalización especificada.

```
Get-CPPipelineState -Name CodePipelineDemo
```

Salida:

```
Created       : 8/13/2015 10:17:54 PM
PipelineName  : CodePipelineDemo
PipelineVersion : 1
StageStates   : {Source, Build, Beta, TestStage}
```

Updated : 8/13/2015 10:17:54 PM

Ejemplo 2: En este ejemplo se obtiene información detallada sobre el estado de la canalización especificada.

```
ForEach ($stageState in (Get-CPPipelineState -Name $arg).StageStates) {
    Write-Output ("For " + $stageState.StageName + ":")
    Write-Output ("  InboundTransitionState:")
    Write-Output ("    DisabledReason = " +
$stageState.InboundTransitionState.DisabledReason)
    Write-Output ("    Enabled = " + $stageState.InboundTransitionState.Enabled)
    Write-Output ("    LastChangedAt = " +
$stageState.InboundTransitionState.LastChangedAt)
    Write-Output ("    LastChangedBy = " +
$stageState.InboundTransitionState.LastChangedBy)
    Write-Output ("  ActionStates:")
    ForEach ($actionState in $stageState.ActionStates) {
        Write-Output ("    For " + $actionState.ActionName + ":")
        Write-Output ("      CurrentRevision:")
        Write-Output ("        Created = " + $actionState.CurrentRevision.Created)
        Write-Output ("        RevisionChangeId = " +
$actionState.CurrentRevision.RevisionChangeId)
        Write-Output ("        RevisionId = " + $actionState.CurrentRevision.RevisionId)
        Write-Output ("        EntityUrl = " + $actionState.EntityUrl)
        Write-Output ("      LatestExecution:")
        Write-Output ("        ErrorDetails:")
        Write-Output ("          Code = " +
$actionState.LatestExecution.ErrorDetails.Code)
        Write-Output ("          Message = " +
$actionState.LatestExecution.ErrorDetails.Message)
        Write-Output ("          ExternalExecutionId = " +
$actionState.LatestExecution.ExternalExecutionId)
        Write-Output ("          ExternalExecutionUrl = " +
$actionState.LatestExecution.ExternalExecutionUrl)
        Write-Output ("          LastStatusChange = " +
$actionState.LatestExecution.LastStatusChange)
        Write-Output ("          PercentComplete = " +
$actionState.LatestExecution.PercentComplete)
        Write-Output ("          Status = " + $actionState.LatestExecution.Status)
        Write-Output ("          Summary = " + $actionState.LatestExecution.Summary)
        Write-Output ("          RevisionUrl = " + $actionState.RevisionUrl)
    }
}
```

Salida:

```

For Source:
  InboundTransitionState:
    DisabledReason =
    Enabled =
    LastChangedAt =
    LastChangedBy =
  ActionStates:
    For Source:
      CurrentRevision:
        Created =
        RevisionChangeId =
        RevisionId =
      EntityUrl = https://github.com/my-user-name/MyRepoName/tree/master
      LatestExecution:
        ErrorDetails:
          Code =
          Message =
          ExternalExecutionId =
          ExternalExecutionUrl =
          LastStatusChange = 07/20/2015 23:28:45
          PercentComplete = 0
          Status = Succeeded
          Summary =
        RevisionUrl =
For Build:
  InboundTransitionState:
    DisabledReason =
    Enabled = True
    LastChangedAt = 01/01/0001 00:00:00
    LastChangedBy =
  ActionStates:
    For Build:
      CurrentRevision:
        Created =
        RevisionChangeId =
        RevisionId =
      EntityUrl = http://54.174.131.1EX/job/MyJenkinsDemo
      LatestExecution:
        ErrorDetails:
          Code = TimeoutError
          Message = The action failed because a job worker exceeded its time limit.
If this is a custom action, make sure that the job worker is configured correctly.

```

```

        ExternalExecutionId =
        ExternalExecutionUrl =
        LastStatusChange = 07/21/2015 00:29:29
        PercentComplete = 0
        Status = Failed
        Summary =
        RevisionUrl =
    For Beta:
        InboundTransitionState:
            DisabledReason =
            Enabled = True
            LastChangedAt = 01/01/0001 00:00:00
            LastChangedBy =
        ActionStates:
            For CodePipelineDemoFleet:
                CurrentRevision:
                    Created =
                    RevisionChangeId =
                    RevisionId =
                    EntityUrl = https://console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#/applications/
CodePipelineDemoApplication/deployment-groups/CodePipelineDemoFleet
                LatestExecution:
                    ErrorDetails:
                        Code =
                        Message =
                        ExternalExecutionId = d-D5LTCZXEX
                        ExternalExecutionUrl = https://console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#/
deployments/d-D5LTCZXEX
                        LastStatusChange = 07/08/2015 22:07:42
                        PercentComplete = 0
                        Status = Succeeded
                        Summary = Deployment Succeeded
                    RevisionUrl =
    For TestStage:
        InboundTransitionState:
            DisabledReason =
            Enabled = True
            LastChangedAt = 01/01/0001 00:00:00
            LastChangedBy =
        ActionStates:
            For MyJenkinsTestAction25:
                CurrentRevision:
                    Created =
                    RevisionChangeId =

```



```

RevisionId =
EntityUrl = http://54.174.131.1EX/job/MyJenkinsDemo
LatestExecution:
  ErrorDetails:
    Code =
    Message =
  ExternalExecutionId = 5
  ExternalExecutionUrl = http://54.174.131.1EX/job/MyJenkinsDemo/5
  LastStatusChange = 07/08/2015 22:09:03
  PercentComplete = 0
  Status = Succeeded
  Summary = Finished
RevisionUrl =

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetPipelineState Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-CPCustomActionType

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-CPCustomActionType.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una nueva acción personalizada con las propiedades especificadas.

```

New-CPCustomActionType -Category Build -ConfigurationProperty @{"Description"
= "The name of the build project must be provided when this action is added
to the pipeline."; "Key" = $True; "Name" = "ProjectName"; "Queryable"
= $False; "Required" = $True; "Secret" = $False; "Type" = "String"} -
Settings_EntityUrlTemplate "https://my-build-instance/job/{Config:ProjectName}/"
-Settings_ExecutionUrlTemplate "https://my-build-instance/job/mybuildjob/
lastSuccessfulBuild{ExternalExecutionId}/" -InputArtifactDetails_MaximumCount
1 -OutputArtifactDetails_MaximumCount 1 -InputArtifactDetails_MinimumCount 0 -
OutputArtifactDetails_MinimumCount 0 -Provider "MyBuildProviderName" -Version 1

```

Salida:

```

ActionConfigurationProperties : {ProjectName}
Id                           : Amazon.CodePipeline.Model.ActionTypeId
InputArtifactDetails         : Amazon.CodePipeline.Model.ArtifactDetails

```

OutputArtifactDetails	: Amazon.CodePipeline.Model.ArtifactDetails
Settings	: Amazon.CodePipeline.Model.ActionTypeSettings

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateCustomActionType Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-CPPipeline

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-CPPipeline.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo crea una nueva canalización con la configuración especificada.

```
$pipeline = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.PipelineDeclaration

$sourceStageAction = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.ActionDeclaration
$deployStageAction = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.ActionDeclaration

$sourceStageAction.OutputArtifact = New-Object
    Amazon.CodePipeline.Model.OutputArtifact
$sourceStageAction.OutputArtifact.Name = "MyApp"

$sourceStageAction.ActionTypeId = @{"Category" = "Source"; "Owner" = "AWS";
    "Provider" = "S3"; "Version" = 1}
$sourceStageAction.Configuration.Add("S3Bucket", "amzn-s3-demo-bucket")
$sourceStageAction.Configuration.Add("S3ObjectKey", "my-object-key-name.zip")
$sourceStageAction.OutputArtifacts.Add($sourceStageAction.OutputArtifact)
$sourceStageAction.Name = "Source"

$deployStageAction.InputArtifact = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.InputArtifact
$deployStageAction.InputArtifact.Name = "MyApp"

$deployStageAction.ActionTypeId = @{"Category" = "Deploy"; "Owner" = "AWS";
    "Provider" = "CodeDeploy"; "Version" = 1}
$deployStageAction.Configuration.Add("ApplicationName",
    "CodePipelineDemoApplication")
$deployStageAction.Configuration.Add("DeploymentGroupName", "CodePipelineDemoFleet")
$deployStageAction.InputArtifacts.Add($deployStageAction.InputArtifact)
$deployStageAction.Name = "CodePipelineDemoFleet"

$sourceStage = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.StageDeclaration
$deployStage = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.StageDeclaration
```

```

$sourceStage.Name = "Source"
$deployStage.Name = "Beta"

$sourceStage.Actions.Add($sourceStageAction)
$deployStage.Actions.Add($deployStageAction)

$pipeline.ArtifactStore = @{"Location" = "amzn-s3-demo-bucket"; "Type" = "S3"}
$pipeline.Name = "CodePipelineDemo"
$pipeline.RoleArn = "arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodePipelineServiceRole"
$pipeline.Stages.Add($sourceStage)
$pipeline.Stages.Add($deployStage)
$pipeline.Version = 1

New-CPPipeline -Pipeline $pipeline

```

Salida:

```

ArtifactStore : Amazon.CodePipeline.Model.ArtifactStore
Name          : CodePipelineDemo
RoleArn       : arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodePipelineServiceRole
Stages        : {Source, Beta}
Version       : 1

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreatePipeline Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-CPCustomActionType

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-CPCustomActionType.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la acción personalizada especificada. El comando solicitará una confirmación antes de continuar. Añada el parámetro -Force para eliminar la acción personalizada sin una solicitud.

```
Remove-CPCustomActionType -Category Build -Provider MyBuildProviderName -Version 1
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteCustomActionType Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-CPPipeline

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-CPPipeline.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la canalización especificada. El comando solicitará una confirmación antes de continuar. Añada el parámetro -Force para eliminar la canalización sin necesidad de que aparezca un mensaje.

```
Remove-CPPipeline -Name CodePipelineDemo
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeletePipeline Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Start-CPPipelineExecution

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Start-CPPipelineExecution.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se inicia la ejecución de la canalización especificada.

```
Start-CPPipelineExecution -Name CodePipelineDemo
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [StartPipelineExecution Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-CPPipeline

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-CPPipeline.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza la canalización existente especificada con la configuración especificada.

```
$pipeline = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.PipelineDeclaration  
  
$sourceStageAction = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.ActionDeclaration
```

```

$deployStageAction = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.ActionDeclaration

$sourceStageActionOutputArtifact = New-Object
    Amazon.CodePipeline.Model.OutputArtifact
$sourceStageActionOutputArtifact.Name = "MyApp"

$sourceStageAction.ActionTypeId = @{"Category" = "Source"; "Owner" = "AWS";
    "Provider" = "S3"; "Version" = 1}
$sourceStageAction.Configuration.Add("S3Bucket", "amzn-s3-demo-bucket")
$sourceStageAction.Configuration.Add("S3ObjectKey", "my-object-key-name.zip")
$sourceStageAction.OutputArtifacts.Add($sourceStageActionOutputArtifact)
$sourceStageAction.Name = "Source"

$deployStageActionInputArtifact = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.InputArtifact
$deployStageActionInputArtifact.Name = "MyApp"

$deployStageAction.ActionTypeId = @{"Category" = "Deploy"; "Owner" = "AWS";
    "Provider" = "CodeDeploy"; "Version" = 1}
$deployStageAction.Configuration.Add("ApplicationName",
    "CodePipelineDemoApplication")
$deployStageAction.Configuration.Add("DeploymentGroupName", "CodePipelineDemoFleet")
$deployStageAction.InputArtifacts.Add($deployStageActionInputArtifact)
$deployStageAction.Name = "CodePipelineDemoFleet"

$sourceStage = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.StageDeclaration
$deployStage = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.StageDeclaration

$sourceStage.Name = "MyInputFiles"
$deployStage.Name = "MyTestDeployment"

$sourceStage.Actions.Add($sourceStageAction)
$deployStage.Actions.Add($deployStageAction)

$pipeline.ArtifactStore = @{"Location" = "amzn-s3-demo-bucket"; "Type" = "S3"}
$pipeline.Name = "CodePipelineDemo"
$pipeline.RoleArn = "arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodePipelineServiceRole"
$pipeline.Stages.Add($sourceStage)
$pipeline.Stages.Add($deployStage)
$pipeline.Version = 1

Update-CPPipeline -Pipeline $pipeline

```

Salida:

```
ArtifactStore : Amazon.CodePipeline.Model.ArtifactStore
Name          : CodePipelineDemo
RoleArn       : arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodePipelineServiceRole
Stages        : {InputFiles, TestDeployment}
Version       : 2
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdatePipeline Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Ejemplos de Amazon Cognito Identity con herramientas para la versión 4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell versión 4 con Amazon Cognito Identity.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Get-CGIIIdentityPool

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CGIIIdentityPool.

Herramientas para la versión PowerShell 4

Ejemplo 1: Recuperación de información sobre un grupo de identidades específico mediante el identificador.

```
Get-CGIIIdentityPool -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
```

Salida:

```

LoggedAt                : 8/12/2015 4:29:40 PM
AllowUnauthenticatedIdentities : True
DeveloperProviderName    :
IdentityPoolId           : us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
IdentityPoolName         : CommonTests1
OpenIdConnectProviderARNs : {}
SupportedLoginProviders  : {}
ResponseMetadata         : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength            : 142
HttpStatusCode           : OK

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeIdentityPool Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CGIIdentityPoolList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CGIIdentityPoolList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Recuperación de una lista de grupos de identidades existentes.

```
Get-CGIIdentityPoolList
```

Salida:

IdentityPoolId	IdentityPoolName
-----	-----
us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1	CommonTests1
us-east-1:118d242d-204e-4b88-b803-EXAMPLEGUID2	Tests2
us-east-1:15d49393-ab16-431a-b26e-EXAMPLEGUID3	CommonTests13

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListIdentityPools Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CGIIdentityPoolRole

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CGIIdentityPoolRole.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Obtención de información sobre los roles de un grupo de identidades específico.

```
Get-CGIIIdentityPoolRole -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
```

Salida:

```

LoggedAt      : 8/12/2015 4:33:51 PM
IdentityPoolId : us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
Roles         : {[unauthenticated, arn:aws:iam::123456789012:role/
CommonTests1Role]}
ResponseMetadata : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength   : 165
HttpStatusCode  : OK

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetIdentityPoolRoles Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-CGIIIdentityPool

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-CGIIIdentityPool.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Creación de un nuevo grupo de identidades que permite identidades no autenticadas.

```
New-CGIIIdentityPool -AllowUnauthenticatedIdentities $true -IdentityPoolName CommonTests13
```

Salida:

```

LoggedAt      : 8/12/2015 4:56:07 PM
AllowUnauthenticatedIdentities : True
DeveloperProviderName          :
IdentityPoolId                 : us-east-1:15d49393-ab16-431a-b26e-EXAMPLEGUID3
IdentityPoolName               : CommonTests13
OpenIdConnectProviderARNs      : {}
SupportedLoginProviders        : {}
ResponseMetadata               : Amazon.Runtime.ResponseMetadata

```



```
ContentLength      : 136
HttpStatusCode     : OK
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateIdentityPool Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-CGIIdentityPool

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-CGIIdentityPool.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Eliminación de un grupo de identidades específico.

```
Remove-CGIIdentityPool -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteIdentityPool Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Set-CGIIdentityPoolRole

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Set-CGIIdentityPoolRole.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Configuración del grupo de identidades específico para que tenga un rol de IAM no autenticado.

```
Set-CGIIdentityPoolRole -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1 -Role @{ "unauthenticated" = "arn:aws:iam::123456789012:role/CommonTests1Role" }
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [SetIdentityPoolRoles Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-CGIIdentityPool

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-CGIIdentityPool.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Actualización de algunas de las propiedades del grupo de identidades, en este caso el nombre del grupo de identidades.

```
Update-CGIIIdentityPool -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1 -IdentityPoolName NewPoolName
```

Salida:

```
LoggedAt                : 8/12/2015 4:53:33 PM
AllowUnauthenticatedIdentities : False
DeveloperProviderName    :
IdentityPoolId           : us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
IdentityPoolName         : NewPoolName
OpenIdConnectProviderARNs : {}
SupportedLoginProviders  : {}
ResponseMetadata         : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength            : 135
HttpStatusCode           : OK
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateIdentityPool Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

AWS Config ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con AWS Config.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Add-CFGResourceTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-CFGResourceTag.

Herramientas para la PowerShell V4

Ejemplo 1: este ejemplo asocia la etiqueta especificada al ARN del recurso, que es config-rule/config-rule-16iyn0 en este caso.

```
Add-CFGResourceTag -ResourceArn arn:aws:config:eu-west-1:123456789012:config-rule/
config-rule-16iyn0 -Tag @{Key="Release";Value="Beta"}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte Cmdlet Reference (V4).

[TagResource](#) Herramientas de AWS para PowerShell

Get-CFGAggregateComplianceByConfigRuleList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CFGAggregateComplianceByConfigRuleList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo, se obtienen los detalles del filtrado ConfigurationAggregator «kaju» para la regla de configuración dada y expands/returns el «cumplimiento» de la regla.

```
Get-CFGAggregateComplianceByConfigRuleList -ConfigurationAggregatorName kaju
-Filters_ConfigRuleName ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK | Select-Object -
ExpandProperty Compliance
```

Salida:

ComplianceContributorCount	ComplianceType
-----	-----
Amazon.ConfigService.Model.ComplianceContributorCount	NON_COMPLIANT

Ejemplo 2: En este ejemplo, se obtienen los detalles de lo indicado ConfigurationAggregator, se filtran para la cuenta en cuestión para todas las regiones incluidas en el agregador y, además, se devuelve el cumplimiento de todas las reglas.

```
Get-CFGAggregateComplianceByConfigRuleList -ConfigurationAggregatorName
kaju -Filters_AccountId 123456789012 | Select-Object ConfigRuleName,
@{N="Compliance";E={$_.Compliance.ComplianceType}}
```

Salida:

ConfigRuleName	Compliance
-----	-----
ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK	NON_COMPLIANT
ec2-instance-no-public-ip	NON_COMPLIANT
desired-instance-type	NON_COMPLIANT

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [DescribeAggregateComplianceByConfigRules](#) Reference (V4).

Get-CFGAggregateComplianceDetailsByConfigRule

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CFGAggregateComplianceDetailsByConfigRule.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se devuelven los resultados de la evaluación y se selecciona la salida con el identificador de recurso y el tipo de recurso para la regla de AWS Config «desired-instance-type», que están en estado «CONFORME» para la cuenta, el agregador, la región y la regla de configuración determinados

```
Get-CFGAggregateComplianceDetailsByConfigRule -AccountId 123456789012 -
AwsRegion eu-west-1 -ComplianceType COMPLIANT -ConfigRuleName desired-
instance-type -ConfigurationAggregatorName raju | Select-Object -
ExpandProperty EvaluationResultIdentifier | Select-Object -ExpandProperty
EvaluationResultQualifier
```

Salida:

ConfigRuleName	ResourceId	ResourceType
-----	-----	-----
desired-instance-type	i-0f1bf2f34c5678d12	AWS::EC2::Instance
desired-instance-type	i-0fd12dd3456789123	AWS::EC2::Instance

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference ([GetAggregateComplianceDetailsByConfigRuleV4](#)).

Get-CFGAggregateConfigRuleComplianceSummary

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get - CFGAggregateConfigRuleComplianceSummary.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelve el número de reglas no conformes para el agregador dado.

```
(Get-CFGAggregateConfigRuleComplianceSummary -ConfigurationAggregatorName
raju).AggregateComplianceCounts.ComplianceSummary.NonCompliantResourceCount
```

Salida:

```
CapExceeded CappedCount
-----
False      5
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetAggregateConfigRuleComplianceSummary Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CFGAggregateDiscoveredResourceCount

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get - CFGAggregateDiscoveredResourceCount.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo devuelve el recuento de recursos del agregador dado filtrado para la región us-east-1.

```
Get-CFGAggregateDiscoveredResourceCount -ConfigurationAggregatorName Master -
Filters_Region us-east-1
```

Salida:

```

GroupByKey GroupedResourceCounts NextToken TotalDiscoveredResources
-----
{} 455

```

Ejemplo 2: Este ejemplo devuelve el recuento de recursos agrupado por RESOURCE_TYPE para la región filtrada del agregador dado.

```

Get-CFGAggregateDiscoveredResourceCount -ConfigurationAggregatorName Master -
Filters_Region us-east-1 -GroupByKey RESOURCE_TYPE |
    Select-Object -ExpandProperty GroupedResourceCounts

```

Salida:

```

GroupName                                ResourceCount
-----
AWS::CloudFormation::Stack                12
AWS::CloudFront::Distribution              1
AWS::CloudTrail::Trail                    1
AWS::DynamoDB::Table                      1
AWS::EC2::EIP                             2
AWS::EC2::FlowLog                         2
AWS::EC2::InternetGateway                  4
AWS::EC2::NatGateway                       2
AWS::EC2::NetworkAcl                      4
AWS::EC2::NetworkInterface                12
AWS::EC2::RouteTable                      13
AWS::EC2::SecurityGroup                   18
AWS::EC2::Subnet                           16
AWS::EC2::VPC                             4
AWS::EC2::VPCEndpoint                     2
AWS::EC2::VPCPeeringConnection            1
AWS::IAM::Group                           2
AWS::IAM::Policy                           51
AWS::IAM::Role                            78
AWS::IAM::User                             7
AWS::Lambda::Function                     3
AWS::RDS::DBSecurityGroup                  1
AWS::S3::Bucket                           3
AWS::SSM::AssociationCompliance           107
AWS::SSM::ManagedInstanceInventory       108

```

- Para obtener información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [GetAggregateDiscoveredResourceCounts](#) Reference (V4).

Get-CFGAggregateDiscoveredResourceList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CFGAggregateDiscoveredResourceList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo devuelve los identificadores de recursos para el tipo de recurso dado agregados en el agregador «Irlanda». Para ver la lista de tipos de recursos, consulta la versión https://docs.aws.amazon.com/sdkfornet/3/apidocs/index.html?page=ConfigService/TConfigServiceResourceType.html&tocid=Amazon_._ConfigServiceResourceType

```
Get-CFGAggregateDiscoveredResourceList -ConfigurationAggregatorName Ireland -
ResourceType ([Amazon.ConfigService.ResourceType]::AWSAutoScalingAutoScalingGroup)
```

Salida:

```
ResourceId      : arn:aws:autoscaling:eu-
west-1:123456789012:autoScalingGroup:12e3b4fc-1234-1234-
a123-1d2ba3c45678:autoScalingGroupName/asg-1
ResourceName    : asg-1
ResourceType    : AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
SourceAccountId : 123456789012
SourceRegion    : eu-west-1
```

Ejemplo 2: Este ejemplo devuelve el tipo de recurso **AwsEC2SecurityGroup** denominado «default» para el agregador dado filtrado con la región us-east-1.

```
Get-CFGAggregateDiscoveredResourceList -ConfigurationAggregatorName raju -
ResourceType ([Amazon.ConfigService.ResourceType]::AWSEC2SecurityGroup) -
Filters_Region us-east-1 -Filters_ResourceName default
```

Salida:

```
ResourceId      : sg-01234bd5dbfa67c89
ResourceName    : default
```

```

ResourceType      : AWS::EC2::SecurityGroup
SourceAccountId   : 123456789102
SourceRegion      : us-east-1

ResourceId        : sg-0123a4ebbf56789be
ResourceName      : default
ResourceType      : AWS::EC2::SecurityGroup
SourceAccountId   : 123456789102
SourceRegion      : us-east-1

ResourceId        : sg-4fc1d234
ResourceName      : default
ResourceType      : AWS::EC2::SecurityGroup
SourceAccountId   : 123456789102
SourceRegion      : us-east-1

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [ListAggregateDiscoveredResources](#)Reference (V4).

Get-CFGAggregateResourceConfig

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CFGAggregateResourceConfig.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se devuelve el elemento de configuración del recurso agregado en cuestión y se amplía la configuración.

```

(Get-CFGAggregateResourceConfig -ResourceIdentifier_SourceRegion
us-east-1 -ResourceIdentifier_SourceAccountId 123456789012 -
ResourceIdentifier_ResourceId sg-4fc1d234 -ResourceIdentifier_ResourceType
([Amazon.ConfigService.ResourceType]::AWSEC2SecurityGroup) -
ConfigurationAggregatorName raju).Configuration | ConvertFrom-Json

```

Salida:

```

{"description":"default VPC security group","groupName":"default","ipPermissions":
[{"ipProtocol":"-1","ipv6Ranges":[],"prefixListIds":[],"userIdGroupPairs":
[{"groupId":"sg-4fc1d234","userId":"123456789012"}],"ipv4Ranges":
[],"ipRanges":[]},{ "fromPort":3389,"ipProtocol":"tcp","ipv6Ranges":
[],"prefixListIds":[],"toPort":3389,"userIdGroupPairs":[],"ipv4Ranges":

```



```
[{"cidrIp":"54.240.197.224/29","description":"office subnet"},
{"cidrIp":"72.21.198.65/32","description":"home pc"}], "ipRanges":
["54.240.197.224/29", "72.21.198.65/32"]], "ownerId": "123456789012", "groupId": "sg-4fc1d234",
[{"ipProtocol": "-1", "ipv6Ranges": [], "prefixListIds": [], "userIdGroupPairs":
[], "ipv4Ranges": [{"cidrIp": "0.0.0.0/0"}], "ipRanges": [{"0.0.0.0/0"}]}, "tags":
[], "vpcId": "vpc-2d1c2e34"]}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetAggregateResourceconfig-service](#) en Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Get-CFGAggregateResourceConfigBatch

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get - CFGAggregateResourceConfigBatch.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo busca el elemento de configuración actual del recurso (identificado) presente en el agregador dado.

```
$resIdentifier=[Amazon.ConfigService.Model.AggregateResourceIdentifier]@{
    ResourceId= "i-012e3cb4df567e8aa"
    ResourceName = "arn:aws:ec2:eu-west-1:123456789012:instance/i-012e3cb4df567e8aa"
    ResourceType = [Amazon.ConfigService.ResourceType]::AWSEC2Instance
    SourceAccountId = "123456789012"
    SourceRegion = "eu-west-1"
}

Get-CFGAggregateResourceConfigBatch -ResourceIdentifier $resIdentifier -
ConfigurationAggregatorName raju
```

Salida:

```
BaseConfigurationItems UnprocessedResourceIdentifiers
-----
{} {arn:aws:ec2:eu-west-1:123456789012:instance/
i-012e3cb4df567e8aa}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [BatchGetAggregateResourceconfig-service](#) en Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Get-CFGAggregationAuthorizationList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CFGAggregationAuthorizationList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo recupera las autorizaciones concedidas a los agregadores.

```
Get-CFGAggregationAuthorizationList
```

Salida:

```
AggregationAuthorizationArn
  AuthorizedAccountId AuthorizedAwsRegion CreationTime
-----
-----
arn:aws:config-service:eu-west-1:123456789012:aggregation-
authorization/123456789012/eu-west-1 123456789012 eu-west-1
8/26/2019 12:55:27 AM
```

- Para obtener información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [DescribeAggregationAuthorizations](#)Reference (V4).

Get-CFGComplianceByConfigRule

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CFGComplianceByConfigRule.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo recupera los detalles de conformidad de la regla ebs-optimized-instance, para los que no hay resultados de evaluación actuales, por lo que devuelve INSUFFICIENT_DATA

```
(Get-CFGComplianceByConfigRule -ConfigRuleName ebs-optimized-instance).Compliance
```

Salida:

```
ComplianceContributorCount ComplianceType
-----
```

INSUFFICIENT_DATA

Ejemplo 2: Este ejemplo devuelve el número de recursos no conformes para la regla ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK.

```
(Get-CFGComplianceByConfigRule -ConfigRuleName ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK -
ComplianceType NON_COMPLIANT).Compliance.ComplianceContributorCount
```

Salida:

```
CapExceeded CappedCount
-----
False      2
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Cmdlet Reference (V4 [DescribeComplianceByConfigRule](#)). Herramientas de AWS para PowerShell

Get-CFGComplianceByResource

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CFGComplianceByResource.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo, se revisa el tipo de recurso

AWS::SSM::ManagedInstanceInventory para el tipo de cumplimiento COMPLIANT.

```
Get-CFGComplianceByResource -ComplianceType COMPLIANT -ResourceType
AWS::SSM::ManagedInstanceInventory
```

Salida:

```
Compliance                                ResourceId                                ResourceType
-----                                -
Amazon.ConfigService.Model.Compliance i-0123bcf4b567890e3
AWS::SSM::ManagedInstanceInventory
Amazon.ConfigService.Model.Compliance i-0a1234f6f5d6b78f7
AWS::SSM::ManagedInstanceInventory
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeComplianceByResource](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CFGComplianceDetailsByConfigRule

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CFGComplianceDetailsByConfigRule.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se obtienen los resultados de la evaluación de la regla access-keys-rotated y se devuelve el resultado agrupado por tipo de conformidad

```
Get-CFGComplianceDetailsByConfigRule -ConfigRuleName access-keys-rotated | Group-Object ComplianceType
```

Salida:

```
Count Name                                     Group
-----
      2 COMPLIANT                             {Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult,
Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult}
      5 NON_COMPLIANT                         {Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult,
Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult,
Amazon.ConfigService.Model.EvaluationRes...
```

Ejemplo 2: En este ejemplo se consultan los detalles de conformidad de la regla access-keys-rotated para los recursos de COMPLIANT.

```
Get-CFGComplianceDetailsByConfigRule -ConfigRuleName access-
keys-rotated -ComplianceType COMPLIANT | ForEach-Object
{$_ .EvaluationResultIdentifier.EvaluationResultQualifier}
```

Salida:

```
ConfigRuleName      ResourceId          ResourceType
-----
access-keys-rotated BCAB1CDJ2LITAPVEW3JAH AWS::IAM::User
access-keys-rotated BCAB1CDJ2LITL3EHREM4Q AWS::IAM::User
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetComplianceDetailsByConfigRule](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CFGComplianceDetailsByResource

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get -CFGComplianceDetailsByResource.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo devuelve los resultados de la evaluación de un recurso determinado.

```
Get-CFGComplianceDetailsByResource -ResourceId ABCD5STJ4EFGHIVEW6JAH -ResourceType
'AWS::IAM::User'
```

Salida:

```
Annotation           :
ComplianceType       : COMPLIANT
ConfigRuleInvokedTime : 8/25/2019 11:34:56 PM
EvaluationResultIdentifier : Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResultIdentifier
ResultRecordedTime    : 8/25/2019 11:34:56 PM
ResultToken          :
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetComplianceDetailsByResource](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CFGComplianceSummaryByConfigRule

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get -CFGComplianceSummaryByConfigRule.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo devuelve el número de reglas de Config que no son conformes.

```
Get-CFGComplianceSummaryByConfigRule -Select
ComplianceSummary.NonCompliantResourceCount
```

Salida:

```
CapExceeded CappedCount
-----
False      9
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetComplianceSummaryByConfigRule](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CFGComplianceSummaryByResourceType

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get -CFGComplianceSummaryByResourceType.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo, se devuelve el número de recursos conformes y no conformes, y se convierte el resultado en json.

```
Get-CFGComplianceSummaryByResourceType -Select
ComplianceSummariesByResourceType.ComplianceSummary | ConvertTo-Json
{
  "ComplianceSummaryTimestamp": "2019-12-14T06:14:49.778Z",
  "CompliantResourceCount": {
    "CapExceeded": false,
    "CappedCount": 2
  },
  "NonCompliantResourceCount": {
    "CapExceeded": true,
    "CappedCount": 100
  }
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetComplianceSummaryByResourceType](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CFGConfigRule

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get -CFGConfigRule.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo, se enumeran las reglas de configuración de la cuenta, con las propiedades seleccionadas.

```
Get-CFGConfigRule | Select-Object ConfigRuleName, ConfigRuleId, ConfigRuleArn,
ConfigRuleState
```

Salida:

ConfigRuleName	ConfigRuleId	ConfigRuleArn
-----	-----	-----
ALB_REDIRECTION_CHECK	config-rule-12iyn3	arn:aws:config-
service:eu-west-1:123456789012:config-rule/config-rule-12iyn3	ACTIVE	
access-keys-rotated	config-rule-aospfr	arn:aws:config-
service:eu-west-1:123456789012:config-rule/config-rule-aospfr	ACTIVE	
autoscaling-group-elb-healthcheck-required	config-rule-cn1f2x	arn:aws:config-
service:eu-west-1:123456789012:config-rule/config-rule-cn1f2x	ACTIVE	

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeConfigRules Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CFGConfigRuleEvaluationStatus

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CFGConfigRuleEvaluationStatus.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo devuelve la información de estado de las reglas de configuración correspondientes.

```
Get-CFGConfigRuleEvaluationStatus -ConfigRuleName root-account-mfa-enabled, vpc-flow-logs-enabled
```

Salida:

```
ConfigRuleArn      : arn:aws:config:eu-west-1:123456789012:config-rule/
config-rule-kvq1wk
ConfigRuleId       : config-rule-kvq1wk
ConfigRuleName     : root-account-mfa-enabled
FirstActivatedTime  : 8/27/2019 8:05:17 AM
FirstEvaluationStarted : True
LastErrorCode      :
LastErrorMessage    :
LastFailedEvaluationTime : 1/1/0001 12:00:00 AM
LastFailedInvocationTime : 1/1/0001 12:00:00 AM
```

```

LastSuccessfulEvaluationTime : 12/13/2019 8:12:03 AM
LastSuccessfulInvocationTime : 12/13/2019 8:12:03 AM

ConfigRuleArn                : arn:aws:config:eu-west-1:123456789012:config-rule/
config-rule-z1s23b
ConfigRuleId                  : config-rule-z1s23b
ConfigRuleName                 : vpc-flow-logs-enabled
FirstActivatedTime             : 8/14/2019 6:23:44 AM
FirstEvaluationStarted         : True
LastErrorCode                  :
LastErrorMessage               :
LastFailedEvaluationTime       : 1/1/0001 12:00:00 AM
LastFailedInvocationTime       : 1/1/0001 12:00:00 AM
LastSuccessfulEvaluationTime    : 12/13/2019 7:12:01 AM
LastSuccessfulInvocationTime    : 12/13/2019 7:12:01 AM

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeConfigRuleEvaluationStatus](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CFGConfigurationAggregatorList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CFGConfigurationAggregatorList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se muestran todos los agregadores de la región/cuenta.

```
Get-CFGConfigurationAggregatorList
```

Salida:

```

AccountAggregationSources      :
{Amazon.ConfigService.Model.AccountAggregationSource}
ConfigurationAggregatorArn     : arn:aws:config-service:eu-
west-1:123456789012:config-aggregator/config-aggregator-xabca1me
ConfigurationAggregatorName    : IrelandMaster
CreationTime                    : 8/25/2019 11:42:39 PM
LastUpdatedTime                : 8/25/2019 11:42:39 PM
OrganizationAggregationSource  :

```



```

AccountAggregationSources      : {}
ConfigurationAggregatorArn     : arn:aws:config-service:eu-
west-1:123456789012:config-aggregator/config-aggregator-qubqabcd
ConfigurationAggregatorName    : raju
CreationTime                   : 8/11/2019 8:39:25 AM
LastUpdatedTime                : 8/11/2019 8:39:25 AM
OrganizationAggregationSource  :
    Amazon.ConfigService.Model.OrganizationAggregationSource

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [DescribeConfigurationAggregators](#) Reference (V4).

Get-CFGConfigurationAggregatorSourcesStatus

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get - CFGConfigurationAggregatorSourcesStatus.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo, se muestran los campos solicitados para las fuentes del agregador en cuestión.

```

Get-CFGConfigurationAggregatorSourcesStatus -ConfigurationAggregatorName raju |
select SourceType, LastUpdateStatus, LastUpdateTime, SourceId

```

Salida:

SourceType	LastUpdateStatus	LastUpdateTime	SourceId
-----	-----	-----	-----
ORGANIZATION	SUCCEEDED	12/31/2019 7:45:06 AM	Organization
ACCOUNT	SUCCEEDED	12/31/2019 7:09:38 AM	612641234567
ACCOUNT	SUCCEEDED	12/31/2019 7:12:53 AM	933301234567
ACCOUNT	SUCCEEDED	12/31/2019 7:18:10 AM	933301234567
ACCOUNT	SUCCEEDED	12/31/2019 7:25:17 AM	933301234567
ACCOUNT	SUCCEEDED	12/31/2019 7:25:49 AM	612641234567
ACCOUNT	SUCCEEDED	12/31/2019 7:26:11 AM	612641234567

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus](#) Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Get-CFGConfigurationRecorder

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CFGConfigurationRecorder.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo devuelve información sobre los registros de configuración.

```
Get-CFGConfigurationRecorder | Format-List
```

Salida:

```
Name           : default
RecordingGroup  : Amazon.ConfigService.Model.RecordingGroup
RoleARN        : arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
config.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfig
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeConfigurationRecorders](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CFGConfigurationRecorderStatus

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CFGConfigurationRecorderStatus.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo devuelve el estado de los registros de configuración.

```
Get-CFGConfigurationRecorderStatus
```

Salida:

```
LastErrorCode      :
LastErrorMessage   :
LastStartTime      : 10/11/2019 10:13:51 AM
LastStatus         : Success
LastStatusChangeTime : 12/31/2019 6:14:12 AM
LastStopTime       : 10/11/2019 10:13:46 AM
Name               : default
Recording          : True
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeConfigurationRecorderStatus](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CFGConformancePack

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CFGConformancePack.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumeran todos los paquetes de conformidad.

```
Get-CFGConformancePack
```

Salida:

```
ConformancePackArn      : arn:aws:config:eu-west-1:123456789012:conformance-  
pack/dono/conformance-pack-p0acq8bpz  
ConformancePackId       : conformance-pack-p0acabcde  
ConformancePackInputParameters : {}  
ConformancePackName     : dono  
CreatedBy               :  
DeliveryS3Bucket        : kt-ps-examples  
DeliveryS3KeyPrefix     :  
LastUpdateRequestedTime : 12/31/2019 8:45:31 AM
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeConformancePacks](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CFGDeliveryChannel

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CFGDeliveryChannel.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo, se recupera el canal de entrega de la región y se muestran los detalles.

```
Get-CFGDeliveryChannel -Region eu-west-1 | Select-Object Name, S3BucketName,  
S3KeyPrefix,  
@{N="DeliveryFrequency";E={$_.ConfigSnapshotDeliveryProperties.DeliveryFrequency}}
```

Salida:

Name	S3BucketName	S3KeyPrefix	DeliveryFrequency
----	-----	-----	-----
default	config-bucket-NA	my	TwentyFour_Hours

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeDeliveryChannels Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-CFGResourceTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-CFGResourceTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se enumeran las etiquetas asociadas al recurso dado

```
Get-CFGResourceTag -ResourceArn $rules[0].ConfigRuleArn
```

Salida:

Key	Value
---	----
Version	1.3

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListTagsForResource Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-CFGConformancePack

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-CFGConformancePack.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se elimina el paquete de conformidad indicado, junto con todas las reglas, las acciones de corrección y los resultados de la evaluación del paquete.

```
Remove-CFGConformancePack -ConformancePackName dono
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-CFGConformancePack (DeleteConformancePack)" on
target "dono".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteConformancePack Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Write-CFGConformancePack

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Write-CFGConformancePack.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un paquete de conformidad y se obtiene la plantilla del archivo yaml indicado.

```
Write-CFGConformancePack -ConformancePackName dono -DeliveryS3Bucket amzn-s3-demo-
bucket -TemplateBody (Get-Content C:\windows\temp\template.yaml -Raw)
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [PutConformancePack](#) Reference (V4).

Write-CFGDeliveryChannel

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Write-CFGDeliveryChannel.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo, se cambia la propiedad deliveryFrequency de un canal de entrega existente.

```
Write-CFGDeliveryChannel -ConfigSnapshotDeliveryProperties_DeliveryFrequency
TwentyFour_Hours -DeliveryChannelName default -DeliveryChannel_S3BucketName amzn-
s3-demo-bucket -DeliveryChannel_S3KeyPrefix my
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PutDeliveryChannel Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Ejemplos de Device Farm con Tools for PowerShell V4

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante la Herramientas de AWS para PowerShell versión 4 con Device Farm.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

New-DFUpload

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-DFUpload.

Herramientas para la PowerShell versión 4

Ejemplo 1: En este ejemplo se crea una carga de AWS Device Farm para una aplicación de Android. Puede obtener el ARN del proyecto a partir de la salida de New-DFProject o Get-DFProject List. Usa la URL firmada en la DFUpload salida New- para subir un archivo a Device Farm.

```
New-DFUpload -ContentType "application/octet-stream" -ProjectArn  
"arn:aws:devicefarm:us-west-2:123456789012:project:EXAMPLEa-7ec1-4741-9c1f-  
d3e04EXAMPLE" -Name "app.apk" -Type ANDROID_APP
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateUpload Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

AWS Directory Service ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con AWS Directory Service.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Add-DSIpRoute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-DSIpRoute.

Herramientas para la PowerShell V4

Ejemplo 1: Este comando elimina la etiqueta de recurso asignada al ID de directorio especificado

```
Add-DSIpRoute -DirectoryId d-123456ijkl -IpRoute @{CidrIp ="203.0.113.5/32"} -  
UpdateSecurityGroupForDirectoryController $true
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [AddIpRoutes Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Add-DSResourceTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-DSResourceTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando añade la etiqueta de recurso al identificador de directorio especificado

```
Add-DSResourceTag -ResourceId d-123456ijkl -Tag @{Key="myTag"; Value="mytgValue"}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [AddTagsToResource Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Approve-DSTrust

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Approve-DSTrust.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se llama a la operación VerifyTrust API de AWS Directory Service para un Trustid especificado.

```
Approve-DSTrust -TrustId t-9067157123
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [VerifyTrust Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Confirm-DSSharedDirectory

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Confirm-DSSharedDirectory.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo acepta una solicitud de uso compartido de directorios enviada por el propietario del directorio Cuenta de AWS.

```
Confirm-DSSharedDirectory -SharedDirectoryId d-9067012345
```

Salida:

```
CreatedDateTime      : 12/30/2019 4:20:27 AM
LastUpdatedDateTime : 12/30/2019 4:21:40 AM
OwnerAccountId      : 123456781234
```



```
OwnerDirectoryId      : d-123456ijkl  
SharedAccountId       : 123456784321  
SharedDirectoryId    : d-9067012345  
ShareMethod          :  
ShareNotes            : This is test sharing  
ShareStatus           : Sharing
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AcceptSharedDirectory](#) Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Connect-DSDirectory

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Connect-DSDirectory.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un AD Connector para conectarse a un directorio local.

```
Connect-DSDirectory -Name contoso.com -ConnectSettings_CustomerUserName  
Administrator -Password $Password -ConnectSettings_CustomerDnsIp 172.31.36.96  
-ShortName CONTOSO -Size Small -ConnectSettings_VpcId vpc-123459da -  
ConnectSettings_SubnetId subnet-1234ccaa, subnet-5678ffbb
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ConnectDirectory](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Deny-DSSharedDirectory

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Deny-DSSharedDirectory.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se rechaza una solicitud de uso compartido de directorios enviada desde la cuenta del propietario del directorio.

```
Deny-DSSharedDirectory -SharedDirectoryId d-9067012345
```

Salida:

```
d-9067012345
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [RejectSharedDirectory Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Disable-DSDirectoryShare

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Disable-DSDirectoryShare.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo detiene el uso compartido de directorios entre el propietario del directorio y la cuenta del consumidor.

```
Disable-DSDirectoryShare -DirectoryId d-123456ijkl -UnshareTarget_Id 123456784321 -  
UnshareTarget_Type ACCOUNT
```

Salida:

```
d-9067012345
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UnshareDirectory Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Disable-DSLDPAS

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Disable-DSLDPAS.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo desactiva las llamadas seguras de LDAP para el directorio especificado.

```
Disable-DSLDPAS -DirectoryId d-123456ijkl -Type Client
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DisableLDAP en Cmdlet Reference \(V4\)](#). Herramientas de AWS para PowerShell

Disable-DSRadius

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Disable-DSRadius.

PowerShell Herramientas para la versión 4

Ejemplo 1: Este ejemplo deshabilita el servidor RADIUS configurado para un directorio AD Connector o Microsoft AD.

```
Disable-DSRadius -DirectoryId d-123456ijkl
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DisableRadius Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Disable-DSSso

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Disable-DSSso.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se inhabilita el inicio de sesión único en un directorio.

```
Disable-DSSso -DirectoryId d-123456ijkl
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [DisableSso](#) Reference (V4).

Enable-DSDirectoryShare

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Enable-DSDirectoryShare.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo comparte un directorio específico de su AWS cuenta con otra AWS cuenta mediante el método Handshake.

```
Enable-DSDirectoryShare -DirectoryId d-123456ijkl -ShareTarget_Id 123456784321 -  
ShareMethod HANDSHAKE -ShareTarget_Type ACCOUNT
```

Salida:

```
d-9067012345
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ShareDirectory Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Enable-DSLDAPS

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Enable-DSLDAPS.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo activa el conmutador para que el directorio específico utilice siempre las llamadas seguras de LDAP.

```
Enable-DSLDAPS -DirectoryId d-123456ijkl -Type Client
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [EnableLDAPS en Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Enable-DSRadius

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Enable-DSRadius.

PowerShell Herramientas para la versión 4

Ejemplo 1: Este ejemplo habilita la autenticación multifactor (MFA) con la configuración de servidor RADIUS proporcionada para un directorio AD Connector o Microsoft AD.

```
Enable-DSRadius -DirectoryId d-123456ijkl  
-RadiusSettings_AuthenticationProtocol PAP  
-RadiusSettings_DisplayLabel Radius  
-RadiusSettings_RadiusPort 1812  
-RadiusSettings_RadiusRetry 4  
-RadiusSettings_RadiusServer 10.4.185.113  
-RadiusSettings_RadiusTimeout 50  
-RadiusSettings_SharedSecret wJalrXUtnFEMI
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [EnableRadius Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Enable-DSSso

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Enable-DSSso.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo habilita el inicio de sesión único en un directorio.

```
Enable-DSSso -DirectoryId d-123456ijkl
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [EnableSso Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-DSCertificate

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-DSCertificate.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo muestra información sobre el certificado registrado para una conexión LDAP segura.

```
Get-DSCertificate -DirectoryId d-123456ijkl -CertificateId c-906731e34f
```

Salida:

```
CertificateId      : c-906731e34f
CommonName         : contoso-EC2AMAZ-CTGG2NM-CA
ExpiryDateTime     : 4/15/2025 6:34:15 PM
RegisteredDateTime : 4/15/2020 6:38:56 PM
State              : Registered
StateReason        : Certificate registered successfully.
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeCertificate Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-DSCertificateList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-DSCertificateList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumeran todos los certificados registrados para una conexión LDAP segura para el directorio especificado.

```
Get-DSCertificateList -DirectoryId d-123456ijkl
```

Salida:

CertificateId	CommonName	ExpiryDateTime	State
-----	-----	-----	----
c-906731e34f	contoso-EC2AMAZ-CTGG2NM-CA	4/15/2025 6:34:15 PM	Registered

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListCertificates Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-DSConditionalForwarder

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-DSConditionalForwarder.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando obtiene todos los reenviadores condicionales configurados para un identificador de directorio determinado.

```
Get-DSConditionalForwarder -DirectoryId d-123456ijkl
```

Salida:

DnsIpAddr	RemoteDomainName	ReplicationScope
-----	-----	-----
{172.31.77.239}	contoso.com	Domain

- Para obtener más información sobre la API, consulte [Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet DescribeConditionalForwarders](#) Reference (V4).

Get-DSDirectory

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-DSDirectory.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando obtiene información sobre los directorios que pertenecen a esta cuenta.

```
Get-DSDirectory | Select-Object DirectoryId, Name, DnsIpAddrs, Type
```

Salida:

DirectoryId	Name	DnsIpAddrs	Type
-----	----	-----	----
d-123456abcd	abcd.example.com	{172.31.74.189, 172.31.13.145}	SimpleAD
d-123456efgh	wifi.example.com	{172.31.16.108, 172.31.10.56}	ADConnector
d-123456ijkl	lan2.example.com	{172.31.10.56, 172.31.16.108}	MicrosoftAD

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeDirectories Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-DSDirectoryLimit

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-DSDirectoryLimit.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se muestra la información del límite de directorios para la región us-east-1.

```
Get-DSDirectoryLimit -Region us-east-1
```

Salida:

```
CloudOnlyDirectoriesCurrentCount : 1
CloudOnlyDirectoriesLimit        : 10
CloudOnlyDirectoriesLimitReached : False
CloudOnlyMicrosoftADCurrentCount : 1
CloudOnlyMicrosoftADLimit       : 20
CloudOnlyMicrosoftADLimitReached : False
ConnectedDirectoriesCurrentCount : 1
ConnectedDirectoriesLimit        : 10
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [GetDirectoryLimits](#) Reference (V4).

Get-DSDomainControllerList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Get-DSDomainControllerList`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando obtiene la lista detallada de los controladores de dominio lanzados para el identificador de directorio mencionado

```
Get-DSDomainControllerList -DirectoryId d-123456ijkl
```

Salida:

```
AvailabilityZone      : us-east-1b
DirectoryId           : d-123456ijkl
DnsIpAddr             : 172.31.16.108
DomainControllerId    : dc-1234567aa6
LaunchTime            : 4/4/2019 4:53:43 AM
Status                : Active
StatusLastUpdatedDateTime : 4/24/2019 1:37:54 PM
StatusReason          :
SubnetId              : subnet-1234kkaa
VpcId                 : vpc-123459d

AvailabilityZone      : us-east-1d
DirectoryId           : d-123456ijkl
DnsIpAddr             : 172.31.10.56
DomainControllerId    : dc-1234567aa7
LaunchTime            : 4/4/2019 4:53:43 AM
Status                : Active
StatusLastUpdatedDateTime : 4/4/2019 5:14:31 AM
StatusReason          :
SubnetId              : subnet-5678ffbb
VpcId                 : vpc-123459d
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeDomainControllers Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-DSEventTopic

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Get-DSEventTopic`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando muestra información sobre el tema de SNS configurado para notificarlo cuando el estado del directorio cambie.

```
Get-DSEventTopic -DirectoryId d-123456ijkl
```

Salida:

```
CreatedDateTime : 12/13/2019 11:15:32 AM
DirectoryId     : d-123456ijkl
Status         : Registered
TopicArn       : arn:aws:sns:us-east-1:123456781234:snstopicname
TopicName      : snstopicname
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeEventTopics Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-DSIpRouteList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-DSIpRouteList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando obtiene los bloques de direcciones IP públicas configurados en el enrutamiento IP de directorio

```
Get-DSIpRouteList -DirectoryId d-123456ijkl
```

Salida:

```
AddedDateTime    : 12/13/2019 12:27:22 PM
CidrIp           : 203.0.113.5/32
Description      : Public IP of On-Prem DNS Server
DirectoryId      : d-123456ijkl
IpRouteStatusMsg : Added
IpRouteStatusReason :
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListIpRoutes Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-DSLDAPSSetting

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-DSLDAPSSetting.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe el estado de la seguridad de LDAP para el directorio especificado.

```
Get-DSLDAPSSetting -DirectoryId d-123456ijkl
```

Salida:

```
LastUpdatedDateTime  LDAPSStatus LDAPSStatusReason
-----
4/15/2020 6:51:03 PM Enabled      LDAPS is enabled successfully.
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [Describe LDAPSSettings](#) in Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Get-DSLogSubscriptionList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-DSLogSubscriptionList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando obtiene la información de registro de suscripciones del identificador de directorio especificado

```
Get-DSLogSubscriptionList -DirectoryId d-123456ijkl
```

Salida:

```
DirectoryId  LogGroupName
SubscriptionCreatedDateTime
-----
d-123456ijkl /aws/directoryservice/d-123456ijkl-lan2.example.com 12/14/2019 9:05:23
AM
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListLogSubscriptions Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-DSResourceTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-DSResourceTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando obtiene todas las etiquetas del directorio especificado.

```
Get-DSResourceTag -ResourceId d-123456ijkl
```

Salida:

```
Key      Value
---      -
myTag    myTagValue
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListTagsForResource Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-DSSchemaExtension

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-DSSchemaExtension.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumeran todas las extensiones de esquema aplicadas a un directorio de Microsoft AD.

```
Get-DSSchemaExtension -DirectoryId d-123456ijkl
```

Salida:

```
Description          : ManagedADSchemaExtension
DirectoryId          : d-123456ijkl
EndDateTime          : 4/12/2020 10:30:49 AM
SchemaExtensionId    : e-9067306643
```

```
SchemaExtensionStatus      : Completed
SchemaExtensionStatusReason : Schema updates are complete.
StartDateTime              : 4/12/2020 10:28:42 AM
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListSchemaExtensions Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-DSSharedDirectory

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-DSSharedDirectory.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se obtienen los directorios compartidos de su AWS cuenta

```
Get-DSSharedDirectory -OwnerDirectoryId d-123456ijkl -SharedDirectoryId d-9067012345
```

Salida:

```
CreatedDateTime      : 12/30/2019 4:34:37 AM
LastUpdatedDateTime  : 12/30/2019 4:35:22 AM
OwnerAccountId       : 123456781234
OwnerDirectoryId     : d-123456ijkl
SharedAccountId      : 123456784321
SharedDirectoryId    : d-9067012345
ShareMethod          : HANDSHAKE
ShareNotes           : This is a test Sharing
ShareStatus          : Shared
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeSharedDirectories Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-DSSnapshot

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-DSSnapshot.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando obtiene información sobre las instantáneas de directorio especificadas que pertenecen a esta cuenta.

```
Get-DSSnapshot -DirectoryId d-123456ijkl
```

Salida:

```
DirectoryId : d-123456ijkl
Name        :
SnapshotId  : s-9064bd1234
StartTime   : 12/13/2019 6:33:01 PM
Status      : Completed
Type        : Auto
```

```
DirectoryId : d-123456ijkl
Name        :
SnapshotId  : s-9064bb4321
StartTime   : 12/9/2019 9:48:11 PM
Status      : Completed
Type        : Auto
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeSnapshots Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-DSSnapshotLimit

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-DSSnapshotLimit.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando obtiene los límites de instantáneas manuales para un directorio específico.

```
Get-DSSnapshotLimit -DirectoryId d-123456ijkl
```

Salida:

```
ManualSnapshotsCurrentCount ManualSnapshotsLimit ManualSnapshotsLimitReached
-----
0                           5                           False
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetSnapshotLimits Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-DSTrust

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-DSTrust.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando obtiene la información de las relaciones de confianza creadas para el identificador de directorio especificado.

```
Get-DSTrust -DirectoryId d-123456abcd
```

Salida:

```
CreatedDateTime      : 7/5/2019 4:55:42 AM
DirectoryId          : d-123456abcd
LastUpdatedDateTime  : 7/5/2019 4:56:04 AM
RemoteDomainName     : contoso.com
SelectiveAuth        : Disabled
StateLastUpdatedDateTime : 7/5/2019 4:56:04 AM
TrustDirection       : One-Way: Incoming
TrustId              : t-9067157123
TrustState           : Created
TrustStateReason      :
TrustType            : Forest
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeTrusts Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-DSAlias

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-DSAlias.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando crea un alias para un directorio y lo asigna al identificador de directorio especificado.

```
New-DSAlias -DirectoryId d-123456ijkl -Alias MyOrgName
```

Salida:

Alias	DirectoryId
-----	-----
myorgname	d-123456ijkl

- Para obtener información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [CreateAliasReference](#) (V4).

New-DSComputer

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-DSComputer.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un nuevo objeto de equipo de Active Directory.

```
New-DSComputer -DirectoryId d-123456ijkl -ComputerName ADMemberServer -Password $Password
```

Salida:

ComputerAttributes	ComputerId
ComputerName	
-----	-----

{WindowsSamName, DistinguishedName}	S-1-5-21-1191241402-978882507-2717148213-1662
ADMemberServer	

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateComputer Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-DSConditionalForwarder

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-DSConditionalForwarder.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se crea un reenviador condicional en el ID de AWS directorio especificado.

```
New-DSConditionalForwarder -DirectoryId d-123456ijkl -DnsIpAddress 172.31.36.96,172.31.10.56 -RemoteDomainName contoso.com
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [CreateConditionalForwarder](#) Reference (V4).

New-DSDirectory

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-DSDirectory.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se crea un nuevo directorio Simple AD.

```
New-DSDirectory -Name corp.example.com -Password $Password -Size Small -VpcSettings_VpcId vpc-123459d -VpcSettings_SubnetIds subnet-1234kkaa,subnet-5678ffbb
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateDirectory](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-DSLogSubscription

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-DSLogSubscription.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo crea una suscripción para reenviar los registros de seguridad del controlador de dominio de Directory Service en tiempo real al grupo de registros de Amazon CloudWatch especificado en su Cuenta de AWS.

```
New-DSLogSubscription -DirectoryId d-123456ijkl -LogGroupName /aws/directoryservice/d-123456ijkl-lan2.example.com
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateLogSubscription](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-DSMicrosoftAD

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-DSMicrosoftAD.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se crea un nuevo directorio de Microsoft AD en Nube de AWS.

```
New-DSMicrosoftAD -Name corp.example.com -Password $Password -edition Standard -  
VpcSettings_VpcId vpc-123459d -VpcSettings_SubnetIds subnet-1234kkaa,subnet-5678ffbb
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateMicrosoftAD](#) en Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

New-DSSnapshot

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-DSSnapshot.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una instantánea del directorio

```
New-DSSnapshot -DirectoryId d-123456ijkl
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateSnapshot Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-DSTrust

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-DSTrust.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo crea una confianza bidireccional en todo el bosque entre el directorio administrado de AWS Microsoft AD y el Microsoft Active Directory local existente.

```
New-DSTrust -DirectoryId d-123456ijkl -RemoteDomainName contoso.com -TrustDirection  
Two-Way -TrustType Forest -TrustPassword $Password -ConditionalForwarderIpAddr  
172.31.36.96
```

Salida:

```
t-9067157123
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [CreateTrustReference](#) (V4).

Register-DSCertificate

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Register-DSCertificate.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo registra un certificado para una conexión LDAP segura.

```
$Certificate = Get-Content contoso.cer -Raw
Register-DSCertificate -DirectoryId d-123456ijkl -CertificateData $Certificate
```

Salida:

```
c-906731e350
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [RegisterCertificate Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Register-DSEventTopic

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Register-DSEventTopic.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se asocia un directorio como editor a un tema de SNS.

```
Register-DSEventTopic -DirectoryId d-123456ijkl -TopicName snstopicname
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [RegisterEventTopic Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-DSConditionalForwarder

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-DSConditionalForwarder.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el reenviador condicional que se ha configurado para su AWS directorio.

```
Remove-DSConditionalForwarder -DirectoryId d-123456ijkl -RemoteDomainName  
contoso.com
```

- Para obtener información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [DeleteConditionalForwarder](#)Reference (V4).

Remove-DSDirectory

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-DSDirectory.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se elimina un AWS directorio de servicios de directorio (conector AD/Microsoft AD/AD simple)

```
Remove-DSDirectory -DirectoryId d-123456ijkl
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [DeleteDirectory](#)Reference (V4).

Remove-DSIpRoute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-DSIpRoute.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando elimina la IP especificada de las rutas IP configuradas de Directory-ID.

```
Remove-DSIpRoute -DirectoryId d-123456ijkl -CidrIp 203.0.113.5/32
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [RemovelpRoutes Herramientas de AWS para PowerShell](#)Cmdlet Reference (V4).

Remove-DSLogSubscription

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-DSLogSubscription.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando elimina la suscripción de registro del identificador de directorio especificado

```
Remove-DSLogSubscription -DirectoryId d-123456ijkl
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteLogSubscription Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-DSResourceTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-DSResourceTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando elimina la etiqueta de recurso asignada al ID de directorio especificado

```
Remove-DSResourceTag -ResourceId d-123456ijkl -TagKey myTag
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [RemoveTagsFromResource Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-DSSnapshot

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-DSSnapshot.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la instantánea creada manualmente.

```
Remove-DSSnapshot -SnapshotId s-9068b488kc
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteSnapshot Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-DSTrust

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-DSTrust.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la relación de confianza existente entre el directorio de AD AWS administrado y un dominio externo.

```
Get-DSTrust -DirectoryId d-123456ijkl -Select Trusts.TrustId | Remove-DSTrust
```

Salida:

```
t-9067157123
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteTrust](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Reset-DSUserPassword

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Reset-DSUserPassword.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se restablece la contraseña del usuario de Active Directory nombrado ADUser en el directorio AWS administrado de Microsoft AD o en el directorio Simple AD

```
Reset-DSUserPassword -UserName ADuser -DirectoryId d-123456ijkl -NewPassword $Password
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [ResetUserPassword](#)Reference (V4).

Restore-DSFromSnapshot

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Restore-DSFromSnapshot.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo restaura un directorio utilizando una instantánea de directorio existente.

```
Restore-DSFromSnapshot -SnapshotId s-9068b488kc
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [RestoreFromSnapshot Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Set-DSDomainControllerCount

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Set-DSDomainControllerCount.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se establece el número de controladores de dominio en 3 para el identificador de directorio especificado.

```
Set-DSDomainControllerCount -DirectoryId d-123456ijkl -DesiredNumber 3
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateNumberOfDomainControllers Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Start-DSSchemaExtension

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Start-DSSchemaExtension.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo aplica una extensión de esquema a un directorio de Microsoft AD.

```
$ldif = Get-Content D:\Users\Username\Downloads\ExtendedSchema.ldf -Raw
Start-DSSchemaExtension -DirectoryId d-123456ijkl -
CreateSnapshotBeforeSchemaExtension $true -Description ManagedADSchemaExtension -
LdifContent $ldif
```

Salida:

```
e-9067306643
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [StartSchemaExtension Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Stop-DSSchemaExtension

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Stop-DSSchemaExtension.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se cancela una extensión de esquema en curso a un directorio de Microsoft AD.

```
Stop-DSSchemaExtension -DirectoryId d-123456ijkl -SchemaExtensionId e-9067306643
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CancelSchemaExtension Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Unregister-DSCertificate

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Unregister-DSCertificate.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se elimina del sistema el certificado registrado para una conexión LDAP segura.

```
Unregister-DSCertificate -DirectoryId d-123456ijkl -CertificateId c-906731e34f
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet DeregisterCertificate](#) Reference (V4).

Unregister-DSEventTopic

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Unregister-DSEventTopic.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el directorio especificado como publicador del tema de SNS especificado.

```
Unregister-DSEventTopic -DirectoryId d-123456ijkl -TopicName snstopicname
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [DeregisterEventTopicReference](#) (V4).

Update-DSConditionalForwarder

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-DSConditionalForwarder.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza un reenviador condicional que se ha configurado para su AWS directorio.

```
Update-DSConditionalForwarder -DirectoryId d-123456ijkl -DnsIpAddr  
172.31.36.96,172.31.16.108 -RemoteDomainName contoso.com
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateConditionalForwarder Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-DSRadius

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-DSRadius.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo actualiza la información del servidor RADIUS para un directorio AD Connector o Microsoft AD.

```
Update-DSRadius -DirectoryId d-123456ijkl -RadiusSettings_RadiusRetry 3
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateRadius Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-DSTrust

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-DSTrust.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza el SelectiveAuth parámetro del identificador de confianza especificado de desactivado a activado.


```
Update-DSTrust -TrustId t-9067157123 -SelectiveAuth Enabled
```

Salida:

RequestId	TrustId
-----	-----
138864a7-c9a8-4ad1-a828-eae479e85b45	t-9067157123

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateTrust Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

AWS DMS ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con AWS DMS.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

New-DMSReplicationTask

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-DMSReplicationTask.

Herramientas para la PowerShell V4

Ejemplo 1: En este ejemplo se crea una nueva tarea de replicación del AWS Database Migration Service que utiliza CdcStartTime en lugar de CdcStartPosition. El MigrationType valor está establecido en full-load-and-cdc «», lo que significa que la tabla de destino debe estar vacía. La nueva tarea se etiqueta con una etiqueta que tiene una clave de Stage y un valor clave de Test. Para obtener más información acerca de los valores que utiliza este cmdlet, consulte Creación de

una tarea (https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Tasks.Creating.html) en la Guía del usuario de Database Migration Service. AWS

```
New-DMSReplicationTask -ReplicationInstanceArn "arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:rep:EXAMPLE66XFJUWATDJGBEXAMPLE" `
  -CdcStartTime "2019-08-08T12:12:12" `
  -CdcStopPosition "server_time:2019-08-09T12:12:12" `
  -MigrationType "full-load-and-cdc" `
  -ReplicationTaskIdentifier "task1" `
  -ReplicationTaskSetting "" `
  -SourceEndpointArn "arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:endpoint:EXAMPLEW5UANC7Y3P4EEXAMPLE" `
  -TableMapping "file:///home/testuser/table-mappings.json" `
  -Tag @{"Key"="Stage";"Value"="Test"} `
  -TargetEndpointArn "arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:endpoint:EXAMPLEJZASXWHTWCLNEXAMPLE"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte Cmdlet Reference ([CreateReplicationTaskV4](#)). Herramientas de AWS para PowerShell

Ejemplos de DynamoDB con Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con DynamoDB.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Add-DDBIndexSchema

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-DDBIndexSchema.

Herramientas para la V4 PowerShell

Ejemplo 1: crea un TableSchema objeto vacío y le añade una nueva definición de índice secundario local antes de escribir el TableSchema objeto en la canalización.

```
$schema | Add-DDBIndexSchema -IndexName "LastPostIndex" -RangeKeyName
"LastPostDateTime" -RangeKeyDataType "S" -ProjectionType "keys_only"
$schema = New-DDBTableSchema
```

Salida:

AttributeSchema	KeySchema
LocalSecondaryIndexSchema	
-----	-----

{LastPostDateTime}	{}
{LastPostIndex}	

Ejemplo 2: añade una nueva definición de índice secundario local al TableSchema objeto suministrado antes de volver a escribir el TableSchema objeto en la canalización. El TableSchema objeto también se puede proporcionar mediante el parámetro -Scheme.

```
New-DDBTableSchema | Add-DDBIndexSchema -IndexName "LastPostIndex" -RangeKeyName
"LastPostDateTime" -RangeKeyDataType "S" -ProjectionType "keys_only"
```

Salida:

AttributeSchema	KeySchema
LocalSecondaryIndexSchema	
-----	-----

{LastPostDateTime}	{}
{LastPostIndex}	

- Para obtener información sobre la API, consulte [Add- DDBIndex Schema](#) en Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Add-DDBKeySchema

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-DDBKeySchema.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: crea un TableSchema objeto vacío y le añade entradas de definición de claves y atributos utilizando los datos clave especificados antes de escribir el TableSchema objeto en la canalización. El tipo de clave se declara «HASH» de forma predeterminada; utilice el KeyType parámetro - con el valor «RANGE» para declarar una clave de rango.

```
$schema = New-DDBTableSchema
$schema | Add-DDBKeySchema -KeyName "ForumName" -KeyDataType "S"
```

Salida:

AttributeSchema	KeySchema
LocalSecondaryIndexSchema	
-----	-----

{ForumName}	{ForumName}
{}	

Ejemplo 2: añade nuevas entradas de definición de atributos y claves al TableSchema objeto suministrado antes de escribir el TableSchema objeto en la canalización. El tipo de clave se declara «HASH» de forma predeterminada; utilice el KeyType parámetro - con el valor «RANGE» para declarar una clave de rango. El TableSchema objeto también se puede proporcionar mediante el parámetro -Scheme.

```
New-DDBTableSchema | Add-DDBKeySchema -KeyName "ForumName" -KeyDataType "S"
```

Salida:

AttributeSchema	KeySchema
LocalSecondaryIndexSchema	
-----	-----

{ForumName}	{ForumName}
{}	

- Para obtener información sobre la API, consulte [Add- DDBKey Schema](#) en Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

ConvertFrom-DDBItem

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `ConvertFrom-DDBItem`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: `ConvertFrom - DDBItem` se usa para convertir el resultado de `Get-DDBItem` una tabla hash de `AttributeValues` DynamoDB en una tabla hash de tipos comunes como `string` y `double`.

```
@{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist     = 'No One You Know'
} | ConvertTo-DDBItem

Get-DDBItem -TableName 'Music' -Key $key | ConvertFrom-DDBItem
```

Salida:

Name	Value
----	-----
Genre	Country
Artist	No One You Know
Price	1.94
CriticRating	9
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ConvertFrom- DDBItem](#) en Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

ConvertTo-DDBItem

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `ConvertTo-DDBItem`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: ejemplo de conversión de una tabla hash en un diccionario de valores de atributos de DynamoDB.

```
@{
```

```

    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist     = 'No One You Know'
} | ConvertTo-DDBItem

Key      Value
---      -
SongTitle Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue
Artist    Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue

```

Ejemplo 2: ejemplo de conversión de una tabla hash en un diccionario de valores de atributos de DynamoDB.

```

@{
    MyMap      = @{
        MyString = 'my string'
    }
    MyStringSet = [System.Collections.Generic.HashSet[String]]@('my', 'string')
    MyNumericSet = [System.Collections.Generic.HashSet[Int]]@(1, 2, 3)
    MyBinarySet = [System.Collections.Generic.HashSet[System.IO.MemoryStream]]@(
        ([IO.MemoryStream]::new([Text.Encoding]::UTF8.GetBytes('my'))),
        ([IO.MemoryStream]::new([Text.Encoding]::UTF8.GetBytes('string'))))
    )
    MyList1     = @('my', 'string')
    MyList2     = [System.Collections.Generic.List[Int]]@(1, 2)
    MyList3     = [System.Collections.ArrayList]@('one', 2, $true)
} | ConvertTo-DDBItem

```

Salida:

```

Key      Value
---      -
MyStringSet Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue
MyList1     Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue
MyNumericSet Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue
MyList2     Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue
MyBinarySet Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue
MyMap       Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue
MyList3     Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ConvertTo- DDBItem](#) en Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Get-DDBBatchItem

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-DDBBatchItem.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Obtiene el elemento SongTitle «Somewhere Down The Road» de las tablas «Music» y «Songs» de DynamoDB.

```
$key = @{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist = 'No One You Know'
} | ConvertTo-DDBItem

$keysAndAttributes = New-Object Amazon.DynamoDBv2.Model.KeysAndAttributes
$list = New-Object
'System.Collections.Generic.List[System.Collections.Generic.Dictionary[String,
Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue]]'
$list.Add($key)
$keysAndAttributes.Keys = $list

$requestItem = @{
    'Music' = [Amazon.DynamoDBv2.Model.KeysAndAttributes]$keysAndAttributes
    'Songs' = [Amazon.DynamoDBv2.Model.KeysAndAttributes]$keysAndAttributes
}

$batchItems = Get-DDBBatchItem -RequestItem $requestItem
$batchItems.GetEnumerator() | ForEach-Object {$PSItem.Value} | ConvertFrom-DDBItem
```

Salida:

Name	Value
----	-----
Artist	No One You Know
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous
CriticRating	10
Genre	Country
Price	1.94
Artist	No One You Know
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous
CriticRating	10

Genre	Country
Price	1.94

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [BatchGetItem](#) Reference (V4).

Get-DDBItem

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-DDBItem.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve el elemento de DynamoDB con la clave de partición y la SongTitle clave de clasificación Artist.

```
$key = @{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist = 'No One You Know'
} | ConvertTo-DDBItem

Get-DDBItem -TableName 'Music' -Key $key | ConvertFrom-DDBItem
```

Salida:

Name	Value
----	-----
Genre	Country
SongTitle	Somewhere Down The Road
Price	1.94
Artist	No One You Know
CriticRating	9
AlbumTitle	Somewhat Famous

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetItem Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-DDBTable

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-DDBTable.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve información detallada de la tabla especificada.

```
Get-DDBTable -TableName "myTable"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeTable Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-DDBTableList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-DDBTableList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve los detalles de todas las tablas y se itera automáticamente hasta que el servicio indique que no existen más tablas.

```
Get-DDBTableList
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListTables Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Invoke-DDBQuery

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Invoke-DDBQuery.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Invoca una consulta que devuelve elementos de DynamoDB con el identificador y el artista especificados. SongTitle

```
$invokeDDBQuery = @{  
    TableName = 'Music'  
    KeyConditionExpression = ' SongTitle = :SongTitle and Artist = :Artist '  
    ExpressionAttributeValues = @{  
        ':SongTitle' = 'Somewhere Down The Road'  
        ':Artist' = 'No One You Know'  
    } | ConvertTo-DDBItem  
}
```

```
Invoke-DDBQuery @invokeDDBQuery | ConvertFrom-DDBItem
```

Salida:

Name	Value
----	-----
Genre	Country
Artist	No One You Know
Price	1.94
CriticRating	9
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous

- Para obtener detalles de la API, consulte [Query](#) en la Referencia de cmdlets de Herramientas de AWS para PowerShell (V4).

Invoke-DDBScan

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Invoke-DDBScan.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve todos los elementos de la tabla Music.

```
Invoke-DDBScan -TableName 'Music' | ConvertFrom-DDBItem
```

Salida:

Name	Value
----	-----
Genre	Country
Artist	No One You Know
Price	1.94
CriticRating	9
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous
Genre	Country
Artist	No One You Know
Price	1.98
CriticRating	8.4
SongTitle	My Dog Spot

AlbumTitle	Hey Now

Ejemplo 2: Devuelve los elementos de la tabla Música con un valor CriticRating mayor o igual a nueve.

```
$scanFilter = @{
    CriticRating = [Amazon.DynamoDBv2.Model.Condition]{
        AttributeValueList = @( @{N = '9'} )
        ComparisonOperator = 'GE'
    }
}
Invoke-DDBScan -TableName 'Music' -ScanFilter $scanFilter | ConvertFrom-DDBItem
```

Salida:

Name	Value
----	-----
Genre	Country
Artist	No One You Know
Price	1.94
CriticRating	9
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous

- Para obtener detalles de la API, consulte [Scan](#) en la Referencia de cmdlets de Herramientas de AWS para PowerShell (V4).

New-DDBTable

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-DDBTable.

Herramientas para la PowerShell versión 4

Ejemplo 1: En este ejemplo se crea una tabla denominada Thread que tiene una clave principal compuesta por «ForumName» (tipo hash de clave) y «Subject» (rango de tipos de clave). El esquema utilizado para construir la tabla se puede canalizar hacia cada cmdlet tal como se muestra o se especifica con el parámetro -Schema.

```
$schema = New-DDBTableSchema
$schema | Add-DDBKeySchema -KeyName "ForumName" -KeyType "S"
```

```
$schema | Add-DDBKeySchema -KeyName "Subject" -KeyType RANGE -KeyDataType "S"
$schema | New-DDBTable -TableName "Thread" -ReadCapacity 10 -WriteCapacity 5
```

Salida:

```
AttributeDefinitions : {ForumName, Subject}
TableName            : Thread
KeySchema            : {ForumName, Subject}
TableStatus          : CREATING
CreationDateTime      : 10/28/2013 4:39:49 PM
ProvisionedThroughput : Amazon.DynamoDBv2.Model.ProvisionedThroughputDescription
TableSizeBytes        : 0
ItemCount            : 0
LocalSecondaryIndexes : {}
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se crea una tabla denominada Thread que tiene una clave principal compuesta por «ForumName» (tipo hash de clave) y «Asunto» (rango de tipos de clave). También se define un índice secundario local. La clave del índice secundario local se establecerá automáticamente a partir de la clave hash principal de la tabla (ForumName). El esquema utilizado para construir la tabla se puede canalizar hacia cada cmdlet tal como se muestra o se especifica con el parámetro -Schema.

```
$schema = New-DDBTableSchema
$schema | Add-DDBKeySchema -KeyName "ForumName" -KeyDataType "S"
$schema | Add-DDBKeySchema -KeyName "Subject" -KeyDataType "S"
$schema | Add-DDBIndexSchema -IndexName "LastPostIndex" -RangeKeyName
    "LastPostDateTime" -RangeKeyDataType "S" -ProjectionType "keys_only"
$schema | New-DDBTable -TableName "Thread" -ReadCapacity 10 -WriteCapacity 5
```

Salida:

```
AttributeDefinitions : {ForumName, LastPostDateTime, Subject}
TableName            : Thread
KeySchema            : {ForumName, Subject}
TableStatus          : CREATING
CreationDateTime      : 10/28/2013 4:39:49 PM
ProvisionedThroughput : Amazon.DynamoDBv2.Model.ProvisionedThroughputDescription
TableSizeBytes        : 0
ItemCount            : 0
LocalSecondaryIndexes : {LastPostIndex}
```

Ejemplo 3: En este ejemplo se muestra cómo utilizar una canalización única para crear una tabla denominada Thread que tenga una clave principal compuesta por «ForumName» (hash de tipo de clave) y «Asunto» (rango de tipos de clave) y un índice secundario local. Los comandos Add- DDBKey DDBIndex Schema y Add-Schema crean un TableSchema objeto nuevo si no lo proporcionan la canalización o el parámetro -Scheme.

```
New-DDBTableSchema |
  Add-DDBKeySchema -KeyName "ForumName" -KeyDataType "S" |
  Add-DDBKeySchema -KeyName "Subject" -KeyDataType "S" |
  Add-DDBIndexSchema -IndexName "LastPostIndex" `
    -RangeKeyName "LastPostDateTime" `
    -RangeKeyDataType "S" `
    -ProjectionType "keys_only" |
  New-DDBTable -TableName "Thread" -ReadCapacity 10 -WriteCapacity 5
```

Salida:

```
AttributeDefinitions : {ForumName, LastPostDateTime, Subject}
TableName            : Thread
KeySchema            : {ForumName, Subject}
TableStatus          : CREATING
CreationDateTime     : 10/28/2013 4:39:49 PM
ProvisionedThroughput : Amazon.DynamoDBv2.Model.ProvisionedThroughputDescription
TableSizeBytes       : 0
ItemCount            : 0
LocalSecondaryIndexes : {LastPostIndex}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateTable Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-DDBTableSchema

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-DDBTableSchema.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: crea un TableSchema objeto vacío listo para aceptar definiciones de claves e índices para su uso en la creación de una nueva tabla de Amazon DynamoDB. El objeto devuelto puede canalizarse a los DDBTable cmdlets Add- DDBKey Schema, Add- DDBIndex Schema y New- o pasarse a ellos mediante el parámetro -Scheme de cada cmdlet.

New-DDBTableSchema

Salida:

AttributeSchema	KeySchema
LocalSecondaryIndexSchema	
-----	-----

{}	{}
{}	

- Para obtener información sobre la API, consulte [New- DDBTable Schema](#) in Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Remove-DDBItem

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-DDBItem.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: elimina el elemento DynamoDB que coincide con la clave proporcionada.

```
$key = @{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist = 'No One You Know'
} | ConvertTo-DDBItem
Remove-DDBItem -TableName 'Music' -Key $key -Confirm:$false
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteItem Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-DDBTable

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-DDBTable.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: elimina la tabla especificada. Se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación.

```
Remove-DDBTable -TableName "myTable"
```

Ejemplo 2: elimina la tabla especificada. No se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación.

```
Remove-DDBTable -TableName "myTable" -Force
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteTable Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Set-DDBBatchItem

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Set-DDBBatchItem.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: crea un nuevo elemento o sustituye un elemento existente por uno nuevo en las tablas Music y Songs de DynamoDB.

```
$item = @{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist = 'No One You Know'
    AlbumTitle = 'Somewhat Famous'
    Price = 1.94
    Genre = 'Country'
    CriticRating = 10.0
} | ConvertTo-DDBItem

$writeRequest = New-Object Amazon.DynamoDBv2.Model.WriteRequest
$writeRequest.PutRequest = [Amazon.DynamoDBv2.Model.PutRequest]$item
```

Salida:

```
$requestItem = @{
    'Music' = [Amazon.DynamoDBv2.Model.WriteRequest]($writeRequest)
    'Songs' = [Amazon.DynamoDBv2.Model.WriteRequest]($writeRequest)
}

Set-DDBBatchItem -RequestItem $requestItem
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [BatchWriteItem Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Set-DDBItem

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Set-DDBItem.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: crea un nuevo elemento o sustituye un elemento existente por uno nuevo.

```
$item = @{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist = 'No One You Know'
    AlbumTitle = 'Somewhat Famous'
    Price = 1.94
    Genre = 'Country'
    CriticRating = 9.0
} | ConvertTo-DDBItem
Set-DDBItem -TableName 'Music' -Item $item
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PutItem Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-DDBItem

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-DDBItem.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Establece el atributo de género en «Rap» en el elemento de DynamoDB con la clave de partición y la SongTitle clave de clasificación Artist.

```
$key = @{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist = 'No One You Know'
} | ConvertTo-DDBItem

$updateDdbItem = @{
    TableName = 'Music'
    Key = $key
```



```
UpdateExpression = 'set Genre = :val1'
ExpressionAttributeValue = (@{
    ':val1' = ([Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue]'Rap')
})
Update-DDBItem @updateDdbItem
```

Salida:

Name	Value
----	----
Genre	Rap

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateItem Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-DDBTable

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-DDBTable.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: actualiza el rendimiento aprovisionado de la tabla en cuestión.

```
Update-DDBTable -TableName "myTable" -ReadCapacity 10 -WriteCapacity 5
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateTable Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

EC2 Ejemplos de Amazon que utilizan Tools for PowerShell V4

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell versión 4 con Amazon EC2.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Add-EC2CapacityReservation

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-EC2CapacityReservation.

Herramientas para la PowerShell versión 4

Ejemplo 1: En este ejemplo se crea una nueva reserva de capacidad con los atributos especificados

```
Add-EC2CapacityReservation -InstanceType m4.xlarge -InstanceCount 2 -  
AvailabilityZone eu-west-1b -EbsOptimized True -InstancePlatform Windows
```

Salida:

```
AvailabilityZone      : eu-west-1b  
AvailableInstanceCount : 2  
CapacityReservationId : cr-0c1f2345db6f7cdba  
CreateDate           : 3/28/2019 9:29:41 AM  
EbsOptimized         : True  
EndDate              : 1/1/0001 12:00:00 AM  
EndDateType          : unlimited  
EphemeralStorage     : False  
InstanceMatchCriteria : open  
InstancePlatform     : Windows  
InstanceType         : m4.xlarge  
State                : active  
Tags                 : {}  
Tenancy              : default  
TotalInstanceCount   : 2
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateCapacityReservation Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Add-EC2InternetGateway

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-EC2InternetGateway.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se adjunta la puerta de enlace de Internet especificada a la VPC especificada.

```
Add-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se crean una VPC y una puerta de enlace a Internet y, a continuación, se adjunta la puerta de enlace a Internet a la VPC.

```
$vpc = New-EC2Vpc -CidrBlock 10.0.0.0/16  
New-EC2InternetGateway | Add-EC2InternetGateway -VpcId $vpc.VpcId
```

- Para obtener información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [AttachInternetGateway](#)Reference (V4).

Add-EC2NetworkInterface

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-EC2NetworkInterface.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se adjunta la interfaz de red especificada a la instancia especificada.

```
Add-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-12345678 -InstanceId i-1a2b3c4d -  
DeviceIndex 1
```

Salida:

```
eni-attach-1a2b3c4d
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [AttachNetworkInterface](#) Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Add-EC2Volume

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-EC2Volume.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se adjunta el volumen especificado a la instancia especificada y se expone con el nombre de dispositivo especificado.

```
Add-EC2Volume -VolumeId vol-12345678 -InstanceId i-1a2b3c4d -Device /dev/sdh
```

Salida:

```
AttachTime      : 12/22/2015 1:53:58 AM
DeleteOnTermination : False
Device          : /dev/sdh
InstanceId      : i-1a2b3c4d
State           : attaching
VolumeId       : vol-12345678
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [AttachVolume Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Add-EC2VpnGateway

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-EC2VpnGateway.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se adjunta la puerta de enlace privada virtual especificada a la VPC especificada.

```
Add-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

Salida:

```
State      VpcId
-----
attaching  vpc-12345678
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AttachVpnGateway Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Approve-EC2VpcPeeringConnection

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Approve-EC2VpcPeeringConnection.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se aprueba el pcx-1dfad234b56ff78be solicitado VpcPeeringConnectionId

```
Approve-EC2VpcPeeringConnection -VpcPeeringConnectionId pcx-1dfad234b56ff78be
```

Salida:

```
AccepterVpcInfo      : Amazon.EC2.Model.VpcPeeringConnectionVpcInfo
ExpirationTime       : 1/1/0001 12:00:00 AM
RequesterVpcInfo     : Amazon.EC2.Model.VpcPeeringConnectionVpcInfo
Status               : Amazon.EC2.Model.VpcPeeringConnectionStateReason
Tags                 : {}
VpcPeeringConnectionId : pcx-1dfad234b56ff78be
```

- Para obtener información sobre la API, consulte Cmdlet Reference (V4).
[AcceptVpcPeeringConnection](#) Herramientas de AWS para PowerShell

Confirm-EC2ProductInstance

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Confirm-EC2ProductInstance.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se determina si el código de producto especificado está asociado a la instancia especificada.

```
Confirm-EC2ProductInstance -ProductCode 774F4FF8 -InstanceId i-12345678
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ConfirmProductInstance](#) Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Copy-EC2Image

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Copy-EC2Image.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo, se copia la AMI especificada de la región «UE (Irlanda)» en la región «EE.UU. Oeste (Oregón)». Si no se especifica -Region, la región predeterminada actual se utiliza como región de destino.

```
Copy-EC2Image -SourceRegion eu-west-1 -SourceImageId ami-12345678 -Region us-west-2  
-Name "Copy of ami-12345678"
```

Salida:

```
ami-87654321
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CopyImage Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Copy-EC2Snapshot

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Copy-EC2Snapshot.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se copia la instantánea especificada de la región UE (Irlanda) a la región EE.UU. Oeste (Oregón).

```
Copy-EC2Snapshot -SourceRegion eu-west-1 -SourceSnapshotId snap-12345678 -Region us-west-2
```

Ejemplo 2: Si establece una región predeterminada y omite el parámetro Región, la región de destino predeterminada será la región predeterminada.

```
Set-DefaultAWSRegion us-west-2  
Copy-EC2Snapshot -SourceRegion eu-west-1 -SourceSnapshotId snap-12345678
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CopySnapshot Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Deny-EC2VpcPeeringConnection

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Deny-EC2VpcPeeringConnection.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: El ejemplo anterior deniega la solicitud del identificador de solicitud VpcPeering pcx-01a2b3ce45fe67eb8

```
Deny-EC2VpcPeeringConnection -VpcPeeringConnectionId pcx-01a2b3ce45fe67eb8
```

- Para obtener más información [RejectVpcPeeringConnection](#) Herramientas de AWS para PowerShell sobre la API, consulte la referencia del cmdlet (V4).

Disable-EC2VgwRoutePropagation

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Disable-EC2VgwRoutePropagation.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo impide que el VGW propague automáticamente las rutas a la tabla de enrutamiento especificada.

```
Disable-EC2VgwRoutePropagation -RouteTableId rtb-12345678 -GatewayId vgw-1a2b3c4d
```

- Para obtener información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [DisableVgwRoutePropagation](#) Reference (V4).

Disable-EC2VpcClassicLink

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Disable-EC2VpcClassicLink.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo se deshabilita EC2 VpcClassicLink para el vpc-01e23c4a5d6db78e9. Devuelve Verdadero o Falso

```
Disable-EC2VpcClassicLink -VpcId vpc-01e23c4a5d6db78e9
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DisableVpcClassicLink](#) Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Disable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Disable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo deshabilita la compatibilidad con ClassicLink DNS para el `vpc-0b12d3456a7e8910d`

```
Disable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport -VpcId vpc-0b12d3456a7e8910d
```

- Para obtener información [DisableVpcClassicLinkDnsSupport](#) sobre la Herramientas de AWS para PowerShell API, consulte Cmdlet Reference (V4).

Dismount-EC2InternetGateway

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Dismount-EC2InternetGateway`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se separa la puerta de enlace de Internet especificada de la VPC especificada.

```
Dismount-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte la referencia [DetachInternetGateway](#) de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Dismount-EC2NetworkInterface

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Dismount-EC2NetworkInterface`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el adjunto especificado entre una interfaz de red y una instancia.

```
Dismount-EC2NetworkInterface -AttachmentId eni-attach-1a2b3c4d -Force
```


- Para obtener más información sobre la API, consulte [DetachNetworkInterface](#) Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Dismount-EC2Volume

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Dismount-EC2Volume.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se separa el volumen especificado.

```
Dismount-EC2Volume -VolumeId vol-12345678
```

Salida:

```
AttachTime      : 12/22/2015 1:53:58 AM
DeleteOnTermination : False
Device          : /dev/sdh
InstanceId      : i-1a2b3c4d
State           : detaching
VolumeId        : vol-12345678
```

Ejemplo 2: También puede especificar el ID de la instancia y el nombre del dispositivo para asegurarse de que está separando el volumen correcto.

```
Dismount-EC2Volume -VolumeId vol-12345678 -InstanceId i-1a2b3c4d -Device /dev/sdh
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DetachVolume](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Dismount-EC2VpnGateway

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Dismount-EC2VpnGateway.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se separa la puerta de enlace privada virtual especificada de la VPC especificada.

```
Dismount-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DetachVpnGateway Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Edit-EC2CapacityReservation

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-EC2CapacityReservation.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo modifica el CapacityReservationId cr-0c1f2345db6f7cdba cambiando el recuento de instancias a 1

```
Edit-EC2CapacityReservation -CapacityReservationId cr-0c1f2345db6f7cdba -
InstanceCount 1
```

Salida:

```
True
```

- Para obtener información [ModifyCapacityReservation](#) sobre Herramientas de AWS para PowerShell la API, consulte Cmdlet Reference (V4).

Edit-EC2Host

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-EC2Host.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo modifica la AutoPlacement configuración a desactivada para el host dedicado h-01e23f4cd567890f3

```
Edit-EC2Host -HostId h-03e09f8cd681609f3 -AutoPlacement off
```

Salida:

```
Successful          Unsuccessful
-----
{h-01e23f4cd567890f3} {}
```

- Para obtener más [ModifyHosts](#) información sobre Herramientas de AWS para PowerShell la API, consulte Cmdlet Reference (V4).

Edit-EC2IdFormat

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-EC2IdFormat.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo habilita el formato de ID más largo para el tipo de recurso especificado.

```
Edit-EC2IdFormat -Resource instance -UseLongId $true
```

Ejemplo 2: Este ejemplo deshabilita el formato de ID más largo para el tipo de recurso especificado.

```
Edit-EC2IdFormat -Resource instance -UseLongId $false
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ModifyIdFormat Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Edit-EC2ImageAttribute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-EC2ImageAttribute.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza la descripción de la AMI especificada.

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Description "New description"
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se hace pública la AMI (por ejemplo, para que cualquiera Cuenta de AWS pueda utilizarla).

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -  
OperationType add -UserGroup all
```

Ejemplo 3: Este ejemplo hace que la AMI sea privada (por ejemplo, para que solo usted, como propietario, pueda usarla).

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -  
OperationType remove -UserGroup all
```

Ejemplo 4: en este ejemplo se concede el permiso de lanzamiento a la persona especificada Cuenta de AWS.

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -  
OperationType add -UserId 111122223333
```

Ejemplo 5: en este ejemplo se elimina el permiso de lanzamiento del especificado Cuenta de AWS.

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -  
OperationType remove -UserId 111122223333
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ModifyImageAttribute Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Edit-EC2InstanceAttribute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-EC2InstanceAttribute.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se modifica el tipo de instancia de la instancia especificada.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -InstanceType m3.medium
```

Ejemplo 2: Este ejemplo permite mejorar las redes para la instancia especificada, especificando «simple» como el valor del parámetro de soporte de red de I/O virtualización de raíz única (SR-IOV), -.. SriovNetSupport

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -SriovNetSupport "simple"
```

Ejemplo 3: En este ejemplo se modifican los grupos de seguridad de la instancia especificada. La instancia debe encontrarse en una VPC. Debe especificar el ID de cada grupo de seguridad, no su nombre.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Group @( "sg-12345678",  
"sg-45678901" )
```

Ejemplo 4: Este ejemplo permite la I/O optimización de EBS para la instancia especificada. Esta función no está disponible en todos los tipos de instancias. Se aplican cargos de uso adicionales al utilizar una instancia optimizada para EBS.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -EbsOptimized $true
```

Ejemplo 5: Este ejemplo permite source/destination comprobar la instancia especificada. Para que una instancia de NAT realice la NAT, el valor debe ser «falso».

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -SourceDestCheck $true
```

Ejemplo 6: en este ejemplo se inhabilita la terminación de la instancia especificada.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -DisableApiTermination $true
```

Ejemplo 7: En este ejemplo se cambia la instancia especificada para que finalice cuando se inicie el cierre desde la instancia.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -InstanceInitiatedShutdownBehavior  
terminate
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ModifyInstanceAttribute](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Edit-EC2InstanceCreditSpecification

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-EC2InstanceCreditSpecification.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Esto habilita créditos ilimitados de T2, por ejemplo, el i-01234567890abcdef.

```
$Credit = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.InstanceCreditSpecificationRequest  
$Credit.InstanceId = "i-01234567890abcdef"  
$Credit.CpuCredits = "unlimited"
```

```
Edit-EC2InstanceCreditSpecification -InstanceCreditSpecification $Credit
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [Cmdlet Reference \(V4\)](#).
[ModifyInstanceCreditSpecification](#) Herramientas de AWS para PowerShell

Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo modifica la interfaz de red especificada para que el adjunto especificado se elimine al finalizar.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -  
Attachment_AttachmentId eni-attach-1a2b3c4d -Attachment_DeleteOnTermination $true
```

Ejemplo 2: este ejemplo modifica la descripción de la interfaz de red especificada.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -Description "my  
description"
```

Ejemplo 3: Este ejemplo modifica el grupo de seguridad de la interfaz de red especificada.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -Groups  
sg-1a2b3c4d
```

Ejemplo 4: Este ejemplo deshabilita la source/destination comprobación de la interfaz de red especificada.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -SourceDestCheck  
$false
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ModifyNetworkInterfaceAttribute](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Edit-EC2ReservedInstance

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-EC2ReservedInstance.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo modifica la zona de disponibilidad, el recuento de instancias y la plataforma para las instancias reservadas especificadas.

```
$config = New-Object Amazon.EC2.Model.ReservedInstancesConfiguration
$config.AvailabilityZone = "us-west-2a"
$config.InstanceCount = 1
$config.Platform = "EC2-VPC"

Edit-EC2ReservedInstance `
-ReservedInstancesId @"FE32132D-70D5-4795-B400-AE435EXAMPLE", "0CC556F3-7AB8-4C00-
B0E5-98666EXAMPLE" `
-TargetConfiguration $config
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ModifyReservedInstances Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Edit-EC2SnapshotAttribute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-EC2SnapshotAttribute.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo, se hace pública la instantánea especificada mediante la configuración de su CreateVolumePermission atributo.

```
Edit-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute
CreateVolumePermission -OperationType Add -GroupName all
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ModifySnapshotAttribute Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Edit-EC2SpotFleetRequest

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-EC2SpotFleetRequest.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se actualiza la capacidad objetivo de la solicitud de flota de Spot especificada.

```
Edit-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -TargetCapacity 10
```

Salida:

```
True
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ModifySpotFleetRequest Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Edit-EC2SubnetAttribute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-EC2SubnetAttribute.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo habilita el direccionamiento IP público para la subred especificada.

```
Edit-EC2SubnetAttribute -SubnetId subnet-1a2b3c4d -MapPublicIpOnLaunch $true
```

Ejemplo 2: Este ejemplo deshabilita el direccionamiento IP público para la subred especificada.

```
Edit-EC2SubnetAttribute -SubnetId subnet-1a2b3c4d -MapPublicIpOnLaunch $false
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ModifySubnetAttribute Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Edit-EC2VolumeAttribute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-EC2VolumeAttribute.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se modifica el atributo especificado del volumen especificado. I/O Las operaciones del volumen se reanudan automáticamente tras su suspensión debido a la posible incoherencia de los datos.

```
Edit-EC2VolumeAttribute -VolumeId vol-12345678 -AutoEnableIO $true
```


- Para obtener más información sobre la API, consulte [ModifyVolumeAttribute](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Edit-EC2VpcAttribute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-EC2VpcAttribute.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo habilita la compatibilidad con los nombres de host DNS para la VPC especificada.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsHostnames $true
```

Ejemplo 2: Este ejemplo deshabilita la compatibilidad con los nombres de host DNS para la VPC especificada.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsHostnames $false
```

Ejemplo 3: Este ejemplo habilita la compatibilidad con la resolución de DNS para la VPC especificada.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsSupport $true
```

Ejemplo 4: Este ejemplo deshabilita la compatibilidad con la resolución de DNS para la VPC especificada.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsSupport $false
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte la referencia [ModifyVpcAttribute](#) de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Enable-EC2VgwRoutePropagation

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Enable-EC2VgwRoutePropagation.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo permite al VGW especificado propagar las rutas automáticamente a la tabla de enrutamiento especificada.

```
Enable-EC2VgwRoutePropagation -RouteTableId rtb-12345678 -GatewayId vgw-1a2b3c4d
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [EnableVgwRoutePropagation](#)Reference (V4).

Enable-EC2VolumeIO

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Enable-EC2VolumeIO.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo habilita I/O las operaciones para el volumen especificado, si I/O las operaciones estaban deshabilitadas.

```
Enable-EC2VolumeIO -VolumeId vol-12345678
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [EnableVolumelo Herramientas de AWS para PowerShell](#)Cmdlet Reference (V4).

Enable-EC2VpcClassicLink

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Enable-EC2VpcClassicLink.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo habilita la VPC vpc-0123456b789b0d12f para ClassicLink

```
Enable-EC2VpcClassicLink -VpcId vpc-0123456b789b0d12f
```

Salida:

```
True
```

- Para obtener información sobre la API, consulte Cmdlet Reference (V4). [EnableVpcClassicLink](#)Herramientas de AWS para PowerShell

Enable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Enable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo permite que vpc-0b12d3456a7e8910d admita la resolución de nombres de host DNS para ClassicLink

```
Enable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport -VpcId vpc-0b12d3456a7e8910d -Region eu-west-1
```

- Para obtener más [EnableVpcClassicLinkDnsSupport](#) información sobre Herramientas de AWS para PowerShell la API, consulte Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2AccountAttribute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2AccountAttribute.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe si puede lanzar instancias en EC2 -Classic y EC2 -VPC en la región, o solo en -VPC. EC2

```
(Get-EC2AccountAttribute -AttributeName supported-platforms).AttributeValues
```

Salida:

```
AttributeValue
-----
EC2
VPC
```

Ejemplo 2: Este ejemplo describe su VPC predeterminada o es «ninguna» si no tiene una VPC predeterminada en la región.

```
(Get-EC2AccountAttribute -AttributeName default-vpc).AttributeValues
```

Salida:

```
AttributeValue
-----
vpc-12345678
```

Ejemplo 3: en este ejemplo se describe la cantidad máxima de instancias bajo demanda que puede ejecutar.

```
(Get-EC2AccountAttribute -AttributeName max-instances).AttributeValues
```

Salida:

```
AttributeValue
-----
20
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeAccountAttributes](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Get-EC2Address

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2Address.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe la dirección IP elástica especificada para las instancias de EC2 -Classic.

```
Get-EC2Address -AllocationId eipalloc-12345678
```

Salida:

```
AllocationId      : eipalloc-12345678
AssociationId     : eipassoc-12345678
Domain           : vpc
InstanceId        : i-87654321
NetworkInterfaceId : eni-12345678
NetworkInterfaceOwnerId : 12345678
PrivateIpAddress  : 10.0.2.172
PublicIp          : 198.51.100.2
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se describen las direcciones IP elásticas para las instancias de una VPC. Esta sintaxis requiere la PowerShell versión 3 o posterior.

```
Get-EC2Address -Filter @{ Name="domain";Values="vpc" }
```

Ejemplo 3: en este ejemplo se describe la dirección IP elástica especificada para las instancias de EC2 -Classic.

```
Get-EC2Address -PublicIp 203.0.113.17
```

Salida:

```
AllocationId      :
AssociationId     :
Domain           : standard
InstanceId        : i-12345678
NetworkInterfaceId :
NetworkInterfaceOwnerId :
PrivateIpAddress  :
PublicIp          : 203.0.113.17
```

Ejemplo 4: En este ejemplo, se describen las direcciones IP elásticas para las instancias de EC2 - Classic. Esta sintaxis requiere la PowerShell versión 3 o posterior.

```
Get-EC2Address -Filter @{ Name="domain";Values="standard" }
```

Ejemplo 5: en este ejemplo se describen todas las direcciones IP elásticas.

```
Get-EC2Address
```

Ejemplo 6: Este ejemplo devuelve la IP pública y privada del identificador de instancia proporcionado en el filtro

```
Get-EC2Address -Region eu-west-1 -Filter @{Name="instance-id";Values="i-0c12d3f4f567ffb89"} | Select-Object PrivateIpAddress, PublicIp
```

Salida:

```
PrivateIpAddress PublicIp
```

```
-----
10.0.0.99      63.36.5.227
```

Ejemplo 7: Este ejemplo recupera todo el Elastic IPs con su identificador de asignación, su identificador de asociación y sus identificadores de instancia

```
Get-EC2Address -Region eu-west-1 | Select-Object InstanceId, AssociationId,
AllocationId, PublicIp
```

Salida:

InstanceId	AssociationId	AllocationId	PublicIp
-----	-----	-----	-----
		eipalloc-012e3b456789e1fad	
17.212.120.178			
i-0c123dfd3415bac67	eipassoc-0e123456bb7890bdb	eipalloc-01cd23ebf45f7890c	
17.212.124.77			
		eipalloc-012345678eeabcfad	
17.212.225.7			
i-0123d405c67e89a0c	eipassoc-0c123b456783966ba	eipalloc-0123cdd456a8f7892	
37.216.52.173			
i-0f1bf2f34c5678d09	eipassoc-0e12934568a952d96	eipalloc-0e1c23e4d5e6789e4	
37.218.222.278			
i-012e3cb4df567e8aa	eipassoc-0d1b2fa4d67d03810	eipalloc-0123f456f78a01b58	
37.210.82.27			
i-0123bcf4b567890e1	eipassoc-01d2345f678903fb1	eipalloc-0e1db23cfef5c45c7	
37.215.222.270			

Ejemplo 8: Este ejemplo busca una lista de direcciones EC2 IP que coinciden con la clave de etiqueta «Categoría» con el valor «Prod»

```
Get-EC2Address -Filter @{"Name"="tag:Category";Values="Prod"}
```

Salida:

```
AllocationId      : eipalloc-0123f456f81a01b58
AssociationId     : eipassoc-0d1b23a456d103810
CustomerOwnedIp   :
CustomerOwnedIpv4Pool :
Domain           : vpc
InstanceId        : i-012e3cb4df567e1aa
```

```

NetworkBorderGroup      : eu-west-1
NetworkInterfaceId      : eni-0123f41d5a60d5f40
NetworkInterfaceOwnerId : 123456789012
PrivateIpAddress        : 192.168.1.84
PublicIp                : 34.250.81.29
PublicIpv4Pool          : amazon
Tags                    : {Category, Name}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeAddresses Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Get-EC2AvailabilityZone

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2AvailabilityZone.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se describen las zonas de disponibilidad de la región actual que están disponibles para usted.

```
Get-EC2AvailabilityZone
```

Salida:

Messages	RegionName	State	ZoneName
-----	-----	-----	-----
{}	us-west-2	available	us-west-2a
{}	us-west-2	available	us-west-2b
{}	us-west-2	available	us-west-2c

Ejemplo 2: Este ejemplo describe cualquier zona de disponibilidad que se encuentre en un estado deteriorado. La sintaxis utilizada en este ejemplo requiere PowerShell la versión 3 o superior.

```
Get-EC2AvailabilityZone -Filter @{ Name="state";Values="impaired" }
```

Ejemplo 3: Con la PowerShell versión 2, debe usar New-Object para crear el filtro.

```

$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = "impaired"

```

```
Get-EC2AvailabilityZone -Filter $filter
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeAvailabilityZones Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2BundleTask

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2BundleTask.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe la tarea de paquete especificada.

```
Get-EC2BundleTask -BundleId bun-12345678
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se describen las tareas del paquete cuyo estado es «completado» o «fallido».

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = @( "complete", "failed" )

Get-EC2BundleTask -Filter $filter
```

- Para obtener información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [DescribeBundleTasks](#) Reference (V4).

Get-EC2CapacityReservation

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2CapacityReservation.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se describen una o más de sus reservas de capacidad para la región

```
Get-EC2CapacityReservation -Region eu-west-1
```

Salida:


```

AvailabilityZone      : eu-west-1b
AvailableInstanceCount : 2
CapacityReservationId : cr-0c1f2345db6f7cdba
CreateDate           : 3/28/2019 9:29:41 AM
EbsOptimized         : True
EndDate              : 1/1/0001 12:00:00 AM
EndDateType          : unlimited
EphemeralStorage     : False
InstanceMatchCriteria : open
InstancePlatform     : Windows
InstanceType         : m4.xlarge
State                : active
Tags                 : {}
Tenancy              : default
TotalInstanceCount   : 2

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeCapacityReservations](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Get-EC2ConsoleOutput

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2ConsoleOutput.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene el resultado de la consola para la instancia de Linux especificada. La salida de la consola está codificada.

```
Get-EC2ConsoleOutput -InstanceId i-0e19abcd47c123456
```

Salida:

InstanceId	Output
i-0e194d3c47c123637	WyAgICAwLjAwMDAwMF0gQ29tbW...bGU9dHR5UzAgc2Vs

Ejemplo 2: Este ejemplo almacena la salida de la consola codificada en una variable y, a continuación, la decodifica.

```
$Output_encoded = (Get-EC2ConsoleOutput -InstanceId i-0e19abcd47c123456).Output
```

```
[System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($Output_encoded))
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetConsoleOutput Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2CustomerGateway

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2CustomerGateway.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe la pasarela de clientes especificada.

```
Get-EC2CustomerGateway -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d
```

Salida:

```
BgpAsn           : 65534
CustomerGatewayId : cgw-1a2b3c4d
IpAddress         : 203.0.113.12
State             : available
Tags              : {}
Type              : ipsec.1
```

Ejemplo 2: En este ejemplo se describe cualquier pasarela de clientes cuyo estado esté pendiente o disponible.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = @( "pending", "available" )

Get-EC2CustomerGateway -Filter $filter
```

Ejemplo 3: En este ejemplo se describen todas las pasarelas de clientes.

```
Get-EC2CustomerGateway
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeCustomerGateways Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2DhcpOption

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Get-EC2DhcpOption`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumeran los conjuntos de opciones de DHCP.

```
Get-EC2DhcpOption
```

Salida:

DhcpConfigurations	DhcpOptionsId	Tag
-----	-----	---
{domain-name, domain-name-servers}	dopt-1a2b3c4d	{}
{domain-name, domain-name-servers}	dopt-2a3b4c5d	{}
{domain-name-servers}	dopt-3a4b5c6d	{}

Ejemplo 2: En este ejemplo se obtienen los detalles de configuración del conjunto de opciones de DHCP especificado.

```
(Get-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId dopt-1a2b3c4d).DhcpConfigurations
```

Salida:

Key	Values
---	-----
domain-name	{abc.local}
domain-name-servers	{10.0.0.101, 10.0.0.102}

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeDhcpOptions Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2FlowLog

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Get-EC2FlowLog`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se describen uno o más registros de flujo con el tipo de destino de registro 's3'

```
Get-EC2FlowLog -Filter @{"Name="log-destination-type";Values="s3"}
```

Salida:

```
CreationTime      : 2/25/2019 9:07:36 PM
DeliverLogsErrorMessage :
DeliverLogsPermissionArn :
DeliverLogsStatus : SUCCESS
FlowLogId         : f1-01b2e3d45f67f8901
FlowLogStatus     : ACTIVE
LogDestination    : arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-dd-tata
LogDestinationType : s3
LogGroupName      :
ResourceId        : eni-01d2dda3456b7e890
TrafficType       : ALL
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeFlowLogs Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2Host

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2Host.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo devuelve los detalles del EC2 host

```
Get-EC2Host
```

Salida:

```
AllocationTime    : 3/23/2019 4:55:22 PM
AutoPlacement     : off
AvailabilityZone   : eu-west-1b
AvailableCapacity : Amazon.EC2.Model.AvailableCapacity
ClientToken       :
HostId            : h-01e23f4cd567890f1
HostProperties     : Amazon.EC2.Model.HostProperties
HostReservationId :
Instances         : {}
ReleaseTime       : 1/1/0001 12:00:00 AM
```

```
State           : available
Tags            : {}
```

Ejemplo 2: Este ejemplo consulta el servidor AvailableInstanceCapacity h-01e23f4cd567899f1

```
Get-EC2Host -HostId h-01e23f4cd567899f1 | Select-Object -ExpandProperty
AvailableCapacity | Select-Object -expand AvailableInstanceCapacity
```

Salida:

```
AvailableCapacity InstanceType TotalCapacity
-----
11                m4.xlarge      11
```

- Para obtener información sobre la API, consulte Cmdlet Reference (V4).
[DescribeHosts](#)Herramientas de AWS para PowerShell

Get-EC2HostReservationOffering

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2HostReservationOffering.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se describen las reservas de hosts dedicados que se pueden adquirir para el filtro «familia de instancias» determinado, donde está PaymentOption «» NoUpfront

```
Get-EC2HostReservationOffering -Filter @{Name="instance-family";Values="m4"} |
Where-Object PaymentOption -eq NoUpfront
```

Salida:

```
CurrencyCode :
Duration      : 94608000
HourlyPrice   : 1.307
InstanceFamily : m4
OfferingId    : hro-0c1f234567890d9ab
PaymentOption : NoUpfront
UpfrontPrice  : 0.000

CurrencyCode :
Duration      : 31536000
```

```
HourlyPrice      : 1.830
InstanceFamily   : m4
OfferingId       : hro-04ad12aaaf34b5a67
PaymentOption    : NoUpfront
UpfrontPrice     : 0.000
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [DescribeHostReservationOfferings](#)Reference (V4).

Get-EC2HostReservationPurchasePreview

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2HostReservationPurchasePreview.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se muestra una vista previa de la compra de una reserva con configuraciones que coinciden con las de su servidor dedicado h-01e23f4cd567890f1

```
Get-EC2HostReservationPurchasePreview -OfferingId hro-0c1f23456789d0ab -HostIdSet
h-01e23f4cd567890f1
```

Salida:

```
CurrencyCode Purchase TotalHourlyPrice TotalUpfrontPrice
-----
{}          1.307          0.000
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte la referencia de cmdlets (V4). [GetHostReservationPurchasePreview](#)Herramientas de AWS para PowerShell

Get-EC2IdFormat

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2IdFormat.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe el formato de ID del tipo de recurso especificado.

```
Get-EC2IdFormat -Resource instance
```

Salida:

Resource	UseLongIds
-----	-----
instance	False

Ejemplo 2: En este ejemplo se describen los formatos de ID de todos los tipos de recursos que admiten una extensión más larga IDs.

```
Get-EC2IdFormat
```

Salida:

Resource	UseLongIds
-----	-----
reservation	False
instance	False

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeIdFormat](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Get-EC2IdentityIdFormat

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2IdentityIdFormat.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo devuelve el formato de ID del recurso «imagen» para el rol asignado

```
Get-EC2IdentityIdFormat -PrincipalArn arn:aws:iam::123456789511:role/JDBC -Resource image
```

Salida:

Deadline	Resource	UseLongIds
-----	-----	-----
8/2/2018 11:30:00 PM	image	True

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeIdentityIdFormat](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2Image

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2Image.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se describe la AMI especificada.

```
Get-EC2Image -ImageId ami-12345678
```

Salida:

```
Architecture      : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/xvda}
CreationDate       : 2014-10-20T00:56:28.000Z
Description        : My image
Hypervisor         : xen
ImageId            : ami-12345678
ImageLocation      : 123456789012/my-image
ImageOwnerAlias     :
ImageType          : machine
KernelId           :
Name               : my-image
OwnerId            : 123456789012
Platform           :
ProductCodes       : {}
Public             : False
RamdiskId          :
RootDeviceName     : /dev/xvda
RootDeviceType     : ebs
SriovNetSupport    : simple
State              : available
StateReason        :
Tags               : {Name}
VirtualizationType : hvm
```

Ejemplo 2: En este ejemplo se describe la AMIs que posee.

```
Get-EC2Image -owner self
```

Ejemplo 3: En este ejemplo se describe el público AMIs que ejecuta Microsoft Windows Server.


```
Get-EC2Image -Filter @{ Name="platform"; Values="windows" }
```

Ejemplo 4: En este ejemplo se describen todos los públicos AMIs de la región «us-west-2».

```
Get-EC2Image -Region us-west-2
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribelImages Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2ImageAttribute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2ImageAttribute.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene la descripción de la AMI especificada.

```
Get-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute description
```

Salida:

```
BlockDeviceMappings : {}
Description           : My image description
ImageId              : ami-12345678
KernelId             :
LaunchPermissions    : {}
ProductCodes         : {}
RamdiskId            :
SriovNetSupport      :
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se obtienen los permisos de lanzamiento de la AMI especificada.

```
Get-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission
```

Salida:

```
BlockDeviceMappings : {}
Description          :
```

```
ImageId      : ami-12345678
KernelId     :
LaunchPermissions : {all}
ProductCodes : {}
RamdiskId    :
SriovNetSupport :
```

Ejemplo 3: En este ejemplo se comprueba si la red mejorada está habilitada.

```
Get-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute sriovNetSupport
```

Salida:

```
BlockDeviceMappings : {}
Description          :
ImageId              : ami-12345678
KernelId             :
LaunchPermissions    : {}
ProductCodes         : {}
RamdiskId            :
SriovNetSupport      : simple
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeImageAttribute Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Get-EC2ImageByName

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2ImageByName.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe el conjunto completo de nombres de filtros que se admiten actualmente.

```
Get-EC2ImageByName
```

Salida:

```
WINDOWS_2016_BASE
```

```
WINDOWS_2016_NANO
WINDOWS_2016_CORE
WINDOWS_2016_CONTAINER
WINDOWS_2016_SQL_SERVER_ENTERPRISE_2016
WINDOWS_2016_SQL_SERVER_STANDARD_2016
WINDOWS_2016_SQL_SERVER_WEB_2016
WINDOWS_2016_SQL_SERVER_EXPRESS_2016
WINDOWS_2012R2_BASE
WINDOWS_2012R2_CORE
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_EXPRESS_2016
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_STANDARD_2016
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_WEB_2016
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_EXPRESS_2014
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_STANDARD_2014
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_WEB_2014
WINDOWS_2012_BASE
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_EXPRESS_2014
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_STANDARD_2014
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_WEB_2014
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_EXPRESS_2012
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_STANDARD_2012
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_WEB_2012
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_EXPRESS_2008
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_STANDARD_2008
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_WEB_2008
WINDOWS_2008R2_BASE
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_EXPRESS_2012
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_STANDARD_2012
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_WEB_2012
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_EXPRESS_2008
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_STANDARD_2008
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_WEB_2008
WINDOWS_2008RTM_BASE
WINDOWS_2008RTM_SQL_SERVER_EXPRESS_2008
WINDOWS_2008RTM_SQL_SERVER_STANDARD_2008
WINDOWS_2008_BEANSTALK_IIS75
WINDOWS_2012_BEANSTALK_IIS8
VPC_NAT
```

Ejemplo 2: En este ejemplo se describe la AMI especificada. El uso de este comando para localizar una AMI resulta útil porque AWS lanza Windows nuevo AMIs con las actualizaciones más recientes cada mes. Puede especificar 'Imageld' New-EC2Instance para lanzar una instancia con la AMI actual para el filtro especificado.

```
Get-EC2ImageByName -Names WINDOWS_2016_BASE
```

Salida:

```
Architecture      : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/sda1, xvdca, xvdcb, xvdcc...}
CreationDate      : yyyy.mm.ddThh:mm:ss.000Z
Description       : Microsoft Windows Server 2016 with Desktop Experience Locale
                   English AMI provided by Amazon
Hypervisor        : xen
ImageId           : ami-xxxxxxxx
ImageLocation     : amazon/Windows_Server-2016-English-Full-Base-yyyy.mm.dd
ImageOwnerAlias   : amazon
ImageType        : machine
KernelId         :
Name              : Windows_Server-2016-English-Full-Base-yyyy.mm.dd
OwnerId          : 801119661308
Platform         : Windows
ProductCodes     : {}
Public           : True
RamdiskId        :
RootDeviceName    : /dev/sda1
RootDeviceType    : ebs
SriovNetSupport   : simple
State            : available
StateReason       :
Tags             : {}
VirtualizationType : hvm
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [Get-EC2ImageByName Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2ImportImageTask

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2ImportImageTask.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe la tarea de importación de imágenes especificada.

```
Get-EC2ImportImageTask -ImportTaskId import-ami-hgfedcba
```

Salida:

```

Architecture      : x86_64
Description       : Windows Image 2
Hypervisor        :
ImageId           : ami-1a2b3c4d
ImportTaskId      : import-ami-hgfedcba
LicenseType       : AWS
Platform          : Windows
Progress          :
SnapshotDetails   : {/dev/sda1}
Status            : completed
StatusMessage     :

```

Ejemplo 2: En este ejemplo se describen todas las tareas de importación de imágenes.

```
Get-EC2ImportImageTask
```

Salida:

```

Architecture      :
Description       : Windows Image 1
Hypervisor        :
ImageId           :
ImportTaskId      : import-ami-abcdefgh
LicenseType       : AWS
Platform          : Windows
Progress          :
SnapshotDetails   : {}
Status            : deleted
StatusMessage     : User initiated task cancelation

Architecture      : x86_64
Description       : Windows Image 2
Hypervisor        :
ImageId           : ami-1a2b3c4d
ImportTaskId      : import-ami-hgfedcba
LicenseType       : AWS
Platform          : Windows
Progress          :
SnapshotDetails   : {/dev/sda1}
Status            : completed

```

StatusMessage :

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeImportImageTasks](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2ImportSnapshotTask

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2ImportSnapshotTask.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe la tarea de importación de instantáneas especificada.

```
Get-EC2ImportSnapshotTask -ImportTaskId import-snap-abcdefgh
```

Salida:

Description	ImportTaskId	SnapshotTaskDetail
-----	-----	-----
Disk Image Import 1	import-snap-abcdefgh	Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail

Ejemplo 2: En este ejemplo se describen todas las tareas de importación de instantáneas.

```
Get-EC2ImportSnapshotTask
```

Salida:

Description	ImportTaskId	SnapshotTaskDetail
-----	-----	-----
Disk Image Import 1	import-snap-abcdefgh	Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail
Disk Image Import 2	import-snap-hgfedcba	Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeImportSnapshotTasks](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2Instance

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2Instance.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe la instancia especificada.

```
(Get-EC2Instance -InstanceId i-12345678).Instances
```

Salida:

```
AmiLaunchIndex      : 0
Architecture        : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/sda1}
ClientToken         : TleEy1448154045270
EbsOptimized        : False
Hypervisor          : xen
IamInstanceProfile   : Amazon.EC2.Model.IamInstanceProfile
ImageId             : ami-12345678
InstanceId          : i-12345678
InstanceLifecycle   :
InstanceType        : t2.micro
KernelId            :
KeyName             : my-key-pair
LaunchTime          : 12/4/2015 4:44:40 PM
Monitoring          : Amazon.EC2.Model.Monitoring
NetworkInterfaces    : {ip-10-0-2-172.us-west-2.compute.internal}
Placement           : Amazon.EC2.Model.Placement
Platform            : Windows
PrivateDnsName       : ip-10-0-2-172.us-west-2.compute.internal
PrivateIpAddress     : 10.0.2.172
ProductCodes        : {}
PublicDnsName        :
PublicIpAddress      :
RamdiskId           :
RootDeviceName       : /dev/sda1
RootDeviceType       : ebs
SecurityGroups       : {default}
SourceDestCheck      : True
SpotInstanceRequestId :
SriovNetSupport      :
State                : Amazon.EC2.Model.InstanceState
```

```

StateReason      :
StateTransitionReason :
SubnetId         : subnet-12345678
Tags             : {Name}
VirtualizationType : hvm
VpcId            : vpc-12345678

```

Ejemplo 2: en este ejemplo se describen todas las instancias de la región actual, agrupadas por reserva. Para ver los detalles de la instancia, amplíe la colección de instancias dentro de cada objeto de reserva.

```
Get-EC2Instance
```

Salida:

```

GroupNames      : {}
Groups          : {}
Instances       : {}
OwnerId         : 123456789012
RequesterId     : 226008221399
ReservationId   : r-c5df370c

GroupNames      : {}
Groups          : {}
Instances       : {}
OwnerId         : 123456789012
RequesterId     : 854251627541
ReservationId   : r-63e65bab
...

```

Ejemplo 3: Este ejemplo ilustra el uso de un filtro para consultar EC2 instancias en una subred específica de una VPC.

```
(Get-EC2Instance -Filter @{{Name="vpc-id";Values="vpc-1a2bc34d"}},{Name="subnet-id";Values="subnet-1a2b3c4d"}}).Instances
```

Salida:

```

InstanceId      InstanceType Platform PrivateIpAddress PublicIpAddress
SecurityGroups SubnetId      VpcId

```



```

-----
-----
i-01af...82cf180e19 t2.medium    Windows  10.0.0.98      ...
      subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
i-0374...7e9d5b0c45 t2.xlarge Windows  10.0.0.53      ...
      subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d

```

Ejemplo 4: Este ejemplo ilustra el uso de un filtro con varios valores para consultar EC2 instancias que están en ejecución y detenidas

```

$InstanceParams = @{
    Filter = @(
        @{'Name' = 'instance-state-name'; 'Values' = @("running","stopped")}
    )
}

(Get-EC2Instance @InstanceParams).Instances

```

Salida:

```

InstanceId      InstanceType Platform PrivateIpAddress PublicIpAddress
SecurityGroups SubnetId      VpcId
-----
-----
i-05a9...f6c5f46e18 t3.medium    10.0.1.7      ...
      subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
i-02cf...945c4fdd07 t3.medium    Windows  10.0.1.8      ...
      subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
i-0ac0...c037f9f3a1 t3.xlarge    Windows  10.0.1.10     ...
      subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
i-066b...57b7b08888 t3.medium    Windows  10.0.1.11     ...
      subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
i-0fee...82e83ccd72 t3.medium    Windows  10.0.1.5      ...
      subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
i-0a68...274cc5043b t3.medium    Windows  10.0.1.6      ...
      subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d

```

Ejemplo 5: En este ejemplo, se ilustra el uso de un filtro con varios valores para consultar EC2 instancias que están en ejecución y detenidas, y el uso del cmdlet Select-Object para elegir valores específicos que se van a generar.

```

$InstanceParams = @{

```

```

    Filter = @(
        @{'Name' = 'instance-state-name'; 'Values' = @("running","stopped")}
    )
}

$SelectParams = @{
    Property = @(
        "InstanceID", "InstanceType", "Platform", "PrivateIpAddress",
        @{'Name'="Name";Expression={$_.Tags[$_Tags.Key.IndexOf("Name")].Value}},
        @{'Name'="State";Expression={$_.State.Name}}
    )
}

$result = Get-EC2Instance @InstanceParams
$result.Instances | Select-Object @SelectParams | Format-Table -AutoSize

```

Salida:

InstanceId	InstanceType	Platform	PrivateIpAddress	Name	State
-----	-----	-----	-----	----	-----
i-05a9...f6c5f46e18	t3.medium		10.0.1.7	ec2-name-01	running
i-02cf...945c4fdd07	t3.medium	Windows	10.0.1.8	ec2-name-02	stopped
i-0ac0...c037f9f3a1	t3.xlarge	Windows	10.0.1.10	ec2-name-03	running
i-066b...57b7b08888	t3.medium	Windows	10.0.1.11	ec2-name-04	stopped
i-0fee...82e83ccd72	t3.medium	Windows	10.0.1.5	ec2-name-05	running
i-0a68...274cc5043b	t3.medium	Windows	10.0.1.6	ec2-name-06	stopped

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeInstances](#) la referencia del Herramientas de AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EC2InstanceAttribute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2InstanceAttribute.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe el tipo de instancia de la instancia especificada.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute instanceType
```

Salida:

```
InstanceType                : t2.micro
```

Ejemplo 2: En este ejemplo se describe si la red mejorada está habilitada para la instancia especificada.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute sriovNetSupport
```

Salida:

```
SriovNetSupport             : simple
```

Ejemplo 3: en este ejemplo se describen los grupos de seguridad de la instancia especificada.

```
(Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute groupSet).Groups
```

Salida:

```
GroupId
-----
sg-12345678
sg-45678901
```

Ejemplo 4: En este ejemplo se describe si la optimización de EBS está habilitada para la instancia especificada.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute ebsOptimized
```

Salida:

```
EbsOptimized                : False
```

Ejemplo 5: en este ejemplo se describe el atributo `disableApiTermination` de la instancia especificada.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute disableApiTermination
```

Salida:

```
DisableApiTermination          : False
```

Ejemplo 6: En este ejemplo se describe el atributo 'instanceInitiatedShutdownBehavior' de la instancia especificada.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute  
instanceInitiatedShutdownBehavior
```

Salida:

```
InstanceInitiatedShutdownBehavior : stop
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeInstanceAttribute Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2InstanceMetadata

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2InstanceMetadata.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: enumera las categorías disponibles de metadatos de instancia que se pueden consultar.

```
Get-EC2InstanceMetadata -ListCategory
```

Salida:

```
AmiId  
LaunchIndex  
ManifestPath  
AncestorAmiId  
BlockDeviceMapping  
InstanceId  
InstanceType  
LocalHostname  
LocalIpv4  
KernelId  
AvailabilityZone
```

```
ProductCode
PublicHostname
PublicIpv4
PublicKey
RamdiskId
Region
ReservationId
SecurityGroup
UserData
InstanceMonitoring
IdentityDocument
IdentitySignature
IdentityPkcs7
```

Ejemplo 2: Devuelve el identificador de la Amazon Machine Image (AMI) que se utilizó para lanzar la instancia.

```
Get-EC2InstanceMetadata -Category AmiId
```

Salida:

```
ami-b2e756ca
```

Ejemplo 3: en este ejemplo se consulta el documento de identidad con formato JSON de la instancia.

```
Get-EC2InstanceMetadata -Category IdentityDocument
{
  "availabilityZone" : "us-west-2a",
  "devpayProductCodes" : null,
  "marketplaceProductCodes" : null,
  "version" : "2017-09-30",
  "instanceId" : "i-01ed50f7e2607f09e",
  "billingProducts" : [ "bp-6ba54002" ],
  "instanceType" : "t2.small",
  "pendingTime" : "2018-03-07T16:26:04Z",
  "imageId" : "ami-b2e756ca",
  "privateIp" : "10.0.0.171",
  "accountId" : "111122223333",
  "architecture" : "x86_64",
  "kernelId" : null,
```

```
"ramdiskId" : null,  
"region" : "us-west-2"  
}
```

Ejemplo 4: En este ejemplo, se utiliza una consulta de ruta para obtener los macs de la interfaz de red de la instancia.

```
Get-EC2InstanceMetadata -Path "/network/interfaces/macs"
```

Salida:

```
02:80:7f:ef:4c:e0/
```

Ejemplo 5: Si hay un rol de IAM asociado a la instancia, devuelve información sobre la última vez que se actualizó el perfil de la instancia, incluida la LastUpdated fecha de la instancia InstanceProfileArn, y. InstanceProfileId

```
Get-EC2InstanceMetadata -Path "/iam/info"
```

Salida:

```
{  
  "Code" : "Success",  
  "LastUpdated" : "2018-03-08T03:38:40Z",  
  "InstanceProfileArn" : "arn:aws:iam::111122223333:instance-profile/  
MyLaunchRole_Profile",  
  "InstanceProfileId" : "AIPAI4...WVK2RW"  
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [Get-EC2InstanceMetadata Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2InstanceStatus

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2InstanceStatus.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe el estado de la instancia especificada.

```
Get-EC2InstanceStatus -InstanceId i-12345678
```

Salida:

```
AvailabilityZone : us-west-2a
Events          : {}
InstanceId       : i-12345678
InstanceState    : Amazon.EC2.Model.InstanceState
Status           : Amazon.EC2.Model.InstanceStatusSummary
SystemStatus     : Amazon.EC2.Model.InstanceStatusSummary
```

```
$status = Get-EC2InstanceStatus -InstanceId i-12345678
$status.InstanceState
```

Salida:

Code	Name
----	----
16	running

```
$status.Status
```

Salida:

Details	Status
-----	-----
{reachability}	ok

```
$status.SystemStatus
```

Salida:

Details	Status
-----	-----
{reachability}	ok

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeInstanceStatus Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2InternetGateway

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2InternetGateway.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe la puerta de enlace de Internet especificada.

```
Get-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d
```

Salida:

Attachments	InternetGatewayId	Tags
-----	-----	----
{vpc-1a2b3c4d}	igw-1a2b3c4d	{}

Ejemplo 2: En este ejemplo se describen todas las puertas de enlace de Internet.

```
Get-EC2InternetGateway
```

Salida:

Attachments	InternetGatewayId	Tags
-----	-----	----
{vpc-1a2b3c4d}	igw-1a2b3c4d	{}
{}	igw-2a3b4c5d	{}

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeInternetGateways Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2KeyPair

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2KeyPair.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se describe el key pair especificado.

```
Get-EC2KeyPair -KeyName my-key-pair
```


Salida:

KeyFingerprint	KeyName
----- 1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f	----- my-key-pair

Ejemplo 2: En este ejemplo se describen todos los pares de claves.

```
Get-EC2KeyPair
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeKeyPairs Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2NetworkAcl

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2NetworkAcl.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe la ACL de red especificada.

```
Get-EC2NetworkAcl -NetworkAclId acl-12345678
```

Salida:

```
Associations : {aclassoc-1a2b3c4d}
Entries      : {Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry, Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry}
IsDefault    : False
NetworkAclId : acl-12345678
Tags         : {Name}
VpcId        : vpc-12345678
```

Ejemplo 2: En este ejemplo se describen las reglas de la ACL de red especificada.

```
(Get-EC2NetworkAcl -NetworkAclId acl-12345678).Entries
```

Salida:

```
CidrBlock    : 0.0.0.0/0
```

```
Egress      : True
IcmpTypeCode :
PortRange    :
Protocol     : -1
RuleAction   : deny
RuleNumber   : 32767

CidrBlock    : 0.0.0.0/0
Egress      : False
IcmpTypeCode :
PortRange    :
Protocol     : -1
RuleAction   : deny
RuleNumber   : 32767
```

Ejemplo 3: Este ejemplo describe toda la red ACLs.

```
Get-EC2NetworkAcl
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeNetworkAcls Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Get-EC2NetworkInterface

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2NetworkInterface.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe la interfaz de red especificada.

```
Get-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-12345678
```

Salida:

```
Association      :
Attachment       : Amazon.EC2.Model.NetworkInterfaceAttachment
AvailabilityZone  : us-west-2c
Description      :
Groups           : {my-security-group}
MacAddress       : 0a:e9:a6:19:4c:7f
NetworkInterfaceId : eni-12345678
```

```

OwnerId          : 123456789012
PrivateDnsName    : ip-10-0-0-107.us-west-2.compute.internal
PrivateIpAddress  : 10.0.0.107
PrivateIpAddresses : {ip-10-0-0-107.us-west-2.compute.internal}
RequesterId       :
RequesterManaged  : False
SourceDestCheck    : True
Status            : in-use
SubnetId           : subnet-1a2b3c4d
TagSet            : {}
VpcId             : vpc-12345678

```

Ejemplo 2: en este ejemplo se describen todas las interfaces de red.

```
Get-EC2NetworkInterface
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeNetworkInterfaces Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2NetworkInterfaceAttribute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2NetworkInterfaceAttribute.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe la interfaz de red especificada.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute Attachment
```

Salida:

```
Attachment          : Amazon.EC2.Model.NetworkInterfaceAttachment
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se describe la interfaz de red especificada.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute Description
```

Salida:

```
Description      : My description
```

Ejemplo 3: en este ejemplo se describe la interfaz de red especificada.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute  
GroupSet
```

Salida:

```
Groups           : {my-security-group}
```

Ejemplo 4: En este ejemplo se describe la interfaz de red especificada.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute  
SourceDestCheck
```

Salida:

```
SourceDestCheck  : True
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeNetworkInterfaceAttribute](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2PasswordData

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2PasswordData.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se descifra la contraseña que Amazon EC2 asignó a la cuenta de administrador de la instancia de Windows especificada. Cuando se especificó un archivo pem, se asume automáticamente la configuración del modificador -Decrypt.

```
Get-EC2PasswordData -InstanceId i-12345678 -PemFile C:\path\my-key-pair.pem
```

Salida:

```
mYZ(PA9?C)Q
```

Ejemplo 2: (PowerShell solo en Windows) Inspecciona la instancia para determinar el nombre del par de claves utilizado para lanzar la instancia y, a continuación, intenta buscar los datos del par de claves correspondientes en el almacén de configuración del AWS Toolkit for Visual Studio. Si se encuentran los datos del par de claves, se descifra la contraseña.

```
Get-EC2PasswordData -InstanceId i-12345678 -Decrypt
```

Salida:

```
mYZ(PA9?C)Q
```

Ejemplo 3: Devuelve los datos de contraseña cifrados de la instancia.

```
Get-EC2PasswordData -InstanceId i-12345678
```

Salida:

```
iVz3BAK/WAXV.....dqt8WeMA==
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetPasswordData Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2PlacementGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2PlacementGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe el grupo de ubicación especificado.

```
Get-EC2PlacementGroup -GroupName my-placement-group
```

Salida:

GroupName	State	Strategy
-----	-----	-----

```
my-placement-group    available    cluster
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribePlacementGroups Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2PrefixList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2PrefixList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene lo disponible Servicios de AWS en un formato de lista de prefijos para la región

```
Get-EC2PrefixList
```

Salida:

Cidrs	PrefixListId	PrefixListName
-----	-----	-----
{52.94.5.0/24, 52.119.240.0/21, 52.94.24.0/23}	pl-6fa54006	com.amazonaws.eu-west-1.dynamodb
{52.218.0.0/17, 54.231.128.0/19}	pl-6da54004	com.amazonaws.eu-west-1.s3

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribePrefixLists Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2Region

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2Region.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describen las regiones que están disponibles para usted.

```
Get-EC2Region
```

Salida:

Endpoint	RegionName
-----	-----
ec2.eu-west-1.amazonaws.com	eu-west-1
ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com	ap-southeast-1
ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com	ap-southeast-2
ec2.eu-central-1.amazonaws.com	eu-central-1
ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com	ap-northeast-1
ec2.us-east-1.amazonaws.com	us-east-1
ec2.sa-east-1.amazonaws.com	sa-east-1
ec2.us-west-1.amazonaws.com	us-west-1
ec2.us-west-2.amazonaws.com	us-west-2

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeRegions Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2RouteTable

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2RouteTable.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describen todas las tablas de rutas.

```
Get-EC2RouteTable
```

Salida:

```
DestinationCidrBlock    : 10.0.0.0/16
DestinationPrefixListId :
GatewayId               : local
InstanceId              :
InstanceOwnerId         :
NetworkInterfaceId     :
Origin                  : CreateRouteTable
State                   : active
VpcPeeringConnectionId :

DestinationCidrBlock    : 0.0.0.0/0
DestinationPrefixListId :
GatewayId               : igw-1a2b3c4d
InstanceId              :
```

```

InstanceOwnerId      :
NetworkInterfaceId   :
Origin               : CreateRoute
State                : active
VpcPeeringConnectionId :

```

Ejemplo 2: Este ejemplo devuelve los detalles de la tabla de rutas especificada.

```
Get-EC2RouteTable -RouteTableId rtb-1a2b3c4d
```

Ejemplo 3: en este ejemplo se describen las tablas de enrutamiento de la VPC especificada.

```
Get-EC2RouteTable -Filter @{ Name="vpc-id"; Values="vpc-1a2b3c4d" }
```

Salida:

```

Associations      : {rtbassoc-12345678}
PropagatingVgws   : {}
Routes            : {, }
RouteTableId      : rtb-1a2b3c4d
Tags              : {}
VpcId             : vpc-1a2b3c4d

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeRouteTables Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Get-EC2ScheduledInstance

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2ScheduledInstance.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe la instancia programada especificada.

```
Get-EC2ScheduledInstance -ScheduledInstanceId sci-1234-1234-1234-1234-123456789012
```

Salida:

```
AvailabilityZone      : us-west-2b
```



```

CreateDate           : 1/25/2016 1:43:38 PM
HourlyPrice          : 0.095
InstanceCount        : 1
InstanceType         : c4.large
NetworkPlatform      : EC2-VPC
NextSlotStartTime    : 1/31/2016 1:00:00 AM
Platform             : Linux/UNIX
PreviousSlotEndTime   :
Recurrence            : Amazon.EC2.Model.ScheduledInstanceRecurrence
ScheduledInstanceId   : sci-1234-1234-1234-1234-123456789012
SlotDurationInHours   : 32
TermEndDate          : 1/31/2017 1:00:00 AM
TermStartDate         : 1/31/2016 1:00:00 AM
TotalScheduledInstanceHours : 1696

```

Ejemplo 2: En este ejemplo se describen todas las instancias programadas.

```
Get-EC2ScheduledInstance
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeScheduledInstances Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2ScheduledInstanceAvailability

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2ScheduledInstanceAvailability.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe una programación que se lleva a cabo todos los domingos a partir de la fecha especificada.

```

Get-EC2ScheduledInstanceAvailability -Recurrence_Frequency
Weekly -Recurrence_Interval 1 -Recurrence_OccurrenceDay 1 -
FirstSlotStartTimeRange_EarliestTime 2016-01-31T00:00:00Z -
FirstSlotStartTimeRange_LatestTime 2016-01-31T04:00:00Z

```

Salida:

```

AvailabilityZone      : us-west-2b
AvailableInstanceCount : 20

```

```

FirstSlotStartTime      : 1/31/2016 8:00:00 AM
HourlyPrice             : 0.095
InstanceType            : c4.large
MaxTermDurationInDays  : 366
MinTermDurationInDays  : 366
NetworkPlatform        : EC2-VPC
Platform                : Linux/UNIX
PurchaseToken           : eyJ2IjoiMSIsInMiOjEsImMiOi...
Recurrence              : Amazon.EC2.Model.ScheduledInstanceRecurrence
SlotDurationInHours    : 23
TotalScheduledInstanceHours : 1219

...

```

Ejemplo 2: Para limitar los resultados, puede añadir filtros para criterios como el sistema operativo, la red y el tipo de instancia.

```
-Filter @{ Name="platform";Values="Linux/UNIX" },@{ Name="network-
platform";Values="EC2-VPC" },@{ Name="instance-type";Values="c4.large" }
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeScheduledInstanceAvailability](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Get-EC2SecurityGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2SecurityGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe el grupo de seguridad especificado para una VPC. Al trabajar con grupos de seguridad que pertenecen a una VPC, debe usar el ID del grupo de seguridad (GroupId parámetro -), no el nombre (GroupName parámetro -), para hacer referencia al grupo.

```
Get-EC2SecurityGroup -GroupId sg-12345678
```

Salida:

```

Description      : default VPC security group
GroupId          : sg-12345678

```

```

GroupName      : default
IpPermissions   : {Amazon.EC2.Model.IpPermission}
IpPermissionsEgress : {Amazon.EC2.Model.IpPermission}
OwnerId        : 123456789012
Tags           : {}
VpcId          : vpc-12345678

```

Ejemplo 2: en este ejemplo se describe el grupo de seguridad especificado para EC2 -Classic. Al trabajar con grupos de seguridad para EC2 -Classic, puede utilizar el nombre del grupo (GroupName parámetro -) o el ID del grupo (GroupId parámetro -) para hacer referencia al grupo de seguridad.

```
Get-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group
```

Salida:

```

Description    : my security group
GroupId        : sg-45678901
GroupName      : my-security-group
IpPermissions   : {Amazon.EC2.Model.IpPermission, Amazon.EC2.Model.IpPermission}
IpPermissionsEgress : {}
OwnerId        : 123456789012
Tags           : {}
VpcId          :

```

Ejemplo 3: en este ejemplo se recuperan todos los grupos de seguridad del vpc-0fc1ff23456b789eb

```
Get-EC2SecurityGroup -Filter @{"Name"="vpc-id";Values="vpc-0fc1ff23456b789eb"}
```

- Para [DescribeSecurityGroups](#) obtener información sobre la Herramientas de AWS para PowerShell API, consulte Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2Snapshot

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2Snapshot.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe la instantánea especificada.

```
Get-EC2Snapshot -SnapshotId snap-12345678
```

Salida:

```
DataEncryptionKeyId :
Description          : Created by CreateImage(i-1a2b3c4d) for ami-12345678 from
                        vol-12345678
Encrypted            : False
KmsKeyId             :
OwnerAlias           :
OwnerId              : 123456789012
Progress             : 100%
SnapshotId           : snap-12345678
StartTime            : 10/23/2014 6:01:28 AM
State                : completed
StateMessage         :
Tags                 : {}
VolumeId             : vol-12345678
VolumeSize           : 8
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se describen las instantáneas que tienen la etiqueta «Nombre».

```
Get-EC2Snapshot | ? { $_.Tags.Count -gt 0 -and $_.Tags.Key -eq "Name" }
```

Ejemplo 3: En este ejemplo se describen las instantáneas que tienen una etiqueta de «Nombre» con el valor «». TestValue

```
Get-EC2Snapshot | ? { $_.Tags.Count -gt 0 -and $_.Tags.Key -eq "Name" -and
                        $_.Tags.Value -eq "TestValue" }
```

Ejemplo 4: En este ejemplo se describen todas las instantáneas.

```
Get-EC2Snapshot -Owner self
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeSnapshots Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2SnapshotAttribute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2SnapshotAttribute.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe el atributo especificado de la instantánea especificada.

```
Get-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute ProductCodes
```

Salida:

CreateVolumePermissions	ProductCodes	SnapshotId
-----	-----	-----
{}	{}	snap-12345678

Ejemplo 2: en este ejemplo se describe el atributo especificado de la instantánea especificada.

```
(Get-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute
CreateVolumePermission).CreateVolumePermissions
```

Salida:

Group	UserId
-----	-----
all	

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeSnapshotAttribute Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2SpotDatafeedSubscription

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2SpotDatafeedSubscription.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se describe la fuente de datos de su instancia de spot.

```
Get-EC2SpotDatafeedSubscription
```

Salida:

```
Bucket : amzn-s3-demo-bucket
```

```
Fault      :
OwnerId    : 123456789012
Prefix     : spotdata
State      : Active
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeSpotDatafeedSubscription Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2SpotFleetInstance

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2SpotFleetInstance.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se describen las instancias asociadas a la solicitud de flota de Spot especificada.

```
Get-EC2SpotFleetInstance -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-
aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

Salida:

InstanceId	InstanceType	SpotInstanceRequestId
-----	-----	-----
i-f089262a	c3.large	sir-12345678
i-7e8b24a4	c3.large	sir-87654321

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeSpotFleetInstances Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2SpotFleetRequest

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2SpotFleetRequest.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se describe la solicitud de flota de Spot especificada.

```
Get-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
| format-list
```

Salida:

```
ConfigData          : Amazon.EC2.Model.SpotFleetRequestConfigData
CreateTime          : 12/26/2015 8:23:33 AM
SpotFleetRequestId  : sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
SpotFleetRequestState : active
```

Ejemplo 2: En este ejemplo se describen todas las solicitudes de flota de Spot.

```
Get-EC2SpotFleetRequest
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeSpotFleetRequests](#) [Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Get-EC2SpotFleetRequestHistory

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2SpotFleetRequestHistory.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se describe el historial de la solicitud de flota de Spot especificada.

```
Get-EC2SpotFleetRequestHistory -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -StartTime 2015-12-26T00:00:00Z
```

Salida:

```
HistoryRecords      : {Amazon.EC2.Model.HistoryRecord,
  Amazon.EC2.Model.HistoryRecord...}
LastEvaluatedTime   : 12/26/2015 8:29:11 AM
NextToken           :
SpotFleetRequestId  : sfr-088bc5f1-7e7b-451a-bd13-757f10672b93
StartTime           : 12/25/2015 8:00:00 AM
```

```
(Get-EC2SpotFleetRequestHistory -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -StartTime 2015-12-26T00:00:00Z).HistoryRecords
```

Salida:

EventInformation	EventType	Timestamp
-----	-----	-----
Amazon.EC2.Model.EventInformation	fleetRequestChange	12/26/2015 8:23:33 AM
Amazon.EC2.Model.EventInformation	fleetRequestChange	12/26/2015 8:23:33 AM
Amazon.EC2.Model.EventInformation	fleetRequestChange	12/26/2015 8:23:33 AM
Amazon.EC2.Model.EventInformation	launched	12/26/2015 8:25:34 AM
Amazon.EC2.Model.EventInformation	launched	12/26/2015 8:25:05 AM

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeSpotFleetRequestHistory](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2SpotInstanceRequest

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2SpotInstanceRequest.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe la solicitud de instancia de spot especificada.

```
Get-EC2SpotInstanceRequest -SpotInstanceRequestId sir-12345678
```

Salida:

```
ActualBlockHourlyPrice      :
AvailabilityZoneGroup       :
BlockDurationMinutes       : 0
CreateTime                 : 4/8/2015 2:51:33 PM
Fault                      :
InstanceId                 : i-12345678
LaunchedAvailabilityZone   : us-west-2b
LaunchGroup                :
LaunchSpecification        : Amazon.EC2.Model.LaunchSpecification
ProductDescription         : Linux/UNIX
SpotInstanceRequestId      : sir-12345678
SpotPrice                  : 0.020000
State                     : active
Status                    : Amazon.EC2.Model.SpotInstanceStatus
Tags                      : {Name}
Type                      : one-time
```

Ejemplo 2: En este ejemplo se describen todas las solicitudes de instancias de spot.

Get-EC2SpotInstanceRequest

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeSpotInstanceRequests](#) [Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Get-EC2SpotPriceHistory

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2SpotPriceHistory.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtienen las últimas 10 entradas del historial de precios al contado para el tipo de instancia y la zona de disponibilidad especificados. Tenga en cuenta que el valor especificado para el AvailabilityZone parámetro - debe ser válido para el valor de región proporcionado al parámetro -Region del cmdlet (que no se muestra en el ejemplo) o estar establecido como predeterminado en el shell. Este comando de ejemplo supone que se ha establecido una región predeterminada de 'us-west-2' en el entorno.

```
Get-EC2SpotPriceHistory -InstanceType c3.large -AvailabilityZone us-west-2a -
MaxResult 10
```

Salida:

```
AvailabilityZone : us-west-2a
InstanceType     : c3.large
Price            : 0.017300
ProductDescription : Linux/UNIX (Amazon VPC)
Timestamp        : 12/25/2015 7:39:49 AM

AvailabilityZone : us-west-2a
InstanceType     : c3.large
Price            : 0.017200
ProductDescription : Linux/UNIX (Amazon VPC)
Timestamp        : 12/25/2015 7:38:29 AM

AvailabilityZone : us-west-2a
InstanceType     : c3.large
Price            : 0.017300
ProductDescription : Linux/UNIX (Amazon VPC)
Timestamp        : 12/25/2015 6:57:13 AM
```

...

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeSpotPriceHistory Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2Subnet

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2Subnet.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe la subred especificada.

```
Get-EC2Subnet -SubnetId subnet-1a2b3c4d
```

Salida:

```
AvailabilityZone      : us-west-2c
AvailableIpAddressCount : 251
CidrBlock             : 10.0.0.0/24
DefaultForAz          : False
MapPublicIpOnLaunch   : False
State                 : available
SubnetId              : subnet-1a2b3c4d
Tags                  : {}
VpcId                 : vpc-12345678
```

Ejemplo 2: En este ejemplo se describen todas las subredes.

```
Get-EC2Subnet
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeSubnets Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2Tag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2Tag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se obtienen las etiquetas del tipo de recurso «imagen»

```
Get-EC2Tag -Filter @{Name="resource-type";Values="image"}
```

Salida:

Key	ResourceId	ResourceType	Value
---	-----	-----	----
Name	ami-0a123b4ccb567a8ea	image	Win7-Imported
auto-delete	ami-0a123b4ccb567a8ea	image	never

Ejemplo 2: Este ejemplo busca todas las etiquetas de todos los recursos y las agrupa por tipo de recurso

```
Get-EC2Tag | Group-Object resourcetype
```

Salida:

Count	Name	Group
-----	-----	-----
9	subnet	{Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
53	instance	{Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
3	route-table	{Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription}
5	security-group	{Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
30	volume	{Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
1	internet-gateway	{Amazon.EC2.Model.TagDescription}
3	network-interface	{Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription}
4	elastic-ip	{Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription}
1	dhcp-options	{Amazon.EC2.Model.TagDescription}
2	image	{Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription}

```
3 vpc                                     {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription}
```

Ejemplo 3: Este ejemplo muestra todos los recursos con la etiqueta 'eliminación automática' con el valor 'no' para la región dada

```
Get-EC2Tag -Region eu-west-1 -Filter @{"Name":"tag:auto-delete";Values="no"}
```

Salida:

Key	ResourceId	ResourceType	Value
---	-----	-----	----
auto-delete	i-0f1bce234d5dd678b	instance	no
auto-delete	vol-01d234aa5678901a2	volume	no
auto-delete	vol-01234bfb5def6f7b8	volume	no
auto-delete	vol-01ccb23f4c5e67890	volume	no

Ejemplo 4: Este ejemplo obtiene todos los recursos con la etiqueta «eliminación automática» con el valor «no» y más filtros en el siguiente tubo para analizar solo los tipos de recursos de «instancia» y, finalmente, crea la etiqueta «ThisInstance» para cada recurso de la instancia, cuyo valor es el propio identificador de la instancia

```
Get-EC2Tag -Region eu-west-1 -Filter @{"Name":"tag:auto-delete";Values="no"} |
Where-Object ResourceType -eq "instance" | ForEach-Object {New-EC2Tag -ResourceId
$_.ResourceId -Tag @{"Key":"ThisInstance";Value=$_.ResourceId}}
```

Ejemplo 5: Este ejemplo busca las etiquetas de todos los recursos de la instancia, así como las teclas de «Nombre», y las muestra en formato de tabla

```
Get-EC2Tag -Filter @{"Name":"resource-
type";Values="instance"},@{"Name":"key";Values="Name"} | Select-Object ResourceId,
@{"Name":"Name-Tag";Expression={$PSItem.Value}} | Format-Table -AutoSize
```

Salida:

ResourceId	Name-Tag
-----	-----
i-012e3cb4df567e1aa	jump1
i-01c23a45d6fc7a89f	repro-3

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DescribeTags Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2Volume

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2Volume.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe el volumen de EBS especificado.

```
Get-EC2Volume -VolumeId vol-12345678
```

Salida:

```
Attachments      : {}
AvailabilityZone  : us-west-2c
CreateTime       : 7/17/2015 4:35:19 PM
Encrypted        : False
Iops             : 90
KmsKeyId         :
Size            : 30
SnapshotId       : snap-12345678
State            : in-use
Tags             : {}
VolumeId         : vol-12345678
VolumeType       : standard
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se describen los volúmenes de EBS que tienen el estado «disponible».

```
Get-EC2Volume -Filter @{ Name="status"; Values="available" }
```

Salida:

```
Attachments      : {}
AvailabilityZone  : us-west-2c
CreateTime       : 12/21/2015 2:31:29 PM
Encrypted        : False
Iops             : 60
KmsKeyId         :
```

```

Size           : 20
SnapshotId     : snap-12345678
State          : available
Tags           : {}
VolumeId       : vol-12345678
VolumeType     : gp2
...

```

Ejemplo 3: en este ejemplo se describen todos los volúmenes de EBS.

```
Get-EC2Volume
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeVolumes Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2VolumeAttribute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2VolumeAttribute.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe el atributo especificado del volumen especificado.

```
Get-EC2VolumeAttribute -VolumeId vol-12345678 -Attribute AutoEnableIO
```

Salida:

AutoEnableIO	ProductCodes	VolumeId
-----	-----	-----
False	{}	vol-12345678

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeVolumeAttribute Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2VolumeStatus

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2VolumeStatus.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe el estado del volumen especificado.

```
Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-12345678
```

Salida:

```
Actions           : {}
AvailabilityZone   : us-west-2a
Events            : {}
VolumeId          : vol-12345678
VolumeStatus      : Amazon.EC2.Model.VolumeStatusInfo
```

```
(Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-12345678).VolumeStatus
```

Salida:

Details	Status
-----	-----
{io-enabled, io-performance}	ok

```
(Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-12345678).VolumeStatus.Details
```

Salida:

Name	Status
----	-----
io-enabled	passed
io-performance	not-applicable

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeVolumeStatus Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2Vpc

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2Vpc.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se describe la VPC especificada.

```
Get-EC2Vpc -VpcId vpc-12345678
```

Salida:

```
CidrBlock      : 10.0.0.0/16
DhcpOptionsId  : dopt-1a2b3c4d
InstanceTenancy : default
IsDefault      : False
State          : available
Tags           : {Name}
VpcId          : vpc-12345678
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se describe la VPC predeterminada (solo puede haber una por región). Si su cuenta admite EC2 -Classic en esta región, no hay una VPC predeterminada.

```
Get-EC2Vpc -Filter @{"Name"="isDefault"; Values="true"}
```

Salida:

```
CidrBlock      : 172.31.0.0/16
DhcpOptionsId  : dopt-12345678
InstanceTenancy : default
IsDefault      : True
State          : available
Tags           : {}
VpcId          : vpc-45678901
```

Ejemplo 3: En este ejemplo se describen las VPCs que coinciden con el filtro especificado (es decir, tienen un CIDR que coincide con el valor «10.0.0.0/16» y están en el estado «disponibles»).

```
Get-EC2Vpc -Filter @{"Name"="cidr";
  Values="10.0.0.0/16"},@{"Name"="state";Values="available"}
```

Ejemplo 4: En este ejemplo se describen todos sus VPCs

```
Get-EC2Vpc
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeVpcs Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2VpcAttribute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2VpcAttribute.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se describe el atributo enableDnsSupport ".

```
Get-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -Attribute enableDnsSupport
```

Salida:

```
EnableDnsSupport
-----
True
```

Ejemplo 2: En este ejemplo se describe el atributo enableDnsHostnames «».

```
Get-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -Attribute enableDnsHostnames
```

Salida:

```
EnableDnsHostnames
-----
True
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeVpcAttribute Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2VpcClassicLink

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2VpcClassicLink.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: El ejemplo anterior devuelve todos los VPCs valores con su ClassicLinkEnabled estado para la región

```
Get-EC2VpcClassicLink -Region eu-west-1
```

Salida:

ClassicLinkEnabled	Tags	VpcId
-----	----	-----
False	{Name}	vpc-0fc1ff23f45b678eb
False	{}	vpc-01e23c4a5d6db78e9
False	{Name}	vpc-0123456b078b9d01f
False	{}	vpc-12cf3b4f
False	{Name}	vpc-0b12d3456a7e8901d

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeVpcClassicLink](#) Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2VpcClassicLinkDnsSupport

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2VpcClassicLinkDnsSupport.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se describe el estado de soporte de ClassicLink DNS VPCs de la región eu-west-1

```
Get-EC2VpcClassicLinkDnsSupport -VpcId vpc-0b12d3456a7e8910d -Region eu-west-1
```

Salida:

ClassicLinkDnsSupported	VpcId
-----	-----
False	vpc-0b12d3456a7e8910d
False	vpc-12cf3b4f

- Para obtener más información sobre la API, consulte la referencia [DescribeVpcClassicLinkDnsSupport](#) de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Get-EC2VpcEndpoint

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2VpcEndpoint.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se describen uno o varios de sus puntos de enlace de VPC para la región eu-west-1. A continuación, canaliza el resultado al siguiente comando, que selecciona la VpcEndpointId propiedad y devuelve el ID de VPC de la matriz como matriz de cadenas

```
Get-EC2VpcEndpoint -Region eu-west-1 | Select-Object -ExpandProperty VpcEndpointId
```

Salida:

```
vpce-01a2ab3f4f5cc6f7d
vpce-01d2b345a6787890b
vpce-0012e34d567890e12
vpce-0c123db4567890123
```

Ejemplo 2: Este ejemplo describe todos los puntos finales de vpc de la región eu-west-1 y selecciona VpcEndpointId VpcId, ServiceName y PrivateDnsEnabled propiedades para presentarlos en formato tabular

```
Get-EC2VpcEndpoint -Region eu-west-1 | Select-Object VpcEndpointId, VpcId,
ServiceName, PrivateDnsEnabled | Format-Table -AutoSize
```

Salida:

VpcEndpointId	VpcId	ServiceName
PrivateDnsEnabled		
-----	-----	-----
vpce-02a2ab2f2f2cc2f2d	vpce-0fc6ff46f65b039eb	com.amazonaws.eu-west-1.ssm
True		
vpce-01d1b111a1114561b	vpce-0fc6ff46f65b039eb	com.amazonaws.eu-west-1.ec2
True		
vpce-0011e23d45167e838	vpce-0fc6ff46f65b039eb	com.amazonaws.eu-west-1.ec2messages
True		
vpce-0c123db4567890123	vpce-0fc6ff46f65b039eb	com.amazonaws.eu-west-1.ssmmessages
True		

Ejemplo 3: este ejemplo exporta el documento de política del punto final de VPC vpce-01a2ab3f4f5cc6f7d a un archivo json

```
Get-EC2VpcEndpoint -Region eu-west-1 -VpcEndpointId vpce-01a2ab3f4f5cc6f7d | Select-Object -expand PolicyDocument | Out-File vpce_policyDocument.json
```

- Para obtener más [DescribeVpcEndpoints](#) información sobre Herramientas de AWS para PowerShell la API, consulte la referencia de cmdlets (V4).

Get-EC2VpcEndpointService

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2VpcEndpointService.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe el servicio de punto final de la EC2 VPC con el filtro indicado, en este caso com.amazonaws.eu-west-1.ecs. Además, también expande la propiedad y muestra los detalles ServiceDetails

```
Get-EC2VpcEndpointService -Region eu-west-1 -MaxResult 5 -Filter @{Name="service-name";Values="com.amazonaws.eu-west-1.ecs"} | Select-Object -ExpandProperty ServiceDetails
```

Salida:

```
AcceptanceRequired      : False
AvailabilityZones       : {eu-west-1a, eu-west-1b, eu-west-1c}
BaseEndpointDnsNames    : {ecs.eu-west-1.vpce.amazonaws.com}
Owner                   : amazon
PrivateDnsName          : ecs.eu-west-1.amazonaws.com
ServiceName             : com.amazonaws.eu-west-1.ecs
ServiceType             : {Amazon.EC2.Model.ServiceTypeDetail}
VpcEndpointPolicySupported : False
```

Ejemplo 2: Este ejemplo recupera todos los servicios de punto final de la EC2 VPC y devuelve ServiceNames el «ssm» coincidente

```
Get-EC2VpcEndpointService -Region eu-west-1 | Select-Object -ExpandProperty Servicenames | Where-Object { -match "ssm"}
```

Salida:

```
com.amazonaws.eu-west-1.ssm
```

```
com.amazonaws.eu-west-1.ssmmessages
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [DescribeVpcEndpointServicesReference](#) (V4).

Get-EC2VpnConnection

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Get-EC2VpnConnection`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe la conexión VPN especificada.

```
Get-EC2VpnConnection -VpnConnectionId vpn-12345678
```

Salida:

```
CustomerGatewayConfiguration : [XML document]
CustomerGatewayId            : cgw-1a2b3c4d
Options                     : Amazon.EC2.Model.VpnConnectionOptions
Routes                      : {Amazon.EC2.Model.VpnStaticRoute}
State                       : available
Tags                       : {}
Type                       : ipsec.1
VgwTelemetry                : {Amazon.EC2.Model.VgwTelemetry,
  Amazon.EC2.Model.VgwTelemetry}
VpnConnectionId            : vpn-12345678
VpnGatewayId               : vgw-1a2b3c4d
```

Ejemplo 2: Este ejemplo describe cualquier conexión VPN cuyo estado esté pendiente o disponible.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = @( "pending", "available" )

Get-EC2VpnConnection -Filter $filter
```

Ejemplo 3: En este ejemplo se describen todas sus conexiones VPN.

```
Get-EC2VpnConnection
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeVpnConnections Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EC2VpnGateway

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EC2VpnGateway.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe la puerta de enlace privada virtual especificada.

```
Get-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d
```

Salida:

```
AvailabilityZone :  
State           : available  
Tags            : {}  
Type            : ipsec.1  
VpcAttachments  : {vpc-12345678}  
VpnGatewayId    : vgw-1a2b3c4d
```

Ejemplo 2: Este ejemplo describe cualquier puerta de enlace privada virtual cuyo estado esté pendiente o disponible.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter  
$filter.Name = "state"  
$filter.Values = @( "pending", "available" )  
  
Get-EC2VpnGateway -Filter $filter
```

Ejemplo 3: En este ejemplo se describen todas las puertas de enlace privadas virtuales.

```
Get-EC2VpnGateway
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeVpnGateways Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Grant-EC2SecurityGroupEgress

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Grant-EC2SecurityGroupEgress.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo define una regla de salida para el grupo de seguridad especificado para EC2 -VPC. La regla otorga acceso al rango de direcciones IP especificado en el puerto TCP 80. La sintaxis utilizada en este ejemplo requiere PowerShell la versión 3 o superior.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80"; IpRanges="203.0.113.0/24" }  
Grant-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Ejemplo 2: Con la PowerShell versión 2, debe usar New-Object para crear el IpPermission objeto.

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission  
$ip.IpProtocol = "tcp"  
$ip.FromPort = 80  
$ip.ToPort = 80  
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")  
  
Grant-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Ejemplo 3: Este ejemplo concede acceso al grupo de seguridad de origen especificado en el puerto TCP 80.

```
$ug = New-Object Amazon.EC2.Model.UserIdGroupPair  
$ug.GroupId = "sg-1a2b3c4d"  
$ug.UserId = "123456789012"  
  
Grant-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission  
@( @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80"; UserIdGroupPairs=$ug } )
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [AuthorizeSecurityGroupEgress](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Grant-EC2SecurityGroupIngress

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Grant-EC2SecurityGroupIngress.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se definen las reglas de entrada de un grupo de seguridad para EC2 -VPC. Estas reglas otorgan acceso a una dirección IP específica para SSH (puerto 22) y RDC (puerto 3389). Tenga en cuenta que debe identificar los grupos de seguridad de EC2 -VPC mediante el ID del grupo de seguridad, no el nombre del grupo de seguridad. La sintaxis utilizada en este ejemplo requiere la PowerShell versión 3 o superior.

```
$ip1 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22"; IpRanges="203.0.113.25/32" }
$ip2 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="3389"; ToPort="3389";
  IpRanges="203.0.113.25/32" }

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission @( $ip1, $ip2 )
```

Ejemplo 2: Con la PowerShell versión 2, debe usar New-Object para crear los IpPermission objetos.

```
$ip1 = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip1.IpProtocol = "tcp"
$ip1.FromPort = 22
$ip1.ToPort = 22
$ip1.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

$ip2 = new-object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip2.IpProtocol = "tcp"
$ip2.FromPort = 3389
$ip2.ToPort = 3389
$ip2.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission @( $ip1, $ip2 )
```

Ejemplo 3: Este ejemplo define las reglas de entrada para un grupo de seguridad de -Classic. EC2 Estas reglas otorgan acceso a una dirección IP específica para SSH (puerto 22) y RDC (puerto 3389). La sintaxis utilizada en este ejemplo requiere la PowerShell versión 3 o superior.

```
$ip1 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22"; IpRanges="203.0.113.25/32" }
$ip2 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="3389"; ToPort="3389";
  IpRanges="203.0.113.25/32" }

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission @( $ip1,
  $ip2 )
```


Ejemplo 4: Con la PowerShell versión 2, debe usar New-Object para crear los IpPermission objetos.

```
$ip1 = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip1.IpProtocol = "tcp"
$ip1.FromPort = 22
$ip1.ToPort = 22
$ip1.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

$ip2 = new-object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip2.IpProtocol = "tcp"
$ip2.FromPort = 3389
$ip2.ToPort = 3389
$ip2.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission @( $ip1,
    $ip2 )
```

Ejemplo 5: Este ejemplo concede al puerto TCP 8081 acceso desde el grupo de seguridad de origen especificado (sg-1a2b3c4d) al grupo de seguridad especificado (sg-12345678).

```
$ug = New-Object Amazon.EC2.Model.UserIdGroupPair
$ug.GroupId = "sg-1a2b3c4d"
$ug.UserId = "123456789012"

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission
    @( @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="8081"; ToPort="8081"; UserIdGroupPairs=$ug } )
```

Ejemplo 6: Este ejemplo agrega el CIDR 5.5.5.5/32 a las reglas de ingreso del grupo de seguridad sg-1234abcd para el tráfico del puerto TCP 22 con una descripción.

```
$IpRange = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.IpRange
$IpRange.CidrIp = "5.5.5.5/32"
$IpRange.Description = "SSH from Office"
$IpPermission = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$IpPermission.IpProtocol = "tcp"
$IpPermission.ToPort = 22
$IpPermission.FromPort = 22
$IpPermission.Ipv4Ranges = $IpRange
Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-1234abcd -IpPermission $IpPermission
```

- Para obtener información sobre la API, consulte Cmdlet Reference (V4).
[AuthorizeSecurityGroupIngress](#) Herramientas de AWS para PowerShell

Import-EC2Image

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Import-EC2Image.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo importa una imagen de máquina virtual de disco único desde el bucket de Amazon S3 especificado a Amazon EC2 con un token de idempotencia. El ejemplo requiere que exista un rol de servicio de importación de VM con el nombre predeterminado «vmimport», con una política que permita a Amazon EC2 acceder al depósito especificado, como se explica en el tema Requisitos previos de VM Import. Para usar un rol personalizado, especifique el nombre del rol mediante el parámetro. **-RoleName**

```
$container = New-Object Amazon.EC2.Model.ImageDiskContainer
$container.Format="VMDK"
$container.UserBucket = New-Object Amazon.EC2.Model.UserBucket
$container.UserBucket.S3Bucket = "amzn-s3-demo-bucket"
$container.UserBucket.S3Key = "Win_2008_Server_Standard_SP2_64-bit-disk1.vmdk"

$params = @{
    "ClientToken"="idempotencyToken"
    "Description"="Windows 2008 Standard Image Import"
    "Platform"="Windows"
    "LicenseType"="AWS"
}

Import-EC2Image -DiskContainer $container @params
```

Salida:

```
Architecture      :
Description       : Windows 2008 Standard Image
Hypervisor        :
ImageId           :
ImportTaskId      : import-ami-abcdefgh
LicenseType       : AWS
Platform          : Windows
Progress          : 2
```

```
SnapshotDetails : {}
Status           : active
StatusMessage    : pending
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ImportImage Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Import-EC2KeyPair

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Import-EC2KeyPair.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se importa una clave pública a EC2. La primera línea almacena el contenido del archivo de clave pública (*.pub) en la variable **\$publickey**. A continuación, el ejemplo convierte el UTF8 formato del archivo de clave pública en una cadena codificada en Base64 y almacena la cadena convertida en la variable. **\$pkbase64** En la última línea, se importa la clave pública convertida a. EC2 Como resultado, el cmdlet devuelve la huella digital y el nombre de la clave.

```
$publickey=[Io.File]::ReadAllText("C:\Users\TestUser\.ssh\id_rsa.pub")
$pkbase64 =
[System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($publickey))
Import-EC2KeyPair -KeyName Example-user-key -PublicKey $pkbase64
```

Salida:

```
KeyFingerprint                                KeyName
-----
do:d0:15:8f:79:97:12:be:00:fd:df:31:z3:b1:42:z1 Example-user-key
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ImportKeyPair Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Import-EC2Snapshot

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Import-EC2Snapshot.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo importa una imagen de disco de máquina virtual con el formato «VMDK» a una instantánea de Amazon EBS. El ejemplo requiere un rol de VM Import Service con el nombre predeterminado «vmimport», con una política que permita a Amazon EC2 acceder al bucket especificado, como se explica en el **VM Import Prerequisites** tema de <http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/VMImportPrerequisites.html>. Para usar un rol personalizado, especifique el nombre del rol mediante el **-RoleName** parámetro.

```
$parms = @{
    "ClientToken"="idempotencyToken"
    "Description"="Disk Image Import"
    "DiskContainer_Description" = "Data disk"
    "DiskContainer_Format" = "VMDK"
    "DiskContainer_S3Bucket" = "amzn-s3-demo-bucket"
    "DiskContainer_S3Key" = "datadiskimage.vmdk"
}

Import-EC2Snapshot @parms
```

Salida:

Description	ImportTaskId	SnapshotTaskDetail
-----	-----	-----
Disk Image Import	import-snap-abcdefgh	
Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail		

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ImportSnapshot Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Move-EC2AddressToVpc

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Move-EC2AddressToVpc.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo mueve una EC2 instancia con una dirección IP pública de 12.345.67.89 a la plataforma EC2 -VPC en la región EE.UU. Este (Norte de Virginia).

```
Move-EC2AddressToVpc -PublicIp 12.345.67.89 -Region us-east-1
```

Ejemplo 2: este ejemplo canaliza los resultados de un comando al cmdlet. Get-EC2Instance Move-EC2AddressToVpc El Get-EC2Instance comando obtiene una instancia que se especifica mediante el ID de la instancia y, a continuación, devuelve la propiedad de dirección IP pública de la instancia.

```
(Get-EC2Instance -Instance i-12345678).Instances.PublicIpAddress | Move-EC2AddressToVpc
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [MoveAddressToVpc](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

New-EC2Address

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EC2Address.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se asigna una dirección IP elástica para usarla con una instancia en una VPC.

```
New-EC2Address -Domain Vpc
```

Salida:

AllocationId	Domain	PublicIp
-----	-----	-----
eipalloc-12345678	vpc	198.51.100.2

Ejemplo 2: Este ejemplo asigna una dirección IP elástica para usarla con una instancia en - Classic. EC2

```
New-EC2Address
```

Salida:

AllocationId	Domain	PublicIp
-----	-----	-----

```
standard    203.0.113.17
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet `AllocateAddress` Reference \(V4\)](#).

New-EC2CustomerGateway

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `New-EC2CustomerGateway`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se crea la pasarela de clientes especificada.

```
New-EC2CustomerGateway -Type ipsec.1 -PublicIp 203.0.113.12 -BgpAsn 65534
```

Salida:

```
BgpAsn          : 65534
CustomerGatewayId : cgw-1a2b3c4d
IpAddress        : 203.0.113.12
State            : available
Tags             : {}
Type             : ipsec.1
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateCustomerGateway Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

New-EC2DhcpOption

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `New-EC2DhcpOption`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea el conjunto especificado de opciones de DHCP. La sintaxis utilizada en este ejemplo requiere la PowerShell versión 3 o posterior.

```
$options = @( @{Key="domain-name";Values=@("abc.local")}, @{"domain-name-servers";Values=@("10.0.0.101","10.0.0.102")})
New-EC2DhcpOption -DhcpConfiguration $options
```

Salida:

DhcpConfigurations	DhcpOptionsId	Tags
-----	-----	----
{domain-name, domain-name-servers}	dopt-1a2b3c4d	{}

Ejemplo 2: Con la PowerShell versión 2, debe usar New-Object para crear cada opción de DHCP.

```
$option1 = New-Object Amazon.EC2.Model.DhcpConfiguration
$option1.Key = "domain-name"
$option1.Values = "abc.local"

$option2 = New-Object Amazon.EC2.Model.DhcpConfiguration
$option2.Key = "domain-name-servers"
$option2.Values = @("10.0.0.101", "10.0.0.102")

New-EC2DhcpOption -DhcpConfiguration @($option1, $option2)
```

Salida:

DhcpConfigurations	DhcpOptionsId	Tags
-----	-----	----
{domain-name, domain-name-servers}	dopt-2a3b4c5d	{}

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [CreateDhcpOptions](#) Reference (V4).

New-EC2FlowLog

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EC2FlowLog.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo, se crea un EC2 registro de flujo para la subred-1d234567 en la cloud-watch-log denominada «subnet1-log» para todo el tráfico de «REJECT» con los permisos de la función «Administrador»

```
New-EC2FlowLog -ResourceId "subnet-1d234567" -LogDestinationType cloud-watch-logs -LogGroupName subnet1-log -TrafficType "REJECT" -ResourceType Subnet -DeliverLogsPermissionArn "arn:aws:iam::98765432109:role/Admin"
```

Salida:

ClientToken	FlowLogIds	Unsuccessful
----- m1VN2cxP3iB4qo//VUK15EU6cF7gQL0xcqNefvjeTGw=	----- {f1-012fc34eed5678c9d}	----- {}

- Para obtener [CreateFlowLogs](#) más Herramientas de AWS para PowerShell información sobre la API, consulte la referencia de cmdlets (V4).

New-EC2Host

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EC2Host.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se asigna un host dedicado a su cuenta para el tipo de instancia y la zona de disponibilidad determinados

```
New-EC2Host -AutoPlacement on -AvailabilityZone eu-west-1b -InstanceType m4.xlarge -
Quantity 1
```

Salida:

```
h-01e23f4cd567890f3
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [AllocateHosts Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-EC2HostReservation

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EC2HostReservation.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo, se compra la oferta de reservas hro-0c1f23456789d0ab con configuraciones que coinciden con las de su host dedicado h-01e23f4cd567890f1

```
New-EC2HostReservation -OfferingId hro-0c1f23456789d0ab HostIdSet
h-01e23f4cd567890f1
```

Salida:


```
ClientToken      :
CurrencyCode     :
Purchase        : {hr-0123f4b5d67bedc89}
TotalHourlyPrice : 1.307
TotalUpfrontPrice : 0.000
```

- Para obtener más [PurchaseHostReservation Herramientas de AWS para PowerShell](#) información sobre la API, consulte la referencia de cmdlets (V4).

New-EC2Image

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EC2Image.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una AMI con el nombre y la descripción especificados, a partir de la instancia especificada. Amazon EC2 intenta cerrar la instancia de forma limpia antes de crear la imagen y la reinicia al finalizar.

```
New-EC2Image -InstanceId i-12345678 -Name "my-web-server" -Description "My web
server AMI"
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se crea una AMI con el nombre y la descripción especificados, a partir de la instancia especificada. Amazon EC2 crea la imagen sin cerrar ni reiniciar la instancia; por lo tanto, no se puede garantizar la integridad del sistema de archivos de la imagen creada.

```
New-EC2Image -InstanceId i-12345678 -Name "my-web-server" -Description "My web
server AMI" -NoReboot $true
```

Ejemplo 3: En este ejemplo se crea una AMI con tres volúmenes. El primer volumen se basa en una instantánea de Amazon EBS. El segundo volumen es un volumen Amazon EBS vacío de 100 GiB. El tercer volumen es un volumen de almacén de instancias. La sintaxis utilizada en este ejemplo requiere PowerShell la versión 3 o superior.

```
$ebsBlock1 = @{SnapshotId="snap-1a2b3c4d"}
$ebsBlock2 = @{VolumeSize=100}

New-EC2Image -InstanceId i-12345678 -Name "my-web-server" -Description
"My web server AMI" -BlockDeviceMapping @( @{DeviceName="/dev/sdf";Ebs=
```

```
$ebsBlock1}, @{{DeviceName="/dev/sdg";Ebs=$ebsBlock2}, @{{DeviceName="/dev/sdc";VirtualName="ephemeral0"}})
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateImage Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

New-EC2Instance

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EC2Instance.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo lanza una sola instancia de la AMI especificada en EC2 -Classic o en una VPC predeterminada.

```
New-EC2Instance -ImageId ami-12345678 -MinCount 1 -MaxCount 1 -InstanceType m3.medium -KeyName my-key-pair -SecurityGroup my-security-group
```

Ejemplo 2: este ejemplo lanza una sola instancia de la AMI especificada en una VPC.

```
New-EC2Instance -ImageId ami-12345678 -MinCount 1 -MaxCount 1 -SubnetId subnet-12345678 -InstanceType t2.micro -KeyName my-key-pair -SecurityGroupId sg-12345678
```

Ejemplo 3: Para añadir un volumen de EBS o un volumen de almacén de instancias, defina una asignación de dispositivos de bloques y agréguela al comando. En este ejemplo, se agrega un volumen de almacén de instancias.

```
$bdm = New-Object Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$bdm.VirtualName = "ephemeral0"
$bdm.DeviceName = "/dev/sdf"

New-EC2Instance -ImageId ami-12345678 -BlockDeviceMapping $bdm ...
```

Ejemplo 4: Para especificar uno de los Windows actuales AMIs, obtenga su ID de AMI utilizando Get-EC2ImageByName. En este ejemplo, se lanza una instancia desde la AMI base actual para Windows Server 2016.

```
$ami = Get-EC2ImageByName WINDOWS_2016_BASE
```

```
New-EC2Instance -ImageId $ami.ImageId ...
```

Ejemplo 5: lanza una instancia en el entorno de host dedicado especificado.

```
New-EC2Instance -ImageId ami-1a2b3c4d -InstanceType m4.large -KeyName my-key-pair
-SecurityGroupId sg-1a2b3c4d -AvailabilityZone us-west-1a -Tenancy host -HostID
h-1a2b3c4d5e6f1a2b3
```

Ejemplo 6: Esta solicitud lanza dos instancias y aplica a las instancias una etiqueta con una clave del servidor web y un valor de producción. La solicitud también aplica una etiqueta con la clave cost-center y un valor de cc123 a los volúmenes que se crean (en este caso, el volumen raíz de cada instancia).

```
$tag1 = @{ Key="webserver"; Value="production" }
$tag2 = @{ Key="cost-center"; Value="cc123" }

$tagspec1 = new-object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec1.ResourceType = "instance"
$tagspec1.Tags.Add($tag1)

$tagspec2 = new-object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec2.ResourceType = "volume"
$tagspec2.Tags.Add($tag2)

New-EC2Instance -ImageId "ami-1a2b3c4d" -KeyName "my-key-pair" -MaxCount 2 -
InstanceType "t2.large" -SubnetId "subnet-1a2b3c4d" -TagSpecification $tagspec1,
$tagspec2
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte la referencia [RunInstances](#) de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

New-EC2InstanceExportTask

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EC2InstanceExportTask.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo, se exporta una instancia detenida **ami-0800b00a00EXAMPLE**, como un disco duro virtual (VHD) al bucket **testbucket-export-instances-2019** de S3. El entorno de destino es **Microsoft**, y el parámetro region se añade porque la instancia

está en la **us-east-1** región, mientras que la AWS región predeterminada del usuario no es us-east-1. Para obtener el estado de la tarea de exportación, copia el **ExportTaskId** valor de los resultados de este comando y ejecuta **Get-EC2ExportTask -ExportTaskId export_task_ID_from_results**.

```
New-EC2InstanceExportTask -InstanceId i-0800b00a00EXAMPLE -
ExportToS3Task_DiskImageFormat VHD -ExportToS3Task_S3Bucket "amzn-s3-demo-bucket" -
TargetEnvironment Microsoft -Region us-east-1
```

Salida:

```
Description      :
ExportTaskId      : export-i-077c73108aEXAMPLE
ExportToS3Task    : Amazon.EC2.Model.ExportToS3Task
InstanceExportDetails : Amazon.EC2.Model.InstanceExportDetails
State             : active
StatusMessage     :
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateInstanceExportTask Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-EC2InternetGateway

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EC2InternetGateway.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se crea una puerta de enlace a Internet.

```
New-EC2InternetGateway
```

Salida:

Attachments	InternetGatewayId	Tags
-----	-----	----
{}	igw-1a2b3c4d	{}

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateInternetGateway Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-EC2KeyPair

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EC2KeyPair.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo crea un key pair y captura la clave privada RSA codificada en PEM en un archivo con el nombre especificado. Cuando la utilice PowerShell, la codificación debe estar establecida en ascii para generar una clave válida. Para obtener más información, consulte Crear, mostrar y eliminar pares de EC2 claves de Amazon (<https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-services-ec2-keypairs.html>) en la Guía del usuario de la interfaz de línea de AWS comandos.

```
(New-EC2KeyPair -KeyName "my-key-pair").KeyMaterial | Out-File -Encoding ascii -
FilePath C:\path\my-key-pair.pem
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateKeyPair](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

New-EC2NetworkAcl

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EC2NetworkAcl.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una ACL de red para la VPC especificada.

```
New-EC2NetworkAcl -VpcId vpc-12345678
```

Salida:

```
Associations : {}
Entries      : {Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry, Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry}
IsDefault   : False
NetworkAclId : acl-12345678
Tags        : {}
VpcId       : vpc-12345678
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateNetworkAcl](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-EC2NetworkAclEntry

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EC2NetworkAclEntry.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una entrada para la ACL de red especificada. La regla permite el tráfico entrante desde cualquier lugar (0.0.0.0/0) del puerto UDP 53 (DNS) hacia cualquier subred asociada.

```
New-EC2NetworkAclEntry -NetworkAclId acl-12345678 -Egress $false -RuleNumber 100
-Protocol 17 -PortRange_From 53 -PortRange_To 53 -CidrBlock 0.0.0.0/0 -RuleAction
allow
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Cmdlet Reference (V4 [CreateNetworkAclEntry](#)). Herramientas de AWS para PowerShell

New-EC2NetworkInterface

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EC2NetworkInterface.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea la interfaz de red especificada.

```
New-EC2NetworkInterface -SubnetId subnet-1a2b3c4d -Description "my network
interface" -Group sg-12345678 -PrivateIpAddress 10.0.0.17
```

Salida:

```
Association      :
Attachment       :
AvailabilityZone  : us-west-2c
Description      : my network interface
Groups           : {my-security-group}
MacAddress       : 0a:72:bc:1a:cd:7f
NetworkInterfaceId : eni-12345678
OwnerId          : 123456789012
PrivateDnsName   : ip-10-0-0-17.us-west-2.compute.internal
PrivateIpAddress : 10.0.0.17
PrivateIpAddresses : {}
RequesterId      :
```

```
RequesterManaged    : False
SourceDestCheck      : True
Status               : pending
SubnetId              : subnet-1a2b3c4d
TagSet                : {}
VpcId                 : vpc-12345678
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateNetworkInterface Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-EC2PlacementGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EC2PlacementGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un grupo de ubicación con el nombre especificado.

```
New-EC2PlacementGroup -GroupName my-placement-group -Strategy cluster
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreatePlacementGroup Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-EC2Route

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EC2Route.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea la ruta especificada para la tabla de rutas especificada. La ruta coincide con todo el tráfico y lo envía a la puerta de enlace de Internet especificada.

```
New-EC2Route -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -DestinationCidrBlock 0.0.0.0/0 -GatewayId igw-1a2b3c4d
```

Salida:

```
True
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateRoute Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-EC2RouteTable

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EC2RouteTable.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una tabla de enrutamiento para la VPC especificada.

```
New-EC2RouteTable -VpcId vpc-12345678
```

Salida:

```
Associations      : {}
PropagatingVgws   : {}
Routes            : {}
RouteTableId      : rtb-1a2b3c4d
Tags              : {}
VpcId             : vpc-12345678
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateRouteTable Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-EC2ScheduledInstance

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EC2ScheduledInstance.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se lanza la instancia programada especificada.

```
New-EC2ScheduledInstance -ScheduledInstanceId sci-1234-1234-1234-1234-123456789012 -
InstanceCount 1 `
-IamInstanceProfile_Name my-iam-role `
-LaunchSpecification_ImageId ami-12345678 `
-LaunchSpecification_InstanceType c4.large `
-LaunchSpecification_SubnetId subnet-12345678 `
-LaunchSpecification_SecurityGroupId sg-12345678
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [RunScheduledInstances Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-EC2ScheduledInstancePurchase

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EC2ScheduledInstancePurchase.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se compra una instancia programada.

```
$request = New-Object Amazon.EC2.Model.PurchaseRequest
$request.InstanceCount = 1
$request.PurchaseToken = "eyJ2IjoiMSIsInMiOjEsImMiOi..."
New-EC2ScheduledInstancePurchase -PurchaseRequest $request
```

Salida:

```
AvailabilityZone      : us-west-2b
CreateDate            : 1/25/2016 1:43:38 PM
HourlyPrice           : 0.095
InstanceCount        : 1
InstanceType          : c4.large
NetworkPlatform       : EC2-VPC
NextSlotStartTime     : 1/31/2016 1:00:00 AM
Platform             : Linux/UNIX
PreviousSlotEndTime   :
Recurrence            : Amazon.EC2.Model.ScheduledInstanceRecurrence
ScheduledInstanceId   : sci-1234-1234-1234-1234-123456789012
SlotDurationInHours   : 32
TermEndDate           : 1/31/2017 1:00:00 AM
TermStartDate         : 1/31/2016 1:00:00 AM
TotalScheduledInstanceHours : 1696
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [PurchaseScheduledInstances Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-EC2SecurityGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EC2SecurityGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un grupo de seguridad para la VPC especificada.

```
New-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group -Description "my security group" -
VpcId vpc-12345678
```

Salida:

```
sg-12345678
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se crea un grupo de seguridad para EC2 -Classic.

```
New-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group -Description "my security group"
```

Salida:

```
sg-45678901
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateSecurityGroup Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-EC2Snapshot

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EC2Snapshot.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una instantánea del volumen especificado.

```
New-EC2Snapshot -VolumeId vol-12345678 -Description "This is a test"
```

Salida:

```
DataEncryptionKeyId :
Description          : This is a test
Encrypted            : False
KmsKeyId             :
OwnerAlias           :
OwnerId              : 123456789012
Progress             :
SnapshotId           : snap-12345678
StartTime            : 12/22/2015 1:28:42 AM
```

```

State           : pending
StateMessage    :
Tags            : {}
VolumeId        : vol-12345678
VolumeSize      : 20

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateSnapshot Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-EC2SpotDatafeedSubscription

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EC2SpotDatafeedSubscription.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se crea una fuente de datos de una instancia puntual.

```
New-EC2SpotDatafeedSubscription -Bucket amzn-s3-demo-bucket -Prefix spotdata
```

Salida:

```

Bucket   : amzn-s3-demo-bucket
Fault    :
OwnerId  : 123456789012
Prefix   : spotdata
State    : Active

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateSpotDatafeedSubscription Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-EC2Subnet

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EC2Subnet.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una subred con el CIDR especificado.

```
New-EC2Subnet -VpcId vpc-12345678 -CidrBlock 10.0.0.0/24
```

Salida:

```
AvailabilityZone      : us-west-2c
AvailableIpAddressCount : 251
CidrBlock             : 10.0.0.0/24
DefaultForAz          : False
MapPublicIpOnLaunch   : False
State                 : pending
SubnetId               : subnet-1a2b3c4d
Tag                   : {}
VpcId                 : vpc-12345678
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateSubnet Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-EC2Tag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EC2Tag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se agrega una sola etiqueta al recurso especificado. La clave de la etiqueta es 'myTag' y el valor de la etiqueta es 'myTagValue'. La sintaxis utilizada en este ejemplo requiere la PowerShell versión 3 o superior.

```
New-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @{ Key="myTag"; Value="myTagValue" }
```

Ejemplo 2: Este ejemplo actualiza o agrega las etiquetas especificadas al recurso especificado. La sintaxis utilizada en este ejemplo requiere PowerShell la versión 3 o superior.

```
New-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @( @{ Key="myTag"; Value="newTagValue" },
    @{ Key="test"; Value="anotherTagValue" } )
```

Ejemplo 3: Con la PowerShell versión 2, debe usar New-Object para crear la etiqueta para el parámetro Tag.

```
$tag = New-Object Amazon.EC2.Model.Tag
$tag.Key = "myTag"
$tag.Value = "myTagValue"
```

```
New-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag $tag
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateTags Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-EC2Volume

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EC2Volume.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se crea el volumen especificado.

```
New-EC2Volume -Size 50 -AvailabilityZone us-west-2a -VolumeType gp2
```

Salida:

```
Attachments      : {}
AvailabilityZone  : us-west-2a
CreateTime       : 12/22/2015 1:42:07 AM
Encrypted        : False
Iops             : 150
KmsKeyId         :
Size            : 50
SnapshotId       :
State            : creating
Tags            : {}
VolumeId         : vol-12345678
VolumeType       : gp2
```

Ejemplo 2: Esta solicitud de ejemplo crea un volumen y aplica una etiqueta con una clave de pila y un valor de producción.

```
$tag = @{ Key="stack"; Value="production" }

$tagspec = new-object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec.ResourceType = "volume"
$tagspec.Tags.Add($tag)

New-EC2Volume -Size 80 -AvailabilityZone "us-west-2a" -TagSpecification $tagspec
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateVolume Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-EC2Vpc

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EC2Vpc.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una VPC con el CIDR especificado. Amazon VPC también crea lo siguiente para la VPC: un conjunto de opciones de DHCP predeterminado, una tabla de enrutamiento principal y una ACL de red predeterminada.

```
New-EC2VPC -CidrBlock 10.0.0.0/16
```

Salida:

```
CidrBlock      : 10.0.0.0/16
DhcpOptionsId  : dopt-1a2b3c4d
InstanceTenancy : default
IsDefault      : False
State          : pending
Tags           : {}
VpcId          : vpc-12345678
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateVpcla](#) referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

New-EC2VpcEndpoint

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EC2VpcEndpoint.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo, se crea un nuevo punto de enlace de VPC para el servicio com.amazonaws.eu-west-1.s3 en la VPC vpc-0fc1ff23f45b678eb

```
New-EC2VpcEndpoint -ServiceName com.amazonaws.eu-west-1.s3 -VpcId
vpc-0fc1ff23f45b678eb
```

Salida:

```
ClientToken VpcEndpoint
-----
Amazon.EC2.Model.VpcEndpoint
```

- Para obtener más [CreateVpcEndpoint](#) información Herramientas de AWS para PowerShell sobre la API, consulte la referencia del cmdlet (V4).

New-EC2VpnConnection

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `New-EC2VpnConnection`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo crea una conexión VPN entre la puerta de enlace privada virtual especificada y la puerta de enlace del cliente especificada. El resultado incluye la información de configuración que necesita el administrador de red, en formato XML.

```
New-EC2VpnConnection -Type ipsec.1 -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d -VpnGatewayId
vgw-1a2b3c4d
```

Salida:

```
CustomerGatewayConfiguration : [XML document]
CustomerGatewayId           : cgw-1a2b3c4d
Options                     :
Routes                     : {}
State                      : pending
Tags                      : {}
Type                      :
VgwTelemetry               : {}
VpnConnectionId           : vpn-12345678
VpnGatewayId              : vgw-1a2b3c4d
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se crea la conexión VPN y se captura la configuración en un archivo con el nombre especificado.

```
(New-EC2VpnConnection -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d -VpnGatewayId
vgw-1a2b3c4d).CustomerGatewayConfiguration | Out-File C:\path\vpn-configuration.xml
```

Ejemplo 3: Este ejemplo crea una conexión VPN, con enrutamiento estático, entre la puerta de enlace privada virtual especificada y la puerta de enlace del cliente especificada.

```
New-EC2VpnConnection -Type ipsec.1 -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d -VpnGatewayId  
vgw-1a2b3c4d -Options_StaticRoutesOnly $true
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateVpnConnection Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-EC2VpnConnectionRoute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EC2VpnConnectionRoute.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea la ruta estática especificada para la conexión VPN especificada.

```
New-EC2VpnConnectionRoute -VpnConnectionId vpn-12345678 -DestinationCidrBlock  
11.12.0.0/16
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateVpnConnectionRoute Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-EC2VpnGateway

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EC2VpnGateway.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea la puerta de enlace privada virtual especificada.

```
New-EC2VpnGateway -Type ipsec.1
```

Salida:

```
AvailabilityZone :  
State           : available  
Tags            : {}  
Type            : ipsec.1
```



```
VpcAttachments      : {}  
VpnGatewayId        : vgw-1a2b3c4d
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateVpnGateway Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Register-EC2Address

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Register-EC2Address.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo asocia la dirección IP elástica especificada a la instancia especificada en una VPC.

```
C:\> Register-EC2Address -InstanceId i-12345678 -AllocationId eipalloc-12345678
```

Salida:

```
eipassoc-12345678
```

Ejemplo 2: este ejemplo asocia la dirección IP elástica especificada a la instancia especificada en EC2 -Classic.

```
C:\> Register-EC2Address -InstanceId i-12345678 -PublicIp 203.0.113.17
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [AssociateAddress Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Register-EC2DhcpOption

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Register-EC2DhcpOption.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo asocia el conjunto de opciones de DHCP especificado a la VPC especificada.

```
Register-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId dopt-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se asocian las opciones de DHCP predeterminadas establecidas a la VPC especificada.

```
Register-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId default -VpcId vpc-12345678
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [AssociateDhcpOptions](#) Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Register-EC2Image

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Register-EC2Image.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se registra una AML mediante el archivo de manifiesto especificado en Amazon S3.

```
Register-EC2Image -ImageLocation amzn-s3-demo-bucket/my-web-server-ami/  
image.manifest.xml -Name my-web-server-ami
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [RegisterImage](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Register-EC2PrivateIpAddress

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Register-EC2PrivateIpAddress.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se asigna la dirección IP privada secundaria especificada a la interfaz de red especificada.

```
Register-EC2PrivateIpAddress -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -PrivateIpAddress  
10.0.0.82
```

Ejemplo 2: este ejemplo crea dos direcciones IP privadas secundarias y las asigna a la interfaz de red especificada.

```
Register-EC2PrivateIpAddress -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -  
SecondaryPrivateIpAddressCount 2
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssignPrivateIpAddresses Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Register-EC2RouteTable

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Register-EC2RouteTable.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo asocia la tabla de rutas especificada con la subred especificada.

```
Register-EC2RouteTable -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -SubnetId subnet-1a2b3c4d
```

Salida:

```
rtbassoc-12345678
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [AssociateRouteTable Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-EC2Address

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EC2Address.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se publica la dirección IP elástica especificada para las instancias de una VPC.

```
Remove-EC2Address -AllocationId eipalloc-12345678 -Force
```

Ejemplo 2: En este ejemplo, se publica la dirección IP elástica especificada para las instancias de EC2 -Classic.

```
Remove-EC2Address -PublicIp 198.51.100.2 -Force
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ReleaseAddress Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-EC2CapacityReservation

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EC2CapacityReservation.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se cancela la reserva de capacidad cr-0c1f2345db6f7cdba

```
Remove-EC2CapacityReservation -CapacityReservationId cr-0c1f2345db6f7cdba
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2CapacityReservation (CancelCapacityReservation)"
on target "cr-0c1f2345db6f7cdba".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): y
True
```

- Para obtener información sobre [CancelCapacityReservation Herramientas de AWS para PowerShell](#) la API, consulte la referencia de cmdlets (V4).

Remove-EC2CustomerGateway

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EC2CustomerGateway.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la pasarela de clientes especificada. Se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación, a menos que también especifique el parámetro Force.

```
Remove-EC2CustomerGateway -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
```

```
Performing operation "Remove-EC2CustomerGateway (DeleteCustomerGateway)" on Target
"cgw-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteCustomerGateway Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-EC2DhcpOption

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EC2DhcpOption.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el conjunto de opciones de DHCP especificado. Se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación, a menos que también especifique el parámetro Force.

```
Remove-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId dopt-1a2b3c4d
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2DhcpOption (DeleteDhcpOptions)" on Target
"dopt-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteDhcpOptions Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-EC2FlowLog

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EC2FlowLog.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo elimina el FlowLogId fl-01a2b3456a789c01 dado

```
Remove-EC2FlowLog -FlowLogId fl-01a2b3456a789c01
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2FlowLog (DeleteFlowLogs)" on target
"fl-01a2b3456a789c01".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Para obtener información sobre la API, consulte Cmdlet Reference (V4).
[DeleteFlowLogs](#)Herramientas de AWS para PowerShell

Remove-EC2Host

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EC2Host.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se publica el ID de host indicado h-0badafd1dcb2f3456

```
Remove-EC2Host -HostId h-0badafd1dcb2f3456
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2Host (ReleaseHosts)" on target
"h-0badafd1dcb2f3456".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y

Successful                Unsuccessful
-----
{h-0badafd1dcb2f3456} {}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte Cmdlet Reference (V4).
[ReleaseHosts](#)Herramientas de AWS para PowerShell

Remove-EC2Instance

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EC2Instance.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se termina la instancia especificada (la instancia puede estar en ejecución o en estado «detenida»). El cmdlet solicitará una confirmación antes de continuar; utilice el modificador -Force para suprimir la solicitud.

```
Remove-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

Salida:

CurrentState	InstanceId	PreviousState
-----	-----	-----
Amazon.EC2.Model.InstanceState	i-12345678	Amazon.EC2.Model.InstanceState

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [TerminateInstances](#)Reference (V4).

Remove-EC2InternetGateway

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EC2InternetGateway.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la puerta de enlace de Internet especificada. Se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación, a menos que también especifique el parámetro Force.

```
Remove-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2InternetGateway (DeleteInternetGateway)" on Target
"igw-1a2b3c4d".
```

```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteInternetGateway Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-EC2KeyPair

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EC2KeyPair.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el key pair especificado. Se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación, a menos que también especifique el parámetro Force.

```
Remove-EC2KeyPair -KeyName my-key-pair
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2KeyPair (DeleteKeyPair)" on Target "my-key-pair".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteKeyPair Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-EC2NetworkAcl

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EC2NetworkAcl.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la ACL de red especificada. Se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación, a menos que también especifique el parámetro Force.

```
Remove-EC2NetworkAcl -NetworkAclId acl-12345678
```


Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2NetworkAcl (DeleteNetworkAcl)" on Target
"acl-12345678".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteNetworkAcl Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-EC2NetworkAclEntry

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EC2NetworkAclEntry.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo elimina la regla especificada de la ACL de red especificada. Se le solicitará la confirmación antes de continuar con la operación, a menos que también especifique el parámetro Force.

```
Remove-EC2NetworkAclEntry -NetworkAclId acl-12345678 -Egress $false -RuleNumber 100
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2NetworkAclEntry (DeleteNetworkAclEntry)" on Target
"acl-12345678".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteNetworkAclEntry Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-EC2NetworkInterface

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EC2NetworkInterface.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la interfaz de red especificada. Se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación, a menos que también especifique el parámetro Force.

```
Remove-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-12345678
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2NetworkInterface (DeleteNetworkInterface)" on Target
"eni-12345678".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteNetworkInterface Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-EC2PlacementGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EC2PlacementGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el grupo de ubicación especificado. Se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación, a menos que también especifique el parámetro Force.

```
Remove-EC2PlacementGroup -GroupName my-placement-group
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2PlacementGroup (DeletePlacementGroup)" on Target
"my-placement-group".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeletePlacementGroup Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-EC2Route

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EC2Route.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la ruta especificada de la tabla de rutas especificada. Se le solicitará la confirmación antes de continuar con la operación, a menos que también especifique el parámetro Force.

```
Remove-EC2Route -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -DestinationCidrBlock 0.0.0.0/0
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2Route (DeleteRoute)" on Target "rtb-1a2b3c4d".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"):
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteRoute Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-EC2RouteTable

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EC2RouteTable.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la tabla de rutas especificada. Se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación, a menos que también especifique el parámetro Force.

```
Remove-EC2RouteTable -RouteTableId rtb-1a2b3c4d
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2RouteTable (DeleteRouteTable)" on Target
"rtb-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteRouteTable Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-EC2SecurityGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EC2SecurityGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el grupo de seguridad especificado para EC2 -VPC. Se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación, a menos que también especifique el parámetro Force.

```
Remove-EC2SecurityGroup -GroupId sg-12345678
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2SecurityGroup (DeleteSecurityGroup)" on Target
"sg-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se elimina el grupo de seguridad especificado para EC2 -Classic.

```
Remove-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group -Force
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteSecurityGroup Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-EC2Snapshot

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EC2Snapshot.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la instantánea especificada. Se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación, a menos que también especifique el parámetro Force.

```
Remove-EC2Snapshot -SnapshotId snap-12345678
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2Snapshot (DeleteSnapshot)" on target
"snap-12345678".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteSnapshot Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-EC2SpotDatafeedSubscription

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EC2SpotDatafeedSubscription.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la fuente de datos de la instancia de Spot. Se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación, a menos que también especifique el parámetro Force.

```
Remove-EC2SpotDatafeedSubscription
```

Salida:

```
Confirm
```

```
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2SpotDatafeedSubscription
(DeleteSpotDatafeedSubscription)" on Target "".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteSpotDatafeedSubscription Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-EC2Subnet

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EC2Subnet.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la subred especificada. Se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación, a menos que también especifique el parámetro Force.

```
Remove-EC2Subnet -SubnetId subnet-1a2b3c4d
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2Subnet (DeleteSubnet)" on Target "subnet-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteSubnet Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-EC2Tag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EC2Tag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la etiqueta especificada del recurso especificado, independientemente del valor de la etiqueta. La sintaxis utilizada en este ejemplo requiere la PowerShell versión 3 o posterior.

```
Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @{ Key="myTag" } -Force
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se elimina la etiqueta especificada del recurso especificado, pero solo si el valor de la etiqueta coincide. La sintaxis utilizada en este ejemplo requiere la PowerShell versión 3 o posterior.

```
Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @{ Key="myTag";Value="myTagValue" } -Force
```

Ejemplo 3: en este ejemplo se elimina la etiqueta especificada del recurso especificado, independientemente del valor de la etiqueta.

```
$tag = New-Object Amazon.EC2.Model.Tag
$tag.Key = "myTag"

Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag $tag -Force
```

Ejemplo 4: en este ejemplo se elimina la etiqueta especificada del recurso especificado, pero solo si el valor de la etiqueta coincide.

```
$tag = New-Object Amazon.EC2.Model.Tag
$tag.Key = "myTag"
$tag.Value = "myTagValue"

Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag $tag -Force
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteTags Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-EC2Volume

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EC2Volume.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se separa el volumen especificado. Se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación, a menos que también especifique el parámetro Force.

```
Remove-EC2Volume -VolumeId vol-12345678
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2Volume (DeleteVolume)" on target "vol-12345678".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"):
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteVolume Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-EC2Vpc

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EC2Vpc.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la VPC especificada. Se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación, a menos que también especifique el parámetro Force.

```
Remove-EC2Vpc -VpcId vpc-12345678
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2Vpc (DeleteVpc)" on Target "vpc-12345678".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"):
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteVpc Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-EC2VpnConnection

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EC2VpnConnection.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la conexión VPN especificada. Se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación, a menos que también especifique el parámetro Force.

```
Remove-EC2VpnConnection -VpnConnectionId vpn-12345678
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2VpnConnection (DeleteVpnConnection)" on Target
"vpn-12345678".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteVpnConnection Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-EC2VpnConnectionRoute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EC2VpnConnectionRoute.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo elimina la ruta estática especificada de la conexión VPN especificada. Se le solicitará la confirmación antes de continuar con la operación, a menos que también especifique el parámetro Force.

```
Remove-EC2VpnConnectionRoute -VpnConnectionId vpn-12345678 -DestinationCidrBlock
11.12.0.0/16
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2VpnConnectionRoute (DeleteVpnConnectionRoute)" on
Target "vpn-12345678".
```

```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteVpnConnectionRoute Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-EC2VpnGateway

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EC2VpnGateway.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la puerta de enlace privada virtual especificada. Se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación, a menos que también especifique el parámetro Force.

```
Remove-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2VpnGateway (DeleteVpnGateway)" on Target
"vgw-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteVpnGateway Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Request-EC2SpotFleet

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Request-EC2SpotFleet.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una solicitud de flota puntual en la zona de disponibilidad con el precio más bajo para el tipo de instancia especificado. Si su cuenta solo admite EC2 -VPC, la flota de Spot lanza las instancias en la zona de disponibilidad de menor precio que tenga una subred predeterminada. Si su cuenta admite EC2 -Classic, la flota de Spot lanza las instancias en

EC2 -Classic en la zona de disponibilidad con el precio más bajo. Tenga en cuenta que el precio que pague no superará el precio puntual especificado para la solicitud.

```
$sg = New-Object Amazon.EC2.Model.GroupIdentifier
$sg.GroupId = "sg-12345678"
$lc = New-Object Amazon.EC2.Model.SpotFleetLaunchSpecification
$lc.ImageId = "ami-12345678"
$lc.InstanceType = "m3.medium"
$lc.SecurityGroups.Add($sg)
Request-EC2SpotFleet -SpotFleetRequestConfig_SpotPrice 0.04 `
-SpotFleetRequestConfig_TargetCapacity 2 `
-SpotFleetRequestConfig_IamFleetRole arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-
role `
-SpotFleetRequestConfig_LaunchSpecification $lc
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [RequestSpotFleet](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Request-EC2SpotInstance

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Request-EC2SpotInstance.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se solicita una instancia de spot única en la subred especificada. Tenga en cuenta que el grupo de seguridad debe crearse para la VPC que contiene la subred especificada y debe especificarse mediante un ID mediante la interfaz de red. Al especificar una interfaz de red, debe incluir el ID de subred mediante la interfaz de red.

```
$n = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceNetworkInterfaceSpecification
$n.DeviceIndex = 0
$n.SubnetId = "subnet-12345678"
$n.Groups.Add("sg-12345678")
Request-EC2SpotInstance -InstanceCount 1 -SpotPrice 0.050 -Type one-time `
-IamInstanceProfile_Arn arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role `
-LaunchSpecification_ImageId ami-12345678 `
-LaunchSpecification_InstanceType m3.medium `
-LaunchSpecification_NetworkInterface $n
```

Salida:

```

ActualBlockHourlyPrice      :
AvailabilityZoneGroup       :
BlockDurationMinutes        : 0
CreateTime                  : 12/26/2015 7:44:10 AM
Fault                       :
InstanceId                   :
LaunchedAvailabilityZone    :
LaunchGroup                 :
LaunchSpecification         : Amazon.EC2.Model.LaunchSpecification
ProductDescription          : Linux/UNIX
SpotInstanceRequestId       : sir-12345678
SpotPrice                   : 0.050000
State                       : open
Status                      : Amazon.EC2.Model.SpotInstanceStatus
Tags                        : {}
Type                        : one-time

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [RequestSpotInstances](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Reset-EC2ImageAttribute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Reset-EC2ImageAttribute.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se restablece el valor predeterminado del atributo 'launchPermission'. De forma predeterminada, son privados AMIs .

```
Reset-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ResetImageAttribute](#) Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Reset-EC2InstanceAttribute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Reset-EC2InstanceAttribute.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se restablece el atributo `sriovNetSupport` de la instancia especificada.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute sriovNetSupport
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se restablece el atributo `EBSOptimized` de la instancia especificada.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute ebsOptimized
```

Ejemplo 3: en este ejemplo se restablece el atributo `sourceDestCheck` de la instancia especificada.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute sourceDestCheck
```

Ejemplo 4: en este ejemplo se restablece el atributo `disableApiTermination` de la instancia especificada.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute disableApiTermination
```

Ejemplo 5: en este ejemplo se restablece el atributo `instanceInitiatedShutdownBehavior` de la instancia especificada.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute  
instanceInitiatedShutdownBehavior
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [ResetInstanceAttribute](#)Reference (V4).

Reset-EC2NetworkInterfaceAttribute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Reset-EC2NetworkInterfaceAttribute`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se restablece la source/destination comprobación de la interfaz de red especificada.

```
Reset-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -SourceDestCheck
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ResetNetworkInterfaceAttribute Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Reset-EC2SnapshotAttribute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Reset-EC2SnapshotAttribute.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se restablece el atributo especificado de la instantánea especificada.

```
Reset-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute  
CreateVolumePermission
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ResetSnapshotAttribute Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Restart-EC2Instance

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Restart-EC2Instance.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se reinicia la instancia especificada.

```
Restart-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [RebootInstances Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Revoke-EC2SecurityGroupEgress

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Revoke-EC2SecurityGroupEgress.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo elimina la regla del grupo de seguridad especificado para EC2 -VPC. Esto revoca el acceso al rango de direcciones IP especificado en el puerto TCP 80. La sintaxis utilizada en este ejemplo requiere la PowerShell versión 3 o superior.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80"; IpRanges="203.0.113.0/24" }  
Revoke-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Ejemplo 2: Con la PowerShell versión 2, debe usar New-Object para crear el IpPermission objeto.

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission  
$ip.IpProtocol = "tcp"  
$ip.FromPort = 80  
$ip.ToPort = 80  
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")  
Revoke-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Ejemplo 3: Este ejemplo revoca el acceso al grupo de seguridad de origen especificado en el puerto TCP 80.

```
$ug = New-Object Amazon.EC2.Model.UserIdGroupPair  
$ug.GroupId = "sg-1a2b3c4d"  
$ug.UserId = "123456789012"  
Revoke-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission  
@( @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80"; UserIdGroupPairs=$ug } )
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [RevokeSecurityGroupEgress](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Revoke-EC2SecurityGroupIngress

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Revoke-EC2SecurityGroupIngress.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo revoca el acceso al puerto TCP 22 desde el rango de direcciones especificado para el grupo de seguridad especificado para EC2 -VPC. Tenga en cuenta que debe identificar los grupos de seguridad de EC2 -VPC mediante el ID del grupo de seguridad, no

el nombre del grupo de seguridad. La sintaxis utilizada en este ejemplo requiere la PowerShell versión 3 o superior.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22"; IpRanges="203.0.113.0/24" }  
Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Ejemplo 2: Con la PowerShell versión 2, debe usar New-Object para crear el IpPermission objeto.

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission  
$ip.IpProtocol = "tcp"  
$ip.FromPort = 22  
$ip.ToPort = 22  
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")  
  
Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Ejemplo 3: Este ejemplo revoca el acceso al puerto TCP 22 desde el rango de direcciones especificado para el grupo de seguridad especificado para -Classic. EC2 La sintaxis utilizada en este ejemplo requiere la PowerShell versión 3 o superior.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22"; IpRanges="203.0.113.0/24" }  
  
Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission $ip
```

Ejemplo 4: Con la PowerShell versión 2, debe usar New-Object para crear el IpPermission objeto.

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission  
$ip.IpProtocol = "tcp"  
$ip.FromPort = 22  
$ip.ToPort = 22  
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")  
  
Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission $ip
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [RevokeSecurityGroupIngress](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Send-EC2InstanceStatus

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Send-EC2InstanceStatus.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo informa sobre el estado de la instancia especificada.

```
Send-EC2InstanceStatus -Instance i-12345678 -Status impaired -ReasonCode  
unresponsive
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ReportInstanceStatus Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Set-EC2NetworkAclAssociation

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Set-EC2NetworkAclAssociation.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo asocia la ACL de red especificada con la subred de la asociación de ACL de red especificada.

```
Set-EC2NetworkAclAssociation -NetworkAclId acl-12345678 -AssociationId  
aclassoc-1a2b3c4d
```

Salida:

```
aclassoc-87654321
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ReplaceNetworkAclAssociation Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Set-EC2NetworkAclEntry

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Set-EC2NetworkAclEntry.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo reemplaza la entrada especificada para la ACL de red especificada. La nueva regla permite el tráfico entrante desde la dirección especificada a cualquier subred asociada.

```
Set-EC2NetworkAclEntry -NetworkAclId acl-12345678 -Egress $false -RuleNumber 100  
-Protocol 17 -PortRange_From 53 -PortRange_To 53 -CidrBlock 203.0.113.12/24 -  
RuleAction allow
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte la referencia [ReplaceNetworkAclEntry](#) de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Set-EC2Route

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Set-EC2Route.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo reemplaza la ruta especificada por la tabla de rutas especificada. La nueva ruta envía el tráfico especificado a la puerta de enlace privada virtual especificada.

```
Set-EC2Route -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -DestinationCidrBlock 10.0.0.0/24 -GatewayId  
vgw-1a2b3c4d
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ReplaceRoute](#) Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Set-EC2RouteTableAssociation

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Set-EC2RouteTableAssociation.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo asocia la tabla de rutas especificada a la subred de la asociación de tablas de rutas especificada.

```
Set-EC2RouteTableAssociation -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -AssociationId  
rtbassoc-12345678
```

Salida:

```
rtbassoc-87654321
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ReplaceRouteTableAssociation](#) Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Start-EC2Instance

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Start-EC2Instance.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se inicia la instancia especificada.

```
Start-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

Salida:

CurrentState	InstanceId	PreviousState
-----	-----	-----
Amazon.EC2.Model.InstanceState	i-12345678	Amazon.EC2.Model.InstanceState

Ejemplo 2: en este ejemplo se inician las instancias especificadas.

```
@("i-12345678", "i-76543210") | Start-EC2Instance
```

Ejemplo 3: Este ejemplo inicia el conjunto de instancias que están detenidas actualmente. Los objetos de instancia devueltos por Get-EC2Instance se canalizan a Start-EC2Instance. La sintaxis utilizada en este ejemplo requiere la PowerShell versión 3 o superior.

```
(Get-EC2Instance -Filter @{ Name="instance-state-name"; Values="stopped"}).Instances
| Start-EC2Instance
```

Ejemplo 4: Con la PowerShell versión 2, debe usar New-Object para crear el filtro para el parámetro Filter.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "instance-state-name"
$filter.Values = "stopped"

(Get-EC2Instance -Filter $filter).Instances | Start-EC2Instance
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [StartInstances Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Start-EC2InstanceMonitoring

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Start-EC2InstanceMonitoring.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo permite una supervisión detallada de la instancia especificada.

```
Start-EC2InstanceMonitoring -InstanceId i-12345678
```

Salida:

InstanceId	Monitoring
i-12345678	Amazon.EC2.Model.Monitoring

- Para obtener más información sobre la API, consulte [MonitorInstances Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Stop-EC2ImportTask

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Stop-EC2ImportTask.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se cancela la tarea de importación especificada (importación de instantáneas o imágenes). Si es necesario, se puede proporcionar un motivo mediante el - **CancelReason** parámetro.

```
Stop-EC2ImportTask -ImportTaskId import-ami-abcdefgh
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CancelImportTask Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Stop-EC2Instance

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Stop-EC2Instance.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo detiene la instancia especificada.

```
Stop-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

Salida:

CurrentState	InstanceId	PreviousState
-----	-----	-----
Amazon.EC2.Model.InstanceState	i-12345678	Amazon.EC2.Model.InstanceState

- Para obtener información sobre la API, consulte [StopInstances Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Stop-EC2InstanceMonitoring

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Stop-EC2InstanceMonitoring.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se deshabilita la supervisión detallada de la instancia especificada.

```
Stop-EC2InstanceMonitoring -InstanceId i-12345678
```

Salida:

InstanceId	Monitoring
-----	-----
i-12345678	Amazon.EC2.Model.Monitoring

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UnmonitorInstances Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Stop-EC2SpotFleetRequest

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Stop-EC2SpotFleetRequest.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se cancela la solicitud de flota de Spot especificada y se cancelan las instancias de Spot asociadas.

```
Stop-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-
aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -TerminateInstance $true
```

Ejemplo 2: Este ejemplo cancela la solicitud de flota de Spot especificada sin cancelar las instancias de Spot asociadas.

```
Stop-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-
aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -TerminateInstance $false
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CancelSpotFleetRequests Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Stop-EC2SpotInstanceRequest

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Stop-EC2SpotInstanceRequest.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se cancela la solicitud de instancia de spot especificada.

```
Stop-EC2SpotInstanceRequest -SpotInstanceRequestId sir-12345678
```

Salida:

SpotInstanceRequestId	State
-----	-----
sir-12345678	cancelled

- Para obtener información sobre la API, consulte [CancelSpotInstanceRequests Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Unregister-EC2Address

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Unregister-EC2Address.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo desasocia la dirección IP elástica especificada de la instancia especificada en una VPC.

```
Unregister-EC2Address -AssociationId eipassoc-12345678
```

Ejemplo 2: este ejemplo desasocia la dirección IP elástica especificada de la instancia especificada en -Classic. EC2

```
Unregister-EC2Address -PublicIp 203.0.113.17
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DisassociateAddress Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Unregister-EC2Image

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Unregister-EC2Image.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se anula el registro de la AMI especificada.

```
Unregister-EC2Image -ImageId ami-12345678
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeregisterImage Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Unregister-EC2PrivateIpAddress

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Unregister-EC2PrivateIpAddress.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se anula la asignación de la dirección IP privada especificada de la interfaz de red especificada.

```
Unregister-EC2PrivateIpAddress -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -PrivateIpAddress 10.0.0.82
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UnassignPrivateIpAddresses Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Unregister-EC2RouteTable

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Unregister-EC2RouteTable.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo elimina la asociación especificada entre una tabla de enrutamiento y una subred.

```
Unregister-EC2RouteTable -AssociationId rtbassoc-1a2b3c4d
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DisassociateRouteTable Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: actualiza la descripción de una regla de grupo de seguridad de entrada (entrante) existente.

```
$existingInboundRule = Get-EC2SecurityGroupRule -SecurityGroupRuleId  
"sgr-1234567890"  
$ruleWithUpdatedDescription = [Amazon.EC2.Model.SecurityGroupRuleDescription]@{  
    "SecurityGroupRuleId" = $existingInboundRule.SecurityGroupRuleId  
    "Description" = "Updated rule description"  
}  
  
Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription -GroupId $existingInboundRule.GroupId  
-SecurityGroupRuleDescription $ruleWithUpdatedDescription
```

Ejemplo 2: elimina la descripción de una regla de grupo de seguridad de entrada (entrante) existente (omitiendo el parámetro de la solicitud).

```
$existingInboundRule = Get-EC2SecurityGroupRule -SecurityGroupRuleId  
"sgr-1234567890"  
$ruleWithoutDescription = [Amazon.EC2.Model.SecurityGroupRuleDescription]@{
```



```
"SecurityGroupId" = $existingInboundRule.SecurityGroupId
}

Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription -GroupId $existingInboundRule.GroupId
-SecurityGroupRuleDescription $ruleWithoutDescription
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress](#)Reference (V4).

Ejemplos de Amazon ECR con Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell versión 4 con Amazon ECR.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Get-ECRLoginCommand

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ECRLoginCommand.

Herramientas para la versión PowerShell 4

Ejemplo 1: Devuelve una información de PSObject inicio de sesión que se puede utilizar para autenticarse en cualquier registro de Amazon ECR al que tenga acceso su director de IAM. Las credenciales y el punto final regional necesarios para que la llamada obtenga el token de autorización se obtienen de los valores predeterminados del shell (configurados por los **Set-AWSCredential/Set-DefaultAWSRegion** cmdlets o). **Initialize-AWSDefaultConfiguration** Puede usar la propiedad Command con Invoke-Expression para

iniciar sesión en el registro especificado o usar las credenciales devueltas en otras herramientas que requieran iniciar sesión.

```
Get-ECRLoginCommand
```

Salida:

```
Username       : AWS
Password       : eyJwYXlsb2Fk...kRBVEffS0VZIn0=
ProxyEndpoint  : https://123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com
Endpoint       : https://123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com
ExpiresAt      : 9/26/2017 6:08:23 AM
Command        : docker login --username AWS --password
eyJwYXlsb2Fk...kRBVEffS0VZIn0= https://123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com
```

Ejemplo 2: recupera una información de inicio PObject de sesión que se utiliza como entrada para un comando de inicio de sesión de docker. Puede especificar cualquier URI de registro de Amazon ECR para autenticarse siempre que su director de IAM tenga acceso a ese registro.

```
(Get-ECRLoginCommand).Password | docker login --username AWS --password-stdin
012345678910.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [Get- ECRLogin Command](#) en Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Ejemplos de Amazon ECS con herramientas para la PowerShell versión 4

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar situaciones comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell versión 4 con Amazon ECS.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Get-ECSClusterDetail

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ECSClusterDetail.

Herramientas para la PowerShell versión 4

Ejemplo 1: este cmdlet describe uno o más de los clústeres de ECS.

```
Get-ECSClusterDetail -Cluster "LAB-ECS-CL" -Include SETTINGS | Select-Object *
```

Salida:

```
LoggedAt      : 12/27/2019 9:27:41 PM
Clusters      : {LAB-ECS-CL}
Failures      : {}
ResponseMetadata : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength  : 396
HttpStatusCode : OK
```

- Para obtener información sobre la API, consulte la referencia [DescribeClusters](#) de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Get-ECSClusterList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ECSClusterList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este cmdlet devuelve una lista de los clústeres de ECS existentes.

```
Get-ECSClusterList
```

Salida:

```
arn:aws:ecs:us-west-2:012345678912:cluster/LAB-ECS-CL
arn:aws:ecs:us-west-2:012345678912:cluster/LAB-ECS
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListClusters Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ECSClusterService

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ECSClusterService.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumeran todos los servicios que se ejecutan en el clúster predeterminado.

```
Get-ECSClusterService
```

Ejemplo 2: En este ejemplo se enumeran todos los servicios que se ejecutan en el clúster especificado.

```
Get-ECSClusterService -Cluster myCluster
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListServices Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ECSService

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ECSService.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestra cómo recuperar los detalles de un servicio específico del clúster predeterminado.

```
Get-ECSService -Service my-http-service
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se muestra cómo recuperar los detalles de un servicio específico que se ejecuta en el clúster mencionado.

```
Get-ECSService -Cluster myCluster -Service my-http-service
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeServices Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-ECSCluster

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-ECSCluster.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este cmdlet crea un nuevo clúster de Amazon ECS.

```
New-ECSCluster -ClusterName "LAB-ECS-CL" -Setting @{"Name"="containerInsights";  
Value="enabled"}
```

Salida:

```
ActiveServicesCount      : 0  
Attachments              : {}  
AttachmentsStatus       :  
CapacityProviders       : {}  
ClusterArn               : arn:aws:ecs:us-west-2:012345678912:cluster/LAB-  
ECS-CL  
ClusterName              : LAB-ECS-CL  
DefaultCapacityProviderStrategy : {}  
PendingTasksCount       : 0  
RegisteredContainerInstancesCount : 0  
RunningTasksCount       : 0  
Settings                 : {containerInsights}  
Statistics               : {}  
Status                   : ACTIVE  
Tags                     : {}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateCluster](#) la referencia del Herramientas de AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-ECSService

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-ECSService.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando de ejemplo crea un servicio en el clúster predeterminado llamado `ecs-simple-service`. El servicio usa la definición de tarea `ecs-demo` y mantiene 10 instancias de esa tarea.

```
New-ECSService -ServiceName ecs-simple-service -TaskDefinition ecs-demo -
DesiredCount 10
```

Ejemplo 2: Este comando de ejemplo crea un servicio detrás de un balanceador de cargas en tu clúster predeterminado llamado ``. ecs-simple-service El servicio usa la definición de tarea `ecs-demo` y mantiene 10 instancias de esa tarea.

```
$lb = @{
    LoadBalancerName = "EC2Contai-EcsElast-S06278JGSJCM"
    ContainerName = "simple-demo"
    ContainerPort = 80
}
New-ECSService -ServiceName ecs-simple-service -TaskDefinition ecs-demo -
DesiredCount 10 -LoadBalancer $lb
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Cmdlet Reference (V4 [CreateService](#)). Herramientas de AWS para PowerShell

Remove-ECSCluster

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-ECSCluster.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este cmdlet elimina el clúster de ECS especificado. Debe anular el registro de todas las instancias de contenedor de este clúster para poder eliminarlo.

```
Remove-ECSCluster -Cluster "LAB-ECS"
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ECSCluster (DeleteCluster)" on target "LAB-ECS".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte la referencia [DeleteCluster](#) de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Remove-ECSService

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-ECSService.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: elimina el servicio denominado 'my-http-service' del clúster predeterminado. El servicio debe tener el recuento deseado y el recuento en ejecución igual a 0 para poder eliminarlo. Se le solicitará que lo confirme antes de continuar con el comando. Para omitir el mensaje de confirmación, añada el conmutador -Force.

```
Remove-ECSService -Service my-http-service
```

Ejemplo 2: elimina el servicio denominado 'my-http-service' en el clúster nombrado.

```
Remove-ECSService -Cluster myCluster -Service my-http-service
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteService Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-ECSClusterSetting

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-ECSClusterSetting.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este cmdlet modifica la configuración para utilizarla en un clúster de ECS.

```
Update-ECSClusterSetting -Cluster "LAB-ECS-CL" -Setting @{Name="containerInsights";  
Value="disabled"}
```

Salida:

```
ActiveServicesCount      : 0  
Attachments              : {}  
AttachmentsStatus       :  
CapacityProviders       : {}  
ClusterArn              : arn:aws:ecs:us-west-2:012345678912:cluster/LAB-  
ECS-CL  
ClusterName             : LAB-ECS-CL
```

```
DefaultCapacityProviderStrategy : {}
PendingTasksCount               : 0
RegisteredContainerInstancesCount : 0
RunningTasksCount               : 0
Settings                        : {containerInsights}
Statistics                      : {}
Status                          : ACTIVE
Tags                            : {}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [UpdateClusterSettings](#)Reference (V4).

Update-ECSService

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-ECSService.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando de ejemplo actualiza el servicio my-http-service `` para usar la definición de tarea amazon-ecs-sample ``.

```
Update-ECSService -Service my-http-service -TaskDefinition amazon-ecs-sample
```

Ejemplo 2: Este comando de ejemplo actualiza el recuento deseado del servicio my-http-service `` a 10.

```
Update-ECSService -Service my-http-service -DesiredCount 10
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateService](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Ejemplos de Amazon EFS con Tools for PowerShell V4

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell versión 4 con Amazon EFS.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Edit-EFSMountTargetSecurityGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-EFSMountTargetSecurityGroup.

Herramientas para la PowerShell versión 4

Ejemplo 1: actualiza los grupos de seguridad vigentes para el destino de montaje especificado. Se pueden especificar hasta 5, en el formato «sg-xxxxxxx».

```
Edit-EFSMountTargetSecurityGroup -MountTargetId fsmt-1a2b3c4d -SecurityGroup sg-group1,sg-group3
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte la referencia de [ModifyMountTargetSecurityGroups Herramientas de AWS para PowerShell](#) cmdlets (V4).

Get-EFSFileSystem

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EFSFileSystem.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve la colección de todos los sistemas de archivos propiedad de la cuenta de la persona que llama en la región.

```
Get-EFSFileSystem
```

Salida:

```
CreationTime      : 5/26/2015 4:02:38 PM
CreationToken     : 1a2bff54-85e0-4747-bd95-7bc172c4f555
```

```

FileSystemId      : fs-1a2b3c4d
LifeCycleState    : available
Name              :
NumberOfMountTargets : 0
OwnerId           : 123456789012
SizeInBytes       : Amazon.ElasticFileSystem.Model.FileSystemSize

CreationTime      : 5/26/2015 4:06:23 PM
CreationToken     : 2b4daa14-85e0-4747-bd95-7bc172c4f555
FileSystemId      : fs-4d3c2b1a
...

```

Ejemplo 2: devuelve los detalles del sistema de archivos especificado.

```
Get-EFSFileSystem -FileSystemId fs-1a2b3c4d
```

Ejemplo 3: Devuelve los detalles de un sistema de archivos mediante el token de creación de idempotencia que se especificó en el momento de crear el sistema de archivos.

```
Get-EFSFileSystem -CreationToken 1a2bff54-85e0-4747-bd95-7bc172c4f555
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeFileSystems Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-EFSMountTarget

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EFSMountTarget.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve la colección de objetivos de montaje asociados al sistema de archivos especificado.

```
Get-EFSMountTarget -FileSystemId fs-1a2b3c4d
```

Salida:

```

FileSystemId      : fs-1a2b3c4d
IpAddress         : 10.0.0.131
LifeCycleState    : available

```

```
MountTargetId      : fsmt-1a2b3c4d
NetworkInterfaceId : eni-1a2b3c4d
OwnerId            : 123456789012
SubnetId           : subnet-1a2b3c4d
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeMountTargets](#) Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Get-EFSMountTargetSecurityGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get -EFSMountTargetSecurityGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Devuelve los identificadores de los grupos de seguridad actualmente asignados a la interfaz de red asociada al destino de montaje.

```
Get-EFSMountTargetSecurityGroup -MountTargetId fsmt-1a2b3c4d
```

Salida:

```
sg-1a2b3c4d
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeMountTargetSecurityGroups](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Get-EFSTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get -EFSTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve el conjunto de etiquetas actualmente asociadas al sistema de archivos especificado.

```
Get-EFSTag -FileSystemId fs-1a2b3c4d
```

Salida:

Key	Value
---	-----
Name	My File System
tagkey1	tagvalue1
tagkey2	tagvalue2

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeTags Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-EFSFileSystem

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EFSFileSystem.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Crea un nuevo sistema de archivos vacío. El token utilizado para garantizar la creación idempotente se generará automáticamente y se podrá acceder a él desde el **CreationToken** elemento del objeto devuelto.

```
New-EFSFileSystem
```

Salida:

```
CreationTime      : 5/26/2015 4:02:38 PM
CreationToken     : 1a2bff54-85e0-4747-bd95-7bc172c4f555
FileSystemId      : fs-1a2b3c4d
LifecycleState    : creating
Name              :
NumberOfMountTargets : 0
OwnerId           : 123456789012
SizeInBytes       : Amazon.ElasticFileSystem.Model.FileSystemSize
```

Ejemplo 2: Crea un nuevo sistema de archivos vacío mediante un token personalizado para garantizar la creación idempotente.

```
New-EFSFileSystem -CreationToken "MyUniqueToken"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateFileSystem Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-EFSMountTarget

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EFSMountTarget.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: crea un nuevo destino de montaje para un sistema de archivos. La subred especificada se utilizará para determinar la Nube Privada Virtual (VPC) en la que se creará el destino de montaje y la dirección IP que se asignará automáticamente (del rango de direcciones de la subred). La dirección IP asignada se puede utilizar para montar este sistema de archivos en una EC2 instancia de Amazon. Como no se especificó ningún grupo de seguridad, la interfaz de red creada para el destino se asocia al grupo de seguridad predeterminado de la VPC de la subred.

```
New-EFSMountTarget -FileSystemId fs-1a2b3c4d -SubnetId subnet-1a2b3c4d
```

Salida:

```
FileSystemId      : fs-1a2b3c4d
IpAddress         : 10.0.0.131
LifecycleState    : creating
MountTargetId     : fsmt-1a2b3c4d
NetworkInterfaceId : eni-1a2b3c4d
OwnerId           : 123456789012
SubnetId          : subnet-1a2b3c4d
```

Ejemplo 2: crea un nuevo destino de montaje para el sistema de archivos especificado con una dirección IP asignada automáticamente. La interfaz de red creada para el destino de montaje está asociada a los grupos de seguridad especificados (se pueden especificar hasta 5, en el formato «sg-xxxxxxx»).

```
New-EFSMountTarget -FileSystemId fs-1a2b3c4d -SubnetId subnet-1a2b3c4d -
SecurityGroup sg-group1,sg-group2,sg-group3
```

Ejemplo 3: crea un nuevo destino de montaje para el sistema de archivos especificado con la dirección IP especificada.

```
New-EFSMountTarget -FileSystemId fs-1a2b3c4d -SubnetId subnet-1a2b3c4d -IpAddress
10.0.0.131
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateMountTarget Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-EFSTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EFSTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Aplica la colección de etiquetas al sistema de archivos especificado. Si ya existe una etiqueta con la clave especificada en el sistema de archivos, se actualiza el valor de la etiqueta.

```
New-EFSTag -FileSystemId fs-1a2b3c4d -Tag
@{Key="tagkey1";Value="tagvalue1"},@{Key="tagkey2";Value="tagvalue2"}
```

Ejemplo 2: Establece la etiqueta de nombre para el sistema de archivos especificado. Este valor se devuelve junto con otros detalles del sistema de archivos cuando se utiliza el Get-EFSFileSystem cmdlet.

```
New-EFSTag -FileSystemId fs-1a2b3c4d -Tag @{Key="Name";Value="My File System"}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateTags Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-EFSFileSystem

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EFSFileSystem.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Elimina el sistema de archivos especificado que ya no se utiliza (si el sistema de archivos tiene destinos de montaje, primero hay que eliminarlos). Se le solicitará una confirmación antes de continuar con el cmdlet; para suprimir la confirmación, utilice el conmutador. **-Force**

```
Remove-EFSFileSystem -FileSystemId fs-1a2b3c4d
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteFileSystem Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-EFSMountTarget

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EFSMountTarget.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Elimina el objetivo de montaje especificado. Se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación. Para suprimir el mensaje, utilice el **-Force** conmutador. Tenga en cuenta que esta operación interrumpe por la fuerza cualquier montaje del sistema de archivos a través del destino; si es posible, puede considerar la posibilidad de desmontar el sistema de archivos antes de ejecutar este comando.

```
Remove-EFSMountTarget -MountTargetId fsmt-1a2b3c4d
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte la referencia de [DeleteMountTarget Herramientas de AWS para PowerShell](#)cmdlets (V4).

Remove-EFSTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EFSTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Elimina la colección de una o más etiquetas de un sistema de archivos. Se le solicitará una confirmación antes de continuar con el cmdlet; para suprimir la confirmación, utilice el conmutador. **-Force**

```
Remove-EFSTag -FileSystemId fs-1a2b3c4d -TagKey "tagkey1","tagkey2"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteTags Herramientas de AWS para PowerShell](#)Cmdlet Reference (V4).

Ejemplos de Amazon EKS con herramientas para la PowerShell versión 4

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell versión 4 con Amazon EKS.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Add-EKSResourceTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-EKSResourceTag.

Herramientas para la PowerShell versión 4

Ejemplo 1: este cmdlet asocia las etiquetas especificadas a un recurso con el ResourceArn especificado.

```
Add-EKSResourceTag -ResourceArn "arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:cluster/PROD" -  
Tag @{Name = "EKSPRODCLUSTER"}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte la referencia del Herramientas de AWS para PowerShell cmdlet ([TagResourceV4](#)).

Get-EKSCluster

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EKSCluster.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este cmdlet devuelve información descriptiva sobre un clúster de Amazon EKS.

```
Get-EKSCluster -Name "PROD"
```

Salida:


```

Arn                : arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:cluster/PROD
CertificateAuthority : Amazon.EKS.Model.Certificate
ClientRequestToken  :
CreatedAt           : 12/25/2019 6:46:17 AM
Endpoint            : https://669608765450FBBE54D1D78A3D71B72C.gr8.us-
west-2.eks.amazonaws.com
Identity            : Amazon.EKS.Model.Identity
Logging             : Amazon.EKS.Model.Logging
Name                : PROD
PlatformVersion     : eks.7
ResourcesVpcConfig  : Amazon.EKS.Model.VpcConfigResponse
RoleArn             : arn:aws:iam::012345678912:role/eks-iam-role
Status              : ACTIVE
Tags                : {}
Version             : 1.14

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte la referencia [DescribeCluster](#) de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Get-EKSClusterList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EKSClusterList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este cmdlet muestra los clústeres de Amazon EKS de la Cuenta de AWS región especificada.

```
Get-EKSClusterList
```

Salida:

```
PROD
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte la referencia [ListClusters](#) de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Get-EKSFargateProfile

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EKSFargateProfile.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este cmdlet devuelve información descriptiva sobre un perfil de Fargate AWS .

```
Get-EKSFargateProfile -FargateProfileName "EKSFargate" -ClusterName "TEST"
```

Salida:

```
ClusterName      : TEST
CreatedAt        : 12/26/2019 12:34:47 PM
FargateProfileArn : arn:aws:eks:us-east-2:012345678912:fargateprofile/TEST/
EKSFargate/42b7a119-e16b-a279-ce97-bdf303adec92
FargateProfileName : EKSFargate
PodExecutionRoleArn : arn:aws:iam::012345678912:role/
AmazonEKSFargatePodExecutionRole
Selectors        : {Amazon.EKS.Model.FargateProfileSelector}
Status           : ACTIVE
Subnets         : {subnet-0cd976f08d5fbfaae, subnet-02f6ff500ff2067a0}
Tags             : {}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [DescribeFargateProfile](#)Reference (V4).

Get-EKSFargateProfileList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EKSFargateProfileList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este cmdlet muestra los perfiles de AWS Fargate asociados al clúster especificado en la región especificada. Cuenta de AWS

```
Get-EKSFargateProfileList -ClusterName "TEST"
```

Salida:

```
EKSFargate
EKSFargateProfile
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListFargateProfiles](#)la referencia del Herramientas de AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EKSNodegroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EKSNodegroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este cmdlet devuelve información descriptiva sobre un grupo de nodos de Amazon EKS.

```
Get-EKSNodegroup -NodegroupName "ProdEKSNodeGroup" -ClusterName "PROD"
```

Salida:

```
AmiType       : AL2_x86_64
ClusterName   : PROD
CreatedAt     : 12/25/2019 10:16:45 AM
DiskSize      : 40
Health        : Amazon.EKS.Model.NodegroupHealth
InstanceTypes : {t3.large}
Labels        : {}
ModifiedAt    : 12/25/2019 10:16:45 AM
NodegroupArn  : arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:nodegroup/PROD/
ProdEKSNodeGroup/7eb79e47-82b6-04d9-e984-95110db6fa85
NodegroupName : ProdEKSNodeGroup
NodeRole      : arn:aws:iam::012345678912:role/NodeInstanceRole
ReleaseVersion : 1.14.7-20190927
RemoteAccess   :
Resources     :
ScalingConfig  : Amazon.EKS.Model.NodegroupScalingConfig
Status        : CREATING
Subnets      : {subnet-0d1a9fff35efa7691, subnet-0a3f4928edbc224d4}
Tags          : {}
Version       : 1.14
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeNodegroup](#) la referencia del Herramientas de AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EKSNodegroupList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EKSNodegroupList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este cmdlet muestra los grupos de nodos de Amazon EKS asociados al clúster especificado Cuenta de AWS en la región especificada.

```
Get-EKSNodegroupList -ClusterName PROD
```

Salida:

```
ProdEKSNodeGroup
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListNodegroups](#) la referencia del Herramientas de AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EKSResourceTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EKSResourceTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este cmdlet muestra las etiquetas de un recurso de Amazon EKS.

```
Get-EKSResourceTag -ResourceArn "arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:cluster/PROD"
```

Salida:

```
Key   Value
---   -
Name  EKSPRODCLUSTER
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte la referencia [ListTagsForResource](#) de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Get-EKSUpdate

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EKSUpdate.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este cmdlet devuelve información descriptiva sobre una actualización del clúster de Amazon EKS o del grupo de nodos gestionados asociado.

```
Get-EKSUpdate -Name "PROD" -UpdateId "ee708232-7d2e-4ed7-9270-d0b5176f0726"
```

Salida:

```
CreatedAt : 12/25/2019 5:03:07 PM
Errors    : {}
Id        : ee708232-7d2e-4ed7-9270-d0b5176f0726
Params    : {Amazon.EKS.Model.UpdateParam}
Status    : Successful
Type      : LoggingUpdate
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeUpdate](#) la referencia del Herramientas de AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-EKSUpdateList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-EKSUpdateList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este cmdlet muestra las actualizaciones asociadas a un clúster o grupo de nodos gestionados de Amazon EKS en su Cuenta de AWS región especificada.

```
Get-EKSUpdateList -Name "PROD"
```

Salida:

```
ee708232-7d2e-4ed7-9270-d0b5176f0726
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte la referencia [ListUpdates](#) de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

New-EKSCluster

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EKSCluster.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se crea un nuevo clúster denominado «prod».

```
New-EKSCluster -Name prod -ResourcesVpcConfig
@{SubnetIds=@("subnet-0a1b2c3d", "subnet-3a2b1c0d");SecurityGroupIds="sg-6979fe18"}
-RoleArn "arn:aws:iam::012345678901:role/eks-service-role"
```

Salida:

```
Arn                : arn:aws:eks:us-west-2:012345678901:cluster/prod
CertificateAuthority : Amazon.EKS.Model.Certificate
ClientRequestToken  :
CreatedAt           : 12/10/2018 9:25:31 PM
Endpoint           :
Name                : prod
PlatformVersion     : eks.3
ResourcesVpcConfig  : Amazon.EKS.Model.VpcConfigResponse
RoleArn             : arn:aws:iam::012345678901:role/eks-service-role
Status              : CREATING
Version             : 1.10
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateCluster Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-EKSFargateProfile

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EKSFargateProfile.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este cmdlet crea un perfil de AWS Fargate para su clúster de Amazon EKS. Debe tener al menos un perfil de Fargate en un clúster para poder programar pods en la infraestructura de Fargate.

```
New-EKSFargateProfile -FargateProfileName EKSFargateProfile -ClusterName TEST -
Subnet "subnet-02f6ff500ff2067a0", "subnet-0cd976f08d5fbfaae" -PodExecutionRoleArn
arn:aws:iam::012345678912:role/AmazonEKSFargatePodExecutionRole -Selector
@{Namespace="default"}
```

Salida:

```

ClusterName      : TEST
CreatedAt        : 12/26/2019 12:38:21 PM
FargateProfileArn : arn:aws:eks:us-east-2:012345678912:fargateprofile/TEST/
EKSFargateProfile/20b7a11b-8292-41c1-bc56-ffa5e60f6224
FargateProfileName : EKSFargateProfile
PodExecutionRoleArn : arn:aws:iam::012345678912:role/
AmazonEKSFargatePodExecutionRole
Selectors        : {Amazon.EKS.Model.FargateProfileSelector}
Status           : CREATING
Subnets         : {subnet-0cd976f08d5fbfaae, subnet-02f6ff500ff2067a0}
Tags             : {}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte la referencia [CreateFargateProfile](#) de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

New-EKSNodeGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-EKSNodeGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este cmdlet crea un grupo de nodos de trabajo gestionado para un clúster de Amazon EKS. Solo puede crear un grupo de nodos para el clúster que sea igual a la versión actual de Kubernetes para el clúster. Todos los grupos de nodos se crean con la última versión de la AMI para la versión secundaria de Kubernetes correspondiente del clúster.

```

New-EKSNodeGroup -NodeGroupName "ProdEKSNodeGroup" -AmiType "AL2_x86_64"
-DiskSize 40 -ClusterName "PROD" -ScalingConfig_DesiredSize 2 -
ScalingConfig_MinSize 2 -ScalingConfig_MaxSize 5 -InstanceType t3.large
-NodeRole "arn:aws:iam::012345678912:role/NodeInstanceRole" -Subnet
"subnet-0d1a9fff35efa7691","subnet-0a3f4928edbc224d4"

```

Salida:

```

AmiType          : AL2_x86_64
ClusterName      : PROD
CreatedAt        : 12/25/2019 10:16:45 AM
DiskSize         : 40
Health           : Amazon.EKS.Model.NodegroupHealth
InstanceTypes    : {t3.large}
Labels           : {}

```

```

ModifiedAt      : 12/25/2019 10:16:45 AM
NodegroupArn    : arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:nodegroup/PROD/
ProdEKSNodeGroup/7eb79e47-82b6-04d9-e984-95110db6fa85
NodegroupName   : ProdEKSNodeGroup
NodeRole        : arn:aws:iam::012345678912:role/NodeInstanceRole
ReleaseVersion  : 1.14.7-20190927
RemoteAccess    :
Resources       :
ScalingConfig   : Amazon.EKS.Model.NodegroupScalingConfig
Status          : CREATING
Subnets        : {subnet-0d1a9fff35efa7691, subnet-0a3f4928edbc224d4}
Tags            : {}
Version         : 1.14

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateNodegroup](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Remove-EKSCluster

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EKSCluster.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este cmdlet elimina el plano de control del clúster Amazon EKS.

```
Remove-EKSCluster -Name "DEV-KUBE-CL"
```

Salida:

```

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EKSCluster (DeleteCluster)" on target "DEV-KUBE-CL".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"): Y

Arn              : arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:cluster/DEV-KUBE-CL
CertificateAuthority : Amazon.EKS.Model.Certificate
ClientRequestToken :
CreatedAt        : 12/25/2019 9:33:25 AM
Endpoint         : https://02E6D31E3E4F8C15D7BE7F58D527776A.yl4.us-west-2.eks.amazonaws.com

```



```

Identity      : Amazon.EKS.Model.Identity
Logging       : Amazon.EKS.Model.Logging
Name          : DEV-KUBE-CL
PlatformVersion : eks.7
ResourcesVpcConfig : Amazon.EKS.Model.VpcConfigResponse
RoleArn       : arn:aws:iam::012345678912:role/eks-iam-role
Status        : DELETING
Tags          : {}
Version       : 1.14

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteCluster](#) la referencia del Herramientas de AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EKSFargateProfile

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EKSFargateProfile.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este cmdlet elimina un perfil de AWS Fargate. Al eliminar un perfil de Fargate, se eliminan todos los pods que se ejecuten en Fargate y que se hayan creado con el perfil.

```
Remove-EKSFargateProfile -FargateProfileName "EKSFargate" -ClusterName "TEST"
```

Salida:

```

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EKSFargateProfile (DeleteFargateProfile)" on target
"EKSFargate".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y

ClusterName      : TEST
CreatedAt        : 12/26/2019 12:34:47 PM
FargateProfileArn : arn:aws:eks:us-east-2:012345678912:fargateprofile/TEST/
EKSFargate/42b7a119-e16b-a279-ce97-bdf303adec92
FargateProfileName : EKSFargate
PodExecutionRoleArn : arn:aws:iam::012345678912:role/
AmazonEKSFargatePodExecutionRole
Selectors        : {Amazon.EKS.Model.FargateProfileSelector}

```

```
Status           : DELETING
Subnets          : {subnet-0cd976f08d5fbfaae, subnet-02f6ff500ff2067a0}
Tags              : {}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte la referencia [DeleteFargateProfile](#) de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Remove-EKSNodegroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EKSNodegroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este cmdlet elimina un grupo de nodos de Amazon EKS de un clúster.

```
Remove-EKSNodegroup -NodegroupName "ProdEKSNodeGroup" -ClusterName "PROD"
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EKSNodegroup (DeleteNodegroup)" on target
"ProdEKSNodeGroup".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y

AmiType           : AL2_x86_64
ClusterName       : PROD
CreatedAt         : 12/25/2019 10:16:45 AM
DiskSize          : 40
Health            : Amazon.EKS.Model.NodegroupHealth
InstanceTypes     : {t3.large}
Labels            : {}
ModifiedAt        : 12/25/2019 11:01:16 AM
NodegroupArn      : arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:nodegroup/PROD/
ProdEKSNodeGroup/7eb79e47-82b6-04d9-e984-95110db6fa85
NodegroupName     : ProdEKSNodeGroup
NodeRole          : arn:aws:iam::012345678912:role/NodeInstanceRole
ReleaseVersion    : 1.14.7-20190927
RemoteAccess      :
Resources         : Amazon.EKS.Model.NodegroupResources
ScalingConfig     : Amazon.EKS.Model.NodegroupScalingConfig
```

```
Status      : DELETING
Subnets    : {subnet-0d1a9fff35efa7691, subnet-0a3f4928edbc224d4}
Tags        : {}
Version     : 1.14
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteNodegroup](#) la referencia del Herramientas de AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-EKSResourceTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-EKSResourceTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este cmdlet elimina las etiquetas especificadas de un recurso de EKS.

```
Remove-EKSResourceTag -ResourceArn "arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:cluster/PROD"
-TagKey "Name"
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EKSResourceTag (UntagResource)" on target
"arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:cluster/PROD".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Para obtener información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [UntagResource](#)Reference (V4).

Update-EKSClusterConfig

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-EKSClusterConfig.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: actualiza la configuración de un clúster de Amazon EKS. El clúster seguirá funcionando durante la actualización.

```
Update-EKSClusterConfig -Name "PROD" -Logging_ClusterLogging
@{Types="api","audit","authenticator","controllerManager","scheduler",Enabled="True"}
```

Salida:

```
CreatedAt : 12/25/2019 5:03:07 PM
Errors    : {}
Id        : ee708232-7d2e-4ed7-9270-d0b5176f0726
Params    : {Amazon.EKS.Model.UpdateParam}
Status    : InProgress
Type      : LoggingUpdate
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateClusterConfig Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-EKSClusterVersion

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-EKSClusterVersion.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este cmdlet actualiza un clúster de Amazon EKS a la versión de Kubernetes especificada. El clúster seguirá funcionando durante la actualización.

```
Update-EKSClusterVersion -Name "PROD-KUBE-CL" -Version 1.14
```

Salida:

```
CreatedAt : 12/26/2019 9:50:37 AM
Errors    : {}
Id        : ef186eff-3b3a-4c25-bcfc-3dcdf9e898a8
Params    : {Amazon.EKS.Model.UpdateParam, Amazon.EKS.Model.UpdateParam}
Status    : InProgress
Type      : VersionUpdate
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateClusterVersion Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Ejemplos de Elastic Load Balancing: versión 1 con herramientas para la versión PowerShell 4

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la versión Herramientas de AWS para PowerShell 4 con Elastic Load Balancing: versión 1.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Add-ELBLoadBalancerToSubnet

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-ELBLoadBalancerToSubnet.

Herramientas para la PowerShell versión 4

Ejemplo 1: en este ejemplo se agrega la subred especificada al conjunto de subredes configuradas para el balanceador de cargas especificado. El resultado incluye la lista completa de subredes.

```
Add-ELBLoadBalancerToSubnet -LoadBalancerName my-load-balancer -Subnet  
subnet-12345678
```

Salida:

```
subnet-12345678  
subnet-87654321
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AttachLoadBalancerToSubnets Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Add-ELBResourceTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-ELBResourceTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se añaden las etiquetas especificadas al balanceador de cargas especificado. La sintaxis utilizada en este ejemplo requiere la PowerShell versión 3 o posterior.

```
Add-ELBResourceTag -LoadBalancerName my-load-balancer -Tag
@{ Key="project";Value="lima" },@{ Key="department";Value="digital-media" }
```

Ejemplo 2: Con la PowerShell versión 2, debe usar New-Object para crear una etiqueta para el parámetro Tag.

```
$tag = New-Object Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.Tag
$tag.Key = "project"
$tag.Value = "lima"
Add-ELBResourceTag -LoadBalancerName my-load-balancer -Tag $tag
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [AddTags Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Disable-ELBAvailabilityZoneForLoadBalancer

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Disable-ELBAvailabilityZoneForLoadBalancer.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la zona de disponibilidad especificada del equilibrador de cargas especificado. El resultado incluye las zonas de disponibilidad restantes.

```
Disable-ELBAvailabilityZoneForLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer -
AvailabilityZone us-west-2a
```

Salida:

```
us-west-2b
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DisableAvailabilityZonesForLoadBalancer](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Dismount-ELBLoadBalancerFromSubnet

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Dismount-ELBLoadBalancerFromSubnet.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo elimina la subred especificada del conjunto de subredes configuradas para el balanceador de cargas especificado. El resultado incluye las subredes restantes.

```
Dismount-ELBLoadBalancerFromSubnet -LoadBalancerName my-load-balancer -Subnet subnet-12345678
```

Salida:

```
subnet-87654321
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DetachLoadBalancerFromSubnets](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Edit-ELBLoadBalancerAttribute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-ELBLoadBalancerAttribute.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo habilita el equilibrio de carga entre zonas para el balanceador de carga especificado.

```
Edit-ELBLoadBalancerAttribute -LoadBalancerName my-load-balancer -CrossZoneLoadBalancing_Enabled $true
```

Ejemplo 2: Este ejemplo deshabilita el drenaje de conexiones para el balanceador de cargas especificado.

```
Edit-ELBLoadBalancerAttribute -LoadBalancerName my-load-balancer -ConnectionDraining_Enabled $false
```

Ejemplo 3: Este ejemplo habilita el registro de acceso para el balanceador de carga especificado.

```
Edit-ELBLoadBalancerAttribute -LoadBalancerName my-load-balancer `
>> -AccessLog_Enabled $true `
>> -AccessLog_S3BucketName amzn-s3-demo-logging-bucket `
>> -AccessLog_S3BucketPrefix my-app/prod `
>> -AccessLog_EmitInterval 60
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ModifyLoadBalancerAttributes](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Enable-ELBAvailabilityZoneForLoadBalancer

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Enable-ELBAvailabilityZoneForLoadBalancer.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se agrega la zona de disponibilidad especificada al balanceador de cargas especificado. El resultado incluye la lista completa de zonas de disponibilidad.

```
Enable-ELBAvailabilityZoneForLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer -
AvailabilityZone us-west-2a
```

Salida:

```
us-west-2a
us-west-2b
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [EnableAvailabilityZonesForLoadBalancer](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ELBInstanceHealth

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ELBInstanceHealth.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe el estado de las instancias registradas con el balanceador de cargas especificado.


```
Get-ELBInstanceHealth -LoadBalancerName my-load-balancer
```

Salida:

Description State	InstanceId	ReasonCode
-----	-----	-----
N/A	i-87654321	N/A
InService		
Instance has failed at lea... i-12345678		Instance
OutOfService		

Ejemplo 2: en este ejemplo se describe el estado de la instancia especificada registrada con el balanceador de cargas especificado.

```
Get-ELBInstanceHealth -LoadBalancerName my-load-balancer -Instance i-12345678
```

Ejemplo 3: en este ejemplo se muestra la descripción completa del estado de la instancia especificada.

```
(Get-ELBInstanceHealth -LoadBalancerName my-load-balancer -Instance  
i-12345678).Description
```

Salida:

```
Instance has failed at least the UnhealthyThreshold number of health checks  
consecutively.
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeInstanceHealth Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ELBLoadBalancer

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ELBLoadBalancer.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestran los nombres de los balanceadores de carga.

```
Get-ELBLoadBalancer | format-table -property LoadBalancerName
```

Salida:

```
LoadBalancerName
-----
my-load-balancer
my-other-load-balancer
my-internal-load-balancer
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se describe el balanceador de cargas especificado.

```
Get-ELBLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer
```

Salida:

```
AvailabilityZones      : {us-west-2a, us-west-2b}
BackendServerDescriptions :
  {Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.BackendServerDescription}
CanonicalHostedZoneName : my-load-balancer-1234567890.us-west-2.elb.amazonaws.com
CanonicalHostedZoneNameID : Z3DZXE0EXAMPLE
CreatedTime            : 4/11/2015 12:12:45 PM
DNSName                 : my-load-balancer-1234567890.us-west-2.elb.amazonaws.com
HealthCheck             : Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.HealthCheck
Instances               : {i-207d9717, i-afefb49b}
ListenerDescriptions    : {Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.ListenerDescription}
LoadBalancerName        : my-load-balancer
Policies                 : Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.Policies
Scheme                  : internet-facing
SecurityGroups           : {sg-a61988c3}
SourceSecurityGroup      : Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.SourceSecurityGroup
Subnets                 : {subnet-15aaab61}
VPCId                   : vpc-a01106c2
```

Ejemplo 3: En este ejemplo se describen todos los balanceadores de carga de la región actual AWS .

```
Get-ELBLoadBalancer
```

Ejemplo 4: En este ejemplo se describen todos los balanceadores de carga disponibles. Regiones de AWS

```
Get-AWSRegion | % { Get-ELBLoadBalancer -Region $_ }
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DescribeLoadBalancers Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ELBLoadBalancerAttribute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ELBLoadBalancerAttribute.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describen los atributos del balanceador de cargas especificado.

```
Get-ELBLoadBalancerAttribute -LoadBalancerName my-load-balancer
```

Salida:

```
AccessLog           : Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.AccessLog
AdditionalAttributes : {}
ConnectionDraining  : Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.ConnectionDraining
ConnectionSettings  : Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.ConnectionSettings
CrossZoneLoadBalancing : Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.CrossZoneLoadBalancing
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeLoadBalancerAttributes Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ELBLoadBalancerPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ELBLoadBalancerPolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describen las políticas asociadas al balanceador de cargas especificado.

```
Get-ELBLoadBalancerPolicy -LoadBalancerName my-load-balancer
```

Salida:

PolicyAttributeDescriptions PolicyTypeName	PolicyName
-----	-----
{ProxyProtocol}	my-ProxyProtocol-policy
ProxyProtocolPolicyType	
{CookieName}	my-app-cookie-policy
AppCookieStickinessPolicyType	

Ejemplo 2: en este ejemplo se describen los atributos de la política especificada.

```
(Get-ELBLoadBalancerPolicy -LoadBalancerName my-load-balancer -PolicyName my-ProxyProtocol-policy).PolicyAttributeDescriptions
```

Salida:

AttributeName	AttributeValue
-----	-----
ProxyProtocol	true

Ejemplo 3: En este ejemplo se describen las políticas predefinidas, incluidas las políticas de ejemplo. Los nombres de las políticas de muestra tienen el prefijo ELBSample -.

```
Get-ELBLoadBalancerPolicy
```

Salida:

PolicyAttributeDescriptions PolicyTypeName	PolicyName
-----	-----
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... SSLNegotiationPolicyType	ELBSecurityPolicy-2015-05
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... SSLNegotiationPolicyType	ELBSecurityPolicy-2015-03
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... SSLNegotiationPolicyType	ELBSecurityPolicy-2015-02
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... SSLNegotiationPolicyType	ELBSecurityPolicy-2014-10
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... SSLNegotiationPolicyType	ELBSecurityPolicy-2014-01

```
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... ELBSecurityPolicy-2011-08
  SSLNegotiationPolicyType
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... ELBSample-ELBDefaultCipherPolicy
  SSLNegotiationPolicyType
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... ELBSample-OpenSSLDefaultCipherPolicy
  SSLNegotiationPolicyType
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeLoadBalancerPolicies Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ELBLoadBalancerPolicyType

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ELBLoadBalancerPolicyType.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se obtienen los tipos de políticas compatibles con Elastic Load Balancing.

```
Get-ELBLoadBalancerPolicyType
```

Salida:

Description PolicyTypeName ----- -----	PolicyAttributeTypeDescriptions -----
Stickiness policy with session lifet... LBCookieStickinessPolicyType	{CookieExpirationPeriod}
Policy that controls authentication ... BackendServerAuthenticationPolicyType	{PublicKeyPolicyName}
Listener policy that defines the cip... SSLNegotiationPolicyType	{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro...
Policy containing a list of public k... PublicKeyPolicyType	{PublicKey}
Stickiness policy with session lifet... AppCookieStickinessPolicyType	{CookieName}
Policy that controls whether to incl... ProxyProtocolPolicyType	{ProxyProtocol}

Ejemplo 2: En este ejemplo se describe el tipo de política especificado.

```
Get-ELBLoadBalancerPolicyType -PolicyTypeName ProxyProtocolPolicyType
```

Salida:

Description	PolicyAttributeTypeDescriptions
PolicyTypeName	
-----	-----

Policy that controls whether to incl...	{ProxyProtocol}
ProxyProtocolPolicyType	

Ejemplo 3: Este ejemplo muestra la descripción completa del tipo de política especificado.

```
(Get-ELBLoadBalancerPolicyType -PolicyTypeName).Description
```

Salida:

```
Policy that controls whether to include the IP address and port of the originating
request for TCP messages.
This policy operates on TCP/SSL listeners only
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeLoadBalancerPolicyTypes](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ELBResourceTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ELBResourceTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumeran las etiquetas de los balanceadores de carga especificados.

```
Get-ELBResourceTag -LoadBalancerName @("my-load-balancer","my-internal-load-
balancer")
```

Salida:

LoadBalancerName	Tags
-----	----

```
my-load-balancer      {project, department}
my-internal-load-balancer {project, department}
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se describen las etiquetas del equilibrador de carga especificado.

```
(Get-ELBResourceTag -LoadBalancerName my-load-balancer).Tags
```

Salida:

Key	Value
---	-----
project	lima
department	digital-media

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeTags Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Join-ELBSecurityGroupToLoadBalancer

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Join-ELBSecurityGroupToLoadBalancer.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se reemplaza el grupo de seguridad actual del balanceador de cargas especificado por el grupo de seguridad especificado.

```
Join-ELBSecurityGroupToLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer -
SecurityGroup sg-87654321
```

Salida:

```
sg-87654321
```

Ejemplo 2: Para conservar el grupo de seguridad actual y especificar un grupo de seguridad adicional, especifique los grupos de seguridad existentes y nuevos.

```
Join-ELBSecurityGroupToLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer -
SecurityGroup @("sg-12345678", "sg-87654321")
```

Salida:

```
sg-12345678  
sg-87654321
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ApplySecurityGroupsToLoadBalancer](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

New-ELBAppCookieStickinessPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-ELBAppCookieStickinessPolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se crea una política de adherencia que sigue la duración de la sesión fija de la cookie generada por la aplicación especificada.

```
New-ELBAppCookieStickinessPolicy -LoadBalancerName my-load-balancer -PolicyName my-app-cookie-policy -CookieName my-app-cookie
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference ([CreateAppCookieStickinessPolicyV4](#)).

New-ELBLBCookieStickinessPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-ELBLBCookieStickinessPolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se crea una política de adherencia con una duración de sesión fija controlada según el período de caducidad especificado (en segundos).

```
New-ELBLBCookieStickinessPolicy -LoadBalancerName my-load-balancer -PolicyName my-duration-cookie-policy -CookieExpirationPeriod 60
```

Ejemplo 2: En este ejemplo, se crea una política de continuidad con una duración de sesión fija controlada por la duración del navegador (agente de usuario).


```
New-ELBLCookieStickinessPolicy -LoadBalancerName my-load-balancer -PolicyName my-duration-cookie-policy
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [CreateLbCookieStickinessPolicy](#)Reference (V4).

New-ELBLoadBalancer

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-ELBLoadBalancer.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un balanceador de cargas con un agente de escucha HTTP en una VPC.

```
$httpListener = New-Object Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.Listener
$httpListener.Protocol = "http"
$httpListener.LoadBalancerPort = 80
$httpListener.InstanceProtocol = "http"
$httpListener.InstancePort = 80
New-ELBLoadBalancer -LoadBalancerName my-vpc-load-balancer -SecurityGroup sg-a61988c3 -Subnet subnet-15aaab61 -Listener $httpListener

my-vpc-load-balancer-1234567890.us-west-2.elb.amazonaws.com
```

Ejemplo 2: En este ejemplo se crea un balanceador de cargas con un agente de escucha HTTP en -Classic. EC2

```
New-ELBLoadBalancer -LoadBalancerName my-classic-load-balancer -AvailabilityZone us-west-2a -Listener $httpListener
```

Salida:

```
my-classic-load-balancer-123456789.us-west-2.elb.amazonaws.com
```

Ejemplo 3: En este ejemplo se crea un equilibrador de cargas con un agente de escucha HTTPS.

```
$httpsListener = New-Object Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.Listener
```

```
$httpsListener.Protocol = "https"
$httpsListener.LoadBalancerPort = 443
$httpsListener.InstanceProtocol = "http"
$httpsListener.InstancePort = 80
$httpsListener.SSLCertificateId="arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/my-
server-cert"
New-ELBLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer -AvailabilityZone us-west-2a
-Listener $httpsListener

my-load-balancer-123456789.us-west-2.elb.amazonaws.com
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateLoadBalancer Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-ELBLoadBalancerListener

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-ELBLoadBalancerListener.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se agrega un agente de escucha HTTPS al balanceador de cargas especificado.

```
$httpsListener = New-Object Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.Listener
$httpsListener.Protocol = "https"
$httpsListener.LoadBalancerPort = 443
$httpsListener.InstanceProtocol = "https"
$httpsListener.InstancePort = 443
$httpsListener.SSLCertificateId="arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/my-
server-cert"
New-ELBLoadBalancerListener -LoadBalancerName my-load-balancer -Listener
$httpsListener
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateLoadBalancerListeners Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-ELBLoadBalancerPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-ELBLoadBalancerPolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una nueva política de protocolo de proxy para un balanceador de cargas específico.

```
$attribute = New-Object Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.PolicyAttribute -Property
@{
    AttributeName="ProxyProtocol"
    AttributeValue="True"
}
New-ELBLoadBalancerPolicy -LoadBalancerName my-load-balancer -PolicyName my-
ProxyProtocol-policy -PolicyTypeName ProxyProtocolPolicyType -PolicyAttribute
$attribute
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateLoadBalancerPolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Register-ELBInstanceWithLoadBalancer

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Register-ELBInstanceWithLoadBalancer.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo registra la EC2 instancia especificada con el balanceador de carga especificado.

```
Register-ELBInstanceWithLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer -Instance
i-12345678
```

Salida:

```
InstanceId
-----
i-12345678
i-87654321
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [RegisterInstancesWithLoadBalancer Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-ELBInstanceFromLoadBalancer

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-ELBInstanceFromLoadBalancer.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la EC2 instancia especificada del balanceador de cargas especificado. Se le solicitará la confirmación antes de continuar con la operación, a menos que también especifique el parámetro Force.

```
Remove-ELBInstanceFromLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer -Instance  
i-12345678
```

Salida:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing operation "Remove-ELBInstanceFromLoadBalancer  
(DeregisterInstancesFromLoadBalancer)" on Target  
"Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.Instance".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"):  
  
InstanceId  
-----  
i-87654321
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeregisterInstancesFromLoadBalancer](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-ELBLoadBalancer

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-ELBLoadBalancer.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el balanceador de carga especificado. Se le solicitará una confirmación antes de continuar con la operación, a menos que también especifique el parámetro Force.

```
Remove-ELBLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ELBLoadBalancer (DeleteLoadBalancer)" on Target "my-
load-balancer".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteLoadBalancer Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-ELBLoadBalancerListener

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-ELBLoadBalancerListener.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el listener del puerto 80 del balanceador de cargas especificado. Se le solicitará la confirmación antes de continuar con la operación, a menos que también especifique el parámetro Force.

```
Remove-ELBLoadBalancerListener -LoadBalancerName my-load-balancer -LoadBalancerPort
80
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ELBLoadBalancerListener (DeleteLoadBalancerListeners)"
on Target "80".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteLoadBalancerListeners Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-ELBLoadBalancerPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-ELBLoadBalancerPolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la política especificada del balanceador de cargas especificado. Se le solicitará la confirmación antes de continuar con la operación, a menos que también especifique el parámetro Force.

```
Remove-ELBLoadBalancerPolicy -LoadBalancerName my-load-balancer -PolicyName my-  
duration-cookie-policy
```

Salida:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing operation "Remove-ELBLoadBalancerPolicy (DeleteLoadBalancerPolicy)" on  
Target "my-duration-cookie-policy".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"):
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteLoadBalancerPolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-ELBResourceTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-ELBResourceTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la etiqueta especificada del balanceador de cargas especificado. Se le solicitará la confirmación antes de continuar con la operación, a menos que también especifique el parámetro Force. La sintaxis utilizada en este ejemplo requiere PowerShell la versión 3 o posterior.

```
Remove-ELBResourceTag -LoadBalancerName my-load-balancer -Tag @{ Key="project" }
```

Salida:

```
Confirm
```

```
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ELBResourceTag (RemoveTags)" on target
"Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.TagKeyOnly".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

Ejemplo 2: Con la versión 2 de Powershell, debe usar New-Object para crear la etiqueta del parámetro Tag.

```
$tag = New-Object Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.TagKeyOnly
$tag.Key = "project"
Remove-ELBResourceTag -Tag $tag -Force
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [RemoveTags](#)Reference (V4).

Set-ELBHealthCheck

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Set-ELBHealthCheck.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se configuran los ajustes de comprobación de estado del equilibrador de cargas especificado.

```
Set-ELBHealthCheck -LoadBalancerName my-load-balancer `
>> -HealthCheck_HealthyThreshold 2 `
>> -HealthCheck_UnhealthyThreshold 2 `
>> -HealthCheck_Target "HTTP:80/ping" `
>> -HealthCheck_Interval 30 `
>> -HealthCheck_Timeout 3
```

Salida:

```
HealthyThreshold    : 2
Interval            : 30
Target              : HTTP:80/ping
Timeout             : 3
UnhealthyThreshold  : 2
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ConfigureHealthCheck Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Set-ELBLoadBalancerListenerSSLCertificate

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Set-ELBLoadBalancerListenerSSLCertificate.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo reemplaza el certificado que termina las conexiones SSL del agente de escucha especificado.

```
Set-ELBLoadBalancerListenerSSLCertificate -LoadBalancerName my-load-balancer `
>> -LoadBalancerPort 443 `
>> -SSLCertificateId "arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/new-server-cert"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [SetLoadBalancerListenerSslCertificate Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Set-ELBLoadBalancerPolicyForBackendServer

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Set-ELBLoadBalancerPolicyForBackendServer.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se sustituyen las políticas del puerto especificado por la política especificada.

```
Set-ELBLoadBalancerPolicyForBackendServer -LoadBalancerName my-load-balancer -
InstancePort 80 -PolicyName my-ProxyProtocol-policy
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se eliminan todas las políticas asociadas al puerto especificado.

```
Set-ELBLoadBalancerPolicyForBackendServer -LoadBalancerName my-load-balancer -
InstancePort 80
```


- Para obtener más información sobre la API, consulte [SetLoadBalancerPoliciesForBackendServer Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Set-ELBLoadBalancerPolicyOfListener

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Set-ELBLoadBalancerPolicyOfListener.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se sustituyen las políticas del agente de escucha especificado por la política especificada.

```
Set-ELBLoadBalancerPolicyOfListener -LoadBalancerName my-load-balancer -  
LoadBalancerPort 443 -PolicyName my-SSLNegotiation-policy
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se eliminan todas las políticas asociadas al agente de escucha especificado.

```
Set-ELBLoadBalancerPolicyOfListener -LoadBalancerName my-load-balancer -  
LoadBalancerPort 443
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [SetLoadBalancerPoliciesOfListener Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Ejemplos de Elastic Load Balancing: versión 2 con herramientas para la versión PowerShell 4

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la versión Herramientas de AWS para PowerShell V4 con Elastic Load Balancing, versión 2.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Add-ELB2ListenerCertificate

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-ELB2ListenerCertificate.

Herramientas para la PowerShell versión 4

Ejemplo 1: Este ejemplo agrega un certificado adicional al Listener especificado.

```
Add-ELB2ListenerCertificate -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/3873f123b98f7618' -
Certificate @{CertificateArn = 'arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/19478bd5-491d-47d4-b1d7-5217feba1d97' }
```

Salida:

```
CertificateArn
IsDefault
-----
-----
arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/19478bd5-491d-47d4-b1d7-5217feba1d97
False
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [AddListenerCertificates Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Add-ELB2Tag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-ELB2Tag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se agrega una nueva etiqueta al **AWS.Tools.ElasticLoadBalancingV2** recurso especificado.

```
Add-ELB2Tag -ResourceArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f' -Tag @{Key = 'productVersion'; Value = '1.0.0'}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [AddTags Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Edit-ELB2Listener

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-ELB2Listener.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo modifica la acción predeterminada de los oyentes especificados a una respuesta fija.

```
$newDefaultAction = [Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action]@{
    "FixedResponseConfig" = @{
        "ContentType" = "text/plain"
        "MessageBody" = "Hello World"
        "StatusCode" = "200"
    }
    "Type" = [Amazon.ElasticLoadBalancingV2.ActionTypeEnum]::FixedResponse
}

Edit-ELB2Listener -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/testALB/3e2f03b558e19676/d19f2f14974db685' -Port 8080 -DefaultAction $newDefaultAction
```

Salida:

```
Certificates      : {}
DefaultActions   : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
ListenerArn      : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/testALB/3e2f03b558e19676/d19f2f14974db685
LoadBalancerArn  : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/testALB/3e2f03b558e19676
Port             : 8080
Protocol         : HTTP
SslPolicy        :
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [ModifyListenerReference](#) (V4).

Edit-ELB2LoadBalancerAttribute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-ELB2LoadBalancerAttribute.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se modifican los atributos del balanceador de cargas especificado.

```
Edit-ELB2LoadBalancerAttribute -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f' -Attribute @{Key = 'deletion_protection.enabled'; Value = 'true'}
```

Salida:

Key	Value
---	----
deletion_protection.enabled	true
access_logs.s3.enabled	false
access_logs.s3.bucket	
access_logs.s3.prefix	
idle_timeout.timeout_seconds	60
routing.http2.enabled	true
routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled	false

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ModifyLoadBalancerAttributes](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Edit-ELB2Rule

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-ELB2Rule.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se modifican las configuraciones de las reglas de escucha especificadas.

```
$newRuleCondition = [Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.RuleCondition]@{
    "PathPatternConfig" = @{
```

```

    "Values" = "/login1","/login2","/login3"
  }
  "Field" = "path-pattern"
}

Edit-ELB2Rule -RuleArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:listener-rule/app/testALB/3e2f03b558e19676/1c84f02aec143e80/
f4f51dfaa033a8cc' -Condition $newRuleCondition

```

Salida:

```

Actions      : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
Conditions   : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.RuleCondition}
IsDefault    : False
Priority      : 10
RuleArn      : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/
testALB/3e2f03b558e19676/1c84f02aec143e80/f4f51dfaa033a8cc

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ModifyRule Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Edit-ELB2TargetGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-ELB2TargetGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se modifican las propiedades del grupo objetivo especificado.

```

Edit-ELB2TargetGroup -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970' -HealthCheckIntervalSecond
60 -HealthCheckPath '/index.html' -HealthCheckPort 8080

```

Salida:

```

HealthCheckEnabled      : True
HealthCheckIntervalSeconds : 60
HealthCheckPath         : /index.html
HealthCheckPort         : 8080
HealthCheckProtocol     : HTTP
HealthCheckTimeoutSeconds : 5

```

```

HealthyThresholdCount      : 5
LoadBalancerArns           : {}
Matcher                     : Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Matcher
Port                        : 80
Protocol                    : HTTP
TargetGroupArn              : arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970
TargetGroupName             : test-tg
TargetType                  : instance
UnhealthyThresholdCount    : 2
VpcId                       : vpc-2cfd7000

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ModifyTargetGroup Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Edit-ELB2TargetGroupAttribute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-ELB2TargetGroupAttribute.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se modifica el atributo deregistration_delay del grupo objetivo especificado.

```

Edit-ELB2TargetGroupAttribute -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970' -Attribute @{Key =
'deregistration_delay.timeout_seconds'; Value = 600}

```

Salida:

Key	Value
---	----
stickiness.enabled	false
deregistration_delay.timeout_seconds	600
stickiness.type	lb_cookie
stickiness.lb_cookie.duration_seconds	86400
slow_start.duration_seconds	0
load_balancing.algorithm.type	round_robin

- Para obtener información sobre la API, consulte Cmdlet Reference (V4 [ModifyTargetGroupAttributes](#)). Herramientas de AWS para PowerShell

Get-ELB2AccountLimit

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Get-ELB2AccountLimit`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando muestra los límites de las ELB2 cuentas para una región determinada.

```
Get-ELB2AccountLimit
```

Salida:

```
Max  Name
---  ----
3000 target-groups
1000 targets-per-application-load-balancer
50   listeners-per-application-load-balancer
100  rules-per-application-load-balancer
50   network-load-balancers
3000 targets-per-network-load-balancer
500  targets-per-availability-zone-per-network-load-balancer
50   listeners-per-network-load-balancer
5    condition-values-per-alb-rule
5    condition-wildcards-per-alb-rule
100  target-groups-per-application-load-balancer
5    target-groups-per-action-on-application-load-balancer
1    target-groups-per-action-on-network-load-balancer
50   application-load-balancers
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeAccountLimits Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ELB2Listener

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Get-ELB2Listener`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se describen los oyentes del ALB/NLB especificado.

```
Get-ELB2Listener -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f'
```

Salida:

```

Certificates      : {}
DefaultActions    : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
ListenerArn       : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/
test-alb/3651b4394dd9a24f/1dac07c21187d41e
LoadBalancerArn   : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/
app/test-alb/3651b4394dd9a24f
Port              : 80
Protocol          : HTTP
SslPolicy         :

Certificates      : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Certificate}
DefaultActions    : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
ListenerArn       : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/
test-alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b
LoadBalancerArn   : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/
app/test-alb/3651b4394dd9a24f
Port              : 443
Protocol          : HTTPS
SslPolicy         : ELBSecurityPolicy-2016-08

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [DescribeListeners](#)Reference (V4).

Get-ELB2ListenerCertificate

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ELB2ListenerCertificate.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se describe el certificado del oyente especificado.

```
Get-ELB2ListenerCertificate -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b'
```

Salida:

```

CertificateArn
IsDefault
-----
-----

```



```
arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/5fc7c092-68bf-4862-969c-22fd48b6e17c
True
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeListenerCertificates Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ELB2LoadBalancer

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ELB2LoadBalancer.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se muestran todos los balanceadores de carga de la región en cuestión.

```
Get-ELB2LoadBalancer
```

Salida:

```
AvailabilityZones      : {us-east-1c}
CanonicalHostedZoneId : Z26RNL4JYFT0TI
CreatedTime           : 6/22/18 11:21:50 AM
DNSName               : test-elb1234567890-238d34ad8d94bc2e.elb.us-
east-1.amazonaws.com
IpAddressType         : ipv4
LoadBalancerArn       : arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/net/test-elb1234567890/238d34ad8d94bc2e
LoadBalancerName      : test-elb1234567890
Scheme               : internet-facing
SecurityGroups        : {}
State                 : Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.LoadBalancerState
Type                  : network
VpcId                 : vpc-2cf00000
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeLoadBalancers Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ELB2LoadBalancerAttribute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ELB2LoadBalancerAttribute.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando describe los atributos de un balanceador de carga determinado.

```
Get-ELB2LoadBalancerAttribute -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/net/test-elb/238d34ad8d94bc2e'
```

Salida:

Key	Value
---	----
access_logs.s3.enabled	false
load_balancing.cross_zone.enabled	true
access_logs.s3.prefix	
deletion_protection.enabled	false
access_logs.s3.bucket	

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeLoadBalancerAttributes](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ELB2Rule

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ELB2Rule.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describen las reglas de escucha para el ARN de escucha especificado.

```
Get-ELB2Rule -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b'
```

Salida:

```
Actions      : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
Conditions   : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.RuleCondition}
IsDefault    : False
Priority      : 1
RuleArn      : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b/2286fff5055e0f79
```

```

Actions      : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
Conditions   : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.RuleCondition}
IsDefault    : False
Priority      : 2
RuleArn      : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/
test-alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b/14e7b036567623ba

Actions      : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
Conditions   : {}
IsDefault    : True
Priority      : default
RuleArn      : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/
test-alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b/853948cf3aa9b2bf

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [DescribeRulesReference](#) (V4).

Get-ELB2SSLPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ELB2SSLPolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se enumeran todas las políticas de escucha disponibles para la ElasticLoadBalancing versión 2.

```
Get-ELB2SSLPolicy
```

Salida:

Ciphers	Name	SslProtocols
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256}	ELBSecurityPolicy-2016-08	{TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256}	ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01	{TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256}	ELBSecurityPolicy-TLS-1-1-2017-01	{TLSv1.1, TLSv1.2}

```
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-
SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-Ext-2018-06 {TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-
SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-FS-2018-06 {TLSv1,
TLSv1.1, TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-
SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-2015-05 {TLSv1,
TLSv1.1, TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-
SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-TLS-1-0-2015-04 {TLSv1,
TLSv1.1, TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-
SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-FS-1-2-Res-2019-08 {TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-
SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-FS-1-1-2019-08 {TLSv1.1,
TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-
SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-FS-1-2-2019-08 {TLSv1.2}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeSslPolicies Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ELB2Tag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ELB2Tag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumeran las etiquetas del recurso especificado.

```
Get-ELB2Tag -ResourceArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f'
```

Salida:

```
ResourceArn
            Tags
-----
-----
arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-
alb/3651b4394dd9a24f {stage, internalName, version}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeTags Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ELB2TargetGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ELB2TargetGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se describe el grupo objetivo especificado.

```
Get-ELB2TargetGroup -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970'
```

Salida:

```
HealthCheckEnabled      : True
HealthCheckIntervalSeconds : 30
HealthCheckPath         : /
HealthCheckPort         : traffic-port
HealthCheckProtocol     : HTTP
HealthCheckTimeoutSeconds : 5
HealthyThresholdCount   : 5
LoadBalancerArns       : {arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f}
Matcher                 : Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Matcher
Port                    : 80
Protocol                : HTTP
TargetGroupArn          : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970
TargetGroupName         : test-tg
TargetType              : instance
UnhealthyThresholdCount : 2
VpcId                   : vpc-2cfd7000
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeTargetGroups Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ELB2TargetGroupAttribute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ELB2TargetGroupAttribute.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describen los atributos del grupo objetivo especificado.

```
Get-ELB2TargetGroupAttribute -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970'
```

Salida:

Key	Value
---	----
stickiness.enabled	false
deregistration_delay.timeout_seconds	300
stickiness.type	lb_cookie
stickiness.lb_cookie.duration_seconds	86400
slow_start.duration_seconds	0
load_balancing.algorithm.type	round_robin

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeTargetGroupAttributes](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ELB2TargetHealth

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ELB2TargetHealth.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo devuelve el estado de salud de los objetivos presentes en el grupo objetivo especificado.

```
Get-ELB2TargetHealth -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970'
```

Salida:

HealthCheckPort	Target	TargetHealth
-----	-----	-----
80	Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.TargetDescription	
	Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.TargetHealth	

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeTargetHealth Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

New-ELB2Listener

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-ELB2Listener.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se crea un nuevo detector de ALB con la acción predeterminada «Reenviar» para enviar el tráfico al grupo objetivo especificado.

```
$defaultAction = [Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action]@{
    ForwardConfig = @{
        TargetGroups = @(
            @{ TargetGroupArn = "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:targetgroup/testAlbTG/3d61c2f20aa5bccb" }
        )
        TargetGroupStickinessConfig = @{
            DurationSeconds = 900
            Enabled = $true
        }
    }
    Type = "Forward"
}

New-ELB2Listener -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/app/testALB/3e2f03b558e19676' -Port 8001 -Protocol
"HTTP" -DefaultAction $defaultAction
```

Salida:

```
Certificates      : {}
DefaultActions   : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
ListenerArn      : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/
testALB/3e2f03b558e19676/1c84f02aec143e80
LoadBalancerArn  : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/
app/testALB/3e2f03b558e19676
Port             : 8001
Protocol         : HTTP
SslPolicy        :
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateListener Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-ELB2LoadBalancer

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-ELB2LoadBalancer.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo crea un nuevo balanceador de carga de aplicaciones orientado a Internet con dos subredes.

```
New-ELB2LoadBalancer -Type application -Scheme internet-facing -IpAddressType
  ipv4 -Name 'New-Test-ALB' -SecurityGroup 'sg-07c3414abb8811cbd' -subnet 'subnet-
  c37a67a6', 'subnet-fc02eea0'
```

Salida:

```
AvailabilityZones      : {us-east-1b, us-east-1a}
CanonicalHostedZoneId : Z35SXD0TRQ7X7K
CreatedTime           : 12/28/19 2:58:03 PM
DNSName               : New-Test-ALB-1391502222.us-east-1.elb.amazonaws.com
IpAddressType         : ipv4
LoadBalancerArn       : arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/app/New-Test-ALB/dab2e4d90eb51493
LoadBalancerName      : New-Test-ALB
Scheme               : internet-facing
SecurityGroups        : {sg-07c3414abb8811cbd}
State                 : Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.LoadBalancerState
Type                  : application
VpcId                 : vpc-2cfd7000
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateLoadBalancer Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-ELB2Rule

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-ELB2Rule.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo crea una nueva regla de escucha con una acción de respuesta fija basada en el valor del encabezado del cliente para el oyente especificado.

```
$newRuleAction = [Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action]@{
    "FixedResponseConfig" = @{
        "ContentType" = "text/plain"
        "MessageBody" = "Hello World"
        "StatusCode" = "200"
    }
    "Type" = [Amazon.ElasticLoadBalancingV2.ActionTypeEnum]::FixedResponse
}

$newRuleCondition = [Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.RuleCondition]@{
    "httpHeaderConfig" = @{
        "HttpHeaderName" = "customHeader"
        "Values" = "header2","header1"
    }
    "Field" = "http-header"
}

New-ELB2Rule -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:listener/app/testALB/3e2f03b558e19676/1c84f02aec143e80' -Action
$newRuleAction -Condition $newRuleCondition -Priority 10
```

Salida:

```
Actions      : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
Conditions   : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.RuleCondition}
IsDefault    : False
Priority      : 10
RuleArn      : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/
testALB/3e2f03b558e19676/1c84f02aec143e80/f4f51dfaa033a8cc
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [CreateRuleReference](#) (V4).

New-ELB2TargetGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-ELB2TargetGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo crea un nuevo grupo objetivo con los parámetros proporcionados.

```
New-ELB2TargetGroup -HealthCheckEnabled 1 -HealthCheckIntervalSeconds 30 -
HealthCheckPath '/index.html' -HealthCheckPort 80 -HealthCheckTimeoutSecond 5 -
HealthyThresholdCount 2 -UnhealthyThresholdCount 5 -Port 80 -Protocol 'HTTP' -
TargetType instance -VpcId 'vpc-2cfd7000' -Name 'NewTargetGroup'
```

Salida:

```
HealthCheckEnabled      : True
HealthCheckIntervalSeconds : 30
HealthCheckPath         : /index.html
HealthCheckPort         : 80
HealthCheckProtocol     : HTTP
HealthCheckTimeoutSeconds : 5
HealthyThresholdCount   : 2
LoadBalancerArns       : {}
Matcher                 : Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Matcher
Port                    : 80
Protocol                : HTTP
TargetGroupArn          : arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:targetgroup/NewTargetGroup/534e484681d801bf
TargetGroupName         : NewTargetGroup
TargetType              : instance
UnhealthyThresholdCount : 5
VpcId                   : vpc-2cfd7000
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateTargetGroup Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Register-ELB2Target

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Register-ELB2Target.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo registra la instancia 'i-0672a4c4cdeae3111' con el grupo de destino especificado.

```
Register-ELB2Target -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970' -Target @{Port = 80; Id =
'i-0672a4c4cdeae3111'}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte Cmdlet Reference (V4).

[RegisterTargets](#) Herramientas de AWS para PowerShell

Remove-ELB2Listener

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-ELB2Listener.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el Listener especificado.

```
Remove-ELB2Listener -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b'
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ELB2Listener (DeleteListener)" on target
"arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/test-
alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): y
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se elimina el agente de escucha especificado del balanceador de carga.

```
Remove-ELB2Listener -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/3873f123b98f7618'
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ELB2Listener (DeleteListener)" on target
"arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/test-
alb/3651b4394dd9a24f/3873f123b98f7618".
```

```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): y
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteListener Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-ELB2ListenerCertificate

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-ELB2ListenerCertificate.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo elimina el certificado especificado del grupo objetivo especificado.

```
Remove-ELB2ListenerCertificate -Certificate @{CertificateArn = 'arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/19478bd5-491d-47d4-b1d7-5217feba1d97'} -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/3873f123b98f7618'
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ELB2ListenerCertificate
(RemoveListenerCertificates)" on target "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/3873f123b98f7618".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): y
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [RemoveListenerCertificates Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-ELB2LoadBalancer

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-ELB2LoadBalancer.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el balanceador de carga especificado.

```
Remove-ELB2LoadBalancer -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f'
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ELB2LoadBalancer (DeleteLoadBalancer)" on target
"arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): y
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteLoadBalancer Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-ELB2Rule

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-ELB2Rule.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo elimina la regla especificada del Listener

```
Remove-ELB2Rule -RuleArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/3873f123b98f7618/4b25eb10a42e33ab'
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ELB2Rule (DeleteRule)" on target
"arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/3873f123b98f7618/4b25eb10a42e33ab".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): y
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteRule Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-ELB2Tag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-ELB2Tag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la etiqueta de la clave especificada.

```
Remove-ELB2Tag -ResourceArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f' -TagKey 'productVersion'
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ELB2Tag (RemoveTags)" on target
"arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): y
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [RemoveTags Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-ELB2TargetGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-ELB2TargetGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el grupo objetivo especificado.

```
Remove-ELB2TargetGroup -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/testsssss/4e0b6076bc6483a7'
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
```

```
Performing the operation "Remove-ELB2TargetGroup (DeleteTargetGroup)" on
target "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/
testsssss/4e0b6076bc6483a7".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): y
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteTargetGroup Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Set-ELB2IpAddressType

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Set-ELB2IpAddressType.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se cambia el tipo de dirección IP del balanceador de carga de 'IPv4' a 'DualStack'.

```
Set-ELB2IpAddressType -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f' -IpAddressType
dualstack
```

Salida:

```
Value
-----
dualstack
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [SetIpAddressType Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Set-ELB2RulePriority

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Set-ELB2RulePriority.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se cambia la prioridad de la regla de escucha especificada.

```
Set-ELB2RulePriority -RulePriority -RulePriority @{Priority = 11; RuleArn =
'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/test-
alb/3651b4394dd9a24f/a4eb199fa5046f80/dbf4c6dcef3ec6f8'}
```

Salida:

```
Actions      : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
Conditions   : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.RuleCondition}
IsDefault    : False
Priority      : 11
RuleArn      : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/
test-alb/3651b4394dd9a24f/a4eb199fa5046f80/dbf4c6dcef3ec6f8
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [SetRulePriorities Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Set-ELB2SecurityGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Set-ELB2SecurityGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se agrega el grupo de seguridad «sg-07c3414abb8811cbd» al balanceador de carga especificado.

```
Set-ELB2SecurityGroup -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f' -SecurityGroup
'sg-07c3414abb8811cbd'
```

Salida:

```
sg-07c3414abb8811cbd
```

- Para obtener información sobre la API, consulte Cmdlet Reference (V4). [SetSecurityGroups](#) Herramientas de AWS para PowerShell

Set-ELB2Subnet

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Set-ELB2Subnet.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se modifican las subredes del balanceador de carga especificado.

```
Set-ELB2Subnet -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f' -Subnet 'subnet-7d8a0a51', 'subnet-c37a67a6'
```

Salida:

LoadBalancerAddresses	SubnetId	ZoneName
-----	-----	-----
{}	subnet-7d8a0a51	us-east-1c
{}	subnet-c37a67a6	us-east-1b

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [SetSubnets](#)Reference (V4).

Unregister-ELB2Target

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Unregister-ELB2Target.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se anula el registro de la instancia 'i-0672a4c4cdeae3111' del grupo de destino especificado.

```
$targetDescription = New-Object Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.TargetDescription
$targetDescription.Id = 'i-0672a4c4cdeae3111'
Unregister-ELB2Target -Target $targetDescription -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970'
```

- Para obtener información [DeregisterTargets](#)sobre la Herramientas de AWS para PowerShell API, consulte Cmdlet Reference (V4).

FSx Ejemplos de Amazon que utilizan Tools for PowerShell V4

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell versión 4 con Amazon FSx.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Add-FSXResourceTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-FSXResourceTag.

Herramientas para la PowerShell versión 4

Ejemplo 1: En este ejemplo se añaden etiquetas al recurso dado.

```
Add-FSXResourceTag -ResourceARN "arn:aws:fsx:eu-west-1:123456789012:file-system/fs-01cd23bc4bdf5678a" -Tag @{Key="Users";Value="Test"} -PassThru
```

Salida:

```
arn:aws:fsx:eu-west-1:123456789012:file-system/fs-01cd23bc4bdf5678a
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [TagResource Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-FSXBackup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-FSXBackup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo busca las copias de seguridad creadas desde ayer para el identificador de sistema de archivos indicado.

```
Get-FSXBackup -Filter @{Name="file-system-id";Values=$fsx.FileSystemId} | Where-Object CreationTime -gt (Get-Date).AddDays(-1)
```

Salida:

```
BackupId      : backup-01dac234e56782bcc
CreationTime   : 6/14/2019 3:35:14 AM
FailureDetails :
FileSystem     : Amazon.FSx.Model.FileSystem
KmsKeyId       : arn:aws:kms:eu-west-1:123456789012:key/f1af23c4-1b23-1bde-a1f1-e1234c5af123
Lifecycle      : AVAILABLE
ProgressPercent : 100
ResourceARN    : arn:aws:fsx:eu-west-1:123456789012:backup/backup-01dac234e56782bcc
Tags           : {}
Type           : AUTOMATIC
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeBackups Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-FSXFileSystem

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-FSXFileSystem.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo devuelve la descripción del FileSystemID dado.

```
Get-FSXFileSystem -FileSystemId fs-01cd23bc4bdf5678a
```

Salida:

```
CreationTime      : 1/17/2019 9:55:30 AM
DNSName           : fs-01cd23bc4bdf5678a.ktmsad.local
FailureDetails    :
FileSystemId      : fs-01cd23bc4bdf5678a
```

```

FileSystemType      : WINDOWS
KmsKeyId            : arn:aws:kms:eu-west-1:123456789012:key/f1af23c4-5b67-8bde-
a9f0-e1234c5af678
Lifecycle           : AVAILABLE
LustreConfiguration :
NetworkInterfaceIds : {eni-07d1dda1322b7e209}
OwnerId             : 123456789012
ResourceARN         : arn:aws:fsx:eu-west-1:123456789012:file-system/
fs-01cd23bc4bdf5678a
StorageCapacity     : 300
SubnetIds            : {subnet-7d123456}
Tags                : {FSx-Service}
VpcId               : vpc-41cf2b3f
WindowsConfiguration : Amazon.FSx.Model.WindowsFileSystemConfiguration

```

- Para obtener información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [DescribeFileSystems](#) Reference (V4).

Get-FSXResourceTagList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-FSXResourceTagList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se enumeran las etiquetas del recurso arn proporcionado.

```
Get-FSXResourceTagList -ResourceARN $fsx.ResourceARN
```

Salida:

Key	Value
---	----
FSx-Service	Windows
Users	Dev

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListTagsForResource](#) Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

New-FSXBackup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-FSXBackup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se crea una copia de seguridad del sistema de archivos indicado.

```
New-FSXBakup -FileSystemId fs-0b1fac2345623456ba
```

Salida:

```
BackupId       : backup-0b1fac2345623456ba
CreationTime    : 6/14/2019 5:37:17 PM
FailureDetails  :
FileSystem      : Amazon.FSx.Model.FileSystem
KmsKeyId        : arn:aws:kms:eu-west-1:123456789012:key/f1af23c4-1b23-1bde-a1f3-
e1234c5af678
Lifecycle       : CREATING
ProgressPercent : 0
ResourceARN     : arn:aws:fsx:eu-west-1:123456789012:backup/
backup-0b1fac2345623456ba
Tags            : {}
Type            : USER_INITIATED
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateBackup Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-FSXFileSystem

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-FSXFileSystem.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo crea un nuevo sistema de archivos Windows de 300 GB, que permite el acceso desde la subred especificada, y que admite un rendimiento de hasta 8 megabytes por segundo. El nuevo sistema de archivos se une automáticamente al Microsoft Active Directory especificado.

```
New-FSXFileSystem -FileSystemType WINDOWS -StorageCapacity
300 -SubnetId subnet-1a2b3c4d5e6f -WindowsConfiguration
@{ThroughputCapacity=8;ActiveDirectoryId='d-1a2b3c4d'}
```

Salida:

```

CreationTime      : 12/10/2018 6:06:59 PM
DNSName           : fs-abcdef01234567890.example.com
FailureDetails    :
FileSystemId       : fs-abcdef01234567890
FileSystemType     : WINDOWS
KmsKeyId           : arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/a1234567-252c-45e9-
afaa-123456789abc
Lifecycle         : CREATING
LustreConfiguration :
NetworkInterfaceIds : {}
OwnerId           : 123456789012
ResourceARN        : arn:aws:fsx:us-west-2:123456789012:file-system/fs-
abcdef01234567890
StorageCapacity    : 300
SubnetIds          : {subnet-1a2b3c4d5e6f}
Tags               : {}
VpcId              : vpc-1a2b3c4d5e6f
WindowsConfiguration : Amazon.FSx.Model.WindowsFileSystemConfiguration

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateFileSystem Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

New-FSXFileSystemFromBackup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-FSXFileSystemFromBackup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo crea un nuevo sistema de FSx archivos de Amazon a partir de una copia de seguridad existente de Amazon FSx for Windows File Server.

```

New-FSXFileSystemFromBackup -BackupId $backupID -Tag @{Key="tag:Name";Value="from-
manual-backup"} -SubnetId $SubnetID -SecurityGroupId $SG_ID -WindowsConfiguration
@{ThroughputCapacity=8;ActiveDirectoryId=$DirectoryID}

```

Salida:

```

CreationTime      : 8/8/2019 12:59:58 PM
DNSName           : fs-012ff34e56789120.ktmsad.local
FailureDetails    :
FileSystemId       : fs-012ff34e56789120
FileSystemType     : WINDOWS

```

```

KmsKeyId           : arn:aws:kms:eu-west-1:123456789012:key/f1af23c4-5b67-1bde-
a2f3-e4567c8a9321
Lifecycle          : CREATING
LustreConfiguration :
NetworkInterfaceIds : {}
OwnerId            : 933303704102
ResourceARN         : arn:aws:fsx:eu-west-1:123456789012:file-system/
fs-012ff34e56789120
StorageCapacity     : 300
SubnetIds           : {subnet-fa1ae23c}
Tags                : {tag:Name}
VpcId               : vpc-12cf3b4f
WindowsConfiguration : Amazon.FSx.Model.WindowsFileSystemConfiguration

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateFileSystemFromBackup Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-FSXBackup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-FSXBackup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el identificador de copia de seguridad indicado.

```
Remove-FSXBackup -BackupId $backupID
```

Salida:

```

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-FSXBackup (DeleteBackup)" on target
"backup-0bbca1e2345678e12".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y

BackupId           Lifecycle
-----
backup-0bbca1e2345678e12 DELETED

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet DeleteBackup](#) Reference (V4).

Remove-FSXFileSystem

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-FSXFileSystem.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el ID del sistema de archivos FSX indicado.

```
Remove-FSXFileSystem -FileSystemId fs-012ff34e567890120
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-FSXFileSystem (DeleteFileSystem)" on target
"fs-012ff34e567890120".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y

FileSystemId      Lifecycle WindowsResponse
-----
fs-012ff34e567890120 DELETING  Amazon.FSx.Model.DeleteFileSystemWindowsResponse
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteFileSystem Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-FSXResourceTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-FSXResourceTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo elimina la etiqueta de recurso del ARN de recurso del sistema de archivos FSX dado.

```
Remove-FSXResourceTag -ResourceARN $FSX.ResourceARN -TagKey Users
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
```



```
Performing the operation "Remove-FSXResourceTag (UntagResource)" on target
"arn:aws:fsx:eu-west-1:933303704102:file-system/fs-07cd45bc6bdf2674a".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UntagResource Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-FSXFileSystem

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-FSXFileSystem.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo actualiza los días de retención de copias de seguridad automáticas del sistema de archivos FSX mediante UpdateFileSystemWindowsConfiguration.

```
$UpdateFSXWinConfig = [Amazon.FSx.Model.UpdateFileSystemWindowsConfiguration]::new()
$UpdateFSXWinConfigAutomaticBackupRetentionDays = 35
Update-FSXFileSystem -FileSystemId $FSX.FileSystemId -WindowsConfiguration
$UpdateFSXWinConfig
```

Salida:

```
CreationTime      : 1/17/2019 9:55:30 AM
DNSName           : fs-01cd23bc4bdf5678a.ktmsad.local
FailureDetails    :
FileSystemId      : fs-01cd23bc4bdf5678a
FileSystemType    : WINDOWS
KmsKeyId          : arn:aws:kms:eu-west-1:123456789012:key/f1af23c4-1b23-1bde-
a1f2-e1234c5af678
Lifecycle        : AVAILABLE
LustreConfiguration :
NetworkInterfaceIds : {eni-01cd23bc4bdf5678a}
OwnerId          : 933303704102
ResourceARN       : arn:aws:fsx:eu-west-1:933303704102:file-system/
fs-07cd45bc6bdf2674a
StorageCapacity   : 300
SubnetIds         : {subnet-1d234567}
Tags              : {FSx-Service}
VpcId             : vpc-23cf4b5f
WindowsConfiguration : Amazon.FSx.Model.WindowsFileSystemConfiguration
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateFileSystem Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

AWS Glue ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con AWS Glue.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

New-GLUEJob

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-GLUEJob.

Herramientas para la PowerShell V4

Ejemplo 1: En este ejemplo se crea un nuevo trabajo en AWS Glue. El valor del nombre del comando es siempre **glueetl**. AWS Glue admite la ejecución de scripts de trabajo escritos en Python o Scala. En este ejemplo, el script de trabajo (MyTestGlueJob.py) está escrito en Python. Los parámetros de Python se especifican en la **\$DefArgs** variable y, a continuación, se pasan al PowerShell comando del **DefaultArguments** parámetro, que acepta una tabla hash. Los parámetros de la **\$JobParams** variable provienen de la CreateJob API, que se documenta en el tema Jobs (<https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/aws-glue-api-jobs-job.html>) de la referencia de la API AWS Glue.

```
$Command = New-Object Amazon.Glue.Model.JobCommand
$Command.Name = 'glueetl'
$Command.ScriptLocation = 's3://amzn-s3-demo-source-bucket/admin/MyTestGlueJob.py'
$Command
```

```

$Source = "source_test_table"
$Target = "target_test_table"
$Connections = $Source, $Target

$DefArgs = @{
    '--TempDir' = 's3://amzn-s3-demo-bucket/admin'
    '--job-bookmark-option' = 'job-bookmark-disable'
    '--job-language' = 'python'
}
$DefArgs

$ExecutionProp = New-Object Amazon.Glue.Model.ExecutionProperty
$ExecutionProp.MaxConcurrentRuns = 1
$ExecutionProp

$JobParams = @{
    "AllocatedCapacity"    = "5"
    "Command"              = $Command
    "Connections_Connection" = $Connections
    "DefaultArguments"    = $DefArgs
    "Description"          = "This is a test"
    "ExecutionProperty"    = $ExecutionProp
    "MaxRetries"           = "1"
    "Name"                 = "MyOregonTestGlueJob"
    "Role"                 = "Amazon-GlueServiceRoleForSSM"
    "Timeout"              = "20"
}

New-GlueJob @JobParams

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateJob Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

AWS Health ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con AWS Health.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Get-HLTHEvent

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-HLTHEvent.

Herramientas para la PowerShell V4

Ejemplo 1: Este comando devuelve los eventos del AWS Personal Health Dashboard. El usuario añade el parámetro -Region para ver los eventos disponibles para el servicio en la región EE.UU. Este (Norte de Virginia), pero el parámetro -Filter_Region filtra los eventos que se registran en las regiones UE (Londres) y EE.UU. Oeste (Oregón) (eu-west-2 y us-west-2). El StartTime parámetro -Filter_ filtra por un rango de horas en las que los eventos pueden comenzar, mientras que el EndTime parámetro -Filter_ filtra por un rango de horas en las que pueden terminar los eventos. El resultado es un evento de mantenimiento programado para RDS que comienza dentro del rango -Filter_ especificado y termina dentro del rango -Filter_ StartTime programado. EndTime

```
Get-HLTHEvent -Region us-east-1 -Filter_Region "eu-west-2","us-west-2" -
Filter_StartTime @{from="3/14/2019 6:30:00AM";to="3/15/2019 5:00:00PM"} -
Filter_EndTime @{from="3/21/2019 7:00:00AM";to="3/21/2019 5:00:00PM"}
```

Salida:

```
Arn                : arn:aws:health:us-west-2::event/RDS/
AWS_RDS_HARDWARE_MAINTENANCE_SCHEDULED/
AWS_RDS_HARDWARE_MAINTENANCE_SCHEDULED_USW2_20190314_20190321
AvailabilityZone   :
EndTime            : 3/21/2019 2:00:00 PM
EventTypeCategory  : scheduledChange
EventTypeCode       : AWS_RDS_HARDWARE_MAINTENANCE_SCHEDULED
LastUpdatedTime    : 2/28/2019 2:26:07 PM
Region             : us-west-2
Service            : RDS
StartTime          : 3/14/2019 2:00:00 PM
```

```
StatusCode      : open
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Cmdlet Reference ([DescribeEventsV4](#)).Herramientas de AWS para PowerShell

Ejemplos de IAM que utilizan Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con IAM.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Add-IAMClientIDToOpenIDConnectProvider

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-IAMClientIDToOpenIDConnectProvider.

Herramientas para la PowerShell V4

Ejemplo 1: este comando agrega el ID de cliente (o público) **my-application-ID** al proveedor de OIDC existente denominado **server.example.com**.

```
Add-IAMClientIDToOpenIDConnectProvider -ClientID "my-application-ID"  
-OpenIDConnectProviderARN "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/  
server.example.com"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [AddClientIdToOpenIdConnectProvider](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Add-IAMRoleTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-IAMRoleTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se agrega una etiqueta al rol en el servicio de administración de identidades

```
Add-IAMRoleTag -RoleName AdminRoleaccess -Tag @{ Key = 'abac'; Value = 'testing'}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [TagRole Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Add-IAMRoleToInstanceProfile

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-IAMRoleToInstanceProfile.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando añade el rol denominado **S3Access** a un perfil de instancia existente denominado **webserver**. Para crear el perfil de instancia, utilice el comando **New-IAMInstanceProfile**. Tras crear el perfil de instancia y asociarlo a un rol mediante este comando, puede adjuntarlo a una EC2 instancia. Para ello, utilice el cmdlet de **New-EC2Instance** con el parámetro **InstanceProfile_Arn** o **InstanceProfile-Name** para iniciar la nueva instancia.

```
Add-IAMRoleToInstanceProfile -RoleName "S3Access" -InstanceProfileName "webserver"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [AddRoleToInstanceProfile](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Add-IAMUserTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-IAMUserTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se agrega una etiqueta al usuario en el servicio de administración de identidades

```
Add-IAMUserTag -UserName joe -Tag @{ Key = 'abac'; Value = 'testing'}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [TagUser Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Add-IAMUserToGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-IAMUserToGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando agrega el usuario llamado **Bob** al grupo denominado **Admins**.

```
Add-IAMUserToGroup -UserName "Bob" -GroupName "Admins"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [AddUserToGroup Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Disable-IAMMFADevice

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Disable-IAMMFADevice.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando deshabilita el dispositivo MFA de hardware asociado al usuario **Bob** que tiene el número de serie **123456789012**.

```
Disable-IAMMFADevice -UserName "Bob" -SerialNumber "123456789012"
```

Ejemplo 2: este comando deshabilita el dispositivo MFA virtual asociado al usuario **David** que tiene el ARN **arn:aws:iam::210987654321:mfa/David**. Tenga en cuenta que el dispositivo MFA virtual no se elimina de la cuenta. El dispositivo virtual sigue presente y aparece en la salida del comando **Get-IAMVirtualMFADevice**. Para poder crear un nuevo dispositivo MFA virtual para el mismo usuario, debe eliminar el antiguo mediante el comando **Remove-IAMVirtualMFADevice**.

```
Disable-IAMMFADevice -UserName "David" -SerialNumber "arn:aws:iam::210987654321:mfa/David"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeactivateMfaDevice Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Edit-IAMPassword

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Edit-IAMPassword`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando cambia la contraseña del usuario que ejecuta el comando. Solo los usuarios de IAM pueden llamar a este comando. Si se ejecuta este comando cuando ha iniciado sesión con las credenciales de la AWS cuenta (root), el comando devolverá un error.

InvalidUserType

```
Edit-IAMPassword -OldPassword "MyOldP@ssw0rd" -NewPassword "MyNewP@ssw0rd"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet ChangePasswordReference \(V4\)](#).

Enable-IAMMFADevice

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Enable-IAMMFADevice`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando habilita el dispositivo MFA de hardware con el número de serie **987654321098** y asocia el dispositivo con el usuario **Bob**. Incluye los dos primeros códigos secuenciales del dispositivo.

```
Enable-IAMMFADevice -UserName "Bob" -SerialNumber "987654321098" -  
AuthenticationCode1 "12345678" -AuthenticationCode2 "87654321"
```

Ejemplo 2: este ejemplo crea y habilita un dispositivo MFA virtual. El primer comando crea el dispositivo virtual y devuelve la representación del objeto del dispositivo en la variable **\$MFADevice**. Puede usar las propiedades **.Base32StringSeed** o **QRCodePng** para configurar la aplicación de software del usuario. El comando final asigna el dispositivo al usuario **David** e identifica el dispositivo por su número de serie. El comando también sincroniza el dispositivo AWS al incluir los dos primeros códigos en secuencia desde el dispositivo MFA virtual.


```
$MFADevice = New-IAMVirtualMFADevice -VirtualMFADeviceName "MyMFADevice"
# see example for New-IAMVirtualMFADevice to see how to configure the software
program with PNG or base32 seed code
Enable-IAMMFADevice -UserName "David" -SerialNumber -SerialNumber
$MFADevice.SerialNumber -AuthenticationCode1 "24681357" -AuthenticationCode2
"13572468"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [EnableMfaDevice Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMAccessKey

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMAccessKey.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando muestra las claves de acceso del usuario de IAM llamado **Bob**. Tenga en cuenta que no puede enumerar las claves de acceso secretas para los usuarios de IAM. Si se pierden las claves de acceso secretas, debe crear nuevas claves de acceso mediante el comando de cmdlet de **New-IAMAccessKey**.

```
Get-IAMAccessKey -UserName "Bob"
```

Salida:

AccessKeyId	CreateDate	Status	UserName
-----	-----	-----	-----
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE	12/3/2014 10:53:41 AM	Active	Bob
AKIAI44QH8DHBEXAMPLE	6/6/2013 8:42:26 PM	Inactive	Bob

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListAccessKeys Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMAccessKeyLastUsed

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMAccessKeyLastUsed.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve el nombre de usuario propietario y la información sobre el último uso de la clave de acceso proporcionada.

```
Get-IAMAccessKeyLastUsed -AccessKeyId ABCDEXAMPLE
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetAccessKeyLastUsed Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMAccountAlias

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMAccountAlias.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando devuelve el alias de la cuenta para la Cuenta de AWS.

```
Get-IAMAccountAlias
```

Salida:

```
ExampleCo
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListAccountAliases Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMAccountAuthorizationDetail

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMAccountAuthorizationDetail.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtienen los detalles de autorización sobre las identidades de la AWS cuenta y se muestra la lista de elementos del objeto devuelto, incluidos los usuarios, los grupos y las funciones. Por ejemplo, la propiedad **UserDetailList** muestra detalles sobre los usuarios. Hay información similar disponible en las propiedades **RoleDetailList** y **GroupDetailList**.

```
$Details=Get-IAMAccountAuthorizationDetail
$Details
```

Salida:

```
GroupDetailList : {Administrators, Developers, Testers, Backup}
IsTruncated     : False
Marker         :
RoleDetailList  : {TestRole1, AdminRole, TesterRole, clirole...}
UserDetailList  : {Administrator, Bob, BackupToS3, }
```

```
$Details.UserDetailList
```

Salida:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Administrator
CreateDate   : 10/16/2014 9:03:09 AM
GroupList    : {Administrators}
Path         : /
UserId       : AIDACKCEVSQ6CEXAMPLE1
UserName     : Administrator
UserPolicyList : {}

Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob
CreateDate   : 4/6/2015 12:54:42 PM
GroupList    : {Developers}
Path         : /
UserId       : AIDACKCEVSQ6CEXAMPLE2
UserName     : bab
UserPolicyList : {}

Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/BackupToS3
CreateDate   : 1/27/2015 10:15:08 AM
GroupList    : {Backup}
Path         : /
UserId       : AIDACKCEVSQ6CEXAMPLE3
UserName     : BackupToS3
UserPolicyList : {BackupServicePermissionsToS3Buckets}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetAccountAuthorizationDetails Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMAccountPasswordPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMAccountPasswordPolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo, se muestran detalles sobre la política de contraseñas de la cuenta actual. Si no se ha definido una política de contraseñas para la cuenta, el comando devuelve un error de **NoSuchEntity**.

```
Get-IAMAccountPasswordPolicy
```

Salida:

```
AllowUsersToChangePassword : True
ExpirePasswords             : True
HardExpiry                  : False
MaxPasswordAge              : 90
MinimumPasswordLength       : 8
PasswordReusePrevention     : 20
RequireLowercaseCharacters  : True
RequireNumbers               : True
RequireSymbols               : False
RequireUppercaseCharacters  : True
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetAccountPasswordPolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMAccountSummary

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMAccountSummary.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelve información sobre el uso actual de la entidad de IAM y las cuotas actuales de entidades de IAM en la Cuenta de AWS.

```
Get-IAMAccountSummary
```

Salida:

Key	Value
Users	7
GroupPolicySizeQuota	5120
PolicyVersionsInUseQuota	10000
ServerCertificatesQuota	20
AccountSigningCertificatesPresent	0
AccountAccessKeysPresent	0
Groups	3
UsersQuota	5000
RolePolicySizeQuota	10240
UserPolicySizeQuota	2048
GroupsPerUserQuota	10
AssumeRolePolicySizeQuota	2048
AttachedPoliciesPerGroupQuota	2
Roles	9
VersionsPerPolicyQuota	5
GroupsQuota	100
PolicySizeQuota	5120
Policies	5
RolesQuota	250
ServerCertificates	0
AttachedPoliciesPerRoleQuota	2
MFADevicesInUse	2
PoliciesQuota	1000
AccountMFAEnabled	1
Providers	2
InstanceProfilesQuota	100
MFADevices	4
AccessKeysPerUserQuota	2
AttachedPoliciesPerUserQuota	2
SigningCertificatesPerUserQuota	2
PolicyVersionsInUse	4
InstanceProfiles	1
...	

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetAccountSummary Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMAttachedGroupPolicyList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMAttachedGroupPolicyList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando devuelve los nombres y ARNs las políticas administradas que están asociadas al grupo de IAM mencionado **Admins** en la AWS cuenta. Para ver la lista de políticas integradas en el grupo, utilice el comando **Get-IAMGroupPolicyList**.

```
Get-IAMAttachedGroupPolicyList -GroupName "Admins"
```

Salida:

PolicyArn	PolicyName
-----	-----
arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit	SecurityAudit
arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess	AdministratorAccess

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAttachedGroupPolicies](#) *Herramientas de AWS para PowerShell* Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMAttachedRolePolicyList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Get-IAMAttachedRolePolicyList`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando devuelve los nombres y ARNs las políticas administradas asociadas a la función de IAM nombrada **SecurityAuditRole** en la AWS cuenta. Para ver la lista de políticas integradas que están incrustadas en el rol, utilice el comando **Get-IAMRolePolicyList**.

```
Get-IAMAttachedRolePolicyList -RoleName "SecurityAuditRole"
```

Salida:

PolicyArn	PolicyName
-----	-----
arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit	SecurityAudit

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListAttachedRolePolicies](#) la referencia del *Herramientas de AWS para PowerShell cmdlet* (V4).

Get-IAMAttachedUserPolicyList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Get-IAMAttachedUserPolicyList`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando devuelve los nombres y ARNs las políticas administradas del usuario de IAM mencionado **Bob** en la AWS cuenta. Para ver la lista de políticas integradas que están incrustadas en el usuario de IAM, utilice el comando **Get-IAMUserPolicyList**.

```
Get-IAMAttachedUserPolicyList -UserName "Bob"
```

Salida:

PolicyArn	PolicyName
-----	-----
arn:aws:iam::aws:policy/TesterPolicy	TesterPolicy

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAttachedUserPolicies Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMContextKeysForCustomPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Get-IAMContextKeysForCustomPolicy`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo busca todas las claves de contexto presentes en el JSON de la política proporcionada. Para proporcionar varias políticas, puede proporcionarlas como una lista de valores separados por comas.

```
$policy1 = '{"Version":"2012-10-17","Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
west-2:123456789012:table/","Condition":{"DateGreaterThan":
{"aws:CurrentTime":"2015-08-16T12:00:00Z"}}}}'
$policy2 = '{"Version":"2012-10-17","Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
west-2:123456789012:table/"},"'}
Get-IAMContextKeysForCustomPolicy -PolicyInputList $policy1,$policy2
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetContextKeysForCustomPolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMContextKeysForPrincipalPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMContextKeysForPrincipalPolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo busca todas las claves de contexto presentes en el json de la política proporcionado y las políticas asociadas a la entidad de IAM (usuario/rol, etc.). Para: PolicyInputList puede proporcionar una lista de valores múltiples como valores separados por comas.

```
$policy1 = '{"Version":"2012-10-17","Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
west-2:123456789012:table/","Condition":{"DateGreaterThan":
{"aws:CurrentTime":"2015-08-16T12:00:00Z"}}}}'
$policy2 = '{"Version":"2012-10-17","Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
west-2:123456789012:table/"},"}'
Get-IAMContextKeysForPrincipalPolicy -PolicyInputList $policy1,$policy2 -
PolicySourceArn arn:aws:iam::852640994763:user/TestUser
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetContextKeysForPrincipalPolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMCredentialReport

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMCredentialReport.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se abre el informe devuelto y se envía a la :canalización como una matriz de líneas de texto. La primera línea es el encabezado con los nombres de las columnas separados por comas. Cada fila sucesiva es la fila de detalles de un usuario y cada campo está separado por comas. Para poder ver el informe, debe generarlo con el cmdlet **Request-IAMCredentialReport**. Para recuperar el informe como una cadena única, utilice **-Raw** en lugar de **-AsTextArray**. El alias **-SplitLines** también se acepta para el conmutador -

AsTextArray. Para ver la lista completa de las columnas de la salida, consulte la Referencia de las API de los servicios. Tenga en cuenta que si no utiliza **-AsTextArray** o **-SplitLines**, debe extraer el texto de la propiedad **.Content** mediante la clase **StreamReader** de .NET.

Request-IAMCredentialReport

Salida:

Description	State
-----	-----
No report exists. Starting a new report generation task	STARTED

```
Get-IAMCredentialReport -AsTextArray
```

Salida:

```

user,arn,user_creation_time,password_enabled,password_last_used,password_last_changed,password
root_account,arn:aws:iam::123456789012:root,2014-10-15T16:31:25+00:00,not_supported,2015-04-20T16:31:25+00:00,A,false,N/A,false,N/A,false,N/A
Administrator,arn:aws:iam::123456789012:user/Administrator,2014-10-16T16:03:09+00:00,true,2015-04-20T15:18:32+00:00,2014-10-16T16:06:00+00:00,A,false,true,2014-12-03T18:53:41+00:00,true,2015-03-25T20:38:14+00:00,false,N/A,false,N/A
Bill,arn:aws:iam::123456789012:user/Bill,2015-04-15T18:27:44+00:00,false,N/A,N/A,N/A,A,false,false,N/A,false,N/A,false,2015-04-20T20:00:12+00:00,false,N/A

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetCredentialReport Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMEntitiesForPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Get-IAMEntitiesForPolicy`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo, se devuelve una lista de grupos, roles y usuarios de IAM que tienen la política adjunta **arn:aws:iam::123456789012:policy/TestPolicy**.

```
Get-IAMEntitiesForPolicy -PolicyArn "arn:aws:iam::123456789012:policy/TestPolicy"
```

Salida:

```
IsTruncated   : False
Marker        :
PolicyGroups  : {}
PolicyRoles   : {testRole}
PolicyUsers   : {Bob, Theresa}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListEntitiesForPolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelve detalles sobre el grupo de IAM **Testers**, incluida una colección de todos los usuarios de IAM que pertenecen al grupo.

```
$results = Get-IAMGroup -GroupName "Testers"
$results
```

Salida:

Group Users	IsTruncated	Marker
----	-----	-----
Amazon.IdentityManagement.Model.Group {Theresa, David}	False	

```
$results.Group
```

Salida:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:group/Testers
CreateDate   : 12/10/2014 3:39:11 PM
GroupId      : 3RHNZZGQJ7QHMAEXAMPLE1
```

```
GroupName : Testers
Path      : /
```

```
$results.Users
```

Salida:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Theresa
CreateDate   : 12/10/2014 3:39:27 PM
PasswordLastUsed : 1/1/0001 12:00:00 AM
Path         : /
UserId       : 40SVDDJJTF4XEEXAMPLE2
UserName     : Theresa

Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/David
CreateDate   : 12/10/2014 3:39:27 PM
PasswordLastUsed : 3/19/2015 8:44:04 AM
Path         : /
UserId       : Y4FKWQCXTA52QEXAMPLE3
UserName     : David
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetGroup Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMGroupForUser

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMGroupForUser.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo, se devuelve la lista de grupos de IAM a los que pertenece el usuario de IAM **David**.

```
Get-IAMGroupForUser -UserName David
```

Salida:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:group/Administrators
CreateDate   : 10/20/2014 10:06:24 AM
GroupId      : 6WCH4TRY3KIHIEEXAMPLE1
```

```

GroupName : Administrators
Path      : /

Arn       : arn:aws:iam::123456789012:group/Testers
CreateDate : 12/10/2014 3:39:11 PM
GroupId   : RHNZZGQJ7QHMAEXAMPLE2
GroupName : Testers
Path      : /

Arn       : arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
CreateDate : 12/10/2014 3:38:55 PM
GroupId   : ZU2E0WMK6WBZ0EXAMPLE3
GroupName : Developers
Path      : /

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListGroupForUser Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMGroupList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMGroupList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo devuelve una colección de todos los grupos de IAM definidos en el actual Cuenta de AWS.

```
Get-IAMGroupList
```

Salida:

```

Arn       : arn:aws:iam::123456789012:group/Administrators
CreateDate : 10/20/2014 10:06:24 AM
GroupId   : 6WCH4TRY3KIHIEXAMPLE1
GroupName : Administrators
Path      : /

Arn       : arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
CreateDate : 12/10/2014 3:38:55 PM
GroupId   : ZU2E0WMK6WBZ0EXAMPLE2
GroupName : Developers
Path      : /

```

```

Arn          : arn:aws:iam::123456789012:group/Testers
CreateDate   : 12/10/2014 3:39:11 PM
GroupId      : RHNZZGQJ7QHMAEXAMPLE3
GroupName    : Testers
Path         : /

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListGroups Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMGroupPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMGroupPolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelven detalles sobre la política en línea incrustada llamada **PowerUserAccess-Testers** del grupo **Testers**. La propiedad **PolicyDocument** tiene codificación de URL. En este ejemplo, se decodifica con el método **UrlDecode** de .NET.

```

$results = Get-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyName PowerUserAccess-Testers
$results

```

Salida:

```

GroupName      PolicyDocument                                     PolicyName
-----
Testers        %7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%0A%20...
PowerUserAccess-Testers

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.PolicyDocument)
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource": [

```

```
        "arn:aws:ec2:us-east-1:555555555555:instance/i-b188560f"  
    ]  
}  
]  
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetGroupPolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMGroupPolicyList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Get-IAMGroupPolicyList`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo, se devuelve una lista de las políticas integradas que están dentro del grupo **Testers**. Para obtener las políticas administradas que están asociadas al grupo, utilice el comando **Get-IAMAttachedGroupPolicyList**.

```
Get-IAMGroupPolicyList -GroupName Testers
```

Salida:

```
Deny-Assume-S3-Role-In-Production  
PowerUserAccess-Testers
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListGroupPolicies Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMInstanceProfile

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Get-IAMInstanceProfile`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo devuelve los detalles del perfil de instancia denominado **ec2instancerole** que está definido en la AWS cuenta corriente.

```
Get-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName ec2instancerole
```

Salida:

```

Arn                : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/ec2instancerole
CreateDate         : 2/17/2015 2:49:04 PM
InstanceProfileId  : HH36PTZQJUR32EXAMPLE1
InstanceProfileName : ec2instancerole
Path               : /
Roles              : {ec2instancerole}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetInstanceProfile Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMInstanceProfileForRole

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMInstanceProfileForRole.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestran los detalles del perfil de instancia asociado al rol **ec2instancerole**.

```
Get-IAMInstanceProfileForRole -RoleName ec2instancerole
```

Salida:

```

Arn                : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/
ec2instancerole
CreateDate         : 2/17/2015 2:49:04 PM
InstanceProfileId  : HH36PTZQJUR32EXAMPLE1
InstanceProfileName : ec2instancerole
Path               : /
Roles              : {ec2instancerole}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListInstanceProfilesForRole Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMInstanceProfileList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMInstanceProfileList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo devuelve una colección de los perfiles de instancia definidos en la versión actual Cuenta de AWS.

```
Get-IAMInstanceProfileList
```

Salida:

```

Arn                : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/ec2instancerole
CreateDate         : 2/17/2015 2:49:04 PM
InstanceProfileId  : HH36PTZQJUR32EXAMPLE1
InstanceProfileName : ec2instancerole
Path               : /
Roles              : {ec2instancerole}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListInstanceProfiles Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMLoginProfile

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMLoginProfile.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelve la fecha de creación de la contraseña y si es necesario restablecer la contraseña del usuario **David** de IAM.

```
Get-IAMLoginProfile -UserName David
```

Salida:

CreateDate	PasswordResetRequired	UserName
-----	-----	-----
12/10/2014 3:39:44 PM	False	David

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetLoginProfile Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMMFADevice

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Get-IAMMFADevice`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo devuelve detalles sobre el dispositivo MFA asignado al usuario de IAM **David**. En este ejemplo, puede darse cuenta de que es un dispositivo virtual porque el **SerialNumber** es un ARN en lugar del número de serie real de un dispositivo físico.

```
Get-IAMMFADevice -UserName David
```

Salida:

EnableDate	SerialNumber	UserName
-----	-----	-----
4/8/2015 9:41:10 AM	arn:aws:iam::123456789012:mfa/David	David

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListMfaDevices Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMOpenIDConnectProvider

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Get-IAMOpenIDConnectProvider`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtienen detalles sobre el proveedor de OpenID Connect cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/accounts.google.com**. La **ClientIDList** propiedad es una colección que contiene todos los clientes IDs definidos para este proveedor.

```
Get-IAMOpenIDConnectProvider -OpenIDConnectProviderArn
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/oidc.example.com
```

Salida:

ClientIDList Url	CreateDate	ThumbprintList
-----	-----	-----

```
{MyOIDCApp}          2/3/2015 3:00:30 PM
{12345abcdefghijkl67890lmnopqrst98765uvwxyz}  oidc.example.com
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetOpenIdConnectProvider Herramientas de AWS para PowerShellCmdlet Reference \(V4\)](#).

Get-IAMOpenIDConnectProviderList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Get-IAMOpenIDConnectProviderList`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo, se devuelve una lista de los ARN de todos los proveedores de OpenID Connect que están definidos en la Cuenta de AWS actual.

Get-IAMOpenIDConnectProviderList

Salida:

```
Arn
---
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListOpenIdConnectProviders](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Get-IAMPolicy`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo, se obtienen detalles sobre la política administrada cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy**.

```
Get-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

Salida:

```

Arn          : arn:aws:iam::aws:policy/MySamplePolicy
AttachmentCount : 0
CreateDate    : 2/6/2015 10:40:08 AM
DefaultVersionId : v1
Description   :
IsAttachable  : True
Path          : /
PolicyId      : Z27SI6FQMGNQ2EXAMPLE1
PolicyName    : MySamplePolicy
UpdateDate    : 2/6/2015 10:40:08 AM

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetPolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMPolicyList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMPolicyList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelve un conjunto de las tres primeras políticas administradas disponibles en la AWS cuenta corriente. Como no **-scope** se especifica, de forma predeterminada es **all** e incluye tanto las políticas administradas como las AWS administradas por el cliente.

```
Get-IAMPolicyList -MaxItem 3
```

Salida:

```

Arn          : arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectConnectReadOnlyAccess
AttachmentCount : 0
CreateDate    : 2/6/2015 10:40:08 AM
DefaultVersionId : v1
Description   :
IsAttachable  : True
Path          : /
PolicyId      : Z27SI6FQMGNQ2EXAMPLE1
PolicyName    : AWSDirectConnectReadOnlyAccess
UpdateDate    : 2/6/2015 10:40:08 AM

Arn          : arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGlacierReadOnlyAccess

```

```

AttachmentCount : 0
CreateDate       : 2/6/2015 10:40:27 AM
DefaultVersionId : v1
Description      :
IsAttachable     : True
Path             : /
PolicyId         : NJKMU274MET4EEXAMPLE2
PolicyName       : AmazonGlacierReadOnlyAccess
UpdateDate       : 2/6/2015 10:40:27 AM

Arn              : arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceFullAccess
AttachmentCount : 0
CreateDate       : 2/11/2015 9:21:45 AM
DefaultVersionId : v1
Description      :
IsAttachable     : True
Path             : /
PolicyId         : SULJS02FYVPYGEXAMPLE3
PolicyName       : AWSMarketplaceFullAccess
UpdateDate       : 2/11/2015 9:21:45 AM

```

Ejemplo 2: Este ejemplo devuelve un conjunto de las dos primeras políticas gestionadas por el cliente disponibles en la AWS cuenta corriente. Se utiliza **-Scope local** para limitar la salida únicamente a las políticas administradas por el cliente.

```
Get-IAMPolicyList -Scope local -MaxItem 2
```

Salida:

```

Arn              : arn:aws:iam::123456789012:policy/MyLocalPolicy
AttachmentCount : 0
CreateDate       : 2/12/2015 9:39:09 AM
DefaultVersionId : v2
Description      :
IsAttachable     : True
Path             : /
PolicyId         : SQVCBLC4VAOUCEXAMPLE4
PolicyName       : MyLocalPolicy
UpdateDate       : 2/12/2015 9:39:53 AM

Arn              : arn:aws:iam::123456789012:policy/policyforec2instanceroles
AttachmentCount : 1

```

```

CreateDate       : 2/17/2015 2:51:38 PM
DefaultVersionId : v11
Description      :
IsAttachable     : True
Path             : /
PolicyId         : X5JPBLJH2Z2S0EXAMPLE5
PolicyName       : policyforec2instanceroles
UpdateDate      : 2/18/2015 8:52:31 AM

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListPolicies Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMPolicyVersion

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Get-IAMPolicyVersion`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo, se devuelve el documento de política para la versión **v2** de la política cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyManagedPolicy**. El documento de política en la propiedad **Document** tiene codificación de URL y se decodifica en este ejemplo con el método **UrlDecode** de .NET.

```

$results = Get-IAMPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/
MyManagedPolicy -VersionId v2
$results

```

Salida:

```

CreateDate      Document
IsDefaultVersion VersionId
-----
-----
2/12/2015 9:39:53 AM %7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10...   True
v2

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
$policy = [System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.Document)
$policy
{
    "Version": "2012-10-17",

```

```

    "Statement":
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ec2:DescribeInstances"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:ec2:us-east-1:555555555555:instance/i-b188560f"
        ]
    }
}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetPolicyVersion Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMPolicyVersionList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMPolicyVersionList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelve la lista de versiones disponibles de la política cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyManagedPolicy**. Para obtener el documento de política de una versión específica, utilice el comando **Get-IAMPolicyVersion** y especifique el **VersionId** que desee.

```
Get-IAMPolicyVersionList -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyManagedPolicy
```

Salida:

CreateDate VersionId ----- -----	Document -----	IsDefaultVersion -----
2/12/2015 9:39:53 AM v2		True
2/12/2015 9:39:09 AM v1		False

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListPolicyVersions Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMRole

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Get-IAMRole`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo devuelve los detalles de **lambda_exec_role**. Incluye el documento de política de confianza que especifica quién puede asumir este rol. El documento de política está codificado en URL y se puede decodificar mediante el método **UrlDecode** de .NET. En este ejemplo, se eliminaron todos los espacios en blanco de la política original antes de cargarla en la política. Para ver los documentos de la política de permisos que determinan lo que puede hacer una persona que asume el rol, utilice **Get-IAMRolePolicy** para las políticas integradas y **Get-IAMPolicyVersion** para las políticas administradas adjuntas.

```
$results = Get-IamRole -RoleName lambda_exec_role
$results | Format-List
```

Salida:

```
Arn                : arn:aws:iam::123456789012:role/lambda_exec_role
AssumeRolePolicyDocument : %7B%22Version%22%3A%222012-10-17%22%2C%22Statement%22%3A%5B%7B%22Sid%22%3A%22%22%2C%22Effect%22%3A%22Allow%22%2C%22Principal%22%3A%7B%22Service%22%3A%22lambda.amazonaws.com%22%7D%2C%22Action%22%3A%22sts%3AAssumeRole%22%7D%5D%7D
CreateDate          : 4/2/2015 9:16:11 AM
Path                : /
RoleId              : 2YBIKAIBHNKB4EXAMPLE1
RoleName            : lambda_exec_role
```

```
$policy = [System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.AssumeRolePolicyDocument)
$policy
```

Salida:

```
{"Version":"2012-10-17","Statement":[{"Sid":"","Effect":"Allow","Principal":{"Service":"lambda.amazonaws.com"},"Action":"sts:AssumeRole"}]}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetRole Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMRoleList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMRoleList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se recupera una lista de todos los roles de IAM de la Cuenta de AWS.

```
Get-IAMRoleList
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListRoles Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMRolePolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMRolePolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelve el documento de política de permisos de la política denominada **oneClick_lambda_exec_role_policy** que está incrustado en el rol de IAM **lambda_exec_role**. El documento de política resultante tiene codificación de URL. En este ejemplo, se decodifica con el método **UrlDecode** de .NET.

```
$results = Get-IAMRolePolicy -RoleName lambda_exec_role -PolicyName
oneClick_lambda_exec_role_policy
$results
```

Salida:

PolicyDocument	PolicyName
Username ----- ----- %7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%... oneClick_lambda_exec_role_policy lambda_exec_role	-----


```
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.PolicyDocument)
```

Salida:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:us-east-1:555555555555:log-group:/aws/lambda/aws-
example-function:*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ]
    }
  ]
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetRolePolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMRolePolicyList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMRolePolicyList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelve la lista de nombres de las políticas incrustadas que están integradas en el rol de IAM **lamda_exec_role**. Para ver los detalles de una política incrustada, utilice el comando **Get-IAMRolePolicy**.

```
Get-IAMRolePolicyList -RoleName lambda_exec_role
```

Salida:

```
oneClick_lambda_exec_role_policy
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListRolePolicies Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMRoleTagList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMRoleTagList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se recupera la etiqueta asociada con el rol.

```
Get-IAMRoleTagList -RoleName MyRoleName
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListRoleTags Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMSAMLProvider

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMSAMLProvider.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se recuperan los detalles sobre el proveedor SAML 2.0 cuyo ARM es arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS. La respuesta incluye el documento de metadatos que recibió del proveedor de identidades para crear la entidad proveedora de AWS SAML, así como las fechas de creación y caducidad.

```
Get-IAMSAMLProvider -SAMLProviderArn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS
```

Salida:

CreateDate	SAMLMetadataDocument
ValidUntil	

```

-----
-----
12/23/2014 12:16:55 PM    <EntityDescriptor ID="_12345678-1234-5678-9012-example1...
12/23/2114 12:16:54 PM

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetSamlProvider](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Get-IAMSAMLProviderList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMSAMLProviderList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo recupera la lista de proveedores SAML 2.0 creados en la Cuenta de AWS actual. Devuelve el ARN, la fecha de creación y la fecha de caducidad de cada proveedor SAML.

```
Get-IAMSAMLProviderList
```

Salida:

```

Arn                                CreateDate
ValidUntil
---                                -
-----
arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS 12/23/2014 12:16:55 PM
12/23/2114 12:16:54 PM

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte la [lista SAMLProviders](#) en la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Get-IAMServerCertificate

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMServerCertificate.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se recuperan detalles sobre el certificado de servidor llamado **MyServerCertificate**. Puede encontrar los detalles del certificado en las propiedades **CertificateBody** y **ServerCertificateMetadata**.

```
$result = Get-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCertificate
$result | format-list
```

Salida:

```
CertificateBody      : -----BEGIN CERTIFICATE-----

MIICiTCCAFICCD6m7oRw0uX0jANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMakGA1UEBhMC

VVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6

b24xFDASBgNVBAsTC01BTSBDb25zb2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXRhbnQ21sYWx1eHAd

BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFTYXpvaW5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN

MTIwNDI1MjA0NTIxWjCBiDELMakGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYD

VQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC01BTSBDb25z

b2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXRhbnQ21sYWx1eHAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFT

YXpvaW5jb20wZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn

+a4GmWIWJ

21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLygVIk60CpiwsZ3G93vUEI03IyNoH/

f0wYK8m9T

rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/

MbQITx0USQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE

Ibb30hjZnzcVQAaRHhd1QWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4

nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q

+auNKyExzyLwax1Aoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb

FFBjvSfpJiI1J00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp3780D8uTs7fLvJx79LjSTb

NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvW3rrszlaEXAMPLE=

-----END CERTIFICATE-----

CertificateChain      :
ServerCertificateMetadata :
    Amazon.IdentityManagement.Model.ServerCertificateMetadata
```

```
$result.ServerCertificateMetadata
```

Salida:

```

Arn                : arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/0rg1/0rg2/
MyServerCertificate
Expiration         : 1/14/2018 9:52:36 AM
Path               : /0rg1/0rg2/
ServerCertificateId : ASCAJIFEXAMPLE17HQZYW
ServerCertificateName : MyServerCertificate
UploadDate        : 4/21/2015 11:14:16 AM

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetServerCertificate Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMServerCertificateList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMServerCertificateList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se recupera la lista de certificados de servidor que han sido cargados en la Cuenta de AWS actual.

```
Get-IAMServerCertificateList
```

Salida:

```

Arn                : arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/0rg1/0rg2/
MyServerCertificate
Expiration         : 1/14/2018 9:52:36 AM
Path               : /0rg1/0rg2/
ServerCertificateId : ASCAJIFEXAMPLE17HQZYW
ServerCertificateName : MyServerCertificate
UploadDate        : 4/21/2015 11:14:16 AM

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListServerCertificates Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMServiceLastAccessedDetail

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMServiceLastAccessedDetail.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se proporcionan detalles del último servicio al que accedió la entidad de IAM (usuario, grupo, rol o política) asociada a la llamada de solicitud.

```
Request-IAMServiceLastAccessedDetail -Arn arn:aws:iam::123456789012:user/TestUser
```

Salida:

```
f0b7a819-eab0-929b-dc26-ca598911cb9f
```

```
Get-IAMServiceLastAccessedDetail -JobId f0b7a819-eab0-929b-dc26-ca598911cb9f
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetServiceLastAccessedDetails](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMServiceLastAccessedDetailWithEntity

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMServiceLastAccessedDetailWithEntity.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo proporciona la marca de tiempo del último acceso al servicio en la solicitud de la entidad de IAM correspondiente.

```
$results = Get-IAMServiceLastAccessedDetailWithEntity -JobId f0b7a819-eab0-929b-dc26-ca598911cb9f -ServiceNamespace ec2
$results
```

Salida:

```
EntityDetailsList : {Amazon.IdentityManagement.Model.EntityDetails}
Error              :
IsTruncated        : False
JobCompletionDate  : 12/29/19 11:19:31 AM
JobCreationDate    : 12/29/19 11:19:31 AM
JobStatus          : COMPLETED
Marker             :
```

```
$results.EntityDetailsList
```

Salida:

```
EntityInfo                                LastAuthenticated
-----
Amazon.IdentityManagement.Model.EntityInfo 11/16/19 3:47:00 PM
```

```
$results.EntityInfo
```

Salida:

```
Arn   : arn:aws:iam::123456789012:user/TestUser
Id    : AIDA4NBK5CXF5TZHU1234
Name  : TestUser
Path  : /
Type  : USER
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities](#) *Herramientas de AWS para PowerShell* Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMSigningCertificate

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMSigningCertificate.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se recuperan los detalles sobre el certificado de firma que está asociado con el usuario llamado **Bob**.

```
Get-IAMSigningCertificate -UserName Bob
```

Salida:

```
CertificateBody : -----BEGIN CERTIFICATE-----
                  MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uX0jANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMakGA1UEBhMC
                  VVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWV6
                  b24xFDASBgNVBASTC01BTSBDb25zb2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXRhbnQ21sYWMxHzAd
```

```
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvi5jb20wHhcNMTEwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYD
VQHQEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAstC01BTSBDb25z
b2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXRhbnQ2LsYWMxH2AdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLygVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITx0USQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb30hjZnzcvcQAaRHhd1QWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwax1Aoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp3780D8uTs7fLvJx79LjStB
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----
```

```
CertificateId : Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU
Status       : Active
UploadDate   : 4/20/2015 1:26:01 PM
UserName     : Bob
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListSigningCertificates Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMUser

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Get-IAMUser`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se recuperan detalles sobre el usuario llamado **David**.

```
Get-IAMUser -UserName David
```

Salida:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/David
CreateDate   : 12/10/2014 3:39:27 PM
PasswordLastUsed : 3/19/2015 8:44:04 AM
Path         : /
UserId       : Y4FKWQCXTA52QEXAMPLE1
UserName     : David
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se recuperan detalles sobre el usuario de IAM que ha iniciado sesión actualmente.


```
Get-IAMUser
```

Salida:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob
CreateDate   : 10/16/2014 9:03:09 AM
PasswordLastUsed : 3/4/2015 12:12:33 PM
Path         : /
UserId       : 7K3GJEANSKZF2EXAMPLE2
UserName     : Bob
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetUser Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMUserList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMUserList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo recupera un conjunto de usuarios de la versión actual Cuenta de AWS.

```
Get-IAMUserList
```

Salida:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Administrator
CreateDate   : 10/16/2014 9:03:09 AM
PasswordLastUsed : 3/4/2015 12:12:33 PM
Path         : /
UserId       : 7K3GJEANSKZF2EXAMPLE1
UserName     : Administrator
```

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob
CreateDate   : 4/6/2015 12:54:42 PM
PasswordLastUsed : 1/1/0001 12:00:00 AM
Path         : /
UserId       : L3EWNNDOM3YUEXAMPLE2
UserName     : bab
```

```

Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/David
CreateDate   : 12/10/2014 3:39:27 PM
PasswordLastUsed : 3/19/2015 8:44:04 AM
Path         : /
UserId       : Y4FKWQCXTA52QEXAMPLE3
UserName     : David

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListUsers Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMUserPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMUserPolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se recuperan los detalles de la política incrustada **Davids_IAM_Admin_Policy** que está integrada en el usuario de IAM llamado **David**. El documento de política tiene codificación de URL.

```

$results = Get-IAMUserPolicy -PolicyName Davids_IAM_Admin_Policy -UserName David
$results

```

Salida:

```

PolicyDocument                                     PolicyName
-----
-----
%7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%...  Davids_IAM_Admin_Policy
David

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.PolicyDocument)
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUser",

```

```
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:user/*"
      ]
    }
  ]
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetUserPolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMUserPolicyList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMUserPolicyList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se recupera la lista de nombres de las políticas incrustadas que están integradas en el usuario de IAM llamado **David**.

```
Get-IAMUserPolicyList -UserName David
```

Salida:

```
Davids_IAM_Admin_Policy
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListUserPolicies Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMUserTagList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMUserTagList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se recupera la etiqueta asociada con el usuario.

```
Get-IAMUserTagList -UserName joe
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListUserTags Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-IAMVirtualMFADevice

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-IAMVirtualMFADevice.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo recupera una colección de dispositivos MFA virtuales que están asignados a los usuarios de la cuenta. AWS La propiedad **User** de cada uno es un objeto con detalles del usuario de IAM al que está asignado el dispositivo.

```
Get-IAMVirtualMFADevice -AssignmentStatus Assigned
```

Salida:

```
Base32StringSeed :
EnableDate       : 4/13/2015 12:03:42 PM
QRCodePNG        :
SerialNumber     : arn:aws:iam::123456789012:mfa/David
User             : Amazon.IdentityManagement.Model.User

Base32StringSeed :
EnableDate       : 4/13/2015 12:06:41 PM
QRCodePNG        :
SerialNumber     : arn:aws:iam::123456789012:mfa/root-account-mfa-device
User             : Amazon.IdentityManagement.Model.User
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListVirtualMfaDevices Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-IAMAccessKey

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-IAMAccessKey.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un nuevo par de clave de acceso y clave de acceso secreta y se lo asigna al usuario **David**. Asegúrese de guardar los valores de **AccessKeyId** y **SecretAccessKey** en un archivo, porque es la única oportunidad que tiene para obtener la

SecretAccessKey. No puede recuperarla más tarde. Si pierde la clave secreta, debe crear un nuevo par de claves de acceso.

```
New-IAMAccessKey -UserName David
```

Salida:

```
AccessKeyId      : AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
CreateDate       : 4/13/2015 1:00:42 PM
SecretAccessKey  : wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY
Status           : Active
UserName         : David
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateAccessKey Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-IAMAccountAlias

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-IAMAccountAlias.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se cambia el alias de su AWS cuenta **mycompanyaws**. La dirección de la página de inicio de sesión del usuario cambia a `panyaws.signin.aws.amazon.com/console` `https://mycom`. La URL original con el número de ID de cuenta en lugar del alias (`https://<accountidnumber>.signin.aws.amazon.com/console`) sigue funcionando. Sin embargo, URLs cualquier alias previamente definido deja de funcionar.

```
New-IAMAccountAlias -AccountAlias mycompanyaws
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateAccountAlias Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-IAMGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-IAMGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un nuevo grupo de IAM denominado **Developers**.

```
New-IAMGroup -GroupName Developers
```

Salida:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
CreateDate   : 4/14/2015 11:21:31 AM
GroupId      : QNEJ5PM4NFSQCEXAMPLE1
GroupName    : Developers
Path         : /
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateGroup Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-IAMInstanceProfile

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-IAMInstanceProfile.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un nuevo perfil de instancia de IAM denominado **ProfileForDevEC2Instance**. Debe ejecutar el comando **Add-IAMRoleToInstanceProfile** por separado para asociar el perfil de instancia a un rol de IAM existente que otorgue permisos a la instancia. Por último, adjunta el perfil de la instancia a una EC2 instancia cuando la lances. Para ello, utilice el cmdlet de **New-EC2Instance** con el parámetro **InstanceProfile_Arn** o **InstanceProfile_Name**.

```
New-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName ProfileForDevEC2Instance
```

Salida:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/
ProfileForDevEC2Instance
CreateDate    : 4/14/2015 11:31:39 AM
InstanceId    : DYMFXL556EY46EXAMPLE1
InstanceProfileName : ProfileForDevEC2Instance
Path         : /
Roles        : {}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateInstanceProfile Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-IAMLoginProfile

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-IAMLoginProfile.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una contraseña (temporal) para el usuario de IAM llamado Bob y se establece el indicador que exige que el usuario **Bob** cambie la contraseña la próxima vez que inicie sesión.

```
New-IAMLoginProfile -UserName Bob -Password P@ssw0rd -PasswordResetRequired $true
```

Salida:

CreateDate	PasswordResetRequired	UserName
-----	-----	-----
4/14/2015 12:26:30 PM	True	Bob

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateLoginProfile Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

New-IAMOpenIDConnectProvider

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-IAMOpenIDConnectProvider.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un proveedor OIDC de IAM asociado al servicio de proveedor compatible con el OIDC que se encuentra en la URL **https://example.oidcprovider.com** y en el ID de cliente **my-testapp-1**. El proveedor del OIDC suministra la huella digital. Para autenticar la huella digital, sigue los pasos que se indican en <http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/identity-providers-oidc-obtain-thumbprint.html>.

```
New-IAMOpenIDConnectProvider -Url https://example.oidcprovider.com -ClientIDList my-testapp-1 -ThumbprintList 990F419EXAMPLEECF12DDEDA5EXAMPLE52F20D9E
```

Salida:

```
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateOpenIdConnectProvider](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-IAMPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-IAMPolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una nueva política de IAM en la AWS cuenta corriente denominada **MySamplePolicy**. El archivo **MySamplePolicy.json** proporciona el contenido de la política. Tenga en cuenta que debe usar el parámetro de conmutación **-Raw** para procesar correctamente el archivo de políticas JSON.

```
New-IAMPolicy -PolicyName MySamplePolicy -PolicyDocument (Get-Content -Raw
MySamplePolicy.json)
```

Salida:

```
Arn           : arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
AttachmentCount : 0
CreateDate     : 4/14/2015 2:45:59 PM
DefaultVersionId : v1
Description    :
IsAttachable   : True
Path           : /
PolicyId       : LD4KP6HVFE7WGEXAMPLE1
PolicyName     : MySamplePolicy
UpdateDate     : 4/14/2015 2:45:59 PM
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreatePolicy](#) la referencia del [Herramientas de AWS para PowerShell cmdlet \(V4\)](#).

New-IAMPolicyVersion

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-IAMPolicyVersion.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo, se crea una nueva versión “v2” de la política de IAM cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy** y se la convierte en la versión

predeterminada. El archivo **NewPolicyVersion.json** proporciona el contenido de la política. Tenga en cuenta que debe usar el parámetro de conmutación **-Raw** para procesar correctamente el archivo de políticas JSON.

```
New-IAMPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy -
PolicyDocument (Get-content -Raw NewPolicyVersion.json) -SetAsDefault $true
```

Salida:

CreateDate VersionId	Document	IsDefaultVersion
----- -----	-----	-----
4/15/2015 10:54:54 AM v2		True

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreatePolicyVersion Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-IAMRole

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-IAMRole.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un nuevo rol con el nombre **MyNewRole** y se le adjunta la política que se encuentra en el archivo **NewRoleTrustPolicy.json**. Tenga en cuenta que debe usar el parámetro de conmutación **-Raw** para procesar correctamente el archivo de políticas JSON. El documento de política que se muestra en el resultado tiene codificación de URL. En este ejemplo, se decodifica con el método **UrlDecode** de .NET.

```
$results = New-IAMRole -AssumeRolePolicyDocument (Get-Content -raw
NewRoleTrustPolicy.json) -RoleName MyNewRole
$results
```

Salida:

```
Arn : arn:aws:iam::123456789012:role/MyNewRole
AssumeRolePolicyDocument : %7B%0D%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%0D%0A%20%20%22Statement%22
```

```

%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%7B%0D%0A
%20%20%20%20%20%20%22Sid%22%3A%20%22%2C
%0D%0A%20%20%20%20%20%20%22Effect%22%3A%20%22Allow%22%2C
%0D%0A%20%20%20%20%20%20%22Principal%22%3A%20%7B%0D%0A
%20%20%20%20%20%20%20%22AWS%22%3A%20%22arn%3Aaws
%3Aiam%3A%3A123456789012%3ADavid%22%0D%0A
%20%20%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20
%20%20%20%22Action%22%3A%20%22sts%3AAssumeRole%22%0D%0A
%20%20%20%20%7D%0D%0A%20
%20%5D%0D%0A%7D
CreateDate          : 4/15/2015 11:04:23 AM
Path                : /
RoleId              : V5PAJI2KPN4EAEXAMPLE1
RoleName            : MyNewRole

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.AssumeRolePolicyDocument)
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:David"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateRole Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-IAMSAMLProvider

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-IAMSAMLProvider.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una nueva entidad de proveedor SAML en IAM. Se denomina **MySAMLProvider** y se describe en el documento de metadatos SAML que se encuentra en

el archivo **SAMLMetaData.xml**, que se descargó por separado del sitio web del proveedor de servicios SAML.

```
New-IAMSAMLProvider -Name MySAMLProvider -SAMLMetadataDocument (Get-Content -Raw SAMLMetaData.xml)
```

Salida:

```
arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/MySAMLProvider
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [Create SAMLProvider](#) in Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

New-IAMServiceLinkedRole

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-IAMServiceLinkedRole.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un rol vinculado a un servicio para el servicio de escalado automático.

```
New-IAMServiceLinkedRole -AWSServiceName autoscaling.amazonaws.com -CustomSuffix RoleNameEndsWithThis -Description "My service-linked role to support autoscaling"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateServiceLinkedRole Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-IAMUser

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-IAMUser.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un usuario de IAM denominado **Bob**. Si Bob necesita iniciar sesión en la AWS consola, debe ejecutar el comando por separado **New-IAMLoginProfile** para crear un perfil de inicio de sesión con una contraseña. Si Bob necesita ejecutar AWS PowerShell comandos CLI multiplataforma o realizar llamadas a la AWS API, debe ejecutar el **New-IAMAccessKey** comando por separado para crear claves de acceso.

```
New-IAMUser -UserName Bob
```

Salida:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob
CreateDate   : 4/22/2015 12:02:11 PM
PasswordLastUsed : 1/1/0001 12:00:00 AM
Path         : /
UserId       : AIDAJWGEFDMEMEXAMPLE1
UserName     : Bob
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateUser Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-IAMVirtualMFADevice

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-IAMVirtualMFADevice.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un nuevo dispositivo MFA virtual. Las líneas 2 y 3 extraen el valor **Base32StringSeed** que el programa de software de MFA virtual necesita para crear una cuenta (como alternativa al código QR). Después de configurar el programa con el valor, obtenga dos códigos de autenticación secuenciales del programa. Por último, utilice el último comando para vincular el dispositivo MFA virtual al usuario de IAM **Bob** y sincronizar la cuenta con los dos códigos de autenticación.

```
$Device = New-IAMVirtualMFADevice -VirtualMFADeviceName BobsMFADevice
$SR = New-Object System.IO.StreamReader($Device.Base32StringSeed)
$base32stringseed = $SR.ReadToEnd()
$base32stringseed
CZWZMCQNW4DEXAMPLE3VOUGXJFZYSUW7EXAMPLECR4NJFD65GX2SLUDW2EXAMPLE
```

Salida:

```
-- Pause here to enter base-32 string seed code into virtual MFA program to register
account. --

Enable-IAMMFADevice -SerialNumber $Device.SerialNumber -UserName Bob -
AuthenticationCode1 123456 -AuthenticationCode2 789012
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se crea un nuevo dispositivo MFA virtual. Las líneas 2 y 3 extraen el valor **QRCodePNG** y lo escriben en un archivo. El programa de software MFA virtual puede escanear esta imagen para crear una cuenta (como alternativa a introducir manualmente el valor **Base32StringSeed**). Después de crear la cuenta en el programa de MFA virtual, obtenga dos códigos de autenticación secuenciales e introdúzcalos en los últimos comandos para vincular el dispositivo MFA virtual al usuario de IAM **Bob** y sincronizar la cuenta.

```
$Device = New-IAMVirtualMFADevice -VirtualMFADeviceName BobsMFADevice
$BR = New-Object System.IO.BinaryReader($Device.QRCodePNG)
$BR.ReadBytes($BR.BaseStream.Length) | Set-Content -Encoding Byte -Path QRCode.png
```

Salida:

```
-- Pause here to scan PNG with virtual MFA program to register account. --

Enable-IAMMFADevice -SerialNumber $Device.SerialNumber -UserName Bob -
AuthenticationCode1 123456 -AuthenticationCode2 789012
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateVirtualMfaDevice Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Publish-IAMServerCertificate

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Publish-IAMServerCertificate.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se carga un nuevo certificado de servidor en la cuenta de IAM. Los archivos que contienen el cuerpo del certificado, la clave privada y la cadena de certificados (opcional) deben tener toda codificación PEM. Tenga en cuenta que los parámetros requieren el contenido real de los archivos y no los nombres de los archivos. Tenga en cuenta que debe usar el parámetro de conmutación **-Raw** para procesar correctamente el contenido del archivo.

```
Publish-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyTestCert -CertificateBody
(Get-Content -Raw server.crt) -PrivateKey (Get-Content -Raw server.key)
```

Salida:

```
Arn                : arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/MyTestCert
Expiration         : 1/14/2018 9:52:36 AM
```

```
Path : /
ServerCertificateId : ASCAJIEXAMPLE7J7HQZYW
ServerCertificateName : MyTestCert
UploadDate : 4/21/2015 11:14:16 AM
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UploadServerCertificate Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Publish-IAMSigningCertificate

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Publish-IAMSigningCertificate.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se carga un nuevo certificado de firma X.509 y se asocia al usuario de IAM denominado **Bob**. El archivo que contiene el cuerpo del certificado está codificado en PEM. El parámetro **CertificateBody** requiere el contenido real del archivo de certificado y no el nombre del archivo. Debe usar el parámetro de conmutación **-Raw** para procesar correctamente el archivo.

```
Publish-IAMSigningCertificate -UserName Bob -CertificateBody (Get-Content -Raw
SampleSigningCert.pem)
```

Salida:

```
CertificateBody : -----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uX0jANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAstC01BTSBDb25zb2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXRhbnQ2LsYWMxHAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFTtYXpvi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI1MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAstC01BTSBDb25z
b2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXRhbnQ2LsYWMxHAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFT
tYXpvi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLyGVIk60CpiwsZ3G93vUEI03IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITx0USQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb30hjZnzcVQAaRHhd1QWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwax1Aoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJI1J00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp3780D8uTs7fLvJx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----
```

```
CertificateId    : Y3EK7RMEXAMPLESV33FCEXAMPLEHJMJLU
Status          : Active
UploadDate      : 4/20/2015 1:26:01 PM
UserName        : Bob
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UploadSigningCertificate Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Register-IAMGroupPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Register-IAMGroupPolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se adjunta la política administrada por el cliente denominada **TesterPolicy** al grupo de IAM de **Testers**. Los usuarios de ese grupo se ven afectados inmediatamente por los permisos definidos en la versión predeterminada de esa política.

```
Register-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyArn
arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterPolicy
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se adjunta la política AWS gestionada denominada **AdministratorAccess** al grupo de IAM. **Admins** Los usuarios de ese grupo se ven afectados inmediatamente por los permisos definidos en la última versión de esa política.

```
Register-IAMGroupPolicy -GroupName Admins -PolicyArn arn:aws:iam::aws:policy/
AdministratorAccess
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AttachGroupPolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Register-IAMRolePolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Register-IAMRolePolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se adjunta la política AWS gestionada denominada **SecurityAudit** a la función de IAM. **CoSecurityAuditors** Los usuarios que asumen ese rol se ven afectados de inmediato por los permisos definidos en la última versión de esa política.

```
Register-IAMRolePolicy -RoleName CoSecurityAuditors -PolicyArn  
arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AttachRolePolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Register-IAMUserPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Register-IAMUserPolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se adjunta la política AWS gestionada denominada **AmazonCognitoPowerUser** al usuario de IAM. **Bob** El usuario se ve afectado de inmediato por los permisos definidos en la última versión de esa política.

```
Register-IAMUserPolicy -UserName Bob -PolicyArn arn:aws:iam::aws:policy/  
AmazonCognitoPowerUser
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AttachUserPolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-IAMAccessKey

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-IAMAccessKey.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el par de claves de AWS acceso con el ID **AKIAIOSFODNN7EXAMPLE** de clave del usuario nombrado **Bob**.

```
Remove-IAMAccessKey -AccessKeyId AKIAIOSFODNN7EXAMPLE -UserName Bob -Force
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteAccessKey Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-IAMAccountAlias

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-IAMAccountAlias.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo elimina el alias de la cuenta de su Cuenta de AWS. La página de inicio de sesión del usuario con el alias `https://mycompanyaws.signin.aws.amazon.com/console` ya no funciona. En su lugar, debes usar la URL original con tu número de identificación en `https://signin.aws.amazon.com/console`. Cuenta de AWS <accountidnumber>

```
Remove-IAMAccountAlias -AccountAlias mycompanyaws
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Cmdlet Reference (V4).
[DeleteAccountAlias](#) Herramientas de AWS para PowerShell

Remove-IAMAccountPasswordPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Remove-IAMAccountPasswordPolicy`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la política de contraseñas Cuenta de AWS y se restablecen todos los valores a sus valores predeterminados originales. Si actualmente no existe una política de contraseñas, aparece el siguiente mensaje de error: `PasswordPolicy No se encuentra la política de cuentas con el nombre.`

```
Remove-IAMAccountPasswordPolicy
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteAccountPasswordPolicy](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Remove-IAMClientIDFromOpenIDConnectProvider

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Remove-IAMClientIDFromOpenIDConnectProvider`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo elimina el ID **My-TestApp-3** de cliente de la lista de clientes IDs asociados al proveedor OIDC de IAM cuyo ARN es. **arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com**

```
Remove-IAMClientIDFromOpenIDConnectProvider -ClientID My-TestApp-3  
-OpenIDConnectProviderArn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/  
example.oidcprovider.com
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [RemoveClientIDFromOpenIDConnectProvider](#) Reference (V4).

Remove-IAMGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-IAMGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el grupo de IAM denominado **MyTestGroup**. El primer comando elimina todos los usuarios de IAM que sean miembros del grupo y el segundo elimina el grupo de IAM. Ambos comandos funcionan sin ninguna solicitud de confirmación.

```
(Get-IAMGroup -GroupName MyTestGroup).Users | Remove-IAMUserFromGroup -GroupName  
MyTestGroup -Force  
Remove-IAMGroup -GroupName MyTestGroup -Force
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteGroup Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-IAMGroupPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-IAMGroupPolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la política incrustada llamada **TesterPolicy** del grupo de IAM **Testers**. Los usuarios de ese grupo pierden los permisos definidos en esa política de inmediato.

```
Remove-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyName TestPolicy
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteGroupPolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-IAMInstanceProfile

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-IAMInstanceProfile.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el perfil de EC2 instancia denominado **MyAppInstanceProfile**. El primer comando separa todos los roles del perfil de instancia y, a continuación, el segundo comando elimina el perfil de instancia.

```
(Get-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName MyAppInstanceProfile).Roles | Remove-IAMRoleFromInstanceProfile -InstanceProfileName MyAppInstanceProfile  
Remove-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName MyAppInstanceProfile
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteInstanceProfile Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Remove-IAMLoginProfile

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-IAMLoginProfile.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el perfil de inicio de sesión del usuario de IAM llamado **Bob**. Esto impide que el usuario inicie sesión en la AWS consola. No impide que el usuario ejecute ninguna llamada a la AWS CLI o a la API mediante claves de AWS acceso que aún estén adjuntas a la cuenta de usuario. PowerShell

```
Remove-IAMLoginProfile -UserName Bob
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteLoginProfile](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Remove-IAMOpenIDConnectProvider

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-IAMOpenIDConnectProvider.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el proveedor de OIDC de IAM que se conecta al proveedor **example.oidcprovider.com**. Asegúrese de actualizar o eliminar todos los roles que hagan referencia a este proveedor en el elemento **Principal** de la política de confianza del rol.

```
Remove-IAMOpenIDConnectProvider -OpenIDConnectProviderArn  
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteOpenIdConnectProvider](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-IAMPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-IAMPolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la política cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy**. Antes de eliminar la política, primero debe eliminar todas las versiones, excepto la predeterminada, mediante la ejecución de **Remove-IAMPolicyVersion**. También debe separar la política de todos los usuarios, grupos o roles de IAM.

```
Remove-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

Ejemplo 2: en este ejemplo, se elimina una política; en primer lugar, se eliminan todas las versiones de la política que no son las predeterminadas, se separa de todas las entidades de IAM asociadas y, por último, se elimina la propia política. La primera línea recupera el objeto de política. La segunda línea recupera todas las versiones de la política que no están marcadas como la versión predeterminada de una colección y, a continuación, elimina todas las políticas de la colección. La tercera línea recupera todos los usuarios, grupos y roles de IAM a los que se asocia la política. Las líneas cuatro a seis separan la política de cada entidad adjunta. La última línea usa este comando para eliminar la política administrada, así como la versión predeterminada restante. El ejemplo incluye el parámetro de conmutación **-Force** en cualquier línea que lo necesite para suprimir las solicitudes de confirmación.

```
$pol = Get-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

```
Get-IAMPolicyVersions -PolicyArn $pol.Arn | where {-not $_.IsDefaultVersion} |  
  Remove-IAMPolicyVersion -PolicyArn $pol.Arn -force  
$attached = Get-IAMEntitiesForPolicy -PolicyArn $pol.Arn  
$attached.PolicyGroups | Unregister-IAMGroupPolicy -PolicyArn $pol.arn  
$attached.PolicyRoles | Unregister-IAMRolePolicy -PolicyArn $pol.arn  
$attached.PolicyUsers | Unregister-IAMUserPolicy -PolicyArn $pol.arn  
Remove-IAMPolicy $pol.Arn -Force
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeletePolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-IAMPolicyVersion

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-IAMPolicyVersion.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la versión identificada como **v2** de la política cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy**.

```
Remove-IAMPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy -  
  VersionID v2
```

Ejemplo 2: en este ejemplo, se elimina una política; en primer lugar, se eliminan todas las versiones de la política que no son predeterminadas y, a continuación, se elimina la propia política. La primera línea recupera el objeto de política. La segunda línea recupera todas las versiones de la política que no están marcadas como predeterminadas en una colección y, a continuación, utiliza este comando para eliminar cada política de la colección. La última línea elimina la política en sí, así como el resto de la versión predeterminada. Tenga en cuenta que para eliminar correctamente una política administrada, también debe separar la política de cualquier usuario, grupo o rol mediante los comandos **Unregister-IAMUserPolicy**, **Unregister-IAMGroupPolicy** y **Unregister-IAMRolePolicy**. Consulte el ejemplo del cmdlet **Remove-IAMPolicy**.

```
$pol = Get-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy  
Get-IAMPolicyVersions -PolicyArn $pol.Arn | where {-not $_.IsDefaultVersion} |  
  Remove-IAMPolicyVersion -PolicyArn $pol.Arn -force  
Remove-IAMPolicy -PolicyArn $pol.Arn -force
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeletePolicyVersion Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-IAMRole

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-IAMRole.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el rol denominado **MyNewRole** de la cuenta de IAM actual. Antes de poder eliminar el rol, primero debe usar el comando **Unregister-IAMRolePolicy** para separar las políticas administradas. Las políticas integradas se eliminan con el rol.

```
Remove-IAMRole -RoleName MyNewRole
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se separan las políticas administradas del rol denominado **MyNewRole** y, a continuación, se elimina el rol. La primera línea recupera todas las políticas administradas asociadas al rol como una colección y, a continuación, separa cada política de la colección del rol. La segunda línea elimina el rol en sí. Las políticas integradas se eliminan junto con el rol.

```
Get-IAMAttachedRolePolicyList -RoleName MyNewRole | Unregister-IAMRolePolicy -  
RoleName MyNewRole  
Remove-IAMRole -RoleName MyNewRole
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteRole Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-IAMRoleFromInstanceProfile

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-IAMRoleFromInstanceProfile.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el rol nombrado **MyNewRole** del perfil de EC2 instancia denominado **MyNewRole**. Un perfil de instancia que se crea en la consola de IAM siempre tiene el mismo nombre que el rol, como en este ejemplo. Si los crea en la API o la CLI, pueden tener nombres diferentes.

```
Remove-IAMRoleFromInstanceProfile -InstanceProfileName MyNewRole -RoleName MyNewRole  
-Force
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [RemoveRoleFromInstanceProfile Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-IAMRolePermissionsBoundary

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-IAMRolePermissionsBoundary.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestra cómo eliminar el límite de permisos asociado a un rol de IAM.

```
Remove-IAMRolePermissionsBoundary -RoleName MyRoleName
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteRolePermissionsBoundary Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-IAMRolePolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-IAMRolePolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la política incrustada **S3AccessPolicy** que está integrada en el rol de IAM **S3BackupRole**.

```
Remove-IAMRolePolicy -PolicyName S3AccessPolicy -RoleName S3BackupRole
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteRolePolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-IAMRoleTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-IAMRoleTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la etiqueta del rol denominado "MyRoleName" con la clave de etiqueta como «abac». Para eliminar varias etiquetas, proporcione una lista de claves de etiquetas separadas por comas.

```
Remove-IAMRoleTag -RoleName MyRoleName -TagKey "abac","xyzw"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UntagRole Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-IAMSAMLProvider

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-IAMSAMLProvider.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el proveedor SAML 2.0 de IAM cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFSPProvider**.

```
Remove-IAMSAMLProvider -SAMLProviderArn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFSPProvider
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [Eliminar SAMLProvider](#) en la referencia del Herramientas de AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Remove-IAMServerCertificate

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-IAMServerCertificate.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el certificado de servidor denominado **MyServerCert**.

```
Remove-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCert
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteServerCertificate Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-IAServiceLinkedRole

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-IAServiceLinkedRole.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se eliminó el rol vinculado al servicio. Tenga en cuenta que si el servicio sigue utilizando este rol, este comando generará un error.

```
Remove-IAServiceLinkedRole -RoleName  
AWSServiceRoleForAutoScaling_RoleNameEndsWithThis
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteServiceLinkedRole Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-IAMSigningCertificate

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-IAMSigningCertificate.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el certificado de firma con el ID **Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU** del usuario de IAM llamado **Bob**.

```
Remove-IAMSigningCertificate -UserName Bob -CertificateId  
Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteSigningCertificate Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-IAMUser

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-IAMUser.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el usuario de IAM denominado **Bob**.

```
Remove-IAMUser -UserName Bob
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se elimina el usuario de IAM denominado **Theresa** junto con cualquier elemento que deba eliminarse primero.

```
$name = "Theresa"

# find any groups and remove user from them
$groups = Get-IAMGroupForUser -UserName $name
foreach ($group in $groups) { Remove-IAMUserFromGroup -GroupName $group.GroupName -
UserName $name -Force }

# find any inline policies and delete them
$inlinepols = Get-IAMUserPolicies -UserName $name
foreach ($pol in $inlinepols) { Remove-IAMUserPolicy -PolicyName $pol -UserName
$name -Force}

# find any managed polices and detach them
$managedpols = Get-IAMAttachedUserPolicies -UserName $name
foreach ($pol in $managedpols) { Unregister-IAMUserPolicy -PolicyArn $pol.PolicyArn
-UserName $name }

# find any signing certificates and delete them
$certs = Get-IAMSigningCertificate -UserName $name
foreach ($cert in $certs) { Remove-IAMSigningCertificate -CertificateId
$cert.CertificateId -UserName $name -Force }

# find any access keys and delete them
$keys = Get-IAMAccessKey -UserName $name
foreach ($key in $keys) { Remove-IAMAccessKey -AccessKeyId $key.AccessKeyId -
UserName $name -Force }

# delete the user's login profile, if one exists - note: need to use try/catch to
suppress not found error
try { $prof = Get-IAMLoginProfile -UserName $name -ea 0 } catch { out-null }
if ($prof) { Remove-IAMLoginProfile -UserName $name -Force }

# find any MFA device, detach it, and if virtual, delete it.
$mfa = Get-IAMMFADevice -UserName $name
if ($mfa) {
    Disable-IAMMFADevice -SerialNumber $mfa.SerialNumber -UserName $name
    if ($mfa.SerialNumber -like "arn:*") { Remove-IAMVirtualMFADevice -SerialNumber
$mfa.SerialNumber }
}
```

```
# finally, remove the user
Remove-IAMUser -UserName $name -Force
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteUser Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-IAMUserFromGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-IAMUserFromGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el usuario de IAM **Bob** del grupo llamado **Testers**.

```
Remove-IAMUserFromGroup -GroupName Testers -UserName Bob
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se busca cualquier grupo del cual el usuario de IAM **Theresa** sea miembro y, a continuación, se elimina a **Theresa** de esos grupos.

```
$groups = Get-IAMGroupForUser -UserName Theresa
foreach ($group in $groups) { Remove-IAMUserFromGroup -GroupName $group.GroupName -
  UserName Theresa -Force }
```

Ejemplo 3: en este ejemplo se muestra una forma alternativa de eliminar al usuario de IAM **Bob** del grupo **Testers**.

```
Get-IAMGroupForUser -UserName Bob | Remove-IAMUserFromGroup -UserName Bob -GroupName
  Testers -Force
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [RemoveUserFromGroup Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-IAMUserPermissionsBoundary

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-IAMUserPermissionsBoundary.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestra cómo eliminar el límite de permisos asociado a un usuario de IAM.

```
Remove-IAMUserPermissionsBoundary -UserName joe
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteUserPermissionsBoundary Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-IAMUserPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-IAMUserPolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la política incrustada denominada **AccessToEC2Policy** que está integrada en el usuario de IAM llamado **Bob**.

```
Remove-IAMUserPolicy -PolicyName AccessToEC2Policy -UserName Bob
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se busca todas las políticas incrustadas que están integradas en el usuario de IAM llamado **Theresa** y, a continuación, se eliminan.

```
$inlinepols = Get-IAMUserPolicies -UserName Theresa  
foreach ($pol in $inlinepols) { Remove-IAMUserPolicy -PolicyName $pol -UserName  
    Theresa -Force}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteUserPolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-IAMUserTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-IAMUserTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la etiqueta del usuario llamado “joe” con las claves de etiqueta “abac” y “xyzw”. Para eliminar varias etiquetas, proporcione una lista de claves de etiquetas separadas por comas.

```
Remove-IAMUserTag -UserName joe -TagKey "abac","xyzw"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UntagUser Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-IAMVirtualMFADevice

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-IAMVirtualMFADevice.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el dispositivo MFA virtual de IAM cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:mfa/bob**.

```
Remove-IAMVirtualMFADevice -SerialNumber arn:aws:iam::123456789012:mfa/bob
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se comprueba si el usuario de IAM Theresa tiene asignado un dispositivo MFA. Si se encuentra uno, el dispositivo está deshabilitado para el usuario de IAM. Si el dispositivo es virtual, también se elimina.

```
$mfa = Get-IAMMFADevice -UserName Theresa
if ($mfa) {
    Disable-IAMMFADevice -SerialNumber $mfa.SerialNumber -UserName $name
    if ($mfa.SerialNumber -like "arn:*") { Remove-IAMVirtualMFADevice -SerialNumber
    $mfa.SerialNumber }
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteVirtualMfaDevice Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Request-IAMCredentialReport

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Request-IAMCredentialReport.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se solicita la generación de un nuevo informe, lo que se puede hacer cada cuatro horas. Si el último informe aún es reciente, el campo Estado indica **COMPLETE**. Uso de **Get-IAMCredentialReport** para ver el informe completo.

```
Request-IAMCredentialReport
```

Salida:

Description	State
-----	----
No report exists. Starting a new report generation task	STARTED

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GenerateCredentialReport Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Request-IAMServiceLastAccessedDetail

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Request-IAMServiceLastAccessedDetail.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo es un cmdlet equivalente a la GenerateServiceLastAccessedDetails API. Esto proporciona un identificador de trabajo que se puede usar en Get-IAMServiceLastAccessedDetail y Get-IAMServiceLastAccessedDetailWithEntity

```
Request-IAMServiceLastAccessedDetail -Arn arn:aws:iam::123456789012:user/TestUser
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GenerateServiceLastAccessedDetails Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Set-IAMDefaultPolicyVersion

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Set-IAMDefaultPolicyVersion.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo, se establece la versión **v2** de la política cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy** como la versión activa predeterminada.

```
Set-IAMDefaultPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy -VersionId v2
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [SetDefaultPolicyVersion Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Set-IAMRolePermissionsBoundary

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Set-IAMRolePermissionsBoundary.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestra cómo establecer el límite de permisos para un rol de IAM. Puede establecer políticas AWS administradas o políticas personalizadas como límite de permisos.

```
Set-IAMRolePermissionsBoundary -RoleName MyRoleName -PermissionsBoundary  
arn:aws:iam::123456789012:policy/intern-boundary
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PutRolePermissionsBoundary](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Set-IAMUserPermissionsBoundary

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Set-IAMUserPermissionsBoundary.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestra cómo establecer el límite de permisos para el usuario. Puede establecer políticas AWS administradas o políticas personalizadas como límite de permisos.

```
Set-IAMUserPermissionsBoundary -UserName joe -PermissionsBoundary  
arn:aws:iam::123456789012:policy/intern-boundary
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PutUserPermissionsBoundary](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Sync-IAMMFADevice

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Sync-IAMMFADevice.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo sincroniza el dispositivo MFA que está asociado al usuario de IAM **Bob** y cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:mfa/bob** con un programa autenticador que proporcionó los dos códigos de autenticación.

```
Sync-IAMMFADevice -SerialNumber arn:aws:iam::123456789012:mfa/theresa -  
AuthenticationCode1 123456 -AuthenticationCode2 987654 -UserName Bob
```

Ejemplo 2: este ejemplo sincroniza el dispositivo MFA de IAM que está asociado al usuario de IAM **Theresa** con un dispositivo físico que tiene el número de serie **ABCD12345678** y que proporciona los dos códigos de autenticación.

```
Sync-IAMMFADevice -SerialNumber ABCD12345678 -AuthenticationCode1 123456 -  
AuthenticationCode2 987654 -UserName Theresa
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ResyncMfaDevice Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Unregister-IAMGroupPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Unregister-IAMGroupPolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se desvincula la política administrada del grupo cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterAccessPolicy** del grupo denominado **Testers**.

```
Unregister-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyArn  
arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterAccessPolicy
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se busca todas las políticas administradas que están asociadas al grupo denominado **Testers** y se las desvincula del grupo.

```
Get-IAMAttachedGroupPolicies -GroupName Testers | Unregister-IAMGroupPolicy -  
Groupname Testers
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DetachGroupPolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Unregister-IAMRolePolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Unregister-IAMRolePolicy`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se desvincula la política administrada del grupo cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:policy/FederatedTesterAccessPolicy** del rol denominado **FedTesterRole**.

```
Unregister-IAMRolePolicy -RoleName FedTesterRole -PolicyArn
arn:aws:iam::123456789012:policy/FederatedTesterAccessPolicy
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se busca todas las políticas administradas que están asociadas al rol denominado **FedTesterRole** y se desvinculan del rol.

```
Get-IAMAttachedRolePolicyList -RoleName FedTesterRole | Unregister-IAMRolePolicy -
Rolenam FedTesterRole
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DetachRolePolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Unregister-IAMUserPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Unregister-IAMUserPolicy`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se desvincula la política administrada cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterPolicy** del usuario de IAM denominado **Bob**.

```
Unregister-IAMUserPolicy -UserName Bob -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/
TesterPolicy
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se busca todas las políticas administradas que están asociadas al usuario de IAM denominado **Theresa** y se las desvincula del usuario.

```
Get-IAMAttachedUserPolicyList -UserName Theresa | Unregister-IAMUserPolicy -Username
Theresa
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DetachUserPolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-IAccessKey

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-IAccessKey.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se cambia el estado de la clave de acceso **AKIAIOSFODNN7EXAMPLE** para el usuario de IAM denominado **Bob** a **Inactive**.

```
Update-IAccessKey -UserName Bob -AccessKeyId AKIAIOSFODNN7EXAMPLE -Status Inactive
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateAccessKey Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-IAMAccountPasswordPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-IAMAccountPasswordPolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza la política de contraseñas de la cuenta con la configuración especificada. Tenga en cuenta que los parámetros que no estén incluidos en el comando no se dejan sin modificar. En su lugar, se restablecen a los valores predeterminados.

```
Update-IAMAccountPasswordPolicy -AllowUsersToChangePasswords $true -HardExpiry $false -MaxPasswordAge 90 -MinimumPasswordLength 8 -PasswordReusePrevention 20 -RequireLowercaseCharacters $true -RequireNumbers $true -RequireSymbols $true -RequireUppercaseCharacters $true
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateAccountPasswordPolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-IAMAssumeRolePolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-IAMAssumeRolePolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza el rol de IAM denominado **ClientRole** con una nueva política de confianza, cuyo contenido proviene del archivo **ClientRolePolicy.json**. Tenga en cuenta que debe usar el parámetro de conmutación **-Raw** para procesar correctamente el contenido del archivo JSON.

```
Update-IAMAssumeRolePolicy -RoleName ClientRole -PolicyDocument (Get-Content -raw ClientRolePolicy.json)
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateAssumeRolePolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-IAMGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-IAMGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se cambia el nombre del grupo de IAM de **Testers** a **AppTesters**.

```
Update-IAMGroup -GroupName Testers -NewGroupName AppTesters
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se cambia la ruta del grupo de IAM de **AppTesters** a **/Org1/Org2/**. Esto cambia el ARN del grupo a **arn:aws:iam::123456789012:group/Org1/Org2/AppTesters**.

```
Update-IAMGroup -GroupName AppTesters -NewPath /Org1/Org2/
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateGroup Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-IAMLoginProfile

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-IAMLoginProfile.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se establece una nueva contraseña temporal para el usuario de IAM **Bob** y se exige que el usuario cambie la contraseña la próxima vez que inicie sesión.

```
Update-IAMLoginProfile -UserName Bob -Password "P@ssw0rd1234" -PasswordResetRequired $true
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateLoginProfile Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-IAMOpenIDConnectProviderThumbprint

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-IAMOpenIDConnectProviderThumbprint.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza la lista de huellas digitales de certificados del proveedor de OIDC cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com** para utilizar una nueva huella digital. El proveedor del OIDC comparte el nuevo valor cuando cambia el certificado asociado al proveedor.

```
Update-IAMOpenIDConnectProviderThumbprint -OpenIDConnectProviderArn  
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com -ThumbprintList  
7359755EXAMPLEabc3060bce3EXAMPLEec4542a3
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateOpenIdConnectProviderThumbprint Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-IAMRole

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-IAMRole.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza la descripción del rol y el valor de duración máxima de la sesión (en segundos) para el que se puede solicitar la sesión de un rol.

```
Update-IAMRole -RoleName MyRoleName -Description "My testing role" -  
MaxSessionDuration 43200
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateRole Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-IAMRoleDescription

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-IAMRoleDescription.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza la descripción de un rol de IAM en su cuenta.

```
Update-IAMRoleDescription -RoleName MyRoleName -Description "My testing role"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateRoleDescription Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-IAMSAMLProvider

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-IAMSAMLProvider.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza el proveedor SAML en IAM cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS** con un nuevo documento de metadatos SAML del archivo **SAMLMetaData.xml**. Tenga en cuenta que debe usar el parámetro de conmutación **-Raw** para procesar correctamente el contenido del archivo JSON.

```
Update-IAMSAMLProvider -SAMLProviderArn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/  
SAMLADFS -SAMLMetadataDocument (Get-Content -Raw SAMLMetaData.xml)
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateSamlProvider Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-IAMServerCertificate

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-IAMServerCertificate.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se cambia el nombre del certificado denominado **MyServerCertificate** a **MyRenamedServerCertificate**.

```
Update-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCertificate -  
NewServerCertificateName MyRenamedServerCertificate
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se mueve el certificado denominado **MyServerCertificate** a la ruta /Org1/Org2/. Esto cambia el ARN del recurso a **arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/Org1/Org2/MyServerCertificate**.

```
Update-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCertificate -NewPath /  
Org1/Org2/
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateServerCertificate Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-IAMSigningCertificate

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-IAMSigningCertificate.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza el certificado asociado al usuario de IAM llamado **Bob** y cuyo ID de certificado es **Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU** para marcarlo como inactivo.

```
Update-IAMSigningCertificate -CertificateId Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU -  
UserName Bob -Status Inactive
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateSigningCertificate Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-IAMUser

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-IAMUser.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se cambia el nombre del usuario de IAM de **Bob** a **Robert**.

```
Update-IAMUser -UserName Bob -NewUserName Robert
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se cambia la ruta del usuario de IAM de **Bob** a **/Org1/Org2/**, lo que de hecho cambia el ARN del usuario a **arn:aws:iam::123456789012:user/Org1/Org2/bob**.

```
Update-IAMUser -UserName Bob -NewPath /Org1/Org2/
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateUser Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Write-IAMGroupPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Write-IAMGroupPolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo, se crea una política incrustada llamada **AppTesterPolicy** y se incrusta en el grupo de IAM **AppTesters**. Si ya existe una política incrustada con el mismo nombre, se sobrescribirá. El contenido de la política JSON viene del archivo **apptesterpolicy.json**. Tenga en cuenta que debe usar el parámetro **-Raw** para procesar correctamente el contenido del archivo JSON.

```
Write-IAMGroupPolicy -GroupName AppTesters -PolicyName AppTesterPolicy -  
PolicyDocument (Get-Content -Raw apptesterpolicy.json)
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PutGroupPolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Write-IAMRolePolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Write-IAMRolePolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo, se crea una política incrustada llamada **FedTesterRolePolicy** y se incrusta en el rol de IAM **FedTesterRole**. Si ya existe una política incrustada con el mismo nombre, se sobrescribirá. El contenido de la política JSON viene del archivo **FedTesterPolicy.json**. Tenga en cuenta que debe usar el parámetro **-Raw** para procesar correctamente el contenido del archivo JSON.

```
Write-IAMRolePolicy -RoleName FedTesterRole -PolicyName FedTesterRolePolicy -  
PolicyDocument (Get-Content -Raw FedTesterPolicy.json)
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PutRolePolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Write-IAMUserPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Write-IAMUserPolicy`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo, se crea una política incrustada llamada **EC2AccessPolicy** y se incrusta en el usuario de IAM **Bob**. Si ya existe una política incrustada con el mismo nombre, se sobrescribirá. El contenido de la política JSON viene del archivo **EC2AccessPolicy.json**. Tenga en cuenta que debe usar el parámetro **-Raw** para procesar correctamente el contenido del archivo JSON.

```
Write-IAMUserPolicy -UserName Bob -PolicyName EC2AccessPolicy -PolicyDocument (Get-  
Content -Raw EC2AccessPolicy.json)
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PutUserPolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Ejemplos de Kinesis con Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar situaciones comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con Kinesis.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Get-KINRecord

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Get-KINRecord`.

Herramientas para la versión PowerShell 4

Ejemplo 1: En este ejemplo se muestra cómo devolver y extraer datos de una serie de un registro o más. El iterador suministrado para ello `Get-KINRecord` determina la posición inicial de los registros que se van a devolver, que en este ejemplo se capturan en una variable, `$records`. Luego, se puede acceder a cada registro individual indexando la colección `$records`. Suponiendo que los datos del registro son texto codificado en UTF-8, el comando final muestra cómo se pueden extraer los datos del objeto y devolverlos como texto a la consola. `MemoryStream`

```
$records
$records = Get-KINRecord -ShardIterator "AAAAAAAAAAGIc....9VnbiRNaP"
```

Salida:

MillisBehindLatest	NextShardIterator	Records
0	AAAAAAAAAERNIq...uDn11HuUs	{Key1, Key2}

```
$records.Records[0]
```

Salida:

ApproximateArrivalTimestamp	Data	PartitionKey	SequenceNumber

```
-----
3/7/2016 5:14:33 PM      System.IO.MemoryStream Key1
4955986459776...931586
```

```
[Text.Encoding]::UTF8.GetString($records.Records[0].Data.ToArray())
```

Salida:

```
test data from string
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetRecords Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-KINShardIterator

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-KINShardIterator.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve un iterador de particiones para la partición especificada y su posición inicial. Los detalles de los identificadores de los fragmentos y los números de secuencia se pueden obtener en el resultado del Get-KINStream cmdlet, haciendo referencia a la colección Shards del objeto de flujo devuelto. El iterador devuelto se puede usar con el Get-KINRecord cmdlet para extraer los registros de datos del fragmento.

```
Get-KINShardIterator -StreamName "mystream" -ShardId "shardId-000000000000" -
ShardIteratorType AT_SEQUENCE_NUMBER -StartingSequenceNumber "495598645..."
```

Salida:

```
AAAAAAAAAAGIc...9VnbiRNp
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetShardIterator](#) la referencia del Herramientas de AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-KINStream

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-KINStream.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve información detallada del flujo especificada.

```
Get-KINStream -StreamName "mystream"
```

Salida:

```
HasMoreShards      : False
RetentionPeriodHours : 24
Shards             : {}
StreamARN          : arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/mystream
StreamName         : mystream
StreamStatus       : ACTIVE
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeStream Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-KINStream

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-KINStream.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: cree una nueva transmisión. De forma predeterminada, este cmdlet no devuelve ningún resultado, por lo que se agrega el PassThru modificador - para devolver el valor proporcionado al StreamName parámetro - para su uso posterior.

```
$streamName = New-KINStream -StreamName "mystream" -ShardCount 1 -PassThru
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateStream Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-KINStream

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-KINStream.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Elimina el flujo especificado. Se le solicitará una confirmación antes de que se ejecute el comando. Para suprimir la confirmación utilice el conmutador -Force.

```
Remove-KINStream -StreamName "mystream"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteStream Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Write-KINRecord

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Write-KINRecord.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: escribe un registro que contiene la cadena proporcionada al parámetro -Text.

```
Write-KINRecord -Text "test data from string" -StreamName "mystream" -PartitionKey  
"Key1"
```

Ejemplo 2: escribe un registro que contiene los datos contenidos en el archivo especificado. El archivo se trata como una secuencia de bytes, por lo que si contiene texto, debe escribirse con la codificación necesaria antes de usarlo con este cmdlet.

```
Write-KINRecord -FilePath "C:\TestData.txt" -StreamName "mystream" -PartitionKey  
"Key2"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PutRecord Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Ejemplos de Lambda con Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con Lambda.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Add-LMResourceTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-LMResourceTag.

Herramientas para la PowerShell V4

Ejemplo 1: agrega las tres etiquetas (Washington, Oregon y California) y sus valores asociados a la función especificada identificada por su ARN.

```
Add-LMResourceTag -Resource "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction" -Tag @{ "Washington" = "Olympia"; "Oregon" = "Salem"; "California" = "Sacramento" }
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [TagResource Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-LMAccountSetting

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-LMAccountSetting.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo, se muestra para comparar el límite de la cuenta y el uso de la cuenta

```
Get-LMAccountSetting | Select-Object
@{Name="TotalCodeSizeLimit";Expression={$_.AccountLimit.TotalCodeSize}},
@{Name="TotalCodeSizeUsed";Expression={$_.AccountUsage.TotalCodeSize}}
```

Salida:

```
TotalCodeSizeLimit TotalCodeSizeUsed
-----
80530636800      15078795
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetAccountSettings Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-LMAlias

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-LMAlias.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo, se recuperan las ponderaciones de Routing Config para un alias de función de Lambda específico.

```
Get-LMAlias -FunctionName "MylambdaFunction123" -Name "newlabel1" -Select  
RoutingConfig
```

Salida:

```
AdditionalVersionWeights  
-----  
{[1, 0.6]}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetAlias Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-LMFunctionConcurrency

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-LMFunctionConcurrency.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo obtiene la simultaneidad reservada para la función de Lambda

```
Get-LMFunctionConcurrency -FunctionName "MylambdaFunction123" -Select *
```

Salida:

```
ReservedConcurrentExecutions  
-----  
100
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetFunctionConcurrency Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-LMFunctionConfiguration

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-LMFunctionConfiguration.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo devuelve la configuración específica de la versión de una función de Lambda.

```
Get-LMFunctionConfiguration -FunctionName "MylambdaFunction123" -Qualifier
"PowershellAlias"
```

Salida:

```
CodeSha256           : uW0W0R7z+f0VyLuUg7+/D08hkMFsq0SF4seuyUZJ/R8=
CodeSize             : 1426
DeadLetterConfig      : Amazon.Lambda.Model.DeadLetterConfig
Description           : Verson 3 to test Aliases
Environment           : Amazon.Lambda.Model.EnvironmentResponse
FunctionArn           : arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:MylambdaFunction123
                      : PowershellAlias
FunctionName          : MylambdaFunction123
Handler               : lambda_function.launch_instance
KMSKeyArn              :
LastModified          : 2019-12-25T09:52:59.872+0000
LastUpdateStatus      : Successful
LastUpdateStatusReason :
LastUpdateStatusReasonCode :
Layers                : {}
MasterArn              :
MemorySize            : 128
RevisionId            : 5d7de38b-87f2-4260-8f8a-e87280e10c33
Role                  : arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/lambda
Runtime               : python3.8
State                 : Active
StateReason            :
StateReasonCode        :
Timeout               : 600
TracingConfig          : Amazon.Lambda.Model.TracingConfigResponse
Version               : 4
VpcConfig              : Amazon.Lambda.Model.VpcConfigDetail
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetFunctionConfiguration Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-LMFunctionList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-LMFunctionList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestran todas las funciones de Lambda con un tamaño de código ordenado

```
Get-LMFunctionList | Sort-Object -Property CodeSize | Select-Object FunctionName,
RunTime, Timeout, CodeSize
```

Salida:

FunctionName CodeSize ----- -----	Runtime	Timeout
test 243	python2.7	3
MyLambdaFunction123 659	python3.8	600
myfuncpython1 675	python3.8	303

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListFunctions Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-LMPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-LMPolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestra la política de funciones de la función de Lambda

```
Get-LMPolicy -FunctionName test -Select Policy
```


Salida:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "default",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "xxxx",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "sns.amazonaws.com"
      },
      "Action": "lambda:InvokeFunction",
      "Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789102:function:test"
    }
  ]
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetPolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-LMProvisionedConcurrencyConfig

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-LMProvisionedConcurrencyConfig.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo obtiene la configuración de simultaneidad aprovisionada para el alias especificado de la función de Lambda.

```
C:\>Get-LMProvisionedConcurrencyConfig -FunctionName "MyLambdaFunction123" -
Qualifier "NewAlias1"
```

Salida:

```
AllocatedProvisionedConcurrentExecutions : 0
AvailableProvisionedConcurrentExecutions : 0
LastModified                             : 2020-01-15T03:21:26+0000
RequestedProvisionedConcurrentExecutions : 70
Status                                    : IN_PROGRESS
StatusReason                              :
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetProvisionedConcurrencyConfig Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-LMProvisionedConcurrencyConfigList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-LMProvisionedConcurrencyConfigList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo obtiene la configuración de simultaneidad aprovisionada para una función de Lambda.

```
Get-LMProvisionedConcurrencyConfigList -FunctionName "MyLambdaFunction123"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListProvisionedConcurrencyConfigs Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-LMResourceTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-LMResourceTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: recupera las etiquetas y sus valores actualmente configurados en la función especificada.

```
Get-LMResourceTag -Resource "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction"
```

Salida:

Key	Value
---	----
California	Sacramento
Oregon	Salem
Washington	Olympia

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListTags Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-LMVersionsByFunction

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-LMVersionsByFunction.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo devuelve la lista de configuraciones específicas de la versión para cada versión de la función de Lambda.

```
Get-LMVersionsByFunction -FunctionName "MylambdaFunction123"
```

Salida:

FunctionName RoleName	Runtime	MemorySize	Timeout	CodeSize	LastModified
-----	-----	-----	-----	-----	-----
MylambdaFunction123	python3.8	128	600	659	
2020-01-10T03:20:56.390+0000	lambda				
MylambdaFunction123	python3.8	128	5	1426	
2019-12-25T09:19:02.238+0000	lambda				
MylambdaFunction123	python3.8	128	5	1426	
2019-12-25T09:39:36.779+0000	lambda				
MylambdaFunction123	python3.8	128	600	1426	
2019-12-25T09:52:59.872+0000	lambda				

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListVersionsByFunction Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-LMAlias

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-LMAlias.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo crea un nuevo alias de Lambda para una versión y configuración de enrutamiento específicas a fin de especificar el porcentaje de solicitudes de invocación que recibe.

```
New-LMAlias -FunctionName "MylambdaFunction123" -
RoutingConfig_AdditionalVersionWeight @{Name="1";Value="0.6"} -Description "Alias for
version 4" -FunctionVersion 4 -Name "PowershellAlias"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateAlias Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Publish-LMFunction

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Publish-LMFunction.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una nueva función en C# (tiempo de ejecución de dotnetcore1.0) denominada MyFunction AWS Lambda, que proporciona los binarios compilados para la función desde un archivo zip del sistema de archivos local (se pueden utilizar rutas relativas o absolutas). Las funciones Lambda de C# especifican el controlador de la función mediante la designación: `:Namespace.AssemblyName.ClassName::MethodName`. Debe reemplazar adecuadamente las partes del nombre del ensamblado (sin el sufijo .dll), el espacio de nombres, el nombre de la clase y el nombre del método de la especificación del controlador. La nueva función tendrá las variables de entorno 'envvar1' y 'envvar2' configuradas a partir de los valores proporcionados.

```
Publish-LMFunction -Description "My C# Lambda Function" `
  -FunctionName MyFunction `
  -ZipFilename .\MyFunctionBinaries.zip `
  -Handler "AssemblyName::Namespace.ClassName::MethodName" `
  -Role "arn:aws:iam::123456789012:role/LambdaFullExecRole" `
  -Runtime dotnetcore1.0 `
  -Environment_Variable @{ "envvar1"="value";"envvar2"="value" }
```

Salida:

```
CodeSha256      : /NgBMd...gq71I=
CodeSize        : 214784
DeadLetterConfig :
Description      : My C# Lambda Function
Environment      : Amazon.Lambda.Model.EnvironmentResponse
FunctionArn      : arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:ToUpper
FunctionName     : MyFunction
Handler          : AssemblyName::Namespace.ClassName::MethodName
KMSKeyArn        :
LastModified     : 2016-12-29T23:50:14.207+0000
MemorySize       : 128
Role             : arn:aws:iam::123456789012:role/LambdaFullExecRole
Runtime          : dotnetcore1.0
Timeout          : 3
Version          : $LATEST
VpcConfig        :
```

Ejemplo 2: este ejemplo es similar al anterior, excepto que los binarios de la función se cargan primero en un bucket de Amazon S3 (que debe estar en la misma región que la función de

Lambda prevista) y, a continuación, se hace referencia al objeto de S3 resultante al crear la función.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key MyFunctionBinaries.zip -File .
\MyFunctionBinaries.zip
Publish-LMFunction -Description "My C# Lambda Function" `
    -FunctionName MyFunction `
    -BucketName amzn-s3-demo-bucket `
    -Key MyFunctionBinaries.zip `
    -Handler "AssemblyName::Namespace.ClassName::MethodName" `
    -Role "arn:aws:iam::123456789012:role/LambdaFullExecRole" `
    -Runtime dotnetcore1.0 `
    -Environment_Variable @{ "envvar1"="value";"envvar2"="value" }
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateFunction Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Publish-LMVersion

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Publish-LMVersion.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo crea una versión para la instantánea existente del código de función de Lambda

```
Publish-LMVersion -FunctionName "MylambdaFunction123" -Description "Publishing
Existing Snapshot of function code as a new version through Powershell"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PublishVersion Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-LMAlias

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-LMAlias.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el alias de la función de Lambda mencionado en el comando.

```
Remove-LMAlias -FunctionName "MylambdaFunction123" -Name "NewAlias"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteAlias Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-LMFunction

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-LMFunction.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo elimina una versión específica de una función de Lambda

```
Remove-LMFunction -FunctionName "MylambdaFunction123" -Qualifier '3'
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteFunction Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-LMFunctionConcurrency

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-LMFunctionConcurrency.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo elimina la simultaneidad de funciones de la función de Lambda.

```
Remove-LMFunctionConcurrency -FunctionName "MylambdaFunction123"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteFunctionConcurrency Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-LMPermission

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-LMPermission.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo elimina la política de función para la función Lambda especificada StatementId .

```
$policy = Get-LMPolicy -FunctionName "MyLambdaFunction123" -Select Policy |  
ConvertFrom-Json | Select-Object -ExpandProperty Statement  
Remove-LMPermission -FunctionName "MyLambdaFunction123" -StatementId $policy[0].Sid
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [RemovePermission Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-LMProvisionedConcurrencyConfig

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-LMProvisionedConcurrencyConfig.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la configuración de simultaneidad aprovisionada para un alias específico.

```
Remove-LMProvisionedConcurrencyConfig -FunctionName "MyLambdaFunction123" -Qualifier  
"NewAlias1"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteProvisionedConcurrencyConfig Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-LMResourceTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-LMResourceTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: elimina las etiquetas suministradas de una función. El cmdlet solicitará confirmación antes de continuar, a menos que se especifique el modificador -Force. Se realiza una sola llamada al servicio para eliminar las etiquetas.

```
Remove-LMResourceTag -Resource "arn:aws:lambda:us-  
west-2:123456789012:function:MyFunction" -TagKey "Washington","Oregon","California"
```

Ejemplo 2: elimina las etiquetas suministradas de una función. El cmdlet solicitará confirmación antes de continuar, a menos que se especifique el modificador -Force. Una vez realizada la llamada al servicio por etiqueta suministrada.

```
"Washington","Oregon","California" | Remove-LMResourceTag -Resource
"arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UntagResource Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-LMAlias

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-LMAlias.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo actualiza la configuración de un alias de función de Lambda existente. Actualiza el RoutingConfiguration valor para transferir el 60% (0.6) del tráfico a la versión 1

```
Update-LMAlias -FunctionName "MylambdaFunction123" -Description " Alias for version
2" -FunctionVersion 2 -Name "newlabel1" -RoutingConfig_AdditionalVersionWeight
@{Name="1";Value="0.6"}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateAlias Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-LMFunctionCode

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-LMFunctionCode.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: actualiza la función denominada 'MyFunction' con el nuevo contenido contenido en el archivo zip especificado. Para una función de Lambda C# .NET Core, el archivo zip debe contener el ensamblaje compilado.

```
Update-LMFunctionCode -FunctionName MyFunction -ZipFilename .\UpdatedCode.zip
```

Ejemplo 2: este ejemplo es similar al anterior, pero utiliza un objeto de Amazon S3 que contiene el código actualizado para actualizar la función.

```
Update-LMFunctionCode -FunctionName MyFunction -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key
UpdatedCode.zip
```


- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateFunctionCode Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-LMFunctionConfiguration

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-LMFunctionConfiguration.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo actualiza la configuración de la función de Lambda existente

```
Update-LMFunctionConfiguration -FunctionName "MylambdaFunction123" -Handler  
"lambda_function.launch_instance" -Timeout 600 -Environment_Variable  
@{ "envvar1"="value";"envvar2"="value" } -Role arn:aws:iam::123456789101:role/  
service-role/lambda -DeadLetterConfig_TargetArn arn:aws:sns:us-east-1:  
123456789101:MyfirstTopic
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateFunctionConfiguration Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Write-LMFunctionConcurrency

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Write-LMFunctionConcurrency.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se aplica la configuración de simultaneidad de la función en su conjunto.

```
Write-LMFunctionConcurrency -FunctionName "MylambdaFunction123" -  
ReservedConcurrentExecution 100
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PutFunctionConcurrency Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Write-LMProvisionedConcurrencyConfig

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Write-LMProvisionedConcurrencyConfig.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se agrega una configuración de simultaneidad aprovisionada al alias de una función

```
Write-LMProvisionedConcurrencyConfig -FunctionName "MylambdaFunction123" -  
ProvisionedConcurrentExecution 20 -Qualifier "NewAlias1"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PutProvisionedConcurrencyConfig](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Ejemplos de Amazon ML con Tools for PowerShell V4

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell versión 4 con Amazon ML.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Get-MLBatchPrediction

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-MLBatchPrediction.

Herramientas para la PowerShell versión 4

Ejemplo 1: devuelve los metadatos detallados de una predicción de lote con un identificador.

```
Get-MLBatchPrediction -BatchPredictionId ID
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetBatchPrediction Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-MLBatchPredictionList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-MLBatchPredictionList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve una lista de todos los registros de datos BatchPredictions y sus registros de datos asociados que coinciden con el criterio de búsqueda indicado en la solicitud.

```
Get-MLBatchPredictionList
```

Ejemplo 2: devuelve una lista de todos BatchPredictions con el estado COMPLETADO.

```
Get-MLBatchPredictionList -FilterVariable Status -EQ COMPLETED
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeBatchPredictions Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-MLDataSource

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-MLDataSource.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Devuelve los metadatos, el estado y la información del archivo de datos de un DataSource con el ID de identificación

```
Get-MLDataSource -DataSourceId ID
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetDataSource Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-MLDataSourceList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-MLDataSourceList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve una lista de todos los registros de datos DataSources y sus registros de datos asociados.

```
Get-MLDataSourceList
```

Ejemplo 2: Devuelve una lista de todos DataSources con el estado COMPLETADO.

```
Get-MLDataDourceList -FilterVariable Status -EQ COMPLETED
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeDataSources Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-MLEvaluation

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-MLEvaluation.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Devuelve los metadatos y el estado de una evaluación con un identificador.

```
Get-MLEvaluation -EvaluationId ID
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetEvaluation Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-MLEvaluationList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-MLEvaluationList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Devuelve una lista de todos los recursos de evaluación

```
Get-MLEvaluationList
```

Ejemplo 2: Devuelve una lista de todas las evaluaciones con el estado COMPLETADAS.

```
Get-MLEvaluationList -FilterVariable Status -EQ COMPLETED
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte la referencia [DescribeEvaluations](#) de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Get-MLModel

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-MLModel.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Devuelve la información detallada de los metadatos, el estado, el esquema y el archivo de datos de un archivo MLModel con ID.

```
Get-MLModel -ModelId ID
```

- Para [obtener](#) información sobre la API, consulta la referencia del Herramientas de AWS para PowerShell cmdlet Get MLModel in (V4).

Get-MLModelList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-MLModelList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve una lista de todos los modelos y sus registros de datos asociados.

```
Get-MLModelList
```

Ejemplo 2: Devuelve una lista de todos los modelos con el estado COMPLETADO.

```
Get-MLModelList -FilterVariable Status -EQ COMPLETED
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [Describe MLModels](#) in Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Get-MLPrediction

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-MLPrediction.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: envíe un registro a la URL del punto final de predicción en tiempo real del modelo con un ID de identificación.

```
Get-MLPrediction -ModelId ID -PredictEndpoint URL -Record @"{"A" = "B"; "C" = "D"};"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [Predict](#) in Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

New-MLBatchPrediction

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-MLBatchPrediction.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: cree una nueva solicitud de predicción por lotes para el modelo con un identificador y coloque la salida en la ubicación S3 especificada.

```
New-MLBatchPrediction -ModelId ID -Name NAME -OutputURI s3://...
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateBatchPrediction](#) la referencia del Herramientas de AWS para PowerShell cmdlet (V4).

New-MLDataSourceFromS3

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-MLDataSourceFromS3.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Cree una fuente de datos con datos para una ubicación de S3, con el nombre NAME y un esquema de SCHEMA.

```
New-MLDataSourceFromS3 -Name NAME -ComputeStatistics $true -DataSpec_DataLocationS3  
"s3://BUCKET/KEY" -DataSchema SCHEMA
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateDataSourceFromS3](#) en Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

New-MLEvaluation

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-MLEvaluation.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Crear una evaluación para un identificador de fuente de datos y un identificador de modelo determinados

```
New-MLEvaluation -Name NAME -DataSourceId DSID -ModelId MID
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateEvaluation Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-MLModel

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-MLModel.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Crear un nuevo modelo con datos de entrenamiento.

```
New-MLModel -Name NAME -ModelType BINARY -Parameter @{...} -TrainingDataSourceId ID
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [Create MLModel](#) in Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

New-MLRealtimeEndpoint

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-MLRealtimeEndpoint.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Cree un nuevo punto final de predicción en tiempo real para el identificador del modelo dado.

```
New-MLRealtimeEndpoint -ModelId ID
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateRealtimeEndpoint Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Ejemplos de Macie con Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con Macie.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Get-MAC2FindingList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-MAC2FindingList.

Herramientas para la PowerShell V4

Ejemplo 1: devuelve una lista de hallazgos que contienen una detección de FindingIds datos confidenciales del tipo «CREDIT_CARD_NUMBER» o «US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER»

```
$criterionAddProperties = New-Object
    Amazon.Macie2.Model.CriterionAdditionalProperties

$criterionAddProperties.Eq = @(
    "CREDIT_CARD_NUMBER"
    "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER"
)

$FindingCriterion = @{
    'classificationDetails.result.sensitiveData.detections.type' =
        [Amazon.Macie2.Model.CriterionAdditionalProperties]$criterionAddProperties
}

Get-MAC2FindingList -FindingCriteria_Criterion $FindingCriterion -MaxResult 5
```


- Para obtener más información sobre la API, consulte Cmdlet Reference (V4).
[ListFindings](#)Herramientas de AWS para PowerShell

Lista de precios de AWS ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con Lista de precios de AWS.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Get-PLSAttributeValue

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-PLSAttributeValue.

Herramientas para la PowerShell V4

Ejemplo 1: devuelve los valores del atributo «VolumeType» de Amazon EC2 en la región us-east-1.

```
Get-PLSAttributeValue -ServiceCode AmazonEC2 -AttributeName "volumeType" -region us-east-1
```

Salida:

```
Value  
-----
```

```
Cold HDD
General Purpose
Magnetic
Provisioned IOPS
Throughput Optimized HDD
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [GetAttributeValuesReference](#) (V4).

Get-PLSProduct

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-PLSProduct.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Detalles de devolución de todos los productos de Amazon EC2.

```
Get-PLSProduct -ServiceCode AmazonEC2 -Region us-east-1
```

Salida:

```
{"product":{"productFamily":"Compute Instance","attributes":
{"enhancedNetworkingSupported":"Yes","memory":"30.5
GiB","dedicatedEbsThroughput":"8000 Mbps","vcpu":"4","locationType":"AWS
Region","storage":"EBS only","instanceFamily":"Memory
optimized","operatingSystem":"SUSE","physicalProcessor":"Intel Xeon E5-2686 v4
(Broadwell)","clockSpeed":"2.3 GHz","ecu":"Variable","networkPerformance":"Up
to 10 Gigabit","servicename":"Amazon Elastic Compute
Cloud","instanceType":"r4.xlarge","tenancy":"Shared","usagetype":"USW2-
BoxUsage:r4.xlarge","normalizationSizeFactor":"8","processorFeatures":"Intel AVX,
Intel AVX2, Intel Turbo","servicecode":"AmazonEC2","licenseModel":"No License
required","currentGeneration":"Yes","preInstalledSw":"NA","location":"US West
(Oregon)","processorArchitecture":"64-bit","operation":"RunInstances:000g"},...
```

Ejemplo 2: Devuelve los datos de Amazon de la EC2 región us-east-1 filtrados por tipos de volumen de «Uso general» respaldados por SSD.

```
Get-PLSProduct -ServiceCode AmazonEC2 -Filter
@{Type="TERM_MATCH";Field="volumeType";Value="General
Purpose"},@{Type="TERM_MATCH";Field="storageMedia";Value="SSD-backed"} -Region us-
east-1
```

Salida:

```
{"product":{"productFamily":"Storage","attributes":{"storageMedia":"SSD-
backed","maxThroughputvolume":"160 MB/sec","volumeType":"General
Purpose","maxIopsvolume":"10000",...
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Cmdlet Reference ([GetProductsV4](#)). Herramientas de AWS para PowerShell

Get-PLSService

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-PLSService.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve los metadatos de todos los códigos de servicio disponibles en la región us-east-1.

```
Get-PLSService -Region us-east-1
```

Salida:

AttributeNames	ServiceCode
-----	-----
{productFamily, servicecode, groupDescription, termType...}	AWSBudgets
{productFamily, servicecode, termType, usagetype...}	AWSCloudTrail
{productFamily, servicecode, termType, usagetype...}	AWSCodeCommit
{productFamily, servicecode, termType, usagetype...}	AWSCodeDeploy
{productFamily, servicecode, termType, usagetype...}	AWSCodePipeline
{productFamily, servicecode, termType, usagetype...}	AWSConfig
...	

Ejemplo 2: Devuelve los metadatos del EC2 servicio de Amazon en la región us-east-1.

```
Get-PLSService -ServiceCode AmazonEC2 -Region us-east-1
```

Salida:

AttributeNames	ServiceCode
-----	-----

```
{volumeType, maxIopsvolume, instanceCapacity10xlarge, locationType...} AmazonEC2
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte la referencia [DescribeServices](#) de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Ejemplos de Resource Groups con Tools for PowerShell V4

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante la Herramientas de AWS para PowerShell V4 with Resource Groups.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Add-RGResourceTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-RGResourceTag.

Herramientas para la PowerShell versión 4

Ejemplo 1: En este ejemplo se agrega la clave de etiqueta «Instances» con el valor «workboxes» al grupo de recursos dado arn

```
Add-RGResourceTag -Tag @{Instances="workboxes"} -Arn arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/workboxes
```

Salida:

Arn	Tags
---	----

```
arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/workboxes {[Instances,
workboxes]}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [Tag](#) in Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Find-RGResource

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Find-RGResource.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo crea un tipo de recurso ResourceQuery para Instance con filtros de etiquetas y busca recursos.

```
$query = [Amazon.ResourceGroups.Model.ResourceQuery]::new()
$query.Type = [Amazon.ResourceGroups.QueryType]::TAG_FILTERS_1_0
$query.Query = ConvertTo-Json -Compress -Depth 4 -InputObject @{
    ResourceTypeFilters = @('AWS::EC2::Instance')
    TagFilters = @( @{
        Key = 'auto'
        Values = @('no')
    })
}

Find-RGResource -ResourceQuery $query | Select-Object -ExpandProperty
ResourceIdentifiers
```

Salida:

ResourceArn	ResourceType
-----	-----
arn:aws:ec2:eu-west-1:123456789012:instance/i-0123445b6cb7bd67b	AWS::EC2::Instance

- Para obtener más información sobre la API, consulte [SearchResources Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-RGGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-RGGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo recupera el grupo de recursos según el nombre del grupo

```
Get-RGGroup -GroupName auto-no
```

Salida:

Description	GroupArn	Name
-----	-----	----
	arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/auto-no	auto-no

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetGroup Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-RGGroupList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-RGGroupList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se muestra un grupo de recursos ya creado.

```
Get-RGGroupList
```

Salida:

GroupArn	GroupName
-----	-----
arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/auto-no	auto-no
arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/auto-yes	auto-yes
arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/build600	build600

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListGroup Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-RGGroupQuery

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-RGGroupQuery.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene la consulta de recursos para el grupo de recursos dado

```
Get-RGGroupQuery -GroupName auto-no | Select-Object -ExpandProperty ResourceQuery
```

Salida:

```
Query
      Type
-----
      ----
{"ResourceTypeFilters":["AWS::EC2::Instance"],"TagFilters":[{"Key":"auto","Values":["no"]}]} TAG_FILTERS_1_0
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetGroupQuery Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-RGGroupResourceList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-RGGroupResourceList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se enumeran los recursos del grupo en función de los filtrados por tipo de recurso

```
Get-RGGroupResourceList -Filter @{"Name":"resource-type";Values="AWS::EC2::Instance"}
-GroupName auto-yes | Select-Object -ExpandProperty ResourceIdentifiers
```

Salida:

```
ResourceArn
-----
arn:aws:ec2:eu-west-1:123456789012:instance/i-0123bc45b567890e1 AWS::EC2::Instance
arn:aws:ec2:eu-west-1:123456789012:instance/i-0a1caf2345f67d8dc AWS::EC2::Instance
arn:aws:ec2:eu-west-1:123456789012:instance/i-012e3cb4df567e8aa AWS::EC2::Instance
arn:aws:ec2:eu-west-1:123456789012:instance/i-0fd12dd3456789012 AWS::EC2::Instance
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListGroupResources](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Get-RGResourceTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-RGResourceTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se enumeran las etiquetas del grupo de recursos dado arn

```
Get-RGResourceTag -Arn arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/workboxes
```

Salida:

Key	Value
---	-----
Instances	workboxes

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetTags Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-RGGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-RGGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se crea un nuevo grupo de AWS recursos Resource Groups basado en etiquetas denominado TestPowerShellGroup. El grupo incluye las EC2 instancias de Amazon de la región actual que están etiquetadas con la clave de etiqueta «Nombre» y el valor de etiqueta «test2». El comando devuelve la consulta y el tipo de grupo, así como los resultados de la operación.

```
$ResourceQuery = New-Object -TypeName Amazon.ResourceGroups.Model.ResourceQuery
$ResourceQuery.Type = "TAG_FILTERS_1_0"
$ResourceQuery.Query = '{"ResourceTypeFilters":["AWS::EC2::Instance"],"TagFilters": [{"Key":"Name","Values":["test2"]} ]}'
$ResourceQuery

New-RGGroup -Name TestPowerShellGroup -ResourceQuery $ResourceQuery -Description "Test resource group."
```


Salida:

```

Query
      Type
-----
      ----
{"ResourceTypeFilters":["AWS::EC2::Instance"],"TagFilters":[{"Key":"Name","Values":["test2"]}]} TAG_FILTERS_1_0

LoggedAt      : 11/20/2018 2:40:59 PM
Group         : Amazon.ResourceGroups.Model.Group
ResourceQuery : Amazon.ResourceGroups.Model.ResourceQuery
Tags          : {}
ResponseMetadata : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength  : 338
HttpStatusCode : OK

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateGroup Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-RGGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-RGGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el grupo de recursos nombrado

```
Remove-RGGroup -GroupName non-tag-cfn-elbv2
```

Salida:

```

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-RGGroup (DeleteGroup)" on target "non-tag-cfn-elbv2".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"): Y

Description GroupArn
Name

```

```
-----
----
arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/non-tag-cfn-elbv2
non-tag-cfn-elbv2
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteGroup Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-RGResourceTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-RGResourceTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo elimina la etiqueta mencionada del grupo de recursos

```
Remove-RGResourceTag -Arn arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/workboxes -Key Instances
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-RGResourceTag (Untag)" on target "arn:aws:resource-groups:eu-west-1:933303704102:group/workboxes".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y

Arn                                                    Keys
---                                                    ----
arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/workboxes {Instances}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [Eliminar etiquetas](#) en la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Update-RGGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-RGGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza la descripción del grupo

```
Update-RGGroup -GroupName auto-yes -Description "Instances auto-remove"
```

Salida:

Description Name	GroupArn
-----	-----

Instances to be cleaned	arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/auto-yes auto-yes

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateGroup Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-RGGroupQuery

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-RGGroupQuery.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un objeto de consulta y se actualiza la consulta del grupo.

```
$query = [Amazon.ResourceGroups.Model.ResourceQuery]::new()
$query.Type = [Amazon.ResourceGroups.QueryType]::TAG_FILTERS_1_0
$query.Query = @{
    ResourceTypeFilters = @('AWS::EC2::Instance')
    TagFilters = @(
        @{
            Key='Environment'
            Values='Build600.11'
        }
    )
} | ConvertTo-Json -Compress -Depth 4

Update-RGGroupQuery -GroupName build600 -ResourceQuery $query
```

Salida:

```
GroupName ResourceQuery
```

```
-----  
build600 Amazon.ResourceGroups.Model.ResourceQuery
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateGroupQuery Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Ejemplos de la API de etiquetado de Resource Groups con Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante la API de etiquetado Herramientas de AWS para PowerShell V4 with Resource Groups.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Add-RGTResourceTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-RGTResourceTag.

Herramientas para la versión PowerShell 4

Ejemplo 1: en este ejemplo se añaden las claves de etiqueta «stage» y «version» con los valores «beta» y «preprod_test» a un bucket de Amazon S3 y a una tabla de Amazon DynamoDB. Se realiza una sola llamada al servicio para aplicar las etiquetas.

```
$arn1 = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"  
$arn2 = "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable"
```

```
Add-RGTResourceTag -ResourceARNList $arn1,$arn2 -Tag @{ "stage"="beta";
"version"="preprod_test" }
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se añaden las etiquetas y los valores especificados a un bucket de Amazon S3 y a una tabla de Amazon DynamoDB. Se realizan dos llamadas al servicio, una para cada ARN de recurso canalizado al cmdlet.

```
$arn1 = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
$arn2 = "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable"

$arn1,$arn2 | Add-RGTResourceTag -Tag @{ "stage"="beta"; "version"="preprod_test" }
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [TagResources](#) la referencia del Herramientas de AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-RGTResource

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-RGTResource.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve todos los recursos etiquetados de una región y las claves de etiqueta asociadas al recurso. Si no se proporciona ningún parámetro -Region al cmdlet, se intentará deducir la región a partir de los metadatos del shell o de la instancia. EC2

```
Get-RGTResource
```

Salida:

ResourceARN	Tags
-----	----
arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable	{stage, version}
arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket	{stage,
version, othertag}	

Ejemplo 2: devuelve todos los recursos etiquetados del tipo especificado en una región. La cadena de cada nombre de servicio y tipo de recurso es la misma que la incrustada en el Amazon Resource Name (ARN) de un recurso.

```
Get-RGTResource -ResourceType "s3"
```

Salida:

ResourceARN	Tags
-----	----
arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket	{stage, version, othertag}

Ejemplo 3: devuelve todos los recursos etiquetados del tipo especificado en una región. Tenga en cuenta que cuando los tipos de recursos se canalizan al cmdlet, se realiza una llamada al servicio por cada tipo de recurso suministrado.

```
"dynamodb","s3" | Get-RGTRResource
```

Salida:

ResourceARN	Tags
-----	----
arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable	{stage, version}
arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket	{stage, version, othertag}

Ejemplo 4: devuelve todos los recursos etiquetados que coinciden con el filtro especificado.

```
Get-RGTRResource -TagFilter @{ Key="stage" }
```

Salida:

ResourceARN	Tags
-----	----
arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket	{stage, version, othertag}

Ejemplo 5: Devuelve todos los recursos etiquetados que coinciden con el filtro y el tipo de recurso especificados.

```
Get-RGTRResource -TagFilter @{ Key="stage" } -ResourceType "dynamodb"
```

Salida:

ResourceARN	Tags

```
-----
arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable
-----
-----
{stage, version}
```

Ejemplo 6: Devuelve todos los recursos etiquetados que coinciden con el filtro especificado.

```
Get-RGTResource -TagFilter @{ Key="stage"; Values=@("beta","gamma") }
```

Salida:

```
ResourceARN
-----
arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable
-----
Tags
-----
{stage, version}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetResources Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-RGTTagKey

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-RGTTagKey.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve todas las claves de etiqueta de la región especificada. Si no se especifica el parámetro -Region, el cmdlet intentará deducir la región a partir de los metadatos predeterminados de la instancia o región del shell. EC2 Tenga en cuenta que las claves de las etiquetas no se devuelven en ningún orden específico.

```
Get-RGTTagKey -region us-west-2
```

Salida:

```
version
stage
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetTagKeys](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Get-RGTTagValue

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-RGTTagValue.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve el valor de la etiqueta especificada en una región. Si no se especifica el parámetro `-Region`, el cmdlet intentará deducir la región a partir de los metadatos predeterminados de la región o instancia del shell. EC2

```
Get-RGTagValue -Key "stage" -Region us-west-2
```

Salida:

```
beta
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [GetTagValues](#)Reference (V4).

Remove-RGTResourceTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Remove-RGTResourceTag`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: elimina las claves de etiqueta «stage» y «version», así como los valores asociados, de un bucket de Amazon S3 y una tabla de Amazon DynamoDB. Se realiza una sola llamada al servicio para eliminar las etiquetas. Antes de eliminar las etiquetas, el cmdlet solicitará una confirmación. Para omitir la confirmación, agregue el parámetro `-Force`.

```
$arn1 = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
$arn2 = "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable"

Remove-RGTResourceTag -ResourceARNList $arn1,$arn2 -TagKey "stage","version"
```

Ejemplo 2: elimina las claves de etiqueta «stage» y «version», así como los valores asociados, de un bucket de Amazon S3 y una tabla de Amazon DynamoDB. Se realizan dos llamadas al servicio, una para cada ARN de recurso canalizado al cmdlet. Antes de cada llamada, el cmdlet solicitará la confirmación. Para omitir la confirmación, agregue el parámetro `-Force`.

```
$arn1 = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
$arn2 = "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable"
```



```
$arn1,$arn2 | Remove-RGTResourceTag -TagKey "stage","version"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UntagResources Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Ejemplos de Route 53 con Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con Route 53.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Edit-R53ResourceRecordSet

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-R53ResourceRecordSet.

Herramientas para la PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo, se crea un registro A para www.example.com y se cambia el registro A de test.example.com de 192.0.2.3 a 192.0.2.1. Tenga en cuenta que los valores de los registros de tipo TXT modificados deben estar entre comillas dobles. Consulte la documentación de Amazon Route 53 para obtener más información. Puede usar el Get-R53Change cmdlet para sondear y determinar cuándo se han completado los cambios.

```
$change1 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change1.Action = "CREATE"
$change1.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change1.ResourceRecordSet.Name = "www.example.com"
$change1.ResourceRecordSet.Type = "TXT"
```

```

$change1.ResourceRecordSet.TTL = 600
$change1.ResourceRecordSet.ResourceRecords.Add(@{Value="item 1 item 2 item 3"})

$change2 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change2.Action = "DELETE"
$change2.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change2.ResourceRecordSet.Name = "test.example.com"
$change2.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change2.ResourceRecordSet.TTL = 600
$change2.ResourceRecordSet.ResourceRecords.Add(@{Value="192.0.2.3"})

$change3 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change3.Action = "CREATE"
$change3.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change3.ResourceRecordSet.Name = "test.example.com"
$change3.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change3.ResourceRecordSet.TTL = 600
$change3.ResourceRecordSet.ResourceRecords.Add(@{Value="192.0.2.1"})

$params = @{
    HostedZoneId="Z1PA6795UKMFR9"
    ChangeBatch_Comment="This change batch creates a TXT record for www.example.com.
    and changes the A record for test.example.com. from 192.0.2.3 to 192.0.2.1."
    ChangeBatch_Change=$change1,$change2,$change3
}

Edit-R53ResourceRecordSet @params

```

Ejemplo 2: en este ejemplo, se muestra cómo crear conjuntos de registros de recursos de alias. “Z22222222” es el ID de la zona alojada de Amazon Route 53 en la que crea el conjunto de registros de recursos de alias. “example.com” es el vértice de zona para el que desea crear un alias y “www.example.com” es un subdominio para el que también debe crear un alias. «Z11111» es un ejemplo de un ID de zona alojada para el balanceador de cargas y «example-load-balancer-11.us-east-1.elb.amazonaws.com» es un ejemplo de un nombre de dominio de balanceador de carga con el que Amazon Route 53 responde a las consultas de example.com y www.example.com. Consulte la documentación de Amazon Route 53 para obtener más información. Puede usar el cmdlet para sondear y determinar cuándo se han completado los cambios. Get-R53Change

```

$change1 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change1.Action = "CREATE"
$change1.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet

```

```

$change1.ResourceRecordSet.Name = "example.com"
$change1.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget = New-Object Amazon.Route53.Model.AliasTarget
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.HostedZoneId = "Z11111111111111"
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.DNSName = "example-load-
balancer-1111111111.us-east-1.elb.amazonaws.com."
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.EvaluateTargetHealth = $true

$change2 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change2.Action = "CREATE"
$change2.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change1.ResourceRecordSet.Name = "www.example.com"
$change1.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget = New-Object Amazon.Route53.Model.AliasTarget
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.HostedZoneId = "Z11111111111111"
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.DNSName = "example-load-
balancer-1111111111.us-east-1.elb.amazonaws.com."
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.EvaluateTargetHealth = $false

$params = @{
    HostedZoneId="Z2222222222"
    ChangeBatch_Comment="This change batch creates two alias resource record sets, one
    for the zone apex, example.com, and one for www.example.com, that both point to
    example-load-balancer-1111111111.us-east-1.elb.amazonaws.com."
    ChangeBatch_Change=$change1,$change2
}

Edit-R53ResourceRecordSet @params

```

Ejemplo 3: en este ejemplo, se crean dos registros A para `www.example.com`. Una cuarta parte de las veces ($1/(1+3)$), Amazon Route 53 responde a las consultas de `www.example.com` con los dos valores del primer conjunto de registros de recursos (192.0.2.9 y 192.0.2.10). Tres cuartas partes de las veces ($3/(1+3)$), Amazon Route 53 responde a las consultas de `www.example.com` con los dos valores del segundo conjunto de registros de recursos (192.0.2.11 y 192.0.2.12). Consulte la documentación de Amazon Route 53 para obtener más información. Puede usar el `Get-R53Change` cmdlet para sondear y determinar cuándo se han completado los cambios.

```

$change1 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change1.Action = "CREATE"
$change1.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change1.ResourceRecordSet.Name = "www.example.com"
$change1.ResourceRecordSet.Type = "A"

```

```

$change1.ResourceRecordSet.SetIdentifier = "Rack 2, Positions 4 and 5"
$change1.ResourceRecordSet.Weight = 1
$change1.ResourceRecordSet.TTL = 600
$change1.ResourceRecordSet.ResourceRecords.Add(@{Value="192.0.2.9"})
$change1.ResourceRecordSet.ResourceRecords.Add(@{Value="192.0.2.10"})

$change2 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change2.Action = "CREATE"
$change2.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change2.ResourceRecordSet.Name = "www.example.com"
$change2.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change2.ResourceRecordSet.SetIdentifier = "Rack 5, Positions 1 and 2"
$change2.ResourceRecordSet.Weight = 3
$change2.ResourceRecordSet.TTL = 600
$change2.ResourceRecordSet.ResourceRecords.Add(@{Value="192.0.2.11"})
$change2.ResourceRecordSet.ResourceRecords.Add(@{Value="192.0.2.12"})

$params = @{
    HostedZoneId="Z1PA6795UKMFR9"
    ChangeBatch_Comment="This change creates two weighted resource record sets, each
of which has two values."
    ChangeBatch_Change=$change1,$change2
}

Edit-R53ResourceRecordSet @params

```

Ejemplo 4: en este ejemplo se muestra cómo crear conjuntos de registros de recursos de alias ponderados suponiendo que example.com es el dominio para el que desea crear conjuntos de registros de recursos de alias ponderados. SetIdentifier diferencia los dos conjuntos de registros de recursos de alias ponderados entre sí. Este elemento es obligatorio porque los elementos Nombre y Tipo tienen los mismos valores para ambos conjuntos de registros de recursos. Los valores Z333311111 y Z33333333333333 son ejemplos de zonas alojadas para el balanceador de cargas ELB especificadas IDs por el valor de. DNSName example-load-balancer-222222222.us-east-1.elb.amazonaws.com y -4444444444.us-east-1.elb.amazonaws.com example-load-balancer son ejemplos de dominios de Elastic Load Balancing desde los que Amazon Route 53 responde a las consultas de example.com. Consulte la documentación de Amazon Route 53 para obtener más información. Puede usar el cmdlet para sondear y determinar cuándo Get-R53Change se han completado los cambios.

```

$change1 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change1.Action = "CREATE"

```

```

$change1.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change1.ResourceRecordSet.Name = "example.com"
$change1.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change1.ResourceRecordSet.SetIdentifier = "1"
$change1.ResourceRecordSet.Weight = 3
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget = New-Object Amazon.Route53.Model.AliasTarget
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.HostedZoneId = "Z11111111111111"
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.DNSName = "example-load-
balancer-2222222222.us-east-1.elb.amazonaws.com."
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.EvaluateTargetHealth = $true

$change2 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change2.Action = "CREATE"
$change2.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change2.ResourceRecordSet.Name = "example.com"
$change2.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change2.ResourceRecordSet.SetIdentifier = "2"
$change2.ResourceRecordSet.Weight = 1
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget = New-Object Amazon.Route53.Model.AliasTarget
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget.HostedZoneId = "Z33333333333333"
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget.DNSName = "example-load-
balancer-4444444444.us-east-1.elb.amazonaws.com."
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget.EvaluateTargetHealth = $false

$params = @{
    HostedZoneId="Z55555555555"
    ChangeBatch_Comment="This change batch creates two weighted alias resource
record sets. Amazon Route 53 responds to queries for example.com with the first ELB
domain 3/4ths of the times and the second one 1/4th of the time."
    ChangeBatch_Change=$change1,$change2
}

Edit-R53ResourceRecordSet @params

```

Ejemplo 5: en este ejemplo, se crean dos conjuntos de registros de recursos de alias de latencia: uno para un equilibrador de carga ELB en la región Oeste de EE. UU. (Oregón) (us-west-2) y otro para un equilibrador de carga en la región Asia Pacífico (Singapur) (ap-southeast-1). Consulte la documentación de Amazon Route 53 para obtener más información. Puede usar el Get-R53Change cmdlet para sondear y determinar cuándo se han completado los cambios.

```

$change1 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change1.Action = "CREATE"
$change1.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet

```

```

$change1.ResourceRecordSet.Name = "example.com"
$change1.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change1.ResourceRecordSet.SetIdentifier = "Oregon load balancer 1"
$change1.ResourceRecordSet.Region = us-west-2
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget = New-Object Amazon.Route53.Model.AliasTarget
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.HostedZoneId = "Z11111111111111"
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.DNSName = "example-load-
balancer-222222222.us-west-2.elb.amazonaws.com"
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.EvaluateTargetHealth = $true

$change2 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change2.Action = "CREATE"
$change2.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change2.ResourceRecordSet.Name = "example.com"
$change2.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change2.ResourceRecordSet.SetIdentifier = "Singapore load balancer 1"
$change2.ResourceRecordSet.Region = ap-southeast-1
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget = New-Object Amazon.Route53.Model.AliasTarget
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget.HostedZoneId = "Z22222222222222"
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget.DNSName = "example-load-
balancer-111111111.ap-southeast-1.elb.amazonaws.com"
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget.EvaluateTargetHealth = $true

$params = @{
    HostedZoneId="Z55555555555"
    ChangeBatch_Comment="This change batch creates two latency resource record
sets, one for the US West (Oregon) region and one for the Asia Pacific (Singapore)
region."
    ChangeBatch_Change=$change1,$change2
}

Edit-R53ResourceRecordSet @params

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte la referencia [ChangeResourceRecordSets](#) de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Get-R53AccountLimit

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Get-R53AccountLimit`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelve el número máximo de zonas alojadas que se pueden crear con la cuenta actual.

```
Get-R53AccountLimit -Type MAX_HOSTED_ZONES_BY_OWNER
```

Salida:

```
15
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetAccountLimit Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-R53CheckerIpRanges

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-R53CheckerIpRanges.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo devuelve el valor de los CIDRs comprobadores de estado de Route53

```
Get-R53CheckerIpRanges
```

Salida:

```
15.177.2.0/23
15.177.6.0/23
15.177.10.0/23
15.177.14.0/23
15.177.18.0/23
15.177.22.0/23
15.177.26.0/23
15.177.30.0/23
15.177.34.0/23
15.177.38.0/23
15.177.42.0/23
15.177.46.0/23
15.177.50.0/23
15.177.54.0/23
15.177.58.0/23
```

```
15.177.62.0/23
54.183.255.128/26
54.228.16.0/26
54.232.40.64/26
54.241.32.64/26
54.243.31.192/26
54.244.52.192/26
54.245.168.0/26
54.248.220.0/26
54.250.253.192/26
54.251.31.128/26
54.252.79.128/26
54.252.254.192/26
54.255.254.192/26
107.23.255.0/26
176.34.159.192/26
177.71.207.128/26
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [GetCheckerIpRanges](#)Reference (V4).

Get-R53HostedZone

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-R53HostedZone.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Devuelve los detalles de la zona alojada con el ID PJN98 FT9 Z1D633.

```
Get-R53HostedZone -Id Z1D633PJN98FT9
```

- Para obtener información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [GetHostedZone](#)Reference (V4).

Get-R53HostedZoneCount

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-R53HostedZoneCount.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve el número total de zonas alojadas públicas y privadas de la actual Cuenta de AWS.


```
Get-R53HostedZoneCount
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetHostedZoneCount](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Get-R53HostedZoneLimit

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-R53HostedZoneLimit.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelve el límite del número máximo de registros que se pueden crear en la zona alojada especificada.

```
Get-R53HostedZoneLimit -HostedZoneId Z3MEQ8T7HAAAAF -Type MAX_RRSETS_BY_ZONE
```

Salida:

```
5
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetHostedZoneLimit Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-R53HostedZoneList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-R53HostedZoneList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: se muestra todas las zonas alojadas públicas y privadas.

```
Get-R53HostedZoneList
```

Ejemplo 2: Muestra todas las zonas alojadas asociadas al conjunto de delegación reutilizable que tiene el ID NZ8 X2CISAMPLE

```
Get-R53HostedZoneList -DelegationSetId NZ8X2CISAMPLE
```

- Para obtener información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [ListHostedZones](#)Reference (V4).

Get-R53HostedZonesByName

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-R53HostedZonesByName.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: se devuelve todas las zonas alojadas públicas y privadas según el orden de la secuencia clasificación ASCII por nombre de dominio.

```
Get-R53HostedZonesByName
```

Ejemplo 2: se devuelve las zonas alojadas públicas y privadas, según el orden de la secuencia clasificación ASCII por nombre de dominio, empezando por el nombre de DNS especificado.

```
Get-R53HostedZonesByName -DnsName example2.com
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListHostedZonesByName Herramientas de AWS para PowerShell](#)Cmdlet Reference (V4).

Get-R53QueryLoggingConfigList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-R53QueryLoggingConfigList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo devuelve todas las configuraciones para el registro de consultas de DNS asociadas a la Cuenta de AWS actual.

```
Get-R53QueryLoggingConfigList
```

Salida:

Id	HostedZoneId	CloudWatchLogsLogGroupArn
--	-----	-----
59b0fa33-4fea-4471-a88c-926476aaa40d	Z385PDS6EAAAZR	arn:aws:logs:us-east-1:111111111112:log-group:/aws/route53/example1.com:*

```
ee528e95-4e03-4fdc-9d28-9e24ddaaa063 Z94SJHBV1AAAAZ arn:aws:logs:us-
east-1:111111111112:log-group:/aws/route53/example2.com:*
e38dddda-ceb6-45c1-8cb7-f0ae56aaaa2b Z3MEQ8T7AAA1BF arn:aws:logs:us-
east-1:111111111112:log-group:/aws/route53/example3.com:*
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListQueryLoggingConfigs Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-R53ReusableDelegationSet

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-R53ReusableDelegationSet.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo recupera información sobre el conjunto de delegación especificado, incluidos los cuatro servidores de nombres que están asignados al conjunto de delegación.

```
Get-R53ReusableDelegationSet -Id N23DS9X4AYEAAA
```

Salida:

Id	CallerReference	NameServers
--	-----	-----
/delegationset/N23DS9X4AYEAAA	testcaller	{ns-545.awsdns-04.net, ns-1264.awsdns-30.org, ns-2004.awsdns-58.co.uk, ns-240.awsdns-30.com}

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetReusableDelegationSet Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-R53HostedZone

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-R53HostedZone.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: crea una nueva zona alojada llamada “example.com”, asociada a un conjunto de delegación reutilizable. Tenga en cuenta que debe proporcionar un valor para el CallerReference parámetro de modo que las solicitudes se tengan que volver a intentar si es necesario sin correr el riesgo de ejecutar la operación dos veces. Como la zona alojada se crea en una

VPC, es privada automáticamente y no se debe establecer el parámetro - HostedZoneConfig _PrivateZone .

```
$params = @{
    Name="example.com"
    CallerReference="myUniqueIdentifier"
    HostedZoneConfig_Comment="This is my first hosted zone"
    DelegationSetId="NZ8X2CISAMPLE"
    VPC_VPCId="vpc-1a2b3c4d"
    VPC_VPCRegion="us-east-1"
}

New-R53HostedZone @params
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateHostedZone](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

New-R53QueryLoggingConfig

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-R53QueryLoggingConfig.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo crea una nueva configuración de registro de consultas DNS de Route53 para la zona alojada especificada. Amazon Route53 publicará los registros de consultas de DNS en el grupo de registros de Cloudwatch especificado.

```
New-R53QueryLoggingConfig -HostedZoneId Z3MEQ8T7HAAAF -CloudWatchLogsLogGroupArn
arn:aws:logs:us-east-1:111111111111:log-group:/aws/route53/example.com:*
```

Salida:

QueryLoggingConfig	Location
-----	-----
Amazon.Route53.Model.QueryLoggingConfig	https://route53.amazonaws.com/2013-04-01/ queryloggingconfig/ee5aaa95-4e03-4fdc-9d28-9e24ddaaaaa3

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateQueryLoggingConfig](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

New-R53ReusableDelegationSet

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-R53ReusableDelegationSet.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un conjunto de delegación reutilizable de 4 servidores de nombres que pueden reutilizarse en varias zonas alojadas.

```
New-R53ReusableDelegationSet -CallerReference testcallerreference
```

Salida:

DelegationSet	Location
-----	-----
Amazon.Route53.Model.DelegationSet	https://route53.amazonaws.com/2013-04-01/delegationset/N23DS9XAAAAAXM

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateReusableDelegationSet](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Register-R53VPCWithHostedZone

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Register-R53VPCWithHostedZone.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo asocia la VPC especificada a la zona alojada privada.

```
Register-R53VPCWithHostedZone -HostedZoneId Z3MEQ8T7HAAAAF -VPC_VPCId vpc-f1b9aaaa -VPC_VPCRegion us-east-1
```

Salida:

Id	Status	SubmittedAt	Comment
--	-----	-----	-----
/change/C3SCAAA633Z6DX	PENDING	01/28/2020 19:32:02	

- Para obtener información sobre la API, consulte [Associate VPCWith HostedZone](#) in Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Remove-R53HostedZone

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-R53HostedZone.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: se elimina la zona alojada con el ID especificado. Antes de continuar con el comando, se le solicitará que lo confirme, a menos que añada el parámetro -Force switch.

```
Remove-R53HostedZone -Id Z1PA6795UKMFR9
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteHostedZone Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-R53QueryLoggingConfig

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-R53QueryLoggingConfig.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la configuración especificada para el registro de consultas de DNS.

```
Remove-R53QueryLoggingConfig -Id ee528e95-4e03-4fdc-9d28-9e24daaa20063
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteQueryLoggingConfig Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-R53ReusableDelegationSet

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-R53ReusableDelegationSet.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el conjunto de delegación reutilizable especificado.

```
Remove-R53ReusableDelegationSet -Id N23DS9X4AYAAAM
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteReusableDelegationSet Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Unregister-R53VPCFromHostedZone

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Unregister-R53VPCFromHostedZone.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo desasocia la VPC especificada de la zona alojada privada.

```
Unregister-R53VPCFromHostedZone -HostedZoneId Z3MEQ8T7HAAAF -VPC_VPCId vpc-f1b9aaaa
-VPC_VPCRegion us-east-1
```

Salida:

Id	Status	SubmittedAt	Comment
--	-----	-----	-----
/change/C2XFCAAAA9HKZG	PENDING	01/28/2020 10:35:55	

- Para obtener información sobre la API, consulte [Disassociate VPCFrom HostedZone](#) in Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Update-R53HostedZoneComment

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-R53HostedZoneComment.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando actualiza el comentario de la zona alojada especificada.

```
Update-R53HostedZoneComment -Id Z385PDS6AAAAAR -Comment "This is my first hosted
zone"
```

Salida:

```
Id                : /hostedzone/Z385PDS6AAAAAR
Name              : example.com.
CallerReference   : C5B55555-7147-EF04-8341-69131E805C89
Config           : Amazon.Route53.Model.HostedZoneConfig
ResourceRecordSetCount : 9
LinkedService     :
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateHostedZoneComment](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Ejemplos de Amazon S3 con herramientas para la PowerShell versión 4

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar situaciones comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con Amazon S3.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Copy-S3object

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Copy-S3object.

Herramientas para la PowerShell versión 4

Ejemplo 1: este comando copia el objeto “sample.txt” del bucket “test-files” al mismo bucket, pero con la nueva clave de “sample-copy.txt”.

```
Copy-S3object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key sample.txt -DestinationKey  
sample-copy.txt
```

Ejemplo 2: este comando copia el objeto “sample.txt” del bucket “test-files” al mismo bucket “backup-files”, pero con la nueva clave de “sample-copy.txt”.

```
Copy-S3object -BucketName amzn-s3-demo-source-bucket -Key sample.txt -DestinationKey  
sample-copy.txt -DestinationBucket amzn-s3-demo-destination-bucket
```


Ejemplo 3: este comando descarga el objeto “sample.txt” del bucket “test-files” a un archivo local con el nombre “local-sample.txt”.

```
Copy-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key sample.txt -LocalFile local-sample.txt
```

Ejemplo 4: descarga el objeto individual en el archivo especificado. El archivo descargado se encuentra en c:\downloads\data\archive.zip

```
Copy-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key data/archive.zip -LocalFolder c:\downloads
```

Ejemplo 5: descarga todos los objetos que coinciden con el prefijo de clave especificado en la carpeta local. La jerarquía de claves relativa se conservará como subcarpetas en la ubicación general de descarga.

```
Copy-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -KeyPrefix data -LocalFolder c:\downloads
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CopyObject Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Get-S3ACL

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-S3ACL.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: El comando obtiene los detalles del propietario del objeto S3.

```
Get-S3ACL -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -key 'initialize.ps1' -Select AccessControlList.Owner
```

Salida:

```
DisplayName Id
----- --
testusername 9988776a6554433d22f1100112e334acb45566778899009e9887bd7f66c5f544
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetACL](#) en Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Get-S3Bucket

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-S3Bucket.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando devuelve todos los buckets de S3.

```
Get-S3Bucket
```

Ejemplo 2: este comando devuelve un bucket denominado “test-files”

```
Get-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListBuckets Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-S3BucketAccelerateConfiguration

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-S3BucketAccelerateConfiguration.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando devuelve el valor Enabled si la configuración de aceleración de transferencia está habilitada para el bucket especificado.

```
Get-S3BucketAccelerateConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Salida:

```
Value
-----
Enabled
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetBucketAccelerateConfiguration Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-S3BucketAnalyticsConfiguration

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-S3BucketAnalyticsConfiguration.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando devuelve los detalles del filtro de análisis con el nombre “testfilter” en el bucket de S3 indicado.

```
Get-S3BucketAnalyticsConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -AnalyticsId 'testfilter'
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetBucketAnalyticsConfiguration](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-S3BucketAnalyticsConfigurationList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-S3BucketAnalyticsConfigurationList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando devuelve las primeras 100 configuraciones de análisis del bucket de S3 indicado.

```
Get-S3BucketAnalyticsConfigurationList -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListBucketAnalyticsConfigurations](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-S3BucketEncryption

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-S3BucketEncryption.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando devuelve todas las reglas de cifrado del servidor asociadas al bucket determinado.

```
Get-S3BucketEncryption -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetBucketEncryption Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-S3BucketInventoryConfiguration

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-S3BucketInventoryConfiguration.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando devuelve los detalles del inventario con el nombre “testinventory” del bucket de S3 indicado.

```
Get-S3BucketInventoryConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -InventoryId 'testinventory'
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetBucketInventoryConfiguration Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-S3BucketInventoryConfigurationList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-S3BucketInventoryConfigurationList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando devuelve las primeras 100 configuraciones de inventario del bucket de S3 indicado.

```
Get-S3BucketInventoryConfigurationList -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListBucketInventoryConfigurations Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-S3BucketLocation

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-S3BucketLocation.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando devuelve la restricción de ubicación del depósito 'amzn-s3-demo-bucket', si existe una restricción.

```
Get-S3BucketLocation -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Salida:

```
Value
-----
ap-south-1
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Cmdlet Reference (V4).
[GetBucketLocation](#) Herramientas de AWS para PowerShell

Get-S3BucketLogging

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-S3BucketLogging.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando devuelve el estado de registros del bucket especificado.

```
Get-S3BucketLogging -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Salida:

TargetBucketName	Grants	TargetPrefix
-----	-----	-----
testbucket1	{}	testprefix

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetBucketLogging](#) Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Get-S3BucketMetricsConfiguration

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-S3BucketMetricsConfiguration.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando devuelve los detalles del filtro de métricas con el nombre “testfilter” del bucket de S3 indicado.

```
Get-S3BucketMetricsConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -MetricsId  
'testfilter'
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetBucketMetricsConfiguration Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-S3BucketNotification

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-S3BucketNotification.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se recupera la configuración de notificaciones del bucket en cuestión

```
Get-S3BucketNotification -BucketName amzn-s3-demo-bucket | select -ExpandProperty  
TopicConfigurations
```

Salida:

```
Id      Topic  
--      -  
mimo    arn:aws:sns:eu-west-1:123456789012:topic-1
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetBucketNotification Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-S3BucketPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-S3BucketPolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando muestra la política de bucket asociada al bucket de S3 indicado.

```
Get-S3BucketPolicy -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetBucketPolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-S3BucketPolicyStatus

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-S3BucketPolicyStatus.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando devuelve el estado de política del bucket específico de S3 e indica si el bucket es público.

```
Get-S3BucketPolicyStatus -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetBucketPolicyStatus Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-S3BucketReplication

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-S3BucketReplication.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve la información de configuración de replicación establecida en el bucket denominado «amzn-s3-demo-bucket».

```
Get-S3BucketReplication -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

- Para obtener información sobre la API, consulte Cmdlet Reference (V4). [GetBucketReplication](#) Herramientas de AWS para PowerShell

Get-S3BucketRequestPayment

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-S3BucketRequestPayment.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Devuelve la configuración de solicitud de pago para el depósito denominado «amzn-s3-demo-bucket». De forma predeterminada, el propietario del bucket paga las descargas realizadas desde el bucket.

```
Get-S3BucketRequestPayment -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

- Para obtener información sobre la API, consulte Cmdlet Reference (V4).
[GetBucketRequestPayment](#) Herramientas de AWS para PowerShell

Get-S3BucketTagging

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-S3BucketTagging.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando devuelve todas las etiquetas asociadas al bucket indicado.

```
Get-S3BucketTagging -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetBucketTagging Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-S3BucketVersioning

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-S3BucketVersioning.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando devuelve el estado del control de versiones con respecto al bucket indicado.

```
Get-S3BucketVersioning -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetBucketVersioning Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-S3BucketWebsite

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-S3BucketWebsite.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando devuelve los detalles de las configuraciones de sitio web estáticas del bucket de S3 indicado.


```
Get-S3BucketWebsite -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetBucketWebsite Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Get-S3CORSConfiguration

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Get-S3CORSConfiguration`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando devuelve un objeto que contiene todas las reglas de configuración de CORS correspondientes al bucket de S3 en cuestión.

```
Get-S3CORSConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Select  
Configuration.Rules
```

Salida:

```
AllowedMethods : {PUT, POST, DELETE}  
AllowedOrigins : {http://www.example1.com}  
Id             :  
ExposeHeaders  : {}  
MaxAgeSeconds  : 0  
AllowedHeaders : {*}  
  
AllowedMethods : {PUT, POST, DELETE}  
AllowedOrigins : {http://www.example2.com}  
Id             :  
ExposeHeaders  : {}  
MaxAgeSeconds  : 0  
AllowedHeaders : {*}  
  
AllowedMethods : {GET}  
AllowedOrigins : {*}  
Id             :  
ExposeHeaders  : {}  
MaxAgeSeconds  : 0  
AllowedHeaders : {}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [Get CORSConfiguration](#) in Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Get-S3LifecycleConfiguration

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-S3LifecycleConfiguration.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se recupera la configuración del ciclo de vida del depósito.

```
Get-S3LifecycleConfiguration -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

Salida:

```
Rules
-----
{Remove-in-150-days, Archive-to-Glacier-in-30-days}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetLifecycleConfiguration](#) Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Get-S3Object

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-S3Object.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando recupera la información sobre todos los elementos del bucket “test-files”.

```
Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

Ejemplo 2: este comando recupera la información sobre el elemento “sample.txt” del bucket “test-files”.

```
Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key sample.txt
```

Ejemplo 3: este comando recupera la información sobre todos los elementos con el prefijo “sample” del bucket “test-files”.

```
Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -KeyPrefix sample
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListObjects Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-S3ObjectLockConfiguration

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-S3ObjectLockConfiguration.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando devuelve el valor “Enabled” si la configuración de bloqueo de objetos está habilitada para el bucket de S3 indicado.

```
Get-S3ObjectLockConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Select  
ObjectLockConfiguration.ObjectLockEnabled
```

Salida:

```
Value  
-----  
Enabled
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetObjectLockConfiguration Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-S3ObjectMetadata

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-S3ObjectMetadata.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando devuelve los metadatos del objeto con la clave 'ListTrusts.txt' en el bucket de S3 dado.

```
Get-S3ObjectMetadata -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Key 'ListTrusts.txt'
```

Salida:

```

Headers                : Amazon.S3.Model.HeadersCollection
Metadata               : Amazon.S3.Model.MetadataCollection
DeleteMarker           :
AcceptRanges           : bytes
ContentRange           :
Expiration              :
RestoreExpiration       :
RestoreInProgress      : False
LastModified           : 01/01/2020 08:02:05
ETag                   : "d000011112a222e333e3bb4ee5d43d21"
MissingMeta            : 0
VersionId              : null
Expires                : 01/01/0001 00:00:00
WebsiteRedirectLocation :
ServerSideEncryptionMethod : AES256
ServerSideEncryptionCustomerMethod :
ServerSideEncryptionKeyManagementServiceKeyId :
ReplicationStatus      :
PartsCount             :
ObjectLockLegalHoldStatus :
ObjectLockMode         :
ObjectLockRetainUntilDate : 01/01/0001 00:00:00
StorageClass           :
RequestCharged         :

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetObjectMetadata Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-S3ObjectRetention

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-S3ObjectRetention.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: el comando devuelve el modo y la fecha hasta que se retenga el objeto.

```
Get-S3ObjectRetention -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Key 'testfile.txt'
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetObjectRetention Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-S3ObjectTagSet

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-S3ObjectTagSet.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: el ejemplo devuelve las etiquetas asociadas al objeto presentes en el bucket de S3 indicado.

```
Get-S3ObjectTagSet -Key 'testfile.txt' -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Salida:

```
Key  Value
---  -
test value
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetObjectTagging Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-S3PreSignedURL

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-S3PreSignedURL.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: El comando devuelve la URL prefirmada de una clave específica y una fecha de caducidad.

```
Get-S3PreSignedURL -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Key 'testkey' -Expires  
'2023-11-16'
```

Ejemplo 2: El comando devuelve la URL prefirmada de un depósito de directorio con la clave especificada y una fecha de caducidad.

```
[Amazon.AWSConfigsS3]::UseSignatureVersion4 = $true  
Get-S3PreSignedURL -BucketName amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3 -Key  
'testkey' -Expire '2023-11-17'
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetPreSignedla URL en la](#) referencia del Herramientas de AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Get-S3PublicAccessBlock

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-S3PublicAccessBlock.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: el comando devuelve la configuración de bloqueo de acceso público del bucket de S3 indicado.

```
Get-S3PublicAccessBlock -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetPublicAccessBlock Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-S3Version

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-S3Version.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando devuelve los metadatos de todas las versiones de los objetos del bucket de S3 en cuestión.

```
Get-S3Version -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Salida:

```
IsTruncated      : False
KeyMarker        :
VersionIdMarker  :
NextKeyMarker     :
NextVersionIdMarker :
Versions         : {EC2.txt, EC2MicrosoftWindowsGuide.txt, ListDirectories.json,
  ListTrusts.json}
Name             : amzn-s3-demo-bucket
Prefix           :
MaxKeys          : 1000
CommonPrefixes   : {}
```

Delimiter :

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListVersions Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-S3Bucket

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-S3Bucket.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando crea un nuevo depósito privado denominado «sample-bucket».

```
New-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

Ejemplo 2: Este comando crea un nuevo depósito denominado «sample-bucket» con permisos de lectura y escritura.

```
New-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket -PublicReadWrite
```

Ejemplo 3: Este comando crea un nuevo depósito denominado «sample-bucket» con permisos de solo lectura.

```
New-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket -PublicReadOnly
```

Ejemplo 4: Este comando crea un nuevo bucket de directorio denominado «amzn-s3-demo-bucket--use1-az5--x-s3" con. PutBucketConfiguration

```
$bucketConfiguration = @{
    BucketInfo = @{
        DataRedundancy = 'SingleAvailabilityZone'
        Type = 'Directory'
    }
    Location = @{
        Name = 'usw2-az1'
        Type = 'AvailabilityZone'
    }
}
New-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3 -BucketConfiguration
$bucketConfiguration -Region us-west-2
```

- Para obtener más [PutBucket](#) información Herramientas de AWS para PowerShell sobre la API, consulte la referencia de cmdlets (V4).

Read-S3Object

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Read-S3Object.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando recupera el elemento “sample.txt” del bucket “test-files” y lo guarda en un archivo denominado “local-sample.txt” en la ubicación actual. No es necesario que el archivo “local-sample.txt” exista para poder llamar a este comando.

```
Read-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key sample.txt -File local-sample.txt
```

Ejemplo 2: este comando recupera el directorio virtual “DIR” del bucket “test-files” y lo guarda en una carpeta denominada “Local-DIR” en la ubicación actual. No es necesario que la carpeta “Local-DIR” exista para poder llamar a este comando.

```
Read-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -KeyPrefix DIR -Folder Local-DIR
```

Ejemplo 3: descarga todos los objetos cuyas claves terminan en “.json” de los buckets con “config” en el nombre del bucket a los archivos de la carpeta especificada. Las claves de objeto se utilizan para establecer los nombres de los archivos.

```
Get-S3Bucket | ? { $_.BucketName -like '*config*' } | Get-S3Object | ? { $_.Key -like '*.json' } | Read-S3Object -Folder C:\Config0bjects
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetObject Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-S3Bucket

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-S3Bucket.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando elimina todos los objetos y las versiones de los objetos del bucket “test-files” y, a continuación, elimina el bucket. El comando solicitará una confirmación antes de

continuar. Añada el conmutador -Force para suprimir la confirmación. Tenga en cuenta que los buckets que no estén vacíos no se pueden eliminar.

```
Remove-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket -DeleteBucketContent
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteBucket Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-S3BucketAnalyticsConfiguration

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-S3BucketAnalyticsConfiguration.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: el comando elimina el filtro de análisis con el nombre “testfilter” en el bucket de S3 indicado.

```
Remove-S3BucketAnalyticsConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -AnalyticsId 'testfilter'
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteBucketAnalyticsConfiguration Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-S3BucketEncryption

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-S3BucketEncryption.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: esto deshabilita el cifrado habilitado para el bucket de S3 proporcionado.

```
Remove-S3BucketEncryption -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-S3BucketEncryption (DeleteBucketEncryption)" on
target "s3casetestbucket".
```

```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteBucketEncryption Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-S3BucketInventoryConfiguration

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-S3BucketInventoryConfiguration.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando elimina el inventario denominado 'testInventoryName' correspondiente al depósito de S3 dado.

```
Remove-S3BucketInventoryConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -InventoryId 'testInventoryName'
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-S3BucketInventoryConfiguration
(DeleteBucketInventoryConfiguration)" on target "amzn-s3-demo-bucket".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteBucketInventoryConfiguration Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-S3BucketMetricsConfiguration

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-S3BucketMetricsConfiguration.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: el comando elimina el filtro de métricas con el nombre "testmetrics" en el bucket de S3 indicado.

```
Remove-S3BucketMetricsConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -MetricsId  
'testmetrics'
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteBucketMetricsConfiguration Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-S3BucketPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-S3BucketPolicy.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: el comando elimina la política de bucket asociada al bucket de S3 indicado.

```
Remove-S3BucketPolicy -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteBucketPolicy Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-S3BucketReplication

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-S3BucketReplication.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: elimina la configuración de replicación asociada al bucket denominado «amzn-s3-demo-bucket». Tenga en cuenta que esta operación requiere permiso para la acción s3: DeleteReplicationConfiguration. Se le solicitará la confirmación antes de continuar con la operación; para suprimir la confirmación, utilice el conmutador -Force.

```
Remove-S3BucketReplication -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteBucketReplication Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-S3BucketTagging

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-S3BucketTagging.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando elimina todas las etiquetas asociadas al bucket de S3 indicado.

```
Remove-S3BucketTagging -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-S3BucketTagging (DeleteBucketTagging)" on target
"amzn-s3-demo-bucket".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteBucketTagging Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-S3BucketWebsite

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-S3BucketWebsite.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando deshabilita la propiedad de alojamiento de sitios web estáticos del bucket de S3 indicado.

```
Remove-S3BucketWebsite -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-S3BucketWebsite (DeleteBucketWebsite)" on target
"amzn-s3-demo-bucket".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteBucketWebsite Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-S3CORSConfiguration

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-S3CORSConfiguration.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando elimina la configuración CORS para el bucket de S3 dado.

```
Remove-S3CORSConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-S3CORSConfiguration (DeleteCORSConfiguration)" on
target "amzn-s3-demo-bucket".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [Delete CORSConfiguration](#) in Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Remove-S3LifecycleConfiguration

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-S3LifecycleConfiguration.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: El comando elimina todas las reglas del ciclo de vida del bucket de S3 en cuestión.

```
Remove-S3LifecycleConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteLifecycleConfiguration](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-S3MultipartUpload

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-S3MultipartUpload.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando anula las cargas multiparte creadas hace menos de 5 días.

```
Remove-S3MultipartUpload -BucketName amzn-s3-demo-bucket -DaysBefore 5
```

Ejemplo 2: este comando anula las cargas multiparte creadas antes del 2 de enero de 2014.

```
Remove-S3MultipartUpload -BucketName amzn-s3-demo-bucket -InitiatedDate "Thursday,  
January 02, 2014"
```

Ejemplo 3: este comando anula las cargas multiparte creadas antes del 2 de enero de 2014 a las 10:45:37.

```
Remove-S3MultipartUpload -BucketName amzn-s3-demo-bucket -InitiatedDate "2014/01/02  
10:45:37"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [AbortMultipartUpload Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-S3Object

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-S3Object.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando elimina el objeto "sample.txt" del bucket "test-files". Antes de ejecutar el comando, se le solicitará que lo confirme; para suprimir el mensaje, utilice el conmutador -Force.

```
Remove-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key sample.txt
```

Ejemplo 2: este comando elimina la versión especificada del objeto "sample.txt" del bucket "test-files", suponiendo que el bucket se haya configurado para habilitar las versiones de los objetos.

```
Remove-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key sample.txt -VersionId  
HLbxnx6V9omT6AQYVpks8mmFKQcejpqt
```

Ejemplo 3: este comando elimina los objetos "sample1.txt", "sample2.txt" y "sample3.txt" del bucket "test-files" como una sola operación por lotes. La respuesta del servicio mostrará una lista de todas las claves procesadas, independientemente del estado de éxito o error de la eliminación.

Para obtener únicamente los errores de las claves que el servicio no pudo procesar, añada el `ReportErrorsOnly` parámetro - (este parámetro también se puede especificar con el alias `-Quiet`).

```
Remove-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -KeyCollection @( "sample1.txt",
"sample2.txt", "sample3.txt" )
```

Ejemplo 4: En este ejemplo se utiliza una expresión en línea con el `KeyCollection` parámetro - para obtener las claves de los objetos que se van a eliminar. `Get-S3Object` devuelve una colección de instancias de `Amazon.S3.Model.S3Object`, cada una de las cuales tiene un elemento clave del tipo `string` que identifica el objeto.

```
Remove-S3Object -bucketname "amzn-s3-demo-bucket" -KeyCollection (Get-S3Object
"test-files" -KeyPrefix "prefix/subprefix" | select -ExpandProperty Key)
```

Ejemplo 5: este ejemplo obtiene todos los objetos que tienen un prefijo de clave “prefijo/subprefijo” en el bucket y los elimina. Tenga en cuenta que los objetos entrantes se procesan de uno en uno. En el caso de colecciones grandes, considere la posibilidad de pasar la colección al parámetro - `InputObject` (alias `-S3ObjectCollection`) del cmdlet para permitir que la eliminación se realice por lotes con una sola llamada al servicio.

```
Get-S3Object -BucketName "amzn-s3-demo-bucket" -KeyPrefix "prefix/subprefix" |
Remove-S3Object -Force
```

Ejemplo 6: este ejemplo canaliza al cmdlet una colección de `ObjectVersion` instancias de `Amazon.S3.Model.S3` que representan marcadores de eliminación para su eliminación. Tenga en cuenta que los objetos entrantes se procesan de uno en uno. En el caso de colecciones grandes, considere la posibilidad de pasarla al parámetro - `InputObject` (alias `-S3ObjectCollection`) del cmdlet para permitir que la eliminación se realice por lotes con una sola llamada al servicio.

```
(Get-S3Version -BucketName "amzn-s3-demo-bucket").Versions | Where
{$_ .IsDeleteMarker -eq "True"} | Remove-S3Object -Force
```

Ejemplo 7: Este script muestra cómo realizar una eliminación por lotes de un conjunto de objetos (en este caso, eliminar marcadores) mediante la construcción de una matriz de objetos para utilizarlos con el parámetro -. `KeyAndVersionCollection`

```
$keyVersions = @()
$markers = (Get-S3Version -BucketName $BucketName).Versions | Where
{$_ .IsDeleteMarker -eq "True"}
```

```
foreach ($marker in $markers) { $keyVersions += @{ Key = $marker.Key; VersionId =
$marker.VersionId } }
Remove-S3Object -BucketName $BucketName -KeyAndVersionCollection $keyVersions -Force
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteObjects Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-S3ObjectTagSet

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-S3ObjectTagSet.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando elimina todas las etiquetas asociadas con el objeto con la clave "testfile.txt" en el bucket de S3 indicado.

```
Remove-S3ObjectTagSet -Key 'testfile.txt' -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Select
'^Key'
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-S3ObjectTagSet (DeleteObjectTagging)" on target
"testfile.txt".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y
testfile.txt
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteObjectTagging Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-S3PublicAccessBlock

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-S3PublicAccessBlock.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando desactiva la configuración de bloqueo de acceso público para el bucket en cuestión.


```
Remove-S3PublicAccessBlock -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Force -Select  
'^BucketName'
```

Salida:

```
amzn-s3-demo-bucket
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeletePublicAccessBlock Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Set-S3BucketEncryption

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Set-S3BucketEncryption.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando habilita el cifrado predeterminado AES256 del lado del servidor con claves administradas de Amazon S3 (SSE-S3) en el bucket determinado.

```
$Encryptionconfig = @{{ServerSideEncryptionByDefault =  
    @{{ServerSideEncryptionAlgorithm = "AES256"}}}  
Set-S3BucketEncryption -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -  
ServerSideEncryptionConfiguration_ServerSideEncryptionRule $Encryptionconfig
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte la referencia [PutBucketEncryption](#) de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Test-S3Bucket

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Test-S3Bucket.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando devuelve True si el bucket existe y False en caso contrario. El comando devuelve True incluso si el depósito no pertenece al usuario.

```
Test-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [Test-S3Bucket Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Write-S3BucketAccelerateConfiguration

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Write-S3BucketAccelerateConfiguration.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando habilita la aceleración de transferencia para el bucket de S3 indicado.

```
$statusVal = New-Object Amazon.S3.BucketAccelerateStatus('Enabled')
Write-S3BucketAccelerateConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -
AccelerateConfiguration_Status $statusVal
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PutBucketAccelerateConfiguration](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Write-S3BucketNotification

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Write-S3BucketNotification.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se configura la configuración del tema de SNS para el evento de S3 ObjectRemovedDelete y se habilita la notificación para el bucket de S3 en cuestión

```
$topic = [Amazon.S3.Model.TopicConfiguration] @{
    Id = "delete-event"
    Topic = "arn:aws:sns:eu-west-1:123456789012:topic-1"
    Event = [Amazon.S3.EventType]::ObjectRemovedDelete
}

Write-S3BucketNotification -BucketName amzn-s3-demo-bucket -TopicConfiguration
$topic
```

Ejemplo 2: En este ejemplo, se habilitan las notificaciones del ObjectCreatedAll bucket en cuestión y se envían a la función Lambda.

```
$lambdaConfig = [Amazon.S3.Model.LambdaFunctionConfiguration] @{
    Events = "s3:ObjectCreated:*"
    FunctionArn = "arn:aws:lambda:eu-west-1:123456789012:function:rdplock"
    Id = "ObjectCreated-Lambda"
```

```

Filter = @{
    S3KeyFilter = @{
        FilterRules = @(
            @{Name="Prefix";Value="dada"}
            @{Name="Suffix";Value=".pem"}
        )
    }
}
}

Write-S3BucketNotification -BucketName amzn-s3-demo-bucket -
LambdaFunctionConfiguration $lambdaConfig

```

Ejemplo 3: este ejemplo crea 2 configuraciones de Lambda diferentes sobre la base de un sufijo clave diferente y las configura en un solo comando.

```

#Lambda Config 1

$firstLambdaConfig = [Amazon.S3.Model.LambdaFunctionConfiguration] @{
    Events = "s3:ObjectCreated:*"
    FunctionArn = "arn:aws:lambda:eu-west-1:123456789012:function:verifynet"
    Id = "ObjectCreated-dada-ps1"
    Filter = @{
        S3KeyFilter = @{
            FilterRules = @(
                @{Name="Prefix";Value="dada"}
                @{Name="Suffix";Value=".ps1"}
            )
        }
    }
}

#Lambda Config 2

$secondLambdaConfig = [Amazon.S3.Model.LambdaFunctionConfiguration] @{
    Events = [Amazon.S3.EventType]::ObjectCreatedAll
    FunctionArn = "arn:aws:lambda:eu-west-1:123456789012:function:verifyssm"
    Id = "ObjectCreated-dada-json"
    Filter = @{
        S3KeyFilter = @{
            FilterRules = @(
                @{Name="Prefix";Value="dada"}
                @{Name="Suffix";Value=".json"}
            )
        }
    }
}

```

```

    )
  }
}
}

Write-S3BucketNotification -BucketName amzn-s3-demo-bucket -
LambdaFunctionConfiguration $firstLambdaConfig,$secondLambdaConfig

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PutBucketNotification Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Write-S3BucketReplication

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Write-S3BucketReplication.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se establece una configuración de replicación con una sola regla que permite replicar en el depósito «amzn-s3-demo-bucket» cualquier objeto nuevo creado con el prefijo de nombre clave «» en el depósito «amzn-s3-demo-bucket». TaxDocs

```

$rule1 = New-Object Amazon.S3.Model.ReplicationRule
$rule1.ID = "Rule-1"
$rule1.Status = "Enabled"
$rule1.Prefix = "TaxDocs"
$rule1.Destination = @{ BucketArn = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket" }

$params = @{
    BucketName = "amzn-s3-demo-bucket"
    Configuration_Role = "arn:aws:iam::35667example:role/
CrossRegionReplicationRoleForS3"
    Configuration_Rule = $rule1
}

Write-S3BucketReplication @params

```

Ejemplo 2: Este ejemplo establece una configuración de replicación con varias reglas que permiten replicar en el bucket 'amzn-s3-demo-bucket' cualquier objeto nuevo creado con el prefijo de nombre clave "TaxDocs" o OtherDocs ". Los prefijos de claves no deben superponerse.

```

$rule1 = New-Object Amazon.S3.Model.ReplicationRule

```

```

$rule1.ID = "Rule-1"
$rule1.Status = "Enabled"
$rule1.Prefix = "TaxDocs"
$rule1.Destination = @{ BucketArn = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket" }

$rule2 = New-Object Amazon.S3.Model.ReplicationRule
$rule2.ID = "Rule-2"
$rule2.Status = "Enabled"
$rule2.Prefix = "OtherDocs"
$rule2.Destination = @{ BucketArn = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket" }

$params = @{
    BucketName = "amzn-s3-demo-bucket"
    Configuration_Role = "arn:aws:iam::35667example:role/
CrossRegionReplicationRoleForS3"
    Configuration_Rule = $rule1,$rule2
}

Write-S3BucketReplication @params

```

Ejemplo 3: En este ejemplo, se actualiza la configuración de replicación del depósito especificado para inhabilitar la regla que controla la replicación de los objetos con el prefijo de nombre clave "" en el depósito «amzn-s3-demo-bucket». TaxDocs

```

$rule1 = New-Object Amazon.S3.Model.ReplicationRule
$rule1.ID = "Rule-1"
$rule1.Status = "Disabled"
$rule1.Prefix = "TaxDocs"
$rule1.Destination = @{ BucketArn = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket" }

$params = @{
    BucketName = "amzn-s3-demo-bucket"
    Configuration_Role = "arn:aws:iam::35667example:role/
CrossRegionReplicationRoleForS3"
    Configuration_Rule = $rule1
}

Write-S3BucketReplication @params

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Cmdlet Reference (V4).
[PutBucketReplication](#) Herramientas de AWS para PowerShell

Write-S3BucketRequestPayment

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Write-S3BucketRequestPayment`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: actualiza la configuración de solicitud de pago del depósito denominado «amzn-s3-demo-bucket», de modo que se cobre la descarga a la persona que solicita las descargas del depósito. De forma predeterminada, el propietario del bucket paga las descargas. Para volver a configurar el pago de la solicitud como predeterminado, utilice " para el parámetro `_Payer`. `BucketOwner RequestPaymentConfiguration`

```
Write-S3BucketRequestPayment -BucketName amzn-s3-demo-bucket -  
RequestPaymentConfiguration_Payer Requester
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PutBucketRequestPayment Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Write-S3BucketTagging

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Write-S3BucketTagging`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando aplica dos etiquetas a un bucket denominado **cloudtrail-test-2018**, una etiqueta con una clave de Stage y un valor de Test, y una etiqueta con una clave de Environment y un valor de Alpha. Para comprobar que las etiquetas se han añadido al bucket, ejecute `Get-S3BucketTagging -BucketName bucket_name`. Los resultados deben mostrar las etiquetas que ha aplicado al bucket en el primer comando. Tenga en cuenta que `Write-S3BucketTagging` sobrescribe todo el conjunto de etiquetas existente en un bucket. Para añadir o eliminar etiquetas individuales, ejecute los cmdlets Resource Groups y Tagging API, `Add-RGTResourceTag` y `Remove-RGTResourceTag`. Como alternativa, puede utilizar el editor de etiquetas de la consola AWS de administración para gestionar las etiquetas de bucket de S3.

```
Write-S3BucketTagging -BucketName amzn-s3-demo-bucket -TagSet @( @{ Key="Stage";  
Value="Test" }, @{ Key="Environment"; Value="Alpha" } )
```

Ejemplo 2: este comando canaliza un bucket denominado **cloudtrail-test-2018** al cmdlet de `Write-S3BucketTagging`. Aplica las etiquetas Stage:Production y Department:Finance

al bucket. Tenga en cuenta que **Write-S3BucketTagging** sobrescribe todo el conjunto de etiquetas existente en un bucket.

```
Get-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket | Write-S3BucketTagging -TagSet
@ ( @{ Key="Stage"; Value="Production" }, @{ Key="Department"; Value="Finance" } )
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PutBucketTagging Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Write-S3BucketVersioning

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar **Write-S3BucketVersioning**.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: el comando habilita el control de versiones para el bucket de S3 indicado.

```
Write-S3BucketVersioning -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -VersioningConfig_Status
Enabled
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PutBucketVersioning Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Write-S3BucketWebsite

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar **Write-S3BucketWebsite**.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: el comando habilita el alojamiento de sitios web para el bucket indicado con el documento de índice como “index.html” y el documento de error como “error.html”.

```
Write-S3BucketWebsite -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
-WebsiteConfiguration_IndexDocumentSuffix 'index.html' -
WebsiteConfiguration_ErrorDocument 'error.html'
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PutBucketWebsite Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Write-S3LifecycleConfiguration

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Write-S3LifecycleConfiguration.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo escribe o reemplaza la configuración proporcionada en el \$NewRule. Esta configuración garantiza limitar los objetos del ámbito con valores de prefijo y etiqueta determinados.

```
$NewRule = [Amazon.S3.Model.LifecycleRule] @{
    Expiration = @{
        Days= 50
    }
    Id = "Test-From-Write-cmdlet-1"
    Filter= @{
        LifecycleFilterPredicate = [Amazon.S3.Model.LifecycleAndOperator]@{
            Operands= @(
                [Amazon.S3.Model.LifecyclePrefixPredicate] @{
                    "Prefix" = "py"
                },
                [Amazon.S3.Model.LifecycleTagPredicate] @{
                    "Tag"= @{
                        "Key" = "non-use"
                        "Value" = "yes"
                    }
                }
            )
        }
    }
    "Status"= 'Enabled'
    NoncurrentVersionExpiration = @{
        NoncurrentDays = 75
    }
}

Write-S3LifecycleConfiguration -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Configuration_Rule
$NewRule
```

Ejemplo 2: Este ejemplo establece varias reglas con filtrado. \$ ArchiveRule establece que los objetos se archivarán en 30 días en Glacier y en 120 días DeepArchive. \$ ExpireRule caduca

tanto en la versión actual como en la anterior en 150 días para los objetos con el prefijo «py» y el prefijo tag:key «archivado» establecido en «sí».

```
$ExpireRule = [Amazon.S3.Model.LifecycleRule] @{
    Expiration = @{
        Days= 150
    }
    Id = "Remove-in-150-days"
    Filter= @{
        LifecycleFilterPredicate = [Amazon.S3.Model.LifecycleAndOperator]@{
            Operands= @(
                [Amazon.S3.Model.LifecyclePrefixPredicate] @{
                    "Prefix" = "py"
                },
                [Amazon.S3.Model.LifecycleTagPredicate] @{
                    "Tag"= @{
                        "Key" = "archived"
                        "Value" = "yes"
                    }
                }
            )
        }
    }
    Status= 'Enabled'
    NoncurrentVersionExpiration = @{
        NoncurrentDays = 150
    }
}

$ArchiveRule = [Amazon.S3.Model.LifecycleRule] @{
    Expiration = $null
    Id = "Archive-to-Glacier-in-30-days"
    Filter= @{
        LifecycleFilterPredicate = [Amazon.S3.Model.LifecycleAndOperator]@{
            Operands= @(
                [Amazon.S3.Model.LifecyclePrefixPredicate] @{
                    "Prefix" = "py"
                },
                [Amazon.S3.Model.LifecycleTagPredicate] @{
                    "Tag"= @{
                        "Key" = "reviewed"
                        "Value" = "yes"
                    }
                }
            )
        }
    }
}
```

```

    }
  )
}
}
Status = 'Enabled'
NoncurrentVersionExpiration = @{
  NoncurrentDays = 75
}
Transitions = @(
  @{
    Days = 30
    "StorageClass"= 'Glacier'
  },
  @{
    Days = 120
    "StorageClass"= [Amazon.S3.S3StorageClass]::DeepArchive
  }
)
}

Write-S3LifecycleConfiguration -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Configuration_Rule
$ExpireRule,$ArchiveRule

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte la referencia de cmdlets (V4 [PutLifecycleConfiguration](#)). Herramientas de AWS para PowerShell

Write-S3Object

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Write-S3Object.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este comando carga el archivo único “local-sample.txt” a Amazon S3 y crea un objeto con la clave “sample.txt” en el bucket “test-files”.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key "sample.txt" -File .\local-
sample.txt
```

Ejemplo 2: este comando carga el archivo único “sample.txt” a Amazon S3 y crea un objeto con la clave “sample.txt” en el bucket “test-files”. Si no se proporciona el parámetro -Key, el nombre del archivo se utiliza como clave de objeto de S3.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -File .\sample.txt
```

Ejemplo 3: Este comando carga el único archivo "local-sample.txt" a Amazon S3 y crea un objeto con la clave "prefix/to/sample.txt» en el bucket «test-files».

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key "prefix/to/sample.txt" -File .\local-sample.txt
```

Ejemplo 4: Este comando carga todos los archivos del subdirectorio «Scripts» al bucket «test-files» y aplica el key prefijo común «» a cada objeto. SampleScripts Cada archivo cargado tendrá una clave de «SampleScripts/filename», donde la palabra «filename» variará.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Folder .\Scripts -KeyPrefix SampleScripts\
```

Ejemplo 5: Este comando carga todos los archivos*.ps1 del directorio local «Scripts» al depósito «archivos de prueba» y aplica el prefijo clave común «» a cada objeto. SampleScripts Cada archivo cargado tendrá una clave de "SampleScripts/nombreakarchivo.ps1", donde el nombre de archivo variará.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Folder .\Scripts -KeyPrefix SampleScripts\ -SearchPattern *.ps1
```

Ejemplo 6: este comando crea un nuevo objeto S3 que contiene la cadena de contenido especificada con la clave "sample.txt".

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key "sample.txt" -Content "object contents"
```

Ejemplo 7: este comando carga el archivo especificado (el nombre del archivo se usa como clave) y aplica las etiquetas especificadas al nuevo objeto.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -File "sample.txt" -TagSet @{Key="key1";Value="value1"},@{Key="key2";Value="value2"}
```

Ejemplo 8: este comando carga de forma recursiva la carpeta especificada y aplica las etiquetas especificadas a todos los objetos nuevos.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Folder . -KeyPrefix "TaggedFiles" -  
Recurse -TagSet @{{Key="key1";Value="value1"}},{Key="key2";Value="value2"}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets ([PutObjectV4](#)).

Write-S3ObjectRetention

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Write-S3ObjectRetention.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: el comando habilita el modo de retención de gobierno hasta la fecha “31 de diciembre de 2019 a las 00:00:00” para el objeto “testfile.txt” del bucket de S3 indicado.

```
Write-S3ObjectRetention -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Key 'testfile.txt' -  
Retention_Mode GOVERNANCE -Retention_RetainUntilDate "2019-12-31T00:00:00"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PutObjectRetention Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Ejemplos de S3 Glacier con Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con S3 Glacier.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Get-GLCJob

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-GLCJob.

Herramientas para la PowerShell V4

Ejemplo 1: devuelve información detallada de la tarea especificada. Cuando el trabajo se completa correctamente, el cmdlet Read- GCJob Output se puede utilizar para recuperar el contenido del trabajo (un archivo o una lista de inventario) en el sistema de archivos local.

```
Get-GLCJob -VaultName myvault -JobId "op1x...JSbthM"
```

Salida:

```
Action                : ArchiveRetrieval
ArchiveId              : o909j...X-TpIhQJw
ArchiveSHA256TreeHash : 79f3ea754c02f58...dc57bf4395b
ArchiveSizeInBytes     : 38034480
Completed              : False
CompletionDate         : 1/1/0001 12:00:00 AM
CreationDate           : 12/13/2018 11:00:14 AM
InventoryRetrievalParameters :
InventorySizeInBytes   : 0
JobDescription         :
JobId                  : op1x...JSbthM
JobOutputPath          :
OutputLocation         :
RetrievalByteRange     : 0-38034479
SelectParameters       :
SHA256TreeHash         : 79f3ea754c02f58...dc57bf4395b
SNSTopic               :
StatusCode             : InProgress
StatusMessage         :
Tier                   : Standard
VaultARN               : arn:aws:glacier:us-west-2:012345678912:vaults/test
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeJob Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-GLCVault

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-GLCVault.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: crea una nueva bóveda para la cuenta del usuario. Como no se ha proporcionado ningún valor al AccountId parámetro -, los cmdlets utilizan el valor predeterminado «-» para indicar la cuenta actual.

```
New-GLCVault -VaultName myvault
```

Salida:

```
/01234567812/vaults/myvault
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateVault Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Read-GLCJobOutput

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Read-GLCJobOutput.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: descarga el contenido del archivo cuya recuperación estaba programada en la tarea especificada y lo almacena en un archivo en el disco. La descarga valida la suma de comprobación, si hay alguna disponible. Si lo desea, puede devolver la respuesta completa, incluida la suma de verificación, especificando **-Select '*'**.

```
Read-GLCJobOutput -VaultName myvault -JobId "HSWjArc...Zq2XLiW" -FilePath "c:\temp  
\blue.bin"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetJobOutput Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Start-GLCJob

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Start-GLCJob.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: inicia una tarea para recuperar un archivo del almacén especificado propiedad del usuario. El estado del trabajo se puede comprobar mediante el GLCJob cmdlet Get-. Cuando el trabajo se complete correctamente, se puede utilizar el cmdlet Read- GCJob Output para recuperar el contenido del archivo en el sistema de archivos local.

```
Start-GLCJob -VaultName myvault -JobType "archive-retrieval" -JobDescription
"archive retrieval" -ArchiveId "o909j...TX-TpIhQJw"
```

Salida:

JobId	JobOutputPath	Location
-----	-----	-----
op1x...JSbthM		/012345678912/vaults/test/jobs/op1xe...I4HqCHkSJSbthM

- Para obtener más información sobre la API, consulte [InitiateJob Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Write-GLCArchive

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Write-GLCArchive.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: carga un único archivo en el almacén especificado y devuelve el identificador del archivo y la suma de comprobación calculada.

```
Write-GLCArchive -VaultName myvault -FilePath c:\temp\blue.bin
```

Salida:

FilePath	ArchiveId	Checksum
-----	-----	-----
C:\temp\blue.bin	o909jUUs...TTX-TpIhQJw	79f3e...f4395b

Ejemplo 2: carga el contenido de una jerarquía de carpetas al almacén especificado de la cuenta del usuario. Para cada archivo cargado, el cmdlet emite el nombre del archivo, el identificador de archivo correspondiente y la suma de comprobación calculada del archivo.

```
Write-GLCArchive -VaultName myvault -FolderPath . -Recurse
```

Salida:

FilePath	ArchiveId	Checksum
-----	-----	-----
C:\temp\blue.bin	o909jUUs...TTX-TpIhQJw	79f3e...f4395b
C:\temp\green.bin	qXAf0dSG...czo729UHXrw	d50a1...9184b9
C:\temp\lum.bin	39aNifP3...q9nb8nZkFIg	28886...5c3e27
C:\temp\red.bin	vp7E6rU_...Ejk_HhjAxKA	e05f7...4e34f5
C:\temp\Folder1\file1.txt	_eRINlip...5Sxy7dD2BaA	d0d2a...c8a3ba
C:\temp\Folder2\file2.iso	-Ix3jlmU...iXiDh-Xf0PA	7469e...3e86f1

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UploadArchive Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Ejemplos de Security Hub con Tools for PowerShell V4

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante la Herramientas de AWS para PowerShell versión 4 con Security Hub.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Get-SHUBFinding

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SHUBFinding.

Herramientas para la PowerShell versión 4

Ejemplo 1: Este comando recupera las conclusiones del Security Hub del servicio Amazon EC2;

```
$filter = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.AwsSecurityFindingFilters
$filter.ResourceType = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter -
Property @{
    Comparison = 'PREFIX'
    Value = 'AwsEc2'
}
Get-SHUBFinding -Filter $filter
```

Ejemplo 2: Este comando recupera los resultados de Security Hub del ID de AWS cuenta 123456789012.

```
$filter = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.AwsSecurityFindingFilters
$filter.AwsAccountId = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter -
Property @{
    Comparison = 'EQUALS'
    Value = '123456789012'
}
Get-SHUBFinding -Filter $filter
```

Ejemplo 3: Este comando recupera las conclusiones del Security Hub generadas para el estándar «pci-dss».

```
$filter = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.AwsSecurityFindingFilters
$filter.GeneratorId = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter -
Property @{
    Comparison = 'PREFIX'
    Value = 'pci-dss'
}
Get-SHUBFinding -Filter $filter
```

Ejemplo 4: Este comando recupera los hallazgos de gravedad crítica del Security Hub que tienen un estado de flujo de trabajo de NOTIFICADO.

```
$filter = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.AwsSecurityFindingFilters
$filter.SeverityLabel = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter -
Property @{
    Comparison = 'EQUALS'
    Value = 'CRITICAL'
}
```

```
}  
$filter.WorkflowStatus = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter  
-Property @{  
    Comparison = 'EQUALS'  
    Value = 'NOTIFIED'  
}  
Get-SHUBFinding -Filter $filter
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetFindings](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Ejemplos de Amazon SES con Tools for PowerShell V4

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con Amazon SES.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Get-SESIIdentity

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SESIIdentity.

Herramientas para la PowerShell versión 4

Ejemplo 1: Este comando devuelve una lista que contiene todas las identidades (direcciones de correo electrónico y dominios) de una AWS cuenta específica, independientemente del estado de verificación.

```
Get-SESIIdentity
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListIdentities Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SESSendQuota

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SESSendQuota.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando devuelve los límites de envío actuales del usuario.

```
Get-SESSendQuota
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetSendQuota Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SESSendStatistic

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SESSendStatistic.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este comando devuelve las estadísticas de envío del usuario. El resultado es una lista de puntos de datos correspondiente a las últimas dos semanas de actividad de envío. Cada punto de datos de la lista contiene las estadísticas de un intervalo de 15 minutos.

```
Get-SESSendStatistic
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetSendStatistics Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Ejemplos de la API v2 de Amazon SES con herramientas para la PowerShell versión 4

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell versión 4 con la API v2 de Amazon SES.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Send-SES2Email

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Send-SES2Email.

Herramientas para la PowerShell versión 4

Ejemplo 1: En este ejemplo se muestra cómo enviar un mensaje de correo electrónico estándar.

```
Send-SES2Email -FromEmailAddress "sender@example.com" -Destination_ToAddress  
"recipient@example.com" -Subject_Data "Email Subject" -Text_Data "Email Body"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [SendEmail Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Ejemplos de Amazon SNS con herramientas para la versión 4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell versión 4 con Amazon SNS.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Publish-SNSMessage

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Publish-SNSMessage.

Herramientas para la versión PowerShell 4

Ejemplo 1: En este ejemplo se muestra la publicación de un mensaje con una sola línea MessageAttribute declarada.

```
Publish-SNSMessage -TopicArn "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic" -Message  
"Hello" -MessageAttribute  
@{'City'=[Amazon.SimpleNotificationService.Model.MessageAttributeValue]@{DataType='String';  
StringValue='AnyCity'}}
```

Ejemplo 2: En este ejemplo se muestra la publicación de un mensaje con varios MessageAttributes declarados de antemano.

```
$cityAttributeValue = New-Object  
Amazon.SimpleNotificationService.Model.MessageAttributeValue  
$cityAttributeValue.DataType = "String"  
$cityAttributeValue.StringValue = "AnyCity"  
  
$populationAttributeValue = New-Object  
Amazon.SimpleNotificationService.Model.MessageAttributeValue  
$populationAttributeValue.DataType = "Number"  
$populationAttributeValue.StringValue = "1250800"  
  
$messageAttributes = New-Object System.Collections.Hashtable  
$messageAttributes.Add("City", $cityAttributeValue)  
$messageAttributes.Add("Population", $populationAttributeValue)  
  
Publish-SNSMessage -TopicArn "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic" -Message  
"Hello" -MessageAttribute $messageAttributes
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [Publish](#) in Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Ejemplos de Amazon SQS con herramientas para la versión 4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell versión 4 con Amazon SQS.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Add-SQSPermission

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-SQSPermission.

Herramientas para la versión PowerShell 4

Ejemplo 1: Este ejemplo permite Cuenta de AWS a la persona especificada enviar mensajes desde la cola especificada.

```
Add-SQSPermission -Action SendMessage -AWSAccountId 80398EXAMPLE -Label  
SendMessagesFromMyQueue -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/  
MyQueue
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [AddPermission Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Clear-SQSQueue

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Clear-SQSQueue.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo, se eliminan todos los mensajes de la cola especificada.

```
Clear-SQSQueue -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PurgeQueue Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Edit-SQSMessageVisibility

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-SQSMessageVisibility.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo, se cambia el tiempo de espera de visibilidad del mensaje con el identificador de recibo especificado en la cola especificada a 10 horas (10 horas * 60 minutos * 60 segundos = 36000 segundos).

```
Edit-SQSMessageVisibility -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/8039EXAMPLE/MyQueue -ReceiptHandle AQEBgGDh...J/Iqww== -VisibilityTimeout 36000
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ChangeMessageVisibility Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Edit-SQSMessageVisibilityBatch

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-SQSMessageVisibilityBatch.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo, se cambia el tiempo de espera de visibilidad de 2 mensajes con los identificadores de recibo especificado en la cola especificada. El valor de visibilidad del tiempo de espera del primer mensaje se cambia a 10 horas (10 horas * 60 minutos * 60 segundos = 36000 segundos). El valor de visibilidad del tiempo de espera del segundo mensaje se cambia a 5 horas (5 horas * 60 minutos * 60 segundos = 18000 segundos).

```
$changeVisibilityRequest1 = New-Object  
Amazon.SQS.Model.ChangeMessageVisibilityBatchRequestEntry  
$changeVisibilityRequest1.Id = "Request1"
```

```
$changeVisibilityRequest1.ReceiptHandle = "AQEBd329...v6gl8Q=="
$changeVisibilityRequest1.VisibilityTimeout = 36000

$changeVisibilityRequest2 = New-Object
    Amazon.SQS.Model.ChangeMessageVisibilityBatchRequestEntry
$changeVisibilityRequest2.Id = "Request2"
$changeVisibilityRequest2.ReceiptHandle = "AQEBgGDh...J/Iqww=="
$changeVisibilityRequest2.VisibilityTimeout = 18000

Edit-SQSMessageVisibilityBatch -QueueUrl https://sqs.us-
east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue -Entry $changeVisibilityRequest1,
    $changeVisibilityRequest2
```

Salida:

```
Failed      Successful
-----
{}          {Request2, Request1}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ChangeMessageVisibilityBatch](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SQSDeadLetterSourceQueue

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SQSDeadLetterSourceQueue.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se URLs enumeran las colas que dependen de la cola especificada como cola de cartas muertas.

```
Get-SQSDeadLetterSourceQueue -QueueUrl https://sqs.us-
east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyDeadLetterQueue
```

Salida:

```
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyOtherQueue
```


- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [ListDeadLetterSourceQueues](#) Reference (V4).

Get-SQSQueue

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SQSQueue.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo, se enumeran todas las colas.

```
Get-SQSQueue
```

Salida:

```
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/AnotherQueue
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/DeadLetterQueue
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyOtherQueue
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyDeadLetterQueue
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se enumeran todas las colas que empiezan con el nombre especificado.

```
Get-SQSQueue -QueueNamePrefix My
```

Salida:

```
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyOtherQueue
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyDeadLetterQueue
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListQueues Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SQSQueueAttribute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SQSQueueAttribute.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumeran todos los atributos de la cola especificada.

```
Get-SQSQueueAttribute -AttributeName All -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

Salida:

```
VisibilityTimeout           : 30
DelaySeconds                : 0
MaximumMessageSize         : 262144
MessageRetentionPeriod     : 345600
ApproximateNumberOfMessages : 0
ApproximateNumberOfMessagesNotVisible : 0
ApproximateNumberOfMessagesDelayed : 0
CreatedTimestamp           : 2/11/2015 5:53:35 PM
LastModifiedTimestamp      : 12/29/2015 2:23:17 PM
QueueARN                   : arn:aws:sqs:us-east-1:80398EXAMPLE:MyQueue
Policy                     :
  {"Version":"2008-10-17","Id":"arn:aws:sqs:us-east-1:80398EXAMPLE:MyQueue/
SQSDefaultPolicy","Statement":[{"Sid":"Sid14
                                495134224EX","Effect":"Allow","Principal":
{"AWS":"*"},"Action":"SQS:SendMessage","Resource":"arn:aws:sqs:us-east-1:80
                                398EXAMPLE:MyQueue","Condition":
{"ArnEquals":{"aws:SourceArn":"arn:aws:sns:us-east-1:80398EXAMPLE:MyTopic"}}},
{"Sid":
  "SendMessageFromMyQueue","Effect":"Allow","Principal":
{"AWS":"80398EXAMPLE"},"Action":"SQS:SendMessage","Resource":
                                arn:aws:sqs:us-
east-1:80398EXAMPLE:MyQueue"}]}
Attributes                  : {[QueueArn, arn:aws:sqs:us-
east-1:80398EXAMPLE:MyQueue], [ApproximateNumberOfMessages, 0],
                                [ApproximateNumberOfMessagesNotVisible, 0],
                                [ApproximateNumberOfMessagesDelayed, 0]...}
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se enumeran de forma separada solo los atributos de la cola especificada.

```
Get-SQSQueueAttribute -AttributeName MaximumMessageSize, VisibilityTimeout -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

Salida:

```

VisibilityTimeout           : 30
DelaySeconds                : 0
MaximumMessageSize         : 262144
MessageRetentionPeriod     : 345600
ApproximateNumberOfMessages : 0
ApproximateNumberOfMessagesNotVisible : 0
ApproximateNumberOfMessagesDelayed : 0
CreatedTimestamp           : 2/11/2015 5:53:35 PM
LastModifiedTimestamp      : 12/29/2015 2:23:17 PM
QueueARN                   : arn:aws:sqs:us-east-1:80398EXAMPLE:MyQueue
Policy                     :
  {"Version":"2008-10-17","Id":"arn:aws:sqs:us-east-1:80398EXAMPLE:MyQueue/
SQSDefaultPolicy","Statement":[{"Sid":"Sid14
                                495134224EX","Effect":"Allow","Principal":
{"AWS":"*"},"Action":"SQS:SendMessage","Resource":"arn:aws:sqs:us-east-1:80
                                398EXAMPLE:MyQueue","Condition":
{"ArnEquals":{"aws:SourceArn":"arn:aws:sns:us-east-1:80398EXAMPLE:MyTopic"}}},
{"Sid":
  "SendMessageFromMyQueue","Effect":"Allow","Principal":
{"AWS":"80398EXAMPLE"},"Action":"SQS:SendMessage","Resource":
                                arn:aws:sqs:us-
east-1:80398EXAMPLE:MyQueue"}]}
Attributes                  : {[MaximumMessageSize, 262144],
[VisibilityTimeout, 30]}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetQueueAttributes Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SQSQueueUrl

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SQSQueueUrl.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se muestra la URL de la cola con el nombre especificado.

```
Get-SQSQueueUrl -QueueName MyQueue
```

Salida:

```
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetQueueUrl Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-SQSQueue

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-SQSQueue.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una cola con el nombre especificado.

```
New-SQSQueue -QueueName MyQueue
```

Salida:

```
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateQueue Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Receive-SQSMessage

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Receive-SQSMessage.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestra la información de los 10 mensajes siguientes que se van a recibir en la cola especificada. La información contendrá valores para los atributos del mensaje especificado, si existen.

```
Receive-SQSMessage -AttributeName SenderId, SentTimestamp -MessageAttributeName  
StudentName, StudentGrade -MessageCount 10 -QueueUrl https://sqs.us-  
east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

Salida:

```
Attributes          : {[SenderId, AIDAIAZKMSNQ7TEXAMPLE], [SentTimestamp,  
1451495923744]}
```

```

Body                : Information about John Doe's grade.
MD5OfBody           : ea572796e3c231f974fe75d89EXAMPLE
MD5OfMessageAttributes : 48c1ee811f0fe7c4e88fbe0f5EXAMPLE
MessageAttributes    : {[StudentGrade, Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue],
                        [StudentName, Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue]}
MessageId            : 53828c4b-631b-469b-8833-c093cEXAMPLE
ReceiptHandle        : AQEBpfGp...20Q5cg==

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ReceiveMessage Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-SQSMessage

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-SQSMessage.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo, se elimina el mensaje con el identificador de recibo especificado de la cola especificada.

```

Remove-SQSMessage -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
-ReceiptHandle AQEBd329...v6gl8Q==

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteMessage Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-SQSMessageBatch

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-SQSMessageBatch.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo, se eliminan 2 mensajes con los identificadores de recibo especificado de la cola especificada.

```

$deleteMessageRequest1 = New-Object Amazon.SQS.Model.DeleteMessageBatchRequestEntry
$deleteMessageRequest1.Id = "Request1"
$deleteMessageRequest1.ReceiptHandle = "AQEBX2g4...wtJSQg=="

$deleteMessageRequest2 = New-Object Amazon.SQS.Model.DeleteMessageBatchRequestEntry
$deleteMessageRequest2.Id = "Request2"

```

```
$deleteMessageRequest2.ReceiptHandle = "AQEBq0VY...KTsLYg=="

Remove-SQSMessageBatch -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/
MyQueue -Entry $deleteMessageRequest1, $deleteMessageRequest2
```

Salida:

```
Failed      Successful
-----
{}          {Request1, Request2}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteMessageBatch Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-SQSPermission

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-SQSPermission.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo, se quita el permiso con la etiqueta especificada de la cola indicada.

```
Remove-SQSPermission -Label SendMessagesFromMyQueue -QueueUrl https://sqs.us-
east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [RemovePermission Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-SQSQueue

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-SQSQueue.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo, se elimina la cola especificada.

```
Remove-SQSQueue -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteQueue Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Send-SQSMessage

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Send-SQSMessage.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se envía un mensaje con los atributos y el cuerpo del mensaje especificados a la cola especificada, con un retraso de 10 segundos en la entrega del mensaje.

```
$cityAttributeValue = New-Object Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue
$cityAttributeValue.DataType = "String"
$cityAttributeValue.StringValue = "AnyCity"

$populationAttributeValue = New-Object Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue
$populationAttributeValue.DataType = "Number"
$populationAttributeValue.StringValue = "1250800"

$messageAttributes = New-Object System.Collections.Hashtable
$messageAttributes.Add("City", $cityAttributeValue)
$messageAttributes.Add("Population", $populationAttributeValue)

Send-SQSMessage -DelayInSeconds 10 -MessageAttributes $messageAttributes -
MessageBody "Information about the largest city in Any Region." -QueueUrl https://
sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

Salida:

MD5ofMessageAttributes	MD5ofMessageBody	MessageId
-----	-----	-----
1d3e51347bc042efbdf6dda31EXAMPLE c739-4d0c-818b-1820eEXAMPLE	51b0a3256d59467f973009b73EXAMPLE	c35fed8f-

- Para obtener más información sobre la API, consulte [SendMessage Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Send-SQSMessageBatch

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Send-SQSMessageBatch.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo, se envían 2 mensajes con los atributos y los cuerpos de los mensajes especificados a la cola especificada. La entrega se retrasa 15 segundos para el primer mensaje y 10 segundos para el segundo mensaje.

```
$student1NameAttributeValue = New-Object Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue
$student1NameAttributeValue.DataType = "String"
$student1NameAttributeValue.StringValue = "John Doe"

$student1GradeAttributeValue = New-Object Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue
$student1GradeAttributeValue.DataType = "Number"
$student1GradeAttributeValue.StringValue = "89"

$student2NameAttributeValue = New-Object Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue
$student2NameAttributeValue.DataType = "String"
$student2NameAttributeValue.StringValue = "Jane Doe"

$student2GradeAttributeValue = New-Object Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue
$student2GradeAttributeValue.DataType = "Number"
$student2GradeAttributeValue.StringValue = "93"

$message1 = New-Object Amazon.SQS.Model.SendMessageBatchRequestEntry
$message1.DelaySeconds = 15
$message1.Id = "FirstMessage"
$message1.MessageAttributes.Add("StudentName", $student1NameAttributeValue)
$message1.MessageAttributes.Add("StudentGrade", $student1GradeAttributeValue)
$message1.MessageBody = "Information about John Doe's grade."

$message2 = New-Object Amazon.SQS.Model.SendMessageBatchRequestEntry
$message2.DelaySeconds = 10
$message2.Id = "SecondMessage"
$message2.MessageAttributes.Add("StudentName", $student2NameAttributeValue)
$message2.MessageAttributes.Add("StudentGrade", $student2GradeAttributeValue)
$message2.MessageBody = "Information about Jane Doe's grade."

Send-SQSMessageBatch -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/
MyQueue -Entry $message1, $message2
```


Salida:

```
Failed      Successful
-----
{}          {FirstMessage, SecondMessage}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [SendMessageBatch Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Set-SQSQueueAttribute

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Set-SQSQueueAttribute.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestra cómo establecer una política para suscribirse una cola a un tema de SNS. Cuando se publica un mensaje en un tema, se envía a la cola suscritas.

```
# create the queue and topic to be associated
$qurl = New-SQSQueue -QueueName "myQueue"
$topicarn = New-SNSTopic -Name "myTopic"

# get the queue ARN to inject into the policy; it will be returned
# in the output's QueueARN member but we need to put it into a variable
# so text expansion in the policy string takes effect
$qarn = (Get-SQSQueueAttribute -QueueUrl $qurl -AttributeName "QueueArn").QueueARN

# construct the policy and inject arns
$policy = @"
{
  "Version": "2008-10-17",
  "Id": "$qarn/SQSPOLICY",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "SQS:SendMessage",
      "Resource": "$qarn",
      "Condition": {
```

```
"ArnEquals": {  
    "aws:SourceArn": "$topicarn"  
}  
}  
]  
}  
"@  
  
# set the policy  
Set-SQSQueueAttribute -QueueUrl $qurl -Attribute @{ Policy=$policy }
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se establecen los atributos especificados de la cola especificada.

```
Set-SQSQueueAttribute -Attribute @{"DelaySeconds" = "10"; "MaximumMessageSize" =  
    "131072"} -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [SetQueueAttributes Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

AWS STS ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con AWS STS.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Convert-STSAuthorizationMessage

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Convert-STSAuthorizationMessage`.

Herramientas para la PowerShell V4

Ejemplo 1: decodifica la información adicional incluida en el contenido del mensaje codificado suministrado que se devolvió en respuesta a una solicitud. La información adicional está codificada porque los detalles del estado de la autorización pueden constituir información privilegiada que el usuario que solicitó la acción no debería ver.

```
Convert-STSAuthorizationMessage -EncodedMessage "...encoded message..."
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DecodeAuthorizationMessage Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-STSFederationToken

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Get-STSFederationToken`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: solicita un token federado válido durante una hora con “Bob” como nombre del usuario federado. Este nombre se puede usar para hacer referencia al nombre de usuario federado en una política basada en recursos (como una política de bucket de Amazon S3). La política de IAM proporcionada, en formato JSON, se utiliza para limitar los permisos disponibles para el usuario de IAM. La política proporcionada no puede conceder más permisos que los concedidos al usuario solicitante. Los permisos finales para el usuario federado son los más restrictivos, en función de la intersección de la política aprobada y la política de usuario de IAM.

```
Get-STSFederationToken -Name "Bob" -Policy "...JSON policy..." -DurationInSeconds 3600
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetFederationToken Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-STSSessionToken

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-STSSessionToken.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve una instancia **Amazon.RuntimeAWSCredentials** que contiene credenciales temporales válidas durante un período de tiempo determinado. Las credenciales utilizadas para solicitar credenciales temporales se deducen de los valores predeterminados actuales del intérprete de comandos. Para especificar otras credenciales, utilice los SecretKey parámetros - ProfileName o - AccessKey /-.

```
Get-STSSessionToken
```

Salida:

AccessKeyId	Expiration
SecretAccessKey	SessionToken
-----	-----
-----	-----
EXAMPLEACCESSKEYID	2/16/2015 9:12:28 PM
examplesecretaccesskey...	SamPleToken.....

Ejemplo 2: devuelve una instancia de **Amazon.RuntimeAWSCredentials** que contiene credenciales temporales válidas durante una hora. Las credenciales utilizadas para realizar la solicitud se obtienen del perfil especificado.

```
Get-STSSessionToken -DurationInSeconds 3600 -ProfileName myprofile
```

Salida:

AccessKeyId	Expiration
SecretAccessKey	SessionToken
-----	-----
-----	-----
EXAMPLEACCESSKEYID	2/16/2015 9:12:28 PM
examplesecretaccesskey...	SamPleToken.....

Ejemplo 3: devuelve una instancia **Amazon.RuntimeAWSCredentials** que contiene credenciales temporales válidas durante una hora con el número de identificación del dispositivo

MFA asociado a la cuenta, cuyas credenciales se especifican en el perfil “myprofile” y el valor proporcionado por el dispositivo.

```
Get-STSSessionToken -DurationInSeconds 3600 -ProfileName myprofile -SerialNumber
YourMFADeviceSerialNumber -TokenCode 123456
```

Salida:

AccessKeyId	Expiration
SecretAccessKey	SessionToken
-----	-----
-----	-----
EXAMPLEACCESSKEYID	2/16/2015 9:12:28 PM
examplesecretaccesskey...	SamPleToken.....

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetSessionToken Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Use-STSRole

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Use-STSRole.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve un conjunto de credenciales temporales (clave de acceso, clave secreta y token de sesión) que se pueden usar durante una hora para acceder a AWS los recursos a los que el usuario solicitante normalmente no tendría acceso. Las credenciales devueltas tienen los permisos permitidos por la política de acceso del rol que se está asumiendo y por la política proporcionada (no se puede usar la política proporcionada para conceder permisos superiores a los definidos en la política de acceso del rol que se está asumiendo).

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo" -
Policy "...JSON policy..." -DurationInSeconds 3600
```

Ejemplo 2: devuelve un conjunto de credenciales temporales, válidas durante una hora, que tienen los mismos permisos que se definen en la política de acceso del rol que se está asumiendo.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo" -
DurationInSeconds 3600
```

Ejemplo 3: devuelve un conjunto de credenciales temporales que proporcionan el número de serie y el token generado a partir de una MFA asociada a las credenciales de usuario utilizadas para ejecutar el cmdlet.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo" -
DurationInSeconds 3600 -SerialNumber "GAHT12345678" -TokenCode "123456"
```

Ejemplo 4: devuelve un conjunto de credenciales temporales que han asumido un rol definido en la cuenta de un cliente. Para cada función que pueda asumir el tercero, la cuenta del cliente debe crear una función con un identificador que se debe introducir en el ExternalId parámetro - cada vez que se asuma la función.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo" -
DurationInSeconds 3600 -ExternalId "ABC123"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [AssumeRole](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Use-STSWebIdentityRole

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Use-STSWebIdentityRole.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve un conjunto temporal de credenciales, válido durante una hora, para un usuario que se ha autenticado con el proveedor de identidad Inicio de sesión con Amazon. Las credenciales asumen la política de acceso asociada al rol identificado por el ARN del rol. Si lo desea, puede pasar una política de JSON al parámetro -Policy para perfeccionar aún más los permisos de acceso (no puede conceder más permisos de los disponibles en los permisos asociados al rol). El valor proporcionado a - WebIdentityToken es el identificador de usuario único que devolvió el proveedor de identidad.

```
Use-STSWebIdentityRole -DurationInSeconds 3600 -ProviderId "www.amazon.com"
-RoleSessionName "app1" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/
FederatedWebIdentityRole" -WebIdentityToken "Atza...DVI0r1"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssumeRoleWithWebIdentity Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Soporte ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con Soporte.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Add-ASACommunicationToCase

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-ASACommunicationToCase.

Herramientas para la PowerShell V4

Ejemplo 1: agrega el cuerpo de una comunicación de correo electrónico al caso especificado.

```
Add-ASACommunicationToCase -CaseId "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47" -  
CommunicationBody "Some text about the case"
```

Ejemplo 2: agrega el cuerpo de una comunicación de correo electrónico a las mayúsculas y minúsculas especificadas más una o más direcciones de correo electrónico contenidas en la línea CC del correo electrónico.

```
Add-ASACommunicationToCase -CaseId "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47" -  
CcEmailAddress @"email1@address.com", "email2@address.com") -CommunicationBody  
"Some text about the case"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [AddCommunicationToCase Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ASACase

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ASACase.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Devuelve los detalles de todos los casos de soporte.

```
Get-ASACase
```

Ejemplo 2: Devuelve los detalles de todos los casos de soporte desde la fecha y hora especificadas.

```
Get-ASACase -AfterTime "2013-09-10T03:06Z"
```

Ejemplo 3: Devuelve los detalles de los primeros 10 casos de soporte, incluidos los que se han resuelto.

```
Get-ASACase -MaxResult 10 -IncludeResolvedCases $true
```

Ejemplo 4: devuelve los detalles del único caso de soporte especificado.

```
Get-ASACase -CaseIdList "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47"
```

Ejemplo 5: Devuelve los detalles de los casos de soporte especificados.

```
Get-ASACase -CaseIdList @"(\"case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47\",  
\"case-18929034710-2011-c4fdeabf33c5cf47\")
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeCases Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ASACommunication

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ASACommunication.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve todas las comunicaciones del caso especificado.

```
Get-ASACommunication -CaseId "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47"
```

Ejemplo 2: devuelve todas las comunicaciones desde la medianoche (UTC) del 1 de enero de 2012 para el caso especificado.

```
Get-ASACommunication -CaseId "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47" -AfterTime  
"2012-01-10T00:00Z"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeCommunications Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ASAService

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ASAService.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Devuelve todos los códigos, nombres y categorías de servicio disponibles.

```
Get-ASAService
```

Ejemplo 2: devuelve el nombre y las categorías del servicio con el código especificado.

```
Get-ASAService -ServiceCodeList "amazon-cloudfront"
```

Ejemplo 3: Devuelve el nombre y las categorías de los códigos de servicio especificados.

```
Get-ASAService -ServiceCodeList @("amazon-cloudfront", "amazon-cloudwatch")
```

Ejemplo 4: Devuelve el nombre y las categorías (en japonés) de los códigos de servicio especificados. Actualmente, se admiten los códigos de idioma inglés («en») y japonés («ja»).

```
Get-ASAService -ServiceCodeList @("amazon-cloudfront", "amazon-cloudwatch") -  
Language "ja"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeServices](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Get-ASASeverityLevel

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ASASeverityLevel.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Devuelve la lista de niveles de gravedad que se pueden asignar a un caso de AWS Support.

```
Get-ASASeverityLevel
```

Ejemplo 2: Devuelve la lista de niveles de gravedad que se pueden asignar a un caso de AWS Support. Los nombres de los niveles se devuelven en japonés.

```
Get-ASASeverityLevel -Language "ja"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeSeverityLevels](#) Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Get-ASATrustedAdvisorCheck

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ASATrustedAdvisorCheck.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Devuelve la colección de cheques de Trusted Advisor. Debe especificar el parámetro de idioma, que puede aceptar «en» para la salida en inglés o «ja» para la salida en japonés.

```
Get-ASATrustedAdvisorCheck -Language "en"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeTrustedAdvisorChecks](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Get-ASATrustedAdvisorCheckRefreshStatus

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ASATrustedAdvisorCheckRefreshStatus.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve el estado actual de las solicitudes de actualización para las comprobaciones especificadas. Solicitud: se ASATrusted AdvisorCheckRefresh puede utilizar para solicitar que se actualice la información de estado de las comprobaciones.

```
Get-ASATrustedAdvisorCheckRefreshStatus -CheckId @"checkid1", "checkid2")
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatuses](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Get-ASATrustedAdvisorCheckResult

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ASATrustedAdvisorCheckResult.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Devuelve los resultados de una comprobación de Trusted Advisor. La lista de comprobaciones de Trusted Advisor disponibles se puede obtener mediante Get-ASATrustedAdvisorChecks. El resultado es el estado general de la comprobación, la fecha y hora en la que se ejecutó por última vez y el identificador único de la comprobación específica. Para que los resultados se muestren en japonés, añada el parámetro «ja» de -Language.

```
Get-ASATrustedAdvisorCheckResult -CheckId "checkid1"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeTrustedAdvisorCheckResult](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-ASATrustedAdvisorCheckSummary

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-ASATrustedAdvisorCheckSummary.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Devuelve el resumen más reciente de la comprobación de Trusted Advisor especificada.

```
Get-ASATrustedAdvisorCheckSummary -CheckId "checkid1"
```

Ejemplo 2: Devuelve los resúmenes más recientes de las comprobaciones de Trusted Advisor especificadas.

```
Get-ASATrustedAdvisorCheckSummary -CheckId @("checkid1", "checkid2")
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-ASACase

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-ASACase.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Crea un nuevo caso en el AWS Support Center. Los valores de los CategoryCode parámetros - ServiceCode y - se pueden obtener mediante el Get-ASAService cmdlet. El valor del SeverityCode parámetro - se puede obtener mediante el Get-ASASeverityLevel cmdlet. El valor del IssueType parámetro - puede ser «servicio al cliente» o «técnico». Si tiene éxito, se AWS mostrará el número de caso de Support. De forma predeterminada, las mayúsculas y minúsculas se gestionarán en inglés. Para usar japonés, añada el parámetro «ja» en el idioma. Los CommunicationBody parámetros -ServiceCode, -CategoryCode, -Subject y - son obligatorios.

```
New-ASACase -ServiceCode "amazon-cloudfront" -CategoryCode "APIs" -SeverityCode  
"low" -Subject "subject text" -CommunicationBody "description of the case" -  
CcEmailAddress @("email1@domain.com", "email2@domain.com") -IssueType "technical"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateCase Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Request-ASATrustedAdvisorCheckRefresh

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Request-ASATrustedAdvisorCheckRefresh.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Solicita una actualización para la comprobación de Trusted Advisor especificada.

```
Request-ASATrustedAdvisorCheckRefresh -CheckId "checkid1"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [RefreshTrustedAdvisorCheck Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Resolve-ASACase

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Resolve-ASACase.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: devuelve el estado inicial del caso especificado y el estado actual una vez finalizada la llamada para resolverlo.

```
Resolve-ASACase -CaseId "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ResolveCase Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Ejemplos de Systems Manager con Tools for PowerShell V4

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con Systems Manager.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Add-SSMResourceTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Add-SSMResourceTag.

Herramientas para la PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza un periodo de mantenimiento con etiquetas nuevas. No se obtienen resultados si el comando se ejecuta correctamente. La sintaxis utilizada en este ejemplo requiere PowerShell la versión 3 o posterior.

```
$option1 = @{Key="Stack";Value=@"Production"}}
Add-SSMResourceTag -ResourceId "mw-03eb9db42890fb82d" -ResourceType
"MaintenanceWindow" -Tag $option1
```

Ejemplo 2: Con la PowerShell versión 2, debe usar New-Object para crear cada etiqueta. No se obtienen resultados si el comando se ejecuta correctamente.

```
$tag1 = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Tag
$tag1.Key = "Stack"
$tag1.Value = "Production"

Add-SSMResourceTag -ResourceId "mw-03eb9db42890fb82d" -ResourceType
"MaintenanceWindow" -Tag $tag1
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [AddTagsToResource Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Edit-SSMDocumentPermission

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-SSMDocumentPermission.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se agregan permisos para “compartir” a todas las cuentas de un documento. No se obtienen resultados si el comando se ejecuta correctamente.

```
Edit-SSMDocumentPermission -Name "RunShellScript" -PermissionType "Share" -
AccountIdsToAdd all
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se agregan permisos para “compartir” a una cuenta específica de un documento. No se obtienen resultados si el comando se ejecuta correctamente.

```
Edit-SSMDocumentPermission -Name "RunShellScriptNew" -PermissionType "Share" -
AccountIdsToAdd "123456789012"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ModifyDocumentPermission Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMActivation

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMActivation.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se proporcionan detalles sobre las activaciones de su cuenta.

```
Get-SSMActivation
```

Salida:

```
ActivationId      : 08e51e79-1e36-446c-8e63-9458569c1363
CreatedDate       : 3/1/2017 12:01:51 AM
DefaultInstanceName : MyWebServers
Description        :
ExpirationDate     : 3/2/2017 12:01:51 AM
Expired           : False
IamRole            : AutomationRole
RegistrationLimit   : 10
RegistrationsCount : 0
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeActivations Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMAssociation

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMAssociation.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describe la asociación entre una instancia y un documento.

```
Get-SSMAssociation -InstanceId "i-0000293ffd8c57862" -Name "AWS-UpdateSSMAgent"
```

Salida:

```
Name           : AWS-UpdateSSMAgent
InstanceId      : i-0000293ffd8c57862
Date           : 2/23/2017 6:55:22 PM
Status.Name     : Pending
Status.Date     : 2/20/2015 8:31:11 AM
Status.Message  : temp_status_change
Status.AdditionalInfo : Additional-Config-Needed
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeAssociation Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMAssociationExecution

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMAssociationExecution.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelven las ejecuciones del ID de asociación proporcionado

```
Get-SSMAssociationExecution -AssociationId 123a45a0-c678-9012-3456-78901234db5e
```

Salida:

```
AssociationId    : 123a45a0-c678-9012-3456-78901234db5e
AssociationVersion : 2
CreatedTime      : 3/2/2019 8:53:29 AM
DetailedStatus   :
ExecutionId      : 123a45a0-c678-9012-3456-78901234db5e
LastExecutionDate : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceCountByStatus : {Success=4}
Status           : Success
```


- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeAssociationExecutions](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMAssociationExecutionTarget

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMAssociationExecutionTarget.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestra el ID del recurso y su estado de ejecución que forman parte de los destinos de ejecución de la asociación

```
Get-SSMAssociationExecutionTarget -AssociationId 123a45a0-
c678-9012-3456-78901234db5e -ExecutionId 123a45a0-c678-9012-3456-78901234db5e |
Select-Object ResourceId, Status
```

Salida:

ResourceId	Status
-----	-----
i-0b1b2a3456f7a890b	Success
i-01c12a45d6fc7a89f	Success
i-0a1caf234f56d7dc8	Success
i-012a3fd45af6dbcfe	Failed
i-0ddc1df23c4a5fb67	Success

Ejemplo 2: este comando comprueba la ejecución concreta de una automatización concreta desde ayer, a la que está asociado un documento de comandos. Además, también comprueba si se ha producido un error en la ejecución de la asociación y, de ser así, mostrará los detalles de la invocación del comando junto con el ID de la instancia

```
$AssociationExecution= Get-SSMAssociationExecutionTarget -
AssociationId 1c234567-890f-1aca-a234-5a678d901cb0 -ExecutionId
12345ca12-3456-2345-2b45-23456789012 |
Where-Object {$_.LastExecutionDate -gt (Get-Date -Hour 00 -Minute
00).AddDays(-1)}

foreach ($execution in $AssociationExecution) {
    if($execution.Status -ne 'Success'){
```

```

        Write-Output "There was an issue executing the association
        $($execution.AssociationId) on $($execution.ResourceId)"
        Get-SSMCommandInvocation -CommandId $execution.OutputSource.OutputSourceId -
        Detail:$true | Select-Object -ExpandProperty CommandPlugins
    }
}

```

Salida:

```

There was an issue executing the association 1c234567-890f-1aca-a234-5a678d901cb0 on
i-0a1caf234f56d7dc8

```

```

Name                : aws:runPowerShellScript
Output              :
                    -----ERROR-----
                    failed to run commands: exit status 1
OutputS3BucketName  :
OutputS3KeyPrefix   :
OutputS3Region      : eu-west-1
ResponseCode        : 1
ResponseFinishDateTime : 5/29/2019 11:04:49 AM
ResponseStartDateTime  : 5/29/2019 11:04:49 AM
StandardErrorUrl     :
StandardOutputUrl    :
Status              : Failed
StatusDetails        : Failed

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeAssociationExecutionTargets](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMAssociationList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMAssociationList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumeran todas las asociaciones de una instancia. La sintaxis utilizada en este ejemplo requiere PowerShell la versión 3 o posterior.

```

$filter1 = @{"Key"="InstanceId";Value=@"i-0000293ffd8c57862"}
Get-SSMAssociationList -AssociationFilterList $filter1

```

Salida:

```

AssociationId      : d8617c07-2079-4c18-9847-1655fc2698b0
DocumentVersion    :
InstanceId         : i-0000293ffd8c57862
LastExecutionDate  : 2/20/2015 8:31:11 AM
Name               : AWS-UpdateSSMAgent
Overview           : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.AssociationOverview
ScheduleExpression :
Targets            : {InstanceIds}

```

Ejemplo 2: en este ejemplo se enumeran todas las asociaciones de un documento de configuración. La sintaxis utilizada en este ejemplo requiere PowerShell la versión 3 o posterior.

```

$filter2 = @{Key="Name";Value=@"AWS-UpdateSSMAgent"}
Get-SSMAssociationList -AssociationFilterList $filter2

```

Salida:

```

AssociationId      : d8617c07-2079-4c18-9847-1655fc2698b0
DocumentVersion    :
InstanceId         : i-0000293ffd8c57862
LastExecutionDate  : 2/20/2015 8:31:11 AM
Name               : AWS-UpdateSSMAgent
Overview           : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.AssociationOverview
ScheduleExpression :
Targets            : {InstanceIds}

```

Ejemplo 3: Con la PowerShell versión 2, debe usar New-Object para crear cada filtro.

```

$filter1 = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.AssociationFilter
$filter1.Key = "InstanceId"
$filter1.Value = "i-0000293ffd8c57862"

Get-SSMAssociationList -AssociationFilterList $filter1

```

Salida:

```

AssociationId      : d8617c07-2079-4c18-9847-1655fc2698b0
DocumentVersion    :
InstanceId         : i-0000293ffd8c57862

```

```

LastExecutionDate : 2/20/2015 8:31:11 AM
Name              : AWS-UpdateSSMAgent
Overview          : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.AssociationOverview
ScheduleExpression :
Targets           : {InstanceIds}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListAssociations Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMAssociationVersionList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMAssociationVersionList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se recuperan todas las versiones de la asociación proporcionada.

```
Get-SSMAssociationVersionList -AssociationId 123a45a0-c678-9012-3456-78901234db5e
```

Salida:

```

AssociationId      : 123a45a0-c678-9012-3456-78901234db5e
AssociationName     :
AssociationVersion  : 2
ComplianceSeverity :
CreatedDate        : 3/12/2019 9:21:01 AM
DocumentVersion    :
MaxConcurrency      :
MaxErrors           :
Name               : AWS-GatherSoftwareInventory
OutputLocation     :
Parameters         : {}
ScheduleExpression :
Targets            : {InstanceIds}

AssociationId      : 123a45a0-c678-9012-3456-78901234db5e
AssociationName     : test-case-1234567890
AssociationVersion  : 1
ComplianceSeverity :
CreatedDate        : 3/2/2019 8:53:29 AM
DocumentVersion    :
MaxConcurrency      :

```

```

MaxErrors      :
Name           : AWS-GatherSoftwareInventory
OutputLocation :
Parameters     : {}
ScheduleExpression : rate(30minutes)
Targets        : {InstanceIds}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListAssociationVersions Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMAutomationExecution

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMAutomationExecution.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestran los detalles de una ejecución de Automatización.

```

Get-SSMAutomationExecution -AutomationExecutionId "4105a4fc-
f944-11e6-9d32-8fb2db27a909"

```

Salida:

```

AutomationExecutionId      : 4105a4fc-f944-11e6-9d32-8fb2db27a909
AutomationExecutionStatus  : Failed
DocumentName               : AWS-UpdateLinuxAmi
DocumentVersion            : 1
ExecutionEndTime           : 2/22/2017 9:17:08 PM
ExecutionStartTime         : 2/22/2017 9:17:02 PM
FailureMessage             : Step launchInstance failed maximum allowed times. You
                             are not authorized to perform this operation. Encoded
                             authorization failure message:
                             B_V2QyyN7NhSZQYpmVzpEc4oSnj2GLTNYnXUHsTbqJkNMdGubmbtthLmZyaiUYek0RIrA42-
                             fv1x-04q5Fjff6glh
                             Yb6TI5b0GQeeNrpwNvpDzm0-
                             PSR1swlAbg9fdM9BcNjyrznsPukWpuKu9EC10u6v30XU1KC9nZ7mPlWMFZNkSioQqpWwEvMw-
                             GZktsQzm67q0hUhBN0LWYhbS
                             pkfiqzY-5nw3S0obx30fhd3EJa50_-
                             GjV_a0nFXQJa70ik40bF0rEh3MtCSbrQT6--DvFy_FQ8TKvkIXadyVskeJI84X0F5WmA60f1pi5GI08i-
                             nRfZS6oDeU
                             gELBjjoFKD8s3L2aI0B6umWVxnQ0jqhQRxwJ53b54sZJ2PW3v_mtg9-
                             q0CK0ezS3xfh_y0ilaUG0AZG-xjQFuvU_JZedWpla3xi-MZsmb1AifBI

```

```
(Service: AmazonEC2; Status Code: 403; Error Code:
UnauthorizedOperation; Request ID:
6a002f94-ba37-43fd-99e6-39517715fce5)
Outputs          : {[createImage.ImageId,
Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]]}
Parameters       : {[AutomationAssumeRole,
Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]], [InstanceIamRole,
Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]], [SourceAmiId,
Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]]}
StepExecutions   : {launchInstance, updateOSSoftware, stopInstance,
createImage...}
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se enumeran los detalles de los pasos del identificador de ejecución de automatización indicado

```
Get-SSMAutomationExecution -AutomationExecutionId e1d2bad3-4567-8901-
ae23-456c7c8901be | Select-Object -ExpandProperty StepExecutions | Select-Object
StepName, Action, StepStatus, ValidNextSteps
```

Salida:

StepName	Action	StepStatus	ValidNextSteps
-----	-----	-----	-----
LaunchInstance	aws:runInstances	Success	{OSCompatibilityCheck}
OSCompatibilityCheck	aws:runCommand	Success	{RunPreUpdateScript}
RunPreUpdateScript	aws:runCommand	Success	{UpdateEC2Config}
UpdateEC2Config	aws:runCommand	Cancelled	{}
UpdateSSMAgent	aws:runCommand	Pending	{}
UpdateAWSPVDriver	aws:runCommand	Pending	{}
UpdateAWSEnaNetworkDriver	aws:runCommand	Pending	{}
UpdateAWSNVMe	aws:runCommand	Pending	{}
InstallWindowsUpdates	aws:runCommand	Pending	{}
RunPostUpdateScript	aws:runCommand	Pending	{}
RunSysprepGeneralize	aws:runCommand	Pending	{}
StopInstance	aws:changeInstanceState	Pending	{}
CreateImage	aws:createImage	Pending	{}
TerminateInstance	aws:changeInstanceState	Pending	{}

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetAutomationExecution Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMAutomationExecutionList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMAutomationExecutionList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describen todas las ejecuciones de Automatización activas y finalizadas asociadas a su cuenta.

```
Get-SSMAutomationExecutionList
```

Salida:

```
AutomationExecutionId      : 4105a4fc-f944-11e6-9d32-8fb2db27a909
AutomationExecutionStatus  : Failed
DocumentName               : AWS-UpdateLinuxAmi
DocumentVersion            : 1
ExecutedBy                 : admin
ExecutionEndTime           : 2/22/2017 9:17:08 PM
ExecutionStartTime         : 2/22/2017 9:17:02 PM
LogFile                   :
Outputs                    : {[createImage.ImageId,
    Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]]}
```

Ejemplo 2: Este ejemplo muestra el identificador de ejecución, el documento y la start/end marca de tiempo de ejecución para las ejecuciones con un valor AutomationExecutionStatus distinto al de «éxito»

```
Get-SSMAutomationExecutionList | Where-Object AutomationExecutionStatus
    -ne "Success" | Select-Object AutomationExecutionId, DocumentName,
    AutomationExecutionStatus, ExecutionStartTime, ExecutionEndTime | Format-Table -
    AutoSize
```

Salida:

AutomationExecutionId	DocumentName	AutomationExecutionStatus	ExecutionStartTime	ExecutionEndTime
e1d2bad3-4567-8901-ae23-456c7c8901be	AWS-UpdateWindowsAmi	Cancelled	4/16/2019 5:37:04 AM	4/16/2019 5:47:29 AM

```
61234567-a7f8-90e1-2b34-567b8bf9012c Fixed-UpdateAmi
Cancelled 4/16/2019 5:33:04 AM 4/16/2019 5:40:15 AM
91234d56-7e89-0ac1-2aee-34ea5d6a7c89 AWS-UpdateWindowsAmi Failed
4/16/2019 5:22:46 AM 4/16/2019 5:27:29 AM
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [DescribeAutomationExecutions](#)Reference (V4).

Get-SSMAutomationStepExecution

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMAutomationStepExecution.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestra información acerca de todas las ejecuciones de pasos activas y finalizadas en un flujo de trabajo de Automatización.

```
Get-SSMAutomationStepExecution -AutomationExecutionId e1d2bad3-4567-8901-
ae23-456c7c8901be | Select-Object StepName, Action, StepStatus
```

Salida:

StepName	Action	StepStatus
-----	-----	-----
LaunchInstance	aws:runInstances	Success
OSCompatibilityCheck	aws:runCommand	Success
RunPreUpdateScript	aws:runCommand	Success
UpdateEC2Config	aws:runCommand	Cancelled
UpdateSSMAgent	aws:runCommand	Pending
UpdateAWSPVDriver	aws:runCommand	Pending
UpdateAWSEnaNetworkDriver	aws:runCommand	Pending
UpdateAWSNVMe	aws:runCommand	Pending
InstallWindowsUpdates	aws:runCommand	Pending
RunPostUpdateScript	aws:runCommand	Pending
RunSysprepGeneralize	aws:runCommand	Pending
StopInstance	aws:changeInstanceState	Pending
CreateImage	aws:createImage	Pending
TerminateInstance	aws:changeInstanceState	Pending

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeAutomationStepExecutions](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMAvailablePatch

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMAvailablePatch.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtienen todas las revisiones de Windows Server 2012 que tienen una gravedad de MSRC crítica. La sintaxis utilizada en este ejemplo requiere PowerShell la versión 3 o posterior.

```
$filter1 = @{"Key"="PRODUCT";Values=@"WindowsServer2012"}
$filter2 = @{"Key"="MSRC_SEVERITY";Values=@"Critical"}

Get-SSMAvailablePatch -Filter $filter1,$filter2
```

Salida:

```
Classification : SecurityUpdates
ContentUrl      : https://support.microsoft.com/en-us/kb/2727528
Description     : A security issue has been identified that could allow an
                  unauthenticated remote attacker to compromise your system and gain control
                  over it. You can help protect your system by installing this update
                  from Microsoft. After you install this update, you may have to
                  restart your system.
Id              : 1eb507be-2040-4eeb-803d-abc55700b715
KbNumber        : KB2727528
Language        : All
MsrcNumber      : MS12-072
MsrcSeverity    : Critical
Product         : WindowsServer2012
ProductFamily   : Windows
ReleaseDate     : 11/13/2012 6:00:00 PM
Title           : Security Update for Windows Server 2012 (KB2727528)
Vendor          : Microsoft
...
```

Ejemplo 2: Con la PowerShell versión 2, debe usar New-Object para crear cada filtro.

```
$filter1 = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchOrchestratorFilter
$filter1.Key = "PRODUCT"
$filter1.Values = "WindowsServer2012"
$filter2 = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchOrchestratorFilter
```

```
$filter2.Key = "MSRC_SEVERITY"
$filter2.Values = "Critical"

Get-SSMAvailablePatch -Filter $filter1,$filter2
```

Ejemplo 3: en este ejemplo se muestran todas las actualizaciones publicadas en los últimos 20 días y aplicables a los productos correspondientes a 2019 WindowsServer

```
Get-SSMAvailablePatch | Where-Object ReleaseDate -ge (Get-Date).AddDays(-20) |
Where-Object Product -eq "WindowsServer2019" | Select-Object ReleaseDate, Product,
Title
```

Salida:

ReleaseDate	Product	Title
-----	-----	-----
4/9/2019 5:00:12 PM	WindowsServer2019	2019-04 Security Update for Adobe Flash Player for Windows Server 2019 for x64-based Systems (KB4493478)
4/9/2019 5:00:06 PM	WindowsServer2019	2019-04 Cumulative Update for Windows Server 2019 for x64-based Systems (KB4493509)
4/2/2019 5:00:06 PM	WindowsServer2019	2019-03 Servicing Stack Update for Windows Server 2019 for x64-based Systems (KB4493510)

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeAvailablePatches](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Get-SSMCommand

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMCommand.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumeran todos los comandos solicitados.

```
Get-SSMCommand
```

Salida:

```
CommandId      : 4b75a163-d39a-4d97-87c9-98ae52c6be35
Comment        : Apply association with id at update time: 4cc73e42-
d5ae-4879-84f8-57e09c0efcd0
```

```

CompletedCount      : 1
DocumentName        : AWS-RefreshAssociation
ErrorCount           : 0
ExpiresAfter         : 2/24/2017 3:19:08 AM
InstanceIds          : {i-0cb2b964d3e14fd9f}
MaxConcurrency       : 50
MaxErrors            : 0
NotificationConfig   : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.NotificationConfig
OutputS3BucketName   :
OutputS3KeyPrefix    :
OutputS3Region       :
Parameters           : {[associationIds,
    Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]]}
RequestedDateTime    : 2/24/2017 3:18:08 AM
ServiceRole          :
Status               : Success
StatusDetails        : Success
TargetCount          : 1
Targets              : {}

```

Ejemplo 2: en este ejemplo se obtiene el estado de un comando específico.

```
Get-SSMCommand -CommandId "4b75a163-d39a-4d97-87c9-98ae52c6be35"
```

Ejemplo 3: en este ejemplo se recuperan todos los comandos de SSM invocados después de 2019-04-01T00:00:00Z

```
Get-SSMCommand -Filter @{Key="InvokedAfter";Value="2019-04-01T00:00:00Z"} | Select-Object CommandId, DocumentName, Status, RequestedDateTime | Sort-Object -Property RequestedDateTime -Descending
```

Salida:

CommandId	DocumentName	Status
RequestedDateTime		
-----	-----	-----

edb1b23e-456a-7adb-aef8-90e-012ac34f	AWS-RunPowerShellScript	Cancelled 4/16/2019
5:45:23 AM		
1a2dc3fb-4567-890d-a1ad-234b5d6bc7d9	AWS-ConfigureAWSPackage	Success 4/6/2019
9:19:42 AM		

12c3456c-7e90-4f12-1232-1234f5b67893	KT-Retrieve-Cloud-Type-Win	Failed	4/2/2019 4:13:07 AM
fe123b45-240c-4123-a2b3-234bdd567ecf	AWS-RunInspecChecks	Failed	4/1/2019 2:27:31 PM
1eb23aa4-567d-4123-12a3-4c1c2ab34561	AWS-RunPowerShellScript	Success	4/1/2019 1:05:55 PM
1c2f3bb4-ee12-4bc1-1a23-12345eea123e	AWS-RunInspecChecks	Failed	4/1/2019 11:13:09 AM

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListCommands Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMCommandInvocation

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMCommandInvocation.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumeran todas las invocaciones de un comando.

```
Get-SSMCommandInvocation -CommandId "b8eac879-0541-439d-94ec-47a80d554f44" -Detail $true
```

Salida:

```
CommandId           : b8eac879-0541-439d-94ec-47a80d554f44
CommandPlugins      : {aws:runShellScript}
Comment             : IP config
DocumentName        : AWS-RunShellScript
InstanceId           : i-0cb2b964d3e14fd9f
InstanceName        :
NotificationConfig   : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.NotificationConfig
RequestedDateTime    : 2/22/2017 8:13:16 PM
ServiceRole         :
StandardErrorUrl     :
StandardOutputUrl    :
Status              : Success
StatusDetails        : Success
TraceOutput         :
```

Ejemplo 2: En este ejemplo se muestra la invocación del identificador de comando CommandPlugins e1eb2e3c-ed4c-5123-45c1-234f5612345f

```
Get-SSMCommandInvocation -CommandId e1eb2e3c-ed4c-5123-45c1-234f5612345f -Detail:
$true | Select-Object -ExpandProperty CommandPlugins
```

Salida:

```
Name                : aws:runPowerShellScript
Output              : Completed 17.7 KiB/17.7 KiB (40.1 KiB/s) with 1 file(s)
                    remainingdownload: s3://dd-aess-r-ctmer/KUM0.png to ..\..\programdata\KUM0.png
                    kumo available

OutputS3BucketName  :
OutputS3KeyPrefix   :
OutputS3Region      : eu-west-1
ResponseCode        : 0
ResponseFinishDateTime : 4/3/2019 11:53:23 AM
ResponseStartDateTime : 4/3/2019 11:53:21 AM
StandardErrorUrl    :
StandardOutputUrl   :
Status              : Success
StatusDetails       : Success
```

- Herramientas de AWS para PowerShell Para obtener información [ListCommandInvocations](#) sobre la API, consulte Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMCommandInvocationDetail

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMCommandInvocationDetail.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestran los detalles de un comando ejecutado en una instancia.

```
Get-SSMCommandInvocationDetail -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f" -CommandId
"b8eac879-0541-439d-94ec-47a80d554f44"
```

Salida:

```
CommandId           : b8eac879-0541-439d-94ec-47a80d554f44
Comment             : IP config
DocumentName        : AWS-RunShellScript
ExecutionElapsedTime : PT0.004S
```

```

ExecutionEndDateTime    : 2017-02-22T20:13:16.651Z
ExecutionStartDateTime  : 2017-02-22T20:13:16.651Z
InstanceId              : i-0cb2b964d3e14fd9f
PluginName              : aws:runShellScript
ResponseCode            : 0
StandardErrorContent    :
StandardErrorUrl        :
StandardOutputContent   :
StandardOutputUrl       :
Status                  : Success
StatusDetails           : Success

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetCommandInvocation Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMComplianceItemList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMComplianceItemList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumeran los elementos de conformidad para el identificador y el tipo de recurso indicados, filtrando el tipo de conformidad por “Asociación”

```

Get-SSMComplianceItemList -ResourceId i-1a2caf345f67d0dc2 -ResourceType
ManagedInstance -Filter @{Key="ComplianceType";Values="Association"}

```

Salida:

```

ComplianceType      : Association
Details              : {[DocumentName, AWS-GatherSoftwareInventory], [DocumentVersion,
1]}
ExecutionSummary     : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.ComplianceExecutionSummary
Id                   : 123a45a1-c234-1234-1245-67891236db4e
ResourceId           : i-1a2caf345f67d0dc2
ResourceType         : ManagedInstance
Severity             : UNSPECIFIED
Status               : COMPLIANT
Title                :

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListComplianceItems Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMComplianceSummaryList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMComplianceSummaryList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelve un recuento resumido de los recursos conformes y no conformes correspondientes a todos los tipos de conformidad.

```
Get-SSMComplianceSummaryList
```

Salida:

```
ComplianceType CompliantSummary
NonCompliantSummary
-----
-----
FleetTotal      Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.CompliantSummary
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.NonCompliantSummary
Association      Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.CompliantSummary
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.NonCompliantSummary
Custom:InSpec   Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.CompliantSummary
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.NonCompliantSummary
Patch           Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.CompliantSummary
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.NonCompliantSummary
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListComplianceSummaries Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMConnectionStatus

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMConnectionStatus.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se recupera el estado de conexión del Administrador de sesiones de una instancia para determinar si está conectada y lista para recibir las conexiones del Administrador de sesiones.

```
Get-SSMConnectionStatus -Target i-0a1caf234f12d3dc4
```

Salida:

```
Status      Target
-----
Connected i-0a1caf234f12d3dc4
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetConnectionStatus Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMDefaultPatchBaseline

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMDefaultPatchBaseline.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestra la línea de base de revisiones predeterminada.

```
Get-SSMDefaultPatchBaseline
```

Salida:

```
arn:aws:ssm:us-west-2:123456789012:patchbaseline/pb-04fb4ae6142167966
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetDefaultPatchBaseline Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMDeployablePatchSnapshotForInstance

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMDeployablePatchSnapshotForInstance.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestra la instantánea actual de la línea de base de revisiones que usa una instancia. Este comando debe ejecutarse desde la instancia con las credenciales de la instancia. Para garantizar que utiliza las credenciales de la instancia, en el ejemplo pasa un objeto **Amazon.Runtime.InstanceProfileAWSCredentials** al parámetro Credentials.

```
$credentials = [Amazon.Runtime.InstanceProfileAWSCredentials]::new()
```



```
Get-SSMDeployablePatchSnapshotForInstance -SnapshotId "4681775b-098f-4435-
a956-0ef33373ac11" -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f" -Credentials $credentials
```

Salida:

```
InstanceId          SnapshotDownloadUrl
-----
i-0cb2b964d3e14fd9f https://patch-baseline-snapshot-us-west-2.s3-us-
west-2.amazonaws.com/853d0d3db0f0cafe...1692/4681775b-098f-4435...
```

Ejemplo 2: En este ejemplo se muestra cómo obtener el paquete completo `SnapshotDownloadUrl`. Este comando debe ejecutarse desde la instancia con las credenciales de la instancia. Para garantizar que utiliza las credenciales de la instancia, en el ejemplo se configura la PowerShell sesión para que utilice un **`Amazon.Runtime.InstanceProfileAWSCredentials`** objeto.

```
Set-AWSCredential -Credential
([Amazon.Runtime.InstanceProfileAWSCredentials]::new())
(Get-SSMDeployablePatchSnapshotForInstance -SnapshotId "4681775b-098f-4435-
a956-0ef33373ac11" -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f").SnapshotDownloadUrl
```

Salida:

```
https://patch-baseline-snapshot-us-west-2.s3-us-
west-2.amazonaws.com/853d0d3db0f0cafe...
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetDeployablePatchSnapshotForInstance](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMDocument

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Get-SSMDocument`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelve el contenido de un documento.

```
Get-SSMDocument -Name "RunShellScript"
```

Salida:

Content

{...}

Ejemplo 2: en este ejemplo se muestra el contenido completo de un documento.

```
(Get-SSMDocument -Name "RunShellScript").Content
{
  "schemaVersion":"2.0",
  "description":"Run an updated script",
  "parameters":{"
    "commands":{"
      "type":"StringList",
      "description":"(Required) Specify a shell script or a command to run.",
      "minItems":1,
      "displayType":"textarea"
    }
  },
  "mainSteps":[
    {
      "action":"aws:runShellScript",
      "name":"runShellScript",
      "inputs":{"
        "commands":"{{ commands }}"
      }
    },
    {
      "action":"aws:runPowerShellScript",
      "name":"runPowerShellScript",
      "inputs":{"
        "commands":"{{ commands }}"
      }
    }
  ]
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetDocument Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMDocumentDescription

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMDocumentDescription.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelve información sobre un documento.

```
Get-SSMDocumentDescription -Name "RunShellScript"
```

Salida:

```
CreatedDate      : 2/24/2017 5:25:13 AM
DefaultVersion   : 1
Description      : Run an updated script
DocumentType     : Command
DocumentVersion  : 1
Hash             : f775e5df4904c6fa46686c4722fae9de1950dace25cd9608ff8d622046b68d9b
HashType        : Sha256
LatestVersion    : 1
Name             : RunShellScript
Owner           : 123456789012
Parameters       : {commands}
PlatformTypes   : {Linux}
SchemaVersion    : 2.0
Sha1             :
Status          : Active
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeDocument Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMDocumentList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMDocumentList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestran todos los documentos de configuración de su cuenta.

```
Get-SSMDocumentList
```

Salida:

```
DocumentType     : Command
```

```

DocumentVersion : 1
Name             : AWS-ApplyPatchBaseline
Owner           : Amazon
PlatformTypes   : {Windows}
SchemaVersion    : 1.2

DocumentType     : Command
DocumentVersion  : 1
Name             : AWS-ConfigureAWSPackage
Owner           : Amazon
PlatformTypes   : {Windows, Linux}
SchemaVersion    : 2.0

DocumentType     : Command
DocumentVersion  : 1
Name             : AWS-ConfigureCloudWatch
Owner           : Amazon
PlatformTypes   : {Windows}
SchemaVersion    : 1.2
...

```

Ejemplo 2: en este ejemplo se recuperan todos los documentos de automatización cuyo nombre coincida con “Platform”

```

Get-SSMDocumentList -DocumentFilterList @{Key="DocumentType";Value="Automation"} |
Where-Object Name -Match "Platform"

```

Salida:

```

DocumentFormat   : JSON
DocumentType     : Automation
DocumentVersion  : 7
Name             : KT-Get-Platform
Owner           : 987654123456
PlatformTypes   : {Windows, Linux}
SchemaVersion    : 0.3
Tags             : {}
TargetType       :
VersionName      :

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListDocuments Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Get-SSMDocumentPermission

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMDocumentPermission.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumeran todas las versiones de un documento.

```
Get-SSMDocumentVersionList -Name "RunShellScript"
```

Salida:

CreatedDate	DocumentVersion	IsDefaultVersion	Name
-----	-----	-----	----
2/24/2017 5:25:13 AM	1	True	RunShellScript

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeDocumentPermission Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMDocumentVersionList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMDocumentVersionList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumeran todas las versiones de un documento.

```
Get-SSMDocumentVersionList -Name "AWS-UpdateSSMAgent"
```

Salida:

```

CreatedDate      : 6/1/2021 5:19:10 PM
DocumentFormat   : JSON
DocumentVersion  : 1
IsDefaultVersion : True
Name             : AWS-UpdateSSMAgent
Status          : Active
  
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListDocumentVersions Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMEffectiveInstanceAssociationList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMEffectiveInstanceAssociationList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se describen las asociaciones efectivas de una instancia.

```
Get-SSMEffectiveInstanceAssociationList -InstanceId "i-0000293ffd8c57862" -MaxResult
5
```

Salida:

```
AssociationId          Content
-----
d8617c07-2079-4c18-9847-1655fc2698b0 {...
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se muestra el contenido de las asociaciones efectivas de una instancia.

```
(Get-SSMEffectiveInstanceAssociationList -InstanceId "i-0000293ffd8c57862" -
MaxResult 5).Content
```

Salida:

```
{
  "schemaVersion": "1.2",
  "description": "Update the Amazon SSM Agent to the latest version or specified
version.",
  "parameters": {
    "version": {
      "default": "",
      "description": "(Optional) A specific version of the Amazon SSM Agent to
install. If not specified, the agen
t will be updated to the latest version.",
      "type": "String"
    },
    "allowDowngrade": {
      "default": "false",
      "description": "(Optional) Allow the Amazon SSM Agent service to be
downgraded to an earlier version. If set
```

```

to false, the service can be upgraded to newer versions only (default). If set to
true, specify the earlier version.",
    "type": "String",
    "allowedValues": [
        "true",
        "false"
    ]
},
"runtimeConfig": {
    "aws:updateSsmAgent": {
        "properties": [
            {
                "agentName": "amazon-ssm-agent",
                "source": "https://s3.{Region}.amazonaws.com/amazon-ssm-{Region}/
ssm-agent-manifest.json",
                "allowDowngrade": "{{ allowDowngrade }}",
                "targetVersion": "{{ version }}"
            }
        ]
    }
}
}
}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeEffectiveInstanceAssociations](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMEffectivePatchesForPatchBaseline

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMEffectivePatchesForPatchBaseline.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumeran todas las líneas de base de revisiones con una lista de resultados máxima de 1.

```

Get-SSMEffectivePatchesForPatchBaseline -BaselineId "pb-0a2f1059b670ebd31" -
MaxResult 1

```

Salida:

Patch	PatchStatus
-----	-----
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Patch	
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchStatus	

Ejemplo 2: en este ejemplo se muestran los estados de revisión de todas las líneas de base de revisiones con una lista de resultados máxima de 1.

```
(Get-SSMEffectivePatchesForPatchBaseline -BaselineId "pb-0a2f1059b670ebd31" -
MaxResult 1).PatchStatus
```

Salida:

ApprovalDate	DeploymentStatus
-----	-----
12/21/2010 6:00:00 PM	APPROVED

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeEffectivePatchesForPatchBaseline](#) Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMInstanceAssociationsStatus

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMInstanceAssociationsStatus.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestran los detalles de las asociaciones de una instancia.

```
Get-SSMInstanceAssociationsStatus -InstanceId "i-0000293ffd8c57862"
```

Salida:

```
AssociationId      : d8617c07-2079-4c18-9847-1655fc2698b0
DetailedStatus    : Pending
DocumentVersion   : 1
ErrorCode         :
ExecutionDate     : 2/20/2015 8:31:11 AM
```



```

ExecutionSummary : temp_status_change
InstanceId       : i-0000293ffd8c57862
Name            : AWS-UpdateSSMAgent
OutputUrl       :
Status          : Pending

```

Ejemplo 2: en este ejemplo se comprueba el estado de la asociación de instancias para el ID de instancia dado y, además, se muestra el estado de ejecución de esas asociaciones

```

Get-SSMInstanceAssociationsStatus -InstanceId i-012e3cb4df567e8aa | ForEach-Object
{Get-SSMAssociationExecution -AssociationId .AssociationId}

```

Salida:

```

AssociationId      : 512a34a5-c678-1234-1234-12345678db9e
AssociationVersion  : 2
CreatedTime        : 3/2/2019 8:53:29 AM
DetailedStatus     :
ExecutionId        : 512a34a5-c678-1234-1234-12345678db9e
LastExecutionDate  : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceCountByStatus : {Success=9}
Status             : Success

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeInstanceAssociationsStatus](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMInstanceInformation

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMInstanceInformation.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestran los detalles de cada una de las instancias.

```

Get-SSMInstanceInformation

```

Salida:

```

ActivationId      :
AgentVersion      : 2.0.672.0

```

```

AssociationOverview          :
  Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.InstanceAggregatedAssociationOverview
AssociationStatus            : Success
ComputerName                 : ip-172-31-44-222.us-west-2.compute.internal
IamRole                      :
InstanceId                   : i-0cb2b964d3e14fd9f
IPAddress                    : 172.31.44.222
IsLatestVersion              : True
LastAssociationExecutionDate  : 2/24/2017 3:18:09 AM
LastPingDateTime             : 2/24/2017 3:35:03 AM
LastSuccessfulAssociationExecutionDate : 2/24/2017 3:18:09 AM
Name                         :
PingStatus                   : ConnectionLost
PlatformName                 : Amazon Linux AMI
PlatformType                 : Linux
PlatformVersion              : 2016.09
RegistrationDate              : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceType                 : EC2Instance

```

Ejemplo 2: En este ejemplo se muestra cómo utilizar el parámetro `-Filter` para filtrar los resultados solo a las instancias de AWS Systems Manager de la región **us-east-1** con un **AgentVersion** de **2.2.800.0**. Puedes encontrar una lista de valores clave de `-Filter` válidos en el tema de referencia de la InstanceInformation API (https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/APIReference/API_InstanceInformation.html#systemsmanager-Type-). InstanceInformation ActivationId

```

$Filters = @{
    Key="AgentVersion"
    Values="2.2.800.0"
}
Get-SSMInstanceInformation -Region us-east-1 -Filter $Filters

```

Salida:

```

ActivationId                 :
AgentVersion                  : 2.2.800.0
AssociationOverview          :
  Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.InstanceAggregatedAssociationOverview
AssociationStatus            : Success
ComputerName                 : EXAMPLE-EXAMPLE.WORKGROUP
IamRole                      :
InstanceId                   : i-EXAMPLEb0792d98ce

```

```

IPAddress                : 10.0.0.01
IsLatestVersion          : False
LastAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:02:50 AM
LastPingDateTime         : 8/16/2018 7:40:27 PM
LastSuccessfulAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:02:50 AM
Name                     :
PingStatus               : Online
PlatformName             : Microsoft Windows Server 2016 Datacenter
PlatformType             : Windows
PlatformVersion          : 10.0.14393
RegistrationDate          : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceType             : EC2Instance

ActivationId             :
AgentVersion             : 2.2.800.0
AssociationOverview      :
  Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.InstanceAggregatedAssociationOverview
AssociationStatus        : Success
ComputerName             : EXAMPLE-EXAMPLE.WORKGROUP
IamRole                   :
InstanceId                : i-EXAMPLEac7501d023
IPAddress                : 10.0.0.02
IsLatestVersion          : False
LastAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:00:20 AM
LastPingDateTime         : 8/16/2018 7:40:35 PM
LastSuccessfulAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:00:20 AM
Name                     :
PingStatus               : Online
PlatformName             : Microsoft Windows Server 2016 Datacenter
PlatformType             : Windows
PlatformVersion          : 10.0.14393
RegistrationDate          : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceType             : EC2Instance

```

Ejemplo 3: En este ejemplo se muestra cómo utilizar el `InstanceInformationFilterList` parámetro - para filtrar los resultados solo a las instancias de AWS Systems Manager **PlatformTypes** de la región **us-east-1** con **Windows** o **Linux**. Puedes encontrar una lista de valores `InstanceInformationFilterList` clave válidos en el tema de referencia de la `InstanceInformationFilter` API (https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/APIReference/APIInstanceInformationFilter_.html).

```
$Filters = @{
```

```

    Key="PlatformTypes"
    ValueSet=("Windows","Linux")
}
Get-SSMInstanceInformation -Region us-east-1 -InstanceInformationFilterList $Filters

```

Salida:

```

ActivationId                :
AgentVersion                 : 2.2.800.0
AssociationOverview         :
  Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.InstanceAggregatedAssociationOverview
AssociationStatus            : Success
ComputerName                 : EXAMPLE-EXAMPLE.WORKGROUP
IamRole                      :
InstanceId                   : i-EXAMPLEb0792d98ce
IPAddress                    : 10.0.0.27
IsLatestVersion              : False
LastAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:02:50 AM
LastPingDateTime             : 8/16/2018 7:40:27 PM
LastSuccessfulAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:02:50 AM
Name                         :
PingStatus                   : Online
PlatformName                 : Ubuntu Server 18.04 LTS
PlatformType                 : Linux
PlatformVersion              : 18.04
RegistrationDate              : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceType                 : EC2Instance

ActivationId                :
AgentVersion                 : 2.2.800.0
AssociationOverview         :
  Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.InstanceAggregatedAssociationOverview
AssociationStatus            : Success
ComputerName                 : EXAMPLE-EXAMPLE.WORKGROUP
IamRole                      :
InstanceId                   : i-EXAMPLEac7501d023
IPAddress                    : 10.0.0.100
IsLatestVersion              : False
LastAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:00:20 AM
LastPingDateTime             : 8/16/2018 7:40:35 PM
LastSuccessfulAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:00:20 AM
Name                         :
PingStatus                   : Online

```

```
PlatformName           : Microsoft Windows Server 2016 Datacenter
PlatformType           : Windows
PlatformVersion        : 10.0.14393
RegistrationDate        : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceType           : EC2Instance
```

Ejemplo 4: en este ejemplo se enumeran las instancias gestionadas por SSM y las exportaciones InstanceId PingStatus, así LastPingDateTime como PlatformName a un archivo csv.

```
Get-SSMInstanceInformation | Select-Object InstanceId, PingStatus, LastPingDateTime,
PlatformName | Export-Csv Instance-details.csv -NoTypeInfo
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeInstanceInformation](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMInstancePatch

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMInstancePatch.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtienen los detalles de conformidad de las revisiones de una instancia.

```
Get-SSMInstancePatch -InstanceId "i-08ee91c0b17045407"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeInstancePatches](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMInstancePatchState

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMInstancePatchState.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtienen los estados resumidos de las revisiones en una instancia.

```
Get-SSMInstancePatchState -InstanceId "i-08ee91c0b17045407"
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se obtienen los estados resumidos de las revisiones en dos instancias.

```
Get-SSMInstancePatchState -InstanceId "i-08ee91c0b17045407","i-09a618aec652973a9"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeInstancePatchStates](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMInstancePatchStatesForPatchGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMInstancePatchStatesForPatchGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtienen los estados resumidos de las revisiones por instancia en un grupo de revisiones.

```
Get-SSMInstancePatchStatesForPatchGroup -PatchGroup "Production"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeInstancePatchStatesForPatchGroup](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMInventory

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMInventory.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtienen los metadatos personalizados del inventario.

```
Get-SSMInventory
```

Salida:

```
Data
Id
```

```

----
--
{[AWS:InstanceInformation,
 Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.InventoryResultItem]} i-0cb2b964d3e14fd9f

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetInventory Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMInventoryEntriesList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMInventoryEntriesList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumeran todas las entradas de inventario personalizadas de una instancia.

```

Get-SSMInventoryEntriesList -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f" -TypeName
"Custom:RackInfo"

```

Salida:

```

CaptureTime    : 2016-08-22T10:01:01Z
Entries        :
{Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendDictionary`2[System.String,System.String]}
InstanceId     : i-0cb2b964d3e14fd9f
NextToken      :
SchemaVersion  : 1.0
TypeName       : Custom:RackInfo

```

Ejemplo 2: en este ejemplo se enumeran los detalles.

```

(Get-SSMInventoryEntriesList -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f" -TypeName
"Custom:RackInfo").Entries

```

Salida:

Key	Value
---	-----

```
RackLocation Bay B/Row C/Rack D/Shelf E
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListInventoryEntries Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Get-SSMInventoryEntryList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMInventoryEntryList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se recuperan las entradas **AWS:Network** de inventario de tipos de la instancia.

```
Get-SSMInventoryEntryList -InstanceId mi-088dcb0ecea37b076 -TypeName AWS:Network |
Select-Object -ExpandProperty Entries
```

Salida:

Key	Value
---	----
DHCPServer	172.31.11.2
DNSServer	172.31.0.1
Gateway	172.31.11.2
IPV4	172.31.11.222
IPV6	fe12::3456:7da8:901a:12a3
MacAddress	1A:23:4E:5B:FB:67
Name	Amazon Elastic Network Adapter
SubnetMask	255.255.240.0

- Para [obtener información sobre la API, consulta la referencia del Herramientas de AWS para PowerShell cmdlet Get-SSMInventoryEntryList](#) in (V4).

Get-SSMInventorySchema

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMInventorySchema.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo devuelve una lista con los nombres de los tipos de inventario de la cuenta.

Get-SSMInventorySchema

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetInventorySchema Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMLatestEC2Image

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMLatestEC2Image.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumeran todas las versiones más recientes de Windows AMIs.

```
PS Get-SSMLatestEC2Image -Path ami-windows-latest
```

Salida:

Name	Value
----	-----
Windows_Server-2008-R2_SP1-English-64Bit-SQL_2012_SP4_Express ami-0e5ddd288daff4fab	
Windows_Server-2012-R2_RTM-Chinese_Simplified-64Bit-Base ami-0c5ea64e6bec1cb50	
Windows_Server-2012-R2_RTM-Chinese_Traditional-64Bit-Base ami-09775eff0bf8c113d	
Windows_Server-2012-R2_RTM-Dutch-64Bit-Base ami-025064b67e28cf5df	
...	

Ejemplo 2: Este ejemplo recupera el ID de AMI de una imagen específica de Amazon Linux para la región us-west-2.

```
PS Get-SSMLatestEC2Image -Path ami-amazon-linux-latest -ImageName amzn-ami-hvm-  
x86_64-ebs -Region us-west-2
```

Salida:

```
ami-09b92cd132204c704
```

Ejemplo 3: en este ejemplo se enumeran las últimas ventanas que AMIs coinciden con la expresión comodín especificada.

```
Get-SSMLatestEC2Image -Path ami-windows-latest -ImageName *Windows*2019*English*
```

Salida:

Name	Value
----	-----
Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2017_Web	ami-085e9d27da5b73a42
Windows_Server-2019-English-STIG-Core	ami-0bfd85c29148c7f80
Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2019_Web	ami-02099560d7fb11f20
Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2016_SP2_Standard	ami-0d7ae2d81c07bd598
...	

- Para obtener información sobre la API, consulte [Get- SSMLatest EC2 Image](#) in Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMMaintenanceWindow

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMMaintenanceWindow.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtienen los detalles sobre un periodo de mantenimiento.

```
Get-SSMMaintenanceWindow -WindowId "mw-03eb9db42890fb82d"
```

Salida:

```
AllowUnassociatedTargets : False
CreatedDate              : 2/20/2017 6:14:05 PM
Cutoff                   : 1
Duration                 : 2
Enabled                  : True
ModifiedDate             : 2/20/2017 6:14:05 PM
Name                     : TestMaintWin
Schedule                 : cron(0 */30 * * * ? *)
WindowId                 : mw-03eb9db42890fb82d
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetMaintenanceWindow Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMMaintenanceWindowExecution

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMMaintenanceWindowExecution.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumera la información sobre una tarea ejecutada como parte de una ejecución de un periodo de mantenimiento.

```
Get-SSMMaintenanceWindowExecution -WindowExecutionId "518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355"
```

Salida:

```
EndTime           : 2/21/2017 4:00:35 PM
StartTime          : 2/21/2017 4:00:34 PM
Status             : FAILED
StatusDetails      : One or more tasks in the orchestration failed.
TaskIds            : {ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d384503b6586}
WindowExecutionId  : 518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetMaintenanceWindowExecution Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMMaintenanceWindowExecutionList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMMaintenanceWindowExecutionList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumeran todas las ejecuciones de un periodo de mantenimiento.

```
Get-SSMMaintenanceWindowExecutionList -WindowId "mw-03eb9db42890fb82d"
```

Salida:

```

EndTime           : 2/20/2017 6:30:17 PM
StartTime         : 2/20/2017 6:30:16 PM
Status            : FAILED
StatusDetails     : One or more tasks in the orchestration failed.
WindowExecutionId : 6f3215cf-4101-4fa0-9b7b-9523269599c7
WindowId          : mw-03eb9db42890fb82d

```

Ejemplo 2: en este ejemplo se enumeran todas las ejecuciones de un periodo de mantenimiento antes de una fecha especificada.

```

$option1 = @{Key="ExecutedBefore";Values=@("2016-11-04T05:00:00Z")}
Get-SSMMaintenanceWindowExecutionList -WindowId "mw-03eb9db42890fb82d" -Filter
$option1

```

Ejemplo 3: en este ejemplo se enumeran todas las ejecuciones de un periodo de mantenimiento después de una fecha especificada.

```

$option1 = @{Key="ExecutedAfter";Values=@("2016-11-04T05:00:00Z")}
Get-SSMMaintenanceWindowExecutionList -WindowId "mw-03eb9db42890fb82d" -Filter
$option1

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeMaintenanceWindowExecutions](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTask

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTask.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumera la información sobre una tarea ejecutada que formaba parte de una ejecución de un periodo de mantenimiento.

```

Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTask -TaskId "ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d384503b6586"
-WindowExecutionId "518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355"

```

Salida:

```

EndTime           : 2/21/2017 4:00:35 PM

```

```

MaxConcurrency      : 1
MaxErrors           : 1
Priority             : 10
ServiceRole         : arn:aws:iam::123456789012:role/MaintenanceWindowsRole
StartTime           : 2/21/2017 4:00:34 PM
Status              : FAILED
StatusDetails       : The maximum error count was exceeded.
TaskArn             : AWS-RunShellScript
TaskExecutionId     : ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d384503b6586
TaskParameters      :
    {Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendDictionary`2[System.String,Amazon.SimpleSystemsManag
        meterValueExpression]}
Type                : RUN_COMMAND
WindowExecutionId   : 518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetMaintenanceWindowExecutionTask](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTaskInvocationList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTaskInvocationList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se enumeran las invocaciones de una tarea ejecutada como parte de una ejecución de un periodo de mantenimiento.

```

Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTaskInvocationList -TaskId "ac0c6ae1-
daa3-4a89-832e-d384503b6586" -WindowExecutionId "518d5565-5969-4cca-8f0e-
da3b2a638355"

```

Salida:

```

EndTime            : 2/21/2017 4:00:34 PM
ExecutionId        :
InvocationId       : e274b6e1-fe56-4e32-bd2a-8073c6381d8b
OwnerInformation   :
Parameters         : {"documentName":"AWS-RunShellScript","instanceIds":
["i-0000293ffd8c57862"],"parameters":{"commands":["df"]},"maxConcurrency":"1",
                    "maxErrors":"1"}
StartTime          : 2/21/2017 4:00:34 PM

```

```
Status           : FAILED
StatusDetails    : The instance IDs list contains an invalid entry.
TaskExecutionId  : ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d384503b6586
WindowExecutionId : 518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355
WindowTargetId   :
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeMaintenanceWindowExecutionTaskInvocations](#) Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTaskList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTaskList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumeran las tareas asociadas a la ejecución de un periodo de mantenimiento.

```
Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTaskList -WindowExecutionId
"518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355"
```

Salida:

```
EndTime          : 2/21/2017 4:00:35 PM
StartTime        : 2/21/2017 4:00:34 PM
Status           : SUCCESS
TaskArn          : AWS-RunShellScript
TaskExecutionId  : ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d384503b6586
TaskType         : RUN_COMMAND
WindowExecutionId : 518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeMaintenanceWindowExecutionTasks](#) Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMMaintenanceWindowList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMMaintenanceWindowList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumeran todos los periodos de mantenimiento de su cuenta.

```
Get-SSMMaintenanceWindowList
```

Salida:

```
Cutoff      : 1
Duration    : 4
Enabled     : True
Name        : My-First-Maintenance-Window
WindowId    : mw-06d59c1a07c022145
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeMaintenanceWindows](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMMaintenanceWindowTarget

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMMaintenanceWindowTarget.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumeran todos los destinos de un periodo de mantenimiento.

```
Get-SSMMaintenanceWindowTarget -WindowId "mw-06cf17cbefcb4bf4f"
```

Salida:

```
OwnerInformation : Single instance
ResourceType     : INSTANCE
Targets          : {InstanceIds}
WindowId         : mw-06cf17cbefcb4bf4f
WindowTargetId   : 350d44e6-28cc-44e2-951f-4b2c985838f6

OwnerInformation : Two instances in a list
ResourceType     : INSTANCE
Targets          : {InstanceIds}
WindowId         : mw-06cf17cbefcb4bf4f
WindowTargetId   : e078a987-2866-47be-bedd-d9cf49177d3a
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeMaintenanceWindowTargets](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMMaintenanceWindowTaskList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMMaintenanceWindowTaskList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumeran todas las tareas de un periodo de mantenimiento.

```
Get-SSMMaintenanceWindowTaskList -WindowId "mw-06cf17cbefcb4bf4f"
```

Salida:

```
LoggingInfo      :
MaxConcurrency    : 1
MaxErrors         : 1
Priority          : 10
ServiceRoleArn    : arn:aws:iam::123456789012:role/MaintenanceWindowsRole
Targets           : {InstanceIds}
TaskArn           : AWS-RunShellScript
TaskParameters    : {[commands,
  Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.MaintenanceWindowTaskParameterValueExpression]}
Type              : RUN_COMMAND
WindowId          : mw-06cf17cbefcb4bf4f
WindowTaskId      : a23e338d-ff30-4398-8aa3-09cd052ebf17
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeMaintenanceWindowTasks](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMParameterHistory

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMParameterHistory.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumera el historial de valores de un parámetro.

```
Get-SSMParameterHistory -Name "Welcome"
```


Salida:

```
Description      :  
KeyId            :  
LastModifiedDate : 3/3/2017 6:55:25 PM  
LastModifiedUser : arn:aws:iam::123456789012:user/admin  
Name             : Welcome  
Type             : String  
Value            : helloWorld
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetParameterHistory Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMParameterList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMParameterList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumeran todos los parámetros.

```
Get-SSMParameterList
```

Salida:

```
Description      :  
KeyId            :  
LastModifiedDate : 3/3/2017 6:58:23 PM  
LastModifiedUser : arn:aws:iam::123456789012:user/admin  
Name             : Welcome  
Type             : String
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeParameters Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMParameterValue

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMParameterValue.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumeran los valores de un parámetro.

```
Get-SSMParameterValue -Name "Welcome"
```

Salida:

```
InvalidParameters Parameters
-----
{}                  {Welcome}
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se enumeran los detalles del valor.

```
(Get-SSMParameterValue -Name "Welcome").Parameters
```

Salida:

```
Name      Type      Value
----      -
Welcome String Good day, Sunshine!
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetParameters Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMPatchBaseline

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMPatchBaseline.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumeran todas las líneas de base de revisiones.

```
Get-SSMPatchBaseline
```

Salida:

```
BaselineDescription                                     BaselineId
-----
                                     BaselineName
```

```

-----
Default Patch Baseline Provided by AWS.                                arn:aws:ssm:us-
west-2:123456789012:patchbaseline/pb-04fb4ae6142167966 AWS-DefaultP...
Baseline containing all updates approved for production systems pb-045f10b4f382baeda
                                Production-B...
Baseline containing all updates approved for production systems pb-0a2f1059b670ebd31
                                Production-B...

```

Ejemplo 2: En este ejemplo se enumeran todas las líneas base de los parches proporcionadas por AWS. La sintaxis utilizada en este ejemplo requiere la PowerShell versión 3 o posterior.

```
$filter1 = @{Key="OWNER";Values=@("AWS")}
```

Salida:

```
Get-SSMPatchBaseline -Filter $filter1
```

Ejemplo 3: en este ejemplo se enumeran todas las líneas de base de revisiones en las que usted es propietario. La sintaxis utilizada en este ejemplo requiere PowerShell la versión 3 o posterior.

```
$filter1 = @{Key="OWNER";Values=@("Self")}
```

Salida:

```
Get-SSMPatchBaseline -Filter $filter1
```

Ejemplo 4: Con la PowerShell versión 2, debe usar New-Object para crear cada etiqueta.

```

$filter1 = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchOrchestratorFilter
$filter1.Key = "OWNER"
$filter1.Values = "AWS"

Get-SSMPatchBaseline -Filter $filter1

```

Salida:

BaselineDescription	BaselineId
BaselineName	DefaultBaselin

```

-----e
-----
Default Patch Baseline Provided by AWS. arn:aws:ssm:us-
west-2:123456789012:patchbaseline/pb-04fb4ae6142167966 AWS-DefaultPatchBaseline True

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribePatchBaselines Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMPatchBaselineDetail

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMPatchBaselineDetail.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestran los detalles de una línea de base de revisiones.

```
Get-SSMPatchBaselineDetail -BaselineId "pb-03da896ca3b68b639"
```

Salida:

```

ApprovalRules      : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchRuleGroup
ApprovedPatches    : {}
BaselineId         : pb-03da896ca3b68b639
CreatedDate        : 3/3/2017 5:02:19 PM
Description         : Baseline containing all updates approved for production systems
GlobalFilters       : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchFilterGroup
ModifiedDate       : 3/3/2017 5:02:19 PM
Name               : Production-Baseline
PatchGroups        : {}
RejectedPatches    : {}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetPatchBaseline Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMPatchBaselineForPatchGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMPatchBaselineForPatchGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestra la línea de base de revisiones para un grupo de revisiones.

```
Get-SSMPatchBaselineForPatchGroup -PatchGroup "Production"
```

Salida:

BaselineId	PatchGroup
-----	-----
pb-045f10b4f382baeda	Production

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetPatchBaselineForPatchGroup](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMPatchGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMPatchGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumeran los registros de los grupos de revisiones.

```
Get-SSMPatchGroup
```

Salida:

BaselineIdentity	PatchGroup
-----	-----
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchBaselineIdentity	Production

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribePatchGroups](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMPatchGroupState

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMPatchGroupState.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene un resumen general de conformidad de las revisiones de un grupo de revisiones.

```
Get-SSMPatchGroupState -PatchGroup "Production"
```

Salida:

```
Instances                : 4
InstancesWithFailedPatches : 1
InstancesWithInstalledOtherPatches : 4
InstancesWithInstalledPatches : 3
InstancesWithMissingPatches : 0
InstancesWithNotApplicablePatches : 0
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribePatchGroupState Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMResourceComplianceSummaryList

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMResourceComplianceSummaryList.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene un recuento resumido para cada recurso. En el resumen se incluye información sobre los estados conformes y no conformes y recuentos detallados de la gravedad de los elementos de conformidad de los productos que coinciden con "Windows10". Como el valor MaxResult predeterminado es 100 si no se especifica el parámetro y este valor no es válido, se agrega el MaxResult parámetro y el valor se establece en 50.

```
$FilterValues = @{
    "Key"="Product"
    "Type"="EQUAL"
    "Values"="Windows10"
}

Get-SSMResourceComplianceSummaryList -Filter $FilterValues -MaxResult 50
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListResourceComplianceSummaries Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-SSMResourceTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-SSMResourceTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se enumeran las etiquetas de un periodo de mantenimiento.

```
Get-SSMResourceTag -ResourceId "mw-03eb9db42890fb82d" -ResourceType  
"MaintenanceWindow"
```

Salida:

Key	Value
---	-----
Stack	Production

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ListTagsForResource Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-SSMActivation

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-SSMActivation.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una instancia administrada.

```
New-SSMActivation -DefaultInstanceName "MyWebServers" -IamRole "SSMAutomationRole" -  
RegistrationLimit 10
```

Salida:

ActivationCode	ActivationId
-----	-----
KWChh0xBTiWdCkE9B1KC	08e51e79-1e36-446c-8e63-9458569c1363

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateActivation Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-SSMAssociation

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-SSMAssociation.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo asocia un documento de configuración a una instancia, mediante instance IDs.

```
New-SSMAssociation -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f" -Name "AWS-UpdateSSMAgent"
```

Salida:

```
Name                : AWS-UpdateSSMAgent
InstanceId           : i-0000293ffd8c57862
Date                : 2/23/2017 6:55:22 PM
Status.Name          : Associated
Status.Date          : 2/20/2015 8:31:11 AM
Status.Message       : Associated with AWS-UpdateSSMAgent
Status.AdditionalInfo :
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se asocia un documento de configuración a una instancia mediante destinos.

```
$target = @{{Key="instanceids";Values=@("i-0cb2b964d3e14fd9f")}}
New-SSMAssociation -Name "AWS-UpdateSSMAgent" -Target $target
```

Salida:

```
Name                : AWS-UpdateSSMAgent
InstanceId           :
Date                : 3/1/2017 6:22:21 PM
Status.Name          :
Status.Date          :
Status.Message       :
Status.AdditionalInfo :
```

Ejemplo 3: en este ejemplo se asocia un documento de configuración a una instancia mediante destinos y parámetros.

```
$target = @{{Key="instanceids";Values=@("i-0cb2b964d3e14fd9f")}}
```



```
$params = @{
    "action"="configure"
    "mode"="ec2"
    "optionalConfigurationSource"="ssm"
    "optionalConfigurationLocation"=""
    "optionalRestart"="yes"
}
New-SSMAssociation -Name "Configure-CloudWatch" -AssociationName "CWConfiguration" -
Target $target -Parameter $params
```

Salida:

```
Name                : Configure-CloudWatch
InstanceId           :
Date                : 5/17/2018 3:17:44 PM
Status.Name          :
Status.Date          :
Status.Message       :
Status.AdditionalInfo :
```

Ejemplo 4: en este ejemplo se crea una asociación a todas las instancias de la región con **AWS-GatherSoftwareInventory**. También se proporcionan archivos personalizados y ubicaciones de registro en los parámetros que se van a recopilar

```
$params =
[Collections.Generic.Dictionary[String,Collections.Generic.List[String]]::new()
$params["windowsRegistry"] = '[{"Path":"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Amazon
\MachineImage","Recursive":false,"ValueNames":["AMIName"]}]'
$params["files"] = '[{"Path":"C:\Program Files","Pattern":
["*.exe"],"Recursive":true}, {"Path":"C:\ProgramData","Pattern":
["*.log"],"Recursive":true}]'
New-SSMAssociation -AssociationName new-in-mum -Name AWS-GatherSoftwareInventory
-Target @{Key="instanceids";Values="*"} -Parameter $params -region ap-south-1 -
ScheduleExpression "rate(720 minutes)"
```

Salida:

```
Name                : AWS-GatherSoftwareInventory
InstanceId           :
Date                : 6/9/2019 8:57:56 AM
Status.Name          :
```

```
Status.Date      :
Status.Message   :
Status.AdditionalInfo :
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateAssociation Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-SSMAssociationFromBatch

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-SSMAssociationFromBatch.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se asocia un documento de configuración a varias instancias. El resultado devuelve una lista de operaciones correctas y con errores, si corresponde.

```
$option1 = @{InstanceId="i-0cb2b964d3e14fd9f";Name=@"AWS-UpdateSSMAgent"}
$option2 = @{InstanceId="i-0000293ffd8c57862";Name=@"AWS-UpdateSSMAgent"}
New-SSMAssociationFromBatch -Entry $option1,$option2
```

Salida:

```
Failed    Successful
-----
{}         {Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.FailedCreateAssociation,
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.FailedCreateAsso...
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se muestran todos los detalles de una operación correcta.

```
$option1 = @{InstanceId="i-0cb2b964d3e14fd9f";Name=@"AWS-UpdateSSMAgent"}
$option2 = @{InstanceId="i-0000293ffd8c57862";Name=@"AWS-UpdateSSMAgent"}
(New-SSMAssociationFromBatch -Entry $option1,$option2).Successful
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateAssociationBatch Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-SSMDocument

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-SSMDocument.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un documento en su cuenta. El documento debe estar en formato JSON. Para obtener más información sobre cómo escribir un documento de configuración, consulte [Configuration Document](#) en la Referencia de la API de SSM.

```
New-SSMDocument -Content (Get-Content -Raw "c:\temp\RunShellScript.json") -Name
"RunShellScript" -DocumentType "Command"
```

Salida:

```
CreatedDate      : 3/1/2017 1:21:33 AM
DefaultVersion   : 1
Description      : Run an updated script
DocumentType     : Command
DocumentVersion  : 1
Hash             : 1d5ce820e999ff051eb4841ed887593daf77120fd76cae0d18a53cc42e4e22c1
HashType        : Sha256
LatestVersion    : 1
Name            : RunShellScript
Owner           : 809632081692
Parameters      : {commands}
PlatformTypes    : {Linux}
SchemaVersion    : 2.0
Sha1            :
Status          : Creating
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateDocument Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-SSMMaintenanceWindow

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-SSMMaintenanceWindow.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un nuevo periodo de mantenimiento con el nombre especificado que se ejecuta a las 16:00 h todos los martes durante 4 horas, con un límite de 1 hora y que permite la asignación de destinos no asociados.

```
New-SSMMaintenanceWindow -Name "MyMaintenanceWindow" -Duration 4 -Cutoff 1 -
AllowUnassociatedTarget $true -Schedule "cron(0 16 ? * TUE *)"
```

Salida:

```
mw-03eb53e1ea7383998
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateMaintenanceWindow Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-SSMPatchBaseline

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-SSMPatchBaseline.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una línea de base de revisiones que aprueba las revisiones siete días después de que Microsoft las publique, para las instancias administradas que ejecutan Windows Server 2019 en un entorno de producción.

```
$rule = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchRule
$rule.ApproveAfterDays = 7

$ruleFilters = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchFilterGroup

$patchFilter = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchFilter
$patchFilter.Key="PRODUCT"
$patchFilter.Values="WindowsServer2019"

$severityFilter = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchFilter
$severityFilter.Key="MSRC_SEVERITY"
$severityFilter.Values.Add("Critical")
$severityFilter.Values.Add("Important")
$severityFilter.Values.Add("Moderate")

$classificationFilter = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchFilter
$classificationFilter.Key = "CLASSIFICATION"
$classificationFilter.Values.Add( "SecurityUpdates" )
$classificationFilter.Values.Add( "Updates" )
$classificationFilter.Values.Add( "UpdateRollups" )
$classificationFilter.Values.Add( "CriticalUpdates" )
```

```
$ruleFilters.PatchFilters.Add($severityFilter)
$ruleFilters.PatchFilters.Add($classificationFilter)
$ruleFilters.PatchFilters.Add($patchFilter)
$rule.PatchFilterGroup = $ruleFilters

New-SSMPatchBaseline -Name "Production-Baseline-Windows2019" -Description "Baseline
containing all updates approved for production systems" -ApprovalRules_PatchRule
$rule
```

Salida:

```
pb-0z4z6221c4296b23z
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreatePatchBaseline Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Register-SSMDefaultPatchBaseline

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Register-SSMDefaultPatchBaseline.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se registra una línea de base de revisiones como la línea de base de revisiones predeterminada.

```
Register-SSMDefaultPatchBaseline -BaselineId "pb-03da896ca3b68b639"
```

Salida:

```
pb-03da896ca3b68b639
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [RegisterDefaultPatchBaseline Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Register-SSMPatchBaselineForPatchGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Register-SSMPatchBaselineForPatchGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se registra una línea de base de revisiones para un grupo de revisiones.

```
Register-SSMPatchBaselineForPatchGroup -BaselineId "pb-03da896ca3b68b639" -
PatchGroup "Production"
```

Salida:

```
BaselineId      PatchGroup
-----
pb-03da896ca3b68b639 Production
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [RegisterPatchBaselineForPatchGroup](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Register-SSMTargetWithMaintenanceWindow

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Register-SSMTargetWithMaintenanceWindow.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se registra una instancia con un periodo de mantenimiento.

```
$option1 = @{"Key"="InstanceIds";Values=@("i-0000293ffd8c57862")}
Register-SSMTargetWithMaintenanceWindow -WindowId "mw-06cf17cbefcb4bf4f" -Target
$option1 -OwnerInformation "Single instance" -ResourceType "INSTANCE"
```

Salida:

```
d8e47760-23ed-46a5-9f28-927337725398
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se registran varias instancias con un periodo de mantenimiento.

```
$option1 =
@{"Key"="InstanceIds";Values=@("i-0000293ffd8c57862","i-0cb2b964d3e14fd9f")}
Register-SSMTargetWithMaintenanceWindow -WindowId "mw-06cf17cbefcb4bf4f" -Target
$option1 -OwnerInformation "Single instance" -ResourceType "INSTANCE"
```

Salida:

```
6ab5c208-9fc4-4697-84b7-b02a6cc25f7d
```

Ejemplo 3: En este ejemplo, se registra una instancia con una ventana de mantenimiento mediante EC2 etiquetas.

```
$option1 = @{Key="tag:Environment";Values=@"Production"}}
Register-SSMTargetWithMaintenanceWindow -WindowId "mw-06cf17cbefcb4bf4f" -Target
$option1 -OwnerInformation "Production Web Servers" -ResourceType "INSTANCE"
```

Salida:

```
2994977e-aefb-4a71-beac-df620352f184
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [RegisterTargetWithMaintenanceWindow](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Register-SSMTaskWithMaintenanceWindow

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Register-SSMTaskWithMaintenanceWindow.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se registra una tarea con un periodo de mantenimiento mediante un ID de instancia. El resultado es el ID de la tarea.

```
$parameters = @{}
$parameterValues = New-Object
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.MaintenanceWindowTaskParameterValueExpression
$parameterValues.Values = @"Install"
$parameters.Add("Operation", $parameterValues)

Register-SSMTaskWithMaintenanceWindow -WindowId "mw-03a342e62c96d31b0"
-ServiceRoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/MaintenanceWindowsRole"
-MaxConcurrency 1 -MaxError 1 -TaskArn "AWS-RunShellScript" -Target
@{ Key="InstanceIds";Values="i-0000293ffd8c57862" } -TaskType "RUN_COMMAND" -
Priority 10 -TaskParameter $parameters
```

Salida:

```
f34a2c47-ddfd-4c85-a88d-72366b69af1b
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se registra una tarea con un periodo de mantenimiento mediante un ID de destino. El resultado es el ID de la tarea.

```
$parameters = @{}
$parameterValues = New-Object
    Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.MaintenanceWindowTaskParameterValueExpression
$parameterValues.Values = @("Install")
$parameters.Add("Operation", $parameterValues)

register-ssmtaskwithmaintenancewindow -WindowId "mw-03a342e62c96d31b0"
    -ServiceRoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/MaintenanceWindowsRole"
    -MaxConcurrency 1 -MaxError 1 -TaskArn "AWS-RunShellScript" -Target
    @{ Key="WindowTargetIds";Values="350d44e6-28cc-44e2-951f-4b2c985838f6" } -TaskType
    "RUN_COMMAND" -Priority 10 -TaskParameter $parameters
```

Salida:

```
f34a2c47-ddfd-4c85-a88d-72366b69af1b
```

Ejemplo 3: en este ejemplo se crea un objeto de parámetro para el documento de ejecución de comandos **AWS-RunPowerShellScript** y se crea una tarea con un periodo de mantenimiento determinado mediante el ID de destino. El resultado devuelto es el ID de la tarea.

```
$parameters =
    [Collections.Generic.Dictionary[String,Collections.Generic.List[String]]::new()
$parameters.Add("commands",@("ipconfig","dir env:\computername"))
$parameters.Add("executionTimeout",@(3600))

$props = @{
    WindowId = "mw-0123e4cce56ff78ae"
    ServiceRoleArn = "arn:aws:iam::123456789012:role/MaintenanceWindowsRole"
    MaxConcurrency = 1
    MaxError = 1
    TaskType = "RUN_COMMAND"
    TaskArn = "AWS-RunPowerShellScript"
    Target = @{Key="WindowTargetIds";Values="fe1234ea-56d7-890b-12f3-456b789bee0f"}
    Priority = 1
```



```

    RunCommand_Parameter = $parameters
    Name = "set-via-cmdlet"
}

Register-SSMTaskWithMaintenanceWindow @props

```

Salida:

```
f1e2ef34-5678-12e3-456a-12334c5c6cbe
```

Ejemplo 4: En este ejemplo se registra una tarea de automatización de AWS Systems Manager mediante un documento denominado **Create-Snapshots**.

```

$automationParameters = @{}
$automationParameters.Add( "instanceId", @("{ TARGET_ID }") )
$automationParameters.Add( "AutomationAssumeRole",
    @("{arn:aws:iam::111111111111:role/AutomationRole}") )
$automationParameters.Add( "SnapshotTimeout", @("PT20M") )
Register-SSMTaskWithMaintenanceWindow -WindowId mw-123EXAMPLE456`
    -ServiceRoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/MW-Role"`
    -MaxConcurrency 1 -MaxError 1 -TaskArn "CreateVolumeSnapshots"`
    -Target @{ Key="WindowTargetIds";Values="4b5acdf4-946c-4355-
bd68-4329a43a5fd1" }`
    -TaskType "AUTOMATION"`
    -Priority 4`
    -Automation_DocumentVersion '$DEFAULT' -Automation_Parameter
$automationParameters -Name "Create-Snapshots"

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [RegisterTaskWithMaintenanceWindow](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-SSMActivation

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-SSMActivation.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina una activación. No se obtienen resultados si el comando se ejecuta correctamente.

```
Remove-SSMActivation -ActivationId "08e51e79-1e36-446c-8e63-9458569c1363"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteActivation Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-SSMAssociation

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-SSMAssociation.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la asociación entre una instancia y un documento. No se obtienen resultados si el comando se ejecuta correctamente.

```
Remove-SSMAssociation -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f" -Name "AWS-UpdateSSMAgent"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteAssociation Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-SSMDocument

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-SSMDocument.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina un documento. No se obtienen resultados si el comando se ejecuta correctamente.

```
Remove-SSMDocument -Name "RunShellScript"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteDocument Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-SSMMaintenanceWindow

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-SSMMaintenanceWindow.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina un periodo de mantenimiento.

```
Remove-SSMMaintenanceWindow -WindowId "mw-06d59c1a07c022145"
```

Salida:

```
mw-06d59c1a07c022145
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteMaintenanceWindow Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-SSMParameter

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-SSMParameter.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina un parámetro. No se obtienen resultados si el comando se ejecuta correctamente.

```
Remove-SSMParameter -Name "helloWorld"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteParameter Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-SSMPatchBaseline

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-SSMPatchBaseline.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina una línea de base de revisiones.

```
Remove-SSMPatchBaseline -BaselineId "pb-045f10b4f382baeda"
```

Salida:

```
pb-045f10b4f382baeda
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeletePatchBaseline Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-SSMResourceTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-SSMResourceTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina una etiqueta de un periodo de mantenimiento. No se obtienen resultados si el comando se ejecuta correctamente.

```
Remove-SSMResourceTag -ResourceId "mw-03eb9db42890fb82d" -ResourceType
"MaintenanceWindow" -TagKey "Production"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [RemoveTagsFromResource Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Send-SSMCommand

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Send-SSMCommand.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se ejecuta un comando echo en una instancia de destino.

```
Send-SSMCommand -DocumentName "AWS-RunPowerShellScript" -Parameter @{commands =
"echo helloWorld"} -Target @{Key="instanceids";Values=@("i-0cb2b964d3e14fd9f")}
```

Salida:

```
CommandId           : d8d190fc-32c1-4d65-a0df-ff5ff3965524
Comment             :
CompletedCount      : 0
DocumentName        : AWS-RunPowerShellScript
ErrorCount           : 0
ExpiresAfter        : 3/7/2017 10:48:37 PM
InstanceIds         : {}
MaxConcurrency       : 50
MaxErrors            : 0
NotificationConfig   : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.NotificationConfig
OutputS3BucketName   :
OutputS3KeyPrefix    :
OutputS3Region       :
```

```
Parameters      : {[commands,
  Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]]}
RequestedDateTime : 3/7/2017 9:48:37 PM
ServiceRole      :
Status           : Pending
StatusDetails    : Pending
TargetCount      : 0
Targets          : {instanceids}
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se muestra cómo ejecutar un comando que acepte parámetros anidados.

```
Send-SSMCommand -DocumentName "AWS-RunRemoteScript" -Parameter
@{ sourceType="GitHub";sourceInfo='{ "owner": "me","repository": "amazon-
ssm","path": "Examples/Install-Win32OpenSSH"}'; "commandLine"=".\\Install-
Win32OpenSSH.ps1"} -InstanceId i-0cb2b964d3e14fd9f
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [SendCommand Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Start-SSMAutomationExecution

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Start-SSMAutomationExecution.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se ejecuta un documento que especifica un rol de automatización, un ID de origen de AMI y un rol de EC2 instancia de Amazon.

```
Start-SSMAutomationExecution -DocumentName AWS-UpdateLinuxAmi -
Parameter @{ 'AutomationAssumeRole'='arn:aws:iam::123456789012:role/
SSMAutomationRole'; 'SourceAmiId'='ami-f173cc91'; 'InstanceIamRole'='EC2InstanceRole' }
```

Salida:

```
3a532a4f-0382-11e7-9df7-6f11185f6dd1
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [StartAutomationExecution](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Start-SSMSession

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Start-SSMSession.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo inicia una conexión a un destino para una sesión de Session Manager, lo que habilita el reenvío de puertos.

```
Start-SSMSession -Target 'i-064578e5e7454488f' -DocumentName 'AWS-  
StartPortForwardingSession' -Parameter @{ localPortNumber = '8080'; portNumber =  
'80' }
```

Salida:

SessionId	StreamUrl
-----	-----
random-id0	wss://ssmmessages.amazonaws.com/v1/data-channel/random-id

- Para obtener más información sobre la API, consulte [StartSession Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Stop-SSMAutomationExecution

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Stop-SSMAutomationExecution.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se detiene una ejecución de Automatización. No se obtienen resultados si el comando se ejecuta correctamente.

```
Stop-SSMAutomationExecution -AutomationExecutionId "4105a4fc-  
f944-11e6-9d32-8fb2db27a909"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [StopAutomationExecution Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Stop-SSMCommand

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Stop-SSMCommand.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se intenta cancelar un comando. No se obtienen resultados si la operación se ejecuta correctamente.

```
Stop-SSMCommand -CommandId "9ded293e-e792-4440-8e3e-7b8ec5feaa38"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CancelCommand Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Unregister-SSMManagedInstance

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Unregister-SSMManagedInstance.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se anula el registro de una instancia administrada. No se obtienen resultados si el comando se ejecuta correctamente.

```
Unregister-SSMManagedInstance -InstanceId "mi-08ab247cdf1046573"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeregisterManagedInstance Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Unregister-SSMPatchBaselineForPatchGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Unregister-SSMPatchBaselineForPatchGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se anula el registro de un grupo de revisiones de una línea de base de revisiones.

```
Unregister-SSMPatchBaselineForPatchGroup -BaselineId "pb-045f10b4f382baeda" -  
PatchGroup "Production"
```

Salida:

BaselineId	PatchGroup

```
-----
pb-045f10b4f382baeda Production
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeregisterPatchBaselineForPatchGroup Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Unregister-SSMTargetFromMaintenanceWindow

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Unregister-SSMTargetFromMaintenanceWindow.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina un destino de un periodo de mantenimiento.

```
Unregister-SSMTargetFromMaintenanceWindow -WindowTargetId "6ab5c208-9fc4-4697-84b7-b02a6cc25f7d" -WindowId "mw-06cf17cbefcb4bf4f"
```

Salida:

```
WindowId           WindowTargetId
-----
mw-06cf17cbefcb4bf4f 6ab5c208-9fc4-4697-84b7-b02a6cc25f7d
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeregisterTargetFromMaintenanceWindow Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Unregister-SSMTaskFromMaintenanceWindow

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Unregister-SSMTaskFromMaintenanceWindow.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina una tarea de un periodo de mantenimiento.

```
Unregister-SSMTaskFromMaintenanceWindow -WindowTaskId "f34a2c47-ddfd-4c85-a88d-72366b69af1b" -WindowId "mw-03a342e62c96d31b0"
```


Salida:

```
WindowId          WindowTaskId
-----
mw-03a342e62c96d31b0 f34a2c47-ddfd-4c85-a88d-72366b69af1b
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeregisterTaskFromMaintenanceWindow](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-SSMAssociation

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-SSMAssociation.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza una asociación con una nueva versión del documento.

```
Update-SSMAssociation -AssociationId "93285663-92df-44cb-9f26-2292d4ecc439" -
DocumentVersion "1"
```

Salida:

```
Name           : AWS-UpdateSSMAgent
InstanceId      :
Date           : 3/1/2017 6:22:21 PM
Status.Name     :
Status.Date     :
Status.Message  :
Status.AdditionalInfo :
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateAssociation](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-SSMAssociationStatus

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-SSMAssociationStatus.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza el estado de la asociación entre una instancia y un documento de configuración.

```
Update-SSMAssociationStatus -Name "AWS-UpdateSSMAgent" -InstanceId
    "i-0000293ffd8c57862" -AssociationStatus_Date "2015-02-20T08:31:11Z"
    -AssociationStatus_Name "Pending" -AssociationStatus_Message
    "temporary_status_change" -AssociationStatus_AdditionalInfo "Additional-Config-
    Needed"
```

Salida:

```
Name           : AWS-UpdateSSMAgent
InstanceId      : i-0000293ffd8c57862
Date           : 2/23/2017 6:55:22 PM
Status.Name     : Pending
Status.Date     : 2/20/2015 8:31:11 AM
Status.Message  : temporary_status_change
Status.AdditionalInfo : Additional-Config-Needed
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateAssociationStatus Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-SSMDocument

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-SSMDocument.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una nueva versión de un documento con el contenido actualizado del archivo JSON que especifique. El documento debe estar en formato JSON. Puede obtener la versión del documento con el cmdlet «Get-SSMDocumentVersionList».

```
Update-SSMDocument -Name RunShellScript -DocumentVersion "1" -Content (Get-Content -
Raw "c:\temp\RunShellScript.json")
```

Salida:

```
CreatedDate      : 3/1/2017 2:59:17 AM
DefaultVersion   : 1
Description      : Run an updated script
DocumentType     : Command
DocumentVersion  : 2
Hash             : 1d5ce820e999ff051eb4841ed887593daf77120fd76cae0d18a53cc42e4e22c1
HashType        : Sha256
```

```

LatestVersion    : 2
Name             : RunShellScript
Owner            : 809632081692
Parameters       : {commands}
PlatformTypes    : {Linux}
SchemaVersion     : 2.0
Sha1              :
Status           : Updating

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte la referencia [UpdateDocument](#) de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Update-SSMDocumentDefaultVersion

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-SSMDocumentDefaultVersion.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza la versión predeterminada de un documento. Puede obtener las versiones de documentos disponibles con el cmdlet «Get-SSMDocumentVersionList».

```
Update-SSMDocumentDefaultVersion -Name "RunShellScript" -DocumentVersion "2"
```

Salida:

```

DefaultVersion Name
-----
2              RunShellScript

```

- Para obtener más información sobre la API, consulte la referencia [UpdateDocumentDefaultVersion](#) de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Update-SSMMaintenanceWindow

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-SSMMaintenanceWindow.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza el nombre de un periodo de mantenimiento.

```
Update-SSMMaintenanceWindow -WindowId "mw-03eb9db42890fb82d" -Name "My-Renamed-MW"
```

Salida:

```
AllowUnassociatedTargets : False
Cutoff                   : 1
Duration                 : 2
Enabled                  : True
Name                     : My-Renamed-MW
Schedule                 : cron(0 */30 * * * ? *)
WindowId                 : mw-03eb9db42890fb82d
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se activa un periodo de mantenimiento.

```
Update-SSMMaintenanceWindow -WindowId "mw-03eb9db42890fb82d" -Enabled $true
```

Salida:

```
AllowUnassociatedTargets : False
Cutoff                   : 1
Duration                 : 2
Enabled                  : True
Name                     : My-Renamed-MW
Schedule                 : cron(0 */30 * * * ? *)
WindowId                 : mw-03eb9db42890fb82d
```

Ejemplo 3: en este ejemplo se desactiva un periodo de mantenimiento.

```
Update-SSMMaintenanceWindow -WindowId "mw-03eb9db42890fb82d" -Enabled $false
```

Salida:

```
AllowUnassociatedTargets : False
Cutoff                   : 1
Duration                 : 2
Enabled                  : False
Name                     : My-Renamed-MW
Schedule                 : cron(0 */30 * * * ? *)
WindowId                 : mw-03eb9db42890fb82d
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateMaintenanceWindow Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-SSMManagedInstanceRole

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-SSMManagedInstanceRole.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza el rol de una instancia administrada. No se obtienen resultados si el comando se ejecuta correctamente.

```
Update-SSMManagedInstanceRole -InstanceId "mi-08ab247cdf1046573" -IamRole
"AutomationRole"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdateManagedInstanceRole Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Update-SSMPatchBaseline

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Update-SSMPatchBaseline.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se agregan dos revisiones como rechazadas y una revisión como aprobada a una línea de base de revisiones existente.

```
Update-SSMPatchBaseline -BaselineId "pb-03da896ca3b68b639" -RejectedPatch
"KB2032276", "MS10-048" -ApprovedPatch "KB2124261"
```

Salida:

```
ApprovalRules      : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchRuleGroup
ApprovedPatches    : {KB2124261}
BaselineId         : pb-03da896ca3b68b639
CreatedDate        : 3/3/2017 5:02:19 PM
Description         : Baseline containing all updates approved for production systems
GlobalFilters      : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchFilterGroup
ModifiedDate       : 3/3/2017 5:22:10 PM
```

```
Name           : Production-Baseline
RejectedPatches : {KB2032276, MS10-048}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [UpdatePatchBaseline Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Write-SSMComplianceItem

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Write-SSMComplianceItem.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se escribe un elemento de conformidad personalizado para la instancia administrada especificada

```
$item = [Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.ComplianceItemEntry]::new()
$item.Id = "07Jun2019-3"
$item.Severity="LOW"
$item.Status="COMPLIANT"
$item.Title="Fin-test-1 - custom"
Write-SSMComplianceItem -ResourceId mi-012dcb3ecea45b678 -ComplianceType
Custom:VSSCompliant2 -ResourceType ManagedInstance -Item $item -
ExecutionSummary_ExecutionTime "07-Jun-2019"
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PutComplianceItems Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Write-SSMInventory

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Write-SSMInventory.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se asigna información de ubicación de bastidores a una instancia. No se obtienen resultados si el comando se ejecuta correctamente.

```
$data = New-Object
"System.Collections.Generic.Dictionary[System.String,System.String]"
$data.Add("RackLocation", "Bay B/Row C/Rack D/Shelf F")
```

```
$items = New-Object
[System.Collections.Generic.List[System.Collections.Generic.Dictionary[System.String,
System.String]]]
$items.Add($data)

$customInventoryItem = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.InventoryItem
$customInventoryItem.CaptureTime = "2016-08-22T10:01:01Z"
$customInventoryItem.Content = $items
$customInventoryItem.TypeName = "Custom:TestRackInfo2"
$customInventoryItem.SchemaVersion = "1.0"

$inventoryItems = @($customInventoryItem)

Write-SSMInventory -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f" -Item $inventoryItems
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PutInventory Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Write-SSMParameter

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Write-SSMParameter.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un parámetro. No se obtienen resultados si el comando se ejecuta correctamente.

```
Write-SSMParameter -Name "Welcome" -Type "String" -Value "helloWorld"
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se modifica un parámetro. No se obtienen resultados si el comando se ejecuta correctamente.

```
Write-SSMParameter -Name "Welcome" -Type "String" -Value "Good day, Sunshine!" -
Overwrite $true
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [PutParameter Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Ejemplos de Amazon Translate con herramientas para la PowerShell versión 4

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell versión 4 con Amazon Translate.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

ConvertTo-TRNTargetLanguage

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar ConvertTo-TRNTargetLanguage.

Herramientas para la PowerShell versión 4

Ejemplo 1: convierte el texto en inglés especificado en francés. El texto que se va a convertir también se puede pasar como parámetro -Text.

```
"Hello World" | ConvertTo-TRNTargetLanguage -SourceLanguageCode en -  
TargetLanguageCode fr
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [TranslateText Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

AWS WAFV2 ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con AWS WAFV2.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

New-WAF2WebACL

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-WAF2WebACL.

Herramientas para la PowerShell V4

Ejemplo 1: Este comando crea una nueva ACL web denominada «waf-test». Tenga en cuenta que, según la documentación de la API de servicio, 'DefaultAction' es una propiedad obligatoria. Por lo tanto, se debe especificar el valor de '- DefaultAction and/or _Allow' '- DefaultAction _Block'. Como '- DefaultAction _Allow' y '- DefaultAction _Block' no son las propiedades obligatorias, el valor '@ {}' podría usarse como marcador de posición, como se muestra en el ejemplo anterior.

```
New-WAF2WebACL -Name "waf-test" -Scope REGIONAL -Region eu-west-1 -VisibilityConfig_CloudWatchMetricsEnabled $true -VisibilityConfig_SampledRequestsEnabled $true -VisibilityConfig_MetricName "waf-test" -Description "Test" -DefaultAction_Allow @{}
```

Salida:

```
ARN          : arn:aws:wafv2:eu-west-1:139480602983:regional/webacl/waf-test/19460b3f-db14-4b9a-8e23-a417e1eb007f
Description  : Test
Id           : 19460b3f-db14-4b9a-8e23-a417e1eb007f
LockToken    : 5a0cd5eb-d911-4341-b313-b429e6d6b6ab
Name         : waf-test
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte la referencia del cmdlet (V4 [CreateWebAcl](#)). Herramientas de AWS para PowerShell

WorkSpaces ejemplos de uso de Tools for V4 PowerShell

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de la Herramientas de AWS para PowerShell V4 con WorkSpaces.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

Approve-WKSIpRule

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Approve-WKSIpRule.

Herramientas para la PowerShell V4

Ejemplo 1: En este ejemplo se agregan reglas a un grupo de IP existente

```
$Rule = @(
@{IPRule = "10.1.0.0/0"; RuleDesc = "First Rule Added"},
@{IPRule = "10.2.0.0/0"; RuleDesc = "Second Rule Added"}
)

Approve-WKSIpRule -GroupId wsipg-abcnx2fcw -UserRule $Rule
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [AuthorizeIpRules Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference \(V4\)](#).

Copy-WKSWorkspaceImage

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Copy-WKSWorkspaceImage.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se copia la imagen del espacio de trabajo con el identificador especificado de us-west-2 a la región actual con el nombre "» CopiedImageTest

```
Copy-WKSSpaceImage -Name CopiedImageTest -SourceRegion us-west-2 -SourceImageId  
wsi-djfoedhw6
```

Salida:

```
wsi-456abaqfe
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CopyWorkspaceImage Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Edit-WKSCClientProperty

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-WKSCClientProperty.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo permite la reconexión del cliente de Workspaces

```
Edit-WKSCClientProperty -Region us-west-2 -ClientProperties_ReconnectEnabled  
"ENABLED" -ResourceId d-123414a369
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ModifyClientProperties Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Edit-WKSSelfServicePermission

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-WKSSelfServicePermission.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo habilita los permisos de autoservicio para cambiar el tipo de procesamiento y aumentar el tamaño del volumen del directorio especificado

```
Edit-WKSSelfservicePermission -Region us-west-2 -ResourceId  
d-123454a369 -SelfservicePermissions_ChangeComputeType ENABLED -  
SelfservicePermissions_IncreaseVolumeSize ENABLED
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ModifySelfservicePermissions](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Edit-WKSWorkspaceAccessProperty

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-WKSWorkspaceAccessProperty.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo permite el acceso a Workspace en Android y Chrome OS para el directorio especificado

```
Edit-WKSWorkspaceAccessProperty -Region us-west-2 -ResourceId  
d-123454a369 -WorkspaceAccessProperties_DeviceTypeAndroid ALLOW -  
WorkspaceAccessProperties_DeviceTypeChromeOs ALLOW
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ModifyWorkspaceAccessProperties](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Edit-WKSWorkspaceCreationProperty

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-WKSWorkspaceCreationProperty.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se habilita el acceso a Internet y el modo de mantenimiento como valores predeterminados al crear un espacio de trabajo

```
Edit-WKSWorkspaceCreationProperty -Region us-west-2 -ResourceId  
d-123454a369 -WorkspaceCreationProperties_EnableInternetAccess $true -  
WorkspaceCreationProperties_EnableMaintenanceMode $true
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ModifyWorkspaceCreationProperties](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Edit-WKSSpaceProperty

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-WKSSpaceProperty.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo cambia la propiedad del modo de ejecución del espacio de trabajo a Parada automática para el espacio de trabajo especificado

```
Edit-WKSSpaceProperty -WorkspaceId ws-w361s100v -Region us-west-2 -  
WorkspaceProperties_RunningMode AUTO_STOP
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ModifyWorkspaceProperties Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Edit-WKSSpaceState

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Edit-WKSSpaceState.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se cambia el estado del espacio de trabajo especificado a Disponible

```
Edit-WKSSpaceState -WorkspaceId ws-w361s100v -Region us-west-2 -WorkspaceState  
AVAILABLE
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [ModifyWorkspaceState Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-WKSSpaceProperty

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-WKSSpaceProperty.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtienen las propiedades del cliente de Workspace para el directorio especificado

```
Get-WKSSpaceProperty -ResourceId d-223562a123
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeClientProperties Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-WKSIpGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-WKSIpGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se obtienen los detalles del grupo de IP especificado en la región especificada

```
Get-WKSIpGroup -Region us-east-1 -GroupId wsipg-8m1234v45
```

Salida:

```
GroupDesc GroupId      GroupName UserRules
-----
wsipg-8m1234v45 TestGroup {Amazon.WorkSpaces.Model.IpRuleItem,
Amazon.WorkSpaces.Model.IpRuleItem}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeIpGroups Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-WKSTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-WKSTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Este ejemplo busca la etiqueta del espacio de trabajo dado

```
Get-WKSTag -WorkspaceId ws-w361s234r -Region us-west-2
```

Salida:

```
Key      Value
---      -
auto-delete no
purpose  Workbench
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeTags Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-WKSWorkspace

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-WKSWorkspace.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Recupera los detalles de todos los que llevas WorkSpaces a la canalización.

```
Get-WKSWorkspace
```

Salida:

```
BundleId           : ws-1a2b3c4d
ComputerName       :
DirectoryId        : d-1a2b3c4d
ErrorCode          :
ErrorMessage       :
IpAddress          :
RootVolumeEncryptionEnabled : False
State              : PENDING
SubnetId           :
Username           : myuser
UserVolumeEncryptionEnabled : False
VolumeEncryptionKey :
WorkspaceId        : ws-1a2b3c4d
WorkspaceProperties : Amazon.WorkSpaces.Model.WorkspaceProperties
```

Ejemplo 2: Este comando muestra los valores de las propiedades secundarias de un espacio **WorkspaceProperties** de trabajo de la **us-west-2** región. Para obtener más información sobre las propiedades secundarias de **WorkspaceProperties**, consulte https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/api/API_WorkspaceProperties.html.

```
(Get-WKSWorkspace -Region us-west-2 -WorkspaceId ws-xdaf7hc9s).WorkspaceProperties
```

Salida:

```
ComputeTypeName      : STANDARD
```

```
RootVolumeSizeGib      : 80
RunningMode             : AUTO_STOP
RunningModeAutoStopTimeoutInMinutes : 60
UserVolumeSizeGib      : 50
```

Ejemplo 3: Este comando muestra el valor de la propiedad secundaria **RootVolumeSizeGib** de un espacio **WorkspaceProperties** de trabajo de la **us-west-2** región. El tamaño del volumen de la raíz, en GiB, es 80.

```
(Get-WKSWorkspace -Region us-west-2 -WorkspaceId ws-
xdaf7hc9s).WorkspaceProperties.RootVolumeSizeGib
```

Salida:

```
80
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeWorkspaces](#) la referencia de Herramientas de AWS para PowerShell cmdlets (V4).

Get-WKSWorkspaceBundle

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Get-WKSWorkspaceBundle`.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtienen detalles de todos los paquetes de Workspace de la región actual

```
Get-WKSWorkspaceBundle
```

Salida:

```
BundleId      : wsb-sfhdgv342
ComputeType   : Amazon.WorkSpaces.Model.ComputeType
Description    : This bundle is custom
ImageId       : wsi-235aeqges
LastUpdatedTime : 12/26/2019 06:44:07
Name          : CustomBundleTest
Owner         : 233816212345
RootStorage   : Amazon.WorkSpaces.Model.RootStorage
```



```
UserStorage      : Amazon.WorkSpaces.Model.UserStorage
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeWorkspaceBundles](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-WKSWorkspaceDirectory

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-WKSWorkspaceDirectory.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se enumeran los detalles del directorio de los directorios registrados

```
Get-WKSWorkspaceDirectory
```

Salida:

```
Alias                : TestWorkspace
CustomerUserName     : Administrator
DirectoryId          : d-123414a369
DirectoryName        : TestDirectory.com
DirectoryType        : MicrosoftAD
DnsIpAddresses       : {172.31.43.45, 172.31.2.97}
IamRoleId             : arn:aws:iam::761234567801:role/workspaces_RoleDefault
IpGroupIds           : {}
RegistrationCode      : WSpdx+4RRT43
SelfservicePermissions : Amazon.WorkSpaces.Model.SelfservicePermissions
State                : REGISTERED
SubnetIds            : {subnet-1m3m7b43, subnet-ard11aba}
Tenancy              : SHARED
WorkspaceAccessProperties : Amazon.WorkSpaces.Model.WorkspaceAccessProperties
WorkspaceCreationProperties :
    Amazon.WorkSpaces.Model.DefaultWorkspaceCreationProperties
WorkspaceSecurityGroupId : sg-0ed2441234a123c43
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeWorkspaceDirectories](#) [Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-WKSWorkspaceImage

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-WKSWorkspaceImage.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se muestran todos los detalles de todas las imágenes de la región

```
Get-WKSWorkspaceImage
```

Salida:

```
Description      :This image is copied from another image
ErrorCode        :
ErrorMessage     :
ImageId          : wsi-345ahdjgo
Name             : CopiedImageTest
OperatingSystem  : Amazon.WorkSpaces.Model.OperatingSystem
RequiredTenancy  : DEFAULT
State            : AVAILABLE
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeWorkspaceImages Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-WKSWorkspaceSnapshot

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-WKSWorkspaceSnapshot.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo muestra la marca de tiempo de la instantánea más reciente creada para el espacio de trabajo especificado

```
Get-WKSWorkspaceSnapshot -WorkspaceId ws-w361s100v
```

Salida:

```
RebuildSnapshots      RestoreSnapshots
-----
{Amazon.WorkSpaces.Model.Snapshot} {Amazon.WorkSpaces.Model.Snapshot}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeWorkspaceSnapshots Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Get-WKSSpacesConnectionStatus

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Get-WKSSpacesConnectionStatus.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtiene el estado de la conexión del espacio de trabajo especificado

```
Get-WKSSpacesConnectionStatus -WorkspaceId ws-w123s234r
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DescribeWorkspacesConnectionStatus Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-WKSSIPGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-WKSSIPGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se crea un grupo de direcciones IP vacío denominado FreshEmptyIpGroup

```
New-WKSSIPGroup -GroupName "FreshNewIPGroup"
```

Salida:

```
wsipg-w45rty4ty
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateIpGroup Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-WKSTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-WKSTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se añade una etiqueta nueva a un espacio de trabajo denominado **ws-name**. La etiqueta tiene la clave «Nombre» y el valor clave de **AWS_Workspace**.

```
$tag = New-Object Amazon.WorkSpaces.Model.Tag
$tag.Key = "Name"
$tag.Value = "AWS_Workspace"
New-WKSTag -Region us-west-2 -WorkspaceId ws-wsname -Tag $tag
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se añaden varias etiquetas a un espacio de trabajo denominado **ws-wsname**. Una etiqueta tiene una clave de «Nombre» y un valor clave de **AWS_Workspace**; la otra etiqueta tiene una clave de etiqueta de «Etapa» y un valor clave de «Prueba».

```
$tag = New-Object Amazon.WorkSpaces.Model.Tag
$tag.Key = "Name"
$tag.Value = "AWS_Workspace"

$tag2 = New-Object Amazon.WorkSpaces.Model.Tag
$tag2.Key = "Stage"
$tag2.Value = "Test"
New-WKSTag -Region us-west-2 -WorkspaceId ws-wsname -Tag $tag,$tag2
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateTags Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

New-WKSWorkspace

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar New-WKSWorkspace.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: cree una Workspace para el paquete, el directorio y el usuario proporcionados.

```
New-WKSWorkspace -Workspace @{ "BundleID" = "wsb-1a2b3c4d"; "DirectoryId" =
"d-1a2b3c4d"; "UserName" = "USERNAME" }
```

Ejemplo 2: En este ejemplo se crean varios WorkSpaces

```
New-WKSWorkspace -Workspace @{ "BundleID" = "wsb-1a2b3c4d"; "DirectoryId"
= "d-1a2b3c4d"; "UserName" = "USERNAME_1"}, @{ "BundleID" = "wsb-1a2b3c4d";
"DirectoryId" = "d-1a2b3c4d"; "UserName" = "USERNAME_2" }
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [CreateWorkspaces Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Register-WKSIpGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Register-WKSIpGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: este ejemplo registra el grupo de IP especificado en el directorio especificado

```
Register-WKSIpGroup -GroupId wsipg-23ahsdres -DirectoryId d-123412e123
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [AssociateIpGroups Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Register-WKSWorkspaceDirectory

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Register-WKSWorkspaceDirectory.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se registra el directorio especificado para Workspaces Service

```
Register-WKSWorkspaceDirectory -DirectoryId d-123412a123 -EnableWorkDoc $false
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [RegisterWorkspaceDirectory Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-WKSIpGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-WKSIpGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se elimina el grupo de IP especificado

```
Remove-WKSIpGroup -GroupId wsipg-32fhgtred
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
```

```
Performing the operation "Remove-WKSIPGroup (DeleteIpGroup)" on target
"wsipg-32fhgtred".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteIpGroup Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-WKSTag

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-WKSTag.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la etiqueta asociada al espacio de trabajo

```
Remove-WKSTag -ResourceId ws-w10b3abcd -TagKey "Type"
```

Salida:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-WKSTag (DeleteTags)" on target "ws-w10b3abcd".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DeleteTags Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Remove-WKSWorkspace

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Remove-WKSWorkspace.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Termina varios WorkSpaces. El uso del modificador -Force impide que el cmdlet solicite confirmación.

```
Remove-WKSWorkspace -WorkspaceId "ws-1a2b3c4d5", "ws-6a7b8c9d0" -Force
```

Ejemplo 2: recupera la colección de todos los suyos WorkSpaces y los canaliza IDs al WorkSpaceId parámetro - de Remove-WKSWorkspace, finalizando todos los WorkSpaces. El cmdlet avisará antes de que finalice cada uno de ellos. WorkSpace Para suprimir la solicitud de confirmación, agregue el modificador -Force.

```
Get-WKSWorkspaces | Remove-WKSWorkspace
```

Ejemplo 3: En este ejemplo se muestra cómo pasar los TerminateRequest objetos que definen lo WorkSpaces que se va a terminar. El cmdlet solicitará confirmación antes de continuar, a menos que también se especifique el parámetro -Force switch.

```
$arrRequest = @()
$request1 = New-Object Amazon.WorkSpaces.Model.TerminateRequest
$request1.WorkspaceId = 'ws-12345678'
$arrRequest += $request1
$request2 = New-Object Amazon.WorkSpaces.Model.TerminateRequest
$request2.WorkspaceId = 'ws-abcdefgh'
$arrRequest += $request2
Remove-WKSWorkspace -Request $arrRequest
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [TerminateWorkspaces](#)Reference (V4).

Reset-WKSWorkspace

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Reset-WKSWorkspace.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Reconstruye lo especificado WorkSpace.

```
Reset-WKSWorkspace -WorkspaceId "ws-1a2b3c4d"
```

Ejemplo 2: recupera la colección de todos los suyos WorkSpaces y los IDs canaliza al WorkSpaceId parámetro de restablecimientoWKSWorkspace, lo que provoca su WorkSpaces reconstrucción.

```
Get-WKSWorkspaces | Reset-WKSWorkspace
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [RebuildWorkspaces](#) Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Restart-WKSWorkspace

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Restart-WKSWorkspace.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Reinicia el especificado Workspace.

```
Restart-WKSWorkspace -WorkspaceId "ws-1a2b3c4d"
```

Ejemplo 2: Reinicia varios WorkSpaces

```
Restart-WKSWorkspace -WorkspaceId "ws-1a2b3c4d","ws-5a6b7c8d"
```

Ejemplo 3: recupera la colección de todos los suyos WorkSpaces y los canaliza IDs al WorkspaceId parámetro - de Restart-WKSWorkspace, lo que provoca que se WorkSpaces reinicie.

```
Get-WKSWorkspaces | Restart-WKSWorkspace
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte Herramientas de AWS para PowerShell Cmdlet [RebootWorkspaces](#)Reference (V4).

Stop-WKSWorkspace

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Stop-WKSWorkspace.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: Detiene varios WorkSpaces.

```
Stop-WKSWorkspace -WorkspaceId "ws-1a2b3c4d5","ws-6a7b8c9d0"
```

Ejemplo 2: recupera la colección de todos sus datos WorkSpaces y los canaliza IDs al WorkspaceId parámetro Stop, WKSWorkspace lo que provoca WorkSpaces que se detenga.

Get-WKSWorkspaces | Stop-WKSWorkspace

Ejemplo 3: En este ejemplo se muestra cómo pasar StopRequest los objetos que definen lo WorkSpaces que se debe detener.

```
$arrRequest = @()
$request1 = New-Object Amazon.WorkSpaces.Model.StopRequest
$request1.WorkspaceId = 'ws-12345678'
$arrRequest += $request1
$request2 = New-Object Amazon.WorkSpaces.Model.StopRequest
$request2.WorkspaceId = 'ws-abcdefgh'
$arrRequest += $request2
Stop-WKSWorkspace -Request $arrRequest
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [StopWorkspaces Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Unregister-WKSIpGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Unregister-WKSIpGroup.

Herramientas para la versión 4 PowerShell

Ejemplo 1: En este ejemplo se anula el registro del grupo de IP especificado del directorio especificado

```
Unregister-WKSIpGroup -GroupId wsipg-12abcdphq -DirectoryId d-123454b123
```

- Para obtener más información sobre la API, consulte [DisassociateIpGroups Herramientas de AWS para PowerShell](#) Cmdlet Reference (V4).

Seguridad de este AWS producto o servicio

La seguridad en la nube de Amazon Web Services (AWS) es la máxima prioridad. Como cliente de AWS, se beneficia de una arquitectura de red y un centro de datos que se han diseñado para satisfacer los requisitos de seguridad de las organizaciones más exigentes. La seguridad es una responsabilidad compartida entre usted AWS y usted. En el [modelo de responsabilidad compartida](#), se habla de “seguridad de la nube” y “seguridad en la nube”:

Seguridad de la nube: AWS se encarga de proteger la infraestructura en la que se ejecutan todos los servicios que se ofrecen en la AWS nube y de proporcionarle servicios que pueda utilizar de forma segura. Nuestra responsabilidad en materia de seguridad es nuestra máxima prioridad AWS, y auditores externos comprueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad como parte de los [programas de AWS conformidad](#).

Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el AWS servicio que utilice y otros factores, como la confidencialidad de sus datos, los requisitos de su organización y las leyes y reglamentos aplicables.

Este AWS producto o servicio sigue el [modelo de responsabilidad compartida](#) a través de los servicios específicos de Amazon Web Services (AWS) a los que da soporte. Para obtener información sobre la seguridad de los AWS servicios, consulte la [página de documentación sobre la seguridad del AWS servicio](#) y [AWS los servicios que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de AWS las medidas de conformidad establecidas por el programa de conformidad](#).

Temas

- [Protección de datos en este AWS producto o servicio](#)
- [Identity and Access Management](#)
- [Validación de conformidad para este AWS producto o servicio](#)
- [Imponer una versión mínima de TLS en las Herramientas para PowerShell](#)
- [Consideraciones de seguridad adicionales para las herramientas para PowerShell](#)

Protección de datos en este AWS producto o servicio

El [modelo de](#) se aplica a protección de datos en este AWS producto o servicio. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global en la que se ejecutan

todos los Nube de AWS. Eres responsable de mantener el control sobre el contenido alojado en esta infraestructura. También eres responsable de las tareas de administración y configuración de seguridad para los Servicios de AWS que utiliza. Para obtener más información sobre la privacidad de los datos, consulta las [Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos](#). Para obtener información sobre la protección de datos en Europa, consulta la publicación de blog sobre el [Modelo de responsabilidad compartida de AWS y GDPR](#) en el Blog de seguridad de AWS .

Con fines de protección de datos, le recomendamos que proteja Cuenta de AWS las credenciales y configure los usuarios individuales con AWS IAM Identity Center o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus datos de la siguiente manera:

- Utiliza la autenticación multifactor (MFA) en cada cuenta.
- Utilice SSL/TLS para comunicarse con los recursos. AWS Se recomienda el uso de TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Configure la API y el registro de actividad de los usuarios con. AWS CloudTrail Para obtener información sobre el uso de CloudTrail senderos para capturar AWS actividades, consulte [Cómo trabajar con CloudTrail senderos](#) en la Guía del AWS CloudTrail usuario.
- Utilice soluciones de AWS cifrado, junto con todos los controles de seguridad predeterminados Servicios de AWS.
- Utiliza servicios de seguridad administrados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar y proteger los datos confidenciales almacenados en Amazon S3.
- Si necesita módulos criptográficos validados por FIPS 140-3 para acceder a AWS través de una interfaz de línea de comandos o una API, utilice un punto final FIPS. Para obtener más información sobre los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulta [Estándar de procesamiento de la información federal \(FIPS\) 140-3](#).

Se recomienda encarecidamente no introducir nunca información confidencial o sensible, como por ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre, tales como el campo Nombre. Esto incluye cuando trabaja con este AWS producto o servicio u otro Servicios de AWS mediante la consola, la API o. AWS CLI AWS SDKs Cualquier dato que ingrese en etiquetas o campos de texto de formato libre utilizados para nombres se puede emplear para los registros de facturación o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente que no incluya información de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.

Cifrado de datos

Una característica clave de cualquier servicio seguro es que la información se cifre cuando no se está utilizando activamente.

Cifrado en reposo

Por sí misma, no almacena ningún dato del cliente aparte de las credenciales que necesita para interactuar con los AWS servicios en nombre del usuario. Herramientas de AWS para PowerShell

Si las utiliza Herramientas de AWS para PowerShell para invocar un AWS servicio que transmite los datos de los clientes a su ordenador local para su almacenamiento, consulte el capítulo sobre seguridad y conformidad de la Guía del usuario de ese servicio para obtener información sobre cómo se almacenan, protegen y cifran esos datos.

Cifrado en tránsito

De forma predeterminada, todos los datos transmitidos desde el ordenador cliente en el que se ejecutan los puntos finales Herramientas de AWS para PowerShell y el AWS servicio se cifran enviándolos a través de una conexión HTTPS/TLS.

No es necesario hacer nada para habilitar el uso de HTTPS/TLS. Siempre está habilitado.

Identity and Access Management

AWS Identity and Access Management (IAM) es una herramienta Servicio de AWS que ayuda al administrador a controlar de forma segura el acceso a los AWS recursos. Los administradores de IAM controlan quién puede autenticarse (iniciar sesión) y quién puede autorizarse (tener permisos) para usar los recursos. AWS La IAM es una Servicio de AWS opción que puede utilizar sin coste adicional.

Temas

- [Público](#)
- [Autenticación con identidades](#)
- [Administración de acceso mediante políticas](#)
- [¿Cómo Servicios de AWS trabajar con IAM](#)
- [Solución de problemas de AWS identidad y acceso](#)

Público

La forma de usar AWS Identity and Access Management (IAM) varía según el trabajo en el que se realice. AWS

Usuario del servicio: si Servicios de AWS solía hacer su trabajo, el administrador le proporcionará las credenciales y los permisos que necesita. A medida que vaya utilizando más AWS funciones para realizar su trabajo, es posible que necesite permisos adicionales. Entender cómo se administra el acceso puede ayudarle a solicitar los permisos correctos al administrador. Si no puede acceder a una función de AWS, consulte [Solución de problemas de AWS identidad y acceso](#) o consulte la guía del usuario de la Servicio de AWS que está utilizando.

Administrador de servicios: si está a cargo de AWS los recursos de su empresa, probablemente tenga acceso total a ellos AWS. Su trabajo consiste en determinar a qué AWS funciones y recursos deben acceder los usuarios del servicio. Luego, debe enviar solicitudes a su gestor de IAM para cambiar los permisos de los usuarios de su servicio. Revise la información de esta página para conocer los conceptos básicos de IAM. Para obtener más información sobre cómo su empresa puede utilizar la IAM AWS, consulte la guía del usuario del Servicio de AWS que está utilizando.

Administrador de IAM: si es un administrador de IAM, es posible que quiera conocer más detalles sobre cómo escribir políticas para administrar el acceso a AWS. Para ver ejemplos de políticas AWS basadas en la identidad que puede utilizar en IAM, consulte la guía del usuario de la Servicio de AWS que está utilizando.

Autenticación con identidades

La autenticación es la forma de iniciar sesión AWS con sus credenciales de identidad. Debe estar autenticado (con quien haya iniciado sesión AWS) como usuario de IAM o asumiendo una función de IAM. Usuario raíz de la cuenta de AWS

Puede iniciar sesión AWS como una identidad federada mediante las credenciales proporcionadas a través de una fuente de identidad. AWS IAM Identity Center Los usuarios (IAM Identity Center), la autenticación de inicio de sesión único de su empresa y sus credenciales de Google o Facebook son ejemplos de identidades federadas. Al iniciar sesión como una identidad federada, su gestor habrá configurado previamente la federación de identidades mediante roles de IAM. Cuando accedes AWS mediante la federación, estás asumiendo un rol de forma indirecta.

Según el tipo de usuario que sea, puede iniciar sesión en el portal AWS Management Console o en el de AWS acceso. Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión AWS, consulte [Cómo iniciar sesión Cuenta de AWS en su](#) Guía del AWS Sign-In usuario.

Si accede AWS mediante programación, AWS proporciona un kit de desarrollo de software (SDK) y una interfaz de línea de comandos (CLI) para firmar criptográficamente sus solicitudes con sus credenciales. Si no utilizas AWS herramientas, debes firmar las solicitudes tú mismo. Para obtener más información sobre la firma de solicitudes, consulte [AWS Signature Versión 4 para solicitudes API](#) en la Guía del usuario de IAM.

Independientemente del método de autenticación que use, es posible que deba proporcionar información de seguridad adicional. Por ejemplo, le AWS recomienda que utilice la autenticación multifactor (MFA) para aumentar la seguridad de su cuenta. Para obtener más información, consulte [Autenticación multifactor](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center y [Autenticación multifactor AWS en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Cuenta de AWS usuario root

Al crear una Cuenta de AWS, comienza con una identidad de inicio de sesión que tiene acceso completo a todos Servicios de AWS los recursos de la cuenta. Esta identidad se denomina usuario Cuenta de AWS raíz y se accede a ella iniciando sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña que utilizaste para crear la cuenta. Recomendamos encarecidamente que no utiliza el usuario raíz para sus tareas diarias. Proteja las credenciales del usuario raíz y utilícelas solo para las tareas que solo el usuario raíz pueda realizar. Para ver la lista completa de las tareas que requieren que inicie sesión como usuario raíz, consulta [Tareas que requieren credenciales de usuario raíz](#) en la Guía del usuario de IAM.

Identidad federada

Como práctica recomendada, exija a los usuarios humanos, incluidos los que requieren acceso de administrador, que utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder Servicios de AWS mediante credenciales temporales.

Una identidad federada es un usuario del directorio de usuarios empresarial, un proveedor de identidades web AWS Directory Service, el directorio del Centro de Identidad o cualquier usuario al que acceda Servicios de AWS mediante las credenciales proporcionadas a través de una fuente de identidad. Cuando las identidades federadas acceden Cuentas de AWS, asumen funciones y las funciones proporcionan credenciales temporales.

Para una administración de acceso centralizada, le recomendamos que utiliza AWS IAM Identity Center. Puede crear usuarios y grupos en el Centro de identidades de IAM o puede conectarse y sincronizarse con un conjunto de usuarios y grupos de su propia fuente de identidad para usarlos en

todas sus Cuentas de AWS aplicaciones. Para obtener más información, consulta [¿Qué es el Centro de identidades de IAM?](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

Usuarios y grupos de IAM

Un [usuario de IAM](#) es una identidad propia Cuenta de AWS que tiene permisos específicos para una sola persona o aplicación. Siempre que sea posible, recomendamos emplear credenciales temporales, en lugar de crear usuarios de IAM que tengan credenciales de larga duración como contraseñas y claves de acceso. No obstante, si tiene casos de uso específicos que requieran credenciales de larga duración con usuarios de IAM, recomendamos rotar las claves de acceso. Para más información, consulte [Rotar las claves de acceso periódicamente para casos de uso que requieran credenciales de larga duración](#) en la Guía del usuario de IAM.

Un [grupo de IAM](#) es una identidad que especifica un conjunto de usuarios de IAM. No puedes iniciar sesión como grupo. Puedes usar los grupos para especificar permisos para varios usuarios a la vez. Los grupos facilitan la administración de los permisos para grandes conjuntos de usuarios. Por ejemplo, puede asignar un nombre a un grupo IAMAdmins y concederle permisos para administrar los recursos de IAM.

Los usuarios son diferentes de los roles. Un usuario se asocia exclusivamente a una persona o aplicación, pero la intención es que cualquier usuario pueda asumir un rol que necesite. Los usuarios tienen credenciales de larga duración permanentes; no obstante, los roles proporcionan credenciales temporales. Para obtener más información, consulte [Casos de uso para usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Roles de IAM

Un [rol de IAM](#) es una identidad dentro de usted Cuenta de AWS que tiene permisos específicos. Es similar a un usuario de IAM, pero no está asociado a una persona determinada. Para asumir temporalmente un rol de IAM en el AWS Management Console, puede [cambiar de un rol de usuario a uno de IAM](#) (consola). Puedes asumir un rol llamando a una operación de AWS API AWS CLI o usando una URL personalizada. Para más información sobre los métodos para el uso de roles, consulta [Métodos para asumir un rol](#) en la Guía del usuario de IAM.

Los roles de IAM con credenciales temporales son útiles en las siguientes situaciones:

- **Acceso de usuario federado:** para asignar permisos a una identidad federada, puede crear un rol y definir sus permisos. Cuando se autentica una identidad federada, se asocia la identidad al rol y se le conceden los permisos define el rol. Para obtener información acerca de roles de

federación, consulte [Crear un rol para un proveedor de identidad de terceros \(federación\)](#) en la Guía de usuario de IAM. Si utiliza el IAM Identity Center, debe configurar un conjunto de permisos. IAM Identity Center correlaciona el conjunto de permisos con un rol en IAM para controlar a qué pueden acceder las identidades después de autenticarse. Para obtener información acerca de los conjuntos de permisos, consulta [Conjuntos de permisos](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

- **Permisos de usuario de IAM temporales:** un usuario de IAM puede asumir un rol de IAM para recibir temporalmente permisos distintos que le permitan realizar una tarea concreta.
- **Acceso entre cuentas:** puede utilizar un rol de IAM para permitir que alguien (una entidad principal de confianza) de otra cuenta acceda a los recursos de la cuenta. Los roles son la forma principal de conceder acceso entre cuentas. Sin embargo, con algunas Servicios de AWS, puedes adjuntar una política directamente a un recurso (en lugar de usar un rol como proxy). Para obtener información acerca de la diferencia entre los roles y las políticas basadas en recursos para el acceso entre cuentas, consulta [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- **Acceso entre servicios:** algunos Servicios de AWS utilizan funciones en otros Servicios de AWS. Por ejemplo, cuando realizas una llamada en un servicio, es habitual que ese servicio ejecute aplicaciones en Amazon EC2 o almacene objetos en Amazon S3. Es posible que un servicio haga esto usando los permisos de la entidad principal, usando un rol de servicio o usando un rol vinculado al servicio.
- **Sesiones de acceso directo (FAS):** cuando utilizas un usuario o un rol de IAM para realizar acciones en AWS ellas, se te considera principal. Cuando utiliza algunos servicios, es posible que realice una acción que desencadene otra acción en un servicio diferente. El FAS utiliza los permisos del principal que llama Servicio de AWS y los solicita Servicio de AWS para realizar solicitudes a los servicios descendentes. Las solicitudes de FAS solo se realizan cuando un servicio recibe una solicitud que requiere interacciones con otros Servicios de AWS recursos para completarse. En este caso, debe tener permisos para realizar ambas acciones. Para obtener información sobre las políticas a la hora de realizar solicitudes de FAS, consulte [Reenviar sesiones de acceso](#).
- **Rol de servicio:** un rol de servicio es un [rol de IAM](#) que adopta un servicio para realizar acciones en su nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Para obtener más información, consulte [Creación de un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.
- **Función vinculada al servicio:** una función vinculada a un servicio es un tipo de función de servicio que está vinculada a un. Servicio de AWS El servicio puede asumir el rol para realizar

una acción en su nombre. Los roles vinculados al servicio aparecen en usted Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puede ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.

- Aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2: puedes usar un rol de IAM para administrar las credenciales temporales de las aplicaciones que se ejecutan en una EC2 instancia y realizan AWS CLI solicitudes a la AWS API. Esto es preferible a almacenar las claves de acceso en la EC2 instancia. Para asignar un AWS rol a una EC2 instancia y ponerlo a disposición de todas sus aplicaciones, debe crear un perfil de instancia adjunto a la instancia. Un perfil de instancia contiene el rol y permite que los programas que se ejecutan en la EC2 instancia obtengan credenciales temporales. Para obtener más información, consulte [Usar un rol de IAM para conceder permisos a las aplicaciones que se ejecutan en EC2 instancias de Amazon](#) en la Guía del usuario de IAM.

Administración de acceso mediante políticas

El acceso se controla AWS creando políticas y adjuntándolas a AWS identidades o recursos. Una política es un objeto AWS que, cuando se asocia a una identidad o un recurso, define sus permisos. AWS evalúa estas políticas cuando un director (usuario, usuario raíz o sesión de rol) realiza una solicitud. Los permisos en las políticas determinan si la solicitud se permite o se deniega. La mayoría de las políticas se almacenan AWS como documentos JSON. Para obtener más información sobre la estructura y el contenido de los documentos de política JSON, consulte [Información general de políticas JSON](#) en la Guía del usuario de IAM.

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

De forma predeterminada, los usuarios y los roles no tienen permisos. Un administrador de IAM puede crear políticas de IAM para conceder permisos a los usuarios para realizar acciones en los recursos que necesitan. A continuación, el administrador puede añadir las políticas de IAM a roles y los usuarios pueden asumirlos.

Las políticas de IAM definen permisos para una acción independientemente del método que se utiliza para realizar la operación. Por ejemplo, suponga que dispone de una política que permite la acción `iam:GetRole`. Un usuario con esa política puede obtener información sobre el rol de la API AWS Management Console AWS CLI, la o la AWS API.

Políticas basadas en identidades

Las políticas basadas en identidad son documentos de políticas de permisos JSON que puede asociar a una identidad, como un usuario de IAM, un grupo de usuarios o un rol. Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en identidad, consulte [Creación de políticas de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Las políticas basadas en identidades pueden clasificarse además como políticas insertadas o políticas administradas. Las políticas insertadas se integran directamente en un único usuario, grupo o rol. Las políticas administradas son políticas independientes que puede adjuntar a varios usuarios, grupos y roles de su Cuenta de AWS empresa. Las políticas administradas incluyen políticas AWS administradas y políticas administradas por el cliente. Para obtener más información sobre cómo elegir una política administrada o una política insertada, consulte [Elegir entre políticas administradas y políticas insertadas](#) en la Guía del usuario de IAM.

Políticas basadas en recursos

Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que se asocian a un recurso. Los ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se asocia la política, la política define qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en ese recurso y en qué condiciones. Debe [especificar una entidad principal](#) en una política en función de recursos. Los principales pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o. Servicios de AWS

Las políticas basadas en recursos son políticas insertadas que se encuentran en ese servicio. No puedes usar políticas AWS gestionadas de IAM en una política basada en recursos.

Listas de control de acceso () ACLs

Las listas de control de acceso (ACLs) controlan qué responsables (miembros de la cuenta, usuarios o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. ACLs son similares a las políticas basadas en recursos, aunque no utilizan el formato de documento de políticas JSON.

Amazon S3 y Amazon VPC son ejemplos de servicios compatibles. AWS WAF ACLs Para obtener más información ACLs, consulte la [descripción general de la lista de control de acceso \(ACL\)](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Storage Service.

Otros tipos de políticas

AWS admite tipos de políticas adicionales y menos comunes. Estos tipos de políticas pueden establecer el máximo de permisos que los tipos de políticas más frecuentes le conceden.

- **Límites de permisos:** un límite de permisos es una característica avanzada que le permite establecer los permisos máximos que una política basada en identidad puede conceder a una entidad de IAM (usuario o rol de IAM). Puedes establecer un límite de permisos para una entidad. Los permisos resultantes son la intersección de las políticas basadas en la identidad de la entidad y los límites de permisos. Las políticas basadas en recursos que especifiquen el usuario o rol en el campo `Principal` no estarán restringidas por el límite de permisos. Una denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso. Para obtener más información sobre los límites de los permisos, consulte [Límites de permisos para las entidades de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- **Políticas de control de servicios (SCPs):** SCPs son políticas de JSON que especifican los permisos máximos para una organización o unidad organizativa (OU). AWS Organizations es un servicio para agrupar y gestionar de forma centralizada varios de los Cuentas de AWS que son propiedad de su empresa. Si habilitas todas las funciones de una organización, puedes aplicar políticas de control de servicios (SCPs) a una o a todas tus cuentas. El SCP limita los permisos de las entidades en las cuentas de los miembros, incluidas las de cada una Usuario raíz de la cuenta de AWS. Para obtener más información sobre Organizations SCPs, consulte las [políticas de control de servicios](#) en la Guía del AWS Organizations usuario.
- **Políticas de control de recursos (RCPs):** RCPs son políticas de JSON que puedes usar para establecer los permisos máximos disponibles para los recursos de tus cuentas sin actualizar las políticas de IAM asociadas a cada recurso que poseas. El RCP limita los permisos de los recursos en las cuentas de los miembros y puede afectar a los permisos efectivos de las identidades, incluidos los permisos Usuario raíz de la cuenta de AWS, independientemente de si pertenecen a su organización. Para obtener más información sobre Organizations e RCPs incluir una lista de Servicios de AWS ese apoyo RCPs, consulte [Políticas de control de recursos \(RCPs\)](#) en la Guía del AWS Organizations usuario.
- **Políticas de sesión:** las políticas de sesión son políticas avanzadas que se pasan como parámetro cuando se crea una sesión temporal mediante programación para un rol o un usuario federado. Los permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidades del rol y las políticas de la sesión. Los permisos también pueden proceder de una política en función de recursos. Una denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso. Para más información, consulte [Políticas de sesión](#) en la Guía del usuario de IAM.

Varios tipos de políticas

Cuando se aplican varios tipos de políticas a una solicitud, los permisos resultantes son más complicados de entender. Para saber cómo se AWS determina si se debe permitir una solicitud cuando se trata de varios tipos de políticas, consulte la [lógica de evaluación de políticas](#) en la Guía del usuario de IAM.

¿Cómo Servicios de AWS trabajar con IAM

Para obtener una visión general de cómo Servicios de AWS trabajar con la mayoría de las funciones de IAM, consulte [AWS los servicios que funcionan con IAM en la Guía del usuario de IAM](#).

Para obtener información sobre cómo utilizar una función específica Servicio de AWS con IAM, consulte la sección de seguridad de la guía del usuario del servicio correspondiente.

Solución de problemas de AWS identidad y acceso

Utilice la siguiente información como ayuda para diagnosticar y solucionar los problemas habituales que pueden surgir al trabajar con un AWS IAM.

Temas

- [No estoy autorizado a realizar ninguna acción en AWS](#)
- [No estoy autorizado a realizar tareas como: PassRole](#)
- [Quiero permitir que personas ajenas a mí accedan Cuenta de AWS a mis AWS recursos](#)

No estoy autorizado a realizar ninguna acción en AWS

Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar una acción, las políticas se deben actualizar para permitirle realizar la acción.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando el usuario de IAM mateojackson intenta utilizar la consola para consultar los detalles acerca de un recurso ficticio *my-example-widget*, pero no tiene los permisos ficticios *awes:GetWidget*.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
awes:GetWidget on resource: my-example-widget
```

En este caso, la política del usuario mateojackson debe actualizarse para permitir el acceso al recurso *my-example-widget* mediante la acción *awes:GetWidget*.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su AWS administrador. El gestor es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

No estoy autorizado a realizar tareas como: PassRole

Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar la acción `iam:PassRole`, las políticas deben actualizarse a fin de permitirle pasar un rol a AWS.

Algunos Servicios de AWS permiten transferir una función existente a ese servicio en lugar de crear una nueva función de servicio o una función vinculada a un servicio. Para ello, debe tener permisos para transferir el rol al servicio.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando un usuario de IAM denominado `marymajor` intenta utilizar la consola para realizar una acción en AWS. Sin embargo, la acción requiere que el servicio cuente con permisos que otorguen un rol de servicio. Mary no tiene permisos para transferir el rol al servicio.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

En este caso, las políticas de Mary se deben actualizar para permitirle realizar la acción `iam:PassRole`.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su administrador. AWS El gestor es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

Quiero permitir que personas ajenas a mí accedan Cuenta de AWS a mis AWS recursos

Puede crear un rol que los usuarios de otras cuentas o las personas externas a la organización puedan utilizar para acceder a sus recursos. Puede especificar una persona de confianza para que asuma el rol. En el caso de los servicios que respaldan políticas basadas en recursos o listas de control de acceso (ACLs), puedes usar esas políticas para permitir que las personas accedan a tus recursos.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

- Para saber si AWS es compatible con estas funciones, consulte. [¿Cómo Servicios de AWS trabajar con IAM](#)

- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a los recursos de su Cuentas de AWS propiedad, consulte [Proporcionar acceso a un usuario de IAM en otro usuario de su propiedad Cuenta de AWS en](#) la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a tus recursos a terceros Cuentas de AWS, consulta Cómo [proporcionar acceso a recursos que Cuentas de AWS son propiedad de terceros](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso mediante una federación de identidades, consulta [Proporcionar acceso a usuarios autenticados externamente \(identidad federada\)](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para conocer sobre la diferencia entre las políticas basadas en roles y en recursos para el acceso entre cuentas, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Validación de conformidad para este AWS producto o servicio

Para saber si uno Servicio de AWS está dentro del ámbito de aplicación de programas de cumplimiento específicos, consulte [Servicios de AWS Alcance por programa de cumplimiento Servicios de AWS](#) de cumplimiento y elija el programa de cumplimiento que le interese. Para obtener información general, consulte Programas de [AWS cumplimiento > Programas AWS](#).

Puede descargar informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más información, consulte [Descarga de informes en AWS Artifact](#).

Su responsabilidad de cumplimiento al Servicios de AWS utilizarlos viene determinada por la confidencialidad de sus datos, los objetivos de cumplimiento de su empresa y las leyes y reglamentos aplicables. AWS proporciona los siguientes recursos para ayudar con el cumplimiento:

- [Cumplimiento de seguridad y gobernanza](#): en estas guías se explican las consideraciones de arquitectura y se proporcionan pasos para implementar las características de seguridad y cumplimiento.
- [Referencia de servicios válidos de HIPAA](#): muestra una lista con los servicios válidos de HIPAA. No todos Servicios de AWS cumplen con los requisitos de la HIPAA.
- [AWS Recursos de](#) de cumplimiento: esta colección de libros de trabajo y guías puede aplicarse a su industria y ubicación.
- [AWS Guías de cumplimiento para clientes](#): comprenda el modelo de responsabilidad compartida desde la perspectiva del cumplimiento. Las guías resumen las mejores prácticas para garantizar la seguridad Servicios de AWS y orientan los controles de seguridad en varios marcos (incluidos

el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), el Consejo de Normas de Seguridad del Sector de Tarjetas de Pago (PCI) y la Organización Internacional de Normalización (ISO)).

- [Evaluación de los recursos con reglas](#) en la guía para AWS Config desarrolladores: el AWS Config servicio evalúa en qué medida las configuraciones de los recursos cumplen con las prácticas internas, las directrices del sector y las normas.
- [AWS Security Hub](#)— Este Servicio de AWS proporciona una visión completa del estado de su seguridad interior AWS. Security Hub utiliza controles de seguridad para evaluar sus recursos de AWS y comprobar su cumplimiento con los estándares y las prácticas recomendadas del sector de la seguridad. Para obtener una lista de los servicios y controles compatibles, consulte la [Referencia de controles de Security Hub](#).
- [Amazon GuardDuty](#): Servicio de AWS detecta posibles amenazas para sus cargas de trabajo Cuentas de AWS, contenedores y datos mediante la supervisión de su entorno para detectar actividades sospechosas y maliciosas. GuardDuty puede ayudarlo a cumplir con varios requisitos de conformidad, como el PCI DSS, al cumplir con los requisitos de detección de intrusiones exigidos por ciertos marcos de cumplimiento.
- [AWS Audit Manager](#)— Esto le Servicio de AWS ayuda a auditar continuamente su AWS uso para simplificar la gestión del riesgo y el cumplimiento de las normativas y los estándares del sector.

Este AWS producto o servicio sigue el [modelo de responsabilidad compartida](#) a través de los servicios específicos de Amazon Web Services (AWS) a los que da soporte. Para obtener información sobre la seguridad de los AWS servicios, consulte la [página de documentación sobre la seguridad del AWS servicio](#) y [AWS los servicios que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de AWS las medidas de conformidad establecidas por el programa de conformidad](#).

Imponer una versión mínima de TLS en las Herramientas para PowerShell

Para aumentar la seguridad al comunicarse con AWS los servicios, debe configurar las herramientas PowerShell para que utilicen la versión de TLS adecuada. Para obtener información sobre cómo hacerlo, consulte [Aplicar una versión mínima de TLS](#) en la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para .NET](#).

Consideraciones de seguridad adicionales para las herramientas para PowerShell

Este tema contiene consideraciones de seguridad además de los temas de seguridad tratados en las secciones anteriores.

Registro de información confidencial

Algunas operaciones de esta herramienta pueden devolver información que podría considerarse confidencial, incluida la información de las variables de entorno. La exposición de esta información puede representar un riesgo para la seguridad en ciertas situaciones; por ejemplo, la información podría incluirse en los registros de integración e implementación continuos (CI/CD). Por lo tanto, es importante que revise cuándo se incluyen dichos resultados como parte de los registros y que los suprima cuando no los necesite. Para obtener más información sobre la protección de datos confidenciales, consulte [Protección de datos en este AWS producto o servicio](#).

Tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas:

- No utilice variables de entorno para almacenar valores confidenciales para sus recursos sin servidor. En su lugar, haga que el código sin servidor recupere mediante programación el secreto de un almacén de secretos (por ejemplo,). AWS Secrets Manager
- Revise el contenido de los registros de compilación para asegurarse de que no contienen información confidencial. Considere enfoques como canalizar to /dev/null o capturar el resultado como un bash o una PowerShell variable para suprimir los resultados de los comandos.
- Tenga en cuenta el acceso a los registros y determine un acceso adecuado para el caso de uso.

Referencia de cmdlets para las herramientas para PowerShell

La sección Herramientas para PowerShell proporciona cmdlets que puede usar para acceder a los servicios. AWS Para ver qué cmdlets están disponibles, consulte la [Referencia de cmdlets de Herramientas de AWS para PowerShell](#).

Historial de documentos

En este tema se describen los cambios importantes realizados en la documentación de Herramientas de AWS para PowerShell.

También actualizamos la documentación periódicamente en respuesta a los comentarios de los clientes. Para enviar sus comentarios acerca de un tema, utilice los botones de comentarios que aparecen junto a “¿Le ha servido de ayuda esta página?” en la parte inferior de cada página.

Para obtener información adicional sobre los cambios y actualizaciones de Herramientas de AWS para PowerShell, consulte las [notas de la versión](#). Para obtener notificaciones sobre las actualizaciones de esta documentación, puede suscribirse a una [fuente RSS](#).

Cambio	Descripción	Fecha
Novedades	¡La versión 5 (V5) del Herramientas de AWS para PowerShell está disponible de forma general! Para obtener más información, consulte la Guía del Herramientas de AWS para PowerShell usuario (V5) , especialmente el tema sobre la migración a la V5.	23 de junio de 2025
Novedades	Se publicó una versión preliminar del contenido de la versión 5 del. Herramientas de AWS para PowerShell	13 de junio de 2025
Novedades	Publicada la guía del usuario de la versión 5 (vista previa) del Herramientas de AWS para PowerShell.	28 de mayo de 2025
Observabilidad	Anunció el lanzamiento de GA para su observabilidad	10 de febrero de 2025

Novedades	Se agregó información sobre el nuevo comportamiento predeterminado para la protección de la integridad.	15 de enero de 2025
Novedades	Se agregó información sobre la primera versión preliminar de la Herramientas de AWS para PowerShell versión 5.	18 de noviembre de 2024
Canalización, salida e iteración	Se reemplazó el contenido alrededor de \$AWSHistory, que ha quedado obsoleto.	10 de octubre de 2024
Observabilidad	Se agregó información de vista previa sobre la observabilidad en el Herramientas de AWS para PowerShell, que permite recopilar datos de telemetría.	13 de septiembre de 2024
Instalación del en Windows Herramientas de AWS para PowerShell	Se agregó información sobre el desbloqueo de archivos ZIP antes de extraer el contenido.	5 de agosto de 2024
Información sobre -Classic EC2	Se ha eliminado la información sobre EC2 -Classic, que ha sido retirada.	1 de agosto de 2024
Ejemplos de código	Se incluyó un capítulo con ejemplos de cmdlets.	17 de abril de 2024
Consideraciones de seguridad adicionales	Se incluye información sobre el posible registro de datos confidenciales.	16 de abril de 2024

Configure la autenticación de herramientas con AWS	Se agregó información sobre la compatibilidad con el SSO en. Herramientas de AWS para PowerShell	15 de marzo de 2024
Referencia de cmdlets para las herramientas para PowerShell	Se agregó una sección con un enlace a la referencia del PowerShell cmdlet Tools for.	17 de noviembre de 2023
Se incluyen más actualizaciones de prácticas recomendadas de IAM	Se ha actualizado la guía para implementar las prácticas recomendadas de IAM. Para obtener más información, consulta prácticas recomendadas de seguridad en IAM .	12 de octubre de 2023
Instalación en Windows	Se ha eliminado la información sobre la instalación de las herramientas para Windows PowerShell mediante el MSI, que ha quedado obsoleto.	25 de septiembre de 2023
Actualizaciones de las prácticas recomendadas de IAM	Se ha actualizado la guía para implementar las prácticas recomendadas de IAM. Para obtener más información, consulta prácticas recomendadas de seguridad en IAM .	8 de septiembre de 2023
Canalización y \$ AWSHistory	Se ha añadido el parámetro IncludeSensitiveData al cmdlet Set-AWSHistoryConfiguration .	9 de marzo de 2023
Uso del ClientConfig parámetro en los cmdlets	Se agregó información sobre la compatibilidad con el ClientConfig parámetro.	28 de octubre de 2022

[Lance una EC2 instancia de Amazon con Windows PowerShell](#)

Se agregaron notas sobre la retirada de EC2 -Classic.

26 de julio de 2022

[Herramientas de AWS para PowerShell Versión 4](#)

Se ha añadido información sobre la versión 4, incluidas instrucciones de instalación para [Windows](#) y [Linux/macOS](#), así como un tema sobre [migración](#) en el que se explican las diferencias con respecto a la versión 3 y se presentan las nuevas características.

21 de noviembre de 2019

[Herramientas de AWS para PowerShell 3.3.563](#)

Se ha agregado información acerca de cómo instalar y utilizar la versión preliminar del módulo `AWS.Tools.Common`. Este nuevo módulo divide el paquete monolítico anterior en un módulo compartido y un módulo por servicio. AWS

18 de octubre de 2019

[Herramientas de AWS para PowerShell 3.3.343.0](#)

Se ha añadido información a la Herramientas de AWS para PowerShell sección [Uso de la](#) AWS Lambda herramienta PowerShell para que los desarrolladores PowerShell principales puedan crear funciones. AWS Lambda

11 de septiembre de 2018

[AWS Tools for Windows
PowerShell 3.1.31.0](#)

Se ha añadido información a la sección [Introducción](#) sobre los nuevos cmdlets que utilizan SAML (Security Assertion Markup Language) para permitir la configuración de identidades federadas para los usuarios.

1 de diciembre de 2015

[AWS Tools for Windows
PowerShell 2.3.19](#)

Se agregó información sobre el nuevo [cmdlet a la sección Descubrimiento y alias de los cmdlets](#), que puede ayudar a los usuarios a encontrar más fácilmente los Get-AWSCmdletName cmdlets que desean. AWS

5 de febrero de 2015

[AWS Tools for Windows PowerShell 1.1.1.0](#)

15 de mayo de 2013

Los resultados de la recopilación de los cmdlets siempre se enumeran en la canalización. PowerShell Compatibilidad automática con llamadas a servicios paginables. La nueva variable `$AWSHistory` shell recopila las respuestas de servicio y, opcionalmente, las solicitudes de servicio. `AWSRegion` las instancias utilizan el campo `Región` en lugar de `SystemName` para facilitar la canalización. `Remove-S3Bucket` admite la opción de `DeleteObjects` cambio -. Se ha corregido un problema de usabilidad con `Set-AWSCredentials`. Inicializar: `AWSDefaults` informa de dónde obtuvo las credenciales y los datos de la región. `Stop-EC2Instance` acepta `Amazon`. `EC2Instances` de `.Model.Reservation` como entrada. Los tipos de parámetros `List<T>` genéricos se han reemplazado por tipos de matriz (`T[]`). Los cmdlets que eliminan o finalizan recursos solicitan confirmación antes de eliminarlos. `Write-S3Object` admite la carga de contenido de texto en línea a Amazon S3.

[AWS Tools for Windows PowerShell 1.0.1.0](#)

21 de diciembre de 2012

La ubicación de instalación del PowerShell módulo Herramientas para Windows ha cambiado para que los entornos que utilizan la PowerShell versión 3 de Windows puedan aprovechar la carga automática. El módulo y los archivos auxiliares ahora se instalan en una subcarpeta de `AWSPowerShell` en `AWS ToolsPowerShell`. El instalador elimina de forma automática los archivos de las versiones anteriores que existen en la carpeta de `AWS ToolsPowerShell`. El módulo `PSModulePath` para Windows PowerShell (todas las versiones) se ha actualizado en esta versión para incluir la carpeta principal del módulo (`AWS ToolsPowerShell`). Para los sistemas con la PowerShell versión 2 de Windows, el acceso directo del menú Inicio se actualiza para importar el módulo desde la nueva ubicación y, a continuación, ejecutar `Initialize-AWSDefaults`. Para los sistemas con la PowerShell versión 3 de Windows, el acceso directo del menú Inicio se actualiza para eliminar el `Import-`

`Module` comando y dejar `soloInitialize-AWSDefaults` . Si ha editado su PowerShell perfil para ejecutar una `Import-Module` parte del `AWSPowerShell.psd1` archivo, tendrá que actualizarlo para que apunte a la nueva ubicación del archivo (o, si utiliza la PowerShell versión 3, eliminar la `Import-Module` sentencia, ya que ya no es necesaria). Como resultado de estos cambios, el PowerShell módulo Herramientas para Windows ahora aparece como módulo disponible durante la ejecución `Get-Module -ListAvailable` . Además, para los usuarios de la PowerShell versión 3 de Windows, la ejecución de cualquier cmdlet exportado por el módulo cargará automáticamente el módulo en el PowerShell shell actual sin necesidad de usarlo `Import-Module` primero. Esto permite el uso interactivo de los cmdlets en un sistema con una política de ejecución que no permite la ejecución de scripts.

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.