



Guide de l'utilisateur

Application Auto Scaling



Application Auto Scaling: Guide de l'utilisateur

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques et la présentation commerciale d'Amazon ne peuvent être utilisées en relation avec un produit ou un service qui n'est pas d'Amazon, d'une manière susceptible de créer une confusion parmi les clients, ou d'une manière qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d'Amazon sont la propriété de leurs propriétaires respectifs qui peuvent ou non être affiliés ou connectés à Amazon, ou sponsorisés par Amazon.

Table of Contents

En quoi consiste Application Auto Scaling ?	1
Caractéristiques d'Application Auto Scaling	2
Fonctionnent avec Application Auto Scaling	2
Mise en route	4
En savoir plus	6
Services qui fonctionnent avec Application Auto Scaling	7
Amazon AppStream 2.0	9
Rôle lié à un service	9
Principal du service	10
Enregistrement des flottes AppStream 2.0 en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling	10
Ressources connexes	11
Amazon Aurora	11
Rôle lié à un service	11
Principal du service	12
Enregistrement des clusters de bases de données Aurora en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling	12
Ressources connexes	13
Amazon Comprehend	13
Rôle lié à un service	13
Principal du service	14
Enregistrement des ressources Amazon Comprehend en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling	14
Ressources connexes	15
Amazon DynamoDB	16
Rôle lié à un service	16
Principal du service	16
Enregistrement des ressources DynamoDB en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling	16
Ressources connexes	19
Amazon ECS	19
Rôle lié à un service	19
Principal du service	20

Enregistrement des services ECS en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling	20
Ressources connexes	21
Amazon ElastiCache	21
Rôle lié à un service	22
Principal du service	22
Inscription ElastiCache aux groupes de réplication Redis en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling	22
Ressources connexes	24
Amazon Keyspaces (pour Apache Cassandra)	24
Rôle lié à un service	24
Principal du service	24
Enregistrement des tables Amazon Keyspaces en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling	25
Ressources connexes	26
AWS Lambda	26
Rôle lié à un service	26
Principal du service	27
Enregistrement de fonctions Lambda en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling	27
Ressources connexes	28
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK)	28
Rôle lié à un service	28
Principal du service	29
Enregistrement du stockage du cluster Amazon MSK en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling	29
Ressources connexes	30
Amazon Neptune	30
Rôle lié à un service	30
Principal du service	31
Enregistrement des clusters de bases de données Neptune en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling	31
Ressources connexes	32
Amazon SageMaker	32
Rôle lié à un service	32
Principal du service	33

Enregistrement des variantes de SageMaker terminaux en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling	33
Enregistrement de la concurrence provisionnée des points de terminaison sans serveur en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling	34
Enregistrement des composants d'inférence en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling	35
Ressources connexes	36
Parc d'instances Spot (Amazon EC2)	36
Rôle lié à un service	37
Principal du service	37
Enregistrement de parcs d'instances Spot en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling	37
Ressources connexes	38
Ressources personnalisées	38
Rôle lié à un service	38
Principal du service	39
Enregistrement des ressources personnalisées en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling	39
Ressources connexes	40
Configuration	41
Inscrivez-vous à AWS	41
Configurer AWS CLI	42
Utiliser AWS CloudShell	43
Configurez le dimensionnement avec AWS CloudFormation	45
Application Auto Scaling et AWS CloudFormation modèles	45
Extraits de modèles d'exemple	46
En savoir plus sur AWS CloudFormation	46
Mise à l'échelle planifiée	47
Comment fonctionne la mise à l'échelle planifiée	48
Comment ça marche	48
Considérations	48
Commandes couramment utilisées	49
Ressources connexes	50
Limites	50
Utilisation d'expressions cron	51
Exemple d'actions planifiées	54

Créer une action planifiée qui ne se produit qu'une fois	54
Créer une action planifiée qui s'exécute à un intervalle récurrent	56
Créer une action planifiée qui s'exécute sur une planification récurrente	57
Créer une action planifiée unique qui spécifie un fuseau horaire	57
Créer une action planifiée récurrente qui spécifie un fuseau horaire	58
Gérer la mise à l'échelle planifiée	59
Afficher des activités de mise à l'échelle pour un service spécifié	60
Description de toutes les actions planifiées pour un service spécifié	61
Décrire une ou plusieurs actions planifiées pour une cible évolutive	63
Désactiver la mise à l'échelle planifiée pour une cible évolutive	64
Supprimer une action planifiée	65
Didacticiel : Démarrer avec la mise à l'échelle planifiée à l'aide de l' AWS CLI	66
Étape 1 : Enregistrer votre cible évolutive	66
Étape 2 : Créer deux actions planifiées	68
Étape 3 : Afficher les activités de mise à l'échelle	71
Étape 4 : étapes suivantes	74
Étape 5 : nettoyer	75
Politiques de suivi des objectifs de la mise à l'échelle	77
Comment fonctionne le suivi des cibles	78
Comment ça marche	78
Choisissez métriques	80
Définition de la valeur cible	81
Définir les temps de stabilisation	81
Considérations	83
Plusieurs stratégies de dimensionnement	84
Commandes couramment utilisées	85
Ressources connexes	85
Limites	86
Création d'une politique de suivi des cibles et d'échelonnement	86
Inscription d'une cible évolutive	87
Création d'une politique de suivi des cibles et d'échelonnement	88
Description des politiques de suivi des cibles et d'échelonnement	90
Suppression d'une politique de suivi des cibles et d'échelonnement	91
Utilisation des mathématiques appliquées aux métriques	92
Exemple : file Amazon SQS des éléments en attente par tâche	93
Limites	97

Stratégies de dimensionnement d'étape	98
Comment fonctionne le step scaling	99
Comment ça marche	99
Ajustements d'étape	100
Types d'ajustement de la mise à l'échelle	103
Temps de stabilisation	104
Commandes couramment utilisées	105
Considérations	105
Ressources connexes	50
Limites	106
Création d'une politique de mise à l'échelle par étapes	106
Inscription d'une cible évolutive	107
Création d'une politique de mise à l'échelle par étapes	108
Création d'une alarme qui invoque la stratégie de mise à l'échelle	112
Décrire les politiques de mise à l'échelle par étapes	112
Supprimer une politique de mise à l'échelle par étapes	114
Tutoriel : Configurer la scalabilité automatique pour gérer une charge de travail importante	116
Prérequis	117
Étape 1 : Enregistrer votre cible évolutive	118
Étape 2 : Configurer les actions planifiées en fonction de vos besoins	119
Étape 3 : Ajouter une politique de suivi des cibles et d'échelonnement	122
Étape 4 : étapes suivantes	124
Étape 5 : nettoyer	125
Suspendez le dimensionnement	128
Activités de mise à l'échelle	128
Suspendre et reprendre les activités de dimensionnement	130
Affichage des activités de mise à l'échelle suspendues	132
Reprise des activités de mise à l'échelle	133
Activités de mise à l'échelle	135
Recherche d'activités de mise à l'échelle par cible évolutive	135
Y compris les activités non mises à l'échelle	137
Comprendre les codes de motif de la non mise à l'échelle	138
Surveiller	142
AWS CloudTrail	143
Informations Application Auto Scaling dans CloudTrail	144
Présenter des entrées des fichiers journaux Application Auto Scaling	145

.....	145
Ressources connexes	146
Amazon CloudWatch	146
Créer des tableaux de bord CloudWatch	147
Créer des alarmes CloudWatch	148
Surveiller l'utilisation des ressources avec CloudWatch	151
Amazon EventBridge	167
Événements Application Auto Scaling	168
AWS Health Dashboard	172
Prise en charge du balisage	174
Exemple de balisage	174
Balises pour la sécurité	175
Contrôler l'accès aux balises	176
Sécurité	178
Points de terminaison d'un VPC (AWS PrivateLink)	179
Création d'un point de terminaison d'un VPC d'interface	179
Création d'une stratégie de point de terminaison de VPC	179
Protection des données	180
Gestion de l'identité et des accès	181
Contrôle d'accès	182
Fonctionnement d'Application Auto Scaling avec IAM	182
AWS politiques gérées	189
Rôles liés à un service	200
Exemples de politiques basées sur l'identité	206
Résolution des problèmes	219
Validation des autorisations pour les appels d'API sur les ressources cibles	220
Validation de conformité	222
Résilience	223
Sécurité de l'infrastructure	223
Quotas	225
Historique du document	227
.....	ccxxxix

En quoi consiste Application Auto Scaling ?

Application Auto Scaling est un service Web destiné aux développeurs et aux administrateurs système qui ont besoin d'une solution permettant de dimensionner automatiquement leurs ressources évolutives pour des AWS services individuels autres qu'Amazon EC2. Avec Application Auto Scaling, vous pouvez configurer le dimensionnement automatique pour les ressources suivantes :

- AppStream Flottes 2.0
- Réplicas Aurora
- Classification de documents et points de terminaison de module de reconnaissance d'entité Amazon Comprehend
- Tables DynamoDB et index secondaires globaux
- Services Amazon Elastic Container Service (ECS)
- ElastiCache pour les clusters Redis (groupes de réplication)
- Clusters Amazon EMR
- Tables Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra)
- Simultanéité allouée pour la fonction Lambda
- Stockage de l'agent Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK)
- Clusters Amazon Neptune
- SageMaker variantes du terminal
- SageMaker composants d'inférence
- SageMaker Concurrence provisionnée sans serveur
- Demandes de parc d'instances Spot
- Ressources personnalisées fournies par vos propres applications ou services. Pour plus d'informations, consultez le [GitHub référentiel](#).

Pour connaître la disponibilité régionale de l'un des AWS services énumérés ci-dessus, consultez le [tableau](#) des .

Pour plus d'informations sur la mise à l'échelle de votre parc d'instances Amazon EC2 à l'aide de groupes Auto Scaling, consultez le [Guide de l'utilisateur Amazon EC2 Auto Scaling](#).

Caractéristiques d'Application Auto Scaling

Application Auto Scaling vous permet de mettre automatiquement à l'échelle vos ressources évolutives en fonction des conditions que vous définissez.

- Mise à l'échelle du suivi des cibles : redimensionnez une ressource en fonction de la valeur cible d'une CloudWatch métrique spécifique.
- Mise à l'échelle par étapes – Met à l'échelle une ressource en fonction d'un ensemble d'ajustements de mise à l'échelle qui varient en fonction de la valeur du niveau de l'alarme.
- Mise à l'échelle planifiée – Met à l'échelle une ressource une seule fois ou selon un calendrier récurrent.

Fonctionnent avec Application Auto Scaling

Vous pouvez configurer la mise à l'échelle à l'aide des interfaces suivantes en fonction de la ressource pour laquelle vous effectuez une mise à l'échelle :

- AWS Management Console - offre une interface Web que vous pouvez utiliser pour configurer la mise à l'échelle. Si vous avez créé un AWS compte, accédez à Application Auto Scaling en vous connectant au AWS Management Console. Ensuite, ouvrez la console du service pour l'une des ressources répertoriées dans l'introduction. Assurez-vous d'ouvrir la console au même endroit Région AWS que la ressource avec laquelle vous souhaitez travailler.

Note

L'accès par la console n'est pas disponible pour toutes les ressources. Pour plus d'informations, consultez [AWS services que vous pouvez utiliser avec Application Auto Scaling](#).

- AWS Command Line Interface (AWS CLI) — Fournit des commandes pour un large éventail de Services AWS, et est compatible avec Windows, macOS et Linux. Consultez [Configuration de l'AWS CLI](#) pour démarrer. Pour plus d'informations, consultez [application-autoscaling](#) dans le guide de référence des commandes AWS CLI .
- AWS Tools for Windows PowerShell— Fournit des commandes pour un large éventail de AWS produits pour ceux qui écrivent des scripts dans l' PowerShell environnement. Consultez le [Guide de l'utilisateur AWS Tools for Windows PowerShell](#) pour démarrer. Pour plus d'informations, consultez le [Guide de référence des cmdlets AWS Tools for PowerShell](#).

- AWS SDK — Fournit des opérations d'API spécifiques au langage et prend en charge de nombreux détails de connexion, tels que le calcul des signatures, la gestion des nouvelles tentatives de demande et la gestion des erreurs. Pour plus d'informations, consultez [Kits SDK AWS](#).
- API HTTPS : Fournit des actions d'API de bas niveau appelées à l'aide de demandes HTTPS. Pour plus d'informations, consultez la [Référence de l'API Application Auto Scaling](#).
- AWS CloudFormation— Permet de configurer le dimensionnement à l'aide d'un CloudFormation modèle. Pour plus d'informations, consultez [Créer de ressources Application Auto Scaling avec AWS CloudFormation](#).

Pour vous connecter par programmation à un Service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Pour plus d'informations sur les points de terminaison pour les appels à Application Auto Scaling, consultez [Application Auto Scaling endpoints and quotas](#) in the Références générales AWS .

Démarrez avec Application Auto Scaling

Cette rubrique explique les concepts clés qui vous permettront de découvrir Application Auto Scaling et de l'utiliser.

Cible évolutive

Une entité que vous créez pour spécifier la ressource que vous souhaitez mettre à l'échelle. Chaque cible évolutive est identifiée de manière unique par un espace de noms de service, un ID de ressource et une dimension évolutive, qui représente une certaine dimension de capacité du service sous-jacent. Par exemple, Amazon ECS service prend en charge la scalabilité automatique de son nombre de tâches, une table DynamoDB prend en charge la scalabilité automatique de la capacité de lecture et d'écriture de la table et de ses index secondaires globaux, et un cluster Aurora prend en charge la mise à l'échelle de son nombre de réplicas.

Tip

Chaque cible évolutive possède également une capacité minimale et maximale. Les politiques de mise à l'échelle ne seront jamais supérieures ou inférieures à la plage minimum-maximum. Vous pouvez apporter des modifications hors bande directement à la ressource sous-jacente en dehors de cette plage, ce dont Application Auto Scaling n'a pas connaissance. Cependant, chaque fois qu'une politique de mise à l'échelle est invoquée ou que l'API `RegisterScalableTarget` est appelée, Application Auto Scaling récupère la capacité actuelle et la compare à la capacité minimale et maximale. Si elle se situe en dehors de la plage minimum-maximum, la capacité est mise à jour pour se conformer aux minimums et maximums définis.

Mise à l'échelle horizontale

Lorsque l'Application Auto Scaling réduit automatiquement la capacité d'une cible évolutive, la cible évolutive est mise à l'échelle horizontale. Lorsque des politiques de mise à l'échelle sont définies, elles ne peuvent pas mettre à l'échelle horizontale la cible capable d'être mise à l'échelle en dessous de sa capacité minimale.

Monter en puissance

Lorsque l'Application Auto Scaling augmente automatiquement la capacité d'une cible évolutive, la cible évolutive subit une montée en puissance. Lorsque des politiques de mise à l'échelle sont

définies, elles ne peuvent pas faire monter en puissance la cible capable d'être mise à l'échelle au dessus de sa capacité maximale.

Politique de mise à l'échelle

Une politique de mise à l'échelle indique à Application Auto Scaling de suivre une métrique CloudWatch spécifique. Ensuite, elle détermine l'action de mise à l'échelle à prendre lorsque la métrique est supérieure ou inférieure à une certaine valeur de seuil. Par exemple, vous pourriez vouloir augmenter la capacité de votre cluster si l'utilisation du CPU commence à augmenter, et la diminuer lorsqu'elle retombe.

Les métriques utilisées pour la scalabilité automatique sont publiées par le service cible, mais vous pouvez également publier votre propre métrique dans CloudWatch, puis l'utiliser avec une politique de mise à l'échelle.

Un temps de stabilisation entre les activités de mise à l'échelle permet à la ressource de se stabiliser avant le début d'une autre activité de mise à l'échelle. Application Auto Scaling continue à évaluer les métriques pendant le temps de stabilisation. À la fin du temps de stabilisation, la politique de mise à l'échelle lance une autre activité de mise à l'échelle si nécessaire. Pendant le temps de stabilisation, si une plus grande augmentation est nécessaire en fonction de la valeur métrique actuelle, la politique de mise à l'échelle effectue une augmentation immédiatement.

Action planifiée

Les actions planifiées mettent automatiquement à l'échelle les ressources à une date et une heure spécifiques. Elles fonctionnent en modifiant la capacité minimale et maximale d'une cible évolutive, et peuvent donc être utilisées pour effectuer une diminution ou une augmentation selon une planification en définissant une capacité minimale élevée ou une capacité maximale faible. Par exemple, vous pouvez utiliser des actions planifiées pour mettre à l'échelle une application qui ne consomme pas de ressources le week-end en diminuant la capacité le vendredi et en l'augmentant le lundi suivant.

Vous pouvez également utiliser des actions planifiées pour optimiser les valeurs minimales et maximales au fil du temps afin de vous adapter à des situations où l'on s'attend à un trafic supérieur à la normale, par exemple des campagnes de marketing ou des fluctuations saisonnières. Cela peut vous aider à améliorer les performances lorsque vous devez augmenter la capacité pour faire face à l'augmentation de l'utilisation, et à réduire les coûts lorsque vous utilisez moins de ressources.

En savoir plus

[AWS services que vous pouvez utiliser avec Application Auto Scaling](#) : Cette section vous présente les services que vous pouvez mettre à l'échelle et vous aide à configurer la scalabilité automatique en enregistrant une cible évolutive. Elle décrit également chacun des rôles liés au service IAM que Application Auto Scaling crée pour accéder aux ressources du service cible.

[Politiques de dimensionnement Suivi de la cible](#) : Les politiques de suivi des cibles et d'échelonnement sont l'une des principales caractéristiques d'Application Auto Scaling. Découvrez comment les politiques de suivi des cibles ajustent automatiquement la capacité souhaitée pour maintenir l'utilisation à un niveau constant en fonction des valeurs de métriques et d'objectifs que vous avez configurées. Par exemple, vous pouvez configurer le suivi de cible pour maintenir l'utilisation moyenne du CPU de votre parc d'instances Spot à 50 %. Application Auto Scaling lance ou met fin aux instances EC2 selon les besoins pour maintenir l'utilisation agrégée du CPU sur tous les serveurs à 50 %.

AWS services que vous pouvez utiliser avec Application Auto Scaling

Application Auto Scaling s'intègre à d'autres AWS services afin que vous puissiez ajouter des fonctionnalités de dimensionnement pour répondre à la demande de votre application. La mise à l'échelle est une fonction facultative du service qui est désactivée par défaut dans presque tous les cas.

Le tableau suivant répertorie les AWS services que vous pouvez utiliser avec Application Auto Scaling, y compris des informations sur les méthodes prises en charge pour configurer le dimensionnement automatique. Vous pouvez également utiliser Application Auto Scaling avec des ressources personnalisées.

Accès par la console : Vous pouvez configurer un service AWS compatible pour lancer la scalabilité automatique en configurant une politique de mise à l'échelle dans la console du service cible.

















Accès par la CLI : Vous pouvez configurer un service AWS compatible pour lancer la scalabilité automatique à l'aide de l' AWS CLI CLI.

Accès au SDK : vous pouvez configurer un AWS service compatible pour démarrer le dimensionnement automatique à l'aide des AWS SDK.

CloudFormation accès — Vous pouvez configurer un AWS service compatible pour démarrer le dimensionnement automatique à l'aide d'un modèle de AWS CloudFormation pile. Pour plus d'informations, consultez [Créer de ressources Application Auto Scaling avec AWS CloudFormation](#).

AWS service	Accès à la console ¹	Accès par la CLI	Accès par le kit SDK	CloudFormation accès
AppStream 2,0	 Oui	 Oui	 Oui	 Oui
Aurora	 Oui	 Oui	 Oui	 Oui

AWS service	Accès à la console ¹	Accès par la CLI	Accès par le kit SDK	CloudFormation accès
Amazon Comprehend	 Non	 Oui	 Oui	 Oui
Amazon DynamoDB	 Oui	 Oui	 Oui	 Oui
Amazon ECS	 Oui	 Oui	 Oui	 Oui
Amazon ElastiCache	 Oui	 Oui	 Oui	 Oui
Amazon EMR	 Oui	 Oui	 Oui	 Oui
Amazon Keyspaces	 Oui	 Oui	 Oui	 Oui
Lambda	 Non	 Oui	 Oui	 Oui
Amazon MSK	 Oui	 Oui	 Oui	 Oui

AWS service	Accès à la console ¹	Accès par la CLI	Accès par le kit SDK	CloudFormation accès
Amazon Neptune	 Non	 Oui	 Oui	 Oui
SageMaker	 Oui	 Oui	 Oui	 Oui
Parc d'instances Spot	 Oui	 Oui	 Oui	 Oui
Ressources personnalisées	 Non	 Oui	 Oui	 Oui

¹ Accès à la console pour configurer les politiques de dimensionnement. La plupart des services ne prennent pas en charge la configuration du dimensionnement planifié depuis la console. Actuellement, seuls Amazon AppStream 2.0 et Spot Fleet fournissent un accès à la console pour un dimensionnement planifié. ElastiCache

Amazon AppStream 2.0 et Application Auto Scaling

Vous pouvez faire évoluer les flottes AppStream 2.0 à l'aide des politiques de dimensionnement du suivi des cibles, des politiques de dimensionnement par étapes et du dimensionnement planifié.

Utilisez les informations suivantes pour vous aider à intégrer la AppStream version 2.0 à Application Auto Scaling.

Rôle lié à un service créé pour la version 2.0 AppStream

Le [rôle lié au service](#) suivant est automatiquement créé dans votre ordinateur Compte AWS lorsque vous enregistrez des ressources AppStream 2.0 en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling. Ce rôle permet à Application Auto Scaling d'effectuer des opérations prises en charge au

sein de votre compte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Rôles liés à un service pour Application Auto Scaling](#).

- `AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_AppStreamFleet`

Principal du service utilisé par le rôle lié à un service

Le rôle lié à un service dans la section précédente ne peut être assumé que par le principal du service autorisé par les relations d'approbation définies pour le rôle. Le rôle lié à un service utilisé par Application Auto Scaling donne l'accès au principal du service suivant :

- `appstream.application-autoscaling.amazonaws.com`

Enregistrement des flottes AppStream 2.0 en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling

Application Auto Scaling nécessite une cible évolutive avant de pouvoir créer des politiques de dimensionnement ou des actions planifiées pour un parc AppStream 2.0. Une cible évolutive est une ressource qu'Application Auto Scaling peut augmenter et diminuer. Les cibles évolutives sont identifiées de manière unique par la combinaison de l'ID de ressource, de la dimension évolutive et de l'espace de noms.

Si vous configurez le dimensionnement automatique à l'aide de la console AppStream AppStream 2.0, la version 2.0 enregistre automatiquement une cible évolutive pour vous.

Si vous souhaitez configurer le dimensionnement automatique à l'aide de la AWS CLI ou de l'un AWS des SDK, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- AWS CLI:

Appelez la [register-scalable-target](#) commande pour une flotte AppStream 2.0. L'exemple suivant enregistre la capacité souhaitée d'un parc appelé `sample-fleet`, avec une capacité minimale d'une instance de parc et une capacité maximale de cinq instances de parc.

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \  
  --service-namespace appstream \  
  --scalable-dimension appstream:fleet:DesiredCapacity \  
  --resource-id fleet/sample-fleet \  
  --min-capacity 1 \  
  --max-capacity 5
```

```
--max-capacity 5
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{
  "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-
target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"
}
```

- AWS SDK :

Appelez l'opération [RegisterScalableTarget](#) et fournissez ResourceId, ScalableDimension, ServiceNamespace, MinCapacity et MaxCapacity comme paramètres.

Ressources connexes

Si vous débutez avec Application Auto Scaling, vous trouverez des informations supplémentaires utiles sur le dimensionnement de vos ressources AppStream 2.0 dans la documentation suivante :

[Fleet Auto Scaling for AppStream 2.0](#) dans le guide d'administration Amazon AppStream 2.0

Amazon Aurora et Application Auto Scaling

Vous pouvez mettre à l'échelle les clusters de bases de données Aurora à l'aide de politiques de suivi des cibles et d'échelonnement et de mise à l'échelle planifiée.

Utilisez les informations suivantes pour vous aider à intégrer Aurora avec Application Auto Scaling.

Rôle lié un service créé pour Aurora

Le [rôle lié au service](#) suivant est automatiquement créé dans votre ordinateur Compte AWS lors de l'enregistrement des ressources Aurora en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling. Ce rôle permet à Application Auto Scaling d'effectuer des opérations prises en charge au sein de votre compte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Rôles liés à un service pour Application Auto Scaling](#).

- AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_RDSCluster

Principal du service utilisé par le rôle lié à un service

Le rôle lié à un service dans la section précédente ne peut être assumé que par le principal du service autorisé par les relations d'approbation définies pour le rôle. Le rôle lié à un service utilisé par Application Auto Scaling donne l'accès au principal du service suivant :

- `rds.application-autoscaling.amazonaws.com`

Enregistrement des clusters de bases de données Aurora en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling

Application Auto Scaling requiert une cible évolutive avant de pouvoir créer des politiques de mise à l'échelle ou des actions planifiées pour un cluster Aurora. Une cible évolutive est une ressource qu'Application Auto Scaling peut augmenter et diminuer. Les cibles évolutives sont identifiées de manière unique par la combinaison de l'ID de ressource, de la dimension évolutive et de l'espace de noms.

Si vous configurez la scalabilité automatique à l'aide de la console Aurora, Aurora enregistre automatiquement une cible évolutive pour vous.

Si vous souhaitez configurer le dimensionnement automatique à l'aide de la AWS CLI ou de l'un AWS des SDK, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- AWS CLI:

Appelez la commande [register-scalable-target](#) pour un cluster Aurora. L'exemple suivant enregistre le nombre de réplicas Aurora dans un cluster appelé `my-db-cluster`, avec une capacité minimale d'un réplica Aurora et une capacité maximale de huit réplicas Aurora.

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \  
  --service-namespace rds \  
  --scalable-dimension rds:cluster:ReadReplicaCount \  
  --resource-id cluster:my-db-cluster \  
  --min-capacity 1 \  
  --max-capacity 8
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{
```

```
"ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-  
target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"  
}
```

- AWS SDK :

Appelez l'opération [RegisterScalableTarget](#) et fournissez `ResourceId`, `ScalableDimension`, `ServiceNamespace`, `MinCapacity` et `MaxCapacity` comme paramètres.

Ressources connexes

Si vous débutez avec Application Auto Scaling, vous trouverez des informations supplémentaires utiles sur le dimensionnement de vos ressources Aurora dans la documentation suivante :

[Utilisation d'Amazon Aurora Auto Scaling avec des réplicas Aurora](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon RDS

Amazon Comprehend et Application Auto Scaling

Vous pouvez mettre à l'échelle les points de terminaison de classification de documents et de reconnaissance d'entités Amazon Comprehend à l'aide de politiques de suivi des cibles et d'échelonnement et de mise à l'échelle planifiée.

Utilisez les informations suivantes pour vous aider à intégrer Amazon Comprehend avec Application Auto Scaling.

Rôle lié à un service créé pour Amazon Comprehend

Le [rôle lié au service](#) suivant est automatiquement créé dans votre compte Compte AWS lors de l'enregistrement des ressources Amazon Comprehend en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling. Ce rôle permet à Application Auto Scaling d'effectuer des opérations prises en charge au sein de votre compte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Rôles liés à un service pour Application Auto Scaling](#).

- `AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ComprehendEndpoint`

Principal du service utilisé par le rôle lié à un service

Le rôle lié à un service dans la section précédente ne peut être assumé que par le principal du service autorisé par les relations d'approbation définies pour le rôle. Le rôle lié à un service utilisé par Application Auto Scaling donne l'accès au principal du service suivant :

- `comprehend.application-autoscaling.amazonaws.com`

Enregistrement des ressources Amazon Comprehend en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling

Application Auto Scaling nécessite une cible évolutive avant que vous puissiez créer des politiques de mise à l'échelle ou des actions planifiées pour un point de terminaison de classification de documents ou de reconnaissance d'entités Amazon Comprehend. Une cible évolutive est une ressource qu'Application Auto Scaling peut augmenter et diminuer. Les cibles évolutives sont identifiées de manière unique par la combinaison de l'ID de ressource, de la dimension évolutive et de l'espace de noms.

Pour configurer le dimensionnement automatique à l'aide de la AWS CLI ou de l'un AWS des SDK, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- AWS CLI:

Appelez la commande [register-scalable-target](#) pour un point de terminaison de classification de documents. L'exemple suivant enregistre le nombre souhaité d'unités d'inférence à utiliser par le modèle pour un point de terminaison de classification de documents en utilisant l'ARN du point de terminaison, avec une capacité minimale d'une unité d'inférence et une capacité maximale de trois unités d'inférence.

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \  
  --service-namespace comprehend \  
  --scalable-dimension comprehend:document-classifier-endpoint:DesiredInferenceUnits \  
  --resource-id arn:aws:comprehend:us-west-2:123456789012:document-classifier-   
  endpoint/EXAMPLE \  
  --min-capacity 1 \  
  --max-capacity 3
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{
  "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-
target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"
}
```

Appelez la commande [register-scalable-target](#) pour un point de terminaison de reconnaissance d'entités. L'exemple suivant enregistre le nombre souhaité d'unités d'inférence à utiliser par le modèle pour une reconnaissance d'entités en utilisant l'ARN du point de terminaison, avec une capacité minimale d'une unité d'inférence et une capacité maximale de trois unités d'inférence.

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \
  --service-namespace comprehend \
  --scalable-dimension comprehend:entity-recognizer-endpoint:DesiredInferenceUnits \
  --resource-id arn:aws:comprehend:us-west-2:123456789012:entity-recognizer-
endpoint/EXAMPLE \
  --min-capacity 1 \
  --max-capacity 3
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{
  "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-
target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"
}
```

- AWS SDK :

Appelez l'opération [RegisterScalableTarget](#) et fournissez `ResourceId`, `ScalableDimension`, `ServiceNamespace`, `MinCapacity` et `MaxCapacity` comme paramètres.

Ressources connexes

Si vous débutez avec Application Auto Scaling, vous trouverez des informations supplémentaires utiles sur le dimensionnement de vos ressources Amazon Comprehend dans la documentation suivante :

[Scalabilité automatique avec les points de terminaison](#) dans le Guide du développeur Amazon Comprehend

Amazon DynamoDB et Application Auto Scaling

Vous pouvez mettre à l'échelle les tables et les index secondaires globaux de DynamoDB à l'aide de politiques de suivi des cibles et d'échelonnement et de mise à l'échelle planifiée.

Utilisez les informations suivantes pour vous aider à intégrer DynamoDB avec Application Auto Scaling.

Rôle lié un service créé pour DynamoDB

Le [rôle lié au service](#) suivant est automatiquement créé dans votre ordinateur Compte AWS lorsque vous enregistrez des ressources DynamoDB en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling. Ce rôle permet à Application Auto Scaling d'effectuer des opérations prises en charge au sein de votre compte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Rôles liés à un service pour Application Auto Scaling](#).

- `AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable`

Principal du service utilisé par le rôle lié à un service

Le rôle lié à un service dans la section précédente ne peut être assumé que par le principal du service autorisé par les relations d'approbation définies pour le rôle. Le rôle lié à un service utilisé par Application Auto Scaling donne l'accès au principal du service suivant :

- `dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com`

Enregistrement des ressources DynamoDB en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling

Application Auto Scaling requiert une cible évolutive avant de pouvoir créer des politiques de mise à l'échelle ou des actions planifiées pour une table ou un index secondaire global DynamoDB. Une cible évolutive est une ressource qu'Application Auto Scaling peut augmenter et diminuer. Les cibles évolutives sont identifiées de manière unique par la combinaison de l'ID de ressource, de la dimension évolutive et de l'espace de noms.

Si vous configurez la scalabilité automatique à l'aide de la console DynamoDB, DynamoDB enregistre automatiquement une cible évolutive pour vous.

Si vous souhaitez configurer le dimensionnement automatique à l'aide de la AWS CLI ou de l'un AWS des SDK, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- AWS CLI:

Appelez la [register-scalable-target](#) commande pour connaître la capacité d'écriture d'une table. L'exemple suivant enregistre la capacité d'écriture allouée d'une table appelée `my-table`, avec une capacité minimale de cinq unités de capacité d'écriture et une capacité maximale de 10 unités de capacité d'écriture.

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \  
  --service-namespace dynamodb \  
  --scalable-dimension dynamodb:table:WriteCapacityUnits \  
  --resource-id table/my-table \  
  --min-capacity 5 \  
  --max-capacity 10
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{  
  "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-  
target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"  
}
```

Appelez la [register-scalable-target](#) commande pour connaître la capacité de lecture d'une table. L'exemple suivant enregistre la capacité de lecture allouée d'une table appelée `my-table`, avec une capacité minimale de cinq unités de capacité de lecture et une capacité maximale de 10 unités de lecture.

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \  
  --service-namespace dynamodb \  
  --scalable-dimension dynamodb:table:ReadCapacityUnits \  
  --resource-id table/my-table \  
  --min-capacity 5 \  
  --max-capacity 10
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{
```

```
"ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"
}
```

Appelez la [register-scalable-target](#) commande pour connaître la capacité d'écriture d'un index secondaire global. L'exemple suivant enregistre la capacité d'écriture allouée d'un index secondaire global appelé `my-table-index`, avec une capacité minimale de cinq unités de capacité d'écriture et une capacité maximale de 10 unités de capacité d'écriture.

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \
  --service-namespace dynamodb \
  --scalable-dimension dynamodb:index:WriteCapacityUnits \
  --resource-id table/my-table/index/my-table-index \
  --min-capacity 5 \
  --max-capacity 10
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{
  "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"
}
```

Appelez la [register-scalable-target](#) commande pour connaître la capacité de lecture d'un index secondaire global. L'exemple suivant enregistre la capacité de lecture allouée d'un index secondaire global appelé `my-table-index`, avec une capacité minimale de cinq unités de capacité de lecture et une capacité maximale de 10 unités de capacité de lecture.

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \
  --service-namespace dynamodb \
  --scalable-dimension dynamodb:index:ReadCapacityUnits \
  --resource-id table/my-table/index/my-table-index \
  --min-capacity 5 \
  --max-capacity 10
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{
  "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"
}
```

```
}
```

- AWS SDK :

Appelez l'opération [RegisterScalableTarget](#) et fournissez `ResourceId`, `ScalableDimension`, `ServiceNamespace`, `MinCapacity` et `MaxCapacity` comme paramètres.

Ressources connexes

Si vous débutez avec Application Auto Scaling, vous trouverez des informations supplémentaires utiles sur le dimensionnement de vos ressources DynamoDB dans la documentation suivante :

- [Gestion de la capacité de débit avec DynamoDB Auto Scaling](#) dans le Guide du développeur Amazon DynamoDB
- [Évaluez les paramètres de mise à l'échelle automatique de votre table](#) dans le manuel du développeur Amazon DynamoDB
- [Comment l'utiliser AWS CloudFormation pour configurer le dimensionnement automatique pour les tables et les index DynamoDB](#) sur le blog AWS

Vous pouvez également trouver un didacticiel pour le dimensionnement planifié [Didacticiel : Démarrer avec la mise à l'échelle planifiée à l'aide de l' AWS CLI](#). Dans ce tutoriel, vous serez formé aux étapes de base permettant de configurer la mise à l'échelle afin que votre table DynamoDB soit mise à l'échelle aux heures prévues.

Amazon ECS et Application Auto Scaling

Vous pouvez mettre à l'échelle les services ECS à l'aide de politiques de suivi des cibles et d'échelonnement et de mise à l'échelle planifiée.

Utilisez les informations suivantes pour vous aider à intégrer Amazon ECS avec Application Auto Scaling.

Rôle lié à un service créé pour Amazon ECS

Le [rôle lié au service](#) suivant est automatiquement créé dans votre compte Compte AWS lors de l'enregistrement des ressources Amazon ECS en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling. Ce rôle permet à Application Auto Scaling d'effectuer des opérations prises en charge au

sein de votre compte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Rôles liés à un service pour Application Auto Scaling](#).

- `AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ECSService`

Principal du service utilisé par le rôle lié à un service

Le rôle lié à un service dans la section précédente ne peut être assumé que par le principal du service autorisé par les relations d'approbation définies pour le rôle. Le rôle lié à un service utilisé par Application Auto Scaling donne l'accès au principal du service suivant :

- `ecs.application-autoscaling.amazonaws.com`

Enregistrement des services ECS en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling

Application Auto Scaling requiert une cible évolutive avant de pouvoir créer des politiques de mise à l'échelle ou des actions planifiées pour un Amazon ECS service. Une cible évolutive est une ressource qu'Application Auto Scaling peut augmenter et diminuer. Les cibles évolutives sont identifiées de manière unique par la combinaison de l'ID de ressource, de la dimension évolutive et de l'espace de noms.

Si vous configurez la scalabilité automatique à l'aide de la console Amazon ECS, Amazon ECS enregistre automatiquement une cible évolutive pour vous.

Si vous souhaitez configurer le dimensionnement automatique à l'aide de la AWS CLI ou de l'un AWS des SDK, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- AWS CLI:

Appelez la commande [register-scalable-target](#) pour un Amazon ECS service. L'exemple suivant enregistre une cible évolutive pour un service appelé `sample-app-service`, exécuté sur le cluster `default`, avec un nombre de tâches minimum d'une tâche et un nombre de tâches maximum de 10 tâches.

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \  
  --service-namespace ecs \  
  --scalable-dimension ecs:service:DesiredCount \  
  --target-name sample-app-service \  
  --min-count 1 --max-count 10
```

```
--resource-id service/default/sample-app-service \  
--min-capacity 1 \  
--max-capacity 10
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{  
  "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-  
target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"  
}
```

- AWS SDK :

Appelez l'opération [RegisterScalableTarget](#) et fournissez `ResourceId`, `ScalableDimension`, `ServiceNamespace`, `MinCapacity` et `MaxCapacity` comme paramètres.

Ressources connexes

Si vous débutez avec Application Auto Scaling, vous trouverez des informations supplémentaires utiles sur le dimensionnement de vos ressources Amazon ECS dans la documentation suivante :

- [Mise à l'échelle automatique des services](#) dans le guide du développeur Amazon Elastic Container Service
- [Configuration du dimensionnement automatique des services](#) dans le guide des meilleures pratiques d'Amazon Elastic Container Service

Note

Pour obtenir des instructions sur la suspension des processus de scale-out pendant les déploiements d'Amazon ECS, consultez la documentation suivante : [Mise à l'échelle et déploiements automatiques des services](#) dans le guide du développeur Amazon Elastic Container Service

ElastiCache pour Redis et Application Auto Scaling

Vous pouvez effectuer une mise à l'échelle ElastiCache pour les groupes de réplication Redis à l'aide de politiques de dimensionnement du suivi des cibles et d'un dimensionnement planifié.

Utilisez les informations suivantes pour vous aider à intégrer ElastiCache Application Auto Scaling.

Rôle lié à un service créé pour ElastiCache

Le [rôle lié au service](#) suivant est automatiquement créé dans votre ordinateur Compte AWS lorsque vous enregistrez des ElastiCache ressources en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling. Ce rôle permet à Application Auto Scaling d'effectuer des opérations prises en charge au sein de votre compte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Rôles liés à un service pour Application Auto Scaling](#).

- `AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ElastiCacheRG`

Principal du service utilisé par le rôle lié à un service

Le rôle lié à un service dans la section précédente ne peut être assumé que par le principal du service autorisé par les relations d'approbation définies pour le rôle. Le rôle lié à un service utilisé par Application Auto Scaling donne l'accès au principal du service suivant :

- `elasticache.application-autoscaling.amazonaws.com`

Inscription ElastiCache aux groupes de réplication Redis en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling

Application Auto Scaling nécessite une cible évolutive avant de pouvoir créer des politiques de dimensionnement ou des actions planifiées pour un groupe de ElastiCache réplication. Une cible évolutive est une ressource qu'Application Auto Scaling peut augmenter et diminuer. Les cibles évolutives sont identifiées de manière unique par la combinaison de l'ID de ressource, de la dimension évolutive et de l'espace de noms.

Si vous configurez le dimensionnement automatique à l'aide de la ElastiCache console, une cible évolutive est ElastiCache automatiquement enregistrée pour vous.

Si vous souhaitez configurer le dimensionnement automatique à l'aide de la AWS CLI ou de l'un AWS des SDK, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- AWS CLI:

Appelez la [register-scalable-target](#) commande correspondant à un groupe ElastiCache de réplication. L'exemple suivant enregistre le nombre souhaité de groupes de nœuds pour un groupe

de réplication appelé `mycluster`, avec une capacité minimale de un et une capacité maximale de cinq.

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \  
  --service-namespace elasticache \  
  --scalable-dimension elasticache:replication-group:NodeGroups \  
  --resource-id replication-group/mycluster \  
  --min-capacity 1 \  
  --max-capacity 5
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{  
  "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-  
target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"  
}
```

L'exemple suivant enregistre le nombre souhaité de réplicas par groupe de noeuds pour un groupe de réplication appelé `mycluster`, avec une capacité minimale de 1 et une capacité maximale de 5.

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \  
  --service-namespace elasticache \  
  --scalable-dimension elasticache:replication-group:Replicas \  
  --resource-id replication-group/mycluster \  
  --min-capacity 1 \  
  --max-capacity 5
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{  
  "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-  
target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"  
}
```

- AWS SDK :

Appelez l'opération [RegisterScalableTarget](#) et fournissez `ResourceId`, `ScalableDimension`, `ServiceNamespace`, `MinCapacity` et `MaxCapacity` comme paramètres.

Ressources connexes

Si vous débutez avec Application Auto Scaling, vous trouverez des informations supplémentaires utiles sur le dimensionnement de vos ElastiCache ressources dans la documentation suivante :

[Auto Scaling ElastiCache pour les clusters Redis](#) dans le guide de l'utilisateur d'Amazon ElastiCache pour Redis

Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) et Application Auto Scaling

Vous pouvez mettre à l'échelle les tables Amazon Keyspaces à l'aide de politiques de suivi des cibles et d'échelonnement et de mise à l'échelle planifiée.

Utilisez les informations suivantes pour vous aider à intégrer Amazon Keyspaces avec Application Auto Scaling.

Rôle lié à un service créé pour Amazon Keyspaces

Le [rôle lié au service](#) suivant est automatiquement créé dans votre compte Compte AWS lors de l'enregistrement des ressources Amazon Keyspaces en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling. Ce rôle permet à Application Auto Scaling d'effectuer des opérations prises en charge au sein de votre compte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Rôles liés à un service pour Application Auto Scaling](#).

- `AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable`

Principal du service utilisé par le rôle lié à un service

Le rôle lié à un service dans la section précédente ne peut être assumé que par le principal du service autorisé par les relations d'approbation définies pour le rôle. Le rôle lié à un service utilisé par Application Auto Scaling donne l'accès au principal du service suivant :

- `cassandra.application-autoscaling.amazonaws.com`

Enregistrement des tables Amazon Keyspaces en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling

Application Auto Scaling requiert une cible évolutive avant de pouvoir créer des politiques de mise à l'échelle ou des actions planifiées pour une table Amazon Keyspaces. Une cible évolutive est une ressource qu'Application Auto Scaling peut augmenter et diminuer. Les cibles évolutives sont identifiées de manière unique par la combinaison de l'ID de ressource, de la dimension évolutive et de l'espace de noms.

Si vous configurez la scalabilité automatique à l'aide de la console Amazon Keyspaces, Amazon Keyspaces enregistre automatiquement une cible évolutive pour vous.

Si vous souhaitez configurer le dimensionnement automatique à l'aide de la AWS CLI ou de l'un AWS des SDK, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- AWS CLI:

Appelez la commande [register-scalable-target](#) pour une table Amazon Keyspaces. L'exemple suivant enregistre la capacité d'écriture allouée d'une table appelée `mytable`, avec une capacité minimale de cinq unités de capacité d'écriture et une capacité maximale de 10 unités de capacité d'écriture.

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \  
  --service-namespace cassandra \  
  --scalable-dimension cassandra:table:WriteCapacityUnits \  
  --resource-id keyspace/mykeyspace/table/mytable \  
  --min-capacity 5 \  
  --max-capacity 10
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{  
  "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-  
target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"  
}
```

L'exemple suivant enregistre la capacité de lecture allouée d'une table appelée `mytable`, avec une capacité minimale de cinq unités de capacité de lecture et une capacité maximale de 10 unités de capacité de lecture.

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \  
  --service-namespace cassandra \  
  --scalable-dimension cassandra:table:ReadCapacityUnits \  
  --resource-id keyspace/mykeyspace/table/mytable \  
  --min-capacity 5 \  
  --max-capacity 10
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{  
  "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-  
target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"  
}
```

- AWS SDK :

Appelez l'opération [RegisterScalableTarget](#) et fournissez `ResourceId`, `ScalableDimension`, `ServiceNamespace`, `MinCapacity` et `MaxCapacity` comme paramètres.

Ressources connexes

Si vous débutez avec Application Auto Scaling, vous trouverez des informations supplémentaires utiles sur le dimensionnement de vos ressources Amazon Keyspaces dans la documentation suivante :

[Gestion de la capacité de débit avec le dimensionnement automatique d'Amazon Keyspaces](#) dans le guide du développeur Amazon Keyspaces (pour Apache Cassandra)

AWS Lambda et Application Auto Scaling

Vous pouvez dimensionner la AWS Lambda simultanément provisionnée à l'aide des politiques de dimensionnement du suivi des cibles et du dimensionnement planifié.

Utilisez les informations suivantes pour vous aider à intégrer Lambda avec Application Auto Scaling.

Rôle lié un service créé pour Lambda

Le [rôle lié au service](#) suivant est automatiquement créé dans votre ordinateur Compte AWS lorsque vous enregistrez des ressources Lambda en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling.

Ce rôle permet à Application Auto Scaling d'effectuer des opérations prises en charge au sein de votre compte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Rôles liés à un service pour Application Auto Scaling](#).

- `AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_LambdaConcurrency`

Principal du service utilisé par le rôle lié à un service

Le rôle lié à un service dans la section précédente ne peut être assumé que par le principal du service autorisé par les relations d'approbation définies pour le rôle. Le rôle lié à un service utilisé par Application Auto Scaling donne l'accès au principal du service suivant :

- `lambda.application-autoscaling.amazonaws.com`

Enregistrement de fonctions Lambda en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling

Application Auto Scaling requiert une cible évolutive avant de pouvoir créer des politiques de mise à l'échelle ou des actions planifiées pour une fonction Lambda. Une cible évolutive est une ressource qu'Application Auto Scaling peut augmenter et diminuer. Les cibles évolutives sont identifiées de manière unique par la combinaison de l'ID de ressource, de la dimension évolutive et de l'espace de noms.

Pour configurer le dimensionnement automatique à l'aide de la AWS CLI ou de l'un des SDK AWS, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- AWS CLI:

Appelez la commande [register-scalable-target](#) pour une fonction Lambda. L'exemple suivant enregistre la simultanéité allouée pour un alias appelé BLUE pour une fonction appelée `my-function`, avec une capacité minimale de 0 et une capacité maximale de 100.

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \  
  --service-namespace lambda \  
  --scalable-dimension lambda:function:ProvisionedConcurrency \  
  --resource-id function:my-function:BLUE \  
  --min-capacity 0 \  
  --max-capacity 100
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{
  "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-
target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"
}
```

- AWS SDK :

Appelez l'opération [RegisterScalableTarget](#) et fournissez ResourceId, ScalableDimension, ServiceNamespace, MinCapacity et MaxCapacity comme paramètres.

Ressources connexes

Si vous débutez avec Application Auto Scaling, vous trouverez des informations supplémentaires utiles sur le dimensionnement de vos fonctions Lambda dans la documentation suivante :

- [Configuration de la simultanéité provisionnée](#) dans le guide du développeur AWS Lambda
- [Planification de la simultanéité provisionnée par Lambda en cas de pic d'utilisation récurrent](#) sur le blog AWS

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK) et Application Auto Scaling

Vous pouvez monter en puissance le stockage du cluster Amazon MSK à l'aide de politiques de suivi des objectifs et d'échelonnement. Mise à l'échelle horizontale par la politique de suivi de cible est désactivée.

Utilisez les informations suivantes pour vous aider à intégrer Amazon MSK avec Application Auto Scaling.

Rôle lié à un service créé pour Amazon MSK

Le [rôle lié au service](#) suivant est automatiquement créé dans votre compte Compte AWS lors de l'enregistrement des ressources Amazon MSK en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling. Ce rôle permet à Application Auto Scaling d'effectuer des opérations prises en charge au

sein de votre compte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Rôles liés à un service pour Application Auto Scaling](#).

- `AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_KafkaCluster`

Principal du service utilisé par le rôle lié à un service

Le rôle lié à un service dans la section précédente ne peut être assumé que par le principal du service autorisé par les relations d'approbation définies pour le rôle. Le rôle lié à un service utilisé par Application Auto Scaling donne l'accès au principal du service suivant :

- `kafka.application-autoscaling.amazonaws.com`

Enregistrement du stockage du cluster Amazon MSK en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling

Application Auto Scaling nécessite une cible évolutive avant que vous puissiez créer une politique de mise à l'échelle pour la taille du volume de stockage par agent d'un cluster Amazon MSK. Une cible évolutive est une ressource qu'Application Auto Scaling peut mettre à l'échelle. Les cibles évolutives sont identifiées de manière unique par la combinaison de l'ID de ressource, de la dimension évolutive et de l'espace de noms.

Si vous configurez la scalabilité automatique à l'aide de la console Amazon MSK, Amazon MSK enregistre automatiquement une cible évolutive pour vous.

Si vous souhaitez configurer le dimensionnement automatique à l'aide de la AWS CLI ou de l'un AWS des SDK, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- AWS CLI:

Appelez la commande [register-scalable-target](#) pour un cluster Amazon MSK. L'exemple suivant enregistre la taille du volume de stockage par agent d'un cluster Amazon MSK, avec une capacité minimale de 100 GiB et une capacité maximale de 800 GiB.

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \  
  --service-namespace kafka \  
  --scalable-dimension kafka:broker-storage:VolumeSize \  
  --resource-id arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/demo-  
cluster-1/6357e0b2-0e6a-4b86-a0b4-70df934c2e31-5 \  

```


```
--min-capacity 100 \  
--max-capacity 800
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{  
  "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-  
target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"  
}
```

- AWS SDK :

Appelez l'opération [RegisterScalableTarget](#) et fournissez ResourceId, ScalableDimension, ServiceNamespace, MinCapacity et MaxCapacity comme paramètres.

 Note

Lorsqu'un cluster Amazon MSK est la cible évolutive, la diminution de charge est désactivée et ne peut pas être activée.

Ressources connexes

Si vous débutez avec Application Auto Scaling, vous trouverez des informations supplémentaires utiles sur le dimensionnement de vos ressources Amazon MSK dans la documentation suivante :

[Mise à l'échelle automatique](#) dans le guide du développeur Amazon Managed Streaming for Apache Kafka

Amazon Neptune et Application Auto Scaling

Vous pouvez mettre à l'échelle les clusters Neptune à l'aide de politiques de suivi des objectifs et d'échelonnement et de mise à l'échelle planifiée.

Utilisez les informations suivantes pour vous aider à intégrer Neptune avec Application Auto Scaling.

Rôle lié un service créé pour Neptune

Le [rôle lié au service](#) suivant est automatiquement créé dans votre ordinateur Compte AWS lors de l'enregistrement des ressources Neptune en tant que cibles évolutives avec Application Auto

Scaling. Ce rôle permet à Application Auto Scaling d'effectuer des opérations prises en charge au sein de votre compte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Rôles liés à un service pour Application Auto Scaling](#).

- `AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_NeptuneCluster`

Principal du service utilisé par le rôle lié à un service

Le rôle lié à un service dans la section précédente ne peut être assumé que par le principal du service autorisé par les relations d'approbation définies pour le rôle. Le rôle lié à un service utilisé par Application Auto Scaling donne l'accès au principal du service suivant :

- `neptune.application-autoscaling.amazonaws.com`

Enregistrement des clusters de bases de données Neptune en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling

Application Auto Scaling requiert une cible évolutive avant de pouvoir créer des politiques de mise à l'échelle ou des actions planifiées pour un cluster Neptune. Une cible évolutive est une ressource qu'Application Auto Scaling peut augmenter et diminuer. Les cibles évolutives sont identifiées de manière unique par la combinaison de l'ID de ressource, de la dimension évolutive et de l'espace de noms.

Pour configurer le dimensionnement automatique à l'aide de la AWS CLI ou de l'un AWS des SDK, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- AWS CLI:

Appelez la [register-scalable-target](#) commande correspondant à un cluster Neptune. L'exemple suivant enregistre la capacité souhaitée d'un cluster appelé `mycluster`, avec une capacité minimale de un et une capacité maximale de huit.

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \  
  --service-namespace neptune \  
  --scalable-dimension neptune:cluster:ReadReplicaCount \  
  --resource-id cluster:mycluster \  
  --min-capacity 1 \  
  --max-capacity 8
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{
  "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-
target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"
}
```

- AWS SDK :

Appelez l'opération [RegisterScalableTarget](#) et fournissez `ResourceId`, `ScalableDimension`, `ServiceNamespace`, `MinCapacity` et `MaxCapacity` comme paramètres.

Ressources connexes

Si vous débutez avec Application Auto Scaling, vous trouverez des informations supplémentaires utiles sur le dimensionnement de vos ressources Neptune dans la documentation suivante :

[Scalabilité automatique du nombre de réplicas dans un cluster de bases de données Amazon Neptune](#) dans le Guide de l'utilisateur Neptune

Amazon SageMaker et Application Auto Scaling

Vous pouvez dimensionner les variantes des SageMaker terminaux, configurer la simultanéité pour les points de terminaison sans serveur et inférer des composants à l'aide de politiques de dimensionnement du suivi des cibles, de politiques de dimensionnement par étapes et de dimensionnement planifié.

Utilisez les informations suivantes pour vous aider à intégrer SageMaker Application Auto Scaling.

Rôle lié à un service créé pour SageMaker

Le [rôle lié au service](#) suivant est automatiquement créé dans votre ordinateur Compte AWS lorsque vous enregistrez des SageMaker ressources en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling. Ce rôle permet à Application Auto Scaling d'effectuer des opérations prises en charge au sein de votre compte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Rôles liés à un service pour Application Auto Scaling](#).

- `AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint`

Principal du service utilisé par le rôle lié à un service

Le rôle lié à un service dans la section précédente ne peut être assumé que par le principal du service autorisé par les relations d'approbation définies pour le rôle. Le rôle lié à un service utilisé par Application Auto Scaling donne l'accès au principal du service suivant :

- `sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com`

Enregistrement des variantes de SageMaker terminaux en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling

Application Auto Scaling nécessite une cible évolutive avant de pouvoir créer des politiques de dimensionnement ou des actions planifiées pour un SageMaker modèle (variante). Une cible évolutive est une ressource qu'Application Auto Scaling peut augmenter et diminuer. Les cibles évolutives sont identifiées de manière unique par la combinaison de l'ID de ressource, de la dimension évolutive et de l'espace de noms.

Si vous configurez le dimensionnement automatique à l'aide de la SageMaker console, une cible évolutive est SageMaker automatiquement enregistrée pour vous.

Si vous souhaitez configurer le dimensionnement automatique à l'aide de la AWS CLI ou de l'un AWS des SDK, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- AWS CLI:

Appelez la [register-scalable-target](#) commande correspondant à une variante de produit. L'exemple suivant enregistre le nombre d'instances souhaité pour une variante de produit appelée `my-variant`, exécutée sur le point de terminaison `my-endpoint`, avec une capacité minimale d'une instance et une capacité maximale de huit instances.

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \  
  --service-namespace sagemaker \  
  --scalable-dimension sagemaker:variant:DesiredInstanceCount \  
  --resource-id endpoint/my-endpoint/variant/my-variant \  
  --min-capacity 1 \  
  --max-capacity 8
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{
  "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-
target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"
}
```

- AWS SDK :

Appelez l'opération [RegisterScalableTarget](#) et fournissez ResourceId, ScalableDimension, ServiceNamespace, MinCapacity et MaxCapacity comme paramètres.

Enregistrement de la concurrence provisionnée des points de terminaison sans serveur en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling

Application Auto Scaling nécessite également une cible évolutive avant de pouvoir créer des politiques de mise à l'échelle ou des actions planifiées pour la concurrence provisionnée des points de terminaison sans serveur.

Si vous configurez le dimensionnement automatique à l'aide de la SageMaker console, une cible évolutive est SageMaker automatiquement enregistrée pour vous.

Sinon, utilisez l'une des méthodes suivantes pour enregistrer la cible évolutives :

- AWS CLI:

Appelez la [register-scalable-target](#) commande correspondant à une variante de produit. L'exemple suivant enregistre la concurrence provisionnée pour une variante de produit appelée my-variant, s'exécutant sur le point de terminaison my-endpoint, avec une capacité minimale de 1 et une capacité maximale de 10.

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \
  --service-namespace sagemaker \
  --scalable-dimension sagemaker:variant:DesiredProvisionedConcurrency \
  --resource-id endpoint/my-endpoint/variant/my-variant \
  --min-capacity 1 \
  --max-capacity 10
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{
```

```
"ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"
}
```

- AWS SDK :

Appelez l'opération [RegisterScalableTarget](#) et fournissez `ResourceId`, `ScalableDimension`, `ServiceNamespace`, `MinCapacity` et `MaxCapacity` comme paramètres.

Enregistrement des composants d'inférence en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling

Application Auto Scaling requiert également une cible évolutive avant qu'il soit possible de créer des politiques de mise à l'échelle ou des actions planifiées pour les composants d'inférence.

- AWS CLI:

Appelez la [register-scalable-target](#) commande d'un composant d'inférence. L'exemple suivant enregistre le nombre souhaité de copies pour un composant d'inférence appelé `my-inference-component`, avec une capacité minimale de zéro copie et une capacité maximale de trois.

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \
  --service-namespace sagemaker \
  --scalable-dimension sagemaker:inference-component:DesiredCopyCount \
  --resource-id inference-component/my-inference-component \
  --min-capacity 0 \
  --max-capacity 3
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{
  "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"
}
```

- AWS SDK :

Appelez l'opération [RegisterScalableTarget](#) et fournissez `ResourceId`, `ScalableDimension`, `ServiceNamespace`, `MinCapacity` et `MaxCapacity` comme paramètres.

Ressources connexes

Si vous débutez avec Application Auto Scaling, vous trouverez des informations supplémentaires utiles sur le dimensionnement de vos SageMaker ressources dans le manuel Amazon SageMaker Developer Guide :

- [Redimensionnez automatiquement les SageMaker modèles Amazon](#)
- [Adaptez automatiquement la simultanéité provisionnée pour un point de terminaison sans serveur](#)
- [Définissez des politiques de dimensionnement automatique pour les déploiements de terminaux multimodèles](#)
- [Mise à l'échelle automatique d'un point de terminaison asynchrone](#)

Note

En 2023, SageMaker a introduit de nouvelles fonctionnalités d'inférence basées sur des points de terminaison d'inférence en temps réel. Vous créez un SageMaker point de terminaison avec une configuration de point de terminaison qui définit le type d'instance et le nombre initial d'instances pour le point de terminaison. Créez ensuite un composant d'inférence, qui est un objet d' SageMaker hébergement que vous pouvez utiliser pour déployer un modèle sur un point de terminaison. Pour plus d'informations sur le dimensionnement des composants d'inférence, consultez [Amazon SageMaker ajoute de nouvelles fonctionnalités d'inférence pour aider à réduire les coûts et la latence de déploiement des modèles de base](#) et à [réduire les coûts de déploiement des modèles de 50 % en moyenne en utilisant les dernières fonctionnalités d'Amazon SageMaker](#) on the AWS Blog.

Parc d'instances Spot Amazon EC2 et Application Auto Scaling

Vous pouvez mettre à l'échelle les parcs d'instances Spot à l'aide de politiques de suivi des cibles et d'échelonnement et de mise à l'échelle planifiée.

Utilisez les informations suivantes pour vous aider à intégrer un parc d'instances Spot avec Application Auto Scaling.

Rôle lié à un service créé pour un parc d'instances Spot

Le [rôle lié au service](#) suivant est automatiquement créé dans votre compte Compte AWS lorsque vous enregistrez les ressources de Spot Fleet en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling. Ce rôle permet à Application Auto Scaling d'effectuer des opérations prises en charge au sein de votre compte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Rôles liés à un service pour Application Auto Scaling](#).

- `AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_EC2SpotFleetRequest`

Principal du service utilisé par le rôle lié à un service

Le rôle lié à un service dans la section précédente ne peut être assumé que par le principal du service autorisé par les relations d'approbation définies pour le rôle. Le rôle lié à un service utilisé par Application Auto Scaling donne l'accès au principal du service suivant :

- `ec2.application-autoscaling.amazonaws.com`

Enregistrement de parcs d'instances Spot en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling

Application Auto Scaling requiert une cible évolutive avant de pouvoir créer des politiques de mise à l'échelle ou des actions planifiées pour un parc d'instances Spot. Une cible évolutive est une ressource qu'Application Auto Scaling peut augmenter et diminuer. Les cibles évolutives sont identifiées de manière unique par la combinaison de l'ID de ressource, de la dimension évolutive et de l'espace de noms.

Si vous configurez la scalabilité automatique à l'aide de la console du parc d'instances Spot, le parc d'instances Spot enregistre automatiquement une cible évolutive pour vous.

Si vous souhaitez configurer le dimensionnement automatique à l'aide de la AWS CLI ou de l'un AWS des SDK, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- AWS CLI:

Appelez la commande [register-scalable-target](#) un parc d'instances Spot. L'exemple suivant enregistre la capacité cible d'un parc d'instances Spot à l'aide de son ID de demande, avec une capacité minimale de deux instances et une capacité maximale de 10 instances.

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \  
  --service-namespace ec2 \  
  --scalable-dimension ec2:spot-fleet-request:TargetCapacity \  
  --resource-id spot-fleet-request/sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \  
  --min-capacity 2 \  
  --max-capacity 10
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{  
  "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-  
target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"  
}
```

- AWS SDK :

Appelez l'opération [RegisterScalableTarget](#) et fournissez `ResourceId`, `ScalableDimension`, `ServiceNamespace`, `MinCapacity` et `MaxCapacity` comme paramètres.

Ressources connexes

Si vous débutez avec Application Auto Scaling, vous trouverez des informations supplémentaires utiles sur le dimensionnement de votre parc de spots dans la documentation suivante :

[Scalabilité automatique pour le parc d'instances Spot](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2

Ressources personnalisées et Application Auto Scaling

Vous pouvez mettre à l'échelle les ressources personnalisées à l'aide de politiques de suivi des cibles et d'échelonnement et de mise à l'échelle planifiée.

Utilisez les informations suivantes pour vous aider à intégrer les ressources personnalisées avec Application Auto Scaling.

Rôle lié à un service créé pour les ressources personnalisés

Le [rôle lié au service](#) suivant est automatiquement créé dans votre ordinateur Compte AWS lorsque vous enregistrez des ressources personnalisées en tant que cibles évolutives avec Application Auto

Scaling. Ce rôle permet à Application Auto Scaling d'effectuer des opérations prises en charge au sein de votre compte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Rôles liés à un service pour Application Auto Scaling](#).

- `AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CustomResource`

Principal du service utilisé par le rôle lié à un service

Le rôle lié à un service dans la section précédente ne peut être assumé que par le principal du service autorisé par les relations d'approbation définies pour le rôle. Le rôle lié à un service utilisé par Application Auto Scaling donne l'accès au principal du service suivant :

- `custom-resource.application-autoscaling.amazonaws.com`

Enregistrement des ressources personnalisées en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling

Application Auto Scaling requiert une cible évolutive avant de pouvoir créer des politiques de mise à l'échelle ou des actions planifiées pour une ressource personnalisée. Une cible évolutive est une ressource qu'Application Auto Scaling peut augmenter et diminuer. Les cibles évolutives sont identifiées de manière unique par la combinaison de l'ID de ressource, de la dimension évolutive et de l'espace de noms.

Pour configurer le dimensionnement automatique à l'aide de la AWS CLI ou de l'un des SDK AWS, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- AWS CLI:

Appelez la commande [register-scalable-target](#) pour une ressource personnalisée. L'exemple suivant enregistre une ressource personnalisée en tant que cible évolutive, avec un nombre minimum souhaité d'une unité de capacité et un nombre maximum souhaité de 10 unités de capacité. Le fichier `custom-resource-id.txt` contient une chaîne qui identifie l'ID de ressource, qui représente le chemin d'accès à la ressource personnalisée via votre point de terminaison Amazon API Gateway.

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \  
  --service-namespace custom-resource \  
  --scalable-dimension custom-resource:ResourceType:Property \  
  --target-name custom-resource:ResourceType:Property
```

```
--resource-id file://~/custom-resource-id.txt \  
--min-capacity 1 \  
--max-capacity 10
```

Contenu de `custom-resource-id.txt` :

```
https://example.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/prod/  
scalableTargetDimensions/1-23456789
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{  
  "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-  
target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"  
}
```

- AWS SDK :

Appelez l'opération [RegisterScalableTarget](#) et fournissez `ResourceId`, `ScalableDimension`, `ServiceNamespace`, `MinCapacity` et `MaxCapacity` comme paramètres.

Ressources connexes

Si vous débutez avec Application Auto Scaling, vous trouverez des informations supplémentaires utiles sur le dimensionnement de vos ressources personnalisées dans la documentation suivante :

[GitHub référentiel](#)

Configurer pour commencer à utiliser Application Auto Scaling

Effectuez les tâches décrites dans cette section pour configurer Application Auto Scaling pour la première fois :

Rubriques

- [Inscrivez-vous à AWS](#)
- [Configuration de l'AWS CLI](#)
- [Utiliser AWS CloudShell pour travailler avec Application Auto Scaling via la ligne de commande](#)

Inscrivez-vous à AWS

Si vous n'avez pas de compte Compte AWS, procédez comme suit pour en créer un.

Pour s'inscrire à un Compte AWS

1. Ouvrez <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>.
2. Suivez les instructions en ligne.

Dans le cadre de la procédure d'inscription, vous recevrez un appel téléphonique et vous saisirez un code de vérification en utilisant le clavier numérique du téléphone.

Lorsque vous souscrivez à un Compte AWS, un Utilisateur racine d'un compte AWS est créé. Par défaut, seul l'utilisateur root a accès à l'ensemble des Services AWS et des ressources de ce compte. En tant que bonne pratique de sécurité, [attribuer un accès administratif à un utilisateur administratif](#), et utilisez uniquement l'utilisateur root pour effectuer [tâches nécessitant un accès utilisateur root](#).

Utilisation d'Application Auto Scaling dans Régions AWS

Application Auto Scaling est disponible en plusieurs Régions AWS. Un Compte AWS mondial vous permet d'utiliser les ressources dans la plupart des régions. Lorsque vous utilisez Application Auto Scaling avec des ressources dans les régions de Chine, gardez à l'esprit que vous devez disposer d'un compte distinct Amazon Web Services (Chine). En outre, il existe quelques différences dans

la façon dont Application Auto Scaling est mis en œuvre. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Application Auto Scaling dans les régions de Chine, consultez [Application Auto Scaling en Chine](#).

Après avoir configuré votre Compte AWS, passez à la rubrique suivante : [Configuration de l'AWS CLI](#).

Configuration de l'AWS CLI

La AWS Command Line Interface (AWS CLI) est un outil pour développeurs unifié permettant de gérer les services AWS, y compris Application Auto Scaling. Suivez les étapes pour télécharger et configurer l'AWS CLI.

Pour configurer l'AWS CLI

1. Téléchargez, installez et configurez la version 1 ou 2 de AWS CLI. La même fonctionnalité Application Auto Scaling est disponible dans les versions 1 et 2. Pour obtenir des instructions, consultez les rubriques suivantes dans le Guide de l'utilisateur de l'AWS Command Line Interface:

AWS CLI version 1

- [Installation, mise à jour et désinstallation de l'AWS CLI](#)
- [Configuration de l'AWS CLI](#)

AWS CLI version 2

- [Installation ou mise à jour de la version la plus récente de l'AWS CLI](#)
- [Configuration rapide](#)

Note

Pour accéder à la CLI, vous avez besoin d'un ID de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète. Utilisation des informations d'identification temporaires au lieu des clés d'accès à long terme si possible. Les informations d'identification temporaires incluent un ID de clé d'accès, une clé d'accès secrète et un jeton de sécurité qui indique la date d'expiration des informations d'identification. Pour améliorer la sécurité de votre compte Compte AWS, nous vous recommandons fortement de ne pas utiliser les informations d'identification d'accès associées à l'utilisateur root de votre Compte AWS. Pour plus

d'informations, consultez [Accès par programmation](#) dans la Références générales AWS, ainsi que les [Bonnes pratiques de sécurité dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

2. Pour vérifier que le profil de l'AWS CLI est correctement configuré, exécutez la commande suivante dans une fenêtre de commande :

```
aws configure
```

Si votre profil a été correctement configuré, vous devez obtenir un résultat similaire à ce qui suit :

```
AWS Access Key ID [*****52FQ]:  
AWS Secret Access Key [*****xgyZ]:  
Default region name [us-east-1]:  
Default output format [json]:
```

3. Exécutez la commande suivante pour vérifier que les commandes Application Auto Scaling pour la AWS CLI sont installées.

```
aws application-autoscaling help
```

Utiliser AWS CloudShell pour travailler avec Application Auto Scaling via la ligne de commande

AWS CloudShell vous permet de ne pas installer le AWS CLI dans votre environnement de développement et de l'utiliser dans la AWS Management Console. En plus d'éviter l'installation, vous n'avez pas besoin de configurer les informations d'identification et de spécifier une région. Votre session AWS Management Console fournit ce contexte au AWS CLI. Vous pouvez utiliser AWS CloudShell dans [Régions AWS pris en charge](#).

Vous pouvez exécuter des commandes AWS CLI contre les services utilisant votre shell préféré (Bash, PowerShell ou Z).

Vous pouvez lancer AWS CloudShell à partir des AWS Management Console en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Cliquez sur l'icône AWS CloudShell dans la barre de navigation de la console. Il est situé à droite de la zone de recherche.

- Utilisez la zone de recherche de la barre de navigation de la console pour rechercher CloudShell, puis choisissez l'option CloudShell.

Lorsque AWS CloudShell se lance pour la première fois dans une nouvelle fenêtre de navigateur, un panneau de bienvenue s'affiche et énumère les principales fonctionnalités. Après avoir fermé ce panneau, des mises à jour de l'état sont fournies pendant que le shell configure et transmet les informations d'identification de votre console. Lorsque l'invite de commandes s'affiche, le shell est prêt pour l'interaction.

Pour en savoir plus sur ce service, consultez le [guide de l'utilisateur AWS CloudShell](#).

Créer de ressources Application Auto Scaling avec AWS CloudFormation

Application Auto Scaling est intégré à AWS CloudFormation un service qui vous aide à modéliser et à configurer vos AWS ressources afin que vous puissiez passer moins de temps à créer et à gérer vos ressources et votre infrastructure. Vous créez un modèle qui décrit toutes les AWS ressources que vous souhaitez, et qui AWS CloudFormation fournit et configure ces ressources pour vous.

Lorsque vous l'utilisez AWS CloudFormation, vous pouvez réutiliser votre modèle pour configurer vos ressources Application Auto Scaling de manière cohérente et répétée. Décrivez vos ressources une seule fois, puis fournissez les mêmes ressources encore et encore dans plusieurs Comptes AWS régions.

Application Auto Scaling et AWS CloudFormation modèles

Pour allouer et configurer les ressources pour Application Auto Scaling et les services associés, vous devez maîtriser les [modèles AWS CloudFormation](#). Les modèles sont des fichiers texte formatés en JSON ou YAML. Ces modèles décrivent les ressources que vous souhaitez mettre à disposition dans vos AWS CloudFormation piles. Si vous n'êtes pas familiarisé avec JSON ou YAML, vous pouvez utiliser AWS CloudFormation Designer pour vous aider à démarrer avec les AWS CloudFormation modèles. Pour plus d'informations, consultez [Qu'est-ce que AWS CloudFormation Designer ?](#) dans le AWS CloudFormation Guide de l'utilisateur.

Lorsque vous créez un modèle de pile pour les ressources Application Auto Scaling, vous devez fournir les éléments suivants :

- Un espace de nom pour le service cible (par exemple, **appstream**). Consultez la [AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget](#) référence pour obtenir les espaces de noms des services.
- Une dimension évolutive associée à la ressource cible (par exemple, **appstream:fleet:DesiredCapacity**). Consultez la [AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget](#) référence pour obtenir des dimensions évolutives.
- Un ID de ressource pour la ressource cible (par exemple, **fleet/sample-fleet**). Consultez la [AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget](#) référence pour obtenir des informations sur la syntaxe et des exemples d'ID de ressource spécifiques.

- Un rôle lié au service pour la ressource cible (par exemple, **arn:aws:iam::012345678910:role/aws-service-role/appstream.application-autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_AppStreamFleet**). Consultez le tableau [Référence ARN de rôle lié à un service](#) pour obtenir les ARN de rôle.

Pour en savoir plus sur les ressources Application Auto Scaling, consultez la référence [Application Auto Scaling](#) dans le AWS CloudFormation Guide de l'utilisateur.

Extraits de modèles d'exemple

Vous trouverez des exemples d'extraits à inclure dans les AWS CloudFormation modèles dans les sections suivantes du Guide de l'AWS CloudFormation utilisateur :

- Pour des exemples de politiques de dimensionnement et d'actions planifiées, consultez la section [Configurer les ressources Application Auto Scaling avec AWS CloudFormation](#).
- Pour plus d'exemples de politiques de dimensionnement, voir [AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy](#).

En savoir plus sur AWS CloudFormation

Pour en savoir plus AWS CloudFormation, consultez les ressources suivantes :

- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS CloudFormation Guide de l'utilisateur](#)
- [AWS CloudFormation API Reference](#)
- [Guide de l'utilisateur de l'interface de ligne de commande AWS CloudFormation](#)

Mise à l'échelle planifiée

Avec la mise à l'échelle planifiée, vous pouvez configurer la mise à l'échelle automatique de votre application en fonction des changements de charge prévisibles en créant des actions planifiées qui augmentent ou diminuent la capacité à des moments précis. Cette procédure vous permet de mettre votre application à l'échelle de manière proactive afin qu'elle corresponde aux variations de charge prévisibles.

Supposons, par exemple, que vous ayez un schéma de trafic hebdomadaire régulier dans lequel la charge augmente en milieu de semaine et diminue vers la fin de la semaine. Vous pouvez configurer un calendrier de mise à l'échelle dans Application Auto Scaling qui s'aligne sur ce modèle :

- Mercredi matin, une action planifiée accroît la capacité en augmentant la capacité minimale précédemment définie de la cible évolutive.
- Vendredi soir, une autre action planifiée réduit la capacité en diminuant la capacité maximale précédemment définie de la cible évolutive.

Ces actions de mise à l'échelle planifiées vous permettent d'optimiser les coûts et les performances. Votre application dispose d'une capacité suffisante pour gérer le pic de trafic en milieu de semaine, mais elle ne surprovisionne pas de capacité inutile à d'autres moments.

Vous pouvez utiliser conjointement la mise à l'échelle planifiée et les stratégies de mise à l'échelle pour bénéficier des avantages des approches proactives et réactives de la mise à l'échelle. Après l'exécution d'une action de mise à l'échelle planifiée, la stratégie de mise à l'échelle peut continuer à prendre des décisions sur l'opportunité de poursuivre la mise à l'échelle de la capacité. Cela vous permet de vous assurer que vous avez une capacité suffisante pour gérer la charge de votre application. Bien que votre application soit mise à l'échelle pour répondre à la demande, la capacité actuelle doit se situer dans les limites de la capacité minimale et maximale qui a été fixée par votre action planifiée.

Rubriques

- [Comment fonctionne la mise à l'échelle planifiée](#)
- [Planifier des actions de mise à l'échelle récurrentes à l'aide d'expressions cron](#)
- [Exemple d'actions planifiées pour Application Auto Scaling](#)
- [Gérer la mise à l'échelle planifiée pour Application Auto Scaling](#)
- [Didacticiel : Démarrer avec la mise à l'échelle planifiée à l'aide de l' AWS CLI](#)

Comment fonctionne la mise à l'échelle planifiée

Cette rubrique décrit le fonctionnement du dimensionnement planifié et présente les principaux points à prendre en compte pour l'utiliser efficacement.

Table des matières

- [Comment ça marche](#)
- [Considérations](#)
- [Commandes couramment utilisées pour la création, la gestion et la suppression d'actions planifiées](#)
- [Ressources connexes](#)
- [Limites](#)

Comment ça marche

Pour utiliser la mise à l'échelle planifiée, créez des actions planifiées, qui indiquent à Application Auto Scaling d'effectuer des activités de mise à l'échelle à des heures spécifiques. Lorsque vous créez une action planifiée, vous spécifiez la cible évolutive, l'heure à laquelle l'activité de mise à l'échelle doit se produire, une capacité minimale et une capacité maximale. Vous pouvez créer des actions planifiées pour une mise à l'échelle unique ou selon une planification récurrente.

À l'heure spécifiée, Application Auto Scaling effectue une mise à l'échelle en fonction des nouvelles valeurs de capacité, en comparant la capacité actuelle à la capacité minimale et maximale spécifiée.

- Si la capacité actuelle est inférieure à la capacité minimale spécifiée, Application Auto Scaling effectue une augmentation puissance (augmente la capacité) jusqu'à la capacité minimale spécifiée.
- Si la capacité actuelle est supérieure à la capacité maximale spécifiée, Application Auto Scaling effectue une mise à l'échelle horizontale (diminue la capacité) jusqu'à la capacité maximale spécifiée.

Considérations

Lorsque vous créez une action planifiée, gardez les éléments suivants à l'esprit.

- Une action planifiée définit les `MinCapacity` et `MaxCapacity` sur ce qui est spécifié par l'action planifiée à la date et à l'heure spécifiées. La demande peut éventuellement inclure une seule de

ces tailles. Par exemple, vous pouvez créer une action planifiée avec uniquement la capacité minimale spécifiée. Dans certains cas, cependant, vous devez inclure les deux tailles afin de garantir que la nouvelle capacité minimale ne dépasse pas la capacité maximale ou que la nouvelle capacité maximale n'est pas inférieure à la capacité minimale.

- Par défaut, les planifications récurrentes que vous définissez sont exprimées en heure UTC (temps universel coordonné). Vous pouvez modifier le fuseau horaire afin qu'elle corresponde à votre fuseau horaire local ou à celui d'une autre partie de votre réseau. Lorsque vous spécifiez un fuseau horaire qui observe l'heure d'été, l'action s'ajuste automatiquement pour l'heure d'été (DST). Pour plus d'informations, consultez [Planifier des actions de mise à l'échelle récurrentes à l'aide d'expressions cron](#).
- Vous pouvez désactiver temporairement la mise à l'échelle planifiée pour une cible évolutive. Cela vous permet d'empêcher les actions planifiées d'être actives sans avoir à les supprimer. Vous pouvez ensuite reprendre la mise à l'échelle planifiée lorsque vous souhaitez l'utiliser à nouveau. Pour plus d'informations, consultez [Suspendez et reprenez le dimensionnement pour Application Auto Scaling](#).
- L'ordre dans lequel les actions planifiées s'exécutent est garanti pour la même cible évolutive, mais pas pour les actions planifiées entre les cibles évolutives.
- Pour une action planifiée complétée avec succès, la ressource spécifiée doit être dans un état évolutif dans le service cible. Si ce n'est pas le cas, la demande échoue et renvoie un message d'erreur, par exemple, `Resource Id [ActualResourceId] is not scalable. Reason: The status of all DB instances must be 'available' or 'incompatible-parameters'`.
- En raison de la nature distribuée d'Application Auto Scaling et des services cible, le délai entre le moment où l'action planifiée est déclenchée et celui où le service cible lance l'action de mise à l'échelle peut être de quelques secondes. Dans la mesure où les actions planifiées sont exécutées dans l'ordre dans lequel elles sont spécifiées, celles dont les heures de début planifiées sont trop proches les unes des autres peuvent prendre plus de temps à s'exécuter.

Commandes couramment utilisées pour la création, la gestion et la suppression d'actions planifiées

Les commandes couramment utilisées pour travailler avec la mise à l'échelle planifiée comprennent :

- [register-scalable-target](#) pour enregistrer AWS ou personnaliser des ressources en tant que cibles évolutives (ressource qu'Application Auto Scaling peut redimensionner), et pour suspendre et reprendre le dimensionnement.
- [put-scheduled-action](#) pour ajouter ou modifier des actions planifiées pour une cible évolutive existante.
- [describe-scaling-activities](#) pour renvoyer des informations sur les activités de mise à l'échelle dans une AWS région.
- [describe-scheduled-actions](#) pour renvoyer des informations sur les actions planifiées dans une AWS région.
- [delete-scheduled-action](#) pour supprimer une action planifiée.

Ressources connexes

Pour un exemple détaillé de l'utilisation du dimensionnement planifié, consultez le billet de blog [Scheduling AWS Lambda Provisioned Concurrency for Recurrent Peak Usage](#) sur le AWS Compute Blog.

Pour un tutoriel expliquant comment créer des actions planifiées à l'aide d'exemples de ressources AWS, consultez [Didacticiel : Démarrer avec la mise à l'échelle planifiée à l'aide de l' AWS CLI](#).

Pour en savoir plus sur la création d'actions planifiées pour les groupes Auto Scaling, consultez la [Mise à l'échelle planifiée pour Amazon EC2 Auto Scaling](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2 Auto Scaling.

Limites

Les limitations suivantes s'appliquent à l'utilisation de la mise à l'échelle planifiée :

- Les noms des actions planifiées doivent être uniques pour chaque cible évolutive.
- Application Auto Scaling ne fournit pas de précision de deuxième niveau dans les expressions de planification. Le niveau de résolution maximale lors de l'utilisation d'une expression Cron est d'une minute.
- La cible évolutive ne peut pas être un cluster Amazon MSK. La mise à l'échelle planifiée n'est pas prise en charge pour Amazon MSK.
- L'accès à la console pour consulter, ajouter, mettre à jour ou supprimer des actions planifiées sur des ressources évolutives dépend de la ressource que vous utilisez. Pour plus d'informations, consultez [AWS services que vous pouvez utiliser avec Application Auto Scaling](#).

Planifier des actions de mise à l'échelle récurrentes à l'aide d'expressions cron

Important

Pour obtenir de l'aide concernant les expressions cron pour Amazon EC2 Auto Scaling, consultez la rubrique [Planifications récurrentes](#) du Guide de l'utilisateur Amazon EC2 Auto Scaling. Avec Amazon EC2 Auto Scaling, vous utilisez la syntaxe cron traditionnelle au lieu de la syntaxe cron personnalisée utilisée par Application Auto Scaling.

Vous pouvez créer des actions planifiées selon une planification récurrente à l'aide d'une expression cron.

Pour créer une planification récurrente, spécifiez une expression cron et un fuseau horaire à décrire quand cette action planifiée doit se répéter. Les valeurs de fuseau horaire prises en charge sont les noms canoniques des fuseaux horaires IANA pris en charge par [Joda-Time](#) (tels que `Etc/GMT+9` ou `Pacific/Tahiti`). Vous pouvez éventuellement spécifier une date et une heure pour l'heure de début, l'heure de fin, voire les deux. Pour un exemple de commande qui utilise le AWS CLI pour créer une action planifiée, consultez [Créer une action planifiée récurrente qui spécifie un fuseau horaire](#).

L'expression cron prise en charge est constituée de six champs séparés par des espaces blancs : [Minutes] [Heures] [Jour_du_Mois] [Mois] [Jour_de_la_semaine] [Année]. Par exemple, l'expression cron `30 6 ? * MON *` configure une action planifiée qui se répète tous les lundis à 6h30.

L'astérisque est utilisé comme caractère générique pour représenter toutes les valeurs d'un champ.

Pour plus d'informations sur la syntaxe cron pour les actions planifiées d'Application Auto Scaling, consultez la [référence des expressions Cron](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EventBridge.

Lorsque vous créez une planification récurrente, choisissez avec soin vos heures de début et de fin. Gardez à l'esprit les points suivants :

- Si vous spécifiez une heure de début, Application Auto Scaling exécute l'action à ce moment, puis exécute l'action basée sur la planification récurrente.
- Si vous spécifiez une heure de fin, l'action cesse de se répéter après cette heure. Application Auto Scaling ne garde pas la trace des valeurs précédentes et revient à ces valeurs précédentes une fois terminée.

- L'heure de début et l'heure de fin doivent être définies en UTC lorsque vous utilisez le AWS CLI ou les AWS SDK pour créer ou mettre à jour une action planifiée.

Exemples

Vous pouvez faire référence au tableau suivant lorsque vous créez une planification récurrente pour une cible scalable Application Auto Scaling. Les exemples suivants sont la syntaxe correcte pour utiliser Application Auto Scaling pour créer ou mettre à jour une action planifiée.

Minutes	Heures	Jour du mois	Mois	Jour de la semaine	Année	Signification
0 USD	10	*	*	?	*	Exécuter à 10 h 00 (UTC) chaque jour
15	12	*	*	?	*	Exécuter à 12 h 15 (UTC) chaque jour
0	18	?	*	MON-FRI	*	Exécuter à 18 h 00 (UTC) du lundi au vendredi
0	8	1	*	?	*	Exécuter à 8 h 00 (UTC) le 1er jour de chaque mois

Minutes	Heures	Jour du mois	Mois	Jour de la semaine	Année	Signification
0/15	*	*	*	?	*	Exécuter toutes les 15 minutes
0/10	*	?	*	MON-FRI	*	Exécuter toutes les 10 minutes du lundi au vendredi
0/5	8-17	?	*	MON-FRI	*	Exécuter toutes les 5 minutes du lundi au vendredi entre 8 h 00 et 17 h 55 (UTC)

Exception

Vous pouvez également créer une expression cron avec une valeur de chaîne contenant sept champs. Dans ce cas, vous pouvez utiliser les trois premiers champs pour spécifier l'heure à laquelle une action planifiée doit être exécutée, y compris les secondes. L'expression cron complète est constituée des champs séparés par des espaces suivants : [Secondes] [Minutes] [Heures] [Jour_du_Mois] [Mois] [Jour_du_la_semaine] [Année]. Toutefois, cette approche ne garantit pas que l'action planifiée s'exécutera à la seconde précise que vous spécifiez. De plus, certaines consoles de service peuvent ne pas prendre en charge le champ des secondes dans une expression cron.

Exemple d'actions planifiées pour Application Auto Scaling

Les exemples suivants montrent comment créer des actions planifiées à l'aide de la AWS CLI [put-scheduled-action](#) commande. Lorsque vous indiquez la nouvelle capacité, vous pouvez indiquer une capacité minimum, une capacité maximum ou les deux.

Pour des raisons de brièveté, les exemples de ce cette rubrique illustrent les commandes de la CLI pour quelques-uns des services qui s'intègrent à Application Auto Scaling. Pour spécifier une autre cible évolutive, indiquez son espace de noms dans `--service-namespace`, sa dimension évolutive dans `--scalable-dimension`, et son ID de ressource dans `--resource-id`. Pour plus d'informations et des exemples pour chaque service, consultez les rubriques d'[AWS services que vous pouvez utiliser avec Application Auto Scaling](#).

Lorsque vous utilisez le AWS CLI, n'oubliez pas que vos commandes s'exécutent dans la Région AWS configuration adaptée à votre profil. Si vous souhaitez exécuter les commandes dans une autre région, modifiez la région par défaut pour votre profil, ou utilisez le paramètre `--region` avec la commande.

Table des matières

- [Créer une action planifiée qui ne se produit qu'une fois](#)
- [Créer une action planifiée qui s'exécute à un intervalle récurrent](#)
- [Créer une action planifiée qui s'exécute sur une planification récurrente](#)
- [Créer une action planifiée unique qui spécifie un fuseau horaire](#)
- [Créer une action planifiée récurrente qui spécifie un fuseau horaire](#)

Créer une action planifiée qui ne se produit qu'une fois

Pour mettre à l'échelle automatiquement votre cible évolutive une seule fois, à une date et une heure spécifiées, utilisez l'option `--schedule "at(yyyy-mm-ddThh:mm:ss)"`.

Exemple Exemple : pour effectuer une montée en puissance unique

Voici un exemple de création d'une action planifiée pour augmenter la capacité à une date et une heure spécifiques.

À la date et à l'heure spécifiées pour `--schedule` (22 h 00 UTC le 31 mars 2021), si la valeur spécifiée pour `MinCapacity` est supérieure à la capacité actuelle, Application Auto Scaling augmente la capacité jusqu'à `MinCapacity`.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling put-scheduled-action --service-namespace custom-resource \  
  --scalable-dimension custom-resource:ResourceType:Property \  
  --resource-id file://~/custom-resource-id.txt \  
  --scheduled-action-name scale-out \  
  --schedule "at(2021-03-31T22:00:00)" \  
  --scalable-target-action MinCapacity=3
```

Windows

```
aws application-autoscaling put-scheduled-action --service-namespace custom-resource --  
scalable-dimension custom-resource:ResourceType:Property --resource-id file://~/custom-  
resource-id.txt --scheduled-action-name scale-out --schedule "at(2021-03-31T22:00:00)"  
--scalable-target-action MinCapacity=3
```

Note

Lorsque cette action planifiée est exécutée, si la capacité maximale est inférieure à la valeur spécifiée pour la capacité minimale, vous devez spécifier une nouvelle capacité minimale et maximale, et pas seulement la capacité minimale.

Exemple Exemple : pour effectuer une mise à l'échelle horizontale unique

Voici un exemple de création d'une action planifiée pour réduire la capacité à une date et une heure spécifiques.

À la date et à l'heure spécifiées pour `--schedule` (22 h 30 UTC le 31 mars 2021), si la valeur spécifiée pour `MaxCapacity` est inférieure à la capacité actuelle, Application Auto Scaling réduit la capacité jusqu'à `MaxCapacity`.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling put-scheduled-action --service-namespace custom-resource \  
  --scalable-dimension custom-resource:ResourceType:Property \  
  --resource-id file://~/custom-resource-id.txt \  
  --scheduled-action-name scale-in \  
  --schedule "at(2021-03-31T22:30:00)" \  
  --scalable-target-action MinCapacity=0,MaxCapacity=0
```

Windows

```
aws application-autoscaling put-scheduled-action --service-namespace custom-resource --scalable-dimension custom-resource:ResourceType:Property --resource-id file://~/custom-resource-id.txt --scheduled-action-name scale-in --schedule "at(2021-03-31T22:30:00)" --scalable-target-action MinCapacity=0,MaxCapacity=0
```

Créer une action planifiée qui s'exécute à un intervalle récurrent

Pour planifier la mise à l'échelle à un intervalle récurrent, utilisez l'option `--schedule "rate(value unit)"`. La valeur doit être un nombre entier positif. L'unité peut être minute, minutes, hour, hours, day ou days. Pour plus d'informations, consultez la section [Expressions de taux](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch Events.

Voici un exemple d'une action planifiée qui utilise une expression de fréquence.

Selon la planification spécifiée (toutes les 5 heures à partir du 30 janvier 2021 à 12 h 00 UTC et jusqu'au 31 janvier 2021 à 22 h 00 UTC), si la valeur spécifiée pour `MinCapacity` est supérieure à la capacité actuelle, Application Auto Scaling augmente la capacité jusqu'à `MinCapacity`. Si la valeur spécifiée pour `MaxCapacity` est inférieure à la capacité actuelle, Application Auto Scaling réduit la capacité jusqu'à `MaxCapacity`.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling put-scheduled-action --service-namespace ecs \
  --scalable-dimension ecs:service:DesiredCount \
  --resource-id service/my-cluster/my-service \
  --scheduled-action-name my-recurring-action \
  --schedule "rate(5 hours)" \
  --start-time 2021-01-30T12:00:00 \
  --end-time 2021-01-31T22:00:00 \
  --scalable-target-action MinCapacity=3,MaxCapacity=10
```

Windows

```
aws application-autoscaling put-scheduled-action --service-namespace ecs --scalable-dimension ecs:service:DesiredCount --resource-id service/my-cluster/my-service --scheduled-action-name my-recurring-action --schedule "rate(5 hours)" --start-time 2021-01-30T12:00:00 --end-time 2021-01-31T22:00:00 --scalable-target-action MinCapacity=3,MaxCapacity=10
```


Créer une action planifiée qui s'exécute sur une planification récurrente

Pour planifier la mise à l'échelle selon un calendrier récurrent, utilisez l'option `--schedule` "`cron(fields)`". Pour plus d'informations, consultez [Planifier des actions de mise à l'échelle récurrentes à l'aide d'expressions cron](#).

Voici un exemple d'une action planifiée qui utilise une expression cron.

Selon la planification spécifiée (tous les jours à 9 h 00 UTC), si la valeur spécifiée pour `MinCapacity` est supérieure à la capacité actuelle, Application Auto Scaling augmente la capacité jusqu'à `MinCapacity`. Si la valeur spécifiée pour `MaxCapacity` est inférieure à la capacité actuelle, Application Auto Scaling réduit la capacité jusqu'à `MaxCapacity`.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling put-scheduled-action --service-namespace appstream \  
  --scalable-dimension appstream:fleet:DesiredCapacity \  
  --resource-id fleet/sample-fleet \  
  --scheduled-action-name my-recurring-action \  
  --schedule "cron(0 9 * * ? *)" \  
  --scalable-target-action MinCapacity=10,MaxCapacity=50
```

Windows

```
aws application-autoscaling put-scheduled-action --service-namespace appstream --  
scalable-dimension appstream:fleet:DesiredCapacity --resource-id fleet/sample-fleet --  
scheduled-action-name my-recurring-action --schedule "cron(0 9 * * ? *)" --scalable-  
target-action MinCapacity=10,MaxCapacity=50
```

Créer une action planifiée unique qui spécifie un fuseau horaire

Les actions planifiées sont définies par défaut sur le fuseau horaire UTC. Pour spécifier un fuseau horaire différent, incluez l'option `--timezone` et spécifiez le nom canonique du fuseau horaire (America/New_York, par exemple). Pour plus d'informations, consultez <https://www.joda.org/joda-time/timezones.html>, qui fournit des informations sur les fuseaux horaires IANA pris en charge lors des appels [put-scheduled-action](#).

Voici un exemple qui utilise l'option `--timezone` lors de la création d'une action planifiée pour mettre à l'échelle la capacité à une date et une heure spécifiques.

À la date et à l'heure spécifiées pour `--schedule` (17 h, heure locale, le 31 janvier 2021), si la valeur spécifiée pour `MinCapacity` est supérieure à la capacité actuelle, Application Auto Scaling augmente la capacité jusqu'à `MinCapacity`. Si la valeur spécifiée pour `MaxCapacity` est inférieure à la capacité actuelle, Application Auto Scaling réduit la capacité jusqu'à `MaxCapacity`.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling put-scheduled-action --service-namespace comprehend \  
  --scalable-dimension comprehend:document-classifier-endpoint:DesiredInferenceUnits \  
  --resource-id arn:aws:comprehend:us-west-2:123456789012:document-classifier-endpoint/  
EXAMPLE \  
  --scheduled-action-name my-one-time-action \  
  --schedule "at(2021-01-31T17:00:00)" --timezone "America/New_York" \  
  --scalable-target-action MinCapacity=1,MaxCapacity=3
```

Windows

```
aws application-autoscaling put-scheduled-action --service-namespace comprehend --  
scalable-dimension comprehend:document-classifier-endpoint:DesiredInferenceUnits  
  --resource-id arn:aws:comprehend:us-west-2:123456789012:document-classifier-  
endpoint/EXAMPLE --scheduled-action-name my-one-time-action --schedule  
  "at(2021-01-31T17:00:00)" --timezone "America/New_York" --scalable-target-action  
  MinCapacity=1,MaxCapacity=3
```

Créer une action planifiée récurrente qui spécifie un fuseau horaire

Voici un exemple qui utilise l'option `--timezone` lors de la création d'une action planifiée récurrente pour mettre à l'échelle la capacité. Pour plus d'informations, consultez [Planifier des actions de mise à l'échelle récurrentes à l'aide d'expressions cron](#).

Selon la planification spécifiée (du lundi au vendredi à 18 h 00, heure locale), si la valeur spécifiée pour `MinCapacity` est supérieure à la capacité actuelle, Application Auto Scaling augmente la capacité jusqu'à `MinCapacity`. Si la valeur spécifiée pour `MaxCapacity` est inférieure à la capacité actuelle, Application Auto Scaling réduit la capacité jusqu'à `MaxCapacity`.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling put-scheduled-action --service-namespace lambda \  
  --scalable-dimension lambda:function:ProvisionedConcurrency \  
  --resource-id arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:EXAMPLE \  
  --schedule "cron(0 0 0 0 0 ? * * ? * *)" --timezone "America/New_York" \  
  --scalable-target-action MinCapacity=1,MaxCapacity=3
```

```
--resource-id function:my-function:BLUE \  
--scheduled-action-name my-recurring-action \  
--schedule "cron(0 18 ? * MON-FRI *)" --timezone "Etc/GMT+9" \  
--scalable-target-action MinCapacity=10,MaxCapacity=50
```

Windows

```
aws application-autoscaling put-scheduled-action --service-namespace lambda  
--scalable-dimension lambda:function:ProvisionedConcurrency --resource-  
id function:my-function:BLUE --scheduled-action-name my-recurring-action --schedule  
"cron(0 18 ? * MON-FRI *)" --timezone "Etc/GMT+9" --scalable-target-action  
MinCapacity=10,MaxCapacity=50
```

Gérer la mise à l'échelle planifiée pour Application Auto Scaling

AWS CLI II inclut plusieurs autres commandes qui vous aident à gérer vos actions planifiées.

Pour des raisons de brièveté, les exemples de ce cette rubrique illustrent les commandes de la CLI pour quelques-uns des services qui s'intègrent à Application Auto Scaling. Pour spécifier une autre cible évolutive, indiquez son espace de noms dans `--service-namespace`, sa dimension évolutive dans `--scalable-dimension`, et son ID de ressource dans `--resource-id`. Pour plus d'informations et des exemples pour chaque service, consultez les rubriques d'[AWS services que vous pouvez utiliser avec Application Auto Scaling](#).

Lorsque vous utilisez le AWS CLI, n'oubliez pas que vos commandes s'exécutent dans la Région AWS configuration adaptée à votre profil. Si vous souhaitez exécuter les commandes dans une autre région, modifiez la région par défaut pour votre profil, ou utilisez le paramètre `--region` avec la commande.

Table des matières

- [Afficher des activités de mise à l'échelle pour un service spécifié](#)
- [Description de toutes les actions planifiées pour un service spécifié](#)
- [Décrire une ou plusieurs actions planifiées pour une cible évolutive](#)
- [Désactiver la mise à l'échelle planifiée pour une cible évolutive](#)
- [Supprimer une action planifiée](#)

Afficher des activités de mise à l'échelle pour un service spécifié

Pour afficher les activités de dimensionnement pour toutes les cibles évolutives dans un espace de noms de service spécifié, utilisez la [describe-scaling-activities](#) commande.

L'exemple suivant récupère les activités de mise à l'échelle associées à l'espace de nom de service dynamodb.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling describe-scaling-activities --service-namespace dynamodb
```

Windows

```
aws application-autoscaling describe-scaling-activities --service-namespace dynamodb
```

Si la commande aboutit, vous obtenez un résultat similaire à ce qui suit.

```
{
  "ScalingActivities": [
    {
      "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
      "Description": "Setting write capacity units to 10.",
      "ResourceId": "table/my-table",
      "ActivityId": "4d1308c0-bbcf-4514-a673-b0220ae38547",
      "StartTime": 1561574415.086,
      "ServiceNamespace": "dynamodb",
      "EndTime": 1561574449.51,
      "Cause": "maximum capacity was set to 10",
      "StatusMessage": "Successfully set write capacity units to 10. Change
successfully fulfilled by dynamodb.",
      "StatusCode": "Successful"
    },
    {
      "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
      "Description": "Setting min capacity to 5 and max capacity to 10",
      "ResourceId": "table/my-table",
      "ActivityId": "f2b7847b-721d-4e01-8ef0-0c8d3bacc1c7",
      "StartTime": 1561574414.644,
      "ServiceNamespace": "dynamodb",
      "Cause": "scheduled action name my-second-scheduled-action was triggered",

```

```

    "StatusMessage": "Successfully set min capacity to 5 and max capacity to
10",
    "StatusCode": "Successful"
  },
  {
    "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
    "Description": "Setting write capacity units to 15.",
    "ResourceId": "table/my-table",
    "ActivityId": "d8ea4de6-9eaa-499f-b466-2cc5e681ba8b",
    "StartTime": 1561574108.904,
    "ServiceNamespace": "dynamodb",
    "EndTime": 1561574140.255,
    "Cause": "minimum capacity was set to 15",
    "StatusMessage": "Successfully set write capacity units to 15. Change
successfully fulfilled by dynamodb.",
    "StatusCode": "Successful"
  },
  {
    "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
    "Description": "Setting min capacity to 15 and max capacity to 20",
    "ResourceId": "table/my-table",
    "ActivityId": "3250fd06-6940-4e8e-bb1f-d494db7554d2",
    "StartTime": 1561574108.512,
    "ServiceNamespace": "dynamodb",
    "Cause": "scheduled action name my-first-scheduled-action was triggered",
    "StatusMessage": "Successfully set min capacity to 15 and max capacity to
20",
    "StatusCode": "Successful"
  }
]
}

```

Pour modifier cette commande afin qu'elle récupère les activités de mise à l'échelle pour une seule de vos cibles évolutives, ajoutez l'option `--resource-id`.

Description de toutes les actions planifiées pour un service spécifié

Pour décrire les actions planifiées pour toutes les cibles évolutives d'un espace de noms de service spécifié, utilisez la [describe-scheduled-actions](#) commande.

L'exemple suivant récupère les actions planifiées associées à l'espace de nom du service `ec2`.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling describe-scheduled-actions --service-namespace ec2
```

Windows

```
aws application-autoscaling describe-scheduled-actions --service-namespace ec2
```

Si elle aboutit, cette commande renvoie un résultat similaire à ce qui suit.

```
{
  "ScheduledActions": [
    {
      "ScheduledActionName": "my-one-time-action",
      "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledAction:493a6261-fbb9-432d-855d-3c302c14bdb9:resource/ec2/
spot-fleet-request/sfr-107dc873-0802-4402-a901-37294EXAMPLE:scheduledActionName/my-one-
time-action",
      "ServiceNamespace": "ec2",
      "Schedule": "at(2021-01-31T17:00:00)",
      "Timezone": "America/New_York",
      "ResourceId": "spot-fleet-request/sfr-107dc873-0802-4402-
a901-37294EXAMPLE",
      "ScalableDimension": "ec2:spot-fleet-request:TargetCapacity",
      "ScalableTargetAction": {
        "MaxCapacity": 1
      },
      "CreationTime": 1607454792.331
    },
    {
      "ScheduledActionName": "my-recurring-action",
      "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledAction:493a6261-fbb9-432d-855d-3c302c14bdb9:resource/ec2/
spot-fleet-request/sfr-107dc873-0802-4402-a901-37294EXAMPLE:scheduledActionName/my-
recurring-action",
      "ServiceNamespace": "ec2",
      "Schedule": "rate(5 minutes)",
      "ResourceId": "spot-fleet-request/sfr-107dc873-0802-4402-
a901-37294EXAMPLE",
      "ScalableDimension": "ec2:spot-fleet-request:TargetCapacity",
      "StartTime": 1604059200.0,
      "EndTime": 1612130400.0,
      "ScalableTargetAction": {
        "MinCapacity": 3,
```

```

        "MaxCapacity": 10
      },
      "CreationTime": 1607454949.719
    },
    {
      "ScheduledActionName": "my-one-time-action",
      "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledAction:4bce34c7-bb81-4ecf-b776-5c726efb1567:resource/ec2/
spot-fleet-request/sfr-40edeb7b-9ae7-44be-bef2-5c4c8EXAMPLE:scheduledActionName/my-one-
time-action",
      "ServiceNamespace": "ec2",
      "Schedule": "at(2020-12-08T9:36:00)",
      "Timezone": "America/New_York",
      "ResourceId": "spot-fleet-request/sfr-40edeb7b-9ae7-44be-
bef2-5c4c8EXAMPLE",
      "ScalableDimension": "ec2:spot-fleet-request:TargetCapacity",
      "ScalableTargetAction": {
        "MinCapacity": 1,
        "MaxCapacity": 3
      },
      "CreationTime": 1607456031.391
    }
  ]
}

```

Décrire une ou plusieurs actions planifiées pour une cible évolutive

Pour récupérer des informations sur les actions planifiées pour une cible évolutive spécifiée, ajoutez l'option `--resource-id` lors de la description des actions planifiées à l'aide de la [describe-scheduled-actions](#) commande.

Si vous incluez l'option `--scheduled-action-names` et spécifiez le nom d'une action planifiée comme valeur, la commande renvoie uniquement l'action planifiée dont le nom correspond, comme le montre l'exemple suivant.

Linux, macOS ou Unix

```

aws application-autoscaling describe-scheduled-actions --service-namespace ec2 \
--resource-id spot-fleet-request/sfr-40edeb7b-9ae7-44be-bef2-5c4c8EXAMPLE \
--scheduled-action-names my-one-time-action

```

Windows

```
aws application-autoscaling describe-scheduled-actions --service-namespace ec2 --
resource-id spot-fleet-request/sfr-40edeb7b-9ae7-44be-bef2-5c4c8EXAMPLE --scheduled-
action-names my-one-time-action
```

Voici un exemple de sortie.

```
{
  "ScheduledActions": [
    {
      "ScheduledActionName": "my-one-time-action",
      "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledAction:4bce34c7-bb81-4ecf-b776-5c726efb1567:resource/ec2/
spot-fleet-request/sfr-40edeb7b-9ae7-44be-bef2-5c4c8EXAMPLE:scheduledActionName/my-one-
time-action",
      "ServiceNamespace": "ec2",
      "Schedule": "at(2020-12-08T9:36:00)",
      "Timezone": "America/New_York",
      "ResourceId": "spot-fleet-request/sfr-40edeb7b-9ae7-44be-
bef2-5c4c8EXAMPLE",
      "ScalableDimension": "ec2:spot-fleet-request:TargetCapacity",
      "ScalableTargetAction": {
        "MinCapacity": 1,
        "MaxCapacity": 3
      },
      "CreationTime": 1607456031.391
    }
  ]
}
```

Si plus d'une valeur est fournie pour l'option `--scheduled-action-names`, toutes les actions planifiées dont les noms correspondent sont incluses dans la sortie.

Désactiver la mise à l'échelle planifiée pour une cible évolutive

Vous pouvez désactiver temporairement la mise à l'échelle planifiée sans supprimer vos actions planifiées. Pour plus d'informations, consultez [Suspendez et reprenez le dimensionnement pour Application Auto Scaling](#).

Suspendez le dimensionnement planifié sur une cible évolutive en utilisant la [register-scalable-target](#) commande associée à l'option `--suspended-state` et en spécifiant `true` comme valeur de l'attribut `ScheduledScalingSuspended`, comme indiqué dans l'exemple suivant.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling register-scalable-target --service-namespace rds \  
  --scalable-dimension rds:cluster:ReadReplicaCount --resource-id cluster:my-db-cluster \  
  --suspended-state '{"ScheduledScalingSuspended": true}'
```

Windows

```
aws application-autoscaling register-scalable-target --service-namespace rds --  
scalable-dimension rds:cluster:ReadReplicaCount --resource-id cluster:my-db-cluster --  
suspended-state "{\"ScheduledScalingSuspended\": true}"
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{  
  "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-  
target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"  
}
```

Pour reprendre la mise à l'échelle planifiée, exécutez à nouveau cette commande en spécifiant `false` comme valeur de l'attribut `ScheduledScalingSuspended`.

Supprimer une action planifiée

Lorsque vous avez terminé une action planifiée, vous pouvez la supprimer à l'aide de la [delete-scheduled-action](#) commande.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling delete-scheduled-action --service-namespace ec2 \  
  --scalable-dimension ec2:spot-fleet-request:TargetCapacity \  
  --resource-id spot-fleet-request/sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-37294EXAMPLE \  
  --scheduled-action-name my-recurring-action
```

Windows

```
aws application-autoscaling delete-scheduled-action --service-namespace ec2 --scalable-  
dimension ec2:spot-fleet-request:TargetCapacity --resource-id spot-fleet-request/  
sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-37294EXAMPLE --scheduled-action-name my-recurring-action
```

En cas de succès, cette commande revient à l'invite.

Didacticiel : Démarrer avec la mise à l'échelle planifiée à l'aide de l'AWS CLI

Le didacticiel suivant explique comment utiliser le AWS CLI pour démarrer avec le dimensionnement planifié en vous aidant à créer des actions planifiées qui redimensionnent un exemple de table DynamoDB appelé `TestTable`. Si vous n'avez pas encore une table dans DynamoDB `TestTable` que vous pouvez utiliser à des fins de test, vous pouvez en créer une maintenant en exécutant la commande `create-table` indiquée à [l'Étape 1 : Création d'une table DynamoDB](#) dans le Guide du développeur Amazon DynamoDB).

Lorsque vous utilisez le AWS CLI, n'oubliez pas que vos commandes s'exécutent dans la AWS région configurée pour votre profil. Si vous souhaitez exécuter les commandes dans une autre région, modifiez la région par défaut pour votre profil, ou utilisez le paramètre `--region` avec la commande.

Note

Des frais peuvent vous être AWS facturés dans le cadre de ce didacticiel. Veuillez surveiller l'utilisation de votre [Offre gratuite](#) et vous assurer que vous comprenez les coûts associés au nombre d'unités de capacité de lecture et d'écriture utilisées par votre base de données DynamoDB.

Table des matières

- [Étape 1 : Enregistrer votre cible évolutive](#)
- [Étape 2 : Créer deux actions planifiées](#)
- [Étape 3 : Afficher les activités de mise à l'échelle](#)
- [Étape 4 : étapes suivantes](#)
- [Étape 5 : nettoyer](#)

Étape 1 : Enregistrer votre cible évolutive

Commencez par enregistrer votre table DynamoDB en tant que cible scalable avec Application Auto Scaling.

Pour enregistrer votre cible évolutive avec Application Auto Scaling

1. Tout d'abord, utilisez la [describe-scalable-targets](#) commande pour vérifier si des ressources DynamoDB sont déjà enregistrées. Cela vous permet de vérifier que la table `TestTable` n'est pas enregistrée, au cas où il ne s'agit pas d'une nouvelle table.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling describe-scalable-targets \  
  --service-namespace dynamodb
```

Windows

```
aws application-autoscaling describe-scalable-targets --service-namespace dynamodb
```

S'il n'y a pas de cibles scalables existantes, c'est la réponse.

```
{  
  "ScalableTargets": []  
}
```

2. Utilisez la [register-scalable-target](#) commande suivante pour enregistrer la capacité d'écriture de votre table DynamoDB appelée `TestTable`. Définissez une capacité minimum souhaitée de 5 unités de capacité d'écriture et une capacité maximum souhaitée de 10 unités de capacité d'écriture.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \  
  --service-namespace dynamodb \  
  --scalable-dimension dynamodb:table:WriteCapacityUnits \  
  --resource-id table/TestTable \  
  --min-capacity 5 --max-capacity 10
```

Windows

```
aws application-autoscaling register-scalable-target --service-namespace dynamodb  
  --scalable-dimension dynamodb:table:WriteCapacityUnits --resource-id table/  
TestTable --min-capacity 5 --max-capacity 10
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{
  "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-
id:scalable-target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"
}
```

Étape 2 : Créer deux actions planifiées

Application Auto Scaling vous permet de planifier le moment où une action de mise à l'échelle doit se produire. Vous spécifiez la cible scalable, la planification et les valeurs de capacité minimum et maximum. À l'heure spécifiée, Application Auto Scaling met à jour la valeur minimale et maximale de la cible évolutive. Si sa capacité actuelle se situe en dehors de cette plage, une activité de mise à l'échelle est déclenchée.

La planification des mises à jour de la capacité minimale et maximale est également utile si vous décidez de créer une stratégie de dimensionnement. Une stratégie de dimensionnement permet à vos ressources d'évoluer de manière dynamique en fonction de l'utilisation actuelle des ressources. Il est courant qu'une stratégie de dimensionnement possède des valeurs appropriées pour la capacité maximale et minimale.

Dans le cadre de cet exercice, nous créons deux actions uniques d'augmentation et de diminution de la capacité.

Pour créer et afficher les actions planifiées

1. Pour créer la première action planifiée, utilisez la [put-scheduled-action](#) commande suivante.

La commande `aws autoscaling put-scheduled-action` planifie une seule exécution de l'action à la date et à l'heure spécifiées. Les heures sont au format 24 heures en heure universelle coordonnée (UTC). Planifiez l'action pour qu'elle se produise dans environ 5 minutes à compter de maintenant.

À la date et à l'heure spécifiées, Application Auto Scaling met à jour les valeurs `MinCapacity` et `MaxCapacity`. En supposant que la table possède actuellement 5 unités de capacité d'écriture, Application Auto Scaling augmente la valeur de `MinCapacity` afin qu'elle se retrouve dans la nouvelle plage souhaitée de 15 à 20 unités de capacité d'écriture.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling put-scheduled-action \  
  --service-namespace dynamodb \  
  --scalable-dimension dynamodb:table:WriteCapacityUnits \  
  --resource-id table/TestTable \  
  --scheduled-action-name my-first-scheduled-action \  
  --schedule "at(2019-05-20T17:05:00)" \  
  --scalable-target-action MinCapacity=15,MaxCapacity=20
```

Windows

```
aws application-autoscaling put-scheduled-action --service-namespace dynamodb  
  --scalable-dimension dynamodb:table:WriteCapacityUnits --resource-id table/  
TestTable --scheduled-action-name my-first-scheduled-action --schedule  
  "at(2019-05-20T17:05:00)" --scalable-target-action MinCapacity=15,MaxCapacity=20
```

Cette commande ne renvoie pas de sortie lorsqu'elle aboutit.

2. Pour créer la deuxième action planifiée utilisée par Application Auto Scaling pour effectuer une mise à l'échelle, utilisez la [put-scheduled-action](#) commande suivante.

Planifiez l'action pour qu'elle se produise dans environ 10 minutes à compter de maintenant.

À la date et à l'heure spécifiées, Application Auto Scaling met à jour les valeurs `MinCapacity` et `MaxCapacity` de la table et diminue la valeur de `MaxCapacity` afin que la table revienne à sa capacité d'origine de 5 à 10 unités de capacité d'écriture.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling put-scheduled-action \  
  --service-namespace dynamodb \  
  --scalable-dimension dynamodb:table:WriteCapacityUnits \  
  --resource-id table/TestTable \  
  --scheduled-action-name my-second-scheduled-action \  
  --schedule "at(2019-05-20T17:10:00)" \  
  --scalable-target-action MinCapacity=5,MaxCapacity=10
```

Windows

```
aws application-autoscaling put-scheduled-action --service-namespace dynamodb  
  --scalable-dimension dynamodb:table:WriteCapacityUnits --resource-id table/
```

```
TestTable --scheduled-action-name my-second-scheduled-action --schedule
"at(2019-05-20T17:10:00)" --scalable-target-action MinCapacity=5,MaxCapacity=10
```

3. (Facultatif) Obtenez une liste des actions planifiées pour l'espace de noms de service spécifié à l'aide de la [describe-scheduled-actions](#) commande suivante.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling describe-scheduled-actions \
  --service-namespace dynamodb
```

Windows

```
aws application-autoscaling describe-scheduled-actions --service-namespace dynamodb
```

Voici un exemple de sortie.

```
{
  "ScheduledActions": [
    {
      "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
      "Schedule": "at(2019-05-20T18:35:00)",
      "ResourceId": "table/TestTable",
      "CreationTime": 1561571888.361,
      "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-
east-1:123456789012:scheduledAction:2d36aa3b-cdf9-4565-b290-81db519b227d:resource/
dynamodb/table/TestTable:scheduledActionName/my-first-scheduled-action",
      "ScalableTargetAction": {
        "MinCapacity": 15,
        "MaxCapacity": 20
      },
      "ScheduledActionName": "my-first-scheduled-action",
      "ServiceNamespace": "dynamodb"
    },
    {
      "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
      "Schedule": "at(2019-05-20T18:40:00)",
      "ResourceId": "table/TestTable",
      "CreationTime": 1561571946.021,
      "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-
east-1:123456789012:scheduledAction:2d36aa3b-cdf9-4565-b290-81db519b227d:resource/
dynamodb/table/TestTable:scheduledActionName/my-second-scheduled-action",
```

```
        "ScalableTargetAction": {
            "MinCapacity": 5,
            "MaxCapacity": 10
        },
        "ScheduledActionName": "my-second-scheduled-action",
        "ServiceNamespace": "dynamodb"
    }
]
}
```

Étape 3 : Afficher les activités de mise à l'échelle

Au cours de cette étape, vous allez afficher les activités de mise à l'échelle déclenchées par les actions planifiées, puis vérifier que DynamoDB a bien modifié la capacité en écriture de la table.

Pour afficher les activités de mise à l'échelle

1. Attendez l'heure que vous avez choisie et vérifiez que les actions planifiées fonctionnent à l'aide de la [describe-scaling-activities](#) commande suivante.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling describe-scaling-activities \
  --service-namespace dynamodb
```

Windows

```
aws application-autoscaling describe-scaling-activities --service-
namespace dynamodb
```

Voici un exemple de sortie pour la première action planifiée tandis que l'action planifiée est en cours.

Les activités de mise à l'échelle sont classées par date de création, les dernières activités de mise à l'échelle étant renvoyées en premier.

```
{
  "ScalingActivities": [
    {
      "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
```

```

    "Description": "Setting write capacity units to 15.",
    "ResourceId": "table/TestTable",
    "ActivityId": "d8ea4de6-9eaa-499f-b466-2cc5e681ba8b",
    "StartTime": 1561574108.904,
    "ServiceNamespace": "dynamodb",
    "Cause": "minimum capacity was set to 15",
    "StatusMessage": "Successfully set write capacity units to 15. Waiting
for change to be fulfilled by dynamodb.",
    "StatusCode": "InProgress"
  },
  {
    "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
    "Description": "Setting min capacity to 15 and max capacity to 20",
    "ResourceId": "table/TestTable",
    "ActivityId": "3250fd06-6940-4e8e-bb1f-d494db7554d2",
    "StartTime": 1561574108.512,
    "ServiceNamespace": "dynamodb",
    "Cause": "scheduled action name my-first-scheduled-action was
triggered",
    "StatusMessage": "Successfully set min capacity to 15 and max capacity
to 20",
    "StatusCode": "Successful"
  }
]
}

```

Voici un exemple de sortie après l'exécution des deux actions planifiées.

```

{
  "ScalingActivities": [
    {
      "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
      "Description": "Setting write capacity units to 10.",
      "ResourceId": "table/TestTable",
      "ActivityId": "4d1308c0-bbcf-4514-a673-b0220ae38547",
      "StartTime": 1561574415.086,
      "ServiceNamespace": "dynamodb",
      "EndTime": 1561574449.51,
      "Cause": "maximum capacity was set to 10",
      "StatusMessage": "Successfully set write capacity units to 10. Change
successfully fulfilled by dynamodb.",
      "StatusCode": "Successful"
    },

```



```

    {
      "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
      "Description": "Setting min capacity to 5 and max capacity to 10",
      "ResourceId": "table/TestTable",
      "ActivityId": "f2b7847b-721d-4e01-8ef0-0c8d3bacc1c7",
      "StartTime": 1561574414.644,
      "ServiceNamespace": "dynamodb",
      "Cause": "scheduled action name my-second-scheduled-action was
triggered",
      "StatusMessage": "Successfully set min capacity to 5 and max capacity
to 10",
      "StatusCode": "Successful"
    },
    {
      "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
      "Description": "Setting write capacity units to 15.",
      "ResourceId": "table/TestTable",
      "ActivityId": "d8ea4de6-9eaa-499f-b466-2cc5e681ba8b",
      "StartTime": 1561574108.904,
      "ServiceNamespace": "dynamodb",
      "EndTime": 1561574140.255,
      "Cause": "minimum capacity was set to 15",
      "StatusMessage": "Successfully set write capacity units to 15. Change
successfully fulfilled by dynamodb.",
      "StatusCode": "Successful"
    },
    {
      "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
      "Description": "Setting min capacity to 15 and max capacity to 20",
      "ResourceId": "table/TestTable",
      "ActivityId": "3250fd06-6940-4e8e-bb1f-d494db7554d2",
      "StartTime": 1561574108.512,
      "ServiceNamespace": "dynamodb",
      "Cause": "scheduled action name my-first-scheduled-action was
triggered",
      "StatusMessage": "Successfully set min capacity to 15 and max capacity
to 20",
      "StatusCode": "Successful"
    }
  ]
}

```

2. Une fois l'exécution des actions planifiées exécutée, ouvrez à la console DynamoDB et choisissez la table avec laquelle vous souhaitez travailler. Affichez les Unités de capacité

d'écriture sous l'onglet Capacité. Une fois la deuxième action de mise à l'échelle exécutée, les unités de capacité d'écriture doivent être passées de 15 à 10.

Vous pouvez également vérifier la capacité d'écriture en cours de la table à l'aide de la commande [describe-table](#) suivante. Incluez l'option `--query` pour filtrer la sortie. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de filtrage de sortie du AWS CLI, consultez la section [Contrôle de la sortie des commandes AWS CLI dans le](#) guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur.

Linux, macOS ou Unix

```
aws dynamodb describe-table --table-name TestTable \  
  --query 'Table.[TableName,TableStatus,ProvisionedThroughput]'
```

Windows

```
aws dynamodb describe-table --table-name TestTable --query "Table.  
[TableName,TableStatus,ProvisionedThroughput]"
```

Voici un exemple de sortie.

```
[  
  "TestTable",  
  "ACTIVE",  
  {  
    "NumberOfDecreasesToday": 1,  
    "WriteCapacityUnits": 10,  
    "LastIncreaseDateTime": 1561574133.264,  
    "ReadCapacityUnits": 5,  
    "LastDecreaseDateTime": 1561574435.607  
  }  
]
```

Étape 4 : étapes suivantes

Si vous souhaitez effectuer une mise à l'échelle avec une stratégie de mise à l'échelle planifiée et une stratégie de mise à l'échelle, suivez les étapes de la section [Tutoriel : Configurer la scalabilité automatique pour gérer une charge de travail importante](#).

Étape 5 : nettoyer

Une fois que vous avez terminé les exercices de mise en route, vous pouvez nettoyer les ressources associées, comme suit.

Pour supprimer les actions planifiées

La [delete-scheduled-action](#) commande suivante supprime une action planifiée spécifiée. Vous pouvez omettre cette étape si vous souhaitez conserver l'action planifiée pour une utilisation ultérieure.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling delete-scheduled-action \  
  --service-namespace dynamodb \  
  --scalable-dimension dynamodb:table:WriteCapacityUnits \  
  --resource-id table/TestTable \  
  --scheduled-action-name my-second-scheduled-action
```

Windows

```
aws application-autoscaling delete-scheduled-action --service-namespace dynamodb --  
scalable-dimension dynamodb:table:WriteCapacityUnits --resource-id table/TestTable --  
scheduled-action-name my-second-scheduled-action
```

Pour annuler l'inscription d'une cible évolutive

Utilisez la [deregister-scalable-target](#) commande suivante pour désenregistrer la cible évolutive. Si vous avez créé des stratégies de dimensionnement ou si vous avez des actions planifiées qui n'ont pas encore été supprimées, cette commande les supprime. Vous pouvez omettre cette étape si vous souhaitez conserver la cible scalable enregistrée pour une utilisation ultérieure.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling deregister-scalable-target \  
  --service-namespace dynamodb \  
  --scalable-dimension dynamodb:table:WriteCapacityUnits \  
  --resource-id table/TestTable
```

Windows

```
aws application-autoscaling deregister-scalable-target --service-namespace dynamodb --scalable-dimension dynamodb:table:WriteCapacityUnits --resource-id table/TestTable
```

Pour supprimer la table DynamoDB

Utilisez la commande [delete-table](#) suivante pour supprimer la table que vous avez utilisée dans ce tutoriel. Vous pouvez ignorer cette étape si vous souhaitez conserver la table pour une utilisation ultérieure.

Linux, macOS ou Unix

```
aws dynamodb delete-table --table-name TestTable
```

Windows

```
aws dynamodb delete-table --table-name TestTable
```

Politiques de dimensionnement Suivi de la cible

Une stratégie de mise à l'échelle par suivi des cibles permet de mettre automatiquement à l'échelle votre application sur la base d'une valeur métrique cible. Cela permet à votre application de maintenir des performances et une rentabilité optimales sans intervention manuelle.

Avec le suivi des cibles, vous sélectionnez une métrique et une valeur cible pour représenter le niveau d'utilisation ou de débit moyen idéal pour votre application. Application Auto Scaling crée et gère les CloudWatch alarmes qui déclenchent des événements de dimensionnement lorsque la métrique s'écarte de la cible. Cela est similaire à la façon dont un thermostat maintient une température cible.

Supposons par exemple que vous avez une application Web qui s'exécute actuellement sur un parc d'instances Spot et vous souhaitez que l'utilisation de l'UC de la flotte reste à environ 50 % lorsque la charge sur l'application change. Vous disposez ainsi d'une plus grande capacité pour gérer les pics de trafic sans avoir à maintenir une quantité excessive des ressources inutilisées.

Vous pouvez répondre à ce besoin en créant une stratégie de suivi des objectifs et d'échelonnement qui cible une utilisation moyenne du CPU de 50 pour cent. Application Auto Scaling monte ensuite en puissance (augmente la capacité) lorsque le processeur dépasse 50 % pour faire face à une charge accrue. Il effectuera une mise à l'échelle horizontale (diminution de la capacité) lorsque la capacité du processeur sera inférieure à 50 %, afin d'optimiser les coûts pendant les périodes de faible utilisation.

Les politiques de suivi des cibles éliminent le besoin de définir manuellement les CloudWatch alarmes et les ajustements de dimensionnement. Application Auto Scaling gère cela automatiquement en fonction de la cible que vous avez définie.

Vous pouvez établir des stratégies de suivi des cibles en fonction d'indicateurs prédéfinis ou personnalisés :

- Métriques prédéfinies : métriques fournies par Application Auto Scaling, telles que l'utilisation moyenne du processeur ou le nombre moyen de requêtes par cible.
- Mesures personnalisées : vous pouvez utiliser les mathématiques des métriques pour combiner des métriques, tirer parti des métriques existantes ou utiliser vos propres métriques personnalisées publiées sur CloudWatch

Choisissez une métrique qui change de manière inversement proportionnelle à un changement dans la capacité de votre cible évolutive. Donc, si vous doublez la capacité, la métrique diminue de

50 %. Cela permet aux données métriques de déclencher avec précision des événements de mise à l'échelle proportionnelle.

Rubriques

- [Comment fonctionne le dimensionnement du suivi des cibles](#)
- [Créez une politique de dimensionnement pour le suivi des cibles à l'aide du AWS CLI](#)
- [Créer une stratégie de mise à l'échelle du suivi des cibles pour Application Auto Scaling à l'aide des mathématiques appliquées aux métriques.](#)

Comment fonctionne le dimensionnement du suivi des cibles

Cette rubrique décrit le fonctionnement du dimensionnement du suivi des cibles et présente les éléments clés d'une politique de dimensionnement du suivi des cibles.

Table des matières

- [Comment ça marche](#)
- [Choisissez métriques](#)
- [Définition de la valeur cible](#)
- [Définir les temps de stabilisation](#)
- [Considérations](#)
- [Plusieurs stratégies de dimensionnement](#)
- [Commandes couramment utilisées pour la création, la gestion et la suppression des politiques de mise à l'échelle](#)
- [Ressources connexes](#)
- [Limites](#)

Comment ça marche

Pour utiliser le dimensionnement du suivi des cibles, vous devez créer une politique de dimensionnement du suivi des cibles et spécifier les éléments suivants :

- Métrique : CloudWatch métrique à suivre, telle que l'utilisation moyenne du processeur ou le nombre moyen de demandes par cible.


- Valeur cible : la valeur cible de la métrique, telle que 50 % d'utilisation du processeur ou 1 000 demandes par cible et par minute.

Application Auto Scaling crée et gère les CloudWatch alarmes qui invoquent la politique de dimensionnement et calcule l'ajustement de dimensionnement en fonction de la métrique et de la valeur cible. Il ajoute et supprime de la capacité en fonction des besoins pour maintenir la métrique à la valeur cible spécifiée ou à une valeur proche de celle-ci.

Lorsque la métrique est supérieure à la valeur cible, Application Auto Scaling monte en puissance en ajoutant de la capacité afin de réduire la différence entre la valeur de la métrique et celle cible. Lorsque la métrique est inférieure à la valeur cible, Application Auto Scaling met à l'échelle de façon horizontale en supprimant de la capacité.

Les activités de mise à l'échelle sont effectuées avec des temps de stabilisation entre eux afin d'éviter des fluctuations rapides de capacité. Vous pouvez éventuellement configurer les temps de stabilisation de votre stratégie de mise à l'échelle.

Le diagramme suivant montre un aperçu du fonctionnement d'une politique de mise à l'échelle du suivi de cible lorsque la configuration est terminée.



Il convient de noter qu'une stratégie de mise à l'échelle de suivi des cibles est plus agressive pour ajouter de la capacité lorsque l'utilisation augmente que pour supprimer de la capacité lorsque l'utilisation diminue. Par exemple, si la métrique spécifiée de la politique atteint sa valeur cible, la politique suppose que votre application est déjà massivement chargée. Elle répond en ajoutant une capacité proportionnelle à la valeur de la métrique aussi vite que possible. Plus la métrique est élevée, plus il y a de capacité ajoutée.

Lorsque la métrique tombe en dessous de la valeur cible, la stratégie s'attend à ce que l'utilisation finisse par augmenter à nouveau. Dans ce cas, elle ralentit donc la mise à l'échelle en supprimant la capacité uniquement lorsque l'utilisation dépasse un seuil suffisamment inférieur à la valeur cible (généralement plus de 10 % de moins) pour que l'utilisation soit considérée comme ayant

ralenti. L'intention de ce comportement plus conservateur est de s'assurer que la suppression de la capacité ne se produit que lorsque l'application ne connaît plus une demande au même niveau élevé qu'auparavant.

Choisissez métriques

Vous pouvez créer des stratégies de suivi des objectifs de la mise à l'échelle avec des métriques prédéfinies ou des métriques personnalisées.

Lorsque vous créez une politique de mise à l'échelle de suivi des cibles avec une métrique prédéfinie, vous choisissez une métrique dans la liste de métriques prédéfinies dans [Métrique prédéfinie pour la politique de mise à l'échelle de suivi des cibles](#).

Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous choisissez une métrique :

- Toutes les métriques personnalisées ne fonctionnent pas pour le suivi des cibles. La métrique doit être une métrique d'utilisation valide et décrire le degré d'occupation d'une cible évolutive. La valeur de la métrique doit augmenter et diminuer proportionnellement à la capacité de la cible évolutive pour que les données de la métrique puissent être utilisées afin d'augmenter ou réduire proportionnellement la cible évolutive.
- Pour utiliser la métrique `ALBRequestCountPerTarget`, vous devez spécifier le paramètre `ResourceLabel` permettant d'identifier le groupe cible associé à la métrique.
- Lorsqu'une métrique émet des valeurs réelles de 0 à CloudWatch (par exemple, `ALBRequestCountPerTarget`), Application Auto Scaling peut passer à 0 lorsqu'aucun trafic n'est acheminé vers votre application pendant une période prolongée. Pour que la capacité de votre cible évolutive diminue jusqu'à 0 lorsqu'aucune demande ne lui est acheminée, la capacité minimale de la cible évolutive doit être définie sur 0.
- Au lieu de publier de nouvelles métriques à utiliser dans votre politique de mise à l'échelle, vous pouvez utiliser les calculs de métriques pour combiner des métriques existantes. Pour plus d'informations, consultez [Créer une stratégie de mise à l'échelle du suivi des cibles pour Application Auto Scaling à l'aide des mathématiques appliquées aux métriques](#).
- Pour savoir si le service que vous utilisez prend en charge la spécification d'une métrique personnalisée dans la console du service, consultez la documentation de ce service.
- Nous vous recommandons d'utiliser des mesures disponibles à des intervalles d'une minute pour vous aider à évoluer plus rapidement en fonction des changements d'utilisation. Le suivi des cibles évaluera les métriques agrégées avec une granularité d'une minute pour toutes les métriques prédéfinies et les métriques personnalisées, mais la métrique sous-jacente peut publier

des données moins fréquemment. Par exemple, toutes les métriques Amazon EC2 sont envoyées toutes les cinq minutes par défaut, mais elles sont configurables à une minute (ce que l'on appelle la surveillance détaillée). Ce choix appartient à chaque service. La plupart essaient d'utiliser le plus petit intervalle possible.

Définition de la valeur cible

Lorsque vous créez une politique de suivi de la cible, vous devez spécifier une valeur cible. La valeur cible représente l'utilisation ou le débit moyen optimal pour votre application. Afin d'utiliser les ressources de manière efficiente, définissez une valeur cible aussi élevée que possible avec un tampon raisonnable en cas d'augmentation inattendue du trafic. Lorsque votre application est mise à l'échelle de manière optimale pour un flux de trafic normal, la valeur de métrique réelle doit être égale ou sensiblement inférieure à la valeur cible.

Lorsqu'une stratégie de dimensionnement est basée sur le débit, tel que le nombre de demandes par cible pour un Application Load Balancer, les I/O réseau ou d'autres métriques de nombre, la valeur cible représente le débit moyen optimal depuis une seule entité (comme une seule cible de votre groupe cible Application Load Balancer), pendant une période d'une minute.

Définir les temps de stabilisation

Vous pouvez éventuellement définir des temps de stabilisation dans votre politique de mise à l'échelle de suivi des cibles.

Le temps de stabilisation spécifie la durée pendant laquelle la politique de mise à l'échelle attend qu'une activité de mise à l'échelle précédente prenne effet.

Il existe deux types de temps de stabilisation :

- Avec le temps de stabilisation de montée en charge, l'intention est de monter continuellement en charge (mais sans excès). Une fois qu'Application Auto Scaling a réussi une montée en puissance à l'aide d'une politique de mise à l'échelle par étape, l'application commence à calculer le temps de stabilisation. La politique de mise à l'échelle n'augmente pas à nouveau la capacité souhaitée, sauf si une plus grande montée en puissance parallèle est déclenchée ou si le temps de stabilisation est écoulé. Tandis que le temps de stabilisation de la montée en puissance s'applique, la capacité ajoutée par l'activité de mise à l'échelle initiale est calculée dans le cadre de la capacité souhaitée pour la prochaine activité de montée en puissance.

- Avec le temps de stabilisation de mise à l'échelle horizontale, l'intention est de procéder à une mise à l'échelle horizontale de façon conservatrice pour protéger la disponibilité de votre application, de sorte que les activités de mise à l'échelle horizontale sont bloquées jusqu'à ce que le temps de stabilisation de la mise à l'échelle horizontale ait expiré. Toutefois, si une autre alarme déclenche une activité de montée en charge au cours du temps de stabilisation de la diminution de charge, Application Auto Scaling monte immédiatement en charge la cible. Dans ce cas, le temps de stabilisation de la mise à l'échelle horizontale s'arrête et ne se termine pas.

Chaque temps de stabilisation est mesuré en secondes et s'applique uniquement aux activités de mise à l'échelle liées à la stratégie de mise à l'échelle . Pendant un temps de stabilisation, lorsqu'une action planifiée démarre à l'heure prévue, elle peut déclencher une activité de mise à l'échelle immédiatement sans attendre l'expiration du temps de stabilisation.

Vous pouvez commencer par les valeurs par défaut, qui peuvent être affinées ultérieurement. Par exemple, vous devrez peut-être augmenter un temps de stabilisation pour éviter que votre stratégie de mise à l'échelle Suivi de la cible ne soit pas trop agressive face aux modifications survenant sur de courtes périodes.

Valeurs par défaut

Application Auto Scaling fournit une valeur par défaut de 600 pour les groupes de ElastiCache réplication et une valeur par défaut de 300 pour les cibles évolutives suivantes :

- AppStream Flottes 2.0
- Clusters DB Aurora
- Services ECS
- Clusters Neptune
- SageMaker variantes du terminal
- SageMaker composants d'inférence
- SageMaker Concurrence provisionnée sans serveur
- Spot Fleets
- Ressources personnalisées

Pour toutes les autres cibles évolutives, la valeur par défaut est 0 ou nulle :

- Classification de documents et points de terminaison de module de reconnaissance d'entité Amazon Comprehend
- Tables DynamoDB et index secondaires globaux
- Tables Amazon Keyspaces
- Simultanéité allouée Lambda
- Stockage Amazon MSK Broker

Les valeurs nulles sont traitées de la même manière que les valeurs 0 lorsqu'Application Auto Scaling évalue le temps de stabilisation.

Vous pouvez mettre à jour toutes les valeurs par défaut, y compris les valeurs nulles, pour définir vos propres temps de stabilisation.

Considérations

Les points suivants s'appliquent lors de l'utilisation des politiques de suivi des objectifs et d'échelonnement

- Ne créez pas, ne modifiez ni ne supprimez les CloudWatch alarmes utilisées avec une politique de dimensionnement du suivi des cibles. Application Auto Scaling crée et gère les CloudWatch alarmes associées à vos politiques de dimensionnement du suivi des cibles et les supprime lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.
- S'il manque des points de données à la métrique, l'état de l' CloudWatch alarme passe à `INSUFFICIENT_DATA`. Dans ce cas, Application Auto Scaling ne peut pas mettre à l'échelle votre cible capable d'être mise à l'échelle tant que de nouveaux points de données ne sont pas trouvés. Pour plus d'informations sur la création d'alarmes lorsque les données sont insuffisantes, consultez [Surveiller avec les alarmes de CloudWatch](#).
- Si la métrique est rarement rapportée, les calculs de métriques peuvent s'avérer utiles. Par exemple, pour utiliser les valeurs les plus récentes, utilisez la fonction `FILL(m1, REPEAT)` là où `m1` est la métrique.
- Vous pouvez constater des écarts entre la valeur cible et les points de données de métrique réels. Ceci est dû au fait qu'Application Auto Scaling agit toujours avec prudence en effectuant un arrondi vers le haut ou vers le bas quand il détermine la capacité à ajouter ou à enlever. Cela l'empêche d'ajouter une capacité insuffisante ou de retirer trop de capacité. Toutefois, pour une cible scalable avec une faible capacité, les points de données de métrique réels peuvent sembler éloignés de la valeur cible.

Pour une cible scalable avec une plus grande capacité, l'ajout ou le retrait de capacité entraîne moins d'écart entre la valeur cible et les points de données de métrique réels.

- Une politique de suivi des objectifs et d'échelonnement suppose qu'elle doit effectuer une montée en puissance ; lorsque la métrique spécifiée est au-dessus de la valeur cible. Vous ne pouvez pas utiliser une politique de suivi des objectifs et d'échelonnement pour effectuer une montée en puissance lorsque la métrique spécifiée est en dessous de la valeur cible.

Plusieurs stratégies de dimensionnement

Vous pouvez avoir plusieurs stratégies de dimensionnement Suivi de la cible pour une cible évolutive, dans la mesure où chacune d'elles utilise une métrique différente. L'objectif d'Application Auto Scaling est de toujours donner la priorité à la disponibilité, afin que son comportement diffère selon que les politiques de suivi des cibles et d'échelonnement sont prêtes pour une augmentation ou une diminution de la capacité. Il augmentera la taille de la cible scalable si une des stratégies Suivi de la cible est prête pour une augmentation de taille, mais la diminuera uniquement si toutes les stratégies Suivi de la cible (avec la portion de diminution en charge activée) sont prêtes pour une diminution de taille.

Si plusieurs stratégies de mise à l'échelle indiquent simultanément à la cible capable d'être mise à l'échelle de procéder à une montée en puissance ou à une mise à l'échelle horizontale, Application Auto Scaling effectue la mise à l'échelle en fonction de la stratégie qui fournit la plus grande capacité à la fois pour la mise à l'échelle horizontale et la montée en puissance. Cela vous offre une plus grande flexibilité pour couvrir plusieurs scénarios et pouvoir toujours disposer d'une capacité suffisante pour traiter vos charges de travail.

Vous pouvez désactiver la portion de mise à l'échelle horizontale d'une politique de mise à l'échelle de suivi des cibles pour utiliser une méthode différente de mise à l'échelle horizontale par rapport à la montée en puissance. Vous pouvez, par exemple, utiliser une stratégie de mise à l'échelle par étapes pour effectuer une diminution en charge tout en utilisant une stratégie de dimensionnement Suivi de la cible pour effectuer une montée en charge.

Toutefois, nous vous recommandons d'être prudent lorsque vous utilisez des politiques de suivi des objectifs et d'échelonnement avec des politiques de mise à l'échelle par étapes, car les conflits entre ces politiques peuvent entraîner un comportement indésirable. Par exemple, si la politique de mise à l'échelle par étapes lance une activité de mise à l'échelle horizontale avant que la politique de suivi des objectifs et d'échelonnement ne soit prête pour la mise à l'échelle horizontale, l'activité de mise à l'échelle horizontale ne sera pas bloquée. Une fois l'activité de diminution en charge terminée, la

stratégie de dimensionnement Suivi de la cible peut demander à la cible évolutive d'effectuer une montée en charge.

Pour les charges de travail de nature cyclique, vous avez également la possibilité d'automatiser les modifications de capacité sur une planification à l'aide d'une mise à l'échelle planifiée. Pour chaque action planifiée, une nouvelle valeur de capacité minimale et une nouvelle valeur de capacité maximale peuvent être définies. Ces valeurs constituent les limites de la stratégie de mise à l'échelle. La combinaison de la mise à l'échelle planifiée et de la mise à l'échelle Suivi des cibles peut aider à réduire l'impact d'une forte augmentation des niveaux d'utilisation, lorsque la capacité est nécessaire immédiatement.

Commandes couramment utilisées pour la création, la gestion et la suppression des politiques de mise à l'échelle

Les commandes couramment utilisées pour travailler avec les politiques de mise à l'échelle sont les suivantes :

- [register-scalable-target](#) pour enregistrer AWS ou personnaliser des ressources en tant que cibles évolutives (une ressource qu'Application Auto Scaling peut redimensionner), et pour suspendre et reprendre le dimensionnement.
- [put-scaling-policy](#) pour ajouter ou modifier des politiques de dimensionnement pour une cible évolutive existante.
- [describe-scaling-activities](#) pour renvoyer des informations sur les activités de mise à l'échelle dans une AWS région.
- [describe-scaling-policies](#) pour renvoyer des informations sur les politiques de dimensionnement dans une AWS région.
- [delete-scaling-policy](#) pour supprimer une politique de dimensionnement.

Ressources connexes

Pour en savoir plus sur la création de politiques de suivi des cibles et de mise à l'échelle pour les groupes Auto Scaling, consultez les [Politiques de suivi des cibles et de mise à l'échelle pour Amazon EC2 Auto Scaling](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2 Auto Scaling.

Limites

Les limitations sont les suivantes lors de l'utilisation des politiques de suivi des cibles et d'échelonnement :

- La cible évolutive ne peut pas être un cluster Amazon EMR. Les politiques de suivi des cibles et d'échelonnement ne sont pas prises en charge pour Amazon EMR.
- Lorsqu'un cluster Amazon MSK est la cible évolutive, la diminution de charge est désactivée et ne peut pas être activée.
- Vous ne pouvez pas utiliser les opérations de `PutScalingPolicy` l'API `RegisterScalableTarget` or pour mettre à jour un plan de AWS Auto Scaling dimensionnement. Pour plus d'informations sur l'utilisation des plans de mise à l'échelle, consultez la documentation [AWS Auto Scaling](#).
- L'accès à la console pour consulter, ajouter, mettre à jour ou supprimer les politiques de suivi des cibles et de mise à l'échelle des ressources évolutives dépend de la ressource que vous utilisez. Pour plus d'informations, consultez [AWS services que vous pouvez utiliser avec Application Auto Scaling](#).

Créez une politique de dimensionnement pour le suivi des cibles à l'aide du AWS CLI

Vous pouvez créer une politique de dimensionnement du suivi des cibles pour Application Auto Scaling en utilisant le AWS CLI pour les tâches de configuration suivantes.

1. Inscription d'une cible évolutive.
2. Ajoutez une politique de suivi des cibles et de mise à l'échelle sur la cible évolutive.

Par souci de concision, les exemples de cette rubrique illustrent les commandes de la CLI pour un parc d'instances Spot Amazon EC2. Pour spécifier une autre cible évolutive, indiquez son espace de noms dans `--service-namespace`, sa dimension évolutive dans `--scalable-dimension`, et son ID de ressource dans `--resource-id`. Pour plus d'informations et des exemples pour chaque service, consultez les rubriques d'[AWS services que vous pouvez utiliser avec Application Auto Scaling](#).

Lorsque vous utilisez le AWS CLI, n'oubliez pas que vos commandes s'exécutent dans la Région AWS configuration adaptée à votre profil. Si vous souhaitez exécuter les commandes dans une autre

région, modifiez la région par défaut pour votre profil, ou utilisez le paramètre `--region` avec la commande.

Table des matières

- [Inscription d'une cible évolutive](#)
- [Création d'une politique de suivi des cibles et d'échelonnement](#)
- [Description des politiques de suivi des cibles et d'échelonnement](#)
- [Suppression d'une politique de suivi des cibles et d'échelonnement](#)

Inscription d'une cible évolutive

Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez la cible évolutive. Utilisez la [register-scalable-target](#) commande pour enregistrer une ressource spécifique dans le service cible en tant que cible évolutive. L'exemple suivant enregistre une demande de parc d'instances Spot avec Application Auto Scaling. Application Auto Scaling peut mettre à l'échelle le nombre d'instances dans le parc d'instances Spot à un minimum de 2 instances et un maximum de 10. Remplacez chaque *espace réservé à la saisie de l'utilisateur* par vos propres informations.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling register-scalable-target --service-namespace ec2 \  
  --scalable-dimension ec2:spot-fleet-request:TargetCapacity \  
  --resource-id spot-fleet-request/sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \  
  --min-capacity 2 --max-capacity 10
```

Windows

```
aws application-autoscaling register-scalable-target --service-namespace ec2 --  
scalable-dimension ec2:spot-fleet-request:TargetCapacity --resource-id spot-fleet-  
request/sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE --min-capacity 2 --max-capacity 10
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{  
  "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-  
target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"  
}
```

Création d'une politique de suivi des cibles et d'échelonnement

Pour créer une politique de dimensionnement du suivi des cibles, vous pouvez utiliser les exemples suivants pour vous aider à démarrer.

Pour créer une politique de suivi des objectifs et d'échelonnement

1. Utilisez la cat commande suivante pour stocker une valeur cible pour votre politique de dimensionnement et une spécification de métrique prédéfinie dans un fichier JSON nommé `config.json` dans votre répertoire de base. Voici un exemple de configuration de suivi des cibles qui maintient l'utilisation moyenne du processeur à 50 %.

```
$ cat ~/config.json
{
  "TargetValue": 50.0,
  "PredefinedMetricSpecification":
  {
    "PredefinedMetricType": "EC2SpotFleetRequestAverageCPUUtilization"
  }
}
```

Pour plus d'informations, reportez-vous [PredefinedMetricSpecification](#) à la section Application Auto Scaling API Reference.

Vous pouvez également utiliser une métrique personnalisée pour la mise à l'échelle en créant une spécification de métrique personnalisée et en ajoutant des valeurs pour chaque paramètre à partir de CloudWatch. Voici un exemple de configuration de suivi des cibles qui maintient l'utilisation moyenne de la métrique spécifiée à 100.

```
$ cat ~/config.json
{
  "TargetValue": 100.0,
  "CustomizedMetricSpecification":{
    "MetricName": "MyUtilizationMetric",
    "Namespace": "MyNamespace",
    "Dimensions": [
      {
        "Name": "MyOptionalMetricDimensionName",
        "Value": "MyOptionalMetricDimensionValue"
      }
    ],
  },
}
```



```

    "Statistic": "Average",
    "Unit": "Percent"
  }
}

```

Pour plus d'informations, reportez-vous [CustomizedMetricSpecification](#) à la section Application Auto Scaling API Reference.

- Utilisez la [put-scaling-policy](#) commande suivante, ainsi que le `config.json` fichier que vous avez créé, pour créer une politique de dimensionnement nommée `cpu50-target-tracking-scaling-policy`.

Linux, macOS ou Unix

```

aws application-autoscaling put-scaling-policy --service-namespace ec2 \
  --scalable-dimension ec2:spot-fleet-request:TargetCapacity \
  --resource-id spot-fleet-request/sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
  --policy-name cpu50-target-tracking-scaling-policy --policy-type
TargetTrackingScaling \
  --target-tracking-scaling-policy-configuration file://config.json

```

Windows

```

aws application-autoscaling put-scaling-policy --service-namespace ec2 --scalable-
dimension ec2:spot-fleet-request:TargetCapacity --resource-id spot-fleet-request/
sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE --policy-name cpu50-target-tracking-
scaling-policy --policy-type TargetTrackingScaling --target-tracking-scaling-
policy-configuration file://config.json

```

En cas de succès, cette commande renvoie les ARN et les noms des deux CloudWatch alarmes créées en votre nom.

```

{
  "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:region:account-
id:scalingPolicy:policy-id:resource/ec2/spot-fleet-request/sfr-73fbd2ce-
aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE:policyName/cpu50-target-tracking-scaling-policy",
  "Alarms": [
    {
      "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:region:account-id:alarm:TargetTracking-
spot-fleet-request/sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE-AlarmHigh-d4f0770c-
b46e-434a-a60f-3b36d653feca",

```

```

        "AlarmName": "TargetTracking-spot-fleet-request/sfr-73fbd2ce-
aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE-AlarmHigh-d4f0770c-b46e-434a-a60f-3b36d653feca"
    },
    {
        "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:region:account-id:alarm:TargetTracking-
spot-fleet-request/sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE-AlarmLow-1b437334-
d19b-4a63-a812-6c67aaf2910d",
        "AlarmName": "TargetTracking-spot-fleet-request/sfr-73fbd2ce-
aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE-AlarmLow-1b437334-d19b-4a63-a812-6c67aaf2910d"
    }
]
}

```

Description des politiques de suivi des cibles et d'échelonnement

Vous pouvez décrire toutes les politiques de dimensionnement pour l'espace de noms de service spécifié à l'aide de la [describe-scaling-policies](#) commande suivante.

```
aws application-autoscaling describe-scaling-policies --service-namespace ec2
```

Vous pouvez filtrer les résultats pour découvrir uniquement les stratégies de dimensionnement Suivi de la cible à l'aide du paramètre `--query`. Pour plus d'informations sur la syntaxe de query, consultez [Contrôle de la sortie de commande de AWS CLI](#) dans le Guide de l'utilisateur de la AWS Command Line Interface .

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling describe-scaling-policies --service-namespace ec2 \
--query 'ScalingPolicies[?PolicyType==`TargetTrackingScaling`]'
```

Windows

```
aws application-autoscaling describe-scaling-policies --service-namespace ec2 --query
"ScalingPolicies[?PolicyType==`TargetTrackingScaling`]"
```

Voici un exemple de sortie.

```
[
  {
    "PolicyARN": "PolicyARN",
```

```
"TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
  "PredefinedMetricSpecification": {
    "PredefinedMetricType": "EC2SpotFleetRequestAverageCPUUtilization"
  },
  "TargetValue": 50.0
},
"PolicyName": "cpu50-target-tracking-scaling-policy",
"ScalableDimension": "ec2:spot-fleet-request:TargetCapacity",
"ServiceNamespace": "ec2",
"PolicyType": "TargetTrackingScaling",
"ResourceId": "spot-fleet-request/sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
"Alarms": [
  {
    "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:region:account-id:alarm:TargetTracking-spot-fleet-request/sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE-AlarmHigh-d4f0770c-b46e-434a-a60f-3b36d653feca",
    "AlarmName": "TargetTracking-spot-fleet-request/sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE-AlarmHigh-d4f0770c-b46e-434a-a60f-3b36d653feca"
  },
  {
    "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:region:account-id:alarm:TargetTracking-spot-fleet-request/sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE-AlarmLow-1b437334-d19b-4a63-a812-6c67aaf2910d",
    "AlarmName": "TargetTracking-spot-fleet-request/sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE-AlarmLow-1b437334-d19b-4a63-a812-6c67aaf2910d"
  }
],
"CreationTime": 1515021724.807
}
]
```

Suppression d'une politique de suivi des cibles et d'échelonnement

Lorsque vous avez terminé d'utiliser une politique de dimensionnement pour le suivi des cibles, vous pouvez la supprimer à l'aide de la [delete-scaling-policy](#) commande.

La commande suivante supprime la stratégie de dimensionnement Suivi de la cible indiquée pour la demande de parc d'instances Spot. Il supprime également les CloudWatch alarmes créées en votre nom par Application Auto Scaling.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling delete-scaling-policy --service-namespace ec2 \
```

```
--scalable-dimension ec2:spot-fleet-request:TargetCapacity \  
--resource-id spot-fleet-request/sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \  
--policy-name cpu50-target-tracking-scaling-policy
```

Windows

```
aws application-autoscaling delete-scaling-policy --service-namespace ec2 --scalable-  
dimension ec2:spot-fleet-request:TargetCapacity --resource-id spot-fleet-request/  
sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE --policy-name cpu50-target-tracking-scaling-  
policy
```

Créer une stratégie de mise à l'échelle du suivi des cibles pour Application Auto Scaling à l'aide des mathématiques appliquées aux métriques.

À l'aide des mathématiques métriques, vous pouvez interroger plusieurs CloudWatch métriques et utiliser des expressions mathématiques pour créer de nouvelles séries chronologiques basées sur ces métriques. Vous pouvez visualiser les séries chronologiques obtenues dans la CloudWatch console et les ajouter aux tableaux de bord. Pour plus d'informations sur les mathématiques métriques, consultez la section [Utilisation des mathématiques métriques](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

Les considérations suivantes s'appliquent aux expressions mathématiques appliquées aux métriques :

- Vous pouvez interroger n'importe quelle CloudWatch métrique disponible. Chaque métrique est une combinaison unique du nom de la métrique, de l'espace de noms et de zéro dimension ou plus.
- Vous pouvez utiliser n'importe quel opérateur arithmétique (+ - */^), fonction statistique (telle que AVG ou SUM) ou toute autre fonction compatible. CloudWatch
- Vous pouvez utiliser à la fois des métriques et les résultats d'autres expressions mathématiques dans les formules de l'expression mathématique.
- Toutes les expressions utilisées dans une spécification de métrique doivent finalement retourner une seule séries temporelles.
- Vous pouvez vérifier la validité d'une expression mathématique métrique à l'aide de la CloudWatch console ou de l' CloudWatch [GetMetricData](#)API.

Rubriques

- [Exemple : file Amazon SQS des éléments en attente par tâche](#)
- [Limites](#)

Exemple : file Amazon SQS des éléments en attente par tâche

Pour calculer la file Amazon SQS des éléments en attente par tâche, prenez le nombre approximatif de messages disponibles à la récupération dans la file d'attente et divisez ce nombre par le nombre de tâches Amazon ECS en cours d'exécution dans le service. Pour plus d'informations, consultez [Amazon Elastic Container Service \(ECS\) Auto Scaling using custom metrics](#) sur le AWS Compute Blog.

La logique de l'expression est la suivante :

```
sum of (number of messages in the queue)/(number of tasks that are
currently in the RUNNING state)
```


Vos informations CloudWatch métriques sont alors les suivantes.

ID	CloudWatch métrique	Statistique	Période
m1	ApproximateNumberOfMessagesVisible	Somme	1 minute
m2	RunningTaskCount	Moyenne	1 minute

Votre ID de mathématiques appliquées aux métriques et votre expression sont les suivantes :

ID	Expression
e1	(m1)/(m2)

Le schéma suivant illustre l'architecture de cette métrique :



Pour utiliser cette expression mathématique appliquée à une métrique pour créer une politique de suivi des cibles (AWS CLI)

1. Stockez l'expression mathématique appliquée aux métriques dans le cadre d'une spécification métrique personnalisée dans un fichier JSON nommé `config.json`.

Utilisez l'exemple suivant pour vous aider à démarrer. Remplacez chaque *espace réservé à la saisie de l'utilisateur* par vos propres informations.

```
{
  "CustomizedMetricSpecification": {
    "Metrics": [
      {
        "Label": "Get the queue size (the number of messages waiting to be processed)",
        "Id": "m1",
        "MetricStat": {
```

```

        "Metric": {
            "MetricName": "ApproximateNumberOfMessagesVisible",
            "Namespace": "AWS/SQS",
            "Dimensions": [
                {
                    "Name": "QueueName",
                    "Value": "my-queue"
                }
            ]
        },
        "Stat": "Sum"
    },
    "ReturnData": false
},
{
    "Label": "Get the ECS running task count (the number of currently
running tasks)",
    "Id": "m2",
    "MetricStat": {
        "Metric": {
            "MetricName": "RunningTaskCount",
            "Namespace": "ECS/ContainerInsights",
            "Dimensions": [
                {
                    "Name": "ClusterName",
                    "Value": "my-cluster"
                },
                {
                    "Name": "ServiceName",
                    "Value": "my-service"
                }
            ]
        },
        "Stat": "Average"
    },
    "ReturnData": false
},
{
    "Label": "Calculate the backlog per instance",
    "Id": "e1",
    "Expression": "m1 / m2",
    "ReturnData": true
}
]

```

```

    },
    "TargetValue": 100
  }

```

Pour plus d'informations, reportez-vous [TargetTrackingScalingPolicyConfiguration](#) à la section Application Auto Scaling API Reference.

Note

Voici quelques ressources supplémentaires qui peuvent vous aider à trouver des noms de métriques, des espaces de noms, des dimensions et des statistiques pour les CloudWatch métriques :

- Pour plus d'informations sur les métriques disponibles pour les AWS services, consultez les [AWS services qui publient CloudWatch des métriques](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.
- Pour obtenir le nom, l'espace de noms et les dimensions exacts (le cas échéant) d'une CloudWatch métrique avec le AWS CLI, consultez [list-metrics](#).

2. Pour créer cette politique, exécutez la [put-scaling-policy](#) commande en utilisant le fichier JSON comme entrée, comme illustré dans l'exemple suivant.

```

aws application-autoscaling put-scaling-policy --policy-name sqs-backlog-target-tracking-scaling-policy \
  --service-namespace ecs --scalable-dimension ecs:service:DesiredCount --resource-id service/my-cluster/my-service \
  --policy-type TargetTrackingScaling --target-tracking-scaling-policy-configuration file://config.json

```

En cas de succès, cette commande renvoie le nom de ressource Amazon (ARN) de la politique et les ARN des deux CloudWatch alarmes créées en votre nom.

```

{
  "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-west-2:012345678910:scalingPolicy:8784a896-b2ba-47a1-b08c-27301cc499a1:resource/ecs/service/my-cluster/my-service:policyName/sqs-backlog-target-tracking-scaling-policy",
  "Alarms": [
    {

```



```
        "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-  
west-2:012345678910:alarm:TargetTracking-service/my-cluster/my-service-  
AlarmHigh-9bc77b56-0571-4276-ba0f-d4178882e0a0",  
        "AlarmName": "TargetTracking-service/my-cluster/my-service-  
AlarmHigh-9bc77b56-0571-4276-ba0f-d4178882e0a0"  
    },  
    {  
        "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-  
west-2:012345678910:alarm:TargetTracking-service/my-cluster/my-service-  
AlarmLow-9b6ad934-6d37-438e-9e05-02836ddcbdc4",  
        "AlarmName": "TargetTracking-service/my-cluster/my-service-  
AlarmLow-9b6ad934-6d37-438e-9e05-02836ddcbdc4"  
    }  
]  
}
```

Note

Si cette commande génère une erreur, assurez-vous d'avoir mis à jour AWS CLI localement la dernière version.

Limites

- La taille maximum d'une requête est 50 Ko. Il s'agit de la taille totale de la charge utile pour la demande [PutScalingPolicy](#) d'API lorsque vous utilisez des mathématiques métriques dans la définition de la politique. Si vous dépassez cette limite, Application Auto Scaling rejette la demande.
- Les services suivants ne sont pas pris en charge lors de l'utilisation des mathématiques appliquées aux métriques avec de politiques de suivi des objectifs de la mise à l'échelle :
 - Amazon Keyspaces (pour Apache Cassandra)
 - DynamoDB
 - Amazon EMR
 - Amazon MSK
 - Amazon Neptune

Stratégies de dimensionnement d'étape

Une politique de dimensionnement par étapes permet d'ajuster la capacité de votre application par incréments prédéfinis en fonction des CloudWatch alarmes. Vous pouvez définir des stratégies de mise à l'échelle distinctes pour gérer la montée en puissance (augmentation de la capacité) et la mise à l'échelle horizontale (diminution de la capacité) en cas de dépassement d'un seuil d'alarme.

Les politiques de dimensionnement par étapes vous permettent de créer et de gérer les CloudWatch alarmes qui déclenchent le processus de dimensionnement. Lorsqu'une alarme est déclenchée, Application Auto Scaling initie la stratégie de mise à l'échelle associée à cette alarme.

La stratégie de mise à l'échelle par étapes permet d'ajuster la capacité à l'aide d'un ensemble d'ajustements, appelés ajustements par étapes. La taille de l'ajustement varie en fonction de l'ampleur du déclenchement de l'alarme.

- Si le déclenchement dépasse le premier seuil, Application Auto Scaling appliquera le premier ajustement par étapes.
- Si le déclenchement dépasse le second seuil, Application Auto Scaling appliquera le deuxième ajustement par étapes, et ainsi de suite.

Cette procédure permet à la stratégie de mise à l'échelle de répondre de manière appropriée aux modifications mineures et majeures de la métrique d'alarme.

La stratégie continuera à répondre à d'autres déclenchements d'alarme, même lorsqu'une activité de mise à l'échelle est en cours. Ce qui signifie qu'Application Auto Scaling évaluera tous les déclenchements d'alarme au fur et à mesure qu'ils se produiront. Un temps de stabilisation est utilisé pour éviter une mise à l'échelle démesurée due à de multiples déclenchements d'alarme se succédant rapidement.

Tout comme le suivi des cibles, la mise à l'échelle par étapes peut aider à mettre automatiquement à l'échelle la capacité de votre application en fonction des modifications du trafic. Cependant, les stratégies de suivi des cibles tendent à être plus faciles à mettre en œuvre et à gérer pour des besoins de mise à l'échelle constante.

Vous pouvez utiliser des stratégies de mise à l'échelle par étapes avec les cibles évolutives suivantes :

- AppStream Flottes 2.0

- Clusters DB Aurora
- Services ECS
- Clusters EMR
- SageMaker variantes du terminal
- SageMaker composants d'inférence
- SageMaker Concurrence provisionnée sans serveur
- Spot Fleets
- Ressources personnalisées

Rubriques

- [Comment fonctionne le step scaling](#)
- [Créez une politique de mise à l'échelle à l'aide de AWS CLI](#)

Comment fonctionne le step scaling

Cette rubrique décrit le fonctionnement de la mise à l'échelle des étapes et présente les éléments clés d'une politique de mise à l'échelle des étapes.

Table des matières

- [Comment ça marche](#)
- [Ajustements d'étape](#)
- [Types d'ajustement de la mise à l'échelle](#)
- [Temps de stabilisation](#)
- [Commandes couramment utilisées pour la création, la gestion et la suppression des politiques de mise à l'échelle](#)
- [Considérations](#)
- [Ressources connexes](#)
- [Limites](#)

Comment ça marche

Pour utiliser le dimensionnement par étapes, vous devez créer une CloudWatch alarme qui surveille une métrique pour votre cible évolutive. Définissez la métrique, la valeur de seuil et le nombre de

périodes d'évaluation qui déterminent le déclenchement d'une alarme. Vous créez également une stratégie de mise à l'échelle par étapes qui définit comment mettre à l'échelle la capacité lorsque le seuil de déclenchement de l'alarme est dépassé, et vous l'associez à votre cible évolutive.

Ajoutez les ajustements par étapes dans la stratégie. Vous pouvez définir différents ajustements par étapes en fonction de la taille du déclenchement de l'alarme. Par exemple :

- Monter en puissance par 10 unités de capacité si la métrique d'alarme atteint 60 %
- Monter en puissance par 30 unités de capacité si la métrique d'alarme atteint 75 %
- Monter en puissance par 40 unités de capacité si la métrique d'alarme atteint 85 %

Lorsque le seuil d'alarme est dépassé pendant le nombre de périodes d'évaluation spécifié, Application Auto Scaling applique les ajustements par étapes définis dans la stratégie. Les ajustements peuvent se poursuivre pour d'autres déclenchements d'alarme jusqu'à ce que l'état de l'alarme revienne à OK.

Les activités de mise à l'échelle sont effectuées avec des temps de stabilisation entre eux afin d'éviter des fluctuations rapides de capacité. Vous pouvez éventuellement configurer les temps de stabilisation de votre stratégie de mise à l'échelle.

Ajustements d'étape

Lorsque vous créez une politique de mise à l'échelle par étapes, vous spécifiez un ou plusieurs ajustements par étapes qui redimensionnent automatiquement la capacité de la cible de manière dynamique en fonction de la taille du seuil de l'alarme. Chaque ajustement par étapes précise ce qui suit :

- Une limite inférieure pour la valeur de la métrique
- Une limite supérieure pour la valeur de la métrique
- L'ampleur de la mise à l'échelle, en fonction du type d'ajustement de la mise à l'échelle

CloudWatch agrège les points de données métriques en fonction de la statistique de la métrique associée à votre CloudWatch alarme. En cas de violation de l'alarme, la stratégie de mise à l'échelle appropriée est appelée. Application Auto Scaling applique le type d'agrégation que vous avez spécifié aux points de données métriques les plus récents CloudWatch (par opposition aux données métriques brutes). Il compare cette valeur de métrique regroupée aux limites supérieures et inférieures définies par les ajustements d'étape afin de déterminer l'ajustement d'étape à réaliser.

Vous spécifiez les limites supérieure et inférieure par rapport au seuil d'une utilisation hors limites. Supposons, par exemple, que vous ayez défini une CloudWatch alarme et une politique de scale-out lorsque la métrique est supérieure à 50 %. Vous avez ensuite défini une deuxième alarme et une stratégie de mise à l'échelle horizontale pour les cas où la métrique est inférieure à 50 %. Vous avez effectué une série d'ajustements par étapes avec un type d'ajustement de `PercentChangeInCapacity` pour chaque stratégie :


Exemple : ajustements par étapes pour la politique d'évolutivité horizontale

Limite inférieure	Limite supérieure	Ajustement
0 USD	10	0 USD
10	20	10
20	null	30

Exemple : ajustements par étapes pour la politique de mise à l'échelle horizontale

Limite inférieure	Limite supérieure	Ajustement
-10	0	0
-20	-10	-10
null	-20	-30

La configuration de mise à l'échelle suivante est ainsi créée.



Supposons maintenant que vous utilisiez cette configuration de mise à l'échelle sur une cible évolutive ayant une capacité de 10. Les points suivants résument le comportement de la configuration de mise à l'échelle par rapport à la capacité de la cible évolutive :

- La capacité d'origine est conservée, tandis que la valeur métrique cumulée est supérieure à 40 et inférieure à 60.
- Si la valeur métrique atteint 60, Application Auto Scaling augmente la capacité de la cible évolutive de 1, pour la porter à 11. Cette opération est effectuée en fonction du deuxième ajustement d'étape de la stratégie d'augmentation de la taille des instances (ajouter 10 % de 10). Une fois la nouvelle capacité ajoutée, Application Auto Scaling augmente la capacité actuelle à 11. Si la valeur de la métrique atteint 70 même après cette augmentation de capacité, Application Auto Scaling augmente la capacité cible de 3, pour la porter à 14. Cette opération est effectuée en fonction du troisième ajustement d'étape de la stratégie d'augmentation de la taille des instances (ajouter 30 % de 11, 3,3, arrondis à 3).
- Si la valeur métrique atteint 40, Application Auto Scaling diminue la capacité de la cible évolutive de 1, pour la porter à 13, en fonction du deuxième ajustement d'étape de la politique de mise à l'échelle horizontale (enlevez 10 pour cent de 14, soit 1,4, arrondi à 1). Si la valeur métrique tombe à 30 même après sa baisse de capacité, Application Auto Scaling diminue la capacité cible de 3 pour atteindre 10, en fonction du troisième ajustement d'étape de la politique de mise à l'échelle horizontale des instances (supprimez 30 pour cent de 13, 3.9 arrondis à 3).

Lorsque vous spécifiez les ajustements d'étape pour votre politique de mise à l'échelle, notez les points suivants :

- Les plages d'ajustements d'étape peuvent se chevaucher ou avoir un écart.
- Un seul ajustement d'étape peut avoir une limite inférieure null (infini négatif). Si un seul ajustement d'étape possède une limite inférieure négative, un ajustement d'étape avec une limite inférieure null doit donc exister.
- Un seul ajustement d'étape peut avoir une limite supérieure null (infini positif). Si un seul ajustement d'étape possède une limite supérieure positive, un ajustement d'étape avec une limite supérieure null doit donc exister.
- Les limites supérieure et inférieure ne peuvent pas être null dans le même ajustement d'étape.
- Si la valeur métrique dépasse le seuil, la limite inférieure est inclusive et la limite supérieure est exclusive. Si la valeur métrique n'atteint pas le seuil, la limite inférieure est exclusive et la limite supérieure est inclusive.

Types d'ajustement de la mise à l'échelle

Vous pouvez définir une politique de mise à l'échelle qui exécute l'action de mise à l'échelle optimale, en fonction du type d'ajustement de mise à l'échelle que vous choisissez. Vous pouvez spécifier le type d'ajustement sous la forme d'un pourcentage de la capacité actuelle de votre cible évolutive ou en tant que nombres absolus.

Application Auto Scaling prend en charge les types d'ajustement suivants pour les politiques de mise à l'échelle par étapes :

- **ChangeInCapacity**: augmente ou diminue la capacité actuelle de la cible évolutive selon la valeur spécifiée. Une valeur positive augmente la capacité et une valeur négative la réduit. Par exemple : si la capacité actuelle est de 3 et l'ajustement de 5, Application Auto Scaling ajoute 5 à la capacité pour un total de 8.
- **ExactCapacity**—Remplacez la capacité actuelle de la cible évolutive par la valeur spécifiée. Spécifiez une valeur non négative avec ce type d'ajustement. Par exemple : si la capacité actuelle est de 3 et l'ajustement de 5, Application Auto Scaling fait passer la capacité à 5.
- **PercentChangeInCapacity**: augmente ou diminue la capacité actuelle de la cible évolutive du pourcentage spécifié. Une valeur positive augmente la capacité et une valeur négative la réduit. Par exemple : si la capacité actuelle est de 10 et l'ajustement de 10 pour cent, Application Auto Scaling ajoute 1 à la capacité pour un total de 11.

Note

Si la valeur générée n'est pas un nombre entier, Application Auto Scaling l'arrondit comme suit :

- Les valeurs supérieures à 1 sont arrondies à l'unité inférieure. Par exemple, 12.7 est arrondi à 12.
- Les valeurs comprises entre 0 et 1 sont arrondies à 1. Par exemple, .67 est arrondi à 1.
- Les valeurs comprises entre 0 et -1 sont arrondies à -1. Par exemple, -.58 est arrondi à -1.
- Les valeurs inférieures à -1 sont arrondies à l'unité supérieure. Par exemple, -6.67 est arrondi à -6.

Avec `PercentChangeInCapacity`, vous pouvez également spécifier le montant minimum à redimensionner à l'aide du `MinAdjustmentMagnitude` paramètre. Par exemple, imaginons que vous ayez créé une stratégie qui ajoute 25 % et que vous spécifiez un montant minimum de 2. Si la cible évolutive a une capacité de 4 et que la stratégie de dimensionnement est réalisée, 25 pour cent de 4 est égal à 1. Cependant, comme vous avez spécifié un incrément minimal de 2, Application Auto Scaling ajoute 2.

Temps de stabilisation

Vous pouvez éventuellement définir un temps de stabilisation dans votre politique de mise à l'échelle par étape.

Le temps de stabilisation spécifie la durée pendant laquelle la politique de mise à l'échelle attend qu'une activité de mise à l'échelle précédente prenne effet.

Il existe deux manières de planifier l'utilisation de temps de stabilisation pour une configuration de mise à l'échelle par étape :

- Avec le temps de stabilisation pour les politiques de montée en puissance parallèle, l'intention est de monter continuellement en puissance (mais sans excès). Une fois qu'Application Auto Scaling a réussi une montée en puissance à l'aide d'une politique de mise à l'échelle par étape, l'application commence à calculer le temps de stabilisation. La politique de mise à l'échelle n'augmente pas à nouveau la capacité souhaitée, sauf si une plus grande montée en puissance parallèle est déclenchée ou si le temps de stabilisation est écoulé. Tandis que le temps de stabilisation de la montée en puissance s'applique, la capacité ajoutée par l'activité de mise à l'échelle initiale est calculée dans le cadre de la capacité souhaitée pour la prochaine activité de montée en puissance.
- Avec le temps de stabilisation pour les politiques de mise à l'échelle horizontale, l'intention est de procéder à une mise à l'échelle horizontale de façon conservatrice pour protéger la disponibilité de votre application, de sorte que les activités de mise à l'échelle horizontale sont bloquées jusqu'à ce que le temps de stabilisation de la mise à l'échelle horizontale ait expiré. Toutefois, si une autre alarme déclenche une activité de montée en charge au cours du temps de stabilisation de la diminution de charge, Application Auto Scaling monte immédiatement en charge la cible. Dans ce cas, le temps de stabilisation de la mise à l'échelle horizontale s'arrête et ne se termine pas.

Par exemple, lorsqu'un pic de trafic se produit, une alarme est déclenchée et Application Auto Scaling ajoute automatiquement de la capacité pour aider à gérer la charge accrue. Si vous définissez

un temps de stabilisation pour votre politique de montée en puissance parallèle, lorsque l'alarme déclenche la politique pour augmenter la capacité de 2, l'activité de mise à l'échelle s'achève avec succès et le temps de stabilisation de montée en puissance parallèle démarre. Si l'alarme se déclenche encore pendant le temps de stabilisation mais à un ajustement d'étape plus agressif de 3, l'augmentation précédente de 2 est considérée comme intégrée à la capacité actuelle. Ainsi, uniquement 1 est ajouté à la capacité. Cela permet une mise à l'échelle plus rapide par rapport à l'attente de l'expiration du temps de stabilisation, sans pour autant augmenter la capacité nécessaire.

Le temps de stabilisation est mesuré en secondes et s'applique uniquement aux activités de mise à l'échelle liées à la stratégie de mise à l'échelle. Pendant un temps de stabilisation, lorsqu'une action planifiée démarre à l'heure prévue, elle peut déclencher une activité de mise à l'échelle immédiatement sans attendre l'expiration du temps de stabilisation.

La valeur par défaut est 300 si aucune valeur n'est spécifiée.

Commandes couramment utilisées pour la création, la gestion et la suppression des politiques de mise à l'échelle

Les commandes couramment utilisées pour travailler avec les politiques de mise à l'échelle sont les suivantes :

- [register-scalable-target](#) pour enregistrer AWS ou personnaliser des ressources en tant que cibles évolutives (ressource qu'Application Auto Scaling peut redimensionner), et pour suspendre et reprendre le dimensionnement.
- [put-scaling-policy](#) pour ajouter ou modifier des politiques de dimensionnement pour une cible évolutive existante.
- [describe-scaling-activities](#) pour renvoyer des informations sur les activités de mise à l'échelle dans une AWS région.
- [describe-scaling-policies](#) pour renvoyer des informations sur les politiques de dimensionnement dans une AWS région.
- [delete-scaling-policy](#) pour supprimer une politique de dimensionnement.

Considérations

Les considérations suivantes s'appliquent lors de l'utilisation de politiques de mise à l'échelle par étapes :

- Déterminez si vous pouvez prédire les ajustements d'étape sur l'application avec suffisamment de précision pour utiliser la mise à l'échelle par étapes. Si votre métrique de mise à l'échelle augmente ou diminue proportionnellement à la capacité de la cible évolutive, nous vous recommandons d'utiliser plutôt une politique de suivi des cibles et de mise à l'échelle. Vous avez toujours la possibilité d'utiliser la mise à l'échelle par étapes comme politique supplémentaire pour une configuration plus avancée. Par exemple, si vous le souhaitez, vous pouvez configurer une réponse plus agressive lorsque l'utilisation atteint un certain niveau.
- Assurez-vous de choisir une marge adéquate entre les seuils de mise à l'échelle horizontale et de mise à l'échelle avec montée en puissance parallèle, afin d'éviter tout battement. Le battement est une boucle infinie de mise à l'échelle horizontale et de montage en puissance. En d'autres termes, si une action de mise à l'échelle est effectuée, la valeur de la métrique changera et déclenchera une autre action de mise à l'échelle dans le sens inverse.

Ressources connexes

Pour en savoir plus sur la création de politiques de mise à l'échelle par étapes pour les groupes Auto Scaling, consultez les [Politiques de mise à l'échelle par étapes et simples pour Amazon EC2 Auto Scaling](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2 Auto Scaling.

Limites

- L'accès à la console pour consulter, ajouter, mettre à jour ou supprimer les politiques de mise à l'échelle par étapes sur les ressources évolutives dépend de la ressource que vous utilisez. Pour plus d'informations, consultez [AWS services que vous pouvez utiliser avec Application Auto Scaling](#).

Créez une politique de mise à l'échelle à l'aide de AWS CLI

Vous pouvez créer une politique de dimensionnement par étapes pour Application Auto Scaling en utilisant le AWS CLI pour les tâches de configuration suivantes.

1. Inscription d'une cible évolutive.
2. Ajoutez une politique de mise à l'échelle par étapes sur la cible évolutive.
3. Créez une CloudWatch alarme pour la politique.

Par souci de concision, les exemples de cette rubrique illustrent les commandes de la CLI pour un service Amazon ECS. Pour spécifier une autre cible évolutive, indiquez son espace de noms dans `--service-namespace`, sa dimension évolutive dans `--scalable-dimension`, et son ID de ressource dans `--resource-id`. Pour plus d'informations et des exemples pour chaque service, consultez les rubriques d'[AWS services que vous pouvez utiliser avec Application Auto Scaling](#).

Lorsque vous utilisez le AWS CLI, n'oubliez pas que vos commandes s'exécutent dans la Région AWS configuration adaptée à votre profil. Si vous souhaitez exécuter les commandes dans une autre région, modifiez la région par défaut pour votre profil, ou utilisez le paramètre `--region` avec la commande.

Table des matières

- [Inscription d'une cible évolutive](#)
- [Création d'une politique de mise à l'échelle par étapes](#)
- [Création d'une alarme qui invoque la stratégie de mise à l'échelle](#)
- [Décrire les politiques de mise à l'échelle par étapes](#)
- [Supprimer une politique de mise à l'échelle par étapes](#)

Inscription d'une cible évolutive

Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez la cible évolutive. Utilisez la [register-scalable-target](#) commande pour enregistrer une ressource spécifique dans le service cible en tant que cible évolutive. L'exemple suivant enregistre un service Amazon ECS avec Application Auto Scaling. Application Auto Scaling peut ajuster le nombre de tâches avec un minimum de 2 tâches et un maximum de 10 tâches. Remplacez chaque *espace réservé à la saisie de l'utilisateur* par vos propres informations.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling register-scalable-target --service-namespace ecs \  
  --scalable-dimension ecs:service:DesiredCount \  
  --resource-id service/my-cluster/my-service \  
  --min-capacity 2 --max-capacity 10
```

Windows

```
aws application-autoscaling register-scalable-target --service-namespace ecs --  
scalable-dimension ecs:service:DesiredCount --resource-id service/my-cluster/my-service  
--min-capacity 2 --max-capacity 10
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{  
  "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-  
target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"  
}
```

Création d'une politique de mise à l'échelle par étapes

Pour créer une politique d'échelonnement pour votre cible évolutive, vous pouvez utiliser les exemples suivants pour vous aider à démarrer.

Scale out

Pour créer une politique de mise à l'échelle progressive pour le scalage (augmentation de la capacité)

1. Utilisez la `cat` commande suivante pour enregistrer une configuration de politique de dimensionnement par étapes dans un fichier JSON nommé `config.json` dans votre répertoire de base. Voici un exemple de configuration avec un type de réglage `PercentChangeInCapacity` qui augmente la capacité de la cible évolutive en fonction des ajustements par étapes suivants (en supposant un seuil CloudWatch d'alarme de 70) :
 - Augmenter la capacité de 10 % lorsque la valeur de la métrique est supérieure ou égale à 70 mais inférieure à 85
 - Augmenter la capacité de 20 % lorsque la valeur de la métrique est supérieure ou égale à 85 mais inférieure à 95
 - Augmenter la capacité de 30 % lorsque la valeur de la métrique est supérieure ou égale à 95

```
$ cat ~/config.json  
{  
  "AdjustmentType": "PercentChangeInCapacity",  
  "MetricAggregationType": "Average",
```

```

"Cooldown": 60,
"MinAdjustmentMagnitude": 1,
"StepAdjustments": [
  {
    "MetricIntervalLowerBound": 0.0,
    "MetricIntervalUpperBound": 15.0,
    "ScalingAdjustment": 10
  },
  {
    "MetricIntervalLowerBound": 15.0,
    "MetricIntervalUpperBound": 25.0,
    "ScalingAdjustment": 20
  },
  {
    "MetricIntervalLowerBound": 25.0,
    "ScalingAdjustment": 30
  }
]
}

```

Pour plus d'informations, reportez-vous [StepScalingPolicyConfiguration](#) à la section Application Auto Scaling API Reference.

- Utilisez la [put-scaling-policy](#) commande suivante, ainsi que le `config.json` fichier que vous avez créé, pour créer une politique de dimensionnement nommé `my-step-scaling-policy`.

Linux, macOS ou Unix

```

aws application-autoscaling put-scaling-policy --service-namespace ecs \
  --scalable-dimension ecs:service:DesiredCount \
  --resource-id service/my-cluster/my-service \
  --policy-name my-step-scaling-policy --policy-type StepScaling \
  --step-scaling-policy-configuration file://config.json

```

Windows

```

aws application-autoscaling put-scaling-policy --service-namespace ecs --
scalable-dimension ecs:service:DesiredCount --resource-id service/my-cluster/my-
service --policy-name my-step-scaling-policy --policy-type StepScaling --step-
scaling-policy-configuration file://config.json

```

Le résultat comprend l'ARN qui sert de nom unique pour la stratégie. Vous en avez besoin pour créer une CloudWatch alarme pour votre police.

```
{
  "PolicyARN":
  "arn:aws:autoscaling:region:123456789012:scalingPolicy:ac542982-cbeb-4294-891c-
a5a941dfa787:resource/ecs/service/my-cluster/my-service:policyName/my-step-
scaling-policy"
}
```

Scale in

Pour créer une politique d'échelonnement à des fins d'évolutivité (diminution de la capacité)

1. Utilisez la `cat` commande suivante pour enregistrer une configuration de politique de dimensionnement par étapes dans un fichier JSON nommé `config.json` dans votre répertoire de base. Voici un exemple de configuration avec un type de réglage `ChangeInCapacity` qui réduit la capacité de la cible évolutive en fonction des ajustements par étapes suivants (en supposant un seuil CloudWatch d'alarme de 50) :
 - Diminuez la capacité de 1 lorsque la valeur de la métrique est inférieure ou égale à 50 mais supérieure à 40
 - Diminuez la capacité de 2 lorsque la valeur de la métrique est inférieure ou égale à 40 mais supérieure à 30
 - Diminuez la capacité de 3 lorsque la valeur de la métrique est inférieure ou égale à 30

```
$ cat ~/config.json
{
  "AdjustmentType": "ChangeInCapacity",
  "MetricAggregationType": "Average",
  "Cooldown": 60,
  "StepAdjustments": [
    {
      "MetricIntervalUpperBound": 0.0,
      "MetricIntervalLowerBound": -10.0,
      "ScalingAdjustment": -1
    },
    {
```

```

    "MetricIntervalUpperBound": -10.0,
    "MetricIntervalLowerBound": -20.0,
    "ScalingAdjustment": -2
  },
  {
    "MetricIntervalUpperBound": -20.0,
    "ScalingAdjustment": -3
  }
]
}

```

Pour plus d'informations, reportez-vous [StepScalingPolicyConfiguration](#) à la section Application Auto Scaling API Reference.

- Utilisez la [put-scaling-policy](#) commande suivante, ainsi que le `config.json` fichier que vous avez créé, pour créer une politique de dimensionnement nommé `my-step-scaling-policy`.

Linux, macOS ou Unix

```

aws application-autoscaling put-scaling-policy --service-namespace ecs \
  --scalable-dimension ecs:service:DesiredCount \
  --resource-id service/my-cluster/my-service \
  --policy-name my-step-scaling-policy --policy-type StepScaling \
  --step-scaling-policy-configuration file://config.json

```

Windows

```

aws application-autoscaling put-scaling-policy --service-namespace ecs --
scalable-dimension ecs:service:DesiredCount --resource-id service/my-cluster/my-
service --policy-name my-step-scaling-policy --policy-type StepScaling --step-
scaling-policy-configuration file://config.json

```

Le résultat comprend l'ARN qui sert de nom unique pour la stratégie. Vous en avez besoin pour créer une CloudWatch alarme pour votre police.

```

{
  "PolicyARN":
    "arn:aws:autoscaling:region:123456789012:scalingPolicy:ac542982-cbeb-4294-891c-
a5a941dfa787:resource/ecs/service/my-cluster/my-service:policyName/my-step-
scaling-policy"
}

```

}

Création d'une alarme qui invoque la stratégie de mise à l'échelle

Enfin, utilisez la CloudWatch [put-metric-alarm](#) commande suivante pour créer une alarme à utiliser avec votre politique de dimensionnement des étapes. Dans cet exemple, nous utilisons une alarme basée sur l'utilisation moyenne de l'UC. L'alarme est configurée pour être dans un état ALARM si elle atteint un seuil de 70 % pendant au moins deux périodes d'évaluation consécutives de 60 secondes. Pour spécifier une autre CloudWatch métrique ou utiliser votre propre métrique personnalisée, spécifiez son nom dans `--metric-name` et son espace de noms dans `--namespace`.

Linux, macOS ou Unix

```
aws cloudwatch put-metric-alarm --alarm-name Step-Scaling-AlarmHigh-ECS:service/my-cluster/my-service \  
  --metric-name CPUUtilization --namespace AWS/ECS --statistic Average \  
  --period 60 --evaluation-periods 2 --threshold 70 \  
  --comparison-operator GreaterThanOrEqualToThreshold \  
  --dimensions Name=ClusterName,Value=default Name=ServiceName,Value=sample-app-service \  
  --alarm-actions PolicyARN
```

Windows

```
aws cloudwatch put-metric-alarm --alarm-name Step-Scaling-AlarmHigh-ECS:service/my-cluster/my-service --metric-name CPUUtilization --namespace AWS/ECS --statistic  
Average --period 60 --evaluation-periods 2 --threshold 70 --comparison-operator  
GreaterThanOrEqualToThreshold --dimensions Name=ClusterName,Value=default  
Name=ServiceName,Value=sample-app-service --alarm-actions PolicyARN
```

Décrire les politiques de mise à l'échelle par étapes

Vous pouvez décrire toutes les politiques de dimensionnement pour l'espace de noms de service spécifié à l'aide de la [describe-scaling-policies](#) commande suivante.

```
aws application-autoscaling describe-scaling-policies --service-namespace ecs
```

Vous pouvez filtrer les résultats pour découvrir uniquement les stratégies de dimensionnement d'étape à l'aide du paramètre `--query`. Pour plus d'informations sur la syntaxe de query, consultez

[Contrôle de la sortie de commande de AWS CLI](#) dans le Guide de l'utilisateur de la AWS Command Line Interface .

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling describe-scaling-policies --service-namespace ecs \  
--query 'ScalingPolicies[?PolicyType==`StepScaling`]'
```

Windows

```
aws application-autoscaling describe-scaling-policies --service-namespace ecs --query  
"ScalingPolicies[?PolicyType==`StepScaling`]"
```

Voici un exemple de sortie.

```
[  
  {  
    "PolicyARN": "PolicyARN",  
    "StepScalingPolicyConfiguration": {  
      "MetricAggregationType": "Average",  
      "Cooldown": 60,  
      "StepAdjustments": [  
        {  
          "MetricIntervalLowerBound": 0.0,  
          "MetricIntervalUpperBound": 15.0,  
          "ScalingAdjustment": 1  
        },  
        {  
          "MetricIntervalLowerBound": 15.0,  
          "MetricIntervalUpperBound": 25.0,  
          "ScalingAdjustment": 2  
        },  
        {  
          "MetricIntervalLowerBound": 25.0,  
          "ScalingAdjustment": 3  
        }  
      ],  
      "AdjustmentType": "ChangeInCapacity"  
    },  
    "PolicyType": "StepScaling",  
    "ResourceId": "service/my-cluster/my-service",  
    "ServiceNamespace": "ecs",
```

```
    "Alarms": [
      {
        "AlarmName": "Step-Scaling-AlarmHigh-ECS:service/my-cluster/my-
service",
        "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:region:012345678910:alarm:Step-Scaling-
AlarmHigh-ECS:service/my-cluster/my-service"
      }
    ],
    "PolicyName": "my-step-scaling-policy",
    "ScalableDimension": "ecs:service:DesiredCount",
    "CreationTime": 1515024099.901
  }
]
```

Supprimer une politique de mise à l'échelle par étapes

Lorsque vous n'avez plus besoin d'une stratégie de dimensionnement d'étape, vous pouvez la supprimer. Pour supprimer à la fois la politique de dimensionnement et l' CloudWatch alarme, effectuez les tâches suivantes.

Pour supprimer une stratégie de dimensionnement

Utilisez la commande [delete-scaling-policy](#) suivante.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling delete-scaling-policy --service-namespace ecs \
--scalable-dimension ecs:service:DesiredCount \
--resource-id service/my-cluster/my-service \
--policy-name my-step-scaling-policy
```

Windows

```
aws application-autoscaling delete-scaling-policy --service-namespace ecs --scalable-
dimension ecs:service:DesiredCount --resource-id service/my-cluster/my-service --
policy-name my-step-scaling-policy
```

Pour supprimer l' CloudWatch alarme

Utilisez la commande [delete-alarms](#) suivante. Vous pouvez supprimer une ou plusieurs alarmes en même temps. Par exemple, utilisez la commande suivante pour supprimer les alarmes Step-

Scaling-AlarmHigh-ECS:service/my-cluster/my-service et Step-Scaling-AlarmLow-ECS:service/my-cluster/my-service.

```
aws cloudwatch delete-alarms --alarm-name Step-Scaling-AlarmHigh-ECS:service/my-cluster/my-service Step-Scaling-AlarmLow-ECS:service/my-cluster/my-service
```

Tutoriel : Configurer la scalabilité automatique pour gérer une charge de travail importante

Important

Avant d'accéder à ce didacticiel, nous vous recommandons tout d'abord de découvrir le didacticiel de présentation suivant : [Didacticiel : Démarrer avec la mise à l'échelle planifiée à l'aide de l' AWS CLI](#).

Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment effectuer une mise à l'échelle horizontale en fonction des fenêtres de temps où votre application aura une charge de travail plus importante que la normale. Ceci est utile lorsque vous avez une application qui peut soudainement avoir un grand nombre de visiteurs sur une base régulière ou saisonnière.

Vous pouvez utiliser une politique de suivi des cibles et d'échelonnement avec la mise à l'échelle planifiée pour gérer la charge supplémentaire. La mise à l'échelle planifiée initie automatiquement les changements de votre `MinCapacity` et `MaxCapacity` en votre nom, en fonction d'une planification que vous spécifiez. Lorsqu'une politique de suivi des cibles et d'échelonnement est active sur la ressource, elle peut être mise à l'échelle de façon dynamique en fonction de l'utilisation actuelle de la ressource, dans la nouvelle plage de capacité minimale et maximale.

Après avoir terminé ce tutoriel, vous saurez comment :

- Utiliser la mise à l'échelle planifiée pour ajouter une capacité supplémentaire afin de répondre à une charge importante avant qu'elle n'arrive, puis retirer la capacité supplémentaire lorsqu'elle n'est plus nécessaire.
- Utilisez une politique de suivi des cibles et d'échelonnement pour mettre à l'échelle votre application en fonction de l'utilisation actuelle des ressources.

Table des matières

- [Prérequis](#)
- [Étape 1 : Enregistrer votre cible évolutive](#)
- [Étape 2 : Configurer les actions planifiées en fonction de vos besoins](#)
- [Étape 3 : Ajouter une politique de suivi des cibles et d'échelonnement](#)

- [Étape 4 : étapes suivantes](#)
- [Étape 5 : nettoyer](#)

Prérequis

Le didacticiel présume que vous avez déjà effectué les étapes suivantes :

- Vous avez créé un AWS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configurer pour commencer à utiliser Application Auto Scaling](#).
- Vous avez installé et configuré la AWS CLI. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configuration de l'AWS CLI](#).
- Votre compte dispose de toutes les autorisations nécessaires pour enregistrer et désenregistrer des ressources en tant que cibles évolutives avec Application Auto Scaling. Il dispose également de toutes les autorisations nécessaires pour créer des politiques de mise à l'échelle et des actions planifiées. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion des identités et des accès pour Application Auto Scaling](#).
- Vous disposez d'une ressource prise en charge dans un environnement de non-production que vous pouvez utiliser pour ce tutoriel. Si vous n'en avez pas déjà, créez-en un dès maintenant. Pour obtenir des informations sur les services et ressources AWS qui fonctionnent avec Application Auto Scaling, consultez la section [AWS services que vous pouvez utiliser avec Application Auto Scaling](#).

Note

Au cours de ce tutoriel, il y a deux étapes dans lesquelles vous définissez les valeurs de capacité minimale et maximale de votre ressource sur 0 pour réinitialiser la capacité actuelle à 0. Selon la ressource que vous utilisez avec Application Auto Scaling, il se peut que vous ne puissiez pas réinitialiser la capacité actuelle à 0 pendant ces étapes. Pour vous aider à résoudre le problème, un message dans la sortie indiquera que la capacité minimale ne peut pas être inférieure à la valeur spécifiée et fournira la valeur de capacité minimale que la ressource AWS peut accepter.

Étape 1 : Enregistrer votre cible évolutive

Commencez par enregistrer votre ressource en tant que cible évolutive avec Application Auto Scaling. Une cible évolutive est une ressource qu'Application Auto Scaling peut augmenter et diminuer.

Pour enregistrer votre cible évolutive avec Application Auto Scaling

- Utilisez la commande [register-scalable-target](#) suivante pour enregistrer une nouvelle cible évolutive. Définissez les valeurs `--min-capacity` et `--max-capacity` à 0 pour réinitialiser la capacité actuelle à 0.

Remplacer l'exemple de texte pour `--service-namespace` avec l'espace de nom du service AWS que vous utilisez avec Application Auto Scaling, `--scalable-dimension` avec la dimension évolutive associée à la ressource que vous enregistrez et `--resource-id` avec un identifiant pour la ressource. Ces valeurs varient en fonction de la ressource utilisée et de la manière dont l'ID de ressource est construit. Consultez les rubriques dans la section [AWS services que vous pouvez utiliser avec Application Auto Scaling](#) pour plus d'informations. Ces rubriques incluent des exemples de commandes qui vous montrent comment enregistrer des cibles évolutives avec Application Auto Scaling.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \  
  --service-namespace namespace \  
  --scalable-dimension dimension \  
  --resource-id identifiant \  
  --min-capacity 0 --max-capacity 0
```

Windows

```
aws application-autoscaling register-scalable-target --service-namespace namespace \  
  --scalable-dimension dimension --resource-id identifiant --min-capacity 0 --max-  
capacity 0
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{
```

```
"ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"  
}
```

Étape 2 : Configurer les actions planifiées en fonction de vos besoins

Vous pouvez utiliser la commande [put-scheduled-action](#) pour créer des actions planifiées qui sont configurées pour répondre aux besoins de votre entreprise. Dans ce tutoriel, nous nous concentrons sur une configuration qui arrête la consommation des ressources en dehors des heures de travail en réduisant la capacité à 0.

Pour créer une action planifiée augmente la capacité le matin

1. Pour augmenter la capacité de la cible évolutive, utilisez la commande [put-scheduled-action](#) suivante. Incluez le paramètre `--schedule` avec une planification récurrente, en UTC, en utilisant une expression cron.

Selon la planification spécifiée (tous les jours à 9 h 00 UTC), Application Auto Scaling met à jour les valeurs `MinCapacity` et `MaxCapacity` dans la plage souhaitée de 1 à 5 unités de capacité.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling put-scheduled-action \  
  --service-namespace namespace \  
  --scalable-dimension dimension \  
  --resource-id identifiant \  
  --scheduled-action-name my-first-scheduled-action \  
  --schedule "cron(0 9 * * ? *)" \  
  --scalable-target-action MinCapacity=1,MaxCapacity=5
```

Windows

```
aws application-autoscaling put-scheduled-action --service-namespace namespace --  
scalable-dimension dimension --resource-id identifiant --scheduled-action-name my-  
first-scheduled-action --schedule "cron(0 9 * * ? *)" --scalable-target-action  
MinCapacity=1,MaxCapacity=5
```

Cette commande ne renvoie pas de sortie lorsqu'elle aboutit.

2. Pour confirmer que votre action planifiée existe, utilisez la commande [describe-scheduled-actions](#) suivante.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling describe-scheduled-actions \  
  --service-namespace namespace \  
  --query 'ScheduledActions[?ResourceId==`identifiant`]'
```

Windows

```
aws application-autoscaling describe-scheduled-actions --service-  
namespace namespace --query "ScheduledActions[?ResourceId==`identifiant`]"
```

Voici un exemple de sortie.

```
[  
  {  
    "ScheduledActionName": "my-first-scheduled-action",  
    "ScheduledActionARN": "arn",  
    "Schedule": "cron(0 9 * * ? *)",  
    "ScalableTargetAction": {  
      "MinCapacity": 1,  
      "MaxCapacity": 5  
    },  
    ...  
  }  
]
```

Pour créer une action planifiée qui diminue la capacité la nuit

1. Répétez la procédure précédente pour créer une autre action planifiée que Application Auto Scaling utilise pour effectuer une diminution de capacité en fin de journée.

Selon la planification spécifiée (tous les jours à 20 h 00 UTC), Application Auto Scaling met à jour MinCapacity et MaxCapacity de la cible à 0, comme indiqué par la commande [put-scheduled-action](#) suivante.

Linux, macOS ou Unix


```
aws application-autoscaling put-scheduled-action \
  --service-namespace namespace \
  --scalable-dimension dimension \
  --resource-id identifiant \
  --scheduled-action-name my-second-scheduled-action \
  --schedule "cron(0 20 * * ? *)" \
  --scalable-target-action MinCapacity=0,MaxCapacity=0
```

Windows

```
aws application-autoscaling put-scheduled-action --service-namespace namespace --
scalable-dimension dimension --resource-id identifiant --scheduled-action-name my-
second-scheduled-action --schedule "cron(0 20 * * ? *)" --scalable-target-action
MinCapacity=0,MaxCapacity=0
```

2. Pour confirmer que votre action planifiée existe, utilisez la commande [describe-scheduled-actions](#) suivante.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling describe-scheduled-actions \
  --service-namespace namespace \
  --query 'ScheduledActions[?ResourceId==`identifiant`]'
```

Windows

```
aws application-autoscaling describe-scheduled-actions --service-
namespace namespace --query "ScheduledActions[?ResourceId==`identifiant`]"
```

Voici un exemple de sortie.

```
[
  {
    "ScheduledActionName": "my-first-scheduled-action",
    "ScheduledActionARN": "arn",
    "Schedule": "cron(0 9 * * ? *)",
    "ScalableTargetAction": {
      "MinCapacity": 1,
      "MaxCapacity": 5
    }
  },
]
```

```
    ...
  },
  {
    "ScheduledActionName": "my-second-scheduled-action",
    "ScheduledActionARN": "arn",
    "Schedule": "cron(0 20 * * ? *)",
    "ScalableTargetAction": {
      "MinCapacity": 0,
      "MaxCapacity": 0
    },
    ...
  }
]
```

Étape 3 : Ajouter une politique de suivi des cibles et d'échelonnement

Maintenant que vous avez mis en place la planification de base, ajoutez une politique de suivi des cibles et d'échelonnement afin de mettre à l'échelle en fonction de l'utilisation actuelle des ressources.

Avec le suivi de cible, Application Auto Scaling compare la valeur cible de la politique à la valeur actuelle de la métrique spécifiée. Lorsqu'elles sont inégales pendant un certain temps, Application Auto Scaling ajoute ou retire de la capacité pour maintenir des performances stables. Lorsque la charge de votre application et la valeur métrique augmentent, Application Auto Scaling ajoute de la capacité aussi vite que possible sans dépasser `MaxCapacity`. Lorsque Application Auto Scaling supprime de la capacité parce que la charge est minimale, elle le fait sans dépasser `MinCapacity`. En ajustant la capacité en fonction de l'utilisation, vous ne payez que ce dont votre application a besoin.

Si la métrique ne contient pas suffisamment de données parce que votre application n'a pas de charge, Application Auto Scaling n'ajoute ni ne supprime de capacité. Autrement dit, Application Auto Scaling donne la priorité à la disponibilité dans les situations où il n'y a pas assez d'informations disponibles.

Vous pouvez ajouter plusieurs politiques de mise à l'échelle, mais veillez à ne pas ajouter des politiques de mise à l'échelle par étapes conflictuelles qui pourraient entraîner un comportement indésirable. Par exemple, si la politique de mise à l'échelle par étapes lance une activité de mise à l'échelle horizontale avant que la politique de suivi des objectifs et d'échelonnement ne soit prête

pour la mise à l'échelle horizontale, l'activité de mise à l'échelle horizontale ne sera pas bloquée. Une fois l'activité de diminution de capacité terminée, la politique de suivi de cible peut demander à Application Auto Scaling de procéder de nouveau à une augmentation de capacité.

Pour créer une politique de suivi des objectifs et d'échelonnement

1. Utilisez la commande [put-scaling-policy](#) suivante pour créer la politique.

Les métriques les plus fréquemment utilisées pour le suivi de cible sont prédéfinies et vous pouvez les utiliser sans fournir la spécification complète de la métrique depuis CloudWatch. Pour plus d'informations sur les métriques prédéfinies disponibles, consultez [Politiques de dimensionnement Suivi de la cible](#).

Avant d'exécuter cette commande, assurez-vous que votre métrique prédéfinie attend la valeur cible. Par exemple, pour une montée en puissance lorsque le CPU atteint une utilisation de 50 %, spécifiez une valeur cible de 50,0. Ou, pour augmenter la concurrence allouée à Lambda lorsque l'utilisation atteint 70 %, spécifiez une valeur cible de 0,7. Pour plus d'informations sur les valeurs cibles pour une ressource particulière, reportez-vous à la documentation fournie par le service sur la façon de configurer le suivi de cible. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AWS services que vous pouvez utiliser avec Application Auto Scaling](#).

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling put-scaling-policy \  
  --service-namespace namespace \  
  --scalable-dimension dimension \  
  --resource-id identifiant \  
  --policy-name my-scaling-policy --policy-type TargetTrackingScaling \  
  --target-tracking-scaling-policy-configuration '{ "TargetValue": 50.0,  
  "PredefinedMetricSpecification": { "PredefinedMetricType": "predefinedmetric" } }'
```

Windows

```
aws application-autoscaling put-scaling-policy --service-namespace namespace --  
scalable-dimension dimension --resource-id identifiant --policy-name my-scaling-  
policy --policy-type TargetTrackingScaling --target-tracking-scaling-policy-  
configuration "{ \"TargetValue\": 50.0, \"PredefinedMetricSpecification\":  
{ \"PredefinedMetricType\": \"predefinedmetric\" } }"
```

En cas de succès, cette commande renvoie les ARN et les noms des deux alarmes CloudWatch qui ont été créées en votre nom.

2. Pour confirmer que votre action planifiée existe, utilisez la commande [describe-scaling-policies](#) suivante.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling describe-scaling-policies --service-namespace namespace \
  --query 'ScalingPolicies[?ResourceId==`identifiant`]'
```

Windows

```
aws application-autoscaling describe-scaling-policies --service-namespace namespace \
  --query "ScalingPolicies[?ResourceId==`identifiant`]"
```

Voici un exemple de sortie.

```
[
  {
    "PolicyARN": "arn",
    "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
      "PredefinedMetricSpecification": {
        "PredefinedMetricType": "predefinedmetric"
      },
      "TargetValue": 50.0
    },
    "PolicyName": "my-scaling-policy",
    "PolicyType": "TargetTrackingScaling",
    "Alarms": [],
    ...
  }
]
```

Étape 4 : étapes suivantes

Lorsqu'une activité de dimensionnement se produit, vous voyez un enregistrement de celle-ci dans la sortie des activités de dimensionnement de la cible évolutive, par exemple :

```
Successfully set desired count to 1. Change successfully fulfilled by ecs.
```

Pour surveiller vos activités de mise à l'échelle avec Application Auto Scaling, vous pouvez utiliser la commande [describe-scaling-activities](#) suivante.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling describe-scaling-activities \
  --service-namespace namespace \
  --scalable-dimension dimension \
  --resource-id identifiant
```

Windows

```
aws application-autoscaling describe-scaling-activities --service-namespace namespace \
  --scalable-dimension dimension --resource-id identifiant
```

Étape 5 : nettoyer

Pour empêcher votre compte d'accumuler des frais pour les ressources créées lors de la mise à l'échelle active, vous pouvez nettoyer la configuration de mise à l'échelle associée comme suit.

La suppression de la configuration de mise à l'échelle ne supprime pas la ressource sous-jacente AWS. Elle ne la ramène pas non plus à sa capacité d'origine. Vous pouvez utiliser la console du service où vous avez créé la ressource pour la supprimer ou ajuster sa capacité.

Pour supprimer les actions planifiées

La commande [delete-scheduled-action](#) suivante supprime une action planifiée spécifiée. Vous pouvez ignorer cette étape si vous souhaitez conserver les actions planifiées que vous avez créées.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling delete-scheduled-action \
  --service-namespace namespace \
  --scalable-dimension dimension \
  --resource-id identifiant \
  --scheduled-action-name my-second-scheduled-action
```

Windows

```
aws application-autoscaling delete-scheduled-action --service-namespace namespace
--scalable-dimension dimension --resource-id identifiant --scheduled-action-name my-
second-scheduled-action
```

Pour supprimer la politique de mise à l'échelle

La commande [delete-scaling-policy](#) suivante supprime une politique de suivi des cibles et d'échelonnement spécifiée. Vous pouvez ignorer cette étape si vous souhaitez conserver la politique de mise à l'échelle que vous avez créée.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling delete-scaling-policy \
--service-namespace namespace \
--scalable-dimension dimension \
--resource-id identifiant \
--policy-name my-scaling-policy
```

Windows

```
aws application-autoscaling delete-scaling-policy --service-namespace namespace --
scalable-dimension dimension --resource-id identifiant --policy-name my-scaling-policy
```

Pour annuler l'inscription d'une cible évolutive

Utilisez la commande [deregister-scalable-target](#) suivante pour annuler l'enregistrement de la cible évolutive. Si vous avez créé des stratégies de dimensionnement ou si vous avez des actions planifiées qui n'ont pas encore été supprimées, cette commande les supprime. Vous pouvez omettre cette étape si vous souhaitez conserver la cible scalable enregistrée pour une utilisation ultérieure.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling deregister-scalable-target \
--service-namespace namespace \
--scalable-dimension dimension \
--resource-id identifiant
```

Windows

```
aws application-autoscaling deregister-scalable-target --service-namespace namespace --  
scalable-dimension dimension --resource-id identifiant
```

Suspendez et reprenez le dimensionnement pour Application Auto Scaling

Cette rubrique explique comment suspendre puis reprendre une ou plusieurs activités de mise à l'échelle pour les cibles scalables dans votre application. La fonctionnalité de suspension-reprise est utilisée pour suspendre temporairement les activités de mise à l'échelle déclenchées par vos stratégies de dimensionnement et les actions planifiées. Cette fonction est utile, par exemple lorsque vous ne souhaitez pas que la mise à l'échelle automatique risque d'interférer pendant une modification ou l'examen d'un problème de configuration. Vos stratégies de dimensionnement et les actions planifiées peuvent être mises en suspens, puis, lorsque vous êtes prêt, les activités peuvent reprendre.

Dans les exemples de commandes de la CLI qui suivent, vous passez les paramètres au format JSON dans un fichier config.json. Vous pouvez également transmettre ces paramètres sur la ligne de commande en utilisant des guillemets pour entourer la structure de données JSON. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation des guillemets avec les chaînes de caractères dans AWS CLI](#) du Guide d'utilisateur de la AWS Command Line Interface .

Table des matières

- [Activités de mise à l'échelle](#)
- [Suspendre et reprendre les activités de dimensionnement](#)

Note

Pour obtenir des instructions sur la suspension des processus de scale-out pendant les déploiements d'Amazon ECS, consultez la documentation suivante : [Mise à l'échelle et déploiements automatiques des services](#) dans le guide du développeur Amazon Elastic Container Service

Activités de mise à l'échelle

Application Auto Scaling prend en charge la suspension des activités de mise à l'échelle suivantes :

- Toutes les activités de diminution en charge qui sont déclenchées par une stratégie de mise à l'échelle.

- Toutes les activités de montée en charge qui sont déclenchées par une stratégie de mise à l'échelle.
- Toutes les activités de mise à l'échelle qui impliquent des actions planifiées.

Les descriptions suivantes expliquent ce qui se produit lorsque des activités de mise à l'échelle individuelles sont suspendues. Chaque activité peut être suspendue et reprise de manière indépendante. En fonction de la raison pour laquelle une activité de mise à l'échelle est suspendue, vous pourrez avoir besoin de suspendre plusieurs activités de mise à l'échelle.

DynamicScalingInSuspended

- Application Auto Scaling ne supprime pas la capacité lorsqu'une politique de suivi des cibles et d'échelonnement ou une politique de mise à l'échelle par étapes est déclenchée. Cela vous permet de désactiver temporairement les activités de diminution en charge associées aux stratégies de mise à l'échelle sans supprimer les stratégies de mise à l'échelle ou les alarmes CloudWatch qui y sont associées. Lorsque vous reprenez le processus de diminution en charge, Application Auto Scaling évalue les politiques avec des seuils d'alarme qui sont actuellement hors limites.

DynamicScalingOutSuspended

- Application Auto Scaling n'ajoute pas la capacité lorsqu'une politique de suivi des cibles et d'échelonnement ou une politique de mise à l'échelle par étapes est déclenchée. Cela vous permet de désactiver temporairement les activités de montée en charge associées aux stratégies de mise à l'échelle sans supprimer les stratégies de mise à l'échelle ou les alarmes CloudWatch qui y sont associées. Lorsque vous reprenez le processus d'augmentation de capacité, Application Auto Scaling évalue les politiques avec des seuils d'alarme qui sont actuellement hors limites.

ScheduledScalingSuspended

- Application Auto Scaling n'initie pas les actions de mise à l'échelle qui sont planifiées pour être exécutées pendant la période de suspension. Lorsque vous reprenez la mise à l'échelle planifiée, Application Auto Scaling évalue uniquement les actions planifiées dont l'heure d'exécution n'est pas encore passée.

Suspendre et reprendre les activités de dimensionnement

Vous pouvez suspendre et reprendre des activités de mise à l'échelle individuelles ou toutes les activités de mise à l'échelle pour votre cible évolutive Application Auto Scaling.

Note

Par souci de concision, ces exemples illustrent la suspension et la reprise de la mise à l'échelle pour une table DynamoDB. Pour spécifier une autre cible évolutive, indiquez son espace de noms dans `--service-namespace`, sa dimension évolutive dans `--scalable-dimension`, et son ID de ressource dans `--resource-id`. Pour plus d'informations et des exemples pour chaque service, consultez les rubriques d'[AWS services que vous pouvez utiliser avec Application Auto Scaling](#).

Pour suspendre une activité de mise à l'échelle

Ouvrez une fenêtre de ligne de commande et utilisez la commande [register-scalable-target](#) avec l'option `--suspended-state` comme suit.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling register-scalable-target --service-namespace dynamodb \  
  --scalable-dimension dynamodb:table:ReadCapacityUnits --resource-id table/my-table \  
  --suspended-state file://config.json
```

Windows

```
aws application-autoscaling register-scalable-target --service-namespace dynamodb --  
scalable-dimension dynamodb:table:ReadCapacityUnits --resource-id table/my-table --  
suspended-state file://config.json
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{  
  "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-  
target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"  
}
```

Pour suspendre uniquement les activités de diminution en charge qui sont déclenchées par une stratégie de mise à l'échelle, spécifiez les informations suivantes dans le fichier config.json.

```
{
  "DynamicScalingInSuspended":true
}
```

Pour suspendre uniquement les activités de montée en charge qui sont déclenchées par une stratégie de mise à l'échelle, spécifiez les informations suivantes dans le fichier config.json.

```
{
  "DynamicScalingOutSuspended":true
}
```

Pour suspendre uniquement les activités de mise à l'échelle qui impliquent des actions planifiées, spécifiez les informations suivantes dans le fichier config.json.

```
{
  "ScheduledScalingSuspended":true
}
```

Pour suspendre tous les activités de mise à l'échelle

Utilisez la commande [register-scalable-target](#) avec l'option `--suspended-state` comme suit.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling register-scalable-target --service-namespace dynamodb \
  --scalable-dimension dynamodb:table:ReadCapacityUnits --resource-id table/my-table \
  --suspended-state file://config.json
```

Windows

```
aws application-autoscaling register-scalable-target --service-namespace dynamodb --
scalable-dimension dynamodb:table:ReadCapacityUnits --resource-id table/my-table --
suspended-state file://config.json
```

Cet exemple suppose que le fichier config.json contient les paramètres au format JSON suivants.

```
{
```

```
"DynamicScalingInSuspended":true,
"DynamicScalingOutSuspended":true,
"ScheduledScalingSuspended":true
}
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{
  "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-
target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"
}
```

Affichage des activités de mise à l'échelle suspendues

Utilisez la commande [describe-scalable-targets](#) pour déterminer les activités de mise à l'échelle dont l'état est Suspendu pour une cible scalable.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling describe-scalable-targets --service-namespace dynamodb \
--scalable-dimension dynamodb:table:ReadCapacityUnits --resource-id table/my-table
```

Windows

```
aws application-autoscaling describe-scalable-targets --service-namespace dynamodb --
scalable-dimension dynamodb:table:ReadCapacityUnits --resource-id table/my-table
```

Voici un exemple de sortie.

```
{
  "ScalableTargets": [
    {
      "ServiceNamespace": "dynamodb",
      "ScalableDimension": "dynamodb:table:ReadCapacityUnits",
      "ResourceId": "table/my-table",
      "MinCapacity": 1,
      "MaxCapacity": 20,
      "SuspendedState": {
        "DynamicScalingOutSuspended": true,
        "DynamicScalingInSuspended": true,
        "ScheduledScalingSuspended": true
      }
    }
  ]
}
```

```
    },
    "CreationTime": 1558125758.957,
    "RoleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-
service-role/dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable"
  }
]
}
```

Reprise des activités de mise à l'échelle

Lorsque vous êtes prêt à reprendre l'activité de mise à l'échelle, vous pouvez utiliser la commande [register-scalable-target](#).

L'exemple de commande suivant reprend toutes les activités de mise à l'échelle pour la cible scalable spécifiée.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling register-scalable-target --service-namespace dynamodb \
--scalable-dimension dynamodb:table:ReadCapacityUnits --resource-id table/my-table \
--suspended-state file://config.json
```

Windows

```
aws application-autoscaling register-scalable-target --service-namespace dynamodb --
scalable-dimension dynamodb:table:ReadCapacityUnits --resource-id table/my-table --
suspended-state file://config.json
```

Cet exemple suppose que le fichier config.json contient les paramètres au format JSON suivants.

```
{
  "DynamicScalingInSuspended":false,
  "DynamicScalingOutSuspended":false,
  "ScheduledScalingSuspended":false
}
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{
```

```
"ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-  
target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"  
}
```

Activités de mise à l'échelle pour Application Auto Scaling

Application Auto Scaling surveille les CloudWatch métriques de votre politique de dimensionnement et lance une activité de dimensionnement lorsque les seuils sont dépassés. Il lance également des activités de mise à l'échelle lorsque vous modifiez la taille maximale ou minimale de la cible évolutive, manuellement ou selon un calendrier.

Lorsqu'une activité de mise à l'échelle se produit, Application Auto Scaling effectue l'une des opérations suivantes :

- Augmente la capacité de la cible évolutive (ce qui est appelé monter en puissance)
- Diminue la capacité de la cible évolutive (ce qui est appelé mise à l'échelle horizontale)

Vous pouvez consulter les activités de mise à l'échelle ayant eu lieu au cours des six dernières semaines.

Recherche d'activités de mise à l'échelle par cible évolutive

Pour voir les activités de dimensionnement pour une cible évolutive spécifique, utilisez la [describe-scaling-activities](#) commande suivante.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling describe-scaling-activities --service-namespace ecs \  
  --scalable-dimension ecs:service:DesiredCount --resource-id service/my-cluster/my-  
service
```

Windows

```
aws application-autoscaling describe-scaling-activities --service-namespace ecs --  
scalable-dimension ecs:service:DesiredCount --resource-id service/my-cluster/my-service
```

Voici un exemple de réponse, dans lequel `StatusCode` contient le statut actuel de l'activité et `StatusMessage` contient des informations sur le statut de l'activité de mise à l'échelle.

```
{
```

```
"ScalingActivities": [
  {
    "ScalableDimension": "ecs:service:DesiredCount",
    "Description": "Setting desired count to 1.",
    "ResourceId": "service/my-cluster/my-service",
    "ActivityId": "e6c5f7d1-dbbb-4a3f-89b2-51f33e766399",
    "StartTime": 1462575838.171,
    "ServiceNamespace": "ecs",
    "EndTime": 1462575872.111,
    "Cause": "monitor alarm web-app-cpu-lt-25 in state ALARM triggered policy
web-app-cpu-lt-25",
    "StatusMessage": "Successfully set desired count to 1. Change successfully
fulfilled by ecs.",
    "StatusCode": "Successful"
  }
]
```

Pour une description des champs de la réponse, reportez-vous [ScalingActivity](#) à la section Application Auto Scaling API Reference.

Les codes d'état suivants indiquent quand l'événement de mise à l'échelle à l'origine de l'activité de mise à l'échelle atteint un état terminé :

- **Successful**— La mise à l'échelle s'est terminée avec succès.
- **Overridden**— La capacité souhaitée a été mise à jour par un nouvel événement de mise à l'échelle.
- **Unfulfilled**— Le délai de mise à l'échelle a expiré ou le service cible ne peut pas répondre à la demande.
- **Failed**— La mise à l'échelle a échoué avec une exception.

Note

L'activité de mise à l'échelle peut également avoir le statut `Pending` ou `InProgress`. Toutes les activités de mise à l'échelle ont un statut `Pending` avant que le service cible ne réponde. Une fois que la cible a répondu, le statut de l'activité de mise à l'échelle passe à `InProgress`.

Y compris les activités non mises à l'échelle

Par défaut, les activités de mise à l'échelle ne reflètent pas les moments où Application Auto Scaling décide de ne pas procéder à une mise à l'échelle.

Supposons, par exemple, qu'un service Amazon ECS dépasse le seuil maximum d'un indicateur donné, mais que le nombre de tâches atteint déjà le nombre maximum de tâches autorisées. Dans ce cas, Application Auto Scaling ne monte pas en puissance le nombre de tâches souhaité.

Pour inclure des activités qui ne sont pas dimensionnées (pas des activités dimensionnées) dans la réponse, ajoutez l'`--include-not-scaled-activities` option à la [describe-scaling-activities](#) commande.

Linux, macOS ou Unix

```
aws application-autoscaling describe-scaling-activities --include-not-scaled-activities \
  --service-namespace ecs --scalable-dimension ecs:service:DesiredCount \
  --resource-id service/my-cluster/my-service
```

Windows

```
aws application-autoscaling describe-scaling-activities --include-not-scaled-activities \
  --service-namespace ecs --scalable-dimension ecs:service:DesiredCount --resource-id \
  service/my-cluster/my-service
```

Note

Si cette commande génère une erreur, assurez-vous d'avoir mis à jour AWS CLI localement la dernière version.

Pour confirmer que la réponse inclut les activités non échelonnées, l'élément `NotScaledReasons` est affiché dans la sortie pour certaines, voire toutes, les activités de mise à l'échelle ayant échoué.

```
{
  "ScalingActivities": [
    {
      "ScalableDimension": "ecs:service:DesiredCount",
      "Description": "Attempting to scale due to alarm triggered",

```

```

    "ResourceId": "service/my-cluster/my-service",
    "ActivityId": "4d759079-a31f-4d0c-8468-504c56e2eecf",
    "StartTime": 1664928867.915,
    "ServiceNamespace": "ecs",
    "Cause": "monitor alarm web-app-cpu-gt-75 in state ALARM triggered policy
web-app-cpu-gt-75",
    "StatusCode": "Failed",
    "NotScaledReasons": [
      {
        "Code": "AlreadyAtMaxCapacity",
        "MaxCapacity": 4
      }
    ]
  }
]
}

```

Pour une description des champs de la réponse, reportez-vous [ScalingActivity](#) à la section Application Auto Scaling API Reference.

Si une activité non échelonnée est renvoyée, selon la raison, le code répertorié dans Code, des attributs tels que CurrentCapacity, MaxCapacity, et MinCapacity peuvent être présents dans la réponse.

Pour éviter un grand nombre de doublons, seule la première activité non dimensionnée sera enregistrée dans l'historique des activités de dimensionnement. Les activités ultérieures non dimensionnées ne généreront pas de nouvelles entrées, sauf si la raison de la non-mise à l'échelle change.

Comprendre les codes de motif de la non mise à l'échelle

Les codes de motif d'une activité non mise à l'échelle sont les suivants.

Code de motif	Définition			
AutoScalingAnticipatedFlapping	L'algorithme de mise à l'échelle automatique a décidé de ne pas			

Code de motif	Définition			
	<p>effectuer d'action de mise à l'échelle car cela entraînerait des battements. Le battement est une boucle infinie de mise à l'échelle horizontale et de montage en puissance. En d'autres termes, si une action de mise à l'échelle est effectuée, la valeur de la métrique changera pour lancer une autre action de mise à l'échelle dans l'autre sens.</p>			

Code de motif	Définition			
TargetServicePutResourceAsInscalable	Le service cible a temporairement placé la ressource dans un état non évolutif. Application Auto Scaling réessaiera si les conditions de mise à l'échelle automatique configurées dans la politique de mise à l'échelle sont remplies.			
AlreadyAtMaxCapacity	La mise à l'échelle est bloquée par la capacité maximale que vous avez indiquée. Si vous souhaitez qu'Application Auto Scaling monte en puissance, vous devez changer la capacité maximale.			

Code de motif	Définition			
AlreadyAtMinCapacity	La mise à l'échelle est bloquée par la capacité minimale que vous avez indiquée. Si vous souhaitez qu'Application Auto Scaling effectue une mise à l'échelle horizontale, vous devez réduire la capacité minimale.			
AlreadyAtDesiredCapacity	L'algorithme de mise à l'échelle automatique a calculé que la capacité révisée était déjà égale à la capacité actuelle.			

Surveillance d'Application Auto Scaling

La surveillance est un enjeu important pour assurer la fiabilité, la disponibilité et les performances d'Application Auto Scaling et de vos autres solutions AWS. Vous devez recueillir les données de surveillance de toutes les parties de votre solution AWS de sorte que vous puissiez plus facilement déboguer une éventuelle défaillance à plusieurs points. AWS fournit des outils pour surveiller Application Auto Scaling, signaler lorsque quelque chose ne se déroule pas correctement et prendre des mesures automatiques si nécessaire.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes pour gérer vos ressources AWS :

AWS CloudTrail

Avec AWS CloudTrail, vous pouvez conserver une trace des appels effectués vers l'API Application Auto Scaling par ou au nom de votre Compte AWS. CloudTrail stocke les informations dans les fichiers journaux dans le compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. Vous pouvez identifier les utilisateurs et les comptes qui ont appelé l'Application Auto Scaling, l'adresse IP source à partir de laquelle les appels ont été émis, ainsi que le moment où les appels ont eu lieu. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Journal des appels d'API Application Auto Scaling à l'aide de AWS CloudTrail](#).

Note

Pour plus d'informations sur d'autres services AWS qui peuvent vous aider à journaliser et à collecter des données sur vos charges de travail, consultez le [Guide de journalisation et de surveillance pour les propriétaires d'applications](#) dans le AWSConseils prescriptifs.

Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatch vous aide à analyser les journaux et à surveiller en temps réel les métriques de votre ressources AWS et applications hébergées. Vous pouvez collecter et suivre les métriques, créer des tableaux de bord personnalisés, et définir des alarmes qui vous informent ou prennent des mesures lorsqu'une métrique spécifique atteint un seuil que vous spécifiez. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que CloudWatch suive l'utilisation des ressources et vous avertisse lorsque l'utilisation est très élevée ou lorsque l'alarme de la métrique est transmise à l'état INSUFFICIENT_DATA. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Surveillez vos ressources à l'aide de CloudWatch](#).

CloudWatch assure également le suivi des métriques d'utilisation d'API AWS pour Application Auto Scaling. Vous pouvez utiliser ces métriques pour configurer des alarmes qui vous alertent lorsque le volume d'appels de votre API dépasse un seuil que vous avez défini. Pour plus d'informations, consultez la section [AWSUsage metrics](#) (Métriques d'utilisation) dans le Guide de l'utilisateur d'Amazon CloudWatch.

Amazon EventBridge

Amazon EventBridge est un service de bus d'événements sans serveur qui permet de connecter facilement vos applications à des données provenant de diverses sources. EventBridge fournit un flux de données en temps réel à partir de vos propres applications, d'applications SaaS (Software-as-a-Service) et de services AWS, puis achemine ces données vers des cibles telles que Lambda. Cela vous permet de surveiller les événements qui se produisent dans les services et de créer des architectures basées sur les événements. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Surveiller les événements Application Auto Scaling avec Amazon EventBridge](#).

AWS Health Dashboard

Le AWS Health Dashboard (PHD) affiche des informations et fournit également des notifications qui sont invoqués par des changements d'intégrité des ressources AWS. Les informations sont présentées de deux manières : sur un tableau de bord qui montre les événements récents et à venir organisés par catégorie, et dans un journal des événements complet qui contient tous les événements des 90 derniers jours. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Notifications AWS Health Dashboard pour Application Auto Scaling](#).

Journal des appels d'API Application Auto Scaling à l'aide de AWS CloudTrail

L'Application Auto Scaling est intégrée à AWS CloudTrail, un service qui enregistre les actions effectuées par un utilisateur, un rôle ou un service AWS à l'aide de l'API Application Auto Scaling. CloudTrail capture tous les appels d'API pour l'Application Auto Scaling sous forme d'événements. Les appels capturés incluent des appels de la AWS Management Console et les appels de code vers l'API Application Auto Scaling. Si vous créez un journal d'activité, vous pouvez activer la livraison continue des événements CloudTrail dans un compartiment Amazon S3, y compris des événements pour l'Application Auto Scaling. Si vous ne configurez pas de journal d'activité, vous pouvez toujours afficher les événements les plus récents dans la console CloudTrail dans Event history (Historique des événements). Grâce aux informations collectées par CloudTrail, vous pouvez déterminer la

demande qui a été envoyée vers l'Application Auto Scaling, l'adresse IP à partir de laquelle la demande a été effectuée, l'auteur et la date de la demande, ainsi que d'autres détails.

Pour en savoir plus sur CloudTrail, consultez le [AWS CloudTrail Guide de l'utilisateur](#).

Informations Application Auto Scaling dans CloudTrail

CloudTrail est activé dans votre Compte AWS lors de la création de ce dernier. Quand une activité a lieu dans l'Application Auto Scaling, cette activité est enregistrée dans un événement CloudTrail avec d'autres événements de service AWS dans l'Historique des événements. Vous pouvez afficher, rechercher et télécharger les événements récents dans votre Compte AWS. Pour plus d'informations, consultez [Affichage des événements avec l'historique des événements CloudTrail](#).

Pour un enregistrement continu des événements dans votre Compte AWS, y compris les événements pour l'Application Auto Scaling, créez un journal de suivi. Un journal d'activité permet à CloudTrail de distribuer les fichiers journaux vers Simple Storage Service (Amazon S3) bucket. Par défaut, lorsque vous créez un journal d'activité dans la console, il s'applique à toutes les régions Régions AWS. Le journal d'activité consigne les événements de toutes les Régions dans la partition AWS et livre les fichiers journaux dans le compartiment Simple Storage Service (Amazon S3) de votre choix. En outre, vous pouvez configurer d'autres services Amazon Web Services pour analyser plus en profondeur les données d'événement collectées dans les journaux CloudTrail et agir sur celles-ci. Pour en savoir plus, consultez les ressources suivantes :

- [Présentation de la création d'un journal d'activité](#)
- [Intégrations et services pris en charge par CloudTrail](#)
- [Configuration des notifications Amazon SNS pour CloudTrail](#)
- [Réception de fichiers journaux CloudTrail de plusieurs régions](#) et [Réception de fichiers journaux CloudTrail de plusieurs comptes](#)

Toutes les actions Application Auto Scaling sont journalisées par CloudTrail et documentées dans la [Référence de l'API Application Auto Scaling](#). À titre d'exemple, les appels vers les actions PutScalingPolicy, DeleteScalingPolicy et DescribeScalingPolicies génèrent des entrées dans les fichiers journaux CloudTrail.

Chaque événement ou entrée de journal contient des informations sur la personne ayant initié la demande. Les informations relatives à l'identité permettent de déterminer les éléments suivants :

- Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification utilisateur racine ou AWS Identity and Access Management (IAM).
- Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification de sécurité temporaires d'un rôle ou d'un utilisateur fédéré.
- Si la requête a été effectuée par un autre service AWS.

Pour plus d'informations, consultez l'[élément userIdentity CloudTrail](#).

Présenter des entrées des fichiers journaux Application Auto Scaling

Un journal d'activité est une configuration qui permet d'envoyer des événements sous forme de fichiers journaux à un compartiment Simple Storage Service (Amazon S3) que vous spécifiez. Les fichiers journaux CloudTrail peuvent contenir une ou plusieurs entrées. Un événement représente une demande unique provenant de n'importe quelle source et comprend des informations sur l'action demandée, la date et l'heure de l'action, les paramètres de la requête, etc. Les fichiers journaux CloudTrail ne constituent pas une série ordonnée retraçant les appels d'API publics. Ils ne suivent aucun ordre précis.

L'exemple suivant montre une entrée de journal CloudTrail qui illustre l'`DescribeScalableTargets` action .

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2018-08-21T17:05:42Z"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2018-08-16T23:20:32Z",
  "eventSource": "autoscaling.amazonaws.com",
  "eventName": "DescribeScalableTargets",
  "awsRegion": "us-west-2",
```

```
"sourceIPAddress": "72.21.196.68",
"userAgent": "EC2 Spot Console",
"requestParameters": {
  "serviceNamespace": "ec2",
  "scalableDimension": "ec2:spot-fleet-request:TargetCapacity",
  "resourceIds": [
    "spot-fleet-request/sfr-05ceaf79-3ba2-405d-e87b-612857f1357a"
  ]
},
"responseElements": null,
"additionalEventData": {
  "service": "application-autoscaling"
},
"requestID": "0737e2ea-fb2d-11e3-bfd8-99133058e7bb",
"eventID": "3fcfb182-98f8-4744-bd45-b38835ab61cb",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"
}
```

Ressources connexes

Avec CloudWatch Logs vous pouvez surveiller et recevoir des alertes pour des événements spécifiques capturés par CloudTrail. Les événements envoyés à CloudWatch Logs sont ceux configurés pour être consignés par votre journal d'activité. Par conséquent, assurez-vous d'avoir configuré votre journal d'activité ou vos journaux d'activité pour consigner les types d'événements que vous souhaitez surveiller. CloudWatch Logs peut contrôler les informations contenues dans les fichiers journaux et vous avertir lorsque certains seuils sont atteints. Vous pouvez également archiver vos données de journaux dans une solution de stockage hautement durable. Pour de plus amples informations, consultez les rubriques [Guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch Logs](#) et [Surveillance des fichiers journaux CloudTrail avec Amazon CloudWatch Logs](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Surveillez vos ressources à l'aide de CloudWatch

Cette section fournit des informations sur les métriques de surveillance de vos ressources évolutives à l'aide de CloudWatch.

Rubriques

- [Créer des tableaux de bord avec CloudWatch](#)
- [Surveiller avec les alarmes de CloudWatch](#)

- [Surveiller l'utilisation des ressources avec CloudWatch](#)

Créer des tableaux de bord avec CloudWatch

Vous pouvez surveiller la façon dont votre application utilise les ressources en utilisant Amazon CloudWatch, qui génère des métriques sur votre utilisation et vos performances. CloudWatch recueille des données brutes à partir de vos ressources AWS et des applications que vous exécutez sur AWS et les transforme en métriques lisibles et disponibles pratiquement en temps réel. Les métriques sont conservées pendant 15 mois afin que vous puissiez accéder aux informations historiques et analyser les performances de votre application. Pour plus d'informations, consultez le [Guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch](#).

Les tableaux de bord CloudWatch sont des pages d'accueil personnalisables de la console CloudWatch que vous pouvez utiliser pour surveiller vos ressources dans une seule vue, y compris les ressources réparties sur différentes régions. Vous pouvez utiliser les tableaux de bord CloudWatch pour créer des vues personnalisées des métriques souhaitées de vos ressources AWS. Vous pouvez sélectionner la couleur utilisée pour chaque métrique sur chaque graphique afin de suivre plus facilement la même métrique sur plusieurs graphiques.

Pour créer un tableau de bord CloudWatch

1. Ouvrez la console CloudWatch à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Tableau de bord, puis Créer un autre tableau de bord.
3. Saisissez un nom pour le tableau de bord, tel que le nom du service pour lequel vous souhaitez afficher les données CloudWatch.
4. Choisissez Create dashboard (Créer un tableau de bord).
5. Choisissez un type de widget à ajouter à votre tableau de bord, par exemple un graphique linéaire. Choisissez ensuite Configurer, puis choisissez la métrique que vous souhaitez ajouter à votre tableau de bord. Pour plus d'informations, consultez [Ajouter ou supprimer un graphique d'un tableau de bord CloudWatch](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch

Par défaut, les métriques que vous créez dans les tableaux de bord CloudWatch sont des moyennes. Bien que CloudWatch vous permette de choisir n'importe quelle statistique pour chaque métrique, toutes les combinaisons ne sont pas utiles. Par exemple, les calculs statistiques de moyenne,

minimum et maximum de l'utilisation de l'UC sont utiles, mais le calcul statistique de somme ne l'est pas.

L'utilisation moyenne de l'UC est une mesure couramment utilisée pour évaluer les performances des applications. En cas d'augmentation de l'utilisation du processeur et de capacité insuffisante pour la gérer, l'application risque de ne plus répondre. D'un autre côté, si vous avez trop de capacité et que les ressources s'exécutent lorsque l'utilisation est faible, cela augmente les coûts d'utilisation de ce service.

En fonction du service utilisé, vous disposez également de métriques qui effectuent le suivi de la quantité de débit alloué disponible. Par exemple, pour le nombre d'appels en cours de traitement sur un alias de fonction ou une version avec la simultanéité allouée, Lambda émet la métrique `ProvisionedConcurrencyUtilization`. Si vous lancez une tâche volumineuse et que vous appelez la même fonction plusieurs fois simultanément, la tâche peut subir des temps de latence lorsqu'elle dépasse la quantité de simultanéité allouée disponible. D'un autre côté, si vous disposez d'une simultanéité allouée plus élevée que nécessaire, vos coûts peuvent être plus élevés qu'ils ne devraient.

Les métriques s'affichent uniquement lorsque la ressource a été entièrement configurée. De même, si une métrique n'a pas publié de données au cours des 14 derniers jours, vous ne la trouverez pas lorsque vous recherchez des métriques à ajouter sur un graphique d'un tableau de bord CloudWatch. Pour plus d'informations sur l'ajout manuel d'une métrique, consultez [Représenter manuellement les métriques sous forme graphique sur un tableau de bord CloudWatch](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch.

Pour plus d'informations, consultez la documentation du service, disponible à partir du tableau dans [Surveiller l'utilisation des ressources avec CloudWatch](#).

Surveiller avec les alarmes de CloudWatch

Vous pouvez créer des alarmes pour vous avertir lorsque Amazon CloudWatch a détecté des problèmes qui pourraient nécessiter votre attention.

Une alarme CloudWatch surveille une seule métrique. Elle invoque une ou plusieurs actions uniquement lorsque l'état de l'alarme change, et a persisté pendant la période que vous spécifiez. Par exemple, vous pouvez définir une alarme qui vous avertit lorsqu'une valeur métrique atteint ou dépasse un certain niveau, ce qui vous permet d'être prévenu avant qu'un problème potentiel ne survienne.

CloudWatch vous permet également de définir une alarme qui vous avertit lorsque la métrique est dans l'état `INSUFFICIENT_DATA`. Toute métrique, pour tout service AWS, peut déclencher une alarme sur `INSUFFICIENT_DATA`. Il s'agit de l'état initial d'une nouvelle alarme, mais l'état de l'alarme passe également à `INSUFFICIENT_DATA` si les métriques CloudWatch deviennent indisponibles, ou si les données disponibles pour la métrique ne sont pas suffisantes pour déterminer l'état de l'alarme. Par exemple, AWS Lambda émet la métrique `ProvisionedConcurrencyUtilization` vers CloudWatch toutes les minutes uniquement lorsque la fonction Lambda est active. Si la fonction est inactive, l'alarme passe à l'état `INSUFFICIENT_DATA` en attendant la métrique. Ceci est normal et peut ne pas nécessairement signifier qu'il y a un problème, mais cela pourrait être révélateur d'un problème si vous attendiez une activité dans un délai donné, mais il n'y en avait pas.

Cette rubrique explique comment créer une alarme qui envoie une notification lorsque la métrique se trouve dans ou en dehors d'un seuil que vous définissez, ou lorsque les données sont insuffisantes. Pour des informations plus détaillées sur les alarmes, consultez [Utilisation des alarmes Amazon CloudWatch](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch.

Pour créer une alarme qui envoie un e-mail

1. Ouvrez la console CloudWatch à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Alarms (Alarmes), puis Create Alarm (Créer une alarme).
3. Choisissez Sélectionner une métrique.

Vous êtes dirigé vers une page où vous pouvez trouver toutes vos métriques. Les types de métriques dont vous disposez dépendent des services et des fonctions que vous utilisez. Les métriques sont d'abord regroupées par espace de noms de service, puis par les différentes combinaisons de dimension au sein de chaque espace de noms.

4. Sélectionnez un espace de nom de métrique (par exemple, Lambda), puis une dimension de métrique (par exemple, Par nom de fonction).

L'onglet Toutes les métriques affiche toutes les métriques pour la dimension et l'espace de nom sélectionnés.

5. Cochez la case en regard de la métrique pour laquelle vous souhaitez créer une alarme, puis choisissez Sélectionner la métrique.
6. Configurez l'alarme comme suit, puis choisissez Suivant :

- Sous Métrique, sélectionnez une période d'agrégation de 1 minute ou 5 minutes. Si vous utilisez une minute comme période d'agrégation pour une métrique, il y aura un point de données par minute. La période plus courte crée une alarme plus sensible.
- Sous Conditions, configurez votre seuil, par exemple, la valeur que la métrique doit dépasser avant qu'une notification soit générée.
- Sous Configuration supplémentaire, pour Points de données pour le déclenchement d'alarme, saisissez le nombre de points de données (périodes d'évaluation) au cours desquels la valeur de métrique doit répondre aux conditions de seuil pour déclencher l'alarme. Par exemple, l'alarme se déclenchera au bout de 10 minutes si vous sélectionnez deux périodes consécutives de 5 minutes.
- Pour Traitement des données manquantes, gardez la valeur par défaut et traitez les points de données manquants comme manquants.

Certaines métriques sont signalées uniquement lorsqu'une activité se produit. Cela peut donner lieu à une métrique peu détaillée. Si une métrique manque fréquemment des points de données par conception, l'état de l'alarme est `INSUFFICIENT_DATA` pendant ces périodes. Pour forcer l'alarme à maintenir l'état précédent `ALARM` ou `OK` afin d'empêcher les alertes de s'affoler, vous pouvez choisir d'ignorer les données manquantes.

7. Sous Notification, choisissez ou créez une rubrique SNS qui doit recevoir une notification lorsque l'alarme passe à l'état `ALARM`, `OK` ou `INSUFFICIENT_DATA`. Pour que l'alerte envoie plusieurs notifications pour le même état d'alerte ou pour les différents états d'alerte, choisissez Add notification (Ajouter une notification).
8. Lorsque vous avez terminé, choisissez Next (Suivant).
9. Saisissez un nom et, éventuellement, une description de l'alarme, puis choisissez Next (Suivant).
10. Sélectionnez Créer une alerte.

Pour vérifier l'état de vos alarmes

1. Ouvrez la console CloudWatch à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Alarmes, pour voir la liste des alarmes.
3. Pour filtrer les alarmes, utilisez les filtres déroulants à côté du champ de recherche et choisissez l'option de filtre que vous souhaitez appliquer.
4. Pour modifier ou supprimer une alarme, sélectionnez l'alarme, puis choisissez Actions, Modifier ou Actions, Supprimer.

Surveiller l'utilisation des ressources avec CloudWatch

Avec Amazon CloudWatch, vous bénéficiez d'une visibilité quasi continue sur vos applications via des ressources évolutives. CloudWatch est un service de surveillance des ressources AWS. Vous pouvez utiliser CloudWatch pour collecter et suivre des métriques, définir des alarmes et réagir automatiquement aux modifications apportées à vos ressources AWS. Vous pouvez également créer des tableaux de bord pour surveiller les mesures ou les ensembles de mesures spécifiques dont vous avez besoin.

Lorsque vous interagissez avec les services qui s'intègrent avec Application Auto Scaling, ils envoient les métriques indiquées dans le tableau suivant à CloudWatch. Dans CloudWatch, les métriques sont d'abord regroupées par espace de noms de service, puis par les différentes combinaisons de dimension au sein de chaque espace de noms. Ces mesures peuvent vous aider à surveiller l'utilisation des ressources et à planifier la capacité de vos applications. Si la charge de travail de votre application n'est pas constante, cela indique que vous devez envisager d'utiliser la mise à l'échelle automatique. Pour obtenir des descriptions détaillées de ces métriques, consultez la documentation relative à la métrique concernée.

Table des matières

- [Métriques CloudWatch pour surveiller l'utilisation des ressources](#)
- [Métrique prédéfinie pour la politique de mise à l'échelle de suivi des cibles](#)

Métriques CloudWatch pour surveiller l'utilisation des ressources

Le tableau suivant répertorie les métriques CloudWatch disponibles pour surveiller l'utilisation des ressources. La liste n'est pas exhaustive mais vous donnera un bon point de départ. Si vous ne voyez pas ces métriques dans la console CloudWatch, assurez-vous que vous avez terminé la configuration de la ressource. Pour plus d'informations, consultez le [Guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch](#).

Ressources évolutives	Espace de noms	Métrique CloudWatch	Lien vers la documentation
AppStream 2.0			

Ressources évolutives	Espace de noms	Métrique CloudWatch	Lien vers la documentation
Flottes	AWS/ AppStream	Nom : Available Capacity Dimension flotte	Métriques AppStream 2.0
Flottes	AWS/ AppStream	Nom : CapacityU tilization Dimension flotte	Métriques AppStream 2.0
Aurora			
Réplicas	AWS/ RDS	Nom : CPUUtiliz ation Dimension s : DBCluster Identifie r, Rôle (READER)	Métriques Aurora de niveau cluster

Ressources évolutives	Espace de noms	Métrique CloudWatch	Lien vers la documentation
Réplicas	AWS/RDS	Nom : DatabaseConnections Dimensions : DBClusterIdentifier, Rôle (READER)	Métriques Aurora de niveau cluster
Amazon Comprehend			
Points de terminaison de classification des documents	AWS/Comprehend	Nom : InferenceUtilization Dimension EndpointArn	Métriques de point de terminaison Amazon Comprehend
Points de terminaison du système de reconnaissance d'entités	AWS/Comprehend	Nom : InferenceUtilization Dimension EndpointArn	Métriques de point de terminaison Amazon Comprehend
DynamoDB			

Ressources évolutives	Espace de noms	Métrique CloudWatch	Lien vers la documentation
Tables et index secondaires globaux	AWS/ DynamoDB	Nom : ProvisionedReadCapacityUnits Dimensions : TableName , GlobalSecondaryIndexName	Métriques DynamoDB
Tables et index secondaires globaux	AWS/ DynamoDB	Nom : ProvisionedWriteCapacityUnits Dimensions : TableName , GlobalSecondaryIndexName	Métriques DynamoDB

Ressources évolutives	Espace de noms	Métrique CloudWatch	Lien vers la documentation
Tables et index secondaires globaux	AWS/DynamoDB	Nom : ConsumedLeadsCapacityUnits Dimensions : TableName, GlobalSecondaryIndexName	Métriques DynamoDB
Tables et index secondaires globaux	AWS/DynamoDB	Nom : ConsumedWriteCapacityUnits Dimensions : TableName, GlobalSecondaryIndexName	Métriques DynamoDB
Amazon ECS			

Ressources évolutives	Espace de noms	Métrique CloudWatch	Lien vers la documentation
Services	AWS/ ECS	Nom : CPUUtilization Dimensions : ClusterName, ServiceName	Métriques Amazon ECS
Services	AWS/ ECS	Nom : MemoryUtilization Dimensions : ClusterName, ServiceName	Métriques Amazon ECS
Services	AWS/ ApplicationELB	Nom : RequestCountPerTarget Dimension TargetGroup	Métriques Application Load Balancer
ElastiCache			

Ressources évolutives	Espace de noms	Métrique CloudWatch	Lien vers la documentation
Clusters (groupes de réplication)	AWS/ElastiCache	Nom : DatabaseMemoryUsageCountedForEvictionPercentage Dimension ReplicationGroupId	Métriques ElastiCache for Redis
Clusters (groupes de réplication)	AWS/ElastiCache	Nom : DatabaseCapacityUsageCountedForEvictionPercentage Dimension ReplicationGroupId	Métriques ElastiCache for Redis
Clusters (groupes de réplication)	AWS/ElastiCache	Nom : EngineCPUUtilization Dimensions : ReplicationGroupId, Rôle (principal)	Métriques ElastiCache for Redis

Ressources évolutives	Espace de noms	Métrique CloudWatch	Lien vers la documentation
Clusters (groupes de réplication)	AWS/ ElastiCache	Nom : EngineCPUUtilization Dimensions : ReplicationGroupId, Rôle (réplica)	Métriques ElastiCache for Redis
Amazon EMR			
Clusters	AWS/ ElasticMapReduce	Nom : YARNMemoryAvailabilityPercentage Dimension ClusterId	Métriques Amazon EMR
Amazon Keyspaces			
Tables	AWS/ Cassandra	Nom : ProvisionedReadCapacityUnits Dimensions : Keyspace, TableName	Métriques Amazon Keyspaces

Ressources évolutives	Espace de noms	Métrique CloudWatch	Lien vers la documentation
Tables	AWS/Cassandra	Nom : ProvisionedWriteCapacityUnits Dimensions : Keyspace, TableName	Métriques Amazon Keyspaces
Tables	AWS/Cassandra	Nom : ConsumedReadCapacityUnits Dimensions : Keyspace, TableName	Métriques Amazon Keyspaces
Tables	AWS/Cassandra	Nom : ConsumedWriteCapacityUnits Dimensions : Keyspace, TableName	Métriques Amazon Keyspaces
Lambda			

Ressources évolutives	Espace de noms	Métrique CloudWatch	Lien vers la documentation
Simultanéité allouée	AWS/ Lambda	Nom : ProvisionedConcurrencyUtilization Dimensions : FunctionName, Resource	Métriques de la fonction Lambda
Amazon MSK			
Stockage du courtier	AWS/ Kafka	Nom : KafkaDataLogDiskUsed Dimensions : nom du cluster	Métriques Amazon MSK

Ressources évolutives	Espace de noms	Métrique CloudWatch	Lien vers la documentation
Stockage du courtier	AWS/ Kafka	Nom : KafkaData LogsDiskUsed Dimensions : nom du cluster, identifiant du courtier	Métriques Amazon MSK
Neptune			
Clusters	AWS/ Neptune	Nom : CPUUtilization Dimensions : DBCluster Identifier, Rôle (READER)	Métriques Neptune
SageMaker			

Ressources évolutives	Espace de noms	Métrique CloudWatch	Lien vers la documentation
Variantes de point de terminaison	AWS/SageMaker	Nom : InvocationsPerInstance Dimensions : EndpointName, VariantName	Métriques d'invocation
Composants Inférence	AWS/SageMaker	Nom : InvocationsPerCopy Dimensions : InferenceComponentName	Métriques d'invocation

Ressources évolutives	Espace de noms	Métrique CloudWatch	Lien vers la documentation
Concurrence provisionnée pour un point de terminaison sans serveur	AWS/SageMaker	Nom : ServerlessProvisionedConcurrencyUtilization Dimensions : EndpointName, VariantName	Métriques de point de terminaison sans serveur
Parc d'instances Spot (Amazon EC2)			
Spot Fleets	AWS/EC2Spot	Nom : CPUUtilization Dimension FleetRequestId	Métriques du parc d'instances Spot
Spot Fleets	AWS/EC2Spot	Nom : NetworkIn Dimension FleetRequestId	Métriques du parc d'instances Spot

Ressources évolutives	Espace de noms	Métrique CloudWatch	Lien vers la documentation
Spot Fleets	AWS/EC2Spot	Nom : NetworkOutput Dimension FleetRequestId	Métriques du parc d'instances Spot
Spot Fleets	AWS/ApplicationELB	Nom : RequestCountPerTarget Dimension TargetGroup	Métriques Application Load Balancer

Métrique prédéfinie pour la politique de mise à l'échelle de suivi des cibles

Le tableau suivant répertorie les types de métriques prédéfinies issus de la [référence d'API Application Auto Scaling](#) avec leur nom de métrique CloudWatch correspondant. Chaque métrique prédéfinie représente une agrégation des valeurs de la métrique CloudWatch sous-jacente. Le résultat est l'utilisation moyenne des ressources sur une période d'une minute, sur la base d'un pourcentage, sauf indication contraire. Les mesures prédéfinies ne sont utilisées que dans le cadre de la mise en place de politiques de mise à l'échelle de suivi des cibles.

Vous trouverez plus d'informations sur ces mesures dans la documentation du service qui est disponible à partir du tableau dans [Métriques CloudWatch pour surveiller l'utilisation des ressources](#).

Type de métrique prédéfinie	Nom de métrique CloudWatch
AppStream 2.0	

Type de métrique prédéfinie	Nom de métrique CloudWatch
AppStreamAverageCapacityUtilization	CapacityUtilization
Aurora	
RDSReaderAverageCPUUtilization	CPUUtilization
RDSReaderAverageDatabaseConnections	DatabaseConnections ¹
Amazon Comprehend	
ComprehendInferenceUtilization	InferenceUtilization
DynamoDB	
DynamoDBReadCapacityUtilization	ProvisionedReadCapacityUnits, ConsumedReadCapacityUnits ²
DynamoDBWriteCapacityUtilization	ProvisionedWriteCapacityUnits, ConsumedWriteCapacityUnits ²
Amazon ECS	
ECSServiceAverageCPUUtilization	CPUUtilization
ECSServiceAverageMemoryUtilization	MemoryUtilization
ALBRequestCountPerTarget	RequestCountPerTarget ¹
ElastiCache	
ElastiCacheDatabaseMemoryUsageCountedForEvictPercentage	DatabaseMemoryUsageCountedForEvictPercentage
ElastiCacheDatabaseCapacityUsageCountedForEvictPercentage	DatabaseCapacityUsageCountedForEvictPercentage

Type de métrique prédéfinie	Nom de métrique CloudWatch
ElastiCachePrimaryEngineCPU Utilization	EngineCPUUtilization
ElastiCacheReplicaEngineCPU Utilization	EngineCPUUtilization
Amazon Keyspaces	
CassandraReadCapacityUtilization	ProvisionedReadCapacityUnits, ConsumedReadCapacityUnits ²
CassandraWriteCapacityUtilization	ProvisionedWriteCapacityUnits, ConsumedWriteCapacityUnits ²
Lambda	
LambdaProvisionedConcurrencyUtilization	ProvisionedConcurrencyUtilization
Amazon MSK	
KafkaBrokerStorageUtilization	KafkaDataLogsDiskUsed
Neptune	
NeptuneReaderAverageCPUUtilization	CPUUtilization
SageMaker	
SageMakerVariantInvocationsPerInstance	InvocationsPerInstance ¹
SageMakerInferenceComponentInvocationsPerCopy	InvocationsPerCopy ¹
SageMakerVariantProvisionedConcurrencyUtilization	ServerlessProvisionedConcurrencyUtilization

Type de métrique prédéfinie	Nom de métrique CloudWatch
Parc d'instances Spot	
EC2SpotFleetRequestAverageCPUUtilization	CPUUtilization ³
EC2SpotFleetRequestAverageNetworkIn ³	NetworkIn ^{1 3}
EC2SpotFleetRequestAverageNetworkOut ³	NetworkOut ^{1 3}
ALBRequestCountPerTarget	RequestCountPerTarget ¹

¹ La métrique est basée sur un nombre et non sur un pourcentage.

² Pour DynamoDB et Amazon Keyspaces, les métriques prédéfinies sont une agrégation de deux métriques CloudWatch afin de prendre en charge la mise à l'échelle en fonction de la consommation de débit provisionnée.

³ Pour des performances de mise à l'échelle optimales, une surveillance détaillée Amazon EC2 doit être utilisée.

Surveiller les événements Application Auto Scaling avec Amazon EventBridge

Amazon EventBridge, anciennement appelée CloudWatch Event, vous aide à surveiller les événements spécifiques à Application Auto Scaling et lancer des actions ciblées utilisant d'autres Services AWS. Les événements des Services AWS sont fournis à EventBridge presque en temps réel.

Avec EventBridge, vous pouvez créer des règles correspondant à des événements entrants, et les acheminer vers des cibles à des fins de traitement.

Pour plus d'informations, veuillez consulter [Mise en route avec Amazon EventBridge](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon EventBridge.

Événements Application Auto Scaling

Voici des exemples qui montrent des événements d'Application Auto Scaling. Les événements sont générés sur la base du meilleur effort.

Seuls les événements spécifiques à la mise à l'échelle à la capacité maximale et les appels API via CloudTrail sont actuellement disponibles pour Application Auto Scaling.

Types d'événements

- [Événement de modification d'état : mise à l'échelle à la capacité maximale](#)
- [Événements pour les appels d'API via CloudTrail](#)

Événement de modification d'état : mise à l'échelle à la capacité maximale

L'exemple d'événement suivant montre qu'Application Auto Scaling a augmenté (fait monter en puissance) la capacité de la cible capable d'être mise à l'échelle à sa limite de taille maximale. Si la demande augmente à nouveau, la mise à l'échelle automatique des applications ne pourra pas mettre à l'échelle la cible à une taille plus grande, car elle est déjà mise à l'échelle à sa taille maximale.

Dans l'objet `detail`, les valeurs des attributs `resourceId`, `serviceNamespace`, et `scalableDimension` identifient la cible capable d'être mise en l'échelle. Les valeurs des attributs `newDesiredCapacity` et `oldDesiredCapacity` font référence à la nouvelle capacité après la montée en puissance de l'événement et à la capacité d'origine avant la montée en puissance de l'événement. La `maxCapacity` est la limite de taille maximale de la cible capable d'être mise à l'échelle.

```
{
  "version": "0",
  "id": "11112222-3333-4444-5555-666677778888",
  "detail-type": "Application Auto Scaling Scaling Activity State Change",
  "source": "aws.application-autoscaling",
  "account": "123456789012",
  "time": "2019-06-12T10:23:40Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [],
  "detail": {
    "startTime": "2022-06-12T10:20:43Z",
    "endTime": "2022-06-12T10:23:40Z",
    "newDesiredCapacity": 8,
```



```
"oldDesiredCapacity": 5,
"minCapacity": 2,
"maxCapacity": 8,
"resourceId": "table/my-table",
"scalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
"serviceNamespace": "dynamodb",
"statusCode": "Successful",
"scaledToMax": true,
"direction": "scale-out"
}
```

Pour créer une règle qui capture tous les événements de changement d'état `scaledToMax` pour toutes les cibles capables d'être mises à l'échelle, utilisez l'exemple de modèle d'événement suivant.

```
{
  "source": [
    "aws.application-autoscaling"
  ],
  "detail-type": [
    "Application Auto Scaling Scaling Activity State Change"
  ],
  "detail": {
    "scaledToMax": [
      true
    ]
  }
}
```

Événements pour les appels d'API via CloudTrail

Un journal de suivi est une configuration qui utilise AWS CloudTrail pour fournir des événements sous forme de fichiers journaux vers un compartiment Amazon S3. Les fichiers journaux CloudTrail peuvent contenir des entrées. Un événement représente une entrée de journal, et il comprend des informations sur l'action demandée, la date et l'heure de l'action et les paramètres de la demande. Pour savoir comment démarrer avec CloudTrail, consultez la section [Création d'un trail](#) dans le Guide de l'utilisateur du AWS CloudTrail.

Les événements fournis via CloudTrail ont `AWS API Call via CloudTrail` comme valeur pour `detail-type`.

L'exemple d'événement suivant représente une entrée de fichier journal CloudTrail qui indique qu'un utilisateur de la console a appelé l'action Application Auto Scaling [RegisterScalableTarget](#).

```
{
  "version": "0",
  "id": "99998888-7777-6666-5555-444433332222",
  "detail-type": "AWS API Call via CloudTrail",
  "source": "aws.autoscaling",
  "account": "123456789012",
  "time": "2022-07-13T16:50:15Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [],
  "detail": {
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
      "type": "IAMUser",
      "principalId": "123456789012",
      "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
      "accountId": "123456789012",
      "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "sessionContext": {
        "sessionIssuer": {
          "type": "Role",
          "principalId": "123456789012",
          "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
          "accountId": "123456789012",
          "userName": "Admin"
        },
        "webIdFederationData": {},
        "attributes": {
          "creationDate": "2022-07-13T15:17:08Z",
          "mfaAuthenticated": "false"
        }
      }
    },
    "webIdFederationData": {},
    "attributes": {
      "creationDate": "2022-07-13T15:17:08Z",
      "mfaAuthenticated": "false"
    }
  },
  "eventTime": "2022-07-13T16:50:15Z",
  "eventSource": "autoscaling.amazonaws.com",
  "eventName": "RegisterScalableTarget",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "EC2 Spot Console",
  "requestParameters": {
    "resourceId": "spot-fleet-request/sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
    "serviceNamespace": "ec2",
    "scalableDimension": "ec2:spot-fleet-request:TargetCapacity",
    "minCapacity": 2,
```

```
    "maxCapacity": 10
  },
  "responseElements": null,
  "additionalEventData": {
    "service": "application-autoscaling"
  },
  "requestID": "e9caf887-8d88-11e5-a331-3332aa445952",
  "eventID": "49d14f36-6450-44a5-a501-b0fdcdfaeb98",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "eventCategory": "Management",
  "sessionCredentialFromConsole": "true"
}
}
```

Pour créer une règle basée sur tous les appels d'API [DeleteScalingPolicy](#) et [DeregisterScalableTarget](#) pour toutes les cibles capables d'être mises à l'échelle, utilisez l'exemple de modèle d'événement suivant :

```
{
  "source": [
    "aws.autoscaling"
  ],
  "detail-type": [
    "AWS API Call via CloudTrail"
  ],
  "detail": {
    "eventSource": [
      "autoscaling.amazonaws.com"
    ],
    "eventName": [
      "DeleteScalingPolicy",
      "DeregisterScalableTarget"
    ],
    "additionalEventData": {
      "service": [
        "application-autoscaling"
      ]
    }
  }
}
```

```
}
```

Pour plus d'informations sur l'utilisation de CloudTrail, consultez [Journal des appels d'API Application Auto Scaling à l'aide de AWS CloudTrail](#).

Notifications AWS Health Dashboard pour Application Auto Scaling

Pour vous aider à gérer les événements de mise à l'échelle ayant échoué, votre AWS Health Dashboard prend en charge les notifications qui sont émises par Application Auto Scaling. Seuls les événements de montée en puissance spécifiques à vos ressources DynamoDB sont actuellement disponibles.

L'exemple AWS Health Dashboard fait partie du service AWS Health. Il ne nécessite aucune configuration et peut être affiché par n'importe quel utilisateur authentifié dans votre compte. Pour plus d'informations, consultez [Démarrer avec le AWS Health Dashboard](#).

Si vos ressources DynamoDB ne montent pas en puissance à cause de vos limites de quota de service DynamoDB, vous recevez un message similaire au message suivant. Si vous recevez ce message, vous devez le traiter comme une alarme afin de prendre les mesures qui s'imposent.

Hello,

A scaling action has attempted to scale out your DynamoDB resources in the eu-west-1 region. This operation has been prevented because it would have exceeded a table-level write throughput limit (Provisioned mode). This limit restricts the provisioned write capacity of the table and all of its associated global secondary indexes. To address the issue, refer to the Amazon DynamoDB Developer Guide for current limits and how to request higher limits [1].

To identify your DynamoDB resources that are impacted, use the describe-scaling-activities command or the DescribeScalingActivities operation [2] [3].

Look for a scaling activity with StatusCode "Failed" and a StatusMessage similar to "Failed to set write capacity units to 45000. Reason: The requested WriteCapacityUnits, 45000, is above the per table maximum for the account in eu-west-1. Per table maximum: 40000." You can also view these scaling activities from the Capacity tab of your tables in the AWS Management Console for DynamoDB.

We strongly recommend that you address this issue to ensure that your tables are prepared to handle increases in traffic. This notification is sent only once in each 12 hour period, even if another failed scaling action occurs.

[1] <https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html#default-limits-throughput-capacity-modes>

[2] <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/application-autoscaling/describe-scaling-activities.html>

[3] https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/application/APIReference/API_DescribeScalingActivities.html

Sincerely,
Amazon Web Services

Prise en charge du balisage pour Application Auto Scaling

Vous pouvez utiliser le AWS CLI ou un SDK pour baliser les cibles évolutives d'Application Auto Scaling. Les cibles évolutives sont les entités qui représentent les ressources personnalisées d'AWS qu'Application Auto Scaling peut mettre à l'échelle.

Chaque balise est une étiquette composée d'une clé et d'une valeur définies par l'utilisateur à l'aide de l'API Application Auto Scaling. Les balises peuvent vous aider à configurer un accès détaillé à des cibles évolutives spécifiques en fonction des besoins de votre organisation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [ABAC avec Application Auto Scaling](#).

Vous pouvez ajouter des balises à de nouvelles cibles évolutives lorsque vous les enregistrez, ou les ajouter à des cibles évolutives existantes.

Les commandes couramment utilisées pour gérer les balises sont les suivantes :

- [register-scalable-target](#) pour baliser les nouvelles cibles évolutives lorsque vous les enregistrez.
- [tag-resource](#) pour ajouter des balises à une cible évolutive existante.
- [list-tags-for-resource](#) pour renvoyer les balises sur une cible évolutive.
- [untag-resource](#) pour supprimer une balise.

Exemple de balisage

Utilisez la commande suivante [register-scalable-target](#) avec l'option `--tags`. Cet exemple balise une cible évolutive avec deux balises : une clé de balise nommée **environment** avec la valeur de balise de **production** et une clé de balise nommée **iscontainerbased** avec la valeur de balise de **true**.

Remplacer les exemples de valeurs pour `--min-capacity` et `--max-capacity` et l'exemple de texte pour `--service-namespace` avec l'espace de noms du service AWS que vous utilisez avec Application Auto Scaling, `--scalable-dimension` avec la dimension évolutive associée à la ressource que vous enregistrez et `--resource-id` avec un identifiant pour la ressource. Pour plus d'informations et des exemples pour chaque service, consultez les rubriques d'[AWS services que vous pouvez utiliser avec Application Auto Scaling](#).

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \  
  --service-namespace namespace \  
  --min-capacity min-capacity \  
  --max-capacity max-capacity \  
  --scalable-dimension scalable-dimension \  
  --resource-id resource-id \  
  --tags tags \  
  --target-id target-id
```

```
--scalable-dimension dimension \  
--resource-id identifiant \  
--min-capacity 1 --max-capacity 10 \  
--tags environment=production,iscontainerbased=true
```

En cas de réussite, cette commande renvoie l'ARN de la cible évolutive.

```
{  
  "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-  
target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"  
}
```

Note

Si cette commande génère une erreur, assurez-vous de mettre à jour la AWS CLI localement vers la dernière version.

Balises pour la sécurité

Utilisez des balises pour vérifier que le demandeur (tel qu'un utilisateur ou un rôle IAM) est autorisé à effectuer certaines actions. Fournissez des informations de balise dans l'élément de condition d'une politique IAM à l'aide des clés de condition suivantes :

- Utilisez `aws:ResourceTag/tag-key: tag-value` pour accorder (ou refuser) aux utilisateurs des actions sur des cibles évolutives avec des balises spécifiques.
- Utilisez `aws:RequestTag/tag-key: tag-value` pour exiger qu'une balise spécifique soit présente (ou non) dans une demande.
- Utilisez `aws:TagKeys [tag-key, ...]` pour exiger que des clés de balise spécifiques soient présentes (ou non) dans une demande.

Par exemple, la politique IAM suivante accorde des autorisations à l'utilisateur pour les actions `DeregisterScalableTarget`, `DeleteScalingPolicy` et `DeleteScheduledAction`. Cependant, elle refuse également les actions si le cible évolutive sur lequel porte l'action dispose de la balise **`environment=production`**.

```
{  
  "Version": "2012-10-17",
```

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
      "application-autoscaling>DeleteScalingPolicy",
      "application-autoscaling>DeleteScheduledAction"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
      "application-autoscaling>DeleteScalingPolicy",
      "application-autoscaling>DeleteScheduledAction"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {"aws:ResourceTag/environment": "production"}
    }
  }
]
}

```

Contrôler l'accès aux balises

Utilisez des balises pour vérifier que le demandeur (tel qu'un utilisateur ou un rôle IAM) dispose des autorisations d'ajouter, modifier ou supprimer des balises pour des cibles évolutives.

Par exemple, vous pouvez créer une politique IAM qui permet de supprimer uniquement la balise avec la clé **temporary** dans les cibles évolutives.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "application-autoscaling:UntagResource",
      "Resource": "*",
      "Condition": {

```



```
    "ForAllValues:StringEquals": { "aws:TagKeys": ["temporary"] }  
  }  
] }  
}
```

La sécurité dans Application Auto Scaling

La sécurité du cloud AWS est la priorité absolue. En tant que AWS client, vous bénéficiez d'un centre de données et d'une architecture réseau conçus pour répondre aux exigences des entreprises les plus sensibles en matière de sécurité.

La sécurité est une responsabilité partagée entre vous AWS et vous. Le [modèle de responsabilité partagée](#) décrit cela comme la sécurité du cloud et la sécurité dans le cloud :

- Sécurité du cloud : AWS est chargée de protéger l'infrastructure qui exécute les AWS services dans le AWS cloud. AWS vous fournit également des services que vous pouvez utiliser en toute sécurité. Des auditeurs tiers testent et vérifient régulièrement l'efficacité de notre sécurité dans le AWS cadre des [programmes](#) de de). Pour en savoir plus sur les programmes de conformité qui s'appliquent à Application Auto Scaling, consultez la section [AWS services concernés par programme de conformité](#) et .
- Sécurité dans le cloud — Votre responsabilité est déterminée par le AWS service que vous utilisez. Vous êtes également responsable d'autres facteurs, y compris la sensibilité de vos données, les exigences de votre entreprise, ainsi que la législation et la réglementation applicables.

Cette documentation vous aide à comprendre comment appliquer le modèle de responsabilité partagée lors de l'utilisation d'Application Auto Scaling. Les rubriques suivantes vous montrent comment configurer Application Auto Scaling pour répondre à vos objectifs de sécurité et de conformité. Vous apprendrez également à utiliser d'autres AWS services qui vous aident à surveiller et à sécuriser vos ressources Application Auto Scaling.

Rubriques

- [Application Auto Scaling et points de terminaison d'un VPC d'interface](#)
- [Application Auto Scaling et protection des données](#)
- [Gestion des identités et des accès pour Application Auto Scaling](#)
- [Validation de la conformité pour Application Auto Scaling](#)
- [Résilience dans Application Auto Scaling](#)
- [Sécurité de l'infrastructure dans Application Auto Scaling](#)

Application Auto Scaling et points de terminaison d'un VPC d'interface

Vous pouvez améliorer la posture de sécurité de votre VPC en configurant Application Auto Scaling de sorte à utiliser un point de terminaison de VPC d'interface. Les points de terminaison de l'interface sont alimentés par AWS PrivateLink une technologie qui vous permet d'accéder de manière privée aux API Application Auto Scaling en limitant tout le trafic réseau entre votre VPC et Application Auto Scaling vers AWS le réseau. Avec les points de terminaison d'interface, vous n'avez pas non plus besoin d'une passerelle Internet, d'un appareil NAT ou d'une passerelle privée virtuelle.

Vous n'êtes pas obligé de le configurer AWS PrivateLink, mais c'est recommandé. [Pour plus d'informations sur les points AWS PrivateLink de terminaison VPC, consultez Qu'est-ce que c'est ? AWS PrivateLink](#) dans le AWS PrivateLink Guide.

Rubriques

- [Création d'un point de terminaison d'un VPC d'interface](#)
- [Création d'une stratégie de point de terminaison de VPC](#)

Création d'un point de terminaison d'un VPC d'interface

Création d'un point de terminaison pour Application Auto Scaling à l'aide du nom de service suivant :

```
com.amazonaws.region.application-autoscaling
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Accès à un AWS service à l'aide d'un point de terminaison VPC d'interface](#) dans le AWS PrivateLink Guide.

Vous n'avez pas besoin de modifier les autres paramètres. Application Auto Scaling appelle d'autres AWS services en utilisant soit des points de terminaison de service, soit des points de terminaison VPC d'interface privée, selon ceux utilisés.

Création d'une stratégie de point de terminaison de VPC

Vous pouvez attacher une stratégie à votre point de terminaison de VPC pour contrôler l'accès à l'API Application Auto Scaling. La stratégie précise :

- Le principal qui peut exécuter des actions.
- Les actions qui peuvent être effectuées.

- La ressource sur laquelle les actions peuvent être effectuées.

L'exemple suivant montre une politique de point de terminaison de VPC qui refuse à tout le monde l'autorisation de supprimer une politique de dimensionnement via le point de terminaison. L'exemple de politique accorde également à tout le monde l'autorisation d'effectuer toutes les autres actions.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*"
    },
    {
      "Action": "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*"
    }
  ]
}
```

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la rubrique [Politiques de point de terminaison d'un VPC](#) dans le Guide AWS PrivateLink .

Application Auto Scaling et protection des données

Le [modèle de responsabilité AWS partagée](#) s'applique à la protection des données dans Application Auto Scaling. Comme décrit dans ce modèle, AWS est chargé de protéger l'infrastructure mondiale qui gère tous les AWS Cloud. La gestion du contrôle de votre contenu hébergé sur cette infrastructure relève de votre responsabilité. Vous êtes également responsable des tâches de configuration et de gestion de la sécurité des Services AWS que vous utilisez. Pour en savoir plus sur la confidentialité des données, consultez [Questions fréquentes \(FAQ\) sur la confidentialité des données](#). Pour en savoir plus sur la protection des données en Europe, consultez le billet de blog [Modèle de responsabilité partagée AWS et RGPD \(Règlement général sur la protection des données\)](#) sur le Blog de sécuritéAWS .

À des fins de protection des données, nous vous recommandons de protéger les Compte AWS informations d'identification et de configurer les utilisateurs individuels avec AWS IAM Identity

Center ou AWS Identity and Access Management (IAM). Ainsi, chaque utilisateur se voit attribuer uniquement les autorisations nécessaires pour exécuter ses tâches. Nous vous recommandons également de sécuriser vos données comme indiqué ci-dessous :

- Utilisez l'authentification multifactorielle (MFA) avec chaque compte.
- Utilisez le protocole SSL/TLS pour communiquer avec les ressources. AWS Nous exigeons TLS 1.2 et recommandons TLS 1.3.
- Configurez l'API et la journalisation de l'activité des utilisateurs avec AWS CloudTrail.
- Utilisez des solutions de AWS chiffrement, ainsi que tous les contrôles de sécurité par défaut qu'ils contiennent Services AWS.
- Utilisez des services de sécurité gérés avancés tels qu'Amazon Macie, qui contribuent à la découverte et à la sécurisation des données sensibles stockées dans Amazon S3.
- Si vous avez besoin de modules cryptographiques validés par la norme FIPS 140-2 pour accéder AWS via une interface de ligne de commande ou une API, utilisez un point de terminaison FIPS. Pour en savoir plus sur les points de terminaison FIPS (Federal Information Processing Standard) disponibles, consultez [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-2](#) (Normes de traitement de l'information fédérale).

Nous vous recommandons fortement de ne jamais placer d'informations confidentielles ou sensibles, telles que les adresses e-mail de vos clients, dans des balises ou des champs de texte libre tels que le champ Name (Nom). Cela inclut lorsque vous travaillez avec Application Auto Scaling ou autre à Services AWS l'aide de la console, de l'API ou AWS des SDK. AWS CLI Toutes les données que vous saisissez dans des balises ou des champs de texte de forme libre utilisés pour les noms peuvent être utilisées à des fins de facturation ou dans les journaux de diagnostic. Si vous fournissez une adresse URL à un serveur externe, nous vous recommandons fortement de ne pas inclure d'informations d'identification dans l'adresse URL permettant de valider votre demande adressée à ce serveur.

Gestion des identités et des accès pour Application Auto Scaling

AWS Identity and Access Management (IAM) est un outil Service AWS qui permet à un administrateur de contrôler en toute sécurité l'accès aux AWS ressources. Des administrateurs IAM contrôlent les personnes qui peuvent être authentifiées(connectées) et autorisées (disposant d'autorisations) pour utiliser des ressources Application Auto Scaling. IAM est un Service AWS outil que vous pouvez utiliser sans frais supplémentaires.

Pour utiliser Application Auto Scaling, vous avez besoin d'un Compte AWS identifiant et de vos identifiants de sécurité pour vous connecter à votre compte. Pour plus d'informations, consultez [Configurer pour commencer à utiliser Application Auto Scaling](#).

Pour une documentation IAM complète, consultez le [Guide de l'utilisateur IAM](#).

Contrôle d'accès

Vous pouvez avoir des informations d'identification valides pour authentifier vos demandes, mais à moins d'avoir les autorisations requises, vous ne pouvez pas créer de ressources Application Auto Scaling ni accéder à de telles ressources. Par exemple, vous devez disposer des autorisations nécessaires pour créer des stratégies de dimensionnement, configurer un dimensionnement programmé, etc.

Les sections suivantes fournissent des détails sur la manière dont un administrateur IAM peut utiliser IAM pour sécuriser vos AWS ressources, en contrôlant qui peut effectuer les actions de l'API Application Auto Scaling.

Rubriques

- [Fonctionnement d'Application Auto Scaling avec IAM](#)
- [AWS politiques gérées pour Application Auto Scaling](#)
- [Rôles liés à un service pour Application Auto Scaling](#)
- [Exemples de stratégies Application Auto Scaling basées sur une identité](#)
- [Résolution des problèmes liés à l'accès à Application Auto Scaling](#)
- [Validation des autorisations pour les appels d'API sur les ressources cibles](#)

Fonctionnement d'Application Auto Scaling avec IAM

Note

En décembre 2017, une mise à jour a été publiée pour Application Auto Scaling, permettant d'utiliser plusieurs rôles liés à un service pour les services intégrés à Application Auto Scaling. Des autorisations IAM spécifiques et un rôle Application Auto Scaling lié à un service (ou une fonction du service pour la mise à l'échelle automatique d'Amazon EMR) sont nécessaires pour que les utilisateurs puissent configurer la mise à l'échelle.

Avant d'utiliser IAM pour gérer l'accès à Application Auto Scaling, découvrez quelles sont les fonctions IAM qui peuvent être utilisées avec Application Auto Scaling.

Fonctionnalités IAM que vous pouvez utiliser avec Application Auto Scaling

Fonction IAM	Prise en charge d'Application Auto Scaling
Politiques basées sur l'identité	Oui
Actions de politique	Oui
Ressources de politique	Oui
Clés de condition de politique (spécifiques au service)	Oui
Politiques basées sur les ressources	Non
ACL	Non
ABAC (identifications dans les politiques)	Partielle
Informations d'identification temporaires	Oui
Fonctions de service	Oui
Rôles liés à un service	Oui

Pour obtenir une vue d'ensemble du fonctionnement d'Application Auto Scaling et d'autres Services AWS fonctionnalités avec la plupart des fonctionnalités IAM, consultez Services AWS le guide de l'utilisateur [IAM consacré à leur fonctionnement avec IAM](#).

Stratégies Application Auto Scaling basées sur une identité

Prend en charge les politiques basées sur l'identité	Oui
--	-----

Les politiques basées sur l'identité sont des documents de politique d'autorisations JSON que vous pouvez attacher à une identité telle qu'un utilisateur, un Groupes d'utilisateurs IAM ou un rôle IAM.

Ces politiques contrôlent quel type d'actions des utilisateurs et des rôles peuvent exécuter, sur quelles ressources et dans quelles conditions. Pour découvrir comment créer une politique basée sur l'identité, veuillez consulter [Création de politiques IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Avec les politiques IAM basées sur l'identité, vous pouvez spécifier des actions et ressources autorisées ou refusées, ainsi que les conditions dans lesquelles les actions sont autorisées ou refusées. Vous ne pouvez pas spécifier le principal dans une politique basée sur une identité car celle-ci s'applique à l'utilisateur ou au rôle auquel elle est attachée. Pour découvrir tous les éléments que vous utilisez dans une politique JSON, consultez [Références des éléments de politique JSON IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Exemples de stratégies basées sur l'identité pour Application Auto Scaling

Pour voir des exemples de stratégies Application Auto Scaling basées sur l'identité, consultez [Exemples de stratégies Application Auto Scaling basées sur une identité](#).

Actions

Prend en charge les actions de politique Oui

Dans une déclaration de politique IAM, vous pouvez spécifier une action d'API à partir de n'importe quel service prenant en charge IAM. Pour Application Auto Scaling, utilisez le préfixe suivant avec le nom de l'action d'API : `application-autoscaling:`. Par exemple : `application-autoscaling:RegisterScalableTarget`, `application-autoscaling:PutScalingPolicy` et `application-autoscaling:DeregisterScalableTarget`.

Pour préciser plusieurs actions dans une seule déclaration, séparez-les par des virgules comme l'indique l'exemple suivant.

```
"Action": [  
    "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",  
    "application-autoscaling:DescribeScalingActivities"
```

Vous pouvez aussi préciser plusieurs actions à l'aide de caractères génériques (*). Par exemple, pour spécifier toutes les actions qui commencent par le mot `Describe`, incluez l'action suivante.

```
"Action": "application-autoscaling:Describe*"
```


Pour obtenir la liste des actions d'Application Auto Scaling, consultez la section [Actions définies par AWS Application Auto Scaling](#) dans le Service Authorization Reference.

Ressources

Prend en charge les ressources de politique	Oui
---	-----

Dans une instruction de politique IAM, l'élément `Resource` spécifie l'objet ou les objets couverts par l'instruction. Pour Application Auto Scaling, chaque instruction de politique IAM s'applique aux cibles évolutives que vous spécifiez à l'aide de leur Amazon Resource Names (ARN).

Format de ressource ARN pour les cibles évolutives :

```
arn:aws:application-autoscaling:region:account-id:scalable-target/unique-identifiant
```

Par exemple, vous pouvez indiquer une cible évolutive spécifique dans votre instruction à l'aide de son ARN, comme suit : L'ID unique (1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123) est une valeur attribuée par Application Auto Scaling à la cible évolutive.

```
"Resource": "arn:aws:application-autoscaling:us-east-1:123456789012:scalable-target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"
```

Vous pouvez spécifier toutes les instances qui appartiennent à un compte spécifique en remplaçant l'identifiant unique par un caractère générique (*) comme suit :

```
"Resource": "arn:aws:application-autoscaling:us-east-1:123456789012:scalable-target/*"
```

Pour spécifier toutes les ressources, ou si une action d'API spécifique ne prend pas en charge les ARN, utilisez un caractère générique (*) comme l'élément `Resource` comme suit :

```
"Resource": "*"
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Types de ressources définis par AWS Application Auto Scaling](#) dans le Service Authorization Reference.

Clés de condition

Prend en charge les clés de condition de politique spécifiques au service	Oui
---	-----

Vous pouvez spécifier des conditions dans les stratégies IAM qui contrôlent l'accès aux ressources Application Auto Scaling. L'Instruction de politique est en vigueur uniquement lorsque les conditions sont vérifiées.

Application Auto Scaling prend en charge les clés de condition définies par les services suivantes que vous pouvez utiliser dans les stratégies basées sur l'identité pour déterminer qui peut exécuter des actions d'API dans Application Auto Scaling.

- `application-autoscaling:scalable-dimension`
- `application-autoscaling:service-namespace`

Pour savoir avec quelles actions de l'API Application Auto Scaling vous pouvez utiliser une clé de condition, consultez la section [Actions définies par AWS Application Auto Scaling](#) dans le Service Authorization Reference. Pour plus d'informations sur l'utilisation des clés de condition Application Auto Scaling, consultez la section [Clés de condition pour AWS Application Auto Scaling](#).

Pour afficher les clés de condition globales disponibles pour tous les services, consultez [Clés de contexte de condition globales AWS](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Politiques basées sur les ressources

Prend en charge les politiques basées sur les ressources	Non
--	-----

D'autres AWS services, tels qu'Amazon Simple Storage Service, prennent en charge les politiques d'autorisation basées sur les ressources. Par exemple, vous pouvez attacher une stratégie d'autorisation à un compartiment S3 pour gérer les autorisations d'accès à ce compartiment.

Application Auto Scaling ne prend pas en charge les stratégies basées sur une ressource.

Listes de contrôle d'accès (ACL)

Prend en charge les listes ACL	Non
--------------------------------	-----

Application Auto Scaling ne prend pas en charge les listes de contrôle d'accès (listes ACL).

ABAC avec Application Auto Scaling

Prise en charge d'ABAC (identifications dans les politiques)	Partielle
--	-----------

Le contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) est une politique d'autorisation qui définit des autorisations en fonction des attributs. Dans AWS, ces attributs sont appelés balises. Vous pouvez associer des balises aux entités IAM (utilisateurs ou rôles) et à de nombreuses AWS ressources. L'étiquetage des entités et des ressources est la première étape d'ABAC. Vous concevez ensuite des politiques ABAC pour autoriser des opérations quand l'identification du principal correspond à celle de la ressource à laquelle il tente d'accéder.

L'ABAC est utile dans les environnements qui connaissent une croissance rapide et pour les cas où la gestion des politiques devient fastidieuse.

Pour contrôler l'accès basé sur des étiquettes, vous devez fournir les informations d'étiquette dans [l'élément de condition](#) d'une politique utilisant les clés de condition `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` ou `aws:TagKeys`.

ABAC est possible pour les ressources qui prennent en charge les balises. Toutefois, toutes les ressources ne prennent pas en charge les balises. Les actions planifiées et les stratégies de mise à l'échelle ne prennent pas en charge les balises, mais les cibles évolutives le font. Pour plus d'informations, consultez [Prise en charge du balisage pour Application Auto Scaling](#).

Pour plus d'informations sur l'ABAC, consultez [Qu'est-ce que le contrôle d'accès basé sur les attributs \(ABAC\) ?](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour accéder à un didacticiel décrivant les étapes de configuration de l'ABAC, consultez [Utilisation du contrôle d'accès basé sur les attributs \(ABAC\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Utilisation d'informations d'identification temporaires avec Application Auto Scaling

Prend en charge les informations d'identification temporaires	Oui
---	-----

Certains Services AWS ne fonctionnent pas lorsque vous vous connectez à l'aide d'informations d'identification temporaires. Pour plus d'informations, y compris celles qui Services AWS fonctionnent avec des informations d'identification temporaires, consultez Services AWS la section relative à l'utilisation [d'IAM](#) dans le guide de l'utilisateur d'IAM.

Vous utilisez des informations d'identification temporaires si vous vous connectez à l' AWS Management Console aide d'une méthode autre qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe. Par exemple, lorsque vous accédez à AWS l'aide du lien d'authentification unique (SSO) de votre entreprise, ce processus crée automatiquement des informations d'identification temporaires. Vous créez également automatiquement des informations d'identification temporaires lorsque vous vous connectez à la console en tant qu'utilisateur, puis changez de rôle. Pour plus d'informations sur le changement de rôle, consultez [Changement de rôle \(console\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Vous pouvez créer manuellement des informations d'identification temporaires à l'aide de l' AWS API AWS CLI or. Vous pouvez ensuite utiliser ces informations d'identification temporaires pour y accéder AWS. AWS recommande de générer dynamiquement des informations d'identification temporaires au lieu d'utiliser des clés d'accès à long terme. Pour plus d'informations, consultez [Informations d'identification de sécurité temporaires dans IAM](#).

Fonctions du service

Prend en charge les fonctions de service	Oui
--	-----

Si votre cluster Amazon EMR utilise la mise en échelle automatique, cette fonction autorise Application Auto Scaling à endosser une [fonction du service](#) en votre nom. Comme pour un rôle lié à un service, une fonction du service permet au service d'accéder à des ressources dans d'autres services pour effectuer une action en votre nom. Les rôles de service s'affichent sur votre compte IAM et sont la propriété du compte. Cela signifie qu'un administrateur IAM peut modifier les autorisations associées à ce rôle. Toutefois, une telle action peut perturber le bon fonctionnement du service.

Application Auto Scaling prend en charge les rôles de service uniquement pour Amazon EMR. Pour la documentation sur la rôle de service EMR, consultez la section [Utilisation de la mise à l'échelle automatique avec une stratégie personnalisée pour les groupes d'instances](#) dans le Guide de gestion Amazon EMR.

Note

Avec l'introduction des rôles liés à un service, plusieurs rôles de service hérités ne sont plus requis, par exemple pour Amazon ECS et Spot Fleet.

Rôles liés à un service

Prend en charge les rôles liés à un service. Oui

Un rôle lié à un service est un type de rôle de service lié à un service AWS. Le service peut endosser le rôle afin d'effectuer une action en votre nom. Les rôles liés au service apparaissent dans votre Compte AWS fichier et appartiennent au service. Un administrateur IAM peut consulter, mais ne peut pas modifier, les autorisations concernant les rôles liés à un service.

Pour plus d'informations sur les rôles liés à un service pour Application Auto Scaling, veuillez consulter [Rôles liés à un service pour Application Auto Scaling](#).

AWS politiques gérées pour Application Auto Scaling

Une politique AWS gérée est une politique autonome créée et administrée par AWS. Les politiques gérées sont conçues pour fournir des autorisations pour de nombreux cas d'utilisation courants afin que vous puissiez commencer à attribuer des autorisations aux utilisateurs, aux groupes et aux rôles.

N'oubliez pas que les politiques AWS gérées peuvent ne pas accorder d'autorisations de moindre privilège pour vos cas d'utilisation spécifiques, car elles sont accessibles à tous les AWS clients. Nous vous recommandons de réduire encore les autorisations en définissant des [politiques gérées par le client](#) qui sont propres à vos cas d'utilisation.

Vous ne pouvez pas modifier les autorisations définies dans les politiques AWS gérées. Si les autorisations définies dans une politique AWS gérée sont mises à jour, la mise à jour affecte

toutes les identités principales (utilisateurs, groupes et rôles) auxquelles la politique est attachée. AWS est le plus susceptible de mettre à jour une politique AWS gérée lorsqu'une nouvelle politique Service AWS est lancée ou lorsque de nouvelles opérations d'API sont disponibles pour les services existants.

Pour plus d'informations, consultez la section [Politiques gérées par AWS](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Table des matières

- [AWS politique gérée accordant l'accès à la AppStream version 2.0 et CloudWatch](#)
- [AWS politique gérée accordant l'accès à Aurora et CloudWatch](#)
- [AWS politique gérée accordant l'accès à Amazon Comprehend et CloudWatch](#)
- [AWS politique gérée accordant l'accès à DynamoDB et CloudWatch](#)
- [AWS politique gérée accordant l'accès à Amazon ECS et CloudWatch](#)
- [AWS politique gérée accordant l'accès à ElastiCache et CloudWatch](#)
- [AWS politique gérée accordant l'accès à Amazon Keyspaces et CloudWatch](#)
- [AWS politique gérée accordant l'accès à Lambda et CloudWatch](#)
- [AWS politique gérée accordant l'accès à Amazon MSK et CloudWatch](#)
- [AWS politique gérée accordant l'accès à Neptune et CloudWatch](#)
- [AWS politique gérée accordant l'accès à SageMaker et CloudWatch](#)
- [AWS politique gérée accordant l'accès à EC2 Spot Fleet et CloudWatch](#)
- [AWS politique gérée accordant l'accès à vos ressources personnalisées et CloudWatch](#)
- [Application Auto Scaling met à jour les politiques AWS gérées](#)

AWS politique gérée accordant l'accès à la AppStream version 2.0 et CloudWatch

Nom de la stratégie : [AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy](#)

Vous ne pouvez pas vous associer `AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy` à vos identités IAM (utilisateurs ou rôles). Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet à Application Auto Scaling d'appeler Amazon AppStream CloudWatch et d'effectuer le dimensionnement en votre nom.

Détails de l'autorisation

La stratégie des autorisations d'un rôle lié à un service

`AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_AppStreamFleet` permet à Application Auto Scaling d'effectuer les actions suivantes sur toutes les ressources connexes (« Resource » : « * ») :

- Action : `appstream:DescribeFleets`
- Action : `appstream:UpdateFleet`
- Action : `cloudwatch:DescribeAlarms`
- Action : `cloudwatch:PutMetricAlarm`
- Action : `cloudwatch>DeleteAlarms`

AWS politique gérée accordant l'accès à Aurora et CloudWatch

Nom de la stratégie : [AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy](#)

Vous ne pouvez pas vous associer `AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy` à vos identités IAM (utilisateurs ou rôles). Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet à Application Auto Scaling d'appeler Aurora CloudWatch et d'effectuer le dimensionnement en votre nom.

Détails de l'autorisation

La stratégie des autorisations d'un rôle lié à un service

`AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_RDSCluster` permet à Application Auto Scaling d'effectuer les actions suivantes sur toutes les ressources connexes (« Resource » : « * ») :

- Action : `rds:AddTagsToResource`
- Action : `rds>CreateDBInstance`
- Action : `rds>DeleteDBInstance`
- Action : `rds:DescribeDBClusters`
- Action : `rds:DescribeDBInstance`
- Action : `cloudwatch:DescribeAlarms`
- Action : `cloudwatch:PutMetricAlarm`
- Action : `cloudwatch>DeleteAlarms`

AWS politique gérée accordant l'accès à Amazon Comprehend et CloudWatch

Nom de la stratégie : [AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy](#)

Vous ne pouvez pas vous associer

`AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy` à vos identités IAM (utilisateurs ou rôles). Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet à Application Auto Scaling d'appeler Amazon Comprehend CloudWatch et d'effectuer le dimensionnement en votre nom.

Détails de l'autorisation

La stratégie des autorisations d'un rôle lié à un service

`AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ComprehendEndpoint` permet à Application Auto Scaling d'effectuer les actions suivantes sur toutes les ressources connexes (« Resource » : « * ») :

- Action : `comprehend:UpdateEndpoint`
- Action : `comprehend:DescribeEndpoint`
- Action : `cloudwatch:DescribeAlarms`
- Action : `cloudwatch:PutMetricAlarm`
- Action : `cloudwatch>DeleteAlarms`

AWS politique gérée accordant l'accès à DynamoDB et CloudWatch

Nom de la stratégie : [AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy](#)

Vous ne pouvez pas vous associer `AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy` à vos identités IAM (utilisateurs ou rôles). Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet à Application Auto Scaling d'appeler DynamoDB CloudWatch et d'effectuer le dimensionnement en votre nom.

Détails de l'autorisation

La stratégie des autorisations d'un rôle lié à un service

`AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable` permet à Application Auto Scaling d'effectuer les actions suivantes sur toutes les ressources connexes (« Resource » : « * ») :

- Action : `dynamodb:DescribeTable`

- Action : `dynamodb:UpdateTable`
- Action : `cloudwatch:DescribeAlarms`
- Action : `cloudwatch:PutMetricAlarm`
- Action : `cloudwatch>DeleteAlarms`

AWS politique gérée accordant l'accès à Amazon ECS et CloudWatch

Nom de la stratégie : [AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy](#)

Vous ne pouvez pas vous associer `AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy` à vos identités IAM (utilisateurs ou rôles). Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet à Application Auto Scaling d'appeler Amazon ECS CloudWatch et d'effectuer le dimensionnement en votre nom.

Détails de l'autorisation

La stratégie des autorisations d'un rôle lié à un service

`AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ECSService` permet à Application Auto Scaling d'effectuer les actions suivantes sur toutes les ressources connexes (« Resource » : « * ») :

- Action : `ecs:DescribeServices`
- Action : `ecs:UpdateService`
- Action : `cloudwatch:DescribeAlarms`
- Action : `cloudwatch:PutMetricAlarm`
- Action : `cloudwatch>DeleteAlarms`

AWS politique gérée accordant l'accès à ElastiCache et CloudWatch

Nom de la stratégie : [AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPPolicy](#)

Vous ne pouvez pas vous associer `AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPPolicy` à vos identités IAM (utilisateurs ou rôles). Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet à Application Auto Scaling d'appeler ElastiCache CloudWatch et d'effectuer le dimensionnement en votre nom.

Détails de l'autorisation

La stratégie d'autorisations liée au rôle

`AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ElastiCacheRG` permet à Application Auto Scaling de réaliser les actions suivantes sur les ressources précisées :

- Action : `elasticache:DescribeReplicationGroups` sur toutes les ressources
- Action : `elasticache:ModifyReplicationGroupShardConfiguration` sur toutes les ressources
- Action : `elasticache:IncreaseReplicaCount` sur toutes les ressources
- Action : `elasticache:DecreaseReplicaCount` sur toutes les ressources
- Action : `elasticache:DescribeCacheClusters` sur toutes les ressources
- Action : `elasticache:DescribeCacheParameters` sur toutes les ressources
- Action : `cloudwatch:DescribeAlarms` sur toutes les ressources
- Action : `cloudwatch:PutMetricAlarm` sur la ressource `arn:*:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*`
- Action : `cloudwatch>DeleteAlarms` sur la ressource `arn:*:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*`
- Action : `cloudwatch>DeleteAlarms`

AWS politique gérée accordant l'accès à Amazon Keyspaces et CloudWatch

Nom de la stratégie : [AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy](#)

Vous ne pouvez pas vous associer `AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy` à vos identités IAM (utilisateurs ou rôles). Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet à Application Auto Scaling d'appeler Amazon Keyspaces CloudWatch et d'effectuer le dimensionnement en votre nom.

Détails de l'autorisation

La stratégie d'autorisations liée au rôle

`AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable` permet à Application Auto Scaling de réaliser les actions suivantes sur les ressources précisées :

- Action : `cassandra:Select` sur la ressource `arn:*:cassandra:*:*:/keyspace/system/table/*`

- Action : `cassandra:Select` sur la ressource `arn:*:cassandra:*:*:/keyspace/system_schema/table/*`
- Action : `cassandra:Select` sur la ressource `arn:*:cassandra:*:*:/keyspace/system_schema_mcs/table/*`
- Action : `cassandra:Alter` sur la ressource `arn:*:cassandra:*:*:"*"`
- Action : `cloudwatch:DescribeAlarms`
- Action : `cloudwatch:PutMetricAlarm`
- Action : `cloudwatch>DeleteAlarms`

AWS politique gérée accordant l'accès à Lambda et CloudWatch

Nom de la stratégie : [AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy](#)

Vous ne pouvez pas vous associer `AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy` à vos identités IAM (utilisateurs ou rôles). Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet à Application Auto Scaling d'appeler Lambda CloudWatch et d'effectuer le dimensionnement en votre nom.

Détails de l'autorisation

La stratégie des autorisations d'un rôle lié à un service

`AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_LambdaConcurrency` permet à Application Auto Scaling d'effectuer les actions suivantes sur toutes les ressources connexes (« Resource » : « * ») :

- Action : `lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig`
- Action : `lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig`
- Action : `lambda>DeleteProvisionedConcurrencyConfig`
- Action : `cloudwatch:DescribeAlarms`
- Action : `cloudwatch:PutMetricAlarm`
- Action : `cloudwatch>DeleteAlarms`

AWS politique gérée accordant l'accès à Amazon MSK et CloudWatch

Nom de la stratégie : [AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy](#)

Vous ne pouvez pas vous associer `AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy` à vos identités IAM (utilisateurs ou rôles). Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet à Application Auto Scaling d'appeler Amazon MSK CloudWatch et d'effectuer le dimensionnement en votre nom.

Détails de l'autorisation

La stratégie des autorisations d'un rôle lié à un service

`AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_KafkaCluster` permet à Application Auto Scaling d'effectuer les actions suivantes sur toutes les ressources connexes (« Resource » : « * ») :

- Action : `kafka:DescribeCluster`
- Action : `kafka:DescribeClusterOperation`
- Action : `kafka:UpdateBrokerStorage`
- Action : `cloudwatch:DescribeAlarms`
- Action : `cloudwatch:PutMetricAlarm`
- Action : `cloudwatch>DeleteAlarms`

AWS politique gérée accordant l'accès à Neptune et CloudWatch

Nom de la stratégie : [AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy](#)

Vous ne pouvez pas vous associer `AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy` à vos identités IAM (utilisateurs ou rôles). Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet à Application Auto Scaling d'appeler Neptune CloudWatch et d'effectuer le dimensionnement en votre nom.

Détails de l'autorisation

La stratégie d'autorisations liée au rôle

`AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_NeptuneCluster` permet à Application Auto Scaling de réaliser les actions suivantes sur les ressources précisées :

- Action : `rds:AddTagsToResources` sur les ressources avec le préfixe `autoscaled-reader` dans le moteur de base de données Amazon Neptune (`"Condition": {"StringEquals": {"rds:DatabaseEngine": "neptune"}}`)
- Action : `rds:ListTagsForResource` sur toutes les ressources

- Action : `rds:CreateDBInstances` sur les ressources avec le préfixe `autoscaled-reader` dans tous les clusters DB ("Resource": "arn:*:rds:*:*:db:autoscaled-reader*", "arn:aws:rds:*:*:cluster:*") dans le moteur de base de données Amazon Neptune ("Condition":{"StringEquals":{"rds:DatabaseEngine":"neptune"}})
- Action : `rds:DescribeDBInstances` sur toutes les ressources
- Action : `rds:DescribeDBClusters` sur toutes les ressources
- Action : `rds:DescribeDBClusterParameters` sur toutes les ressources
- Action : `rds>DeleteDBInstance` sur la ressource `arn:*:rds:*:*:db:autoscaled-reader*`
- Action : `cloudwatch:DescribeAlarms` sur toutes les ressources
- Action : `cloudwatch:PutMetricAlarm` sur la ressource `arn:*:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*`
- Action : `cloudwatch>DeleteAlarms` sur la ressource `arn:*:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*`
- Action : `cloudwatch>DeleteAlarms`

AWS politique gérée accordant l'accès à SageMaker et CloudWatch

Nom de la stratégie : [AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy](#)

Vous ne pouvez pas vous associer `AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy` à vos identités IAM (utilisateurs ou rôles). Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet à Application Auto Scaling d'appeler SageMaker CloudWatch et d'effectuer le dimensionnement en votre nom.

Détails de l'autorisation

La stratégie d'autorisations liée au rôle

`AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint` permet à Application Auto Scaling de réaliser les actions suivantes sur les ressources précisées :

- Action : `sagemaker:DescribeEndpoint` sur toutes les ressources
- Action : `sagemaker:DescribeEndpointConfig` sur toutes les ressources
- Action : `sagemaker:DescribeInferenceComponent` sur toutes les ressources
- Action : `sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities` sur toutes les ressources
- Action : `sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig` sur toutes les ressources

- Action : `cloudwatch:DescribeAlarms` sur toutes les ressources
- Action : `cloudwatch:PutMetricAlarm` sur la ressource `arn:*:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*`
- Action : `cloudwatch>DeleteAlarms` sur la ressource `arn:*:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*`

AWS politique gérée accordant l'accès à EC2 Spot Fleet et CloudWatch

Nom de la stratégie : [AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy](#)

Vous ne pouvez pas vous associer

`AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy` à vos identités IAM (utilisateurs ou rôles). Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet à Application Auto Scaling d'appeler Amazon EC2 CloudWatch et d'effectuer le dimensionnement en votre nom.

Détails de l'autorisation

La stratégie des autorisations d'un rôle lié à un service

`AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_EC2SpotFleetRequest` permet à Application Auto Scaling d'effectuer les actions suivantes sur toutes les ressources connexes (« Resource » : « * ») :

- Action : `ec2:DescribeSpotFleetRequests`
- Action : `ec2:ModifySpotFleetRequest`
- Action : `cloudwatch:DescribeAlarms`
- Action : `cloudwatch:PutMetricAlarm`
- Action : `cloudwatch>DeleteAlarms`

AWS politique gérée accordant l'accès à vos ressources personnalisées et CloudWatch

Nom de la stratégie : [AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy](#)

Vous ne pouvez pas vous associer `AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy` à vos identités IAM (utilisateurs ou rôles). Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet à Application Auto Scaling d'appeler vos ressources personnalisées disponibles via API Gateway CloudWatch et d'effectuer le dimensionnement en votre nom.

Détails de l'autorisation

La stratégie des autorisations d'un rôle lié à un service

`AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CustomResource` permet à Application Auto Scaling d'effectuer les actions suivantes sur toutes les ressources connexes (« Resource » : « * ») :

- Action : `execute-api:Invoke`
- Action : `cloudwatch:DescribeAlarms`
- Action : `cloudwatch:PutMetricAlarm`
- Action : `cloudwatch>DeleteAlarms`

Application Auto Scaling met à jour les politiques AWS gérées

Consultez les détails des mises à jour apportées aux politiques AWS gérées pour Application Auto Scaling depuis que ce service a commencé à suivre ces modifications. Pour obtenir des alertes automatiques concernant les modifications apportées à cette page, abonnez-vous au flux RSS de la page Historique du document d'Application Auto Scaling.

Modification	Description	Date
Application Auto Scaling ajoute des autorisations à son rôle lié à SageMaker un service	Cette politique autorise désormais le service à appeler les actions SageMaker <code>DescribeInferenceComponent</code> et <code>UpdateInferenceComponentRuntimeConfig</code> API afin de garantir la compatibilité et le dimensionnement automatique des SageMaker ressources en vue d'une intégration à venir. La politique limite également désormais les actions de <code>DeleteAlarms</code> API CloudWatch <code>PutMetricAlarm</code> et de	13 novembre 2023

Modification	Description	Date
	l'API aux CloudWatch alarmes utilisées avec les politiques de dimensionnement du suivi des cibles.	
Application Auto Scaling ajoute la stratégie Neptune	Application Auto Scaling a ajouté une nouvelle stratégie gérée pour Neptune. Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet à Application Auto Scaling d'appeler Neptune CloudWatch et d'effectuer le dimensionnement en votre nom.	6 octobre 2021
Application Auto Scaling ajoute ElastiCache à la politique Redis	Application Auto Scaling a ajouté une nouvelle politique gérée pour ElastiCache. Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet à Application Auto Scaling d'appeler ElastiCache CloudWatch et d'effectuer le dimensionnement en votre nom.	19 août 2021
Application Auto Scaling a commencé à assurer le suivi des modifications	Application Auto Scaling a commencé à suivre les modifications apportées AWS à ses politiques gérées.	19 août 2021

Rôles liés à un service pour Application Auto Scaling

Application Auto Scaling utilise des [rôles liés aux services](#) pour obtenir les autorisations dont elle a besoin pour appeler d'autres AWS services en votre nom. Un rôle lié à un service est un type unique

de rôle AWS Identity and Access Management (IAM) directement lié à un service. AWS Les rôles liés à un service constituent un moyen sécurisé de déléguer des autorisations aux AWS services, car seul le service lié peut assumer un rôle lié au service.

Table des matières

- [Présentation](#)
- [Autorisations requises pour créer un rôle lié à un service](#)
- [Création de rôles liés à un service \(Automatique\)](#)
- [Création de rôles liés à un service \(Manuel\)](#)
- [Modification des rôles liés à un service](#)
- [Suppression des rôles liés à un service](#)
- [Régions prises en charge pour les rôles liés à un service pour Application Auto Scaling](#)
- [Référence ARN de rôle lié à un service](#)

Présentation

Pour les services qui s'intègrent à Application Auto Scaling, Application Auto Scaling crée des rôles liés à un service pour vous. Il y a un rôle lié à un service pour chaque service. Chaque rôle lié à un service approuve le principal du service précisé afin d'endosser ce rôle. Pour plus d'informations, consultez [AWS services que vous pouvez utiliser avec Application Auto Scaling](#).

Application Auto Scaling inclut toutes les autorisations nécessaires pour chaque rôle lié à un service. Ces autorisations gérées sont créées et gérées par Application Auto Scaling, et elles définissent les actions autorisées pour chaque type de ressource. Pour plus d'informations sur les autorisations accordées par chaque rôle, consultez [AWS politiques gérées pour Application Auto Scaling](#).

Les sections suivantes décrivent comment créer et gérer des rôles liés à un service Application Auto Scaling. Commencez par configurer les autorisations de manière à permettre à une entité IAM (comme un utilisateur, un groupe ou un rôle) de créer, modifier ou supprimer un rôle lié à un service.

Autorisations requises pour créer un rôle lié à un service

Application Auto Scaling a besoin d'autorisations pour créer un rôle lié à un service la première fois qu'un de vos utilisateurs Compte AWS appelle `RegisterScalableTarget` pour un service donné. Application Auto Scaling crée un rôle lié à un service pour le service cible dans votre compte, si ce

rôle n'existe pas déjà. Le rôle lié à un service accorde des autorisations à Application Auto Scaling, afin qu'il puisse appeler le service cible en votre nom.

Pour que la création automatique de rôle réussisse, les utilisateurs doivent avoir l'autorisation pour l'action `iam:CreateServiceLinkedRole`.

```
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole"
```

La stratégie basée sur l'identité suivante accorde l'autorisation de créer un rôle lié à un service pour le parc d'instances Spot. Vous pouvez spécifier le rôle lié à un service dans le champ `Resource` de la stratégie en tant qu'ARN et le principal du service pour votre rôle lié à un service en tant que condition, comme illustré. Pour connaître l'ARN pour chaque service, consultez [Référence ARN de rôle lié à un service](#).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ec2.application-autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_EC2SpotFleetRequest",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:AWSServiceName": "ec2.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Note

La clé de condition IAM `iam:AWSServiceName` précise le principal du service auquel le rôle est attaché, qui est indiqué dans cet exemple de stratégie comme *ec2.application-autoscaling.amazonaws.com*. N'essayez pas de deviner le principal du service. Pour afficher le principal d'un service, consultez [AWS services que vous pouvez utiliser avec Application Auto Scaling](#).

Création de rôles liés à un service (Automatique)

Vous n'avez pas besoin de créer manuellement un rôle lié à un service. Application Auto Scaling crée pour vous le rôle lié à un service approprié lorsque vous appelez `RegisterScalableTarget`. Par exemple, si vous définissez la fonction de mise à l'échelle automatique pour un Amazon ECS service, Application Auto Scaling crée le rôle `AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ECSService`.

Création de rôles liés à un service (Manuel)

Pour créer le rôle lié à un service, vous pouvez utiliser la console IAM ou l'API AWS CLI IAM. Pour plus d'informations, consultez [Création d'un rôle lié à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour créer un rôle lié à un service (AWS CLI)

Utilisez la commande `create-service-linked-role` CLI suivante pour créer le rôle lié au service Application Auto Scaling. Dans la demande, précisez le nom de service « prefix ».

Pour trouver le préfixe du nom de service, reportez-vous aux informations sur le principal du service pour le rôle lié au service pour chaque service dans la section [AWS services que vous pouvez utiliser avec Application Auto Scaling](#). Le nom du service et le principal du service partagent le même préfixe. Par exemple, pour créer le rôle AWS Lambda lié à un service, utilisez `lambda.application-autoscaling.amazonaws.com`

```
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name prefix.application-autoscaling.amazonaws.com
```

Modification des rôles liés à un service

Avec les rôles liés à un service créés par Application Auto Scaling, vous ne pouvez modifier que leurs descriptions. Pour plus d'informations, consultez [Modification d'un rôle lié à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Suppression des rôles liés à un service

Si vous n'utilisez plus Application Auto Scaling avec un service pris en charge, nous vous recommandons de supprimer le rôle lié à un service correspondant.

Vous pouvez supprimer un rôle lié à un service uniquement après la suppression préalable des ressources AWS connexes. Cela vous évite de révoquer involontairement les autorisations

Application Auto Scaling sur vos ressources. Pour plus d'informations, consultez la [documentation](#) de la ressource scalable. Par exemple, pour supprimer un Amazon ECS service, reportez-vous à [Suppression d'un service](#) dans le Guide du développeur Amazon Elastic Container Service.

Vous pouvez utiliser IAM pour supprimer le rôle lié à un service. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Suppression d'un rôle lié à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Une fois que vous avez supprimé un rôle lié à un service, Application Auto Scaling recrée le rôle lorsque vous appelez RegisterScalableTarget.

Régions prises en charge pour les rôles liés à un service pour Application Auto Scaling

Application Auto Scaling prend en charge l'utilisation de rôles liés à un service dans toutes les AWS régions où le service est disponible.

Référence ARN de rôle lié à un service

Service	ARN
AppStream 2,0	arn:aws:iam:: <i>012345678910</i> :role/aws-service-role/appstream.application-autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_AppStreamFleet
Aurora	arn:aws:iam:: <i>012345678910</i> :role/aws-service-role/rds.application-autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_RDSCluster
Comprehend	arn:aws:iam:: <i>012345678910</i> :role/aws-service-role/comprehend.application-autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ComprehendEndpoint
DynamoDB	arn:aws:iam:: <i>012345678910</i> :role/aws-service-role/dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable

Service	ARN
ECS	<code>arn:aws:iam:: 012345678910 :role/aws-service-role/ecs.application-autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ECSService</code>
ElastiCache	<code>arn:aws:iam:: 012345678910 :role/aws-service-role/elasticache.application-autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ElastiCacheRG</code>
Keyspaces	<code>arn:aws:iam:: 012345678910 :role/aws-service-role/cassandra.application-autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable</code>
Lambda	<code>arn:aws:iam:: 012345678910 :role/aws-service-role/lambda.application-autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_LambdaConcurrency</code>
MSK	<code>arn:aws:iam:: 012345678910 :role/aws-service-role/kafka.application-autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_KafkaCluster</code>
Neptune	<code>arn:aws:iam:: 012345678910 :role/aws-service-role/neptune.application-autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_NeptuneCluster</code>
SageMaker	<code>arn:aws:iam:: 012345678910 :role/aws-service-role/sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint</code>

Service	ARN
Spot Fleets	<code>arn:aws:iam:: 012345678910 :role/aws-service-role/ec2.application-autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_EC2SpotFleetRequest</code>
Ressources personnalisées	<code>arn:aws:iam:: 012345678910 :role/aws-service-role/custom-resource.application-autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CustomResource</code>

Note

Vous pouvez spécifier l'ARN d'un rôle lié à un service pour la `RoleARN` propriété d'une [AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget](#) ressource dans vos modèles de AWS CloudFormation pile, même si le rôle lié à un service spécifié n'existe pas encore. Application Auto Scaling crée automatiquement le rôle pour vous.

Exemples de stratégies Application Auto Scaling basées sur une identité

Par défaut, un nouvel utilisateur n' Compte AWS est pas autorisé à faire quoi que ce soit. Un administrateur IAM doit créer et assigner des politiques IAM qui accordent à une identité IAM (utilisateur ou rôle, par exemple) l'autorisation d'effectuer des actions d'API dans Application Auto Scaling.

Pour savoir comment créer une stratégie IAM à l'aide des exemples de documents de stratégie JSON suivants, consultez [Création de stratégies dans l'onglet JSON](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Table des matières

- [Autorisations requises pour les actions de l'API Application Auto Scaling](#)
- [Autorisations requises pour les actions d'API sur les services cibles et CloudWatch](#)
- [Autorisations pour travailler dans le AWS Management Console](#)

Autorisations requises pour les actions de l'API Application Auto Scaling

Les stratégies suivantes accordent des autorisations pour les cas d'utilisation courants lors de l'appel de l'API Application Auto Scaling. Reportez-vous à cette section lorsque vous rédigez des stratégies basées sur l'identité. Chaque stratégie accorde l'autorisation d'effectuer tout ou partiellement les actions de l'API Application Auto Scaling. Vous devez également vous assurer que les utilisateurs finaux disposent des autorisations pour le service cible CloudWatch (voir la section suivante pour plus de détails).

La stratégie basée sur l'identité suivante accorde l'autorisation d'effectuer les actions de l'API Application Auto Scaling.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "application-autoscaling:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

La stratégie basée sur l'identité suivante accorde l'autorisation d'effectuer toutes les actions de l'API Application Auto Scaling requises pour configurer les stratégies de mise à l'échelle et non pas les actions programmées.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",

```

```

        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

La stratégie basée sur l'identité suivante accorde l'autorisation d'effectuer toutes les actions de l'API Application Auto Scaling requises pour configurer les actions programmées et non les stratégies de mise à l'échelle.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling>DeleteScheduledAction"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Autorisations requises pour les actions d'API sur les services cibles et CloudWatch

Pour configurer et utiliser correctement Application Auto Scaling avec le service cible, les utilisateurs finaux doivent disposer d'autorisations pour Amazon CloudWatch et pour chaque service cible pour lequel ils configureront le dimensionnement. Utilisez les politiques suivantes pour accorder les autorisations minimales requises pour travailler avec les services cibles et CloudWatch.

Table des matières

- [AppStream Flottes 2.0](#)
- [Répliques Aurora](#)

- [Classification de documents et points de terminaison de module de reconnaissance d'entité Amazon Comprehend](#)
- [Tables DynamoDB et index secondaires globaux](#)
- [Services ECS](#)
- [ElastiCache groupes de réplication](#)
- [Clusters Amazon EMR](#)
- [Tables Amazon Keyspaces](#)
- [Fonctions Lambda](#)
- [Stockage de l'agent Amazon Managed Streaming for Apache Kafka \(MSK\)](#)
- [Clusters Neptune](#)
- [SageMaker points de terminaison](#)
- [Parc d'instances Spot Amazon EC2](#)
- [Ressources personnalisées](#)

AppStream Flottes 2.0

La politique basée sur l'identité suivante accorde des autorisations à toutes les actions AppStream 2.0 et CloudWatch API requises.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "appstream:DescribeFleets",
        "appstream:UpdateFleet",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch>DeleteAlarms"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Réplicas Aurora

La politique basée sur l'identité suivante accorde des autorisations à toutes les actions Aurora et CloudWatch API requises.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds>DeleteDBInstance",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch>DeleteAlarms"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Classification de documents et points de terminaison de module de reconnaissance d'entité Amazon Comprehend

La politique basée sur l'identité suivante accorde des autorisations à toutes les actions Amazon Comprehend CloudWatch et API requises.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "comprehend:UpdateEndpoint",
        "comprehend:DescribeEndpoint",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch>DeleteAlarms"
      ],
    }
  ]
}
```

```
        "Resource": "*"
    }
]
}
```

Tables DynamoDB et index secondaires globaux

La politique basée sur l'identité suivante accorde des autorisations à toutes les actions DynamoDB et CloudWatch API requises.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch>DeleteAlarms"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Services ECS

La politique basée sur l'identité suivante accorde des autorisations à toutes les actions ECS et CloudWatch API requises.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:UpdateService",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch>DeleteAlarms"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

ElastiCache groupes de réplication

La politique basée sur l'identité suivante accorde des autorisations à toutes ElastiCache les actions CloudWatch d'API requises.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticache:ModifyReplicationGroupShardConfiguration",
        "elasticache:IncreaseReplicaCount",
        "elasticache:DecreaseReplicaCount",
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeCacheParameters",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch>DeleteAlarms"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Clusters Amazon EMR

La politique basée sur l'identité suivante accorde des autorisations à toutes les actions Amazon EMR et CloudWatch API requises.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [

```

```

        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch>DeleteAlarms"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Tables Amazon Keyspaces

La politique basée sur l'identité suivante accorde des autorisations à toutes les actions Amazon Keyspaces et CloudWatch API requises.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cassandra:Select",
        "cassandra:Alter",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch>DeleteAlarms"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Fonctions Lambda

La politique basée sur l'identité suivante accorde des autorisations à toutes les actions Lambda et CloudWatch API requises.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",

```

```

    "Action": [
      "lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig",
      "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
      "lambda>DeleteProvisionedConcurrencyConfig",
      "cloudwatch:DescribeAlarms",
      "cloudwatch:PutMetricAlarm",
      "cloudwatch>DeleteAlarms"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

Stockage de l'agent Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK)

La politique basée sur l'identité suivante accorde des autorisations à toutes les actions Amazon MSK et CloudWatch API requises.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterOperation",
        "kafka:UpdateBrokerStorage",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch>DeleteAlarms"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Clusters Neptune

La politique basée sur l'identité suivante accorde des autorisations pour toutes les actions Neptune et CloudWatch API requises.

```

{
  "Version": "2012-10-17",

```

```

    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "rds:AddTagsToResource",
          "rds:CreateDBInstance",
          "rds:DescribeDBInstances",
          "rds:DescribeDBClusters",
          "rds:DescribeDBClusterParameters",
          "rds>DeleteDBInstance",
          "cloudwatch:DescribeAlarms",
          "cloudwatch:PutMetricAlarm",
          "cloudwatch>DeleteAlarms"
        ],
        "Resource": "*"
      }
    ]
  }
}

```

SageMaker points de terminaison

La politique basée sur l'identité suivante accorde des autorisations à toutes SageMaker les actions CloudWatch d'API requises.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch>DeleteAlarms"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Parc d'instances Spot Amazon EC2

La politique basée sur l'identité suivante accorde des autorisations à toutes les actions de Spot Fleet et CloudWatch d'API requises.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Ressources personnalisées

La stratégie basée sur l'identité suivante accorde l'autorisation d'exécuter l'API Gateway API. Cette politique accorde également des autorisations pour toutes les CloudWatch actions requises.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "execute-api:Invoke",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```


Autorisations pour travailler dans le AWS Management Console

Il n'existe pas de console autonome d'Application Auto Scaling. La plupart des services qui s'intègrent avec Application Auto Scaling ont des fonctions dédiées pour vous aider à configurer la mise à l'échelle avec leur console.

Dans la plupart des cas, chaque service fournit des politiques IAM AWS gérées (prédéfinies) qui définissent l'accès à sa console, y compris les autorisations relatives aux actions de l'API Application Auto Scaling. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la documentation du service dont vous souhaitez utiliser la console.

Vous pouvez également créer vos propres stratégies IAM personnalisées afin de donner aux utilisateurs des autorisations précises pour afficher et utiliser des actions spécifiques de l'API Application Auto Scaling sur la AWS Management Console. Vous pouvez utiliser les exemples de politiques présentés dans les sections précédentes ; toutefois, ils sont conçus pour les demandes effectuées avec le AWS CLI ou un SDK. Puisque la console utilise des actions d'API supplémentaires pour ses fonctions, ces politiques peuvent ne pas fonctionner comme escompté. Par exemple, pour configurer le step scaling, les utilisateurs peuvent avoir besoin d'autorisations supplémentaires pour créer et gérer des CloudWatch alarmes.

Tip

Pour vous aider à découvrir les actions d'API requises pour exécuter des tâches sur la console, vous pouvez utiliser un service tel que AWS CloudTrail. Pour plus d'informations, consultez le [Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail](#).

La stratégie basée sur l'identité suivante accorde l'autorisation de configurer des politiques de mise à l'échelle pour le parc d'instances Spot. Outre les autorisations IAM pour le parc d'instances Spot, l'utilisateur de console qui accède aux paramètres de mise à l'échelle du parc à partir de la console Amazon EC2 doit disposer des autorisations appropriées pour les services qui prennent en charge la mise à l'échelle dynamique.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

        "application-autoscaling:*",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DisableAlarmActions",
        "cloudwatch:EnableAlarmActions",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Get*",
        "sns:List*"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ec2.application-autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_EC2SpotFleetRequest",
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "iam:AWSServiceName": "ec2.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
    }
}
]
}
}

```

Cette politique permet aux utilisateurs de la console de consulter et de modifier les politiques de dimensionnement dans la console Amazon EC2, ainsi que de créer et de gérer des CloudWatch alarmes dans la CloudWatch console.

Vous pouvez ajuster les actions de l'API pour limiter l'accès des utilisateurs. Par exemple, le remplacement de `application-autoscaling:*` par `application-autoscaling:Describe*` signifie que l'utilisateur dispose d'un accès en lecture seule.

Vous pouvez également ajuster les CloudWatch autorisations selon les besoins pour limiter l'accès des utilisateurs aux CloudWatch fonctionnalités. Pour plus d'informations, consultez la section

[Autorisations requises pour utiliser la CloudWatch console](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

Résolution des problèmes liés à l'accès à Application Auto Scaling

Si vous rencontrez une exception `AccessDeniedException` ou des difficultés similaires lors de l'utilisation d'Application Auto Scaling, consultez les informations de cette section.

Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans Application Auto Scaling

Si vous recevez un message `AccessDeniedException` lors de l'appel d'une opération d' AWS API, cela signifie que les informations d'identification AWS Identity and Access Management (IAM) que vous utilisez ne disposent pas des autorisations requises pour effectuer cet appel.

L'exemple d'erreur suivant se produit lorsque l'utilisateur `mateojackson` tente d'afficher les détails d'une cible évolutive, mais ne dispose pas de l'autorisation `application-autoscaling:DescribeScalableTargets`.

```
An error occurred (AccessDeniedException) when calling the DescribeScalableTargets operation: User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: application-autoscaling:DescribeScalableTargets
```

Si vous recevez cette erreur ou des erreurs similaires, vous devez contacter votre administrateur pour obtenir de l'aide.

L'administrateur de votre compte devra s'assurer que vous êtes autorisé à accéder à toutes les actions d'API utilisées par Application Auto Scaling pour accéder aux ressources du service cible et CloudWatch. Les autorisations requises sont différentes selon les ressources avec lesquelles vous travaillez. Application Auto Scaling nécessite également l'autorisation pour créer un rôle lié à un service la première fois qu'un utilisateur configure la mise à l'échelle pour une ressource donnée.

Je suis un administrateur et ma stratégie IAM a renvoyé une erreur ou ne fonctionne pas comme prévu

Outre les actions Application Auto Scaling, vos politiques IAM doivent accorder des autorisations pour appeler le service cible et CloudWatch. Si un utilisateur ou une application ne dispose pas de ces autorisations supplémentaires, son accès peut être refusé de façon inattendue. Pour écrire des politiques IAM pour les utilisateurs et les applications dans vos comptes, consultez les informations dans [Exemples de stratégies Application Auto Scaling basées sur une identité](#).

Pour plus d'informations sur la façon dont la validation est effectuée, consultez [Validation des autorisations pour les appels d'API sur les ressources cibles](#).

Notez que certains problèmes d'autorisation peuvent également être dus à un problème de création des rôles liés à un service utilisés par Application Auto Scaling. Pour plus d'informations sur la création de ces rôles liés à un service, consultez [Rôles liés à un service pour Application Auto Scaling](#).

Validation des autorisations pour les appels d'API sur les ressources cibles

Pour envoyer des demandes autorisées aux actions de l'API Application Auto Scaling, l'appelant de l'API doit être autorisé à accéder aux AWS ressources dans le service cible et dans CloudWatch. Application Auto Scaling valide les autorisations pour les demandes associées à la fois au service cible et CloudWatch avant de traiter la demande. Pour ce faire, nous émettons une série d'appels pour valider les autorisations IAM sur les ressources cibles. Lorsqu'une réponse est renvoyée, elle est lue par Application Auto Scaling. Si les autorisations IAM n'autorisent pas une action donnée, Application Auto Scaling échoue la demande et renvoie une erreur à l'utilisateur contenant des informations sur l'autorisation manquante. Cela garantit que la configuration de mise à l'échelle que l'utilisateur souhaite déployer fonctionne comme prévu et qu'une erreur utile est renvoyée en cas d'échec de la demande.

À titre d'exemple de la manière dont cela fonctionne, les informations suivantes fournissent des détails sur la manière dont Application Auto Scaling effectue les validations d'autorisations avec Aurora et CloudWatch.

Lorsqu'un utilisateur appelle l'API `RegisterScalableTarget` contre un cluster de base de données Aurora, Application Auto Scaling effectue tous les contrôles suivants pour vérifier que l'utilisateur dispose des autorisations requises (en gras).

- `rds:CreateDBInstance` : Pour déterminer si l'utilisateur dispose de cette autorisation, nous envoyons une demande à l'opération API `CreateDBInstance`, en tentant de créer une instance de base de données avec des paramètres non valides (ID d'instance vide) dans le cluster de base de données Aurora que l'utilisateur a précisé. Pour un utilisateur autorisé, l'API renvoie une réponse avec un code d'erreur `InvalidParameterValue` après avoir vérifié la demande. Cependant, pour un utilisateur non autorisé, nous obtenons une erreur `AccessDenied` et nous faisons échouer la demande d'Application Auto Scaling avec une erreur `ValidationException` pour l'utilisateur qui énumère les autorisations manquantes.
- `rds>DeleteDBInstance` : Nous envoyons un ID d'instance vide à l'opération API `DeleteDBInstance`. Pour un utilisateur autorisé, cette demande aboutit à une erreur

`InvalidParameterValue`. Pour un utilisateur non autorisé, le résultat est `AccessDenied` et une exception de validation est envoyée à l'utilisateur (même traitement que celui décrit dans le premier point).

- `rds : AddTagsToResource` : Étant donné que l'opération `AddTagsToResourceAPI` nécessite un nom de ressource Amazon (ARN), il est nécessaire de spécifier une ressource « fictive » en utilisant un identifiant de compte (12345) et un identifiant d'instance factice () non valides pour créer l'ARN (non-existing-db). `arn:aws:rds:us-east-1:12345:db:non-existing-db` Pour un utilisateur autorisé, cette demande aboutit à une erreur `InvalidParameterValue`. Pour un utilisateur non autorisé, le résultat est `AccessDenied` et une exception de validation est envoyée à l'utilisateur.
- `rds:DescribeDBCluster` : Nous décrivons le nom du cluster pour la ressource enregistrée pour la mise à l'échelle automatique. Pour un utilisateur autorisé, nous obtenons un résultat de description valide. Pour un utilisateur non autorisé, le résultat est `AccessDenied` et une exception de validation est envoyée à l'utilisateur.
- `rds:DescribeDBInstance`. Nous appelons l'API `DescribeDBInstance` avec un filtre `db-cluster-id` qui filtre sur le nom du cluster qui a été fourni par l'utilisateur pour enregistrer la cible évolutive. Pour un utilisateur autorisé, nous sommes autorisés à décrire toutes les instances de la base de données dans le cluster de bases de données. Pour un utilisateur non autorisé, cet appel aboutit à `AccessDenied` et envoie une exception de validation à l'utilisateur.
- `cloudwatch : PutMetricAlarm` : Nous appelons l'`PutMetricAlarmAPI` sans aucun paramètre. Parce que le nom de l'alarme est manquant, la demande aboutit à `ValidationError` pour un utilisateur autorisé. Pour un utilisateur non autorisé, le résultat est `AccessDenied` et une exception de validation est envoyée à l'utilisateur.
- `cloudwatch : DescribeAlarms` : Nous appelons l'`DescribeAlarmsAPI` avec la valeur maximale du nombre d'enregistrements fixée à 1. Pour un utilisateur autorisé, nous attendons des informations sur une alarme dans la réponse. Pour un utilisateur non autorisé, cet appel aboutit à `AccessDenied` et envoie une exception de validation à l'utilisateur.
- `cloudwatch : DeleteAlarms` : Comme `PutMetricAlarm` ci-dessus, nous ne fournissons aucun paramètre à `DeleteAlarms` demander. Comme il manque un nom d'alarme dans la demande, cet appel échoue avec `ValidationError` pour un utilisateur autorisé. Pour un utilisateur non autorisé, le résultat est `AccessDenied` et une exception de validation est envoyée à l'utilisateur.

Chaque fois que l'une de ces exceptions de validation se produit, elle est enregistrée. Vous pouvez prendre des mesures pour identifier manuellement les appels qui ont échoué à la validation en utilisant AWS CloudTrail. Pour plus d'informations, consultez le [Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail](#).

Note

Si vous recevez des alertes concernant des événements Application Auto Scaling en utilisant CloudTrail, ces alertes incluront les appels d'Application Auto Scaling pour valider les autorisations des utilisateurs par défaut. Pour filtrer ces alertes, utilisez le champ `invokedBy`, qui contiendra `application-autoscaling.amazonaws.com` pour ces vérifications de validation.

Validation de la conformité pour Application Auto Scaling

Pour savoir si un [programme Services AWS de conformité Service AWS s'inscrit dans le champ d'application de programmes de conformité](#) spécifiques, consultez Services AWS la section de conformité et sélectionnez le programme de conformité qui vous intéresse. Pour des informations générales, voir Programmes de [AWS conformité Programmes AWS](#) de .

Vous pouvez télécharger des rapports d'audit tiers à l'aide de AWS Artifact. Pour plus d'informations, voir [Téléchargement de rapports dans AWS Artifact](#) .

Votre responsabilité en matière de conformité lors de l'utilisation Services AWS est déterminée par la sensibilité de vos données, les objectifs de conformité de votre entreprise et les lois et réglementations applicables. AWS fournit les ressources suivantes pour faciliter la mise en conformité :

- [Guides de démarrage rapide sur la sécurité et la conformité](#) : ces guides de déploiement abordent les considérations architecturales et indiquent les étapes à suivre pour déployer des environnements de base axés sur AWS la sécurité et la conformité.
- [Architecture axée sur la sécurité et la conformité HIPAA sur Amazon Web Services](#) : ce livre blanc décrit comment les entreprises peuvent créer des applications AWS conformes à la loi HIPAA.

Note

Tous ne Services AWS sont pas éligibles à la loi HIPAA. Pour plus d'informations, consultez le [HIPAA Eligible Services Reference](#).

- AWS Ressources de <https://aws.amazon.com/compliance/resources/> de conformité — Cette collection de classeurs et de guides peut s'appliquer à votre secteur d'activité et à votre région.

- [AWS Guides de conformité destinés aux clients](#) — Comprenez le modèle de responsabilité partagée sous l'angle de la conformité. Les guides résumant les meilleures pratiques en matière de sécurisation Services AWS et décrivent les directives relatives aux contrôles de sécurité dans de nombreux cadres (notamment le National Institute of Standards and Technology (NIST), le Payment Card Industry Security Standards Council (PCI) et l'Organisation internationale de normalisation (ISO)).
- [Évaluation des ressources à l'aide des règles](#) du guide du AWS Config développeur : le AWS Config service évalue dans quelle mesure les configurations de vos ressources sont conformes aux pratiques internes, aux directives du secteur et aux réglementations.
- [AWS Security Hub](#)— Cela Service AWS fournit une vue complète de votre état de sécurité interne AWS. Security Hub utilise des contrôles de sécurité pour évaluer vos ressources AWS et vérifier votre conformité par rapport aux normes et aux bonnes pratiques du secteur de la sécurité. Pour obtenir la liste des services et des contrôles pris en charge, consultez [Référence des contrôles Security Hub](#).
- [AWS Audit Manager](#)— Cela vous Service AWS permet d'auditer en permanence votre AWS utilisation afin de simplifier la gestion des risques et la conformité aux réglementations et aux normes du secteur.

Résilience dans Application Auto Scaling

L'infrastructure AWS mondiale est construite autour des AWS régions et des zones de disponibilité.

AWS Les régions fournissent plusieurs zones de disponibilité physiquement séparées et isolées, connectées par un réseau à faible latence, à haut débit et hautement redondant.

Avec les zones de disponibilité, vous pouvez concevoir et exploiter des applications et des bases de données qui basculent automatiquement d'une zone à l'autre sans interruption. Les zones de disponibilité sont davantage disponibles, tolérantes aux pannes et ont une plus grande capacité de mise à l'échelle que les infrastructures traditionnelles à un ou plusieurs centres de données.

Pour plus d'informations sur AWS les régions et les zones de disponibilité, consultez la section [Infrastructure AWS globale](#).

Sécurité de l'infrastructure dans Application Auto Scaling

En tant que service géré, Application Auto Scaling est protégé par la sécurité du réseau AWS mondial. Pour plus d'informations sur les services AWS de sécurité et sur la manière dont AWS

l'infrastructure est protégée, consultez la section [Sécurité du AWS cloud](#). Pour concevoir votre AWS environnement en utilisant les meilleures pratiques en matière de sécurité de l'infrastructure, consultez la section [Protection de l'infrastructure](#) dans le cadre AWS bien architecturé du pilier de sécurité.

Vous utilisez des appels d'API AWS publiés pour accéder à Application Auto Scaling via le réseau. Les clients doivent prendre en charge les éléments suivants :

- Protocole TLS (Transport Layer Security). Nous exigeons TLS 1.2 et recommandons TLS 1.3.
- Ses suites de chiffrement PFS (Perfect Forward Secrecy) comme DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) ou ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). La plupart des systèmes modernes tels que Java 7 et les versions ultérieures prennent en charge ces modes.

En outre, les demandes doivent être signées à l'aide d'un ID de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète associée à un principal IAM. Vous pouvez également utiliser [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) pour générer des informations d'identification de sécurité temporaires et signer les demandes.

Quotas pour Application Auto Scaling

Votre Compte AWS dispose de quotas par défaut, anciennement appelés limites, pour chaque service AWS. Sauf indication contraire, chaque quota est spécifique à la région. Vous pouvez demander des augmentations pour certains quotas, et d'autres quotas ne peuvent pas être augmentés.

Pour afficher les quotas pour Application Auto Scaling, ouvrez la [console Service Quotas](#). Dans le panneau de navigation, choisissez AWS services (services) et sélectionnez Application Auto Scaling.

Pour demander une augmentation de quota, consultez [Demander une augmentation de quota](#) dans le Guide de l'utilisateur de Service Quotas. Si le quota n'est pas encore disponible dans Service Quotas, utilisez le [formulaire Application Auto Scaling Limits](#) (Limites d'Application Auto Scaling). Assurez-vous que vous spécifiez le type de ressource dans votre demande d'augmentation, par exemple, Amazon ECS ou DynamoDB.

Votre Compte AWS a les quotas suivants concernant Application Auto Scaling.

Quotas par défaut par région et par compte

Élément	Par défaut	Ajustable
Nombre maximal de cibles évolutives par type de ressource	Les quotas par défaut varient en fonction du type de ressource. Jusqu'à 5 000 cibles évolutives Amazon DynamoDB, 3 000 cibles évolutives ECS, 1 500 cibles évolutives Amazon Keyspaces et 500 cibles évolutives chacune pour tous les autres types de ressources.	Oui
Nombre maximal de stratégies de dimensionnement par cible évolutive	50	Non

Élément	Par défaut	Ajustable
	Inclut à la fois des stratégies de mise à l'échelle d'étape et des stratégies de mise à l'échelle Suivi de la cible.	
Nombre maximal d'actions programmées par cible évolutive	200	Non
Nombre maximal d'ajustements par stratégie de dimensionnement d'étape	20	Non

Gardez à l'esprit les quotas de service lorsque vous mettez à l'échelle vos charges de travail. Par exemple, lorsque vous atteignez le nombre maximal d'unités de capacité autorisé par un service, la montée en puissance cesse. Si la demande chute et que la capacité actuelle diminue, Application Auto Scaling peut réaliser à nouveau une montée en puissance. Pour éviter d'atteindre à nouveau cette limite de capacité, vous pouvez demander une augmentation. Chaque service a ses propres quotas par défaut pour la capacité maximale de la ressource. Pour plus d'informations sur les quotas par défaut pour d'autres services AWS, consultez la rubrique [Points de terminaison et quotas de service](#) du Référence générale d'Amazon Web Services.

Historique du document

Le tableau ci-dessous décrit les ajouts majeurs à la documentation Application Auto Scaling depuis janvier 2018. Pour recevoir les notifications sur les mises à jour de cette documentation, vous pouvez vous abonner au Flux RSS.

Modification	Description	Date
Modifications du guide	Mise à jour d'entrée de Nombre maximal de cibles évolutives par type de ressource dans la documentation sur les quotas. Consultez Quotas pour Application Auto Scaling .	16 janvier 2024
Support pour les composants SageMaker d'inférence	Utilisez Application Auto Scaling pour mettre à l'échelle les copies d'un composant d'inférence.	29 novembre 2023
Mise à jour des autorisations de rôle lié à un service IAM	Application Auto Scaling met à jour la stratégie <code>AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy</code> . Pour plus d'informations, veuillez consulter Mises à jour d'Application Auto Scaling pour les stratégies gérées par AWS .	13 novembre 2023
Support pour la SageMaker simultanée provisionnée sans serveur	Utilisez Application Auto Scaling pour mettre à l'échelle la concurrence provisionnée d'un point de terminaison sans serveur.	9 mai 2023

[Classez vos cibles évolutives à l'aide de balises](#)

Vous pouvez maintenant attribuer des métadonnées à vos cibles évolutives d'Application Auto Scaling sous forme de balises. Consultez [Prise en charge du balisage pour Application Auto Scaling](#).

20 mars 2023

[Support pour les mathématiques CloudWatch métriques](#)

Vous pouvez désormais utiliser une expression mathématique appliquée à une métrique lorsque vous créez des politiques de dimensionnement de suivi des cibles. Avec les mathématiques métriques, vous pouvez interroger plusieurs CloudWatch métriques et utiliser des expressions mathématiques pour créer de nouvelles séries chronologiques basées sur ces métriques. Consultez [Créer une stratégie de mise à l'échelle du suivi des cibles pour Application Auto Scaling à l'aide d'une expression mathématique appliquée à une métrique](#).

14 mars 2023

[Modifications du guide](#)

Une nouvelle rubrique dans le Guide de l'utilisateur Application Auto Scaling vous aide à commencer à utiliser AWS CloudShell avec Application Auto Scaling. Consultez [Utiliser AWS CloudShell pour travailler avec Application Auto Scaling via la ligne de commande.](#)

17 février 2023

[Raisons de ne pas dimensionner](#)

Il est désormais possible de récupérer les raisons lisibles par machine pour lesquelles Application Auto Scaling ne dimensionne pas vos ressources à l'aide de l'API Application Auto Scaling. Reportez-vous à la section [Activités de dimensionnement pour Application Auto Scaling.](#)

4 janvier 2023

[Modifications du guide](#)

Mise à jour d'entrée de Nombre maximal de cibles évolutives par type de ressource dans la documentation sur les quotas. Consultez [Quotas pour Application Auto Scaling.](#)

6 mai 2022

[Ajout de prise en charge des clusters Amazon Neptune](#)

Utilisez Application Auto Scaling pour dimensionner le nombre de réplicas dans un cluster de bases de données Amazon Neptune DB. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Amazon Neptune et Application Auto Scaling](#). La rubrique [Mises à jour 'Application Auto Scaling au profit des stratégies gérées par AWS](#) a été mis à jour pour répertorier une nouvelle stratégie gérée pour l'intégration à Neptune.

6 octobre 2021

[Application Auto Scaling signale désormais les modifications apportées à ses stratégies gérées par AWS](#)

À partir du 19 août 2021, les modifications apportées aux stratégies gérées sont signalées dans la rubrique [Mises à jour d'Application Auto Scaling pour les stratégies gérées par AWS](#). La première modification répertoriée est l'ajout des autorisations nécessaires ElastiCache pour Redis.

19 août 2021

[Ajout de la prise en charge ElastiCache des groupes de réplication Redis](#)

Utilisez Application Auto Scaling pour redimensionner le nombre de groupes de nœuds et le nombre de répliques par groupe de nœuds ElastiCache pour un groupe de réplication Redis (cluster). Pour plus d'informations, consultez [ElastiCache Redis et Application Auto Scaling](#).

19 août 2021

[Modifications du guide](#)

De nouvelles rubriques IAM dans le Guide de l'utilisateur Application Auto Scaling vous aident à résoudre les problèmes d'accès à Application Auto Scaling. Pour plus d'informations, consultez [Identity and Access Management pour Application Auto Scaling](#). De nouveaux exemples de politiques d'autorisation IAM ont également été ajoutés pour les actions sur les services cibles et Amazon CloudWatch. Pour plus d'informations, consultez [Exemples de stratégies pour travailler avec le AWS CLI ou un kit SDK](#).

23 février 2021

[Ajout de la prise en charge pour les fuseaux horaires locaux](#)

Vous pouvez désormais créer des actions programmées dans le fuseau horaire local. Si votre fuseau horaire observe l'heure d'été, il s'adapte automatiquement à l'heure d'été (DST). Pour plus d'informations, consultez [Mise à l'échelle programmée](#).

2 février 2021

[Modifications du guide](#)

Un nouveau [tutoriel](#) dans le Guide de l'utilisateur Application Auto Scaling vous aide à comprendre comment utiliser les politiques de suivi des cibles et d'échelonnement et la mise à l'échelle programmée pour augmenter la disponibilité de votre application lors de l'utilisation d'Application Auto Scaling. Une nouvelle [rubrique](#) explique également comment déclencher une notification lorsque vous CloudWatch avez détecté des problèmes susceptibles de nécessiter votre attention.

15 octobre 2020

[Ajout de la prise en charge du stockage de cluster Amazon Managed Streaming pour Apache Kafka](#)

Utilisez une politique de suivi des cibles et d'échelonnement pour augmenter la quantité de stockage d'agent associée à un cluster Amazon MSK.

30 septembre 2020

Ajout de la prise en charge des points de terminaison de reconnaissance d'entités Amazon Comprehend	Utilisez Application Auto Scaling pour mettre à l'échelle le nombre d'unités d'inférence allouées à vos points de terminaison de reconnaissance d'entités Amazon Comprehend.	28 septembre 2020
Ajout de la prise en charge des tables Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra)	Utilisez l'Application Auto Scaling pour mettre à l'échelle le débit alloué (capacité de lecture et d'écriture) d'une table Amazon Keyspaces.	23 avril 2020
Nouveau chapitre « Sécurité »	Un nouveau chapitre Sécurité dans le Guide de l'utilisateur Application Auto Scaling vous aide à comprendre comment appliquer le modèle de responsabilité partagée lorsque vous utilisez Application Auto Scaling. Dans le cadre de cette mise à jour, le chapitre « Authentification et contrôle d'accès » du guide de l'utilisateur a été remplacé par une nouvelle section plus utile, Gestion des identités et des accès pour Application Auto Scaling .	16 janvier 2020
Mises à jour mineures	Diverses améliorations et corrections.	15 janvier 2020

Ajout d'une fonctionnalité de notification	Application Auto Scaling envoie désormais des événements à Amazon EventBridge et vous envoie des notifications AWS Health Dashboard lorsque certaines actions se produisent. Pour plus d'informations, consultez Surveillance d'Application Auto Scaling .	20 décembre 2019
Ajout de la prise en charge des fonctions AWS Lambda	Utilisez Application Auto Scaling pour mettre à l'échelle la concurrence allouée d'une fonction Lambda.	3 décembre 2019
Ajout de la prise en charge des points de terminaison de classification des documents Amazon Comprehend	Utilisez Application Auto Scaling pour mettre à l'échelle la capacité de débit d'un point de terminaison de classification de document Amazon Comprehend.	25 novembre 2019
Ajout du support AppStream 2.0 pour les politiques de dimensionnement du suivi des cibles	Utilisez les politiques de dimensionnement du suivi des cibles pour adapter la taille d'un parc AppStream 2.0.	25 novembre 2019
Prise en charge des points de terminaison Amazon VPC	Vous pouvez maintenant établir une connexion privée entre votre VPC et Application Auto Scaling. Pour des considérations et des instructions sur la migration, consultez Application Auto Scaling et points de terminaison d'un VPC d'interface .	22 novembre 2019

Suspension et reprise de mise à l'échelle	Ajout de la prise en charge de la suspension et de la reprise du dimensionnement. Pour plus d'informations, consultez Suspension et reprise de la mise à l'échelle pour Application Auto Scaling .	29 août 2019
Nouvelle section	La section Configuration a été ajoutée à la documentation sur Application Auto Scaling. Des améliorations et des correctifs mineurs ont été apportés dans l'ensemble du guide de l'utilisateur.	28 juin 2019
Modifications du guide	Amélioration de la documentation sur Application Auto Scaling dans les sections Mise à l'échelle planifiée , Politiques de mise à l'échelle par étapes et Politiques de suivi des cibles et d'échelonnement .	11 mars 2019
Ajout de la prise en charge de ressources personnalisées	Utilisez Application Auto Scaling pour mettre à l'échelle les ressources personnalisées fournies par vos propres applications ou services. Pour plus d'informations, consultez notre GitHub référentiel .	9 juillet 2018
Ajouter la prise en charge des variantes de SageMaker terminaux	Utilisez Application Auto Scaling pour mettre à l'échelle le nombre d'instances de points de terminaison allouées pour une variante.	28 février 2018

Le tableau suivant décrit les modifications importantes apportées à la documentation Application Auto Scaling avant janvier 2018.

Modification	Description	Date
Ajout de prise en charge des réplicas Aurora	Utilisez Application Auto Scaling pour ajuster au nombre souhaité. Pour plus d'informations, consultez Utilisation d'Amazon Aurora Auto Scaling avec des réplicas Aurora dans le Guide de l'utilisateur Amazon RDS.	17 novembre 2017
Ajout de prise en charge du dimensionnement planifié	Utilisez le dimensionnement planifié pour faire évoluer les ressources à des heures ou intervalles prédéfinis spécifiques. Pour plus d'informations, consultez Mise à l'échelle planifiée dans le Guide de l'utilisateur Application Auto Scaling .	8 novembre 2017
Ajout de prise en charge des stratégies de dimensionnement Suivi de la cible	Utilisez des stratégies de dimensionnement Suivi de la cible pour configurer le dimensionnement dynamique pour votre application en quelques étapes simples. Pour plus d'informations, consultez Politiques de suivi des cibles et d'échelonnement pour Application Auto Scaling .	12 juillet 2017
Ajout de la prise en charge de la capacité de lecture et d'écriture allouée aux tables	Utilisez Application Auto Scaling pour mettre à l'échelle le débit alloué (capacité de	14 juin 2017

Modification	Description	Date
et aux index secondaires globaux de DynamoDB	lecture et d'écriture). Pour plus d'informations, consultez la section Gestion de la capacité de débit avec DynamoDB Auto Scaling dans le Guide du développeur Amazon DynamoDB.	
Ajouter le support pour les flottes AppStream 2.0	Utilisez Application Auto Scaling pour mettre à l'échelle la taille de la flotte. Pour plus d'informations, consultez Fleet Auto Scaling for AppStream 2.0 dans le guide d'administration Amazon AppStream 2.0.	23 mars 2017
Ajout de prise en charge des clusters Amazon EMR	Utilisez Application Auto Scaling pour mettre à l'échelle les nœuds principaux et de tâches. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de la scalabilité automatique dans Amazon EMR dans le Guide de gestion Amazon EMR.	le 18 novembre 2016
Ajout de la prise en charge des parcs Spot	Utilisez Application Auto Scaling pour mettre à l'échelle la capacité cible. Pour plus d'informations, consultez Scalabilité automatique pour le parc Spot dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2 pour les instances Linux.	1 septembre 2016

Modification	Description	Date
Ajout de prise en charge des services Amazon ECS	Utilisez Application Auto Scaling pour ajuster au nombre souhaité. Pour plus d'informations, consultez Scalabilité automatique de service dans le Guide du développeur Amazon Elastic Container Service.	9 août 2016

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.