Référence API

AWS Snowball Edge

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Snowball Edge: Référence API

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques et la présentation commerciale d'Amazon ne peuvent être utilisées en relation avec un produit ou un service qui n'est pas d'Amazon, d'une manière susceptible de créer une confusion parmi les clients, ou d'une manière qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d’Amazon appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés, connectés à ou sponsorisés par Amazon.

Table of Contents

API de gestion des tâches 1
Point de terminaison API 2
Version de l'API 3
Référence des stratégies d'autorisation d'API 3
Création d'un rôle IAM pour Snowball et Snowball Edge 6
Actions 10
AWS Snowball Edge 11
CancelCluster 13
CancelJob 15
CreateAddress 17
CreateCluster 20
CreateJob 28
CreateLongTermPricing 39
CreateReturnShippingLabel 42
DescribeAddress 45
DescribeAddresses 48
DescribeCluster 51
DescribeJob 55
DescribeReturnShippingLabel 62
GetJobManifest 65
GetJobUnlockCode 68
GetSnowballUsage 71
GetSoftwareUpdates 73
ListClusterJobs 76
ListClusters 80
ListCompatibleImages 83
ListJobs 86
ListLongTermPricing 89
ListServiceVersions 92
UpdateCluster 96
UpdateJob 102
UpdateJobShipmentState 108
UpdateLongTermPricing 111
AWS Snowball Edge Device Management 113

CancelTask ... 114
CreateTask ... 117
DescribeDevice ... 121
DescribeDeviceEc2Instances ... 126
DescribeExecution ... 130
DescribeTask ... 134
ListDeviceResources ... 138
ListDevices ... 142
ListExecutions ... 145
ListTagsForResource ... 149
ListTasks ... 152
TagResource ... 155
UntagResource ... 158
Types de données ... 160
AWS Snowball Edge ... 161
Address ... 163
ClusterListEntry ... 168
ClusterMetadata ... 170
CompatibleImage ... 175
DataTransfer ... 177
DependentService ... 179
DeviceConfiguration ... 180
Ec2AmiResource ... 181
EKSOnDeviceServiceConfiguration ... 183
EventTriggerDefinition ... 185
INDTaxDocuments ... 186
JobListEntry ... 187
JobLogs ... 190
JobMetadata ... 192
JobResource ... 198
KeyRange ... 200
LambdaResource ... 202
LongTermPricingListEntry ... 203
NFSOnDeviceServiceConfiguration ... 206
Notification ... 207
OnDeviceServiceConfiguration ... 209

S3Resource 211
ServiceVersion 213
Shipment 214
ShippingDetails 216
SnowconeDeviceConfiguration 218
TargetOnDeviceService 219
TaxDocuments 221
TGWOnDeviceServiceConfiguration 222
WirelessConnection 223
AWS Snowball Edge Device Management 223
Capacity 225
Command 227
CpuOptions 228
DeviceSummary 229
EbsInstanceBlockDevice 231
ExecutionSummary 233
Instance 235
InstanceBlockDeviceMapping 238
InstanceState 239
InstanceSummary 241
PhysicalNetworkInterface 242
Reboot 244
ResourceSummary 245
SecurityGroupIdentifier 246
SoftwareInformation 247
TaskSummary 248
Unlock 250
Paramètres communs 251
Erreurs courantes 254
..... cclvii

Référence API de gestion des tâches

L'API de gestion des tâches pour AWS Snowball Edge est un protocole réseau basé sur HTTP (RFC 2616). Pour plus d'informations sur cette RFC, consultez le HTTP (RFC 2616) sur le site IETF. Pour chaque appel à l'API de gestion des tâches, vous présentez une requête HTTP au point de terminaison API de gestion des tâches spécifique à une région pour leRégion AWSoù vous voulez gérer des tâches. L'API utilise des documents JSON (RFC 4627) pour les corps de requête/réponse HTTP.

> **Note**
>
> Les appels d'API effectués dans les régions américaines pour l'affichage de la liste des tâches ou la description d'adresses renvoient toutes les tâches ou les adresses au sein des États-Unis pour ce compte.

L'API de gestion des tâches pour Snowball est un modèle RPC. Dans ce modèle, il existe un ensemble fixe d'opérations et la syntaxe de chaque opération est connue des clients sans aucune interaction précédente. Vous trouverez ci-dessous une description de chaque opération API à l'aide d'une notation RPC abstraite, avec un nom d'opération qui n'apparaît pas dans le transfert. Pour chaque opération, la rubrique spécifie le mapping d'éléments de requête HTTP.

L'opération de gestion des tâches spécifique à laquelle est mappée une requête donnée est déterminée par une combinaison de la méthode de la demande (GET, PUT, POST ou DELETE) et de la correspondance de Request-URI avec l'un des différents modèles. Si l'opération est PUT ou POST, Snowball extrait les arguments d'appel du segment de chemin Request-URI, les paramètres de requête et l'objet JSON dans le corps de la requête.

Bien que le nom de l'opération, tel que`CreateJob`, n'apparaît pas dans le transfert, ces noms d'opération ont une signification dansGestion des identités et des accès AWSStratégies (IAM). Le nom de l'opération est également utilisé pour nommer les commandes dans les outils de ligne de commande et les éléments duAWSAPI du kit de développement logiciel. Par exemple, la commande `create-job` de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) est mappée à l'opération `CreateJob`. Le nom de l'opération apparaît également dans les journaux CloudTrail pour les appels d'API Snowball.

Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration duAWS CLI, notamment en spécifiant les régions que vous souhaitez créerAWS CLIappels contre, voir leAWS Command Line InterfaceGuide de l'utilisateur.

> **Note**
>
> L'API de gestion des tâches fournit un accès par programmation aux mêmes fonctionnalités que celles disponibles dans leAWSSnowball Management Console, c'est-à-dire créer et gérer des tâches pour Snowball. Pour transférer des données localement avec une appliance Snowball, utilisez le client Snowball ou l'adaptateur SDK S3 pour Snowball. Pour de plus amples informations, veuillez consulterTransfert de données avec une Snowballdans leAWSManuel de l'utilisateur Snowball.
> Si vous utilisez une Snowball Edge, utilisez le client Snowball pour déverrouiller l'appliance. Pour de plus amples informations, veuillez consulterUtilisation du client Snowballdans leAWSManuel du développeur Snowball.

Point de terminaison API

Le point de terminaison d'API est le nom DNS (Domain Name Service) utilisé comme hôte dans l'URI HTTP pour les appels d'API. Ces points de terminaison API sont spécifiques à une région et prennent la forme suivante.

```
snowball.aws-region.amazonaws.com
```

Par exemple, le point de terminaison API Snowball pour la région USA Ouest (Oregon) est le suivant.

```
snowball.us-west-2.amazonaws.com
```

Pour obtenir une liste deRégions AWSpris en charge par Snowball (où vous pouvez créer et gérer des tâches), consultezAWS Import/Exportdans leAWSRéférence générale.

Le point de terminaison API spécifique à une région définit la portée des ressources Snowball qui sont accessibles lorsque vous effectuez un appel d'API. Par exemple, lorsque vous appelez le`ListJobs`Avec le point de terminaison précédent, vous obtenez une liste de tâches dans la région USA Ouest (Oregon) qui ont été créées dans votre compte.

Version de l'API

La version de l'API utilisée pour un appel est identifiée par le premier segment de chemin de l'URI de la demande, et sa forme est une date ISO 8601. La documentation décrit l'API version 2016-06-30.

Référence des stratégies d'autorisation d'API

Les stratégies suivantes sont requises pour créer des tâches avec l'API de gestion des tâches pour Snowball.

Stratégie d'approbation de rôle pour créer des tâches

L'utilisation de l'API de gestion des tâches pour créer des tâches nécessite la stratégie d'approbation suivante.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "importexport.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "sts:ExternalId": "AWSIE"
        }
      }
    }
  ]
}
```

> **Note**
>
> Pour en savoir plus sur les stratégies d'approbation, consultezModification d'un rôledans le guide de l'utilisateur d'IAM.

Stratégie de rôle pour créer des tâches d'importation

La création d'une tâche d'importation requiert la stratégie de rôle suivante.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:ListBucketMultipartUploads"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:PutObject",
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:ListMultipartUploadParts",
                "s3:PutObjectAcl"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "snowball:*"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

Stratégie de rôle pour créer des tâches d'exportation

La création d'une tâche d'exportation requiert la stratégie de rôle suivante.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
       "Effect": "Allow",
       "Action": [
         "snowball:*"
       ],
       "Resource": [
         "*"
       ]
    }
  ]
}
```

Principale de stratégie de compartiment Amazon S3 pour créer des tâches

Dans certains cas, les compartiments Amazon S3 que vous utilisez avec Snowball ont des stratégies de compartiment en place qui nécessitent de répertorier le nom de session de rôle du rôle assumé. Dans ces cas, vous devez spécifier un mandataire dans ces stratégies qui identifient `AWSImportExport-Validation`. L'exemple de stratégie de compartiment Amazon S3 suivante montre comment procéder.

Example

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
  "Sid": "Allow AWS Snowball To Create Jobs",
  "Effect": "Deny",
  "NotPrincipal": {
   "AWS": [
    "arn:aws:iam::111122223333:role/rolename",
    "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/rolename/AWSImportExport-Validation",
    "arn:aws:iam::111122223333:root"
   ]
  },
```

```
  "Action": "S3:*",
  "Resource": ["arn:aws:s3:::examplebucket/*"]
 }
}
```

Dans cette exemple de stratégie, nous refusons l'accès à tous les mandataires, excepté celui nommé dans l'élément `NotPrincipal`. Pour plus d'informations sur l'utilisation`NotPrincipal`, voirNotPrincipaldans leIAM User Guide.

> **Note**
>
> Pour des tâches dansAWS GovCloud (US)Utilisations Snowball`AWSIEJob`comme nom de session de rôle du rôle assumé.

Création d'un rôle IAM pour Snowball et Snowball Edge

Une stratégie de rôle IAM doit être créée avec des autorisations de lecture et d'écriture pour vos compartiments Amazon S3. Le rôle IAM doit également avoir une relation d'approbation avec Snowball. Le fait d'avoir une relation d'approbation signifie queAWSpeut écrire les données dans Snowball et dans vos compartiments Amazon S3, selon que vous importez ou exportez des données.

Lorsque vous créez une tâche dans leAWS Snow Family Management Console, la création du rôle IAM nécessaire se produit à l'étape 4 de laAutorisationSection. Cette procédure est automatique. Le rôle IAM assumé par grâce à Snowball est utilisé uniquement pour écrire vos données dans votre compartiment lorsque la Snowball avec vos données transférées arrive àAWS. La procédure suivante décrit ce processus.

Pour créer le rôle IAM de votre tâche d'importation

1. Connectez-vous à la consoleConsole de gestion AWSet ouvrez leAWS Snowball Edgeconsole àhttps://console.aws.amazon.com/importexport/.
2. Choisissez Créer une tâche.
3. Dans la première étape, remplissez les détails de votre tâche d'importation dans Amazon S3, puis choisissezSuivant.
4. Dans la deuxième étape, sous Permission, choisissez Create/Select IAM Role (Créer/Sélectionner le rôle IAM).

La console de gestion IAM s'ouvre et affiche le rôle IAM quiAWSpermet de copier des objets dans vos compartiments Amazon S3 spécifiés.

5. Vérifiez les détails sur cette page, puis choisissez Autoriser.

   Vous revenez à la AWS Snow Family Management Console, où le champ Selected IAM role ARN (ARN de rôle IAM sélectionné) contient l'Amazon Resource Name (ARN) pour le rôle IAM que vous venez de créer.

6. ChoisissezSuivantafin de finaliser la création de votre rôle IAM.

La procédure précédente crée un rôle IAM disposant d'autorisations d'écriture pour les compartiments Amazon S3 dans lesquels vous prévoyez d'importer vos données. Le rôle IAM qui est créé possède l'une des structures suivantes, selon que l'objectif est une tâche d'importation ou une tâche d'exportation.

Rôle IAM pour une tâche d'importation

```
        {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:GetBucketLocation",
      "s3:ListBucketMultipartUploads"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:GetBucketPolicy",
      "s3:PutObject",
      "s3:AbortMultipartUpload",
      "s3:ListMultipartUploadParts",
      "s3:PutObjectAcl"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::*"
  }
]
```

```
}
```

Si vous utilisez le chiffrement côté serveur avecAWS KMS—Managed KMS (SSE-KMS) pour chiffrer les compartiments Amazon S3 associés à votre tâche d'importation, vous devez également ajouter l'instruction suivante à votre rôle IAM.

```
{
     "Effect": "Allow",
     "Action": [
       "kms:GenerateDataKey"
     ],
     "Resource": "arn:aws:s3:::SSEKMSEncryptedBucketName"
}
```

Rôle IAM pour une tâche d'exportation

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::*"
    }
  ]
}
```

Si vous utilisez le chiffrement côté serveur avecAWS KMS—des clés gérées par. Pour chiffrer les compartiments Amazon S3 associés à votre tâche d'exportation, vous devez également ajouter l'instruction suivante à votre rôle IAM.

```
{
     "Effect": "Allow",
     "Action": [
           “kms:Decrypt”
      ],
```

```
      "Resource": "arn:aws:s3:::SSEKMSEncryptedBucketName"
}
```

Actions

Les actions suivantes sont prises en chargeAWS Snowball Edge :

- CancelCluster
- CancelJob
- CreateAddress
- CreateCluster
- CreateJob
- CreateLongTermPricing
- CreateReturnShippingLabel
- DescribeAddress
- DescribeAddresses
- DescribeCluster
- DescribeJob
- DescribeReturnShippingLabel
- GetJobManifest
- GetJobUnlockCode
- GetSnowballUsage
- GetSoftwareUpdates
- ListClusterJobs
- ListClusters
- ListCompatibleImages
- ListJobs
- ListLongTermPricing
- ListServiceVersions
- UpdateCluster
- UpdateJob
- UpdateJobShipmentState
- UpdateLongTermPricing

Les actions suivantes sont prises en chargeAWS Snowball Edge Device Management :

- CancelTask
- CreateTask
- DescribeDevice
- DescribeDeviceEc2Instances
- DescribeExecution
- DescribeTask
- ListDeviceResources
- ListDevices
- ListExecutions
- ListTagsForResource
- ListTasks
- TagResource
- UntagResource

AWS Snowball Edge

Les actions suivantes sont prises en chargeAWS Snowball Edge :

- CancelCluster
- CancelJob
- CreateAddress
- CreateCluster
- CreateJob
- CreateLongTermPricing
- CreateReturnShippingLabel
- DescribeAddress
- DescribeAddresses
- DescribeCluster
- DescribeJob
- DescribeReturnShippingLabel

- GetJobManifest
- GetJobUnlockCode
- GetSnowballUsage
- GetSoftwareUpdates
- ListClusterJobs
- ListClusters
- ListCompatibleImages
- ListJobs
- ListLongTermPricing
- ListServiceVersions
- UpdateCluster
- UpdateJob
- UpdateJobShipmentState
- UpdateLongTermPricing

CancelCluster

Service : AWS Snowball Edge

Annule une tâche de cluster. Vous pouvez annuler une tâche uniquement si elle se trouve dans le`AwaitingQuorum`État. Vous disposerez d'au moins une heure après la création d'une tâche de cluster pour l'annuler.

Syntaxe de la demande

```
{
   "ClusterId": "string"
}
```

Paramètres de demande

Pour plus d'informations sur les paramètres communs à toutes les actions, voirParamètres courants.

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

ClusterId

ID de 39 caractères du cluster que vous souhaitez annuler, par exemple`CID123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000`.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur fixe de 39.

Modèle : `CID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire Oui

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200 avec un corps HTTP vide.

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

InvalidJobStateException

L'action ne peut pas être effectuée car l'état actuel de la tâche ne permet pas l'exécution de cette action.

Code d'état HTTP : 400

InvalidResourceException

La ressource spécifiée est introuvable. Vérifiez les informations que vous avez fournies dans votre dernière demande et réessayez.

Code d'état HTTP : 400

KMSRequestFailedException

LeAWS Key Management Servicene dispose pas des autorisations nécessaires pour effectuer les opérations spécifiéesCreateJobouUpdateJobaction.

Code d'état HTTP : 400

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

CancelJob

Service : AWS Snowball Edge

Annule la tâche spécifiée. Vous pouvez annuler une tâche uniquement avant d'annuler une tâche`JobState`changements de valeur vers`PreparingAppliance`. Demander le`ListJobs`ou`DescribeJob`action renvoie une tâche`JobState`dans le cadre des données de l'élément de réponse renvoyées.

Syntaxe de la demande

```
{
   "JobId": "string"
}
```

Paramètres de demande

Pour plus d'informations sur les paramètres communs à toutes les actions, voirParamètres courants.

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

JobId

Identifiant de tâche à 39 caractères pour la tâche à annuler, par exemple`JID123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000`.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur fixe de 39.

Modèle : `(M|J)ID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire Oui

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200 avec un corps HTTP vide.

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

InvalidJobStateException

L'action ne peut pas être effectuée car l'état actuel de la tâche ne permet pas l'exécution de cette action.

Code d'état HTTP : 400

InvalidResourceException

La ressource spécifiée n'est pas trouvée. Vérifiez les informations que vous avez fournies dans votre dernière demande et réessayez.

Code d'état HTTP : 400

KMSRequestFailedException

Le fourniAWS Key Management Servicene dispose pas des autorisations nécessaires pour effectuer les opérations spécifiéesCreateJobouUpdateJobaction.

Code d'état HTTP : 400

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

CreateAddress

Service : AWS Snowball Edge

Crée une adresse où expédier une adresse où expédier un appareil Snow. Les adresses sont validées au moment de la création. L'adresse que vous fournissez doit être située dans la zone de service de votre région. Si l'adresse n'est pas valide ou non prise en charge, une exception est levée.

Syntaxe de la demande

```
{
   "Address": {
      "AddressId": "string",
      "City": "string",
      "Company": "string",
      "Country": "string",
      "IsRestricted": boolean,
      "Landmark": "string",
      "Name": "string",
      "PhoneNumber": "string",
      "PostalCode": "string",
      "PrefectureOrDistrict": "string",
      "StateOrProvince": "string",
      "Street1": "string",
      "Street2": "string",
      "Street3": "string"
   }
}
```

Paramètres de demande

Pour plus d'informations sur les paramètres communs à toutes les actions, voirParamètres courants.

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

Address

Adresse à laquelle vous souhaitez que l'appareil Snow soit expédié.

Type : objet Address

Regatoire : Oui

Syntaxe de la réponse

```
{
   "AddressId": "string"
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

AddressId

ID généré automatiquement pour une adresse spécifique. Vous utiliserez cet ID lorsque vous créez une tâche pour spécifier à quelle adresse vous souhaitez que l'appareil Snow pour cette tâche soit expédié.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

InvalidAddressException

L'adresse fournie n'était pas valide. Vérifiez l'adresse auprès du transporteur de votre région et réessayez.

Code d'état HTTP : 400

UnsupportedAddressException

L'adresse se trouve soit en dehors de la zone de service de votre région, soit une erreur s'est produite. Vérifiez l'adresse auprès du transporteur de votre région et réessayez. Si le problème persiste, contactezSupport.

Code d'état HTTP : 400

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

CreateCluster

Service : AWS Snowball Edge

Crée un cluster vide. Chaque cluster prend en charge cinq nœuds. Vous utilisez l'CreateJobaction séparément pour créer les tâches pour chacun de ces nœuds. Le cluster n'est pas livré tant que ces cinq tâches de nœud n'ont pas été créées.

Syntaxe de la requête

```
{
   "AddressId": "string",
   "Description": "string",
   "ForwardingAddressId": "string",
   "JobType": "string",
   "KmsKeyARN": "string",
   "Notification": {
      "JobStatesToNotify": [ "string" ],
      "NotifyAll": boolean,
      "SnsTopicARN": "string"
   },
   "OnDeviceServiceConfiguration": {
      "EKSOnDeviceService": {
         "EKSAnywhereVersion": "string",
         "KubernetesVersion": "string"
      },
      "NFSOnDeviceService": {
         "StorageLimit": number,
         "StorageUnit": "string"
      },
      "TGWOnDeviceService": {
         "StorageLimit": number,
         "StorageUnit": "string"
      }
   },
   "RemoteManagement": "string",
   "Resources": {
      "Ec2AmiResources": [
         {
            "AmiId": "string",
            "SnowballAmiId": "string"
         }
      ],
      "LambdaResources": [
```

```
         {
            "EventTriggers": [
               {
                  "EventResourceARN": "string"
               }
            ],
            "LambdaArn": "string"
         }
      ],
      "S3Resources": [
         {
            "BucketArn": "string",
            "KeyRange": {
               "BeginMarker": "string",
               "EndMarker": "string"
            },
            "TargetOnDeviceServices": [
               {
                  "ServiceName": "string",
                  "TransferOption": "string"
               }
            ]
         }
      ]
   },
   "RoleARN": "string",
   "ShippingOption": "string",
   "SnowballType": "string",
   "TaxDocuments": {
      "IND": {
         "GSTIN": "string"
      }
   }
}
```

Paramètres de demande

Pour plus d'informations sur les paramètres communs à toutes les actions, voir Paramètres communs.

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

AddressId

L'ID de l'adresse à laquelle vous souhaitez que le cluster soit expédié.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur fixe de 40.

Modèle : `ADID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire : oui

Description

Une description facultative de ce cluster spécifique, par exemple`Environmental Data Cluster-01`.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire : non

ForwardingAddressId

Ce champ n'est pas pris en charge dans votre région.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur fixe de 40.

Modèle : `ADID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire : non

JobType

Le type de tâche de tâche. Actuellement, le seul type de tâche pris en charge pour les clusters est`LOCAL_USE`.

Pour plus d'informations sur les types d'appareils de la famille Snow, consultez les sections Appareils et capacités de la famille Snow dans le guide de l'utilisateur Snowcone ou Appareils et capacités de la famille Snow dans le guide de l'utilisateur Snowball Edge.

Type : String

Valeurs valides : `IMPORT | EXPORT | LOCAL_USE`

Obligatoire : oui

KmsKeyARN

`KmsKeyARN`La type de. `KmsKeyARN`les valeurs sont créées à l'aide de l'action d'CreateKeyAPI dansAWS Key Management Service (AWS KMS).

Type : String

Contraintes de longueur : longueur maximale de 255.

Modèle : `arn:aws.*:kms:.*:[0-9]{12}:key/.*`

Obligatoire : non

Notification

Fournde notification Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) pour ce cluster.

Type : objet Notification

Obligatoire : non

OnDeviceServiceConfiguration

Spécifie le ou les services de l'appareil Snow Family à partir desquels les données transférées seront exportées ou importées. AWS Les clusters d'appareils de la famille Snow prennent en charge Amazon S3 et NFS (Network File System).

Type : objet OnDeviceServiceConfiguration

Obligatoire : non

RemoteManagement

Vous permet de faire fonctionner et de gérer en toute sécurité les appareils Snow d'un cluster à distance depuis l'extérieur de votre réseau interne. Lorsque ce paramètre est réglé sur`INSTALLED_AUTOSTART`, la gestion à distance sera automatiquement disponible lorsque l'appareil arrivera chez vous. Sinon, vous devez utiliser le client Snowball pour gérer l'appareil.

Type : String

Valeurs valides : `INSTALLED_ONLY | INSTALLED_AUTOSTART`

Obligatoire : non

Resources

Fournde tâche de. Ces ressources incluent des compartiments Amazon S3 et desAWS Lambda fonctions facultatives écrites en langage Python.

Type : objet JobResource

Obligatoire : oui

RoleARN

Le`RoleARN` type de cluster. `RoleArn`les valeurs sont créées à l'aide de l'action d'CreateRoleAPI dansGestion des identités et des accès AWS (IAM).

Type : String

Contraintes de longueur : longueur maximale de 255.

Modèle : `arn:aws.*:iam::[0-9]{12}:role/.*`

Obligatoire : oui

ShippingOption

Vitesse d'expédition pour chaque nœud de ce cluster. Cette vitesse ne dicte pas la rapidité avec laquelle vous recevrez chaque appareil Snowball Edge, mais plutôt la rapidité avec laquelle chaque appareil se déplace vers sa destination pendant le transport. Les vitesses d'expédition régionales sont les suivantes :

- En Australie, vous avez accès à la livraison express. En règle générale, les appareils Snow expédiés en express sont livrés en une journée environ.
- Dans l'Union européenne (UE), vous avez accès à la livraison express. En règle générale, les appareils Snow expédiés en express sont livrés en une journée environ. En outre, la plupart des pays de l'UE ont accès à l'expédition standard, ce qui prend généralement moins d'une semaine dans un sens.
- En Inde, les appareils Snow sont livrés en un à sept jours.
- Aux États-Unis d'Amérique (USA), vous avez accès à la livraison en un jour et à la livraison en deux jours.

- En Australie, vous avez accès à la livraison express. En général, les appareils expédiés en express sont livrés en une journée environ.
- Dans l'Union européenne (UE), vous avez accès à la livraison express. En règle générale, les appareils Snow expédiés en express sont livrés en une journée environ. En outre, la plupart des pays de l'UE ont accès à l'expédition standard, ce qui prend généralement moins d'une semaine dans un sens.
- En Inde, les appareils Snow sont livrés en un à sept jours.
- Aux États-Unis, vous avez accès à la livraison en un jour et à la livraison en deux jours.

Type : String

Valeurs valides : `SECOND_DAY | NEXT_DAY | EXPRESS | STANDARD`

Obligatoire : oui

SnowballType

Type de périphériques Snow Family à utiliser pour ce cluster.

> **Note**
>
> Pour les tâches de cluster,AWS Snow Family ne prend actuellement en charge que le type d'`EDGE`appareil.

Pour plus d'informations sur les types d'appareils de la famille Snow, consultez les sections Appareils et capacités de la famille Snow dans le guide de l'utilisateur Snowcone ou Appareils et capacités de la famille Snow dans le guide de l'utilisateur Snowball Edge.

Type : String

Valeurs valides : `STANDARD | EDGE | EDGE_C | EDGE_CG | EDGE_S | SNC1_HDD | SNC1_SSD | V3_5C`

Obligatoire : oui

TaxDocuments

Les documents fiscaux requis dans votreRégion AWS.

Type : objet TaxDocuments

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
{
   "ClusterId": "string"
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

ClusterId

L'ID généré automatiquement pour un cluster.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur fixe de 39.

Modèle : `CID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, consultezErreurs courantes.

Ec2RequestFailedException

Votre utilisateur IAM ne dispose pas des autorisations Amazon EC2 nécessaires pour effectuer l'action tentée.

Code d'état HTTP : 400

InvalidInputCombinationException

La création de Job ou de tâche. Une ou plusieurs entrées n'étaient pas valides. Vérifiez que laSnowballType valeur CreateCluster: est compatible avec votre CreateJob:JobType, puis réessayez.

Code d'état HTTP : 400

InvalidResourceException

La ressource spécifiée est introuvable. Vérifiez les informations que vous avez fournies dans votre dernière demande et réessayez.

Code d'état HTTP : 400

KMSRequestFailedException

LaAWS Key Management Service clé fournie ne dispose pas des autorisations nécessaires pour exécuter l'UpdateJobactionCreateJob ou l'action spécifiée.

Code d'état HTTP : 400

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- AWSSDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

CreateJob

Service : AWS Snowball Edge

Crée une tâche pour importer ou exporter des données entre Amazon S3 et votre centre de données sur site. VousCompte AWS devez disposer des politiques de confiance et des autorisations appropriées pour créer une tâche pour un appareil Snow. Si vous créez une tâche pour un nœud d'un cluster, il vous suffit de fournir la`clusterId` valeur ; les autres attributs de la tâche sont hérités du cluster.

> **Note**
>
> Seul le type d'appareil Snowball ; Edge est pris en charge lors de la commande de tâches en cluster.
> La capacité de l'appareil est facultative.
> La disponibilité des types d'appareils varie selonRégion AWS. Pour de plus amples informations sur la région, veuillez consulter ServicesAWS régionaux.

Les appareils de la famille Snow et leurs capacités.

- Type d'appareil de la famille Snow : SNC1_SSD
  - Capacité : T14
  - Description : Snowcone
- Type d'appareil de la famille Snow : SNC1_HDD
  - Capacité : T8
  - Description : Snowcone
- Type d'appareil : EDGE_S
  - Capacité : T98
  - Description : Snowball Edge Storage Optimized pour le transfert de données uniquement
- Type d'appareil : EDGE_CG
  - Capacité : T42
  - Description : Snowball Edge Compute Optimized avec GPU

- Type d'appareil : EDGE_C
  - Capacité : T42
  - Description : Snowball Edge Compute Optimized sans GPU

- Type d'appareil : EDGE
  - Capacité : T100
  - Description : Snowball Edge Storage Optimized avec EC2 Compute

- Type d'appareil : STANDARD
  - Capacité : T50
  - Description : Appareil Snowball original

> **Note**
>
> Cet appareil n'est disponible qu'au Ningxia, à Pékin et à SingapourRégion AWS

- Type d'appareil : STANDARD
  - Capacité : T80
  - Description : Appareil Snowball original

> **Note**
>
> Cet appareil n'est disponible qu'au Ningxia, à Pékin et à SingapourRégion AWS.

Syntaxe de la requête

```
{
   "AddressId": "string",
   "ClusterId": "string",
   "Description": "string",
   "DeviceConfiguration": {
      "SnowconeDeviceConfiguration": {
         "WirelessConnection": {
            "IsWifiEnabled": boolean
         }
```

```
      }
   },
   "ForwardingAddressId": "string",
   "JobType": "string",
   "KmsKeyARN": "string",
   "LongTermPricingId": "string",
   "Notification": {
      "JobStatesToNotify": [ "string" ],
      "NotifyAll": boolean,
      "SnsTopicARN": "string"
   },
   "OnDeviceServiceConfiguration": {
      "EKSOnDeviceService": {
         "EKSAnywhereVersion": "string",
         "KubernetesVersion": "string"
      },
      "NFSOnDeviceService": {
         "StorageLimit": number,
         "StorageUnit": "string"
      },
      "TGWOnDeviceService": {
         "StorageLimit": number,
         "StorageUnit": "string"
      }
   },
   "RemoteManagement": "string",
   "Resources": {
      "Ec2AmiResources": [
         {
            "AmiId": "string",
            "SnowballAmiId": "string"
         }
      ],
      "LambdaResources": [
         {
            "EventTriggers": [
               {
                  "EventResourceARN": "string"
               }
            ],
            "LambdaArn": "string"
         }
      ],
      "S3Resources": [
```

```
         {
            "BucketArn": "string",
            "KeyRange": {
               "BeginMarker": "string",
               "EndMarker": "string"
            },
            "TargetOnDeviceServices": [
               {
                  "ServiceName": "string",
                  "TransferOption": "string"
               }
            ]
         }
      ]
   },
   "RoleARN": "string",
   "ShippingOption": "string",
   "SnowballCapacityPreference": "string",
   "SnowballType": "string",
   "TaxDocuments": {
      "IND": {
         "GSTIN": "string"
      }
   }
}
```

Paramètres de demande

Pour plus d'informations sur les paramètres communs à toutes les actions, voir Paramètres communs.

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

AddressId

L'identifiant de l'adresse à laquelle vous souhaitez que l'appareil Snow soit expédié.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur fixe de 40.

Modèle : `ADID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire : non

ClusterId

ID d'un cluster. Si vous créez une tâche pour un nœud d'un cluster, vous devez uniquement fournir cette`clusterId` valeur. Les autres attributs de tâche sont hérités du cluster.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur fixe de 39.

Modèle : `CID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire : non

Description

Définit une description facultative de cette tâche spécifique, par exemple`Important Photos 2016-08-11`.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire : non

DeviceConfiguration

Définit la configuration de l'appareil pour uneAWS Snowball Edge tâche.

Pour plus d'informations sur les types d'appareils de la famille Snow, consultez les sections Appareils et capacités de la famille Snow dans le guide de l'utilisateur Snowcone ou Appareils et capacités de la famille Snow dans le guide de l'utilisateur Snowball Edge.

Type : objet DeviceConfiguration

Obligatoire : non

ForwardingAddressId

Ce champ n'est pas pris en charge dans votre région.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur fixe de 40.

Modèle : `ADID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire : non

JobType

Définit le type de tâche que vous créez.

Type : String

Valeurs valides : `IMPORT | EXPORT | LOCAL_USE`

Obligatoire : non

KmsKeyARN

celui`KmsKeyARN` que vous voulez associer à ce travail. `KmsKeyARN`s sont créés à l'aide de l'action d'API CreateKeyAWS Key Management Service(KMS).

Type : String

Contraintes de longueur : longueur maximale de 255.

Modèle : `arn:aws.*:kms:.*:[0-9]{12}:key/.*`

Obligatoire : non

LongTermPricingId

L'identifiant du type de tarification à long terme pour l'appareil.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur fixe de 41.

Modèle : `LTPID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire : non

Notification

Définit les paramètres de notification Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) pour cette tâche.

Type : objet Notification

Obligatoire : non

OnDeviceServiceConfiguration

Spécifie le ou les services de l'appareil Snow Family à partir desquels les données transférées seront exportées ou importées. AWS Snow Family prend en charge Amazon S3 et NFS (Network File System) ainsi que le serviceAWS Storage Gateway de type Tape Gateway.

Type : objet OnDeviceServiceConfiguration

Obligatoire : non

RemoteManagement

Vous permet de faire fonctionner et de gérer les appareils Snowcone à distance en toute sécurité depuis l'extérieur de votre réseau interne. Lorsque ce paramètre est réglé sur`INSTALLED_AUTOSTART`, la gestion à distance sera automatiquement disponible lorsque l'appareil arrivera chez vous. Sinon, vous devez utiliser le client Snowball pour gérer l'appareil.

Type : String

Valeurs valides : `INSTALLED_ONLY | INSTALLED_AUTOSTART`

Obligatoire : non

Resources

Définit les compartiments Amazon S3 associés à cette tâche.

Avec les`IMPORT` tâches, vous spécifiez le ou les compartiments dans lesquels les données transférées seront importées.

Avec les`EXPORT` tâches, vous spécifiez le ou les compartiments à partir desquels les données transférées seront exportées. Le cas échéant, vous pouvez également spécifier une`KeyRange` valeur. Si vous choisissez d'exporter une plage, vous définissez la longueur de la plage en fournissant soit une`BeginMarker` valeur inclusive, soit une`EndMarker` valeur inclusive, soit les deux. Les plages sont triées dans un ordre binaire UTF-8.

Type : objet JobResource

Obligatoire : non

RoleARN

celui`RoleARN` que vous voulez associer à ce travail. `RoleArn`s sont créés à l'aide de l'action d'API CreateRoleGestion des identités et des accès AWS(IAM).

Type : String

Contraintes de longueur : longueur maximale de 255.

Modèle : `arn:aws.*:iam::[0-9]{12}:role/.*`

Obligatoire : non

ShippingOption

La rapidité d'expédition pour cette tâche. Cette vitesse ne dicte pas la rapidité avec laquelle vous recevrez l'appareil Snow, mais plutôt la rapidité avec laquelle l'appareil Snow se déplace vers sa destination pendant le transport. Les vitesses d'expédition régionales sont les suivantes :

- En Australie, vous avez accès à la livraison express. En règle générale, les appareils Snow expédiés en express sont livrés en une journée environ.
- Dans l'Union européenne (UE), vous avez accès à la livraison express. En règle générale, les appareils Snow expédiés en express sont livrés en une journée environ. En outre, la plupart des pays de l'UE ont accès à l'expédition standard, ce qui prend généralement moins d'une semaine dans un sens.
- En Inde, les appareils Snow sont livrés en un à sept jours.
- Aux États-Unis, vous avez accès à la livraison en un jour et à la livraison en deux jours.

Type : String

Valeurs valides : `SECOND_DAY | NEXT_DAY | EXPRESS | STANDARD`

Obligatoire : non

SnowballCapacityPreference

Si votre poste est créé dans l'une des régions des États-Unis, vous avez la possibilité de spécifier la taille de l'appareil Snow que vous souhaitez pour ce travail. Dans toutes les autres régions, les Snowballs disposent d'une capacité de stockage de 80 To.

Pour plus d'informations sur les types d'appareils de la famille Snow, consultez les sections Appareils et capacités de la famille Snow dans le guide de l'utilisateur Snowcone ou Appareils et capacités de la famille Snow dans le guide de l'utilisateur Snowball Edge.

Type : String

Valeurs valides : `T50 | T80 | T100 | T42 | T98 | T8 | T14 | T32 | NoPreference`

Obligatoire : non

SnowballType

Type d'appareils Snow Family à utiliser pour cette tâche.

> **Note**
>
> Pour les tâches de cluster,AWS Snow Family ne prend actuellement en charge que le type d'`EDGE`appareil.

Type d'appareilAWS Snow à utiliser pour cette tâche. Actuellement, le seul type de périphérique pris en charge pour les tâches de cluster est`EDGE`.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter Options du périphérique Snowball Edge dans le Manuel du développeur de Snowball Edge.

Pour plus d'informations sur les types d'appareils de la famille Snow, consultez les sections Appareils et capacités de la famille Snow dans le guide de l'utilisateur Snowcone ou Appareils et capacités de la famille Snow dans le guide de l'utilisateur Snowball Edge.

Type : String

Valeurs valides : `STANDARD | EDGE | EDGE_C | EDGE_CG | EDGE_S | SNC1_HDD | SNC1_SSD | V3_5C`

Obligatoire : non

TaxDocuments

Les documents fiscaux requis dans votreRégion AWS.

Type : objet TaxDocuments

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
{
   "JobId": "string"
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

JobId

L'identifiant généré automatiquement pour une tâche, par exemple`JID123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000`.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur fixe de 39.

Modèle : `(M|J)ID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, consultezErreurs courantes.

ClusterLimitExceededException

La création du poste de travail a échoué. Actuellement, les clusters prennent en charge cinq nœuds. Si vous avez moins de cinq nœuds pour votre cluster et que vous avez d'autres nœuds à créer pour ce cluster, réessayez et créez des tâches jusqu'à ce que votre cluster compte exactement cinq nœuds.

Code d'état HTTP : 400

Ec2RequestFailedException

Votre utilisateur IAM ne dispose pas des autorisations Amazon EC2 nécessaires pour effectuer l'action tentée.

Code d'état HTTP : 400

InvalidInputCombinationException

La création d'un travail ou d'un cluster a échoué. Une ou plusieurs entrées n'étaient pas valides. Vérifiez que laSnowballType valeur CreateCluster: est compatible avec votre CreateJob:JobType, puis réessayez.

Code d'état HTTP : 400

InvalidResourceException

La ressource spécifiée est introuvable. Vérifiez les informations que vous avez fournies dans votre dernière requête et réessayez.

Code d'état HTTP : 400

KMSRequestFailedException

LaAWS Key Management Service clé fournie ne dispose pas des autorisations nécessaires pour exécuter l'UpdateJobactionCreateJob ou l'action spécifiée.

Code d'état HTTP : 400

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- AWSSDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

CreateLongTermPricing

Service : AWS Snowball Edge

Crée une tâche avec l'option d'utilisation à long terme pour un appareil. L'utilisation à long terme est un type de tarification d'un an ou de trois ans de l'appareil. Vous êtes facturé à l'avance etAWS vous bénéficiez de remises pour les tarifs à long terme.

Syntaxe de la requête

```
{
   "IsLongTermPricingAutoRenew": boolean,
   "LongTermPricingType": "string",
   "SnowballType": "string"
}
```

Paramètres de demande

Pour plus d'informations sur les paramètres communs à toutes les actions, voir Paramètres communs.

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

IsLongTermPricingAutoRenew

Spécifie si le type de tarification à long terme actuel pour l'appareil doit être renouvelé.

Type : booléen

Obligatoire : non

LongTermPricingType

Le type d'option de tarification à long terme que vous souhaitez pour l'appareil, soit une tarification à long terme sur 1 an ou 3 ans.

Type : String

Valeurs valides : `OneYear | ThreeYear`

Obligatoire : oui

SnowballType

Le type d'appareils Snow Family à utiliser pour la détermination de la tarification à long terme.

Type : String

Valeurs valides : `STANDARD | EDGE | EDGE_C | EDGE_CG | EDGE_S | SNC1_HDD | SNC1_SSD | V3_5C`

Obligatoire : non

Syntaxe de la réponse

```
{
   "LongTermPricingId": "string"
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

LongTermPricingId

L'identifiant du type de tarification à long terme pour l'appareil.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur fixe de 41.

Modèle : `LTPID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, consultezErreurs courantes.

InvalidResourceException

La ressource spécifiée est introuvable. Vérifiez les informations que vous avez fournies dans votre dernière requête, réessayez.

Code d'état HTTP : 400

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- AWSSDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

CreateReturnShippingLabel

Service : AWS Snowball Edge

Crée une étiquette d'expédition qui sera utilisée pour renvoyer l'appareil Snow àAWS.

Syntaxe de la demande

```
{
   "JobId": "string",
   "ShippingOption": "string"
}
```

Paramètres de demande

Pour plus d'informations sur les paramètres communs à toutes les actions, voirParamètres courants.

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

JobId

ID d'une tâche pour laquelle vous souhaitez créer l'étiquette d'expédition de retour, par exemple,`JID123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000`.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur fixe de 39.

Modèle : `(M|J)ID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire Oui

ShippingOption

La vitesse d'expédition pour une tâche spécifique. Cette vitesse ne dicte pas la date à laquelle l'appareil est renvoyéAWS. Cette vitesse représente la vitesse à laquelle il se déplace vers sa destination pendant le transport. Les vitesses d'expédition régionales sont les suivantes :

Type : Chaîne

Valeurs valides : `SECOND_DAY | NEXT_DAY | EXPRESS | STANDARD`

Obligatoire Non

Syntaxe de la réponse

```
{
   "Status": "string"
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

Status

Informations d'état de la tâche sur un appareil Snow renvoyé àAWS.

Type : Chaîne

Valeurs valides : `InProgress | TimedOut | Succeeded | Failed`

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

ConflictException

Vous obtenez cette exception lorsque vous appelez`CreateReturnShippingLabel`plusieurs fois lorsque les autres demandes ne sont pas terminées.

HTTP Status Code : 400

InvalidInputCombinationException

La création d'une tâche ou d'un cluster a échou Une ou plusieurs entrées n'étaient pas valides. Confirmer que leCréer un cluster : type boule de neigeValue soutient votreCréer un travail : type de travail, et réessayez.

HTTP Status Code : 400

InvalidJobStateException

L'action ne peut pas être effectuée car l'état actuel de la tâche ne permet pas l'exécution de cette action.

HTTP Status Code : 400

InvalidResourceException

La ressource spécifiée est introuvable. Vérifiez les informations que vous avez fournies dans votre dernière demande et réessayez.

HTTP Status Code : 400

ReturnShippingLabelAlreadyExistsException

Vous obtiendrez cette exception si vous appelez`CreateReturnShippingLabel`et une étiquette d'expédition de retour valide existe déjà. Dans ce cas, utilisez`DescribeReturnShippingLabel`pour obtenir l'URL.

HTTP Status Code : 400

Voir aussi

Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette API dans l’un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

DescribeAddress

Service : AWS Snowball Edge

Prend un`AddressId`et renvoie des détails spécifiques sur cette adresse sous la forme d'un`Address`objet.

Syntaxe de la demande

```
{
   "AddressId": "string"
}
```

Paramètres de demande

Pour plus d'informations sur les paramètres communs à toutes les actions, voirParamètres courants.

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

AddressId

ID généré automatiquement pour une adresse spécifique.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur fixe de 40.

Modèle : `ADID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire Oui

Syntaxe de la réponse

```
{
   "Address": {
      "AddressId": "string",
      "City": "string",
      "Company": "string",
      "Country": "string",
      "IsRestricted": boolean,
      "Landmark": "string",
      "Name": "string",
```

```
      "PhoneNumber": "string",
      "PostalCode": "string",
      "PrefectureOrDistrict": "string",
      "StateOrProvince": "string",
      "Street1": "string",
      "Street2": "string",
      "Street3": "string"
   }
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

Address

Adresse à laquelle vous souhaitez que le ou les appareils Snow associés à une tâche spécifique soient expédiés.

Type : objet Address

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

InvalidResourceException

La ressource spécifiée est introuvable. Vérifiez les informations que vous avez fournies dans votre dernière demande et réessayez.

HTTP Status Code : 400

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

DescribeAddresses

Service : AWS Snowball Edge

Renvoie un nombre spécifié d'`ADDRESS`objets. L'appel de cette API dans l'une des régions américaines renvoie les adresses de la liste de toutes les adresses associées à ce compte dans toutes les régions américaines.

Syntaxe de la demande

```
{
   "MaxResults": number,
   "NextToken": "string"
}
```

Paramètres de demande

Pour plus d'informations sur les paramètres communs à toutes les actions, voirParamètres courants.

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

MaxResults

Le nombre d'`ADDRESS`objets à renvoyer.

Type : Entier

Plage valide : La valeur minimale est 0. Valeur maximale fixée à 100.

Obligatoire Non

NextToken

Les requêtes HTTP sont sans état. Identifier quel objet vient « suivant » dans la liste des`ADDRESS`, vous pouvez spécifier une valeur pour`NextToken`comme point de départ pour votre liste d'adresses renvoyées.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire Non

Syntaxe de la réponse

```
{
   "Addresses": [
      {
         "AddressId": "string",
         "City": "string",
         "Company": "string",
         "Country": "string",
         "IsRestricted": boolean,
         "Landmark": "string",
         "Name": "string",
         "PhoneNumber": "string",
         "PostalCode": "string",
         "PrefectureOrDistrict": "string",
         "StateOrProvince": "string",
         "Street1": "string",
         "Street2": "string",
         "Street3": "string"
      }
   ],
   "NextToken": "string"
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

Addresses

Les adresses d'expédition de l'appareil Snow créées pour ce compte.

Type : Tableau d'Addressobjets

NextToken

Les requêtes HTTP sont sans état. Si vous utilisez le module généré automatiquement`NextToken`valeur dans votre prochain`DescribeAddresses`appel, la liste des adresses renvoyées commencera à partir de ce point de la baie.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

InvalidNextTokenException

LeNextTokenchaîne a été modifiée de façon inattendue et l'opération s'est arrêtée. Exécutez l'opération sans modifier leNextTokenString et réessayez.

Code d'état HTTP : 400

InvalidResourceException

La ressource spécifiée n'est pas trouvée. Vérifiez les informations que vous avez fournies dans votre dernière demande et réessayez.

Code d'état HTTP : 400

Voir aussi

Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette API dans l’un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

DescribeCluster

Service : AWS Snowball Edge

Renvoie des informations sur un cluster spécifique, y compris les informations d'expédition, le statut du cluster et d'autres métadonnées importantes.

Syntaxe de la requête

```
{
   "ClusterId": "string"
}
```

Paramètres de demande

Pour plus d'informations sur les paramètres communs à toutes les actions, consultez la section Paramètres communs.

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

ClusterId

L'ID généré automatiquement pour un cluster.

Type : String

Contraintes de longueur : 39.

Modèle : `CID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire : oui

Syntaxe de la réponse

```
{
   "ClusterMetadata": {
      "AddressId": "string",
      "ClusterId": "string",
      "ClusterState": "string",
      "CreationDate": number,
      "Description": "string",
      "ForwardingAddressId": "string",
      "JobType": "string",
```

```
      "KmsKeyARN": "string",
      "Notification": {
         "JobStatesToNotify": [ "string" ],
         "NotifyAll": boolean,
         "SnsTopicARN": "string"
      },
      "OnDeviceServiceConfiguration": {
         "EKSOnDeviceService": {
            "EKSAnywhereVersion": "string",
            "KubernetesVersion": "string"
         },
         "NFSOnDeviceService": {
            "StorageLimit": number,
            "StorageUnit": "string"
         },
         "TGWOnDeviceService": {
            "StorageLimit": number,
            "StorageUnit": "string"
         }
      },
      "Resources": {
         "Ec2AmiResources": [
            {
               "AmiId": "string",
               "SnowballAmiId": "string"
            }
         ],
         "LambdaResources": [
            {
               "EventTriggers": [
                  {
                     "EventResourceARN": "string"
                  }
               ],
               "LambdaArn": "string"
            }
         ],
         "S3Resources": [
            {
               "BucketArn": "string",
               "KeyRange": {
                  "BeginMarker": "string",
                  "EndMarker": "string"
               },
```

```
                "TargetOnDeviceServices": [
                   {
                      "ServiceName": "string",
                      "TransferOption": "string"
                   }
                ]
             }
          ]
       },
       "RoleARN": "string",
       "ShippingOption": "string",
       "SnowballType": "string",
       "TaxDocuments": {
          "IND": {
             "GSTIN": "string"
          }
       }
    }
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

ClusterMetadata

Informations sur un cluster spécifique, y compris les informations d'expédition, le statut du cluster et d'autres métadonnées importantes.

Type : objet ClusterMetadata

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, consultezErreurs courantes.

InvalidResourceException

La ressource spécifiée est introuvable. Vérifiez les informations,.

Code d'état HTTP : 400

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- AWSSDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

DescribeJob

Service : AWS Snowball Edge

Renvoie des informations sur une tâche spécifique, y compris les informations d'expédition, le statut de la tâche et d'autres métadonnées importantes.

Syntaxe de la requête

```
{
   "JobId": "string"
}
```

Paramètres de demande

Pour plus d'informations sur les paramètres communs à toutes les actions, voir Paramètres communs.

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

JobId

L'identifiant généré automatiquement pour une tâche, par exemple`JID123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000`.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur fixe de 39.

Modèle : `(M|J)ID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire : oui

Syntaxe de la réponse

```
{
   "JobMetadata": {
      "AddressId": "string",
      "ClusterId": "string",
      "CreationDate": number,
      "DataTransferProgress": {
         "BytesTransferred": number,
```

```
      "ObjectsTransferred": number,
      "TotalBytes": number,
      "TotalObjects": number
   },
   "Description": "string",
   "DeviceConfiguration": {
      "SnowconeDeviceConfiguration": {
         "WirelessConnection": {
            "IsWifiEnabled": boolean
         }
      }
   },
   "ForwardingAddressId": "string",
   "JobId": "string",
   "JobLogInfo": {
      "JobCompletionReportURI": "string",
      "JobFailureLogURI": "string",
      "JobSuccessLogURI": "string"
   },
   "JobState": "string",
   "JobType": "string",
   "KmsKeyARN": "string",
   "LongTermPricingId": "string",
   "Notification": {
      "JobStatesToNotify": [ "string" ],
      "NotifyAll": boolean,
      "SnsTopicARN": "string"
   },
   "OnDeviceServiceConfiguration": {
      "EKSOnDeviceService": {
         "EKSAnywhereVersion": "string",
         "KubernetesVersion": "string"
      },
      "NFSOnDeviceService": {
         "StorageLimit": number,
         "StorageUnit": "string"
      },
      "TGWOnDeviceService": {
         "StorageLimit": number,
         "StorageUnit": "string"
      }
   },
   "RemoteManagement": "string",
   "Resources": {
```

```
         "Ec2AmiResources": [
            {
               "AmiId": "string",
               "SnowballAmiId": "string"
            }
         ],
         "LambdaResources": [
            {
               "EventTriggers": [
                  {
                     "EventResourceARN": "string"
                  }
               ],
               "LambdaArn": "string"
            }
         ],
         "S3Resources": [
            {
               "BucketArn": "string",
               "KeyRange": {
                  "BeginMarker": "string",
                  "EndMarker": "string"
               },
               "TargetOnDeviceServices": [
                  {
                     "ServiceName": "string",
                     "TransferOption": "string"
                  }
               ]
            }
         ]
      },
      "RoleARN": "string",
      "ShippingDetails": {
         "InboundShipment": {
            "Status": "string",
            "TrackingNumber": "string"
         },
         "OutboundShipment": {
            "Status": "string",
            "TrackingNumber": "string"
         },
         "ShippingOption": "string"
      },
```

```
      "SnowballCapacityPreference": "string",
      "SnowballType": "string",
      "TaxDocuments": {
         "IND": {
            "GSTIN": "string"
         }
      }
   },
   "SubJobMetadata": [
      {
         "AddressId": "string",
         "ClusterId": "string",
         "CreationDate": number,
         "DataTransferProgress": {
            "BytesTransferred": number,
            "ObjectsTransferred": number,
            "TotalBytes": number,
            "TotalObjects": number
         },
         "Description": "string",
         "DeviceConfiguration": {
            "SnowconeDeviceConfiguration": {
               "WirelessConnection": {
                  "IsWifiEnabled": boolean
               }
            }
         },
         "ForwardingAddressId": "string",
         "JobId": "string",
         "JobLogInfo": {
            "JobCompletionReportURI": "string",
            "JobFailureLogURI": "string",
            "JobSuccessLogURI": "string"
         },
         "JobState": "string",
         "JobType": "string",
         "KmsKeyARN": "string",
         "LongTermPricingId": "string",
         "Notification": {
            "JobStatesToNotify": [ "string" ],
            "NotifyAll": boolean,
            "SnsTopicARN": "string"
         },
         "OnDeviceServiceConfiguration": {
```

```
            "EKSOnDeviceService": {
               "EKSAnywhereVersion": "string",
               "KubernetesVersion": "string"
            },
            "NFSOnDeviceService": {
               "StorageLimit": number,
               "StorageUnit": "string"
            },
            "TGWOnDeviceService": {
               "StorageLimit": number,
               "StorageUnit": "string"
            }
         },
         "RemoteManagement": "string",
         "Resources": {
            "Ec2AmiResources": [
               {
                  "AmiId": "string",
                  "SnowballAmiId": "string"
               }
            ],
            "LambdaResources": [
               {
                  "EventTriggers": [
                     {
                        "EventResourceARN": "string"
                     }
                  ],
                  "LambdaArn": "string"
               }
            ],
            "S3Resources": [
               {
                  "BucketArn": "string",
                  "KeyRange": {
                     "BeginMarker": "string",
                     "EndMarker": "string"
                  },
                  "TargetOnDeviceServices": [
                     {
                        "ServiceName": "string",
                        "TransferOption": "string"
                     }
                  ]
```

```
            }
         ]
      },
      "RoleARN": "string",
      "ShippingDetails": {
         "InboundShipment": {
            "Status": "string",
            "TrackingNumber": "string"
         },
         "OutboundShipment": {
            "Status": "string",
            "TrackingNumber": "string"
         },
         "ShippingOption": "string"
      },
      "SnowballCapacityPreference": "string",
      "SnowballType": "string",
      "TaxDocuments": {
         "IND": {
            "GSTIN": "string"
         }
      }
   }
]
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

JobMetadata

Informations sur une tâche spécifique, y compris les informations d'expédition, le statut de la tâche et d'autres métadonnées importantes.

Type : objet JobMetadata

SubJobMetadata

Informations sur une tâche spécifique (dans le cas d'une tâche d'exportation), y compris les informations d'expédition, le statut de la tâche et d'autres métadonnées importantes.

Type : tableau d’objets JobMetadata

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, consultezErreurs courantes.

InvalidResourceException

La ressource spécifiée est introuvable. Vérifiez les informations que vous avez fournies dans votre dernière requête, et réessayez.

Code d'état HTTP : 400

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- AWSSDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

DescribeReturnShippingLabel

Service : AWS Snowball Edge

Informations sur l'étiquette d'expédition d'un appareil Snow renvoyé àAWS.

Syntaxe de la demande

```
{
   "JobId": "string"
}
```

Paramètres de demande

Pour plus d'informations sur les paramètres communs à toutes les actions, voirParamètres courants.

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

JobId

L'ID généré automatiquement pour une tâche, par exemple`JID123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000`.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur fixe de 39.

Modèle : `(M|J)ID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire Oui

Syntaxe de la réponse

```
{
   "ExpirationDate": number,
   "ReturnShippingLabelURI": "string",
   "Status": "string"
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

ExpirationDate

Date d'expiration de l'étiquette d'expédition de retour actuelle.

Type : Horodatage

ReturnShippingLabelURI

L'URI Amazon S3 pré-signée utilisée pour télécharger l'étiquette d'expédition de retour.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Status

Informations d'état de la tâche sur un appareil Snow renvoyé àAWS.

Type : Chaîne

Valeurs valides : `InProgress | TimedOut | Succeeded | Failed`

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

ConflictException

Vous obtenez cette exception lorsque vous appelez`CreateReturnShippingLabel`plusieurs fois lorsque les autres demandes ne sont pas terminées.

HTTP Status Code : 400

InvalidJobStateException

L'action ne peut pas être effectuée car l'état actuel de la tâche ne permet pas l'exécution de cette action.

HTTP Status Code : 400

InvalidResourceException

La ressource spécifiée est introuvable. Vérifiez les informations que vous avez fournies dans votre dernière demande et réessayez.

HTTP Status Code : 400

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

GetJobManifest

Service : AWS Snowball Edge

Renvoie un lien vers une URL pré-signée Amazon S3 pour le fichier manifeste associé à la`JobId`Valeur . Vous pouvez accéder au fichier manifeste jusqu'à 60 minutes après que cette demande ait été effectuée. Pour accéder au fichier manifeste après 60 minutes, vous devrez passer un autre appel à la`GetJobManifest`action.

Le manifeste est un fichier chiffré que vous pouvez télécharger une fois que votre tâche passe à la`WithCustomer`État. Il s'agit du seul statut valide pour appeler cette API en tant que manifeste et`UnlockCode`la valeur de code est utilisée pour sécuriser votre appareil et ne doit être utilisée que lorsque vous possédez l'appareil. Le manifeste est déchiffré à l'aide de la`UnlockCode`lorsque vous passez les deux valeurs à l'appareil Snow via le client Snowball lorsque le client est démarré pour la première fois.

Comme bonne pratique, nous vous recommandons de ne pas enregistrer de copie d'un`UnlockCode`au même emplacement que le fichier manifeste de cette tâche. Les enregistrer séparément empêche des tiers non autorisés d'accéder à l'appareil Snow associé à cette tâche.

Les informations d'identification d'une tâche donnée, y compris son fichier manifeste et son code de déverrouillage, expirent 360 jours après la création de la tâche.

Syntaxe de la demande

```
{
   "JobId": "string"
}
```

Paramètres de demande

Pour plus d'informations sur les paramètres communs à toutes les actions, voirParamètres courants.

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

JobId

L'ID d'une tâche pour laquelle vous souhaitez obtenir le fichier manifeste, par exemple`JID123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000`.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur fixe de 39.

Modèle : `(M|J)ID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire Oui

Syntaxe de la réponse

```
{
   "ManifestURI": "string"
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

ManifestURI

URL pré-signée Amazon S3 pour le fichier manifeste associé à la`JobId`Valeur .

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

InvalidJobStateException

L'action ne peut pas être effectuée car l'état actuel de la tâche ne permet pas l'exécution de cette action.

HTTP Status Code : 400

InvalidResourceException

La ressource spécifiée est introuvable. Vérifiez les informations que vous avez fournies dans votre dernière demande, puis réessayez.

HTTP Status Code : 400

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

GetJobUnlockCode

Service : AWS Snowball Edge

Renvoie le`UnlockCode`valeur de code pour la tâche spécifiée. Un particulier`UnlockCode`est accessible jusqu'à 360 jours après la création de la tâche associée.

Le`UnlockCode`value est un code à 29 caractères avec 25 caractères alphanumériques et 4 tirets. Ce code est utilisé pour déchiffre le fichier manifeste lorsqu'il est passé en même temps que le manifeste à la machine Snow via le client Snowball lorsque le client est démarré pour la première fois. Le seul statut valide pour appeler cette API est`WithCustomer`comme le manifeste et`Unlock`les valeurs de code sont utilisées pour sécuriser votre appareil et ne doivent être utilisées que lorsque vous possédez l'appareil.

En tant que bonne pratique, nous vous recommandons de ne pas enregistrer de copie de la`UnlockCode`au même emplacement que le fichier manifeste de cette tâche. Les enregistrer séparément empêche des tiers non autorisés d'accéder à l'appareil Snow associé à cette tâche.

Syntaxe de la demande

```
{
   "JobId": "string"
}
```

Paramètres de demande

Pour plus d'informations sur les paramètres communs à toutes les actions, voirParamètres courants.

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

JobId

Identifiant de la tâche à laquelle vous souhaitez obtenir la`UnlockCode`valeur pour, par exemple`JID123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000`.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur fixe de 39.

Modèle : `(M|J)ID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Regatoire : Oui

Syntaxe de la réponse

```
{
   "UnlockCode": "string"
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

UnlockCode

LeUnlockCodepour la tâche spécifiée. LeUnlockCodeLa valeur est accessible pendant 360 jours après la création de la tâche.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : .*

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

InvalidJobStateException

L'action ne peut pas être effectuée car l'état actuel de la tâche ne permet pas l'exécution de cette action.

HTTP Status Code : 400

InvalidResourceException

La ressource spécifiée est introuvable. Vérifiez les informations que vous avez fournies dans votre dernière demande et réessayez.

HTTP Status Code : 400

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

GetSnowballUsage

Service : AWS Snowball Edge

Renvoie des informations sur la limite de service SnowFamily pour votre compte, ainsi que le nombre d'appareils Snowboard que votre compte utilise.

La limite de service par défaut pour le nombre d'appareils Snowboard que vous pouvez utiliser à la fois est 1. Si vous souhaitez augmenter votre limite de service, contactezAWS Support.

Syntaxe de la réponse

```
{
   "SnowballLimit": number,
   "SnowballsInUse": number
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

SnowballLimit

Limite de service pour le nombre d'appareils Snow que ce compte peut avoir en même temps. La limite de service par défaut est 1 (un).

Type : Entier

SnowballsInUse

Nombre d'appareils Snow que ce compte utilise actuellement.

Type : Entier

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

GetSoftwareUpdates

Service : AWS Snowball Edge

Renvoie une URL Amazon S3 présignée pour un fichier de mise à jour associé à un fichier spécifié`JobId`.

Syntaxe de la demande

```
{
   "JobId": "string"
}
```

Paramètres de demande

Pour plus d'informations sur les paramètres communs à toutes les actions, voirParamètres courants.

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

JobId

L'ID d'une tâche pour laquelle vous souhaitez obtenir le fichier de mise à jour logicielle, par exemple.`JID123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000`.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur fixe de 39.

Modèle : `(M|J)ID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Requis : Oui

Syntaxe de la réponse

```
{
   "UpdatesURI": "string"
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

UpdatesURI

URL Amazon S3 présignée pour le fichier de mise à jour associé au fichier spécifié`JobId`Valeur . La mise à jour logicielle sera disponible pendant 2 jours après la réception de cette demande. Pour accéder à une mise à jour après les 2 jours écoulés, vous devrez passer un autre appel à`GetSoftwareUpdates`.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

InvalidJobStateException

L'action ne peut pas être effectuée car l'état actuel de la tâche ne permet pas l'exécution de cette action.

Code d'état HTTP : 400

InvalidResourceException

La ressource spécifiée est introuvable. Vérifiez les informations que vous avez fournies dans votre dernière demande et réessayez.

Code d'état HTTP : 400

Voir aussi

Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette API dans l’un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++

- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

ListClusterJobs

Service : AWS Snowball Edge

Renvoie un tableau de`JobListEntry`objets de la longueur spécifiée. EACH`JobListEntry`objet est destiné à une tâche dans le cluster spécifié et contient l'état d'une tâche, l'ID d'une tâche et d'autres informations.

Syntaxe de la demande

```
{
   "ClusterId": "string",
   "MaxResults": number,
   "NextToken": "string"
}
```

Paramètres de demande

Pour plus d'informations sur les paramètres communs à toutes les actions, voirParamètres courants.

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

ClusterId

L'ID de 39 caractères du cluster que vous souhaitez répertorier, par exemple`CID123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000`.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur fixe de 39.

Modèle : `CID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire Oui

MaxResults

Le nombre d'`JobListEntry`objets à renvoyer.

Type : Entier

Plage valide : La valeur minimale est 0. Valeur maximale fixée à 100.

Obligatoire Non

NextToken

Les requêtes HTTP sont sans état. Identifier quel objet vient « suivant » dans la liste des`JobListEntry`, vous avez la possibilité de spécifier`NextToken`comme point de départ pour votre liste renvoyée.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire Non

Syntaxe de la réponse

```
{
   "JobListEntries": [
      {
         "CreationDate": number,
         "Description": "string",
         "IsMaster": boolean,
         "JobId": "string",
         "JobState": "string",
         "JobType": "string",
         "SnowballType": "string"
      }
   ],
   "NextToken": "string"
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

JobListEntries

EACH`JobListEntry`contient l'état d'une tâche, l'ID de la tâche et une valeur qui indique si la tâche est une pièce de travail, dans le cas des travaux d'exportation.

Type : TableauJobListEntryobjets

NextToken

Les requêtes HTTP sont sans état. Si vous utilisez l'option générée automatiquementNextTokenvaleur dans votre prochainListClusterJobsResultappel, la liste des tâches renvoyées commencera à partir de ce point de la baie.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : .*

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

InvalidNextTokenException

LeNextTokenchaîne a été modifiée de façon inattendue et l'opération s'est arrêtée. Exécutez l'opération sans modifier le paramètreNextTokenString, puis réessayez.

HTTP Status Code : 400

InvalidResourceException

La ressource spécifiée est introuvable. Vérifiez les informations que vous avez fournies dans votre dernière demande, puis réessayez.

HTTP Status Code : 400

Voir aussi

Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette API dans l’un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go

- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

ListClusters

Service : AWS Snowball Edge

Renvoie un tableau de`ClusterListEntry`objets de la longueur spécifiée. EACH`ClusterListEntry`contient l'état d'un cluster, l'ID d'un cluster et d'autres informations importantes sur l'état.

Syntaxe de la demande

```
{
   "MaxResults": number,
   "NextToken": "string"
}
```

Paramètres de demande

Pour plus d'informations sur les paramètres communs à toutes les actions, voirParamètres courants.

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

MaxResults

Le nombre d'`ClusterListEntry`objets à renvoyer.

Type : Entier

Plage valide : La valeur minimale est 0. Valeur maximale fixée à 100.

Obligatoire Non

NextToken

Les requêtes HTTP sont sans état. Identifier quel objet vient « suivant » dans la liste des`ClusterListEntry`, vous avez la possibilité de spécifier`NextToken`comme point de départ pour votre liste renvoyée.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire Non

Syntaxe de la réponse

```
{
   "ClusterListEntries": [
      {
         "ClusterId": "string",
         "ClusterState": "string",
         "CreationDate": number,
         "Description": "string"
      }
   ],
   "NextToken": "string"
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

ClusterListEntries

EACH`ClusterListEntry`contient l'état d'un cluster, l'ID d'un cluster et d'autres informations importantes sur l'état.

Type : Tableau d'ClusterListEntryobjets

NextToken

Les requêtes HTTP sont sans état. Si vous utilisez le module généré automatiquement`NextToken`valeur dans votre prochain`ClusterListEntry`, la liste des clusters renvoyés commencera à partir de ce point du tableau.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

InvalidNextTokenException

LeNextTokenchaîne a été modifiée de façon inattendue et l'opération s'est arrêtée. Exécutez l'opération sans modifier le paramètreNextTokenString, et réessayez.

Code d'état HTTP : 400

Voir aussi

Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette API dans l’un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

ListCompatibleImages

Service : AWS Snowball Edge

Cette action renvoie la liste des différentes images AMI (Amazon Machine Images) Amazon EC2 qui appartiennent à votreCompte AWSqui serait pris en charge pour une utilisation sur un appareil Snow. Actuellement, les AMI prises en charge sont basées sur des images CentOS 7 (x86_64) - avec mises à jour HVM, Ubuntu Server 14.04 LTS (HVM) et Ubuntu 16.04 LTS - Xenial (HVM), disponibles sur leAWSMarketplace.

Syntaxe de la demande

```
{
   "MaxResults": number,
   "NextToken": "string"
}
```

Paramètres de demande

Pour plus d'informations sur les paramètres communs à toutes les actions, voirParamètres courants.

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

MaxResults

Nombre maximal de résultats pour la liste des images compatibles. Actuellement, un appareil Snowball Edge peut stocker 10 AMI.

Type : Entier

Plage valide : La valeur minimale est 0. Valeur maximale fixée à 100.

Obligatoire Non

NextToken

Les demandes HTTP sont sans état. Pour identifier l'objet suivant dans la liste des images compatibles, vous pouvez spécifier une valeur pour`NextToken`comme point de départ pour la liste des images renvoyées.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire Non

Syntaxe de la réponse

```
{
   "CompatibleImages": [
      {
         "AmiId": "string",
         "Name": "string"
      }
   ],
   "NextToken": "string"
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

CompatibleImages

Objet au format JSON qui décrit une AMI compatible, y compris l'ID et le nom d'une AMI de périphérique Snow.

Type : Tableau deCompatibleImageobjets

NextToken

Les requêtes HTTP étant sans état, c'est le point de départ de votre prochaine liste d'images renvoyées.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

Ec2RequestFailedException

Votre utilisateur IAM ne dispose pas des autorisations Amazon EC2 nécessaires pour effectuer la tentative d'action.

Code d'état HTTP : 400

InvalidNextTokenException

Le`NextToken`chaîne a été modifiée de façon inattendue et l'opération s'est arrêtée. Exécutez l'opération sans modifier le`NextToken`et réessayez.

Code d'état HTTP : 400

Voir aussi

Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette API dans l’un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

ListJobs

Service : AWS Snowball Edge

Renvoie un tableau de`JobListEntry`objets de la longueur spécifiée. EACH`JobListEntry`contient l'état d'une tâche, l'ID de la tâche et une valeur qui indique si la tâche est une pièce de travail, dans le cas des travaux d'exportation. L'appel de cette action API dans l'une des régions américaines renvoie les tâches de la liste de toutes les tâches associées à ce compte dans toutes les régions américaines.

Syntaxe de la demande

```
{
   "MaxResults": number,
   "NextToken": "string"
}
```

Paramètres de demande

Pour plus d'informations sur les paramètres communs à toutes les actions, voirParamètres courants.

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

MaxResults

Le nombre d'`JobListEntry`objets à renvoyer.

Type : Entier

Plage valide : La valeur minimale est 0. Valeur maximale fixée à 100.

Regatoire : Non

NextToken

Les requêtes HTTP sont sans état. Identifier quel objet vient « suivant » dans la liste des`JobListEntry`, vous avez la possibilité de spécifier`NextToken`comme point de départ pour votre liste renvoyée.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Regatoire : Non

Syntaxe de la réponse

```
{
   "JobListEntries": [
      {
         "CreationDate": number,
         "Description": "string",
         "IsMaster": boolean,
         "JobId": "string",
         "JobState": "string",
         "JobType": "string",
         "SnowballType": "string"
      }
   ],
   "NextToken": "string"
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

JobListEntries

EACH`JobListEntry`contient l'état d'une tâche, l'ID de la tâche et une valeur qui indique si la tâche est une pièce de travail, dans le cas des travaux d'exportation.

Type : Tableau d'JobListEntryobjets

NextToken

Les requêtes HTTP sont sans état. Si vous utilisez ce produit généré automatiquement`NextToken`valeur dans votre prochain`ListJobs`appel, votre retour`JobListEntry`les objets commenceront à partir de ce point du tableau.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

InvalidNextTokenException

LeNextTokenchaîne a été modifiée de façon inattendue et l'opération s'est arrêtée. Exécutez l'opération sans modifier leNextTokenString, et réessayez.

Code d'état HTTP : 400

Voir aussi

Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette API dans l’un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

ListLongTermPricing

Service : AWS Snowball Edge

Liste tous les types de tarification à long terme.

Syntaxe de la demande

```
{
   "MaxResults": number,
   "NextToken": "string"
}
```

Paramètres de demande

Pour plus d'informations sur les paramètres communs à toutes les actions, voirParamètres courants.

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

MaxResults

Le nombre maximal de`ListLongTermPricing`objets à renvoyer.

Type : Entier

Plage valide : La valeur minimale est 0. Valeur maximale fixée à 100.

Obligatoire Non

NextToken

Étant donné que les requêtes HTTP sont sans état, c'est le point de départ de votre prochaine liste de`ListLongTermPricing`pour revenir.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire Non

Syntaxe de la réponse

```
{
```

```
   "LongTermPricingEntries": [
      {
         "CurrentActiveJob": "string",
         "IsLongTermPricingAutoRenew": boolean,
         "JobIds": [ "string" ],
         "LongTermPricingEndDate": number,
         "LongTermPricingId": "string",
         "LongTermPricingStartDate": number,
         "LongTermPricingStatus": "string",
         "LongTermPricingType": "string",
         "ReplacementJob": "string",
         "SnowballType": "string"
      }
   ],
   "NextToken": "string"
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

LongTermPricingEntries

EACH`LongTermPricingEntry`contient un statut, un ID et d'autres informations sur le`LongTermPricingType`

Type : Tableau deLongTermPricingListEntryobjets

NextToken

Étant donné que les requêtes HTTP sont sans état, c'est le point de départ de votre prochaine liste de demandes renvoyées`ListLongTermPricing`liste.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

InvalidNextTokenException

LeNextTokenchaîne a été modifiée de façon inattendue et l'opération s'est arrêtée. Exécutez l'opération sans modifier leNextTokenet réessayez.

Code d'état HTTP : 400

InvalidResourceException

La ressource spécifiée est introuvable. Vérifiez les informations que vous avez fournies dans votre dernière demande et réessayez.

Code d'état HTTP : 400

Voir aussi

Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette API dans l’un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

ListServiceVersions

Service : AWS Snowball Edge

Répertorie toutes les versions prises en charge pour les services Snow sur l'appareil. Renvoie un tableau d'`ServiceVersion`objets contenant les versions prises en charge pour un service particulier.

Syntaxe de la requête

```
{
   "DependentServices": [
      {
         "ServiceName": "string",
         "ServiceVersion": {
            "Version": "string"
         }
      }
   ],
   "MaxResults": number,
   "NextToken": "string",
   "ServiceName": "string"
}
```

Paramètres de demande

Pour plus d'informations sur les paramètres communs à toutes les actions, voir Paramètres communs.

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

DependentServices

Liste des noms et des versions des services dépendants du service demandé.

Type : tableau d’objets DependentService

Obligatoire : non

MaxResults

Le nombre maximum d'`ListServiceVersions`objets à renvoyer.

Type : entier

Plage valide : Valeur minimum de 0. Valeur maximale fixée à 100.

Obligatoire : non

NextToken

Les requêtes HTTP étant sans état, il s'agit du point de départ de la liste suivante des`ListServiceVersionsRequest` versions renvoyées.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire : non

ServiceName

Le nom du service pour lequel vous demandez des versions prises en charge.

Type : String

Valeurs valides : `KUBERNETES | EKS_ANYWHERE`

Obligatoire : oui

Syntaxe de la réponse

```
{
   "DependentServices": [
      {
         "ServiceName": "string",
         "ServiceVersion": {
            "Version": "string"
         }
      }
   ],
   "NextToken": "string",
   "ServiceName": "string",
   "ServiceVersions": [
      {
         "Version": "string"
      }
```

```
    ]
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

DependentServices

Liste des noms et des versions des services dépendants du service pour lesquels le système a fourni des versions prises en charge.

Type : tableau d'objets DependentService

NextToken

Les requêtes HTTP étant sans état, il s'agit du point de départ de la prochaine liste de`ListServiceVersionsResult` résultats renvoyés.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

ServiceName

Le nom du service pour lequel le système a fourni les versions prises en charge.

Type : String

Valeurs valides : `KUBERNETES | EKS_ANYWHERE`

ServiceVersions

Liste des versions prises en charge.

Type : tableau d'objets ServiceVersion

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, consultezErreurs courantes.

InvalidNextTokenException

La`NextToken` chaîne a été modifiée de façon inattendue et l'opération s'est arrêtée. Exécutez le traitement sans modifier la`NextToken` chaîne et réessayez.

Code d'état HTTP : 400

InvalidResourceException

La ressource spécifiée est introuvable. Vérifiez les informations que vous avez fournies dans votre dernière requête et réessayez.

Code d'état HTTP : 400

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- AWSSDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

UpdateCluster

Service : AWS Snowball Edge

Lorsque la`ClusterState` valeur d'un cluster est à l'`AwaitingQuorum`état Ad., vous pouvez mettre à jour certaines informations associées à un cluster. Une fois que le cluster passe à un autre état de tâche, généralement 60 minutes après sa création, cette action n'est plus disponible.

Syntaxe de la requête

```
{
   "AddressId": "string",
   "ClusterId": "string",
   "Description": "string",
   "ForwardingAddressId": "string",
   "Notification": {
      "JobStatesToNotify": [ "string" ],
      "NotifyAll": boolean,
      "SnsTopicARN": "string"
   },
   "OnDeviceServiceConfiguration": {
      "EKSOnDeviceService": {
         "EKSAnywhereVersion": "string",
         "KubernetesVersion": "string"
      },
      "NFSOnDeviceService": {
         "StorageLimit": number,
         "StorageUnit": "string"
      },
      "TGWOnDeviceService": {
         "StorageLimit": number,
         "StorageUnit": "string"
      }
   },
   "Resources": {
      "Ec2AmiResources": [
         {
            "AmiId": "string",
            "SnowballAmiId": "string"
         }
      ],
      "LambdaResources": [
         {
            "EventTriggers": [
```

```
                {
                   "EventResourceARN": "string"
                }
             ],
             "LambdaArn": "string"
          }
       ],
       "S3Resources": [
          {
             "BucketArn": "string",
             "KeyRange": {
                "BeginMarker": "string",
                "EndMarker": "string"
             },
             "TargetOnDeviceServices": [
                {
                   "ServiceName": "string",
                   "TransferOption": "string"
                }
             ]
          }
       ]
    },
    "RoleARN": "string",
    "ShippingOption": "string"
}
```

Paramètres de demande

Pour plus d'informations sur les paramètres communs à toutes les actions, voir Paramètres communs.

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

AddressId

L'ID de l'Addressobjet mis à jour.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur fixe de 40.

Modèle : `ADID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire : non

ClusterId

ID du cluster que vous souhaitez mettre à jour, par exemple`CID123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000`.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur fixe de 39.

Modèle : `CID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire : oui

Description

Description mise à jour de ce cluster.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire : non

ForwardingAddressId

Ce champ n'est pas pris en charge dans votre région.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur fixe de 40.

Modèle : `ADID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire : non

Notification

L'Notificationobjet nouveau ou mis à jour.

Type : objet Notification

Obligatoire : non

OnDeviceServiceConfiguration

Spécifie le ou les services de l'appareil Snow Family à partir desquels les données transférées seront exportées ou importées. AWS Les clusters d'appareils de la famille Snow prennent en charge Amazon S3 et NFS (Network File System).

Type : objet OnDeviceServiceConfiguration

Obligatoire : non

Resources

Les tableaux d'JobResourceobjets mis à jour qui peuvent inclure desS3Resource objets ouLambdaResource des objets mis à jour.

Type : objet JobResource

Obligatoire : non

RoleARN

Nouveau rôle Amazon Resource Name (ARN) que vous souhaitez associer à ce cluster. Pour créer un ARN de rôle, utilisez l'action d'CreateRoleAPI dansGestion des identités et des accès AWS (IAM).

Type : String

Contraintes de longueur : longueur maximale de 255.

Modèle : `arn:aws.*:iam::[0-9]{12}:role/.*`

Obligatoire : non

ShippingOption

La valeur de l'option d'expédition mise à jour de l'ShippingDetailsobjet de ce cluster.

Type : String

Valeurs valides : `SECOND_DAY | NEXT_DAY | EXPRESS | STANDARD`

Obligatoire : non

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200 avec un corps HTTP vide.

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, consultezErreurs courantes.

Ec2RequestFailedException

Votre utilisateur IAM ne dispose pas des autorisations Amazon EC2 nécessaires pour effectuer l'action tentée.

Code d'état HTTP : 400

InvalidInputCombinationException

La création d'un job ou d'un cluster a échoué. Une ou plusieurs entrées n'étaient pas valides. Vérifiez que laSnowballType valeur CreateCluster: est compatible avec votre CreateJob:JobType, puis réessayez.

Code d'état HTTP : 400

InvalidJobStateException

L'action ne peut pas être exécutée car l'état actuel de la tâche ne permet pas d'effectuer cette action.

Code d'état HTTP : 400

InvalidResourceException

La ressource spécifiée est introuvable. Vérifiez les informations que vous avez fournies lors de votre dernière requête et réessayez.

Code d'état HTTP : 400

KMSRequestFailedException

LaAWS Key Management Service clé fournie ne dispose pas des autorisations nécessaires pour exécuter l'UpdateJobactionCreateJob ou l'action spécifiée.

Code d'état HTTP : 400

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- AWSSDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

UpdateJob

Service : AWS Snowball Edge

Lorsque la`JobState` valeur d'une tâche est`New`, vous pouvez mettre à jour certaines informations associées à une tâche. Une fois que la tâche change d'état, généralement dans les 60 minutes suivant sa création, cette action n'est plus disponible.

Syntaxe de la requête

```
{
   "AddressId": "string",
   "Description": "string",
   "ForwardingAddressId": "string",
   "JobId": "string",
   "Notification": {
      "JobStatesToNotify": [ "string" ],
      "NotifyAll": boolean,
      "SnsTopicARN": "string"
   },
   "OnDeviceServiceConfiguration": {
      "EKSOnDeviceService": {
         "EKSAnywhereVersion": "string",
         "KubernetesVersion": "string"
      },
      "NFSOnDeviceService": {
         "StorageLimit": number,
         "StorageUnit": "string"
      },
      "TGWOnDeviceService": {
         "StorageLimit": number,
         "StorageUnit": "string"
      }
   },
   "Resources": {
      "Ec2AmiResources": [
         {
            "AmiId": "string",
            "SnowballAmiId": "string"
         }
      ],
      "LambdaResources": [
         {
            "EventTriggers": [
```

```
                {
                   "EventResourceARN": "string"
                }
             ],
             "LambdaArn": "string"
          }
       ],
       "S3Resources": [
          {
             "BucketArn": "string",
             "KeyRange": {
                "BeginMarker": "string",
                "EndMarker": "string"
             },
             "TargetOnDeviceServices": [
                {
                   "ServiceName": "string",
                   "TransferOption": "string"
                }
             ]
          }
       ]
    },
    "RoleARN": "string",
    "ShippingOption": "string",
    "SnowballCapacityPreference": "string"
}
```

Paramètres de demande

Pour plus d'informations sur les paramètres communs à toutes les actions, voir Paramètres communs.

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

AddressId

L'ID de l'Addressobjet mis à jour.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur fixe de 40.

Modèle : `ADID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire : non

Description

Description mise à jour de l'JobMetadataobjet de cette tâche.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire : non

ForwardingAddressId

Ce champ n'est pas pris en charge dans votre région.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur fixe de 40.

Modèle : `ADID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire : non

JobId

L'ID de la tâche que vous souhaitez mettre à jour, par exemple`JID123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000`.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur fixe de 39.

Modèle : `(M|J)ID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire : oui

Notification

L'Notificationobjet nouveau ou mis à jour.

Type : objet Notification

Obligatoire : non

OnDeviceServiceConfiguration

Spécifie le ou les services de l'appareil Snow Family à partir desquels les données transférées seront exportées ou importées. AWS Snow Family prend en charge Amazon S3 et NFS (Network File System) ainsi que le serviceAWS Storage Gateway de type Tape Gateway.

Type : objet OnDeviceServiceConfiguration

Obligatoire : non

Resources

L'`JobResource`objet mis à jour, ou l'JobResourceobjet mis à jour.

Type : objet JobResource

Obligatoire : non

RoleARN

Le nouveau rôle Amazon (ARN) que vous souhaitez associer à cette tâche. Pour créer un ARN de rôle, utilisez l'action d'API CreateRoleGestion des identités et des accès AWS(IAM).

Type : String

Contraintes de longueur : longueur maximale de 255.

Modèle : `arn:aws.*:iam::[0-9]{12}:role/.*`

Obligatoire : non

ShippingOption

La valeur de l'option d'expédition mise à jour de l'ShippingDetailsobjet de cette tâche.

Type : String

Valeurs valides : `SECOND_DAY | NEXT_DAY | EXPRESS | STANDARD`

Obligatoire : non

SnowballCapacityPreference

La mise à jourSnowballCapacityPreference de l'JobMetadataobjet de cette tâche. Les Snowfailed.

Pour plus d'informations sur les types d'appareils de la famille Snow, consultez les sections Appareils et capacités de la famille Snow dans le guide de l'utilisateur Snowcone ou Appareils et capacités de la famille Snow dans le guide de l'utilisateur Snowball Edge.

Type : String

Valeurs valides : `T50 | T80 | T100 | T42 | T98 | T8 | T14 | T32 | NoPreference`

Obligatoire : non

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200 avec un corps HTTP vide.

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, consultezErreurs courantes.

ClusterLimitExceededException

Job création failed Actuellement, les clusters prennent en charge cinq nœuds. Si vous avez moins de cinq nœuds pour votre cluster et que vous avez d'autres nœuds à créer pour ce cluster, réessayez et créez des tâches jusqu'à ce que votre cluster compte exactement cinq nœuds.

Code d'état HTTP : 400

Ec2RequestFailedException

Votre utilisateur IAM ne dispose pas des autorisations Amazon EC2 nécessaires pour effectuer l'action tentée.

Code d'état HTTP : 400

InvalidInputCombinationException

La création failed Une ou plusieurs entrées n'étaient pas valides. Vérifiez que laSnowballType valeur CreateCluster: est compatible avec votre CreateJob:JobType, puis réessayez.

Code d'état HTTP : 400

InvalidJobStateException

L'action ne peut pas être exécutée car l'état actuel de la tâche ne permet pas d'effectuer cette action.

Code d'état HTTP : 400

InvalidResourceException

La ressource spécifiée est introuvable. Vérifiez les informations que vous avez fournies dans la dernière requête, et réessayez.

Code d'état HTTP : 400

KMSRequestFailedException

LaAWS Key Management Service clé fournie ne dispose pas des autorisations nécessaires pour exécuter l'UpdateJobactionCreateJob ou l'action spécifiée.

Code d'état HTTP : 400

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- AWSSDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

UpdateJobShipmentState

Service : AWS Snowball Edge

Met à jour l'état d'expédition lorsque celui-ci change.

Syntaxe de la demande

```
{
   "JobId": "string",
   "ShipmentState": "string"
}
```

Paramètres de demande

Pour plus d'informations sur les paramètres communs à toutes les actions, voirParamètres courants.

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

JobId

L'ID de la tâche de la tâche dont vous souhaitez mettre à jour la date d'expédition, par exemple`JID123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000`.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur fixe de 39.

Modèle : `(M|J)ID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire Oui

ShipmentState

État d'un appareil lorsqu'il est expédié.

Définissez sur`RECEIVED`lorsque l'appareil arrive chez vous.

Définissez sur`RETURNED`lorsque vous avez renvoyé l'appareil àAWS.

Type : Chaîne

Valeurs valides : `RECEIVED | RETURNED`

Obligatoire Oui

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200 avec un corps HTTP vide.

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

InvalidJobStateException

L'action ne peut pas être effectuée car l'état actuel de la tâche ne permet pas l'exécution de cette action.

Code d'état HTTP : 400

InvalidResourceException

La ressource spécifiée est introuvable. Vérifiez les informations que vous avez fournies lors de votre dernière demande et réessayez.

Code d'état HTTP : 400

Voir aussi

Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette API dans l’un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

UpdateLongTermPricing

Service : AWS Snowball Edge

Mise à jour du type de prix à long terme.

Syntaxe de la demande

```
{
   "IsLongTermPricingAutoRenew": boolean,
   "LongTermPricingId": "string",
   "ReplacementJob": "string"
}
```

Paramètres de demande

Pour plus d'informations sur les paramètres communs à toutes les actions, voirParamètres courants.

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

IsLongTermPricingAutoRenew

Si la valeur est définie sur`true`, spécifie que le type de tarification à long terme actuel de l'appareil doit être automatiquement renouvelé avant l'expiration du contrat de tarification à long terme.

Type : Booléen

Obligatoire Non

LongTermPricingId

Identifiant du type de tarification à long terme de l'appareil.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur fixe de 41.

Modèle : `LTPID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire Oui

ReplacementJob

Spécifie qu'un appareil commandé avec une tarification à long terme doit être remplacé par un nouvel appareil.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur fixe de 39.

Modèle : `(M|J)ID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire Non

Éléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200 avec un corps HTTP vide.

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

InvalidResourceException

La ressource spécifiée est introuvable. Vérifiez les informations que vous avez fournies dans votre dernière demande et réessayez.

Code d'état HTTP : 400

Voir aussi

Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette API dans l’un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

AWS Snowball Edge Device Management

Les actions suivantes sont prises en charge parAWS Snowball Edge Device Management :

- CancelTask
- CreateTask
- DescribeDevice
- DescribeDeviceEc2Instances
- DescribeExecution
- DescribeTask
- ListDeviceResources
- ListDevices
- ListExecutions
- ListTagsForResource
- ListTasks
- TagResource
- UntagResource

CancelTask

Service : AWS Snowball Edge Device Management

Envoie une demande d'annulation pour une tâche spécifiée. Vous ne pouvez annuler une tâche que si elle se trouve toujours dans unQUEUEDétat. Les tâches déjà en cours ne peuvent pas être annulées.

> **Note**
>
> Une tâche peut toujours être exécutée si elle est traitée à partir de la file d'attente avant leCancelTaskl'opération modifie l'état de la tâche.

Syntaxe de la demande

```
POST /task/taskId/cancel HTTP/1.1
```

Paramètres de demande URI

La demande utilise les paramètres URI suivants.

taskId

ID de la tâche que vous tentez d'annuler. Vous pouvez extraire un ID de tâche à l'aide de laListTasks.

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximale de 64.

Obligatoire Oui

Corps de la demande

La demande n’a pas de corps de requête.

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
```

```
{
   "taskId": "string"
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

taskId

ID de la tâche que vous tentez d'annuler.

Type : Chaîne

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas d'un accès suffisant pour effectuer cette action.

Code d'état HTTP : 403

InternalServerException

Une erreur inattendue s'est produite lors du traitement de la demande.

Code d'état HTTP : 500

ResourceNotFoundException

La demande fait référence à une ressource qui n'existe pas.

Code d'état HTTP : 404

ThrottlingException

La demande a été refusée suite à une limitation des demandes.

Code d'état HTTP : 429

ValidationException

L'entrée ne satisfait pas les contraintes spécifiées par unAWSservice.

Code d'état HTTP : 400

Voir aussi

Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette API dans l’un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

CreateTask

Service : AWS Snowball Edge Device Management

Indique à un ou plusieurs appareils de démarrer une tâche, comme le déverrouillage ou le redémarrage.

Syntaxe de la demande

```
POST /task HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
   "clientToken": "string",
   "command": {
      "reboot": {
      },
      "unlock": {
      }
   },
   "description": "string",
   "tags": {
      "string" : "string"
   },
   "targets": [ "string" ]
}
```

Paramètres de demande URI

La demande n'utilise pas de paramètres URI.

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

clientToken

Un jeton garantissant que l'action n'est appelée qu'une seule fois avec les détails spécifiés.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximale de 64.

Modèle : `[!-~]+`

Obligatoire Non

command

La tâche à effectuer. Une seule tâche est exécutée sur un appareil à la fois.

Type : objet Command

Obligatoire Oui

description

Description de la tâche et de ses objectifs.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 128.

Modèle : `[A-Za-z0-9 _.,!#]*`

Obligatoire Non

tags

Métadonnées facultatives que vous affectez à une ressource. Les balises vous permettent de classer une ressource de différentes façons, par exemple, par objectif, par propriétaire ou par environnement.

Type : Mappage chaîne/chaîne

Obligatoire Non

targets

Liste des ID d'appareils gérés.

Type : Tableau de chaînes

Membres de tableau : Nombre minimum de 1 élément. Nombre maximum de 10 éléments.

Obligatoire Oui

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
```

```
Content-type: application/json

{
   "taskArn": "string",
   "taskId": "string"
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

taskArn

Amazon Resource Name (ARN) de la tâche que vous avez créée.

Type : Chaîne

taskId

ID de la tâche que vous avez créée.

Type : Chaîne

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas d'un accès suffisant pour effectuer cette action.

Code d'état HTTP : 403

InternalServerException

Une erreur inattendue s'est produite lors du traitement de la demande.

Code d'état HTTP : 500

ResourceNotFoundException

La demande fait référence à une ressource qui n'existe pas.

Code d'état HTTP : 404

ServiceQuotaExceededException

La demande entraînerait le dépassement d'un quota de service.

Code d'état HTTP : 402

ThrottlingException

La demande a été refusée suite à une limitation des demandes.

Code d'état HTTP : 429

ValidationException

L'entrée ne satisfait pas les contraintes spécifiées par unAWSservice.

Code d'état HTTP : 400

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

DescribeDevice

Service : AWS Snowball Edge Device Management

Vérifie les informations spécifiques à l'appareil, telles que le type de périphérique, la version du logiciel, les adresses IP et l'état du verrouillage.

Syntaxe de la demande

```
POST /managed-device/managedDeviceId/describe HTTP/1.1
```

Paramètres de demande URI

La demande utilise les paramètres URI suivants.

managedDeviceId

ID de l'appareil sur lequel vous vérifiez les informations.

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximale de 64.

Obligatoire Oui

Corps de la demande

La demande n’a pas de corps de requête.

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
   "associatedWithJob": "string",
   "deviceCapacities": [
      {
         "available": number,
         "name": "string",
         "total": number,
         "unit": "string",
         "used": number
```

```
      }
   ],
   "deviceState": "string",
   "deviceType": "string",
   "lastReachedOutAt": number,
   "lastUpdatedAt": number,
   "managedDeviceArn": "string",
   "managedDeviceId": "string",
   "physicalNetworkInterfaces": [
      {
         "defaultGateway": "string",
         "ipAddress": "string",
         "ipAddressAssignment": "string",
         "macAddress": "string",
         "netmask": "string",
         "physicalConnectorType": "string",
         "physicalNetworkInterfaceId": "string"
      }
   ],
   "software": {
      "installedVersion": "string",
      "installingVersion": "string",
      "installState": "string"
   },
   "tags": {
      "string" : "string"
   }
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

associatedWithJob

ID de la tâche utilisée lors de la commande de l'appareil.

Type : Chaîne

deviceCapacities

Les spécifications matérielles de l'appareil.

Type : Tableau deCapacityobjets

Membres de tableau : Nombre minimal de 0 éléments. Nombre maximal de 100 éléments.

deviceState

Statut actuel de l'appareil.

Type : Chaîne

Valeurs valides : `UNLOCKED | LOCKED | UNLOCKING`

deviceType

Le type deAWSAppareil Snow Family.

Type : Chaîne

lastReachedOutAt

Lorsque l'appareil a contacté pour la dernière fois leAWS Cloud. Indique que l'appareil est en ligne.

Type : Horodatage

lastUpdatedAt

Lorsque l'appareil a poussé une mise à jour pour la dernière fois sur leAWS Cloud. Indique quand le cache des périphériques a été actualisé.

Type : Horodatage

managedDeviceArn

Amazon Resource Name (ARN) de l'appareil.

Type : Chaîne

managedDeviceId

ID de l'appareil pour lequel vous avez vérifié les informations.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximale de 64.

physicalNetworkInterfaces

Les interfaces réseau disponibles sur l'appareil.

Type : Tableau dePhysicalNetworkInterfaceobjets

software

Le logiciel installé sur l'appareil.

Type : objet SoftwareInformation

tags

Métadonnées facultatives que vous affectez à une ressource. Les balises vous permettent de classer une ressource de différentes façons, par exemple, par objectif, par propriétaire ou par environnement.

Type : Mappage chaîne/chaîne

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas d'un accès suffisant pour effectuer cette action.

HTTP Status Code : 403

InternalServerException

Une erreur inattendue s'est produite lors du traitement de la demande.

HTTP Status Code : 500

ResourceNotFoundException

La demande fait référence à une ressource qui n'existe pas.

HTTP Status Code : 404

ThrottlingException

La demande a été refusée suite à une limitation des demandes.

HTTP Status Code : 429

ValidationException

L'entrée ne satisfait pas les contraintes spécifiées par unAWSservice.

HTTP Status Code : 400

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

DescribeDeviceEc2Instances

Service : AWS Snowball Edge Device Management

Vérifie l'état actuel des instances Amazon EC2. La sortie est similaire à`describeDevice`, mais les résultats proviennent du cache de périphériques dans leAWS Cloudet inclut un sous-ensemble des champs disponibles.

Syntaxe de la demande

```
POST /managed-device/managedDeviceId/resources/ec2/describe HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
   "instanceIds": [ "string" ]
}
```

Paramètres de demande URI

La demande utilise les paramètres URI suivants.

managedDeviceId

ID de l'appareil géré.

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximale de 64.

Obligatoire Oui

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

instanceIds

Liste des ID d'instance associés à l'appareil géré.

Type : Tableau de chaînes

Obligatoire Oui

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
   "instances": [
      {
         "instance": {
            "amiLaunchIndex": number,
            "blockDeviceMappings": [
               {
                  "deviceName": "string",
                  "ebs": {
                     "attachTime": number,
                     "deleteOnTermination": boolean,
                     "status": "string",
                     "volumeId": "string"
                  }
               }
            ],
            "cpuOptions": {
               "coreCount": number,
               "threadsPerCore": number
            },
            "createdAt": number,
            "imageId": "string",
            "instanceId": "string",
            "instanceType": "string",
            "privateIpAddress": "string",
            "publicIpAddress": "string",
            "rootDeviceName": "string",
            "securityGroups": [
               {
                  "groupId": "string",
                  "groupName": "string"
               }
            ],
            "state": {
               "code": number,
               "name": "string"
            },
            "updatedAt": number
```

```
        },
        "lastUpdatedAt": number
      }
   ]
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

instances

Liste des structures contenant des informations sur chaque instance.

Type : Tableau deInstanceSummaryobjets

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas d'un accès suffisant pour effectuer cette action.

HTTP Status Code : 403

InternalServerException

Une erreur inattendue s'est produite lors du traitement de la demande.

HTTP Status Code : 500

ResourceNotFoundException

La demande fait référence à une ressource qui n'existe pas.

HTTP Status Code : 404

ThrottlingException

La demande a été refusée suite à une limitation des demandes.

HTTP Status Code : 429

ValidationException

L'entrée ne satisfait pas les contraintes spécifiées par unAWSservice.

HTTP Status Code : 400

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

DescribeExecution

Service : AWS Snowball Edge Device Management

Vérifie l'état d'une tâche distante exécutée sur une ou plusieurs machines cibles.

Syntaxe de la demande

```
POST /task/taskId/execution/managedDeviceId HTTP/1.1
```

Paramètres de demande URI

La demande utilise les paramètres URI suivants.

managedDeviceId

ID de l'appareil géré.

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximale de 64.

Regatoire : Oui

taskId

ID de la tâche que l'action décrit.

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximale de 64.

Regatoire : Oui

Corps de la demande

La demande n’a pas de corps de requête.

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
   "executionId": "string",
   "lastUpdatedAt": number,
```

```
    "managedDeviceId": "string",
    "startedAt": number,
    "state": "string",
    "taskId": "string"
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

executionId

ID de l'exécution.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximale de 64.

lastUpdatedAt

Date et heure de la dernière mise à jour du statut de l'exécution.

Type : Horodatage

managedDeviceId

ID du périphérique géré sur lequel la tâche est exécutée.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximale de 64.

startedAt

Quand l'exécution a commencé.

Type : Horodatage

state

État actuel de l'exécution.

Type : Chaîne

Valeurs valides : `QUEUED | IN_PROGRESS | CANCELED | FAILED | SUCCEEDED | REJECTED | TIMED_OUT`

taskId

ID de la tâche en cours d'exécution sur l'appareil.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximale de 64.

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas d'un accès suffisant pour effectuer cette action.

Code d'état HTTP : 403

InternalServerException

Une erreur inattendue s'est produite lors du traitement de la demande.

Code d'état HTTP : 500

ResourceNotFoundException

La demande fait référence à une ressource qui n'existe pas.

Code d'état HTTP : 404

ThrottlingException

La demande a été refusée suite à une limitation des demandes.

Code d'état HTTP : 429

ValidationException

L'entrée ne satisfait pas les contraintes spécifiées par uneAWSservice.

Code d'état HTTP : 400

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

DescribeTask

Service : AWS Snowball Edge Device Management

Vérifie les métadonnées d'une tâche donnée sur un appareil.

Syntaxe de la demande

```
POST /task/taskId HTTP/1.1
```

Paramètres de demande URI

La demande utilise les paramètres URI suivants.

taskId

ID de la tâche à décrire.

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximale de 64.

Obligatoire Oui

Corps de la demande

La demande n’a pas de corps de requête.

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
   "completedAt": number,
   "createdAt": number,
   "description": "string",
   "lastUpdatedAt": number,
   "state": "string",
   "tags": {
      "string" : "string"
   },
   "targets": [ "string" ],
```

```
   "taskArn": "string",
   "taskId": "string"
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

completedAt

Lorsque la tâche a été terminée.

Type : Horodatage

createdAt

Lorsque le`CreateTask`l'opération a été appelée.

Type : Horodatage

description

Description fournie de la tâche et des appareils gérés.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 128.

Modèle : `[A-Za-z0-9 _.,!#]*`

lastUpdatedAt

Date et heure de la dernière mise à jour de l'état de la tâche.

Type : Horodatage

state

État actuel de la tâche.

Type : Chaîne

Valeurs valides : `IN_PROGRESS | CANCELED | COMPLETED`

tags

Métadonnées facultatives que vous affectez à une ressource. Les balises vous permettent de classer une ressource de différentes façons, par exemple, par objectif, par propriétaire ou par environnement.

Type : Mappage chaîne/chaîne

targets

Les appareils gérés vers lesquels la tâche a été envoyée.

Type : Tableau de chaînes

Membres du tableau : Nombre minimum de 1 élément. Nombre maximum de 10 éléments.

taskArn

Amazon Resource Name (ARN) de la tâche.

Type : Chaîne

taskId

ID de la tâche

Type : Chaîne

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas d'un accès suffisant pour effectuer cette action.

Code d'état HTTP : 403

InternalServerException

Une erreur inattendue s'est produite lors du traitement de la demande.

Code d'état HTTP : 500

ResourceNotFoundException

La demande fait référence à une ressource qui n'existe pas.

Code d'état HTTP : 404

ThrottlingException

La demande a été refusée suite à une limitation des demandes.

Code d'état HTTP : 429

ValidationException

L'entrée ne satisfait pas les contraintes spécifiées par uneAWSservice.

Code d'état HTTP : 400

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

ListDeviceResources

Service : AWS Snowball Edge Device Management

Renvoie une liste desAWSressources disponibles pour un appareil. Actuellement, les instances Amazon EC2 sont le seul type de ressource pris en charge.

Syntaxe de la demande

```
GET /managed-device/managedDeviceId/resources?
maxResults=maxResults&nextToken=nextToken&type=type HTTP/1.1
```

Paramètres de demande URI

La demande utilise les paramètres URI suivants.

managedDeviceId

ID de l'appareil géré dont vous répertoriez les ressources.

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximale de 64.

Obligatoire Oui

maxResults

Nombre maximal de ressources par page.

Plage valide : Valeur minimale est 1. Valeur maximale fixée à 100.

nextToken

Un jeton de pagination pour passer à la page suivante des résultats.

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `[a-zA-Z0-9+/=]*`

type

Structure utilisée pour filtrer les résultats par type de ressource.

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximale de 50.

Corps de la demande

La demande n'a pas de corps de requête.

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
   "nextToken": "string",
   "resources": [
      {
         "arn": "string",
         "id": "string",
         "resourceType": "string"
      }
   ]
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

nextToken

Un jeton de pagination pour passer à la page suivante des résultats.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `[a-zA-Z0-9+/=]*`

resources

Structure définissant le type de ressource, Amazon Resource Name (ARN) et son ID.

Type : Tableau deResourceSummaryobjets

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas d'un accès suffisant pour effectuer cette action.

HTTP Status Code : 403

InternalServerException

Une erreur inattendue s'est produite lors du traitement de la demande.

HTTP Status Code : 500

ResourceNotFoundException

La demande fait référence à une ressource qui n'existe pas.

HTTP Status Code : 404

ThrottlingException

La demande a été refusée suite à une limitation des demandes.

HTTP Status Code : 429

ValidationException

L'entrée ne satisfait pas les contraintes spécifiées par unAWSservice.

HTTP Status Code : 400

Voir aussi

Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette API dans l’un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go

- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

ListDevices

Service : AWS Snowball Edge Device Management

Renvoie la liste de tous les appareils de votreCompte AWSqui ontAWSSnow Device Management activé dans leRégion AWSoù la commande est exécutée.

Syntaxe de la demande

```
GET /managed-devices?jobId=jobId&maxResults=maxResults&nextToken=nextToken HTTP/1.1
```

Paramètres de demande URI

La demande utilise les paramètres URI suivants.

jobId

L'ID de la tâche utilisée pour commander l'appareil.

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximale de 64.

maxResults

Nombre maximal d'appareils à mettre en vente par page.

Plage valide : Valeur minimale est 1. Valeur maximale fixée à 100.

nextToken

Jeton de pagination pour passer à la page suivante des résultats.

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `[a-zA-Z0-9+/=]*`

Corps de la demande

La demande n’a pas de corps de requête.

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
```

```
{
   "devices": [
      {
         "associatedWithJob": "string",
         "managedDeviceArn": "string",
         "managedDeviceId": "string",
         "tags": {
            "string" : "string"
         }
      }
   ],
   "nextToken": "string"
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

devices

Liste des structures de périphériques contenant des informations sur l'appareil.

Type : Tableau deDeviceSummaryobjets

nextToken

Jeton de pagination pour passer à la page suivante des appareils.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `[a-zA-Z0-9+/=]*`

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas d'un accès suffisant pour effectuer cette action.

Code d'état HTTP : 403

InternalServerException

Une erreur inattendue s'est produite lors du traitement de la demande.

Code d'état HTTP : 500

ThrottlingException

La demande a été refusée suite à une limitation des demandes.

Code d'état HTTP : 429

ValidationException

L'entrée ne satisfait pas les contraintes spécifiées par unAWSservice.

Code d'état HTTP : 400

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

ListExecutions

Service : AWS Snowball Edge Device Management

Renvoie l'état des tâches d'une ou de plusieurs machines cibles.

Syntaxe de la demande

```
GET /executions?maxResults=maxResults&nextToken=nextToken&state=state&taskId=taskId
 HTTP/1.1
```

Paramètres de demande URI

La demande utilise les paramètres URI suivants.

maxResults

Nombre maximal de tâches à répertorier par page.

Plage valide : Valeur minimale est 1. Valeur maximale fixée à 100.

nextToken

Jeton de pagination pour passer à la page suivante des tâches.

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `[a-zA-Z0-9+/=]*`

state

Structure utilisée pour filtrer les tâches en fonction de leur état actuel.

Valeurs valides : `QUEUED | IN_PROGRESS | CANCELED | FAILED | SUCCEEDED | REJECTED | TIMED_OUT`

taskId

ID de la tâche

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximale de 64.

Obligatoire Oui

Corps de la demande

La demande n'a pas de corps de requête.

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
   "executions": [
      {
         "executionId": "string",
         "managedDeviceId": "string",
         "state": "string",
         "taskId": "string"
      }
   ],
   "nextToken": "string"
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

executions

Une liste d'exécutions. Chaque exécution contient l'ID de la tâche, le périphérique sur lequel la tâche est exécutée, l'ID d'exécution et l'état de l'exécution.

Type : Tableau deExecutionSummaryobjets

nextToken

Jeton de pagination pour passer à la page suivante des exécutions.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `[a-zA-Z0-9+/=]*`

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas d'un accès suffisant pour effectuer cette action.

HTTP Status Code : 403

InternalServerException

Une erreur inattendue s'est produite lors du traitement de la demande.

HTTP Status Code : 500

ResourceNotFoundException

La demande fait référence à une ressource qui n'existe pas.

HTTP Status Code : 404

ThrottlingException

La demande a été refusée suite à une limitation des demandes.

HTTP Status Code : 429

ValidationException

L'entrée ne satisfait pas les contraintes spécifiées par uneAWSservice.

HTTP Status Code : 400

Voir aussi

Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette API dans l’un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go

- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

ListTagsForResource

Service : AWS Snowball Edge Device Management

Renvoie une liste de balises pour un appareil ou une tâche géré.

Syntaxe de la demande

```
GET /tags/resourceArn HTTP/1.1
```

Paramètres de demande URI

La demande utilise les paramètres URI suivants.

resourceArn

Amazon Resource Name (ARN) de l'appareil ou de la tâche.

Obligatoire Oui

Corps de la demande

La demande n’a pas de corps de requête.

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
   "tags": {
      "string" : "string"
   }
}
```

Eléments de réponse

Si l’action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

tags

Liste des balises de l'appareil ou de la tâche.

Type : Mappage chaîne/chaîne

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

InternalServerException

Une erreur inattendue s'est produite pendant le traitement de la demande.

Code d'état HTTP : 500

ResourceNotFoundException

La demande fait référence une ressource qui n'existe pas.

Code d'état HTTP : 404

ValidationException

L'entrée ne satisfait pas les contraintes spécifiées par uneAWSservice.

Code d'état HTTP : 400

Voir aussi

Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette API dans l’un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3

- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

ListTasks

Service : AWS Snowball Edge Device Management

Renvoie la liste des tâches pouvant être filtrées par état.

Syntaxe de la demande

```
GET /tasks?maxResults=maxResults&nextToken=nextToken&state=state HTTP/1.1
```

Paramètres de demande URI

La demande utilise les paramètres URI suivants.

maxResults

Nombre maximal de tâches par page.

Plage valide : Valeur minimale est 1. Valeur maximale fixée à 100.

nextToken

Jeton de pagination pour passer à la page suivante des tâches.

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `[a-zA-Z0-9+/=]*`

state

Structure utilisée pour filtrer la liste des tâches.

Valeurs valides : `IN_PROGRESS | CANCELED | COMPLETED`

Corps de la demande

La demande n'a pas de corps de requête.

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
```

```
{
   "nextToken": "string",
   "tasks": [
      {
         "state": "string",
         "tags": {
            "string" : "string"
         },
         "taskArn": "string",
         "taskId": "string"
      }
   ]
}
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200.

Les données suivantes sont renvoyées au format JSON par le service.

nextToken

Jeton de pagination pour passer à la page suivante des tâches.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `[a-zA-Z0-9+/=]*`

tasks

Liste des structures de tâches contenant des détails sur chaque tâche.

Type : Tableau de TaskSummary objets

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voir Erreurs courantes.

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas d'un accès suffisant pour effectuer cette action.

Code d'état HTTP : 403

InternalServerException

Une erreur inattendue s'est produite pendant le traitement de la demande.

Code d'état HTTP : 500

ThrottlingException

La demande a été refusée suite à une limitation des demandes.

Code d'état HTTP : 429

ValidationException

L'entrée ne satisfait pas les contraintes spécifiées par unAWSservice.

Code d'état HTTP : 400

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

TagResource

Service : AWS Snowball Edge Device Management

Ajoute ou remplace des balises sur un appareil ou une tâche.

Syntaxe de la demande

```
POST /tags/resourceArn HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
   "tags": {
      "string" : "string"
   }
}
```

Paramètres de demande URI

La demande utilise les paramètres URI suivants.

resourceArn

Amazon Resource Name (ARN) de l'appareil ou de la tâche.

Obligatoire Oui

Corps de la demande

Cette demande accepte les données suivantes au format JSON.

tags

Métadonnées facultatives que vous affectez à une ressource. Les balises vous permettent de classer une ressource de différentes façons, par exemple, par objectif, par propriétaire ou par environnement.

Type : Mappage chaîne/chaîne

Obligatoire Oui

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200 avec un corps HTTP vide.

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

InternalServerException

Une erreur inattendue s'est produite lors du traitement de la demande.

Code d'état HTTP : 500

ResourceNotFoundException

La demande fait référence à une ressource qui n'existe pas.

Code d'état HTTP : 404

ValidationException

L'entrée ne satisfait pas les contraintes spécifiées par unAWSservice.

Code d'état HTTP : 400

Voir aussi

Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette API dans l’un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript

- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

UntagResource

Service : AWS Snowball Edge Device Management

Supprime une balise d'un appareil ou d'une tâche.

Syntaxe de la demande

```
DELETE /tags/resourceArn?tagKeys=tagKeys HTTP/1.1
```

Paramètres de demande URI

La demande utilise les paramètres URI suivants.

resourceArn

Amazon Resource Name (ARN) de l'appareil ou de la tâche.

Obligatoire Oui

tagKeys

Métadonnées facultatives que vous affectez à une ressource. Les balises vous permettent de classer une ressource de différentes façons, par exemple, par objectif, par propriétaire ou par environnement.

Obligatoire Oui

Corps de la demande

La demande n’a pas de corps de requête.

Syntaxe de la réponse

```
HTTP/1.1 200
```

Eléments de réponse

Si l'action aboutit, le service renvoie une réponse HTTP 200 avec un corps HTTP vide.

Erreurs

Pour plus d'informations sur les erreurs communes à toutes les actions, voirErreurs courantes.

InternalServerException

Une erreur inattendue s'est produite pendant le traitement de la demande.

Code d'état HTTP : 500

ResourceNotFoundException

La demande fait référence à une ressource qui n'existe pas.

Code d'état HTTP : 404

ValidationException

L'entrée ne satisfait pas les contraintes spécifiées par uneAWSservice.

Code d'état HTTP : 400

Voir aussi

Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette API dans l’un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Interface de ligne de commande AWS
- AWS SDK pour .NET
- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit AWS SDK pour JavaScript
- AWS SDK pour PHP V3
- AWS SDK pour Python
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

Types de données

Les types de données suivants sont pris en charge parAWS Snowball Edge :

- Address
- ClusterListEntry
- ClusterMetadata
- CompatibleImage
- DataTransfer
- DependentService
- DeviceConfiguration
- Ec2AmiResource
- EKSOnDeviceServiceConfiguration
- EventTriggerDefinition
- INDTaxDocuments
- JobListEntry
- JobLogs
- JobMetadata
- JobResource
- KeyRange
- LambdaResource
- LongTermPricingListEntry
- NFSOnDeviceServiceConfiguration
- Notification
- OnDeviceServiceConfiguration
- S3Resource
- ServiceVersion
- Shipment
- ShippingDetails
- SnowconeDeviceConfiguration
- TargetOnDeviceService

- TaxDocuments
- TGWOnDeviceServiceConfiguration
- WirelessConnection

Les types de données suivants sont pris en charge parAWS Snowball Edge Device Management :

- Capacity
- Command
- CpuOptions
- DeviceSummary
- EbsInstanceBlockDevice
- ExecutionSummary
- Instance
- InstanceBlockDeviceMapping
- InstanceState
- InstanceSummary
- PhysicalNetworkInterface
- Reboot
- ResourceSummary
- SecurityGroupIdentifier
- SoftwareInformation
- TaskSummary
- Unlock

AWS Snowball Edge

Les types de données suivants sont pris en charge parAWS Snowball Edge :

- Address
- ClusterListEntry
- ClusterMetadata
- CompatibleImage

- DataTransfer
- DependentService
- DeviceConfiguration
- Ec2AmiResource
- EKSOnDeviceServiceConfiguration
- EventTriggerDefinition
- INDTaxDocuments
- JobListEntry
- JobLogs
- JobMetadata
- JobResource
- KeyRange
- LambdaResource
- LongTermPricingListEntry
- NFSOnDeviceServiceConfiguration
- Notification
- OnDeviceServiceConfiguration
- S3Resource
- ServiceVersion
- Shipment
- ShippingDetails
- SnowconeDeviceConfiguration
- TargetOnDeviceService
- TaxDocuments
- TGWOnDeviceServiceConfiguration
- WirelessConnection

Address

Service : AWS Snowball Edge

Adresse à laquelle vous souhaitez que le ou les appareils Snow associés à une tâche spécifique soient expédiés. Les adresses sont validées au moment de la création. L'adresse que vous fournissez doit être située dans la zone de service de votre région. Bien qu'aucun élément individuel de la`Address`sont obligatoires, si l'adresse n'est pas valide ou non prise en charge, une exception est déclenchée.

Table des matières

AddressId

ID unique d'une adresse.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur fixe de 40.

Modèle : `ADID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire Non

City

La ville à l'adresse à laquelle un appareil Snow doit être livré.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire Non

Company

Nom de l'entreprise devant recevoir un appareil Snow à une adresse.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire Non

Country

Pays d'une adresse à laquelle un appareil Snow doit être livré.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire Non

IsRestricted

Ce champ n'est pas pris en charge dans votre région.

Type : Booléen

Obligatoire Non

Landmark

Ce champ n'est plus utilisé et la valeur est ignorée.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire Non

Name

Nom de la personne devant recevoir un appareil Snow à une adresse.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire Non

PhoneNumber

Numéro de téléphone associé à une adresse à laquelle un appareil Snow doit être livré.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire Non

PostalCode

Code postal dans une adresse à laquelle un appareil Snow doit être livré.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire Non

PrefectureOrDistrict

Ce champ n'est plus utilisé et la valeur est ignorée.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire Non

StateOrProvince

État ou province d'une adresse à laquelle un appareil Snow doit être livré.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire Non

Street1

La première ligne d'une adresse postale à laquelle un appareil Snow doit être livré.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire Non

Street2

La deuxième ligne d'une adresse postale à laquelle un appareil Snow doit être livré.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire Non

Street3

La troisième ligne d'une adresse postale à laquelle un appareil Snow doit être livré.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++

- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

ClusterListEntry

Service : AWS Snowball Edge

Contient l'état d'un cluster, l'ID d'un cluster et d'autres informations importantes.

Table des matières

ClusterId

Identifiant 39 caractères du cluster que vous souhaitez créer la liste, par exemple`CID123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000`.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire Non

ClusterState

État actuel de ce cluster. Pour plus d'informations sur l'état d'un nœud spécifique, voirJob ListEntry : Job State.

Type : Chaîne

Valeurs valides : `AwaitingQuorum | Pending | InUse | Complete | Cancelled`

Obligatoire Non

CreationDate

Date de création de ce cluster.

Type : Horodatage

Obligatoire Non

Description

Définit une description facultative du cluster, par exemple`Environmental Data Cluster-01`.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

ClusterMetadata

Service : AWS Snowball Edge

Contient des métadonnées relatives à un cluster spécifique.

Table des matières

AddressId

L'identifiant généré automatiquement pour une adresse spécifique.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur fixe de 40.

Modèle : `ADID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire : non

ClusterId

L'ID généré automatiquement pour un cluster.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire : non

ClusterState

L'état actuel du cluster.

Type : String

Valeurs valides : `AwaitingQuorum | Pending | InUse | Complete | Cancelled`

Obligatoire : non

CreationDate

Date de création de ce cluster.

Type : Timestamp

Obligatoire : non

Description

Description facultative du cluster.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire : non

ForwardingAddressId

Ce champ n'est pas pris en charge dans votre région.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur fixe de 40.

Modèle : `ADID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire : non

JobType

Le type de tâche pour ce cluster. Actuellement, le seul type de tâche pris en charge pour les clusters est`LOCAL_USE`.

Type : String

Valeurs valides : `IMPORT | EXPORT | LOCAL_USE`

Obligatoire : non

KmsKeyARN

L'`KmsKeyARN`Amazon Resource Name (ARN) associé à ce cluster. Cet ARN a été créé à l'aide de l'action d'CreateKeyAPI dansAWS Key Management Service (AWS KMS.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur maximale de 255.

Modèle : `arn:aws.*:kms:.*:[0-9]{12}:key/.*`

Obligatoire : non

Notification

Les paramètres de notification Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) pour ce cluster.

Type : objet Notification

Obligatoire : non

OnDeviceServiceConfiguration

Représente les métadonnées et les paramètres de configuration des services sur un appareilAWS Snow Family.

Type : objet OnDeviceServiceConfiguration

Obligatoire : non

Resources

Les tableaux d'JobResourceobjets qui peuvent inclure des objets ouS3ResourceLambdaResource des objets mis à jour.

Type : objet JobResource

Obligatoire : non

RoleARN

Le rôle ARN associé à ce cluster. Cet ARN a été créé à l'aide de l'action d'CreateRoleAPI dansGestion des identités et des accès AWS (IAM).

Type : String

Contraintes de longueur : longueur maximale de 255.

Modèle : `arn:aws.*:iam::[0-9]{12}:role/.*`

Obligatoire : non

ShippingOption

Vitesse d'expédition pour chaque nœud de ce cluster. Cette vitesse ne dicte pas la rapidité avec laquelle vous recevrez chaque appareil, mais elle représente la rapidité avec laquelle chaque appareil se déplace vers sa destination pendant le transport. Les vitesses d'expédition régionales sont les suivantes :

- En Australie, vous avez accès à la livraison express. En général, les appareils expédiés en express sont livrés en une journée environ.
- Dans l'Union européenne (UE), vous avez accès à la livraison express. En règle générale, les appareils Snow expédiés en express sont livrés en une journée environ. En outre, la plupart des pays de l'UE ont accès à l'expédition standard, ce qui prend généralement moins d'une semaine dans un sens.
- En Inde, les appareils Snow sont livrés en un à sept jours.
- Aux États-Unis, vous avez accès à la livraison en un jour et à la livraison en deux jours.

Type : String

Valeurs valides : `SECOND_DAY | NEXT_DAY | EXPRESS | STANDARD`

Obligatoire : non

SnowballType

Type de périphérique Snowcone à utiliser pour ce cluster.

> **Note**
>
> Pour les tâches de cluster,AWS Snow Family ne prend actuellement en charge que le type d'`EDGE`appareil.

Type : String

Valeurs valides : `STANDARD | EDGE | EDGE_C | EDGE_CG | EDGE_S | SNC1_HDD | SNC1_SSD | V3_5C`

Obligatoire : non

TaxDocuments

Les documents fiscaux requis dans votreRégion AWS.

Type : objet TaxDocuments

Obligatoire : non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

CompatibleImage

Service : AWS Snowball Edge

Objet au format JSON qui décrit une image de machine Amazon (AMI) compatible, y compris l'ID et le nom d'une AMI d'appareil Snow. Cette AMI est compatible avec la configuration matérielle requise du périphérique et doit pouvoir être exécutée dans une instance SBE1 sur l'appareil.

Table des matières

AmiId

Identifiant unique d'une AMI individuelle d'un appareil Snow AMI individuel.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire Non

Name

Nom facultatif d'une image compatible.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette API dans l’un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2

- Kit SDK AWS pour Ruby V3

DataTransfer

Service : AWS Snowball Edge

Définit l'état en temps réel du transfert de données d'un appareil Snow lorsque l'appareil est àAWS. Ces données ne sont disponibles que si une tâche comporte un`JobState`valeur de`InProgress`, pour les tâches d'importation et d'exportation.

Table des matières

BytesTransferred

Le nombre d'octets transférés entre un appareil Snow et Amazon S3.

Type : Long

Obligatoire Non

ObjectsTransferred

Nombre d'objets transférés entre un appareil Snow et Amazon S3.

Type : Long

Obligatoire Non

TotalBytes

Nombre total d'octets de données pour un transfert entre un appareil Snow et Amazon S3. Cette valeur est définie sur 0 (zéro) jusqu'à ce que toutes les clés qui seront transférées aient été répertoriées.

Type : Long

Obligatoire Non

TotalObjects

Nombre total d'objets pour un transfert entre un appareil Snow et Amazon S3. Cette valeur est définie sur 0 (zéro) jusqu'à ce que toutes les clés qui seront transférées aient été répertoriées.

Type : Long

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

DependentService

Service : AWS Snowball Edge

Le nom et la version du service dépendent du service demandé.

Table des matières

ServiceName

Nom du service de service.

Type : String

Valeurs valides : `KUBERNETES | EKS_ANYWHERE`

Obligatoire : non

ServiceVersion

Version du service dépendant.

Type : objet ServiceVersion

Obligatoire : non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

DeviceConfiguration

Service : AWS Snowball Edge

Le conteneur pour`SnowconeDeviceConfiguration`.

Table des matières

SnowconeDeviceConfiguration

Renvoie des informations sur la configuration de l'appareil pour unAWS Snowball Edgetravail.

Type : objet SnowconeDeviceConfiguration

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette API dans l’un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

Ec2AmiResource

Service : AWS Snowball Edge

Objet au format JSON qui contient les ID d'une image machine Amazon (AMI), y compris l'ID AMI Amazon EC2 et l'ID AMI de l'appareil Snow. Chaque AMI possède ces deux identifiants pour simplifier l'identification de l'AMI dans les deuxAWS Cloudet sur l'appareil.

Table des matières

AmiId

ID de l'AMI dans Amazon EC2.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 12. Longueur maximale de 21.

Modèle : `(ami-[0-9a-f]{8})|(ami-[0-9a-f]{17})`

Obligatoire Oui

SnowballAmiId

ID de l'AMI sur l'appareil Snow.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette API dans l’un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2

- Kit SDK AWS pour Ruby V3

EKSOnDeviceServiceConfiguration

Service : AWS Snowball Edge

Objet représentant les métadonnées et les paramètres de configuration d'EKS Anywhere sur l'appareil Snow Family.

Table des matières

EKSAnywhereVersion

La version d'EKS Anywhere sur l'appareil Snow Family.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire : non

KubernetesVersion

La version Kubernetes pour EKS Anywhere sur l'appareil de la famille Snow.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire : non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

EventTriggerDefinition

Service : AWS Snowball Edge

Le conteneur pour leDéfinition du déclencheur d'événement : EventResourceARN.

Table des matières

EventResourceARN

Amazon Resource Name (ARN) de toute ressource Amazon S3 locale qui est unAWS Lambdadéclencheur d'événement de la fonction associé à cette tâche.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur maximale de 255.

Modèle : `arn:aws.*:*`

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

INDTaxDocuments

Service : AWS Snowball Edge

Les documents fiscaux requis dansRégion AWSen Inde.

Table des matières

GSTIN

Les documents de la taxe sur les produits et services (TPS) requis dansRégion AWSen Inde.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur fixe de 15.

Modèle : `\d{2}[A-Z]{5}\d{4}[A-Z]{1}[A-Z\d]{1}[Z]{1}[A-Z\d]{1}`

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

JobListEntry

Service : AWS Snowball Edge

Chaque`JobListEntry` objet contient l'état d'une tâche, l'identifiant d'une tâche et une valeur qui indique si la tâche fait partie d'une tâche, dans le cas d'une tâche d'exportation.

Table des matières

CreationDate

Date de création de cette tâche.

Type : Timestamp

Obligatoire : non

Description

La description facultative de cette tâche spécifique, par exemple`Important Photos 2016-08-11`.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire : non

IsMaster

Une valeur qui indique que cette tâche est une tâche principale. Une tâche principale représente une demande réussie de création d'une tâche d'exportation. Les tâches principales ne sont associées à aucune boule de neige. Au lieu de cela, chaque tâche principale comportera au moins une partie de tâche, et chaque partie de tâche sera associée à une Snowball. La liste des éléments de travail associés à une tâche principale particulière peut prendre un certain temps, car elles sont créées après la création de la tâche principale.

Type : booléen

Obligatoire : non

JobId

L'identifiant généré automatiquement pour une tâche, par exemple`JID123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000`.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire : non

JobState

État actuel de cette tâche.

Type : String

Valeurs valides : `New | PreparingAppliance | PreparingShipment | InTransitToCustomer | WithCustomer | InTransitToAWS | WithAWSSortingFacility | WithAWS | InProgress | Complete | Cancelled | Listing | Pending`

Obligatoire : non

JobType

Le type de tâche.

Type : String

Valeurs valides : `IMPORT | EXPORT | LOCAL_USE`

Obligatoire : non

SnowballType

Type d'appareil utilisé pour cette tâche.

Type : String

Valeurs valides : `STANDARD | EDGE | EDGE_C | EDGE_CG | EDGE_S | SNC1_HDD | SNC1_SSD | V3_5C`

Obligatoire : non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

JobLogs

Service : AWS Snowball Edge

Contient des Journaux de tâche. Chaque fois qu'un appareil Snow est utilisé pour importer des données vers ou exporter des données depuis Amazon S3, vous avez la possibilité de télécharger un rapport de travail PDF. Les journaux de Job sont renvoyés dans le cadre de la syntaxe de réponse du`DescribeJob`action dans le`JobMetadata`Type de données. Les journaux des tâches peuvent être consultés pendant 60 minutes une fois cette demande effectuée. Pour accéder à l'un des journaux de tâches après 60 minutes, vous devrez passer un autre appel au`DescribeJob`action.

Pour les tâches d'importation, le rapport relatif à la tâche PDF est disponible à la fin du processus d'importation. Pour les tâches d'exportation, votre rapport relatif à la tâche devient généralement disponible lorsque l'appareil Snow de votre composant de tâche vous est fourni.

Le rapport relatif à la tâche vous fournit un aperçu de l'état de votre transfert de données Amazon S3. Le rapport inclut des détails relatifs à votre tâche ou composant de tâche que vous pouvez conserver pour référence ultérieure.

Pour une plus grande visibilité du statut de vos objets transférés, vous pouvez consulter les deux journaux associés : un journal des opérations effectuées et un journal des échecs. Les journaux sont enregistrés au format CSV (valeurs séparées par des virgules) et le nom de chaque journal inclut l'ID de la tâche ou du composant de tâche que décrit le journal.

Table des matières

JobCompletionReportURI

Lien vers une URL pré-signée Amazon S3 où se trouve le rapport relatif à la fin de tâche.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire Non

JobFailureLogURI

Lien vers une URL pré-signée Amazon S3 où se trouve le journal d'échec de tâche.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire Non

JobSuccessLogURI

Lien vers une URL pré-signée Amazon S3 où se trouve le journal de réussite de la tâche.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

JobMetadata

Service : AWS Snowball Edge

Contient des informations sur une tâche spécifique, y compris les informations d'expédition, le statut de la tâche et d'autres métadonnées importantes. Ces informations sont renvoyées dans le cadre de la syntaxe de réponse de l'`DescribeJob`action.

Table des matières

AddressId

L'identifiant de l'adresse à laquelle vous souhaitez que l'appareil Snow soit expédié.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur fixe de 40.

Modèle : `ADID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire : non

ClusterId

L'identifiant à 39 caractères du cluster, par exemple`CID123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000`.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire : non

CreationDate

Date de création de cette tâche.

Type : Timestamp

Obligatoire : non

DataTransferProgress

Une valeur qui définit l'état en temps réel du transfert de données d'un appareil Snow lorsque celui-ci est alluméAWS. Ces données ne sont disponibles que lorsqu'une tâche a une`JobState` valeur de`InProgress`, à la fois pour les tâches d'importation et d'exportation.

Type : objet DataTransfer

Obligatoire : non

Description

La description de l'emploi, fournie lors de la création de l'emploi.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire : non

DeviceConfiguration

Le contenant pour`SnowconeDeviceConfiguration`.

Type : objet DeviceConfiguration

Obligatoire : non

ForwardingAddressId

Ce champ n'est pas pris en charge dans votre région.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur fixe de 40.

Modèle : `ADID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire : non

JobId

L'identifiant généré automatiquement pour une tâche, par exemple`JID123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000`.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire : non

JobLogInfo

Liens vers des URL présignées Amazon S3 pour le rapport de travail et les journaux. Pour les tâches d'importation, le rapport des tâches au format PDF est disponible à la fin du processus d'importation. Pour les tâches d'exportation, votre rapport de travail est généralement disponible pendant que l'appareil Snow correspondant à votre tâche vous est livré.

Type : objet JobLogs

Obligatoire : non

JobState

État actuel des tâches.

Type : String

Valeurs valides : `New | PreparingAppliance | PreparingShipment | InTransitToCustomer | WithCustomer | InTransitToAWS | WithAWSSortingFacility | WithAWS | InProgress | Complete | Cancelled | Listing | Pending`

Obligatoire : non

JobType

Le type de tâche.

Type : String

Valeurs valides : `IMPORT | EXPORT | LOCAL_USE`

Obligatoire : non

KmsKeyARN

Amazon Resource Name (ARN) de la cléAWS Key Management Service (AWS KMS) associée à cette tâche. Cet ARN a été créé à l'aide de l'action d'CreateKeyAPI dansAWS KMS.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur maximale de 255.

Modèle : `arn:aws.*:kms:.*:[0-9]{12}:key/.*`

Obligatoire : non

LongTermPricingId

L'identifiant du type de tarification à long terme pour l'appareil.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur fixe de 41.

Modèle : `LTPID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire : non

Notification

Les paramètres de notification Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) associés à une tâche spécifique. L'`Notification`objet est renvoyé dans le cadre de la syntaxe de réponse de l'`DescribeJob`action dans le type de`JobMetadata` données.

Type : objet Notification

Obligatoire : non

OnDeviceServiceConfiguration

Représente les métadonnées et les paramètres de configuration des services sur un appareilAWS Snow Family.

Type : objet OnDeviceServiceConfiguration

Obligatoire : non

RemoteManagement

Vous permet de faire fonctionner et de gérer les appareils Snowcone à distance en toute sécurité depuis l'extérieur de votre réseau interne. Lorsque ce paramètre est réglé sur`INSTALLED_AUTOSTART`, la gestion à distance sera automatiquement disponible lorsque l'appareil arrivera chez vous. Sinon, vous devez utiliser le client Snowball pour gérer l'appareil.

Type : String

Valeurs valides : `INSTALLED_ONLY | INSTALLED_AUTOSTART`

Obligatoire : non

Resources

Tableau d'objets `S3Resource`. Chaque`S3Resource` objet représente un compartiment Amazon S3 à partir duquel les données transférées seront exportées ou importées.

Type : objet JobResource

Obligatoire : non

RoleARN

Le rôle ARN associé à cette tâche. Cet ARN a été créé à l'aide de l'action d'CreateRoleAPI dansGestion des identités et des accès AWS.

Type : String

Contraintes de longueur : longueur maximale de 255.

Modèle : `arn:aws.*:iam::[0-9]{12}:role/.*`

Obligatoire : non

ShippingDetails

Les informations d'expédition d'une tâche, y compris les numéros de suivi entrants et sortants et les options de rapidité d'expédition.

Type : objet ShippingDetails

Obligatoire : non

SnowballCapacityPreference

La préférence de capacité du périphérique Snow pour cette tâche, spécifiée lors de la création de la tâche. Aux États-Unis, vous pouvez choisir entre 50 To et 80 To Snowballs. Toutes les autres régions utilisent des Snowballs d'une capacité de 80 To.

Pour plus d'informations sur les types d'appareils de la famille Snow, consultez les sections Appareils et capacités de la famille Snow dans le guide de l'utilisateur Snowcone ou Appareils et capacités de la famille Snow dans le guide de l'utilisateur Snowball Edge.

Type : String

Valeurs valides : `T50 | T80 | T100 | T42 | T98 | T8 | T14 | T32 | NoPreference`

Obligatoire : non

SnowballType

Type d'appareil utilisé pour cette tâche.

Type : String

Valeurs valides : `STANDARD | EDGE | EDGE_C | EDGE_CG | EDGE_S | SNC1_HDD | SNC1_SSD | V3_5C`

Obligatoire : non

TaxDocuments

Les métadonnées associées aux documents fiscaux requis dans votreRégion AWS.

Type : objet TaxDocuments

Obligatoire : non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

JobResource

Service : AWS Snowball Edge

Contient un tableau deAWSobjets de ressources. Chaque objet représente un compartiment Amazon S3,AWS Lambdaou une Amazon Machine Image (AMI) associé à une tâche particulière.

Table des matières

Ec2AmiResources

Amazon Machine Images (AMI) associé à cette tâche.

Type : Tableau deEc2AmiResourceobjets

Obligatoire Non

LambdaResources

Le Lambda en langage Python fonctionne pour cette tâche.

Type : Tableau deLambdaResourceobjets

Obligatoire Non

S3Resources

Tableau d'objets `S3Resource`.

Type : Tableau deS3Resourceobjets

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

KeyRange

Service : AWS Snowball Edge

Contient une plage de clés. Pour les travaux d'exportation, un`S3Resource`l'objet peut avoir une option`KeyRange`Valeur . La longueur de la fourchette est définie lors de la création d'emplois et comporte soit un`BeginMarker`, un programme inclusif`EndMarker`, ou des deux. Les plages sont triées dans un ordre binaire UTF-8.

Table des matières

BeginMarker

Clé qui démarre une plage de clés facultative pour une tâche d'exportation. Les plages sont triées dans un ordre binaire UTF-8.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire Non

EndMarker

Clé qui met fin à une plage de clés facultative pour une tâche d'exportation. Les plages sont triées dans un ordre binaire UTF-8.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++

- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

LambdaResource

Service : AWS Snowball Edge

Identifiant

Table des matières

EventTriggers

Le tableau d'ARN pourS3Resourceobjets pour déclencher leLambdaResourceObjets associés à cette tâche.

Type : Tableau deEventTriggerDefinitionobjets

Obligatoire Non

LambdaArn

Amazon Resource Name (ARN) d'uneAWS Lambdadéclenchée par des actions d'objet PUT sur la ressource Amazon S3 locale associée.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur maximale de 255.

Modèle : `arn:aws.*:*`

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

LongTermPricingListEntry

Service : AWS Snowball Edge

ChaqueLongTermPricingListEntry objet contient des informations sur un type de tarification à long terme.

Table des matières

CurrentActiveJob

Les tâches actuellement actives sur l'appareil sont le type de tarification à long terme.

Type : String

Contraintes : longueur : longueur : longueur :

Modèle : `(M|J)ID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire : non

IsLongTermPricingAutoRenew

Si ce paramètre est défini sur`true`, indique que le type de tarification à long terme actuel pour l'appareil doit être automatiquement renouvelé avant l'expiration du contrat de tarification à long terme.

Type : booléen

Obligatoire : non

JobIds

Les identifiants des emplois associés à un type de tarification à long terme.

Type : tableau de chaînes

Contraintes : longueur : longueur : longueur :

Modèle : `(M|J)ID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire : non

LongTermPricingEndDate

Date de fin du contrat de tarification à long terme.

Type : Timestamp

Obligatoire : non

LongTermPricingId

L'identifiant du type de tarification à long terme pour l'appareil.

Type : String

Contraintes : longueur : longueur : longueur :

Modèle : `LTPID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire : non

LongTermPricingStartDate

Date de début du contrat de tarification à long terme.

Type : Timestamp

Obligatoire : non

LongTermPricingStatus

État du type de tarification à long terme.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire : non

LongTermPricingType

Type de tarification à long terme sélectionné pour l'appareil.

Type : String

Valeurs valides : `OneYear | ThreeYear`

Obligatoire : non

ReplacementJob

Un nouvel appareil qui remplace un appareil commandé avec un tarif à long terme.

Type : String

Contraintes : longueur : longueur : longueur :

Modèle : `(M|J)ID[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}`

Obligatoire : non

SnowballType

Type d'appareils Snow Family associé à ce projet de tarification à long terme.

Type : String

Valeurs valides : `STANDARD | EDGE | EDGE_C | EDGE_CG | EDGE_S | SNC1_HDD | SNC1_SSD | V3_5C`

Obligatoire : non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

NFSOnDeviceServiceConfiguration

Service : AWS Snowball Edge

Objet qui représente les métadonnées et les paramètres de configuration du service NFS (Network File System) sur unAWSAppareil Snow Family.

Table des matières

StorageLimit

Le stockage NFS maximal pour un appareil Snow Family.

Type : Entier

Plage valide : La valeur minimale est fixée à 0.

Obligatoire Non

StorageUnit

Unité d'échelle du stockage NFS sur l'appareil.

Valeurs valides : TUBERCULOSE.

Type : Chaîne

Valeurs valides : TB

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

Notification

Service : AWS Snowball Edge

Les paramètres de notification Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) associés à une tâche spécifique. Le`Notification`est renvoyé dans le cadre de la syntaxe de réponse de l'objet`DescribeJob`action dans le`JobMetadata`Type de données.

Lorsque les paramètres de notification sont définis lors de la création de la tâche, vous pouvez choisir de notifier en fonction d'un ensemble spécifique d'états de travail à l'aide de la commande`JobStatesToNotify`you vous pouvez spécifier que vous souhaitez envoyer des notifications Amazon SNS pour tous les états de la tâche avec`NotifyAll`Définissez sur true.

Table des matières

JobStatesToNotify

Liste des états de travail qui déclencheront une notification pour cette tâche.

Type : Tableau de chaînes

Valeurs valides : `New | PreparingAppliance | PreparingShipment | InTransitToCustomer | WithCustomer | InTransitToAWS | WithAWSSortingFacility | WithAWS | InProgress | Complete | Cancelled | Listing | Pending`

Obligatoire Non

NotifyAll

Toute modification de l'état de la tâche déclenchera une notification pour cette tâche.

Type : Booléen

Obligatoire Non

SnsTopicARN

Le nouveau SNS`TopicArn`que vous voulez associer à cette tâche. Vous pouvez créer des Amazon Resource Names (ARN) pour des rubriques à l'aide de laCreateTopicAction d'API Amazon SNS.

Vous pouvez abonner des adresses e-mail à une rubrique Amazon SNS via laConsole de gestion AWS, ou en utilisant leS'abonnerAction d'API Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur maximale de 255.

Modèle : `arn:aws.*:sns:.*:[0-9]{12}:.*`

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

OnDeviceServiceConfiguration

Service : AWS Snowball Edge

Objet qui représente les métadonnées et les paramètres de configuration des services sur un appareilAWS Snow Family.

Table des matières

EKSOnDeviceService

Configuration d'EKS Anywhere sur l'appareil Snow Family.

Type : objet EKSOnDeviceServiceConfiguration

Obligatoire : non

NFSOnDeviceService

Représente le service NFS (Network File System) sur un appareil de la famille Snow.

Type : objet NFSOnDeviceServiceConfiguration

Obligatoire : non

TGWOnDeviceService

Représente le type de passerelle sur bande du service Storage Gateway sur un périphérique de la famille Snow.

Type : objet TGWOnDeviceServiceConfiguration

Obligatoire : non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

S3Resource

Service : AWS Snowball Edge

EACH`S3Resource`représente un compartiment Amazon S3 depuis lequel vos données transférées seront exportées ou importées. Pour les travaux d'exportation, cet objet peut avoir une option`KeyRange`Valeur . La longueur de la plage est définie lors de la création d'emplois et comporte soit un`BeginMarker`, un programme inclusif`EndMarker`, ou des deux. Les plages sont triées dans un ordre binaire UTF-8.

Table des matières

BucketArn

Amazon Resource Name (ARN) d'un compartiment Amazon S3.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur maximale de 255.

Modèle : `arn:aws.*:*`

Prérequis : Non

KeyRange

pour les travaux d'exportation, vous pouvez renseigner une option`KeyRange`dans un compartiment Amazon S3 spécifique. La longueur de la plage est définie lors de la création d'emplois et comporte soit un`BeginMarker`, un programme inclusif`EndMarker`, ou des deux. Les plages sont triées dans un ordre binaire UTF-8.

Type : objet KeyRange

Prérequis : Non

TargetOnDeviceServices

Spécifie le ou les services de l'appareil Snow Family sur lesquels vos données transférées seront exportées ou importées.AWS Snow Family prend en charge Amazon S3 et NFS (Network File System).

Type : Tableau deTargetOnDeviceServiceobjets

Prérequis : Non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

ServiceVersion

Service : AWS Snowball Edge

Le numéro de version du service demandé.

Table des matières

Version

Le numéro de version du service demandé.

Type : String

Contraintes de longueur : Longueur minimum de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire : non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

Shipment

Service : AWS Snowball Edge

LeStatusetTrackingNumberinformations relatives à une expédition entrant ou sortant.

Table des matières

Status

Informations sur l'état d'une expédition.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire Non

TrackingNumber

Le numéro de suivi de cette tâche. En utilisant ce numéro de suivi avec le site Web du transporteur de votre région, vous pouvez suivre un appareil Snow au fur et à mesure que le transporteur le transporte.

Pour l'Inde, le transporteur est Amazon Logistics. Pour toutes les autres régions, le transporteur est UPS.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximum de 1024.

Modèle : `.*`

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++

- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

ShippingDetails

Service : AWS Snowball Edge

Les informations d'expédition d'une tâche, y compris les numéros de suivi entrants et sortants et les options de vitesse d'expédition.

Table des matières

InboundShipment

LeStatusetTrackingNumbervaleurs d'un appareil Snow renvoyé àAWSpour une tâche spécifique.

Type : objet Shipment

Obligatoire Non

OutboundShipment

LeStatusetTrackingNumbervaleurs d'un appareil Snow livré à l'adresse que vous avez spécifiée pour une tâche particulière.

Type : objet Shipment

Obligatoire Non

ShippingOption

Vitesse d'acheminement pour une tâche spécifique. Cette vitesse ne dicte pas le délai d'exécution de l'appareil Snow à partir de la date de création de la tâche. Cette vitesse représente la vitesse à laquelle il se déplace vers sa destination pendant le transport. Les vitesses d'acheminement régionales sont les suivantes :

- Australie, vous avez accès à la livraison express. En général, les appareils Snow livrés en livraison express sont livrés en à peu près une journée.
- Dans l'Union européenne (UE), vous avez accès à la livraison express. En général, les appareils Snow livrés en livraison express sont livrés en à peu près une journée. En outre, la plupart des pays de l'UE ont accès à l'expédition standard, ce qui prend généralement moins d'une semaine dans un sens.
- En Inde, les appareils Snow sont livrés en un à sept jours.
- Aux États-Unis (US), vous avez accès à la livraison en une journée et à la livraison en deux jours.

Type : Chaîne

Valeurs valides : `SECOND_DAY | NEXT_DAY | EXPRESS | STANDARD`

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

SnowconeDeviceConfiguration

Service : AWS Snowball Edge

Spécifie la configuration de l'appareil pour unAWS Snowball Edgejob.

Table des matières

WirelessConnection

Configure la connexion sans fil pour l'appareil Snowcone.

Type : objet WirelessConnection

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette API dans l’un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

TargetOnDeviceService

Service : AWS Snowball Edge

Objet qui représente le ou les services de l'appareil Snow Family sur lequel vos données transférées seront exportées ou importées.AWS Snow Family prend en charge Amazon S3 et NFS (Network File System).

Table des matières

ServiceName

Spécifie le nom du service sur l'appareil Snow Family sur lequel vos données transférées seront exportées ou importées.

Type : Chaîne

Valeurs valides : `NFS_ON_DEVICE_SERVICE | S3_ON_DEVICE_SERVICE`

Obligatoire Non

TransferOption

Spécifie si les données sont bien remises à votre porte. Vous pouvez importer ou exporter les données, ou les utiliser localement sur l'appareil.

Type : Chaîne

Valeurs valides : `IMPORT | EXPORT | LOCAL_USE`

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

TaxDocuments

Service : AWS Snowball Edge

Les documents fiscaux requis dans votreRégion AWS.

Table des matières

IND

Les documents fiscaux requis dansRégion AWSen Inde.

Type : objet INDTaxDocuments

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

TGWOnDeviceServiceConfiguration

Service : AWS Snowball Edge

Objet qui représente les métadonnées et les paramètres de configuration du type Tape Gateway du service Storage Gateway sur unAWSAppareil Snow Family.

Table des matières

StorageLimit

Le nombre maximal de bandes virtuelles à stocker sur un appareil Snow Family. En raison de limitations de ressources physiques, cette valeur doit être définie sur 80 pour Snowball Edge.

Type : Entier

Plage valide : La valeur minimale est fixée à 0.

Obligatoire Non

StorageUnit

Unité de mise à l'échelle des bandes virtuelles sur l'appareil.

Type : Chaîne

Valeurs valides : TB

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

WirelessConnection

Service : AWS Snowball Edge

Configure la connexion sans fil sur unAWS Snowball EdgePériphérique.

Table des matières

IsWifiEnabled

Active l'adaptateur Wi-Fi sur unAWS Snowball EdgePériphérique.

Type : Booléen

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette API dans l’un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

AWS Snowball Edge Device Management

Les types de données suivants sont pris en charge :AWS Snowball Edge Device Management :

- Capacity
- Command
- CpuOptions
- DeviceSummary
- EbsInstanceBlockDevice
- ExecutionSummary
- Instance

- InstanceBlockDeviceMapping
- InstanceState
- InstanceSummary
- PhysicalNetworkInterface
- Reboot
- ResourceSummary
- SecurityGroupIdentifier
- SoftwareInformation
- TaskSummary
- Unlock

Capacity

Service : AWS Snowball Edge Device Management

La capacité physique duAWSAppareil Famille Snow.

Table des matières

available

Quantité de capacité disponible pour utilisation sur l'appareil.

Type : Long

Prérequis : Non

name

Nom du type de capacité, comme la mémoire.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale fixée à 0. Longueur maximum de 100.

Prérequis : Non

total

Capacité totale de l'appareil.

Type : Long

Prérequis : Non

unit

Unité de mesure du type de capacité.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale fixée à 0. Longueur maximale de 20.

Prérequis : Non

used

Nombre de capacités utilisées sur l'appareil.

Type : Long

Prérequis : Non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

Command

Service : AWS Snowball Edge Device Management

Commande donnée à l'appareil à exécuter.

Table des matières

reboot

Redémarre l'appareil.

Type : objet Reboot

Obligatoire Non

unlock

Déverrouille l'appareil.

Type : objet Unlock

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

CpuOptions

Service : AWS Snowball Edge Device Management

Les options de configuration du processeur d'un appareil.

Table des matières

coreCount

Nombre de cœurs que le processeur peut utiliser.

Type : Entier

: Prérequis : Non

threadsPerCore

Nombre de threads par cœur d'UC.

Type : Entier

: Prérequis : Non

Voir aussi

Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette API dans l’un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

DeviceSummary

Service : AWS Snowball Edge Device Management

Informations d'identification sur l'appareil.

Table des matières

associatedWithJob

L'ID de la tâche utilisée pour commander l'appareil.

Type : Chaîne

Obligatoire Non

managedDeviceArn

Amazon Resource Name (ARN) de l'appareil.

Type : Chaîne

Obligatoire Non

managedDeviceId

ID de l'appareil.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximale de 64.

Obligatoire Non

tags

Métadonnées facultatives que vous affectez à une ressource. Les balises vous permettent de classer une ressource de différentes façons, par exemple, par objectif, par propriétaire ou par environnement.

Type : Mappage chaîne/chaîne

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

EbsInstanceBlockDevice

Service : AWS Snowball Edge Device Management

Décrit un paramètre utilisé pour configurer un volume Amazon Elastic Elastic Block Store (Amazon EBS) dans un mappage de périphérique en bloc.

Table des matières

attachTime

Lorsque la pièce jointe a été lancée.

Type : Horodatage

Obligatoire Non

deleteOnTermination

Valeur qui indique si le volume est supprimé à la résiliation de l'instance.

Type : Booléen

Obligatoire Non

status

État de l'attachement.

Type : Chaîne

Valeurs valides : `ATTACHING | ATTACHED | DETACHING | DETACHED`

Obligatoire Non

volumeId

ID du volume Amazon EBS.

Type : Chaîne

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette API dans l’un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

ExecutionSummary

Service : AWS Snowball Edge Device Management

Résumé de l'exécution d'une tâche sur un appareil spécifié.

Table des matières

executionId

ID de l'exécution.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximale de 64.

Obligatoire Non

managedDeviceId

ID du périphérique géré sur lequel la tâche est exécutée.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximale de 64.

Obligatoire Non

state

L'état de l'exécution.

Type : Chaîne

Valeurs valides : `QUEUED | IN_PROGRESS | CANCELED | FAILED | SUCCEEDED | REJECTED | TIMED_OUT`

Obligatoire Non

taskId

ID de la tâche

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximale de 64.

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

Instance

Service : AWS Snowball Edge Device Management

Description d'une instance. Actuellement, les instances Amazon EC2 sont le seul type d'instance pris en charge.

Table des matières

amiLaunchIndex

Index de lancement Amazon Machine Image (AMI), que vous pouvez utiliser pour trouver cette instance dans le groupe de lancement.

Type : Entier

Obligatoire Non

blockDeviceMappings

Entrées de mappage de périphérique de stockage en mode bloc pour l'instance.

Type : Tableau deInstanceBlockDeviceMappingobjets

Obligatoire Non

cpuOptions

Options d'UC pour l'instance.

Type : objet CpuOptions

Obligatoire Non

createdAt

Lorsque l'instance a été créée.

Type : Horodatage

Obligatoire Non

imageId

ID de l'AMI utilisée pour lancer l'instance.

Type : Chaîne

Obligatoire Non

instanceId

ID de l'instance.

Type : Chaîne

Obligatoire Non

instanceType

Type d'instance.

Type : Chaîne

Obligatoire Non

privateIpAddress

Adresses IPv4 privées attribuées à l'instance.

Type : Chaîne

Obligatoire Non

publicIpAddress

Adresses IPv4 publiques attribuées à l'instance.

Type : Chaîne

Obligatoire Non

rootDeviceName

Nom du périphérique du volume de périphérique racine (par exemple,`/dev/sda1`).

Type : Chaîne

Obligatoire Non

securityGroups

Groupes de sécurité pour l'instance.

Type : Tableau deSecurityGroupIdentifierobjets

Obligatoire Non

state

Description de l'état actuel d'une instance.

Type : objet InstanceState

Obligatoire Non

updatedAt

Date de la dernière mise à jour de l'instance.

Type : Horodatage

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette API dans l’un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

InstanceBlockDeviceMapping

Service : AWS Snowball Edge Device Management

Description d'un mappage de périphérique de stockage en mode bloc.

Table des matières

deviceName

Nom de périphérique de stockage en mode bloc.

Type : Chaîne

Obligatoire Non

ebs

Paramètres utilisés pour configurer automatiquement les volumes Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) lorsque l'instance est lancée.

Type : objet EbsInstanceBlockDevice

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

InstanceState

Service : AWS Snowball Edge Device Management

Description de l'état actuel d'une instance.

Table des matières

code

État de l'instance sous forme d'entier 16 bits non signé.

L'octet élevé correspond à tous les bits compris entre 2^8 et (2^16) -1, ce qui équivaut à des valeurs décimales comprises entre 256 et 65 535. Ces valeurs numériques sont utilisées à des fins internes et doivent être ignorées.

L'octet bas correspond à tous les bits compris entre 2 ^ 0 et (2^8) -1, ce qui équivaut à des valeurs décimales comprises entre 0 et 255.

Les valeurs valides du code d'état de l'instance se situent toutes dans la plage de l'octet bas. Ces valeurs sont les suivantes :

- `0` : `pending`
- `16` : `running`
- `32` : `shutting-down`
- `48` : `terminated`
- `64` : `stopping`
- `80` : `stopped`

Vous pouvez ignorer la valeur élevée des octets en éliminant tous les bits au-dessus de 2^8 ou 256 en décimal.

Type : Entier

Obligatoire Non

name

Statut actuel de l'instance.

Type : Chaîne

Valeurs valides : `PENDING | RUNNING | SHUTTING_DOWN | TERMINATED | STOPPING | STOPPED`

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

InstanceSummary

Service : AWS Snowball Edge Device Management

Détails relatifs à l'instance.

Table des matières

instance

Structure contenant des détails sur l'instance.

Type : objet Instance

Obligatoire Non

lastUpdatedAt

Date et période ; Date et période ; Date et période ;

Type : Horodatage

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette API dans l’un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

PhysicalNetworkInterface

Service : AWS Snowball Edge Device Management

Informations détaillées sur l'interface réseau physique de l'appareil.

Table des matières

defaultGateway

La passerelle par défaut de l'appareil.

Type : Chaîne

Obligatoire Non

ipAddress

Adresse IP de l'appareil.

Type : Chaîne

Obligatoire Non

ipAddressAssignment

Valeur qui décrit si l'adresse IP est dynamique ou persistante.

Type : Chaîne

Valeurs valides : `DHCP | STATIC`

Obligatoire Non

macAddress

Adresse MAC de l'appareil.

Type : Chaîne

Obligatoire Non

netmask

Masque de réseau utilisé pour diviser l'adresse IP en sous-réseaux.

Type : Chaîne

Obligatoire Non

physicalConnectorType

Type de connecteur physique.

Type : Chaîne

Valeurs valides : `RJ45 | SFP_PLUS | QSFP | RJ45_2 | WIFI`

Obligatoire Non

physicalNetworkInterfaceId

ID d'interface réseau physique.

Type : Chaîne

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette API dans l’un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

Reboot

Service : AWS Snowball Edge Device Management

Structure utilisé pour redémarrer l'appareil.

Table des matières

Les membres de cette structure dépendent du contexte.

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

ResourceSummary

Service : AWS Snowball Edge Device Management

Récapitulatif d'une ressource disponible sur l'appareil.

Table des matières

arn

ARN (Amazon Resource Name) de la ressource.

Type : Chaîne

Obligatoire Non

id

ID de la ressource.

Type : Chaîne

Obligatoire Non

resourceType

Type de ressource.

Type : Chaîne

Obligatoire Oui

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

SecurityGroupIdentifier

Service : AWS Snowball Edge Device Management

Informations sur le groupe de sécurité de l'appareil.

Table des matières

groupId

L'ID du groupe de sécurité.

Type : Chaîne

Obligatoire Non

groupName

Nom du groupe de sécurité.

Type : Chaîne

Obligatoire Non

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

SoftwareInformation

Service : AWS Snowball Edge Device Management

Informations sur le logiciel sur l'appareil.

Table des matières

installedVersion

La version du logiciel actuellement installée sur l'appareil.

Type : Chaîne

: Prérequis : Non

installingVersion

La version du logiciel en cours d'installation sur l'appareil.

Type : Chaîne

: Prérequis : Non

installState

État du logiciel installé ou en cours d'installation sur l'appareil.

Type : Chaîne

: Prérequis : Non

Voir aussi

Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette API dans l’un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

TaskSummary

Service : AWS Snowball Edge Device Management

Informations sur la tâche affectée à un ou plusieurs appareils.

Table des matières

state

État de la tâche affectée à un ou plusieurs appareils.

Type : Chaîne

Valeurs valides : `IN_PROGRESS | CANCELED | COMPLETED`

Obligatoire Non

tags

Métadonnées facultatives que vous affectez à une ressource. Les balises vous permettent de classer une ressource de différentes façons, par exemple, par objectif, par propriétaire ou par environnement.

Type : Mappage chaîne/chaîne

Obligatoire Non

taskArn

Amazon Resource Name (ARN) de la tâche.

Type : Chaîne

Obligatoire Non

taskId

ID de la tâche.

Type : Chaîne

Contraintes de longueur : Longueur minimale de 1. Longueur maximale de 64.

Obligatoire Oui

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

Unlock

Service : AWS Snowball Edge Device Management

Structure utilisée pour déverrouiller un appareil.

Table des matières

Les membres de cette structure dépendent du contexte.

Voir aussi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette API dans l'un des kits SDK AWS spécifiques au langage, consultez les ressources suivantes :

- Kit AWS SDK pour C++
- Kit AWS SDK pour Go
- Kit SDK AWS pour Java V2
- Kit SDK AWS pour Ruby V3

Paramètres communs

La liste suivante contient les paramètres que toutes les actions utilisent pour signer des requêtes Signature Version 4 avec une chaîne de requête. Tous les paramètres spécifiques à une action sont énumérés dans la rubrique consacrée à cette action. Pour plus d'informations sur Signature Version 4, consultezProcessus de signature Version 4dans leRéférence générale Amazon Web Services.

Action

Action à effectuer.

Type : chaîne

Obligatoire Oui

Version

Version de l'API pour laquelle la demande est écrite, exprimée au format AAAA-MM-JJ.

Type : chaîne

Obligatoire Oui

X-Amz-Algorithm

Algorithme de hachage utilisé pour créer la signature de demande.

Condition : Spécifiez ce paramètre lorsque vous incluez des informations d'authentification dans une chaîne de requête plutôt que dans l'en-tête d'autorisation HTTP.

Type : chaîne

Valeurs valides : `AWS4-HMAC-SHA256`

Obligatoire Conditionnel

X-Amz-Credential

Valeur de la portée des informations d'identification, qui est une chaîne incluant votre clé d'accès, la date, la région cible, le service demandé et une chaîne de terminaison (« aws4_request »). La valeur est exprimée au format suivant :access_key/AAAAMMJJ/région/service/aws4_request.

Pour de plus amples informations, veuillez consulterTâche 2 : Créer une chaîne à signer pour Signature Version 4dans leRéférence générale Amazon Web Services.

Condition : Spécifiez ce paramètre lorsque vous incluez des informations d'authentification dans une chaîne de requête plutôt que dans l'en-tête d'autorisation HTTP.

Type : chaîne

Obligatoire Conditionnel

X-Amz-Date

Date utilisée pour créer la signature. Le format doit être de type ISO 8601 Basic Format (AAAAMMJJ'T'HHMMSS'Z'). Par exemple, la date heure suivante est une valeur X-Amz-Date valide :`20120325T120000Z`.

Condition : X-Amz-Date est un en-tête facultatif pour toutes les demandes. Il peut être utilisé pour signer les demandes. Si l'en-tête Date est spécifié au format de base ISO 8601, X-Amz-Date n'est pas nécessaire. Lorsque X-Amz-Date est utilisé, il remplace toujours la valeur de l'en-tête Date. Pour de plus amples informations, veuillez consulterGestion des dates dans Signature Version 4dans leRéférence générale Amazon Web Services.

Type : chaîne

Obligatoire Conditionnel

X-Amz-Security-Token

Le jeton de sécurité temporaire obtenu par un appel àAWSSecurity Token Service (AWSM). Pour obtenir la liste des services prenant en charge les informations d'identification de sécurité temporaires deAWSSecurity Token Service, accédez àAWSServices qui fonctionnent avec IAMdans leIAM User Guide.

Condition : Si vous utilisez des informations d'identification de sécurité temporaires à partir duAWSService de jetons de sécurité, vous devez inclure le jeton de sécurité.

Type : chaîne

Obligatoire Conditionnel

X-Amz-Signature

Spécifie la signature codée en hexadécimal qui a été calculée à partir de la chaîne à signer et de la clé de signature dérivée.

Condition : Spécifiez ce paramètre lorsque vous incluez des informations d'authentification dans une chaîne de requête plutôt que dans l'en-tête d'autorisation HTTP.

Type : chaîne

Obligatoire Conditionnel

X-Amz-SignedHeaders

Spécifie tous les en-têtes HTTP inclus dans la requête canonique. Pour plus d'informations sur la spécification d'en-tête signés, consultezTâche 1 : Créer une demande canonique pour Signature Version 4dans leRéférence générale Amazon Web Services.

Condition : Spécifiez ce paramètre lorsque vous incluez des informations d'authentification dans une chaîne de requête plutôt que dans l'en-tête d'autorisation HTTP.

Type : chaîne

Obligatoire Conditionnel

Erreurs courantes

Cette section répertorie les erreurs communes à toutes les actions d'API de toutes lesAWSServices . Pour les erreurs spécifiques à une action d'API pour ce service, consultez la rubrique pour cette action d'API.

AccessDeniedException

Vous ne disposez pas d'un accès suffisant pour effectuer cette action.

HTTP Status Code : 400

IncompleteSignature

La signature de la demande n'est pas conforme àAWSnormes.

HTTP Status Code : 400

InternalFailure

Le traitement de la demande a échoué en raison d'une erreur, d'une exception ou d'un échec inconnu.

HTTP Status Code : 500

InvalidAction

L'action ou l'opération demandée n'est pas valide. Vérifiez que l'action est entrée correctement.

HTTP Status Code : 400

InvalidClientTokenId

Le certificat X.509 ou l'ID de clé d'accès AWS fourni(e) n'existe pas dans nos archives.

HTTP Status Code : 403

InvalidParameterCombination

Des paramètres qui ne doivent pas être utilisés ensemble ont été utilisés conjointement.

HTTP Status Code : 400

InvalidParameterValue

Une valeur non valide ou hors plage a été fournie pour le paramètre d'entrée.

HTTP Status Code : 400

InvalidQueryParameter

LeAWSLa chaîne de requête est incorrecte ou ne respecte pasAWSnormes.

HTTP Status Code : 400

MalformedQueryString

La chaîne de requête contient une erreur de syntaxe.

HTTP Status Code : 404

MissingAction

Il manque une action ou un paramètre requis dans la demande.

HTTP Status Code : 400

MissingAuthenticationToken

La demande doit contenir un ID de clé d'accès AWS (enregistré) ou un certificat X.509 valide.

HTTP Status Code : 403

MissingParameter

Un paramètre requis pour l'action spécifiée n'est pas fourni.

HTTP Status Code : 400

NotAuthorized

Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action.

HTTP Status Code : 400

OptInRequired

L'ID de clé d'accès AWS a besoin d'un abonnement pour le service.

HTTP Status Code : 403

RequestExpired

La demande a atteint le service plus de 15 minutes après la date affichée sur la demande ou plus de 15 minutes après la date d'expiration de la demande (comme pour les URL pré-signées) ou la date affichée sur la demande est postérieure de 15 minutes.

HTTP Status Code : 400

ServiceUnavailable

La requête a échoué en raison d'une défaillance temporaire du serveur.

HTTP Status Code : 503

ThrottlingException

La demande a été refusée suite à une limitation des demandes.

HTTP Status Code : 400

ValidationError

L'entrée ne satisfait pas les contraintes spécifiées par unAWSservice.

HTTP Status Code : 400

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.