Panduan Pengguna

AWS Glue



Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Glue: Panduan Pengguna

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara pelanggan, atau dengan cara apa pun yang merendahkan atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan hak milik masing-masing pemiliknya, yang mungkin atau tidak terafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon.

Table of Contents

Apa itu AWS Glue? 1
AWS Glue fitur 2
Belajar tentang inovasi di AWS Glue 4
Memulai dengan AWS Glue 4
Mengakses AWS Glue 4
Layanan terkait 5
Cara kerjanya 6
Pekerjaan ETL tanpa server berjalan secara terpisah 7
Konsep 8
AWS Glue terminologi 10
Komponen-komponen 13
AWS Glue konsol 13
AWS Glue Data Catalog 13
AWS Glue crawler dan pengklasifikasi 14
AWS Glue Operasi ETL 15
Streaming ETL di AWS Glue 15
Sistem AWS Glue pekerjaan 16
Komponen ETL visual 16
AWS Glue untuk Spark dan AWS Glue untuk Ray 19
Apa AWS Glue untuk Ray? 20
Mengubah skema semi-terstruktur menjadi skema relasional 21
AWS Jenis lem 22
AWS Jenis Katalog Data Glue 22
Jenis AWS Glue dengan skrip Spark 23
AWS Jenis Glue Crawler 23
Memulai 24
Ikhtisar penggunaan AWS Glue 24
Menyiapkan izin Peran IAM 26
Langkah selanjutnya 31
Menyiapkan untuk AWS Glue Studio 31
Memulai dengan notebook di AWS Glue Studio 45
Menyiapkan profil penggunaan 48
Mengelola profil penggunaan 49
Profil penggunaan dan pekerjaan 56

Memulai dengan AWS Glue Data Catalog 57
Gambaran Umum 57
Langkah 1: Buat database 58
Langkah 2. Membuat tabel 59
Langkah selanjutnya 60
Menyiapkan akses jaringan ke penyimpanan data 64
Menyiapkan VPC untuk terhubung ke PyPI untuk AWS Glue 65
Menyiapkan DNS di VPC Anda 67
Menyiapkan enkripsi 68
Menyiapkan jaringan untuk pengembangan 72
Menyiapkan jaringan Anda untuk titik akhir pengembangan 73
Menyiapkan Amazon EC2 untuk server notebook 75
Penemuan dan katalogisasi data 76
Mengisi Katalog Data 78
Menggunakan sebuah Perayap AWS Glue 79
Mendefinisikan metadata secara manual 161
Integrasi dengan layanan lain AWS 180
Pengaturan Katalog Data 181
Mengisi dan mengelola tabel transaksional 183
Membuat tabel Iceberg 183
Mengoptimalkan tabel Iceberg 187
Mengoptimalkan kinerja kueri untuk tabel Iceberg 221
Mengelola Katalog Data 224
Memperbarui skema dan menambahkan partisi baru 225
Mengoptimalkan kinerja kueri menggunakan statistik kolom 232
Mengenkripsi Katalog Data Anda 253
Mengamankan Katalog Data Anda menggunakan Lake Formation 254
Bekerja dengan AWS Glue Data Catalog pandangan 254
Mengakses Katalog Data 259
Menghubungkan ke Katalog Data menggunakan titik akhir AWS Glue Iceberg REST 260
Menghubungkan ke Katalog Data menggunakan titik akhir AWS Glue ekstensi Iceberg REST 263
AWS Glue REST APIs untuk Apache Iceberg 263
Menghubungkan ke Katalog Data dari aplikasi Spark mandiri 283
Pemetaan data antara Amazon Redshift dan Apache Iceberg 284
Pertimbangan dan batasan saat menggunakan AWS Glue Iceberg REST Catalog APIs 286

Praktik terbaik Katalog Data 286
Memantau metrik penggunaan Katalog Data di Amazon CloudWatch 287
Ikhtisar metrik Katalog Data 288
Menambahkan metrik ke dasbor Anda CloudWatch 288
..... 289
AWS Glue Registri skema 289
Skema 290
Pendaftar 292
Pembuatan versi dan kompatibilitas skema 294
Pustaka Serde sumber terbuka 299
Kuota Registri Skema 299
Cara kerjanya 300
Memulai 302
Integrasi dengan AWS Glue Registri Skema 320
Migrasi ke AWS Glue Registri Skema 344
Menghubungkan ke data 347
Gambaran umum menggunakan konektor dan koneksi 347
Koneksi terpadu 348
Jenis otentikasi yang didukung 350
Pertimbangan 350
Koneksi yang tersedia 351
Batasan 354
AWS Glue properti koneksi 354
Properti koneksi yang diperlukan 355
Properti koneksi JDBC 356
Properti koneksi MongoDB dan MongoDB Atlas 361
Properti koneksi Salesforce 362
Koneksi kepingan salju 363
Koneksi Vertica 364
Koneksi SAP HANA 365
Koneksi Azure SQL 366
Koneksi Teradata Vantage 366
OpenSearch Koneksi layanan 367
Koneksi Azure Cosmos 368
Properti koneksi SSL 368
Properti koneksi Kafka untuk otentikasi 371

BigQuery Koneksi Google 372
Koneksi Vertica 364
Menyimpan kredensi koneksi di AWS Secrets Manager 373
Menambahkan AWS Glue koneksi 374
Menghubungkan ke Adobe Analytics 376
Menghubungkan ke Adobe Marketo Engage 384
Menghubungkan ke Amazon Redshift 394
Menghubungkan ke Asana 399
Menghubungkan ke Azure Cosmos DB 408
Menyambung ke Azure SQL 411
Menghubungkan ke Blackbaud Raiser's Edge NXT 414
Menghubungkan ke CircleCI 424
Menghubungkan ke Datadog 436
Menghubungkan ke Docusign Monitor 443
Menghubungkan ke Domo 451
Menghubungkan ke Dynatrace 460
Menghubungkan ke Iklan Facebook 466
Menghubungkan ke Wawasan Halaman Facebook 474
Menghubungkan ke Freshdesk 496
Menghubungkan ke Freshsales 506
Menyambung ke Google Ads 513
Menghubungkan ke Google Analytics 4 537
Menghubungkan ke Google BigQuery 549
Menghubungkan ke Google Search Console 553
Menghubungkan ke Google Sheets 563
Menghubungkan ke HubSpot 570
Menghubungkan ke Iklan Instagram 597
Menghubungkan ke Interkom 604
Menghubungkan ke Jira Cloud 625
Menghubungkan ke Kustomer 651
Menghubungkan ke LinkedIn 679
Menghubungkan ke Mailchimp 687
Menghubungkan ke Microsoft Dynamics 365 CRM 697
Menghubungkan ke Microsoft Teams 705
Menghubungkan ke Mixpanel 716
Menghubungkan ke Senin 730

Menghubungkan ke MongoDB 739
Menghubungkan ke Oracle NetSuite 743
Menghubungkan ke OpenSearch Layanan 755
Menghubungkan ke Okta 758
Menghubungkan ke PayPal 766
Menghubungkan ke Pendo 774
Menghubungkan ke Pipedrive 782
Menghubungkan ke Productboard 791
Menghubungkan ke QuickBooks 800
Menghubungkan ke Salesforce 808
Menghubungkan ke Salesforce Marketing Cloud 820
Menghubungkan ke Salesforce Commerce Cloud 841
Menghubungkan ke Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce 852
Menyambung ke SAP HANA 864
Menghubungkan ke SAP OData 868
Menghubungkan ke SendGrid 890
Menghubungkan ke ServiceNow 900
Menghubungkan ke Slack 910
Menghubungkan ke Smartsheet 922
Menghubungkan ke Iklan Snapchat 933
Menghubungkan ke Snowflake 942
Menghubungkan ke Stripe 947
Menghubungkan ke Teradata 995
Menghubungkan ke Twilio 998
Menghubungkan ke Vertica 1018
Menghubungkan ke WooCommerce 1022
Menyambung ke Zendesk 1050
Menyambung ke Zoho CRM 1078
Menghubungkan ke Rapat Zoom 1089
Menambahkan koneksi JDBC menggunakan driver JDBC Anda sendiri 1099
Menggunakan konektor dan koneksi khusus 1102
Membuat konektor kustom 1104
Membuat koneksi untuk konektor 1108
Menulis tugas dengan konektor kustom 1113
Mengelola konektor dan koneksi 1120
Mengembangkan konektor kustom 1122

Pembatasan untuk menggunakan konektor dan koneksi di AWS Glue Studio 1125
Menguji sebuah AWS Glue koneksi 1125
Mengkonfigurasi AWS panggilan untuk melalui VPC Anda 1126
Menghubungkan ke penyimpanan data JDBC di VPC 1127
Mengakses Data VPC Menggunakan antarmuka jaringan elastis 1128
Properti antarmuka jaringan elastis 1129
Menggunakan koneksi MongoDB atau MongoDB Atlas 1129
Merayapi penyimpanan data Amazon S3 menggunakan titik akhir VPC 1130
Prasyarat 1130
Membuat koneksi ke Amazon S3 1131
Menguji koneksi ke Amazon S3 1132
Membuat crawler untuk penyimpanan data Amazon S3 1133
Membuat crawler untuk tabel Katalog Data yang didukung Amazon S3 1133
Menjalankan crawler 1134
Pemecahan Masalah 1134
Bekerja dengan data AWS Lake Formation yang dilindungi 1134
Akses Tabel Penuh 1134
Memecahkan masalah koneksi 1135
Tutorial: Menggunakan AWS Glue Konektor untuk Elasticsearch 1136
Prasyarat 1137
Langkah 1: (Opsional) Buat AWS rahasia untuk informasi OpenSearch cluster Anda 1137
Langkah 2: Berlangganan ke konektor 1138
Langkah 3: Aktifkan konektor AWS Glue Studio dan buat koneksi 1139
Langkah 4: Mengkonfigurasi IAM role untuk tugas ETL Anda 1140
Langkah 5: Buat pekerjaan yang menggunakan OpenSearch koneksi 1140
Langkah 6: Menjalankan tugas 1142
Membangun AWS Glue pekerjaan dengan sesi interaktif 1143
Ikhtisar AWS Glue sesi interaktif 1143
Batasan 1144
Memulai dengan AWS Glue sesi interaktif 1144
Prasyarat untuk menyiapkan sesi interaktif secara lokal 1144
Menginstal Jupyter dan sesi AWS Glue interaktif Kernel Jupyter 1144
Menjalankan Jupyter 1144
Mengkonfigurasi kredensyal sesi dan wilayah 1145
Upgrade dari pratinjau sesi interaktif 1147
Menggunakan sesi interaktif dengan SageMaker AI Studio 1147

Menggunakan sesi interaktif dengan Microsoft Visual Studio Code 1147
Sesi interaktif dengan IAM 1149
Mengkonfigurasi sesi AWS Glue interaktif untuk Jupyter dan notebook AWS Glue Studio 1158
Pengantar Jupyter Magics 1158
Sihir didukung oleh sesi AWS Glue interaktif untuk Jupyter 1158
Sesi penamaan 1177
Menentukan peran IAM untuk sesi interaktif 1177
Mengkonfigurasi sesi dengan profil bernama 1178
Mengubah skrip atau buku catatan menjadi pekerjaan AWS Glue 1179
Bekerja dengan operasi streaming di AWS Glue sesi interaktif 1179
Mengalihkan jenis sesi streaming 1179
Sampling input stream untuk pengembangan interaktif 1179
Menjalankan aplikasi streaming dalam sesi interaktif 1181
Mengembangkan dan menguji secara lokal 1182
Mengembangkan menggunakan AWS Glue Studio 1183
Mengembangkan menggunakan sesi interaktif 1183
Mengembangkan AWS Glue pekerjaan secara lokal dengan Docker 1183
Titik akhir Dev 1191
Migrasi dari titik akhir dev ke sesi interaktif 1193
Mengembangkan skrip menggunakan titik akhir pengembangan 1194
Mengelola buku catatan 1220
Membangun pekerjaan visual ETL 1222
Bangun pekerjaan ETL visual dengan AWS Glue Studio 1222
Masuk ke konsol 1222
Langkah selanjutnya untuk membuat pekerjaan di AWS Glue Studio 1223
Bangun aliran ETL visual dengan Amazon SageMaker 1223
Memulai pekerjaan ETL visual di AWS Glue Studio 1223
Memulai pekerjaan di AWS Glue Studio 1224
Fitur editor tugas 1225
Mengubah data dengan AWS Glue transformasi terkelola 1230
Mengubah data dengan transformasi visual kustom 1286
Menggunakan kerangka Data Lake dengan AWS Glue Studio 1301
Menghubungkan ke sumber data 1309
Mengkonfigurasi simpul target data 1317
Mengedit atau mengunggah sebuah skrip tugas 1322
Mengubah simpul induk untuk sebuah simpul dalam diagram tugas 1326

Menghapus simpul dari diagram tugas 1327
Menambahkan parameter sumber dan target ke AWS Glue Node Katalog Data 1328
Menggunakan sistem kontrol versi Git di AWS Glue 1330
Menulis kode dengan AWS Glue Studio buku catatan 1337
Batasan 1337
Ikhtisar menggunakan notebook 1337
Membuat pekerjaan ETL menggunakan notebook di AWS Glue Studio 1338
Komponen editor notebook 1340
Menyimpan buku catatan dan skrip pekerjaan Anda 1341
Mengelola sesi buku catatan 1341
Menggunakan Pengembang Amazon Q dengan AWS Glue Studio notebook 1343
Memantau pekerjaan berjalan 1343
Mengakses dasbor pemantauan tugas 1344
Gambaran umum tentang dasbor pemantauan tugas 1344
Tampilan eksekusi tugas 1344
Melihat log eksekusi tugas 1349
Melihat detail sebuah eksekusi tugas 1349
Melihat Amazon CloudWatch metrik untuk menjalankan pekerjaan Spark 1353
Melihat Amazon CloudWatch metrik untuk menjalankan pekerjaan Ray 1354
Mendeteksi dan memproses data sensitif 1356
Memilih bagaimana Anda ingin data dipindai 1356
Memilih entitas PII untuk dideteksi 1357
Menentukan tingkat sensitivitas deteksi 1360
Memilih apa yang harus dilakukan dengan data PII yang diidentifikasi 1360
Menambahkan penggantian aksi berbutir halus 1361
Mengelola tugas 1361
Memulai eksekusi tugas 1362
Jadwalkan eksekusi tugas 1362
Mengelola jadwal tugas 1364
Menghentikan eksekusi tugas 1365
Melihat tugas Anda 1365
Melihat informasi untuk eksekusi tugas terbaru 1366
Lihat skrip tugas 1367
Mengubah properti tugas 1367
Simpan tugas 1370
Mengkloning tugas 1371

Menghapus tugas 1372
Bekerja dengan pekerjaan 1373
AWS Glue versi 1373
AWS Glue versi 1373
AWS Gluekebijakan dukungan versi 1392
Migrasi AWS Glue untuk pekerjaan Spark ke versi 5.0 AWS Glue 1394
Migrasi AWS Glue untuk pekerjaan Spark ke versi 4.0 AWS Glue 1409
Tingkatkan analisis dengan AI 1423
Bekerja dengan pekerjaan Spark 1437
Parameter Tugas 1437
Spark dan pekerjaan PySpark 1447
Jenis pekerja 1573
Lowongan kerja Streaming ETL 1578
Rekam pencocokan dengan FindMatches 1591
Migrasi program Spark 1624
Bekerja dengan pekerjaan Ray 1629
Memulai dengan AWS Glue untuk Ray 1629
Lingkungan runtime Ray yang didukung 1630
Akuntansi untuk pekerja di pekerjaan Ray 1631
Parameter pekerjaan ray 1632
Metrik pekerjaan Ray 1635
Mengkonfigurasi properti pekerjaan shell Python 1636
Batasan 1637
Mendefinisikan properti pekerjaan untuk pekerjaan shell Python 1637
Pustaka yang didukung untuk pekerjaan shell Python 1639
Menyediakan pustaka Python Anda sendiri 1641
Gunakan AWS CloudFormation dengan pekerjaan shell Python di AWS Glue 1645
Migrasi dari Python shell 3.6 ke Python shell 3.9 1645
Migrasi dari pekerjaan shell AWS Glue Python 1646
Pemantauan 1648
AWS tag 1649
Mengotomatisasi dengan EventBridge 1654
Pemantauan sumber daya 1657
Logging menggunakan CloudTrail 1659
AWS Glue Streaming 1663
Kasus penggunaan untuk streaming 1663

Apa manfaat menggunakan AWS Glue streaming? 1664
Kapan menggunakan AWS Glue streaming? 1665
Sumber data yang didukung 1666
Target data yang didukung 1666
Tutorial: Bangun beban kerja streaming pertama Anda menggunakan Studio AWS Glue 1667
Prasyarat 1667
Konsumsi data streaming dari Amazon Kinesis 1667
Tutorial: Bangun beban kerja streaming pertama Anda menggunakan notebook AWS Glue Studio 1671
Prasyarat 1671
Konsumsi data streaming dari Amazon Kinesis 1671
Konsep streaming 1676
Anatomi pekerjaan AWS Glue streaming 1676
Koneksi streaming 1679
Koneksi Kafka 1680
Koneksi Kinesis 1686
AWS Glue streaming penskalaan otomatis 1693
Mengaktifkan Auto Scaling di AWS Glue Studio 1693
Mengaktifkan Auto Scaling dengan AWS CLI atau SDK 1694
Cara kerjanya 1695
Jendela pemeliharaan 1695
Menyiapkan jendela pemeliharaan 1696
Perilaku jendela pemeliharaan 1696
Pemantauan Job 1697
Penanganan kehilangan data 1698
Lanjutan AWS Glue konsep streaming 1699
Pertimbangan waktu saat memproses aliran 1699
Jendela 1700
Menangani data dan tanda air yang terlambat 1705
Memantau pekerjaan AWS Glue streaming 1706
Memvisualisasikan AWS Glue metrik streaming 1707
Menggunakan metrik AWS Glue streaming 1708
Cara mendapatkan kinerja terbaik 1711
Integrasi nol-ETL 1712
Kemampuan nol-ETL di AWS Glue 1712
Prasyarat 1713

Menyiapkan sumber daya sumber 1714
Menyiapkan sumber daya target 1715
Membuat gudang data Amazon Redshift 1720
Menyiapkan VPC 1721
Menyiapkan integrasi lintas akun 1724
Mengkonfigurasi sumber 1725
Support untuk Entitas SAP Khusus 1725
Sumber Amazon DynamoDB 1725
Sumber Salesforce 1727
Sumber MCAE Salesforce 1727
Konfigurasi Salesforce Tambahan 1728
Sumber SAP OData 1728
ServiceNow sumber 1728
Sumber Zendesk 1728
Sumber Zoho CRM 1729
Sumber Iklan Facebook 1730
Sumber Iklan Instagram 1731
Bidang Salesforce yang tidak didukung 1731
Bidang yang tidak didukung ServiceNow 1734
Mengkonfigurasi target 1739
SageMaker Lakehouse dengan penyimpanan S3 1740
Target Tabel S3 1740
SageMaker Lakehouse dengan penyimpanan Amazon Redshift 1745
Amazon Redshift target gudang data 1746
Mengkonfigurasi target integrasi 1747
Partisi dan skema unnesting 1748
Perilaku unnesting & partisi default 1749
Skema unnesting 1749
Pembuatan Partisi Data 1753
Batasan 1759
Tugas umum 1760
Membuat integrasi 1760
Memodifikasi integrasi 1761
Menghapus integrasi 1762
Menggunakan APIs 1762
Memantau integrasi 1763

Negara-negara integrasi 1763
Melihat log 1763
Melihat metrik 1766
Pemberitahuan peristiwa 1766
Batasan 1768
AWS Glue Kualitas Data 1778
Manfaat dan fitur utama 1778
Cara kerjanya 1779
Kualitas data untuk AWS Glue Data Catalog 1779
Kualitas data untuk pekerjaan AWS Glue ETL 1780
Membandingkan titik masuk Kualitas AWS Glue Data 1780
Pertimbangan 1782
Terminologi 1782
Batas 1783
Catatan rilis untuk Kualitas AWS Glue Data 1784
Ketersediaan umum: fitur baru 1784
27 November 2023 (Pratinjau) 1784
Mar 12, 2024 1784
Juni 26, 2024 1785
Agustus 7, 2024 1785
Nov 22, 2024 1785
6 Des 2024 1785
Juli 7, 2025 1786
Deteksi anomali di AWS Glue Kualitas Data 1786
Cara kerjanya 1787
Detail algoritma Deteksi Anomali 1790
Izin IAM untuk Kualitas Data AWS Glue 1790
Izin IAM 1791
Pengaturan IAM diperlukan untuk evaluasi penjadwalan berjalan 1794
Contoh kebijakan IAM 1795
Memulai dengan AWS Glue Data Quality untuk Data Catalog 1800
Prasyarat 1801
Step-by-step contoh 1801
Menghasilkan rekomendasi aturan 1801
Rekomendasi aturan pemantauan 1803
Mengedit set aturan yang direkomendasikan 1803

Membuat ruleset baru 1805
Menjalankan kumpulan aturan untuk mengevaluasi kualitas data 1806
Melihat skor kualitas data dan hasil 1807
Jenis sumber yang didukung 1808
Topik terkait 1810
Mengevaluasi kualitas data dengan AWS Glue Studio 1810
Manfaat 1811
Mengevaluasi kualitas data untuk pekerjaan ETL di AWS Glue Studio 1811
Pembuat aturan Kualitas Data 1820
Mengkonfigurasi deteksi anomali dalam pekerjaan Glue AWS ETL 1822
Melihat skor kualitas data dan anomali 1824
Kualitas Data untuk pekerjaan ETL di notebook AWS Glue Studio 1826
Prasyarat 1826
Membuat pekerjaan ETL di AWS Glue Studio 1827
Referensi Bahasa Definisi Kualitas Data (DQDL) 1831
Sintaks 1833
Referensi tipe aturan 1849
Menggunakan APIs untuk mengukur dan mengelola kualitas data 1905
Prasyarat 1905
Bekerja dengan rekomendasi Kualitas Data AWS Glue 1906
Bekerja dengan Aturan Kualitas Data AWS Glue 1909
Bekerja dengan AWS Glue Data Quality berjalan 1911
Bekerja dengan hasil Kualitas Data AWS Glue 1916
Menyiapkan peringatan, penerapan, dan penjadwalan 1922
Menyiapkan peringatan dan pemberitahuan dalam integrasi Amazon EventBridge 1922
Siapkan peringatan dan notifikasi dalam integrasi CloudWatch 1929
Menanyakan hasil kualitas data 1931
Menerapkan aturan kualitas data 1935
Menjadwalkan aturan kualitas data 1935
Enkripsi data saat istirahat untuk AWS Glue Data Quality 1935
AWS kunci yang dimiliki 1936
Kunci yang dikelola pelanggan 1936
Buat Kunci yang Dikelola Pelanggan 1938
Membuat konfigurasi keamanan 1941
AWS Konteks enkripsi Kualitas Data Glue 1941
Memantau kunci enkripsi Anda untuk AWS Glue Data Quality 1942

Pelajari selengkapnya 1946
Memecahkan masalah kesalahan Kualitas Data AWS Glue 1946
Kesalahan: modul hilang 1947
Kesalahan: izin tidak mencukupi 1947
Kesalahan: aturan tidak unik 1948
Kesalahan: tabel dengan karakter khusus 1948
Kesalahan: meluap dengan kumpulan aturan besar 1948
Kesalahan: status aturan gagal 1948
AnalysisException: Tidak dapat memverifikasi keberadaan basis data default 1949
Peta kunci yang disediakan tidak cocok untuk frame data yang diberikan 1949
java.lang. RuntimeException : Gagal mengambil data. 1950
LAUNCH ERROR: Kesalahan mengunduh dari S3 untuk ember 1950
InvalidInputException (status: 400): DataQuality aturan tidak dapat diuraikan 1950
Kesalahan: Eventbridge tidak memicu pekerjaan Glue DQ berdasarkan jadwal yang saya siapkan 1951
Kesalahan CustomSQL 1951
Aturan Dinamis 1952
Pengecualian di Kelas Pengguna: org.apache.spark.sql. AnalysisException: org.apache.hadoop.hive.ql.metadata. HiveException 1954
UNCLASSIFIED_ERROR; IllegalArgumentException: Kesalahan Penguraian: Tidak ada aturan atau penganalisis yang disediakan., tidak ada alternatif yang layak pada input 1954
Integrasi data Amazon Q di AWS Glue 1956
Apa itu Amazon Q? 1956
Integrasi data Amazon Q di AWS Glue 1956
Bekerja dengan integrasi data Amazon Q 1957
Praktik terbaik 1958
Peningkatan layanan 1959
Pertimbangan 1959
Menyiapkan integrasi data Amazon Q 1959
Mengonfigurasi izin IAM 1959
Pembuatan kode yang didukung 1962
Contoh interaksi 1963
Interaksi obrolan Amazon Q 1963
AWS Glue Interaksi notebook studio 1964
Menggunakan kesadaran konteks 1965
Contoh: interaksi 1966

Batasan 1968
Orkestrasi 1970
Memulai pekerjaan dan crawler menggunakan pemicu 1970
AWS Glue pemicu 1970
Menambahkan pemicu 1973
Mengaktifkan dan menonaktifkan pemicu 1978
Melakukan aktivitas ETL yang kompleks menggunakan cetak biru dan alur kerja 1978
Ikhtisar alur kerja 1979
Membuat dan membangun alur kerja secara manual 1982
Memulai alur kerja dengan sebuah acara EventBridge 1986
Melihat EventBridge peristiwa yang memulai alur kerja 1994
Menjalankan dan memantau alur kerja 1995
Menghentikan alur kerja 1997
Memperbaiki dan melanjutkan alur kerja 1998
Mendapatkan dan mengatur properti alur kerja 2003
Mengkueri alur kerja menggunakan AWS Glue API 2004
Pembatasan cetak biru dan alur kerja 2009
Memecahkan masalah kesalahan cetak biru 2010
Izin untuk persona cetak biru dan peran 2015
Mengembangkan cetak biru 2019
Ikhtisar cetak biru 2020
Mengembangkan cetak biru 2023
Mendaftarkan cetak biru 2048
Melihat cetak biru 2050
Memperbarui cetak biru 2052
Membuat alur kerja dari cetak biru 2054
Melihat cetak biru berjalan 2056
AWS CloudFormation untuk AWS Glue 2058
Database sampel 2060
Contoh database, tabel, partisi 2061
Contoh grok classifier 2065
Contoh pengklasifikasi JSON 2066
Contoh pengklasifikasi XML. 2067
Contoh perayap Amazon S3 2068
Koneksi sampel 2071
Contoh crawler JDBC 2072

Contoh pekerjaan untuk Amazon S3 ke Amazon S3 2075
Contoh pekerjaan untuk JDBC ke Amazon S3 2076
Contoh pemicu Sesuai Permintaan 2078
Contoh pemicu terjadwal 2079
Contoh pemicu bersyarat 2080
Contoh transformasi pembelajaran mesin 2082
Contoh aturan kualitas data 2083
Contoh aturan kualitas data dengan penjadwal EventBridge 2084
Contoh titik akhir pengembangan 2087
AWS Glue panduan pemrograman 2089
Menyediakan skrip kustom Anda sendiri 2089
AWS Glue untuk Spark 2090
Tutorial: Menulis skrip Spark 2090
ETL di PySpark 2104
ETL di Scala 2353
Fitur dan pengoptimalan 2439
AWS Glue untuk Ray 2700
Tutorial: Menulis skrip Ray 2700
Menggunakan Ray Core dan Ray Data AWS Glue untuk Ray 2705
Menyediakan file dan pustaka Python 2707
Menghubungkan ke data 2712
Bekerja dengan AWS SDKs 2715
AWS Glue API 2717
Keamanan 2745
— tipe data — 2745
DataCatalogEncryptionSettings 2745
EncryptionAtRest 2746
ConnectionPasswordEncryption 2746
EncryptionConfiguration 2747
S3Encryption 2748
CloudWatchEncryption 2748
JobBookmarksEncryption 2748
SecurityConfiguration 2749
GluePolicy 2749
DataQualityEncryption 2750
— operasi — 2750

GetDataCatalogEncryptionSettings (get_data_catalog_encryption_settings) 2751
PutDataCatalogEncryptionSettings (put_data_catalog_encryption_settings) 2751
PutResourcePolicy (put_resource_policy) 2752
GetResourcePolicy (get_resource_policy) 2754
DeleteResourcePolicy (delete_resource_policy) 2755
CreateSecurityConfiguration (create_security_configuration) 2755
DeleteSecurityConfiguration (delete_security_configuration) 2756
GetSecurityConfiguration (get_security_configuration) 2757
GetSecurityConfigurations (get_security_configurations) 2758
GetResourcePolicies (get_resource_policies) 2758
Objek katalog 2759
Katalog 2760
Basis data 2775
Tabel 2785
Partisi 2832
Koneksi 2858
Fungsi yang ditentukan pengguna 2902
Mengimpor katalog Athena 2909
Pengoptimal tabel 2911
— tipe data — 2911
TableOptimizer 2912
TableOptimizerConfiguration 2912
TableOptimizerVpcConfiguration 2913
CompactionConfiguration 2914
IcebergCompactionConfiguration 2914
TableOptimizerRun 2915
BatchGetTableOptimizerEntry 2916
BatchTableOptimizer 2917
BatchGetTableOptimizerError 2918
RetentionConfiguration 2918
IcebergRetentionConfiguration 2918
OrphanFileDeletionConfiguration 2919
IcebergOrphanFileDeletionConfiguration 2919
CompactionMetrics 2920
RetentionMetrics 2920
OrphanFileDeletionMetrics 2920

IcebergCompactionMetrics 2921
IcebergRetentionMetrics 2921
IcebergOrphanFileDeletionMetrics 2922
RunMetrics 2922
— operasi — 2923
GetTableOptimizer (get_table_optimizer) 2923
BatchGetTableOptimizer (batch_get_table_optimizer) 2924
ListTableOptimizerRuns (list_table_optimizer_runs) 2925
CreateTableOptimizer (create_table_optimizer) 2927
DeleteTableOptimizer (delete_table_optimizer) 2928
UpdateTableOptimizer (update_table_optimizer) 2929
Crawler dan pengklasifikasi 2930
Pengklasifikasi 2930
Crawler 2944
Statistik kolom 2973
Penjadwal 2989
Pembuatan otomatis Skrip ETL 2992
— tipe data — 2992
CodeGenNode 2992
CodeGenNodeArg 2992
CodeGenEdge 2993
Lokasi 2993
CatalogEntry 2994
MappingEntry 2994
— operasi — 2995
CreateScript (create_script) 2995
GetDataflowGraph (get_dataflow_graph) 2996
GetMapping (get_mapping) 2997
GetPlan (get_plan) 2997
API pekerjaan visual 2999
— tipe data — 2999
CodeGenConfigurationNode 3003
JDBCConnectorPilihan 3010
StreamingDataPreviewOptions 3012
AthenaConnectorSource 3012
JDBCConnectorSumber 3013

SparkConnectorSource 3014
CatalogSource 3014
SQLCatalogSumber saya 3015
Sumber Postgre SQLCatalog 3015
Sumber Oracle SQLCatalog 3016
Microsoft SQLServer CatalogSource 3016
CatalogKinesisSource 3017
DirectKinesisSource 3017
KinesisStreamingSourceOptions 3018
CatalogKafkaSource 3021
DirectKafkaSource 3021
KafkaStreamingSourceOptions 3022
RedshiftSource 3024
AmazonRedshiftSource 3025
AmazonRedshiftNodeData 3025
AmazonRedshiftAdvancedOption 3028
Opsi 3028
S3 CatalogSource 3029
S3 SourceAdditionalOptions 3029
S3 CsvSource 3029
Langsung JDBCSource 3032
S3 DirectSourceAdditionalOptions 3033
S3 JsonSource 3033
S3 ParquetSource 3035
S3 DeltaSource 3036
S3 CatalogDeltaSource 3037
CatalogDeltaSource 3038
S3 HudiSource 3038
S3 CatalogHudiSource 3039
S3 ExcelSource 3040
CatalogHudiSource 3041
Sumber Dynamo DBCatalog 3042
RelationalCatalogSource 3042
JDBCConnectorTarget 3043
SparkConnectorTarget 3043
BasicCatalogTarget 3044

SQLCatalogTarget saya 3045
Target Postgre SQLCatalog 3045
Target Oracle SQLCatalog 3046
Microsoft SQLServer CatalogTarget 3046
RedshiftTarget 3047
AmazonRedshiftTarget 3048
UpsertRedshiftTargetOptions 3048
S3 CatalogTarget 3048
S3 GlueParquetTarget 3049
CatalogSchemaChangePolicy 3050
S3 DirectTarget 3051
S3 HudiCatalogTarget 3052
S3 HudiDirectTarget 3053
S3 DeltaCatalogTarget 3054
S3 DeltaDirectTarget 3055
S3 HyperDirectTarget 3056
S3 IcebergDirectTarget 3057
DirectSchemaChangePolicy 3058
ApplyMapping 3059
Pemetaan 3059
SelectFields 3060
DropFields 3061
RenameField 3061
Spigot 3062
Join 3062
JoinColumn 3063
SplitFields 3063
SelectFromCollection 3064
FillMissingValues 3064
Filter 3065
FilterExpression 3065
FilterValue 3066
CustomCode 3066
SparkSQL 3067
SqlAlias 3067
DropNullFields 3068

NullCheckBoxList 3068
NullValueField 3069
JenisData 3069
Gabungkan 3070
Union 3070
PIIDetection 3071
Agregat 3073
DropDuplicates 3073
GovernedCatalogTarget 3074
GovernedCatalogSource 3074
AggregateOperation 3075
GlueSchema 3075
GlueStudioSchemaColumn 3075
GlueStudioColumn 3076
DynamicTransform 3077
TransformConfigParameter 3078
EvaluateDataQuality 3079
DQResultsPublishingOptions 3080
DQStopJobOnFailureOptions 3080
EvaluateDataQualityMultiFrame 3080
Resep 3081
RecipeReference 3082
SnowflakeNodeData 3082
SnowflakeSource 3084
SnowflakeTarget 3085
ConnectorDataSource 3085
ConnectorDataTarget 3086
RecipeStep 3087
RecipeAction 3087
ConditionExpression 3088
S3 CatalogIcebergSource 3088
CatalogIcebergSource 3089
S3 IcebergCatalogTarget 3090
Sumber Dynamo DBELTConnector 3091
DDBELTConnectionPilihan 3091
DDBELTCatalogAdditionalOptions 3092

Rute ... 3093
GroupFilters ... 3093
AutoDataQuality ... 3094
Tugas ... 3094
Tugas ... 3094
Tugas berjalan ... 3120
Pemicu ... 3140
Integrasi APIs ... 3155
— tipe data — ... 3155
Integrasi ... 3155
IntegrationConfig ... 3157
IntegrationPartition ... 3157
IntegrationError ... 3159
IntegrationFilter ... 3159
InboundIntegration ... 3159
SourceProcessingProperties ... 3160
TargetProcessingProperties ... 3161
SourceTableConfig ... 3161
TargetTableConfig ... 3162
— operasi — ... 3162
CreateIntegration (create_integration) ... 3163
ModifyIntegration (modify_integration) ... 3166
DescribeIntegrations (describe_integrations) ... 3168
DeleteIntegration (delete_integration) ... 3170
DescribeInboundIntegrations (describe_inbound_integrations) ... 3172
CreateIntegrationTableProperties (create_integration_table_properties) ... 3173
UpdateIntegrationTableProperties (update_integration_table_properties) ... 3174
GetIntegrationTableProperties (get_integration_table_properties) ... 3175
DeleteIntegrationTableProperties (delete_integration_table_properties) ... 3177
CreateIntegrationResourceProperty (create_integration_resource_property) ... 3177
UpdateIntegrationResourceProperty (update_integration_resource_property) ... 3179
GetIntegrationResourceProperty (get_integration_resource_property) ... 3180
UntagResource (untag_resource) ... 3181
ListTagsForResource (list_tags_for_resource) ... 3181
— pengecualian — ... 3182
ResourceNotFoundException ... 3182

InternalServerException 3183
IntegrationAlreadyExistsFault 3183
IntegrationConflictOperationFault 3183
IntegrationQuotaExceededFault 3183
KMSKeyNotAccessibleFault 3184
IntegrationNotFoundFault 3184
TargetResourceNotFound 3184
InvalidIntegrationStateFault 3184
Sesi interaktif 3185
— tipe data — 3185
Sesi 3185
SessionCommand 3187
Pernyataan 3188
StatementOutput 3189
StatementOutputData 3189
ConnectionsList 3189
— operasi — 3190
CreateSession (create_session) 3190
StopSession (stop_session) 3194
DeleteSession (delete_session) 3195
GetSession (get_session) 3195
ListSessions (list_session) 3196
RunStatement (run_statement) 3197
CancelStatement (cancel_statement) 3198
GetStatement (get_statement) 3199
ListStatements (list_statement) 3200
GetGlueIdentityCenterConfiguration (get_glue_identity_center_configuration) 3201
UpdateGlueIdentityCenterConfiguration (update_glue_identity_center_configuration) 3202
CreateGlueIdentityCenterConfiguration (create_glue_identity_center_configuration) 3203
DeleteGlueIdentityCenterConfiguration (delete_glue_identity_center_configuration) 3204
DevEndpoints 3205
— tipe data — 3205
DevEndpoint 3205
DevEndpointCustomLibraries 3209
— operasi — 3210
CreateDevEndpoint (create_dev_endpoint) 3210

UpdateDevEndpoint (update_dev_endpoint) 3216
DeleteDevEndpoint (delete_dev_endpoint) 3217
GetDevEndpoint (get_dev_endpoint) 3218
GetDevEndpoints (get_dev_endpoints) 3218
BatchGetDevEndpoints (batch_get_dev_endpoints) 3219
ListDevEndpoints (list_dev_endpoints) 3220
Registri skema 3221
— tipe data — 3222
RegistryId 3222
RegistryListItem 3222
MetadataInfo 3223
OtherMetadataValueListItem 3224
SchemaListItem 3224
SchemaVersionListItem 3225
MetadataKeyValuePair 3226
SchemaVersionErrorItem 3226
ErrorDetails 3226
SchemaVersionNumber 3227
SchemaId 3227
— operasi — 3227
CreateRegistry (create_registry) 3228
CreateSchema (create_schema) 3230
GetSchema (get_skema) 3234
ListSchemaVersions (list_schema_versions) 3236
GetSchemaVersion (get_schema_version) 3237
GetSchemaVersionsDiff (get_schema_versions_diff) 3238
ListRegistries (list_registries) 3239
ListSchemas (daftar_skema) 3240
RegisterSchemaVersion (register_schema_version) 3241
UpdateSchema (update_schema) 3243
CheckSchemaVersionValidity (check_schema_version_validity) 3244
UpdateRegistry (update_registry) 3245
GetSchemaByDefinition (get_schema_by_definition) 3246
GetRegistry (get_registry) 3247
PutSchemaVersionMetadata (put_schema_version_metadata) 3249
QuerySchemaVersionMetadata (query_schema_version_metadata) 3250

RemoveSchemaVersionMetadata (hapus_schema_version_metadata) 3252
DeleteRegistry (delete_registry) 3253
DeleteSchema (delete_schema) 3254
DeleteSchemaVersions (delete_schema_versions) 3255
Alur Kerja 3257
— tipe data — 3257
JobNodeDetails 3257
CrawlerNodeDetails 3258
TriggerNodeDetails 3258
Crawl 3258
Simpul 3259
Edge 3260
Alur kerja 3260
WorkflowGraph 3261
WorkflowRun 3262
WorkflowRunStatistics 3263
StartingEventBatchCondition 3264
Cetak biru 3264
BlueprintDetails 3266
LastActiveDefinition 3266
BlueprintRun 3267
— operasi — 3268
CreateWorkflow (create_workflow) 3269
UpdateWorkflow (update_workflow) 3270
DeleteWorkflow (delete_workflow) 3271
GetWorkflow (get_workflow) 3272
ListWorkflows (list_workflows) 3273
BatchGetWorkflows (batch_get_workflows) 3274
GetWorkflowRun (get_workflow_run) 3275
GetWorkflowRuns (get_workflow_runs) 3275
GetWorkflowRunProperties (get_workflow_run_properties) 3276
PutWorkflowRunProperties (put_workflow_run_properties) 3277
CreateBlueprint (create_blueprint) 3279
UpdateBlueprint (update_blueprint) 3280
DeleteBlueprint (delete_blueprint) 3281
ListBlueprints (list_blueprints) 3281

BatchGetBlueprints (batch_get_blueprints) 3282
StartBlueprintRun (start_blueprint_run) 3283
GetBlueprintRun (get_blueprint_run) 3284
GetBlueprintRuns (get_blueprint_runs) 3285
StartWorkflowRun (start_workflow_run) 3286
StopWorkflowRun (stop_workflow_run) 3287
ResumeWorkflowRun (resume_workflow_run) 3287
Profil penggunaan 3288
— tipe data — 3289
ProfileConfiguration 3289
ConfigurationObject 3289
UsageProfileDefinition 3290
— operasi — 3290
CreateUsageProfile (create_usage_profile) 3291
GetUsageProfile (get_usage_profile) 3292
UpdateUsageProfile (update_usage_profile) 3293
DeleteUsageProfile (delete_usage_profile) 3294
ListUsageProfiles (list_usage_profiles) 3294
Machine learning 3295
— tipe data — 3295
TransformParameters 3296
EvaluationMetrics 3297
MLTransform 3297
FindMatchesParameters 3300
FindMatchesMetrics 3302
ConfusionMatrix 3303
GlueTable 3303
TaskRun 3304
TransformFilterCriteria 3306
TransformSortCriteria 3307
TaskRunFilterCriteria 3307
TaskRunSortCriteria 3308
TaskRunProperties 3308
FindMatchesTaskRunProperties 3309
ImportLabelsTaskRunProperties 3309
ExportLabelsTaskRunProperties 3310

LabelingSetGenerationTaskRunProperties 3310
SchemaColumn 3310
TransformEncryption 3311
MLUserDataEncryption 3311
ColumnImportance 3312
— operasi — 3312
Buat MLTransform (create_ml_transform) 3313
Perbarui MLTransform (update_ml_transform) 3316
Hapus MLTransform (delete_ml_transform) 3319
Dapatkan MLTransform (get_ml_transform) 3320
Dapatkan MLTransforms (get_ml_transforms) 3323
Daftar MLTransforms (list_ml_transforms) 3324
Mulai MLEvaluation TaskRun (start_ml_evaluation_task_run) 3325
Mulai MLLabeling SetGenerationTaskRun (start_ml_labeling_set_generation_task_run) 3326
MLTaskJalankan (get_ml_task_run) 3327
Dapatkan MLTask Berjalan (get_ml_task_runs) 3329
Batalkan MLTask Jalankan (cancel_ml_task_run) 3330
StartExportLabelsTaskRun (start_export_labels_task_run) 3331
StartImportLabelsTaskRun (start_import_labels_task_run) 3332
Kualitas Data 3334
— tipe data — 3334
DataSource 3335
DataQualityRulesetListDetails 3335
DataQualityTargetTable 3336
DataQualityRulesetEvaluationRunDescription 3336
DataQualityRulesetEvaluationRunFilter 3337
DataQualityEvaluationRunAdditionalRunOptions 3337
DataQualityRuleRecommendationRunDescription 3338
DataQualityRuleRecommendationRunFilter 3338
DataQualityResult 3339
DataQualityAnalyzerResult 3340
DataQualityObservation 3341
MetricBasedObservation 3341
DataQualityMetricValues 3342
DataQualityRuleResult 3343
DataQualityResultDescription 3344

DataQualityResultFilterCriteria 3344
DataQualityRulesetFilterCriteria 3345
DataQualityAggregatedMetrics 3346
StatisticAnnotation 3346
TimestampedInclusionAnnotation 3347
AnnotationError 3347
DatapointInclusionAnnotation 3348
StatisticSummaryList 3348
StatisticSummary 3348
RunIdentifier 3350
StatisticModelResult 3350
— operasi — 3351
StartDataQualityRulesetEvaluationRun (start_data_quality_ruleset_evaluation_run) 3352
CancelDataQualityRulesetEvaluationRun (cancel_data_quality_ruleset_evaluation_run) 3354
GetDataQualityRulesetEvaluationRun (get_data_quality_ruleset_evaluation_run) 3354
ListDataQualityRulesetEvaluationRuns (list_data_quality_ruleset_evaluation_runs) 3356
StartDataQualityRuleRecommendationRun (start_data_quality_rule_recommendation_run) 3357
CancelDataQualityRuleRecommendationRun
(cancel_data_quality_rule_recommendation_run) 3359
GetDataQualityRuleRecommendationRun (get_data_quality_rule_recommendation_run) .. 3359
ListDataQualityRuleRecommendationRuns (list_data_quality_rule_recommendation_runs) 3361
GetDataQualityResult (get_data_quality_result) 3362
BatchGetDataQualityResult (batch_get_data_quality_result) 3364
ListDataQualityResults (list_data_quality_results) 3365
CreateDataQualityRuleset (create_data_quality_ruleset) 3366
DeleteDataQualityRuleset (delete_data_quality_ruleset) 3368
GetDataQualityRuleset (get_data_quality_ruleset) 3368
ListDataQualityRulesets (daftar_data_quality_rulesets) 3370
UpdateDataQualityRuleset (update_data_quality_ruleset) 3371
ListDataQualityStatistics (list_data_quality_statistics) 3372
TimestampFilter 3373
CreateDataQualityRulesetRequest 3373
GetDataQualityRulesetResponse 3374
GetDataQualityResultResponse 3375
StartDataQualityRuleRecommendationRunRequest 3377
GetDataQualityRuleRecommendationRunResponse 3378

BatchPutDataQualityStatisticAnnotation (batch_put_data_quality_statistic_annotation) 3379
GetDataQualityModel (get_data_quality_model) 3380
GetDataQualityModelResult (get_data_quality_model_result) 3381
ListDataQualityStatisticAnnotations (list_data_quality_statistic_annotations) 3382
PutDataQualityProfileAnnotation (put_data_quality_profile_annotation) 3383
Data Sensitif 3384
— tipe data — 3384
CustomEntityType 3384
— operasi — 3385
CreateCustomEntityType (create_custom_entity_type) 3385
DeleteCustomEntityType (delete_custom_entity_type) 3386
GetCustomEntityType (get_custom_entity_type) 3387
BatchGetCustomEntityTypes (batch_get_custom_entity_types) 3388
ListCustomEntityTypes (list_custom_entity_types) 3389
Menandai APIs 3390
— tipe data — 3390
Tag 3390
— operasi — 3390
TagResource (tag_sumber daya) 3390
UntagResource (untag_resource) 3391
GetTags (get_tags) 3392
Tipe data umum 3393
Tag 3393
DecimalNumber 3393
ErrorDetail 3394
PropertyPredicate 3394
ResourceUri 3394
ColumnStatistics 3395
ColumnStatisticsError 3395
ColumnError 3396
ColumnStatisticsData 3396
BooleanColumnStatisticsData 3397
DateColumnStatisticsData 3397
DecimalColumnStatisticsData 3398
DoubleColumnStatisticsData 3398
LongColumnStatisticsData 3399

StringColumnStatisticsData 3399
BinaryColumnStatisticsData 3400
Pola string 3400
Pengecualian 3403
AccessDeniedException 3403
AlreadyExistsException 3403
ConcurrentModificationException 3403
ConcurrentRunsExceededException 3404
CrawlerNotRunningException 3404
CrawlerRunningException 3404
CrawlerStoppingException 3404
EntityNotFoundException 3405
FederationSourceException 3405
FederationSourceRetryableException 3405
GlueEncryptionException 3406
IdempotentParameterMismatchException 3406
IllegalWorkflowStateException 3406
InternalServiceException 3406
InvalidExecutionEngineException 3407
InvalidInputException 3407
InvalidStateException 3407
InvalidTaskStatusTransitionException 3408
JobDefinitionErrorException 3408
JobRunInTerminalStateException 3408
JobRunInvalidStateTransitionException 3408
JobRunNotInTerminalStateException 3409
LateRunnerException 3409
NoScheduleException 3409
OperationTimeoutException 3410
ResourceNotReadyException 3410
ResourceNumberLimitExceededException 3410
SchedulerNotRunningException 3410
SchedulerRunningException 3411
SchedulerTransitioningException 3411
UnrecognizedRunnerException 3411
ValidationException 3411

VersionMismatchException 3412
AWS Glue Contoh kode API 3413
Hal-hal mendasar 3423
Halo AWS Glue 3424
Pelajari dasar-dasarnya 3433
Tindakan 3571
Keamanan 3713
Perlindungan data 3714
Mengenkripsi data saat istirahat 3714
Mengenkripsi data dalam perjalanan 3732
Kepatuhan FIPS 3732
Manajemen kunci 3732
AWS Glue ketergantungan pada layanan lain AWS 3733
Titik akhir pengembangan 3733
Manajemen identitas dan akses 3734
Audiens 3735
Mengautentikasi dengan identitas 3736
Mengelola akses menggunakan kebijakan 3739
Bagaimana AWS Glue bekerja dengan IAM 3742
Mengkonfigurasi izin IAM untuk AWS Glue 3750
AWS Contoh kebijakan kontrol akses Glue 3784
Pemberian kebijakan AWS terkelola 3812
Pemberian kebijakan cakupan dinamis 3821
Menentukan Sumber Daya AWS Glue ARNs 3822
Memberikan akses lintas akun 3831
Pemecahan Masalah 3839
AWS Lake Formation model kontrol akses 3841
Menggunakan AWS Glue dengan AWS Lake Formation untuk Akses Tabel Penuh 3842
Lake Formation untuk FGAC 3854
Menggunakan Hibah Akses Amazon S3 dengan AWS Glue 3865
Bagaimana AWS Glue bekerja dengan S3 Access Grants 3865
S3 Access Memberikan pertimbangan dengan AWS Glue 3866
Siapkan Hibah Akses S3 dengan AWS Glue 3867
Propagasi Identitas Tepercaya 3869
Gambaran Umum 3869
Fitur dan manfaat 3870

Kasus penggunaan 3870
Cara kerjanya 3871
Integrasi 3871
Memulai propagasi identitas tepercaya di AWS Glue ETL 3872
Pertimbangan dan batasan untuk integrasi Propagasi Identitas Tepercaya AWS Glue ETL 3878
Pencatatan dan pemantauan 3879
Validasi kepatuhan 3880
Ketahanan 3881
Keamanan infrastruktur 3882
Mengkonfigurasi titik akhir AWS PrivateLink VPC antarmuka () untuk AWS Glue 3882
Mengkonfigurasi Amazon bersama VPCs 3885
Pemecahan Masalah AWS Glue 3886
Mengumpulkan informasi AWS Glue pemecahan masalah 3886
Memecahkan masalah kesalahan Spark 3887
Kesalahan: Sumber daya tidak tersedia 3888
Kesalahan: Tidak dapat menemukan titik akhir S3 atau gateway NAT untuk SubnetID di VPC 3888
Kesalahan: Aturan masuk dalam grup keamanan diperlukan 3889
Kesalahan: Aturan keluar dalam grup keamanan diperlukan 3889
Kesalahan: Job run gagal karena peran yang diteruskan harus diberikan izin peran untuk layanan AWS Glue 3889
Kesalahan: DescribeVpcEndpoints tindakan tidak sah. tidak dapat memvalidasi VPC ID vpc-id 3890
Kesalahan: DescribeRouteTables tindakan tidak sah. tidak dapat memvalidasi subnet id: Subnet-ID di VPC id: vpc-id 3890
Kesalahan: Gagal memanggil ec2: DescribeSubnets 3890
Kesalahan: Gagal memanggil ec2: DescribeSecurityGroups 3890
Kesalahan: Tidak dapat menemukan subnet untuk AZ 3890
Kesalahan: Pengecualian Job run saat menulis ke target JDBC 3890
Kesalahan: Amazon S3: Operasi tidak valid untuk kelas penyimpanan objek 3891
Kesalahan: Batas waktu Amazon S3 3891
Kesalahan: Akses Amazon S3 ditolak 3892
Kesalahan: ID kunci akses Amazon S3 tidak ada 3892
Kesalahan: Job run gagal saat mengakses Amazon S3 dengan URI `s3a://` 3892
Kesalahan: Token layanan Amazon S3 kedaluwarsa 3894

Kesalahan: Tidak ada DNS pribadi untuk antarmuka jaringan yang ditemukan 3894
Kesalahan: Penyediaan titik akhir pengembangan gagal 3895
Kesalahan: Server notebook CREATE_FAILED 3895
Kesalahan: Buku catatan lokal gagal memulai 3895
Kesalahan: Menjalankan crawler gagal 3896
Kesalahan: Partisi tidak diperbarui 3896
Kesalahan: Pembaruan bookmark Job gagal karena ketidakcocokan versi 3897
Kesalahan: Pekerjaan memproses ulang data saat bookmark pekerjaan diaktifkan 3897
Kesalahan: Perilaku failover antara VPCs in AWS Glue 3898
Kesalahan crawler saat crawler menggunakan izin Lake Formation 3899
Kesalahan: Lokasi S3: s3://examplepath tidak terdaftar 3899
Kesalahan: tidak User/Role diizinkan untuk melakukan: lakeformation: GetDataAccess pada sumber daya 3899
Kesalahan: Izin Lake Formation tidak mencukupi pada (Nama database: ExampleDatabase, Nama Tabel: ExampleTable) 3900
Kesalahan: Izin Lake Formation tidak mencukupi di s3://examplepath 3900
Pertanyaan yang sering diajukan tentang konfigurasi crawler menggunakan kredensil Lake Formation 3901
Memecahkan masalah kesalahan Ray 3902
Memeriksa log pekerjaan Ray 3902
Memecahkan masalah kesalahan pekerjaan Ray 3903
AWS Glue pengecualian pembelajaran mesin 3904
Batalkan MLTask RunActivity 3905
Buat MLTask RunActivity 3905
Hapus MLTransform Aktivitas 3906
Dapatkan MLTask RunActivity 3906
Dapatkan MLTask RunsActivity 3907
Dapatkan MLTransform Aktivitas 3907
Dapatkan MLTransforms Aktivitas 3907
GetSaveLocationForTransformArtifactActivity 3908
GetTaskRunArtifactActivity 3908
Publikasikan MLTransform ModelActivity 3909
PullLatestMLTransformModelActivity 3909
PutJobMetadataForMLTransformAktivitas 3910
StartExportLabelsTaskRunActivity 3910
StartImportLabelsTaskRunActivity 3910

Mulai MLEvaluation TaskRunActivity ... 3911
Mulai MLLabeling SetGenerationTaskRunActivity ... 3912
Perbarui MLTransform Aktivitas ... 3913
AWS Glue kuota ... 3914
Meningkatkan AWS Glue kinerja ... 3915
Strategi penyetelan untuk jenis pekerjaan Anda ... 3915
Meningkatkan kinerja Spark ... 3915
Mengoptimalkan bacaan dengan pushdown ... 3916
Predikat pushdown pada file yang disimpan di Amazon S3 ... 3916
Pushdown saat bekerja dengan sumber JDBC ... 3917
Catatan dan batasan untuk pushdown di Glue AWS ... 3920
Menggunakan penskalaan otomatis untuk AWS Glue ... 3921
Persyaratan ... 3922
Mengaktifkan Auto Scaling di AWS Glue Studio ... 1693
Mengaktifkan Auto Scaling dengan AWS CLI atau SDK ... 1694
Mengaktifkan Auto Scaling dengan sesi Interaktif ... 3923
Kiat dan pertimbangan ... 3923
Memantau Auto Scaling dengan metrik Amazon CloudWatch ... 3924
Memantau Auto Scaling dengan Amazon Logs CloudWatch ... 3925
Memantau Auto Scaling dengan Spark UI ... 3925
Pemantauan pekerjaan Auto Scaling menjalankan penggunaan DPU ... 3925
Batasan ... 3926
Partisi beban kerja dengan eksekusi terbatas ... 3926
Mengaktifkan partisi beban kerja ... 3926
Menyiapkan sebuah AWS Glue memicu untuk menjalankan pekerjaan secara otomatis ... 3928
Masalah yang diketahui ... 3929
Mencegah akses data lintas pekerjaan ... 3929
Riwayat dokumentasi ... 3931
Pembaruan lebih awal ... 3997
AWS Glosarium ... 3999
... mmmm

Apa itu AWS Glue?

AWS Glue adalah layanan integrasi data tanpa server yang memudahkan pengguna analitik untuk menemukan, menyiapkan, memindahkan, dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Anda dapat menggunakannya untuk analitik, machine learning, dan pengembangan aplikasi. Ini juga mencakup produktivitas tambahan dan perkakas operasi data untuk menulis, menjalankan pekerjaan, dan mengimplementasikan alur kerja bisnis.

Dengan AWS GlueAnda dapat menemukan dan terhubung ke lebih dari 70 sumber data yang beragam dan mengelola data Anda dalam katalog data terpusat. Anda dapat membuat, menjalankan, dan memantau pipeline ekstrak, mengubah, dan memuat (ETL) secara visual untuk memuat data ke dalam data lake Anda. Selain itu, Anda dapat segera mencari dan menanyakan data katalog menggunakan Amazon Athena, Amazon EMR, dan Amazon Redshift Spectrum.

AWS Glue mengkonsolidasikan kemampuan integrasi data utama ke dalam satu layanan. Ini termasuk penemuan data, ETL modern, pembersihan, transformasi, dan katalog terpusat. Ini juga tanpa server, yang berarti tidak ada infrastruktur untuk dikelola. Dengan dukungan fleksibel untuk semua beban kerja seperti ETL, ELT, dan streaming dalam satu layanan, AWS Glue mendukung pengguna di berbagai beban kerja dan jenis pengguna.

Juga, AWS Glue membuatnya mudah untuk mengintegrasikan data di seluruh arsitektur Anda. Ini terintegrasi dengan layanan AWS analitik dan danau data Amazon S3. AWS Glue memiliki antarmuka integrasi dan alat penulisan pekerjaan yang mudah digunakan untuk semua pengguna, dari pengembang hingga pengguna bisnis, dengan solusi yang disesuaikan untuk beragam keahlian teknis.

Dengan kemampuan untuk menskalakan sesuai permintaan, AWS Glue membantu Anda fokus pada aktivitas bernilai tinggi yang memaksimalkan nilai data Anda. Ini menskalakan untuk ukuran data apa pun, dan mendukung semua tipe data dan varians skema. Untuk meningkatkan kelincahan dan mengoptimalkan biaya, AWS Glue menyediakan ketersediaan dan pay-as-you-go penagihan tinggi bawaan.

Untuk informasi harga, lihat AWS Glue harga.

AWS Glue Studio

AWS Glue Studio adalah antarmuka grafis yang memudahkan untuk membuat, menjalankan, dan memantau pekerjaan integrasi data AWS Glue. Anda dapat menyusun alur kerja transformasi data

secara visual dan menjalankannya dengan mulus di mesin ETL tanpa server berbasis Apache Spark AWS Glue.

Dengan AWS Glue StudioAnda dapat membuat dan mengelola pekerjaan yang mengumpulkan, mengubah, dan membersihkan data. Anda juga dapat menggunakan AWS Glue Studio untuk memecahkan masalah dan mengedit skrip pekerjaan.

Topik

- AWS Glue fitur
- Belajar tentang inovasi di AWS Glue
- Memulai dengan AWS Glue
- Mengakses AWS Glue
- Layanan terkait

AWS Glue fitur

AWS Glue fitur terbagi dalam tiga kategori utama:

- Temukan dan atur data
- Mengubah, menyiapkan, dan membersihkan data untuk analisis
- Membangun dan memonitor jaringan data

Temukan dan atur data

- Menyatukan dan mencari di beberapa penyimpanan data — Simpan, indeks, dan cari di berbagai sumber data dan sink dengan membuat katalog semua data Anda. AWS
- Temukan data secara otomatis - Gunakan AWS Glue crawler untuk secara otomatis menyimpulkan informasi skema dan mengintegrasikannya ke dalam Anda. AWS Glue Data Catalog
- Kelola skema dan izin — Validasi dan kontrol akses ke database dan tabel Anda.
- Connect ke berbagai sumber data — Manfaatkan beberapa sumber data, baik di tempat maupun di tempat AWS, menggunakan AWS Glue koneksi untuk membangun danau data Anda.

Mengubah, menyiapkan, dan membersihkan data untuk analisis

- Transformasi data secara visual dengan antarmuka kanvas pekerjaan - Tentukan proses ETL Anda di editor pekerjaan visual dan buat kode secara otomatis untuk mengekstrak, mengubah, dan memuat data Anda.
- Bangun pipeline ETL yang kompleks dengan penjadwalan pekerjaan sederhana — Invoke AWS Glue pekerjaan sesuai jadwal, sesuai permintaan, atau berdasarkan suatu acara.
- Bersihkan dan ubah data streaming dalam perjalanan - Aktifkan konsumsi data berkelanjutan, dan bersihkan serta ubah dalam perjalanan. Ini membuatnya tersedia untuk analisis dalam hitungan detik di penyimpanan data target Anda.
- Hapus duplikat dan bersihkan data dengan pembelajaran mesin bawaan — Bersihkan dan siapkan data Anda untuk dianalisis tanpa menjadi ahli pembelajaran mesin dengan menggunakan fitur ini. `FindMatches` Fitur ini menghapus duplikasi dan menemukan catatan yang tidak cocok satu sama lain.
- Notebook pekerjaan bawaan — AWS Glue notebook pekerjaan menyediakan notebook tanpa server dengan pengaturan minimal AWS Glue sehingga Anda dapat memulai dengan cepat.
- Edit, debug, dan uji kode ETL - Dengan AWS Glue sesi interaktif, Anda dapat mengeksplorasi dan menyiapkan data secara interaktif. Anda dapat menjelajahi, bereksperimen, dan memproses data secara interaktif menggunakan IDE atau notebook pilihan Anda.
- Mendefinisikan, mendeteksi, dan memulihkan data sensitif — AWS Glue Deteksi data sensitif memungkinkan Anda menentukan, mengidentifikasi, dan memproses data sensitif di pipeline data Anda dan di danau data Anda.

Membangun dan memonitor jaringan data

- Secara otomatis menskalakan berdasarkan beban kerja — Menskalakan sumber daya secara dinamis ke atas dan ke bawah berdasarkan beban kerja. Ini menugaskan pekerja untuk pekerjaan hanya ketika dibutuhkan.
- Mengotomatiskan pekerjaan dengan pemicu berbasis peristiwa — Mulai crawler atau AWS Glue pekerjaan dengan pemicu berbasis peristiwa, dan merancang rantai pekerjaan dan perayap yang bergantung.
- Jalankan dan pantau pekerjaan - Jalankan AWS Glue pekerjaan dengan mesin pilihan Anda, Spark atau Ray. Pantau mereka dengan alat pemantauan otomatis, AWS Glue wawasan menjalankan pekerjaan, dan AWS CloudTrail. Tingkatkan pemantauan Anda terhadap pekerjaan yang didukung Spark dengan Apache Spark UI.
- Tentukan alur kerja untuk ETL dan aktivitas integrasi — Tentukan alur kerja untuk ETL dan aktivitas integrasi untuk beberapa crawler, pekerjaan, dan pemicu.

Belajar tentang inovasi di AWS Glue

Pelajari tentang inovasi terbaru AWS Glue dan dengarkan bagaimana pelanggan menggunakan AWS Glue untuk memungkinkan persiapan data swalayan di seluruh organisasi mereka.

Pelajari bagaimana skala pelanggan AWS Glue melampaui pengaturan tradisional dan cara mereka mengonfigurasi AWS Glue pemantauan dan kinerja pekerjaan.

Memulai dengan AWS Glue

Kami menyarankan Anda memulai dengan bagian berikut:

- Ikhtisar penggunaan AWS Glue
- AWS Glue konsep
- Menyiapkan izin IAM untuk AWS Glue
- Memulai dengan AWS Glue Data Catalog
- Lowongan kerja Authoring di AWS Glue
- Memulai dengan AWS Glue sesi interaktif
- Orkestrasi di AWS Glue

Mengakses AWS Glue

Anda dapat membuat, melihat, dan mengelola AWS Glue pekerjaan menggunakan antarmuka berikut:

- AWS Glue konsol — Menyediakan antarmuka web bagi Anda untuk membuat, melihat, dan mengelola AWS Glue pekerjaan. Untuk mengakses konsol, lihat AWS Glue.
- AWS Glue Studio— Menyediakan antarmuka grafis bagi Anda untuk membuat dan mengedit AWS Glue pekerjaan secara visual. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membangun pekerjaan visual ETL.
- AWS Glue bagian AWS CLI Referensi - Menyediakan AWS CLI perintah yang dapat Anda gunakan AWS Glue. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS CLI Referensi AWS Glue.
- AWS Glue API - Menyediakan referensi API lengkap untuk pengembang. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat AWS Glue API.

Layanan terkait

Pengguna AWS Glue juga menggunakan:

- AWS Lake Formation— Layanan yang merupakan lapisan otorisasi yang menyediakan kontrol akses berbutir halus ke sumber daya di AWS Glue Data Catalog.
- AWS Glue DataBrew— Alat persiapan data visual yang dapat Anda gunakan untuk membersihkan dan menormalkan data tanpa menulis kode apa pun.

AWS Glue: Cara kerjanya

AWS Glue menggunakan AWS layanan lain untuk mengatur pekerjaan ETL (ekstrak, transformasi, dan muat) Anda untuk membangun gudang data dan danau data dan menghasilkan aliran keluaran. AWS Glue memanggil operasi API untuk mengubah data Anda, membuat log runtime, menyimpan logika pekerjaan Anda, dan membuat notifikasi untuk membantu Anda memantau proses pekerjaan Anda. Bagian AWS Glue konsol menghubungkan layanan ini ke dalam aplikasi terkelola, sehingga Anda dapat fokus pada pembuatan dan pemantauan pekerjaan ETL Anda. Konsol melakukan operasi pengembangan administratif dan tugas atas nama Anda. Anda menyediakan kredensi dan properti lainnya ke AWS Glue untuk mengakses sumber data Anda dan menulis ke target data Anda.

AWS Glue mengurus penyediaan dan pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan beban kerja Anda. Anda tidak perlu membuat infrastruktur untuk alat ETL karena AWS Glue melakukannya untuk Anda. Ketika sumber daya diperlukan, untuk mengurangi waktu startup, AWS Glue menggunakan instance dari kumpulan instance hangatnya untuk menjalankan beban kerja Anda.

Dengan AWS Glue, Anda membuat pekerjaan menggunakan definisi tabel di Katalog Data Anda. Pekerjaan terdiri dari skrip yang berisi instruksi yang menjalankan tugas transformasi data yang diinginkan. Anda menggunakan pemicu untuk memulai tugas baik pada jadwal atau sebagai akibat dari peristiwa tertentu. Anda menentukan di mana data target Anda berada dan data sumber mana yang mengisi target Anda. Berdasarkan masukan Anda, AWS Glue mengubah data Anda dari sumber ke format target. Atau, Anda juga dapat memberikan skrip khusus di AWS Glue konsol atau API untuk memproses data Anda sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.

Sumber data dan tujuan

AWS Glue untuk Spark memungkinkan Anda untuk membaca dan menulis data dari berbagai sistem dan database termasuk:

- Amazon S3
- Amazon DynamoDB
- Amazon Redshift
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
- Basis dapat diakses JDBC pihak ketiga
- MongoDB dan Amazon DocumentDB (dengan kompatibilitas MongoDB)
- Konektor pasar lainnya dan plugin Apache Spark

Aliran data

AWS Glue untuk Spark dapat mengalirkan data dari sistem berikut:

- Amazon Kinesis Data Streams
- Apache Kafka

AWS Glue tersedia di beberapa AWS Wilayah. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Wilayah dan Titik Akhir di. Referensi Umum Amazon Web

Topik

- Pekerjaan ETL tanpa server berjalan secara terpisah
- AWS Glue konsep
- AWS Glue komponen
- AWS Glue untuk Spark dan AWS Glue untuk Ray
- Mengubah skema semi-terstruktur menjadi skema relasional dengan AWS Glue
- AWS Sistem tipe Glue

Pekerjaan ETL tanpa server berjalan secara terpisah

AWS Glue menjalankan pekerjaan ETL Anda di lingkungan tanpa server dengan mesin pilihan Anda, Spark atau Ray. AWS Glue menjalankan pekerjaan ini pada sumber daya virtual yang disediakan dan dikelola di akun layanannya sendiri.

AWS Glue dirancang untuk melakukan hal berikut:

- Memisahkan data pelanggan.
- Melindungi data pelanggan saat transit dan saat tidak aktif.
- Mengakses data pelanggan hanya jika diperlukan dalam menanggapi permintaan pelanggan, menggunakan kredensial sementara, melakukan scope-down pada kredensial, atau dengan persetujuan pelanggan, pada IAM role di akun mereka.

Selama penyediaan tugas ETL, Anda menyediakan sumber data input dan target data output di virtual private cloud (VPC) Anda. Selain itu, Anda memberikan IAM role, VPC ID, subnet ID, dan grup keamanan yang diperlukan untuk mengakses sumber data dan target. Untuk setiap tuple (ID akun pelanggan, peran IAM, subnet ID, dan grup keamanan), AWS Glue menciptakan lingkungan baru

yang terisolasi di tingkat jaringan dan manajemen dari semua lingkungan lain di dalam AWS Glue akun layanan.

Anda membuat dan mengonfigurasi AWS Glue sumber daya, seperti Katalog Data, Pekerjaan, dan Perayap dalam akun Anda. AWS Sumber daya ini kemudian dikaitkan dengan peran IAM dan pengaturan jaringan (subnet dan grup keamanan) yang Anda tentukan selama proses pembuatan.

AWS Glue membuat antarmuka jaringan elastis di subnet Anda menggunakan alamat IP pribadi. Pekerjaan menggunakan antarmuka jaringan elastis ini untuk mengakses sumber data dan target data Anda. Lalu lintas masuk, keluar, dan di dalam lingkungan yang dijalankan pekerjaan diatur oleh VPC dan kebijakan jaringan Anda dengan satu pengecualian: Panggilan dibuat ke AWS Glue perpustakaan dapat mem-proxy lalu lintas ke AWS Glue Operasi API melalui AWS Glue VPC. Semua AWS Glue Panggilan API dicatat; dengan demikian, pemilik data dapat mengaudit akses API dengan mengaktifkan AWS CloudTrail, yang mengirimkan log audit ke akun Anda.

AWS Glue lingkungan terkelola yang menjalankan pekerjaan ETL Anda dilindungi dengan praktik keamanan yang sama diikuti oleh AWS layanan lain. Untuk gambaran umum tentang praktik dan tanggung jawab keamanan bersama, lihat whitepaper Pengantar Proses AWS Keamanan.

AWS Glue konsep

AWS Glue adalah layanan ETL (ekstrak, transformasi, muat) yang dikelola sepenuhnya yang memungkinkan Anda memindahkan data dengan mudah antara sumber dan target data yang berbeda. Komponen kuncinya adalah:

- Katalog Data: Penyimpanan metadata yang berisi definisi tabel, definisi pekerjaan, dan informasi kontrol lainnya untuk alur kerja ETL Anda.
- Crawler: Program yang terhubung ke sumber data, menyimpulkan skema data, dan membuat definisi tabel metadata di Katalog Data.
- ETL Jobs: Logika bisnis untuk mengekstrak data dari sumber, mengubahnya menggunakan skrip Apache Spark, dan memuatnya ke target.
- Pemicu: Mekanisme untuk memulai pekerjaan berjalan berdasarkan jadwal atau acara.

Alur kerja tipikal melibatkan:

1. Tentukan sumber dan target data dalam Katalog Data.
2. Gunakan Crawler untuk mengisi Katalog Data dengan metadata tabel dari sumber data.

3. Tentukan pekerjaan ETL dengan skrip transformasi untuk memindahkan dan memproses data.
4. Jalankan pekerjaan sesuai permintaan atau berdasarkan pemicu.
5. Pantau kinerja pekerjaan menggunakan dasbor.

Diagram berikut menunjukkan arsitektur suatu AWS Glue lingkungan.

Anda menentukan pekerjaan AWS Glue untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan untuk mengekstrak, mengubah, dan memuat data (ETL) dari sumber data ke target data. Anda biasanya akan melakukan tindakan-tindakan berikut:

- Untuk sumber penyimpanan data, Anda menentukan crawler agar mengisi AWS Glue Data Catalog Anda dengan definisi tabel metadata. Anda mengarahkan crawler Anda di sebuah penyimpanan data, dan crawler menciptakan definisi tabel dalam Katalog Data. Untuk sumber streaming, Anda secara manual menentukan tabel Katalog Data dan menentukan properti aliran data.

  Selain definisi tabel, AWS Glue Data Catalog berisi metadata lain yang diperlukan untuk mendefinisikan pekerjaan ETL. Anda menggunakan metadata ini ketika Anda menentukan tugas untuk mengubah data Anda.
- AWS Glue dapat menghasilkan skrip untuk mengubah data Anda. Atau, Anda dapat memberikan skrip di AWS Glue konsol atau API.
- Anda dapat menjalankan tugas Anda sesuai permintaan, atau Anda dapat mengaturnya untuk memulai ketika pemicu yang ditentukan terjadi. Pemicu bisa menjadi jadwal berbasis waktu atau peristiwa.

  Saat tugas Anda berjalan, skrip mengekstrak data dari sumber data Anda, mengubah data, dan memasukkannya ke target data Anda. Skrip berjalan di lingkungan Apache Spark di AWS Glue.

> **Important**
>
> Tabel dan database di AWS Glue adalah objek dalam. AWS Glue Data Catalog Mereka berisi metadata; mereka tidak berisi data dari penyimpanan data.

Data berbasis teks, seperti CSVs, harus dikodekan agar dapat memprosesnya dengan **`UTF-8`** sukses AWS Glue . Untuk informasi selengkapnya, lihat UTF-8 di Wikipedia.

AWS Glue terminologi

AWS Glue bergantung pada interaksi beberapa komponen untuk membuat dan mengelola alur kerja ekstrak, transformasi, dan beban (ETL) Anda.

AWS Glue Data Catalog

Penyimpanan metadata persisten di. AWS Glue Ini berisi definisi tabel, definisi pekerjaan, dan informasi kontrol lainnya untuk mengelola AWS Glue lingkungan Anda. Setiap AWS akun memiliki satu AWS Glue Data Catalog per wilayah.

Pengklasifikasi

Menentukan skema data Anda. AWS Glue menyediakan pengklasifikasi untuk jenis file umum, seperti CSV, JSON, AVRO, XML, dan lainnya. Ia juga menyediakan pengklasifikasi untuk sistem pengelolaan basis data relasional umum dengan menggunakan koneksi JDBC. Anda dapat menulis pengklasifikasi Anda sendiri dengan menggunakan pola grok atau dengan menentukan tag baris dalam sebuah dokumen XML.

Koneksi

Sebuah objek Katalog Data yang berisi properti yang diperlukan untuk connect ke penyimpanan data tertentu.

Crawler

Program yang terhubung ke penyimpanan data (sumber atau target), berlangsung melalui daftar prioritas pengklasifikasi untuk menentukan skema untuk data Anda, dan kemudian membuat tabel metadata di AWS Glue Data Catalog.

Basis Data

Satu set definisi tabel Katalog Data terkait diatur ke dalam grup logis.

Penyimpanan data, sumber data, target data

Sebuah penyimpanan data adalah repositori untuk menyimpan data Anda secara terus-menerus. Contohnya meliputi bucket Amazon S3 dan basis data relasional. Sebuah sumber data adalah penyimpanan data yang digunakan sebagai masukan untuk proses atau transformasi. Sebuah target data adalah penyimpanan data yang padanya dituliskan proses atau transformasi.

Titik akhir pengembangan

Lingkungan yang dapat Anda gunakan untuk mengembangkan dan menguji skrip AWS Glue ETL Anda.

Bingkai Dinamis

Sebuah tabel terdistribusi yang mendukung data bersarang seperti struktur dan rangkaian string. Setiap catatan adalah swa-deskripsi, yang dirancang untuk fleksibilitas skema dengan data semi-terstruktur. Setiap catatan berisi data dan skema yang menggambarkan data tersebut. Anda dapat menggunakan frame dinamis dan Apache Spark DataFrames di skrip ETL Anda, dan mengonversinya. Bingkai dinamis menyediakan satu set transformasi lanjutan untuk pembersihan data dan ETL.

Pekerjaan

Logika bisnis yang diperlukan untuk melakukan tugas ETL. Ia terdiri dari skrip transformasi, sumber data, dan target data. Eksekusi tugas dimulai oleh pemicu yang dapat dijadwalkan atau dipicu oleh peristiwa.

Dasbor performa tugas

AWS Glue menyediakan dasbor run komprehensif untuk pekerjaan ETL Anda. Dasbor menampilkan informasi tentang eksekusi tugas dalam kerangka waktu tertentu.

Antarmuka notebook

Pengalaman notebook yang disempurnakan dengan penyiapan sekali klik untuk memudahkan penulisan pekerjaan dan eksplorasi data. Notebook dan koneksi dikonfigurasi secara otomatis untuk Anda. Anda dapat menggunakan antarmuka notebook berdasarkan Jupyter Notebook untuk mengembangkan, men-debug, dan menyebarkan skrip dan alur kerja secara interaktif menggunakan infrastruktur Apache Spark ETL tanpa server. AWS Glue Anda juga dapat melakukan kueri ad-hoc, analisis data, dan visualisasi (misalnya, tabel dan grafik) di lingkungan notebook.

Skrip

Kode yang mengekstrak data dari sumber, mengubahnya, dan memuatnya menjadi target. AWS Glue menghasilkan PySpark atau skrip Scala.

Tabel

Definisi metadata yang mewakili data Anda. Baik data Anda berada dalam file Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), atau tabel Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), atau kumpulan data lainnya, tabel mendefinisikan skema data Anda. Sebuah tabel di AWS Glue Data Catalog terdiri dari nama-nama kolom, definisi tipe data, informasi partisi, dan metadata lainnya tentang dataset dasar. Skema data Anda direpresentasikan dalam definisi AWS Glue tabel Anda. Data aktual tetap berada di penyimpanan data aslinya, apakah itu dalam file atau tabel database relasional. AWS Glue katalog file Anda dan tabel database relasional di. AWS Glue Data Catalog Mereka digunakan sebagai sumber dan target ketika Anda membuat tugas ETL.

Transformasi

Logika kode yang digunakan untuk memanipulasi data Anda ke dalam sebuah format yang berbeda.

Pemicu

Memulai tugas ETL. Pemicu dapat didefinisikan berdasarkan waktu yang dijadwalkan atau peristiwa.

Editor tugas visual

Editor pekerjaan visual adalah antarmuka grafis yang memudahkan untuk membuat, menjalankan, dan memantau pekerjaan ekstrak, transformasi, dan pemuatan (ETL) di AWS Glue. Anda dapat menyusun alur kerja transformasi data secara visual, menjalankannya dengan mulus di AWS Glue mesin ETL tanpa server berbasis Apache Spark, dan memeriksa skema dan hasil data di setiap langkah pekerjaan.

Pekerja

Dengan AWS Glue, Anda hanya membayar waktu yang dibutuhkan pekerjaan ETL Anda untuk berjalan. Tidak ada sumber daya untuk dikelola, tidak ada biaya di muka, dan Anda tidak dikenakan biaya untuk waktu startup atau shutdown. Anda dikenakan tarif per jam berdasarkan jumlah Unit Pemrosesan Data (atau DPUs) yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan ETL Anda. Satu Data Processing Unit (DPU) juga disebut sebagai pekerja. AWS Glue dilengkapi dengan beberapa jenis pekerja untuk membantu Anda memilih konfigurasi yang memenuhi latensi pekerjaan dan persyaratan biaya Anda. Pekerja datang dalam konfigurasi Standar, G.1X, G.2X, G.4X, G.8X, G.12X, G.16X, G.025X, dan R.1X, R.2X, R.8X yang dioptimalkan untuk memori.

AWS Glue komponen

AWS Glue menyediakan operasi konsol dan API untuk menyiapkan dan mengelola beban kerja ekstrak, transformasi, dan pemuatan (ETL) Anda. Anda dapat menggunakan operasi API melalui beberapa bahasa khusus SDKs dan AWS Command Line Interface ()AWS CLI. Untuk informasi tentang penggunaan AWS CLI, lihat Referensi AWS CLI Perintah.

AWS Glue menggunakan AWS Glue Data Catalog untuk menyimpan metadata tentang sumber data, transformasi, dan target. Katalog Data adalah pengganti drop-in untuk Apache Hive Metastore. AWS Glue Jobs system Ini menyediakan infrastruktur terkelola untuk mendefinisikan, menjadwalkan, dan menjalankan operasi ETL pada data Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Glue API, lihatAWS Glue API.

AWS Glue konsol

Anda menggunakan AWS Glue konsol untuk menentukan dan mengatur alur kerja ETL Anda. Konsol memanggil beberapa operasi API di AWS Glue Data Catalog dan AWS Glue Jobs system untuk melakukan tugas-tugas berikut:

- Tentukan AWS Glue objek seperti pekerjaan, tabel, crawler, dan koneksi.
- Menentukan jadwal kapan crawler berjalan.
- Menentukan peristiwa atau jadwal untuk pemicu tugas.
- Cari dan filter daftar AWS Glue objek.
- Mengedit skrip transformasi.

AWS Glue Data Catalog

AWS Glue Data Catalog Ini adalah penyimpanan metadata teknis persisten Anda di Cloud. AWS

Setiap AWS akun memiliki satu AWS Glue Data Catalog per AWS Wilayah. Setiap Katalog Data adalah kumpulan tabel yang sangat skalabel yang disusun ke dalam database. Tabel adalah representasi metadata dari kumpulan data terstruktur atau semi-terstruktur yang disimpan dalam sumber seperti Amazon RDS, Apache Hadoop Distributed File System, Amazon Service, dan lain-lain. OpenSearch AWS Glue Data Catalog Ini menyediakan repositori seragam di mana sistem yang berbeda dapat menyimpan dan menemukan metadata untuk melacak data dalam silo data. Anda kemudian dapat menggunakan metadata untuk menanyakan dan mengubah data tersebut secara konsisten di berbagai aplikasi.

Anda menggunakan Katalog Data bersama dengan AWS Identity and Access Management kebijakan dan Lake Formation untuk mengontrol akses ke tabel dan database. Dengan melakukan ini, Anda dapat mengizinkan grup yang berbeda di perusahaan Anda untuk mempublikasikan data dengan aman ke organisasi yang lebih luas sambil melindungi informasi sensitif dengan cara yang sangat terperinci.

Katalog Data, bersama dengan CloudTrail dan Lake Formation, juga memberi Anda kemampuan audit dan tata kelola yang komprehensif, dengan pelacakan perubahan skema dan kontrol akses data. Hal ini akan membantu memastikan bahwa data tidak dimodifikasi dengan tidak semestinya atau tidak dibagi dengan tidak disengaja.

Untuk informasi tentang mengamankan dan mengaudit AWS Glue Data Catalog, lihat:

- AWS Lake FormationUntuk informasi lebih lanjut, lihat Apa itu AWS Lake Formation? di Panduan AWS Lake Formation Pengembang.
- CloudTrailUntuk informasi lebih lanjut, lihat Apa itu CloudTrail? dalam AWS CloudTrail User Guide.

Berikut ini adalah AWS layanan lain dan proyek sumber terbuka yang menggunakan: AWS Glue Data Catalog

- Amazon Athena — Untuk informasi selengkapnya, lihat Memahami Tabel, Basis Data, dan Katalog Data di Panduan Pengguna Amazon Athena.
- Amazon Redshift Spectrum — Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Amazon Redshift Spectrum untuk Menanyakan Data Eksternal di Panduan Pengembang Basis Data Amazon Redshift.
- Amazon EMR — Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Kebijakan Berbasis Sumber Daya untuk Akses EMR Amazon di AWS Glue Data Catalog Panduan Manajemen EMR Amazon.
- AWS Glue Data Catalog client untuk Apache Hive metastore — Untuk informasi lebih lanjut tentang GitHub proyek ini, lihat AWS Glue Data Catalog Klien untuk Apache Hive Metastore.

AWS Glue crawler dan pengklasifikasi

AWS Glue juga memungkinkan Anda mengatur crawler yang dapat memindai data di semua jenis repositori, mengklasifikasikannya, mengekstrak informasi skema darinya, dan menyimpan metadata secara otomatis di file. AWS Glue Data Catalog Kemudian AWS Glue Data Catalog dapat digunakan untuk memandu operasi ETL.

Untuk informasi tentang cara mengatur crawler dan pengklasifikasi, lihat Menggunakan crawler untuk mengisi Katalog Data . Untuk informasi tentang cara memprogram crawler dan pengklasifikasi menggunakan AWS Glue API, lihat. Crawler dan classifiers API

AWS Glue Operasi ETL

Menggunakan metadata dalam Katalog Data, AWS Glue dapat secara otomatis menghasilkan Scala atau PySpark (API Python untuk Apache Spark) skrip dengan AWS Glue ekstensi yang dapat Anda gunakan dan modifikasi untuk melakukan berbagai operasi ETL. Sebagai contoh, Anda dapat mengekstrak, membersihkan, dan mengubah data mentah, dan kemudian menyimpan hasilnya dalam repositori yang berbeda, di mana data tersebut dapat di-kueri dan dianalisis. Skrip semacam itu mungkin akan mengubah file CSV menjadi bentuk relasional dan menyimpannya di Amazon Redshift.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan kemampuan AWS Glue ETL, lihatPemrograman skrip Spark.

Streaming ETL di AWS Glue

AWS Glue memungkinkan Anda untuk melakukan operasi ETL pada streaming data menggunakan pekerjaan yang terus berjalan. AWS Glue streaming ETL dibangun di atas mesin Streaming Terstruktur Apache Spark, dan dapat menelan aliran dari Amazon Kinesis Data Streams, Apache Kafka, dan Amazon Managed Streaming untuk Apache Kafka (Amazon MSK). Streaming ETL dapat membersihkan dan men-transformasi data streaming dan memuatnya ke Amazon S3 atau penyimpanan data JDBC. Gunakan Streaming ETL AWS Glue untuk memproses data peristiwa seperti aliran IoT, aliran klik, dan log jaringan.

Jika Anda tahu skema sumber data streaming, Anda dapat menentukannya dalam tabel Katalog Data. Jika tidak, Anda dapat mengaktifkan deteksi skema dalam tugas ETL streaming. Tugas kemudian akan secara otomatis menentukan skema dari data yang masuk.

Pekerjaan streaming ETL dapat menggunakan transformasi dan transformasi AWS Glue bawaan yang asli dari Apache Spark Structured Streaming. Untuk informasi selengkapnya, lihat Operasi pada streaming DataFrames /Datasets di situs web Apache Spark.

Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Lowongan kerja Streaming ETL”.

Sistem AWS Glue pekerjaan

AWS Glue Jobs system Menyediakan infrastruktur terkelola untuk mengatur alur kerja ETL Anda. Anda dapat membuat pekerjaan AWS Glue yang mengotomatiskan skrip yang Anda gunakan untuk mengekstrak, mengubah, dan mentransfer data ke lokasi yang berbeda. Tugas dapat dijadwalkan dan dirangkai, atau mereka dapat dipicu oleh peristiwa seperti peristiwa datangnya data baru.

Untuk informasi lebih lanjut tentang menggunakan AWS Glue Jobs system, lihatPemantauan AWS Glue. Untuk informasi selengkapnya tentang pemrograman menggunakan API AWS Glue Jobs system , lihat API Tugas.

Komponen ETL visual

AWS Glue memungkinkan Anda membuat pekerjaan ETL melalui kanvas visual yang dapat Anda manipulasi.

Menu pekerjaan ETL

Opsi menu di bagian atas kanvas memungkinkan Anda mengakses berbagai tampilan dan detail konfigurasi tentang pekerjaan Anda.

- Visual - Kanvas editor pekerjaan Visual. Di sinilah Anda dapat menambahkan node untuk membuat pekerjaan.
- Script — Representasi skrip dari pekerjaan ETL Anda. AWS Glue menghasilkan skrip berdasarkan representasi visual dari pekerjaan Anda. Anda juga dapat mengedit skrip Anda atau mengunduhnya.

  > **Note**
  >
  > Jika Anda memilih untuk mengedit skrip, pengalaman penulisan pekerjaan secara permanen dikonversi ke mode skrip saja. Setelah itu, Anda tidak dapat menggunakan editor visual untuk mengedit pekerjaan lagi. Anda harus menambahkan semua sumber pekerjaan, transformasi, dan target, dan membuat semua perubahan yang Anda butuhkan dengan editor visual sebelum memilih untuk mengedit skrip.

- Job details — Tab Job details memungkinkan Anda mengonfigurasi pekerjaan dengan menyetel properti lowongan kerja. Ada properti dasar, seperti nama dan deskripsi pekerjaan Anda, peran IAM, jenis pekerjaan, versi AWS Glue, bahasa, jenis pekerja, jumlah pekerja, bookmark pekerjaan,

eksekusi fleksibel, jumlah pensiunan, dan batas waktu kerja, dan ada properti lanjutan, seperti koneksi, perpustakaan, parameter pekerjaan, dan tag.

- Berjalan - Setelah pekerjaan Anda berjalan, tab ini dapat diakses untuk melihat pekerjaan Anda sebelumnya berjalan.
- Kualitas data — Kualitas data mengevaluasi dan memantau kualitas aset data Anda. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang cara menggunakan kualitas data pada tab ini dan menambahkan transformasi kualitas data ke pekerjaan Anda.
- Jadwal — Pekerjaan yang telah Anda jadwalkan muncul di tab ini. Jika tidak ada jadwal yang dilampirkan pada pekerjaan ini, maka tab ini tidak dapat diakses.
- Kontrol versi — Anda dapat menggunakan Git dengan pekerjaan Anda dengan mengonfigurasi pekerjaan Anda ke repositori Git.

Panel ETL visual

Saat Anda bekerja di kanvas, beberapa panel tersedia untuk membantu Anda mengonfigurasi node, atau membantu Anda melihat pratinjau data dan melihat skema keluaran.

- Properties - Panel Properties muncul ketika Anda memilih node di kanvas Anda.
- Pratinjau data - Panel pratinjau data menyediakan pratinjau output data sehingga Anda dapat membuat keputusan sebelum menjalankan pekerjaan dan memeriksa output Anda.
- Skema keluaran — Tab skema Output memungkinkan Anda untuk melihat dan mengedit skema node transformasi Anda.

Mengubah ukuran panel

Anda dapat mengubah ukuran panel Properties di sisi kanan layar dan panel bawah yang berisi tab pratinjau Data dan skema Output dengan mengklik tepi panel dan menyeretnya ke kiri dan kanan atau ke atas dan ke bawah.

- Panel properti - Ubah ukuran panel properti dengan mengklik dan menyeret tepi kanvas di sisi kanan layar dan seret ke kiri untuk memperluas lebarnya. Secara default, panel diciutkan dan ketika sebuah node dipilih, panel properti terbuka ke ukuran defaultnya.
- Pratinjau data dan panel skema Output - Ubah ukuran panel bawah dengan mengklik dan menyeret tepi bawah kanvas di bagian bawah layar dan seret ke atas untuk memperluas ketinggiannya. Secara default, panel diciutkan dan ketika sebuah node dipilih, panel bawah terbuka ke ukuran defaultnya.

Kanvas Job

Anda dapat menambahkan, menghapus, dan memindahkan/menyusun ulang node langsung pada kanvas Visual ETL. Anggap saja sebagai ruang kerja Anda untuk membuat pekerjaan ETL yang berfungsi penuh yang dimulai dengan sumber data dan dapat diakhiri dengan target data.

Saat Anda bekerja dengan node di kanvas, Anda memiliki bilah alat yang dapat membantu Anda memperbesar dan memperkecil, menghapus node, membuat atau mengedit koneksi antar node, mengubah orientasi alur pekerjaan, dan membatalkan atau mengulang tindakan.

Toolbar mengambang ditambatkan ke ukuran kanan atas kanvas dan berisi beberapa gambar yang melakukan tindakan:

- Ikon tata letak - Ikon pertama di bilah alat adalah ikon tata letak. Secara default, arah pekerjaan visual adalah dari atas ke bawah.Ini mengatur ulang arah pekerjaan visual Anda dengan mengatur node secara horizontal dari kiri ke kanan. Mengklik ikon tata letak lagi mengubah arah kembali ke atas ke bawah.
- Ikon Recenter - Ikon recenter mengubah tampilan kanvas dengan memusatkannya. Anda dapat menggunakan ini dengan pekerjaan besar untuk kembali ke posisi tengah.
- Zoom in icon — Zoom in icon memperbesar ukuran node pada kanvas.
- Ikon zoom out - Ikon zoom out mengurangi ukuran node di kanvas.
- Ikon sampah - Ikon sampah menghapus simpul dari pekerjaan visual. Anda harus memilih node terlebih dahulu.
- Ikon batalkan - Ikon batalkan membalikkan tindakan terakhir yang diambil pada pekerjaan visual.
- Ikon Redo - Ikon redo mengulangi tindakan terakhir yang diambil pada pekerjaan visual.

Menggunakan peta mini

Panel sumber daya

Panel sumber daya berisi semua sumber data, mengubah tindakan, dan koneksi yang tersedia untuk Anda. Buka panel sumber daya di kanvas dengan mengklik ikon “+”. Ini akan membuka panel sumber daya.

Untuk menutup panel sumber daya, klik X di sudut kanan atas panel sumber daya. Ini akan menyembunyikan panel sampai Anda siap untuk membukanya lagi.

Transformasi & data populer

Di bagian atas panel adalah kumpulan transformasi & data Populer. Node ini biasanya digunakan dalam AWS Glue. Pilih satu untuk menambahkannya ke kanvas. Anda juga dapat menyembunyikan Transformasi & data Populer dengan mengklik segitiga di sebelah judul Transformasi & data Populer.

Di bawah bagian Transformasi & data Populer, Anda dapat mencari transformasi dan node sumber data. Hasil muncul saat Anda mengetik. Semakin banyak huruf yang Anda tambahkan ke permintaan pencarian Anda, daftar hasil akan semakin kecil. Hasil pencarian diisi dari nama node dan/atau deskripsi. Pilih node untuk menambahkannya ke kanvas Anda.

Transformasi dan Data

Ada dua tab yang mengatur node menjadi Transforms dan Data.

Transformasi - Saat Anda memilih tab Transformasi, semua transformasi yang tersedia dapat dipilih. Pilih transformasi untuk menambahkannya ke kanvas. Anda juga dapat memilih Add Transform di bagian bawah daftar Transforms yang akan membuka halaman baru ke dokumentasi untuk membuat transformasi visual Kustom. Mengikuti langkah-langkah akan memungkinkan Anda untuk membuat transformasi Anda sendiri. Transformasi Anda kemudian akan muncul dalam daftar transformasi yang tersedia.

Data — Tab data berisi semua node untuk Sumber dan Target. Anda dapat menyembunyikan Sumber dan Target dengan mengklik segitiga di sebelah judul Sumber atau Target. Anda dapat menampilkan Sumber dan Target dengan mengklik segitiga lagi. Pilih sumber atau target node untuk menambahkannya ke kanvas. Anda juga dapat memilih Kelola Koneksi untuk menambahkan koneksi baru. Ini akan membuka halaman Konektor di konsol.

AWS Glue untuk Spark dan AWS Glue untuk Ray

AWS Glue Di Apache Spark (AWS Glue ETL), Anda dapat menggunakan untuk PySpark menulis kode Python untuk menangani data dalam skala besar. Spark adalah solusi yang akrab untuk masalah ini, tetapi insinyur data dengan latar belakang yang berfokus pada Python dapat menemukan transisi yang tidak intuitif. DataFrame Model Spark tidak mulus “Pythonic”, yang mencerminkan bahasa Scala dan runtime Java yang dibangun di atasnya.

Di AWS Glue, Anda dapat menggunakan pekerjaan shell Python untuk menjalankan integrasi data Python asli. Pekerjaan ini berjalan pada satu EC2 instans Amazon dan dibatasi oleh kapasitas

instance itu. Ini membatasi throughput data yang dapat Anda proses, dan menjadi mahal untuk dipertahankan ketika berhadapan dengan big data.

AWS Glue untuk Ray memungkinkan Anda untuk meningkatkan beban kerja Python tanpa investasi besar untuk mempelajari Spark. Anda dapat memanfaatkan skenario tertentu di mana Ray berkinerja lebih baik. Dengan menawarkan pilihan, Anda dapat menggunakan kekuatan Spark dan Ray.

AWS Glue ETL dan AWS Glue untuk Ray berbeda di bawahnya, sehingga mereka mendukung fitur yang berbeda. Silakan periksa dokumentasi untuk menentukan fitur yang didukung.

Apa AWS Glue untuk Ray?

Ray adalah kerangka kerja komputasi terdistribusi open-source yang dapat Anda gunakan untuk meningkatkan beban kerja, dengan fokus pada Python. Untuk informasi lebih lanjut tentang Ray, lihat situs web Ray. AWS Glue Pekerjaan Ray dan sesi interaktif memungkinkan Anda menggunakan Ray di dalamnya AWS Glue.

Anda dapat menggunakan Ray AWS Glue untuk menulis skrip Python untuk perhitungan yang akan berjalan secara paralel di beberapa mesin. Dalam pekerjaan Ray dan sesi interaktif, Anda dapat menggunakan pustaka Python yang sudah dikenal, seperti panda, untuk membuat alur kerja Anda mudah ditulis dan dijalankan. Untuk informasi selengkapnya tentang kumpulan data Ray, lihat Kumpulan Data Ray dalam dokumentasi Ray. Untuk informasi lebih lanjut tentang panda, lihat situs web Panda.

Ketika Anda menggunakan AWS Glue untuk Ray, Anda dapat menjalankan alur kerja panda Anda terhadap data besar pada skala perusahaan—dengan hanya beberapa baris kode. Anda dapat membuat pekerjaan Ray dari AWS Glue konsol atau AWS SDK. Anda juga dapat membuka sesi AWS Glue interaktif untuk menjalankan kode Anda di lingkungan Ray tanpa server. Pekerjaan visual AWS Glue Studio di belum didukung.

AWS Glue untuk pekerjaan Ray memungkinkan Anda menjalankan skrip sesuai jadwal atau sebagai tanggapan atas acara dari Amazon EventBridge. Pekerjaan menyimpan informasi log dan statistik pemantauan CloudWatch yang memungkinkan Anda memahami kesehatan dan keandalan skrip Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang sistem AWS Glue pekerjaan, lihatthe section called “Bekerja dengan pekerjaan Ray”.

Ray mengotomatiskan pekerjaan penskalaan kode Python dengan mendistribusikan pemrosesan di sekelompok mesin yang dikonfigurasi ulang secara real time, berdasarkan beban. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kinerja per dolar untuk beban kerja tertentu. Dengan pekerjaan Ray, kami

telah membuat penskalaan otomatis secara native ke dalam model AWS Glue pekerjaan, sehingga Anda dapat sepenuhnya memanfaatkan fitur ini. Pekerjaan Ray berjalan di AWS Graviton, yang mengarah ke kinerja harga keseluruhan yang lebih tinggi.

Selain penghematan biaya, Anda dapat menggunakan penskalaan otomatis asli untuk menjalankan beban kerja Ray tanpa menginvestasikan waktu ke pemeliharaan, penyetelan, dan administrasi klaster. Anda dapat menggunakan pustaka sumber terbuka yang sudah dikenal di luar kotak, seperti panda, dan AWS SDK untuk Pandas. Ini meningkatkan kecepatan iterasi saat Anda mengembangkan AWS Glue untuk Ray. Ketika Anda menggunakan AWS Glue untuk Ray, Anda akan dapat dengan cepat mengembangkan dan menjalankan beban kerja integrasi data yang hemat biaya.

Mengubah skema semi-terstruktur menjadi skema relasional dengan AWS Glue

Sudah umum kalau kita ingin mengkonversi data semi-terstruktur ke dalam tabel relasional. Secara konseptual, Anda meratakan skema hierarkis ke skema relasional. AWS Glue dapat melakukan konversi ini untuk Anda on-the-fly.

Data semi-terstruktur biasanya berisi mark-up untuk mengidentifikasi entitas dalam data. Ia dapat memiliki struktur data bersarang tanpa memiliki skema tetap. Untuk informasi selengkapnya tentang data semi-terstruktur, lihat Data semi-terstruktur di Wikipedia.

Data relasional direpresentasikan oleh tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Hubungan antara tabel dapat direpresentasikan oleh hubungan kunci primer (PK) dengan kunci asing (FK). Untuk informasi selengkapnya, lihat Basis data relasional di Wikipedia.

AWS Glue menggunakan crawler untuk menyimpulkan skema untuk data semi-terstruktur. Kemudian mengubah data menjadi skema relasional dengan menggunakan tugas ETL (extract, transform, load). Misalnya, Anda mungkin ingin mengurai data JSON dari file sumber Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ke tabel Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Memahami bagaimana AWS Glue menangani perbedaan antara skema dapat membantu Anda memahami proses transformasi.

Diagram ini menunjukkan bagaimana AWS Glue mengubah skema semi-terstruktur menjadi skema relasional.

Diagram ini menggambarkan hal sebagai berikut:

- Nilai tunggal `A` mengkonversi langsung ke kolom relasional.
- Pasangan nilai, `B1` dan `B2`, mengkonversi ke dua kolom relasional.
- Struktur `C`, dengan anak-anak `X` dan `Y`, mengkonversi ke dua kolom relasional.
- Array `D[]` mengkonversi ke kolom relasional dengan kunci asing (FK) yang mengarahkan ke tabel relasional lain. Bersama dengan kunci primer (PK), tabel relasional kedua memiliki kolom yang berisi offset dan nilai item dalam array tersebut.

AWS Sistem tipe Glue

AWS Glue menggunakan beberapa jenis sistem untuk menyediakan antarmuka serbaguna melalui sistem data yang menyimpan data dengan cara yang sangat berbeda. Dokumen ini membedakan sistem tipe AWS Glue dan standar data.

AWS Jenis Katalog Data Glue

Katalog Data adalah registri tabel dan bidang yang disimpan dalam berbagai sistem data, metastore. Ketika komponen AWS Glue, seperti AWS Glue crawler dan AWS Glue with Spark jobs, menulis ke Katalog Data, mereka melakukannya dengan sistem tipe internal untuk melacak jenis bidang. Nilai-nilai ini ditampilkan di kolom Tipe data dari skema tabel di AWS Glue Console. Sistem tipe ini didasarkan pada sistem tipe Apache Hive. Untuk informasi selengkapnya tentang sistem tipe Apache Hive, lihat Jenis di wiki Apache Hive. Untuk informasi lebih lanjut tentang jenis dan dukungan tertentu, contoh disediakan di AWS Glue Console, sebagai bagian dari Schema Builder.

Validasi, kompatibilitas, dan penggunaan lainnya

Katalog Data tidak memvalidasi jenis yang ditulis untuk mengetik bidang. Ketika komponen AWS Glue membaca dan menulis ke Katalog Data, mereka akan kompatibel satu sama lain. AWS Komponen Glue juga bertujuan untuk menjaga kompatibilitas tingkat tinggi dengan jenis Hive. Namun, komponen AWS Glue tidak menjamin kompatibilitas dengan semua jenis Hive. Ini memungkinkan interoperabilitas dengan alat seperti Athena DDL saat bekerja dengan tabel di Katalog Data.

Karena Katalog Data tidak memvalidasi tipe, layanan lain dapat menggunakan Katalog Data untuk melacak jenis menggunakan sistem yang secara ketat sesuai dengan sistem tipe Hive, atau sistem lainnya.

Jenis AWS Glue dengan skrip Spark

Saat skrip AWS Glue with Spark menafsirkan atau mengubah kumpulan data, kami menyediakan`DynamicFrame`, representasi dalam memori dari kumpulan data Anda seperti yang digunakan dalam skrip Anda. Tujuan dari A `DynamicFrame` mirip dengan Spark `DataFrame` — ini memodelkan dataset Anda sehingga Spark dapat menjadwalkan dan mengeksekusi transformasi pada data Anda. Kami menjamin bahwa jenis representasi saling `DynamicFrame` kompatibel dengan `DataFrame` dengan menyediakan `toDF` dan `fromDF` metode.

Jika informasi tipe dapat disimpulkan atau diberikan kepada a`DataFrame`, dapat disimpulkan atau diberikan kepada a`DynamicFrame`, kecuali didokumentasikan lain. Ketika kami menyediakan pembaca atau penulis yang dioptimalkan untuk format data tertentu, jika Spark dapat membaca atau menulis data Anda, pembaca dan penulis kami yang disediakan akan dapat, tunduk pada batasan yang didokumentasikan. Untuk informasi lebih lanjut tentang pembaca dan penulis, lihatthe section called “Opsi format data”.

Jenis Pilihan

`DynamicFrames`menyediakan mekanisme untuk memodelkan bidang dalam kumpulan data yang nilainya mungkin memiliki tipe yang tidak konsisten pada disk di seluruh baris. Misalnya, bidang dapat menyimpan nomor yang disimpan sebagai string di baris tertentu, dan bilangan bulat di baris lain. Mekanisme ini adalah tipe dalam memori yang disebut`Choice`. Kami menyediakan transformasi seperti `ResolveChoice` metode, untuk menyelesaikan kolom Choice menjadi tipe beton. AWS Glue ETL tidak akan menulis jenis Pilihan ke Katalog Data dalam operasi normal; Jenis pilihan hanya ada dalam konteks model DynamicFrame memori kumpulan data. Untuk contoh penggunaan jenis Pilihan, lihatthe section called “Sampel persiapan data”.

AWS Jenis Glue Crawler

Crawler bertujuan untuk menghasilkan skema yang konsisten dan dapat digunakan untuk kumpulan data Anda, lalu menyimpannya di Katalog Data untuk digunakan di komponen AWS Glue lainnya dan Athena. Crawler menangani jenis seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya pada Katalog Data,the section called “AWS Jenis Katalog Data Glue”. Untuk menghasilkan tipe yang dapat digunakan dalam skenario tipe “Pilihan”, di mana kolom berisi nilai dua atau lebih jenis, Crawler akan membuat `struct` tipe yang memodelkan tipe potensial.

Memulai dengan AWS Glue

Bagian berikut memberikan informasi tentang pengaturan AWS Glue. Tidak semua bagian pengaturan diperlukan untuk mulai menggunakan AWS Glue. Anda dapat menggunakan instruksi yang diperlukan untuk mengatur izin IAM, enkripsi, dan DNS (jika Anda menggunakan lingkungan VPC untuk mengakses penyimpanan data atau jika Anda menggunakan sesi interaktif).

Topik

- Ikhtisar penggunaan AWS Glue
- Menyiapkan izin IAM untuk AWS Glue
- Menyiapkan profil AWS Glue penggunaan
- Memulai dengan AWS Glue Data Catalog
- Menyiapkan akses jaringan ke penyimpanan data
- Menyiapkan enkripsi di AWS Glue
- Menyiapkan jaringan untuk pengembangan AWS Glue

Ikhtisar penggunaan AWS Glue

Dengan AWS Glue, Anda menyimpan metadata di. AWS Glue Data Catalog Anda menggunakan metadata ini untuk mengatur tugas ETL yang mengubah sumber data dan memuat gudang data atau danau data Anda. Langkah-langkah berikut menjelaskan alur kerja umum dan beberapa pilihan yang Anda buat saat bekerja dengan AWS Glue.

> **Note**
>
> Anda dapat menggunakan langkah-langkah berikut, atau Anda dapat membuat alur kerja yang secara otomatis melakukan langkah 1 hingga 3. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Melakukan aktivitas ETL yang kompleks menggunakan cetak biru dan alur kerja”.

1. Isi AWS Glue Data Catalog dengan definisi tabel.

   Di konsol, untuk penyimpanan data persisten, Anda dapat menambahkan crawler untuk mengisi AWS Glue Data Catalog. Anda dapat memulai penuntun Tambahkan crawler dari daftar tabel

atau daftar crawler. Anda memilih satu atau beberapa penyimpanan data untuk diakses oleh crawler Anda. Anda juga dapat membuat jadwal untuk menentukan seberapa sering Anda menjalankan crawler Anda. Untuk aliran data, Anda dapat secara manual membuat definisi tabel, dan menentukan properti pengaliran.

Opsional, Anda dapat memberikan pengklasifikasi kustom yang menyimpulkan skema data Anda. Anda dapat membuat pengklasifikasi kustom dengan menggunakan pola grok. Namun, AWS Glue menyediakan pengklasifikasi bawaan yang secara otomatis digunakan oleh crawler jika pengklasifikasi kustom tidak mengenali data Anda. Saat menentukan crawler, Anda tidak perlu memilih pengklasifikasi. Untuk informasi lebih lanjut tentang pengklasifikasi di AWS Glue, lihat Mendefinisikan dan mengelola pengklasifikasi.

Melakukan crawling pada beberapa jenis penyimpanan data yang memerlukan koneksi yang menyediakan autentikasi dan informasi lokasi. Jika diperlukan, Anda dapat membuat koneksi yang menyediakan informasi yang diperlukan ini di AWS Glue konsol.

Crawler membaca penyimpanan data Anda dan membuat definisi data dan tabel bernama di AWS Glue Data Catalog. Tabel ini diatur ke dalam basis data pilihan Anda. Anda juga dapat mengisi Katalog Data dengan tabel yang dibuat secara manual. Dengan metode ini, Anda menyediakan skema dan metadata lainnya untuk membuat tabel definisi dalam Katalog Data tersebut. Karena metode ini bisa sedikit membosankan dan rawan kesalahan, maka sebaiknya Anda biarkan crawler membuat definisi tabel.

Untuk informasi lebih lanjut tentang mengisi definisi tabel AWS Glue Data Catalog dengan, lihatMembuat tabel.

2. Mendefinisikan tugas yang menggambarkan transformasi data dari sumber ke target.

   Umumnya, untuk membuat tugas, Anda harus membuat pilihan berikut:

   - Pilih tabel dari AWS Glue Data Catalog untuk menjadi sumber pekerjaan. Tugas Anda menggunakan definisi tabel ini untuk mengakses sumber data Anda dan menafsirkan format data Anda.
   - Pilih meja atau lokasi dari AWS Glue Data Catalog yang akan menjadi target pekerjaan. Tugas Anda menggunakan informasi ini untuk mengakses penyimpanan data Anda.
   - Katakan AWS Glue untuk menghasilkan skrip untuk mengubah sumber Anda menjadi target. AWS Glue menghasilkan kode untuk memanggil transformasi bawaan untuk mengonversi data dari skema sumbernya ke format skema target. Transformasi ini melakukan operasi seperti salin

data, mengubah nama kolom, dan mem-filter data untuk mengubah data yang diperlukan. Anda dapat memodifikasi skrip ini di AWS Glue konsol.

Untuk informasi lebih lanjut tentang mendefinisikan pekerjaan di AWS Glue, lihat Membangun pekerjaan visual ETL.

3. Jalankan tugas Anda untuk melakukan transformasi pada data Anda.

   Anda dapat menjalankan tugas Anda sesuai permintaan, atau memulainya berdasarkan salah satu jenis pemicu ini:

   - Pemicu yang berbasis jadwal cron.
   - Pemicu yang berbasis peristiwa; misalnya, keberhasilan penyelesaian pekerjaan lain dapat memulai AWS Glue pekerjaan.
   - Pemicu yang memulai tugas sesuai permintaan.

   Untuk informasi lebih lanjut tentang pemicu di AWS Glue, lihat Memulai pekerjaan dan crawler menggunakan pemicu.

4. Pantau crawler terjadwal dan tugas terpicu Anda.

   Gunakan AWS Glue konsol untuk melihat yang berikut:

   - Detail dan kesalahan eksekusi tugas.
   - Detail dan kesalahan eksekusi crawler.
   - Setiap pemberitahuan tentang AWS Glue aktivitas

   Untuk informasi selengkapnya tentang memantau crawler dan pekerjaan Anda di AWS Glue, lihat Pemantauan AWS Glue.

Menyiapkan izin IAM untuk AWS Glue

Petunjuk dalam topik ini membantu Anda mengatur izin AWS Identity and Access Management (IAM) dengan cepat untuk. AWS Glue Anda akan menyelesaikan tugas-tugas berikut:

- Berikan identitas IAM Anda akses ke AWS Glue sumber daya.
- Buat peran layanan untuk menjalankan pekerjaan, mengakses data, dan menjalankan tugas Kualitas AWS Glue Data.

Untuk petunjuk terperinci yang dapat Anda gunakan untuk menyesuaikan izin IAM AWS Glue, lihat. Mengkonfigurasi izin IAM untuk AWS Glue

Untuk mengatur izin IAM untuk AWS Glue di AWS Management Console

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Pilih Memulai.
3. Di bawah Siapkan akun Anda AWS Glue, pilih Siapkan izin IAM.
4. Pilih identitas IAM (peran atau pengguna) yang ingin Anda berikan AWS Glue izin. AWS Glue melampirkan kebijakan yang `AWSGlueConsoleFullAccess` dikelola pada identitas ini. Anda dapat melewati langkah ini jika Anda ingin mengatur izin ini secara manual atau hanya ingin menetapkan peran layanan default.
5. Pilih Berikutnya.
6. Pilih tingkat akses Amazon S3 yang dibutuhkan peran dan pengguna Anda. Opsi yang Anda pilih dalam langkah ini diterapkan ke semua identitas yang Anda pilih.

   a. Di bawah Pilih lokasi S3, pilih lokasi Amazon S3 yang ingin Anda akses.

   b. Selanjutnya, pilih apakah identitas Anda harus memiliki akses Baca saja (disarankan) atau Baca dan tulis ke lokasi yang sebelumnya Anda pilih. AWS Glue menambahkan kebijakan izin ke identitas Anda berdasarkan kombinasi lokasi dan izin baca atau tulis yang Anda pilih.

      Tabel berikut menampilkan izin yang AWS Glue dilampirkan untuk akses Amazon S3.

Jika Anda memilih...	AWS Glue menempelkan...
Tidak ada perubahan	Tidak ada izin. AWS Glue tidak akan membuat perubahan apa pun pada izin identitas Anda.
Berikan akses ke lokasi Amazon S3 tertentu (hanya baca)	Kebijakan yang dikelola pelanggan ,`AWSGlueConsole-S3-read-only-policy` , memberikan akses ke lokasi Amazon S3 tertentu dengan izin hanya-baca.

Jika Anda memilih...	AWS Glue menempelkan...
	JSON

```
{
    "Version": "2012-10-
17",
    "Statement": [
        {
            "Effect":
 "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetOb
ject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:
s3:::amzn-s3-demo-
bucket1/*",
                "arn:aws:
s3:::amzn-s3-demo-
bucket2/*",
                "arn:aws:
s3:::amzn-s3-demo-
bucket3",
                "arn:aws:
s3:::amzn-s3-demo-bucket"
            ],
            "Condition": {
                "StringEq
uals": {

 "aws:ResourceAccou
nt":"0000000000"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Jika Anda memilih...	AWS Glue menempelkan...
Berikan akses ke lokasi Amazon S3 tertentu (baca dan tulis)	Ini `AWSGlueConsole-S3-read-and-write-policy` memberikan akses ke lokasi Amazon S3 tertentu dengan izin baca dan tulis. JSON `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Effect": "Allow", "Action": ["s3:GetObject", "s3:PutObject"], "Resource": ["arn:aws:s3:::aes-siem-00000000000-log/*", "arn:aws:s3:::aes-siem-00000000000-snapshot/*", "arn:aws:s3:::aes-siem-00000000000-log", "arn:aws:s3:::aes-siem-00000000000-snapshot"], "Condition": { "StringEquals": { "aws:ResourceAccount":"00000000000"`

Jika Anda memilih...	AWS Glue menempelkan...

	<pre>}
	}
	}
	]
	}</pre>

7. Pilih Berikutnya.
8. Pilih peran AWS Glue layanan default untuk akun Anda. Peran layanan adalah peran IAM yang AWS Glue digunakan untuk mengakses sumber daya di AWS layanan lain atas nama Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peran layanan untuk AWS Glue.

   - Bila Anda memilih peran AWS Glue layanan standar, AWS Glue buat peran IAM baru dalam Akun AWS nama Anda `AWSGlueServiceRole` dengan kebijakan terkelola berikut yang dilampirkan. Jika akun Anda sudah memiliki nama peran IAM`AWSGlueServiceRole`, AWS Glue lampirkan kebijakan ini ke peran yang ada.
     - AWSGlueServiceRoleKebijakan terkelola ini diperlukan AWS Glue untuk mengakses dan mengelola sumber daya atas nama Anda. Ini memungkinkan AWS Glue untuk membuat, memperbarui, dan menghapus berbagai sumber daya seperti AWS Glue pekerjaan, crawler, dan koneksi. Kebijakan ini juga memberikan izin untuk mengakses Amazon CloudWatch log AWS Glue untuk tujuan pencatatan. Untuk tujuan memulai, sebaiknya gunakan kebijakan ini untuk mempelajari cara menggunakannya AWS Glue. Ketika Anda merasa lebih nyaman AWS Glue, Anda dapat membuat kebijakan yang memungkinkan Anda untuk menyempurnakan akses ke sumber daya sesuai kebutuhan.
     - AWSGlueConsoleFullAccess— Kebijakan terkelola ini memberikan akses penuh ke AWS Glue layanan melalui. AWS Management Console Kebijakan ini memberikan izin untuk melakukan operasi apa pun di dalamnya AWS Glue, memungkinkan Anda membuat, memodifikasi, dan menghapus AWS Glue sumber daya apa pun sesuai kebutuhan. Namun, penting untuk dicatat bahwa kebijakan ini tidak memberikan izin untuk mengakses penyimpanan data yang mendasarinya atau AWS layanan lain yang mungkin terlibat dalam proses ETL. Karena cakupan izin yang luas yang diberikan oleh `AWSGlueConsoleFullAccess` kebijakan, izin tersebut harus ditetapkan dengan hati-hati dan mengikuti prinsip hak istimewa paling sedikit. Umumnya disarankan untuk membuat dan menggunakan kebijakan yang lebih terperinci yang disesuaikan dengan kasus penggunaan dan persyaratan tertentu bila memungkinkan.

- AWSGlueConsole-S3- read-only-policy — Kebijakan ini memungkinkan AWS Glue untuk membaca data dari bucket Amazon S3 yang ditentukan, tetapi tidak memberikan izin untuk menulis atau memodifikasi data di Amazon S3 atau

  AWSGlueConsole-S3- read-and-write — Kebijakan ini memungkinkan AWS Glue untuk membaca dan menulis data ke bucket Amazon S3 tertentu sebagai bagian dari proses ETL.

- Saat Anda memilih peran IAM yang ada, AWS Glue tetapkan peran sebagai default, tetapi tidak menambahkan `AWSGlueServiceRole` izin ke dalamnya. Pastikan Anda telah mengonfigurasi peran yang akan digunakan sebagai peran layanan AWS Glue. Untuk informasi selengkapnya, lihat Langkah 1: Buat kebijakan IAM untuk layanan AWS Glue dan Langkah 2: Buat peran IAM untuk AWS Glue.

9. Pilih Berikutnya.
10. Terakhir, tinjau izin yang telah Anda pilih lalu pilih Terapkan perubahan. Saat Anda menerapkan perubahan, AWS Glue menambahkan izin IAM ke identitas yang Anda pilih. Anda dapat melihat atau memodifikasi izin baru di konsol IAM di. https://console.aws.amazon.com/iam/

Anda sekarang telah menyelesaikan pengaturan izin IAM minimum untuk. AWS Glue Dalam lingkungan produksi, kami menyarankan Anda membiasakan diri dengan Keamanan di AWS Glue dan Manajemen identitas dan akses untuk AWS Glue membantu Anda mengamankan AWS sumber daya untuk kasus penggunaan Anda.

Langkah selanjutnya

Sekarang setelah Anda memiliki izin IAM yang disiapkan, Anda dapat menjelajahi topik berikut untuk mulai menggunakan: AWS Glue

- Memulai dengan AWS Glue di AWS Skill Builder
- Memulai dengan AWS Glue Data Catalog

Menyiapkan untuk AWS Glue Studio

Selesaikan tugas di bagian ini saat Anda menggunakan AWS Glue untuk ETL visual untuk pertama kalinya:

Topik

- Tinjau izin IAM yang diperlukan untuk pengguna AWS Glue Studio

- Tinjau izin IAM yang diperlukan untuk pekerjaan ETL
- Siapkan izin IAM untuk AWS Glue Studio
- Konfigurasikan VPC untuk pekerjaan ETL Anda

Tinjau izin IAM yang diperlukan untuk pengguna AWS Glue Studio

Untuk menggunakannyaAWS Glue Studio, pengguna harus memiliki akses ke berbagai AWS sumber daya. Pengguna harus dapat melihat dan memilih bucket Amazon S3, kebijakan IAM dan IAM role, dan objek AWS Glue Data Catalog.

Izin layanan AWS Glue

AWS Glue Studiomenggunakan tindakan dan sumber daya AWS Glue layanan. Pengguna Anda memerlukan izin pada tindakan dan sumber daya ini untuk digunakan AWS Glue Studio secara efektif. Anda dapat memberi AWS Glue Studio pengguna kebijakan `AWSGlueConsoleFullAccess` terkelola, atau membuat kebijakan khusus dengan sekumpulan izin yang lebih kecil.

> **Important**
>
> Sesuai praktik keamanan terbaik, disarankan untuk membatasi akses dengan memperketat kebijakan untuk lebih membatasi akses ke bucket Amazon S3 dan grup log Amazon CloudWatch . Untuk contoh kebijakan Amazon S3, lihat Menulis Kebijakan IAM: Cara Memberikan Akses ke Bucket Amazon S3.

Membuat Kebijakan IAM Kustom untuk AWS Glue Studio

Anda dapat membuat kebijakan kustom dengan sekumpulan izin yang lebih kecil untukAWS Glue Studio. Kebijakan dapat memberikan izin untuk subset objek atau tindakan. Gunakan informasi berikut saat membuat kebijakan khusus.

Untuk menggunakan AWS Glue Studio APIs, sertakan `glue:UseGlueStudio` dalam kebijakan tindakan dalam izin IAM Anda. Menggunakan `glue:UseGlueStudio` akan memungkinkan Anda untuk mengakses semua AWS Glue Studio tindakan bahkan ketika lebih banyak tindakan ditambahkan ke API dari waktu ke waktu.

Untuk informasi selengkapnya tentang tindakan yang ditentukan oleh AWS Glue, lihat Tindakan yang ditentukan oleh AWS Glue.

Persiapan data pembuatan Tindakan

- SendRecipeAction
- GetRecipeAction

Tindakan grafik asiklik terarah (DAG)

- CreateDag
- UpdateDag
- GetDag
- DeleteDag

Aksi Job

- SaveJob
- GetJob
- CreateJob
- DeleteJob
- GetJobs
- UpdateJob

Job run Actions

- StartJobRun
- GetJobRuns
- BatchStopJobRun
- GetJobRun
- QueryJobRuns
- QueryJobs
- QueryJobRunsAggregated

Tindakan Skema

- GetSchema

- GetInferredSchema

Tindakan Database

- GetDatabases

Rencanakan Tindakan

- GetPlan

Tindakan Tabel

- SearchTables
- GetTables
- GetTable

Tindakan Koneksi

- CreateConnection
- DeleteConnection
- UpdateConnection
- GetConnections
- GetConnection

Tindakan Pemetaan

- GetMapping

Tindakan Proksi S3

- ListBuckets
- ListObjectsV2
- GetBucketLocation

Tindakan Konfigurasi Keamanan

- GetSecurityConfigurations

Tindakan Skrip

- CreateScript (berbeda dari API dengan nama yang sama diAWS Glue)

Mengakses AWS Glue Studio APIs

Untuk mengaksesAWS Glue Studio, tambahkan `glue:UseGlueStudio` daftar kebijakan tindakan di izin IAM.

Dalam contoh di bawah `glue:UseGlueStudio` ini, termasuk dalam kebijakan tindakan, tetapi tidak AWS Glue Studio APIs diidentifikasi secara individual. Itu karena ketika Anda menyertakan`glue:UseGlueStudio`, Anda secara otomatis diberikan akses ke internal APIs tanpa harus menentukan individu AWS Glue Studio APIs dalam izin IAM.

Dalam contoh, kebijakan tindakan tambahan yang terdaftar (misalnya,`glue:SearchTables`) tidak AWS Glue Studio APIs, jadi kebijakan tersebut harus disertakan dalam izin IAM sesuai kebutuhan. Anda mungkin juga ingin menyertakan tindakan Proxy Amazon S3 untuk menentukan tingkat akses Amazon S3 yang akan diberikan. Contoh kebijakan di bawah ini menyediakan akses untuk membukaAWS Glue Studio, membuat pekerjaan visual, dan save/run jika peran IAM yang dipilih memiliki akses yang memadai.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:UseGlueStudio",
                "iam:ListRoles",
                "iam:ListUsers",
                "iam:ListGroups",
                "iam:ListRolePolicies",
                "iam:GetRole",
                "iam:GetRolePolicy",
                "glue:SearchTables",
```

```
                "glue:GetConnections",
                "glue:GetJobs",
                "glue:GetTables",
                "glue:BatchStopJobRun",
                "glue:GetSecurityConfigurations",
                "glue:DeleteJob",
                "glue:GetDatabases",
                "glue:CreateConnection",
                "glue:GetSchema",
                "glue:GetTable",
                "glue:GetMapping",
                "glue:CreateJob",
                "glue:DeleteConnection",
                "glue:CreateScript",
                "glue:UpdateConnection",
                "glue:GetConnection",
                "glue:StartJobRun",
                "glue:GetJobRun",
                "glue:UpdateJob",
                "glue:GetPlan",
                "glue:GetJobRuns",
                "glue:GetTags",
                "glue:GetJob",
                "glue:QueryJobRuns",
                "glue:QueryJobs",
                "glue:QueryJobRunsAggregated",
                "glue:SendRecipeAction",
                "glue:GetRecipeAction"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Action": [
                "iam:PassRole"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceRole*",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "iam:PassedToService": [
                        "glue.amazonaws.com"
                    ]
                }
            }
```

```
        }
    ]
}
```

Izin buku catatan dan pratinjau data

Pratinjau data dan notebook memungkinkan Anda untuk melihat sampel data Anda pada setiap tahap pekerjaan Anda (membaca, mengubah, menulis), tanpa harus menjalankan pekerjaan. Anda menentukan peran AWS Identity and Access Management (IAM) AWS Glue Studio untuk digunakan saat mengakses data. Peran IAM dimaksudkan untuk diasumsikan dan tidak memiliki kredensi jangka panjang standar seperti kata sandi atau kunci akses yang terkait dengannya. Sebaliknya, ketika AWS Glue Studio mengambil peran, IAM menyediakannya dengan kredensil keamanan sementara.

Untuk memastikan pratinjau data dan perintah notebook berfungsi dengan benar, gunakan peran yang memiliki nama yang dimulai dengan string`AWSGlueServiceRole`. Jika Anda memilih untuk menggunakan nama yang berbeda untuk peran Anda, Anda harus menambahkan `iam:passrole` izin dan mengonfigurasi kebijakan untuk peran di IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat Buat kebijakan IAM untuk peran yang tidak diberi nama "AWSGlueServiceRole*”.

> **Warning**
>
> Jika peran memberikan `iam:passrole` izin untuk buku catatan, dan Anda menerapkan rantai peran, pengguna dapat secara tidak sengaja mendapatkan akses ke buku catatan tersebut. Saat ini tidak ada audit yang diterapkan yang akan memungkinkan Anda untuk memantau pengguna mana yang telah diberikan akses ke notebook.

Jika Anda ingin menolak identitas IAM kemampuan untuk membuat sesi pratinjau data, lihat contoh the section called “Menolak identitas kemampuan untuk membuat sesi pratinjau data” berikut.

Izin Amazon CloudWatch

Anda dapat memantau AWS Glue Studio pekerjaan Anda menggunakan Amazon CloudWatch, yang mengumpulkan dan memproses data mentah dari AWS Glue menjadi metrik yang dapat dibaca. near-real-time Secara default, data AWS Glue metrik dikirim secara CloudWatch otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat Apa itu Amazon CloudWatch? di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon, dan AWS GlueMetrik di Panduan AWS Glue Pengembang.

Untuk mengakses CloudWatch dasbor, pengguna yang mengakses AWS Glue Studio memerlukan salah satu dari yang berikut:

- Kebijakan `AdministratorAccess`
- Kebijakan `CloudWatchFullAccess`
- Kebijakan kustom yang mencakup satu atau beberapa izin spesifik tersebut:
  - `cloudwatch:GetDashboard` dan `cloudwatch:ListDashboards` untuk melihat dasbor
  - `cloudwatch:PutDashboard` untuk membuat atau memodifikasi dasbor
  - `cloudwatch:DeleteDashboards` untuk menghapus dasbor

Untuk informasi selengkapnya tentang cara merubah izin bagi pengguna IAM yang menggunakan kebijakan, lihat Mengubah Izin untuk Pengguna IAM di Panduan Pengguna IAM.

Tinjau izin IAM yang diperlukan untuk pekerjaan ETL

Saat Anda membuat pekerjaan menggunakan AWS Glue Studio, pekerjaan mengasumsikan izin peran IAM yang Anda tentukan saat Anda membuatnya. Peran IAM ini harus memiliki izin untuk mengekstrak data dari sumber data Anda, menulis data ke target Anda, dan mengakses AWS Glue sumber daya.

Nama peran yang Anda buat untuk pekerjaan harus dimulai dengan string `AWSGlueServiceRole` agar dapat digunakan dengan benar AWS Glue Studio. Misalnya, Anda dapat memberi nama peran Anda`AWSGlueServiceRole-FlightDataJob`.

Izin sumber data dan target data

Sesi AWS Glue Studio job harus memiliki akses ke Amazon S3 untuk sumber, target, skrip, dan direktori sementara apa pun yang Anda gunakan dalam pekerjaan Anda. Anda dapat membuat sebuah kebijakan untuk memberikan akses terperinci ke sumber daya Amazon S3 tertentu.

- Sumber data memerlukan izin `s3:ListBucket` dan `s3:GetObject`.
- Target data memerlukan izin `s3:ListBucket`, `s3:PutObject`, dan `s3:DeleteObject`.

> **Note**
>
> Kebijakan IAM Anda perlu mengizinkan `s3:GetObject` bucket khusus yang digunakan untuk transformasi hosting AWS Glue .

Bucket berikut dimiliki oleh akun AWS layanan dan dapat dibaca di seluruh dunia. Bucket ini berfungsi sebagai repositori untuk kode sumber yang berkaitan dengan subset transformasi yang dapat diakses melalui editor visual. AWS Glue Studio Izin pada bucket disiapkan untuk menolak tindakan API lainnya di bucket. Siapa pun dapat membaca skrip yang kami sediakan untuk transformasi, tetapi tidak ada orang di luar tim layanan kami yang dapat “memasukkan” apa pun di dalamnya. Saat AWS Glue pekerjaan Anda berjalan, file tersebut ditarik sebagai impor lokal sehingga file diunduh ke wadah lokal. Setelah itu, tidak ada komunikasi lebih lanjut dengan akun itu.

Wilayah: Nama ember

- af-south-1: -762339736633- -1 aws-glue-studio-transforms prod-af-south
- ap-east-1: -125979764932 aws-glue-studio-transforms - -1 prod-ap-east
- ap-northeast-2: -673535381443- -2 aws-glue-studio-transforms prod-ap-northeast
- ap-northeast-3: -149976050262- -3 aws-glue-studio-transforms prod-ap-northeast
- aws-glue-studio-transformsap-south-1: -584702181950- -1 prod-ap-south
- aws-glue-studio-transformsap-south-2: -380279651983- -2 prod-ap-south
- ap-southeast-1: -737106620487- -1 aws-glue-studio-transforms prod-ap-southeast
- ap-southeast-2: -234881715811- -2 aws-glue-studio-transforms prod-ap-southeast
- ap-southeast-3: -151265630221- -3 aws-glue-studio-transforms prod-ap-southeast
- ap-southeast-4: -052235663858- -4 aws-glue-studio-transforms prod-ap-southeast
- ca-central-1: -622716468547- -1 aws-glue-studio-transforms prod-ca-central
- ca-west-1: -915795495192- aws-glue-studio-transforms -1 prod-ca-west
- eu-central-1: -560373232017- -1 aws-glue-studio-transforms prod-eu-central
- eu-central-2: -907358657121- -2 aws-glue-studio-transforms prod-eu-central
- eu-north-1: -312557305497- -1 aws-glue-studio-transforms prod-eu-north
- eu-south-1: -939684186351- -1 aws-glue-studio-transforms prod-eu-south
- eu-south-2: -239737454084- -2 aws-glue-studio-transforms prod-eu-south
- eu-west-1: -244479516193- aws-glue-studio-transforms -1 prod-eu-west
- eu-west-2: -804222392271- aws-glue-studio-transforms -2 prod-eu-west
- eu-west-3: -371299348807- aws-glue-studio-transforms -3 prod-eu-west
- aws-glue-studio-transformsil-central-1: -806964611811- -1 prod-il-central

- saya-central-1: -733304270342- -1 aws-glue-studio-transforms prod-me-central
- me-south-1: -112120182341- -1 aws-glue-studio-transforms prod-me-south
- aws-glue-studio-transformssa-east-1: -881619130292- -1 prod-sa-east
- aws-glue-studio-transformsus-east-1: -510798373988- -1 prod-us-east
- us-east-2: -251189692203- -2 aws-glue-studio-transforms prod-us-east
- us-west-1: -593230150239- aws-glue-studio-transforms -1 prod-us-west
- us-west-2: -818035625594- -2 aws-glue-studio-transforms prod-us-west
- ap-northeast-1: -200493242866- -1 aws-glue-studio-transforms prod-ap-northeast
- cn-utara-1: -071033555442- -1 aws-glue-studio-transforms prod-cn-north
- cn-barat laut-1: -070947029561- -1 aws-glue-studio-transforms prod-cn-northwest
- us-gov-west-1: aws-glue-studio-transforms -227493901923- -1-2604 prod-us-gov-west

Jika Anda memilih Amazon Redshift sebagai sumber data, Anda dapat memberikan peran untuk izin klaster. Pekerjaan yang dijalankan terhadap perintah masalah Amazon Redshift klaster yang mengakses Amazon S3 untuk penyimpanan sementara menggunakan kredensil sementara. Jika tugas Anda berjalan selama lebih dari satu jam, maka kredensial ini akan kedaluwarsa dan akan menyebabkan tugas gagal. Untuk menghindari masalah ini, Anda dapat menetapkan sebuah peran untuk klaster Amazon Redshift itu sendiri yang memberikan izin yang diperlukan untuk tugas tersebut dengan menggunakan kredensial sementara. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memindahkan Data ke dan dari Amazon Redshift di Panduan Developer AWS Glue .

Jika tugas tersebut menggunakan sumber data atau target selain Amazon S3, maka Anda harus melampirkan izin yang diperlukan kepada IAM role yang digunakan oleh tugas tersebut untuk mengakses sumber dan target data ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyiapkan Lingkungan Anda untuk Mengakses Penyimpanan Data di Panduan Developer AWS Glue .

Jika Anda menggunakan konektor dan koneksi untuk penyimpanan data Anda, maka Anda memerlukan izin tambahan, seperti yang dijelaskan di the section called “Izin diperlukan untuk menggunakan konektor”.

Izin yang diperlukan untuk menghapus tugas

Masuk AWS Glue Studio Anda dapat memilih beberapa pekerjaan di konsol untuk dihapus. Untuk melakukan tindakan ini, Anda harus memiliki izin `glue:BatchDeleteJob`. Ini berbeda dari AWS Glue konsol, yang memerlukan `glue:DeleteJob` izin untuk menghapus pekerjaan.

AWS Key Management Service izin

Jika Anda berencana untuk mengakses sumber Amazon S3 dan target yang menggunakan enkripsi sisi server dengan AWS Key Management Service (AWS KMS), lampirkan kebijakan ke AWS Glue Studio peran yang digunakan oleh pekerjaan yang memungkinkan pekerjaan untuk mendekripsi data. Peran tugas membutuhkan izin `kms:ReEncrypt`, `kms:GenerateDataKey`, dan `kms:DescribeKey`. Selain itu, peran pekerjaan memerlukan `kms:Decrypt` izin untuk mengunggah atau mengunduh objek Amazon S3 yang dienkripsi dengan kunci master AWS KMS pelanggan (CMK).

Ada biaya tambahan untuk penggunaan AWS KMS CMKs. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Key Management Service Konsep - Kunci Master Pelanggan (CMKs) dan AWS Key Management Service Harga di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Izin diperlukan untuk menggunakan konektor

Jika Anda menggunakan AWS Glue Konektor Kustom dan koneksi untuk mengakses penyimpanan data, peran yang digunakan untuk menjalankan AWS Glue Pekerjaan ETL membutuhkan izin tambahan yang dilampirkan:

- Kebijakan terkelola AWS `AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly` untuk mengakses konektor yang dibeli dari AWS Marketplace.
- Izin `glue:GetJob` dan `glue:GetJobs`.
- AWS Secrets Manager izin untuk mengakses rahasia yang digunakan dengan koneksi. Lihat Contoh: Izin untuk mengambil nilai rahasia misalnya kebijakan IAM.

Jika AWS Glue Pekerjaan ETL berjalan dalam VPC yang menjalankan Amazon VPC, maka VPC harus dikonfigurasi seperti yang dijelaskan dalam. the section called “Konfigurasikan VPC untuk pekerjaan ETL Anda”

Siapkan izin IAM untuk AWS Glue Studio

Anda dapat membuat peran dan menetapkan kebijakan untuk pengguna dan peran tugas dengan menggunakan pengguna administrator AWS .

Anda dapat menggunakan kebijakan AWSGlueConsoleFullAccess AWS terkelola untuk memberikan izin yang diperlukan untuk menggunakan AWS Glue Studio konsol.

Untuk membuat kebijakan Anda sendiri, ikuti langkah-langkah yang didokumentasikan di Membuat Kebijakan IAM untuk Layanan AWS Glue di Panduan Developer AWS Glue . Sertakan izin IAM yang dijelaskan sebelumnya di. Tinjau izin IAM yang diperlukan untuk pengguna AWS Glue Studio

Topik

- Lampirkan kebijakan ke AWS Glue Studio pengguna
- Buat kebijakan IAM untuk peran yang tidak diberi nama "AWSGlueServiceRole*”

Lampirkan kebijakan ke AWS Glue Studio pengguna

Setiap AWS pengguna yang masuk ke AWS Glue Studio konsol harus memiliki izin untuk mengakses sumber daya tertentu. Anda memberikan izin tersebut dengan menggunakan penetapan kebijakan IAM kepada pengguna.

Untuk melampirkan kebijakan AWSGlueConsoleFullAccessterkelola ke pengguna

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan.
3. Dalam daftar kebijakan, pilih kotak centang di sebelah AWSGlueConsoleFullAccess. Anda bisa memakai menu Filter dan kotak pencarian untuk mem-filter daftar kebijakan.
4. Pilih Tindakan kebijakan, lalu pilih Lampirkan.
5. Pilih pengguna untuk dilampiri kebijakan ini. Anda bisa menggunakan menu Filter dan kotak pencarian untuk mem-filter daftar entitas utama. Setelah memilih pengguna yang akan dilampiri kebijakan, pilih Lampirkan kebijakan.
6. Ulangi langkah sebelumnya untuk melampirkan kebijakan tambahan kepada pengguna, sesuai kebutuhan.

Buat kebijakan IAM untuk peran yang tidak diberi nama "AWSGlueServiceRole*”

Untuk mengonfigurasi kebijakan IAM untuk peran yang digunakan oleh AWS Glue Studio

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Tambahkan kebijakan IAM baru. Anda dapat menambahkan kebijakan yang sudah ada atau membuat kebijakan inline IAM baru. Untuk membuat kebijakan IAM:

1. Pilih Kebijakan, lalu pilih Buat Kebijakan. Jika tombol Memulai muncul, pilih tombol tersebut, lalu pilih Buat Kebijakan.
2. Di sebelah Buat Kebijakan Anda Sendiri, pilih Pilih.
3. Untuk Nama Kebijakan, ketikkan nilai apa pun yang mudah Anda rujuk nanti. Secara opsional, ketik teks deskriptif dalam Deskripsi.
4. Untuk Dokumen Kebijakan, ketik pernyataan kebijakan dengan format berikut, lalu pilih Buat Kebijakan:

3. Salin dan tempel blok berikut ke dalam kebijakan di bawah larik “Pernyataan”, ganti *my-interactive-session-role-prefix* dengan awalan untuk semua peran umum yang akan dikaitkan dengan izin. AWS Glue

```
{
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/my-interactive-session-role-prefix*",
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "iam:PassedToService": [
                "glue.amazonaws.com "
            ]
        }
    }
}
```

Berikut adalah contoh lengkap dengan array Versi dan Pernyataan yang disertakan dalam kebijakan

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
        "Action": [
            "iam:PassRole"
        ],
```

```
        "Effect": "Allow",
        "Resource": "arn:aws:iam::*:role/my-interactive-session-role-
prefix*",
        "Condition": {
            "StringLike": {
                "iam:PassedToService": [
                    "glue.amazonaws.com "
                ]
            }
        }
    }
  ]
}
```

4. Untuk mengaktifkan kebijakan bagi pengguna, pilih Pengguna.
5. Pilih pengguna yang ingin Anda lampirkan kebijakan.

Konfigurasikan VPC untuk pekerjaan ETL Anda

Anda dapat menggunakan Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) untuk menentukan jaringan virtual di area Anda sendiri yang terisolasi secara logis di dalam AWS Cloud, yang dikenal sebagai virtual private cloud (VPC). Anda dapat meluncurkan sumber daya AWS , seperti instans, ke dalam VPC Anda. VPC Anda sangat menyerupai jaringan tradisional yang mungkin Anda operasikan di pusat data Anda sendiri, dengan memanfaatkan infrastruktur terukur dari AWS. Anda dapat mengonfigurasi VPC Anda; Anda dapat memilih baris alamat IP, membuat subnet, dan mengonfigurasi tabel rute, gateway jaringan, dan pengaturan keamanan. Anda dapat menghubungkan instans dalam VPC Anda ke internet. Anda dapat menghubungkan VPC Anda ke pusat data perusahaan Anda sendiri, membuat AWS Cloud perpanjangan pusat data Anda. Untuk melindungi sumber daya di setiap subnet, Anda dapat menggunakan beberapa lapisan keamanan, termasuk grup keamanan dan daftar kontrol akses jaringan. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat ACL Jaringan di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Anda dapat mengkonfigurasi AWS Glue Pekerjaan ETL untuk dijalankan dalam VPC saat menggunakan konektor. Anda harus mengkonfigurasi VPC Anda seperti berikut, sesuai keperluan:

- Akses jaringan publik untuk penyimpanan data tidak masuk AWS. Semua penyimpanan data yang diakses oleh tugas harus tersedia dari subnet VPC.
- Jika tugas Anda perlu mengakses sumber daya VPC dan internet publik, maka VPC perlu memiliki gateway network address translation (NAT) di dalam VPC tersebut.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyiapkan Lingkungan Anda untuk Mengakses Penyimpanan Data di Panduan Developer AWS Glue .

Memulai dengan notebook di AWS Glue Studio

Ketika Anda memulai buku catatanAWS Glue Studio, semua langkah konfigurasi dilakukan untuk Anda sehingga Anda dapat menjelajahi data Anda dan mulai mengembangkan skrip pekerjaan Anda setelah hanya beberapa detik.

Bagian berikut menjelaskan cara membuat peran dan memberikan izin yang sesuai untuk menggunakan buku catatan untuk pekerjaan ETL. AWS Glue Studio

Untuk informasi selengkapnya tentang tindakan yang ditentukan oleh AWS Glue, lihat Tindakan yang ditentukan oleh AWS Glue.

Topik

- Memberikan izin untuk peran IAM

Memberikan izin untuk peran IAM

Menyiapkan AWS Glue Studio adalah prasyarat untuk menggunakan notebook.

Untuk menggunakan buku catatanAWS Glue, peran Anda memerlukan yang berikut:

- Hubungan kepercayaan dengan AWS Glue untuk `sts:AssumeRole` tindakan dan, jika Anda ingin menandai maka`sts:TagSession`.
- Kebijakan IAM yang berisi semua izin untuk buku catatanAWS Glue, dan sesi interaktif.
- Kebijakan IAM untuk peran lulus karena peran tersebut harus dapat berpindah sendiri dari notebook ke sesi interaktif.

Misalnya, saat membuat peran baru, Anda dapat menambahkan kebijakan AWS terkelola standar seperti `AWSGlueConsoleFullAccessRole` ke peran tersebut, lalu menambahkan kebijakan baru untuk operasi buku catatan dan PassRole kebijakan IAM lainnya.

Tindakan yang diperlukan untuk hubungan kepercayaan dengan AWS Glue

Saat memulai sesi buku catatan, Anda harus menambahkan `sts:AssumeRole` ke hubungan kepercayaan dari peran yang diteruskan ke buku catatan. Jika sesi Anda menyertakan tag, Anda juga harus lulus `sts:TagSession` tindakan. Tanpa tindakan ini, sesi notebook tidak dapat dimulai.

Misalnya:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "glue.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

Kebijakan yang berisi izin IAM untuk buku catatan

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin AWS IAM yang diperlukan untuk buku catatan. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:StartNotebook",
                "glue:TerminateNotebook",
```

```
                "glue:GlueNotebookRefreshCredentials",
                "glue:DeregisterDataPreview",
                "glue:GetNotebookInstanceStatus",
                "glue:GlueNotebookAuthorize"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Anda dapat menggunakan kebijakan IAM berikut untuk mengizinkan akses ke sumber daya tertentu:

- AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole: Menyediakan akses penuh ke semua AWS Glue sumber daya kecuali untuk sesi. Memungkinkan pengguna untuk membuat dan menggunakan hanya sesi notebook yang terkait dengan pengguna. Kebijakan ini juga mencakup izin lain yang diperlukan AWS Glue untuk mengelola AWS Glue sumber daya di AWS layanan lain.
- AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy: Menyediakan izin yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan menggunakan hanya sesi notebook yang terkait dengan pengguna. Kebijakan ini juga mencakup izin untuk secara eksplisit mengizinkan pengguna melewati peran sesi terbatasAWS Glue.

Kebijakan IAM untuk lulus peran

Saat Anda membuat buku catatan dengan peran, peran tersebut kemudian diteruskan ke sesi interaktif sehingga peran yang sama dapat digunakan di kedua tempat. Dengan demikian, `iam:PassRole` izin harus menjadi bagian dari kebijakan peran.

Buat kebijakan baru untuk peran Anda menggunakan contoh berikut. Ganti nomor akun dengan nomor Anda sendiri dan nama peran.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::090000000210:role/<role_name>"
```

```
        }
    ]
}
```

Menyiapkan profil AWS Glue penggunaan

Salah satu keuntungan utama menggunakan platform cloud adalah fleksibilitasnya. Namun, dengan kemudahan menciptakan sumber daya komputasi ini, muncul risiko peningkatan biaya cloud ketika dibiarkan tidak dikelola dan tanpa pagar pembatas. Akibatnya, admin perlu menyeimbangkan menghindari biaya infrastruktur yang tinggi sementara pada saat yang sama memungkinkan pengguna untuk bekerja tanpa gesekan yang tidak perlu.

Dengan profil AWS Glue penggunaan, admin dapat membuat profil yang berbeda untuk berbagai kelas pengguna dalam akun, seperti pengembang, penguji, dan tim produk. Setiap profil adalah seperangkat parameter unik yang dapat ditetapkan untuk berbagai jenis pengguna. Misalnya, pengembang mungkin membutuhkan lebih banyak pekerja dan dapat memiliki jumlah pekerja maksimum yang lebih tinggi sementara tim produk mungkin membutuhkan lebih sedikit pekerja dan batas waktu tunggu yang lebih rendah atau nilai batas waktu idle.

Contoh perilaku pekerjaan dan pekerjaan berjalan

Misalkan pekerjaan dibuat oleh pengguna A dengan profil A. Pekerjaan disimpan dengan nilai parameter tertentu. Pengguna B dengan profil B akan mencoba menjalankan pekerjaan.

Ketika pengguna A menulis pekerjaan, jika dia tidak menetapkan jumlah pekerja tertentu, set default di profil pengguna A diterapkan dan disimpan dengan definisi pekerjaan.

Ketika pengguna B menjalankan pekerjaan, itu berjalan dengan nilai apa pun yang disimpan untuk itu. Jika profil pengguna B sendiri lebih ketat dan tidak diizinkan untuk berjalan dengan banyak pekerja, pekerjaan yang dijalankan akan gagal.

Profil penggunaan sebagai sumber daya

Profil AWS Glue penggunaan adalah sumber daya yang diidentifikasi oleh Amazon Resource Name (ARN). Semua kontrol IAM (Identity and Access Management) default berlaku, termasuk otorisasi berbasis tindakan dan berbasis sumber daya. Admin harus memperbarui kebijakan IAM pengguna yang membuat AWS Glue sumber daya, memberi mereka akses untuk menggunakan profil.

Topik

- Membuat dan mengelola profil penggunaan
- Profil penggunaan dan pekerjaan

Membuat dan mengelola profil penggunaan

Membuat profil AWS Glue penggunaan

Admin harus membuat profil penggunaan dan kemudian menetapkannya ke berbagai pengguna. Saat membuat profil penggunaan, Anda menentukan nilai default serta rentang nilai yang diizinkan untuk berbagai parameter pekerjaan dan sesi. Anda harus mengkonfigurasi setidaknya satu parameter untuk pekerjaan atau sesi interaktif. Anda dapat menyesuaikan nilai default yang akan digunakan ketika nilai parameter tidak disediakan untuk pekerjaan, and/or mengatur batas rentang atau sekumpulan nilai yang diizinkan untuk validasi jika pengguna memberikan nilai parameter saat menggunakan profil ini.

Default adalah praktik terbaik yang ditetapkan oleh admin untuk membantu penulis pekerjaan. Saat pengguna membuat pekerjaan baru dan tidak menetapkan nilai batas waktu, batas waktu default profil penggunaan akan berlaku. Jika penulis tidak memiliki profil, maka default AWS Glue layanan akan berlaku dan disimpan dalam definisi pekerjaan. Saat runtime, AWS Glue memberlakukan batas yang ditetapkan dalam profil (min, max, pekerja yang diizinkan).

Setelah parameter dikonfigurasi, semua parameter lainnya adalah opsional. Parameter yang dapat disesuaikan untuk pekerjaan atau sesi interaktif adalah:

- Jumlah pekerja — membatasi jumlah pekerja untuk menghindari penggunaan sumber daya komputasi yang berlebihan. Anda dapat menetapkan nilai default, minimum, dan maksimum. Minimal adalah 1.
- Jenis pekerja — batasi jenis pekerja yang relevan untuk beban kerja Anda. Anda dapat menyetel tipe default dan mengizinkan tipe pekerja untuk profil pengguna.
- Timeout — tentukan waktu maksimum pekerjaan atau sesi interaktif dapat dijalankan dan mengkonsumsi sumber daya sebelum dihentikan. Siapkan nilai batas waktu untuk menghindari pekerjaan yang berjalan lama.

  Anda dapat mengatur nilai default, minimum, dan maksimum dalam hitungan menit. Minimal adalah 1 (menit). Meskipun waktu habis AWS Glue default adalah 2880 menit, Anda dapat mengatur nilai default apa pun di profil penggunaan.

Ini adalah praktik terbaik untuk menetapkan nilai untuk 'default'. Nilai ini akan digunakan untuk pembuatan pekerjaan atau sesi jika tidak ada nilai yang ditetapkan oleh pengguna.

- Batas waktu idle - tentukan jumlah menit sesi interaktif tidak aktif sebelum waktu habis setelah sel dijalankan. Tentukan batas waktu idle untuk sesi interaktif yang akan dihentikan setelah pekerjaan selesai. Rentang batas waktu idle harus dalam batas waktu tunggu.

  Anda dapat mengatur nilai default, minimum, dan maksimum dalam hitungan menit. Minimal adalah 1 (menit). Meskipun waktu habis AWS Glue default adalah 2880 menit, Anda dapat mengatur nilai default apa pun di profil penggunaan.

  Ini adalah praktik terbaik untuk menetapkan nilai untuk 'default'. Nilai ini akan digunakan untuk pembuatan sesi jika tidak ada nilai yang ditetapkan oleh pengguna.

Untuk membuat profil AWS Glue penggunaan sebagai admin (konsol)

1. Di menu navigasi sebelah kiri, pilih Manajemen biaya.
2. Pilih Buat profil penggunaan.
3. Masukkan nama profil Penggunaan untuk profil penggunaan.
4. Masukkan deskripsi opsional yang akan membantu orang lain mengenali tujuan profil penggunaan.
5. Tentukan setidaknya satu parameter di profil. Bidang apa pun dalam formulir adalah parameter. Misalnya, batas waktu siaga sesi minimum.
6. Tentukan tag opsional apa pun yang berlaku untuk profil penggunaan.
7. Pilih Simpan.

Untuk membuat profil penggunaan (AWS CLI)

1. Masukkan perintah berikut.

   ```
   aws glue create-usage-profile --name profile-name --configuration file://
   config.json --tags list-of-tags
   ```

   di mana config.json dapat menentukan nilai parameter untuk sesi interaktif (`SessionConfiguration`) dan pekerjaan (): `JobConfiguration`

```
//config.json (There is a separate blob for session/job configuration
{
    "SessionConfiguration": {
        "timeout": {
            "DefaultValue": "2880",
            "MinValue": "100",
            "MaxValue": "4000"
        },
        "idleTimeout": {
            "DefaultValue": "30",
            "MinValue": "10",
            "MaxValue": "4000"
        },
        "workerType": {
            "DefaultValue": "G.2X",
            "AllowedValues": [
                "G.1X",
                "G.2X",
                "G.4X",
                "G.8X",
                "G.12X",
                "G.16X",
                "R.1X",
                "R.2X",
                "R.4X",
                "R.8X"
            ]
        },
        "numberOfWorkers": {
            "DefaultValue": "10",
            "MinValue": "1",
            "MaxValue": "10"
        }
    },
    "JobConfiguration": {
        "timeout": {
            "DefaultValue": "2880",
            "MinValue": "100",
            "MaxValue": "4000"
        },
        "workerType": {
            "DefaultValue": "G.2X",
            "AllowedValues": [
```

```
                "G.1X",
                "G.2X",
                "G.4X",
                "G.8X",
                "G.12X",
                "G.16X",
                "R.1X",
                "R.2X",
                "R.4X",
                "R.8X"
            ]
        },
        "numberOfWorkers": {
            "DefaultValue": "10",
            "MinValue": "1",
            "MaxValue": "10"
        }
    }
}
```

2. Masukkan perintah berikut untuk melihat profil penggunaan yang dibuat:

```
aws glue get-usage-profile --name profile-name
```

Tanggapan:

```
{
    "ProfileName": "foo",
    "Configuration": {
        "SessionConfiguration": {
            "numberOfWorkers": {
                "DefaultValue": "10",
                "MinValue": "1",
                "MaxValue": "10"
            },
            "workerType": {
                "DefaultValue": "G.2X",
                "AllowedValues": [
                    "G.1X",
                    "G.2X",
                    "G.4X",
                    "G.8X",
                    "G.12X",
```

```
                    "G.16X",
                    "R.1X",
                    "R.2X",
                    "R.4X",
                    "R.8X"
                ]
            },
            "timeout": {
                "DefaultValue": "2880",
                "MinValue": "100",
                "MaxValue": "4000"
            },
            "idleTimeout": {
                "DefaultValue": "30",
                "MinValue": "10",
                "MaxValue": "4000"
            }
        },
        "JobConfiguration": {
            "numberOfWorkers": {
                "DefaultValue": "10",
                "MinValue": "1",
                "MaxValue": "10"
            },
            "workerType": {
                "DefaultValue": "G.2X",
                "AllowedValues": [
                    "G.1X",
                    "G.2X",
                    "G.4X",
                    "G.8X",
                    "G.12X",
                    "G.16X",
                    "R.1X",
                    "R.2X",
                    "R.4X",
                    "R.8X"
                ]
            },
            "timeout": {
                "DefaultValue": "2880",
                "MinValue": "100",
                "MaxValue": "4000"
            }
```

```
        }
    },
    "CreatedOn": "2024-01-19T23:15:24.542000+00:00"
}
```

Perintah CLI tambahan yang digunakan untuk mengelola profil penggunaan:

- lem aws list-usage-profiles
- lem aws update-usage-profile --name --configuration *profile-name file://config.json*
- lem aws delete-usage-profile --name *profile-name*

Mengedit profil penggunaan

Admin dapat mengedit profil penggunaan yang telah mereka buat, untuk mengubah nilai parameter profil untuk pekerjaan dan sesi interaktif.

Untuk mengedit profil penggunaan:

Untuk mengedit profil AWS Glue penggunaan sebagai admin (konsol)

1. Di menu navigasi sebelah kiri, pilih Manajemen biaya.
2. Pilih profil penggunaan yang memiliki izin untuk diedit dan pilih Edit.
3. Buat perubahan sesuai kebutuhan pada profil. Secara default, parameter yang sudah memiliki nilai diperluas.
4. Pilih Simpan Pengeditan.

Untuk mengedit profil penggunaan (AWS CLI)

- Masukkan perintah berikut. Sintaks `--configuration` file yang sama digunakan seperti yang ditunjukkan di atas dalam perintah create.

  ```
  aws glue update-usage-profile --name profile-name --configuration file://
  config.json
  ```

  di mana config.json mendefinisikan nilai parameter untuk sesi interaktif (`SessionConfiguration`) dan pekerjaan (): `JobConfiguration`

Menetapkan profil penggunaan

Kolom Status pemanfaatan di halaman Profil penggunaan menunjukkan apakah profil penggunaan ditetapkan ke pengguna. Mengarahkan kursor ke status menunjukkan entitas IAM yang ditetapkan.

Admin dapat menetapkan profil AWS Glue penggunaan untuk users/roles siapa yang membuat AWS Glue sumber daya. Menetapkan profil adalah kombinasi dari dua tindakan:

- Memperbarui user/role tag IAM dengan `glue:UsageProfile` kunci, lalu
- Memperbarui kebijakan IAM pengguna/peran.

Bagi pengguna yang menggunakan AWS Glue Studio untuk membuat jobs/interactive sesi, admin menandai peran berikut:

- Untuk pembatasan pekerjaan, admin menandai peran konsol yang masuk
- Untuk pembatasan sesi interaktif, admin menandai peran yang diberikan pengguna saat mereka membuat buku catatan

Berikut ini adalah contoh kebijakan yang admin perlu memperbarui pada IAM users/roles yang membuat AWS Glue sumber daya:

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "glue:GetUsageProfile"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:usageProfile/foo"
    ]
}
```

AWS Glue memvalidasi permintaan job, job run, dan session berdasarkan nilai yang ditentukan dalam profil AWS Glue penggunaan dan memunculkan pengecualian jika permintaan tersebut tidak diizinkan. Untuk sinkron APIs, kesalahan akan dilemparkan ke pengguna. Untuk jalur asinkron, menjalankan pekerjaan yang gagal dibuat dengan pesan kesalahan bahwa parameter input berada di luar rentang yang diizinkan untuk profil pengguna/peran yang ditetapkan.

Untuk menetapkan profil penggunaan ke pengguna/peran:

1. Buka konsol IAM (Identity and Access Management).
2. Di navigasi kiri, pilih Pengguna atau Peran.
3. Pilih pengguna atau peran.
4. Pilih tab Tanda.
5. Pilih Tambahkan tag baru
6. Tambahkan tag dengan Kunci `glue:UsageProfile` dan Nilai nama profil penggunaan Anda.
7. Pilih Save changes (Simpan perubahan)

Melihat profil penggunaan yang Anda tetapkan

Pengguna dapat melihat profil penggunaan yang ditetapkan dan menggunakannya saat melakukan panggilan API untuk membuat sumber daya AWS Glue pekerjaan dan sesi, atau memulai pekerjaan.

Izin profil disediakan dalam kebijakan IAM. Selama kebijakan penelepon memiliki `glue:UsageProfile` izin, pengguna dapat melihat profil. Jika tidak, Anda akan mendapatkan kesalahan akses ditolak.

Untuk melihat profil penggunaan yang ditetapkan:

1. Di menu navigasi sebelah kiri, pilih Manajemen biaya.
2. Pilih profil penggunaan yang memiliki izin untuk dilihat.

Profil penggunaan dan pekerjaan

Menulis pekerjaan dengan profil penggunaan

Saat menulis pekerjaan, batasan dan default yang ditetapkan dalam profil penggunaan Anda akan berlaku. Profil Anda akan ditugaskan ke pekerjaan setelah disimpan.

Menjalankan pekerjaan dengan profil penggunaan

Saat Anda memulai pekerjaan, AWS Glue terapkan batasan yang ditetapkan dalam profil penelepon Anda. Jika tidak ada penelepon langsung, Glue kemudian akan menerapkan batasan dari profil yang ditetapkan ke pekerjaan oleh penulisnya.

> **Note**
>
> Ketika pekerjaan dijalankan sesuai jadwal (berdasarkan AWS Glue alur kerja atau AWS Glue pemicu), profil yang ditetapkan untuk pekerjaan yang akan diterapkan penulis.
> Ketika pekerjaan dijalankan oleh layanan eksternal (Step Functions, MWAA) atau `StartJobRun` API, batas profil pemanggil akan diberlakukan.

Untuk AWS Glue alur kerja atau AWS Glue pemicu: pekerjaan yang sudah ada sebelumnya perlu diperbarui untuk menyimpan nama profil baru sehingga batas profil (min, maks, dan pekerja yang diizinkan) akan diberlakukan saat runtime untuk proses terjadwal.

Melihat profil penggunaan yang ditetapkan untuk pekerjaan

Untuk melihat profil yang ditetapkan ke pekerjaan Anda (yang akan digunakan saat runtime dengan AWS Glue alur kerja atau AWS Glue pemicu terjadwal), Anda dapat melihat tab Detail pekerjaan. Anda juga dapat melihat profil yang digunakan dalam proses sebelumnya di tab rincian pekerjaan berjalan.

Memperbarui atau menghapus profil penggunaan yang dilampirkan ke pekerjaan

Profil yang ditetapkan untuk pekerjaan diubah setelah pembaruan. Jika penulis tidak diberi profil penggunaan, profil apa pun yang sebelumnya dilampirkan ke pekerjaan akan dihapus darinya.

Memulai dengan AWS Glue Data Catalog

AWS Glue Data Catalog Ini adalah toko metadata teknis Anda yang persisten. Ini adalah layanan terkelola yang dapat Anda gunakan untuk menyimpan, membubuhi keterangan, dan berbagi metadata di Cloud. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Glue Data Catalog.

Bagian AWS Glue konsol dan beberapa antarmuka pengguna baru-baru ini diperbarui.

Gambaran Umum

Anda dapat menggunakan tutorial ini untuk membuat yang pertama AWS Glue Katalog Data, yang menggunakan bucket Amazon S3 sebagai sumber data Anda.

Dalam tutorial ini, Anda akan melakukan hal berikut menggunakan AWS Glue konsol:

1. Buat database
2. Membuat tabel
3. Gunakan bucket Amazon S3 sebagai sumber data

Setelah menyelesaikan langkah-langkah ini, Anda akan berhasil menggunakan bucket Amazon S3 sebagai sumber data untuk mengisi AWS Glue Katalog Data.

Langkah 1: Buat database

Untuk memulai, masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol.

Untuk membuat database menggunakan AWS Glue konsol:

1. Dalam AWS Glue konsol, pilih Database di bawah Katalog data dari menu sebelah kiri.
2. Pilih Add database (Tambahkan basis data).
3. Di halaman Buat database, masukkan nama untuk database. Di bagian Lokasi - opsional, atur lokasi URI untuk digunakan oleh klien Katalog Data. Jika Anda tidak tahu ini, Anda dapat melanjutkan dengan membuat database.
4. (Opsional). Masukkan deskripsi untuk database.
5. Pilih Buat basis data.

Selamat, Anda baru saja menyiapkan database pertama Anda menggunakan AWS Glue konsol. Database baru Anda akan muncul dalam daftar database yang tersedia. Anda dapat mengedit database dengan memilih nama database dari dasbor Database.

Langkah selanjutnya

Cara lain untuk membuat database:

Anda baru saja membuat database menggunakan AWS Glue konsol, tetapi ada cara lain untuk membuat database:

- Anda dapat menggunakan crawler untuk membuat database dan tabel untuk Anda secara otomatis. Untuk menyiapkan database menggunakan crawler, lihat Bekerja dengan Crawler di AWS Glue Konsol.
- Anda dapat menggunakan AWS CloudFormation template. Lihat Membuat AWS Glue Sumber Daya Menggunakan AWS Glue Data Catalog Template.

- Anda juga dapat membuat database menggunakan AWS Glue Operasi API basis data.

  Untuk membuat database menggunakan `create` operasi, struktur permintaan dengan memasukkan parameter `DatabaseInput` (wajib).

  Sebagai contoh:

  Berikut ini adalah contoh bagaimana Anda dapat menggunakan CLI, Boto3, atau DDL untuk menentukan tabel berdasarkan file flights_data.csv yang sama dari bucket S3 yang Anda gunakan dalam tutorial.

  CLI

  ```
  aws glue create-database --database-input "{\"Name\":\"clidb\"}"
  ```

  Boto3

  ```
  glueClient = boto3.client('glue')

  response = glueClient.create_database(
      DatabaseInput={
          'Name': 'boto3db'
      }
  )
  ```

Untuk informasi selengkapnya tentang tipe, struktur, dan operasi data API Database, lihat API Database.

Langkah selanjutnya

Di bagian berikutnya, Anda akan membuat tabel dan menambahkan tabel itu ke database Anda.

Anda juga dapat menjelajahi pengaturan dan izin untuk Katalog Data Anda. Lihat Bekerja dengan Pengaturan Katalog Data di AWS Glue Konsol.

Langkah 2. Membuat tabel

Pada langkah ini, Anda membuat tabel menggunakan AWS Glue konsol.

1. Dalam AWS Glue konsol, pilih Tabel di menu sebelah kiri.
2. Pilih Tambahkan tabel.
3. Atur properti tabel Anda dengan memasukkan nama untuk tabel Anda di detail Tabel.
4. Di bagian Database, pilih database yang Anda buat di Langkah 1 dari menu drop-down.
5. Di bagian Tambahkan penyimpanan data, S3 akan dipilih secara default sebagai jenis sumber.
6. Untuk Data terletak di, pilih Jalur yang ditentukan di akun lain.
7. Salin dan tempel jalur untuk bidang input jalur Sertakan:

   ```
   s3://crawler-public-us-west-2/flight/2016/csv/
   ```
8. Di bagian Format data, untuk Klasifikasi, pilih CSV. Dan untuk Delimiter, pilih koma (,). Pilih Berikutnya.
9. Anda diminta untuk mendefinisikan skema. Sebuah skema mendefinisikan struktur dan format catatan data. Pilih Tambahkan kolom. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Daftar skema).
10. Tentukan properti kolom:

    a. Masukkan nama kolom.
    b. Untuk tipe Kolom, 'string' sudah dipilih secara default.
    c. Untuk nomor Kolom, '1' sudah dipilih secara default.
    d. Pilih Tambahkan.
11. Anda diminta untuk menambahkan indeks partisi. Ini bersifat opsional. Untuk melewati langkah ini, pilih Berikutnya.
12. Ringkasan properti tabel ditampilkan. Jika semuanya terlihat seperti yang diharapkan, pilih Buat. Jika tidak, pilih Kembali dan lakukan pengeditan sesuai kebutuhan.

Selamat, Anda telah berhasil membuat tabel secara manual dan mengaitkannya ke database. Tabel yang baru Anda buat akan muncul di dasbor Tabel. Dari dasbor, Anda dapat memodifikasi dan mengelola semua tabel Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan Tabel di AWS Glue Konsol.

Langkah selanjutnya

Langkah selanjutnya

Sekarang setelah Katalog Data diisi, Anda dapat mulai menulis pekerjaan di AWS Glue. Lihat Membangun pekerjaan ETL visual dengan AWS Glue Studio.

Selain menggunakan konsol, ada cara lain untuk menentukan tabel di Katalog Data termasuk:

- Membuat dan menjalankan crawler
- Menambahkan pengklasifikasi ke crawler di AWS Glue
- Menggunakan AWS Glue Tabel API
- Menggunakan AWS Glue Data Catalog template
- Migrasi metastore Apache Hive
- Menggunakan AWS CLI, Boto3, atau bahasa definisi data (DDL)

  Berikut ini adalah contoh bagaimana Anda dapat menggunakan CLI, Boto3, atau DDL untuk menentukan tabel berdasarkan file flights_data.csv yang sama dari bucket S3 yang Anda gunakan dalam tutorial.

  Lihat dokumentasi tentang cara menyusun AWS CLI perintah. Contoh CLI berisi sintaks JSON untuk nilai 'aws glue create-table --table-input'.

  CLI

```
{
        "Name": "flights_data_cli",
        "StorageDescriptor": {
            "Columns": [
                {
                    "Name": "year",
                    "Type": "bigint"
                },
                {
                    "Name": "quarter",
                    "Type": "bigint"
                }
            ],
            "Location": "s3://crawler-public-us-west-2/flight/2016/csv",
            "InputFormat": "org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat",
            "OutputFormat":
 "org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat",
            "Compressed": false,
            "NumberOfBuckets": -1,
            "SerdeInfo": {
                "SerializationLibrary":
 "org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe",
                "Parameters": {
```

```
                    "field.delim": ",",
                    "serialization.format": ","
                }
            }
        },
        "PartitionKeys": [
            {
                "Name": "mon",
                "Type": "string"
            }
        ],
        "TableType": "EXTERNAL_TABLE",
        "Parameters": {
            "EXTERNAL": "TRUE",
            "classification": "csv",
            "columnsOrdered": "true",
            "compressionType": "none",
            "delimiter": ",",
            "skip.header.line.count": "1",
            "typeOfData": "file"
        }
    }
```

Boto3

```
import boto3

glue_client = boto3.client("glue")

response = glue_client.create_table(
    DatabaseName='sampledb',
    TableInput={
        'Name': 'flights_data_manual',
    'StorageDescriptor': {
      'Columns': [{
        'Name': 'year',
        'Type': 'bigint'
      }, {
        'Name': 'quarter',
        'Type': 'bigint'
      }],
      'Location': 's3://crawler-public-us-west-2/flight/2016/csv',
```

```
      'InputFormat': 'org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat',
      'OutputFormat':
 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat',
      'Compressed': False,
      'NumberOfBuckets': -1,
      'SerdeInfo': {
        'SerializationLibrary':
 'org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe',
        'Parameters': {
          'field.delim': ',',
          'serialization.format': ','
        }
      },
    },
    'PartitionKeys': [{
      'Name': 'mon',
      'Type': 'string'
    }],
    'TableType': 'EXTERNAL_TABLE',
    'Parameters': {
      'EXTERNAL': 'TRUE',
      'classification': 'csv',
      'columnsOrdered': 'true',
      'compressionType': 'none',
      'delimiter': ',',
      'skip.header.line.count': '1',
      'typeOfData': 'file'
    }
    }
)
```

DDL

```
CREATE EXTERNAL TABLE `sampledb`.`flights_data` (
  `year` bigint,
  `quarter` bigint)
PARTITIONED BY (
  `mon` string)
ROW FORMAT DELIMITED
  FIELDS TERMINATED BY ','
STORED AS INPUTFORMAT
  'org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat'
```

```
OUTPUTFORMAT
  'org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat'
LOCATION
  's3://crawler-public-us-west-2/flight/2016/csv/'
TBLPROPERTIES (
  'classification'='csv',
  'columnsOrdered'='true',
  'compressionType'='none',
  'delimiter'=',',
  'skip.header.line.count'='1',
  'typeOfData'='file')
```

Menyiapkan akses jaringan ke penyimpanan data

Untuk menjalankan pekerjaan ekstrak, transformasi, dan muat (ETL) Anda, AWS Glue harus dapat mengakses penyimpanan data Anda. Jika tugas tidak perlu dijalankan di subnet virtual private cloud (VPC) Anda—misalnya, mengubah data dari Amazon S3 ke Amazon S3—maka tidak ada konfigurasi tambahan yang diperlukan.

Jika pekerjaan perlu dijalankan di subnet VPC Anda—misalnya, mengubah data dari penyimpanan data JDBC di subnet pribadi—AWS Glue menyiapkan antarmuka jaringan elastis yang memungkinkan pekerjaan Anda terhubung dengan aman ke sumber daya lain dalam VPC Anda. Setiap antarmuka jaringan elastis ditetapkan untuknya alamat IP privat dari rentang alamat IP dalam subnet yang Anda tentukan. Tidak ada alamat IP publik yang ditetapkan. Grup keamanan yang ditentukan dalam AWS Glue koneksi diterapkan pada masing-masing antarmuka jaringan elastis. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyiapkan Amazon VPC untuk koneksi JDBC ke penyimpanan data Amazon RDS dari AWS Glue.

Semua penyimpanan data JDBC yang diakses oleh tugas harus tersedia dari subnet VPC. Untuk mengakses Amazon S3 dari dalam VPC Anda, diperlukan VPC endpoint. Jika tugas Anda perlu mengakses sumber daya VPC dan internet publik, maka VPC perlu memiliki gateway Network Address Translation (NAT) di dalam VPC tersebut.

Sebuah tugas atau pengembangan titik akhir hanya dapat mengakses satu VPC (dan subnet) pada suatu waktu. Jika Anda perlu mengakses penyimpanan data yang berbeda VPCs, Anda memiliki opsi berikut:

- Gunakan peering VPC untuk mengakses penyimpanan data. Untuk lebih lanjut tentang peering VPC, lihat Dasar-dasar Peering VPC
- Gunakan bucket Amazon S3 sebagai lokasi penyimpanan perantara. Membagi tugas menjadi dua tugas, dengan output Amazon S3 dari tugas 1 sebagai masukan untuk tugas 2.

Untuk detail tentang cara menyambung ke penyimpanan data Amazon Redshift menggunakan Amazon VPC, lihat. the section called “Konfigurasikan Redshift”

Untuk detail tentang cara menghubungkan ke penyimpanan data Amazon RDS menggunakan Amazon VPC, lihat. the section called “Menyiapkan Amazon VPC untuk terhubung ke penyimpanan data Amazon RDS”

Setelah aturan yang diperlukan ditetapkan di Amazon VPC, Anda membuat koneksi AWS Glue dengan properti yang diperlukan untuk terhubung ke penyimpanan data Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang koneksi, lihatMenghubungkan ke data.

> **Note**
>
> Pastikan Anda mengatur lingkungan DNS Anda AWS GlueUntuk informasi selengkapnya, lihat Menyiapkan DNS di VPC Anda.

Topik

- Menyiapkan VPC untuk terhubung ke PyPI untuk AWS Glue
- Menyiapkan DNS di VPC Anda

Menyiapkan VPC untuk terhubung ke PyPI untuk AWS Glue

Indeks Paket Python (PyPI) adalah repositori perangkat lunak untuk bahasa pemrograman Python. Topik ini membahas detail yang diperlukan untuk mendukung penggunaan paket yang diinstal pip (seperti yang ditentukan oleh pembuat sesi menggunakan `--additional-python-modules` bendera).

Menggunakan sesi AWS Glue interaktif dengan konektor menghasilkan penggunaan jaringan VPC melalui subnet yang ditentukan untuk konektor. Akibatnya AWS layanan dan tujuan jaringan lainnya tidak tersedia kecuali Anda mengatur konfigurasi khusus.

Resolusi untuk masalah ini meliputi:

- Gunakan gateway internet yang dapat dijangkau oleh sesi Anda.
- Siapkan dan gunakan bucket S3 dengan PyPI/repo sederhana yang berisi penutupan transitif dependensi set paket.
- Penggunaan CodeArtifact repositori yang mencerminkan PyPI dan dilampirkan ke VPC Anda.

Menyiapkan gateway internet

Aspek teknis dirinci dalam kasus penggunaan gateway NAT tetapi perhatikan persyaratan ini untuk digunakan`--additional-python-modules`. Secara khusus, `--additional-python-modules` memerlukan akses ke pypi.org yang ditentukan oleh konfigurasi VPC Anda. Perhatikan persyaratan berikut:

1. Persyaratan menginstal modul python tambahan melalui pip install untuk sesi pengguna. Jika sesi menggunakan konektor, konfigurasi Anda mungkin terpengaruh.
2. Ketika konektor sedang digunakan`--additional-python-modules`, ketika sesi dimulai, subnet yang terkait dengan konektor `PhysicalConnectionRequirements` harus menyediakan jalur jaringan untuk mencapai pypi.org.
3. Anda harus menentukan apakah konfigurasi Anda benar atau tidak.

Menyiapkan bucket Amazon S3 untuk meng-host PyPI/repo sederhana yang ditargetkan

Contoh ini menyiapkan mirror PyPI di Amazon S3 untuk satu set paket dan dependensinya.

Untuk mengatur cermin PyPI untuk satu set paket:

```
# pip download all the dependencies
pip download -d s3pypi --only-binary :all: plotly gglplot
pip download -d s3pypi --platform manylinux_2_17_x86_64 --only-binary :all: psycopg2-
binary
# create and upload the pypi/simple index and wheel files to the s3 bucket
s3pypi -b test-domain-name --put-root-index -v s3pypi/*
```

Jika Anda sudah memiliki repositori artefak yang ada, itu akan memiliki URL indeks untuk penggunaan pip yang dapat Anda berikan sebagai pengganti URL contoh untuk bucket Amazon S3 seperti di atas.

Untuk menggunakan url indeks khusus, dengan beberapa contoh paket:

```
%%configure
{
    "--additional-python-modules": "psycopg2_binary==2.9.5",
    "python-modules-installer-option": "--no-cache-dir --verbose --index-url https://
test-domain-name.s3.amazonaws.com/ --trusted-host test-domain-name.s3.amazonaws.com"
}
```

Menyiapkan CodeArtifact cermin pypi yang terpasang pada VPC Anda

Untuk mengatur cermin:

1. Buat repositori di wilayah yang sama dengan subnet yang digunakan oleh konektor.

   Pilih `Public upstream repositories` dan pilih`pypi-store`.
2. Berikan akses ke repositori dari VPC untuk subnet.
3. Tentukan yang benar `--index-url` menggunakan`python-modules-installer-option`.

   ```
   %%configure
   {
       "--additional-python-modules": "psycopg2_binary==2.9.5",
       "python-modules-installer-option": "--no-cache-dir --verbose --index-url https://
   test-domain-name.s3.amazonaws.com/ --trusted-host test-domain-name.s3.amazonaws.com"
   }
   ```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan CodeArtifact dari VPC.

Menyiapkan DNS di VPC Anda

Sistem Nama Domain (DNS) adalah standar dimana nama yang digunakan di internet diubah ke alamat IP yang sesuai. Nama host DNS unik secara menjadi nama sebuah komputer dan terdiri dari nama host dan nama domain. Server DNS mengubah nama host DNS ke alamat IP yang sesuai.

Untuk menyiapkan DNS di VPC Anda, pastikan bahwa nama host DNS dan resolusi DNS keduanya diaktifkan di VPC Anda. Atribut jaringan VPC `enableDnsHostnames` dan `enableDnsSupport` harus diatur ke `true`. Untuk melihat dan memodifikasi atribut ini, buka konsol VPC di. https://console.aws.amazon.com/vpc/

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan DNS dengan VPC Anda. Juga, Anda dapat menggunakan AWS CLI dan memanggil modify-vpc-attributeperintah untuk mengkonfigurasi atribut jaringan VPC.

> **Note**
>
> Jika Anda menggunakan Route 53, konfirmasi bahwa konfigurasi Anda tidak menimpa atribut jaringan DNS.

Menyiapkan enkripsi di AWS Glue

Alur kerja contoh berikut menyoroti opsi untuk mengkonfigurasi ketika Anda menggunakan enkripsi dengan AWS Glue. Contoh menunjukkan penggunaan kunci spesifik AWS Key Management Service (AWS KMS), tetapi Anda dapat memilih pengaturan lain berdasarkan kebutuhan khusus Anda. Alur kerja ini hanya menyoroti opsi yang berkaitan dengan enkripsi saat menyiapkan AWS Glue.

1. Jika pengguna konsol AWS Glue tidak menggunakan kebijakan izin yang mengizinkan semua operasi API AWS Glue (misalnya, `"glue:*"`), maka konfirmasikan bahwa tindakan berikut diizinkan:
   - `"glue:GetDataCatalogEncryptionSettings"`
   - `"glue:PutDataCatalogEncryptionSettings"`
   - `"glue:CreateSecurityConfiguration"`
   - `"glue:GetSecurityConfiguration"`
   - `"glue:GetSecurityConfigurations"`
   - `"glue:DeleteSecurityConfiguration"`
2. Setiap klien yang mengakses atau menulis ke katalog terenkripsi—yaitu, pengguna konsol, crawler, tugas, atau titik akhir pengembangan—memerlukan izin berikut.

   JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
     "Effect": "Allow",
     "Action": [
           "kms:GenerateDataKey",
           "kms:Decrypt",
```

```
            "kms:Encrypt"
         ],
        "Resource": "<key-arns-used-for-data-catalog>"
      }
}
```

3. Setiap pengguna atau peran yang mengakses kata sandi koneksi terenkripsi memerlukan izin berikut.

   JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
     "Effect": "Allow",
     "Action": [
           "kms:Decrypt"
         ],
     "Resource": "<key-arns-used-for-password-encryption>"
           }
}
```

4. Peran dari setiap tugas extract, transform, and load (ETL) yang menulis data terenkripsi ke Amazon S3 membutuhkan izin berikut.

   JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
     "Effect": "Allow",
     "Action": [
           "kms:Decrypt",
           "kms:Encrypt",
           "kms:GenerateDataKey"
         ],
     "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-id"
      }
}
```

5. Setiap pekerjaan ETL atau crawler yang menulis Log CloudWatch Amazon terenkripsi memerlukan izin berikut dalam kebijakan kunci dan IAM.

Dalam kebijakan utama (bukan kebijakan IAM):

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
   "Service": "logs.region.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
   "kms:Encrypt*",
   "kms:Decrypt*",
   "kms:ReEncrypt*",
   "kms:GenerateDataKey*",
   "kms:Describe*"
  ],
  "Resource": "<arn of key used for ETL/crawler cloudwatch encryption>"
 }
```

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan kunci, lihat Menggunakan Kebijakan Kunci di AWS KMS dalam Panduan Developer AWS Key Management Service .

Dalam kebijakan IAM lampirkan `logs:AssociateKmsKey` izin:

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
   "Service": "logs.region.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
   "logs:AssociateKmsKey"
  ],
  "Resource": "<arn of key used for ETL/crawler cloudwatch encryption>"
 }
```

6. Setiap tugas ETL yang menggunakan bookmark tugas terenkripsi memerlukan izin berikut.

   JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
     "Effect": "Allow",
     "Action": [
```

```
            "kms:Decrypt",
            "kms:Encrypt"
        ],
       "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/*"
    }
}
```

7. Pada konsol AWS Glue, pilih Pengaturan dalam panel navigasi.
   a. Pada halaman Pengaturan katalog data, enkripsi Katalog Data Anda dengan memilih Enkripsi metadata. Opsi ini mengenkripsi semua objek dalam Katalog Data dengan AWS KMS kunci yang Anda pilih.
   b. Untuk kunci AWS KMS , pilih aws/glue. Anda juga dapat memilih AWS KMS kunci yang Anda buat.

> **Important**
>
> AWS Gluehanya mendukung kunci master pelanggan simetris (CMKs). Kunci AWS KMS hanya menampilkan kunci simetris saja. Namun, jika Anda memilih Pilih AWS KMS kunci ARN, konsol memungkinkan Anda memasukkan ARN untuk semua jenis kunci. Pastikan Anda memasukkan hanya ARNs untuk tombol simetris.

   Ketika enkripsi diaktifkan, klien yang mengakses Katalog Data harus memiliki izin AWS KMS .

8. Di panel navigasi, pilih Konfigurasi keamanan. Konfigurasi keamanan adalah seperangkat properti keamanan yang dapat digunakan untuk mengkonfigurasi proses AWS Glue. Lalu pilih Tambahkan konfigurasi keamanan. Dalam konfigurasi, pilih salah satu opsi berikut ini:
   a. Pilih Enkripsi S3. Untuk Mode enkripsi, pilih SSE-KMS. Untuk kunci AWS KMS , pilih aws/s3 (memastikan bahwa pengguna memiliki izin untuk menggunakan kunci ini). Ini memungkinkan data yang ditulis oleh pekerjaan ke Amazon S3 untuk menggunakan kunci yang AWS dikelola AWS Glue AWS KMS .
   b. Pilih enkripsi CloudWatch log, dan pilih CMK. (Pastikan bahwa pengguna memiliki izin untuk menggunakan kunci ini). Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengenkripsi Data Log di CloudWatch Log Menggunakan AWS KMS dalam Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

> **Important**
>
> AWS Gluehanya mendukung kunci master pelanggan simetris (CMKs). Kunci AWS KMS hanya menampilkan kunci simetris saja. Namun, jika Anda memilih Pilih AWS KMS kunci ARN, konsol memungkinkan Anda memasukkan ARN untuk semua jenis kunci. Pastikan Anda memasukkan hanya ARNs untuk tombol simetris.

c. Pilih Properti lanjutan, dan pilih Enkripsi bookmark tugas. Untuk kunci AWS KMS , pilih aws/glue (memastikan bahwa pengguna memiliki izin untuk menggunakan kunci ini). Ini memungkinkan enkripsi bookmark pekerjaan yang ditulis ke Amazon S3 dengan AWS Glue AWS KMS kuncinya.

9. Di panel navigasi, pilih Koneksi.
   a. Pilih Tambahkan koneksi untuk membuat koneksi ke penyimpanan data Java Database Connectivity (JDBC) yang merupakan target dari tugas ETL Anda.
   b. Untuk menerapkan itu, enkripsi Secure Sockets Layer (SSL) digunakan, pilih Wajibkan koneksi SSL, dan uji koneksi Anda.
10. Di panel navigasi, pilih Tugas.
    a. Pilih Tambahkan tugas untuk membuat tugas yang mengubah data.
    b. Dalam definisi tugas, pilih konfigurasi keamanan yang Anda buat.
11. Pada konsol AWS Glue, jalankan tugas Anda sesuai permintaan. Verifikasi bahwa data Amazon S3 apa pun yang ditulis oleh pekerjaan, CloudWatch Log yang ditulis oleh pekerjaan, dan bookmark pekerjaan semuanya dienkripsi.

Menyiapkan jaringan untuk pengembangan AWS Glue

Untuk menjalankan skrip ekstrak, transformasi, dan muat (ETL) Anda dengan AWS Glue, Anda dapat mengembangkan dan menguji skrip Anda menggunakan titik akhir pengembangan. Titik akhir pengembangan tidak didukung untuk digunakan dengan AWS Glue pekerjaan versi 2.0. Untuk versi 2.0 dan yang lebih baru, metode pengembangan yang disukai adalah menggunakan Jupyter Notebook dengan salah satu AWS Glue kernel. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Memulai dengan AWS Glue sesi interaktif”.

Menyiapkan jaringan Anda untuk titik akhir pengembangan

Ketika Anda mengatur titik akhir, Anda menentukan virtual private cloud (VPC), subnet, dan grup keamanan.

> **Note**
>
> Pastikan Anda mengatur lingkungan DNS Anda AWS GlueUntuk informasi selengkapnya, lihat Menyiapkan DNS di VPC Anda.

Untuk mengaktifkan AWS Glue untuk mengakses sumber daya yang diperlukan, tambahkan baris di tabel rute subnet Anda untuk mengaitkan daftar awalan Amazon S3 ke titik akhir VPC. ID daftar prefiks diperlukan untuk membuat aturan grup keamanan keluar yang memungkinkan lalu lintas dari VPC untuk mengakses layanan AWS melalui sebuah VPC endpoint. Untuk memudahkan menyambung ke server notebook yang dikaitkan dengan titik akhir pengembangan ini, dari mesin lokal Anda, tambahkan baris ke tabel rute untuk menambahkan ID gateway internet. Untuk informasi lebih lanjut, lihat VPC endpoint. Memperbarui tabel rute subnet agar menjadi mirip dengan Daftar Tabel berikut:

Tujuan	Target		
10.0.0.0/16	lokal		
pl-id untuk Amazon S3	vpce-id		
0.0.0.0/0	igw-xxxx		

Untuk mengaktifkan AWS Glue untuk berkomunikasi antar komponennya, tentukan grup keamanan dengan aturan masuk referensi sendiri untuk semua port TCP. Dengan membuat aturan self-referencing, Anda dapat membatasi sumber ke grup keamanan yang sama di VPC, dan ia tidak terbuka untuk semua jaringan. Grup keamanan default untuk VPC Anda mungkin sudah memiliki aturan self-referencing inbound untuk semua lalu lintas.

Untuk menyiapkan grup keamanan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka EC2 konsol Amazon di https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Di panel navigasi sebelah kiri, pilih Grup Keamanan.
3. Pilih grup keamanan yang sudah ada dari daftar, atau Buat Grup Keamanan untuk digunakan dengan titik akhir pengembangan.
4. Di panel grup keamanan, arahkan ke tab Inbound.
5. Tambahkan aturan referensi diri untuk mengizinkan AWS Glue komponen untuk berkomunikasi. Secara khusus, tambahkan atau konfirmasi bahwa ada aturan Jenis `All TCP`, Protokol adalah `TCP`, Rentang Port mencakup semua port, dan yang Sumber adalah nama grup keamanan yang sama seperti ID Grup.

   Aturan inbound terlihat serupa dengan ini:

Tipe	Protokol	Rentang port	Sumber
Semua TCP	TCP	0–65535	*`security-group`*

   Berikut ini adalah contoh aturan self-referencing inbound:

6. Menambahkan aturan untuk lalu lintas outbound juga. Buka lalu lintas keluar ke semua port, atau membuat aturan self-referencing di mana Jenis `All TCP`, Protokol adalah `TCP`, Rentang Port mencakup semua port, dan yang Sumber adalah nama grup keamanan yang sama seperti ID Grup.

   Aturan outbound terlihat mirip dengan salah satu aturan ini:

Tipe	Protokol	Rentang Port	Tujuan
Semua TCP	TCP	0–65535	*`security-group`*
Semua Lalu Lintas	SEMUA	SEMUA	0.0.0.0/0

Menyiapkan Amazon EC2 untuk server notebook

Dengan titik akhir pengembangan, Anda dapat membuat server notebook untuk menguji skrip ETL Anda dengan notebook Jupyter. Untuk mengaktifkan komunikasi ke notebook Anda, tentukan grup keamanan dengan aturan masuk untuk HTTPS (port 443) dan SSH (port 22). Pastikan bahwa sumber aturan adalah 0.0.0.0/0 atau alamat IP dari mesin yang terhubung ke notebook.

Untuk menyiapkan grup keamanan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka EC2 konsol Amazon di https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Di panel navigasi sebelah kiri, pilih Grup Keamanan.
3. Pilih grup keamanan yang sudah ada dari daftar, atau Buat Grup Keamanan untuk digunakan dengan server notebook. Grup keamanan yang dikaitkan dengan titik akhir pengembangan Anda juga digunakan untuk menciptakan server notebook Anda.
4. Di panel grup keamanan, arahkan ke tab Inbound.
5. Tambahkan aturan inbound yang mirip dengan ini:

Tipe	Protokol	Rentang port	Sumber
SSH	TCP	22	0.0.0.0/0
HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0

Berikut ini adalah contoh aturan inbound untuk grup keamanan:

Penemuan dan katalogisasi data di AWS Glue

AWS Glue Data Catalog Ini adalah repositori terpusat yang menyimpan metadata tentang kumpulan data organisasi Anda. Ini bertindak sebagai indeks lokasi, skema, dan metrik runtime dari sumber data Anda. Metadata disimpan dalam tabel metadata, di mana setiap tabel mewakili penyimpanan data tunggal.

Anda dapat mengisi Katalog Data menggunakan crawler, yang secara otomatis memindai sumber data Anda dan mengekstrak metadata. Crawler dapat terhubung ke sumber data yang internal (AWS berbasis) dan eksternal ke AWS.

Untuk informasi selengkapnya tentang sumber data yang didukung, lihat Sumber data yang didukung untuk crawling

Anda juga dapat membuat tabel di Katalog Data secara manual dengan mendefinisikan struktur tabel, skema, dan struktur partisi sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat tabel metadata secara manual, lihat. Mendefinisikan metadata secara manual

Anda dapat menggunakan informasi dalam Katalog Data untuk membuat dan memantau pekerjaan ETL Anda. Katalog Data terintegrasi dengan layanan AWS analitik lainnya, memberikan tampilan terpadu sumber data sehingga lebih mudah untuk mengelola dan menganalisis data.

- Amazon Athena — Simpan dan kueri metadata tabel di Katalog Data untuk data Amazon S3 menggunakan SQL.
- AWS Lake Formation — Mendefinisikan dan mengelola kebijakan akses data berbutir halus dan akses data audit secara terpusat.
- Amazon EMR — Akses sumber data yang ditentukan dalam Katalog Data untuk pemrosesan data besar.
- Amazon SageMaker AI — Membangun, melatih, dan menerapkan model pembelajaran mesin dengan cepat dan percaya diri.

Fitur utama dari Katalog Data

Berikut ini adalah aspek-aspek kunci dari Katalog Data.

Repositori metadata

Katalog Data bertindak sebagai repositori metadata pusat, menyimpan informasi tentang lokasi, skema, dan properti sumber data Anda. Metadata ini disusun ke dalam database dan tabel, mirip dengan katalog database relasional tradisional.

Dapat ditemukan data otomatis

Perayap AWS Glue s dapat secara otomatis menemukan dan membuat katalog sumber data baru atau yang diperbarui, mengurangi overhead manajemen metadata manual dan memastikan bahwa Katalog Data Anda tetap ada. up-to-date Dengan membuat katalog sumber data Anda, Katalog Data memudahkan pengguna dan aplikasi untuk menemukan dan memahami aset data yang tersedia dalam organisasi Anda, mempromosikan penggunaan kembali dan kolaborasi data.

Katalog Data mendukung berbagai sumber data, termasuk Amazon S3, Amazon RDS, Amazon Redshift, Apache Hive, dan banyak lagi. Secara otomatis dapat menyimpulkan dan menyimpan metadata dari sumber-sumber ini menggunakan s. Perayap AWS Glue

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan crawler untuk mengisi Katalog Data .

Manajemen skema

Katalog Data secara otomatis menangkap dan mengelola skema sumber data Anda, termasuk inferensi skema, evolusi, dan pembuatan versi. Anda dapat memperbarui skema dan partisi Anda di Katalog Data menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL.

Optimalisasi tabel

Untuk kinerja pembacaan yang lebih baik oleh layanan AWS analitik seperti Amazon Athena dan Amazon EMR, dan pekerjaan AWS Glue ETL, Katalog Data menyediakan pemadatan terkelola (proses yang memadatkan objek Amazon S3 kecil menjadi objek yang lebih besar) untuk tabel Gunung Es di Katalog Data. Anda dapat menggunakan AWS Glue konsol, AWS Lake Formation konsol AWS CLI, atau AWS API untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pemadatan untuk tabel Iceberg individual yang ada di Katalog Data.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengoptimalkan tabel Iceberg.

Statistik kolom

Anda dapat menghitung statistik tingkat kolom untuk tabel Katalog Data dalam format data seperti Parket, ORC, JSON, ION, CSV, dan XMLtanpa menyiapkan pipeline data tambahan. Statistik kolom membantu Anda memahami profil data dengan mendapatkan wawasan tentang nilai dalam kolom. Katalog Data mendukung pembuatan statistik untuk nilai kolom seperti nilai minimum, nilai

maksimum, nilai nol total, nilai total yang berbeda, panjang rata-rata nilai, dan total kemunculan nilai sebenarnya.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengoptimalkan kinerja kueri menggunakan statistik kolom.

Silsilah data

Katalog Data menyimpan catatan transformasi dan operasi yang dilakukan pada data Anda, memberikan informasi garis keturunan data. Informasi silsilah ini berharga untuk audit, kepatuhan, dan pemahaman asal data.

Integrasi dengan AWS layanan lain

Katalog Data terintegrasi dengan mulus dengan AWS layanan lain, seperti, Amazon Athena AWS Lake Formation, Amazon Redshift Spectrum, dan Amazon EMR. Integrasi ini memungkinkan Anda untuk menanyakan dan menganalisis data di berbagai penyimpanan data menggunakan satu lapisan metadata yang konsisten.

Keamanan dan kontrol akses

AWS Glue terintegrasi dengan AWS Lake Formation untuk mendukung kontrol akses berbutir halus untuk sumber daya Katalog Data, memungkinkan Anda mengelola izin dan mengamankan akses ke aset data berdasarkan kebijakan dan persyaratan organisasi Anda. AWS Glue terintegrasi dengan AWS Key Management Service (AWS KMS) untuk mengenkripsi metadata yang disimpan dalam Katalog Data.

Topik

- Mengisi Katalog AWS Glue Data
- Mengisi dan mengelola tabel transaksional
- Mengelola Katalog Data
- Mengakses Katalog Data
- AWS Glue Praktik terbaik Katalog Data
- Memantau metrik penggunaan Katalog Data di Amazon CloudWatch
- AWS Glue Registri skema

Mengisi Katalog AWS Glue Data

Anda dapat mengisi AWS Glue Data Catalog menggunakan metode berikut:

- Perayap AWS Glue — An Perayap AWS Glue dapat secara otomatis menemukan dan membuat katalog sumber data seperti database, data lake, dan streaming data. Crawler adalah metode yang paling umum dan direkomendasikan untuk mengisi Katalog Data karena mereka dapat secara otomatis menemukan dan menyimpulkan metadata untuk berbagai sumber data.
- Menambahkan metadata secara manual — Anda dapat menentukan database, tabel, dan detail koneksi secara manual dan menambahkannya ke Katalog Data menggunakan konsol, AWS Glue konsol Lake Formation, AWS CLI atau. AWS Glue APIs Entri manual berguna saat Anda ingin membuat katalog sumber data yang tidak dapat dirayapi.
- Mengintegrasikan dengan AWS layanan lain — Anda dapat mengisi Katalog Data dengan metadata dari layanan seperti dan Amazon AWS Lake Formation Athena. Layanan ini dapat menemukan dan mendaftarkan sumber data di Katalog Data.
- Mengisi dari repositori metadata yang ada — Jika Anda memiliki penyimpanan metadata yang ada seperti Apache Hive Metastore, Anda dapat menggunakannya untuk mengimpor metadata tersebut ke dalam Katalog Data. AWS Glue Untuk informasi selengkapnya, lihat Migrasi antara Metastore Hive dan on. AWS Glue Data Catalog GitHub

Topik

- Menggunakan crawler untuk mengisi Katalog Data
- Mendefinisikan metadata secara manual
- Integrasi dengan layanan lain AWS
- Pengaturan Katalog Data

Menggunakan crawler untuk mengisi Katalog Data

Anda dapat menggunakan sebuah Perayap AWS Glue untuk mengisi AWS Glue Data Catalog dengan database dan tabel. Ini adalah metode utama yang digunakan oleh sebagian besar AWS Glue pengguna. Sebuah crawler dapat melakukan perayapan pada beberapa penyimpanan data dalam satu kali eksekusi. Setelah selesai, crawler tersebut membuat atau memperbarui satu atau beberapa tabel dalam Katalog Data Anda. Ekstrak, ubah, dan muat (ETL) pekerjaan yang Anda tentukan AWS Glue gunakan tabel Katalog Data ini sebagai sumber dan target. Tugas ETL membaca dari dan menulis ke penyimpanan data yang ditentukan dalam sumber dan target tabel Katalog Data.

Alur kerja

Diagram alur kerja berikut menunjukkan bagaimana AWS Glue crawler berinteraksi dengan penyimpanan data dan elemen lain untuk mengisi Katalog Data.

Berikut ini adalah alur kerja umum bagaimana crawler mengisi AWS Glue Data Catalog:

1. Sebuah crawler menjalankan setiap pengklasifikasi kustom yang Anda pilih untuk menyimpulkan format dan skema data Anda. Anda menyediakan kode untuk pengklasifikasi kustom, dan mereka berjalan dengan urutan yang Anda tentukan.

   Pengklasifikasi kustom pertama yang berhasil mengenali struktur data Anda digunakan untuk membuat sebuah skema. Pengklasifikasi kustom yang ada di bagian bawah daftar dilewati.
2. Jika tidak ada pengklasifikasi kustom yang cocok dengan skema data Anda, maka pengklasifikasi bawaan mencoba mengenali skema data Anda. Contoh pengklasifikasi bawaan adalah pengklasifikasi yang mengenali JSON.
3. Crawler terhubung ke penyimpanan data. Beberapa penyimpanan data memerlukan properti koneksi untuk akses crawler.
4. Skema kesimpulan dibuat untuk data Anda.
5. Crawler menulis metadata ke Katalog Data. Definisi tabel berisi metadata tentang data yang ada di penyimpanan data Anda. Tabel tersebut ditulis ke sebuah basis data, yang merupakan kontainer dari tabel dalam Katalog Data. Atribut sebuah tabel termasuk klasifikasi, yang merupakan label yang dibuat oleh pengklasifikasi yang telah menyimpulkan skema tabel.

Topik

- Cara kerja crawler
- Bagaimana crawler menentukan kapan harus membuat partisi?
- Sumber data yang didukung untuk crawling
- Prasyarat perayap
- Mendefinisikan dan mengelola pengklasifikasi
- Mengkonfigurasi crawler
- Menjadwalkan crawler
- Melihat hasil dan detail crawler
- Menyesuaikan perilaku crawler

- Tutorial: Menambahkan AWS Glue perayap

Cara kerja crawler

Saat sebuah crawler berjalan, crawler tersebut melakukan tindakan berikut untuk mengambil data dari penyimpanan data:

- Mengklasifikasikan data untuk menentukan format, skema, dan properti terkait data mentah — Anda dapat mengkonfigurasi hasil klasifikasi dengan membuat sebuah pengklasifikasi kustom.
- Mengelompokkan data ke dalam tabel atau partisi — Data dikelompokkan dalam grup berdasarkan heuristik crawler.
- Menulis metadata ke Katalog Data — Anda dapat mengkonfigurasi bagaimana crawler menambahkan, memperbarui, dan menghapus tabel dan partisi.

Saat menentukan crawler, Anda memilih satu atau beberapa pengklasifikasi yang mengevaluasi format data Anda untuk menyimpulkan sebuah skema. Ketika crawler tersebut berjalan, pengklasifikasi pertama dalam daftar Anda, agar berhasil mengenali penyimpanan data Anda, digunakan untuk membuat sebuah skema untuk tabel Anda. Anda dapat menggunakan pengklasifikasi bawaan atau menggunakan pengklasifikasi Anda sendiri. Anda menentukan pengklasifikasi kustom Anda dalam operasi terpisah, sebelum Anda menentukan crawler. AWS Glue menyediakan pengklasifikasi bawaan untuk menyimpulkan skema dari file umum dengan format yang mencakup JSON, CSV, dan Apache Avro. Untuk daftar pengklasifikasi bawaan saat ini di AWS Glue, lihat Pengklasifikasi bawaan.

Tabel metadata yang dibuat crawler terkandung dalam sebuah basis data ketika Anda menentukan sebuah crawler. Jika crawler Anda tidak menentukan sebuah basis data, maka tabel Anda ditempatkan di basis data default. Selain itu, setiap tabel memiliki sebuah kolom klasifikasi yang diisi oleh pengklasifikasi yang pertama kali berhasil mengenali penyimpanan data.

Jika file yang di-crawl dikompresi, maka crawler harus mengunduhnya untuk memprosesnya. Ketika sebuah crawler berjalan, crawler tersebut mengambil data dari file untuk menentukan format dan jenis kompresi mereka dan menulis properti ini ke dalam Katalog Data. Beberapa format file (misalnya, Apache Parket) memungkinkan Anda untuk meng-kompresi bagian dari file seperti yang tertulis. Untuk file-file ini, data terkompresi adalah komponen internal file, dan AWS Glue tidak mengisi `compressionType` properti ketika menulis tabel ke dalam Katalog Data. Sebaliknya, jika seluruh file dikompresi oleh sebuah algoritme kompresi (misalnya, gzip), maka properti `compressionType` diisi ketika tabel ditulis ke dalam Katalog Data.

Crawler menghasilkan nama-nama untuk tabel yang dibuatnya. Nama-nama tabel yang disimpan dalam AWS Glue Data Catalog mengikuti aturan ini:

- Hanya karakter alfanumerik dan garis bawah (_) yang boleh digunakan.
- Prefiks kustom tidak boleh lebih dari 64 karakter.
- Panjang nama maksimum tidak dapat lebih panjang dari 128 karakter. Crawler memotong nama yang dihasilkan agar sesuai dengan batasan.
- Jika ada nama tabel duplikat yang ditemukan, maka crawler menambahkan akhiran string hash ke nama tersebut.

Jika crawler Anda berjalan lebih dari sekali, mungkin berdasarkan jadwal, maka crawler tersebut akan mencari file atau tabel baru atau yang diubah di penyimpanan data Anda. Output dari crawler termasuk tabel baru dan partisi yang ditemukan sejak eksekusi sebelumnya.

Bagaimana crawler menentukan kapan harus membuat partisi?

Ketika sebuah AWS Glue crawler memindai stpre data Amazon S3 dan mendeteksi beberapa folder dalam ember, ini menentukan root tabel dalam struktur folder dan folder mana yang merupakan partisi tabel. Nama tabel didasarkan pada prefiks Amazon S3 atau nama folder. Anda memberikan Termasuk path yang mengarahkan ke tingkat folder yang akan di-crawl. Ketika sebagian besar skema pada tingkat folder serupa, crawler tersebut menciptakan partisi dari sebuah tabel bukan tabel terpisah. Untuk mempengaruhi crawler agar membuat tabel terpisah, tambahkan folder akar dari setiap tabel sebagai penyimpanan data terpisah ketika Anda menentukan crawler.

Sebagai contoh, pertimbangkan struktur folder Amazon S3 berikut.

Path ke folder empat tingkat terendah adalah sebagai berikut:

```
S3://sales/year=2019/month=Jan/day=1
S3://sales/year=2019/month=Jan/day=2
S3://sales/year=2019/month=Feb/day=1
S3://sales/year=2019/month=Feb/day=2
```

Asumsikan bahwa target crawler ditetapkan pada `Sales`, dan bahwa semua file dalam folder `day=`*n* mempunyai format yang sama (sebagai contoh, JSON, tidak dienkripsi), dan mempunyai skema yang sama atau sangat serupa. Crawler tersebut akan membuat sebuah tabel tunggal dengan empat partisi, dengan kunci partisi `year`, `month`, dan `day`.

Pada contoh selanjutnya, pertimbangkan struktur Amazon S3 berikut:

```
s3://bucket01/folder1/table1/partition1/file.txt
s3://bucket01/folder1/table1/partition2/file.txt
s3://bucket01/folder1/table1/partition3/file.txt
s3://bucket01/folder1/table2/partition4/file.txt
s3://bucket01/folder1/table2/partition5/file.txt
```

Jika skema untuk file di bawah `table1` dan `table2` skemanya serupa, dan penyimpanan data tunggal didefinisikan dalam crawler dengan Termasuk path `s3://bucket01/folder1/`, maka crawler membuat sebuah tabel tunggal dengan dua kolom kunci partisi. Kolom kunci partisi pertama berisi `table1` dan `table2`, dan kolom kunci partisi kedua berisi `partition1` hingga `partition3` untuk partisi `table1` dan `partition4` dan `partition5` untuk partisi `table2`. Untuk membuat dua tabel terpisah, tentukan crawler dengan dua penyimpanan data. Dalam contoh ini, tentukan Termasuk path yang pertama sebagai `s3://bucket01/folder1/table1/` dan yang kedua sebagai `s3://bucket01/folder1/table2`.

> **Note**
>
> Di Amazon Athena, setiap tabel sesuai dengan prefiks Amazon S3 dengan semua objek di dalamnya. Jika objek memiliki skema yang berbeda, maka Athena tidak akan mengenali objek yang berbeda dalam prefiks yang sama sebagai tabel terpisah. Hal ini dapat terjadi jika crawler membuat beberapa tabel dari prefiks Amazon S3 yang sama. Hal ini mungkin menyebabkan kueri di Athena mengembalikan hasil nol. Bagi Athena, untuk dapat mengenali dan meng-kueri tabel dengan benar, buatlah crawler dengan Termasuk path terpisah untuk setiap skema tabel yang berbeda dalam struktur folder Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Praktik Terbaik Saat Menggunakan Athena dengan AWS Gluedan artikel Pusat AWS Pengetahuan ini.

Sumber data yang didukung untuk crawling

Crawler dapat melakukan perayapan pada penyimpanan data berbasis file dan berbasis tabel berikut.

Jenis akses yang digunakan oleh crawler	Penyimpanan data
Klien asli	• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

Jenis akses yang digunakan oleh crawler	Penyimpanan data
	• Amazon DynamoDB • Danau Delta 2.0.x • Gunung Es Apache 1.5 • Apache Hudi 0,14
JDBC	Amazon Redshift Kepingan salju Dalam Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) atau eksternal ke Amazon RDS: • Amazon Aurora • MariaDB • Microsoft SQL Server • MySQL • Oracle • PostgreSQL
Klien MongoDB	• MongoDB • MongoDB Atlas • Amazon DocumentDB (dengan kompatibilitas MongoDB)

> **Note**
>
> Saat ini AWS Glue tidak mendukung crawler untuk aliran data.

Untuk penyimpanan data JDBC, MongoDB, MongoDB Atlas, dan Amazon DocumentDB (dengan kompatibilitas MongoDB), Anda harus menentukan AWS Glue koneksi yang dapat digunakan crawler untuk terhubung ke penyimpanan data. Untuk Amazon S3, Anda dapat menentukan sebuah koneksi tipe Jaringan. Sebuah koneksi adalah objek Katalog Data yang menyimpan informasi koneksi,

seperti kredensial, URL, informasi Amazon Virtual Private Cloud, dan banyak lagi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghubungkan ke data.

Berikut ini adalah versi driver yang didukung oleh crawler:

Produk	Driver yang didukung crawler
PostgreSQL	42.2.1
Amazon Aurora	Sama seperti driver crawler asli
MariaDB	8.0.13
Microsoft SQL Server	6.1.0
MySQL	8.0.13
Oracle	11.2.2
Amazon Redshift	4.1
Kepingan salju	3.13.20
MongoDB	4.7.2
MongoDB Atlas	4.7.2

Berikut ini adalah catatan tentang berbagai penyimpanan data.

Amazon S3

Anda dapat memilih untuk melakukan perayapan pada sebuah path di akun Anda atau di akun lain. Jika semua file Amazon S3 dalam folder memiliki skema yang sama, maka crawler menciptakan sebuah tabel. Selain itu, jika objek Amazon S3 dipartisi, maka hanya akan ada satu tabel metadata yang dibuat dan informasi partisi ditambahkan ke Katalog Data untuk tabel tersebut.

Amazon S3 dan Amazon DynamoDB

Crawler menggunakan peran AWS Identity and Access Management (IAM) untuk izin mengakses penyimpanan data Anda. Peran yang Anda berikan ke crawler harus memiliki izin untuk mengakses path Amazon S3 dan tabel Amazon DynamoDB yang di-crawl.

Amazon DynamoDB

Saat mendefinisikan crawler menggunakan AWS Glue konsol, Anda menentukan satu tabel DynamoDB. Jika Anda menggunakan AWS Glue API, Anda dapat menentukan daftar tabel. Anda dapat memilih untuk melakukan perayapan hanya pada sampel kecil data untuk mengurangi waktu aktif crawler.

Danau Delta

Untuk setiap penyimpanan data Delta Lake, Anda menentukan cara membuat tabel Delta:

- Buat tabel Native: Izinkan integrasi dengan mesin kueri yang mendukung kueri log transaksi Delta secara langsung. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menanyakan tabel Danau Delta.
- Buat tabel Symlink: Buat `_symlink_manifest` folder dengan file manifes yang dipartisi oleh tombol partisi, berdasarkan parameter konfigurasi yang ditentukan.

Gunung es

Untuk setiap penyimpanan data Iceberg, Anda menentukan jalur Amazon S3 yang berisi metadata untuk tabel Iceberg Anda. Jika crawler menemukan metadata tabel Iceberg, ia mendaftarkannya di Katalog Data. Anda dapat mengatur jadwal untuk crawler untuk menjaga tabel diperbarui.

Anda dapat menentukan parameter ini untuk penyimpanan data:

- Pengecualian: Memungkinkan Anda melewati folder tertentu.
- Kedalaman Traversal Maksimum: Menetapkan batas kedalaman yang dapat dirayapi crawler di bucket Amazon S3 Anda. Kedalaman traversal maksimum default adalah 10 dan kedalaman maksimum yang dapat Anda atur adalah 20.

Hudi

Untuk setiap penyimpanan data Hudi, Anda menentukan jalur Amazon S3 yang berisi metadata untuk tabel Hudi Anda. Jika crawler menemukan metadata tabel Hudi, ia mendaftarkannya di Katalog Data. Anda dapat mengatur jadwal untuk crawler untuk menjaga tabel diperbarui.

Anda dapat menentukan parameter ini untuk penyimpanan data:

- Pengecualian: Memungkinkan Anda melewati folder tertentu.
- Kedalaman Traversal Maksimum: Menetapkan batas kedalaman yang dapat dirayapi crawler di bucket Amazon S3 Anda. Kedalaman traversal maksimum default adalah 10 dan kedalaman maksimum yang dapat Anda atur adalah 20.

> **Note**
>
> Kolom stempel waktu dengan `millis` tipe logis akan ditafsirkan sebagai`bigint`, karena ketidakcocokan dengan Hudi 0.13.1 dan tipe stempel waktu. Resolusi dapat diberikan dalam rilis Hudi mendatang.

Tabel Hudi dikategorikan sebagai berikut, dengan implikasi spesifik untuk masing-masing:

- Copy on Write (CoW): Data disimpan dalam format kolom (Parket), dan setiap pembaruan membuat versi file baru selama penulisan.
- Merge on Read (MoR): Data disimpan menggunakan kombinasi format kolumnar (Parket) dan berbasis baris (Avro). Pembaruan dicatat ke file delta berbasis baris dan dipadatkan sesuai kebutuhan untuk membuat file kolumnar versi baru.

Dengan set data CoW, setiap kali ada pembaruan ke catatan, file yang berisi catatan ditulis ulang dengan nilai yang diperbarui. Dengan set data MoR, setiap kali ada pembaruan, Hudi hanya menulis baris untuk catatan yang berubah. MoR lebih cocok untuk beban kerja tulis atau perubahan berat dengan lebih sedikit pembacaan. CoW lebih cocok untuk beban kerja pembacaan berat pada data yang jarang berubah.

Hudi menyediakan tiga tipe kueri untuk mengakses data:

- Kueri snapshot: Kueri yang melihat snapshot terbaru dari tabel sebagai tindakan komit atau pemadatan yang diberikan. Untuk tabel MoR, kueri snapshot memapar status terbaru tabel dengan menggabungkan file dasar dan delta potongan file terbaru pada pada saat kueri.
- Kueri tambahan: Kueri hanya melihat data baru yang ditulis ke tabel, karena komit/pemadatan yang diberikan. Ini secara efektif menyediakan pengaliran perubahan untuk mengaktifkan data pipeline tambahan.
- Baca kueri yang dioptimalkan: Untuk tabel MoR, kueri melihat data terbaru yang dipadatkan. Untuk tabel CoW, kueri melihat data terbaru yang dikomit.

Untuk Copy-On-Write tabel, crawler membuat satu tabel di Katalog Data dengan ReadOptimized `org.apache.hudi.hadoop.HoodieParquetInputFormat` serde.

Untuk Merge-On-Read tabel, crawler membuat dua tabel di Katalog Data untuk lokasi tabel yang sama:

- Sebuah tabel dengan akhiran `_ro` yang menggunakan ReadOptimized `org.apache.hudi.hadoop.HoodieParquetInputFormat` serde.
- Tabel dengan akhiran `_rt` yang menggunakan RealTime Serde yang memungkinkan kueri Snapshot:. `org.apache.hudi.hadoop.realtime.HoodieParquetRealtimeInputFormat`

MongoDB dan Amazon DocumentDB (dengan kompatibilitas MongoDB)

Mendukung MongoDB versi 3.2 dan versi setelahnya. Anda dapat memilih untuk melakukan perayapan hanya pada sampel kecil data untuk mengurangi waktu aktif crawler.

Basis data relasional

Autentikasi dengan nama pengguna dan kata sandi basis data. Tergantung pada jenis mesin basis data, Anda dapat memilih objek yang di-crawl, seperti basis data, skema, dan tabel.

Kepingan salju

Crawler Snowflake JDBC mendukung crawling Table, External Table, View, dan Materialized View. Definisi Tampilan Terwujud tidak akan diisi.

Untuk tabel eksternal Snowflake, crawler hanya akan merangkak jika menunjuk ke lokasi Amazon S3. Selain skema tabel, crawler juga akan merayapi lokasi Amazon S3, format file, dan output sebagai parameter tabel di tabel Katalog Data. Perhatikan bahwa informasi partisi dari tabel eksternal yang dipartisi tidak diisi.

ETL saat ini tidak didukung untuk tabel Katalog Data yang dibuat menggunakan crawler Snowflake.

Prasyarat perayap

Crawler mengasumsikan izin peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang Anda tentukan saat Anda mendefinisikannya. IAM role ini harus memiliki izin untuk mengekstrak data dari penyimpanan data Anda dan menuliskannya ke Katalog Data. Konsol AWS Glue hanya mencantumkan IAM role yang telah melampirkan kebijakan kepercayaan saja untuk layanan prinsipal utama AWS Glue. Dari konsol tersebut, Anda juga dapat membuat IAM role dengan kebijakan IAM untuk mengakses penyimpanan data Amazon S3 yang diakses oleh crawler. Untuk informasi lebih

lanjut tentang menyediakan peran untuk AWS Glue, lihat Kebijakan berbasis identitas untuk Glue AWS.

> **Note**
>
> Saat merayapi penyimpanan data Delta Lake, Anda harus memiliki Read/Write izin ke lokasi Amazon S3.

Untuk crawler Anda, Anda dapat membuat sebuah peran dan melampirkan kebijakan berikut:

- Kebijakan `AWSGlueServiceRole` AWS terkelola, yang memberikan izin yang diperlukan pada Katalog Data
- Sebuah kebijakan inline yang memberikan izin pada sumber data.
- Kebijakan inline yang memberikan `iam:PassRole` izin pada peran tersebut.

Pendekatan yang lebih cepat adalah membiarkan penuntun crawler konsol AWS Glue membuat peran untuk Anda. Peran yang dibuatnya khusus untuk crawler, dan menyertakan kebijakan `AWSGlueServiceRole` AWS terkelola ditambah kebijakan sebaris yang diperlukan untuk sumber data yang ditentukan.

Jika Anda menentukan peran yang ada untuk sebuah crawler, pastikan bahwa crawler tersebut menyertakan kebijakan `AWSGlueServiceRole` atau kebijakan yang setara (atau versi lingkup diperkecil dari kebijakan ini), ditambah kebijakan inline yang diperlukan. Sebagai contoh, untuk penyimpanan data Amazon S3, kebijakan inline minimal harus berupa kebijakan berikut:

JSON

```
{
   "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
              "s3:GetObject"
          ],
          "Resource": [
              "arn:aws:s3:::bucket/object*"
```

```
            ]
        }
    ]
}
```

Untuk penyimpanan data Amazon DynamoDB, kebijakan minimalnya harus berupa kebijakan berikut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-east-1:111122223333:table/table-name*"
      ]
    }
  ]
}
```

Selain itu, jika crawler membaca AWS Key Management Service (AWS KMS) data Amazon S3 yang dienkripsi, maka peran IAM harus memiliki izin dekripsi pada kunci. AWS KMS Lihat informasi yang lebih lengkap di Langkah 2: Buat peran IAM untuk AWS Glue.

Mendefinisikan dan mengelola pengklasifikasi

Sebuah pengklasifikasi membaca data di sebuah penyimpanan data. Jika ia mengakui format data, maka ia membuat skema. Pengklasifikasi juga mengembalikan nomor kepastian untuk menunjukkan seberapa pasti pengakuan format itu.

AWS Glue menyediakan satu set pengklasifikasi bawaan, tetapi Anda juga dapat membuat pengklasifikasi khusus. AWS Glue memanggil pengklasifikasi kustom terlebih dahulu, dalam urutan yang Anda tentukan dalam definisi crawler Anda. Bergantung pada hasil yang dikembalikan dari pengklasifikasi kustom, AWS Glue mungkin juga memanggil pengklasifikasi bawaan. Jika

pengklasifikasi kembali `certainty=1.0` selama pemrosesan, ini menunjukkan bahwa 100 persen yakin bahwa ia dapat membuat skema yang benar. AWS Glue kemudian menggunakan output dari classifier itu.

Jika tidak ada pengklasifikasi yang kembali`certainty=1.0`, AWS Glue menggunakan output dari classifier yang memiliki kepastian tertinggi. Jika tidak ada pengklasifikasi yang mengembalikan kepastian yang lebih besar dari`0.0`, AWS Glue mengembalikan string klasifikasi default dari`UNKNOWN`.

Kapan saya menggunakan classifier?

Anda menggunakan pengklasifikasi ketika Anda melakukan crawling pada penyimpanan data untuk menentukan tabel metadata di AWS Glue Data Catalog. Anda dapat mengatur crawler dengan satu set pengklasifikasi yang telah diurutkan. Ketika crawler memanggil pengklasifikasi, pengklasifikasi tersebut akan menentukan apakah data diakui. Jika pengklasifikasi tidak dapat mengenali data atau tidak 100 persen yakin, maka crawler memanggil pengklasifikasi berikutnya dalam daftar untuk menentukan apakah ia dapat mengenali data tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut tentang membuat classifier menggunakan AWS Glue konsol, lihatMembuat pengklasifikasi menggunakan AWS Glue konsol.

Pengklasifikasi kustom

Output dari pengklasifikasi termasuk string yang menunjukkan klasifikasi atau format file (misalnya, `json`) dan skema dari file tersebut. Untuk pengklasifikasi kustom, Anda menentukan logika untuk membuat skema berdasarkan jenis pengklasifikasi. Jenis pengklasifikasi termasuk menentukan skema berdasarkan pola grok, tag XML, dan path JSON.

Jika Anda mengubah sebuah definisi pengklasifikasi, maka data yang sebelumnya di-crawling menggunakan pengklasifikasi tersebut tidak akan direklasifikasi. Crawler mempertahankan jejak data yang telah di-crawling sebelumnya. Data baru diklasifikasikan dengan pengklasifikasi yang diperbarui, yang dapat menghasilkan skema diperbarui. Jika skema data Anda telah berkembang, perbarui pengklasifikasi untuk memperhitungkan perubahan skema apa pun saat crawler Anda berjalan. Untuk mengklasifikasi ulang data untuk mengoreksi pengklasifikasi yang salah, buat sebuah crawler baru dengan pengklasifikasi yang sudah diperbarui.

Untuk informasi lebih lanjut tentang membuat pengklasifikasi kustom di AWS Glue, lihat Menulis pengklasifikasi khusus untuk beragam format data.

> **Note**
>
> Jika format data Anda dikenali oleh salah satu pengklasifikasi bawaan, maka Anda tidak perlu membuat pengklasifikasi kustom.

Pengklasifikasi bawaan

AWS Glue menyediakan pengklasifikasi bawaan untuk berbagai format, termasuk JSON, CSV, log web, dan banyak sistem basis data.

Jika AWS Glue tidak menemukan pengklasifikasi khusus yang sesuai dengan format data input dengan kepastian 100 persen, itu memanggil pengklasifikasi bawaan dalam urutan yang ditunjukkan pada tabel berikut. Pengklasifikasi bawaan mengembalikan hasil untuk menunjukkan apakah format cocok (`certainty=1.0`) atau tidak cocok (`certainty=0.0`). Pengklasifikasi pertama yang memiliki `certainty=1.0` menyediakan string klasifikasi dan skema untuk tabel metadata dalam Katalog Data Anda.

Jenis pengklasifikasi	String klasifikasi	Catatan
Apache Avro	`avro`	Membaca skema pada awal file untuk menentukan formatnya.
Apache ORC	`orc`	Membaca metadata file untuk menentukan formatnya.
Apache Parquet	`parquet`	Membaca skema pada akhir file untuk menentukan formatnya.
JSON	`json`	Membaca awal file untuk menentukan formatnya.
JSON biner	`bson`	Membaca awal file untuk menentukan formatnya.
XML	`xml`	Membaca awal file untuk menentukan formatnya. AWS Glue menentukan skema tabel berdasarkan tag XMLdalam dokumen. Untuk informasi tentang cara membuat pengklasifikasi XML kustom untuk menentukan baris dalam

Jenis pengklasifikasi	String klasifikasi	Catatan
		dokumen, lihat Menulis XHTML pengklasifikasi kustom.
Amazon Ion	`ion`	Membaca awal file untuk menentukan formatnya.
Log Apache gabungan	`combined_apache`	Menentukan format log melalui pola grok.
Apache log	`apache`	Menentukan format log melalui pola grok.
Log kernel Linux	`linux_kernel`	Menentukan format log melalui pola grok.
Log Microsoft	`microsoft_log`	Menentukan format log melalui pola grok.
Log Ruby	`ruby_logger`	Membaca awal file untuk menentukan formatnya.
Log Squid 3.x	`squid`	Membaca awal file untuk menentukan formatnya.
Log monitor Redis	`redismonlog`	Membaca awal file untuk menentukan formatnya.
Log Redis	`redislog`	Membaca awal file untuk menentukan formatnya.
CSV	`csv`	Cek untuk pembatas berikut: koma (,), pipa (|), tab (\ t), titik koma (;), dan Ctrl-A (\ u0001). Ctrl-A adalah karakter kontrol Unicode untuk `Start Of Heading`.
Amazon Redshift	`redshift`	Menggunakan koneksi JDBC untuk mengimpor metadata.
MySQL	`mysql`	Menggunakan koneksi JDBC untuk mengimpor metadata.
PostgreSQL	`postgresql`	Menggunakan koneksi JDBC untuk mengimpor metadata.
Basis data Oracle	`oracle`	Menggunakan koneksi JDBC untuk mengimpor metadata.

Jenis pengklasifikasi	String klasifikasi	Catatan
Microsoft SQL Server	`sqlserver`	Menggunakan koneksi JDBC untuk mengimpor metadata.
Amazon DynamoDB	`dynamodb`	Membaca data dari tabel DynamoDB.

File dalam format terkompresi berikut dapat diklasifikasikan:

- ZIP (didukung untuk arsip yang hanya berisi satu file). Perhatikan bahwa Zip tidak didukung dengan baik dalam layanan lain (karena arsip).
- BZIP
- GZIP
- LZ4
- Snappy (didukung untuk format Snappy asli standar dan Hadoop)

Pengklasifikasi CSV bawaan

Pengklasifikasi CSV bawaan mem-parsing konten file CSV untuk menentukan skema AWS Glue meja. Pengklasifikasi ini memeriksa pembatas berikut:

- Koma (,)
- Pipa (|)
- Tab (\t)
- Titik koma (;)
- Ctrl-A (\u0001)

  Ctrl-A adalah karakter kontrol Unicode untuk `Start Of Heading`.

Untuk bisa diklasifikasikan sebagai CSV, skema tabel harus memiliki setidaknya dua kolom dan dua baris data. Pengklasifikasi CSV menggunakan sejumlah heuristik untuk menentukan apakah header ditemukan dalam file tertentu. Jika pengklasifikasi tidak dapat menentukan header dari baris pertama data, maka header kolom ditampilkan sebagai `col1`, `col2`, `col3`, dan sebagainya. Pengklasifikasi

CSV bawaan menentukan apakah akan menyimpulkan header dengan menilai karakteristik file berikut:

- Setiap kolom di sebuah header potensial mem-parsing sebagai tipe data STRING.
- Kecuali untuk kolom terakhir, setiap kolom di header potensial memiliki konten yang kurang dari 150 karakter. Untuk memungkinkan untuk pembatas dibelakang, kolom terakhir dapat dibiarkan kosong di seluruh file.
- Setiap kolom di header potensial harus memenuhi AWS Glue `regex`persyaratan untuk nama kolom.
- Baris header harus cukup berbeda dari baris data. Untuk menentukan ini, satu atau lebih dari baris tersebut harus mengurai selain jenis STRING. Jika semua kolom adalah tipe STRING, maka baris pertama data tidak cukup berbeda dari baris berikutnya yang akan digunakan sebagai header.

> **Note**
>
> Jika pengklasifikasi CSV bawaan tidak membuat AWS Glue tabel seperti yang Anda inginkan, Anda mungkin dapat menggunakan salah satu alternatif berikut:
>
> - Mengubah nama kolom dalam Katalog Data, mengatur `SchemaChangePolicy` ke LOG, dan mengatur konfigurasi partisi output ke `InheritFromTable` untuk eksekusi crawler di masa depan.
> - Membuat sebuah pengklasifikasi grok kustom untuk mengurai data dan menetapkan kolom yang Anda inginkan.
> - Pengklasifikasi CSV bawaan membuat tabel yang me-referensi `LazySimpleSerDe` sebagai perpustakaan serialisasi, yang merupakan pilihan yang baik untuk inferensi tipe. Namun, jika data CSV berisi string yang dikutip, edit definisi tabel dan ubah pustaka menjadi SerDe . `OpenCSVSerDe` Sesuaikan setiap jenis yang disimpulkan menjadi STRING, atur `SchemaChangePolicy` ke LOG, dan atur konfigurasi partisi output menjadi `InheritFromTable` untuk eksekusi crawler di masa depan. Untuk informasi selengkapnya tentang SerDe pustaka, lihat SerDe Referensi di Panduan Pengguna Amazon Athena.

Menulis pengklasifikasi khusus untuk beragam format data

Anda dapat menyediakan pengklasifikasi kustom untuk mengklasifikasikan data Anda di AWS Glue. Anda dapat membuat pengklasifikasi kustom menggunakan pola grok, tag XHTML, JavaScript Object Notation (JSON), atau nilai yang dipisahkan koma (CSV). Sesi AWS Glue crawler memanggil pengklasifikasi khusus. Jika pengklasifikasi tersebut mengakui data, maka ia akan mengembalikan klasifikasi dan skema data kepada crawler. Anda mungkin perlu menentukan pengklasifikasi kustom jika data Anda tidak cocok dengan pengklasifikasi bawaan, atau jika Anda ingin menyesuaikan tabel yang dibuat oleh crawler tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut tentang membuat classifier menggunakan AWS Glue konsol, lihatMembuat pengklasifikasi menggunakan AWS Glue konsol.

AWS Glue menjalankan pengklasifikasi khusus sebelum pengklasifikasi bawaan, sesuai urutan yang Anda tentukan. Ketika sebuah crawler menemukan pengklasifikasi yang cocok dengan data, string klasifikasi dan skema digunakan dalam definisi tabel yang ditulis ke AWS Glue Data Catalog.

Topik

- Menulis pengklasifikasi kustom grok
- Menulis XHTML pengklasifikasi kustom
- Menulis pengklasifikasi kustom JSON
- Menulis pengklasifikasi khusus CSV

Menulis pengklasifikasi kustom grok

Grok adalah alat yang digunakan untuk mengurai data tekstual mengingat pola yang cocok. Pola grok adalah kumpulan ekspresi reguler bernama (regex) yang digunakan untuk mencocokkan data satu baris pada satu waktu. AWS Glue menggunakan pola grok untuk menyimpulkan skema data Anda. Saat pola grok cocok dengan data Anda, AWS Glue menggunakan pola untuk menentukan struktur data Anda dan memetakannya ke dalam bidang.

AWS Glue menyediakan banyak pola bawaan, atau Anda dapat menentukan sendiri. Anda dapat membuat pola grok dengan menggunakan pola bawaan dan pola kustom dalam definisi pengklasifikasi kustom Anda. Anda dapat menyesuaikan pola grok untuk mengklasifikasikan format file teks kustom.

> **Note**
>
> AWS Glue pengklasifikasi kustom grok menggunakan pustaka `GrokSerDe` serialisasi untuk tabel yang dibuat di file. AWS Glue Data Catalog Jika Anda menggunakan Amazon Athena, Amazon EMR, atau Redshift Spectrum, periksa dokumentasi tentang layanan tersebut untuk informasi tentang dukungan dari. AWS Glue Data Catalog `GrokSerDe` Saat ini, Anda mungkin mengalami masalah dalam meng-kueri tabel yang dibuat dengan `GrokSerDe` dari Amazon EMR dan Redshift Spectrum.

Berikut ini adalah sintaksis dasar untuk komponen pola grok:

```
%{PATTERN:field-name}
```

Data yang cocok dengan nama `PATTERN` dipetakan ke kolom `field-name` dalam skema, dengan tipe data default `string`. Opsional, tipe data untuk bidang dapat diberikan ke `byte`, `boolean`, `double`, `short`, `int`, `long`, atau `float` dalam skema yang dihasilkan.

```
%{PATTERN:field-name:data-type}
```

Misalnya, untuk memberikan bidang `num` ke tipe data `int`, Anda dapat menggunakan pola ini:

```
%{NUMBER:num:int}
```

Pola dapat terdiri dari pola lainnya. Misalnya, Anda dapat memiliki sebuah pola untuk stempel waktu `SYSLOG` yang ditentukan berdasarkan pola untuk bulan, tanggal, dan waktu (misalnya, `Feb 1 06:25:43`). Untuk data ini, Anda dapat menentukan pola berikut:

```
SYSLOGTIMESTAMP %{MONTH} +%{MONTHDAY} %{TIME}
```

> **Note**
>
> Pola grok dapat memproses hanya satu baris pada satu waktu. Pola multi-baris tidak didukung. Selain itu, jeda baris dalam pola tidak didukung.

Nilai khusus untuk grok classifier

Saat menentukan pengklasifikasi grok, Anda memberikan nilai berikut untuk membuat pengklasifikasi kustom.

Nama

Nama pengklasifikasi.

Klasifikasi

String teks yang ditulis untuk menjelaskan format data yang diklasifikasikan; misalnya, `special-logs`.

Pola Grok

Serangkaian pola yang diterapkan ke penyimpanan data untuk menentukan apakah ada kecocokan. Pola-pola ini berasal dari AWS Glue pola bawaan dan pola kustom apa pun yang Anda tentukan.

Berikut ini adalah contoh pola grok:

```
%{TIMESTAMP_ISO8601:timestamp} \[%{MESSAGEPREFIX:message_prefix}\]
 %{CRAWLERLOGLEVEL:loglevel} : %{GREEDYDATA:message}
```

Ketika data cocok dengan `TIMESTAMP_ISO8601`, kolom skema `timestamp` dibuat. Perilaku ini mirip untuk pola lain yang diberi nama dalam contoh.

Pola kustom

Pola kustom opsional yang Anda tetapkan. Pola-pola ini direferensikan oleh pola grok yang mengklasifikasikan data Anda. Anda dapat me-referensi pola kustom ini dalam pola grok yang diterapkan ke data Anda. Setiap pola komponen kustom harus ada pada baris terpisah. Sintaksis ekspresi reguler (regex) digunakan untuk menentukan pola.

Berikut ini adalah contoh penggunaan pola kustom:

```
CRAWLERLOGLEVEL (BENCHMARK|ERROR|WARN|INFO|TRACE)
MESSAGEPREFIX .*-.*-.*-.*-.*
```

Pola bernama kustom yang pertama, `CRAWLERLOGLEVEL`, adalah kecocokan ketika data cocok dengan salah satu string yang disebutkan satu per satu. Pola kustom kedua, `MESSAGEPREFIX`, mencoba mencocokkan string prefiks pesan.

AWS Glue melacak waktu pembuatan, waktu pembaruan terakhir, dan versi pengklasifikasi Anda.

Pola bawaan

AWS Glue menyediakan banyak pola umum yang dapat Anda gunakan untuk membangun pengklasifikasi khusus. Anda menambahkan sebuah pola bernama ke `grok pattern` dalam sebuah definisi pengklasifikasi.

Daftar berikut terdiri dari sebuah baris untuk setiap pola. Di setiap baris, nama pola diikuti definisinya. Sinstaksis ekspresi reguler (regex) digunakan untuk menentukan pola.

```
#<noloc>&GLU;</noloc> Built-in patterns
 USERNAME [a-zA-Z0-9._-]+
 USER %{USERNAME:UNWANTED}
 INT (?:[+-]?(?:[0-9]+))
 BASE10NUM (?<![0-9.+-])(?>[+-]?(?:(?:[0-9]+(?:\.[0-9]+)?)|(?:\.[0-9]+)))
 NUMBER (?:%{BASE10NUM:UNWANTED})
 BASE16NUM (?<![0-9A-Fa-f])(?:[+-]?(?:0x)?(?:[0-9A-Fa-f]+))
 BASE16FLOAT \b(?<![0-9A-Fa-f.])(?:[+-]?(?:0x)?(?:(?:[0-9A-Fa-f]+(?:\.[0-9A-Fa-f]*)?)|
(?:\.[0-9A-Fa-f]+)))\b
 BOOLEAN (?i)(true|false)

 POSINT \b(?:[1-9][0-9]*)\b
 NONNEGINT \b(?:[0-9]+)\b
 WORD \b\w+\b
 NOTSPACE \S+
 SPACE \s*
 DATA .*?
 GREEDYDATA .*
 #QUOTEDSTRING (?:(?<!\\)(?:"(?:\\.|[^\\"])*"|(?:'(?:\\.|[^\\'])*')|(?:`(?:\\.|[^\
\`])*`)))
 QUOTEDSTRING (?>(?<!\\)(?>"(?>\\.|[^\\"]+)+"|""|(?>'(?>\\.|[^\\']+)+')|''|(?>`(?>\\.|
[^\\`]+)+`)|``))
 UUID [A-Fa-f0-9]{8}-(?:[A-Fa-f0-9]{4}-){3}[A-Fa-f0-9]{12}

 # Networking
 MAC (?:%{CISCOMAC:UNWANTED}|%{WINDOWSMAC:UNWANTED}|%{COMMONMAC:UNWANTED})
 CISCOMAC (?:(?:[A-Fa-f0-9]{4}\.){2}[A-Fa-f0-9]{4})
```

```
 WINDOWSMAC (?:(?:[A-Fa-f0-9]{2}-){5}[A-Fa-f0-9]{2})
 COMMONMAC (?:(?:[A-Fa-f0-9]{2}:){5}[A-Fa-f0-9]{2})
 IPV6 ((([0-9A-Fa-f]{1,4}:){7}([0-9A-Fa-f]{1,4}|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){6}(:[0-9A-
Fa-f]{1,4}|((25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d))
{3})|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){5}(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,2})|:((25[0-5]|2[0-4]\d|1\d
\d|[1-9]?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)){3})|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){4}(((:
[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,3})|((:[0-9A-Fa-f]{1,4})?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)(\.
(25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)){3}))|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){3}(((:[0-9A-Fa-f]
{1,4}){1,4})|((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){0,2}:((25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)(\.(25[0-5]|
2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)){3}))|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){2}(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,5})|
((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){0,3}:((25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|1\d
\d|[1-9]?\d)){3}))|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){1}(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,6})|((:[0-9A-Fa-
f]{1,4}){0,4}:((25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d))
{3}))|:))|(:(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,7})|((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){0,5}:((25[0-5]|2[0-4]\d|
1\d\d|[1-9]?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)){3}))|:)))(%.+)?
 IPV4 (?<![0-9])(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[0-1]?[0-9]{1,2})[.](?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|
[0-1]?[0-9]{1,2})[.](?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[0-1]?[0-9]{1,2})[.](?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|
[0-1]?[0-9]{1,2}))(?![0-9])
 IP (?:%{IPV6:UNWANTED}|%{IPV4:UNWANTED})
 HOSTNAME \b(?:[0-9A-Za-z][0-9A-Za-z-_]{0,62})(?:\.(?:[0-9A-Za-z][0-9A-Za-z-_]
{0,62}))*(\.?|\b)
 HOST %{HOSTNAME:UNWANTED}
 IPORHOST (?:%{HOSTNAME:UNWANTED}|%{IP:UNWANTED})
 HOSTPORT (?:%{IPORHOST}:%{POSINT:PORT})

 # paths
 PATH (?:%{UNIXPATH}|%{WINPATH})
 UNIXPATH (?>/(?>[\w_%!$@:.,~-]+|\\.)*)+
 #UNIXPATH (?<![\w\/])(?:/[^\/\s?*]*)+
 TTY (?:/dev/(pts|tty([pq])?)(\w+)?/?(?:[0-9]+))
 WINPATH (?>[A-Za-z]+:|\\)(?:\\[^\\?*]*)+
 URIPROTO [A-Za-z]+(\+[A-Za-z+]+)?
 URIHOST %{IPORHOST}(?::%{POSINT:port})?
 # uripath comes loosely from RFC1738, but mostly from what Firefox
 # doesn't turn into %XX
 URIPATH (?:/[A-Za-z0-9$.+!*'(){},~:;=@#%_\-]*)+
 #URIPARAM \?(?:[A-Za-z0-9]+(?:=(?:[^&]*))?(?:&(?:[A-Za-z0-9]+(?:=(?:[^&]*))?)?)*)?
 URIPARAM \?[A-Za-z0-9$.+!*'|(){},~@#%&/=:;_?\-\[\]]*
 URIPATHPARAM %{URIPATH}(?:%{URIPARAM})?
 URI %{URIPROTO}://(?:%{USER}(?::[^@]*)?@)?(?:%{URIHOST})?(?:%{URIPATHPARAM})?

 # Months: January, Feb, 3, 03, 12, December
 MONTH \b(?:Jan(?:uary)?|Feb(?:ruary)?|Mar(?:ch)?|Apr(?:il)?|May|Jun(?:e)?|Jul(?:y)?|
Aug(?:ust)?|Sep(?:tember)?|Oct(?:ober)?|Nov(?:ember)?|Dec(?:ember)?)\b
```

```
 MONTHNUM (?:0?[1-9]|1[0-2])
 MONTHNUM2 (?:0[1-9]|1[0-2])
 MONTHDAY (?:(?:0[1-9])|(?:[12][0-9])|(?:3[01])|[1-9])

 # Days: Monday, Tue, Thu, etc...
 DAY (?:Mon(?:day)?|Tue(?:sday)?|Wed(?:nesday)?|Thu(?:rsday)?|Fri(?:day)?|
Sat(?:urday)?|Sun(?:day)?)

 # Years?
 YEAR (?>\d\d){1,2}
 # Time: HH:MM:SS
 #TIME \d{2}:\d{2}(?::\d{2}(?:\.\d+)?)?
 # TIME %{POSINT<24}:%{POSINT<60}(?::%{POSINT<60}(?:\.%{POSINT})?)?
 HOUR (?:2[0123]|[01]?[0-9])
 MINUTE (?:[0-5][0-9])
 # '60' is a leap second in most time standards and thus is valid.
 SECOND (?:(?:[0-5]?[0-9]|60)(?:[:.,][0-9]+)?)
 TIME (?!<[0-9])%{HOUR}:%{MINUTE}(?::%{SECOND})(?![0-9])
 # datestamp is YYYY/MM/DD-HH:MM:SS.UUUU (or something like it)
 DATE_US %{MONTHNUM}[/-]%{MONTHDAY}[/-]%{YEAR}
 DATE_EU %{MONTHDAY}[./-]%{MONTHNUM}[./-]%{YEAR}
 DATESTAMP_US %{DATE_US}[- ]%{TIME}
 DATESTAMP_EU %{DATE_EU}[- ]%{TIME}
 ISO8601_TIMEZONE (?:Z|[+-]%{HOUR}(?::?%{MINUTE}))
 ISO8601_SECOND (?:%{SECOND}|60)
 TIMESTAMP_ISO8601 %{YEAR}-%{MONTHNUM}-%{MONTHDAY}[T ]%{HOUR}:?%{MINUTE}(?::?
%{SECOND})?%{ISO8601_TIMEZONE}?
 TZ (?:[PMCE][SD]T|UTC)
 DATESTAMP_RFC822 %{DAY} %{MONTH} %{MONTHDAY} %{YEAR} %{TIME} %{TZ}
 DATESTAMP_RFC2822 %{DAY}, %{MONTHDAY} %{MONTH} %{YEAR} %{TIME} %{ISO8601_TIMEZONE}
 DATESTAMP_OTHER %{DAY} %{MONTH} %{MONTHDAY} %{TIME} %{TZ} %{YEAR}
 DATESTAMP_EVENTLOG %{YEAR}%{MONTHNUM2}%{MONTHDAY}%{HOUR}%{MINUTE}%{SECOND}
 CISCOTIMESTAMP %{MONTH} %{MONTHDAY} %{TIME}

 # Syslog Dates: Month Day HH:MM:SS
 SYSLOGTIMESTAMP %{MONTH} +%{MONTHDAY} %{TIME}
 PROG (?:[\w._/%-]+)
 SYSLOGPROG %{PROG:program}(?:\[%{POSINT:pid}\])?
 SYSLOGHOST %{IPORHOST}
 SYSLOGFACILITY <%{NONNEGINT:facility}.%{NONNEGINT:priority}>
 HTTPDATE %{MONTHDAY}/%{MONTH}/%{YEAR}:%{TIME} %{INT}

 # Shortcuts
 QS %{QUOTEDSTRING:UNWANTED}
```

```
 # Log formats
 SYSLOGBASE %{SYSLOGTIMESTAMP:timestamp} (?:%{SYSLOGFACILITY} )?%{SYSLOGHOST:logsource}
 %{SYSLOGPROG}:

 MESSAGESLOG %{SYSLOGBASE} %{DATA}

 COMMONAPACHELOG %{IPORHOST:clientip} %{USER:ident} %{USER:auth}
 \[%{HTTPDATE:timestamp}\] "(?:%{WORD:verb} %{NOTSPACE:request}(?: HTTP/
%{NUMBER:httpversion})?|%{DATA:rawrequest})" %{NUMBER:response} (?:%{Bytes:bytes=
%{NUMBER}|-})
 COMBINEDAPACHELOG %{COMMONAPACHELOG} %{QS:referrer} %{QS:agent}
 COMMONAPACHELOG_DATATYPED %{IPORHOST:clientip} %{USER:ident;boolean} %{USER:auth}
 \[%{HTTPDATE:timestamp;date;dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss Z}\] "(?:%{WORD:verb;string}
 %{NOTSPACE:request}(?: HTTP/%{NUMBER:httpversion;float})?|%{DATA:rawrequest})"
 %{NUMBER:response;int} (?:%{NUMBER:bytes;long}|-)


 # Log Levels
 LOGLEVEL ([A|a]lert|ALERT|[T|t]race|TRACE|[D|d]ebug|DEBUG|[N|n]otice|NOTICE|[I|i]nfo|
INFO|[W|w]arn?(?:ing)?|WARN?(?:ING)?|[E|e]rr?(?:or)?|ERR?(?:OR)?|[C|c]rit?(?:ical)?|
CRIT?(?:ICAL)?|[F|f]atal|FATAL|[S|s]evere|SEVERE|EMERG(?:ENCY)?|[Ee]merg(?:ency)?)
```

Menulis XHTML pengklasifikasi kustom

XML mendefinisikan struktur sebuah dokumen dengan penggunaan tag dalam file. Dengan pengklasifikasi kustom XML, Anda dapat menentukan nama tag yang digunakan untuk menentukan sebuah baris.

Nilai pengklasifikasi khusus untuk pengklasifikasi XHTML

Saat Anda menentukan pengklasifikasi XML, Anda memberikan nilai berikut ke AWS Glue untuk membuat classifier. Bidang klasifikasi dari pengklasifikasi ini diatur ke `xml`.

Nama

Nama pengklasifikasi.

Tag baris

Nama tag XML yang mendefinisikan baris tabel dalam dokumen XML, tanpa kurung sudut < >. Nama harus sesuai dengan aturan tag dalam XML.

> **Note**
>
> Elemen yang berisi data baris tidak dapat menjadi elemen kosong menutup-sendiri. Misalnya, elemen kosong ini tidak diuraikan oleh AWS Glue:
>
> ```
> <row att1=”xx” att2=”yy” />
> ```
>
> Elemen kosong dapat ditulis sebagai berikut:
>
> ```
> <row att1=”xx” att2=”yy”> </row>
> ```

AWS Glue melacak waktu pembuatan, waktu pembaruan terakhir, dan versi pengklasifikasi Anda.

Sebagai contoh, anggap bahwa Anda memiliki file XML berikut. Untuk membuat AWS Glue tabel yang hanya berisi kolom untuk penulis dan judul, buat pengklasifikasi di AWS Glue konsol dengan tag Baris sebagaiAnyCompany. Kemudian tambahkan dan jalankan sebuah crawler yang menggunakan pengklasifikasi kustom ini.

```
<?xml version="1.0"?>
<catalog>
   <book id="bk101">
     <AnyCompany>
       <author>Rivera, Martha</author>
       <title>AnyCompany Developer Guide</title>
     </AnyCompany>
   </book>
   <book id="bk102">
     <AnyCompany>
       <author>Stiles, John</author>
       <title>Style Guide for AnyCompany</title>
     </AnyCompany>
   </book>
</catalog>
```

Menulis pengklasifikasi kustom JSON

JSON adalah sebuah format saling-mengganti-data. Ia mendefinisikan struktur data dengan pasangan nama-nilai atau daftar nilai-nilai yang diurutkan. Dengan pengklasifikasi kustom JSON, Anda dapat menentukan path JSON untuk sebuah struktur data yang digunakan untuk menentukan skema untuk tabel Anda.

Nilai pengklasifikasi khusus di AWS Glue

Saat Anda menentukan pengklasifikasi JSON, Anda memberikan nilai berikut ke AWS Glue untuk membuat classifier. Bidang klasifikasi dari pengklasifikasi ini diatur ke `json`.

Nama

Nama pengklasifikasi.

Path JSON

Sebuah path JSON yang mengarahkan ke sebuah objek yang digunakan untuk mendefinisikan skema tabel. Path JSON dapat ditulis dalam notasi dot atau notasi kurung. Operator berikut ini didukung:

Deskripsi
Elemen akar dari sebuah objek JSON. Ia mengawali semua ekspresi path
Karakter wildcard. Sediakan di mana saja nama atau numerik yang diperlukan di path JSON.
Anak dinotasi-titik. Menentukan bidang anak dalam sebuah objek JSON.
Anak dinotasi-kurung. Menentukan bidang anak dalam sebuah objek JSON. Hanya satu bidang anak saja yang dapat ditentukan.
Indeks array. Menentukan nilai array berdasarkan indeks.

AWS Glue melacak waktu pembuatan, waktu pembaruan terakhir, dan versi pengklasifikasi Anda.

Example Menggunakan pengklasifikasi JSON untuk menarik catatan dari array

Misalkan data JSON Anda adalah sebuah array catatan. Sebagai contoh, beberapa baris pertama dari file Anda mungkin terlihat seperti berikut ini:

```
[
  {
    "type": "constituency",
    "id": "ocd-division\/country:us\/state:ak",
    "name": "Alaska"
  },
  {
    "type": "constituency",
    "id": "ocd-division\/country:us\/state:al\/cd:1",
    "name": "Alabama's 1st congressional district"
  },
  {
    "type": "constituency",
    "id": "ocd-division\/country:us\/state:al\/cd:2",
    "name": "Alabama's 2nd congressional district"
  },
  {
    "type": "constituency",
    "id": "ocd-division\/country:us\/state:al\/cd:3",
    "name": "Alabama's 3rd congressional district"
  },
  {
    "type": "constituency",
    "id": "ocd-division\/country:us\/state:al\/cd:4",
    "name": "Alabama's 4th congressional district"
  },
  {
    "type": "constituency",
    "id": "ocd-division\/country:us\/state:al\/cd:5",
    "name": "Alabama's 5th congressional district"
  },
  {
    "type": "constituency",
    "id": "ocd-division\/country:us\/state:al\/cd:6",
    "name": "Alabama's 6th congressional district"
  },
  {
    "type": "constituency",
    "id": "ocd-division\/country:us\/state:al\/cd:7",
    "name": "Alabama's 7th congressional district"
  },
  {
```

```
    "type": "constituency",
    "id": "ocd-division\/country:us\/state:ar\/cd:1",
    "name": "Arkansas's 1st congressional district"
  },
  {
    "type": "constituency",
    "id": "ocd-division\/country:us\/state:ar\/cd:2",
    "name": "Arkansas's 2nd congressional district"
  },
  {
    "type": "constituency",
    "id": "ocd-division\/country:us\/state:ar\/cd:3",
    "name": "Arkansas's 3rd congressional district"
  },
  {
    "type": "constituency",
    "id": "ocd-division\/country:us\/state:ar\/cd:4",
    "name": "Arkansas's 4th congressional district"
  }
]
```

Saat Anda menjalankan sebuah crawler menggunakan pengklasifikasi JSON bawaan, seluruh file digunakan untuk menentukan skema. Karena Anda tidak menentukan path JSON, crawler memperlakukan data sebagai satu objek, yaitu, hanya sebuah array. Sebagai contoh, skema tersebut mungkin terlihat seperti berikut ini:

```
root
|-- record: array
```

Namun demikian, untuk membuat skema yang didasarkan pada setiap catatan dalam array JSON, buatlah sebuah pengklasifikasi JSON kustom dan tentukan path JSON sebagai `$[*]`. Bila Anda menentukan path JSON ini, pengklasifikasi akan mengambil data dari semua 12 catatan dalam array untuk menentukan skema. Skema yang dihasilkan berisi bidang terpisah untuk setiap objek, mirip dengan contoh berikut ini:

```
root
|-- type: string
|-- id: string
|-- name: string
```

Example Menggunakan pengklasifikasi JSON untuk memeriksa hanya bagian dari file

Misalkan data JSON Anda mengikuti pola file contoh JSON `s3://awsglue-datasets/examples/us-legislators/all/areas.json` yang diambil dari http://everypolitician.org/. Objek contoh dalam file JSON terlihat seperti berikut ini:

```
{
  "type": "constituency",
  "id": "ocd-division\/country:us\/state:ak",
  "name": "Alaska"
}
{
  "type": "constituency",
  "identifiers": [
    {
      "scheme": "dmoz",
      "identifier": "Regional\/North_America\/United_States\/Alaska\/"
    },
    {
      "scheme": "freebase",
      "identifier": "\/m\/0hjy"
    },
    {
      "scheme": "fips",
      "identifier": "US02"
    },
    {
      "scheme": "quora",
      "identifier": "Alaska-state"
    },
    {
      "scheme": "britannica",
      "identifier": "place\/Alaska"
    },
    {
      "scheme": "wikidata",
      "identifier": "Q797"
    }
  ],
  "other_names": [
    {
      "lang": "en",
```

```
      "note": "multilingual",
      "name": "Alaska"
    },
    {
      "lang": "fr",
      "note": "multilingual",
      "name": "Alaska"
    },
    {
      "lang": "nov",
      "note": "multilingual",
      "name": "Alaska"
    }
  ],
  "id": "ocd-division\/country:us\/state:ak",
  "name": "Alaska"
}
```

Saat Anda menjalankan sebuah crawler menggunakan pengklasifikasi JSON bawaan, seluruh file digunakan untuk membuat skema. Anda mungkin mendapatkan skema seperti ini:

```
root
|-- type: string
|-- id: string
|-- name: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- lang: string
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
```

Namun demikian, untuk membuat sebuah skema hanya menggunakan objek "`id`", buatlah sebuah pengklasifikasi JSON kustom dan tentukan path JSON sebagai `$.id`. Kemudian skema tersebut didasarkan pada bidang "`id`" saja:

```
root
|-- record: string
```

Beberapa baris pertama data yang diekstraksi dengan skema ini akan terlihat seperti ini:

```
{"record": "ocd-division/country:us/state:ak"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:al/cd:1"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:al/cd:2"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:al/cd:3"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:al/cd:4"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:al/cd:5"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:al/cd:6"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:al/cd:7"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:ar/cd:1"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:ar/cd:2"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:ar/cd:3"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:ar/cd:4"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:as"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:az/cd:1"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:az/cd:2"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:az/cd:3"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:az/cd:4"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:az/cd:5"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:az/cd:6"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:az/cd:7"}
```

Untuk menciptakan sebuah skema berdasarkan objek yang benar-benar di-nest, seperti "`identifier`," dalam file JSON, Anda dapat membuat pengklasifikasi JSON kustom dan menentukan path JSON sebagai `$.identifiers[*].identifier`. Meskipun skema ini mirip dengan contoh sebelumnya, tetapi ia didasarkan pada objek yang berbeda dalam file JSON tersebut.

Skema ini terlihat seperti berikut:

```
root
|-- record: string
```

Mencantumkan beberapa baris pertama data dari tabel menunjukkan bahwa skema didasarkan pada data dalam objek "`identifier`":

```
{"record": "Regional/North_America/United_States/Alaska/"}
{"record": "/m/0hjy"}
{"record": "US02"}
{"record": "5879092"}
{"record": "4001016-8"}
{"record": "destination/alaska"}
{"record": "1116270"}
{"record": "139487266"}
{"record": "n79018447"}
{"record": "01490999-8dec-4129-8254-eef6e80fadc3"}
{"record": "Alaska-state"}
{"record": "place/Alaska"}
{"record": "Q797"}
{"record": "Regional/North_America/United_States/Alabama/"}
{"record": "/m/0gyh"}
{"record": "US01"}
{"record": "4829764"}
{"record": "4084839-5"}
{"record": "161950"}
{"record": "131885589"}
```

Untuk menciptakan sebuah tabel berdasarkan objek yang benar-benar di-nest lainnya, seperti bidang "name" dalam array "other_names" dalam file JSON, Anda dapat membuat pengklasifikasi JSON kustom dan menentukan path JSON sebagai $.other_names[*].name. Meskipun skema ini mirip dengan contoh sebelumnya, tetapi ia didasarkan pada objek yang berbeda dalam file JSON tersebut. Skema ini terlihat seperti berikut:

```
root
|-- record: string
```

Mencantumkan beberapa baris pertama data dalam tabel menunjukkan bahwa ia didasarkan pada data dalam objek "name" dalam array "other_names":

```
{"record": "Alaska"}
{"record": "Alaska"}
{"record": "Аляска"}
{"record": "Alaska"}
{"record": "Alaska"}
{"record": "Alaska"}
{"record": "Alaska"}
```

```
{"record": "Alaska"}
{"record": "Alaska"}
{"record": "######"}
{"record": "######"}
{"record": "######"}
{"record": "Alaska"}
{"record": "Alyaska"}
{"record": "Alaska"}
{"record": "Alaska"}
{"record": "Штат Аляска"}
{"record": "Аляска"}
{"record": "Alaska"}
{"record": "#######"}
```

Menulis pengklasifikasi khusus CSV

Pengklasifikasi CSV khusus memungkinkan Anda menentukan tipe data untuk setiap kolom di bidang pengklasifikasi csv khusus. Anda dapat menentukan tipe data setiap kolom yang dipisahkan dengan koma. Dengan menentukan tipe data, Anda dapat mengganti tipe data yang disimpulkan crawler dan memastikan data akan diklasifikasikan dengan tepat.

Anda dapat mengatur SerDe untuk memproses CSV di pengklasifikasi, yang akan diterapkan di Katalog Data.

Saat membuat pengklasifikasi kustom, Anda juga dapat menggunakan kembali classifer untuk crawler yang berbeda.

- Untuk file csv dengan hanya header (tanpa data), file-file ini akan diklasifikasikan sebagai UNKNOWN karena tidak cukup informasi yang disediakan. Jika Anda menentukan bahwa CSV 'Memiliki judul' di opsi judul Kolom, dan memberikan tipe data, kami dapat mengklasifikasikan file-file ini dengan benar.

Anda dapat menggunakan pengklasifikasi CSV kustom untuk menyimpulkan skema dari berbagai jenis data CSV. Atribut kustom yang dapat Anda berikan untuk pengklasifikasi Anda termasuk pembatas, opsi CSV, SerDe opsi tentang header, dan apakah akan melakukan validasi tertentu pada data.

Nilai pengklasifikasi khusus di AWS Glue

Saat Anda menentukan pengklasifikasi CSV, Anda memberikan nilai berikut ke AWS Glue untuk membuat classifier. Bidang klasifikasi dari pengklasifikasi ini diatur ke `csv`.

Nama pengklasifikasi

Nama pengklasifikasi.

CSV Serde

Menetapkan SerDe untuk memproses CSV di classifier, yang akan diterapkan dalam Katalog Data. Pilihannya adalah Open CSV SerDe, Lazy Simple SerDe, dan None. Anda dapat menentukan nilai None saat Anda ingin crawler melakukan deteksi.

Kolom pembatas

Sebuah simbol kustom untuk menunjukkan apa yang memisahkan masing-masing entri kolom pada baris. Berikan karakter unicode. Jika Anda tidak dapat mengetik pembatas Anda, Anda dapat menyalin dan menempelkannya. Ini berfungsi untuk karakter yang dapat dicetak, termasuk karakter yang tidak didukung oleh sistem Anda (biasanya ditampilkan sebagai □).

Simbol kutipan

Sebuah simbol kustom untuk menunjukkan apa yang menggabungkan konten ke dalam satu nilai kolom tunggal. Harus berbeda dari pembatas kolom. Berikan karakter unicode. Jika Anda tidak dapat mengetik pembatas Anda, Anda dapat menyalin dan menempelkannya. Ini berfungsi untuk karakter yang dapat dicetak, termasuk karakter yang tidak didukung oleh sistem Anda (biasanya ditampilkan sebagai □).

Judul kolom

Menunjukkan perilaku untuk bagaimana mendeteksi judul kolom dalam file CSV. Jika file CSV kustom Anda memiliki judul kolom, masukkan daftar pembatas koma judul kolom.

Pilihan pemrosesan: Izinkan file dengan kolom tunggal

Memungkinkan pemrosesan file yang hanya berisi satu kolom saja.

Pilihan pemrosesan: Buang spasi kosong sebelum mengidentifikasi nilai kolom

Menentukan apakah akan memotong nilai sebelum mengidentifikasi jenis nilai kolom.

Jenis data khusus - opsional

Masukkan tipe data khusus yang dipisahkan dengan koma. Menentukan tipe data kustom dalam file CSV. Jenis data khusus harus berupa tipe data yang didukung. Jenis data yang didukung adalah: “BINARY”, “BOOLEAN”, “DATE”, “DECIMAL”, “DOUBLE”, “FLOAT”, “INT”, “LONG”, “SHORT”, “STRING”, “TIMESTAMP”. Jenis data yang tidak didukung akan menampilkan kesalahan.

Membuat pengklasifikasi menggunakan AWS Glue konsol

Sebuah pengklasifikasi menentukan skema dari data Anda. Anda dapat menulis sebuah pengklasifikasi kustom dan mengarahkannya dari AWS Glue.

Membuat pengklasifikasi

Untuk menambahkan pengklasifikasi di AWS Glue konsol, pilih Tambahkan pengklasifikasi. Ketika Anda menentukan sebuah pengklasifikasi, Anda menyediakan nilai-nilai untuk hal berikut:

- Nama pengklasifikasi — Berikan nama yang unik untuk pengklasifikasi Anda.
- Jenis pengklasifikasi — Jenis klasifikasi tabel yang disimpulkan oleh pengklasifikasi ini.
- Terakhir diperbarui — Terakhir kali pengklasifikasi ini diperbarui.

Nama pengklasifikasi

Berikan nama yang unik untuk pengklasifikasi Anda.

Jenis pengklasifikasi

Pilih jenis pengklasifikasi yang akan dibuat.

Tergantung pada jenis pengklasifikasi yang Anda pilih, konfigurasikan properti berikut untuk pengklasifikasi Anda:

Grok

- Klasifikasi

  Deskripsikan format atau jenis data yang diklasifikasikan atau berikan label kustom.
- Pola grok

  Hal ini digunakan untuk mengurai data Anda ke dalam skema terstruktur. Pola grok terdiri dari pola bernama yang mendeskripsikan format penyimpanan data Anda. Anda menulis pola grok ini menggunakan pola bawaan bernama yang disediakan oleh AWS Glue dan pola kustom yang Anda tulis dan sertakan di bidang Pola kustom. Meskipun hasil grok debugger mungkin tidak cocok dengan hasil AWS Glue tepatnya, kami menyarankan Anda mencoba pola Anda menggunakan beberapa data sampel dengan debugger grok. Anda dapat menemukan debugger grok di web. Pola bawaan bernama yang disediakan oleh AWS Glue umumnya kompatibel dengan pola grok yang tersedia di web.

Membangun pola grok Anda dengan menambahkan pola bernama dan memeriksa hasil Anda dalam debugger secara berulang-ulang. Kegiatan ini memberi Anda keyakinan bahwa ketika AWS Glue crawler menjalankan pola grok Anda, data Anda dapat diurai.

- Pola kustom

  Untuk pengklasifikasi grok, ini adalah blok bangunan opsional untuk Pola Grok yang Anda tulis. Ketika pola bawaan tidak dapat mengurai data Anda, maka Anda mungkin perlu menulis sebuah pola kustom. Pola kustom ini didefinisikan dalam bidang ini dan direferensikan dalam di bidang Pola Grok. Masing-masing pola kustom didefinisikan pada baris terpisah. Sama seperti pola bawaan, pola itu terdiri dari definisi pola bernama yang menggunakan sintaksis ekspresi reguler (regex).

  Sebagai contoh, berikut ini memiliki nama `MESSAGEPREFIX` yang diikuti dengan definisi ekspresi reguler untuk diterapkan ke data Anda untuk menentukan apakah itu mengikuti pola atau tidak.

  ```
  MESSAGEPREFIX .*-.*-.*-.*-.*
  ```

XML

- Tag baris

  Untuk pengklasifikasi XML, hal ini adalah nama tag XML yang mendefinisikan baris tabel dalam dokumen XML. Ketik nama tanpa kurung sudut < >. Nama harus sesuai dengan aturan tag dalam XML.

  Untuk informasi selengkapnya, lihat Menulis XHTML pengklasifikasi kustom.

JSON

- Jalur JSON

  Untuk pengklasifikasi JSON, hal ini adalah path JSON ke objek, array, atau nilai yang mendefinisikan baris tabel yang sedang dibuat. Ketik nama dalam sintaks JSON titik atau braket menggunakan AWS Glue operator yang didukung.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat daftar operator di Menulis pengklasifikasi kustom JSON.

CSV

- Pembatas kolom

  Sebuah simbol atau karakter tunggal untuk menunjukkan apa yang memisahkan masing-masing entri kolom pada baris. Pilih pembatas dari daftar tersebut, atau pilih `Other` untuk memasukkan pembatas kustom.

- Simbol kutipan

  Sebuah karakter atau simbol tunggal untuk menunjukkan apa yang menggabungkan konten ke dalam satu nilai kolom tunggal. Harus berbeda dari pembatas kolom. Pilih simbol kutipan dari daftar tersebut, atau pilih `Other` untuk memasukkan karakter kutipan kustom.

- Judul kolom

  Menunjukkan perilaku untuk bagaimana mendeteksi judul kolom dalam file CSV. Anda dapat memilih `Has headings`, `No headings`, atau `Detect headings`. Jika file CSV kustom Anda memiliki judul kolom, masukkan daftar pembatas koma judul kolom.

- Izinkan file dengan kolom tunggal

  Untuk bisa diklasifikasikan sebagai CSV, data harus memiliki setidaknya dua kolom dan dua baris data. Gunakan opsi ini untuk mengizinkan pengolahan file yang berisi hanya satu kolom.

- Potong spasi sebelum mengidentifikasi nilai kolom

  Opsi ini menentukan apakah akan memotong nilai sebelum mengidentifikasi jenis nilai kolom.

- Jenis data khusus

  (Opsional) - Masukkan tipe data khusus dalam daftar yang dibatasi koma. Jenis data yang didukung adalah: “BINARY”, “BOOLEAN”, “DATE”, “DECIMAL”, “DOUBLE”, “FLOAT”, “INT”, “LONG”, “SHORT”, “STRING”, “TIMESTAMP”.

- CSV Serde

  (Opsional) - A SerDe untuk memproses CSV di classifier, yang akan diterapkan dalam Katalog Data. Pilih dari`Open CSV SerDe`,`Lazy Simple SerDe`, atau`None`. Anda dapat menentukan `None` nilai saat Anda ingin crawler melakukan deteksi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menulis pengklasifikasi khusus untuk beragam format data.

Melihat pengklasifikasi

Untuk melihat daftar semua pengklasifikasi yang telah Anda buat, buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/, dan pilih tab Pengklasifikasi.

Daftar tersebut menampilkan properti berikut tentang masing-masing pengklasifikasi:

- Pengklasifikasi — Nama pengklasifikasi. Saat Anda menciptakan pengklasifikasi, Anda harus menyediakan nama untuknya.
- Klasifikasi — Jenis klasifikasi tabel yang disimpulkan oleh pengklasifikasi ini.
- Terakhir diperbarui — Terakhir kali pengklasifikasi ini diperbarui.

Mengelola pengklasifikasi

Dari daftar Pengklasifikasi di AWS Glue konsol, Anda dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus pengklasifikasi. Untuk melihat detail lebih lanjut untuk pengklasifikasi, pilih nama pengklasifikasi dalam daftar itu. Detail mencakup informasi yang Anda tetapkan saat Anda membuat pengklasifikasi.

Mengkonfigurasi crawler

Crawler mengakses penyimpanan data Anda, mengidentifikasi metadata, dan membuat definisi tabel di file. AWS Glue Data Catalog Panel Crawler di AWS Glue konsol mencantumkan semua crawler yang Anda buat. Daftar ini menampilkan status dan metrik dari eksekusi crawler terakhir Anda.

Topik ini berisi step-by-step proses mengonfigurasi crawler, yang mencakup aspek-aspek penting seperti menyiapkan parameter crawler, menentukan sumber data untuk dirayapi, menyiapkan keamanan, dan mengelola data yang dirayapi.

Topik

- Langkah 1: Mengatur properti crawler
- Langkah 2: Pilih sumber data dan pengklasifikasi
- Langkah 3: Konfigurasikan pengaturan keamanan
- Langkah 4: Atur output dan penjadwalan
- Langkah 5: Tinjau dan buat

Langkah 1: Mengatur properti crawler

Untuk mengkonfigurasi crawler

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/. Pilih Crawler di panel navigasi.
2. Pilih Create crawler, dan ikuti petunjuk di Add crawler wizard. Wizard akan memandu Anda langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat crawler. Jika Anda ingin menambahkan calssifier khusus untuk menentukan skema, lihat. Mendefinisikan dan mengelola pengklasifikasi
3. Masukkan nama untuk crawler dan deskripsi Anda (opsional). Secara opsional, Anda dapat menandai crawler dengan sebuah Kunci tag dan Nilai tag opsional. Setelah dibuat, kunci tag bersifat baca-saja. Gunakan tag ke sumber daya Anda untuk membantu mengatur dan mengidentifikasi sumber daya tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS tag di AWS Glue.

   Nama

   Nama dapat berisi huruf (A-Z), angka (0-9), tanda hubung (-), atau garis bawah (_), dan dapat mencapai 255 karakter.

   Deskripsi

   Deskripsi dapat mencapai 2048 karakter.

   Tanda

   Gunakan tag untuk mengatur dan mengidentifikasi sumber daya Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat informasi berikut:

   - AWS tag di AWS Glue

Langkah 2: Pilih sumber data dan pengklasifikasi

Selanjutnya, konfigurasikan sumber data dan pengklasifikasi untuk crawler.

Untuk informasi selengkapnya tentang sumber data yang didukung, lihatSumber data yang didukung untuk crawling.

Konfigurasi sumber data

Pilih opsi yang sesuai untuk Apakah data Anda sudah dipetakan AWS Glue tabel? pilih 'Belum lagi' atau 'Ya'. Secara default, 'Belum lagi' dipilih.

Crawler dapat mengakses penyimpanan data secara langsung sebagai sumber perayapan, atau crawler dapat menggunakan tabel yang ada di Katalog Data sebagai sumbernya. Jika crawler tersebut menggunakan tabel katalog yang ada, maka crawler melakukan perayapan pada penyimpanan data yang ditentukan oleh tabel katalog tersebut.

- Belum: Pilih satu atau beberapa sumber data yang akan dirayapi. Sebuah crawler dapat melakukan perayapan pada beberapa penyimpanan data dari berbagai jenis (Amazon S3, JDBC, dan sebagainya).

  Anda dapat mengkonfigurasi hanya satu penyimpanan data dalam satu waktu. Setelah Anda telah memberikan informasi koneksi dan termasuk path dan mengecualikan pola, Anda kemudian memiliki pilihan untuk menambahkan penyimpanan data yang lain.

- Ya: Pilih tabel yang ada dari AWS Glue Katalog Data. Tabel katalog menentukan penyimpanan data yang akan di-crawl. Crawler hanya dapat melakukan perayapan tabel katalog dalam satu kali eksekusi; tidak dapat dicampur jenis sumber lainnya.

  Alasan umum untuk menentukan tabel katalog sebagai sumber adalah ketika Anda membuat tabel secara manual (karena Anda sudah tahu struktur penyimpanan data-nya) dan Anda ingin sebuah crawler selalu memperbarui tabel, termasuk menambahkan partisi baru. Untuk diskusi tentang alasan yang lain, lihat Memperbarui tabel Katalog Data yang dibuat secara manual menggunakan crawler.

  Bila Anda menentukan tabel yang ada sebagai jenis sumber crawler, maka kondisi berikut berlaku:

  - Nama basis data bersifat opsional.
  - Hanya tabel katalog yang menentukan penyimpanan data Amazon S3, Amazon DynamoDB, atau Delta Lake yang diizinkan.
  - Tidak ada tabel katalog baru yang dibuat saat crawler berjalan. Tabel yang ada diperbarui sesuai kebutuhan, termasuk melakukan penambahan partisi baru.
  - Objek dihapus yang ditemukan di penyimpanan data akan diabaikan; tidak ada tabel katalog yang dihapus. Sebaliknya, crawler tersebut menulis pesan log. (`SchemaChangePolicy.DeleteBehavior=LOG`)
  - Opsi konfigurasi crawler untuk membuat satu skema tunggal untuk setiap path Amazon S3 diaktifkan secara default dan tidak dapat dinonaktifkan. (`TableGroupingPolicy=CombineCompatibleSchemas`) Untuk informasi lebih lanjut, lihatMembuat skema tunggal untuk setiap jalur Amazon S3 termasuk.

- Anda tidak dapat mencampur tabel katalog sebagai sebuah sumber dengan jenis sumber lainnya (misalnya Amazon S3 atau Amazon DynamoDB).

Untuk menggunakan tabel Delta, pertama-tama buat tabel Delta menggunakan Athena DDL atau API. AWS Glue

Menggunakan Athena, atur lokasi ke folder Amazon S3 Anda dan jenis tabel ke 'DELTA'.

```
CREATE EXTERNAL TABLE database_name.table_name
LOCATION 's3://bucket/folder/'
TBLPROPERTIES ('table_type' = 'DELTA')
```

Menggunakan AWS Glue API, tentukan jenis tabel dalam peta parameter tabel. Parameter tabel perlu menyertakan pasangan kunci/nilai berikut. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat tabel, lihat dokumentasi Boto3 untuk create_table.

```
{
    "table_type":"delta"
}
```

Sumber data

Pilih atau tambahkan daftar sumber data yang akan dipindai oleh crawler.

(Opsional) Jika Anda memilih JDBC sebagai sumber data, Anda dapat menggunakan driver JDBC Anda sendiri saat menentukan akses Koneksi tempat info driver disimpan.

Termasuk path

Saat mengevaluasi apa yang harus disertakan atau dikecualikan dalam perayapan, crawler akan memulai dengan mengevaluasi penyertaan path yang diperlukan. Untuk Amazon S3, MongoDB, MongoDB Atlas, Amazon DocumentDB (dengan kompatibilitas MongoDB), dan penyimpanan data relasional, Anda harus menentukan jalur sertakan.

Untuk penyimpanan data Amazon S3

Pilih apakah akan menentukan jalur di akun ini atau di akun lain, lalu telusuri untuk memilih jalur Amazon S3.

Untuk penyimpanan data Amazon S3, sertakan sintaksis path `bucket-name/folder-name/file-name.ext`. Untuk melakukan perayapan pada semua objek dalam sebuah bucket,

Anda harus menentukan hanya nama bucket dalam penyertaan path. Pola pengecualian relatif terhadap penyertaan path

Untuk penyimpanan data Delta Lake

Tentukan satu atau beberapa jalur Amazon S3 ke tabel Delta sebagai s3:////. *bucket prefix object*

Untuk penyimpanan data Iceberg atau Hudi

Tentukan satu atau beberapa jalur Amazon S3 yang berisi folder dengan metadata tabel Iceberg atau Hudi sebagai s3:///. *bucket prefix*

Untuk penyimpanan data Iceberg dan Hudi, folder Iceberg/Hudi mungkin terletak di folder anak dari folder root. Crawler akan memindai semua folder di bawah jalur untuk folder Hudi.

Untuk penyimpanan data JDBC

Masukkan*<database>*/*<schema>*/*<table>*atau*<database>*/*<table>*, tergantung pada produk database. Basis Data Oracle dan MySQL tidak mendukung skema dalam path. Anda dapat mengganti persen (%) karakter untuk *<schema>* atau*<table>*. Sebagai contoh, untuk basis data Oracle dengan pengenal sistem (SID) dari `orcl`, masukkan `orcl/%` untuk mengimpor semua tabel yang diberi nama oleh pengguna dalam koneksi yang ia miliki aksesnya.

> **Important**
>
> Bidang ini peka huruf besar dan kecil.

> **Note**
>
> Jika Anda memilih untuk membawa versi driver JDBC Anda sendiri, AWS Glue crawler akan mengkonsumsi sumber daya di AWS Glue jobs dan bucket Amazon S3 untuk memastikan driver yang Anda berikan dijalankan di lingkungan Anda. Penggunaan sumber daya tambahan akan tercermin di akun Anda. Driver terbatas pada properti yang dijelaskan dalam Menambahkan AWS Glue koneksi.

Untuk penyimpanan data MongoDB, MongoDB Atlas, atau Amazon DocumentDB

Untuk MongoDB, MongoDB Atlas, dan Amazon DocumentDB (dengan kompatibilitas MongoDB), sintaksnya adalah. `database/collection`

Untuk penyimpanan data JDBC, sintaksisnya adalah `database-name/schema-name/table-name` atau `database-name/table-name`, salah satunya. Sintaksis tergantung pada apakah mesin basis data mendukung skema dalam sebuah basis data. Misalnya, untuk mesin basis data seperti MySQL atau Oracle, jangan menentukan `schema-name` di penyertaan path Anda. Anda dapat mengganti tanda persen (`%`) untuk skema atau tabel dalam penyertaan path untuk mewakili semua skema atau semua tabel dalam sebuah basis data. Anda tidak dapat mengganti tanda persen (`%`) untuk basis data dalam penyertaan path.

Kedalaman transversal maksimum (hanya untuk penyimpanan data Iceberg atau Hudi)

Menentukan kedalaman maksimum jalur Amazon S3 yang dapat dilalui crawler untuk menemukan folder metadata Iceberg atau Hudi di jalur Amazon S3 Anda. Tujuan dari parameter ini adalah untuk membatasi waktu berjalan crawler. Nilai default adalah 10 dan maksimum adalah 20.

Mengecualikan pola

Hal ini memungkinkan Anda untuk mengecualikan file atau tabel tertentu dari perayapan. Pengecualian path relatif terhadap penyertaan path. Misalnya, untuk mengecualikan tabel di penyimpanan data JDBC Anda, ketik nama tabel dalam pengecualian path.

Crawler terhubung ke penyimpanan data JDBC menggunakan AWS Glue koneksi yang berisi string koneksi JDBC URI. Crawler hanya memiliki akses ke objek di mesin database menggunakan nama pengguna dan kata sandi JDBC di AWS Glue koneksi. Crawler hanya dapat membuat tabel yang dapat diakses melalui koneksi JDBC. Setelah crawler mengakses mesin basis data dengan URI JDBC, penyertaan path digunakan untuk menentukan tabel di mesin basis data yang dibuat dalam Katalog Data. Sebagai contoh, dengan MySQL, jika Anda menentukan penyertaan path `MyDatabase/%`, maka semua tabel dalam `MyDatabase` dibuat dalam Katalog Data. Saat mengakses Amazon Redshift, jika Anda menentukan penyertaan path `MyDatabase/%`, maka semua tabel dalam semua skema untuk basis data `MyDatabase` akan dibuat dalam Katalog Data. Jika Anda menentukan penyertaan path `MyDatabase/MySchema/%`, maka semua tabel dalam basis data `MyDatabase` dan skema `MySchema` dibuat.

Setelah Anda menentukan penyertaan path, maka Anda kemudian dapat mengecualikan objek dari perayapan di mana penyertaan path Anda akan dinyatakan termasuk dengan menentukan satu atau beberapa gaya pola pengecualian `glob` dengan gaya Unix. Pola ini

diterapkan ke penyertaan path Anda untuk menentukan objek yang dikecualikan. Pola-pola ini juga disimpan sebagai properti tabel yang dibuat oleh crawler. AWS Glue PySpark ekstensi, seperti`create_dynamic_frame.from_catalog`, membaca properti tabel dan mengecualikan objek yang ditentukan oleh pola pengecualian.

AWS Glue mendukung `glob` pola berikut dalam pola pengecualian.

Pola pengecualian	Deskripsi
`*.csv`	Cocok dengan path Amazon S3 yang mewakili nama objek dalam folder saat ini yang diakhiri dengan `.csv`
`*.*`	Cocok dengan semua nama objek yang berisi sebuah titik
`*.{csv,avro}`	Cocok nama objek yang diakhiri dengan `.csv` atau `.avro`
`foo.?`	Cocok nama objek yang dimulai dengan `foo.` yang diikuti oleh ekstensi karakter tunggal
`myfolder/*`	Cocok dengan objek dalam satu tingkat subfolder dari `myfolder`, seperti `/myfolder/mysource`
`myfolder/*/*`	Cocok dengan objek dalam dua tingkat subfolder dari `myfolder`, seperti `/myfolder/mysource/data`
`myfolder/**`	Cocok dengan objek dalam semua subfolder dari `myfolder`, seperti `/myfolder/mysource/mydata` dan `/myfolder/mysource/data`
`myfolder**`	Cocok dengan subfolder `myfolder` serta file di bawah `myfolder`, seperti `/myfolder` dan `/myfolder/mydata.txt`

Pola pengecualian	Deskripsi
`Market*`	Cocok dengan tabel dalam sebuah basis data JDBC dengan nama-nama yang dimulai dengan `Market`, seperti `Market_us` dan `Market_fr`

AWS Glue menafsirkan `glob` mengecualikan pola sebagai berikut:

- Karakter garis miring (`/`) adalah pembatas untuk memisahkan kunci Amazon S3 ke dalam sebuah hierarki folder.
- Karakter tanda bintang (`*`) cocok dengan karakter nol atau karakter lain dari komponen nama tanpa melintasi batas folder.
- Tanda bintang ganda (`**`) cocok dengan karakter nol karakter lainnya yang melintasi folder atau skema batas.
- Karakter tanda tanya (`?`) cocok persis dengan satu karakter dari komponen nama.
- Karakter garis miring terbalik (`\`) digunakan untuk meng-escape karakter yang jika tidak dapat diartikan sebagai karakter khusus. Ekspresi `\\` cocok dengan backslash tunggal, dan `\{` cocok dengan kurung kiri.
- Kurung `[ ]` membuat ekspresi kurung yang cocok dengan karakter tunggal dari komponen nama dari satu set karakter. Misalnya, `[abc]` cocok dengan `a`, `b`, atau `c`. Tanda hubung (`-`) dapat digunakan untuk menentukan rentang, sehingga `[a-z]` menentukan rentang yang cocok dari `a` hingga `z` (inklusif). Bentuk-bentuk ini dapat dicampur, jadi `[abce-g]` cocok dengan `a`, `b`, `c`, `e`, `f`, atau `g`. Jika karakter setelah kurung (`[`) adalah tanda seru (`!`), maka ekspresi kurung dinegasikan. Misalnya, `[!a-c]` cocok dengan karakter apapun kecuali `a`, `b`, atau `c`.

  Dalam sebuah ekspresi kurung, karakter `*`, `?`, dan `\` cocok dengannya sendiri. Karakter tanda hubung (`-`) cocok dengan dirinya sendiri jika ia merupakan karakter pertama dalam kurung, atau jika ia adalah karakter pertama setelah `!` ketika Anda melakukan negasi.
- Kurung (`{ }`) melampirkan sebuah grup subpola, di grup tersebut cocok jika setiap subpola dalam grup cocok. Karakter koma (`,`) digunakan untuk memisahkan subpola. Grup tidak dapat disarangkan.
- Karakter titik atau titik didepan dalam nama file diperlakukan sebagai karakter normal dalam operasi pencocokan. Misalnya, pola pengecualian `*` cocok dengan nama file `.hidden`.

Example Amazon S3 mengecualikan pola

Setiap pola pengecualian dievaluasi terhadap pola penyertaan. Sebagai contoh, asumsikan bahwa Anda memiliki struktur direktori Amazon S3 berikut:

```
/mybucket/myfolder/
   departments/
      finance.json
      market-us.json
      market-emea.json
      market-ap.json
   employees/
      hr.json
      john.csv
      jane.csv
      juan.txt
```

Mengingat penyertaan path `s3://mybucket/myfolder/`, berikut ini adalah beberapa hasil sampel untuk pola pengecualian:

Pola pengecualian	Hasil
`departments/**`	Mengecualikan semua file dan folder di bawah `departments` dan mencakup folder `employees` dan file-nya
`departments/market*`	Mengecualikan `market-us.json` , `market-emea.json` , dan `market-ap.json`
`**.csv`	Mengecualikan semua objek di bawah `myfolder` yang memiliki nama yang diakhiri dengan `.csv`
`employees/*.csv`	Mengecualikan semua file `.csv` dalam folder `employees`

Example Tidak termasuk subset partisi Amazon S3

Misalkan data Anda dipartisi berdasarkan hari, sehingga setiap hari dalam setahun berada dalam partisi Amazon S3 yang terpisah. Untuk Januari 2015, ada 31 partisi. Sekarang, untuk melakukan perayapan pada data hanya untuk minggu pertama bulan Januari, Anda harus mengecualikan semua partisi kecuali hari 1 sampai 7:

```
2015/01/{[!0],0[8-9]}**, 2015/0[2-9]/**, 2015/1[0-2]/**
```

Lihatlah bagian-bagian dari pola glob ini. Bagian pertama, `2015/01/{[!0],0[8-9]}**`, mengecualikan semua hari yang tidak dimulai dengan "0" selain hari 08 dan hari 09 dari bulan 01 di tahun 2015. Perhatikan bahwa "**" digunakan sebagai akhiran untuk pola angka hari dan melintasi batas folder ke folder tingkat bawah. Jika "*" digunakan, maka tingkat folder yang lebih rendah tidak dikecualikan.

Bagian kedua, `2015/0[2-9]/**`, mengecualikan hari dalam bulan 02 hingga 09, pada tahun 2015.

Bagian ketiga, `2015/1[0-2]/**`, mengecualikan hari dalam bulan 10, 11, dan 12, pada tahun 2015.

Example JDBC mengecualikan pola

Misalkan Anda melakukan perayapan pada basis data JDBC dengan struktur skema berikut:

```
MyDatabase/MySchema/
   HR_us
   HR_fr
   Employees_Table
   Finance
   Market_US_Table
   Market_EMEA_Table
   Market_AP_Table
```

Mengingat penyertaan path `MyDatabase/MySchema/%`, berikut ini adalah beberapa hasil sampel untuk pola pengecualian:

Pola pengecualian	Hasil
`HR*`	Mengecualikan tabel dengan nama yang dimulai dengan `HR`
`Market_*`	Mengecualikan tabel dengan nama yang dimulai dengan `Market_`
`**_Table`	Mengecualikan semua tabel dengan nama yang diakhiri dengan `_Table`

Parameter sumber crawler tambahan

Setiap jenis sumber memerlukan seperangkat parameter tambahan yang berbeda.

Koneksi

Pilih atau tambahkan AWS Glue koneksi. Untuk informasi tentang koneksi, lihat Menghubungkan ke data.

Metadata tambahan - opsional (untuk penyimpanan data JDBC)

Pilih properti metadata tambahan untuk crawler untuk dirayapi.

- Komentar: Merayapi komentar tingkat tabel dan tingkat kolom terkait.
- Jenis mentah: Pertahankan tipe data mentah dari kolom tabel dalam metadata tambahan. Sebagai perilaku default, crawler menerjemahkan tipe data mentah ke tipe yang kompatibel dengan HIVE.

Nama Kelas Driver JDBC - opsional (untuk penyimpanan data JDBC)

Ketik nama kelas driver JDBC kustom agar crawler dapat terhubung ke sumber data:

- Postgres: org.PostgreSQL.Driver
- MySQL: com.mysql.jdbc.driver, com.mysql.cj.jdbc.driver
- Redshift: com.amazon.redshift.jdbc.driver, com.amazon.redshift.jdbc42.driver
- Oracle: oracle.jdbc.driver. OracleDriver
- SQL Server: com.microsoft.sqlserver.jdbc. SQLServerSopir

JDBC Driver S3 Path - opsional (untuk penyimpanan data JDBC)

Pilih jalur Amazon S3 yang ada ke file. `.jar` Di sinilah `.jar` file akan disimpan saat menggunakan driver JDBC khusus agar crawler dapat terhubung ke sumber data.

Aktifkan pengambilan sampel data (hanya untuk penyimpanan data Amazon DynamoDB, MongoDB, MongoDB Atlas, dan Amazon DocumentDB)

Pilih apakah akan melakukan perayapan pada sampel data saja. Jika tidak dipilih, maka seluruh tabel akan di-crawl. Memindai semua catatan dapat memakan waktu lama ketika tabel tersebut bukan merupakan tabel throughput tinggi.

Buat tabel untuk kueri (hanya untuk penyimpanan data Delta Lake)

Pilih bagaimana Anda ingin membuat tabel Delta Lake:

- Buat tabel Native: Izinkan integrasi dengan mesin kueri yang mendukung kueri log transaksi Delta secara langsung.
- Buat tabel Symlink: Buat folder manifes symlink dengan file manifes yang dipartisi oleh kunci partisi, berdasarkan parameter konfigurasi yang ditentukan.

Tingkat pemindaian - opsional (hanya untuk penyimpanan data DynamoDB)

Tentukan persentase tabel DynamoDB Membaca Unit Kapasitas yang akan digunakan oleh crawler. Unit kapasitas baca adalah istilah yang didefinisikan oleh DynamoDB, dan merupakan nilai numerik yang bertindak sebagai tingkat pembatar untuk jumlah baca yang dapat dilakukan pada tabel tersebut per detik. Masukkan nilai antara 0,1 dan 1,5. Jika tidak ditentukan, default 0,5 untuk tabel yang disediakan dan 1/4 dari kapasitas maksimum yang dikonfigurasi untuk tabel sesuai permintaan. Perhatikan bahwa hanya mode kapasitas yang disediakan yang harus digunakan dengan AWS Glue crawler.

> **Note**
>
> Untuk penyimpanan data DynamoDB, atur mode kapasitas yang disediakan untuk memproses pembacaan dan penulisan di tabel Anda. AWS Glue Crawler tidak boleh digunakan dengan mode kapasitas sesuai permintaan.

Koneksi jaringan - opsional (untuk penyimpanan data target Amazon S3, Delta, Iceberg, Hudi dan Katalog)

Secara opsional sertakan koneksi Jaringan untuk digunakan dengan target Amazon S3 ini. Perhatikan bahwa setiap crawler terbatas pada satu koneksi Jaringan sehingga target Amazon S3 lainnya juga akan menggunakan koneksi yang sama (atau tidak ada, jika dibiarkan kosong).

Untuk informasi tentang koneksi, lihat Menghubungkan ke data.

Sampel hanya sebagian file dan ukuran Sampel (hanya untuk penyimpanan data Amazon S3)

Tentukan jumlah file di setiap folder daun yang akan di-crawl saat melakukan perayapan pada file sampel dalam set data. Ketika fitur ini diaktifkan, alih-alih melakukan perayapan pada semua file dalam set data ini, crawler akan secara acak memilih beberapa file di setiap folder daun untuk di-crawl.

Crawler sampling paling cocok untuk pelanggan yang memiliki pengetahuan sebelumnya tentang format data mereka dan tahu bahwa skema pada folder mereka tidak berubah. Dengan mengaktifkan fitur ini akan secara signifikan mengurangi waktu aktif crawler.

Nilai yang valid adalah bilangan bulat antara 1 dan 249. Jika tidak ditentukan, maka semua file di-crawl.

Perayap selanjutnya berjalan

Bidang ini adalah bidang global yang memengaruhi semua sumber data Amazon S3.

- Merayapi semua sub-folder: Merayapi semua folder lagi dengan setiap perayapan berikutnya.
- Hanya crawl sub-folder baru: Hanya folder Amazon S3 yang ditambahkan sejak crawl terakhir yang akan dirayapi. Jika skema kompatibel, partisi baru akan ditambahkan ke tabel yang ada. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Menjadwalkan crawl inkremental”.
- Perayapan berdasarkan peristiwa: Andalkan peristiwa Amazon S3 untuk mengontrol folder apa yang akan dirayapi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mempercepat crawl menggunakan notifikasi acara Amazon S3.

Pengklasifikasi khusus - opsional

Tentukan pengklasifikasi kustom sebelum mendefinisikan crawler. Pengklasifikasi memeriksa apakah file tertentu dalam format yang dapat ditangani oleh crawler. Jika ya, maka pengklasifikasi menciptakan sebuah skema dalam bentuk objek `StructType` yang cocok dengan format data tersebut.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendefinisikan dan mengelola pengklasifikasi.

Langkah 3: Konfigurasikan pengaturan keamanan

Peran IAM

Crawler mengambil peran ini. Itu harus memiliki izin yang mirip dengan kebijakan AWS `AWSGlueServiceRole` terkelola. Untuk sumber Amazon S3 dan DynamoDB, ia juga harus memiliki izin untuk mengakses penyimpanan data. Jika crawler membaca data Amazon S3 yang dienkripsi AWS Key Management Service dengan AWS KMS(), maka peran tersebut harus memiliki izin dekripsi pada kunci. AWS KMS

Untuk penyimpanan data Amazon S3, izin tambahan yang dilampirkan pada peran akan mirip dengan berikut ini:

JSON

```
{
   "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
              "s3:GetObject",
              "s3:PutObject"
          ],
          "Resource": [
              "arn:aws:s3:::bucket/object*"
          ]
        }
    ]
}
```

Untuk penyimpanan data Amazon DynamoDB, izin tambahan yang dilampirkan pada peran akan mirip dengan berikut ini:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:*:111122223333:table/table-name*"
      ]
    }
  ]
}
```

Untuk menambahkan driver JDBC Anda sendiri, izin tambahan perlu ditambahkan.

- Berikan izin untuk tindakan pekerjaan berikut:`CreateJob`,,`DeleteJob`, `GetJob``GetJobRun`,`StartJobRun`.
- Berikan izin untuk tindakan Amazon S3`s3:DeleteObjects`:`s3:GetObject`,,,`s3:ListBucket`. `s3:PutObject`

> **Note**
>
> Tidak `s3:ListBucket` diperlukan jika kebijakan bucket Amazon S3 dinonaktifkan.

- Berikan akses utama layanan ke bucket/folder dalam kebijakan Amazon S3.

Contoh kebijakan Amazon S3:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:DeleteObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::/driver-parent-folder/driver.jar",
                "arn:aws:s3:::"
            ]
```

```
        }
    ]
}
```

AWS Gluemembuat folder berikut (`_crawler`dan `_glue_job_crawler` pada tingkat yang sama dengan driver JDBC di bucket Amazon S3 Anda. Misalnya, jika jalur driver`<s3-path/driver_folder/driver.jar>`, maka folder berikut akan dibuat jika belum ada:

- <s3-path/driver_folder/_crawler>
- <s3-path/driver_folder/_glue_job_crawler>

Opsional, Anda dapat menambahkan konfigurasi keamanan untuk sebuah crawler untuk menentukan opsi enkripsi secara at-rest.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Langkah 2: Buat peran IAM untuk AWS Glue dan Manajemen identitas dan akses untuk AWS Glue.

Konfigurasi Lake Formation - opsional

Izinkan crawler menggunakan kredensil Lake Formation untuk merayapi sumber data.

Memeriksa kredenal Gunakan Lake Formation untuk merayapi sumber data S3 akan memungkinkan crawler menggunakan kredenal Lake Formation untuk merayapi sumber data. Jika sumber data milik akun lain, Anda harus memberikan ID akun terdaftar. Jika tidak, crawler hanya akan merayapi sumber data yang terkait dengan akun tersebut. Hanya berlaku untuk sumber data Amazon S3 dan Katalog Data.

Konfigurasi keamanan - opsional

Pengaturan termasuk konfigurasi keamanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat berikut ini:

- Mengenkripsi data yang ditulis oleh AWS Glue

> **Note**
>
> Setelah konfigurasi keamanan diatur pada crawler, Anda dapat mengubahnya, tetapi Anda tidak dapat menghapusnya. Untuk menurunkan tingkat keamanan pada crawler, setel fitur keamanan secara eksplisit ke `DISABLED` dalam konfigurasi Anda, atau buat crawler baru.

Langkah 4: Atur output dan penjadwalan

Konfigurasi keluaran

Pilihannya meliputi bagaimana crawler harus menangani perubahan skema yang terdeteksi, objek yang dihapus dalam penyimpanan data, dan banyak lagi. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat Menyesuaikan perilaku crawler

Jadwal crawler

Anda dapat menjalankan crawler sesuai permintaan atau menentukan jadwal berbasis waktu untuk crawler dan pekerjaan Anda di. AWS Glue Penentuan jadwal ini menggunakan sintaksis cron yang mirip UNIX. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menjadwalkan crawler.

Langkah 5: Tinjau dan buat

Tinjau pengaturan crawler yang Anda konfigurasi, dan buat crawler.

Menjadwalkan crawler

Anda dapat menjalankan AWS Glue crawler sesuai permintaan atau pada jadwal reguler. Saat menyiapkan crawler berdasarkan jadwal, Anda dapat menentukan batasan tertentu, seperti frekuensi crawler berjalan, hari mana dalam seminggu berjalan, dan jam berapa. Anda dapat membuat jadwal khusus ini dalam format cron. Untuk informasi selengkapnya, lihat Cron di Wikipedia.

Saat menyiapkan jadwal untuk sebuah crawler, Anda harus mempertimbangkan fitur dan keterbatasan cron. Misalnya, jika Anda memilih untuk menjalankan crawler pada hari ke 31 setiap bulan, ingatlah bahwa ada bulan yang tidak terdiri dari 31 hari.

Topik

- Buat jadwal crawler
- Buat jadwal untuk crawler yang ada

Buat jadwal crawler

Anda dapat membuat jadwal untuk crawler menggunakan AWS Glue konsol atau AWS CLI.

AWS Management Console

1. Masuk ke AWS Management Console, dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.

2. Pilih Crawler di panel navigasi.
3. Ikuti langkah 1-3 di Mengkonfigurasi crawler bagian ini.
4. DiLangkah 4: Atur output dan penjadwalan, pilih jadwal Crawler untuk mengatur frekuensi lari. Anda dapat memilih crawler untuk dijalankan setiap jam, harian, mingguan, bulanan atau menentukan jadwal kustom menggunakan ekspresi cron.

   Ekspresi cron adalah string yang mewakili pola jadwal, yang terdiri dari 6 bidang yang dipisahkan oleh spasi: * * * * * <minute><hour><day of month><month><day of week><year>

   Misalnya, untuk menjalankan tugas setiap hari di tengah malam, ekspresi cron adalah: 0 0 * *? *

   Untuk informasi selengkapnya, lihat Ekspresi cron.
5. Tinjau pengaturan crawler yang Anda konfigurasikan, dan buat crawler agar berjalan sesuai jadwal.

AWS CLI

```
aws glue create-crawler
 --name myCrawler \
 --role AWSGlueServiceRole-myCrawler  \
 --targets '{"S3Targets":[{Path="s3://amzn-s3-demo-bucket/"}]}' \
 --schedule cron(15 12 * * ? *)
```

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan cron untuk menjadwalkan Tugas dan crawler, lihat Jadwal berbasis waktu untuk pekerjaan dan crawler.

Buat jadwal untuk crawler yang ada

Ikuti langkah-langkah berikut untuk menyiapkan jadwal berulang untuk crawler yang ada.

AWS Management Console

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Pilih Crawler di panel navigasi.
3. Pilih crawler yang ingin Anda jadwalkan dari daftar yang tersedia.
4. Pilih Edit dari menu Tindakan.

5. Gulir ke bawah ke Langkah 4: Atur output dan penjadwalan, dan pilih Edit.
6. Perbarui jadwal crawler Anda di bawah jadwal Crawler.
7. Pilih Perbarui.

AWS CLI

Gunakan perintah CLI berikut untuk memperbarui konfigurasi crawler yang ada:

```
aws glue update-crawler-schedule
   --crawler-name myCrawler
   --schedule cron(15 12 * * ? *)
```

Melihat hasil dan detail crawler

Setelah crawler berjalan dengan sukses, crawler tersebut akan menciptakan definisi tabel dalam Katalog Data. Pilih Tabel di panel navigasi untuk melihat tabel yang dibuat oleh crawler Anda dalam basis data yang Anda tentukan.

Anda dapat melihat informasi yang terkait dengan crawler itu sendiri dengan langkah sebagai berikut:

- Halaman Crawler di AWS Glue konsol menampilkan properti berikut untuk crawler:

Properti	Deskripsi
Nama	Bila Anda membuat sebuah crawler, Anda harus memberinya nama yang unik.
Status	Sebuah crawler dapat berada dalam keadaan siap, mulai, berhenti, dijadwalkan, atau jadwal berhenti. Sebuah crawler yang berjalan, progresnya dari mulai hingga berhenti. Anda dapat melanjutkan atau menjeda jadwal yang dilampirkan ke sebuah crawler.
Jadwal	Anda dapat memilih untuk menjalankan crawler Anda sesuai permintaan atau memilih frekuensi dengan jadwal. Untuk informasi

Properti	Deskripsi
	selengkapnya tentang penjadwalan crawler, lihat Menjadwalkan crawler.
Lari terakhir	Tanggal dan waktu terakhir kali crawler dijalankan.
Log	Tautkan ke log yang tersedia dari eksekusi crawler terakhir.
Tabel berubah dari proses terakhir	Jumlah tabel di AWS Glue Data Catalog yang diperbarui oleh proses crawler terbaru.

- Untuk melihat riwayat crawler, pilih Crawler di panel navigasi untuk melihat crawler yang Anda buat. Pilih crawler dari daftar crawler yang tersedia. Anda dapat melihat properti crawler dan melihat riwayat crawler di tab Crawler running.

  Tab Crawler run menampilkan informasi tentang setiap kali crawler berjalan, termasuk Waktu mulai (UTC), Waktu akhir (UTC), Durasi, Status, jam DPU, dan perubahan Tabel.

  Tab Crawler run hanya menampilkan crawl yang telah terjadi sejak tanggal peluncuran fitur riwayat crawler, dan hanya mempertahankan perayapan hingga 12 bulan. Perayapan yang lebih tua tidak akan dikembalikan.
- Untuk melihat informasi tambahan, pilih tab di halaman detail crawler. Setiap tab akan menampilkan informasi yang terkait dengan crawler.
  - Jadwal: Setiap jadwal yang dibuat untuk crawler akan terlihat di sini.
  - Sumber data: Semua sumber data yang dipindai oleh crawler akan terlihat di sini.
  - Pengklasifikasi: Semua pengklasifikasi yang ditetapkan ke crawler akan terlihat di sini.
  - Tag: Setiap tag yang dibuat dan ditetapkan ke AWS sumber daya akan terlihat di sini.

Parameter diatur pada tabel Katalog Data oleh crawler

Properti tabel ini diatur oleh AWS Glue crawler. Kami mengharapkan pengguna untuk mengkonsumsi `classification` dan `compressionType` properti. Properti lain, termasuk perkiraan ukuran tabel, digunakan untuk perhitungan internal, dan kami tidak menjamin keakuratan atau penerapannya pada kasus penggunaan pelanggan. Mengubah parameter ini dapat mengubah perilaku crawler, kami tidak mendukung alur kerja ini.

Kunci properti	Nilai properti
`UPDATED_BY_CRAWLER`	Nama crawler yang melakukan pembaruan.
`connectionName`	Nama koneksi dalam Katalog Data untuk crawler yang digunakan untuk menghubungkan ke penyimpanan data.
`recordCount`	Perkirakan jumlah catatan dalam tabel, berdasarkan ukuran file dan header.
`skip.header.line.count`	Baris dilewati untuk melewati header. Ditetapkan pada tabel yang diklasifikasikan sebagai CSV.
`CrawlerSchemaSerializerVersion`	Untuk penggunaan internal
`classification`	Format data, disimpulkan oleh crawler. Untuk informasi selengkapnya tentang format data yang didukung oleh AWS Glue crawler, lihatthe section called “Pengklasifikasi bawaan”.
`CrawlerSchemaDeserializerVersion`	Untuk penggunaan internal
`sizeKey`	Ukuran gabungan file dalam tabel dirayapi.
`averageRecordSize`	Ukuran rata-rata baris dalam tabel, dalam byte.
`compressionType`	Jenis kompresi yang digunakan pada data dalam tabel. Untuk informasi selengkapnya tentang jenis kompresi yang didukung oleh AWS Glue crawler, lihatthe section called “Pengklasifikasi bawaan”.
`typeOfData`	`file`, `table` atau`view`.
`objectCount`	Jumlah objek di bawah jalur Amazon S3 untuk tabel.

Properti tabel tambahan ini diatur oleh AWS Glue crawler untuk penyimpanan data Snowflake.

Kunci properti	Nilai properti
`aws:RawTableLastAltered`	Merekam stempel waktu terakhir yang diubah dari tabel Snowflake.
`ViewOriginalText`	Lihat pernyataan SQL.
`ViewExpandedText`	Lihat pernyataan SQL yang dikodekan dalam format Base64.
`ExternalTable:S3Location`	Lokasi Amazon S3 dari tabel eksternal Snowflake.
`ExternalTable:FileFormat`	Format file Amazon S3 dari tabel eksternal Snowflake.

Properti tabel tambahan ini ditetapkan oleh AWS Glue crawler untuk penyimpanan data tipe JDBC seperti Amazon Redshift, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, dan Oracle.

Kunci properti	Nilai properti
`aws:RawType`	Saat crawler menyimpan data dalam Katalog Data, perayap menerjemahkan tipe data ke tipe yang kompatibel dengan HIVE, yang berkali-kali menyebabkan informasi pada tipe data asli hilang. Crawler mengeluarkan `aws:RawType` parameter untuk menyediakan tipe data tingkat asli.
`aws:RawColumnComment`	Jika komentar dikaitkan dengan kolom dalam database, crawler mengeluarkan komentar yang sesuai dalam tabel katalog. String komentar dipotong menjadi 255 byte. Komentar tidak didukung untuk Microsoft SQL Server.

Kunci properti	Nilai properti
`aws:RawTableComment`	Jika komentar dikaitkan dengan tabel dalam database, crawler mengeluarkan komentar yang sesuai dalam tabel katalog. String komentar dipotong menjadi 255 byte. Komentar tidak didukung untuk Microsoft SQL Server.

Menyesuaikan perilaku crawler

Saat Anda mengonfigurasi Perayap AWS Glue, Anda memiliki beberapa opsi untuk menentukan perilaku crawler Anda.

- Crawl inkremental - Anda dapat mengonfigurasi crawler untuk menjalankan crawl inkremental untuk menambahkan hanya partisi baru ke skema tabel.
- Indeks partisi — Crawler membuat indeks partisi untuk target Amazon S3 dan Delta Lake secara default untuk menyediakan pencarian yang efisien untuk partisi tertentu.
- Mempercepat waktu crawl dengan menggunakan peristiwa Amazon S3 — Anda dapat mengonfigurasi crawler untuk menggunakan peristiwa Amazon S3 untuk mengidentifikasi perubahan di antara dua crawl dengan mencantumkan semua file dari subfolder yang memicu peristiwa alih-alih mencantumkan target Amazon S3 atau Katalog Data lengkap.
- Menangani perubahan skema — Anda dapat mencegah crawler membuat perubahan skema apa pun pada skema yang ada. Anda dapat menggunakan AWS Management Console atau AWS Glue API untuk mengonfigurasi cara crawler Anda memproses jenis perubahan tertentu.
- Skema tunggal untuk beberapa jalur Amazon S3 — Anda dapat mengonfigurasi crawler untuk membuat skema tunggal untuk setiap jalur S3 jika data kompatibel.
- Lokasi tabel dan tingkat partisi — Opsi crawler tingkat tabel memberi Anda fleksibilitas untuk memberi tahu crawler di mana tabel berada, dan bagaimana Anda ingin partisi dibuat.
- Ambang batas tabel - Anda dapat menentukan jumlah maksimum tabel yang diizinkan untuk dibuat oleh crawler dengan menentukan ambang batas tabel.
- AWS Lake Formation kredensyal — Anda dapat mengonfigurasi crawler untuk menggunakan kredensyal Lake Formation untuk mengakses penyimpanan data Amazon S3 atau tabel Katalog Data dengan lokasi Amazon S3 yang mendasarinya dalam hal yang sama atau lainnya. Akun AWS Akun AWS

Untuk informasi lebih lanjut tentang menggunakan AWS Glue konsol untuk menambahkan crawler, lihatMengkonfigurasi crawler.

Topik

- Menjadwalkan crawl inkremental untuk menambahkan partisi baru
- Menghasilkan indeks partisi
- Mencegah crawler mengubah skema yang ada
- Membuat skema tunggal untuk setiap jalur Amazon S3 termasuk
- Menentukan lokasi tabel dan tingkat partisi
- Menentukan jumlah maksimum tabel yang diizinkan untuk dibuat oleh crawler
- Mengonfigurasi crawler untuk menggunakan kredenal Lake Formation
- Mempercepat crawl menggunakan notifikasi acara Amazon S3

Menjadwalkan crawl inkremental untuk menambahkan partisi baru

Anda dapat mengonfigurasi crawl tambahan Perayap AWS Glue run untuk menambahkan hanya partisi baru ke skema tabel. Saat crawler berjalan untuk pertama kalinya, crawler melakukan crawl penuh untuk memproses seluruh sumber data untuk merekam skema lengkap dan semua partisi yang ada di file. AWS Glue Data Catalog

Perayapan berikutnya setelah perayapan penuh awal akan bersifat inkremental, di mana crawler mengidentifikasi dan hanya menambahkan partisi baru yang telah diperkenalkan sejak perayapan sebelumnya. Pendekatan ini menghasilkan waktu crawl yang lebih cepat, karena crawler tidak lagi perlu memproses seluruh sumber data untuk setiap proses, tetapi hanya berfokus pada partisi baru.

> **Note**
>
> Crawl inkremental tidak mendeteksi modifikasi atau penghapusan partisi yang ada. Konfigurasi ini paling cocok untuk sumber data dengan skema yang stabil. Jika perubahan skema besar satu kali terjadi, disarankan untuk sementara mengatur crawler untuk melakukan crawl penuh untuk menangkap skema baru secara akurat, dan kemudian beralih kembali ke mode crawling inkremental.

Diagram berikut menunjukkan bahwa dengan pengaturan crawl inkremental diaktifkan, crawler hanya akan mendeteksi dan menambahkan folder yang baru ditambahkan, bulan=Maret, ke katalog.

Ikuti langkah-langkah berikut untuk memperbarui crawler Anda untuk melakukan crawl inkremental:

AWS Management Console

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Pilih Crawler di bawah Katalog Data.
3. Pilih crawler yang ingin Anda atur untuk dirayapi secara bertahap.
4. Pilih Edit.
5. Pilih Langkah 2. Pilih sumber data dan pengklasifikasi.
6. Pilih sumber data yang ingin dirayapi secara bertahap.
7. Pilih Edit.
8. Pilih Merayapi sub-folder baru hanya di bawah Perayap berikutnya berjalan.
9. Pilih Perbarui.

Untuk membuat jadwal crawler, lihatthe section called “Menjadwalkan crawler”.

AWS CLI

```
aws glue update-crawler \
 --name myCrawler \
 --recrawl-policy RecrawlBehavior=CRAWL_NEW_FOLDERS_ONLY \
 --schema-change-policy UpdateBehavior=LOG,DeleteBehavior=LOG
```

Catatan dan batasan

Bila opsi ini diaktifkan, Anda tidak dapat mengubah penyimpanan data target Amazon S3 saat mengedit crawler. Opsi ini memengaruhi pengaturan konfigurasi crawler tertentu. Bila diaktifkan, tindakan ini akan memaksa perilaku pembaruan dan menghapus perilaku crawler ke LOG. Ini artinya bahwa:

- Jika menemukan objek di mana skema tidak kompatibel, crawler tidak akan menambahkan objek dalam Katalog Data, dan menambahkan detail ini sebagai log di Log. CloudWatch
- Ini tidak akan memperbarui objek yang dihapus di Katalog Data.

Menghasilkan indeks partisi

Katalog Data mendukung pembuatan indeks partisi untuk menyediakan pencarian yang efisien untuk partisi tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat indeks partisi. AWS Glue Crawler membuat indeks partisi untuk target Amazon S3 dan Delta Lake secara default.

AWS Management Console

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Pilih Crawler di bawah Katalog Data.
3. Saat Anda menentukan crawler, opsi untuk Membuat indeks partisi secara otomatis diaktifkan secara default di bawah Opsi lanjutan pada halaman Set output dan penjadwalan.

   Untuk menonaktifkan opsi ini, Anda dapat membatalkan pilihan kotak centang Buat indeks partisi secara otomatis di konsol.
4. Selesaikan konfigurasi crawler dan pilih Create crawler.

AWS CLI

Anda juga dapat menonaktifkan opsi ini dengan menggunakan AWS CLI, mengatur `configuration` parameter `CreatePartitionIndex` dalam. Nilai default-nya adalah betul.

```
aws glue update-crawler \
    --name myCrawler \
    --configuration '{"Version": 1.0, "CreatePartitionIndex": false }'
```

Catatan penggunaan untuk indeks partisi

- Tabel yang dibuat oleh crawler tidak memiliki variabel secara `partition_filtering.enabled` default. Untuk informasi selengkapnya, lihat pengindeksan dan pemfilteran AWS Glue partisi.
- Membuat indeks partisi untuk partisi terenkripsi tidak didukung.

Mencegah crawler mengubah skema yang ada

Anda dapat mencegah Perayap AWS Glue s membuat perubahan skema apa pun pada Katalog Data saat dijalankan. Secara default, crawler memperbarui skema di Katalog Data agar sesuai dengan

sumber data yang sedang dirayapi. Namun, dalam beberapa kasus, Anda mungkin ingin mencegah Crawler memodifikasi skema yang ada, terutama jika Anda telah mengubah atau membersihkan data dan tidak ingin skema asli menimpa perubahan.

Ikuti langkah-langkah berikut untuk mengonfigurasi crawler agar tidak menimpa skema yang ada dalam definisi tabel.

AWS Management Console

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Pilih Crawler di bawah Katalog Data.
3. Pilih crawler dari daftar, dan pilih Edit.
4. Pilih langkah 4, Atur output dan penjadwalan.
5. Di bawah Opsi lanjutan, pilih Tambahkan kolom baru saja atau Abaikan perubahan dan jangan perbarui tabel di Katalog Data.
6. Anda juga dapat mengatur opsi konfigurasi untuk Memperbarui semua partisi baru dan yang sudah ada dengan metadata dari tabel. Ini menetapkan skema partisi untuk mewarisi dari tabel.
7. Pilih Perbarui.

AWS CLI

Contoh berikut menunjukkan cara mengonfigurasi crawler agar tidak mengubah skema yang ada, hanya menambahkan kolom baru:

```
aws glue update-crawler \
  --name myCrawler \
  --configuration '{"Version": 1.0, "CrawlerOutput": {"Tables":
 {"AddOrUpdateBehavior": "MergeNewColumns"}}}'
```

Contoh berikut menunjukkan cara mengonfigurasi crawler agar tidak mengubah skema yang ada, dan tidak menambahkan kolom baru:

```
aws glue update-crawler \
  --name myCrawler \
```

```
 --schema-change-policy UpdateBehavior=LOG \
 --configuration '{"Version": 1.0, "CrawlerOutput": {"Partitions":
{ "AddOrUpdateBehavior": "InheritFromTable" }}}'
```

API

Jika Anda tidak ingin skema tabel berubah sama sekali saat sebuah crawler berjalan, tetapkan kebijakan perubahan skema ke `LOG`.

Saat Anda mengkonfigurasi crawler tersebut menggunakan API, atur parameter berikut:

- Atur bidang `UpdateBehavior` dalam struktur `SchemaChangePolicy` ke `LOG`.
- Atur bidang `Configuration` dengan representasi string dari objek JSON berikut dalam API crawler; sebagai contoh:

```
{
   "Version": 1.0,
   "CrawlerOutput": {
      "Partitions": { "AddOrUpdateBehavior": "InheritFromTable" }
   }
}
```

Membuat skema tunggal untuk setiap jalur Amazon S3 termasuk

Secara default, ketika sebuah crawler mendefinisikan tabel untuk data yang disimpan di Amazon S3, ia mempertimbangkan kompatibilitas data dan kemiripan skemanya. Faktor kompatibilitas data yang dianggap termasuk apakah data mempunyai format yang sama (misalnya, JSON), mempunyai jenis kompresi yang sama (misalnya, GZIP), struktur path Amazon S3, dan atribut data lainnya. Skema kesamaan menjadi sebuah ukuran seberapa dekat keserupaan antara skema objek Amazon S3 yang terpisah.

Untuk membantu mengilustrasikan opsi ini, anggaplah Anda menentukan sebuah crawler dengan penyertaan path `s3://amzn-s3-demo-bucket/table1/`. Ketika crawler tersebut berjalan, ia menemukan dua file JSON dengan karakteristik sebagai berikut:

- File 1 — `S3://amzn-s3-demo-bucket/table1/year=2017/data1.json`
- Isi file — `{“A”: 1, “B”: 2}`
- Skema — `A:int, B:int`

- File 2 — `S3://amzn-s3-demo-bucket/table1/year=2018/data2.json`
- Isi file — `{“C”: 3, “D”: 4}`
- Skema — `C: int, D: int`

Secara default, crawler menciptakan dua tabel, bernama `year_2017` dan `year_2018` karena skema tidak cukup mirip. Namun demikian, jika pilihan Buat skema tunggal untuk setiap path S3 dipilih, dan jika data kompatibel, maka crawler akan membuat satu tabel. Tabel ini memiliki skema `A:int,B:int,C:int,D:int` dan `partitionKey year:string`.

AWS Management Console

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Pilih Crawler di bawah Katalog Data.
3. Saat Anda mengonfigurasi crawler baru, di bawah Output dan penjadwalan, pilih opsi Buat skema tunggal untuk setiap jalur S3 di bawah Opsi lanjutan.

AWS CLI

Anda dapat mengkonfigurasi sebuah crawler `CombineCompatibleSchemas` ke dalam definisi tabel umum bila memungkinkan. Dengan pilihan ini, crawler tersebut masih mempertimbangkan kompatibilitas data, namun mengabaikan kesamaan skema spesifik saat mengevaluasi objek Amazon S3 di penyertaan path yang ditentukan.

Saat Anda mengonfigurasi crawler menggunakan AWS CLI, atur opsi konfigurasi berikut:

```
aws glue update-crawler \
   --name myCrawler \
   --configuration '{"Version": 1.0, "Grouping": {"TableGroupingPolicy":
 "CombineCompatibleSchemas" }}'
```

API

Saat Anda mengkonfigurasi crawler tersebut menggunakan API, atur opsi konfigurasi berikut:

Atur bidang `Configuration` dengan representasi string dari objek JSON berikut dalam API crawler; sebagai contoh:

```
{
   "Version": 1.0,
   "Grouping": {
      "TableGroupingPolicy": "CombineCompatibleSchemas" }
}
```

Menentukan lokasi tabel dan tingkat partisi

Secara default, saat crawler mendefinisikan tabel untuk data yang disimpan di Amazon S3, crawler mencoba menggabungkan skema bersama-sama, dan membuat tabel tingkat atas (). `year=2019` Dalam beberapa kasus, Anda mungkin mengharapkan sebuah crawler membuat tabel untuk folder `month=Jan` namun crawler membuat partisi karena folder saudara (`month=Mar`) digabung ke dalam tabel yang sama.

Opsi crawler tingkat tabel memberikan fleksibilitas untuk memberitahu crawler di mana tabel berada, dan bagaimana Anda ingin membuat partisi. Bila Anda menentukan sebuah Tingkat tabel, tabel tersebut dibuat pada tingkat absolut dari bucket Amazon S3.

Saat mengkonfigurasi crawler di konsol, Anda dapat menentukan nilai untuk opsi crawler Tingkat tabel. Nilai-nya harus bilangan bulat positif yang menunjukkan lokasi tabel (tingkat absolut dalam set data). Tingkat untuk folder tingkat atas adalah 1. Misalnya, untuk path `mydataset/year/month/day/hour`, jika tingkat diatur ke 3, maka tabel dibuat di lokasi `mydataset/year/month`.

AWS Management Console

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Pilih Crawler di bawah Katalog Data.
3. Saat Anda mengonfigurasi crawler, di bawah Output dan penjadwalan, pilih Tingkat tabel di bawah Opsi lanjutan.

AWS CLI

Saat Anda mengonfigurasi crawler menggunakan AWS CLI, atur `configuration` parameter seperti yang ditunjukkan pada kode contoh:

```
aws glue update-crawler \
  --name myCrawler \
  --configuration '{"Version": 1.0, "Grouping": { "TableLevelConfiguration": 2 }}'
```

API

Saat Anda mengonfigurasi crawler menggunakan API, atur `Configuration` bidang dengan representasi string dari objek JSON berikut; misalnya:

```
configuration = jsonencode(
{
   "Version": 1.0,
   "Grouping": {
            TableLevelConfiguration = 2
        }
})
```

CloudFormation

Dalam contoh ini, Anda mengatur opsi Table level yang tersedia di konsol dalam CloudFormation template Anda:

```
"Configuration": "{
    \"Version\":1.0,
    \"Grouping\":{\"TableLevelConfiguration\":2}
}"
```

Menentukan jumlah maksimum tabel yang diizinkan untuk dibuat oleh crawler

Anda dapat secara opsional menentukan jumlah maksimum tabel yang diizinkan untuk dibuat oleh crawler dengan menentukan `TableThreshold` melalui konsol atau. AWS Glue AWS CLI Jika tabel yang terdeteksi oleh crawler selama perayapan lebih besar dari nilai input ini, crawl gagal dan tidak ada data yang ditulis ke Katalog Data.

Parameter ini berguna ketika tabel yang akan dideteksi dan dibuat oleh crawler jauh lebih besar dari yang Anda harapkan. Mungkin ada beberapa alasan untuk ini, seperti:

- Saat menggunakan AWS Glue pekerjaan untuk mengisi lokasi Amazon S3 Anda, Anda dapat berakhir dengan file kosong pada tingkat yang sama dengan folder. Dalam kasus seperti itu ketika

Anda menjalankan crawler di lokasi Amazon S3 ini, crawler membuat beberapa tabel karena file dan folder hadir pada tingkat yang sama.

- Jika Anda tidak mengonfigurasi, `"TableGroupingPolicy": "CombineCompatibleSchemas"` Anda mungkin berakhir dengan lebih banyak tabel dari yang diharapkan.

Anda menentukan `TableThreshold` sebagai nilai integer lebih besar dari 0. Nilai ini dikonfigurasi berdasarkan per crawler. Artinya, untuk setiap crawl nilai ini dipertimbangkan. Misalnya: crawler memiliki `TableThreshold` nilai yang ditetapkan sebagai 5. Di setiap crawl AWS Glue membandingkan jumlah tabel yang terdeteksi dengan nilai ambang tabel ini (5) dan jika jumlah tabel yang terdeteksi kurang dari 5, AWS Glue tulis tabel ke Katalog Data dan jika tidak, crawl gagal tanpa menulis ke Katalog Data.

AWS Management Console

Untuk mengatur **`TableThreshold`** menggunakan AWS Management Console:

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Saat mengonfigurasi crawler, di Output dan penjadwalan, atur ambang batas tabel Maksimum ke jumlah tabel yang diizinkan dihasilkan oleh crawler.

AWS CLI

Untuk mengatur `TableThreshold` menggunakan AWS CLI:

```
aws glue update-crawler \
    --name myCrawler \
    --configuration '{"Version": 1.0, "CrawlerOutput": {"Tables":
 { "TableThreshold": 5 }}}'
```

API

Untuk mengatur `TableThreshold` menggunakan API:

```
"{"Version":1.0,
"CrawlerOutput":
{"Tables":{"AddOrUpdateBehavior":"MergeNewColumns",
```

```
"TableThreshold":5}}}";
```

Pesan galat dicatat untuk membantu Anda mengidentifikasi jalur tabel dan membersihkan data Anda. Contoh log di akun Anda jika crawler gagal karena jumlah tabel lebih besar dari nilai ambang tabel yang disediakan:

```
Table Threshold value = 28, Tables detected - 29
```

Di CloudWatch, kami mencatat semua lokasi tabel yang terdeteksi sebagai pesan INFO. Kesalahan dicatat sebagai alasan kegagalan.

```
ERROR com.amazonaws.services.glue.customerLogs.CustomerLogService - CustomerLogService
 received CustomerFacingException with message
The number of tables detected by crawler: 29 is greater than the table threshold value
 provided: 28. Failing crawler without writing to Data Catalog.
com.amazonaws.services.glue.exceptions.CustomerFacingInternalException: The number of
 tables detected by crawler: 29 is greater than the table threshold value provided:
 28.
Failing crawler without writing to Data Catalog.
```

Mengonfigurasi crawler untuk menggunakan kredenal Lake Formation

Anda dapat mengonfigurasi crawler untuk menggunakan AWS Lake Formation kredensional untuk mengakses penyimpanan data Amazon S3 atau tabel Katalog Data dengan lokasi Amazon S3 yang mendasarinya dalam hal yang sama atau lainnya. Akun AWS Akun AWS Anda dapat mengonfigurasi tabel Katalog Data yang ada sebagai target crawler, jika crawler dan tabel Katalog Data berada di akun yang sama. Saat ini, hanya satu target katalog dengan satu tabel katalog yang diizinkan saat menggunakan tabel Katalog Data sebagai target crawler.

> **Note**
>
> Saat Anda mendefinisikan tabel Katalog Data sebagai target crawler, pastikan lokasi dasar tabel Katalog Data adalah lokasi Amazon S3. Crawler yang menggunakan kredenal Lake Formation hanya mendukung target Katalog Data dengan lokasi Amazon S3 yang mendasarinya.

Penyiapan diperlukan saat crawler dan lokasi Amazon S3 terdaftar atau tabel Katalog Data berada di akun yang sama (perayapan dalam akun)

Untuk mengizinkan crawler mengakses penyimpanan data atau tabel Katalog Data dengan menggunakan kredenal Lake Formation, Anda perlu mendaftarkan lokasi data dengan Lake Formation. Selain itu, peran IAM crawler harus memiliki izin untuk membaca data dari tujuan tempat bucket Amazon S3 terdaftar.

Anda dapat menyelesaikan langkah-langkah konfigurasi berikut menggunakan AWS Management Console or AWS Command Line Interface (AWS CLI).

AWS Management Console

1. Sebelum mengonfigurasi crawler untuk mengakses sumber crawler, daftarkan lokasi data penyimpanan data atau Katalog Data dengan Lake Formation. Di konsol Lake Formation (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/), daftarkan lokasi Amazon S3 sebagai lokasi root danau data Anda di Akun AWS tempat crawler ditentukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendaftarkan lokasi Amazon S3.
2. Berikan izin lokasi Data ke peran IAM yang digunakan untuk menjalankan crawler sehingga crawler dapat membaca data dari tujuan di Lake Formation. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memberikan izin lokasi data (akun yang sama).
3. Berikan izin akses peran crawler (`Create`) ke database, yang ditetapkan sebagai database keluaran. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memberikan izin database menggunakan konsol Lake Formation dan metode sumber daya bernama.
4. Di konsol IAM (https://console.aws.amazon.com/iam/), buat peran IAM untuk crawler. Tambahkan `lakeformation:GetDataAccess` kebijakan ke peran.
5. Di AWS Glue console (https://console.aws.amazon.com/glue/), saat mengonfigurasi crawler, pilih opsi Gunakan kredenal Lake Formation untuk merayapi sumber data Amazon S3.

> **Note**
>
> Bidang accountID bersifat opsional untuk crawling dalam akun.

AWS CLI

```
aws glue --profile demo create-crawler --debug --cli-input-json '{
    "Name": "prod-test-crawler",
```

```
    "Role": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AWSGlueServiceRole-prod-
test-run-role",
    "DatabaseName": "prod-run-db",
    "Description": "",
    "Targets": {
    "S3Targets":[
                {
                 "Path": "s3://amzn-s3-demo-bucket"
                }
                ]
                },
   "SchemaChangePolicy": {
      "UpdateBehavior": "LOG",
      "DeleteBehavior": "LOG"
  },
  "RecrawlPolicy": {
    "RecrawlBehavior": "CRAWL_EVERYTHING"
  },
  "LineageConfiguration": {
    "CrawlerLineageSettings": "DISABLE"
  },
  "LakeFormationConfiguration": {
    "UseLakeFormationCredentials": true,
    "AccountId": "111122223333"
  },
  "Configuration": {
           "Version": 1.0,
           "CrawlerOutput": {
             "Partitions": { "AddOrUpdateBehavior": "InheritFromTable" },
             "Tables": {"AddOrUpdateBehavior": "MergeNewColumns" }
           },
           "Grouping": { "TableGroupingPolicy": "CombineCompatibleSchemas" }
         },
  "CrawlerSecurityConfiguration": "",
  "Tags": {
    "KeyName": ""
  }
}'
```

Penyiapan diperlukan saat crawler dan lokasi Amazon S3 terdaftar berada di akun yang berbeda (crawling lintas akun)

Untuk mengizinkan crawler mengakses penyimpanan data di akun lain menggunakan kredenal Lake Formation, Anda harus terlebih dahulu mendaftarkan lokasi data Amazon S3 dengan Lake Formation. Kemudian, Anda memberikan izin lokasi data ke akun crawler dengan mengambil langkah-langkah berikut.

Anda dapat menyelesaikan langkah-langkah berikut menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI.

AWS Management Console

1. Di akun tempat lokasi Amazon S3 terdaftar (akun B):
   a. Daftarkan jalur Amazon S3 dengan Lake Formation. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendaftarkan lokasi Amazon S3.
   b. Berikan izin lokasi Data ke akun (akun A) tempat crawler akan dijalankan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memberikan izin lokasi data.
   c. Buat database kosong di Lake Formation dengan lokasi yang mendasarinya sebagai lokasi target Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat database.
   d. Berikan akun A (akun tempat crawler akan dijalankan) akses ke database yang Anda buat pada langkah sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memberikan izin database.
2. Di akun tempat crawler dibuat dan akan dijalankan (akun A):
   a. Menggunakan AWS RAM konsol, terima database yang dibagikan dari akun eksternal (akun B). Untuk informasi selengkapnya, lihat Menerima undangan berbagi sumber daya dari AWS Resource Access Manager.
   b. Buat peran IAM untuk crawler. Tambahkan `lakeformation:GetDataAccess` kebijakan ke peran.
   c. Di konsol Lake Formation (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/), berikan izin lokasi Data pada lokasi Amazon S3 target ke peran IAM yang digunakan untuk menjalankan crawler sehingga crawler dapat membaca data dari tujuan di Lake Formation. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memberikan izin lokasi data.
   d. Buat tautan sumber daya pada database bersama. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat tautan sumber daya.
   e. Berikan izin akses peran crawler (`Create`) pada database bersama dan (`Describe`) tautan sumber daya. Tautan sumber daya ditentukan dalam output untuk crawler.

f. Di AWS Glue console (https://console.aws.amazon.com/glue/), saat mengonfigurasi crawler, pilih opsi Gunakan kredenal Lake Formation untuk merayapi sumber data Amazon S3.

   Untuk perayapan lintas akun, tentukan Akun AWS ID tempat lokasi Amazon S3 target terdaftar di Lake Formation. Untuk perayapan dalam akun, bidang accountID bersifat opsional.

AWS CLI

```
aws glue --profile demo create-crawler --debug --cli-input-json '{
    "Name": "prod-test-crawler",
    "Role": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AWSGlueServiceRole-prod-
test-run-role",
    "DatabaseName": "prod-run-db",
    "Description": "",
    "Targets": {
    "S3Targets":[
                {
                 "Path": "s3://amzn-s3-demo-bucket"
                }
                ]
                },
   "SchemaChangePolicy": {
      "UpdateBehavior": "LOG",
      "DeleteBehavior": "LOG"
  },
  "RecrawlPolicy": {
    "RecrawlBehavior": "CRAWL_EVERYTHING"
  },
  "LineageConfiguration": {
    "CrawlerLineageSettings": "DISABLE"
  },
  "LakeFormationConfiguration": {
    "UseLakeFormationCredentials": true,
    "AccountId": "111111111111"
  },
  "Configuration": {
           "Version": 1.0,
           "CrawlerOutput": {
             "Partitions": { "AddOrUpdateBehavior": "InheritFromTable" },
             "Tables": {"AddOrUpdateBehavior": "MergeNewColumns" }
```

```
            },
            "Grouping": { "TableGroupingPolicy": "CombineCompatibleSchemas" }
          },
  "CrawlerSecurityConfiguration": "",
  "Tags": {
    "KeyName": ""
  }
}'
```

> **Note**
>
> - Crawler yang menggunakan kredensial Lake Formation hanya didukung untuk target Amazon S3 dan Katalog Data.
> - Untuk target yang menggunakan penjual kredensi Lake Formation, lokasi Amazon S3 yang mendasarinya harus termasuk dalam ember yang sama. Misalnya, pelanggan dapat menggunakan beberapa target (s3://amzn-s3-demo - bucket1/folder1, s3://amzn-s3-demo-bucket1/folder2) as long as all target locations are under the same bucket (amzn-s3-demo-bucket1). Specifying different buckets (s3://amzn-s3-demo-bucket1/folder1, s3://amzn-s3-demo-bucket2/folder 2) tidak diperbolehkan.
> - Saat ini untuk crawler target Katalog Data, hanya satu target katalog dengan satu tabel katalog yang diizinkan.

Mempercepat crawl menggunakan notifikasi acara Amazon S3

Alih-alih mencantumkan objek dari target Amazon S3 atau Katalog Data, Anda dapat mengonfigurasi crawler untuk menggunakan peristiwa Amazon S3 untuk menemukan perubahan apa pun. Fitur ini meningkatkan waktu rawl ulang dengan menggunakan peristiwa Amazon S3 untuk mengidentifikasi perubahan antara dua crawl dengan mencantumkan semua file dari subfolder yang memicu peristiwa alih-alih mencantumkan target Amazon S3 atau Katalog Data lengkap.

Crawl pertama mencantumkan semua objek Amazon S3 dari target. Setelah crawl pertama berhasil, Anda dapat memilih untuk meng-rawl ulang secara manual atau pada jadwal yang ditetapkan. Crawler hanya akan mencantumkan objek dari peristiwa tersebut alih-alih mencantumkan semua objek.

Jika targetnya adalah tabel Katalog Data, crawler memperbarui tabel yang ada di Katalog Data dengan perubahan (misalnya, partisi tambahan dalam tabel).

Keuntungan pindah ke crawler berbasis acara Amazon S3 adalah:

- Recrawl lebih cepat karena daftar semua objek dari target tidak diperlukan, alih-alih daftar folder tertentu dilakukan di mana objek ditambahkan atau dihapus.
- Pengurangan biaya crawl keseluruhan karena daftar folder tertentu dilakukan di mana objek ditambahkan atau dihapus.

Crawl peristiwa Amazon S3 berjalan dengan menggunakan peristiwa Amazon S3 dari antrean SQS berdasarkan jadwal crawler. Tidak akan ada biaya jika tidak ada acara dalam antrian. Acara Amazon S3 dapat dikonfigurasi untuk langsung masuk ke antrian SQS atau dalam kasus di mana beberapa konsumen memerlukan acara yang sama, kombinasi SNS dan SQS. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Menyiapkan akun Anda untuk pemberitahuan acara Amazon S3”.

Setelah membuat dan mengonfigurasi crawler dalam mode peristiwa, crawl pertama berjalan dalam mode daftar dengan melakukan daftar lengkap target Amazon S3 atau Katalog Data. Log berikut mengonfirmasi pengoperasian crawl dengan menggunakan peristiwa Amazon S3 setelah perayapan pertama yang berhasil: “Perayapan berjalan dengan menggunakan peristiwa Amazon S3.”

Setelah membuat crawl peristiwa Amazon S3 dan memperbarui properti crawler yang dapat memengaruhi perayapan, crawl beroperasi dalam mode daftar dan log berikut ditambahkan: “Perayapan tidak berjalan dalam mode peristiwa S3”.

> **Note**
>
> Jumlah maksimum pesan yang akan dikonsumsi adalah 100.000 pesan per crawl.

Pertimbangan dan batasan

Pertimbangan dan batasan berikut berlaku saat Anda mengonfigurasi crawler untuk menggunakan notifikasi peristiwa Amazon S3 untuk menemukan perubahan apa pun.

- Perilaku penting dengan partisi yang dihapus

  Saat menggunakan crawler peristiwa Amazon S3 dengan tabel Katalog Data:

  - Jika Anda menghapus partisi menggunakan panggilan `DeletePartition` API, Anda juga harus menghapus semua objek S3 di bawah partisi itu, dan memilih Semua peristiwa penghapusan objek saat Anda mengonfigurasi pemberitahuan acara S3 Anda. Jika peristiwa

penghapusan tidak dikonfigurasi, crawler membuat ulang partisi yang dihapus selama proses berikutnya.

- Hanya satu target yang didukung oleh crawler, baik untuk target Amazon S3 atau Katalog Data.
- SQS pada VPC pribadi tidak didukung.
- Pengambilan sampel Amazon S3 tidak didukung.
- Target crawler harus berupa folder untuk target Amazon S3, atau satu atau AWS Glue beberapa tabel Katalog Data untuk target Katalog Data.
- Wildcard jalur 'semuanya' tidak didukung: s3: //%
- Untuk target Katalog Data, semua tabel katalog harus mengarah ke bucket Amazon S3 yang sama untuk mode acara Amazon S3.
- Untuk target Katalog Data, tabel katalog tidak boleh mengarah ke lokasi Amazon S3 dalam format Delta Lake (berisi folder _symlink, atau memeriksa tabel katalog). `InputFormat`

Topik

- Menyiapkan akun Anda untuk pemberitahuan acara Amazon S3
- Menyiapkan crawler untuk notifikasi peristiwa Amazon S3 untuk target Amazon S3
- Menyiapkan crawler untuk pemberitahuan peristiwa Amazon S3 untuk tabel Katalog Data

Menyiapkan akun Anda untuk pemberitahuan acara Amazon S3

Selesaikan tugas pengaturan berikut. Perhatikan nilai dalam tanda kurung merujuk pengaturan yang dapat dikonfigurasi dari skrip.

1. Anda perlu menyiapkan notifikasi acara untuk bucket Amazon S3 Anda.

   Untuk informasi selengkapnya, lihat pemberitahuan acara Amazon S3.

2. Untuk menggunakan crawler berbasis peristiwa Amazon S3, Anda harus mengaktifkan pemberitahuan peristiwa di bucket Amazon S3 dengan peristiwa yang difilter dari awalan yang sama dengan target S3 dan penyimpanan di SQS. Anda dapat mengatur SQS dan pemberitahuan acara melalui konsol dengan mengikuti langkah-langkah di Walkthrough: Mengonfigurasi bucket untuk notifikasi.
3. Tambahkan kebijakan SQS berikut ke peran yang digunakan oleh crawler.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sqs:DeleteMessage",
                "sqs:GetQueueUrl",
                "sqs:ListDeadLetterSourceQueues",
                "sqs:ReceiveMessage",
                "sqs:GetQueueAttributes",
                "sqs:ListQueueTags",
                "sqs:SetQueueAttributes",
                "sqs:PurgeQueue"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-1:111122223333:cfn-sqs-queue"
        }
    ]
}
```

Menyiapkan crawler untuk notifikasi peristiwa Amazon S3 untuk target Amazon S3

Ikuti langkah-langkah berikut untuk menyiapkan crawler untuk notifikasi peristiwa Amazon S3 untuk target Amazon S3 menggunakan atau. AWS Management Console AWS CLI

AWS Management Console

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka GuardDuty konsol di https://console.aws.amazon.com/guardduty/.
2. Tetapkan properti crawler Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyetel Opsi Konfigurasi Crawler di AWS Glue konsol.
3. Di bagian Konfigurasi sumber data, Anda ditanya Apakah data Anda sudah dipetakan ke AWS Glue tabel?

   Secara default Belum dipilih. Biarkan ini sebagai default karena Anda menggunakan sumber data Amazon S3 dan data belum dipetakan AWS Glue tabel.

4. Di bagian Sumber data, pilih Tambahkan sumber data.

5. Dalam modal Tambah sumber data, konfigurasikan sumber data Amazon S3:

   - Sumber data: Secara default, Amazon S3 dipilih.
   - Koneksi jaringan (Opsional): Pilih Tambahkan koneksi baru.
   - Lokasi data Amazon S3: Secara default, Di akun ini dipilih.
   - Jalur Amazon S3: Tentukan jalur Amazon S3 tempat folder dan file dirayapi.
   - Perayap berikutnya berjalan: Pilih Crawl berdasarkan peristiwa untuk menggunakan notifikasi peristiwa Amazon S3 untuk crawler Anda.
   - Sertakan SQS ARN: Tentukan parameter penyimpanan data termasuk SQS ARN yang valid. (Misalnya,`arn:aws:sqs:region:account:sqs`).
   - Sertakan SQS ARN huruf mati (Opsional): Tentukan SQS ARN surat mati Amazon yang valid. (Misalnya,`arn:aws:sqs:region:account:deadLetterQueue`).
   - Pilih Tambahkan sumber data Amazon S3.

AWS CLI

Berikut ini adalah contoh AWS CLI panggilan Amazon S3 untuk mengonfigurasi crawler agar menggunakan notifikasi peristiwa guna meng-crawl bucket target Amazon S3.

```
Create Crawler:
aws glue update-crawler \
    --name myCrawler \
    --recrawl-policy RecrawlBehavior=CRAWL_EVENT_MODE \
    --schema-change-policy UpdateBehavior=UPDATE_IN_DATABASE,DeleteBehavior=LOG
    --targets '{"S3Targets":[{"Path":"s3://amzn-s3-demo-bucket/", "EventQueueArn":
 "arn:aws:sqs:us-east-1:012345678910:MyQueue"}]}'
```

Menyiapkan crawler untuk pemberitahuan peristiwa Amazon S3 untuk tabel Katalog Data

Bila Anda memiliki tabel Katalog Data, siapkan crawler untuk pemberitahuan peristiwa Amazon S3 menggunakan AWS Glue konsol:

1. Tetapkan properti crawler Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyetel Opsi Konfigurasi Crawler di AWS Glue konsol.
2. Di bagian Konfigurasi sumber data, Anda ditanya Apakah data Anda sudah dipetakan AWS Glue tabel?

   Pilih Ya untuk memilih tabel yang ada dari Katalog Data Anda sebagai sumber data Anda.
3. Di bagian Glue tables, pilih Add tables.
4. Dalam modal Tambahkan tabel, konfigurasikan database dan tabel:
   - Koneksi jaringan (Opsional): Pilih Tambahkan koneksi baru.
   - Database: Pilih database di Katalog Data.
   - Tabel: Pilih satu atau beberapa tabel dari database tersebut di Katalog Data.
   - Perayap berikutnya berjalan: Pilih Crawl berdasarkan peristiwa untuk menggunakan notifikasi peristiwa Amazon S3 untuk crawler Anda.
   - Sertakan SQS ARN: Tentukan parameter penyimpanan data termasuk SQS ARN yang valid. (Misalnya,`arn:aws:sqs:region:account:sqs`).
   - Sertakan SQS ARN huruf mati (Opsional): Tentukan SQS ARN surat mati Amazon yang valid. (Misalnya,`arn:aws:sqs:region:account:deadLetterQueue`).
   - Pilih Konfirmasi.

Tutorial: Menambahkan AWS Glue perayap

Untuk ini AWS Glue skenario, Anda diminta untuk menganalisis data kedatangan untuk maskapai penerbangan utama untuk menghitung popularitas bandara keberangkatan bulan ke bulan. Anda memiliki data penerbangan tahun 2016 dalam format CSV yang disimpan di Amazon S3. Sebelum Anda mengubah dan menganalisis data Anda, Anda membuat katalog metadatanya di AWS Glue Data Catalog.

Dalam tutorial ini, mari kita tambahkan sebuah crawler yang menyimpulkan metadata dari log penerbangan ini di Amazon S3 dan menciptakan tabel dalam Katalog Data Anda.

Topik

- Prasyarat
- Langkah 1: Menambahkan crawler
- Langkah 2: Jalankan crawler
- Langkah 3: Lihat AWS Glue Data Catalog objek

Prasyarat

Tutorial ini mengasumsikan bahwa Anda memiliki AWS akun dan akses ke AWS Glue.

Langkah 1: Menambahkan crawler

Gunakan langkah-langkah berikut untuk mengkonfigurasi dan menjalankan sebuah crawler yang mengekstrak metadata dari file CSV yang disimpan di Amazon S3.

Untuk membuat crawler yang membaca file yang disimpan di Amazon S3

1. Di konsol AWS Glue layanan, di menu sisi kiri, pilih Crawler.
2. Pada halaman Crawler, pilih Create crawler. Langkah ini akan memulai serangkaian halaman yang meminta Anda untuk memberikan detail crawler.
3. Dalam kolom nama Crawler, masukkan **`Flights Data Crawler`**, dan pilih Selanjutnya.

   Crawler memanggil pengklasifikasi untuk menyimpulkan skema dari data Anda. Tutorial ini menggunakan pengklasifikasi bawaan untuk CSV secara default.
4. Untuk jenis sumber crawler, pilih Penyimpanan data dan pilih Selanjutnya.
5. Sekarang mari kita arahkan crawler tersebut ke data Anda. Pada halaman Tambahkan penyimpanan data, pilih penyimpanan data Amazon S3. Tutorial ini tidak menggunakan koneksi, jadi biarkan Koneksi kosong jika Anda melihatnya.

   Untuk opsi Lakukan crawling pada data di, pilih Path yang ditentukan di akun lain. Kemudian, untuk Sertakan path, masukkan path di mana crawler dapat menemukan data penerbangan tersebut, yaitu **`s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv`**. Setelah Anda memasukkan path-nya, judul kolom ini akan berubah menjadi Sertakan path. Pilih Berikutnya.

6. Anda dapat meng-crawl beberapa penyimpanan data dengan satu crawler tunggal. Namun, dalam tutorial ini, kita hanya menggunakan satu penyimpanan data tunggal, jadi pilih Tidak, lalu pilih Selanjutnya.
7. Crawler membutuhkan izin untuk mengakses penyimpanan data dan membuat objek di AWS Glue Data Catalog. Untuk mengonfigurasi izin ini, pilih Buat peran IAM. Nama IAM role dimulai dengan `AWSGlueServiceRole-`, dan di kolom, Anda masukkan bagian terakhir dari nama peran tersebut. Masukkan **`CrawlerTutorial`**, lalu pilih Selanjutnya.

   > **Note**
   >
   > Untuk membuat IAM role, pengguna AWS Anda harus memiliki izin `CreateRole`, `CreatePolicy`, dan `AttachRolePolicy`.

   Wizard membuat peran IAM bernama`AWSGlueServiceRole-CrawlerTutorial`, melampirkan kebijakan AWS terkelola `AWSGlueServiceRole` ke peran ini, dan menambahkan kebijakan sebaris yang memungkinkan akses baca ke lokasi Amazon S3. `s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv`
8. Buat satu jadwal untuk crawler. Untuk Frekuensi, pilih Eksekusi sesuai permintaan, lalu pilih Selanjutnya.
9. Crawler membuat tabel di Katalog Data Anda. Tabel terkandung dalam basis data di Katalog Data. Pertama, pilih Tambahkan basis data untuk membuat basis data. Di jendela pop-up, masukkan **`test-flights-db`** sebagai nama basis data, lalu pilih Buat.

   Selanjutnya, masukkan **`flights`** untuk Prefiks yang ditambahkan ke tabel. Gunakan nilai default untuk opsi lainnya, lalu pilih Selanjutnya.
10. Verifikasi pilihan yang Anda buat di penuntun Tambahkan crawler. Jika Anda melihat kesalahan, Anda dapat memilih Kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya dan melakukan perubahan.

    Setelah Anda meninjau informasinya, pilih Selesai untuk membuat crawler tersebut.

Langkah 2: Jalankan crawler

Setelah membuat sebuah crawler, penuntun akan mengirimkan Anda ke halaman tampilan Crawler. Karena Anda membuat crawler dengan jadwal sesuai permintaan, maka Anda diberi opsi untuk menjalankan crawler tersebut.

Untuk menjalankan crawler

1. Banner yang ada di dekat bagian atas halaman ini memungkinkan Anda mengetahui bahwa crawler sudah dibuat, dan menanyakan apakah Anda ingin menjalankannya sekarang. Pilih Jalankan sekarang? untuk menjalankan crawler.

   Banner akan berubah untuk menampilkan pesan "Mencoba menjalankan" dan "Berjalan" untuk crawler Anda. Setelah crawler mulai berjalan, banner akan hilang, dan tampilan crawler akan diperbarui untuk menampilkan status Mulai untuk crawler Anda. Setelah satu menit, Anda dapat mengklik ikon Refresh untuk memperbarui status crawler yang ditampilkan dalam tabel tersebut.
2. Saat crawler selesai, akan muncul banner baru yang menjelaskan perubahan yang dilakukan oleh crawler. Anda dapat memilih test-flights-dblink untuk melihat objek Data Catalog.

Langkah 3: Lihat AWS Glue Data Catalog objek

Crawler membaca data di lokasi sumber dan menciptakan tabel di Katalog Data. Sebuah tabel adalah definisi metadata yang mewakili data Anda, termasuk skemanya. Tabel dalam Katalog Data tidak berisi data. Sebaliknya, Anda menggunakan tabel ini sebagai sumber atau target dalam definisi tugas.

Untuk melihat objek Katalog Data yang dibuat oleh crawler

1. Pada navigasi yang ada di sisi kiri, pada Katalog data, pilih Basis data. Di sini Anda dapat melihat basis data `flights-db` yang telah dibuat oleh crawler.
2. Pada navigasi yang ada di sisi kiri, pada Katalog data dan di bawah Basis data, pilih Tabel. Di sini Anda dapat melihat tabel `flightscsv` yang sudah dibuat oleh crawler. Jika Anda memilih nama tabel tersebut, maka Anda dapat melihat pengaturan tabel, parameter, dan properti. Gulir ke bawah dalam tampilan ini, Anda dapat melihat skema, yang merupakan informasi tentang kolom dan jenis data dari tabel tersebut.
3. Jika Anda memilih Lihat partisi pada halaman tampilan tabel, maka Anda dapat melihat partisi yang dibuat untuk data tersebut. Kolom pertama adalah kunci partisi.

Mendefinisikan metadata secara manual

Katalog AWS Glue Data adalah repositori pusat yang menyimpan metadata tentang sumber data dan kumpulan data Anda. Meskipun crawler dapat secara otomatis merayapi dan mengisi metadata

untuk sumber data yang didukung, ada skenario tertentu di mana Anda mungkin perlu menentukan metadata secara manual di Katalog Data:

- Format data yang tidak didukung - Jika Anda memiliki sumber data yang tidak didukung oleh crawler, Anda perlu menentukan metadata secara manual untuk sumber data tersebut di Katalog Data.
- Persyaratan metadata khusus — Perayap AWS Glue Metadata menyimpulkan berdasarkan aturan dan konvensi yang telah ditentukan sebelumnya. Jika Anda memiliki persyaratan metadata tertentu yang tidak tercakup oleh metadata yang Perayap AWS Glue disimpulkan, Anda dapat menentukan metadata secara manual untuk memenuhi kebutuhan Anda
- Tata kelola dan standardisasi data — Dalam beberapa kasus, Anda mungkin ingin memiliki kontrol lebih besar atas definisi metadata untuk tata kelola data, kepatuhan, atau alasan keamanan. Mendefinisikan metadata secara manual memungkinkan Anda memastikan bahwa metadata mematuhi standar dan kebijakan organisasi Anda.
- Placeholder for future data ingestion — Jika Anda memiliki sumber data yang tidak segera tersedia atau dapat diakses, Anda dapat membuat tabel skema kosong sebagai placeholder. Setelah sumber data tersedia, Anda dapat mengisi tabel dengan data aktual, sambil mempertahankan struktur yang telah ditentukan.

Untuk menentukan metadata secara manual, Anda dapat menggunakan AWS Glue konsol, konsol Lake Formation, AWS Glue API, atau AWS Command Line Interface ()AWS CLI. Anda dapat membuat database, tabel, dan partisi, dan menentukan properti metadata seperti nama kolom, tipe data, deskripsi, dan atribut lainnya.

Membuat database

Basis data digunakan untuk mengatur tabel metadata di AWS Glue. Ketika Anda mendefinisikan tabel di AWS Glue Data Catalog, Anda menambahkannya ke database. Sebuah tabel dapat hanya berada dalam satu basis data.

Basis data Anda dapat berisi tabel yang mendefinisikan data dari banyak penyimpanan data yang berbeda. Data ini dapat mencakup objek yang ada di Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) dan tabel relasional di Amazon Relational Database Service.

> **Note**
>
> Ketika Anda menghapus database dari AWS Glue Katalog Data, semua tabel dalam database juga dihapus.

Untuk melihat daftar database, masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/. Pilih Basis data, lalu pilih nama basis data pada daftar untuk melihat detail-nya.

Dari tab Database di AWS Glue konsol, Anda dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus database:

- Untuk membuat basis data baru, pilih Tambahkan basis data dan berikan nama dan deskripsi. Untuk kompatibilitas dengan penyimpanan metadata lainnya, seperti Apache Hive, nama dibuat menjadi karakter huruf kecil.

  > **Note**
  >
  > Jika Anda berencana untuk mengakses basis data dari Amazon Athena, maka berikan nama dengan hanya karakter alfanumerik dan garis bawah. Untuk informasi lebih lanjut, lihat nama Athena.

- Untuk mengedit deskripsi database, pilih kotak centang di sebelah nama database dan pilih Edit.
- Untuk menghapus database, pilih kotak centang di sebelah nama database dan pilih Hapus.
- Untuk menampilkan daftar tabel yang terdapat dalam database, pilih nama database dan properti database akan menampilkan semua tabel dalam database.

Untuk mengubah basis data yang padanya crawler melakukan penulisan, Anda harus mengubah definisi crawler. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan crawler untuk mengisi Katalog Data .

Tautan sumber daya basis data

Bagian AWS Glue konsol baru-baru ini diperbarui. Versi konsol saat ini tidak mendukung Database Resource Links.

Katalog Data juga dapat berisi tautan sumber daya ke basis data. Tautan sumber daya basis data adalah sebuah tautan ke basis data lokal atau bersama. Saat ini, Anda dapat membuat tautan sumber daya hanya di AWS Lake Formation. Setelah Anda membuat tautan sumber daya ke sebuah basis data, Anda dapat menggunakan nama tautan sumber daya di mana pun Anda akan menggunakan nama basis data tersebut. Seiring dengan database yang Anda miliki atau yang dibagikan dengan Anda, tautan sumber daya basis data dikembalikan oleh `glue:GetDatabases()` dan muncul sebagai entri di halaman Database AWS Glue konsol.

Katalog Data juga dapat berisi tautan sumber daya tabel.

Untuk informasi lebih lanjut tentang tautan sumber daya, lihat Membuat Tautan Sumber Daya di Panduan Developer AWS Lake Formation .

Membuat tabel

Meskipun menjalankan crawler adalah metode yang disarankan untuk mengambil inventaris data di penyimpanan data Anda, Anda dapat menambahkan tabel metadata secara manual. AWS Glue Data Catalog Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk memiliki kontrol lebih besar atas definisi metadata dan menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.

Anda juga dapat menambahkan tabel ke Katalog Data secara manual dengan cara berikut:

- Gunakan AWS Glue konsol untuk membuat tabel secara manual di AWS Glue Data Catalog. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat tabel menggunakan konsol.
- Gunakan operasi `CreateTable` di AWS Glue API untuk membuat tabel di AWS Glue Data Catalog. Untuk informasi selengkapnya, lihat CreateTable tindakan (Python: create_table).
- Gunakan AWS CloudFormation templat. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS CloudFormation untuk AWS Glue.

Ketika Anda menentukan sebuah tabel secara manual dengan menggunakan konsol atau API, Anda menentukan skema tabel dan nilai dari sebuah bidang klasifikasi yang menunjukkan jenis dan format data dalam sumber data. Jika sebuah crawler membuat tabel, maka format data dan skemanya ditentukan oleh pengklasifikasi bawaan atau pengklasifikasi kustom. Untuk informasi lebih lanjut tentang membuat tabel menggunakan AWS Glue konsol, lihatMembuat tabel menggunakan konsol.

Topik

- Partisi tabel
- Tautan sumber daya tabel

- Membuat tabel menggunakan konsol
- Membuat indeks partisi
- Memperbarui tabel Katalog Data yang dibuat secara manual menggunakan crawler
- Properti tabel Katalog Data

Partisi tabel

Sesi AWS Glue definisi tabel dari folder Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Simple Storage S3) dapat menjelaskan tabel yang dipartisi. Sebagai contoh, untuk meningkatkan performa kueri, sebuah tabel yang dipartisi mungkin memisahkan data bulanan ke file yang berbeda dengan menggunakan nama bulan sebagai kunci. Masuk AWS Glue, definisi tabel termasuk kunci partisi tabel. Saat AWS Glue mengevaluasi data di folder Amazon S3 untuk membuat katalog tabel, ini menentukan apakah tabel individual atau tabel yang dipartisi ditambahkan.

Anda dapat membuat indeks partisi pada sebuah tabel untuk mengambil subset dari partisi alih-alih memuat semua partisi dalam tabel. Untuk informasi tentang cara menggunakan indeks partisi, lihat Membuat indeks partisi .

Semua kondisi berikut harus benar untuk AWS Glue untuk membuat tabel yang dipartisi untuk folder Amazon S3:

- Skema file serupa, sebagaimana ditentukan oleh AWS Glue.
- Format data dari file tersebut sama.
- Format kompresi dari file tersebut sama.

Sebagai contoh, Anda mungkin memiliki sebuah bucket Amazon S3 bernama `my-app-bucket`, tempat Anda menyimpan data penjualan aplikasi iOS dan Android. Data tersebut dipartisi berdasarkan tahun, bulan, dan hari. File data untuk penjualan iOS dan Android memiliki skema yang sama, format data, dan format kompresi yang juga sama. Dalam AWS Glue Data Catalog, AWS Glue crawler membuat satu definisi tabel dengan kunci partisi untuk tahun, bulan, dan hari.

Pendaftaran Amazon S3 atas `my-app-bucket` berikut ini menunjukkan beberapa partisi. Simbol = digunakan untuk menetapkan nilai kunci partisi.

```
my-app-bucket/Sales/year=2010/month=feb/day=1/iOS.csv
my-app-bucket/Sales/year=2010/month=feb/day=1/Android.csv
```

```
my-app-bucket/Sales/year=2010/month=feb/day=2/iOS.csv
my-app-bucket/Sales/year=2010/month=feb/day=2/Android.csv
...
my-app-bucket/Sales/year=2017/month=feb/day=4/iOS.csv
my-app-bucket/Sales/year=2017/month=feb/day=4/Android.csv
```

Tautan sumber daya tabel

Bagian AWS Glue konsol baru-baru ini diperbarui. Versi konsol saat ini tidak mendukung Tautan Sumber Daya Tabel.

Katalog Data juga dapat berisi tautan sumber daya ke tabel. Sebuah tautan sumber daya tabel adalah tautan ke tabel lokal atau bersama. Saat ini, Anda dapat membuat tautan sumber daya hanya di AWS Lake Formation. Setelah Anda membuat tautan sumber daya ke sebuah tabel, Anda dapat menggunakan nama tautan sumber daya di mana pun Anda akan menggunakan nama tabel tersebut. Seiring dengan tabel yang Anda miliki atau yang dibagikan dengan Anda, tautan sumber daya tabel dikembalikan oleh `glue:GetTables()` dan muncul sebagai entri pada halaman Tabel dari AWS Glue konsol.

Katalog Data juga dapat berisi tautan sumber daya basis data.

Untuk informasi lebih lanjut tentang tautan sumber daya, lihat Membuat Tautan Sumber Daya di Panduan Developer AWS Lake Formation .

Membuat tabel menggunakan konsol

Tabel dalam AWS Glue Data Catalog adalah definisi metadata yang mewakili data dalam penyimpanan data. Anda membuat tabel ketika Anda menjalankan sebuah crawler, atau Anda dapat membuat sebuah tabel secara manual di konsol AWS Glue . Daftar Tabel di AWS Glue konsol menampilkan nilai metadata tabel Anda. Anda menggunakan definisi tabel untuk menentukan sumber dan target ketika Anda membuat tugas ETL (ekstrak, transform, and load).

> **Note**
>
> Dengan perubahan terbaru pada konsol AWS manajemen, Anda mungkin perlu mengubah peran IAM yang ada untuk mendapatkan `SearchTables`izin. Untuk pembuatan peran baru, izin `SearchTables` API telah ditambahkan sebagai default.

Untuk memulai, masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/. Pilih tab Tabel, dan gunakan tombol Tambahkan tabel untuk membuat tabel baik dengan crawler atau dengan mengetik atribut secara manual.

Menambahkan tabel di konsol

Untuk menggunakan sebuah crawler untuk menambahkan tabel, pilih Tambahkan tabel, Tambahkan tabel menggunakan crawler. Kemudian ikuti instruksi di penuntun Tambahkan crawler. Ketika sebuah crawler berjalan, tabel ditambahkan ke AWS Glue Data Catalog. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan crawler untuk mengisi Katalog Data .

Jika Anda tahu atribut yang diperlukan untuk membuat definisi tabel Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) dalam Katalog Data Anda, maka Anda dapat membuatnya dengan penuntun tabel. Pilih Tambahkan tabel, Tambahkan Tabel secara manual, lalu ikuti petunjuk di penuntun Tambahkan tabel.

Saat menambahkan tabel secara manual melalui konsol, pertimbangkan hal-hal berikut:

- Jika Anda berencana untuk mengakses tabel dari Amazon Athena, maka berikan nama dengan hanya karakter alfanumerik dan garis bawah. Untuk informasi selengkapnya, lihat Nama Athena.
- Lokasi sumber data Anda harus sebuah path Amazon S3.
- Format data dari data tersebut harus sesuai dengan salah satu format yang tercantum di penuntun. Klasifikasi yang sesuai SerDe,, dan properti tabel lainnya secara otomatis diisi berdasarkan format yang dipilih. Anda dapat menentukan tabel dengan format berikut ini:

  Avro

  Format biner Apache Avro JSON.

  CSV

  Nilai dipisahkan karakter. Anda juga menentukan pembatas baik koma, pipa, titik koma, tab, atau Ctrl-A.

  JSON

  JavaScript Notasi Objek.

  XML

  Format Markup Extensible Language. Tentukan tag XML yang mendefinisikan sebuah baris dalam data. Kolom didefinisikan dalam tag baris.

Parquet

penyimpanan kolumnar Apache Parquet.

ORC

Format file Row Columnar (ORC) yang dioptimalkan. Format yang dirancang untuk menyimpan data Hive secara efisien.

- Anda dapat menentukan sebuah kunci partisi untuk tabel.
- Saat ini, tabel dipartisi yang Anda buat dengan konsol tidak dapat digunakan dalam tugas ETL.

Atribut tabel

Berikut ini adalah beberapa atribut penting dari tabel Anda:

Nama

Nama ditentukan ketika tabel dibuat, dan Anda tidak dapat mengubahnya. Anda mengacu pada nama tabel di banyak AWS Glue operasi.

Basis Data

Objek kontainer di mana tabel Anda berada. Objek ini berisi organisasi tabel Anda yang ada di dalam AWS Glue Data Catalog dan mungkin berbeda dari organisasi di penyimpanan data Anda. Ketika Anda menghapus basis data, semua tabel yang terkandung dalam basis data juga dihapus dari Katalog Data.

Deskripsi

Deskripsi tabel. Anda dapat menulis deskripsi untuk membantu Anda memahami isi tabel tersebut.

Format tabel

Tentukan membuat AWS Glue tabel standar, atau tabel dalam format Apache Iceberg.

Katalog Data menyediakan opsi pengoptimalan tabel berikut untuk mengelola penyimpanan tabel dan meningkatkan kinerja kueri untuk tabel Iceberg.

- Pemadatan — File data digabungkan dan ditulis ulang menghapus data usang dan mengkonsolidasikan data yang terfragmentasi menjadi file yang lebih besar dan lebih efisien.
- Retensi snapshot — Snapshot adalah versi stempel waktu dari tabel Iceberg. Konfigurasi retensi snapshot memungkinkan pelanggan untuk menerapkan berapa lama untuk menyimpan

snapshot dan berapa banyak snapshot yang akan disimpan. Mengonfigurasi pengoptimal retensi snapshot dapat membantu mengelola overhead penyimpanan dengan menghapus snapshot yang lebih lama dan tidak perlu serta file yang mendasarinya yang terkait.

- Penghapusan file yatim piatu — File yatim piatu adalah file yang tidak lagi direferensikan oleh metadata tabel Iceberg. File-file ini dapat terakumulasi dari waktu ke waktu, terutama setelah operasi seperti penghapusan tabel atau pekerjaan ETL yang gagal. Mengaktifkan penghapusan file yatim memungkinkan AWS Glue untuk secara berkala mengidentifikasi dan menghapus file-file yang tidak perlu ini, membebaskan penyimpanan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengoptimalkan tabel Iceberg.

Konfigurasi optimasi

Anda dapat menggunakan pengaturan default atau menyesuaikan pengaturan untuk mengaktifkan pengoptimal tabel.

Peran IAM

Untuk menjalankan pengoptimal tabel, layanan mengasumsikan peran IAM atas nama Anda. Anda dapat memilih peran IAM menggunakan drop-down. Pastikan peran memiliki izin yang diperlukan untuk mengaktifkan pemadatan.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang izin yang diperlukan untuk peran IAM, lihat. Prasyarat pengoptimalan tabel

Lokasi

Penunjuk ke lokasi data dalam penyimpanan data yang diwakili oleh definisi tabel ini.

Klasifikasi

Nilai kategorisasi yang diberikan saat tabel dibuat. Biasanya, nilai ini ditulis ketika crawler menjalankan dan menentukan format data sumber.

Terakhir diperbarui

Waktu dan tanggal (UTC) saat tabel ini diperbarui dalam Katalog Data.

Tanggal ditambahkan

Waktu dan tanggal (UTC) saat tabel ini ditambahkan ke Katalog Data.

Dihentikan

Jika AWS Glue menemukan bahwa tabel dalam Katalog Data tidak lagi ada di penyimpanan data aslinya, itu menandai tabel sebagai usang dalam katalog data. Jika Anda menjalankan tugas yang

me-referensi tabel yang tidak lagi digunakan, tugas mungkin gagal. Edit tugas yang me-referensi tabel yang tidak lagi digunakan untuk menghapusnya sebagai sumber dan target. Kami sarankan Anda menghapus tabel yang tidak lagi digunakan ketika tidak lagi diperlukan.

Koneksi

Jika AWS Glue membutuhkan koneksi ke penyimpanan data Anda, nama koneksi dikaitkan dengan tabel.

Melihat dan mengelola detail tabel

Untuk melihat detail tabel yang ada, pilih nama tabel dalam daftar, dan kemudian pilih Tindakan, Lihat detail.

Detail tabel termasuk properti dari tabel Anda dan skema-nya. Tampilan ini menampilkan skema tabel, termasuk nama kolom dalam urutan yang ditetapkan untuk tabel, tipe data, dan kolom kunci untuk partisi. Jika kolom merupakan tipe kolom yang kompleks, Anda dapat memilih Lihat properti untuk menampilkan detail struktur dari bidang itu, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut:

```
{
"StorageDescriptor":
    {
      "cols": {
         "FieldSchema": [
           {
             "name": "primary-1",
             "type": "CHAR",
             "comment": ""
           },
           {
             "name": "second ",
             "type": "STRING",
             "comment": ""
           }
         ]
      },
      "location": "s3://aws-logs-111122223333-us-east-1",
      "inputFormat": "",
      "outputFormat": "org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat",
      "compressed": "false",
      "numBuckets": "0",
      "SerDeInfo": {
```

```
            "name": "",
            "serializationLib": "org.apache.hadoop.hive.serde2.OpenCSVSerde",
            "parameters": {
                "separatorChar": "|"
             }
      },
      "bucketCols": [],
      "sortCols": [],
      "parameters": {},
      "SkewedInfo": {},
      "storedAsSubDirectories": "false"
    },
    "parameters": {
       "classification": "csv"
    }
}
```

Untuk informasi lebih lanjut tentang properti tabel, seperti `StorageDescriptor`, lihat StorageDescriptor struktur.

Untuk mengubah skema tabel, pilih Edit skema untuk menambah dan menghapus kolom, mengubah nama kolom, dan mengubah tipe data.

Untuk membandingkan versi tabel yang berbeda, termasuk skemanya, pilih Bandingkan versi untuk melihat side-by-side perbandingan dua versi skema untuk tabel. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membandingkan versi skema tabel .

Untuk menampilkan file yang membentuk sebuah partisi Amazon S3, pilih Lihat partisi. Untuk tabel Amazon S3, kolom Kunci menampilkan kunci partisi yang digunakan untuk partisi tabel di penyimpanan data sumber. Pemartisian adalah cara untuk membagi tabel menjadi bagian-bagian terkait berdasarkan nilai-nilai kolom kunci, seperti tanggal, lokasi, atau departemen. Untuk informasi lebih lanjut tentang partisi, cari di internet untuk informasi tentang "pemartisian hive."

> **Note**
>
> Untuk mendapatkan step-by-step panduan untuk melihat detail tabel, lihat tutorial Jelajahi tabel di konsol.

Membandingkan versi skema tabel

Saat membandingkan dua versi skema tabel, Anda dapat membandingkan perubahan baris bersarang dengan memperluas dan menciutkan baris bersarang, membandingkan skema dua versi side-by-side, dan melihat properti tabel. side-by-side

Untuk membandingkan versi

1. Dari AWS Glue konsol, pilih Tabel, lalu Tindakan dan pilih Bandingkan versi.

2. Pilih versi untuk membandingkan dengan memilih menu drop-down versi. Saat membandingkan skema, tab Skema disorot dengan warna oranye.
3. Ketika Anda membandingkan tabel antara dua versi, skema tabel disajikan kepada Anda di sisi kiri dan kanan layar. Ini memungkinkan Anda untuk menentukan perubahan secara visual dengan membandingkan nama Kolom, tipe data, kunci, dan kolom komentar side-by-side. Ketika ada perubahan, ikon berwarna menampilkan jenis perubahan yang dibuat.

   - Dihapus - ditampilkan oleh ikon merah menunjukkan di mana kolom telah dihapus dari versi sebelumnya dari skema tabel.
   - Diedit atau Dipindahkan - ditampilkan oleh ikon biru menunjukkan di mana kolom diubah atau dipindahkan dalam versi skema tabel yang lebih baru.
   - Ditambahkan - ditampilkan oleh ikon hijau menunjukkan di mana kolom ditambahkan ke versi yang lebih baru dari skema tabel.
   - Perubahan bersarang - ditampilkan oleh ikon kuning menunjukkan di mana kolom bersarang berisi perubahan. Pilih kolom untuk memperluas dan melihat kolom yang telah dihapus, diedit, dipindahkan, atau ditambahkan.

4. Gunakan bilah pencarian bidang filter untuk menampilkan bidang berdasarkan karakter yang Anda masukkan di sini. Jika Anda memasukkan nama kolom di salah satu versi tabel, bidang yang difilter akan ditampilkan di kedua versi tabel untuk menunjukkan di mana perubahan telah terjadi.
5. Untuk membandingkan properti, pilih tab Properties.
6. Untuk berhenti membandingkan versi, pilih Berhenti membandingkan untuk kembali ke daftar tabel.

Membuat indeks partisi

Seiring waktu, ratusan ribu partisi ditambahkan ke sebuah tabel. GetPartitions API digunakan untuk mengambil partisi dalam tabel. API mengembalikan partisi yang cocok dengan ekspresi yang disediakan dalam permintaan.

Mari kita ambil tabel sales_data sebagai contoh yang dipartisi oleh kunci Negara, Kategori, Tahun, Bulan, dan CreationDate. Jika Anda ingin mendapatkan data penjualan untuk semua item yang dijual untuk kategori Buku pada tahun 2020 setelah 2020-08-15, Anda harus membuat `GetPartitions` permintaan dengan ungkapan “Kategori = 'Buku' dan CreationDate > '2020-08-15'” ke Katalog Data.

Jika tidak ada indeks partisi yang ada di atas meja, AWS Glue memuat semua partisi tabel, dan kemudian memfilter partisi yang dimuat menggunakan ekspresi kueri yang disediakan oleh pengguna dalam permintaan. `GetPartitions` Kueri membutuhkan lebih banyak waktu untuk dieksekusi karena jumlah partisi yang meningkat pada sebuah tabel yang tidak memiliki indeks. Dengan indeks, kueri `GetPartitions` akan mencoba untuk mengambil subset dari partisi alih-alih memuat semua partisi dalam tabel tersebut.

Topik

- Tentang indeks partisi
- Membuat tabel dengan indeks partisi
- Menambahkan indeks partisi ke tabel yang ada
- Menjelaskan indeks partisi di atas meja
- Keterbatasan penggunaan indeks partisi
- Menggunakan indeks untuk panggilan yang dioptimalkan GetPartitions
- Integrasi dengan mesin

Tentang indeks partisi

Saat membuat sebuah indeks partisi, Anda menentukan daftar kunci partisi yang sudah ada di tabel tertentu. Indeks partisi merupakan sub daftar dari kunci partisi yang didefinisikan dalam tabel. Sebuah indeks partisi dapat dibuat pada setiap permutasi dari kunci partisi yang didefinisikan pada tabel. Untuk tabel sales_data di atas, indeks yang mungkin adalah (negara, kategori, CreationDate), (negara, kategori, tahun), (negara, kategori), (negara), (kategori, negara, tahun, bulan), dan sebagainya.

Katalog Data akan menggabungkan nilai-nilai partisi dalam urutan yang ditetapkan pada saat pembuatan indeks. Indeks dibangun secara konsisten sebagai partisi ditambahkan ke tabel tersebut. Indeks dapat dibuat untuk jenis kolom String (string, char, dan varchar), Numeric (int, bigint, long, tinyint, dan smallint), dan Date (yyyy-mm-dd).

Tipe data yang didukung

- Tanggal — Tanggal dalam format ISO, sepertiYYYY-MM-DD. Misalnya, tanggal2020-08-15. Formatnya menggunakan tanda hubung (-) untuk memisahkan tahun, bulan, dan hari. Rentang yang diizinkan untuk tanggal untuk pengindeksan mencakup dari hingga0000-01-01. 9999-12-31
- String — Sebuah string literal tertutup dalam tanda kutip tunggal atau ganda.
- Char - Data karakter panjang tetap, dengan panjang tertentu antara 1 dan 255, seperti char (10).
- Varchar — Data karakter panjang variabel, dengan panjang tertentu antara 1 dan 65535, seperti varchar (10).
- Numerik - int, bigint, panjang, tinyint, dan smallint

Indeks tipe data Numerik, String, dan Tanggal mendukung =, >, >=, <, <= dan antar operator. Solusi pengindeksan saat ini hanya mendukung operator logis AND. Sub-ekspresi dengan operator "LIKE", "IN", "OR", dan "NOT" diabaikan dalam ekspresi untuk penyaringan menggunakan sebuah indeks. Penyaringan untuk sub-ekspresi yang diabaikan dilakukan pada partisi yang diambil setelah menerapkan penyaringan indeks.

Untuk setiap partisi yang ditambahkan ke sebuah tabel, dibuat item indeks yang sesuai. Untuk tabel dengan partisi ‘n’, 1 indeks partisi akan menghasilkan item partisi indeks 'n'. Indeks partisi 'm' pada tabel yang sama akan menghasilkan item indeks partisi 'm*n'. Setiap item indeks partisi akan dikenakan biaya sesuai dengan saat ini AWS Glue kebijakan harga untuk penyimpanan katalog data. Untuk detail tentang harga objek penyimpanan, lihat AWS Glue harga.

Membuat tabel dengan indeks partisi

Anda dapat membuat sebuah indeks partisi saat pembuatan tabel. Permintaan `CreateTable` mengambil daftar Objek `PartitionIndex` sebagai masukan. Maksimum 3 indeks partisi dapat dibuat pada tabel tertentu. Setiap indeks partisi membutuhkan sebuah nama dan sebuah daftar `partitionKeys` yang didefinisikan untuk tabel. Indeks yang dibuat pada tabel dapat diambil menggunakan API `GetPartitionIndexes`

Menambahkan indeks partisi ke tabel yang ada

Untuk menambahkan sebuah indeks partisi ke tabel yang ada, gunakan operasi `CreatePartitionIndex`. Anda dapat membuat satu `PartitionIndex` per operasi `CreatePartitionIndex`. Menambahkan sebuah indeks tidak akan mempengaruhi ketersediaan tabel, karena tabel terus akan tersedia saat indeks sedang dibuat.

Status indeks untuk partisi tambahan diatur ke MEMBUAT dan pembuatan data indeks dimulai. Jika proses untuk membuat indeks berhasil, maka IndexStatus diperbarui menjadi AKTIF dan untuk proses gagal, status indeks diperbarui menjadi GAGAL. Pembuatan indeks dapat gagal karena beberapa alasan, dan Anda dapat menggunakan operasi `GetPartitionIndexes` untuk mengambil detail kegagalan. Kegagalan yang mungkin terjadi adalah:

- ENCRYPTED_PARTITION_ERROR — Pembuatan indeks pada tabel dengan partisi terenkripsi tidak didukung.
- INVALID_PARTITION_TYPE_DATA_ERROR — Terlihat saat nilai `partitionKey` bukan nilai yang valid untuk tipe data `partitionKey` yang sesuai. Sebagai contoh: `partitionKey` dengan tipe data 'int' memiliki nilai 'foo'.
- MISSING_PARTITION_VALUE_ERROR — Terlihat bila `partitionValue` untuk `indexedKey` tidak ada. Hal ini dapat terjadi ketika sebuah tabel tidak dipartisi secara konsisten.
- UNSUPPORTED_PARTITION_CHARACTER_ERROR — Terlihat ketika nilai untuk kunci partisi diindeks berisi karakter \u0000, \u0001 atau \u0002
- INTERNAL_ERROR — Sebuah kesalahan internal terjadi saat indeks sedang dibuat.

Menjelaskan indeks partisi di atas meja

Untuk mengambil indeks partisi yang dibuat pada sebuah tabel, gunakan operasi `GetPartitionIndexes`. Respons mengembalikan semua indeks pada tabel tersebut, bersama dengan status saat ini dari masing-masing indeks (`IndexStatus`).

`IndexStatus` untuk sebuah indeks partisi merupakan salah satu dari berikut ini:

- `CREATING` — Indeks sedang dibuat, dan belum tersedia untuk digunakan.
- `ACTIVE` — Indeks siap digunakan. Permintaan dapat menggunakan indeks untuk melakukan kueri dioptimalkan.

- `DELETING` — Indeks saat ini sedang dihapus, dan tidak dapat lagi digunakan. Indeks dalam status aktif dapat dihapus menggunakan permintaan `DeletePartitionIndex`, yang memindahkan status dari AKTIF untuk MENGHAPUS.
- `FAILED` — Pembuatan indeks pada tabel yang ada gagal. Setiap tabel menyimpan 10 indeks gagal terakhir.

Transisi status yang mungkin terjadi untuk indeks yang dibuat pada tabel yang ada adalah:

- MEMBUAT → AKTIF → MENGHAPUS
- MEMBUAT → GAGAL

Keterbatasan penggunaan indeks partisi

Setelah Anda membuat sebuah indeks partisi, perhatikan perubahan ini ke fungsionalitas tabel dan partisi:

Pembuatan partisi baru (setelah Penambahan Indeks)

Setelah sebuah indeks partisi dibuat pada sebuah tabel, semua partisi baru yang ditambahkan ke tabel tersebut akan divalidasi untuk pemeriksaan tipe data untuk kunci diindeks. Nilai partisi kunci diindeks akan divalidasi format tipe data-nya. Jika pemeriksaan tipe data gagal, maka operasi membuat partisi akan gagal. Untuk tabel sales_data, jika indeks dibuat untuk kunci (kategori, tahun) di mana kategori adalah tipe `string` dan tahun merupakan jenis `int`, maka pembuatan partisi baru dengan nilai TAHUN sebagai "foo" akan gagal.

Setelah indeks diaktifkan, penambahan partisi dengan nilai kunci diindeks yang memiliki karakter U +0000, U+00001, dan U+0002 akan mulai gagal.

Pembaruan tabel

Setelah sebuah indeks partisi dibuat pada sebuah tabel, Anda tidak dapat mengubah nama kunci partisi untuk kunci partisi yang ada, dan Anda tidak dapat mengubah jenis, atau urutan, kunci yang terdaftar dengan indeks tersebut.

Menggunakan indeks untuk panggilan yang dioptimalkan GetPartitions

Ketika Anda memanggil `GetPartitions` pada sebuah tabel dengan indeks, Anda dapat menyertakan ekspresi, dan jika berlaku Katalog Data akan menggunakan sebuah indeks jika mungkin. Kunci pertama dari indeks tersebut harus diberikan dalam ekspresi untuk indeks yang akan

digunakan dalam penyaringan. Optimalisasi indeks dalam penyaringan diterapkan sebagai upaya terbaik. Katalog Data mencoba untuk menggunakan indeks optimasi sebanyak mungkin, tetapi jika indeks tidak ada, atau operator tidak didukung, maka ia kembali ke implementasi yang ada, yakni memuat semua partisi.

Untuk tabel sales_data di atas, mari kita tambahkan indeks [Negara, Kategori, Tahun]. Jika "Negara" tidak diberikan dalam ekspresi, maka indeks terdaftar tidak akan dapat mem-filter partisi menggunakan indeks. Anda dapat menambahkan hingga 3 indeks untuk men-support berbagai pola kueri.

Mari kita mengambil beberapa contoh ekspresi dan melihat bagaimana indeks bekerja pada ekspresi-ekspresi tersebut:

Ekspresi	Bagaimana indeks akan digunakan
Negara = 'ID'	Indeks akan digunakan untuk mem-filter partisi.
Negara = 'AS' dan Kategori = 'Sepatu'	Indeks akan digunakan untuk mem-filter partisi.
Kategori = 'Sepatu'	Indeks tidak akan digunakan karena "negara" tidak ada dalam ekspresi. Semua partisi akan dimuat untuk mengembalikan sebuah respon.
Negara = 'AS' dan Kategori = 'Sepatu' serta Tahun > '2018'	Indeks akan digunakan untuk mem-filter partisi.
Negara = 'AS' dan Kategori = 'Sepatu' dan Tahun > '2018' dan bulan = 2	Indeks akan digunakan untuk mengambil semua partisi dengan negara = "AS" dan kategori = "sepatu" dan tahun > 2018. Kemudian, penyaringan pada ekspresi bulan akan dilakukan.
Negara = 'AS' DAN Kategori = 'Sepatu' ATAU Tahun > '2018'	Indeks tidak akan digunakan karena sebuah operator 0R ada dalam ekspresi.
Negara = 'AS' DAN Kategori = 'Sepatu' DAN (Tahun = 2017 ATAU Tahun = '2018')	Indeks akan digunakan untuk mengambil semua partisi dengan negara = "AS" dan kategori = "sepatu", dan kemudian penyaringan pada ekspresi tahun akan dilakukan.

Ekspresi	Bagaimana indeks akan digunakan
Negara di ('AS', 'UK') DAN Kategori = 'Sepatu'	Indeks tidak akan digunakan untuk penyaringan karena operator `IN` tidak didukung saat ini.
Negara = 'AS' DAN Kategori dalam ('Sepatu', 'Buku')	Indeks akan digunakan untuk mengambil semua partisi dengan country = “US”, dan kemudian pemfilteran pada ekspresi Kategori akan dilakukan.
Negara = 'AS' DAN Kategori dalam ('Sepatu', 'Buku') DAN (CreationDate> '2023-9-01'	Indeks akan digunakan untuk mengambil semua partisi dengan country = “US”, dengan creationDate > '2023-9-01', dan kemudian pemfilteran pada ekspresi Kategori akan dilakukan.

Integrasi dengan mesin

Spektrum Pergeseran Merah, EMR Amazon dan AWS Glue ETL Spark dapat memanfaatkan indeks untuk mengambil partisi setelah indeks DataFrames berada dalam keadaan AKTIF di AWS Glue. Athena dan AWS Glue ETL Dynamic frame mengharuskan Anda mengikuti langkah-langkah tambahan untuk memanfaatkan indeks untuk peningkatan kueri.

Aktifkan penyaringan partisi

Untuk mengaktifkan pemfilteran partisi di Athena, Anda perlu memperbarui properti tabel sebagai berikut:

1. Di AWS Glue konsol, di bawah Katalog Data, pilih Tabel.
2. Pilih meja.
3. Di bawah Tindakan, pilih Edit tabel.
4. Di bawah properti Tabel, tambahkan yang berikut ini:
   - Kunci — `partition_filtering.enabled`
   - Nilai - `true`
5. Pilih Terapkan.

Atau, Anda dapat mengatur parameter ini dengan menjalankan kueri ALTER TABLE SET PROPERTIES di Athena.

```
ALTER TABLE partition_index.table_with_index
SET TBLPROPERTIES ('partition_filtering.enabled' = 'true')
```

Memperbarui tabel Katalog Data yang dibuat secara manual menggunakan crawler

Anda mungkin ingin membuat AWS Glue Data Catalog tabel secara manual dan kemudian memperbaruinya AWS Glue perayap. Crawler yang berjalan berdasarkan jadwal dapat menambahkan partisi baru dan memperbarui tabel dengan perubahan skema. Hal ini juga berlaku untuk tabel yang telah bermigrasi dari metastore Apache Hive.

Caranya, ketika Anda menentukan sebuah crawler, alih-alih menentukan satu atau beberapa penyimpanan data sebagai sumber perayapan, Anda tentukan satu atau beberapa tabel Katalog Data yang ada. Crawler tersebut kemudian melakukan crawling pada penyimpanan data yang ditentukan oleh tabel katalog. Dalam kasus ini, tidak ada tabel baru yang dibuat; sebaliknya, tabel Anda yang dibuat secara manual diperbarui.

Berikut ini adalah alasan-alasan lain mengapa Anda mungkin ingin membuat tabel katalog secara manual dan menentukan tabel katalog sebagai sumber crawler:

- Anda ingin memilih nama tabel katalog dan tidak bergantung pada algoritme penamaan tabel katalog.
- Anda ingin mencegah tabel baru dibuat dalam kasus di mana file dengan format yang dapat mengganggu deteksi partisi keliru disimpan di path sumber data.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Langkah 2: Pilih sumber data dan pengklasifikasi.

Properti tabel Katalog Data

Properti tabel, atau parameter, seperti yang dikenal dalam AWS CLI, adalah string kunci dan nilai yang tidak divalidasi. Anda dapat mengatur properti Anda sendiri di atas tabel untuk mendukung penggunaan Katalog Data di luar AWS Glue. Layanan lain yang menggunakan Katalog Data dapat melakukannya juga. AWS Glue menetapkan beberapa properti tabel saat menjalankan pekerjaan atau crawler. Kecuali dijelaskan lain, properti ini untuk penggunaan internal, kami tidak mendukung bahwa properti tersebut akan terus ada dalam bentuknya saat ini, atau mendukung perilaku produk jika properti ini diubah secara manual.

Untuk informasi selengkapnya tentang properti tabel yang ditetapkan oleh AWS Glue crawler, lihatthe section called “Parameter diatur pada tabel Katalog Data oleh crawler”.

Integrasi dengan layanan lain AWS

Meskipun Anda dapat menggunakan Perayap AWS Glue s untuk mengisi AWS Glue Data Catalog, ada beberapa AWS layanan yang dapat secara otomatis terintegrasi dengan dan mengisi katalog untuk Anda. Bagian berikut memberikan informasi selengkapnya tentang kasus penggunaan spesifik yang didukung oleh AWS layanan yang dapat mengisi Katalog Data.

Topik

- AWS Lake Formation
- Amazon Athena

AWS Lake Formation

AWS Lake Formation adalah layanan yang membuatnya lebih mudah untuk mengatur danau data yang aman di AWS. Lake Formation dibangun di atas AWS Glue, dan Lake Formation dan AWS Glue berbagi hal yang sama AWS Glue Data Catalog. Anda dapat mendaftarkan lokasi data Amazon S3 Anda dengan Lake Formation, dan menggunakan konsol Lake Formation untuk membuat database dan tabel di Katalog AWS Glue Data, menentukan kebijakan akses data, dan mengaudit akses data di seluruh danau data Anda dari tempat sentral. Anda dapat menggunakan kontrol akses berbutir halus Lake Formation untuk mengelola sumber daya Katalog Data dan lokasi data Amazon S3 yang ada.

Dengan data yang terdaftar di Lake Formation, Anda dapat berbagi sumber daya Katalog Data dengan aman di seluruh kepala sekolah, AWS akun, organisasi, dan unit AWS organisasi IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat sumber daya Katalog Data menggunakan Lake Formation, lihat Membuat tabel dan database Katalog Data di Panduan AWS Lake Formation Pengembang.

Amazon Athena

Amazon Athena menggunakan Katalog Data untuk menyimpan dan mengambil metadata tabel untuk data Amazon S3 di akun Anda. AWS Metadata tabel memungkinkan mesin permintaan Athena tahu bagaimana menemukan, membaca, dan memproses data yang ingin Anda kueri.

Anda dapat mengisi AWS Glue Data Catalog dengan menggunakan pernyataan `CREATE TABLE` Athena secara langsung. Anda dapat secara manual menentukan dan mengisi skema dan metadata partisi di Katalog Data tanpa perlu menjalankan crawler.

1. Di konsol Athena, buat database yang akan menyimpan metadata tabel di Katalog Data.
2. Gunakan `CREATE EXTERNAL TABLE` pernyataan untuk menentukan skema sumber data Anda.
3. Gunakan `PARTITIONED BY` klausa untuk menentukan kunci partisi apa pun jika data Anda dipartisi.
4. Gunakan `LOCATION` klausa untuk menentukan jalur Amazon S3 tempat file data aktual Anda disimpan.
5. Jalankan pernyataan `CREATE TABLE`.

   Kueri ini membuat metadata tabel di Katalog Data berdasarkan skema dan partisi yang Anda tentukan, tanpa benar-benar merayapi data.

Anda dapat menanyakan tabel di Athena, dan itu akan menggunakan metadata dari Katalog Data untuk mengakses dan menanyakan file data Anda di Amazon S3.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat database dan tabel di Panduan Pengguna Amazon Athena.

Pengaturan Katalog Data

Pengaturan Katalog Data berisi opsi untuk mengatur opsi enkripsi dan izin untuk Katalog Data di akun Anda.

Untuk mengubah kendali izin akses detail Katalog Data

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Pilih opsi enkripsi.

   - Enkripsi metadata — Pilih kotak centang ini untuk mengenkripsi metadata di Katalog Data Anda. Metadata dienkripsi saat istirahat menggunakan kunci AWS Key Management Service (AWS KMS) yang Anda tentukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengenkripsi Katalog Data Anda.

- Enkripsi kata sandi koneksi - Pilih kotak centang ini untuk mengenkripsi kata sandi di AWS Glue objek koneksi ketika koneksi dibuat atau diperbarui. Kata sandi dienkripsi menggunakan AWS KMS kunci yang Anda tentukan. Ketika kata sandi dikembalikan, kata sandi tersebut akan dienkripsi. Opsi ini adalah pengaturan global untuk semua AWS Glue koneksi dalam Katalog Data. Jika Anda mengosongkan kotak centang ini, kata sandi yang dienkripsi sebelumnya tetap dienkripsi dengan menggunakan kunci yang digunakan saat kata sandi itu dibuat atau diperbarui. Untuk informasi lebih lanjut tentang AWS Glue koneksi, lihatMenghubungkan ke data.

  Saat Anda mengaktifkan opsi ini, pilih AWS KMS kunci, atau pilih Masukkan ARN kunci dan berikan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) untuk kunci tersebut. Masukkan ARN dalam bentuk `arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id` . Anda juga dapat memberikan ARN sebagai alias kunci, seperti `arn:aws:kms:region:account-id:alias/alias-name` .

  > **Important**
  >
  > Jika opsi ini dipilih, maka setiap pengguna atau peran yang membuat atau memperbarui koneksi harus memiliki izin `kms:Encrypt` pada kunci KMS yang ditentukan.

  Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengenkripsi kata sandi koneksi.

3. Pilih Pengaturan, dan kemudian di editor Izin, tambahkan pernyataan kebijakan untuk mengubah kendali akses detail Katalog Data untuk akun Anda. Hanya satu kebijakan yang dapat dilampirkan ke Katalog Data pada satu waktu. Anda dapat menempelkan kebijakan sumber daya JSON ke kendali ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan berbasis sumber daya dalam Glue AWS.
4. Pilih Simpan untuk memperbarui Katalog Data Anda dengan perubahan yang Anda buat.

Anda juga dapat menggunakan AWS Glue Operasi API untuk menempatkan, mendapatkan, dan menghapus kebijakan sumber daya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Keamanan APIs di AWS Glue.

Mengisi dan mengelola tabel transaksional

Apache Iceberg, Apache Hudi, dan Linux Foundation Delta Lake adalah format tabel open-source yang dirancang untuk menangani analisis data skala besar dan beban kerja data lake di Apache Spark.

Anda dapat mengisi tabel Iceberg, Hudi, dan Delta Lake dengan menggunakan metode berikut: AWS Glue Data Catalog

- Perayap AWS Glue; — Perayap AWS Glue s dapat secara otomatis menemukan dan mengisi metadata tabel Iceberg, Hudi dan Delta Lake di Katalog Data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan crawler untuk mengisi Katalog Data .
- AWS Glue Pekerjaan ETL — Anda dapat membuat pekerjaan ETL untuk menulis data ke tabel Iceberg, Hudi, dan Delta Lake dan mengisi metadata mereka di Katalog Data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan kerangka kerja data lake dengan pekerjaan AWS Glue ETL.
- AWS Glue konsol, AWS Lake Formation konsol, AWS CLI atau API — Anda dapat menggunakan AWS Glue konsol, konsol Lake Formation, atau API untuk membuat dan mengelola definisi tabel Iceberg di Katalog Data.

Topik

- Membuat tabel Apache Iceberg
- Mengoptimalkan tabel Iceberg
- Mengoptimalkan kinerja kueri untuk tabel Iceberg

Membuat tabel Apache Iceberg

Anda dapat membuat tabel Apache Iceberg yang menggunakan format data Apache Parquet di AWS Glue Data Catalog dengan data yang berada di Amazon S3. Tabel dalam Katalog Data adalah definisi metadata yang mewakili data dalam penyimpanan data. Secara default, AWS Glue membuat tabel Iceberg v2. Untuk perbedaan antara tabel v1 dan v2, lihat Format perubahan versi dalam dokumentasi Apache Iceberg.

Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk dataset analitik yang sangat besar. Iceberg memungkinkan perubahan mudah pada skema Anda, juga dikenal sebagai evolusi skema, yang berarti bahwa pengguna dapat menambahkan, mengganti nama, atau menghapus kolom dari tabel data tanpa mengganggu data yang mendasarinya. Iceberg juga menyediakan dukungan untuk

pembuatan versi data, yang memungkinkan pengguna untuk melacak perubahan data dari waktu ke waktu. Ini memungkinkan fitur perjalanan waktu, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menanyakan versi historis data dan menganalisis perubahan data antara pembaruan dan penghapusan.

Anda dapat menggunakan AWS Glue atau konsol Lake Formation atau `CreateTable` operasi di AWS Glue API untuk membuat tabel Gunung Es di Katalog Data. Untuk informasi selengkapnya, lihat CreateTable tindakan (Python: create_table).

Saat Anda membuat tabel Gunung Es di Katalog Data, Anda harus menentukan format tabel dan jalur file metadata di Amazon S3 agar dapat melakukan pembacaan dan penulisan.

Anda dapat menggunakan Lake Formation untuk mengamankan tabel Gunung Es menggunakan izin kontrol akses berbutir halus saat Anda mendaftarkan lokasi data Amazon S3. AWS Lake Formation Untuk data sumber di Amazon S3 dan metadata yang tidak terdaftar di Lake Formation, akses ditentukan oleh kebijakan izin IAM untuk Amazon S3 dan tindakan. AWS Glue Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola izin.

> **Note**
>
> Data Catalog tidak mendukung pembuatan partisi dan menambahkan properti tabel Iceberg.

Prasyarat

Untuk membuat tabel Gunung Es di Katalog Data, dan mengatur izin akses data Lake Formation, Anda harus melengkapi persyaratan berikut:

1. Izin diperlukan untuk membuat tabel Gunung Es tanpa data yang terdaftar di Lake Formation.

   Selain izin yang diperlukan untuk membuat tabel di Katalog Data, pembuat tabel memerlukan izin berikut:

   - `s3:PutObject`pada sumber daya arn:aws:s3::: {bucketName}
   - `s3:GetObject`pada sumber daya arn:aws:s3::: {bucketName}
   - `s3:DeleteObject`pada sumber daya arn:aws:s3::: {bucketName}

2. Izin yang diperlukan untuk membuat tabel Gunung Es dengan data yang terdaftar di Lake Formation:

   Untuk menggunakan Lake Formation untuk mengelola dan mengamankan data di danau data Anda, daftarkan lokasi Amazon S3 Anda yang memiliki data untuk tabel dengan Lake Formation. Ini agar Lake Formation dapat menjual kredensyal ke layanan AWS analitis seperti Athena, Redshift Spectrum, dan Amazon EMR untuk mengakses data. Untuk informasi selengkapnya tentang mendaftarkan lokasi Amazon S3, lihat Menambahkan lokasi Amazon S3 ke data lake Anda.

   Kepala sekolah yang membaca dan menulis data dasar yang terdaftar di Lake Formation memerlukan izin berikut:

   - `lakeformation:GetDataAccess`
   - `DATA_LOCATION_ACCESS`

     Kepala sekolah yang memiliki izin lokasi data di lokasi juga memiliki izin lokasi di semua lokasi anak.

     Untuk informasi selengkapnya tentang izin lokasi data, lihat Ulink kontrol akses data yang mendasari.

Untuk mengaktifkan pemadatan, layanan perlu mengambil peran IAM yang memiliki izin untuk memperbarui tabel di Katalog Data. Untuk detailnya, lihat Prasyarat pengoptimalan tabel

Membuat tabel Iceberg

Anda dapat membuat tabel Iceberg v1 dan v2 menggunakan atau konsol Lake AWS Glue Formation atau AWS Command Line Interface seperti yang didokumentasikan di halaman ini. Anda juga dapat membuat tabel Iceberg menggunakan. Perayap AWS Glue Untuk informasi selengkapnya, lihat Katalog Data dan Crawler di Panduan AWS Glue Pengembang.

Untuk membuat tabel Iceberg

Console

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.

2. Di bawah Katalog Data, pilih Tabel, dan gunakan tombol Buat tabel untuk menentukan atribut berikut:
   - Nama tabel - Masukkan nama untuk tabel. Jika Anda menggunakan Athena untuk mengakses tabel, gunakan tips penamaan ini di Panduan Pengguna Amazon Athena.
   - Database — Pilih database yang ada atau buat yang baru.
   - Deskripsi — Deskripsi tabel. Anda dapat menulis deskripsi untuk membantu Anda memahami isi tabel tersebut.
   - Format tabel - Untuk format Tabel, pilih Apache Iceberg.
   - Aktifkan pemadatan — Pilih Aktifkan pemadatan untuk memadatkan objek Amazon S3 kecil dalam tabel menjadi objek yang lebih besar.
   - Peran IAM — Untuk menjalankan pemadatan, layanan mengasumsikan peran IAM atas nama Anda. Anda dapat memilih peran IAM menggunakan drop-down. Pastikan peran memiliki izin yang diperlukan untuk mengaktifkan pemadatan.

     Untuk mempelajari lebih lanjut tentang izin yang diperlukan, lihat Prasyarat pengoptimalan tabel .
   - Lokasi - Tentukan jalur ke folder di Amazon S3 yang menyimpan tabel metadata. Iceberg membutuhkan file metadata dan lokasi di Katalog Data untuk dapat melakukan pembacaan dan penulisan.
   - Skema - Pilih Tambahkan kolom untuk menambahkan kolom dan tipe data kolom. Anda memiliki opsi untuk membuat tabel kosong dan memperbarui skema nanti. Katalog Data mendukung tipe data Hive. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tipe data sarang.

     Iceberg memungkinkan Anda untuk mengembangkan skema dan partisi setelah Anda membuat tabel. Anda dapat menggunakan kueri Athena untuk memperbarui skema tabel dan kueri Spark untuk memperbarui partisi.

AWS CLI

```
aws glue create-table \
    --database-name iceberg-db \
    --region us-west-2 \
    --open-table-format-input '{
      "IcebergInput": {
           "MetadataOperation": "CREATE",
           "Version": "2"
        }
```

```
  }' \
--table-input '{"Name":"test-iceberg-input-demo",
        "TableType": "EXTERNAL_TABLE",
        "StorageDescriptor":{
           "Columns":[
               {"Name":"col1", "Type":"int"},
               {"Name":"col2", "Type":"int"},
               {"Name":"col3", "Type":"string"}
            ],
           "Location":"s3://DOC_EXAMPLE_BUCKET_ICEBERG/"
        }
    }'
```

Mengoptimalkan tabel Iceberg

AWS Glue mendukung opsi pengoptimalan tabel mutiple untuk meningkatkan manajemen dan kinerja tabel Apache Iceberg yang digunakan oleh mesin AWS analitik dan pekerjaan ETL. Pengoptimal ini menyediakan pemanfaatan penyimpanan yang efisien, peningkatan kinerja kueri, dan manajemen data yang efektif. Ada tiga jenis pengoptimal tabel yang tersedia di: AWS Glue

- Pemadatan — Pemadatan data memadatkan file data kecil untuk mengurangi penggunaan penyimpanan dan meningkatkan kinerja baca. File data digabungkan dan ditulis ulang untuk menghapus data usang dan mengkonsolidasikan data yang terfragmentasi menjadi file yang lebih besar dan lebih efisien. Anda dapat mengonfigurasi pemadatan agar berjalan secara otomatis.

  Binpack adalah strategi pemadatan default di Apache Iceberg. Ini menggabungkan file data yang lebih kecil menjadi yang lebih besar untuk kinerja yang optimal. Compaction juga mendukung strategi sort dan Z-order yang mengelompokkan data serupa bersama-sama. Urutkan mengatur data berdasarkan kolom tertentu, meningkatkan kinerja kueri untuk operasi yang difilter. Z-order membuat kumpulan data yang diurutkan yang meningkatkan kinerja kueri saat beberapa kolom ditanyakan secara bersamaan. Ketiga strategi pemadatan - bincpak, sort, dan Z-order - mengurangi jumlah data yang dipindai oleh mesin kueri, sehingga menurunkan biaya pemrosesan kueri.
- Retensi snapshot — Snapshot adalah versi stempel waktu dari tabel Iceberg. Konfigurasi retensi snapshot memungkinkan pelanggan untuk menerapkan berapa lama untuk menyimpan snapshot dan berapa banyak snapshot yang akan disimpan. Mengonfigurasi pengoptimal retensi snapshot

dapat membantu mengelola overhead penyimpanan dengan menghapus snapshot yang lebih lama dan tidak perlu serta file yang mendasarinya yang terkait.

- Penghapusan file yatim piatu — File yatim piatu adalah file yang tidak lagi direferensikan oleh metadata tabel Iceberg. File-file ini dapat terakumulasi dari waktu ke waktu, terutama setelah operasi seperti penghapusan tabel atau pekerjaan ETL yang gagal. Mengaktifkan penghapusan file yatim memungkinkan AWS Glue untuk secara berkala mengidentifikasi dan menghapus file-file yang tidak perlu ini, membebaskan penyimpanan.

Konfigurasi pengoptimalan tingkat katalog tersedia melalui konsol Lake Formation dan menggunakan operasi API. AWS Glue `UpdateCatalog` Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pemadatan, retensi snapshot, dan pengoptimal penghapusan file yatim untuk tabel Iceberg individual di Katalog Data menggunakan konsol, atau operasi API. AWS Glue AWS CLI AWS Glue

Topik

- Prasyarat pengoptimalan tabel
- Pengoptimal tabel tingkat katalog
- Optimalisasi pemadatan
- Optimalisasi retensi snapshot
- Menghapus file yatim piatu
- Melihat detail pengoptimalan
- Melihat Amazon CloudWatch metrik
- Menghapus pengoptimal
- Pertimbangan dan batasan
- Wilayah yang Didukung untuk pengoptimal tabel

Prasyarat pengoptimalan tabel

Pengoptimal tabel mengasumsikan izin peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang Anda tentukan saat Anda mengaktifkan opsi pengoptimalan (pemadatan, retensi snapshot, dan penghapusan file yatim piatu) untuk sebuah tabel. Anda dapat membuat peran tunggal untuk semua pengoptimal atau membuat peran terpisah untuk setiap pengoptimal.

> **Note**
>
> Pengoptimal penghapusan file yatim piatu tidak memerlukan izin atau. `glue:updateTable` `s3:putObject` Pengoptimal kedaluwarsa snapshot dan pemadatan memerlukan set izin yang sama.

Peran IAM harus memiliki izin untuk membaca data dan memperbarui metadata di Katalog Data. Anda dapat membuat peran IAM dan melampirkan kebijakan inline berikut:

- Tambahkan kebijakan sebaris berikut yang memberikan izin Amazon read/write S3 di lokasi untuk data yang tidak terdaftar. AWS Lake Formation Kebijakan ini juga mencakup izin untuk memperbarui tabel di Katalog Data, dan AWS Glue mengizinkan menambahkan log di Amazon CloudWatch log dan metrik publikasi. Untuk data sumber di Amazon S3 yang tidak terdaftar di Lake Formation, akses ditentukan oleh kebijakan izin IAM untuk Amazon S3 dan tindakan. AWS Glue

  Dalam kebijakan inline berikut, ganti `bucket-name` dengan nama bucket Amazon S3 Anda`aws-account-id`, `region` dan dengan nomor akun dan Wilayah Katalog Data yang AWS valid`database_name`, dengan nama database Anda, `table_name` dan dengan nama tabel.

  JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "s3:DeleteObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket"
            ],
```

```
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:UpdateTable",
                "glue:GetTable"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:table/<database-
name>/<table-name>",
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/<database-name>",
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:PutLogEvents"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws-glue/
iceberg-compaction/logs:*",
                "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws-glue/
iceberg-retention/logs:*",
                "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws-glue/
iceberg-orphan-file-deletion/logs:*"
            ]
        }
    ]
}
```

- Gunakan kebijakan berikut untuk mengaktifkan pemadatan data yang terdaftar di Lake Formation.

  Jika peran pengoptimalan tidak memiliki izin `IAM_ALLOWED_PRINCIPALS` grup yang diberikan pada tabel, peran tersebut memerlukan Lake Formation `ALTER`, `DESCRIBE`, `INSERT` dan `DELETE` izin di atas tabel.

Untuk informasi selengkapnya tentang mendaftarkan bucket Amazon S3 dengan Lake Formation, lihat Menambahkan lokasi Amazon S3 ke data lake Anda.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "lakeformation:GetDataAccess"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:UpdateTable",
                "glue:GetTable"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-
east-1:111122223333:table/databaseName/tableName",
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/databaseName",
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:PutLogEvents"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws-glue/
iceberg-compaction/logs:*",
                "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws-glue/
iceberg-retention/logs:*",
                "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws-glue/
iceberg-orphan-file-deletion/logs:*"
            ]
```

```
        }
    ]
}
```

- (Opsional) Untuk mengoptimalkan tabel Iceberg dengan data di bucket Amazon S3 yang dienkripsi menggunakan enkripsi sisi Server, peran pemadatan memerlukan izin untuk mendekripsi objek Amazon S3 dan menghasilkan kunci data baru untuk menulis objek ke bucket terenkripsi. Tambahkan kebijakan berikut ke AWS KMS kunci yang diinginkan. Kami hanya mendukung enkripsi tingkat ember.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<optimizer-role-name>"
    },
    "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
    ],
    "Resource": "*"
}
```

- (Opsional) Untuk lokasi data yang terdaftar di Lake Formation, peran yang digunakan untuk mendaftarkan lokasi memerlukan izin untuk mendekripsi objek Amazon S3 dan menghasilkan kunci data baru untuk menulis objek ke bucket terenkripsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendaftarkan lokasi Amazon S3 terenkripsi.
- (Opsional) Jika AWS KMS kunci disimpan di AWS akun yang berbeda, Anda harus menyertakan izin berikut ke peran pemadatan.

  JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Decrypt",
                "kms:GenerateDataKey"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-id"
```

```
            ]
        }
    ]
}
```

- Peran yang Anda gunakan untuk menjalankan pemadatan harus memiliki `iam:PassRole` izin pada peran tersebut.

  JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:PassRole"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::111122223333:role/<optimizer-role-name>"
            ]
        }
    ]
}
```

- Tambahkan kebijakan kepercayaan berikut ke peran AWS Glue layanan untuk mengambil peran IAM untuk menjalankan proses pemadatan.

  JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "glue.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
 }
```

- (Opsional) Untuk memperbarui pengaturan Katalog Data untuk mengaktifkan pengoptimalan tabel tingkat katalog, peran IAM yang digunakan harus memiliki `glue:UpdateCatalog` izin atau AWS Lake Formation `ALTER CATALOG` izin pada katalog root. Anda dapat menggunakan `GetCatalog` API untuk memverifikasi properti katalog.

Pengoptimal tabel tingkat katalog

Dengan konfigurasi katalog satu kali, Anda dapat mengatur pengoptimal otomatis seperti pemadatan, retensi snapshot, dan penghapusan file yatim untuk semua tabel Apache Iceberg yang baru dan diperbarui di. AWS Glue Data Catalog Konfigurasi pengoptimal tingkat katalog memungkinkan Anda menerapkan pengaturan pengoptimal yang konsisten di semua tabel dalam katalog, sehingga tidak perlu mengonfigurasi pengoptimal satu per satu untuk setiap tabel.

Administrator data lake dapat mengonfigurasi pengoptimal tabel dengan memilih katalog default di konsol Lake Formation dan mengaktifkan pengoptimal menggunakan opsi. `Table optimization` Saat Anda membuat tabel baru atau memperbarui tabel yang ada di Katalog Data, Katalog Data secara otomatis menjalankan pengoptimalan tabel untuk mengurangi beban operasional.

Jika Anda telah mengonfigurasi pengoptimalan pada tingkat tabel atau jika sebelumnya Anda telah menghapus setelan pengoptimalan tabel untuk tabel, pengaturan khusus tabel tersebut lebih diutamakan daripada pengaturan katalog default untuk pengoptimalan tabel. Jika parameter konfigurasi tidak didefinisikan pada tingkat tabel atau katalog, nilai properti tabel Iceberg akan diterapkan. Pengaturan ini berlaku untuk retensi snapshot dan pengoptimal penghapusan file yatim piatu.

Saat mengaktifkan pengoptimal tingkat katalog, pertimbangkan hal berikut:

- Saat Anda mengonfigurasi pengaturan pengoptimalan pada saat pembuatan katalog dan kemudian menonaktifkan pengoptimalan melalui permintaan Katalog Pembaruan, operasi akan mengalir melalui semua tabel di dalam katalog.
- Jika Anda telah mengonfigurasi pengoptimal untuk tabel tertentu, maka operasi nonaktifkan di tingkat katalog tidak akan memengaruhi tabel ini.
- Saat Anda menonaktifkan pengoptimal di tingkat katalog, tabel dengan konfigurasi pengoptimal yang ada akan mempertahankan pengaturan spesifiknya dan tetap tidak terpengaruh oleh perubahan tingkat katalog. Namun, tabel tanpa konfigurasi pengoptimalnya sendiri akan mewarisi status dinonaktifkan dari tingkat katalog.

- Karena retensi snapshot dan pengoptimal penghapusan file yatim piatu dapat berbasis jadwal, pembaruan akan memperkenalkan penundaan acak pada awal jadwal mereka. Ini akan menyebabkan setiap pengoptimal memulai pada waktu yang sedikit berbeda, menyebarkan beban dan mengurangi kemungkinan melebihi batas layanan.

Topik

- Mengaktifkan optimasi tabel otomatis tingkat katalog
- Melihat pengoptimalan tingkat katalog
- Menonaktifkan optimasi tabel tingkat katalog

Mengaktifkan optimasi tabel otomatis tingkat katalog

Anda dapat mengaktifkan optimasi tabel otomatis untuk semua tabel Apache Iceberg baru di Katalog Data. Setelah membuat tabel, Anda juga dapat secara eksplisit memperbarui pengaturan pengoptimalan tabel secara manual.

Untuk memperbarui pengaturan Katalog Data untuk mengaktifkan pengoptimalan tabel tingkat katalog, peran IAM yang digunakan harus memiliki izin pada `glue:UpdateCatalog` katalog root. Anda dapat menggunakan `GetCatalog` API untuk memverifikasi properti katalog.

Untuk tabel terkelola Lake Formation, peran IAM yang dipilih selama konfigurasi pengoptimalan katalog memerlukan Lake Formation`ALTER`,`DESCRIBE`,`INSERT`, dan `DELETE` izin untuk setiap tabel baru atau tabel yang diperbarui.

Untuk mengaktifkan pengoptimal tingkat katalog (konsol)

1. Buka konsol Lake Formation di https://console.aws.amazon.com/lakeformation/.
2. Di panel navigasi, pilih Katalog Data.
3. Pilih tab Katalog.
4. Pilih katalog tingkat akun.
5. Pilih Pengoptimalan tabel, Edit di bawah tab Pengoptimalan tabel. Anda juga dapat memilih Edit pengoptimalan dari Tindakan.

6. Pada halaman optimasi Tabel, konfigurasikan opsi berikut:

a. Konfigurasikan pengaturan Pemadatan:

- Aktifkan/nonaktifkan pemadatan.
- Pilih peran IAM yang memiliki izin yang diperlukan untuk menjalankan pengoptimal.

  Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan izin untuk peran IAM, lihat Prasyarat pengoptimalan tabel .

b. Konfigurasikan pengaturan retensi Snapshot:

- Aktifkan/nonaktifkan retensi.
- Tetapkan periode retensi snapshot dalam beberapa hari - default adalah 5 hari.
- Setel jumlah snapshot yang akan dipertahankan - default adalah 1 snapshot.
- Aktifkan/nonaktifkan pembersihan file yang kedaluwarsa.

c. Konfigurasikan pengaturan penghapusan file Orphan:

- Aktifkan/nonaktifkan penghapusan file yatim piatu.
- Atur periode retensi file yatim piatu dalam beberapa hari - default adalah 3 hari.

7. Pilih Simpan.

Mengaktifkan Pengoptimal Tingkat Katalog melalui AWS CLI

Gunakan perintah CLI berikut untuk memperbarui katalog yang ada dengan pengaturan pengoptimal:

Example Perbarui katalog dengan pengaturan pengoptimal

```
aws glue update-catalog \
   --name catalog-id \
  --catalog-input \
  '{
    "CatalogId": "111122223333",
    "CatalogInput": {
        "CatalogProperties": {
            "CustomProperties": {
                "ColumnStatistics.Enabled": "false",
                "ColumnStatistics.RoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-
role/stats-role-name"
            },
            "IcebergOptimizationProperties": {
                "RoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/optimizer-role-name",
```

```
                "Compaction": {
                    "enabled": "true"
                },
                "Retention": {
                    "enabled": "true",
                    "snapshotRetentionPeriodInDays": "10",
                    "numberOfSnapshotsToRetain": "5",
                    "cleanExpiredFiles": "true"
                },
                "OrphanFileDeletion": {
                    "enabled": "true",
                    "orphanFileRetentionPeriodInDays": "3"
                }
            }
        }
    }
}'
```

Jika Anda mengalami masalah dengan pengoptimal tingkat katalog, periksa hal berikut:

- Pastikan peran IAM memiliki izin yang benar seperti yang diuraikan di bagian Prasyarat.
- Periksa CloudWatch log untuk setiap pesan kesalahan yang terkait dengan operasi pengoptimal.

  Untuk informasi selengkapnya, lihat Melihat metrik yang tersedia di Panduan Amazon CloudWatch Pengguna.
- Verifikasi bahwa pengaturan katalog berhasil diterapkan dengan memeriksa konfigurasi katalog.
- Untuk kegagalan akses tabel, periksa CloudWatch log dan EventBridge pemberitahuan untuk informasi kesalahan terperinci.

Melihat pengoptimalan tingkat katalog

Saat pengoptimalan tabel tingkat katalog diaktifkan, kapan saja tabel Apache Iceberg dibuat atau diperbarui melalui atau `UpdateTable` APIs melalui AWS Management Console, SDK, `CreateTable` atau, pengaturan tingkat tabel yang setara dibuat untuk tabel tersebut. Perayap AWS Glue

Setelah membuat atau memperbarui tabel, Anda dapat memverifikasi detail tabel untuk mengonfirmasi pengoptimalan tabel. Ini `Table optimization` menunjukkan `Configuration source` properti ditetapkan sebagai`Catalog`.

Menonaktifkan optimasi tabel tingkat katalog

Anda dapat menonaktifkan pengoptimalan tabel untuk tabel baru menggunakan AWS Lake Formation konsol, `glue:UpdateCatalog` API.

Untuk menonaktifkan pengoptimalan tabel di tingkat katalog

1. Buka konsol Lake Formation di https://console.aws.amazon.com/lakeformation/.
2. Di bilah navigasi kiri, pilih Katalog.
3. Pada halaman ringkasan Katalog, pilih Edit di bawah Pengoptimalan tabel.
4. Pada halaman Edit optimasi, batalkan pilihan opsi Optimasi.
5. Pilih Simpan.

Optimalisasi pemadatan

Danau data Amazon S3 menggunakan format tabel terbuka seperti Apache Iceberg menyimpan data sebagai objek S3. Memiliki ribuan objek Amazon S3 kecil dalam tabel data lake meningkatkan overhead metadata dan memengaruhi kinerja baca. AWS Glue Data Catalog menyediakan pemadatan terkelola untuk tabel Iceberg, memadatkan objek kecil menjadi yang lebih besar untuk kinerja baca yang lebih baik oleh layanan AWS analitik seperti dan Amazon Athena Amazon EMR, dan pekerjaan ETL. AWS Glue Katalog Data melakukan pemadatan tanpa mengganggu kueri bersamaan dan mendukung pemadatan hanya untuk tabel format Parket.

Pengoptimal tabel terus memantau partisi tabel dan memulai proses pemadatan ketika ambang batas terlampaui untuk jumlah file dan ukuran file.

Dalam Katalog Data, proses pemadatan dimulai ketika tabel atau salah satu partisinya memiliki lebih dari 100 file. Setiap file harus lebih kecil dari 75% dari ukuran file target. Ukuran file target ditentukan oleh properti `write.target-file-size-bytes` tabel, yang defaultnya 512 MB jika tidak disetel secara eksplisit.

Untuk batasan, lihat Format dan batasan yang didukung untuk pemadatan data terkelola .

Topik

- Mengaktifkan pengoptimal pemadatan
- Menonaktifkan pengoptimal pemadatan

Mengaktifkan pengoptimal pemadatan

Anda dapat menggunakan AWS Glue konsol, AWS CLI, atau AWS API untuk mengaktifkan pemadatan untuk tabel Apache Iceberg di Katalog Data. AWS Glue Untuk tabel baru, Anda dapat memilih Apache Iceberg sebagai format tabel dan mengaktifkan pemadatan saat Anda membuat tabel. Pemadatan dinonaktifkan secara default untuk tabel baru.

Console

Untuk mengaktifkan pemadatan

1. Buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/dan masuk sebagai administrator data lake, pembuat tabel, atau pengguna yang telah diberikan `lakeformation:GetDataAccess` izin `glue:UpdateTable` dan di atas tabel.
2. Di panel navigasi, di bawah Katalog Data, pilih Tabel.
3. Pada halaman Tabel, pilih tabel dalam format tabel terbuka yang ingin Anda aktifkan pemadatan, lalu di bawah menu Tindakan, pilih Optimasi, lalu pilih Aktifkan.

   Anda juga dapat mengaktifkan pemadatan dengan memilih tab Pengoptimalan tabel pada halaman Detail tabel. Pilih tab Pengoptimalan tabel di bagian bawah halaman, dan pilih Aktifkan pemadatan.

   Opsi Aktifkan optimasi juga tersedia saat Anda membuat tabel Gunung Es baru di Katalog Data.
4. Pada halaman Aktifkan pengoptimalan, pilih Pemadatan di bawah opsi Optimasi.

5. Selanjutnya, pilih peran IAM dari drop-down dengan izin yang ditunjukkan di bagian. Prasyarat pengoptimalan tabel

   Anda juga dapat memilih Buat opsi peran IAM baru untuk membuat peran kustom dengan izin yang diperlukan untuk menjalankan pemadatan.

   Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk memperbarui peran IAM yang ada:

   a. Untuk memperbarui kebijakan izin untuk peran IAM, di konsol IAM, buka peran IAM yang digunakan untuk menjalankan pemadatan.
   b. Di bagian Tambahkan izin, pilih Buat kebijakan. Di jendela browser yang baru dibuka, buat kebijakan baru untuk digunakan dengan peran Anda.

c. Pada halaman Buat kebijakan, pilih `JSON` tab. Salin kode JSON yang ditampilkan di Prasyarat ke bidang editor kebijakan.

6. Jika Anda memiliki konfigurasi kebijakan keamanan di mana pengoptimal tabel Iceberg perlu mengakses bucket Amazon S3 dari Virtual Private Cloud (VPC) tertentu, buat koneksi jaringan atau gunakan yang sudah ada. AWS Glue

   Jika Anda belum menyiapkan koneksi AWS Glue VPC, buat yang baru dengan mengikuti langkah-langkah di bagian Membuat koneksi untuk konektor menggunakan AWS Glue konsol atau /SDK. AWS CLI

7. Pilih strategi pemadatan. Opsi yang tersedia adalah:

   - Binpack — Binpack adalah strategi pemadatan default di Apache Iceberg. Ini menggabungkan file data yang lebih kecil menjadi yang lebih besar untuk kinerja yang optimal.
   - Sortir - Penyortiran di Apache Iceberg adalah teknik organisasi data yang mengelompokkan informasi dalam file berdasarkan kolom tertentu, secara signifikan meningkatkan kinerja kueri dengan mengurangi jumlah file yang perlu diproses. Anda menentukan urutan pengurutan dalam metadata Iceberg menggunakan bidang urutan-urutan, dan ketika beberapa kolom ditentukan, data diurutkan dalam urutan kolom muncul dalam urutan pengurutan, memastikan catatan dengan nilai yang sama disimpan bersama dalam file. Strategi pemadatan penyortiran mengambil pengoptimalan lebih lanjut dengan menyortir data di semua file dalam partisi.
   - Z-order - Z-ordering adalah cara untuk mengatur data ketika Anda perlu mengurutkan berdasarkan beberapa kolom dengan kepentingan yang sama. Tidak seperti penyortiran tradisional yang memprioritaskan satu kolom di atas yang lain, pemesanan Z memberikan bobot seimbang untuk setiap kolom, membantu mesin kueri Anda membaca lebih sedikit file saat mencari data.

     Teknik ini bekerja dengan menyatukan digit biner nilai dari kolom yang berbeda. Misalnya, jika Anda memiliki angka 3 dan 4 dari dua kolom, urutan Z pertama-tama mengubahnya menjadi biner (3 menjadi 011 dan 4 menjadi 100), kemudian memasukkan digit ini untuk membuat nilai baru: 011010. Interleaving ini menciptakan pola yang membuat data terkait tetap berdekatan secara fisik.

     Z-pemesanan sangat efektif untuk kueri multi-dimensi. Misalnya, tabel pelanggan yang diurutkan Z berdasarkan pendapatan, status, dan kode pos dapat memberikan kinerja yang unggul dibandingkan dengan penyortiran hierarkis saat melakukan kueri di beberapa

dimensi. Organisasi ini memungkinkan kueri yang menargetkan kombinasi tertentu dari pendapatan dan lokasi geografis untuk dengan cepat menemukan data yang relevan sambil meminimalkan pemindaian file yang tidak perlu.

8. File input minimum — Jumlah file data yang diperlukan dalam partisi sebelum pemadatan dipicu.
9. Hapus ambang batas file - Operasi penghapusan minimum yang diperlukan dalam file data sebelum memenuhi syarat untuk pemadatan.
10. Pilih Aktifkan pengoptimalan.

AWS CLI

Contoh berikut menunjukkan cara mengaktifkan pemadatan. Ganti ID akun dengan ID AWS akun yang valid. Ganti nama database dan nama tabel dengan nama tabel Iceberg yang sebenarnya dan nama database. Ganti `roleArn` dengan Nama AWS Sumber Daya (ARN) peran IAM dan nama peran IAM yang memiliki izin yang diperlukan untuk menjalankan pemadatan. Anda dapat mengganti strategi pemadatan `sort` dengan strategi lain yang didukung seperti `z-order` atau`binpack`.

order" tergantung pada kebutuhan Anda.

```
aws glue create-table-optimizer \
  --catalog-id 123456789012 \
  --database-name iceberg_db \
  --table-name iceberg_table \
  --table-optimizer-configuration '{
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/optimizer_role",
    "enabled": true,
    "vpcConfiguration": {"glueConnectionName": "glue_connection_name"},
    "compactionConfiguration": {
      "icebergConfiguration": {"strategy": "sort"}
    }
  }'\
--type compaction
```

AWS API

Panggilan CreateTableOptimizeroperasi untuk mengaktifkan pemadatan untuk tabel.

Setelah Anda mengaktifkan pemadatan, tab pengoptimalan tabel menunjukkan detail pemadatan berikut setelah proses pemadatan selesai:

Waktu mulai

Waktu di mana proses pemadatan dimulai dalam Katalog Data. Nilainya adalah stempel waktu dalam waktu UTC.

Waktu akhir

Waktu di mana proses pemadatan berakhir di Katalog Data. Nilainya adalah stempel waktu dalam waktu UTC.

Status

Status pemadatan berjalan. Nilai sukses atau gagal.

File dipadatkan

Jumlah total file yang dipadatkan.

Byte dipadatkan

Jumlah total byte yang dipadatkan.

Menonaktifkan pengoptimal pemadatan

Anda dapat menonaktifkan pemadatan otomatis untuk tabel Apache Iceberg tertentu menggunakan konsol atau. AWS Glue AWS CLI

Console

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Pada navigasi kiri, di bawah Katalog Data, pilih Tabel.
3. Dari daftar tabel, pilih tabel Iceberg yang ingin Anda nonaktifkan pemadatan.
4. Pilih tab Pengoptimalan tabel di bagian bawah halaman detail Tabel.
5. Dari Tindakan, pilih Nonaktifkan, lalu pilih Pemadatan.
6. Pilih Nonaktifkan pemadatan pada pesan konfirmasi. Anda dapat mengaktifkan kembali pemadatan di lain waktu.

Setelah Anda mengonfirmasi, pemadatan dinonaktifkan dan status pemadatan untuk tabel kembali ke. `Disabled`

AWS CLI

Pada contoh berikut, ganti ID akun dengan ID AWS akun yang valid. Ganti nama database dan nama tabel dengan nama tabel Iceberg yang sebenarnya dan nama database. Ganti `roleArn` dengan Nama AWS Sumber Daya (ARN) dari peran IAM dan nama sebenarnya dari peran IAM yang memiliki izin yang diperlukan untuk menjalankan pemadatan.

```
aws glue update-table-optimizer \
  --catalog-id 123456789012 \
  --database-name iceberg_db \
  --table-name iceberg_table \
  --table-optimizer-configuration
 '{"roleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/optimizer_role", "enabled":'false',
 "vpcConfiguration":{"glueConnectionName":"glue_connection_name"}}'\
  --type compaction
```

AWS API

Panggilan UpdateTableOptimizeroperasi untuk menonaktifkan pemadatan untuk tabel tertentu.

Optimalisasi retensi snapshot

Fitur retensi snapshot Apache Iceberg memungkinkan pengguna untuk menanyakan data historis pada titik waktu tertentu dan mengembalikan modifikasi yang tidak diinginkan ke tabel mereka. Di Katalog AWS Glue Data, konfigurasi retensi snapshot mengontrol berapa lama snapshot ini (versi data tabel) disimpan sebelum kedaluwarsa dan dihapus. Ini membantu mengelola biaya penyimpanan dan overhead metadata dengan menghapus snapshot lama secara otomatis berdasarkan periode retensi yang dikonfigurasi atau jumlah snapshot maksimum yang harus disimpan.

Anda dapat mengonfigurasi periode retensi dalam beberapa hari dan jumlah snapshot maksimum yang akan disimpan untuk tabel. AWS Glue menghapus snapshot yang lebih lama dari periode retensi yang ditentukan dari metadata tabel, sambil menjaga snapshot terbaru hingga batas yang dikonfigurasi. Setelah menghapus snapshot lama dari metadata, AWS Glue hapus data dan file metadata yang sesuai yang tidak lagi direferensikan dan unik untuk snapshot yang kedaluwarsa. Ini

memungkinkan kueri perjalanan waktu hanya hingga sisa snapshot yang disimpan, sambil merebut kembali ruang penyimpanan yang digunakan oleh data snapshot yang kedaluwarsa.

Topik

- Mengaktifkan pengoptimal retensi snapshot
- Memperbarui pengoptimal retensi snapshot
- Menonaktifkan pengoptimal retensi snapshot

Mengaktifkan pengoptimal retensi snapshot

Anda dapat menggunakan AWS Glue konsol, AWS CLI, atau AWS API untuk mengaktifkan pengoptimal retensi snapshot untuk tabel Apache Iceberg di Katalog Data. Untuk tabel baru, Anda dapat memilih Apache Iceberg sebagai format tabel dan mengaktifkan pengoptimal retensi snapshot saat Anda membuat tabel. Retensi snapshot dinonaktifkan secara default untuk tabel baru.

Console

Untuk mengaktifkan pengoptimal retensi snapshot

1. Buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/dan masuk sebagai administrator data lake, pembuat tabel, atau pengguna yang telah diberikan `lakeformation:GetDataAccess` izin `glue:UpdateTable` dan di atas tabel.
2. Di panel navigasi, di bawah Katalog Data, pilih Tabel.
3. Pada halaman Tabel, pilih tabel Iceberg yang ingin Anda aktifkan pengoptimal retensi snapshot, lalu di bawah menu Tindakan, pilih Aktifkan di bawah Optimasi.

   Anda juga dapat mengaktifkan optimasi dengan memilih tabel dan membuka halaman rincian Tabel. Pilih tab Pengoptimalan tabel di bagian bawah halaman, dan pilih Aktifkan retensi snapshot.
4. Pada halaman Aktifkan pengoptimalan, di bawah konfigurasi Optimasi, Anda memiliki dua opsi: Gunakan pengaturan default atau Sesuaikan pengaturan. Jika Anda memilih untuk menggunakan pengaturan default, AWS Glue gunakan properti yang ditentukan dalam konfigurasi tabel Iceberg untuk menentukan periode retensi snapshot dan jumlah snapshot yang akan dipertahankan. Dengan tidak adanya konfigurasi ini, AWS Glue pertahankan satu snapshot selama lima hari, dan menghapus file yang terkait dengan snapshot yang kedaluwarsa.

5. Selanjutnya, pilih peran IAM yang AWS Glue dapat diambil atas nama Anda untuk menjalankan pengoptimal. Untuk detail tentang izin yang diperlukan untuk peran IAM, lihat bagian. Prasyarat pengoptimalan tabel

   Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk memperbarui peran IAM yang ada:

   a. Untuk memperbarui kebijakan izin untuk peran IAM, di konsol IAM, buka peran IAM yang digunakan untuk menjalankan pemadatan.

   b. Di bagian Tambahkan izin, pilih Buat kebijakan. Di jendela browser yang baru dibuka, buat kebijakan baru untuk digunakan dengan peran Anda.

   c. Di halaman Buat kebijakan, pilih tab JSON. Salin kode JSON yang ditampilkan di Prasyarat ke bidang editor kebijakan.

6. Jika Anda memilih untuk mengatur nilai untuk konfigurasi retensi Snapshot secara manual, pilih Sesuaikan pengaturan.

7. Pilih kotak Terapkan peran IAM yang dipilih ke opsi pengoptimal yang dipilih untuk menggunakan peran IAM tunggal untuk semua mengaktifkan semua pengoptimal.

8. Jika Anda memiliki konfigurasi kebijakan keamanan di mana pengoptimal tabel Iceberg perlu mengakses bucket Amazon S3 dari Virtual Private Cloud (VPC) tertentu, buat koneksi jaringan atau gunakan yang sudah ada. AWS Glue

   Jika Anda belum menyiapkan Koneksi AWS Glue VPC, buat yang baru dengan mengikuti langkah-langkah di bagian Membuat koneksi untuk konektor menggunakan AWS Glue konsol atau /SDK. AWS CLI

9. Selanjutnya, di bawah konfigurasi retensi Snapshot, pilih untuk menggunakan nilai yang ditentukan dalam konfigurasi tabel Iceberg, atau tentukan nilai kustom untuk periode retensi snapshot (history.expire. max-snapshot-age-ms), jumlah snapshot minimum (history.expire. min-snapshots-to-keep) untuk mempertahankan, dan waktu dalam jam antara pekerjaan penghapusan snapshot berturut-turut berjalan.

10. Pilih Hapus file terkait untuk menghapus file yang mendasarinya saat pengoptimal tabel menghapus snapshot lama dari metadata tabel.

    Jika Anda tidak memilih opsi ini, ketika snapshot lama dihapus dari metadata tabel, file terkait mereka akan tetap berada di penyimpanan sebagai file yatim piatu.

11. Selanjutnya, baca pernyataan peringatan, dan pilih Saya mengakui untuk melanjutkan.

> **Note**
>
> Di Katalog Data, pengoptimal retensi snapshot menghormati siklus hidup yang dikendalikan oleh kebijakan retensi tingkat cabang dan tag. Untuk informasi selengkapnya, lihat bagian Percabangan dan penandaan di dokumentasi Gunung Es.

12. Tinjau konfigurasi dan pilih Aktifkan pengoptimalan.

    Tunggu beberapa menit hingga pengoptimal retensi berjalan dan kedaluwarsa snapshot lama berdasarkan konfigurasi.

AWS CLI

Untuk mengaktifkan retensi snapshot untuk tabel Iceberg baru di AWS Glue, Anda perlu membuat pengoptimal tabel tipe `retention` dan mengatur `enabled` bidang ke dalam. `true` `table-optimizer-configuration` Anda dapat melakukan ini menggunakan AWS CLI perintah `create-table-optimizer` atau`update-table-optimizer`. Selain itu, Anda perlu menentukan bidang konfigurasi retensi seperti `snapshotRetentionPeriodInDays` dan `numberOfSnapshotsToRetain` berdasarkan kebutuhan Anda.

Contoh berikut menunjukkan cara mengaktifkan pengoptimal retensi snapshot. Ganti ID akun dengan ID AWS akun yang valid. Ganti nama database dan nama tabel dengan nama tabel Iceberg yang sebenarnya dan nama database. Ganti `roleArn` dengan Nama AWS Sumber Daya (ARN) peran IAM dan nama peran IAM yang memiliki izin yang diperlukan untuk menjalankan pengoptimal retensi snapshot.

```
aws glue create-table-optimizer \
  --catalog-id 123456789012 \
  --database-name iceberg_db \
  --table-name iceberg_table \
  --table-optimizer-configuration
 '{"roleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/optimizer_role","enabled":'true',
 "vpcConfiguration":{
"glueConnectionName":"glue_connection_name"}, "retentionConfiguration":
{"icebergConfiguration":
{"snapshotRetentionPeriodInDays":7,"numberOfSnapshotsToRetain":3,"cleanExpiredFiles":'true'}
  --type retention
```

Perintah ini membuat pengoptimal retensi untuk tabel Iceberg yang ditentukan dalam katalog, database, dan Wilayah yang diberikan. table-optimizer-configurationMenentukan peran IAM ARN untuk digunakan, mengaktifkan pengoptimal, dan menetapkan konfigurasi retensi. Dalam contoh ini, ia mempertahankan snapshot selama 7 hari, menyimpan minimal 3 snapshot, dan membersihkan file yang kedaluwarsa.

- snapshotRetentionPeriodInDays —Jumlah hari untuk menyimpan snapshot sebelum kedaluwarsa. Nilai default-nya adalah 5.
- numberOfSnapshotsToRetain — Jumlah minimum snapshot yang harus disimpan, bahkan jika mereka lebih tua dari periode retensi. Nilai default-nya adalah 1.
- cleanExpiredFiles — Boolean yang menunjukkan apakah akan menghapus file data yang kedaluwarsa setelah snapshot kedaluwarsa. Nilai default-nya adalah `true`.

  Ketika disetel ke true, snapshot lama akan dihapus dari metadata tabel, dan file dasarnya dihapus. Jika parameter ini disetel ke false, snapshot lama akan dihapus dari metadata tabel tetapi file yang mendasarinya tetap berada di penyimpanan sebagai file yatim piatu.

AWS API

CreateTableOptimizerOperasi panggilan untuk mengaktifkan pengoptimal retensi snapshot untuk tabel.

Setelah Anda mengaktifkan pemadatan, tab pengoptimalan tabel menunjukkan detail pemadatan berikut (setelah sekitar 15-20 menit):

Waktu mulai

Waktu di mana pengoptimal retensi snapshot dimulai. Nilainya adalah stempel waktu dalam waktu UTC.

Waktu aktif

Waktu menunjukkan berapa lama pengoptimal untuk menyelesaikan tugas. Nilainya adalah stempel waktu dalam waktu UTC.

Status

Status pengoptimal dijalankan. Nilai sukses atau gagal.

File data dihapus

Jumlah total file yang dihapus.

File manifes dihapus

Jumlah total file manifes yang dihapus.

Daftar manifes dihapus

Jumlah total daftar manifes yang dihapus.

Memperbarui pengoptimal retensi snapshot

Anda dapat memperbarui konfigurasi pengoptimal retensi snapshot yang ada untuk tabel Apache Iceberg tertentu menggunakan AWS Glue konsol,, AWS CLI atau API. UpdateTableOptimizer

Console

Untuk memperbarui konfigurasi retensi snapshot

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Pilih Katalog Data dan pilih Tabel. Dari daftar tabel, pilih tabel Iceberg yang ingin Anda perbarui konfigurasi pengoptimal retensi snapshot.
3. Di bagian bawah halaman detail Tabel, pilih tab Pengoptimalan tabel, lalu pilih Edit. Anda juga dapat memilih Edit di bawah Optimasi dari menu Tindakan yang terletak di sudut kanan atas halaman.
4. Pada halaman Edit optimasi, buat perubahan yang diinginkan.
5. Pilih Simpan.

AWS CLI

Untuk memperbarui pengoptimal retensi snapshot menggunakan AWS CLI, Anda dapat menggunakan perintah berikut:

```
aws glue update-table-optimizer \
 --catalog-id 123456789012 \
 --database-name iceberg_db \
 --table-name iceberg_table \
```

```
 --table-optimizer-configuration
 '{"roleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/optimizer_role"","enabled":'true',
 "vpcConfiguration":
{"glueConnectionName":"glue_connection_name"},"retentionConfiguration":
{"icebergConfiguration":
{"snapshotRetentionPeriodInDays":7,"numberOfSnapshotsToRetain":3,"cleanExpiredFiles":'true'}
 \
 --type retention
```

Perintah ini memperbarui konfigurasi retensi untuk tabel yang ditentukan dalam katalog, database, dan Wilayah yang diberikan. Parameter kuncinya adalah:

- snapshotRetentionPeriodInDays —Jumlah hari untuk menyimpan snapshot sebelum kedaluwarsa. Nilai default-nya adalah 1.
- numberOfSnapshotsToRetain — Jumlah minimum snapshot yang harus disimpan, bahkan jika mereka lebih tua dari periode retensi. Nilai default-nya adalah 5.
- cleanExpiredFiles — Boolean yang menunjukkan apakah akan menghapus file data yang kedaluwarsa setelah snapshot kedaluwarsa. Nilai default-nya adalah `true`.

  Ketika disetel ke true, snapshot lama akan dihapus dari metadata tabel, dan file yang mendasarinya dihapus. Jika parameter ini disetel ke false, snapshot lama akan dihapus dari metadata tabel tetapi file yang mendasarinya tetap berada di penyimpanan sebagai file yatim piatu.

API

Untuk memperbarui pengoptimal tabel, Anda dapat menggunakan `UpdateTableOptimizer` API. API ini memungkinkan Anda memperbarui konfigurasi pengoptimal tabel yang ada untuk pemadatan, retensi, atau penghapusan file yatim piatu. Parameter permintaan meliputi:

- CataloGid (wajib): ID katalog yang berisi tabel
- DatabaseName (opsional): Nama database yang berisi tabel
- TableName (opsional): Nama tabel
- type (required): Jenis pengoptimal tabel (pemadatan, retensi, atau orphan_file_deletion)
- RetentionConfiguration (wajib): Konfigurasi yang diperbarui untuk pengoptimal tabel, termasuk ARN peran, status diaktifkan, konfigurasi retensi, dan konfigurasi penghapusan file yatim piatu.

Menonaktifkan pengoptimal retensi snapshot

Anda dapat menonaktifkan pengoptimal retensi snapshot untuk tabel Apache Iceberg tertentu menggunakan konsol atau. AWS Glue AWS CLI

Console

Untuk menonaktifkan retensi snapshot

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Pilih Katalog Data dan pilih Tabel. Dari daftar tabel, pilih tabel Iceberg yang ingin Anda nonaktifkan pengoptimal untuk retensi snapshot.
3. Pada bagian bawah halaman Detail tabel, pilih Optimasi tabel dan Nonaktifkan, retensi Snapshot di bawah Tindakan.

   Anda juga dapat memilih Nonaktifkan di bawah Optimasi dari menu Tindakan yang terletak di sudut kanan atas halaman.
4. Pilih Nonaktifkan pada pesan konfirmasi. Anda dapat mengaktifkan kembali pengoptimal retensi snapshot di lain waktu.

   Setelah Anda mengonfirmasi, pengoptimal retensi snapshot dinonaktifkan dan status retensi snapshot kembali ke. `Not enabled`

AWS CLI

Pada contoh berikut, ganti ID akun dengan ID AWS akun yang valid. Ganti nama database dan nama tabel dengan nama tabel Iceberg yang sebenarnya dan nama database. Ganti `roleArn` dengan Nama AWS Sumber Daya (ARN) peran IAM dan nama sebenarnya dari peran IAM yang memiliki izin yang diperlukan untuk menjalankan pengoptimal retensi.

```
aws glue update-table-optimizer \
  --catalog-id 123456789012 \
  --database-name iceberg_db \
  --table-name iceberg_table \
  --table-optimizer-configuration
 '{"roleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/optimizer_role", "vpcConfiguration":
{"glueConnectionName":"glue_connection_name"}, "enabled":'false'}'\
  --type retention
```

AWS API

UpdateTableOptimizerOperasi panggilan untuk menonaktifkan pengoptimal retensi snapshot untuk tabel tertentu.

Menghapus file yatim piatu

AWS Glue Data Catalog memungkinkan Anda untuk menghapus file yatim piatu dari tabel Iceberg Anda. File yatim piatu adalah file yang tidak direferensikan yang ada di sumber data Amazon S3 Anda di bawah lokasi tabel yang ditentukan, tidak dilacak oleh metadata tabel Iceberg, dan lebih tua dari batas usia yang dikonfigurasi. File yatim piatu ini dapat terakumulasi dari waktu ke waktu karena kegagalan dalam operasi seperti pemadatan, penurunan partisi, atau penulisan ulang tabel, dan mengambil ruang penyimpanan yang tidak perlu.

Pengoptimal penghapusan file yatim piatu dalam AWS Glue memindai metadata tabel dan file data aktual, mengidentifikasi file yatim piatu, dan menghapusnya untuk merebut kembali ruang penyimpanan. Pengoptimal hanya menghapus file yang dibuat setelah tanggal pembuatan pengoptimal yang juga memenuhi kriteria penghapusan yang dikonfigurasi. File yang dibuat sebelum atau pada tanggal pembuatan pengoptimal tidak pernah dihapus.

Logika penghapusan file yatim piatu

1. Pemeriksaan tanggal - Membandingkan tanggal pembuatan file dengan tanggal pembuatan pengoptimal. Jika file lebih tua dari atau sama dengan tanggal pembuatan pengoptimal, file dilewati.
2. Pemeriksaan konfigurasi pengoptimal - Jika file lebih baru dari tanggal pembuatan pengoptimal, evaluasi file terhadap batas usia yang dikonfigurasi. Pengoptimal menghapus file jika cocok dengan kriteria penghapusan. Melewatkan file, jika tidak sesuai dengan kriteria.

Anda dapat memulai penghapusan file yatim piatu dengan membuat pengoptimal tabel penghapusan file yatim piatu di Katalog Data.

> **Important**
>
> Secara default, penghapusan file yatim mengevaluasi file di seluruh lokasi tabel Anda. AWS Glue Meskipun Anda dapat mengonfigurasi sub-awalan untuk membatasi cakupan evaluasi menggunakan parameter API, Anda harus memastikan lokasi tabel tidak berisi file dari

sumber data atau tabel lain. Jika lokasi tabel Anda tumpang tindih dengan sumber data lain, layanan mungkin mengidentifikasi dan menghapus file yang tidak terkait sebagai anak yatim.

Topik

- Mengaktifkan penghapusan file yatim
- Memperbarui pengoptimal penghapusan file yatim
- Menonaktifkan penghapusan file yatim

Mengaktifkan penghapusan file yatim

Anda dapat menggunakan AWS Glue konsol, AWS CLI, atau AWS API untuk mengaktifkan penghapusan file yatim piatu untuk tabel Apache Iceberg Anda di Katalog Data. Untuk tabel baru, Anda dapat memilih Apache Iceberg sebagai format tabel dan mengaktifkan pengoptimal penghapusan file yatim ketika Anda membuat tabel. Retensi snapshot dinonaktifkan secara default untuk tabel baru.

Console

Untuk mengaktifkan penghapusan file yatim

1. Buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/dan masuk sebagai administrator data lake, pembuat tabel, atau pengguna yang telah diberikan `lakeformation:GetDataAccess` izin `glue:UpdateTable` dan di atas tabel.
2. Di panel navigasi, di bawah Katalog Data, pilih Tabel.
3. Pada halaman Tabel, pilih tabel Iceberg di mana Anda ingin mengaktifkan penghapusan file yatim piatu.

   Pilih tab Pengoptimalan tabel di bagian bawah halaman, dan pilih Aktifkan, penghapusan file Orphan dari Tindakan.

   Anda juga dapat memilih Aktifkan di bawah Optimasi dari menu Tindakan yang terletak di sudut kanan atas halaman..
4. Pada halaman Aktifkan pengoptimalan, pilih Penghapusan file yatim di bawah Opsi pengoptimalan.

5. Jika Anda memilih untuk menggunakan pengaturan Default, semua file yatim piatu akan dihapus setelah 3 hari. Jika Anda ingin menyimpan file yatim piatu selama beberapa hari tertentu, pilih Sesuaikan pengaturan.
6. Selanjutnya, pilih peran IAM dengan izin yang diperlukan untuk menghapus file yatim piatu.
7. Jika Anda memiliki konfigurasi kebijakan keamanan di mana pengoptimal tabel Iceberg perlu mengakses bucket Amazon S3 dari Virtual Private Cloud (VPC) tertentu, buat koneksi jaringan atau gunakan yang sudah ada. AWS Glue

   Jika Anda belum menyiapkan Koneksi AWS Glue VPC, buat yang baru dengan mengikuti langkah-langkah di bagian Membuat koneksi untuk konektor menggunakan AWS Glue konsol atau /SDK. AWS CLI
8. Jika Anda memilih Sesuaikan pengaturan, masukkan jumlah hari untuk menyimpan file sebelum dihapus di bawah konfigurasi penghapusan file Orphan. Anda juga dapat menentukan interval antara dua pengoptimal berturut-turut berjalan. Nilai default adalah 24 jam.
9. Pilih Aktifkan pengoptimalan.

AWS CLI

Untuk mengaktifkan penghapusan file yatim piatu untuk tabel Iceberg di AWS Glue, Anda perlu membuat pengoptimal tabel tipe `orphan_file_deletion` dan mengatur bidang ke true. `enabled` Untuk membuat pengoptimal penghapusan file yatim piatu untuk tabel Iceberg menggunakan AWS CLI, Anda dapat menggunakan perintah berikut:

```
aws glue create-table-optimizer \
 --catalog-id 123456789012 \
 --database-name iceberg_db \
 --table-name iceberg_table \
 --table-optimizer-configuration
 '{"roleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/optimizer_role","enabled":true,
 "vpcConfiguration":{
"glueConnectionName":"glue_connection_name"}, "orphanFileDeletionConfiguration":
{"icebergConfiguration":{"orphanFileRetentionPeriodInDays":3, "location":'S3
 location'}}}'\
 --type orphan_file_deletion
```

Perintah ini membuat pengoptimal penghapusan file yatim piatu untuk tabel Iceberg yang ditentukan. Parameter kuncinya adalah:

- ROLEARN — ARN peran IAM dengan izin untuk mengakses bucket S3 dan sumber daya Glue.
- diaktifkan - Setel ke true untuk mengaktifkan pengoptimal.
- orphanFileRetentionPeriodInDays — Jumlah hari untuk menyimpan file yatim piatu sebelum menghapusnya (minimal 1 hari).
- type - Setel ke orphan_file_deletion untuk membuat pengoptimal penghapusan file yatim piatu.

Setelah membuat pengoptimal tabel, itu akan menjalankan penghapusan file yatim secara berkala (sekali per hari jika dibiarkan diaktifkan). Anda dapat memeriksa proses menggunakan `list-table-optimizer-runs` API. Pekerjaan penghapusan file yatim piatu akan mengidentifikasi dan menghapus file yang tidak dilacak dalam metadata Iceberg untuk tabel.

API

Panggil CreateTableOptimizeroperasi untuk membuat pengoptimal penghapusan file yatim piatu untuk tabel tertentu.

Memperbarui pengoptimal penghapusan file yatim

Anda dapat memodifikasi konfigurasi untuk pengoptimal penghapusan file yatim piatu, seperti mengubah periode retensi untuk file yatim atau peran IAM yang digunakan oleh pengoptimal menggunakan konsol,, atau operasi. AWS Glue AWS CLI`UpdateTableOptimizer`

AWS Management Console

Untuk memperbarui pengoptimal penghapusan file yatim

1. Pilih Katalog Data dan pilih Tabel. Dari daftar tabel, pilih tabel yang ingin Anda perbarui konfigurasi pengoptimal penghapusan file yatim piatu.
2. Di bagian bawah halaman detail Tabel, pilih Optimasi tabel, lalu pilih Edit.
3. Pada halaman Edit optimasi, buat perubahan yang diinginkan.
4. Pilih Simpan.

AWS CLI

Anda dapat menggunakan `update-table-optimizer` panggilan untuk memperbarui pengoptimal penghapusan file yatim di AWS Glue, Anda dapat menggunakan panggilan. Ini memungkinkan Anda untuk memodifikasi `OrphanFileDeletionConfiguration`

di `icebergConfiguration` bidang di mana Anda dapat menentukan yang diperbarui `OrphanFileRetentionPeriodInDays` untuk mengatur jumlah hari untuk mempertahankan file yatim piatu, untuk menentukan lokasi tabel Iceberg untuk menghapus file yatim dari.

```
aws glue update-table-optimizer \
 --catalog-id 123456789012 \
 --database-name iceberg_db \
 --table-name Iceberg_table \
 --table-optimizer-configuration
 '{"roleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/optimizer_role","enabled":true,
 "vpcConfiguration":
{"glueConnectionName":"glue_connection_name"},"orphanFileDeletionConfiguration":
{"icebergConfiguration":{"orphanFileRetentionPeriodInDays":5}}}' \
 --type orphan_file_deletion
```

API

Panggil UpdateTableOptimizeroperasi untuk memperbarui pengoptimal penghapusan file yatim piatu untuk sebuah tabel.

Menonaktifkan penghapusan file yatim

Anda dapat menonaktifkan pengoptimal penghapusan file yatim piatu untuk tabel Apache Iceberg tertentu menggunakan konsol atau. AWS Glue AWS CLI

Console

Untuk menonaktifkan penghapusan file yatim

1. Pilih Katalog Data dan pilih Tabel. Dari daftar tabel, pilih tabel Iceberg yang ingin Anda nonaktifkan pengoptimal untuk penghapusan file yatim piatu.
2. Pada bagian bawah halaman Rincian tabel, pilih tab Pengoptimalan tabel.
3. Pilih Tindakan, lalu pilih Nonaktifkan, penghapusan file Orphan.

   Anda juga dapat memilih Nonaktifkan di bawah Optimasi dari menu Tindakan.
4. Pilih Nonaktifkan pada pesan konfirmasi. Anda dapat mengaktifkan kembali pengoptimal penghapusan file yatim piatu di lain waktu.

   Setelah Anda mengonfirmasi, pengoptimal penghapusan file yatim dinonaktifkan dan status penghapusan file yatim piatu kembali ke. `Not enabled`

AWS CLI

Pada contoh berikut, ganti ID akun dengan ID AWS akun yang valid. Ganti nama database dan nama tabel dengan nama tabel Iceberg yang sebenarnya dan nama database. Ganti `roleArn` dengan Nama AWS Sumber Daya (ARN) dari peran IAM dan nama sebenarnya dari peran IAM yang memiliki izin yang diperlukan untuk menonaktifkan pengoptimal.

```
aws glue update-table-optimizer \
  --catalog-id 123456789012 \
  --database-name iceberg_db \
  --table-name iceberg_table \
  --table-optimizer-configuration
 '{"roleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/optimizer_role", "enabled":'false'}'\
  --type orphan_file_deletion
```

API

Panggil UpdateTableOptimizeroperasi untuk menonaktifkan pengoptimal retensi snapshot untuk tabel tertentu.

Melihat detail pengoptimalan

Anda dapat melihat status pengoptimalan untuk tabel Apache Iceberg di AWS Glue konsol AWS CLI, atau menggunakan AWS operasi API.

Console

Untuk melihat status pengoptimalan untuk tabel Iceberg (konsol)

- Anda dapat melihat status pengoptimalan untuk tabel Iceberg di AWS Glue konsol dengan memilih tabel Iceberg dari daftar Tabel di bawah Katalog Data. Di bawah optimasi Tabel. Pilih Lihat semua

AWS CLI

Anda dapat melihat detail pengoptimalan menggunakan AWS CLI.

Dalam contoh berikut, ganti ID akun dengan ID akun yang valid AWS , nama database, dan nama tabel dengan nama tabel Iceberg yang sebenarnya. Untuk`type`, menyediakan dan

mengoptimalkan jenis. Nilai yang dapat diterima adalah `compactionretention`,, dan`orphan-file-deletion`.

- Untuk mendapatkan detail proses pemadatan terakhir untuk sebuah tabel

```
aws get-table-optimizer \
  --catalog-id 123456789012 \
  --database-name iceberg_db \
  --table-name iceberg_table \
  --type compaction
```

- Gunakan contoh berikut untuk mengambil riwayat pengoptimal untuk tabel tertentu.

```
aws list-table-optimizer-runs \
  --catalog-id 123456789012 \
  --database-name iceberg_db \
  --table-name iceberg_table \
  --type compaction
```

- Contoh berikut menunjukkan cara mengambil proses pengoptimalan dan detail konfigurasi untuk beberapa pengoptimal. Anda dapat menentukan maksimal 20 pengoptimal.

```
aws glue batch-get-table-optimizer \
--entries '[{"catalogId":"123456789012", "databaseName":"iceberg_db",
 "tableName":"iceberg_table", "type":"compaction"}]'
```

API

- Gunakan `GetTableOptimizer` operasi untuk mengambil detail run terakhir dari pengoptimal.
- Gunakan `ListTableOptimizerRuns` operasi untuk mengambil riwayat pengoptimal yang diberikan pada tabel tertentu. Anda dapat menentukan 20 pengoptimal dalam satu panggilan API.
- Gunakan BatchGetTableOptimizeroperasi untuk mengambil detail konfigurasi untuk beberapa pengoptimal di akun Anda.

Melihat Amazon CloudWatch metrik

Setelah menjalankan pengoptimal tabel berhasil, layanan membuat Amazon CloudWatch metrik pada kinerja pekerjaan pengoptimalan. Anda dapat pergi ke CloudWatch Metrik dan memilih Metrik, Semua metrik. Anda dapat memfilter metrik berdasarkan namespace tertentu (misalnya AWS Glue), nama tabel, atau nama database.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Melihat metrik yang tersedia di Panduan Amazon CloudWatch Pengguna.

Pemadatan

- Jumlah byte yang dipadatkan
- Jumlah file yang dipadatkan
- Jumlah DPU yang dialokasikan untuk pekerjaan
- Durasi Pekerjaan (Jam)

Retensi snapshot

- Jumlah file data yang dihapus
- Jumlah file manifes yang dihapus
- Jumlah daftar Manifest dihapus
- Durasi Pekerjaan (Jam)

Penghapusan file yatim

- Jumlah file yatim piatu yang dihapus
- Durasi Pekerjaan (Jam)

Menghapus pengoptimal

Anda dapat menghapus pengoptimal dan metadata terkait untuk tabel yang menggunakan AWS CLI atau AWS operasi API.

Jalankan AWS CLI perintah berikut untuk menghapus riwayat optimasi untuk tabel. Anda perlu menentukan pengoptimal `type` bersama dengan ID katalog, nama database dan nama tabel. Nilai yang dapat diterima adalah:`compaction`,`retention`, dan`orphan_file_deletion`.

```
aws glue delete-table-optimizer \
  --catalog-id 123456789012 \
  --database-name iceberg_db \
  --table-name iceberg_table \
  --type compaction
```

Gunakan `DeleteTableOptimizer` operasi untuk menghapus pengoptimal untuk tabel.

Pertimbangan dan batasan

Bagian ini mencakup hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan pengoptimal tabel di dalam. AWS Glue Data Catalog

Format dan batasan yang didukung untuk pemadatan data terkelola

Pemadatan data mendukung berbagai tipe data dan format kompresi untuk membaca dan menulis data, termasuk membaca data dari tabel terenkripsi.

Pemadatan data mendukung:

- Enkripsi - Pemadatan data hanya mendukung enkripsi Amazon S3 default (SSE-S3) dan enkripsi KMS sisi server (SSE-KMS).
- Strategi pemadatan —- Binpack, sortir, dan penyortiran urutan-Z
- Anda dapat menjalankan pemadatan dari akun tempat Katalog Data berada saat bucket Amazon S3 yang menyimpan data yang mendasarinya ada di akun lain. Untuk melakukan ini, peran pemadatan memerlukan akses ke bucket Amazon S3.

Pemadatan data saat ini tidak mendukung:

- Pemadatan pada tabel lintas akun — Anda tidak dapat menjalankan pemadatan pada tabel lintas akun.
- Pemadatan pada tabel Lintas wilayah — Anda tidak dapat menjalankan pemadatan pada tabel Lintas wilayah.
- Mengaktifkan pemadatan pada tautan sumber daya
- Tabel di kelas penyimpanan Amazon S3 Express One Zone — Anda tidak dapat menjalankan pemadatan pada S3 Express One Zone Iceberg Tables.
- Strategi pemadatan orde Z tidak mendukung tipe data berikut:

- Decimal
- TimestampWithoutZone

Pertimbangan untuk retensi snapshot dan pengoptimal penghapusan file yatim

Pertimbangan berikut berlaku untuk retensi snapshot dan pengoptimal penghapusan file yatim piatu.

- Proses penyimpanan snapshot dan penghapusan file yatim piatu memiliki batas maksimum untuk menghapus 1.000.000 file per proses. Saat menghapus snapshot yang kedaluwarsa, jika jumlah file yang memenuhi syarat untuk dihapus melebihi 1.000.000, file yang tersisa di luar ambang batas itu akan terus ada di penyimpanan tabel sebagai file yatim piatu.
- Snapshot akan dipertahankan oleh pengoptimal retensi snapshot hanya jika kedua kriteria terpenuhi: jumlah minimum snapshot yang harus disimpan dan periode retensi yang ditentukan.
- Pengoptimal retensi snapshot menghapus metadata snapshot kedaluwarsa dari Apache Iceberg, mencegah kueri perjalanan waktu untuk snapshot kedaluwarsa dan secara opsional menghapus file data terkait.
- Pengoptimal penghapusan file yatim piatu menghapus data yatim piatu dan file metadata yang tidak lagi direferensikan oleh metadata Iceberg jika waktu pembuatannya sebelum periode retensi penghapusan file yatim dari saat pengoptimal dijalankan.
- Apache Iceberg memfasilitasi kontrol versi melalui cabang dan tag, yang diberi nama pointer ke status snapshot tertentu. Setiap cabang dan tag mengikuti siklus hidup independennya sendiri, diatur oleh kebijakan retensi yang ditentukan pada tingkat masing-masing. AWS Glue Data Catalog Pengoptimal mempertimbangkan kebijakan siklus hidup ini, memastikan kepatuhan terhadap aturan retensi yang ditentukan. Kebijakan retensi tingkat cabang dan tag lebih diutamakan daripada konfigurasi pengoptimal.

  Untuk informasi selengkapnya, lihat Percabangan dan Penandaan di dokumentasi Apache Iceberg.
- Retensi snapshot dan pengoptimal penghapusan file yatim piatu akan menghapus file yang memenuhi syarat untuk dibersihkan sesuai parameter yang dikonfigurasi. Tingkatkan kontrol Anda atas penghapusan file dengan menerapkan kebijakan pembuatan versi dan siklus hidup S3 pada bucket yang sesuai.

  Untuk petunjuk terperinci tentang pengaturan pembuatan versi dan pembuatan aturan siklus hidup, lihat. https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Versioning.html
- Untuk penentuan file yatim piatu yang tepat, pastikan bahwa lokasi tabel yang disediakan dan sub-jalur apa pun tidak tumpang tindih dengan atau berisi data dari tabel atau sumber data lain. Jika

jalur tumpang tindih, Anda berisiko kehilangan data yang tidak dapat dipulihkan dari penghapusan file yang tidak diinginkan.

Wilayah yang Didukung untuk pengoptimal tabel

Fitur pengoptimalan tabel (pemadatan, retensi snapshot, dan penghapusan file yatim) tersedia dalam hal berikut: AWS Glue Data Catalog Wilayah AWS

- Asia Pasifik (Tokyo)
- Asia Pacific (Seoul)
- Asia Pacific (Mumbai)
- Asia Pasifik (Singapura)
- Asia Pasifik (Sydney)
- Asia Pasifik (Jakarta)
- Kanada (Pusat)
- Eropa (Irlandia)
- Europe (London)
- Eropa (Frankfurt)
- Eropa (Stockholm)
- Timur AS (N. Virginia)
- AS Timur (Ohio)
- AS Barat (Oregon)
- Amerika Selatan (Sao Paulo)

Mengoptimalkan kinerja kueri untuk tabel Iceberg

Apache Iceberg adalah format tabel terbuka berkinerja tinggi untuk kumpulan data analitik yang sangat besar. AWS Glue mendukung penghitungan dan pembaruan jumlah nilai yang berbeda (NDVs) untuk setiap kolom dalam tabel Iceberg. Statistik ini dapat memfasilitasi optimasi kueri, manajemen data, dan efisiensi kinerja yang lebih baik untuk insinyur data dan ilmuwan yang bekerja dengan kumpulan data skala besar.

AWS Glue memperkirakan jumlah nilai yang berbeda di setiap kolom tabel Iceberg dan menyimpannya dalam file Puffin di Amazon S3 yang terkait dengan snapshot tabel Iceberg. Puffin

adalah format file Iceberg yang dirancang untuk menyimpan metadata seperti indeks, statistik, dan sketsa. Menyimpan sketsa dalam file Puffin yang terkait dengan snapshot memastikan konsistensi transaksional dan kesegaran statistik NDV.

Anda dapat mengonfigurasi untuk menjalankan tugas pembuatan statistik kolom menggunakan AWS Glue konsol atau AWS CLI. Saat Anda memulai proses, AWS Glue mulai pekerjaan Spark di latar belakang dan perbarui metadata AWS Glue tabel di Katalog Data. Anda dapat melihat statistik kolom menggunakan AWS Glue konsol AWS CLI atau atau dengan memanggil operasi GetColumnStatisticsForTableAPI.

> **Note**
>
> Jika Anda menggunakan AWS Lake Formation izin untuk mengontrol akses ke tabel, peran yang diasumsikan oleh tugas statistik kolom memerlukan akses tabel penuh untuk menghasilkan statistik.

Topik

- Prasyarat untuk menghasilkan statistik kolom
- Menghasilkan statistik kolom untuk tabel Gunung Es
- Lihat juga

Prasyarat untuk menghasilkan statistik kolom

Untuk menghasilkan atau memperbarui statistik kolom untuk tabel Iceberg, tugas pembuatan statistik mengasumsikan peran AWS Identity and Access Management (IAM) atas nama Anda. Berdasarkan izin yang diberikan untuk peran tersebut, tugas pembuatan statistik kolom dapat membaca data dari penyimpanan data Amazon S3.

Saat mengonfigurasi tugas pembuatan statistik kolom, Anda AWS Glue dapat membuat peran yang menyertakan kebijakan `AWSGlueServiceRole` AWS terkelola ditambah kebijakan sebaris yang diperlukan untuk sumber data yang ditentukan.

Jika Anda menentukan peran yang ada untuk menghasilkan statistik kolom, pastikan peran tersebut menyertakan `AWSGlueServiceRole` kebijakan atau yang setara (atau versi bawah cakupan kebijakan ini), dan kebijakan sebaris yang diperlukan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang izin yang diperlukan, lihat Prasyarat untuk menghasilkan statistik kolom.

Menghasilkan statistik kolom untuk tabel Gunung Es

Ikuti langkah-langkah ini untuk mengonfigurasi jadwal untuk menghasilkan statistik di Katalog Data menggunakan AWS Glue konsol AWS CLI atau atau atau menjalankan StartColumnStatisticsTaskRunoperasi.

Untuk menghasilkan statistik kolom

1. Masuk ke AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Pilih Tabel di bawah Katalog Data.
3. Pilih tabel Gunung Es dari daftar.
4. Pilih Statistik kolom, Hasilkan sesuai permintaan, di bawah menu Tindakan.

   Anda juga dapat memilih tombol Hasilkan statistik di bawah tab Statistik kolom di bagian bawah halaman Tabel.
5. Pada halaman Hasilkan statistik, berikan detail pembuatan statistik. Ikuti langkah 6-11 di Menghasilkan statistik kolom pada jadwal bagian untuk mengonfigurasi jadwal pembuatan statistik untuk tabel Iceberg.

   Anda juga dapat memilih untuk menghasilkan statistik kolom sesuai permintaan dengan mengikuti petunjuk di Menghasilkan statistik kolom sesuai permintaan

   > **Note**
   >
   > Opsi pengambilan sampel tidak tersedia untuk tabel Iceberg.

   AWS Glue menghitung jumlah nilai yang berbeda untuk setiap kolom tabel Iceberg ke file Puffin baru yang berkomitmen pada ID snapshot yang ditentukan di lokasi Amazon S3 Anda.

Lihat juga

- Melihat statistik kolom
- Melihat tugas statistik kolom berjalan
- Menghentikan tugas statistik kolom

- Menghapus statistik kolom

Mengelola Katalog Data

AWS Glue Data Catalog Ini adalah repositori metadata pusat yang menyimpan metadata struktural dan operasional untuk kumpulan data Amazon S3 Anda. Mengelola Katalog Data secara efektif sangat penting untuk menjaga kualitas, kinerja, keamanan, dan tata kelola data.

Dengan memahami dan menerapkan praktik pengelolaan Katalog Data ini, Anda dapat memastikan metadata Anda tetap akurat, berkinerja, aman, dan diatur dengan baik seiring perkembangan lanskap data Anda.

Bagian ini mencakup aspek-aspek berikut dari manajemen Katalog Data:

- Memperbarui skema tabel dan partisi Saat data Anda berkembang, Anda mungkin perlu memperbarui skema tabel atau struktur partisi yang ditentukan dalam Katalog Data. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat pembaruan ini secara terprogram menggunakan AWS Glue ETL, lihat. Memperbarui skema, dan menambahkan partisi baru di Katalog Data menggunakan AWS Glue Lowongan kerja ETL
- Mengelola statistik kolom: Statistik kolom yang akurat membantu mengoptimalkan rencana kueri dan meningkatkan kinerja. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat, memperbarui, dan mengelola statistik kolom, lihatMengoptimalkan kinerja kueri menggunakan statistik kolom.
- Mengenkripsi Katalog Data Untuk melindungi metadata sensitif, Anda dapat mengenkripsi Katalog Data Anda menggunakan (). AWS Key Management Service AWS KMS Bagian ini menjelaskan cara mengaktifkan dan mengelola enkripsi untuk Katalog Data Anda.
- Mengamankan Katalog Data dengan AWS Lake Formation Lake Formation memberikan pendekatan komprehensif untuk keamanan data lake dan kontrol akses. Anda dapat menggunakan Lake Formation untuk mengamankan dan mengatur akses ke Katalog Data dan data yang mendasarinya.

Topik

- Memperbarui skema, dan menambahkan partisi baru di Katalog Data menggunakan AWS Glue Lowongan kerja ETL
- Mengoptimalkan kinerja kueri menggunakan statistik kolom
- Mengenkripsi Katalog Data Anda

- Mengamankan Katalog Data Anda menggunakan Lake Formation
- Bekerja dengan AWS Glue Data Catalog pandangan di AWS Glue

Memperbarui skema, dan menambahkan partisi baru di Katalog Data menggunakan AWS Glue Lowongan kerja ETL

Tugas extract, transform, and load (ETL) Anda mungkin membuat partisi tabel baru di penyimpanan data target. Skema dataset Anda dapat berkembang dan menyimpang dari AWS Glue Skema Katalog Data dari waktu ke waktu. AWS Glue Tugas ETL sekarang menyediakan beberapa fitur yang dapat Anda gunakan dalam skrip ETL Anda untuk memperbarui skema dan partisi dalam Katalog Data. Fitur ini memungkinkan Anda untuk melihat hasil tugas ETL Anda di Katalog Data, tanpa harus menjalankan kembali crawler.

Partisi baru

Jika Anda ingin melihat partisi baru di AWS Glue Data Catalog, Anda dapat melakukan salah satu hal berikut:

- Setelah tugas selesai, jalankan kembali crawler, dan lihat partisi baru di konsol tersebut saat crawler selesai.
- Setelah tugas selesai, segera lihat partisi baru di konsol tersebut, tanpa harus menjalankan ulang crawler. Anda dapat mengaktifkan fitur ini dengan menambahkan beberapa baris kode pada skrip ETL Anda, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut. Kode menggunakan argumen `enableUpdateCatalog` untuk menunjukkan bahwa Katalog Data akan diperbarui selama eksekusi tugas saat partisi baru dibuat.

Metode 1

Berikan `enableUpdateCatalog` dan `partitionKeys` dalam sebuah argumen pilihan.

Python

```
additionalOptions = {"enableUpdateCatalog": True}
additionalOptions["partitionKeys"] = ["region", "year", "month", "day"]


sink = glueContext.write_dynamic_frame_from_catalog(frame=last_transform,
 database=<target_db_name>,
```

```
 table_name=<target_table_name>, transformation_ctx="write_sink",

 additional_options=additionalOptions)
```

Scala

```
val options = JsonOptions(Map(
    "path" -> <S3_output_path>,
    "partitionKeys" -> Seq("region", "year", "month", "day"),
    "enableUpdateCatalog" -> true))
val sink = glueContext.getCatalogSink(
    database = <target_db_name>,
    tableName = <target_table_name>,
    additionalOptions = options)sink.writeDynamicFrame(df)
```

Metode 2

Berikan `enableUpdateCatalog` dan `partitionKeys` dalam `getSink()`, dan panggil `setCatalogInfo()` di objek `DataSink`.

Python

```
sink = glueContext.getSink(
    connection_type="s3",
    path="<S3_output_path>",
    enableUpdateCatalog=True,
    partitionKeys=["region", "year", "month", "day"])
sink.setFormat("json")
sink.setCatalogInfo(catalogDatabase=<target_db_name>,
 catalogTableName=<target_table_name>)
sink.writeFrame(last_transform)
```

Scala

```
val options = JsonOptions(
   Map("path" -> <S3_output_path>,
       "partitionKeys" -> Seq("region", "year", "month", "day"),
       "enableUpdateCatalog" -> true))
val sink = glueContext.getSink("s3", options).withFormat("json")
sink.setCatalogInfo(<target_db_name>, <target_table_name>)
sink.writeDynamicFrame(df)
```

Sekarang, Anda dapat membuat tabel katalog baru, memperbarui tabel yang ada dengan skema yang dimodifikasi, dan menambahkan partisi tabel baru di Katalog Data menggunakan AWS Glue ETL bekerja sendiri, tanpa perlu menjalankan kembali crawler.

Memperbarui skema tabel

Jika Anda ingin menimpa skema tabel Katalog Data Anda, Anda dapat melakukan salah satu hal berikut:

- Setelah tugas selesai, jalankan kembali crawler dan pastikan crawler dikonfigurasi untuk memperbarui definisi tabel juga. Lihat partisi baru di konsol tersebut beserta pembaruan skema apa pun, saat crawler selesai. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi Crawler Menggunakan API.
- Setelah tugas selesai, segera lihat skema yang sudah dimodifikasi di konsol tersebut, tanpa harus menjalankan ulang crawler. Anda dapat mengaktifkan fitur ini dengan menambahkan beberapa baris kode pada skrip ETL Anda, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut. Kode menggunakan `enableUpdateCatalog` yang diatur ke BETUL, dan juga `updateBehavior` yang diatur ke `UPDATE_IN_DATABASE`, yang menunjukkan untuk menimpa skema dan menambahkan partisi baru dalam Katalog Data selama eksekusi tugas.

Python

```
additionalOptions = {
    "enableUpdateCatalog": True,
    "updateBehavior": "UPDATE_IN_DATABASE"}
additionalOptions["partitionKeys"] = ["partition_key0", "partition_key1"]

sink = glueContext.write_dynamic_frame_from_catalog(frame=last_transform,
 database=<dst_db_name>,
    table_name=<dst_tbl_name>, transformation_ctx="write_sink",
    additional_options=additionalOptions)
job.commit()
```

Scala

```
val options = JsonOptions(Map(
    "path" -> outputPath,
    "partitionKeys" -> Seq("partition_0", "partition_1"),
    "enableUpdateCatalog" -> true))
```

```
val sink = glueContext.getCatalogSink(database = nameSpace, tableName = tableName,
 additionalOptions = options)
sink.writeDynamicFrame(df)
```

Anda juga dapat mengatur nilai `updateBehavior` ke `LOG` jika Anda ingin mencegah skema tabel Anda agar tidak ditimpa, tapi masih ingin menambahkan partisi baru. Nilai default dari `updateBehavior` adalah `UPDATE_IN_DATABASE`, jadi jika Anda tidak secara eksplisit mendefinisikannya, maka skema tabel akan ditimpa.

Jika `enableUpdateCatalog` tidak diatur ke BETUL, terlepas dari mana pilihan yang dipilih untuk `updateBehavior`, tugas ETL tidak akan memperbarui tabel di Katalog Data.

Membuat tabel baru

Anda juga dapat menggunakan opsi yang sama untuk membuat sebuah tabel baru di Katalog Data. Anda dapat menentukan basis data dan nama tabel baru dengan menggunakan `setCatalogInfo`.

Python

```
sink = glueContext.getSink(connection_type="s3", path="s3://path/to/data",
    enableUpdateCatalog=True, updateBehavior="UPDATE_IN_DATABASE",
    partitionKeys=["partition_key0", "partition_key1"])
sink.setFormat("<format>")
sink.setCatalogInfo(catalogDatabase=<dst_db_name>, catalogTableName=<dst_tbl_name>)
sink.writeFrame(last_transform)
```

Scala

```
val options = JsonOptions(Map(
    "path" -> outputPath,
    "partitionKeys" -> Seq("<partition_1>", "<partition_2>"),
    "enableUpdateCatalog" -> true,
    "updateBehavior" -> "UPDATE_IN_DATABASE"))
val sink = glueContext.getSink(connectionType = "s3", connectionOptions =
 options).withFormat("<format>")
sink.setCatalogInfo(catalogDatabase = “<dst_db_name>”, catalogTableName =
 “<dst_tbl_name>”)
sink.writeDynamicFrame(df)
```

Pembatasan

Perhatikan pembatasan-pembatasan berikut ini:

- Hanya target Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) saja yang didukung.
- `enableUpdateCatalog`Fitur ini tidak didukung untuk tabel yang diatur.
- Hanya format berikut ini didukung: `json`, `csv`, `avro`, dan `parquet`.
- Untuk membuat atau memperbarui tabel dengan `parquet` klasifikasi, Anda harus menggunakan AWS Glue penulis parket yang dioptimalkan untuk DynamicFrames. Ini dapat dicapai dengan salah satu dari yang berikut:
  - Jika Anda memperbarui tabel yang ada dalam katalog dengan `parquet` klasifikasi, tabel harus memiliki properti `"useGlueParquetWriter"` tabel yang disetel ke `true` sebelum Anda memperbaruinya. Anda dapat mengatur properti ini melalui AWS Glue APIs /SDK, melalui konsol atau melalui pernyataan Athena DDL.

    Setelah properti tabel katalog diatur, Anda dapat menggunakan cuplikan kode berikut untuk memperbarui tabel katalog dengan data baru:

    ```
    glueContext.write_dynamic_frame.from_catalog(
        frame=frameToWrite,
        database="dbName",
        table_name="tableName",
        additional_options={
            "enableUpdateCatalog": True,
            "updateBehavior": "UPDATE_IN_DATABASE"
        }
    )
    ```

  - Jika tabel belum ada dalam katalog, Anda dapat menggunakan `getSink()` metode dalam skrip Anda `connection_type="s3"` untuk menambahkan tabel dan partisi ke katalog, bersama dengan menulis data ke Amazon S3. Berikan yang sesuai `partitionKeys` dan `compression` untuk alur kerja Anda.

    ```
    s3sink = glueContext.getSink(
        path="s3://bucket/folder/",
        connection_type="s3",
        updateBehavior="UPDATE_IN_DATABASE",
        partitionKeys=[],
    ```

```
    compression="snappy",
    enableUpdateCatalog=True
)

s3sink.setCatalogInfo(
    catalogDatabase="dbName", catalogTableName="tableName"
)

s3sink.setFormat("parquet", useGlueParquetWriter=True)
s3sink.writeFrame(frameToWrite)
```

  - Nilai `glueparquet` format adalah metode warisan yang memungkinkan penulis AWS Glue parket.
- Saat `updateBehavior` diatur ke `LOG`, partisi baru akan ditambahkan hanya jika skema `DynamicFrame` setara dengan atau berisi sebuah subset dari kolom yang didefinisikan dalam skema tabel Katalog Data.
- Pembaruan skema tidak didukung untuk tabel non-partisi (tidak menggunakan opsi “PartitionKeys”).
- PartitionKeys Anda harus setara, dan dalam urutan yang sama, antara parameter Anda yang diberikan dalam skrip ETL dan PartitionKeys dalam skema tabel Katalog Data Anda.
- Fitur ini saat ini belum men-support pembaruan/pembuatan tabel di mana skema yang memperbarui bersarang (misalnya, array dalam struct).

Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “AWS Glue untuk Spark”.

Bekerja dengan koneksi MongoDB dalam pekerjaan ETL

Anda dapat membuat koneksi untuk MongoDB dan kemudian menggunakan koneksi itu di AWS Glue pekerjaan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat the section called “Koneksi MongoDB” di panduan AWS Glue pemrograman. Koneksi `url`, `username` dan `password` disimpan dalam koneksi MongoDB. Pilihan lain dapat ditentukan dalam skrip tugas ETL Anda dengan menggunakan parameter `additionalOptions` dari `glueContext.getCatalogSource`. Pilihan lainnya bisa meliputi:

- `database`: (Wajib) Basis data MongoDB untuk dibaca.
- `collection`: (Wajib) Kumpulan MongoDB untuk dibaca.

Dengan menempatkan informasi `database` dan `collection` dalam skrip tugas ETL, Anda dapat menggunakan koneksi yang sama untuk beberapa tugas.

1. Buat AWS Glue Data Catalog koneksi untuk sumber data MongoDB. Lihat "connectionType": "mongodb" untuk deskripsi parameter koneksi. Anda dapat membuat koneksi menggunakan konsol, APIs atau CLI.
2. Buat database di AWS Glue Data Catalog untuk menyimpan definisi tabel untuk data MongoDB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat database.
3. Buat crawler yang melakukan perayapan pada data yang ada dalam MongoDB dengan menggunakan informasi dalam koneksi tersebut untuk connect ke MongoDB. Crawler membuat tabel di AWS Glue Data Catalog yang menggambarkan tabel dalam database MongoDB yang Anda gunakan dalam pekerjaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan crawler untuk mengisi Katalog Data .
4. Buat tugas dengan sebuah skrip kustom. Anda dapat membuat pekerjaan menggunakan konsol, APIs atau CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan Lowongan di AWS Glue.
5. Pilih target data untuk tugas Anda. Tabel yang mewakili target data dapat didefinisikan dalam Katalog Data Anda, atau tugas Anda dapat membuat tabel target ketika ia berjalan. Anda memilih lokasi target ketika Anda menulis tugas. Jika target memerlukan sebuah koneksi, maka koneksi tersebut juga direferensikan dalam tugas Anda. Jika tugas Anda memerlukan beberapa target data, maka Anda dapat menambahkannya nanti dengan mengedit skrip.
6. Sesuaikan lingkungan pemrosesan tugas dengan memberikan argumen untuk tugas Anda dan skrip yang dihasilkan.

   Berikut adalah contoh membuat `DynamicFrame` dari basis data MongoDB berdasarkan struktur tabel yang ditentukan dalam Katalog Data. Kode menggunakan `additionalOptions` untuk memberikan informasi sumber data tambahan:

   Scala

   ```
   val resultFrame: DynamicFrame = glueContext.getCatalogSource(
           database = catalogDB,
           tableName = catalogTable,
           additionalOptions = JsonOptions(Map("database" -> DATABASE_NAME,
                   "collection" -> COLLECTION_NAME))
         ).getDynamicFrame()
   ```

   Python

   ```
   glue_context.create_dynamic_frame_from_catalog(
           database = catalogDB,
           table_name = catalogTable,
   ```

```
        additional_options = {"database":"database_name",
            "collection":"collection_name"})
```

7. Jalankan tugas, baik sesuai permintaan atau melalui pemicu.

Mengoptimalkan kinerja kueri menggunakan statistik kolom

Anda dapat menghitung statistik tingkat kolom untuk AWS Glue Data Catalog tabel dalam format data seperti Parket, ORC, JSON, ION, CSV, dan XMLtanpa menyiapkan pipeline data tambahan. Statistik kolom membantu Anda memahami profil data dengan mendapatkan wawasan tentang nilai dalam kolom.

Data Catalog mendukung menghasilkan statistik untuk nilai kolom seperti nilai minimum, nilai maksimum, total nilai nol, total nilai yang berbeda, panjang rata-rata nilai, dan total kemunculan nilai sebenarnya. AWS layanan analisis seperti Amazon Redshift dan Amazon Athena dapat menggunakan statistik kolom ini untuk menghasilkan rencana eksekusi kueri, dan memilih paket optimal yang meningkatkan kinerja kueri.

Ada tiga skenario untuk menghasilkan statistik kolom:

Otomatis

AWS Glue mendukung pembuatan statistik kolom otomatis di tingkat katalog sehingga dapat secara otomatis menghasilkan statistik untuk tabel baru di. AWS Glue Data Catalog

Dijadwalkan

AWS Glue mendukung penjadwalan pembuatan statistik kolom sehingga dapat dijalankan secara otomatis pada jadwal berulang.

Dengan perhitungan statistik terjadwal, tugas statistik kolom memperbarui statistik tingkat tabel secara keseluruhan, seperti min, max, dan avg dengan statistik baru, menyediakan mesin kueri yang akurat dan up-to-date statistik untuk mengoptimalkan eksekusi kueri.

Sesuai permintaan

Gunakan opsi ini untuk menghasilkan statistik kolom sesuai permintaan kapan pun diperlukan. Ini berguna untuk analisis ad-hoc atau ketika statistik perlu dihitung segera.

Anda dapat mengonfigurasi untuk menjalankan tugas pembuatan statistik kolom menggunakan AWS Glue konsol, AWS CLI, dan operasi AWS Glue API. Saat Anda memulai proses, AWS Glue mulai

pekerjaan Spark di latar belakang dan perbarui metadata AWS Glue tabel di Katalog Data. Anda dapat melihat statistik kolom menggunakan AWS Glue konsol AWS CLI atau atau dengan memanggil operasi GetColumnStatisticsForTableAPI.

> **Note**
>
> Jika Anda menggunakan izin Lake Formation untuk mengontrol akses ke tabel, peran yang diasumsikan oleh tugas statistik kolom memerlukan akses tabel penuh untuk menghasilkan statistik.

Topik

- Prasyarat untuk menghasilkan statistik kolom
- Pembuatan statistik kolom otomatis
- Menghasilkan statistik kolom pada jadwal
- Menghasilkan statistik kolom sesuai permintaan
- Melihat statistik kolom
- Melihat tugas statistik kolom berjalan
- Menghentikan tugas statistik kolom
- Menghapus statistik kolom
- Pertimbangan dan batasan

Prasyarat untuk menghasilkan statistik kolom

Untuk menghasilkan atau memperbarui statistik kolom, tugas pembuatan statistik mengasumsikan peran AWS Identity and Access Management (IAM) atas nama Anda. Berdasarkan izin yang diberikan untuk peran tersebut, tugas pembuatan statistik kolom dapat membaca data dari penyimpanan data Amazon S3.

Saat mengonfigurasi tugas pembuatan statistik kolom, Anda AWS Glue dapat membuat peran yang menyertakan kebijakan `AWSGlueServiceRole` AWS terkelola ditambah kebijakan sebaris yang diperlukan untuk sumber data yang ditentukan.

Jika Anda menentukan peran yang ada untuk menghasilkan statistik kolom, pastikan peran tersebut menyertakan `AWSGlueServiceRole` kebijakan atau yang setara (atau versi bawah cakupan

kebijakan ini), ditambah kebijakan sebaris yang diperlukan. Ikuti langkah-langkah ini untuk membuat peran IAM baru:

> **Note**
>
> Untuk menghasilkan statistik untuk tabel yang dikelola oleh Lake Formation, peran IAM yang digunakan untuk menghasilkan statistik memerlukan akses tabel penuh.

Saat mengonfigurasi tugas pembuatan statistik kolom, Anda AWS Glue dapat membuat peran yang menyertakan kebijakan `AWSGlueServiceRole` AWS terkelola ditambah kebijakan sebaris yang diperlukan untuk sumber data yang ditentukan. Anda juga dapat membuat peran dan melampirkan izin yang tercantum dalam kebijakan di bawah ini, dan menambahkan peran tersebut ke tugas pembuatan statistik kolom.

Untuk membuat peran IAM untuk menghasilkan statistik kolom

1. Untuk membuat peran IAM, lihat Membuat peran IAM untuk. AWS Glue
2. Untuk memperbarui peran yang ada, di konsol IAM, buka peran IAM yang digunakan oleh proses statistik kolom generate.
3. Di bagian Tambahkan izin, pilih Lampirkan kebijakan. Di jendela browser yang baru dibuka, pilih kebijakan `AWSGlueServiceRole` AWS terkelola.
4. Anda juga perlu menyertakan izin untuk membaca data dari lokasi data Amazon S3.

   Di bagian Tambahkan izin, pilih Buat kebijakan. Di jendela browser yang baru dibuka, buat kebijakan baru untuk digunakan dengan peran Anda.
5. Di halaman Buat kebijakan, pilih tab JSON. Salin `JSON` kode berikut ke kolom editor kebijakan.

   > **Note**
   >
   > Dalam kebijakan berikut, ganti ID akun dengan yang valid Akun AWS, lalu ganti `region` dengan Wilayah tabel, dan `bucket-name` dengan nama bucket Amazon S3.

   JSON

```
{
```

```
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "S3BucketAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::/*",
                "arn:aws:s3:::"
            ]
        }
     ]
}
```

6. (Opsional) Jika Anda menggunakan izin Lake Formation untuk menyediakan akses ke data Anda, peran IAM memerlukan `lakeformation:GetDataAccess` izin.

   JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
       {
            "Sid": "LakeFormationDataAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "lakeformation:GetDataAccess",
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

   Jika lokasi data Amazon S3 terdaftar dengan Lake Formation, dan peran IAM yang diasumsikan oleh tugas pembuatan statistik kolom tidak memiliki izin `IAM_ALLOWED_PRINCIPALS` grup yang diberikan pada tabel, peran tersebut memerlukan Lake Formation `ALTER` dan `DESCRIBE` izin

pada tabel. Peran yang digunakan untuk mendaftarkan bucket Amazon S3 memerlukan Lake Formation `INSERT` dan `DELETE` izin di atas meja.

Jika lokasi data Amazon S3 tidak terdaftar dengan Lake Formation, dan peran IAM tidak memiliki izin `IAM_ALLOWED_PRINCIPALS` grup yang diberikan pada tabel, peran tersebut memerlukan Lake Formation `ALTER`, `DESCRIBE`, `INSERT` dan `DELETE` izin pada tabel.

7. Jika Anda telah mengaktifkan `Automatic statistics generation` opsi tingkat katalog, peran IAM harus memiliki izin atau `glue:UpdateCatalog` izin Lake Formation pada Katalog `ALTER CATALOG` Data default. Anda dapat menggunakan `GetCatalog` operasi untuk memverifikasi properti katalog.
8. (Opsional) Tugas pembuatan statistik kolom yang menulis terenkripsi Amazon CloudWatch Logs memerlukan izin berikut dalam kebijakan utama.

   JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Sid": "CWLogsKmsPermissions",
        "Effect":  "Allow",
        "Action": [
            "logs:CreateLogGroup",
            "logs:CreateLogStream",
            "logs:PutLogEvents",
            "logs:AssociateKmsKey"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws-glue:*"
        ]
    },
    {
        "Sid": "KmsPermissions",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "kms:GenerateDataKey",
            "kms:Decrypt",
            "kms:Encrypt"
        ],
        "Resource": [
```

```
            "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/arn of key used for ETL
 cloudwatch encryption"
        ],
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "kms:ViaService": ["glue.us-east-1.amazonaws.com"]
            }
        }
    }
    ]
}
```

9. Peran yang Anda gunakan untuk menjalankan statistik kolom harus memiliki `iam:PassRole` izin pada peran tersebut.

   JSON

   ```
   {
       "Version": "2012-10-17",
       "Statement": [{
           "Effect": "Allow",
           "Action": [
               "iam:PassRole"
           ],
           "Resource": [
               "arn:aws:iam::111122223333:role/columnstats-role-name"
           ]
       }]
   }
   ```

10. Saat Anda membuat peran IAM untuk menghasilkan statistik kolom, peran tersebut juga harus memiliki kebijakan kepercayaan berikut yang memungkinkan layanan untuk mengambil peran tersebut.

    JSON

    ```
    {
        "Version": "2012-10-17",
        "Statement": [
    ```

```
        {
            "Sid": "TrustPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "glue.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

Pembuatan statistik kolom otomatis

Pembuatan otomatis statistik kolom memungkinkan Anda untuk menjadwalkan dan secara otomatis menghitung statistik pada tabel baru di AWS Glue Data Catalog. Saat Anda mengaktifkan pembuatan statistik otomatis, Katalog Data akan menemukan tabel baru dengan format data tertentu seperti Parquet, JSON, CSV, XML, ORC, ION, dan Apache Iceberg, beserta jalur bucket masing-masing. Dengan konfigurasi katalog satu kali, Katalog Data menghasilkan statistik untuk tabel ini.

Administrator data lake dapat mengonfigurasi pembuatan statistik dengan memilih katalog default di konsol Lake Formation, dan mengaktifkan statistik tabel menggunakan opsi. `Optimization configuration` Saat Anda membuat tabel baru atau memperbarui tabel yang ada di Katalog Data, Katalog Data mengumpulkan jumlah nilai berbeda (NDVs) untuk tabel Apache Iceberg, dan statistik tambahan seperti jumlah null, maksimum, minimum, dan panjang rata-rata untuk format file lain yang didukung setiap minggu.

Jika Anda telah mengonfigurasi pembuatan statistik di tingkat tabel atau jika sebelumnya Anda telah menghapus setelan pembuatan statistik untuk tabel, pengaturan khusus tabel tersebut lebih diutamakan daripada pengaturan katalog default untuk pembuatan statistik kolom otomatis.

Tugas pembuatan statistik otomatis menganalisis 50% catatan dalam tabel untuk menghitung statistik. Pembuatan statistik kolom otomatis memastikan bahwa Katalog Data mempertahankan metrik mingguan yang dapat digunakan oleh mesin kueri seperti Amazon Athena dan Amazon Redshift Spectrum untuk meningkatkan kinerja kueri dan potensi penghematan biaya. Ini memungkinkan penjadwalan pembuatan statistik menggunakan AWS Glue APIs atau konsol, menyediakan proses otomatis tanpa intervensi manual.

Topik

- Mengaktifkan pembuatan statistik otomatis tingkat katalog

- Melihat pengaturan tingkat tabel otomatis
- Menonaktifkan pembuatan statistik kolom tingkat katalog

Mengaktifkan pembuatan statistik otomatis tingkat katalog

Anda dapat mengaktifkan pembuatan statistik kolom otomatis untuk semua tabel dan tabel Apache Iceberg baru dalam format tabel non-OTF (Parket, JSON, CSV, XML, ORC, ION) di Katalog Data. Setelah membuat tabel, Anda juga dapat secara eksplisit memperbarui pengaturan statistik kolom secara manual.

Untuk memperbarui pengaturan Katalog Data untuk mengaktifkan tingkat katalog, peran IAM yang digunakan harus memiliki `glue:UpdateCatalog` izin atau AWS Lake Formation `ALTER CATALOG` izin pada katalog root. Anda dapat menggunakan `GetCatalog` API untuk memverifikasi properti katalog.

AWS Management Console

Untuk mengaktifkan pembuatan statistik kolom otomatis di tingkat akun

1. Buka konsol Lake Formation di https://console.aws.amazon.com/lakeformation/.
2. Di bilah navigasi kiri, pilih Katalog.
3. Pada halaman ringkasan Katalog, pilih Edit di bawah konfigurasi Optimasi.
4. Pada halaman konfigurasi pengoptimalan tabel, pilih opsi Aktifkan pembuatan statistik otomatis untuk tabel katalog.
5. Pilih peran IAM yang ada atau buat yang baru yang memiliki izin yang diperlukan untuk menjalankan tugas statistik kolom.
6. Pilih Kirim.

AWS CLI

Anda juga dapat mengaktifkan pengumpulan statistik tingkat katalog melalui. AWS CLI Untuk mengonfigurasi pengumpulan statistik tingkat tabel menggunakan AWS CLI, jalankan perintah berikut:

```
aws glue update-catalog --cli-input-json '{
```

```
    "name": "123456789012",
    "catalogInput": {
        "description": "Updating root catalog with role arn",
        "catalogProperties": {
            "customProperties": {
                "ColumnStatistics.RoleArn": "arn:aws:iam::"123456789012":role/
service-role/AWSGlueServiceRole",
                "ColumnStatistics.Enabled": "true"
            }
        }
    }
}'
```

Perintah di atas memanggil AWS Glue`UpdateCatalog` operasi, yang mengambil `CatalogProperties` struktur dengan pasangan nilai kunci berikut untuk pembuatan statistik tingkat katalog:

- ColumnStatistics. RoleArn — ARN peran IAM untuk digunakan untuk semua tugas yang dipicu untuk pembuatan statistik tingkat Katalog
- ColumnStatistics.Enabled - Boolean menunjukkan apakah pengaturan tingkat katalog diaktifkan atau dinonaktifkan

Melihat pengaturan tingkat tabel otomatis

Saat pengumpulan statistik tingkat katalog diaktifkan, kapan saja tabel Apache Hive atau tabel Apache Iceberg dibuat atau diperbarui melalui atau melalui AWS Management Console, SDK, `CreateTable` atau, `UpdateTable` APIs pengaturan tingkat tabel yang setara dibuat untuk tabel tersebut. Perayap AWS Glue

Tabel dengan pembuatan statistik otomatis diaktifkan harus mengikuti salah satu properti berikut:

- Gunakan `InputSerdeLibrary` yang dimulai dengan org.apache.hadoop dan sama `TableType` `EXTERNAL_TABLE`
- Gunakan `InputSerdeLibrary` yang dimulai dengan `com.amazon.ion` dan `TableType` sama `EXTERNAL_TABLE`
- Berisi table_type: “ICEBERG” dalam struktur parameternya.

Setelah membuat atau memperbarui tabel, Anda dapat memverifikasi detail tabel untuk mengonfirmasi pembuatan statistik. `Statistics generation summary`Menunjukkan `Schedule` properti ditetapkan sebagai `AUTO` dan `Statistics configuration` nilai adalah`Inherited from catalog`. Setiap pengaturan tabel dengan pengaturan berikut akan secara otomatis dipicu oleh Glue secara internal.

Menonaktifkan pembuatan statistik kolom tingkat katalog

Anda dapat menonaktifkan pembuatan statistik kolom otomatis untuk tabel baru menggunakan AWS Lake Formation konsol, `glue:UpdateCatalogSettings` API, atau `glue:DeleteColumnStatisticsTaskSettings` API.

Untuk menonaktifkan pembuatan statistik kolom otomatis di tingkat akun

1. Buka konsol Lake Formation di https://console.aws.amazon.com/lakeformation/.
2. Di bilah navigasi kiri, pilih Katalog.
3. Pada halaman ringkasan Katalog, pilih Edit di bawah konfigurasi Optimasi.
4. Pada halaman konfigurasi pengoptimalan tabel, batalkan pilihan Aktifkan pembuatan statistik otomatis untuk tabel katalog pilihan.
5. Pilih Kirim.

Menghasilkan statistik kolom pada jadwal

Ikuti langkah-langkah ini untuk mengonfigurasi jadwal untuk menghasilkan statistik kolom dalam AWS Glue Data Catalog menggunakan AWS Glue konsol, konsol AWS CLI, atau CreateColumnStatisticsTaskSettingsoperasi.

Console

Untuk menghasilkan statistik kolom menggunakan konsol

1. Masuk ke AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Pilih tabel Katalog Data.
3. Pilih tabel dari daftar.
4. Pilih tab Statistik kolom di bagian bawah halaman Tabel.
5. Anda juga dapat memilih Hasilkan sesuai jadwal di bawah Statistik kolom dari Tindakan.

6. Pada halaman Hasilkan statistik pada jadwal, konfigurasikan jadwal berulang untuk menjalankan tugas statistik kolom dengan memilih frekuensi dan waktu mulai. Anda dapat memilih frekuensi per jam, harian, mingguan, atau menentukan ekspresi cron untuk menentukan jadwal.

   Ekspresi cron adalah string yang mewakili pola jadwal, yang terdiri dari 6 bidang yang dipisahkan oleh spasi: * * * * * <minute><hour><day of month><month><day of week><year>Misalnya, untuk menjalankan tugas setiap hari di tengah malam, ekspresi cron adalah: 0 0 * *? *

   Untuk informasi selengkapnya, lihat Ekspresi cron.

7. Selanjutnya, pilih opsi kolom untuk menghasilkan statistik.

   - Semua kolom - Pilih opsi ini untuk menghasilkan statistik untuk semua kolom dalam tabel.
   - Kolom yang dipilih - Pilih opsi ini untuk menghasilkan statistik untuk kolom tertentu. Anda dapat memilih kolom dari daftar drop-down.

8. Pilih peran IAM atau buat peran yang ada yang memiliki izin untuk menghasilkan statistik. AWS Glue mengasumsikan peran ini untuk menghasilkan statistik kolom.

   Pendekatan yang lebih cepat adalah membiarkan AWS Glue konsol membuat peran untuk Anda. Peran yang dibuatnya khusus untuk menghasilkan statistik kolom, dan mencakup kebijakan `AWSGlueServiceRole` AWS terkelola ditambah kebijakan sebaris yang diperlukan untuk sumber data yang ditentukan.

   Jika Anda menentukan peran yang ada untuk menghasilkan statistik kolom, pastikan peran tersebut menyertakan `AWSGlueServiceRole` kebijakan atau yang setara (atau versi bawah cakupan kebijakan ini), ditambah kebijakan sebaris yang diperlukan.

9. (Opsional) Selanjutnya, pilih konfigurasi keamanan untuk mengaktifkan enkripsi saat istirahat untuk log.

10. (Opsional) Anda dapat memilih ukuran sampel dengan menunjukkan hanya persentase baris tertentu dari tabel untuk menghasilkan statistik. Defaultnya adalah semua baris. Gunakan panah atas dan bawah untuk menambah atau mengurangi nilai persen.

    Kami merekomendasikan untuk memasukkan semua baris dalam tabel untuk menghitung statistik yang akurat. Gunakan baris sampel untuk menghasilkan statistik kolom hanya jika nilai perkiraan dapat diterima.

11. Pilih Hasilkan statistik untuk menjalankan tugas pembuatan statistik kolom.

AWS CLI

Anda dapat menggunakan AWS CLI contoh berikut untuk membuat jadwal pembuatan statistik kolom. Nama database, nama tabel, dan peran adalah parameter yang diperlukan, dan parameter opsional adalah jadwal, id katalog, ukuran sampel column-name-list, dan konfigurasi keamanan.

```
aws glue create-column-statistics-task-settings \
 --database-name 'database_name' \
 --table-name table_name \
 --role 'arn:aws:iam::123456789012:role/stats-role' \
 --schedule 'cron(0 0-5 14 * * ?)' \
 --column-name-list 'col-1' \
 --catalog-id '123456789012' \
 --sample-size '10.0 ' \
 --security-configuration 'test-security'
```

Anda dapat menghasilkan statistik kolom juga dengan memanggil StartColumnStatisticsTaskRunoperasi.

Mengelola jadwal untuk pembuatan statistik kolom

Anda dapat mengelola operasi penjadwalan seperti memperbarui, memulai, menghentikan, dan menghapus jadwal untuk pembuatan statistik kolom. AWS Glue Anda dapat menggunakan operasi API statistik AWS Glue konsol AWS CLI, atau AWS Glue kolom untuk melakukan tugas ini.

Topik

- Memperbarui jadwal pembuatan statistik kolom
- Menghentikan jadwal untuk pembuatan statistik kolom
- Melanjutkan jadwal untuk pembuatan statistik kolom
- Menghapus jadwal pembuatan statistik kolom

Memperbarui jadwal pembuatan statistik kolom

Anda dapat memperbarui jadwal untuk memicu tugas pembuatan statistik kolom setelah dibuat. Anda dapat menggunakan AWS Glue konsol, AWS CLI, atau menjalankan

UpdateColumnStatisticsTaskSettingsoperasi untuk memperbarui jadwal untuk tabel. Anda dapat memodifikasi parameter jadwal yang ada, seperti jenis jadwal (sesuai permintaan, atau terjadwal) dan parameter opsional lainnya.

AWS Management Console

Untuk memperbarui pengaturan untuk tugas pembuatan statistik kolom

1. Masuk ke AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Pilih tabel yang ingin Anda perbarui dari daftar tabel.
3. Di bagian bawah halaman detail tabel, pilih Statistik kolom.
4. Di bawah Tindakan, pilih Edit untuk memperbarui jadwal.
5. Buat perubahan yang diinginkan pada jadwal, dan pilih Simpan.

AWS CLI

Jika Anda tidak menggunakan AWS Glue fitur pembuatan statistik di konsol, Anda dapat memperbarui jadwal secara manual menggunakan `update-column-statistics-task-settings` perintah. Contoh berikut menunjukkan cara memperbarui statistik kolom menggunakan AWS CLI.

```
aws glue update-column-statistics-task-settings \
 --database-name 'database_name' \
 --table-name 'table_name' \
 --role arn:aws:iam::123456789012:role/stats_role \
 --schedule 'cron(0 0-5 16 * * ?)' \
 --column-name-list 'col-1' \
 --sample-size '20.0' \
 --catalog-id '123456789012'\
 --security-configuration 'test-security'
```

Menghentikan jadwal untuk pembuatan statistik kolom

Jika Anda tidak lagi membutuhkan statistik tambahan, Anda dapat menghentikan pembuatan yang dijadwalkan untuk menghemat sumber daya dan biaya. Menjeda jadwal tidak memengaruhi statistik yang dihasilkan sebelumnya. Anda dapat melanjutkan jadwal sesuai keinginan Anda.

AWS Management Console

Untuk menghentikan jadwal tugas pembuatan statistik kolom

1. Di AWS Glue konsol, pilih Tabel di bawah Katalog Data.
2. Pilih tabel dengan statistik kolom.
3. Pada halaman Rincian tabel, pilih Statistik kolom.
4. Di bawah Tindakan, pilih Generasi terjadwal, Jeda.
5. Pilih Jeda untuk mengonfirmasi.

AWS CLI

Untuk menghentikan jadwal menjalankan tugas statistik kolom menggunakan AWS CLI, Anda dapat menggunakan perintah berikut:

```
aws glue stop-column-statistics-task-run-schedule \
 --database-name ''database_name' \
 --table-name 'table_name'
```

Ganti `database_name` dan `table_name` dengan nama sebenarnya dari database dan tabel yang ingin Anda hentikan jadwal tugas menjalankan statistik kolom.

Melanjutkan jadwal untuk pembuatan statistik kolom

Jika Anda telah menghentikan sementara jadwal pembuatan statistik, AWS Glue memungkinkan Anda untuk melanjutkan jadwal sesuai keinginan Anda. Anda dapat melanjutkan jadwal menggunakan AWS Glue konsol, AWS CLI, atau StartColumnStatisticsTaskRunScheduleoperasi.

AWS Management Console

Untuk melanjutkan jadwal pembuatan statistik kolom

1. Di AWS Glue konsol, pilih Tabel di bawah Katalog Data.
2. Pilih tabel dengan statistik kolom.
3. Pada halaman Rincian tabel, pilih Statistik kolom.
4. Di bawah Tindakan, pilih Generasi terjadwal, dan pilih Lanjutkan.

5. Pilih Lanjutkan untuk mengonfirmasi.

AWS CLI

Ganti `database_name` dan `table_name` dengan nama sebenarnya dari database dan tabel yang ingin Anda hentikan jadwal tugas menjalankan statistik kolom.

```
aws glue start-column-statistics-task-run-schedule \
 --database-name 'database_name' \
 --table-name 'table_name'
```

Menghapus jadwal pembuatan statistik kolom

Meskipun mempertahankan up-to-date statistik umumnya direkomendasikan untuk kinerja kueri yang optimal, ada kasus penggunaan khusus di mana menghapus jadwal pembuatan otomatis mungkin bermanfaat.

- Jika data tetap relatif statis, statistik kolom yang ada mungkin tetap akurat untuk waktu yang lama, mengurangi kebutuhan untuk pembaruan yang sering. Menghapus jadwal dapat mencegah konsumsi sumber daya yang tidak perlu dan overhead yang terkait dengan statistik regenerasi pada data yang tidak berubah.
- Ketika kontrol manual atas pembuatan statistik lebih disukai. Dengan menghapus jadwal otomatis, administrator dapat secara selektif memperbarui statistik kolom pada interval tertentu atau setelah perubahan data yang signifikan, menyelaraskan proses dengan strategi pemeliharaan dan kebutuhan alokasi sumber daya mereka.

AWS Management Console

Untuk menghapus jadwal pembuatan statistik kolom

1. Di AWS Glue konsol, pilih Tabel di bawah Katalog Data.
2. Pilih tabel dengan statistik kolom.
3. Pada halaman Rincian tabel, pilih Statistik kolom.
4. Di bawah Tindakan, pilih Generasi terjadwal, Hapus.
5. Pilih Hapus untuk mengonfirmasi.

AWS CLI

Ganti `database_name` dan `table_name` dengan nama sebenarnya dari database dan tabel yang ingin Anda hentikan jadwal tugas menjalankan statistik kolom.

Anda dapat menghapus jadwal statistik kolom menggunakan operasi DeleteColumnStatisticsTaskSettingsAPI atau AWS CLI. Contoh berikut menunjukkan cara menghapus jadwal untuk menghasilkan statistik kolom menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI).

```
aws glue delete-column-statistics-task-settings \
    --database-name 'database_name' \
    --table-name 'table_name'
```

Menghasilkan statistik kolom sesuai permintaan

Anda dapat menjalankan tugas statistik kolom untuk tugas AWS Glue Data Catalog tabel sesuai permintaan tanpa jadwal yang ditetapkan. Opsi ini berguna untuk analisis ad-hoc atau ketika statistik perlu segera dihitung.

Ikuti langkah-langkah ini untuk menghasilkan statistik kolom sesuai permintaan untuk tabel Katalog Data menggunakan AWS Glue konsol atau AWS CLI.

AWS Management Console

Untuk menghasilkan statistik kolom menggunakan konsol

1. Masuk ke AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Pilih tabel Katalog Data.
3. Pilih tabel dari daftar.
4. Pilih Hasilkan statistik di bawah menu Tindakan.

   Anda juga dapat memilih Menghasilkan, Menghasilkan sesuai permintaan opsi di bawah tab Statistik kolom di bagian bawah halaman Tabel.
5. Ikuti langkah 7 - 11 di Menghasilkan statistik kolom pada jadwal untuk menghasilkan statistik kolom untuk tabel.
6. Pada halaman Hasilkan statistik, tentukan opsi berikut:

- Semua kolom - Pilih opsi ini untuk menghasilkan statistik untuk semua kolom dalam tabel.
- Kolom yang dipilih - Pilih opsi ini untuk menghasilkan statistik untuk kolom tertentu. Anda dapat memilih kolom dari daftar drop-down.
- Peran IAM —Pilih Buat peran IAM baru yang memiliki kebijakan izin yang diperlukan untuk menjalankan tugas pembuatan statistik kolom. Pilih Lihat detail izin untuk meninjau pernyataan kebijakan. Anda juga dapat memilih peran IAM dari daftar. Untuk informasi lebih lanjut tentang izin yang diperlukan, lihat Prasyarat untuk menghasilkan statistik kolom.

  AWS Glue mengasumsikan izin peran yang Anda tentukan untuk menghasilkan statistik.

  Untuk informasi selengkapnya tentang penyediaan peran AWS Glue, lihat Kebijakan berbasis identitas untuk. AWS Glue.
- (Opsional) Selanjutnya, pilih konfigurasi keamanan untuk mengaktifkan enkripsi saat istirahat untuk log.
- Baris sampel - Pilih hanya persentase baris tertentu dari tabel untuk menghasilkan statistik. Defaultnya adalah semua baris. Gunakan panah atas dan bawah untuk menambah atau mengurangi nilai persen.

  > **Note**
  >
  > Kami merekomendasikan untuk memasukkan semua baris dalam tabel untuk menghitung statistik yang akurat. Gunakan baris sampel untuk menghasilkan statistik kolom hanya jika nilai perkiraan dapat diterima.

Pilih Hasilkan statistik untuk menjalankan tugas.

AWS CLI

Perintah ini akan memicu tugas statistik kolom yang dijalankan untuk tabel yang ditentukan. Anda perlu memberikan nama database, nama tabel, peran IAM dengan izin untuk menghasilkan statistik, dan secara opsional memberikan nama kolom dan persentase ukuran sampel untuk perhitungan statistik.

```
aws glue start-column-statistics-task-run \
    --database-name 'database_name \
    --table-name 'table_name' \
```

```
    --role 'arn:aws:iam::123456789012:role/stats-role' \
    --column-name 'col1','col2'  \
    --sample-size 10.0
```

Perintah ini akan memulai tugas untuk menghasilkan statistik kolom untuk tabel yang ditentukan.

Memperbarui statistik kolom sesuai permintaan

Mempertahankan statistik up-to-date kolom sangat penting bagi pengoptimal kueri untuk menghasilkan rencana eksekusi yang efisien, memastikan peningkatan kinerja kueri, mengurangi konsumsi sumber daya, dan kinerja sistem keseluruhan yang lebih baik. Proses ini sangat penting setelah perubahan data yang signifikan, seperti beban massal atau modifikasi ekstensif, yang dapat membuat statistik yang ada menjadi usang.

Anda perlu menjalankan tugas Hasilkan statistik secara eksplisit dari AWS Glue konsol untuk menyegarkan statistik kolom. Katalog Data tidak secara otomatis menyegarkan statistik.

Jika Anda tidak menggunakan AWS Glue fitur pembuatan statistik di konsol,
Anda dapat memperbarui statistik kolom secara manual menggunakan operasi UpdateColumnStatisticsForTableAPI atau AWS CLI. Contoh berikut menunjukkan cara memperbarui statistik kolom menggunakan AWS CLI.

```
aws glue update-column-statistics-for-table --cli-input-json:

{
    "CatalogId": "111122223333",
    "DatabaseName": "database_name",
    "TableName": "table_name",
    "ColumnStatisticsList": [
        {
            "ColumnName": "col1",
            "ColumnType": "Boolean",
            "AnalyzedTime": "1970-01-01T00:00:00",
            "StatisticsData": {
                "Type": "BOOLEAN",
                "BooleanColumnStatisticsData": {
                    "NumberOfTrues": 5,
                    "NumberOfFalses": 5,
                    "NumberOfNulls": 0
                }
```

```
            }
        }
    ]
}
```

Melihat statistik kolom

Setelah berhasil menghasilkan statistik, Data Catalog menyimpan informasi ini untuk pengoptimal berbasis biaya di dan Amazon Amazon Athena Redshift untuk membuat pilihan optimal saat menjalankan kueri. Statistik bervariasi berdasarkan jenis kolom.

AWS Management Console

Untuk melihat statistik kolom untuk tabel

- Setelah menjalankan tugas statistik kolom, tab Statistik kolom pada halaman Rincian tabel menunjukkan statistik untuk tabel.

  Statistik berikut tersedia:

  - Nama kolom: Nama kolom yang digunakan untuk menghasilkan statistik
  - Terakhir diperbarui: Data dan waktu ketika statistik dihasilkan
  - Panjang rata-rata: Panjang rata-rata nilai di kolom
  - Nilai yang berbeda: Jumlah total nilai yang berbeda di kolom. Kami memperkirakan jumlah nilai yang berbeda dalam kolom dengan kesalahan relatif 5%.
  - Nilai maks: Nilai terbesar di kolom.
  - Nilai min: Nilai terkecil di kolom.
  - Panjang maks: Panjang nilai tertinggi di kolom.
  - Nilai nol: Jumlah total nilai null di kolom.
  - Nilai sebenarnya: Jumlah total nilai sebenarnya di kolom.
  - Nilai palsu: Jumlah total nilai palsu di kolom.
  - NumFiles: Jumlah total file dalam tabel. Nilai ini tersedia di bawah tab Advanced properties.

AWS CLI

Contoh berikut menunjukkan bagaimana untuk mengambil statistik kolom menggunakan AWS CLI.

```
aws glue get-column-statistics-for-table \
    --database-name database_name \
    --table-name table_name \
    --column-names <column_name>
```

Anda juga dapat melihat statistik kolom menggunakan operasi GetColumnStatisticsForTableAPI.

Melihat tugas statistik kolom berjalan

Setelah menjalankan tugas statistik kolom, Anda dapat menjelajahi detail menjalankan tugas untuk tabel menggunakan AWS Glue konsol, AWS CLI atau menggunakan GetColumnStatisticsTaskRunsoperasi.

Console

Untuk melihat rincian tugas statistik kolom

1. Di AWS Glue konsol, pilih Tabel di bawah Katalog Data.
2. Pilih tabel dengan statistik kolom.
3. Pada halaman Rincian tabel, pilih Statistik kolom.
4. Pilih Lihat berjalan.

   Anda dapat melihat informasi tentang semua proses yang terkait dengan tabel yang ditentukan.

AWS CLI

Dalam contoh berikut, ganti nilai untuk `DatabaseName` dan `TableName` dengan database dan nama tabel yang sebenarnya.

```
aws glue get-column-statistics-task-runs --input-cli-json file://input.json
{
    "DatabaseName": "database_name",
```

```
    "TableName": "table_name"
}
```

Menghentikan tugas statistik kolom

Anda dapat menghentikan tugas statistik kolom yang dijalankan untuk tabel menggunakan AWS Glue konsol, AWS CLI atau menggunakan StopColumnStatisticsTaskRunoperasi.

Console

Untuk menghentikan tugas statistik kolom, jalankan

1. Di AWS Glue konsol, pilih Tabel di bawah Katalog Data.
2. Pilih tabel dengan tugas statistik kolom yang sedang berjalan.
3. Pada halaman Rincian tabel, pilih Statistik kolom.
4. Pilih Berhenti.

   Jika Anda menghentikan tugas sebelum proses selesai, statistik kolom tidak akan dihasilkan untuk tabel.

AWS CLI

Dalam contoh berikut, ganti nilai untuk `DatabaseName` dan `TableName` dengan database dan nama tabel yang sebenarnya.

```
aws glue stop-column-statistics-task-run --input-cli-json file://input.json
{
    "DatabaseName": "database_name",
    "TableName": "table_name"
}
```

Menghapus statistik kolom

Anda dapat menghapus statistik kolom menggunakan operasi DeleteColumnStatisticsForTableAPI atau AWS CLI. Contoh berikut menunjukkan cara menghapus statistik kolom menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI).

```
aws glue delete-column-statistics-for-table \
    --database-name 'database_name' \
    --table-name 'table_name' \
    --column-name 'column_name'
```

Pertimbangan dan batasan

Pertimbangan dan batasan berikut berlaku untuk menghasilkan statistik kolom.

Pertimbangan

- Menggunakan sampling untuk menghasilkan statistik mengurangi waktu berjalan, tetapi dapat menghasilkan statistik yang tidak akurat.
- Katalog Data tidak menyimpan versi statistik yang berbeda.
- Anda hanya dapat menjalankan satu tugas pembuatan statistik pada satu waktu per tabel.
- Jika tabel dienkripsi menggunakan AWS KMS kunci pelanggan yang terdaftar dengan Katalog Data, AWS Glue gunakan kunci yang sama untuk mengenkripsi statistik.

Tugas statistik kolom mendukung menghasilkan statistik:

- Ketika peran IAM memiliki izin tabel lengkap (IAM atau Lake Formation).
- Ketika peran IAM memiliki izin di atas meja menggunakan mode akses hibrida Lake Formation.

Tugas statistik kolom tidak mendukung pembuatan statistik untuk:

- Tabel dengan kontrol akses berbasis sel Lake Formation
- Danau data transaksional - Yayasan Linux Delta Lake, Apache Hudi
- Tabel dalam database federasi - Hive metastore, datashares Amazon Redshift
- Kolom bersarang, array, dan tipe data struct.
- Tabel yang dibagikan dengan Anda dari akun lain

Mengenkripsi Katalog Data Anda

Anda dapat melindungi metadata yang disimpan dalam keadaan diam menggunakan kunci enkripsi yang dikelola oleh AWS Key Management Service ()AWS KMS. AWS Glue Data Catalog Anda dapat

mengaktifkan enkripsi Katalog Data untuk Katalog Data baru, dengan menggunakan pengaturan Katalog Data. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan enkripsi untuk Katalog Data yang ada sesuai kebutuhan. Saat diaktifkan, AWS Glue mengenkripsi semua metadata baru yang ditulis ke katalog, sementara metadata yang ada tetap tidak terenkripsi.

Untuk informasi rinci tentang mengenkripsi Katalog Data Anda, lihat. Mengenkripsi Katalog Data Anda

Mengamankan Katalog Data Anda menggunakan Lake Formation

AWS Lake Formation adalah layanan yang membuatnya lebih mudah untuk mengatur danau data yang aman di AWS. Ini menyediakan tempat sentral untuk membuat dan mengelola danau data Anda dengan aman dengan mendefinisikan izin kontrol akses yang diberikan dengan baik. Lake Formation menggunakan Katalog Data untuk menyimpan dan mengambil metadata tentang data lake Anda, seperti definisi tabel, informasi skema, dan pengaturan kontrol akses data.

Anda dapat mendaftarkan lokasi data Amazon S3 dari tabel metadata atau database dengan Lake Formation dan menggunakannya untuk menentukan izin tingkat metadata pada sumber daya Katalog Data. Anda juga dapat menggunakan Lake Formation untuk mengelola izin akses penyimpanan pada data dasar yang disimpan di Amazon S3 atas nama mesin analitik terintegrasi.

Untuk informasi lebih lanjut lihat Apa itu AWS Lake Formation? .

Bekerja dengan AWS Glue Data Catalog pandangan di AWS Glue

Anda dapat membuat dan mengelola tampilan di AWS Glue Data Catalog, umumnya dikenal sebagai AWS Glue Data Catalog tampilan. Tampilan ini berguna karena mendukung beberapa mesin kueri SQL, memungkinkan Anda mengakses tampilan yang sama di berbagai AWS layanan, seperti Amazon Athena, Amazon Redshift, dan AWS Glue. Anda dapat menggunakan tampilan berdasarkan Apache Iceberg, Apache Hudi, dan Delta Lake.

Dengan membuat tampilan di Katalog Data, Anda dapat menggunakan hibah sumber daya dan kontrol akses berbasis tag AWS Lake Formation untuk memberikan akses ke sana. Dengan menggunakan metode kontrol akses ini, Anda tidak perlu mengonfigurasi akses tambahan ke tabel yang direferensikan saat membuat tampilan. Metode pemberian izin ini disebut semantik definer, dan pandangan ini disebut tampilan definer. Untuk informasi selengkapnya tentang kontrol akses AWS Lake Formation, lihat Memberikan dan mencabut izin pada sumber daya Katalog Data di Panduan Pengembang. AWS Lake Formation

Tampilan Katalog Data berguna untuk kasus penggunaan berikut:

- Kontrol akses granular — Anda dapat membuat tampilan yang membatasi akses data berdasarkan izin yang dibutuhkan pengguna. Misalnya, Anda dapat menggunakan tampilan di Katalog Data untuk mencegah karyawan yang tidak bekerja di departemen SDM melihat informasi identitas pribadi (PII).
- Definisi tampilan lengkap — Dengan menerapkan filter pada tampilan Anda di Katalog Data, Anda memastikan bahwa catatan data yang tersedia dalam tampilan selalu lengkap.
- Keamanan yang ditingkatkan — Definisi kueri yang digunakan untuk membuat tampilan harus lengkap, membuat tampilan Katalog Data kurang rentan terhadap perintah SQL dari aktor jahat.
- Berbagi data sederhana — Bagikan data dengan AWS akun lain tanpa memindahkan data, menggunakan berbagi data lintas akun. AWS Lake Formation

Membuat tampilan Katalog Data

Anda dapat membuat tampilan Katalog Data menggunakan skrip AWS CLI dan AWS Glue ETL menggunakan Spark SQL. Sintaks untuk membuat tampilan Katalog Data termasuk menentukan jenis tampilan sebagai dan `MULTI DIALECT` `SECURITY` predikat sebagai`DEFINER`, menunjukkan tampilan definer.

Contoh pernyataan SQL untuk membuat tampilan Data Catalog:

```
CREATE PROTECTED MULTI DIALECT VIEW database_name.catalog_view SECURITY DEFINER
AS SELECT order_date, sum(totalprice) AS price
FROM source_table
GROUP BY order_date;
```

Setelah membuat tampilan Katalog Data, Anda dapat menggunakan peran IAM dengan izin AWS Lake Formation `SELECT` pada tampilan untuk menanyakannya dari layanan seperti Amazon Athena, Amazon Redshift, atau pekerjaan ETL. AWS Glue Anda tidak perlu memberikan akses ke tabel dasar yang direferensikan dalam tampilan.

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat dan mengonfigurasi tampilan Katalog Data, lihat Membangun tampilan Katalog AWS Glue Data di Panduan AWS Lake Formation Pengembang.

Operasi tampilan yang didukung

Fragmen perintah berikut menunjukkan kepada Anda berbagai cara untuk bekerja dengan tampilan Katalog Data:

BUAT TAMPILAN

Membuat tampilan data-katalog. Berikut ini adalah contoh yang menunjukkan pembuatan tampilan dari tabel yang ada:

```
CREATE PROTECTED MULTI DIALECT VIEW catalog_view
SECURITY DEFINER AS SELECT * FROM my_catalog.my_database.source_table
```

UBAH TAMPILAN

Sintaks yang tersedia:

```
ALTER VIEW view_name [FORCE] ADD DIALECT AS query
ALTER VIEW view_name [FORCE] UPDATE DIALECT AS query
ALTER VIEW view_name DROP DIALECT
```

Anda dapat menggunakan `FORCE ADD DIALECT` opsi untuk memaksa memperbarui skema dan sub objek sesuai dialek mesin baru. Perhatikan bahwa melakukan hal ini dapat mengakibatkan kesalahan kueri jika Anda juga tidak menggunakannya `FORCE` untuk memperbarui dialek mesin lainnya. Berikut ini menunjukkan contoh:

```
ALTER VIEW catalog_view FORCE ADD DIALECTAS
SELECT order_date, sum(totalprice) AS priceFROM source_tableGROUP BY orderdate;
```

Berikut ini menunjukkan cara mengubah tampilan untuk memperbarui dialek:

```
ALTER VIEW catalog_view UPDATE DIALECT AS
SELECT count(*) FROM my_catalog.my_database.source_table;
```

JELASKAN TAMPILAN

Sintaks yang tersedia untuk menggambarkan tampilan:

`SHOW COLUMNS {FROM|IN} view_name [{FROM|IN} database_name]`— Jika pengguna memiliki persyaratan AWS Glue dan AWS Lake Formation izin untuk menggambarkan tampilan, mereka dapat membuat daftar kolom. Berikut ini menunjukkan beberapa contoh perintah untuk menampilkan kolom:

```
SHOW COLUMNS FROM my_database.source_table;
SHOW COLUMNS IN my_database.source_table;
```

`DESCRIBE view_name`— Jika pengguna memiliki persyaratan AWS Glue dan AWS Lake Formation izin untuk menggambarkan tampilan, mereka dapat mencantumkan kolom dalam tampilan bersama dengan metadatanya.

TAMPILAN DROP

Sintaks yang tersedia:

```
DROP VIEW [ IF EXISTS ] view_name
```

Contoh berikut menunjukkan `DROP` pernyataan yang menguji apakah tampilan ada sebelum menjatuhkannya:

```
DROP VIEW IF EXISTS catalog_view;
```

`SHOW CREATE VIEW view_name`- Menunjukkan pernyataan SQL yang menciptakan tampilan yang ditentukan. Berikut ini adalah contoh yang menunjukkan pembuatan tampilan data-katalog:

```
SHOW CREATE TABLE my_database.catalog_view;CREATE PROTECTED MULTI DIALECT VIEW
 my_catalog.my_database.catalog_view (
  net_profit,
  customer_id,
  item_id,
  sold_date)
TBLPROPERTIES (
  'transient_lastDdlTime' = '1736267222')
SECURITY DEFINER AS SELECT * FROM
my_database.store_sales_partitioned_lf WHERE customer_id IN (SELECT customer_id from
 source_table limit 10)
```

TAMPILKAN TAMPILAN

Daftar semua tampilan dalam katalog, seperti tampilan reguler, tampilan multi-dialek (MDV), dan MDV tanpa dialek Spark. Sintaks yang tersedia adalah sebagai berikut:

```
SHOW VIEWS [{ FROM | IN } database_name] [LIKE regex_pattern]:
```

Berikut ini menunjukkan contoh perintah untuk menampilkan tampilan:

```
SHOW VIEWS IN marketing_analytics LIKE 'catalog_view*';
```

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat dan mengonfigurasi tampilan data-katalog, lihat Membangun tampilan Katalog AWS Glue Data di Panduan Pengembang AWS Lake Formation .

Menanyakan tampilan Katalog Data

Setelah membuat tampilan Katalog Data, Anda dapat menanyakan tampilan. Peran IAM yang dikonfigurasi dalam AWS Glue pekerjaan Anda harus memiliki izin Lake Formation SELECT pada tampilan Katalog Data. Anda tidak perlu memberikan akses ke tabel dasar yang direferensikan dalam tampilan.

Setelah semuanya disiapkan, Anda dapat menanyakan tampilan Anda. Misalnya, Anda dapat menjalankan kueri berikut untuk mengakses tampilan.

```
SELECT * from my_database.catalog_view LIMIT 10;
```

Batasan

Pertimbangkan batasan berikut saat Anda menggunakan tampilan Katalog Data.

- Anda hanya dapat membuat tampilan Katalog Data dengan AWS Glue 5.0 ke atas.
- Penentu tampilan Katalog Data harus memiliki `SELECT` akses ke tabel dasar dasar yang diakses oleh tampilan. Membuat tampilan Katalog Data gagal jika tabel dasar tertentu memiliki filter Lake Formation yang dikenakan pada peran definer.
- Tabel dasar tidak boleh memiliki izin `IAMAllowedPrincipals` data lake di AWS Lake Formation. Jika ada, kesalahan tampilan Multi Dialek mungkin hanya referensi tabel tanpa izin IAMAllowed Prinsipal terjadi.
- Lokasi Amazon S3 tabel harus terdaftar sebagai lokasi danau AWS Lake Formation data. Jika tabel tidak terdaftar, kesalahan `Multi Dialect views may only reference AWS Lake Formation managed tables` terjadi. Untuk informasi tentang cara mendaftarkan lokasi Amazon Amazon S3 di AWS Lake Formation, lihat Mendaftarkan lokasi Amazon S3 di AWS Lake Formation Panduan Pengembang.
- Anda hanya dapat membuat tampilan Katalog `PROTECTED` Data. `UNPROTECTED`tampilan tidak didukung.
- Anda tidak dapat mereferensikan tabel di AWS akun lain dalam definisi tampilan Katalog Data. Anda juga tidak dapat mereferensikan tabel di akun yang sama yang berada di wilayah terpisah.
- Untuk berbagi data di seluruh akun atau wilayah, seluruh tampilan harus dibagikan lintas akun dan lintas wilayah, menggunakan tautan AWS Lake Formation sumber daya.

- Fungsi yang ditentukan pengguna (UDFs) tidak didukung.
- Anda tidak dapat mereferensikan tampilan lain dalam tampilan Katalog Data.

Mengakses Katalog Data

Anda dapat menggunakan AWS Glue Data Catalog (Katalog Data) untuk menemukan dan memahami data Anda. Katalog Data menyediakan cara yang konsisten untuk mempertahankan definisi skema, tipe data, lokasi, dan metadata lainnya. Anda dapat mengakses Katalog Data menggunakan metode berikut:

- AWS Glue konsol — Anda dapat mengakses dan mengelola Katalog Data melalui AWS Glue konsol, antarmuka pengguna berbasis web. Konsol memungkinkan Anda untuk menelusuri dan mencari database, tabel, dan metadata terkait, serta membuat, memperbarui, dan menghapus definisi metadata.
- Perayap AWS Glue — Crawler adalah program yang secara otomatis memindai sumber data Anda dan mengisi Katalog Data dengan metadata. Anda dapat membuat dan menjalankan crawler untuk menemukan dan membuat katalog data dari berbagai sumber seperti Amazon S3, Amazon RDS, Amazon DynamoDB,, dan database relasional yang sesuai dengan JDBC seperti MySQL Amazon CloudWatch, dan PostgreSQL serta beberapa non-sumber seperti Snowflake dan Google.AWS BigQuery
- AWS Glue APIs — Anda dapat mengakses Katalog Data secara terprogram menggunakan. AWS Glue APIs Ini APIs memungkinkan Anda untuk berinteraksi dengan Katalog Data secara terprogram, memungkinkan otomatisasi dan integrasi dengan aplikasi dan layanan lain.
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) — Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk mengakses dan mengelola Katalog Data dari baris perintah. CLI menyediakan perintah untuk membuat, memperbarui, dan menghapus definisi metadata, serta menanyakan dan mengambil informasi metadata.
- Integrasi dengan AWS layanan lain - Katalog Data terintegrasi dengan berbagai AWS layanan lain, memungkinkan Anda untuk mengakses dan memanfaatkan metadata yang disimpan dalam katalog. Misalnya, Anda dapat menggunakan Amazon Athena untuk menanyakan sumber data menggunakan metadata di Katalog Data, dan gunakan AWS Lake Formation untuk mengelola akses dan tata kelola data untuk sumber daya Katalog Data.

Topik

- Menghubungkan ke Katalog Data menggunakan titik akhir AWS Glue Iceberg REST

- Menghubungkan ke Katalog Data menggunakan titik akhir AWS Glue ekstensi Iceberg REST
- AWS Glue REST APIs untuk spesifikasi Apache Iceberg
- Menghubungkan ke Katalog Data dari aplikasi Spark mandiri
- Pemetaan data antara Amazon Redshift dan Apache Iceberg
- Pertimbangan dan batasan saat menggunakan AWS Glue Iceberg REST Catalog APIs

Menghubungkan ke Katalog Data menggunakan titik akhir AWS Glue Iceberg REST

AWS Glue Endpoint Iceberg REST mendukung operasi API yang ditentukan dalam spesifikasi Apache Iceberg REST. Dengan menggunakan klien Iceberg REST, Anda dapat menghubungkan aplikasi yang berjalan di mesin analitik ke katalog REST yang dihosting di Katalog Data.

Titik akhir mendukung spesifikasi tabel Apache Iceberg - v1 dan v2, default ke v2. Saat menggunakan spesifikasi tabel Iceberg v1, Anda harus menentukan v1 dalam panggilan API. Dengan menggunakan operasi API, Anda dapat mengakses tabel Iceberg yang disimpan di penyimpanan objek Amazon S3 dan penyimpanan Tabel Amazon S3.

Konfigurasi titik akhir

Anda dapat mengakses katalog AWS Glue Iceberg REST menggunakan titik akhir layanan. Lihat panduan referensi titik akhir AWS Glue layanan untuk titik akhir khusus wilayah. Misalnya, saat menghubungkan ke AWS Glue Wilayah us-east-1, Anda perlu mengonfigurasi properti URI endpoint sebagai berikut:

```
Endpoint : https://glue.us-east-1.amazonaws.com/iceberg
```

Properti konfigurasi tambahan — Saat menggunakan klien Iceberg untuk menghubungkan mesin analitik seperti Spark ke titik akhir layanan, Anda diminta untuk menentukan properti konfigurasi aplikasi berikut:

```
catalog_name = "mydatacatalog"
aws_account_id = "123456789012"
aws_region = "us-east-1"
spark = SparkSession.builder \
    ... \
```

```
    .config("spark.sql.defaultCatalog", catalog_name) \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}",
 "org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog") \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.type", "rest") \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.uri", "https://glue.
{aws_region}.amazonaws.com/iceberg") \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.warehouse", "{aws_account_id}") \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.rest.sigv4-enabled", "true") \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.rest.signing-name", "glue") \

 .config("spark.sql.extensions","org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensi
 \
    .getOrCreate()
```

AWS Glue `https://glue.us-east-1.amazonaws.com/iceberg`Dukungan titik akhir Iceberg mendukung Iceberg REST berikut: APIs

- GetConfig
- ListNamespaces
- CreateNamespace
- LoadNamespaceMetadata
- UpdateNamespaceProperties
- DeleteNamespace
- ListTables
- CreateTable
- LoadTable
- TableExists
- UpdateTable
- DeleteTable

Parameter jalur awalan dan katalog

Katalog Iceberg REST APIs memiliki awalan bentuk bebas dalam permintaan mereka. URLs Misalnya, panggilan `ListNamespaces` API menggunakan format `GET/v1/{prefix}/namespaces` URL. AWS Glue awalan selalu mengikuti `/catalogs/{catalog}` struktur untuk memastikan

bahwa jalur REST menyelaraskan hierarki AWS Glue multi-katalog. Parameter `{catalog}` jalur dapat diturunkan berdasarkan aturan berikut:

Pola akses	Glue katalog ID Style	Gaya Awalan	Contoh ID katalog default	Contoh rute REST
Akses katalog default di akun saat ini	tidak diperlukan	:	tidak berlaku	GET /v1/catalogs/:/namespaces
Akses katalog default di akun tertentu	accountID	accountID	111122223333	GET /v1/catalogs/111122223333/namespaces
Mengakses katalog bersarang di akun saat ini	katalog1/katalog2	katalog1/katalog2	rmscatalog1:db1	GET /v1/catalogs/rmscatalog1:db1/namespaces
Mengakses katalog bersarang di akun tertentu	Akuntid:Catalog1/Catalog2	Akuntid:Catalog1/Catalog2	123456789012/rmscatalog1:db1	GET /v1/catalogs/123456789012:rmscatalog1:db1/namespaces

ID katalog untuk pemetaan awalan ini diperlukan hanya ketika Anda langsung memanggil REST. APIs Saat Anda bekerja dengan katalog AWS Glue Iceberg REST APIs melalui mesin, Anda perlu menentukan ID AWS Glue katalog dalam `warehouse` parameter untuk setelan API katalog Iceberg REST atau dalam `glue.id` parameter untuk pengaturan API ekstensi Anda AWS Glue . Misalnya, lihat bagaimana Anda dapat menggunakannya dengan EMR Spark di Gunakan cluster Iceberg dengan Spark.

Parameter jalur namespace

Ruang nama di APIs jalur katalog Iceberg REST dapat memiliki beberapa level. Namun, AWS Glue hanya mendukung ruang nama tingkat tunggal. Untuk mengakses namespace dalam hierarki katalog multi-level, Anda dapat terhubung ke katalog multi-level di atas namespace untuk

mereferensikan namespace. Ini memungkinkan mesin kueri apa pun yang mendukung notasi 3 bagian `catalog.namespace.table` untuk mengakses objek dalam AWS Glue hierarki katalog multi-level tanpa masalah kompatibilitas dibandingkan dengan menggunakan namespace multi-level.

Menghubungkan ke Katalog Data menggunakan titik akhir AWS Glue ekstensi Iceberg REST

AWS Glue Titik akhir ekstensi Iceberg REST menyediakan tambahan APIs, yang tidak ada dalam spesifikasi Apache Iceberg REST, dan menyediakan kemampuan perencanaan pemindaian sisi server. Tambahan ini APIs digunakan saat Anda mengakses tabel yang disimpan di penyimpanan terkelola Amazon Redshift. Titik akhir dapat diakses dari aplikasi menggunakan ekstensi Apache AWS Glue Data Catalog Iceberg.

Konfigurasi titik akhir — Katalog dengan tabel di penyimpanan terkelola Redshift dapat diakses menggunakan titik akhir layanan. Lihat panduan referensi titik akhir AWS Glue layanan untuk titik akhir khusus wilayah. Misalnya, saat menghubungkan ke AWS Glue Wilayah us-east-1, Anda perlu mengonfigurasi properti URI endpoint sebagai berikut:

```
Endpoint : https://glue.us-east-1.amazonaws.com/extensions
```

```
catalog_name = "myredshiftcatalog"
aws_account_id = "123456789012"
aws_region = "us-east-1"
spark = SparkSession.builder \
    .config("spark.sql.defaultCatalog", catalog_name) \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}",
 "org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog") \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.type", "glue") \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.glue.id",
 "{123456789012}:redshiftnamespacecatalog/redshiftdb") \

 .config("spark.sql.extensions","org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensi
 \
    .getOrCreate()
```

AWS Glue REST APIs untuk spesifikasi Apache Iceberg

Bagian ini berisi spesifikasi tentang katalog dan AWS Glue ekstensi AWS Glue Iceberg REST APIs, dan pertimbangan saat menggunakannya. APIs

Permintaan API ke AWS Glue Data Catalog titik akhir diautentikasi menggunakan AWS Signature Version 4 (SigV4). Lihat bagian AWS Tanda Tangan Versi 4 untuk permintaan API untuk mempelajari lebih lanjut tentang AWS SigV4.

Saat mengakses titik akhir AWS Glue layanan, dan AWS Glue metadata, aplikasi mengasumsikan peran IAM yang memerlukan tindakan IAM. `glue:getCatalog`

Akses ke Katalog Data, dan objeknya dapat dikelola menggunakan izin mode hibrida IAM, Lake Formation, atau Lake Formation.

Katalog federasi dalam Katalog Data memiliki lokasi data terdaftar Lake Formation. Lake Formation bekerja dengan Katalog Data untuk memberikan izin gaya database untuk mengelola akses pengguna ke objek Katalog Data.

Anda dapat menggunakan izin mode hibrida IAM AWS Lake Formation,, atau Lake Formation untuk mengelola akses ke Katalog Data default dan objeknya.

Untuk membuat, menyisipkan, atau menghapus data dalam objek terkelola Lake Formation, Anda harus menyiapkan izin khusus untuk pengguna atau peran IAM.

- CREATE_CATALOG - Diperlukan untuk membuat katalog
- CREATE_DATABASE - Diperlukan untuk membuat database
- CREATE_TABLE - Diperlukan untuk membuat tabel
- DELETE - Diperlukan untuk menghapus data dari tabel
- DESKRIPSIKAN — Diperlukan untuk membaca metadata
- DROP - Diperlukan untuk menjatuhkan/menghapus tabel atau database
- INSERT - Diperlukan saat prinsipal perlu memasukkan data ke dalam tabel
- SELECT — Diperlukan saat prinsipal perlu memilih data dari tabel

Untuk informasi selengkapnya, lihat referensi izin Lake Formation di Panduan AWS Lake Formation Pengembang.

GetConfig

Informasi umum

Nama operasi	GetConfig

Jenis	Iceberg REST Katalog API
Jalur REST	GET /iceberg/v1/config
Tindakan IAM	lem: GetCatalog
Izin Lake Formation	Tidak berlaku
CloudTrail acara	lem: GetCatalog
Definisi API terbuka	https://github.com/apache/iceberg/blob/apache-iceberg-1.6.1/open-api/rest- catalog-open-api .yaml #L67

Pertimbangan dan keterbatasan

- Parameter `warehouse` kueri harus diatur ke ID AWS Glue katalog. Jika tidak diatur, katalog root di akun saat ini digunakan untuk mengembalikan respons. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Parameter jalur awalan dan katalog”.

GetCatalog

Informasi umum

Nama operasi	GetCatalog
Jenis	AWS Glue API ekstensi
Jalur REST	GET/extensions/v1/catalogs/{katalog}
Tindakan IAM	lem: GetCatalog
Izin Lake Formation	MENJELASKAN
CloudTrail acara	lem: GetCatalog
Definisi API terbuka	https://github.com/awslabs/glue-extensions-for-iceberg/blob/main/glue-ekstensi-api.yaml #L40

Pertimbangan dan keterbatasan

- Parameter jalur katalog harus mengikuti gaya yang dijelaskan di the section called “Parameter jalur awalan dan katalog” bagian.

ListNamespaces

Informasi umum

Nama operasi	ListNamespaces
Jenis	Iceberg REST Katalog API
Jalur REST	GET/iceberg/v1/catalogs/{catalog}/namespaces
Tindakan IAM	lem: GetDatabase
Izin Lake Formation	SEMUA, JELASKAN, PILIH
CloudTrail acara	lem: GetDatabase
Definisi API terbuka	https://github.com/apache/iceberg/blob/apache-iceberg-1.6.1/open-api/rest- catalog-open-api .yaml #L205

Pertimbangan dan keterbatasan

- Parameter jalur katalog harus mengikuti gaya yang dijelaskan di the section called “Parameter jalur awalan dan katalog” bagian.
- Hanya ruang nama tingkat berikutnya yang ditampilkan. Untuk membuat daftar ruang nama di level yang lebih dalam, tentukan ID katalog bersarang di parameter jalur katalog.

CreateNamespace

Informasi umum

Nama operasi	CreateNamespace
Jenis	Iceberg REST Katalog API

Jalur REST	POST/iceberg/v1/catalogs/{catalog}/namespaces
Tindakan IAM	lem: CreateDatabase
Izin Lake Formation	SEMUA, JELASKAN, PILIH
CloudTrail acara	lem: CreateDatabase
Definisi API terbuka	https://github.com/apache/iceberg/blob/apache-iceberg-1.6.1/open-api/rest- catalog-open-api .yaml #L256

Pertimbangan dan keterbatasan

- Parameter jalur katalog harus mengikuti gaya yang dijelaskan di the section called “Parameter jalur awalan dan katalog” bagian.
- Hanya namespace tingkat tunggal yang dapat dibuat. Untuk membuat namespace multi-level, Anda harus membuat setiap level secara iteratif, dan terhubung ke level menggunakan parameter path katalog.

StartCreateNamespaceTransaction

Informasi umum

Nama operasi	StartCreateNamespaceTransaction
Jenis	AWS Glue ekstensi API
Jalur REST	POST/extensions/v1/catalogs/{catalog}/namespaces
Tindakan IAM	lem: CreateDatabase
Izin Lake Formation	SEMUA, JELASKAN, PILIH
CloudTrail acara	lem: CreateDatabase
Definisi API terbuka	https://github.com/apache/iceberg/blob/apache-iceberg-1.6.1/open-api/rest- catalog-open-api .yaml #L256

Pertimbangan dan keterbatasan

- Parameter jalur katalog harus mengikuti gaya yang dijelaskan di the section called “Parameter jalur awalan dan katalog” bagian.
- Anda hanya dapat membuat namespace satu tingkat. Untuk membuat ruang nama multi-level, Anda harus membuat setiap level secara iteratif, dan terhubung ke level menggunakan parameter path katalog.
- API bersifat asinkron, dan menampilkan ID transaksi yang dapat Anda gunakan untuk melacak menggunakan panggilan API. `CheckTransactionStatus`
- Anda dapat memanggil API ini, hanya jika panggilan `GetCatalog` API berisi parameter `use-extensions=true` dalam respons.

LoadNamespaceMetadata

Informasi umum

Nama operasi	LoadNamespaceMetadata
Jenis	Iceberg REST Katalog API
Jalur REST	GET/iceberg/v1/catalogs/{catalog}/namespaces/{ns}
Tindakan IAM	lem: GetDatabase
Izin Lake Formation	SEMUA, JELASKAN, PILIH
CloudTrail acara	lem: GetDatabase
Definisi API terbuka	https://github.com/apache/iceberg/blob/apache-iceberg-1.6.1/open-api/rest- catalog-open-api .yaml #L302

Pertimbangan dan keterbatasan

- Parameter jalur katalog harus mengikuti gaya yang dijelaskan di the section called “Parameter jalur awalan dan katalog” bagian.
- Anda hanya dapat menentukan namespace satu tingkat di parameter jalur REST. Untuk lebih lanjut dalam formasi, lihat the section called “Parameter jalur namespace” bagian.

UpdateNamespaceProperties

Informasi umum

Nama operasi	UpdateNamespaceProperties
Jenis	Iceberg REST Katalog API
Jalur REST	POST /iceberg/v1/catalogs/{catalog}/namespaces/{ns}/properties
Tindakan IAM	lem: UpdateDatabase
Izin Lake Formation	SEMUA, UBAH
CloudTrail acara	lem: UpdateDatabase
Definisi API terbuka	https://github.com/apache/iceberg/blob/apache-iceberg-1.6.1/open-api/rest- catalog-open-api .yaml #L400

Pertimbangan dan keterbatasan

- Parameter jalur katalog harus mengikuti gaya yang dijelaskan di the section called “Parameter jalur awalan dan katalog” bagian.
- Anda hanya dapat menentukan namespace satu tingkat di parameter jalur REST. Untuk lebih lanjut dalam formasi, lihat the section called “Parameter jalur namespace” bagian.

DeleteNamespace

Informasi umum

Nama operasi	DeleteNamespace
Jenis	Iceberg REST Katalog API
Jalur REST	DELETE/iceberg/v1/catalogs/{catalog}/namespces/{ns}
Tindakan IAM	lem: DeleteDatabase
Izin Lake Formation	SEMUA, JATUHKAN

CloudTrail acara	lem: DeleteDatabase
Definisi API terbuka	https://github.com/apache/iceberg/blob/apache-iceberg-1.6.1/open-api/rest- catalog-open-api .yaml #L365

Pertimbangan dan keterbatasan

- Parameter jalur katalog harus mengikuti gaya yang dijelaskan di the section called “Parameter jalur awalan dan katalog” bagian.
- Anda hanya dapat menentukan namespace satu tingkat dalam parameter REST Path. Untuk lebih lanjut dalam formasi, lihat the section called “Parameter jalur namespace” bagian.
- Jika ada objek dalam database, operasi akan gagal.
- API bersifat asinkron, dan menampilkan ID transaksi yang dapat Anda gunakan untuk melacak menggunakan panggilan API. `CheckTransactionStatus`
- API hanya dapat digunakan jika panggilan `GetCatalog` API menunjukkan `use-extensions=true` respons.

StartDeleteNamespaceTransaction

Informasi umum

Nama operasi	StartDeleteNamespaceTransaction
Jenis	AWS Glue ekstensi API
Jalur REST	DELETE /extensions/v1/catalogs/{catalog}/namespces/{ns}
Tindakan IAM	lem: DeleteDatabase
Izin Lake Formation	SEMUA, JATUHKAN
CloudTrail acara	lem: DeleteDatabase
Definisi API terbuka	https://github.com/awslabs/glue-extensions-for-iceberg/blob/main/glue-ekstensi-api.yaml #L85

Pertimbangan dan keterbatasan

- Parameter jalur katalog harus mengikuti gaya yang dijelaskan di the section called “Parameter jalur awalan dan katalog” bagian.
- Anda dapat menentukan hanya satu tingkat namespace dalam parameter REST Path. Untuk lebih lanjut dalam formasi, lihat the section called “Parameter jalur namespace” bagian.
- Jika ada objek dalam database, operasi akan gagal.
- API bersifat asinkron, dan menampilkan ID transaksi yang dapat Anda gunakan untuk melacak menggunakan panggilan API. `CheckTransactionStatus`
- API hanya dapat digunakan jika panggilan `GetCatalog` API menunjukkan `use-extensions=true` respons.

ListTables

Informasi umum

Nama operasi	ListTables
Jenis	Iceberg REST Katalog API
Jalur REST	GET /iceberg/v1/catalogs/{catalog}/namespaces/{ns}/tables
Tindakan IAM	lem: GetTables
Izin Lake Formation	SEMUA, PILIH, JELASKAN
CloudTrail acara	lem: GetTables
Definisi API terbuka	https://github.com/apache/iceberg/blob/apache-iceberg-1.6.1/open-api/rest- catalog-open-api .yaml #L463

Pertimbangan dan keterbatasan

- Parameter jalur katalog harus mengikuti gaya yang dijelaskan di the section called “Parameter jalur awalan dan katalog” bagian.
- Anda hanya dapat menentukan namespace satu tingkat dalam parameter REST Path. Untuk lebih lanjut dalam formasi, lihat the section called “Parameter jalur namespace” bagian.

- Semua tabel termasuk tabel non-Iceberg akan terdaftar. Untuk menentukan apakah tabel dapat dimuat sebagai tabel Iceberg atau tidak, panggil `LoadTable` operasi.

CreateTable

Informasi umum

Nama operasi	CreateTable
Jenis	Iceberg REST Katalog API
Jalur REST	GET /iceberg/v1/catalogs/{catalog}/namespaces/{ns}/tables
Tindakan IAM	lem: CreateTable
Izin Lake Formation	SEMUA, CREATE_TABLE
CloudTrail acara	lem: CreateTable
Definisi API terbuka	https://github.com/apache/iceberg/blob/apache-iceberg-1.6.1/open-api/rest- catalog-open-api .yaml #L497

Pertimbangan dan keterbatasan

- Parameter jalur katalog harus mengikuti gaya yang dijelaskan di the section called “Parameter jalur awalan dan katalog” bagian.
- Anda hanya dapat menentukan namespace satu tingkat dalam parameter REST Path. Untuk lebih lanjut dalam formasi, lihat the section called “Parameter jalur namespace” bagian.
- `CreateTable`dengan pementasan tidak didukung. Jika parameter `stageCreate` kueri ditentukan, operasi akan gagal.Ini berarti operasi seperti `CREATE TABLE AS SELECT` tidak didukung, dan Anda dapat menggunakan kombinasi `CREATE TABLE` dan `INSERT INTO` sebagai solusi.
- Operasi `CreateTable` API tidak mendukung opsi`state-create = TRUE`.

StartCreateTableTransaction

Informasi umum

Nama operasi	CreateTable
Jenis	AWS Glue ekstensi API
Jalur REST	POST/extensions/v1/catalogs/{catalog}/namespaces/{ns}/tables
Tindakan IAM	lem: CreateTable
Izin Lake Formation	SEMUA, CREATE_TABLE
CloudTrail acara	lem: CreateTable
Definisi API terbuka	https://github.com/awslabs/glue-extensions-for-iceberg/blob/main/glue-ekstensi-api.yaml #L107

Pertimbangan dan keterbatasan

- Parameter jalur katalog harus mengikuti gaya yang dijelaskan di the section called “Parameter jalur awalan dan katalog” bagian.
- Anda hanya dapat menentukan namespace satu tingkat di parameter jalur REST. Untuk lebih lanjut dalam formasi, lihat the section called “Parameter jalur namespace” bagian.
- `CreateTable`dengan pementasan tidak didukung. Jika parameter `stageCreate` kueri ditentukan, operasi akan gagal.Ini berarti operasi seperti tidak `CREATE TABLE AS SELECT` didukung, dan pengguna harus menggunakan kombinasi `CREATE TABLE` dan `INSERT INTO` untuk menyelesaikannya.
- API bersifat asinkron, dan menampilkan ID transaksi yang dapat Anda gunakan untuk melacak menggunakan panggilan API. `CheckTransactionStatus`
- API hanya dapat digunakan jika panggilan `GetCatalog` API menunjukkan `use-extensions=true` respons.

LoadTable

Informasi umum

Nama operasi	LoadTable
Tipe	Iceberg REST Katalog API
Jalur REST	DAPATKAN/iceberg/v1/catalogs/{catalog}/namespaces/{ns}/tables/{tabel}
Tindakan IAM	Lem: GE TTable
Izin Lake Formation	SEMUA, PILIH, JELASKAN
CloudTrail acara	lem: GetTable
Definisi API terbuka	https://github.com/apache/iceberg/blob/apache-iceberg-1.6.1/open-api/rest- catalog-open-api .yaml #L616

Pertimbangan

- Parameter jalur katalog harus mengikuti gaya yang dijelaskan di the section called “Parameter jalur awalan dan katalog” bagian.
- Anda dapat menentukan hanya satu tingkat namespace dalam parameter REST Path. Untuk lebih lanjut dalam formasi, lihat the section called “Parameter jalur namespace” bagian.
- `CreateTable`dengan pementasan tidak didukung. Jika parameter `stageCreate` kueri ditentukan, operasi akan gagal.Ini berarti operasi seperti tidak `CREATE TABLE AS SELECT` didukung, dan pengguna harus menggunakan kombinasi `CREATE TABLE` dan `INSERT INTO` untuk menyelesaikannya.
- API bersifat asinkron, dan menampilkan ID transaksi yang dapat Anda gunakan untuk melacak menggunakan panggilan API. `CheckTransactionStatus`
- API hanya dapat digunakan jika panggilan `GetCatalog` API menunjukkan `use-extensions=true` respons.

ExtendedLoadTable

Informasi umum

Nama operasi	LoadTable
Tipe	AWS Glue ekstensi API
Jalur REST	GET /extensions/v1/catalogs/{catalog}/namespaces/{ns}/tables/{tabel}
Tindakan IAM	lem: GetTable
Izin Lake Formation	SEMUA, PILIH, JELASKAN
CloudTrail acara	lem: GetTable
Definisi API terbuka	https://github.com/awslabs/glue-extensions-for-iceberg/blob/main/glue-ekstensi-api.yaml #L134

Pertimbangan

- Parameter jalur katalog harus mengikuti gaya yang dijelaskan di the section called “Parameter jalur awalan dan katalog” bagian.
- Anda hanya dapat menentukan namespace satu tingkat dalam parameter REST Path. Untuk lebih lanjut dalam formasi, lihat the section called “Parameter jalur namespace” bagian.
- Hanya `all` mode yang didukung untuk parameter kueri snapshot.
- Dibandingkan dengan `LoadTable` API, `ExtendedLoadTable` API berbeda dalam cara berikut:
  - Tidak secara ketat menegakkan bahwa semua bidang akan tersedia.
  - menyediakan parameter tambahan berikut di bidang konfigurasi respons:

    Parameter tambahan

Kunci Config	Deskripsi
aws. server-side-capabilities.perencanaan pemindaian	Indiactes jika tabel dapat dipindai menggunakan tabel dan PreparePlan . PlanTable APIs

Kunci Config	Deskripsi
aws. server-side-capabilities.data-komit	Menunjukkan apakah tabel dapat dilakukan menggunakan StartUpdateTable transaksi.
aws.glue.staging.location	Digunakan untuk perencanaan pemindaian sisi server atau komit data, lokasi pementasan yang dikelola layanan yang dapat digunakan untuk mesin untuk menulis file data sementara
aws.glue.staging. access-key-id	Digunakan untuk perencanaan pemindaian sisi server atau komit data, bagian dari AWS kredensyal sementara untuk mengakses lokasi pementasan yang dikelola layanan
aws.glue.staging. secret-access-key	Digunakan untuk perencanaan pemindaian sisi server atau komit data, bagian dari AWS kredensyal sementara untuk mengakses lokasi pementasan yang dikelola layanan.
aws.glue.staging.session-token	Digunakan untuk perencanaan pemindaian sisi server atau komit data, bagian dari AWS kredensyal sementara untuk mengakses lokasi pementasan yang dikelola layanan.
aws.glue.staging.expiration-ms	Digunakan untuk perencanaan pemindaian sisi server atau komit data, waktu kedaluwarsa kredensyal untuk mengakses pementasan yang dikelola layanan. lokasi.
aws.glue.staging. data-transfer-role-arn	Digunakan untuk perencanaan pemindaian sisi server atau komit data, peran IAM yang dapat diasumsikan untuk mengakses lokasi pementasan yang dikelola layanan.

PreplanTable

Informasi umum

Nama operasi	PreplanTable
Tipe	AWS Glue ekstensi API

Jalur REST	POST /extensions/v1/catalogs/{catalog}/namespaces/{ns}/tables/{table}/preplan
Tindakan IAM	lem: GetTable
Izin Lake Formation	SEMUA, PILIH, JELASKAN
CloudTrail acara	lem: GetTable
Definisi API terbuka	https://github.com/awslabs/glue-extensions-for-iceberg/blob/main/glue-ekstensi-api.yaml #L211

Pertimbangan

- Parameter jalur katalog harus mengikuti gaya yang dijelaskan di the section called “Parameter jalur awalan dan katalog” bagian.
- Anda hanya dapat menentukan namespace satu tingkat dalam parameter REST Path. Untuk lebih lanjut dalam formasi, lihat the section called “Parameter jalur namespace” bagian.
- Penelepon API ini harus selalu menentukan apakah ada hasil yang tersisa untuk diambil berdasarkan token halaman. Respons dengan item halaman kosong tetapi token pagination dimungkinkan jika sisi server masih memproses tetapi tidak dapat menghasilkan hasil apa pun dalam waktu respons yang diberikan.
- Anda dapat menggunakan API ini hanya jika respons `ExtendedLoadTable` API berisi`aws.server-side-capabilities.scan-planning=true`.

PlanTable

Informasi umum

Nama operasi	PlanTable
Tipe	AWS Glue ekstensi API
Jalur REST	POST /extensions/v1/catalogs/{catalog}/namespaces/{ns}/tables/{table}/plan
Tindakan IAM	lem: GetTable

Izin Lake Formation	SEMUA, PILIH, JELASKAN
CloudTrail acara	lem: GetTable
Definisi API terbuka	https://github.com/awslabs/glue-extensions-for-iceberg/blob/main/glue-ekstensi-api.yaml #L243

Pertimbangan

- Parameter jalur katalog harus mengikuti gaya yang dijelaskan di the section called “Parameter jalur awalan dan katalog” bagian.
- Anda hanya dapat menentukan namespace satu tingkat dalam parameter REST Path. Untuk lebih lanjut dalam formasi, lihat the section called “Parameter jalur namespace” bagian.
- Penelepon API ini harus selalu menentukan apakah ada hasil yang tersisa untuk diambil berdasarkan token halaman. Respons dengan item halaman kosong tetapi token pagination dimungkinkan jika sisi server masih memproses tetapi tidak dapat menghasilkan hasil apa pun dalam waktu respons yang diberikan.
- Anda dapat menggunakan API ini hanya jika respons `ExtendedLoadTable` API berisi`aws.server-side-capabilities.scan-planning=true`.

TableExists

Informasi umum

Nama operasi	TableExists
Tipe	Iceberg REST Katalog API
Jalur REST	HEAD/iceberg/v1/catalogs/{catalog}/namespaces/{ns}/tables/{tabel}
Tindakan IAM	lem: GetTable
Izin Lake Formation	SEMUA, PILIH, JELASKAN
CloudTrail acara	lem: GetTable

Definisi API terbuka	https://github.com/apache/iceberg/blob/apache-iceberg-1.6.1/open-api/rest- catalog-open-api .yaml #L833

Pertimbangan

- Parameter jalur katalog harus mengikuti gaya yang dijelaskan di the section called “Parameter jalur awalan dan katalog” bagian.
- Anda hanya dapat menentukan namespace satu tingkat dalam parameter REST Path. Untuk lebih lanjut dalam formasi, lihat the section called “Parameter jalur namespace” bagian.

UpdateTable

Informasi umum

Nama operasi	UpdateTable
Tipe	Iceberg REST Katalog API
Jalur REST	POST /iceberg/v1/catalogs/{catalog}/namespaces/{ns}/tables/{tabel}
Tindakan IAM	lem: UpdateTable
Izin Lake Formation	SEMUA, UBAH
CloudTrail acara	lem: UpdateTable
Definisi API terbuka	https://github.com/apache/iceberg/blob/apache-iceberg-1.6.1/open-api/rest- catalog-open-api .yaml #L677

Pertimbangan

- Parameter jalur katalog harus mengikuti gaya yang dijelaskan di the section called “Parameter jalur awalan dan katalog” bagian.
- Anda hanya dapat menentukan namespace satu tingkat dalam parameter REST Path. Untuk lebih lanjut dalam formasi, lihat the section called “Parameter jalur namespace” bagian.

StartUpdateTableTransaction

Informasi umum

Nama operasi	StartUpdateTableTransaction
Tipe	AWS Glue API ekstensi
Jalur REST	POST/extensions/v1/catalogs/{catalog}/namespaces/{ns}/tables/{tabel}
Tindakan IAM	lem: UpdateTable
Izin Lake Formation	SEMUA, UBAH
CloudTrail acara	lem: UpdateTable
Definisi API terbuka	https://github.com/awslabs/glue-extensions-for-iceberg/blob/main/glue-ekstensi-api.yaml #L154

Pertimbangan

- Parameter jalur katalog harus mengikuti gaya yang dijelaskan di the section called “Parameter jalur awalan dan katalog” bagian.
- Anda hanya dapat menentukan namespace satu tingkat dalam parameter REST Path. Untuk lebih lanjut dalam formasi, lihat the section called “Parameter jalur namespace” bagian.
- API bersifat asinkron, dan menampilkan ID transaksi yang dapat Anda gunakan untuk melacak menggunakan panggilan API. `CheckTransactionStatus`
- `RenamTable`Operasi juga dapat dilakukan melalui API ini. Ketika itu terjadi, pemanggil juga harus memiliki izin lem: CreateTable atau LakeFormation CREATE_TABLE untuk tabel yang akan diganti namanya.
- Anda dapat menggunakan API ini hanya jika respons `ExtendedLoadTable` API berisi`aws.server-side-capabilities.scan-planning=true`.

DeleteTable

Informasi umum

Nama operasi	DeleteTable
Tipe	Iceberg REST Katalog API
Jalur REST	DELETE/iceberg/v1/catalogs/{catalog}/namespaces/{ns}/tables/{tabel}
Tindakan IAM	lem: DeleteTable
Izin Lake Formation	SEMUA, JATUHKAN
CloudTrail acara	lem: DeleteTable
Definisi API terbuka	https://github.com/apache/iceberg/blob/apache-iceberg-1.6.1/open-api/rest- catalog-open-api .yaml #L793

Pertimbangan

- Parameter jalur katalog harus mengikuti gaya yang dijelaskan di the section called “Parameter jalur awalan dan katalog” bagian.
- Anda hanya dapat menentukan namespace satu tingkat dalam parameter REST Path. Untuk lebih lanjut dalam formasi, lihat the section called “Parameter jalur namespace” bagian.
- `DeleteTable`Operasi API mendukung opsi pembersihan. Ketika pembersihan diatur `ketrue`, data tabel dihapus, jika tidak data tidak dihapus. Untuk tabel di Amazon S3, operasi tidak menghapus data tabel. Operasi gagal saat tabel disimpan di Amazon S3, dan. `purge = TRUE,`

  Untuk tabel yang disimpan di penyimpanan terkelola Amazon Redshift, operasi akan menghapus data tabel, mirip dengan `DROP TABLE` perilaku di Amazon Redshift. Operasi gagal saat tabel disimpan di Amazon Redshift dan. `purge = FALSE`
- `purgeRequest=true` tidak didukung.

StartDeleteTableTransaction

Informasi umum

Nama operasi	StartDeleteTableTransaction
Tipe	AWS Glue ekstensi API
Jalur REST	DELETE /extensions/v1/catalogs/{catalog}/namespaces/{ns}/tables/{tabel}
Tindakan IAM	lem: DeleteTable
Izin Lake Formation	SEMUA, JATUHKAN
CloudTrail acara	lem: DeleteTable
Definisi API terbuka	https://github.com/apache/iceberg/blob/apache-iceberg-1.6.1/open-api/rest- catalog-open-api .yaml #L793

Pertimbangan

- Parameter jalur katalog harus mengikuti gaya yang dijelaskan di the section called “Parameter jalur awalan dan katalog” bagian.
- Anda hanya dapat menentukan namespace satu tingkat dalam parameter REST Path. Untuk lebih lanjut dalam formasi, lihat the section called “Parameter jalur namespace” bagian.
- `purgeRequest=false` tidak didukung.
- API bersifat asinkron, dan mengembalikan ID transaksi yang dapat dilacak. `CheckTransactionStatus`

CheckTransactionStatus

Informasi umum

Nama operasi	CheckTransactionStatus
Tipe	AWS Glue ekstensi API
Jalur REST	POST/extensions/v1/transactions/status

Tindakan IAM	Izin yang sama dengan tindakan yang memulai transaksi
Izin Lake Formation	Izin yang sama dengan tindakan yang memulai transaksi
Definisi API terbuka	https://github.com/awslabs/glue-extensions-for-iceberg/blob/main/glue-ekstensi-api.yaml #L273

Pertimbangan

- Parameter jalur katalog harus mengikuti gaya yang dijelaskan di the section called “Parameter jalur awalan dan katalog” bagian.

Menghubungkan ke Katalog Data dari aplikasi Spark mandiri

Anda dapat terhubung ke Katalog Data dari aplikasi stand menggunakan konektor Apache Iceberg.

1. Buat peran IAM untuk aplikasi Spark.
2. Connect ke endpoint AWS Glue Iceberg Rest menggunakan konektor Iceberg.

```
# configure your application. Refer to https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/
userguide/cli-configure-envvars.html for best practices on configuring environment
 variables.
export AWS_ACCESS_KEY_ID=$(aws configure get appUser.aws_access_key_id)
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(aws configure get appUser.aws_secret_access_key)
export AWS_SESSION_TOKEN=$(aws configure get appUser.aws_secret_token)

export AWS_REGION=us-east-1
export REGION=us-east-1
export AWS_ACCOUNT_ID = {specify your aws account id here}

~/spark-3.5.3-bin-hadoop3/bin/spark-shell \
    --packages org.apache.iceberg:iceberg-spark-runtime-3.4_2.12:1.6.0 \
    --conf
 "spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions"
 \
    --conf "spark.sql.defaultCatalog=spark_catalog" \
    --conf "spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog" \
    --conf "spark.sql.catalog.spark_catalog.type=rest" \
    --conf "spark.sql.catalog.spark_catalog.uri=https://glue.us-east-1.amazonaws.com/
iceberg" \
```

```
    --conf "spark.sql.catalog.spark_catalog.warehouse = {AWS_ACCOUNT_ID}" \
    --conf "spark.sql.catalog.spark_catalog.rest.sigv4-enabled=true" \
    --conf "spark.sql.catalog.spark_catalog.rest.signing-name=glue" \
    --conf "spark.sql.catalog.spark_catalog.rest.signing-region=us-east-1" \
    --conf "spark.sql.catalog.spark_catalog.io-
impl=org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO" \
    --conf
 "spark.hadoop.fs.s3a.aws.credentials.provider=org.apache.hadoop.fs.s3a.SimpleAWSCredentialP
```

3. Kueri data dalam Katalog Data.

```
spark.sql("create database myicebergdb").show()
spark.sql("""CREATE TABLE myicebergdb.mytbl (name string) USING iceberg location
 's3://bucket_name/mytbl'""")
spark.sql("insert into myicebergdb.mytbl values('demo') ").show()
```

Pemetaan data antara Amazon Redshift dan Apache Iceberg

Redshift dan Iceberg mendukung berbagai tipe data. Matriks kompatibilitas berikut menguraikan dukungan dan batasan saat memetakan data antara kedua sistem data ini. Silakan merujuk ke Jenis Data Amazon Redshift dan Spesifikasi Tabel Gunung Es Apache untuk detail selengkapnya tentang tipe data yang didukung di masing-masing sistem data.

Jenis data Redshift	Alias	Tipe data gunung es
SMALLINT	INT2	int
BILANGAN BULAT	INT, INT4	int
BIGINT	INT8	long
DECIMAL	NUMERIC	desimal
REAL	FLOAT4	float
REAL	FLOAT4	float
DOUBLE PRECISION	FLOAT8, MENGAPUNG	double

Jenis data Redshift	Alias	Tipe data gunung es
CHAR	KARAKTER, NCHAR	string
VARCHAR	KARAKTER BERVARIASI, NVARCHAR	string
BPCHAR		string
TEXT		string
DATE		date
TIME	WAKTU TANPA ZONA WAKTU	Waktu
TIME	WAKTU DENGAN ZONA WAKTU	Tidak didukung
TIMESTAMP	STEMPEL WAKTU TANPA ZONA WAKTU	TIMESTAMP
CAP WAKTU	STEMPEL WAKTU DENGAN ZONA WAKTU	CAP WAKTU
INTERVAL TAHUN KE BULAN		Tidak didukung
INTERVAL HARI KE DETIK		Tidak didukung
BOOLEAN	BOOL	bool
HLLSKETSA		Tidak didukung
SUPER		Tidak didukung
VARBYTE	VARBINARY, BINER BERVARIASI	biner
GEOMETRY		Tidak didukung

Jenis data Redshift	Alias	Tipe data gunung es
GEOGRAPHY		Tidak didukung

Pertimbangan dan batasan saat menggunakan AWS Glue Iceberg REST Catalog APIs

Berikut ini adalah pertimbangan dan batasan saat menggunakan perilaku operasi Apache Iceberg REST Catalog Data Definition Language (DDL).

Pertimbangan

- **`RenameTable`**Perilaku API - `RenameTable` Operasi didukung dalam tabel di Amazon Redshift tetapi tidak di Amazon S3.
- Operasi DDL untuk ruang nama dan tabel di Amazon Redshift — Buat, Perbarui, Hapus operasi untuk ruang nama dan tabel di Amazon Redshift adalah operasi asinkron karena bergantung pada kapan grup kerja terkelola Amazon Redshift tersedia dan apakah transaksi DDL dan DML. yang bertentangan sedang berlangsung dan operasi harus menunggu kunci dan kemudian mencoba melakukan perubahan.

Batasan

- Tampilan APIs dalam spesifikasi Apache Iceberg REST tidak didukung dalam Katalog AWS Glue Iceberg REST.

AWS Glue Praktik terbaik Katalog Data

Bagian ini mencakup praktik terbaik untuk mengelola dan memanfaatkan secara efektif. AWS Glue Data Catalog Ini menekankan praktik seperti penggunaan crawler yang efisien, organisasi metadata, keamanan, optimasi kinerja, otomatisasi, tata kelola data, dan integrasi dengan layanan lainnya. AWS

- Gunakan crawler secara efektif — Jalankan crawler secara teratur untuk menjaga Katalog Data up-to-date dengan perubahan dalam sumber data Anda. Gunakan crawl inkremental untuk sering mengubah sumber data untuk meningkatkan kinerja. Konfigurasikan crawler untuk secara otomatis menambahkan partisi baru atau memperbarui skema saat perubahan terdeteksi.

- Mengatur dan memberi nama tabel metadata — Menetapkan konvensi penamaan yang konsisten untuk database dan tabel dalam Katalog Data. Kelompokkan sumber data terkait ke dalam database atau folder logis untuk organisasi yang lebih baik. Gunakan nama deskriptif yang menyampaikan tujuan dan isi dari setiap tabel.
- Kelola skema secara efektif — Manfaatkan kemampuan inferensi skema crawler. AWS Glue Tinjau dan perbarui perubahan skema sebelum menerapkannya untuk menghindari kerusakan aplikasi hilir. Gunakan fitur evolusi skema untuk menangani perubahan skema dengan anggun.
- Amankan Katalog Data — Aktifkan enkripsi data saat istirahat dan dalam perjalanan untuk Katalog Data. Menerapkan kebijakan kontrol akses berbutir halus untuk membatasi akses ke data sensitif. Secara teratur mengaudit dan meninjau izin Katalog Data dan log aktivitas.
- Integrasikan dengan AWS layanan lain Katalog Data Gunakan Katalog Data sebagai lapisan metadata terpusat untuk layanan seperti Amazon Athena, Redshift Spectrum, dan. AWS Lake Formation Manfaatkan pekerjaan AWS Glue ETL untuk mengubah dan memuat data ke berbagai penyimpanan data sambil mempertahankan metadata di Katalog Data.
- Memantau dan mengoptimalkan kinerja Katalog Data Memantau kinerja crawler dan pekerjaan ETL menggunakan Amazon CloudWatch metrik. Partisi dataset besar dalam Katalog Data untuk meningkatkan kinerja kueri. Menerapkan pengoptimalan kinerja untuk metadata yang sering diakses.
- Tetap diperbarui dengan AWS Glue dokumentasi dan praktik terbaik Katalog Data Periksa AWS Glue dokumentasi dan AWS Glue sumber daya secara teratur untuk pembaruan, praktik terbaik, dan rekomendasi terbaru. Hadiri AWS Glue webinar, lokakarya, dan acara lainnya untuk belajar dari para ahli dan tetap mendapat informasi tentang fitur dan kemampuan baru.

Memantau metrik penggunaan Katalog Data di Amazon CloudWatch

AWS Glue Data Catalog Metrik penggunaan sekarang tersedia dengan Amazon CloudWatch, menyederhanakan pemantauan dan pemahaman pemanfaatan sumber daya dalam Katalog Data Anda. Anda sekarang memiliki visibilitas langsung ke dalam penggunaan Glue Catalog API katalog, database, tabel, partisi, dan koneksi, sehingga lebih mudah untuk menjaga pengawasan Katalog Data Anda.

Ikhtisar metrik Katalog Data

AWS Glue Data Catalog secara otomatis menerbitkan metrik penggunaan ke. Amazon CloudWatch Dengan integrasi CloudWatch metrik, Anda dapat melacak indikator kinerja penting setiap menit, termasuk:

- Permintaan tabel
- Indeks partisi dibuat
- Koneksi diperbarui
- Statistik diperbarui

Metrik ini membantu Anda mengidentifikasi kemacetan, mendeteksi anomali, dan membuat keputusan berdasarkan data untuk meningkatkan keandalan katalog data secara keseluruhan. Anda juga dapat mengatur CloudWatch alarm untuk menerima notifikasi ketika metrik melebihi ambang batas yang ditentukan, memungkinkan pengelolaan penyebaran Anda secara proaktif.

Menambahkan metrik ke dasbor Anda CloudWatch

Anda dapat membuat dasbor khusus untuk memantau AWS Glue Data Catalog sumber daya Anda dan mengatur alarm agar diberi tahu tentang aktivitas yang tidak biasa.

Anda dapat menambahkan metrik Katalog Data ke CloudWatch dasbor Anda dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka CloudWatch konsol di https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Pada panel navigasi, silakan pilih Metrik.
3. Pilih Semua metrik.
4. Pilih Penggunaan> Berdasarkan sumber daya AWS .
5. Filter menurut Glue untuk melihat metrik yang tersedia.
6. Pilih metrik yang ingin Anda tambahkan ke dasbor Anda.
7. Tambahkan metrik untuk katalog, database, tabel, partisi, dan koneksi ke grafik Anda. CloudWatch

Anda dapat mengonfigurasi alarm kustom yang dipicu secara otomatis ketika penggunaan API melebihi ambang batas yang ditentukan untuk mengidentifikasi kelainan dalam penggunaan katalog data Anda.

Untuk petunjuk mendetail tentang pengaturan alarm, lihat Membuat alarm Wawasan CloudWatch Metrik.

AWS Glue Registri skema

> **Note**
>
> AWS Glue Schema Registry tidak didukung di Wilayah berikut di AWS Glue konsol: Asia Pasifik (Jakarta), Eropa (Zurich) dan Timur Tengah (UEA).

Bagian AWS Glue Registri skema memungkinkan Anda menemukan, mengontrol, dan mengembangkan skema aliran data secara terpusat. Sebuah skema mendefinisikan struktur dan format catatan data. Dengan AWS Glue Registri skema, Anda dapat mengelola dan menerapkan skema pada aplikasi streaming data Anda menggunakan integrasi yang nyaman dengan Apache Kafka,, Amazon Kinesis Amazon Managed Streaming for Apache KafkaData Streams, Amazon Managed Service untuk Apache Flink, dan. AWS Lambda

Registri Skema mendukung format data AVRO (v1.11.4), format Data JSON dengan format Skema JSON untuk skema (spesifikasi Draft-04, Draft-06, dan Draft-07) dengan validasi skema JSON menggunakan pustaka Everit, Protokol Buffer (Protobuf) versi proto2 dan proto3 tanpa dukungan untuk atau, dan dukungan bahasa Java, dengan format data dan bahasa lain yang akan datang. `extensions` `groups` Fitur yang didukung termasuk kompatibilitas, sumber skema melalui metadata, registrasi otomatis skema, kompatibilitas IAM, dan kompresi ZLIB opsional untuk mengurangi penyimpanan dan transfer data. Registri Skema tanpa server dan gratis untuk digunakan.

Menggunakan sebuah skema sebagai kontrak format data antara produsen dan konsumen akan mengantarkan pada peningkatan tata kelola data, data berkualitas lebih tinggi, dan memungkinkan konsumen data untuk tahan terhadap perubahan hulu yang kompatibel.

Registri Skema memungkinkan sistem yang berbeda untuk berbagi skema untuk serialisasi dan de-serialisasi. Misalnya, anggaplah Anda memiliki produser dan konsumen data. Produsen mengetahui skemanya ketika menerbitkan data. Registri Skema memasok pen-serialisasi dan pen-deserialisasi untuk sistem tertentu seperti Amazon MSK atau Apache Kafka.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Cara kerja registri skema.

Topik

- Skema
- Pendaftar
- Pembuatan versi dan kompatibilitas skema
- Pustaka Serde sumber terbuka
- Kuota Registri Skema
- Cara kerja registri skema
- Memulai dengan registri skema
- Integrasi dengan AWS Glue Registri Skema
- Migrasi dari registri skema pihak ketiga ke AWS Glue Registri Skema

Skema

Sebuah skema mendefinisikan struktur dan format catatan data. Sebuah skema adalah sebuah spesifikasi berversi untuk publikasi data yang handal, konsumsi, atau penyimpanan.

Dalam contoh ini skema untuk Avro, format dan strukturnya didefinisikan oleh tata letak dan nama bidang, dan format nama bidang didefinisikan oleh tipe data (misalnya, `string`, `int`).

```
{
    "type": "record",
    "namespace": "ABC_Organization",
    "name": "Employee",
    "fields": [
        {
            "name": "Name",
            "type": "string"
        },
        {
            "name": "Age",
            "type": "int"
        },
        {
            "name": "address",
            "type": {
                "type": "record",
```

```
                "name": "addressRecord",
                "fields": [
                    {
                        "name": "street",
                        "type": "string"
                    },
                    {
                        "name": "zipcode",
                        "type": "int"
                    }
                ]
            }
        }
    ]
}
```

Dalam contoh ini skema JSON draft-07 untuk JSON, format didefinisikan oleh organisasi Skema JSON.

```
{
 "$id": "https://example.com/person.schema.json",
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "title": "Person",
 "type": "object",
 "properties": {
  "firstName": {
   "type": "string",
   "description": "The person's first name."
  },
  "lastName": {
   "type": "string",
   "description": "The person's last name."
  },
  "age": {
   "description": "Age in years which must be equal to or greater than zero.",
   "type": "integer",
   "minimum": 0
  }
 }
}
```

Dalam contoh ini untuk Protobuf, format didefinisikan oleh versi 2 dari bahasa Protocol Buffers (proto2).

```
syntax = "proto2";

package tutorial;

option java_multiple_files = true;
option java_package = "com.example.tutorial.protos";
option java_outer_classname = "AddressBookProtos";

message Person {
  optional string name = 1;
  optional int32 id = 2;
  optional string email = 3;

  enum PhoneType {
    MOBILE = 0;
    HOME = 1;
    WORK = 2;
  }

  message PhoneNumber {
    optional string number = 1;
    optional PhoneType type = 2 [default = HOME];
  }

  repeated PhoneNumber phones = 4;
}

message AddressBook {
  repeated Person people = 1;
}
```

Pendaftar

Sebuah registri adalah sebuah kontainer logis dari skema. Registri memungkinkan Anda untuk mengatur skema Anda, serta mengelola kontrol akses untuk aplikasi Anda. Sebuah registri memiliki Amazon Resource Name (ARN) untuk memungkinkan Anda untuk mengorganisasi dan mengatur izin akses yang berbeda untuk skema operasi dalam registri.

Anda dapat menggunakan registri default atau membuat pendaftar baru sebanyak yang diperlukan.

AWS Glue Hirarki Registri Skema

- RegistryName: [string]
  - RegistryArn: [AWS ARN]
  - CreatedTime: [stempel waktu]
  - UpdatedTime: [stempel waktu]
- SchemaName: [string]
  - SchemaArn: [AWS ARN]
  - DataFormat: [Avro, Json, atau Protobuf]
  - Kompatibilitas: [misalnya. BACKWARD, BACKWARD_ALL, FORWARD, FORWARD_ALL, FULL, FULL_ALL, NONE, DISABLED]
  - Status: [misalnya. PENDING, AVAILABLE, DELETING]
  - SchemaCheckpoint: [bilangan bulat]
  - CreatedTime: [stempel waktu]
  - UpdatedTime: [stempel waktu]
- SchemaVersion: [string]
  - SchemaVersionNumber: [bilangan bulat]
  - Status: [misalnya. PENDING, AVAILABLE, DELETING, FAILURE]
  - SchemaDefinition: [string, Nilai: JSON]
  - CreatedTime: [stempel waktu]
- SchemaVersionMetadata: [daftar]
  - MetadataKey: [string]
  - MetadataInfo
  - MetadataValue: [string]
  - CreatedTime: [stempel waktu]

Pembuatan versi dan kompatibilitas skema

Setiap skema dapat memiliki beberapa versi. Versioning diatur oleh sebuah aturan kompatibilitas yang diterapkan pada sebuah skema. Permintaan untuk mendaftar versi skema baru diperiksa berdasarkan aturan ini oleh Registri Skema sebelum mereka dapat berhasil.

Sebuah versi skema yang ditandai sebagai pos pemeriksaan digunakan untuk menentukan kompatibilitas pendaftaran versi baru dari skema. Ketika sebuah skema pertama kali akan membuat pos pemeriksaan default akan menjadi versi pertama. Saat skema berkembang dengan lebih banyak versi, Anda dapat menggunakan CLI/SDK untuk mengubah pos pemeriksaan ke sebuah versi skema menggunakan API `UpdateSchema` yang mematuhi serangkaian pembatasan-pembatasan. Di konsol, mengedit definisi skema atau mode kompatibilitas, secara default akan mengubah pos pemeriksaan ke versi terbaru.

Mode kompatibilitas akan memungkinkan Anda untuk mengontrol bagaimana skema dapat atau tidak dapat berkembang dari waktu ke waktu. Mode ini membentuk kontrak antara aplikasi yang memproduksi dan mengkonsumsi data. Ketika versi baru dari sebuah skema dikirimkan ke registri, aturan kompatibilitas diterapkan ke nama skema yang digunakan untuk menentukan apakah versi baru dapat diterima. Ada 8 mode kompatibilitas: NONE, DISABLED, BACKWARD, BACKWARD_ALL, FORWARD, FORWARD_ALL, FULL, FULL_ALL.

Dalam format data Avro, bidang bisa opsional atau wajib. Sebuah bidang opsional adalah bidang di mana `Type` menyertakan nol. Bidang wajib tidak memiliki nol sebagai `Type`.

Dalam format data Protobuf, bidang dapat bersifat opsional (termasuk berulang) atau diperlukan dalam sintaks proto2, sementara semua bidang bersifat opsional (termasuk berulang) dalam sintaks proto3. Semua aturan kompatibilitas ditentukan berdasarkan pemahaman spesifikasi Protocol Buffer serta panduan dari dokumentasi Google Protocol Buffer.

- NONE: Tidak ada mode kompatibilitas yang berlaku. Anda dapat menggunakan pilihan ini dalam skenario pengembangan atau jika Anda tidak tahu mode kompatibilitas yang ingin Anda terapkan untuk skema. Setiap versi baru yang ditambahkan akan diterima tanpa menjalani pemeriksaan kompatibilitas terlebih dahulu.
- DISABLED: Pilihan kompatibilitas ini mencegah versioning untuk skema tertentu. Tidak ada versi baru yang dapat ditambahkan.
- BACKWARD: Pilihan kompatibilitas ini dianjurkan karena memungkinkan konsumen untuk membaca versi skema saat ini dan sebelumnya. Anda dapat menggunakan pilihan ini untuk memeriksa kompatibilitas terhadap versi skema sebelumnya saat Anda menghapus bidang atau

menambahkan bidang opsional. Kasus penggunaan khas untuk BACKWARD adalah saat aplikasi Anda telah dibuat untuk skema terbaru.

AVRO

Sebagai contoh, anggaplah Anda memiliki sebuah skema yang ditentukan oleh nama depan (wajib), nama belakang (wajib), email (wajib), dan nomor telepon (opsional).

Jika versi skema berikutnya menghapus bidang email wajib, ini akan berhasil mendaftar. Kompatibilitas BACKWARD mengharuskan konsumen untuk dapat membaca versi skema saat ini dan sebelumnya. Konsumen Anda akan dapat membaca skema baru karena bidang email tambahan dari pesan lama diabaikan.

Jika Anda memiliki versi skema baru yang diusulkan yang menambahkan bidang wajib, misalnya, kode pos, maka hal ini tidak akan berhasil mendaftar dengan kompatibilitas BACKWARD. Konsumen Anda pada versi yang baru tidak akan dapat membaca pesan lama sebelum perubahan skema, karena mereka kehilangan kolom kode pos yang diperlukan. Namun demikian, jika bidang kode pos ditetapkan sebagai opsional dalam skema baru, maka versi yang diusulkan akan berhasil mendaftar karena konsumen dapat membaca skema lama tanpa bidang kode pos opsional.

JSON

Sebagai contoh, anggaplah Anda memiliki versi skema yang ditentukan berdasarkan nama depan (opsional), nama belakang (opsional), email (opsional) dan nomor telepon (opsional).

Jika versi skema berikutnya menambahkan properti nomor telepon opsional, maka hal ini akan berhasil mendaftar selama versi skema asli tidak mengizinkan properti tambahan dengan menetapkan bidang `additionalProperties` ke SALAH. Kompatibilitas BACKWARD mengharuskan konsumen untuk dapat membaca versi skema saat ini dan sebelumnya. Konsumen Anda akan dapat membaca data yang dihasilkan dengan skema asli di mana properti nomor telepon tidak ada.

Jika Anda memiliki versi skema baru yang diusulkan yang menambahkan properti nomor telepon opsional, maka hal ini tidak akan berhasil mendaftar dengan kompatibilitas BACKWARD ketika versi skema asli menetapkan bidang `additionalProperties` ke BETUL, yaitu memungkinkan setiap properti tambahan. Konsumen Anda pada versi baru tidak akan dapat membaca pesan lama sebelum ada perubahan skema, karena mereka tidak dapat membaca data dengan properti nomor telepon dalam jenis yang berbeda, misalnya string bukan nomor.

PROTOBUF

Misalnya, anggap Anda memiliki versi skema yang ditentukan oleh Message `Person` dengan bidang (required), `first name` (required), `last name` (required), dan `email` `phone number` (opsional) di bawah sintaks proto2.

Mirip dengan skenario AVRO, jika versi skema Anda berikutnya menghapus `email` bidang yang diperlukan, ini akan berhasil mendaftar. Kompatibilitas BACKWARD mengharuskan konsumen untuk dapat membaca versi skema saat ini dan sebelumnya. Konsumen Anda akan dapat membaca skema baru karena `email` bidang tambahan dari pesan lama diabaikan.

Jika Anda memiliki versi skema baru yang diusulkan yang menambahkan bidang wajib, misalnya`zip code`, ini tidak akan berhasil mendaftar dengan kompatibilitas BACKWARD. Konsumen Anda pada versi baru tidak akan dapat membaca pesan lama sebelum skema berubah, karena mereka kehilangan `zip code` bidang yang diperlukan. Namun, jika `zip code` bidang ditetapkan sebagai opsional dalam skema baru, maka versi yang diusulkan akan berhasil mendaftar karena konsumen dapat membaca skema lama tanpa bidang opsional`zip code`.

Dalam kasus penggunaan gRPC, menambahkan layanan RPC baru atau metode RPC adalah perubahan yang kompatibel ke belakang. Misalnya, asumsikan Anda memiliki versi skema yang ditentukan oleh layanan RPC `MyService` dengan dua metode RPC dan. `Foo` `Bar`

Jika versi skema Anda berikutnya menambahkan metode RPC baru yang dipanggil`Baz`, ini akan berhasil mendaftar. Konsumen Anda akan dapat membaca data yang dihasilkan dengan skema asli sesuai dengan kompatibilitas BACKWARD karena metode `Baz` RPC yang baru ditambahkan adalah opsional.

Jika Anda memiliki versi skema baru yang diusulkan yang menghapus metode RPC yang ada`Foo`, ini tidak akan berhasil mendaftar dengan kompatibilitas BACKWARD. Konsumen Anda pada versi baru tidak akan dapat membaca pesan lama sebelum skema berubah, karena mereka tidak dapat memahami dan membaca data dengan metode RPC yang tidak ada dalam `Foo` aplikasi gRPC.

- BACKWARD_ALL: Pilihan kompatibilitas ini memungkinkan konsumen untuk membaca versi skema saat ini dan semua versi skema sebelumnya. Anda dapat menggunakan pilihan ini untuk memeriksa kompatibilitas terhadap semua versi skema sebelumnya saat Anda menghapus bidang atau menambahkan bidang opsional.
- FORWARD: Pilihan kompatibilitas ini memungkinkan konsumen untuk membaca versi skema saat ini dan versi skema berikutnya, tetapi tidak selalu versi yang lebih baru. Anda dapat

menggunakan pilihan ini untuk memeriksa kompatibilitas terhadap versi skema terakhir ketika Anda menambahkan bidang atau menghapus bidang opsional. Kasus penggunaan khas untuk FORWARD adalah ketika aplikasi Anda telah dibuat untuk skema sebelumnya dan harus mampu memproses sebuah skema yang lebih baru.

AVRO

Sebagai contoh, anggaplah Anda memiliki sebuah versi skema yang ditentukan berdasarkan nama depan (wajib), nama belakang (wajib), email (opsional).

Jika Anda memiliki versi skema baru yang menambahkan bidang wajib, misalnya nomor telepon, ini akan berhasil mendaftar. Kompatibilitas FORWARD mengharuskan konsumen untuk dapat membaca data yang dihasilkan dengan skema baru dengan menggunakan versi skema sebelumnya.

Jika Anda memiliki versi skema yang diusulkan yang menghapus bidang nama pertama yang wajib, maka ini tidak akan berhasil mendaftar dengan kompatibilitas FORWARD. Konsumen Anda pada versi sebelumnya tidak akan dapat membaca skema yang diusulkan karena mereka tidak memiliki bidang nama pertama wajib. Namun, jika bidang nama pertama awalnya bersifat opsional, maka skema baru yang diusulkan akan berhasil mendaftar karena konsumen dapat membaca data berdasarkan skema baru yang tidak memiliki bidang nama depan opsional.

JSON

Sebagai contoh, anggaplah Anda memiliki versi skema yang ditentukan berdasarkan nama depan (opsional), nama belakang (opsional), email (opsional) dan nomor telepon (opsional).

Jika Anda memiliki sebuah versi skema baru yang menghapus properti nomor telepon opsional, maka ini akan berhasil mendaftar selama versi skema baru tidak mengizinkan properti tambahan dengan menetapkan bidang `additionalProperties` ke SALAH. Kompatibilitas FORWARD mengharuskan konsumen untuk dapat membaca data yang dihasilkan dengan skema baru dengan menggunakan versi skema sebelumnya.

Jika Anda memiliki versi skema yang diusulkan yang menghapus properti nomor telepon opsional, maka ini tidak akan berhasil mendaftar dengan kompatibilitas FORWARD ketika versi skema baru menetapkan bidang `additionalProperties` ke BETUL, yakni memungkinkan setiap properti tambahan. Konsumen Anda pada versi sebelumnya tidak akan dapat membaca skema yang diusulkan karena mereka dapat memiliki properti nomor telepon dalam jenis yang berbeda, misalnya string bukan nomor.

PROTOBUF

Misalnya, anggap Anda memiliki versi skema yang ditentukan oleh Pesan `Person` dengan bidang (wajib), `first name` (wajib), `last name` `email` (opsional) di bawah sintaks proto2.

Mirip dengan skenario AVRO, jika Anda memiliki versi skema baru yang menambahkan bidang wajib, misalnya`phone number`, ini akan berhasil mendaftar. Kompatibilitas FORWARD mengharuskan konsumen untuk dapat membaca data yang dihasilkan dengan skema baru dengan menggunakan versi skema sebelumnya.

Jika Anda memiliki versi skema yang diusulkan yang menghapus `first name` bidang wajib, ini tidak akan berhasil mendaftar dengan kompatibilitas FORWARD. Konsumen Anda pada versi sebelumnya tidak akan dapat membaca skema yang diusulkan karena mereka kehilangan `first name` bidang yang diperlukan. Namun, jika `first name` bidang tersebut awalnya opsional, maka skema baru yang diusulkan akan berhasil mendaftar karena konsumen dapat membaca data berdasarkan skema baru yang tidak memiliki bidang opsional`first name`.

Dalam kasus penggunaan gRPC, menghapus layanan RPC atau metode RPC adalah perubahan yang kompatibel ke depan. Misalnya, asumsikan Anda memiliki versi skema yang ditentukan oleh layanan RPC `MyService` dengan dua metode RPC dan. `Foo` `Bar`

Jika versi skema Anda berikutnya menghapus metode RPC yang ada bernama`Foo`, ini akan berhasil mendaftar sesuai dengan kompatibilitas FORWARD karena konsumen dapat membaca data yang dihasilkan dengan skema baru dengan menggunakan versi sebelumnya. Jika Anda memiliki versi skema baru yang diusulkan yang menambahkan metode RPC`Baz`, ini tidak akan berhasil mendaftar dengan kompatibilitas FORWARD. Konsumen Anda pada versi sebelumnya tidak akan dapat membaca skema yang diusulkan karena mereka kehilangan metode RPC. `Baz`

- FORWARD_ALL: Pilihan kompatibilitas ini memungkinkan konsumen untuk membaca data yang ditulis oleh produsen dari setiap skema terdaftar baru. Anda dapat menggunakan pilihan ini ketika Anda harus menambahkan bidang atau menghapus bidang opsional, dan memeriksa kompatibilitas terhadap semua versi skema sebelumnya.
- FULL: Pilihan kompatibilitas ini memungkinkan konsumen untuk membaca data yang ditulis oleh produsen dengan menggunakan skema versi sebelumnya atau versi berikutnya, tetapi tidak versi yang lebih awal atau versi yang lebih baru. Anda dapat menggunakan pilihan ini untuk memeriksa kompatibilitas terhadap versi skema terakhir ketika Anda menambahkan atau menghapus bidang opsional.

- FULL_ALL: Pilihan kompatibilitas ini memungkinkan konsumen untuk membaca data yang ditulis oleh produsen dengan menggunakan semua versi skema sebelumnya. Anda dapat menggunakan pilihan ini untuk memeriksa kompatibilitas terhadap semua versi skema sebelumnya saat Anda menambahkan atau menghapus bidang opsional.

Pustaka Serde sumber terbuka

AWS menyediakan pustaka Serde open-source sebagai kerangka kerja untuk membuat serial dan deserialisasi data. Desain sumber terbuka dari perpustakaan ini memungkinkan aplikasi dan kerangka kerja sumber terbuka umum untuk mendukung perpustakaan ini dalam proyek mereka.

Untuk detail lebih lanjut tentang bagaimana perpustakaan Serde bekerja, lihat Cara kerja registri skema.

Kuota Registri Skema

Kuota, juga disebut sebagai batas dalam AWS, adalah nilai maksimum untuk sumber daya, tindakan, dan item di AWS akun Anda. Berikut ini adalah batas lunak untuk Schema Registry di AWS Glue.

Pasangan nilai kunci metadata versi skema

Anda dapat memiliki hingga 10 pasangan nilai kunci SchemaVersion per AWS Wilayah.

Anda dapat melihat atau mengatur pasangan metadata kunci-nilai menggunakan atau. QuerySchemaVersionMetadata tindakan (Python: query_schema_version_metadata) PutSchemaVersionMetadata tindakan (Python: put_schema_version_metadata) APIs

Berikut ini adalah batasan keras untuk Schema Registry di AWS Glue.

Pendaftar

Anda dapat memiliki hingga 100 pendaftar per AWS Wilayah untuk akun ini.

SchemaVersion

Anda dapat memiliki hingga 10000 versi skema per AWS Wilayah untuk akun ini.

Setiap skema baru membuat versi skema baru, sehingga Anda secara teoritis dapat memiliki hingga 10000 skema per akun per wilayah, jika setiap skema hanya memiliki satu versi.

Beban skema

Ada batas ukuran 170KB untuk beban skema.

Cara kerja registri skema

Bagian ini menjelaskan bagaimana proses serialisasi dan deserialisasi dalam registri skema bekerja.

1. Mendaftar skema: Jika skema belum ada di registri, maka skema dapat didaftarkan dengan nama skema yang sama dengan nama tujuan (misalnya, test_topic, test_stream, prod_firehose) atau produsen dapat memberikan nama kustom untuk skema tersebut. Produsen juga dapat menambahkan pasangan kunci-nilai ke skema sebagai metadata, seperti sumber: MSK_KAFKA_TOPIC_A, atau menerapkan tag ke skema pada pembuatan skema. AWS Setelah sebuah skema terdaftar, Registri Skema mengembalikan skema ID versi ke pen-serialisasi. Jika skema ada tetapi pen-serialisasi menggunakan versi baru yang tidak ada, maka Registri Skema akan memeriksa referensi skema untuk aturan kompatibilitas untuk memastikan bahwa versi baru sudah kompatibel sebelum mendaftarkannya sebagai sebuah versi baru.

   Ada dua metode untuk mendaftarkan sebuah skema: registrasi manual dan registrasi otomatis. Anda dapat mendaftarkan skema secara manual melalui AWS Glue konsol atau CLI/SDK.

   Ketika pendaftaran otomatis diaktifkan dalam pengaturan serializer, pendaftaran otomatis skema akan dilakukan. Jika `REGISTRY_NAME` tidak disediakan dalam konfigurasi produsen, maka pendaftaran otomatis akan mendaftarkan versi skema baru di bawah registri default (default-registry). Lihat Instalasi SerDe Perpustakaan untuk informasi tentang menentukan properti pendaftaran otomatis.
2. Serializer memvalidasi catatan data terhadap skema: Ketika aplikasi yang memproduksi data telah terdaftar skemanya, serializer Registri Skema memvalidasi rekaman yang dihasilkan oleh aplikasi terstruktur dengan bidang dan jenis data yang cocok dengan skema terdaftar. Jika skema catatan tidak cocok dengan skema terdaftar, maka serializer akan mengembalikan pengecualian dan aplikasi akan gagal untuk memberikan catatan ke tujuan.

   Jika tidak ada skema yang ada dan jika nama skema tidak disediakan melalui konfigurasi produsen, maka skema akan dibuat dengan nama yang sama dengan nama topik (jika Apache Kafka atau Amazon MSK) atau nama pengaliran (jika Kinesis Data Streams).

   Setiap catatan memiliki sebuah definisi skema dan data. Definisi skema tersebut di-kueri terhadap skema dan versi yang ada di Registri Skema.

   Secara default, produsen cache definisi skema dan versi IDs skema skema terdaftar. Jika definisi versi skema catatan tidak cocok dengan apa yang tersedia dalam cache, maka produsen akan

mencoba untuk memvalidasi skema dengan Registri Skema. Jika versi skema valid, maka ID versi dan definisi skema akan di-cache secara lokal pada produsen.

Anda dapat menyesuaikan periode cache default (24 jam) dalam properti produsen opsional di langkah #3 dari Instalasi SerDe Perpustakaan.

3. Serialisasi dan kirimkan catatan: Jika rekaman sesuai dengan skema, serializer menghiasi setiap rekaman dengan ID versi skema, membuat serial rekaman berdasarkan format data yang dipilih (AVRO, JSON, Protobuf, atau format lain segera hadir), mengompres catatan (konfigurasi produsen opsional), dan mengirimkannya ke tujuan.
4. Konsumen melakukan deserialisasi data: Konsumen membaca data ini menggunakan perpustakaan deserializer Registri Skema yang mem-parsing ID versi skema dari muatan catatan.
5. Deserializer dapat meminta skema dari Registri Skema: Jika ini adalah pertama kalinya deserializer melihat catatan dengan ID versi skema tertentu, dengan menggunakan ID versi skema, deserializer akan meminta skema dari Registri Skema dan meng-cache skema tersebut secara lokal pada konsumen. Jika Registri Skema tidak dapat melakukan deserialisasi catatan, konsumen dapat mencatat log data dari catatan dan melanjutkan, atau menghentikan aplikasi.
6. Deserializer menggunakan skema untuk melakukan deserialisasi catatan: Ketika deserializer mengambil ID versi skema dari Registri Skema, deserializer melakukan dekompresi catatan (jika catatan yang dikirim oleh produsen dikompresi) dan menggunakan skema tersebut untuk melakukan deserialisasi catatan. Aplikasi sekarang memproses catatan tersebut.

> **Note**
>
> Enkripsi: Klien Anda berkomunikasi dengan Registri Skema melalui panggilan API yang mengenkripsi data dalam transit dengan menggunakan enkripsi TLS melalui HTTPS. Skema yang disimpan dalam Schema Registry selalu dienkripsi saat istirahat menggunakan kunci AWS Key Management Service service-managed ().AWS KMS

> **Note**
>
> Otorisasi Pengguna: Registri Skema mendukung kebijakan IAM berbasis identitas.

Memulai dengan registri skema

Bagian berikut memberikan gambaran umum dan memandu Anda dalam menyiapkan dan menggunakan Registri Skema. Untuk informasi tentang konsep dan komponen registri skema, lihatAWS Glue Registri skema.

Topik

- Instalasi SerDe Perpustakaan
- Membuat registri
- Membuat skema
- Memperbarui skema atau registri
- Menghapus skema atau registri
- Contoh IAM untuk serializer
- Contoh IAM untuk deserializer
- Konektivitas pribadi menggunakan AWS PrivateLink
- Mengakses metrik Amazon CloudWatch
- Contoh AWS CloudFormation template untuk registri skema

Instalasi SerDe Perpustakaan

> **Note**
>
> Prasyarat: Sebelum menyelesaikan langkah-langkah berikut, Anda harus memiliki sebuah klaster Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) atau Apache Kafka yang berjalan. Produsen dan konsumen Anda harus berjalan pada Java 8 atau yang lebih tinggi.

SerDe Pustaka menyediakan kerangka kerja untuk serialisasi dan deserialisasi data.

Anda akan menginstal serializer sumber terbuka untuk aplikasi Anda yang menghasilkan data (secara kolektif “"-serializer"). Serializer menangani serialisasi, kompresi, dan interaksi dengan Registri Skema. Serializer secara otomatis mengekstrak skema dari catatan yang ditulis ke tujuan yang kompatibel dengan Registri Skema, seperti Amazon MSK. Demikian juga, Anda akan menginstal deserializer sumber terbuka pada aplikasi Anda yang mengkonsumsi data.

Untuk menginstal perpustakaan pada produsen dan konsumen:

1. Di dalam file pom.xml baik dari produsen dan konsumen, tambahkan dependensi ini melalui kode di bawah ini:

```
<dependency>
    <groupId>software.amazon.glue</groupId>
    <artifactId>schema-registry-serde</artifactId>
    <version>1.1.5</version>
</dependency>
```

   Atau, Anda dapat mengkloning AWS Glue Skema Registri Github repositori.

2. Siapkan produsen Anda dengan properti yang diperlukan ini:

```
props.put(ProducerConfig.KEY_SERIALIZER_CLASS_CONFIG,
 StringSerializer.class.getName()); // Can replace StringSerializer.class.getName())
 with any other key serializer that you may use
props.put(ProducerConfig.VALUE_SERIALIZER_CLASS_CONFIG,
 GlueSchemaRegistryKafkaSerializer.class.getName());
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.AWS_REGION, "us-east-2");
properties.put(AWSSchemaRegistryConstants.DATA_FORMAT, "JSON"); // OR "AVRO"
```

   Jika tidak ada skema yang ada, maka pendaftaran otomatis harus Anda aktifkan (langkah berikutnya). Jika Anda memiliki skema yang ingin Anda terapkan, maka ganti "my-schema" dengan nama skema Anda. Selain itu, "registry-name" harus disediakan jika skema pendaftaran otomatis dimatikan. Jika skema dibuat menggunakan "default-registry", maka nama registri dapat dihilangkan.

3. (Opsional) Mengatur salah satu properti produsen opsional ini. Untuk deskripsi properti terperinci, lihat ReadMe file.

```
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.SCHEMA_AUTO_REGISTRATION_SETTING, "true"); // If
 not passed, uses "false"
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.SCHEMA_NAME, "my-schema"); // If not passed,
 uses transport name (topic name in case of Kafka, or stream name in case of Kinesis
 Data Streams)
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.REGISTRY_NAME, "my-registry"); // If not passed,
 uses "default-registry"
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.CACHE_TIME_TO_LIVE_MILLIS, "86400000"); // If
 not passed, uses 86400000 (24 Hours)
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.CACHE_SIZE, "10"); // default value is 200
```

```
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.COMPATIBILITY_SETTING, Compatibility.FULL); //
 Pass a compatibility mode. If not passed, uses Compatibility.BACKWARD
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.DESCRIPTION, "This registry is used for several
 purposes."); // If not passed, constructs a description
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.COMPRESSION_TYPE,
 AWSSchemaRegistryConstants.COMPRESSION.ZLIB); // If not passed, records are sent
 uncompressed
```

Pendaftaran otomatis mendaftarkan versi skema dengan menggunakan registri default ("default-registry"). Jika SCHEMA_NAME tidak ditentukan dalam langkah sebelumnya, maka nama topik disimpulkan sebagai SCHEMA_NAME.

Lihat Pembuatan versi dan kompatibilitas skema untuk informasi lebih lanjut tentang mode kompatibilitas.

4. Siapkan konsumen Anda dengan properti yang diperlukan berikut ini:

```
props.put(ConsumerConfig.KEY_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG,
 StringDeserializer.class.getName());
props.put(ConsumerConfig.VALUE_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG,
 GlueSchemaRegistryKafkaDeserializer.class.getName());
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.AWS_REGION, "us-east-2"); // Pass an Wilayah AWS
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.AVRO_RECORD_TYPE,
 AvroRecordType.GENERIC_RECORD.getName()); // Only required for AVRO data format
```

5. (Opsional) Mengatur properti konsumen opsional ini. Untuk deskripsi properti terperinci, lihat ReadMe file.

```
properties.put(AWSSchemaRegistryConstants.CACHE_TIME_TO_LIVE_MILLIS, "86400000"); //
 If not passed, uses 86400000
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.CACHE_SIZE, "10"); // default value is 200
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.SECONDARY_DESERIALIZER,
 "com.amazonaws.services.schemaregistry.deserializers.external.ThirdPartyDeserializer"); //
 For migration fall back scenario
```

Membuat registri

Anda dapat menggunakan registri default atau membuat pendaftar baru sebanyak yang diperlukan menggunakan AWS Glue APIs atau AWS Glue konsol.

AWS Glue APIs

Anda dapat menggunakan langkah-langkah ini untuk melakukan tugas ini menggunakan AWS Glue APIs.

Untuk menggunakan AWS CLI untuk AWS Glue Schema Registry APIs, pastikan untuk memperbarui Anda AWS CLI ke versi terbaru.

Untuk menambahkan sebuah registri baru, gunakan API CreateRegistry tindakan (Python: create_registry). Menentukan `RegistryName` sebagai nama registri yang akan dibuat, dengan panjang maksimal 255 karakter, hanya berisi huruf, angka, tanda hubung, garis bawah, tanda dolar, atau tanda hash.

Tentukan `Description` sebagai string yang panjangnya tidak lebih dari 2048 byte, cocok dengan pola string multi-baris alamat URI.

Opsional, menentukan satu atau beberapa `Tags` untuk registri Anda, sebagai sebuah susunan peta pasangan nilai kunci.

```
aws glue create-registry --registry-name registryName1 --description description
```

Ketika registri Anda sudah dibuat, Amazon Resource Name (ARN) ditetapkan untuknya, yang dapat Anda lihat di `RegistryArn` dari respons API. Setelah Anda membuat sebuah registri, buatlah satu atau beberapa skema untuk registri tersebut.

AWS Glue konsol

Untuk menambahkan registri baru di AWS Glue konsol:

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Di panel navigasi, pada Katalog data, pilih Registri Skema.
3. Pilih Tambah registri.
4. Masukkan sebuah Nama Registri untuk registri tersebut, yang terdiri dari huruf, angka, tanda hubung, atau garis bawah. Nama ini tidak dapat diubah.
5. Masukkan Deskripsi (opsional) untuk registri.
6. Opsional, terapkan satu atau beberapa tag ke registri Anda. Pilih Tambahkan tag dan tentukan Kunci tag dan Nilai tag opsional.
7. Pilih Tambah registri.

Ketika registri Anda dibuat, Amazon Resource Name (ARN) ditetappkan padanya, yang dapat Anda lihat dengan memilih registri dari daftar di Registri Skema. Setelah Anda membuat sebuah registri, buatlah satu atau beberapa skema untuk registri tersebut.

Berurusan dengan catatan tertentu (JAVA POJO) untuk JSON

Anda dapat menggunakan sebuah plain old Java object (POJO) dan memberikan objek tersebut sebagai catatan. Ini mirip dengan maksud dari catatan spesifik di AVRO. mbknor-jackson-jsonschemaDapat menghasilkan skema JSON untuk POJO yang dilewati. Perpustakaan ini juga dapat memasukkan informasi tambahan dalam skema JSON.

Bagian AWS Glue Perpustakaan Schema Registry menggunakan bidang “className” yang disuntikkan dalam skema untuk memberikan nama kelas yang sepenuhnya diklasifikasikan. Bidang "ClassName" digunakan oleh deserializer untuk melakukan deserialisasi ke objek dari kelas itu.

```
 Example class :

@JsonSchemaDescription("This is a car")
@JsonSchemaTitle("Simple Car Schema")
@Builder
@AllArgsConstructor
@EqualsAndHashCode
// Fully qualified class name to be added to an additionally injected property
// called className for deserializer to determine which class to deserialize
// the bytes into
@JsonSchemaInject(
        strings = {@JsonSchemaString(path = "className",
                value =
 "com.amazonaws.services.schemaregistry.integrationtests.generators.Car")}
)
// List of annotations to help infer JSON Schema are defined by https://github.com/
mbknor/mbknor-jackson-jsonSchema
public class Car {
    @JsonProperty(required = true)
    private String make;

    @JsonProperty(required = true)
    private String model;

    @JsonSchemaDefault("true")
    @JsonProperty
```

```
    public boolean used;

    @JsonSchemaInject(ints = {@JsonSchemaInt(path = "multipleOf", value = 1000)})
    @Max(200000)
    @JsonProperty
    private int miles;

    @Min(2000)
    @JsonProperty
    private int year;

    @JsonProperty
    private Date purchaseDate;

    @JsonProperty
    @JsonFormat(shape = JsonFormat.Shape.NUMBER)
    private Date listedDate;

    @JsonProperty
    private String[] owners;

    @JsonProperty
    private Collection<Float> serviceChecks;

    // Empty constructor is required by Jackson to deserialize bytes
    // into an Object of this class
    public Car() {}
}
```

Membuat skema

Anda dapat membuat skema menggunakan AWS Glue APIs atau AWS Glue konsol.

AWS Glue APIs

Anda dapat menggunakan langkah-langkah ini untuk melakukan tugas ini menggunakan AWS Glue APIs.

Untuk menambahkan sebuah skema baru, gunakan API CreateSchema tindakan (Python: create_schema).

Menentukan sebuah struktur `RegistryId` untuk menunjukkan registri untuk skema tersebut. Atau, menghilangkan `RegistryId` untuk menggunakan registri default.

Menentukan `SchemaName` yang terdiri dari huruf, angka, tanda hubung, atau garis bawah, dan `DataFormat` sebagai **`AVRO`** atau **`JSON`**. `DataFormat` setelah ditetapkan pada skema tidak dapat diubah.

Menentukan mode `Compatibility`:

- Backward (disarankan) — Konsumen dapat membaca versi saat ini dan sebelumnya.
- Backward all — Konsumen dapat membaca versi terkini dan semua versi sebelumnya.
- Forward — Konsumen dapat membaca baik versi saat ini dan versi berikutnya.
- Forward all — Konsumen dapat membaca baik versi saat ini dan semua versi berikutnya.
- Full — Kombinasi dari Backward dan Forward.
- Full all — Kombinasi dari Backward all dan Forward all.
- None — Tidak ada pemeriksaan kompatibilitas yang dilakukan.
- Disabled — Mencegah versioning apapun untuk skema ini.

Opsional, tentukan `Tags` untuk skema Anda.

Tentukan a `SchemaDefinition` untuk menentukan skema dalam format data Avro, JSON, atau Protobuf. Lihat contoh-contohnya.

Untuk format data Avro:

```
aws glue create-schema --registry-id RegistryName="registryName1" --schema-name
 testschema --compatibility NONE --data-format AVRO --schema-definition "{\"type\":
 \"record\", \"name\": \"r1\", \"fields\": [ {\"name\": \"f1\", \"type\": \"int\"},
 {\"name\": \"f2\", \"type\": \"string\"} ]}"
```

```
aws glue create-schema --registry-id RegistryArn="arn:aws:glue:us-
east-2:901234567890:registry/registryName1" --schema-name testschema --compatibility
 NONE --data-format AVRO  --schema-definition "{\"type\": \"record\", \"name\": \"r1\",
 \"fields\": [ {\"name\": \"f1\", \"type\": \"int\"}, {\"name\": \"f2\", \"type\":
 \"string\"} ]}"
```

Untuk format data JSON:

```
aws glue create-schema --registry-id RegistryName="registryName" --schema-name
 testSchemaJson --compatibility NONE --data-format JSON --schema-definition "{\"$schema
```

```
\": \"http://json-schema.org/draft-07/schema#\",\"type\":\"object\",\"properties\":
{\"f1\":{\"type\":\"string\"}}}"
```

```
aws glue create-schema --registry-id RegistryArn="arn:aws:glue:us-
east-2:901234567890:registry/registryName" --schema-name testSchemaJson --compatibility
 NONE --data-format JSON --schema-definition "{\"$schema\": \"http://json-schema.org/
draft-07/schema#\",\"type\":\"object\",\"properties\":{\"f1\":{\"type\":\"string\"}}}"
```

Untuk format data Protobuf:

```
aws glue create-schema --registry-id RegistryName="registryName" --schema-name
 testSchemaProtobuf --compatibility NONE --data-format PROTOBUF --schema-definition
 "syntax = \"proto2\";package org.test;message Basic { optional int32 basic = 1;}"
```

```
aws glue create-schema --registry-id RegistryArn="arn:aws:glue:us-
east-2:901234567890:registry/registryName" --schema-name testSchemaProtobuf
 --compatibility NONE --data-format PROTOBUF --schema-definition "syntax =
 \"proto2\";package org.test;message Basic { optional int32 basic = 1;}"
```

AWS Glue konsol

Untuk menambahkan skema baru menggunakan AWS Glue konsol:

1. Masuk ke Konsol AWS Manajemen dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Di panel navigasi, pada Katalog data, pilih Skema.
3. Pilih Tambahkan skema.
4. Masukkan Nama skema, terdiri dari huruf, angka, tanda hubung, garis bawah, tanda dolar, atau tanda hash. Nama ini tidak dapat diubah.
5. Pilih Registri di mana skema akan disimpan dari menu drop-down. Registri induk tidak dapat diubah setelah dibuat.
6. Biarkan Format data sebagai Apache Avro atau JSON. Format ini berlaku untuk semua versi skema ini.
7. Pilih Mode kompatibilitas.
   - Backward (disarankan) — Penerima dapat membaca versi saat ini dan sebelumnya.
   - Backward all — Penerima dapat membaca versi terkini dan semua versi sebelumnya.
   - Forward — Pengirim dapat menulis baik versi terkini dan versi sebelumnya.

- Forward all — Pengirim dapat menulis versi terkini dan semua versi sebelumnya.
- Full — Kombinasi dari Backward dan Forward.
- Full all — Kombinasi dari Backward All dan Forward All.
- None — Tidak ada pemeriksaan kompatibilitas yang dilakukan.
- Disabled — Mencegah versioning apapun untuk skema ini.

8. Masukkan Deskripsi opsional untuk registri yang terdiri hingga 250 karakter.

9. Opsional, terapkan satu atau beberapa tag untuk skema Anda. Pilih Tambahkan tag dan tentukan Kunci tag dan Nilai tag opsional.
10. Pada kotak Versi skema pertama, masukkan atau tempel skema awal Anda.

    Untuk format Avro, lihat Bekerja dengan format data Avro

    Untuk format JSON, lihat Bekerja dengan format data JSON
11. Opsional, pilih Tambahkan metadata untuk menambahkan metadata versi untuk membuat anotasi atau mengklasifikasikan versi skema Anda.
12. Pilih Buat skema dan versi.

Skema dibuat dan muncul dalam daftar pada Skema.

Bekerja dengan format data Avro

Avro menyediakan layanan serialisasi data dan pertukaran data. Avro menyimpan definisi data dalam format JSON sehingga mudah untuk dibaca dan ditafsirkan. Data itu sendiri disimpan dalam format biner.

Untuk informasi tentang cara mendefinisikan skema Apache Avro, lihat Spesifikasi Apache Avro.

Bekerja dengan format data JSON

Data dapat diserialisasi dengan format JSON. Format Skema JSON mendefinisikan standar untuk format Skema JSON.

Memperbarui skema atau registri

Setelah dibuat Anda dapat mengedit skema Anda, versi skema, atau registri Anda.

Memperbarui registri

Anda dapat memperbarui registri menggunakan AWS Glue APIs atau AWS Glue konsol. Nama registri yang sudah ada tidak dapat Anda edit. Anda dapat mengedit deskripsi untuk sebuah registri.

AWS Glue APIs

Untuk memperbarui registri yang sudah ada, gunakan API UpdateRegistry tindakan (Python: update_registry).

Menentukan sebuah struktur `RegistryId` untuk menunjukkan registri yang ingin Anda perbarui. Berikan sebuah `Description` untuk mengubah deskripsi untuk sebuah registri.

```
aws glue update-registry --description updatedDescription --registry-id
 RegistryArn="arn:aws:glue:us-east-2:901234567890:registry/registryName1"
```

AWS Glue konsol

Untuk memperbarui registri menggunakan AWS Glue konsol:

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Di panel navigasi, pada Katalog data, pilih Registri Skema.
3. Pilih sebuah registri dari daftar registri, dengan mencentang kotaknya.
4. Di menu Tindakan, pilih Edit registri.

Memperbarui skema

Anda dapat memperbarui pengaturan deskripsi atau kompatibilitas untuk sebuah skema.

Untuk memperbarui skema yang sudah ada, gunakan API UpdateSchema tindakan (Python: update_schema).

Menentukan sebuah struktur `SchemaId` untuk menunjukkan skema yang ingin Anda perbarui. Salah satu dari `VersionNumber` atau `Compatibility` harus disediakan.

Contoh kode 11:

```
aws glue update-schema --description testDescription --schema-id
 SchemaName="testSchema1",RegistryName="registryName1" --schema-version-number
 LatestVersion=true --compatibility NONE
```

```
aws glue update-schema --description testDescription --schema-id
 SchemaArn="arn:aws:glue:us-east-2:901234567890:schema/registryName1/testSchema1" --
schema-version-number LatestVersion=true --compatibility NONE
```

Menambahkan versi skema

Ketika Anda menambahkan sebuah versi skema, Anda akan perlu untuk membandingkan versi untuk memastikan skema baru akan diterima.

Untuk menambahkan versi baru ke sebuah skema yang ada, gunakan API RegisterSchemaVersion tindakan (Python: register_schema_version).

Menentukan sebuah struktur `SchemaId` untuk menunjukkan skema yang Anda ingin tambah versinya, dan sebuah `SchemaDefinition` untuk menentukan skemanya.

Contoh kode 12:

```
aws glue register-schema-version --schema-definition "{\"type\": \"record\", \"name\":
 \"r1\", \"fields\": [ {\"name\": \"f1\", \"type\": \"int\"}, {\"name\": \"f2\", \"type
\": \"string\"} ]}" --schema-id SchemaArn="arn:aws:glue:us-east-1:901234567890:schema/
registryName/testschema"
```

```
aws glue register-schema-version --schema-definition "{\"type\": \"record\", \"name\":
 \"r1\", \"fields\": [ {\"name\": \"f1\", \"type\": \"int\"}, {\"name\": \"f2\", \"type
\": \"string\"} ]}" --schema-id SchemaName="testschema",RegistryName="testregistry"
```

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Di panel navigasi, pada Katalog data, pilih Skema.
3. Pilih skema dari daftar skema, dengan mencentang kotaknya.
4. Pilih satu atau beberapa skema dari daftar, dengan mencentang kotak.
5. Pada menu Tindakan, pilih Daftarkan versi baru.
6. Pada kotak Versi baru, masukkan atau tempel skema baru Anda.
7. Pilih Bandingkan dengan versi sebelumnya untuk melihat perbedaan dengan versi skema sebelumnya.
8. Opsional, pilih Tambahkan metadata untuk menambahkan metadata versi untuk membuat anotasi atau mengklasifikasikan versi skema Anda. Masukkan Kunci dan Nilai opsional.
9. Pilih Versi Registri.

Versi skema muncul pada daftar versi. Jika versi mengubah mode kompatibilitas, maka versi akan ditandai sebagai sebuah pos pemeriksaan.

Contoh perbandingan versi skema

Ketika Anda memilih untuk Bandingkan dengan versi sebelumnya, maka Anda akan melihat versi sebelumnya dan versi baru ditampilkan bersama-sama. Informasi yang diubah akan disorot sebagai berikut:

- Kuning: menunjukkan ada perubahan informasi.
- Hijau: menunjukkan ada penambahan konten dalam versi terbaru.
- Merah: menunjukkan ada penghapusan konten dalam versi terbaru.

Anda juga dapat membandingkan dengan versi yang sebelumnya.

Menghapus skema atau registri

Menghapus sebuah skema, versi skema, atau registri adalah tindakan permanen yang tidak dapat dibatalkan.

Menghapus skema

Anda mungkin ingin menghapus skema ketika tidak lagi digunakan dalam registri, menggunakan AWS Management Console, atau DeleteSchema tindakan (Python: delete_schema) API.

Menghapus satu atau beberapa skema adalah tindakan permanen yang tidak dapat dibatalkan. Pastikan bahwa skema atau skema-skema itu tidak lagi diperlukan.

Untuk menghapus sebuah skema dari registri, panggil API DeleteSchema tindakan (Python: delete_schema), dengan menentukan struktur `SchemaId` untuk mengidentifikasi skema.

Sebagai contoh:

```
aws glue delete-schema --schema-id SchemaArn="arn:aws:glue:us-
east-2:901234567890:schema/registryName1/schemaname"
```

```
aws glue delete-schema --schema-id SchemaName="TestSchema6-
deleteschemabyname",RegistryName="default-registry"
```

AWS Glue konsol

Untuk menghapus skema dari AWS Glue konsol:

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Di panel navigasi, pada Katalog data, pilih Registri Skema.
3. Pilih registri yang berisi skema Anda dari daftar registri.
4. Pilih satu atau beberapa skema dari daftar, dengan mencentang kotak.
5. Di menu Tindakan, pilih Hapus skema.
6. Masukkan teks **`Delete`** di bidang untuk mengonfirmasi penghapusan.
7. Pilih Hapus.

Skema yang Anda tentukan akan dihapus dari registri.

Menghapus versi skema

Saat skema terakumulasi dalam registri, Anda mungkin ingin menghapus versi skema yang tidak diinginkan menggunakan AWS Management Console, atau API. DeleteSchemaVersions tindakan (Python: delete_schema_versions) Menghapus satu atau beberapa versi skema adalah tindakan permanen yang tidak dapat dibatalkan. Pastikan bahwa versi skema tersebut tidak diperlukan lagi.

Ketika menghapus versi skema, perhatikan batasan-batasan berikut:

- Anda tidak dapat menghapus versi yang dikenai pemeriksaan.
- Rentang versi berdekatan tidak boleh lebih dari 25.
- Versi skema terbaru tidak boleh dalam status tertunda.

Menentukan struktur `SchemaId` untuk mengidentifikasi skema, dan menentukan `Versions` sebagai rentang versi yang akan dihapus. Untuk informasi lebih lanjut tentang menentukan versi atau rentang versi, lihat DeleteRegistry tindakan (Python: delete_registry). Versi skema yang Anda tentukan akan dihapus dari registri.

Memanggil API ListSchemaVersions tindakan (Python: list_schema_versions) setelah panggilan ini akan mencantumkan status versi yang dihapus.

Sebagai contoh:

```
aws glue delete-schema-versions --schema-id
 SchemaName="TestSchema6",RegistryName="default-registry" --versions "1-1"
```

```
aws glue delete-schema-versions --schema-id SchemaArn="arn:aws:glue:us-
east-2:901234567890:schema/default-registry/TestSchema6-NON-Existent" --versions "1-1"
```

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Di panel navigasi, pada Katalog data, pilih Registri Skema.
3. Pilih registri yang berisi skema Anda dari daftar registri.
4. Pilih satu atau beberapa skema dari daftar, dengan mencentang kotak.
5. Di menu Tindakan, pilih Hapus skema.
6. Masukkan teks **`Delete`** di bidang untuk mengonfirmasi penghapusan.
7. Pilih Hapus.

Versi skema yang Anda tentukan akan dihapus dari registri.

Menghapus registri

Anda mungkin ingin menghapus sebuah registri ketika skema yang ada di dalamnya tidak lagi diatur berdasarkan registri itu. Anda harus menetapkan kembali skema tersebut ke registri yang lain.

Menghapus satu atau beberapa registri adalah tindakan permanen yang tidak dapat dibatalkan. Pastikan bahwa registri atau registri-registri tersebut tidak lagi diperlukan.

Registri default dapat dihapus menggunakan AWS CLI.

AWS Glue API

Untuk menghapus registri secara keseluruhan termasuk skema dan semua versinya, panggil API DeleteRegistry tindakan (Python: delete_registry). Menentukan sebuah struktur `RegistryId` untuk mengidentifikasi registri.

Sebagai contoh:

```
aws glue delete-registry --registry-id RegistryArn="arn:aws:glue:us-
east-2:901234567890:registry/registryName1"
```

```
aws glue delete-registry --registry-id RegistryName="TestRegistry-deletebyname"
```

Untuk mendapatkan status operasi hapus, Anda dapat memanggil API `GetRegistry` setelah panggilan asinkron.

AWS Glue konsol

Untuk menghapus registri dari AWS Glue konsol:

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Di panel navigasi, pada Katalog data, pilih Registri Skema.
3. Pilih sebuah registri dari daftar, dengan mencentang kotaknya.
4. Di menu Tindakan, pilih Hapus registri.
5. Masukkan teks **`Delete`** di bidang untuk mengonfirmasi penghapusan.
6. Pilih Hapus.

Registri yang Anda pilih dihapus dari AWS Glue.

Contoh IAM untuk serializer

> **Note**
>
> AWS kebijakan terkelola memberikan izin yang diperlukan untuk kasus penggunaan umum. Untuk informasi tentang menggunakan kebijakan terkelola untuk mengelola Registri Skema, lihat AWS kebijakan terkelola (standar) untuk AWS Glue.

Untuk serializer, Anda harus membuat sebuah kebijakan yang paling tidak serupa dengan yang di bawah ini untuk memberikan Anda kemampuan untuk menemukan `schemaVersionId` untuk definisi skema yang diberikan. Catatan, Anda harus memiliki izin baca pada registri agar dapat membaca skema dalam registri tersebut. Anda dapat membatasi registri yang dapat dibaca dengan menggunakan klausul `Resource`.

Contoh kode 13:

```
{
    "Sid" : "GetSchemaByDefinition",
```

```
    "Effect" : "Allow",
    "Action" :
 [
        "glue:GetSchemaByDefinition"
    ],
        "Resource" : ["arn:aws:glue:us-east-2:012345678:registry/registryname-1",
                      "arn:aws:glue:us-east-2:012345678:schema/registryname-1/
schemaname-1",
                      "arn:aws:glue:us-east-2:012345678:schema/registryname-1/
schemaname-2"
                     ]
}
```

Selanjutnya, Anda juga dapat memungkinkan produsen untuk membuat skema dan versi baru dengan memasukkan metode tambahan berikut. Catatan, Anda harus dapat memeriksa registri untuk skema add/remove/evolve di dalamnya. Anda dapat membatasi registri yang dapat diperiksa dengan menggunakan klausul `Resource`.

Contoh kode 14:

```
{
    "Sid" : "RegisterSchemaWithMetadata",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" :
 [
        "glue:GetSchemaByDefinition",
        "glue:CreateSchema",
        "glue:RegisterSchemaVersion",
        "glue:PutSchemaVersionMetadata",
    ],
    "Resource" : ["arn:aws:glue:aws-region:123456789012:registry/registryname-1",
                  "arn:aws:glue:aws-region:123456789012:schema/registryname-1/
schemaname-1",
                  "arn:aws:glue:aws-region:123456789012:schema/registryname-1/
schemaname-2"
                 ]
}
```

Contoh IAM untuk deserializer

Untuk deserializer (sisi konsumen), Anda harus membuat kebijakan yang serupa dengan yang di bawah ini untuk memungkinkan deserializer mengambil skema dari Registri Skema untuk melakukan

deserialisasi. Catatan, Anda harus dapat memeriksa registri agar dapat mengambil skema di dalamnya.

Contoh kode 15:

```
{
    "Sid" : "GetSchemaVersion",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" :
 [
        "glue:GetSchemaVersion"
    ],
    "Resource" : ["*"]
}
```

Konektivitas pribadi menggunakan AWS PrivateLink

Anda dapat menggunakan AWS PrivateLink untuk menghubungkan VPC produsen data Anda ke AWS Glue dengan mendefinisikan titik akhir VPC antarmuka untuk AWS Glue. Saat Anda menggunakan titik akhir antarmuka VPC, komunikasi antara VPC dan AWS Glue dilakukan sepenuhnya di dalam AWS jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menggunakan AWS Glue dengan titik akhir VPC.

Mengakses metrik Amazon CloudWatch

CloudWatch Metrik Amazon tersedia sebagai bagian dari CloudWatch tingkat gratis. Anda dapat mengakses metrik ini di CloudWatch konsol. Metrik tingkat API meliputi CreateSchema (Sukses dan Latensi),, (Sukses dan Latensi) GetSchemaByDefinition, (Sukses dan Latensi), GetSchemaVersion (Sukses dan Latensi), RegisterSchemaVersion (Sukses dan Latensi). PutSchemaVersionMetadata Metrik tingkat sumber daya termasuk Registry. ThrottledByLimit, SchemaVersion. ThrottledByLimit, SchemaVersion .Ukuran.

Contoh AWS CloudFormation template untuk registri skema

Berikut ini adalah contoh template untuk membuat sumber Schema Registry di AWS CloudFormation. Untuk membuat tumpukan ini di akun Anda, salin templat di atas ke dalam file `SampleTemplate.yaml`, dan jalankan perintah berikut:

```
aws cloudformation create-stack --stack-name ABCSchemaRegistryStack --template-body
 "'cat SampleTemplate.yaml'"
```

Contoh ini menggunakan `AWS::Glue::Registry` untuk membuat registri, `AWS::Glue::Schema` untuk membuat skema, `AWS::Glue::SchemaVersion` untuk membuat versi skema, dan `AWS::Glue::SchemaVersionMetadata` untuk mengisi metadata versi skema.

```
Description: "A sample CloudFormation template for creating Schema Registry resources."
Resources:
  ABCRegistry:
    Type: "AWS::Glue::Registry"
    Properties:
      Name: "ABCSchemaRegistry"
      Description: "ABC Corp. Schema Registry"
      Tags:
        - Key: "Project"
          Value: "Foo"
  ABCSchema:
    Type: "AWS::Glue::Schema"
    Properties:
      Registry:
        Arn: !Ref ABCRegistry
      Name: "TestSchema"
      Compatibility: "NONE"
      DataFormat: "AVRO"
      SchemaDefinition: >
        {"namespace":"foo.avro","type":"record","name":"user","fields":
[{"name":"name","type":"string"},{"name":"favorite_number","type":"int"}]}
      Tags:
        - Key: "Project"
          Value: "Foo"
  SecondSchemaVersion:
    Type: "AWS::Glue::SchemaVersion"
    Properties:
      Schema:
        SchemaArn: !Ref ABCSchema
      SchemaDefinition: >
        {"namespace":"foo.avro","type":"record","name":"user","fields":
[{"name":"status","type":"string", "default":"ON"}, {"name":"name","type":"string"},
{"name":"favorite_number","type":"int"}]}
  FirstSchemaVersionMetadata:
    Type: "AWS::Glue::SchemaVersionMetadata"
    Properties:
      SchemaVersionId: !GetAtt ABCSchema.InitialSchemaVersionId
      Key: "Application"
      Value: "Kinesis"
```

```
  SecondSchemaVersionMetadata:
    Type: "AWS::Glue::SchemaVersionMetadata"
    Properties:
      SchemaVersionId: !Ref SecondSchemaVersion
      Key: "Application"
      Value: "Kinesis"
```

Integrasi dengan AWS Glue Registri Skema

Bagian ini menjelaskan integrasi dengan AWS Glue registri skema. Contoh-contoh dalam bagian ini menunjukkan skema dengan format data AVRO. Untuk contoh lainnya, termasuk skema dengan format data JSON, lihat tes integrasi dan ReadMe informasi di AWS Glue Skema Registri repositori sumber terbuka.

Topik

- Kasus penggunaan: Menghubungkan Registri Skema ke Amazon MSK atau Apache Kafka
- Kasus penggunaan: Mengintegrasikan Amazon Kinesis Data Streams dengan AWS Glue Registri Skema
- Kasus penggunaan: Amazon Managed Service untuk Apache Flink
- Kasus Penggunaan: Integrasi dengan AWS Lambda
- Kasus penggunaan: AWS Glue Data Catalog
- Kasus penggunaan: AWS Glue streaming
- Kasus penggunaan: Apache Kafka Streams

Kasus penggunaan: Menghubungkan Registri Skema ke Amazon MSK atau Apache Kafka

Mari kita anggap Anda sedang menulis data ke topik Apache Kafka, dan Anda dapat mengikuti langkah-langkah untuk memulai.

1. Buat cluster Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) atau Apache Kafka dengan setidaknya satu topik. Jika membuat sebuah klaster Amazon MSK, maka Anda dapat menggunakan AWS Management Console. Ikuti instruksi berikut: Mulai Menggunakan Amazon MSK di Panduan Developer Amazon Managed Streaming for Apache Kafka.
2. Ikuti langkah-langkah di atas Instalasi SerDe Perpustakaan.

3. Untuk membuat skema registri, skema, atau skema versi, ikuti petunjuk pada bagian Memulai dengan registri skema dalam dokumen ini.
4. Mulai produsen dan konsumen Anda untuk menggunakan Registri Skema untuk menulis dan membaca catatan ke/dari topik Amazon MSK atau Apache Kafka. Contoh kode produsen dan konsumen dapat ditemukan dalam ReadMe file dari pustaka Serde. Perpustakaan Registri Skema pada produsen akan secara otomatis melakukan serialisasi pada catatan dan menghias catatan dengan ID versi skema.
5. Jika skema dari catatan ini telah diinput, atau jika pendaftaran otomatis telah diaktifkan, maka skema akan telah terdaftar dalam Registri Skema.
6. Konsumen membaca dari topik Amazon MSK atau Apache Kafka, menggunakan AWS Glue Schema Registry library, secara otomatis akan mencari skema dari Schema Registry.

Kasus penggunaan: Mengintegrasikan Amazon Kinesis Data Streams dengan AWS Glue Registri Skema

Integrasi ini mengharuskan Anda memiliki pengaliran data Amazon Kinesis Data Streams yang sudah ada. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memulai Amazon Kinesis Data Streams? dalam Panduan Developer Amazon Kinesis Data Streams.

Ada dua cara untuk berinteraksi dengan data dalam pengaliran data Kinesis Data Streams.

- Melalui perpustakaan Kinesis Producer Library (KPL) dan Kinesis Client Library (KCL) di Java. Support multi-bahasa tidak tersedia.
- Melalui`PutRecords`,`PutRecord`, dan `GetRecords` Kinesis APIs Data Streams yang tersedia di. AWS SDK untuk Java

Jika saat ini Anda menggunakan pustaka KPL/KCL, kami rekomendasikan Anda untuk terus menggunakan metode tersebut. Ada versi KCL dan KPL yang diperbarui dengan Registri Skema terintegrasi, seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Jika tidak, Anda dapat menggunakan kode sampel untuk memanfaatkan AWS Glue Schema Registry jika menggunakan KDS secara langsung. APIs

Integrasi Registri Skema ini hanya tersedia dengan KPL v0.14.2 atau yang lebih baru dan dengan KCL v2.3 atau yang lebih baru. Integrasi Registri Skema dengan format data JSON tersedia dengan KPL v0.14.8 atau yang lebih baru dan dengan KCL v2.3.6 atau yang lebih baru.

Berinteraksi dengan Data Menggunakan Kinesis SDK V2

Bagian ini menjelaskan cara berinteraksi dengan Kinesis menggunakan Kinesis SDK V2

```
// Example JSON Record, you can construct a AVRO record also
private static final JsonDataWithSchema record =
 JsonDataWithSchema.builder(schemaString, payloadString);
private static final DataFormat dataFormat = DataFormat.JSON;

//Configurations for Schema Registry
GlueSchemaRegistryConfiguration gsrConfig = new GlueSchemaRegistryConfiguration("us-
east-1");

GlueSchemaRegistrySerializer glueSchemaRegistrySerializer =
        new GlueSchemaRegistrySerializerImpl(awsCredentialsProvider, gsrConfig);
GlueSchemaRegistryDataFormatSerializer dataFormatSerializer =
        new GlueSchemaRegistrySerializerFactory().getInstance(dataFormat, gsrConfig);

Schema gsrSchema =
        new Schema(dataFormatSerializer.getSchemaDefinition(record), dataFormat.name(),
 "MySchema");

byte[] serializedBytes = dataFormatSerializer.serialize(record);

byte[] gsrEncodedBytes = glueSchemaRegistrySerializer.encode(streamName, gsrSchema,
 serializedBytes);

PutRecordRequest putRecordRequest = PutRecordRequest.builder()
        .streamName(streamName)
        .partitionKey("partitionKey")
        .data(SdkBytes.fromByteArray(gsrEncodedBytes))
        .build();
shardId = kinesisClient.putRecord(putRecordRequest)
        .get()
        .shardId();

GlueSchemaRegistryDeserializer glueSchemaRegistryDeserializer = new
 GlueSchemaRegistryDeserializerImpl(awsCredentialsProvider, gsrConfig);

GlueSchemaRegistryDataFormatDeserializer gsrDataFormatDeserializer =
        glueSchemaRegistryDeserializerFactory.getInstance(dataFormat, gsrConfig);

GetShardIteratorRequest getShardIteratorRequest = GetShardIteratorRequest.builder()
        .streamName(streamName)
```

```
        .shardId(shardId)
        .shardIteratorType(ShardIteratorType.TRIM_HORIZON)
        .build();

String shardIterator = kinesisClient.getShardIterator(getShardIteratorRequest)
        .get()
        .shardIterator();

GetRecordsRequest getRecordRequest = GetRecordsRequest.builder()
        .shardIterator(shardIterator)
        .build();
GetRecordsResponse recordsResponse = kinesisClient.getRecords(getRecordRequest)
        .get();

List<Object> consumerRecords = new ArrayList<>();
List<Record> recordsFromKinesis = recordsResponse.records();

for (int i = 0; i < recordsFromKinesis.size(); i++) {
    byte[] consumedBytes = recordsFromKinesis.get(i)
            .data()
            .asByteArray();

    Schema gsrSchema = glueSchemaRegistryDeserializer.getSchema(consumedBytes);
    Object decodedRecord =
 gsrDataFormatDeserializer.deserialize(ByteBuffer.wrap(consumedBytes),

 gsrSchema.getSchemaDefinition());
    consumerRecords.add(decodedRecord);
}
```

Berinteraksi dengan data menggunakan pustaka KPL/KCL

Bagian ini menjelaskan integrasi Kinesis Data Streams dengan Schema Registry menggunakan, lihat Mengembangkan Produsen Menggunakan KPL/KCL libraries. For more information on using KPL/KCL Perpustakaan Produsen Amazon Kinesis di Panduan Pengembang Amazon Kinesis Data Streams.

Menyiapkan Registri Skema di KPL

1. Tentukan definisi skema untuk data, format data, dan nama skema yang ditulis dalam AWS Glue Registri Skema.
2. Mengkonfigurasi objek `GlueSchemaRegistryConfiguration`, opsional.

3. Berikan objek skema ke `addUserRecord API`.

```
private static final String SCHEMA_DEFINITION = "{"namespace": "example.avro",\n"
+ " "type": "record",\n"
+ " "name": "User",\n"
+ " "fields": [\n"
+ " {"name": "name", "type": "string"},\n"
+ " {"name": "favorite_number", "type": ["int", "null"]},\n"
+ " {"name": "favorite_color", "type": ["string", "null"]}\n"
+ " ]\n"
+ "}";

KinesisProducerConfiguration config = new KinesisProducerConfiguration();
config.setRegion("us-west-1")

//[Optional] configuration for Schema Registry.

GlueSchemaRegistryConfiguration schemaRegistryConfig =
new GlueSchemaRegistryConfiguration("us-west-1");

schemaRegistryConfig.setCompression(true);

config.setGlueSchemaRegistryConfiguration(schemaRegistryConfig);

///Optional configuration ends.

final KinesisProducer producer =
      new KinesisProducer(config);

final ByteBuffer data = getDataToSend();

com.amazonaws.services.schemaregistry.common.Schema gsrSchema =
    new Schema(SCHEMA_DEFINITION, DataFormat.AVRO.toString(), "demoSchema");

ListenableFuture<UserRecordResult> f = producer.addUserRecord(
config.getStreamName(), TIMESTAMP, Utils.randomExplicitHashKey(), data, gsrSchema);

private static ByteBuffer getDataToSend() {
      org.apache.avro.Schema avroSchema =
        new org.apache.avro.Schema.Parser().parse(SCHEMA_DEFINITION);

      GenericRecord user = new GenericData.Record(avroSchema);
      user.put("name", "Emily");
```

```
        user.put("favorite_number", 32);
        user.put("favorite_color", "green");

        ByteArrayOutputStream outBytes = new ByteArrayOutputStream();
        Encoder encoder = EncoderFactory.get().directBinaryEncoder(outBytes, null);
        new GenericDatumWriter<>(avroSchema).write(user, encoder);
        encoder.flush();
        return ByteBuffer.wrap(outBytes.toByteArray());
    }
```

Menyiapkan pustaka klien Kinesis

Anda akan mengembangkan konsumen Perpustakaan Klien Kinesis di Java. Untuk informasi selengkapnya tentang KCL, lihat Mengembangkan Konsumen Kinesis Client Librarydi Java dalam Panduan Developer Amazon Kinesis Data Streams.

1. Buat sebuah instans `GlueSchemaRegistryDeserializer` dengan memberikan sebuah objek `GlueSchemaRegistryConfiguration`.
2. Berikan `GlueSchemaRegistryDeserializer` ke `retrievalConfig.glueSchemaRegistryDeserializer`.
3. Mengakses skema pesan masuk dengan memanggil `kinesisClientRecord.getSchema()`.

```
GlueSchemaRegistryConfiguration schemaRegistryConfig =
    new GlueSchemaRegistryConfiguration(this.region.toString());

 GlueSchemaRegistryDeserializer glueSchemaRegistryDeserializer =
    new
 GlueSchemaRegistryDeserializerImpl(DefaultCredentialsProvider.builder().build(),
 schemaRegistryConfig);

 RetrievalConfig retrievalConfig =
 configsBuilder.retrievalConfig().retrievalSpecificConfig(new
 PollingConfig(streamName, kinesisClient));
 retrievalConfig.glueSchemaRegistryDeserializer(glueSchemaRegistryDeserializer);

  Scheduler scheduler = new Scheduler(
            configsBuilder.checkpointConfig(),
            configsBuilder.coordinatorConfig(),
            configsBuilder.leaseManagementConfig(),
            configsBuilder.lifecycleConfig(),
            configsBuilder.metricsConfig(),
```

```
            configsBuilder.processorConfig(),
            retrievalConfig
        );

public void processRecords(ProcessRecordsInput processRecordsInput) {
            MDC.put(SHARD_ID_MDC_KEY, shardId);
            try {
                log.info("Processing {} record(s)",
                processRecordsInput.records().size());
                processRecordsInput.records()
                .forEach(
                    r ->
                        log.info("Processed record pk: {} -- Seq: {} : data {} with
schema: {}",
                        r.partitionKey(),
r.sequenceNumber(), recordToAvroObj(r).toString(), r.getSchema()));
            } catch (Throwable t) {
                log.error("Caught throwable while processing records. Aborting.");
                Runtime.getRuntime().halt(1);
            } finally {
                MDC.remove(SHARD_ID_MDC_KEY);
            }
}

private GenericRecord recordToAvroObj(KinesisClientRecord r) {
   byte[] data = new byte[r.data().remaining()];
   r.data().get(data, 0, data.length);
   org.apache.avro.Schema schema = new
org.apache.avro.Schema.Parser().parse(r.schema().getSchemaDefinition());
   DatumReader datumReader = new GenericDatumReader<>(schema);

   BinaryDecoder binaryDecoder = DecoderFactory.get().binaryDecoder(data, 0,
data.length, null);
   return (GenericRecord) datumReader.read(null, binaryDecoder);
}
```

Berinteraksi dengan data menggunakan Kinesis Data Streams APIs

Bagian ini menjelaskan integrasi Kinesis Data Streams dengan Schema Registry menggunakan Kinesis Data Streams. APIs

1. Memperbarui dependensi Maven ini:

```
<dependencyManagement>
        <dependencies>
            <dependency>
                <groupId>com.amazonaws</groupId>
                <artifactId>aws-java-sdk-bom</artifactId>
                <version>1.11.884</version>
                <type>pom</type>
                <scope>import</scope>
            </dependency>
        </dependencies>
    </dependencyManagement>

    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>com.amazonaws</groupId>
            <artifactId>aws-java-sdk-kinesis</artifactId>
        </dependency>

        <dependency>
            <groupId>software.amazon.glue</groupId>
            <artifactId>schema-registry-serde</artifactId>
            <version>1.1.5</version>
        </dependency>

        <dependency>
            <groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>
            <artifactId>jackson-dataformat-cbor</artifactId>
            <version>2.11.3</version>
        </dependency>
    </dependencies>
```

2. Dalam produsen, tambahkan informasi header skema menggunakan `PutRecords` atau API `PutRecord` di Kinesis Data Streams.

```
//The following lines add a Schema Header to the record
        com.amazonaws.services.schemaregistry.common.Schema awsSchema =
            new com.amazonaws.services.schemaregistry.common.Schema(schemaDefinition,
 DataFormat.AVRO.name(),
                schemaName);
        GlueSchemaRegistrySerializerImpl glueSchemaRegistrySerializer =
```

```
            new
 GlueSchemaRegistrySerializerImpl(DefaultCredentialsProvider.builder().build(), new
 GlueSchemaRegistryConfiguration(getConfigs()));
        byte[] recordWithSchemaHeader =
            glueSchemaRegistrySerializer.encode(streamName, awsSchema,
 recordAsBytes);
```

3. Di produsen, gunakan `PutRecords` atau API `PutRecord` untuk menempatkan catatan ke dalam aliran data.
4. Dalam konsumen, hapus catatan skema dari header, dan lakukan serialisasi pada catatan skema Avro.

```
//The following lines remove Schema Header from record
        GlueSchemaRegistryDeserializerImpl glueSchemaRegistryDeserializer =
            new
 GlueSchemaRegistryDeserializerImpl(DefaultCredentialsProvider.builder().build(),
 getConfigs());
        byte[] recordWithSchemaHeaderBytes = new
 byte[recordWithSchemaHeader.remaining()];
        recordWithSchemaHeader.get(recordWithSchemaHeaderBytes, 0,
 recordWithSchemaHeaderBytes.length);
        com.amazonaws.services.schemaregistry.common.Schema awsSchema =
            glueSchemaRegistryDeserializer.getSchema(recordWithSchemaHeaderBytes);
        byte[] record =
 glueSchemaRegistryDeserializer.getData(recordWithSchemaHeaderBytes);

        //The following lines serialize an AVRO schema record
        if (DataFormat.AVRO.name().equals(awsSchema.getDataFormat())) {
            Schema avroSchema = new
 org.apache.avro.Schema.Parser().parse(awsSchema.getSchemaDefinition());
            Object genericRecord = convertBytesToRecord(avroSchema, record);
            System.out.println(genericRecord);
        }
```

Berinteraksi dengan data menggunakan Kinesis Data Streams APIs

Berikut ini adalah contoh kode untuk menggunakan `PutRecords` dan `GetRecords` APIs.

```
//Full sample code
import
 com.amazonaws.services.schemaregistry.deserializers.GlueSchemaRegistryDeserializerImpl;
```

```
import
 com.amazonaws.services.schemaregistry.serializers.GlueSchemaRegistrySerializerImpl;
import com.amazonaws.services.schemaregistry.utils.AVROUtils;
import com.amazonaws.services.schemaregistry.utils.AWSSchemaRegistryConstants;
import org.apache.avro.Schema;
import org.apache.avro.generic.GenericData;
import org.apache.avro.generic.GenericDatumReader;
import org.apache.avro.generic.GenericDatumWriter;
import org.apache.avro.generic.GenericRecord;
import org.apache.avro.io.Decoder;
import org.apache.avro.io.DecoderFactory;
import org.apache.avro.io.Encoder;
import org.apache.avro.io.EncoderFactory;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.DefaultCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.services.glue.model.DataFormat;

import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.util.Collections;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;


public class PutAndGetExampleWithEncodedData {
    static final String regionName = "us-east-2";
    static final String streamName = "testStream1";
    static final String schemaName = "User-Topic";
    static final String AVRO_USER_SCHEMA_FILE = "src/main/resources/user.avsc";
    KinesisApi kinesisApi = new KinesisApi();

    void runSampleForPutRecord() throws IOException {
        Object testRecord = getTestRecord();
        byte[] recordAsBytes = convertRecordToBytes(testRecord);
        String schemaDefinition =
 AVROUtils.getInstance().getSchemaDefinition(testRecord);

        //The following lines add a Schema Header to a record
        com.amazonaws.services.schemaregistry.common.Schema awsSchema =
            new com.amazonaws.services.schemaregistry.common.Schema(schemaDefinition,
 DataFormat.AVRO.name(),
                schemaName);
        GlueSchemaRegistrySerializerImpl glueSchemaRegistrySerializer =
```

```
            new
GlueSchemaRegistrySerializerImpl(DefaultCredentialsProvider.builder().build(), new
GlueSchemaRegistryConfiguration(regionName));
        byte[] recordWithSchemaHeader =
            glueSchemaRegistrySerializer.encode(streamName, awsSchema, recordAsBytes);

        //Use PutRecords api to pass a list of records
        kinesisApi.putRecords(Collections.singletonList(recordWithSchemaHeader),
streamName, regionName);

        //OR
        //Use PutRecord api to pass single record
        //kinesisApi.putRecord(recordWithSchemaHeader, streamName, regionName);
    }

    byte[] runSampleForGetRecord() throws IOException {
        ByteBuffer recordWithSchemaHeader = kinesisApi.getRecords(streamName,
regionName);

        //The following lines remove the schema registry header
        GlueSchemaRegistryDeserializerImpl glueSchemaRegistryDeserializer =
            new
GlueSchemaRegistryDeserializerImpl(DefaultCredentialsProvider.builder().build(), new
GlueSchemaRegistryConfiguration(regionName));
        byte[] recordWithSchemaHeaderBytes = new
byte[recordWithSchemaHeader.remaining()];
        recordWithSchemaHeader.get(recordWithSchemaHeaderBytes, 0,
recordWithSchemaHeaderBytes.length);

        com.amazonaws.services.schemaregistry.common.Schema awsSchema =
            glueSchemaRegistryDeserializer.getSchema(recordWithSchemaHeaderBytes);

        byte[] record =
glueSchemaRegistryDeserializer.getData(recordWithSchemaHeaderBytes);

        //The following lines serialize an AVRO schema record
        if (DataFormat.AVRO.name().equals(awsSchema.getDataFormat())) {
            Schema avroSchema = new
org.apache.avro.Schema.Parser().parse(awsSchema.getSchemaDefinition());
            Object genericRecord = convertBytesToRecord(avroSchema, record);
            System.out.println(genericRecord);
        }

        return record;
```

```
    }

    private byte[] convertRecordToBytes(final Object record) throws IOException {
        ByteArrayOutputStream recordAsBytes = new ByteArrayOutputStream();
        Encoder encoder = EncoderFactory.get().directBinaryEncoder(recordAsBytes,
null);
        GenericDatumWriter datumWriter = new
GenericDatumWriter<>(AVROUtils.getInstance().getSchema(record));
        datumWriter.write(record, encoder);
        encoder.flush();
        return recordAsBytes.toByteArray();
    }

    private GenericRecord convertBytesToRecord(Schema avroSchema, byte[] record) throws
IOException {
        final GenericDatumReader<GenericRecord> datumReader = new
GenericDatumReader<>(avroSchema);
        Decoder decoder = DecoderFactory.get().binaryDecoder(record, null);
        GenericRecord genericRecord = datumReader.read(null, decoder);
        return genericRecord;
    }

    private Map<String, String> getMetadata() {
        Map<String, String> metadata = new HashMap<>();
        metadata.put("event-source-1", "topic1");
        metadata.put("event-source-2", "topic2");
        metadata.put("event-source-3", "topic3");
        metadata.put("event-source-4", "topic4");
        metadata.put("event-source-5", "topic5");
        return metadata;
    }

    private GlueSchemaRegistryConfiguration getConfigs() {
        GlueSchemaRegistryConfiguration configs = new
GlueSchemaRegistryConfiguration(regionName);
        configs.setSchemaName(schemaName);
        configs.setAutoRegistration(true);
        configs.setMetadata(getMetadata());
        return configs;
    }

    private Object getTestRecord() throws IOException {
        GenericRecord genericRecord;
        Schema.Parser parser = new Schema.Parser();
```

```
        Schema avroSchema = parser.parse(new File(AVRO_USER_SCHEMA_FILE));

        genericRecord = new GenericData.Record(avroSchema);
        genericRecord.put("name", "testName");
        genericRecord.put("favorite_number", 99);
        genericRecord.put("favorite_color", "red");

        return genericRecord;
    }
}
```

Kasus penggunaan: Amazon Managed Service untuk Apache Flink

Apache Flink adalah sebuah kerangka kerja sumber terbuka populer dan mesin pengolahan terdistribusi untuk komputasi stateful atas aliran data yang tak terbatas dan dibatasi. Amazon Managed Service untuk Apache Flink adalah AWS layanan terkelola penuh yang memungkinkan Anda membangun dan mengelola aplikasi Apache Flink untuk memproses data streaming.

Apache Flink sumber terbuka menyediakan sejumlah sumber dan sink. Sebagai contoh, sumber data yang telah ditetapkan termasuk membaca dari file, direktori, dan soket, dan menyerap data dari koleksi dan iterator. DataStream Konektor Apache Flink menyediakan kode untuk Apache Flink untuk berinteraksi dengan berbagai sistem pihak ketiga, seperti Apache Kafka atau Kinesis sebagai sumber dan/atau sink.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Panduan Developer Amazon Kinesis Data Analytics.

Konektor Apache Flink Kafka

Apache Flink menyediakan sebuah konektor aliran data Apache Kafka untuk membaca data dari dan menulis data untuk topik Kafka dengan jaminan persis-satu-kali. Konsumen Kafka Flink,`FlinkKafkaConsumer`, menyediakan akses untuk membaca dari satu atau lebih topik Kafka. Produsen Kafka dari Apache Flink, `FlinkKafkaProducer`, memungkinkan menulis aliran catatan untuk satu atau beberapa topik Kafka. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Konektor Apache Kafka.

Konektor aliran Kinesis Apache Flink

Konektor pengaliran data Kinesis menyediakan akses ke Amazon Kinesis Data Streams. `FlinkKinesisConsumer`Ini adalah sumber data streaming paralel persis sekali yang berlangganan beberapa aliran Kinesis dalam wilayah layanan yang AWS sama, dan dapat secara transparan menangani re-sharding aliran saat pekerjaan sedang berjalan. Setiap subtugas konsumen bertanggung jawab untuk mengambil catatan data dari beberapa serpihan Kinesis. Jumlah serpihan

yang diambil oleh setiap subtugas akan berubah karena serpihan ditutup dan dibuat oleh Kinesis. `FlinkKinesisProducer` menggunakan Kinesis Producer Library (KPL) untuk memasukkan data dari pengaliran Apache Flink ke pengaliran Kinesis. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konektor Amazon Kinesis Streams.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat AWS Glue Repositori Skema Github.

Mengintegrasikan dengan Apache Flink

SerDes Perpustakaan yang disediakan dengan Schema Registry terintegrasi dengan Apache Flink. Untuk bekerja dengan Apache Flink, Anda diharuskan untuk menerapkan antarmuka `SerializationSchema` dan `DeserializationSchema` yang disebut `GlueSchemaRegistryAvroSerializationSchema` dan `GlueSchemaRegistryAvroDeserializationSchema`, yang dapat Anda hubungkan ke konektor Apache Flink.

Menambahkan AWS Glue Ketergantungan Schema Registry ke dalam aplikasi Apache Flink

Untuk mengatur dependensi integrasi ke AWS Glue Registri Skema dalam aplikasi Apache Flink:

1. Tambahkan dependensi ke file `pom.xml` Anda.

```
<dependency>
    <groupId>software.amazon.glue</groupId>
    <artifactId>schema-registry-flink-serde</artifactId>
    <version>1.0.0</version>
</dependency>
```

Mengintegrasikan Kafka atau Amazon MSK dengan Apache Flink

Anda dapat menggunakan Managed Service untuk Apache Flink untuk Apache Flink, dengan Kafka sebagai sumber atau Kafka sebagai wastafel.

Kafka sebagai sumber

Diagram berikut menunjukkan integrasi Kinesis Data Streams dengan Managed Service untuk Apache Flink untuk Apache Flink, dengan Kafka sebagai sumber.

Kafka sebagai sebuah sink

Diagram berikut menunjukkan integrasi Kinesis Data Streams dengan Managed Service untuk Apache Flink untuk Apache Flink, dengan Kafka sebagai wastafel.

Untuk mengintegrasikan Kafka (atau Amazon MSK) dengan Managed Service untuk Apache Flink untuk Apache Flink, dengan Kafka sebagai sumber atau Kafka sebagai wastafel, buat perubahan kode di bawah ini. Tambahkan blok kode ditebalkan untuk kode Anda masing-masing di bagian analog.

Jika Kafka adalah sumbernya, maka gunakan kode deserializer (blok 2). Jika Kafka adalah sink-nya, maka gunakan kode serializer (blok 3).

```
StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();

String topic = "topic";
Properties properties = new Properties();
properties.setProperty("bootstrap.servers", "localhost:9092");
properties.setProperty("group.id", "test");

// block 1
Map<String, Object> configs = new HashMap<>();
configs.put(AWSSchemaRegistryConstants.AWS_REGION, "aws-region");
configs.put(AWSSchemaRegistryConstants.SCHEMA_AUTO_REGISTRATION_SETTING, true);
configs.put(AWSSchemaRegistryConstants.AVRO_RECORD_TYPE,
 AvroRecordType.GENERIC_RECORD.getName());

FlinkKafkaConsumer<GenericRecord> consumer = new FlinkKafkaConsumer<>(
    topic,
    // block 2
    GlueSchemaRegistryAvroDeserializationSchema.forGeneric(schema, configs),
    properties);

FlinkKafkaProducer<GenericRecord> producer = new FlinkKafkaProducer<>(
    topic,
    // block 3
    GlueSchemaRegistryAvroSerializationSchema.forGeneric(schema, topic, configs),
    properties);

DataStream<GenericRecord> stream = env.addSource(consumer);
stream.addSink(producer);
env.execute();
```

Mengintegrasikan Kinesis Data Streams dengan Apache Flink

Anda dapat menggunakan Managed Service for Apache Flink untuk Apache Flink dengan Kinesis Data Streams sebagai sumber atau wastafel.

Kinesis Data Streams sebagai sebuah sumber

Diagram berikut menunjukkan integrasi Kinesis Data Streams dengan Managed Service untuk Apache Flink untuk Apache Flink, dengan Kinesis Data Streams sebagai sumber.

Kinesis Data Streams sebagai sebuah sink

Diagram berikut menunjukkan integrasi Kinesis Data Streams dengan Managed Service untuk Apache Flink untuk Apache Flink, dengan Kinesis Data Streams sebagai wastafel.

Untuk mengintegrasikan Kinesis Data Streams dengan Managed Service untuk Apache Flink untuk Apache Flink, dengan Kinesis Data Streams sebagai sumber atau Kinesis Data Streams sebagai sink, buat perubahan kode di bawah ini. Tambahkan blok kode ditebalkan untuk kode Anda masing-masing di bagian analog.

Jika Kinesis Data Streams adalah sumbernya, maka gunakan kode deserializer (blok 2). Jika Kinesis Data Streams adalah sink-nya, maka gunakan kode serializer (blok 3).

```
StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();

String streamName = "stream";
Properties consumerConfig = new Properties();
consumerConfig.put(AWSConfigConstants.AWS_REGION, "aws-region");
consumerConfig.put(AWSConfigConstants.AWS_ACCESS_KEY_ID, "aws_access_key_id");
consumerConfig.put(AWSConfigConstants.AWS_SECRET_ACCESS_KEY, "aws_secret_access_key");
consumerConfig.put(ConsumerConfigConstants.STREAM_INITIAL_POSITION, "LATEST");

// block 1
Map<String, Object> configs = new HashMap<>();
configs.put(AWSSchemaRegistryConstants.AWS_REGION, "aws-region");
configs.put(AWSSchemaRegistryConstants.SCHEMA_AUTO_REGISTRATION_SETTING, true);
configs.put(AWSSchemaRegistryConstants.AVRO_RECORD_TYPE,
 AvroRecordType.GENERIC_RECORD.getName());

FlinkKinesisConsumer<GenericRecord> consumer = new FlinkKinesisConsumer<>(
    streamName,
```

```
    // block 2
    GlueSchemaRegistryAvroDeserializationSchema.forGeneric(schema, configs),
    properties);

FlinkKinesisProducer<GenericRecord> producer = new FlinkKinesisProducer<>(
    // block 3
    GlueSchemaRegistryAvroSerializationSchema.forGeneric(schema, topic, configs),
    properties);
producer.setDefaultStream(streamName);
producer.setDefaultPartition("0");

DataStream<GenericRecord> stream = env.addSource(consumer);
stream.addSink(producer);
env.execute();
```

Kasus Penggunaan: Integrasi dengan AWS Lambda

Untuk menggunakan AWS Lambda fungsi sebagai konsumen Apache Kafka/Amazon MSK dan deserialisasi pesan yang disandikan Avro menggunakan AWS Glue Schema Registry, kunjungi halaman MSK Labs.

Kasus penggunaan: AWS Glue Data Catalog

AWS Glue tabel mendukung skema yang dapat Anda tentukan secara manual atau dengan mengacu pada AWS Glue Registri Skema. Registri Skema terintegrasi dengan Katalog Data untuk memungkinkan Anda secara opsional menggunakan skema yang disimpan dalam Registri Skema saat membuat atau memperbarui AWS Glue tabel atau partisi dalam Katalog Data. Untuk mengidentifikasi sebuah definisi skema dalam Registri Skema, minimal, Anda perlu mengetahui ARN dari skema yang ia menjadi bagiannya. Sebuah versi skema dari sebuah skema, yang berisi definisi skema, dapat direferensikan oleh UUID atau versi nomor. Selalu ada satu versi skema, yakni versi "terbaru", yang dapat dicari tanpa mengetahui nomor versi atau UUID.

Ketika memanggil operasi `CreateTable` atau `UpdateTable`, Anda akan memberikan sebuah struktur `TableInput` yang berisi `StorageDescriptor`, yang mungkin memiliki sebuah `SchemaReference` ke skema yang sudah ada di Registri Skema. Demikian pula, ketika Anda memanggil `GetTable` or `GetPartition` APIs, respons mungkin berisi skema dan. `SchemaReference` Ketika sebuah tabel atau partisi dibuat menggunakan sebuah referensi skema, Katalog Data akan mencoba untuk mengambil skema tersebut untuk referensi skema ini. Jika ia tidak dapat menemukan skema di Registri Skema, maka ia akan mengembalikan sebuah skema kosong di respons `GetTable`; jika tidak, responsnya akan memiliki skema dan referensi skema.

Anda juga dapat melakukan tindakan dari AWS Glue konsol.

Untuk melakukan operasi ini dan membuat, memperbarui, atau melihat informasi skema, Anda harus memberikan peran IAM kepada pengguna panggilan yang memberikan izin untuk API. `GetSchemaVersion`

Menambahkan tabel atau memperbarui skema untuk tabel

Menambahkan sebuah tabel baru dari skema yang ada mengikat tabel ke versi skema tertentu. Setelah versi skema baru didaftarkan, Anda dapat memperbarui definisi tabel ini dari halaman Lihat tabel di AWS Glue konsol atau menggunakan UpdateTable tindakan (Python: update_table) API.

Menambahkan tabel dari skema yang ada

Anda dapat membuat AWS Glue tabel dari versi skema dalam registri menggunakan AWS Glue konsol atau `CreateTable` API.

AWS Glue API

Ketika memanggil API `CreateTable`, Anda akan memberikan sebuah `TableInput` yang berisi `StorageDescriptor` yang memiliki `SchemaReference` ke sebuah skema yang sudah ada di Registri Skema.

AWS Glue konsol

Untuk membuat tabel dari AWS Glue konsol:

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Di panel navigasi, pada Katalog data, pilih Tabel.
3. Di menu Tambahkan Tabel, pilih Tambahkan tabel dari skema yang ada.
4. Konfigurasikan properti tabel dan penyimpanan data per AWS Glue Panduan Pengembang.
5. Di halaman Pilih skema Glue, pilih Registri tempat skema berada.
6. Pilih Nama skema dan pilih Versi skema yang akan diterapkan.
7. Tinjau pratinjau skema, dan pilih Selanjutnya.
8. Tinjau dan buat tabel.

Skema dan versi yang diterapkan ke tabel muncul di kolom Skema Glue dalam daftar tabel. Anda dapat melihat tabel tersebut untuk melihat lebih detail.

Memperbarui skema untuk tabel

Ketika versi skema baru tersedia, Anda mungkin ingin memperbarui skema tabel menggunakan UpdateTable tindakan (Python: update_table) API atau AWS Glue konsol.

> **Important**
>
> Saat memperbarui skema untuk tabel yang ada yang memiliki AWS Glue skema ditentukan secara manual, skema baru yang direferensikan dalam Schema Registry mungkin tidak kompatibel. Hal ini dapat menyebabkan tugas Anda gagal.

AWS Glue API

Ketika memanggil API `UpdateTable`, Anda akan memberikan sebuah `TableInput` yang berisi `StorageDescriptor` yang memiliki `SchemaReference` ke sebuah skema yang sudah ada di Registri Skema.

AWS Glue konsol

Untuk memperbarui skema untuk tabel dari AWS Glue konsol:

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Di panel navigasi, pada Katalog data, pilih Tabel.
3. Melihat tabel dari daftar tabel.
4. Klik Perbarui skema di kotak yang memberitahu Anda tentang versi baru.
5. Tinjau perbedaan antara skema saat ini dan skema baru.
6. Pilih Tampilkan semua perbedaan skema untuk melihat detail lebih lanjut.
7. Pilih Simpan tabel untuk menyetujui versi baru.

Kasus penggunaan: AWS Glue streaming

AWS Glue streaming mengkonsumsi data dari sumber streaming dan melakukan operasi ETL sebelum menulis ke sink output. Sumber streaming input dapat ditentukan menggunakan Tabel Data atau langsung dengan menentukan konfigurasi sumber.

AWS Glue streaming mendukung tabel Katalog Data untuk sumber streaming yang dibuat dengan skema yang ada di AWS Glue Registri Skema. Anda dapat membuat skema di AWS Glue Schema Registry dan membuat AWS Glue tabel dengan sumber streaming menggunakan skema ini. Ini AWS Glue tabel dapat digunakan sebagai masukan ke AWS Glue pekerjaan streaming untuk deserialisasi data dalam aliran input.

Satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika skema di AWS Glue Skema Registry berubah, Anda perlu me-restart AWS Glue pekerjaan streaming perlu mencerminkan perubahan dalam skema.

Kasus penggunaan: Apache Kafka Streams

API Apache Kafka Streams adalah sebuah perpustakaan klien untuk memproses dan menganalisis data yang disimpan di Apache Kafka. Bagian ini menjelaskan integrasi Apache Kafka Streams dengan AWS Glue Schema Registry, yang memungkinkan Anda mengelola dan menegakkan skema pada aplikasi streaming data Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang Apache Kafka Streams, lihat Apache Kafka Streams.

Integrasi dengan Library SerDes

Ada sebuah kelas `GlueSchemaRegistryKafkaStreamsSerde` yang dapat Anda konfigurasikan dengan sebuah aplikasi Streams.

Kode contoh aplikasi Kafka Streams

Untuk menggunakan AWS Glue Registri Skema dalam aplikasi Apache Kafka Streams:

1. Konfigurasikan aplikasi Kafka Streams.

```
final Properties props = new Properties();
    props.put(StreamsConfig.APPLICATION_ID_CONFIG, "avro-streams");
    props.put(StreamsConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG, "localhost:9092");
    props.put(StreamsConfig.CACHE_MAX_BYTES_BUFFERING_CONFIG, 0);
    props.put(StreamsConfig.DEFAULT_KEY_SERDE_CLASS_CONFIG,
 Serdes.String().getClass().getName());
    props.put(StreamsConfig.DEFAULT_VALUE_SERDE_CLASS_CONFIG,
 AWSKafkaAvroSerDe.class.getName());
    props.put(ConsumerConfig.AUTO_OFFSET_RESET_CONFIG, "earliest");

    props.put(AWSSchemaRegistryConstants.AWS_REGION, "aws-region");
    props.put(AWSSchemaRegistryConstants.SCHEMA_AUTO_REGISTRATION_SETTING, true);
    props.put(AWSSchemaRegistryConstants.AVRO_RECORD_TYPE,
 AvroRecordType.GENERIC_RECORD.getName());
```

```
 props.put(AWSSchemaRegistryConstants.DATA_FORMAT, DataFormat.AVRO.name());
```

2. Buat sebuah pengaliran dari topik avro-input.

```
StreamsBuilder builder = new StreamsBuilder();
final KStream<String, GenericRecord> source = builder.stream("avro-input");
```

3. Proses catatan data (contoh memfilter catatan-catatanyang nilai dari favorite_color adalah merah muda atau di mana nilainya adalah 15).

```
final KStream<String, GenericRecord> result = source
    .filter((key, value) -
> !"pink".equals(String.valueOf(value.get("favorite_color"))));
    .filter((key, value) -> !"15.0".equals(String.valueOf(value.get("amount"))));
```

4. Tulis hasilnya kembali ke topik avro-output.

```
result.to("avro-output");
```

5. Mulai aplikasi Apache Kafka Streams.

```
KafkaStreams streams = new KafkaStreams(builder.build(), props);
streams.start();
```

Hasil implementasi

Hasil ini menunjukkan proses penyaringan catatan yang disaring dalam langkah 3 sebagai favorite_color "merah muda" atau nilai "15,0".

Catatan sebelum penyaringan:

```
{"name": "Sansa", "favorite_number": 99, "favorite_color": "white"}
{"name": "Harry", "favorite_number": 10, "favorite_color": "black"}
{"name": "Hermione", "favorite_number": 1, "favorite_color": "red"}
{"name": "Ron", "favorite_number": 0, "favorite_color": "pink"}
{"name": "Jay", "favorite_number": 0, "favorite_color": "pink"}
```

```
{"id": "commute_1","amount": 3.5}
{"id": "grocery_1","amount": 25.5}
{"id": "entertainment_1","amount": 19.2}
{"id": "entertainment_2","amount": 105}
 {"id": "commute_1","amount": 15}
```

Catatan setelah penyaringan:

```
{"name": "Sansa", "favorite_number": 99, "favorite_color": "white"}
{"name": "Harry", "favorite_number": 10, "favorite_color": "black"}
{"name": "Hermione", "favorite_number": 1, "favorite_color": "red"}
{"name": "Ron", "favorite_number": 0, "favorite_color": "pink"}

{"id": "commute_1","amount": 3.5}
{"id": "grocery_1","amount": 25.5}
{"id": "entertainment_1","amount": 19.2}
{"id": "entertainment_2","amount": 105}
```

Kasus penggunaan: Apache Kafka Connect

Integrasi Apache Kafka Connect dengan AWS Glue Schema Registry memungkinkan Anda untuk mendapatkan informasi skema dari konektor. Konverter Apache Kafka menentukan format data dalam Apache Kafka dan bagaimana menerjemahkannya ke data Apache Kafka Connect. Setiap pengguna Apache Kafka Connect akan diharuskan mengkonfigurasi konverter ini berdasarkan format data yang mereka inginkan di saat dimuat dari atau disimpan ke Apache Kafka. Dengan cara ini, Anda dapat menentukan konverter Anda sendiri untuk menerjemahkan data Apache Kafka Connect ke dalam tipe yang digunakan dalam AWS Glue Schema Registry (misalnya: Avro) dan gunakan serializer kami untuk mendaftarkan skema dan melakukan serialisasi. Kemudian konverter juga dapat menggunakan deserializer kami untuk melakukan deserialisasi data yang diterima dari Apache Kafka dan mengubahnya kembali ke data Apache Kafka Connect. Contoh diagram alur kerja ditunjukkan di bawah ini.

1. Instal `aws-glue-schema-registry` proyek dengan mengkloning repositori Github untuk AWS Glue Registri Skema.

   ```
   git clone git@github.com:awslabs/aws-glue-schema-registry.git
   cd aws-glue-schema-registry
   ```

```
mvn clean install
mvn dependency:copy-dependencies
```

2. Jika Anda berencana untuk menggunakan Apache Kafka Connect dalam Mode Standalone, maka perbarui connect-standalone.properties dengan menggunakan langkah-langkah dalam petunjuk di bawah ini. Jika Anda berencana menggunakan Apache Kafka Connect dalam mode Distributed, perbarui connect-avro-distributed.properties menggunakan instruksi yang sama.

   a. Tambahkan properti ini juga ke file properti connect Apache Kafka:

   ```
   key.converter.region=aws-region
   value.converter.region=aws-region
   key.converter.schemaAutoRegistrationEnabled=true
   value.converter.schemaAutoRegistrationEnabled=true
   key.converter.avroRecordType=GENERIC_RECORD
   value.converter.avroRecordType=GENERIC_RECORD
   ```

   b. Tambahkan perintah di bawah ini ke bagian Mode peluncuran di kafka-run-classbawah.sh:

   ```
   -cp $CLASSPATH:"<your AWS GlueSchema Registry base directory>/target/dependency/*"
   ```

3. Tambahkan perintah di bawah ini ke bagian Mode peluncuran di kafka-run-classbawah.sh

   ```
   -cp $CLASSPATH:"<your AWS GlueSchema Registry base directory>/target/dependency/*"
   ```

   Seharusnya terlihat seperti ini:

   ```
   # Launch mode
   if [ "x$DAEMON_MODE" = "xtrue" ]; then
     nohup "$JAVA" $KAFKA_HEAP_OPTS $KAFKA_JVM_PERFORMANCE_OPTS $KAFKA_GC_LOG_OPTS
    $KAFKA_JMX_OPTS $KAFKA_LOG4J_OPTS -cp $CLASSPATH:"/Users/johndoe/aws-glue-schema-
   registry/target/dependency/*" $KAFKA_OPTS "$@" > "$CONSOLE_OUTPUT_FILE" 2>&1 < /dev/
   null &
   else
     exec "$JAVA" $KAFKA_HEAP_OPTS $KAFKA_JVM_PERFORMANCE_OPTS $KAFKA_GC_LOG_OPTS
    $KAFKA_JMX_OPTS $KAFKA_LOG4J_OPTS -cp $CLASSPATH:"/Users/johndoe/aws-glue-schema-
   registry/target/dependency/*" $KAFKA_OPTS "$@"
   fi
   ```

4. Jika menggunakan bash, jalankan perintah di bawah ini untuk menyiapkan CLASSPATH Anda di bash_profile Anda. Untuk shell yang lain, perbarui lingkungannya sesuai dengan itu.

```
echo 'export GSR_LIB_BASE_DIR=<>' >>~/.bash_profile
echo 'export GSR_LIB_VERSION=1.0.0' >>~/.bash_profile
echo 'export KAFKA_HOME=<your Apache Kafka installation directory>' >>~/.bash_profile
echo 'export CLASSPATH=$CLASSPATH:$GSR_LIB_BASE_DIR/avro-kafkaconnect-converter/
target/schema-registry-kafkaconnect-converter-$GSR_LIB_VERSION.jar:$GSR_LIB_BASE_DIR/
common/target/schema-registry-common-$GSR_LIB_VERSION.jar:$GSR_LIB_BASE_DIR/
avro-serializer-deserializer/target/schema-registry-serde-$GSR_LIB_VERSION.jar'
 >>~/.bash_profile
source ~/.bash_profile
```

5. (Opsional) Jika Anda ingin menguji dengan sebuah sumber file sederhana, maka lakukan kloning pada konektor sumber file.

```
git clone https://github.com/mmolimar/kafka-connect-fs.git
cd kafka-connect-fs/
```

   a. Pada konfigurasi konektor sumber, edit format data ke Avro, pembaca file ke `AvroFileReader` dan perbarui contoh objek Avro dari path file yang Anda gunakan untuk membacanya. Sebagai contoh:

```
vim config/kafka-connect-fs.properties
```

```
fs.uris=<path to a sample avro object>
policy.regexp=^.*\.avro$
file_reader.class=com.github.mmolimar.kafka.connect.fs.file.reader.AvroFileReader
```

   b. Instal konektor sumber.

```
mvn clean package
echo "export CLASSPATH=\$CLASSPATH:\"\$(find target/ -type f -name '*.jar'| grep
 '\-package' | tr '\n' ':')\"" >>~/.bash_profile
source ~/.bash_profile
```

   c. Perbarui properti sink pada *<your Apache Kafka installation directory>*`/config/connect-file-sink.properties`, perbarui nama topik dan nama file yang keluar.

```
file=<output file full path>
topics=<my topic>
```

6. Mulai Konektor Sumber (dalam contoh ini, ia adalah konektor sumber file).

```
$KAFKA_HOME/bin/connect-standalone.sh $KAFKA_HOME/config/connect-
standalone.properties config/kafka-connect-fs.properties
```

7. Jalankan Konektor Sink (dalam contoh ini ia adalah konektor sink file).

```
$KAFKA_HOME/bin/connect-standalone.sh $KAFKA_HOME/config/connect-
standalone.properties $KAFKA_HOME/config/connect-file-sink.properties
```

   Untuk contoh penggunaan Kafka Connect, lihat run-local-tests skrip.sh di bawah folder integration-tests di repositori Github untuk AWS Glue Registri Skema.

Migrasi dari registri skema pihak ketiga ke AWS Glue Registri Skema

Migrasi dari registri skema pihak ketiga ke AWS Glue Schema Registry memiliki ketergantungan pada registri skema pihak ketiga yang ada saat ini. Jika ada catatan dalam topik Apache Kafka yang dikirim menggunakan sebuah registri skema pihak ketiga, maka konsumen memerlukan registri skema pihak ketiga tersebut untuk melakukan deserialisasi pada catatan tersebut. `AWSKafkaAvroDeserializer` menyediakan kemampuan untuk menentukan kelas deserializer sekunder yang mengarahkan ke deserializer pihak ketiga dan digunakan untuk melakukan deserialisasi pada catatan-catatan tersebut.

Ada dua kriteria untuk mempensiunkan skema pihak ketiga. Pertama, pensiun dapat terjadi hanya setelah catatan dalam topik Apache Kafka yang menggunakan registri skema pihak ketiga yang tidak lagi diperlukan oleh dan untuk konsumen manapun. Kedua, pensiun dapat terjadi dengan habisnya usia dari topik Apache Kafka, tergantung pada periode retensi yang ditentukan untuk topik-topik tersebut. Perhatikan bahwa jika Anda memiliki topik yang memiliki retensi tak terbatas, Anda masih dapat bermigrasi ke AWS Glue Schema Registry tetapi Anda tidak akan dapat menghentikan registri skema pihak ketiga. Sebagai solusinya, Anda dapat menggunakan aplikasi atau Mirror Maker 2 untuk membaca dari topik saat ini dan menghasilkan topik baru dengan AWS Glue Registri Skema.

Untuk bermigrasi dari registri skema pihak ketiga ke AWS Glue Registri Skema:

1. Buat registri di AWS Glue Schema Registry, atau gunakan registri default.
2. Hentikan konsumennya. Memodifikasinya untuk memasukkan AWS Glue Schema Registry sebagai deserializer utama, dan registri skema pihak ketiga sebagai sekunder.
   - Mengatur properti konsumen. Dalam contoh ini, secondary_deserializer diatur ke sebuah deserializer yang berbeda. Perilakunya adalah sebagai berikut: konsumen

mengambil catatan dari Amazon MSK dan pertama kali mencoba untuk menggunakan `AWSKafkaAvroDeserializer`. Jika tidak dapat membaca byte ajaib yang berisi ID Skema Avro untuk AWS Glue Schema Registry schema, `AWSKafkaAvroDeserializer` kemudian mencoba menggunakan kelas deserializer yang disediakan di secondary_deserializer. Properti spesifik untuk deserializer sekunder juga perlu disediakan dalam properti konsumen, seperti schema_registry_url_config dan specific_avro_reader_config, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

```
consumerProps.setProperty(ConsumerConfig.KEY_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG,
 StringDeserializer.class.getName());
consumerProps.setProperty(ConsumerConfig.VALUE_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG,
 AWSKafkaAvroDeserializer.class.getName());
consumerProps.setProperty(AWSSchemaRegistryConstants.AWS_REGION,
 KafkaClickstreamConsumer.gsrRegion);
consumerProps.setProperty(AWSSchemaRegistryConstants.SECONDARY_DESERIALIZER,
 KafkaAvroDeserializer.class.getName());
consumerProps.setProperty(KafkaAvroDeserializerConfig.SCHEMA_REGISTRY_URL_CONFIG,
 "URL for third-party schema registry");
consumerProps.setProperty(KafkaAvroDeserializerConfig.SPECIFIC_AVRO_READER_CONFIG,
 "true");
```

3. Mulai ulang konsumen.
4. Hentikan produsen dan arahkan produser ke AWS Glue Registri Skema.
   a. Mengatur properti produsen. Dalam contoh ini, produsen akan menggunakan default-registry dan versi skema register otomatis.

```
producerProps.setProperty(ProducerConfig.KEY_SERIALIZER_CLASS_CONFIG,
 StringSerializer.class.getName());
producerProps.setProperty(ProducerConfig.VALUE_SERIALIZER_CLASS_CONFIG,
 AWSKafkaAvroSerializer.class.getName());
producerProps.setProperty(AWSSchemaRegistryConstants.AWS_REGION, "us-east-2");
producerProps.setProperty(AWSSchemaRegistryConstants.AVRO_RECORD_TYPE,
 AvroRecordType.SPECIFIC_RECORD.getName());
producerProps.setProperty(AWSSchemaRegistryConstants.SCHEMA_AUTO_REGISTRATION_SETTING,
 "true");
```

5. (Opsional) Pindahkan skema dan versi skema yang ada secara manual dari registri skema pihak ketiga saat ini ke AWS Glue Schema Registry, baik ke default-registry di AWS Glue Schema Registry atau ke registri non-default tertentu di AWS Glue Registri Skema. Ini dapat dilakukan

dengan mengekspor skema dari pendaftar skema pihak ketiga dalam format JSON dan membuat skema baru di AWS Glue Schema Registry menggunakan AWS Management Console atau. AWS CLI

Langkah ini mungkin penting jika Anda perlu mengaktifkan pemeriksaan kompatibilitas dengan versi skema sebelumnya untuk versi skema yang baru dibuat menggunakan AWS CLI dan AWS Management Console, atau ketika produsen mengirim pesan dengan skema baru dengan pendaftaran otomatis versi skema diaktifkan.

6. Mulai produsen.

Menghubungkan ke data

AWS Glue Koneksi adalah objek Katalog Data yang menyimpan kredensil login, string URI, informasi virtual private cloud (VPC), dan lainnya untuk penyimpanan data tertentu. AWS Glue crawler, pekerjaan, dan titik akhir pengembangan menggunakan koneksi untuk mengakses jenis penyimpanan data tertentu. Anda dapat menggunakan koneksi untuk sumber dan target, dan menggunakan kembali koneksi yang sama di beberapa crawler atau mengekstrak, mengubah, dan memuat (ETL) pekerjaan.

Versi terbaru dari skema AWS Glue koneksi menyediakan cara terpadu untuk mengelola koneksi data di seluruh AWS layanan dan aplikasi, seperti AWS Glue Amazon Athena, dan Amazon SageMaker AI Unified Studio.

Gambaran umum menggunakan konektor dan koneksi

Sebuah koneksi berisi properti yang diperlukan untuk connect ke penyimpanan data tertentu. Ketika Anda membuat sebuah koneksi, ia disimpan dalam AWS Glue Data Catalog. Anda memilih sebuah konektor, dan kemudian membuat sebuah koneksi berdasarkan konektor tersebut.

Anda dapat berlangganan konektor untuk penyimpanan data yang tidak didukung secara asli AWS Marketplace, dan kemudian menggunakan konektor tersebut saat Anda membuat koneksi. Para developer juga dapat membuat konektor mereka sendiri, dan Anda dapat menggunakannya saat membuat koneksi.

> **Note**
>
> Koneksi yang dibuat menggunakan kustom atau AWS Marketplace konektor AWS Glue Studio muncul di AWS Glue konsol dengan jenis yang disetel ke`UNKNOWN`.

Langkah-langkah berikut menjelaskan keseluruhan proses penggunaan konektor di AWS Glue Studio:

1. Berlangganan konektor di AWS Marketplace, atau kembangkan konektor Anda sendiri dan unggah ke AWS Glue Studio. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan konektor ke AWS Glue Studio.
2. Tinjau informasi penggunaan konektor. Anda dapat menemukan informasi ini di tab Penggunaan pada halaman produk konektor. Misalnya, jika Anda mengklik tab Penggunaan di halaman produk

ini, AWS Glue Konektor untuk Google BigQuery, Anda dapat melihat di bagian Sumber Daya Tambahan tautan ke blog tentang penggunaan konektor ini.

3. Buat sebuah koneksi. Anda memilih konektor mana yang akan digunakan dan memberikan informasi tambahan untuk koneksi, seperti informasi kredensial login, string URI, dan virtual private cloud (VPC). Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat koneksi untuk konektor.
4. Buat IAM role untuk tugas Anda. Tugas mengambil izin dari IAM role yang Anda tentukan saat Anda membuatnya. IAM role ini harus memiliki izin yang diperlukan untuk melakukan autentikasi dengan, mengekstrak data dari, dan menulis data ke penyimpanan data Anda.
5. Buat sebuah tugas ETL dan konfigurasi properti sumber data untuk tugas ETL Anda. Sediakan opsi koneksi dan informasi autentikasi seperti yang diperintahkan oleh penyedia konektor kustom. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menulis tugas dengan konektor kustom.
6. Kustom tugas ETL Anda dengan menambahkan transformasi atau penyimpanan data tambahan, seperti yang dijelaskan dalam Memulai pekerjaan ETL visual di AWS Glue Studio.
7. Jika Anda menggunakan sebuah konektor untuk target data, konfigurasi properti target data untuk tugas ETL Anda. Sediakan opsi koneksi dan informasi autentikasi seperti yang diperintahkan oleh penyedia konektor kustom. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Menulis tugas dengan konektor kustom”.
8. Sesuaikan lingkungan eksekusi tugas dengan mengkonfigurasi properti tugas, seperti yang dijelaskan dalam Mengubah properti tugas.
9. Jalankan tugas.

Koneksi terpadu

AWS baru-baru ini memperkenalkan fitur baru yang disebut "SageMaker LakeHouse Koneksi “atau" Koneksi AWS Glue Terpadu.” Fitur ini memungkinkan Anda untuk membuat koneksi yang dapat digunakan oleh beberapa AWS layanan, seperti AWS Glue dan Amazon Athena. Saat Anda membuat sumber data di Amazon Athena, Anda akan melihat bagian yang mengacu pada input AWS Glue koneksi. Dalam hal ini, Amazon Athena akan membuat AWS Glue koneksi untuk Anda, termasuk properti Amazon Athena-spesifik di bagian `AthenaProperties` dari koneksi.

Di sisi lain, jika Anda membuat koneksi langsung AWS Glue, Anda hanya akan diminta untuk memasukkan properti khusus untuk AWS Glue dan Apache Spark, yang akan disimpan di bagian `` dan ConnectionProperties `SparkProperties` dari koneksi.

Kedua skenario ini menghasilkan pembuatan “koneksi terpadu,” tetapi koneksi yang dibuat hanya dikonfigurasi untuk digunakan di Amazon Athena dalam Amazon Athena, sedangkan koneksi

yang dibuat hanya AWS Glue dikonfigurasi untuk digunakan di dalamnya AWS Glue. Namun, dimungkinkan untuk memperbarui koneksi ini dengan properti yang hilang (baik Amazon Athena atau properti Spark) sehingga mereka dapat digunakan oleh kedua layanan. Amazon SageMaker AI Unified Studio menangani ini secara otomatis dengan mengisi semua properti yang diperlukan (`ConnectionProperties`, AthenaProperties ``, dan SparkProperties ``) pada AWS Glue koneksi, memastikan bahwa koneksi dapat digunakan oleh keduanya AWS Glue dan Amazon Athena.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun kami menyebutnya sebagai “koneksi terpadu,” koneksi yang dibuat di dalam AWS Glue atau Amazon Athena secara individual tidak benar-benar disatukan kecuali mereka dikonfigurasi dengan benar untuk digunakan oleh kedua layanan. Hanya koneksi yang dibuat melalui SageMaker Unified Studio yang benar-benar disatukan dan dapat digunakan oleh beberapa layanan di luar kotak.

Selain itu, koneksi AWS Glue yang dibuat tidak terlihat Amazon Athena karena Amazon Athena menampilkan sumber data, yang mencakup referensi ke AWS Glue koneksi tetapi bukan AWS Glue koneksi itu sendiri. Demikian pula, koneksi Amazon Athena yang dibuat tidak terlihat AWS Glue Studio karena AWS Glue Studio menyaring koneksi apa pun yang belum dikonfigurasi dengan pengaturan yang diperlukan untuk AWS Glue.

AWS Glue Studio membuat koneksi terpadu secara default. Di AWS Glue konsol, Anda dapat melihat versi koneksi di tabel koneksi pada halaman koneksi, pada halaman detail koneksi, dan tabel koneksi di halaman detail pekerjaan.

Versi koneksi terlihat pada detail Koneksi:

Versi koneksi juga terlihat saat melihat semua Koneksi Anda.

Terakhir, versi koneksi terlihat di tab Job details untuk pekerjaan.

Dengan koneksi versi 2, Anda memiliki kemampuan konektivitas data yang diperluas berikut:

- Penemuan tipe koneksi: Dukungan untuk membuat koneksi menggunakan templat standar. AWS Glue secara otomatis menemukan jenis koneksi yang dapat diakses oleh Anda dan input yang diperlukan dan opsional untuk jenis koneksi tertentu.
- Reusability: Definisi koneksi yang dapat digunakan kembali di seluruh mesin pemrosesan AWS data dan alat-alat seperti AWS Glue,, Amazon Athena dan. Amazon SageMaker AI Koneksi sekarang berisi AthenaProperties, SparkProperties, PythonProperties yang memungkinkan

untuk menentukan properti koneksi khusus lingkungan/layanan komputasi selain properti umum yang disimpan di. ConnectionProperties Athena sekarang membuat Koneksi AWS Glue dengan menentukan properti khusus Athena di peta properti. AthenaProperties

- Pratinjau data: Kemampuan untuk menelusuri metadata dan mempratinjau data dari sumber yang terhubung.
- Metadata konektor: Koneksi yang dapat digunakan kembali dapat digunakan untuk menemukan metadata tabel.
- Rahasia terkait layanan: Pengguna dapat memberikan kredensi otentikasi yang diperlukan OAuth, dasar atau kustom dalam permintaan. `CreateConnection` CreateConnection API membuat Service Linked Secret di akun Anda dan menyimpan kredensialnya atas nama Anda.

Jenis otentikasi yang didukung

Koneksi terpadu mendukung jenis otentikasi berikut:

- BASIC — Sebagian besar jenis koneksi database dan jenis AWS Glue koneksi yang ada mendukung otentikasi dasar, yang merupakan nama pengguna dan kata sandi. Sebelumnya, penamaan kunci di SecretsManager khusus konektor dan, misalnya, mungkin pengguna, nama pengguna, UserName, opensearch.net.http.auth.user, dll. Di sinilah koneksi terpadu menstandarisasi jenis koneksi otentikasi dasar pada kunci USERNAME dan PASSWORD.
- OAUTH2— Mayoritas jenis koneksi SaaS yang baru diluncurkan mendukung OAuth2 protokol.
- KUSTOM — Beberapa jenis koneksi memiliki beberapa mekanisme otentikasi lain seperti Google BigQuery di mana pengguna diharapkan untuk menyediakan JSON yang mereka dapatkan dari Google. BigQuery

Pertimbangan

Saat Anda membuat sambungan terpadu untuk sumber data, pertimbangkan perbedaan berikut:

- Saat membuat koneksi terpadu melalui AWS Glue Studio, kredensil pengguna disimpan di AWS Secrets Manager alih-alih koneksi itu sendiri. Ini berarti pekerjaan sekarang membutuhkan akses ke Secrets Manager.
- Jika pekerjaan berjalan di VPC, mereka memerlukan titik akhir VPC atau gateway NAT untuk mengakses AWS Secrets Manager dan Secure Token Service (STS), yang menimbulkan biaya tambahan.

- Untuk sumber data tertentu (Redshift, SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL), membuat koneksi terpadu melalui memerlukan akses ke dan. AWS Glue Studio AWS STS AWS Secrets Manager Ini diperlukan untuk membuat koneksi yang aman dan mengambil kredensil yang diperlukan untuk mengakses sumber data ini dalam Virtual Private Cloud (VPC) Anda.
- Membuat koneksi terpadu melalui AWS Glue Studio memerlukan peran IAM dengan izin untuk mengakses dan AWS Secrets Manager mengelola sumber daya VPC (jika menggunakan VPC):
  - manajer rahasia: GetSecretValue
  - manajer rahasia: PutSecretValue
  - manajer rahasia: DescribeSecret
  - EC2: CreateNetworkInterface
  - EC2: DeleteNetworkInterface
  - EC2: DescribeNetworkInterfaces
  - EC2: DescribeSubnets

Koneksi yang tersedia

AWS Glue mendukung jenis koneksi berikut:

- Adobe Analitik
- Adobe Marketo Terlibat
- Amazon Aurora (didukung jika driver JDBC asli sedang digunakan. Tidak semua fitur driver dapat dimanfaatkan)
- Amazon DocumentDB
- Amazon DynamoDB
- OpenSearch Layanan Amazon, untuk digunakan dengan AWS Glue Spark.
- Amazon Redshift
- Asana
- Azure Cosmos, untuk penggunaan Azure Cosmos DB untuk NoSQL dengan pekerjaan ETL AWS Glue
- Azure SQL, untuk digunakan dengan AWS Glue untuk Spark.
- Blackbaud
- CircleCI

- Datadog
- Monitor Docusign
- Domo
- Dynatrace
- Iklan Facebook
- Wawasan Halaman Facebook
- Freshdesk
- Freshsales
- Iklan Google
- Google Analytics 4
- Google BigQuery, untuk digunakan dengan AWS Glue untuk Spark.
- Konsol Penelusuran Google
- Google Spreadsheet
- HubSpot
- Iklan Instagram
- Interkom
- JDBC
- Awan Jira
- Kafka
- Kustomer
- LinkedIn
- MailChimp
- Microsoft Dynamics 365 CRM
- Tim Microsoft
- Mixpanel
- Senin
- MongoDB
- MongoDB Atlas

- Okta
- Oracle NetSuite
- Paypal
- Pendo
- Pipedrive
- Productboard
- QuickBooks
- Salesforce
- Awan Perdagangan Salesforce
- Cloud Pemasaran Salesforce
- Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce (sebelumnya Salesforce Pardot)
- SAP HANA, untuk digunakan dengan AWS Glue Spark.
- GETAH OData
- SendGrid
- ServiceNow
- Kendur
- Smartsheet
- Iklan Snapchat
- Stripe
- Snowflake, untuk digunakan dengan AWS Glue untuk Spark.
- Teradata Vantage, saat menggunakan untuk Spark. AWS Glue
- Twilio
- Vertica, untuk digunakan dengan AWS Glue untuk Spark.
- WooCommerce
- Zendesk
- Zoho CRM
- Pertemuan Zoom
- Berbagai penawaran Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).

- Jaringan (menunjuk koneksi ke sumber data yang ada di Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC))

Dengan AWS Glue Studio, Anda juga dapat membuat koneksi untuk konektor. Konektor adalah paket kode opsional yang membantu mengakses penyimpanan data di. AWS Glue Studio Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan konektor dan koneksi dengan AWS Glue Studio

Untuk informasi tentang cara menyambung ke database lokal, lihat Cara mengakses dan menganalisis penyimpanan data lokal menggunakan AWS Glue situs web AWS Big Data Blog.

Untuk membuat koneksi dengan konfigurasi VPC saat menggunakan peran IAM khusus, ia harus memiliki tindakan akses VPC berikut:

- manajer rahasia: GetSecretValue
- manajer rahasia: PutSecretValue
- manajer rahasia: DescribeSecret
- EC2: CreateNetworkInterface
- EC2: DeleteNetworkInterface
- EC2: DescribeNetworkInterfaces
- EC2: DescribeSubnets

Batasan

- Anda tidak dapat mengedit koneksi melalui AWS Glue konsol jika Anda membuat koneksi v2 menggunakan AWS Glue APIs:
  - Amazon DocumentDB
  - Amazon Aurora
  - MariaDB
  - MongoDB Atlas
  - MongoDB

AWS Glue properti koneksi

Topik ini mencakup informasi tentang properti untuk AWS Glue koneksi.

Topik

- Properti koneksi yang diperlukan
- AWS Glue Properti koneksi JDBC
- AWS Glue Properti koneksi MongoDB dan MongoDB Atlas
- Properti koneksi Salesforce
- Koneksi kepingan salju
- Koneksi Vertica
- Koneksi SAP HANA
- Koneksi Azure SQL
- Koneksi Teradata Vantage
- OpenSearch Koneksi layanan
- Koneksi Azure Cosmos
- AWS Glue Properti koneksi SSL
- Properti koneksi Apache Kafka untuk otentikasi klien
- BigQuery Koneksi Google
- Koneksi Vertica

Properti koneksi yang diperlukan

Saat Anda menentukan koneksi di AWS Glue konsol, Anda harus memberikan nilai untuk properti berikut:

Nama koneksi

Masukkan nama unik untuk koneksi Anda.

Tipe koneksi

Pilih JDBC atau salah satu jenis koneksi tertentu.

Untuk detail tentang jenis koneksi JDBC, lihat the section called “Properti koneksi JDBC”

Pilih Jaringan untuk connect ke sumber data di lingkungan Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)).

Tergantung pada jenis yang Anda pilih, konsol AWS Glue menampilkan bidang lain yang diperlukan. Misalnya, jika Anda memilih Amazon RDS, maka Anda kemudian harus memilih mesin basis data.

Wajib koneksi SSL

Ketika Anda memilih opsi ini, AWS Glue harus memverifikasi bahwa koneksi ke penyimpanan data terhubung melalui Secure Sockets Layer (SSL) tepercaya.

Untuk informasi selengkapnya, termasuk opsi tambahan yang tersedia bila Anda memilih opsi ini, lihat the section called “Properti koneksi SSL”.

Pilih klaster MSK (Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK) saja)

Menentukan cluster MSK dari akun lain AWS .

Kafka bootstrap server URLs (Kafka saja)

Menentukan daftar dipisahkan koma dari server bootstrap. URLs Termasuk nomor port. Sebagai contoh: b-1.vpc-test-2.o4q88o.c6.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9094, b-2.vpc-test-2.o4q88o.c6.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9094, b-3.vpc-test-2.o4q88o.c6.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9094

AWS Glue Properti koneksi JDBC

AWS Glue Studio sekarang membuat koneksi terpadu untuk sumber data MySQL, Oracle, PostgressQL, Redshift, dan SQL Server, yang memerlukan langkah-langkah tambahan untuk mengakses Secrets Manager dan sumber daya VPC, yang mungkin menimbulkan biaya tambahan. Anda dapat mengakses koneksi ini AWS Glue Studio dengan memilih nama koneksi untuk koneksi masing-masing.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Pertimbangan.

AWS Glue dapat terhubung ke penyimpanan data berikut melalui koneksi JDBC:

- Amazon Redshift
- Amazon Aurora
- Microsoft SQL Server
- MySQL
- Oracle
- PostgreSQL

- Snowflake, saat menggunakan AWS Glue crawler.
- Aurora (didukung jika driver JDBC asli sedang digunakan. Tidak semua fitur driver dapat dimanfaatkan)
- Amazon RDS for MariaDB

> **Important**
>
> Saat ini, sebuah tugas ETL dapat menggunakan koneksi JDBC hanya dalam satu subnet saja. Jika Anda memiliki beberapa penyimpanan data dalam suatu pekerjaan, mereka harus berada di subnet yang sama, atau dapat diakses dari subnet.
> Jika Anda memilih untuk membawa versi driver JDBC Anda sendiri untuk AWS Glue crawler, crawler Anda akan menggunakan sumber daya dalam pekerjaan dan AWS Glue Amazon S3 untuk memastikan driver yang Anda berikan dijalankan di lingkungan Anda. Penggunaan sumber daya tambahan akan tercermin di akun Anda. Selain itu, menyediakan driver JDBC Anda sendiri tidak berarti bahwa crawler dapat memanfaatkan semua fitur pengemudi. Driver terbatas pada properti yang dijelaskan dalam Mendefinisikan koneksi di Katalog Data.

Berikut ini adalah properti tambahan untuk jenis koneksi JDBC.

URL JDBC

Masukkan URL untuk penyimpanan data JDBC Anda. Untuk kebanyakan mesin basis data, bidang ini adalah dalam format berikut. Dalam format ini, ganti*protocol*,*host*,*port*, dan *db_name* dengan informasi Anda sendiri.

`jdbc:`*`protocol`*`://`*`host`*`:`*`port`*`/`*`db_name`*

Tergantung pada mesin basis data, format URL JDBC yang berbeda mungkin diperlukan. Format ini dapat memiliki penggunaan yang sedikit berbeda untuk penggunaan titik dua (:) dan garis miring (/) atau kata kunci yang berbeda untuk menentukan basis data.

Untuk JDBC yang akan connect ke penyimpanan data, diperlukan sebuah db_name di penyimpanan data. `db_name` digunakan untuk membuat koneksi jaringan dengan `username` dan `password`. Saat terhubung, AWS Glue dapat mengakses database lain di penyimpanan data untuk menjalankan crawler atau menjalankan pekerjaan ETL.

Contoh URL JDBC berikut menunjukkan sintaksis untuk beberapa mesin basis data.

- Untuk connect ke penyimpanan data klaster Amazon Redshift dengan basis data `dev`:

  ```
  jdbc:redshift://xxx.us-east-1.redshift.amazonaws.com:8192/dev
  ```

- Untuk connect ke penyimpanan data Amazon RDS for MySQL dengan basis data `employee`:

  ```
  jdbc:mysql://xxx-cluster.cluster-xxx.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306/
  employee
  ```

- Untuk connect ke penyimpanan data Amazon RDS for PostgreSQL dengan basis data `employee`:

  ```
  jdbc:postgresql://xxx-cluster.cluster-xxx.us-
  east-1.rds.amazonaws.com:5432/employee
  ```

- Untuk connect ke penyimpanan data Amazon RDS for Oracle data store dengan nama layanan `employee`:

  ```
  jdbc:oracle:thin://@xxx-cluster.cluster-xxx.us-
  east-1.rds.amazonaws.com:1521/employee
  ```

  Sintaksis untuk Amazon RDS for Oracle dapat mengikuti pola berikut. Dalam pola ini, ganti*`host`*,*`port`*,*`service_name`*, dan *`SID`* dengan informasi Anda sendiri.

  - `jdbc:oracle:thin://@`*`host`*`:`*`port`*`/`*`service_name`*
  - `jdbc:oracle:thin://@`*`host`*`:`*`port`*`:`*`SID`*

- Untuk connect ke penyimpanan data Amazon RDS for Microsoft SQL Server dengan basis data `employee`:

  ```
  jdbc:sqlserver://xxx-cluster.cluster-xxx.us-
  east-1.rds.amazonaws.com:1433;databaseName=employee
  ```

  Sintaksis untuk Amazon RDS for SQL Server dapat mengikuti pola berikut. Dalam pola ini, ganti*`server_name`*,*`port`*, dan *`db_name`* dengan informasi Anda sendiri.

  - `jdbc:sqlserver://`*`server_name`*`:`*`port`*`;database=`*`db_name`*
  - `jdbc:sqlserver://`*`server_name`*`:`*`port`*`;databaseName=`*`db_name`*

- Untuk terhubung ke Amazon Aurora PostgreSQL instance `employee` database, tentukan titik akhir untuk instance database, port, dan nama database:

  ```
  jdbc:postgresql://employee_instance_1.xxxxxxxxxxxx.us-
  east-2.rds.amazonaws.com:5432/employee
  ```

- Untuk terhubung ke penyimpanan Amazon RDS for MariaDB data dengan `employee` database, tentukan titik akhir untuk instance database, port, dan nama database:

  `jdbc:mysql://xxx-cluster.cluster-xxx.aws-region.rds.amazonaws.com:3306/employee`

- **Warning**

  Koneksi Snowflake JDBC hanya didukung oleh crawler. AWS Glue Saat menggunakan konektor Snowflake dalam AWS Glue pekerjaan, gunakan jenis koneksi Snowflake.

  Untuk terhubung ke instance Snowflake dari `sample` database, tentukan titik akhir untuk instance snowflake, pengguna, nama database, dan nama peran. Anda dapat menambahkan `warehouse` parameter secara opsional.

  `jdbc:snowflake://account_name.snowflakecomputing.com/?user=user_name&db=sample&role=role_name&warehouse=warehouse_name`

  Important

  Untuk koneksi Snowflake melalui JDBC, urutan parameter dalam URL diberlakukan dan harus diurutkan sebagai`user`,,, dan. db `role_name` `warehouse`

- Untuk terhubung ke instance Snowflake dari `sample` database dengan tautan AWS pribadi, tentukan URL JDBC kepingan salju sebagai berikut:

  `jdbc:snowflake://account_name.region.privatelink.snowflakecomputing.com/?user=user_name&db=sample&role=role_name&warehouse=warehouse_name`

nama pengguna

> **Note**
>
> Kami menyarankan Anda menggunakan AWS rahasia untuk menyimpan kredensil koneksi alih-alih memasok nama pengguna dan kata sandi Anda secara langsung. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyimpan kredensi koneksi di AWS Secrets Manager.

Berikan nama pengguna yang memiliki izin untuk mengakses penyimpanan data JDBC.

Kata sandi

Masukkan kata sandi untuk nama pengguna yang memiliki izin akses ke penyimpanan data JDBC.

Port

Masukkan port yang digunakan dalam URL JDBC untuk terhubung ke instans Amazon RDS Oracle. Bidang ini hanya ditampilkan ketika Wajib koneksi SSL dipilih untuk instans Amazon RDS Oracle.

VPC

Pilih nama virtual private cloud (VPC) yang berisi penyimpanan data Anda. AWS Glue Konsol mencantumkan semua VPCs untuk Wilayah saat ini.

> **Important**
>
> Saat bekerja melalui koneksi JDBC yang di-host AWS, seperti dengan data dari Snowflake, VPC Anda harus memiliki gateway NAT yang membagi lalu lintas menjadi subnet publik dan pribadi. Subnet publik digunakan untuk koneksi ke sumber eksternal, dan subnet internal digunakan untuk diproses oleh. AWS Glue Untuk informasi tentang mengonfigurasi VPC Amazon Anda untuk koneksi eksternal, baca Connect to the internet atau jaringan lain menggunakan perangkat NAT dan. Menyiapkan Amazon VPC untuk koneksi JDBC ke penyimpanan data Amazon RDS dari AWS Glue

Subnet

Pilih subnet dalam VPC yang berisi penyimpanan data Anda. Konsol AWS Glue mencantumkan semua subnet untuk penyimpanan data di VPC Anda.

Grup keamanan

Pilih grup keamanan yang terkait dengan penyimpanan data Anda. AWS Glue memerlukan satu atau lebih grup keamanan dengan aturan sumber masuk yang memungkinkan AWS Glue untuk terhubung. AWS Glue Konsol mencantumkan semua grup keamanan yang diberikan akses masuk ke VPC Anda. AWS Glue mengaitkan grup keamanan ini dengan elastic network interface yang terpasang pada subnet VPC Anda.

Nama Kelas Pengemudi JDBC - opsional

Berikan nama kelas driver JDBC kustom:

- Postgres - org.PostgreSQL.driver
- MySQL - com.mysql.jdbc.driver, com.mysql.cj.jdbc.driver
- Redshift — com.amazon.redshift.jdbc.driver, com.amazon.redshift.jdbc42.driver
- Oracle — oracle.jdbc.driver. OracleDriver
- SQL Server - com.microsoft.sqlserver.jdbc. SQLServerSopir

Jalur S3 Driver JDBC - opsional

Berikan lokasi Amazon S3 ke driver JDBC khusus. Ini adalah jalur absolut ke file.jar. Jika Anda ingin menyediakan driver JDBC Anda sendiri untuk terhubung ke sumber data Anda untuk database yang didukung crawler Anda, Anda dapat menentukan nilai untuk parameter `customJdbcDriverS3PathdancustomJdbcDriverClassName`.
Menggunakan driver JDBC yang disediakan oleh pelanggan terbatas pada yang diperlukan.
Properti koneksi yang diperlukan

AWS Glue Properti koneksi MongoDB dan MongoDB Atlas

Berikut ini adalah properti tambahan untuk jenis koneksi MongoDB atau MongoDB Atlas.

URL MongoDB

Masukkan URL untuk penyimpanan data MongoDB atau MongoDB Atlas Anda:

- Untuk MongoDB: mongodb: //host:port/database. Host dapat berupa nama host, alamat IP, atau soket domain UNIX. Jika string koneksi tidak menentukan port, ia menggunakan port MongoDB default, 27017.
- Untuk MongoDB Atlas: mongodb+srv: //server.example.com/database. Host dapat berupa nama host yang mengikuti sesuai dengan catatan DNS SRV. Format SRV tidak memerlukan port dan akan menggunakan port MongoDB default, 27017.

nama pengguna

> **Note**
>
> Kami menyarankan Anda menggunakan AWS rahasia untuk menyimpan kredensil koneksi alih-alih memasok nama pengguna dan kata sandi Anda secara langsung. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyimpan kredensi koneksi di AWS Secrets Manager.

Berikan nama pengguna yang memiliki izin untuk mengakses penyimpanan data JDBC.

Kata sandi

Masukkan kata sandi untuk nama pengguna yang memiliki izin akses ke penyimpanan data MongoDB atau MongoDB Atlas.

Properti koneksi Salesforce

Berikut ini adalah properti tambahan untuk jenis koneksi Salesforce.

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama Objek Anda di Salesforce.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Salesforce Rest API versi yang ingin Anda gunakan.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `PARTITION_FIELD`(String) - Digunakan untuk Baca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `UPPER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca.
- `IMPORT_DELETED_RECORDS`(String) - Default: FALSE. Digunakan untuk membaca. Untuk mendapatkan catatan hapus saat melakukan kueri.

- `WRITE_OPERATION`(String) - Default: SISIPKAN. Digunakan untuk menulis. Nilai harus INSERT, UPDATE, UPSERT, DELETE.
- `ID_FIELD_NAMES`(String) - Default: null. Digunakan hanya untuk UPSERT.

Koneksi kepingan salju

Properti berikut digunakan untuk mengatur koneksi Snowflake yang digunakan dalam pekerjaan AWS Glue ETL. Saat merayapi Snowflake, gunakan koneksi JDBC.

URL Kepingan Salju

URL titik akhir Snowflake Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang titik akhir Snowflake URLs, lihat Menghubungkan ke Akun Anda di dokumentasi Snowflake.

AWS Rahasia

Nama Rahasia dari sebuah rahasia di AWS Secrets Manager AWS Glue akan terhubung ke Snowflake menggunakan `sfUser` dan `sfPassword` kunci rahasia Anda.

Peran kepingan salju (opsional)

Peran keamanan kepingan salju AWS Glue akan digunakan saat menghubungkan.

Gunakan properti berikut saat mengonfigurasi sambungan ke titik akhir Snowflake yang dihosting di Amazon VPC menggunakan. AWS PrivateLink

VPC

Pilih nama virtual private cloud (VPC) yang berisi penyimpanan data Anda. AWS Glue Konsol mencantumkan semua VPCs untuk Wilayah saat ini.

Subnet

Pilih subnet dalam VPC yang berisi penyimpanan data Anda. Konsol AWS Glue mencantumkan semua subnet untuk penyimpanan data di VPC Anda.

Grup keamanan

Pilih grup keamanan yang terkait dengan penyimpanan data Anda. AWS Glue memerlukan satu atau lebih grup keamanan dengan aturan sumber masuk yang memungkinkan AWS Glue untuk terhubung. AWS Glue Konsol mencantumkan semua grup keamanan yang diberikan akses

masuk ke VPC Anda. AWS Glue mengaitkan grup keamanan ini dengan elastic network interface yang terpasang pada subnet VPC Anda.

Koneksi Vertica

Gunakan properti berikut untuk menyiapkan koneksi Vertica untuk pekerjaan AWS Glue ETL.

Tuan Rumah Vertica

Nama host instalasi Vertica Anda.

Pelabuhan Vertica

Port instalasi Vertica Anda tersedia melalui.

AWS Rahasia

Nama Rahasia dari sebuah rahasia di AWS Secrets Manager AWS Glue akan terhubung ke Vertica menggunakan kunci rahasia Anda.

Gunakan properti berikut saat mengonfigurasi sambungan ke titik akhir Vertica yang dihosting di Amazon VPC.

VPC

Pilih nama virtual private cloud (VPC) yang berisi penyimpanan data Anda. AWS Glue Konsol mencantumkan semua VPCs untuk Wilayah saat ini.

Subnet

Pilih subnet dalam VPC yang berisi penyimpanan data Anda. Konsol AWS Glue mencantumkan semua subnet untuk penyimpanan data di VPC Anda.

Grup keamanan

Pilih grup keamanan yang terkait dengan penyimpanan data Anda. AWS Glue memerlukan satu atau lebih grup keamanan dengan aturan sumber masuk yang memungkinkan AWS Glue untuk terhubung. AWS Glue Konsol mencantumkan semua grup keamanan yang diberikan akses masuk ke VPC Anda. AWS Glue mengaitkan grup keamanan ini dengan elastic network interface yang terpasang pada subnet VPC Anda.

Koneksi SAP HANA

Gunakan properti berikut untuk mengatur koneksi SAP HANA untuk pekerjaan AWS Glue ETL.

SAP HANA URL

URL JDBC SAP.

SAP HANA JDBC URLs ada dalam bentuk `jdbc:sap://saphanaHostname:saphanaPort/?databaseName=saphanaDBname,ParameterNa`

AWS Glue memerlukan parameter URL JDBC berikut:

- `databaseName`— Database default di SAP HANA untuk terhubung ke.

AWS Rahasia

Nama Rahasia dari sebuah rahasia di AWS Secrets Manager AWS Glue akan terhubung ke SAP HANA menggunakan kunci rahasia Anda.

Gunakan properti berikut saat mengonfigurasi koneksi ke titik akhir SAP HANA yang dihosting di Amazon VPC:

VPC

Pilih nama virtual private cloud (VPC) yang berisi penyimpanan data Anda. AWS Glue Konsol mencantumkan semua VPCs untuk Wilayah saat ini.

Subnet

Pilih subnet dalam VPC yang berisi penyimpanan data Anda. Konsol AWS Glue mencantumkan semua subnet untuk penyimpanan data di VPC Anda.

Grup keamanan

Pilih grup keamanan yang terkait dengan penyimpanan data Anda. AWS Glue memerlukan satu atau lebih grup keamanan dengan aturan sumber masuk yang memungkinkan AWS Glue untuk terhubung. AWS Glue Konsol mencantumkan semua grup keamanan yang diberikan akses masuk ke VPC Anda. AWS Glue mengaitkan grup keamanan ini dengan elastic network interface yang terpasang pada subnet VPC Anda.

Koneksi Azure SQL

Gunakan properti berikut untuk menyiapkan koneksi Azure SQL untuk pekerjaan AWS Glue ETL.

URL SQL Azure

URL JDBC dari titik akhir Azure SQL.

URL harus dalam format berikut:`jdbc:sqlserver://databaseServerName:databasePort;databaseName=azuresqlDB`

AWS Glue membutuhkan properti URL berikut:

- `databaseName`— Database default di Azure SQL untuk terhubung ke.

Untuk informasi selengkapnya tentang JDBC URLs untuk Instans Terkelola Azure SQL, lihat dokumentasi Microsoft.

AWS Rahasia

Nama Rahasia dari sebuah rahasia di AWS Secrets Manager AWS Glue akan terhubung ke Azure SQL menggunakan kunci rahasia Anda.

Koneksi Teradata Vantage

Gunakan properti berikut untuk menyiapkan koneksi Teradata Vantage untuk pekerjaan ETL. AWS Glue

URL Teradata

Untuk menyambung ke instance Teradata, tentukan nama host untuk instance database dan parameter Teradata yang relevan:

`jdbc:teradata://teradataHostname/ParameterName=ParameterValue,ParameterName=Pa`

AWS Glue mendukung parameter URL JDBC berikut:

- `DATABASE_NAME`— Database default di Teradata untuk terhubung ke.
- `DBS_PORT`- Menentukan port Teradata, jika tidak standar.

AWS Rahasia

Nama Rahasia dari sebuah rahasia di AWS Secrets Manager AWS Glue akan terhubung ke Teradata Vantage menggunakan kunci rahasia Anda.

Gunakan properti berikut saat mengonfigurasi sambungan ke titik akhir Teradata Vantage yang dihosting di Amazon VPC:

VPC

Pilih nama virtual private cloud (VPC) yang berisi penyimpanan data Anda. AWS Glue Konsol mencantumkan semua VPCs untuk Wilayah saat ini.

Subnet

Pilih subnet dalam VPC yang berisi penyimpanan data Anda. Konsol AWS Glue mencantumkan semua subnet untuk penyimpanan data di VPC Anda.

Grup keamanan

Pilih grup keamanan yang terkait dengan penyimpanan data Anda. AWS Glue memerlukan satu atau lebih grup keamanan dengan aturan sumber masuk yang memungkinkan AWS Glue untuk terhubung. AWS Glue Konsol mencantumkan semua grup keamanan yang diberikan akses masuk ke VPC Anda. AWS Glue mengaitkan grup keamanan ini dengan elastic network interface yang terpasang pada subnet VPC Anda.

OpenSearch Koneksi layanan

Gunakan properti berikut untuk menyiapkan koneksi OpenSearch Layanan untuk pekerjaan AWS Glue ETL.

Titik akhir domain

Titik akhir domain OpenSearch Layanan Amazon akan memiliki formulir default berikut, https://search - *domainName* -*unstructuredIdContent*. *region*.es.amazonaws.com. Untuk informasi selengkapnya tentang mengidentifikasi titik akhir domain Anda, lihat Membuat dan mengelola domain OpenSearch Layanan Amazon di dokumentasi OpenSearch Layanan Amazon.

Port

Port terbuka di titik akhir.

AWS Rahasia

Nama Rahasia dari sebuah rahasia di AWS Secrets Manager AWS Glue akan terhubung ke OpenSearch Layanan menggunakan kunci rahasia Anda.

Gunakan properti berikut saat mengonfigurasi sambungan ke titik akhir OpenSearch Layanan yang dihosting di Amazon VPC:

VPC

Pilih nama virtual private cloud (VPC) yang berisi penyimpanan data Anda. AWS Glue Konsol mencantumkan semua VPCs untuk Wilayah saat ini.

Subnet

Pilih subnet dalam VPC yang berisi penyimpanan data Anda. Konsol AWS Glue mencantumkan semua subnet untuk penyimpanan data di VPC Anda.

Grup keamanan

Pilih grup keamanan yang terkait dengan penyimpanan data Anda. AWS Glue memerlukan satu atau lebih grup keamanan dengan aturan sumber masuk yang memungkinkan AWS Glue untuk terhubung. AWS Glue Konsol mencantumkan semua grup keamanan yang diberikan akses masuk ke VPC Anda. AWS Glue mengaitkan grup keamanan ini dengan elastic network interface yang terpasang pada subnet VPC Anda.

Koneksi Azure Cosmos

Gunakan properti berikut untuk menyiapkan koneksi Azure Cosmos untuk pekerjaan AWS Glue ETL.

URI Titik Akhir Akun Azure Cosmos DB

Titik akhir yang digunakan untuk terhubung ke Azure Cosmos. Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi Azure.

AWS Rahasia

Nama Rahasia dari sebuah rahasia di AWS Secrets Manager AWS Glue akan terhubung ke Azure Cosmos menggunakan kunci rahasia Anda.

AWS Glue Properti koneksi SSL

Berikut ini adalah rincian tentang properti koneksi Required SSL.

Jika Anda tidak memerlukan koneksi SSL, AWS Glue abaikan kegagalan saat menggunakan SSL untuk mengenkripsi koneksi ke penyimpanan data. Lihat dokumentasi untuk penyimpanan data Anda

untuk melihat petunjuk konfigurasi. Saat Anda memilih opsi ini, pernyataan job run, crawler, atau ETL di titik akhir pengembangan gagal saat AWS Glue tidak dapat terhubung.

> **Note**
>
> Snowflake mendukung koneksi SSL secara default, jadi properti ini tidak berlaku untuk Snowflake.

Opsi ini divalidasi di sisi AWS Glue klien. Untuk koneksi JDBC, AWS Glue hanya menghubungkan melalui SSL dengan sertifikat dan validasi nama host. Support koneksi SSL tersedia untuk:

- Basis data Oracle
- Microsoft SQL Server
- PostgreSQL
- Amazon Redshift
- MySQL (instans Amazon RDS saja)
- Amazon Aurora MySQL (instans Amazon RDS saja)
- Amazon Aurora PostgreSQL (Hanya instans Amazon RDS)
- Kafka, yang meliputi Amazon Managed Streaming for Apache Kafka
- MongoDB

> **Note**
>
> Untuk mengaktifkan sebuah penyimpanan data Amazon RDS Oracle untuk menggunakan Wajib koneksi SSL, Anda harus membuat dan melampirkan grup pilihan untuk instans Oracle.
>
> 1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di https://console.aws.amazon.com/rds/.
> 2. Tambahkan Grup opsi untuk instans Amazon RDS Oracle. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menambahkan grup opsi di konsol Amazon RDS, lihat Membuat grup opsi
> 3. Tambahkan sebuah Opsi ke grup opsi untuk SSL. Port yang Anda tentukan untuk SSL kemudian digunakan saat Anda membuat URL koneksi AWS Glue JDBC untuk instans Amazon RDS Oracle. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menambahkan opsi di konsol Amazon RDS, lihat Menambahkan Opsi ke Grup Opsi dalam Panduan Pengguna

Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi Oracle SSL, lihat Oracle SSL dalam Panduan Pengguna Amazon RDS.

4. Di AWS Glue konsol, buat koneksi ke instans Amazon RDS Oracle. Dalam definisi koneksi, pilih Wajib koneksi SSL. Ketika diminta, masukkan Port yang Anda gunakan di opsi Amazon RDS Oracle SSL.

Properti opsional tambahan berikut tersedia ketika Wajib koneksi SSL dipilih untuk sebuah koneksi:

Sertifikat JDBC kustom di S3

Jika Anda memiliki sertifikat yang saat ini Anda gunakan untuk komunikasi SSL dengan database lokal atau cloud, Anda dapat menggunakan sertifikat tersebut untuk koneksi SSL ke sumber AWS Glue data atau target. Masukkan lokasi Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Simple Storage Service (Amazon S3) yang berisi sertifikat root kustom. AWS Glue menggunakan sertifikat ini untuk membuat koneksi SSL ke database. AWS Glue hanya menangani sertifikat X.509. Sertifikat harus dikodekan-DER dan disediakan dalam format PEM encoding base64.

Jika bidang ini dibiarkan kosong, sertifikat default akan digunakan.

String sertifikat JDBC kustom

Masukkan informasi sertifikat yang spesifik untuk basis data JDBC Anda. String ini digunakan untuk pencocokan domain atau pencocokan nama yang dibedakan (DN). Untuk Basis Data Oracle, string ini memetakan ke parameter `SSL_SERVER_CERT_DN` di bagian keamanan file `tnsnames.ora`. Untuk Microsoft SQL Server, string ini digunakan sebagai `hostNameInCertificate`.

Berikut ini adalah contoh untuk parameter `SSL_SERVER_CERT_DN` Basis Data Oracle.

```
cn=sales,cn=OracleContext,dc=us,dc=example,dc=com
```

Lokasi sertifikat CA pribadi Kafka

Jika Anda memiliki sertifikat yang saat ini Anda gunakan untuk komunikasi SSL dengan penyimpanan data Kafka Anda, Anda dapat menggunakan sertifikat itu dengan koneksi Anda AWS Glue . Opsi ini diperlukan untuk penyimpanan data Kafka, dan opsional untuk penyimpanan Amazon Managed Streaming for Apache Kafka data. Masukkan lokasi Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Simple Storage Service (Amazon S3) yang berisi sertifikat root kustom.

AWS Glue menggunakan sertifikat ini untuk membuat koneksi SSL ke penyimpanan data Kafka. AWS Glue hanya menangani sertifikat X.509. Sertifikat harus dikodekan-DER dan disediakan dalam format PEM encoding base64.

Lewati validasi sertifikat

Pilih kotak centang Lewati validasi sertifikat untuk melewati validasi sertifikat kustom oleh. AWS Glue Jika Anda memilih untuk memvalidasi, AWS Glue memvalidasi algoritma tanda tangan dan algoritma kunci publik subjek untuk sertifikat. Jika sertifikat gagal validasi, maka setiap tugas ETL atau crawler yang menggunakan koneksi tersebut akan gagal.

Satu-satunya algoritma tanda tangan yang diizinkan adalah SHA256with RSA, RSA, atau SHA384with RSA. SHA512with Untuk algoritme kunci publik subjek, panjang kunci minimal harus 2048.

Lokasi keystore klien Kafka

Lokasi Amazon S3 dari file keystore klien untuk autentikasi sisi klien Kafka. Path harus dalam bentuk s3://bucket/prefix/filename.jks. Ini harus diakhiri dengan nama file dan ekstensi.jks.

Kata sandi keystore klien Kafka (opsional)

Kata sandi untuk mengakses keystore yang disediakan.

Kata sandi kunci klien Kafka (opsional)

Sebuah keystore dapat terdiri dari beberapa kunci, jadi ini adalah kata sandi untuk mengakses kunci klien yang akan digunakan dengan kunci sisi server Kafka.

Properti koneksi Apache Kafka untuk otentikasi klien

AWS Glue mendukung kerangka kerja Simple Authentication and Security Layer (SASL) untuk otentikasi saat Anda membuat koneksi Apache Kafka. Kerangka SASL mendukung berbagai mekanisme otentikasi, dan AWS Glue menawarkan SCRAM (nama pengguna dan kata sandi), GSSAPI (protokol Kerberos), dan protokol PLAIN.

Gunakan AWS Glue Studio untuk mengkonfigurasi salah satu metode otentikasi klien berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat koneksi untuk konektor di panduan AWS Glue Studio pengguna.

- Tidak ada - Tidak ada otentikasi. Ini berguna jika membuat koneksi untuk tujuan pengujian.

- SASL/SCRAM-SHA-512 - Memilih metode otentikasi ini akan memungkinkan Anda untuk menentukan kredensi otentikasi. Ada dua opsi yang tersedia:
  - Gunakan AWS Secrets Manager (disarankan) - jika Anda memilih opsi ini, Anda dapat menyimpan nama pengguna dan kata sandi Anda di AWS Secrets Manager dan membiarkan AWS Glue mengaksesnya bila diperlukan. Tentukan rahasia yang menyimpan kredensyal otentikasi SSL atau SASL. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyimpan kredensi koneksi di AWS Secrets Manager.
  - Berikan nama pengguna dan kata sandi secara langsung.
- SASL/GSSAPI (Kerberos) - if you select this option, you can select the location of the keytab file, krb5.conf file and enter the Kerberos principal name and Kerberos service name. The locations for the keytab file and krb5.conf file must be in an Amazon S3 location. Since MSK does not yet support SASL/GSSAPI, opsi ini hanya tersedia untuk cluster Apache Kafka yang dikelola pelanggan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Dokumentasi MIT Kerberos: Keytab.
- SASL/PLAIN - pilih metode otentikasi ini untuk menentukan kredensyal otentikasi. Ada dua opsi yang tersedia:
  - Gunakan AWS Secrets Manager (disarankan) - jika Anda memilih opsi ini, Anda dapat menyimpan kredensyal Anda di AWS Secrets Manager dan membiarkan AWS Glue mengakses informasi bila diperlukan. Tentukan rahasia yang menyimpan kredensyal otentikasi SSL atau SASL.
  - Berikan nama pengguna dan kata sandi secara langsung.
- Otentikasi Klien SSL - jika Anda memilih opsi ini, Anda dapat memilih lokasi keystore klien Kafka dengan menjelajahi Amazon S3. Secara opsional, Anda dapat memasukkan kata sandi keystore klien Kafka dan kata sandi kunci klien Kafka.

BigQuery Koneksi Google

Properti berikut digunakan untuk mengatur BigQuery koneksi Google yang digunakan dalam pekerjaan AWS Glue ETL. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “BigQuery koneksi”.

AWS Rahasia

Nama Rahasia dari sebuah rahasia di AWS Secrets Manager AWS Glue Pekerjaan ETL akan terhubung ke Google BigQuery menggunakan `credentials` kunci rahasia Anda.

Koneksi Vertica

Properti berikut digunakan untuk mengatur koneksi Vertica yang digunakan dalam pekerjaan AWS Glue ETL. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Koneksi Vertica”.

Menyimpan kredensi koneksi di AWS Secrets Manager

Kami menyarankan Anda menggunakan AWS Secrets Manager untuk menyediakan kredensil koneksi untuk penyimpanan data Anda. Menggunakan Secrets Manager dengan cara ini memungkinkan AWS Glue akses rahasia Anda saat runtime untuk pekerjaan ETL dan crawler berjalan, dan membantu menjaga kredensil Anda tetap aman.

Prasyarat

Untuk menggunakan Secrets Manager dengan AWS Glue, Anda harus memberikan peran IAM Anda untuk AWS Glue izin untuk mengambil nilai rahasia. Kebijakan AWS terkelola `AWSGlueServiceRole` tidak menyertakan AWS Secrets Manager izin. Misalnya kebijakan IAM, lihat Contoh: Izin untuk mengambil nilai rahasia di AWS Secrets ManagerPanduan Pengguna.

Bergantung pada pengaturan jaringan Anda, Anda mungkin juga perlu membuat titik akhir VPC untuk membuat koneksi pribadi antara VPC dan Secrets Manager. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat Menggunakan sebuah titik akhir VPC AWS Secrets Manager.

Untuk membuat rahasia untuk AWS Glue

1. Ikuti petunjuk di Buat dan kelola rahasia di Panduan AWS Secrets Manager Pengguna. Contoh berikut JSON menunjukkan cara menentukan kredensil Anda di tab Plaintext saat Anda membuat rahasia untuk. AWS Glue

   ```
   {
     "username": "EXAMPLE-USERNAME",
     "password": "EXAMPLE-PASSWORD"
   }
   ```

2. Kaitkan rahasia Anda dengan koneksi menggunakan AWS Glue Studio antarmuka. Untuk petunjuk terperinci, lihat Membuat koneksi untuk konektor di Panduan AWS Glue Studio Pengguna.

Menambahkan AWS Glue koneksi

Anda dapat terhubung ke sumber data di AWS Glue untuk Spark secara terprogram. Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue untuk Spark

Anda juga dapat menggunakan AWS Glue konsol untuk menambah, mengedit, menghapus, dan menguji koneksi. Untuk informasi tentang AWS Glue koneksi, lihatMenghubungkan ke data.

Topik

- Menghubungkan ke Adobe Analytics
- Menghubungkan ke Adobe Marketo Engage
- Menghubungkan ke Amazon Redshift di AWS Glue Studio
- Menghubungkan ke Asana
- Menghubungkan ke Azure Cosmos DB di AWS Glue Studio
- Menghubungkan ke Azure SQL di AWS Glue Studio
- Menghubungkan ke Blackbaud Raiser's Edge NXT
- Menghubungkan ke CircleCI
- Menghubungkan ke Datadog
- Menghubungkan ke Docusign Monitor
- Menghubungkan ke Domo
- Menghubungkan ke Dynatrace
- Menghubungkan ke Iklan Facebook
- Menghubungkan ke Wawasan Halaman Facebook
- Menghubungkan ke Freshdesk
- Menghubungkan ke Freshsales
- Menyambung ke Google Ads
- Menghubungkan ke Google Analytics 4
- Menghubungkan ke Google BigQuery di AWS Glue Studio
- Menghubungkan ke Google Search Console
- Menghubungkan ke Google Sheets
- Menghubungkan ke HubSpot

- Menghubungkan ke Iklan Instagram
- Menghubungkan ke Interkom di AWS Glue Studio
- Menghubungkan ke Jira Cloud
- Menghubungkan ke Kustomer
- Menghubungkan ke LinkedIn
- Menghubungkan ke Mailchimp
- Menghubungkan ke Microsoft Dynamics 365 CRM
- Menghubungkan ke Microsoft Teams
- Menghubungkan ke Mixpanel
- Menghubungkan ke Senin
- Menghubungkan ke MongoDB di AWS Glue Studio
- Menghubungkan ke Oracle NetSuite
- Menghubungkan ke OpenSearch Layanan di AWS Glue Studio
- Menghubungkan ke Okta
- Menghubungkan ke PayPal
- Menghubungkan ke Pendo
- Menghubungkan ke Pipedrive
- Menghubungkan ke Productboard
- Menghubungkan ke QuickBooks
- Menghubungkan ke Salesforce
- Menghubungkan ke Salesforce Marketing Cloud
- Menghubungkan ke Salesforce Commerce Cloud
- Menghubungkan ke Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce
- Menyambung ke SAP HANA di AWS Glue Studio
- Menghubungkan ke SAP OData
- Menghubungkan ke SendGrid
- Menghubungkan ke ServiceNow
- Menghubungkan ke Slack di AWS Glue Studio

- Menghubungkan ke Smartsheet
- Menghubungkan ke Iklan Snapchat di AWS Glue Studio
- Menghubungkan ke Snowflake di AWS Glue Studio
- Menghubungkan ke Stripe di AWS Glue Studio
- Menghubungkan ke Teradata Vantage di AWS Glue Studio
- Menghubungkan ke Twilio
- Menghubungkan ke Vertica di AWS Glue Studio
- Menghubungkan ke WooCommerce
- Menyambung ke Zendesk
- Menyambung ke Zoho CRM
- Menghubungkan ke Rapat Zoom
- Menambahkan koneksi JDBC menggunakan driver JDBC Anda sendiri

Menghubungkan ke Adobe Analytics

Adobe Analytics adalah platform analisis data yang kuat yang mengumpulkan data dari pengalaman digital multi-saluran yang mendukung perjalanan pelanggan dan menyediakan alat untuk menganalisis data. Ini adalah platform yang biasa digunakan oleh pemasar dan analis bisnis untuk tujuan analisis bisnis. Jika Anda pengguna Adobe Analytics, Anda dapat terhubung AWS Glue ke akun Adobe Analytics Anda. Kemudian, Anda dapat menggunakan Adobe Analytics sebagai sumber data dalam Pekerjaan ETL Anda. Jalankan pekerjaan ini untuk mentransfer data antara Adobe Analytics dan AWS layanan atau aplikasi lain yang didukung.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Adobe Analytics
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Adobe Analytics
- Mengkonfigurasi koneksi Adobe Analytics
- Membaca dari entitas Adobe Analytics
- Opsi koneksi Adobe Analytics
- Membuat akun Adobe Analytics

- Batasan

AWS Glue dukungan untuk Adobe Analytics

AWS Glue mendukung Adobe Analytics sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari Adobe Analytics.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi Adobe Analytics API yang didukung

v2.0

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan AWS izin yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
"Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode sebelumnya, sebagai alternatif, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut:

- AWSGlueServiceRole — Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess — Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya ketika identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Adobe Analytics

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer dari Adobe Analytics, Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

Persyaratan minimum

- Anda memiliki akun Adobe Analytics dengan email dan kata sandi. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat akun, lihat Membuat akun Adobe Analytics.
- Akun Adobe Analytics Anda diaktifkan untuk akses API. Akses API diaktifkan secara default untuk edisi Select, Prime, dan Ultimate.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Adobe Analytics Anda. Untuk koneksi biasa, Anda tidak perlu melakukan hal lain di Adobe Analytics.

Mengkonfigurasi koneksi Adobe Analytics

Adobe Analytics mendukung jenis `AUTHORIZATION_CODE` hibah untuk`OAuth2`.

Jenis hibah ini dianggap “berkaki tiga” `OAuth` karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Pengguna dapat memilih untuk membuat aplikasi terhubung mereka sendiri di Adobe Analytics dan memberikan ID klien dan rahasia

klien mereka sendiri saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol. Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke Adobe Analytics untuk masuk dan memberi wewenang AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.

Jenis hibah ini menghasilkan token penyegaran dan token akses. Token akses berumur pendek, dan dapat disegarkan secara otomatis tanpa interaksi pengguna menggunakan token penyegaran.

Untuk dokumentasi Adobe Analytics publik tentang cara membuat aplikasi yang terhubung untuk OAuth alur AUTHORIZATION_CODE, lihat Adobe Analytics. APIs

Untuk mengonfigurasi koneksi Adobe Analytics:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:

   Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan — Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen dengan kunci `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` sebagai.

   > **Note**
   >
   > Ini adalah suatu keharusan untuk membuat rahasia per koneksi di AWS Glue.

2. Di AWS Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih Adobe Analytics.
   b. Berikan Adobe Analytics yang ingin Anda sambungkan. `x_api_key, instanceUrl`
   c. Pilih peran IAM yang AWS Glue dapat diasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
```

```
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

d. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

e. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari entitas Adobe Analytics

Prasyarat

Objek Adobe Analytics yang ingin Anda baca. Lihat tabel entitas yang didukung di bawah ini untuk memeriksa entitas yang tersedia.

Entitas yang didukung

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Batas	Mendukung Order By	Mendukung Pilih*	Mendukung Partisi
Anotasi	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Metrik yang Dihitung	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Fungsi Metrik Terhitung	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Saham Metadata Komponen	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Rentang Tanggal	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Batas	Mendukung Order By	Mendukung Pilih*	Mendukung Partisi
Dimensi	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Metrik	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Proyek	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Laporan Item Teratas	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Segmen	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Log Penggunaan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak

Contoh

```
adobeAnalytics_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
     connection_type="adobeanalytics",
     connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "annotation/ex*****",
        "API_VERSION": "v2.0"
 })
```

Entitas dan detail bidang Adobe Analytics

- Anotasi
- Metrik yang Dihitung
- Komponen Meta Data
- Rentang Tanggal
- Dimensi
- Metrik-metrik
- Proyek
- Laporan

- Segmen
- Pengguna
- Log Penggunaan

Opsi koneksi Adobe Analytics

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Adobe Analytics:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama Objek Anda di Adobe Analytics.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Versi Adobe Analytics Rest API yang ingin Anda gunakan. Misalnya: v2.0.
- `X_API_KEY`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Diperlukan untuk mengautentikasi pengembang atau aplikasi yang membuat permintaan ke API.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) — Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.

Membuat akun Adobe Analytics

1. Mendaftar untuk program mitra pertukaran, dengan mengakses program Adobe Partner.
2. Pilih Bergabung dengan Program Pertukaran.
3. Daftarkan atau buat akun menggunakan alamat email perusahaan Anda.
4. Dari kotak saran, pilih perusahaan yang sesuai yang memiliki langganan produk Adobe Analytics.
5. Pastikan akun terdaftar dengan organisasi yang valid (dari daftar yang tersedia) yang memiliki langganan Adobe Analytics aktif.
6. Setelah persetujuan administrasi perusahaan, aktifkan akun Anda dengan mengklik tautan di email persetujuan.

Memverifikasi apakah akun yang Anda buat memiliki akses ke layanan Adobe Analytics

1. Masuk ke Adobe Admin Console.
2. Periksa nama organisasi di sudut kanan atas halaman untuk memastikan bahwa Anda telah masuk ke perusahaan yang benar.
3. Pilih Produk dan verifikasi apakah Adobe Analytics tersedia.

> **Note**
>
> Jika tidak ada organisasi yang tersedia, atau produk Adobe Analytics berwarna abu-abu atau tidak tersedia, kemungkinan akun Anda tidak terkait dengan organisasi dan/atau tidak memiliki langganan Adobe Analytics aktif. Hubungi admin sistem Anda untuk meminta akses layanan ini untuk akun Anda.

Membuat proyek dan **`OAuth2.0`** kredensil

1. Masuk ke akun Adobe Analytics tempat Anda ingin aplikasi OAuth 2.0 dibuat.
2. Pilih Project dan kemudian Buat proyek baru.
3. Untuk menambahkan proyek, pilih Tambahkan ke proyek, lalu pilih API.
4. Pilih Adobe Analytics API.
5. Pilih OAUTH sebagai otentikasi pengguna.
6. Pilih Web sebagai `OAUTH` dan berikan URI pengalihan.

   Untuk mengarahkan URI dan polanya, lihat berikut ini:

   - `OAuth 2.0`URI pengalihan default — URI pengalihan default adalah URL halaman yang akan diakses Adobe selama proses otentikasi. Sebagai contoh, `https://ap-southeast-2.console.aws.amazon.com/appflow/oauth`.
   - OAuth 2.0 Pola URI Pengalihan — Pola URI Pengalihan adalah jalur URI (atau daftar jalur yang dipisahkan koma) yang dapat dialihkan Adobe (jika diminta) saat alur login selesai. Sebagai contoh, `https://ap-southeast-2\\.console\\.aws\\.amazon\\.com`.
7. Tambahkan cakupan berikut:

   - `openid`
   - `read_organizations`

- `additional_info.projectedProductContext`
- `additional_info.job_function`

8. Pilih Simpan kredensi.
9. Setelah aplikasi dibuat, salin `Client Secret` nilai `Client ID` dan ke file teks.

Batasan

Berikut ini adalah batasan untuk konektor Adobe Analytics:

- Adobe Analytics tidak mendukung partisi berbasis bidang dan berbasis rekaman. Partisi berbasis bidang tidak didukung karena Anda tidak dapat menanyakan bidang yang Anda partisi. Partisi berbasis rekaman tidak dapat didukung karena tidak ada ketentuan untuk mendapatkan 'offset' untuk pagination.
- Dalam `Report Top Item` entitas, parameter `startDate` dan `endDate` kueri tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Respons tidak difilter berdasarkan parameter ini, yang menyebabkan masalah dengan filter dan aliran tambahan untuk entitas ini.
- Untuk`Annotation`,,`Calculated Metrics`,`Calculated Metrics Function`,`Date Ranges`,`Dimension`, `MetricProject`, dan `Segment` entitas`Report Top Items`, parameter `locale` kueri menentukan bahasa mana yang akan digunakan untuk bagian respons yang dilokalkan dan tidak memfilter catatan. Misalnya, `locale="ja_JP"` akan menampilkan data dalam bahasa Jepang.
- `Report Top Item`entity — filter aktif `dateRange` dan `lookupNoneValues` bidang saat ini tidak berfungsi.
- `Segment`entity: dengan nilai filter`includeType="templates"`, filter pada bidang lain tidak berfungsi.
- `Date Range`entity — filter di `curatedRsid` lapangan tidak berfungsi.
- `Metric entity`entity — filter pada bidang tersegmentable dengan nilai “false” memberikan hasil untuk nilai true dan false.

Menghubungkan ke Adobe Marketo Engage

Adobe Marketo Engage adalah platform otomatisasi pemasaran yang memungkinkan pemasar mengelola program dan kampanye multi-saluran yang dipersonalisasi kepada prospek dan pelanggan.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Adobe Marketo Engage
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Adobe Marketo Engage
- Mengkonfigurasi koneksi Adobe Marketo Engage
- Membaca dari entitas Adobe Marketo Engage
- Opsi koneksi Adobe Marketo Engage
- Keterbatasan dan catatan untuk konektor Adobe Marketo Engage

AWS Glue dukungan untuk Adobe Marketo Engage

AWS Glue mendukung Adobe Marketo Engage sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari Adobe Marketo Engage.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi Adobe Marketo Engage API yang didukung

Versi Adobe Marketo Engage API berikut didukung:

- v1

Untuk dukungan entitas per versi tertentu, lihat Entitas yang didukung untuk Sumber.

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin AWS IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
```

```
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode di atas, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut ini:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Adobe Marketo Engage

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari Adobe Marketo Engage, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

Berikut ini adalah persyaratan minimum:

- Anda memiliki akun Adobe Marketo Engage dengan kredensi klien.

- Akun Adobe Marketo Engage Anda memiliki akses API dengan lisensi yang valid.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Adobe Marketo Engage Anda. Untuk koneksi biasa, Anda tidak perlu melakukan hal lain di Adobe Marketo Engage.

Mendapatkan kredensi OAuth 2.0

Untuk mendapatkan kredensi API sehingga Anda dapat melakukan panggilan terautentikasi ke instans Anda, lihat REST API di Panduan Pengembang Adobe Marketo Engage.

Mengkonfigurasi koneksi Adobe Marketo Engage

Adobe Marketo Engage mendukung jenis hibah KREDENSIAL KLIEN untuk. OAuth2

- Jenis hibah ini dianggap OAuth 2.0 berkaki 2 karena digunakan oleh klien untuk mendapatkan token akses di luar konteks pengguna. AWS Glue dapat menggunakan ID klien dan rahasia klien untuk mengautentikasi Adobe Marketo Engage APIs yang disediakan oleh layanan khusus yang Anda tentukan.
- Setiap layanan kustom dimiliki oleh pengguna khusus API yang memiliki serangkaian peran dan izin yang mengizinkan layanan untuk melakukan tindakan tertentu. Token akses dikaitkan dengan satu layanan kustom.
- Jenis hibah ini menghasilkan token akses yang berumur pendek, dan dapat diperbarui dengan memanggil titik akhir identitas.
- Untuk dokumentasi Adobe Marketo Engage publik untuk OAuth 2.0 dengan kredensi klien, lihat Otentikasi di Panduan Pengembang Adobe Marketo Engage.

Untuk mengonfigurasi koneksi Adobe Marketo Engage:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:
   a. Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan, Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen dengan kunci `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` sebagai.
   b. Catatan: Anda harus membuat rahasia per koneksi di AWS Glue.
2. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih Adobe Marketo Engage.

b. Berikan contoh Adobe Marketo Engage yang ingin Anda sambungkan. `INSTANCE_URL`

c. Pilih peran AWS IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

d. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

e. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari entitas Adobe Marketo Engage

Prasyarat

Objek Adobe Marketo Engage yang ingin Anda baca. Anda akan memerlukan nama objek seperti lead atau aktivitas atau customobjects. Tabel berikut menunjukkan entitas yang didukung.

Entitas yang didukung untuk sumber (sinkron):

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partisi
memimpin	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
aktivitas	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
customobjects	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak

Entitas yang didukung untuk sumber (asinkron):

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partisi
memimpin	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya
aktivitas	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
customobjects	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya

Contoh:

```
adobe-marketo-engage_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="adobe-marketo-engage",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "leads",
        "API_VERSION": "v2",
        "INSTANCE_URL": "https://539-t**-6**.mktorest.com"
    }
```

Entitas dan detail bidang Adobe Marketo Engage:

Entitas dengan metadata statis:

Entitas	Field	Jenis data	Operator yang didukung
aktivitas	SincEateTime (hanya didukung secara sinkron)	DateTime	>= (hanya untuk mode sinkron)
	createDat (hanya didukung dalam asinkron)	DateTime	antara (hanya untuk mode asinkron)
	activitiesTypeId	Bilangan Bulat	=
	adobe-marketo-engagePANDUAN	Panjang	= (hanya untuk mode sinkron)
	LeaDid	Panjang	N/A
	ActivityDate	DateTime	N/A
	campaignId	Panjang	N/A
	primaryAttributeValueId	Bilangan Bulat	N/A
	primaryAttributeValue	String	N/A
	atribut	String	N/A

Entitas dengan metadata dinamis:

Untuk entitas berikut, Adobe Marketo Engage menyediakan titik akhir untuk mengambil metadata secara dinamis, sehingga dukungan operator ditangkap pada tingkat tipe data untuk setiap entitas.

Entitas	Jenis data	Operator yang didukung
memimpin	Bilangan Bulat	= (hanya untuk mode sinkron)

Entitas	Jenis data	Operator yang didukung
	DateTime	antara (hanya untuk mode asinkron)
	String	= (hanya untuk mode sinkron)
	Panjang	N/A
	Boolean	N/A
	Tanggal	N/A
	Desimal	N/A
customobjects	Bilangan Bulat	N/A
	DateTime	antara (hanya untuk mode asinkron)
	String	= (hanya untuk mode sinkron)
	Tanggal	N/A
	Panjang	N/A
	Boolean	N/A
	Desimal	N/A

Mempartisi kueri

Anda dapat memberikan opsi Spark tambahan`PARTITION_FIELD`,, `LOWER_BOUND``UPPER_BOUND`, dan `NUM_PARTITIONS` jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan.

- `PARTITION_FIELD`: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

Untuk DateTime bidang, kami menerima nilai dalam format ISO.

Contoh nilai yang valid:

```
"2024-07-01T00:00:00.000Z"
```

- UPPER_BOUND: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- NUM_PARTITIONS: jumlah partisi.

Tabel berikut menjelaskan rincian dukungan bidang partisi entitas:

Nama entitas	Bidang partisi	Jenis data
memimpin	createdAt	DateTime
	UpdatEat	DateTime
customobjects	updatedAt	DateTime

Contoh:

```
adobe-marketo-engage_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="adobe-marketo-engage",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "leads",
        "API_VERSION": "v1",
        "PARTITION_FIELD": "createdAt"
        "LOWER_BOUND": "2024-07-01T00:00:00.000Z"
        "UPPER_BOUND": "2024-07-02T00:00:00.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Opsi koneksi Adobe Marketo Engage

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Adobe Marketo Engage:

- ENTITY_NAME(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama objek Anda di Adobe Marketo Engage.

- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Adobe Marketo Engage Rest API versi yang ingin Anda gunakan. Misalnya: v1.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `PARTITION_FIELD`(String) - Digunakan untuk Baca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `UPPER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca.
- `TRANSFER_MODE`(String) - Default: SINKRONISASI. Digunakan untuk membaca asinkron.

Keterbatasan dan catatan untuk konektor Adobe Marketo Engage

Berikut ini adalah batasan atau catatan untuk konektor Adobe Marketo Engage:

- 'SincedateTime' dan 'activityTypeId' adalah parameter filter wajib untuk entitas Aktivitas Sinkronisasi.
- Langganan dialokasikan 50.000 panggilan API per hari (yang disetel ulang setiap hari pada pukul 12:00 CST). Kapasitas harian tambahan dapat dibeli sebagai bagian dari langganan Adobe Marketo Engage.
- Rentang waktu maksimum untuk filter rentang tanggal (`createdAtatauupdatedAt`) adalah 31 hari.
- Langganan dialokasikan maksimal 10 pekerjaan ekstrak massal dalam antrian pada waktu tertentu.
- Secara default, pekerjaan ekstrak dibatasi hingga 500 MB per hari (yang disetel ulang setiap hari pada pukul 12:00 CST). Kapasitas harian tambahan dapat dibeli sebagai bagian dari langganan Adobe Marketo Engage.
- Jumlah maksimum pekerjaan ekspor bersamaan adalah 2.
- Jumlah maksimum pekerjaan ekspor antrian (termasuk pekerjaan yang saat ini mengekspor) adalah 10.

- Ukuran file maksimum yang diizinkan adalah 1 GB untuk diekstrak dari pekerjaan Massal.
- Setelah pekerjaan asinkron dibuat, periode penyimpanan file akan menjadi 7 hari sebelum kedaluwarsa.
- `createdAt`atau `updatedAt` merupakan parameter filter wajib untuk entitas Async Leads.
- `createdAt`adalah parameter filter wajib untuk entitas Aktivitas Async.
- `updatedAt`adalah parameter filter wajib untuk entitas Objek Kustom Async.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Adobe Marketo Engage Integration Best Practices dan Bulk Extract.

Menghubungkan ke Amazon Redshift di AWS Glue Studio

> **Note**
>
> Anda dapat menggunakan AWS Glue agar Spark membaca dan menulis ke tabel di Amazon Redshift database di luar AWS Glue Studio. Untuk mengkonfigurasi Amazon Redshift dengan AWS Glue pekerjaan terprogram, lihatKoneksi Redshift.

AWS Glue menyediakan dukungan bawaan untuk Amazon Redshift. AWS Glue Studio menyediakan antarmuka visual untuk terhubung Amazon Redshift, membuat pekerjaan integrasi data, dan menjalankannya AWS Glue Studio runtime Spark tanpa server.

Topik

- Membuat Amazon Redshift koneksi
- Membuat simpul Amazon Redshift sumber
- Membuat node Amazon Redshift target
- Opsi lanjutan

Membuat Amazon Redshift koneksi

Izin diperlukan

Izin tambahan diperlukan untuk menggunakan Amazon Redshift cluster dan lingkungan tanpa Amazon Redshift server. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menambahkan izin ke pekerjaan ETL, lihat Meninjau izin IAM yang diperlukan untuk pekerjaan ETL.

- pergeseran merah: DescribeClusters
- redshift-tanpa server: ListWorkgroups
- redshift-tanpa server: ListNamespaces

Gambaran Umum

Saat menambahkan Amazon Redshift koneksi, Anda dapat memilih Amazon Redshift koneksi yang ada atau membuat koneksi baru saat menambahkan sumber Data - Node Redshift di AWS Glue Studio.

AWS Glue mendukung Amazon Redshift cluster dan lingkungan tanpa Amazon Redshift server. Saat Anda membuat koneksi, lingkungan Amazon Redshift tanpa server menampilkan label tanpa server di sebelah opsi koneksi.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat Amazon Redshift sambungan, lihat Memindahkan data ke dan dari Amazon Redshift.

Membuat simpul Amazon Redshift sumber

Izin diperlukan

AWS Glue Studio pekerjaan yang menggunakan sumber Amazon Redshift data memerlukan izin tambahan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menambahkan izin ke pekerjaan ETL, lihat Meninjau izin IAM yang diperlukan untuk pekerjaan ETL.

Izin berikut diperlukan untuk menggunakan Amazon Redshift koneksi.

- data pergeseran merah: ListSchemas
- data pergeseran merah: ListTables
- data pergeseran merah: DescribeTable
- data pergeseran merah: ExecuteStatement
- data pergeseran merah: DescribeStatement
- data pergeseran merah: GetStatementResult

Menambahkan sumber Amazon Redshift data

Untuk menambahkan Sumber Data — Amazon Redshift node:

1. Pilih jenis Amazon Redshift akses:

- Koneksi data langsung (disarankan) - pilih opsi ini jika Anda ingin mengakses Amazon Redshift data Anda secara langsung. Ini adalah opsi yang disarankan dan juga default.
- Data Catalog tables — pilih opsi ini jika Anda memiliki tabel Katalog Data yang ingin Anda gunakan.

2. Jika Anda memilih Koneksi data langsung, pilih koneksi untuk sumber Amazon Redshift data Anda. Ini mengasumsikan bahwa koneksi sudah ada dan Anda dapat memilih dari koneksi yang ada. Jika Anda perlu membuat koneksi, pilih Buat koneksi Redshift. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ikhtisar penggunaan konektor dan koneksi.

   Setelah Anda memilih koneksi, Anda dapat melihat properti koneksi dengan mengklik Lihat properti. Informasi tentang koneksi terlihat, termasuk URL, grup keamanan, subnet, zona ketersediaan, deskripsi, dan stempel waktu yang dibuat (UTC) dan terakhir diperbarui (UTC).

3. Pilih opsi Amazon Redshift sumber:

   - Pilih satu tabel — ini adalah tabel yang berisi data yang ingin Anda akses dari satu Amazon Redshift tabel.
   - Masukkan kueri kustom — memungkinkan Anda mengakses kumpulan data dari beberapa Amazon Redshift tabel berdasarkan kueri kustom Anda.

4. Jika Anda memilih satu tabel, pilih Amazon Redshift skema. Daftar skema yang tersedia untuk dipilih ditentukan oleh tabel yang dipilih.

   Atau, pilih Masukkan kueri khusus. Pilih opsi ini untuk mengakses dataset kustom dari beberapa Amazon Redshift tabel. Saat Anda memilih opsi ini, masukkan Amazon Redshift kueri.

   Saat menghubungkan ke lingkungan Amazon Redshift tanpa server, tambahkan izin berikut ke kueri kustom:

   ```
   GRANT SELECT ON ALL TABLES IN <schema> TO PUBLIC
   ```

   Anda dapat memilih skema Infer untuk membaca skema berdasarkan kueri yang Anda masukkan. Anda juga dapat memilih editor kueri Open Redshift untuk memasukkan kueri. Amazon Redshift Untuk informasi selengkapnya, lihat Menanyakan database menggunakan editor kueri.

5. Di Performa dan keamanan, pilih direktori pementasan Amazon S3 dan peran IAM.

- Direktori pementasan Amazon S3 — pilih lokasi Amazon S3 untuk data pementasan sementara.
- Peran IAM — pilih peran IAM yang dapat menulis ke lokasi Amazon S3 yang Anda pilih.

6. Dalam parameter Custom Redshift - opsional, masukkan parameter dan nilai.

Membuat node Amazon Redshift target

Izin diperlukan

AWS Glue Studio pekerjaan menggunakan target Amazon Redshift data memerlukan izin tambahan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menambahkan izin ke pekerjaan ETL, lihat Meninjau izin IAM yang diperlukan untuk pekerjaan ETL.

Izin berikut diperlukan untuk menggunakan Amazon Redshift koneksi.

- data pergeseran merah: ListSchemas
- data pergeseran merah: ListTables

Menambahkan node Amazon Redshift target

Untuk membuat node Amazon Redshift target:

1. Pilih Amazon Redshift tabel yang ada sebagai target, atau masukkan nama tabel baru.
2. Saat Anda menggunakan target Data - Node target Redshift, Anda dapat memilih dari opsi berikut:

   - APPEND - Jika tabel sudah ada, dump semua data baru ke dalam tabel sebagai insert. Jika tabel tidak ada, buat dan kemudian masukkan semua data baru.

     Selain itu, centang kotak jika Anda ingin memperbarui (UPSERT) catatan yang ada di tabel target. Tabel harus ada terlebih dahulu, jika tidak operasi akan gagal.
   - GABUNGKAN — AWS Glue akan memperbarui atau menambahkan data ke tabel target Anda berdasarkan kondisi yang Anda tentukan.

> **Note**
>
> Untuk menggunakan tindakan penggabungan di AWS Glue, Anda harus mengaktifkan fungsionalitas Amazon Redshift gabungan. Untuk petunjuk tentang cara mengaktifkan penggabungan untuk Amazon Redshift instans Anda, lihat MENGGABUNGKAN (pratinjau).

Pilih opsi:

- Pilih kunci dan tindakan sederhana — pilih kolom yang akan digunakan sebagai kunci yang cocok antara data sumber dan kumpulan data target Anda.

  Tentukan opsi berikut jika dicocokkan:

  - Perbarui catatan dalam kumpulan data target Anda dengan data dari sumber.
  - Hapus catatan dalam kumpulan data target Anda.

  Tentukan opsi berikut jika tidak cocok:

  - Masukkan data sumber sebagai baris baru ke dalam kumpulan data target Anda.
  - Jangan lakukan apa-apa.
- Masukkan pernyataan MERGE kustom — Anda kemudian dapat memilih pernyataan Validasi Gabungan untuk memverifikasi bahwa pernyataan tersebut valid atau tidak valid.

- TRUNCATE — Jika tabel sudah ada, potong data tabel dengan terlebih dahulu membersihkan isi tabel target. Jika truncate berhasil, maka masukkan semua data. Jika tabel tidak ada, buat tabel dan masukkan semua data. Jika truncate tidak berhasil, operasi akan gagal.
- DROP — Jika tabel sudah ada, hapus metadata tabel dan data. Jika penghapusan berhasil, maka masukkan semua data. Jika tabel tidak ada, buat tabel dan masukkan semua data. Jika drop tidak berhasil, operasi akan gagal.
- CREATE - Buat tabel baru dengan nama default. Jika nama tabel sudah ada, buat tabel baru dengan nama postfix dari nama `job_datetime` untuk keunikan. Ini akan memasukkan semua data ke dalam tabel baru. Jika tabel ada, nama tabel akhir akan memiliki postfix yang ditambahkan. Jika tabel tidak ada, tabel akan dibuat. Dalam kedua kasus, tabel baru akan dibuat.

Opsi lanjutan

Lihat Menggunakan konektor Amazon Redshift Spark pada AWS Glue.

Menghubungkan ke Asana

Asana adalah solusi kolaborasi tim berbasis cloud yang membantu tim mengatur, merencanakan, dan menyelesaikan tugas dan proyek. Jika Anda pengguna Asana, akun Anda berisi data tentang ruang kerja, proyek, tugas, tim, dan lainnya. Anda dapat mentransfer data dari Asana ke AWS layanan tertentu atau aplikasi lain yang didukung.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Asana
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Asana
- Mengkonfigurasi koneksi Asana
- Membaca dari entitas Asana
- Opsi koneksi Asana
- Membuat akun Asana
- Batasan

AWS Glue dukungan untuk Asana

AWS Glue mendukung Asana sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk meminta data dari Asana.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi API Asana yang didukung

1.0

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan AWS izin yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
"Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode sebelumnya, sebagai alternatif, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut:

- AWSGlueServiceRole — Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess — Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya ketika identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Asana

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer dari Asana, Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

Persyaratan minimum

- Anda memiliki akun Asana dengan email dan kata sandi. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat akun, lihat Membuat akun Asana.
- Anda harus memiliki AWS Akun yang dibuat dengan akses layanan ke AWS Glue.
- Pastikan Anda telah membuat salah satu sumber daya berikut di akun Asana Anda:
  - Aplikasi Pengembang yang mendukung `OAuth 2.0` otentikasi. Untuk instruksi instuksi lainnya, lihat OAuthdi dokumentasi Asana Developers. Alternatif lainnya, lihat the section called "Membuat akun Asana".
  - Token akses pribadi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Token akses pribadi https://developers.asana.com/docs/personal-access-token di dokumentasi Asana Developers.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Adobe Analytics Anda. Untuk koneksi biasa, Anda tidak perlu melakukan hal lain di Adobe Analytics.

Mengkonfigurasi koneksi Asana

Asana mendukung jenis `AUTHORIZATION_CODE` hibah untuk`OAuth2`.

Jenis hibah ini dianggap "berkaki tiga" `OAuth` karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Pengguna dapat memilih untuk membuat aplikasi terhubung mereka sendiri di Asana dan memberikan ID klien dan rahasia klien mereka sendiri saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol. Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke Asana untuk masuk dan memberi wewenang AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.

Jenis hibah ini menghasilkan token penyegaran dan token akses. Token akses berumur pendek, dan dapat disegarkan secara otomatis tanpa interaksi pengguna menggunakan token penyegaran.

Untuk dokumentasi Asana publik tentang membuat aplikasi yang terhubung untuk `AUTHORIZATION_CODE OAuth` aliran, lihat Asana APIs.

Untuk mengkonfigurasi koneksi Asana:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:
   - Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan — Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen dengan kunci `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` sebagai.
   -

     > **Note**
     >
     > Anda harus membuat rahasia untuk koneksi di AWS Glue.

2. Di AWS Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih Asana.
   b. Menyediakan lingkungan Asana.
   c. Pilih peran IAM yang AWS Glue dapat diasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

      ```
      {
          "Version": "2012-10-17",
          "Statement": [
              {
                  "Effect": "Allow",
                  "Action": [
                      "secretsmanager:DescribeSecret",
                      "secretsmanager:GetSecretValue",
                      "secretsmanager:PutSecretValue",
                      "ec2:CreateNetworkInterface",
                      "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                      "ec2:DeleteNetworkInterface"
                  ],
                  "Resource": "*"
              }
          ]
      }
      ```

   d. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.
   e. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.
3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari entitas Asana

Prasyarat

Objek Asana yang ingin Anda baca. Lihat tabel entitas yang didukung di bawah ini untuk memeriksa entitas yang tersedia.

Entitas yang didukung untuk sumber

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Batas	Mendukung Order By	Mendukung Pilih *	Mendukung Partisi
Ruang kerja	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Tag	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Pengguna	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Portofolio	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Tim	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Proyek	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Bagian	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Tugas	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Tujuan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
AuditLogEvent	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Pembaruan Status	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Bidang Kustom	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Ringkasan Proyek	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya

Contoh

```
read_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="Asana",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "task/workspace:xxxx",
        "API_VERSION": "1.0",
        "PARTITION_FIELD": "created_at",
        "LOWER_BOUND": "2024-02-05T14:09:30.115Z",
        "UPPER_BOUND": "2024-06-07T13:30:00.134Z",
        "NUM_PARTITIONS": "3"
    }
```

Entitas Asana dan detail lapangan

- Ruang kerja
- Tag
- Pengguna
- Portofolio
- Tim
- Proyek
- Bagian
- Tugas
- Tujuan
- AuditLogEvent
- Pembaruan Status
- Bidang Kustom
- Ringkasan Proyek

Mempartisi kueri

Opsi percikan tambahan`PARTITION_FIELD`,, `LOWER_BOUND``UPPER_BOUND`, `NUM_PARTITIONS` dapat diberikan jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas percikan secara bersamaan.

- PARTITION_FIELD: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- LOWER_BOUND: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Untuk tanggal, kami menerima format tanggal Spark yang digunakan dalam kueri Spark SQL. Contoh nilai yang valid:2024-06-07T13:30:00.134Z.
- UPPER_BOUND: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- NUM_PARTITIONS: jumlah partisi.

Detail dukungan bidang partisi berdasarkan entitas ditangkap dalam tabel berikut.

Nama Entitas	Bidang Partisi	Tipe data
Tugas	dibuat_at	DateTime
Tugas	dimodifikasi_at	DateTime

Contoh

```
read_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="Asana",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "task/workspace:xxxx",
        "API_VERSION": "1.0",
        "PARTITION_FIELD": "created_at",
        "LOWER_BOUND": "2024-02-05T14:09:30.115Z",
        "UPPER_BOUND": "2024-06-07T13:30:00.134Z",
        "NUM_PARTITIONS": "3"
    }
```

Opsi koneksi Asana

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Asana:

- ENTITY_NAME(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama Objek Anda di Asana.
- API_VERSION(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Versi API Asana Rest yang ingin Anda gunakan. Misalnya: 1.0.

- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) — Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `PARTITION_FIELD`(String) - Digunakan untuk Baca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `UPPER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca.

Membuat akun Asana

1. Mendaftar untuk Akun Asana dan pilih Daftar.
2. Setelah masuk, Anda akan diarahkan ke halaman Pengaturan Akun. Selesaikan langkah-langkah berikut:
   - Tinjau formulir pengaturan akun.
   - Isi semua detail yang relevan untuk membuat akun Asana Anda.
   - Periksa ulang informasi untuk akurasi.
3. Pilih Buat Akun atau Kirim (teks tombol yang tepat mungkin berbeda) untuk menyelesaikan pengaturan akun Anda.

Membuat Aplikasi di Asana untuk **`OAuth2.0`**

1. Masuk ke akun Asana menggunakan Kredenal Pelanggan Asana Anda.
2. Pilih ikon profil pengguna Anda di sudut kanan atas dan pilih Pengaturan Saya dari menu tarik-turun.
3. Pilih tab Aplikasi dan kemudian pilih Kelola Aplikasi Pengembang.
4. Pilih Buat aplikasi baru dan masukkan detail yang relevan.
5. Pilih Buat Aplikasi.

6. Di halaman Aplikasi Saya:

   a. Pilih OAuthdan di bagian Kredensial Aplikasi, catat ID Klien dan Rahasia Klien Anda.

   b. Di URLs bagian Redirect, tambahkan URL pengalihan yang diperlukan.

> **Note**
>
> Masukkan URI Redirect menggunakan format ini:`https://{aws-region-code}.console.aws.amazon.com/gluestudio/oauth`. Contoh: Untuk AS Timur (Virginia N.), gunakan: `https://us-east-1.console.aws.amazon.com/gluestudio/oauth`

Membuat Aplikasi di Asana untuk **`PAT`** Token

1. Masuk ke akun Asana menggunakan Kredenal Pelanggan Asana Anda.
2. Pilih ikon profil pengguna Anda di sudut kanan atas dan pilih Pengaturan Profil Saya dari menu tarik-turun.
3. Pilih tab Aplikasi dan kemudian pilih Akun layanan.
4. Pilih Buat aplikasi baru dan masukkan detail yang relevan.
5. Pilih Tambahkan akun layanan.
6. Halaman berikutnya menampilkan token Anda, menyalin token Anda dan menyimpannya dengan aman.

> **Important**
>
> Token ini hanya akan ditampilkan sekali. Pastikan Anda menyalinnya dan menyimpannya dengan aman.

Batasan

Berikut ini adalah batasan untuk konektor Asana:

- Akun Layanan di Domain Perusahaan hanya dapat mengakses titik akhir API log audit. Otentikasi dengan token akses pribadi Akun Layanan diperlukan untuk mengakses titik akhir ini.
- Entitas Goal hanya dapat diakses untuk akun pengguna dengan paket Premium atau lebih tinggi.

- `Audit Log Event Entity`— Di konektor, `start_at` dan `end_at` bidang digabungkan menjadi satu bidang “start_end_at” untuk mendukung penyaringan dan transfer tambahan.
- Partisi tidak dapat didukung untuk `Date` bidang, meskipun mendukung operator greater-than-or-equal -to dan less-than-or-equal -to. Skenario: Membuat pekerjaan dengan `partitionField` as `due_on` (datatype: date), `lowerBound` as, as`2019-09-14`, dan `upperBound` as`2019-09-16`. `numPartition` 2 Bagian filter dari URL endpoint dibuat sebagai berikut:
  - partisi1: due_on.before=2019-09-14&due_on.after=2019-09-14
  - partisi2: due_on.before=2019-09-15 & due_on.after=2019-09-15 Keluaran:
  - Di partisi1, kami mendapatkan data dengan due_date sebagai 2019-09-14 dan 2019-09-15
  - Di partisi2, kami mendapatkan data yang sama dengan due_date seperti 2019-09-15 (yang ada di partisi1) bersama dengan data lain, menyebabkan duplikasi data.
- Pemfilteran dan partisi tidak dapat didukung pada bidang yang sama karena kesalahan permintaan buruk dilemparkan dari ujung SaaS.
- Entitas Tugas membutuhkan minimal 1 bidang dalam kriteria filter. Ada batasan dengan Asana di mana pagination tidak diidentifikasi tanpa menyortir catatan berdasarkan bidang berbasis waktu. Oleh karena itu, bidang created_at digunakan bersama dengan pagination untuk membedakan kumpulan catatan berikutnya. Bidang Created_AT ditandai sebagai wajib di filter, dengan nilai default 2000-01-01T 00:00:00 Z jika tidak disediakan. Untuk informasi selengkapnya tentang Pagination, lihat Tugas di ruang kerja.

Menghubungkan ke Azure Cosmos DB di AWS Glue Studio

AWS Glue menyediakan dukungan bawaan untuk Azure Cosmos DB. AWS Glue Studio menyediakan antarmuka visual untuk terhubung ke Azure Cosmos DB untuk NoSQL, pekerjaan integrasi data penulis, dan menjalankannya di AWS Glue Studio runtime Spark tanpa server.

Topik

- Membuat koneksi Azure Cosmos DB
- Membuat simpul sumber Azure Cosmos DB
- Membuat node target Azure Cosmos DB
- Opsi lanjutan

Membuat koneksi Azure Cosmos DB

Prasyarat:

- Di Azure, Anda perlu mengidentifikasi atau membuat Kunci DB Azure Cosmos untuk digunakan oleh,. AWS Glue`cosmosKey` Untuk informasi selengkapnya, lihat Akses aman ke data di Azure Cosmos DB di dokumentasi Azure.

Untuk mengonfigurasi koneksi ke Azure Cosmos DB:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia menggunakan Azure Cosmos DB Key Anda. Untuk membuat rahasia di Secrets Manager, ikuti tutorial yang tersedia di Buat AWS Secrets Manager rahasia dalam AWS Secrets Manager dokumentasi. Setelah membuat rahasia, simpan nama Rahasia, *`secretName`* untuk langkah selanjutnya.
   - Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan untuk kunci `spark.cosmos.accountKey` dengan nilainya. *`cosmosKey`*
2. Di AWS Glue konsol, buat koneksi dengan mengikuti langkah-langkah dithe section called “Menambahkan AWS Glue koneksi”. Setelah membuat koneksi, pertahankan nama koneksi,*`connectionName`*, untuk penggunaan masa depan di AWS Glue.
   - Saat memilih jenis Koneksi, pilih Azure Cosmos DB.
   - Saat memilih AWS Rahasia, berikan*`secretName`*.

Membuat simpul sumber Azure Cosmos DB

Prasyarat yang dibutuhkan

- Koneksi AWS Glue Azure Cosmos DB, dikonfigurasi dengan AWS Secrets Manager rahasia, seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya,. the section called “Membuat koneksi Azure Cosmos DB”
- Izin yang sesuai pada pekerjaan Anda untuk membaca rahasia yang digunakan oleh koneksi.
- Azure Cosmos DB untuk wadah NoSQL yang ingin Anda baca. Anda akan memerlukan informasi identifikasi untuk wadah.

  Sebuah Azure Cosmos untuk wadah NoSQL diidentifikasi oleh database dan wadahnya. Anda harus memberikan nama database*`cosmosDBName`*, dan wadah*`cosmosContainerName`*, saat menghubungkan ke Azure Cosmos untuk NoSQL API.

Menambahkan sumber data Azure Cosmos DB

Untuk menambahkan sumber Data — Azure Cosmos DB node:

1. Pilih koneksi untuk sumber data Azure Cosmos DB Anda. Karena Anda telah membuatnya, itu harus tersedia di dropdown. Jika Anda perlu membuat koneksi, pilih Buat koneksi Azure Cosmos DB. Untuk informasi lebih lanjut lihat bagian sebelumnya,the section called “Membuat koneksi Azure Cosmos DB”.

   Setelah Anda memilih koneksi, Anda dapat melihat properti koneksi dengan mengklik Lihat properti.
2. Pilih Nama Database Cosmos DB — berikan nama database yang ingin Anda baca. *`cosmosDBName`*
3. Pilih Azure Cosmos DB Container — berikan nama wadah yang ingin Anda baca,. *`cosmosContainerName`*
4. Secara opsional, pilih Azure Cosmos DB Custom Query — berikan kueri SQL SELECT untuk mengambil informasi spesifik dari Azure Cosmos DB.
5. Di properti Custom Azure Cosmos, masukkan parameter dan nilai sesuai kebutuhan.

Membuat node target Azure Cosmos DB

Prasyarat yang dibutuhkan

- Koneksi AWS Glue Azure Cosmos DB, dikonfigurasi dengan AWS Secrets Manager rahasia, seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya,. the section called “Membuat koneksi Azure Cosmos DB”
- Izin yang sesuai pada pekerjaan Anda untuk membaca rahasia yang digunakan oleh koneksi.
- Tabel Azure Cosmos DB yang ingin Anda tulis. Anda akan memerlukan informasi identifikasi untuk wadah. Anda harus membuat wadah sebelum memanggil metode koneksi.

  Sebuah Azure Cosmos untuk wadah NoSQL diidentifikasi oleh database dan wadahnya. Anda harus memberikan nama database*`cosmosDBName`*, dan wadah*`cosmosContainerName`*, saat menghubungkan ke Azure Cosmos untuk NoSQL API.

Menambahkan target data Azure Cosmos DB

Untuk menambahkan target Data — Azure Cosmos DB node:

1. Pilih koneksi untuk sumber data Azure Cosmos DB Anda. Karena Anda telah membuatnya, itu harus tersedia di dropdown. Jika Anda perlu membuat koneksi, pilih Buat koneksi Azure Cosmos DB. Untuk informasi lebih lanjut lihat bagian sebelumnya,the section called “Membuat koneksi Azure Cosmos DB”.

   Setelah Anda memilih koneksi, Anda dapat melihat properti koneksi dengan mengklik Lihat properti.
2. Pilih Nama Database Cosmos DB — berikan nama database yang ingin Anda baca,*cosmosDBName*.
3. Pilih Azure Cosmos DB Container — berikan nama wadah yang ingin Anda baca,. *cosmosContainerName*
4. Di properti Custom Azure Cosmos, masukkan parameter dan nilai sesuai kebutuhan.

Opsi lanjutan

Anda dapat memberikan opsi lanjutan saat membuat node Azure Cosmos DB. Opsi ini sama dengan yang tersedia saat pemrograman AWS Glue untuk skrip Spark.

Lihat the section called “Koneksi Azure Cosmos DB”.

Menghubungkan ke Azure SQL di AWS Glue Studio

AWS Glue menyediakan dukungan bawaan untuk Azure SQL. AWS Glue Studio menyediakan antarmuka visual untuk terhubung ke Azure SQL, pekerjaan integrasi data penulis, dan menjalankannya di AWS Glue Studio runtime Spark tanpa server.

Topik

- Membuat koneksi Azure SQL
- Membuat node sumber Azure SQL
- Membuat node target Azure SQL
- Opsi lanjutan

Membuat koneksi Azure SQL

Untuk terhubung ke Azure SQL dari AWS Glue, Anda harus membuat dan menyimpan kredenal Azure SQL Anda secara AWS Secrets Manager rahasia, lalu mengaitkan rahasia itu dengan koneksi Azure SQL. AWS Glue

Untuk mengkonfigurasi koneksi ke Azure SQL:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia menggunakan kredenal Azure SQL Anda. Untuk membuat rahasia di Secrets Manager, ikuti tutorial yang tersedia di Buat AWS Secrets Manager rahasia dalam AWS Secrets Manager dokumentasi. Setelah membuat rahasia, simpan nama Rahasia, *secretName* untuk langkah selanjutnya.

   - Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan untuk kunci `user` dengan nilainya. *azuresqlUsername*
   - Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan untuk kunci `password` dengan nilainya. *azuresqlPassword*

2. Di AWS Glue konsol, buat koneksi dengan mengikuti langkah-langkah dithe section called “Menambahkan AWS Glue koneksi”. Setelah membuat koneksi, pertahankan nama koneksi,*connectionName*, untuk penggunaan masa depan di AWS Glue.

   - Saat memilih jenis Koneksi, pilih Azure SQL.
   - Saat menyediakan URL Azure SQL, berikan URL endpoint JDBC.

     URL harus dalam format berikut:`jdbc:sqlserver://`*databaseServerName*`:`*databasePort*`;databaseName=`*azuresql*

     AWS Glue membutuhkan properti URL berikut:

     - `databaseName`— Database default di Azure SQL untuk terhubung ke.

     Untuk informasi selengkapnya tentang JDBC URLs untuk Instans Terkelola Azure SQL, lihat dokumentasi Microsoft.

   - Saat memilih AWS Rahasia, berikan*secretName*.

Membuat node sumber Azure SQL

Prasyarat yang dibutuhkan

- Koneksi AWS Glue Azure SQL, dikonfigurasi dengan AWS Secrets Manager rahasia, seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya,. the section called “Membuat koneksi Azure SQL”
- Izin yang sesuai pada pekerjaan Anda untuk membaca rahasia yang digunakan oleh koneksi.
- Tabel Azure SQL yang ingin Anda baca,. *`tableName`*

  Tabel Azure SQL diidentifikasi oleh database, skema, dan nama tabelnya. Anda harus memberikan nama database dan nama tabel saat menghubungkan ke Azure SQL. Anda juga harus memberikan skema jika bukan default, “publik”. Database disediakan melalui properti URL di*`connectionName`*, skema dan nama tabel melalui. `dbtable`

Menambahkan sumber data Azure SQL

Untuk menambahkan sumber Data — Azure SQL node:

1. Pilih koneksi untuk sumber data Azure SQL Anda. Karena Anda telah membuatnya, itu harus tersedia di dropdown. Jika Anda perlu membuat koneksi, pilih Buat koneksi SQL Azure. Untuk informasi lebih lanjut lihat bagian sebelumnya,the section called “Membuat koneksi Azure SQL”.

   Setelah Anda memilih koneksi, Anda dapat melihat properti koneksi dengan mengklik Lihat properti.
2. Pilih opsi Azure SQL Source:

   - Pilih satu tabel — akses semua data dari satu tabel.
   - Masukkan kueri kustom — akses kumpulan data dari beberapa tabel berdasarkan kueri kustom Anda.
3. Jika Anda memilih satu tabel, masukkan*`tableName`*.

   Jika Anda memilih Masukkan kueri kustom, masukkan kueri TransactSQL SELECT.
4. Di properti Custom Azure SQL, masukkan parameter dan nilai sesuai kebutuhan.

Membuat node target Azure SQL

Prasyarat yang dibutuhkan

- Koneksi AWS Glue Azure SQL, dikonfigurasi dengan AWS Secrets Manager rahasia, seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya,. the section called “Membuat koneksi Azure SQL”
- Izin yang sesuai pada pekerjaan Anda untuk membaca rahasia yang digunakan oleh koneksi.
- Tabel Azure SQL yang ingin Anda tulis,. *`tableName`*

  Tabel Azure SQL diidentifikasi oleh database, skema, dan nama tabelnya. Anda harus memberikan nama database dan nama tabel saat menghubungkan ke Azure SQL. Anda juga harus memberikan skema jika bukan default, “publik”. Database disediakan melalui properti URL di*`connectionName`*, skema dan nama tabel melalui. `dbtable`

Menambahkan target data Azure SQL

Untuk menambahkan target Data - Azure SQL node:

1. Pilih koneksi untuk sumber data Azure SQL Anda. Karena Anda telah membuatnya, itu harus tersedia di dropdown. Jika Anda perlu membuat koneksi, pilih Buat koneksi SQL Azure. Untuk informasi lebih lanjut lihat bagian sebelumnya,the section called “Membuat koneksi Azure SQL”.

   Setelah Anda memilih koneksi, Anda dapat melihat properti koneksi dengan mengklik Lihat properti.
2. Konfigurasikan nama Tabel dengan menyediakan*`tableName`*.
3. Di properti Custom Azure SQL, masukkan parameter dan nilai sesuai kebutuhan.

Opsi lanjutan

Anda dapat memberikan opsi lanjutan saat membuat node Azure SQL. Opsi ini sama dengan yang tersedia saat pemrograman AWS Glue untuk skrip Spark.

Lihat the section called “Koneksi Azure SQL”.

Menghubungkan ke Blackbaud Raiser's Edge NXT

Blackbaud Raiser's Edge NXT adalah solusi perangkat lunak penggalangan dana dan manajemen donor berbasis cloud yang komprehensif yang dibangun khusus untuk organisasi nirlaba dan seluruh

komunitas sosial yang baik. Konektor ini dibangun di atas SKY API Blackbaud Raiser Edge NXT dan menyediakan operasi untuk membantu mengelola entitas yang ditemukan dalam Raisers Edge NXT.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Blackbaud Raiser's Edge NXT
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Blackbaud Raiser's Edge NXT
- Mengkonfigurasi koneksi Edge NXT Blackbaud Raiser
- Membaca dari entitas Edge NXT Blackbaud Raiser
- Opsi koneksi Edge NXT Blackbaud Raiser
- Batasan NXT Edge Blackbaud Raiser

AWS Glue dukungan untuk Blackbaud Raiser's Edge NXT

AWS Glue mendukung Blackbaud Raiser's Edge NXT sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari Blackbaud Raiser's Edge NXT.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi API Edge NXT Blackbaud Raiser yang didukung

Versi API Edge NXT Blackbaud Raiser berikut didukung:

- v1

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin AWS IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
     {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
 }
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode di atas, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut ini:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Blackbaud Raiser's Edge NXT

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari Blackbaud Raiser's Edge NXT, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

Berikut ini adalah persyaratan minimum:

- Anda memiliki akun Edge NXT Blackbaud Raiser.
- Anda telah membuat Token Akses di akun NXT Edge Blackbaud Raiser Anda dengan cakupan baca/tulis yang sesuai yang ditetapkan untuk mengakses. APIs Untuk informasi selengkapnya, lihat Otorisasi.

Jika Anda memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Edge NXT Blackbaud Raiser Anda.

Mengkonfigurasi koneksi Edge NXT Blackbaud Raiser

Blackbaud Raiser's Edge NXT mendukung jenis hibah AUTHORIZATION_CODE untuk. OAuth2

- Jenis hibah ini dianggap “berkaki tiga” OAuth karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Ini digunakan saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol. AWS Glue Konsol akan mengarahkan pengguna ke Blackbaud Raiser's Edge NXT di mana pengguna harus masuk dan mengizinkan AWS Glue izin yang diminta untuk mengakses instance Edge NXT Blackbaud Raiser mereka.
- Pengguna dapat memilih untuk membuat aplikasi mereka sendiri yang terhubung di Blackbaud Raiser's Edge NXT dan memberikan ID Klien, Kunci Langganan, dan URL Instance mereka sendiri saat membuat koneksi melalui konsol. AWS Glue Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke Blackbaud Raiser's Edge NXT untuk masuk dan memberi wewenang untuk mengakses sumber daya mereka. AWS Glue
- Jenis hibah ini menghasilkan token penyegaran dan token akses. Token akses berumur pendek, dan dapat disegarkan secara otomatis tanpa interaksi pengguna menggunakan token penyegaran.
- Untuk dokumentasi Edge NXT Blackbaud Raiser publik tentang membuat aplikasi yang terhubung untuk alur Kode Otorisasi, lihat Otorisasi. OAuth

Untuk mengonfigurasi koneksi Edge NXT Blackbaud Raiser:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:
   a. Untuk aplikasi tersambung yang dikelola pelanggan, Secret harus berisi kunci API aplikasi yang terhubung dengan *USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET* sebagai kunci.
   b. Catatan: Anda harus membuat rahasia untuk koneksi Anda di AWS Glue.

1. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih Sumber Data, pilih Blackbaud Raiser's Edge NXT.
   b. Berikan akun Blackbaud Raiser's Edge NXT yang ingin Anda sambungkan. `INSTANCE_URL`
   c. Menyediakan aplikasi klien yang dikelola penggunaan`clientId`.
   d. Berikan kunci berlangganan yang terkait dengan akun Anda.
   e. Pilih peran AWS IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

      ```
      {
          "Version": "2012-10-17",
          "Statement": [
              {
                  "Effect": "Allow",
                  "Action": [
                      "secretsmanager:DescribeSecret",
                      "secretsmanager:GetSecretValue",
                      "secretsmanager:PutSecretValue",
                      "ec2:CreateNetworkInterface",
                      "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                      "ec2:DeleteNetworkInterface"
                  ],
                  "Resource": "*"
              }
          ]
      }
      ```

   f. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.
   g. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.
2. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari entitas Edge NXT Blackbaud Raiser

Prasyarat

Objek Blackbaud Raiser's Edge NXT yang ingin Anda baca. Anda akan membutuhkan nama objek.

Entitas yang didukung untuk sumber:

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih *	Mendukung partisi
Alamat Konstituen	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Pendidikan Konstituante	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Alamat Email Konstituen	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Telepon Konstituen	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Catatan Konstituen	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Hubungan Konstituen	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Kehadiran online konstituen	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Peluang	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Banding	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Kampanye	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Dana	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Package	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Hadiah Batch	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih *	Mendukung partisi
Peserta Acara	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Penugasan Penggalangan Dana Konstituen	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Hadiah	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Keanggotaan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Tindakan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Konstituen	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Barang Konstituen	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Peristiwa	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Bidang kustom hadiah	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya

Contoh:

```
blackbaud_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="BLACKBAUD",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v1",
        "SUBSCRIPTION_KEY": <Subscription key associated with one's developer account>
    }
```

Entitas dan detail bidang Edge NXT Blackbaud Raiser

Untuk informasi selengkapnya tentang entitas dan detail bidang, lihat:

- Tindakan
- Konstituen
- Alamat Konstituen
- Keanggotaan Konstituen
- Penugasan Penggalangan Dana Konstituen
- Pendidikan Konstituante
- Alamat Email Konstituen
- Telepon Konstituen
- Catatan Konstituen
- Kehadiran Online Konstituen
- Hubungan Konstituen
- Peristiwa
- Peserta Acara
- Banding
- Kampanye
- Dana
- Package
- Hadiah
- Bidang Kustom Hadiah
- Hadiah Batch
- Kesempatan
- Kode Konstituen

> **Note**
>
> Tipe data Struct dan List dikonversi ke tipe data String, dan tipe DateTime data dikonversi ke Timestamp sebagai respons konektor.

Mempartisi kueri

Partisi berbasis lapangan:

Blackbaud Raiser's Edge NXT tidak mendukung partisi berbasis bidang atau berbasis rekaman.

Partisi berbasis rekaman:

Anda dapat memberikan opsi Spark tambahan NUM_PARTITIONS jika Anda ingin menggunakan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi NUM_PARTITIONS sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan.

Dalam partisi berbasis rekaman, jumlah total catatan yang ada ditanyakan dari Blackbaud Raiser's Edge NXT API, dan dibagi dengan nomor yang disediakan. NUM_PARTITIONS Jumlah catatan yang dihasilkan kemudian diambil secara bersamaan oleh setiap sub-kueri.

- NUM_PARTITIONS: jumlah partisi.

Contoh:

```
blackbaud_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="BLACKBAUD",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v1",
        "NUM_PARTITIONS": "2",
        "SUBSCRIPTION_KEY": <Subscription key associated with one's developer account>
    }
```

Opsi koneksi Edge NXT Blackbaud Raiser

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Blackbaud Raiser's Edge NXT:

- ENTITY_NAME(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama objek Anda di Blackbaud Raiser's Edge NXT.
- API_VERSION(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Versi API Blackbaud Raiser Edge NXT Rest yang ingin Anda gunakan.
- SELECTED_FIELDS(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.

- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca. Nilai contoh: 10.
- `SUBSCRIPTION_KEY`(String) - (Diperlukan) Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kunci berlangganan yang terkait dengan akun pengembang seseorang.

Batasan NXT Edge Blackbaud Raiser

Berikut ini adalah batasan atau catatan untuk Blackbaud Raiser's Edge NXT:

- SaaS hanya mendukung `EQUAL_TO` operator, yang mengembalikan hasil yang dibuat atau dimodifikasi pada atau setelah tanggal yang ditentukan. Selain itu, bidang “id” adalah tipe data String. Juga tidak ada identifikasi bidang yang tidak dapat dibatalkan. Oleh karena itu, partisi berbasis lapangan tidak didukung.
- Incremental pull hanya didukung oleh `Event` entitas dengan frekuensi harian, bulanan dan mingguan.
- Entitas Penugasan Penggalangan Dana Konstituen mengembalikan maksimal 20 catatan.
- Partisi berbasis rekaman:
  - Tidak didukung oleh`Action`, `Constituent Fundraiser Assignment` atau `Gift Batch` entitas.
  - Partisi berbasis rekaman dengan predikat filter hanya didukung oleh entitas dan. `Event` `Event Participant` Jika predikat filter digunakan dengan entitas lain yang didukung berbasis rekaman, pengecualian akan dilemparkan.
- Dalam `Gift Custom Field` entitas, bidang 'nilai' harus digunakan bersama dengan bidang 'kategori', yang jika tidak mengarah ke respons tanpa filter. Jadi, untuk memaksa pengguna memasukkan bidang 'kategori' sambil memfilter dengan bidang 'nilai', pengecualian akan dilemparkan jika persyaratan yang disebutkan di atas belum diikuti.
- `last_modified`Bidang `date_added` dan untuk semua entitas yang berlaku tidak mendukung operator komparatif apa pun. Mereka hanya mendukung yang setara dengan operator. Juga, tidak ada bidang yang dapat dipasangkan dengan bidang yang disebutkan di atas untuk menyediakan berbagai catatan. Oleh karena itu, bidang ini hanya dapat dikueri dan tidak dapat mendukung transfer tambahan.

- `added_by`Bidang dalam `Gift Batch` entitas tidak akan dianggap dapat disaring karena mungkin tidak memancarkan hasil yang benar.
- Ada latensi sekitar 30 menit untuk catatan yang akan diambil melalui `/GET Gift List` titik akhir setelah penyisipan data dalam entitas. `Gift`
- Support untuk transfer tambahan telah dibatalkan untuk entitas Hadiah karena keterbatasan dari ujung sumber data.
- Ada latensi 10 menit untuk bidang status di entitas Peluang.
- `Fundraiser Assignment`Entitas memiliki `Constituent` entitas dependen. Konektor memuat paling banyak 5.000 IDs untuk dipilih, untuk menghindari ukuran respons melebihi ukuran muatan maksimum yang diizinkan.

Menghubungkan ke CircleCI

CircleCI adalah integrasi berkelanjutan dan platform pengiriman berkelanjutan. Akun CircleCI Anda berisi data tentang proyek, pipeline, alur kerja, dan lainnya. Jika Anda pengguna CircleCI, Anda dapat terhubung AWS Glue ke akun CircleCI Anda. Kemudian, Anda dapat menggunakan CircleCI sebagai sumber data dalam pekerjaan ETL Anda. Jalankan pekerjaan ini untuk mentransfer data antara CircleCI AWS dan layanan atau aplikasi lain yang didukung.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk CircleCI
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi CircleCI
- Mengkonfigurasi koneksi CircleCI
- Membaca dari entitas CircleCI
- Opsi koneksi CircleCI
- Batasan CircleCI

AWS Glue dukungan untuk CircleCI

AWS Glue mendukung CircleCI sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari CircleCI.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi CircleCI API yang didukung

Versi API CircleCI berikut didukung:

- v2

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin AWS IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
     {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
 }
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode di atas, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut ini:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini

biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.

- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi CircleCI

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari CircleCI, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

Berikut ini adalah persyaratan minimum:

- Anda memiliki akun dengan CircleCI yang berisi data yang ingin Anda transfer.
- Di pengaturan pengguna untuk akun Anda, Anda telah membuat token API pribadi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat token API pribadi.
- Anda memberikan token API pribadi AWS Glue saat membuat koneksi.

Jika Anda memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun CircleCI Anda.

Mengkonfigurasi koneksi CircleCI

CircleCI mendukung otentikasi kustom.

Untuk mengkonfigurasi koneksi CircleCI:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:
   a. Untuk aplikasi tersambung yang dikelola pelanggan, Secret harus berisi kunci API aplikasi yang terhubung dengan `Circle-Token` sebagai kunci.
   b. Catatan: Anda harus membuat rahasia untuk koneksi Anda di AWS Glue.

1. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

a. Saat memilih Sumber Data, pilih CircleCI.

b. Pilih peran AWS IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

c. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

d. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

2. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari entitas CircleCI

Prasyarat

Objek CircleCI yang ingin Anda baca. Anda akan membutuhkan nama objek.

Entitas yang didukung untuk sumber:

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partisi
Konteks	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Metrik Ringkasan Organisasi	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Alur	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Alur Kerja Pipa	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Cabang Proyek	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Uji Serpihan Proyek	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Metrik Ringkasan Proyek	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Jadwal	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Workflow Job Timeseries	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Alur Kerja Metrik Dan Trend	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Alur Kerja Jalankan Terbaru	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partisi
Metrik Ringkasan Alur Kerja	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Metrik Uji Alur Kerja	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Contoh:

```
circleci_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="circleci",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "context/e7ea2945-dccb-4205-b673-8391fe1b3a4c",
        "API_VERSION": "v2"
    }
```

Entitas CircleCI dan detail bidang

Untuk informasi selengkapnya tentang entitas dan detail bidang, lihat:

- Konteks
- Metrik Ringkasan Proyek
- Workflow Job Timeseries
- Metrik Ringkasan Organisasi
- Cabang Proyek
- Tes Flaky Proyek
- Alur Kerja Terbaru Berjalan
- Metrik Ringkasan Alur Kerja
- Metrik dan Tren Alur Kerja
- Metrik Uji Alur Kerja
- Pipa
- Alur Kerja Pipeline

- Jadwal

Entitas dengan metadata statis:

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
Konteks	Dibuat Di	String	
	ID	String	
	Nama	String	
	Tipe Pemilik	String	SAMA_KE
Metrik Ringkasan Organisasi	Semua Proyek	Daftar	
	Data Org	Struct	
	Data Proyek Org	Daftar	
	Nama Proyek	String	SAMA_KE
	Jendela Pelaporan	String	SAMA_KE
Alur	Cabang	String	SAMA_KE
	Dibuat Di	String	
	Kesalahan	Daftar	
	ID	String	
	Number	Bilangan Bulat	
	Proyek Slug	String	
	Status	String	
	Pemicu	Struct	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	Parameter Pemicu	Struct	
	Diperbarui Di	String	
	VCS	Struct	
Alur Kerja Pipa	Dibatalkan Oleh	String	
	Dibuat Di	String	
	Errorer Oleh	String	
	ID	String	
	Nama	String	
	ID Pipeline	String	
	Nomor Pipa	Bilangan Bulat	
	Proyek Slug	String	
	Dimulai oleh	String	
	Status	String	
	Berhenti Di	String	
	Tag	String	
Cabang Proyek	Cabang	Daftar	
	ID Org	String	
	ID Proyek	String	
	Nama Alur Kerja	String	SAMA_KE
Uji Serpihan Proyek	Nama kelas	String	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	File	String	
	Nama Tugas	String	
	Nomor Job	Bilangan Bulat	
	Nomor Pipa	Bilangan Bulat	
	Sumber	String	
	Nama Uji	String	
	Waktu Terbuang	Bilangan Bulat	
	Kali Terkelupas	Bilangan Bulat	
	Alur Kerja Dibuat Di	String	
	Workflow ID (ID Alur Kerja)	String	
	Nama Alur Kerja	String	
Metrik Ringkasan Proyek	Semua Cabang	Daftar	
	Semua Alur Kerja	Daftar	
	Cabang	String	SAMA_KE
	ID Organisasi	String	
	Data Proyek	Struct	
	ID Proyek	String	
	Data Cabang Alur Kerja Proyek	Daftar	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	Data Alur Kerja Proyek	Daftar	
	Jendela Pelaporan	String	SAMA_KE
	Nama Alur Kerja	String	SAMA_KE
Jadwal	Aktor	Struct	
	Dibuat Di	String	
	Deskripsi	String	
	ID	String	
	Nama	String	
	Parameter	Struct	
	Proyek Slug	String	
	Jadwal	Struct	
	Diperbarui Di	String	
Workflow Job Timeseries	Cabang	String	SAMA_KE
	Granularitas	String	SAMA_KE
	Max Berakhir Pada	String	
	Metrik	Struct	
	Min Dimulai Pada	String	
	Nama	String	
	Tanggal Akhir Mulai	DateTime	EQUAL_TO, ANTARA

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	Stempel Waktu	String	
Metrik dan Tren Alur Kerja	Semua Cabang	Boolean	SAMA_KE
	Cabang	String	SAMA_KE
	Metrik	Struct	
	Tren	Struct	
	Nama Alur Kerja	Daftar	
Alur Kerja Jalankan Terbaru	Semua Brances	Boolean	SAMA_KE
	Cabang	String	SAMA_KE
	Dibuat Di	String	
	Kredit yang Digunakan	Bilangan Bulat	
	Durasi	Bilangan Bulat	
	ID	String	
	Adalah Persetujuan	Boolean	
	Tanggal Akhir Mulai	DateTime	EQUAL_TO, ANTARA
	Status	String	
	Berhenti Di	String	
Metrik Ringkasan Alur Kerja	Semua Cabang	Boolean	SAMA_KE
	Cabang	String	SAMA_KE
	Metrik	Struct	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	Nama	String	
	ID Proyek	String	
	Jendela Pelaporan	String	SAMA_KE
	Ujung Jendela	String	
	Jendela Mulai	String	
Metrik Uji Alur Kerja	Hitungan Tes Rata-rata	Bilangan Bulat	
	Cabang	String	SAMA_KE
	Tes Paling Gagal	Daftar	
	Tes Paling Gagal Ekstra	Bilangan Bulat	
	Tes Paling Lambat	Daftar	
	Tes Ekstra Paling Lambat	Bilangan Bulat	
	Uji Berjalan	Daftar	
	Total Uji Berjalan	Bilangan Bulat	

> **Note**
>
> Tipe data Struct dan List dikonversi ke tipe data String dalam respons konektor.

Mempartisi kueri

CircleCI tidak mendukung partisi berbasis lapangan atau berbasis rekaman.

Opsi koneksi CircleCI

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk CircleCI:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama objek Anda di CircleCI.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Versi CircleCI Rest API yang ingin Anda gunakan.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.

Batasan CircleCI

Berikut ini adalah batasan atau catatan untuk CircleCI:

- CircleCI tidak mendukung partisi berbasis bidang atau berbasis rekaman.
- Bidang filter yang berisi '-' (tanda hubung) hanya akan berfungsi jika dibungkus dalam backticks. Misalnya: `workflow-name` = “abc”
- Jenis GitLab VCS tidak dapat didukung karena tidak ada cara terprogram untuk mengambil 'ID Proyek' yang diperlukan untuk jalur entitas VCS. GitLab

Menghubungkan ke Datadog

Datadog adalah platform pemantauan dan analitik untuk aplikasi skala cloud, termasuk infrastruktur, aplikasi, layanan, dan alat.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Datadog
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Datadog
- Mengkonfigurasi koneksi Datadog
- Membaca dari entitas Datadog
- Opsi koneksi Datadog

- Membuat akun Datadog
- Batasan

AWS Glue dukungan untuk Datadog

AWS Glue mendukung Datadog sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk meminta data dari Datadog.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi API Datadog yang didukung

- v1
- v2

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan AWS izin yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
"Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
```

```
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode sebelumnya, sebagai alternatif, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut:

- AWSGlueServiceRole — Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess — Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya ketika identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Datadog

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer dari Datadog, Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

Persyaratan minimum

- Anda memiliki akun Datadog dengan DD-API-KEY dan. DD-APPLICATION-KEY Untuk informasi selengkapnya tentang membuat akun, lihat Membuat akun Datadog.
- Akun Datadog Anda memiliki akses API dengan lisensi yang valid.

Datadog mendukung enam berikut. URLs Semua klien API Datadog dikonfigurasi secara default untuk menggunakan situs US1 Datadog. APIs Jika Anda berada di situs Datadog EU, Anda harus memilih https://api.datadoghq.eu URL dengan `DD-API-KEY` dan `DD-APPLICATION-KEY` dari situs Datadog EU untuk mengakses. APIs Demikian pula, untuk situs lain, Anda harus memilih masing-masing URLs dengan situs masing-masing. `DD-API-KEY and DD-APPLICATION-KEY`

- US1 URL API - https://api.datadoghq.com https://api.datadoghq.com
- URL API UE - https://api.datadoghq.eu
- US3 URL API - https://api.us3.datadoghq.com
- US5 URL API - https://api.us5.datadoghq.com
- URL API S1-FED — https://api.ddog-gov.com
- URL API Jepang - https://api.ap1.datadoghq.com

Jika Anda memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Datadog Anda.

Mengkonfigurasi koneksi Datadog

Datadog mendukung otentikasi kustom. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengkonfigurasi koneksi Datadog:

Untuk mengkonfigurasi koneksi Datadog:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:

   Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan — Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen dengan **`API_KEY`** dan **`APPLICATION_KEY`** sebagai kunci.

   > **Note**
   >
   > Ini adalah suatu keharusan untuk membuat rahasia per koneksi di AWS Glue.

2. Di AWS Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih Datadog.
   b. Berikan Datadog yang ingin Anda sambungkan. `Instance_Url`
   c. Pilih peran IAM yang AWS Glue dapat diasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

d. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

e. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari entitas Datadog

Prasyarat

Objek Datadog yang ingin Anda baca. Lihat tabel entitas yang didukung di bawah ini untuk memeriksa entitas yang tersedia.

Entitas yang didukung

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Batas	Mendukung Order By	Mendukung Pilih*	Mendukung Partisi
Timeseries Metrik	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Kueri Log	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak

Contoh

```
Datadog_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="datadog",
```

```
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "log-queries",
        "API_VERSION": "v2",
        "INSTANCE_URL": "https://api.datadoghq.com",
        "FILTER_PREDICATE": "from = `2023-10-03T09:00:26Z`"
    }
```

Entitas Datadog dan detail bidang

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Timeseries Metrik	kesalahan	String	TA
	aggr	String	TA
	atribut	Struct	TA
	display_name	String	TA
	end	DateTime	TA
	ekspresi	String	TA
	interval	Bilangan Bulat	TA
	length	Bilangan Bulat	TA
	metrik	String	TA
	pointlist	Daftar	TA
	query_index	Bilangan Bulat	TA
	cakupan	String	TA
	start	DateTime	TA
	tag_set	Daftar	TA
	unit	Struct	TA

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	dari_to_date	DateTime	DI ANTARA
	kueri	String	SAMA_KE
	status	String	TA
	jenis	String	TA
	host	String	TA
Kueri Log	id	String	TA
	atribut	Struct	TA
	timestamp	DateTime	TA
	jenis	String	TA
	From	DateTime	ANTARA, EQUAL_TO
	indeks	Daftar	SAMA_KE
	storage_tier	String	SAMA_KE
	kueri	String	SAMA_KE

Opsi koneksi Datadog

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Datadog:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama Objek Anda di Datadog.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Datadog Rest API versi yang ingin Anda gunakan. `v1`versi mendukung `metrics-timeseries` entitas sedangkan, `v2` versi mendukung `log-queries` entitas.
- `INSTANCE_URL`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Contoh URL Datadog. Contoh URL Datadog bervariasi per wilayah.

- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) — Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.

Membuat akun Datadog

1. Pergi ke https://www.datadoghq.com/.
2. Pilih MULAI GRATIS.
3. Masukkan informasi yang diperlukan dan daftar.
4. Instal Installer Agen Datadog seperti yang disarankan.
5. Pastikan akun terdaftar dengan organisasi yang valid (dari daftar yang tersedia) yang memiliki langganan Datadog aktif.
6. Setelah masuk ke akun Datadog Anda, arahkan kursor ke nama pengguna Anda di sudut kanan atas untuk melihat detail Kunci:
   a. Untuk mendapatkan kunci API Anda, pilih Kunci API.
   b. Untuk mendapatkan kunci aplikasi Anda, pilih Kunci Aplikasi.

Batasan

Berikut ini adalah batasan untuk konektor Datadog:

- Datadog tidak mendukung partisi berbasis bidang atau berbasis rekaman.
- `from`adalah parameter filter wajib untuk `Log Queries` entitas.
- `from_to_date`dan `query` merupakan parameter filter wajib untuk `Metrics Timeseries` entitas.

Menghubungkan ke Docusign Monitor

Docusign Monitor membantu organisasi melindungi perjanjian mereka dengan pelacakan round-the-clock aktivitas. Monitor API mengirimkan informasi pelacakan aktivitas ini secara langsung ke tumpukan keamanan atau alat visualisasi data yang ada—memungkinkan tim mendeteksi aktivitas

yang tidak sah, menyelidiki insiden, dan merespons ancaman terverifikasi dengan cepat. Ini juga memberikan fleksibilitas, tim keamanan perlu menyesuaikan dasbor dan peringatan untuk memenuhi kebutuhan bisnis tertentu.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Docusign Monitor
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Monitor Docusign
- Mengkonfigurasi koneksi Docusign Monitor
- Membaca dari entitas Docusign Monitor
- Opsi koneksi Docusign Monitor
- Batasan Docusign Monitor

AWS Glue dukungan untuk Docusign Monitor

AWS Glue mendukung Docusign Monitor sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari Docusign Monitor.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi API Docusign Monitor yang didukung

Versi Docusign Monitor API berikut didukung:

- v2.0

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin AWS IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
     {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
 }
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode di atas, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut ini:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Monitor Docusign

Sebelum dapat digunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari Docusign Monitor ke tujuan yang didukung, Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

Persyaratan minimum

Berikut ini adalah persyaratan minimum:

- Anda memiliki akun Docusign tempat Anda menggunakan produk Perangkat Lunak Docusign di Monitor Docusign.
- Di konsol pengembang untuk akun Docusign Anda, Anda telah membuat aplikasi integrasi OAuth 2.0 untuk AWS Glue.

  Aplikasi ini menyediakan kredensi klien yang AWS Glue digunakan untuk mengakses data Anda dengan aman saat melakukan panggilan yang diautentikasi ke akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat OAuth 2.0 di dokumentasi Docusign Monitor.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Docusign Monitor Anda.

Mengkonfigurasi koneksi Docusign Monitor

Docusign Monitor mendukung jenis hibah AUTHORIZATION_CODE.

- Jenis hibah ini dianggap berkaki tiga OAuth karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Ini digunakan saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol.
- Pengguna dapat memilih untuk membuat aplikasi mereka sendiri yang terhubung di Docusign Monitor dan memberikan ID klien dan rahasia klien mereka sendiri saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol. Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke Docusign Monitor untuk login dan otorisasi AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.
- Jenis hibah ini menghasilkan token penyegaran dan token akses. Token akses berumur pendek, dan dapat disegarkan secara otomatis tanpa interaksi pengguna menggunakan token penyegaran.
- Untuk dokumentasi Docusign Monitor publik tentang membuat aplikasi yang terhubung untuk OAuth alur Kode Otorisasi, lihat OAuth untuk Docusign Connect.

Untuk mengonfigurasi koneksi Docusign Monitor:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:
   a. Untuk aplikasi tersambung yang dikelola pelanggan, Secret harus berisi kunci API aplikasi yang terhubung dengan `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` sebagai kunci.

b. Catatan: Anda harus membuat rahasia untuk koneksi Anda di AWS Glue.

1. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Di bawah Koneksi, pilih Buat koneksi.
   b. Saat memilih Sumber Data, pilih Docusign Monitor.
   c. Pilih peran AWS IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

   d. Menyediakan Aplikasi Klien Terkelola Pengguna ClientId dari aplikasi Docusign Monitor.
   e. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.
   f. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.
2. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari entitas Docusign Monitor

Prasyarat

Objek Docusign Monitor yang ingin Anda baca.

Entitas yang didukung untuk sumber:

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partisi
Pemantauan Data	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak

Contoh:

```
docusignmonitor_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="docusign_monitor",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "monitoring-data",
        "API_VERSION": "v2.0"
    }
```

Docusign Monitor entitas dan detail bidang

Entitas dengan metadata statis:

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
Pemantauan Data	timestamp	DateTime	N/A
	eventId	String	N/A
	application	String	N/A
	lingkungan	String	N/A
	situs	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	TraceToken	String	N/A
	OrganizationID	String	N/A
	accountId	String	N/A
	userId	String	N/A
	object	String	N/A
	tindakan	String	N/A
	properti	String	N/A
	bidang	String	N/A
	result	String	N/A
	IntegratorKey	String	N/A
	CustomerVisible	String	N/A
	versi	String	N/A
	UserAgent	String	N/A
	userAgentClientInfo	Struct	N/A
	ipAddress	String	N/A
	ipAddressLocation	Struct	N/A
	data	String	N/A
	sumber	String	N/A
	garis lintang	Ganda	N/A
	garis bujur	Ganda	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	kota	String	N/A
	status	String	N/A
	negeri	String	N/A
	usUserMemberOfDomain	Boolean	N/A
	affectedUserIsMemberOfDomain	Boolean	N/A
	ProxyStatus	String	N/A
	ProxyType	String	N/A
	ProxyLevel	String	N/A
	referencedUserId	String	N/A
	pesawat	String	N/A
	penjelajah	String	N/A
	kursor	DateTime	SAMA_KE

Mempartisi kueri

Docusign Monitor tidak mendukung partisi berbasis lapangan atau berbasis rekaman.

Opsi koneksi Docusign Monitor

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Docusign Monitor:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama objek Anda di Docusign Monitor.

- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Docusign Monitor Rest API versi yang ingin Anda gunakan.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.

Batasan Docusign Monitor

Berikut ini adalah batasan atau catatan untuk Docusign Monitor:

- Saat filter diterapkan menggunakan `cursor` bidang, API akan mengambil catatan selama tujuh hari berikutnya mulai dari tanggal yang ditentukan.
- Jika tidak ada filter yang disediakan, API akan mengambil catatan selama tujuh hari sebelumnya dari tanggal permintaan API saat ini.
- Docusign Monitor tidak mendukung partisi berbasis lapangan atau berbasis rekaman.
- Docusign Monitor tidak mendukung fitur Order By.

Menghubungkan ke Domo

Domo adalah alat dash-boarding berbasis cloud. Dengan platform aplikasi perusahaan Domo, fondasi yang Anda butuhkan untuk memperluas Domo sudah ada, sehingga Anda dapat membangun solusi khusus Anda lebih cepat.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Domo
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Domo
- Mengkonfigurasi koneksi Domo
- Membaca dari entitas Domo
- Opsi koneksi Domo
- Keterbatasan domo

AWS Glue dukungan untuk Domo

AWS Glue mendukung Domo sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari Domo.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi Domo API yang didukung

Versi Domo API berikut didukung:

- v1

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin AWS IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
     {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
 }
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode di atas, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut ini:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Domo

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari Domo ke tujuan yang didukung, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

Berikut ini adalah persyaratan minimum:

- Anda memiliki akun Domo yang diaktifkan untuk akses API.
- Anda memiliki aplikasi di bawah akun pengembang Domo Anda yang menyediakan kredensi klien yang AWS Glue digunakan untuk mengakses data Anda dengan aman saat melakukan panggilan yang diautentikasi ke akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat aplikasi pengembang Domo.

Jika Anda memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Domo Anda.

Membuat aplikasi pengembang Domo

Untuk mendapatkan ID Klien dan Rahasia Klien, Anda membuat akun pengembang.

1. Buka halaman login pengembang Domo.
2. Pilih Login.
3. Berikan nama domain dan klik Lanjutkan.

4. Arahkan kursor ke Akun Saya dan pilih Klien Baru.
5. Berikan Nama dan Deskripsi dan pilih ruang lingkup (“data”) dan pilih Buat.
6. Ambil Client Id dan Client Secret yang dihasilkan dari klien baru yang dibuat.

Mengkonfigurasi koneksi Domo

Domo mendukung jenis hibah CLIENT_CREDENTIALS untuk. OAuth2

- Jenis hibah ini dianggap berkaki dua OAuth karena hanya aplikasi klien yang mengautentikasi dirinya ke server, tanpa keterlibatan kepada pengguna.
- Pengguna dapat memilih untuk membuat aplikasi mereka sendiri yang terhubung di Domo dan memberikan ID klien dan rahasia klien mereka sendiri saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol.
- Untuk dokumentasi Domo publik tentang membuat aplikasi yang terhubung untuk OAuth alur Kode Otorisasi, lihat OAuth Otentikasi.

Untuk mengkonfigurasi koneksi Domo:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:
   a. Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan, Rahasia harus berisi token akses aplikasi yang terhubung,`client_id`, dan`client_secret`.
   b. Catatan: Anda harus membuat rahasia untuk koneksi Anda di AWS Glue.

1. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Di bawah Koneksi, pilih Buat koneksi.
   b. Saat memilih Sumber Data, pilih Domo.
   c. Pilih peran AWS IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

   JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

d. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

e. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

2. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari entitas Domo

Prasyarat

Objek Domo yang ingin Anda baca. Anda akan memerlukan nama objek seperti Data Set atau Kebijakan Izin Data. Tabel berikut menunjukkan entitas yang didukung.

Entitas yang didukung untuk sumber:

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partisi
Kumpulan Data	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Kebijakan Izin Data	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Contoh:

```
Domo_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="domo",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "dataset",
        "API_VERSION": "v1"
    }
```

Entitas domo dan detail bidang

Entitas dengan metadata statis:

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
Kebijakan Izin Data	id	Long	N/A
	jenis	String	N/A
	name	String	N/A
	saringan	Daftar	N/A
	pengguna	Daftar	N/A
	VirtualUsers	Daftar	N/A
	grup	Daftar	N/A

Untuk entitas berikut, Domo menyediakan titik akhir untuk mengambil metadata secara dinamis, sehingga dukungan operator ditangkap pada tingkat tipe data untuk entitas.

Entitas	Tipe data	Operator yang didukung
Kumpulan Data	Bilangan Bulat	=, !=, <, >, >=, <=
	Long	=, !=, <, >, >=, <=
	String	=,! =, BERISI

Entitas	Tipe data	Operator yang didukung
	Tanggal	=, >, >=, <, <=, ANTARA
	DateTime	=, >, >=, <, <=, ANTARA
	Boolean	=, !=
	Ganda	=, !=, <, >, >=, <=
	Daftar	N/A
	Struct	N/A

Mempartisi kueri

Partisi berbasis lapangan

Anda dapat memberikan opsi Spark tambahan`PARTITION_FIELD`,, `LOWER_BOUND``UPPER_BOUND`, dan `NUM_PARTITIONS` jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan.

- `PARTITION_FIELD`: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Untuk DateTime bidang, kami menerima nilai dalam format ISO.

  Contoh nilai valid:

  ```
  "2023-01-15T11:18:39.205Z"
  ```

  Untuk bidang Tanggal, kami menerima nilai dalam format ISO.

  Contoh nilai valid:

  ```
  "2023-01-15"
  ```

- `UPPER_BOUND`: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.

Contoh nilai valid:

```
"2023-02-15T11:18:39.205Z"
```

- NUM_PARTITIONS: jumlah partisi.

Detail dukungan bidang partisi berdasarkan entitas ditangkap dalam tabel berikut:

Nama entitas	Bidang partisi	Tipe data
Set data	Setiap bidang berbasis Tanggal/Waktu [metadata dinamis]	DateTime
	Setiap bidang berbasis Tanggal [metadata dinamis]	Tanggal

Contoh:

```
Domo_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="domo",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "dataset",
        "API_VERSION": "v1",
        "PARTITION_FIELD": "permissionTime"
        "LOWER_BOUND": "2023-01-15T11:18:39.205Z"
        "UPPER_BOUND": "2023-02-15T11:18:39.205Z"
        "NUM_PARTITIONS": "2"
    }
```

Partisi berbasis rekaman

Anda dapat memberikan opsi Spark tambahan NUM_PARTITIONS jika Anda ingin menggunakan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi NUM_PARTITIONS sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan.

Dalam partisi berbasis catatan, jumlah total catatan yang ada ditanyakan dari Domo, dan dibagi dengan nomor yang disediakan. NUM_PARTITIONS Jumlah catatan yang dihasilkan kemudian diambil secara bersamaan oleh setiap sub-kueri.

Contoh:

```
Domo_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="domo",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "dataset",
        "API_VERSION": "v1",
        "NUM_PARTITIONS": "2"
    }
```

Opsi koneksi Domo

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Domo:

- ENTITY_NAME(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama objek Anda di Domo.
- API_VERSION(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Domo Rest API versi yang ingin Anda gunakan.
- SELECTED_FIELDS(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- FILTER_PREDICATE(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- QUERY(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- PARTITION_FIELD(String) - Digunakan untuk membaca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- LOWER_BOUND(String) - Digunakan untuk membaca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- UPPER_BOUND(String) - Digunakan untuk membaca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- NUM_PARTITIONS(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk membaca. Jumlah partisi untuk dibaca.

Keterbatasan domo

Berikut ini adalah batasan atau catatan untuk Domo:

- Karena keterbatasan SDK, filtrasi tidak berfungsi seperti yang diharapkan untuk bidang yang dapat dikueri yang dimulai dengan '_' (misalnya: _BATCH_ID).
- Karena keterbatasan API, filtrasi berfungsi pada tanggal sebelum tanggal yang Anda berikan. Ini juga mempengaruhi tarikan inkremental. Untuk mengatasi batasan ini, pilih tanggal sesuai dengan zona waktu Anda terhadap UTC, untuk mendapatkan data untuk tanggal yang diperlukan.

Menghubungkan ke Dynatrace

Dynatrace adalah platform yang menawarkan analitik dan otomatisasi untuk observabilitas dan keamanan yang komprehensif. Ini mengkhususkan diri dalam memantau dan mengoptimalkan kinerja aplikasi, infrastruktur, dan pengalaman pengguna.

Topik

- AWS Glue Dukungan untuk Dynatrace
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Dynatrace
- Mengkonfigurasi koneksi Dynatrace
- Membaca dari entitas Dynatrace
- Opsi koneksi Dynatrace
- Batasan Dynatrace

AWS Glue Dukungan untuk Dynatrace

AWS Glue mendukung Dynatrace sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari Dynatrace.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi API Dynatrace yang didukung

Versi API Dynatrace berikut didukung:

- v2

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin AWS IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
     {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
 }
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode di atas, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut ini:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna

memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Dynatrace

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari Dynatrace, Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

Persyaratan minimum

Berikut ini adalah persyaratan minimum:

- Anda memiliki akun Dynatrace.
- Anda telah membuat Token Akses di akun Dynatrace Anda dengan cakupan baca/tulis yang sesuai yang ditetapkan untuk mengakses. APIs Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghasilkan token.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Dynatrace Anda.

Mengkonfigurasi koneksi Dynatrace

Dynatrace mendukung otentikasi kustom.

Untuk mengonfigurasi koneksi Dynatrace:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:
   a. Untuk aplikasi tersambung yang dikelola pelanggan, Secret harus berisi kunci API aplikasi yang terhubung dengan *`apiToken`* sebagai kunci.
   b. Catatan: Anda harus membuat rahasia untuk koneksi Anda di AWS Glue.

1. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih Sumber Data, pilih Dynatrace.
   b. Berikan akun Dynatrace yang ingin Anda sambungkan. `INSTANCE_URL`
   c. Pilih peran AWS IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

d. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

e. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

2. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari entitas Dynatrace

Prasyarat

Objek Dynatrace yang ingin Anda baca. Anda akan membutuhkan nama objek seperti “masalah”.

Entitas yang didukung untuk sumber:

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partisi
Masalah	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak

Contoh:

```
Dynatrace_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="Dynatrace",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "problem",
        "API_VERSION": "v2",
        "INSTANCE_URL": "https://[instanceName].live.dynatrace.com"
    }
```

Entitas Dynatrace dan detail bidang:

Dynatrace menyediakan titik akhir untuk mengambil metadata secara dinamis untuk entitas yang didukung. Dengan demikian, dukungan operator ditangkap pada tingkat tipe data.

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
Masalah	TerpengaruhDentitas	Daftar	SAMA_KE
	DisplayID	String	SAMA_KE
	endTime	DateTime	
	EntityTag	Daftar	
	BuktiDetails	Struct	
	ImpactAnalysis	Struct	
	ImpactLevel	String	SAMA_KE
	Dampak Dentitas	Daftar	SAMA_KE
	linkedProblemInfo	Struct	
	ManagementZones	Daftar	SAMA_KE
	Filter Masalah	Daftar	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	Komentar TerbaruKomentar	Struct	
	rootCauseEntity	Struct	SAMA_KE
	ProblemID	String	SAMA_KE
	Tingkat keparahan	String	SAMA_KE
	startTime	DateTime	DI ANTARA
	status	String	SAMA_KE
	title	String	
	From	DateTime	EQUAL_TO, ANTARA
	problemFilterIds	String	SAMA_KE
	problemFilterNames	String	SAMA_KE
	managementZoneIds	String	SAMA_KE
	text	String	SAMA_KE
	Kurang Perawatan	Boolean	SAMA_KE
	pesan	String	

Mempartisi kueri

Dynatrace tidak mendukung partisi berbasis bidang atau berbasis rekaman.

Opsi koneksi Dynatrace

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Dynatrace:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama objek Anda di Dynatrace.

- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Versi Dynatrace Rest API yang ingin Anda gunakan.
- `INSTANCE_URL`(String) - Digunakan untuk Baca. URL instance Dynatrace yang valid.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.

Batasan Dynatrace

Berikut ini adalah batasan atau catatan untuk Dynatrace:

- Dynatrace tidak mendukung partisi berbasis bidang atau berbasis rekaman.
- Untuk fitur Select All, jika Anda memberikan “field” di filter maka itu tidak akan memungkinkan catatan menjadi lebih dari 10 per halaman.
- Ukuran halaman maksimum yang didukung adalah 500. Jika Anda memilih salah satu bidang [`evidenceDetails, impactAnalysis, recentComments`] saat membuat alur maka catatan per halaman akan default menjadi 10.

Menghubungkan ke Iklan Facebook

Facebook Ads adalah platform periklanan digital yang kuat yang digunakan oleh bisnis dari semua ukuran untuk menjangkau audiens target mereka dan mencapai berbagai tujuan pemasaran. Platform ini memungkinkan pengiklan untuk membuat iklan yang disesuaikan yang dapat ditampilkan di seluruh keluarga aplikasi dan layanan Facebook, termasuk Facebook dan Messenger. Dengan kemampuan penargetan canggihnya, Iklan Facebook memungkinkan bisnis menjangkau demografi, minat, perilaku, dan lokasi tertentu.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Iklan Facebook
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Iklan Facebook
- Mengonfigurasi koneksi Iklan Facebook
- Membaca dari entitas Iklan Facebook

- Opsi koneksi Iklan Facebook
- Keterbatasan dan catatan untuk konektor Iklan Facebook

AWS Glue dukungan untuk Iklan Facebook

AWS Glue mendukung Iklan Facebook sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari Iklan Facebook.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi API Iklan Facebook yang didukung

Versi API Iklan Facebook berikut didukung:

- v17.0
- v18.0
- v19.0
- v20.0

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin AWS IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
```

```
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode di atas, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut ini:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Iklan Facebook

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari Iklan Facebook, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

Berikut ini adalah persyaratan minimum:

- Akun Standar Facebook diakses langsung melalui Facebook.
- Otentikasi pengguna diperlukan untuk menghasilkan token akses.
- Konektor SDK Iklan Facebook akan menerapkan OAuth alur Token Akses Pengguna.
- Kami OAuth2 menggunakan.0 untuk mengautentikasi permintaan API kami ke Iklan Facebook. Otentikasi berbasis web ini berada di bawah arsitektur Multi-Factor Authentication (MFA) Authentication, yang merupakan superset dari 2FA.

- Pengguna perlu memberikan izin untuk mengakses titik akhir. Untuk mengakses data pengguna, otorisasi endpoint ditangani melalui izin dan fitur.

Mendapatkan kredensi OAuth 2.0

Untuk mendapatkan kredensi API sehingga Anda dapat melakukan panggilan yang diautentikasi ke instans Anda, lihat REST API di Panduan Pengembang Iklan Facebook.

Mengonfigurasi koneksi Iklan Facebook

Iklan Facebook mendukung jenis hibah AUTHORIZATION_CODE untuk. OAuth2

- Jenis hibah ini dianggap berkaki tiga OAuth karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Ini digunakan saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol.
- Pengguna masih dapat memilih untuk membuat aplikasi terhubung mereka sendiri di Iklan Facebook dan memberikan ID klien dan rahasia klien mereka sendiri saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol. Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke Iklan Facebook untuk masuk dan memberi wewenang AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.
- Jenis hibah ini menghasilkan token akses. Token pengguna sistem yang kedaluwarsa berlaku selama 60 hari dari tanggal yang dibuat atau diperbarui. Untuk membuat kontinuitas, pengembang harus menyegarkan token akses dalam waktu 60 hari. Gagal melakukannya mengakibatkan kehilangan token akses dan mengharuskan pengembang mendapatkan yang baru untuk mendapatkan kembali akses API. Lihat Segarkan Token Akses.
- Untuk dokumentasi Iklan Facebook publik tentang cara membuat aplikasi yang terhubung untuk OAuth alur Kode Otorisasi, lihat Menggunakan OAuth 2.0 untuk Mengakses Google APIs di panduan Google for Developers.

Untuk mengonfigurasi koneksi Iklan Facebook:

1. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih Iklan Facebook.
   b. Berikan contoh Iklan Facebook yang ingin Anda sambungkan. `INSTANCE_URL`
   c. Pilih peran AWS IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

d. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

e. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

2. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari entitas Iklan Facebook

Prasyarat

Objek Iklan Facebook yang ingin Anda baca. Anda akan membutuhkan nama objek. Tabel berikut menunjukkan entitas yang didukung.

Entitas yang didukung untuk sumber:

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih *	Mendukung partisi
Kampanye	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih *	Mendukung partisi
Set Iklan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Iklan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Iklan Kreatif	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Wawasan - Akun	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
AdAccounts	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Wawasan - Iklan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Wawasan - AdSet	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Wawasan - Kampanye	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya

Contoh:

```
FacebookAds_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="FacebookAds",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v20.0"
    }
```

Entitas dan detail bidang Iklan Facebook

Untuk informasi selengkapnya tentang entitas dan detail bidang, lihat:

- Akun Iklan
- Kampanye
- Set Iklan

- Iklan
- Iklan Kreatif
- Akun Iklan Insight
- Iklan Wawasan
- Wawasan AdSets
- Kampanye Wawasan

Untuk informasi selengkapnya, lihat API Pemasaran.

> **Note**
>
> Jenis data Struct dan List dikonversi ke tipe data String dalam respons konektor.

Mempartisi kueri

Anda dapat memberikan opsi Spark tambahan`PARTITION_FIELD`,, `LOWER_BOUND``UPPER_BOUND`, dan `NUM_PARTITIONS` jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan.

- `PARTITION_FIELD`: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Untuk DateTime bidang ini, kami menerima format stempel waktu Spark yang digunakan dalam kueri Spark SQL.

  Contoh nilai valid:

  ```
  "2022-01-01"
  ```

- `UPPER_BOUND`: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`: jumlah partisi.

Contoh:

```
FacebookADs_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
```

```
    connection_type="FacebookAds",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v20.0",
        "PARTITION_FIELD": "created_time"
        "LOWER_BOUND": "2022-01-01"
        "UPPER_BOUND": "2024-01-02"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Opsi koneksi Iklan Facebook

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Iklan Facebook:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk membaca. Nama objek Anda di Iklan Facebook.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk membaca. Versi Facebook Ads Rest API yang ingin Anda gunakan. Misalnya: v1.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk membaca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk membaca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk membaca. Kueri SQL Spark penuh.
- `PARTITION_FIELD`(String) - Digunakan untuk membaca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`(String) - Digunakan untuk membaca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `UPPER_BOUND`(String) - Digunakan untuk membaca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk membaca. Jumlah partisi untuk dibaca.
- `TRANSFER_MODE`(String) - Default: SINKRONISASI. Digunakan untuk membaca asinkron.

Keterbatasan dan catatan untuk konektor Iklan Facebook

Berikut ini adalah batasan atau catatan untuk konektor Iklan Facebook:

- Karena Iklan Facebook mendukung metadata dinamis, semua bidang dapat ditanyakan. Semua bidang mendukung filtrasi dan catatan diambil jika data tersedia, atau Facebook mengembalikan respons Bad request (400) dengan pesan kesalahan yang tepat.
- Hitungan panggilan aplikasi adalah jumlah panggilan yang dapat dilakukan pengguna selama jendela satu jam bergulir 200 dikalikan dengan jumlah pengguna. Untuk detail batas tarif, lihat Batas Tarif, dan Batas Tarif Kasus Penggunaan Bisnis.

Menghubungkan ke Wawasan Halaman Facebook

Facebook Pages memungkinkan perusahaan dan kelompok kepentingan lainnya untuk membuat halaman untuk jejaring sosial Facebook.com. Perusahaan menggunakan halaman ini untuk berbagi jam buka, membuat pengumuman, dan terlibat dengan pelanggan secara online. Jika Anda adalah pengguna Facebook Page Insights, Anda dapat terhubung AWS Glue ke akun Facebook Page Insights Anda. Anda dapat menggunakan Facebook Page Insights sebagai sumber data dalam pekerjaan ETL Anda. Jalankan pekerjaan ini untuk mentransfer data dari Facebook Page Insights ke AWS layanan atau aplikasi lain yang didukung.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Facebook Page Insights
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Wawasan Halaman Facebook
- Mengkonfigurasi koneksi Facebook Page Insights
- Membaca dari entitas Wawasan Halaman Facebook
- Opsi koneksi Facebook Page Insights
- Keterbatasan dan catatan untuk konektor Facebook Page Insights

AWS Glue dukungan untuk Facebook Page Insights

AWS Glue mendukung Wawasan Halaman Facebook sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari Facebook Page Insights.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi API Wawasan Halaman Facebook yang didukung

Versi API Facebook Page Insights berikut didukung:

- v17
- v18
- v19
- v20
- v21

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin AWS IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
     "Statement": [
      {
             "Effect": "Allow",
             "Action": [
                 "glue:ListConnectionTypes",
                 "glue:DescribeConnectionType",
                 "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                 "glue:ListEntities",
                 "glue:DescribeEntity"
             ],
             "Resource": "*"
         }
     ]
 }
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode di atas, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut ini:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Wawasan Halaman Facebook

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari Facebook Page Insights, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

Berikut ini adalah persyaratan minimum:

- Akun Standar Facebook diakses langsung melalui Facebook.
- Otentikasi pengguna diperlukan untuk menghasilkan token akses.
- Konektor Facebook Page Insights mengimplementasikan alur Token OAuth Akses Pengguna.
- Konektor menggunakan OAuth2 .0 untuk mengautentikasi permintaan API kami ke Facebook Page Insights. Ini termasuk dalam arsitektur Multi-Factor Authentication (MFA), yang merupakan superset dari 2FA. Ini adalah otentikasi berbasis web.
- Pengguna perlu memberikan izin untuk mengakses titik akhir. Untuk mengakses data pengguna, otorisasi endpoint ditangani melalui izin dan fitur.

Mengkonfigurasi koneksi Facebook Page Insights

Untuk mengonfigurasi koneksi Wawasan Halaman Facebook:

1. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih Wawasan Halaman Facebook.

b. Pilih peran AWS IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

c. Pilih URL kode otorisasi.

d. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

e. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

2. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari entitas Wawasan Halaman Facebook

Prasyarat

Objek Wawasan Halaman Facebook yang ingin Anda baca. Anda akan membutuhkan nama objek.

Entitas yang didukung untuk sumber:

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih *	Mendukung partisi
Konten Halaman	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
Klik Halaman CTA	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Keterlibatan Halaman	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Tayangan Halaman	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Postingan Halaman	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Keterliba tan Posting Halaman	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Reaksi Posting Halaman	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Reaksi Halaman	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Cerita	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Demografi Pengguna Halaman	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Tampilan Video Halaman	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih *	Mendukung partisi
Tampilan Halaman	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Halaman Video Postingan	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Halaman	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Umpan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya

Contoh:

```
facebookPageInsights_read = glueContext.create_dynamic_frame. from options(
    connection_type="facebookpageinsights",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v21"
   }
```

Detail bidang Wawasan Halaman Facebook:

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
Konten Halaman	Nama	String	N/A
	Periode	Periode	SAMA_KE
	Sejak	DateTime	SAMA_KE
	Nilai	Daftar	N/A
	Judul	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	Deskripsi	String	N/A
	deskripsi_dari_api_doc	String	N/A
	Id	String	N/A
Klik Halaman CTA	Nama	String	N/A
	Periode	Periode	SAMA_KE
	Sejak	DateTime	SAMA_KE
	Nilai	Daftar	N/A
	Judul	String	N/A
	Deskripsi	String	N/A
	deskripsi_dari_api_doc	String	N/A
	Id	String	N/A
Keterlibatan Halaman	Nama	String	N/A
	Periode	Periode	SAMA_KE
	Sejak	DateTime	SAMA_KE
	Nilai	Daftar	N/A
	Judul	String	N/A
	Deskripsi	String	N/A
	deskripsi_dari_api_doc	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	Id	String	N/A
Tayangan Halaman	Nama	String	N/A
	Periode	Periode	SAMA_KE
	Sejak	DateTime	SAMA_KE
	Nilai	Daftar	N/A
	Judul	String	N/A
	Deskripsi	String	N/A
	deskripsi_dari_api_doc	String	N/A
	Id	String	N/A
Postingan Halaman	Nama	String	N/A
	Periode	Periode	SAMA_KE
	Sejak	DateTime	SAMA_KE
	Nilai	Daftar	N/A
	Judul	String	N/A
	Deskripsi	String	N/A
	deskripsi_dari_api_doc	String	N/A
	Id	String	N/A
Keterlibatan Posting Halaman	Nama	String	N/A
	Periode	Periode	SAMA_KE

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	Nilai	Daftar	N/A
	Judul	String	N/A
	Deskripsi	String	N/A
	deskripsi_dari_api_doc	String	N/A
	Id	String	N/A
Reaksi Posting Halaman	Nama	String	N/A
	Periode	Periode	SAMA_KE
	Nilai	Daftar	N/A
	Judul	String	N/A
	Deskripsi	String	N/A
	deskripsi_dari_api_doc	String	N/A
	Id	String	N/A
Demografi Pengguna Halaman	Nama	String	N/A
	Periode	Periode	SAMA_KE
	Sejak	DateTime	SAMA_KE
	Nilai	Daftar	N/A
	Judul	String	N/A
	Deskripsi	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	deskripsi_dari_api_doc	String	N/A
	Id	String	N/A
Tampilan Video Halaman	Nama	String	N/A
	Periode	Periode	SAMA_KE
	Sejak	DateTime	SAMA_KE
	Nilai	Daftar	N/A
	Judul	String	N/A
	Deskripsi	String	N/A
	deskripsi_dari_api_doc	String	N/A
	Id	String	N/A
Tampilan Halaman	Nama	String	N/A
	Periode	Periode	SAMA_KE
	Sejak	DateTime	SAMA_KE
	Nilai	Daftar	N/A
	Judul	String	N/A
	Deskripsi	String	N/A
	deskripsi_dari_api_doc	String	N/A
	Id	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
Halaman Video Postingan	Nama	String	N/A
	Periode	Periode	SAMA_KE
	Sejak	DateTime	SAMA_KE
	Nilai	Daftar	N/A
	Judul	String	N/A
	Deskripsi	String	N/A
	deskripsi_dari_api_doc	String	N/A
	Id	String	N/A
Halaman	Nama	String	N/A
	Tentang	String	N/A
	access_token	String	N/A
	ad_kampanye	String	N/A
	Afiliasi	String	N/A
	app_id	String	N/A
	seniman_we_like	String	N/A
	Pakaian	String	N/A
	Penghargaan	String	N/A
	band_interest	String	N/A
	band_anggota	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	best_halaman	String	N/A
	Bio	String	N/A
	Birthday	String	N/A
	agen booking_	String	N/A
	Dibangun	String	N/A
	dapat_checkin	String	N/A
	can_post	String	N/A
	Kategori	String	N/A
	kategori_daftar	Daftar	N/A
	Checkin	Bilangan Bulat	N/A
	ikhtisar perusahaan_	String	N/A
	connected_instagram_account	String	N/A
	contact_address	String	N/A
	country_page_likes	Bilangan Bulat	N/A
	Penutup	Struct	N/A
	kulinary_team	String	N/A
	current_location	String	N/A
	delivery_and_pickup_option_info	Daftar	N/A
	Deskripsi	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	deskripsi_html	String	N/A
	berbeda_open_offerings	Daftar	N/A
	directed_by	String	N/A
	display_subteks	String	N/A
	displayed_message_response_time	String	N/A
	Email	String	N/A
	Keterlibatan	String	N/A
	fan_count	Bilangan Bulat	N/A
	featured_video	String	N/A
	Fitur	String	N/A
	followers_count	Bilangan Bulat	N/A
	food_styles	Daftar	N/A
	Didirikan	String	N/A
	umum_info	String	N/A
	general_manager	String	N/A
	Genre	String	N/A
	global_brand_page_name	String	N/A
	global_brand_root_id	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	has_added_app	Boolean	N/A
	has_transitioned_to_new_page_experience	Boolean	N/A
	has_whatsapp_business_number	Boolean	N/A
	has_whatsapp_number	Boolean	N/A
	Kampung halaman	String	N/A
	Jam	Struct	N/A
	Impressum	String	N/A
	Pengaruh	String	N/A
	instagram_business_account	String	N/A
	is_always_open	Boolean	N/A
	is_chain	Boolean	N/A
	is_community_page	Boolean	N/A
	is_eligible_for_branded_content	Boolean	N/A
	is_messenger_bot_get_started_enabled	Boolean	N/A
	is_messenger_platform_bot	Boolean	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	dimiliki	Boolean	N/A
	is_permanently_closed	Boolean	N/A
	is_diterbitkan	Boolean	N/A
	Nama	String	N/A
	Tugas	Daftar	N/A
	adalah_tidak diklaim	Boolean	N/A
	is_webhooks_berlangganan	Boolean	N/A
	leadgen_tos_acceptance_time	DateTime	N/A
	leadgen_tos_accepted	Boolean	N/A
	leadgen_tos_accepting_user	String	N/A
	leadgen_tos_accepting_user	Struct	N/A
	Tautan	Tautan	N/A
	Lokasi	Struct	N/A
	Anggota	String	N/A
	merchant_review_status	String	N/A
	messenger_ads_default_icebreakers	Daftar	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	messenger_ads_default_page_welcome_message	Struct	N/A
	messenger_ads_default_quick_replies	Daftar	N/A
	messenger_ads_quick_replies_type	String	N/A
	Misi	String	N/A
	Mpg	String	N/A
	name_with_location_descriptor	String	N/A
	Jaringan	String	N/A
	new_like_count	Bilangan Bulat	N/A
	offer_eligible	Boolean	N/A
	overall_star_rating	Desimal	N/A
	page_token	String	N/A
	halaman orangtua_	String	N/A
	Parkir	String	N/A
	payment_options	Struct	N/A
	personal_info	String	N/A
	kepentingan pribadi	String	N/A
	pharma_safety_info	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	Telepon	String	N/A
	pickup_options	Daftar	N/A
	place_type	String	N/A
	plot_outline	String	N/A
	press_contact	String	N/A
	price_range	String	N/A
	privacy_info_url	String	N/A
	diproduksi_oleh	String	N/A
	Produk	String	N/A
	promotion_eligible	Boolean	N/A
	promosi_ineligible _reason	String	N/A
	public_transit	String	N/A
	peringkat_hitungan	Bilangan Bulat	N/A
	record_label	String	N/A
	release_date	String	N/A
	restaurant_services	Struct	N/A
	restaurant_specialties	Struct	N/A
	Jadwal	String	N/A
	screenplay_by	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	Musim	String	N/A
	alamat single_line_	String	N/A
	Dibintangi	String	N/A
	start_info	Struct	N/A
	kode_toko	String	N/A
	store_location_descriptor	String	N/A
	store_number	Bilangan Bulat	N/A
	Studio	String	N/A
	dukungan_donate_button_in_live_video	Boolean	N/A
	berbicara_tentang_count	Bilangan Bulat	N/A
	sementara_status	String	N/A
	unread_message_count	Bilangan Bulat	N/A
	unread_notif_count	Bilangan Bulat	N/A
	unseen_message_count	Bilangan Bulat	N/A
	nama pengguna	String	N/A
	verifikasi_status	String	N/A
	voip_info	Struct	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	Website	String	N/A
	adalah_here_count	Bilangan Bulat	N/A
	whatsapp_number	String	N/A
ditulis_oleh	String	N/A	
Umpan	Id	String	N/A
	Tindakan	Daftar	N/A
	admin_creator	Objek	N/A
	Aplikasi	Objek	N/A
	Lampiran	Objek	N/A
	backdated_time	DateTime	N/A
	call_to_action	Objek	N/A
	can_reply_privately	Boolean	N/A
	child_attachment	Daftar	N/A
	Koordinat	Struct	N/A
	created_time	DateTime	N/A
	Peristiwa	Struct	N/A
	expanded_height	Bilangan Bulat	N/A
	expanded_width	Bilangan Bulat	N/A
	feed_penargetan	Objek	N/A
	Dari	Objek	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	full_picture	String	N/A
	Tinggi	Bilangan Bulat	N/A
	Ikon	String	N/A
	instagram_eligibility	String	N/A
	is_eligible_for_promotion	Boolean	N/A
	is_kedaluwarsa	Boolean	N/A
	is_tersembunyi	Boolean	N/A
	is_inline_created	Boolean	N/A
	is_instagram_eligible	Boolean	N/A
	is_populer	Boolean	N/A
	is_diterbitkan	Boolean	N/A
	adalah_bulat	Boolean	N/A
	Pesan	String	N/A
	message_tags	Daftar	N/A
	multi_share_end_card	Boolean	N/A
	multi_share_optimized	Boolean	N/A
	parent_id	String	N/A
	permalink_url	String	N/A
	Tempat	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	Privasi	Objek	N/A
	promotable_id	String	N/A
	promosi_status	String	N/A
	Properti	Daftar	N/A
	scheduled_publish_time	Desimal	N/A
	Saham	Objek	N/A
	status_type	String	N/A
	Cerita	String	N/A
	story_tags	Daftar	N/A
	Berlangganan	Boolean	N/A
	Target	Struct	N/A
	Penargetan	Objek	N/A
	Untuk	Objek	N/A
	timeline_visibility	String	N/A
	updated_time	DateTime	N/A
	Melalui	Struct	N/A
	video_buying_eligibility	Daftar	N/A
	Lebar	Bilangan Bulat	N/A
	Sejak	DateTime	SAMA_KE

Mempartisi kueri

Partisi berbasis filter:

Anda dapat memberikan opsi Spark tambahanPARTITION_FIELD,, LOWER_BOUNDUPPER_BOUND, dan NUM_PARTITIONS jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi NUM_PARTITIONS sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan.

- PARTITION_FIELD: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- LOWER_BOUND: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Untuk bidang Datetime, kami menerima format stempel waktu Spark yang digunakan dalam kueri Spark SQL.

  Contoh nilai valid:

  ```
  "2024-09-30T01:01:01.000Z"
  ```

- UPPER_BOUND: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- NUM_PARTITIONS: jumlah partisi.

Contoh:

```
facebookPageInsights_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
     connection_type="facebookpageinsights",
     connection_options={
         "connectionName": "connectionName",
         "ENTITY_NAME": "entityName",
         "API_VERSION": "v21",
         "PARTITION_FIELD": "created_Time"
         "LOWER_BOUND": "2024-10-27T07:00:00+0000"
         "UPPER_BOUND": "2024-10-27T07:00:00+0000"
         "NUM_PARTITIONS": "10"
     }
```

Opsi koneksi Facebook Page Insights

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Facebook Page Insights:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama objek Anda di Facebook Page Insights.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Facebook Page Insights Rest API versi yang ingin Anda gunakan.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `PARTITION_FIELD`(String) - Digunakan untuk Baca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `UPPER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca.
- `INSTANCE_URL`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. URL instans Wawasan Halaman Facebook yang valid.

Keterbatasan dan catatan untuk konektor Facebook Page Insights

Berikut ini adalah batasan atau catatan untuk konektor Facebook Page Insights:

- Sebagian besar metrik akan diperbarui setiap 24 jam sekali.
- Hanya dua tahun terakhir data wawasan yang tersedia.
- Hanya 90 hari wawasan yang dapat dilihat pada satu waktu saat menggunakan `until` parameter `since` dan.

Menghubungkan ke Freshdesk

Freshdesk adalah perangkat lunak dukungan pelanggan berbasis cloud yang kaya fitur dan mudah digunakan. Dengan beberapa saluran dukungan yang tersedia, termasuk obrolan langsung, email, telepon, dan media sosial, Anda dapat membantu pelanggan melalui metode komunikasi

pilihan mereka. Jika Anda adalah pengguna Freshdesk, Anda dapat terhubung AWS Glue ke akun Freshdesk Anda. Anda dapat menggunakan Freshdesk sebagai sumber data dalam pekerjaan ETL Anda. Jalankan pekerjaan ini untuk mentransfer data dari Freshdesk ke AWS layanan atau aplikasi lain yang didukung.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Freshdesk
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Freshdesk
- Mengkonfigurasi koneksi Freshdesk
- Membaca dari entitas Freshdesk
- Opsi koneksi Freshdesk
- Keterbatasan dan catatan untuk konektor Freshdesk

AWS Glue dukungan untuk Freshdesk

AWS Glue mendukung Freshdesk sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya — Sinkronisasi dan Async. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk meminta data dari Freshdesk.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi Freshdesk API yang didukung

Versi Freshdesk API berikut didukung:

- v2

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin AWS IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
     {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
 }
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode di atas, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut ini:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Freshdesk

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari Freshdesk, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

Berikut ini adalah persyaratan minimum:

- Akun Freshdesk. Anda dapat memilih dari edisi Gratis, Pertumbuhan, Pro atau Perusahaan.
- Kunci API pengguna Freshdesk.

Mengkonfigurasi koneksi Freshdesk

Freshdesk mendukung otentikasi kustom.

Untuk dokumentasi Freshdesk publik tentang pembuatan kunci API yang diperlukan untuk otorisasi kustom, lihat otentikasi Freshdesk.

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengkonfigurasi koneksi Freshdesk:

- Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:
  - Untuk aplikasi terkoneksi yang dikelola pelanggan — rahasianya harus berisi kunci API aplikasi yang terhubung dengan `apiKey` sebagai kunci. Perhatikan bahwa Anda harus membuat rahasia per koneksi di AWS Glue.
- Dalam AWS Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
  - Saat memilih sumber Data, pilih Freshdesk.
  - Berikan contoh Freshdesk yang ingin Anda sambungkan. `INSTANCE_URL`
  - Pilih peran AWS IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

    JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
```

```
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

- Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.
- Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

- Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.
- Dalam konfigurasi AWS Glue pekerjaan Anda, berikan `connectionName` sebagai koneksi jaringan tambahan.

Membaca dari entitas Freshdesk

Prasyarat

Objek Freshdesk yang ingin Anda baca. Anda akan membutuhkan nama objek.

Entitas yang didukung untuk sumber Sinkronisasi:

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partisi
Agen	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Jam Kerja	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
Perusahaan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Kontak	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Percakapan	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Konfigurasi Email	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partisi
Kotak Masuk Email	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Kategori Forum	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Forum	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Grup	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Produk	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Peran	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Peringkat Kepuasan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Keterampilan	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Solusi	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Survei	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Tiket	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Entri Waktu	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Topik	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Komentar Topik	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak

Entitas yang didukung untuk sumber Async:

Entitas	Versi API	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partisi
Perusahaan	v2	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Kontak	v2	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Contoh:

```
freshdesk_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="freshdesk",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v2"
    }
```

Entitas Freshdesk dan detail bidang:

Entitas	Bidang
Agen	https://developers.freshdesk.com/api/#list_all_agents
Jam kerja	https://developers.freshdesk.com/api/#list_all_business_hours
Komentar	https://developers.freshdesk.com/api/#comment_attributess
Perusahaan	https://developers.freshdesk.com/api/#companies
Kontak	https://developers.freshdesk.com/api/#list_all_contacts

Entitas	Bidang
Percakapan	https://developers.freshdesk.com/api/#list_all_ticket_notes
Konfigurasi email	https://developers.freshdesk.com/api/#list_all_email_configs
Email-kotak masuk	https://developers.freshdesk.com/api/#list_all_email_mailboxes
Forum-kategori	https://developers.freshdesk.com/api/#category_attributes
Forum	https://developers.freshdesk.com/api/#forum_attributes
Grup	https://developers.freshdesk.com/api/#list_all_groups
Produk	https://developers.freshdesk.com/api/#list_all_products
Peran	https://developers.freshdesk.com/api/#list_all_roles
Peringkat kepuasan	https://developers.freshdesk.com/api/#view_all_satisfaction_ratingss
Keterampilan	https://developers.freshdesk.com/api/#list_all_skills
Solusi	https://developers.freshdesk.com/api/#solution_content
Survei	https://developers.freshdesk.com/api/#list_all_survey
Tiket	https://developers.freshdesk.com/api/#list_all_tickets

Entitas	Bidang
Entri waktu	https://developers.freshdesk.com/api/#list_all_time_entries
Topik	https://developers.freshdesk.com/api/#topic_attributes

Mempartisi kueri

Partisi berbasis filter:

Anda dapat memberikan opsi Spark tambahan`PARTITION_FIELD`,, `LOWER_BOUND``UPPER_BOUND`, dan `NUM_PARTITIONS` jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan.

- `PARTITION_FIELD`: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Untuk bidang Datetime, kami menerima format stempel waktu Spark yang digunakan dalam kueri Spark SQL.

  Contoh nilai valid:

  ```
  "2024-09-30T01:01:01.000Z"
  ```

- `UPPER_BOUND`: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`: jumlah partisi.

Contoh:

```
freshDesk_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
     connection_type="freshdesk",
     connection_options={
         "connectionName": "connectionName",
         "ENTITY_NAME": "entityName",
         "API_VERSION": "v2",
         "PARTITION_FIELD": "Created_Time"
```

```
        "LOWER_BOUND": " 2024-10-27T23:16:08Z“
        "UPPER_BOUND": " 2024-10-27T23:16:08Z"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Opsi koneksi Freshdesk

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Freshdesk:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama objek Anda di Freshdesk.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Versi Freshdesk Rest API yang ingin Anda gunakan.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `PARTITION_FIELD`(String) - Digunakan untuk Baca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `UPPER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca.
- `INSTANCE_URL`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. URL instance Freshdesk yang valid.
- `TRANSFER_MODE`(String) - Digunakan untuk menunjukkan apakah jenis pengolahan seperti `SYNC` atau `ASYNC` diatur ke secara `SYNC` default. (Opsional)

Keterbatasan dan catatan untuk konektor Freshdesk

Berikut ini adalah batasan atau catatan untuk konektor Freshdesk:

- `Tickets`Entitas `CompanyContacts`,, dan dengan filtrasi memiliki batasan pagination. Mereka hanya mengembalikan 30 catatan per halaman dan nilai halaman dapat diatur hingga maksimum 10 (mengambil maksimum 300 catatan).
- `Tickets`Entitas tidak mengambil catatan yang lebih lama dari 30 hari.

- `Tickets`Entitas `CompanyContacts`,, dan mendukung tipe data 'Tanggal' dalam filtrasi. Anda harus memilih frekuensi pemicu 'Harian' dan seterusnya untuk ketiga entitas ini. Memilih 'Menit' atau 'Per Jam' dapat menyebabkan duplikat data. Juga, saat memilih bidang ini untuk filtrasi, hanya nilai tanggal yang harus dipilih, karena hanya akan mempertimbangkan bagian tanggal dari stempel waktu yang dipilih.
- Jumlah panggilan API per menit didasarkan pada paket Anda. Batas ini diterapkan secara luas akun terlepas dari faktor-faktor seperti jumlah agen atau alamat IP yang digunakan untuk melakukan panggilan. Untuk semua pengguna uji coba, ada batas API default 50 panggilan/menit. Untuk lebih jelasnya, lihat Freshdesk
- Untuk entitas apa pun, hanya satu Export/Async Job yang diproses dalam satu waktu. Pekerjaan baru hanya akan diproses setelah pekerjaan yang ada berhasil atau gagal. Untuk lebih jelasnya, lihat Freshdesk
- Bidang berikut didukung untuk panggilan API Sinkronisasi, tetapi tidak didukung/diizinkan untuk diteruskan di badan permintaan API Async.
  - id
  - dibuat_at
  - updated_at
  - diperbarui_sejak
  - aktif
  - perusahaan_id
  - other_companies
  - avatar
  - view_all_tickets
  - dihapus
  - email lainnya_
  - status
  - tanda
  - tag

Menghubungkan ke Freshsales

Freshsales adalah CRM intuitif yang membantu tenaga penjualan mengeluarkan dugaan dari penjualan. Dengan telepon dan email bawaan, tugas, janji temu dan catatan, tenaga penjualan tidak

perlu beralih di antara tab untuk menindaklanjuti prospek. Anda dapat mengelola penawaran Anda dengan lebih baik dengan tampilan pipeline dan mendorong lebih banyak penawaran ke penutupan. Jika Anda adalah pengguna Freshsales, Anda dapat terhubung AWS Glue ke akun Freshsales Anda. Anda dapat menggunakan Freshsales sebagai sumber data dalam pekerjaan ETL Anda. Jalankan pekerjaan ini untuk mentransfer data dari Freshsales ke AWS layanan atau aplikasi lain yang didukung.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Freshsales
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Freshsales
- Mengkonfigurasi koneksi Freshsales
- Membaca dari entitas Freshsales
- Opsi koneksi Freshsales
- Keterbatasan Freshsales

AWS Glue dukungan untuk Freshsales

AWS Glue mendukung Freshsales sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk meminta data dari Freshsales.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi API Freshsales yang didukung

Versi API Freshsales berikut didukung:

- v1.0

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin AWS IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
     {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
 }
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode di atas, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut ini:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Freshsales

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari Freshsales, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

Berikut ini adalah persyaratan minimum:

- Anda memiliki akun Freshsales.
- Anda memiliki kunci API pengguna.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Freshsales Anda. Untuk koneksi biasa, Anda tidak perlu melakukan hal lain di Freshsales.

Mengkonfigurasi koneksi Freshsales

Freshsales mendukung otentikasi kustom.

Untuk dokumentasi Freshsales publik tentang pembuatan kunci API yang diperlukan untuk autentikasi kustom, lihat Autentikasi.

Untuk mengkonfigurasi koneksi Freshsales:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:
   a. Untuk aplikasi tersambung yang dikelola pelanggan, Secret harus berisi kunci API aplikasi yang terhubung dengan *apiSecretKey* sebagai kunci. Rahasia juga perlu berisi pasangan kunci-nilai lain dengan *apiKey* sebagai kunci dan *token* sebagai nilai.
   b. Catatan: Anda harus membuat rahasia untuk koneksi Anda di AWS Glue.

1. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih Sumber Data, pilih Freshsales.
   b. Berikan akun Freshsales yang ingin Anda sambungkan. `INSTANCE_URL`
   c. Pilih peran AWS IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

d. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

e. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

2. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari entitas Freshsales

Prasyarat

Objek Freshsales yang ingin Anda baca. Anda akan membutuhkan nama objek.

Entitas yang didukung untuk sumber:

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih *	Mendukung partisi
Akun	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Kontak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Contoh:

```
freshSales_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
     connection_type="freshsales",
     connection_options={
         "connectionName": "connectionName",
```

```
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v1.0"
    }
```

Entitas Freshsales dan detail bidang:

Freshsales menyediakan titik akhir untuk mengambil metadata secara dinamis untuk entitas yang didukung. Dengan demikian, dukungan operator ditangkap pada tingkat tipe data.

Entitas	Tipe data	Operator yang didukung
Entitas Freshsale (semua)	Bilangan Bulat	! =, =, <, <=, >, >=, ANTARA
	String	Seperti, =,! =
	BigInteger	! =, =, <, <=, >, >=, ANTARA
	Boolean	=
	Ganda	! =, =, <, <=, >, >=, ANTARA
	BigDecimal	! =, =, <, <=, >, >=, ANTARA
	Tanggal	! =, =, <, <=, >, >=, ANTARA
	DateTime	! =, =, <, <=, >, >=, ANTARA
	Struct	N/A
	Daftar	N/A

Mempartisi kueri

Partisi berbasis filter:

Anda dapat memberikan opsi Spark tambahan`PARTITION_FIELD`,, `LOWER_BOUND``UPPER_BOUND`, dan `NUM_PARTITIONS` jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan.

- `PARTITION_FIELD`: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.

- LOWER_BOUND: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Untuk bidang Datetime, kami menerima nilai dalam format ISO.

  Contoh nilai valid:

  ```
  "2024-09-30T01:01:01.000Z"
  ```

- UPPER_BOUND: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- NUM_PARTITIONS: jumlah partisi.

Contoh:

```
freshSales_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
     connection_type="freshsales",
     connection_options={
         "connectionName": "connectionName",
         "ENTITY_NAME": "entityName",
         "API_VERSION": "v1",
         "PARTITION_FIELD": "Created_Time"
         "LOWER_BOUND": " 2024-10-15T21:16:25Z"
         "UPPER_BOUND": " 2024-10-20T21:25:50Z"
         "NUM_PARTITIONS": "10"
     }
```

Opsi koneksi Freshsales

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Freshsales:

- ENTITY_NAME(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama objek Anda di Freshsales.
- API_VERSION(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Versi Freshsales Rest API yang ingin Anda gunakan.
- SELECTED_FIELDS(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- FILTER_PREDICATE(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- QUERY(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- PARTITION_FIELD(String) - Digunakan untuk Baca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.

- `LOWER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `UPPER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca.
- `INSTANCE_URL`(String) - Digunakan untuk Baca. URL instance Freshsales yang valid.

Keterbatasan Freshsales

Berikut ini adalah batasan atau catatan untuk Freshsales:

- Di Freshsales, batas API Rate adalah 1000 permintaan API per jam per akun (lihat Kesalahan. Tetapi batas ini dapat diperpanjang dengan paket langganan Enterprise (lihat perbandingan paket).

Menyambung ke Google Ads

Google Ads API adalah antarmuka terprogram untuk Google Ads, yang digunakan untuk mengelola akun dan kampanye Google Ads yang besar atau kompleks. Jika Anda pengguna Google Ads, Anda dapat terhubung AWS Glue ke akun Google Ads Anda. Kemudian, Anda dapat menggunakan Google Ads sebagai sumber data di lowongan ETL Anda. Jalankan tugas ini untuk mentransfer data antara Google Ads dan AWS layanan atau aplikasi lain yang didukung.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Google Ads
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengonfigurasi Google Ads
- Mengonfigurasi koneksi Google Ads
- Membaca dari entitas Google Ads
- Opsi koneksi Google Ads
- Membuat akun Google Ads
- Batasan

AWS Glue dukungan untuk Google Ads

AWS Glue mendukung Google Ads sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan lowongan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari Google Ads.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi Google Ads API yang didukung

v18

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan AWS izin yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Anda juga dapat menggunakan kebijakan IAM terkelola berikut untuk mengizinkan akses:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya

yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.

- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengonfigurasi Google Ads

Sebelum dapat digunakan AWS Glue untuk mentransfer dari Google Ads, Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

Persyaratan minimum

- Anda memiliki akun Google Ads dengan Email dan Kata Sandi. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat akun, lihat Membuat akun Google Ads.
- Akun Google Ads Anda diaktifkan untuk akses API. Semua penggunaan Google Ads API tersedia tanpa biaya tambahan.
- Akun Google Ads memungkinkan Anda menginstal aplikasi yang terhubung. Jika Anda tidak memiliki akses ke fungsi ini, hubungi administrator Google Ads Anda.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Google Ads Anda.

Mengonfigurasi koneksi Google Ads

Google Ads mendukung jenis `AUTHORIZATION_CODE` hibah untuk OAuth2.

Jenis hibah ini dianggap “berkaki tiga” OAuth karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Ini digunakan saat membuat koneksi melalui AWS Glue Konsol. AWS Glue Konsol akan mengarahkan pengguna ke Google Ads tempat pengguna harus masuk dan mengizinkan izin AWS Glue yang diminta untuk mengakses instance Google Ads mereka.

Pengguna dapat memilih untuk membuat aplikasi tersambung mereka sendiri di Google Ads dan memberikan ID klien dan rahasia klien mereka sendiri saat membuat koneksi melalui AWS Glue

Konsol. Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke Google Ads untuk masuk dan memberi wewenang AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.

Jenis hibah ini menghasilkan token penyegaran dan token akses. Token akses berumur pendek, dan dapat disegarkan secara otomatis tanpa interaksi pengguna menggunakan token penyegaran.

Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi Google Ads publik tentang cara membuat aplikasi yang terhubung untuk OAuth alur Kode Otorisasi.

Untuk mengonfigurasi koneksi Google Ads:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut. Diperlukan untuk membuat rahasia untuk setiap koneksi di AWS Glue.
   a. Untuk jenis AuthorizationCode hibah:
      - Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan — Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen dengan kunci `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` sebagai.
2. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih Google Ads.
   b. Berikan Google `developer token` Ads yang ingin Anda sambungkan.
   c. Berikan Google `MANAGER ID` Ads jika Anda ingin masuk sebagai pengelola.
   d. Pilih peran IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
```

```
        }
    ]
}
```

e. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

f. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari entitas Google Ads

Prasyarat

- Objek Google Ads yang ingin Anda baca. Lihat tabel entitas yang didukung di bawah ini untuk memeriksa entitas yang tersedia.

Entitas yang didukung

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Batas	Mendukung Order By	Mendukung Pilih*	Mendukung Partisi
Iklan Grup Iklan	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
Grup Iklan	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
Anggaran Kampanye	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Anggaran Akun	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak
Kampanye	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Akun	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak

Contoh

```
googleAds_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="googleads",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "campaign-3467***",
        "API_VERSION": "v16"
    }
```

Entitas Google Ads dan detail bidang

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Akun	ResourceName	String	!=, =
Akun	callReportingEnabled	Boolean	!=, =
Akun	callConversionReportingDiaktifkan	Boolean	!=, =
Akun	callConversionAction	String	!=, =
Akun	conversionTrackingId	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Akun	crossAccountConversionTrackingId	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Akun	payPerConversionEligibilityFailureReasons	Daftar	
Akun	id	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Akun	currencyCode	String	! =, =, SEPERTI
Akun	Zona Waktu	String	! =, =, SEPERTI
Akun	autoTaggingEnabled	Boolean	!=, =

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Akun	hasPartnersBadge	Boolean	!=, =
Akun	manajer	Boolean	!=, =
Akun	TestAccount	Boolean	!=, =
Akun	date	Tanggal	ANTARA, =, <, >, <=, >=
Akun	CostMicros	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Akun	acceptedCustomerDataKetentuan	Boolean	
Akun	conversionTrackingStatus	String	! =, =, SEPERTI
Akun	enhancedConversionsForLeadsEnabled	Boolean	
Akun	googleAdsConversionPelanggan	String	
Akun	status	String	!=, =
Akun	allConversionsByConversionDate	Ganda	!=, =, <, >
Akun	allConversionsValueByConversionDate	Ganda	!=, =, <, >
Akun	conversionsByConversionTanggal	Ganda	!=, =, <, >
Akun	conversionsValueByConversionDate	Ganda	!=, =, <, >

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Akun	valuePerAllConversionsByConversionDate	Ganda	!=, =, <, >
Akun	VideoViews	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Akun	mengeklik	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Akun	InvalidClicks	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Akun	costPerAllKonversi	Ganda	!=, =, <, >
Akun	costPerConversion	Ganda	!=, =, <, >
Akun	konversi	Ganda	!=, =, <, >
Akun	absoluteTopImpressionPersentase	Ganda	!=, =, <, >
Akun	kesan	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Akun	topImpressionPercentage	Ganda	!=, =, <, >
Akun	Rata-rataECPC	Ganda	!=, =, <, >
Akun	activeViewMeasurableCostMicros	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Akun	Rata-RataCost	Ganda	!=, =, <, >
Akun	ctr	Ganda	!=, =, <, >

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Akun	activeViewCtr	Ganda	!=, =, <, >
Akun	searchImpressionShare	Ganda	!=, =, <, >
Akun	ConversionAction	String	!=, =
Akun	conversionActionCategory	String	!=, =
Akun	conversionActionName	String	! =, =, SEPERTI
Anggaran Akun	ResourceName	String	!=, =
Anggaran Akun	status	String	!=, =
Anggaran Akun	proposedEndTimeTipe	String	!=, =
Anggaran Akun	approvedEndTimeTipe	String	!=, =
Anggaran Akun	id	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Anggaran Akun	Pengaturan Penagihan	String	!=, =
Anggaran Akun	name	String	! =, =, SEPERTI
Anggaran Akun	approvedStartDateWaktu	DateTime	ANTARA, =, <, >, <=, >=
Anggaran Akun	proposedSpendingLimitMikro	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Anggaran Akun	approvedSpendingLimitMikro	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Anggaran Akun	adjustedSpendingLimitMikro	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Anggaran Akun	amountServedMicros	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Grup Iklan	ResourceName	String	! =, =, SEPERTI
Grup Iklan	status	String	! =, =, SEPERTI
Grup Iklan	jenis	String	! =, =, SEPERTI
Grup Iklan	id	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Grup Iklan	name	String	! =, =, SEPERTI
Grup Iklan	kampanye	String	!=, =
Grup Iklan	cpcBidMicros	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Grup Iklan	targetCpaMicros	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Grup Iklan	cpmBidMicros	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Grup Iklan	cpvBidMicros	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Grup Iklan	targetCpmMicros	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Grup Iklan	effectiveTargetCpaMikro	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Grup Iklan	date	Tanggal	ANTARA, =, <, >, <=, >=
Grup Iklan	CostMicros	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Grup Iklan	useAudienceGrouped	Boolean	!=, =
Grup Iklan	effectiveCpcBidMikro	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Grup Iklan	allConversionsByConversionDate	Ganda	!=, =, <, >
Grup Iklan	allConversionsValueByConversionDate	Ganda	!=, =, <, >
Grup Iklan	conversionsByConversionTanggal	Ganda	!=, =, <, >
Grup Iklan	conversionsValueByConversionDate	Ganda	!=, =, <, >
Grup Iklan	valuePerAllConversionsByConversionDate	Ganda	!=, =, <, >
Grup Iklan	valuePerConversionsByConversionDate	Ganda	!=, =, <, >
Grup Iklan	Rata-RataCost	Ganda	!=, =, <, >
Grup Iklan	costPerAllKonversi	Ganda	!=, =, <, >

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Grup Iklan	costPerConversion	Ganda	!=, =, <, >
Grup Iklan	averagePageViews	Ganda	!=, =, <, >
Grup Iklan	VideoViews	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Grup Iklan	mengeklik	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Grup Iklan	AllConsions	Ganda	!=, =, <, >
Grup Iklan	Rata-rataECPC	Ganda	!=, =, <, >
Grup Iklan	absoluteTopImpressionPersentase	Ganda	!=, =, <, >
Grup Iklan	kesan	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Grup Iklan	topImpressionPercentage	Ganda	!=, =, <, >
Grup Iklan	activeViewCtr	Ganda	!=, =, <, >
Grup Iklan	ctr	Ganda	!=, =, <, >
Grup Iklan	searchTopImpressionBagikan	Ganda	!=, =, <, >
Grup Iklan	searchImpressionShare	Ganda	!=, =, <, >
Grup Iklan	searchAbsoluteTopImpressionShare	Ganda	!=, =, <, >
Grup Iklan	RelativeCTR	Ganda	!=, =, <, >

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Grup Iklan	ConversionAction	String	!=, =
Grup Iklan	conversionActionCategory	String	!=, =
Grup Iklan	conversionActionName	String	! =, =, SEPERTI
Grup Iklan	UpdateMask	String	
Grup Iklan	buat	Struct	
Grup Iklan	perbarui	Struct	
Grup Iklan	PrimaryStatus	String	!=, =
Grup Iklan	primaryStatusReasons	Daftar	
Iklan Grup Iklan	ResourceName	String	!=, =
Iklan Grup Iklan	id	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Iklan Grup Iklan	status	String	!=, =
Iklan Grup Iklan	label	Daftar	
Iklan Grup Iklan	AdGroup	String	!=, =
Iklan Grup Iklan	CostMicros	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Iklan Grup Iklan	Status Persetujuan	String	!=, =
Iklan Grup Iklan	UlasanStatus	String	!=, =
Iklan Grup Iklan	AdStrength	String	!=, =

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Iklan Grup Iklan	jenis	String	!=, =
Iklan Grup Iklan	Nama bisnis	String	! =, =, SEPERTI
Iklan Grup Iklan	date	Tanggal	ANTARA, =, <, >, <=, >=
Iklan Grup Iklan	allConversionsByConversionDate	Ganda	!=, =, <, >
Iklan Grup Iklan	allConversionsValueByConversionDate	Ganda	!=, =, <, >
Iklan Grup Iklan	conversionsByConversionTanggal	Ganda	!=, =, <, >
Iklan Grup Iklan	conversionsValueByConversionDate	Ganda	!=, =, <, >
Iklan Grup Iklan	valuePerAllConversionsByConversionDate	Ganda	!=, =, <, >
Iklan Grup Iklan	valuePerConversionsByConversionDate	Ganda	!=, =, <, >
Iklan Grup Iklan	activeViewMeasurableCostMicros	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Iklan Grup Iklan	Rata-RataCost	Ganda	!=, =, <, >
Iklan Grup Iklan	costPerAllKonversi	Ganda	!=, =, <, >
Iklan Grup Iklan	costPerConversion	Ganda	!=, =, <, >
Iklan Grup Iklan	mengeklik	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Iklan Grup Iklan	averagePageViews	Ganda	!=, =, <, >
Iklan Grup Iklan	VideoViews	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Iklan Grup Iklan	AllConsions	Ganda	!=, =, <, >
Iklan Grup Iklan	Rata-rataECPC	Ganda	!=, =, <, >
Iklan Grup Iklan	topImpressionPercentage	Ganda	!=, =, <, >
Iklan Grup Iklan	kesan	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Iklan Grup Iklan	absoluteTopImpressionPersentase	Ganda	!=, =, <, >
Iklan Grup Iklan	activeViewCtr	Ganda	!=, =, <, >
Iklan Grup Iklan	ctr	Ganda	!=, =, <, >
Iklan Grup Iklan	ConversionAction	String	!=, =
Iklan Grup Iklan	conversionActionCategory	String	!=, =
Iklan Grup Iklan	conversionActionName	String	! =, =, SEPERTI
Iklan Grup Iklan	UpdateMask	String	
Iklan Grup Iklan	buat	Struct	
Iklan Grup Iklan	perbarui	Struct	
Iklan Grup Iklan	policyValidationParameter	Struct	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Iklan Grup Iklan	PrimaryStatus	String	!=, =
Iklan Grup Iklan	primaryStatusReasons	Daftar	
Kampanye	ResourceName	String	!=, =
Kampanye	status	String	!=, =
Kampanye	BaseCampaign	String	!=, =
Kampanye	name	String	! =, =, SEPERTI
Kampanye	id	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Kampanye	Kampanye Anggaran	String	! =, =, SEPERTI
Kampanye	StartDate	Tanggal	ANTARA, =, <, >, <=, >=
Kampanye	EndDate	Tanggal	ANTARA, =, <, >, <=, >=
Kampanye	adServingOptimizationStatus	String	!=, =
Kampanye	advertisingChannelType	String	!=, =
Kampanye	advertisingChannelSubTipe	String	!=, =
Kampanye	ExperimentType	String	!=, =
Kampanye	Status Penyajian	String	!=, =
Kampanye	biddingStrategyType	String	!=, =

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Kampanye	domainName	String	! =, =, SEPERTI
Kampanye	languageCode	String	! =, =, SEPERTI
Kampanye	useSuppliedUrlsHanya	Boolean	!=, =
Kampanye	positiveGeoTargetTipe	String	!=, =
Kampanye	negativeGeoTargetTipe	String	!=, =
Kampanye	Mode Pembayaran	String	!=, =
Kampanye	optimizationGoalTypes	Daftar	
Kampanye	date	Tanggal	ANTARA, =, <, >, <=, >=
Kampanye	Rata-RataCost	Ganda	
Kampanye	mengeklik	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Kampanye	CostMicros	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Kampanye	kesan	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Kampanye	useAudienceGrouped	Boolean	!=, =
Kampanye	activeViewMeasurableCostMicros	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Kampanye	costPerAllKonversi	Ganda	!=, =, <, >
Kampanye	costPerConversion	Ganda	!=, =, <, >
Kampanye	InvalidClicks	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Kampanye	publisherPurchasedClicks	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Kampanye	averagePageViews	Ganda	!=, =, <, >
Kampanye	VideoViews	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Kampanye	allConversionsByConversionDate	Ganda	!=, =, <, >
Kampanye	allConversionsValueByConversionDate	Ganda	!=, =, <, >
Kampanye	conversionsByConversionTanggal	Ganda	!=, =, <, >
Kampanye	conversionsValueByConversionDate	Ganda	!=, =, <, >
Kampanye	valuePerAllConversionsByConversionDate	Ganda	!=, =, <, >
Kampanye	valuePerConversionsByConversionDate	Ganda	!=, =, <, >
Kampanye	AllConsions	Ganda	!=, =, <, >

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Kampanye	absoluteTopImpressionPersentase	Ganda	!=, =, <, >
Kampanye	searchAbsoluteTopImpressionShare	Ganda	!=, =, <, >
Kampanye	Rata-rataECPC	Ganda	!=, =, <, >
Kampanye	searchImpressionShare	Ganda	!=, =, <, >
Kampanye	searchTopImpressionBagikan	Ganda	!=, =, <, >
Kampanye	activeViewCtr	Ganda	!=, =, <, >
Kampanye	ctr	Ganda	!=, =, <, >
Kampanye	RelativeCTR	Ganda	!=, =, <, >
Kampanye	UpdateMask	String	
Kampanye	buat	Struct	
Kampanye	perbarui	Struct	
Anggaran Kampanye	ResourceName	String	!=, =
Anggaran Kampanye	id	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Anggaran Kampanye	status	String	!=, =
Anggaran Kampanye	DeliveryMethod	String	!=, =
Anggaran Kampanye	periode	String	!=, =
Anggaran Kampanye	jenis	String	!=, =

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Anggaran Kampanye	name	String	! =, =, SEPERTI
Anggaran Kampanye	AmountMicros	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Anggaran Kampanye	Dibagikan secara eksplisit	Boolean	!=, =
Anggaran Kampanye	ReferensiCount	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Anggaran Kampanye	hasRecommendedBudget	Boolean	!=, =
Anggaran Kampanye	date	Tanggal	ANTARA, =, <, >, <=, >=
Anggaran Kampanye	CostMicros	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Anggaran Kampanye	StartDate	Tanggal	ANTARA, =, <, >, <=, >=
Anggaran Kampanye	EndDate	Tanggal	ANTARA, =, <, >, <=, >=
Anggaran Kampanye	maximizeConversionValueTargetRoas	Ganda	!=, =, <, >
Anggaran Kampanye	maximizeConversionsTargetCpaMicros	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Anggaran Kampanye	selectiveOptimizationConversionTindakan	String	
Anggaran Kampanye	Rata-RataCost	Ganda	!=, =, <, >

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Anggaran Kampanye	costPerAllKonversi	Ganda	!=, =, <, >
Anggaran Kampanye	costPerConversion	Ganda	!=, =, <, >
Anggaran Kampanye	VideoViews	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Anggaran Kampanye	mengeklik	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Anggaran Kampanye	AllConsions	Ganda	!=, =, <, >
Anggaran Kampanye	valuePerAllKonversi	Ganda	!=, =, <, >
Anggaran Kampanye	Rata-rataECPC	Ganda	!=, =, <, >
Anggaran Kampanye	kesan	BigInteger	ANTARA, =,! =, <, >, <=, >=
Anggaran Kampanye	ctr	Ganda	!=, =, <, >
Anggaran Kampanye	UpdateMask	String	
Anggaran Kampanye	buat	Struct	
Anggaran Kampanye	perbarui	Struct	

Mempartisi kueri

Opsi percikan tambahan`PARTITION_FIELD`,, `LOWER_BOUNDUPPER_BOUND`, `NUM_PARTITIONS` dapat diberikan jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas percikan secara bersamaan.

- `PARTITION_FIELD`: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

Untuk tanggal, kami menerima format tanggal Spark yang digunakan dalam kueri Spark SQL. Contoh nilai yang valid:`"2024-02-06"`.

- `UPPER_BOUND`: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`: jumlah partisi.

Detail dukungan bidang partisi berdasarkan entitas ditangkap dalam tabel berikut.

Nama Entitas	Bidang Partisi	Tipe data
Iklan Grup Iklan	date	Tanggal
Grup Iklan	date	Tanggal
Kampanye	date	Tanggal
Anggaran Kampanye	date	Tanggal

Contoh

```
googleads_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="googleads",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "campaign-3467***",
        "API_VERSION": "v16",
        "PARTITION_FIELD": "date"
        "LOWER_BOUND": "2024-01-01"
        "UPPER_BOUND": "2024-06-05"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
)
```

Opsi koneksi Google Ads

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Google Ads:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama Objek Anda di Google Ads.

- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Versi Google Ads Rest API yang ingin Anda gunakan. Contoh: v16.
- `DEVELOPER_TOKEN`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Diperlukan untuk mengautentikasi pengembang atau aplikasi yang membuat permintaan ke API.
- `MANAGER_ID`(String) - Digunakan untuk Baca/Tulis. Pengenal unik yang memungkinkan Anda mengelola beberapa akun Google Ads. Ini adalah ID pelanggan dari manajer yang berwenang. Jika akses Anda ke akun pelanggan melalui akun manajer, `MANAGER_ID` diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat login-customer-id.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `PARTITION_FIELD`(String) - Digunakan untuk Baca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `UPPER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca.

Membuat akun Google Ads

1. Masuk ke Akun Pengembang Google Ads dengan kredensialnya, lalu buka *. MyProject

2. Pilih Proyek Baru dan berikan informasi yang diperlukan untuk membuat proyek Google jika Anda tidak memiliki aplikasi terdaftar di dalamnya.

3. Pilih Tab Navigasi, lalu API dan Pengaturan, dan Buat Id Klien dan ClientSecretyang akan memerlukan konfigurasi lebih lanjut untuk membuat koneksi antara AWS Glue dan GoogleAds. Untuk informasi selengkapnya, lihat kredensial API.

4. Pilih CREATE CREDENTIALS dan pilih OAuth client ID.

5. Pilih jenis Aplikasi sebagai aplikasi Web.

6. Di bawah Authorized Redirect URIs, tambahkan OAuth Redirect URIs dan pilih Create. Anda dapat menambahkan beberapa pengalihan URIs jika diperlukan.

7. ID Klien dan Rahasia Klien Anda akan dibuat saat membuat koneksi antara AWS Glue dan Google Ads.

8. Tambahkan cakupan sesuai dengan kebutuhan aplikasi Anda berdasarkan, pilih layar OAuth persetujuan dan berikan informasi yang diperlukan dan tambahkan cakupan berdasarkan persyaratan.

Batasan

Berikut ini adalah batasan untuk konektor Google Ads:

- `MANAGER_ID`adalah input opsional saat membuat koneksi. Tetapi ketika Anda ingin mengakses pelanggan yang mendasari manajer tertentu, maka `MANAGER_ID` adalah masukan wajib. Tabel di bawah ini menjelaskan batasan akses berdasarkan `MANAGER_ID` apakah disertakan atau tidak dalam koneksi.

MANAGER_ID disediakan saat membuat koneksi?	Pelanggan yang dapat diakses
Ya	Pelanggan yang terdaftar di bawah MANAGER_ID yang disediakan bersama dengan MANAGER_ID.
Tidak	Semua pelanggan akan terdaftar, tetapi pelanggan yang mendasari manajer mana pun tidak akan dapat diakses.

- Ketika akun manajer dipilih sebagai objek, hanya `Account` akan muncul sebagai sub-objek. Di konektor Google Ads, entitas seperti kampanye, iklan, dll., diambil berdasarkan akun klien individual, bukan akun manajer.

- Anda tidak dapat mengambil metrik untuk akun manajer. Anda dapat mengambil metrik untuk akun klien individual sebagai gantinya.
- Setiap akun dapat memiliki hingga 10.000 kampanye, termasuk kampanye aktif dan yang dijeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kampanye per akun.
- Saat membuat laporan, jika Anda memilih metrik tertentu untuk ditampilkan, setiap baris yang metrik yang dipilih semuanya nol tidak akan dikembalikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Nol Metrik.
- Dengan bidang berikut, alur Pemetaan Lengkap tidak akan berfungsi untuk entitas Iklan Akun, Grup Iklan, dan Grup Iklan, khususnya untuk ConversionAction,,. conversionActionCategory conversionActionName Untuk informasi selengkapnya, lihat Segmen dan Metrik.
- Filter rentang tanggal wajib dilakukan saat `segments.date` bidang dipilih.

Menghubungkan ke Google Analytics 4

Google Analytics 4 adalah layanan analitik yang melacak dan melaporkan metrik tentang interaksi pengunjung dengan aplikasi dan situs web Anda. Metrik ini mencakup tampilan halaman, pengguna aktif, dan acara. Jika Anda adalah pengguna Google Analytics 4, Anda dapat terhubung AWS Glue ke akun Google Analytics 4 Anda. Anda dapat menggunakan Google Analytics 4 sebagai sumber data dalam pekerjaan ETL Anda. Jalankan pekerjaan ini untuk mentransfer data dari Google Analytics 4 ke AWS layanan atau aplikasi lain yang didukung.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Google Analytics 4
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Google Analytics 4
- Mengkonfigurasi koneksi Google Analytics 4
- Membaca dari entitas Google Analytics 4
- Opsi koneksi Google Analytics 4
- Membuat akun Google Analytics 4
- Langkah-langkah untuk membuat aplikasi klien dan kredensi OAuth 2.0
- Pertimbangan dan batasan

AWS Glue dukungan untuk Google Analytics 4

AWS Glue mendukung Google Analytics 4 sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari Google Analytics 4.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi Google Analytics 4 API yang didukung

v1 Beta.

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan AWS izin yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Anda juga dapat menggunakan kebijakan IAM terkelola berikut untuk mengizinkan akses:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Google Analytics 4

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer dari Google Analytics 4, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

- Anda memiliki akun Google Analytics dengan satu atau beberapa aliran data yang mengumpulkan data yang ingin Anda transfer.
- Anda memiliki akun Google Cloud Platform dan proyek Google Cloud.
- Di project Google Cloud Anda, Anda telah mengaktifkan yang berikut ini APIs:
  - API Google Analytics
  - API Admin Google Analytics
  - API Data Google Analytics
- Di project Google Cloud, Anda telah mengonfigurasi layar OAuth persetujuan untuk pengguna eksternal. Untuk informasi tentang layar OAuth persetujuan, lihat Menyiapkan layar OAuth persetujuan Anda di Bantuan Google Cloud Platform Console.
- Di project Google Cloud Anda, Anda telah mengonfigurasi ID klien OAuth 2.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyiapkan OAuth 2.0.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Google Analytics 4 Anda.

Mengkonfigurasi koneksi Google Analytics 4

Untuk mengonfigurasi koneksi Google Sheet:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut. Diperlukan untuk membuat rahasia untuk setiap koneksi di AWS Glue.
   a. Untuk jenis AuthorizationCode hibah:
      - Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan — Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen dengan kunci `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` sebagai.
2. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih Google Analytics 4.
   b. Berikan Google Analytics 4 yang ingin Anda sambungkan. `INSTANCE_URL`
   c. Pilih peran IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

   d. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.
   e. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

`AUTHORIZATION_CODE`jenis hibah.

Jenis hibah ini dianggap “berkaki tiga” OAuth karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Ini digunakan saat membuat koneksi melalui AWS Glue Konsol. AWS Glue Konsol akan mengarahkan pengguna ke Google Analytics 4 di mana pengguna harus masuk dan mengizinkan izin AWS Glue yang diminta untuk mengakses instans Google Analytics 4 mereka.

Pengguna masih dapat memilih untuk membuat aplikasi terhubung mereka sendiri di Google Analytics 4 dan memberikan id klien dan rahasia klien mereka sendiri saat membuat koneksi melalui AWS Glue Konsol. Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke Google Analytics 4 untuk masuk dan memberi wewenang AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.

Jenis hibah ini menghasilkan token penyegaran dan token akses. Token akses berumur pendek, dan dapat disegarkan secara otomatis tanpa interaksi pengguna menggunakan token penyegaran.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Auth 2.0 untuk Mengakses Google APIs.

Membaca dari entitas Google Analytics 4

Prasyarat

- Objek Google Analytics 4 yang ingin Anda baca. Lihat tabel entitas yang didukung di bawah ini untuk memeriksa entitas yang tersedia.

Entitas yang didukung

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Batas	Mendukung Order By	Mendukung Pilih*	Mendukung Partisi
Laporan Real-Time	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Laporan Inti	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Contoh

```
googleAnalytics4_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="GoogleAnalytics4",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v1beta"
    }
```

Detail entitas dan bidang Google Analytics 4

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Laporan Inti	Bidang Dinamis		
Laporan Inti	Bidang Dimensi	String	SEPERTI, =
Laporan Inti	Bidang Dimensi	Tanggal	SEPERTI, =
Laporan Inti	Bidang Metrik	String	>, <, >=, <=, = ANTARA
Laporan Inti	Dimensi Kustom dan Bidang Metrik Kustom	String	TA
Laporan Real-Time	AppVersion	String	SEPERTI, =
Laporan Real-Time	AudienceID	String	SEPERTI, =
Laporan Real-Time	Nama Pemirsa	String	SEPERTI, =
Laporan Real-Time	kota	String	SEPERTI, =
Laporan Real-Time	CityID	String	SEPERTI, =
Laporan Real-Time	negeri	String	SEPERTI, =
Laporan Real-Time	CountryID	String	SEPERTI, =
Laporan Real-Time	DeviceKategori	String	SEPERTI, =

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Laporan Real-Time	eventName	String	SEPERTI, =
Laporan Real-Time	MinuteSago	String	SEPERTI, =
Laporan Real-Time	platform	String	SEPERTI, =
Laporan Real-Time	streamId	String	SEPERTI, =
Laporan Real-Time	StreamName	String	SEPERTI, =
Laporan Real-Time	unifiedScreenName	String	SEPERTI, =
Laporan Real-Time	ActiveUsers	String	>, <, >=, <=, = ANTARA
Laporan Real-Time	konversi	String	>, <, >=, <=, = ANTARA
Laporan Real-Time	EventCount	String	>, <, >=, <=, = ANTARA
Laporan Real-Time	screenPageViews	String	>, <, >=, <=, = ANTARA

Mempartisi kueri

1. Partisi berbasis filter

   Opsi percikan tambahan`PARTITION_FIELD`,, `LOWER_BOUNDUPPER_BOUND`, `NUM_PARTITIONS` dapat diberikan jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas percikan secara bersamaan.

   - `PARTITION_FIELD`: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
   - `LOWER_BOUND`: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

Untuk tanggal, kami menerima format tanggal Spark yang digunakan dalam kueri Spark SQL. Contoh nilai yang valid:`"2024-02-06"`.

- `UPPER_BOUND`: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`: jumlah partisi.

Contoh

```
googleAnalytics4_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="GoogleAnalytics4",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v1beta",
        "PARTITION_FIELD": "date"
        "LOWER_BOUND": "2022-01-01"
        "UPPER_BOUND": "2024-01-02"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

2. Partisi berbasis rekaman

Opsi percikan tambahan `NUM_PARTITIONS` dapat diberikan jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas percikan secara bersamaan.

- `NUM_PARTITIONS`: jumlah partisi.

Contoh

```
googleAnalytics4_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="GoogleAnalytics4",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v1beta",
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Opsi koneksi Google Analytics 4

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Google Analytics 4:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama Objek Anda di Google Analytics 4.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Google Analytics 4 Rest API versi yang ingin Anda gunakan.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `PARTITION_FIELD`(String) - Digunakan untuk Baca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `UPPER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca.
- `INSTANCE_URL`(Integer) - Digunakan untuk Baca. (Opsional)

Membuat akun Google Analytics 4

Ikuti langkah-langkah untuk membuat akun Google Analytics 4: https://support.google.com/analytics/jawaban/9304153? hl=id

Langkah-langkah untuk membuat aplikasi klien dan kredensi OAuth 2.0

Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi Google Analytics4 API.

1. Buat dan atur akun Anda dengan masuk ke Akun Google Analytics Anda dengan kredensi Anda. Kemudian navigasikan ke Admin > Buat Akun.
2. Buat properti untuk akun yang telah Anda buat dengan memilih Buat Properti. Siapkan properti dengan detail yang diperlukan. Setelah semua detail yang diberikan id properti yang sesuai akan dihasilkan.

3. Tambahkan Data Stream untuk properti yang dibuat dengan memilih Data Streams > Add Stream > Web dari drop-down. Berikan detail situs web seperti URL dan bidang wajib lainnya. Setelah memberikan semua detail, id aliran dan id pengukuran yang sesuai akan dihasilkan.
4. Siapkan Google Analytics di situs web Anda dengan menyalin id pengukuran dan menambahkan ke konfigurasi situs web Anda.
5. Buat Laporan dari Google Analytics dengan menavigasi ke Laporan dan membuat laporan yang diperlukan.
6. Otorisasi aplikasi Anda dengan menavigasi ke console.cloud.google.com dan cari Google Analytics Data API, lalu aktifkan API.
    1. Arahkan ke halaman API dan Layanan dan pilih Kredensial> penyiapan OAuth 2.0 Klien. IDs
    2. Berikan URL pengalihan dengan menambahkan URL AWS Glue Pengalihan.
7. Salin id klien dan rahasia klien yang akan membutuhkan lebih lanjut untuk membuat koneksi.

Pertimbangan dan batasan

Berikut ini adalah batasan untuk konektor Google Analytics 4:

- Untuk entitas Laporan Inti, hanya 9 bidang dimensi dan 10 bidang metrik yang diizinkan untuk mengirim permintaan. Jika jumlah bidang yang diizinkan terlampaui maka permintaan akan gagal dan konektor akan melempar pesan kesalahan.
- Untuk entitas Laporan Waktu Nyata, hanya 4 bidang dimensi yang diizinkan untuk mengirim permintaan. Jika jumlah bidang yang diizinkan terlampaui maka permintaan akan gagal dan konektor akan melempar pesan kesalahan.
- Google Analytics 4 adalah alat gratis versi beta, jadi akan ada pembaruan rutin pada fitur baru, peningkatan entitas, penambahan bidang baru, dan menghentikan bidang yang ada.
- Bidang Laporan Inti diisi secara dinamis, sehingga akan ada penambahan, penyusutan dan penggantian nama bidang dan memberlakukan batasan baru pada bidang dapat dilakukan kapan saja.
- Tanggal mulai default adalah 30 hari dan tanggal akhir kemarin (satu hari sebelum tanggal saat ini), dan tanggal-tanggal ini akan diganti dalam kode ekspresi filter jika pengguna telah menetapkan nilai OR jika alirannya bertahap.
- Sesuai dokumentasi, entitas laporan Real-Time mengembalikan 10.000 catatan jika batas tidak diteruskan dalam permintaan, jika tidak API mengembalikan maksimum 250.000 baris per

permintaan, tidak peduli berapa banyak yang Anda minta. Untuk informasi selengkapnya lihat Metode: properti. runRealtimeReportdalam dokumentasi Google Analytics.

- Entitas Real-Time Report tidak mendukung Partisi Berbasis Rekam karena tidak mendukung pagination. Juga, itu tidak mendukung Partisi Berbasis Bidang karena tidak ada bidang yang memenuhi kriteria yang ditentukan.
- Karena keterbatasan jumlah bidang yang dapat diteruskan dalam permintaan. Kami menetapkan dimensi default dan bidang metrik dalam batas yang ditentukan. Jika “pilih semua” dipilih, hanya data dari bidang yang telah ditentukan yang akan diambil.
  - Laporan Inti
    - Sesuai batasan dari SAAS - permintaan diizinkan hingga 9 dimensi dan hingga 10 metrik saja (yaitu, permintaan dapat berisi maksimum 19 bidang (metrik + dimensi).
    - Sesuai implementasi - Jika pengguna menggunakan SELECT_ALL atau bidang yang dipilih lebih dari 25, maka bidang default akan diteruskan dalam permintaan.
    - Bidang berikut dianggap sebagai bidang default untuk Laporan Inti - “country”, “city”, “EventName”, “cityId”, “browser”, “date”, “currencyCode”, “DeviceCategory”, “TransactionId”, DayUsers active1 “, “DayUsersactive28 “, “DayUsersactive7 “, “ActiveUsers”, "“," Pengguna”, "“, “EngagedSessions”, “EventCount”, “EngageMentrate”. averagePurchaseRevenue averageRevenuePer averageSessionDuration
  - Laporan Real-Time
    - Sesuai batasan dari permintaan SAAS diizinkan hingga 4 dimensi.
    - Jika pengguna melewati SELECT_ALL atau bidang yang dipilih lebih dari 15, maka bidang default akan diteruskan dalam permintaan.
    - Bidang berikut dianggap sebagai bidang default untuk RealTime Laporan - “negara”, “DeviceCategory”, “city”, “cityId”, “ActiveUsers”, “conversion”, “EventCount”, "”. screenPageViews
- Di entitas Core-Report, jika partisi pada bidang tanggal dan filter pada startDate hadir secara bersamaan. Dalam hal ini nilai DateRange akan diganti dengan nilai filter startDate, Tapi, karena partisi harus selalu menjadi prioritas, maka membuang filter startDate jika partisi pada bidang tanggal sudah ada.
- Karena sekarang CohortSpecs juga merupakan bagian dari badan permintaan laporan inti, kami meningkatkan entitas laporan inti saat ini untuk menyertakan dukungan untuk atribut CohortSpec. Di badan permintaan CohortSpecs, hampir semua bidang memerlukan input pengguna. Untuk mengatasi hal ini, kami telah menetapkan nilai default untuk atribut/bidang tersebut dan menyediakan ketentuan bagi pengguna untuk mengganti nilai-nilai ini jika diperlukan.

FieldName	Nilai default	Contoh kueri untuk meneruskan opsi filterPredicate untuk mengganti nilai default
StartDate	30 hari yang lalu dari tanggal saat ini	“StartDate antara “2023-05-09" dan “2023-05-10"
EndDate	1 hari yang lalu dari tanggal saat ini	“StartDate antara “2023-05-09" dan “2023-05-10"
startOffset	0	startOffset=2
EndoffSet	1	Endoffset=10
granularitas	HARIAN	granularity="Mingguan”

- Anda juga dapat meneruskan semua filter ini sekaligus atau dengan filter lain.
  - Contoh 1 - FilterPredicate: startDate antara “2023-05-09" dan “2023-05-10" DAN startOffset = 1 DAN endoffset = 2 DAN granularity="Weekly”
  - Contoh 2 - filterPredicate: city= “xyz” DAN startOffset = 1 DAN ENDOFFSET = 2 DAN granularity="Weekly”
- Dalam permintaan kohort:
  - Jika 'cohortNthMonth' dilewatkan dalam permintaan, maka nilai granularitas internal akan ditetapkan sebagai “BULANAN”
  - Demikian pula, jika 'cohortNthWeek' dilewatkan, maka nilai granularitas akan ditetapkan sebagai “MINGGUAN”
  - Dan, untuk 'cohortNthDay' nilai granularitas akan ditetapkan sebagai “HARIAN”. Untuk informasi selengkapnya, lihat:
    - https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/advanced
    - https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/CohortSpec
  - Ketentuan diberikan bagi pengguna untuk mengganti nilai default DateRange dan granularitas. Lihat tabel di atas.

Menghubungkan ke Google BigQuery di AWS Glue Studio

> **Note**
>
> Anda dapat menggunakan AWS Glue agar Spark membaca dan menulis ke tabel di Google BigQuery di AWS Glue 4.0 dan versi yang lebih baru. Untuk mengkonfigurasi Google BigQuery dengan AWS Glue pekerjaan terprogram, lihat BigQuery koneksi.

AWS Glue Studio menyediakan antarmuka visual untuk terhubung BigQuery, membuat pekerjaan integrasi data, dan menjalankannya di AWS Glue Studio runtime Spark tanpa server.

Saat membuat koneksi ke Google BigQuery di AWS Glue Studio, koneksi terpadu dibuat. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pertimbangan.

Alih-alih membuat rahasia dengan kredensi dalam format tertentu,`{"credentials": "base64 encoded JSON"}`, sekarang dengan koneksi terpadu ke Google BigQuery, Anda dapat membuat rahasia yang secara langsung menyertakan JSON dari Goolge:. BigQuery `{"type": "service-account", ...}`

Topik

- Membuat BigQuery koneksi
- Membuat simpul BigQuery sumber
- Membuat node BigQuery target
- Opsi lanjutan

Membuat BigQuery koneksi

Untuk terhubung ke Google BigQuery dari AWS Glue, Anda harus membuat dan menyimpan kredensi Google Cloud Platform Anda secara AWS Secrets Manager rahasia, lalu mengaitkan rahasia itu dengan koneksi Google BigQuery AWS Glue .

Untuk mengkonfigurasi koneksi ke BigQuery:

1. Di Google Cloud Platform, buat dan identifikasi sumber daya yang relevan:
   - Buat atau identifikasi proyek GCP yang berisi BigQuery tabel yang ingin Anda sambungkan.

- Aktifkan BigQuery API. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan BigQuery Storage Read API untuk membaca data tabel.

2. Di Google Cloud Platform, buat dan ekspor kredensional akun layanan:

   Anda dapat menggunakan panduan BigQuery kredensial untuk mempercepat langkah ini: Buat kredensial.

   Untuk membuat akun layanan di GCP, ikuti tutorial yang tersedia di Buat akun layanan.

   - Saat memilih proyek, pilih proyek yang berisi BigQuery tabel Anda.
   - Saat memilih peran IAM GCP untuk akun layanan Anda, tambahkan atau buat peran yang akan memberikan izin yang sesuai untuk menjalankan BigQuery pekerjaan untuk membaca, menulis, atau membuat tabel. BigQuery

   Untuk membuat kredensi untuk akun layanan Anda, ikuti tutorial yang tersedia di Buat kunci akun layanan.

   - Saat memilih jenis kunci, pilih JSON.

   Anda seharusnya sudah mengunduh file JSON dengan kredensi untuk akun layanan Anda. Itu terlihat serupa dengan yang berikut ini:

   ```
   {
     "type": "service_account",
     "project_id": "*****",
     "private_key_id": "*****",
     "private_key": "*****",
     "client_email": "*****",
     "client_id": "*****",
     "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
     "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token",
     "auth_provider_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs",
     "client_x509_cert_url": "*****",
     "universe_domain": "googleapis.com"
   }
   ```

3. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia menggunakan file kredensi yang Anda unduh. Anda dapat memilih Plaintext tab dan menempelkan konten file berformat JSON. Untuk membuat rahasia di Secrets Manager, ikuti tutorial yang tersedia di Buat AWS Secrets Manager rahasia

dalam AWS Secrets Manager dokumentasi. Setelah membuat rahasia, simpan nama Rahasia, *secretName* untuk langkah selanjutnya.

4. Di Katalog AWS Glue Data, buat koneksi dengan mengikuti langkah-langkah dihttps://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/console-connections.html. Setelah membuat koneksi, pertahankan nama koneksi,*connectionName*, untuk langkah selanjutnya.

   - Saat memilih jenis Koneksi, pilih Google BigQuery.
   - Saat memilih AWS Rahasia, berikan*secretName*.

5. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca*secretName*.
6. Dalam konfigurasi AWS Glue pekerjaan Anda, berikan *connectionName* sebagai koneksi jaringan tambahan.

Membuat simpul BigQuery sumber

Prasyarat yang dibutuhkan

- Koneksi BigQuery tipe AWS Glue Data Catalog
- AWS Secrets Manager Rahasia untuk BigQuery kredensi Google Anda, yang digunakan oleh koneksi.
- Izin yang sesuai pada pekerjaan Anda untuk membaca rahasia yang digunakan oleh koneksi.
- Nama dan kumpulan data tabel dan proyek Google Cloud terkait yang ingin Anda baca.

Menambahkan sumber BigQuery data

Untuk menambahkan sumber Data — BigQuery node:

1. Pilih koneksi untuk sumber BigQuery data Anda. Karena Anda telah membuatnya, itu harus tersedia di dropdown. Jika Anda perlu membuat koneksi, pilih Buat BigQuery koneksi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ikhtisar penggunaan konektor dan koneksi.

   Setelah Anda memilih koneksi, Anda dapat melihat properti koneksi dengan mengklik Lihat properti.
2. Identifikasi BigQuery data apa yang ingin Anda baca, lalu pilih opsi BigQuery Sumber

   - Pilih satu tabel — memungkinkan Anda untuk menarik semua data dari tabel.

- Masukkan kueri khusus — memungkinkan Anda menyesuaikan data mana yang diambil dengan memberikan kueri.

3. Jelaskan data yang ingin Anda baca

   (Wajib) setel Proyek Induk ke proyek yang berisi tabel Anda, atau proyek induk penagihan, jika relevan.

   Jika Anda memilih satu tabel, atur Tabel ke nama BigQuery tabel Google dalam format berikut: `[dataset].[table]`

   Jika Anda memilih kueri, berikan ke Query. Dalam kueri Anda, lihat tabel dengan nama tabel yang sepenuhnya memenuhi syarat, dalam format:`[project].[dataset].[tableName]`.

4. Menyediakan BigQuery properti

   Jika Anda memilih satu tabel, Anda tidak perlu memberikan properti tambahan.

   Jika Anda memilih kueri, Anda harus memberikan BigQuery properti Google Kustom berikut:

   - Atur `viewsEnabled` menjadi BETUL.
   - Setel `materializationDataset` ke kumpulan data. Prinsipal GCP yang diautentikasi oleh kredensi yang disediakan melalui AWS Glue koneksi harus dapat membuat tabel dalam kumpulan data ini.

Membuat node BigQuery target

Prasyarat yang dibutuhkan

- Koneksi BigQuery tipe AWS Glue Data Catalog
- AWS Secrets Manager Rahasia untuk BigQuery kredensi Google Anda, yang digunakan oleh koneksi.
- Izin yang sesuai pada pekerjaan Anda untuk membaca rahasia yang digunakan oleh koneksi.
- Nama dan kumpulan data tabel dan proyek Google Cloud yang sesuai yang ingin Anda tulis.

Menambahkan target BigQuery data

Untuk menambahkan target Data — BigQuery node:

1. Pilih koneksi untuk target BigQuery data Anda. Karena Anda telah membuatnya, itu harus tersedia di dropdown. Jika Anda perlu membuat koneksi, pilih Buat BigQuery koneksi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ikhtisar penggunaan konektor dan koneksi.

   Setelah Anda memilih koneksi, Anda dapat melihat properti koneksi dengan mengklik Lihat properti.
2. Identifikasi BigQuery tabel apa yang ingin Anda tulis, lalu pilih metode Tulis.

   - Direct — menulis untuk BigQuery langsung menggunakan BigQuery Storage Write API.
   - Tidak langsung — menulis ke Google Cloud Storage, lalu salin ke BigQuery.

   Jika Anda ingin menulis secara tidak langsung, berikan lokasi GCS tujuan dengan bucket GCS Sementara. Anda perlu memberikan konfigurasi tambahan dalam AWS Glue koneksi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan penulisan tidak langsung dengan Google BigQuery.
3. Jelaskan data yang ingin Anda baca

   (Wajib) setel Proyek Induk ke proyek yang berisi tabel Anda, atau proyek induk penagihan, jika relevan.

   Jika Anda memilih satu tabel, atur Tabel ke nama BigQuery tabel Google dalam format berikut: `[dataset].[table]`

Opsi lanjutan

Anda dapat memberikan opsi lanjutan saat membuat BigQuery simpul. Opsi ini sama dengan yang tersedia saat pemrograman AWS Glue untuk skrip Spark.

Lihat referensi opsi BigQuery koneksi di panduan AWS Glue pengembang.

Menghubungkan ke Google Search Console

Google Search Console adalah platform gratis yang tersedia bagi pemilik situs web untuk memantau cara Google melihat situs dan mengoptimalkan keberadaan organiknya. Ini termasuk melihat domain

rujukan, kinerja situs seluler, hasil pencarian kaya, dan kueri dan halaman dengan lalu lintas tertinggi. Jika Anda adalah pengguna Google Search Console, Anda dapat terhubung AWS Glue ke akun Google Search Console Anda. Anda dapat menggunakan Google Search Console sebagai sumber data dalam pekerjaan ETL Anda. Jalankan pekerjaan ini untuk mentransfer data dari Google Search Console ke AWS layanan atau aplikasi lain yang didukung.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Google Search Console
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Google Search Console
- Mengonfigurasi koneksi Google Search Console
- Membaca dari entitas Google Search Console
- Opsi koneksi Google Search Console
- Batasan Google Search Console

AWS Glue dukungan untuk Google Search Console

AWS Glue mendukung Google Search Console sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk melakukan kueri data dari Google Search Console.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi API Google Search Console yang didukung

Versi Google Search Console API berikut didukung:

- v3

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin AWS IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
     {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
 }
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode di atas, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut ini:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Google Search Console

Sebelum dapat digunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari Google Search Console, Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

Persyaratan minimum

Berikut ini adalah persyaratan minimum:

- Anda memiliki akun Google Search Console.
- Anda memiliki akun Google Cloud Platform dan proyek Google Cloud.
- Di project Google Cloud, Anda telah mengaktifkan Google Search Console API.
- Di project Google Cloud, Anda telah mengonfigurasi layar OAuth persetujuan untuk pengguna eksternal. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyiapkan layar OAuth persetujuan Anda di Bantuan Google Cloud Platform Console.
- Di project Google Cloud Anda, Anda telah mengonfigurasi ID klien OAuth 2.0. Lihat Menyiapkan OAuth 2.0 untuk kredenal klien yang AWS Glue digunakan untuk mengakses data Anda dengan aman saat melakukan panggilan terautentikasi ke akun Anda.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Google Search Console. Untuk koneksi biasa, Anda tidak perlu melakukan hal lain di Google Search Console.

Mengonfigurasi koneksi Google Search Console

Google Search Console mendukung jenis hibah AUTHORIZATION_CODE untuk. OAuth2 Jenis hibah menentukan cara AWS Glue berkomunikasi dengan Google Search Console untuk meminta akses ke data Anda.

- Jenis hibah ini dianggap “berkaki tiga” OAuth karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Ini digunakan saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol.
- Pengguna masih dapat memilih untuk membuat aplikasi tersambung mereka sendiri di Google Search Console dan memberikan ID klien dan rahasia klien mereka sendiri saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol. Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke Google Search Console untuk masuk dan mengotorisasi AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.
- Jenis hibah ini menghasilkan token penyegaran dan token akses. Token akses berumur pendek, dan dapat disegarkan secara otomatis tanpa interaksi pengguna menggunakan token penyegaran.
- Untuk dokumentasi Google Search Console publik tentang cara membuat aplikasi yang terhubung untuk OAuth alur Kode Otorisasi, lihat Menggunakan OAuth 2.0 untuk Mengakses Google APIs.

Untuk mengonfigurasi koneksi Google Search Console:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:
   a. Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan, Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen dengan kunci `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` sebagai.
   b. Catatan: Anda harus membuat rahasia untuk koneksi Anda di AWS Glue.

1. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih Google Search Console.
   b. Pilih peran AWS IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

   c. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.
   d. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.
2. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari entitas Google Search Console

Prasyarat

Objek Google Search Console yang ingin Anda baca. Anda akan membutuhkan nama objek.

Entitas yang didukung untuk sumber:

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partisi
Analisis Penelusuran	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Situs	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Peta Situs	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Contoh:

```
googleSearchConsole_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="googlesearchconsole",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v3"
    }
```

Entitas Google Search Console dan detail bidang:

Google Search Console menyediakan titik akhir untuk mengambil metadata secara dinamis untuk entitas yang didukung. Dengan demikian, dukungan operator ditangkap pada tingkat tipe data.

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	Catatan
Analisis Penelusuran	keys	Daftar	N/A	
	mengeklik	Ganda	N/A	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	Catatan
	kesan	Ganda	N/A	
	ctr	BigDecimal	N/A	Untuk BigDecimal tipe data, nilai '0' diformat sebagai '0E-18'
	posisi	Ganda	N/A	
	start_end_date	Tanggal	DI ANTARA	Nilai default untuk `start_end_date` adalah antara <30 days ago from the current date>AND <yesterday: that is, 1 day ago from the current date> Catatan: mengharapkan Anda untuk lulus nilai tanggal UTC. Contoh: start_end_date antara '2022-01-01' DAN '2024-09-09'

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	Catatan
	negeri	String	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, BERISI	Nilai yang valid adalah “IND”, “CAN”, dll.
	jenis	String	SAMA_KE, TIDAK_SAMA_KE	Nilai yang valid adalah “temukan”, “GoogleNews”, “berita”, “gambar”, “video”, “web”
	PenelusuranPenampilan	String	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, BERISI	Lihat Penampilan Penelusuran untuk daftar nilai yang valid.
	pesawat	String	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, BERISI	Nilai yang valid adalah “DESKTOP”, “MOBILE”, “TABLET”
	dimensi	String	SAMA_KE	Nilai yang valid adalah “negara”, “perangkat”
	halaman	String	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, BERISI	
	kueri	String	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, BERISI	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	Catatan
	DataState	String	SAMA_KE	Nilai yang valid adalah “semua” dan “final”
Situs	SiteUrl	String	N/A	
	Tingkat Izin	String	N/A	
Peta Situs	path	String	N/A	
	jenis	String	N/A	
	Terakhir Dikirim	DateTime	N/A	
	ISPending	Boolean	N/A	
	isSitemapsIndex	Boolean	N/A	
	Terakhir Diunduh	DateTime	N/A	
	peringatan	Long	N/A	
	kesalahan	Long	N/A	
	isi	Daftar	N/A	

> **Note**
>
> Untuk daftar nilai valid yang diperbarui untuk filter, lihat dokumen Google Search Console API.
> Bidang `start_end_date` adalah kombinasi dari `start_date` dan`end_date`.

Mempartisi kueri

Partisi berbasis filter dan partisi berbasis rekaman tidak didukung.

Opsi koneksi Google Search Console

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Google Search Console:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama objek Anda di Google Search Console.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Google Search Console Rest API versi yang ingin Anda gunakan.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`<30 days ago from current date><yesterday: that is, 1 day ago from the current date>(String) - Default: “start_end_date antara DAN”. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`<yesterday: that is, 1 day ago from the current date>(String) - Default: “start_end_date antara <30 days ago from current date>DAN” Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `INSTANCE_URL`(String) - Digunakan untuk Baca. URL instans Google Search Console yang valid.

Batasan Google Search Console

Berikut ini adalah batasan atau catatan untuk Google Search Console:

- Google Search Console memberlakukan batasan penggunaan pada API. Untuk informasi selengkapnya, lihat Batas Penggunaan.
- Jika tidak ada filter yang diteruskan untuk `Search Analytics` entitas, API merangkum semua klik, tayangan, RKT, dan data lain untuk seluruh situs Anda dalam rentang tanggal default yang ditentukan dan menyajikannya sebagai catatan tunggal.
- Untuk memecah data menjadi segmen yang lebih kecil, Anda perlu memperkenalkan dimensi ke kueri Anda. Dimensions memberi tahu API bagaimana Anda ingin mengelompokkan data Anda.
  - Misalnya, jika Anda menambahkan, `filterPredicate: dimensions="country"` Anda akan mendapatkan satu catatan untuk setiap negara tempat situs Anda menerima lalu lintas selama periode yang ditentukan.
  - Contoh untuk melewati beberapa dimensi:`filterPredicate: dimensions="country" AND dimensions="device" AND dimensions="page"`. Dalam hal ini Anda akan mendapatkan satu baris dalam respons untuk setiap kombinasi unik dari ketiga dimensi ini.
- Nilai default ditetapkan untuk `start_end_date` dan `dataState` bidang.

Nama bidang	Ekspresi filter default	Ekspresi untuk mengganti nilai default
start_end_date	<30 days ago from current date>start_end_date antara DAN <yesterday: that is, 1 day ago from the current date>	start_end_date antara “2024-01-01" DAN “2024-05-05"
DateState	dataState="Semua”	dataState="Akhir”

Menghubungkan ke Google Sheets

Google Sheets adalah perangkat lunak spreadsheet online yang memungkinkan Anda mengatur data dalam jumlah besar, membuat laporan khusus, mengotomatiskan perhitungan, dan berkolaborasi dengan orang lain. Jika Anda pengguna Google Sheets, Anda dapat terhubung ke AWS Glue akun Google Sheets Anda. Kemudian, Anda dapat menggunakan Google Spreadsheet sebagai sumber data dalam pekerjaan ETL Anda. Jalankan pekerjaan ini untuk mentransfer data antara Google Spreadsheet dan AWS layanan atau aplikasi lain yang didukung.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Google Sheets
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Google Sheets
- Mengonfigurasi koneksi Google Sheets
- Membaca dari entitas Google Sheets
- Opsi koneksi Google Sheets
- Mengatur OAuth alur kode Otorisasi untuk Google Sheets
- Batasan untuk konektor Google Sheets

AWS Glue dukungan untuk Google Sheets

AWS Glue mendukung Google Sheets sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari Google Spreadsheet.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi Google Sheets API yang didukung

Google Sheets API v4 dan Google Drive API v3

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan AWS izin yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
"Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Anda juga dapat menggunakan kebijakan IAM terkelola berikut untuk mengizinkan akses:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya

yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.

- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Google Sheets

Sebelum dapat digunakan AWS Glue untuk mentransfer dari Google Spreadsheet, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

- Anda memiliki akun Google Sheets dengan Email dan Kata Sandi.
- Akun Google Spreadsheet Anda diaktifkan untuk akses API. Semua penggunaan Google Sheets API tersedia tanpa biaya tambahan.
- Akun Google Spreadsheet Anda memungkinkan Anda menginstal aplikasi yang terhubung. Jika Anda tidak memiliki akses ke fungsi ini, hubungi administrator Google Sheets Anda.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Google Spreadsheet Anda.

Mengonfigurasi koneksi Google Sheets

Untuk mengonfigurasi koneksi Google Sheet:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:
   a. Untuk jenis AuthorizationCode hibah:
      - Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan — Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen dengan kunci `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` sebagai.
2. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih Sumber Data, pilih Google Spreadsheet.

b. Menyediakan lingkungan Google Spreadsheet.

   i. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

   ii. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

   JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Jenis Hibah AUTHORIZATION_CODE

Jenis hibah ini dianggap “berkaki tiga” OAuth karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Ini digunakan saat membuat koneksi melalui AWS Glue Konsol. AWS Glue Konsol akan mengarahkan pengguna ke Google Spreadsheet tempat pengguna harus masuk dan mengizinkan izin AWS Glue yang diminta untuk mengakses instance Google Sheets mereka.

Pengguna dapat memilih untuk membuat aplikasi tersambung mereka sendiri di Google Spreadsheet dan memberikan id klien dan rahasia klien mereka sendiri saat membuat koneksi melalui AWS Glue Konsol. Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke Google Sheets untuk masuk dan memberi wewenang AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.

Jenis hibah ini menghasilkan token penyegaran dan token akses. Token akses berumur pendek, dan dapat disegarkan secara otomatis tanpa interaksi pengguna menggunakan token penyegaran.

Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi Google Sheets publik tentang cara membuat aplikasi yang terhubung untuk OAuth alur Kode Otorisasi.

Membaca dari entitas Google Sheets

Prasyarat

- Google SpreadSheet yang ingin Anda baca. Anda akan memerlukan SpreadSheet ID dan tabName dari spreadsheet.

Entitas Google Sheets dan Detail Bidang:

Entitas	Tipe data	Operator yang Didukung
Spreadsheet	String	N/A (filter tidak didukung)

Contoh

```
googleSheets_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="googlesheets",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "{SpreadSheetID}#{SheetTabName}",
        "API_VERSION": "v4"
    }
```

Mempartisi kueri

Untuk Record Base Partitioning saja, `NUM_PARTITIONS` dapat disediakan sebagai opsi percikan tambahan jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas percikan secara bersamaan.

Contoh dengan **`NUM_PARTITIONS`**

```
googlesheets_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
```

```
    connection_type="googlesheets",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "{SpreadSheetID}#{SheetTabName}",
        "API_VERSION": "v4",
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Opsi koneksi Google Sheets

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Google Sheets:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Itu `SpreadSheet ID` dan `sheetTabName` di Google Spreadsheet. Contoh:`{SpreadSheetID}#{SheetTabName}`.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Google Sheets Rest API versi yang ingin Anda gunakan.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca.

Mengatur OAuth alur kode Otorisasi untuk Google Sheets

Prasyarat

- Akun Google tempat Anda dapat masuk untuk menggunakan aplikasi Google Sheets. Di akun Google Anda, Google Sheets berisi data yang ingin Anda transfer.
- Akun Google Cloud Platform dan proyek Google Cloud. Lihat Membuat Google Cloud Project untuk detail selengkapnya.

Untuk menyiapkan akun Google Anda dan mendapatkan kredensyal OAuth 2.0:

1. Setelah proyek Google Cloud disiapkan, aktifkan Google Sheets API dan Google Drive APIs dalam proyek. Untuk langkah-langkah mengaktifkannya, lihat Mengaktifkan dan menonaktifkan APIs di Bantuan Konsol API untuk Google Cloud Platform.

2. Selanjutnya, konfigurasikan layar OAuth persetujuan untuk pengguna eksternal. Untuk informasi selengkapnya tentang layar OAuth persetujuan, lihat Menyiapkan layar OAuth persetujuan Anda di Bantuan Google Cloud Platform Console.
3. Di layar OAuth persetujuan, tambahkan cakupan berikut:

   - Cakupan hanya-baca API Google Sheets
   - Cakupan hanya-baca Google Drive API

   Untuk informasi selengkapnya tentang cakupan ini, lihat OAuth 2.0 Cakupan untuk Google APIs di dokumentasi Identitas Google.
4. Hasilkan OAuth 2.0 ID klien dan rahasia. Untuk langkah-langkah membuat ID klien ini, lihat Menyiapkan OAuth 2.0 di Bantuan Google Cloud Platform Console.

   ID klien OAuth 2.0 harus memiliki satu atau lebih pengalihan URLs resmi.

   Redirect URLs memiliki format berikut:

   - https://<aws-region>.console.aws.amazon. com/gluestudio/oauth
5. Perhatikan ID klien dan rahasia klien dari pengaturan untuk ID klien OAuth 2.0 Anda.

Batasan untuk konektor Google Sheets

Berikut ini adalah batasan untuk konektor Google Sheets:

- Konektor Google Sheets tidak mendukung Filter. Oleh karena itu, partisi berbasis filter tidak dapat didukung.
- Dalam Partisi Dasar Rekaman, tidak ada ketentuan untuk mengembalikan jumlah catatan yang tepat oleh SAAS. Akibatnya, mungkin ada skenario di mana file dengan catatan kosong dibuat.
- Karena konektor Google Sheets tidak mendukung partisi berbasis filter,, `partitionFieldlowerbound`, dan bukan opsi koneksi `upperbound` yang valid. Jika opsi ini disediakan, AWS Glue pekerjaan diharapkan gagal.
- Sangat penting untuk menunjuk baris pertama lembar sebagai baris header untuk menghindari masalah pemrosesan data.
  - Jika tidak disediakan, baris header akan diganti dengan `Unnamed:1Unnamed:2,,Unnamed:3...` jika lembar berisi data dengan baris pertama kosong.

  - Jika baris header disediakan, nama kolom kosong akan diganti dengan`Unnamed:<number of column>`. Misalnya, jika baris header adalah`['ColumnName1', 'ColumnName2', '', '', 'ColumnName5', 'ColumnName6']`, maka itu akan menjadi `['ColumnName1', 'ColumnName2', 'Unnamed:3', 'Unnamed:4', 'ColumnName5', 'ColumnName6'].`
- Konektor Google Sheets tidak mendukung transfer Incremental.
- Konektor Google Sheets hanya mendukung tipe data String.
- Header duplikat dalam lembar akan diganti namanya secara iteratif dengan akhiran numerik. Nama header yang disediakan oleh pengguna akan diutamakan saat mengganti nama header duplikat. Misalnya, jika baris header adalah ["Name”, “”, “Name”, null, “Unnamed:6", “"], itu akan berubah menjadi: ["Name”, “Unnamed:2", “Name1", “Unnamed:4", “Unnamed:6", “Unnamed:61"].
- Konektor Google Sheets tidak mendukung spasi untuk TabName.
- Nama folder tidak dapat memiliki karakter khusus berikut:
  - #
  - /

Menghubungkan ke HubSpot

HubSpotPlatform CRM memiliki semua alat dan integrasi yang Anda butuhkan untuk pemasaran, penjualan, manajemen konten, dan layanan pelanggan.

- Marketing Hub - Perangkat lunak pemasaran untuk membantu Anda meningkatkan lalu lintas, mengonversi lebih banyak pengunjung, dan menjalankan kampanye pemasaran masuk lengkap dalam skala besar.
- Sales Hub - Perangkat lunak CRM Penjualan untuk membantu Anda mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang prospek, mengotomatiskan tugas yang Anda miliki, dan menutup lebih banyak transaksi lebih cepat.
- Service Hub - Perangkat lunak layanan pelanggan untuk membantu Anda terhubung dengan pelanggan, melebihi harapan, dan mengubahnya menjadi promotor yang mengembangkan bisnis Anda.
- Operations Hub - Perangkat lunak operasi yang menyinkronkan aplikasi Anda, membersihkan dan membuat data pelanggan, dan mengotomatiskan proses - sehingga semua sistem dan tim Anda bekerja sama dengan lebih baik.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk HubSpot
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi HubSpot
- Mengkonfigurasi koneksi HubSpot
- Membaca dari HubSpot entitas
- HubSpot opsi koneksi
- Keterbatasan dan catatan untuk HubSpot konektor

AWS Glue dukungan untuk HubSpot

AWS Glue mendukung HubSpot sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya — Sinkronisasi dan Async. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari HubSpot.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi HubSpot API yang didukung

Versi HubSpot API berikut didukung:

- v1
- v2
- v3
- v4

Untuk dukungan entitas per versi tertentu, lihat Entitas yang didukung untuk sumber Sinkronisasi danEntitas yang didukung untuk sumber Async.

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin AWS IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode di atas, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut ini:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi HubSpot

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari HubSpot, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

Berikut ini adalah persyaratan minimum:

- Anda memiliki HubSpot akun. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat HubSpot akun.
- HubSpot Akun Anda diaktifkan untuk akses API.
- Anda harus memiliki aplikasi di bawah akun HubSpot pengembang Anda yang menyediakan kredensyal klien yang AWS Glue digunakan untuk mengakses data Anda dengan aman saat melakukan panggilan terautentikasi ke akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat aplikasi HubSpot pengembang.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke HubSpot akun Anda. Untuk koneksi tipikal, Anda tidak perlu melakukan hal lain HubSpot.

Membuat HubSpot akun

Untuk membuat HubSpot akun:

1. Pergi ke SignUp URL HubSpot CRM.
2. Masukkan alamat email Anda dan pilih Verifikasi email (sebagai alternatif, Anda dapat memilih untuk mendaftar dengan akun Google, Microsoft, atau Apple).
3. Periksa kotak masuk Anda untuk kode verifikasi dari HubSpot.
4. Masukkan kode verifikasi 6 digit dan klik Berikutnya.
5. Masukkan kata sandi dan klik Berikutnya.
6. Masukkan nama depan dan nama belakang Anda dan klik Berikutnya, atau daftar menggunakan tautan Daftar dengan Google.
7. Masuk ke industri Anda dan klik Berikutnya.
8. Masukkan peran pekerjaan Anda dan klik Berikutnya.
9. Masukkan nama perusahaan Anda dan klik Berikutnya.
10. Pilih ukuran perusahaan Anda (jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan Anda) dan klik Berikutnya.
11. Masukkan situs web perusahaan Anda dan klik Berikutnya.
12. Pilih di mana data Anda harus di-host (Amerika Serikat atau Eropa) dan klik Buat Akun.
13. Pilih tujuan pembuatan akun Anda dan klik Berikutnya.

14. Pilih Connect Google Account atau pilih untuk menambahkan kontak sendiri untuk menautkan kontak Anda dengan HubSpot akun Anda.
15. Masuk ke akun Google Anda jika Anda memilih opsi Connect Google Account untuk menautkan kontak Anda dan mulai menggunakan HubSpot akun Anda.

Membuat aplikasi HubSpot pengembang

Akun pengembang aplikasi ditujukan untuk membuat dan mengelola aplikasi, integrasi, dan akun pengujian pengembang. Mereka juga tempat Anda dapat membuat dan mengelola daftar App Marketplace. Namun, akun pengembang aplikasi dan akun pengujian terkait tidak terhubung ke HubSpot akun standar. Mereka tidak dapat menyinkronkan data atau aset ke atau dari HubSpot akun lain. Untuk mendapatkan ID Klien dan Rahasia Klien, Anda membuat akun pengembang.

1. Pergi ke https://developers.hubspot.com/
2. Pilih Buat akun pengembang dan gulir ke bawah.
3. Anda akan ditanya apakah Anda ingin membuat akun pengembang Aplikasi, akun Aplikasi Pribadi, atau akun CMS Developer Sandbox. Pilih Buat akun pengembang Aplikasi.
4. Karena Anda sudah membuat Akun dengan HubSpot, Anda dapat memilih Lanjutkan dengan pengguna ini.
5. Klik Mulai mendaftar.
6. Masukkan Job Role Anda dan klik Next.
7. Beri nama akun pengembang Anda dan klik Berikutnya, lalu Lewati.
8. Pilih Buat Aplikasi.
9. Setelah Aplikasi Anda dibuat, pilih Auth.
10. Di bawah Auth, catat ID Klien dan Rahasia Klien.
11. Tambahkan URL Pengalihan khusus wilayah Anda sebagai https: *//<aws-region>* .console.aws.amazon. com/gluestudio/oauth. For example, add https://us-east-1.console.aws.amazon.com/gluestudio/oauthuntuk wilayah us-east-1.
12. Gulir ke bawah dan temukan cakupan. Ada dua jenis cakupan yang harus Anda pilih di bawah judul “CRM” dan “Standar”.
13. Tambahkan cakupan berikut:

```
content
automation
oauth
```

```
crm.objects.owners.read
forms
tickets
crm.objects.contacts.write
e-commerce
crm.schemas.custom.read
crm.objects.custom.read
sales-email-read
crm.objects.custom.write
crm.objects.companies.write
crm.lists.write
crm.objects.companies.read
crm.lists.read
crm.objects.deals.read
crm.objects.deals.write
crm.objects.contacts.read
```

14. Klik Simpan dan akun dev Anda sekarang siap digunakan.
15. Gulir ke atas untuk menemukan ID Klien.
16. Pada halaman yang sama, klik Tampilkan untuk mendapatkan rahasia Klien.

Membuat akun pengujian HubSpot pengembang

Dalam akun pengembang aplikasi, Anda dapat membuat akun pengujian pengembang untuk menguji aplikasi dan integrasi tanpa memengaruhi HubSpot data nyata apa pun. Akun pengujian pengembang tidak mencerminkan akun produksi, melainkan memiliki akses ke uji coba 90 hari dari versi Enterprise dari Marketing, Sales, Service, CMS, dan Operations Hub, menyediakan kemampuan untuk menguji sebagian besar HubSpot alat dan. APIs

1. Klik Beranda.
2. Klik Buat akun uji.
3. Klik Buat Akun Uji Aplikasi.
4. Jendela baru muncul. Masukkan nama akun uji aplikasi dan klik Buat.

   Akun pengujian aplikasi Anda sekarang dibuat.

> **Note**
>
> Akun pengembang terkait dengan aktivitas pengembangan seperti integrasi API, dan akun pengujian aplikasi digunakan untuk melihat data yang dibuat atau ditarik oleh akun pengembang.

Mengkonfigurasi koneksi HubSpot

HubSpot mendukung jenis hibah AUTHORIZATION_CODE untuk. OAuth2

- Jenis hibah ini dianggap “berkaki tiga” OAuth karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Ini digunakan saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol. Pengguna yang membuat koneksi perlu memberikan informasi OAuth terkait seperti Client ID dan Client Secret untuk aplikasi HubSpot klien mereka. AWS Glue Konsol akan mengarahkan pengguna ke HubSpot tempat pengguna harus masuk dan mengizinkan izin AWS Glue yang diminta untuk mengakses instance mereka HubSpot .
- Pengguna masih dapat memilih untuk membuat aplikasi terhubung mereka sendiri HubSpot dan memberikan id klien dan rahasia klien mereka sendiri saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol. Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke login dan memberi wewenang HubSpot AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.
- Jenis hibah ini menghasilkan token penyegaran dan token akses. Token akses berumur pendek, dan dapat disegarkan secara otomatis tanpa interaksi pengguna menggunakan token penyegaran.
- Untuk HubSpot dokumentasi publik tentang cara membuat aplikasi yang terhubung untuk OAuth alur Kode Otorisasi, lihat Aplikasi publik.

Untuk mengkonfigurasi HubSpot koneksi:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:
   a. Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan, Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen dengan kunci `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` sebagai.
   b. Catatan: Anda harus membuat rahasia untuk koneksi di AWS Glue.
2. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih HubSpot.

b. Menyediakan HubSpot lingkungan.

c. Pilih peran AWS IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

d. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

e. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

4. Dalam konfigurasi AWS Glue pekerjaan Anda, berikan `connectionName` sebagai koneksi jaringan tambahan.

Membaca dari HubSpot entitas

Prasyarat

HubSpot Objek yang ingin Anda baca. Anda akan memerlukan nama objek seperti kontak atau tugas. Tabel berikut menunjukkan entitas yang didukung untuk sumber Sync.

Entitas yang didukung untuk sumber Sinkronisasi

Entitas	Versi API	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partioning
Kampanye	v1	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Perusahaan	v3	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Kontak	v3	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Daftar Kontak	v1	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Penawaran	v3	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Pipa CRM (Saluran Pipa Kesepakatan)	v1	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Acara Email	v1	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Panggilan	v3	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Catatan	v3	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Email	v3	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Rapat	v3	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tugas	v3	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Surat Pos	v3	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Entitas	Versi API	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partioning
Objek Kustom	v3	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Formulir	v2	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Pemilik	v3	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Produk	v3	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tiket	v3	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Alur Kerja	v3	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Asosiasi	v4	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Label Asosiasi	v4	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Contoh:

```
hubspot_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="hubspot",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "contact",
        "API_VERSION": "v3"
    }
```

Entitas yang didukung untuk sumber Async

Entitas	Versi API	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partioning
Perusahaan	v3	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak
Kontak	v3	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak
Penawaran	v3	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak
Panggilan	v3	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak
Catatan	v3	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak
Email	v3	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak
Rapat	v3	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak
Tugas	v3	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak
Surat Pos	v3	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak
Objek Kustom	v3	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak
Produk	v3	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak
Tiket	v3	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak

Contoh:

```
hubspot_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="hubspot",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "contact",
        "API_VERSION": "v3",
        "TRANSFER_MODE": "ASYNC"
```

```
}
```

HubSpot detail entitas dan bidang:

HubSpot API v4:

Entitas	Versi API	Field	Jenis data	Operator yang didukung
Label Asosiasi	v4	kategori	String	N/A
		TypeID	Bilangan Bulat	N/A
		label	String	N/A
Asosiasi		From	Struct	N/A
		id	String	"="
		kepada	Daftar	N/A

> **Note**
>
> Untuk `Associations` objek, untuk mengambil asosiasi antara dua objek, Anda perlu memberikan 'dari Id' (ID objek pertama) melalui filter wajib saat membuat pekerjaan. AWS Glue Jika Anda ingin mengambil asosiasi untuk beberapa dari IDs dalam kasus itu, Anda harus memberikan beberapa IDs dalam `where` klausa. Misalnya: untuk mengambil kontak `Associations` IDs '1' dan '151', Anda perlu memberikan filter sebagai. `where id=1 AND id=151`

HubSpot API v3:

Entitas	Field	Jenis data	Operator yang didukung
Pemilik	FirstName	String	N/A

Entitas	Field	Jenis data	Operator yang didukung
	Nama terakhir	String	N/A
	createdAt	DateTime	N/A
	diarsipkan	Boolean	N/A
	tim	Daftar	N/A
	id	String	N/A
	userId	Bilangan Bulat	N/A
	Email	String	N/A
	updatedAt	DateTime	N/A
Alur kerja	name	String	N/A
	id	Bilangan Bulat	N/A
	jenis	String	N/A
	diaktifkan	Boolean	N/A
	DisisipkanDAT	Panjang	N/A
	updatedAt	Panjang	N/A
	contactListIds	Struct	N/A
	personaTagIds	Daftar	N/A

Untuk entitas berikut, HubSpot sediakan titik akhir untuk mengambil metadata secara dinamis, sehingga dukungan operator ditangkap pada tingkat tipe data untuk setiap entitas.

> **Note**
>
> `DML_STATUS`adalah bidang virtual yang ditambahkan pada setiap catatan saat runtime untuk menentukan statusnya (DIBUAT/DIPERBARUI) dalam mode Sinkronisasi. `CONTAINS/LIKE`Operator tidak didukung dalam mode Async.

Entitas	Jenis data	Operator yang didukung
Kontak	Bilangan Bulat	"=, !=, <, >, >=, <="
	Panjang	"=, !=, <, >, >=, <="
	String	“=,! =, SEPERTI”
	Tanggal	N/A
	DateTime	“antara”
	Boolean	"="
	Daftar	N/A
	Struct	N/A
Perusahaan	Bilangan Bulat	"=, !=, <, >, >=, <="
	Panjang	"=, !=, <, >, >=, <="
	String	“=,! =, SEPERTI”
	Tanggal	N/A
	DateTime	“antara”
	Boolean	"="
	Daftar	N/A
	Struct	N/A

Entitas	Jenis data	Operator yang didukung
Kesepakatan	Bilangan Bulat	"=, !=, <, >, >=, <="
	Panjang	"=, !=, <, >, >=, <="
	String	“=,! =, SEPERTI”
	Tanggal	N/A
	DateTime	“antara”
	Boolean	"="
	Daftar	N/A
	Struct	N/A
Tiket	Bilangan Bulat	"=, !=, <, >, >=, <="
	Panjang	"=, !=, <, >, >=, <="
	String	“=,! =, SEPERTI”
	Tanggal	N/A
	DateTime	“antara”
	Boolean	"="
	Daftar	N/A
	Struct	N/A
Produk	Bilangan Bulat	"=, !=, <, >, >=, <="
	Panjang	"=, !=, <, >, >=, <="
	String	“=,! =, SEPERTI”
	Tanggal	N/A

Entitas	Jenis data	Operator yang didukung
	DateTime	“antara”
	Boolean	"="
	Daftar	N/A
	Struct	N/A
Objek Kustom	Bilangan Bulat	"=, !=, <, >, >=, <="
	Panjang	"=, !=, <, >, >=, <="
	String	“=,! =, SEPERTI”
	Tanggal	N/A
	DateTime	“antara”
	Boolean	"="
	Daftar	N/A
	Struct	N/A
Panggilan	Bilangan Bulat	"=, !=, <, >, >=, <="
	Panjang	"=, !=, <, >, >=, <="
	String	“=,! =, SEPERTI”
	Tanggal	N/A
	DateTime	“antara”
	Boolean	"="
	Daftar	N/A
	Struct	N/A

Entitas	Jenis data	Operator yang didukung
Email	Bilangan Bulat	"=, !=, <, >, >=, <="
	Panjang	"=, !=, <, >, >=, <="
	String	“=,! =, SEPERTI”
	Tanggal	N/A
	DateTime	“antara”
	Boolean	"="
	Daftar	N/A
	Struct	N/A
Rapat	Bilangan Bulat	"=, !=, <, >, >=, <="
	Panjang	"=, !=, <, >, >=, <="
	String	“=,! =, SEPERTI”
	Tanggal	N/A
	DateTime	“antara”
	Boolean	"="
	Daftar	N/A
	Struct	N/A
Catatan	Bilangan Bulat	"=, !=, <, >, >=, <="
	Panjang	"=, !=, <, >, >=, <="
	String	“=,! =, SEPERTI”
	Tanggal	N/A

Entitas	Jenis data	Operator yang didukung
	DateTime	“antara”
	Boolean	"="
	Daftar	N/A
	Struct	N/A
Tugas	Bilangan Bulat	"=, !=, <, >, >=, <="
	Panjang	"=, !=, <, >, >=, <="
	String	“=,! =, SEPERTI”
	Tanggal	N/A
	DateTime	“antara”
	Boolean	"="
	Daftar	N/A
	Struct	N/A
Surat Pos	Bilangan Bulat	"=, !=, <, >, >=, <="
	Panjang	"=, !=, <, >, >=, <="
	String	“=,! =, SEPERTI”
	Tanggal	N/A
	DateTime	“antara”
	Boolean	"="
	Daftar	N/A
	Struct	N/A

HubSpot API v2:

Entitas	Field	Jenis data	Operator yang didukung
Formulir	Portalid	Bilangan Bulat	N/A
	panduan	String	N/A
	name	String	N/A
	metode	String	N/A
	CSSClass	String	N/A
	menunjukkan kembali	String	N/A
	KirimTeks	String	N/A
	BeritahukanPenerima	String	N/A
	createdAt	Panjang	N/A
	updatedAt	Panjang	N/A
	ignoreCurrentValues	Boolean	N/A
	dapat dihapus	Boolean	N/A
	InlineMessage	Boolean	N/A
	CaptchaEnabled	Boolean	N/A
	dapat dikloning	Boolean	N/A
	formFieldGroups	Daftar	N/A
	dapat diedit	Boolean	N/A
	DihapusAt	Bilangan Bulat	N/A
	ThemeName	String	N/A

Entitas	Field	Jenis data	Operator yang didukung
	ParentID	Bilangan Bulat	N/A
	gaya	String	N/A
	isPublished	Boolean	N/A
	PubliShat	Bilangan Bulat	N/A
	Unpublishat	Bilangan Bulat	N/A
	DiterbitkanDAT	Bilangan Bulat	N/A
	kickbackEmailWorkflowId	String	N/A
	kickbackEmailsJson	Bilangan Bulat	N/A
	CustomUID	String	N/A
	createMarketableContact	Boolean	N/A
	EditVersion	Bilangan Bulat	N/A
	thankYouMessageJson	String	N/A
	ThemeColor	String	N/A
	alwaysCreateNewPerusahaan	Boolean	N/A
	internalUpdatedAt	Panjang	N/A
	businessUnitId	Bilangan Bulat	N/A
	PortableKey	String	N/A

Entitas	Field	Jenis data	Operator yang didukung
	paymentSessionTemplateId	Daftar	N/A
	selectedExternalOptions	Daftar	N/A

HubSpot API v1:

Entitas	Field	Jenis data	Operator yang didukung
Kampanye	id	Bilangan Bulat	N/A
	appId	Bilangan Bulat	N/A
	AppName	String	N/A
	lastUpdatedTime	Panjang	N/A
Contact_List	dinamis	Boolean	N/A
	name	String	N/A
	Portalid	Bilangan Bulat	N/A
	createdAt	Panjang	N/A
	ListiD	Bilangan Bulat	N/A
	updatedAt	Panjang	N/A
	ListType	String	N/A
	saringan	Daftar	N/A
	AuthorID	Bilangan Bulat	N/A

Entitas	Field	Jenis data	Operator yang didukung
	MetaData	Struct	N/A
	diarsipkan	Boolean	N/A
	ilsFilterBranch	String	N/A
	FilterIds	Daftar	N/A
	LimitExempt	Boolean	N/A
	batin	Boolean	N/A
	ReadOnly	Boolean	N/A
	ParentID	Bilangan Bulat	N/A
Email_Acara	id	String	N/A
	jenis	String	N/A
	penerima	String	N/A
	Portalid	Bilangan Bulat	N/A
	appId	Bilangan Bulat	N/A
	AppName	String	N/A
	emailCampaignId	Panjang	N/A
	mencoba	Bilangan Bulat	N/A
	dibuat	Panjang	N/A
	SentBy	Struct	N/A
	SMTPID	String	N/A
	response	String	N/A

Entitas	Field	Jenis data	Operator yang didukung
	subjek	String	N/A
	cc	Daftar	N/A
	bcc	Daftar	N/A
	BalasanTo	Daftar	N/A
	From	String	N/A
	DropReason	String	N/A
	DropMessage	String	N/A
	penjelajah	Struct	N/A
	UserAgent	String	N/A
	durasi	Panjang	N/A
	lokasi	Struct	N/A
	FilteredEvent	Boolean	N/A
	DeviceType	String	N/A
	MenekanDreason	String	N/A
	SuppressedMessage	String	N/A
CRM_Pipeline	PipelineID	String	N/A
	createdAt	Panjang	N/A
	updatedAt	Panjang	N/A
	objectType	String	N/A
	label	String	N/A

Entitas	Field	Jenis data	Operator yang didukung
	DisplayOrder	Bilangan Bulat	N/A
	aktif	Boolean	N/A
	tahapan	Daftar	N/A
	objectTypeId	String	N/A
	default	Boolean	N/A

Mempartisi kueri

Anda dapat memberikan opsi Spark tambahan`PARTITION_FIELD`,, `LOWER_BOUND``UPPER_BOUND`, dan `NUM_PARTITIONS` jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan.

- `PARTITION_FIELD`: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Untuk DateTime bidang, kami menerima nilai dalam format ISO.

  Contoh nilai valid:

  ```
  “2024-01-01T10:00:00.115Z"
  ```

- `UPPER_BOUND`: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`: jumlah partisi.

Tabel berikut menjelaskan rincian dukungan bidang partisi entitas:

Nama entitas	Bidang partisi	Jenis data
kontak	hs_object_id	Panjang

Nama entitas	Bidang partisi	Jenis data
	createdate, lastmodifieddate	DateTime
perusahaan	hs_object_id	Panjang
	createdate, hs_lastmodifieddate	DateTime
kesepakatan	hs_object_id	Panjang
	createdate, hs_createdate, hs_lastmodifieddate	DateTime
karcis	hs_object_id	Panjang
	createdate, hs_lastmodifieddate	DateTime
produk	hs_object_id	Panjang
	createdate, hs_lastmodifieddate	DateTime
custom_objek	hs_object_id	Panjang
	createdate, hs_lastmodifieddate	DateTime
panggilan	hs_object_id	Panjang
	createdate, hs_lastmodifieddate	DateTime
Email	hs_object_id	Panjang
	createdate, hs_lastmodifieddate	DateTime
rapat	hs_object_id	Panjang

Nama entitas	Bidang partisi	Jenis data
	createdate, hs_lastmodifieddate	DateTime
not	hs_object_id	Panjang
	createdate, hs_lastmodifieddate	DateTime
tugas	hs_object_id	Panjang
	createdate, hs_lastmodifieddate	DateTime
postal_mail	hs_object_id	Panjang
	createdate, hs_lastmodifieddate	DateTime

Contoh:

```
hubspot_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="hubspot",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "company",
        "API_VERSION": "v3",
        "PARTITION_FIELD": "hs_object_id"
        "LOWER_BOUND": "50"
        "UPPER_BOUND": "16726619290"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

HubSpot opsi koneksi

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk HubSpot:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama objek Anda di HubSpot.

- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. HubSpot Rest versi API yang ingin Anda gunakan. Misalnya: v1, v2, v3, v4.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `PARTITION_FIELD`(String) - Digunakan untuk Baca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `UPPER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca.
- `TRANSFER_MODE`(String) - Digunakan untuk menunjukkan apakah query harus dijalankan pada modus Async.

Keterbatasan dan catatan untuk HubSpot konektor

Berikut ini adalah batasan atau catatan untuk HubSpot konektor:

- Titik akhir pencarian dibatasi hingga 10.000 total hasil untuk setiap kueri yang diberikan. Setiap partisi yang memiliki lebih dari 10.000 catatan akan menghasilkan kesalahan 400.
- Keterbatasan penting lainnya untuk konektor dijelaskan dalam Batasan.
- Maksimal tiga pernyataan penyaringan diterima oleh HubSpot.
- Saat ini, HubSpot mendukung Asosiasi antara HubSpot objek standar (misalnya kontak, perusahaan, kesepakatan, atau tiket) dan objek khusus.
  - Untuk akun Gratis: Anda hanya dapat membuat hingga 10 jenis asosiasi antara setiap pasangan objek (misalnya kontak dan perusahaan).
  - Untuk akun Super Admin: Anda hanya dapat membuat hingga 50 jenis asosiasi antara setiap pasangan objek.
  - Untuk informasi selengkapnya, lihat Asosiasi v4 serta Membuat dan menggunakan label asosiasi.

- Objek 'Kutipan' dan 'Komunikasi' tidak ada untuk Asosiasi karena saat ini tidak didukung di konektor.
- Untuk Async, SaaS mengurutkan nilai dalam urutan menaik saja.
- Untuk `Ticket` entitas, SaaS tidak mengembalikan `hs_object_id` bidang dalam mode Async.

Menghubungkan ke Iklan Instagram

Instagram adalah aplikasi berbagi foto populer yang memungkinkan Anda terhubung dengan merek, selebriti, pemimpin pemikiran, teman, keluarga, dan banyak lagi. Ini adalah layanan berbagi foto dan jejaring sosial. Pengguna dapat mengambil foto atau video pendek dan membagikannya dengan pengikut mereka. Iklan Instagram adalah posting yang dapat dibayar bisnis untuk melayani pengguna Instagram.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Iklan Instagram
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Iklan Instagram
- Mengonfigurasi koneksi Iklan Instagram
- Membaca dari entitas Iklan Instagram
- Opsi koneksi Iklan Instagram
- Keterbatasan dan catatan untuk konektor Iklan Instagram

AWS Glue dukungan untuk Iklan Instagram

AWS Glue mendukung Iklan Instagram sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari Iklan Instagram.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi API Iklan Instagram yang didukung

Versi API Iklan Instagram berikut didukung:

- v17.0
- v18.0
- v19.0
- v20.0

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin AWS IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode di atas, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut ini:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.

- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Iklan Instagram

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari Iklan Instagram, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

Berikut ini adalah persyaratan minimum:

- Akun Instagram Standard diakses secara tidak langsung melalui Facebook.
- Otentikasi pengguna diperlukan untuk menghasilkan token akses.
- Konektor SDK Iklan Instagram akan menerapkan OAuth alur Token Akses Pengguna.
- Kami OAuth2 menggunakan.0 untuk mengautentikasi permintaan API kami ke Iklan Instagram. Otentikasi berbasis web ini berada di bawah arsitektur Multi-Factor Authentication (MFA), yang merupakan superset dari 2FA.
- Pengguna perlu memberikan izin untuk mengakses titik akhir. Untuk mengakses data pengguna, otorisasi endpoint ditangani melalui izin dan fitur.

Mendapatkan kredensi OAuth 2.0

Untuk mendapatkan kredensi API sehingga Anda dapat melakukan panggilan terautentikasi ke instans Anda, lihat API Grafik.

Mengonfigurasi koneksi Iklan Instagram

Iklan Instagram mendukung jenis hibah AUTHORIZATION_CODE untuk. OAuth2

- Jenis hibah ini dianggap berkaki tiga OAuth karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Ini digunakan saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol.
- Pengguna dapat memilih untuk membuat aplikasi mereka sendiri yang terhubung di Iklan Instagram dan memberikan ID klien dan rahasia klien mereka sendiri saat membuat koneksi

melalui AWS Glue konsol. Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke Iklan Instagram untuk masuk dan memberi wewenang AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.

- Jenis hibah ini menghasilkan token akses. Token pengguna sistem yang kedaluwarsa berlaku selama 60 hari dari tanggal yang dibuat atau diperbarui. Untuk membuat kontinuitas, pengembang harus menyegarkan token akses dalam waktu 60 hari. Gagal melakukannya mengakibatkan kehilangan token akses dan mengharuskan pengembang mendapatkan yang baru untuk mendapatkan kembali akses API. Lihat Segarkan Token Akses.

Untuk mengonfigurasi koneksi Iklan Instagram:

1. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih Iklan Instagram.
   b. Pilih peran AWS IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

   c. Berikan ID Klien Aplikasi Klien yang Dikelola Pengguna.
   d. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token. Rahasia yang dipilih harus memiliki kunci

`USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` dengan nilai Rahasia Klien dari aplikasi yang terhubung.

e. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

2. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari entitas Iklan Instagram

Prasyarat

Objek Iklan Instagram yang ingin Anda baca. Anda akan membutuhkan nama objek. Tabel berikut menunjukkan entitas yang didukung.

Entitas yang didukung untuk sumber:

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partisi
Kampanye	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Set Iklan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Iklan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Iklan Kreatif	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Wawasan - Akun	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Gambar Iklan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Wawasan - Iklan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Wawasan - AdSet	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Wawasan - Kampanye	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya

Contoh:

```
instagramAds_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="instagramads",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v20.0"
    }
```

Entitas dan detail bidang Iklan Instagram

Untuk informasi selengkapnya tentang entitas dan detail bidang, lihat:

- Kampanye
- Set Iklan
- Iklan
- Iklan Kreatif
- Wawasan Akun Iklan
- Gambar Iklan
- Wawasan Iklan
- AdSets Wawasan
- Wawasan Kampanye

Untuk informasi selengkapnya, lihat API Pemasaran.

> **Note**
>
> Tipe data Struct dan List dikonversi ke tipe data String dalam respons konektor.

Mempartisi kueri

Anda dapat memberikan opsi Spark tambahan`PARTITION_FIELD`,, `LOWER_BOUND``UPPER_BOUND`, dan `NUM_PARTITIONS` jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan.

- PARTITION_FIELD: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- LOWER_BOUND: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Untuk DateTime bidang ini, kami menerima format stempel waktu Spark yang digunakan dalam kueri Spark SQL.

  Contoh nilai yang valid:

  ```
  "2022-01-01T00:00:00.000Z"
  ```

- UPPER_BOUND: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Contoh nilai yang valid:

  ```
  "2024-01-02T00:00:00.000Z"
  ```

- NUM_PARTITIONS: jumlah partisi.

Contoh:

```
instagramADs_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="instagramads",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v20.0",
        "PARTITION_FIELD": "created_time"
        "LOWER_BOUND": "2022-01-01T00:00:00.000Z"
        "UPPER_BOUND": "2024-01-02T00:00:00.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Opsi koneksi Iklan Instagram

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Iklan Instagram:

- ENTITY_NAME(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk membaca. Nama objek Anda di Iklan Instagram.
- API_VERSION(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk membaca. Versi API Grafik Iklan Instagram yang ingin Anda gunakan. Misalnya: v21.

- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk membaca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk membaca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk membaca. Kueri SQL Spark penuh.
- `PARTITION_FIELD`(String) - Digunakan untuk membaca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`(String) - Digunakan untuk membaca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `UPPER_BOUND`(String) - Digunakan untuk membaca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk membaca. Jumlah partisi untuk dibaca.

Keterbatasan dan catatan untuk konektor Iklan Instagram

Berikut ini adalah batasan atau catatan untuk konektor Iklan Instagram:

- Hitungan panggilan aplikasi adalah jumlah panggilan yang dapat dilakukan pengguna selama jendela satu jam bergulir 200 dikalikan dengan jumlah pengguna. Untuk detail batas tarif, lihat Batas Tarif, dan Batas Tarif Kasus Penggunaan Bisnis.

Menghubungkan ke Interkom di AWS Glue Studio

Intercom adalah Engagement OS, saluran terbuka antara bisnis Anda dan pelanggan Anda — dalam produk, saat ini, dan sesuai ketentuan mereka — menciptakan dialog berkelanjutan yang memungkinkan Anda memanfaatkan setiap keterlibatan di seluruh perjalanan pelanggan.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Intercom
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Interkom
- Mengkonfigurasi koneksi Interkom
- Membaca dari entitas Interkom
- Opsi koneksi interkom

- Batasan
- Membuat akun Interkom baru dan mengonfigurasi aplikasi klien

AWS Glue dukungan untuk Intercom

AWS Glue mendukung Interkom sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk meminta data dari Intercom.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi API Interkom yang didukung

v2.5. Untuk dukungan entitas per versi tertentu, lihatMembaca dari entitas Interkom.

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Anda juga dapat menggunakan kebijakan IAM terkelola berikut untuk mengizinkan akses:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM,, Amazon CloudWatch Logs dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Interkom

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer dari Interkom, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

- Anda memiliki akun Interkom. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat akun Interkom baru dan mengonfigurasi aplikasi klien.
- Akun Interkom Anda diaktifkan untuk akses API.
- Anda harus memiliki aplikasi di bawah akun pengembang Intercom yang menyediakan kredensi klien yang AWS Glue digunakan untuk mengakses data Anda dengan aman saat melakukan panggilan yang diautentikasi ke akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Interkom- Langkah Pembuatan Akun Baru dan Aplikasi Klien.

Jika Anda memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Interkom Anda.

Mengkonfigurasi koneksi Interkom

Interkom mendukung jenis `AUTHORIZATION_CODE` hibah untuk OAuth 2.

Jenis hibah ini dianggap “berkaki tiga” OAuth karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Ini digunakan saat membuat koneksi melalui AWS Glue Konsol. AWS Glue Konsol akan mengarahkan pengguna ke Google Ads di mana

pengguna harus masuk dan mengizinkan izin AWS Glue yang diminta untuk mengakses instance Interkom mereka.

Pengguna harus memberikan id klien dan rahasia klien mereka sendiri saat membuat koneksi melalui AWS Glue Konsol. Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke Interkom untuk masuk dan memberi wewenang AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.

Jenis hibah ini menghasilkan token penyegaran dan token akses. Token akses berumur pendek, dan dapat disegarkan secara otomatis tanpa interaksi pengguna menggunakan token penyegaran.

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat aplikasi yang terhubung untuk OAuth alur Kode Otorisasi, lihat API Iklan.

Untuk mengkonfigurasi koneksi Interkom:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut. Diperlukan untuk membuat rahasia untuk setiap koneksi di AWS Glue.
   a. Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan — Secret harus berisi token akses aplikasi yang terhubung, token refresh, client_id, dan client_secret.
2. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih Interkom.
   b. Menyediakan lingkungan Interkom.
   c. Pilih peran IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
```

```
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

d. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

e. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari entitas Interkom

Prasyarat

- Objek Interkom yang ingin Anda baca. Lihat tabel entitas yang didukung di bawah ini untuk memeriksa entitas yang tersedia.

Entitas yang didukung

Entitas	API_Versi	Dapat disaring	Mendukung Batas	Mendukung Order By	Mendukung Pilih*	Mendukung Partisi
Admin	v2.5	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Perusahaan	v2.5	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Percakapan	v2.5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Atribut Data	v2.5	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Kontak	v2.5	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Segmen	v2.5	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Tanda	v2.5	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Entitas	API_Versi	Dapat disaring	Mendukung Batas	Mendukung Order By	Mendukung Pilih*	Mendukung Partisi
Tim	v2.5	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Contoh

```
Intercom_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="Intercom",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "company",
        "API_VERSION": "V2.5"
    }
)
```

Entitas interkom dan detail bidang

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Admin	jenis	String	TA
Admin	id	String	TA
Admin	avatar	Struct	TA
Admin	name	String	TA
Admin	Email	String	TA
Admin	away_mode_enabled	Boolean	TA
Admin	away_mode_reassign	Boolean	TA
Admin	has_inbox_seat	Boolean	TA
Admin	teams_id	Daftar	TA
Admin	job_title	String	TA

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Perusahaan	jenis	String	TA
Perusahaan	id	String	TA
Perusahaan	app_id	String	TA
Perusahaan	dibuat_at	DateTime	TA
Perusahaan	remote_created_at	DateTime	TA
Perusahaan	updated_at	DateTime	TA
Perusahaan	last_request_at	DateTime	TA
Perusahaan	rencana	Struct	TA
Perusahaan	perusahaan_id	String	TA
Perusahaan	name	String	TA
Perusahaan	custom_attributes	Struct	TA
Perusahaan	session_count	Bilangan Bulat	TA
Perusahaan	bulanan_habiskan	Bilangan Bulat	TA
Perusahaan	user_count	Bilangan Bulat	TA
Perusahaan	industri	String	TA
Perusahaan	ukuran	Bilangan Bulat	TA
Perusahaan	situs web	String	TA
Perusahaan	tag	Struct	TA
Perusahaan	segmen	Struct	TA

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Kontak	id	String	EQUAL_TO. NOT_EQUAL_TO
Kontak	jenis	String	TA
Kontak	workspace_id	String	TA
Kontak	external_id	String	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontak	peran	String	EQUAL_TO. NOT_EQUAL_TO
Kontak	Email	String	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontak	telepon	String	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontak	name	String	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontak	avatar	String	TA
Kontak	owner_id	Bilangan Bulat	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Kontak	social_profiles	Struct	TA
Kontak	has_hard_memantul	Boolean	SAMA_KE
Kontak	marked_email_as_spam	Boolean	SAMA_KE

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Kontak	unsubscribed_from_emails	Boolean	SAMA_KE
Kontak	dibuat_at	DateTime	SAMA_KE, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Kontak	updated_at	DateTime	SAMA_KE, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Kontak	signed_up_at	DateTime	SAMA_KE, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Kontak	last_seen_at	DateTime	SAMA_KE, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Kontak	last_replied_at	DateTime	SAMA_KE, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Kontak	last_contacted_at	DateTime	SAMA_KE, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Kontak	last_email_opened_at	DateTime	SAMA_KE, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Kontak	last_email_clicked_at	DateTime	SAMA_KE, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Kontak	language_override	String	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontak	penjelajah	String	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontak	browser_version	String	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontak	browser_language	String	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontak	os	String	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontak	lokasi	Struct	TA
Kontak	location_country	String	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontak	lokasi_wilayah	String	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontak	lokasi_kota	String	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontak	android_app_name	String	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontak	android_app_version	String	TA
Kontak	android_device	String	TA
Kontak	android_os_version	String	TA
Kontak	android_sdk_version	String	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Kontak	android_last_seen_at	Tanggal	TA
Kontak	ios_app_name	String	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontak	ios_app_version	String	TA
Kontak	ios_device	String	TA
Kontak	ios_os_version	String	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontak	ios_sdk_versi	String	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontak	ios_last_seen_at	DateTime	TA
Kontak	custom_attributes	Struct	TA
Kontak	tag	Struct	TA
Kontak	catatan	Struct	TA
Kontak	perusahaan	Struct	TA
Kontak	unsubscribed_from_sms	Boolean	TA
Kontak	sms_consent	Boolean	TA
Kontak	opted_out_subscription_types	Struct	TA
Kontak	perujuk	String	TA
Kontak	utm_kampanye	String	TA
Kontak	utm_konten	String	TA

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Kontak	utm_sedang	String	TA
Kontak	utm_source	String	TA
Kontak	utm_term	String	TA
Percakapan	jenis	String	TA
Percakapan	id	Bilangan Bulat	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Percakapan	dibuat_at	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Percakapan	updated_at	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Percakapan	sumber	Struct	TA
Percakapan	source_id	String	SAMA_KE, TIDAK_SAMA_KE
Percakapan	source_type	String	SAMA_KE, TIDAK_SAMA_KE,
Percakapan	source_delivered_as	String	SAMA_KE, TIDAK_SAMA_KE,
Percakapan	source_subject	String	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Percakapan	source_body	String	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Percakapan	source_author_id	String	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Percakapan	source_author_type	String	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Percakapan	source_author_name	String	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Percakapan	source_author_email	String	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Percakapan	source_url	String	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Percakapan	kontak	Struct	TA
Percakapan	rekan satu tim	Struct	TA
Percakapan	title	String	TA
Percakapan	admin_assignee_id	Bilangan Bulat	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Percakapan	team_assignee_id	Bilangan Bulat	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Percakapan	custom_attributes	Struct	TA
Percakapan	terbuka	Boolean	SAMA_KE

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Percakapan	status	String	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Percakapan	baca	Boolean	SAMA_KE
Percakapan	menunggu_sejak	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Percakapan	snoozed_until	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Percakapan	tag	Struct	TA
Percakapan	first_contact_reply	Struct	TA
Percakapan	Prioritas	String	SAMA_KE, TIDAK_SAMA_KE
Percakapan	topik	Struct	TA
Percakapan	sla_diterapkan	Struct	TA
Percakapan	percakapan_rating	Struct	TA
Percakapan	percakapan_rating_requested_at	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Percakapan	percakapan_rating_replied_at	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Percakapan	percakapan_rating_score	Bilangan Bulat	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Percakapan	percakapan_rating_komentar	String	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Percakapan	percakapan_rating_contact_id	String	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Percakapan	percakapan_rating_admin_id	String	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Percakapan	statistik	Struct	TA
Percakapan	statistik_time_to_assignment	Bilangan Bulat	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Percakapan	statistik_time_to_admin_reply	Bilangan Bulat	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Percakapan	statistik_time_to_first_close	Bilangan Bulat	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Percakapan	statistik_time_to_last_close	Bilangan Bulat	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Percakapan	statistik_median_time_to_reply	Bilangan Bulat	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Percakapan	statistik_first_contact_reply_at	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Percakapan	statistik_first_assignment_at	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Percakapan	statistik_first_admin_reply_at	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Percakapan	statistik_first_close_at	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Percakapan	statistik_last_assignment_at	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Percakapan	statistik_last_assignment_admin_reply_at	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Percakapan	statistik_last_contact_reply_at	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Percakapan	statistik_last_admin_reply_at	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Percakapan	statistik_last_close_at	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Percakapan	statistik_last_closed_by_id	String	BERISI, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Percakapan	statistik_count_reopens	Bilangan Bulat	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Percakapan	statistik_count_assignments	Bilangan Bulat	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Percakapan	statistik_count_conversation_parts	Bilangan Bulat	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, LEBIH BESAR_DARI, KURANG_DARI
Percakapan	percakapan_parts	Daftar	TA
Atribut Data	id	Bilangan Bulat	TA
Atribut Data	jenis	String	TA
Atribut Data	model	String	TA
Atribut Data	name	String	TA
Atribut Data	full_name	String	TA
Atribut Data	label	String	TA
Atribut Data	deskripsi	String	TA
Atribut Data	data_type	String	TA
Atribut Data	options	Daftar	TA
Atribut Data	api_writable	Boolean	TA
Atribut Data	ui_writable	Boolean	TA
Atribut Data	kebiasaan	Boolean	TA
Atribut Data	diarsipkan	Boolean	TA
Atribut Data	dibuat_at	Boolean	TA
Atribut Data	updated_at	DateTime	TA
Atribut Data	admin_id	String	TA

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Segmen	jenis	String	TA
Segmen	id	String	TA
Segmen	name	String	TA
Segmen	dibuat_at	DateTime	TA
Segmen	updated_at	DateTime	TA
Segmen	person_type	String	TA
Segmen	count	Bilangan Bulat	TA
Tanda	jenis	String	TA
Tanda	id	String	TA
Tanda	name	String	TA
Tim	jenis	String	TA
Tim	id	String	TA
Tim	name	String	TA
Tim	admin_id	Daftar	TA

Mempartisi kueri

Opsi percikan tambahan`PARTITION_FIELD`,, `LOWER_BOUND``UPPER_BOUND`, `NUM_PARTITIONS` dapat diberikan jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas percikan secara bersamaan.

- `PARTITION_FIELD`: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

Untuk tanggal, kami menerima format tanggal Spark yang digunakan dalam kueri Spark SQL. Contoh nilai yang valid:`"2024-02-06"`.

- `UPPER_BOUND`: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`: jumlah partisi.

Detail dukungan bidang partisi berdasarkan entitas ditangkap dalam tabel berikut.

Nama Entitas	Bidang Partisi	Tipe data
Kontak	created_at, updated_at, last_seen_at	DateTime
Percakapan	id	Bilangan Bulat
Percakapan	created_at, updated_at	DateTime

Contoh

```
Intercom_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="Intercom",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "conversation",
        "API_VERSION": "V2.5",
        "PARTITION_FIELD": "created_at"
        "LOWER_BOUND": "2022-07-13T07:55:27.065Z"
        "UPPER_BOUND": "2022-08-12T07:55:27.065Z"
        "NUM_PARTITIONS": "2"
    }
)
```

Opsi koneksi interkom

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Interkom:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama Objek Anda di Interkom.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Intercom Rest API versi yang ingin Anda gunakan. Contoh: v2.5.

- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `PARTITION_FIELD`(String) - Digunakan untuk Baca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `UPPER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca.
- `INSTANCE_URL`(String) - URL dari contoh di mana pengguna ingin menjalankan operasi. Misalnya: https://api.intercom.io.

Batasan

Berikut ini adalah batasan untuk konektor Interkom:

- Saat menggunakan entitas Perusahaan, ada batasan 10.000 Perusahaan yang dapat dikembalikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Daftar semua API perusahaan.
- Saat menerapkan pesanan berdasarkan, filter wajib untuk entitas Kontak dan Percakapan.
- MCA didukung oleh penyedia SaaS. Namun, berdasarkan batas tarif API yang disebutkan dalam dokumentasi, kami tidak akan meng-host MCA AWS Glue karena dapat memengaruhi beban kerja lain dan berpotensi menyebabkan masalah kinerja karena perselisihan sumber daya.

Membuat akun Interkom baru dan mengonfigurasi aplikasi klien

Membuat akun Interkom

1. Pilih URL Interkom dan pilih Mulai uji coba gratis saya di sudut kanan atas halaman.
2. Pilih tombol Coba gratis di sudut kanan atas halaman.
3. Pilih jenis bisnis yang Anda butuhkan.
4. Masukkan semua informasi yang diperlukan pada halaman.

5. Setelah memasukkan semua informasi, pilih Daftar.

Membuat aplikasi pengembang Interkom

Untuk mendapatkan Client Id dan Client Secret, Anda membuat akun pengembang.

1. Arahkan ke https://app.intercom.com/.
2. Masukkan ID Email dan Kata Sandi/Masuk Menggunakan Google dan masuk.
3. Pilih profil pengguna di sudut kiri bawah dan pilih pengaturan.
4. Pilih Aplikasi & Integrasi.
5. Pilih tab Hub Pengembang di bawah Aplikasi & Integrasi.
6. Pilih aplikasi baru dan buat aplikasi di sini.
7. Berikan nama aplikasi dan pilih Buat aplikasi.
8. Di dalam aplikasi, navigasikan ke bagian Otentikasi.
9. Pilih edit dan tambahkan pengalihan URIs. Tambahkan URL Pengalihan khusus wilayah Anda sebagai. `https://<aws-region>.console.aws.amazon.com/gluestudio/oauth` Misalnya, tambahkan`https://us-east-1.console.aws.amazon.com/gluestudio/oauth for the us-east-1 region`.
10. Dapatkan ID Klien dan Rahasia Klien yang dihasilkan di Bagian Informasi Dasar.

Menghubungkan ke Jira Cloud

Jira Cloud adalah platform yang dikembangkan oleh Atlassian. Platform ini mencakup produk pelacakan masalah yang membantu tim merencanakan dan melacak proyek Agile mereka. Sebagai pengguna Jira Cloud, akun Anda berisi data tentang proyek Anda, seperti masalah, alur kerja, dan peristiwa. Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data Jira Cloud Anda ke AWS layanan tertentu atau aplikasi lain yang didukung.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Jira Cloud
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Jira Cloud
- Mengkonfigurasi koneksi Jira Cloud
- Membaca dari entitas Jira Cloud

- Opsi koneksi Jira Cloud
- Keterbatasan dan catatan untuk konektor Jira Cloud

AWS Glue dukungan untuk Jira Cloud

AWS Glue mendukung Jira Cloud sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk meminta data dari Jira Cloud.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi Jira Cloud API yang didukung

Versi API Jira Cloud berikut didukung:

- v2

Untuk dukungan entitas per versi tertentu, lihat Entitas yang didukung untuk Sumber.

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin AWS IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
```

```
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode di atas, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut ini:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Jira Cloud

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari Jira Cloud ke tujuan yang didukung, Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

Persyaratan minimum

Berikut ini adalah persyaratan minimum:

- Anda memiliki akun Atlassian tempat Anda menggunakan produk perangkat lunak Jira di Jira Cloud. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat akun Jira Cloud.
- Anda harus memiliki AWS akun yang dibuat dengan akses layanan ke AWS Glue.
- Aplikasi ini menyediakan kredensi klien yang AWS Glue digunakan untuk mengakses data Anda dengan aman saat melakukan panggilan yang diautentikasi ke akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengaktifkan OAuth 2.0 (3LO) dalam dokumentasi Pengembang Atlassian.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Jira Cloud Anda.

Membuat akun Jira Cloud

Untuk membuat akun Jira Cloud:

1. Arahkan ke URL pendaftaran Atlassian.
2. Masukkan email dan nama kantor Anda dan pilih Setuju. Anda menerima email verifikasi.
3. Setelah memverifikasi email Anda, Anda dapat membuat kata sandi dan memilih Daftar.
4. Masukkan nama dan kata sandi, lalu pilih Daftar.
5. Anda diarahkan ke halaman di mana Anda harus memasukkan situs Anda. Masukkan nama situs dan pilih Setuju.

Setelah situs Atlassian Cloud Anda dimulai, Anda dapat mengatur Jira Anda dengan menjawab beberapa pertanyaan sesuai preferensi jenis proyek Anda.

Untuk masuk ke akun yang ada:

1. Arahkan ke URL login Atlassian dan masukkan kredensional.
2. Masukkan email dan kata sandi dan klik Masuk. Anda dialihkan ke dasbor Jira.

Membuat aplikasi di Jira Cloud

Untuk membuat aplikasi di Jira Cloud dan mendapatkan Client ID dan Client Secret dari aplikasi klien terkelola:

1. Arahkan ke URL Jira Cloud dan masukkan kredensional.
2. Pilih Buat dan pilih opsi integrasi OAuth 2.0.
3. Masukkan nama aplikasi, periksa T&C dan pilih Buat.
4. Arahkan ke bagian Distribusi di menu kiri dan pilih Edit.
5. Di bagian Edit kontrol distribusi:
   a. Pilih STATUS DISTRIBUSI sebagai Berbagi.
   b. Masukkan nama vendor.
   c. Masukkan URL untuk Kebijakan Privasi Anda. Misalnya, https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/security -iam-awsmanpol.html
   d. Masukkan URL untuk Ketentuan Layanan Anda (opsional).
   e. Masukkan URL untuk kontak dukungan Pelanggan Anda (opsional).

f. Pilih Ya/Tidak dari DEKLARASI DATA PRIBADI dan pilih Simpan perubahan.

6. Arahkan ke Izin di menu kiri untuk aplikasi masing-masing.
7. Untuk JIRA API, pilih Tambah. Setelah ditambahkan, pilih opsi Konfigurasi.
8. Di bawah bagian Classic scopes > Jira platform REST API pilih Edit Scopes. Dan periksa semua cakupan. Klik Simpan.
9. Di bawah Lingkup Granular pilih Edit Lingkup dan pilih cakupan berikut:
10. Gulir ke bawah dan temukan cakupan. Ada dua jenis cakupan yang harus Anda pilih di bawah judul “CRM” dan “Standar”.
11. Tambahkan cakupan berikut:

```
read:application-role:jira
read:audit-log:jira
read:avatar:jira
read:field:jira
read:group:jira
read:instance-configuration:jira
read:issue-details:jira
read:issue-event:jira
read:issue-link-type:jira
read:issue-meta:jira
read:issue-security-level:jira
read:issue-security-scheme:jira
read:issue-type-scheme:jira
read:issue-type-screen-scheme:jira
read:issue-type:jira
read:issue.time-tracking:jira
read:label:jira
read:notification-scheme:jira
read:permission:jira
read:priority:jira
read:project:jira
read:project-category:jira
read:project-role:jira
read:project-type:jira
read:project-version:jira
read:project.component:jir
read:project.property:jira
read:resolution:jira
read:screen:jira
read:status:jira
```

```
read:user:jira
read:workflow-scheme:jira
read:workflow:jira
read:field-configuration:jira
read:issue-type-hierarchy:jira
read:webhook:jira
```

12 Arahkan ke Otentikasi di menu sebelah kiri dan pilih Tambah.

13 Masukkan URL Callback seperti oauth https://us-east-1.console.aws.amazon.com/gluestudio/

14 Arahkan ke Pengaturan di menu kiri dan gulir ke bawah untuk detail Otentikasi. Catat ID Klien dan Rahasia.

Mengkonfigurasi koneksi Jira Cloud

Jira Cloud mendukung jenis hibah AUTHORIZATION_CODE untuk. OAuth2

- Jenis hibah ini dianggap “berkaki tiga” OAuth karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Ini digunakan saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol. AWS Glue Konsol akan mengarahkan pengguna ke Jira Cloud di mana pengguna harus masuk dan mengizinkan izin AWS Glue yang diminta untuk mengakses instance Jira Cloud mereka.
- Pengguna masih dapat memilih untuk membuat aplikasi mereka sendiri yang terhubung di Jira Cloud dan memberikan ID klien dan rahasia klien mereka sendiri saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol. Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke Jira Cloud untuk masuk dan memberi wewenang AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.
- Jenis hibah ini menghasilkan token penyegaran dan token akses. Token akses berumur pendek, dan dapat disegarkan secara otomatis tanpa interaksi pengguna menggunakan token penyegaran.
- Untuk dokumentasi Jira Cloud publik tentang cara membuat aplikasi yang terhubung untuk OAuth alur Kode Otorisasi, lihat Mengaktifkan OAuth 2.0 (3LO).

Untuk mengonfigurasi koneksi Jira Cloud:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:
   a. Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan, Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen dengan kunci `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` sebagai.
   b. Catatan: Anda harus membuat rahasia untuk koneksi di AWS Glue.

2. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih Jira Cloud.
   b. Menyediakan lingkungan Jira Cloud.
   c. Pilih peran AWS IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

   d. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.
   e. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.
3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari entitas Jira Cloud

Prasyarat

Objek Jira Cloud yang ingin Anda baca. Anda akan memerlukan nama objek seperti Catatan Audit atau Masalah. Tabel berikut menunjukkan entitas yang didukung.

Entitas yang didukung untuk sumber:

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partisi
Catatan Audit	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Isu	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Bidang Masalah	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Konfigurasi Bidang Masalah	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Jenis Tautan Masalah	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Skema Pemberitahuan Masalah	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Masalah Skema Keamanan	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Skema Jenis Masalah	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Skema Layar Jenis Masalah	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Jenis Masalah	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partisi
Pengaturan Jira	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Pengaturan Jira Tingkat Lanjut	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Pengaturan Jira Global	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Label	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Saya sendiri	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Izin	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak.
Proyek	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Kategori Proyek	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Jenis Proyek	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Info Server	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Pengguna	Tidak	Tidak	Tidak.	Ya	Tidak
Alur kerja	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Skema Alur Kerja	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
Asosiasi Proyek Skema Alur Kerja	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partisi
Status Alur Kerja	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Kategori Status Alur Kerja	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Contoh:

```
jiracloud_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="JiraCloud",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "audit-record",
        "API_VERSION": "v2"
    }
```

Entitas Jira Cloud dan detail bidang:

Objek	Field	Tipe data	Operator filter didukung
Catatan Audit	filter	String	"="
	From	DateTime	"="
	kepada	DateTime	"="
	id	Bilangan Bulat	N/A
	ringkasan	String	N/A
	RemoteAddress	String	N/A
	authorAccountId	String	N/A

Objek	Field	Tipe data	Operator filter didukung
	dibuat	String	N/A
	kategori	String	N/A
	EventSource	String	N/A
	deskripsi	String	N/A
	ObjectItem	Struct	N/A
	ChangedValues	Daftar	N/A
	Associateditems	Daftar	N/A
Grup	groupName	Daftar	"="
	name	String	N/A
	groupId	String	"="
Isu	Version yang Terpengaruh	String	"=, !="
	penerima tugas	String	"=, !="
	kategori	String	"=, !="
	komponen	String	"=, !="
	pencipta	String	"=, !="
	jatuh tempo	DateTime	N/A
	epic_link	String	"=, !="
	filter	String	"=, !="
	FixVersion	String	"=, !="

Objek	Field	Tipe data	Operator filter didukung
	HierarchyLevel	Bilangan Bulat	"=, !="
	IssueKey	String	"=, !=, >, <, >=, <="
	IssueLink	String	"=, !="
	issueLinkType	String	"=, !="
	label	String	"=, !="
	Terakhir Dilihat	DateTime	“=, >, <, >=, <=, antara”
	level	String	"=, !="
	induk	String	"=, !="
	Prioritas	String	"=, !="
	proyek	String	"=, !="
	ProjectType	String	"=, !="
	reporter	String	"=, !="
	resolusi	String	"=, !="
	diselesaikan	DateTime	“=, >, <, >=, <=, antara”
	lari cepat	String	"=, !="
	status	String	"=, !="
	jenis	String	"=, !="
	diperbarui	DateTime	“=, >, <, >=, <=, antara”

Objek	Field	Tipe data	Operator filter didukung
	pemilih	String	"=, !="
	suara	Bilangan Bulat	“=,! =, <, >, <=, >=, antara”
	pengamat	String	"=, !="
	pengamat	Bilangan Bulat	“=,! =, <, >, <=, >=, antara”
	WorkRatio	Bilangan Bulat	“=,! =, <, >, <=, >=, antara”
	ValidateQuery	String	"="
	membesar	String	"="
	fieldByKeys	Boolean	"="
	id	String	N/A
	diri	String	N/A
	kunci	String	N/A
	RenderedFields	Struct	N/A
	properti	Daftar	"="
	nama	Struct	N/A
	skema	Struct	N/A
	transisi	Daftar	N/A
	operasi	Struct	N/A
	editmeta	Struct	N/A

Objek	Field	Tipe data	Operator filter didukung
	changelog	Struct	N/A
	VersioneDresentations	Struct	N/A
	ladang	Daftar	"="
	fieldsToInclude	Struct	N/A
	WarningMessages	Daftar	N/A
	dibuat	DateTime	N/A
	WorkLogDate	DateTime	N/A
IssueEvents	id	Bilangan Bulat	N/A
	name	String	N/A
Bidang Masalah	id	String	N/A
	kunci	String	N/A
	name	String	N/A
	kebiasaan	Boolean	N/A
	dapat dipesan	Boolean	N/A
	dapat dilewati	Boolean	N/A
	dapat dicari	Boolean	N/A
	Clausenames	Daftar	N/A
	cakupan	Struct	N/A
	skema	Struct	N/A

Objek	Field	Tipe data	Operator filter didukung
Konfigurasi Bidang Masalah	isDefault	Boolean	"="
	kueri	String	"="
	id	Bilangan Bulat	"="
	name	String	N/A
	deskripsi	String	N/A
Jenis Tautan Masalah	id	String	N/A
	name	String	N/A
	ke dalam	String	N/A
	ke luar	String	N/A
	diri	String	N/A
Skema Pemberitahuan Masalah	membesar	String	"="
	diri	String	N/A
	id	Bilangan Bulat	N/A
	name	String	N/A
	deskripsi	String	N/A
	notificationSchemeEvents	Daftar	N/A
	cakupan	Struct	N/A
Masalah Prioritas	diri	String	N/A
	StatusColor	String	N/A

Objek	Field	Tipe data	Operator filter didukung
	deskripsi	String	N/A
	IconURL	String	N/A
	name	String	N/A
	id	String	N/A
	isDefault	Boolean	N/A
Resolusi Masalah	diri	String	N/A
	id	String	N/A
	deskripsi	String	N/A
	name	String	N/A
Masalah Skema Keamanan	diri	String	N/A
	id	Bilangan Bulat	N/A
	name	String	N/A
	deskripsi	String	N/A
	defaultSecurityLevelId	Bilangan Bulat	N/A
	tingkat	Daftar	N/A
Jenis Masalah	diri	String	N/A
	id	String	N/A
	deskripsi	String	N/A
	IconURL	String	N/A
	name	String	N/A

Objek	Field	Tipe data	Operator filter didukung
	subtugas	Boolean	N/A
	Avatarid	Bilangan Bulat	N/A
	EntityID	String	N/A
	HierarchyLevel	Bilangan Bulat	N/A
	cakupan	Struct	N/A
Skema Jenis Masalah	OrderBy	String	"="
	membesar	String	"="
	queryString	String	"="
	id	String	N/A
	name	String	N/A
	deskripsi	String	N/A
	defaultIssueTypeId	String	N/A
	isDefault	Boolean	N/A
Skema Layar Jenis Masalah	queryString	String	"="
	OrderBy	String	"="
	membesar	String	"="
	id	String	"="
	name	String	N/A
	deskripsi	String	N/A
Pengaturan Jira	kunci	String	N/A

Objek	Field	Tipe data	Operator filter didukung
	KeyFilter	String	"="
	id	String	N/A
	nilai	String	N/A
	name	String	N/A
	desc	String	N/A
	jenis	String	N/A
	defaultValue	String	N/A
	contoh	String	N/A
	allowedValues	Daftar	N/A
Pengaturan Jira Lanjutan	id	String	N/A
	kunci	String	N/A
	nilai	String	N/A
	name	String	N/A
	desc	String	N/A
	jenis	String	N/A
	defaultValue	String	N/A
	contoh	String	N/A
	allowedValues	Daftar	N/A
Pengaturan Jira Global	Pemungutan suara Diaktifkan	Boolean	N/A

Objek	Field	Tipe data	Operator filter didukung
	MenontonDiaktifkan	Boolean	N/A
	unassignedIssuesAllowed	Boolean	N/A
	subTasksEnabled	Boolean	N/A
	issueLinkingEnabled	Boolean	N/A
	timeTrackingEnabled	Boolean	N/A
	LampiranEnabled	Boolean	N/A
	timeTrackingConfiguration	Struct	N/A
Label	values	Daftar	N/A
Saya sendiri	membesar	String	"="
	diri	String	N/A
	accountId	String	N/A
	AccountType	String	N/A
	EmailAlamat	String	N/A
	AvatarURL	String	N/A
	displayName	String	N/A
	aktif	Boolean	N/A
	Zona Waktu	String	N/A
	tempat	String	N/A
	grup	Struct	N/A

Objek	Field	Tipe data	Operator filter didukung
	Peran Aplikasi	Struct	N/A
Izin	id	String	N/A
	kunci	String	N/A
	name	String	N/A
	jenis	String	N/A
	deskripsi	String	N/A
	memilikiIzin	Boolean	N/A
	DeprecatedKey	Boolean	N/A
Proyek	OrderBy	String	"="
	keys	Daftar	"="
	kueri	String	"="
	TypeKey	String	"="
	CategoryID	Bilangan Bulat	"="
	tindakan	String	"="
	membesar	String	"="
	status	Daftar	"="
	diri	String	N/A
	id	Bilangan Bulat	"="
	kunci	String	N/A
	deskripsi	String	N/A

Objek	Field	Tipe data	Operator filter didukung
	timbal	Struct	N/A
	komponen	Daftar	N/A
	Jenis Masalah	Daftar	N/A
	url	String	N/A
	Email	String	N/A
	AssigneeType	String	N/A
	versi	Daftar	N/A
	name	String	N/A
	peran	Struct	N/A
	AvatarURL	Struct	N/A
	ProjectKategori	Struct	N/A
	projectTypeKey	String	N/A
	disederhanakan	Boolean	N/A
	gaya	String	N/A
	favorit	Boolean	N/A
	ISPrivate	Boolean	N/A
	issueTypeHierarchy	Struct	N/A
	izin	Struct	N/A
	properti	Daftar	"="
	uuid	String	N/A

Objek	Field	Tipe data	Operator filter didukung
	wawasan	Struct	N/A
	dihapus	Boolean	N/A
	retentionTillDate	String	N/A
	DeletedDate	String	N/A
	DihapusOleh	Struct	N/A
	diarsipkan	Boolean	N/A
	Tanggal Diarsipkan	String	N/A
	DiarsipkanOleh	Struct	N/A
	landedPageInfo	Struct	N/A
Kategori Proyek	diri	String	N/A
	id	String	N/A
	name	String	N/A
	deskripsi	String	N/A
Jenis Proyek	kunci	String	N/A
	FormattedKey	String	N/A
	deskripsi	String	N/A
	DeskripsiI18NKEY	String	N/A
	ikon	String	N/A
	warna	String	N/A
Info Server	BaseURL	String	N/A

Objek	Field	Tipe data	Operator filter didukung
	versi	String	N/A
	VersionNumbers	Daftar	N/A
	deploymentType	String	N/A
	BuildNumber	Bilangan Bulat	N/A
	BuildDate	DateTime	N/A
	ServerTime	DateTime	N/A
	SCMInfo	String	N/A
	ServerTitle	String	N/A
	HealthChecks	Daftar	N/A
Pengguna	diri	String	N/A
	accountId	String	N/A
	AccountType	String	N/A
	EmailAlamat	String	N/A
	AvatarURL	Struct	N/A
	displayName	String	N/A
	aktif	Boolean	N/A
	Zona Waktu	String	N/A
	tempat	String	N/A
	grup	Struct	N/A
	Peran Aplikasi	Struct	N/A

Objek	Field	Tipe data	Operator filter didukung
	membesar	String	N/A
Alur kerja	WorkflowName	String	"="
	membesar	String	"="
	queryString	String	"="
	OrderBy	String	"="
	IsActive	Boolean	"="
	id	Struct	N/A
	deskripsi	String	N/A
	transisi	Daftar	N/A
	status	Daftar	N/A
	isDefault	Boolean	N/A
	skema	Daftar	N/A
	memproyeksikan	Daftar	N/A
	hasDraftWorkflow	Boolean	N/A
	operasi	Struct	N/A
	dibuat	String	N/A
	diperbarui	String	N/A
Skema Alur Kerja	diri	String	N/A
	id	Bilangan Bulat	N/A
	name	String	N/A

Objek	Field	Tipe data	Operator filter didukung
	deskripsi	String	N/A
	DefaultWorkflow	String	N/A
	issueTypeMappings	Struct	N/A
	originalDefaultWorkflow	String	N/A
	originalIssueTypePemetaan	Struct	N/A
	draf	Boolean	N/A
	lastModifiedUser	Struct	N/A
	Terakhir Dimodifikasi	String	N/A
	updateDraftIfDibutuhkan	Boolean	N/A
	Jenis Masalah	Struct	N/A
Asosiasi Proyek Skema Alur Kerja	projectId	Bilangan Bulat	"="
	ProjectID	Daftar	N/A
	WorkflowScheme	Struct	N/A
Status Alur Kerja	diri	String	N/A
	deskripsi	String	N/A
	IconURL	String	N/A
	name	String	N/A
	id	String	N/A

Objek	Field	Tipe data	Operator filter didukung
	StatusCategory	Struct	N/A
Kategori Status Alur Kerja	diri	String	N/A
	id	String	N/A
	kunci	String	N/A
	colorName	String	N/A
	name	String	N/A

Mempartisi kueri

Anda dapat memberikan opsi Spark tambahan `NUM_PARTITIONS` jika Anda ingin menggunakan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan.

- `NUM_PARTITIONS`: jumlah partisi.

Contoh:

```
jiraCloud_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="JiraCloud",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "issue",
        "API_VERSION": "v2",
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Opsi koneksi Jira Cloud

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Jira Cloud:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama objek Anda di Jira Cloud.

- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Versi API Jira Cloud Rest yang ingin Anda gunakan. Misalnya: v2.
- `DOMAIN_URL`(String) - (Diperlukan) ID Jira Cloud yang ingin Anda gunakan.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca.

Keterbatasan dan catatan untuk konektor Jira Cloud

Berikut ini adalah batasan atau catatan untuk konektor Jira Cloud:

- `Contains`Operator tidak bekerja dengan `resourceName` bidang, yang merupakan tipe data String.

Menghubungkan ke Kustomer

Kustomer adalah platform pengalaman pelanggan yang kuat yang menyatukan semua yang Anda butuhkan untuk melayani pelanggan Anda dengan lebih baik dalam satu easy-to-use alat.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Kustomer
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Kustomer
- Mengkonfigurasi koneksi Kustomer
- Membaca dari entitas Kustomer
- Opsi koneksi Kustomer
- Keterbatasan Kustomer

AWS Glue dukungan untuk Kustomer

AWS Glue mendukung Kustomer sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari Kustomer.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi Kustomer API yang didukung

Versi Kustomer API berikut didukung:

- v1

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin AWS IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
     {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
 }
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode di atas, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut ini:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Kustomer

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari Kustomer ke tujuan yang didukung, Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

Persyaratan minimum

Berikut ini adalah persyaratan minimum:

- Anda memiliki akun dengan Kustomer yang berisi data yang ingin Anda transfer.
- Dalam pengaturan untuk akun Anda, Anda telah membuat kunci API. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat kunci API.
- Anda menyediakan kunci API AWS Glue saat membuat koneksi.

Jika Anda memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Kustomer Anda.

Membuat kunci API

Untuk membuat kunci API yang akan Anda gunakan untuk membuat koneksi untuk konektor Kustomer di AWS Glue Studio:

1. Masuk ke dasbor Kustomer menggunakan kredensialmu.
2. Pilih ikon Pengaturan dari menu kiri.
3. Perluas drop-down Keamanan dan pilih API Keys.
4. Di halaman pembuatan Kunci API pilih Tambahkan Kunci API dari sudut kanan atas.

5. Isi input wajib untuk kunci API yang sedang dibuat.
   - Nama: nama apa pun untuk Kunci API Anda.
   - Peran: 'org' harus dipilih agar Kustomer berfungsi APIs .
   - Kedaluwarsa (dalam hari): jumlah hari yang Anda inginkan agar kunci API valid. Anda dapat menyimpannya sebagai Never kedaluwarsa, jika sesuai dengan kasus penggunaan Anda.
6. Pilih Buat.
7. Simpan nilai kunci API (token) untuk penggunaan lebih lanjut guna membuat koneksi untuk konektor Kustomer di AWS Glue Studio.

Mengkonfigurasi koneksi Kustomer

Untuk mengkonfigurasi koneksi Kustomer:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:
   a. Untuk aplikasi terkoneksi yang dikelola pelanggan, Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen `apiKey` sebagai kuncinya.
   b. Catatan: Anda harus membuat rahasia untuk koneksi Anda di AWS Glue.

1. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Di bawah Koneksi, pilih Buat koneksi.
   b. Saat memilih Sumber Data, pilih Kustomer.
   c. Pilih peran AWS IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

   JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
```

```
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

d. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

e. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

2. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari entitas Kustomer

Prasyarat

Objek Kustomer yang ingin Anda baca. Anda akan memerlukan nama objek seperti Merek atau Kartu. Tabel berikut menunjukkan entitas yang didukung.

Entitas yang didukung untuk sumber:

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partisi
Merek	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Kartu	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Pengaturan Obrolan	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Perusahaan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Percakapan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Pelanggan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partisi
Pencarian Pelanggan Disematkan	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Posisi Pencarian Pelanggan	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Kait Email	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Kait Web	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Artikel KB	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Kategori KB	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Formulir KB	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Rute KB	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Tag KB	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
KB Template	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Tema KB	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Klase	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
KViews	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Pesan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Catatan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Pemberitahuan	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak

Contoh:

```
Kustomer_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="kustomer",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "brands",
        "API_VERSION": "v1"
    }
```

Entitas kustomer dan detail bidang

Untuk informasi selengkapnya tentang entitas dan detail bidang, lihat:

- Merek
- Kartu
- Pengaturan Obrolan
- Perusahaan
- Percakapan
- Pelanggan
- Penelusuran Pelanggan Disematkan
- Posisi Pencarian Pelanggan
- Email Hooks
- Kait Web
- Artikel KB
- Kategori KB
- Formulir KB
- Rute KB
- Tag KB
- KB Template
- Tema KB
- Klase
- Kviews
- Pesan
- Catatan

- Pemberitahuan

Kustomer API v1

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
Merek	id	String	N/A
	name	String	N/A
	IconURL	String	N/A
	createdAt	DateTime	N/A
	updatedAt	DateTime	N/A
	ModifikasiDat	DateTime	N/A
	default	Boolean	N/A
Kartu	id	String	N/A
	name	String	N/A
	createdAt	DateTime	N/A
	updatedAt	DateTime	N/A
	ModifikasiDat	DateTime	N/A
	deskripsi	String	N/A
	url	String	N/A
	konteks	Daftar	N/A
Pengaturan Obrolan	id	String	N/A
	SettingsVersion	Bilangan Bulat	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	WidgetType	String	N/A
	versi	Bilangan Bulat	N/A
	TeamName	String	N/A
	salam	String	N/A
	autoreply	String	N/A
	embedIconUrl	String	N/A
	embedIconColor	String	N/A
	fallbackEmailSubject	String	N/A
	fallbackEmailIntroduction	String	N/A
	diaktifkan	Boolean	N/A
	outboundChatEnabled	Boolean	N/A
	updatedAt	DateTime	N/A
	ModifikasiDat	DateTime	N/A
	OffHoursMessage	String	N/A
	offhoursImageUrl	String	N/A
	ClosableChat	Boolean	N/A
	Tidak ada Sejarah	Boolean	N/A
	Nonaktifkan Lampiran	Boolean	N/A
	VolumeControl	Struct	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	singleSessonChat	Boolean	N/A
	showTypingIndicatorWeb	Boolean	N/A
Perusahaan	id	String	N/A
	name	String	=,! =, BERISI
	createdAt	DateTime	N/A
	updatedAt	DateTime	N/A
	ModifikasiDat	DateTime	=,! =, >, >=, <, <=, ANTARA
	tag	Daftar	N/A
	wilayah	Daftar	N/A
	email	Daftar	N/A
	telepon	Daftar	N/A
	whatsapps	Daftar	N/A
	sosial	Daftar	N/A
	url	Daftar	N/A
	lokasi	Daftar	N/A
	roleGroupVersions	Daftar	N/A
	rev	Bilangan Bulat	N/A
Percakapan	id	String	N/A
	name	String	=,! =, BERISI

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	pratinjau	String	N/A
	saluran	Daftar	N/A
	status	String	=,! =, BERISI
	MessageCount	Bilangan Bulat	=, !=, >, >=, <, <=
	NoteCount	Bilangan Bulat	=, !=, >, >=, <, <=
	kepuasan	Bilangan Bulat	=, !=, >, >=, <, <=
	Tingkat Kepuasan	Struct	N/A
	createdAt	DateTime	=,! =, >, >=, <, <=, ANTARA
	updatedAt	DateTime	=,! =, >, >=, <, <=, ANTARA
	ModifikasiDat	DateTime	=,! =, >, >=, <, <=, ANTARA
	lastActivityAt	DateTime	N/A
	spam	Boolean	N/A
	berakhir	Boolean	=, !=
	EndeDAT	DateTime	=,! =, >, >=, <, <=, ANTARA
	EndedReason	String	CONTAINS
	endedByType	String	N/A
	diimporDAT	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	tag	Daftar	N/A
	SuggestedTags	Daftar	N/A
	sentimen	String	N/A
	prediksi	Daftar	N/A
	SuggeStedShortcuts	Daftar	N/A
	firstMessageIn	Struct	N/A
	firstMessageOut	Struct	N/A
	lastMessageIn	Struct	N/A
	lastMessageOut	Struct	N/A
	lastMessageAt	DateTime	=,! =, >, >=, <, <=, ANTARA
	lastMessageUnrespondedUntuk	Struct	N/A
	lastMessageUnrespondedToSinceLastDone	Struct	N/A
	Pengguna yang Ditugaskan	Daftar	N/A
	Tim yang Ditugaskan	Daftar	N/A
	Respons Pertama	Struct	N/A
	firstResponseSinceLastDone	Struct	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	LastResponse	Struct	N/A
	Pertama Selesai	Struct	N/A
	LastDone	Struct	N/A
	pengarahan	String	=,! =, BERISI
	lastMessageDirection	String	N/A
	outboundMessageCount	Bilangan Bulat	N/A
	inboundMessageCount	Bilangan Bulat	N/A
	rev	Bilangan Bulat	N/A
	Prioritas	Bilangan Bulat	=, !=, >, >=, <, <=
	roleGroupVersions	Daftar	N/A
	AccessOverRide	Daftar	N/A
	asisten	Struct	N/A
	fase	String	N/A
	Keterampilan	Daftar	N/A
	matchedTimeBasedAturan	Daftar	N/A
Pelanggan	id	String	N/A
	name	String	=,! =, BERISI
	displayName	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	DisplayColor	String	N/A
	DisplayIcon	String	N/A
	EksternalLid	String	=,! =, BERISI
	EksterNALID	Daftar	N/A
	sharedExternalIds	Daftar	N/A
	email	Daftar	N/A
	SharedEmails	Daftar	N/A
	telepon	Daftar	N/A
	SharedPhones	Daftar	N/A
	whatsapps	Daftar	N/A
	Facebookid	Daftar	N/A
	Instagramid	Daftar	N/A
	sosial	Daftar	N/A
	SharedSocials	Daftar	N/A
	url	Daftar	N/A
	lokasi	Daftar	N/A
	ActiveUsers	Daftar	N/A
	pengamat	Daftar	N/A
	Lokasi Terbaru	Struct	N/A
	tempat	String	=,! =, BERISI

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	Zona Waktu	String	N/A
	gender	String	=,! =, BERISI
	createdAt	DateTime	=,! =, >, >=, <, <=, ANTARA
	updatedAt	DateTime	=,! =, >, >=, <, <=, ANTARA
	ModifikasiDat	DateTime	=,! =, >, >=, <, <=, ANTARA
	lastActivityAt	DateTime	N/A
	dihapus	Boolean	N/A
	Percakapan Terakhir	Struct	N/A
	Hitungan Percakapan	Struct	N/A
	pratinjau	Struct	N/A
	tag	Daftar	N/A
	Progresivestatus	String	=,! =, BERISI
	diverifikasi	Boolean	N/A
	rev	Bilangan Bulat	N/A
	Barang Terbaru	Daftar	N/A
	DefaultLang	String	=,! =, BERISI
	Tingkat Kepuasan	Struct	N/A
	roleGroupVersions	Daftar	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	AccessOverRide	Daftar	N/A
	Nama Perusahaan	String	N/A
	FirstName	String	N/A
	Nama terakhir	String	N/A
Pencarian Pelanggan Disematkan	id	String	N/A
	pencarian	String	N/A
	createdAt	DateTime	N/A
Posisi Pencarian Pelanggan	id	String	N/A
	posisi	Daftar	N/A
	anak-anak	Daftar	N/A
	createdAt	DateTime	N/A
	updatedAt	DateTime	N/A
	ModifikasiDat	DateTime	N/A
	rev	Bilangan Bulat	N/A
Kait Email	id	String	N/A
	deskripsi	String	N/A
	debug	Boolean	N/A
	Email	String	N/A
	eventName	String	N/A
	title	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	hash	String	N/A
	kunci	String	N/A
	createdAt	DateTime	N/A
	ModifikasiDat	DateTime	N/A
	updatedAt	DateTime	N/A
Kait Web	id	String	N/A
	deskripsi	String	N/A
	eventName	String	N/A
	hash	String	N/A
	url	String	N/A
	createdAt	DateTime	N/A
	ModifikasiDat	DateTime	N/A
	updatedAt	DateTime	N/A
	title	String	N/A
	versi	Bilangan Bulat	N/A
	debug	Boolean	N/A
Artikel KB	id	String	N/A
	hash	String	N/A
	title	String	N/A
	sumber	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	status	String	N/A
	cakupan	String	N/A
	createdAt	DateTime	N/A
	updatedAt	DateTime	N/A
	dihapus	Boolean	N/A
	DihapusAt	DateTime	N/A
	ModifikasiDat	DateTime	N/A
	DiterbitkanDAT	DateTime	N/A
	tag	Daftar	N/A
	kategori	Daftar	N/A
	Basis pengetahuan	Daftar	N/A
	MetaTitle	String	N/A
	MetaDescription	String	N/A
	MetakeyWords	Daftar	N/A
	LangVersions	Struct	N/A
	LatestLangs	Struct	N/A
Kategori KB	id	String	N/A
	hash	String	N/A
	createdAt	DateTime	N/A
	ModifikasiDat	DateTime	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	updatedAt	DateTime	N/A
	diterbitkan	Boolean	N/A
	posisi	Daftar	N/A
	KategoriPosisi	Daftar	N/A
	root	Boolean	N/A
	langs	Struct	N/A
Formulir KB	id	String	N/A
	name	String	N/A
	siput	String	N/A
	hash	String	N/A
	body	String	N/A
	tata letak	Daftar	N/A
	LayoutV2	Daftar	N/A
	ComponentsV2	Struct	N/A
	kondisi	Struct	N/A
	maju	Boolean	N/A
	createdAt	DateTime	N/A
	updatedAt	DateTime	N/A
	DiterbitkanDAT	DateTime	N/A
	ModifikasiDat	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	diterbitkan	Boolean	N/A
	cuplikan	Daftar	N/A
	reCAPTCHA	Boolean	N/A
	klass	String	N/A
	saluran	String	N/A
	defleksi	Boolean	N/A
	formHookEnabled	Boolean	N/A
	balasDari	String	N/A
	wcag	Boolean	N/A
Rute KB	id	String	N/A
	url	String	N/A
	Routable Type	String	N/A
	RouthableID	String	N/A
	createdAt	DateTime	N/A
	updatedAt	DateTime	N/A
	ModifikasiDat	DateTime	N/A
Tag KB	id	String	N/A
	name	String	N/A
	createdAt	DateTime	N/A
	updatedAt	DateTime	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	ModifikasiDat	DateTime	N/A
KB Template	id	String	N/A
	title	String	N/A
	deskripsi	String	N/A
	beta	Boolean	N/A
	manifes	Struct	N/A
	JSxSnippets	Daftar	N/A
	citra	Daftar	N/A
	versi	String	N/A
	createdAt	DateTime	N/A
	updatedAt	DateTime	N/A
Tema KB	id	String	N/A
	name	String	N/A
	aktif	Boolean	N/A
	default	Boolean	N/A
	lastfileUpdatedAt	DateTime	N/A
	kebiasaan	Boolean	N/A
	status	String	N/A
	templateVersionId	String	N/A
	TemplateTitle	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	TemplateVersion	String	N/A
	manifes	Struct	N/A
	ConfigSnippets	Daftar	N/A
	JSxSnippets	Daftar	N/A
	createdAt	DateTime	N/A
	updatedAt	DateTime	N/A
	ModifikasiDat	DateTime	N/A
	rev	Bilangan Bulat	N/A
Klase	id	String	N/A
	name	String	N/A
	ikon	String	N/A
	warna	String	N/A
	AppDinonaktifkan	Boolean	N/A
	status	String	N/A
	updatedAt	DateTime	N/A
	createdAt	DateTime	N/A
	s3 DataUrl	String	N/A
KViews	id	String	N/A
	sumber daya	String	N/A
	templat	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	context	String	N/A
	meta	Struct	N/A
	AppDinonaktifkan	Boolean	N/A
	diaktifkan	Boolean	N/A
	maju	Boolean	N/A
	tata letak	Daftar	N/A
	komponen	Struct	N/A
	kondisi	Struct	N/A
	rev	Bilangan Bulat	N/A
	createdAt	DateTime	N/A
	ModifikasiDat	DateTime	N/A
	updatedAt	DateTime	N/A
Pemberitahuan	id	String	N/A
	name	String	N/A
	status	String	N/A
	kejadian	Struct	N/A
	createdAt	DateTime	N/A
	updatedAt	DateTime	N/A
Pesan	id	String	N/A
	EksternalLid	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	saluran	String	=,! =, BERISI
	aplikasi	String	N/A
	ukuran	Bilangan Bulat	=, !=, >, >=, <, <=
	pengarahan	String	=,! =, BERISI
	pratinjau	String	N/A
	subjek	String	N/A
	meta	Struct	N/A
	status	String	=,! =, BERISI
	DirectionType	String	=,! =, BERISI
	Tim yang Ditugaskan	Daftar	N/A
	Pengguna yang Ditugaskan	Daftar	N/A
	ErrorAt	DateTime	=,! =, >, >=, <, <=, ANTARA
	auto	Boolean	=, !=
	Sentat	DateTime	=,! =, >, >=, <, <=, ANTARA
	createdAt	DateTime	=,! =, >, >=, <, <=, ANTARA
	updatedAt	DateTime	N/A
	ModifikasiDat	DateTime	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	disunting	Boolean	N/A
	createdByTeams	Daftar	N/A
	rev	Bilangan Bulat	N/A
	tanggapan	Daftar	N/A
	IntentDeteksi	Daftar	N/A
Catatan	id	String	N/A
	body	String	CONTAINS
	createdAt	DateTime	=,! =, >, >=, <, <=, ANTARA
	updatedAt	DateTime	=,! =, >, >=, <, <=, ANTARA
	ModifikasiDat	DateTime	=,! =, >, >=, <, <=, ANTARA
	createdByTeams	Daftar	N/A

Mempartisi kueri

Partisi berbasis lapangan

Anda dapat memberikan opsi Spark tambahan`PARTITION_FIELD`,, `LOWER_BOUND``UPPER_BOUND`, dan `NUM_PARTITIONS` jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan.

- `PARTITION_FIELD`: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

Untuk DateTime bidang, kami menerima nilai dalam format ISO.

Contoh nilai valid:

```
"2023-01-15T11:18:39.205Z"
```

- `UPPER_BOUND`: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`: jumlah partisi.

Detail dukungan bidang partisi berdasarkan entitas ditangkap dalam tabel berikut:

Nama entitas	Bidang partisi	Tipe data
Perusahaan	ModifikasiDat	DateTime
Percakapan	CreateDat, UpdateDat , ModifiedAt, EndeDat, lastMessageAt	DateTime
	MessageCount, NoteCount	BigInteger
	Prioritas	Bilangan Bulat
Pelanggan	CreateDat, UpdateDat, ModifiedAt	DateTime
Pesan	ErrorAt, SentAt, createDat	DateTime
	ukuran	BigInteger
Catatan	CreateDat, UpdateDat, ModifiedAt	DateTime

Contoh:

```
Kustomer_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="kustomer",
    connection_options={
```

```
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "conversation",
        "API_VERSION": "v1",
        "PARTITION_FIELD": "createdAt"
        "LOWER_BOUND": "2023-01-15T11:18:39.205Z"
        "UPPER_BOUND": "2023-02-15T11:18:39.205Z"
        "NUM_PARTITIONS": "2"
    }
```

Opsi koneksi Kustomer

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Kustomer:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama objek Anda di Kustomer.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Versi Kustomer Rest API yang ingin Anda gunakan.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `PARTITION_FIELD`(String) - Digunakan untuk membaca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`(String) - Digunakan untuk membaca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `UPPER_BOUND`(String) - Digunakan untuk membaca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk membaca. Jumlah partisi untuk dibaca.
- `INSTANCE_URL`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. URL contoh Kustomer.

Keterbatasan Kustomer

Berikut ini adalah batasan atau catatan untuk Kustomer:

- `Customer Searches`Entitas tidak didukung karena dokumentasi Kustomer API belum mendeklarasikan titik akhir apa pun untuknya.

- Dukungan filtrasi dan transfer inkremental pada `Klasses` entitas tidak didukung.
- Pesanan oleh dapat didukung pada beberapa bidang yang berlaku dalam satu permintaan.

  Namun, urutan berdasarkan fungsionalitas pada beberapa bidang telah diamati berperilaku tidak konsisten dari ujung SaaS untuk beberapa kombinasi. Ini tidak dapat diprediksi karena mungkin ada kombinasi 'n' yang mungkin menunjukkan hasil penyortiran yang salah. Sebagai contoh:

  Untuk `Customers` entitas, order by `progressiveStatus desc, name asc` tidak menghasilkan hasil yang diurutkan dengan benar. Ini mengurutkan hanya berdasarkan `progressiveStatus` pesanan. Jika perilaku seperti itu diamati, Anda dapat menggunakan satu bidang untuk diurutkan.
- Urutan berdasarkan pada bidang 'id' hanya didukung oleh `Messages` entitas `Conversations` dan sebagai parameter kueri. Misalnya: https://api.kustomerapp.com/v1/ percakapan? sort=desc (Ini mengurutkan hasil berdasarkan 'id' dalam urutan menurun.)

  Selain itu, filter atau pemesanan lain di bidang lain diterjemahkan ke dalam badan permintaan POST yang memiliki titik akhir API sebagai https://api.kustomerapp.com/v1/ pelanggan/pencarian POST Untuk memungkinkan dukungan pemesanan berdasarkan 'id' di `Conversations` dan`Messages`, hanya pesanan berdasarkan id yang harus ada atau filter dan/atau pesanan lainnya berdasarkan bidang lain yang berlaku.
- Kustomer memungkinkan maksimum 10K record untuk diambil terlepas dari permintaan yang disaring atau tidak difilter. Karena batasan ini, akan ada kehilangan data untuk setiap entitas yang memegang lebih dari 10K catatan. Ada dua kemungkinan solusi yang dapat Anda lakukan untuk mengurangi sebagian ini:
  - Terapkan filter untuk mengambil kumpulan catatan tertentu.
  - Jika ada lebih dari 10K catatan dengan filter yang diterapkan, terapkan nilai filter berturut-turut dalam permintaan berikutnya yang baru atau terapkan rentang dalam filter. Sebagai contoh:

    FilterExpression permintaan pertama: `modifiedAt >= 2022-03-15T05:26:23.000Z and modifiedAt < 2023-03-15T05:26:23.000Z`

    Asumsikan ini menghabiskan batas rekor 10K.

    Permintaan lain dapat dipicu dengan filterExpression: `modifiedAt >= 2023-03-15T05:26:23.000Z`
- Sebagai perilaku SaaS, `CONTAINS` operator di Kustomer mendukung pencocokan hanya pada kata-kata lengkap dan bukan kecocokan sebagian dalam satu kata. Misalnya: “body CONTAINS

'test record'" akan cocok dengan record yang memiliki 'test' di bidang 'tubuh'. Namun, "tubuh BERISI 'tes'" tidak akan cocok dengan catatan yang memiliki 'testAnotherRecord' di bidang 'tubuh'.

Menghubungkan ke LinkedIn

LinkedIn adalah alat pemasaran berbayar yang menawarkan akses ke jejaring LinkedIn sosial melalui berbagai posting bersponsor dan metode lainnya. LinkedIn adalah alat pemasaran yang kuat bagi perusahaan B2B untuk membangun prospek, pengakuan online, berbagi konten, dan banyak lagi.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk LinkedIn
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi LinkedIn
- Mengkonfigurasi koneksi LinkedIn
- Membaca dari LinkedIn entitas
- LinkedIn opsi koneksi
- Membuat LinkedIn akun
- Batasan

AWS Glue dukungan untuk LinkedIn

AWS Glue mendukung LinkedIn sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari LinkedIn.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi LinkedIn API yang didukung

202406 (Juni 2024)

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan AWS izin yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
"Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode sebelumnya, sebagai alternatif, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut:

- AWSGlueServiceRole — Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess — Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi LinkedIn

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer dari LinkedIn, Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

Persyaratan minimum

- Anda memiliki LinkedIn akun. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat akun, lihat Membuat LinkedIn akun.
- LinkedIn Akun Anda diaktifkan untuk akses API.
- Anda telah membuat `OAuth2 API` integrasi di LinkedIn akun Anda. Integrasi ini menyediakan kredensi klien yang AWS Glue digunakan untuk mengakses data Anda dengan aman saat melakukan panggilan yang diautentikasi ke akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Membuat LinkedIn akun”.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke LinkedIn akun Anda. Untuk koneksi biasa, Anda tidak perlu melakukan hal lain LinkedIn.

Mengkonfigurasi koneksi LinkedIn

LinkedIn mendukung jenis `AUTHORIZATION_CODE` hibah untuk OAuth2.

Jenis hibah ini dianggap “berkaki tiga” `OAuth` karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Pengguna dapat memilih untuk membuat aplikasi mereka sendiri yang terhubung LinkedIn dan memberikan ID klien dan rahasia klien mereka sendiri saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol. Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke login dan memberi wewenang LinkedIn AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.

Jenis hibah ini menghasilkan token penyegaran dan token akses. Token akses kedaluwarsa 60 hari setelah pembuatan. Token akses baru dapat diperoleh dengan menggunakan token penyegaran.

Untuk LinkedIn dokumentasi publik tentang cara membuat aplikasi yang terhubung untuk `Authorization Code OAuth` alur, lihat Alur Kode Otorisasi (berkaki 3 OAuth).

Mengkonfigurasi koneksi LinkedIn

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:

   - Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan — Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen dengan kunci `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` sebagai.
   - Untuk aplikasi terhubung AWS Terkelola — Kosongkan rahasia atau rahasia dengan beberapa nilai sementara.

> **Note**
>
> Ini adalah suatu keharusan untuk membuat rahasia per koneksi di AWS Glue.

2. Dalam AWS Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

   1. Saat memilih jenis Koneksi, pilih LinkedIn.
   2. Menyediakan LinkedIn lingkungan.
   3. Pilih peran IAM yang AWS Glue dapat diasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

      ```
      {
          "Version": "2012-10-17",
          "Statement": [
              {
                  "Effect": "Allow",
                  "Action": [
                      "secretsmanager:DescribeSecret",
                      "secretsmanager:GetSecretValue",
                      "secretsmanager:PutSecretValue",
                      "ec2:CreateNetworkInterface",
                      "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                      "ec2:DeleteNetworkInterface"
                  ],
                  "Resource": "*"
              }
          ]
      }
      ```

   4. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.
   5. Pilih opsi Jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.
3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari LinkedIn entitas

Prasyarat

LinkedIn Objek yang ingin Anda baca. Lihat tabel entitas yang didukung di bawah ini untuk memeriksa entitas yang tersedia.

Entitas yang didukung

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Batas	Mendukung Order By	Mendukung Pilih *	Mendukung Partisi
Akun Iklan	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Kampanye	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Grup Kampanye	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Materi Iklan	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Analisis Iklan	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Analisis Iklan Semua AdAcocunts	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Analisis Iklan Semua Kampanye	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Analisis Iklan Semua CampaignGroups	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Analisis Iklan Semua AdCreatives	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Batas	Mendukung Order By	Mendukung Pilih *	Mendukung Partisi
Bagikan Statistik	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Statistik Halaman	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Statistik Pengikut	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Contoh

```
netsuiteerp_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="linkedin",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "adaccounts",
        "API_VERSION": "202406"
    }
)
```

LinkedIn detail entitas dan bidang

Tipe Data Bidang	Operator Filter yang Didukung
String	=
DateTime	ANTARA, =
Numerik	=
Boolean	=

LinkedIn opsi koneksi

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk LinkedIn:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama Objek Anda di LinkedIn. Misalnya, AdAccounts.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. LinkedIn Rest versi API yang ingin Anda gunakan. Nilainya akan menjadi 202406, karena LinkedIn saat ini hanya mendukung versi 202406.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) — Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk entitas yang dipilih.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.

Membuat LinkedIn akun

Membuat LinkedIn Aplikasi dan OAuth kredensialnya

1. Arahkan ke halaman Jaringan LinkedIn Pengembang Anda dan masuk dengan kredensi LinkedIn akun Anda.
2. Arahkan ke halaman Aplikasi Saya dan pilih Buat Aplikasi untuk membuat LinkedIn Aplikasi baru.
3. Masukkan detail berikut ke dalam formulir pendaftaran aplikasi:
   - Nama Perusahaan — Pilih perusahaan yang sudah ada atau buat perusahaan baru.
   - Nama — Masukkan nama aplikasi.
   - Deskripsi — Masukkan deskripsi aplikasi.
   - Logo Aplikasi - Pilih file gambar sebagai logo aplikasi Anda.
   - Penggunaan Aplikasi — Pilih penggunaan aplikasi Anda.
   - URL situs web — Masukkan URL websiute yang berisi informasi rinci tentang aplikasi Anda.
   - Email Bisnis — Masukkan alamat email bisnis Anda.
   - Telepon Bisnis — Masukkan nomor telepon bisnis Anda.
   - LinkedIn Ketentuan Penggunaan API — Baca dan setujui.
4. Setelah mengisi formulir pendaftaran aplikasi, pilih Kirim.

   Anda akan diarahkan ke halaman Otentikasi, di mana Kunci Otentikasi (ID Klien dan Rahasia Klien) dan detail relevan lainnya akan ditampilkan.

5. Jika aplikasi web Anda memerlukan akses ke alamat email pengguna dari LinkedIn akun mereka, pilih `r_emailaddress` izin. Selain itu, Anda dapat menentukan Authorized Redirect URLs untuk LinkedIn aplikasi Anda.

Membuat halaman di LinkedIn akun

1. Arahkan ke Produk LinkedIn Pengembang.
2. Di sudut kanan atas halaman Produk LinkedIn Pengembang, pilih Aplikasi saya.
3. Di sudut kanan atas halaman Aplikasi saya, pilih Buat aplikasi.
4. Pada halaman Buat aplikasi, masukkan nama aplikasi Anda di bidang Nama aplikasi.
5. Di bidang LinkedIn Halaman, masukkan nama atau URL halaman perusahaan Anda.

> **Note**
>
> Jika Anda tidak memiliki LinkedIn Halaman, Anda dapat membuatnya dengan memilih Buat yang baru LinkedIn.

6. Di bidang URL kebijakan privasi, masukkan URL kebijakan privasi Anda.
7. Pilih Unggah logo untuk mengunggah gambar yang akan ditampilkan kepada pengguna saat mereka mengotorisasi dengan aplikasi Anda.
8. Di bagian Perjanjian hukum, pilih Saya telah membaca dan menyetujui persyaratan ini.
9. Pilih Buat aplikasi.

   Aplikasi baru Anda akan dibuat dan akan tersedia di bawah tab Aplikasi saya.

Menerbitkan iklan kampanye di LinkedIn

1. Masuk ke Manajer Kampanye.
2. Pilih Grup Kampanye yang ada, atau pilih Buat untuk membuat yang baru.
3. Pilih tujuan Anda.
4. Pilih grup, anggaran, dan jadwal Anda.
5. Bangun audiens target Anda.
6. Pilih format iklan Anda.
7. Pilih anggaran dan jadwal Anda.

8. Siapkan iklan Anda.
9. Tinjau dan Luncurkan.

Batasan

Untuk bidang Analytics `ad_analytics_all_adAccounts` `ad_analytics_all_campaignsad_analytics_all_campaign_groups`,, dan `ad_analytics_all_adCreatives` filter wajib untuk mengambil catatan.

Menghubungkan ke Mailchimp

MailChimp adalah platform all-in-one pemasaran yang membantu Anda mengelola dan berbicara dengan klien, pelanggan, dan pihak lain yang berkepentingan. Pendekatan pemasaran mereka berfokus pada praktik manajemen kontak yang sehat, email yang dirancang dengan indah, alur kerja otomatis yang unik, dan analisis data yang kuat. Jika Anda pengguna Mailchimp, Anda dapat terhubung AWS Glue ke akun Mailchimp Anda. Kemudian, Anda dapat menggunakan Mailchimp sebagai sumber data dalam pekerjaan ETL Anda. Jalankan pekerjaan ini untuk mentransfer data antara MailChimp dan AWS layanan atau aplikasi lain yang didukung.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Mailchimp
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi MailChimp
- Mengkonfigurasi koneksi MailChimp
- Membaca dari entitas MailChimp
- Pilihan koneksi MailChimp
- Membuat akun MailChimp
- Batasan

AWS Glue dukungan untuk Mailchimp

AWS Glue mendukung MailChimp sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk kueri data dari MailChimp.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi API Mailchimp yang didukung

3.0

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan AWS izin yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
"Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode sebelumnya, sebagai alternatif, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut:

- AWSGlueServiceRole — Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.

- AWSGlueConsoleFullAccess — Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya ketika identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi MailChimp

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer dari MailChimp, Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

Persyaratan minimum

- Anda memiliki akun Mailchimp dengan email dan kata sandi. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat akun, lihat Membuat akun MailChimp.
- Anda harus memiliki AWS Akun yang dibuat dengan akses layanan ke AWS Glue.
- Pastikan Anda telah membuat salah satu sumber daya berikut. Sumber daya ini menyediakan kredensional yang AWS Glue digunakan untuk mengakses data Anda dengan aman saat melakukan panggilan yang diautentikasi ke akun Anda:
  - Aplikasi Pengembang yang mendukung otentikasi OAuth 2.0. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat Aplikasi Pengembang, lihat Membuat akun MailChimp.

Jika Anda memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun MailChimp Anda. Untuk koneksi tipikal, Anda tidak perlu melakukan hal lain di MailChimp.

Mengkonfigurasi koneksi MailChimp

MailChimp mendukung berikut dua jenis untuk mekanisme otentikasi:

- MailChimp mendukung jenis `AUTHORIZATION_CODE` hibah.
  - Jenis hibah ini dianggap “berkaki tiga” `OAuth` karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Ini digunakan saat membuat koneksi melalui AWS Glue Konsol. Pengguna yang membuat koneksi mungkin secara default mengandalkan aplikasi terhubung yang AWS Glue dimiliki di mana mereka tidak perlu memberikan informasi `OAuth` terkait apa pun kecuali ID Klien Mailchimp dan Rahasia Klien mereka. AWS Glue Konsol akan mengarahkan pengguna ke Mailchimp di mana pengguna

harus login dan mengizinkan izin yang diminta untuk mengakses AWS Glue instance Mailchimp mereka.

- Pengguna masih dapat memilih untuk membuat aplikasi mereka sendiri yang terhubung di Mailchimp dan memberikan ID Klien dan Rahasia Klien mereka sendiri saat membuat koneksi melalui AWS Glue Konsol. Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke Mailchimp untuk login dan otorisasi AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.
- Untuk dokumentasi Mailchimp publik tentang membuat aplikasi yang terhubung untuk `AUTHORIZATION_CODE OAuth` alur, lihat Mengakses Data atas Nama Pengguna Lain dengan OAuth 2.

- Auth Kustom - Untuk dokumentasi Mailchimp publik tentang membuat kunci API yang diperlukan untuk otorisasi kustom, lihat Tentang Kunci API.

Untuk mengkonfigurasi koneksi MailChimp:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:
   - `OAuth`hauth — Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan:
     Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen dengan `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` sebagai kunci.
   - Autentikasi khusus - Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan: Rahasia harus berisi Rahasia Konsumen aplikasi yang terhubung dengan “api_key” sebagai kunci.

   > **Note**
   >
   > Ini adalah suatu keharusan untuk membuat rahasia per koneksi di AWS Glue.

2. Di AWS Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Di bawah Koneksi, pilih Buat koneksi.
   b. Saat memilih Sumber Data, pilih MailChimp.
   c. Berikan Mailchimp`instanceUrl`.
   d. Pilih peran IAM yang AWS Glue dapat diasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

```
{
```

```
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

e. Pilih Jenis Otentikasi untuk terhubung ke MailChimp:

- Untuk `0Auth` autentikasi - Berikan URL Token, Aplikasi Klien Terkelola Pengguna ClientId dari MailChimp yang ingin Anda sambungkan.
- Untuk autentikasi Kustom - Pilih Jenis Otentikasi CUSTOM untuk terhubung ke Mailchimp.

f. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

g. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.
4. Dalam konfigurasi AWS Glue pekerjaan Anda, berikan `connectionName` sebagai koneksi jaringan tambahan.

Membaca dari entitas MailChimp

Prasyarat

Objek MailChimp yang ingin Anda baca. Lihat tabel entitas yang didukung di bawah ini untuk memeriksa entitas yang tersedia.

Entitas yang didukung

- Laporan penyalahgunaan

- Otomatisasi
- Kampanye
- Detail klik-
- Daftar
- Anggota
- Detail terbuka
- Segmen
- Toko
- Berhenti berlangganan

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Batas	Mendukung Order By	Mendukung Pilih *	Mendukung Partisi
Otomatisasi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Kampanye	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Daftar	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Laporan Penyalahgunaan	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
Laporan Terbuka	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
Laporan Klik	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Laporan Berhenti Berlangganan	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
Segment	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Batas	Mendukung Order By	Mendukung Pilih *	Mendukung Partisi
Anggota Segmen	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Toko	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak

Contoh

```
mailchimp_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
            connection_type="mailchimp",
            connection_options={

                  "connectionName": "connectionName",

                  "ENTITY_NAME": "stores",
"INSTANCE_URL": "https://us14.api.mailchimp.com",
                  "API_VERSION": "3.0"
               })
```

Entitas MailChimp dan rincian bidang

- Laporan penyalahgunaan
- Otomatisasi
- Kampanye
- Detail klik-
- Daftar
- Anggota
- Detail terbuka
- Segmen
- Toko
- Berhenti berlangganan

Mempartisi kueri

Anda dapat memberikan opsi Spark tambahanPARTITION_FIELD,, LOWER_BOUNDUPPER_BOUND, dan NUM_PARTITIONS jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi NUM_PARTITIONS sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan.

- PARTITION_FIELD: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- LOWER_BOUND: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Untuk DateTime bidang, kami menerima nilai dalam format ISO.

  Contoh nilai valid:

  ```
  "2024-07-01T00:00:00.000Z"
  ```
- UPPER_BOUND: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- NUM_PARTITIONS: jumlah partisi.

Tabel berikut menjelaskan rincian dukungan bidang partisi entitas:

Nama entitas	Bidang partisi	Tipe data

Contoh:

```
read_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="mailchimp",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "automations",
        "API_VERSION": "3.0",
        "INSTANCE_URL": "https://us14.api.mailchimp.com",
        "PARTITION_FIELD": "create_time",
```

```
        "LOWER_BOUND": "2024-02-05T14:09:30.115Z",
        "UPPER_BOUND": "2024-06-07T13:30:00.134Z",
        "NUM_PARTITIONS": "3"
    }
```

Pilihan koneksi MailChimp

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk MailChimp:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama Objek Anda di MailChimp.
- `INSTANCE_URL`(String) - (Diperlukan) URL Instance MailChimp yang valid.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. MailChimp Engage Rest API versi yang ingin Anda gunakan. Misalnya: 3.0.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `PARTITION_FIELD`(String) - Digunakan untuk Baca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `UPPER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca.

Membuat akun MailChimp

1. Arahkan ke halaman login Mailchimp, masukkan ID email dan kata sandi Anda, lalu pilih Daftar.
2. Buka email konfirmasi dari MailChimp, dan pilih tautan konfirmasi untuk memverifikasi akun Anda.

> **Note**
>
> Waktu yang diperlukan untuk menerima email aktivasi dapat bervariasi. Jika Anda belum menerima email aktivasi, periksa folder spam Anda, dan baca kiat pemecahan masalah

email aktivasi kami. Mailchimp memblokir pendaftaran dari alamat email berbasis peran seperti, admin@pottedplanter.com atau security@example.com.

Pertama kali Anda masuk ke akun Anda, Mailchimp meminta informasi yang diperlukan. MailChimp menggunakan informasi ini untuk membantu memastikan akun Anda sesuai dengan Ketentuan Penggunaan mereka dan untuk memberikan panduan yang relevan dengan Anda dan kebutuhan perusahaan Anda.

3. Masukkan informasi Anda, ikuti petunjuk untuk menyelesaikan proses aktivasi, dan mulai di akun Mailchimp baru Anda.

Mendaftarkan **`OAuth2.0`** aplikasi

1. Arahkan ke halaman login Mailchimp, masukkan ID email dan kata sandi Anda, dan pilih Masuk.
2. Pilih ikon Pengguna di sudut kanan atas, lalu pilih Akun dan penagihan dari menu tarik-turun.
3. Pilih Ekstra dan pilih Aplikasi terdaftar dari menu tarik-turun.
4. Cari dan pilih Daftarkan Aplikasi.
5. Masukkan detail berikut:
   - Nama aplikasi — Nama aplikasi.
   - Perusahaan/Organisasi — Nama Perusahaan atau Organisasi Anda.
   - Situs web aplikasi — Situs web aplikasi.
   - Redirect URI — Pola URI Redirect adalah jalur URI (atau daftar jalur yang dipisahkan koma) yang dapat dialihkan oleh Mailchimp (jika diminta) saat alur login selesai. Sebagai contoh, `https://ap-southeast-2\\.console\\.aws\\.amazon\\.com`.
6. Pilih Buat.
7. Client ID dan Client Secret sekarang akan terlihat. Salin dan simpan di lokasi yang aman. Kemudian, pilih Selesai.

> **Note**
>
> ID Klien dan string Rahasia Klien Anda adalah kredensil yang digunakan untuk membuat koneksi dengan konektor ini saat menggunakan atau. AppFlow AWS Glue

Menghasilkan kunci API

1. Arahkan ke halaman login Mailchimp, masukkan ID email dan kata sandi Anda, dan pilih Masuk.
2. Pilih ikon Pengguna di sudut kanan atas, lalu pilih Akun dan penagihan dari menu tarik-turun.
3. Pilih Ekstra dan pilih kunci API dari menu tarik-turun.
4. Pilih Buat Kunci.
5. Masukkan nama untuk kunci dan pilih Generate Key.

   Halaman berikutnya menampilkan kunci API yang dihasilkan.
6. Salin kunci Anda, simpan dengan aman, dan pilih Selesai.

Batasan

Berikut ini adalah batasan untuk konektor Mailchimp:

- Filtrasi hanya didukung oleh`Campaigns`,`Automations`,`Lists`,`Open Details`,`Members`, dan `Segments` entitas.
- Saat menggunakan filter pada bidang `DateTime` tipe data, Anda harus meneruskan nilai dalam format ini: `yyyy-mm-ddThh:MM:ssZ`

Menghubungkan ke Microsoft Dynamics 365 CRM

Microsoft Dynamics 365 adalah lini produk perencanaan sumber daya perusahaan dan manajemen hubungan pelanggan aplikasi bisnis cerdas.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Microsoft Dynamics 365
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Microsoft Dynamics 365 CRM
- Mengkonfigurasi koneksi Microsoft Dynamics 365 CRM
- Membaca dari entitas Microsoft Dynamics 365 CRM
- Referensi opsi koneksi Microsoft Dynamics 365 CRM
- Batasan

AWS Glue dukungan untuk Microsoft Dynamics 365

AWS Glue mendukung Microsoft Dynamics 365 sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari Microsoft Dynamics 365.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi Microsoft Dynamics 365 CRM API yang didukung

v9.2.

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan AWS izin yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Anda juga dapat menggunakan kebijakan IAM terkelola berikut untuk mengizinkan akses:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Microsoft Dynamics 365 CRM

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari Microsoft Dynamics 365 CRM, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

- Anda memiliki akun pengembang Microsoft Dynamics 365 CRM dengan ClientId dan Rahasia.
- Akun Microsoft Dynamics 365 CRM Anda memiliki akses API dengan lisensi yang valid.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Microsoft Dynamics 365 CRM Anda. Untuk koneksi biasa, Anda tidak perlu melakukan hal lain di Microsoft Dynamics 365 CRM.

Mengkonfigurasi koneksi Microsoft Dynamics 365 CRM

Jenis Hibah AUTHORIZATION_CODE

- Jenis hibah ini dianggap “berkaki tiga” OAuth karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Ini digunakan saat membuat koneksi melalui AWS Glue Konsol. AWS Glue Konsol akan mengarahkan pengguna ke Microsoft Dynamics 365 CRM di mana pengguna harus masuk dan mengizinkan izin yang diminta untuk AWS Glue mengakses instance Microsoft Dynamics 365 CRM mereka.
- Pengguna dapat memilih untuk membuat aplikasi mereka sendiri yang terhubung di Microsoft Dynamics 365 CRM dan memberikan id klien dan rahasia klien mereka sendiri saat membuat

koneksi melalui AWS Glue Konsol. Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke Microsoft Dynamics 365 CRM untuk masuk dan mengotorisasi AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.

- Jenis hibah ini menghasilkan token penyegaran dan token akses. Token akses berumur pendek, dan dapat disegarkan secara otomatis tanpa interaksi pengguna menggunakan token penyegaran.
- Untuk dokumentasi Microsoft Dynamics 365 CRM publik tentang cara membuat aplikasi yang terhubung untuk OAuth alur Kode Otorisasi, lihat | Microsoft Learn. Pendaftaran Aplikasi Microsoft.

Microsoft Dynamics 365 CRM mendukung OAuth2 otentikasi 0.

Untuk mengonfigurasi koneksi Microsoft Dynamics 365 CRM:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut. Diperlukan untuk membuat rahasia untuk setiap koneksi di AWS Glue.
   - Untuk jenis AuthorizationCode hibah:

     Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan - Rahasia harus berisi Rahasia Klien aplikasi yang terhubung dengan `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` sebagai kunci.
2. Di AWS Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih Sumber Data, pilih Microsoft Dynamics 365 CRM.
   b. Pilih INSTANCE_URL dari Microsoft Dynamics 365 CRM instance yang ingin Anda sambungkan.
   c. Pilih peran IAM yang AWS Glue dapat diasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
```

```
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

d. Pilih URL Token dan URL Kode Otorisasi untuk mengakses ruang kerja Microsoft Dynamics 365 CRM Anda.

e. Menyediakan Aplikasi Klien Terkelola Pengguna ClientId dari aplikasi Microsoft Dynamics 365 CRM Anda.

f. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

g. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`. Pilih Berikutnya.
4. Dalam konfigurasi AWS Glue pekerjaan Anda, berikan `connectionName` sebagai koneksi jaringan tambahan.

Membaca dari entitas Microsoft Dynamics 365 CRM

Prasyarat

- Objek Microsoft Dynamics 365 CRM yang ingin Anda baca. Anda akan memerlukan nama objek seperti kontak atau akun. Tabel berikut menunjukkan entitas yang didukung.

Entitas yang didukung

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Batas	Mendukung Order By	Mendukung Pilih *	Mendukung Partisi
Entitas dinamis	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Contoh

```
dynamics365_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="microsoftdynamics365crm",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "dynamic_entity",
        "API_VERSION": "v9.2",
        "INSTANCE_URL": "https://{tenantID}.api.crm.dynamics.com"
    }
```

Microsoft Dynamics 365 CRM Entitas dan Detail Bidang

Entitas dengan metadata dinamis:

Microsoft Dynamics 365 CRM menyediakan titik akhir untuk mengambil metadata secara dinamis. Oleh karena itu, untuk entitas dinamis, dukungan operator ditangkap pada tingkat tipe data.

Entitas	Tipe data	Operator yang Didukung
Entitas dinamis	DateTime	=, <, <=, >, >=, ANTARA
	Tanggal	=, <, <=, >, >=
	String	=, !=
	Ganda	=, <, <=, >, >=
	Bilangan Bulat	=, <, <=, >, >=
	Decimal	=, <, <=, >, >=
	Panjang	=, <, <=, >, >=
	BigInteger	=, <, <=, >, >=
	Daftar	TA
	Struct	TA
	Peta	TA

Mempartisi kueri

Microsoft Dynamics 365 CRM hanya mendukung partisi berbasis bidang.

Opsi percikan tambahan`PARTITION_FIELD`,, `LOWER_BOUNDUPPER_BOUND`, `NUM_PARTITIONS` dapat diberikan jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas percikan secara bersamaan.

- `PARTITION_FIELD`: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Untuk Datetime, kami menerima format stempel waktu Spark yang digunakan dalam kueri Spark SQL. Contoh nilai yang valid:`"2024-01-30T06:47:51.000Z"`.
- `UPPER_BOUND`: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`: jumlah partisi.

Detail dukungan bidang partisi yang bijaksana dari entitas ditangkap dalam tabel di bawah ini:

Nama Entitas	Bidang Partisi	DataType
Entitas Dinamis (Entitas standar)	DateTime Bidang dinamis yang dapat dikueri	createdon, modifiedon
Entitas Dinamis (Entitas khusus)	createdon, modifiedon	createdon, modifiedon

Contoh

```
dynamics365_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="microsoftdynamics365crm",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "dynamic_entity",
        "API_VERSION": "v9.2",
        "instanceUrl": "https://{tenantID}.api.crm.dynamics.com"
        "PARTITION_FIELD": "createdon"
        "LOWER_BOUND": "2024-01-30T06:47:51.000Z"
        "UPPER_BOUND": "2024-06-30T06:47:51.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
```

```
    }
```

Referensi opsi koneksi Microsoft Dynamics 365 CRM

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Microsoft Dynamics 365 CRM:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama objek Anda di Microsoft Dynamics 365 CRM.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Microsoft Dynamics 365 CRM Rest API versi yang ingin Anda gunakan.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `INSTANCE_URL`(String) - (Diperlukan) URL Instans Microsoft Dynamics 365 CRM yang valid dengan format: `https://{tenantID}.api.crm.dynamics.com`
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca.
- `PARTITION_FIELD`(String) - Digunakan untuk Baca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih. Contoh:`2024-01-30T06:47:51.000Z`.
- `UPPER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih. Contoh:`2024-06-30T06:47:51.000Z`.

Batasan

Berikut ini adalah batasan untuk konektor Microsoft Dynamics 365 CRM:

- Di Microsoft Dynamics 365 CRM, partisi berbasis rekaman tidak didukung karena tidak mendukung parameter offset, dan dengan demikian partisi berbasis rekaman tidak dapat didukung.
- Pagination diatur maksimal 500 record per halaman untuk menghindari pengecualian Server Internal dari SaaS karena kombinasi ukuran data dan keterbatasan tingkat.
  - Dokumentasi SaaS tentang pagination
  - Dokumentasi SaaS tentang batas tarif

- Microsoft Dynamics 365 CRM hanya mendukung `order by` bidang induk untuk semua entitas. `order by`tidak didukung pada sub-bidang.
  - Arah ASC dan DESC didukung.
  - `order by`pada beberapa bidang didukung.
- Pemfilteran pada bidang “createddatetime” dari entitas `aadusers` standar menimbulkan kesalahan permintaan yang buruk dari SaaS meskipun mendukung filtrasi. Tidak ada identifikasi spesifik dari entitas lain yang memiliki masalah serupa karena sifat dinamis dari metadata dan akar penyebabnya tidak diketahui. Oleh karena itu, itu tidak dapat ditangani.
- Jenis objek yang kompleks, seperti Struct, List, dan Map tidak mendukung filtrasi.
- Banyak bidang yang dapat diambil dari respons telah `isRetrievable` ditandai sebagai `false` respons metadata dinamis. Untuk menghindari kehilangan data, `isRetrievable` diatur `true` untuk semua bidang.
- Partisi berbasis bidang akan didukung pada semua entitas ketika mematuhi kriteria berikut:
  - DateTime bidang queryable harus ada di entitas standar atau `createdon` dan `modifiedon` bidang (yang dihasilkan sistem) di entitas khusus.
  - Tidak ada identifikasi eksklusif bidang yang dihasilkan sistem atau properti nullable dari metadata SaaS apa pun APIs, namun merupakan praktik umum bahwa hanya bidang yang tersedia secara default, dapat difilter dan tidak dapat dibatalkan. Oleh karena itu, kriteria pemilihan lapangan di atas dianggap aman nol dan jika dapat disaring, itu akan memenuhi syarat untuk dipartisi.

Menghubungkan ke Microsoft Teams

Microsoft Teams adalah ruang kerja kolaboratif dalam Microsoft 365 yang bertindak sebagai pusat percakapan di tempat kerja, kerja tim kolaboratif, obrolan video, dan berbagi dokumen, semuanya dirancang untuk membantu produktivitas pekerja dalam rangkaian alat terpadu.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Microsoft Teams
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Microsoft Teams
- Mengkonfigurasi koneksi Microsoft Teams
- Membaca dari entitas Microsoft Teams
- Referensi opsi koneksi Microsoft Teams

- Batasan
- Buat akun Microsoft Teams baru:

AWS Glue dukungan untuk Microsoft Teams

AWS Glue mendukung Microsoft Teams sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari Microsoft Teams.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi Microsoft Teams API yang didukung

v1. Untuk dukungan entitas per versi tertentu, lihat Entitas yang didukung untuk sumber.

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan AWS izin yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
```

```
    ]
}
```

Anda juga dapat menggunakan kebijakan IAM terkelola berikut untuk mengizinkan akses:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Microsoft Teams

Sebelum dapat digunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari Microsoft Teams, Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

Persyaratan minimum

- Anda memiliki akun pengembang Microsoft Teams dengan Email dan Kata Sandi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Buat akun Microsoft Teams baru:.
- Anda harus menyiapkan OAuth2 aplikasi di akun Microsoft Anda yang menyediakan ID klien dan kredenal rahasia yang AWS Glue digunakan untuk mengakses data Anda dengan aman saat melakukan panggilan terautentikasi ke akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Buat akun Microsoft Teams baru:.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Microsoft Teams Anda. Untuk koneksi biasa, Anda tidak perlu melakukan hal lain di Microsoft Teams.

Mengkonfigurasi koneksi Microsoft Teams

Microsoft Teams mendukung dua jenis berikut untuk mekanisme otentikasi:

1. OAuth Auth: Microsoft Teams mendukung jenis hibah AUTHORIZATION_CODE untuk. OAuth2
   - Jenis hibah ini dianggap “berkaki tiga” OAuth karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Ini digunakan saat membuat koneksi melalui AWS Glue Konsol. Pengguna yang membuat koneksi mungkin secara default bergantung pada aplikasi terhubung yang AWS Glue dimiliki di mana mereka tidak perlu memberikan informasi OAuth terkait apa pun kecuali untuk instanceurl Microsoft Teams. AWS Glue Konsol akan mengarahkan pengguna ke Microsoft Teams di mana pengguna harus masuk dan mengizinkan izin AWS Glue yang diminta untuk mengakses instance Microsoft Teams mereka.
   - Pengguna dapat memilih untuk membuat aplikasi tersambung mereka sendiri di Microsoft Teams dan memberikan id klien dan rahasia klien mereka sendiri saat membuat koneksi melalui AWS Glue Konsol. Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke Microsoft Teams untuk login dan otorisasi AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.
   - Jenis hibah ini menghasilkan token penyegaran dan token akses. Token akses aktif selama satu jam, dan dapat disegarkan secara otomatis tanpa interaksi pengguna menggunakan token penyegaran.
   - Untuk dokumentasi Microsoft Teams publik tentang cara membuat aplikasi yang terhubung untuk OAuth alur Kode Otorisasi, lihat | Microsoft Learn. Daftarkan aplikasi dengan platform identitas Microsoft - Microsoft Graph.

Untuk mengonfigurasi koneksi Microsoft Teams:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut. Diperlukan untuk membuat rahasia untuk setiap koneksi di AWS Glue.
   a. Untuk OAuth autentikasi:
      - Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan - Rahasia harus berisi aplikasi Consumer Secret yang terhubung dengan USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET sebagai kunci.
2. Di AWS Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Di bawah Koneksi Data, pilih Buat koneksi.
   b. Saat memilih Sumber Data, pilih Microsoft Teams.
   c. Berikan ID Penyewa Microsoft Teams Anda.
   d. Pilih peran IAM yang AWS Glue dapat diasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

e. Menyediakan Aplikasi Klien Terkelola Pengguna ClientId dari aplikasi Microsoft Teams.

f. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

g. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`. Pilih Berikutnya.
4. Dalam konfigurasi AWS Glue pekerjaan Anda, berikan `connectionName` sebagai koneksi jaringan tambahan.

Membaca dari entitas Microsoft Teams

Prasyarat

- Objek Microsoft Teams yang ingin Anda baca. Anda akan memerlukan nama objek seperti tim atau saluran-pesan. Tabel berikut menunjukkan entitas yang didukung.

Entitas yang didukung untuk Sumber

Semua entitas didukung dengan API versi 1.0.

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Batas	Mendukung Order By	Mendukung Pilih*	Mendukung Partisi
Tim	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Anggota Tim	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Grup	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Anggota Grup	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Saluran	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Pesan Saluran	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Balasan Pesan Saluran	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Tab Saluran	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Obrolan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Kalender Acara	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Contoh

```
MicrosoftTeams_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="MicrosoftTeams",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "company",
        "API_VERSION": "v1.0"
    }
```

Detail Entitas dan Bidang Microsoft Teams

Daftar entitas:

- Tim: https://docs.microsoft.com/en-us/graph/api/user-list-joinedteams? tampilan=grafik-rest-1.0
- Tim-Anggota: -daftar-anggota? https://docs.microsoft.com/en-us/ graph/api/team tampilan=grafik-rest-1.0
- Grup: https://docs.microsoft.com/en-us/graph/api/group-list? tampilan=grafik-rest-1.0
- Grup-Anggota: -daftar-anggota? https://docs.microsoft.com/en-us/ graph/api/group tampilan=grafik-rest-1.0
- Saluran: https://docs.microsoft.com/en-us/graph/api/channel-list? tampilan=grafik-rest-1.0
- Saluran-Pesan: -daftar-pesan? https://docs.microsoft.com/en-us/ graph/api/channel tampilan=grafik-rest-1.0
- Saluran-Pesan-Balas: -daftar-balasan? https://docs.microsoft.com/en-us/ graph/api/chatmessage tampilan=grafik-rest-1.0
- Channel-Tab: -list-tabs? https://docs.microsoft.com/en-us/ graph/api/channel tampilan=grafik-rest-1.0
- Obrolan: https://docs.microsoft.com/en-us/graph/api/chat-list? tampilan=grafik-rest-1.0
- Kalender-Acara: -daftar-acara? https://docs.microsoft.com/en-us/ graph/api/group tampilan=grafik-rest-1.0

Mempartisi kueri

Opsi percikan tambahan`PARTITION_FIELD`, `LOWER_BOUND``UPPER_BOUND`, `NUM_PARTITIONS` dapat diberikan jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas percikan secara bersamaan.

- `PARTITION_FIELD`: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Untuk tanggal, kami menerima format tanggal Spark yang digunakan dalam kueri Spark SQL. Contoh nilai yang valid:`"2024-02-06"`.
- `UPPER_BOUND`: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`: jumlah partisi.

Detail dukungan bidang partisi yang bijaksana dari entitas ditangkap dalam tabel di bawah ini:

Nama Entitas	Bidang Partisi	Tipe data
Anggota Tim	visibleHistoryStartDateTime	DateTime
Grup	createdDateTime	DateTime
Saluran	createdDateTime	DateTime
Obrolan	createdDateTime, lastModifiedDate Waktu	DateTime
Kalender Acara	createdDateTime, lastModifiedDate Waktu, Awal Asli	DateTime

Contoh

```
microsoftteams_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="MicrosoftTeams",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "group",
        "API_VERSION": "v1.0",
        "PARTITION_FIELD": "createdDateTime"
        "LOWER_BOUND": "2022-07-13T07:55:27.065Z"
        "UPPER_BOUND": "2022-08-12T07:55:27.065Z"
        "NUM_PARTITIONS": "2"
    }
```

Referensi opsi koneksi Microsoft Teams

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Microsoft Teams:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama Objek Anda di Microsoft Teams.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Microsoft Teams Rest API versi yang ingin Anda gunakan. Contoh: v1.0.

- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `PARTITION_FIELD`(String) - Digunakan untuk Baca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `UPPER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca.

Batasan

Berikut ini adalah batasan untuk konektor Microsoft Teams:

- Microsoft Teams API mengembalikan jumlah catatan yang lebih sedikit daripada yang ditentukan untuk entitas Obrolan dan Anggota Tim. Masalah ini dilaporkan ke Microsoft Teams Support dan sedang diselidiki.

Buat akun Microsoft Teams baru:

1. Arahkan ke beranda Microsoft Teams, https://account.microsoft.com/account/lalu pilih Masuk.
2. Pilih Buat satu! .
3. Masukkan informasi yang diperlukan untuk pembuatan akun dan buat akun baru.
4. Arahkan ke situs web Microsoft Teams di https://www.microsoft.com/en-in/microsoft-teams/log-in.
5. Daftar menggunakan Akun Microsoft yang baru saja Anda buat.
6. Setelah berhasil mendaftar di Teams, navigasikan ke https://account.microsft.com/services.
7. Pilih Coba Microsoft 365.
8. Aktifkan salah satu langganan Microsoft 365 atau Microsoft Teams di bawah ini untuk mengakses semua fitur yang diperlukan dari konektor Microsoft Teams:

- Microsoft Teams Essentials
- Microsoft 365 Bisnis
- Dasar Bisnis Microsoft 365
- Standar Bisnis Microsoft 365
- Microsoft 365 Bisnis Premium

Membuat aplikasi klien terkelola:

1. Untuk membuat aplikasi terkelola, Anda perlu mendaftarkan OAuth aplikasi baru di Microsoft Entra (sebelumnya Azure Active Directory):
2. Masuk ke pusat admin Microsoft Entra.
3. Jika Anda memiliki akses ke beberapa penyewa, gunakan ikon Pengaturan di menu atas untuk beralih ke penyewa tempat Anda ingin mendaftarkan aplikasi dari menu langganan Direktori +.
4. Arahkan ke Identitas > Aplikasi > Pendaftaran aplikasi dan pilih Pendaftaran baru.
5. Masukkan nama tampilan untuk aplikasi Anda.
6. Tentukan siapa yang dapat menggunakan aplikasi di bagian Jenis akun yang didukung. Untuk membuat aplikasi ini global pilih “Akun di direktori organisasi apa pun” atau “Akun di direktori organisasi apa pun dan akun Microsoft pribadi”.
7. Masukkan URI `https://{region}.console.aws.amazon.com/appflow/oauth` Redirect. Misalnya, untuk`us-west-2 region`, tambahkan`https://us-west-2.console.aws.amazon.com/appflow/oauth`. Anda dapat menambahkan beberapa URLs untuk berbagai wilayah yang ingin Anda gunakan.
8. Daftarkan aplikasinya.
9. Catat ID Klien untuk penggunaan di masa mendatang.
10. Pilih Tambahkan sertifikat atau rahasia di bagian Essentials.
11. Pilih Rahasia Klien Baru.
12. Masukkan Deskripsi dan Durasi kedaluwarsa.
13. Salin dan simpan rahasia klien untuk digunakan di masa mendatang.
14. Di daftar menu sebelah kiri, pilih izin API.
15. Pilih Tambahkan izin.
16. Pilih “Microsoft Graph”.
17. Pilih “Izin yang didelegasikan”.

18. Periksa semua izin berikut:

    - Pengguna.Baca
    - Offline_Access
    - User.Read.All
    - Pengguna. ReadWrite.Semua
    - TeamsTab.ReadWriteForTeam
    - TeamsTab.ReadWriteForChat
    - TeamsTab. ReadWrite.Semua
    - TeamsTab.Baca.Semua
    - TeamSettings. ReadWrite.Semua
    - TeamSettings.Baca.Semua
    - TeamMember. ReadWrite.Semua
    - TeamMember.Baca.Semua
    - Tim. ReadBasic.Semua
    - GroupMember. ReadWrite.Semua
    - GroupMember.Baca.Semua
    - Kelompok. ReadWrite.Semua
    - Group.Read.All
    - Direktori. ReadWrite.Semua
    - Direktori.Baca.Semua
    - Direktori. AccessAsUser.Semua
    - Obrolan. ReadWrite
    - Obrolan. ReadBasic
    - Obrolan.Baca
    - ChannelSettings. ReadWrite.Semua
    - ChannelSettings.Baca.Semua
    - ChannelMessage.Baca.Semua
    - Saluran. ReadBasic.Semua

19. Pilih Tambahkan izin. Aplikasi Anda sekarang berhasil disetel. Anda dapat menggunakan ID klien dan rahasia klien untuk membuat koneksi baru. Untuk informasi lebih lanjut, lihat https://learn.microsoft.com/en-us/grafik/ auth-register-app-v 2.

Menghubungkan ke Mixpanel

Mixpanel adalah platform analitik real-time yang kuat yang membantu perusahaan mengukur dan mengoptimalkan keterlibatan pengguna. Mixpanel adalah aplikasi yang digunakan untuk melacak perilaku pelanggan. Ini memungkinkan Anda untuk melacak bagaimana pengguna terlibat dengan produk Anda dan menganalisis data ini dengan laporan interaktif yang memungkinkan Anda menanyakan dan memvisualisasikan hasilnya hanya dengan beberapa klik. Sebagai pengguna Mixpanel, Anda dapat terhubung AWS Glue ke akun Mixpanel Anda. Kemudian, Anda dapat menggunakan Mixpanel sebagai sumber data dalam pekerjaan ETL Anda. Jalankan pekerjaan ini untuk mentransfer data antara Mixpanel dan AWS layanan atau aplikasi lain yang didukung.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Mixpanel
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Mixpanel
- Mengkonfigurasi koneksi Mixpanel
- Membaca dari entitas Mixpanel
- Opsi koneksi Mixpanel
- Membuat akun Mixpanel dan mengonfigurasi aplikasi klien
- Batasan

AWS Glue dukungan untuk Mixpanel

AWS Glue mendukung Mixpanel sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari Mixpanel.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi API Mixpanel yang didukung

2.0

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan AWS izin yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
"Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode sebelumnya, sebagai alternatif, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti

konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Mixpanel

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer dari Mixpanel, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

- Anda memiliki akun Mixpanel. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat akun, lihat Membuat akun Mixpanel.
- Akun Mixpanel Anda diaktifkan untuk akses API. Akses API diaktifkan secara default untuk edisi Enterprise, Unlimited, Developer, dan Performance.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Mixpanel Anda. Untuk koneksi tipikal, Anda tidak perlu melakukan hal lain di Mixpanel.

Mengkonfigurasi koneksi Mixpanel

Mixpanel mendukung nama pengguna dan kata sandi untuk`BasicAuth`. Basic Authentication adalah metode otentikasi sederhana di mana klien memberikan kredensi langsung untuk mengakses sumber daya yang dilindungi. AWS Glue dapat menggunakan nama pengguna dan kata sandi untuk mengautentikasi APIs Mixpanel.

Untuk dokumentasi Mixpanel publik tentang `BasicAuth` alur, lihat Akun Layanan Mixpanel.

Untuk mengkonfigurasi koneksi Mixpanel:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:
   - Untuk Otentikasi Dasar, Rahasia harus berisi Rahasia Konsumen aplikasi yang terhubung dengan `USERNAME` dan `PASSWORD` sebagai kunci.

     > **Note**
     >
     > Ini adalah suatu keharusan untuk membuat rahasia per koneksi di AWS Glue.

2. Dalam AWS Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih Mixpanel.
   b. Berikan Mixpanel yang ingin Anda sambungkan. `INSTANCE_URL`
   c. Pilih peran IAM yang AWS Glue dapat diasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

   d. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.
   e. Pilih opsi Jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.
3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari entitas Mixpanel

Prasyarat

Anda harus memiliki objek Mixpanel, sepertiFunnels,Retention, atauRetention Funnels, dari mana Anda ingin membaca data. Selain itu, Anda perlu mengetahui nama objek.

Entitas yang didukung

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Batas	Mendukung Order By	Mendukung Pilih *	Mendukung Partisi
Corong	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Penyimpanan	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Segmentasi	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Jumlah Segmentasi	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Rata-rata Segmentasi	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Kohort	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Terlibat	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Peristiwa	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Acara Top	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Nama Acara	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Properti Acara	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Acara Properti Top	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Nilai Properti Acara	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Anotasi	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Profil Kegiatan Acara	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Contoh

```
mixpanel_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="mixpanel",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "/cohorts/list?project_id=2603353",
        "API_VERSION": "2.0",
        "INSTANCE_URL": "https://www.mixpanel.com/api/app/me"
    }
```

Entitas Mixpanel dan detail bidang

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Corong	funnel_id	Bilangan Bulat	'='
	workspace_id	Bilangan Bulat	'='
	dari_tanggal	Tanggal	'='
	to_date	Tanggal	'=’
	length	Bilangan Bulat	'='
	panjang_unit	String	'='
	interval	Bilangan Bulat	'='
	unit	String	'='
	batasan	Bilangan Bulat	'='
	data	Struct	
	meta	Struct	
Penyimpanan	workspace_id	Bilangan Bulat	'='
	unit	String	'='

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	kecanduan_unit	String	'='
	dari_tanggal	Tanggal	'='
	to_date	Tanggal	'='
	kejadian	String	'='
	batasan	Bilangan Bulat	'='
	data	Struct	
Segmentasi	workspace_id	Bilangan Bulat	'='
	kejadian	String	'='
	dari_tanggal	Tanggal	'='
	to_date	Tanggal	'='
	unit	String	'='
	interval	Bilangan Bulat	'='
	batasan	Bilangan Bulat	'='
	jenis	String	'='
	rangkaian	Daftar	
	values	Struct	
	data	Struct	
Segmentasi Numerik	workspace_id	Bilangan Bulat	'='
	kejadian	String	'='
	on	String	'='

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	dari_tanggal	Tanggal	'='
	to_date	Tanggal	'='
	unit	String	'='
	jenis	String	'='
	rangkaian	Daftar	
	values	Struct	
Jumlah Segmentasi	workspace_id	Bilangan Bulat	'='
	kejadian	String	'='
	on	String	'='
	dari_tanggal	Tanggal	'='
	to_date	Tanggal	'='
	unit	String	'='
	Metadata	Struct	
	hasil	Struct	
Rata-rata Segmentasi	workspace_id	Bilangan Bulat	'='
	kejadian	String	'='
	on	String	'='
	dari_tanggal	Tanggal	'='
	to_date	Tanggal	'='
	unit	String	'='

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	Metadata	Struct	
	hasil	Struct	
Kohort	count	Bilangan Bulat	
	is_visible	Bilangan Bulat	
	deskripsi	String	
	dibuat	DateTime	
	project_id	Bilangan Bulat	
	id	BigInteger	
	name	String	
	data_group_id	String	
Terlibat	distinct_id	String	
		properti	Struct
Peristiwa	ruang kerja	Bilangan Bulat	'='
	kejadian	String	'='
	jenis	String	'='
	unit	String	'='
	interval	Bilangan Bulat	'='
	dari_tanggal	Tanggal	'='
	to_date	Tanggal	'='
	rangkaian	Daftar	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	values	Struct	
Acara Top	jenis	String	'='
	workspace_id	Bilangan Bulat	'='
	batasan	Bilangan Bulat	'='
	jumlah	Bilangan Bulat	
	kejadian	String	
	percent_change	Desimal	
Nama Peristiwa	data	Daftar	
	workspace_id	Bilangan Bulat	'='
	jenis	String	'='
	batasan	Bilangan Bulat	'='
Properti Acara	workspace_id	Bilangan Bulat	'='
	kejadian	String	'='
	name	String	'='
	jenis	String	'='
	unit	String	'='
	interval	Bilangan Bulat	'='
	dari_tanggal	Tanggal	'='
	to_date	Tanggal	'='
	batasan	Bilangan Bulat	'='

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	data	Struct	
	rangkaian	Daftar	
	values	Struct	
Properti Acara Top	workspace_id	Bilangan Bulat	'='
	kejadian	String	'='
	batasan	Bilangan Bulat	'='
	data	Struct	
Nilai Properti Acara	workspace_id	Bilangan Bulat	'='
	kejadian	String	'='
	batasan	Bilangan Bulat	'='
	name	String	'='
	data	Daftar	
Anotasi	workspace_id	Bilangan Bulat	
	date	DateTime	
	project_id	Bilangan Bulat	
	id	BigInteger	
	deskripsi	String	
	dari_tanggal	Tanggal	DI ANTARA
Profil Kegiatan Acara	workspace_id	Bilangan Bulat	'='
	distinct_ids	String	'='

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	dari_tanggal	Tanggal	'='
	to_date	Tanggal	'='
	kejadian	String	
	properti	Struct	

Opsi koneksi Mixpanel

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Mixpanel:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama Object Anda di Mixpanel.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Versi Mixpanel Rest API yang ingin Anda gunakan. Misalnya: v2.0.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) — Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.

Membuat akun Mixpanel dan mengonfigurasi aplikasi klien

Membuat akun Mixpanel

1. Arahkan ke halaman beranda Mixpanel/.
2. Pada halaman beranda Mixpanel, pilih Daftar di sudut kanan atas halaman.
3. Pada halaman Mari kita mulai, selesaikan tindakan berikut:
   - Masukkan alamat email Anda di bidang yang ditunjuk.
   - Pilih kotak centang yang diperlukan untuk menyetujui persyaratan.
   - Pilih Memulai untuk melanjutkan.

Setelah berhasil diselesaikan, Anda akan menerima email verifikasi.

4. Periksa kotak masuk email Anda untuk pesan verifikasi, buka email, dan ikuti petunjuk untuk memverifikasi alamat email Anda.
5. Pada halaman verifikasi, pilih Verifikasi Email untuk menyelesaikan verifikasi email Anda.
6. Pada halaman Nama Organisasi Anda, masukkan nama organisasi Anda dan pilih Berikutnya.
7. Pada halaman Proyek Pertama Anda, masukkan detail proyek Anda dan pilih Buat.
8. Pada halaman berikutnya, pilih Ayo Mulai untuk menyelesaikan pembuatan akun Anda.

Masuk ke akun Mixpanel

1. Arahkan ke halaman login Mixpanel/.
2. Masukkan alamat email Anda dan pilih Lanjutkan.
3. Periksa kotak masuk email Anda untuk pesan verifikasi, buka email, dan ikuti petunjuk untuk memverifikasi alamat email Anda.
4. Pada halaman berikutnya, pilih tombol Masuk untuk masuk ke akun Anda.

Membeli paket Mixpanel

1. Pada halaman Mixpanel, pilih ikon Pengaturan yang terletak di sudut kanan atas halaman.
2. Dari daftar opsi, pilih Rincian Paket dan Penagihan.
3. Pada halaman Rincian Paket dan Penagihan, pilih Tingkatkan atau Ubah.
4. Di halaman berikutnya, pilih paket yang ingin Anda beli.

   Ini melengkapi pembuatan akun dan merencanakan proses pembelian.

Membuat nama pengguna dan rahasia klien (Untuk mendaftarkan aplikasi Anda)

1. Pada halaman Mixpanel, pilih ikon Pengaturan yang terletak di sudut kanan atas halaman.
2. Dari daftar opsi, pilih Pengaturan Proyek.
3. Pada halaman Pengaturan Proyek, pilih Akun Layanan dan kemudian pilih Tambahkan Akun Layanan.
4. Dari daftar tarik-turun Akun Layanan, pilih layanan Akun atau masukkan nama yang akan dibuat, tambahkan Peran Proyek, tentukan kedaluwarsa, dan pilih Tambah.

> **Important**
>
> Setelah menyelesaikan langkah sebelumnya, halaman berikut menampilkan kunci rahasia akun layanan. Pastikan untuk menyimpan kunci rahasia akun layanan. Anda tidak akan dapat mengaksesnya lagi setelah titik ini.

Batasan

Berikut ini adalah batasan untuk konektor Mixpanel:

- Untuk `Segmentation Numeric` entitas, API Mixpanel menampilkan `400 (Bad Request)` kesalahan jika tidak ada data numerik yang ditemukan untuk filter wajib. Kami memperlakukan ini sebagai `OK` respons untuk mencegah kegagalan aliran.
- Bidang queryable `limit` telah dihapus dari entitas yang didukung karena:
  - Itu menyebabkan kesalahan karena ditafsirkan sebagai fitur batas SDK
  - Filter tidak memiliki tujuan praktis
  - Fungsionalitas yang setara sekarang dicakup oleh implementasi fitur batas
- Partisi berbasis lapangan tidak dapat didukung karena tidak adanya operator yang diperlukan (>=,,, <= <>,`between`) untuk partisi dari platform SaaS. Meskipun mendukung `between` operator, bidang yang didukungnya operator ini tidak dapat diambil kembali. Oleh karena itu, kriteria untuk partisi berbasis lapangan tidak terpenuhi.
- Karena tidak ada ketentuan untuk mendapatkan nilai 'offset' untuk entitas yang mendukung pagination, tidak mungkin untuk mendukung partisi berbasis rekaman untuk Mixpanel.
- `Cohorts`entitas hanya mendukung `CreatedDate/Time` bidang dan tidak ada bidang untuk diidentifikasi `UpdatedDate/Time` sebagai hasilnya `DML_Status` tidak dapat diidentifikasi. Juga, tidak ada titik akhir untuk mengidentifikasi catatan yang dihapus. Oleh karena itu, CDC tidak dapat didukung.
- Untuk menjalankan AWS Glue pekerjaan untuk entitas yang disebutkan di bawah ini, filter wajib diperlukan. Lihat tabel di bawah ini untuk nama entitas dan filter yang diperlukan.

Nama entitas dan filter yang diperlukan

Nama entitas	Filter Wajib
Anotasi	dari_tanggal, sampai tanggal
Kohort	Tidak ada
Terlibat	Tidak ada
Peristiwa	acara, jenis, unit, dari_date, to_date, pada
Nama Acara	jenis
Properti Acara	acara, nama, jenis, unit, dari_date, to_date
Acara Properti Top	kejadian
Nilai Properti Acara	acara, nama
Acara Top	jenis
Corong	funnel_id, dari_tanggal, sampai tanggal
Profil Kegiatan Acara	distinct_ids, dari_date, to_date
Penyimpanan	dari_tanggal, to_date, unit, kecanduan_unit
Segmentasi	acara, dari_date, to_date
Rata-rata Segmentasi	acara, dari_date, to_date, pada
Segmentasi Numerik	acara, dari_date, to_date, pada
Jumlah Segmentasi	acara, dari_date, to_date, pada

Menghubungkan ke Senin

Monday.com adalah sistem operasi kerja serbaguna yang merampingkan manajemen proyek dan kolaborasi tim. Ini fitur alur kerja yang dapat disesuaikan, dasbor visual, dan alat otomatisasi

untuk meningkatkan produktivitas. Pengguna dapat melacak tugas, mengelola sumber daya, dan berkomunikasi secara efektif dalam satu platform terintegrasi.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk hari Senin
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Senin
- Mengkonfigurasi koneksi Senin
- Membaca dari entitas Senin
- Referensi opsi koneksi Senin
- Batasan
- Buat akun Senin baru:

AWS Glue dukungan untuk hari Senin

AWS Glue mendukung hari Senin sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data mulai hari Senin.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi API Senin yang didukung

v2.

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan AWS izin yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
```

```
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Anda juga dapat menggunakan kebijakan IAM terkelola berikut untuk mengizinkan akses:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Senin

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari hari Senin, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

- Anda memiliki akun pengembang Senin dengan Email dan Kata Sandi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Buat akun Senin baru:.
- Akun pengembang Senin Anda diaktifkan untuk akses API. Semua penggunaan hari Senin APIs tersedia tanpa biaya tambahan dalam masa percobaan. Setelah masa percobaan selesai, Anda

perlu membeli langganan untuk membuat dan mengakses data. Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman lisensi hari Senin untuk detail selengkapnya.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Senin Anda. Untuk koneksi biasa, Anda tidak perlu melakukan hal lain di hari Senin.

Mengkonfigurasi koneksi Senin

Senin mendukung dua jenis berikut untuk mekanisme otentikasi:

1. OAuth Auth: Senin mendukung jenis hibah AUTHORIZATION_CODE untuk. OAuth2
   - Jenis hibah ini dianggap “berkaki tiga” OAuth karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Ini digunakan saat membuat koneksi melalui AWS Glue Konsol. Pengguna yang membuat koneksi mungkin secara default mengandalkan aplikasi terhubung yang AWS Glue dimiliki di mana mereka tidak perlu memberikan informasi OAuth terkait apa pun kecuali untuk instanceurl Senin. AWS Glue Konsol akan mengarahkan pengguna ke hari Senin di mana pengguna harus masuk dan mengizinkan izin AWS Glue yang diminta untuk mengakses instance Senin mereka.
   - Pengguna harus memilih untuk membuat aplikasi terhubung mereka sendiri pada hari Senin dan memberikan id klien dan rahasia klien mereka sendiri saat membuat koneksi melalui AWS Glue Konsol. Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke hari Senin untuk masuk dan memberi wewenang AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.
   - Jenis hibah ini menghasilkan token penyegaran dan token akses. Token akses aktif selama satu jam, dan dapat disegarkan secara otomatis tanpa interaksi pengguna menggunakan token penyegaran.
   - Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi tentang membuat aplikasi yang terhubung untuk alur AUTHORIZATION_CODE OAuth .
2. Auth Kustom:
   - Untuk dokumentasi hari Senin publik tentang pembuatan kunci API yang diperlukan untuk otorisasi kustom, lihat https://developer.monday.com/api-reference/api-token-permissionsdocs/authentication#.

Untuk mengonfigurasi koneksi Senin:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut. Diperlukan untuk membuat rahasia untuk setiap koneksi di AWS Glue.

a. Untuk OAuth autentikasi:

- Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan - Rahasia harus berisi aplikasi Consumer Secret yang terhubung dengan USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET sebagai kunci.

b. Untuk autentikasi khusus:

- Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan - Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen dengan kunci `personalAccessToken` sebagai.

2. Di AWS Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

a. Di bawah Koneksi Data, pilih Buat koneksi.

b. Saat memilih Sumber Data, pilih Senin.

c. Berikan InstanceURL Senin Anda.

d. Pilih peran IAM yang AWS Glue dapat diasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

e. Pilih Jenis Otentikasi untuk terhubung ke Senin

- Untuk OAuth autentikasi: Berikan URL Token dan Aplikasi ClientId Klien Terkelola Pengguna pada hari Senin yang ingin Anda sambungkan.
- Untuk autentikasi khusus: Pilih Jenis Otentikasi KUSTOM untuk terhubung ke Senin.

f. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

g. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`. Pilih Berikutnya.
4. Dalam konfigurasi AWS Glue pekerjaan Anda, berikan `connectionName` sebagai koneksi jaringan tambahan.

Membaca dari entitas Senin

Prasyarat

- Objek Senin yang ingin Anda baca. Lihat tabel entitas yang didukung di bawah ini untuk memeriksa entitas yang tersedia.

Entitas yang didukung untuk Sumber

Daftar entitas:

- Akun: https://developer.monday.com/api-reference/dokumen/akun #queries
- Papan: https://developer.monday.com/api-reference/dokumen/papan #queries
- Kolom: https://developer.monday.com/api-reference/dokumen/kolom #queries
- Dokumen: https://developer.monday.com/api-reference/dokumen/dokumen #queries
- Blok Dokumen: https://developer.monday.com/api-reference/docs/blocks #queries
- File: https://developer.monday.com/api-reference/docs/files #queries
- Folder: https://developer.monday.com/api-reference/dokumen/folder #queries
- Grup: https://developer.monday.com/api-reference/docs/groups #queries
- Barang: https://developer.monday.com/api-reference/dokumen/item #queries
- Sub item: https://developer.monday.com/api-reference/dokumen/subitem #queries
- Tag: https://developer.monday.com/api-reference/dokumen/tag-kueri #queries
- Tim: https://developer.monday.com/api-reference/dokumen/tim #queries
- Pembaruan: https://developer.monday.com/api-reference/dokumen/pembaruan #queries
- Pengguna: https://developer.monday.com/api-reference/dokumen/pengguna #queries
- Ruang kerja: https://developer.monday.com/api-reference/dokumen/ruang kerja #queries

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Batas	Mendukung Order By	Mendukung Pilih*	Mendukung Partisi
Akun	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Papan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Kolom	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Dokumen	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Blok Dokumen	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Berkas	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Grup	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Item	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Sub item	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Tanda	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Tim	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Pembaruan	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Pengguna	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Workspace	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Folder	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak

Contoh

```
monday_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
     connection_type="monday",
     connection_options={
         "connectionName": "connectionName",
         "ENTITY_NAME": "account",
```

```
        "API_VERSION": "v2"
    }
```

Referensi opsi koneksi Senin

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk hari Senin:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama Objek Anda di hari Senin.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Versi Monday Rest API yang ingin Anda gunakan. Contoh: v2.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.

Batasan

Berikut ini adalah batasan untuk konektor Senin:

- Respons metadata dinamis memiliki konflik tertentu dengan dokumentasi seperti yang disebutkan di bawah ini:
  - Grup, entitas Kolom mendukung operasi filter, tetapi tidak ada di titik akhir metadata dinamis, oleh karena itu disimpan sebagai entitas yang tidak dapat difilter.
  - Titik akhir dinamis terdiri dari sekitar 15000+ baris dan mengembalikan metadata semua entitas dalam satu respons, karena ini bidang membutuhkan rata-rata 10 detik untuk dimuat karenanya, ini akan memerlukan waktu tambahan saat menjalankan pekerjaan.
  - Lihat tabel di bawah ini untuk batas tarif Senin. Ukuran signifikan dari data respons entitas dinamis menyebabkan penundaan yang nyata, dengan bidang yang membutuhkan rata-rata 10 detik untuk memuat.

Batas Kompleksitas	5.000.000 (5M) titik kompleksitas
Batas Panggilan Harian	10.000 untuk Pro Plan
Batas Menit	500 Kueri per menit

Batas Kompleksitas	5.000.000 (5M) titik kompleksitas
Batas konkurensi	100 Permintaan bersamaan maksimum untuk Pro Plan

Buat akun Senin baru:

1. Arahkan ke beranda hari Senin, https://monday.com/dan pilih Login.
2. Anda akan diarahkan kembali ke halaman login. Di bagian bawah halaman, pilih Daftar.
3. Masukkan alamat email Anda dan pilih Lanjutkan. Sebagai alternatif, Anda dapat masuk dengan Google.
4. Masukkan detail yang diperlukan dan pilih Lanjutkan.
5. Lengkapi pertanyaan survei dan ikuti langkah-langkah untuk menyelesaikan proses pembuatan akun.

Daftarkan OAuth aplikasi:

1. Masuk ke akun monday.com Anda. Klik avatar Anda (ikon gambar) di sudut kiri bawah layar Anda.
2. Pilih Pengembang.
3. Pilih Buat aplikasi.
4. Lengkapi bidang yang diperlukan untuk nama dan deskripsi.
5. Arahkan ke bagian “OAuth” yang ada di sisi kanan tambahkan cakupan dan pilih “Simpan Fitur”.
6. Arahkan ke tab “Redirect URLS” di samping cakupan dan tambahkan URL pengalihan dan pilih “Simpan Fitur”.
7. Di bawah URLs tab Redirect, berikan URL aplikasi Anda. Ini harus https://{region-code}.console.aws.amazon.com/appflow/ oauth. Misalnya, jika Anda menggunakan, `us-east-1` Anda dapat menambahkan`https://us-east-1.console.aws.amazon.com/appflow/oauth`.
8. Aplikasi ini sekarang siap digunakan. Anda dapat menemukan kredensyal Anda, di bagian “Informasi Dasar”. Catat ID Klien dan string rahasia Klien Anda. String ini digunakan untuk membuat koneksi dengan aplikasi ini menggunakan AppFlow konektor.

Hasilkan token akses pribadi:

Saat ini, monday.com hanya menawarkan token API V2 kami, yang semuanya merupakan token pribadi. Untuk mengakses token API Anda, Anda dapat menggunakan salah satu dari dua metode tergantung pada tingkat pengguna Anda. Pengguna admin dapat menggunakan kedua metode untuk memperoleh token API mereka. Pengguna anggota dapat mengakses token API mereka dari tab Pengembang mereka.

Admin - Jika Anda adalah pengguna admin di akun monday.com Anda, Anda dapat mengakses token API Anda dari tab “Admin” dengan langkah-langkah berikut:

1. Masuk ke akun monday.com Anda. Klik avatar Anda (ikon gambar) di sudut kiri bawah layar Anda.
2. Pilih “Administrasi” dari menu yang dihasilkan (ini mengharuskan Anda memiliki izin admin).
3. Arahkan ke Bagian “API” dan buat “Token API V2”. Anda dapat menyalin token Anda dan menggunakannya.

Pengembang - Jika Anda adalah pengguna anggota di akun monday.com Anda, Anda dapat mengakses token API Anda dari tab Pengembang dengan langkah-langkah berikut:

1. Masuk ke akun monday.com Anda. Klik avatar Anda (ikon gambar) di sudut kiri bawah layar Anda.
2. Pilih “Pengembang” dari menu yang dihasilkan.
3. Di menu atas, pilih menu tarik-turun “Pengembang”. Pilih opsi pertama pada menu drop-down berjudul “My Access Tokens.”

Menghubungkan ke MongoDB di AWS Glue Studio

AWS Glue menyediakan dukungan bawaan untuk MongoDB. AWS Glue Studio menyediakan antarmuka visual untuk terhubung ke MongoDB, pekerjaan integrasi data penulis, dan menjalankannya di AWS Glue Studio runtime Spark tanpa server.

Topik

- Membuat koneksi MongoDB
- Membuat simpul sumber MongoDB
- Membuat simpul target MongoDB

- Opsi lanjutan

Membuat koneksi MongoDB

Prasyarat:

- Jika instans MongoDB Anda ada di VPC Amazon, konfigurasikan Amazon VPC untuk memungkinkan AWS Glue pekerjaan Anda berkomunikasi dengan instans MongoDB tanpa lalu lintas melintasi internet publik.

  Di Amazon VPC, identifikasi atau buat grup VPC, Subnet, dan Keamanan yang AWS Glue akan digunakan saat menjalankan pekerjaan. Selain itu, Anda perlu memastikan Amazon VPC dikonfigurasi untuk mengizinkan lalu lintas jaringan antara instans MongoDB Anda dan lokasi ini. Berdasarkan tata letak jaringan Anda, ini mungkin memerlukan perubahan pada aturan grup keamanan, Jaringan, Gateway NAT ACLs, dan koneksi Peering.

Untuk mengkonfigurasi koneksi ke MongoDB:

1. Secara opsional, di AWS Secrets Manager, buat rahasia menggunakan kredenal MongoDB Anda. Untuk membuat rahasia di Secrets Manager, ikuti tutorial yang tersedia di Buat AWS Secrets Manager rahasia dalam AWS Secrets Manager dokumentasi. Setelah membuat rahasia, simpan nama Rahasia, *`secretName`* untuk langkah selanjutnya.

   - Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan untuk kunci `username` dengan nilainya. *`mongodbUser`*

     Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan untuk kunci `password` dengan nilainya. *`mongodbPass`*

2. Di AWS Glue konsol, buat koneksi dengan mengikuti langkah-langkah dithe section called “Menambahkan AWS Glue koneksi”. Setelah membuat koneksi, pertahankan nama koneksi,*`connectionName`*, untuk penggunaan masa depan di AWS Glue.

   - Saat memilih jenis Koneksi, pilih MongoDB atau MongoDB Atlas.
   - Saat memilih URL MongoDB atau URL MongoDB Atlas, berikan nama host instance MongoDB Anda.

     URL MongoDB disediakan dalam format.
     `mongodb://`*`mongoHost`*`:`*`mongoPort`*`/`*`mongoDBname`*

URL Atlas MongoDB disediakan dalam format. `mongodb +srv://`*`mongoHost`*`:`*`mongoPort`*`/`*`mongoDBname`*

Menyediakan database default untuk koneksi, *`mongoDBname`* adalah opsional.

- Jika Anda memilih untuk membuat rahasia Secrets Manager, pilih jenis AWS Secrets Manager Credential.

  Kemudian, dalam AWS Rahasia sediakan*`secretName`*.
- Jika Anda memilih untuk memberikan Nama Pengguna dan kata sandi, berikan *`mongodbUser`* dan*`mongodbPass`*.

3. Dalam situasi berikut, Anda mungkin memerlukan konfigurasi tambahan:

   - Untuk instans MongoDB yang dihosting di VPC Amazon AWS
     - Anda harus memberikan informasi koneksi Amazon VPC ke AWS Glue koneksi yang menentukan kredenal keamanan MongoDB Anda. Saat membuat atau memperbarui koneksi Anda, atur grup VPC, Subnet, dan Keamanan dalam opsi Jaringan.

Setelah membuat koneksi AWS Glue MongoDB, Anda harus melakukan langkah-langkah berikut sebelum menjalankan pekerjaan Anda: AWS Glue

- Saat bekerja dengan AWS Glue pekerjaan di editor visual, Anda harus memberikan informasi koneksi Amazon VPC agar pekerjaan Anda dapat terhubung ke MongoDB. Identifikasi lokasi yang sesuai di Amazon VPC dan berikan ke koneksi AWS Glue MongoDB Anda.
- Jika Anda memilih untuk membuat rahasia Secrets Manager, berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca*`secretName`*.

Membuat simpul sumber MongoDB

Prasyarat yang dibutuhkan

- Koneksi AWS Glue MongoDB, seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya,. the section called “Membuat koneksi MongoDB”
- Jika Anda memilih untuk membuat rahasia Secrets Manager, izin yang sesuai pada pekerjaan Anda untuk membaca rahasia yang digunakan oleh koneksi.
- Koleksi MongoDB yang ingin Anda baca. Anda akan memerlukan informasi identifikasi untuk koleksi.

Koleksi MongoDB diidentifikasi dengan nama database dan nama koleksi,. *mongodbName* *mongodbCollection*

Menambahkan sumber data MongoDB

Untuk menambahkan sumber Data — simpul MongoDB:

1. Pilih koneksi untuk sumber data MongoDB Anda. Karena Anda telah membuatnya, itu harus tersedia di dropdown. Jika Anda perlu membuat koneksi, pilih Buat koneksi MongoDB. Untuk informasi lebih lanjut lihat bagian sebelumnya,the section called “Membuat koneksi MongoDB”.

   Setelah Anda memilih koneksi, Anda dapat melihat properti koneksi dengan mengklik Lihat properti.
2. Pilih Database. Masukkan *mongodbName*.
3. Pilih Koleksi. Masukkan *mongodbCollection*.
4. Pilih Partitioner, Partition size (MB) dan Partition key. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter partisi, lihatthe section called ““ConnectionType”: “mongodb” sebagai sumber”.
5. Di properti MongoDB Kustom, masukkan parameter dan nilai sesuai kebutuhan.

Membuat simpul target MongoDB

Prasyarat yang dibutuhkan

- Koneksi AWS Glue MongoDB, dikonfigurasi dengan rahasia, seperti AWS Secrets Manager yang dijelaskan di bagian sebelumnya,. the section called “Membuat koneksi MongoDB”
- Izin yang sesuai pada pekerjaan Anda untuk membaca rahasia yang digunakan oleh koneksi.
- Tabel MongoDB yang ingin Anda tulis,. *tableName*

Menambahkan target data MongoDB

Untuk menambahkan target Data - simpul MongoDB:

1. Pilih koneksi untuk sumber data MongoDB Anda. Karena Anda telah membuatnya, itu harus tersedia di dropdown. Jika Anda perlu membuat koneksi, pilih Buat koneksi MongoDB. Untuk informasi lebih lanjut lihat bagian sebelumnya,the section called “Membuat koneksi MongoDB”.

Setelah Anda memilih koneksi, Anda dapat melihat properti koneksi dengan mengklik Lihat properti.

2. Pilih Database. Masukkan *mongodbName*.
3. Pilih Koleksi. Masukkan *mongodbCollection*.
4. Pilih Partitioner, Partition size (MB) dan Partition key. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter partisi, lihatthe section called ""ConnectionType": "mongodb" sebagai sumber".
5. Pilih Coba Ulang Menulis jika diinginkan.
6. Di properti MongoDB Kustom, masukkan parameter dan nilai sesuai kebutuhan.

Opsi lanjutan

Anda dapat memberikan opsi lanjutan saat membuat simpul MongoDB. Opsi ini sama dengan yang tersedia saat pemrograman AWS Glue untuk skrip Spark.

Lihat the section called "Koneksi MongoDB".

Menghubungkan ke Oracle NetSuite

Oracle NetSuite adalah solusi manajemen bisnis all-in-one cloud yang membantu organisasi beroperasi lebih efektif dengan mengotomatiskan proses inti dan memberikan visibilitas real-time ke kinerja operasional dan keuangan. Dengan satu rangkaian aplikasi terintegrasi untuk mengelola akuntansi, pemrosesan pesanan, manajemen inventaris, produksi, rantai pasokan, dan operasi gudang, Oracle NetSuite memberi perusahaan visibilitas yang jelas ke dalam data mereka dan kontrol yang lebih ketat atas bisnis mereka.

Topik

- AWS Glue Dukungan untuk Oracle NetSuite
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Oracle NetSuite
- Mengkonfigurasi koneksi Oracle NetSuite
- Membaca dari entitas Oracle NetSuite
- Opsi NetSuite koneksi Oracle
- Keterbatasan dan catatan untuk konektor Oracle NetSuite

AWS Glue Dukungan untuk Oracle NetSuite

AWS Glue mendukung Oracle NetSuite sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk meminta data dari NetSuite Oracle.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi Oracle NetSuite API yang didukung

Versi NetSuite API Oracle berikut didukung:

- v1

Untuk dukungan entitas per versi tertentu, lihat Entitas yang didukung untuk Sumber.

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin AWS IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
```

```
    ]
}
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode di atas, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut ini:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Oracle NetSuite

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari Oracle NetSuite, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

Berikut ini adalah persyaratan minimum:

- Anda memiliki NetSuite akun Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat akun Oracle NetSuite .
- NetSuite Akun Oracle Anda diaktifkan untuk akses API.
- Anda telah membuat integrasi OAuth 2.0 API di akun NetSuite pengembang Oracle Anda. Integrasi ini menyediakan kredensi klien yang AWS Glue digunakan untuk mengakses data Anda dengan aman saat melakukan panggilan yang diautentikasi ke akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat aplikasi NetSuite klien Oracle dan kredensi OAuth 2.0.

Jika Anda memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke NetSuite akun Oracle Anda.

Membuat akun Oracle NetSuite

Arahkan ke Oracle NetSuite, dan pilih Tur Produk Gratis. Isi detail yang diperlukan untuk mendapatkan tur produk gratis, di mana Anda dapat menghubungi vendor. Proses pengadaan akun adalah sebagai berikut:

- Pengadaan NetSuite akun dilakukan melalui vendor, yang memberikan bentuk/penawaran yang harus ditinjau secara hukum.
- Akun yang akan dibeli untuk NetSuite konektor Oracle adalah Layanan Cloud Standar.
- Akun ini dibuat oleh vendor dan kredensi sementara dibagikan oleh mereka. Anda akan menerima surat selamat datang dari NetSuite < billing@notification.netsuite.com > < system@sent-via.netsuite.com > dengan rincian seperti nama pengguna Anda, dan tautan untuk mengatur kata sandi Anda.
- Gunakan tautan Atur kata sandi Anda untuk mengatur kata sandi untuk nama pengguna yang disediakan oleh vendor.

Membuat aplikasi NetSuite klien Oracle dan kredensi OAuth 2.0

Untuk mendapatkan Client ID dan Client Secret Anda membuat aplikasi NetSuite klien Oracle:

1. Masuk ke NetSuite akun Anda melalui login NetSuite pelanggan.
2. Pilih Pengaturan > Perusahaan > Aktifkan fitur.
3. Arahkan ke SuiteCloudbagian dan pilih kotak centang REST WEB SERVICES di bawah SuiteTalk (Layanan Web).
4. Pilih kotak centang OAUTH 2.0 di bawah Kelola Otentikasi. Klik Simpan.
5. Buka Setup > Integration > Manage Integrations dan pilih New untuk membuat OAuth2 aplikasi.0.
6. Masukkan nama pilihan Anda dan pertahankan STATE sebagai Diaktifkan.
7. Jika dicentang, hapus centang pada kotak centang TBA: AUTHORIZATION FLOW dan TOKEN-BASED AUTHENTICATION yang ditampilkan di bawah Otentikasi Berbasis Token.
8. Pilih kotak centang PEMBERIAN KODE OTORISASI dan KLIEN PUBLIK di bawah OAuth 2.0.
9. Di bawah Auth, catat ID Klien dan Rahasia Klien.
10. Masukkan URI REDIRECT. Misalnya, https://us-east-1.console.aws.amazon.com/gluestudio/oauth
11. Pilih kotak centang REST WEB SERVICES di bawah SCOPE.
12. Pilih kotak centang USER CREDENTIALS di bawah User Credentials. Pilih Simpan.

13. Perhatikan KEY/CLIENT ID and CONSUMER SECRET/CLIENT RAHASIA KONSUMEN di bawah Kredensial Klien. Nilai-nilai ini hanya ditampilkan sekali.
14. Buat peran ADMINISTRATOR jika diperlukan dengan menavigasi ke Pengguna/Peran > Kelola Peran > Baru.
15. Saat membuat peran khusus, tambahkan akses penuh di bawah tab Izin untuk entitas/fungsi berikut:
    - “Setoran”, “Item”, “Pemenuhan Item”, “Buat Entri Jurnal”, “Pesanan Pembelian”, “Anak Perusahaan”, “Vendor”, “Tagihan”, “Otorisasi Pengembalian Vendor”, “Waktu Lacak”, “Pembayaran Pelanggan”, “Entri Catatan Kustom”, “Jenis Catatan Kustom”, “Layanan Web REST”, “Manajemen Aplikasi Resmi OAuth 2.0”, “Bidang Entitas Kustom”, “Masuk menggunakan 2.0 Token Akses”. OAuth

Untuk informasi selengkapnya lihat OAuth 2.0 di dokumentasi NetSuite Applications Suite.

Mengkonfigurasi koneksi Oracle NetSuite

Oracle NetSuite mendukung jenis hibah AUTHORIZATION_CODE untuk. OAuth2 Jenis hibah menentukan cara AWS Glue berkomunikasi dengan Oracle NetSuite untuk meminta akses ke data Anda.

- Jenis hibah ini dianggap “berkaki tiga” OAuth karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Ini digunakan saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol. Pengguna yang membuat koneksi mungkin secara default mengandalkan aplikasi terhubung yang AWS Glue dimiliki (aplikasi klien AWS Glue terkelola) di mana mereka tidak perlu memberikan informasi OAuth terkait apa pun kecuali untuk URL instance Oracle NetSuite mereka. AWS Glue Konsol akan mengarahkan pengguna ke Oracle NetSuite di mana pengguna harus masuk dan mengizinkan AWS Glue izin yang diminta untuk mengakses instance Oracle mereka. NetSuite
- Pengguna masih dapat memilih untuk membuat aplikasi terhubung mereka sendiri di Oracle NetSuite dan memberikan id klien dan rahasia klien mereka sendiri saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol. Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke Oracle untuk masuk dan memberi wewenang NetSuite AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.
- Jenis hibah ini menghasilkan token penyegaran dan token akses. Token akses berumur pendek, dan dapat disegarkan secara otomatis tanpa interaksi pengguna menggunakan token penyegaran.
- Untuk NetSuite dokumentasi Oracle publik tentang cara membuat aplikasi yang terhubung untuk OAuth alur Kode Otorisasi, lihat Aplikasi publik.

Untuk mengkonfigurasi NetSuite koneksi Oracle:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:
   a. Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan, Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen dengan kunci `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` sebagai.
   b. Catatan: Anda harus membuat rahasia untuk koneksi Anda di AWS Glue.
2. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih Oracle NetSuite.
   b. Menyediakan NetSuite lingkungan Oracle.
   c. Pilih peran AWS IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

   d. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.
   e. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.
3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari entitas Oracle NetSuite

Prasyarat

NetSuite Objek Oracle yang ingin Anda baca. Anda akan membutuhkan nama objek seperti `deposit` atau`timebill`. Tabel berikut menunjukkan entitas yang didukung.

Entitas yang didukung untuk sumber:

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Order By	Mendukung Batas	Mendukung SELECT *	Mendukung partisi
Setoran	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
Keterangan Barang	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
Barang Inventaris	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
Pemenuhan Item	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
Grup Barang	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
Entri Jurnal	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
Item Pembelian Non-Inventaris	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
Barang Penjualan Kembali Non-Inventaris	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
Barang Penjualan	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Order By	Mendukung Batas	Mendukung SELECT *	Mendukung partisi
Non-Inventaris					
Pesanan Pembelian	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
Anak Perusahaan	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
Vendor	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
Tagihan Vendor	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
Otorisasi Pengembalian Vendor	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
Tagihan Waktu	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
Pembayaran Pelanggan	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
Permintaan Pemenuhan	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
Item	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Jalur Transaksi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Jalur Akuntansi Transaksi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Order By	Mendukung Batas	Mendukung SELECT *	Mendukung partisi
Jenis Rekaman Kustom (Dinamis)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Contoh:

```
netsuiteerp_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="netsuiteerp",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "deposit",
        "API_VERSION": "v1"
    }
)
```

NetSuite Entitas Oracle dan detail bidang:

Oracle NetSuite secara dinamis memuat bidang yang tersedia di bawah entitas yang dipilih. Tergantung pada tipe data bidang, ini mendukung operator filter berikut.

Tipe data bidang	Operator filter yang didukung
String	SEPERTI, =,! =
Tanggal	ANTARA, =, <, <=, >, >=
DateTime	ANTARA, <, <=, >, >=
Numerik	=, !=, <, <=, >, >=
Boolean	=, !=

Format input yang diharapkan untuk nilai Boolean di Ekspresi Filter:

Entitas	Format nilai “benar” Boolean	Format nilai “palsu” Boolean	Contoh
Barang, Jalur Transaksi, Jalur Akuntansi Transaksi , dan entitas Jenis Rekaman Kustom	T atau t	F atau f	isinactive = “T” atau isinactive = “t”
Semua entitas lainnya	true	SALAH	isinaktif = benar

Mempartisi kueri

Partisi berbasis lapangan

NetSuite Konektor Oracle memiliki metadata dinamis sehingga bidang yang didukung untuk partisi berbasis bidang dipilih secara dinamis. Partisi berbasis bidang didukung pada bidang yang memiliki tipe data Integer, BigInteger, Tanggal atau. DateTime

Anda dapat memberikan opsi Spark tambahan`PARTITION_FIELD`,, `LOWER_BOUND``UPPER_BOUND`, dan `NUM_PARTITIONS` jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan.

- `PARTITION_FIELD`: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Untuk bidang timestamp, kami menerima format stempel waktu Spark yang digunakan dalam kueri Spark SQL.

  Contoh nilai yang valid:

  ```
  "TIMESTAMP \"1707256978123\""
  "TIMESTAMP \"1702600882\""
  "TIMESTAMP '2024-02-06T22:00:00.000Z'"
  "TIMESTAMP '2024-02-06T22:00:00Z'"
  "TIMESTAMP '2024-02-06'"
  ```

- `UPPER_BOUND`: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.

- NUM_PARTITIONS: jumlah partisi.

Contoh:

```
netsuiteerp_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="netsuiteerp",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "deposit",
        "API_VERSION": "v1",
        "PARTITION_FIELD": "id",
        "LOWER_BOUND": "1",
        "UPPER_BOUND": "10000",
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Partisi berbasis rekaman

Anda dapat memberikan opsi Spark tambahan NUM_PARTITIONS jika Anda ingin menggunakan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi NUM_PARTITIONS sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan.

Dalam partisi berbasis rekaman, jumlah total catatan yang ada ditanyakan dari Oracle NetSuite API, dan dibagi dengan jumlah yang disediakan, NUM_PARTITIONS jumlah catatan yang dihasilkan kemudian diambil secara bersamaan oleh setiap sub-kueri.

- NUM_PARTITIONS: jumlah partisi.

Contoh:

```
netsuiteerp_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="netsuiteerp",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "deposit",
        "API_VERSION": "v1",
        "NUM_PARTITIONS": "3"
    }
```

Opsi NetSuite koneksi Oracle

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Oracle NetSuite:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama NetSuite entitas Oracle. Contoh: setoran.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Versi Oracle NetSuite Rest API yang ingin Anda gunakan. Nilainya akan menjadi v1, karena Oracle NetSuite saat ini hanya mendukung versi v1.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Daftar kolom yang dipisahkan koma yang ingin Anda pilih untuk entitas yang dipilih.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `PARTITION_FIELD`(String) - Digunakan untuk Baca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri (partisi berbasis bidang).
- `LOWER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih, digunakan dalam partisi berbasis lapangan.
- `UPPER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih, digunakan dalam partisi berbasis lapangan.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca. Digunakan dalam partisi berbasis bidang dan catatan.
- `INSTANCEE_URL`(String) - Sebuah NetSuite contoh URL yang valid dengan format https://{account-id}.suitetalk.api.netsuite.com.

Keterbatasan dan catatan untuk konektor Oracle NetSuite

Berikut ini adalah batasan atau catatan untuk NetSuite konektor Oracle:

- Nilai parameter access_token dan refresh_token dalam format JSON Web Token (JWT). Token akses berlaku selama 60 menit sedangkan refresh_token berlaku selama tujuh hari.
- Selama pembuatan ID klien dan rahasia klien, jika Anda memilih “KLIEN PUBLIK” bersama dengan “PEMBERIAN KODE OTORISASI”, maka token penyegaran hanya berlaku selama tiga jam dan hanya untuk penggunaan satu kali.

- Anda dapat mengambil paling banyak 1.00.000 catatan menggunakan konektor. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengeksekusi Kueri SuiteQL Melalui Layanan Web REST.
- Partisi dibuat sedemikian rupa sehingga setiap partisi akan mengambil catatan dalam kelipatan 1000, kecuali mungkin yang terakhir yang akan mengambil catatan yang tersisa.
- Untuk objek Item, Jalur Transaksi dan Jalur Akuntansi Transaksi, konektor tidak akan mendukung beberapa operator karena alasan berikut:
  - MenerapkanEQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO filter operator ke bidang jenis Tanggal memberikan hasil yang tidak dapat diandalkan.
  - Menerapkan operator LESS_THAN_OR_EQUAL_TO filter ke bidang tipe Tanggal memberikan hasil yang tidak dapat diandalkan dan berperilaku mirip dengan operator. LESS_THAN
  - Menerapkan operator GREATER_THAN filter ke bidang tipe Date= memberikan hasil yang tidak dapat diandalkan dan berperilaku mirip dengan operator. GREATER_THAN_OR_EQUAL_TO
- Untuk objek Item, Transaction Line, Transaction Accounting Line, dan Custom Record Type, nilai boolean datang dalam format T/F bukan standar true/false. The connector maps the t/f values to true/false untuk memastikan konsistensi dalam data.

Menghubungkan ke OpenSearch Layanan di AWS Glue Studio

AWS Glue menyediakan dukungan bawaan untuk Amazon OpenSearch Service. AWS Glue Studio menyediakan antarmuka visual untuk terhubung ke Amazon OpenSearch Service, membuat pekerjaan integrasi data, dan menjalankannya di AWS Glue Studio runtime Spark tanpa server. Fitur ini tidak kompatibel dengan OpenSearch Layanan tanpa server.

AWS Glue Studio membuat koneksi terpadu untuk Amazon OpenSearch Service. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pertimbangan.

Topik

- Membuat koneksi OpenSearch Layanan
- Membuat node sumber OpenSearch Layanan
- Membuat node target OpenSearch Service
- Opsi lanjutan

Membuat koneksi OpenSearch Layanan

Prasyarat:

- Identifikasi titik akhir domain, *aosEndpoint* dan port, yang ingin *aosPort* Anda baca, atau buat sumber daya dengan mengikuti petunjuk dalam dokumentasi OpenSearch Layanan Amazon. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat domain, lihat Membuat dan mengelola domain OpenSearch Layanan Amazon di dokumentasi OpenSearch Layanan Amazon.

  Titik akhir domain OpenSearch Layanan Amazon akan memiliki formulir default berikut, https:// search - *domainName* -*unstructuredIdContent*. *region*.es.amazonaws.com. Untuk informasi selengkapnya tentang mengidentifikasi titik akhir domain Anda, lihat Membuat dan mengelola domain OpenSearch Layanan Amazon di dokumentasi OpenSearch Layanan Amazon.

  Identifikasi atau hasilkan kredensyal otentikasi dasar HTTP, *aosUser* dan *aosPassword* untuk domain Anda.

Untuk mengkonfigurasi koneksi ke OpenSearch Layanan:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia menggunakan kredensyal OpenSearch Layanan Anda. Untuk membuat rahasia di Secrets Manager, ikuti tutorial yang tersedia di Buat AWS Secrets Manager rahasia dalam AWS Secrets Manager dokumentasi. Setelah membuat rahasia, simpan nama Rahasia, *secretName* untuk langkah selanjutnya.

   - Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan untuk kunci `USERNAME` dengan nilainya. *aosUser*
   - Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan untuk kunci `PASSWORD` dengan nilainya. *aosPassword*

2. Di AWS Glue konsol, buat koneksi dengan mengikuti langkah-langkah dithe section called “Menambahkan AWS Glue koneksi”. Setelah membuat koneksi, pertahankan nama koneksi,*connectionName*, untuk penggunaan masa depan di AWS Glue.

   - Saat memilih jenis Koneksi, pilih OpenSearch Layanan.
   - Saat memilih titik akhir Domain, berikan*aosEndpoint*.
   - Saat memilih port, sediakan*aosPort*.
   - Saat memilih AWS Rahasia, berikan*secretName*.

Membuat node sumber OpenSearch Layanan

Prasyarat yang dibutuhkan

- Koneksi AWS Glue OpenSearch layanan, dikonfigurasi dengan AWS Secrets Manager rahasia, seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya,the section called “Membuat koneksi OpenSearch Layanan”.
- Izin yang sesuai pada pekerjaan Anda untuk membaca rahasia yang digunakan oleh koneksi.
- Indeks OpenSearch Layanan yang ingin Anda baca,*aosIndex*.

Menambahkan sumber data OpenSearch Layanan

Untuk menambahkan sumber Data — Node OpenSearch layanan:

1. Pilih sambungan untuk sumber data OpenSearch Layanan Anda. Karena Anda telah membuatnya, itu harus tersedia di dropdown. Jika Anda perlu membuat koneksi, pilih Buat koneksi OpenSearch Layanan. Untuk informasi lebih lanjut lihat bagian sebelumnya,the section called “Membuat koneksi OpenSearch Layanan”.

   Setelah Anda memilih koneksi, Anda dapat melihat properti koneksi dengan mengklik Lihat properti.
2. Berikan Indeks, indeks yang ingin Anda baca.
3. Secara opsional, berikan Query, OpenSearch kueri untuk memberikan hasil yang lebih spesifik. Untuk informasi lebih lanjut tentang menulis OpenSearch pertanyaan, konsultasikanthe section called “Baca dari OpenSearch Layanan”.
4. Di properti OpenSearch Layanan Kustom, masukkan parameter dan nilai sesuai kebutuhan.

Membuat node target OpenSearch Service

Prasyarat yang dibutuhkan

- Koneksi AWS Glue OpenSearch layanan, dikonfigurasi dengan AWS Secrets Manager rahasia, seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya,the section called “Membuat koneksi OpenSearch Layanan”.
- Izin yang sesuai pada pekerjaan Anda untuk membaca rahasia yang digunakan oleh koneksi.
- Indeks OpenSearch Layanan yang ingin Anda tulis,*aosIndex*.

Menambahkan target data OpenSearch Layanan

Untuk menambahkan target Data — Node OpenSearch layanan:

1. Pilih sambungan untuk sumber data OpenSearch Layanan Anda. Karena Anda telah membuatnya, itu harus tersedia di dropdown. Jika Anda perlu membuat koneksi, pilih Buat koneksi OpenSearch Layanan. Untuk informasi lebih lanjut lihat bagian sebelumnya,the section called “Membuat koneksi OpenSearch Layanan”.

   Setelah Anda memilih koneksi, Anda dapat melihat properti koneksi dengan mengklik Lihat properti.
2. Berikan Indeks, indeks yang ingin Anda baca.
3. Di properti OpenSearch Layanan Kustom, masukkan parameter dan nilai sesuai kebutuhan.

Opsi lanjutan

Anda dapat memberikan opsi lanjutan saat membuat node OpenSearch Layanan. Opsi ini sama dengan yang tersedia saat pemrograman AWS Glue untuk skrip Spark.

Lihat the section called “OpenSearch Koneksi layanan”.

Menghubungkan ke Okta

Okta API adalah antarmuka terprogram untuk Okta, digunakan untuk mengelola akun dan kampanye Okta yang besar atau kompleks. Jika Anda pengguna Okta, Anda dapat terhubung AWS Glue ke akun Okta Anda. Kemudian, Anda dapat menggunakan Okta sebagai sumber data dalam pekerjaan ETL Anda. Jalankan pekerjaan ini untuk mentransfer data antara Okta dan AWS layanan atau aplikasi lain yang didukung.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Okta
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Okta
- Mengkonfigurasi koneksi Okta
- Membaca dari entitas Okta
- Referensi opsi koneksi Okta
- Langkah pembuatan Akun Baru dan Aplikasi Pengembang Okta

- Batasan

AWS Glue dukungan untuk Okta

AWS Glue mendukung Okta sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk meminta data dari Okta.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi Okta API yang didukung

v1.

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan AWS izin yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Anda juga dapat menggunakan kebijakan IAM terkelola berikut untuk mengizinkan akses:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Okta

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data ke atau dari Okta, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

- Anda memiliki akun Okta. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat akun, lihatLangkah pembuatan Akun Baru dan Aplikasi Pengembang Okta.
- Akun Okta Anda diaktifkan untuk akses API.
- Anda telah membuat integrasi OAuth2 API di akun Okta Anda. Integrasi ini menyediakan kredensi klien yang AWS Glue digunakan untuk mengakses data Anda dengan aman saat melakukan panggilan yang diautentikasi ke akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Langkah-langkah Membuat aplikasi Klien dan OAuth2 kredensial.0: Langkah Pembuatan Akun Baru dan Aplikasi Pengembang Okta
- Anda memiliki akun Okta dengan file. OktaApiToken Lihat dokumentasi Okta.

Jika Anda memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Okta Anda. Untuk koneksi tipikal, Anda tidak perlu melakukan hal lain di Okta.

Mengkonfigurasi koneksi Okta

Okta mendukung dua jenis mekanisme otentikasi:

- OAuth auth: Okta mendukung jenis `AUTHORIZATION_CODE` hibah.
  - Jenis hibah ini dianggap “berkaki tiga” OAuth karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Ini digunakan saat membuat koneksi melalui AWS Glue Konsol. AWS Glue Konsol akan mengarahkan pengguna ke Okta di mana pengguna harus masuk dan mengizinkan izin AWS Glue yang diminta untuk mengakses instance Okta mereka.
  - Pengguna dapat memilih untuk membuat aplikasi mereka sendiri yang terhubung di Okta dan memberikan ID klien dan rahasia klien mereka sendiri saat membuat koneksi melalui AWS Glue Konsol. Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke Okta untuk masuk dan memberi wewenang AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.
  - Jenis hibah ini menghasilkan token penyegaran dan token akses. Token akses berumur pendek, dan dapat disegarkan secara otomatis tanpa interaksi pengguna menggunakan token penyegaran.
  - Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi Okta publik tentang cara membuat aplikasi yang terhubung untuk alur Kode OAuth Otorisasi.
- Autentikasi kustom:
  - Untuk dokumentasi Okta publik tentang pembuatan kunci API yang diperlukan untuk otorisasi kustom, lihat dokumentasi Okta.

Untuk mengkonfigurasi koneksi Okta:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut. Diperlukan untuk membuat rahasia untuk setiap koneksi di AWS Glue.
   a. Untuk OAuth autentikasi:
      - Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan — Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen dengan kunci `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` sebagai.
   b. Untuk autentikasi khusus:
      - Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan - Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen dengan kunci `OktaApiToken` sebagai.
2. Di AWS Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Di bawah Koneksi, pilih Buat koneksi.
   b. Saat memilih Sumber Data, pilih Okta.

c. Berikan subdomain Okta Anda.

d. Pilih URL Domain Okta dari akun Okta Anda.

e. Pilih peran IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

f. Pilih Jenis Otentikasi untuk terhubung ke sumber data.

g. Untuk jenis OAuth2 otentikasi, berikan Aplikasi Klien Terkelola Pengguna ClientId dari aplikasi Okta.

h. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

i. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

4. Dalam konfigurasi AWS Glue pekerjaan Anda, berikan `connectionName` sebagai koneksi jaringan tambahan.

Membaca dari entitas Okta

Prasyarat

- Objek Okta yang ingin Anda baca. Lihat tabel entitas yang didukung di bawah ini untuk memeriksa entitas yang tersedia.

Entitas yang didukung

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Batas	Mendukung Order By	Mendukung Pilih*	Mendukung Partisi
Aplikasi	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Perangkat	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Grup	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Pengguna	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Jenis Pengguna	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Contoh

```
okta_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="Okta",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "applications",
        "API_VERSION": "v1"
    }
```

Entitas Okta dan detail bidang

Daftar entitas:

- Aplikasi: https://developer.okta.com/docs/api/openapi/okta-management/management/tag/Application/
- Perangkat: https://developer.okta.com/docs/api/openapi/okta-management/management/tag/Device/
- Grup: https://developer.okta.com/docs/api/openapi/okta-management/management/tag/Group/

- Pengguna: https://developer.okta.com/docs/api/openapi/okta-management/management/tag/User/
- Tipe Pengguna: https://developer.okta.com/docs/api/openapi/okta-management/management/tag/UserType/

Mempartisi kueri

Opsi percikan tambahan`PARTITION_FIELD`,, `LOWER_BOUND``UPPER_BOUND`, `NUM_PARTITIONS` dapat diberikan jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas percikan secara bersamaan.

- `PARTITION_FIELD`: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Untuk tanggal, kami menerima format tanggal Spark yang digunakan dalam kueri Spark SQL. Contoh nilai yang valid:`"2024-02-06"`.
- `UPPER_BOUND`: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`: jumlah partisi.

Contoh

```
okta_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="okta",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "lastUpdated",
        "API_VERSION": "v1",
        "PARTITION_FIELD": "lastMembershipUpdated"
        "LOWER_BOUND": "2022-08-10T10:28:46.000Z"
        "UPPER_BOUND": "2024-08-10T10:28:46.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Referensi opsi koneksi Okta

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Okta:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama Objek Anda di Okta.

- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Versi Okta Rest API yang ingin Anda gunakan. Contoh: v1.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `PARTITION_FIELD`(String) - Digunakan untuk Baca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `UPPER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca.

Langkah pembuatan Akun Baru dan Aplikasi Pengembang Okta

Buat akun pengembang di Okta untuk mendapatkan akses ke Okta API. Akun pengembang Okta gratis memberikan akses ke sebagian besar fitur pengembang utama yang diperlukan untuk mengakses Okt API.

Untuk membuat akun pengembang di Okta

1. Navigasi ke https://developer.okta.com/signup/.
2. Masukkan email informasi akun, nama depan, nama belakang, dan negara/wilayah. Pilih saya bukan robot dan kemudian, Daftar.
3. Email verifikasi dikirim ke id email terdaftar Anda. Anda akan menerima tautan di email Anda untuk mengaktifkan akun pengembang Okta Anda. Pilih Aktifkan.
4. Anda akan diarahkan ke halaman reset kata sandi. Masukkan kata sandi baru dua kali dan pilih Reset kata sandi.
5. Anda akan dialihkan ke dasbor akun pengembang Okta Anda.

Untuk membuat aplikasi klien dan kredensi OAuth 2.0

1. Di dasbor pengembang, pilih buat integrasi aplikasi.

2. Jendela Create a new app Integration akan muncul dan menyajikan berbagai metode login. Pilih OIDC —OpenID Connect.
3. Gulir ke bawah ke bagian Jenis aplikasi. Pilih sebagai Aplikasi Web dan pilih Berikutnya.
4. Pada layar “Integrasi Aplikasi Web Baru”, isi informasi berikut:
   - Nama integrasi aplikasi - Masukkan nama aplikasi.
   - Jenis hibah - Pilih Kode Otorisasi dan Segarkan Token dari daftar.
   - Pengalihan masuk URIs - Pilih Tambah URI dan tambahkan. `https://{regioncode}.console.aws.amazon.com/appflow/oauth` Misalnya, jika Anda menggunakan, `us-west-2 (Oregon)` Anda dapat menambahkan`https://us-east-1.console.aws.amazon.com/appflow/oauth`.
   - Akses Terkendali - Tetapkan aplikasi ke grup pengguna sesuai kebutuhan dan pilih Simpan.
5. ID Klien dan Rahasia Klien Anda dihasilkan.

Batasan

Berikut ini adalah batasan untuk konektor Okta:

- Untuk entitas 'Aplikasi' hanya satu filter yang dapat diterapkan. Jika lebih dari 1 filter diterapkan maka 400 Permintaan Buruk dikembalikan dengan ringkasan kesalahan —'Kriteria Pencarian Tidak Valid'.
- Order by dapat didukung hanya dengan permintaan pencarian. Sebagai contoh, `http://dev-15940405.okta.com/api/v1/groups?search=type e.q. "OKTA_GROUP"&sortBy=lastUpdated&sortOrder=asc` .

Menghubungkan ke PayPal

PayPal adalah sistem pembayaran yang memfasilitasi transfer uang secara online antar pihak, seperti transfer antara pelanggan dan vendor online. Jika Anda PayPal pengguna, akun Anda berisi data tentang transaksi Anda, seperti pembayar, tanggal, dan status mereka. Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari PayPal ke AWS layanan tertentu atau aplikasi lain yang didukung.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk PayPal
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi PayPal
- Mengkonfigurasi koneksi PayPal
- Membaca dari PayPal entitas
- PayPal opsi koneksi
- Keterbatasan dan catatan untuk PayPal konektor

AWS Glue dukungan untuk PayPal

AWS Glue mendukung PayPal sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk meminta data dari PayPal.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi PayPal API yang didukung

Versi PayPal API berikut didukung:

- v1

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin AWS IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
     "Statement": [
```

```
    {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode di atas, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut ini:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi PayPal

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari PayPal, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

Berikut ini adalah persyaratan minimum:

- Anda memiliki PayPal akun dengan kredensi klien.
- PayPal Akun Anda memiliki akses API dengan lisensi yang valid.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke PayPal akun Anda. Untuk koneksi biasa, Anda tidak perlu melakukan hal lain PayPal.

Mengkonfigurasi koneksi PayPal

PayPal mendukung jenis hibah KREDENSIAL KLIEN untuk. OAuth2

- Jenis hibah ini dianggap OAuth 2.0 berkaki 2 karena digunakan oleh klien untuk mendapatkan token akses di luar konteks pengguna. AWS Glue dapat menggunakan ID klien dan rahasia klien untuk mengautentikasi PayPal APIs yang disediakan oleh layanan khusus yang Anda tentukan.
- Setiap layanan kustom dimiliki oleh pengguna khusus API yang memiliki serangkaian peran dan izin yang mengizinkan layanan untuk melakukan tindakan tertentu. Token akses dikaitkan dengan satu layanan kustom.
- Jenis hibah ini menghasilkan token akses yang berumur pendek, dan dapat diperbarui dengan memanggil `/v2/oauth2/token` titik akhir lagi.
- Untuk PayPal dokumentasi publik untuk OAuth 2.0 dengan kredensi klien, lihat Otentikasi.

Untuk mengkonfigurasi PayPal koneksi:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:
   a. Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan, Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen dengan kunci `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` sebagai.
   b. Catatan: Anda harus membuat rahasia untuk koneksi Anda di AWS Glue.

1. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih PayPal.
   b. Berikan PayPal contoh `INSTANCE_URL` yang ingin Anda sambungkan.
   c. Pilih peran AWS IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

   JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
```

```
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

d. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

e. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

2. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Mendapatkan kredensi OAuth 2.0

Untuk memanggil API Istirahat, Anda harus menukar ID klien dan rahasia klien Anda dengan token akses. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memulai PayPal REST APIs.

Membaca dari PayPal entitas

Prasyarat

PayPal Objek yang ingin Anda baca. Anda akan membutuhkan nama objek,`transaction`.

Entitas yang didukung untuk sumber:

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih *	Mendukung partisi
transaksi	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya

Contoh:

```
paypal_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="paypal",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "transaction",
        "API_VERSION": "v1",
        "INSTANCE_URL": "https://api-m.paypal.com"
    }
```

PayPal detail entitas dan bidang:

Entitas dengan metadata statis:

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
transaksi	transaction_initiation_date	DateTime	Antara
	last_refreshed_datetime	String	N/A
	payment_instrument_type	String	=
	balance_affecting_records_only	String	=
	store_id	String	=
	terminal_id	String	=
	transaction_currency	String	=
	transaction_id	String	N/A
	transaksi_status	String	N/A
	transaction_type	String	N/A
	transaction_info	Struct	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	payer_info	Struct	N/A
	shipping_info	Struct	N/A
	cart_info	Struct	N/A
	store_info	Struct	N/A
	lelang_info	Struct	N/A
	incentive_info	Struct	N/A

Mempartisi kueri

Anda dapat memberikan opsi Spark tambahan`PARTITION_FIELD`,, `LOWER_BOUND``UPPER_BOUND`, dan `NUM_PARTITIONS` jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan.

- `PARTITION_FIELD`: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Untuk bidang Datetime, kami menerima nilai dalam format ISO.

  Contoh nilai valid:

  ```
  "2024-07-01T00:00:00.000Z"
  ```

- `UPPER_BOUND`: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`: jumlah partisi.

Bidang berikut didukung untuk partisi berdasarkan entitas:

Nama entitas	Bidang partisi	Tipe data
transaksi	transaction_initiation_date	DateTime

Contoh:

```
paypal_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="paypal",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "transaction",
        "API_VERSION": "v1",
        "PARTITION_FIELD": "transaction_initiation_date"
        "LOWER_BOUND": "2024-07-01T00:00:00.000Z"
        "UPPER_BOUND": "2024-07-02T00:00:00.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

PayPal opsi koneksi

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk PayPal:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama objek Anda di PayPal.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. PayPal Rest versi API yang ingin Anda gunakan.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `PARTITION_FIELD`(String) - Digunakan untuk Baca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `UPPER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.

- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca.

Keterbatasan dan catatan untuk PayPal konektor

Berikut ini adalah batasan atau catatan untuk PayPal konektor:

- Dokumentasi PayPal transaksi menyebutkan bahwa dibutuhkan maksimal tiga jam agar transaksi yang dieksekusi muncul dalam daftar panggilan transaksi. Namun, telah diamati untuk mengambil lebih banyak waktu daripada itu tergantung `last_refreshed_datetime`. Di sini, `last_refreshed_datetime` adalah jumlah waktu sampai Anda memiliki data yang tersedia dari APIs.
- Jika `last_refreshed_datetime` kurang dari yang diminta `end_date` maka, `end_date` menjadi sama dengan `last_refreshed_datetime` karena kita hanya memiliki data sampai titik itu.
- `transaction_initiation_date`Kolom adalah filter wajib yang akan disediakan untuk `transaction` entitas dan rentang tanggal maksimum yang didukung untuk bidang ini adalah 31 hari.
- Saat Anda memanggil permintaan API `transaction` entitas dengan filter (parameter kueri) selain `transaction_initiation_date` bidang, diharapkan nilai `ending_balance`bidang tidak akan diambil dalam respons.

Menghubungkan ke Pendo

Pendo menyediakan penyimpanan data yang kaya untuk data interaksi pengguna. Pelanggan akan mentransfer data ini AWS sehingga mereka dapat bergabung dengan data produk lain, melakukan analisis tambahan dan dash-boarding dan menetapkan peringatan jika mereka mau.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Pendo
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Pendo
- Mengkonfigurasi koneksi Pendo
- Membaca dari entitas Pendo
- Opsi koneksi Pendo
- Batasan

AWS Glue dukungan untuk Pendo

AWS Glue mendukung Pendo sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk meminta data dari Pendo.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi API Pendo yang didukung

v1

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan AWS izin yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode sebelumnya, sebagai alternatif, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut:

- AWSGlueServiceRole — Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess — Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya ketika identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Pendo

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk transfer dari Pendo, Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

Persyaratan minimum

- Anda memiliki akun Pendo dengan `apiKey` dengan `write access` diaktifkan.
- Akun Pendo Anda memiliki akses API dengan lisensi yang valid.

Jika Anda memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Pendo Anda. Untuk koneksi biasa, Anda tidak perlu melakukan hal lain di Pendo.

Mengkonfigurasi koneksi Pendo

Pendo mendukung otentikasi kustom.

Untuk dokumentasi Pendo publik tentang pembuatan kunci API yang diperlukan untuk otorisasi kustom, lihat Authentication — Pendo REST API Documentation

Untuk mengkonfigurasi koneksi Pendo:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:
   - Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan - Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen dengan `apiKey` sebagai kuncinya.

> **Note**
>
> Ini adalah suatu keharusan untuk membuat rahasia per koneksi di AWS Glue.

2. Di AWS Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih Sumber Data, pilih Pendo.
   b. Berikan contoh `instanceUrl` Pendo yang ingin Anda sambungkan.
   c. Pilih peran IAM yang AWS Glue dapat diasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

   d. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.
   e. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.
3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.
4. Dalam konfigurasi AWS Glue pekerjaan Anda, berikan `connectionName` sebagai koneksi jaringan tambahan.

Membaca dari entitas Pendo

Prasyarat

Objek Pendo yang ingin Anda baca. Lihat tabel entitas yang didukung di bawah ini untuk memeriksa entitas yang tersedia.

Entitas yang didukung

- Fitur
- Panduan
- Halaman
- Laporkan
- Laporkan Data
- Pengunjung
- Akun
- Peristiwa
- Acara Fitur
- Panduan Acara
- Halaman Acara
- Acara Polling
- Lacak Acara

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Batas	Mendukung Order By	Mendukung Pilih *	Mendukung Partisi
Fitur	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Panduan	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Halaman	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Laporan	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Laporkan Data	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Batas	Mendukung Order By	Mendukung Pilih *	Mendukung Partisi
Pengunjung (API Agregasi)	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak
Akun (API Agregasi)	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak
Acara (API Agregasi)	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak
Acara Fitur (API Agregasi)	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
Panduan Acara (API Agregasi)	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
Akun (API Agregasi)	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
Halaman Acara (API Agregasi)	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
Acara Polling (API Agregasi)	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
Lacak Acara (API Agregasi)	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya

Contoh

```
Pendo_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="glue.spark.Pendo",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "feature",
        "API_VERSION": "v1",
        "INSTANCE_URL": "instanceUrl"
    }
```

Mempartisi kueri

Anda dapat memberikan opsi Spark tambahanPARTITION_FIELD,, LOWER_BOUNDUPPER_BOUND, dan NUM_PARTITIONS jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi NUM_PARTITIONS sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan.

- PARTITION_FIELD: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- LOWER_BOUND: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Untuk DateTime bidang, kami menerima nilai dalam format ISO.

  Contoh nilai valid:

  ```
  "2024-07-01T00:00:00.000Z"
  ```
- UPPER_BOUND: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- NUM_PARTITIONS: jumlah partisi.

Tabel berikut menjelaskan rincian dukungan bidang partisi entitas:

Nama entitas
Peristiwa
Acara Fitur
Panduan Acara
Halaman Acara

Nama entitas
Acara Polling
Lacak Acara

Contoh:

```
pendo_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="glue.spark.pendo",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "event",
        "API_VERSION": "v1",
        "INSTANCE_URL": "instanceUrl"
        "NUM_PARTITIONS": "10",
        "PARTITION_FIELD": "appId"
        "LOWER_BOUND": "4656"
        "UPPER_BOUND": "7788"
    }
```

Opsi koneksi Pendo

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Pendo:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama Objek Anda di Pendo.
- `INSTANCE_URL`(String) - (Diperlukan) URL Instance Pendo yang valid dengan nilai yang diizinkan sebagai berikut:
  - Default
  - Eropa
  - US1
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Pendo Engage Rest API versi yang ingin Anda gunakan. Misalnya: 3.0.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.

- QUERY(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- PARTITION_FIELD(String) - Digunakan untuk Baca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- LOWER_BOUND(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- UPPER_BOUND(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- NUM_PARTITIONS(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca.

Batasan

Berikut ini adalah batasan untuk konektor Pendo:

- Pagination tidak didukung di Pendo.
- Filtrasi hanya didukung oleh objek API Agregat (`Account`,`Event`,`Feature Event`,`Guide Events`,`Page Event`, `Poll Event`Track Event, dan`Visitor`)
- DateTimeRange adalah parameter filter wajib untuk objek API Agregat (`Event`,,`Feature Event`, `Guide Events`Page Event, `Poll Event`,`Track Event`)
- Periode DayRange akan dibulatkan ke awal periode di zona waktu. Misalnya, jika filter disediakan `2023-01-12T07:55:27.065Z` maka periode waktu ini akan dibulatkan ke awal periode, yaitu`2023-01-12T00:00:00Z`.

Menghubungkan ke Pipedrive

Pipedrive adalah saluran penjualan CRM yang dirancang untuk membantu usaha kecil mengelola prospek, melacak aktivitas penjualan, dan menutup lebih banyak penawaran. Pipedrive memungkinkan tim penjualan di bisnis kecil untuk: Merampingkan proses dan mengkonsolidasikan data penjualan dalam satu alat penjualan CRM terpadu. Jika Anda pengguna Pipedrive, Anda dapat terhubung AWS Glue ke akun Pipedrive Anda. Kemudian, Anda dapat menggunakan Pipedrive sebagai sumber data dalam Pekerjaan ETL Anda. Jalankan pekerjaan ini untuk mentransfer data antara Pipedrive dan AWS layanan atau aplikasi lain yang didukung.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Pipedrive
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

- Mengkonfigurasi Pipedrive
- Mengkonfigurasi koneksi Pipedrive
- Membaca dari entitas Pipedrive
- Referensi opsi koneksi Pipedrive
- Batasan

AWS Glue dukungan untuk Pipedrive

AWS Glue mendukung Pipedrive sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari Pipedrive.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi Pipedrive API yang didukung

v1.

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan AWS izin yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
```

```
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Anda juga dapat menggunakan kebijakan IAM terkelola berikut untuk mengizinkan akses:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Pipedrive

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari Pipedrive, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

- Anda memiliki akun Pipedrive.
- Akun Pipedrive Anda diaktifkan untuk akses API.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Pipedrive Anda. Untuk koneksi biasa, Anda tidak perlu melakukan hal lain di Pipedrive.

Mengkonfigurasi koneksi Pipedrive

Pipedrive mendukung jenis hibah AUTHORIZATION_CODE untuk. OAuth2

- Jenis hibah ini dianggap “berkaki tiga” OAuth karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Ini digunakan saat membuat koneksi melalui AWS Glue Konsol. Pengguna yang membuat koneksi mungkin secara default mengandalkan aplikasi terhubung yang AWS Glue dimiliki di mana mereka tidak perlu memberikan informasi OAuth terkait apa pun kecuali untuk instanceurl Pipedrive. AWS Glue Konsol akan mengarahkan pengguna ke Pipedrive di mana pengguna harus masuk dan mengizinkan AWS Glue izin yang diminta untuk mengakses instance PipeDrive mereka.
- Pengguna harus memilih untuk membuat aplikasi mereka sendiri yang terhubung di Pipedrive dan memberikan id klien dan rahasia klien mereka sendiri saat membuat koneksi melalui AWS Glue Konsol. Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke Pipedrive untuk masuk dan mengotorisasi AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.
- Jenis hibah ini menghasilkan token penyegaran dan token akses. Token akses aktif selama satu jam, dan dapat disegarkan secara otomatis tanpa interaksi pengguna menggunakan token penyegaran.
- Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi tentang membuat aplikasi yang terhubung untuk alur AUTHORIZATION_CODE OAuth .

Untuk mengkonfigurasi koneksi Pipedrive:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut. Diperlukan untuk membuat rahasia untuk setiap koneksi di AWS Glue.
   a. Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan - Rahasia harus berisi aplikasi Consumer Secret yang terhubung dengan USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET sebagai kunci.
2. Di AWS Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Di bawah Koneksi Data, pilih Buat koneksi.
   b. Saat memilih Sumber Data, pilih Pipedrive.
   c. Berikan InstanceURL PipeDrive Anda.
   d. Pilih peran IAM yang AWS Glue dapat diasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
```

```
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

e. Berikan Aplikasi Klien Terkelola Pengguna ClientId dari Pipedrive yang ingin Anda sambungkan.

f. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

g. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`. Pilih Berikutnya.
4. Berikan ConnectionName dan pilih Next.
5. Pada halaman berikutnya pilih Buat koneksi. Anda akan diminta untuk masuk ke Pipedrive. Berikan nama pengguna dan kata sandi Anda dan pilih Masuk.
6. Setelah Anda masuk, pilih Lanjutkan ke Aplikasi. Sekarang koneksi Anda siap digunakan.
7. Dalam konfigurasi AWS Glue pekerjaan Anda, berikan `connectionName` sebagai koneksi jaringan tambahan.

Membaca dari entitas Pipedrive

Prasyarat

- Objek Pipedrive yang ingin Anda baca. Lihat tabel entitas yang didukung di bawah ini untuk memeriksa entitas yang tersedia.

Entitas yang didukung

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Batas	Mendukung Order By	Mendukung Pilih *	Mendukung Partisi
Aktivitas	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Jenis Aktivitas	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Log Panggilan	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Mata Uang	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Penawaran	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Memimpin	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Sumber Timbal	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Label Timbal	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Catatan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Organisasi	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Set Izin	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Orang	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Alur	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Produk	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Peran	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Tahapan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Pengguna	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Contoh

```
pipedrive_read= glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="PIPEDRIVE",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "activites",
        "API_VERSION": "v1"
    }
```

Detail entitas dan bidang Pipedrive

Daftar entitas:

- Kegiatan: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Activities
- Jenis Kegiatan: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/ActivityTypes
- Log Panggilan: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/CallLogs
- Mata uang: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Currencies
- Penawaran: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Deals
- Memimpin: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Leads
- Sumber Utama: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/LeadSources
- Label Timbal: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/LeadLabels
- Catatan: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Notes
- Organizations: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Organizations
- Set Izin: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/PermissionSets
- Orang: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Persons
- Pipa: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Pipelines
- Produk: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Products
- Peran: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Roles
- Tahapan: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Stages
- Pengguna: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Users

Entitas	Tipe data	Operator yang Didukung
Aktivitas, Penawaran, Catatan, Organisasi, Orang dan Produk.	Tanggal	'='
	Bilangan Bulat	'='
	String	'='
	Boolean	'='

Mempartisi kueri

Di Pipedrive, hanya satu bidang (due_date) dari entitas Aktivitas yang mendukung partisi berbasis lapangan. Ini adalah bidang Tanggal.

Opsi percikan tambahan`PARTITION_FIELD`,, `LOWER_BOUND``UPPER_BOUND`, `NUM_PARTITIONS` dapat diberikan jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas percikan secara bersamaan.

- `PARTITION_FIELD`: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Untuk tanggal, kami menerima format tanggal Spark yang digunakan dalam kueri Spark SQL. Contoh nilai yang valid:`"2024-02-06"`.
- `UPPER_BOUND`: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`: jumlah partisi.

Contoh

```
pipedrive_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="PIPEDRIVE",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "activites",
        "API_VERSION": "v1",
```

```
        "PARTITION_FIELD": "due_date"
        "LOWER_BOUND": "2023-09-07T02:03:00.000Z"
        "UPPER_BOUND": "2024-05-07T02:03:00.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Referensi opsi koneksi Pipedrive

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Pipedrive:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama Objek Anda di Pipedrive.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Versi Pipedrive Rest API yang ingin Anda gunakan. Contoh: v1.
- `INSTANCE_URL`(String) - (Diperlukan) URL dari contoh di mana pengguna ingin menjalankan operasi. Contoh: v1.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `PARTITION_FIELD`(String) - Digunakan untuk Baca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `UPPER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca.

Batasan

Berikut ini adalah batasan untuk konektor Pipedrive:

- Pipedrive mendukung partisi berbasis bidang hanya untuk satu entitas (Aktivitas).
- Pipedrive mendukung partisi berbasis rekaman untuk entitas Aktivitas, Penawaran, Catatan, Orang, Organizations, dan Produk.

- Di entitas Penawaran, bidang status sebagai filter akan mengembalikan semua catatan jika nilai filter nilai tidak valid digunakan.
- Di entitas Deals, pemesanan dengan beberapa bidang tidak didukung.
- Untuk mendapatkan data kinerja, kami menggunakan AWS akun lokal. Namun, karena keterbatasan menyegarkan token akses secara lokal, AWS Glue pekerjaan untuk memproses 1 GB data gagal. Akibatnya, kami telah mengoptimalkan uji kinerja dengan 179 MB data, dan hasil di atas didasarkan pada pengoptimalan ini. Namun demikian, kami telah mengamati bahwa dengan meningkatnya jumlah partisi, titik akhir SaaS membutuhkan lebih banyak waktu dibandingkan dengan satu partisi. Kami telah berkonsultasi dengan tim dukungan Pipedrive mengenai perilaku ini, dan mereka memberi tahu kami bahwa Pipedrive diam-diam membatasi permintaan dan menunda respons. Oleh karena itu, saat menjalankan AWS Glue pekerjaan dengan kumpulan data besar atau memanggil titik akhir API yang sama beberapa kali, ini dapat mengakibatkan masalah batas waktu karena implementasi Pipedrive API. Namun, waktu respons konektor dan shim menurun seperti yang diharapkan dengan peningkatan jumlah partisi.

Menghubungkan ke Productboard

Productboard adalah sistem manajemen produk yang membantu tim produk mendapatkan produk yang tepat ke pasar, lebih cepat. Lebih dari 3.000 perusahaan modern yang dipimpin oleh produk, seperti Zendesk, UiPath dan Microsoft, menggunakan Productboard untuk memahami apa yang benar-benar dibutuhkan pengguna, memprioritaskan apa yang akan dibangun selanjutnya, dan menggalang semua orang di sekitar peta jalan mereka.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Productboard
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Productboard
- Mengkonfigurasi koneksi Productboard
- Membaca dari entitas Productboard
- Opsi koneksi productboard
- Membuat akun Productboard
- Batasan

AWS Glue dukungan untuk Productboard

AWS Glue mendukung Productboard sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari Productboard.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi API Productboard yang didukung

v1

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan AWS izin yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode sebelumnya, sebagai alternatif, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut:

- AWSGlueServiceRole — Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess — Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya ketika identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Productboard

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer dari Productboard, Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

Persyaratan minimum

- Anda memiliki akun Productboard dengan email dan kata sandi. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat akun, lihat Membuat akun Productboard.
- Anda harus memiliki AWS Akun yang dibuat dengan akses layanan ke AWS Glue.
- Anda memiliki detail otentikasi akun Productboard - baik Token JWT jika seseorang ingin menggunakan Custom Auth atau Client ID dan rahasia jika ingin menggunakan .0. OAuth2
- Jika pengguna ingin menggunakan`OAuth2.0`, Daftarkan aplikasi Anda dengan Productboard dan atur aplikasi dengan mengikuti petunjuk di, Cara mengintegrasikan dengan Productboard via OAuth2 - dokumentasi pengembang.

Jika Anda memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Productboard Anda. Untuk koneksi tipikal, Anda tidak perlu melakukan hal lain di Productboard.

Mengkonfigurasi koneksi Productboard

Productboard mendukung otentikasi khusus dan. `OAuth2.0` Untuk `OAuth2.0` Productboard mendukung jenis `AUTHORIZATION_CODE` hibah.

- Jenis hibah ini dianggap “berkaki tiga” `OAuth` karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Ini digunakan saat membuat koneksi melalui AWS Glue Konsol. Pengguna yang membuat koneksi mungkin secara default mengandalkan aplikasi terhubung yang AWS Glue dimiliki di mana mereka tidak perlu memberikan informasi `OAuth` terkait apa pun kecuali ID Klien Productboard dan Rahasia Klien mereka. AWS Glue Konsol akan mengarahkan pengguna ke Productboard tempat pengguna harus masuk dan mengizinkan izin yang diminta untuk mengakses AWS Glue instance Productboard mereka.
- Pengguna masih dapat memilih untuk membuat aplikasi mereka sendiri yang terhubung di Productboard dan memberikan ID Klien dan Rahasia Klien mereka sendiri saat membuat koneksi melalui AWS Glue Konsol. Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke Productboard untuk login dan otorisasi AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.
- Jenis hibah ini menghasilkan token penyegaran dan token akses. Token akses berumur pendek, dan dapat disegarkan secara otomatis tanpa interaksi pengguna menggunakan token penyegaran.
- Untuk dokumentasi Productboard publik tentang cara membuat aplikasi yang terhubung untuk `AUTHORIZATION_CODE OAuth` alur, lihat Cara mengintegrasikan dengan Productboard melalui OAuth2 - dokumentasi pengembang.

Untuk mengkonfigurasi koneksi Productboard:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:
   - Untuk `OAuth` autentikasi — Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan: Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen dengan kunci `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` sebagai.
   - Untuk `Custom auth` — Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan: Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung `JWT token` dengan `access_token` sebagai kunci.

   > **Note**
   >
   > Ini adalah suatu keharusan untuk membuat rahasia per koneksi di AWS Glue.

2. Di AWS Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih Sumber Data, pilih Productboard.
   b. Pilih peran IAM yang AWS Glue dapat diasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

c. Pilih Jenis Otentikasi untuk terhubung ke sumber data:

- Untuk `OAuth` autentikasi — Menyediakan`Token URL`, dan `User Managed Client Application ClientId` dari aplikasi Productboard.

d. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

e. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.
4. Dalam konfigurasi AWS Glue pekerjaan Anda, berikan `connectionName` sebagai koneksi jaringan tambahan.

Membaca dari entitas Productboard

Prasyarat

Objek Productboard yang ingin Anda baca. Lihat tabel entitas yang didukung di bawah ini untuk memeriksa entitas yang tersedia.

Entitas yang didukung

- Laporan penyalahgunaan
- Otomatisasi
- Kampanye
- Detail klik-
- Daftar
- Anggota
- Detail terbuka
- Segmen
- Toko
- Berhenti berlangganan

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Batas	Mendukung Order By	Mendukung Pilih*	Mendukung Partisi
Fitur	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Komponen-komponen	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Produk	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Status Fitur	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
Definisi Bidang Kustom	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Nilai Bidang Kustom	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak

Contoh

```
Productboard_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="Productboard",
    connection_options={
```

```
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "feature",
        "API_VERSION": "1"
    }
```

Entitas papan produk dan detail bidang

- Fitur
- Komponen
- Status fitur
- Produk
- Definisi bidang khusus
- Nilai bidang kustom

Opsi koneksi productboard

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Productboard:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama Objek Anda di Productboard.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Productboard Engage Rest API versi yang ingin Anda gunakan. Misalnya: 3.0.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.

Membuat akun Productboard

1. Arahkan ke halaman pendaftaran Productboard, masukkan ID email dan kata sandi Anda, lalu pilih Masuk saya.
2. Di bidang Nama Akun, masukkan nama akun Productboard Anda, lalu pilih kotak centang Saya setuju dengan Kebijakan Privasi.

3. Pada halaman Sekarang buat ruang kerja Anda, di bidang URL Workspace, masukkan URL untuk ruang kerja baru Anda. Kemudian pilih Lanjutkan untuk melanjutkan ke halaman berikutnya dan berikan detail yang tersisa.

   Ini membuat akun uji coba Anda. Akun uji coba gratis selama 15 hari. Setelah masa uji coba berakhir, Anda dapat membeli paket berbayar. Catat alamat email, kata sandi, dan URL ruang kerja Anda. Anda akan memerlukan informasi ini untuk mengakses akun Anda di masa depan."

Mendaftarkan **`OAuth2.0`** aplikasi

1. Arahkan ke halaman login Productboard, masukkan ID email dan kata sandi Anda, dan pilih Masuk.
2. Pilih ikon Pengguna di sudut kanan atas, lalu pilih Akun dan penagihan dari menu tarik-turun.
3. Pilih Ekstra dan pilih Aplikasi terdaftar dari menu tarik-turun.
4. Cari dan pilih Daftarkan Aplikasi.
5. Masukkan detail berikut:
   - Nama aplikasi — Nama aplikasi.
   - Perusahaan/Organisasi — Nama Perusahaan atau Organisasi Anda.
   - Situs web aplikasi — Situs web aplikasi.
   - URI Pengalihan — Pola URI Pengalihan adalah jalur URI (atau daftar jalur yang dipisahkan koma) yang dapat dialihkan oleh Productboard (jika diminta) saat alur masuk selesai. Sebagai contoh, `https://ap-southeast-2\\.console\\.aws\\.amazon\\.com`.
6. Pilih Buat.
7. Client ID dan Client Secret sekarang akan terlihat. Salin dan simpan di lokasi yang aman. Kemudian, pilih Selesai.

> **Note**
>
> ID Klien dan string Rahasia Klien Anda adalah kredensil yang digunakan untuk membuat koneksi dengan konektor ini saat menggunakan atau. AppFlow AWS Glue

Mengambil CustomAuth Kredensial

1. Arahkan ke halaman login Productboard, masukkan ID email dan kata sandi Anda, dan pilih Masuk saya.

   Anda akan diarahkan ke halaman rumah.

2. Di halaman beranda, navigasikan ke Pengaturan Ruang Kerja > Integrasi > Publik APIs > Token Akses.

   > **Note**
   >
   > Jika APIs bagian Publik tidak terlihat, akun Anda mungkin ada di paket Essentials. Akses ke token API membutuhkan setidaknya paket Pro. Fitur dan nama paket dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi selengkapnya tentang paket, lihat Harga Productboard.

3. Pilih + untuk menghasilkan token baru, dan pastikan untuk menyimpannya dengan aman untuk referensi di masa mendatang.

Membuat **`OAuth2.0`** kredensil

Untuk menggunakan `OAuth2.0` otentikasi dengan konektor Productboard, Anda perlu mendaftarkan aplikasi Anda di platform Productboard dan menghasilkan dan. `Client ID` `Client Secret`

1. Arahkan ke halaman login Productboard, masukkan ID email dan kata sandi Anda, dan pilih Masuk saya.
2. Untuk mendaftarkan OAuth2 aplikasi baru dengan akun Productboard Anda, navigasikan ke halaman Producboard.
3. Lengkapi bidang yang diperlukan dan pilih cakupan yang diperlukan untuk setiap entitas yang ingin Anda akses.

   > **Note**
   >
   > Anda telah memilih empat cakupan berikut, yang diperlukan untuk enam entitas yang didukung.

4. URL pengalihan harus memiliki format berikut: `https://ap-southeast-2\\.console\\.aws\\.amazon\\.com`

> **Note**
>
> Pengalihan Appflow dapat berubah URLs sewaktu-waktu. Setelah tersedia, perbarui pengalihan URLs untuk AWS Glue platform.

5. Client ID dan Client Secret sekarang akan terlihat. Salin dan simpan di lokasi yang aman.
6. Anda dapat mengatur dan memverifikasi `OAuth2` dengan mengikuti langkah-langkah di Cara Mengintegrasikan dengan Productboard melalui dokumentasi OAuth2 pengembang.

Batasan

Berikut ini adalah batasan untuk konektor Productboard:

- Productboard tidak mendukung partisi berbasis bidang atau berbasis rekaman.

Menghubungkan ke QuickBooks

QuickBooks adalah aplikasi akuntansi terkemuka untuk usaha kecil dan menengah. QuickBooks Aplikasi akuntansi berasal dari tahun 1980-an sebagai salah satu produk pertama oleh Intuit, dan karenanya awalnya perangkat lunak desktop. Saat ini, QuickBooks menawarkan beberapa aplikasi akuntansi dan keuangan bisnis sebagai perangkat lunak yang dapat diinstal dan perangkat lunak SaaS berbasis cloud. Sebagai QuickBooks pengguna, Anda dapat terhubung AWS Glue ke QuickBooks akun Anda. Kemudian, Anda dapat menggunakan QuickBooks sebagai sumber data dalam pekerjaan ETL Anda. Jalankan pekerjaan ini untuk mentransfer data antara QuickBooks dan AWS layanan atau aplikasi lain yang didukung.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk QuickBooks
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi QuickBooks
- Mengkonfigurasi koneksi QuickBooks
- Membaca dari QuickBooks entitas
- QuickBooks opsi koneksi
- Keterbatasan dan catatan untuk QuickBooks konektor

AWS Glue dukungan untuk QuickBooks

AWS Glue mendukung QuickBooks sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari QuickBooks.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi QuickBooks API yang didukung

Versi QuickBooks API berikut didukung:

- v3

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin AWS IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
     {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
 }
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode di atas, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut ini:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi QuickBooks

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari QuickBooks, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

Berikut ini adalah persyaratan minimum:

- Anda memiliki QuickBooks akun.
- QuickBooks Akun Anda diaktifkan untuk akses API.

Untuk informasi selengkapnya, lihat topik berikut dalam QuickBooks dokumentasi:

- Buat Akun Intuit
- Membuat dan mulai mengembangkan aplikasi Anda

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke QuickBooks akun Anda. Untuk koneksi biasa, Anda tidak perlu melakukan hal lain QuickBooks.

Mengkonfigurasi koneksi QuickBooks

QuickBooks mendukung jenis hibah AUTHORIZATION_CODE untuk. OAuth2 Jenis hibah menentukan cara AWS Glue berkomunikasi dengan QuickBooks meminta akses ke data Anda.

- Jenis hibah ini dianggap “berkaki tiga” OAuth karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Ini digunakan saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol.
- Pengguna masih dapat memilih untuk membuat aplikasi terhubung mereka sendiri QuickBooks dan memberikan ID klien dan rahasia klien mereka sendiri saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol. Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke login dan memberi wewenang QuickBooks AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.
- Jenis hibah ini menghasilkan token penyegaran dan token akses. Token akses berumur pendek, dan dapat disegarkan secara otomatis tanpa interaksi pengguna menggunakan token penyegaran.
- Untuk QuickBooks dokumentasi publik tentang cara membuat aplikasi yang terhubung untuk OAuth alur Kode Otorisasi, lihat Menyiapkan OAuth 2.0.

Untuk mengkonfigurasi QuickBooks koneksi:

1. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih QuickBooks.
   b. Berikan URL instance dan ID perusahaan dari QuickBooks instance yang ingin Anda sambungkan.
   c. Pilih peran AWS IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
```

```
        }
    ]
}
```

d. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

e. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

2. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari QuickBooks entitas

Prasyarat

QuickBooks Objek yang ingin Anda baca.

Entitas yang didukung untuk sumber:

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partisi
Akun	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tagihan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Info Perusahaan	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Pelanggan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Karyawan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Estimasi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Faktur	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Item	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Pembayaran	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partisi
Preferensi	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Untung dan Rugi	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Agen Pajak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Vendor	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Contoh:

```
QuickBooks_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="quickbooks",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "Account",
        "API_VERSION": "v3"
    }
```

QuickBooks detail entitas dan bidang:

Untuk informasi selengkapnya tentang entitas dan detail bidang, lihat:

- Akun
- Tagihan
- CompanyInfo
- Pelanggan
- Karyawan
- Estimasi
- Faktur
- Barang
- Pembayaran
- Preferensi

- ProfitAndLoss
- TaxAgency
- Vendor

Mempartisi kueri

Partisi berbasis lapangan:

Di QuickBooks, bidang Integer dan DateTime tipe data mendukung partisi berbasis bidang.

Anda dapat memberikan opsi Spark tambahan`PARTITION_FIELD`,, `LOWER_BOUND``UPPER_BOUND`, dan `NUM_PARTITIONS` jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan.

- `PARTITION_FIELD`: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Untuk bidang Datetime, kami menerima format stempel waktu Spark yang digunakan dalam kueri Spark SQL.

  Contoh nilai valid:

  ```
  "2024-05-07T02:03:00.00Z"
  ```
- `UPPER_BOUND`: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`: jumlah partisi.

Contoh:

```
QuickBooks_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="quickbooks",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "REALMID": "12345678690123456789",
        "ENTITY_NAME": "Account",
        "API_VERSION": "v3",
        "PARTITION_FIELD": "MetaData_CreateTime"
        "LOWER_BOUND": "2023-09-07T02:03:00.000Z"
```

```
        "UPPER_BOUND": "2024-05-07T02:03:00.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Partisi berbasis rekaman:

Kueri asli dibagi menjadi NUM_PARTITIONS sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan:

- NUM_PARTITIONS: jumlah partisi.

Contoh:

```
QuickBooks_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="quickbooks",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "REALMID": "1234567890123456789",
        "ENTITY_NAME": "Bill",
        "API_VERSION": "v3",
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

QuickBooks opsi koneksi

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk QuickBooks:

- ENTITY_NAME(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama objek Anda di QuickBooks.
- INSTANCE_URL(String) - (Diperlukan) URL QuickBooks contoh yang valid.
- API_VERSION(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. QuickBooks Rest versi API yang ingin Anda gunakan.
- REALM_ID(String) - ID yang mengidentifikasi perusahaan QuickBooks Online individu tempat Anda mengirim permintaan.
- SELECTED_FIELDS(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- FILTER_PREDICATE(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- QUERY(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.

- `PARTITION_FIELD`(String) - Digunakan untuk Baca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `UPPER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca.

Keterbatasan dan catatan untuk QuickBooks konektor

Berikut ini adalah batasan atau catatan untuk QuickBooks konektor:

- Di `taxAgency` API, urutan berdasarkan pemfilteran tidak berfungsi seperti yang diharapkan.

Menghubungkan ke Salesforce

Salesforce menyediakan perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM) yang membantu Anda dengan penjualan, layanan pelanggan, e-commerce, dan banyak lagi. Jika Anda pengguna Salesforce, Anda dapat terhubung AWS Glue ke akun Salesforce Anda. Kemudian, Anda dapat menggunakan Salesforce sebagai sumber data atau tujuan dalam Pekerjaan ETL Anda. Jalankan pekerjaan ini untuk mentransfer data antara Salesforce dan AWS layanan atau aplikasi lain yang didukung.

Topik

- AWS Glue Dukungan untuk Salesforce
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Salesforce
- Terapkan profil Admin Sistem
- Mengkonfigurasi koneksi Salesforce
- Membaca dari Salesforce
- Menulis ke Salesforce
- Opsi koneksi Salesforce
- Keterbatasan untuk konektor Salesforce
- Siapkan alur Kode Otorisasi untuk Salesforce

- Siapkan aliran pembawa JWT untuk Salesforce OAuth

AWS Glue Dukungan untuk Salesforce

AWS Glue mendukung Salesforce sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari Salesforce.

Didukung sebagai target?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menulis catatan ke Salesforce.

Versi API Salesforce yang didukung

Versi API Salesforce berikut didukung

- v58.0
- v59.0
- v60.0

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Contoh kebijakan IAM berikut menjelaskan izin yang diperlukan untuk membuat, mengelola, dan menggunakan koneksi Salesforce dalam pekerjaan ETL. AWS Glue Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
"Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "glue:ListConnectionTypes",
```

```
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Anda juga dapat menggunakan kebijakan IAM berikut untuk mengizinkan akses:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Jika menyediakan Opsi Jaringan saat membuat koneksi Salesforce, tindakan berikut juga harus disertakan dalam peran IAM:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
```

```
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Untuk koneksi Salesforce nol-ETL, lihat Prasyarat nol-ETL.

Untuk koneksi Salesforce nol-ETL, lihat Prasyarat nol-ETL.

Mengkonfigurasi Salesforce

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data ke atau dari Salesforce, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

Berikut ini adalah persyaratan minimum:

- Anda memiliki akun Salesforce.
- Akun Salesforce Anda diaktifkan untuk akses API. Akses API diaktifkan secara default untuk edisi Enterprise, Unlimited, Developer, dan Performance.

Jika Anda memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Salesforce Anda. AWS Glue menangani persyaratan yang tersisa dengan aplikasi terhubung AWS terkelola.

Aplikasi terhubung AWS terkelola untuk Salesforce

Aplikasi tersambung AWS terkelola membantu Anda membuat koneksi Salesforce dalam langkah yang lebih sedikit. Di Salesforce, aplikasi yang terhubung adalah kerangka kerja yang mengotorisasi aplikasi eksternal, seperti AWS Glue, untuk mengakses data Salesforce Anda menggunakan 2.0. OAuth Untuk menggunakan aplikasi tersambung AWS terkelola, buat koneksi Salesforce dengan menggunakan konsule. AWS Glue Saat Anda mengonfigurasi koneksi, atur jenis OAuth hibah ke kode Otorisasi dan biarkan kotak dicentang untuk Gunakan aplikasi klien AWS terkelola.

Saat menyimpan koneksi, Anda akan diarahkan ke Salesforce untuk masuk dan menyetujui AWS Glue akses ke akun Salesforce Anda.

Terapkan profil Admin Sistem

Di Salesforce, ikuti langkah-langkah untuk menerapkan profil Admin Sistem:

1. Di Salesforce, navigasikan ke Pengaturan> Aplikasi Terhubung> Penggunaan Aplikasi OAuth Terhubung.
2. Dalam daftar aplikasi yang terhubung, temukan AWS Glue dan pilih Instal. Jika perlu, pilih Buka Blokir.
3. Arahkan ke Pengaturan > Kelola Aplikasi Terhubung lalu pilih AWS Glue. Di bawah OAuth Kebijakan, pilih Pengguna yang disetujui admin sudah diotorisasi sebelumnya dan pilih profil Admin Sistem. Tindakan ini membatasi akses AWS Glue hanya ke pengguna dengan profil Admin Sistem.

Terapkan profil Admin Sistem

Di Salesforce, ikuti langkah-langkah untuk menerapkan profil Admin Sistem:

1. Di Salesforce, navigasikan ke Pengaturan> Aplikasi Terhubung> Penggunaan Aplikasi OAuth Terhubung.
2. Dalam daftar aplikasi yang terhubung, temukan AWS Glue dan pilih Instal. Jika perlu, pilih Buka Blokir.
3. Arahkan ke Settings > Manage Connected Apps lalu pilih AWS Glue. Di bawah OAuth Kebijakan, pilih Pengguna yang disetujui admin sudah diotorisasi sebelumnya dan pilih profil Admin Sistem. Tindakan ini membatasi akses AWS Glue hanya ke pengguna dengan profil Admin Sistem.

Mengkonfigurasi koneksi Salesforce

Untuk mengonfigurasi koneksi Salesforce:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:
   a. Untuk jenis hibah JWT_TOKEN - rahasia harus berisi kunci JWT_TOKEN dengan nilainya.
   b. Untuk jenis AuthorizationCode hibah:
      i. Untuk aplikasi yang terhubung AWS Terkelola, rahasia kosong atau rahasia dengan beberapa nilai sementara harus disediakan.
      ii. Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan, rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung `Consumer Secret` dengan `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` sebagai kuncinya.
   c. Catatan: Anda harus membuat rahasia untuk koneksi Anda di AWS Glue.

2. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

   a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih Salesforce.

   b. Berikan INSTANCE_URL instance Salesforce yang ingin Anda sambungkan.

   c. Menyediakan lingkungan Salesforce.

   d. Pilih peran AWS IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

   e. Pilih jenis OAuth2 hibah yang ingin Anda gunakan untuk koneksi. Jenis hibah menentukan cara AWS Glue berkomunikasi dengan Salesforce untuk meminta akses ke data Anda. Pilihan Anda memengaruhi persyaratan yang harus Anda penuhi sebelum membuat koneksi. Anda dapat memilih salah satu dari jenis ini:

      - Jenis Hibah JWT_BEARER: Jenis hibah ini berfungsi dengan baik untuk skenario otomatisasi karena memungkinkan Token Web JSON (JWT) dibuat di depan dengan izin pengguna tertentu dalam instance Salesforce. Pembuat memiliki kendali atas berapa lama JWT berlaku. AWS Glue dapat menggunakan JWT untuk mendapatkan token akses yang digunakan untuk memanggil Salesforce. APIs

Alur ini mengharuskan pengguna telah membuat aplikasi yang terhubung dalam instance Salesforce mereka yang memungkinkan penerbitan token akses berbasis JWT untuk pengguna.

Untuk informasi tentang cara membuat aplikasi yang terhubung untuk alur pembawa JWT, lihat OAuth alur pembawa JWT OAuth 2.0 untuk integrasi. server-to-server Untuk mengatur aliran pembawa JWT dengan aplikasi yang terhubung dengan Salesforce, lihat. Siapkan aliran pembawa JWT untuk Salesforce OAuth

- Jenis Hibah AUTHORIZATION_CODE: Jenis hibah ini dianggap "berkaki tiga" OAuth karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Ini digunakan saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol. Pengguna yang membuat koneksi mungkin secara default mengandalkan aplikasi yang AWS Glue terhubung (aplikasi klien AWS Glue terkelola) di mana mereka tidak perlu memberikan informasi OAuth terkait apa pun kecuali URL instance Salesforce mereka. AWS Glue Konsol akan mengarahkan pengguna ke Salesforce di mana pengguna harus masuk dan mengizinkan AWS Glue izin yang diminta untuk mengakses instance Salesforce mereka.

  Pengguna masih dapat memilih untuk membuat aplikasi terhubung mereka sendiri di Salesforce dan memberikan ID klien dan rahasia klien mereka sendiri saat membuat koneksi melalui konsol. AWS Glue Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke Salesforce untuk masuk dan memberi wewenang AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.

  Jenis hibah ini menghasilkan token penyegaran dan token akses. Token akses berumur pendek, dan dapat disegarkan secara otomatis tanpa interaksi pengguna menggunakan token penyegaran.

  Untuk informasi tentang membuat aplikasi yang terhubung untuk OAuth alur Kode Otorisasi, lihatthe section called "Siapkan alur Kode Otorisasi untuk Salesforce".

f. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk menyimpan token OAuth 2.0.

g. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

4. Jika menyediakan opsi jaringan, berikan juga izin berikut kepada peran IAM:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Mengkonfigurasi koneksi Salesforce dengan CLI AWS

Anda dapat membuat koneksi Salesforce menggunakan CLI AWS :

```
aws glue create-connection --connection-input \
"{\"Name\": \"salesforce-conn1\",\"ConnectionType\": \"SALESFORCE\",
\"ConnectionProperties\": {\"ROLE_ARN\": \"arn:aws:iam::123456789012:role/glue-role\",
\"INSTANCE_URL\": \"https://example.my.salesforce.com\"},\"ValidateCredentials\": true,
\"AuthenticationConfiguration\": {\"AuthenticationType\": \"OAUTH2\",\"SecretArn\":
 \"arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:salesforce-conn1-secret-IAmcdk
\",\"OAuth2Properties\": {\"OAuth2GrantType\": \"JWT_BEARER\",\"TokenUrl\": \"https://
login.salesforce.com/services/oauth2/token\"}}}" \
--endpoint-url https://glue.us-east-1.amazonaws.com \
--region us-east-1
```

Membaca dari Salesforce

Prasyarat

Salesforce SoBject yang ingin Anda baca. Anda akan membutuhkan nama objek seperti `Account` atau `Case` atau`Opportunity`.

Contoh:

```
salesforce_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="salesforce",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "Account",
        "API_VERSION": "v60.0"
    }
```

Mempartisi kueri

Anda dapat memberikan opsi Spark tambahanPARTITION_FIELD,, LOWER_BOUNDUPPER_BOUND, dan NUM_PARTITIONS jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi NUM_PARTITIONS sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan.

- PARTITION_FIELD: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- LOWER_BOUND: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Untuk bidang Tanggal atau Timestamp, konektor menerima format stempel waktu Spark yang digunakan dalam kueri Spark SQL.

  Contoh nilai yang valid:

  ```
  "TIMESTAMP \"1707256978123\""
  "TIMESTAMP '2018-01-01 00:00:00.000 UTC'"
  "TIMESTAMP \"2018-01-01 00:00:00 Pacific/Tahiti\""
  "TIMESTAMP \"2018-01-01 00:00:00\""
  "TIMESTAMP \"-123456789\" Pacific/Tahiti"
  "TIMESTAMP \"1702600882\""
  ```
- UPPER_BOUND: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- NUM_PARTITIONS: jumlah partisi.
- TRANSFER_MODE: mendukung dua mode: SYNC danASYNC. Default-nya adalah SYNC. Ketika diatur keASYNC, Bulk API 2.0 Query akan digunakan untuk pemrosesan.

Contoh:

```
salesforce_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="salesforce",
```

```
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "Account",
        "API_VERSION": "v60.0",
        "PARTITION_FIELD": "SystemModstamp",
        "LOWER_BOUND": "TIMESTAMP '2021-01-01 00:00:00 Pacific/Tahiti'",
        "UPPER_BOUND": "TIMESTAMP '2023-01-10 00:00:00 Pacific/Tahiti'",
        "NUM_PARTITIONS": "10",
        "TRANSFER_MODE": "ASYNC"
    }
```

Menulis ke Salesforce

Prasyarat

Salesforce SoBject yang ingin Anda tulis. Anda akan membutuhkan nama objek seperti `Account` atau `Case` atau`Opportunity`.

Konektor Salesforce mendukung empat operasi tulis:

- INSERT
- MENEGAKKAN
- UPDATE
- DELETE

Saat menggunakan operasi `UPSERT` tulis, `ID_FIELD_NAMES` opsi harus disediakan untuk menentukan bidang ID eksternal untuk catatan.

Anda juga dapat menambahkan opsi koneksi:

- `TRANSFER_MODE`: Mendukung dua mode: `SYNC` dan`ASYNC`. Default-nya adalah `SYNC`. Ketika diatur ke`ASYNC`, Bulk API 2.0 Ingest akan digunakan untuk pemrosesan.
- `FAIL_ON_FIRST_ERROR`: Nilai defaultnya adalah`FALSE`, yang berarti AWS Glue pekerjaan akan terus memproses semua data meskipun ada beberapa catatan tulis yang gagal. Ketika disetel ke`TRUE`, AWS Glue pekerjaan akan gagal jika ada catatan tulis yang gagal, dan itu tidak akan melanjutkan pemrosesan.

Contoh

```
salesforce_write = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=frameToWrite,
    connection_type="salesforce",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "Account",
        "API_VERSION": "v60.0",
        "WRITE_OPERATION": "INSERT",
        "TRANSFER_MODE": "ASYNC",
        "FAIL_ON_FIRST_ERROR":""true"
    }
```

Opsi koneksi Salesforce

Opsi koneksi berikut didukung untuk konektor Salesforce:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama Objek Anda di Salesforce.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Salesforce Rest API versi yang ingin Anda gunakan.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.

  Saat menyediakan predikat filter, hanya `AND` operator yang didukung. Operator lain seperti `OR` dan `IN` saat ini tidak didukung.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `PARTITION_FIELD`(String) - Digunakan untuk Baca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `UPPER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca.
- `IMPORT_DELETED_RECORDS`(String) - Default: FALSE. Digunakan untuk membaca. Untuk mendapatkan catatan hapus saat melakukan kueri.

- `WRITE_OPERATION`(String) - Default: SISIPKAN. Digunakan untuk menulis. Nilai harus INSERT, UPDATE, UPSERT, DELETE.
- `ID_FIELD_NAMES`(String) - Default: null. Diperlukan untuk UPDATE dan UPSERT.

Keterbatasan untuk konektor Salesforce

Berikut ini adalah batasan untuk konektor Salesforce:

- Kami hanya mendukung Spark SQL dan Salesforce SOQL tidak didukung.
- Bookmark Job tidak didukung.
- Nama bidang Salesforce peka huruf besar/kecil. Saat menulis ke Salesforce, data harus sesuai dengan casing bidang yang ditentukan dalam Salesforce.

Siapkan alur Kode Otorisasi untuk Salesforce

Lihat dokumentasi publik Salesforce untuk mengaktifkan alur Kode Otorisasi OAuth 2.0.

Untuk mengonfigurasi aplikasi yang terhubung:

1. Aktifkan kotak centang Aktifkan OAuth Pengaturan.
2. Di bidang teks URL Callback, masukkan satu atau beberapa pengalihan URLs untuk. AWS Glue

   Redirect URLs memiliki format berikut:

   https://*region*.console.aws.amazon. com/gluestudio/oauth

   Di URL ini, wilayah adalah kode untuk AWS Wilayah tempat Anda gunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari Salesforce. Misalnya, kode untuk Wilayah AS Timur (Virginia N.) adalah`us-east-1`. Untuk Wilayah itu, URL-nya adalah sebagai berikut:

   https://us-east-1.console.aws.amazon.com/gluestudio/oauth

   Untuk AWS Wilayah yang AWS Glue mendukung, dan kodenya, lihat AWS Glue titik akhir dan kuota di Referensi AWS Umum.
3. Aktifkan kotak centang Require Secret for Web Server Flow.
4. Dalam daftar OAuth Cakupan yang Tersedia, tambahkan cakupan berikut:
   - Mengelola data pengguna melalui APIs (api)
   - Akses izin khusus (custom_permissions)

- Akses layanan URL identitas (id, profil, email, alamat, telepon)
- Akses pengenal pengguna unik (openid)
- Lakukan permintaan kapan saja (refresh_token, offline_access)

5. Setel kebijakan penyegaran token untuk aplikasi yang terhubung ke Refresh token valid hingga dicabut. Jika tidak, pekerjaan Anda akan gagal saat token penyegaran Anda kedaluwarsa. Untuk informasi selengkapnya tentang cara memeriksa dan mengedit kebijakan penyegaran token, lihat Mengelola Kebijakan OAuth Akses untuk Aplikasi Tersambung di dokumentasi Salesforce.

Siapkan aliran pembawa JWT untuk Salesforce OAuth

Lihat dokumentasi publik Salesforce untuk mengaktifkan server-to-server integrasi dengan OAuth 2.0 JSON Web Tokens.

Setelah Anda membuat JWT dan mengonfigurasi aplikasi yang terhubung dengan tepat di Salesforce, Anda dapat membuat koneksi Salesforce baru dengan set kunci `JWT_TOKEN` di Secrets Manager Secret Anda. Setel jenis OAuth hibah ke JWT Bearer Token saat membuat koneksi.

Menghubungkan ke Salesforce Marketing Cloud

Salesforce Marketing Cloud adalah penyedia otomatisasi pemasaran dan perangkat lunak analitik untuk pemasaran email, seluler, sosial, dan online. Ini juga menawarkan layanan konsultasi dan implementasi. Sebagai pengguna Salesforce Marketing Cloud, Anda dapat terhubung AWS Glue ke akun Salesforce Marketing Cloud Anda. Kemudian, Anda dapat menggunakan Salesforce Marketing Cloud sebagai sumber data atau tujuan dalam pekerjaan ETL Anda. Jalankan pekerjaan ini untuk mentransfer data antara Salesforce Marketing Cloud dan AWS layanan atau aplikasi lain yang didukung.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Salesforce Marketing Cloud
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Cloud Pemasaran Salesforce
- Mengkonfigurasi koneksi Cloud Pemasaran Salesforce
- Membaca dari entitas Salesforce Marketing Cloud
- Opsi koneksi Cloud Pemasaran Salesforce
- Keterbatasan dan catatan untuk konektor Cloud Pemasaran Salesforce

AWS Glue dukungan untuk Salesforce Marketing Cloud

AWS Glue mendukung Salesforce Marketing Cloud sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari Salesforce Marketing Cloud.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi Salesforce Marketing Cloud API yang didukung

Versi Salesforce Marketing Cloud API berikut didukung:

- v1

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin AWS IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
```

```
}
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode di atas, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut ini:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Cloud Pemasaran Salesforce

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari Salesforce Marketing Cloud, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

Berikut ini adalah persyaratan minimum:

- Anda memiliki akun Salesforce Marketing Cloud. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat akun Cloud Pemasaran Salesforce.
- Akun Salesforce Marketing Cloud Anda diaktifkan untuk akses API. Akses API diaktifkan secara default untuk edisi Enterprise, Unlimited, Developer, dan Performance.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Salesforce Marketing Cloud Anda. Untuk koneksi biasa, Anda tidak perlu melakukan hal lain di Salesforce Marketing Cloud.

Membuat akun Cloud Pemasaran Salesforce

Untuk cloud Pemasaran Salesforce, Anda perlu menghubungi vendor untuk pembuatan akun. Jika Anda atau perusahaan Anda memiliki asosiasi dengan Salesforce, hubungi manajer akun Salesforce

Anda untuk meminta lisensi Salesforce Marketing Cloud. Jika tidak, Anda dapat meminta kontak dari perwakilan Salesforce sebagai berikut:

1. Buka https://www.salesforce.com/in/products/marketing-cloud/overview/dan pilih Daftar.
2. Pilih tautan Hubungi Kami di kanan atas halaman.
3. Masukkan informasi yang diperlukan dalam formulir dan pilih Hubungi Saya.

Perwakilan Salesforce akan menghubungi Anda untuk mendiskusikan kebutuhan Anda.

Membuat proyek dan kredensi OAuth 2.0

Untuk mendapatkan proyek dan kredensi OAuth 2.0:

1. Masuk ke instans Salesforce Marketing Cloud Anda dengan nama pengguna dan kata sandi Anda dan autentikasi menggunakan nomor ponsel terdaftar Anda.
2. Klik pada profil Anda di pojok kanan atas dan kemudian pergi ke Pengaturan.
3. Di bawah Platform Tools pilih Apps dan kemudian pilih Paket Terinstal.
4. Pada halaman Paket Terinstal, klik Baru di sudut kanan atas. Berikan nama dan deskripsi paket.

   Simpan paketnya. Setelah paket disimpan, Anda dapat melihat detail paket.
5. Pada halaman Detail paket, di bawah bagian Component, pilih Add Component.
6. Pilih Component Type sebagai 'API Integration' dan klik Next.
7. Pilih Jenis Integrasi sebagai 'Server-to-Server' (yang memiliki jenis OAuth hibah kredensial klien) dan klik Berikutnya.
8. Tambahkan cakupan berdasarkan kebutuhan Anda dan klik Simpan.

Mengkonfigurasi koneksi Cloud Pemasaran Salesforce

Salesforce Marketing Cloud mendukung jenis hibah KREDENSIAL KLIEN untuk. OAuth2

- Jenis hibah ini dianggap OAuth 2.0 berkaki 2 karena digunakan oleh klien untuk mendapatkan token akses di luar konteks pengguna. AWS Glue dapat menggunakan ID klien dan rahasia klien untuk mengautentikasi Salesforce Marketing Cloud APIs yang disediakan oleh layanan khusus yang Anda tentukan.

- Setiap layanan kustom dimiliki oleh pengguna khusus API yang memiliki serangkaian peran dan izin yang mengizinkan layanan untuk melakukan tindakan tertentu. Token akses dikaitkan dengan satu layanan kustom.
- Jenis hibah ini menghasilkan token akses yang berumur pendek, dan dapat diperbarui dengan memanggil titik akhir identitas.
- Untuk dokumentasi Cloud Pemasaran Salesforce publik untuk OAuth 2.0 dengan kredensional klien, lihat Mengatur Lingkungan Pengembangan Anda untuk Paket yang Ditingkatkan.

Untuk mengonfigurasi koneksi Salesforce Marketing Cloud:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:
   a. Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan, Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen dengan kunci `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` sebagai.
   b. Catatan: Anda harus membuat rahasia untuk koneksi Anda di AWS Glue.
2. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih Salesforce Marketing Cloud.
   b. Berikan Salesforce Marketing Cloud yang ingin Anda sambungkan. `Subdomain Endpoint`
   c. Pilih peran AWS IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
```

```
        }
    ]
}
```

d. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

e. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari entitas Salesforce Marketing Cloud

Prasyarat

Objek Salesforce Marketing Cloud yang ingin Anda baca. Anda akan membutuhkan nama objek seperti `Activity` atau`Campaigns`. Tabel berikut menunjukkan entitas yang didukung.

Entitas yang didukung untuk sumber:

Entitas	Antarmuka	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung SELECT *	Mendukung partisi
Panggilan Balik Pemberitahuan Acara	REST	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Daftar Benih	REST	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Pengaturan	REST	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Verifikasi Domain	REST	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak

Entitas	Antarmuka	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung SELECT *	Mendukung partisi
Tag Bersarang Objek	REST	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Kontak	REST	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Langganan Pemberitahuan Acara	REST	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Perpesanan	REST	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Aktifitas	SOAP	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Acara Bounce	SOAP	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Klik Acara	SOAP	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Area Konten	SOAP	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Ekstensi Data	SOAP	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
Email	SOAP	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
Acara Email yang Diteruskan	SOAP	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
Teruskan Email OptInEvent	SOAP	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya

Entitas	Antarmuka	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung SELECT *	Mendukung partisi
Tautan	SOAP	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
Tautan Kirim	SOAP	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
Daftar	SOAP	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
Daftar Pelanggan	SOAP	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
Acara Tidak Terkirim	SOAP	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
Acara Terbuka	SOAP	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
Kirim	SOAP	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
Acara Terkirim	SOAP	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
Pelanggan	SOAP	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
Acara Survei	SOAP	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
Acara Unsub	SOAP	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
Acara Audit	REST	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak
Kampanye	REST	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak
Interaksi	REST	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak

Entitas	Antarmuka	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung SELECT *	Mendukung partisi
Aset Konten	REST	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak

Contoh untuk REST:

```
salesforcemarketingcloud _read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="salesforcemarketingcloud",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "Campaigns",
        "API_VERSION": "v1",
        "INSTANCE_URL": "https://**********.rest.marketingcloudapis.com"
    }
```

Contoh untuk SOAP:

```
salesforcemarketingcloud _read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="salesforcemarketingcloud",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "Activity",
        "API_VERSION": "v1",
        "INSTANCE_URL": "https://**********.soap.marketingcloudapis.com"
    }
```

Entitas dan detail bidang Salesforce Marketing Cloud:

Tabel berikut menjelaskan entitas Salesforce Marketing Cloud. Ada entitas REST dengan metadata statis dan entitas SOAP dengan metadata dinamis.

Entitas REST dengan metadata statis:

Entitas	Field	Jenis data	Operator yang didukung
Panggilan Balik Pemberitahuan Acara	CallBackId	String	
	CallbackName	String	
	url	String	
	maxBatchSize	Bulat	
	status	String	
	StatusReason	String	
Daftar Benih	id	String	
	name	String	
	deskripsi	String	
	activeSeedCount	Bulat	
Pengaturan	CustomerKey	String	
	name	String	
	deskripsi	String	
	LocationType	String	'='
	awsFileTransferLokasi	Struct	
Verifikasi domain	EnterpriseID	Bilangan Bulat	
	status	String	'='
	DomainType	String	'='
	MemberID	Bilangan Bulat	

Entitas	Field	Jenis data	Operator yang didukung
	emailSendTime	DateTime	
	domain	String	
	IsSendable	Boolean	
Tag Bersarang Objek	id	Bilangan Bulat	
	ModifiedDate	DateTime	
	tag	Daftar	
	name	String	
	deskripsi	String	
	ParentID	Bilangan Bulat	
Kontak	values	Daftar	
Langganan Pemberitahuan Acara	SubscriptionName	String	
	CallBackId	String	
	CallbackName	String	
	eventCategoryTypes	Daftar	
	saringan	Daftar	
	url	String	
	maxBatchSize	Bulat	
	SubscriptionID	String	
	status	String	
	StatusReason	String	

Entitas	Field	Jenis data	Operator yang didukung
Perpesanan	Waktu pengiriman	DateTime	
	id	String	
	messageId	String	
	status	String	
	kepada	Struct	
Interaksi	status	String	'='
	id	String	
	kunci	String	
	name	String	
	lastPublishedDate	DateTime	
	deskripsi	String	
	versi	Bilangan Bulat	
	workflowApiVersion	Bilangan Bulat	
	CreatedDate	DateTime	
	ModifiedDate	DateTime	
	cita-cita	Struct	
	statistik	Struct	
	EntryMode	String	
	default	Struct	
	ExecutionMode	Struct	

Entitas	Field	Jenis data	Operator yang didukung
	DefinitionID	String	
Aset Konten	id	Bilangan Bulat	
	CustomerKey	String	
	ObjectId	String	
	ContentType	String	
	AssetType	Struct	
	name	String	
	deskripsi	String	
	owner	Struct	
	CreatedDate	DateTime	
	DibuatOleh	Struct	
	ModifiedDate	DateTime	
	Dimodifikasi oleh	Struct	
	keluku	Struct	
	kategori	Struct	
	meta	Struct	
	pandangan	Struct	
	Tersedia Views	Struct	
	data	Struct	
	LegacyData	Struct	

Entitas	Field	Jenis data	Operator yang didukung
	ModelVersion	Bilangan Bulat	
	Versi	Bilangan Bulat	
	Terkunci	Boolean	
	FileProperties	Struct	
	Tanda	Daftar	
	Daftar isi	String	
	Desain	String	
	SuperContent	String	
	CustomFields	Struct	
	Blok	Struct	
	MinBlocks	Bilangan Bulat	
	MaxBlocks	Bilangan Bulat	
	Saluran	Struct	
	AllowedBlocks	Daftar	
	Slot	Struct	
	BusinessUnitAvailability	Struct	
	SharingProperties	Struct	
	SharingProperties.SharedWith	Struct	

Entitas	Field	Jenis data	Operator yang didukung
	SharingProperties.SharingType	String	
	Templat	Struct	
	File	String	
	GenerateFrom	String	
Acara Audit	id	Bilangan Bulat	
	CreatedDate	DateTime	
	MemberID	Bilangan Bulat	
	EnterpriseID	Bilangan Bulat	
	karyawan	Struct	
	objectType	Struct	
	operation	Struct	
	object	Struct	
	TransactionID	String	
Kampanye	id	Bilangan Bulat	
	CreatedDate	DateTime	
	ModifiedDate	DateTime	
	name	String	
	deskripsi	String	
	CampaignCode	String	

Entitas	Field	Jenis data	Operator yang didukung
	warna	String	
	kesukaan	Boolean	

Entitas SOAP dengan metadata dinamis:

Entitas	Jenis data	Operator yang didukung
Aktifitas	String	SEPERTI,! =, =
	Struct	
	Bilangan Bulat	!=,=,>=,<=,<,>
	Ganda	!=,=,>=,<=,<,>
	Boolean	!=,=
	DateTime	>=, <=, <, >, =, ANTARA
Acara Bounce	Bilangan Bulat	!=,=,>=,<=,<,>
	DateTime	>=, <=, <, >, =, ANTARA
	String	SEPERTI,! =, =
	Struct	
Klik Acara	Bilangan Bulat	!=,=,>=,<=,<,>
	DateTime	>=, <=, <, >, =, ANTARA
	String	SEPERTI,! =, =
	Struct	
Area Konten	Struct	

Entitas	Jenis data	Operator yang didukung
	String	SEPERTI,! =, =
	Bilangan Bulat	!=,=,>=,<=,<,>
	DateTime	>=, <=, <, >, =, ANTARA
	Boolean	!=,=
Ekstensi Data	DateTime	>=, <=, <, >, =, ANTARA
Email	String	SEPERTI,! =, =
	Bilangan Bulat	!=,=,>=,<=,<,>
	String	SEPERTI,! =, =
	DateTime	>=, <=, <, >, =, ANTARA
	Boolean	!=,=
	Struct	
Acara Email yang Diteruskan	Bilangan Bulat	!=,=,>=,<=,<,>
	String	SEPERTI,! =, =
	DateTime	>=, <=, <, >, =, ANTARA
	Struct	
Email yang Diteruskan OptInEvent	Bilangan Bulat	!=,=,>=,<=,<,>
	String	SEPERTI,! =, =
	DateTime	>=, <=, <, >, =, ANTARA
	Struct	
Tautan	Bilangan Bulat	!=,=,>=,<=,<,>

Entitas	Jenis data	Operator yang didukung
Tautan Kirim	Bilangan Bulat	!=,=,>=,<=,<,>
	String	SEPERTI,! =, =
	Ganda	!=,=,>=,<=,<,>
Daftar	Bilangan Bulat	!=,=,>=,<=,<,>
	String	SEPERTI,! =, =
	DateTime	>=, <=, <, >, =, ANTARA
	Struct	
Daftar Pelanggan	Bilangan Bulat	!=,=,>=,<=,<,>
	String	SEPERTI,! =, =
	DateTime	>=, <=, <, >, =, ANTARA
	Struct	
Acara Tidak Terkirim	Bilangan Bulat	!=,=,>=,<=,<,>
	String	SEPERTI,! =, =
	DateTime	>=, <=, <, >, =, ANTARA
	Struct	
Acara Terbuka	Bilangan Bulat	!=,=,>=,<=,<,>
	String	SEPERTI,! =, =
	DateTime	>=, <=, <, >, =, ANTARA
	Struct	
Kirim	Bilangan Bulat	!=,=,>=,<=,<,>

Entitas	Jenis data	Operator yang didukung
	String	SEPERTI,! =, =
	DateTime	>=, <=, <, >, =, ANTARA
	Boolean	!=,=
	Struct	
Acara Terkirim	Bilangan Bulat	!=,=,>=,<=,<,>
	String	SEPERTI,! =, =
	DateTime	>=, <=, <, >, =, ANTARA
	Struct	
Pelanggan	Bilangan Bulat	!=,=,>=,<=,<,>
	String	SEPERTI,! =, =
	DateTime	>=, <=, <, >, =, ANTARA
	Struct	
Acara Survei	Bilangan Bulat	!=,=,>=,<=,<,>
	String	SEPERTI,! =, =
	DateTime	>=, <=, <, >, =, ANTARA
	Struct	
Acara Unsub	Bilangan Bulat	!=,=,>=,<=,<,>
	String	SEPERTI,! =, =
	DateTime	>=, <=, <, >, =, ANTARA
	Boolean	!=,=

Entitas	Jenis data	Operator yang didukung
	Struct	

Mempartisi kueri

Di Salesforce Marketing Cloud, bidang Integer dan DateTime tipe data mendukung partisi berbasis lapangan.

Anda dapat memberikan opsi Spark tambahan`PARTITION_FIELD`,, `LOWER_BOUND``UPPER_BOUND`, dan `NUM_PARTITIONS` jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan.

- `PARTITION_FIELD`: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Untuk bidang timestamp, kami menerima format stempel waktu Spark yang digunakan dalam kueri Spark SQL.

  Contoh nilai valid:

  ```
  “2024-05-07T02:03:00.00Z"
  ```

- `UPPER_BOUND`: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`: jumlah partisi.

Contoh:

```
salesforcemarketingcloud_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="salesforcemarketingcloud",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "ListSubscriber",
        "API_VERSION": "v1",
        "PARTITION_FIELD": "CreatedDate"
        "LOWER_BOUND": "2023-09-07T02:03:00.000Z"
        "UPPER_BOUND": "2024-05-07T02:03:00.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
```

```
    }
```

Opsi koneksi Cloud Pemasaran Salesforce

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Salesforce Marketing Cloud:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama objek Anda di Salesforce Marketing Cloud.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Salesforce Marketing Cloud Rest dan SOAP API versi yang ingin Anda gunakan.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `PARTITION_FIELD`(String) - Digunakan untuk Baca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `UPPER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca.
- `WRITE_OPERATION`(String) - Default: SISIPKAN. Digunakan untuk menulis. Nilai harus INSERT, UPDATE, UPSERT.
- `ID_FIELD_NAMES`(String) - Default: null. Diperlukan untuk UPDATE/UPSERT.

Keterbatasan dan catatan untuk konektor Cloud Pemasaran Salesforce

Berikut ini adalah batasan atau catatan untuk konektor Salesforce Marketing Cloud:

- Saat menggunakan filter pada bidang DateTime tipe data, Anda harus meneruskan nilai dalam format "yyyy-mm-ddTHH: mm: SSZ”.
- Dalam Data Preview, nilai Boolean Datatype datang sebagai Blank.
- Untuk entitas SOAP, Anda dapat menentukan maksimal dua filter, dan untuk entitas REST, Anda hanya dapat menentukan satu filter, yang membatasi pengujian partisi dengan filter.

- Beberapa perilaku tak terduga telah diamati dari sisi SaaS: `Link.Alias` bidang di entitas `linksend` tidak mendukung operator CONTAINS (misalnya,`Link.Alias CONTAINS "ViewPrivacyPolicy"`), dan operator filter untuk entitas Ekstensi Data (seperti EQUALS dan GREATER THAN) tidak mengembalikan hasil yang diharapkan.
- SFMC ClickEvent SOAP API memiliki penundaan dalam mencerminkan catatan yang baru dibuat sehingga, catatan yang dibuat baru-baru ini mungkin tidak segera tersedia dalam respons API.

  Contoh: Jika Anda membuat 5 ClickEvent catatan baru pada 2025-01-10T 14:30:00 dan segera mengambilnya menggunakan SOAP API, responsnya mungkin tidak menyertakan semua 5 catatan. Diperlukan waktu hingga 5 menit agar catatan yang baru dibuat muncul dalam respons API. Penundaan ini dapat memengaruhi pengambilan data dan jadwal berjalan juga.
- Dua DateTime format berbeda: 2025-03-11T 04:46:00 (tanpa milidetik) dan 2025-03-11T 04:46:00.000 Z didukung saat melakukan operasi penulisan dalam (dengan milidetik). AWS Glue
- Untuk entitas Langganan Pemberitahuan Acara, langganan hanya dapat dibuat untuk URL panggilan balik terverifikasi, dan Anda dapat memiliki hingga 200 langganan per panggilan balik.
- Untuk entitas Callback Pemberitahuan Peristiwa, maksimal 50 catatan dapat dibuat per akun.

Menghubungkan ke Salesforce Commerce Cloud

B2C Commerce API adalah kumpulan RESTful APIs untuk berinteraksi dengan instans B2C Commerce. Ini berjalan dengan beberapa nama yang berbeda: Salesforce Commerce API, singkatan SCAPI, atau hanya Commerce API.

API memungkinkan pengembang untuk membangun berbagai aplikasi: dari etalase lengkap hingga alat pedagang khusus untuk menambah Manajer Bisnis. Untuk semua pelanggan B2C Commerce, API tersedia tanpa biaya tambahan.

API dibagi menjadi dua kelompok utama APIs: Shopper APIs dan Admin APIs. Dan dalam setiap grup, mereka dibagi menjadi keluarga API dan menjadi kelompok yang lebih kecil yang berfokus pada fungsionalitas terkait.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Salesforce Commerce Cloud
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Salesforce Commerce Cloud
- Mengkonfigurasi koneksi Cloud Salesforce Commerce

- Membaca dari entitas Salesforce Commerce Cloud
- Referensi opsi koneksi Salesforce Commerce Cloud
- Batasan

AWS Glue dukungan untuk Salesforce Commerce Cloud

AWS Glue mendukung Salesforce Commerce Cloud sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari Salesforce Commerce Cloud.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi Salesforce Commerce Cloud API yang didukung

v1.

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan AWS izin yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
```

```
        }
    ]
}
```

Anda juga dapat menggunakan kebijakan IAM terkelola berikut untuk mengizinkan akses:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Salesforce Commerce Cloud

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari Salesforce Commerce Cloud, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

- Anda memiliki aplikasi klien Salesforce Commerce Cloud dengan ClientID dan ClientSecret.
- Akun Salesforce Commerce Cloud Anda diaktifkan untuk akses API.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Salesforce Commerce Cloud Anda. Untuk koneksi biasa, Anda tidak perlu melakukan hal lain di Salesforce Commerce Cloud.

Mengkonfigurasi koneksi Cloud Salesforce Commerce

Salesforce Commerce Cloud mendukung jenis hibah KREDENSIAL KLIEN untuk. OAuth2

- Jenis hibah ini dianggap OAuth 2.0 berkaki 2 karena digunakan oleh klien untuk mendapatkan token akses di luar konteks pengguna. AWS Glue dapat menggunakan ID klien dan rahasia klien

untuk mengautentikasi Salesforce Commerce Cloud APIs yang disediakan oleh layanan khusus yang Anda tentukan.

- Setiap layanan kustom dimiliki oleh pengguna khusus API yang memiliki serangkaian peran dan izin yang mengizinkan layanan untuk melakukan tindakan tertentu. Token akses dikaitkan dengan satu layanan kustom.
- Jenis hibah ini menghasilkan token akses yang berumur pendek, dan dapat diperbarui dengan memanggil titik akhir identitas.
- Untuk informasi selengkapnya tentang dokumentasi Salesforce Commerce Cloud tentang pembuatan kredensil Klien, lihat Dokumentasi Salesforce.

Untuk mengonfigurasi koneksi Salesforce Commerce Cloud:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut. Diperlukan untuk membuat rahasia untuk setiap koneksi di AWS Glue.
   a. Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan - Rahasia harus berisi aplikasi Consumer Secret yang terhubung dengan USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET sebagai kunci.
2. Di AWS Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Di bawah Koneksi Data, pilih Buat koneksi.
   b. Saat memilih Sumber Data, pilih Salesforce Commerce Cloud.
   c. Berikan Salesforce Commerce Cloud Short Code, ID Organisasi, dan ID Situs Anda.
   d. Pilih URL Domain Cloud Salesforce Commerce dari akun Salesforce Commerce Cloud Anda.
   e. Pilih peran IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
```

```
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

f. Berikan OAuth cakupan - opsional, Aplikasi Klien yang Dikelola Pengguna ClientId dari Salesforce Commerce Cloud yang ingin Anda sambungkan.

g. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

h. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.
4. Dalam konfigurasi AWS Glue pekerjaan Anda, berikan `connectionName` sebagai koneksi jaringan tambahan.

Membaca dari entitas Salesforce Commerce Cloud

Prasyarat

- Objek Cloud Salesforce Commerce yang ingin Anda baca. Lihat tabel entitas yang didukung di bawah ini untuk memeriksa entitas yang tersedia.

Entitas yang didukung

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Batas	Mendukung Order By	Mendukung Pilih *	Mendukung Partisi
Tugas	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Kampanye	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Katalog	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Kategori	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Batas	Mendukung Order By	Mendukung Pilih *	Mendukung Partisi
Kupon	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Sertifikat Hadiah	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Produk	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Promosi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Grup Kode Sumber	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Contoh

```
salesforce_commerce_cloud_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
     connection_type="SalesforceCommerceCloud",
     connection_options={
         "connectionName": "connectionName",
         "ENTITY_NAME": "campaign",
         "API_VERSION": "v1"
     }
```

Entitas Salesforce Commerce Cloud dan detail bidang

Daftar entitas:

- Tugas: https://developer.salesforce.com/docs/commerce/commerce-api/references/assignments
- Kampanye: https://developer.salesforce.com/docs/commerce/commerce-api/references/campaigns
- Katalog: https://developer.salesforce.com/docs/commerce/commerce-api/references/catalogs
- Kategori: https://developer.salesforce.com/docs/commerce/commerce-api/references/catalogs?meta=PencarianKategori
- Sertifikat Hadiah: https://developer.salesforce.com/docs/commerce/commerce-api/references/gift-sertifikat
- Produk: https://developer.salesforce.com/docs/commerce/commerce-api/references/products
- Promosi: https://developer.salesforce.com/docs/commerce/commerce-api/references/promotions

- Grup Kode Sumber: https://developer.salesforce.com/docs/commerce/commerce-api/references/source-code-groups

Mempartisi kueri

Opsi percikan tambahan`PARTITION_FIELD`,, `LOWER_BOUND``UPPER_BOUND`, `NUM_PARTITIONS` dapat diberikan jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas percikan secara bersamaan.

- `PARTITION_FIELD`: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Untuk tanggal, kami menerima format tanggal Spark yang digunakan dalam kueri Spark SQL. Contoh nilai yang valid:`"2024-02-06"`.
- `UPPER_BOUND`: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`: jumlah partisi.

Detail dukungan bidang partisi berdasarkan entitas ditangkap dalam tabel di bawah ini:

Entitas	Bidang Partisi	DataType
Kampanye	Terakhir Dimodifikasi	DateTime
Kampanye	StartDate	DateTime
Kampanye	EndDate	DateTime
Katalog	creationDate	DateTime
Kategori	CreatiionDate	DateTime
Sertifikat Hadiah	Merchantid	String
Sertifikat Hadiah	CreatiionDate	DateTime
Produk	CreatiionDate	DateTime
Produk	Terakhir Dimodifikasi	DateTime

Entitas	Bidang Partisi	DataType
Grup Kode Sumber	creationDate	DateTime
Grup Kode Sumber	startTime	DateTime
Grup Kode Sumber	endTime	DateTime

Contoh

```
salesforceCommerceCloud_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="SalesforceCommerceCloud",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "coupons",
        "API_VERSION": "v1",
        "PARTITION_FIELD": "creationDate"
        "LOWER_BOUND": "2020-05-01T20:55:02.000Z"
        "UPPER_BOUND": "2024-07-11T20:55:02.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Referensi opsi koneksi Salesforce Commerce Cloud

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Salesforce Commerce Cloud:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama Objek Anda di Salesforce Commerce Cloud.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Salesforce Commerce Cloud Rest API versi yang ingin Anda gunakan. Contoh: v1.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `PARTITION_FIELD`(String) - Digunakan untuk Baca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.

- `LOWER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `UPPER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca.

Batasan

Berikut ini adalah batasan untuk konektor Cloud Salesforce Commerce:

- Filter Berisi tidak berfungsi seperti yang diharapkan saat mempartisi.
- Entitas CDN Zones tidak mendukung instance sandbox, dan hanya mendukung jenis instance Pengembangan dan produksi. Untuk informasi selengkapnya, lihat https://help.salesforce.com/s/ArticleView? id=cc.b2c_embedded_cdn_overview.htm.
- Di Salesforce Commerce Cloud, tidak ada titik akhir API untuk mengambil Metadata Dinamis. Akibatnya, tidak ada ketentuan untuk mendukung bidang kustom di entitas Produk dan Kategori.
- Id situs adalah parameter kueri wajib. Anda harus meneruskan nilai Id Situs melalui Pengaturan Konektor Kustom. Untuk informasi selengkapnya, lihat URL Dasar dan Formasi Permintaan.
- Anda dapat menerapkan filter pada maksimal dua bidang (tidak termasuk Level jika ada) dalam permintaan API tunggal dengan kombinasi operator yang berbeda seperti yang disebutkan dalam tabel di bawah ini:

Kriteria filter	Apakah didukung?
Satu bidang dengan operator CONTAINS dalam permintaan API tunggal.	Ya
Satu bidang dengan operator Equals dalam permintaan API tunggal.	Ya
Satu bidang dengan operator ANTARA dalam permintaan API tunggal.	Ya
Dua atau lebih bidang dengan operator CONTAINS dalam permintaan API tunggal.	Tidak

Kriteria filter	Apakah didukung?
Dua atau lebih bidang dengan operator Equals dalam permintaan API tunggal.	Tidak
Dua atau lebih bidang dengan operator BETWEEN dalam permintaan API tunggal.	Tidak
Satu bidang dengan Equals dan satu bidang dengan operator CONTAINS dalam permintaa n API tunggal.	Ya
Satu bidang dengan ANTARA dan satu bidang dengan operator CONTAINS dalam permintaa n API tunggal.	Ya
Satu bidang dengan ANTARA dan satu bidang dengan operator Equals dalam permintaan API tunggal.	Ya
Satu bidang dengan Sama, satu bidang dengan CONTAINS dan satu bidang dengan operator BETWEEN dalam permintaan API tunggal.	Tidak
Satu bidang dengan operator Equals saat INCREMENTAL PULL diterapkan dalam permintaan API tunggal.	Ya
Satu bidang dengan operator CONTAINS saat INCREMENTAL PULL diterapkan dalam permintaan API tunggal.	Ya
Satu bidang dengan operator BETWEEN saat INCREMENTAL PULL diterapkan dalam permintaan API tunggal.	Tidak

Kriteria filter	Apakah didukung?
Satu Sama dengan dan satu operator CONTAINS saat INCREMENTAL PULL diterapkan dalam permintaan API tunggal.	Tidak

- Di beberapa entitas, tipe data untuk bidang saat mengambil berbeda dari saat digunakan sebagai bidang yang dapat dicari. Akibatnya, tidak ada ketentuan fitur filter untuk bidang ini. Tabel berikut memberikan rincian tentang bidang tersebut.

Sr. No.	Nama Entitas	Nama Bidang yang Dapat Dicari	Tipe Data sebagai Dapat Dicari	Tipe Data sebagai Dapat Diperoleh
1	Katalog	name	String	Struct
2	Katalog	deskripsi	String	Struct
3	Kategori	name	String	Struct
4	Kategori	deskripsi	String	Struct
5	Produk	name	String	Struct
6	Produk	dapat dicari	Boolean	Struct
7	Produk	ValidDari	DateTime	Struct
8	Produk	ValidTo	DateTime	Struct
9	Produk	jenis	String	Struct
10	Produk	OnlineFlag	Boolean	Struct
11	Promosi	name	String	Struct

Menghubungkan ke Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce

Salesforce Marketing Cloud Account Engagement adalah solusi otomatisasi pemasaran yang membantu perusahaan menciptakan koneksi yang berarti, menghasilkan lebih banyak saluran, dan memberdayakan penjualan untuk menutup lebih banyak transaksi. Jika Anda adalah pengguna Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce, Anda dapat terhubung AWS Glue ke akun Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce Anda. Anda dapat menggunakan Salesforce Marketing Cloud Account Engagement sebagai sumber data dalam pekerjaan ETL Anda. Jalankan pekerjaan ini untuk mentransfer data dari Salesforce Marketing Cloud Account Engagement ke AWS layanan atau aplikasi lain yang didukung.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce
- Mengkonfigurasi koneksi Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce
- Membaca dari entitas Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce
- Opsi koneksi Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce
- Keterbatasan dan catatan untuk konektor Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce

AWS Glue dukungan untuk Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce

AWS Glue mendukung Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce dalam mode Async atau Sync.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi API Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce yang didukung

Versi Salesforce Marketing Cloud Account Engagement API berikut didukung:

- v5

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin AWS IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode di atas, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut ini:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce

Sebelum dapat digunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari Salesforce Marketing Cloud Account Engagement, Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

Persyaratan minimum

Berikut ini adalah persyaratan minimum:

- Anda memiliki akun pemasaran Salesforce.
- Anda memiliki paket Keterlibatan Akun berlisensi untuk akun Salesforce.
- Anda telah menyinkronkan pengguna Salesforce dengan pengguna Keterlibatan Akun.
- Anda telah membuat aplikasi baru yang terhubung di bawah App Manager untuk mendapatkan OAuth Kredensial.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce Anda.

Mengkonfigurasi koneksi Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce

Jenis hibah menentukan cara AWS Glue berkomunikasi dengan Salesforce Marketing Cloud Account Engagement untuk meminta akses ke data Anda. Pilihan Anda memengaruhi persyaratan yang harus Anda penuhi sebelum membuat koneksi. Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce hanya mendukung jenis hibah AUTHORIZATION_CODE untuk 2.0. OAuth

- Jenis hibah ini dianggap “berkaki tiga” OAuth karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Ini digunakan saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol.
- Pengguna masih dapat memilih untuk membuat aplikasi terhubung mereka sendiri di Salesforce Marketing Cloud Account Engagement dan memberikan ID klien dan rahasia klien mereka sendiri saat membuat koneksi melalui konsol. AWS Glue Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke Salesforce Marketing Cloud Account Engagement untuk login dan otorisasi AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.
- Jenis hibah ini menghasilkan token penyegaran dan token akses. Token akses berumur pendek, dan dapat disegarkan secara otomatis tanpa interaksi pengguna menggunakan token penyegaran.
- Untuk dokumentasi Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce publik tentang cara membuat aplikasi yang terhubung untuk OAuth alur Kode Otorisasi, lihat Otentikasi.

Untuk mengonfigurasi koneksi Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce:

1. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce.
   b. Berikan contoh `INSTANCE_URL` Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce yang ingin Anda sambungkan.
   c. Berikan contoh `PARDOT_BUSINESS_UNIT_ID` Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce yang ingin Anda sambungkan.
   d. Pilih URL Kode Otorisasi yang sesuai dari dropdown.
   e. Pilih URL Token yang sesuai dari dropdown.
   f. Pilih peran AWS IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

      ```
      {
          "Version": "2012-10-17",
          "Statement": [
              {
                  "Effect": "Allow",
                  "Action": [
                      "secretsmanager:DescribeSecret",
                      "secretsmanager:GetSecretValue",
                      "secretsmanager:PutSecretValue",
                      "ec2:CreateNetworkInterface",
                      "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                      "ec2:DeleteNetworkInterface"
                  ],
                  "Resource": "*"
              }
          ]
      }
      ```

   g. Berikan ID Klien Aplikasi Klien Terkelola Pengguna (ID klien dari aplikasi yang terhubung).
   h. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token. Rahasia yang dipilih harus memiliki kunci `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` dengan nilai Rahasia Klien dari aplikasi yang terhubung.

   i. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.
2. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.
3. Dalam konfigurasi AWS Glue pekerjaan Anda, berikan `connectionName` sebagai koneksi jaringan tambahan.

Membaca dari entitas Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce

Prasyarat

Objek Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce yang ingin Anda baca. Anda akan membutuhkan nama objek.

Entitas yang didukung untuk sumber Sinkronisasi:

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partisi
Kampanye	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Konten Dinamis	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Email	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Template Email	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Program Studio Keterlibatan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Isi Folder	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Halaman Landing	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Riwayat Siklus Hidup	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partisi
Tahap Siklus Hidup	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Daftar	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Daftar Email	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Daftar Keanggotaan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Peluang	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Prospek	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Akun Prospek	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Pengguna	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Contoh:

```
salesforcepardot_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="SalesforcePardot",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v5"
    }
   )
```

Entitas yang didukung untuk sumber Async:

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partisi
Kampanye	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partisi
Konten Dinamis	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Template Email	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Halaman Landing	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Riwayat Siklus Hidup	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Tahap Siklus Hidup	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Daftar	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Daftar Email	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Daftar Keanggotaan	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Peluang	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Prospek	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Akun Prospek	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Pengguna	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Contoh:

```
salesforcepardot_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="SalesforcePardot",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
```

```
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v5",
        "TRANSFER_MODE": "ASYNC"
    }
)
```

Entitas dan detail bidang Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce:

Untuk melihat detail bidang untuk entitas berikut, navigasikan ke Salesforce Marketing Cloud Account Engagement API, pilih Guides, gulir ke bawah ke Open Source API Wrappers, perluas Versi 5 Docs dari menu dan pilih entitas.

Daftar entitas:

- Kampanye
- Konten Dinamis
- Email
- Template Email
- Program Studio Keterlibatan
- Konten Folder
- Halaman Landing
- Riwayat Siklus Hidup
- Tahap Siklus Hidup
- Daftar
- Daftar Email
- Daftar Keanggotaan
- Peluang
- Prospek
- Akun Prospek
- Pengguna

Selain bidang yang disebutkan di atas, mode Async mendukung bidang yang dapat difilter khusus untuk setiap entitas, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Entitas	Bidang disaring tambahan yang didukung di Async
Kampanye	`createdAfter` , `createdBefore` , `deleted`, `updatedAfter` , `updatedBefore`
Konten Dinamis	`createdAfter` , `createdBefore` , `deleted`, `updatedAfter` , `updatedBefore`
Template Email	`createdAfter` , `createdBefore` , `deleted`, `updatedAfter` , `updatedBefore`
Program Studio Keterlibatan	-
Halaman Landing	`createdAfter` , `createdBefore` , `deleted`, `updatedAfter` , `updatedBefore`
Riwayat Siklus Hidup	`createdAfter` , `createdBefore`
Tahap Siklus Hidup	`createdAfter` , `createdBefore` , `deleted`, `updatedAfter` , `updatedBefore`
Daftar	`createdAfter` , `createdBefore` , `deleted`, `updatedAfter` , `updatedBefore`
Daftar Email	`createdAfter` , `createdBefore` , `deleted`, `updatedAfter` , `updatedBefore`
Daftar Keanggotaan	`createdAfter` , `createdBefore` , `deleted`, `updatedAfter` , `updatedBefore`

Entitas	Bidang disaring tambahan yang didukung di Async
Peluang	`createdAfter` , `createdBefore` , `deleted`, `updatedAfter` , `updatedBefore`
Prospek	`createdAfter` , `createdBefore` , `deleted`, `updatedAfter` , `updatedBefore`
Akun Prospek	`createdAfter` , `createdBefore` , `deleted`
Pengguna	`createdAfter` , `createdBefore` , `deleted`, `updatedAfter` , `updatedBefore`

Untuk informasi selengkapnya tentang bidang tambahan, lihat Salesforce Export API

Perhatikan pertimbangan berikut untuk konektor:

- Nilai `delete` bidang dalam entitas dapat `false` (default),`true`, atau`all`.

Mempartisi kueri

Partisi berbasis filter:

Anda dapat memberikan opsi Spark tambahan`PARTITION_FIELD`,, `LOWER_BOUND``UPPER_BOUND`, dan `NUM_PARTITIONS` jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan.

- `PARTITION_FIELD`: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Untuk bidang Datetime, kami menerima format stempel waktu Spark yang digunakan dalam kueri SQL. SPark

Contoh nilai valid:

```
"2022-01-01T01:01:01.000Z"
```

- UPPER_BOUND: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- NUM_PARTITIONS: jumlah partisi.
- PARTITION_BY: jenis partisi yang akan dilakukan. “FIELD” harus diteruskan jika terjadi partisi berbasis lapangan.

Contoh:

```
salesforcepardot_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="salesforcepardot",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v5",
        "PARTITION_FIELD": "createdAt"
        "LOWER_BOUND": "2022-01-01T01:01:01.000Z"
        "UPPER_BOUND": "2024-01-01T01:01:01.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "10",
        "PARTITION_BY": "FIELD"
    }
   )
```

Opsi koneksi Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Salesforce Marketing Cloud Account Engagement:

- ENTITY_NAME(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama objek Anda di Salesforce Marketing Cloud Account Engagement.
- PARDOT_BUSINESS_UNIT_ID- (Wajib) Digunakan untuk membuat koneksi. ID unit bisnis dari instans Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce Marketing yang ingin Anda sambungkan.
- API_VERSION(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Salesforce Marketing Cloud Account Engagement Rest versi API yang ingin Anda gunakan.
- SELECTED_FIELDS(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- FILTER_PREDICATE(Tali) -

  - Dalam mode Sinkronisasi - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
  - Dalam mode Async - Default: `DateTime` Nilai saat ini (sesuai zona waktu pengguna) - 1 tahun. Digunakan untuk Baca.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `PARTITION_FIELD`(String) - Digunakan untuk Baca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `UPPER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca.
- `INSTANCE_URL`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. URL instans Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce yang valid.
- `PARTITION_BY`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Jenis partisi yang akan dilakukan. “FIELD” harus diteruskan jika terjadi partisi berbasis lapangan.
- `TRANSFER_MODE`(String) - (Opsional), Nilai yang akan digunakan untuk menjalankan pekerjaan dalam mode ASYNC, jika opsi ini tidak diberikan pekerjaan akan berjalan dalam mode SYNC.

Keterbatasan dan catatan untuk konektor Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce

Catatan dan batasan berikut berlaku:

- Ketika batas dan partisi diterapkan, batas lebih diutamakan daripada partisi.
- Sesuai dengan Dokumen API, `SalesforceMarketingCloudEngagement` diberlakukan RateLimit pada permintaan harian dan bersamaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Batas Tarif.
- API Ekspor tunduk pada batas panggilan API Keterlibatan Akun harian dan batas panggilan API Keterlibatan Akun bersamaan untuk akun Anda.
- Mirip dengan antrian, panggilan Export/Async API dijalankan secara berurutan untuk setiap akun. Ekspor yang lebih tua diproses sebelum ekspor yang lebih baru.
- Partisi tidak didukung dalam mode Async.
- Jumlah bidang yang dipilih yang ditentukan dalam panggilan Export/Async API tidak dapat melebihi 150.

- Entitas Prospect mendukung lebih dari 150 bidang, tetapi hanya 150 bidang yang dapat dipilih sekaligus. Jika `Select All` dipilih, beberapa bidang akan dikecualikan. Untuk mengambil data untuk bidang yang dikecualikan ini, Anda harus memasukkannya ke dalam `Selected Fields` opsi.

  Berikut ini adalah daftar bidang yang dikecualikan di `SELECT_ALL` - `updatedBy.firstNameupdatedBy.lastName`,`updatedBy.jobTitle`, `updatedBy.roleNameupdatedBy.salesforceId`,`updatedBy.createdAt`,`updatedBy.updatedAt` `updatedBy.tagReplacementLanguage`
- Kolom koleksi tidak dapat diekspor untuk Async. Misalnya, pada Daftar Email, `replyToOptions` bidang `senderOptions` dan tidak didukung.
- Untuk semua entitas, filter adalah wajib. Jika tidak ada filter yang disediakan, predikat filter default diatur ke `Created After` bidang dengan nilai tanggal-waktu saat ini (disesuaikan dengan zona waktu Anda) dikurangi satu tahun.
- Sesuai batasan Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce, di Async, rentang maksimum untuk mengambil data adalah 1 tahun. Jika kueri disediakan selama lebih dari 1 tahun, pekerjaan akan menimbulkan kesalahan.
- Saat ini, ada bug di Salesforce Pardot. Ketika pekerjaan hanya mencakup satu bidang yang tidak memiliki data apa pun, nilai bidang tidak mengembalikan hasil yang benar dan sebagai gantinya, nama bidang dikembalikan beberapa kali. Tim Salesforce Pardot menyadari masalah ini dan secara aktif mengerjakan resolusi.

Menyambung ke SAP HANA di AWS Glue Studio

AWS Glue menyediakan dukungan bawaan untuk SAP HANA. AWS Glue Studio menyediakan antarmuka visual untuk terhubung ke SAP HANA, pekerjaan integrasi data penulis, dan menjalankannya di AWS Glue Studio runtime Spark tanpa server.

AWS Glue Studio membuat koneksi terpadu untuk SAP HANA. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pertimbangan.

Topik

- Membuat koneksi SAP HANA
- Membuat node sumber SAP HANA
- Membuat node target SAP HANA
- Opsi lanjutan

Membuat koneksi SAP HANA

Untuk terhubung ke SAP HANA dari AWS Glue, Anda harus membuat dan menyimpan kredensi SAP HANA Anda secara AWS Secrets Manager rahasia, kemudian mengaitkan rahasia itu dengan koneksi SAP HANA. AWS Glue Anda perlu mengkonfigurasi konektivitas jaringan antara layanan SAP HANA Anda dan AWS Glue.

Prasyarat:

- Jika layanan SAP HANA Anda berada dalam VPC Amazon, konfigurasikan Amazon VPC untuk memungkinkan pekerjaan AWS Glue Anda berkomunikasi dengan layanan SAP HANA tanpa lalu lintas melintasi internet publik.

  Di Amazon VPC, identifikasi atau buat grup VPC, Subnet, dan Keamanan yang AWS Glue akan digunakan saat menjalankan pekerjaan. Selain itu, Anda perlu memastikan Amazon VPC dikonfigurasi untuk mengizinkan lalu lintas jaringan antara titik akhir SAP HANA Anda dan lokasi ini. Pekerjaan Anda perlu membuat koneksi TCP dengan port SAP HANA JDBC Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang port SAP HANA, lihat dokumentasi SAP HANA. Berdasarkan tata letak jaringan Anda, ini mungkin memerlukan perubahan pada aturan grup keamanan, Jaringan, Gateway NAT ACLs, dan koneksi Peering.

Untuk mengkonfigurasi koneksi ke SAP HANA:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia menggunakan kredensi SAP HANA Anda. Untuk membuat rahasia di Secrets Manager, ikuti tutorial yang tersedia di Buat AWS Secrets Manager rahasia dalam AWS Secrets Manager dokumentasi. Setelah membuat rahasia, simpan nama Rahasia, *secretName* untuk langkah selanjutnya.

   - Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan untuk kunci `user` dengan nilainya. *saphanaUsername*
   - Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan untuk kunci `password` dengan nilainya. *saphanaPassword*

2. Di AWS Glue konsol, buat koneksi dengan mengikuti langkah-langkah dithe section called “Menambahkan AWS Glue koneksi”. Setelah membuat koneksi, pertahankan nama koneksi,*connectionName*, untuk penggunaan masa depan di AWS Glue.

   - Saat memilih jenis Koneksi, pilih SAP HANA.
   - Saat memberikan URL SAP HANA, berikan URL untuk instance Anda.

SAP HANA JDBC URLs ada dalam bentuk `jdbc:sap://saphanaHostname:saphanaPort/?databaseName=saphanaDBname,Paramete`

AWS Glue memerlukan parameter URL JDBC berikut:

- `databaseName`— Database default di SAP HANA untuk terhubung ke.

- Saat memilih AWS Rahasia, berikan*secretName*.

Setelah membuat koneksi AWS Glue SAP HANA, Anda harus melakukan langkah-langkah berikut sebelum menjalankan AWS Glue pekerjaan Anda:

- Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca*secretName*.

Membuat node sumber SAP HANA

Prasyarat yang dibutuhkan

- Koneksi AWS Glue SAP HANA, dikonfigurasi dengan AWS Secrets Manager rahasia, seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya,the section called “Membuat koneksi SAP HANA”.
- Izin yang sesuai pada pekerjaan Anda untuk membaca rahasia yang digunakan oleh koneksi.
- Tabel SAP HANA yang ingin Anda baca,*tableName*, atau kueri*targetQuery*.

  Sebuah tabel dapat ditentukan dengan nama tabel SAP HANA dan nama skema, dalam formulir. *schemaName*.*tableName* Nama skema dan pemisah “.” tidak diperlukan jika tabel dalam skema default, “publik”. Panggil ini*tableIdentifier*. Perhatikan bahwa database disediakan sebagai parameter URL JDBC di. `connectionName`

Menambahkan sumber data SAP HANA

Untuk menambahkan sumber Data — SAP HANA node:

1. Pilih koneksi untuk sumber data SAP HANA Anda. Karena Anda telah membuatnya, itu harus tersedia di dropdown. Jika Anda perlu membuat koneksi, pilih Buat koneksi SAP HANA. Untuk informasi lebih lanjut lihat bagian sebelumnya,the section called “Membuat koneksi SAP HANA”.

   Setelah Anda memilih koneksi, Anda dapat melihat properti koneksi dengan mengklik Lihat properti.

2. Pilih opsi Sumber SAP HANA:

   - Pilih satu tabel — akses semua data dari satu tabel.
   - Masukkan kueri kustom — akses kumpulan data dari beberapa tabel berdasarkan kueri kustom Anda.

3. Jika Anda memilih satu tabel, masukkan*tableName*.

   Jika Anda memilih Masukkan kueri kustom, masukkan kueri SQL SELECT.

4. Di properti Custom SAP HANA, masukkan parameter dan nilai sesuai kebutuhan.

Membuat node target SAP HANA

Prasyarat yang dibutuhkan

- Koneksi AWS Glue SAP HANA, dikonfigurasi dengan AWS Secrets Manager rahasia, seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya,the section called “Membuat koneksi SAP HANA”.
- Izin yang sesuai pada pekerjaan Anda untuk membaca rahasia yang digunakan oleh koneksi.
- Meja SAP HANA yang ingin Anda tulis,*tableName*.

  Sebuah tabel dapat ditentukan dengan nama tabel SAP HANA dan nama skema, dalam formulir. *schemaName*.*tableName* Nama skema dan pemisah “.” tidak diperlukan jika tabel dalam skema default, “publik”. Panggil ini*tableIdentifier*. Perhatikan bahwa database disediakan sebagai parameter URL JDBC di. `connectionName`

Menambahkan target data SAP HANA

Untuk menambahkan target Data — SAP HANA node:

1. Pilih koneksi untuk sumber data SAP HANA Anda. Karena Anda telah membuatnya, itu harus tersedia di dropdown. Jika Anda perlu membuat koneksi, pilih Buat koneksi SAP HANA. Untuk informasi lebih lanjut lihat bagian sebelumnya,the section called “Membuat koneksi SAP HANA”.

   Setelah Anda memilih koneksi, Anda dapat melihat properti koneksi dengan mengklik Lihat properti.

2. Konfigurasikan nama Tabel dengan menyediakan*tableName*.
3. Di properti Custom Teradata, masukkan parameter dan nilai sesuai kebutuhan.

Opsi lanjutan

Anda dapat memberikan opsi lanjutan saat membuat node SAP HANA. Opsi ini sama dengan yang tersedia saat pemrograman AWS Glue untuk skrip Spark.

Lihat the section called “Koneksi SAP HANA”.

Menghubungkan ke SAP OData

SAP OData adalah protokol Web standar yang digunakan untuk query dan memperbarui data yang ada di SAP menggunakan ABAP (Advanced Business Application Programming), menerapkan dan membangun teknologi Web seperti HTTP untuk menyediakan akses ke informasi dari berbagai aplikasi eksternal, platform dan perangkat. Dengan produk ini, Anda dapat mengakses semua yang Anda butuhkan untuk membantu Anda mengintegrasikan dengan mulus dengan sistem, aplikasi, atau data SAP Anda.

Topik

- AWS Glue Dukungan untuk SAP OData
- Buat koneksi
- Membuat pekerjaan SAP OData
- Menggunakan skrip manajemen OData status SAP
- Partisi untuk entitas Non ODP
- Opsi OData koneksi SAP
- OData Entitas SAP dan detail bidang

AWS Glue Dukungan untuk SAP OData

AWS Glue mendukung SAP OData sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk meminta data dari SAP OData.

Versi SAP OData API yang didukung

Versi SAP OData API berikut didukung:

- 2.0

Sumber yang didukung

Sumber-sumber berikut didukung:

- Sumber ODP (Penyediaan Data Operasional):
  - Ekstraktor BW () DataSources
  - Tampilan CDS
  - SLT
- Sumber non-ODP, misalnya:
  - CDS Lihat Layanan
  - Layanan Berbasis RFC
  - Layanan ABAP Kustom

Komponen SAP yang Didukung

Berikut ini adalah persyaratan minimum:

- Anda harus mengaktifkan layanan katalog untuk penemuan layanan.
  - Konfigurasikan sumber data penyediaan data operasional (ODP) untuk ekstraksi di SAP Gateway sistem SAP Anda.
  - OData V2.0: Aktifkan layanan katalog OData V2.0 di SAP Gateway Anda melalui transaksi. `/IWFND/MAINT_SERVICE`
  - Aktifkan layanan OData V2.0 di SAP Gateway Anda melalui transaksi. `/IWFND/MAINT_SERVICE`
  - OData Layanan SAP Anda harus mendukung opsi paginasi/kueri sisi klien seperti dan. `$top` `$skip` Itu juga harus mendukung opsi kueri sistem`$count`.
  - Anda harus memberikan otorisasi yang diperlukan bagi pengguna di SAP untuk menemukan layanan dan mengekstrak data menggunakan layanan SAP OData . Lihat dokumentasi keamanan yang disediakan oleh SAP.
- Jika Anda ingin menggunakan OAuth 2.0 sebagai mekanisme otorisasi, Anda harus mengaktifkan OAuth 2.0 untuk OData layanan dan mendaftarkan OAuth klien per dokumentasi SAP.
- Untuk menghasilkan OData layanan berdasarkan sumber data ODP, SAP Gateway Foundation harus diinstal secara lokal di tumpukan ERP/BW Anda atau dalam konfigurasi hub.
  - Untuk aplikasi ERP/BW Anda, tumpukan SAP NetWeaver AS ABAP harus pada 7,50 SP02 atau lebih tinggi.

  - Untuk sistem hub (SAP Gateway), SAP NetWeaver AS ABAP dari sistem hub harus 7,50 SP01 atau lebih tinggi untuk pengaturan hub jarak jauh.
- Untuk sumber non-ODP, versi NetWeaver stack SAP Anda harus 7.40 SP02 atau lebih tinggi.

Metode Otentikasi yang Didukung

Metode otentikasi berikut didukung:

- Otentikasi Dasar
- OAuth 2.0

Prasyarat

Sebelum memulai AWS Glue pekerjaan untuk ekstraksi data dari SAP OData menggunakan OData koneksi SAP, selesaikan prasyarat berikut:

- OData Layanan SAP yang relevan harus diaktifkan dalam sistem SAP, memastikan sumber data tersedia untuk dikonsumsi. Jika OData layanan tidak diaktifkan, pekerjaan Glue tidak akan dapat mengakses atau mengekstrak data dari SAP.
- Mekanisme otentikasi yang tepat seperti otentikasi dasar (kustom) atau OAuth 2.0 harus dikonfigurasi dalam SAP untuk memastikan bahwa AWS Glue pekerjaan tersebut dapat berhasil membuat koneksi dengan layanan SAP. OData
- Konfigurasikan kebijakan IAM untuk memberikan izin AWS Glue pekerjaan yang sesuai untuk mengakses SAP, Secrets Manager, dan AWS sumber daya lain yang terlibat dalam proses tersebut.
- Jika sistem SAP di-host dalam jaringan pribadi, konektivitas VPC harus dikonfigurasi untuk memastikan bahwa AWS Glue pekerjaan dapat berkomunikasi dengan aman dengan SAP tanpa mengekspos data sensitif melalui internet publik.

AWS Secrets Manager dapat digunakan untuk menyimpan informasi sensitif dengan aman seperti kredensi SAP, yang AWS Glue pekerjaan dapat diambil secara dinamis saat runtime. Pendekatan ini menghilangkan kebutuhan akan kredensi kode keras, meningkatkan keamanan dan fleksibilitas.

Prasyarat berikut memberikan step-by-step panduan tentang cara mengatur setiap komponen untuk kelancaran integrasi antara dan SAP. AWS Glue OData

Topik

- Aktivasi SAP OData
- Kebijakan IAM
- Konektivitas/Koneksi VPC
- Otentikasi SAP
- AWS Secrets Manager untuk menyimpan rahasia Auth Anda

Aktivasi SAP OData

Selesaikan langkah-langkah berikut untuk OData koneksi SAP:

Sumber ODP

Sebelum Anda dapat mentransfer data dari penyedia ODP, Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

- Anda memiliki instance SAP NetWeaver AS ABAP.
- NetWeaver Instans SAP Anda berisi penyedia ODP yang ingin Anda transfer datanya. Penyedia ODP meliputi:
  - SAP DataSources (Kode RSO2 transaksi)
  - Layanan Data Inti SAP Tampilan CDS ABAP
  - Sistem SAP BW atau SAP BW/4HANA (, Objek) InfoObject DataStore
  - Replikasi Tabel dan tampilan DB secara real-time dari Sistem Sumber SAP melalui SAP Landscape Replication Server (SAP SLT)
  - Tampilan Informasi SAP HANA di Sumber berbasis SAP ABAP
- NetWeaver Instans SAP Anda memiliki komponen SAP Gateway Foundation.
- Anda telah membuat OData layanan yang mengekstrak data dari penyedia ODP Anda. Untuk membuat OData layanan, Anda menggunakan SAP Gateway Service Builder. Untuk mengakses data ODP Anda, Amazon AppFlow memanggil layanan ini dengan menggunakan OData API. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghasilkan Layanan untuk Mengekstrak Data ODP melalui OData dokumentasi SAP BW/4HANA.
- Untuk menghasilkan OData layanan berdasarkan sumber data ODP, SAP Gateway Foundation harus diinstal secara lokal di tumpukan ERP/BW Anda atau dalam konfigurasi hub.
  - Untuk aplikasi ERP/BW Anda, tumpukan SAP NetWeaver AS ABAP harus pada 7,50 SP02 atau lebih tinggi.

- Untuk sistem hub (SAP Gateway), SAP NetWeaver AS ABAP dari sistem hub harus 7,50 SP01 atau lebih tinggi untuk pengaturan hub jarak jauh.

Sumber Non-ODP

- Versi SAP NetWeaver stack Anda harus 7.40 SP02 atau lebih tinggi.
- Anda harus mengaktifkan layanan katalog untuk penemuan layanan.
  - OData V2.0: Layanan katalog OData V2.0 dapat diaktifkan di SAP Gateway Anda melalui transaksi `/IWFND/MAINT_SERVICE`
- OData Layanan SAP Anda harus mendukung opsi paginasi/kueri sisi klien seperti dan. `$top` `$skip` Ini juga harus mendukung opsi kueri sistem`$count`.
- Untuk OAuth 2.0, Anda harus mengaktifkan OAuth 2.0 untuk OData layanan dan mendaftarkan OAuth klien per dokumentasi SAP dan mengatur URL pengalihan resmi sebagai berikut:
  - `https://<region>.console.aws.amazon.com/gluestudio/oauth`, mengganti `<region>` dengan wilayah tempat AWS Glue berjalan, contoh: us-east-1.
  - Anda harus mengaktifkan pengaturan aman untuk menghubungkan melalui HTTPS.
- Anda harus memberikan otorisasi yang diperlukan bagi pengguna di SAP untuk menemukan layanan dan mengekstrak data menggunakan layanan SAP OData . Silakan merujuk ke dokumentasi keamanan yang disediakan oleh SAP.

Kebijakan IAM

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin AWS IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
```

```
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Peran harus memberikan akses ke semua sumber daya yang digunakan oleh pekerjaan, misalnya Amazon S3. Jika Anda tidak ingin menggunakan metode di atas, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut.

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.
- SecretsManagerReadWrite— Menyediakan read/write akses ke AWS Secrets Manager melalui AWS Management Console. Catatan: ini tidak termasuk tindakan IAM, jadi gabungkan dengan `IAMFullAccess` jika konfigurasi rotasi diperlukan.

IAM Policies/Permissions diperlukan untuk mengkonfigurasi VPC

Izin IAM berikut diperlukan saat menggunakan koneksi VPC untuk membuat Koneksi. AWS Glue Untuk detail selengkapnya, lihat membuat kebijakan IAM untuk AWS Glue.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

Konektivitas/Koneksi VPC

Langkah-langkah untuk Koneksi VPC:

1. Gunakan koneksi VPC yang ada atau buat koneksi baru dengan mengikuti dokumentasi Amazon VPC.
2. Pastikan Anda memiliki NAT Gateway yang mengarahkan lalu lintas ke internet.
3. Pilih titik akhir VPC sebagai Amazon S3 Gateway untuk membuat koneksi.
4. Aktifkan resolusi DNS dan nama host DNS untuk menggunakan Layanan DNS yang AWS disediakan.
5. Buka VPC yang dibuat dan tambahkan titik akhir yang diperlukan untuk berbagai layanan seperti STS, AWS Glue, Manajer Rahasia.
   a. Pilih Buat Titik Akhir.
   b. Untuk Kategori Layanan, pilih AWS Layanan.
   c. Untuk Nama Layanan, pilih layanan yang Anda sambungkan.

d. Pilih VPC dan Aktifkan Nama DNS.

e. Titik Akhir VCP diperlukan untuk koneksi VPC:

   i. STS

   ii. AWS Glue

   iii. Secrets Manager

Konfigurasi Grup Keamanan

Grup keamanan harus mengizinkan lalu lintas ke port pendengarnya dari AWS Glue VPC AWS Glue agar dapat terhubung dengannya. Ini adalah praktik yang baik untuk membatasi jangkauan alamat IP sumber sebanyak mungkin.

AWS Glue membutuhkan kelompok keamanan khusus yang memungkinkan semua lalu lintas masuk dari dirinya sendiri. Anda dapat membuat aturan referensi diri yang memungkinkan semua lalu lintas yang berasal dari grup keamanan. Anda dapat memodifikasi grup keamanan yang ada dan menentukan grup keamanan sebagai sumber.

Buka komunikasi dari port HTTPS dari endpoint URL (baik NLB atau SAP instance).

Opsi konektivitas

- Koneksi HTTPS dengan NLB internal dan eksternal, sertifikat SSL dari otoritas sertifikat (CA), bukan sertifikat SSL yang ditandatangani sendiri
- Koneksi HTTPS dengan sertifikat SSL instance SAP dari otoritas sertifikat (CA), bukan sertifikat SSL yang ditandatangani sendiri

Otentikasi SAP

Konektor SAP mendukung Custom (ini adalah otentikasi SAP BASIC) dan metode otentikasi OAUTH.

Otentikasi Kustom

AWS Glue mendukung Custom (Basic Authentication) sebagai metode untuk membangun koneksi ke sistem SAP Anda, memungkinkan penggunaan username dan password untuk akses aman. Jenis autentikasi ini berfungsi dengan baik untuk skenario otomatisasi karena memungkinkan penggunaan nama pengguna dan kata sandi di depan dengan izin pengguna tertentu dalam instance SAP OData . AWS Glue dapat menggunakan nama pengguna dan kata sandi untuk mengautentikasi SAP OData APIs. Pada tahun AWS Glue, otorisasi dasar diimplementasikan sebagai otorisasi khusus.

Untuk OData dokumentasi SAP publik untuk alur Auth Dasar, lihat HTTP Basic Authentication.

OAuth 2.0 Otentikasi

AWS Glue juga mendukung OAuth 2.0 sebagai mekanisme otentikasi aman untuk membangun koneksi ke sistem SAP Anda. Ini memungkinkan integrasi tanpa batas sambil memastikan kepatuhan dengan standar otentikasi modern dan meningkatkan keamanan akses data.

Jenis Hibah AUTHORIZATION_CODE

Jenis hibah menentukan cara AWS Glue berkomunikasi dengan SAP OData untuk meminta akses ke data Anda. SAP hanya OData mendukung jenis `AUTHORIZATION_CODE` hibah. Jenis hibah ini dianggap “berkaki tiga” OAuth karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Ini digunakan saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol.

Pengguna masih dapat memilih untuk membuat aplikasi terhubung mereka sendiri di SAP OData dan memberikan ID klien dan rahasia klien mereka sendiri saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol. Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke SAP untuk masuk dan memberi wewenang OData AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.

Jenis hibah ini menghasilkan token penyegaran dan token akses. Token akses berumur pendek, dan dapat disegarkan secara otomatis tanpa interaksi pengguna menggunakan token penyegaran.

Untuk OData dokumentasi SAP publik tentang membuat aplikasi yang terhubung untuk OAuth alur Kode Otorisasi, lihat Autentikasi Menggunakan 2.0. OAuth

AWS Secrets Manager untuk menyimpan rahasia Auth Anda

Anda harus menyimpan rahasia OData koneksi SAP di AWS Secrets Manager, mengkonfigurasi izin yang diperlukan untuk pengambilan seperti yang ditentukan di Kebijakan IAM bagian, dan menggunakannya saat membuat koneksi.

Gunakan AWS Management Console for AWS Secrets Manager untuk membuat rahasia untuk sumber SAP Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat AWS rahasia Secrets Manager. Detail di AWS Secrets Manager harus menyertakan elemen dalam kode berikut.

Rahasia Otentikasi Kustom

Anda harus memasukkan nama pengguna sistem SAP Anda sebagai pengganti <your SAP username>dan kata sandinya menggantikan <your SAP username password>dan Benar atau Salah. Dalam konteks ini, pengaturan `basicAuthDisableSSO` untuk `true` menonaktifkan Single Sign-

On (SSO) untuk permintaan Otentikasi Dasar, yang memerlukan kredensi pengguna eksplisit untuk setiap permintaan. Sebaliknya, mengaturnya untuk `false` memungkinkan penggunaan sesi SSO yang ada jika tersedia.

```
{
   "basicAuthUsername": "<your SAP username>",
   "basicAuthPassword": "<your SAP username password>",
   "basicAuthDisableSSO": "<True/False>",
   "customAuthenticationType": "CustomBasicAuth"
}
```

OAuth 2.0 Rahasia

Jika Anda menggunakan OAuth 2.0 sebagai mekanisme otentikasi Anda, rahasia di AWS Secrets Manager harus memiliki User Managed Client Application ClientId dalam format berikut. <your client secret>Anda harus memasukkan rahasia klien SAP Anda sebagai pengganti.

```
{"USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET": "<your client secret>"
}
```

Buat koneksi

Untuk mengkonfigurasi OData koneksi SAP:

1. Masuk ke Konsol AWS Manajemen dan buka AWS Glue konsol. Di AWS Glue Studio, buat koneksi dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Klik Koneksi data di panel kiri.
   b. Klik Buat koneksi.
   c. Pilih SAP OData di Pilih sumber data
   d. Berikan URL host Aplikasi dari OData instance SAP yang ingin Anda sambungkan. URL host aplikasi ini harus dapat diakses melalui internet publik untuk koneksi non VPC.
   e. Sediakan jalur layanan Aplikasi dari OData instance SAP yang ingin Anda sambungkan. Ini sama dengan jalur layanan katalog. Misalnya:`/sap/opu/odata/iwfnd/catalogservice;v=2`. AWS Glue tidak menerima jalur objek tertentu.
   f. Berikan nomor Klien dari OData instans SAP yang ingin Anda sambungkan. Nilai yang dapat diterima adalah [001-999]. Contoh: 010
   g. Berikan nomor Port dari OData instans SAP yang ingin Anda sambungkan. Contoh: 443

h. Berikan bahasa Logon dari OData instance SAP yang ingin Anda sambungkan. Contoh: EN

i. Pilih peran AWS IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin seperti yang diuraikan di bagian. Kebijakan IAM

j. Pilih Jenis Otentikasi yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue dari daftar dropdown: atau CUSTOM OAUTH2

   i. KUSTOM - Pilih rahasia yang Anda buat seperti yang ditentukan di AWS Secrets Manager untuk menyimpan rahasia Auth Anda bagian.

   ii. OAUTH 2.0 - masukkan input berikut hanya dalam kasus 2.0: OAuth

      A. Di bawah Aplikasi Klien yang Dikelola Pengguna ClientId, masukkan id klien Anda.

      B. `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET`(rahasia klien Anda) di AWS Secrets Manager yang Anda buat di AWS Secrets Manager untuk menyimpan rahasia Auth Anda bagian ini.

      C. Di bawah URL Kode Otorisasi, masukkan URL kode otorisasi Anda.

      D. Di bawah URL Token Otorisasi, masukkan URL token otorisasi Anda.

      E. Di bawah OAuth Lingkup, masukkan OAuth cakupan Anda yang dipisahkan oleh spasi. Contoh: `/IWFND/SG_MED_CATALOG_0002 ZAPI_SALES_ORDER_SRV_0001`

k. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda. Untuk detail selengkapnya, lihat Konektivitas/Koneksi VPC.

2. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`. Untuk detail selengkapnya, lihat Kebijakan IAM.

3. Pilih Uji koneksi dan uji koneksi Anda. Jika tes koneksi lulus, klik berikutnya, masukkan nama koneksi Anda dan simpan koneksi Anda. Fungsionalitas koneksi uji tidak tersedia jika Anda telah memilih opsi Jaringan (VPC).

Membuat pekerjaan SAP OData

Lihat Membangun pekerjaan ETL visual dengan Studio AWS Glue

Sumber Penyediaan Data Operasional (ODP)

Operational Data Provisioning (ODP) menyediakan infrastruktur teknis yang dapat Anda gunakan untuk mendukung ekstraksi dan replikasi data untuk berbagai aplikasi target dan mendukung mekanisme delta dalam skenario ini. Dalam kasus prosedur delta, data dari sumber (Penyedia ODP) secara otomatis ditulis ke antrian delta (Operational Delta Queue — ODQ) menggunakan proses pembaruan atau diteruskan ke antrian delta menggunakan antarmuka ekstraktor. Penyedia ODP

dapat berupa DataSource (extractors), ABAP Core Data Services Views (ABAP CDS Views), SAP BW atau SAP BW/4HANA, SAP Landscape Transformation Replication Server (SLT), dan Tampilan Informasi SAP HANA (tampilan perhitungan). Aplikasi target (disebut sebagai 'pelanggan' ODQ atau lebih umum “Konsumen ODP”) mengambil data dari antrian delta dan melanjutkan pemrosesan data.

Beban penuh

Dalam konteks entitas SAP OData dan ODP, Full Load mengacu pada proses ekstraksi semua data yang tersedia dari entitas ODP dalam satu operasi. Operasi ini mengambil dataset lengkap dari sistem sumber, memastikan bahwa sistem target memiliki up-to-date salinan data entitas yang komprehensif. Beban penuh biasanya digunakan untuk sumber yang tidak mendukung beban tambahan atau ketika penyegaran sistem target diperlukan.

Contoh

Anda dapat secara eksplisit mengatur `ENABLE_CDC` bendera ke false, saat membuat. DynamicFrame Catatan: false `ENABLE_CDC` secara default, jika Anda tidak ingin menginisialisasi antrian delta, Anda tidak perlu mengirim bendera ini atau mengaturnya ke true. Tidak menyetel flag ini ke true akan menghasilkan ekstraksi beban penuh.

```
sapodata_df = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="SAPOData",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "ENABLE_CDC": "false"
    }, transformation_ctx=key)
```

Beban tambahan

Beban tambahan dalam konteks entitas ODP (Operational Data Provisioning) melibatkan penggalian hanya data baru atau yang diubah (delta) dari sistem sumber sejak ekstraksi data terakhir, menghindari pra-pemrosesan catatan yang sudah diproses. Pendekatan ini secara signifikan meningkatkan efisiensi, mengurangi volume transfer data, meningkatkan kinerja, memastikan sinkronisasi yang efisien antar sistem, dan meminimalkan waktu pemrosesan, terutama untuk kumpulan data besar yang sering berubah.

Transfer Inkremental berbasis Delta Token

Untuk mengaktifkan Transfer Inkremental menggunakan Change Data Capture (CDC) untuk entitas berkemampuan ODP yang mendukungnya, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buat pekerjaan Transfer Inkremental dalam mode skrip.
2. Saat membuat DataFrame or Glue DynamicFrame, Anda harus melewati opsi`"ENABLE_CDC": "True"`. Opsi ini memastikan bahwa Anda akan menerima Token Delta dari SAP, yang dapat digunakan untuk pengambilan data yang diubah selanjutnya.

Token delta akan hadir di baris terakhir kerangka data, di kolom DELTA_TOKEN. Token ini dapat digunakan sebagai opsi konektor dalam panggilan berikutnya untuk mengambil kumpulan data berikutnya secara bertahap.

Contoh

- Kami mengatur `ENABLE_CDC` bendera `ketrue`, saat membuat DynamicFrame. Catatan: `ENABLE_CDC` secara `false` default, jika Anda tidak ingin menginisialisasi antrian delta, Anda tidak perlu mengirim bendera ini atau mengaturnya ke true. Tidak menyetel flag ini ke true akan menghasilkan ekstraksi beban penuh.

```
sapodata_df = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="SAPOData",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "ENABLE_CDC": "true"
    }, transformation_ctx=key)

# Extract the delta token from the last row of the DELTA_TOKEN column
delta_token_1 = your_logic_to_extract_delta_token(sapodata_df) # e.g.,
 D20241029164449_000370000
```

- Token delta yang diekstraksi dapat diteruskan sebagai opsi untuk mengambil peristiwa baru.

```
sapodata_df_2 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="SAPOData",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        // passing the delta token retrieved in the last run
        "DELTA_TOKEN": delta_token_1
    } , transformation_ctx=key)

# Extract the new delta token for the next run
```

```
delta_token_2 = your_logic_to_extract_delta_token(sapodata_df_2)
```

Perhatikan bahwa catatan terakhir, di mana DELTA_TOKEN ada, bukan catatan transaksional dari sumber, dan hanya ada untuk tujuan meneruskan nilai token delta.

Terlepas dariDELTA_TOKEN, bidang berikut dikembalikan di setiap baris kerangka data.

- GLUE_FETCH_SQ: Ini adalah bidang urutan, yang dihasilkan dari stempel waktu EPOC dalam urutan catatan diterima, dan unik untuk setiap catatan. Ini dapat digunakan jika Anda perlu mengetahui atau menetapkan urutan perubahan dalam sistem sumber. Bidang ini hanya akan hadir untuk entitas yang diaktifkan ODP.
- DML_STATUS: Ini akan ditampilkan UPDATED untuk semua catatan yang baru dimasukkan dan diperbarui dari sumber, dan DELETED untuk catatan yang telah dihapus dari sumber.

Untuk detail selengkapnya tentang cara mengelola status dan menggunakan kembali token delta untuk mengambil catatan yang diubah melalui contoh, lihat bagian tersebut. Menggunakan skrip manajemen OData status SAP

Pembatalan Token Delta

Token delta dikaitkan dengan koleksi layanan dan pengguna. Jika penarikan awal baru dimulai untuk koleksi layanan yang sama dan pengguna, semua token delta sebelumnya yang dikeluarkan sebagai hasil dari inisialisasi sebelumnya akan dibatalkan oleh layanan SAP. “ENABLE_CDC” : “true” OData Memanggil konektor dengan token delta yang kedaluwarsa akan menghasilkan pengecualian:

```
Could not open data access via extraction API RODPS_REPL_ODP_OPEN
```

OData Layanan (Sumber Non-ODP)

Beban penuh

Untuk sistem non-ODP (Operational Data Provisioning), Full Load melibatkan ekstraksi seluruh dataset dari sistem sumber dan memuatnya ke dalam sistem target. Karena sistem non-ODP tidak secara inheren mendukung mekanisme ekstraksi data canggih seperti delta, prosesnya mudah tetapi dapat intensif sumber daya tergantung pada ukuran data.

Beban tambahan

Untuk sistem atau entitas yang tidak mendukung ODP (Operational Data Provisioning), transfer data inkremental dapat dikelola secara manual dengan menerapkan mekanisme berbasis stempel waktu untuk melacak dan mengekstrak perubahan.

Transfer Inkremental Berbasis Timestamp

Untuk entitas berkemampuan non-ODP (atau untuk entitas yang diaktifkan ODP yang tidak menggunakan flag ENABLE_CDC), kita dapat menggunakan `filteringExpression` opsi di konektor untuk menunjukkan `datetime` interval yang ingin kita ambil data. Metode ini bergantung pada bidang stempel waktu dalam data Anda yang mewakili kapan setiap catatan terakhir dibuat/dimodifikasi.

Contoh

Mengambil catatan yang berubah setelah 2024-01-01T 00:00:00.000

```
sapodata_df = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="SAPOData",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "filteringExpression": "LastChangeDateTime >= 2024-01-01T00:00:00.000"
    }, transformation_ctx=key)
```

Catatan: Dalam contoh ini, `LastChangeDateTime` adalah bidang yang mewakili kapan setiap rekaman terakhir diubah. Nama bidang yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada OData entitas SAP spesifik Anda.

Untuk mendapatkan subset data baru dalam proses berikutnya, Anda akan memperbarui `filteringExpression` dengan stempel waktu baru. Biasanya, ini akan menjadi nilai stempel waktu maksimum dari data yang diambil sebelumnya.

Contoh

```
max_timestamp = get_max_timestamp(sapodata_df)  # Function to get the max timestamp
 from the previous run
```

```
next_filtering_expression = f"LastChangeDateTime > {max_timestamp}"

# Use this next_filtering_expression in your next run
```

Di bagian selanjutnya, kami akan memberikan pendekatan otomatis untuk mengelola transfer inkremental berbasis stempel waktu ini, menghilangkan kebutuhan untuk memperbarui ekspresi pemfilteran secara manual di antara proses.

Menggunakan skrip manajemen OData status SAP

Untuk menggunakan skrip manajemen OData status SAP dalam AWS Glue pekerjaan Anda, ikuti langkah-langkah ini:

- Unduh skrip manajemen negara: `s3://aws-blogs-artifacts-public/artifacts/BDB-4789/sap_odata_state_management.zip` dari ember Amazon S3 publik.
- Unggah skrip ke bucket Amazon S3 yang memiliki izin untuk diakses oleh AWS Glue pekerjaan Anda.
- Referensikan skrip dalam AWS Glue pekerjaan Anda: Saat membuat atau memperbarui AWS Glue pekerjaan Anda, berikan `'--extra-py-files'` opsi yang mereferensikan jalur skrip di bucket Amazon S3 Anda. Misalnya: `--extra-py-files s3://your-bucket/path/to/sap_odata_state_management.py`
- Impor dan gunakan pustaka manajemen negara bagian dalam skrip AWS Glue pekerjaan Anda.

Contoh Transfer Inkremental berbasis delta-token

Berikut adalah contoh cara menggunakan skrip manajemen status untuk transfer inkremental berbasis delta-token:

```
from sap_odata_state_management import StateManagerFactory, StateManagerType, StateType

# Initialize the state manager
state_manager = StateManagerFactory.create_manager(
    manager_type=StateManagerType.JOB_TAG,
    state_type=StateType.DELTA_TOKEN,
    options={
        "job_name": args['JOB_NAME'],
        "logger": logger
    }
)
```

```
# Get connector options (including delta token if available)
key = "SAPODataNode"
connector_options = state_manager.get_connector_options(key)

# Use the connector options in your Glue job
df = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="SAPOData",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "ENABLE_CDC": "true",
        **connector_options
    }
)

# Process your data here...

# Update the state after processing
state_manager.update_state(key, sapodata_df.toDF())
```

Contoh Transfer Inkremental berbasis stempel waktu

Berikut adalah contoh cara menggunakan skrip manajemen status untuk transfer inkremental berbasis delta-token:

```
from sap_odata_state_management import StateManagerFactory, StateManagerType, StateType

# Initialize the state manager
state_manager = StateManagerFactory.create_manager(
    manager_type=StateManagerType.JOB_TAG,
    state_type=StateType.DELTA_TOKEN,
    options={
        "job_name": args['JOB_NAME'],
        "logger": logger
    }
)

# Get connector options (including delta token if available)
key = "SAPODataNode"
connector_options = state_manager.get_connector_options(key)

# Use the connector options in your Glue job
```

```
df = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="SAPOData",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "ENABLE_CDC": "true",
        **connector_options
    }
)

# Process your data here...

# Update the state after processing
state_manager.update_state(key, sapodata_df.toDF())
```

Dalam kedua contoh, skrip manajemen status menangani kompleksitas penyimpanan status (baik token delta atau stempel waktu) di antara job run. Ini secara otomatis mengambil status tahu terakhir saat mendapatkan opsi konektor dan memperbarui status setelah diproses, memastikan setiap pekerjaan berjalan hanya memproses data baru atau yang diubah.

Partisi untuk entitas Non ODP

Dalam Apache Spark, partisi mengacu pada cara data dibagi dan didistribusikan di seluruh node pekerja dalam cluster untuk pemrosesan paralel. Setiap partisi adalah potongan data logis yang dapat diproses secara independen oleh suatu tugas. Partisi adalah konsep dasar dalam Spark yang secara langsung berdampak pada kinerja, skalabilitas, dan pemanfaatan sumber daya. AWS Glue pekerjaan menggunakan mekanisme partisi Spark untuk membagi dataset menjadi potongan-potongan kecil (partisi) yang dapat diproses secara paralel di seluruh node pekerja cluster. Perhatikan bahwa partisi tidak berlaku untuk entitas ODP.

Untuk detail selengkapnya, lihat AWS Glue Spark dan PySpark lowongan kerja.

Prasyarat

Objek SAP OData yang ingin Anda baca. Anda akan memerlukan EntitySet objek/nama misalnya,. `/sap/opu/odata/sap/API_SALES_ORDER_SRV/A_SalesOrder`

Contoh

```
sapodata_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="SAPOData",
```

```
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "/sap/opu/odata/sap/API_SALES_ORDER_SRV/A_SalesOrder"
    }, transformation_ctx=key)
```

Mempartisi Kueri

Partisi Berbasis Lapangan

Anda dapat memberikan opsi Spark tambahan`PARTITION_FIELD`,, `LOWER_BOUND``UPPER_BOUND`, dan `NUM_PARTITIONS` jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan. Integer, Tanggal dan DateTime bidang mendukung partisi berbasis lapangan di konektor SAP. OData

- `PARTITION_FIELD`: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Untuk bidang apa pun yang tipe datanya DateTime, format stempel waktu Spark yang digunakan dalam kueri Spark SQL diterima.

  Contoh nilai yang valid: `"2000-01-01T00:00:00.000Z"`
- `UPPER_BOUND`: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`: jumlah partisi.
- `PARTITION_BY`: jenis partisi yang akan dilakukan, `FIELD` yang akan diteruskan dalam kasus partisi berbasis Bidang.

Contoh

```
sapodata= glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="sapodata",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "/sap/opu/odata/sap/SEPM_HCM_SCENARIO_SRV/EmployeeSet",
        "PARTITION_FIELD": "validStartDate"
        "LOWER_BOUND": "2000-01-01T00:00:00.000Z"
        "UPPER_BOUND": "2020-01-01T00:00:00.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "10",
        "PARTITION_BY": "FIELD"
```

```
    }, transformation_ctx=key)
```

Partisi Berbasis Rekam

Kueri asli akan dibagi menjadi NUM_PARTITIONS sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan.

Partisi berbasis rekaman hanya didukung untuk entitas non-ODP, karena pagination di entitas ODP didukung melalui token berikutnya/skip token.

- PARTITION_BY: jenis partisi yang akan dilakukan. COUNTharus diteruskan dalam kasus partisi berbasis catatan.

Contoh

```
sapodata= glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="sapodata",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "/sap/opu/odata/sap/SEPM_HCM_SCENARIO_SRV/EmployeeSet",
        "NUM_PARTITIONS": "10",
        "PARTITION_BY": "COUNT"
    }, transformation_ctx=key)
```

Batasan/Callout

- Entitas ODP tidak kompatibel dengan Partisi Berbasis Rekaman karena pagination ditangani menggunakan token lewati /delta token. Akibatnya, untuk Record Based Partitioning, nilai default untuk MaxConcurrency diatur ke “null” terlepas dari input pengguna.
- Ketika batas dan partisi diterapkan, batas lebih diutamakan daripada partisi.

Opsi OData koneksi SAP

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk SAP OData:

- ENTITY_NAME(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama objek Anda di SAP OData.

  Misalnya:/sap/opu/odata/sap/API_SALES_ORDER_SRV/A_ SalesOrder
- API_VERSION(String) - (Opsional) Digunakan untuk Baca. Versi SAP OData Rest API yang ingin Anda gunakan. Contoh: 2.0.

- SELECTED_FIELDS(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.

  Sebagai contoh: SalesOrder

- FILTER_PREDICATE(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.

  Misalnya: `SalesOrder = "10"`

- QUERY(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.

  Misalnya: `SELECT * FROM /sap/opu/odata/sap/API_SALES_ORDER_SRV/A_SalesOrder`

- PARTITION_FIELD(String) - Digunakan untuk Baca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.

  Misalnya: `ValidStartDate`

- LOWER_BOUND(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Misalnya: `"2000-01-01T00:00:00.000Z"`

- UPPER_BOUND(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Misalnya: `"2024-01-01T00:00:00.000Z"`

- NUM_PARTITIONS(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca.
- INSTANCE_URL(String) - URL host aplikasi contoh SAP.

  Misalnya: `https://example-externaldata.sierra.aws.dev`

- SERVICE_PATH(String) - Jalur layanan aplikasi contoh SAP.

  Misalnya: `/sap/opu/odata/iwfnd/catalogservice;v=2`

- CLIENT_NUMBER(String) - Nomor klien aplikasi contoh SAP.

  Sebagai contoh: 100

- PORT_NUMBER(String) - Default: Nomor port aplikasi contoh SAP.

  Misalnya: 443

- LOGON_LANGUAGE(String) - Bahasa logon aplikasi contoh SAP.

Misalnya: `EN`

- `ENABLE_CDC`(String) - Mendefinisikan apakah akan menjalankan pekerjaan dengan CDC diaktifkan, yaitu, dengan perubahan trek.

  Misalnya: `True/False`

- `DELTA_TOKEN`(String) - Menjalankan penarikan data tambahan berdasarkan Delta Token valid yang disediakan.

  Misalnya: `D20241107043437_000463000`

- `PAGE_SIZE`(Integer) - Mendefinisikan ukuran halaman untuk menanyakan catatan. Ukuran halaman default adalah 50.000. Ketika ukuran halaman ditentukan, SAP hanya mengembalikan jumlah catatan yang ditentukan per panggilan API, bukan seluruh kumpulan data. Konektor masih akan memberikan jumlah total catatan dan menangani pagination menggunakan ukuran halaman yang Anda tentukan. Jika Anda memerlukan ukuran halaman yang lebih besar, Anda dapat memilih nilai apa pun hingga 500.000, yang merupakan maksimum yang diizinkan. Setiap ukuran halaman yang ditentukan melebihi 500.000 akan diabaikan. Sebagai gantinya, sistem akan menggunakan ukuran halaman maksimum yang diizinkan. Anda dapat menentukan ukuran halaman di AWS Glue Studio UI dengan menambahkan opsi koneksi `PAGE_SIZE` dengan nilai yang Anda inginkan.

  Misalnya: `20000`

OData Entitas SAP dan detail bidang

Entitas	Tipe data	Operator yang didukung
Tabel (entitas dinamis)	String	=,! =, >, >=, <, <=, ANTARA, SEPERTI
	Bilangan Bulat	=,! =, >, >=, <, <=, ANTARA, SEPERTI
	Long	=,! =, >, >=, <, <=, ANTARA, SEPERTI

Entitas	Tipe data	Operator yang didukung
	Ganda	=,! =, >, >=, <, <=, ANTARA, SEPERTI
	Tanggal	=,! =, >, >=, <, <=, ANTARA, SEPERTI
	DateTime	=,! =, >, >=, <, <=, ANTARA, SEPERTI
	Boolean	=, !=
	Struct	=,! =, >, >=, <, <=, ANTARA, SEPERTI

Menghubungkan ke SendGrid

SendGrid adalah platform komunikasi pelanggan untuk email transaksional dan pemasaran.

- SendGrid konektor membantu dalam membuat dan mengelola daftar kontak dan membuat kampanye pemasaran email.
- SendGrid memungkinkan bisnis online, nirlaba, dan entitas online lainnya untuk membuat dan mengirim email pemasaran ke khalayak besar dan memantau keterlibatan dengan email tersebut.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk SendGrid
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi SendGrid
- Mengkonfigurasi koneksi SendGrid
- Membaca dari SendGrid entitas
- SendGrid opsi koneksi
- SendGrid keterbatasan

AWS Glue dukungan untuk SendGrid

AWS Glue mendukung SendGrid sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari SendGrid.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi SendGrid API yang didukung

Versi SendGrid API berikut didukung:

- v3

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin AWS IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
     "Statement": [
      {
             "Effect": "Allow",
             "Action": [
                 "glue:ListConnectionTypes",
                 "glue:DescribeConnectionType",
                 "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                 "glue:ListEntities",
                 "glue:DescribeEntity"
             ],
             "Resource": "*"
         }
     ]
 }
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode di atas, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut ini:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi SendGrid

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari SendGrid, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

Berikut ini adalah persyaratan minimum:

- Anda memiliki SendGrid akun dengan kunci API.
- SendGrid Akun Anda memiliki akses API dengan lisensi yang valid.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke SendGrid akun Anda. Untuk koneksi yang khas, Anda tidak perlu melakukan hal lain SendGrid.

Mengkonfigurasi koneksi SendGrid

SendGrid mendukung otentikasi kustom.

Untuk SendGrid dokumentasi publik tentang pembuatan kunci API yang diperlukan untuk autentikasi kustom, lihat Autentikasi.

Untuk mengkonfigurasi SendGrid koneksi:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:

a. Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan, Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen dengan kunci *api_key* sebagai.

b. Catatan: Anda harus membuat rahasia untuk koneksi Anda di AWS Glue.

1. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

   a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih SendGrid.

   b. Berikan SendGrid contoh `INSTANCE_URL` yang ingin Anda sambungkan.

   c. Pilih peran AWS IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

   d. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

   e. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

2. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari SendGrid entitas

Prasyarat

SendGrid Objek yang ingin Anda baca. Anda akan membutuhkan nama objek seperti`lists`, `singlesends` atau`segments`.

Entitas yang didukung untuk sumber:

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partisi
Daftar	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Mengirim Tunggal	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Statistik Kampanye Pemasaran-Otomatisasi	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Statistik Kampanye Pemasaran-Kirim Tunggal	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Segmen	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Kontak	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Kategori	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Statistik	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Berhenti Berlangganan Grup	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Contoh:

```
sendgrid_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="sendgrid",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "lists",
        "API_VERSION": "v3",
        "INSTANCE_URL": "instanceUrl"
    }
```

SendGrid detail entitas dan bidang:

Entitas dengan metadata statis:

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	
Daftar	id	String	N/A	
	name	String	N/A	
	contact_count	Bilangan Bulat	N/A	
	_metadata	Struct	N/A	
Mengirim Tunggal	id	String	N/A	
	name	String	SAMA_KE	
	abtest	Struct	N/A	
	status	String	SAMA_KE	
	kategori	Daftar	SAMA_KE	
	kirim_at	String	N/A	
	is_abtest	Boolean	N/A	
	updated_at	String	N/A	
	dibuat_at	String	N/A	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	
	saluran	Daftar	N/A	
Statistik Kampanye Pemasaran-Otomatisasi	id	String	N/A	
	pengumpulan	String	N/A	
	step_id	String	N/A	
	statistik	Struct	N/A	
	automation_id	Daftar	SAMA_KE	
Statistik Kampanye Pemasaran-Singlesend	id	String	N/A	
	ab_variasi	String	N/A	
	ab_fase	String	N/A	
	pengumpulan	String	N/A	
	statistik	Struct	N/A	
	singlesend_ids	Daftar	SAMA_KE	
Segmen	id	String	N/A	
	name	String	N/A	
	query_version	String	N/A	
	contacts_count	Bilangan Bulat	N/A	
	sample_updated_at	String	N/A	
	next_sample_update	String	N/A	
	dibuat_at	String	N/A	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	
	updated_at	String	N/A	
	parent_list_id	String	N/A	
	status	Struct	N/A	
	parent_list_ids	String	SAMA_KE	
	no_parent_list_id	Boolean	SAMA_KE	
Kontak	id	String	N/A	
	first_name	String	N/A	
	last_name	String	N/A	
	unique_name	String	N/A	
	Email	String	N/A	
	alternate_emails	Daftar	N/A	
	alamat_line_1	String	N/A	
	alamat_line_2	String	N/A	
	kota	String	N/A	
	state_provinsi_region	String	N/A	
	negeri	String	N/A	
	kode_pos	String	N/A	
	phone_number	String	N/A	
	whatsapp	String	N/A	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	
	lini	String	N/A	
	facebook	String	N/A	
	list_id	Daftar	N/A	
	custom_fields	Struct	N/A	
	dibuat_at	String	N/A	
	updated_at	String	N/A	
	_metadata	Struct	N/A	
	event_timestamp	DateTime	DI ANTARA	
Kategori	kategori	Daftar	N/A	
Statistik	date	String	N/A	
	statistik	Daftar	N/A	
	start_date	DateTime	EQUAL_TO, ANTARA	
	aggregated_by	String	SAMA_KE	
Berhenti Berlangganan Grup	id	Bilangan Bulat	SAMA_KE	
	name	String	N/A	
	deskripsi	String	N/A	
	last_email_sent_at	Bilangan Bulat	N/A	
	is_default	Boolean	N/A	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	
	berhenti berlangganan	Bilangan Bulat	N/A	

> **Note**
>
> Tipe data Struct dan List dikonversi ke tipe data String, dan tipe DateTime data dikonversi ke Timestamp sebagai respons konektor.

Mempartisi kueri

SendGrid tidak mendukung partisi berbasis filter atau partisi berbasis rekaman.

SendGrid opsi koneksi

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk SendGrid:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama objek Anda di SendGrid.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. SendGrid Rest versi API yang ingin Anda gunakan.
- `INSTANCE_URL`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. URL SendGrid contoh yang valid.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.

SendGrid keterbatasan

Berikut ini adalah batasan atau catatan untuk SendGrid:

- Incremental pull hanya didukung oleh entitas Stats di `start_date` lapangan dan oleh entitas Kontak di `event_timestamp` lapangan.

- Pagination hanya didukung oleh entitas Statistik Kampanye Pemasaran (Otomasi), Statistik Kampanye Pemasaran (Kirim Tunggal), Kirim Tunggal, dan Daftar.
- Untuk entitas Stats, `start_date` adalah parameter filter wajib.
- Kunci API dengan Akses Terbatas tidak dapat mendukung akses baca untuk entitas API Email dan Statistik. Gunakan kunci API dengan Akses Penuh. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ikhtisar API.

Menghubungkan ke ServiceNow

ServiceNow adalah platform SaaS berbasis cloud untuk mengotomatiskan alur kerja manajemen TI. ServiceNow Platform ini dengan mudah terintegrasi dengan alat lain, memungkinkan pengguna mengelola proyek, tim, dan interaksi pelanggan menggunakan berbagai aplikasi dan plugin. Sebagai ServiceNow pengguna, Anda dapat terhubung AWS Glue ke ServiceNow akun Anda. Kemudian, Anda dapat menggunakan ServiceNow sebagai sumber data dalam pekerjaan ETL Anda. Jalankan pekerjaan ini untuk mentransfer data antara ServiceNow dan AWS layanan atau aplikasi lain yang didukung.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk ServiceNow
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi ServiceNow
- Mengkonfigurasi koneksi ServiceNow
- Membaca dari ServiceNow entitas
- ServiceNow opsi koneksi
- Keterbatasan dan catatan untuk ServiceNow konektor

AWS Glue dukungan untuk ServiceNow

AWS Glue mendukung ServiceNow sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari ServiceNow.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi ServiceNow API yang didukung

Versi ServiceNow API berikut didukung:

- v2

Untuk dukungan entitas per versi tertentu, lihat Entitas yang didukung untuk Sumber.

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin AWS IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode di atas, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut ini:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.

- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi ServiceNow

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari ServiceNow, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

Berikut ini adalah persyaratan minimum:

- Anda memiliki ServiceNow akun dengan email dan kata sandi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat ServiceNow akun.
- ServiceNow Akun Anda diaktifkan untuk akses API. Semua penggunaan ServiceNow API tersedia tanpa biaya tambahan.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke ServiceNow akun Anda.

Membuat ServiceNow akun

Untuk membuat ServiceNow akun:

1. Arahkan ke halaman pendaftaran di servicenow.com, masukkan detail Anda, dan klik Lanjutkan.
2. Ketika Anda menerima kode verifikasi di email terdaftar Anda, masukkan kode itu dan pilih Verifikasi.
3. Siapkan otentikasi multi-faktor atau lewati melakukannya.

Akun Anda dibuat dan ServiceNow menampilkan profil Anda.

Membuat instance ServiceNow pengembang

Minta instance pengembang setelah masuk ke ServiceNow.

1. Di halaman ServiceNow login, masukkan kredensil akun Anda.
2. Pilih Program ServiceNow Pengembang.

3. Pilih Minta Instance di kanan atas.
4. Masukkan tanggung jawab pekerjaan Anda. Tunjukkan persetujuan Anda terhadap ketentuan penggunaan, dan pilih Selesai penyiapan.
5. Setelah instance dibuat, catat URL dan kredensialnya.

Mengambil BasicAuth kredensi

Untuk mengambil kredensi Auth Dasar untuk akun gratis:

1. Di halaman ServiceNow login, masukkan kredensil akun Anda.
2. Di halaman beranda pilih bagian edit profil (pojok kanan atas) dan pilih Kelola Kata Sandi Instans.
3. Ambil kredensi login seperti nama pengguna, kata sandi, dan URL instance.

> **Note**
>
> <username>Jika MFA diaktifkan untuk akun, tambahkan token MFA ke akhir kata sandi pengguna di autentikasi dasar:: <password><MFA Token>

Untuk informasi selengkapnya, lihat Membangun aplikasi dalam ServiceNow dokumentasi.

Membuat kredensi OAuth 2.0

Untuk menggunakan OAuth2 .0 di ServiceNow konektor, Anda perlu membuat klien masuk) untuk menghasilkan ID Klien dan Rahasia Klien:

1. Di halaman ServiceNow login, masukkan kredensil akun Anda.
2. Di halaman beranda pilih Mulai Membangun.
3. Pada halaman App Engine Studio, cari Application Registry.
4. Pilih Baru di kanan atas.
5. Pilih opsi Buat titik akhir OAuth API untuk klien eksternal.
6. Buat perubahan yang diperlukan pada OAuth konfigurasi dan pilih Perbarui.

   Contoh untuk URL Pengalihan: https://us-east-1.console.aws.amazon.com/gluestudio/ oauth
7. Pilih aplikasi OAuth klien yang baru dibuat untuk mengambil ID Klien dan Rahasia Klien.

8. Simpan ID Klien dan Rahasia Klien untuk diproses lebih lanjut.

Untuk mengkonfigurasi OAuth di akun pengembang non-produksi:

1. Buat profil otentikasi menggunakan topik Buat profil otentikasi dalam dokumentasi. ServiceNow
2. Dalam Profil Otentikasi untuk OAuth, pilih Ketik sebagai OAuth dan pilih klien masuk yang dibuat di atas untuk mengatur Entitas. OAuth
3. Jika ada beberapa klien, maka Anda perlu membuat beberapa profil otentikasi untuk mengatur OAuth entitas yang diperlukan dalam profil otentikasi.
4. Jika tidak dikonfigurasi, buat kebijakan akses REST API, untuk memberikan akses ke TABLE API. Lihat Membuat kebijakan akses REST API.

Mengkonfigurasi koneksi ServiceNow

Jenis hibah menentukan cara AWS Glue berkomunikasi dengan ServiceNow meminta akses ke data Anda. Pilihan Anda memengaruhi persyaratan yang harus Anda penuhi sebelum membuat koneksi. ServiceNow hanya mendukung jenis hibah AUTHORIZATION_CODE untuk 2.0. OAuth

- Jenis hibah ini dianggap “berkaki tiga” OAuth karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Ini digunakan saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol. AWS Glue Konsol akan mengarahkan pengguna ke ServiceNow tempat pengguna harus masuk dan mengizinkan izin AWS Glue yang diminta untuk mengakses instance mereka ServiceNow .
- Pengguna masih dapat memilih untuk membuat aplikasi terhubung mereka sendiri ServiceNow dan memberikan id klien dan rahasia klien mereka sendiri saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol. Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke login dan memberi wewenang ServiceNow AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.
- Jenis hibah ini menghasilkan token penyegaran dan token akses. Token akses berumur pendek, dan dapat disegarkan secara otomatis tanpa interaksi pengguna menggunakan token penyegaran.
- Untuk ServiceNow dokumentasi publik tentang cara membuat aplikasi yang terhubung untuk OAuth alur Kode Otorisasi, lihat OAuthMenyiapkan.

Untuk mengkonfigurasi ServiceNow koneksi:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:

a. Untuk otentikasi dasar, Secret harus berisi aplikasi Consumer Secret yang terhubung dengan `USERNAME` dan `PASSWORD` sebagai kunci.

b. Untuk jenis hibah kode otorisasi, Rahasia harus berisi Rahasia Konsumen aplikasi yang terhubung dengan kunci `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` sebagai.

c. Catatan: Anda harus membuat rahasia per koneksi di AWS Glue.

2. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih ServiceNow.

b. Berikan INSTANCE_URL dari ServiceNow instance yang ingin Anda sambungkan.

c. Pilih peran AWS IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

d. Pilih Jenis Otentikasi yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini. AWS Glue

i. Auth Dasar: jenis autentikasi ini berfungsi dengan baik untuk skenario otomatisasi karena memungkinkan untuk menggunakan nama pengguna dan kata sandi di depan dengan izin pengguna tertentu dalam instance. ServiceNow AWS Glue dapat menggunakan nama pengguna dan kata sandi untuk mengautentikasi. ServiceNow APIs Masukkan input berikut hanya dalam kasus Auth Dasar: `Username` dan. `Password`

ii. OAuth2: masukkan input berikut hanya dalam kasus OAuth2:`ClientId`,, `ClientSecretAuthorization URL`,`Authorization Token URL`.

e. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

f. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari ServiceNow entitas

Prasyarat

Objek ServiceNow Tabel yang ingin Anda baca. Anda akan memerlukan nama objek seperti pa_bucket atau insiden.

Contoh:

```
servicenow_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="servicenow",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "pa_buckets",
        "API_VERSION": "v2"
        "instanceUrl": "https://<instance-name>.service-now.com"
    }
)
```

ServiceNow detail entitas dan bidang:

Untuk entitas berikut, ServiceNow sediakan titik akhir untuk mengambil metadata secara dinamis, sehingga dukungan operator ditangkap pada tingkat tipe data untuk setiap entitas.

Entitas	Tipe data	Operator yang didukung
Tabel (entitas dinamis)	Bilangan Bulat	=,! =, <, <=, >, >=, ANTARA
	BigDecimal	=,! =, <, <=, >, >=, ANTARA
	Desimal	=,! =, <, <=, >, >=, ANTARA

Entitas	Tipe data	Operator yang didukung
	Long	=,! =, <, <=, >, >=, ANTARA
	Tanggal	=,! =, <, <=, >, >=, ANTARA
	DateTime	=,! =, <, <=, >, >=, ANTARA
	Boolean	=, !=
	String	=,! =, <, <=, >, >=, ANTARA, SEPERTI
	Struct	N/A

> **Note**
>
> Tipe data Struct dikonversi ke tipe data String dalam respons konektor.

> **Note**
>
> `DML_STATUS`adalah atribut tambahan yang ditentukan pengguna yang digunakan untuk melacak catatan YANG DIBUAT/DIPERBARUI.

Mempartisi kueri

Partisi dasar lapangan:

Anda dapat memberikan opsi Spark tambahan`PARTITION_FIELD`,, `LOWER_BOUND``UPPER_BOUND`, dan `NUM_PARTITIONS` jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan.

Nama entitas	Bidang partisi	Tipe data
Entitas Dinamis	sys_mod_count	Bilangan Bulat

Nama entitas	Bidang partisi	Tipe data
	sys_created_on, sys_updated_on	DateTime

- PARTITION_FIELD: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- LOWER_BOUND: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Untuk bidang Datetime, kami menerima format stempel waktu Spark yang digunakan dalam kueri SQL. SPark

  Contoh nilai valid:

  ```
  "2024-01-30T06:47:51.000Z"
  ```

- UPPER_BOUND: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- NUM_PARTITIONS: jumlah partisi.

Tabel berikut menjelaskan rincian dukungan bidang partisi entitas:

Contoh:

```
servicenow_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="servicenow",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "pa_buckets",
        "API_VERSION": "v2",
        "instanceUrl": "https://<instance-name>.service-now.com"
        "PARTITION_FIELD": "sys_created_on"
        "LOWER_BOUND": "2024-01-30T06:47:51.000Z"
        "UPPER_BOUND": "2024-06-30T06:47:51.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Partisi berbasis rekaman:

Anda dapat memberikan opsi Spark tambahan NUM_PARTITIONS jika Anda ingin menggunakan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli dibagi menjadi NUM_PARTITIONS beberapa sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan.

Dalam partisi berbasis rekaman, jumlah total catatan yang ada ditanyakan dari ServiceNow API, dan dibagi dengan nomor yang disediakan. NUM_PARTITIONS Jumlah catatan yang dihasilkan kemudian diambil secara bersamaan oleh setiap sub-kueri.

- NUM_PARTITIONS: jumlah partisi.

Contoh:

```
servicenow_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="servicenow",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "pa_buckets",
        "API_VERSION": "v2",
        "instanceUrl": "https://<instance-name>.service-now.com"
        "NUM_PARTITIONS": "2"
    }
```

ServiceNow opsi koneksi

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk ServiceNow:

- ENTITY_NAME(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama objek Anda di ServiceNow.
- API_VERSION(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. ServiceNow Rest versi API yang ingin Anda gunakan. Misalnya: v1, v2, v3, v4.
- SELECTED_FIELDS(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- FILTER_PREDICATE(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- QUERY(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- PARTITION_FIELD(String) - Digunakan untuk Baca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- LOWER_BOUND(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih. Misalnya: 2024-01-30T 06:47:51.000 Z.

- UPPER_BOUND(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih. Misalnya: 2024-06-30T 06:47:51.000 Z.
- NUM_PARTITIONS(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca. Misalnya: 10.
- INSTANCE_URL(String) - (Diperlukan) URL ServiceNow contoh yang valid dengan format https://<instance-name>.service-now.com.
- PAGE_SIZE(Integer) - Mendefinisikan ukuran halaman untuk menanyakan catatan. Ukuran halaman default adalah 1.000. Ketika ukuran halaman ditentukan, hanya ServiceNow menampilkan jumlah catatan yang ditentukan per panggilan API, bukan seluruh kumpulan data. Konektor masih akan memberikan jumlah total catatan dan menangani pagination menggunakan ukuran halaman yang Anda tentukan. Jika Anda memerlukan ukuran halaman yang lebih besar, Anda dapat memilih nilai apa pun hingga 10.000, yang merupakan maksimum yang diizinkan. Setiap ukuran halaman yang ditentukan melebihi 10.000 akan diabaikan. Sebagai gantinya, sistem akan menggunakan ukuran halaman maksimum yang diizinkan. Anda dapat menentukan ukuran halaman di AWS Glue Studio UI dengan menambahkan opsi koneksi PAGE_SIZE dengan nilai yang Anda inginkan. Misalnya: 5000.

Keterbatasan dan catatan untuk ServiceNow konektor

Berikut ini adalah batasan atau catatan untuk ServiceNow konektor:

- Sesuai dokumentasi SaaS,, sys_created_onsys_updated_on, dan sys_mod_count merupakan bidang yang dihasilkan sistem. Konektor bergantung pada APIs SaaS untuk menyediakan bidang-bidang ini di badan respons.
  - Jika SaaS tidak menghasilkan bidang ini untuk entitas apa pun, partisi berbasis filter tidak dapat didukung.
- Jika SaaS APIs tidak kembali sys_created_on dan sys_updated_on bidang dalam respons, DML_STATUS tidak dapat dihitung.

Menghubungkan ke Slack di AWS Glue Studio

Slack adalah aplikasi komunikasi perusahaan yang memungkinkan pengguna mengirim pesan dan lampiran melalui berbagai saluran publik dan pribadi. Jika Anda pengguna Slack, Anda dapat terhubung AWS Glue ke akun Slack Anda. Kemudian, Anda dapat menggunakan Slack sebagai sumber data dalam Pekerjaan ETL Anda. Jalankan pekerjaan ini untuk mentransfer data antara Slack dan AWS layanan atau aplikasi lain yang didukung.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Slack
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Slack
- Mengkonfigurasi koneksi Slack
- Membaca dari entitas Slack
- Opsi koneksi kendur
- Batasan
- Membuat akun Slack baru dan mengonfigurasi aplikasi klien

AWS Glue dukungan untuk Slack

AWS Glue mendukung Slack sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari Slack.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi Slack API yang didukung

Slack API v2.

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Anda juga dapat menggunakan kebijakan IAM terkelola berikut untuk mengizinkan akses:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM,, Amazon CloudWatch Logs dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Slack

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data ke atau dari Slack, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

- Anda harus memiliki akun Slack. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat akun Slack baru dan mengonfigurasi aplikasi klien.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Slack Anda.

Mengkonfigurasi koneksi Slack

Slack mendukung jenis `AUTHORIZATION_CODE` hibah untuk OAuth 2.

Jenis hibah ini dianggap “berkaki tiga” OAuth karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Ini digunakan saat membuat koneksi melalui AWS Glue Konsol. AWS Glue Konsol akan mengarahkan pengguna ke Slack di mana pengguna harus masuk dan mengizinkan izin AWS Glue yang diminta untuk mengakses instance Slack mereka.

Pengguna masih dapat memilih untuk membuat aplikasi terhubung mereka sendiri di Slack dan memberikan id klien dan rahasia klien mereka sendiri saat membuat koneksi melalui AWS Glue Konsol. Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke Slack untuk masuk dan memberi wewenang AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.

Jenis hibah ini menghasilkan token penyegaran dan token akses. Token akses kedaluwarsa setelah 1 jam pembuatan. Token akses baru dapat diambil menggunakan token penyegaran.

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat aplikasi yang terhubung untuk OAuth alur Kode Otorisasi, lihat Slack API.

Untuk mengkonfigurasi koneksi Slack:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut. Anda harus membuat rahasia untuk koneksi di AWS Glue.
   a. Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan — Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen dengan kunci `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` sebagai.
2. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih Slack.
   b. Menyediakan lingkungan Slack.
   c. Pilih peran IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

d. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

e. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari entitas Slack

Prasyarat

- Objek Slack yang ingin Anda baca.

Entitas yang didukung

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Batas	Mendukung Order By	Mendukung Pilih *	Mendukung Partisi
obrolan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya

Contoh

```
slack_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="slack",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
```

```
        "ENTITY_NAME": "conversations/C058W38R5J8"
    }
)
```

Entitas kendur dan detail bidang

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
obrolan	lampiran	Daftar	TA
obrolan	bot_id	String	TA
obrolan	blok	Daftar	TA
obrolan	client_msg_id	String	TA
obrolan	is_starred	Boolean	TA
obrolan	terakhir_baca	String	TA
obrolan	terbaru_reply	String	TA
obrolan	tanggapan	Daftar	TA
obrolan	balasan	Daftar	TA
obrolan	reply_count	Bilangan Bulat	TA
obrolan	reply_users	Daftar	TA
obrolan	reply_users_count	Bilangan Bulat	TA
obrolan	berlangganan	Boolean	TA
obrolan	subtipe	String	TA
obrolan	text	String	TA
obrolan	team	String	TA
obrolan	thread_ts	String	TA

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
obrolan	ts	String	EQUAL_TO, BETWEEN, LESS_THAN , LESS_THAN _OR_EQUAL_TO, GREATER_T HAN, GREATER_T HAN_OR_EQUAL_TO
obrolan	jenis	String	TA
obrolan	user	String	TA
obrolan	mengundang	String	TA
obrolan	root	Struct	TA
obrolan	is_terkunci	Boolean	TA
obrolan	file	Daftar	TA
obrolan	ruangan	Struct	TA
obrolan	unggah	Boolean	TA
obrolan	display_as_bot	Boolean	TA
obrolan	saluran	String	TA
obrolan	no_notifikasi	Boolean	TA
obrolan	permalink	String	TA
obrolan	disematkan_ke	Daftar	TA
obrolan	pinned_info	Struct	TA
obrolan	mengedit	Struct	TA

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
obrolan	app_id	String	TA
obrolan	bot_profil	Struct	TA
obrolan	Metadata	Struct	TA

Mempartisi kueri

Opsi percikan tambahan`PARTITION_FIELD`,, `LOWER_BOUND``UPPER_BOUND`, `NUM_PARTITIONS` dapat diberikan jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas percikan secara bersamaan.

- `PARTITION_FIELD`: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Untuk tanggal, kami menerima format tanggal Spark yang digunakan dalam kueri Spark SQL. Contoh nilai yang valid:`"2024-07-01T00:00:00.000Z"`.
- `UPPER_BOUND`: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`: jumlah partisi.

Detail dukungan bidang partisi yang bijaksana dari entitas ditangkap dalam tabel di bawah ini.

Nama Entitas	Bidang Partisi	Tipe data
obrolan	ts	String

Contoh

```
slack_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="slack",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "conversations/C058W38R5J8",
```

```
        "PARTITION_FIELD": "ts"
        "LOWER_BOUND": "2022-12-01T00:00:00.000Z"
        "UPPER_BOUND": "2024-09-23T15:00:00.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "2"
    }
)
```

Opsi koneksi kendur

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Slack:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama entitas yang didukung. Contoh:`conversations/C058W38R5J8`.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Bidang yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca.

Batasan

Berikut ini adalah batasan untuk konektor Slack:

- Partisi berbasis rekaman tidak didukung karena konektor tidak menyediakan sarana apa pun untuk mengambil jumlah total rekaman (pesan) yang tersedia dalam percakapan tertentu.

Membuat akun Slack baru dan mengonfigurasi aplikasi klien

Membuat akun Slack

1. Buka halaman beranda Slack untuk mendaftar akun.
2. Pilih DAFTAR DENGAN ALAMAT EMAIL. Masukkan ID email Anda dan pilih Lanjutkan.
3. Masukkan kode 6 karakter yang dikirim ke alamat email Anda, itu akan mengarahkan Anda untuk membuat ruang kerja atau bergabung dengan ruang kerja yang ada.
4. Pilih Buat ruang kerja untuk membuat ruang kerja baru. Ini akan mengarahkan Anda untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai bagian dari proses pengaturan.

- Nama perusahaan
- Nama Anda
- Untuk menambahkan kolega melalui email
- Apa yang tim Anda kerjakan? (Ini akan menjadi nama saluran)

5. Isi kolom masukan untuk pertanyaan-pertanyaan ini dan lanjutkan. Akun Anda sekarang siap digunakan.

Membuat aplikasi pengembang Slack

1. Masuk ke akun Slack Anda dan masuk ke ruang kerja Slack Anda.
2. Dari menu ruang kerja, pilih Alat dan pengaturan, lalu pilih Kelola aplikasi.
3. Dari menu Slack App Directory, pilih Build.
4. Pada halaman Aplikasi Anda, pilih Buat Aplikasi.
5. Pada halaman Buat aplikasi, pilih Dari awal.
6. Di kotak dialog Nama aplikasi & pilih ruang kerja yang terbuka, tambahkan nama Aplikasi dan Pilih ruang kerja untuk menerapkan aplikasi Anda. Kemudian pilih Buat Aplikasi.
7. Catat Client Id dan Secret yang ditampilkan di App Credentials
8. Pada sidebar OAuth & Permissions, buka Scopes dan pilih Add an OAuth Scope. Anda dapat menambahkan pengalihan URLs ke aplikasi Anda untuk konfigurasi untuk secara otomatis menghasilkan tombol 'Tambahkan ke Slack' atau untuk mendistribusikan aplikasi Anda. Gulir ke atas ke URLs bagian Redirect dan pilih Add New Redirect URL dan simpan.
9. Kemudian, gulir ke bagian OAuth Token untuk Ruang Kerja Anda, dan pilih Instal ke Ruang Kerja.
10. Pada kotak dialog yang terbuka memberi tahu Anda bahwa aplikasi yang Anda buat meminta izin untuk mengakses ruang kerja Slack yang ingin Anda sambungkan, pilih Izinkan.
11. Setelah berhasil diselesaikan, konsol akan menampilkan layar OAuth Token untuk Ruang Kerja Anda.
12. Dari layar OAuth Token untuk Ruang Kerja Anda, salin dan simpan OAuth token yang akan Anda gunakan untuk terhubung AWS Glue
13. Selanjutnya, Anda mengambil ID tim Slack Anda. Dari menu ruang kerja Slack, pilih Alat dan pengaturan, lalu pilih Kelola aplikasi. Anda akan menemukan ID tim Anda di URL halaman yang terbuka.

14. Untuk mendistribusikan aplikasi secara publik, Anda dapat mengaktifkan dengan menuju ke tombol Kelola Distribusi di bilah sisi. Gulir ke bawah ke bagian Bagikan Aplikasi Anda dengan Ruang Kerja Lain dan pilih Hapus Informasi Kode Keras. Berikan persetujuan dan pilih Distribusi Publik Aktif.
15. Aplikasi Anda sekarang didistribusikan secara publik. Untuk mengakses entitas APIs, aplikasi perlu ditambahkan ke setiap saluran ruang kerja yang ingin diakses pengguna.
16. Masuk ke akun slack Anda dan buka ruang kerja yang salurannya perlu diakses.
17. Di ruang kerja, buka saluran yang ingin diakses aplikasi dan pilih judul saluran. Pilih tab Integrasi dari pop-up dan tambahkan aplikasi. Dengan cara ini, aplikasi terintegrasi dengan saluran untuk memiliki akses ke API-nya.

    ID klien OAuth 2.0 harus memiliki satu atau lebih pengalihan URLs resmi. Redirect URLs memiliki format berikut:

    > **Note**
    >
    > Pengalihan URLs Appflow dapat berubah pasca pengalihan URLs untuk AWS Glue platform yang tersedia. ID Klien dan Rahasia Klien berasal dari pengaturan untuk ID klien OAuth 2.0 Anda.

URL pengalihan dapat menjadi salah satu dari berikut	
URL pengalihan untuk lingkungan Gamma	
https://us-west-2.console.aws.amazon.com/appflow/oauth	https://us-east-1.awsc-integ.aws.amazon.com/appflow/oauth
https://us-east-2.console.aws.amazon.com/appflow/oauth	
https://us-west-1.console.aws.amazon.com/appflow/oauth	
https://ap-south-1.console.aws.amazon.com/appflow/oauth	

URL pengalihan dapat menjadi salah satu dari berikut	
URL pengalihan untuk lingkungan Gamma	
https://ap-southeast-1.console.aws.amazon.com/appflow/oauth	
https://ap-southeast-2.console.aws.amazon.com/appflow/oauth	
https://ap-northeast-1.console.aws.amazon.com/appflow/oauth	
https://ap-northeast-2.console.aws.amazon.com/appflow/oauth	
https://ca-central-1.console.aws.amazon.com/appflow/oauth	
https://eu-central-1.console.aws.amazon.com/appflow/oauth	
https://eu.west-1.console.aws.amazon.com/appflow/oauth	
https://eu-west-2.console.aws.amazon.com/appflow/oauth	
https://eu-west-3.console.aws.amazon.com/appflow/oauth	
https://sa-east-1.console.aws.amazon.com/appflow/oauth	
https://us-west-2.awsc-integ.aws.amazon.com/appflow/oauth	
https://af-south-1.console.aws.amazon.com/appflow/oauth	

Menghubungkan ke Smartsheet

Smartsheet adalah produk SaaS manajemen kerja dan kolaborasi. Pada dasarnya, Smartsheet memungkinkan pengguna untuk menggunakan objek seperti spreadsheet untuk membuat, menyimpan, dan memanfaatkan data bisnis.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Smartsheet
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Smartsheet
- Mengkonfigurasi koneksi Smartsheet
- Membaca dari entitas Smartsheet
- Opsi koneksi Smartsheet
- Membuat akun Smartsheet
- Batasan

AWS Glue dukungan untuk Smartsheet

AWS Glue mendukung Smartsheet sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari Smartsheet.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi Smartsheet API yang didukung

v2.0

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan AWS izin yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
"Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode sebelumnya, sebagai alternatif, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut:

- AWSGlueServiceRole — Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess — Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya ketika identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Smartsheet

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer dari Smartsheet, Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

Persyaratan minimum

- Anda memiliki akun Smartsheet dengan email dan kata sandi. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat akun, lihat Membuat akun Smartsheet.
- Akun Smartsheet Anda memiliki akses API dengan lisensi yang valid.
- Akun Smartsheet Anda memiliki paket harga Pro untuk **`Sheets`** entitas dan paket harga Perusahaan dengan Add-On Pelaporan Acara untuk `Events` entitas.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Smartsheet Anda. Untuk koneksi biasa, Anda tidak perlu melakukan hal lain di Smartsheet.

Mengkonfigurasi koneksi Smartsheet

Smartsheet mendukung jenis `AUTHORIZATION_CODE` hibah untuk OAuth2.

Jenis hibah ini dianggap “berkaki tiga” `OAuth` karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Pengguna dapat memilih untuk membuat aplikasi mereka sendiri yang terhubung di Smartsheet dan memberikan ID klien dan rahasia klien mereka sendiri saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol. Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke Smartsheet untuk masuk dan mengotorisasi AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.

Jenis hibah ini menghasilkan token penyegaran dan token akses. Token akses berumur pendek, dan dapat disegarkan secara otomatis tanpa interaksi pengguna menggunakan token penyegaran.

Untuk dokumentasi Smartsheet publik tentang cara membuat aplikasi yang terhubung untuk alur AUTHORIZATION_CODE OAuth , lihat Smartsheet. APIs

Untuk mengonfigurasi koneksi Smartsheet:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:

   Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan — Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen dengan kunci `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` sebagai.

   > **Note**
   >
   > Ini adalah suatu keharusan untuk membuat rahasia per koneksi di AWS Glue.

2. Dalam AWS Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih Smartsheet.
   b. Berikan Smartsheet yang ingin Anda sambungkan. `instanceUrl`
   c. Pilih peran IAM yang AWS Glue dapat diasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

   d. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.
   e. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.
3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari entitas Smartsheet

Prasyarat

`Smartsheet`Objek yang ingin Anda baca. Lihat tabel entitas yang didukung di bawah ini untuk memeriksa entitas yang tersedia.

Entitas yang didukung

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Batas	Mendukung Order By	Mendukung Pilih *	Mendukung Partisi
Lembar Daftar	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Metadata Baris	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Lembar Metadata	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Lembar Data	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Peristiwa	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak

Contoh

```
Smartsheet_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="smartsheet",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "list-sheets",
        "API_VERSION": "2.0",
        "INSTANCE_URL": "https://api.smartsheet.com"
    })
```

Entitas Smartsheet dan detail bidang

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Lembar Daftar	id	Long	TA
	AccessLevel	String	TA
	createdAt	DateTime	TA
	ModifikasiDat	DateTime	TA

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	name	String	TA
	permalink	String	TA
	ModifikasiSejak	DateTime	>=
	versi	Bilangan Bulat	TA
	sumber	Struct	TA
Metadata Baris	id	Long	TA
	SheeTid	Long	TA
	AccessLevel	String	TA
	lampiran	Daftar	TA
	kolom	Daftar	TA
	ConditionalFormat	String	TA
	createdAt	DateTime	TA
	Dibuat oleh	Struct	TA
	diskusi	Daftar	TA
	bukti	Struct	TA
	memperluas	Boolean	TA
	FilteredOut	Boolean	TA
	format	String	TA
	inCriticalPath	Boolean	TA
	mengunci	Boolean	TA

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	lockedForUser	Boolean	TA
	ModifikasiDat	DateTime	TA
	Dimodifikasi oleh	Struct	TA
	permalink	String	TA
	RowNumber	Bilangan Bulat	TA
	versi	Bilangan Bulat	TA
	totalRowCount	Bilangan Bulat	TA
	rowsModifiedSince	DateTime	>
	FilterID	Long	“="
	SiblingID	Long	TA
	ParentID	Long	TA
Lembar metadata	id	Long	TA
	dariMid	Long	TA
	ownerId	Long	TA
	AccessLevel	String	TA
	lampiran	Daftar	TA
	kolom	Daftar	TA
	createdAt	DateTime	TA
	crossSheetReferences	Daftar	TA

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	DependenciesEnabled	Boolean	TA
	diskusi	Daftar	TA
	effectiveAttachmentOptions	Daftar	TA
	kesukaan	Boolean	TA
	GanttEnabled	Boolean	TA
	hasSummaryFields	Boolean	TA
	ModifikasiDat	DateTime	TA
	name	String	TA
	owner	String	TA
	permalink	String	TA
	ProjectSettings	Struct	TA
	ReadOnly	Boolean	TA
	resourceManagementEnabled	Boolean	TA
	showParentRowsForFilters	Boolean	TA
	sumber	Struct	TA
	ringkasan	Struct	TA
	totalRowCount	Bilangan Bulat	TA

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	UserPermissions	Struct	TA
	UserSettings	Struct	TA
	versi	Bilangan Bulat	TA
	ruang kerja	Struct	TA
	saringan	Daftar	TA
	GanttConfig	Struct	TA
	resourceManagement Type	String	TA
	cellImageUploadDia ktifkan	Boolean	TA
	isMultiPicklistDia ktifkan	Boolean	TA
Peristiwa	eventId	String	TA
	objectType	String	TA
	tindakan	String	TA
	ObjectID	Long	TA
	EventTimeStamp	DateTime	TA
	userId	Long	TA
	requestUserId	Long	TA
	accessTokenName	String	TA
	sumber	String	TA

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	Detail Tambahan	Struct	TA
	sejak	DateTime	>=

Entitas dengan metadata dinamis:

Untuk entitas berikut, Smartsheet menyediakan titik akhir untuk mengambil metadata secara dinamis, memungkinkan dukungan operator ditangkap pada tingkat tipe data.

Entitas	Tipe data	Operator yang Didukung
Lembar Data	String	TA
Lembar Data	Panjang	"="
Lembar Data	Bilangan Bulat	TA
Lembar Data	DateTime	>

Contoh

```
Smartsheet_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="smartsheet",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "list-sheets",
        "API_VERSION": "2.0",
        "INSTANCE_URL": "https://api.smartsheet.com"
    }
```

Opsi koneksi Smartsheet

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Smartsheet:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama Object Anda di Smartsheet.

- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Versi Smartsheet Rest API yang ingin Anda gunakan. Misalnya: v2.0.
- `INSTANCE_URL`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. URL contoh Smartsheet.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) — Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.

Membuat akun Smartsheet

1. Mendaftar untuk akun Smartsheet dengan mengakses halaman sing-up Smartsheet.
2. Pilih Buat satu untuk membuat akun baru, atau masuk menggunakan akun Google, Microsoft, atau Apple yang terdaftar.
3.
4.
5. Buka email konfirmasi dari Smartsheet, dan pilih tautan konfirmasi untuk memverifikasi akun Anda.

   Anda akan berlangganan Paket Uji Coba secara default.
6. Di sudut kiri bawah, pilih ikon Akun dan pilih Tambahkan Lisensi/Peningkatan untuk meningkatkan paket harga Anda.

   > **Note**
   >
   > Ini diperlukan untuk mengakses Event Reporting, yang merupakan add-on dalam paket Enterprise.
7. Di bawah paket Enterprise, pilih Hubungi Kami untuk meminta peningkatan akun dari tim dukungan.
8. Dalam formulir permintaan dukungan, berikan detail yang diperlukan dan persyaratan Anda untuk meningkatkan paket.

   Ini melengkapi upgrade ke paket Enterprise.

Membuat **`OAuth2.0`** kredensi

1. Setelah memutakhirkan paket harga akun Anda untuk mendapatkan akses ke Alat Pengembang, akses pengembang Smartsheet.

   Anda akan menerima email aktivasi.
2. Buka email aktivasi dari Smartsheet, dan pilih tautan aktivasi untuk mengaktifkan alat pengembang di akun Anda.

   Alat pengembang memungkinkan Anda membuat aplikasi.
3. Buka halaman beranda akun Smartsheet Anda dan pilih Akun untuk memeriksa akses.
4. Pilih Alat Pengembang dari daftar layanan, dan masukkan detail Profil Pengembang.
5. Pilih Buat Aplikasi Baru.
6. Masukkan detail berikut ke dalam formulir pendaftaran aplikasi:

   - Nama — Nama aplikasi.
   - Deskripsi — Deskripsi aplikasi.
   - URL — URL yang memungkinkan Anda meluncurkan aplikasi atau URL halaman landing.
   - Kontak/dukungan - Informasi kontak untuk tim dukungan.
   - URL Redirect — URL (juga dikenal sebagai URL callback) dalam aplikasi Anda yang akan menerima kredensi OAuth 2.0.
7. Pilih Simpan.

   Smartsheet menetapkan ID klien dan rahasia klien ke aplikasi Anda. Catat nilai-nilai ini untuk langkah selanjutnya. Anda juga dapat mencarinya lagi nanti di bagian Alat Pengembang.

Batasan

Smartsheet tidak mendukung partisi berbasis lapangan atau berbasis rekaman.

Menghubungkan ke Iklan Snapchat di AWS Glue Studio

Snapchat adalah aplikasi dan layanan pesan instan multimedia yang dikembangkan oleh Snap Inc., awalnya Snapchat Inc. Salah satu fitur utama Snapchat adalah bahwa gambar dan pesan biasanya hanya tersedia untuk waktu yang singkat sebelum mereka menjadi tidak dapat diakses oleh penerima mereka. Pemasaran Snapchat adalah posting yang dapat dibayar bisnis untuk melayani pengguna Snapchat.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Iklan Snapchat
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Iklan Snapchat
- Mengonfigurasi koneksi Iklan Snapchat
- Membaca dari entitas Iklan Snapchat
- Opsi koneksi Iklan Snapchat
- Membuat akun Iklan Snapchat dan mengonfigurasi aplikasi klien
- Membuat aplikasi di akun Iklan Snapchat

AWS Glue dukungan untuk Iklan Snapchat

AWS Glue mendukung Iklan Snapchat sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari Iklan Snapchat.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi API Iklan Snapchat yang didukung

v1.

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan AWS izin yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
```

```
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Anda juga dapat menggunakan kebijakan IAM terkelola berikut untuk mengizinkan akses:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM,, Amazon CloudWatch Logs dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Iklan Snapchat

Sebelum dapat digunakan AWS Glue untuk mentransfer dari Iklan Snapchat, Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

Persyaratan minimum

- Anda memiliki akun Iklan Snapchat. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat akun, lihat Membuat akun Iklan Snapchat dan mengonfigurasi aplikasi klien .
- Anda telah membuat OAuth2 aplikasi di akun Iklan Snapchat Anda. Integrasi ini menyediakan kredensi yang AWS Glue digunakan untuk mengakses data Anda dengan aman saat melakukan

panggilan yang diautentikasi ke akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat aplikasi di akun Iklan Snapchat .

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Iklan Snapchat Anda. Di Iklan Snapchat, aplikasi yang terhubung adalah kerangka kerja yang mengizinkan aplikasi eksternal, seperti AWS Glue, untuk mengakses data Iklan Snapchat Anda.

Mengonfigurasi koneksi Iklan Snapchat

Iklan Snapchat hanya mendukung jenis `AUTHORIZATION_CODE` hibah.

Jenis hibah ini dianggap “berkaki tiga” OAuth karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Ini digunakan saat membuat koneksi melalui AWS Glue Konsol. Pengguna yang membuat koneksi mungkin secara default mengandalkan aplikasi terhubung yang AWS Glue dimiliki (aplikasi klien AWS Glue terkelola) di mana mereka tidak perlu memberikan informasi OAuth terkait apa pun kecuali URL instance Iklan Snapchat mereka. AWS Glue Konsol akan mengarahkan pengguna ke Iklan Snapchat di mana pengguna harus masuk dan mengizinkan izin AWS Glue yang diminta untuk mengakses instance Iklan Snapchat mereka.

Pengguna masih dapat memilih untuk membuat aplikasi mereka sendiri yang terhubung di Iklan Snapchat dan memberikan id klien dan rahasia klien mereka sendiri saat membuat koneksi melalui AWS Glue Konsol. Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke Iklan Snapchat untuk masuk dan memberi wewenang AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.

Jenis hibah ini menghasilkan token penyegaran dan token akses. Token akses kedaluwarsa setelah 1 jam pembuatan. Token akses baru dapat diambil menggunakan token penyegaran.

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat aplikasi yang terhubung untuk OAuth alur Kode Otorisasi, lihat API Iklan.

Untuk mengonfigurasi koneksi Iklan Snapchat:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut. Diperlukan untuk membuat rahasia untuk setiap koneksi di AWS Glue.
   a. Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan — Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen dengan kunci `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` sebagai.
2. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih Iklan Snapchat.

b. Menyediakan lingkungan Iklan Snapchat.

c. Pilih peran IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

d. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

e. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari entitas Iklan Snapchat

Prasyarat

- Objek Iklan Snapchat yang ingin Anda baca. Lihat tabel entitas yang didukung di bawah ini untuk memeriksa entitas yang tersedia.

Entitas yang didukung

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Batas	Mendukung Order By	Mendukung Pilih *	Mendukung Partisi
Organisasi	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Akun Iklan	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Kreatif	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Media	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Kampanye	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Iklan Di Bawah Akun Iklan	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Kampanye Iklan Di Bawah	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Skuad Iklan	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Segment	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Contoh

```
snapchatads_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="snapchatAds",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "organization",
        "API_VERSION": "v1"
    }
)
```

Entitas dan detail bidang Iklan Snapchat

Iklan Snapchat memuat bidang yang tersedia secara dinamis di bawah entitas yang dipilih. Tergantung pada tipe data bidang, ini mendukung operator filter berikut.

Tipe Data Bidang	Operator Filter yang Didukung
Boolean	=

Mempartisi kueri

- Partisi berbasis lapangan: Tidak didukung.
- Partisi berbasis rekaman: Tidak didukung.

Opsi koneksi Iklan Snapchat

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Iklan Snapchat:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama entitas Iklan Snapchat. Contoh: `campaign` .
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Snapchat Ads Rest versi API yang ingin Anda gunakan. Nilainya akan menjadi v1, karena Iklan Snapchat saat ini hanya mendukung versi v1.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Daftar kolom yang dipisahkan koma yang ingin Anda pilih untuk entitas yang dipilih.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.

Membuat akun Iklan Snapchat dan mengonfigurasi aplikasi klien

Topik

- Mendaftar untuk Iklan Snapchat
- Langkah-langkah untuk membuat akun Iklan Snapchat

Mendaftar untuk Iklan Snapchat

Untuk mendaftar ke Iklan Snapchat:

1. Arahkan ke Manajer Iklan Snapchat. Pilih Daftar di samping Baru ke Snapchat? .

2. Pada layar Buat Akun, ikuti petunjuk untuk memasukkan Nama Bisnis, Email, Kata Sandi, dll. Pilih Berikutnya.
3. Pada layar Buat Profil Anda, masukkan nilai untuk Nama Pengguna, Situs Web (Opsional), dan pilih Buat Akun. Ini akan memberi Anda opsi untuk menambahkan foto profil dan bio di layar Edit Profil Anda. Pilih Konfirmasi.
4. Pada layar Info Bisnis, isi kolom wajib seperti Negara, Mata Uang, Nomor Telepon, GSTIN dll, dan selesaikan proses pembuatan akun dengan memilih Berikutnya.

Langkah-langkah untuk membuat akun Iklan Snapchat

Untuk membuat akun Iklan Snapchat:

1. Masuk ke Manajer Iklan. Kemudian klik navigasi di sudut atas dan pilih Akun Iklan.
2. Pilih + Akun Iklan Baru. Masukkan detail pengiklan Anda:
   - Pilih apakah Anda agen yang membeli iklan atas nama pengiklan atau tidak. Jika Anda memilih 'Ya', iklan Anda mungkin ditolak jika menggunakan parameter penargetan yang dapat mencakup usia, jenis kelamin, atau tingkat penargetan kode pos. Penargetan usia minimum dapat diterapkan hingga usia 21 tahun.
   - Pilih apakah akun iklan Anda akan menjalankan iklan perumahan, kredit, atau pekerjaan atau tidak. Jika Anda memilih 'Ya', iklan Anda mungkin ditolak jika menggunakan parameter penargetan yang dapat mencakup usia, jenis kelamin, atau tingkat penargetan kode pos. Penargetan usia minimum dapat diterapkan hingga usia 21 tahun.
   - Pilih apakah Anda akan menggunakan akun iklan untuk iklan politik. Jika Anda menjalankan iklan politik, masukkan organisasi politik sponsor atau kelompok advokasi yang membayar iklan tersebut. Jika Anda tidak secara akurat memasukkan organisasi politik, iklan Anda mungkin ditolak. Anda juga harus mengisi 'Formulir Tinjauan Iklan Politik' yang ditautkan wajib sebelum mengirimkan iklan.
3. Pilih Detail Akun dan isi info akun iklan Anda:

Bidang	Deskripsi
Nama	Nama akun iklan Anda.
Jenis Akun	Pilih Jenis Akun Anda, jika tidak diisi secara otomatis.

Bidang	Deskripsi
Jenis Penagihan	Jika Anda ingin terus memiliki akses ke sumber pendanaan Anda, pilih 'Revolvin g.' Ini memungkinkan Anda untuk mengisi kembali jalur kredit Anda dan sering dipilih untuk menjalankan iklan di Manajer Iklan. Jika Anda lebih suka menjalankan kampanye satu kali dengan batas pengeluaran, Anda dapat memilih Pesanan Penyisipan. Jika Anda membuat akun dengan urutan Penyisipan, tetapi ingin menetapkan batas pengeluaran nanti, Anda dapat membiarka n batas pengeluaran pada $0. Dengan cara ini akun akan memiliki batas pengeluaran $0, tetapi Anda dapat menerapkannya nanti.
Organisasi Periklanan	Organisasi membeli iklan.
Pusat Penagihan	Pilih pusat penagihan yang ingin Anda terima faktur. Anda dapat menggunakan yang dibuat secara otomatis saat pertama kali mengklaim bisnis Anda atau menambahk an Pusat Penagihan lain dengan mengikuti langkah-langkah di Pusat Bantuan Bisnis.
Mata Uang	Pilih mata uang Anda.
Habiskan Cap	Jika Anda memilih 'Pesanan Penyisipa n' sebagai jenis penagihan, masukkan anggaran akun iklan.
Zona Waktu	Pilih zona waktu Anda.

4. Pilih Buat Akun. Akun iklan Anda akan dibuat, dan Anda dapat menemukannya di bagian Akun Iklan Manajer Iklan. Untuk mulai meluncurkan iklan, Anda harus memasukkan metode pembayaran. Anda juga dapat menambahkan anggota ke akun iklan Anda.

5. Pilih apakah Anda ingin menggunakan pembayaran yang sudah ada atau membuat yang baru. Kemudian, pilih Save Payment Method.
6. Pilih anggota yang Anda undang ke bisnis Anda untuk ditambahkan ke akun iklan. Untuk informasi selengkapnya tentang peran dan izin yang dapat ditetapkan, lihat Ikhtisar Peran dan Izin. Anggota yang ditambahkan kemudian akan dapat masuk ke Manajer Iklan dan mengakses akun iklan ini. Setelah selesai, selamatkan anggota Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang akun iklan, lihat izin https://businesshelp.snapchat.com/s/article/roles-permissions?language=en_US https://businesshelp.snapchat.com/s/ artikel/peran?language=En_US

Membuat aplikasi di akun Iklan Snapchat

Untuk mengaktifkan akses ke API Pemasaran Snapchat, pastikan Anda telah menyiapkan akun bisnis. Kemudian ikuti langkah-langkah di bawah ini.

1. Masuk ke Manajer Iklan. Kemudian pilih menu di pojok kiri atas dan pilih Dasbor Bisnis, lalu pilih Detail Bisnis.
2. Pilih + OAuth Aplikasi.
3. Masukkan Nama Aplikasi Anda dan Tambahkan URL berikut sebagai Snap Redirect URI. `https://<aws-region>.console.aws.amazon.com/gluestudio/oauth` Misalnya, jika menggunakan wilayah us-west-1, URL-nya akan menjadi. `https://us-west-1.console.aws.amazon.com/gluestudio/oauth) and choose` **`Create OAuth App`** Pilih Buat OAuth Aplikasi.
4. Kredensi aplikasi Anda (ID Klien dan Rahasia klien) akan ditampilkan. Simpan mereka karena mereka akan diminta untuk membuat koneksi.

Menghubungkan ke Snowflake di AWS Glue Studio

> **Note**
>
> Anda dapat menggunakan AWS Glue agar Spark membaca dan menulis ke tabel di Snowflake di AWS Glue 4.0 dan versi yang lebih baru. Untuk mengkonfigurasi koneksi Snowflake dengan AWS Glue pekerjaan secara terprogram, lihatKoneksi Redshift.

AWS Glue menyediakan dukungan bawaan untuk Snowflake. AWS Glue Studio menyediakan antarmuka visual untuk terhubung ke Snowflake, pekerjaan integrasi data penulis, dan menjalankannya di AWS Glue Studio runtime Spark tanpa server.

AWS Glue Studio menciptakan koneksi terpadu untuk Snowflake. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pertimbangan.

Topik

- Membuat koneksi Snowflake
- Membuat simpul sumber Snowflake
- Membuat simpul target Snowflake
- Opsi lanjutan

Membuat koneksi Snowflake

> **Note**
>
> Koneksi terpadu (koneksi v2) menstandarisasi semua koneksi yang akan digunakan`USERNAME`, `PASSWORD` kunci untuk kredenal autentikasi dasar. Anda masih dapat membuat koneksi v1 melalui API dengan rahasia yang berisi`sfUser`,`sfPassword`.

Saat menambahkan sumber Data - Snowflake node di AWS Glue Studio, Anda dapat memilih koneksi AWS Glue Snowflake yang ada atau membuat koneksi baru. Anda harus memilih `SNOWFLAKE` jenis koneksi dan bukan jenis koneksi yang `JDBC` dikonfigurasi untuk terhubung ke Snowflake. Ikuti prosedur berikut untuk membuat koneksi AWS Glue Snowflake:

Untuk membuat koneksi Snowflake

1. Di Snowflake, buat pengguna, *`snowflakeUser`* dan kata sandi,. *`snowflakePassword`*
2. Tentukan gudang Snowflake mana yang akan berinteraksi dengan pengguna ini,. *`snowflakeWarehouse`* Entah atur sebagai `DEFAULT_WAREHOUSE` for *`snowflakeUser`* di Snowflake atau ingat untuk langkah selanjutnya.
3. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia menggunakan kredensi Snowflake Anda. Untuk membuat rahasia di Secrets Manager, ikuti tutorial yang tersedia di Buat AWS Secrets Manager rahasia dalam AWS Secrets Manager dokumentasi. Setelah membuat rahasia, simpan nama Rahasia, *`secretName`* untuk langkah selanjutnya.

- Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan *snowflakeUser* dengan kunci. sfUser
- Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan *snowflakePassword* dengan kunci. sfPassword
- Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan *snowflakeWarehouse* dengan kunci. sfWarehouse Ini tidak diperlukan jika default diatur di Snowflake.

4. Dalam Katalog AWS Glue Data, buat koneksi dengan mengikuti langkah-langkah dalam Menambahkan AWS Glue koneksi. Setelah membuat koneksi, pertahankan nama koneksi,*connectionName*, untuk langkah selanjutnya.

   - Saat memilih jenis Koneksi, pilih Snowflake.
   - Saat memilih URL Snowflake, berikan nama host instance Snowflake Anda. URL akan menggunakan nama host dalam formulir*account_identifier*.snowflakecomputing.com.
   - Saat memilih AWS Rahasia, berikan*secretName*.

Membuat simpul sumber Snowflake

Izin diperlukan

AWS Glue Studio pekerjaan menggunakan sumber data Snowflake memerlukan izin tambahan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menambahkan izin ke pekerjaan ETL, lihat Meninjau izin IAM yang diperlukan untuk pekerjaan ETL.

SNOWFLAKE AWS Glue koneksi menggunakan AWS Secrets Manager rahasia untuk memberikan informasi kredensi. Peran pratinjau pekerjaan dan data Anda AWS Glue Studio harus memiliki izin untuk membaca rahasia ini.

Menambahkan sumber data Snowflake

Prasyarat:

- AWS Secrets Manager Rahasia untuk kredensi Snowflake Anda
- Koneksi Katalog AWS Glue Data tipe Snowflake

Untuk menambahkan Sumber Data — Snowflake node:

1. Pilih koneksi untuk sumber data Snowflake Anda. Ini mengasumsikan bahwa koneksi sudah ada dan Anda dapat memilih dari koneksi yang ada. Jika Anda perlu membuat koneksi, pilih Buat koneksi Snowflake. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ikhtisar penggunaan konektor dan koneksi.

   Setelah Anda memilih koneksi, Anda dapat melihat properti koneksi dengan mengklik Lihat properti. Informasi tentang koneksi terlihat, termasuk URL, grup keamanan, subnet, zona ketersediaan, deskripsi, dan stempel waktu yang dibuat (UTC) dan terakhir diperbarui (UTC).
2. Pilih opsi sumber Snowflake:
   - Pilih satu tabel — ini adalah tabel yang berisi data yang ingin Anda akses dari satu tabel Snowflake.
   - Masukkan kueri khusus — memungkinkan Anda mengakses kumpulan data dari beberapa tabel Snowflake berdasarkan kueri kustom Anda.
3. Jika Anda memilih satu tabel, masukkan nama skema Snowflake.

   Atau, pilih Masukkan kueri khusus. Pilih opsi ini untuk mengakses dataset kustom dari beberapa tabel Snowflake. Saat Anda memilih opsi ini, masukkan kueri Snowflake.
4. Dalam opsi Kinerja dan keamanan (opsional),
   - Aktifkan pushdown kueri - pilih apakah Anda ingin menurunkan pekerjaan ke instance Snowflake.
5. Di properti Snowflake Kustom (opsional), masukkan parameter dan nilai sesuai kebutuhan.

Membuat simpul target Snowflake

Izin diperlukan

AWS Glue Studio pekerjaan menggunakan sumber data Snowflake memerlukan izin tambahan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menambahkan izin ke pekerjaan ETL, lihat Meninjau izin IAM yang diperlukan untuk pekerjaan ETL.

`SNOWFLAKE` AWS Glue koneksi menggunakan AWS Secrets Manager rahasia untuk memberikan informasi kredensi. Peran pratinjau pekerjaan dan data Anda AWS Glue Studio harus memiliki izin untuk membaca rahasia ini.

Menambahkan target data Snowflake

Untuk membuat simpul target Snowflake:

1. Pilih tabel Snowflake yang ada sebagai target, atau masukkan nama tabel baru.
2. Bila Anda menggunakan target Data - Snowflake target node, Anda dapat memilih dari opsi berikut:

   - APPEND - Jika tabel sudah ada, dump semua data baru ke dalam tabel sebagai insert. Jika tabel tidak ada, buat dan kemudian masukkan semua data baru.
   - GABUNGKAN — AWS Glue akan memperbarui atau menambahkan data ke tabel target Anda berdasarkan kondisi yang Anda tentukan.

     Pilih opsi:

     - Pilih kunci dan tindakan sederhana — pilih kolom yang akan digunakan sebagai kunci yang cocok antara data sumber dan kumpulan data target Anda.

       Tentukan opsi berikut jika dicocokkan:

       - Perbarui catatan dalam kumpulan data target Anda dengan data dari sumber.
       - Hapus catatan dalam kumpulan data target Anda.

       Tentukan opsi berikut jika tidak cocok:

       - Masukkan data sumber sebagai baris baru ke dalam kumpulan data target Anda.
       - Jangan lakukan apa-apa.
     - Masukkan pernyataan MERGE kustom — Anda kemudian dapat memilih pernyataan Validasi Gabungan untuk memverifikasi bahwa pernyataan tersebut valid atau tidak valid.
   - TRUNCATE — Jika tabel sudah ada, potong data tabel dengan terlebih dahulu membersihkan isi tabel target. Jika truncate berhasil, maka masukkan semua data. Jika tabel tidak ada, buat tabel dan masukkan semua data. Jika pemotongan tidak berhasil, operasi akan gagal.
   - DROP — Jika tabel sudah ada, hapus metadata tabel dan data. Jika penghapusan berhasil, maka masukkan semua data. Jika tabel tidak ada, buat tabel dan masukkan semua data. Jika drop tidak berhasil, operasi akan gagal.

Opsi lanjutan

Lihat koneksi Snowflake di panduan AWS Glue pengembang.

Menghubungkan ke Stripe di AWS Glue Studio

Stripe adalah platform pemrosesan pembayaran dan pemrosesan kartu kredit online untuk bisnis. Platform Stripe memungkinkan bisnis menerima pembayaran online, membuat langganan (penagihan berulang) untuk e-commerce mereka, dan menyiapkan akun kembali untuk menerima pembayaran. Stripe juga mendukung pembayaran multi-pihak di mana ia memungkinkan bisnis untuk mengatur pasar mereka dan memungkinkan untuk mengumpulkan pembayaran dan kemudian membayar kepada penjual atau penyedia layanan melalui akun “Terhubung”.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Stripe
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Stripe
- Mengkonfigurasi koneksi Stripe
- Membaca dari entitas Stripe
- Opsi koneksi garis
- Batasan
- Membuat akun Stripe baru dan mengonfigurasi aplikasi klien

AWS Glue dukungan untuk Stripe

AWS Glue mendukung Stripe sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari Stripe.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi Slack API yang didukung

v1.

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Anda juga dapat menggunakan kebijakan IAM terkelola berikut untuk mengizinkan akses:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM,, Amazon CloudWatch Logs dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Stripe

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari Stripe, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

- Anda harus memiliki akun Stripe dengan email dan kata sandi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat akun Stripe baru dan mengonfigurasi aplikasi klien.
- Akun Stripe Anda diaktifkan untuk akses API. Semua penggunaan Stripe API tersedia tanpa biaya tambahan.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Stripe Anda.

Mengkonfigurasi koneksi Stripe

Stripe mendukung otentikasi kustom. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat kunci API yang diperlukan untuk otorisasi kustom, lihat Dokumentasi STRIPE REST API.

Untuk mengkonfigurasi koneksi Stripe:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut. Diperlukan untuk membuat rahasia untuk setiap koneksi di AWS Glue.
   a. Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan — Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen dengan kunci `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` sebagai.
2. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih Stripe.
   b. Pilih peran IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

   JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
```

```
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

c. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

d. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari entitas Stripe

Prasyarat

- Objek Stripe yang ingin Anda baca.

Entitas yang didukung

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Batas	Mendukung Order By	Mendukung Pilih*	Mendukung Partisi
Saldo	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Transaksi Saldo	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Biaya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Perselisihan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Tautan File	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
PaymentIntents	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
SetupIntents	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Batas	Mendukung Order By	Mendukung Pilih*	Mendukung Partisi
Pembayaran	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Pengembalian dana	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Produk	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Harga	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Kupon	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Kode Promosi	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Kode Pajak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Tarif Pajak	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Tarif Pengiriman	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Sesi	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Catatan Kredit	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Pelanggan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Faktur	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Item Faktur	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Rencana	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Kutipan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Langganan	Ya	Ya	Tidak	Ya	

Entitas	Dapat disaring	Mendukung Batas	Mendukung Order By	Mendukung Pilih*	Mendukung Partisi
Item Berlangganan	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Jadwal Berlangganan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Akun	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
Biaya Aplikasi	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Spesifikasi Negara	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Transfer	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Peringatan Penipuan Dini	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Tipe Laporan	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Contoh

```
stripe_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="stripe",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "coupons",
        "API_VERSION": "v1"
    }
)
```

Entitas garis dan detail bidang

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
Saldo			
	tersedia	Daftar	
	connect_reserved	Daftar	
	menunggu	Daftar	
	livemode	Boolean	
	object	String	
	instant_available	Daftar	
	mengeluarkan	Struct	
Transaksi Saldo			
	id	String	
	object	String	
	jumlah	Bilangan Bulat	
	tersedia_on	DateTime	=, >=, <=,<,>
	dibuat	DateTime	=, >=, <=,<,>
	mata uang	String	
	deskripsi	String	
	nilai tukar	BigDecimal	
	biaya	Bilangan Bulat	
	fee_details	Daftar	
	net	Bilangan Bulat	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	pelaporan_kategori	String	
	sumber	String	=
	status	String	
	jenis	String	=
	cross_border_classification	String	
Biaya			
	id	String	
	object	String	
	jumlah	Bilangan Bulat	=, <, >
	jumlah_ditangkap	Bilangan Bulat	
	jumlah_dikembalikan	Bilangan Bulat	
	application	String	
	application_fee	String	
	application_fee_amount	Bilangan Bulat	
	balance_transaction	String	
	billing_details	Struct	
	calculated_statement_descriptor	String	
	ditangkap	Boolean	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	dibuat	DateTime	=, >=, <=,<,>
	mata uang	String	
	pelanggan	String	=
	deskripsi	String	
	tujuan	String	
	pertikaian	String	
	diperdebatkan	Boolean	=
	failure_balance_transaction	String	
	failure_code	String	
	failure_message	String	
	penipuan_detail	Struct	
	faktur	String	
	livemode	Boolean	
	Metadata	Struct	
	on_behalf_of	String	
	memesan	String	
	hasil	Struct	
	digaji	Boolean	
	pembayaran_niat	String	=

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	metode pembayaran	String	
	payment_method_details	Struct	
	receipt_email	String	
	receipt_number	String	
	receipt_url	String	
	dikembalikan	Boolean	=
	mengembalikan uang	Struct	
	ulasan	String	
	kirim	Struct	
	sumber	Struct	
	source_transfer	String	
	statement_descriptor	String	
	statement_descriptor_suffix	String	
	status	String	
	transfer	String	
	transfer_data	Struct	
	transfer_group	String	=
Perselisihan			
	id	String	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	object	String	
	jumlah	Bilangan Bulat	=, <, >
	balance_transaction	String	
	balance_transactions	Daftar	
	biaya	String	=
	dibuat	DateTime	=, >=, <=,<,>
	mata uang	String	
	bukti	Struct	
	bukti_detail	Struct	
	is_charge_refundable	Boolean	
	livemode	Boolean	
	Metadata	Struct	
	pembayaran_niat	String	=
	akal budi	String	=
	status	String	
	payment_method_details	Struct	
Tautan File			
	id	String	
	object	String	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	dibuat	DateTime	=, >=, <=,<,>
	kedaluwarsa	Boolean	=
	kedaluwarsa_at	DateTime	
	file	String	=
	livemode	Boolean	
	Metadata	Struct	
	url	String	
PaymentIntents			
	id	String	
	object	String	
	jumlah	Bilangan Bulat	
	amount_capturable	Bilangan Bulat	
	jumlah_detail	Struct	
	jumlah_diterima	Bilangan Bulat	
	application	String	
	application_fee_amount	Bilangan Bulat	
	automatic_payment_methods	Struct	
	dibatalkan	DateTime	
	pembatalan_alasan	String	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	capture_method	String	
	client_secret	String	
	confirmation_method	String	
	dibuat	DateTime	=, >=, <=,<,>
	mata uang	String	
	pelanggan	String	=
	deskripsi	String	
	faktur	String	
	last_payment_error	Struct	
	biaya terbaru_	String	
	livemode	Boolean	
	Metadata	Struct	
	next_action	Struct	
	on_behalf_of	String	
	metode pembayaran	String	
	payment_method_options	Struct	
	payment_method_types	Daftar	
	payment_method_configuration_details	Struct	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	pengolahan	Struct	
	receipt_email	String	
	ulasan	String	
	setup_future_usage	String	
	kirim	Struct	
	sumber	String	
	statement_descriptor	String	
	statement_descriptor_suffix	String	
	status	String	
	transfer_data	Struct	
	transfer_group	String	
SetupIntents			
	id	String	
	object	String	
	application	String	
	pembatalan_alasan	String	
	client_secret	String	
	dibuat	DateTime	=, >=, <=,<,>
	pelanggan	String	=

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	deskripsi	String	
	flow_arah	Daftar	
	last_setup_error	Struct	
	upaya terbaru_	String	
	livemode	Boolean	
	mandat	String	
	Metadata	Struct	
	next_action	Struct	
	on_behalf_of	String	
	metode pembayaran	String	
	payment_method_options	Struct	
	payment_method_types	Daftar	
	mandat single_use_	String	
	status	String	
	pemakaian	String	
	automatic_payment_methods	Struct	
Pembayaran			
	id	String	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	object	String	
	jumlah	Bilangan Bulat	=, <, >
	datang_tanggal	DateTime	=, >=, <=,<,>
	automatic	Boolean	
	balance_transaction	String	
	dibuat	DateTime	=, >=, <=,<,>
	mata uang	String	
	deskripsi	String	=
	tujuan	String	
	failure_balance_transaction	String	
	failure_code	String	
	failure_message	String	
	livemode	Boolean	
	Metadata	Struct	
	metode	String	
	original_payout	String	
	reversed_by	String	
	rekonsiliasi_status	String	
	source_type	String	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	statement_descriptor	String	
	status	String	
	jenis	String	
	application_fee	String	
	application_fee_amount	Bilangan Bulat	
Pengembalian dana			
	id	String	
	object	String	
	jumlah	Bilangan Bulat	
	balance_transaction	String	
	biaya	String	=
	dibuat	DateTime	=, >=, <=,<,>
	mata uang	String	
	Metadata	Struct	
	destinasi_detail	Struct	
	pembayaran_niat	String	=
	akal budi	String	
	receipt_number	String	
	source_transfer_reversal	String	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	status	String	
	transfer_reversal	String	
Produk			
	id	String	
	object	String	
	aktif	Boolean	=
	atribut	Daftar	
	dibuat	DateTime	=, >=, <=,<,>
	default_price	String	
	deskripsi	String	
	citra	Daftar	
	livemode	Boolean	
	Metadata	Struct	
	name	String	
	package_dimensions	Struct	
	dapat dikirim	Boolean	
	statement_descriptor	String	
	tax_code	String	
	jenis	String	=
	unit_label	String	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	diperbarui	DateTime	
	url	String	
	fitur	Daftar	
Harga			
	id	String	
	object	String	
	aktif	Boolean	=
	billing_scheme	String	
	dibuat	DateTime	=, >=, <=,<,>
	mata uang	String	=
	custom_unit_amount	Struct	
	livemode	Boolean	
	lookup_key	String	
	Metadata	Struct	
	nama panggilan	String	
	produk	String	=
	berulang	Struct	
	tax_behavior	String	
	tiers_mode	String	
	transform_kuantitas	Struct	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	jenis	String	=
	unit_amount	Bilangan Bulat	
	unit_amount_decimal	String	
Kupon			
	Id	String	
	object	String	
	jumlah_off	Bilangan Bulat	
	dibuat	DateTime	=, >=, <=,<,>
	mata uang	String	=
	durasi	String	=
	duration_in_months	Bilangan Bulat	=,<,>
	livemode	Boolean	
	max_redemptions	Bilangan Bulat	=, <, >
	Metadata	Struct	
	name	String	
	persen	Ganda	=
	tebus	DateTime	=, >=, <=, <, >
	times_redeem	Bilangan Bulat	
	sahih	Boolean	
Kode Promosi			

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	Id	String	
	object	String	
	aktif	Boolean	=
	code	String	=
	kupon	Struct	
	dibuat	DateTime	=,>=,<=,<,>
	pelanggan	String	
	kedaluwarsa_at	DateTime	
	livemode	Boolean	
	max_redemptions	Bilangan Bulat	
	Metadata	Struct	
	pembatasan	Struct	
	times_redeem	Bilangan Bulat	
Kode Pajak			
	Id	String	
	object	String	
	deskripsi	String	
	name	String	
Tarif Pajak			
	Id	String	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	object	String	
	aktif	Boolean	=
	negeri	String	
	dibuat	DateTime	=, >=, <=, <, >
	deskripsi	String	
	display_name	String	
	inklusif	Boolean	=
	wilayah	String	
	yurisdiksi_level	String	
	livemode	Boolean	
	Metadata	Struct	
	persentase	Ganda	
	effective_percentage	Ganda	
	status	String	
	tax_type	String	
Tarif Pengiriman			
	Id	String	
	object	String	
	aktif	Boolean	=
	dibuat	DateTime	=, >=, <=, <, >

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	pengiriman_estimasi	Struct	
	display_name	String	
	fixed_amount	Struct	
	livemode	Boolean	
	Metadata	Struct	
	tax_behavior	String	
	tax_code	String	
	jenis	String	
Sesi			
	id	String	
	object	String	
	setelah_kedaluwarsa	Struct	
	allow_promotion_codes	Boolean	
	jumlah_subtotal	Bilangan Bulat	
	jumlah_total	Bilangan Bulat	
	automatic_tax	Struct	
	billing_address_collection	String	
	cancel_url	String	
	client_reference_id	String	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	persetujuan	Struct	
	consent_collection	Struct	
	dibuat	DateTime	=, >=, <=, <, >
	mata uang	String	
	custom_text	Struct	
	pelanggan	String	
	customer_creation	String	
	customer_details	Struct	
	email pelanggan	String	
	kedaluwarsa_at	DateTime	
	faktur	String	
	invoice_creation	Struct	
	livemode	Boolean	
	tempat	String	
	Metadata	Struct	
	Mode	String	
	pembayaran_niat	String	=
	payment_link	String	
	payment_method_collection	String	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	payment_method_options	Struct	
	payment_method_types	Daftar	
	pembayaran_status	String	
	phone_number_collection	Struct	
	dipulihkan_dari	String	
	setup_niat	String	
	shipping_address_collection	Struct	
	pengiriman_cost	Struct	
	shipping_details	Struct	
	shipping_options	Daftar	
	status	String	
	submit_type	String	
	langganan	String	
	success_url	String	
	tax_id_collection	Struct	
	total_details	Struct	
	url	String	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	ui_mode	String	
Catatan Kredit			
	id	String	
	object	String	
	jumlah	Bilangan Bulat	
	dibuat	DateTime	=, >=, <=, <, >
	mata uang	String	
	pelanggan	String	=
	customer_balance_transaction	String	
	discount_amount	Bilangan Bulat	
	discount_amount	Daftar	
	faktur	String	=
	lini	Struct	
	livemode	Boolean	
	memo	String	
	Metadata	Struct	
	number	String	
	keluar_of_band_amount	Bilangan Bulat	
	pdf	String	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	akal budi	String	
	pengembalian dana	String	
	status	String	
	subtotal	Bilangan Bulat	
	subtotal_excluding_tax	Bilangan Bulat	
	tax_amount	Daftar	
	total	Bilangan Bulat	
	total_excluding_tax	Bilangan Bulat	
	jenis	String	
	voided_at	DateTime	
	amount_shipping	Bilangan Bulat	
	efektif_at	DateTime	
	pengiriman_cost	Struct	
Pelanggan			
	id	String	
	object	String	
	alamat	Struct	
	keseimbangan	Bilangan Bulat	
	dibuat	DateTime	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	mata uang	String	=, >=, <=, <, >
	default_source	String	
	nakal	Boolean	=
	deskripsi	String	
	discount	Struct	
	Email	String	=
	invoice_prefix	String	
	invoice_settings	Struct	
	livemode	Boolean	
	Metadata	Struct	
	name	String	
	next_invoice_sequence	Bilangan Bulat	
	telepon	String	
	preferred_locales	Daftar	
	kirim	Struct	
	bebas pajak	String	
	test_clock	String	
Faktur			
	id	String	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	object	String	
	account_country	String	
	account_name	String	
	account_tax_ids	Daftar	
	jumlah_jatuh tempo	Bilangan Bulat	
	jumlah_dibayar	Bilangan Bulat	
	jumlah_sisa	Bilangan Bulat	
	application	String	
	application_fee_amount	Bilangan Bulat	
	coba_hitung	Bilangan Bulat	
	berusaha	Boolean	=
	auto_advance	Boolean	=
	automatic_tax	Struct	
	tagihan_alasan	String	
	biaya	String	
	collection_method	String	=
	dibuat	DateTime	=, >=, <=, <, >
	mata uang	String	
	custom_fields	Daftar	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	pelanggan	String	=
	customer_address	Struct	
	email pelanggan	String	
	nama_pelanggan	String	
	customer_phone	String	
	customer_shipping	Struct	
	customer_tax_exempt	String	
	customer_tax_ids	Daftar	
	default_payment_method	String	
	default_source	String	
	default_tax_rates	Daftar	
	deskripsi	String	
	discount	Struct	
	diskon	Daftar	
	due_date	DateTime	=, >=, <=, <, >
	ending_balance	Bilangan Bulat	
	kaki halaman	String	
	dari_invoice	Struct	
	hosted_invoice_url	String	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	faktur_pdf	String	
	last_finalization_error	Struct	
	revisi terbaru_	String	
	lini	Struct	
	livemode	Boolean	
	Metadata	Struct	
	next_payment_attempt	DateTime	
	number	String	
	on_behalf_of	String	
	digaji	Boolean	=
	paid_out_of_band	Boolean	
	pembayaran_niat	String	
	payment_settings	Struct	
	period_akhir	DateTime	=, >=, <=, <, >
	period_start	DateTime	=, >=, <=, <, >
	post_payment_credit_notes_amount	Bilangan Bulat	
	pre_payment_credit_notes_amount	Bilangan Bulat	
	kutipan	String	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	receipt_number	String	
	merender	Struct	
	rendering_options	Struct	
	starting_balance	Bilangan Bulat	
	statement_descriptor	String	
	status	String	=
	status_transisi	Struct	
	langganan	String	
	subscription_details	Struct	
	subtotal	Bilangan Bulat	=, <, >
	subtotal_excluding_tax	Bilangan Bulat	
	pajak	Bilangan Bulat	
	test_clock	String	
	total	Bilangan Bulat	=, <, >
	total_discount_amount	Daftar	
	total_excluding_tax	Bilangan Bulat	
	total_tax_amount	Daftar	
	transfer_data	Struct	
	webhooks_delivered_at	DateTime	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	automatically_finalizes_at	DateTime	
	efektif_at	DateTime	
	penerbit	Struct	
Item Faktur			
	id	String	
	object	String	
	jumlah	Bilangan Bulat	=, <, >
	mata uang	String	
	pelanggan	String	=
	tanggal	DateTime	
	deskripsi	String	
	diskon	Boolean	
	diskon	Daftar	
	faktur	String	=
	livemode	Boolean	
	Metadata	Struct	
	periode	Struct	
	rencana	Struct	
	price	Struct	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	prorasi	Boolean	=
	kuantitas	Bilangan Bulat	
	langganan	String	
	subscription_item	String	
	tarif pajak	Daftar	
	test_clock	String	
	unit_amount	Bilangan Bulat	
	unit_amount_decimal	String	
Rencana			
	id	String	
	object	String	
	aktif	Boolean	=
	aggregate_usage	String	
	jumlah	Bilangan Bulat	
	jumlah_desimal	String	
	billing_scheme	String	
	dibuat	DateTime	=, >=, <=, <, >
	mata uang	String	=
	interval	String	=
	interval_count	Bilangan Bulat	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	livemode	Boolean	
	Metadata	Struct	
	nama panggilan	String	
	produk	String	=
	tiers_mode	String	
	transform_usage	Struct	
	percobaan_period_days	Bilangan Bulat	=, <, >
	usage_type	String	
	meter	String	
Kutipan			
	id	String	
	object	String	
	jumlah_subtotal	Bilangan Bulat	
	jumlah_total	Bilangan Bulat	
	application	String	
	application_fee_amount	Bilangan Bulat	
	application_fee_percent	Ganda	
	automatic_tax	Struct	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	collection_method	String	
	dihitung	Struct	
	dibuat	DateTime	
	mata uang	String	
	pelanggan	String	=
	default_tax_rates	Daftar	
	deskripsi	String	
	diskon	Daftar	
	kedaluwarsa_at	DateTime	
	kaki halaman	String	
	dari_quote	Struct	
	header	String	
	faktur	String	
	invoice_settings	Struct	
	livemode	Boolean	
	Metadata	Struct	
	number	String	
	on_behalf_of	String	
	status	String	=
	status_transisi	Struct	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	langganan	String	
	subscription_data	Struct	
	subscription_schedule	String	
	test_clock	String	
	total_details	Struct	
	transfer_data	Struct	
Langganan			
	id	String	
	object	String	
	application	String	
	application_fee_percent	Ganda	
	automatic_tax	Struct	
	billing_cycle_anchor	DateTime	
	billing_threshold	Struct	
	batalkan	DateTime	
	cancel_at_period_end	Boolean	
	batal_at	DateTime	
	collection_method	String	=
	dibuat	DateTime	=, >=, <=,<,>

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	mata uang	String	
	current_period_end	DateTime	=, >=, <=
	current_period_start	DateTime	=, >=, <=
	pelanggan	String	=
	days_until_due	Bilangan Bulat	
	default_payment_method	String	
	default_source	String	
	default_tax_rates	Daftar	
	deskripsi	String	
	discount	Struct	
	ended_at	DateTime	
	item	Struct	
	terbaru_invoice	String	
	livemode	Boolean	
	Metadata	Struct	
	next_pending_invoice_item_invoice	DateTime	
	pause_collection	Struct	
	payment_settings	Struct	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	pending_invoice_item_interval	Struct	
	pending_setup_niat	String	
	pending_update	Struct	
	rencana	Struct	
	kuantitas	Bilangan Bulat	
	jadwal	String	
	start_date	DateTime	
	status	String	=
	test_clock	String	
	transfer_data	Struct	
	mencoba_end	DateTime	
	coba_start	DateTime	
Item Berlangganan			
	Id	String	
	object	String	
	billing_threshold	Struct	
	dibuat	DateTime	=, >=, <=, <, >
	Metadata	Struct	
	rencana	Struct	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	price	Struct	
	langganan	String	
	tarif pajak	Daftar	
	diskon	Daftar	
Jadwal Berlangganan			
	object	String	
	application	String	
	batal_at	DateTime	
	completed_at	DateTime	
	dibuat	DateTime	
	current_phase	Struct	
	pelanggan	String	=
	default_settings	Struct	
	end_behavior	String	
	livemode	Boolean	
	Metadata	Struct	
	fase	Daftar	
	released_at	DateTime	
	released_subscription	String	
	renewal_interval	String	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	status	String	
	langganan	String	
	test_clock	String	
Akun			
	details_submit	Boolean	
	tos_acceptance	Struct	
	jenis	String	
	Metadata	Struct	
	id	String	
	object	String	
	default_currency	String	
	kemampuan	Struct	
	charges_enabled	Boolean	
	pengaturan	Struct	
	persyaratan	Struct	
	payouts_enabled	Boolean	
	future_requirements	Struct	
	external_accounts	Struct	
	pengontrol	Struct	
	negeri	String	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	Email	String	
	dibuat	DateTime	=, >=, <=, <, >
	profil bisnis	Struct	
	business_type	String	
	perusahaan	Struct	
Biaya Aplikasi			
	id	String	
	object	String	
	akun	String	
	jumlah	Bilangan Bulat	=, <, >
	jumlah_dikembalikan	Bilangan Bulat	=, <, >
	application	String	
	balance_transaction	String	
	biaya	String	=
	dibuat	DateTime	
	mata uang	String	
	livemode	Boolean	
	originating_transaction	String	
	dikembalikan	Boolean	=

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	mengembalikan uang	Struct	
	fee_source	Struct	
Spesifikasi Negara			
	id	String	
	object	String	
	default_currency	String	
	supported_bank_account_currencies	Struct	
	supported_payment_currencies	Daftar	
	supported_payment_methods	Daftar	
	supported_transfer_countries	Daftar	
	verification_fields	Struct	
Transfer			
	id	String	
	object	String	
	jumlah	Bilangan Bulat	=, <, >
	amount_reversed	Bilangan Bulat	
	balance_transaction	String	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	dibuat	DateTime	=, >=, <=, <, >
	mata uang	String	=
	deskripsi	String	
	tujuan	String	=
	destination_payment	String	
	livemode	Boolean	
	Metadata	Struct	
	pembalikan	Struct	
	terbalik	Boolean	
	source_transaction	String	
	source_type	String	
	transfer_group	String	=
Peringatan Penipuan Dini			
	id	String	
	object	String	
	dapat ditindaklanjuti	Boolean	
	biaya	String	=
	dibuat	DateTime	=, >=, <=, <, >
	penipuan_type	String	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang Didukung
	livemode	Boolean	
	pembayaran_niat	String	=
Tipe Laporan			
	id	String	
	object	String	
	data_available_end	DateTime	
	data_available_start	DateTime	
	default_columns	Daftar	
	livemode	Boolean	
	name	String	
	diperbarui	DateTime	
	versi	Bilangan Bulat	

Mempartisi kueri

Opsi percikan tambahan`PARTITION_FIELD`,, `LOWER_BOUND``UPPER_BOUND`, `NUM_PARTITIONS` dapat diberikan jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas percikan secara bersamaan.

- `PARTITION_FIELD`: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Untuk tanggal, kami menerima format tanggal Spark yang digunakan dalam kueri Spark SQL. Contoh nilai yang valid:`"2024-07-01T00:00:00.000Z"`.
- `UPPER_BOUND`: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.

- `NUM_PARTITIONS`: jumlah partisi.

Detail dukungan bidang partisi yang bijaksana dari entitas ditangkap dalam tabel di bawah ini.

Nama Entitas	Bidang Partisi	Tipe data
Transaksi Saldo	dibuat	DateTime
Biaya	dibuat	DateTime
Perselisihan	dibuat	DateTime
Tautan File	dibuat	DateTime
PaymentIntents	dibuat	DateTime
SetupIntents	dibuat	DateTime
Pembayaran	dibuat	DateTime
Pengembalian dana	dibuat	DateTime
Produk	dibuat	DateTime
Harga	dibuat	DateTime
Kupon	dibuat	DateTime
Kode Promosi	dibuat	DateTime
Tarif Pajak	dibuat	DateTime
Tarif Pengiriman	dibuat	DateTime
Sesi	dibuat	DateTime
Catatan Kredit	dibuat	DateTime
Pelanggan	dibuat	DateTime
Faktur	dibuat	DateTime

Nama Entitas	Bidang Partisi	Tipe data
Rencana	dibuat	DateTime
Langganan	dibuat	DateTime
Jadwal Berlangganan	dibuat	DateTime
Akun	dibuat	DateTime
Biaya Aplikasi	dibuat	DateTime
Transfer	dibuat	DateTime
Peringatan Penipuan Dini	dibuat	DateTime

Contoh

```
stripe_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="stripe",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "coupons",
        "API_VERSION": "v1",
        "PARTITION_FIELD": "created"
        "LOWER_BOUND": "2024-05-01T20:55:02.000Z"
        "UPPER_BOUND": "2024-07-11T20:55:02.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
)
```

Opsi koneksi garis

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Stripe:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama Object Anda di Stripe.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Versi Stripe Rest API yang ingin Anda gunakan. Contoh: v1.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.

- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `PARTITION_FIELD`(String) - Digunakan untuk Baca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `UPPER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca.

Batasan

Berikut ini adalah batasan untuk konektor Stripe:

- Hanya Partisi Berbasis Bidang yang didukung oleh konektor.
- Partisi Berbasis Rekam tidak didukung oleh konektor, tidak ada ketentuan untuk mengambil jumlah total catatan.
- Jenis data kunci primer adalah String, jadi Partisi Berbasis Id tidak didukung oleh konektor.

Membuat akun Stripe baru dan mengonfigurasi aplikasi klien

Membuat akun Stripe

1. Pilih pada https://dashboard.stripe.comtautan/daftar.
2. Masukkan Email Anda, Nama lengkap, Kata Sandi & pilih Buat Akun.
3. Setelah login dengan akun, verifikasi akun dengan memilih Buka Gmail.
4. Verifikasi akun dengan mengklik tautan verifikasi yang diterima di email.
5. Setelah mengklik verifikasi alamat email, itu akan mengarahkan ke halaman lain
6. Setelah mengklik Aktifkan pembayaran untuk mengaktifkan akun, itu akan mengarahkan ke halaman Aktifkan pembayaran (https://dashboard.stripe.com/selamat datang) dan pastikan untuk mengisi semua detail valid Anda dan setelah itu pilih tombol Lanjutkan.

Membuat aplikasi pengembang Slack

1. Masuk ke Stripe.
2. Pilih Pengembang seperti yang ditampilkan di bagian atas gambar di bawah ini.
3. Pilih kunci API di bawah Pengembang.
4. Pilih Reveal test key untuk mendapatkan kunci API.

Menghubungkan ke Teradata Vantage di AWS Glue Studio

AWS Glue menyediakan dukungan bawaan untuk Teradata Vantage. AWS Glue Studio menyediakan antarmuka visual untuk terhubung ke Teradata, pekerjaan integrasi data penulis, dan menjalankannya di AWS Glue Studio runtime Spark tanpa server.

AWS Glue Studio membuat koneksi terpadu untuk Teradata Vantage. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pertimbangan.

Topik

- Membuat koneksi Teradata Vantage
- Membuat node sumber Teradata
- Membuat node target Teradata
- Opsi lanjutan

Membuat koneksi Teradata Vantage

Untuk terhubung ke Teradata Vantage dari AWS Glue, Anda harus membuat dan menyimpan kredenal Teradata Anda secara AWS Secrets Manager rahasia, lalu mengaitkan rahasia itu dengan koneksi Teradata. AWS Glue

Prasyarat:

- Jika Anda mengakses lingkungan Teradata Anda melalui Amazon VPC, konfigurasikan Amazon VPC untuk memungkinkan pekerjaan AWS Glue Anda berkomunikasi dengan lingkungan Teradata. Kami tidak menyarankan mengakses lingkungan Teradata melalui internet publik.

  Di Amazon VPC, identifikasi atau buat grup VPC, Subnet, dan Keamanan yang AWS Glue akan digunakan saat menjalankan pekerjaan. Selain itu, Anda perlu memastikan Amazon VPC dikonfigurasi untuk mengizinkan lalu lintas jaringan antara instans Teradata Anda dan lokasi ini.

Pekerjaan Anda perlu membuat koneksi TCP dengan port klien Teradata Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang port Teradata, lihat dokumentasi Teradata.

Berdasarkan tata letak jaringan Anda, konektivitas VPC yang aman mungkin memerlukan perubahan di Amazon VPC dan layanan jaringan lainnya. Untuk informasi lebih lanjut tentang AWS konektivitas, lihat Opsi AWS Konektivitas di dokumentasi Teradata.

Untuk mengkonfigurasi koneksi AWS Glue Teradata:

1. Dalam konfigurasi Teradata Anda, identifikasi atau buat pengguna dan kata sandi AWS Glue akan terhubung dengan, *teradataUser* dan. *teradataPassword* Untuk informasi lebih lanjut, lihat Ikhtisar Keamanan Vantage di dokumentasi Teradata.
2. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia menggunakan kredenal Teradata Anda. Untuk membuat rahasia di Secrets Manager, ikuti tutorial yang tersedia di Buat AWS Secrets Manager rahasia dalam AWS Secrets Manager dokumentasi. Setelah membuat rahasia, simpan nama Rahasia, *secretName* untuk langkah selanjutnya.
   - Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan untuk kunci `user` dengan nilainya. *teradataUsername*
   - Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan untuk kunci `password` dengan nilainya. *teradataPassword*
3. Di AWS Glue konsol, buat koneksi dengan mengikuti langkah-langkah dithe section called “Menambahkan AWS Glue koneksi”. Setelah membuat koneksi, pertahankan nama koneksi,*connectionName*, untuk langkah selanjutnya.
   - Saat memilih jenis Koneksi, pilih Teradata.
   - Saat memberikan URL JDBC, berikan URL untuk instance Anda. Anda juga dapat membuat hardcode parameter koneksi yang dipisahkan koma tertentu di URL JDBC Anda. URL harus sesuai dengan format berikut: `jdbc:teradata://`*teradataHostname*`/`*ParameterName*`=`*ParameterValue*`,`*ParameterName*

     Parameter URL yang didukung meliputi:
     - `DATABASE`— nama database pada host untuk mengakses secara default.
     - `DBS_PORT`— port database, digunakan saat berjalan pada port yang tidak standar.
   - Saat memilih jenis Credential, pilih AWS Secrets Manager, lalu atur AWS Secret ke*secretName*.

4. Dalam situasi berikut, Anda mungkin memerlukan konfigurasi tambahan:

   - Untuk instans Teradata yang dihosting di VPC AWS Amazon
     - Anda harus memberikan informasi koneksi Amazon VPC ke AWS Glue koneksi yang menentukan kredenal keamanan Teradata Anda. Saat membuat atau memperbarui koneksi Anda, atur grup VPC, Subnet, dan Keamanan dalam opsi Jaringan.

Membuat node sumber Teradata

Prasyarat yang dibutuhkan

- Koneksi AWS Glue Teradata Vantage, dikonfigurasi dengan AWS Secrets Manager rahasia, seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya,. the section called “Membuat koneksi Teradata Vantage”
- Izin yang sesuai pada pekerjaan Anda untuk membaca rahasia yang digunakan oleh koneksi.
- Tabel Teradata yang ingin Anda baca,*`tableName`*, atau kueri. *`targetQuery`*

Menambahkan sumber data Teradata

Untuk menambahkan sumber Data — Teradata node:

1. Pilih koneksi untuk sumber data Teradata Anda. Karena Anda telah membuatnya, itu harus tersedia di dropdown. Jika Anda perlu membuat koneksi, pilih Buat koneksi baru. Untuk informasi lebih lanjut lihat bagian sebelumnya,the section called “Membuat koneksi Teradata Vantage”.

   Setelah Anda memilih koneksi, Anda dapat melihat properti koneksi dengan mengklik Lihat properti.
2. Pilih opsi Sumber Teradata:

   - Pilih satu tabel — akses semua data dari satu tabel.
   - Masukkan kueri kustom — akses kumpulan data dari beberapa tabel berdasarkan kueri kustom Anda.
3. Jika Anda memilih satu tabel, masukkan*`tableName`*.

   Jika Anda memilih Masukkan kueri kustom, masukkan kueri SQL SELECT.
4. Di properti Custom Teradata, masukkan parameter dan nilai sesuai kebutuhan.

Membuat node target Teradata

Prasyarat yang dibutuhkan

- Koneksi AWS Glue Teradata Vantage, dikonfigurasi dengan AWS Secrets Manager rahasia, seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya,. the section called “Membuat koneksi Teradata Vantage”
- Izin yang sesuai pada pekerjaan Anda untuk membaca rahasia yang digunakan oleh koneksi.
- Tabel Teradata yang ingin Anda tulis,. *`tableName`*

Menambahkan target data Teradata

Untuk menambahkan target Data — Teradata node:

1. Pilih koneksi untuk sumber data Teradata Anda. Karena Anda telah membuatnya, itu harus tersedia di dropdown. Jika Anda perlu membuat koneksi, pilih Buat koneksi Teradata. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ikhtisar penggunaan konektor dan koneksi.

   Setelah Anda memilih koneksi, Anda dapat melihat properti koneksi dengan mengklik Lihat properti.
2. Konfigurasikan nama Tabel dengan menyediakan*`tableName`*.
3. Di properti Custom Teradata, masukkan parameter dan nilai sesuai kebutuhan.

Opsi lanjutan

Anda dapat memberikan opsi lanjutan saat membuat simpul Teradata. Opsi ini sama dengan yang tersedia saat pemrograman AWS Glue untuk skrip Spark.

Lihat the section called “Koneksi Teradata Vantage”.

Menghubungkan ke Twilio

Twilio menyediakan alat komunikasi yang dapat diprogram untuk membuat dan menerima panggilan telepon, mengirim, dan menerima pesan teks, dan melakukan fungsi komunikasi lainnya menggunakan layanan webnya. APIs Twilio memiliki APIs kekuatan platformnya untuk komunikasi. Di balik ini APIs adalah lapisan perangkat lunak yang menghubungkan dan mengoptimalkan jaringan komunikasi di seluruh dunia untuk memungkinkan pengguna Anda menelepon dan mengirim pesan

kepada siapa pun, secara global. Sebagai pengguna Twilio, Anda dapat terhubung AWS Glue ke akun Twilio Anda. Kemudian, Anda dapat menggunakan Twilio sebagai sumber data dalam pekerjaan ETL Anda. Jalankan pekerjaan ini untuk mentransfer data antara Twilio dan AWS layanan atau aplikasi lain yang didukung.

Topik

- AWS Glue Dukungan untuk Twilio
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Twilio
- Mengkonfigurasi koneksi Twilio
- Membaca dari entitas Twilio
- Opsi koneksi Twilio
- Keterbatasan dan catatan untuk konektor Twilio

AWS Glue Dukungan untuk Twilio

AWS Glue mendukung Twilio sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari Twilio.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi Twilio API yang didukung

Versi Twilio API berikut didukung:

- v1
- 2010-04-01

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin AWS IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
     {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
 }
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode di atas, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut ini:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Twilio

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari Twilio, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

Berikut ini adalah persyaratan minimum:

- Anda memiliki akun Twilio dengan nama pengguna dan kata sandi.
- Akun Twilio Anda diaktifkan untuk akses API.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Twilio Anda. Untuk koneksi tipikal, Anda tidak perlu melakukan hal lain di Twilio.

Mengkonfigurasi koneksi Twilio

Twilio mendukung username dan password untuk Basic Authentication. Basic Authentication adalah metode otentikasi sederhana di mana klien memberikan kredensi langsung untuk mengakses sumber daya yang dilindungi. AWS Glue dapat menggunakan nama pengguna (Akun SID) dan kata sandi (Token Auth) untuk mengautentikasi Twilio. APIs

Untuk dokumentasi Twilio publik untuk alur Autentikasi Dasar, lihat Otentikasi Dasar | Twilio.

Untuk mengkonfigurasi koneksi Twilio:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:
   - Untuk Otentikasi Dasar: Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen dengan SID Akun (Nama Pengguna) dan Token Auth (Kata Sandi).

     > **Note**
     >
     > Anda harus membuat rahasia untuk koneksi Anda AWS Glue.

2. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih Twilio.
   b. Berikan contoh Twilio yang ingin Anda sambungkan. `Edge_Location`
   c. Pilih peran AWS IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

      ```
      {
      ```

```
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

d. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

e. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari entitas Twilio

Prasyarat

Objek Twilio yang ingin Anda baca. Anda akan membutuhkan nama objek seperti `SMS-Message` atau`SMS-CountryPricing`.

Entitas yang didukung untuk sumber:

Entitas	Antarmuka	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih *	Mendukung partisi
SMS-pesan	REST	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya

Entitas	Antarmuka	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih *	Mendukung partisi
SMS-CountryPricing	REST	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Panggilan Suara	REST	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Aplikasi Suara	REST	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
OutgoingCallerID Suara	REST	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Antrian Suara	REST	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Percakapan-Percakapan	REST	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Percakapan-Pengguna	REST	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Peran Percakapan	REST	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Percakapan-Konfigurasi	REST	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Entitas	Antarmuka	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih *	Mendukung partisi
Percakapan-AddressConfiguration	REST	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Percakapan-WebhookConfiguration	REST	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Percakapan- ParticipantConversation	REST	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Percakapan-Kredensi	REST	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Percakapan-ConversationService	REST	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak

Contoh:

```
twilio_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="twilio",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "sms-message",
        "API_VERSION": "2010-04-01",
        "Edge_Location": "sydney.us1"
    }
```

Entitas Twilio dan detail bidang:

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
SMS-pesan	akun_id	String	N/A
	api_version	String	N/A
	body	String	N/A
	date_created	Tanggal waktu	N/A
	date_sent	Tanggal waktu	>=, <=, =
	date_update	Tanggal waktu	N/A
	pengarahan	String	N/A
	error_code	Bilangan Bulat	N/A
	error_message	String	N/A
	From	Bilangan Bulat	=
	messaging_service_sid	String	N/A
	num_media	String	N/A
	num_segment	String	N/A
	price	String	N/A
	price_unit	Struct	N/A
	sid	Bilangan Bulat	N/A
	status	String	N/A
	subresource_uris	Peta	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	kepada	Bilangan Bulat	=
	uri	Tanggal waktu	N/A
SMS- CountryPricing	negeri	String	N/A
	iso_negara	String	N/A
	url	String	N/A
	outbound_sms_prices	Daftar	N/A
	inbound_sms_prices	Daftar	N/A
	price_unit	String	N/A
Panggilan Suara	akun_id	String	N/A
	anotasi	String	N/A
	dijawab_oleh	String	N/A
	api_version	String	N/A
	pemanggil_nama	String	N/A
	date_created	Tanggal waktu	N/A
	date_update	Tanggal waktu	N/A
	pengarahan	String	N/A
	durasi	String	N/A
	waktu_akhir	Tanggal waktu	>=, <=, =
	diteruskan_dari	String	N/A
	From	String	=

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	dari_diformat	String	N/A
	group_sid	String	N/A
	parent_call_sid	String	N/A
	phone_number_id	String	N/A
	price	String	N/A
	price_unit	String	N/A
	sid	String	N/A
	start_time	Tanggal waktu	>=, <=, =
	status	String	=
	subresource_uris	String	N/A
	kepada	String	=
	to_diformat	String	N/A
	trunk_sid	String	N/A
	uri	String	N/A
	antrian waktu	String	N/A
Aplikasi Suara	akun_id	String	N/A
	api_version	String	N/A
	date_created	Tanggal waktu	N/A
	date_update	Tanggal waktu	N/A
	friendly_name	String	=

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	message_status_callback	String	N/A
	sid	String	N/A
	sms_fallback_method	String	N/A
	ms_fallback_url	String	N/A
	SMS_metode	String	N/A
	sms_status_callback	String	N/A
	ms_url	String	N/A
	status_callback	String	N/A
	status_callback_method	String	N/A
	uri	String	N/A
	voice_caller_id_lookup	Boolean	N/A
	voice_fallback_method	String	N/A
	voice_fallback_url	String	N/A
	voice_method	String	N/A
	voice_url	String	N/A
public_application_connect_enabled	Boolean	N/A	
OutgoingCallerID Suara	sid	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	date_created	Tanggal waktu	N/A
	date_update	Tanggal waktu	N/A
	akun_id	String	N/A
	friendly_name	String	=
	phone_number	String	=
	uri	String	N/A
Antrian Suara	date_created	Tanggal waktu	N/A
	date_update	Tanggal waktu	N/A
	current_size	Bilangan Bulat	N/A
	friendly_name	String	N/A
	uri	String	N/A
	akun_id	String	N/A
	rata-rata_wait_waktu	Bilangan Bulat	N/A
	sid	String	N/A
	max_size	Bilangan Bulat	N/A
Percakapan-Percakapan	akun_id	String	N/A
	chat_service_id	String	N/A
	messaging_service_sid	String	N/A
	sid	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	friendly_name	String	N/A
	unique_name	String	N/A
	atribut	String	N/A
	status	String	=
	date_created	Tanggal waktu	N/A
	date_update	Tanggal waktu	N/A
	pengatur waktu	Struct	N/A
	url	String	N/A
	Tautan	Struct	N/A
	pengikatan	Struct	N/A
	start_date	Tanggal waktu	=
	tanggal akhir	Tanggal waktu	=
	Pengatur waktu. DateInactive	String	N/A
	Pengatur waktu. DateClosed	String	N/A
Percakapan-Pengguna	sid	String	N/A
	akun_id	String	N/A
	chat_service_id	String	N/A
	role_sid	String	N/A
	identitas	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	friendly_name	String	N/A
	atribut	String	N/A
	is_online	Boolean	N/A
	is_notifiable	Boolean	N/A
	date_created	Tanggal waktu	N/A
	date_update	Tanggal waktu	N/A
	url	String	N/A
	Tautan	Struct	N/A
Peran Percakapan	sid	String	N/A
	akun_id	String	N/A
	chat_service_id	String	N/A
	friendly_name	String	N/A
	jenis	String	N/A
	izin	String	N/A
	date_created	Tanggal waktu	N/A
	date_update	Tanggal waktu	N/A
	url	String	N/A
Percakapan-Konfigurasi	akun_id	Long	N/A
	default_chat_service_sid	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	default_messaging_service_sid	String	N/A
	default_inactive_timer	String	N/A
	default_closed_timer	String	N/A
	url	String	N/A
	Tautan	Peta	N/A
Percakapan-AddressConfiguration	sid	String	N/A
	akun_id	String	N/A
	jenis	String	N/A
	alamat	String	N/A
	friendly_name	String	N/A
	auto_creation	Struct	N/A
	date_created	Tanggal waktu	N/A
	date_update	Tanggal waktu	N/A
	url	String	N/A
	alamat_country	String	N/A
	AutoCreation.Diaktifkan	Boolean	N/A
	AutoCreation.Jenis	String	N/A
	AutoCreation.ConversationServiceSid	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	AutoCreation.WebhookUrl	String	N/A
	AutoCreation.WebhookMethod	String	N/A
	AutoCreation.WebhookFilters	Daftar	N/A
	AutoCreation.StudioFlowSid	String	N/A
	AutoCreation.StudioRetryCount	Bilangan Bulat	N/A
Percakapan-WebhookConfiguration	akun_id	String	N/A
	metode	String	N/A
	saringan	Daftar	N/A
	pre_webhook_url	String	N/A
	post_webhook_url	String	N/A
	target	String	N/A
	url	String	N/A
Konversi- ParticipantConversation	akun_id	String	N/A
	chat_service_id	String	N/A
	partisipant_sid	String	N/A
	partisipant_user_sid	String	N/A
	partisipant_identity	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	particiant_messaging_binding	Struct	N/A
	Percakapan_SID	String	N/A
	percakapan_unique_name	String	N/A
	conversation_friendly_name	String	N/A
	conversation_attributes	String	N/A
	conversation_date_created	Tanggal waktu	N/A
	conversation_date_updated	Tanggal waktu	N/A
	conversation_created_by	String	N/A
	conversation_state	String	N/A
	pembicara_timer	Struct	N/A
	Tautan	Peta	N/A
	alamat	String	=
	identitas	String	=
Kredensial-Percakapan	sid	String	N/A
	akun_id	String	N/A
	friendly_name	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	jenis	String	N/A
	sandbox	String	N/A
	date_created	Tanggal waktu	N/A
	dated_updated	Tanggal waktu	N/A
	url	String	N/A
	sertifikat	String	N/A
	private_key	String	N/A
	api_key	String	N/A
	Rahasia	String	N/A
Percakapan-ConversationService	sid	String	N/A
	akun_id	String	N/A
	friendly_name	String	N/A
	date_created	Tanggal waktu	N/A
	date_update	Tanggal waktu	N/A
	url	String	N/A
	Tautan	Peta	N/A

Mempartisi kueri

Bidang yang mendukung partisi:

Di Twilio, bidang DateTime tipe data mendukung partisi berbasis lapangan.

Anda dapat memberikan opsi Spark tambahanPARTITION_FIELD,, LOWER_BOUNDUPPER_BOUND, dan NUM_PARTITIONS jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi NUM_PARTITIONS sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan.

- PARTITION_FIELD: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- LOWER_BOUND: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Untuk bidang Datetime, kami menerima format stempel waktu Spark yang digunakan dalam kueri Spark SQL.

  Contoh nilai valid:

  ```
  "2024-05-01T20:55:02.000Z"
  ```

- UPPER_BOUND: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- NUM_PARTITIONS: jumlah partisi.

Contoh:

```
twilio_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="twilio",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "sms-message",
        "API_VERSION": "2010-04-01",
        "PARTITION_FIELD": "date_sent"
        "LOWER_BOUND": "2024-05-01T20:55:02.000Z"
        "UPPER_BOUND": "2024-06-01T20:55:02.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Opsi koneksi Twilio

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Twilio:

- ENTITY_NAME(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama objek Anda di Twilio.
- EDGE_LOCATION(String) - (Diperlukan) Lokasi tepi Twilio yang valid.

- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Versi Twilio Rest API yang ingin Anda gunakan. Twilio mendukung dua versi API: 'v1' dan '2010-04-01'.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `PARTITION_FIELD`(String) - Digunakan untuk Baca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `UPPER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk Baca.
- `INSTANCE_URL`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. URL contoh Twilio yang valid.

Keterbatasan dan catatan untuk konektor Twilio

Berikut ini adalah batasan atau catatan untuk konektor Twilio:

- Partisi berbasis rekaman tidak didukung, karena tidak ada ketentuan untuk mengambil jumlah total catatan dari Twilio.
- Bidang`date_sent`,`start_time`, dan `end_time` merupakan tipe data Datetime, tetapi saat memfilter, mereka hanya mendukung nilai tanggal (komponen waktu tidak dipertimbangkan).
- Memfilter bidang “dari” atau “ke” hanya berfungsi jika nilainya tidak menyertakan awalan apa pun (misalnya, protokol atau label). Jika ada awalan, pemfilteran untuk bidang masing-masing tidak berfungsi. Misalnya jika Anda meneruskan “to”: “whatsapp: +14xxxxxxxxxx” sebagai filter maka Twilio tidak akan mengembalikan respons. Anda harus meneruskannya sebagai “to”: “+14xxxxxxxx”, maka itu akan mengembalikan catatan jika ada.
- Filter bidang “identitas” wajib saat menanyakan `conversation-participant-conversation` entitas.

Menghubungkan ke Vertica di AWS Glue Studio

AWS Glue menyediakan dukungan bawaan untuk Vertica. AWS Glue Studio menyediakan antarmuka visual untuk terhubung ke Vertica, pekerjaan integrasi data penulis, dan menjalankannya di AWS Glue Studio runtime Spark tanpa server.

AWS Glue Studio menciptakan koneksi terpadu untuk Vertica. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pertimbangan.

Topik

- Membuat koneksi Vertica
- Membuat simpul sumber Vertica
- Membuat simpul target Vertica
- Opsi lanjutan

Membuat koneksi Vertica

Prasyarat:

- Bucket atau folder Amazon S3 yang akan digunakan untuk penyimpanan sementara saat membaca dari dan menulis ke database, dirujuk oleh. `tempS3Path`

> **Note**
>
> Saat menggunakan Vertica dalam pratinjau data AWS Glue pekerjaan, file sementara mungkin tidak dihapus secara otomatis. `tempS3Path` Untuk memastikan penghapusan file sementara, langsung akhiri sesi pratinjau data dengan memilih Akhiri sesi di panel pratinjau data.
> Jika Anda tidak dapat menjamin sesi pratinjau data berakhir secara langsung, pertimbangkan untuk menyetel konfigurasi Siklus Hidup Amazon S3 untuk menghapus data lama. Sebaiknya hapus data yang lebih lama dari 49 jam, berdasarkan runtime pekerjaan maksimum ditambah margin. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi Siklus Hidup Amazon S3, lihat Mengelola siklus hidup penyimpanan di dokumentasi Amazon S3.

- Kebijakan IAM dengan izin yang sesuai ke jalur Amazon S3 yang dapat Anda kaitkan dengan AWS Glue peran pekerjaan Anda.

- Jika instans Vertica Anda ada di VPC Amazon, konfigurasikan Amazon VPC untuk memungkinkan pekerjaan AWS Glue Anda berkomunikasi dengan instans Vertica tanpa lalu lintas melintasi internet publik.

  Di Amazon VPC, identifikasi atau buat grup VPC, Subnet, dan Keamanan yang AWS Glue akan digunakan saat menjalankan pekerjaan. Selain itu, Anda perlu memastikan Amazon VPC dikonfigurasi untuk mengizinkan lalu lintas jaringan antara instans Vertica Anda dan lokasi ini. Pekerjaan Anda perlu membuat koneksi TCP dengan port klien Vertica Anda, (default 5433). Berdasarkan tata letak jaringan Anda, ini mungkin memerlukan perubahan pada aturan grup keamanan, Jaringan, Gateway NAT ACLs, dan koneksi Peering.

Untuk mengonfigurasi koneksi ke Vertica:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia menggunakan kredensi Vertica Anda, dan. *verticaUsername* *verticaPassword* Untuk membuat rahasia di Secrets Manager, ikuti tutorial yang tersedia di Buat AWS Secrets Manager rahasia dalam AWS Secrets Manager dokumentasi. Setelah membuat rahasia, simpan nama Rahasia, *secretName* untuk langkah selanjutnya.

   - Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan untuk kunci `user` dengan nilainya. *verticaUsername*
   - Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan untuk kunci `password` dengan nilainya. *verticaPassword*

2. Di AWS Glue konsol, buat koneksi dengan mengikuti langkah-langkah dithe section called “Menambahkan AWS Glue koneksi”. Setelah membuat koneksi, pertahankan nama koneksi,*connectionName*, untuk langkah selanjutnya.

   - Saat memilih jenis Koneksi, pilih Vertica.
   - Saat memilih Vertica Host, berikan nama host instalasi Vertica Anda.
   - Saat memilih Port Vertica, port instalasi Vertica Anda tersedia.
   - Saat memilih AWS Rahasia, berikan*secretName*.

3. Dalam situasi berikut, Anda mungkin memerlukan konfigurasi tambahan:

   - Untuk instans Vertica yang dihosting AWS di VPC Amazon

- Berikan informasi koneksi Amazon VPC ke AWS Glue koneksi yang menentukan kredensi keamanan Vertica Anda. Saat membuat atau memperbarui koneksi Anda, atur grup VPC, Subnet, dan Keamanan dalam opsi Jaringan.

Anda perlu melakukan langkah-langkah berikut sebelum menjalankan AWS Glue pekerjaan Anda:

- Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda. *tempS3Path*
- Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca*secretName*.

Membuat simpul sumber Vertica

Prasyarat yang dibutuhkan

- Koneksi Katalog AWS Glue Data tipe Vertica, *connectionName* dan lokasi Amazon S3 sementara*tempS3Path*, seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya,. the section called "Membuat koneksi Vertica"
- Tabel Vertica yang ingin Anda baca,*tableName*, atau kueri*targetQuery*.

Menambahkan sumber data Vertica

Untuk menambahkan sumber Data — simpul Vertica:

1. Pilih koneksi untuk sumber data Vertica Anda. Karena Anda telah membuatnya, itu harus tersedia di dropdown. Jika Anda perlu membuat koneksi, pilih Buat koneksi Vertica. Untuk informasi lebih lanjut lihat bagian sebelumnya,the section called "Membuat koneksi Vertica".

   Setelah Anda memilih koneksi, Anda dapat melihat properti koneksi dengan mengklik Lihat properti.
2. Pilih Database yang berisi tabel Anda.
3. Pilih area Staging di Amazon S3, masukkan URI S3A ke. *tempS3Path*
4. Pilih Sumber Vertica.
   - Pilih satu tabel — akses semua data dari satu tabel.
   - Masukkan kueri kustom — akses kumpulan data dari beberapa tabel berdasarkan kueri kustom Anda.

5. Jika Anda memilih satu tabel, masukkan *tableName* dan pilih Skema secara opsional.

   Jika Anda memilih Masukkan kueri kustom, masukkan kueri SQL SELECT dan pilih Skema secara opsional.

6. Di properti Custom Vertica, masukkan parameter dan nilai sesuai kebutuhan.

Membuat simpul target Vertica

Prasyarat yang dibutuhkan

- Koneksi Katalog AWS Glue Data tipe Vertica, *connectionName* dan lokasi Amazon S3 sementara*tempS3Path*, seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya,. the section called “Membuat koneksi Vertica”

Menambahkan target data Vertica

Untuk menambahkan target Data — simpul Vertica:

1. Pilih koneksi untuk sumber data Vertica Anda. Karena Anda telah membuatnya, itu harus tersedia di dropdown. Jika Anda perlu membuat koneksi, pilih Buat koneksi Vertica. Untuk informasi lebih lanjut lihat bagian sebelumnya,the section called “Membuat koneksi Vertica”.

   Setelah Anda memilih koneksi, Anda dapat melihat properti koneksi dengan mengklik Lihat properti.

2. Pilih Database yang berisi tabel Anda.
3. Pilih area Staging di Amazon S3, masukkan URI S3A ke. *tempS3Path*
4. Masuk ***tableName*** dan pilih Skema secara opsional.
5. Di properti Custom Vertica, masukkan parameter dan nilai sesuai kebutuhan.

Opsi lanjutan

Anda dapat memberikan opsi lanjutan saat membuat simpul Vertica. Opsi ini sama dengan yang tersedia saat pemrograman AWS Glue untuk skrip Spark.

Lihat the section called “Koneksi Vertica”.

Menghubungkan ke WooCommerce

WooCommerce adalah solusi perangkat lunak fleksibel sumber terbuka yang dibangun untuk situs web WordPress berbasis. Ini biasanya digunakan untuk membuat toko e-commerce online. Dengan solusi perangkat lunak ini, siapa pun dapat mengubah situs web reguler mereka menjadi toko online yang berfungsi penuh.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk WooCommerce
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi WooCommerce
- Mengkonfigurasi koneksi WooCommerce
- Membaca dari WooCommerce entitas
- WooCommerce opsi koneksi

AWS Glue dukungan untuk WooCommerce

AWS Glue mendukung WooCommerce sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari WooCommerce.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi WooCommerce API yang didukung

Versi WooCommerce API berikut didukung:

- v3

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin AWS IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
     {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
 }
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode di atas, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut ini:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi WooCommerce

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari WooCommerce, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

Berikut ini adalah persyaratan minimum:

- Anda memiliki WooCommerce akun dengan a `consumerKey` dan `aconsumerSecret`.
- WooCommerce Akun Anda memiliki akses API dengan lisensi yang valid.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke WooCommerce akun Anda. Untuk koneksi yang khas, Anda tidak perlu melakukan hal lain WooCommerce.

Mengkonfigurasi koneksi WooCommerce

WooCommerce mendukung otentikasi kustom. Untuk WooCommerce dokumentasi publik tentang pembuatan kunci API yang diperlukan untuk otorisasi kustom, lihat Authentication — WooCommerce REST API Documentation.

Untuk mengkonfigurasi WooCommerce koneksi:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:
   - Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan, Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen dengan `consumerKey` dan `consumerSecret` sebagai kunci. Catatan: Anda harus membuat rahasia per koneksi di AWS Glue.

1. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih WooCommerce.
   b. Berikan WooCommerce contoh `INSTANCE_URL` yang ingin Anda sambungkan.
   c. Pilih peran AWS IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
```

```
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

d. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

e. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

2. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari WooCommerce entitas

Prasyarat

WooCommerce Objek yang ingin Anda baca. Anda akan memerlukan nama objek seperti kupon, pesanan, produk, dll.

Entitas yang didukung untuk sumber:

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partisi
Kupon	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Total Kupon	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Jumlah Pelanggan	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Order	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Jumlah Pesanan	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partisi
Gerbang Pembayaran	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Produk	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Atribut produk	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Kategori produk	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Ulasan produk	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Kelas pengiriman produk	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tag produk	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Variasi produk	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Total Produk	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Laporan (Daftar)	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Ulasan Total	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Laporan Penjualan	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Metode Pengiriman	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partisi
Zona Pengiriman	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Lokasi Zona Pengiriman	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Metode Zona Pengiriman	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Tarif Pajak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Kelas Pajak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Laporan Penjual Teratas	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Contoh:

```
woocommerce_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="glue.spark.woocommerce",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "coupon",
        "API_VERSION": "v3",
        "INSTANCE_URL": "instanceUrl"
    }
```

WooCommerce detail entitas dan bidang:

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
kupon	id	Bilangan Bulat	N/A
	code	String	SAMA_KE

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	jumlah	String	N/A
	status	String	N/A
	date_created	DateTime	N/A
	date_created_gmt	DateTime	N/A
	date_modified	DateTime	N/A
	date_modified_gmt	DateTime	N/A
	discount_type	String	N/A
	deskripsi	String	N/A
	date_expires	String	N/A
	date_expires_gmt	String	N/A
	penggunaan_count	Bilangan Bulat	N/A
	individual_use	Boolean	N/A
	product_id	Daftar	N/A
	excluded_product_ids	Daftar	N/A
	penggunaan_limit	Bilangan Bulat	N/A
	usage_limit_per_user	Bilangan Bulat	N/A
	limit_usage_to_x_items	Bilangan Bulat	N/A
	free_shipping	Boolean	N/A
	product_categories	Daftar	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	excluded_product_categories	Daftar	N/A
	exclude_sale_items	Boolean	N/A
	minimum_amount	String	N/A
	maksimum_amount	String	N/A
	email_restrictions	Daftar	N/A
	digunakan_oleh	Daftar	N/A
	meta_data	Daftar	N/A
	context	String	SAMA_KE
	pencarian	String	SAMA_KE
	setelah	DateTime	SAMA_KE
	sebelumnya	DateTime	SAMA_KE
	memesan	String	SAMA_KE
	pesananoleh	String	SAMA_KE
	dimodifikasi_setelah	DateTime	SAMA_KE
	dimodifikasi_sebelum	DateTime	SAMA_KE
	dates_are_gmt	Boolean	SAMA_KE
kupon-total	siput	String	N/A
	name	String	N/A
	total	Bilangan Bulat	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
total pelanggan	siput	String	N/A
	name	String	N/A
	total	Bilangan Bulat	N/A
memesan	id	Bilangan Bulat	N/A
	parent_id	Bilangan Bulat	N/A
	number	String	N/A
	order_key	String	N/A
	dibuat_via	String	N/A
	status	String	N/A
	mata uang	String	N/A
	versi	String	N/A
	date_created	DateTime	N/A
	date_modified	DateTime	N/A
	diskon_total	String	N/A
	diskont_pajak	String	N/A
	pengiriman_total	String	N/A
	pengiriman_pajak	String	N/A
	cart_tax	String	N/A
	total	String	N/A
	total_pajak	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	prices_include_tax	Boolean	N/A
	customer_id	Bilangan Bulat	N/A
	customer_ip_address	String	N/A
	customer_user_agent	String	N/A
	customer_note	String	N/A
	penagihan	Struct	N/A
	kirim	Struct	N/A
	metode pembayaran	String	N/A
	payment_method_title	String	N/A
	transaction_id	String	N/A
	date_paid	DateTime	N/A
	date_completed	DateTime	N/A
	cart_hash	String	N/A
	meta_data	Daftar	N/A
	baris_item	Daftar	N/A
	tax_lines	Daftar	N/A
	shipping_lines	Daftar	N/A
	fee_lines	Daftar	N/A
	kupon_baris	Daftar	N/A
	mengembalikan uang	Daftar	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	pembayaran_url	String	N/A
	is_diedit	Boolean	N/A
	needs_payment	Boolean	N/A
	needs_processing	Boolean	N/A
	date_created_gmt	DateTime	N/A
	date_modified_gmt	DateTime	N/A
	date_completed_gmt	DateTime	N/A
	date_paid_gmt	DateTime	N/A
	currency_symbol	String	N/A
	set_paid	Boolean	N/A
	context	String	SAMA_KE
	pencarian	String	SAMA_KE
	setelah	DateTime	SAMA_KE
	sebelumnya	DateTime	SAMA_KE
	memesan	String	SAMA_KE
	pesananoleh	String	SAMA_KE
	pelanggan	Bilangan Bulat	SAMA_KE
	produk	Bilangan Bulat	SAMA_KE
	dp	Bilangan Bulat	SAMA_KE
	dimodifikasi_sebelum	DateTime	SAMA_KE

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	dimodifikasi_setelah	DateTime	SAMA_KE
	dates_are_gmt	Boolean	SAMA_KE
pesanan-total	siput	String	N/A
	name	String	N/A
	total	Bilangan Bulat	N/A
gerbang pembayaran	title	String	N/A
	deskripsi	String	N/A
	memesan	String	N/A
	diaktifkan	Boolean	N/A
	method_title	String	N/A
	method_description	String	N/A
	method_supports	Daftar	N/A
	pengaturan	String	N/A
	needs_setup	Boolean	N/A
	post_install_scripts	Daftar	N/A
	settings_url	String	N/A
	connection_url	String	N/A
	setup_help_text	String	N/A
	required_settings_keys	Daftar	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
produk	id	Bilangan Bulat	N/A
	name	String	N/A
	jenis	String	SAMA_KE
	permalink	String	N/A
	date_created	DateTime	N/A
	date_created_gmt	DateTime	N/A
	date_modified	DateTime	N/A
	date_modified_gmt	DateTime	N/A
	catalog_visibility	String	N/A
	deskripsi	String	N/A
	short_description	String	N/A
	price	String	N/A
	harga reguler_	String	N/A
	sale_price	String	N/A
	date_on_sale_dari	DateTime	N/A
	date_on_sale_dari_gmt	DateTime	N/A
	date_on_sale_to	DateTime	N/A
	date_on_sale_to_gmt	DateTime	N/A
	price_html	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	dapat dibeli	Boolean	N/A
	total_sales	Bilangan Bulat	N/A
	maya	Boolean	N/A
	dapat diunduh	Boolean	N/A
	mengunduh	Daftar	N/A
	download_limit	Bilangan Bulat	N/A
	download_expiry	Bilangan Bulat	N/A
	external_url	String	N/A
	button_teks	String	N/A
	tax_status	String	N/A
	manage_stock	Boolean	N/A
	stock_quantity	Bilangan Bulat	N/A
	pesanan belakang	String	N/A
	backorders_allowed	Boolean	N/A
	dipesan kembali	Boolean	N/A
	dijual_secara individual	Boolean	N/A
	berat	String	N/A
	dimensi	Struct	N/A
	pengiriman_required	Boolean	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	pengiriman_kena pajak	Boolean	N/A
	shipping_class_id	Bilangan Bulat	N/A
	ulasan_diizinkan	Boolean	N/A
	rata-rata_rating	String	N/A
	peringkat_hitungan	Bilangan Bulat	N/A
	related_ids	Daftar	N/A
	upsell_ids	Daftar	N/A
	cross_sell_id	Daftar	N/A
	parent_id	Bilangan Bulat	N/A
	purchase_note	String	N/A
	kategori	Daftar	N/A
	tag	Daftar	N/A
	citra	Daftar	N/A
	atribut	Daftar	N/A
	default_attributes	Daftar	N/A
	variasi	Daftar	N/A
	grouped_products	Daftar	N/A
	menu_order	Bilangan Bulat	N/A
	meta_data	Daftar	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	low_stock_amount	Bilangan Bulat	N/A
	jetpack_publicize_connections	Daftar	N/A
	jetpack-related-posts	Daftar	N/A
	jetpack_likes_enabled	Boolean	N/A
	jetpack_sharing_enabled	Boolean	N/A
	context	String	SAMA_KE
	pencarian	String	SAMA_KE
	setelah	DateTime	SAMA_KE
	sebelumnya	DateTime	SAMA_KE
	memesan	String	SAMA_KE
	pesananoleh	String	SAMA_KE
	siput	String	SAMA_KE
	status	String	SAMA_KE
	sku	String	SAMA_KE
	menampilkan	Boolean	SAMA_KE
	tanda	String	SAMA_KE
	shipping_class	String	SAMA_KE
	tax_class	String	SAMA_KE
	on_sale	Boolean	SAMA_KE

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	stock_status	String	SAMA_KE
	has_options	Boolean	N/A
	dimodifikasi_setelah	DateTime	SAMA_KE
	dimodifikasi_sebelum	DateTime	SAMA_KE
	dates_are_gmt	Boolean	SAMA_KE
	kategori	String	SAMA_KE
	atribut	String	SAMA_KE
	min_harga	String	SAMA_KE
	max_harga	String	SAMA_KE
produk-atribut	id	Bilangan Bulat	N/A
	name	String	N/A
	siput	String	N/A
	jenis	String	N/A
	pesanan_oleh	String	N/A
	has_arsip	Boolean	N/A
	context	String	SAMA_KE
product-attribute-term	id	Bilangan Bulat	N/A
	name	String	N/A
	siput	String	N/A
	deskripsi	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	menu_order	Bilangan Bulat	N/A
	count	Bilangan Bulat	N/A
	context	String	SAMA_KE
	pencarian	String	SAMA_KE
	memesan	String	SAMA_KE
	pesananoleh	String	SAMA_KE
	hide_empty	Boolean	SAMA_KE
	induk	Bilangan Bulat	SAMA_KE
	produk	Bilangan Bulat	SAMA_KE
kategori produk	id	Bilangan Bulat	N/A
	name	String	N/A
	siput	String	SAMA_KE
	deskripsi	String	N/A
	tampilan	String	N/A
	gambar	Struct	N/A
	menu_order	Bilangan Bulat	N/A
	count	Bilangan Bulat	N/A
	context	String	SAMA_KE
	pencarian	String	SAMA_KE
	memesan	String	SAMA_KE

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	pesananoleh	String	SAMA_KE
	hide_empty	Boolean	SAMA_KE
	induk	Bilangan Bulat	SAMA_KE
	produk	Bilangan Bulat	SAMA_KE
ulasan produk	id	Bilangan Bulat	N/A
	date_created	DateTime	N/A
	date_created_gmt	DateTime	N/A
	product_id	Bilangan Bulat	N/A
	product_name	String	N/A
	product_permalink	String	N/A
	ulasan	String	N/A
	peringkat	Bilangan Bulat	N/A
	diverifikasi	Boolean	N/A
	pengulas	String	N/A
	reviewer_email	String	N/A
	reviewer_avatar_url	Struct	N/A
	context	String	SAMA_KE
	pencarian	String	SAMA_KE
	setelah	DateTime	SAMA_KE
	sebelumnya	DateTime	SAMA_KE

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	memesan	String	SAMA_KE
	pesananoleh	String	SAMA_KE
	status	String	SAMA_KE
product-shipping-class	id	Bilangan Bulat	N/A
	name	String	N/A
	siput	String	SAMA_KE
	deskripsi	String	N/A
	count	Bilangan Bulat	N/A
	context	String	SAMA_KE
	pencarian	String	SAMA_KE
	memesan	String	SAMA_KE
	pesananoleh	String	SAMA_KE
	hide_empty	String	SAMA_KE
	produk	Bilangan Bulat	SAMA_KE
tag produk	id	Bilangan Bulat	N/A
	name	String	N/A
	siput	String	SAMA_KE
	deskripsi	String	N/A
	count	Bilangan Bulat	N/A
	context	String	SAMA_KE

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	pencarian	String	SAMA_KE
	memesan	String	SAMA_KE
	pesananoleh	String	SAMA_KE
	hide_empty	Boolean	SAMA_KE
	produk	Bilangan Bulat	SAMA_KE
produk-total	siput	String	N/A
	name	String	N/A
	total	Bilangan Bulat	N/A
variasi produk	id	Bilangan Bulat	N/A
	date_created	DateTime	N/A
	date_created_gmt	DateTime	N/A
	date_modified	DateTime	N/A
	date_modified_gmt	DateTime	N/A
	deskripsi	String	N/A
	permalink	String	N/A
	price	String	N/A
	harga reguler_	String	N/A
	sale_price	String	N/A
	date_on_sale_dari	DateTime	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	date_on_sale_dari_gmt	DateTime	N/A
	date_on_sale_to	DateTime	N/A
	date_on_sale_to_gmt	DateTime	N/A
	dapat dibeli	Boolean	N/A
	maya	Boolean	N/A
	dapat diunduh	Boolean	N/A
	mengunduh	Daftar	N/A
	download_limit	Bilangan Bulat	N/A
	download_expiry	Bilangan Bulat	N/A
	tax_status	String	N/A
	manage_stock	Boolean	N/A
	stock_quantity	Bilangan Bulat	N/A
	pesanan belakang	String	N/A
	backorders_allowed	Boolean	N/A
	dipesan kembali	Boolean	N/A
	low_stock_amount	Bilangan Bulat	N/A
	berat	String	N/A
	dimensi	Struct	N/A
	shipping_class	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	shipping_class_id	Bilangan Bulat	N/A
	gambar	Struct	N/A
	atribut	Daftar	N/A
	menu_order	Bilangan Bulat	N/A
	meta_data	Daftar	N/A
	context	String	SAMA_KE
	pencarian	String	SAMA_KE
	setelah	DateTime	SAMA_KE
	sebelumnya	DateTime	SAMA_KE
	memesan	String	SAMA_KE
	pesananoleh	String	SAMA_KE
	siput	String	SAMA_KE
	status	String	SAMA_KE
	sku	String	SAMA_KE
	tax_class	String	SAMA_KE
	on_sale	Boolean	SAMA_KE
	min_harga	String	SAMA_KE
	max_harga	String	SAMA_KE
	stock_status	String	SAMA_KE
laporan	siput	String	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	deskripsi	String	N/A
ulasan-total	siput	String	N/A
	name	String	N/A
	total	Bilangan Bulat	N/A
laporan penjualan	total_sales	String	N/A
	net_penjualan	String	N/A
	rata-rata_penjualan	String	N/A
	total_order	Bilangan Bulat	N/A
	total_item	Bilangan Bulat	N/A
	total_pajak	String	N/A
	total_shipping	String	N/A
	total_refunds	Bilangan Bulat	N/A
	total_discount	String	N/A
	totals_grouped_by	String	N/A
	total	Struct	N/A
	total_customer	Bilangan Bulat	N/A
	context	String	SAMA_KE
	periode	String	SAMA_KE
	tanggal_min	Tanggal	SAMA_KE
	date_max	Tanggal	SAMA_KE

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
metode pengiriman-	id	String	N/A
	title	String	N/A
	deskripsi	String	N/A
zona pengiriman	id	Bilangan Bulat	SAMA_KE
	name	String	N/A
	memesan	Bilangan Bulat	N/A
shipping-zone-location	code	String	N/A
	jenis	String	N/A
shipping-zone-method	instance_id	Bilangan Bulat	N/A
	id	Bilangan Bulat	SAMA_KE
	title	String	N/A
	memesan	Bilangan Bulat	N/A
	diaktifkan	Boolean	N/A
	method_id	String	N/A
	method_title	String	N/A
	method_description	String	N/A
	pengaturan	Struct	N/A
kelas pajak	siput	String	N/A
	name	String	N/A
tarif pajak	id	Bilangan Bulat	N/A

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	negeri	String	N/A
	status	String	N/A
	kode pos	String	N/A
	kota	String	N/A
	kode pos	Daftar	N/A
	kota	Daftar	N/A
	tingkat	String	N/A
	name	String	N/A
	Prioritas	Bilangan Bulat	N/A
	senyawa	Boolean	N/A
	kirim	Boolean	N/A
	context	String	SAMA_KE
	memesan	String	SAMA_KE
	pesananoleh	String	SAMA_KE
	class	String	SAMA_KE
top-seller-report	name	String	N/A
	product_id	Bilangan Bulat	N/A
	kuantitas	Bilangan Bulat	N/A
	context	String	SAMA_KE
	periode	String	SAMA_KE

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung
	tanggal_min	Tanggal	SAMA_KE
	date_max	Tanggal	SAMA_KE

> **Note**
>
> Tipe data Struct dan List dikonversi ke tipe data String, dan tipe DateTime data dikonversi ke Timestamp sebagai respons konektor.

Mempartisi kueri

Partisi berbasis rekaman:

Anda dapat memberikan opsi Spark tambahan `NUM_PARTITIONS` jika Anda ingin menggunakan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan.

Dalam partisi berbasis rekaman, jumlah total catatan yang ada ditanyakan dari WooCommerce API, dan dibagi dengan nomor yang disediakan. `NUM_PARTITIONS` Jumlah catatan yang dihasilkan kemudian diambil secara bersamaan oleh setiap sub-kueri.

- `NUM_PARTITIONS`: jumlah partisi.

Entitas berikut mendukung partisi berbasis rekaman:

- kupon
- memesan
- produk
- produk-atribut
- product-attribute-term
- kategori produk
- ulasan produk

- product-shipping-class
- tag produk
- variasi produk
- tarif pajak

Contoh:

```
woocommerce_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="glue.spark.woocommerce",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "coupon",
        "API_VERSION": "v3",
        "INSTANCE_URL": "instanceUrl"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Partisi berbasis rekaman:

Kueri asli dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan:

- `NUM_PARTITIONS`: jumlah partisi.

Contoh:

```
WooCommerce_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="WooCommerce",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "REALMID": "12345678901234567890",
        "ENTITY_NAME": "Bill",
        "API_VERSION": "v3",
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

WooCommerce opsi koneksi

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk WooCommerce:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama objek Anda di WooCommerce.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. WooCommerce Rest versi API yang ingin Anda gunakan.
- `REALM_ID`(String) - ID yang mengidentifikasi perusahaan WooCommerce Online individu tempat Anda mengirim permintaan.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `INSTANCE_URL`<instance>(String) - (Wajib) URL WooCommerce contoh yang valid dengan format: https://.wpcomstaging.com
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca.

Menyambung ke Zendesk

Zendesk adalah solusi manajemen help desk berbasis cloud yang menawarkan alat yang dapat disesuaikan untuk membangun portal layanan pelanggan, basis pengetahuan, dan komunitas online.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Zendesk
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Zendesk
- Mengkonfigurasi koneksi Zendesk
- Membaca dari entitas Zendesk
- Opsi koneksi Zendesk
- Batasan

AWS Glue dukungan untuk Zendesk

AWS Glue mendukung Zendesk sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk meminta data dari Zendesk.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi API Zendesk yang didukung

Versi API Zendesk berikut didukung

- v2

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin AWS IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode di atas, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya

yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.

- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Zendesk

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari Zendesk, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

Berikut ini adalah persyaratan minimum:

- Anda memiliki akun Zendesk. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat akun Zendesk.
- Akun Zendesk Anda diaktifkan untuk akses API.
- Akun Zendesk Anda memungkinkan Anda menginstal aplikasi yang terhubung.

Jika Anda memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Zendesk Anda.

Membuat akun Zendesk

Untuk membuat akun Zendesk:

1. Pergi ke https://www.zendesk.com/in/ register/
2. Masukkan detail seperti email kantor Anda, nama depan, nama belakang, nomor telepon, jabatan, nama perusahaan, jumlah karyawan di perusahaan, kata sandi, dan bahasa pilihan. Kemudian pilih Uji coba Lengkapi Pendaftaran.
3. Setelah akun Anda dibuat, lengkapi tautan verifikasi yang Anda terima untuk memverifikasi alamat email Anda.
4. Setelah alamat email kantor diverifikasi, Anda akan diarahkan ke akun Zendesk Anda. Pilih opsi Beli Zendesk untuk paket pilihan Anda. Catatan: untuk konektor Zendesk disarankan untuk membeli paket Suite Enterprise.

Membuat aplikasi klien dan kredensi OAuth 2.0

Untuk membuat aplikasi klien dan kredensi OAuth 2.0:

1. Masuk ke akun Zendesk Anda di mana Anda ingin aplikasi OAuth 2.0 dibuat https://www.zendesk.com/in/ login/
2. Klik ikon roda gigi. Pilih tautan Pergi ke pusat admin untuk membuka halaman pusat admin.
3. Pilih Aplikasi dan integrasi di sidebar kiri, lalu pilih APIs> Zendesk API.
4. Pada halaman API Zendesk, pilih tab OAuth Klien.
5. Pilih Tambahkan Klien Oauth di sisi kanan.
6. Lengkapi bidang berikut untuk membuat klien:
   a. Nama Klien - Masukkan nama untuk aplikasi Anda. Ini adalah nama yang akan dilihat pengguna ketika diminta untuk memberikan akses ke aplikasi Anda, dan ketika mereka memeriksa daftar aplikasi pihak ketiga yang memiliki akses ke Zendesk mereka.
   b. Deskripsi - Opsional. Deskripsi singkat tentang aplikasi Anda yang akan dilihat pengguna saat diminta untuk memberikan akses ke aplikasi tersebut.
   c. Perusahaan - Opsional. Nama perusahaan yang akan dilihat pengguna ketika diminta untuk memberikan akses ke aplikasi Anda. Informasi tersebut dapat membantu mereka memahami kepada siapa mereka memberikan akses.
   d. Logo - Opsional. Ini adalah logo yang akan dilihat pengguna ketika diminta untuk memberikan akses ke aplikasi Anda. Gambar dapat berupa JPG, GIF, atau PNG. Untuk hasil terbaik, unggah gambar persegi. Ini akan diubah ukurannya untuk halaman otorisasi.
   e. Pengenal Unik - Bidang diisi otomatis dengan versi nama yang Anda masukkan untuk aplikasi yang telah diformat ulang. Anda dapat mengubahnya jika Anda mau.
   f. Redirect URLs - Masukkan URL atau URLs yang harus digunakan Zendesk untuk mengirim keputusan pengguna untuk memberikan akses ke aplikasi Anda.

      Misalnya: https://us-east-1.console.aws.amazon.com/gluestudio/ oauth
7. Klik Simpan.
8. Setelah halaman diperbarui, bidang Rahasia baru yang telah diisi sebelumnya muncul di sisi bawah. Ini adalah nilai “client_secret” yang ditentukan dalam spesifikasi. OAuth2 Salin nilai Rahasia ke clipboard Anda dan simpan di tempat yang aman. Catatan: Karakter dapat melampaui lebar kotak teks, jadi pastikan untuk memilih semuanya sebelum menyalin.
9. Klik Simpan.

Mengkonfigurasi koneksi Zendesk

Konektor Zendesk mendukung jenis hibah Kode Otorisasi.

- Jenis hibah ini dianggap “berkaki tiga” OAuth karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Ini digunakan saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol. Pengguna yang membuat koneksi mungkin secara default mengandalkan aplikasi terhubung yang AWS Glue dimiliki (aplikasi klien yang AWS Glue dikelola) di mana mereka tidak perlu memberikan informasi OAuth terkait apa pun kecuali untuk URL instance Zendesk mereka. AWS Glue Konsol akan mengarahkan pengguna ke Zendesk di mana pengguna harus login dan mengizinkan AWS Glue izin yang diminta untuk mengakses instance Zendesk mereka.
- Anda masih dapat memilih untuk membuat aplikasi terhubung Anda sendiri di Zendesk dan memberikan ID klien dan rahasia klien Anda sendiri saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol. Dalam skenario ini, Anda masih akan diarahkan ke Zendesk untuk login dan otorisasi AWS Glue untuk mengakses sumber daya Anda.
- Jenis hibah ini menghasilkan token akses. Token akses tidak pernah kedaluwarsa.

Untuk dokumentasi Zendesk publik tentang membuat aplikasi yang terhubung untuk OAuth alur Kode Otorisasi, lihat OAuth Token untuk Jenis Hibah.

Untuk mengkonfigurasi koneksi Zendesk:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:
   a. Untuk jenis AuthorizationCode hibah: untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan, rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen dengan kunci `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` sebagai.
   b. Catatan: Anda harus membuat rahasia per koneksi di AWS Glue.
2. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih Zendesk.
   b. Berikan INSTANCE_URL dari Zendesk yang ingin Anda sambungkan.
   c. Menyediakan lingkungan Zendesk.
   d. Pilih peran AWS IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

e. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

f. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

3. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari entitas Zendesk

Prasyarat

Objek Zendesk yang ingin Anda baca. Anda akan memerlukan nama objek seperti tiket atau pengguna atau artikel, seperti yang disebutkan dalam tabel berikut.

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih *	Mendukung partisi
Tiket	T	Y	Y	T	T
Pengguna	T	Y	Y	T	T

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih *	Mendukung partisi
Organisasi	T	Y	Y	T	T
Artikel	T	T	T	T	T
Tiket Event	T	T	T	T	T
Acara Metrik Tiket	T	T	T	T	T
Komentar Tiket	T	Y	Y	T	T
Bidang Tiket	T	T	T	T	T
Metrik Tiket	T	T	T	T	T
Aktivitas Tiket	T	T	T	T	T
Lewati Tiket	T	T	T	T	T
Grup	T	Y	Y	T	T
Keanggotaan Grup	T	T	Y	T	T
Peringkat Kepuasan	T	T	T	T	T
Tayang	T	Y	Y	T	T
Pemicu	T	Y	Y	T	T
Kategori Trigger	T	T	Y	T	T
Makro	T	Y	Y	T	T
Otomatisasi	T	T	Y	T	T

Contoh:

```
Zendesk_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="Zendesk",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "Account",
        "API_VERSION": "v2"
    }
```

Entitas Zendesk dan detail bidang:

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	Komentar
artikel	url	String		
	id	Long		
	author_id	Long		
	body	String		
	komentar_ disabled	Boolean		
	draf	Boolean		
	diedit_at	DateTime		
	html_url	String		
	label_names	Daftar		
	tempat	String	SAMA_KE	
	outdated	Boolean		
	outdated_locales	Daftar		

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	Komentar
	permissio n_group_id	Long		
	posisi	Bilangan Bulat		
	dipromosikan	Boolean		
	section_id	Long		
	source_locale	String		
	name	String		
	title	String		
	user_segment_id	Long		
	content_tags_id	Daftar		
	vote_count	Bilangan Bulat		
	vote_sum	Bilangan Bulat		
	dibuat_at	DateTime		
	updated_at	DateTime	SAMA_KE	
	label_name	String	SAMA_KE	
grup	url	String		
	id	Long		
	is_publik	Boolean		
	name	String		
	deskripsi	String		

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	Komentar
	default	Boolean		
	dihapus	Boolean		
	dibuat_at	DateTime		
	updated_at	DateTime		
	exclude_deleted	Boolean	SAMA_KE	
otomatisasi	url	String		
	id	Long		
	title	String		
	aktif	Boolean		
	dibuat_at	DateTime		
	updated_at	DateTime		
	default	Boolean		
	tindakan	Daftar		
	posisi	Bilangan Bulat		
	kondisi	Struct		
	raw_title	String		
keanggotaan kelompok	url	String		
	id	Long		
	user_id	Long		
	group_id	Long		

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	Komentar
	default	Boolean		
	dibuat_at	DateTime		
	updated_at	DateTime		
makro	url	String		
	id	Long		
	title	String		
	aktif	Boolean	SAMA_KE	
	dibuat_at	DateTime		
	updated_at	DateTime		
	default	Boolean		
	tindakan	Daftar		
	posisi	Bilangan Bulat		
	deskripsi	String		
	raw_title	String		
	pembatasan	Struct		
	akses	String	SAMA_KE	
	kategori	Bilangan Bulat	SAMA_KE	
	group_id	Long	SAMA_KE	
	only_viewable	Boolean	SAMA_KE	
organisasi	url	String		

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	Komentar
	id	Long		
	external_id	String		
	name	String		
	domain_nama-nama	Daftar		
	detail	String		
	catatan	String		
	group_id	Long		
	shared_tickets	Boolean		
	shared_comments	Boolean		
	tag	Daftar		
	organization_fields	Struct		
	dibuat_at	DateTime		
	updated_at	DateTime	SAMA_KE	
	DML_STATUS	String		Bidang yang ditentukan pengguna yang digunakan untuk melacak status rekaman yang dibuat, diperbarui, dan dihapus.

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	Komentar
peringkat kepuasan	url	String		
	id	Long		
	assignee_id	Long		
	komentar	String		
	group_id	Long		
	akal budi	String		
	alasan_kode	Bilangan Bulat		
	alasan_id	Long		
	requester_id	Long		
	skor	String	SAMA_KE	
	ticket_id	Bilangan Bulat		
	dibuat_at	DateTime		
	updated_at	DateTime	SAMA_KE	
	start_time	DateTime	SAMA_KE	
	waktu_akhir	DateTime	SAMA_KE	
	DML_STATUS	String		Bidang yang ditentukan pengguna yang digunakan untuk melacak status rekaman yang dibuat, diperbarui, dan dihapus.

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	Komentar
tiket-aktivitas	aktor	Struct		
	actor_id	Long		
	dibuat_at	DateTime		
	id	Long		
	object	Struct		
	target	Struct		
	title	String		
	updated_at	DateTime		
	url	String		
	user	Struct		
	user_id	Long		
	kata kerja	String		
	sejak	DateTime	SAMA_KE	
tiket-komentar	id	Long		
	jenis	String		
	author_id	Long		
	body	String		
	html_body	String		
	polos_body	String		
	publik	Boolean		

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	Komentar
	lampiran	Daftar		
	audit_id	Long		
	melalui	Struct		
	dibuat_at	DateTime		
	Metadata	Struct		
	ticket_id	Bilangan Bulat	SAMA_KE	
	include_inline_images	Boolean	SAMA_KE	
tiket-acara	id	Long		
	ticket_id	Long		
	timestamp	Long		
	dibuat_at	DateTime		
	updater_id	Long		
	acara anak-anak_	Daftar		
	melalui	String		
	sistem	Struct		
	event_type	String		
	comment_present	Boolean		
	komentar_public	Boolean		

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	Komentar
	via_reference_id	Long		
	dibuat_at	DateTime	SAMA_KE	
	DML_STATUS	String		Bidang yang ditentukan pengguna yang digunakan untuk melacak status rekaman yang dibuat, diperbarui, dan dihapus.
tiket-bidang	url	String		
	id	Long		
	jenis	String		
	title	String		
	raw_title	String		
	deskripsi	String		
	raw_description	String		
	posisi	Bilangan Bulat		
	aktif	Boolean		
	wajib	Boolean		
	collapsed_for_agents	Boolean		

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	Komentar
	regexp_for_validation	String		
	title_in_portal	String		
	raw_title_in_portal	String		
	visible_in_portal	Boolean		
	diedit_on_portal	Boolean		
	required_in_portal	Boolean		
	tanda	String		
	dibuat_at	DateTime		
	updated_at	DateTime		
	dapat dilepaskan	Boolean		
	agent_description	String		
	custom_field_options	Daftar		
	custom_status	Daftar		
	hubungan_filter	Struct		
	hubungan_target_type	String		
	sub_type_id	Bilangan Bulat		

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	Komentar
	system_field_options	Daftar		
	tempat	String	SAMA_KE	
ticket-metric-events	id	Long		
	Waktu	DateTime	SAMA_KE	
	ticket_id	Bilangan Bulat		
	metrik	String		
	instance_id	Bilangan Bulat		
	jenis	String		
	DML_STATUS	String	SAMA_KE	Bidang yang ditentukan pengguna yang digunakan untuk melacak status rekaman yang dibuat, diperbarui, dan dihapus.
tiket-metrik	url	String		
	id	Long		
	ticket_id	Bilangan Bulat		
	dibuat_at	DateTime		
	updated_at	DateTime		
	group_stations	Bilangan Bulat		

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	Komentar
	assignee_ stations	Bilangan Bulat		
	dibuka kembali	Bilangan Bulat		
	balasan	Bilangan Bulat		
	assignee_ updated_at	DateTime		
	requester _updated_at	DateTime		
	initially_assigned _at	DateTime		
	ditugaskan_at	DateTime		
	solved_at	DateTime		
	last_comm ent_added_at	DateTime		
	reply_tim e_in_minutes	Struct		
	first_resolution_t ime_in_minutes	Struct		
	penuh_res olution_t ime_in_minutes	Struct		
	agen_wait _time_in_minutes	Struct		

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	Komentar
	requester_wait_time_in_minutes	Struct		
	on_hold_time_in_seconds	Struct		
	reply_time_in_seconds	Struct		
	custom_status_updated_at	DateTime		
lewati tiket	dibuat_at	DateTime		
	id	Long		
	akal budi	String		
	karcis	Struct		
	ticket_id	Bilangan Bulat		
	updated_at	DateTime		
	user_id	Long		
tiket	url	String		
	id	Long		
	external_id	String	SAMA_KE	
	jenis	String		
	subjek	String		
	raw_subjek	String		

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	Komentar
	deskripsi	String		
	Prioritas	String		
	status	String		
	penerima	String		
	peminta	Struct		
	requester_id	Long		
	submitter_id	Long		
	assignee_id	Long		
	organisasi_id	Long		
	group_id	Long		
	kolaborator_ids	Daftar		
	emails_cc_id	Daftar		
	follower_id	Daftar		
	forum_topic_id	Ling		
	masalah_id	Long		
	has_insiden	Boolean		
	due_at	DateTime		
	tag	Daftar		
	melalui	Struct		
	custom_fields	Daftar		

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	Komentar
	satisfaction_rating	Struct		
	sharing_agreement_ids	Daftar		
	followup_id	Daftar		
	via_followup_source_id	Long		
	ticket_form_id	Long		
	brand_id	Long		
	allow_channelback	Boolean		
	allow_attachment	Boolean		
	is_publik	Boolean		
	dari_messaging_channel	Boolean		
	dibuat_at	DateTime		
	updated_at	DateTime	SAMA_KE	
	assignee_email	String		
	attribute_value_ids	Daftar		
	kolaborator	Daftar		
	komentar	Struct		

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	Komentar
	custom_status_id	Long		
	email_ccs	Struct		
	pengikut	Struct		
	makro_id	Long		
	makros_id	Daftar		
	Metadata	Struct		
	safe_update	Boolean		
	updated_stamp	DateTime		
	via_id	Long		
	voice_comment	Struct		
	DML_STATUS	String		Bidang yang ditentukan pengguna yang digunakan untuk melacak status rekaman yang dibuat, diperbarui, dan dihapus.
kategori pemicu	url	String		
	id	String		
	name	String		
	updated_at	DateTime		
	dibuat_at	DateTime		

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	Komentar
	posisi	Bilangan Bulat		
pemicu	url	String		
	id	Long		
	title	String		
	aktif	Boolean	SAMA_KE	
	updated_at	DateTime		
	dibuat_at	DateTime		
	default	Boolean		
	tindakan	Daftar		
	kondisi	Struct		
	deskripsi	String		
	posisi	Bilangan Bulat		
	raw_title	String		
	category_id	String	SAMA_KE	
pengguna	url	String		
	id	Long		
	external_id	String	SAMA_KE	
	Email	String		
	aktif	Boolean		
	alias	String		

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	Komentar
	chat_only	Boolean		
	custom_roll_id	Long		
	roll_type	Bilangan Bulat		
	detail	String		
	last_login_at	DateTime		
	tempat	String		
	locale_id	Bilangan Bulat		
	moderator	Boolean		
	catatan	String		
	name	String		
	hanya_private_comments	Boolean		
	organisasi_id	Long		
	default_group_id	Long		
	telepon	String		
	foto	Struct		
	remote_photo_url	String		
	restricted_agent	Boolean		
	peran	String	SAMA_KE	
	bersama	Boolean		

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	Komentar
	shared_agent	Boolean		
	tanda	Daftar		
	tanda tangan	String		
	tergantung	Boolean		
	ticket_restriction	String		
	time_zone	String		
	iana_time_zone			
	two_factor_auth_enabled			
	user_fields			
	diverifikasi	Boolean		
	laporan_csv	Boolean		
	dibuat_at	DateTime		
	updated_at	DateTime	SAMA_KE	
	permission_set	Long	SAMA_KE	
	shared_phone_number	Boolean		

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	Komentar
	DML_STATUS	String		Bidang yang ditentukan pengguna yang digunakan untuk melacak status rekaman yang dibuat, diperbarui, dan dihapus.
lihat	url	String		
	id	Long		
	title	String		
	aktif	Boolean	SAMA_KE	
	updated_at	DateTime		
	dibuat_at	DateTime		
	default	Boolean		
	posisi	Bilangan Bulat		
	deskripsi	String		
	eksekusi	Struct		
	pembatasan	Struct		
	raw_title	String		
	kondisi	Struct		
	akses	String	SAMA_KE	
	group_id	Long	SAMA_KE	

> **Note**
>
> Tipe data Struct dan List dikonversi ke tipe data String dalam respons konektor.

Mempartisi kueri

Partisi tidak didukung di Zendesk.

Opsi koneksi Zendesk

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Zendesk:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama Objek Anda di Zendesk.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Versi Zendesk Rest API yang ingin Anda gunakan. Misalnya: v2.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek. Misalnya: id, nama, url, created_at
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL. Misalnya: group_id = 100
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh. Misalnya: “PILIH id, url DARI pengguna WHERE role=\" end-user\ ""
- `PARTITION_FIELD`(String) - Digunakan untuk Baca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri. Bidang default adalah `update_at` untuk entitas yang mendukung API ekspor tambahan (`created_at`untuk `ticket-events` dan `time` untuk`ticket-metric-events`).
- `LOWER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `UPPER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih. Opsional; opsi ini akan ditangani oleh konektor jika tidak disediakan dalam opsi pekerjaan. Nilai default - “2024-05-01T 20:55:02.000 Z
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca. Opsional; opsi ini akan ditangani oleh konektor jika tidak disediakan dalam opsi pekerjaan. Nilai default: 1.
- `IMPORT_DELETED_RECORDS`(String) - Default: FALSE. Digunakan untuk membaca. Untuk mendapatkan catatan hapus saat melakukan query.

- `ACCESS_TOKEN`- Token akses yang akan digunakan dalam permintaan.
- `INSTANCE_URL`- URL dari contoh di mana pengguna ingin menjalankan operasi. Sebagai contoh: https://{subdomain}/.zendesk.com

Batasan

Berikut ini adalah batasan konektor Zendesk:

- Pagination berbasis offset membatasi jumlah halaman yang dapat diambil hingga 100, tetapi tidak disarankan karena jumlah total catatan yang dapat diambil adalah 10.000. Namun, pagination berbasis kursor yang diterapkan untuk konektor Zendesk mengatasi batasan ini. Hanya operator filter EQUAL_TO yang didukung melalui Zendesk API.

  Karena keterbatasan ini, partisi tidak didukung untuk konektor Zendesk.
- Untuk entitas “Acara Tiket”, Batas Harga adalah 10 permintaan per menit. Saat menjalankan pekerjaan AWS Glue ETL, Anda mungkin menerima kesalahan 429 (terlalu banyak permintaan).

Menyambung ke Zoho CRM

Zoho CRM bertindak sebagai repositori tunggal untuk menyatukan aktivitas penjualan, pemasaran, dan dukungan pelanggan, serta merampingkan proses, kebijakan, dan orang-orang dalam satu platform. Zoho CRM dapat dengan mudah disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik jenis dan ukuran bisnis apa pun.

Platform pengembang Zoho CRM menawarkan perpaduan yang tepat antara alat kode rendah dan pro-kode businesses/enterprises untuk mengotomatiskan pekerjaan, mengintegrasikan data di seluruh tumpukan perusahaan, dan membuat solusi khusus untuk web dan seluler.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Zoho CRM
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Zoho CRM
- Mengkonfigurasi koneksi Zoho CRM
- Membaca dari entitas Zoho CRM
- Opsi koneksi Zoho CRM

- Keterbatasan dan catatan untuk konektor Zoho CRM

AWS Glue dukungan untuk Zoho CRM

AWS Glue mendukung Zoho CRM sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya — Sinkronisasi dan Async. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari Zoho CRM.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi Zoho CRM API yang didukung

Versi Zoho CRM API berikut didukung:

- v7

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin AWS IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
```

```
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode di atas, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut ini:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Zoho CRM

Sebelum dapat digunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari Zoho CRM, Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

Persyaratan minimum

Berikut ini adalah persyaratan minimum:

- Anda memiliki akun Zoho CRM.
- Akun Zoho CRM Anda diaktifkan untuk akses API.
- Anda memiliki klien API terdaftar di bawah Konsol API untuk mendapatkan OAuth Kredensial.

Mengkonfigurasi koneksi Zoho CRM

Jenis hibah menentukan cara AWS Glue berkomunikasi dengan Zoho CRM untuk meminta akses ke data Anda. Pilihan Anda memengaruhi persyaratan yang harus Anda penuhi sebelum membuat koneksi. Zoho CRM hanya mendukung jenis hibah AUTHORIZATION_CODE untuk 2.0. OAuth

- Jenis hibah ini dianggap “berkaki tiga” OAuth karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Ini digunakan saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol. AWS Glue Konsol akan mengarahkan pengguna ke Zoho CRM di mana pengguna harus masuk dan mengizinkan Glue izin yang diminta untuk mengakses instance Zoho CRM mereka.
- Pengguna masih dapat memilih untuk membuat aplikasi tersambung mereka sendiri di Zoho CRM dan memberikan ID klien, URL Auth, URL Token, dan URL Instance mereka sendiri saat membuat koneksi melalui konsol. AWS Glue Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke Zoho CRM untuk masuk dan memberi wewenang AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.
- Jenis hibah ini menghasilkan token penyegaran dan token akses. Token akses akan tetap berlaku selama satu jam, dan dapat disegarkan secara otomatis tanpa interaksi pengguna menggunakan token penyegaran.
- Untuk dokumentasi Zoho CRM publik tentang cara membuat aplikasi yang terhubung untuk OAuth alur Kode Otorisasi, lihat Otentikasi.

Untuk mengonfigurasi koneksi Zoho CRM:

1. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih Zoho CRM.
   b. Berikan instance Zoho CRM yang ingin Anda sambungkan. `INSTANCE_URL`
   c. Berikan ID klien aplikasi klien pengguna.
   d. Pilih URL Auth yang sesuai dari dropdown.
   e. Pilih URL Token yang sesuai dari dropdown.
   f. Pilih peran AWS IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
```

```
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

g. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

h. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

2. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.
3. Dalam konfigurasi AWS Glue pekerjaan Anda, berikan `connectionName` sebagai koneksi jaringan tambahan.

Membaca dari entitas Zoho CRM

Prasyarat

Objek Zoho CRM yang ingin Anda baca. Anda akan membutuhkan nama objek.

Entitas yang didukung untuk sumber Sinkronisasi:

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih *	Mendukung partisi
Produk	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Kutipan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Pesanan Pembelian	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Solusi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Panggilan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih *	Mendukung partisi
Tugas	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Peristiwa	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Faktur	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Akun	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Kontak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Penjual	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Kampanye	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Kesepakatan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Prospek	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Modul Kustom	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Pesanan Penjualan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Harga Buku	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Kasus	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Contoh:

```
zoho_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="ZOHO",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v7",
        "INSTANCE_URL": "https://www.zohoapis.in/"
```

```
    }
```

Entitas yang didukung untuk sumber Async:

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih *	Mendukung partisi
Produk	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Kutipan	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Pesanan Pembelian	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Solusi	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Panggilan	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Tugas	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Peristiwa	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Faktur	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Akun	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Kontak	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Penjual	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Kampanye	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Kesepakatan	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Prospek	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Modul Kustom	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Pesanan Penjualan	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih *	Mendukung partisi
Harga Buku	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Kasus	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Contoh:

```
zoho_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="ZOHO",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v7",
        "INSTANCE_URL": "https://www.zohoapis.in/",
        "TRANSFER_MODE": "ASYNC"
    }
```

Detail bidang Zoho CRM:

Zoho CRM menyediakan titik akhir untuk mengambil metadata secara dinamis untuk entitas yang didukung. Oleh karena itu, dukungan operator ditangkap pada tingkat tipe data.

Entitas	Jenis data	Operator yang didukung
Entitas Zoho (semua entitas)	Bilangan Bulat	! =, =, <, <=, >, >=, ANTARA
	String	Seperti, =,! =
	BigInteger	! =, =, <, <=, >, >=, ANTARA
	Boolean	=
	Ganda	! =, =, <, <=, >, >=, ANTARA
	BigDecimal	! =, =, <, <=, >, >=, ANTARA
	Tanggal	! =, =, <, <=, >, >=, ANTARA

Entitas	Jenis data	Operator yang didukung
	DateTime	! =, =, <, <=, >, >=, ANTARA
	Struct	N/A
	Daftar	N/A

Mempartisi kueri

Partisi tidak didukung dalam mode Async.

Partisi berbasis filter (Mode sinkronisasi):

Anda dapat memberikan opsi Spark tambahan`PARTITION_FIELD`,, `LOWER_BOUND``UPPER_BOUND`, dan `NUM_PARTITIONS` jika Anda ingin memanfaatkan konkurensi di Spark. Dengan parameter ini, kueri asli akan dibagi menjadi `NUM_PARTITIONS` sejumlah sub-kueri yang dapat dijalankan oleh tugas Spark secara bersamaan.

- `PARTITION_FIELD`: nama bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`: nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.

  Untuk bidang Datetime, kami menerima format stempel waktu Spark yang digunakan dalam kueri Spark SQL.

  Contoh nilai valid:

  ```
  "2024-09-30T01:01:01.000Z"
  ```
- `UPPER_BOUND`: nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`: jumlah partisi.

Contoh:

```
zoho_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="zohocrm",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v7",
```

```
        "PARTITION_FIELD": "Created_Time"
        "LOWER_BOUND": "2022-01-01T01:01:01.000Z"
        "UPPER_BOUND": "2024-01-01T01:01:01.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Opsi koneksi Zoho CRM

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Zoho CRM:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama objek Anda di Zoho CRM.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Versi Zoho CRM Rest API yang ingin Anda gunakan.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Kolom yang ingin Anda pilih untuk objek.
- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.
- `PARTITION_FIELD`(String) - Digunakan untuk Baca. Bidang yang akan digunakan untuk mempartisi kueri.
- `LOWER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas bawah inklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `UPPER_BOUND`(String) - Digunakan untuk Baca. Nilai batas atas eksklusif dari bidang partisi yang dipilih.
- `NUM_PARTITIONS`(Integer) - Default: 1. Digunakan untuk Baca. Jumlah partisi untuk dibaca.
- `INSTANCE_URL`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. URL instans Zoho CRM yang valid.
- `TRANSFER_MODE`(String) - Digunakan untuk menunjukkan apakah query harus dijalankan pada modus Async.

Keterbatasan dan catatan untuk konektor Zoho CRM

Berikut ini adalah batasan atau catatan untuk konektor Zoho CRM:

- Dengan API versi v7, Anda dapat mengambil maksimal 100.000 catatan. Lihat dokumentasi Zoho.
- Untuk entitas Event, label “Rapat” ditampilkan seperti yang disebutkan dalam dokumentasi Zoho.
- Untuk Select All fungsionalitas:

  - Anda dapat mengambil maksimal 50 bidang dari SaaS untuk panggilan GET dan POST.
  - Jika Anda ingin memiliki data untuk beberapa bidang tertentu yang tidak termasuk dalam 50 bidang pertama, Anda harus memberikan daftar bidang yang dipilih secara manual.
  - Jika lebih dari 50 bidang dipilih, bidang apa pun di luar 50 bidang akan dipangkas dan akan berisi data nol di Amazon S3.
  - Dalam kasus ekspresi filter, jika daftar 50 bidang yang disediakan pengguna tidak menyertakan “id” dan “Created_Time,” pengecualian khusus akan dimunculkan untuk meminta pengguna memasukkan bidang ini.
- Operator filter dapat bervariasi dari field-to-field meskipun memiliki tipe data yang sama. Oleh karena itu, Anda harus secara manual menentukan operator yang berbeda untuk bidang apa pun yang memicu kesalahan di platform SaaS.
- Untuk fungsionalitas Urutkan Berdasarkan:
  - Data hanya dapat diurutkan berdasarkan satu bidang tanpa ekspresi filter, sedangkan data dapat diurutkan berdasarkan beberapa bidang saat ekspresi filter diterapkan.
  - Jika tidak ada urutan pengurutan yang ditentukan untuk bidang yang dipilih, data akan diambil dalam urutan menaik secara default.
- Wilayah yang didukung untuk konektor Zoho CRM adalah AS, Eropa, India, Australia, dan Jepang.
- Batasan fungsionalitas baca asinkron:
  - Batas urutan oleh dan partisi tidak didukung dalam mode Async.
  - Dalam mode Async kita dapat mentransfer data hingga 500 halaman dengan 200.000 catatan per halaman.
  - Untuk interval satu menit, hanya 10 permintaan yang diizinkan untuk diunduh. Ketika Anda melebihi batas unduhan, sistem mengembalikan kesalahan HTTP 429 dan menjeda semua permintaan unduhan selama satu menit sebelum pemrosesan dapat dilanjutkan.
  - Setelah menyelesaikan pekerjaan massal, Anda dapat mengakses file yang dapat diunduh hanya untuk jangka waktu satu hari. Setelah itu, Anda tidak dapat mengakses file melalui titik akhir.
  - Maksimal 200 bidang pilih dapat diberikan melalui titik akhir. Jika Anda menentukan lebih dari 200 bidang pilih di titik akhir, sistem akan secara otomatis mengekspor semua bidang yang tersedia untuk modul itu.
  - Bidang eksternal yang dibuat dalam modul apa pun tidak didukung dalam Pembacaan Massal APIs.
  - Penyortiran dan `Group_by` klausa tidak didukung melalui titik akhir API ini.

- Nilai bidang dengan data kesehatan sensitif akan diambil hanya jika opsi Batasi akses Data melalui API di pengaturan kepatuhan dinonaktifkan. Jika opsi diaktifkan, nilainya akan kosong di hasilnya.
- Batas Filtrasi/Kriteria
  - Jumlah maksimum kriteria yang dapat digunakan dalam kueri adalah 25.
  - Filtrasi/Kriteria pada bidang teks multiline tidak didukung.

Menghubungkan ke Rapat Zoom

Zoom Meetings adalah platform konferensi video berbasis cloud yang dapat digunakan untuk rapat konferensi video, konferensi audio, webinar, rekaman rapat, dan obrolan langsung.

Topik

- AWS Glue dukungan untuk Zoom Meetings
- Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi
- Mengkonfigurasi Rapat Zoom
- Mengonfigurasi aplikasi klien Zoom Meetings
- Mengkonfigurasi koneksi Zoom Meetings
- Membaca dari entitas Zoom Meetings
- Opsi koneksi Zoom Rapat
- Batasan Rapat Zoom

AWS Glue dukungan untuk Zoom Meetings

AWS Glue mendukung Rapat Zoom sebagai berikut:

Didukung sebagai sumber?

Ya. Anda dapat menggunakan pekerjaan AWS Glue ETL untuk menanyakan data dari Rapat Zoom.

Didukung sebagai target?

Tidak.

Versi API Zoom Meetings yang didukung

Versi API Zoom Meetings berikut didukung:

- v2

Kebijakan yang berisi operasi API untuk membuat dan menggunakan koneksi

Kebijakan contoh berikut menjelaskan izin AWS IAM yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koneksi. Jika Anda membuat peran baru, buat kebijakan yang berisi hal-hal berikut:

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
     {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
 }
```

Jika Anda tidak ingin menggunakan metode di atas, gunakan kebijakan IAM terkelola berikut ini:

- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasuk AWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Memberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya saat identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan Konsol AWS Manajemen. Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna

memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.

Mengkonfigurasi Rapat Zoom

Sebelum Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mentransfer data dari Rapat Zoom, Anda harus memenuhi persyaratan ini:

Persyaratan minimum

Berikut ini adalah persyaratan minimum:

- Anda memiliki akun Zoom Meetings.
- Akun Zoom Anda diaktifkan untuk akses API.
- Anda telah membuat OAuth2 aplikasi di akun Zoom Meetings Anda. Integrasi ini menyediakan kredensi yang AWS Glue digunakan untuk mengakses data Anda dengan aman saat melakukan panggilan yang diautentikasi ke akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Mengonfigurasi aplikasi klien Zoom Meetings”.

Jika memenuhi persyaratan ini, Anda siap untuk terhubung AWS Glue ke akun Rapat Zoom Anda. Untuk koneksi biasa, Anda tidak perlu melakukan hal lain di Zoom Meetings.

Mengonfigurasi aplikasi klien Zoom Meetings

1. Masuk ke Marketplace Aplikasi Zoom.
2. Pilih Kembangkan > Bangun Aplikasi.
3. Pilih Aplikasi Umum untuk aplikasi berbasis OAuth 2.0.
4. Pada halaman Info Dasar, tambahkan atau perbarui informasi tentang aplikasi seperti nama aplikasi, cara aplikasi dikelola, kredensi aplikasi, dan OAuth informasi.
5. Di bagian Pilih cara aplikasi dikelola, konfirmasikan bagaimana Anda ingin aplikasi dikelola:
   a. Admin-managed: Admin akun menambah dan mengelola aplikasi
   b. Dikelola pengguna: Pengguna individu menambahkan dan mengelola aplikasi. Aplikasi ini hanya memiliki akses ke data resmi pengguna.
6. Kredensial Aplikasi: Alur build secara otomatis menghasilkan kredensi aplikasi (ID klien dan rahasia klien) untuk aplikasi Anda.

7. Di bagian OAuth Informasi, siapkan OAuth untuk aplikasi Anda.
   a. OAuth URL pengalihan (wajib): Masukkan URL pengalihan atau titik akhir untuk disiapkan OAuth antara aplikasi dan Zoom.
   b. Gunakan URL Mode Ketat (opsional)
   c. Pemeriksaan subdomain (opsional)
   d. OAuth allow lists (required): Tambahkan keunikan apa pun URLs yang harus diizinkan Zoom sebagai pengalihan yang valid untuk alur Anda OAuth .
8. Pada halaman Scopes, pilih metode Zoom API yang diizinkan untuk dipanggil oleh aplikasi Anda. Cakupan menentukan informasi dan kemampuan mana yang tersedia untuk pengguna Anda. Pilih cakupan granular berikut:
   - pengguna:baca:list_users:admin
   - zoom_rooms:baca:list_rooms:admin
   - kelompok:baca:list_members:admin
   - grup: baca: administrator: admin
   - kelompok:baca: list_groups:admin
   - laporan:baca:admin
   - peran: baca: list_roles, peran: baca: list_roles:admin

   Setelah cakupan ditambahkan pilih Lanjutkan dan aplikasi siap digunakan.

Untuk informasi selengkapnya tentang penyiapan OAuth 2.0, lihat Integrasi (OAuth aplikasi).

Mengkonfigurasi koneksi Zoom Meetings

Zoom Meetings mendukung jenis hibah AUTHORIZATION_CODE untuk. OAuth2 Jenis hibah menentukan cara AWS Glue berkomunikasi dengan Rapat Zoom untuk meminta akses ke data Anda.

- Jenis hibah ini dianggap “berkaki tiga” OAuth karena bergantung pada pengalihan pengguna ke server otorisasi pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna. Ini digunakan saat membuat koneksi melalui AWS Glue konsol. Pengguna yang membuat koneksi perlu memberikan informasi OAuth terkait seperti Client ID dan Client Secret untuk aplikasi klien Zoom Meetings mereka. AWS Glue Konsol akan mengarahkan pengguna ke Zoom di mana pengguna harus masuk dan mengizinkan AWS Glue izin yang diminta untuk mengakses instance Zoom Meetings mereka.
- Pengguna masih dapat memilih untuk membuat aplikasi mereka sendiri yang terhubung di Zoom Meetings dan memberikan ID klien dan rahasia klien mereka sendiri saat membuat koneksi melalui

AWS Glue konsol. Dalam skenario ini, mereka masih akan diarahkan ke Zoom Meetings untuk masuk dan memberi wewenang AWS Glue untuk mengakses sumber daya mereka.

- Jenis hibah ini menghasilkan token penyegaran dan token akses. Token akses berumur pendek, dan dapat disegarkan secara otomatis tanpa interaksi pengguna menggunakan token penyegaran.
- Untuk dokumentasi Rapat Zoom publik tentang cara membuat aplikasi yang terhubung untuk OAuth alur Kode Otorisasi, lihat Menggunakan OAuth 2.0.

Untuk mengonfigurasi koneksi Zoom Meetings:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia dengan detail berikut:
   a. Untuk aplikasi terhubung yang dikelola pelanggan, Rahasia harus berisi aplikasi yang terhubung Rahasia Konsumen dengan kunci `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` sebagai.
   b. Catatan: Anda harus membuat rahasia untuk koneksi Anda di AWS Glue.

1. Di AWS Glue Glue Studio, buat koneksi di bawah Koneksi Data dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
   a. Saat memilih jenis Koneksi, pilih Zoom Meetings.
   b. Sediakan lingkungan Zoom Meetings yang ingin Anda sambungkan.
   c. Pilih peran AWS IAM yang AWS Glue dapat mengasumsikan dan memiliki izin untuk tindakan berikut:

      JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
```

```
        }
    ]
}
```

d. Pilih `secretName` yang ingin Anda gunakan untuk koneksi ini AWS Glue untuk memasukkan token.

e. Pilih opsi jaringan jika Anda ingin menggunakan jaringan Anda.

2. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca`secretName`.

Membaca dari entitas Zoom Meetings

Prasyarat

Objek Zoom Meetings yang ingin Anda baca. Anda akan membutuhkan nama objek seperti `Group` atau`Zoom Rooms`.

Entitas yang didukung untuk sumber:

Entitas	Dapat disaring	Mendukung batas	Mendukung Pesanan oleh	Mendukung Pilih*	Mendukung partisi
Ruang Zoom	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Grup	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Anggota Grup	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Admin Grup	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Laporan (harian)	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Peran	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Pengguna	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak

Contoh:

```
zoom_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="zoom",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "organization",
        "API_VERSION": "v2"
    }
)
```

Entitas Zoom Rapat dan detail bidang:

Zoom Meetings secara dinamis memuat bidang yang tersedia di bawah entitas yang dipilih. Tergantung pada tipe data bidang, ini mendukung operator filter berikut.

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	
Ruang Zoom	status	String	=	
	jenis	String	=	
	unassigned_rooms	Boolean	=	
	location_id	String	=	
	room_id	String	N/A	
	kode aktivasi	String	N/A	
	id	String	N/A	
	name	String	N/A	
	tag_id	String	N/A	
	query_name	String	N/A	
Laporan Harian	bulan	Tanggal	=	
	date	Tanggal	N/A	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	
	pertemuan_menit	Bilangan Bulat	N/A	
	pertemuan	Bilangan Bulat	N/A	
	new_users	Bilangan Bulat	N/A	
	peserta	Bilangan Bulat	N/A	
	group_id	String	N/A	
Pengguna	dibuat_at	DateTime	N/A	
	dept	String	N/A	
	Email	String	N/A	
	karyawan_unique_id	String	N/A	
	first_name	String	N/A	
	group_id	Daftar	N/A	
	host_key	String	N/A	
	id	String	N/A	
	im_group_ids	String	N/A	
	last_client_version	String	N/A	
	last_login_time	DateTime	N/A	
	last_name	String	N/A	
	plan_united_type	String	N/A	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	
	custom_attributes	Daftar	N/A	
	pmi	BigInteger	N/A	
	role_id	String	=	
	status	String	=	
	timezone	String	N/A	
	jenis	Bilangan Bulat	N/A	
	diverifikasi	Bilangan Bulat	N/A	
	user_created_at	DateTime	N/A	
	display_name	String	N/A	
	phone_number	String	N/A	
	language	String	N/A	
	lisensi	String	=	
Grup	id	String	N/A	
	name	String	N/A	
	total_anggota	Bilangan Bulat	N/A	
Anggota Grup	Email	String	N/A	
	first_name	String	N/A	
	id	String	N/A	
	last_name	String	N/A	

Entitas	Field	Tipe data	Operator yang didukung	
	jenis	Bilangan Bulat	N/A	
	primer_group	Boolean	N/A	
	member_id	String	N/A	
Admin Grup	id	String	N/A	
	Email	String	N/A	
	name	String	N/A	
peran	deskripsi	String	N/A	
	id	String	N/A	
	name	String	N/A	
	total_anggota	Bilangan Bulat	N/A	
	jenis	String	=	

Mempartisi kueri

Zoom Meetings tidak mendukung partisi berbasis filter atau partisi berbasis rekaman.

Opsi koneksi Zoom Rapat

Berikut ini adalah opsi koneksi untuk Zoom Meetings:

- `ENTITY_NAME`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Nama entitas Zoom Meetings. Misalnya, `group`.
- `API_VERSION`(String) - (Diperlukan) Digunakan untuk Baca. Zoom Meetings Rest versi API yang ingin Anda gunakan. Nilainya adalah`v2`, karena Zoom Meetings saat ini hanya mendukung versi v2.
- `SELECTED_FIELDS`(Daftar<String>) - Default: kosong (SELECT *). Digunakan untuk Baca. Daftar kolom yang dipisahkan koma yang ingin Anda pilih untuk entitas yang dipilih.

- `FILTER_PREDICATE`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Itu harus dalam format Spark SQL.
- `QUERY`(String) - Default: kosong. Digunakan untuk Baca. Kueri SQL Spark penuh.

Batasan Rapat Zoom

Berikut ini adalah batasan atau catatan untuk Zoom Meetings:

- Zoom Meetings tidak mendukung orderby.
- Zoom Meetings tidak mendukung partisi berbasis filter karena tidak ada bidang yang dapat memenuhi kriteria yang diperlukan.
- Zoom Meetings tidak mendukung partisi berbasis rekaman karena batas pagination dan pagination berbasis offset tidak didukung.

Menambahkan koneksi JDBC menggunakan driver JDBC Anda sendiri

Anda dapat menggunakan driver JDBC Anda sendiri saat menggunakan koneksi JDBC. Ketika driver default yang digunakan oleh AWS Glue crawler tidak dapat terhubung ke database, Anda dapat menggunakan Driver JDBC Anda sendiri. Misalnya, jika Anda ingin menggunakan SHA-256 dengan database Postgres Anda, dan driver postgres yang lebih lama tidak mendukung ini, Anda dapat menggunakan driver JDBC Anda sendiri.

Sumber data yang didukung

Sumber data yang didukung	Sumber data yang tidak didukung
MySQL	Kepingan salju
Postgres	
Oracle	
Redshift	
SQL Server	
Aurora*	

* Didukung jika driver JDBC asli sedang digunakan. Tidak semua fitur driver dapat dimanfaatkan.

Menambahkan driver JDBC ke koneksi JDBC

> **Note**
>
> Jika Anda memilih untuk membawa versi driver JDBC Anda sendiri, AWS Glue crawler akan menggunakan sumber daya dalam AWS Glue pekerjaan dan bucket Amazon S3 untuk memastikan driver yang Anda berikan dijalankan di lingkungan Anda. Penggunaan sumber daya tambahan akan tercermin di akun Anda. Biaya untuk AWS Glue crawler dan pekerjaan berada di bawah AWS Glue kategori dalam penagihan. Selain itu, menyediakan driver JDBC Anda sendiri tidak berarti bahwa crawler dapat memanfaatkan semua fitur pengemudi.

Untuk menambahkan driver JDBC Anda sendiri ke koneksi JDBC:

1. Tambahkan file driver JDBC ke lokasi Amazon S3. Anda dapat membuat and/or folder bucket atau menggunakan and/or folder bucket yang sudah ada.
2. Di AWS Glue konsol, pilih Koneksi di menu sebelah kiri di bawah Katalog Data, lalu buat koneksi baru.
3. Lengkapi bidang untuk properti Koneksi dan pilih JDBC untuk jenis Koneksi.
4. Dalam akses Koneksi, masukkan URL JDBC dan nama Kelas Driver JDBC - opsional. Nama kelas driver harus untuk sumber data yang didukung oleh crawler. AWS Glue
5. Pilih jalur Amazon S3 tempat driver JDBC berada di JDBC Driver Amazon S3 Path — bidang opsional.
6. Lengkapi bidang untuk Jenis kredenal jika memasukkan nama pengguna dan kata sandi atau rahasia. Setelah selesai, pilih Buat koneksi.

   > **Note**
   >
   > Koneksi pengujian tidak didukung saat ini. Saat merayapi sumber data dengan driver JDBC yang Anda berikan, crawler melewatkan langkah ini.

7. Tambahkan koneksi yang baru dibuat ke crawler. Di AWS Glue konsol, pilih Crawler di menu sebelah kiri di bawah Katalog Data, lalu buat crawler baru.
8. Di Wizard Add crawler, di Langkah 2 pilih Tambahkan sumber data.

9. Pilih JDBC sebagai sumber data dan pilih koneksi yang dibuat pada langkah sebelumnya. Lengkap
10. Untuk menggunakan driver JDBC Anda sendiri dengan AWS Glue crawler, tambahkan izin berikut ke peran yang digunakan oleh crawler:

    - Berikan izin untuk tindakan pekerjaan berikut:`CreateJob`,,`DeleteJob`, `GetJobGetJobRun`,`StartJobRun`.
    - Berikan izin untuk tindakan IAM: `iam:PassRole`
    - Berikan izin untuk tindakan Amazon S3`s3:DeleteObjects`:`s3:GetObject`,,,`s3:ListBucket`. `s3:PutObject`
    - Berikan akses utama layanan ke bucket/folder dalam kebijakan IAM.

    Contoh kebijakan IAM:

    JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:DeleteObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/driver-parent-folder/
driver.jar",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
            ]
        }
    ]
}
```

AWS Glue Crawler membuat dua folder: _glue_job_crawler dan _crawler.

Jika toples driver terletak di `s3://amzn-s3-demo-bucket/driver.jar"` folder, tambahkan sumber daya berikut:

```
"Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/_glue_job_crawler/*",
     "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/_crawler/*"
            ]
```

Jika toples driver terletak di `s3://amzn-s3-demo-bucket/tmp/driver/subfolder/driver.jar"` folder, tambahkan sumber daya berikut:

```
"Resource": [
               "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/tmp/_glue_job_crawler/*",
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/tmp/_crawler/*"
            ]
```

11. Jika Anda menggunakan VPC, Anda harus mengizinkan akses ke titik akhir dengan membuat AWS Glue titik akhir antarmuka dan menambahkannya ke tabel rute Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat titik akhir VPC antarmuka untuk AWS Glue
12. Jika Anda menggunakan enkripsi di Katalog Data Anda, buat titik akhir AWS KMS antarmuka dan tambahkan ke tabel rute Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat titik akhir VPC untuk. AWS KMS

Menggunakan konektor khusus dan koneksi dengan AWS Glue Studio

AWS Glue menyediakan dukungan bawaan untuk penyimpanan data yang paling umum digunakan (seperti Amazon Redshift, Amazon Aurora, Microsoft SQL Server, MySQL, MongoDB, dan PostgreSQL) menggunakan koneksi JDBC. AWS Glue juga memungkinkan Anda untuk menggunakan driver JDBC khusus dalam pekerjaan ekstrak, transformasi, dan muat (ETL) Anda. Untuk penyimpanan data yang tidak didukung secara asli, seperti aplikasi SaaS, Anda dapat menggunakan konektor.

Konektor adalah paket kode opsional yang membantu mengakses penyimpanan data AWS Glue Studio. Anda dapat berlangganan beberapa konektor yang ditawarkan di AWS Marketplace.

Saat membuat pekerjaan ETL, Anda dapat menggunakan penyimpanan data yang didukung secara native, konektor dari AWS Marketplace, atau konektor kustom Anda sendiri. Jika Anda menggunakan sebuah konektor, maka Anda harus membuat sebuah koneksi untuk konektor tersebut terlebih dahulu. Sebuah koneksi berisi properti yang diperlukan untuk connect ke penyimpanan data tertentu. Anda menggunakan koneksi tersebut dengan sumber data Anda dan target data dalam tugas ETL. Konektor dan koneksi bekerja sama untuk memfasilitasi akses ke penyimpanan data.

Koneksi berikut tersedia saat membuat koneksi untuk konektor:

- Amazon Aurora— mesin database relasional berkinerja tinggi yang dapat diskalakan dengan keamanan bawaan, pencadangan dan pemulihan, dan akselerasi dalam memori.
- Amazon DocumentDB — layanan database dokumen yang dapat diskalakan, sangat tersedia, dan dikelola sepenuhnya yang mendukung MongoDB dan SQL. APIs
- Amazon Redshift— layanan database dokumen yang dapat diskalakan, sangat tersedia, dan dikelola sepenuhnya yang mendukung MongoDB dan SQL. APIs
- Azure SQL — layanan database relasional berbasis cloud dari Microsoft Azure yang menyediakan kemampuan penyimpanan dan manajemen data yang terukur, andal, dan aman.
- Cosmos DB — layanan database cloud terdistribusi secara global dari Microsoft Azure yang menyediakan kemampuan penyimpanan dan kueri data berkinerja tinggi yang dapat diskalakan.
- Google BigQuery — gudang data cloud tanpa server untuk menjalankan kueri SQL cepat pada kumpulan data besar.
- JDBC — sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang menggunakan Java API untuk menghubungkan dan berinteraksi dengan koneksi data.
- Kafka — platform pemrosesan aliran sumber terbuka yang digunakan untuk streaming dan pengiriman pesan data waktu nyata.
- MariaDB — fork MySQL yang dikembangkan komunitas yang menawarkan peningkatan kinerja, skalabilitas, dan fitur.
- MongoDB — database berorientasi dokumen lintas platform yang menyediakan skalabilitas, fleksibilitas, dan kinerja tinggi.
- MongoDB Atlas — database berbasis cloud sebagai penawaran layanan (DBaaS) dari MongoDB yang menyederhanakan pengelolaan dan penskalaan penerapan MongoDB.
- Microsoft SQL Server — sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) dari Microsoft yang menyediakan kemampuan penyimpanan, analisis, dan pelaporan data yang kuat.

- Mixpanel — platform analitik yang membantu bisnis menganalisis bagaimana pengguna berinteraksi dengan situs web, aplikasi seluler, dan produk digital lainnya.
- MySQL — sistem manajemen basis data relasional sumber terbuka (RDBMS) yang banyak digunakan dalam aplikasi web dan dikenal karena keandalan dan skalabilitasnya.
- Jaringan — sumber data jaringan mewakili sumber daya atau layanan yang dapat diakses jaringan yang dapat diakses oleh platform integrasi data.
- OpenSearch— sumber OpenSearch data adalah aplikasi yang OpenSearch dapat terhubung ke dan menelan data dari.
- Oracle — sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) dari Oracle Corporation yang menyediakan kemampuan penyimpanan, analisis, dan pelaporan data yang kuat.
- PostgreSQL — sistem manajemen basis data relasional sumber terbuka (RDBMS) yang menyediakan kemampuan penyimpanan, analisis, dan pelaporan data yang kuat.
- Salesforce menyediakan perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM) yang membantu Anda dengan penjualan, layanan pelanggan, e-commerce, dan banyak lagi. Jika Anda pengguna Salesforce, Anda dapat terhubung AWS Glue ke akun Salesforce Anda. Kemudian, Anda dapat menggunakan Salesforce sebagai sumber data atau tujuan dalam pekerjaan ETL Anda. Jalankan pekerjaan ini untuk mentransfer data antara Salesforce dan AWS layanan atau aplikasi lain yang didukung.
- SAP HANA — database dalam memori dan platform analitik yang menyediakan pemrosesan data cepat, analitik canggih, dan integrasi data real-time.
- Snowflake — gudang data berbasis cloud yang menyediakan penyimpanan data dan layanan analitik yang dapat diskalakan dan berkinerja tinggi.
- Teradata — sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang menyediakan kemampuan penyimpanan, analisis, dan pelaporan data berkinerja tinggi.
- Vertica — gudang data analitik berorientasi kolumnar yang dirancang untuk analitik data besar yang menawarkan kinerja kueri cepat, analitik canggih, dan skalabilitas.

Membuat konektor kustom

Anda juga dapat membuat konektor Anda sendiri dan kemudian mengunggah kode konektor ke AWS Glue Studio.

Konektor khusus diintegrasikan ke dalam AWS Glue Studio melalui AWS Glue Spark runtime API. Bagian AWS Glue Spark runtime memungkinkan Anda menyambungkan konektor apa pun yang

sesuai dengan antarmuka Spark, Athena, atau JDBC. Ini memungkinkan Anda untuk memberikan konektor kustom dalam setiap opsi koneksi yang tersedia.

Anda dapat merangkum semua properti koneksi Anda dengan AWS Glue Koneksi dan berikan nama koneksi ke pekerjaan ETL Anda. Integrasi dengan koneksi Katalog Data memungkinkan Anda untuk menggunakan properti koneksi yang sama di beberapa panggilan dalam satu aplikasi Spark tunggal atau di aplikasi yang berbeda.

Anda dapat menentukan opsi tambahan untuk koneksi tersebut. Naskah pekerjaan yang AWS Glue Studio menghasilkan berisi `Datasource` entri yang menggunakan koneksi untuk mencolokkan konektor Anda dengan opsi koneksi yang ditentukan. Sebagai contoh:

```
Datasource = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type =
"custom.jdbc", connection_options = {"dbTable":"Account","connectionName":"my-custom-
jdbc-
connection"}, transformation_ctx = "DataSource0")
```

Untuk menambahkan konektor khusus ke AWS Glue Studio

1. Buat kode untuk konektor kustom Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengembangkan konektor kustom.
2. Tambahkan dukungan untuk AWS Glue fitur untuk konektor Anda. Berikut adalah beberapa contoh fitur ini dan bagaimana mereka digunakan dalam skrip pekerjaan yang dihasilkan oleh AWS Glue Studio:

   - Pemetaan tipe data — Konektor Anda dapat melakukan typecasting pada kolom saat membacanya dari penyimpanan data yang mendasari. Misalnya, sebuah `dataTypeMapping` dari `{"INTEGER":"STRING"}` mengkonversi semua kolom tipe `Integer` ke kolom tipe `String` ketika mengurai catatan dan membangun `DynamicFrame`. Hal ini membantu pengguna untuk mengubah kolom ke jenis pilihan mereka.

     ```
     DataSource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type
     = "custom.jdbc", connection_options = {"dataTypeMapping":{"INTEGER":"STRING"}",
     connectionName":"test-connection-jdbc"}, transformation_ctx = "DataSource0")
     ```

   - Partisi untuk pembacaan paralel - AWS Glue memungkinkan pembacaan data paralel dari penyimpanan data dengan mempartisi data pada kolom. Anda harus menentukan kolom partisi, batas partisi bawah, batas partisi atas, dan jumlah partisi. Fitur ini memungkinkan Anda

untuk menggunakan paralelisme data dan beberapa pelaksana Spark yang dialokasikan untuk aplikasi Spark.

```
DataSource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type
= "custom.jdbc", connection_options = {"upperBound":"200","numPartitions":"4",
"partitionColumn":"id","lowerBound":"0","connectionName":"test-connection-jdbc"},
transformation_ctx = "DataSource0")
```

- Gunakan AWS Secrets Manager untuk menyimpan kredensial-Koneksi Katalog Data juga dapat berisi `secretId` untuk rahasia yang disimpan di. AWS Secrets Manager AWS Rahasianya dapat menyimpan informasi otentikasi dan kredensil dengan aman dan menyediakannya saat runtime. AWS Glue Atau, Anda dapat menentukan `secretId` dari skrip Spark sebagai berikut:

```
DataSource = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type
= "custom.jdbc", connection_options = {"connectionName":"test-connection-jdbc",
 "secretId"-> "my-secret-id"}, transformation_ctx = "DataSource0")
```

- Memfilter data sumber dengan predikat baris dan proyeksi kolom — The AWS Glue Spark runtime juga memungkinkan pengguna untuk menekan kueri SQL untuk memfilter data di sumber dengan predikat baris dan proyeksi kolom. Hal ini memungkinkan tugas ETL Anda untuk memuat data yang telah difilter lebih cepat dari penyimpanan data yang didorong oleh support tersebut. Contoh kueri SQL yang didorong ke sumber data JDBC adalah: `SELECT id, name, department FROM department WHERE id < 200.`

```
DataSource = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type =
"custom.jdbc", connection_options = {"query":"SELECT id, name, department FROM
 department
WHERE id < 200","connectionName":"test-connection-jdbc"}, transformation_ctx =
"DataSource0")
```

- Bookmark Job — AWS Glue mendukung pemuatan data secara bertahap dari sumber JDBC. AWS Glue melacak catatan yang diproses terakhir dari penyimpanan data, dan memproses catatan data baru dalam pekerjaan ETL berikutnya. Bookmark tugas menggunakan kunci primer sebagai kolom default untuk kunci bookmark, dengan ketentuan bahwa kolom ini bertambah atau berkurang secara berurutan. Untuk informasi selengkapnya tentang bookmark tugas, lihat Bookmark tugas di Panduan Developer AWS Glue .

```
DataSource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type =
```

```
"custom.jdbc", connection_options = {"jobBookmarkKeys":["empno"],
 "jobBookmarkKeysSortOrder"
:"asc", "connectionName":"test-connection-jdbc"}, transformation_ctx =
 "DataSource0")
```

3. Kemas konektor kustom sebagai file JAR dan unggah file ke Amazon S3.
4. Uji konektor kustom Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat petunjuk GitHub di Glue Custom Connectors: Local Validation Tests Guide.
5. Dalam AWS Glue Studio konsol, pilih Konektor di panel navigasi konsol.
6. Pada halaman Konektor, pilih Buat konektor kustom.
7. Pada halaman Buat konektor kustom, masukkan informasi berikut:
   - Path ke lokasi dari file JAR kode kustom di Amazon S3.
   - Nama untuk konektor yang akan digunakan oleh AWS Glue Studio.
   - Jenis konektor Anda, yang dapat berupa JDBC, Spark, atau Athena.
   - Nama titik masuk dalam kode kustom Anda yang AWS Glue Studio panggilan untuk menggunakan konektor.
     - Untuk konektor JDBC, bidang ini harus berupa nama kelas dari driver JDBC Anda.
     - Untuk konektor Spark, bidang ini harus berupa nama kelas sumber data yang memenuhi syarat, atau aliasnya, yang Anda gunakan saat memuat sumber data Spark dengan operator `format`.
   - (JDBC saja) URL dasar yang digunakan oleh koneksi JDBC untuk penyimpanan data.
   - (Opsional) Deskripsi untuk konektor kustom.
8. Pilih Buat konektor.
9. Dari halaman Konektor, buat sebuah koneksi yang menggunakan konektor ini, seperti yang dijelaskan di Membuat koneksi untuk konektor.

Menambahkan konektor ke AWS Glue Studio

Konektor adalah bagian dari kode yang memfasilitasi komunikasi antara penyimpanan data Anda dan AWS Glue. Anda dapat berlangganan konektor yang ditawarkan di AWS Marketplace, atau Anda dapat membuat konektor khusus Anda sendiri.

Berlangganan konektor AWS Marketplace

AWS Glue Studio membuatnya mudah untuk menambahkan konektor dari AWS Marketplace.

Untuk menambahkan konektor dari AWS Marketplace ke AWS Glue Studio

1. Dalam AWS Glue Studio konsol, pilih Konektor di panel navigasi konsol.
2. Pada halaman Konektor, pilih Buka AWS Marketplace.
3. Di AWS Marketplace, di Produk unggulan, pilih konektor yang ingin Anda gunakan. Anda dapat memilih salah satu konektor unggulan, atau menggunakan kolom pencarian. Anda dapat mencari berdasarkan nama atau jenis konektor, dan Anda dapat menggunakan opsi untuk menyempurnakan hasil pencarian.

   Jika Anda ingin menggunakan salah satu konektor unggulan, pilih Tampilkan Produk. Jika Anda menggunakan kolom pencarian untuk menemukan konektor, pilih nama konektornya.
4. Pada halaman produk untuk konektor, gunakan tab untuk melihat informasi tentang konektor tersebut. Jika Anda memutuskan untuk membeli konektor ini, pilih Lanjutkan ke Berlangganan.
5. Berikan informasi pembayaran, lalu pilih Lanjutkan ke Konfigurasi.
6. Pada halaman Konfigurasi perangkat lunak ini, pilih metode deployment dan versi konektor yang akan digunakan. Pilih Lanjutkan ke Peluncuran.
7. Pada halaman Luncurkan perangkat lunak ini, Anda dapat meninjau Petunjuk Penggunaan yang disediakan oleh penyedia konektor. Saat Anda siap untuk melanjutkan, pilih Aktifkan koneksi di AWS Glue Studio.

   Setelah beberapa saat, konsol menampilkan halaman Buat koneksi marketplace di AWS Glue Studio.
8. Buat sebuah koneksi yang menggunakan konektor ini, seperti yang diterangkan dalam Membuat koneksi untuk konektor.

   Atau, Anda dapat memilih Aktifkan konektor saja untuk melewati pembuatan koneksi pada saat ini. Anda harus membuat sebuah koneksi di kemudian hari sebelum Anda dapat menggunakan konektor.

Membuat koneksi untuk konektor

AWS Glue Koneksi adalah objek Katalog Data yang menyimpan informasi koneksi untuk penyimpanan data tertentu. Koneksi menyimpan kredensial login, string URI, informasi virtual private cloud (VPC), dan informasi lainnya. Membuat koneksi dalam Katalog Data akan menghemat upaya untuk menentukan semua detail koneksi setiap kali Anda membuat sebuah tugas.

Untuk membuat sebuah koneksi untuk sebuah konektor

1. Di AWS Glue Studio konsol, pilih Konektor di panel navigasi konsol. Di bagian Koneksi, pilih Buat koneksi.
2. Pilih sumber data yang ingin Anda buat koneksi di langkah 1 panduan Buat koneksi data. Ada beberapa cara untuk melihat sumber data yang tersedia, termasuk:

   - Filter sumber data yang tersedia dengan memilih tab. Secara default, Semua konektor dipilih.
   - Alihkan Daftar untuk melihat sumber data sebagai daftar atau beralih kembali ke Grid untuk melihat konektor yang tersedia dalam tata letak grid.
   - Gunakan bilah pencarian untuk mempersempit daftar sumber data. Saat Anda mengetik, kecocokan pencarian ditampilkan dan sumber yang tidak cocok dihapus dari tampilan.

   Setelah Anda memilih sumber data, pilih Berikutnya.
3. Konfigurasikan koneksi di Langkah 2 di wizard.

   Masukkan detail koneksi. Tergantung pada jenis konektor yang dipilih, Anda akan diminta untuk memasukkan informasi tambahan:

4. Pilih sumber data yang ingin Anda buat koneksi di langkah 1 panduan Buat koneksi data. Ada beberapa cara untuk melihat sumber data yang tersedia. Secara default, Anda akan melihat semua sumber data yang tersedia dalam tata letak kisi. Anda juga dapat:

   - Alihkan Daftar untuk melihat sumber data sebagai daftar atau beralih kembali ke Grid untuk melihat konektor yang tersedia dalam tata letak grid.
   - Gunakan bilah pencarian untuk mempersempit daftar sumber data. Saat Anda mengetik, kecocokan pencarian ditampilkan dan sumber yang tidak cocok dihapus dari tampilan.

   Setelah Anda memilih sumber data, pilih Berikutnya.
5. Konfigurasikan koneksi di Langkah 2 di wizard.

   Masukkan detail koneksi. Tergantung pada jenis konektor yang Anda pilih, Anda mungkin diminta untuk memasukkan informasi koneksi tambahan. Ini dapat mencakup:

- Detail koneksi — bidang ini akan berubah tergantung pada sumber data yang Anda sambungkan. Misalnya, jika Anda terhubung ke database Amazon DocumentDB, Anda akan memasukkan URL Amazon DocumentDB. Jika Anda terhubung ke Amazon Aurora, Anda akan memilih instance database dan memasukkan nama database. Berikut ini adalah detail Koneksi yang diperlukan untuk Amazon Aurora:

- Jenis kredensi - pilih antara Nama Pengguna dan kata sandi atau AWS Secrets Manager. Masukkan informasi otentikasi yang diminta.
- Untuk konektor yang menggunakan JDBC, masukkan informasi yang diperlukan untuk membuat URL JDBC untuk penyimpanan data.
- Jika Anda menggunakan sebuah Virtual Private Cloud (VPC), masukkan informasi jaringan untuk VPC Anda.

6. Atur properti koneksi di langkah 3 wizard. Anda dapat menambahkan deskripsi dan tag sebagai bagian opsional dari langkah ini. Nama diperlukan dan diisi sebelumnya dengan nilai default. Pilih Berikutnya.
7. Tinjau sumber koneksi, detail, dan properti. Jika Anda perlu membuat perubahan, pilih Edit untuk langkah di wizard. Saat siap, pilih, Buat koneksi.

   Pilih Buat koneksi.

   Anda akan melihat halaman Konektor, dan banner informasi menunjukkan koneksi yang dibuat. Anda sekarang dapat menggunakan koneksi dalam AWS Glue Studio pekerjaan Anda.

Membuat koneksi Kafka

Saat membuat koneksi Kafka, memilih Kafka dari menu drop-down akan menampilkan pengaturan tambahan untuk mengkonfigurasi:

- Rincian cluster Kafka
- Autentikasi
- Enkripsi
- Opsi jaringan

Konfigurasikan detail cluster Kafka

1. Pilih lokasi cluster. Anda dapat memilih dari streaming terkelola Amazon untuk cluster Apache Kafka (MSK) atau cluster Apache Kafka yang dikelola Pelanggan. Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon Managed streaming untuk Apache Kafka, lihat Amazon managed streaming untuk Apache Kafka (MSK).

   > **Note**
   >
   > Amazon Managed Streaming for Apache Kafka hanya mendukung metode otentikasi TLS dan SASL/SCRAM-SHA-512.

2. Masukkan URLs untuk server bootstrap Kafka Anda. Anda dapat memasukkan lebih dari satu dengan memisahkan setiap server dengan koma. Sertakan nomor port di akhir URL dengan menambahkan. `:<port number>`

   Misalnya: `b-1.vpc-test-2.034a88o.kafka-us-east-1.amazonaws.com:9094`

Pilih metode otentikasi

AWS Glue mendukung kerangka kerja Simple Authentication and Security Layer (SASL) untuk otentikasi. Kerangka SASL mendukung berbagai mekanisme otentikasi, dan AWS Glue menawarkan protokol SCRAM (nama pengguna dan kata sandi), GSSAPI (protokol Kerberos), dan PLAIN (nama pengguna dan kata sandi).

Saat memilih metode otentikasi dari menu drop-down, metode otentikasi klien berikut dapat dipilih:

- Tidak ada - Tidak ada otentikasi. Ini berguna jika Anda membuat koneksi untuk tujuan pengujian.
- SASL/SCRAM-SHA-512 - Pilih metode otentikasi ini untuk menentukan kredensyal otentikasi. Ada dua opsi yang tersedia:
  - Gunakan AWS Secrets Manager (disarankan) - jika Anda memilih opsi ini, Anda dapat menyimpan kredensyal Anda di AWS Secrets Manager dan membiarkan AWS Glue mengakses informasi bila diperlukan. Tentukan rahasia yang menyimpan kredensyal otentikasi SSL atau SASL.

  - Berikan nama pengguna dan kata sandi secara langsung.

- SASL/GSSAPI (Kerberos) - if you select this option, you can select the location of the keytab file, krb5.conf file and enter the Kerberos principal name and Kerberos service name. The locations for the keytab file and krb5.conf file must be in an Amazon S3 location. Since MSK does not yet support SASL/GSSAPI, opsi ini hanya tersedia untuk cluster Apache Kafka yang dikelola pelanggan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Dokumentasi MIT Kerberos: Keytab.
- SASL/PLAIN - Pilih metode otentikasi ini untuk menentukan kredensyal otentikasi. Ada dua opsi yang tersedia:
  - Gunakan AWS Secrets Manager (disarankan) - jika Anda memilih opsi ini, Anda dapat menyimpan kredensyal Anda di AWS Secrets Manager dan membiarkan AWS Glue mengakses informasi bila diperlukan. Tentukan rahasia yang menyimpan kredensyal otentikasi SSL atau SASL.
  - Berikan nama pengguna dan kata sandi secara langsung.
- Otentikasi Klien SSL - jika Anda memilih opsi ini, Anda dapat memilih lokasi keystore klien Kafka dengan menjelajahi Amazon S3. Secara opsional, Anda dapat memasukkan kata sandi keystore klien Kafka dan kata sandi kunci klien Kafka.

Konfigurasikan pengaturan enkripsi

1. Jika koneksi Kafka memerlukan koneksi SSL, pilih kotak centang untuk Memerlukan koneksi SSL. Perhatikan bahwa koneksi akan gagal jika tidak dapat terhubung melalui SSL. SSL untuk enkripsi dapat digunakan dengan salah satu metode otentikasi (SASL/SCRAM-SHA-512, SASL/GSSAPI, SASL/PLAIN, atau SSL Client Authentication) dan bersifat opsional.

   Jika metode otentikasi diatur ke otentikasi klien SSL, opsi ini akan dipilih secara otomatis dan akan dinonaktifkan untuk mencegah perubahan apa pun.
2. (Opsional). Pilih lokasi sertifikat pribadi dari otoritas sertifikat (CA). Perhatikan bahwa lokasi sertifikasi harus berada di lokasi S3. Pilih Browse untuk memilih file dari bucket S3 yang terhubung. Jalannya harus dalam bentuk`s3://bucket/prefix/filename.pem`. Itu harus diakhiri dengan nama file dan ekstensi.pem.
3. Anda dapat memilih untuk melewati validasi sertifikat dari otoritas sertifikat (CA). Pilih kotak centang Lewati validasi sertifikat dari otoritas sertifikat (CA). Jika kotak ini tidak dicentang, AWS Glue validasi sertifikat untuk tiga algoritma:
   - SHA256withRSA

- SHA384withRSA
- SHA512withRSA

(Opsional) Opsi jaringan

Berikut ini adalah langkah-langkah opsional untuk mengkonfigurasi grup VPC, Subnet dan Keamanan. Jika AWS Glue pekerjaan Anda perlu dijalankan di EC2 instans Amazon di subnet virtual private cloud (VPC), Anda harus memberikan informasi konfigurasi khusus VPC tambahan.

1. Pilih VPC (virtual private cloud) yang berisi sumber data Anda.
2. Pilih subnet dengan VPC Anda.
3. Pilih satu atau beberapa grup keamanan untuk mengizinkan akses ke penyimpanan data di subnet VPC Anda. Grup keamanan terkait dengan ENI yang melekat pada subnet Anda. Anda harus memilih setidaknya satu grup keamanan dengan aturan masuk referensi sendiri untuk semua port TCP.

Menulis tugas dengan konektor kustom

Anda dapat menggunakan konektor dan koneksi untuk node sumber data dan node target data di AWS Glue Studio.

Topik

- Membuat tugas yang menggunakan sebuah konektor untuk sumber data
- Konfigurasi properti sumber untuk simpul yang menggunakan konektor
- Mengkonfigurasi properti target untuk simpul yang menggunakan konektor

Membuat tugas yang menggunakan sebuah konektor untuk sumber data

Saat membuat sebuah tugas baru, Anda dapat memilih sebuah konektor untuk sumber data dan target data.

Untuk membuat sebuah tugas yang menggunakan konektor untuk sumber data atau target data

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue Studio konsol di https://console.aws.amazon.com/gluestudio/.
2. Pada halaman Konektor, di daftar sumber daya Koneksi Anda, pilih koneksi yang ingin Anda gunakan dalam tugas Anda, dan kemudian pilih Buat tugas.

   Atau, pada AWS Glue Studio Halaman pekerjaan, di bawah Buat pekerjaan, pilih Sumber dan target ditambahkan ke grafik. pada daftar drop-down Sumber, pilih konektor kustom yang ingin Anda gunakan dalam tugas Anda. Anda juga dapat memilih sebuah konektor untuk Target.

3. Pilih Buat untuk membuka editor tugas visual.
4. Konfigurasi simpul sumber data, seperti yang dijelaskan dalam Konfigurasi properti sumber untuk simpul yang menggunakan konektor.
5. Lanjutkan membuat tugas ETL Anda dengan menambahkan transformasi, penyimpanan data tambahan, dan target data, seperti yang dijelaskan dalam Memulai pekerjaan ETL visual di AWS Glue Studio.
6. Sesuaikan lingkungan eksekusi tugas dengan mengkonfigurasi properti tugas, seperti yang dijelaskan dalam Mengubah properti tugas.
7. Simpan dan jalankan tugas.

Konfigurasi properti sumber untuk simpul yang menggunakan konektor

Setelah Anda membuat sebuah tugas yang menggunakan sebuah konektor untuk sumber data, editor tugas visual akan menampilkan grafik tugas dengan simpul sumber data yang dikonfigurasi untuk konektor tersebut. Anda harus mengkonfigurasi properti sumber data untuk simpul tersebut.

Untuk mengkonfigurasi properti untuk simpul sumber data yang menggunakan sebuah konektor

1. Pilih simpul sumber data konektor dalam grafik tugas atau tambahkan sebuah simpul baru dan pilih konektor untuk Jenis Simpul. Kemudian, di sisi kanan, di panel detail simpul, pilih tab Properti sumber data, jika belum dipilih.

2. Di tab Properti sumber data, pilih koneksi yang ingin Anda gunakan untuk tugas ini.

   Masukkan informasi tambahan yang diperlukan untuk masing-masing jenis koneksi:

JDBC

- Tipe masukan sumber data: Pilih untuk memberikan nama tabel atau kueri SQL sebagai sumber data. Tergantung pada pilihan Anda, Anda kemudian harus memberikan informasi tambahan berikut:
  - Nama tabel: Nama tabel di sumber data. Jika sumber data tidak menggunakan tabel istilah, maka berikan nama struktur data yang sesuai, seperti yang ditunjukkan oleh informasi penggunaan konektor kustom (yang tersedia di AWS Marketplace).
  - Predikat filter: Syarat klausul yang akan digunakan ketika membaca sumber data, mirip dengan klausul `WHERE`, yang digunakan untuk mengambil subset dari data.
  - Kode kueri: Masukkan kueri SQL yang akan digunakan untuk mengambil set data tertentu dari sumber data. Contoh kueri SQL dasar adalah:

    ```
    SELECT column_list FROM
                            table_name WHERE where_clause
    ```

- Skema: Karena AWS Glue Studio menggunakan informasi yang disimpan dalam koneksi untuk mengakses sumber data alih-alih mengambil informasi metadata dari tabel Katalog Data, Anda harus menyediakan metadata skema untuk sumber data. Pilih Tambahkan skema untuk membuka editor skema.

  Untuk petunjuk tentang cara menggunakan editor skema, lihat Mengedit skema di simpul transformasi kustom.
- Kolom partisi: (Opsional) Anda dapat memilih untuk melakukan partisi pada pembacaan data dengan memberikan nilai-nilai untuk Kolom partisi, Batas bawah, Batas atas, dan Jumlah partisi.

  Nilai `lowerBound` dan `upperBound` digunakan untuk menentukan langkah partisi, bukan untuk menyaring baris dalam tabel. Semua baris dalam tabel dipartisi dan dikembalikan.

  > **Note**
  >
  > Pemartisian kolom menambahkan syarat pemartisian tambahan untuk kueri yang digunakan untuk membaca data. Bila menggunakan sebuah kueri bukan nama sebuah tabel, maka Anda harus memvalidasi bahwa kueri bekerja dengan syarat pemartisian yang ditentukan. Sebagai contoh:

- Jika format kueri Anda adalah `"SELECT col1 FROM table1"`, maka uji kueri dengan menambahkan klausul `WHERE` pada akhir kueri yang menggunakan kolom partisi.
- Jika format kueri Anda adalah `"SELECT col1 FROM table1 WHERE col2=val"`, maka uji kueri dengan memperluas klausul `WHERE` dengan `AND` dan ekspresi yang menggunakan kolom partisi.

- Pengubahan jenis data: Jika sumber data menggunakan tipe data yang tidak tersedia di JDBC, gunakan bagian ini untuk menentukan bagaimana tipe data dari sumber data harus dikonversi ke dalam tipe data JDBC. Anda dapat menentukan hingga 50 konversi tipe data yang berbeda. Semua kolom dalam sumber data yang menggunakan tipe data yang sama akan dikonversi dengan cara yang sama.

  Sebagai contoh, jika Anda memiliki tiga kolom di sumber data yang menggunakan tipe data `Float`, dan Anda menunjukkan bahwa tipe data `Float` harus dikonversi ke tipe data `String` JDBC, maka semua tiga kolom yang menggunakan tipe data `Float` itu akan dikonversi ke tipe data `String`.
- Kunci bookmark Job: Bantuan bookmark Job AWS Glue memelihara informasi negara dan mencegah pemrosesan ulang data lama. Tentukan satu lagi satu atau lebih kolom sebagai tombol bookmark. AWS Glue Studio menggunakan tombol bookmark untuk melacak data yang telah diproses selama menjalankan tugas ETL sebelumnya. Kolom apa pun yang Anda gunakan untuk kunci bookmark kustom harus secara ketat dan secara monoton meningkat atau menurun, namun kesenjangan diizinkan.

  Jika Anda memasukkan beberapa kunci bookmark, maka kunci tersebut digabungkan untuk membentuk satu kunci gabungan. Kunci bookmark tugas gabungan tidak boleh berisi kolom duplikat. Jika Anda tidak menentukan tombol bookmark, AWS Glue Studio secara default menggunakan kunci primer sebagai kunci bookmark, asalkan kunci primer meningkat atau menurun secara berurutan (tanpa celah). Jika tabel tidak memiliki kunci primer, namun properti bookmark tugas diaktifkan, maka Anda harus menyediakan kunci bookmark tugas kustom. Jika tidak, pencarian kunci primer yang akan digunakan sebagai default akan gagal dan eksekusi tugas akan gagal.
- Kunci bookmark tugas yang mengurutkan urutan: Pilih apakah nilai kunci secara berurutan meningkat atau menurun.

Spark

- Skema: Karena AWS Glue Studio menggunakan informasi yang disimpan dalam koneksi untuk mengakses sumber data alih-alih mengambil informasi metadata dari tabel Katalog Data, Anda harus menyediakan metadata skema untuk sumber data. Pilih Tambahkan skema untuk membuka editor skema.

  Untuk petunjuk tentang cara menggunakan editor skema, lihat Mengedit skema di simpul transformasi kustom.

- Opsi koneksi: Masukkan pasangan nilai-kunci tambahan yang diperlukan untuk memberikan informasi koneksi atau pilihan tambahan. Misalnya, Anda dapat memasukkan nama basis data, nama tabel, nama pengguna, dan kata sandi.

  Misalnya, untuk OpenSearch, Anda memasukkan pasangan kunci-nilai berikut, seperti yang dijelaskan dalam: the section called " Tutorial: Menggunakan AWS Glue Konektor untuk Elasticsearch "

  - `es.net.http.auth.user` : *`username`*
  - `es.net.http.auth.pass` : *`password`*
  - `es.nodes` : `https://`*`<Elasticsearch endpoint>`*
  - `es.port` : `443`
  - `path`: *`<Elasticsearch resource>`*
  - `es.nodes.wan.only` : `true`

Untuk contoh opsi koneksi minimum yang akan digunakan, lihat contoh skrip pengujian MinimalSparkConnectorTest.scala aktif GitHub, yang menunjukkan opsi koneksi yang biasanya Anda berikan dalam koneksi.

Athena

- Nama tabel: Nama tabel di sumber data. Jika Anda menggunakan konektor untuk membaca dari Athena- CloudWatch log, Anda akan memasukkan nama tabel. `all_log_streams`
- Nama skema Athena: Pilih skema di sumber data Athena Anda yang sesuai dengan basis data yang berisi tabel. Jika Anda menggunakan konektor untuk membaca dari

Athena- CloudWatch log, Anda akan memasukkan nama skema yang mirip dengan. `/aws/glue/name`

- Skema: Karena AWS Glue Studio menggunakan informasi yang disimpan dalam koneksi untuk mengakses sumber data alih-alih mengambil informasi metadata dari tabel Katalog Data, Anda harus menyediakan metadata skema untuk sumber data. Pilih Tambahkan skema untuk membuka editor skema.

  Untuk petunjuk tentang cara menggunakan editor skema, lihat Mengedit skema di simpul transformasi kustom.

- Opsi koneksi tambahan: Masukkan pasangan nilai-kunci tambahan yang diperlukan untuk memberikan informasi koneksi atau pilihan tambahan.

Sebagai contoh, lihat `README.md` file di https://github.com/aws-samples/aws-glue-samples/tree/master/GlueCustomConnectors/development/Athena. Dalam langkah-langkah dalam dokumen ini, kode sampel menunjukkan opsi koneksi minimal yang diperlukan, yakni `tableName`, `schemaName`, dan `className`. Contoh kode menentukan pilihan ini sebagai bagian dari variabel `optionsMap`, tetapi Anda dapat menentukan mereka untuk koneksi Anda dan kemudian menggunakan koneksi tersebut.

3. (Opsional) Setelah memberikan informasi yang diperlukan, Anda dapat melihat skema data yang dihasilkan untuk sumber data Anda dengan memilih tab Skema output di panel detail simpul. Skema yang ditampilkan pada tab ini digunakan oleh setiap simpul anak yang Anda tambahkan ke grafik tugas.
4. (Opsional) Setelah mengkonfigurasi properti simpul dan properti sumber data, Anda dapat melihat pratinjau set data dari sumber data Anda dengan memilih tab Pratinjau data di panel detail simpul. Pertama kali Anda memilih tab ini untuk setiap simpul dalam tugas Anda, Anda akan diminta untuk memberikan IAM role untuk mengakses data. Ada biaya yang terkait dengan penggunaan fitur ini, dan penagihan akan dimulai langsung setelah Anda memberikan IAM role.

Mengkonfigurasi properti target untuk simpul yang menggunakan konektor

Jika Anda menggunakan sebuah konektor untuk jenis target data, maka Anda harus mengkonfigurasi properti data target simpul.

Untuk mengkonfigurasi properti untuk simpul target data yang menggunakan sebuah konektor

1. Pilih simpul target data konektor dalam grafik tugas. Kemudian, di sisi kanan, di panel detail simpul, pilih tab Properti target data, jika belum dipilih.
2. Di tab Properti target data, pilih koneksi yang akan digunakan untuk menulis ke target.

   Masukkan informasi tambahan yang diperlukan untuk masing-masing jenis koneksi:

   JDBC

   - Koneksi: Pilih koneksi yang akan digunakan dengan konektor Anda. Untuk informasi tentang cara membuat sebuah koneksi, lihat Membuat koneksi untuk konektor.
   - Nama tabel: Nama tabel di target data. Jika target data tidak menggunakan tabel istilah, maka berikan nama struktur data yang sesuai, seperti yang ditunjukkan oleh informasi penggunaan konektor kustom (yang tersedia di AWS Marketplace).
   - Ukuran Batch (Opsional): Masukkan jumlah baris atau catatan yang akan disisipkan dalam tabel target dalam satu operasi. Nilai default-nya adalah 1000 baris.

   Spark

   - Koneksi: Pilih koneksi yang akan digunakan dengan konektor Anda. Jika Anda tidak membuat sebuah koneksi sebelumnya, pilih Buat koneksi untuk membuatnya. Untuk informasi tentang cara membuat sebuah koneksi, lihat Membuat koneksi untuk konektor.
   - Opsi koneksi: Masukkan pasangan nilai-kunci tambahan yang diperlukan untuk memberikan informasi koneksi atau pilihan tambahan. Anda dapat memasukkan sebuah nama basis data, nama tabel, nama pengguna, dan kata sandi.

     Misalnya, untuk OpenSearch, Anda memasukkan pasangan kunci-nilai berikut, seperti yang dijelaskan dalam: the section called “ Tutorial: Menggunakan AWS Glue Konektor untuk Elasticsearch ”

     - `es.net.http.auth.user` : *`username`*
     - `es.net.http.auth.pass` : *`password`*
     - `es.nodes` : `https://`*`<Elasticsearch endpoint>`*
     - `es.port` : `443`
     - `path`: *`<Elasticsearch resource>`*
     - `es.nodes.wan.only` : `true`

Untuk contoh opsi koneksi minimum yang akan digunakan, lihat contoh skrip pengujian MinimalSparkConnectorTest.scala aktif GitHub, yang menunjukkan opsi koneksi yang biasanya Anda berikan dalam koneksi.

3. Setelah memberikan informasi yang diperlukan, Anda dapat melihat skema data yang dihasilkan untuk sumber data Anda dengan memilih tab Skema output di panel detail simpul.

Mengelola konektor dan koneksi

Anda menggunakan halaman Koneksi di AWS Glue untuk mengelola konektor dan koneksi Anda.

Topik

- Melihat detail konektor dan koneksi
- Mengedit konektor dan koneksi
- Menghapus konektor dan koneksi
- Membatalkan langganan untuk sebuah konektor

Melihat detail konektor dan koneksi

Anda dapat melihat informasi ringkasan tentang konektor dan koneksi Anda di tabel sumber daya Konektor Anda dan Koneksi Anda pada halaman Konektor. Untuk melihat informasi detail, lakukan langkah-langkah berikut.

Untuk melihat detail konektor atau koneksi

1. Dalam AWS Glue Studio konsol, pilih Konektor di panel navigasi konsol.
2. Pilih konektor atau koneksi yang ingin Anda lihat informasi detailnya.
3. Pilih Tindakan, lalu pilih Lihat detail untuk membuka halaman detail untuk konektor atau koneksi tersebut.
4. Pada halaman detail, Anda dapat memilih untuk Mengedit atau Menghapus konektor atau koneksi.

    - Untuk konektor, Anda dapat memilih Buat koneksi untuk membuat sebuah koneksi baru yang menggunakan konektor.

- Untuk koneksi, Anda bisa memilih Buat tugas untuk membuat sebuah tugas yang menggunakan koneksi.

Mengedit konektor dan koneksi

Anda gunakan halaman Konektor untuk mengubah informasi yang tersimpan di konektor dan koneksi Anda.

Untuk mengubah sebuah konektor atau koneksi

1. Dalam AWS Glue Studio konsol, pilih Konektor di panel navigasi konsol.
2. Pilih konektor atau koneksi yang ingin Anda ubah.
3. Pilih Tindakan, dan kemudian pilih Edit.

   Anda juga dapat memilih Lihat detail dan pada halaman detail konektor atau koneksi, Anda bisa memilih Edit.
4. Pada halaman Edit konektor atau Edit koneksi, perbarui informasi, dan kemudian pilih Simpan.

Menghapus konektor dan koneksi

Anda gunakan halaman Konektor untuk menghapus konektor dan koneksi. Jika Anda menghapus sebuah konektor, maka koneksi yang dibuat untuk konektor itu juga harus dihapus.

Untuk menghapus konektor dari AWS Glue Studio

1. Dalam AWS Glue Studio konsol, pilih Konektor di panel navigasi konsol.
2. Pilih konektor atau koneksi yang ingin dihapus.
3. Pilih Tindakan, lalu pilih Hapus.

   Anda juga dapat memilih Lihat detail, dan pada halaman detail konektor atau koneksi, Anda bisa memilih Hapus.
4. Verifikasi bahwa Anda ingin menghapus konektor atau koneksi dengan memasukkan **`Delete`**, lalu pilih Hapus.

   Saat Anda menghapus sebuah konektor, maka koneksi yang dibuat untuk konektor itu juga dihapus.

Setiap tugas yang menggunakan koneksi yang dihapus tidak akan lagi berfungsi. Anda dapat mengedit tugas untuk menggunakan penyimpanan data yang berbeda, atau menghapus tugas. Untuk informasi tentang cara menghapus tugas, lihat Menghapus tugas.

Jika Anda menghapus sebuah konektor, hal itu tidak membatalkan langganan konektor di AWS Marketplace. Untuk menghapus langganan untuk sebuah konektor yang dihapus, ikuti petunjuk di Membatalkan langganan untuk sebuah konektor .

Membatalkan langganan untuk sebuah konektor

Setelah Anda menghapus koneksi dan konektor dari AWS Glue Studio, Anda dapat membatalkan langganan Anda AWS Marketplace jika Anda tidak lagi membutuhkan konektor.

> **Note**
>
> Jika Anda membatalkan langganan ke sebuah konektor, hal itu tidak menghapus konektor atau koneksi dari akun Anda. Setiap tugas yang menggunakan konektor dan koneksi terkait tidak akan lagi dapat menggunakan konektor dan akan gagal.
> Sebelum Anda berhenti berlangganan atau berlangganan ulang konektor dari AWS Marketplace, Anda harus menghapus koneksi dan konektor yang ada yang terkait dengan produk tersebut AWS Marketplace .

Untuk berhenti berlangganan dari konektor di AWS Marketplace

1. Masuk ke AWS Marketplace konsol di https://console.aws.amazon.com/marketplace.
2. Pilih Kelola langganan.
3. Pada halaman Kelola langganan, pilih Kelola yang ada di samping langganan konektor yang ingin Anda batalkan.
4. Pilih Tindakan lalu pilih Batalkan langganan.
5. Pilih kotak centang untuk mengetahui bahwa instans berjalan ditagihkan ke akun Anda, lalu pilih Ya, batalkan langganan..

Mengembangkan konektor kustom

Anda dapat menulis kode yang membaca data dari atau menulis data ke penyimpanan data Anda dan memformat data untuk digunakan AWS Glue Studio pekerjaan. Anda dapat membuat

konektor untuk penyimpanan data Spark, Athena, dan JDBC. Contoh kode yang diposting di GitHub memberikan gambaran umum tentang antarmuka dasar yang perlu Anda terapkan.

Anda memerlukan lingkungan pengembangan lokal untuk membuat kode konektor Anda. Anda dapat menggunakan IDE atau bahkan hanya editor baris perintah untuk menulis konektor Anda. Contoh lingkungan pengembangan meliputi:

- Lingkungan Scala lokal dengan lokal AWS Glue Perpustakaan ETL Maven, seperti yang dijelaskan dalam Mengembangkan Secara Lokal dengan Scala di Panduan Pengembang.AWS Glue
- IntelliJ IDE, dengan mengunduh IDE dari. https://www.jetbrains.com/idea/

Topik

- Mengembangkan konektor Spark
- Mengembangkan konektor Athena
- Mengembangkan konektor JDBC
- Contoh menggunakan konektor khusus dengan AWS Glue Studio
- Mengembangkan AWS Glue konektor untuk AWS Marketplace

Mengembangkan konektor Spark

Anda dapat membuat konektor Spark dengan Spark DataSource API V2 (Spark 2.4) untuk membaca data.

Untuk membuat konektor Spark khusus

Ikuti langkah-langkah di AWS Glue GitHub perpustakaan sampel untuk mengembangkan konektor Spark, yang terletak di https://github.com/aws-samples/aws-glue-samples/tree/master/GlueCustomConnectors/development/Spark/README.md.

Mengembangkan konektor Athena

Anda dapat membuat konektor Athena untuk digunakan AWS Glue and AWS Glue Studio untuk menanyakan sumber data khusus.

Untuk membuat konektor Athena kustom

Ikuti langkah-langkah di AWS Glue GitHub perpustakaan sampel untuk mengembangkan konektor Athena, yang terletak di https://github.com/aws-samples/aws-glue-samples/. tree/master/GlueCustomConnectors/development/Athena

Mengembangkan konektor JDBC

Anda dapat membuat sebuah konektor yang menggunakan JDBC untuk mengakses penyimpanan data Anda.

Untuk membuat sebuah konektor JDBC kustom

1. Instal AWS Glue Spark pustaka runtime di lingkungan pengembangan lokal Anda. Lihat instruksi di AWS Glue GitHub perpustakaan sampel di https://github.com/aws-samples/aws-glue-samples/tree/master/GlueCustomConnectors/development/GlueSparkRuntime/README.md.
2. Menerapkan driver JDBC yang bertanggung jawab untuk mengambil data dari sumber data. Lihat dokumentasi Java untuk Java SE 8.

   Buat titik masuk dalam kode Anda yang AWS Glue Studio digunakan untuk menemukan konektor Anda. Bidang Nama kelas harus berupa path lengkap dari driver JDBC Anda.
3. Gunakan API `GlueContext` untuk membaca data dengan konektor. Pengguna dapat menambahkan lebih banyak opsi input di AWS Glue Studio konsol untuk mengkonfigurasi koneksi ke sumber data, jika perlu. Untuk contoh kode yang menunjukkan cara membaca dari dan menulis ke database JDBC dengan konektor JDBC kustom, lihat Nilai kustom dan ConnectionType. AWS Marketplace

Contoh menggunakan konektor khusus dengan AWS Glue Studio

Anda dapat merujuk ke blog berikut untuk contoh cara menggunakan konektor kustom:

- Mengembangkan, menguji, dan menerapkan konektor khusus untuk penyimpanan data Anda AWS Glue
- Apache Hudi: Menulis ke tabel Apache Hudi menggunakan AWS Glue Konektor Kustom
- Google BigQuery: Memigrasi data dari Google BigQuery ke Amazon S3 menggunakan AWS Glue konektor kustom
- Snowflake (JDBC): Melakukan transformasi data menggunakan Snowflake dan AWS Glue
- SingleStore: Membangun ETL cepat menggunakan SingleStore dan AWS Glue

- Salesforce: Menyerap data Salesforce ke Amazon S3 menggunakan konektor kustom JDBC dengan - CData AWS Glue
- MongoDB: Bangunan AWS Glue Memicu pekerjaan ETL menggunakan Amazon DocumentDB (dengan kompatibilitas MongoDB) dan MongoDB
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS): Membangun AWS Glue Percikan pekerjaan ETL dengan membawa driver JDBC Anda sendiri untuk Amazon RDS
- MySQL (JDBC):/.skala https://github.com/aws-samples/ aws-glue-samples blob/master/ GlueCustomConnectors/development/Spark/SparkConnectorMySQL

Mengembangkan AWS Glue konektor untuk AWS Marketplace

Sebagai AWS mitra, Anda dapat membuat konektor khusus dan mengunggahnya AWS Marketplace untuk dijual AWS Glue pelanggan.

Proses untuk mengembangkan kode konektor adalah sama dengan konektor kustom, tetapi proses mengunggah dan memverifikasi kode konektor lebih terperinci. Lihat instruksi dalam Membuat Konektor untuk AWS Marketplace di GitHub situs web.

Pembatasan untuk menggunakan konektor dan koneksi di AWS Glue Studio

Saat Anda menggunakan konektor atau konektor khusus AWS Marketplace, perhatikan batasan berikut:

- API testConnection tidak didukung dengan koneksi yang dibuat untuk konektor kustom.
- Enkripsi kata sandi koneksi Katalog Data tidak didukung dengan konektor kustom.
- Anda tidak dapat menggunakan bookmark tugas jika menentukan predikat filter untuk simpul sumber data yang menggunakan konektor JDBC.
- Membuat koneksi Marketplace tidak didukung di luar antarmuka AWS Glue Studio pengguna.

Menguji sebuah AWS Glue koneksi

Sebagai praktik terbaik, sebelum Anda menggunakan AWS Glue koneksi dalam pekerjaan ETL, gunakan AWS Glue konsol untuk menguji koneksi. AWS Glue menggunakan parameter dalam koneksi Anda untuk mengonfirmasi bahwa ia dapat mengakses penyimpanan data Anda dan

melaporkan kesalahan apa pun. Untuk informasi tentang AWS Glue koneksi, lihatMenghubungkan ke data.

Untuk menguji sebuah AWS Glue koneksi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Di panel navigasi, di bawah Katalog Data, pilih Koneksi. Anda juga dapat memilih Koneksi data di atas Katalog Data di panel navigasi.
3. Di Koneksi, pilih kotak centang di sebelah koneksi yang diinginkan, lalu pilih Tindakan. Di menu tarik-turun, pilih Uji koneksi.
4. Di kotak dialog Uji koneksi, pilih peran atau pilih Buat peran IAM untuk pergi ke konsol AWS Identity and Access Management (IAM) untuk membuat peran baru. Peran harus memiliki izin pada penyimpanan data.
5. Pilih Konfirmasi.

   Pengujian dimulai dan memerlukan waktu beberapa menit untuk selesai. Jika pengujian gagal, pilih Troubleshoot untuk melihat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah.
6. Pilih Log untuk melihat log masuk CloudWatch. Anda harus memiliki izin IAM yang diperlukan untuk melihat log tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan AWS Terkelola (yang telah ditentukan) untuk CloudWatch Log di Panduan Pengguna CloudWatch Log Amazon.

Mengkonfigurasi AWS panggilan untuk melalui VPC Anda

Parameter pekerjaan khusus `disable-proxy-v2` memungkinkan Anda merutekan panggilan ke layanan seperti Amazon S3, CloudWatch, dan AWS Glue melalui VPC Anda. Secara default, AWS Glue menggunakan proxy lokal untuk mengirim lalu lintas melalui AWS Glue VPC untuk mengunduh skrip dan pustaka dari Amazon S3, untuk mengirim permintaan untuk menerbitkan log dan metrik, dan CloudWatch untuk mengirim permintaan untuk mengakses katalog data. AWS Glue Proxy ini memungkinkan pekerjaan berfungsi secara normal meskipun VPC Anda tidak mengonfigurasi rute yang tepat ke AWS layanan lain, seperti Amazon S3 CloudWatch, dan. AWS Glue AWS Glue sekarang menawarkan parameter bagi Anda untuk mematikan perilaku ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat Parameter Job yang digunakan oleh AWS Glue. AWS Glue akan terus menggunakan proxy lokal untuk menerbitkan CloudWatch log AWS Glue pekerjaan Anda.

> **Note**
>
> - Fitur ini didukung untuk AWS Glue pekerjaan dengan AWS Glue versi 2.0 ke atas. Saat menggunakan fitur ini, Anda perlu memastikan bahwa VPC Anda telah mengonfigurasi rute ke Amazon S3 melalui NAT atau titik akhir VPC layanan.
> - Parameter pekerjaan yang tidak digunakan lagi `disable-proxy` hanya merutekan panggilan Anda ke Amazon S3 untuk mengunduh skrip dan pustaka melalui VPC Anda. Disarankan untuk menggunakan parameter baru `disable-proxy-v2` sebagai gantinya.

Contoh penggunaan

Buat AWS Glue pekerjaan dengan`disable-proxy-v2`:

```
aws glue create-job \
    --name no-proxy-job \
    --role GlueDefaultRole \
    --command "Name=glueetl,ScriptLocation=s3://my-bucket/glue-script.py" \
    --connections Connections="traffic-monitored-connection" \
    --default-arguments '{"--disable-proxy-v2" : "true"}'
```

Menghubungkan ke penyimpanan data JDBC di VPC

Biasanya, Anda membuat sumber daya di dalam Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sehingga sumber daya tidak dapat diakses melalui internet publik. Secara default, tidak AWS Glue dapat mengakses sumber daya di dalam VPC. AWS Glue Untuk mengaktifkan akses sumber daya di dalam VPC Anda, Anda harus memberikan informasi konfigurasi khusus VPC tambahan yang mencakup subnet VPC dan grup keamanan. IDs IDs AWS Glue menggunakan informasi ini untuk mengatur antarmuka jaringan elastis yang memungkinkan fungsi Anda terhubung dengan aman ke sumber daya lain di VPC pribadi Anda.

Saat menggunakan titik akhir VPC, tambahkan ke tabel rute Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat titik akhir VPC antarmuka untuk dan. AWS GluePrasyarat

Saat menggunakan enkripsi di Katalog Data, buat titik akhir antarmuka KMS dan tambahkan ke tabel rute Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Membuat titik akhir VPC untuk. AWS KMS

Mengakses Data VPC Menggunakan antarmuka jaringan elastis

Saat AWS Glue terhubung ke penyimpanan data JDBC di VPC, AWS Glue buat elastic network interface (dengan awalan`Glue_`) di akun Anda untuk mengakses data VPC Anda. Anda tidak dapat menghapus antarmuka jaringan ini selama itu dilampirkan AWS Glue. Sebagai bagian dari pembuatan elastic network interface, AWS Glue mengasosiasikan satu atau lebih grup keamanan ke dalamnya. Untuk mengaktifkan AWS Glue untuk membuat antarmuka jaringan, grup keamanan yang terkait dengan sumber daya harus mengizinkan akses masuk dengan aturan sumber. Aturan ini berisi grup keamanan yang dikaitkan dengan sumber daya. Hal ini memberikan antarmuka jaringan elastis akses ke penyimpanan data Anda dengan grup keamanan yang sama.

AWS Glue Untuk memungkinkan berkomunikasi dengan komponennya, tentukan grup keamanan dengan aturan masuk referensi sendiri untuk semua port TCP. Dengan membuat aturan self-referencing, Anda dapat membatasi sumber ke grup keamanan yang sama di VPC dan tidak membukanya untuk semua jaringan. Grup keamanan default untuk VPC Anda mungkin sudah memiliki aturan self-referencing inbound untuk `ALL Traffic`.

Anda dapat membuat aturan di konsol Amazon VPC. Untuk memperbarui pengaturan aturan melalui AWS Management Console, navigasikan ke konsol VPC (https://console.aws.amazon.com/vpc/), dan pilih grup keamanan yang sesuai. Tentukan aturan inbound untuk `ALL TCP` agar memiliki nama grup keamanan yang sama seperti sumbernya. Untuk informasi selengkapnya tentang aturan grup keamanan, lihat Grup Keamanan untuk VPC Anda.

Setiap antarmuka jaringan elastis ditetapkan untuknya alamat IP privat dari rentang alamat IP dalam subnet yang Anda tentukan. Antarmuka jaringan tidak diberi alamat IP publik apa pun. AWS Glue memerlukan akses internet (misalnya, untuk mengakses AWS layanan yang tidak memiliki titik akhir VPC). Anda dapat mengkonfigurasi instans terjemahan alamat jaringan (NAT) di dalam VPC Anda, atau Anda dapat menggunakan gateway NAT Amazon VPC. Untuk informasi lebih lanjut, lihat NAT Gateway di Panduan Pengguna Amazon VPC. Anda tidak dapat langsung menggunakan gateway internet yang dilampirkan ke VPC Anda sebagai rute dalam tabel rute subnet Anda karena itu memerlukan antarmuka jaringan untuk memiliki alamat IP publik.

Atribut jaringan VPC `enableDnsHostnames` dan `enableDnsSupport` harus diatur ke BETUL. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan DNS dengan VPC Anda.

> **Important**
>
> Jangan menaruh penyimpanan data Anda di subnet publik atau di subnet privat yang tidak memiliki akses internet. Sebaliknya, hanya lampirkan itu ke subnet privat yang memiliki akses internet melalui instans NAT atau gateway NAT Amazon VPC.

Properti antarmuka jaringan elastis

Untuk membuat antarmuka jaringan elastis, Anda harus menyediakan properti berikut:

VPC

Nama VPC yang berisi penyimpanan data Anda.

Subnet

Subnet di VPC yang berisi penyimpanan data Anda.

Grup keamanan

Grup keamanan yang dikaitkan dengan penyimpanan data Anda. AWS Glue mengaitkan grup keamanan ini dengan antarmuka jaringan elastis yang dilampirkan pada subnet VPC Anda. Untuk mengizinkan komponen AWS Glue untuk berkomunikasi dan juga mencegah akses dari jaringan lain, setidaknya ada satu grup keamanan yang dipilih yang harus menentukan aturan masuk referensi sendiri untuk semua port TCP.

Untuk informasi tentang mengelola VPC dengan Amazon Redshift, lihat Mengelola Klaster di Amazon Virtual Private Cloud (VPC).

Untuk informasi tentang mengelola VPC dengan Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), lihat Bekerja dengan Instans DB Amazon RDS di sebuah VPC.

Menggunakan koneksi MongoDB atau MongoDB Atlas

Setelah Anda membuat koneksi untuk MongoDB atau MongoDB Atlas, Anda dapat menggunakan koneksi dalam pekerjaan ETL Anda. Anda membuat tabel di AWS Glue Data Catalog dan menentukan koneksi MongoDB atau MongoDB Atlas untuk atribut tabel. `connection`

AWS Glue menyimpan koneksi `url` dan kredensil Anda di koneksi MongoDB. Format URI koneksi adalah sebagai berikut:

- Untuk MongoDB: mongodb: //host:port/database. Host dapat berupa nama host, alamat IP, atau soket domain UNIX. Jika string koneksi tidak menentukan port, ia menggunakan port MongoDB default, 27017.
- Untuk MongoDB Atlas: mongodb+srv: //server.example.com/database. Host dapat berupa nama host yang mengikuti sesuai dengan catatan DNS SRV. Format SRV tidak memerlukan port dan akan menggunakan port MongoDB default, 27017.

Selain itu, Anda dapat menentukan opsi dalam skrip pekerjaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Koneksi MongoDB”.

Merayapi penyimpanan data Amazon S3 menggunakan titik akhir VPC

Untuk tujuan keamanan, audit, atau kontrol, Anda mungkin ingin penyimpanan data Amazon S3 atau tabel Katalog Data yang didukung Amazon S3 hanya dapat diakses melalui lingkungan Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Topik ini menjelaskan cara membuat dan menguji koneksi ke penyimpanan data Amazon S3 atau tabel Katalog Data yang didukung Amazon S3 di titik akhir VPC menggunakan jenis koneksi. `Network`

Lakukan tugas berikut untuk menjalankan crawler di sebuah penyimpanan data:

- the section called “Prasyarat”
- the section called “Membuat koneksi ke Amazon S3”
- the section called “Menguji koneksi ke Amazon S3”
- the section called “Membuat crawler untuk penyimpanan data Amazon S3”
- the section called “Menjalankan crawler”

Prasyarat

Periksa apakah Anda telah memenuhi prasyarat ini untuk menyiapkan penyimpanan data Amazon S3 atau tabel Katalog Data yang didukung Amazon S3 untuk diakses melalui lingkungan Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).

- Sebuah VPC yang sudah dikonfigurasi. Sebagai contoh: vpc-01685961063b0d84b. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memulai dengan Amazon VPC dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

- Titik akhir Amazon S3 yang dilampirkan pada VPC. Sebagai contoh: vpc-01685961063b0d84b. Untuk informasi selengkapnya, lihat Titik Akhir untuk Amazon S3 di Panduan Pengguna Amazon VPC.

- Sebuah entri rute yang mengarahkan ke VPC endpoint. Misalnya vpce-0ec5da4d265227786 di tabel rute yang digunakan oleh VPC endpoint (vpce-0ec5da4d265227786).

- ACL jaringan yang dilampirkan ke VPC mengizinkan lalu lintas.
- Sebuah grup keamanan yang dilampirkan pada VPC yang mengizinkan lalu lintas.

Membuat koneksi ke Amazon S3

Biasanya, Anda membuat sumber daya di dalam Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sehingga sumber daya tidak dapat diakses melalui internet publik. Secara default, tidak AWS Glue dapat mengakses sumber daya di dalam VPC. AWS Glue Untuk mengaktifkan akses sumber daya di dalam VPC Anda, Anda harus memberikan informasi konfigurasi khusus VPC tambahan yang mencakup subnet VPC dan grup keamanan. IDs IDs Untuk membuat koneksi `Network`, Anda harus menentukan informasi berikut:

- ID VPC
- Subnet dalam VPC
- Grup keamanan

Untuk mengatur koneksi `Network`:

1. Pilih Tambahkan koneksi di panel navigasi konsol AWS Glue .
2. Masukkan nama koneksi, pilih Jaringan sebagai jenis koneksi. Pilih Berikutnya.

3. Mengkonfigurasi informasi VPC, Subnet dan Grup Keamanan.
   - VPC: pilih nama VPC yang berisi penyimpanan data Anda.
   - Subnet: pilih subnet dalam VPC Anda.
   - Grup keamanan: Pilih satu atau beberapa grup keamanan yang memungkinkan akses ke penyimpanan data di VPC Anda.

4. Pilih Berikutnya.
5. Verifikasi informasi koneksi dan pilih Selesai.

Menguji koneksi ke Amazon S3

Setelah Anda telah membuat koneksi `Network` Anda, Anda dapat menguji konektivitas ke penyimpanan data Amazon S3 Anda di VPC endpoint.

Kesalahan berikut mungkin terjadi saat menguji sebuah koneksi:

- INTERNET CONNECTION ERROR: menunjukkan masalah koneksi Internet
- INVALID BUCKET ERROR: menunjukkan masalah dengan bucket Amazon S3
- S3 CONNECTION ERROR: menunjukkan kegagalan untuk connect ke Amazon S3
- INVALID CONNECTION TYPE: menunjukkan jenis koneksi tidak memiliki nilai yang diharapkan, `NETWORK`
- INVALID CONNECTION TEST TYPE: menunjukkan masalah dengan jenis pengujian koneksi jaringan
- INVALID TARGET: menunjukkan bahwa bucket Amazon S3 belum ditentukan dengan benar

Untuk menguji sebuah koneksi `Network`:

1. Pilih koneksi Jaringan di konsol AWS Glue .
2. Pilih Uji koneksi .
3. Pilih IAM role yang Anda buat di langkah sebelumnya dan tentukan sebuah bucket Amazon S3.
4. Pilih Uji koneksi untuk memulai pengujian. Mungkin perlu beberapa saat untuk menunjukkan hasilnya.

Jika Anda menerima kesalahan, periksa apakah:

- Hak istimewa yang benar sudah disediakan untuk peran yang dipilih.
- Bucket Amazon S3 yang benar sudah disediakan.
- Grup keamanan dan ACL jaringan memungkinkan lalu lintas masuk dan keluar yang diperlukan.

- VPC yang Anda tentukan terhubung ke VPC endpoint Amazon S3.

Setelah Anda berhasil menguji koneksi, Anda dapat membuat sebuah crawler.

Membuat crawler untuk penyimpanan data Amazon S3

Sekarang Anda dapat membuat sebuah crawler yang menentukan koneksi `Network` yang telah Anda buat. Untuk detail selengkapnya tentang cara membuat crawler, lihat Mengkonfigurasi crawler.

1. Mulailah dengan memilih Crawler di panel navigasi di konsol. AWS Glue
2. Pilih Tambahkan crawler.
3. Tentukan nama crawler dan pilih Selanjutnya.
4. Saat diminta sumber data, pilih S3, dan tentukan prefiks bucket Amazon S3 dan koneksi yang Anda buat sebelumnya.

5. Jika Anda perlu, tambahkan penyimpanan data yang lain pada koneksi jaringan yang sama.
6. Pilih IAM role. IAM role harus mengizinkan akses ke layanan dan bucket Amazon S3 AWS Glue . Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Mengkonfigurasi crawler”.

7. Tentukan jadwal untuk crawler tersebut.
8. Pilih basis data yang ada di Katalog Data, atau buatlah entri basis data baru.

9. Selesaikan pengaturan yang tersisa.

Membuat crawler untuk tabel Katalog Data yang didukung Amazon S3

Sekarang Anda dapat membuat crawler yang menentukan `Network` koneksi yang telah Anda buat dan jenis sumber Katalog. Untuk detail selengkapnya tentang cara membuat crawler, lihat Mengkonfigurasi crawler.

1. Mulailah dengan memilih Crawler di panel navigasi di konsol. AWS Glue
2. Pilih Tambahkan crawler.
3. Tentukan nama crawler dan pilih Selanjutnya.
4. Saat diminta jenis sumber crawler, pilih Tabel katalog yang ada, dan tentukan tabel katalog yang ada untuk dirayapi dari daftar tabel yang tersedia.

5. Pilih IAM role. IAM role harus mengizinkan akses ke layanan dan bucket Amazon S3 AWS Glue . Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Mengkonfigurasi crawler”.
6. Tentukan jadwal untuk crawler tersebut.
7. Pilih basis data yang ada di Katalog Data, atau buatlah entri basis data baru.
8. Selesaikan pengaturan yang tersisa dan tinjau langkah-langkah Anda.

Menjalankan crawler

Jalankan crawler Anda.

Pemecahan Masalah

Untuk pemecahan masalah yang berkaitan dengan bucket Amazon S3 menggunakan gateway VPC, lihat Mengapa saya tidak dapat connect ke bucket S3 menggunakan gateway VPC endpoint?

Bekerja dengan data AWS Lake Formation yang dilindungi

Akses Tabel Penuh

AWS Glue mendukung Akses Tabel Penuh (FTA) untuk tabel AWS Lake Formation yang dilindungi. Ini memungkinkan pekerjaan ETL Anda untuk membaca dan menulis data dengan izin tabel lengkap.

Prasyarat

- Peran dan izin IAM yang sesuai
- AWS Lake Formation dikonfigurasi untuk katalog data Anda
- Jenis tabel yang kompatibel (Hive atau Iceberg)

Pertimbangan utama

Izin yang diperlukan

- `lakeformation:GetDataAccess`Izin IAM
- AWS Lake Formation izin tabel

- Izin akses bucket Amazon S3

Jenis tabel yang didukung

- Tabel sarang
- Tabel gunung es

Batasan

- Tidak kompatibel dengan Spark Streaming
- Tidak dapat digunakan secara bersamaan dengan kontrol akses berbutir halus
- Tidak mendukung tabel Delta atau Hudi

Praktik Terbaik

1. Pastikan peran IAM dikonfigurasi dengan benar sebelum eksekusi pekerjaan
2. Uji izin akses di lingkungan pengembangan
3. Pantau log eksekusi pekerjaan untuk masalah terkait izin
4. Menjaga dokumentasi pola akses yang jelas

Pemecahan Masalah

Masalah umum meliputi:

- Izin IAM tidak ada
- AWS Lake Formation Konfigurasi salah
- Masalah kompatibilitas tipe tabel

Untuk petunjuk penyiapan lengkap dan detail konfigurasi, lihat Menggunakan AWS Lake Formation dengan akses tabel lengkap.

Memecahkan masalah koneksi di AWS Glue

Saat AWS Glue crawler atau pekerjaan menggunakan properti koneksi untuk mengakses penyimpanan data, Anda mungkin mengalami kesalahan saat mencoba menyambungkan. AWS

Glue menggunakan alamat IP pribadi di subnet saat membuat antarmuka jaringan elastis di virtual private cloud (VPC) dan subnet yang Anda tentukan. Grup keamanan yang ditentukan dalam koneksi digunakan pada setiap antara muka jaringan elastis. Periksa untuk melihat apakah grup keamanan memungkinkan akses keluar dan apakah mengizinkan konektivitas ke klaster basis data.

Selain itu, Apache Spark membutuhkan konektivitas dua arah antara node driver dan executor. Salah satu grup keamanan perlu untuk mengizinkan masuknya aturan ingress pada semua port TCP. Anda dapat mencegahnya terbuka ke seluruh dunia dengan membatasi sumber grup keamanan itu sendiri dengan grup keamanan referensi mandiri.

Berikut adalah beberapa tindakan umum yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah pada koneksi:

- Periksa alamat port koneksi Anda.
- Periksa nama pengguna dan string kata sandi di koneksi atau rahasia Anda.
- Untuk menyimpan data JDBC, verifikasi apakah hal itu memungkinkan koneksi masuk.
- Verifikasi apakah penyimpanan data Anda dapat diakses dalam VPC Anda.
- Jika Anda menyimpan kredenal koneksi Anda menggunakan AWS Secrets Manager, pastikan bahwa peran IAM Anda AWS Glue memiliki izin untuk mengakses rahasia Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Contoh: Izin untuk mengambil nilai rahasia di Panduan AWS Secrets Manager Pengguna. Bergantung pada pengaturan jaringan Anda, Anda mungkin juga perlu membuat titik akhir VPC untuk membuat koneksi pribadi antara VPC dan Secrets Manager. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan titik AWS Secrets Manager akhir VPC.

Tutorial: Menggunakan AWS Glue Konektor untuk Elasticsearch

Elasticsearch adalah mesin pencarian dan analitik sumber terbuka populer untuk kasus penggunaan seperti analitik log, pemantauan aplikasi waktu nyata, dan analisis clickstream. Anda dapat menggunakan OpenSearch sebagai penyimpanan data untuk pekerjaan ekstrak, transformasi, dan pemuatan (ETL) Anda dengan mengonfigurasi AWS Glue Konektor untuk Elasticsearch di. AWS Glue Studio Konektor ini tersedia secara gratis dari AWS Marketplace.

> **Note**
>
> Konektor Spark AWS Marketplace Elasticsearch tidak digunakan lagi. Silakan gunakan AWS Glue Konektor untuk Elasticsearch sebagai gantinya.

Dalam tutorial ini, kami akan menunjukkan cara menghubungkan ke node OpenSearch Layanan Amazon Anda dengan jumlah langkah minimal.

Topik

- Prasyarat
- Langkah 1: (Opsional) Buat AWS rahasia untuk informasi OpenSearch cluster Anda
- Langkah 2: Berlangganan ke konektor
- Langkah 3: Aktifkan konektor AWS Glue Studio dan buat koneksi
- Langkah 4: Mengkonfigurasi IAM role untuk tugas ETL Anda
- Langkah 5: Buat pekerjaan yang menggunakan OpenSearch koneksi
- Langkah 6: Menjalankan tugas

Prasyarat

Untuk menggunakan tutorial ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut ini:

- Akses ke AWS Glue Studio
- Akses ke OpenSearch klaster di AWS Cloud
- (Opsional) Akses ke AWS Secrets Manager.

Langkah 1: (Opsional) Buat AWS rahasia untuk informasi OpenSearch cluster Anda

Untuk menyimpan dan menggunakan kredensial koneksi Anda dengan aman, simpan kredensial di AWS Secrets Manager. Rahasia yang Anda buat akan digunakan nanti dalam tutorial berdasarkan koneksi. Pasangan nilai kunci kredenal akan dimasukkan ke AWS Glue Konektor untuk Elasticsearch sebagai opsi koneksi normal.

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat rahasia, lihat Membuat dan Mengelola Rahasia dengan AWS Secrets Manager di Panduan Pengguna AWS Secrets Manager .

Untuk membuat AWS rahasia

1. Masuk ke konsol AWS Secrets Manager tersebut.
2. Pada halaman pengenalan layanan atau halaman daftar Rahasia, pilih Menyimpan rahasia baru.

3. Pada halaman Menyimpan rahasia baru, pilih Jenis rahasia lainnya. Pilihan ini berarti Anda harus menyediakan struktur dan detail rahasia Anda.
4. Tambahkan pasangan Kunci dan Nilai untuk nama pengguna OpenSearch cluster. Sebagai contoh:

   `es.net.http.auth.user`: *`username`*
5. Pilih + Tambahkan baris, dan masukkan pasangan nilai-kunci lain untuk kata sandi. Sebagai contoh:

   `es.net.http.auth.pass`: *`password`*
6. Pilih Berikutnya.
7. Masukkan nama rahasia. Sebagai contoh: my-es-secret. Anda dapat menyertakan sebuah deskripsi.

   Catat nama rahasia, yang akan digunakan nanti dalam tutorial ini, dan kemudian pilih Selanjutnya.
8. Pilih Selanjutnya lagi, lalu pilih Menyimpan untuk menciptakan rahasia.

Langkah selanjutnya

Langkah 2: Berlangganan ke konektor

Langkah 2: Berlangganan ke konektor

AWS Glue Konektor untuk Elasticsearch tersedia secara gratis. AWS Marketplace

Untuk berlangganan AWS Glue Konektor untuk Elasticsearch di AWS Marketplace

1. Jika Anda belum mengonfigurasi AWS akun Anda untuk menggunakan License Manager, lakukan hal berikut:

   a. Buka AWS License Manager konsol di https://console.aws.amazon.com/license-manager.
   b. Pilih Buat lisensi terkelola pelanggan.
   c. Di jendela izin IAM (pengaturan satu kali), pilih Saya memberikan izin AWS License Manager yang diperlukan, lalu pilih Hibah izin.

      Jika Anda tidak melihat jendela ini, maka berarti Anda telah mengkonfigurasi izin yang diperlukan.

2. Buka AWS Glue Studio konsol di https://console.aws.amazon.com/gluestudio/.
3. Di AWS Glue Studio konsol, perluas ikon menu
   ( ),
   lalu pilih Konektor di panel navigasi.
4. Pada halaman Konektor, pilih Buka AWS Marketplace.
5. Di AWS Marketplace, di bagian Cari AWS Glue Studio produk, masukkan AWS Glue Konektor untuk Elasticsearch di bidang pencarian, lalu tekan Enter.
6. Pilih nama konektor, AWS Glue Konektor untuk Elasticsearch.
7. Pada halaman produk untuk konektor, gunakan tab untuk melihat informasi tentang konektor tersebut. Saat Anda siap melanjutkan, pilih Lanjutkan ke Berlangganan.
8. Tinjau ketentuan penggunaan untuk perangkat lunak. Klik Terima Ketentuan.
9. Ketika proses berlangganan selesai, Anda akan melihat pemberitahuan: “Terima kasih telah berlangganan produk ini! Anda sekarang dapat mengkonfigurasi perangkat lunak Anda.” Di atas spanduk akan ada tombol Lanjutkan ke Konfigurasi. Pilih Lanjutkan ke Konfigurasi.
10. Pilih opsi Pemenuhan pada halaman Konfigurasikan perangkat lunak ini. Anda dapat memilih antara AWS Glue 1.0/2.0 atau AWS Glue 3.0. Kemudian, pilih Continue to Launch.

Langkah selanjutnya

Langkah 3: Aktifkan konektor AWS Glue Studio dan buat koneksi

Langkah 3: Aktifkan konektor AWS Glue Studio dan buat koneksi

Setelah Anda memilih Lanjutkan untuk Meluncurkan, Anda melihat halaman Luncurkan perangkat lunak ini di AWS Marketplace. Setelah Anda menggunakan tautan untuk mengaktifkan konektor AWS Glue Studio, Anda membuat koneksi.

Untuk menyebarkan konektor dan membuat koneksi di AWS Glue Studio

1. Pada halaman Luncurkan perangkat lunak ini di AWS Marketplace konsol, pilih Petunjuk Penggunaan, lalu pilih tautan di jendela yang muncul.

   Browser Anda dialihkan ke AWS Glue Studio konsol Buat halaman koneksi marketplace.
2. Masukkan nama untuk koneksi tersebut. Sebagai contoh: my-es-connection.
3. Di bagian Akses koneksi, untuk Jenis kredensial koneksi, pilih Nama pengguna dan kata sandi.
4. Untuk Rahasia AWS , masukkan nama rahasia Anda. Sebagai contoh: my-es-secret.

5. Di bagian Opsi jaringan, masukkan informasi VPC untuk terhubung ke OpenSearch cluster.
6. Pilih Buat koneksi dan aktifkan konektor.

Langkah selanjutnya

Langkah 4: Mengkonfigurasi IAM role untuk tugas ETL Anda

Langkah 4: Mengkonfigurasi IAM role untuk tugas ETL Anda

Saat Anda membuat pekerjaan AWS Glue ETL, Anda menentukan peran AWS Identity and Access Management (IAM) untuk pekerjaan yang akan digunakan. Peran harus memberikan akses ke semua sumber daya yang digunakan oleh pekerjaan, termasuk Amazon S3 (untuk sumber, target, skrip, file driver, dan direktori sementara), dan juga objek. AWS Glue Data Catalog

Peran IAM yang diasumsikan untuk pekerjaan AWS Glue ETL juga harus memiliki akses ke rahasia yang dibuat di bagian sebelumnya. Secara default, peran terkelola AWS `AWSGlueServiceRole` tidak memiliki akses ke rahasia. Untuk mengatur kendali akses ke rahasia Anda, lihat Autentikasi dan Kendali Akses AWS Secrets Manager dan Membatasi Akses ke Rahasia Tertentu.

Untuk mengkonfigurasi IAM role untuk tugas ETL Anda

1. Konfigurasikan izin sebagaimana yang dijelaskan di the section called “Tinjau izin IAM yang diperlukan untuk pekerjaan ETL”.
2. Konfigurasikan izin tambahan yang diperlukan saat menggunakan konektor dengan AWS Glue Studio, seperti yang dijelaskan dalamthe section called “Izin diperlukan untuk menggunakan konektor”.

Langkah selanjutnya

Langkah 5: Buat pekerjaan yang menggunakan OpenSearch koneksi

Langkah 5: Buat pekerjaan yang menggunakan OpenSearch koneksi

Setelah membuat peran untuk pekerjaan ETL Anda, Anda dapat membuat pekerjaan AWS Glue Studio yang menggunakan koneksi dan konektor untuk Open Spark ElasticSearch.

Jika tugas Anda berjalan di Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), pastikan VPC tersebut dikonfigurasi dengan semestinya. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Konfigurasikan VPC untuk pekerjaan ETL Anda”.

Untuk membuat sebuah tugas yang menggunakan Elasticsearch Spark Connector

1. Di AWS Glue Studio, pilih Konektor.
2. Di daftar Koneksi Anda, pilih koneksi yang baru saja Anda buat dan pilih Buat tugas.
3. Dalam editor tugas visual, pilih Simpul sumber data. Di sebelah kanan, di tab Properti sumber data - Konektor, konfigurasi informasi tambahan untuk konektor.

   a. Pilih Tambahkan skema dan masukkan skema set data dalam sumber data. Koneksi tidak menggunakan tabel yang disimpan dalam Katalog Data, yang AWS Glue Studio berarti tidak mengetahui skema data. Anda harus memberikan informasi skema ini secara manual. Untuk petunjuk tentang cara menggunakan editor skema, lihat the section called “Mengedit skema di simpul transformasi kustom”.

   b. Perluas Opsi koneksi.

   c. Pilih Tambahkan opsi baru dan masukkan informasi yang diperlukan untuk konektor yang tidak dimasukkan dalam AWS rahasia:

      - es.nodes: https://< OpenSearch titik akhir domain>
      - es.port: 443
      - jalur: uji
      - es.nodes.wan.only: benar

      Untuk penjelasan tentang pilihan koneksi ini, lihat https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/hadoop/current/configuration.html.

4. Tambahkan simpul target ke grafik.

   Target data Anda bisa berupa Amazon S3, atau dapat menggunakan formulir informasi dari AWS Glue Data Catalog atau konektor untuk menulis data di lokasi yang berbeda. Sebagai contoh, Anda dapat menggunakan tabel Katalog Data untuk menulis ke basis data di Amazon RDS, atau Anda dapat menggunakan konektor sebagai target data Anda untuk menulis ke penyimpanan data yang didukung secara asli di AWS Glue.

   Jika Anda memilih sebuah konektor untuk target data Anda, maka Anda harus memilih sebuah koneksi yang dibuat untuk konektor tersebut. Selain itu, jika diperlukan oleh penyedia konektor, Anda harus menambahkan opsi untuk memberikan informasi tambahan ke konektor. Jika Anda menggunakan koneksi yang berisi informasi untuk AWS rahasia, maka Anda tidak perlu memberikan nama pengguna dan otentikasi kata sandi dalam opsi koneksi.

5. Opsional, tambahkan sumber data tambahan dan satu atau beberapa simpul transformasi seperti yang dijelaskan di the section called “Mengubah data dengan AWS Glue transformasi terkelola”.
6. Konfigurasikan properti tugas seperti yang dijelaskan di the section called “Mengubah properti tugas”, dimulai dengan langkah 3, dan simpan tugas.

Langkah selanjutnya

Langkah 6: Menjalankan tugas

Langkah 6: Menjalankan tugas

Setelah Anda menyimpan tugas Anda, Anda dapat menjalankan tugas untuk melakukan operasi ETL.

Untuk menjalankan pekerjaan yang Anda buat untuk AWS Glue Connector for Elasticsearch

1. Menggunakan AWS Glue Studio konsol, pada halaman editor visual, pilih Jalankan.
2. Dalam banner keberhasilan, pilih Detail Eksekusi, atau Anda dapat memilih tab Eksekusi di editor visual untuk melihat informasi tentang eksekusi tugas.

Membangun AWS Glue pekerjaan dengan sesi interaktif

Insinyur data dapat menulis AWS Glue pekerjaan lebih cepat dan lebih mudah daripada sebelum menggunakan sesi interaktif di AWS Glue.

Topik

- Ikhtisar AWS Glue sesi interaktif
- Memulai dengan AWS Glue sesi interaktif
- Mengkonfigurasi sesi AWS Glue interaktif untuk Jupyter dan notebook AWS Glue Studio
- Mengubah skrip atau buku catatan menjadi pekerjaan AWS Glue
- Bekerja dengan operasi streaming di AWS Glue sesi interaktif
- Mengembangkan dan menguji skrip pekerjaan AWS Glue secara lokal
- Titik akhir pengembangan

Ikhtisar AWS Glue sesi interaktif

Dengan AWS Glue sesi interaktif, Anda dapat dengan cepat membangun, menguji, dan menjalankan persiapan data dan aplikasi analitik. Sesi interaktif menyediakan antarmuka terprogram dan visual untuk membangun dan menguji skrip ekstrak, transformasi, dan beban (ETL) untuk persiapan data. Sesi interaktif menjalankan aplikasi analitik Apache Spark dan menyediakan akses sesuai permintaan ke lingkungan runtime Spark jarak jauh. AWS Glue mengelola Spark tanpa server secara transparan untuk sesi interaktif ini.

Sesi interaktif fleksibel, sehingga Anda membangun dan menguji aplikasi Anda dari lingkungan pilihan Anda. Anda dapat membuat dan bekerja dengan sesi interaktif melalui AWS Command Line Interface dan API. Anda dapat menggunakan notebook yang kompatibel dengan Jupyter untuk menulis secara visual dan menguji skrip notebook Anda. Sesi interaktif menyediakan kernel Jupyter open-source yang terintegrasi hampir di mana saja yang dilakukan Jupyter, termasuk mengintegrasikan dengan IDEs seperti, IntelliJ PyCharm, dan VS Code. Ini memungkinkan Anda untuk membuat kode di lingkungan lokal Anda dan menjalankannya dengan mulus di backend sesi interaktif.

Dengan menggunakan API sesi interaktif, pelanggan dapat menjalankan aplikasi secara terprogram yang menggunakan analitik Apache Spark tanpa harus mengelola infrastruktur Spark. Anda dapat menjalankan satu atau lebih pernyataan Spark dalam satu sesi interaktif.

Oleh karena itu, sesi interaktif menyediakan cara yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih fleksibel untuk membangun dan menjalankan persiapan data dan aplikasi analitik. Untuk mempelajari cara menggunakan sesi interaktif, lihat dokumentasi di bagian ini. Sihir didukung oleh AWS Glue

Batasan

- Bookmark Job tidak didukung dalam sesi interaktif.
- Membuat pekerjaan notebook menggunakan AWS Command Line Interface tidak didukung.
- AWS Glue Studio notebook tidak mendukung Scala.

Memulai dengan AWS Glue sesi interaktif

Bagian ini menjelaskan cara menjalankan AWS Glue sesi interaktif secara lokal.

Prasyarat untuk menyiapkan sesi interaktif secara lokal

Berikut ini adalah prasyarat untuk menginstal sesi interaktif:

- Versi Python yang didukung adalah 3.6 - 3.10+.
- Lihat bagian di bawah untuk petunjuk macOS/Linux dan Windows.

Menginstal Jupyter dan sesi AWS Glue interaktif Kernel Jupyter

Gunakan yang berikut ini untuk menginstal kernel secara lokal.

Perintah,`install-glue-kernels`, menginstal jupyter kernelspec untuk kernel pyspark dan spark dan juga menginstal logo di direktori kanan.

```
pip3 install --upgrade jupyter boto3 aws-glue-sessions
```

```
install-glue-kernels
```

Menjalankan Jupyter

Untuk menjalankan Jupyter Notebook, selesaikan langkah-langkah berikut.

1. Jalankan perintah berikut untuk meluncurkan Jupyter Notebook.

```
jupyter notebook
```

2. Pilih Baru, lalu pilih salah satu AWS Glue kernel untuk memulai pengkodean terhadap AWS Glue.

Mengkonfigurasi kredensyal sesi dan wilayah

Instruksi macOS/Linux

AWS Glue sesi interaktif membutuhkan izin IAM yang sama dengan AWS Glue Pekerjaan dan Titik Akhir Pengembang. Tentukan peran yang digunakan dengan sesi interaktif dalam salah satu dari dua cara:

1. Dengan `%iam_role` dan `%region` sihir
2. Dengan baris tambahan di `~/.aws/config`

Mengkonfigurasi peran sesi dengan sihir

Di sel pertama, ketik `%iam_role <YourGlueServiceRole>` sel pertama yang dieksekusi.

Mengkonfigurasi peran sesi dengan **`~/.aws/config`**

AWS Glue Peran Layanan untuk sesi interaktif dapat ditentukan dalam buku catatan itu sendiri atau disimpan di samping AWS CLI konfigurasi. Jika Anda memiliki peran yang biasanya Anda gunakan AWS Glue Pekerjaan ini akan menjadi peran itu. Jika Anda tidak memiliki peran yang Anda gunakan untuk AWS Glue pekerjaan, silakan ikuti panduan ini, Mengkonfigurasi izin IAM untuk AWS Glue, untuk mengatur satu.

Untuk menetapkan peran ini sebagai peran default untuk sesi interaktif:

1. Dengan editor teks, buka`~/.aws/config`.
2. Cari profil yang Anda gunakan untuk AWS Glue. Jika Anda tidak menggunakan profil, gunakan `[Default]` profil.
3. Tambahkan baris di profil untuk peran yang ingin Anda gunakan sepertiglue_role_arn=<AWSGlueServiceRole>.

4. [Opsional]: Jika profil Anda tidak memiliki set wilayah default, saya sarankan menambahkan satu dengan`region=us-east-1`, ganti `us-east-1` dengan wilayah yang Anda inginkan.
5. Simpan konfigurasi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Sesi interaktif dengan IAM.

Instruksi Windows

AWS Glue sesi interaktif membutuhkan izin IAM yang sama dengan AWS Glue Pekerjaan dan Titik Akhir Pengembang. Tentukan peran yang digunakan dengan sesi interaktif dalam salah satu dari dua cara:

1. Dengan `%iam_role` dan `%region` sihir
2. Dengan baris tambahan di `~/.aws/config`

Mengkonfigurasi peran sesi dengan sihir

Di sel pertama, ketik `%iam_role <YourGlueServiceRole>` sel pertama yang dieksekusi.

Mengkonfigurasi peran sesi dengan **`~/.aws/config`**

AWS Glue Peran Layanan untuk sesi interaktif dapat ditentukan dalam buku catatan itu sendiri atau disimpan di samping AWS CLI konfigurasi. Jika Anda memiliki peran yang biasanya Anda gunakan AWS Glue Pekerjaan ini akan menjadi peran itu. Jika Anda tidak memiliki peran yang Anda gunakan untuk AWS Glue lowongan kerja, silakan ikuti panduan ini, Menyiapkan izin IAM untuk AWS Glue, untuk mengatur satu.

Untuk menetapkan peran ini sebagai peran default untuk sesi interaktif:

1. Dengan editor teks, buka`~/.aws/config`.
2. Cari profil yang Anda gunakan untuk AWS Glue. Jika Anda tidak menggunakan profil, gunakan `[Default]` profil.
3. Tambahkan baris di profil untuk peran yang ingin Anda gunakan sepertiglue_role_arn=<AWSGlueServiceRole>.
4. [Opsional]: Jika profil Anda tidak memiliki set wilayah default, saya sarankan menambahkan satu dengan`region=us-east-1`, ganti `us-east-1` dengan wilayah yang Anda inginkan.
5. Simpan konfigurasi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Sesi interaktif dengan IAM.

Upgrade dari pratinjau sesi interaktif

Kernel ditingkatkan dengan nama baru ketika dirilis dengan versi 0.27. Untuk membersihkan versi pratinjau kernel, jalankan yang berikut ini dari terminal atau PowerShell.

> **Note**
>
> Jika Anda adalah bagian dari yang lain AWS Glue pratinjau yang memerlukan model layanan khusus, menghapus kernel akan menghapus model layanan khusus.

```
# Remove Old Glue Kernels
jupyter kernelspec remove glue_python_kernel
jupyter kernelspec remove glue_scala_kernel

# Remove Custom Model
cd ~/.aws/models
rm -rf glue/
```

Menggunakan sesi interaktif dengan SageMaker AI Studio

AWS Glue Sesi Interaktif adalah lingkungan runtime Apache Spark sesuai permintaan, tanpa server yang dapat digunakan oleh ilmuwan dan insinyur data untuk membangun, menguji, dan menjalankan persiapan data dan aplikasi analitik dengan cepat. Anda dapat memulai sesi AWS Glue interaktif dengan memulai notebook Amazon SageMaker AI Studio Classic.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mempersiapkan Data menggunakan AWS Glue sesi interaktif.

Menggunakan sesi interaktif dengan Microsoft Visual Studio Code

Prasyarat

- Menginstal AWS Glue sesi interaktif dan verifikasi itu berfungsi dengan Jupyter Notebook.
- Unduh dan instal Visual Studio Code dengan Jupyter. Untuk detailnya, lihat Notebook Jupyter di VS Code.

Untuk memulai dengan sesi interaktif dengan VSCode

1. Nonaktifkan Jupyter AutoStart di VS Code.

   Dalam Visual Studio Code, kernel Jupyter akan dimulai secara otomatis yang akan mencegah sihir Anda mulai berlaku karena sesi sudah dimulai. Untuk menonaktifkan Mulai Otomatis di Windows, buka File> Preferences > Extensions > Jupyter > klik kanan pada Jupyter lalu pilih Pengaturan Ekstensi.

   Di macOS, buka Kode > Pengaturan > Ekstensi> Jupyter > klik kanan pada Jupyter lalu pilih Pengaturan Ekstensi.

   Gulir ke bawah hingga Anda melihat Jupyter: Nonaktifkan Jupyter Auto Start. Centang kotak "Ketika benar, menonaktifkan Jupyter agar tidak dimulai secara otomatis untuk Anda. Anda harus menjalankan sel untuk memulai Jupyter."

2. Pergi ke File > File Baru > Simpan untuk menyimpan file ini dengan nama pilihan Anda sebagai `.ipynb` ekstensi atau pilih jupyter di bawah pilih bahasa dan simpan file.

3. Klik dua kali pada file tersebut. Shell Jupyter akan ditampilkan dan notebook akan dibuka.

4. Pada Windows, ketika Anda pertama kali membuat file, secara default tidak ada kernel yang dipilih. Klik Pilih Kernel dan daftar kernel yang tersedia ditampilkan. Pilih Glue PySpark.

   Di macOS, Jika Anda tidak melihat PySpark kernel Glue, coba langkah-langkah berikut:

   1. Jalankan sesi Jupyter lokal untuk mendapatkan URL.

      Misalnya, jalankan perintah berikut untuk meluncurkan Jupyter Notebook.

      ```
      jupyter notebook
      ```

      Saat notebook pertama kali berjalan, Anda akan melihat URL yang terlihat seperti`http://localhost:8888/?token=3398XXXXXXXXXXXXXXX`.

      Salin URL.

   2. Di VS Code, klik kernel saat ini, lalu Pilih Kernel Lain... , lalu pilih Existing Jupyter Server... . Tempel URL yang Anda salin dari langkah di atas.

Jika Anda menerima pesan kesalahan, lihat wiki VS Code Jupyter.

3. Jika berhasil, ini akan mengatur kernel ke Glue PySpark.

Pilih kernel Glue PySpark atau Glue Spark (masing-masing untuk Python dan Scala).

Jika Anda tidak melihat AWS Glue PySpark dan AWS Glue Spark kernel di daftar drop-down, pastikan Anda telah menginstal AWS Glue kernel pada langkah di atas, atau `python.defaultInterpreterPath` pengaturan Anda di Visual Studio Code sudah benar. Untuk informasi lebih lanjut, lihat python. defaultInterpreterPath deskripsi pengaturan.

5. Buat sebuah AWS Glue Sesi Interaktif. Lanjutkan untuk membuat sesi dengan cara yang sama seperti yang Anda lakukan di Jupyter Notebook. Tentukan sihir apa pun di bagian atas sel pertama Anda dan jalankan pernyataan kode.

Sesi interaktif dengan IAM

Bagian ini menjelaskan pertimbangan keamanan untuk sesi AWS Glue interaktif.

Topik

- Prinsipal IAM digunakan dengan sesi interaktif
- Menyiapkan prinsipal klien
- Menyiapkan peran runtime
- Jadikan sesi Anda pribadi dengan TagOnCreate
- Pertimbangan kebijakan IAM

Prinsipal IAM digunakan dengan sesi interaktif

Anda menggunakan dua prinsip IAM yang digunakan dengan sesi interaktif. AWS Glue

- Prinsipal klien: Prinsipal klien (baik pengguna atau peran) mengotorisasi operasi API untuk sesi interaktif dari AWS Glue klien yang dikonfigurasi dengan kredensyal berbasis identitas prinsipal. Misalnya, ini bisa menjadi peran IAM yang biasanya Anda gunakan untuk mengakses AWS Glue konsol. Ini juga bisa menjadi peran yang diberikan kepada pengguna di IAM yang kredensialnya

digunakan untuk AWS Command Line Interface, atau AWS Glue klien yang digunakan oleh sesi interaktif kernel Jupyter.

- Peran runtime: Peran runtime adalah peran IAM yang diteruskan oleh prinsipal klien ke operasi API sesi interaktif. AWS Gluemenggunakan peran ini untuk menjalankan pernyataan di sesi Anda. Misalnya, peran ini bisa menjadi yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan AWS Glue ETL.

  Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyiapkan peran runtime.

Menyiapkan prinsipal klien

Anda harus melampirkan kebijakan identitas ke kepala klien untuk memungkinkannya memanggil API sesi interaktif. Peran ini harus memiliki `iam:PassRole` akses ke peran eksekusi yang akan Anda teruskan ke API sesi interaktif, seperti`CreateSession`. Misalnya, Anda dapat melampirkan kebijakan AWSGlueConsoleFullAccessterkelola ke peran IAM yang memungkinkan pengguna di akun Anda dengan kebijakan yang dilampirkan untuk mengakses semua sesi yang dibuat di akun Anda (seperti pernyataan waktu proses atau pernyataan pembatalan).

Jika Anda ingin melindungi sesi Anda dan menjadikannya pribadi hanya untuk peran IAM tertentu, seperti yang terkait dengan pengguna yang membuat sesi maka Anda dapat menggunakan Kontrol Otorisasi Berbasis Tag Sesi AWS Glue Interaktif yang disebut. TagOnCreate Untuk informasi selengkapnya, lihat Jadikan sesi Anda pribadi dengan TagOnCreate bagaimana kebijakan terkelola cakupan berbasis tag pemilik dapat membuat sesi Anda pribadi. TagOnCreate Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan berbasis identitas, lihat Kebijakan berbasis identitas untuk. AWS Glue

Menyiapkan peran runtime

Anda harus meneruskan peran IAM ke operasi CreateSession API agar memungkinkan AWS Glue untuk mengasumsikan dan menjalankan pernyataan dalam sesi interaktif. Peran harus memiliki izin IAM yang sama dengan yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan biasaAWS Glue. Misalnya, Anda dapat membuat peran layanan menggunakan AWSGlueServiceRolekebijakan yang memungkinkan AWS Glue untuk memanggil AWS layanan atas nama Anda. Jika Anda menggunakan AWS Glue konsol, itu akan secara otomatis membuat peran layanan atas nama Anda atau menggunakan yang sudah ada. Anda juga dapat membuat peran IAM Anda sendiri dan melampirkan kebijakan IAM Anda sendiri untuk mengizinkan izin serupa.

Jika Anda ingin melindungi sesi Anda dan menjadikannya pribadi hanya untuk pengguna yang membuat sesi maka Anda dapat menggunakan Kontrol Otorisasi Berbasis Tag Sesi AWS Glue

Interaktif yang disebut TagOnCreate. Untuk informasi selengkapnya, lihat Jadikan sesi Anda pribadi dengan TagOnCreate bagaimana kebijakan terkelola cakupan berbasis tag pemilik dapat membuat sesi Anda pribadi. TagOnCreate Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan berbasis identitas, lihat. Kebijakan berbasis identitas untuk Glue AWS Jika Anda membuat peran eksekusi sendiri dari konsol IAM dan Anda ingin menjadikan layanan Anda pribadi dengan TagOnCreate fitur, ikuti langkah-langkah di bawah ini.

1. Buat peran IAM dengan tipe peran yang disetel ke`Glue`.
2. Lampirkan kebijakan AWS Glue terkelola ini: AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole
3. Awalan nama peran dengan nama AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRolekebijakan. Misalnya, Anda dapat membuat peran dengan nama AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole-myrole dan melampirkan kebijakan AWS Glue terkelola. AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole
4. Lampirkan kebijakan kepercayaan seperti berikut untuk memungkinkan AWS Glue untuk mengambil peran:

   JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "glue.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ]
    }
  ]
}
```

Untuk sesi interaktif Jupyter kernel, Anda dapat menentukan `iam_role` kunci di profil Anda AWS Command Line Interface . Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi sesi dengan ~/.aws/config. Jika Anda berinteraksi dengan sesi interaktif menggunakan AWS Glue buku catatan, maka

Anda dapat meneruskan peran eksekusi dalam `%iam_role` keajaiban di sel pertama yang Anda jalankan.

Jadikan sesi Anda pribadi dengan TagOnCreate

AWS Gluesesi interaktif mendukung penandaan dan Otorisasi Berbasis Tag (TBAC) untuk sesi interaktif sebagai sumber daya bernama. Selain menggunakan TBAC TagResource dan UntagResource APIs, sesi AWS Glue interaktif mendukung TagOnCreate fitur untuk 'menandai' sesi dengan tag yang diberikan hanya selama pembuatan sesi dengan CreateSession operasi. Ini juga berarti tag tersebut akan dihapus DeleteSession, alias UntagOnDelete.

TagOnCreate menawarkan mekanisme keamanan yang kuat untuk membuat sesi Anda pribadi bagi pembuat sesi. Misalnya, Anda dapat melampirkan kebijakan IAM dengan “pemilik” RequestTag dan nilai $ {AWS:userId} ke prinsipal klien (seperti pengguna) untuk mengizinkan pembuatan sesi hanya jika tag “pemilik” dengan nilai yang cocok dari userId penelepon disediakan sebagai tag userID dalam permintaan. CreateSession Kebijakan ini memungkinkan sesi AWS Glue interaktif untuk membuat sumber daya sesi dan menandai sesi dengan tag userID hanya selama waktu pembuatan sesi. Selain itu, Anda dapat mencakup akses (seperti pernyataan berjalan) ke sesi Anda hanya ke pembuat (alias tag pemilik dengan nilai $ {AWS:userId}) sesi dengan melampirkan kebijakan IAM dengan “pemilik” ResourceTag ke peran eksekusi yang Anda berikan selama. CreateSession

Untuk memudahkan Anda menggunakan TagOnCreate fitur untuk membuat sesi pribadi bagi pembuat sesi, AWS Glue berikan kebijakan terkelola khusus dan peran layanan.

Jika Anda ingin membuat Sesi AWS Glue Interaktif menggunakan AssumeRole prinsipal IAM (yaitu, menggunakan kredensi yang dijual dengan mengasumsikan peran IAM) dan Anda ingin membuat sesi pribadi bagi pembuatnya, maka gunakan kebijakan yang mirip dengan dan masing-masing. AWSGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicyAWSGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole Kebijakan ini memungkinkan AWS Glue untuk menggunakan $ {aws:PrincipalTag} untuk mengekstrak nilai tag pemilik. Ini mengharuskan Anda untuk meneruskan tag userId dengan nilai $ {aws:userId} seperti SessionTag pada kredensi peran asumsi. Lihat tag sesi ID. Jika Anda menggunakan instance Amazon dengan profil EC2 instance yang menjual kredensi dan Anda ingin membuat sesi atau berinteraksi dengan sesi dari dalam EC2 instance Amazon, maka Anda harus meneruskan tag userID dengan nilai $ {aws:userId} seperti pada kredensi peran asumsi. SessionTag

Misalnya, Jika Anda membuat sesi menggunakan kredensi AssumeRole utama IAM dan Anda ingin menjadikan layanan Anda pribadi dengan TagOnCreate fitur, ikuti langkah-langkah di bawah ini.

1. Buat peran runtime sendiri dari konsol IAM. Harap lampirkan kebijakan AWS Glue terkelola ini AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRoledan awali nama peran dengan nama AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRolekebijakan. Misalnya, Anda dapat membuat peran dengan nama AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole-myrole dan melampirkan kebijakan AWS Glue terkelola. AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole
2. Lampirkan kebijakan kepercayaan seperti di bawah ini untuk memungkinkan AWS Glue untuk mengambil peran di atas.

   JSON

   ```
   {
     "Version": "2012-10-17",
     "Statement": [
       {
         "Effect": "Allow",
         "Principal": {
           "Service": [
             "glue.amazonaws.com"
           ]
         },
         "Action": [
           "sts:AssumeRole"
          ]
       }
      ]
   }
   ```

3. Buat peran lain bernama dengan awalan AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicydan lampirkan kebijakan AWS Glue terkelola AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicyuntuk membuat sesi menjadi pribadi. Selain kebijakan terkelola, lampirkan kebijakan inline berikut untuk mengizinkan iam: PassRole ke peran yang Anda buat di langkah 1.

   JSON

   ```
   {
       "Version": "2012-10-17",
       "Statement": [
   ```

```
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:PassRole"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::*:role/
AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole*"
            ],
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "iam:PassedToService": [
                        "glue.amazonaws.com"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

4. Lampirkan kebijakan kepercayaan seperti mengikuti IAM di atas AWS Glue untuk mengambil peran.

   JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": [
                "glue.amazonaws.com"
            ]
        },
        "Action": [
            "sts:AssumeRole",
            "sts:TagSession"
        ]
    }]
}
```

> **Note**
>
> Secara opsional, Anda dapat menggunakan satu peran (misalnya, peran buku catatan) dan melampirkan kedua kebijakan terkelola di atas AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRoledan AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy. Juga lampirkan kebijakan inline tambahan untuk mengizinkan `iam:passrole` peran Anda. AWS Glue Dan akhirnya lampirkan kebijakan kepercayaan di atas untuk mengizinkan `sts:AssumeRole` dan`sts:TagSession`.

AWSGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy

AWSGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy Menyediakan akses untuk membuat Sesi AWS Glue Interaktif dari buku catatan hanya jika kunci tag “pemilik” dan nilai yang cocok dengan id AWS pengguna prinsipal (pengguna atau Peran). Untuk informasi selengkapnya, lihat Di mana Anda dapat menggunakan variabel kebijakan. Kebijakan ini dilampirkan pada prinsipal (Pengguna atau peran) yang membuat buku catatan Sesi AWS Glue Interaktif dariAWS Glue Studio. Kebijakan ini juga mengizinkan akses yang cukup ke AWS Glue Studio buku catatan untuk berinteraksi dengan sumber daya Sesi AWS Glue Studio Interaktif yang dibuat dengan nilai tag “pemilik” yang cocok dengan ID AWS pengguna prinsipal. Kebijakan ini menolak izin untuk mengubah atau menghapus tag “pemilik” dari sumber daya AWS Glue sesi setelah sesi dibuat.

AWSGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole

AWSGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRoleMemberikan akses yang cukup ke AWS Glue Studio buku catatan untuk berinteraksi dengan sumber daya Sesi AWS Glue Interaktif yang dibuat dengan nilai tag “pemilik” yang cocok dengan ID AWS pengguna utama (pengguna atau peran) pembuat buku catatan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Di mana Anda dapat menggunakan variabel kebijakan. Kebijakan peran layanan ini dilampirkan pada peran yang diteruskan sebagai sihir ke buku catatan atau diteruskan sebagai peran eksekusi ke API. CreateSession Kebijakan ini juga mengizinkan untuk membuat Sesi AWS Glue Interaktif dari buku catatan hanya jika kunci tag “pemilik” dan nilai cocok dengan ID AWS pengguna prinsipal. Kebijakan ini menolak izin untuk mengubah atau menghapus tag “pemilik” dari sumber daya AWS Glue sesi setelah sesi dibuat. Kebijakan ini juga mencakup izin untuk menulis dan membaca dari bucket Amazon S3, CloudWatch menulis log, membuat dan menghapus tag untuk sumber daya EC2 Amazon yang digunakan oleh. AWS Glue

Jadikan sesi Anda pribadi dengan kebijakan pengguna

Anda dapat melampirkan peran IAM AWSGlueSessionUserRestrictedPolicyke yang dilampirkan ke masing-masing pengguna di akun Anda untuk membatasi mereka membuat sesi hanya dengan tag pemilik dengan nilai yang cocok dengan $ {AWS:userID} mereka sendiri. Alih-alih menggunakan AWSGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicydan AWSGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRoleAnda perlu menggunakan kebijakan yang mirip dengan AWSGlueSessionUserRestrictedPolicydan AWSGlueSessionUserRestrictedServiceRolemasing-masing. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan berbasis identitas. Kebijakan ini mencakup akses ke sesi hanya untuk pencipta, $ {AWS:userId} dari pengguna yang membuat sesi dengan tag pemilik yang memuat $ {aws:userId} mereka sendiri. Jika Anda telah membuat peran eksekusi sendiri menggunakan konsol IAM dengan mengikuti langkah-langkahnyaMenyiapkan peran runtime, selain melampirkan kebijakan AwsGlueSessionUserRestrictedPolicyterkelola, lampirkan juga kebijakan sebaris berikut ke setiap pengguna di akun Anda `iam:PassRole` untuk memungkinkan peran eksekusi yang Anda buat sebelumnya.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:PassRole"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:iam::*:role/AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole*"
        ],
        "Condition": {
            "StringLike": {
                "iam:PassedToService": [
                    "glue.amazonaws.com"
                ]
            }
        }
    }]
}
```

AWSGlueSessionUserRestrictedPolicy

AWSGlueSessionUserRestrictedPolicyIni menyediakan akses untuk membuat Sesi AWS Glue Interaktif menggunakan CreateSession API hanya jika kunci tag “pemilik” dan nilai yang cocok dengan ID AWS pengguna mereka disediakan. Kebijakan identitas ini dilampirkan ke pengguna yang memanggil CreateSession API. Kebijakan ini juga memungkinkan untuk berinteraksi dengan sumber daya Sesi AWS Glue Interaktif yang dibuat dengan tag “pemilik” dan nilai yang cocok dengan id AWS pengguna mereka. Kebijakan ini menolak izin untuk mengubah atau menghapus tag “pemilik” dari sumber daya AWS Glue sesi setelah sesi dibuat.

AWSGlueSessionUserRestrictedServiceRole

AWSGlueSessionUserRestrictedServiceRoleIni menyediakan akses penuh ke semua AWS Glue sumber daya kecuali untuk sesi dan memungkinkan pengguna untuk membuat dan menggunakan hanya sesi interaktif yang terkait dengan pengguna. Kebijakan ini juga mencakup izin lain yang diperlukan AWS Glue untuk mengelola sumber daya Glue di AWS layanan lain. Kebijakan ini juga memungkinkan penambahan tag ke AWS Glue sumber daya di AWS layanan lain.

Pertimbangan kebijakan IAM

Sesi interaktif adalah sumber daya IAM diAWS Glue. Karena mereka adalah sumber daya IAM, akses dan interaksi ke sesi diatur oleh kebijakan IAM. Berdasarkan kebijakan IAM yang dilampirkan pada prinsipal klien atau peran eksekusi yang dikonfigurasi oleh admin, kepala klien (pengguna atau peran) akan dapat membuat sesi baru dan berinteraksi dengan sesi sendiri dan sesi lainnya.

Jika admin telah melampirkan kebijakan IAM seperti AWSGlue ConsoleFullAccess atau AWSGlue ServiceRole yang memungkinkan akses ke semua AWS Glue sumber daya di akun itu, prinsipal klien akan dapat berkolaborasi satu sama lain. Misalnya, satu pengguna akan dapat berinteraksi dengan sesi yang dibuat oleh pengguna lain jika kebijakan mengizinkan ini.

Jika Anda ingin mengonfigurasi kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda, lihat dokumentasi IAM tentang mengonfigurasi sumber daya untuk kebijakan. Misalnya, untuk mengisolasi sesi milik pengguna, Anda dapat menggunakan TagOnCreate fitur yang didukung oleh sesi AWS Glue Interaktif. Lihat Jadikan sesi Anda pribadi dengan TagOnCreate .

Sesi interaktif mendukung pembatasan pembuatan sesi berdasarkan kondisi VPC tertentu. Lihat Kebijakan kontrol yang mengontrol pengaturan menggunakan tombol kondisi.

Mengkonfigurasi sesi AWS Glue interaktif untuk Jupyter dan notebook AWS Glue Studio

Pengantar Jupyter Magics

Jupyter Magics adalah perintah yang dapat dijalankan di awal sel atau sebagai seluruh badan sel. Sihir dimulai dengan `%` untuk sihir garis dan untuk sihir sel. `%%` Line-magics seperti `%region` dan `%connections` dapat dijalankan dengan beberapa sihir dalam sel, atau dengan kode yang disertakan dalam badan sel seperti contoh berikut.

```
%region us-east-2
%connections my_rds_connection
dy_f = glue_context.create_dynamic_frame.from_catalog(database='rds_tables',
 table_name='sales_table')
```

Sihir sel harus menggunakan seluruh sel dan dapat memiliki rentang perintah beberapa baris. Contoh di bawah `%%sql` ini.

```
%%sql
select * from rds_tables.sales_table
```

Sihir didukung oleh sesi AWS Glue interaktif untuk Jupyter

Berikut ini adalah sihir yang dapat Anda gunakan dengan sesi AWS Glue interaktif untuk notebook Jupyter.

Sesi sihir

Nama	Tipe	Deskripsi
`%help`	T/A	Kembalikan daftar deskripsi dan jenis input untuk semua perintah ajaib.
`%profile`	String	Tentukan profil dalam AWS konfigurasi Anda untuk digunakan sebagai penyedia kredensyal.

Nama	Tipe	Deskripsi
`%region`	String	Tentukan Wilayah AWS; di mana untuk menginisialisasi sesi. Default dari `~/.aws/configure.` Contoh: `%region us-west-1`
`%idle_timeout`	Int	Jumlah menit tidak aktif setelah sesi akan batas waktu setelah sel dieksekusi. Nilai batas waktu idle default untuk sesi Spark ETL adalah batas waktu default, 2880 menit (48 jam). Untuk jenis sesi lainnya, lihat dokumentasi untuk jenis sesi tersebut. Contoh: `%idle_timeout 3000`
`%session_id`	T/A	Kembalikan ID sesi untuk sesi yang sedang berjalan.
`%session_id_prefix`	String	Tentukan string yang akan mendahului semua sesi IDs dalam format [session_ id_prefix] - [session_id]. Jika ID sesi tidak disediakan, UUID acak akan dihasilkan. Keajaiban ini tidak didukung saat Anda menjalankan Notebook Jupyter di. AWS Glue Studio Contoh: `%session_id_prefix 001`
`%status`		Mengembalikan status AWS Glue sesi saat ini termasuk durasi, konfigurasi dan mengeksekusi pengguna/peran.
`%stop_session`		Hentikan sesi saat ini.
`%list_sessions`		Daftar semua sesi yang sedang berjalan berdasarkan nama dan ID.

Nama	Tipe	Deskripsi
`%session_type`	String	Menetapkan jenis sesi ke salah satu Streaming, ETL, atau Ray. Contoh: `%session_type Streaming`
`%glue_version`	String	Versi yang AWS Glue akan digunakan oleh sesi ini. Contoh: `%glue_version 3.0`

Sihir untuk memilih jenis pekerjaan

Nama	Tipe	Deskripsi
`%streaming`	String	Mengubah jenis sesi ke AWS Glue Streaming.
`%etl`	String	Mengubah jenis sesi ke AWS Glue ETL.
%glue_ray	String	Mengubah jenis sesi menjadi AWS Glue untuk Ray. Lihat Magics didukung oleh sesi interaktif AWS Glue Ray.

AWS Glueuntuk sihir konfigurasi Spark

`%%configure`Keajaiban adalah kamus berformat json yang terdiri dari semua parameter konfigurasi untuk sesi. Setiap parameter dapat ditentukan di sini atau melalui sihir individu.

Nama	Tipe	Deskripsi
`%%configure`	Kamus	Tentukan kamus berformat JSON yang terdiri dari semua parameter konfigura si untuk sesi. Setiap parameter dapat ditentukan di sini atau melalui sihir individu.

Nama	Tipe	Deskripsi
		Untuk daftar parameter dan contoh tentang cara menggunakan`%%configure` , lihat% %konfigurasi argumen sihir sel.
`%iam_role`	String	Tentukan peran IAM ARN untuk menjalankan sesi Anda. Default dari ~/.aws/configure. Contoh: `%iam_role AWSGlueServiceRole`
`%number_of_workers`	Int	Jumlah pekerja dari worker_type yang ditentukan yang dialokasikan saat pekerjaan berjalan. `worker_type` harus diatur juga. `number_of_workers` Defaultnya adalah 5. Contoh: `%number_of_workers 2`
`%additional_python_modules`	Daftar	Daftar modul Python tambahan yang dipisahkan koma untuk disertakan dalam cluster Anda (bisa dari PyPI atau S3). Contoh:`%additional_python_modules pandas, numpy` .

Nama	Tipe	Deskripsi

`%%tags`	String	Menambahkan tag ke sesi. Tentukan tag dalam kurung kurawal {}. Setiap pasangan nama tag diapit dalam tanda kurung (“”) dan dipisahkan dengan koma (,).
		
		`%%tags`
		`{"billing":"Data-Platform",`
		`"team":"analytics"}`
		
		Gunakan `%status` sihir untuk melihat tag yang terkait dengan sesi.
		
		`%status`
		
		`Session ID: <sessionId>`
		`Status: READY`
		`Role: <example-role>`
		`CreatedOn: 2023-05-26 11:12:17.`
		`056000-07:00`
		`GlueVersion: 3.0`
		`Job Type: glueetl`
		`Tags: {'owner':'example-owner',`
		`'team':'analytics', 'billing'`
		`:'Data-Platform'}`
		`Worker Type: G.4X`
		`Number of Workers: 5`
		`Region: us-west-2`
		`Applying the following default`
		`arguments:`
		`--glue_kernel_version 0.38.0`
		`--enable-glue-datacatalog true`
		`Arguments Passed: ['--glue_`
		`kernel_version: 0.38.0', '--`
		`enable-glue-datacatalog: true']`

Nama	Tipe	Deskripsi

%%assume_role	Kamus	Tentukan kamus berformat json atau string ARN peran IAM untuk membuat sesi untuk akses lintas akun.
		
		Contoh dengan ARN:
		
		`%%assume_role`
		`{`
		`  'arn:aws:iam::XXXXXXXXXXXX:`
		`role/AWSGlueServiceRole'`
		`}`
		
		Contoh dengan kredensyal:
		
		`%%assume_role`
		`{{`
		`  "aws_access_key_id" =`
		`"XXXXXXXXXXXX",`
		`  "aws_secret_access_key" =`
		`"XXXXXXXXXXXX",`
		`  "aws_session_token" =`
		`"XXXXXXXXXXXX"`
		`}}`

%%konfigurasi argumen sihir sel

`%%configure`Keajaiban adalah kamus berformat json yang terdiri dari semua parameter konfigurasi untuk sesi. Setiap parameter dapat ditentukan di sini atau melalui sihir individu. Lihat di bawah untuk contoh argumen yang didukung oleh sihir `%%configure` sel. Gunakan `--` awalan untuk menjalankan argumen yang ditentukan untuk pekerjaan tersebut. Contoh:

```
%%configure
{
   "--user-jars-first": "true",
   "--enable-glue-datacatalog": "false"
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang parameter pekerjaan, lihatParameter Tugas.

Konfigurasi Sesi

Parameter	Jenis	Deskripsi

`max_retries`	Int	Jumlah waktu maksimum berapa kali percobaan yang bisa dilakukan untuk tugas ini jika gagal.
		`%%configure`
		`{`
		`  "max_retries": "0"`
		`}`

`max_concurrent_runs`	Int	Jumlah maksimum proses bersamaan yang diizinkan untuk suatu pekerjaan.
		Contoh:
		`%%configure`
		`{`
		`  "max_concurrent_runs": "3"`
		`}`

Parameter sesi

Parameter	Jenis	Deskripsi

`--enable-spark-ui`	Boolean	Aktifkan Spark UI untuk memantau dan men-debug pekerjaan AWS Glue ETL.
		`%%configure`
		`{`
		`  "--enable-spark-ui": "true"`

Parameter	Jenis	Deskripsi
		`}`

`--spark-event-logs-path`	String	Menentukan jalur Amazon S3. Saat menggunakan fitur pemantauan UI Spark.
		
		Contoh:
		
		`%%configure`
		`{`
		`  "--spark-event-logs-path":`
		` "s3://path/to/event/logs/"`
		`}`

`--script_location`	String	Menentukan jalur S3 ke skrip yang mengeksekusi pekerjaan.
		
		Contoh:
		
		`%%configure`
		`{`
		`  "script_location": "s3://new-folder-here"`
		`}`

Parameter	Jenis	Deskripsi

`--SECURITY_CONFIGURATION`	String	Nama konfigurasi AWS Glue keamanan
		
		Contoh:
		
		`%%configure`
		`{`
		`"--security_configuration": { "encryption_type": "kms", "kms_key_id": "YOUR_KMS_KEY_ARN" }`
		`}`

`--job-language`	String	Bahasa pemrograman skrip. Menerima nilai 'scala' atau 'python'. Defaultnya adalah 'python'.
		
		Contoh:
		
		`%%configure`
		`{`
		`"--job-language": "scala"`
		`}`

`--class`	String	Kelas Scala yang berfungsi sebagai titik masuk untuk skrip Scala Anda. Defaultnya adalah null.
		
		Contoh:
		
		`%%configure`
		`{`
		`"--class": "className"`
		`}`

Parameter	Jenis	Deskripsi

`--user-jars-first`	Boolean	Memprioritaskan file JAR tambahan pelanggan di classpath. Defaultnya adalah null.
		
		Contoh:
		
		`%%configure`
		`{`
		`  "--user-jars-first": "true"`
		`}`

`--use-postgres-driver`	Boolean	Memprioritaskan driver Postgres JDBC di jalur kelas untuk menghindari konflik dengan driver JDBC. Amazon Redshift Defaultnya adalah null.
		
		Contoh:
		
		`%%configure`
		`{`
		`  "--use-postgres-driver": "true"`
		`}`

Parameter	Jenis	Deskripsi

`--extra-files`	Daftar (string)	Jalur Amazon S3 ke file tambahan, seperti file konfigurasi yang AWS Glue menyalin ke direktori kerja skrip Anda sebelum menjalankannya.
		
		Contoh:
		
		`%%configure`
		`{`
		`  "--extra-files": "s3://path/to/additional/files/"`
		`}`

`--job-bookmark-option`	String	Mengontrol perilaku bookmark pekerjaan . Menerima nilai 'job-bookmark-enable', " atau job-bookmark-disable 'job-bookmark-pause'. Defaultnya adalah job-bookmark-disable ".
		
		Contoh:
		
		`%%configure`
		`{`
		`  "--job-bookmark-option": "job-bookmark-enable"`
		`}`

Parameter	Jenis	Deskripsi

`--TempDir`	String	Menentukan jalur Amazon S3 ke bucket yang dapat digunakan sebagai direktori sementara untuk pekerjaan itu. Defaultnya adalah null.
		
		Contoh:
		
		`%%configure`
		`{`
		`  "--TempDir": "s3://path/to/temp`
		`/dir"`
		`}`

`--enable-s3-parquet-optimized-committer`	Boolean	Mengaktifkan EMRFS Amazon S3 committer yang dioptimalkan untuk menulis data Parket ke Amazon S3. Default adalah 'benar'.
		
		Contoh:
		
		`%%configure`
		`{`
		`  "--enable-s3-parquet-optimi`
		`zed-committer": "false"`
		`}`

Parameter	Jenis	Deskripsi

`--enable-rename-algorithm-v2`	Boolean	Menetapkan EMRFS mengubah nama algoritma versi ke versi 2. Default adalah 'benar'.
		
		Contoh:
		
		`%%configure`
		`{`
		`  "--enable-rename-algorithm-v2": "true"`
		`}`

`--enable-glue-datacatalog`	Boolean	Memungkinkan Anda menggunakan Katalog AWS Glue Data sebagai metastore Apache Spark Hive.
		
		Contoh:
		
		`%%configure`
		`{`
		`  "--enable-glue-datacatalog": "true"`
		`}`

Parameter	Jenis	Deskripsi

`--enable-metrics`	Boolean	Mengaktifkan pengumpulan metrik untuk pembuatan profil pekerjaan untuk menjalankan pekerjaan. Defaultnya adalah 'palsu'.
		
		Contoh:
		
		`%%configure`
		`{`
		`  "--enable-metrics": "true"`
		`}`

`--enable-continuous-cloudwatch-log`	Boolean	Mengaktifkan pencatatan berkelanjutan secara real-time untuk AWS Glue pekerjaan. Defaultnya adalah 'palsu'.
		
		Contoh:
		
		`%%configure`
		`{`
		`  "--enable-continuous-cloudwatch-log": "true"`
		`}`

Parameter	Jenis	Deskripsi

`--enable-continuous-log-filter`	Boolean	Menentukan filter standar atau tidak ada filter saat Anda membuat atau mengedit pekerjaan diaktifkan untuk logging berkelanjutan. Default adalah 'benar'.
		
		Contoh:
		
		`%%configure`
		`{`
		`  "--enable-continuous-log-filter": "true"`
		`}`

`--continuous-log-stream-prefix`	String	Menentukan awalan aliran Amazon CloudWatch log kustom untuk pekerjaan yang diaktifkan untuk logging berkelanjutan. Defaultnya adalah null.
		
		Contoh:
		
		`%%configure`
		`{`
		`  "--continuous-log-stream-prefix": "prefix"`
		`}`

Parameter	Jenis	Deskripsi

`--continuous-log-conversionPattern`	String	Menentukan pola log konversi kustom untuk pekerjaan yang diaktifkan untuk logging berkelanjutan. Defaultnya adalah null.
		
		Contoh:
		
		`%%configure`
		`{`
		`  "--continuous-log-conversionPattern": "pattern"`
		`}`

`--conf`	String	Mengontrol parameter konfigurasi Spark. Ini untuk kasus penggunaan lanjutan. Gunakan `--conf` sebelum setiap parameter. Contoh:
		
		`%%configure`
		`{`
		`    "--conf": "spark.hadoop.hive.metastore.glue.catalogid=123456789012 --conf hive.metastore.client.factory.class=com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory --conf hive.metastore.schema.verification=false"`
		`}`

Parameter	Jenis	Deskripsi

batas waktu	Int	Menentukan jumlah waktu maksimum sesi Spark harus menunggu pernyataan selesai sebelum menghentikannya.
		`%%configure`
		`{`
		`  "timeout": "30"`
		`}`

auto-scaling	Boolean	Menentukan apakah akan menggunakan auto-scaling atau tidak.
		`%%configure`
		`{`
		`  "--enable-auto-scaling": "true"`
		`}`

Sihir pekerjaan Spark (ETL & streaming)

Nama	Tipe	Deskripsi
`%worker_type`	String	Standar, G.1X, G.2X, G.4X, G.8X, G.12X, G.16X, R.1X, R.2X, R.4X, atau R.8X. `number_of_workers` harus diatur juga. Worker_type default adalah G.1X.

`%connections`	Daftar	Tentukan daftar koneksi yang dipisahkan koma untuk digunakan dalam sesi.
		Contoh:
		`%connections my_rds_connection`
		`dy_f =`
		` glue_context.create_dynamic`
		`_frame.from_catalog(databas`

Nama	Tipe	Deskripsi
		`e='rds_tables', table_nam e='sales_table')`
`%extra_py_files`	Daftar	Daftar terpisah koma file Python tambahan dari Amazon S3.
`%extra_jars`	Daftar	Daftar stoples tambahan yang dipisahkan koma untuk dimasukkan ke dalam cluster.
`%spark_conf`	String	Tentukan konfigurasi percikan khusus untuk sesi Anda. Misalnya, `%spark_co nf spark.serializer=o rg.apache.spark.serializer. KryoSerializer` .

Pekerjaan Magics for Ray

Nama	Tipe	Deskripsi
`%min_workers`	Int	Jumlah minimum pekerja yang dialokasi kan untuk pekerjaan Ray. Default: 1. Contoh: `%min_workers 2`
`%object_memory_head`	Int	Persentase memori bebas pada node kepala instance setelah awal yang hangat. Minimal: 0. Maksimal: 100. Contoh: `%object_memory_head 100`
%object_memory_worker	Int	Persentase memori bebas pada node pekerja instance setelah awal yang hangat. Minimal: 0. Maksimal: 100. Contoh: `%object_memory_worker 100`

Sihir aksi

Nama	Tipe	Deskripsi
`%%sql`	String	Jalankan kode SQL. Semua baris setelah `%%sql` sihir awal akan diteruskan sebagai bagian dari kode SQL. Contoh: `%%sql select * from rds_tables.sales_table`

`%matplot`	Sosok Matplotlib	Visualisasikan data Anda menggunakan pustaka matplotlib.
		
		Contoh:
		
		`import matplotlib.pyplot as plt`
		
		`# Set X-axis and Y-axis values`
		`x = [5, 2, 8, 4, 9]`
		`y = [10, 4, 8, 5, 2]`
		
		`# Create a bar chart`
		`plt.bar(x, y)`
		
		`# Show the plot`
		`%matplot plt`

`%plotly`	Sosok yang cepat	Visualisasikan data Anda menggunakan pustaka plotly.
		
		Contoh:
		
		`import plotly.express as px`
		
		`#Create a graphical figure`
		`fig = px.line(x=["a","b","c"],`
		` y=[1,3,2], title="sample`
		` figure")`

Nama	Tipe	Deskripsi
		`#Show the figure` `%plotly fig`

Sesi penamaan

AWS Gluesesi interaktif adalah AWS sumber daya dan membutuhkan nama. Nama harus unik untuk setiap sesi dan mungkin dibatasi oleh administrator IAM Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sesi interaktif dengan IAM. Kernel Jupyter secara otomatis menghasilkan nama sesi unik untuk Anda. Namun sesi dapat diberi nama secara manual dengan dua cara:

1. Menggunakan file AWS Command Line Interface konfigurasi yang terletak di`~.aws/config`. Lihat Menyiapkan AWS Config dengan file. AWS Command Line Interface
2. Menggunakan `%session_id_prefix` sihir. Lihat Sihir didukung oleh sesi AWS Glue interaktif untuk Jupyter .

Nama sesi dihasilkan sebagai berikut:

- Ketika awalan dan session_id disediakan: nama sesi akan menjadi {prefix} - {UUID}.
- Ketika tidak ada yang disediakan: nama sesi akan menjadi {UUID}.

Awalan nama sesi memungkinkan Anda mengenali sesi saat mencantumkannya di konsol AWS CLI atau.

Menentukan peran IAM untuk sesi interaktif

Anda harus menentukan peran AWS Identity and Access Management (IAM) untuk digunakan dengan kode AWS Glue ETL yang Anda jalankan dengan sesi interaktif.

Peran tersebut memerlukan izin IAM yang sama dengan yang diperlukan untuk menjalankan AWS Glue pekerjaan. Lihat Membuat peran IAM AWS Glue untuk informasi selengkapnya tentang membuat peran untuk AWS Glue pekerjaan dan sesi interaktif.

Peran IAM dapat ditentukan dalam dua cara:

- Menggunakan file AWS Command Line Interface konfigurasi yang terletak di `~.aws/config` (Disarankan). Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi sesi dengan ~/.aws/config.

> **Note**
>
> Ketika `%profile` sihir digunakan, konfigurasi untuk `glue_iam_role` profil itu dihormati.

- Menggunakan sihir %iam_role. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sihir didukung oleh sesi AWS Glue interaktif untuk Jupyter .

Mengkonfigurasi sesi dengan profil bernama

AWS Gluesesi interaktif menggunakan kredensil yang sama dengan AWS Command Line Interface atau boto3, dan sesi interaktif menghormati dan bekerja dengan profil bernama seperti yang AWS CLI ditemukan di (`~/.aws/config`Linux dan macOS) atau (Windows). `%USERPROFILE%\.aws \config` Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan profil bernama.

Sesi interaktif memanfaatkan profil bernama dengan mengizinkan Peran AWS Glue Layanan dan Awalan ID Sesi ditentukan dalam profil. Untuk mengonfigurasi peran profil, tambahkan baris untuk `iam_role` kunci and/or `session_id_prefix` ke profil bernama Anda seperti yang ditunjukkan di bawah ini. `session_id_prefix`Tidak memerlukan tanda kutip. Misalnya, jika Anda ingin menambahkan `session_id_prefix`, masukkan nilai`session_id_prefix=myprefix`.

```
[default]
region=us-east-1
aws_access_key_id=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
glue_iam_role=arn:aws:iam::<AccountID>:role/<GlueServiceRole>
session_id_prefix=<prefix_for_session_names>

[user1]
region=eu-west-1
aws_access_key_id=AKIAI44QH8DHBEXAMPLE
aws_secret_access_key=je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY
glue_iam_role=arn:aws:iam::<AccountID>:role/<GlueServiceRoleUser1>
session_id_prefix=<prefix_for_session_names_for_user1>
```

Jika Anda memiliki metode khusus untuk menghasilkan kredensil, Anda juga dapat mengonfigurasi profil Anda untuk menggunakan `credential_process` parameter dalam file Anda`~/.aws/ config`. Misalnya:

```
[profile developer]
region=us-east-1
credential_process = "/Users/Dave/generate_my_credentials.sh" --username helen
```

Anda dapat menemukan detail selengkapnya tentang sumber kredensil melalui `credential_process` parameter di sini: Sumber kredensil dengan proses eksternal.

Jika suatu wilayah atau tidak `iam_role` diatur dalam profil yang Anda gunakan, Anda harus menentukannya menggunakan `%region` dan `%iam_role` sihir di sel pertama yang Anda jalankan.

Mengubah skrip atau buku catatan menjadi pekerjaan AWS Glue

Ada dua cara Anda dapat mengubah skrip atau buku catatan menjadi AWS Glue pekerjaan:

- Gunakan nbconvert untuk mengonversi file dokumen `.ipynb` notebook Jupyter Anda menjadi file. `.py` Untuk informasi selengkapnya, lihat nbconvert: Mengkonversi Notebook ke format lain.
- Unggah file ke AWS Glue Studio Notebook.
  - Dalam AWS Glue Studio konsol, pilih Jobs dari menu navigasi.
  - Di bagian Buat pekerjaan, pilih Jupyter Notebook.
  - Di bagian Opsi, pilih Unggah dan edit buku catatan yang ada.
  - Pilih Pilih file untuk mengunggah `.ipynb` file.

Bekerja dengan operasi streaming di AWS Glue sesi interaktif

Mengalihkan jenis sesi streaming

Gunakan AWS Glue sihir konfigurasi sesi interaktif,`%streaming`, untuk menentukan pekerjaan yang Anda jalankan dan menginisialisasi sesi interaktif streaming.

Sampling input stream untuk pengembangan interaktif

Salah satu alat yang kami peroleh untuk membantu meningkatkan pengalaman interaktif di AWS Glue sesi interaktif adalah penambahan metode baru di bawah `GlueContext` untuk mendapatkan snapshot dari aliran dalam DynamicFrame statis. `GlueContext`memungkinkan Anda untuk memeriksa, berinteraksi, dan mengimplementasikan alur kerja Anda.

Dengan instance `GlueContext` kelas, Anda akan dapat menemukan metode`getSampleStreamingDynamicFrame`. Argumen yang diperlukan untuk metode ini adalah:

- `dataFrame`: Streaming Spark DataFrame
- `options`: Lihat opsi yang tersedia di bawah

Pilihan yang tersedia meliputi:

- WindowSize: Ini juga disebut Durasi Microbatch. Parameter ini akan menentukan berapa lama kueri streaming akan menunggu setelah batch sebelumnya dipicu. Nilai parameter ini harus lebih kecil dari`pollingTimeInMs`.
- pollingTimeInMs: Total panjang waktu metode akan berjalan. Ini akan menembakkan setidaknya satu batch mikro untuk mendapatkan catatan sampel dari aliran input.
- recordPollingLimit: Parameter ini membantu Anda membatasi jumlah total catatan yang akan Anda polling dari aliran.
- (Opsional) Anda juga dapat menggunakan `writeStreamFunction` untuk menerapkan fungsi kustom ini ke setiap fungsi pengambilan sampel rekaman. Lihat di bawah untuk contoh di Scala dan Python.

Scala

```
val sampleBatchFunction = (batchDF: DataFrame, batchId: Long) => {//Optional but
 you can replace your own forEachBatch function here}
val jsonString: String = s"""{"pollingTimeInMs": "10000", "windowSize": "5
 seconds"}"""
val dynFrame = glueContext.getSampleStreamingDynamicFrame(YOUR_STREAMING_DF,
 JsonOptions(jsonString), sampleBatchFunction)
dynFrame.show()
```

Python

```
def sample_batch_function(batch_df, batch_id):
       //Optional but you can replace your own forEachBatch function here
options = {
            "pollingTimeInMs": "10000",
            "windowSize": "5 seconds",
        }
```

```
glue_context.getSampleStreamingDynamicFrame(YOUR_STREAMING_DF, options,
 sample_batch_function)
```

> **Note**
>
> Ketika sampel `DynFrame` kosong, itu bisa disebabkan oleh beberapa alasan:
>
> - Sumber Streaming diatur ke “Terbaru” dan tidak ada data baru yang tertelan selama periode pengambilan sampel.
> - Waktu pemungutan suara tidak cukup untuk memproses catatan yang dicerna. Data tidak akan muncul kecuali seluruh batch telah diproses.

Menjalankan aplikasi streaming dalam sesi interaktif

Masuk AWS Glue sesi interaktif, Anda dapat menjalankan AWS Glue aplikasi streaming seperti bagaimana Anda akan membuat aplikasi streaming di AWS Glue Konsol. Karena sesi interaktif berbasis sesi, menghadapi pengecualian di runtime tidak menyebabkan sesi berhenti. Kami sekarang memiliki manfaat tambahan untuk mengembangkan fungsi batch Anda secara iteratif. Misalnya:

```
def batch_function(data_frame, batch_id):
    log.info(data_frame.count())
    invalid_method_call()
glueContext.forEachBatch(frame=streaming_df, batch_function = batch_function, options =
 {**})
```

Dalam contoh di atas, kami menyertakan penggunaan metode yang tidak valid dan tidak seperti biasa AWS Glue pekerjaan yang akan keluar dari seluruh aplikasi, konteks dan definisi pengkodean pengguna sepenuhnya dipertahankan dan sesi masih beroperasi. Tidak perlu mem-bootstrap cluster baru dan menjalankan kembali semua transformasi sebelumnya. Ini memungkinkan Anda untuk fokus pada iterasi implementasi fungsi batch Anda dengan cepat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penting untuk dicatat bahwa Sesi Interaktif mengevaluasi setiap pernyataan dengan cara pemblokiran sehingga sesi hanya akan mengeksekusi satu pernyataan pada satu waktu. Karena kueri streaming terus menerus dan tidak pernah berakhir, sesi dengan kueri streaming aktif

tidak akan dapat menangani pernyataan tindak lanjut apa pun kecuali jika terputus. Anda dapat mengeluarkan perintah interupsi langsung dari Jupyter Notebook dan kernel kami akan menangani pembatalan untuk Anda.

Ambil urutan pernyataan berikut yang menunggu eksekusi sebagai contoh:

```
Statement 1:
      val number = df.count()
      #Spark Action with deterministic result
      Result: 5

Statement 2:
      streamingQuery.start().awaitTermination()
      #Spark Streaming Query that will be executing continously
      Result: Constantly updated with each microbatch

Statement 3:
      val number2 = df.count()
      #This will not be executed as previous statement will be running indefinitely
```

Mengembangkan dan menguji skrip pekerjaan AWS Glue secara lokal

Saat Anda mengembangkan dan menguji skrip pekerjaan AWS Glue for Spark, ada beberapa opsi yang tersedia:

- AWS Konsol Glue Studio
  - Editor visual
  - Editor skrip
  - AWS Notebook Glue Studio
- Sesi interaktif
  - Buku catatan Jupyter
- Gambar Docker
  - Pembangunan lokal
  - Pengembangan jarak jauh

Anda dapat memilih salah satu opsi di atas berdasarkan kebutuhan Anda.

Jika Anda lebih suka tidak ada kode atau kurang pengalaman kode, editor visual AWS Glue Studio adalah pilihan yang baik.

Jika Anda lebih suka pengalaman notebook interaktif, notebook AWS Glue Studio adalah pilihan yang baik. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Notebook dengan AWS Glue Studio dan AWS Glue. Jika Anda ingin menggunakan lingkungan lokal Anda sendiri, sesi interaktif adalah pilihan yang baik. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan sesi interaktif dengan AWS Glue.

Jika Anda lebih suka pengalaman local/remote pengembangan, gambar Docker adalah pilihan yang baik. Ini membantu Anda mengembangkan dan menguji skrip pekerjaan AWS Glue untuk Spark di mana pun Anda inginkan tanpa menimbulkan biaya AWS Glue.

Jika Anda lebih suka pengembangan lokal tanpa Docker, menginstal direktori pustaka AWS Glue ETL secara lokal adalah pilihan yang baik.

Mengembangkan menggunakan AWS Glue Studio

Editor visual AWS Glue Studio adalah antarmuka grafis yang memudahkan untuk membuat, menjalankan, dan memantau pekerjaan ekstrak, transformasi, dan pemuatan (ETL) di AWS Glue. Anda dapat menyusun alur kerja transformasi data secara visual dan menjalankannya dengan mulus di mesin ETL tanpa server berbasis Apache Spark AWS Glue. Anda dapat memeriksa skema dan hasil data di masing-masing langkah dari tugas tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Panduan Pengguna AWS Glue Studio.

Mengembangkan menggunakan sesi interaktif

Sesi interaktif memungkinkan Anda untuk membangun dan menguji aplikasi dari lingkungan pilihan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan sesi interaktif dengan AWS Glue.

Kembangkan dan uji AWS Glue pekerjaan secara lokal menggunakan image Docker

Untuk platform data siap produksi, proses pengembangan dan CI/CD saluran untuk AWS Glue pekerjaan adalah topik utama. Anda dapat mengembangkan dan menguji AWS Glue pekerjaan secara fleksibel dalam wadah Docker. AWS Glue meng-host gambar Docker di Docker Hub untuk mengatur lingkungan pengembangan Anda dengan utilitas tambahan. Anda dapat menggunakan IDE, notebook, atau REPL pilihan Anda menggunakan pustaka AWS Glue ETL. Topik ini

menjelaskan cara mengembangkan dan menguji pekerjaan AWS Glue versi 5.0 dalam wadah Docker menggunakan gambar Docker.

Gambar Docker yang tersedia

Gambar Docker berikut tersedia untuk AWS Glue Amazon ECR:.

- Untuk AWS Glue versi 5.0: `public.ecr.aws/glue/aws-glue-libs:5`
- Untuk AWS Glue versi 4.0: `public.ecr.aws/glue/aws-glue-libs:glue_libs_4.0.0_image_01`
- Untuk AWS Glue versi 3.0: `public.ecr.aws/glue/aws-glue-libs:glue_libs_3.0.0_image_01`
- Untuk AWS Glue versi 2.0: `public.ecr.aws/glue/aws-glue-libs:glue_libs_2.0.0_image_01`

> **Note**
>
> AWS Glue Gambar Docker kompatibel dengan x86_64 dan arm64.

Dalam contoh ini, kita menggunakan `public.ecr.aws/glue/aws-glue-libs:5` dan menjalankan container pada mesin lokal (Mac, Windows, atau Linux). Gambar kontainer ini telah diuji untuk pekerjaan Spark AWS Glue versi 5.0. Gambar berisi yang berikut:

- Amazon Linux 2023
- AWS Glue Perpustakaan ETL
- Apache Spark 3.5.4
- Buka perpustakaan format tabel; Apache Iceberg 1.7.1, Apache Hudi 0.15.0, dan Delta Lake 3.3.0
- AWS Glue Data Katalog Klien
- Amazon Redshift konektor untuk Apache Spark
- Amazon DynamoDB konektor untuk Apache Hadoop

Untuk menyiapkan wadah Anda, tarik gambar dari Galeri Publik ECR dan kemudian jalankan wadah. Topik ini menunjukkan cara menjalankan container Anda dengan metode berikut, tergantung pada kebutuhan Anda:

- `spark-submit`
- Cangkang REPL (`pyspark`)
- `pytest`
- Kode Studio Visual

Prasyarat

Sebelum Anda mulai, pastikan Docker diinstal dan daemon Docker sedang berjalan. Untuk petunjuk penginstalan, lihat dokumentasi Docker untuk Mac atau Linux. Mesin yang menjalankan Docker meng-host AWS Glue wadah. Juga pastikan bahwa Anda memiliki setidaknya 7 GB ruang disk untuk gambar pada host yang menjalankan Docker.

Untuk informasi selengkapnya tentang pembatasan saat mengembangkan AWS Glue kode secara lokal, lihat Pembatasan pengembangan lokal.

Mengkonfigurasi AWS

Untuk mengaktifkan panggilan AWS API dari penampung, siapkan AWS kredensil dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Di bagian berikut, kami akan menggunakan profil AWS bernama ini.

1. Buat profil AWS bernama.
2. Buka `cmd` di Windows atau terminal Mac/Linux dan jalankan perintah berikut di terminal:

```
PROFILE_NAME="<your_profile_name>"
```

Di bagian berikut, kami menggunakan profil AWS bernama ini.

Jika Anda menjalankan Docker di Windows, pilih ikon Docker (klik kanan) dan pilih Beralih ke wadah Linux sebelum menarik gambar.

Jalankan perintah berikut untuk menarik gambar dari ECR Public:

```
docker pull public.ecr.aws/glue/aws-glue-libs:5
```

Jalankan wadah

Anda sekarang dapat menjalankan wadah menggunakan gambar ini. Anda dapat memilih salah satu dari berikut berdasarkan kebutuhan Anda.

spark-submit

Anda dapat menjalankan skrip AWS Glue pekerjaan dengan menjalankan `spark-submit` perintah pada wadah.

1. Tulis skrip Anda dan simpan seperti `sample.py` pada contoh di bawah ini dan simpan di bawah `/local_path_to_workspace/src/` direktori menggunakan perintah berikut:

```
$ WORKSPACE_LOCATION=/local_path_to_workspace
$ SCRIPT_FILE_NAME=sample.py
$ mkdir -p ${WORKSPACE_LOCATION}/src
$ vim ${WORKSPACE_LOCATION}/src/${SCRIPT_FILE_NAME}
```

2. Variabel ini digunakan dalam perintah docker run di bawah ini. Kode sampel (sample.py) yang digunakan dalam perintah spark-submit di bawah ini disertakan dalam lampiran di akhir topik ini.

   Jalankan perintah berikut untuk menjalankan `spark-submit` perintah pada wadah untuk mengirimkan aplikasi Spark baru:

```
$ docker run -it --rm \
    -v ~/.aws:/home
    /hadoop/.aws \
    -v $WORKSPACE_LOCATION:/home/hadoop/workspace/ \
    -e AWS_PROFILE=$PROFILE_NAME \
    --name glue5_spark_submit \
    public.ecr.aws/glue/aws-glue-libs:5 \
    spark-submit /home/hadoop/workspace/src/$SCRIPT_FILE_NAME
```

3. (Opsional) Konfigurasikan `spark-submit` agar sesuai dengan lingkungan Anda. Misalnya, Anda dapat meneruskan dependensi Anda dengan konfigurasi. `--jars` Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dynamically Loading Spark Properties di dokumentasi Spark.

Cangkang REPL (Pyspark)

Anda dapat menjalankan REPL (`read-eval-print loops`) shell untuk pengembangan interaktif. Jalankan perintah berikut untuk menjalankan PySpark perintah pada wadah untuk memulai shell REPL:

```
$ docker run -it --rm \
    -v ~/.aws:/home/hadoop/.aws \
    -e AWS_PROFILE=$PROFILE_NAME \
```

```
    --name glue5_pyspark \
    public.ecr.aws/glue/aws-glue-libs:5 \
    pyspark
```

Anda akan melihat output berikut:

```
Python 3.11.6 (main, Jan  9 2025, 00:00:00) [GCC 11.4.1 20230605 (Red Hat 11.4.1-2)] on
 linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
Setting default log level to "WARN".
To adjust logging level use sc.setLogLevel(newLevel). For SparkR, use
 setLogLevel(newLevel).
Welcome to
      ____              __
     / __/__  ___ _____/ /__
    _\ \/ _ \/ _ `/ __/  '_/
   /__ / .__/\_,_/_/ /_/\_\   version 3.5.4-amzn-0
      /_/

Using Python version 3.11.6 (main, Jan  9 2025 00:00:00)
Spark context Web UI available at None
Spark context available as 'sc' (master = local[*], app id = local-1740643079929).
SparkSession available as 'spark'.
>>>
```

Dengan shell REPL ini, Anda dapat membuat kode dan menguji secara interaktif.

Pytest

Untuk pengujian unit, Anda dapat menggunakan `pytest` skrip pekerjaan AWS Glue Spark. Jalankan perintah berikut untuk persiapan.

```
$ WORKSPACE_LOCATION=/local_path_to_workspace
$ SCRIPT_FILE_NAME=sample.py
$ UNIT_TEST_FILE_NAME=test_sample.py
$ mkdir -p ${WORKSPACE_LOCATION}/tests
$ vim ${WORKSPACE_LOCATION}/tests/${UNIT_TEST_FILE_NAME}
```

Jalankan perintah berikut untuk menjalankan `pytest` menggunakan`docker run`:

```
$ docker run -i --rm \
```

```
    -v ~/.aws:/home/hadoop/.aws \
    -v $WORKSPACE_LOCATION:/home/hadoop/workspace/ \
    --workdir /home/hadoop/workspace \
    -e AWS_PROFILE=$PROFILE_NAME \
    --name glue5_pytest \
    public.ecr.aws/glue/aws-glue-libs:5 \
    -c "python3 -m pytest --disable-warnings"
```

Setelah `pytest` selesai menjalankan pengujian unit, output Anda akan terlihat seperti ini:

```
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.11.6, pytest-8.3.4, pluggy-1.5.0
rootdir: /home/hadoop/workspace
plugins: integration-mark-0.2.0
collected 1 item

tests/test_sample.py .                                                   [100%]

======================== 1 passed, 1 warning in 34.28s =========================
```

Menyiapkan wadah untuk menggunakan Visual Studio Code

Untuk mengatur wadah dengan Visual Studio Code, selesaikan langkah-langkah berikut:

1. Instal Kode Visual Studio.
2. Instal Python.
3. Instal Visual Studio Code Remote - Wadah
4. Buka folder ruang kerja di Visual Studio Code.
5. Tekan `Ctrl+Shift+P` (Windows/Linux) atau `Cmd+Shift+P` (Mac).
6. Ketik `Preferences: Open Workspace Settings (JSON)`.
7. Tekan Enter.
8. Tempel JSON berikut dan simpan.

```
{
    "python.defaultInterpreterPath": "/usr/bin/python3.11",
    "python.analysis.extraPaths": [
        "/usr/lib/spark/python/lib/py4j-0.10.9.7-src.zip:/usr/lib/spark/python/:/usr/
lib/spark/python/lib/",
```

```
    ]
}
```

Untuk mengatur wadah:

1. Jalankan wadah Docker.

```
$ docker run -it --rm \
    -v ~/.aws:/home/hadoop/.aws \
    -v $WORKSPACE_LOCATION:/home/hadoop/workspace/ \
    -e AWS_PROFILE=$PROFILE_NAME \
    --name glue5_pyspark \
    public.ecr.aws/glue/aws-glue-libs:5 \
    pyspark
```

2. Mulai Kode Visual Studio.
3. Pilih Remote Explorer di menu sebelah kiri, dan pilih`amazon/aws-glue-libs:glue_libs_4.0.0_image_01`.
4. Klik kanan dan pilih Lampirkan di Jendela Saat Ini.
5. Jika dialog berikut muncul, pilih Mengerti.
6. Buka `/home/handoop/workspace/`.
7. Buat AWS Glue PySpark skrip dan pilih Jalankan.

   Anda akan melihat keberhasilan menjalankan skrip.

Perubahan antara gambar AWS Glue 4.0 dan AWS Glue 5.0 Docker

Perubahan besar antara gambar Docker AWS Glue 4.0 dan AWS Glue 5.0:

- Di AWS Glue 5.0, ada gambar kontainer tunggal untuk pekerjaan batch dan streaming. Ini berbeda dari Glue 4.0, di mana ada satu gambar untuk batch dan satu lagi untuk streaming.
- Di AWS Glue 5.0, nama pengguna default wadah adalah`hadoop`. Di AWS Glue 4.0, nama pengguna default adalah`glue_user`.

- Di AWS Glue 5.0, beberapa perpustakaan tambahan termasuk JupyterLab dan Livy telah dihapus dari gambar. Anda dapat menginstalnya secara manual.
- Di AWS Glue 5.0, semua pustaka Iceberg, Hudi dan Delta dimuat sebelumnya secara default, dan variabel lingkungan tidak lagi diperlukan. `DATALAKE_FORMATS` Sebelum AWS Glue 4.0, variabel lingkungan variabel `DATALAKE_FORMATS` lingkungan digunakan untuk menentukan format tabel tertentu yang harus dimuat.

Daftar di atas khusus untuk gambar Docker. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang pembaruan AWS Glue 5.0, lihat Memperkenalkan AWS Glue 5.0 untuk Apache Spark dan Migrating AWS Glue for Spark jobs ke versi 5.0. AWS Glue

Pertimbangan

Perlu diingat bahwa fitur berikut tidak didukung saat menggunakan gambar AWS Glue kontainer untuk mengembangkan skrip pekerjaan secara lokal.

- Bookmark Job
- AWS Glue Penulis parket (Menggunakan format Parket di) AWS Glue
- FillMissingValues mengubah
- FindMatches mengubah
- Pembaca SIMD CSV vektor
- Properti customJdbcDriverS3Path untuk memuat driver JDBC dari jalur Amazon S3
- AWS Glue Kualitas Data
- Deteksi Data Sensitif
- AWS Lake Formation penjual kredenal berbasis izin

Lampiran: Menambahkan driver JDBC dan pustaka Java

Untuk menambahkan driver JDBC yang saat ini tidak tersedia di wadah, Anda dapat membuat direktori baru di bawah ruang kerja Anda dengan file JAR yang Anda butuhkan dan memasang direktori ke dalam perintah `/opt/spark/jars/` docker run. File JAR yang ditemukan `/opt/spark/jars/` di bawah wadah secara otomatis ditambahkan ke Spark Classpath dan akan tersedia untuk digunakan selama pekerjaan dijalankan.

Misalnya, gunakan perintah docker run berikut untuk menambahkan stoples driver JDBC ke shell REPL. PySpark

```
docker run -it --rm \
    -v ~/.aws:/home/hadoop/.aws \
    -v $WORKSPACE_LOCATION:/home/hadoop/workspace/ \
    -v $WORKSPACE_LOCATION/jars/:/opt/spark/jars/ \
    --workdir /home/hadoop/workspace \
    -e AWS_PROFILE=$PROFILE_NAME \
    --name glue5_jdbc \
    public.ecr.aws/glue/aws-glue-libs:5 \
    pyspark
```

Seperti yang disorot dalam Pertimbangan, opsi `customJdbcDriverS3Path` koneksi tidak dapat digunakan untuk mengimpor driver JDBC khusus dari Amazon S3 dalam gambar kontainer. AWS Glue

Titik akhir pengembangan

> **Note**
>
> Pengalaman konsol untuk titik akhir dev telah dihapus pada 31 Maret 2023. Membuat, memperbarui, dan memantau titik akhir dev masih tersedia melalui dan API titik akhir pengembangan AWS Glue CLI.

Kami sangat menyarankan untuk bermigrasi dari titik akhir dev ke sesi interaktif karena alasan yang tercantum di bawah ini. Untuk tindakan yang diperlukan tentang cara bermigrasi dari titik akhir dev ke sesi interaktif, lihat Memigrasi dari titik akhir dev ke sesi interaktif.

Deskripsi	Titik akhir Dev	Sesi interaktif
Dukungan versi Glue	Mendukung AWS Glue versi 0.9 dan 1.0	Mendukung AWS Glue versi 2.0 dan yang lebih baru
Titik akhir Dev tidak tersedia di Asia Pasifik (Jakarta) (`ap-southeast-3`), Timur Tengah (UEA) (), Eropa (Spanyolme`-central-1`) (), Eropa (Zuricheu`-south-`	Sesi interaktif saat ini tidak tersedia di wilayah Timur Tengah (UEAme`-centra l-1`) (), tetapi mungkin tersedia nanti	

Deskripsi	Titik akhir Dev	Sesi interaktif
2) (eu-central-2), atau wilayah baru lainnya di masa mendatang		
Metode akses ke cluster Spark	Mendukung SSH, shell REPL, notebook Jupyter, IDE (mis.) PyCharm	mendukung AWS Glue Studio notebook, notebook Jupyter, berbagai IDEs (misalnya, Visual Studio Code, PyCharm), dan SageMaker notebook AI
Saatnya kueri pertama	Membutuhkan 10-15 menit untuk menyiapkan cluster Spark	Dapat memakan waktu hingga 1 menit untuk menyiapkan cluster Spark fana
Model harga	AWS biaya untuk titik akhir pengembangan berdasarkan waktu titik akhir disediakan dan jumlah. DPUs Titik akhir pengembangan tidak habis waktu. Ada durasi penagihan minimum 10 menit untuk setiap titik akhir pengemban gan yang disediakan. Selain itu, AWS biaya untuk notebook Jupyter di EC2 instans Amazon, dan notebook SageMaker AI saat Anda mengonfigurasinya dengan titik akhir dev.	AWS biaya untuk sesi interakti f berdasarkan waktu sesi aktif dan jumlah DPUs. sesi interaktif memiliki batas waktu idle yang dapat dikonfigurasi. AWS Glue Studio notebook menyediakan antarmuka bawaan untuk sesi interakti f dan ditawarkan tanpa biaya tambahan. Ada durasi penagihan minimum 1 menit untuk setiap sesi interaktif. AWS Glue Studio notebook menyediakan antarmuka bawaan untuk sesi interaktif dan ditawarkan tanpa biaya tambahan
Pengalaman konsol	Hanya tersedia melalui CLI dan API	Tersedia melalui AWS Glue konsol, CLI, dan APIs

Migrasi dari titik akhir dev ke sesi interaktif

Gunakan daftar periksa berikut untuk menentukan metode yang tepat untuk bermigrasi dari titik akhir dev ke sesi interaktif.

Apakah skrip Anda bergantung pada AWS Glue 0.9 atau 1.0 fitur spesifik (misalnya, HDFS, YARN, dll.)?

Jika jawabannya ya, lihat Migrasi AWS Glue pekerjaan untuk AWS Glue versi 3.0. untuk mempelajari cara bermigrasi dari Glue 0.9 atau 1.0 ke Glue 3.0 dan yang lebih baru.

Metode mana yang Anda gunakan untuk mengakses titik akhir dev Anda?

Jika Anda menggunakan metode ini	Kemudian lakukan ini
SageMaker Notebook AI, notebook Jupyter, atau JupyterLab	Migrasi ke AWS Glue Studio notebook dengan mengunduh `.ipynb` file di Jupyter dan membuat yang baru AWS Glue Studio pekerjaan notebook dengan mengunggah `.ipynb` file. Atau, Anda juga dapat menggunak an SageMaker AI Studio dan memilih AWS Glue kernel.
Notebook Zeppelin	Konversi notebook ke notebook Jupyter secara manual dengan menyalin dan menempelk an kode atau secara otomatis menggunak an konverter pihak ketiga seperti ze2nb. Kemudian, gunakan notebook di AWS Glue Studio notebook atau SageMaker AI Studio.
IDE	Lihat Penulis AWS Glue pekerjaan dengan PyCharm menggunakan AWS Glue sesi interaktif, atau Menggunakan sesi interaktif dengan Microsoft Visual Studio Code.
REPL	Instal `aws-glue-session package` secara lokal, lalu jalankan perintah berikut:

Jika Anda menggunakan metode ini	Kemudian lakukan ini
	• Untuk Python: `jupyter console --kernal glue_pyspark` • Untuk Scala: `jupyter console --kernal glue_spark`
SSH	Tidak ada opsi yang sesuai pada sesi interaktif. Atau, Anda dapat menggunakan gambar Docker. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Mengembangkan menggunakan image Docker.

Bagian berikut memberikan informasi tentang penggunaan titik akhir dev untuk mengembangkan pekerjaan di AWS Glue versi 1.0.

Topik

- Mengembangkan skrip menggunakan titik akhir pengembangan
- Mengelola buku catatan

Mengembangkan skrip menggunakan titik akhir pengembangan

> **Note**
>
> Titik Akhir Pengembangan hanya didukung untuk versi AWS Glue sebelum 2.0. Untuk lingkungan interaktif tempat Anda dapat membuat dan menguji skrip ETL, gunakan Notebook di Studio. AWS Glue

AWS Glue dapat membuat lingkungan — dikenal sebagai titik akhir pengembangan — yang dapat Anda gunakan untuk mengembangkan dan menguji skrip ekstrak, transformasi, dan pemuatan (ETL) secara iteratif. Anda dapat membuat, mengedit, dan menghapus titik akhir pengembangan menggunakan AWS Glue konsol atau API.

Mengelola lingkungan pengembangan Anda

Ketika Anda membuat sebuah titik akhir pengembangan, Anda memberikan nilai-nilai konfigurasi untuk penyediaan lingkungan pengembangan. Nilai-nilai ini memberi tahu AWS Glue cara mengatur

jaringan sehingga Anda dapat mengakses titik akhir dengan aman dan titik akhir dapat mengakses penyimpanan data Anda.

Anda kemudian dapat membuat sebuah notebook yang terhubung ke titik akhir, dan menggunakan notebook Anda untuk penulis dan menguji skrip ETL Anda. Ketika Anda sudah puas dengan hasil proses pengembangan Anda, Anda dapat membuat tugas ETL yang menjalankan skrip Anda. Dengan proses ini, Anda dapat menambahkan fungsi dan melakukan debug pada skrip Anda secara interaktif.

Ikuti tutorial di bagian ini untuk mempelajari cara menggunakan titik akhir pengembangan Anda dengan notebook.

Topik

- Alur kerja titik akhir pengembangan
- Bagaimana AWS Glue titik akhir pengembangan bekerja dengan notebook SageMaker
- Menambahkan titik akhir pengembangan
- Mengakses titik akhir pengembangan Anda
- Tutorial: Siapkan notebook Jupyter JupyterLab untuk menguji dan men-debug skrip ETL
- Tutorial: Gunakan notebook SageMaker AI dengan titik akhir pengembangan Anda
- Tutorial: Gunakan shell REPL dengan titik akhir pengembangan Anda
- Tutorial: Siapkan PyCharm profesional dengan titik akhir pengembangan
- Konfigurasi lanjutan: berbagi titik akhir pengembangan di antara banyak pengguna

Alur kerja titik akhir pengembangan

Untuk menggunakan AWS Glue titik akhir pengembangan, Anda dapat mengikuti alur kerja ini:

1. Buat titik akhir pengembangan menggunakan API. Titik akhir tersebut diluncurkan di virtual private cloud (VPC) dengan grup keamanan yang Anda tetapkan.
2. API melakukan polling titik akhir pengembangan hingga disediakan dan siap untuk bekerja. Jika sudah siap, sambungkan ke titik akhir pengembangan menggunakan salah satu metode berikut untuk membuat dan menguji AWS Glue skrip.

    - Buat notebook SageMaker AI di akun Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara membuat sebuah notebook, lihat the section called “Menulis kode dengan AWS Glue Studio buku catatan”.

- Buka sebuah jendela terminal untuk connect langsung ke titik akhir pengembangan.
- Jika Anda memiliki edisi profesional IDE JetBrains PyCharm Python, hubungkan ke titik akhir pengembangan dan gunakan untuk mengembangkan secara interaktif. Jika Anda menyisipkan `pydevd` pernyataan dalam skrip Anda, PyCharm dapat mendukung breakpoint jarak jauh.

3. Setelah Anda selesai melakukan debug dan pengujian di titik akhir pengembangan Anda, Anda dapat menghapusnya.

Bagaimana AWS Glue titik akhir pengembangan bekerja dengan notebook SageMaker

Salah satu cara umum untuk mengakses titik akhir pengembangan Anda adalah dengan menggunakan Jupyter di notebook. SageMaker Notebook Jupyter adalah sebuah aplikasi web sumber terbuka yang banyak digunakan dalam visualisasi, analitik, machine learning, dll. Sesi AWS Glue SageMaker notebook memberi Anda pengalaman notebook Jupyter dengan AWS Glue titik akhir pengembangan. Dalam AWS Glue SageMaker notebook, lingkungan notebook Jupyter sudah dikonfigurasi sebelumnya dengan SparkMagic, plugin Jupyter open source untuk mengirimkan pekerjaan Spark ke cluster Spark jarak jauh. Apache Livy adalah sebuah layanan yang memungkinkan interaksi dengan klaster Spark jarak jauh melalui API REST. Dalam AWS Glue SageMaker notebook, SparkMagic dikonfigurasi untuk memanggil REST API terhadap server Livy yang berjalan pada AWS Glue titik akhir pengembangan.

Alur teks berikut menjelaskan bagaimana masing-masing komponen bekerja:

AWS Glue SageMaker notebook: (Jupyter → SparkMagic) → (jaringan) → AWS Glue titik akhir pengembangan: (Apache Livy → Apache Spark)

Setelah Anda menjalankan skrip Spark yang ditulis di setiap paragraf pada notebook Jupyter, kode Spark dikirimkan ke server Livy melalui SparkMagic, kemudian pekerjaan Spark bernama “Livy-session-N” berjalan di cluster Spark. Tugas ini disebut sesi Livy. Tugas Spark akan berjalan saat sesi notebook masih hidup. Tugas Spark akan diakhiri saat Anda mematikan kernel Jupyter dari notebook, atau saat sesi waktunya habis. Satu tugas Spark diluncurkan untuk setiap file (.ipynb) notebook.

Anda dapat menggunakan satu AWS Glue titik akhir pengembangan dengan beberapa instance SageMaker notebook. Anda dapat membuat beberapa file notebook di setiap instance SageMaker notebook. Saat Anda membuka setiap file notebook dan menjalankan paragraf, maka sesi Livy diluncurkan per file notebook di cluster Spark via. SparkMagic Setiap sesi Livy sesuai dengan saru tugas Spark.

Perilaku default untuk AWS Glue titik akhir pengembangan dan notebook SageMaker

Tugas Spark berjalan berdasarkan Konfigurasi Spark. Ada beberapa cara untuk mengatur konfigurasi Spark (misalnya, konfigurasi cluster Spark, konfigurasi, SparkMagic dll.).

Secara default, Spark mengalokasikan sumber daya klaster untuk sesi Livy berdasarkan konfigurasi klaster Spark. Dalam AWS Glue titik akhir pengembangan, konfigurasi cluster tergantung pada jenis pekerja. Berikut adalah tabel yang menjelaskan konfigurasi umum per jenis pekerja.

	Standar	G.1X	G.2X
`spark.driver.memory`	5G	10G	20G
`spark.executor.memory`	5G	10G	20G
`spark.executor.cores`	4	8	16
`spark.dynamicAllocation.enabled`	BETUL	BETUL	BETUL

Jumlah maksimum pelaksana Spark secara otomatis dihitung berdasarkan kombinasi DPU (atau `NumberOfWorkers`) dan jenis pekerja.

	Standar	G.1X	G.2X
Jumlah maksimal pelaksana Spark	`(DPU - 1) * 2 - 1`	`(NumberOfWorkers - 1)`	`(NumberOfWorkers - 1)`

Misalnya, jika titik akhir pengembangan Anda memiliki 10 pekerja dan jenis pekerja-nya adalah `G.1X`, maka Anda akan memiliki 9 pelaksana Spark dan seluruh klaster akan memiliki memori pelaksana sebesar 90G karena setiap pelaksana akan memiliki memori 10G.

Terlepas dari jenis pekerja yang ditentukan, alokasi sumber daya dinamis Spark akan dinyalakan. Jika set data cukup besar, Spark dapat mengalokasikan semua pelaksana untuk satu sesi Livy tunggal karena `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` tidak diatur secara default. Ini berarti bahwa sesi Livy lainnya pada titik akhir pengembangan yang sama akan menunggu untuk meluncurkan pelaksana baru. Jika set data kecil, maka Spark akan dapat mengalokasikan pelaksana untuk beberapa sesi Livy pada saat yang sama.

> **Note**
>
> Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana sumber daya dialokasikan dalam kasus penggunaan yang berbeda dan bagaimana Anda menetapkan konfigurasi untuk mengubah perilaku, lihat Konfigurasi lanjutan: berbagi titik akhir pengembangan di antara banyak pengguna.

Menambahkan titik akhir pengembangan

Gunakan titik akhir pengembangan untuk mengembangkan dan menguji skrip ekstrak, transformasi, dan muat (ETL) Anda secara berulang AWS Glue. Bekerja dengan titik akhir pengembangan hanya tersedia melalui. AWS Command Line Interface

1. Dalam jendela baris perintah, masukkan sebuah perintah yang serupa dengan perintah berikut.

   ```
   aws glue create-dev-endpoint --endpoint-name "endpoint1" --role-arn
    "arn:aws:iam::account-id:role/role-name" --number-of-nodes "3" --glue-version
    "1.0" --arguments '{"GLUE_PYTHON_VERSION": "3"}' --region "region-name"
   ```

   Perintah ini menentukan AWS Glue versi 1.0. Karena versi ini mendukung Python 2 dan Python 3, Anda dapat menggunakan parameter `arguments` untuk menunjukkan versi Python yang diinginkan. Jika `glue-version` parameter dihilangkan, AWS Glue versi 0.9 diasumsikan. Untuk informasi lebih lanjut tentang AWS Glue versi, lihatGlue version job property.

   Untuk informasi tentang parameter baris perintah tambahan, lihat create-dev-endpointdi Referensi AWS CLI Perintah.

2. (Opsional) Masukkan perintah berikut untuk memeriksa status dari titik akhir pengembangan. Ketika status berubah ke READY, titik akhir pengembangan siap digunakan.

```
aws glue get-dev-endpoint --endpoint-name "endpoint1"
```

Mengakses titik akhir pengembangan Anda

Saat Anda membuat titik akhir pengembangan di cloud pribadi virtual (VPC), AWS Glue mengembalikan hanya alamat IP pribadi. Bidang alamat IP publik tidak diisi. Saat Anda membuat endpoint pengembangan non-VPC, AWS Glue mengembalikan hanya alamat IP publik.

Jika titik akhir pengembangan Anda memiliki sebuah Alamat Publik, maka konfirmasikan bahwa alamat tersebut dapat dijangkau dengan SSH kunci privat untuk titik akhir pengembangan, seperti dalam contoh berikut.

```
ssh -i dev-endpoint-private-key.pem glue@public-address
```

Seandainya titik akhir pengembangan Anda memiliki sebuah Alamat privat, maka subnet VPC Anda dapat diretukan dari internet publik, dan grup keamanannya memungkinkan akses masuk dari klien Anda. Dalam kasus ini, ikuti langkah-langkah berikut untuk melampirkan alamat IP elastis ke titik akhir pengembangan untuk memungkinkan akses dari internet.

> **Note**
>
> Jika Anda ingin menggunakan alamat IP elastis, maka subnet yang sedang digunakan memerlukan gateway internet yang dikaitkan melalui tabel rute.

Untuk mengakses sebuah titik akhir pengembangan dengan melampirkan alamat IP Elastis

1. Buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Di panel navigasi, pilih Titik akhir pengembangan, dan arahkan ke halaman detail titik akhir pengembangan. Catat Alamat privat untuk digunakan di langkah berikutnya.
3. Buka EC2 konsol Amazon di https://console.aws.amazon.com/ec2/.
4. Pada panel navigasi, di bawah Jaringan & Keamanan, pilih Antarmuka Jaringan.

5. Cari DNS Pribadi (IPv4) yang sesuai dengan alamat Pribadi di AWS Glue halaman detail titik akhir pengembangan konsol.

   Anda mungkin perlu mengubah kolom mana yang ditampilkan di EC2 konsol Amazon Anda. Catat ID antarmuka jaringan (ENI) untuk alamat ini (misalnya, `eni-12345678`).
6. Di EC2 konsol Amazon, di bawah Jaringan & Keamanan, pilih Elastis IPs.
7. Pilih Alokasikan alamat baru, lalu pilih Alokasikan untuk mengalokasikan alamat IP Elastis baru.
8. Pada IPs halaman elastis, pilih IP elastis yang baru dialokasikan. Pilih Tindakan, Kaitkan alamat.
9. Pada halaman Kaitkan alamat, lakukan hal berikut:

   - Untuk Tipe sumber daya, pilih Antarmuka jaringan.
   - Pada kotak Antarmuka jaringan, masukkan ID antarmuka jaringan (ENI) untuk alamat privat.
   - Pilih Kaitkan.
10. Konfirmasi bahwa alamat IP Elastis yang baru saja dikaitkan dapat dijangkau dengan kunci privat SSH yang dikaitkan dengan titik akhir pengembangan, seperti dalam contoh berikut.

    ```
    ssh -i dev-endpoint-private-key.pem glue@elastic-ip
    ```

    Untuk informasi tentang menggunakan host bastion untuk mendapatkan akses SSH ke alamat pribadi titik akhir pengembangan, lihat posting Blog AWS Keamanan Terhubung dengan Aman ke Instans Linux yang Berjalan di VPC Amazon Pribadi.

Tutorial: Siapkan notebook Jupyter JupyterLab untuk menguji dan men-debug skrip ETL

Dalam tutorial ini, Anda menghubungkan notebook Jupyter saat JupyterLab berjalan di mesin lokal Anda ke titik akhir pengembangan. Anda melakukan ini sehingga Anda dapat menjalankan, men-debug, dan menguji secara interaktif AWS Glue ekstrak, ubah, dan muat skrip (ETL) sebelum menerapkannya. Tutorial ini menggunakan penerusan port Secure Shell (SSH) untuk menghubungkan mesin lokal Anda ke AWS Glue titik akhir pengembangan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penerusan port di Wikipedia.

Langkah 1: Instal JupyterLab dan Sparkmagic

Anda dapat menginstal JupyterLab dengan menggunakan `conda` atau`pip`. `conda`adalah sistem manajemen paket open-source dan sistem manajemen lingkungan yang berjalan di Windows, macOS, dan Linux. `pip`adalah penginstal paket untuk Python.

Jika Anda menginstal di macOS, maka Anda harus menginstal Xcode sebelum Anda dapat menginstal Sparkmagic.

1. Instal JupyterLab, Sparkmagic, dan ekstensi terkait.

```
$ conda install -c conda-forge jupyterlab
$ pip install sparkmagic
$ jupyter nbextension enable --py --sys-prefix widgetsnbextension
$ jupyter labextension install @jupyter-widgets/jupyterlab-manager
```

2. Periksa direktori `sparkmagic` dari `Location`.

```
$ pip show sparkmagic | grep Location
Location: /Users/username/.pyenv/versions/anaconda3-5.3.1/lib/python3.7/site-
packages
```

3. Ubah direktori Anda ke direktori yang dikembalikan`Location`, dan instal kernel untuk Scala dan. PySpark

```
$ cd /Users/username/.pyenv/versions/anaconda3-5.3.1/lib/python3.7/site-packages
$ jupyter-kernelspec install sparkmagic/kernels/sparkkernel
$ jupyter-kernelspec install sparkmagic/kernels/pysparkkernel
```

4. Mengunduh sampel file `config`.

```
$ curl -o ~/.sparkmagic/config.json https://raw.githubusercontent.com/jupyter-
incubator/sparkmagic/master/sparkmagic/example_config.json
```

   Dalam file konfigurasi ini, Anda dapat mengkonfigurasi parameter terkait Spark seperti `driverMemory` dan `executorCores`.

Langkah 2: Mulai JupyterLab

Ketika Anda mulai JupyterLab, browser web default Anda secara otomatis dibuka, dan URL `http://localhost:8888/lab/workspaces/{workspace_name}` ditampilkan.

```
$ jupyter lab
```

Langkah 3: Memulai penerusan port SSH untuk terhubung ke titik akhir pengembangan Anda

Selanjutnya, gunakan penerusan port lokal SSH untuk meneruskan port lokal (di sini,8998) ke tujuan jarak jauh yang ditentukan oleh AWS Glue (`169.254.76.1:8998`).

1. Buka jendela terminal terpisah yang memberikan Anda akses ke SSH. Pada Microsoft Windows, Anda dapat menggunakan shell BASH yang disediakan oleh Git untuk Windows, atau Anda dapat menginstal Cygwin.
2. Jalankan perintah SSH berikut, dan lakukan modifikasi sebagai berikut:

   - Ganti *`private-key-file-path`* dengan path ke file `.pem` yang berisi kunci privat yang sesuai dengan kunci publik yang Anda gunakan untuk membuat titik akhir pengembangan Anda.
   - Jika Anda sedang meneruskan port yang berbeda dari 8998, ganti 8998 dengan nomor port yang sebenarnya sedang Anda gunakan secara lokal. Alamat `169.254.76.1:8998` adalah port jarak jauh dan tidak diubah oleh Anda.
   - Ganti *`dev-endpoint-public-dns`* dengan alamat DNS publik dari titik akhir pengembangan Anda. Untuk menemukan alamat ini, navigasikan ke titik akhir pengembangan Anda di AWS Glue konsol, pilih nama, dan salin alamat Publik yang tercantum di halaman detail Endpoint.

   ```
   ssh -i private-key-file-path -NTL 8998:169.254.76.1:8998 glue@dev-endpoint-public-dns
   ```

   Anda mungkin akan melihat pesan peringatan seperti yang berikut ini:

   ```
   The authenticity of host 'ec2-xx-xxx-xxx-xx.us-west-2.compute.amazonaws.com
    (xx.xxx.xxx.xx)'
   can't be established.  ECDSA key fingerprint is SHA256:4e97875Brt+1wKzRko
   +JflSnp21X7aTP3BcFnHYLEts.
   Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
   ```

   Masuk **`yes`** dan biarkan jendela terminal terbuka saat Anda menggunakan JupyterLab.
3. Periksa apakah penerusan port SSH berfungsi dengan baik dengan titik akhir pengembangan.

```
$ curl localhost:8998/sessions
{"from":0,"total":0,"sessions":[]}
```

Langkah 4: Jalankan fragmen skrip sederhana dalam paragraf notebook

Sekarang notebook Anda JupyterLab harus bekerja dengan titik akhir pengembangan Anda. Masukkan fragmen skrip berikut ke notebook Anda dan jalankan.

1. Periksa apakah Spark berhasil berjalan. Perintah berikut menginstruksikan Spark untuk menghitung 1 dan kemudian mencetak nilainya.

   ```
   spark.sql("select 1").show()
   ```

2. Periksa apakah AWS Glue Data Catalog integrasi berfungsi. Perintah berikut mencantumkan tabel dalam Katalog Data.

   ```
   spark.sql("show tables").show()
   ```

3. Periksa apakah fragmen skrip sederhana yang menggunakan AWS Glue perpustakaan bekerja.

   Skrip berikut menggunakan metadata tabel `persons_json` dalam AWS Glue Data Catalog untuk membuat `DynamicFrame` dari data sampel Anda. Ia kemudian mencetak jumlah item dan skema data ini.

```
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create a Glue context
glueContext = GlueContext(SparkContext.getOrCreate())

# Create a DynamicFrame using the 'persons_json' table
persons_DyF = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(database="legislators",
 table_name="persons_json")

# Print out information about *this* data
print("Count:  ", persons_DyF.count())
persons_DyF.printSchema()
```

Output dari skrip tersebut adalah sebagai berikut.

```
Count:  1961
root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|    |    |-- lang: string
|-- sort_name: string
|-- images: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- url: string
|-- given_name: string
|-- birth_date: string
|-- id: string
|-- contact_details: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
|    |    |-- value: string
|-- death_date: string
```

Pemecahan Masalah

- Selama instalasi JupyterLab, jika komputer Anda berada di belakang proxy perusahaan atau firewall, Anda mungkin mengalami kesalahan HTTP dan SSL karena profil keamanan khusus yang dikelola oleh departemen TI perusahaan.

  Berikut ini adalah contoh kesalahan khas yang terjadi ketika `conda` tidak dapat terhubung ke repositorinya sendiri:

```
CondaHTTPError: HTTP 000 CONNECTION FAILED for url <https://repo.anaconda.com/pkgs/
main/win-64/current_repodata.json>
```

Ini mungkin terjadi karena perusahaan Anda dapat memblokir koneksi ke repositori yang banyak digunakan di Python dan komunitas. JavaScript Untuk informasi selengkapnya, lihat Masalah Instalasi di JupyterLab situs web.

- Jika Anda menemukan kesalahan koneksi ditolak saat mencoba connect ke titik akhir pengembangan, Anda mungkin menggunakan titik akhir pengembangan yang sudah kedaluwarsa. Cobalah membuat sebuah titik akhir pengembangan baru dan hubungkan kembali.

Tutorial: Gunakan notebook SageMaker AI dengan titik akhir pengembangan Anda

Masuk AWS Glue, Anda dapat membuat titik akhir pengembangan dan kemudian membuat notebook SageMaker AI untuk membantu mengembangkan skrip ETL dan pembelajaran mesin Anda. Notebook SageMaker AI adalah instance komputasi pembelajaran mesin yang dikelola sepenuhnya yang menjalankan aplikasi Notebook Jupyter.

1. Dalam AWS Glue konsol, pilih titik akhir Dev untuk menavigasi ke daftar titik akhir pengembangan.
2. Pilih kotak centang di samping nama titik akhir pengembangan yang ingin Anda gunakan, dan pada menu Tindakan, pilih Buat SageMaker buku catatan.
3. Isi halaman Membuat dan mengkonfigurasi notebook seperti berikut:

   a. Masukkan nama notebook.

   b. Pada Lampirkan ke titik akhir pengembangan, verifikasi titik akhir pengembangan.

   c. Buat atau pilih peran AWS Identity and Access Management (IAM).

      Membuat sebuah peran dianjurkan. Jika Anda menggunakan peran yang sudah ada, pastikan bahwa peran itu memiliki izin yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Langkah 6: Buat kebijakan IAM untuk notebook SageMaker AI”.

   d. (Opsional) Pilih VPC, subnet, dan satu atau beberapa grup keamanan.

   e. (Opsional) Pilih kunci AWS Key Management Service enkripsi.

   f. (Opsional) Tambahkan tag untuk instans notebook.

4. Pilih Buat Notebook. Pada halaman Notebook, pilih ikon refresh di kanan atas, dan lanjutkan hingga Status menunjukkan `Ready`.

5. Pilih kotak centang di samping nama notebook yang baru, kemudian pilih Buka notebook.
6. Buat buku catatan baru: Pada halaman jupyter, pilih Baru, lalu pilih Sparkmagic (). PySpark

   Layar Anda sekarang akan terlihat seperti berikut ini:

7. (Opsional) Di bagian atas halaman, pilih Tanpa judul, dan beri nama untuk notebook tersebut.
8. Untuk memulai sebuah aplikasi Spark, masukkan perintah berikut ke dalam notebook, lalu di toolbar, pilih Jalankan.

   ```
   spark
   ```

   Setelah penundaan sesaat, Anda akan melihat respons berikut:

9. Membuat bingkai dinamis dan menjalankan kueri terhadapnya: Salin, tempel, dan jalankan kode berikut, yang memberikan output jumlah dan skema tabel `persons_json`.

   ```
   import sys
   from pyspark.context import SparkContext
   from awsglue.context import GlueContext
   from awsglue.transforms import *
   glueContext = GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
   persons_DyF = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(database="legislators",
    table_name="persons_json")
   print ("Count:  ", persons_DyF.count())
   persons_DyF.printSchema()
   ```

Tutorial: Gunakan shell REPL dengan titik akhir pengembangan Anda

Masuk AWS Glue, Anda dapat membuat titik akhir pengembangan dan kemudian memanggil shell REPL (Read—Evaluate—Print Loop) untuk menjalankan PySpark kode secara bertahap sehingga Anda dapat men-debug skrip ETL secara interaktif sebelum menerapkannya.

Untuk menggunakan REPL pada titik akhir pengembangan, Anda harus memiliki otorisasi ke SSH ke titik akhir.

1. Pada komputer lokal Anda, buka jendela terminal yang dapat menjalankan perintah SSH, dan tempel di perintah SSH yang sudah diedit. Jalankan perintah.

Dengan asumsi bahwa Anda menerima AWS Glue versi 1.0 dengan Python 3 untuk titik akhir pengembangan, outputnya akan terlihat seperti ini:

```
Python 3.6.8 (default, Aug  2 2019, 17:42:44)
[GCC 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-28)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.
SLF4J: Found binding in [jar:file:/usr/share/aws/glue/etl/jars/glue-assembly.jar!/
org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/usr/lib/spark/jars/slf4j-log4j12-1.7.16.jar!/
org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings for an explanation.
SLF4J: Actual binding is of type [org.slf4j.impl.Log4jLoggerFactory]
Setting default log level to "WARN".
To adjust logging level use sc.setLogLevel(newLevel). For SparkR, use
 setLogLevel(newLevel).
2019-09-23 22:12:23,071 WARN  [Thread-5] yarn.Client (Logging.scala:logWarning(66))
 - Neither spark.yarn.jars nor spark.yarn.archive is set, falling back to uploading
 libraries under SPARK_HOME.
2019-09-23 22:12:26,562 WARN  [Thread-5] yarn.Client (Logging.scala:logWarning(66))
 - Same name resource file:/usr/lib/spark/python/lib/pyspark.zip added multiple
 times to distributed cache
2019-09-23 22:12:26,580 WARN  [Thread-5] yarn.Client (Logging.scala:logWarning(66))
 - Same path resource file:///usr/share/aws/glue/etl/python/PyGlue.zip added
 multiple times to distributed cache.
2019-09-23 22:12:26,581 WARN  [Thread-5] yarn.Client (Logging.scala:logWarning(66))
 - Same path resource file:///usr/lib/spark/python/lib/py4j-src.zip added multiple
 times to distributed cache.
2019-09-23 22:12:26,581 WARN  [Thread-5] yarn.Client (Logging.scala:logWarning(66))
 - Same path resource file:///usr/share/aws/glue/libs/pyspark.zip added multiple
 times to distributed cache.
Welcome to
      ____              __
     / __/__  ___ _____/ /__
    _\ \/ _ \/ _ `/ __/  '_/
   /__ / .__/\_,_/_/ /_/\_\   version 2.4.3
      /_/

Using Python version 3.6.8 (default, Aug  2 2019 17:42:44)
SparkSession available as 'spark'.
>>>
```

2. Uji apakah shell REPL bekerja dengan benar dengan mengetik pernyataan, `print(spark.version)`. Selama yang ditampilkan adalah versi Spark, REPL Anda sekarang siap untuk digunakan.
3. Sekarang Anda dapat mencoba mengeksekusi skrip sederhana berikut, baris demi baris, di shell:

```
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.transforms import *
glueContext = GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
persons_DyF = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(database="legislators",
 table_name="persons_json")
print ("Count:  ", persons_DyF.count())
persons_DyF.printSchema()
```

Tutorial: Siapkan PyCharm profesional dengan titik akhir pengembangan

Tutorial ini menunjukkan cara menghubungkan IDE Python PyCharm Profesional yang berjalan di mesin lokal Anda ke titik akhir pengembangan sehingga Anda dapat menjalankan, men-debug, dan menguji secara interaktif AWS Glue ETL (ekstrak, transfer, dan muat) skrip sebelum menerapkannya. Instruksi dan tangkapan layar dalam tutorial didasarkan pada versi PyCharm Profesional 2019.3.

Untuk terhubung ke titik akhir pengembangan secara interaktif, Anda harus menginstal PyCharm Profesional. Anda tidak dapat melakukan ini dengan menggunakan edisi gratis.

> **Note**
>
> Tutorial ini menggunakan Amazon S3 sebagai sumber data. Jika Anda ingin menggunakan sumber data JDBC sebagai gantinya, maka Anda harus menjalankan titik akhir pengembangan Anda di virtual private cloud (VPC). Untuk terhubung dengan SSH ke titik akhir pengembangan di sebuah VPC, Anda harus membuat terowongan SSH. Tutorial ini tidak menyertakan petunjuk untuk membuat terowongan SSH. Untuk informasi tentang penggunaan SSH untuk terhubung ke titik akhir pengembangan di VPC, lihat Connect dengan Aman ke Instans Linux yang Berjalan di VPC Amazon Pribadi di blog keamanan. AWS

Topik

- Menghubungkan PyCharm profesional ke titik akhir pengembangan
- Menerapkan skrip ke titik akhir pengembangan Anda
- Mengkonfigurasi penerjemah jarak jauh
- Menjalankan skrip Anda di titik akhir pengembangan

Menghubungkan PyCharm profesional ke titik akhir pengembangan

1. Buat proyek pure-Python baru dengan nama. PyCharm `legislators`
2. Membuat file bernama `get_person_schema.py` dalam proyek tersebut dengan konten berikut:

```
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext


def main():
    # Create a Glue context
    glueContext = GlueContext(SparkContext.getOrCreate())

    # Create a DynamicFrame using the 'persons_json' table
    persons_DyF =
 glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(database="legislators",
 table_name="persons_json")

    # Print out information about this data
    print("Count:  ", persons_DyF.count())
    persons_DyF.printSchema()


if __name__ == "__main__":
    main()
```

3. Lakukan salah satu hal berikut ini:

   - Untuk AWS Glue versi 0.9, unduh AWS Glue File pustaka Python,`PyGlue.zip`, dari `https://s3.amazonaws.com/aws-glue-jes-prod-us-east-1-assets/etl/python/PyGlue.zip` ke lokasi yang nyaman di mesin lokal Anda.
   - Untuk AWS Glue versi 1.0 dan yang lebih baru, unduh AWS Glue File pustaka Python,`PyGlue.zip`, dari `https://s3.amazonaws.com/aws-glue-jes-prod-us-`

`east-1-assets/etl-1.0/python/PyGlue.zip` ke lokasi yang nyaman di mesin lokal Anda.

4. Tambahkan `PyGlue.zip` sebagai root konten untuk proyek Anda di PyCharm:

   - Di PyCharm, pilih File, Pengaturan untuk membuka kotak dialog Pengaturan. (Anda juga dapat menekan `Ctrl+Alt+S`.)
   - Perluas proyek `legislators` dan pilih Struktur Proyek. Kemudian di panel kanan, pilih +Tambah Root Konten.
   - Navigasi ke lokasi tempat Anda menyimpan `PyGlue.zip`, pilih, lalu pilih Terapkan.

   Layar Pengaturan akan terlihat seperti berikut ini:

   Biarkan kotak dialog Pengaturan terbuka setelah Anda memilih Terapkan.

5. Konfigurasikan opsi penerapan untuk mengunggah skrip lokal ke titik akhir pengembangan Anda menggunakan SFTP (kemampuan ini hanya tersedia di Profesional): PyCharm

   - Di kotak dialog Pengaturan, perluas bagian Membangun, Eksekusi, Deployment. Pilih subbagian Deployment.
   - Pilih ikon + di bagian atas panel tengah untuk menambahkan sebuah server baru. Atur Jenis-nya ke `SFTP` dan beri nama.
   - Atur Host SFTP ke Alamat Publik dari titik akhir pengembangan Anda, seperti yang tercantum pada halaman detailnya. (Pilih nama titik akhir pengembangan Anda di AWS Glue konsol untuk menampilkan halaman detail). Untuk titik akhir pengembangan yang berjalan di sebuah VPC, atur Host SFTP ke alamat host dan atur port lokal terowongan SSH Anda ke titik akhir pengembangan.
   - Atur Nama pengguna ke `glue`.
   - Atur Jenis autentikasi ke Pasangan kunci (OpenSSH atau Putty). Atur File kunci privat dengan menelusuri ke lokasi di mana file kunci privat dari titik akhir pengembangan Anda terletak. Perhatikan bahwa PyCharm hanya mendukung tipe kunci OpenSSH DSA, RSA dan ECDSA, dan tidak menerima kunci dalam format pribadi Putty. Anda dapat menggunakan up-to-date versi `ssh-keygen` untuk menghasilkan tipe pasangan kunci yang PyCharm menerima, menggunakan sintaks seperti berikut:

     ```
     ssh-keygen -t rsa -f <key_file_name> -C "<your_email_address>"
     ```

- Pilih Uji koneksi, dan biarkan koneksi diuji. Jika koneksi berhasil, pilih Terapkan.

Layar Pengaturan sekarang akan terlihat seperti berikut ini:

Sekali lagi, biarkan kotak dialog Pengaturan terbuka setelah Anda memilih Terapkan.

6. Memetakan direktori lokal ke direktori jarak jauh untuk deployment:

   - Dalam panel kanan di halaman Deployment, pilih tab tengah di bagian atas, yang berlabel Pemetaan.
   - Di kolom Path Deployment, masukkan sebuah path di bawah `/home/glue/scripts/` untuk deployment path proyek Anda. Sebagai contoh: `/home/glue/scripts/legislators`.
   - Pilih Terapkan.

   Layar Pengaturan sekarang akan terlihat seperti berikut ini:

   Pilih OK untuk menutup kotak dialog Pengaturan.

Menerapkan skrip ke titik akhir pengembangan Anda

1. Pilih Alat, Deployment, kemudian pilih nama di mana Anda menyiapkan titik akhir pengembangan Anda, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini:

   Setelah skrip Anda di-deploy, bagian bawah layar akan terlihat seperti berikut ini:

2. Pada bilah menu, pilih Alat, Deployment, Unggah Otomatis (selalu). Pastikan bahwa tanda centang muncul di samping Unggah Otomatis (selalu).

   Ketika opsi ini diaktifkan, PyCharm secara otomatis mengunggah file yang diubah ke titik akhir pengembangan.

Mengkonfigurasi penerjemah jarak jauh

Konfigurasikan PyCharm untuk menggunakan interpreter Python pada titik akhir pengembangan.

1. Dari menu File, pilih Pengaturan.
2. Perluas legislator proyek dan pilih Penerjemah proyek.
3. Pilih ikon roda gigi di samping Penerjemah proyek, dan kemudian pilih Tambahkan.
4. Di kotak dialog Tambahkan Penerjemah Python, di panel sebelah kiri, pilih Penerjemah SSH.
5. Pilih Konfigurasi server yang ada, dan di daftar Konfigurasi deployment, pilih konfigurasi Anda.

   Layar Anda akan terlihat seperti gambar berikut.

6. Pilih Pindahkan server ini ke pengaturan IDE, lalu pilih Selanjutnya.
7. Di bidang Penerjemah, ubah path ke `/usr/bin/gluepython` jika Anda menggunakan Python 2, atau ke `/usr/bin/gluepython3` jika Anda menggunakan Python 3. Lalu pilih Selesai.

Menjalankan skrip Anda di titik akhir pengembangan

Untuk menjalankan skrip tersebut:

- Di panel kiri, klik kanan nama file dan pilih Jalankan ". ***<filename>***

  Setelah serangkaian pesan, output akhir seharusnya menunjukkan jumlah dan skema.

```
Count:   1961
root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- lang: string
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|-- sort_name: string
```

```
|-- images: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- url: string
|-- given_name: string
|-- birth_date: string
|-- id: string
|-- contact_details: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
|    |    |-- value: string
|-- death_date: string


Process finished with exit code 0
```

Anda sekarang disiapkan untuk melakukan debug pada skrip Anda dari jarak jauh pada titik akhir pengembangan Anda.

Konfigurasi lanjutan: berbagi titik akhir pengembangan di antara banyak pengguna

Bagian ini menjelaskan bagaimana Anda dapat memanfaatkan titik akhir pengembangan dengan SageMaker notebook dalam kasus penggunaan umum untuk berbagi titik akhir pengembangan di antara beberapa pengguna.

Konfigurasi penyewaan tunggal

Dalam kasus penggunaan satu penyewa tunggal, untuk menyederhanakan pengalaman developer dan untuk menghindari perebutan sumber daya, dianjurkan agar Anda mengharuskan setiap developer menggunakan titik akhir pengembangan mereka sendiri dengan ukuran yang disesuaikan untuk proyek yang mereka kerjakan. Hal ini juga menyederhanakan keputusan yang berkaitan dengan jenis pekerja dan jumlah DPU dengan menyerahkannya pada kebijaksanaan developer dan proyek yang sedang mereka kerjakan.

Anda tidak perlu mengurus alokasi sumber daya kecuali Anda menjalankan beberapa file notebook secara bersamaan. Jika Anda menjalankan kode dalam beberapa file notebook sekaligus, maka beberapa sesi Livy akan diluncurkan bersamaan. Untuk memisahkan konfigurasi klaster Spark agar menjalankan beberapa sesi Livy pada saat yang sama, Anda dapat mengikuti langkah-langkah yang diperkenalkan dalam kasus penggunaan multi penghuni.

Misalnya, jika titik akhir pengembangan Anda memiliki 10 pekerja dan jenis pekerja-nya adalah `G.1X`, maka Anda akan memiliki 9 pelaksana Spark dan seluruh klaster akan memiliki memori pelaksana sebesar 90G karena setiap pelaksana akan memiliki memori 10G.

Terlepas dari jenis pekerja yang ditentukan, alokasi sumber daya dinamis Spark akan dinyalakan. Jika set data cukup besar, Spark dapat mengalokasikan semua pelaksana untuk satu sesi Livy tunggal karena `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` tidak diatur secara default. Ini berarti bahwa sesi Livy lainnya pada titik akhir pengembangan yang sama akan menunggu untuk meluncurkan pelaksana baru. Jika set data kecil, maka Spark akan dapat mengalokasikan pelaksana untuk beberapa sesi Livy pada saat yang sama.

> **Note**
>
> Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana sumber daya dialokasikan dalam kasus penggunaan yang berbeda dan bagaimana Anda menetapkan konfigurasi untuk mengubah perilaku, lihat Konfigurasi lanjutan: berbagi titik akhir pengembangan di antara banyak pengguna.

Konfigurasi multi-tenancy

> **Note**
>
> Harap dicatat, titik akhir pengembangan dimaksudkan untuk meniru AWS Glue Lingkungan ETL sebagai lingkungan penyewa tunggal. Meskipun penggunaan multi-penghuni dimungkinkan, namun konfigurasi ini merupakan kasus penggunaan lanjutan dan dianjurkan sebagian besar pengguna untuk tetap mempertahankan pola penghuni tunggal untuk setiap titik akhir pengembangan.

Dalam kasus penggunaan multi penghuni, Anda mungkin perlu mengurus alokasi sumber daya. Faktor utamanya adalah jumlah pengguna bersamaan yang menggunakan notebook Jupyter secara bersamaan. Jika tim Anda bekerja dalam alur kerja follow-the-sun "" dan hanya ada satu pengguna Jupyter di setiap zona waktu, maka jumlah pengguna bersamaan hanya satu, jadi Anda tidak perlu khawatir dengan alokasi sumber daya. Namun, jika notebook Anda dibagi di antara beberapa pengguna dan setiap pengguna mengirimkan kode secara sementara waktu, maka Anda akan perlu mempertimbangkan poin di bawah ini.

Untuk mempartisi sumber daya cluster Spark di antara beberapa pengguna, Anda dapat menggunakan SparkMagic konfigurasi. Ada dua cara berbeda untuk mengkonfigurasi SparkMagic.

(A) Gunakan direktif %%configure -f

Jika Anda ingin mengubah konfigurasi per sesi Livy dari notebook, maka Anda dapat menjalankan direktif `%%configure -f` pada paragraf notebook.

Misalnya, jika Anda ingin menjalankan aplikasi Spark pada 5 pelaksana, maka Anda dapat menjalankan perintah berikut pada paragraf notebook.

```
%%configure -f
{"numExecutors":5}
```

Maka Anda akan melihat hanya 5 pelaksana yang berjalan untuk tugas pada Spark UI.

Kami merekomendasikan untuk membatasi jumlah maksimum pelaksana untuk alokasi sumber daya dinamis.

```
%%configure -f
{"conf":{"spark.dynamicAllocation.maxExecutors":"5"}}
```

(B) Ubah SparkMagic file konfigurasi

SparkMagic bekerja berdasarkan Livy API. SparkMagic membuat sesi Livy dengan konfigurasi sepertidriverMemory,,, `driverCores`,`executorMemory`, `executorCores` `numExecutorsconf`, dll. Itulah faktor kunci yang menentukan berapa banyak sumber daya yang dikonsumsi dari seluruh cluster Spark. SparkMagic memungkinkan Anda menyediakan file konfigurasi untuk menentukan parameter yang dikirim ke Livy. Anda dapat melihat contoh file config dalam Repositori Github.

Jika Anda ingin mengubah konfigurasi di semua sesi Livy dari buku catatan, Anda dapat memodifikasi `/home/ec2-user/.sparkmagic/config.json` untuk menambahkan`session_config`.

Untuk memodifikasi file konfigurasi pada instance SageMaker notebook, Anda dapat mengikuti langkah-langkah ini.

1. Buka buku SageMaker catatan.
2. Buka kernel Terminal.

3. Jalankan perintah berikut:

```
sh-4.2$ cd .sparkmagic
sh-4.2$ ls
config.json logs
sh-4.2$ sudo vim config.json
```

Misalnya, Anda dapat menambahkan baris ini ke `/home/ec2-user/.sparkmagic/config.json` dan memulai ulang kernel Jupyter dari notebook.

```
  "session_configs": {
    "conf": {
      "spark.dynamicAllocation.maxExecutors":"5"
    }
  },
```

Panduan dan praktik terbaik

Untuk menghindari konflik sumber daya semacam ini, Anda dapat menggunakan beberapa pendekatan dasar, misalnya:

- Memiliki klaster Spark yang lebih besar dengan meningkatkan `NumberOfWorkers` (penskalaan horizontal) dan meningkatkan `workerType` (penskalaan vertikal)
- Mengalokasikan sumber daya yang lebih sedikit untuk setiap pengguna (lebih sedikit sumber daya per sesi Livy)

Pendekatan Anda akan tergantung pada kasus penggunaan Anda. Jika Anda memiliki titik akhir pengembangan yang lebih besar, dan data-nya tidak dalam jumlah besar, kemungkinan konflik sumber daya akan menurun secara signifikan karena Spark dapat mengalokasikan sumber daya berdasarkan strategi alokasi yang dinamis.

Seperti dijelaskan di atas, jumlah pelaksana Spark dapat dihitung secara otomatis berdasarkan kombinasi DPU (atau `NumberOfWorkers`) dan jenis pekerja. Masing-masing aplikasi Spark meluncurkan satu driver dan beberapa pelaksana. Untuk menghitung Anda akan membutuhkan `NumberOfWorkers` = `NumberOfExecutors + 1`. Matriks di bawah ini menjelaskan berapa banyak kapasitas yang Anda butuhkan dalam titik akhir pengembangan Anda berdasarkan jumlah pengguna bersamaan.

Jumlah pengguna notebook bersamaan	Jumlah pelaksana Spark yang ingin Anda alokasikan per pengguna	Total NumberOfWorkers untuk titik akhir dev Anda
3	5	18
10	5	60
50	5	300

Jika Anda ingin mengalokasikan sumber daya yang lebih sedikit untuk setiap pengguna, `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` (atau `numExecutors`) akan menjadi parameter termudah untuk dikonfigurasi sebagai parameter sesi Livy. Jika Anda mengatur konfigurasi di bawah ini`/home/ec2-user/.sparkmagic/config.json`, maka SparkMagic akan menetapkan maksimum 5 pelaksana per sesi Livy. Hal ini akan membantu memisahkan sumber daya per sesi Livy.

```
"session_configs": {
    "conf": {
      "spark.dynamicAllocation.maxExecutors":"5"
    }
  },
```

Misalkan ada titik akhir pengembangan dengan 18 pekerja (G.1X) dan ada 3 pengguna notebook bersamaan pada saat yang sama. Jika config sesi Anda memiliki `spark.dynamicAllocation.maxExecutors=5` maka setiap pengguna dapat menggunakan 1 driver dan 5 pelaksana. Tidak akan ada konflik sumber daya bahkan ketika Anda menjalankan beberapa paragraf buku catatan pada saat yang bersamaan.

Trade-off

Dengan config sesi `"spark.dynamicAllocation.maxExecutors":"5"` ini, Anda akan dapat menghindari kesalahan konflik sumber daya dan Anda tidak perlu menunggu alokasi sumber daya ketika ada akses pengguna secara bersamaan. Namun demikian, bahkan ketika ada banyak sumber daya gratis (misalnya, tidak ada pengguna bersamaan lainnya), Spark tidak dapat menetapkan lebih dari 5 pelaksana untuk sesi Livy Anda.

Catatan lainnya

Hal ini merupakan praktik yang baik untuk menghentikan kernel Jupyter saat Anda berhenti menggunakan sebuah notebook. Ini akan membebaskan sumber daya dan pengguna notebook lainnya dapat langsung menggunakan sumber daya tersebut tanpa perlu menunggu kernel menjadi kedaluwarsa (auto-shutdown).

Masalah umum

Bahkan ketika Anda sudah mengikuti pedoman, Anda mungkin masih akan mengalami masalah tertentu.

Sesi tidak ditemukan

Ketika Anda mencoba untuk menjalankan sebuah paragraf notebook meskipun sesi Livy Anda telah dihentikan, Anda akan melihat pesan di bawah ini. Untuk mengaktifkan sesi Livy, Anda perlu memulai ulang kernel Jupyter dengan memilih Kernel > Mulai Ulang di menu Jupyter, lalu jalankan paragraf notebook lagi.

```
An error was encountered:
Invalid status code '404' from http://localhost:8998/sessions/13 with error payload:
 "Session '13' not found."
```

Sumber daya YARN tidak cukup

Ketika Anda mencoba untuk menjalankan sebuah paragraf notebook meskipun klaster Spark Anda tidak memiliki cukup sumber daya untuk memulai sesi Livy baru, Anda akan melihat pesan di bawah ini. Anda sering kali dapat menghindari masalah ini dengan mengikuti panduan, namun, mungkin ada kemungkinan bahwa Anda akan menghadapi masalah ini. Untuk mengatasi masalah ini, Anda dapat memeriksa apakah ada sesi Livy aktif yang tidak dibutuhkan. Jika ada sesi Livy yang tidak dibutuhkan, Anda harus mengakhirinya untuk membebaskan sumber daya klaster. Untuk informasi detail, lihat bagian berikutnya.

```
Warning: The Spark session does not have enough YARN resources to start.
The code failed because of a fatal error:
    Session 16 did not start up in 60 seconds..

Some things to try:
a) Make sure Spark has enough available resources for Jupyter to create a Spark
 context.
```

```
b) Contact your Jupyter administrator to make sure the Spark magics library is
 configured correctly.
c) Restart the kernel.
```

Pemantauan dan debugging

Bagian ini menjelaskan teknik untuk melakukan pemantauan sumber daya dan sesi.

Memantau dan men-debug alokasi sumber daya cluster

Anda dapat mengawasi Spark UI untuk memantau berapa banyak sumber daya yang dialokasikan per sesi Livy, dan apa konfigurasi Spark yang berlaku pada tugas. Untuk mengaktifkan Spark UI, lihat Mengaktifkan Apache Spark Web UI untuk Titik Akhir Pengembangan.

(Opsional) Jika Anda membutuhkan tampilan waktu nyata dari Spark UI, Anda dapat mengkonfigurasi terowongan SSH terhadap server riwayat Spark yang berjalan pada klaster Spark.

```
ssh -i <private-key.pem> -N -L 8157:<development endpoint public address>:18080
 glue@<development endpoint public address>
```

Anda kemudian dapat membuka http://localhost:8157 pada peramban Anda untuk melihat Spark UI.

Sesi Livy gratis yang tidak dibutuhkan

Tinjau prosedur ini untuk menutup setiap sesi Livy yang tidak diperlukan dari notebook atau klaster Spark.

(a). Mengakhiri sesi Livy dari sebuah notebook

Anda dapat mematikan kernel pada notebook Jupyter untuk mengakhiri sesi Livy yang tidak dibutuhkan.

(b). Mengakhiri sesi Livy dari klaster Spark

Jika ada sesi Livy yang tidak diperlukan yang masih berjalan, Anda dapat menutup sesi Livy pada klaster Spark.

Sebagai prasyarat untuk melakukan prosedur ini, Anda perlu mengkonfigurasi kunci publik SSH Anda untuk titik akhir pengembangan Anda.

Untuk log in ke klaster Spark, Anda dapat menjalankan perintah berikut:

```
$ ssh -i <private-key.pem> glue@<development endpoint public address>
```

Anda dapat menjalankan perintah berikut untuk melihat sesi Livy yang aktif:

```
$ yarn application -list
20/09/25 06:22:21 INFO client.RMProxy: Connecting to ResourceManager at
 ip-255-1-106-206.ec2.internal/172.38.106.206:8032
Total number of applications (application-types: [] and states: [SUBMITTED, ACCEPTED,
 RUNNING]):2
Application-Id Application-Name Application-Type User Queue State Final-State Progress
 Tracking-URL
application_1601003432160_0005 livy-session-4 SPARK livy default RUNNING UNDEFINED 10%
 http://ip-255-1-4-130.ec2.internal:41867
application_1601003432160_0004 livy-session-3 SPARK livy default RUNNING UNDEFINED 10%
 http://ip-255-1-179-185.ec2.internal:33727
```

Anda kemudian dapat menutup sesi Livy dengan perintah berikut ini:

```
$ yarn application -kill application_1601003432160_0005
20/09/25 06:23:38 INFO client.RMProxy: Connecting to ResourceManager at
 ip-255-1-106-206.ec2.internal/255.1.106.206:8032
Killing application application_1601003432160_0005
20/09/25 06:23:39 INFO impl.YarnClientImpl: Killed application
 application_1601003432160_0005
```

Mengelola buku catatan

> **Note**
>
> Titik Akhir Pengembangan hanya didukung untuk versi AWS Glue sebelum 2.0. Untuk lingkungan interaktif tempat Anda dapat membuat dan menguji skrip ETL, gunakan Notebook di Studio. AWS Glue

Sebuah Notebook memungkinkan pengembangan interaktif dan menguji skrip ETL (extract, transform, and load) Anda pada sebuah titik akhir pengembangan. AWS Glue menyediakan antarmuka untuk notebook SageMaker AI Jupyter. Dengan AWS Glue, Anda membuat dan mengelola notebook SageMaker AI. Anda juga dapat membuka notebook SageMaker AI dari AWS Glue konsol.

Selain itu, Anda dapat menggunakan Apache Spark dengan AI SageMaker AWS Glue titik akhir pengembangan yang mendukung SageMaker AI (tetapi tidak AWS Glue Pekerjaan ETL). SageMaker Spark adalah pustaka Apache Spark open source untuk AI. SageMaker Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Apache Spark dengan Amazon. SageMaker

Important

Mengelola notebook SageMaker AI dengan AWS Glue titik akhir pengembangan tersedia di AWS Wilayah berikut:

Wilayah	Code
US East (Ohio)	`us-east-2`
AS Timur (Virginia Utara)	`us-east-1`
AS Barat (California Utara)	`us-west-1`
US West (Oregon)	`us-west-2`
Asia Pacific (Tokyo)	`ap-northeast-1`
Asia Pacific (Seoul)	`ap-northeast-2`
Asia Pacific (Mumbai)	`ap-south-1`
Asia Pasifik (Singapura)	`ap-southeast-1`
Asia Pacific (Sydney)	`ap-southeast-2`
Kanada (Pusat)	`ca-central-1`
Eropa (Frankfurt)	`eu-central-1`
Eropa (Irlandia)	`eu-west-1`
Eropa (London)	`eu-west-2`

Membangun pekerjaan visual ETL

Bangun pekerjaan ETL visual dengan AWS Glue Studio

AWS Glue Studio menyediakan antarmuka visual untuk membuat, menjalankan, dan memantau Extract/Transform/Load (ETL) pekerjaan di AWS Glue. Pekerjaan AWS Glue terdiri dari logika bisnis yang melakukan pekerjaan ekstrak, transformasi, dan beban (ETL). Dengan AWS Glue Studio, Anda dapat menyusun alur kerja transformasi data secara visual dan menjalankannya dengan mulus di mesin ETL tanpa server AWS Glue berbasis Apache Spark. Anda dapat membuat pekerjaan yang memindahkan dan mengubah data antara berbagai penyimpanan data dan aliran menggunakan drag-and-drop antarmuka tanpa harus mempelajari Spark atau menulis kode.

Sebuah tugas AWS Glue merangkum skrip yang terhubung ke sumber data Anda, memprosesnya, dan kemudian menuliskannya ke target data Anda. Biasanya, sebuah tugas menjalankan skrip extract, transform, and load (ETL). Jobs dapat menjalankan skrip yang dirancang untuk lingkungan runtime Apache Spark dan Ray. Jobs juga dapat menjalankan skrip Python tujuan umum (pekerjaan shell Python.) AWS Gluepemicu dapat memulai pekerjaan berdasarkan jadwal atau acara, atau sesuai permintaan. Anda dapat memantau eksekusi tugas untuk memahami metrik waktu aktif seperti status penyelesaian, durasi, dan waktu mulai.

Anda dapat menggunakan skrip yang dihasilkan AWS Glue atau Anda dapat memberikan milik Anda sendiri. Dengan skema sumber dan lokasi target atau skema, pembuat AWS Glue Studio kode dapat secara otomatis membuat skrip Apache Spark API (). PySpark Anda dapat menggunakan skrip ini sebagai titik awal dan mengedit skrip tersebut untuk memenuhi tujuan Anda.

AWS Gluedapat menulis file output dalam beberapa format data. Setiap jenis pekerjaan dapat mendukung format output yang berbeda. Untuk beberapa format data, format-format kompresi umum dapat ditulis.

Mengelola AWS Glue Pekerjaan di AWS Konsol

Untuk melihat pekerjaan yang ada, masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/. Lalu pilih tab Tugas di AWS Glue. Daftar Tugas menampilkan lokasi skrip yang dikaitkan dengan setiap tugas, kapan tugas terakhir diubah, dan opsi bookmark tugas saat ini.

Anda dapat membuat tugas di bagian ETL pada konsol AWS Glue. Saat membuat pekerjaan baru, atau setelah Anda menyimpan pekerjaan Anda, Anda dapat menggunakan kaleng AWS Glue Studio

untuk memodifikasi pekerjaan ETL Anda. Anda dapat melakukan ini dengan mengedit simpul di editor visual atau dengan mengedit skrip tugas dalam mode developer. Anda juga dapat menambah dan menghapus simpul dalam editor visual untuk membuat tugas ETL yang lebih rumit.

Langkah selanjutnya untuk membuat pekerjaan di AWS Glue Studio

Anda menggunakan editor tugas visual untuk mengkonfigurasi simpul untuk tugas Anda. Setiap simpul merupakan sebuah tindakan, seperti membaca data dari lokasi sumber atau menerapkan transformasi ke data. Setiap simpul yang Anda tambahkan ke tugas Anda memiliki properti yang memberikan informasi tentang lokasi data atau transformasinya.

Langkah selanjutnya untuk membuat dan mengelola tugas Anda adalah:

- Memulai pekerjaan ETL visual di AWS Glue Studio
- Lihat skrip tugas
- Mengubah properti tugas
- Simpan tugas
- Memulai eksekusi tugas
- Melihat informasi untuk eksekusi tugas terbaru
- Mengakses dasbor pemantauan tugas

Bangun aliran ETL visual dengan Amazon SageMaker

Dengan alur kerja Amazon SageMaker Unified Studio, Anda dapat mengatur dan menjalankan serangkaian tugas di Amazon SageMaker Unified Studio. Alur kerja Amazon SageMaker Unified Studio menggunakan Apache Airflow untuk memodelkan prosedur pemrosesan data dan mengatur artefak kode Amazon Unified Studio Anda. SageMaker Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan alur kerja di Amazon SageMaker Unified Studio.

Memulai pekerjaan ETL visual di AWS Glue Studio

Anda dapat menggunakan antarmuka visual sederhana di AWS Glue Studio untuk membuat pekerjaan ETL Anda. Anda menggunakan halaman Tugas untuk membuat tugas baru. Anda juga dapat menggunakan editor skrip atau buku catatan untuk bekerja secara langsung dengan kode di AWS Glue Studio Skrip pekerjaan ETL.

Di halaman Pekerjaan, Anda dapat melihat semua pekerjaan yang telah Anda buat AWS Glue Studio atau AWS Glue. Anda dapat melihat, mengelola, dan menjalankan pekerjaan Anda di halaman ini.

Lihat juga tutorial blog pada contoh lain tentang cara membuat pekerjaan ETL dengan AWS Glue Studio.

Memulai pekerjaan di AWS Glue Studio

AWS Glue memungkinkan Anda membuat pekerjaan melalui antarmuka visual, buku catatan kode interaktif, atau dengan editor skrip. Anda dapat memulai pekerjaan dengan mengklik salah satu opsi atau membuat pekerjaan baru berdasarkan contoh pekerjaan.

Contoh pekerjaan membuat pekerjaan dengan alat pilihan Anda. Misalnya, pekerjaan sampel memungkinkan Anda membuat pekerjaan ETL visual yang menggabungkan file CSV ke dalam tabel catatlog, membuat pekerjaan di buku catatan kode interaktif dengan AWS Glue untuk Ray atau AWS Glue untuk Spark saat bekerja dengan panda, atau buat pekerjaan di notebook kode interaktif dengan SparkSQL.

Menciptakan pekerjaan di AWS Glue Studio dari awal

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue Studio konsol di https://console.aws.amazon.com/gluestudio/.
2. Pilih pekerjaan ETL dari panel navigasi.
3. Di bagian Buat pekerjaan, pilih opsi konfigurasi untuk pekerjaan Anda.

   Opsi untuk membuat pekerjaan dari awal:

   - Visual ETL — penulis dalam antarmuka visual yang berfokus pada aliran data
   - Penulis menggunakan buku catatan kode Interaktif — pekerjaan penulis interaktif di antarmuka notebook berdasarkan Jupyter Notebooks

     Ketika Anda memilih opsi ini, Anda harus memberikan informasi tambahan sebelum membuat sesi penulisan buku catatan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menentukan informasi ini, lihatMemulai dengan notebook di AWS Glue Studio.
   - Kode penulis dengan editor skrip — Bagi mereka yang terbiasa dengan pemrograman dan penulisan skrip ETL, pilih opsi ini untuk membuat pekerjaan Spark ETL baru. Pilih mesin (Python shell, Ray, Spark (Python), atau Spark (Scala). Kemudian, pilih Mulai baru

atau Unggah skrip. mengunggah skrip yang ada dari file lokal. Jika Anda memilih untuk menggunakan editor skrip, Anda tidak dapat menggunakan editor pekerjaan visual untuk merancang atau mengedit pekerjaan Anda.

Pekerjaan Spark dijalankan di lingkungan Apache Spark yang dikelola oleh AWS Glue. Secara default, skrip baru dikodekan dengan Python. Untuk menulis skrip Scala baru, lihatMembuat dan mengedit skrip Scala di AWS Glue Studio.

Menciptakan pekerjaan di AWS Glue Studio dari contoh pekerjaan

Anda dapat memilih untuk membuat pekerjaan dari contoh pekerjaan. Di bagian Contoh pekerjaan, pilih pekerjaan sampel, lalu pilih Buat pekerjaan sampel. Membuat contoh pekerjaan dari salah satu opsi menyediakan templat cepat yang dapat Anda kerjakan.

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue Studio konsol di https://console.aws.amazon.com/gluestudio/.
2. Pilih pekerjaan ETL dari panel navigasi.
3. Pilih opsi buat pekerjaan dari pekerjaan sampel:
   - Tugas ETL visual untuk bergabung dengan beberapa sumber — Baca tiga file CSV, gabungkan data, ubah tipe data, lalu tulis data ke Amazon S3 dan katalogkan untuk kueri nanti.
   - Spark notebook menggunakan Pandas — Jelajahi dan visualisasikan data menggunakan kerangka Pandas populer yang dikombinasikan dengan Spark.
   - Spark notebook menggunakan SQL - Gunakan SQL untuk memulai dengan cepat dengan Apache Spark. Akses data melalui AWS Glue Katalog Data dan mengubahnya menggunakan perintah yang sudah dikenal.
4. Pilih Buat pekerjaan sampel.

Fitur editor tugas

Editor tugas menyediakan fitur-fitur berikut untuk membuat dan mengedit tugas.

- Sebuah diagram visual tugas Anda, dengan simpul untuk setiap tugas: simpul sumber data untuk membaca data; simpul transformasi untuk memodifikasi data; simpul target data untuk menulis data.

Anda dapat melihat dan mengkonfigurasi properti dari setiap simpul dalam diagram tugas tersebut. Anda juga dapat melihat skema dan sampel data untuk setiap simpul dalam diagram tugas tersebut. Fitur ini membantu Anda memverifikasi bahwa tugas Anda memodifikasi dan mengubah data dengan cara yang benar, tanpa harus menjalankan tugas.

- Sebuah Skrip melihat dan mengedit tab, di mana Anda dapat memodifikasi kode yang dihasilkan untuk tugas Anda.
- Tab Job details, tempat Anda dapat mengonfigurasi berbagai pengaturan untuk menyesuaikan lingkungan tempat Anda AWS Glue Pekerjaan ETL berjalan.
- Tab Eksekusi, di mana Anda dapat melihat tugas saat ini dan sebelumnya, melihat status eksekusi tugas, dan mengakses log untuk eksekusi tugas tersebut.
- Tab kualitas data, tempat Anda dapat menerapkan aturan kualitas data ke pekerjaan Anda.
- Tab Jadwal, di mana Anda dapat mengkonfigurasi waktu mulai untuk tugas Anda, atau mengatur eksekusi tugas berulang.
- Tab Kontrol Versi, tempat Anda dapat mengonfigurasi layanan Git untuk digunakan dengan pekerjaan Anda.

Menggunakan pratinjau skema dalam editor tugas visual

Saat membuat atau mengedit tugas Anda, Anda dapat menggunakan tab Skema output untuk melihat skema untuk data Anda.

Sebelum Anda dapat melihat skema, editor tugas memerlukan izin untuk mengakses sumber data. Anda dapat menentukan IAM role pada tab Detail tugas pada editor atau pada tab Skema output untuk sebuah simpul. Jika IAM role memiliki semua izin yang diperlukan untuk mengakses sumber data, Anda kemudian dapat melihat skema pada tab Skema output untuk sebuah simpul.

Menggunakan pratinjau data dalam editor tugas visual

Pratinjau data membantu Anda membuat dan menguji pekerjaan Anda menggunakan sampel data Anda tanpa harus berulang kali menjalankan pekerjaan. Dengan menggunakan pratinjau data, Anda dapat:

- Uji peran IAM untuk memastikan Anda memiliki akses ke sumber data atau target data Anda.

- Periksa apakah transformasi memodifikasi data dengan cara yang dimaksud. Misalnya, jika Anda menggunakan Transformasi filter, Anda dapat memastikan bahwa filter memilih subset data yang tepat.
- Periksa data Anda. Jika set data Anda berisi kolom dengan beberapa jenis nilai, maka pratinjau data akan menampilkan daftar tupel untuk kolom-kolom ini. Setiap tuple berisi tipe data dan nilainya.

> **Note**
>
> Jika Anda menggunakan sesi pratinjau data dan SQL kustom atau node kode kustom, sesi pratinjau data akan mengeksekusi SQL atau blok kode apa adanya untuk seluruh kumpulan data.

Saat membuat atau mengedit pekerjaan Anda, Anda dapat menggunakan tab Pratinjau data di bawah kanvas pekerjaan untuk melihat sampel data Anda. Sesi pratinjau data baru akan dimulai secara otomatis ketika peran sudah dikonfigurasi pada pekerjaan atau peran IAM default telah disiapkan di akun. Jika peran belum dikonfigurasi sebelumnya, Anda dapat memulai sesi dengan memilih peran.

> **Note**
>
> Peran yang Anda pilih untuk sesi pratinjau data juga akan digunakan untuk pekerjaan itu.

Anda dapat melihat status dan kemajuan sesi Anda serta detail sesi dengan mengklik ikon info.

Ketika sesi sudah siap, AWS Glue Studio akan memuat data untuk node yang Anda pilih. Anda dapat melihat% selesai saat berlangsung.

Saat Anda menulis pekerjaan visual Anda, AWS Glue Studio akan secara otomatis memperbarui skema untuk node yang dipilih saat Anda mengaktifkan skema Inferensi dari sesi di tab skema Output.

Untuk mengonfigurasi preferensi pratinjau data Anda:

Pilih ikon pengaturan (simbol roda gigi) untuk mengkonfigurasi preferensi Anda untuk pratinjau data. Pengaturan ini berlaku untuk semua simpul dalam diagram tugas. Anda dapat:

- Pilih untuk membungkus teks dari satu baris ke baris berikutnya. Opsi ini diaktifkan secara default
- Ubah jumlah baris (default ke 200)
- Pilih peran IAM atau buat peran IAM jika diperlukan
- Pilih untuk secara otomatis memulai sesi baru ketika Anda menulis pekerjaan. Ini memberikan sesi interaktif baru saat menulis pekerjaan. Pengaturan ini berlaku di tingkat akun. Setelah diatur, itu akan berlaku untuk semua pengguna di akun Anda saat mengedit pekerjaan apa pun.
- Pilih untuk secara otomatis menyimpulkan skema. Skema output akan secara otomatis disimpulkan untuk node yang dipilih
- Pilih untuk mengimpor secara otomatis AWS Glue perpustakaan. Ini berguna karena akan mencegah pratinjau data memulai ulang sesi baru saat menambahkan transformasi baru yang memerlukan restart sesi

Fitur tambahan termasuk kemampuan untuk:

- Pilih Pratinjau x dari bidang y untuk memilih kolom (bidang) yang akan dipratinjau. Saat Anda mempratinjau data Anda menggunakan pengaturan default, editor tugas menampilkan 5 kolom pertama dari set data Anda. Anda dapat mengubah ini untuk menampilkan semua atau tidak ada (tidak disarankan).
- Gulir melalui jendela pratinjau data baik secara horizontal maupun vertikal.
- Gunakan tombol maksimalkan untuk memperluas tab Pratinjau data untuk meletakkan grafik pekerjaan secara berlebihan untuk melihat struktur data dan data dengan lebih baik. Demikian pula, gunakan tombol minimalkan untuk meminimalkan tab pratinjau Data. Anda juga dapat mengambil panel pegangan dan menyeret ke atas untuk memperluas tab Pratinjau data.

- Gunakan Sesi akhir untuk menghentikan pratinjau data. Ketika Anda menghentikan sesi, Anda dapat memilih peran IAM baru, dan mengatur pengaturan tambahan (seperti mengaktifkan atau menonaktifkan pengaturan untuk secara otomatis memulai sesi baru, menyimpulkan skema, atau mengimpor AWS Glue perpustakaan, dan mulai sesi lagi.

Keterbatasan saat menggunakan pratinjau data

Saat menggunakan pratinjau data, Anda mungkin mengalami keterbatasan atau batasan berikut.

- Pertama kali Anda memilih tab Pratinjau data, Anda harus memilih IAM role. Peran ini harus memiliki izin yang diperlukan untuk mengakses data dan sumber daya lain yang diperlukan untuk membuat pratinjau data tersebut.
- Setelah Anda memberikan IAM role, dibutuhkan beberapa saat sebelum data tersedia dan bisa dilihat. Untuk set data dengan data kurang dari 1 GB, dibutuhkan waktu hingga satu menit. Jika Anda memiliki set data yang besar, Anda harus menggunakan partisi untuk meningkatkan waktu unggah. Memigrasikan data secara langsung dari Amazon S3 memiliki performa terbaik.
- Jika Anda memiliki kumpulan data yang sangat besar, dan dibutuhkan lebih dari 15 menit untuk menanyakan data untuk pratinjau data, permintaan akan habis. Pratinjau data memiliki batas waktu IDLE 30 menit. Untuk meringankan hal ini, kurangi ukuran dataset untuk menggunakan pratinjau data.
- Secara default, Anda melihat 50 kolom pertama di tab Pratinjau data. Jika kolom tidak memiliki nilai data, Anda akan mendapatkan sebuah pesan bahwa tidak ada data untuk ditampilkan. Anda dapat meningkatkan jumlah baris sampel, atau kolom berbeda yang telah dipilih untuk melihat nilai data.
- Pratinjau data saat ini tidak didukung untuk sumber data streaming, atau sumber data yang menggunakan konektor kustom.
- Kesalahan pada satu simpul berpengaruh pada seluruh tugas. Jika salah satu simpul memiliki kesalahan dengan data pratinjau, maka kesalahan akan muncul pada semua simpul sampai Anda memperbaikinya.
- Jika Anda mengubah sumber data untuk tugas tersebut, maka simpul anak dari sumber data tersebut mungkin perlu diperbarui agar sesuai dengan skema baru. Misalnya, jika Anda memiliki ApplyMapping node yang memodifikasi kolom, dan kolom tidak ada di sumber data pengganti, Anda perlu memperbarui node ApplyMapping transformasi.
- Jika Anda melihat tab Pratinjau data untuk simpul transformasi kueri SQL, dan kueri SQL menggunakan nama bidang yang salah, maka tab Pratinjau data akan menunjukkan kesalahan.

Pembuatan kode skrip

Saat Anda menggunakan editor visual untuk membuat pekerjaan, kode ETL dibuat secara otomatis untuk Anda. AWS Glue Studio membuat skrip pekerjaan fungsional dan lengkap, dan menyimpannya di lokasi Amazon S3.

Ada dua bentuk kode yang dihasilkan oleh AWS Glue Studio: versi asli, atau Klasik, dan versi yang lebih baru dan efisien. Secara default, generator kode baru digunakan untuk membuat skrip pekerjaan. Anda dapat membuat skrip pekerjaan menggunakan pembuat kode klasik pada tab Script dengan memilih tombol sakelar Hasilkan skrip klasik.

Beberapa perbedaan dalam versi baru dari kode yang dihasilkan meliputi:

- Blok komentar besar tidak lagi ditambahkan ke skrip
- Struktur output dalam kode menggunakan nama node yang Anda tentukan di editor visual. Dalam skrip kelas, struktur output hanya diberi nama`DataSource0`,`DataSource1`,`Transform0`,`Transform1`,`DataSink0`,`DataSink1`, dan sebagainya.
- Perintah panjang dibagi menjadi beberapa baris untuk menghilangkan kebutuhan untuk menggulir di halaman untuk melihat seluruh perintah.

Fitur baru di AWS Glue Studio memerlukan versi baru pembuatan kode, dan tidak akan berfungsi dengan skrip kode klasik. Anda diminta untuk memperbarui pekerjaan ini ketika Anda mencoba menjalankannya.

Mengubah data dengan AWS Glue transformasi terkelola

AWS Glue Studio menyediakan dua jenis transformasi:

- AWS Glue-native transforms - tersedia untuk semua pengguna dan dikelola oleh AWS Glue.
- Transformasi visual khusus - memungkinkan Anda mengunggah transformasi Anda sendiri untuk digunakan AWS Glue Studio

AWS Glue node transformasi data terkelola

AWS Glue Studio menyediakan serangkaian transformasi bawaan yang dapat Anda gunakan untuk memproses data Anda. Data Anda melewati dari satu simpul dalam diagram tugas ke simpul yang lain dalam struktur data yang disebut `DynamicFrame`, yang merupakan ekstensi untuk `DataFrame` Apache Spark SQL.

Dalam diagram pra-populasi untuk suatu pekerjaan, antara sumber data dan node target data adalah simpul transformasi Change Schema. Anda dapat mengkonfigurasi simpul transformasi ini untuk memodifikasi data Anda, atau Anda dapat menggunakan transformasi tambahan.

Transformasi bawaan berikut tersedia dengan AWS Glue Studio:

- ChangeSchema: Petakan kunci properti data di sumber data ke kunci properti data di target data. Anda dapat mengganti nama kunci, memodifikasi tipe data untuk kunci, dan memilih kunci mana yang akan dibuang dari set data.
- SelectFields: Pilih kunci properti data yang ingin Anda simpan.
- DropFields: Pilih kunci properti data yang ingin Anda jatuhkan.
- RenameField: Ganti nama kunci properti data tunggal.
- Spigot: Menulis sampel data ke sebuah bucket Amazon S3.
- Join: Menggabungkan dua set data menjadi satu set data menggunakan frasa perbandingan pada kunci properti data tertentu. Anda dapat menggunakan join bagian dalam, luar, kiri, kanan, kiri semi, dan lawan kiri.
- Union: Gabungkan baris dari lebih dari satu sumber data yang memiliki skema yang sama.
- SplitFields: Pisahkan kunci properti data menjadi dua`DynamicFrames`. Output adalah sebuah kumpulan `DynamicFrames`: satu dengan kunci properti data yang dipilih, dan satu dengan kunci properti data yang tersisa.
- SelectFromCollection: Pilih salah satu `DynamicFrame` dari koleksi`DynamicFrames`. Outputnya adalah `DynamicFrame` yang dipilih.
- FillMissingValues: Temukan catatan dalam kumpulan data yang memiliki nilai yang hilang dan tambahkan bidang baru dengan nilai yang disarankan yang ditentukan oleh imputasi
- Filter: Membagi set data menjadi dua, berdasarkan syarat filter.
- Jatuhkan Bidang Null: Menghapus kolom dari kumpulan data jika semua nilai dalam kolom adalah 'null'.
- Jatuhkan Duplikat: Menghapus baris dari sumber data Anda dengan memilih untuk mencocokkan seluruh baris atau menentukan kunci.
- SQL: Memasukkan kode SparkSQL ke bidang entri teks untuk menggunakan kueri SQL untuk mengubah data. Outputnya adalah satu `DynamicFrame`.
- Agregat: Melakukan perhitungan (seperti rata-rata, jumlah, min, maks) pada bidang dan baris yang dipilih, dan membuat bidang baru dengan nilai yang baru dihitung.
- Flatten: Ekstrak bidang di dalam struct ke bidang tingkat atas.
- UUID: Tambahkan kolom dengan Universally Unique Identifier untuk setiap baris.
- Identifier: Tambahkan kolom dengan pengidentifikasi numerik untuk setiap baris.

- Ke stempel waktu: Ubah kolom menjadi tipe stempel waktu.
- Format timestamp: Mengkonversi kolom stempel waktu ke string yang diformat.
- Transformasi Router Bersyarat: Terapkan beberapa kondisi ke data yang masuk. Setiap baris data yang masuk dievaluasi oleh kondisi filter grup dan diproses menjadi grup yang sesuai.
- Transformasi Kolom Gabungan: Bangun kolom string baru menggunakan nilai kolom lain dengan spacer opsional.
- Transformasi String Split: Memecah string menjadi array token menggunakan ekspresi reguler untuk menentukan bagaimana pemisahan dilakukan.
- Array To Columns transform: Ekstrak beberapa atau semua elemen kolom tipe array ke kolom baru.
- Tambahkan transformasi Timestamp Saat Ini: Tandai baris dengan waktu pemrosesan data. Ini berguna untuk tujuan audit atau untuk melacak latensi dalam pipa data.
- Pivot Rows to Columns transform: Agregat kolom numerik dengan memutar nilai unik pada kolom terpilih yang menjadi kolom baru. Jika beberapa kolom dipilih, nilainya digabungkan untuk memberi nama kolom baru.
- Unpivot Columns To Rows transform: Ubah kolom menjadi nilai kolom baru yang menghasilkan baris untuk setiap nilai unik.
- Transformasi Pemrosesan Autobalance: Mendistribusikan kembali data dengan lebih baik di antara para pekerja. Ini berguna jika data tidak seimbang atau karena berasal dari sumber tidak memungkinkan pemrosesan paralel yang cukup di atasnya.
- Transformasi Kolom Derived: Tentukan kolom baru berdasarkan rumus matematika atau ekspresi SQL di mana Anda dapat menggunakan kolom lain dalam data, serta konstanta dan literal.
- Transformasi pencarian: Tambahkan kolom dari tabel katalog yang ditentukan saat kunci cocok dengan kolom pencarian yang ditentukan dalam data.
- Explode Array atau Map Into Rows transform: Ekstrak nilai dari struktur bersarang menjadi baris individual yang lebih mudah dimanipulasi.
- Transformasi pencocokan rekaman: Memanggil transformasi klasifikasi data pembelajaran mesin Record Matching yang ada.
- Hapus baris null transform: Hapus dari baris dataset yang memiliki semua kolom sebagai null, atau kosong.
- Mengurai transformasi kolom JSON: Parse kolom string yang berisi data JSON dan mengubahnya menjadi struct atau kolom array, tergantung apakah JSON adalah objek atau array, masing-masing.

- Ekstrak transformasi jalur JSON: Ekstrak kolom baru dari kolom string JSON.
- Ekstrak fragmen string dari ekspresi reguler: Ekstrak fragmen string menggunakan ekspresi reguler dan buat kolom baru darinya, atau beberapa kolom jika menggunakan grup regex.
- Transformasi kustom: Masukkan kode ke bidang entri teks untuk menggunakan transformasi kustom. Outputnya adalah kumpulan `DynamicFrames`.

Menggunakan resep persiapan data di AWS Glue Studio

Transformasi resep persiapan data memungkinkan Anda untuk membuat resep persiapan data dari awal menggunakan antarmuka penulisan gaya kisi interaktif. Ini juga memungkinkan Anda untuk mengimpor AWS Glue DataBrew resep yang ada dan kemudian mengeditnya AWS Glue Studio.

Node Resep Persiapan Data tersedia dari panel Sumber Daya. Anda dapat menghubungkan simpul Resep Persiapan Data ke node lain dalam alur kerja visual, apakah itu node sumber Data atau node transformasi lainnya. Setelah memilih AWS Glue DataBrew resep dan versi, langkah-langkah yang diterapkan dalam resep terlihat di tab properti simpul.

Prasyarat

- Jika mengimpor AWS Glue DataBrew resep, Anda memiliki izin IAM yang diperlukan seperti yang dijelaskan dalam. Impor AWS Glue DataBrew resep di AWS Glue Studio
- Sesi pratinjau data harus dibuat.

Batasan

- AWS Glue DataBrew resep hanya didukung di DataBrew daerah komersial.
- Tidak semua AWS Glue DataBrew resep didukung oleh AWS Glue. Beberapa resep tidak akan dapat dijalankan AWS Glue Studio.
  - Resep dengan `UNION` dan `JOIN` transformasi tidak didukung, namun, AWS Glue Studio sudah memiliki node transformasi “Join” dan “Union” yang dapat digunakan sebelum atau sesudah simpul Resep Persiapan Data.
- Simpul Resep Persiapan Data didukung untuk pekerjaan yang dimulai dengan AWS Glue versi 4.0. Versi ini akan dipilih secara otomatis setelah simpul Resep Persiapan Data ditambahkan ke pekerjaan.
- Simpul Resep Persiapan Data membutuhkan Python. Ini secara otomatis diatur ketika simpul Resep Persiapan Data ditambahkan ke pekerjaan.

- Menambahkan simpul Resep Persiapan Data baru ke grafik visual akan secara otomatis memulai ulang sesi Pratinjau Data Anda dengan pustaka yang benar untuk menggunakan simpul Resep Persiapan Data.
- Transformasi berikut tidak didukung untuk impor atau pengeditan di simpul Resep Persiapan Data:`GROUP_BY`,, `PIVOT` `UNPIVOT`, dan`TRANSPOSE`.

Fitur tambahan

Ketika Anda telah memilih transformasi Resep Persiapan Data, Anda memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan tambahan setelah memilih resep Penulis.

- Tambahkan langkah — Anda dapat menambahkan langkah tambahan ke resep sesuai kebutuhan dengan memilih ikon tambahkan langkah, atau menggunakan bilah alat di panel Pratinjau dengan memilih tindakan.

- Impor resep — pilih Lebih dari itu Impor resep untuk digunakan dalam AWS Glue Studio pekerjaan Anda.

- Unduh sebagai YAMG — pilih Lainnya lalu Unduh sebagai YAMG untuk mengunduh resep Anda untuk disimpan di luar. AWS Glue Studio
- Unduh sebagai JSON — pilih Lainnya lalu Unduh sebagai JSON untuk mengunduh resep Anda untuk disimpan di luar. AWS Glue Studio
- Urungkan dan ulangi langkah resep — Anda dapat membatalkan dan mengulang langkah resep di panel Pratinjau saat bekerja dengan data di kisi.

Penulis dan jalankan resep persiapan data dalam pekerjaan ETL AWS Glue visual

Dalam skenario ini, Anda dapat membuat resep persiapan data tanpa harus terlebih dahulu membuatnya DataBrew. Sebelum Anda dapat mulai membuat resep, Anda harus:

- Miliki sesi Pratinjau Data yang aktif berjalan. Ketika sesi pratinjau data SIAP, maka Resep Penulis akan menjadi aktif dan Anda dapat mulai menulis atau mengedit resep Anda.

- Pastikan sakelar untuk pustaka lem impor otomatis diaktifkan.

  Anda dapat melakukan ini dengan memilih ikon roda gigi di panel Pratinjau Data.

Untuk menulis resep persiapan data di AWS Glue Studio:

1. Tambahkan transformasi Resep Persiapan Data ke kanvas pekerjaan Anda. Transformasi Anda harus terhubung ke induk node sumber data. Saat menambahkan simpul Resep Persiapan Data, node akan memulai ulang dengan pustaka yang tepat dan Anda akan melihat Bingkai Data sedang disiapkan.

2. Setelah sesi Pratinjau Data siap, data dengan langkah-langkah yang diterapkan sebelumnya akan muncul di bagian bawah layar.
3. Pilih Resep Penulis. Ini akan memungkinkan Anda untuk memulai resep baru AWS Glue Studio.

4. Di panel Transform di sebelah kanan kanvas pekerjaan, masukkan nama untuk resep persiapan data Anda.
5. Di sisi kiri, kanvas akan diganti dengan tampilan grid data Anda. Di sebelah kanan, panel Transform akan berubah untuk menunjukkan langkah-langkah resep Anda. Pilih Tambahkan langkah untuk menambahkan langkah pertama dalam resep Anda.

6. Di panel Transform, pilih untuk mengurutkan, mengambil tindakan pada kolom, dan memfilter nilai. Misalnya, pilih Ganti nama kolom.

7. Di panel Transform di sisi kanan, opsi untuk mengganti nama kolom memungkinkan Anda memilih kolom sumber untuk mengganti nama, dan memasukkan nama kolom baru. Setelah Anda melakukannya, pilih Terapkan.

   Anda dapat melihat pratinjau setiap langkah, membatalkan langkah, dan menyusun ulang langkah-langkah dan menggunakan salah satu ikon tindakan, seperti Filter, Urutkan, Pisahkan, Gabungkan, dll. Saat Anda melakukan tindakan di kisi data, langkah-langkahnya ditambahkan ke resep di panel Transform.

Jika Anda perlu membuat perubahan, Anda dapat melakukan ini di panel Pratinjau dengan melihat pratinjau hasil dari setiap langkah, membatalkan langkah, dan menyusun ulang langkah-langkah. Sebagai contoh:

- Undo/redo step — batalkan langkah dengan memilih ikon undo. Anda dapat mengulangi langkah dengan memilih ikon redo.

- Susun ulang langkah — saat Anda menyusun ulang langkah, AWS Glue Studio akan memvalidasi setiap langkah dan memberi tahu Anda jika langkah tersebut tidak valid.

8. Setelah Anda menerapkan langkah, panel Transform akan menunjukkan semua langkah dalam resep Anda. Anda dapat menghapus semua langkah untuk memulai dari awal, menambahkan lebih banyak langkah dengan memilih ikon tambahkan, atau memilih Selesai Penulisan Resep.

9. Pilih Simpan di sisi kanan atas layar Anda. Langkah resep Anda tidak akan disimpan sampai Anda menyimpan pekerjaan Anda.

Impor AWS Glue DataBrew resep di AWS Glue Studio

Dalam AWS Glue DataBrew, resep adalah serangkaian langkah transformasi data. AWS Glue DataBrew resep menentukan bagaimana mengubah data yang telah dibaca dan tidak menjelaskan di mana dan bagaimana membaca data, serta bagaimana dan di mana untuk menulis data. Ini dikonfigurasi di node Sumber dan Target diAWS Glue Studio. Untuk informasi selengkapnya tentang resep, lihat Membuat dan menggunakan AWS Glue DataBrew resep.

Untuk menggunakan AWS Glue DataBrew resepAWS Glue Studio, mulailah dengan membuat resep di AWS Glue DataBrew. Jika Anda memiliki resep yang ingin Anda gunakan, Anda dapat melewati langkah ini.

Izin IAM untuk AWS Glue DataBrew

Topik ini memberikan informasi untuk membantu Anda memahami tindakan dan sumber daya yang dapat digunakan oleh administrator IAM dalam kebijakan AWS Identity and Access Management (IAM) untuk transformasi Resep Persiapan Data.

Untuk informasi tambahan tentang keamanan di AWS Glue, lihat Manajemen Akses.

> **Note**
>
> Tabel berikut mencantumkan izin yang dibutuhkan pengguna jika mengimpor resep yang ada AWS Glue DataBrew .

Persiapan Data Resep mengubah tindakan

Tindakan	Deskripsi
`databrew:ListRecipes`	Memberikan izin untuk mengambil resep AWS Glue DataBrew .
`databrew:ListRecipeVersions`	Memberikan izin untuk mengambil versi AWS Glue DataBrew resep.
`databrew:DescribeRecipe`	Memberikan izin untuk mengambil deskripsi AWS Glue DataBrew resep.

Peran yang Anda gunakan untuk mengakses fungsi ini harus memiliki kebijakan yang memungkinkan beberapa AWS Glue DataBrew tindakan. Anda dapat mencapainya dengan menggunakan `AWSGlueConsoleFullAccess` kebijakan yang mencakup tindakan yang diperlukan atau menambahkan kebijakan sebaris berikut ke peran Anda:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "databrew:ListRecipes",
                "databrew:ListRecipeVersions",
                "databrew:DescribeRecipe"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
```

```
        }
    ]
}
```

Untuk menggunakan transformasi Resep Persiapan Data, Anda harus menambahkan `IAM:PassRole` tindakan ke kebijakan izin.

Izin tambahan yang diperlukan

Tindakan	Deskripsi
`iam:PassRole`	Memberikan izin kepada IAM untuk memungkinkan pengguna melewati peran yang disetujui.

Tanpa izin ini terjadi kesalahan berikut:

```
"errorCode": "AccessDenied"
"errorMessage": "User: arn:aws:sts::account_id:assumed-role/AWSGlueServiceRole is not
authorized to perform: iam:PassRole on resource: arn:aws:iam::account_id:role/service-
role/AWSGlueServiceRole
because no identity-based policy allows the iam:PassRole action"
```

Mengimpor resep AWS Glue DataBrew

Untuk mengimpor AWS Glue DataBrew resep dan menggunakannya diAWS Glue Studio:

Jika Anda memiliki simpul Resep Persiapan Data yang ada dan Anda ingin mengedit langkah-langkah resep secara langsung AWS Glue Studio, Anda harus mengimpor langkah-langkah resep ke dalam AWS Glue Studio pekerjaan Anda.

1. Mulai AWS Glue pekerjaan AWS Glue Studio dengan sumber data.
2. Tambahkan simpul Resep Persiapan Data ke kanvas pekerjaan.

3. Di panel Transform, masukkan nama untuk resep Anda.
4. Pilih satu atau lebih node induk dengan memilih node yang tersedia di kanvas dari daftar drop-down.

5. Pilih Resep Penulis. Jika Resep Penulis berwarna abu-abu, itu tidak tersedia sampai orang tua node dipilih dan sesi pratinjau data telah selesai.

6. Bingkai data memuat dan menunjukkan informasi terperinci tentang data sumber Anda.

   Pilih ikon tindakan lainnya dan pilih Impor resep.

7. Gunakan panduan resep Impor untuk menyelesaikan langkah-langkahnya. Pada langkah 1, cari resep Anda, pilih, dan pilih Berikutnya.

8. Pada langkah 2, pilih opsi impor Anda. Anda dapat memilih untuk Menambahkan resep baru ke resep yang ada atau Timpa resep yang sudah ada. Pilih Berikutnya.

9. Pada langkah 3, validasi langkah-langkah resep. Setelah Anda mengimpor AWS Glue DataBrew resep Anda, Anda dapat mengedit resep ini langsung di AWS Glue Studio.

10. Setelah ini, langkah-langkah akan diimpor sebagai bagian dari AWS Glue pekerjaan Anda. Buat perubahan konfigurasi yang diperlukan di tab Detail pekerjaan, seperti menamai pekerjaan Anda dan menyesuaikan kapasitas yang dialokasikan sesuai kebutuhan. Pilih Simpan untuk menyimpan pekerjaan dan resep Anda.

    > **Note**
    >
    > JOIN, UNION, GROUP_BY, PIVOT, UNPIVOT, TRANSPOSE tidak didukung untuk impor resep, juga tidak akan tersedia dalam mode pembuatan resep.

11. Secara opsional, Anda dapat menyelesaikan penulisan pekerjaan dengan menambahkan node transformasi lain sesuai kebutuhan dan menambahkan node target Data.

    Jika Anda menyusun ulang langkah-langkah setelah mengimpor resep, AWS Glue lakukan validasi pada langkah-langkah tersebut. Misalnya, jika Anda mengganti nama dan kemudian menghapus kolom, dan Anda memindahkan langkah hapus di atas, maka langkah ganti nama akan menjadi tidak valid. Anda kemudian dapat mengedit langkah-langkah untuk memperbaiki kesalahan validasi.

Migrasi dari AWS Glue DataBrew ke AWS Glue Studio

Jika Anda memiliki resep AWS Glue DataBrew, gunakan daftar periksa berikut untuk memigrasikan resep Anda ke Glue AWS Studio.

Jika Anda ingin	Kemudian lakukan ini
Izinkan pengguna untuk mengambil AWS Glue DataBrew resep, versi resep, dan deskripsi resep.	Tambahkan izin IAM ke kebijakan yang memungkinkan peran Anda mengakses tindakan yang diperlukan. Lihat Izin IAM untuk AWS Glue DataBrew.
Impor AWS Glue DataBrew resep yang ada ke AWS Glue Studio.	Ikuti langkah-langkah di Mengimpor resep AWS Glue DataBrew.
Impor resep dengan JOIN dan UNION.	Resep dengan transformasi UNION dan JOIN tidak didukung. Gunakan transformasi Gabung dan Serikat di AWS Glue Studio sebelum atau sesudah simpul Resep Persiapan Data.

Menggunakan Change Schema untuk memetakan ulang kunci properti data

Transformasi Change Schema memetakan ulang kunci properti data sumber ke dalam konfigurasi yang diinginkan untuk data target. Dalam simpul transformasi Skema Perubahan, Anda dapat:

- Mengubah nama beberapa kunci properti data.
- Mengubah tipe data kunci properti data, jika tipe data baru didukung dan ada path transformasi antara dua tipe data.
- Memilih subset kunci properti data dengan menunjukkan kunci properti data yang ingin Anda buang.

Anda juga dapat menambahkan node Change Schema tambahan ke diagram pekerjaan sesuai kebutuhan — misalnya, untuk memodifikasi sumber data tambahan atau mengikuti transformasi Gabung.

Menggunakan Change Schema dengan tipe data desimal

Saat menggunakan transformasi Change Schema dengan tipe data desimal, transformasi Change Schema memodifikasi presisi ke nilai default (10,2). Untuk memodifikasi ini dan mengatur presisi untuk kasus penggunaan Anda, Anda dapat menggunakan transformasi Kueri SQL dan mentransmisikan kolom dengan presisi tertentu.

Misalnya, jika Anda memiliki kolom input bernama "DecimalCol" dari jenis Desimal, dan Anda ingin memetakannya kembali ke kolom keluaran bernama "OutputDecimalCol" dengan presisi spesifik (18,6), Anda akan:

1. Tambahkan transformasi Query SQL berikutnya setelah transformasi Change Schema.
2. Dalam transformasi SQL Query, gunakan kueri SQL untuk mentransmisikan kolom yang dipetakan ulang ke presisi yang diinginkan. Kueri SQL akan terlihat seperti ini:

   ```
   SELECT col1, col2, CAST(DecimalCol AS DECIMAL(18,6)) AS OutputDecimalCol
   FROM __THIS__
   ```

   Dalam query SQL di atas:

   - `col1` dan `col2` adalah kolom lain dalam data Anda yang ingin Anda lewati tanpa modifikasi.
   - `DecimalCol` adalah nama kolom asli dari data input.
   - `CAST (DecimalCol AS DECIMAL (18,6)) `melemparkan` DecimalCol `ke tipe Desimal dengan presisi 18 digit dan 6 tempat desimal.
   - `AS OutputDecimalCol `mengganti nama kolom yang dicor menjadi` `. OutputDecimalCol

Dengan menggunakan transformasi SQL Query, Anda dapat mengganti presisi default yang ditetapkan oleh transformasi Change Schema dan secara eksplisit melemparkan kolom Desimal ke presisi yang diinginkan. Pendekatan ini memungkinkan Anda memanfaatkan transformasi Change Schema untuk mengganti nama dan merestrukturisasi data Anda sambil menangani persyaratan presisi untuk kolom Desimal melalui transformasi SQL Query berikutnya.

Menambahkan transformasi Change Schema ke pekerjaan Anda

> **Note**
>
> Transformasi Change Schema tidak peka huruf besar/kecil.

Untuk menambahkan node transformasi Change Schema ke diagram pekerjaan Anda

1. (Opsional) Buka panel Resource dan kemudian pilih Change Schema untuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda, jika diperlukan.
2. Di panel properti node, masukkan nama untuk node dalam diagram pekerjaan. Jika sebuah induk simpul belum dipilih, maka pilihlah sebuah simpul dari daftar Induk simpul untuk digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi tersebut.
3. Pilih tab Transform di panel properti node.
4. Memodifikasi skema input:
   - Untuk mengubah nama kunci properti data, masukkan nama baru untuk kunci tersebut di bidang Kunci target.
   - Untuk mengubah tipe data untuk kunci properti data, pilih tipe data baru untuk kunci tersebut dari daftar Jenis data.
   - Untuk menghapus kunci properti data dari skema target, pilih kotak centang Buang untuk kunci itu.
5. (Opsional) Setelah mengkonfigurasi properti simpul transformasi, Anda dapat melihat skema yang telah diubah untuk data Anda dengan memilih tab Skema output di panel detail simpul. Pertama kali Anda memilih tab ini untuk setiap simpul dalam tugas Anda, Anda akan diminta untuk memberikan IAM role untuk mengakses data. Jika Anda belum menentukan IAM role pada tab Detail tugas, maka Anda akan diminta untuk memasukkan IAM role di sini.
6. (Opsional) Setelah mengkonfigurasi properti simpul dan properti transformasi, Anda dapat melihat pratinjau set data yang diubah dengan memilih tab Pratinjau data di panel detail simpul. Pertama kali Anda memilih tab ini untuk setiap simpul dalam tugas Anda, Anda akan diminta untuk memberikan IAM role untuk mengakses data. Ada biaya yang terkait dengan penggunaan fitur ini, dan penagihan akan dimulai langsung setelah Anda memberikan IAM role.

Menggunakan Drop Duplikat

Transformasi Drop Duplicates menghapus baris dari sumber data Anda dengan memberi Anda dua opsi. Anda dapat memilih untuk menghapus baris duplikat yang benar-benar sama, atau Anda dapat memilih untuk memilih bidang yang cocok dan hanya menghapus baris tersebut berdasarkan bidang yang Anda pilih.

Misalnya, dalam kumpulan data ini, Anda memiliki baris duplikat di mana semua nilai di beberapa baris persis sama dengan baris lain, dan beberapa nilai dalam baris sama atau berbeda.

Baris	Nama	Email	Umur	Status	Catatan
1	Sukacita	sukacita @gmail	33	NY	
2	Tim	tim @gmail	45	OH	
3	Mawar	mawar @gmail	23	NJ	
4	Tim	tim @gmail	42	OH	
5	Mawar	mawar @gmail	23	NJ	
6	Tim	tim @gmail	42	OH	ini adalah baris duplikat dan cocok sepenuhnya pada semua nilai sebagai baris #4
7	Mawar	mawar @gmail	23	NJ	Ini adalah baris duplikat dan cocok sepenuhnya pada semua nilai sebagai baris #5

Jika Anda memilih untuk mencocokkan seluruh baris, baris 6 dan 7 akan dihapus dari kumpulan data. Kumpulan data sekarang:

Baris	Nama	Email	Umur	Status
1	Sukacita	sukacita @gmail	33	NY

Baris	Nama	Email	Umur	Status
2	Tim	tim @gmail	45	OH
3	Mawar	mawar @gmail	23	NJ
4	Tim	tim @gmail	42	OH
5	Mawar	mawar @gmail	23	NJ

Jika Anda memilih untuk menentukan kunci, Anda dapat memilih untuk menghapus baris yang cocok dengan 'nama' dan 'email'. Ini memberi Anda kontrol yang lebih baik tentang apa yang dimaksud dengan 'baris duplikat' untuk kumpulan data Anda. Dengan menentukan 'nama' dan 'email', kumpulan data sekarang:

Baris	Nama	Email	Umur	Status
1	Sukacita	sukacita @gmail	33	NY
2	Tim	tim @gmail	45	OH
3	Mawar	mawar @gmail	23	NJ

Beberapa hal yang perlu diingat:

- Agar baris dikenali sebagai duplikat, nilainya peka huruf besar. semua nilai dalam baris harus memiliki casing yang sama - ini berlaku untuk salah satu opsi yang Anda pilih (Cocokkan seluruh baris atau Tentukan kunci).
- Semua nilai dibaca sebagai string.
- Transformasi Drop Duplicates menggunakan perintah Spark DropDuplicates.
- Saat menggunakan transformasi Drop Duplicates, baris pertama disimpan dan baris lainnya dijatuhkan.
- Transformasi Drop Duplicates tidak mengubah skema kerangka data. Jika Anda memilih untuk menentukan kunci, semua bidang disimpan dalam kerangka data yang dihasilkan.

Menggunakan SelectFields untuk menghapus sebagian besar kunci properti data

Anda dapat membuat subset kunci properti data dari dataset menggunakan transformasi. SelectFields Anda menunjukkan kunci properti data mana yang ingin Anda simpan dan sisanya akan dihapus dari set data.

> **Note**
>
> SelectFieldsTransformasinya peka huruf besar/kecil. Gunakan ApplyMappingjika Anda memerlukan cara case-insensitive untuk memilih bidang.

Untuk menambahkan node SelectFields transformasi ke diagram pekerjaan Anda

1. (Opsional) Buka panel Resource, lalu pilih SelectFieldsuntuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda, jika diperlukan.
2. Pada tab Properti simpul, masukkan nama untuk simpul dalam diagram tugas. Jika sebuah induk simpul belum dipilih, maka pilihlah sebuah simpul dari daftar Induk simpul untuk digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi tersebut.
3. Pilih tab Transformasi di panel detail simpul.
4. Di bawah judul SelectFields, pilih kunci properti data dalam kumpulan data yang ingin Anda simpan. Kunci properti data yang tidak dipilih akan dibuang dari set data.

   Anda juga dapat memilih kotak centang yang ada di samping judul kolom Bidang untuk secara otomatis memilih semua kunci properti data dalam set data. Kemudian Anda dapat membatalkan pilihan kunci properti data individu untuk menghapusnya dari set data.
5. (Opsional) Setelah mengkonfigurasi properti simpul transformasi, Anda dapat melihat skema yang telah diubah untuk data Anda dengan memilih tab Skema output di panel detail simpul. Pertama kali Anda memilih tab ini untuk setiap simpul dalam tugas Anda, Anda akan diminta untuk memberikan IAM role untuk mengakses data. Jika Anda belum menentukan IAM role pada tab Detail tugas, maka Anda akan diminta untuk memasukkan IAM role di sini.
6. (Opsional) Setelah mengkonfigurasi properti simpul dan properti transformasi, Anda dapat melihat pratinjau set data yang diubah dengan memilih tab Pratinjau data di panel detail simpul. Pertama kali Anda memilih tab ini untuk setiap simpul dalam tugas Anda, Anda akan diminta untuk memberikan IAM role untuk mengakses data. Ada biaya yang terkait dengan penggunaan fitur ini, dan penagihan akan dimulai langsung setelah Anda memberikan IAM role.

Menggunakan DropFields untuk menyimpan sebagian besar kunci properti data

Anda dapat membuat subset kunci properti data dari dataset menggunakan transformasi. DropFields Anda menunjukkan kunci properti data mana yang ingin Anda hapus dari set data dan kunci sisanya akan dipertahankan.

> **Note**
>
> DropFieldsTransformasinya peka huruf besar/kecil. Gunakan Ubah Skema jika Anda memerlukan cara yang tidak peka huruf besar/kecil untuk memilih bidang.

Untuk menambahkan node DropFields transformasi ke diagram pekerjaan Anda

1. (Opsional) Buka panel Resource dan kemudian pilih DropFieldsuntuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda, jika diperlukan.
2. Pada tab Properti simpul, masukkan nama untuk simpul dalam diagram tugas. Jika sebuah induk simpul belum dipilih, maka pilihlah sebuah simpul dari daftar Induk simpul untuk digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi tersebut.
3. Pilih tab Transformasi di panel detail simpul.
4. Di bawah judul DropFields, pilih kunci properti data untuk dijatuhkan dari sumber data.

   Anda juga dapat memilih kotak centang yang ada di samping judul kolom Bidang untuk secara otomatis memilih semua kunci properti data dalam set data. Kemudian Anda dapat membatalkan pilihan masing-masing kunci properti data untuk mempertahankannya dalam set data.
5. (Opsional) Setelah mengkonfigurasi properti simpul transformasi, Anda dapat melihat skema yang telah diubah untuk data Anda dengan memilih tab Skema output di panel detail simpul. Pertama kali Anda memilih tab ini untuk setiap simpul dalam tugas Anda, Anda akan diminta untuk memberikan IAM role untuk mengakses data. Jika Anda belum menentukan IAM role pada tab Detail tugas, maka Anda akan diminta untuk memasukkan IAM role di sini.
6. (Opsional) Setelah mengkonfigurasi properti simpul dan properti transformasi, Anda dapat melihat pratinjau set data yang diubah dengan memilih tab Pratinjau data di panel detail simpul. Pertama kali Anda memilih tab ini untuk setiap simpul dalam tugas Anda, Anda akan diminta untuk memberikan IAM role untuk mengakses data. Ada biaya yang terkait dengan penggunaan fitur ini, dan penagihan akan dimulai langsung setelah Anda memberikan IAM role.

Mengganti nama sebuah bidang dalam set data

Anda dapat menggunakan RenameFieldtransformasi untuk mengubah nama kunci properti individual dalam kumpulan data.

> **Note**
>
> RenameFieldTransformasinya peka huruf besar/kecil. Gunakan ApplyMappingjika Anda membutuhkan transformasi case-insensitive.

> **Tip**
>
> Jika Anda menggunakan transformasi Change Schema, Anda dapat mengganti nama beberapa kunci properti data dalam dataset dengan satu transformasi.

Untuk menambahkan node RenameField transformasi ke diagram pekerjaan Anda

1. (Opsional) Buka panel Resource dan kemudian pilih RenameFielduntuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda, jika diperlukan.
2. Pada tab Properti simpul, masukkan nama untuk simpul dalam diagram tugas. Jika sebuah induk simpul belum dipilih, maka pilihlah sebuah simpul dari daftar Induk simpul untuk digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi tersebut.
3. Pilih tab Transformasi.
4. Pada judul Bidang data, pilih sebuah kunci properti dari sumber data dan kemudian masukkan nama baru di bidang Nama bidang baru.
5. (Opsional) Setelah mengkonfigurasi properti simpul transformasi, Anda dapat melihat skema yang telah diubah untuk data Anda dengan memilih tab Skema output di panel detail simpul. Pertama kali Anda memilih tab ini untuk setiap simpul dalam tugas Anda, Anda akan diminta untuk memberikan IAM role untuk mengakses data. Jika Anda belum menentukan IAM role pada tab Detail tugas, maka Anda akan diminta untuk memasukkan IAM role di sini.
6. (Opsional) Setelah mengkonfigurasi properti simpul dan properti transformasi, Anda dapat melihat pratinjau set data yang diubah dengan memilih tab Pratinjau data di panel detail simpul. Pertama kali Anda memilih tab ini untuk setiap simpul dalam tugas Anda, Anda akan diminta untuk memberikan IAM role untuk mengakses data. Ada biaya yang terkait dengan penggunaan fitur ini, dan penagihan akan dimulai langsung setelah Anda memberikan IAM role.

Menggunakan Spigot untuk mengambil sampel dari set data Anda

Untuk menguji transformasi yang dilakukan oleh tugas Anda, Anda mungkin ingin mendapatkan sampel data untuk memeriksa apakah transformasi bekerja sebagaimana mestinya. Transformasi Spigot menulis subset catatan dari set data ke file JSON dalam sebuah bucket Amazon S3. Metode pengambilan sampel data dapat berupa jumlah tertentu dari catatan dari awal file atau faktor probabilitas yang digunakan untuk memilih catatan.

Untuk menambahkan simpul transformasi Spigot ke diagram tugas Anda

1. (Opsional) Buka panel Resource dan kemudian pilih Spigot untuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda, jika diperlukan.
2. Pada tab Properti simpul, masukkan nama untuk simpul dalam diagram tugas. Jika sebuah induk simpul belum dipilih, maka pilihlah sebuah simpul dari daftar Induk simpul untuk digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi tersebut.
3. Pilih tab Transformasi di panel detail simpul.
4. Masukkan sebuah path Amazon S3 atau pilih Jelajahi S3 untuk memilih lokasi di Amazon S3. Ini adalah lokasi di mana tugas menulis file JSON yang berisi sampel data.
5. Masukkan informasi untuk metode pengambilan sampel. Anda dapat menentukan nilai untuk Jumlah catatan untuk menulis mulai dari awal set data dan Ambang probabilitas (dimasukkan sebagai nilai desimal dengan nilai maksimum 1) dari pemilihan catatan yang diberikan.

   Misalnya, untuk menulis 50 catatan pertama dari set data, Anda akan mengatur Jumlah catatan ke 50 dan Ambang probabilitas ke 1 (100%).

Menggabungkan set data

Transformasi Join memungkinkan Anda untuk menggabungkan dua set data menjadi satu. Anda menentukan nama-nama kunci dalam skema dari setiap set data yang akan dibandingkan. Output `DynamicFrame` berisi baris di mana kunci memenuhi syarat penggabungan. Baris di setiap set data yang memenuhi syarat penggabungan digabungkan menjadi satu baris dalam output `DynamicFrame` yang berisi semua kolom yang ditemukan di salah satu set data.

Untuk menambahkan simpul transformasi Join ke diagram tugas Anda

1. Jika hanya ada satu sumber data yang tersedia, maka Anda harus menambahkan simpul sumber data baru ke diagram tugas.

2. Pilih salah satu simpul sumber untuk penggabungan. Buka panel Resource dan kemudian pilih Gabung untuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda.
3. Pada tab Properti simpul, masukkan nama untuk simpul dalam diagram tugas.
4. Pada tab Properti simpul, pada judul Simpul, tambahkan simpul induk sehingga ada dua set data yang menyediakan masukan untuk penggabungan. Induk dapat berupa simpul sumber data atau simpul transformasi.

   > **Note**
   >
   > Sebuah transformasi join hanya dapat memiliki dua simpul induk.

5. Pilih tab Transformasi.

   Jika Anda melihat pesan yang menunjukkan bahwa ada nama kunci yang bertentangan, Anda dapat:

   - Pilih Selesaikan untuk secara otomatis menambahkan node ApplyMappingtransformasi ke diagram pekerjaan Anda. ApplyMapping Node menambahkan awalan ke kunci apa pun dalam kumpulan data yang memiliki nama yang sama dengan kunci di kumpulan data lainnya. Sebagai contoh, jika Anda menggunakan nilai default **`right`**, maka setiap kunci dalam set data kanan yang memiliki nama yang sama dengan kunci pada set data kiri akan diubah namanya menjadi `(right)`*`key name`*.
   - Secara manual, tambahkan simpul transformasi sebelumnya dalam diagram tugas untuk menghapus atau mengubah nama kunci yang bertentangan.
6. Pilih jenis penggabungan dalam daftar Jenis penggabungan.

   - Penggabungan dalam: Mengembalikan baris dengan kolom dari kedua set data untuk setiap kecocokan berdasarkan syarat penggabungan. Baris yang tidak memenuhi syarat penggabungan tidak dikembalikan.
   - Penggabungan kiri: Semua baris dari set data kiri dan hanya baris dari set data kanan yang memenuhi syarat penggabungan.
   - Penggabungan kanan: Semua baris dari set data kanan dan hanya baris dari set data kiri yang memenuhi syarat penggabungan.
   - Penggabungan luar: Semua baris dari kedua set data.
   - Penggabungan semi kiri: Semua baris dari set data kiri yang memiliki kecocokan di set data kanan berdasarkan syarat penggabungan.

- Penggabungan kebalikan kiri: Semua baris di set data kiri yang tidak memiliki kecocokan di set data kanan berdasarkan syarat penggabungan.

7. Pada tab Transformasi, pada judul Syarat penggabungan, pilih Tambahkan syarat. Pilih kunci properti dari setiap set data yang akan dibandingkan. Kunci properti di sisi kiri operator perbandingan disebut sebagai set data kiri dan kunci properti di sebelah kanan disebut sebagai set data kanan.

   Untuk syarat penggabungan yang lebih kompleks, Anda dapat menambahkan kunci pencocokan tambahan dengan memilih Tambahkan syarat lebih dari sekali. Jika Anda secara tidak sengaja menambahkan sebuah syarat, Anda dapat memilih ikon hapus ( ) untuk menghapusnya.

8. (Opsional) Setelah mengkonfigurasi properti simpul transformasi, Anda dapat melihat skema yang telah diubah untuk data Anda dengan memilih tab Skema output di panel detail simpul. Pertama kali Anda memilih tab ini untuk setiap simpul dalam tugas Anda, Anda akan diminta untuk memberikan IAM role untuk mengakses data. Jika Anda belum menentukan IAM role pada tab Detail tugas, maka Anda akan diminta untuk memasukkan IAM role di sini.

9. (Opsional) Setelah mengkonfigurasi properti simpul dan properti transformasi, Anda dapat melihat pratinjau set data yang diubah dengan memilih tab Pratinjau data di panel detail simpul. Pertama kali Anda memilih tab ini untuk setiap simpul dalam tugas Anda, Anda akan diminta untuk memberikan IAM role untuk mengakses data. Ada biaya yang terkait dengan penggunaan fitur ini, dan penagihan akan dimulai langsung setelah Anda memberikan IAM role.

Untuk contoh skema output penggabungan, pertimbangkan penggabungan antara dua set data dengan kunci properti berikut:

```
Left: {id, dept, hire_date, salary, employment_status}
Right: {id, first_name, last_name, hire_date, title}
```

Penggabungan dikonfigurasi untuk mencocokkan berdasarkan kunci `id` dan `hire_date` menggunakan operator perbandingan =.

Karena kedua set data mengandung kunci `id` dan `hire_date`, Anda pilih Ubah untuk secara otomatis menambahkan prefiks **`right`** ke kunci dalam set data kanan.

Kunci dalam skema output akan:

```
{id, dept, hire_date, salary, employment_status,
(right)id, first_name, last_name, (right)hire_date, title}
```

Menggunakan Union untuk menggabungkan baris

Anda menggunakan node transformasi Union ketika Anda ingin menggabungkan baris dari lebih dari satu sumber data yang memiliki skema yang sama.

Ada beberapa jenis transformasi Union:

1. SEMUA — saat menerapkan SEMUA, serikat yang dihasilkan tidak menghapus baris duplikat.
2. DISTINCT — saat menerapkan DISTINCT, gabungan yang dihasilkan menghapus baris duplikat.

Serikat vs Bergabung

Anda menggunakan Union untuk menggabungkan baris. Anda menggunakan Gabung untuk menggabungkan kolom.

Menggunakan transformasi Union di kanvas Visual ETL

1. Tambahkan lebih dari satu sumber data untuk melakukan transformasi serikat. Untuk menambahkan sumber data, buka Panel Sumber Daya, lalu pilih sumber data dari tab Sumber. Sebelum menggunakan transformasi Union, Anda harus memastikan bahwa semua sumber data yang terlibat dalam serikat memiliki skema dan struktur yang sama.
2. Bila Anda memiliki setidaknya dua sumber data yang ingin Anda gabungkan menggunakan transformasi Union, buat transformasi Union dengan menambahkannya ke kanvas. Buka Resource Panel di kanvas dan cari 'Union'. Anda juga dapat memilih tab Transforms di Resource Panel dan gulir ke bawah sampai Anda menemukan Union transform, lalu pilih Union.
3. Pilih node Union pada kanvas pekerjaan. Di jendela properti Node, pilih node induk untuk terhubung ke transformasi Union.
4. AWS Glue memeriksa kompatibilitas untuk memastikan bahwa transformasi Union dapat diterapkan ke semua sumber data. Jika skema untuk sumber data sama, operasi akan diizinkan. Jika sumber data tidak memiliki skema yang sama, pesan kesalahan yang tidak valid ditampilkan: “Skema input dari gabungan ini tidak sama. Pertimbangkan ApplyMapping untuk menggunakan untuk mencocokkan skema.” Untuk memperbaikinya, pilih Gunakan ApplyMapping.
5. Pilih jenis Union.

1. Semua - Secara default, tipe All Union dipilih; ini akan menghasilkan baris duplikat jika ada dalam kombinasi data.
2. Distinct - Pilih Distinct jika Anda ingin baris duplikat dihapus dari kombinasi data yang dihasilkan.

Menggunakan SplitFields untuk membagi kumpulan data menjadi dua

SplitFieldsTransformasi memungkinkan Anda untuk memilih beberapa kunci properti data dalam dataset input dan memasukkannya ke dalam satu kumpulan data dan kunci yang tidak dipilih ke dalam kumpulan data terpisah. Output dari transformasi ini adalah sebuah kumpulan `DynamicFrames`.

> **Note**
>
> Anda harus menggunakan SelectFromCollectiontransformasi untuk mengubah koleksi `DynamicFrames` menjadi satu `DynamicFrame` sebelum Anda dapat mengirim output ke lokasi target.

SplitFieldsTransformasinya peka huruf besar/kecil. Tambahkan ApplyMappingtransformasi sebagai node induk jika Anda memerlukan nama kunci properti case-insensitive.

Untuk menambahkan node SplitFields transformasi ke diagram pekerjaan Anda

1. (Opsional) Buka panel Resource dan kemudian pilih SplitFieldsuntuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda, jika diperlukan.
2. Pada tab Properti simpul, masukkan nama untuk simpul dalam diagram tugas. Jika sebuah induk simpul belum dipilih, maka pilihlah sebuah simpul dari daftar Induk simpul untuk digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi tersebut.
3. Pilih tab Transformasi.
4. Pilih kunci properti mana yang ingin Anda masukkan ke dalam set data pertama. Kunci yang tidak Anda pilih akan ditempatkan di set data kedua.
5. (Opsional) Setelah mengkonfigurasi properti simpul transformasi, Anda dapat melihat skema yang telah diubah untuk data Anda dengan memilih tab Skema output di panel detail simpul. Pertama kali Anda memilih tab ini untuk setiap simpul dalam tugas Anda, Anda akan diminta

untuk memberikan IAM role untuk mengakses data. Jika Anda belum menentukan IAM role pada tab Detail tugas, maka Anda akan diminta untuk memasukkan IAM role di sini.

6. (Opsional) Setelah mengkonfigurasi properti simpul dan properti transformasi, Anda dapat melihat pratinjau set data yang diubah dengan memilih tab Pratinjau data di panel detail simpul. Pertama kali Anda memilih tab ini untuk setiap simpul dalam tugas Anda, Anda akan diminta untuk memberikan IAM role untuk mengakses data. Ada biaya yang terkait dengan penggunaan fitur ini, dan penagihan akan dimulai langsung setelah Anda memberikan IAM role.
7. Konfigurasikan node SelectFromCollectiontransformasi untuk memproses kumpulan data yang dihasilkan.

Gambaran umum transformasi SelectFromCollection

Transformasi tertentu memiliki beberapa kumpulan data sebagai outputnya, bukan satu kumpulan data, misalnya,. SplitFields SelectFromCollectionTransformasi memilih satu dataset (`DynamicFrame`) dari kumpulan dataset (array). `DynamicFrames` Output untuk transformasi tersebut adalah `DynamicFrame` yang dipilih.

Anda harus menggunakan transformasi ini setelah Anda menggunakan transformasi yang menciptakan koleksi `DynamicFrames`, seperti:

- Transformasi kode kustom
- SplitFields

Jika Anda tidak menambahkan node SelectFromCollectiontransformasi ke diagram pekerjaan Anda setelah salah satu dari transformasi ini, Anda akan mendapatkan kesalahan untuk pekerjaan Anda.

Induk simpul untuk transformasi ini haruslah sebuah simpul yang mengembalikan koleksi `DynamicFrames`. Jika Anda memilih sebuah induk untuk simpul transformasi yang mengembalikan satu `DynamicFrame` ini, seperti transformasi Join, maka tugas Anda akan mengembalikan kesalahan.

Demikian pula, jika Anda menggunakan SelectFromCollectionnode dalam diagram pekerjaan Anda sebagai induk untuk transformasi yang mengharapkan satu `DynamicFrame` sebagai input, pekerjaan Anda mengembalikan kesalahan.

Menggunakan SelectFromCollection untuk memilih kumpulan data mana yang akan disimpan

Gunakan SelectFromCollectiontransformasi untuk mengubah koleksi `DynamicFrames` menjadi satu`DynamicFrame`.

Untuk menambahkan node SelectFromCollection transformasi ke diagram pekerjaan Anda

1. (Opsional) Buka panel Resource dan kemudian pilih SelectFromCollectionuntuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda, jika diperlukan.
2. Pada tab Properti simpul, masukkan nama untuk simpul dalam diagram tugas. Jika sebuah induk simpul belum dipilih, maka pilihlah sebuah simpul dari daftar Induk simpul untuk digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi tersebut.
3. Pilih tab Transformasi.
4. Pada judul Indeks bingkai, pilih nomor indeks array yang sesuai dengan `DynamicFrame` yang ingin Anda pilih dari koleksi `DynamicFrames` tersebut.

   Misalnya, jika node induk untuk transformasi ini adalah SplitFieldstransformasi, pada tab skema Output dari node itu Anda dapat melihat skema untuk masing-masing. `DynamicFrame` Jika Anda ingin menyimpan `DynamicFrame` yang dikaitkan dengan skema untuk Output 2, Anda akan memilih **1** untuk nilai Indeks bingkai, yang merupakan nilai kedua dalam daftar.

   Hanya `DynamicFrame` yang Anda pilih yang disertakan dalam output.
5. (Opsional) Setelah mengkonfigurasi properti simpul transformasi, Anda dapat melihat skema yang telah diubah untuk data Anda dengan memilih tab Skema output di panel detail simpul. Pertama kali Anda memilih tab ini untuk setiap simpul dalam tugas Anda, Anda akan diminta untuk memberikan IAM role untuk mengakses data. Jika Anda belum menentukan IAM role pada tab Detail tugas, maka Anda akan diminta untuk memasukkan IAM role di sini.
6. (Opsional) Setelah mengkonfigurasi properti simpul dan properti transformasi, Anda dapat melihat pratinjau set data yang diubah dengan memilih tab Pratinjau data di panel detail simpul. Pertama kali Anda memilih tab ini untuk setiap simpul dalam tugas Anda, Anda akan diminta untuk memberikan IAM role untuk mengakses data. Ada biaya yang terkait dengan penggunaan fitur ini, dan penagihan akan dimulai langsung setelah Anda memberikan IAM role.

Menemukan dan mengisi nilai yang hilang dalam set data

Anda dapat menggunakan FillMissingValuestransformasi untuk menemukan catatan dalam kumpulan data yang memiliki nilai yang hilang dan menambahkan bidang baru dengan nilai yang ditentukan oleh imputasi. Set data input digunakan untuk melatih model machine learning (ML) yang menentukan apa nilai yang hilang seharusnya. Jika Anda menggunakan kumpulan data tambahan, maka setiap set tambahan digunakan sebagai data pelatihan untuk model ML, sehingga hasilnya mungkin tidak akurat.

Untuk menggunakan node FillMissingValues transformasi dalam diagram pekerjaan Anda

1. (Opsional) Buka panel Resource dan kemudian pilih FillMissingValuesuntuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda, jika diperlukan.
2. Pada tab Properti simpul, masukkan nama untuk simpul dalam diagram tugas. Jika sebuah induk simpul belum dipilih, maka pilihlah sebuah simpul dari daftar Induk simpul untuk digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi tersebut.
3. Pilih tab Transformasi.
4. Untuk Bidang data, pilih kolom atau nama kolom dari sumber data yang ingin Anda analisis nilai-nilai hilangnya.
5. (Opsional) Dalam bidang Nama bidang baru, masukkan nama untuk bidang yang ditambahkan ke setiap catatan yang akan menyimpan nilai pengganti perkiraan untuk bidang yang dianalisis. Jika bidang yang dianalisis tidak memiliki nilai yang hilang, maka nilai di bidang yang dianalisis akan disalin ke bidang baru.

   Jika Anda tidak menentukan nama untuk bidang baru, maka nama default-nya adalah nama kolom yang dianalisis dengan ditambahkan `_filled`. Misalnya, jika Anda memasukkan **`Age`** untuk Bidang data dan tidak menentukan nilai untuk Nama bidang baru, maka sebuah bidang baru bernama **`Age_filled`** akan ditambahkan ke setiap catatan.
6. (Opsional) Setelah mengkonfigurasi properti simpul transformasi, Anda dapat melihat skema yang telah diubah untuk data Anda dengan memilih tab Skema output di panel detail simpul. Pertama kali Anda memilih tab ini untuk setiap simpul dalam tugas Anda, Anda akan diminta untuk memberikan IAM role untuk mengakses data. Jika Anda belum menentukan IAM role pada tab Detail tugas, maka Anda akan diminta untuk memasukkan IAM role di sini.
7. (Opsional) Setelah mengkonfigurasi properti simpul dan properti transformasi, Anda dapat melihat pratinjau set data yang diubah dengan memilih tab Pratinjau data di panel detail simpul. Pertama kali Anda memilih tab ini untuk setiap simpul dalam tugas Anda, Anda akan diminta

untuk memberikan IAM role untuk mengakses data. Ada biaya yang terkait dengan penggunaan fitur ini, dan penagihan akan dimulai langsung setelah Anda memberikan IAM role.

Mem-filter kunci dalam set data

Gunakan transformasi Filter untuk membuat set data baru dengan mem-filter catatan dari set data masukan berdasarkan ekspresi reguler. Baris yang tidak memenuhi syarat filter dihapus dari output.

- Untuk tipe data string, Anda dapat mem-filter baris di mana nilai kunci cocok dengan string yang ditentukan.
- Untuk tipe data numerik, Anda dapat mem-filter baris dengan membandingkan nilai kunci untuk nilai yang ditentukan menggunakan operator perbandingan <, >, =, !=, <=, dan >=.

Jika Anda menentukan beberapa syarat filter, hasilnya digabungkan menggunakan operator `AND` secara default, tetapi Anda dapat memilih `OR` sebagai gantinya.

Transformasi Filter peka huruf besar-kecil. Tambahkan ApplyMappingtransformasi sebagai node induk jika Anda memerlukan nama kunci properti case-insensitive.

Untuk menambahkan simpul transformasi Filter ke diagram tugas Anda

1. (Opsional) Buka panel Resource dan kemudian pilih Filter untuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda, jika diperlukan.
2. Pada tab Properti simpul, masukkan nama untuk simpul dalam diagram tugas. Jika sebuah induk simpul belum dipilih, maka pilihlah sebuah simpul dari daftar Induk simpul untuk digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi tersebut.
3. Pilih tab Transformasi.
4. Pilih salah satu Global AND atau Global OR. Ini menentukan bagaimana beberapa syarat filter digabungkan. Semua syarat digabungkan menggunakan operasi `AND` atau `OR`. Jika Anda hanya memiliki satu syarat filter, maka Anda dapat memilih salah satu.
5. Pilih tombol Tambahkan syarat di bagian Syarat filter untuk menambahkan syarat filter.

   Di bidang Kunci, pilih nama sebuah kunci properti dari set data. Di bidang Operasi, pilih operator perbandingan. Di bidang Nilai, masukkan nilai perbandingan. Berikut ini adalah beberapa contoh syarat filter:

   - `year >= 2018`

- `State matches 'CA*'`

  Ketika Anda mem-filter nilai-nilai string, pastikan bahwa nilai perbandingan menggunakan format ekspresi reguler yang cocok dengan bahasa skrip yang dipilih di properti tugas (Python atau Scala).

6. Tambahkan syarat filter tambahan, sesuai kebutuhan.
7. (Opsional) Setelah mengkonfigurasi properti simpul transformasi, Anda dapat melihat skema yang telah diubah untuk data Anda dengan memilih tab Skema output di panel detail simpul. Pertama kali Anda memilih tab ini untuk setiap simpul dalam tugas Anda, Anda akan diminta untuk memberikan IAM role untuk mengakses data. Jika Anda belum menentukan IAM role pada tab Detail tugas, maka Anda akan diminta untuk memasukkan IAM role di sini.
8. (Opsional) Setelah mengkonfigurasi properti simpul dan properti transformasi, Anda dapat melihat pratinjau set data yang diubah dengan memilih tab Pratinjau data di panel detail simpul. Pertama kali Anda memilih tab ini untuk setiap simpul dalam tugas Anda, Anda akan diminta untuk memberikan IAM role untuk mengakses data. Ada biaya yang terkait dengan penggunaan fitur ini, dan penagihan akan dimulai langsung setelah Anda memberikan IAM role.

Menggunakan DropNullFields untuk menghapus bidang dengan nilai null

Gunakan DropNullFieldstransformasi untuk menghapus bidang dari kumpulan data jika semua nilai di bidang adalah 'null'. Secara default, AWS Glue Studio akan mengenali objek null, tetapi beberapa nilai seperti string kosong, string yang “null”, -1 integer atau placeholder lain seperti nol, tidak secara otomatis dikenali sebagai nol.

Untuk menggunakan DropNullFields

1. Tambahkan DropNullFields simpul ke diagram pekerjaan.
2. Pada tab properti Node, pilih nilai tambahan yang mewakili nilai nol. Anda dapat memilih untuk memilih tidak ada atau semua nilai:

   - String Kosong (“” atau ‘’) - bidang yang berisi string kosong akan dihapus
   - “null string” - bidang yang berisi string dengan kata 'null' akan dihapus
   - -1 integer - bidang yang berisi -1 (negatif satu) integer akan dihapus

3. Jika diperlukan, Anda juga dapat menentukan nilai null kustom. Ini adalah nilai nol yang mungkin unik untuk kumpulan data Anda. Untuk menambahkan nilai null kustom, pilih Tambahkan nilai baru.
4. Masukkan nilai null kustom. Misalnya, ini bisa nol, atau nilai apa pun yang digunakan untuk mewakili nol dalam kumpulan data.
5. Pilih tipe data di bidang drop-down. Tipe data dapat berupa String atau Integer.

> **Note**
>
> Nilai null kustom dan tipe datanya harus sama persis agar bidang dikenali sebagai nilai nol dan bidang dihapus. Pencocokan sebagian di mana hanya nilai null kustom yang cocok tetapi tipe data tidak tidak akan mengakibatkan bidang dihapus.

Menggunakan kueri SQL untuk mengubah data

Anda dapat menggunakan transformasi SQL untuk menulis transformasi Anda sendiri dalam bentuk kueri SQL.

Sebuah simpul transformasi SQL dapat memiliki beberapa set data sebagai input, tetapi hanya menghasilkan set data tunggal sebagai output. Ia berisi bidang teks, di mana Anda memasukkan kueri Apache SparkSQL. Anda dapat menetapkan alias untuk setiap set data yang digunakan sebagai masukan, untuk membantu hanya kueri SQL. Untuk informasi lebih lanjut tentang sintaksis SQL, lihat dokumentasi Spark SQL.

> **Note**
>
> Jika Anda menggunakan transformasi Spark SQL dengan sumber data yang terletak di VPC, tambahkan AWS Glue Titik akhir VPC ke VPC yang berisi sumber data. Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi titik akhir pengembangan, lihat Menambah Titik Akhir Pengembangan, Menyiapkan Lingkungan Anda untuk Titik Akhir Pengembangan, dan Mengakses Titik Akhir Pengembangan Anda dalam Panduan Developer AWS Glue .

Untuk menggunakan simpul transformasi SQL ke diagram tugas Anda

1. (Opsional) Tambahkan simpul transformasi ke diagram tugas, jika diperlukan. Pilih SQL Query untuk jenis node.

> **Note**
>
> Jika Anda menggunakan sesi pratinjau data dan SQL kustom atau node kode kustom, sesi pratinjau data akan mengeksekusi SQL atau blok kode apa adanya untuk seluruh kumpulan data.

2. Pada tab Properti simpul, masukkan nama untuk simpul dalam diagram tugas. Jika sebuah simpul induk belum dipilih, atau jika Anda ingin beberapa masukan untuk transformasi SQL, pilih sebuah simpul dari Induk simpul yang akan digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi. Tambahkan simpul induk tambahan sesuai kebutuhan.
3. Pilih tab Transformasi di panel detail simpul.
4. Set data sumber untuk kueri SQL diidentifikasi berdasarkan nama yang Anda tentukan dalam bidang Nama untuk setiap simpul. Jika Anda tidak ingin menggunakan nama-nama ini, atau jika nama-nama tidak cocok untuk kueri SQL, maka Anda dapat mengaitkan nama untuk setiap set data. Konsol tersebut menyediakan alias default, seperti `MyDataSource`.

   Sebagai contoh, jika induk simpul untuk simpul transformasi SQL bernama `Rename Org PK field`, Anda dapat mengaitkan nama `org_table` dengan set data ini. Alias ini kemudian dapat digunakan dalam kueri SQL sebagai ganti nama simpul.
5. Dalam bidang entri teks pada judul Blok kode, tempel atau masukkan kueri SQL. Bidang teks menampilkan penyorotan sintaksis SQL dan saran kata kunci.
6. Dengan simpul transformasi SQL yang sudah dipilih, pilih tab Skema output, dan kemudian pilih Edit. Berikan kolom dan tipe data yang menggambarkan bidang output kueri SQL.

   Tentukan skema menggunakan tindakan berikut di bagian Skema output pada halaman tersebut:

   - Untuk mengubah nama kolom, tempatkan kursor di kotak teks Kunci untuk kolom (juga disebut sebagai bidang atau kunci properti) dan masukkan nama baru.
   - Untuk mengubah tipe data untuk kolom, pilih tipe data baru untuk kolom tersebut dari daftar drop-down.
   - Untuk menambahkan kolom tingkat atas baru pada skema, pilih tombol Overflow ( ), dan kemudian pilih Tambah kunci akar. Kolom baru ditambahkan di bagian atas skema.
   - Untuk menghapus kolom dari skema, pilih ikon hapus ( ) di ujung kanan nama kunci.

7. Setelah Anda selesai menentukan skema output, pilih Terapkan untuk menyimpan perubahan dan keluar dari editor skema. Jika Anda tidak ingin menyimpan perubahan, pilih Batalkan untuk mengedit editor skema.
8. (Opsional) Setelah mengkonfigurasi properti simpul dan properti transformasi, Anda dapat melihat pratinjau set data yang diubah dengan memilih tab Pratinjau data di panel detail simpul. Pertama kali Anda memilih tab ini untuk setiap simpul dalam tugas Anda, Anda akan diminta untuk memberikan IAM role untuk mengakses data. Ada biaya yang terkait dengan penggunaan fitur ini, dan penagihan akan dimulai langsung setelah Anda memberikan IAM role.

Menggunakan Agregat untuk melakukan perhitungan ringkasan pada bidang yang dipilih

Untuk menggunakan transformasi Agregat

1. Tambahkan node Agregat ke diagram pekerjaan.
2. Pada tab Properti Node, pilih bidang untuk dikelompokkan bersama dengan memilih bidang drop-down (opsional). Anda dapat memilih lebih dari satu bidang sekaligus atau mencari nama bidang dengan mengetikkan di bilah pencarian.

   Ketika bidang dipilih, nama dan tipe data ditampilkan. Untuk menghapus bidang, pilih 'X' di bidang.

3. Pilih Agregat kolom lain. Diperlukan untuk memilih setidaknya satu bidang.

4. Pilih bidang di bidang untuk agregat drop-down.
5. Pilih fungsi agregasi untuk diterapkan ke bidang yang dipilih:

   - rata-rata - menghitung rata-rata
   - CountDistinct - menghitung jumlah nilai non-null yang unik
   - count - menghitung jumlah nilai non-null
   - pertama - mengembalikan nilai pertama yang memenuhi kriteria 'kelompok dengan'
   - last - mengembalikan nilai terakhir yang memenuhi kriteria 'grup dengan'
   - kurtosis - menghitung ketajaman puncak kurva distribusi frekuensi
   - max - mengembalikan nilai tertinggi yang memenuhi kriteria 'kelompok dengan'
   - min - mengembalikan nilai terendah yang memenuhi kriteria 'kelompok dengan'

- kemiringan - ukuran asimetri distribusi probabilitas distribusi normal
- stddev_pop - menghitung standar deviasi populasi dan mengembalikan akar kuadrat dari varians populasi
- jumlah - jumlah semua nilai dalam kelompok
- SumDistinct - jumlah nilai yang berbeda dalam kelompok
- var_samp - varians sampel grup (mengabaikan nol)
- var_pop - varians populasi grup (mengabaikan nol)

Ratakan struct bersarang

Ratakan bidang struct bersarang dalam data, sehingga menjadi bidang tingkat atas. Bidang baru diberi nama menggunakan nama bidang yang diawali dengan nama bidang struct untuk mencapainya, dipisahkan oleh titik-titik.

Misalnya, jika data memiliki bidang tipe Struct bernama “phone_numbers”, yang di antara bidang lainnya memiliki salah satu tipe “Struct” bernama “home_phone” dengan dua bidang: “country_code” dan “number”. Setelah diratakan, kedua bidang ini akan menjadi bidang tingkat atas bernama: “phone_numbers.home_phone.country_code” dan “phone_numbers.home_phone.number” masing-masing.

Untuk menambahkan node transformasi Flatten dalam diagram pekerjaan Anda

1. Buka panel Resource dan kemudian pilih tab Transforms, lalu Flatten untuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda. Anda juga dapat menggunakan bilah pencarian dengan memasukkan 'Ratakan', lalu mengklik simpul Flatten. Node yang dipilih pada saat menambahkan node akan menjadi induknya.

2. (Opsional) Pada tab properti Node, Anda dapat memasukkan nama untuk node dalam diagram pekerjaan. Jika sebuah induk simpul belum dipilih, maka pilihlah sebuah simpul dari daftar Induk simpul untuk digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi tersebut.
3. (Opsional) Pada tab Transform, Anda dapat membatasi level bersarang maksimum untuk meratakan. Misalnya, menyetel nilai itu ke 1 berarti hanya struct tingkat atas yang akan diratakan. Mengatur max ke 2 akan meratakan level atas dan struct langsung di bawahnya.

Tambahkan kolom UUID

Saat Anda menambahkan kolom UUID (Universally Unique Identified), setiap baris akan diberi string 36 karakter yang unik.

Untuk menambahkan node transformasi UUID dalam diagram pekerjaan Anda

1. Buka panel Resource dan kemudian pilih UUID untuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda. Node yang dipilih pada saat menambahkan node akan menjadi induknya.
2. (Opsional) Pada tab properti Node, Anda dapat memasukkan nama untuk node dalam diagram pekerjaan. Jika sebuah induk simpul belum dipilih, maka pilihlah sebuah simpul dari daftar Induk simpul untuk digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi tersebut.
3. (Opsional) Pada Transform tab, Anda dapat menyesuaikan nama kolom baru. Secara default akan diberi nama “uuid”.

Tambahkan kolom pengenal

Tetapkan Identifier numerik untuk setiap baris dalam kumpulan data.

Untuk menambahkan node transformasi Identifier dalam diagram pekerjaan Anda

1. Buka panel Resource dan kemudian pilih Identifier untuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda. Node yang dipilih pada saat menambahkan node akan menjadi induknya.
2. (Opsional) Pada tab properti Node, Anda dapat memasukkan nama untuk node dalam diagram pekerjaan. Jika sebuah induk simpul belum dipilih, maka pilihlah sebuah simpul dari daftar Induk simpul untuk digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi tersebut.
3. (Opsional) Pada Transform tab, Anda dapat menyesuaikan nama kolom baru. Secara default, itu akan diberi nama “id”.
4. (Opsional) Jika pekerjaan memproses dan menyimpan data secara bertahap, Anda ingin menghindari id yang sama untuk digunakan kembali di antara pekerjaan berjalan.

   Pada tab Transform, tandai opsi kotak centang unik. Ini akan menyertakan stempel waktu pekerjaan di pengenal, membuatnya unik di antara beberapa proses. Untuk memungkinkan angka yang lebih besar, kolom bukan tipe panjang akan menjadi desimal.

Ubah kolom menjadi tipe stempel waktu

Anda dapat menggunakan stempel waktu transformasi Ke untuk mengubah tipe data kolom numerik atau string menjadi stempel waktu, sehingga dapat disimpan dengan tipe data tersebut atau diterapkan ke transformasi lain yang memerlukan stempel waktu.

Untuk menambahkan simpul transformasi To timestamp di diagram pekerjaan Anda

1. Buka panel Resource dan kemudian pilih To timestamp untuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda. Node yang dipilih pada saat menambahkan node akan menjadi induknya.
2. (Opsional) Pada tab properti Node, Anda dapat memasukkan nama untuk node dalam diagram pekerjaan. Jika sebuah induk simpul belum dipilih, maka pilihlah sebuah simpul dari daftar Induk simpul untuk digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi tersebut.
3. Pada tab Transform, masukkan nama kolom yang akan dikonversi.
4. Pada tab Transform, tentukan cara mengurai kolom yang dipilih dengan memilih jenisnya.

   Jika nilainya adalah angka, itu dapat dinyatakan dalam detik (stempel waktu Unix/Python), milidetik atau mikrodetik, pilih opsi yang sesuai.

   Jika nilainya adalah string yang diformat, pilih tipe “iso”, string harus sesuai dengan salah satu varian format ISO, misalnya: “2022-11-02T 14:40:59.915 Z”.

   Jika Anda tidak tahu jenisnya pada saat ini atau baris yang berbeda menggunakan tipe yang berbeda, maka Anda dapat memilih” deteksi otomatis “dan sistem akan membuat tebakan terbaiknya, dengan biaya kinerja yang kecil.
5. (Opsional) Pada tab Transform, alih-alih mengonversi kolom yang dipilih, Anda dapat membuat yang baru dan menyimpan yang asli dengan memasukkan nama untuk kolom baru.

Ubah kolom stempel waktu menjadi string yang diformat

Format kolom timestamp menjadi string berdasarkan pola. Anda dapat menggunakan stempel waktu Format untuk mendapatkan tanggal dan waktu sebagai string dengan format yang diinginkan. Anda dapat menentukan format menggunakan sintaks tanggal Spark serta sebagian besar kode tanggal Python.

Misalnya, jika Anda ingin string tanggal Anda diformat seperti “2023-01-01 00:00”, Anda dapat menentukan format tersebut menggunakan sintaks Spark sebagai “HH:mm” atau kode tanggal Python yang setara sebagai “%y-%m-%d %H: %Myyyy-MM-dd ”

Untuk menambahkan node transformasi stempel waktu Format dalam diagram pekerjaan Anda

1. Buka panel Resource dan kemudian pilih Format timestamp untuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda. Node yang dipilih pada saat menambahkan node akan menjadi induknya.
2. (Opsional) Pada tab properti Node, Anda dapat memasukkan nama untuk node dalam diagram pekerjaan. Jika sebuah induk simpul belum dipilih, maka pilihlah sebuah simpul dari daftar Induk simpul untuk digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi tersebut.
3. Pada tab Transform, masukkan nama kolom yang akan dikonversi.
4. Pada tab Transform, masukkan pola format Timestamp untuk digunakan, dinyatakan menggunakan sintaks tanggal Spark atau kode tanggal Python.
5. (Opsional) Pada tab Transform, alih-alih mengonversi kolom yang dipilih, Anda dapat membuat yang baru dan menyimpan yang asli dengan memasukkan nama untuk kolom baru.

Membuat transformasi Router Bersyarat

Transformasi Router Bersyarat memungkinkan Anda menerapkan beberapa kondisi ke data yang masuk. Setiap baris data yang masuk dievaluasi oleh kondisi filter grup dan diproses menjadi grup yang sesuai. Jika baris memenuhi lebih dari satu kondisi filter grup, transformasi meneruskan baris ke beberapa grup. Jika baris tidak memenuhi kondisi apa pun, itu dapat dijatuhkan atau dirutekan ke grup keluaran default.

Transformasi ini mirip dengan transformasi filter, tetapi berguna bagi pengguna yang ingin menguji data input yang sama pada beberapa kondisi.

Untuk menambahkan transformasi Router Bersyarat:

1. Pilih node tempat Anda akan melakukan transformasi router bersyarat. Ini bisa berupa simpul sumber atau transformasi lain.
2. Pilih Tindakan, lalu gunakan bilah pencarian untuk menemukan dan memilih 'Conditional Router'. Transformasi Router Bersyarat ditambahkan bersama dengan dua node keluaran. Satu node keluaran, 'Grup default', berisi catatan yang tidak memenuhi salah satu kondisi yang ditentukan dalam node keluaran lainnya. Grup default tidak dapat diedit.

Anda dapat menambahkan grup keluaran tambahan dengan memilih Tambah grup. Untuk setiap grup keluaran, Anda dapat memberi nama grup dan menambahkan kondisi filter dan operator logis.

3. Ganti nama nama grup keluaran dengan memasukkan nama baru untuk grup. AWS Glue Studio akan secara otomatis memberi nama grup Anda untuk Anda (misalnya, 'output_group_1').
4. Pilih operator logis (AND, OR) dan tambahkan kondisi Filter dengan menentukan Kunci, Operasi, dan Nilai. Operator logis memungkinkan Anda untuk menerapkan lebih dari satu kondisi filter dan melakukan operator logis pada setiap kondisi filter yang Anda tentukan.

   Saat menentukan kunci, Anda dapat memilih dari kunci yang tersedia dalam skema Anda. Anda kemudian dapat memilih operasi yang tersedia tergantung pada jenis kunci yang Anda pilih. Misalnya, jika tipe kuncinya adalah 'string', maka operasi yang tersedia untuk dipilih adalah 'cocok'.

5. Masukkan nilai di bidang Nilai. Untuk menambahkan kondisi filter tambahan, pilih Tambahkan kondisi. Untuk menghapus kondisi filter, pilih ikon tempat sampah.

Menggunakan transformasi Kolom Concatenate untuk menambahkan kolom

Transformasi Concatenate memungkinkan Anda membangun kolom string baru menggunakan nilai kolom lain dengan spacer opsional. Misalnya, jika kita mendefinisikan kolom gabungan “tanggal” sebagai rangkaian “tahun”, “bulan” dan “hari” (dalam urutan itu) dengan “-” sebagai spacer, kita akan mendapatkan:

hari	bulan	tahun	date
01	01	2020	2020-01-01
02	01	2020	2020-01-02
03	01	2020	2020-01-03
04	01	2020	2020-01-04

Untuk menambahkan transformasi Concatenate:

1. Buka panel Sumber Daya. Kemudian pilih Concatenate Columns untuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda. Node yang dipilih pada saat menambahkan node akan menjadi induknya.
2. (Opsional) Pada tab properti Node, Anda dapat memasukkan nama untuk node dalam diagram pekerjaan. Jika sebuah induk simpul belum dipilih, maka pilihlah sebuah simpul dari daftar Induk simpul untuk digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi tersebut.
3. Pada tab Transform, masukkan nama kolom yang akan menahan string gabungan serta kolom untuk digabungkan. Urutan di mana Anda memeriksa kolom di dropdown akan menjadi urutan yang digunakan.

4. Spacer - opsional - Masukkan string untuk ditempatkan di antara bidang gabungan. Secara default, tidak ada spacer.
5. Nilai nol - opsional - Masukkan string untuk digunakan ketika nilai kolom adalah nol. Secara default, dalam kasus di mana kolom memiliki nilai 'NULL' atau 'NA', string kosong digunakan.

Menggunakan transformasi Split String untuk memecah kolom string

Transformasi Split String memungkinkan Anda memecah string menjadi array token menggunakan ekspresi reguler untuk menentukan bagaimana pemisahan dilakukan. Anda kemudian dapat menyimpan kolom sebagai tipe array atau menerapkan transformasi Array To Columns setelah yang ini, untuk mengekstrak nilai array ke bidang tingkat atas, dengan asumsi bahwa setiap token memiliki makna yang kita ketahui sebelumnya. Juga, jika urutan token tidak relevan (misalnya, satu set kategori), Anda dapat menggunakan transformasi Explode untuk menghasilkan baris terpisah untuk setiap nilai.

Misalnya, Anda dapat membagi kolom “kategori” menggunakan koma sebagai pola untuk menambahkan kolom “categories_arr”.

product_id	kategori	kategori_arr
1	olahraga, musim dingin	[olahraga, musim dingin]
2	kebun, alat-alat	[kebun, alat]
3	videogame	[videogame]

product_id	kategori	kategori_arr
4	permainan, boardgame, sosial	[permainan, boardgame, sosial]

Untuk menambahkan transformasi Split String:

1. Buka panel Resource dan kemudian pilih Split String untuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda. Node yang dipilih pada saat menambahkan node akan menjadi induknya.
2. (Opsional) Pada tab properti Node, Anda dapat memasukkan nama untuk node dalam diagram pekerjaan. Jika sebuah induk simpul belum dipilih, maka pilihlah sebuah simpul dari daftar Induk simpul untuk digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi tersebut.
3. Pada tab Transform, pilih kolom untuk dibagi dan masukkan pola yang akan digunakan untuk membagi string. Dalam kebanyakan kasus, Anda hanya dapat memasukkan karakter kecuali jika memiliki arti khusus sebagai ekspresi reguler dan perlu diloloskan. Karakter yang perlu melarikan diri adalah: `\.[]{}()<>*+-=!?^$|` dengan menambahkan garis miring terbalik di depan karakter. Misalnya jika Anda ingin memisahkan dengan titik ('.') Anda harus memasukkan`\.`. Namun, koma tidak memiliki arti khusus dan hanya dapat ditentukan apa adanya:`,`.

4. (Opsional) Jika Anda ingin menyimpan kolom string asli, maka Anda dapat memasukkan nama untuk kolom array baru, dengan cara ini menjaga kolom string asli dan kolom array tokenized baru.

Menggunakan transformasi Array To Columns untuk mengekstrak elemen array ke kolom tingkat atas

Transformasi Array To Columns memungkinkan Anda mengekstrak beberapa atau semua elemen kolom tipe array ke kolom baru. Transformasi akan mengisi kolom baru sebanyak mungkin jika array memiliki nilai yang cukup untuk diekstrak, secara opsional mengambil elemen dalam posisi yang ditentukan.

Misalnya, jika Anda memiliki kolom array “subnet”, yang merupakan hasil dari penerapan transformasi “Split String” pada subnet ip v4, Anda dapat mengekstrak posisi pertama dan seterusnya ke kolom baru “first_octect” dan “forth_octect”. Output dari transformasi dalam contoh ini adalah (perhatikan dua baris terakhir memiliki array yang lebih pendek dari yang diharapkan):

subnet	first_octect	keempat_oktek
[54, 240, 197, 238]	54	238
[192, 168, 0, 1]	192	1
[192, 168]	192	
[]		

Untuk menambahkan transformasi Array Ke Kolom:

1. Buka panel Resource dan kemudian pilih Array To Columns untuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda. Node yang dipilih pada saat menambahkan node akan menjadi induknya.
2. (Opsional) Pada tab properti Node, Anda dapat memasukkan nama untuk node dalam diagram pekerjaan. Jika sebuah induk simpul belum dipilih, maka pilihlah sebuah simpul dari daftar Induk simpul untuk digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi tersebut.
3. Pada tab Transform, pilih kolom array untuk mengekstrak dan masukkan daftar kolom baru untuk token yang diekstrak.

4. (Opsional) Jika Anda tidak ingin mengambil token array untuk menetapkan ke kolom, Anda dapat menentukan indeks yang akan diambil yang akan ditetapkan ke daftar kolom dalam urutan yang sama ditentukan. Misalnya jika kolom output adalah “column1, column2, column3" dan indeks “4, 1, 3", elemen keempat dari array akan pergi ke column1, yang pertama ke column2 dan yang ketiga ke column3 (jika array lebih pendek dari nomor indeks, nilai NULL akan ditetapkan).

Menggunakan transformasi Add Current Timestamp

Transformasi Add Current Timestamp memungkinkan Anda menandai baris dengan waktu pemrosesan data. Ini berguna untuk tujuan audit atau untuk melacak latensi dalam pipa data. Anda dapat menambahkan kolom baru ini sebagai tipe data stempel waktu atau string yang diformat.

Untuk menambahkan transformasi Add Current Timestamp:

1. Buka panel Resource dan kemudian pilih Add Current Timestamp untuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda. Node yang dipilih pada saat menambahkan node akan menjadi induknya.
2. (Opsional) Pada tab properti Node, Anda dapat memasukkan nama untuk node dalam diagram pekerjaan. Jika sebuah induk simpul belum dipilih, maka pilihlah sebuah simpul dari daftar Induk simpul untuk digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi tersebut.
3. (Opsional) Pada Transform tab, masukkan nama khusus untuk kolom baru dan format jika Anda lebih suka kolom menjadi string tanggal yang diformat.

Menggunakan Pivot Rows to Columns transform

Transformasi Pivot Rows to Columns memungkinkan Anda untuk menggabungkan kolom numerik dengan memutar nilai unik pada kolom terpilih yang menjadi kolom baru (jika beberapa kolom dipilih, nilainya digabungkan untuk memberi nama kolom baru). Dengan begitu baris dikonsolidasikan sementara memiliki lebih banyak kolom dengan agregasi parsi untuk setiap nilai unik. Misalnya, jika Anda memiliki kumpulan data penjualan ini berdasarkan bulan dan negara (diurutkan agar lebih mudah diilustrasikan):

tahun	bulan	negeri	jumlah
2020	Jan	inggris	32
2020	Jan	de	42
2020	Jan	µs	64
2020	Februari	inggris	67
2020	Februari	de	4
2020	Februari	de	7
2020	Februari	µs	6
2020	Februari	µs	12

tahun	bulan	negeri	jumlah
2020	Jan	μs	90

Jika jumlah pivot dan negara sebagai kolom agregasi, kolom baru akan dibuat dari kolom negara asli. Pada tabel di bawah ini, Anda memiliki kolom baru untuk de, uk, dan kami, bukan kolom negara.

tahun	bulan	de	inggris	μs
2020	Jan	42	32	64
2020	Jan	11	67	18
2021	Jan			90

Jika sebaliknya Anda ingin memutar bulan dan kabupaten, Anda mendapatkan kolom untuk setiap kombinasi nilai kolom tersebut:

tahun	Jan_de	Jan_UK	Jan_us	Feb_de	Feb_Inggris	Feb_US
2020	42	32	64	11	67	18
2021			90			

Untuk menambahkan transformasi Pivot Rows To Columns:

1. Buka panel Resource dan kemudian pilih Pivot Rows To Columns untuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda. Node yang dipilih pada saat menambahkan node akan menjadi induknya.
2. (Opsional) Pada tab properti Node, Anda dapat memasukkan nama untuk node dalam diagram pekerjaan. Jika sebuah induk simpul belum dipilih, maka pilihlah sebuah simpul dari daftar Induk simpul untuk digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi tersebut.
3. Pada tab Transform, pilih kolom numerik yang akan digabungkan untuk menghasilkan nilai untuk kolom baru, fungsi agregasi untuk diterapkan dan kolom untuk mengubah nilai uniknya menjadi kolom baru.

Menggunakan transformasi Kolom Unpivot Ke Baris

Transformasi Unpivot memungkinkan Anda mengonversi kolom menjadi nilai kolom baru yang menghasilkan baris untuk setiap nilai unik. Ini kebalikan dari pivot tetapi perhatikan bahwa itu tidak setara karena tidak dapat memisahkan baris dengan nilai identik yang digabungkan atau membagi kombinasi ke dalam kolom asli (Anda dapat melakukannya nanti menggunakan transformasi Split). Misalnya, jika Anda memiliki tabel berikut:

tahun	bulan	de	inggris	µs
2020	Jan	42	32	64
2020	Februari	11	67	18
2021	Jan			90

Anda dapat membuka pivot kolom: “de”, “uk” dan “us” ke dalam kolom “negara” dengan nilai “jumlah”, dan dapatkan yang berikut (diurutkan di sini untuk tujuan ilustrasi):

tahun	bulan	negeri	jumlah
2020	Jan	inggris	32
2020	Jan	de	42
2020	Jan	µs	64
2020	Februari	inggris	67
2020	Februari	de	11
2020	Februari	µs	18
2021	Jan	µs	90

Perhatikan kolom yang memiliki nilai NULL (“de” dan “uk of Jan 2021) tidak dihasilkan secara default. Anda dapat mengaktifkan opsi itu untuk mendapatkan:

tahun	bulan	negeri	jumlah
2020	Jan	inggris	32
2020	Jan	de	42
2020	Jan	µs	64
2020	Februari	inggris	67
2020	Februari	de	11
2020	Februari	µs	18
2021	Jan	µs	90
2021	Jan	de	
2021	Jan	inggris	

Untuk menambahkan Kolom Unpivot ke Rows transform:

1. Buka panel Resource dan kemudian pilih Unpivot Columns to Rows untuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda. Node yang dipilih pada saat menambahkan node akan menjadi induknya.
2. (Opsional) Pada tab properti Node, Anda dapat memasukkan nama untuk node dalam diagram pekerjaan. Jika sebuah induk simpul belum dipilih, maka pilihlah sebuah simpul dari daftar Induk simpul untuk digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi tersebut.
3. Pada tab Transform, masukkan kolom baru yang akan dibuat untuk menyimpan nama dan nilai kolom yang dipilih untuk di-unpivot.

Menggunakan transformasi Autobalance Processing untuk mengoptimalkan runtime Anda

Transformasi Autobalance Processing mendistribusikan kembali data di antara para pekerja untuk kinerja yang lebih baik. Ini membantu dalam kasus di mana data tidak seimbang atau karena berasal dari sumber tidak memungkinkan pemrosesan paralel yang cukup di atasnya. Ini umum terjadi di mana sumbernya di-gzip atau JDBC. Redistribusi data memiliki biaya kinerja yang sederhana, sehingga optimasi mungkin tidak selalu mengkompensasi upaya itu jika data sudah seimbang. Di bawahnya, transformasi menggunakan repartisi Apache Spark untuk menetapkan kembali data secara acak di antara sejumlah partisi yang optimal untuk kapasitas cluster. Untuk pengguna tingkat lanjut, dimungkinkan untuk memasukkan sejumlah partisi secara manual. Selain itu, dapat digunakan untuk mengoptimalkan penulisan tabel yang dipartisi dengan mengatur ulang data berdasarkan kolom yang ditentukan. Ini menghasilkan file output yang lebih terkonsolidasi.

1. Buka panel Resource dan kemudian pilih Autobalance Processing untuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda. Node yang dipilih pada saat menambahkan node akan menjadi induknya.
2. (Opsional) Pada tab properti Node, Anda dapat memasukkan nama untuk node dalam diagram pekerjaan. Jika sebuah induk simpul belum dipilih, maka pilihlah sebuah simpul dari daftar Induk simpul untuk digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi tersebut.
3. (Opsional) Pada tab Transform, Anda dapat memasukkan sejumlah partisi. Secara umum, disarankan agar Anda membiarkan sistem memutuskan nilai ini, namun Anda dapat menyetel pengganda atau memasukkan nilai tertentu jika Anda perlu mengontrolnya. Jika Anda akan menyimpan data yang dipartisi oleh kolom, Anda dapat memilih kolom yang sama dengan kolom partisi ulang. Dengan cara ini akan meminimalkan jumlah file pada setiap partisi dan menghindari memiliki banyak file per partisi, yang akan menghambat kinerja alat yang menanyakan data tersebut.

Menggunakan transformasi Kolom Derived untuk menggabungkan kolom lain

Transformasi Kolom Derived memungkinkan Anda untuk menentukan kolom baru berdasarkan rumus matematika atau ekspresi SQL di mana Anda dapat menggunakan kolom lain dalam data, serta konstanta dan literal. Misalnya, untuk mendapatkan kolom “persentase” dari kolom “sukses” dan “hitung”, Anda dapat memasukkan ekspresi SQL: “sukses * 100/count || '%'”.

Contoh hasil:

keberhasilan	count	persentase
14	100	14%
6	20	3%
3	40	7,5%

Untuk menambahkan transformasi Kolom Derived:

1. Buka panel Resource dan kemudian pilih Derived Column untuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda. Node yang dipilih pada saat menambahkan node akan menjadi induknya.
2. (Opsional) Pada tab properti Node, Anda dapat memasukkan nama untuk node dalam diagram pekerjaan. Jika sebuah induk simpul belum dipilih, maka pilihlah sebuah simpul dari daftar Induk simpul untuk digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi tersebut.
3. Pada tab Transform, masukkan nama kolom dan ekspresi untuk kontennya.

Menggunakan transformasi Lookup untuk menambahkan data yang cocok dari tabel katalog

Transformasi Pencarian memungkinkan Anda menambahkan kolom dari tabel katalog yang ditentukan saat kunci cocok dengan kolom pencarian yang ditentukan dalam data. Ini setara dengan melakukan gabungan luar kiri antara data dan tabel pencarian menggunakan kolom pencocokan kondisi.

Untuk menambahkan transformasi Pencarian:

1. Buka panel Resource dan kemudian pilih Lookup untuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda. Node yang dipilih pada saat menambahkan node akan menjadi induknya.
2. (Opsional) Pada tab properti Node, Anda dapat memasukkan nama untuk node dalam diagram pekerjaan. Jika sebuah induk simpul belum dipilih, maka pilihlah sebuah simpul dari daftar Induk simpul untuk digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi tersebut.

3. Pada tab Transform, masukkan nama tabel katalog yang memenuhi syarat untuk digunakan untuk melakukan pencarian. Misalnya, jika database Anda adalah “mydb” dan tabel Anda “mytable” kemudian masukkan “mydb.mytable”. Kemudian masukkan kriteria untuk menemukan kecocokan di tabel pencarian, jika kunci pencarian disusun. Masukkan daftar kolom kunci yang dipisahkan dengan koma. Jika satu atau beberapa kolom kunci tidak memiliki nama yang sama maka Anda perlu menentukan pemetaan kecocokan.

   Misalnya, jika kolom data adalah “user_id” dan “region” dan di tabel pengguna kolom yang sesuai diberi nama “id” dan “region “, lalu di kolom Kolom yang cocok, masukkan:” user_id = id, region”. Anda dapat melakukan region=region tetapi tidak diperlukan karena mereka sama.

4. Terakhir, masukkan kolom untuk dibawa dari baris yang cocok di tabel pencarian untuk memasukkannya ke dalam data. Jika tidak ada kecocokan yang ditemukan, kolom tersebut akan disetel ke NULL.

> **Note**
>
> Di bawah transformasi Pencarian, ia menggunakan gabungan kiri agar efisien. Jika tabel pencarian memiliki kunci komposit, pastikan kolom yang cocok diatur agar sesuai dengan semua kolom kunci sehingga hanya satu kecocokan yang dapat terjadi. Jika tidak, beberapa baris pencarian akan cocok dan ini akan menghasilkan baris tambahan yang ditambahkan untuk masing-masing kecocokan tersebut.

Menggunakan transformasi Explode Array atau Map Into Rows

Transformasi Explode memungkinkan Anda mengekstrak nilai dari struktur bersarang menjadi baris individual yang lebih mudah dimanipulasi. Dalam kasus array, transformasi akan menghasilkan baris untuk setiap nilai array, mereplikasi nilai untuk kolom lain di baris. Dalam kasus peta, transformasi akan menghasilkan baris untuk setiap entri dengan kunci dan nilai sebagai kolom ditambah kolom lain di baris.

Misalnya, jika kita memiliki kumpulan data ini yang memiliki kolom array “kategori” dengan beberapa nilai.

product_id	kategori
1	[olahraga, musim dingin]
2	[kebun, alat]
3	[videogame]
4	[permainan, boardgame, sosial]
5	[]

Jika Anda meledakkan kolom 'kategori' ke dalam kolom dengan nama yang sama, Anda akan mengganti kolom tersebut. Anda dapat memilih yang ingin Anda NULLs sertakan untuk mendapatkan yang berikut (dipesan untuk tujuan ilustrasi):

product_id	kategori
1	olahraga
1	musim dingin
2	taman
2	alat
3	videogame
4	gim
4	permainan papan
4	sosial
5	

Untuk menambahkan transformasi Explode Array Atau Map Into Rows:

1. Buka panel Resource dan kemudian pilih Explode Array Or Map Into Rows untuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda. Node yang dipilih pada saat menambahkan node akan menjadi induknya.
2. (Opsional) Pada tab properti Node, Anda dapat memasukkan nama untuk node dalam diagram pekerjaan. Jika sebuah induk simpul belum dipilih, maka pilihlah sebuah simpul dari daftar Induk simpul untuk digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi tersebut.
3. Pada tab Transform, pilih kolom yang akan meledak (harus berupa array atau tipe peta). Kemudian masukkan nama untuk kolom untuk item array atau nama kolom untuk kunci dan nilai jika Anda meledakkan peta.
4. (Opsional) Pada Transform tab, secara default jika kolom yang akan meledak adalah NULL atau memiliki struktur kosong, itu akan dihilangkan pada kumpulan data yang meledak. Jika Anda ingin menyimpan baris (dengan kolom baru sebagai NULL) maka centang “Sertakan NULLs”.

Menggunakan transformasi Record Matching untuk menjalankan transformasi klasifikasi data yang ada

Transformasi ini memanggil transformasi klasifikasi data pembelajaran mesin Record Matching yang ada.

Transformasi mengevaluasi data saat ini terhadap model terlatih berdasarkan label. Kolom “match_id” ditambahkan untuk menetapkan setiap baris ke sekelompok item yang dianggap setara berdasarkan pelatihan algoritma. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Rekam pencocokan dengan Lake Formation FindMatches.

> **Note**
>
> Versi yang AWS Glue digunakan oleh pekerjaan visual harus cocok dengan versi yang AWS Glue digunakan untuk membuat transformasi Record Matching.

Untuk menambahkan node transformasi Record Matching ke diagram pekerjaan Anda

1. Buka panel Resource, lalu pilih Record Matching untuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda. Node yang dipilih pada saat menambahkan node akan menjadi induknya.
2. Di panel properti node, Anda dapat memasukkan nama untuk node dalam diagram pekerjaan. Jika sebuah induk simpul belum dipilih, maka pilihlah sebuah simpul dari daftar Induk simpul untuk digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi tersebut.
3. Pada tab Transform, masukkan ID yang diambil dari halaman Transformasi pembelajaran mesin:
4. (Opsional) Pada Transform tab, Anda dapat mencentang opsi untuk menambahkan skor kepercayaan. Dengan biaya komputasi ekstra, model akan memperkirakan skor kepercayaan untuk setiap pertandingan sebagai kolom tambahan.

Menghapus baris nol

Transformasi ini menghapus dari baris dataset yang memiliki semua kolom sebagai null. Selain itu, Anda dapat memperluas kriteria ini untuk menyertakan bidang kosong, sehingga dapat menjaga baris di mana setidaknya satu kolom tidak kosong.

Untuk menambahkan Remove Null Rows, ubah node ke diagram pekerjaan Anda

1. Buka panel Resource, lalu pilih Remove Null Rows untuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda. Node yang dipilih pada saat menambahkan node akan menjadi induknya.
2. Di panel properti node, Anda dapat memasukkan nama untuk node dalam diagram pekerjaan. Jika sebuah induk simpul belum dipilih, maka pilihlah sebuah simpul dari daftar Induk simpul untuk digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi tersebut.
3. (Opsional) Pada tab Transform, centang opsi Extended jika Anda ingin meminta baris tidak hanya untuk tidak menjadi nol tetapi juga tidak kosong, dengan cara ini string kosong, array atau peta akan dianggap nol untuk tujuan transformasi ini.

Mengurai kolom string yang berisi data JSON

Transformasi ini mengurai kolom string yang berisi data JSON dan mengubahnya menjadi struct atau kolom array, tergantung apakah JSON adalah objek atau array, masing-masing. Secara opsional Anda dapat menyimpan kolom yang diurai dan asli.

Skema JSON dapat disediakan atau disimpulkan (dalam kasus objek JSON), dengan pengambilan sampel opsional.

Untuk menambahkan node transformasi Kolom JSON Parse ke diagram pekerjaan Anda

1. Buka panel Resource, lalu pilih Parse JSON Column untuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda. Node yang dipilih pada saat menambahkan node akan menjadi induknya.
2. Di panel properti node, Anda dapat memasukkan nama untuk node dalam diagram pekerjaan. Jika sebuah induk simpul belum dipilih, maka pilihlah sebuah simpul dari daftar Induk simpul untuk digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi tersebut.
3. Pada tab Transform, pilih kolom yang berisi string JSON.
4. <STRING>(Opsional) Pada tab Transform, masukkan skema yang diikuti data JSON menggunakan sintaks SQL, misalnya: “field1 STRING, field2 INT” dalam kasus objek atau “ARRAY” dalam kasus array.

   Jika kasus array skema diperlukan tetapi dalam kasus objek, jika skema tidak ditentukan itu akan disimpulkan menggunakan data. Untuk mengurangi dampak menyimpulkan skema (terutama pada kumpulan data besar), Anda dapat menghindari membaca seluruh data dua kali dengan memasukkan Rasio sampel yang akan digunakan untuk menyimpulkan skema. Jika nilainya lebih rendah dari 1, rasio sampel acak yang sesuai digunakan untuk menyimpulkan skema. Jika data dapat diandalkan dan objek konsisten di antara baris, Anda dapat menggunakan rasio kecil seperti 0,1 untuk meningkatkan kinerja.
5. (Opsional) Pada Transform tab, Anda dapat memasukkan nama kolom baru jika Anda ingin menyimpan kolom string asli dan kolom yang diuraikan.

Mengekstrak jalur JSON

Transformasi ini mengekstrak kolom baru dari kolom string JSON. Transformasi ini berguna ketika Anda hanya membutuhkan beberapa elemen data dan tidak ingin mengimpor seluruh konten JSON ke dalam skema tabel.

Untuk menambahkan node transformasi Extract JSON Path ke diagram pekerjaan Anda

1. Buka panel Resource, lalu pilih Extract JSON Path untuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda. Node yang dipilih pada saat menambahkan node akan menjadi induknya.
2. Di panel properti node, Anda dapat memasukkan nama untuk node dalam diagram pekerjaan. Jika sebuah induk simpul belum dipilih, maka pilihlah sebuah simpul dari daftar Induk simpul untuk digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi tersebut.
3. Pada tab Transform, pilih kolom yang berisi string JSON. Masukkan salah satu ekspresi jalur JSON yang dipisahkan dengan koma, masing-masing merujuk cara mengekstrak nilai dari array atau objek JSON. Misalnya, jika kolom JSON berisi objek dengan properti “prop_1" dan “prop2" Anda dapat mengekstrak keduanya dengan menentukan nama mereka “prop_1, prop_2".

   Jika bidang JSON memiliki karakter khusus, misalnya untuk mengekstrak properti dari JSON ini `{"a. a": 1}` Anda dapat menggunakan jalur. `$['a. a']` Pengecualian adalah koma karena dicadangkan untuk jalur terpisah. Kemudian masukkan nama kolom yang sesuai untuk setiap jalur, dipisahkan dengan koma.
4. (Opsional) Pada Transform tab, Anda dapat memeriksa untuk menjatuhkan kolom JSON setelah diekstraksi, ini masuk akal ketika Anda tidak memerlukan sisa data JSON setelah Anda mengekstrak bagian yang Anda butuhkan.

Mengekstrak fragmen string menggunakan ekspresi reguler

Transformasi ini mengekstrak fragmen string menggunakan ekspresi reguler dan membuat kolom baru darinya, atau beberapa kolom jika menggunakan grup regex.

Untuk menambahkan node transformasi Regex Extractor ke diagram pekerjaan Anda

1. Buka panel Resource, lalu pilih Regex Extractor untuk menambahkan transformasi baru ke diagram pekerjaan Anda. Node yang dipilih pada saat menambahkan node akan menjadi induknya.
2. Di panel properti node, Anda dapat memasukkan nama untuk node dalam diagram pekerjaan. Jika sebuah induk simpul belum dipilih, maka pilihlah sebuah simpul dari daftar Induk simpul untuk digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi tersebut.
3. Pada tab Transform, masukkan ekspresi reguler dan kolom yang perlu diterapkan. Kemudian masukkan nama kolom baru untuk menyimpan string yang cocok. Kolom baru akan menjadi null hanya jika kolom sumber adalah null, jika regex tidak cocok kolom akan kosong.

Jika regex menggunakan grup, ada nama kolom yang sesuai dipisahkan dengan koma tetapi Anda dapat melewati grup dengan membiarkan nama kolom kosong.

Misalnya, jika Anda memiliki kolom “purchase_date” dengan string menggunakan format tanggal ISO panjang dan pendek, maka Anda ingin mengekstrak tahun, bulan, hari dan jam, bila tersedia. Perhatikan grup jam adalah opsional, jika tidak di baris yang tidak tersedia, semua grup yang diekstraksi akan menjadi string kosong (karena regex tidak cocok). Dalam hal ini, kami tidak ingin grup membuat waktu opsional tetapi yang dalam, jadi kami membiarkan nama kosong dan tidak diekstraksi (grup itu akan menyertakan karakter T).

Menghasilkan pratinjau data:

Membuat sebuah transformasi kustom

Jika Anda perlu melakukan transformasi yang lebih rumit pada data Anda, atau ingin menambahkan kunci properti data ke set data, maka Anda dapat menambahkan transformasi Kode kustom ke diagram tugas Anda. Simpul kode kustom memungkinkan Anda untuk memasukkan sebuah skrip yang melakukan transformasi.

Saat menggunakan kode kustom, Anda harus menggunakan editor skema untuk menunjukkan perubahan yang dibuat pada output melalui kode kustom tersebut. Saat mengedit skema, Anda dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:

- Menambah atau menghapus kunci properti data
- Mengubah jenis data kunci properti data
- Mengubah nama kunci properti data
- Melakukan restrukturisasi kunci properti yang di-nest

Anda harus menggunakan SelectFromCollectiontransformasi untuk memilih satu `DynamicFrame` dari hasil node transformasi Kustom Anda sebelum Anda dapat mengirim output ke lokasi target.

Gunakan tugas berikut untuk menambahkan simpul transformasi kustom ke diagram tugas Anda.

Menambahkan simpul transformasi kode kustom ke diagram tugas

Untuk menambahkan simpul transformasi kustom ke diagram tugas Anda

1. (Opsional) Buka panel Resource dan kemudian pilih Custom transform untuk menambahkan transformasi kustom ke diagram pekerjaan Anda.
2. Pada tab Properti simpul, masukkan nama untuk simpul dalam diagram tugas. Jika sebuah simpul induk belum dipilih, atau jika Anda ingin beberapa masukan untuk transformasi kustom, kemudian pilih sebuah simpul dari Induk simpul yang akan digunakan sebagai sumber masukan untuk transformasi.

Memasukkan kode untuk simpul transformasi kustom

Anda dapat mengetik atau menyalin kode ke dalam bidang input. Tugas menggunakan kode ini untuk melakukan transformasi data. Anda dapat memberikan potongan kode baik Python atau Scala. Kode harus mengambil satu atau beberapa `DynamicFrames` sebagai masukan dan mengembalikan sebuah koleksi `DynamicFrames`.

Untuk memasukkan skrip untuk simpul transformasi kustom

1. Dengan simpul transformasi kustom yang sudah dipilih dalam diagram tugas, pilih tab Transformasi.
2. Dalam bidang entri teks pada judul Blok kode, tempel atau masukkan kode untuk transformasi. Kode yang Anda gunakan harus sesuai dengan bahasa yang ditentukan untuk tugas di tab Detail tugas.

   Saat mengacu pada node input dalam kode Anda, AWS Glue Studio nama yang `DynamicFrames` dikembalikan oleh node diagram pekerjaan secara berurutan berdasarkan urutan pembuatan. Gunakan salah satu metode penamaan berikut dalam kode Anda:

   - Pembuatan kode klasik — Gunakan nama fungsional untuk merujuk ke node dalam diagram pekerjaan Anda.
     - Simpul sumber data :`DataSource0`, `DataSource1`, `DataSource2`, dan seterusnya.
     - Simpul transformasi: `Transform0`, `Transform1`, `Transform2`, dan seterusnya.
   - Pembuatan kode baru - Gunakan nama yang ditentukan pada tab properti Node dari sebuah node, ditambahkan dengan '`_node1`', '`_node2`', dan seterusnya. Misalnya,`S3bucket_node1`, `ApplyMapping_node2S3bucket_node2`,`MyCustomNodeName_node1`.

Untuk informasi selengkapnya tentang pembuat kode baru, lihatPembuatan kode skrip.

Contoh berikut menunjukkan format kode yang akan dimasukkan dalam kotak kode:

Python

Contoh berikut mengambil DynamicFrame yang pertama diterima, mengonversinya menjadi DataFrame untuk menerapkan metode filter asli (hanya menyimpan catatan yang memiliki lebih dari 1000 suara), kemudian mengubahnya kembali menjadi DynamicFrame sebelum mengembalikannya.

```
def FilterHighVoteCounts (glueContext, dfc) -> DynamicFrameCollection:
    df = dfc.select(list(dfc.keys())[0]).toDF()
    df_filtered = df.filter(df["vote_count"] > 1000)
    dyf_filtered = DynamicFrame.fromDF(df_filtered, glueContext, "filter_votes")
    return(DynamicFrameCollection({"CustomTransform0": dyf_filtered}, glueContext))
```

Scala

Contoh berikut mengambil DynamicFrame yang pertama diterima, mengonversinya menjadi DataFrame untuk menerapkan metode filter asli (hanya menyimpan catatan yang memiliki lebih dari 1000 suara), kemudian mengubahnya kembali menjadi DynamicFrame sebelum mengembalikannya.

```
object FilterHighVoteCounts {
  def execute(glueContext : GlueContext, input : Seq[DynamicFrame]) :
 Seq[DynamicFrame] = {
    val frame = input(0).toDF()
    val filtered = DynamicFrame(frame.filter(frame("vote_count") > 1000),
 glueContext)
    Seq(filtered)
  }
}
```

Mengedit skema di simpul transformasi kustom

Saat Anda menggunakan node transformasi khusus, AWS Glue Studio tidak dapat secara otomatis menyimpulkan skema keluaran yang dibuat oleh transformasi. Anda menggunakan editor skema untuk menggambarkan perubahan skema yang diimplementasikan oleh kode transformasi kustom.

Sebuah simpul kode kustom dapat memiliki sejumlah simpul induk, masing-masing menyediakan `DynamicFrame` sebagai masukan untuk kode kustom Anda. Sebuah simpul kode kustom mengembalikan sebuah koleksi `DynamicFrames`. Setiap `DynamicFrame` yang digunakan sebagai masukan memiliki skema terkait. Anda harus menambahkan skema yang menggambarkan setiap `DynamicFrame` yang dikembalikan oleh simpul kode kustom.

> **Note**
>
> Saat Anda mengatur skema Anda sendiri pada transformasi khusus, AWS Glue Studio tidak mewarisi skema dari node sebelumnya.Untuk memperbarui skema, pilih simpul transformasi kustom, lalu pilih tab Pratinjau data. Setelah pratinjau dibuat, pilih 'Use Preview Schema'. Skema kemudian akan digantikan oleh skema menggunakan data pratinjau.

Untuk mengedit skema output untuk simpul transformasi kustom

1. Dengan simpul transformasi kustom yang sudah dipilih dalam diagram tugas, di panel detail simpul, pilih tab Skema output.
2. Pilih Edit untuk membuat perubahan pada skema.

   Jika Anda memiliki kunci properti data yang di-nest, seperti array atau objek, Anda dapat memilih iko Expand-Rows
   ( )
   di kanan atas dari setiap panel skema untuk memperluas daftar kunci properti
   data anak. Setelah Anda memilih ikon ini, ia akan berubah ke ikon Collapse-Rows
   ( ),
   yang dapat Anda pilih untuk menutup daftar kunci properti anak.
3. Memodifikasi skema menggunakan tindakan berikut di bagian di sisi kanan halaman:

   - Untuk mengubah nama kunci properti, tempatkan kursor di kotak teks Kunci untuk kunci properti, lalu masukkan nama baru.

- Untuk mengubah tipe data untuk kunci properti, gunakan daftar untuk memilih tipe data baru untuk kunci properti.
- Untuk menambahkan kunci properti tingkat atas baru pada skema, pilih ikon Overflow ( ) di sebelah kiri tombol Batalkan, dan kemudian pilih Tambahkan kunci akar.
- Untuk menambahkan kunci properti anak untuk skema, pilih ikon Add-Key

  yang dikaitkan dengan kunci induk. Pilih nama untuk kunci anak dan pilih tipe data.
- Untuk menghapus kunci properti dari skema, pilih ikon Hapus ( ) yang ada di ujung kanan nama kunci.

4. Jika kode transformasi kustom Anda menggunakan beberapa `DynamicFrames`, Anda dapat menambahkan skema output tambahan.

   - Untuk menambahkan skema baru dan kosong, pilih ikon Overflow ( ), dan kemudian pilih Tambah skema output.
   - Untuk menyalin skema yang ada ke skema output baru, pastikan skema yang ingin Anda salin ditampilkan dalam pemilih skema. Pilih ikon Overflow ( ), dan kemudian pilih Duplikasi.

   Jika Anda ingin menghapus sebuah skema output, pastikan skema yang ingin Anda salin ditampilkan dalam pemilih skema. Pilih ikon Overflow ( ), dan kemudian pilih Hapus.
5. Menambahkan kunci akar baru untuk skema baru atau mengedit kunci yang diduplikasi.
6. Ketika Anda memodifikasi skema output, pilih Terapkan untuk menyimpan perubahan dan keluar dari editor skema.

   Jika Anda tidak ingin menyimpan perubahan, pilih tombol Batalkan.

Mengkonfigurasi output transformasi kustom

Sebuah transformasi kode kustom mengembalikan sebuah koleksi `DynamicFrames`, bahkan jika hanya ada satu `DynamicFrame` di set yang dihasilkan.

Untuk memproses output dari sebuah simpul transformasi kustom

1. Tambahkan node SelectFromCollectiontransformasi, yang memiliki node transformasi kustom sebagai simpul induknya. Perbarui transformasi ini untuk menunjukkan set data yang ingin Anda gunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan SelectFromCollection untuk memilih kumpulan data mana yang akan disimpan.
2. Tambahkan SelectFromCollectiontransformasi tambahan ke diagram pekerjaan jika Anda ingin menggunakan tambahan yang `DynamicFrames` dihasilkan oleh node transformasi kustom.

   Pertimbangkan skenario di mana Anda menambahkan simpul transformasi kustom untuk membagi set data penerbangan menjadi beberapa set data, tetapi duplikat beberapa kunci properti pengidentifikasi di setiap skema output, seperti tanggal penerbangan atau nomor penerbangan. Anda menambahkan node SelectFromCollectiontransformasi untuk setiap skema output, dengan node transformasi kustom sebagai induknya.
3. (Opsional) Anda kemudian dapat menggunakan setiap node SelectFromCollectiontransformasi sebagai input untuk node lain dalam pekerjaan, atau sebagai induk untuk node target data.

Mengubah data dengan transformasi visual kustom

Transformasi visual khusus memungkinkan Anda membuat transformasi dan membuatnya tersedia untuk digunakan AWS Glue Studio pekerjaan. Transformasi visual khusus memungkinkan pengembang ETL, yang mungkin tidak terbiasa dengan pengkodean, untuk mencari dan menggunakan perpustakaan transformasi yang berkembang menggunakan AWS Glue Studio antarmuka.

Anda dapat membuat transformasi visual khusus, lalu mengunggahnya ke Amazon S3 agar tersedia untuk digunakan melalui editor visual di AWS Glue Studio untuk bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan ini.

Topik

- Memulai dengan transformasi visual khusus
- Langkah 1. Buat file konfigurasi JSON

- Langkah 2. Menerapkan logika transformasi
- Langkah 3. Validasi dan pecahkan masalah transformasi visual khusus di AWS Glue Studio
- Langkah 4. Perbarui transformasi visual khusus sesuai kebutuhan
- Langkah 5. Gunakan transformasi visual khusus di AWS Glue Studio
- Contoh penggunaan
- Contoh skrip visual kustom
- Video

Memulai dengan transformasi visual khusus

Untuk membuat transformasi visual khusus, Anda melalui langkah-langkah berikut.

- Langkah 1. Buat file konfigurasi JSON
- Langkah 2. Menerapkan logika transformasi
- Langkah 3. Validasi transformasi visual kustom
- Langkah 4. Perbarui transformasi visual khusus sesuai kebutuhan
- Langkah 5. Gunakan transformasi visual khusus di AWS Glue Studio

Mulailah dengan menyiapkan bucket Amazon S3 dan lanjutkan ke Langkah 1. Buat file konfigurasi JSON.

Prasyarat

Transformasi yang disediakan pelanggan berada dalam akun pelanggan. AWS Akun itu memiliki transformasi dan karenanya memiliki semua izin untuk melihat (mencari dan menggunakan), mengedit, atau menghapusnya.

Untuk menggunakan transformasi khusus di AWS Glue Studio, Anda perlu membuat dan mengunggah dua file ke ember aset Amazon S3 di akun itu AWS :

- File Python - berisi fungsi transformasi
- File JSON - menjelaskan transformasi. Ini juga dikenal sebagai file konfigurasi yang diperlukan untuk mendefinisikan transformasi.

Untuk memasangkan file bersama-sama, gunakan nama yang sama untuk keduanya. Sebagai contoh:

- MyTransform.json
- myTransform.py

Secara opsional, Anda dapat memberikan transformasi visual kustom Anda ikon kustom dengan menyediakan file SVG yang berisi ikon. Untuk memasangkan file bersama-sama, gunakan nama yang sama untuk ikon:

- myTransform.svg

AWS Glue Studio akan secara otomatis mencocokkan mereka menggunakan nama file masing-masing. Nama file tidak boleh sama untuk modul yang ada.

Konvensi yang direkomendasikan untuk mengubah nama file

AWS Glue Studio akan mengimpor file Anda sebagai modul (misalnya,`import myTransform`) dalam skrip pekerjaan Anda. Oleh karena itu, nama file Anda harus mengikuti aturan penamaan yang sama yang ditetapkan untuk nama variabel python (pengidentifikasi). Secara khusus, mereka harus mulai dengan huruf atau garis bawah dan kemudian seluruhnya terdiri dari huruf, digit, dan/atau garis bawah.

> **Note**
>
> Pastikan nama file transform Anda tidak bertentangan dengan modul python yang dimuat (misalnya, `sys, array, copy` dll.) Untuk menghindari masalah runtime yang tidak terduga.

Menyiapkan bucket Amazon S3

Transformasi yang Anda buat disimpan di Amazon S3 dan dimiliki oleh AWS akun Anda. Anda membuat transformasi visual kustom baru hanya dengan mengunggah file (json dan py) ke folder aset Amazon S3 tempat semua skrip pekerjaan saat ini disimpan (misalnya,). `s3://aws-glue-assets-<accountid>-<region>/transforms` Jika menggunakan ikon khusus, unggah juga. Secara default, AWS Glue Studio akan membaca semua file.json dari folder/transforms di bucket S3 yang sama.

Langkah 1. Buat file konfigurasi JSON

File konfigurasi JSON diperlukan untuk menentukan dan menjelaskan transformasi visual kustom Anda. Skema untuk file konfigurasi adalah sebagai berikut.

Struktur file JSON

Bidang

- `name: string` — (diperlukan) nama sistem transformasi yang digunakan untuk mengidentifikasi transformasi. Ikuti aturan penamaan yang sama yang ditetapkan untuk nama variabel python (pengidentifikasi). Secara khusus, mereka harus mulai dengan huruf atau garis bawah dan kemudian seluruhnya terdiri dari huruf, angka, dan/atau garis bawah.
- `displayName: string` — (opsional) nama transformasi yang ditampilkan di AWS Glue Studio editor pekerjaan visual. Jika tidak `displayName` ditentukan, digunakan sebagai nama transformasi di `name` AWS Glue Studio.
- `description: string` — (opsional) deskripsi transformasi ditampilkan di AWS Glue Studio dan dapat dicari.
- `functionName: string` — (wajib) nama fungsi Python digunakan untuk mengidentifikasi fungsi untuk memanggil dalam skrip Python.
- `path: string` — (opsional) jalur Amazon S3 lengkap ke file sumber Python. Jika tidak ditentukan, AWS Glue menggunakan pencocokan nama file untuk memasangkan file.json dan .py bersama-sama. Misalnya, nama file JSON,`myTransform.json`, akan dipasangkan ke file Python,`myTransform.py`, di lokasi Amazon S3 yang sama.
- `parameters: Array of TransformParameter object` — (opsional) daftar parameter yang akan ditampilkan saat Anda mengonfigurasinya di AWS Glue Studio editor visual.

TransformParameter bidang

- `name: string` — (required) nama parameter yang akan diteruskan ke fungsi python sebagai argumen bernama dalam skrip pekerjaan. Ikuti aturan penamaan yang sama yang ditetapkan untuk nama variabel python (pengidentifikasi). Secara khusus, mereka harus mulai dengan huruf atau garis bawah dan kemudian seluruhnya terdiri dari huruf, angka, dan/atau garis bawah.
- `displayName: string` — (opsional) nama transformasi yang ditampilkan di AWS Glue Studio editor pekerjaan visual. Jika tidak `displayName` ditentukan, digunakan sebagai nama transformasi di `name` AWS Glue Studio.
- `type: string` — (wajib) tipe parameter yang menerima tipe data Python umum. Nilai yang valid: 'str' | 'int' | 'float' | 'list' | 'bool'.
- `isOptional: boolean` — (opsional) menentukan apakah parameter opsional. Secara default semua parameter diperlukan.

- `description: string`— (opsional) deskripsi ditampilkan di AWS Glue Studio untuk membantu pengguna mengonfigurasi parameter transformasi.
- `validationType: string`— (opsional) mendefinisikan cara parameter ini divalidasi. Saat ini, hanya mendukung ekspresi reguler. Secara default, jenis validasi diatur ke`RegularExpression`.
- `validationRule: string`— (opsional) ekspresi reguler yang digunakan untuk memvalidasi input formulir sebelum mengirimkan ketika `validationType` diatur ke`RegularExpression`. Sintaks ekspresi reguler harus kompatibel dengan spesifikasi RegExp Ecmascript.
- `validationMessage: string`— (opsional) pesan untuk ditampilkan ketika validasi gagal.
- `listOptions: An array of TransformParameterListOption objectATAU a string` atau nilai string 'kolom' - (opsional) opsi untuk ditampilkan di kontrol Select atau Multiselect UI. Menerima daftar nilai dipisahkan koma atau tipe objek JSON yang sangat kuat. `TransformParameterListOption` Hal ini juga dapat secara dinamis mengisi daftar kolom dari skema node induk dengan menentukan nilai string “kolom”.
- `listType: string`— (opsional) Tentukan jenis opsi untuk tipe = 'daftar'. Nilai yang valid: 'str' | 'int' | 'float' | 'list' | 'bool'. Jenis parameter menerima tipe data python umum.

TransformParameterListOption bidang

- `value: string | int | float | bool`— (wajib) nilai opsi.
- `label: string`- (opsional) label opsi ditampilkan di pilih dropdown.

Ubah parameter di AWS Glue Studio

Secara default, parameter diperlukan kecuali tandai seperti `isOptional` pada file.json. Masuk AWS Glue Studio, parameter ditampilkan di tab Transform. Contoh ini menunjukkan parameter yang ditentukan pengguna seperti Alamat Email, Nomor Telepon, Usia Anda, Jenis kelamin Anda, dan negara asal Anda.

Anda dapat menerapkan beberapa validasi di AWS Glue Studio menggunakan ekspresi reguler dalam file json dengan menentukan `validationRule` parameter dan menentukan pesan validasi di. `validationMessage`

```
      "validationRule": "^\\(?(\\d{3})\\)?[- ]?(\\d{3})[- ]?(\\d{4})$",
      "validationMessage": "Please enter a valid US number"
```

> **Note**
>
> Karena validasi terjadi di browser, sintaks ekspresi reguler Anda harus kompatibel dengan spesifikasi RegExp Ecmascript. Sintaks Python tidak didukung untuk ekspresi reguler ini.

Menambahkan validasi akan mencegah pengguna menyimpan pekerjaan dengan input pengguna yang salah. AWS Glue Studio menampilkan pesan validasi seperti yang ditampilkan dalam contoh:

Parameter ditampilkan di AWS Glue Studio berdasarkan konfigurasi parameter.

- `type`Kapan salah satu dari berikut ini: `str`, `float`, `int` atau, bidang input teks ditampilkan. Misalnya, tangkapan layar menunjukkan bidang input untuk parameter 'Alamat Email' dan 'Usia Anda'.

- `type`Kapan`bool`, kotak centang ditampilkan.

- `type`Kapan `str` dan `listOptions` disediakan, satu daftar pilih ditampilkan.

- `type`Kapan `list` dan `listOptions` dan `listType` disediakan, daftar multi-pilih ditampilkan.

Menampilkan pemilih kolom sebagai parameter

Jika konfigurasi mengharuskan pengguna untuk memilih kolom dari skema, Anda dapat menampilkan pemilih kolom sehingga pengguna tidak diharuskan untuk mengetikkan nama kolom. Dengan mengatur `listOptions` bidang ke '"kolom", AWS Glue Studio dinamis menampilkan pemilih kolom berdasarkan skema output node induk. AWS Glue Studio dapat menampilkan pemilih kolom tunggal atau beberapa.

Contoh berikut menggunakan skema:

Untuk menentukan parameter Custom Visual Transform Anda untuk menampilkan satu kolom:

1. Dalam file JSON Anda, untuk `parameters` objek, atur `listOptions` nilainya ke “kolom”. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memilih kolom dari daftar pilih di AWS Glue Studio.

2. Anda juga dapat mengizinkan pemilihan beberapa kolom dengan mendefinisikan parameter sebagai:

   - `listOptions: "column"`
   - `type: "list"`

Langkah 2. Menerapkan logika transformasi

> **Note**
>
> Transformasi visual khusus hanya mendukung skrip Python. Scala tidak didukung.

Untuk menambahkan kode yang mengimplementasikan fungsi yang ditentukan oleh file konfigurasi.json, disarankan untuk menempatkan file Python di lokasi yang sama dengan file.json, dengan nama yang sama tetapi dengan ekstensi “.py”. AWS Glue Studio secara otomatis memasangkan file.json dan .py sehingga Anda tidak perlu menentukan jalur file Python di file konfigurasi.

Dalam file Python, tambahkan fungsi yang dideklarasikan, dengan parameter bernama dikonfigurasi dan daftarkan untuk digunakan. `DynamicFrame` Berikut ini adalah contoh file Python:

```
from awsglue import DynamicFrame

# self refers to the DynamicFrame to transform,
# the parameter names must match the ones defined in the config
# if it's optional, need to provide a default value
def myTransform(self, email, phone, age=None, gender="",
                      country="", promotion=False):
   resulting_dynf = # do some transformation on self
   return resulting_dynf
```

```
DynamicFrame.myTransform = myTransform
```

Disarankan untuk menggunakan AWS Glue notebook untuk cara tercepat untuk mengembangkan dan menguji kode python. Lihat Memulai dengan buku catatan di AWS Glue Studio.

Untuk mengilustrasikan cara menerapkan logika transformasi, transformasi visual khusus pada contoh di bawah ini adalah transformasi untuk memfilter data yang masuk agar hanya menyimpan data yang terkait dengan status AS tertentu. File.json berisi parameter untuk `functionName` as `custom_filter_state` dan dua argumen (“state” dan “colName” dengan tipe “str”).

Contoh file config .json adalah:

```
{
"name": "custom_filter_state",
"displayName": "Filter State",
"description": "A simple example to filter the data to keep only the state indicated.",
"functionName": "custom_filter_state",
"parameters": [
   {
    "name": "colName",
    "displayName": "Column name",
    "type": "str",
    "description": "Name of the column in the data that holds the state postal code"
   },
   {
    "name": "state",
    "displayName": "State postal code",
    "type": "str",
    "description": "The postal code of the state whole rows to keep"
   }
  ]
}
```

Untuk mengimplementasikan skrip pendamping dengan Python

1. Mulai AWS Glue notebook dan jalankan sel awal yang disediakan untuk sesi yang akan dimulai. Menjalankan sel awal menciptakan komponen dasar yang diperlukan.
2. Buat fungsi yang melakukan pemfilteran seperti yang dijelaskan dalam contoh dan daftarkan. `DynamicFrame` Salin kode di bawah ini dan tempel ke sel di AWS Glue buku catatan.

```
from awsglue import DynamicFrame

def custom_filter_state(self, colName, state):
    return self.filter(lambda row: row[colName] == state)

DynamicFrame.custom_filter_state = custom_filter_state
```

3. Buat atau muat data sampel untuk menguji kode di sel yang sama atau sel baru. Jika Anda menambahkan data sampel di sel baru, jangan lupa untuk menjalankan sel. Sebagai contoh:

```
# A few of rows of sample data to test
data_sample = [
    {"state": "CA", "count": 4},
    {"state": "NY", "count": 2},
    {"state": "WA", "count": 3}
]
df1 = glueContext.sparkSession.sparkContext.parallelize(data_sample).toDF()
dynf1 = DynamicFrame.fromDF(df1, glueContext, None)
```

4. Uji untuk memvalidasi “custom_filter_state” dengan argumen yang berbeda:

5. Setelah menjalankan beberapa tes, simpan kode dengan ekstensi.py dan beri nama file.py dengan nama yang mencerminkan nama file.json. File.py dan.json harus berada di folder transformasi yang sama.

   Salin kode berikut dan tempel ke file dan ganti nama dengan ekstensi file.py.

```
from awsglue import DynamicFrame

def custom_filter_state(self, colName, state):
    return self.filter(lambda row: row[colName] == state)

DynamicFrame.custom_filter_state = custom_filter_state
```

6. Masuk AWS Glue Studio, buka pekerjaan visual dan tambahkan transformasi ke pekerjaan dengan memilihnya dari daftar Transformasi yang tersedia.

Untuk menggunakan kembali transformasi ini dalam kode skrip Python, tambahkan jalur Amazon S3 ke file.py dalam pekerjaan di bawah “Jalur file yang direferensikan” dan dalam skrip, impor nama file python (tanpa ekstensi) dengan menambahkannya ke bagian atas file. Sebagai contoh: `import` <name of the file (without the extension) >

Langkah 3. Validasi dan pecahkan masalah transformasi visual khusus di AWS Glue Studio

AWS Glue Studio memvalidasi file konfigurasi JSON sebelum transformasi visual khusus dimuat ke AWS Glue Studio. Validasi meliputi:

- Kehadiran bidang wajib
- Validasi format JSON
- Parameter salah atau tidak valid
- Kehadiran file.py dan .json di jalur Amazon S3 yang sama
- Mencocokkan nama file untuk .py dan .json

Jika validasi berhasil, transformasi tercantum dalam daftar Tindakan yang tersedia di editor visual. Jika ikon kustom telah disediakan, itu akan terlihat di samping Action.

Jika validasi gagal, AWS Glue Studio tidak memuat transformasi visual khusus.

Langkah 4. Perbarui transformasi visual khusus sesuai kebutuhan

Setelah dibuat dan digunakan, skrip transformasi dapat diperbarui selama transformasi mengikuti definisi json yang sesuai:

- Nama yang digunakan saat menetapkan untuk DynamicFrame banyak cocok dengan `functionName` json.
- Argumen fungsi harus didefinisikan dalam file json seperti yang dijelaskan dalam Langkah 1. Buat file konfigurasi JSON .
- Jalur Amazon S3 dari file Python tidak dapat berubah, karena pekerjaan bergantung langsung padanya.

> **Note**
>
> Jika ada pembaruan yang perlu dilakukan, pastikan skrip dan file.json diperbarui secara konsisten dan pekerjaan visual apa pun disimpan dengan benar lagi dengan transformasi baru. Jika pekerjaan visual tidak disimpan setelah pembaruan dilakukan, pembaruan tidak akan diterapkan dan divalidasi. Jika file skrip Python diganti namanya atau tidak ditempatkan di sebelah file.json, maka Anda perlu menentukan path lengkap dalam file.json.

Ikon kustom

Jika Anda menentukan ikon default untuk Tindakan tidak membedakannya secara visual sebagai bagian dari alur kerja, Anda dapat memberikan ikon kustom, seperti yang dijelaskan dalamthe section called “ Memulai dengan transformasi visual khusus ”. Anda dapat memperbarui ikon dengan memperbarui SVG terkait yang dihosting di Amazon S3.

Untuk hasil terbaik, desain gambar Anda untuk dilihat pada 32x32px mengikuti pedoman dari Sistem Desain Cloudscape. Untuk informasi selengkapnya tentang pedoman Cloudscape, lihat Dokumentasi Cloudscape

Langkah 5. Gunakan transformasi visual khusus di AWS Glue Studio

Untuk menggunakan transformasi visual khusus di AWS Glue Studio, Anda mengunggah konfigurasi dan file sumber, lalu pilih transformasi dari menu Tindakan. Parameter apa pun yang membutuhkan nilai atau input tersedia untuk Anda di tab Transform.

1. Unggah dua file (file sumber Python dan file konfigurasi JSON) ke folder aset Amazon S3 tempat skrip pekerjaan disimpan. Secara default, AWS Glue menarik semua file JSON dari folder / transforms dalam bucket Amazon S3 yang sama.
2. Dari menu Tindakan, pilih transformasi visual khusus. Ini dinamai dengan transformasi `displayName` atau nama yang Anda tentukan dalam file konfigurasi.json.
3. Masukkan nilai untuk parameter apa pun yang dikonfigurasi dalam file konfigurasi.

Contoh penggunaan

Berikut ini adalah contoh dari semua parameter yang mungkin dalam file konfigurasi.json.

```
{
  "name": "MyTransform",
  "displayName": "My Transform",
  "description": "This transform description will be displayed in UI",
  "functionName": "myTransform",
  "parameters": [
      {
      "name": "email",
      "displayName": "Email Address",
      "type": "str",
      "description": "Enter your work email address below",
      "validationType": "RegularExpression",
      "validationRule": "^\\w+([\\.-]?\\w+)*@\\w+([\\.-]?\\w+)*(\\.\\w{2,3})+$",
      "validationMessage": "Please enter a valid email address"
    },
    {
      "name": "phone",
      "displayName": "Phone Number",
      "type": "str",
      "description": "Enter your mobile phone number below",
      "validationRule": "^\\(?(\\d{3})\\)?[- ]?(\\d{3})[- ]?(\\d{4})$",
      "validationMessage": "Please enter a valid US number"
    },
    {
      "name": "age",
      "displayName": "Your age",
      "type": "int",
      "isOptional": true
    },
    {
      "name": "gender",
      "displayName": "Your gender",
      "type": "str",
      "listOptions": [
            {"label": "Male", "value": "male"},
            {"label": "Female", "value": "female"},
            {"label": "Other", "value": "other"}
        ],
      "isOptional": true
    },
    {
      "name": "country",
      "displayName": "Your origin country ?",
```

```
      "type": "list",
      "listOptions": "Afghanistan,Albania,Algeria,American
 Samoa,Andorra,Angola,Anguilla,Antarctica,Antigua and
 Barbuda,Argentina,Armenia,Aruba,Australia,Austria,Azerbaijan,Bahamas,Bahrain,Bangladesh,Barbad
 and Herzegovina,Botswana,Bouvet Island,Brazil,British Indian Ocean Territory,Brunei
 Darussalam,Bulgaria,Burkina Faso,Burundi,Cambodia,Cameroon,Canada,Cape
 Verde,Cayman Islands,Central African Republic,Chad,Chile,China,Christmas
 Island,Cocos (Keeling Islands),Colombia,Comoros,Congo,Cook Islands,Costa
 Rica,Cote D'Ivoire (Ivory Coast),Croatia (Hrvatska,Cuba,Cyprus,Czech
 Republic,Denmark,Djibouti,Dominica,Dominican Republic,East Timor,Ecuador,Egypt,El
 Salvador,Equatorial Guinea,Eritrea,Estonia,Ethiopia,Falkland Islands (Malvinas),Faroe
 Islands,Fiji,Finland,France,France,Metropolitan,French Guiana,French Polynesia,French
 Southern
 Territories,Gabon,Gambia,Georgia,Germany,Ghana,Gibraltar,Greece,Greenland,Grenada,Guadeloupe,G
Bissau,Guyana,Haiti,Heard and McDonald Islands,Honduras,Hong
 Kong,Hungary,Iceland,India,Indonesia,Iran,Iraq,Ireland,Israel,Italy,Jamaica,Japan,Jordan,Kazak
 (North),Korea
 (South),Kuwait,Kyrgyzstan,Laos,Latvia,Lebanon,Lesotho,Liberia,Libya,Liechtenstein,Lithuania,Lu
 Islands,Martinique,Mauritania,Mauritius,Mayotte,Mexico,Micronesia,Moldova,Monaco,Mongolia,Mont
 Antilles,New Caledonia,New Zealand,Nicaragua,Niger,Nigeria,Niue,Norfolk
 Island,Northern Mariana Islands,Norway,Oman,Pakistan,Palau,Panama,Papua
 New Guinea,Paraguay,Peru,Philippines,Pitcairn,Poland,Portugal,Puerto
 Rico,Qatar,Reunion,Romania,Russian Federation,Rwanda,Saint Kitts and Nevis,Saint
 Lucia,Saint Vincent and The Grenadines,Samoa,San Marino,Sao Tome and Principe,Saudi
 Arabia,Senegal,Seychelles,Sierra Leone,Singapore,Slovak Republic,Slovenia,Solomon
 Islands,Somalia,South Africa,S. Georgia and S. Sandwich Isls.,Spain,Sri
 Lanka,St. Helena,St. Pierre and Miquelon,Sudan,Suriname,Svalbard and Jan Mayen
 Islands,Swaziland,Sweden,Switzerland,Syria,Tajikistan,Tanzania,Thailand,Togo,Tokelau,Tonga,Tri
 and Tobago,Tunisia,Turkey,Turkmenistan,Turks and Caicos
 Islands,Tuvalu,Uganda,Ukraine,United Arab Emirates,United Kingdom
 (Britain / UK),United States of America (USA),US Minor Outlying
 Islands,Uruguay,Uzbekistan,Vanuatu,Vatican City State (Holy See),Venezuela,Viet
 Nam,Virgin Islands (British),Virgin Islands (US),Wallis and Futuna Islands,Western
 Sahara,Yemen,Yugoslavia,Zaire,Zambia,Zimbabwe",
      "description": "What country were you born in?",
      "listType": "str",
      "isOptional": true
    },
    {
      "name": "promotion",
      "displayName": "Do you want to receive promotional newsletter from us?",
      "type": "bool",
      "isOptional": true
    }
```

```
  ]
}
```

Contoh skrip visual kustom

Contoh berikut melakukan transformasi yang setara. Namun, contoh kedua (SparkSQL) adalah yang terbersih dan paling efisien, diikuti oleh Pandas UDF dan akhirnya pemetaan tingkat rendah pada contoh pertama. Contoh berikut adalah contoh lengkap dari transformasi sederhana untuk menambahkan dua kolom:

```
from awsglue import DynamicFrame

# You can have other auxiliary variables, functions or classes on this file, it won't
 affect the runtime
def record_sum(rec, col1, col2, resultCol):
    rec[resultCol] = rec[col1] + rec[col2]
    return rec


# The number and name of arguments must match the definition on json config file
# (expect self which is the current DynamicFrame to transform
# If an argument is optional, you need to define a default value here
#  (resultCol in this example is an optional argument)
def custom_add_columns(self, col1, col2, resultCol="result"):
    # The mapping will alter the columns order, which could be important
    fields = [field.name for field in self.schema()]
    if resultCol not in fields:
        # If it's a new column put it at the end
        fields.append(resultCol)
    return self.map(lambda record: record_sum(record, col1, col2,
 resultCol)).select_fields(paths=fields)


# The name we assign on DynamicFrame must match the configured "functionName"
DynamicFrame.custom_add_columns = custom_add_columns
```

Contoh berikut adalah transformasi setara yang memanfaatkan SparkSQL API.

```
from awsglue import DynamicFrame
```

```
# The number and name of arguments must match the definition on json config file
# (expect self which is the current DynamicFrame to transform
# If an argument is optional, you need to define a default value here
#  (resultCol in this example is an optional argument)
def custom_add_columns(self, col1, col2, resultCol="result"):
    df = self.toDF()
    return DynamicFrame.fromDF(
        df.withColumn(resultCol, df[col1] + df[col2]) # This is the conversion logic
        , self.glue_ctx, self.name)


# The name we assign on DynamicFrame must match the configured "functionName"
DynamicFrame.custom_add_columns = custom_add_columns
```

Contoh berikut menggunakan transformasi yang sama tetapi menggunakan panda UDF, yang lebih efisien daripada menggunakan UDF biasa. Untuk informasi lebih lanjut tentang menulis panda UDFs lihat: Dokumentasi Apache Spark SQL.

```
from awsglue import DynamicFrame
import pandas as pd
from pyspark.sql.functions import pandas_udf

# The number and name of arguments must match the definition on json config file
# (expect self which is the current DynamicFrame to transform
# If an argument is optional, you need to define a default value here
#  (resultCol in this example is an optional argument)
def custom_add_columns(self, col1, col2, resultCol="result"):
    @pandas_udf("integer")  # We need to declare the type of the result column
    def add_columns(value1: pd.Series, value2: pd.Series) # pd.Series:
        return value1 + value2

    df = self.toDF()
    return DynamicFrame.fromDF(
        df.withColumn(resultCol, add_columns(col1, col2)) # This is the conversion
 logic
        , self.glue_ctx, self.name)

# The name we assign on DynamicFrame must match the configured "functionName"
DynamicFrame.custom_add_columns = custom_add_columns
```

Video

Video berikut memberikan pengantar transformasi kustom visual dan menunjukkan cara menggunakannya.

Menggunakan kerangka Data Lake dengan AWS Glue Studio

Gambaran Umum

Kerangka kerja data lake sumber terbuka menyederhanakan pemrosesan data tambahan untuk file yang disimpan di danau data yang dibangun di Amazon S3. AWS Glue 3.0 dan yang lebih baru mendukung kerangka kerja penyimpanan data lake sumber terbuka berikut:

- Apache Hudi
- Yayasan Linux Delta Lake
- Gunung Es Apache

Seperti AWS Glue 4.0, AWS Glue menyediakan dukungan asli untuk kerangka kerja ini sehingga Anda dapat membaca dan menulis data yang Anda simpan di Amazon S3 dengan cara yang konsisten secara transaksional. Tidak perlu menginstal konektor terpisah atau menyelesaikan langkah-langkah konfigurasi tambahan untuk menggunakan kerangka kerja ini di AWS Glue pekerjaan.

Kerangka Data Lake dapat digunakan sebagai sumber atau target di dalamnya AWS Glue Studio melalui pekerjaan Spark Script Editor. Untuk informasi lebih lanjut tentang menggunakan Apache Hudi, Apache Iceberg dan Delta Lake lihat: Menggunakan kerangka data lake dengan AWS Glue Pekerjaan ETL.

Membuat format tabel terbuka dari sumber AWS Glue Streaming

AWS Glue streaming pekerjaan ETL terus mengkonsumsi data dari sumber streaming, membersihkan dan mengubah data dalam penerbangan, dan membuatnya tersedia untuk analisis dalam hitungan detik.

AWS menawarkan berbagai pilihan layanan untuk mendukung kebutuhan Anda. Layanan replikasi AWS database seperti Database Migration Service dapat mereplikasi data dari sistem sumber Anda ke Amazon S3, yang biasanya menampung lapisan penyimpanan data lake. Meskipun mudah untuk menerapkan pembaruan pada sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang

mendukung aplikasi sumber online, sulit untuk menerapkan proses CDC ini di danau data Anda. Kerangka kerja manajemen data sumber terbuka menyederhanakan pemrosesan data tambahan dan pengembangan pipa data, dan merupakan pilihan yang baik untuk memecahkan masalah ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat:

- Buat danau data near-real-time transaksional berbasis Apache Hudi menggunakan Streaming AWS Glue
- Bangun danau data Apache Iceberg yang selaras dengan GDPR secara real-time

Menggunakan kerangka Hudi di AWS Glue Studio

Saat membuat atau mengedit pekerjaan, AWS Glue Studio secara otomatis menambahkan pustaka Hudi yang sesuai untuk Anda tergantung pada versi AWS Glue Anda menggunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan kerangka kerja Hudi di AWS Glue.

Menggunakan kerangka Apache Hudi di sumber data Katalog Data

Untuk menambahkan format sumber data Hudi ke pekerjaan:

1. Dari menu Sumber, pilih AWS Glue Studio Katalog Data.
2. Di tab Properti sumber data, pilih database dan tabel.
3. AWS Glue Studio menampilkan jenis format sebagai Apache Hudi dan URL Amazon S3.

Menggunakan kerangka kerja Hudi di sumber data Amazon S3

1. Dari menu Sumber, pilih Amazon S3.
2. Jika Anda memilih tabel Katalog Data sebagai jenis sumber Amazon S3, pilih database dan tabel.
3. AWS Glue Studio menampilkan format sebagai Apache Hudi dan URL Amazon S3.
4. Jika Anda memilih lokasi Amazon S3 sebagai jenis sumber Amazon S3, pilih URL Amazon S3 dengan mengklik Jelajahi Amazon S3.
5. Dalam format Data, pilih Apache Hudi.

> **Note**
>
> Jika AWS Glue Studio tidak dapat menyimpulkan skema dari folder Amazon S3 atau file yang Anda pilih, pilih Opsi tambahan untuk memilih folder atau file baru.
> Dalam Opsi tambahan pilih dari opsi berikut di bawah Inferensi skema:
>
> - Biarkan AWS Glue Studio secara otomatis memilih file sampel - AWS Glue Studio akan memilih file sampel di lokasi Amazon S3 sehingga skema dapat disimpulkan. Di bidang File sampel otomatis, Anda dapat melihat file yang dipilih secara otomatis.
> - Pilih file sampel dari Amazon S3 - pilih file Amazon S3 yang akan digunakan dengan mengklik Jelajahi Amazon S3.

6. Klik Menyimpulkan skema. Anda kemudian dapat melihat skema output dengan mengklik Skema keluaran tab.
7. Pilih Opsi tambahan untuk memasukkan pasangan kunci-nilai.

Menggunakan kerangka Apache Hudi dalam target data

Menggunakan kerangka Apache Hudi dalam target data Katalog Data

1. Dari menu Target, pilih AWS Glue Studio Katalog Data.
2. Di tab Properti sumber data, pilih database dan tabel.
3. AWS Glue Studio menampilkan jenis format sebagai Apache Hudi dan URL Amazon S3.

Menggunakan kerangka Apache Hudi di target data Amazon S3

Masukkan nilai atau pilih dari opsi yang tersedia untuk mengonfigurasi format Apache Hudi. Untuk informasi lebih lanjut tentang Apache Hudi, lihat dokumentasi Apache Hudi.

- Nama Tabel Hudi — ini adalah nama tabel hudi Anda.
- Hudi Storage Type - pilih dari dua opsi:
  - Salin saat menulis - direkomendasikan untuk mengoptimalkan kinerja baca. Ini adalah tipe penyimpanan Hudi default. Setiap pembaruan membuat versi file baru selama penulisan.

  - Gabungkan saat dibaca — disarankan untuk meminimalkan latensi tulis. Pembaruan dicatat ke file delta berbasis baris dan dipadatkan sesuai kebutuhan untuk membuat file kolumnar versi baru.
- Operasi Tulis Hudi - pilih dari opsi berikut:
  - Upsert - ini adalah operasi default di mana catatan input pertama kali ditandai sebagai sisipan atau pembaruan dengan mencari indeks. Disarankan di mana Anda memperbarui data yang ada.
  - Sisipkan — ini menyisipkan catatan tetapi tidak memeriksa catatan yang ada dan dapat mengakibatkan duplikat.
  - Sisipan Massal — ini menyisipkan catatan dan direkomendasikan untuk sejumlah besar data.
- Hudi Record Key Fields — gunakan bilah pencarian untuk mencari dan memilih kunci rekam utama. Catatan dalam Hudi diidentifikasi oleh kunci utama yang merupakan sepasang kunci catatan dan jalur partisi tempat catatan berada.
- Hudi Precombine Field - ini adalah bidang yang digunakan dalam PreCombining sebelum menulis aktual. Ketika dua catatan memiliki nilai kunci yang sama, AWS Glue Studio akan memilih salah satu dengan nilai terbesar untuk bidang precombine. Tetapkan bidang dengan nilai tambahan (misalnya updated_at) milik.
- Jenis Kompresi - pilih dari salah satu opsi jenis kompresi: Tidak Terkompresi, GZIP, LZO, atau Snappy.
- Lokasi Target Amazon S3 - pilih lokasi target Amazon S3 dengan mengklik Jelajahi S3.
- Opsi pembaruan Katalog Data - pilih dari opsi berikut:
  - Jangan memutakhirkan Katalog Data: (Default) Pilih opsi ini jika Anda tidak ingin tugas memperbarui Katalog Data, bahkan jika skema berubah atau partisi baru ditambahkan.
  - Buat tabel di Katalog Data dan pada proses berikutnya, perbarui skema dan tambahkan partisi baru: Jika Anda memilih opsi ini, pekerjaan membuat tabel di Katalog Data pada proses pertama pekerjaan. Pada eksekusi tugas berikutnya, tugas memutakhirkan tabel Katalog Data jika skema berubah atau partisi baru ditambahkan.

    Anda juga harus memilih sebuah basis data dari Katalog Data dan memasukkan nama tabel.
  - Membuat tabel di Katalog Data dan eksekusi berikutnya, mempertahankan skema yang ada dan menambahkan partisi baru: Jika Anda memilih opsi ini, maka tugas akan menciptakan tabel di Katalog Data pada eksekusi pertama tugas. Pada eksekusi tugas berikutnya, tugas memutakhirkan tabel Katalog Data hanya jika partisi baru ditambahkan.

    Anda juga harus memilih sebuah basis data dari Katalog Data dan memasukkan nama tabel.

- Kunci partisi: Pilih kolom mana yang digunakan sebagai kunci partisi dalam output. Untuk menambahkan lebih banyak kunci partisi, pilih Tambahkan kunci partisi.
- Opsi tambahan - masukkan pasangan kunci-nilai sesuai kebutuhan.

Menghasilkan kode melalui AWS Glue Studio

Ketika pekerjaan disimpan, parameter pekerjaan berikut ditambahkan ke pekerjaan jika sumber atau target Hudi terdeteksi:

- `--datalake-formats`— daftar format data lake yang berbeda terdeteksi dalam pekerjaan visual (baik secara langsung dengan memilih “Format” atau secara tidak langsung dengan memilih tabel katalog yang didukung oleh danau data).
- `--conf` — dihasilkan berdasarkan nilai`--datalake-formats`. Misalnya, jika nilai untuk `--datalake-formats` adalah 'hudi', AWS Glue menghasilkan nilai `spark.serializer=org.apache.spark.serializer.KryoSerializer –conf spark.sql.hive.convertMetastoreParquet=false` untuk parameter ini.

Mengesampingkan AWS Glue-perpustakaan yang disediakan

Untuk menggunakan versi Hudi yang AWS Glue tidak mendukung, Anda dapat menentukan file JAR perpustakaan Hudi Anda sendiri. Untuk menggunakan file JAR Anda sendiri:

- gunakan parameter `--extra-jars` pekerjaan. Misalnya, `'--extra-jars': 's3pathtojarfile.jar'`. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat AWS Glue parameter pekerjaan.
- tidak termasuk `hudi` sebagai nilai untuk parameter `--datalake-formats` pekerjaan. Memasukkan string kosong sebagai nilai memastikan bahwa tidak ada pustaka data lake yang disediakan untuk Anda oleh AWS Glue secara otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan kerangka kerja Hudi di AWS Glue.

Menggunakan kerangka Delta Lake di AWS Glue Studio

Menggunakan kerangka Delta Lake dalam sumber data

Menggunakan kerangka Delta Lake di sumber data Amazon S3

1. Dari menu Sumber, pilih Amazon S3.

2. Jika Anda memilih tabel Katalog Data sebagai jenis sumber Amazon S3, pilih database dan tabel.
3. AWS Glue Studio menampilkan format sebagai Delta Lake dan URL Amazon S3.
4. Pilih Opsi tambahan untuk memasukkan pasangan kunci-nilai. Misalnya, pasangan kunci-nilai dapat berupa: key: timestampAsOf dan value: 2023-02-24 14:16:18.

5. Jika Anda memilih lokasi Amazon S3 sebagai jenis sumber Amazon S3, pilih URL Amazon S3 dengan mengklik Jelajahi Amazon S3.
6. Dalam format Data, pilih Delta Lake.

> **Note**
>
> Jika AWS Glue Studio tidak dapat menyimpulkan skema dari folder Amazon S3 atau file yang Anda pilih, pilih Opsi tambahan untuk memilih folder atau file baru.
> Dalam Opsi tambahan pilih dari opsi berikut di bawah Inferensi skema:
>
> - Biarkan AWS Glue Studio secara otomatis memilih file sampel - AWS Glue Studio akan memilih file sampel di lokasi Amazon S3 sehingga skema dapat disimpulkan. Di bidang File sampel otomatis, Anda dapat melihat file yang dipilih secara otomatis.
> - Pilih file sampel dari Amazon S3 - pilih file Amazon S3 yang akan digunakan dengan mengklik Jelajahi Amazon S3.

7. Klik Skema Infer. Anda kemudian dapat melihat skema output dengan mengklik Skema keluaran tab.

Menggunakan kerangka Delta Lake di sumber data Katalog Data

1. Dari menu Sumber, pilih AWS Glue Studio Katalog Data.
2. Di tab Properti sumber data, pilih database dan tabel.
3. AWS Glue Studio menampilkan jenis format sebagai Delta Lake dan URL Amazon S3.

> **Note**
>
> Jika sumber Danau Delta Anda tidak terdaftar sebagai AWS Glue Tabel Katalog Data belum, Anda memiliki dua opsi:

1. Buat AWS Glue crawler untuk penyimpanan data Delta Lake. Untuk informasi selengkapnya, lihat Cara menentukan opsi konfigurasi untuk penyimpanan data Delta Lake.
2. Gunakan sumber data Amazon S3 untuk memilih sumber data Delta Lake Anda. Lihat Menggunakan kerangka Delta Lake di sumber data Amazon S3 .

Menggunakan format Delta Lake dalam target data

Menggunakan format Delta Lake dalam target data Katalog Data

1. Dari menu Target, pilih AWS Glue Studio Katalog Data.
2. Di tab Properti sumber data, pilih database dan tabel.
3. AWS Glue Studio menampilkan jenis format sebagai Delta Lake dan URL Amazon S3.

Menggunakan format Delta Lake di sumber data Amazon S3

Masukkan nilai atau pilih dari opsi yang tersedia untuk mengkonfigurasi format Delta Lake.

- Jenis Kompresi - pilih dari salah satu opsi jenis kompresi: Tidak Terkompresi atau Snappy.
- Lokasi Target Amazon S3 - pilih lokasi target Amazon S3 dengan mengklik Jelajahi S3.
- Opsi pembaruan Katalog Data — memperbarui Katalog Data tidak didukung untuk format ini di editor visual Glue Studio.
  - Jangan memutakhirkan Katalog Data: (Default) Pilih opsi ini jika Anda tidak ingin tugas memperbarui Katalog Data, bahkan jika skema berubah atau partisi baru ditambahkan.
  - Untuk memperbarui Katalog Data setelah AWS Glue pelaksanaan pekerjaan, menjalankan atau menjadwalkan a AWS Glue perayap. Untuk informasi selengkapnya, lihat Cara menentukan opsi konfigurasi untuk penyimpanan data Delta Lake.
- Tombol partisi - Pilih kolom mana yang akan digunakan sebagai kunci partisi dalam output. Untuk menambahkan lebih banyak kunci partisi, pilih Tambahkan kunci partisi.
- Secara opsional, pilih Opsi tambahan untuk memasukkan pasangan nilai kunci. Misalnya, pasangan kunci-nilai dapat berupa: key: timestampAsOf dan value: 2023-02-24 14:16:18.

Menggunakan kerangka Apache Iceberg di AWS Glue Studio

Menggunakan kerangka Apache Iceberg dalam target data

Menggunakan kerangka Apache Iceberg dalam target data Katalog Data

1. Dari menu Target, pilih AWS Glue Studio Katalog Data.
2. Di tab Properti sumber data, pilih database dan tabel.
3. AWS Glue Studio menampilkan jenis format sebagai Apache Iceberg dan URL Amazon S3.

Menggunakan kerangka Apache Iceberg di target data Amazon S3

Masukkan nilai atau pilih dari opsi yang tersedia untuk mengonfigurasi format Apache Iceberg.

- Format - pilih Apache Iceberg dari menu drop-down.
- Lokasi Target Amazon S3 - pilih lokasi target Amazon S3 dengan mengklik Jelajahi S3.
- Opsi pembaruan Katalog Data - Buat tabel di Katalog Data dan pada proses selanjutnya, pertahankan skema yang ada dan tambahkan partisi baru harus dipilih untuk melanjutkan. Menulis tabel Iceberg baru menggunakan AWS Glue membutuhkan Data Catalog untuk dikonfigurasi sebagai katalog untuk tabel Iceberg. Untuk memperbarui tabel Gunung Es yang ada yang telah terdaftar di Data Catalog, pilih Data Catalog sebagai target.
  - Database — Pilih database dari Data Catalog.
  - Nama Tabel - Masukkan nilai untuk nama tabel Anda. Nama tabel Apache Iceberg harus dalam semua huruf kecil. Gunakan garis bawah jika diperlukan karena spasi tidak diperbolehkan. Misalnya “data_lake_format_tables”.

Menggunakan kerangka Apache Iceberg di sumber data Amazon S3

Menggunakan kerangka Apache Iceberg di sumber data Katalog Data

1. Dari menu Sumber, pilih AWS Glue Studio Katalog Data.
2. Di tab Properti sumber data, pilih database dan tabel.
3. AWS Glue Studio menampilkan jenis format sebagai Apache Iceberg dan URL Amazon S3.

Menggunakan kerangka Apache Iceberg di sumber data Amazon S3

Apache Iceberg tidak tersedia sebagai opsi data untuk node sumber Amazon S3 di AWS Glue Studio.

Menghubungkan ke sumber data menggunakan pekerjaan Visual ETL

Saat membuat pekerjaan baru, Anda dapat menggunakan koneksi untuk terhubung ke data saat mengedit pekerjaan ETL visual AWS Glue. Anda dapat melakukan ini dengan menambahkan node sumber yang menggunakan konektor untuk membaca data, dan target node untuk menentukan lokasi untuk menulis data.

Topik

- Memodifikasi properti dari node sumber data
- Menggunakan tabel Katalog Data untuk sumber data
- Menggunakan sebuah konektor untuk sumber data
- Menggunakan file di Amazon S3 untuk sumber data
- Menggunakan sebuah sumber data streaming
- Referensi

Memodifikasi properti dari node sumber data

Untuk menentukan properti sumber data, Anda terlebih dahulu harus memilih sebuah simpul sumber data dalam diagram tugas. Kemudian, di sisi kanan di panel detail simpul, Anda harus mengkonfigurasi properti simpul.

Untuk mengubah properti dari sebuah simpul sumber data

1. Pergi ke editor visual untuk sebuah tugas baru atau yang sudah disimpan.
2. Pilih simpul sumber data dalam diagram tugas.
3. Pilih tab Properti simpul di panel detail simpul, dan kemudian masukkan informasi berikut ini:
   - Nama: (Opsional) Masukkan nama yang akan dikaitkan dengan simpul dalam diagram tugas. Nama ini harus unik di antara semua simpul untuk tugas ini.
   - Jenis Simpul: Jenis simpul menentukan tindakan yang dilakukan oleh simpul. Dalam daftar opsi untuk Jenis simpul, pilih salah satu nilai yang tercantum di bawah judul Sumber data.
4. Mengkonfigurasi informasi Properti sumber data. Untuk informasi selengkapnya, lihat bagian berikut:

- Menggunakan tabel Katalog Data untuk sumber data
- Menggunakan sebuah konektor untuk sumber data
- Menggunakan file di Amazon S3 untuk sumber data
- Menggunakan sebuah sumber data streaming

5. (Opsional) Setelah mengkonfigurasi properti simpul dan properti sumber data, Anda dapat melihat skema dari sumber data Anda dengan memilih tab Skema output di panel detail simpul. Pertama kali Anda memilih tab ini untuk setiap simpul dalam tugas Anda, Anda akan diminta untuk memberikan IAM role untuk mengakses data. Jika Anda belum menentukan IAM role pada tab Detail tugas, maka Anda akan diminta untuk memasukkan IAM role di sini.
6. (Opsional) Setelah mengkonfigurasi properti simpul dan properti sumber data, Anda dapat melihat pratinjau set data dari sumber data Anda dengan memilih tab Pratinjau data di panel detail simpul. Pertama kali Anda memilih tab ini untuk setiap simpul dalam tugas Anda, Anda akan diminta untuk memberikan IAM role untuk mengakses data. Ada biaya yang terkait dengan penggunaan fitur ini, dan penagihan akan dimulai langsung setelah Anda memberikan IAM role.

Menggunakan tabel Katalog Data untuk sumber data

Untuk semua sumber data kecuali Amazon S3 dan konektor, tabel harus ada di AWS Glue Data Catalog untuk jenis sumber yang Anda pilih. AWS Glue tidak membuat tabel Katalog Data.

Untuk mengkonfigurasi simpul sumber data berdasarkan tabel Katalog Data

1. Pergi ke editor visual untuk sebuah tugas baru atau yang sudah disimpan.
2. Pilih simpul sumber data dalam diagram tugas.
3. Pilih tab Properti sumber data, dan kemudian masukkan informasi berikut:

   - Jenis sumber S3: (Hanya untuk sumber data Amazon S3) Pilih opsi Pilih tabel Katalog untuk menggunakan yang sudah ada AWS Glue Data Catalog meja.
   - Basis data: Pilih basis data dalam Katalog Data yang berisi tabel sumber yang ingin Anda gunakan untuk tugas ini. Anda dapat menggunakan bidang pencarian untuk mencari basis data berdasarkan namanya.
   - Tabel: Pilih tabel yang telah dikaitkan dengan sumber data dari daftar. Tabel ini harus sudah ada diAWS Glue Data Catalog. Anda dapat menggunakan kolom pencarian untuk mencari tabel dengan namanya.

- Predikat partisi: (Untuk sumber data Amazon S3 saja) Masukkan ekspresi Boolean berdasarkan Spark SQL yang hanya mencakup kolom pemartisian. Misalnya: `"(year=='2020' and month=='04')"`
- Direktori sementara: (Untuk sumber data Amazon Redshift saja) Masukkan path untuk lokasi direktori kerja di Amazon S3 di mana tugas ETL Anda dapat menulis hasil antara sementara.
- Peran yang dikaitkan dengan klaster: (Untuk sumber data Amazon Redshift saja) Masukkan sebuah peran untuk tugas ETL Anda untuk menggunakan yang berisi izin untuk klaster Amazon Redshift . Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Izin sumber data dan target data”.

Menggunakan sebuah konektor untuk sumber data

Jika Anda memilih sebuah konektor untuk Jenis Simpul, ikuti petunjuk di Menulis tugas dengan konektor kustom untuk menyelesaikan konfigurasi properti sumber data.

Menggunakan file di Amazon S3 untuk sumber data

Jika Anda memilih Amazon S3 sebagai sumber data Anda, maka Anda dapat memilih salah satunya:

- Basis data dan tabel Katalog Data.
- Sebuah bucket, folder, atau file di Amazon S3.

Jika Anda menggunakan bucket Amazon S3 sebagai sumber data Anda, AWS Glue mendeteksi skema data di lokasi yang ditentukan dari salah satu file, atau dengan menggunakan file yang Anda tentukan sebagai file sampel. Deteksi skema terjadi ketika Anda menggunakan tombol Simpulkan skema. Jika anda mengganti lokasi Amazon S3 atau file sampel, maka anda mesti memilih Simpulkan skema lagi untuk melakukan deteksi skema menggunakan informasi baru.

Untuk mengkonfigurasi sebuah simpul sumber data yang membaca langsung dari file di Amazon S3

1. Pergi ke editor visual untuk sebuah tugas baru atau yang sudah disimpan.
2. Pilih simpul sumber data dalam diagram tugas untuk sumber Amazon S3.
3. Pilih tab Properti sumber data, dan kemudian masukkan informasi berikut:
   - Tipe sumber S3: (Untuk sumber data Amazon S3 saja) Pilih opsi Lokasi S3.

- URL S3: Masukkan path ke bucket Amazon S3, folder, atau file yang berisi data untuk tugas Anda. Anda dapat memilih Jelajahi S3 untuk memilih path dari lokasi yang tersedia ke akun Anda.
- Rekursif: Pilih opsi ini jika Anda mau AWS Glue untuk membaca data dari file di folder anak di lokasi S3.

  Jika folder anak berisi data yang dipartisi, AWS Glue tidak menambahkan informasi partisi apa pun yang ditentukan dalam nama folder ke Katalog Data. Sebagai contoh, pertimbangkan folder di Amazon S3:

  ```
  S3://sales/year=2019/month=Jan/day=1
  S3://sales/year=2019/month=Jan/day=2
  ```

  Jika Anda memilih Recursive dan memilih `sales` folder sebagai lokasi S3 Anda, maka AWS Glue membaca data di semua folder anak, tetapi tidak membuat partisi untuk tahun, bulan, atau hari.
- Format data: Pilih format data yang digunakan saat menyimpan data. Anda dapat memilih JSON, CSV, atau Parquet. Nilai yang Anda pilih memberi tahu AWS Glue pekerjaan cara membaca data dari file sumber.

  > **Note**
  >
  > Jika Anda tidak memilih format yang benar untuk data Anda, AWS Glue mungkin menyimpulkan skema dengan benar, tetapi pekerjaan tidak akan dapat mengurai data dengan benar dari file sumber.

  Anda dapat memasukkan opsi konfigurasi tambahan, tergantung pada format data yang Anda pilih.

  - JSON (Notasi JavaScript Objek)
    - JsonPath: Masukkan jalur JSON yang menunjuk ke objek yang digunakan untuk mendefinisikan skema tabel. Ekspresi jalur JSON selalu mengacu pada struktur JSON dengan cara yang sama seperti XPath ekspresi yang digunakan dalam kombinasi dengan dokumen XHTML. "objek anggota akar" di path JSON selalu disebut sebagai $, bahkan jika itu adalah sebuah objek atau array. Path JSON dapat ditulis dalam notasi dot atau notasi kurung.

Untuk informasi lebih lanjut tentang jalur JSON, lihat JsonPathdi situs GitHub web.

- Catatan dalam file sumber dapat mencapai beberapa baris: Pilih opsi ini jika satu catatan dapat mencapai panjang hingga beberapa baris dalam file CSV.

- CSV (nilai yang dipisahkan koma)
  - Pembatas: Masukkan sebuah karakter untuk menunjukkan apa yang memisahkan masing-masing entri kolom dalam baris, misalnya, `;` atau `,`.
  - Karakter escape: Masukkan karakter yang digunakan sebagai karakter escape. Karakter ini menunjukkan bahwa karakter yang terletak tepat setelah karakter escape harus diambil secara harfiah, dan tidak boleh ditafsirkan sebagai pembatas.
  - Karakter kutipan: Masukkan karakter yang digunakan untuk mengelompokkan string terpisah menjadi nilai tunggal. Misalnya, Anda akan memilih Kutipan ganda (") jika Anda memiliki nilai-nilai seperti `"This is a single value"` di file CSV Anda.
  - Catatan dalam file sumber dapat mencapai beberapa baris: Pilih opsi ini jika satu catatan dapat mencapai panjang hingga beberapa baris dalam file CSV.
  - Baris pertama dari file sumber berisi header kolom: Pilih opsi ini jika baris pertama dalam file CSV berisi header kolom, bukan data.
- Parquet (Penyimpanan kolumnar Apache Parquet)

  Tidak ada pengaturan tambahan untuk mengkonfigurasi data yang disimpan dalam format Parquet.
- Apache Hudi

  Tidak ada pengaturan tambahan untuk mengkonfigurasi data yang disimpan dalam format Apache Hudi.
- Danau Delta

  Tidak ada pengaturan tambahan untuk mengkonfigurasi data yang disimpan dalam format Delta Lake.
- Excel

  Tidak ada pengaturan tambahan untuk mengkonfigurasi data yang disimpan dalam format Excel.

- Predikat partisi: Untuk partisi data yang dibaca dari sumber data, masukkan ekspresi Boolean berdasarkan Spark SQL yang menyertakan hanya kolom pemartisian saja. Misalnya: `"(year=='2020' and month=='04')"`

- Opsi lanjutan: Perluas bagian ini jika Anda mau AWS Glue untuk mendeteksi skema data Anda berdasarkan file tertentu.
  - Inferensi skema: Pilih opsi Pilih file sampel dari S3 jika Anda ingin menggunakan file tertentu alih-alih membiarkan AWS Glue pilih file. Inferensi skema tidak tersedia untuk sumber Excel.
  - File pengambilan sampel otomatis: Masukkan path ke file di Amazon S3 yang akan digunakan untuk menyimpulkan skema.

  Jika Anda mengedit sebuah simpul sumber data dan mengubah file contoh yang dipilih, pilih Muat ulang skema untuk mendeteksi skema dengan menggunakan file contoh yang baru.

4. Pilih tombol Simpulkan skema untuk mendeteksi skema dari file sumber di Amazon S3. Jika anda mengganti lokasi Amazon S3 atau file sampel, maka anda mesti memilih Simpulkan skema lagi untuk menyimpulkan skema menggunakan informasi baru.

Menggunakan sebuah sumber data streaming

Anda dapat membuat tugas extract, transform, and load (ETL) yang berjalan terus menerus dan mengkonsumsi data dari sumber streaming di Amazon Kinesis Data Streams, Apache Kafka, dan Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK).

Untuk mengkonfigurasi properti untuk sebuah sumber data streaming

1. Pergi ke editor grafik visual untuk sebuah tugas baru atau yang sudah disimpan.
2. Pilih simpul sumber data dalam grafik untuk Kafka atau Kinesis Data Streams.
3. Pilih tab Properti sumber data, dan kemudian masukkan informasi berikut:

   Kinesis

   - Jenis sumber Kinesis: Pilih opsi Streaming detail untuk menggunakan akses langsung ke sumber streaming atau pilih tabel Katalog Data untuk menggunakan informasi yang disimpan di sana.

     Jika Anda memilih Detail Streaming, tentukan informasi tambahan berikut.

     - Lokasi aliran data: Pilih apakah aliran dikaitkan dengan pengguna saat ini, atau jika dikaitkan dengan pengguna yang berbeda.
     - Wilayah: Pilih Wilayah AWS tempat aliran ada. Informasi ini digunakan untuk membangun ARN untuk mengakses aliran data.

- Streaming ARN: Masukkan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) untuk aliran data Kinesis. Jika aliran terletak di dalam akun saat ini, Anda dapat memilih nama aliran dari daftar drop-down. Anda dapat menggunakan bidang pencarian untuk mencari aliran data dengan namanya atau ARN.
- Format data: Pilih format yang digunakan oleh aliran data dari daftar.

  AWS Glue secara otomatis mendeteksi skema dari data streaming.

Jika Anda memilih tabel Katalog Data, tentukan informasi tambahan berikut.

- Database: (Opsional) Pilih database di AWS Glue Katalog Data yang berisi tabel yang terkait dengan sumber data streaming Anda. Anda dapat menggunakan bidang pencarian untuk mencari basis data berdasarkan namanya.
- Tabel: (Opsional) Pilih tabel yang telah dikaitkan dengan sumber data dari daftar. Tabel ini harus sudah ada di AWS Glue Katalog Data. Anda dapat menggunakan bidang pencarian untuk mencari tabel berdasarkan namanya.
- Deteksi skema: Pilih opsi ini untuk dimiliki AWS Glue mendeteksi skema dari data streaming, daripada menggunakan informasi skema dalam tabel Katalog Data. Opsi ini diaktifkan secara otomatis jika Anda memilih opsi Detail Stream.

- Posisi awal: Secara default, pekerjaan ETL menggunakan opsi Paling Awal, yang berarti membaca data yang dimulai dengan catatan tertua yang tersedia di aliran. Sebagai gantinya, Anda dapat memilih Terbaru, yang menunjukkan pekerjaan ETL harus mulai membaca tepat setelah catatan terbaru dalam aliran.
- Ukuran jendela: Secara default, tugas ETL Anda memproses dan menulis data dalam jendela 100-detik. Hal ini memungkinkan data diproses secara efisien dan memungkinkan agregasi untuk dilakukan pada data yang datang lebih lambat dari yang diharapkan. Anda dapat mengubah ukuran jendela ini untuk meningkatkan ketepatan waktu atau akurasi agregasi.

  AWS Glue pekerjaan streaming menggunakan pos pemeriksaan daripada bookmark pekerjaan untuk melacak data yang telah dibaca.
- Opsi koneksi: Perluas bagian ini untuk menambahkan pasangan nilai kunci untuk menentukan opsi koneksi tambahan. Untuk informasi tentang opsi apa yang dapat Anda tentukan di sini, lihat “ConnectionType”: “kinesis” di Panduan Pengembang.AWS Glue

Kafka

- Sumber Apache Kafka: Pilih opsi Streaming detail untuk menggunakan akses langsung ke sumber streaming atau pilih tabel Katalog Data untuk menggunakan informasi yang disimpan di sana sebagai gantinya.

  Jika Anda memilih tabel Katalog Data, tentukan informasi tambahan berikut.

  - Database: (Opsional) Pilih database di AWS Glue Katalog Data yang berisi tabel yang terkait dengan sumber data streaming Anda. Anda dapat menggunakan bidang pencarian untuk mencari basis data berdasarkan namanya.
  - Tabel: (Opsional) Pilih tabel yang telah dikaitkan dengan sumber data dari daftar. Tabel ini harus sudah ada di AWS Glue Katalog Data. Anda dapat menggunakan bidang pencarian untuk mencari tabel berdasarkan namanya.
  - Deteksi skema: Pilih opsi ini untuk dimiliki AWS Glue mendeteksi skema dari data streaming, daripada menyimpan informasi skema dalam tabel Katalog Data. Opsi ini diaktifkan secara otomatis jika Anda memilih opsi Detail Stream.

  Jika Anda memilih Detail Streaming, tentukan informasi tambahan berikut.

  - Nama koneksi: Pilih AWS Glue koneksi yang berisi informasi akses dan otentikasi untuk aliran data Kafka. Anda harus menggunakan koneksi dengan sumber data streaming Kafka. Jika koneksi tidak ada, Anda dapat menggunakan AWS Glue konsol untuk membuat koneksi untuk aliran data Kafka Anda.
  - Nama topik: Masukkan nama topik yang akan dibaca.
  - Format data: Pilih format yang akan digunakan saat membaca data dari aliran acara Kafka.
- Posisi awal: Secara default, pekerjaan ETL menggunakan opsi Paling Awal, yang berarti membaca data yang dimulai dengan catatan tertua yang tersedia di aliran. Sebagai gantinya, Anda dapat memilih Terbaru, yang menunjukkan pekerjaan ETL harus mulai membaca tepat setelah catatan terbaru dalam aliran.
- Ukuran jendela: Secara default, tugas ETL Anda memproses dan menulis data dalam jendela 100-detik. Hal ini memungkinkan data diproses secara efisien dan memungkinkan agregasi untuk dilakukan pada data yang datang lebih lambat dari yang diharapkan. Anda dapat mengubah ukuran jendela ini untuk meningkatkan ketepatan waktu atau akurasi agregasi.

AWS Glue pekerjaan streaming menggunakan pos pemeriksaan daripada bookmark pekerjaan untuk melacak data yang telah dibaca.

- Opsi koneksi: Perluas bagian ini untuk menambahkan pasangan nilai kunci untuk menentukan opsi koneksi tambahan. Untuk informasi tentang opsi apa yang dapat Anda tentukan di sini, lihat "ConnectionType": "kafka" di Panduan Pengembang.AWS Glue

> **Note**
>
> Pratinjau data saat ini tidak didukung untuk sumber data streaming.

Referensi

Praktik Terbaik

- Buat pipeline layanan ETL untuk memuat data secara bertahap dari Amazon S3 ke penggunaan Amazon RedshiftAWS Glue

Pemrograman ETL

- Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue
- Nilai ConnectionType JDBC
- Opsi lanjutan untuk memindahkan data ke dan dari Amazon Redshift

Mengkonfigurasi simpul target data

Target data adalah tempat di mana tugas menulis data yang sudah ditransformasi.

Gambaran umum pilihan target data

Target data Anda (juga disebut sink data) dapat berupa:

- S3 — Tugas menulis data dalam sebuah file di lokasi Amazon S3 yang Anda pilih dan dalam format yang Anda tentukan.

  Jika Anda mengkonfigurasi kolom partisi untuk target data, maka tugas akan menulis set data ke Amazon S3 ke direktori berdasarkan kunci partisi.

- AWS Glue Data Catalog — Tugas menggunakan informasi yang dikaitkan dengan tabel di Katalog Data untuk menulis data output ke sebuah lokasi target.

  Anda dapat membuat tabel secara manual atau dengan crawler. Anda juga dapat menggunakan templat AWS CloudFormation untuk membuat tabel dalam Katalog Data.
- Konektor — Konektor adalah bagian dari kode yang memfasilitasi komunikasi antara penyimpanan data Anda dan AWS Glue. Pekerjaan menggunakan konektor dan koneksi terkait untuk menulis data output ke lokasi target. Anda dapat berlangganan konektor yang ditawarkan di AWS Marketplace, atau Anda dapat membuat konektor khusus Anda sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan konektor ke AWS Glue Studio

Anda dapat memilih untuk memperbarui Katalog Data ketika tugas Anda menulis ke sebuah target data Amazon S3. Alih-alih mengharuskan sebuah crawler untuk memperbarui Katalog Data ketika skema atau partisi berubah, opsi ini memudahkan untuk menjaga tabel Anda selalu diperbarui. Opsi ini menyederhanakan proses membuat data Anda tersedia untuk analitik dengan secara opsional menambahkan tabel baru ke Katalog Data, memperbarui partisi tabel, dan memperbarui skema tabel Anda secara langsung dari tugas.

Mengedit simpul target data

Target data adalah tempat di mana tugas menulis data yang sudah ditransformasi.

Untuk menambah atau mengkonfigurasi sebuah simpul target data dalam diagram tugas Anda

1. (Opsional) Jika Anda perlu menambahkan sebuah simpul target, pilih Target di bilah alat yang ada di bagian atas editor visual, lalu pilih salah satu, S3 atau Katalog Data Glue.

   - Jika Anda memilih S3 untuk target, maka tugas akan menulis set data ke satu atau beberapa file di lokasi Amazon S3 yang Anda tentukan.
   - Jika Anda memilih AWS Glue Data Catalog untuk target, maka tugas akan menulis ke lokasi yang dijelaskan oleh tabel yang dipilih dari Katalog Data.
2. Pilih sebuah simpul target data dalam diagram tugas. Bila Anda memilih sebuah simpul, maka panel detail simpul akan muncul di sisi kanan halaman.
3. Pilih tab Properti simpul, dan kemudian masukkan informasi berikut:

   - Nama: Masukkan nama yang akan dikaitkan dengan simpul dalam diagram tugas.
   - Jenis Simpul: Sebuah nilai harus sudah dipilih, tetapi Anda dapat mengubahnya sesuai kebutuhan.

- Induk simpul: Induk simpul adalah simpul dalam diagram tugas yang menyediakan output data yang ingin Anda tulis ke lokasi target. Untuk diagram tugas yang sudah diisi sebelumnya, simpul target harus sudah memiliki simpul induk yang dipilih. Jika tidak ada simpul induk yang ditampilkan, maka pilih simpul induk dari daftar.

  Sebuah simpul target memiliki satu simpul induk tunggal.

4. Mengkonfigurasi informasi Properti target data. Untuk informasi selengkapnya, lihat bagian berikut:

   - Menggunakan Amazon S3 untuk target data
   - Menggunakan tabel Katalog Data untuk target data
   - Menggunakan sebuah konektor untuk target data

5. (Opsional) Setelah mengkonfigurasi properti simpul target data, Anda dapat melihat skema output untuk data Anda dengan memilih tab Skema output di panel detail simpul. Pertama kali Anda memilih tab ini untuk setiap simpul dalam tugas Anda, Anda akan diminta untuk memberikan IAM role untuk mengakses data. Jika Anda belum menentukan IAM role pada tab Detail tugas, maka Anda akan diminta untuk memasukkan IAM role di sini.

Menggunakan Amazon S3 untuk target data

Untuk semua sumber data kecuali Amazon S3 dan konektor, tabel harus ada di AWS Glue Data Catalog untuk jenis sumber yang Anda pilih. AWS Glue Studio tidak membuat tabel Katalog Data.

Untuk mengkonfigurasi simpul target data yang menulis ke Amazon S3

1. Pergi ke editor visual untuk sebuah tugas baru atau yang sudah disimpan.
2. Pilih simpul sumber data dalam diagram tugas.
3. Pilih tab Properti sumber data, dan kemudian masukkan informasi berikut:

   - Format: Pilih format dari daftar. Jenis format yang tersedia untuk hasil data adalah:
     - JSON: Notasi JavaScript Objek.
     - CSV: Nilai yang dipisahkan koma.
     - Avro: Biner JSON Apache Avro.
     - Parket: Jenis penulis Parket khusus yang dioptimalkan `DynamicFrames` sebagai format data. Alih-alih mengharuskan skema yang sudah dikomputasi sebelumnya untuk data, ia melakukan komputasi dan modifikasi pada skema secara dinamis.

- ORC: Format Optimized Row Columnar (ORC) Apache.
- Apache Hudi: Kerangka penyimpanan data lake sumber terbuka yang menyederhanakan pemrosesan data tambahan dan pengembangan pipa data.
- Apache Iceberg: Format tabel berkinerja tinggi yang berfungsi seperti tabel SQL.
- Delta Lake: Kerangka penyimpanan data lake sumber terbuka yang membantu Anda melakukan transaksi ACID, menskalakan penanganan metadata, dan menyatukan streaming dan pemrosesan data batch.
- XML:Bahasa Markup yang Dapat Diperluas (XHTML).
- Tableau Hyper: Teknologi mesin data dalam memori Tableau.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang opsi format ini, lihat Opsi Format untuk Input dan Keluaran ETL di AWS Glue di Panduan Developer AWS Glue .

- Jenis Kompresi: Anda dapat memilih untuk mengompres data secara opsional menggunakan jenis file`CSV`,`JSON`, atau`Parquet`. Default-nya adalah tidak dikompresi, atau Tidak ada.

Jenis File	Kompresi
JSON/CSV/XML	GZIP,, BROTLI BZIP2, MENGEMPISKAN,, Tajam LZ4
Parquet	Tajam,, LZO LZ4, BROTLI, GZIP
ORC	Snappy, ZLIB, Tidak Terkompresi, LZO
Avro	GZIP,, BROTLI BZIP2, MENGEMPISKAN,, Tajam LZ4
Danau Delta	GZIP,, BROTLI BZIP2, MENGEMPISKAN,, Tajam LZ4
Apache Hudi	GZIP, LZO, Tajam
Gunung Es Apache	GZIP, LZO, Tajam
Tablo Hyper	Tidak ada

- Lokasi Target S3: Bucket Amazon S3 dan lokasi untuk output data. Anda dapat memilih tombol Jelajahi S3 untuk melihat bucket Amazon S3 yang Anda miliki aksesnya dan memilih salah satu sebagai tujuan target.
- Opsi pembaruan katalog data
  - Jangan memutakhirkan Katalog Data: (Default) Pilih opsi ini jika Anda tidak ingin tugas memperbarui Katalog Data, bahkan jika skema berubah atau partisi baru ditambahkan.
  - Membuat tabel di Katalog Data dan eksekusi berikutnya, memperbarui skema dan menambahkan partisi baru: Jika Anda memilih opsi ini, maka tugas akan menciptakan tabel di Katalog Data pada eksekusi pertama tugas. Pada eksekusi tugas berikutnya, tugas memutakhirkan tabel Katalog Data jika skema berubah atau partisi baru ditambahkan.

    Anda juga harus memilih sebuah basis data dari Katalog Data dan memasukkan nama tabel.
  - Membuat tabel di Katalog Data dan eksekusi berikutnya, mempertahankan skema yang ada dan menambahkan partisi baru: Jika Anda memilih opsi ini, maka tugas akan menciptakan tabel di Katalog Data pada eksekusi pertama tugas. Pada eksekusi tugas berikutnya, tugas memutakhirkan tabel Katalog Data hanya jika partisi baru ditambahkan.

    Anda juga harus memilih sebuah basis data dari Katalog Data dan memasukkan nama tabel.
- Partisi File: Pilih jenis partisi yang ingin Anda simpan hasilnya.
  - Autogenerate file (Disarankan): Ini adalah nilai default untuk jumlah file yang dihasilkan.
  - Beberapa output file: Tentukan jumlah output file yang Anda inginkan. Untuk kinerja optimal, gunakan jumlah nilai file yang dihasilkan secara otomatis default.
- Kunci partisi: Pilih kolom mana yang digunakan sebagai kunci partisi dalam output. Untuk menambahkan lebih banyak kunci partisi, pilih Tambahkan kunci partisi.

Partisi file tidak didukung untuk Tableau Hyper sebagai format target.

Menggunakan tabel Katalog Data untuk target data

Untuk semua sumber data kecuali Amazon S3 dan konektor, tabel harus ada di AWS Glue Data Catalog untuk jenis target yang Anda pilih. AWS Glue Studio tidak membuat tabel Katalog Data.

Untuk mengkonfigurasi properti data untuk target yang menggunakan tabel Katalog Data

1. Pergi ke editor visual untuk sebuah tugas baru atau yang sudah disimpan.
2. Pilih sebuah simpul target data dalam diagram tugas.
3. Pilih tab Properti target data, dan kemudian masukkan informasi berikut:

   - Basis data: Pilih basis data yang berisi tabel yang ingin Anda gunakan sebagai target dari daftar. Basis data ini harus sudah ada dalam Katalog Data.
   - Tabel: Pilih tabel yang mendefinisikan skema data output Anda dari daftar. Tabel ini sudah harus ada dalam Katalog Data.

     Sebuah tabel dalam Katalog Data terdiri dari nama-nama kolom, definisi tipe data, informasi partisi, dan metadata lainnya tentang set data target. Tugas Anda menulis ke sebuah lokasi yang dijelaskan oleh tabel ini dalam Katalog Data.

     Untuk informasi selengkapnya tentang membuat tabel dalam Katalog Data, lihat Mendefinisikan Tabel dalam Katalog Data dalam Panduan Developer AWS Glue .
   - Opsi pembaruan katalog data
     - Jangan ubah definisi tabel: (Default) Pilih opsi ini jika Anda tidak ingin tugas memperbarui Katalog Data, bahkan jika skema berubah, atau partisi baru ditambahkan.
     - Memperbarui skema dan menambahkan partisi baru: Jika Anda memilih opsi ini, maka tugas akan memperbarui tabel Katalog Data jika skema berubah atau partisi baru ditambahkan.
     - Pertahankan skema yang ada dan tambahkan partisi baru: Jika Anda memilih opsi ini, maka tugas akan memperbarui tabel Katalog Data hanya untuk menambahkan partisi baru.
     - Kunci partisi: Pilih kolom mana yang digunakan sebagai kunci partisi dalam output. Untuk menambahkan lebih banyak kunci partisi, pilih Tambahkan kunci partisi.

Menggunakan sebuah konektor untuk target data

Jika Anda memilih sebuah konektor untuk Jenis Simpul, ikuti petunjuk di Menulis tugas dengan konektor kustom untuk menyelesaikan konfigurasi properti target data.

Mengedit atau mengunggah sebuah skrip tugas

Gunakan AWS Glue Studio editor visual untuk mengedit skrip pekerjaan atau mengunggah skrip Anda sendiri.

Anda dapat menggunakan editor visual untuk mengedit node pekerjaan hanya jika pekerjaan dibuat dengan AWS Glue Studio. Jika pekerjaan dibuat menggunakan AWS Glue konsol, melalui perintah API, atau dengan antarmuka baris perintah (CLI), Anda dapat menggunakan editor skrip di AWS Glue Studio untuk mengedit skrip pekerjaan, parameter, dan jadwal. Anda juga dapat mengedit skrip untuk pekerjaan yang dibuat di AWS Glue Studio dengan mengonversi pekerjaan ke mode khusus skrip.

Untuk mengedit skrip tugas atau mengunggah skrip Anda sendiri

1. Jika membuat pekerjaan baru, pada halaman Jobs, pilih opsi editor skrip Spark untuk membuat pekerjaan Spark atau pilih editor skrip Python Shell untuk membuat pekerjaan shell Python. Anda dapat menulis skrip baru, atau mengunggah skrip yang ada. Jika Anda memilih editor skrip Spark, Anda dapat menulis atau mengunggah skrip Scala atau Python. Jika Anda memilih editor skrip Python Shell, Anda hanya dapat menulis atau mengunggah skrip Python.

   Setelah memilih opsi untuk membuat pekerjaan baru, di bagian Opsi yang muncul, Anda dapat memilih untuk memulai dengan skrip pemula (Buat skrip baru dengan kode boilerplate), atau Anda dapat mengunggah file lokal untuk digunakan sebagai skrip pekerjaan.

   Jika Anda memilih editor skrip Spark, Anda dapat mengunggah file skrip Python atau Scala. Skrip Scala harus memiliki ekstensi file `.scala`. Skrip Python harus diakui sebagai tipe file Python. Jika Anda memilih editor skrip Python Shell, Anda hanya dapat mengunggah file skrip Python.

   Setelah selesai membuat pilihan, pilih Buat untuk membuat pekerjaan dan buka editor visual.
2. Pergi ke editor tugas visual untuk tugas baru atau yang sudah disimpan, dan kemudian pilih tab Skrip.
3. Jika Anda tidak membuat pekerjaan baru menggunakan salah satu opsi editor skrip, dan Anda belum pernah mengedit skrip untuk pekerjaan yang ada, tab Script menampilkan judul Script (Terkunci). Ini artinya editor skrip dalam mode baca-saja. Pilih edit skrip untuk membuka kunci skrip untuk mengedit.

   Untuk membuat skrip dapat diedit, AWS Glue Studio mengubah pekerjaan Anda dari pekerjaan visual menjadi pekerjaan skrip saja. Jika Anda membuka kunci skrip untuk diedit, Anda tidak dapat menggunakan editor visual lagi untuk pekerjaan ini setelah Anda menyimpannya.

   Di jendela konfirmasi, pilih Konfirmasi untuk melanjutkan atau Batalkan untuk menjaga agar tugas tetap tersedia untuk pengeditan visual.

Jika Anda memilih Konfirmasi, tab Visual tidak lagi muncul di editor. Anda dapat menggunakan AWS Glue Studio untuk memodifikasi skrip menggunakan editor skrip, memodifikasi rincian pekerjaan atau jadwal, atau melihat pekerjaan berjalan.

> **Note**
>
> Sampai Anda menyimpan pekerjaan, konversi ke pekerjaan skrip saja tidak permanen. Jika Anda menyegarkan halaman web konsol, atau menutup pekerjaan sebelum menyimpannya dan membukanya kembali di editor visual, Anda masih dapat mengedit masing-masing node di editor visual.

4. Mengedit skrip sesuai kebutuhan.

   Setelah selesai mengedit skrip, pilih Simpan untuk menyimpan tugas dan mengubah tugas secara permanen dari visual menjadi skrip-saja.

5. (Opsional) Anda dapat mengunduh skrip dari AWS Glue Studio konsol dengan memilih tombol Unduh pada tab Script. Bila Anda memilih tombol ini, jendela peramban baru akan terbuka, menampilkan skrip dari lokasinya di Amazon S3. Parameter Nama file skrip dan Path skrip dalam tab Detail tugas dari tugas tersebut menentukan nama dan lokasi file skrip di Amazon S3.

   Ketika Anda menyimpan pekerjaan, AWS Glue simpan skrip pekerjaan di lokasi yang ditentukan oleh bidang ini. Jika Anda memodifikasi file skrip di lokasi ini dalam Amazon S3, AWS Glue Studio akan memuat skrip yang dimodifikasi saat Anda mengedit pekerjaan berikutnya.

Membuat dan mengedit skrip Scala di AWS Glue Studio

Ketika Anda memilih editor skrip untuk membuat pekerjaan, secara default, bahasa pemrograman pekerjaan diatur ke`Python 3`. Jika Anda memilih untuk menulis skrip baru daripada mengunggah skrip, AWS Glue Studio memulai skrip baru dengan teks boilerplate yang ditulis dengan Python. Jika Anda ingin menulis skrip Scala sebagai gantinya, Anda harus terlebih dahulu mengkonfigurasi editor skrip untuk menggunakan Scala.

> **Note**
>
> Jika Anda memilih Scala sebagai bahasa pemrograman untuk pekerjaan itu dan menggunakan editor visual untuk merancang pekerjaan Anda, skrip pekerjaan yang dihasilkan ditulis dalam Scala, dan tidak diperlukan tindakan lebih lanjut.

Untuk menulis skrip Scala baru di AWS Glue Studio

1. Buat pekerjaan baru dengan memilih opsi editor skrip Spark.
2. Di bawah Opsi, pilih Buat skrip baru dengan kode boilerplate.
3. Pilih tab Job details dan atur Language ke `Scala` (bukan`Python 3`).

   > **Note**
   >
   > Properti Type untuk pekerjaan secara otomatis diatur ke `Spark` ketika Anda memilih opsi editor skrip Spark untuk membuat pekerjaan.

4. Pilih tab Script.
5. Hapus teks boilerplate Python. Anda dapat menggantinya dengan teks boilerplate Scala berikut.

```
import com.amazonaws.services.glue.{DynamicRecord, GlueContext}
import org.apache.spark.SparkContext
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job

object MyScript {
  def main(args: Array[String]): Unit = {
    val sc: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(sc)

    }
}
```

6. Tulis skrip pekerjaan Scala Anda di editor. Tambahkan `import` pernyataan tambahan sesuai kebutuhan.

Membuat dan mengedit pekerjaan shell Python di AWS Glue Studio

Ketika Anda memilih editor skrip shell Python untuk membuat pekerjaan, Anda dapat mengunggah skrip Python yang ada, atau menulis yang baru. Jika Anda memilih untuk menulis skrip baru, kode boilerplate ditambahkan ke skrip pekerjaan Python baru.

Untuk membuat pekerjaan shell Python baru

Lihat instruksi diMemulai pekerjaan di AWS Glue Studio.

Properti pekerjaan yang didukung untuk pekerjaan shell Python tidak sama dengan yang didukung untuk pekerjaan Spark. Daftar berikut menjelaskan perubahan parameter pekerjaan yang tersedia untuk pekerjaan shell Python pada tab Job details.

- Properti Type untuk pekerjaan secara otomatis diatur ke `Python Shell` dan tidak dapat diubah.
- Alih-alih Bahasa, ada properti versi Python untuk pekerjaan itu. Saat ini, pekerjaan Python shell dibuat di AWS Glue Studio gunakan Python 3.6.
- Properti versi Glue tidak tersedia, karena tidak berlaku untuk pekerjaan shell Python.
- Alih-alih jenis Pekerja dan Jumlah pekerja, properti unit pemrosesan Data ditampilkan sebagai gantinya. Properti pekerjaan ini menentukan berapa banyak unit pemrosesan data (DPUs) yang dikonsumsi oleh shell Python saat menjalankan pekerjaan.
- Properti bookmark Job tidak tersedia, karena tidak didukung untuk pekerjaan shell Python.
- Di bawah properti Advanced, properti berikut tidak tersedia untuk pekerjaan shell Python.
  - Metrik Job
  - Pencatatan terus menerus
  - Jalur log UI Spark dan Spark UI
  - Jalur stoples dependen, di bawah judul Perpustakaan

Mengubah simpul induk untuk sebuah simpul dalam diagram tugas

Anda dapat mengubah induk simpul untuk memindahkan simpul dalam diagram tugas atau untuk mengubah sumber data untuk sebuah simpul.

Untuk mengubah simpul induk

1. Pilih simpul dalam diagram tugas yang ingin Anda ubah.

2. Pada panel detail simpul, pada tab Properti simpul, pada judul Induk simpul, hapus induk simpul saat ini untuk simpul tersebut.
3. Pilih simpul induk baru dari daftar.
4. Memodifikasi properti lain dari simpul sesuai keperluan untuk mencocokkan simpul induk yang baru dipilih.

Jika Anda memodifikasi sebuah simpul secara tidak sengaja, Anda dapat menggunakan tombol Batalkan pada toolbar untuk membalikkan tindakan.

Menghapus simpul dari diagram tugas

Saat bekerja dengan pekerjaan Visual ETL, Anda dapat menghapus node dari kanvas tanpa harus menambahkan kembali atau merestrukturisasi node apa pun yang terhubung ke node yang dihapus.

Pada contoh di bawah ini, Anda dapat mengikuti dengan memilih pekerjaan ETL > Visual ETL, lalu di Contoh pekerjaan, memilih pekerjaan Visual ETL untuk bergabung dengan beberapa sumber. Pilih Buat contoh pekerjaan untuk membuat pekerjaan dan ikuti langkah-langkah di bawah ini.

Untuk menghapus simpul dari kanvas

1. Dari AWS Glue konsol, pilih Visual ETL dari menu navigasi dan pilih pekerjaan yang ada. Kanvas pekerjaan menampilkan contoh pekerjaan seperti yang digambarkan di bawah ini.

2. Pilih simpul yang ingin Anda hapus. Kanvas akan memperbesar ke node. Di bilah alat di sisi kanan kanvas, pilih ikon Sampah. Ini akan menghapus node dan setiap node yang terhubung ke node akan bergerak untuk mengambil tempatnya dalam alur kerja. Dalam contoh ini, node Join pertama dihapus dari kanvas.

   Jika Anda menghapus node dalam alur kerja, AWS Glue akan mengatur ulang node sehingga mereka diatur dengan cara yang tidak menghasilkan alur kerja yang tidak valid. Anda mungkin masih perlu memperbaiki konfigurasi node.

   Dalam contoh, node Join di bawah node Subscribers telah dihapus. Akibatnya, node sumber Rencana telah dipindahkan ke tingkat atas dan masih terhubung ke node Join anak. Node Join sekarang memerlukan konfigurasi tambahan karena Join membutuhkan dua node sumber induk dengan tabel yang dipilih. Tab Transform di sebelah kanan kanvas menampilkan persyaratan yang hilang dalam kondisi Gabung.

3. Hapus node Join kedua dan Select Fields node. Ketika node telah dihapus, alur kerja akan terlihat seperti contoh di bawah ini.

4. Untuk memodifikasi koneksi node, klik pada pegangan node dan seret koneksi ke node baru. Ini akan memungkinkan Anda untuk menghapus node dan mengatur ulang node dalam aliran logis. Dalam contoh, koneksi baru sedang dibuat dengan mengklik pegangan pada node Rencana dan menyeret koneksi ke node Join seperti yang digambarkan oleh panah merah.

5. Jika Anda perlu membatalkan tindakan apa pun, pilih ikon Undo langsung di bawah ikon Sampah di bilah alat di sisi kanan kanvas.

Menambahkan parameter sumber dan target ke AWS Glue Node Katalog Data

AWS Glue Studio memungkinkan Anda untuk membuat parameter pekerjaan visual. Karena nama tabel katalog di lingkungan produksi dan pengembangan mungkin berbeda, Anda dapat menentukan dan memilih parameter runtime untuk database dan tabel yang akan berjalan saat pekerjaan Anda berjalan.

Parameterisasi Job memungkinkan Anda untuk membuat parameter sumber dan target, dan menyimpan parameter tersebut ke pekerjaan saat menggunakan AWS Glue Node Katalog Data. Saat Anda menentukan sumber dan target sebagai parameter, Anda mengaktifkan kegunaan kembali pekerjaan, terutama saat menggunakan pekerjaan yang sama di berbagai lingkungan. Ini berguna saat mempromosikan kode di seluruh lingkungan penerapan dengan menghemat waktu dan tenaga dalam mengelola sumber dan target Anda. Selain itu, parameter kustom yang Anda tentukan akan mengganti argumen default apa pun untuk proses tertentu AWS Glue pekerjaan.

Untuk menambahkan parameter sumber dan target

Apakah Anda menggunakan AWS Glue Data Catalog node sebagai sumber atau target, Anda dapat menentukan parameter runtime di bagian Advanced properties pada tab Job details.

1. Pilih AWS Glue Data Catalog node baik sebagai node sumber atau node target.
2. Pilih tab Detail tugas.
3. Pilih Properti lanjutan.

4. Di bagian Parameter Job, masukkan nilai kunci. Misalnya, `--db.source` akan menjadi parameter untuk sumber database. Anda dapat memasukkan nama apa pun untuk kunci tersebut, selama nama kunci diikuti oleh 'dasbor dasbor'.

5. Masukkan nilainya. Misalnya, `databasename` akan menjadi nilai untuk database yang diparameterisasi.
6. Pilih Tambahkan parameter baru jika Anda ingin menambahkan lebih banyak parameter. Max 50 parameter diperbolehkan. Setelah pasangan nilai kunci telah ditentukan, Anda dapat menggunakan parameter di AWS Glue Node Katalog Data.

Untuk memilih parameter runtime

> **Note**
>
> Proses untuk memilih parameter runtime untuk database dan tabel adalah sama apakah AWS Glue Data Catalog node adalah sumber atau target.

1. Pilih AWS Glue Data Catalog node baik sebagai node sumber atau node target.
2. Dalam tab Properti sumber data - Katalog Data, di bawah Database, pilih Gunakan parameter runtime.

3. Pilih parameter dari menu drop-down. Misalnya, ketika Anda memilih parameter yang Anda tentukan untuk database sumber, database akan secara otomatis terisi di menu drop-down database ketika Anda memilih Terapkan.
4. Di bagian Tabel, pilih parameter yang sudah Anda definisikan sebagai tabel sumber. Ketika Anda memilih Terapkan, tabel secara otomatis diisi sebagai tabel yang akan digunakan.
5. Ketika Anda menyimpan dan menjalankan pekerjaan, AWS Glue Studio akan mereferensikan parameter yang dipilih selama pekerjaan dijalankan.

Menggunakan sistem kontrol versi Git di AWS Glue

> **Note**
>
> Notebook saat ini tidak didukung untuk kontrol versi di AWS Glue Studio. Namun, kontrol versi untuk AWS Glue skrip pekerjaan dan pekerjaan ETL visual didukung.

Jika Anda memiliki repositori jarak jauh dan ingin mengelola AWS Glue pekerjaan menggunakan repositori Anda, Anda dapat menggunakan AWS Glue Studio atau AWS CLI untuk menyinkronkan perubahan ke repositori dan pekerjaan Anda di AWS Glue. Saat Anda menyinkronkan perubahan dengan cara ini, Anda mendorong pekerjaan dari AWS Glue Studio ke repositori Anda, atau menarik dari repositori ke AWS Glue Studio.

Dengan integrasi Git di AWS Glue Studio, Anda dapat:

- Integrasi dengan sistem kontrol versi Git, seperti AWS CodeCommit, GitHub, GitLab, dan Bitbucket
- Sunting AWS Glue lowongan kerja di AWS Glue Studio apakah Anda menggunakan pekerjaan visual atau pekerjaan skrip dan menyinkronkannya ke repositori
- Parameterisasi sumber dan target dalam pekerjaan
- Tarik pekerjaan dari repositori dan edit di AWS Glue Studio
- Uji pekerjaan dengan menarik dari cabang dan/atau mendorong ke cabang menggunakan alur kerja multi-cabang di AWS Glue Studio
- Unduh file dari repositori dan unggah pekerjaan ke AWS Glue Studio untuk pembuatan pekerjaan lintas akun
- Gunakan alat otomatisasi pilihan Anda (misalnya, Jenkins, AWS CodeDeploy, dll.)

Video ini menunjukkan bagaimana Anda dapat mengintegrasikan AWS Glue dengan Git dan membangun pipeline kode yang berkelanjutan dan kolaboratif.

Izin IAM

Pastikan pekerjaan memiliki salah satu izin IAM berikut. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengatur izin IAM, lihat Menyiapkan izin IAM untuk AWS Glue Studio.

- `AWSGlueServiceRole`

- `AWSGlueConsoleFullAccess`

Minimal, tindakan berikut diperlukan untuk integrasi Git:

- `glue:UpdateJobFromSourceControl`— untuk dapat memperbarui AWS Glue dengan pekerjaan yang ada di sistem kontrol versi
- `glue:UpdateSourceControlFromJob`— untuk dapat memperbarui sistem kontrol versi dengan pekerjaan yang disimpan di AWS Glue
- `s3:GetObject`— untuk dapat mengambil skrip untuk pekerjaan sambil mendorong ke sistem kontrol versi
- `s3:PutObject`— untuk dapat memperbarui skrip saat menarik pekerjaan dari sistem kontrol sumber

Prasyarat

Untuk mendorong pekerjaan ke repositori kontrol sumber, Anda perlu:

- repositori yang telah dibuat oleh administrator Anda
- cabang di repositori
- token akses pribadi (untuk Bitbucket, ini adalah Token Akses Repositori)
- nama pengguna pemilik repositori
- atur izin di repositori untuk mengizinkan AWS Glue Studio untuk membaca dan menulis ke repositori
  - GitLab— atur cakupan token ke api, read_repository, dan write_repository
  - Bitbucket - atur izin ke:
    - Keanggotaan ruang kerja - baca, tulis
    - Proyek - tulis, baca admin
    - Repositori - baca, tulis, admin, hapus

> **Note**
>
> Saat menggunakan AWS CodeCommit, token akses pribadi dan pemilik repositori tidak diperlukan. Lihat Memulai dengan Git dan AWS CodeCommit.

Menggunakan pekerjaan dari repositori kontrol sumber Anda di AWS Glue Studio

Untuk menarik pekerjaan dari repositori kontrol sumber Anda yang tidak ada AWS Glue Studiodan untuk menggunakan pekerjaan itu di AWS Glue Studio, prasyarat akan tergantung pada jenis pekerjaan.

Untuk pekerjaan visual:

- Anda memerlukan folder dan file JSON dari definisi pekerjaan yang cocok dengan nama pekerjaan

  Misalnya, lihat definisi pekerjaan di bawah ini. Cabang di repositori Anda harus berisi jalur `my-visual-job/my-visual-job.json` di mana folder dan file JSON cocok dengan nama pekerjaan

```
{
  "name" : "my-visual-job",
  "description" : "",
  "role" : "arn:aws:iam::aws_account_id:role/Rolename",
  "command" : {
    "name" : "glueetl",
    "scriptLocation" : "s3://foldername/scripts/my-visual-job.py",
    "pythonVersion" : "3"
  },
  "codeGenConfigurationNodes" : "{\"node-nodeID\":{\"S3CsvSource\":
{\"AdditionalOptions\":{\"EnableSamplePath\":false,\"SamplePath\":\"s3://notebook-
test-input/netflix_titles.csv\"},\"Escaper\":\"\",\"Exclusions\":[],\"Name\":\"Amazon
 S3\",\"OptimizePerformance\":false,\"OutputSchemas\":[{\"Columns\":[{\"Name\":
\"show_id\",\"Type\":\"string\"},{\"Name\":\"type\",\"Type\":\"string\"},{\"Name\":
\"title\",\"Type\":\"choice\"},{\"Name\":\"director\",\"Type\":\"string\"},{\"Name\":
\"cast\",\"Type\":\"string\"},{\"Name\":\"country\",\"Type\":\"string\"},{\"Name\":
\"date_added\",\"Type\":\"string\"},{\"Name\":\"release_year\",\"Type\":\"bigint\"},
{\"Name\":\"rating\",\"Type\":\"string\"},{\"Name\":\"duration\",\"Type\":\"string
\"},{\"Name\":\"listed_in\",\"Type\":\"string\"},{\"Name\":\"description\",\"Type
\":\"string\"}]}],\"Paths\":[\"s3://dalamgir-notebook-test-input/netflix_titles.csv
\"],\"QuoteChar\":\"quote\",\"Recurse\":true,\"Separator\":\"comma\",\"WithHeader
\":true}}}"
}
```

Untuk pekerjaan skrip:

- Anda memerlukan folder, file JSON dari definisi pekerjaan, dan skrip

- folder dan file JSON harus cocok dengan nama pekerjaan. Nama skrip harus sesuai `scriptLocation` dengan definisi pekerjaan bersama dengan ekstensi file

  Misalnya, dalam definisi pekerjaan di bawah ini, cabang di repositori Anda harus berisi jalur `my-script-job/my-script-job.json` dan. `my-script-job/my-script-job.py` Nama skrip harus cocok dengan nama di `scriptLocation` termasuk ekstensi skrip

```
{
  "name" : "my-script-job",
  "description" : "",
  "role" : "arn:aws:iam::aws_account_id:role/Rolename",
  "command" : {
    "name" : "glueetl",
    "scriptLocation" : "s3://foldername/scripts/my-script-job.py",
    "pythonVersion" : "3"
  }
}
```

Batasan

- AWS Glue saat ini tidak mendukung mendorong/menarik dari -Groups. GitLab

Menghubungkan repositori kontrol versi dengan AWS Glue

Anda dapat memasukkan detail repositori kontrol versi Anda dan mengelolanya di tab Kontrol Versi di AWS Glue Studio editor pekerjaan. Untuk berintegrasi dengan repositori Git Anda, Anda harus terhubung ke repositori Anda setiap kali Anda masuk AWS Glue Studio.

Untuk menghubungkan sistem kontrol versi Git:

1. Masuk AWS Glue Studio, mulai pekerjaan baru dan pilih tab Kontrol Versi.

2. Dalam sistem kontrol Versi, pilih Layanan Git dari opsi yang tersedia dengan mengklik menu tarik-turun.

   - AWS CodeCommit
   - GitHub

- GitLab
- Bitbucket

3. Bergantung pada sistem kontrol versi Git yang Anda pilih, Anda akan memiliki bidang yang berbeda untuk diselesaikan.

   Untuk AWS CodeCommit:

   Selesaikan konfigurasi repositori dengan memilih repositori dan cabang untuk pekerjaan Anda:

   - Repositori — jika Anda telah mengatur repositori di AWS CodeCommit, pilih repositori dari menu drop-down. Repositori Anda akan secara otomatis terisi dalam daftar
   - Cabang — pilih cabang dari menu drop-down
   - Folder — opsional - masukkan nama folder untuk menyimpan pekerjaan Anda. Jika dibiarkan kosong, folder dibuat secara otomatis. Nama folder default ke nama pekerjaan

   Untuk GitHub:

   Selesaikan GitHub konfigurasi dengan menyelesaikan bidang:

   - Token akses pribadi — ini adalah token yang disediakan oleh GitHub repositori. Untuk informasi selengkapnya tentang token akses pribadi, lihat GitHub Dokumen
   - Pemilik repositori — ini adalah pemilik repositori. GitHub

   Selesaikan konfigurasi repositori dengan memilih repositori dan cabang dari. GitHub

   - Repositori — jika Anda telah mengatur repositori di GitHub, pilih repositori dari menu drop-down. Repositori Anda akan secara otomatis terisi dalam daftar
   - Cabang — pilih cabang dari menu drop-down
   - Folder — opsional - masukkan nama folder untuk menyimpan pekerjaan Anda. Jika dibiarkan kosong, folder dibuat secara otomatis. Nama folder default ke nama pekerjaan

   Untuk GitLab:

> **Note**
>
> AWS Glue saat ini tidak mendukung mendorong/menarik dari -Groups. GitLab

- Token akses pribadi — ini adalah token yang disediakan oleh GitLab repositori. Untuk informasi selengkapnya tentang token akses pribadi, lihat Token akses GitLab pribadi
- Pemilik repositori — ini adalah pemilik repositori. GitLab

Selesaikan konfigurasi repositori dengan memilih repositori dan cabang dari. GitLab

- Repositori — jika Anda telah mengatur repositori di GitLab, pilih repositori dari menu drop-down. Repositori Anda akan secara otomatis terisi dalam daftar
- Cabang — pilih cabang dari menu drop-down
- Folder — opsional - masukkan nama folder untuk menyimpan pekerjaan Anda. Jika dibiarkan kosong, folder dibuat secara otomatis. Nama folder default ke nama pekerjaan

Untuk Bitbucket:

- Kata sandi aplikasi — Bitbucket menggunakan kata sandi Aplikasi dan bukan Token Akses Repositori. Untuk informasi selengkapnya tentang Sandi aplikasi, lihat Sandi aplikasi.
- Pemilik repositori — ini adalah pemilik repositori Bitbucket. Di Bitbucket, pemiliknya adalah pencipta repositori.

Lengkapi konfigurasi repositori dengan memilih ruang kerja, repositori, cabang, dan folder dari Bitbucket.

- Workspace — jika Anda memiliki ruang kerja yang diatur di Bitbucket, pilih ruang kerja dari menu drop-down. Ruang kerja Anda terisi secara otomatis
- Repositori — jika Anda telah mengatur repositori di Bitbucket, pilih repositori dari menu drop-down. Repositori Anda diisi secara otomatis
- Cabang — pilih cabang dari menu drop-down. Cabang Anda terisi secara otomatis
- Folder — opsional - masukkan nama folder untuk menyimpan pekerjaan Anda. Jika dibiarkan kosong, folder secara otomatis dibuat dengan nama pekerjaan.

4. Pilih Simpan di bagian atas AWS Glue Studio pekerjaan

Mendorong AWS Glue pekerjaan ke repositori sumber

Setelah Anda memasukkan detail sistem kontrol versi Anda, Anda dapat mengedit pekerjaan di AWS Glue Studio dan dorong pekerjaan ke repositori sumber Anda. Jika Anda tidak terbiasa dengan konsep Git seperti mendorong dan menarik, lihat tutorial ini tentang Memulai dengan Git dan AWS CodeCommit.

Untuk mendorong pekerjaan Anda ke repositori, Anda harus memasukkan detail sistem kontrol versi Anda dan menyimpan pekerjaan Anda.

1. Dalam AWS Glue Studiopekerjaan, pilih Tindakan. Ini akan membuka opsi menu tambahan.

2. Pilih Push to repository.

   Tindakan ini akan menyelamatkan pekerjaan. Saat Anda mendorong ke repositori, AWS Glue Studio mendorong perubahan terakhir yang disimpan. Jika pekerjaan di repositori diubah oleh Anda atau pengguna lain dan tidak sinkron dengan pekerjaan di AWS Glue Studio, pekerjaan di repositori ditimpa dengan pekerjaan yang disimpan AWS Glue Studio Ketika Anda mendorong pekerjaan dari AWS Glue Studio.

3. Pilih Konfirmasi untuk menyelesaikan tindakan. Ini membuat komit baru di repositori. Jika Anda menggunakan AWS CodeCommit, pesan konfirmasi akan menampilkan tautan ke komit terbaru AWS CodeCommit.

Menarik AWS Glue pekerjaan dari repositori sumber

Setelah Anda memasukkan detail repositori Git Anda ke dalam tab kontrol Versi, Anda juga dapat menarik pekerjaan dari repositori Anda dan mengeditnya di AWS Glue Studio.

1. Dalam AWS Glue Studio pekerjaan, pilih Tindakan. Ini akan membuka opsi menu tambahan.

2. Pilih Tarik dari repositori.

3. Pilih Konfirmasi. Ini mengambil komit terbaru dari repositori dan memperbarui pekerjaan Anda AWS Glue Studio.

4. Edit pekerjaan Anda di AWS Glue Studio. Jika Anda membuat perubahan, Anda dapat menyinkronkan pekerjaan Anda ke repositori Anda dengan memilih Push to repository dari menu drop-down Actions.

Menulis kode dengan AWS Glue Studio buku catatan

Insinyur data dapat menulis AWS Glue pekerjaan lebih cepat dan lebih mudah daripada sebelum menggunakan antarmuka notebook interaktif di AWS Glue Studio atau sesi interaktif di AWS Glue.

Batasan

- AWS Glue Studio notebook tidak mendukung Scala.

Topik

- Ikhtisar menggunakan notebook
- Membuat pekerjaan ETL menggunakan notebook di AWS Glue Studio
- Komponen editor notebook
- Menyimpan buku catatan dan skrip pekerjaan Anda
- Mengelola sesi buku catatan
- Menggunakan Pengembang Amazon Q dengan AWS Glue Studio notebook

Ikhtisar menggunakan notebook

AWS Glue Studio memungkinkan Anda untuk menulis pekerjaan secara interaktif di antarmuka notebook berdasarkan Jupyter Notebooks. Melalui buku catatan di AWS Glue Studio, Anda dapat mengedit skrip pekerjaan dan melihat output tanpa harus menjalankan pekerjaan penuh, dan Anda dapat mengedit kode integrasi data dan melihat output tanpa harus menjalankan pekerjaan penuh, dan Anda dapat menambahkan penurunan harga dan menyimpan buku catatan sebagai file.ipynb dan skrip pekerjaan. Anda dapat memulai notebook tanpa menginstal perangkat lunak secara lokal atau mengelola server. Ketika Anda puas dengan kode Anda, AWS Glue Studio dapat mengonversi notebook Anda menjadi pekerjaan Glue dengan mengklik tombol.

Beberapa manfaat menggunakan notebook meliputi:

- Tidak ada cluster untuk menyediakan atau mengelola

- Tidak ada cluster idle yang harus dibayar
- Tidak diperlukan konfigurasi di muka
- Tidak diperlukan pemasangan notebook Jupyter
- Runtime/platform yang sama dengan AWS Glue ETL

Saat Anda memulai buku catatan AWS Glue Studio, semua langkah konfigurasi dilakukan untuk Anda sehingga Anda dapat menjelajahi data Anda dan mulai mengembangkan skrip pekerjaan Anda setelah hanya beberapa detik. AWS Glue Studio mengonfigurasi notebook Jupyter dengan AWS Glue Kernel jupyter. Anda tidak perlu mengkonfigurasi VPCs, koneksi jaringan, atau titik akhir pengembangan untuk menggunakan buku catatan ini.

Untuk membuat pekerjaan menggunakan antarmuka notebook:

- konfigurasikan izin IAM yang diperlukan.
- memulai sesi buku catatan untuk membuat pekerjaan
- tulis kode di sel di buku catatan
- jalankan dan uji kode untuk melihat output
- selamatkan pekerjaan

Setelah buku catatan Anda disimpan, buku catatan Anda penuh AWS Glue pekerjaan. Anda dapat mengelola semua aspek pekerjaan, seperti menjadwalkan pekerjaan berjalan, menetapkan parameter pekerjaan, dan melihat riwayat menjalankan pekerjaan tepat di samping buku catatan Anda.

Membuat pekerjaan ETL menggunakan notebook di AWS Glue Studio

Untuk mulai menggunakan notebook di AWS Glue Studio konsol

1. Lampirkan AWS Identity and Access Management kebijakan ke AWS Glue Studio pengguna dan membuat peran IAM untuk pekerjaan ETL dan notebook Anda.
2. Konfigurasikan keamanan IAM tambahan untuk notebook, seperti yang dijelaskan dalam. Memberikan izin untuk peran IAM
3. Buka AWS Glue Studio konsol di https://console.aws.amazon.com/gluestudio/.

> **Note**
>
> Periksa apakah browser Anda tidak memblokir cookie pihak ketiga. Browser apa pun yang memblokir cookie pihak ketiga baik secara default atau sebagai pengaturan yang diaktifkan pengguna akan mencegah notebook diluncurkan. Untuk informasi selengkapnya tentang mengelola cookie, lihat:

- Chrome
- Firefox
- Safari

4. Pilih link Jobs di menu navigasi sisi kiri.
5. Pilih buku catatan Jupyter dan kemudian pilih Buat untuk memulai sesi buku catatan baru.
6. Pada halaman Buat pekerjaan di buku catatan Jupyter, berikan nama pekerjaan, dan pilih peran IAM yang akan digunakan. Pilih Buat tugas.

   Setelah periode waktu yang singkat, editor notebook muncul.
7. Setelah Anda menambahkan kode, Anda harus menjalankan sel untuk memulai sesi. Ada beberapa cara untuk mengeksekusi sel:

   - Tekan tombol putar.
   - Gunakan pintasan keyboard:
     - Di macOS, Command + Enter untuk menjalankan sel.
     - Pada Windows, Shift+Enter untuk menjalankan sel.

   Untuk informasi tentang menulis kode menggunakan antarmuka notebook Jupyter, lihat Dokumentasi Pengguna Notebook Jupyter.
8. Untuk menguji skrip Anda, jalankan seluruh skrip, atau sel individual. Output perintah apa pun akan ditampilkan di area di bawah sel.
9. Setelah Anda selesai mengembangkan notebook Anda, Anda dapat menyimpan pekerjaan dan kemudian menjalankannya. Anda dapat menemukan skrip di tab Script. Sihir apa pun yang Anda tambahkan ke buku catatan akan dilucuti dan tidak akan disimpan sebagai bagian dari skrip yang dihasilkan AWS Glue pekerjaan. AWS Glue Studio akan otomatis menambahkan a `job.commit()` ke akhir skrip yang Anda hasilkan dari isi buku catatan.

Untuk informasi selengkapnya tentang menjalankan pekerjaan, lihatMemulai eksekusi tugas.

Komponen editor notebook

Antarmuka editor notebook memiliki bagian utama berikut.

- Antarmuka notebook (panel utama) dan bilah alat
- Tab pengeditan pekerjaan

Editor buku catatan

Bagian AWS Glue Studio editor notebook didasarkan pada Aplikasi Notebook Jupyter. Bagian AWS Glue Studio Antarmuka notebook mirip dengan yang disediakan oleh Juypter Notebooks, yang dijelaskan di bagian Antarmuka pengguna Notebook. Notebook yang digunakan oleh sesi interaktif adalah Notebook Jupyter.

Meskipun AWS Glue Studio notebook mirip dengan Juptyer Notebooks, berbeda dalam beberapa cara utama:

- Saat ini, AWS Glue Studio notebook tidak dapat menginstal ekstensi
- Anda tidak dapat menggunakan banyak tab; ada hubungan 1:1 antara pekerjaan dan buku catatan
- sang AWS Glue Studio notebook tidak memiliki menu file atas yang sama dengan yang ada di Jupyter Notebooks
- Saat ini, AWS Glue Studio notebook hanya berjalan dengan AWS Glue kernel. Perhatikan bahwa Anda tidak dapat memperbarui kernel sendiri.

AWS Glue Studio tab pengeditan pekerjaan

Tab yang Anda gunakan untuk berinteraksi dengan pekerjaan ETL ada di bagian atas halaman buku catatan. Mereka mirip dengan tab yang muncul di editor pekerjaan visual AWS Glue Studio, dan mereka melakukan tindakan yang sama.

- Notebook — Gunakan tab ini untuk melihat skrip pekerjaan menggunakan antarmuka notebook.
- Rincian pekerjaan - Konfigurasikan lingkungan dan properti untuk menjalankan pekerjaan.
- Berjalan - Lihat informasi tentang proses sebelumnya dari pekerjaan ini.

- Jadwal — Konfigurasikan jadwal untuk menjalankan pekerjaan Anda pada waktu tertentu.

Menyimpan buku catatan dan skrip pekerjaan Anda

Anda dapat menyimpan buku catatan dan skrip pekerjaan yang Anda buat kapan saja. Cukup pilih tombol Simpan di sudut kanan atas, sama seperti jika Anda menggunakan editor visual atau skrip.

Saat Anda memilih Simpan, file notebook disimpan di lokasi default:

- Secara default, skrip pekerjaan disimpan ke lokasi Amazon S3 yang ditunjukkan di tab Rincian Pekerjaan, di bawah Properti lanjutan, di jalur Skrip properti Detail pekerjaan. Skrip Job disimpan dalam subfolder bernama. `Scripts`
- Secara default, file notebook (`.ipynb`) disimpan ke lokasi Amazon S3 yang ditunjukkan di tab Rincian Pekerjaan, di bawah Properti lanjutan, di jalur Skrip rincian Pekerjaan. File notebook disimpan dalam subfolder bernama`Notebooks`.

> **Note**
>
> Saat Anda menyimpan pekerjaan, skrip pekerjaan hanya berisi sel kode dari buku catatan. Sel Markdown dan sihir tidak termasuk dalam skrip pekerjaan. Namun, `.ipynb` file tersebut akan berisi penurunan harga dan sihir apa pun.

Setelah Anda menyimpan pekerjaan, Anda kemudian dapat menjalankan pekerjaan menggunakan skrip yang Anda buat di notebook.

Mengelola sesi buku catatan

Notebook di AWS Glue Studio didasarkan pada fitur sesi interaktif. AWS Glue Ada biaya untuk menggunakan sesi interaktif. Untuk membantu mengelola biaya, Anda dapat memantau sesi yang dibuat untuk akun Anda, dan mengonfigurasi pengaturan default untuk semua sesi.

Mengubah batas waktu default untuk semua sesi buku catatan

Secara default, AWS Glue Studio notebook yang disediakan habis setelah 12 jam jika notebook diluncurkan dan tidak ada sel yang dieksekusi. Tidak ada biaya yang terkait dengannya dan batas waktu tidak dapat dikonfigurasi.

Setelah Anda menjalankan sel, ini akan memulai sesi interaktif. Sesi ini memiliki batas waktu default 48 jam. Batas waktu ini dapat dikonfigurasi dengan meneruskan `%idle_timeout` sihir sebelum mengeksekusi sel.

Untuk mengubah batas waktu sesi default untuk buku catatan di AWS Glue Studio

1. Di buku catatan, masukkan `%idle_timeout` keajaiban dalam sel dan tentukan nilai batas waktu dalam hitungan menit.
2. Misalnya: `%idle_timeout 15` akan mengubah batas waktu default menjadi 15 menit. Jika sesi tidak digunakan dalam 15 menit, sesi secara otomatis dihentikan.

Menginstal modul Python tambahan

Jika Anda ingin menginstal modul tambahan ke sesi Anda menggunakan pip, Anda dapat melakukannya dengan menggunakan `%additional_python_modules` untuk menambahkannya ke sesi Anda:

```
%additional_python_modules awswrangler, s3://amzn-s3-demo-bucket/mymodule.whl
```

Semua argumen ke additional_python_modules diteruskan ke `pip3 install -m <>`

Untuk daftar modul Python yang tersedia, lihat Menggunakan pustaka Python dengan. AWS Glue

Mengubah AWS Glue Konfigurasi

Anda dapat menggunakan sihir untuk mengontrol nilai konfigurasi AWS Glue pekerjaan. Jika Anda ingin mengubah nilai konfigurasi pekerjaan, Anda harus menggunakan sihir yang tepat di notebook. Lihat Magics didukung oleh sesi AWS Glue interaktif untuk Jupyter.

> **Note**
>
> Properti pengganti untuk sesi berjalan tidak lagi tersedia. Untuk mengubah konfigurasi sesi, Anda dapat menghentikan sesi, mengatur konfigurasi baru dan kemudian memulai sesi baru.

AWS Gluemendukung berbagai jenis pekerja. Anda dapat mengatur tipe pekerja dengan`%worker_type`. Sebagai contoh: `%worker_type G.2X` . Jenis pekerja yang tersedia

termasuk G.1X, G.2X, G.4X, G.8X, G.12X, G.16X, R.1X, R.2X, R.4X, dan R.8X. Defaultnya adalah G.1X.

Anda juga dapat menentukan Jumlah pekerja dengan`%number_of_workers`. Misalnya, untuk menentukan 40 pekerja:`%number_of_workers 40`.

Untuk informasi selengkapnya lihat Mendefinisikan Properti Job

Hentikan sesi buku catatan

Untuk menghentikan sesi notebook, gunakan sihir`%stop_session`.

Jika Anda menavigasi jauh dari notebook di AWS konsol, Anda akan menerima pesan peringatan di mana Anda dapat memilih untuk menghentikan sesi.

Menggunakan Pengembang Amazon Q dengan AWS Glue Studio notebook

AWS Glue Studiomemungkinkan Anda untuk menulis pekerjaan secara interaktif di antarmuka notebook berdasarkan Jupyter Notebooks. Menggunakan Amazon Q Developer meningkatkan pengalaman penulisan dalam AWS Glue Studio notebook.

Ekstensi Pengembang Amazon Q mendukung penulisan kode dengan menghasilkan rekomendasi kode dan menyarankan perbaikan yang terkait dengan masalah kode. Amazon Q Developer mendukung Python dan Scala, dua bahasa yang digunakan untuk pengkodean skrip ETL untuk pekerjaan Spark di notebook. AWS Glue Studio

Apa itu Pengembang Amazon Q?

Amazon Q Developer adalah layanan yang didukung oleh pembelajaran mesin yang membantu meningkatkan produktivitas pengembang. Amazon Q Developer mencapai ini dengan menghasilkan rekomendasi kode berdasarkan komentar pengembang dalam bahasa alami dan kode mereka di IDE. Layanan terintegrasi dengan JupyterLab, Amazon SageMaker AI Studio, instance Amazon SageMaker AI notebook, dan lingkungan pengembangan terintegrasi lainnya ()IDEs.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Pengembang Amazon Q dengan AWS Glue Studio.

AWS Gluestatus job run di konsol

Anda dapat melihat status pekerjaan AWS Glue ekstrak, transformasi, dan beban (ETL) saat sedang berjalan atau setelah berhenti. Anda dapat melihat status menggunakan AWS Glue konsol.

Mengakses dasbor pemantauan tugas

Anda mengakses dasbor pemantauan pekerjaan dengan memilih tautan pemantauan Job run di panel AWS Glue navigasi di bawah pekerjaan ETL.

Gambaran umum tentang dasbor pemantauan tugas

Dasbor pemantauan tugas menyediakan ringkasan keseluruhan dari eksekusi tugas, dengan total untuk tugas dengan status Berjalan, Dibatalkan, Berhasil, atau Gagal. Ubin tambahan memberikan tingkat keberhasilan eksekusi tugas secara keseluruhan, perkiraan penggunaan DPU untuk tugas, rincian status tugas yang dihitung berdasarkan jenis tugas, jenis pekerja, dan berdasarkan hari.

Grafik di ubin bersifat interaktif. Anda dapat memilih blok apa pun dalam grafik untuk menjalankan filter yang hanya menampilkan tugas tersebut di tabel Eksekusi tugas di bagian bawah halaman.

Anda dapat mengubah rentang tanggal untuk informasi yang ditampilkan di halaman ini dengan menggunakan pemilih Rentang tanggal. Bila Anda mengubah rentang tanggal, ubin informasi akan menyesuaikan untuk menampilkan nilai untuk jumlah hari yang ditentukan sebelum tanggal saat ini. Anda juga dapat menggunakan rentang tanggal tertentu jika Anda memilih Kustom dari pemilih rentang tanggal.

Tampilan eksekusi tugas

> **Note**
>
> Riwayat Job run dapat diakses selama 90 hari untuk alur kerja dan pekerjaan Anda.

Daftar sumber daya Eksekusi tugas menunjukkan tugas untuk rentang tanggal yang ditentukan dan filter.

Anda dapat mem-filter tugas berdasarkan pada kriteria tambahan, seperti status, jenis pekerja, jenis tugas, dan nama tugas. Di kotak filter di bagian atas tabel, Anda dapat memasukkan teks untuk digunakan sebagai filter. Hasil tabel diperbarui dengan baris yang berisi teks yang cocok dengan saat Anda memasukkan teks.

Anda dapat melihat sebuah subset dari tugas dengan memilih elemen dari grafik pada dasbor pemantauan tugas. Misalnya, jika Anda memilih jumlah tugas yang sedang berjalan di ubin Ringkasan eksekusi tugas, maka Eksekusi tugas akan menampilkan hanya tugas yang saat ini

memiliki status `Running` saja. Jika Anda memilih salah satu batang di bagan batang Perincian jenis pekerja, maka hanya tugas yang berjalan dengan jenis pekerja dan status yang cocok saja yang ditampilkan dalam daftar Eksekusi tugas.

Daftar sumber daya Eksekusi tugas menampilkan detail untuk eksekusi tugas. Anda dapat mengurutkan baris dalam tabel dengan memilih judul kolom. Tabel berisi informasi berikut:

Properti	Deskripsi
Nama tugas	Nama pekerjaannya.
Tipe	Jenis lingkungan tugas: • ETL Glue: Berjalan di lingkungan Apache Spark terkelola AWS Glue. • Streaming Glue: Berjalan di lingkungan Apache Spark dan melakukan ETL pada aliran data. • Python shell: Menjalankan skrip Python sebagai shell.
Waktu mulai	Tanggal dan waktu saat eksekusi tugas ini dimulai.
Waktu akhir	Tanggal dan waktu saat eksekusi tugas ini selesai.
Status eksekusi	Status eksekusi tugas saat ini. Nilai dapat berupa: • `STARTING` • `RUNNING` • `STOPPING` • `STOPPED` • `SUCCEEDED` • `FAILED` • `TIMEOUT`

Properti	Deskripsi
Waktu aktif	Jumlah waktu eksekusi tugas menggunakan sumber daya.
Kapasitas	Jumlah unit pemrosesan AWS Glue data (DPUs) yang dialokasikan untuk pekerjaan ini dijalankan. Untuk informasi selengkap nya tentang perencanaan kapasitas, lihat Memantau Perencanaan Kapasitas DPU di Panduan Developer AWS Glue.

Properti	Deskripsi
Jenis pekerja	Jenis pekerja yang telah ditetapkan sebelumnya yang dialokasikan ketika tugas dieksekusi. Nilai bisa`G.1X`,`G.2X`, `G.4X` atau`G.8X`. • **`G.1X`** — Ketika Anda memilih jenis ini, maka Anda juga memberikan nilai untuk Jumlah pekerja. Setiap pekerja memetakan ke 1 DPU (4 vCPUs, memori 16 GB) dengan disk 84GB (sekitar 34GB gratis). Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk tugas yang membutuhkan banyak memori. Ini adalah tipe Pekerja default untuk AWS Glue versi 2.0 atau pekerjaan yang lebih baru. • **`G.2X`** — Ketika Anda memilih jenis ini, maka Anda juga memberikan nilai untuk Jumlah pekerja. Setiap pekerja memetakan ke 2 DPU (8 vCPUs, memori 32 GB) dengan disk 128GB (sekitar 77GB gratis). Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk pekerjaan intensif memori dan pekerjaan yang menjalankan transformasi pembelajaran mesin. • **`G.4X`** — Ketika Anda memilih jenis ini, maka Anda juga memberikan nilai untuk Jumlah pekerja. Setiap pekerja memetakan ke 4 DPU (memori 16 vCPUs, 64 GB) dengan disk 256GB (sekitar 235GB gratis). Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk pekerjaan yang beban kerjanya berisi transformasi, agregasi, gabungan, dan kueri Anda yang paling menuntut. Jenis pekerja ini hanya tersedia untuk pekerjaan Spark ETL AWS Glue versi 3.0 atau yang lebih baru di

Properti	Deskripsi
	AWS Wilayah berikut: AS Timur (Ohio), AS Timur (Virginia N.), AS Barat (Oregon), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Kanada (Tengah), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), dan Eropa (Stockholm). • **`G.8X`** — Ketika Anda memilih jenis ini, maka Anda juga memberikan nilai untuk Jumlah pekerja. Setiap pekerja memetakan ke 8 DPU (memori 32 vCPUs, 128 GB) dengan disk 512GB (sekitar 487GB gratis). Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk pekerjaan yang beban kerjanya berisi transformasi, agregasi, gabungan, dan kueri Anda yang paling menuntut. Jenis pekerja ini hanya tersedia untuk pekerjaan Spark ETL AWS Glue versi 3.0 atau yang lebih baru, di AWS Wilayah yang sama seperti yang didukung untuk tipe `G.4X` pekerja.
Jam DPU	Perkiraan jumlah yang DPUs digunakan untuk menjalankan pekerjaan. DPU adalah ukuran relatif dari daya pemrosesan. DPUs digunakan untuk menentukan biaya menjalank an pekerjaan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman harga AWS Glue.

Anda dapat memilih eksekusi tugas dalam daftar dan melihat informasi tambahan. Pilih eksekusi tugas, dan lakukan salah satu hal berikut ini:

- Pilih menu Tindakan dan opsi Lihat tugas untuk melihat tugas di editor visual.
- Pilih menu Tindakan dan opsi Hentikan eksekusi untuk menghentikan eksekusi tugas saat ini.
- Pilih tombol Lihat CloudWatch log untuk melihat log jalankan pekerjaan untuk pekerjaan itu.
- Pilih Lihat detail untuk melihat halaman detail pekerjaan dijalankan.

Melihat log eksekusi tugas

Anda dapat melihat log tugas dengan berbagai cara:

- Pada halaman Monitoring, di tabel Job running, pilih job run, lalu pilih View CloudWatch logs.
- Dalam editor tugas visual, pada tab Eksekusi untuk sebuah tugas, pilih hyperlink untuk melihat log:
  - Log — Tautan ke log tugas Apache Spark yang ditulis ketika pencatatan log terus menerus diaktifkan untuk sebuah eksekusi tugas. Saat Anda memilih tautan ini, Anda akan dibawa ke Amazon CloudWatch log di grup `/aws-glue/jobs/logs-v2` log. Secara default, log tersebut mengecualikan pesan heartbeat Apache Hadoop BEARN yang tak berguna dan pesan driver atau log pelaksana Apache Spark. Untuk informasi selengkapnya tentang pencatatan log berkelanjutan, lihat Pencatatan Log Berkelanjutan untuk Tugas AWS Glue di Panduan Developer AWS Glue.
  - Log kesalahan — Tautan ke log yang ditulis ke `stderr` untuk eksekusi tugas ini. Bila Anda memilih tautan ini, tautan ini akan membawa Anda ke log Amazon CloudWatch di grup log `/aws-glue/jobs/error`. Anda dapat menggunakan log ini untuk melihat detail tentang kesalahan yang ditemui selama eksekusi tugas.
  - Log output — Tautan ke log yang ditulis ke `stdout` untuk eksekusi tugas ini. Bila Anda memilih tautan ini, tautan ini akan membawa Anda ke log Amazon CloudWatch di grup log `/aws-glue/jobs/output`. Anda dapat menggunakan log ini untuk melihat semua detail tentang tabel yang dibuat di AWS Glue Data Catalog dan kesalahan apa pun yang ditemui.

Melihat detail sebuah eksekusi tugas

Anda dapat memilih tugas di daftar Eksekusi tugas di halaman Pemantauan, dan kemudian memilih Lihat detail eksekusi untuk melihat informasi detail untuk eksekusi tugas tersebut.

Informasi yang ditampilkan pada halaman detail eksekusi tugas meliputi:

Properti	Deskripsi
Nama tugas	Nama pekerjaannya.
Status Eksekusi	Status eksekusi tugas saat ini. Nilai dapat berupa: • `STARTING`

Properti	Deskripsi
	• RUNNING • STOPPING • STOPPED • SUCCEEDED • FAILED • TIMEOUT
Versi Glue	AWS GlueVersi yang digunakan oleh job run.
Upaya terbaru	Jumlah upaya coba lagi otomatis untuk pekerjaan ini dijalankan.
Waktu mulai	Tanggal dan waktu saat eksekusi tugas ini dimulai.
Waktu akhir	Tanggal dan waktu saat eksekusi tugas ini selesai.
Waktu pemulaian	Jumlah waktu yang dihabiskan untuk mempersiapkan diri untuk menjalankan pekerjaan.
Waktu eksekusi	Jumlah waktu yang dihabiskan untuk menjalank an skrip pekerjaan.
Nama pemicu	Nama pemicu yang terkait dengan pekerjaan.
Terakhir diubah pada	Tanggal ketika pekerjaan terakhir diubah.
Konfigurasi keamanan	Konfigurasi keamanan untuk pekerjaan tersebut, yang mencakup enkripsi Amazon S3, enkripsi, dan pengaturan CloudWatch enkripsi bookmark pekerjaan.
Waktu habis	Nilai ambang batas waktu kerja berjalan.

Properti	Deskripsi
Kapasitas yang dialokasikan	Jumlah unit pemrosesan AWS Glue data (DPUs) yang dialokasikan untuk pekerjaan ini dijalankan. Untuk informasi selengkap nya tentang perencanaan kapasitas, lihat Memantau Perencanaan Kapasitas DPU di Panduan Developer AWS Glue.
Kapasitas maksimum	Kapasitas maksimum yang tersedia untuk eksekusi tugas.
Jumlah pekerja	Jumlah pekerja yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan.

Properti	Deskripsi
Jenis pekerja	Jenis pekerja yang telah ditetapkan sebelumnya yang diperuntukkan untuk eksekusi tugas. Nilai bisa `G.1X` atau`G.2X`. • **`G.1X`** — Ketika Anda memilih jenis ini, maka Anda juga memberikan nilai untuk Jumlah pekerja. Setiap pekerja memetakan ke 1 DPU (4 vCPUs, memori 16 GB, disk 64 GB), dan menyediakan 1 eksekutor per pekerja. Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk tugas yang membutuhkan banyak memori. Ini adalah tipe Pekerja default untuk AWS Glue versi 2.0 atau pekerjaan yang lebih baru. • **`G.2X`** — Ketika Anda memilih jenis ini, maka Anda juga memberikan nilai untuk Jumlah pekerja. Setiap pekerja memetakan ke 2 DPUs (8 vCPUs, memori 32 GB, disk 128 GB), dan menyediakan 1 eksekutor per pekerja. Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk pekerjaan intensif memori dan pekerjaan yang menjalankan transformasi pembelajaran mesin.
Log	Tautan ke log pekerjaan untuk logging berkelanjutan (`/aws-glue/jobs/logs-v2`).
Log Output	Sebuah link ke file log output pekerjaan (`/aws-glue/jobs/output`).
Log kesalahan	Sebuah link ke file log kesalahan pekerjaan (`/aws-glue/jobs/error`).

Anda juga dapat melihat item tambahan berikut, yang tersedia saat Anda melihat informasi untuk menjalankan pekerjaan terbaru. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Melihat informasi untuk eksekusi tugas terbaru”.

- Argumen masukan
- Log terus menerus
- Metrik — Anda dapat melihat visualisasi metrik dasar. Untuk informasi selengkapnya tentang metrik yang disertakan, lihatthe section called “Melihat Amazon CloudWatch metrik untuk menjalankan pekerjaan Spark”.
- Spark UI - Anda dapat memvisualisasikan log Spark untuk pekerjaan Anda di UI Spark. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan UI Web Spark, lihatthe section called “Pemantauan dengan Spark UI”. Aktifkan fitur ini dengan mengikuti prosedur dithe section called “Mengaktifkan UI Spark untuk pekerjaan”.

Melihat Amazon CloudWatch metrik untuk menjalankan pekerjaan Spark

Pada halaman detail untuk menjalankan pekerjaan, di bawah bagian Run details, Anda dapat melihat metrik pekerjaan. AWS Glue Studiomengirimkan metrik pekerjaan Amazon CloudWatch untuk setiap pekerjaan yang dijalankan.

AWS Glue melaporkan metrik ke Amazon CloudWatch setiap 30 detik. Metrik AWS Glue merupakan nilai delta dari nilai yang dilaporkan sebelumnya. Jika sesuai, dasbor metrik meng-agregat (jumlah) nilai 30 detik untuk mendapatkan nilai untuk seluruh menit terakhir. Namun, metrik Apache Spark yang AWS Glue diteruskan ke umumnya Amazon CloudWatch merupakan nilai absolut yang mewakili keadaan saat ini pada saat dilaporkan.

> **Note**
>
> Anda harus mengonfigurasi akun Anda untuk mengakses Amazon CloudWatch,.

Metrik ini memberikan informasi tentang eksekusi tugas Anda, seperti:

- Gerakan data ETL — Jumlah byte yang dibaca dari atau ditulis ke Amazon S3.
- Profil Memori: Tumpukan yang digunakan — Jumlah byte memori yang digunakan oleh tumpukan mesin virtual Java (JVM).

- Profil Memori: Penggunaan tumpukan — Fraksi memori (skala: 0–1), ditampilkan dalam persentase, yang digunakan oleh tumpukan JVM.
- Beban CPU — Fraksi beban sistem CPU yang digunakan (skala: 0–1), ditampilkan dalam persentase.

Melihat Amazon CloudWatch metrik untuk menjalankan pekerjaan Ray

Pada halaman detail untuk menjalankan pekerjaan, di bawah bagian Run details, Anda dapat melihat metrik pekerjaan. AWS Glue Studiomengirimkan metrik pekerjaan Amazon CloudWatch untuk setiap pekerjaan yang dijalankan.

AWS Glue melaporkan metrik ke Amazon CloudWatch setiap 30 detik. Metrik AWS Glue merupakan nilai delta dari nilai yang dilaporkan sebelumnya. Jika sesuai, dasbor metrik meng-agregat (jumlah) nilai 30 detik untuk mendapatkan nilai untuk seluruh menit terakhir. Namun, metrik Apache Spark yang AWS Glue diteruskan ke umumnya Amazon CloudWatch merupakan nilai absolut yang mewakili keadaan saat ini pada saat dilaporkan.

> **Note**
>
> Anda harus mengonfigurasi akun Anda untuk mengakses Amazon CloudWatch, seperti yang dijelaskan dalam.

Dalam pekerjaan Ray, Anda dapat melihat grafik metrik agregat berikut. Dengan ini, Anda dapat membangun profil cluster dan tugas Anda, dan dapat mengakses informasi terperinci tentang setiap node. Data deret waktu yang mendukung grafik ini tersedia CloudWatch untuk analisis lebih lanjut.

Profil Tugas: Status Tugas

Menunjukkan jumlah tugas Ray dalam sistem. Setiap siklus hidup tugas diberikan deret waktunya sendiri.

Profil Tugas: Nama Tugas

Menunjukkan jumlah tugas Ray dalam sistem. Hanya tugas yang tertunda dan aktif yang ditampilkan. Setiap jenis tugas (dengan nama) diberikan deret waktunya sendiri.

Profil Cluster: CPUs digunakan

Menunjukkan jumlah core CPU yang digunakan. Setiap node diberikan deret waktunya sendiri. Node diidentifikasi oleh alamat IP, yang bersifat sementara dan hanya digunakan untuk identifikasi.

Profil Cluster: Penggunaan memori penyimpanan objek

Menunjukkan penggunaan memori oleh cache objek Ray. Setiap lokasi memori (memori fisik, cache pada disk, dan tumpah di Amazon S3) diberikan deret waktunya sendiri. Toko objek mengelola penyimpanan data di semua node di cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat Objek dalam dokumentasi Ray.

Profil Cluster: Jumlah simpul

Menunjukkan jumlah node yang disediakan untuk cluster.

Detail Node: Penggunaan CPU

Menunjukkan pemanfaatan CPU pada setiap node sebagai persentase. Setiap seri menunjukkan persentase agregat penggunaan CPU di semua core pada node.

Detail Node: Penggunaan memori

Menunjukkan penggunaan memori pada setiap node dalam GB. Setiap seri menunjukkan memori yang dikumpulkan antara semua proses pada node, termasuk tugas Ray dan proses penyimpanan Plasma. Ini tidak akan mencerminkan objek yang disimpan ke disk atau tumpah ke Amazon S3.

Detail Node: Penggunaan disk

Menunjukkan penggunaan disk pada setiap node dalam GB.

Detail Node: I/O Kecepatan disk

Menampilkan disk I/O pada setiap node dalam KB/s.

Detail Node: I/O Throughput jaringan

Menunjukkan jaringan I/O pada setiap node dalam KB/s.

Detail Node: Penggunaan CPU oleh komponen Ray

Menunjukkan penggunaan CPU dalam pecahan inti. Setiap komponen sinar pada setiap node diberikan deret waktunya sendiri.

Detail Node: Penggunaan memori oleh komponen Ray

Menunjukkan penggunaan memori di GiB. Setiap komponen sinar pada setiap node diberikan deret waktunya sendiri.

Mendeteksi dan memproses data sensitif

Transformasi PII Detect mengidentifikasi Informasi Identifikasi Pribadi (PII) di sumber data Anda. Anda memilih entitas PII untuk diidentifikasi, bagaimana Anda ingin data dipindai, dan apa yang harus dilakukan dengan entitas PII yang telah diidentifikasi oleh transformasi Detect PII.

Transformasi Detect PII menyediakan kemampuan untuk mendeteksi, menutupi, atau menghapus entitas yang Anda tentukan, atau yang telah ditentukan sebelumnya oleh. AWS Ini memungkinkan Anda untuk meningkatkan kepatuhan dan mengurangi tanggung jawab. Misalnya, Anda mungkin ingin memastikan bahwa tidak ada informasi identitas pribadi dalam data Anda yang dapat dibaca dan ingin menutupi nomor jaminan sosial dengan string tetap (seperti xxx-xx-xxxx), nomor telepon, atau alamat.

Untuk bekerja dengan data sensitif di luarAWS Glue Studio, lihat Menggunakan Deteksi Data Sensitif di luar AWS Glue Studio

Topik

- Memilih bagaimana Anda ingin data dipindai
- Memilih entitas PII untuk dideteksi
- Menentukan tingkat sensitivitas deteksi
- Memilih apa yang harus dilakukan dengan data PII yang diidentifikasi
- Menambahkan penggantian aksi berbutir halus

Memilih bagaimana Anda ingin data dipindai

Saat Anda memindai kumpulan data Anda untuk data sensitif seperti informasi identitas pribadi (PII), Anda dapat memilih untuk mendeteksi PII di setiap baris atau mendeteksi kolom yang berisi data PII.

Saat Anda memilih Deteksi PII di setiap sel, Anda memilih untuk memindai semua baris di sumber data. Ini adalah pemindaian komprehensif untuk memastikan bahwa entitas PII diidentifikasi.

Saat Anda memilih Mendeteksi bidang yang berisi PII, Anda memilih untuk memindai sampel baris untuk entitas PII. Ini adalah cara untuk menjaga biaya dan sumber daya tetap rendah sambil juga mengidentifikasi bidang tempat entitas PII ditemukan.

Ketika Anda memilih untuk mendeteksi bidang yang berisi PII, Anda dapat mengurangi biaya dan meningkatkan kinerja dengan mengambil sampel sebagian baris. Memilih opsi ini akan memungkinkan Anda untuk menentukan opsi tambahan:

- Bagian sampel: Ini memungkinkan Anda untuk menentukan persentase baris untuk sampel. Misalnya, jika Anda memasukkan '50', Anda menentukan bahwa Anda menginginkan 50 persen baris yang dipindai untuk entitas PII.
- Ambang deteksi: Ini memungkinkan Anda menentukan persentase baris yang berisi entitas PII agar seluruh kolom diidentifikasi memiliki entitas PII. Misalnya, jika Anda memasukkan '10', Anda menentukan bahwa jumlah entitas PII, Telepon AS, dalam baris yang dipindai harus 10 persen atau lebih besar agar bidang tersebut diidentifikasi memiliki entitas PII, Telepon AS. Jika persentase baris yang berisi entitas PII kurang dari 10 persen, bidang tersebut tidak akan diberi label memiliki entitas PII, Telepon AS, di dalamnya.

Memilih entitas PII untuk dideteksi

Jika Anda memilih Deteksi PII di setiap sel, Anda dapat memilih salah satu dari tiga opsi:

- Semua pola PII yang tersedia - ini termasuk AWS entitas.
- Pilih kategori - ketika Anda memilih kategori, pola PII akan secara otomatis menyertakan pola dalam kategori yang Anda pilih.
- Pilih pola tertentu - Hanya pola yang Anda pilih yang akan terdeteksi.

Untuk daftar lengkap tipe data sensitif terkelola, lihat Tipe data terkelola.

Pilih dari semua pola PII yang tersedia

Jika Anda memilih Semua pola PII yang tersedia, pilih entitas yang telah ditentukan sebelumnya oleh. AWS Anda dapat memilih satu, lebih dari satu, atau semua entitas.

Pilih kategori

Jika Anda memilih Pilih kategori sebagai pola PII untuk dideteksi, Anda dapat memilih dari opsi di menu tarik-turun. Perhatikan bahwa beberapa entitas dapat termasuk dalam lebih dari satu kategori. Misalnya, nama Orang adalah entitas yang termasuk dalam kategori Universal dan HIPAA.

- Universal (contoh: Email, Kartu Kredit)
- HIPAA (contoh: Surat Izin Mengemudi AS, Kode Sistem Pengkodean Prosedur Umum Kesehatan (HCPCS))
- Jaringan (contoh: Alamat IP, Alamat MAC)
- Argentina
- Australia
- Austria
- Belgium
- Bosnia
- Bulgaria
- Kanada
- Chili
- Kolombia
- Croatia
- Cyprus
- Ceko
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Ireland
- Korea
- Jepang

- Meksiko
- Netherlands
- Selandia Baru
- Norwegia
- Portugal
- Romania
- Singapura
- Slovakia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Swiss
- Turki
- Ukraina
- Amerika Serikat
- Britania Raya
- Venezuela

Pilih pola tertentu

Jika Anda memilih Pilih pola tertentu sebagai pola PII yang akan dideteksi, Anda dapat mencari atau menelusuri dari daftar pola yang telah Anda buat, atau membuat pola entitas deteksi baru.

Langkah-langkah di bawah ini menjelaskan cara membuat pola kustom baru untuk mendeteksi data sensitif. Anda akan membuat pola kustom dengan memasukkan nama untuk pola kustom, menambahkan ekspresi reguler, dan secara opsional, menentukan kata-kata konteks.

1. Untuk membuat pola baru, klik tombol Create new.

2. Di halaman Create detection entity, masukkan nama entitas dan ekspresi reguler. Ekspresi reguler (Regex) adalah apa yang AWS Glue akan digunakan untuk mencocokkan entitas.
3. Klik Validasi. Jika validasi berhasil, Anda akan melihat pesan konfirmasi yang menyatakan bahwa string adalah ekspresi reguler yang valid. Jika validasi tidak berhasil, Anda akan melihat

pesan yang menyatakan bahwa string tidak sesuai dengan pemformatan yang tepat dan literal karakter, operator, atau konstruksi yang diterima.

4. Anda dapat memilih untuk menambahkan kata-kata Konteks selain ekspresi reguler. Kata-kata konteks dapat meningkatkan kemungkinan kecocokan. Ini dapat berguna dalam kasus di mana nama bidang tidak deskriptif entitas. Misalnya, nomor jaminan sosial dapat diberi nama 'SSN' atau 'SS'. Menambahkan kata-kata konteks ini dapat membantu mencocokkan entitas.
5. Klik Buat untuk membuat entitas deteksi. Entitas apa pun yang dibuat terlihat di AWS Glue Studio konsol. Klik entitas Deteksi di menu navigasi sebelah kiri.

   Anda dapat mengedit, menghapus, atau membuat entitas deteksi dari halaman entitas Deteksi. Anda juga dapat mencari pola menggunakan bidang pencarian.

Menentukan tingkat sensitivitas deteksi

Anda dapat mengatur tingkat sensitivitas saat menggunakan mendeteksi data sensitif.

- Tinggi — (Default) Mendeteksi lebih banyak entitas untuk kasus penggunaan yang memerlukan tingkat sensitivitas yang lebih tinggi. Semua AWS Glue pekerjaan yang dibuat setelah November 2023 secara otomatis ikut serta dalam pengaturan ini.
- Rendah - Mendeteksi lebih sedikit entitas dan mengurangi positif palsu.

Memilih apa yang harus dilakukan dengan data PII yang diidentifikasi

Jika Anda memilih untuk mendeteksi PII di seluruh sumber data, Anda dapat memilih tindakan global untuk diterapkan:

- Perkaya data dengan hasil deteksi: Jika Anda memilih Deteksi PII di setiap sel, Anda dapat menyimpan entitas yang terdeteksi ke dalam kolom baru.
- Menyunting teks yang terdeteksi: Anda dapat mengganti nilai PII yang terdeteksi dengan string yang Anda tentukan di bidang input teks Mengganti opsional. Jika tidak ada string yang ditentukan, entitas PII yang terdeteksi diganti dengan '*******'.
- Menyunting sebagian teks yang terdeteksi: Anda dapat mengganti bagian dari nilai PII yang terdeteksi dengan string yang Anda pilih. Ada dua opsi yang mungkin: membiarkan ujungnya terbuka kedok atau menutupi dengan memberikan pola regex eksplisit. Fitur ini tidak tersedia di AWS Glue 2.0.

- Terapkan hash kriptografi: Anda dapat meneruskan nilai PII yang terdeteksi ke fungsi hash kriptografi SHA-256 dan mengganti nilainya dengan output fungsi.

Perbedaan antara AWS Glue versi 2.0 dan 3.0+

AWS Glue2.0 pekerjaan akan mengembalikan yang baru DataFrame dengan informasi PII yang terdeteksi untuk setiap kolom di kolom tambahan. Setiap redaksi atau pekerjaan hash terlihat dalam AWS Glue skrip di tab visual.

AWS GluePekerjaan 3.0 dan 4.0 akan mengembalikan yang baru DataFrame dengan kolom tambahan yang sama ini. Sebuah kunci baru untuk “ActionUsed” hadir dan dapat menjadi salah satu dari`DETECT`,, `REDACT`PARTIAL_REDACT, atau. `SHA256_HASH` Jika tindakan masking dipilih, DataFrame akan mengembalikan data dengan data sensitif yang disamarkan.

Menambahkan penggantian aksi berbutir halus

Deteksi tambahan dan pengaturan tindakan dapat ditambahkan ke tabel penggantian tindakan berbutir halus. Ini memungkinkan Anda untuk:

- Sertakan atau kecualikan kolom tertentu dari deteksi - Skema yang disimpulkan pada sumber data akan mengisi tabel dengan kolom yang tersedia.
- Tentukan setelan spesifik yang lebih halus daripada menggunakan tindakan global — Misalnya, Anda dapat menentukan setelan teks redaksi yang berbeda untuk jenis entitas yang berbeda.
- Tentukan tindakan yang berbeda dari tindakan global — Jika tindakan yang berbeda ingin diterapkan pada tipe data sensitif yang berbeda, itu dapat dilakukan di sini. Perhatikan bahwa dua edit-in-place tindakan berbeda (redaksi dan hashing) tidak dapat digunakan pada kolom yang sama, tetapi deteksi selalu dapat digunakan.

Mengelola pekerjaan ETL dengan AWS Glue Studio

Anda dapat menggunakan antarmuka grafis sederhana di AWS Glue Studio untuk mengelola pekerjaan ETL Anda. Dengan menggunakan menu navigasi, pilih Tugas untuk melihat halaman Tugas. Di halaman ini, Anda dapat melihat semua pekerjaan yang telah Anda buat AWS Glue Studio atau AWS Glue konsol. Anda dapat melihat, mengelola, dan menjalankan tugas Anda di halaman ini.

Anda juga dapat melakukan tugas-tugas berikut di halaman ini:

- Memulai eksekusi tugas
- Jadwalkan eksekusi tugas
- Mengelola jadwal tugas
- Menghentikan eksekusi tugas
- Melihat tugas Anda
- Melihat informasi untuk eksekusi tugas terbaru
- Lihat skrip tugas
- Mengubah properti tugas
- Simpan tugas
- Mengkloning tugas
- Menghapus tugas

Memulai eksekusi tugas

Masuk AWS Glue Studio, Anda dapat menjalankan pekerjaan Anda sesuai permintaan. Sebuah pekerjaan dapat berjalan beberapa kali, dan setiap kali Anda menjalankan pekerjaan, AWS Glue mengumpulkan informasi tentang kegiatan dan kinerja pekerjaan. Informasi ini disebut sebagai eksekusi tugas dan diidentifikasi oleh ID eksekusi tugas.

Anda dapat memulai pekerjaan dengan cara-cara berikut di AWS Glue Studio:

- Pada halaman Tugas, pilih tugas yang ingin Anda mulai, kemudian pilih tombol Jalankan tugas.
- Jika Anda melihat sebuah tugas di editor visual dan tugas tersebut telah disimpan, maka Anda dapat memilih opsi Jalankan untuk memulai eksekusi tugas.

Untuk informasi selengkapnya tentang menjalankan pekerjaan, lihat Bekerja dengan Pekerjaan di AWS Glue Konsol di Panduan AWS Glue Pengembang.

Jadwalkan eksekusi tugas

Masuk AWS Glue Studio, Anda dapat membuat jadwal agar pekerjaan Anda berjalan pada waktu tertentu. Anda dapat menentukan batasan-batasan, seperti berapa kali tugas berjalan, pada hari apa tugas tersebut berjalan, dan jam berapa berjalan. Batasan-batasan ini didasarkan pada `cron` dan memiliki keterbatasan yang sama seperti `cron`. Sebagai contoh, jika Anda memilih untuk

menjalankan tugas Anda pada hari ke 31 setiap bulan, ingatlah bahwa ada bulan yang tidak terdiri dari 31 hari. Untuk informasi selengkapnya tentang `cron`, lihat Ekspresi Cron dalam Panduan Developer AWS Glue .

Untuk menjalankan tugas sesuai jadwal

1. Buat sebuah jadwal tugas menggunakan salah satu metode berikut:
   - Pada halaman Tugas, pilih tugas yang ingin Anda buatkan jadwal, pilih Tindakan, lalu pilih Jadwalkan tugas.
   - Jika Anda melihat sebuah tugas di editor visual dan tugas tersebut telah disimpan, pilih tab Jadwal. Kemudian pilih Buat Jadwal.
2. Di halaman Jadwalkan eksekusi tugas, masukkan informasi berikut:
   - Nama: Masukkan nama jadwal tugas Anda.
   - Frekuensi: Masukkan frekuensi untuk jadwal tugas. Anda dapat memilih yang berikut ini:
     - Jaman: Tugas akan berjalan setiap jam, dimulai pada menit tertentu. Anda dapat menentukan Menit dari jam di mana tugas tersebut harus berjalan. Secara default, ketika Anda memilih per jam, tugas berjalan pada awal jam (menit 0).
     - Harian: Tugas akan berjalan setiap hari, dimulai pada suatu waktu. Anda dapat menentukan Menit dari jam di mana tugas tersebut harus berjalan dan Jam mulai untuk tugas. Jam ditentukan dengan menggunakan jam 23-jam, di mana Anda menggunakan angka 13 sampai 23 untuk jam sore hari. Nilai default untuk menit dan jam adalah 0, yang berarti bahwa jika Anda memilih Per Hari, maka tugas secara default akan berjalan pada tengah malam.
     - Mingguan: Tugas akan berjalan setiap minggu pada satu atau beberapa hari. Selain pengaturan yang sama sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya untuk Per Hari, Anda dapat memilih hari dalam seminggu di mana tugas akan berjalan. Anda dapat memilih satu hari atau beberapa hari.
     - Bulanan: Tugas akan berjalan setiap bulan pada hari tertentu. Selain pengaturan yang sama yang dijelaskan sebelumnya untuk Harian, Anda dapat memilih hari bulan di mana tugas akan berjalan. Tentukan hari dengan nilai numerik dari 1 sampai 31. Jika Anda memilih hari yang tidak ada dalam satu bulan, misalnya tanggal ^{30} Februari, maka tugas tidak akan berjalan di bulan itu.
     - Kustom: Masukkan ekspresi untuk jadwal tugas Anda menggunakan sintaksis `cron`. Ekspresi cron memungkinkan Anda membuat jadwal yang lebih rumit, seperti hari terakhir

setiap bulan (bukan hari tertentu dalam sebulan) atau setiap bulan ketiga pada tanggal [7] dan [21] dalam sebulan.

Lihat Ekspresi Cron di Panduan Developer AWS Glue

- Deskripsi: Anda dapat secara opsional memasukkan deskripsi untuk jadwal tugas Anda. Jika Anda berencana untuk menggunakan jadwal yang sama untuk beberapa tugas, dengan memiliki deskripsi akan membuatnya menjadi lebih mudah untuk menentukan jadwal tugas.

3. Pilih Membuat jadwal untuk menyimpan jadwal tugas.
4. Setelah Anda membuat jadwal, pesan sukses akan muncul di bagian atas halaman konsol tersebut. Anda dapat memilih Detail tugas pada banner ini untuk melihat detail tugas. Ini akan membuka halaman editor tugas visual, dengan tab Jadwal yang dipilih.

Mengelola jadwal tugas

Setelah Anda membuat jadwal untuk sebuah tugas, Anda dapat membuka tugas tersebut di editor visual dan memilih tab Jadwal untuk mengelola jadwalnya.

Pada tab Jadwal editor visual, Anda dapat melakukan tugas-tugas berikut:

- Membuat sebuah jadwal baru.

  Pilih Membuat jadwal kerja, lalu masukkan informasi untuk jadwal Anda seperti yang dijelaskan di the section called “Jadwalkan eksekusi tugas”.

- Edit jadwal yang ada.

  Pilih jadwal yang ingin diedit, lalu pilih Tindakan diikuti dengan Edit jadwal. Ketika Anda memilih untuk mengedit jadwal yang ada, Frekuensi menunjukkan sebagai Kustom, dan jadwal ditampilkan sebagai ekspresi `cron`. Anda dapat mengubah ekspresi `cron` tersebut, atau menentukan sebuah jadwal baru menggunakan tombol Frekuensi. Setelah Anda selesai melakukan perubahan, pilih Perbarui jadwal.

- Menjeda jadwal aktif.

  Pilih sebuah jadwal yang aktif, lalu pilih Tindakan diikuti dengan Jeda jadwal. Jadwal akan langsung dinonaktifkan. Pilih tombol refresh (reload) untuk melihat status jadwal tugas yang sudah diperbarui.

- Lanjutkan jadwal yang dijeda.

Pilih sebuah jadwal yang dinonaktifkan, lalu pilih Tindakan diikuti dengan Lanjutkan jadwal. Jadwal akan langsung diaktifkan. Pilih tombol refresh (reload) untuk melihat status jadwal tugas yang sudah diperbarui.

- Menghapus sebuah jadwal.

  Pilih sebuah jadwal yang ingin Anda hapus, kemudian pilih Tindakan diikuti dengan Hapus jadwal. Jadwal akan langsung dihapus. Pilih tombol refresh (reload) untuk melihat daftar jadwal tugas yang sudah diperbarui. Jadwal akan menunjukkan status Menghapus sehingga jadwal benar-benar telah dihapus.

Menghentikan eksekusi tugas

Anda dapat menghentikan sebuah tugas sebelum eksekusi tugas selesai. Anda dapat memilih opsi ini jika Anda tahu bahwa tugas tidak dikonfigurasi dengan benar, atau jika tugas membutuhkan waktu terlalu lama untuk diselesaikan.

Pada halaman Pemantauan, di daftar Eksekusi tugas, pilih tugas yang ingin Anda hentikan, pilih Tindakan, lalu pilih Hentikan eksekusi.

Melihat tugas Anda

Anda dapat melihat semua tugas Anda di halaman Tugas. Anda dapat mengakses halaman ini dengan memilih Tugas di panel navigasi.

Pada halaman Tugas, Anda dapat melihat semua tugas yang dibuat di akun Anda. Daftar Tugas Anda menampilkan nama tugas, jenisnya, status eksekusi terakhir dari tugas tersebut, dan tanggal di mana tugas dibuat dan terakhir diubah. Anda dapat memilih nama tugas untuk melihat informasi detail untuk tugas tersebut.

Anda juga dapat menggunakan dasbor Pemantauan untuk melihat semua tugas Anda. Anda dapat mengakses dasbor tersebut dengan memilih Pemantauan di panel navigasi.

Menyesuaikan tampilan tugas

Anda dapat menyesuaikan bagaimana tugas ditampilkan dalam bagian Tugas Anda dari halaman Tugas. Selain itu, Anda dapat memasukkan teks di bidang teks pencarian untuk hanya menampilkan tugas dengan nama yang berisi teks tersebut.

Jika Anda memilih ikon pengaturan

di bagian Pekerjaan Anda, Anda dapat menyesuaikan caranya AWS Glue Studio menampilkan informasi dalam tabel. Anda dapat memilih untuk mengurung baris teks di layar, mengubah jumlah tugas yang ditampilkan pada halaman, dan menentukan kolom mana yang akan ditampilkan.

Melihat informasi untuk eksekusi tugas terbaru

Tugas dapat berjalan beberapa kali karena ada data baru yang ditambahkan di lokasi sumber. Setiap kali tugas berjalan, ID unik ditetapkan pada eksekusi tugas, dan informasi tentang eksekusi tugas dikumpulkan. Anda dapat melihat informasi ini dengan menggunakan cara berikut:

- Pilih tab Eksekusi pada editor visual untuk melihat informasi eksekusi tugas untuk tugas yang saat ini ditampilkan.

  Pada tab Eksekusi (halaman Eksekusi tugas terbaru), ada kartu sebuah untuk setiap eksekusi tugas. Informasi yang ditampilkan pada tab Eksekusi termasuk:

  - ID eksekusi tugas
  - Jumlah percobaan untuk menjalankan tugas ini
  - Status dari eksekusi tugas
  - Waktu mulai dan akhir eksekusi tugas
  - Waktu aktif eksekusi tugas
  - Tautan ke file berkas log tugas
  - Tautan ke file berkas log kesalahan tugas
  - Kesalahan yang dikembalikan untuk tugas yang gagal
- Anda dapat memilih pekerjaan yang dijalankan untuk melihat informasi tambahan tentang pekerjaan tersebut, termasuk yang berikut ini:
  - Argumen masukan
  - Log terus menerus
  - Metrik — Anda dapat melihat visualisasi metrik dasar. Untuk informasi selengkapnya tentang metrik yang disertakan, lihatthe section called “Melihat Amazon CloudWatch metrik untuk menjalankan pekerjaan Spark”.
  - Spark UI - Anda dapat memvisualisasikan log Spark untuk pekerjaan Anda di UI Spark. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan UI Web Spark, lihatthe section called “Pemantauan

dengan Spark UI". Aktifkan fitur ini dengan mengikuti prosedur dithe section called "Mengaktifkan UI Spark untuk pekerjaan".

Anda dapat memilih Lihat detail untuk melihat informasi serupa di halaman detail menjalankan pekerjaan. Atau, Anda dapat menavigasi ke halaman rincian pekerjaan dijalankan melalui halaman Monitoring. Di panel navigasi, pilih Pemantauan. Gulir ke bawah ke bagian daftar Eksekusi tugas. Pilih tugas dan kemudian pilih Tampilkan detail eksekusi. Kandungan dijelaskan dalam Melihat detail sebuah eksekusi tugas.

Untuk informasi selengkapnya tentang log tugas, lihat Melihat log eksekusi tugas.

Lihat skrip tugas

Setelah Anda memberikan informasi untuk semua node dalam pekerjaan, AWS Glue Studio menghasilkan skrip yang digunakan oleh pekerjaan untuk membaca data dari sumber, mengubah data, dan menulis data di lokasi target. Jika Anda menyimpan tugas tersebut, maka Anda dapat melihat skrip ini kapan saja.

Untuk melihat skrip yang dihasilkan untuk tugas Anda

1. Pilih Tugas di panel navigasi.
2. Pada halaman Tugas, di daftar Tugas Anda, pilih nama tugas yang ingin Anda tinjau. Atau, Anda dapat memilih sebuah tugas dalam daftar tersebut, pilih menu Tindakan, dan kemudian pilih Edit tugas.
3. Pada halaman editor visual, pilih tab Skrip di bagian atas untuk melihat skrip tugas.

   Jika Anda ingin mengedit skrip tugas, lihat AWS Glue panduan pemrograman.

Mengubah properti tugas

Simpul dalam diagram tugas menentukan tindakan yang dilakukan oleh tugas, tetapi ada beberapa properti yang juga dapat Anda konfigurasi untuk tugas tersebut. Properti ini menentukan lingkungan di mana tugas itu berjalan, sumber daya yang digunakan, pengaturan ambang batas, pengaturan keamanan, dan banyak lagi.

Untuk menyesuaikan lingkungan eksekusi tugas

1. Pilih Tugas di panel navigasi.

2. Pada halaman Tugas, di daftar Tugas Anda, pilih nama tugas yang ingin Anda tinjau.
3. Pada halaman editor visual, pilih tab Detail Tugas di bagian atas panel pengeditan tugas.
4. Ubah properti tugas, sesuai kebutuhan.

   Untuk informasi selengkapnya tentang properti tugas, lihat Mendefinisikan Properti Tugas di Panduan Developer AWS Glue .
5. Perluas bagian Properti lanjutan jika Anda perlu menentukan properti tugas tambahan ini:

   - Nama berkas skrip — Nama file yang menyimpan skrip tugas di Amazon S3.
   - Path skrip — Lokasi Amazon S3 di mana skrip tugas disimpan.
   - Metrik Job — (Tidak tersedia untuk pekerjaan shell Python) Mengaktifkan pembuatan Amazon CloudWatch metrik saat pekerjaan ini berjalan.
   - Pencatatan berkelanjutan — (Tidak tersedia untuk pekerjaan shell Python) Mengaktifkan logging berkelanjutan CloudWatch, sehingga log tersedia untuk dilihat sebelum pekerjaan selesai.
   - Jalur log UI Spark dan Spark UI — (Tidak tersedia untuk pekerjaan shell Python) Mengaktifkan penggunaan Spark UI untuk memantau pekerjaan ini dan menentukan lokasi untuk log UI Spark.
   - Konkurensi maksimum — Mengatur jumlah maksimum eksekusi bersamaan yang diperbolehkan untuk tugas ini.
   - Jalur sementara - Lokasi direktori kerja di Amazon S3 di mana hasil perantara sementara ditulis saat AWS Glue menjalankan skrip pekerjaan.
   - Ambang batas notifikasi penundaan (menit) — Menentukan ambang batas penundaan untuk tugas. Jika pekerjaan berjalan untuk waktu yang lebih lama dari yang ditentukan oleh ambang batas, maka AWS Glue mengirimkan pemberitahuan penundaan untuk pekerjaan itu CloudWatch.
   - Konfigurasi keamanan dan Enkripsi sisi server — Gunakan bidang ini untuk memilih opsi enkripsi untuk tugas tersebut.
   - Gunakan Glue Data Catalog sebagai metastore Hive - Pilih opsi ini jika Anda ingin menggunakan AWS Glue Data Catalog sebagai alternatif untuk Apache Hive Metastore.
   - Koneksi jaringan tambahan — Untuk sumber data di VPC, Anda dapat menentukan koneksi tipe `Network` untuk memastikan bahwa tugas Anda mengakses data Anda melalui VPC.

- Jalur pustaka Python, Jalur jar dependen (Tidak tersedia untuk pekerjaan shell Python), atau Jalur file yang direferensikan - Gunakan bidang ini untuk menentukan lokasi file tambahan yang digunakan oleh pekerjaan saat menjalankan skrip.
- Parameter Tugas — Anda dapat menambahkan satu set pasangan nilai-kunci yang diberikan sebagai parameter bernama untuk skrip tugas. Dalam panggilan Python ke AWS Glue API s, yang terbaik adalah meneruskan parameter secara eksplisit berdasarkan nama. Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan parameter dalam skrip pekerjaan, lihat Melewati dan Mengakses Parameter Python di AWS Glue di Panduan Developer AWS Glue .
- Tag — Anda dapat menambahkan tanda ke tugas tersebut untuk membantu Anda mengorganisasi dan mengidentifikasinya.

6. Setelah Anda selesai memodifikasi properti tugas, simpan tugas tersebut.

Simpan file shuffle Spark di Amazon S3

Beberapa pekerjaan ETL memerlukan membaca dan menggabungkan informasi dari beberapa partisi, misalnya, saat menggunakan transformasi gabungan. Operasi ini disebut sebagai shuffling. Selama shuffle, data ditulis ke disk dan ditransfer ke seluruh jaringan. Dengan AWS Glue versi 3.0, Anda dapat mengkonfigurasi Amazon S3 sebagai lokasi penyimpanan untuk file-file ini. AWS Glue menyediakan pengelola acak yang menulis dan membaca file acak ke dan dari Amazon S3. Menulis dan membaca file shuffle dari Amazon S3 lebih lambat (sebesar 5% -20%) dibandingkan dengan disk lokal (atau Amazon EBS yang sangat dioptimalkan untuk Amazon). EC2 Namun, Amazon S3 menyediakan kapasitas penyimpanan tak terbatas, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang kesalahan "`No space left on device`" saat menjalankan pekerjaan Anda.

Untuk mengonfigurasi pekerjaan Anda untuk menggunakan Amazon S3 untuk file acak

1. Pada halaman Pekerjaan, dalam daftar Pekerjaan Anda, pilih nama pekerjaan yang ingin Anda ubah.
2. Pada halaman editor visual, pilih tab Detail Tugas di bagian atas panel pengeditan tugas.

   Gulir ke bawah ke bagian Parameter Job.
3. Tentukan pasangan kunci-nilai berikut.

   - `--write-shuffle-files-to-s3` — `true`

Ini adalah parameter utama yang mengkonfigurasi manajer shuffle di AWS Glue untuk menggunakan bucket Amazon S3 untuk menulis dan membaca data shuffle. Secara default, parameter ini memiliki nilai`false`.

- (Opsional) `--write-shuffle-spills-to-s3` - `true`

  Parameter ini memungkinkan Anda untuk membongkar file tumpahan ke bucket Amazon S3, yang memberikan ketahanan tambahan untuk pekerjaan Spark Anda di AWS Glue. Ini hanya diperlukan untuk beban kerja besar yang menumpahkan banyak data ke disk. Secara default, parameter ini memiliki nilai`false`.

- (Opsional) `--conf spark.shuffle.glue.s3ShuffleBucket` - `S3://<shuffle-bucket>`

  Parameter ini menentukan bucket Amazon S3 yang akan digunakan saat menulis file shuffle. Jika Anda tidak mengatur parameter ini, lokasi adalah `shuffle-data` folder di lokasi yang ditentukan untuk Temporary path (`--TempDir`).

> **Note**
>
> Pastikan lokasi bucket shuffle sama dengan Wilayah AWS tempat pekerjaan berjalan. Selain itu, layanan shuffle tidak membersihkan file setelah pekerjaan selesai berjalan, jadi Anda harus mengonfigurasi kebijakan siklus hidup penyimpanan Amazon S3 di lokasi bucket acak. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola siklus hidup penyimpanan di Panduan Pengguna Amazon S3.

Simpan tugas

Sebuah callout Tugas belum disimpan berwarna merah ditampilkan di sebelah kiri tombol Simpan sampai Anda menyimpan tugas.

Untuk menyimpan tugas Anda

1. Berikan semua informasi yang diperlukan dalam tab Visual dan Detail Tugas.
2. Pilih tombol Simpan.

Setelah Anda menyimpan tugas, callout 'tidak disimpan' akan berubah untuk menampilkan waktu dan tanggal tugas terakhir disimpan.

Jika Anda keluar AWS Glue Studio sebelum menyimpan pekerjaan Anda, lain kali Anda masuk AWS Glue Studio, pemberitahuan muncul. Notifikasi tersebut menunjukkan bahwa ada tugas yang belum disimpan, dan menanyakan apakah Anda ingin memulihkannya. Jika Anda memilih untuk memulihkan tugas tersebut, Anda dapat melanjutkan untuk mengeditnya.

Memecahkan masalah kesalahan saat menyimpan tugas

Jika Anda memilih tombol Simpan, tetapi tugas Anda tidak memiliki beberapa informasi yang diperlukan, dan kemudian muncul keterangan merah pada tab di mana informasi tersebut hilang. Nomor dalam callout menunjukkan berapa banyak bidang hilang yang terdeteksi.

- Jika sebuah simpul di editor visual tidak dikonfigurasi dengan benar, maka tab Visual akan menunjukkan callout warna merah, dan simpul dengan kesalahan akan menampilkan simbol peringatan

  .

  1. Pilih simpul. Di panel detail simpul, callout warna merah muncul di tab di mana ada informasi yang hilang atau salah.
  2. Pilih tab di panel detail simpul yang menunjukkan callout warna merah, dan kemudian cari bidang yang bermasalah, yang disorot. Pesan kesalahan di bawah bidang memberikan informasi tambahan tentang masalah yang terjadi.

- Jika ada masalah pada properti tugas, tab Detail tugas akan menunjukkan callout warna merah. Pilih tab itu dan cari bidang yang bermasalah, yang disorot. Pesan kesalahan di bawah bidang tersebut memberikan informasi tambahan tentang masalah yang terjadi.

Mengkloning tugas

Anda dapat menggunakan tindakan Klon tugas untuk menyalin tugas yang sudah ada ke sebuah tugas baru.

Untuk membuat sebuah tugas baru dengan menyalin tugas yang sudah ada

1. Pada halaman Tugas, di daftar Tugas Anda, pilih tugas yang ingin Anda duplikasi.
2. Dari menu Tindakan, pilih Klon tugas.
3. Masukkan nama untuk tugas baru tersebut. Anda kemudian dapat menyimpan atau mengedit tugas tersebut.

Menghapus tugas

Anda dapat menghapus tugas yang tidak lagi diperlukan. Anda dapat menghapus satu atau beberapa tugas dalam satu operasi.

Untuk menghapus pekerjaan dari AWS Glue Studio

1. Pada halaman Tugas, di daftar Tugas Anda, pilih tugas yang ingin Anda hapus.
2. Dari menu Tindakan, pilih Hapus tugas.
3. Verifikasi bahwa Anda ingin menghapus tugas tersebut dengan memasukkan **`delete`**.

Anda juga dapat menghapus tugas yang tersimpan saat melihat tab Detail tugas untuk tugas tersebut di editor visual.

Bekerja dengan pekerjaan di AWS Glue

Bagian berikut memberikan informasi tentang pekerjaan ETL dan Ray di AWS Glue.

Topik

- AWS Glue versi
- Bekerja dengan pekerjaan Spark di AWS Glue
- Bekerja dengan pekerjaan Ray di AWS Glue
- Mengonfigurasi properti pekerjaan untuk pekerjaan shell Python di AWS Glue
- Pemantauan AWS Glue

AWS Glue versi

Anda dapat mengonfigurasi parameter AWS Glue versi saat menambahkan atau memperbarui pekerjaan. AWS Glue Versi ini menentukan versi Apache Spark dan Python yang mendukung. AWS Glue Versi Python menunjukkan versi yang didukung untuk pekerjaan jenis Spark. Tabel berikut mencantumkan versi AWS Glue yang tersedia, versi Spark dan Python yang sesuai, dan perubahan fungsi lainnya.

AWS Glue versi

AWS Glue versi	Versi lingkungan runtime yang didukung	Versi Java yang didukung	Perubahan fungsionalitas
AWS Glue 5.0	• Percikan 3.5.4 • Python 3.11 • Scala 2.12.18	Jawa 17	Selain pembaruan kerangka kerja, ada pengoptimalan dan peningkatan yang dibangun ke dalam AWS Glue rilis ini, seperti:

AWS Glue versi	Versi lingkungan runtime yang didukung	Versi Java yang didukung	Perubahan fungsionalitas
			• Dukungan Amazon SageMaker Unified Studio • Dukungan Amazon SageMaker Lakehouse • Format Tabel Terbuka (OTF) diperbarui ke Hudi 0.15.0, Iceberg 1.7.1, dan Delta Lake 3.3.0 • Kontrol akses berbutir halus asli percikan menggunakan Lake Formation. • Dukungan Hibah Akses Amazon S3 • `requirements.txt` dukungan untuk menginstal pustaka Python tambahan • Dukungan garis keturunan data di Amazon DataZone • Dukungan Bucket Meja Amazon S3 • AWS Glue Dukungan tampilan

AWS Glue versi	Versi lingkungan runtime yang didukung	Versi Java yang didukung	Perubahan fungsionalitas
			multi-dialek Katalog Data Batasan Berikut ini adalah batasan dengan AWS Glue 5.0: • Glue Dynamic Frame `GlueContext` /based table-level control dengan AWS Lake Formation izin yang didukung di Glue 4.0 atau sebelumnya tidak didukung di Glue 5.0. Gunakan Spark native fine-grained access control (FGAC) baru di Glue 5.0. Untuk informasi selengkapnya tentang migrasi ke AWS Glue versi 5.0, lihatMigrasi AWS Glue untuk pekerjaan Spark ke versi 5.0 AWS Glue.

AWS Glue versi	Versi lingkungan runtime yang didukung	Versi Java yang didukung	Perubahan fungsionalitas

AWS Glue 4.0	Versi lingkungan percikan
	• Spark 3.3.0
	• Python 3.10
		Java 8	AWS Glue 4.0 memiliki sejumlah pengoptimalan dan peningkatan yang dibangun ke dalam AWS Glue rilis ini, seperti:
			• Banyak peningkatan fungsionalitas Spark dari Spark 3.1 ke Spark 3.3:
			  • Beberapa peningkatan fungsionalitas saat dipasangkan dengan Panda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Apa yang Baru di Spark 3.3.
			  • Pengoptimalan tambahan dikembangkan di Amazon EMR.
			  • Tingkatkan ke Sistem File EMR (EMRFS) 2.53.
			• Migrasi Log4j 2 dari Log4j 1.x

AWS Glue versi	Versi lingkungan runtime yang didukung	Versi Java yang didukung	Perubahan fungsionalitas
			• Beberapa pembaruan modul Python dari AWS Glue 3.0, seperti versi upgrade dari Boto. • Upgrade beberapa konektor, termasuk konektor Amazon Redshift default. Lihat Lampiran C: Peningkatan konektor. • Upgrade beberapa driver JDBC. Lihat Lampiran B: Peningkatan driver JDBC. • Diperbarui dengan konektor Amazon Redshift baru dan driver JDBC. • Dukungan asli untuk kerangka kerja danau data terbuka dengan Apache Hudi, Delta Lake, dan Apache Iceberg. • Dukungan asli untuk Plugin Penyimpanan

AWS Glue versi	Versi lingkungan runtime yang didukung	Versi Java yang didukung	Perubahan fungsionalitas
			Cloud Shuffle berbasis Amazon S3 (plugin Apache Spark) untuk menggunakan Amazon S3 untuk pengocokan dan kapasitas penyimpanan elastis. Batasan Berikut ini adalah batasan dengan AWS Glue 4.0: • AWS Glue pembelajaran mesin dan transformasi informasi identifikasi pribadi (PII) belum tersedia di 4.0. AWS Glue Untuk informasi selengkapnya tentang migrasi ke AWS Glue versi 4.0, lihatMigrasi AWS Glue untuk

AWS Glue versi	Versi lingkungan runtime yang didukung	Versi Java yang didukung	Perubahan fungsionalitas
			pekerjaan Spark ke versi 4.0 AWS Glue.

AWS Glue versi	Versi lingkungan runtime yang didukung	Versi Java yang didukung	Perubahan fungsionalitas
	Versi lingkungan ray • Sinar 2.4.0 Python 3.9	N/A	Membangun dan menjalankan aplikasi Python terdistribusi dengan AWS Glue untuk Ray. • Mendukung distribusi data Ray-2.4.0 () `ray[data]` dengan Python 3.9. Untuk informasi lebih lanjut tentang rilis Ray ini, lihat Ray-2.4.0 di repositori Ray. GitHub • Mendukung pemasangan pustaka Python tambahan ke lingkungan runtime. `Ray2.4` Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Modul Python tambahan untuk pekerjaan Ray”. • Mengintegrasikan log dan metrik dari pekerjaan Ray

AWS Glue versi	Versi lingkungan runtime yang didukung	Versi Java yang didukung	Perubahan fungsionalitas
			dengan Amazon. CloudWatch Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Memecahkan masalah kesalahan Ray” dan the section called “Metrik pekerjaan Ray”. • Mengagregat dan memvisualisasikan metrik untuk pekerjaan Ray di AWS Glue Studio, di setiap halaman menjalankan pekerjaan. • Mendukung distribusi file ke setiap direktori kerja di seluruh cluster Anda, menumpahkan objek dari penyimpanan objek Ray ke Amazon S3, dan mengontrol jumlah minimum node pekerja yang dialokasikan untuk pekerjaan

AWS Glue versi	Versi lingkungan runtime yang didukung	Versi Java yang didukung	Perubahan fungsionalitas
			Ray Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Parameter pekerjaan ray”. Keterbatasan pada pekerjaan Ray di AWS Glue 4.0 • AWS Glue sesi interaktif untuk Ray tetap dalam pratinjau untuk rilis ini. • AWS Glue untuk integrasi Ray dengan Amazon VPC saat ini tidak tersedia. Sumber daya dalam VPC tidak AWS akan dapat diakses tanpa rute umum. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan AWS Glue dengan Amazon VPC, lihat. the section called “Mengkonfigurasi

AWS Glue versi	Versi lingkungan runtime yang didukung	Versi Java yang didukung	Perubahan fungsionalitas
			titik akhir AWS PrivateLink VPC antarmuka () untuk AWS Glue ” • AWS Glue untuk Ray tersedia di AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (Oregon), Asia Pasifik (Tokyo), dan Eropa (Irlandia).

AWS Glue versi	Versi lingkungan runtime yang didukung	Versi Java yang didukung	Perubahan fungsionalitas
AWS Glue 3.0	• Spark 3.1.1 • Python 3.7	Java 8	Selain upgrade mesin Spark ke 3.0, ada pengoptimalan dan peningkatan yang dibangun ke dalam AWS Glue rilis ini, seperti: • Membangun Perpustakaan AWS Glue ETL terhadap Spark 3.0, yang merupakan rilis utama untuk Spark. • Pekerjaan streaming didukung pada AWS Glue 3.0. • Termasuk optimasi runtime AWS Glue Spark baru untuk kinerja dan keandalan: • Pemrosesan kolumnar dalam memori yang lebih cepat berdasarkan Apache Arrow untuk membaca data CSV.

AWS Glue versi	Versi lingkungan runtime yang didukung	Versi Java yang didukung	Perubahan fungsionalitas
			• Eksekusi berbasis SIM untuk pembacaan vektor dengan data CSV. • Peningkatan Spark juga mencakup pengoptimalan tambahan yang dikembangkan di Amazon EMR. • EMRFS yang ditingkatkan dari 2,38 menjadi 2,46 memungkinkan fitur baru dan perbaikan bug untuk akses Amazon S3. • Memutakhirkan beberapa dependensi yang diperlukan untuk versi Spark baru. • Driver JDBC yang ditingkatkan untuk sumber data kami yang didukung secara native.

AWS Glue versi	Versi lingkungan runtime yang didukung	Versi Java yang didukung	Perubahan fungsionalitas
			Batasan Berikut ini adalah batasan dengan AWS Glue 3.0: • AWS Glue Transformasi pembelajaran mesin belum tersedia di AWS Glue 3.0. • Beberapa konektor Spark khusus tidak berfungsi dengan AWS Glue 3.0 jika bergantung pada Spark 2.4 dan tidak memiliki kompatibilitas dengan Spark 3.1.

AWS Glue versi	Versi lingkungan runtime yang didukung	Versi Java yang didukung	Perubahan fungsionalitas
AWS Glue 2.0 (akhir kehidupan pada 1 April 2026)	• Spark versi 2.4.3 • Python 3.7	N/A	Selain fitur yang disediakan dalam AWS Glue versi 1.0, AWS Glue versi 2.0 juga menyediakan: • Infrastruktur yang ditingkatkan untuk menjalankan pekerjaan Apache Spark ETL AWS Glue dengan waktu startup yang berkurang. • Pencatatan default sekarang real time, dengan aliran terpisah untuk driver dan pelaksana, serta output dan kesalahan. • Support untuk menentukan modul Python tambahan atau versi yang berbeda pada tingkat tugas.

AWS Glue versi	Versi lingkungan runtime yang didukung	Versi Java yang didukung	Perubahan fungsionalitas
			Note AWS Glue versi 2.0 berbeda dari AWS Glue versi 1.0 untuk beberapa dependensi dan versi karena perubahan arsitektur yang mendasarinya. Validasi AWS Glue pekerjaan Anda sebelum bermigrasi di seluruh rilis AWS Glue versi utama.

AWS Glue versi	Versi lingkungan runtime yang didukung	Versi Java yang didukung	Perubahan fungsionalitas
AWS Glue 1.0 (akhir kehidupan pada 1 April 2026)	• Spark versi 2.4.3 • Python 2.7 • Python 3.6	N/A	Anda dapat menyimpan bookmark tugas untuk format Parket dan ORC di tugas ETL AWS Glue (menggunakan AWS Glue versi 1.0). Sebelumnya, Anda hanya dapat menandai format sumber Amazon S3 umum seperti JSON, CSV, Apache Avro, dan XMLdalam pekerjaan ETL. AWS Glue Saat mengatur opsi format untuk input dan output ETL, Anda dapat menentukan untuk menggunakan Apache Avro reader/writer format 1.8 untuk mendukung pembacaan dan penulisan tipe logis Avro (menggunakan versi 1.0). AWS Glue Sebelumnya, hanya versi 1.7 reader/writer format Avro yang didukung.

AWS Glue versi	Versi lingkungan runtime yang didukung	Versi Java yang didukung	Perubahan fungsionalitas
			Jenis koneksi DynamoDB mendukung opsi penulis (AWS Glue menggunakan versi 1.0). Batasan Berikut ini adalah batasan dengan AWS Glue 1.0: • AWS Glue versi 0.9 dan 1.0 tidak tersedia di Asia Pasifik (Jakarta) (`ap-southeast-3`), Timur Tengah (UEA) (`me-central-1`), atau Wilayah baru lainnya di masa mendatang.

AWS Glue versi	Versi lingkungan runtime yang didukung	Versi Java yang didukung	Perubahan fungsionalitas
AWS Glue 0.9 (akhir hayat pada 1 April 2026)	• Spark versi 2.2.1 • Python 2.7	N/A	Pekerjaan yang dibuat tanpa menentukan AWS Glue versi default ke AWS Glue 0.9. Batasan Berikut ini adalah batasan dengan AWS Glue 0,9: • AWS Glue versi 0.9 dan 1.0 tidak tersedia di Asia Pasifik (Jakarta) (`ap-southeast-3`), Timur Tengah (UEA) (`me-central-1`), atau Wilayah baru lainnya di masa mendatang.

> **Note**
>
> Versi Glue berikut mendukung versi PythonShell:
>
> • PythonShell v3.6 didukung dalam Glue versi 1.0.
> • PythonShell v3.9 didukung di Glue versi 3.0.
>
> Selain itu, titik akhir dev hanya didukung di Glue versi 1.0, dan 0.9.

AWS Gluekebijakan dukungan versi

AWS Glueadalah layanan integrasi data tanpa server yang memudahkan untuk menemukan, menyiapkan, dan menggabungkan data untuk analitik, pembelajaran mesin, dan pengembangan aplikasi. AWS GluePekerjaan berisi logika bisnis yang melakukan pekerjaan integrasi dataAWS Glue. Ada tiga jenis pekerjaan diAWS Glue: Spark (batch dan streaming), Ray dan Python shell. Saat Anda menentukan pekerjaan Anda, Anda menentukan AWS Glue versi, yang mengonfigurasi versi di lingkungan runtime Spark, Ray, atau Python yang mendasarinya. Misalnya: pekerjaan Spark AWS Glue versi 5.0 mendukung Spark 3.5.4 dan Python 3.11.

Kebijakan Support

AWS Glue Versi dibangun di sekitar kombinasi sistem operasi, bahasa pemrograman, dan pustaka perangkat lunak yang tunduk pada pemeliharaan dan pembaruan keamanan. AWS Glue Kebijakan dukungan versi adalah mengakhiri dukungan untuk versi ketika komponen utama versi mencapai akhir dukungan jangka panjang komunitas (LTS) dan pembaruan keamanan tidak lagi tersedia. AWS Glue Kebijakan dukungan versi mencakup status berikut:

End of Support (EOS) - Saat AWS Glue versi mencapai EOS:

- AWS Glue tidak akan lagi menerapkan patch keamanan atau pembaruan lainnya ke versi EOS.
- AWS Glue lowongan pada versi EOS tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan teknis.
- AWS Glue mungkin tidak dihormati SLAs ketika pekerjaan dijalankan pada versi EOS.

End of Life (EOL) - Ketika sebuah AWS Glue versi mencapai EOL:

- Anda tidak dapat lagi membuat AWS Glue pekerjaan baru atau sesi interaktif pada versi EOL.
- Anda tidak dapat lagi memulai pekerjaan berjalan pada AWS Glue versi ini.
- AWS Glue akan menghentikan pekerjaan yang ada dan sesi interaktif pada versi EOL.
- Versi EOL akan dihapus dari AWS Glue SDKs dan APIs.

AWS GlueVersi berikut telah mencapai akhir dukungan dan tidak akan lagi tersedia setelah tanggal akhir masa pakai. Perubahan status dukungan versi dimulai pada tengah malam (zona waktu Pasifik) pada tanggal yang ditentukan.

Jenis	Versi Glue	Akhir dukungan	Akhir hidup
Spark	Glue versi 0.9 (Spark 2.2, Scala 2, Python 2)	6/1/2022	4/1/2026
Spark	Glue versi 1.0 (Spark 2.4, Python 2)	6/1/2022	4/1/2026
Spark	Glue versi 1.0 (Spark 2.4, Scala 2, Python 3)	9/30/2022	4/1/2026
Spark	Glue versi 2.0 (Spark 2.4, Python 3)	1/31/2024	4/1/2026
Jenis	Versi Python	Akhir dukungan	Akhir hidup
Cangkang Python	Python 2 (AWS Glue Versi 1.0)	6/1/2022	4/1/2026
Cangkang Python	PythonShell 3.6 (Glue versi 1.0)	3/31/2026	TA
Jenis	Versi notebook	Akhir dukungan	Akhir hidup
Titik akhir pengembangan	Notebook Zeppelin	9/30/2022	TA

Note

Membuat pekerjaan AWS Glue Python Shell 3.6 baru tidak akan diizinkan setelah akhir dukungan tercapai pada 31 Maret 2026, tetapi Anda dapat terus memperbarui dan menjalankan pekerjaan yang ada. Namun, pekerjaan yang berjalan pada versi yang dihentikan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan teknis. AWS Glue tidak akan menerapkan patch keamanan atau pembaruan lainnya ke versi yang dihentikan.

AWS Glue juga tidak akan menghormati SLAs ketika pekerjaan dijalankan pada versi yang dihentikan.

AWSsangat menyarankan agar Anda memigrasikan pekerjaan Anda ke versi yang didukung.

Untuk informasi tentang memigrasi pekerjaan Spark Anda ke AWS Glue versi terbaru, lihat Memigrasi AWS Glue pekerjaan ke AWS Glue versi 5.0.

Untuk memigrasikan pekerjaan shell Python Anda ke versi terbaru: AWS Glue

- Di konsol, pilih`Python 3 (Glue Version 4.0)`.
- Di CreateJob/UpdateJobAPI, atur `GlueVersion` parameter ke`2.0`, dan `PythonVersion` ke `3` di bawah `Command` parameter. `GlueVersion`Konfigurasi tidak memengaruhi perilaku pekerjaan shell Python, jadi tidak ada keuntungan untuk menambah. `GlueVersion`
- Anda perlu membuat skrip pekerjaan Anda kompatibel dengan Python 3.

Migrasi AWS Glue untuk pekerjaan Spark ke versi 5.0 AWS Glue

Topik ini menjelaskan perubahan antara AWS Glue versi 0.9, 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0 untuk memungkinkan Anda memigrasikan aplikasi Spark dan pekerjaan ETL ke 5.0. AWS Glue Ini juga menjelaskan fitur di AWS Glue 5.0 dan keuntungan menggunakannya.

Untuk menggunakan fitur ini dengan pekerjaan AWS Glue ETL Anda, pilih **`5.0`** `Glue version` saat membuat pekerjaan Anda.

Topik

- Fitur baru
- Tindakan untuk bermigrasi ke 5.0 AWS Glue
- Daftar periksa migrasi
- AWS Glue 5.0 fitur
- Migrasi dari AWS Glue 4.0 ke AWS Glue 5.0
- Migrasi dari AWS Glue 3.0 ke 5.0 AWS Glue
- Migrasi dari AWS Glue 2.0 ke 5.0 AWS Glue
- Perubahan perilaku logging di AWS Glue 5.0
- Konektor dan migrasi driver JDBC untuk 5.0 AWS Glue

Fitur baru

Bagian ini menjelaskan fitur dan keunggulan baru AWS Glue versi 5.0.

- Pembaruan Apache Spark dari 3.3.0 di AWS Glue 4.0 ke 3.5.4 di 5.0. AWS Glue Lihat Peningkatan utama dari Spark 3.3.0 ke Spark 3.5.4.
- Kontrol akses berbutir halus asli percikan (FGAC) menggunakan Lake Formation. Ini termasuk FGAC untuk tabel Iceberg, Delta dan Hudi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AWS Glue dengan AWS Lake Formation untuk kontrol akses berbutir halus.

  Perhatikan pertimbangan atau batasan berikut untuk FGAC asli SPARK:

  - Saat ini penulisan data tidak didukung
  - Menulis ke Gunung Es melalui `GlueContext` penggunaan Lake Formation membutuhkan penggunaan kontrol akses IAM sebagai gantinya

  Untuk daftar lengkap batasan dan pertimbangan saat menggunakan SPARK-native FGAC, lihat. the section called “Pertimbangan”
- Support untuk Amazon S3 Access Grants sebagai solusi kontrol akses yang dapat diskalakan untuk data Amazon S3 Anda. AWS Glue Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Hibah Akses Amazon S3 dengan AWS Glue.
- Format Tabel Terbuka (OTF) diperbarui ke Hudi 0.15.0, Iceberg 1.7.1, dan Delta Lake 3.3.0
- Dukungan Amazon SageMaker Unified Studio.
- Amazon SageMaker Lakehouse dan integrasi abstraksi data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Meminta katalog data metastore dari ETL AWS Glue.
- Support untuk menginstal pustaka Python tambahan menggunakan. `requirements.txt` Untuk informasi selengkapnya, lihat Menginstal pustaka Python tambahan di AWS Glue 5.0 atau lebih tinggi menggunakan requirements.txt.
- AWS Glue 5.0 mendukung garis keturunan data di Amazon. DataZone Anda dapat mengonfigurasi AWS Glue untuk mengumpulkan informasi silsilah secara otomatis selama pekerjaan Spark berjalan dan mengirim peristiwa silsilah untuk divisualisasikan di Amazon. DataZone Untuk informasi selengkapnya, lihat Silsilah data di Amazon. DataZone

  Untuk mengonfigurasinya di AWS Glue konsol, aktifkan Hasilkan peristiwa garis keturunan, dan masukkan ID DataZone domain Amazon Anda di tab Detail pekerjaan.

  Atau, Anda dapat memberikan parameter pekerjaan berikut (berikan ID DataZone domain Anda):

  - Kunci: `--conf`
  - Nilai:

```
extraListeners=io.openlineage.spark.agent.OpenLineageSparkListener
—conf spark.openlineage.transport.type=amazon_datazone_api
-conf spark.openlineage.transport.domainId=<your-domain-ID>
```

- Pembaruan driver konektor dan JDBC. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lampiran B: Peningkatan driver JDBC dan Lampiran C: Peningkatan konektor.
- Pembaruan Java dari 8 hingga 17.
- Peningkatan penyimpanan untuk AWS Glue `G.1X` dan `G.2X` pekerja dengan ruang disk meningkat menjadi 94GB dan 138GB masing-masing. Selain itu, jenis pekerja baru`G.12X`,`G.16X`, dan dioptimalkan memori`R.1X`, `R.2X``R.4X`, `R.8X` tersedia dalam AWS Glue versi 4.0 dan yang lebih baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tugas
- Support untuk AWS SDK for Java, versi 2 AWS Glue - 5.0 pekerjaan dapat menggunakan untuk Java versi 1.12.569 atau 2.28.8 jika pekerjaan mendukung v2. AWS SDK for Java 2.x adalah penulisan ulang utama dari basis kode versi 1.x. Ini dibangun di atas Java 8+ dan menambahkan beberapa fitur yang sering diminta. Ini termasuk dukungan untuk I/O non-pemblokiran, dan kemampuan untuk menyambungkan implementasi HTTP yang berbeda saat runtime. Untuk informasi selengkapnya, termasuk Panduan Migrasi dari SDK for Java v1 ke v2, lihat AWS panduan SDK for Java, versi 2.

Melanggar perubahan

Perhatikan perubahan yang melanggar berikut:

- Di AWS Glue 5.0, saat menggunakan sistem file S3A dan jika `fs.s3a.endpoint` dan `fs.s3a.endpoint.region` tidak disetel, wilayah default yang digunakan oleh S3A adalah `us-east-2`. Hal ini dapat menyebabkan masalah, seperti kesalahan batas waktu unggah S3, terutama untuk pekerjaan VPC. Untuk mengurangi masalah yang disebabkan oleh perubahan ini, setel konfigurasi Spark `fs.s3a.endpoint.region` saat menggunakan sistem file S3A di 5.0. AWS Glue
- Kontrol Akses Berbutir Halus Formasi Danau (FGAC)
  - AWS Glue 5.0 hanya mendukung FGAC asli Spark baru menggunakan Spark. DataFrames Itu tidak mendukung penggunaan FGAC. AWS Glue DynamicFrames
    - Penggunaan FGAC di 5.0 membutuhkan migrasi dari ke Spark AWS Glue DynamicFrames DataFrames

    - Jika Anda tidak memerlukan FGAC, maka tidak perlu bermigrasi ke Spark DataFrame dan GlueContext fitur, seperti bookmark pekerjaan dan predikat push down, akan terus berfungsi.
  - Pekerjaan dengan FGAC asli SPARK membutuhkan minimal 4 pekerja: satu driver pengguna, satu driver sistem, satu eksekutor sistem, dan satu eksekutor pengguna siaga.
  - Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AWS Glue dengan AWS Lake Formation untuk kontrol akses berbutir halus.
- Akses Meja Lengkap Lake Formation (FTA)
  - AWS Glue 5.0 mendukung FTA dengan Spark-native DataFrames (baru) dan GlueContext DynamicFrames (warisan, dengan batasan)
  - FTA asli percikan
    - Jika skrip 4.0 digunakan GlueContext, migrasi ke menggunakan spark asli.
    - Fitur ini terbatas pada tabel sarang dan gunung es
    - Untuk info selengkapnya tentang mengonfigurasi pekerjaan 5.0 untuk menggunakan Spark native FTA, lihat
  - GlueContext DynamicFrame FTA
    - Tidak ada perubahan kode yang diperlukan
    - Fitur ini terbatas pada tabel non-OTF - tidak akan berfungsi dengan Iceberg, Delta Lake, dan Hudi.
- Pembaca CSV SIMD tervektor tidak didukung.
- Pencatatan terus menerus ke grup log keluaran tidak didukung. Gunakan grup `error` log sebagai gantinya.
- Wawasan AWS Glue pekerjaan yang dijalankan `job-insights-rule-driver` sudah tidak digunakan lagi. Aliran `job-insights-rca-driver` log sekarang terletak di grup log kesalahan.
- custom/marketplace Konektor berbasis Athena tidak didukung.
- Adobe Marketo Engage, Iklan Facebook, Google Ads, Google Analytics 4, Google Sheets, Hubspot, Iklan Instagram, Interkom, Jira Cloud, Oracle, Salesforce, Salesforce Marketing Cloud NetSuite, Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce, SAP,, Slack, Iklan Snapchat, Stripe, Zendesk dan OData Zoho ServiceNow CRM konektor tidak didukung.
- Properti log4j kustom tidak didukung di AWS Glue 5.0.

Peningkatan utama dari Spark 3.3.0 ke Spark 3.5.4

Perhatikan penyempurnaan berikut:

- Klien Python untuk Spark Connect (SPARK-39375).
- Menerapkan dukungan untuk nilai DEFAULT untuk kolom dalam tabel (SPARK-38334).
- Dukungan “Referensi Alias Kolom Lateral” (SPARK-27561).
- Harden penggunaan SQLSTATE untuk kelas kesalahan (SPARK-41994).
- Aktifkan filter Bloom Bergabung secara default (SPARK-38841).
- Skalabilitas Spark UI yang lebih baik dan stabilitas driver untuk aplikasi besar (SPARK-41053).
- Pelacakan Kemajuan Async dalam Streaming Terstruktur (SPARK-39591).
- Pemrosesan stateful arbitrer Python dalam streaming terstruktur (SPARK-40434).
- Peningkatan cakupan API Pandas (SPARK-42882) dan dukungan NumPy input di (SPARK-39405). PySpark
- Menyediakan profiler memori untuk fungsi yang PySpark ditentukan pengguna (SPARK-40281).
- Melaksanakan PyTorch distributor (SPARK-41589).
- Publikasikan artefak SBOM (SPARK-41893).
- Support IPv6 -only environment (SPARK-39457).
- Penjadwal K8s yang disesuaikan (Apache YuniKorn dan Volcano) GA (SPARK-42802).
- Dukungan klien Scala dan Go di Spark Connect (SPARK-42554) dan (SPARK-43351).
- PyTorchDukungan ML terdistribusi berbasis untuk Spark Connect (SPARK-42471).
- Dukungan streaming terstruktur untuk Spark Connect dengan Python dan Scala (SPARK-42938).
- Dukungan API Pandas untuk Klien Python Spark Connect (SPARK-42497).
- Perkenalkan Panah Python UDFs (SPARK-40307).
- Mendukung fungsi tabel yang ditentukan pengguna Python (SPARK-43798).
- Migrasikan PySpark kesalahan ke kelas kesalahan (SPARK-42986).
- PySpark kerangka uji (SPARK-44042).
- Tambahkan dukungan untuk Datasketches HllSketch (SPARK-16484).
- Peningkatan fungsi SQL bawaan (SPARK-41231).
- Klausul pengidentifikasi (SPARK-43205).
- Tambahkan fungsi SQL ke dalam Scala, Python dan R API (SPARK-43907).
- Tambahkan dukungan argumen bernama untuk fungsi SQL (SPARK-43922).
- Hindari tugas yang tidak perlu dijalankan kembali pada eksekutor yang dinonaktifkan hilang jika data acak dimigrasi (SPARK-41469).
- Terdistribusi ML<> spark connect (SPARK-42471).

- DeepSpeed distributor (SPARK-44264).
- Terapkan checkpointing changelog untuk penyimpanan status RocksDB (SPARK-43421).
- Perkenalkan propagasi tanda air di antara operator (SPARK-42376).
- Perkenalkan dropDuplicatesWithin Tanda Air (SPARK-42931).
- Peningkatan manajemen memori penyedia penyimpanan status RocksDB (SPARK-43311).

Tindakan untuk bermigrasi ke 5.0 AWS Glue

Untuk pekerjaan yang ada, ubah `Glue version` dari versi sebelumnya ke `Glue 5.0` dalam konfigurasi pekerjaan.

- Di AWS Glue Studio, pilih `Glue 5.0 - Supports Spark 3.5.4, Scala 2, Python 3` di`Glue version`.
- Di API, pilih `GlueVersion` parameter **`5.0`** dalam operasi `UpdateJob`API.

Untuk pekerjaan baru, pilih `Glue 5.0` kapan Anda membuat pekerjaan.

- Di konsol, pilih `Spark 3.5.4, Python 3 (Glue Version 5.0) or Spark 3.5.4, Scala 2 (Glue Version 5.0)` di`Glue version`.
- Di AWS Glue Studio, pilih `Glue 5.0 - Supports Spark 3.5.4, Scala 2, Python 3` di`Glue version`.
- Di API, pilih `GlueVersion` parameter **`5.0`** dalam operasi `CreateJob`API.

Untuk melihat log peristiwa Spark AWS Glue 5.0 yang berasal dari AWS Glue 2.0 atau sebelumnya, luncurkan server riwayat Spark yang ditingkatkan untuk AWS Glue 5.0 menggunakan AWS CloudFormation atau Docker.

Daftar periksa migrasi

Tinjau daftar periksa ini untuk migrasi:

- Pembaruan Java 17
- [Scala] Tingkatkan panggilan AWS SDK dari v1 ke v2
- Migrasi Python 3.10 hingga 3.11
- [Python] Perbarui referensi boto dari 1,26 ke 1,34

AWS Glue 5.0 fitur

Bagian ini menjelaskan AWS Glue fitur secara lebih rinci.

Meminta katalog data metastore dari ETL AWS Glue

Anda dapat mendaftarkan AWS Glue pekerjaan Anda untuk mengakses AWS Glue Data Catalog, yang membuat tabel dan sumber daya metastore lainnya tersedia untuk konsumen yang berbeda. Katalog Data mendukung hierarki multi-katalog, yang menyatukan semua data Anda di seluruh danau data Amazon S3. Ini juga menyediakan API metastore Hive dan API Apache Iceberg sumber terbuka untuk mengakses data. Fitur-fitur ini tersedia untuk AWS Glue dan layanan berorientasi data lainnya seperti Amazon EMR, Amazon Athena, dan Amazon Redshift.

Saat Anda membuat sumber daya di Katalog Data, Anda dapat mengaksesnya dari mesin SQL apa pun yang mendukung Apache Iceberg REST API. AWS Lake Formation mengelola izin. Setelah konfigurasi, Anda dapat memanfaatkan AWS Glue kemampuan untuk menanyakan data yang berbeda dengan menanyakan sumber daya metastore ini dengan aplikasi yang sudah dikenal. Ini termasuk Apache Spark dan Trino.

Bagaimana sumber daya metadata diatur

Data diatur dalam hierarki logis katalog, database, dan tabel, menggunakan: AWS Glue Data Catalog

- Katalog — Wadah logis yang menyimpan objek dari penyimpanan data, seperti skema atau tabel.
- Database - Mengatur objek data seperti tabel dan tampilan dalam katalog.
- Tabel dan tampilan — Objek data dalam database yang menyediakan lapisan abstraksi dengan skema yang dapat dimengerti. Mereka memudahkan untuk mengakses data yang mendasarinya, yang bisa dalam berbagai format dan di berbagai lokasi.

Migrasi dari AWS Glue 4.0 ke AWS Glue 5.0

Semua parameter pekerjaan yang ada dan fitur utama yang ada di AWS Glue 4.0 akan ada di AWS Glue 5.0, kecuali transformasi pembelajaran mesin.

Parameter baru berikut ditambahkan:

- `--enable-lakeformation-fine-grained-access`: Mengaktifkan fitur kontrol akses berbutir halus (FGAC) di tabel Lake Formation. AWS

Lihat dokumentasi migrasi Spark:

- Panduan Migrasi: Spark Core
- Panduan Migrasi: SQL, Datasets dan DataFrame
- Panduan Migrasi: Streaming Terstruktur
- Meningkatkan PySpark

Migrasi dari AWS Glue 3.0 ke 5.0 AWS Glue

> **Note**
>
> Untuk langkah-langkah migrasi yang terkait dengan AWS Glue 4.0, lihatMigrasi dari AWS Glue 3.0 ke AWS Glue 4.0.

Semua parameter pekerjaan yang ada dan fitur utama yang ada di AWS Glue 3.0 akan ada di AWS Glue 5.0, kecuali transformasi pembelajaran mesin.

Migrasi dari AWS Glue 2.0 ke 5.0 AWS Glue

> **Note**
>
> Untuk langkah-langkah migrasi yang terkait dengan AWS Glue 4.0 dan daftar perbedaan migrasi antara AWS Glue versi 3.0 dan 4.0, lihatMigrasi dari AWS Glue 3.0 ke AWS Glue 4.0.

Perhatikan juga perbedaan migrasi berikut antara AWS Glue versi 3.0 dan 2.0:

- Semua parameter pekerjaan yang ada dan fitur utama yang ada di AWS Glue 2.0 akan ada di AWS Glue 5.0, kecuali transformasi pembelajaran mesin.
- Beberapa perubahan Spark saja mungkin memerlukan revisi skrip Anda untuk memastikan fitur yang dihapus tidak direferensikan. Misalnya, Spark 3.1.1 dan yang lebih baru tidak mengaktifkan SCALA-untyped UDFs tetapi Spark 2.4 mengizinkannya.
- Python 2.7 tidak didukung.
- Setiap stoples tambahan yang disediakan dalam pekerjaan AWS Glue 2.0 yang ada dapat membawa dependensi yang bertentangan karena ada peningkatan di beberapa dependensi. Anda dapat menghindari konflik classpath dengan parameter `--user-jars-first` pekerjaan.

- Perubahan perilaku stempel waktu file from/to parket. loading/saving Untuk detail selengkapnya, lihat Memutakhirkan dari Spark SQL 3.0 ke 3.1.
- Paralelisme tugas Spark yang berbeda untuk konfigurasi. driver/executor Anda dapat menyesuaikan paralelisme tugas dengan meneruskan argumen `--executor-cores` pekerjaan.

Perubahan perilaku logging di AWS Glue 5.0

Berikut ini adalah perubahan perilaku logging di AWS Glue 5.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat Logging untuk AWS Glue lowongan kerja.

- Semua log (log sistem, log daemon Spark, log pengguna, dan log Glue Logger) sekarang ditulis ke grup `/aws-glue/jobs/error` log secara default.
- Grup `/aws-glue/jobs/logs-v2` log yang digunakan untuk pencatatan berkelanjutan di versi sebelumnya tidak lagi digunakan.
- Anda tidak dapat lagi mengganti nama atau menyesuaikan grup log atau nama aliran log menggunakan argumen logging berkelanjutan yang dihapus. Sebagai gantinya, lihat argumen pekerjaan baru di AWS Glue 5.0.

Dua argumen pekerjaan baru diperkenalkan di AWS Glue 5.0

- `--custom-logGroup-prefix`: Memungkinkan Anda menentukan awalan khusus untuk grup `/aws-glue/jobs/error` dan `/aws-glue/jobs/output` log.
- `--custom-logStream-prefix`: Memungkinkan Anda menentukan awalan khusus untuk nama aliran log dalam grup log.

  Aturan validasi dan batasan untuk awalan kustom meliputi:

  - Seluruh nama log stream harus antara 1 dan 512 karakter.
  - Awalan kustom untuk nama aliran log dibatasi hingga 400 karakter.
  - Karakter yang diizinkan dalam awalan termasuk karakter alfanumerik, garis bawah (`_`), tanda hubung (`-`), dan garis miring maju (`/`).

Argumen logging berkelanjutan yang tidak digunakan lagi di 5.0 AWS Glue

Argumen pekerjaan berikut untuk logging berkelanjutan telah tidak digunakan lagi di 5.0 AWS Glue

- `--enable-continuous-cloudwatch-log`

- `--continuous-log-logGroup`
- `--continuous-log-logStreamPrefix`
- `--continuous-log-conversionPattern`
- `--enable-continuous-log-filter`

Konektor dan migrasi driver JDBC untuk 5.0 AWS Glue

Untuk versi JDBC dan konektor data lake yang ditingkatkan, lihat:

- Lampiran B: Peningkatan driver JDBC
- Lampiran C: Peningkatan konektor
- Lampiran D: Buka peningkatan format tabel

Perubahan berikut berlaku untuk versi konektor atau driver yang diidentifikasi dalam lampiran untuk Glue 5.0.

Amazon Redshift

Perhatikan perubahan berikut:

- Menambahkan dukungan untuk nama tabel tiga bagian untuk memungkinkan konektor menanyakan tabel berbagi data Redshift.
- Mengoreksi pemetaan Spark `ShortType` untuk menggunakan Redshift `SMALLINT` alih-alih lebih cocok dengan ukuran data yang `INTEGER` diharapkan.
- Menambahkan dukungan untuk Nama Cluster Kustom (CNAME) untuk Amazon Redshift Tanpa Server.

Apache Hudi

Perhatikan perubahan berikut:

- Support indeks tingkat catatan.
- Support auto generasi kunci rekam. Sekarang Anda tidak perlu menentukan bidang kunci rekam.

Gunung Es Apache

Perhatikan perubahan berikut:

- Support kontrol akses berbutir halus dengan. AWS Lake Formation
- Support percabangan dan penandaan yang diberi nama referensi ke snapshot dengan siklus hidup independennya sendiri.
- Menambahkan prosedur tampilan changelog yang menghasilkan tampilan yang berisi perubahan yang dibuat pada tabel selama periode tertentu atau antara snapshot tertentu.

Danau Delta

Perhatikan perubahan berikut:

- Support Delta Universal Format (UniForm) yang memungkinkan akses tanpa batas melalui Apache Iceberg dan Apache Hudi.
- Support Deletion Vectors yang mengimplementasikan paradigma. Merge-on-Read

AzureCosmos

Perhatikan perubahan berikut:

- Menambahkan dukungan kunci partisi hierarkis.
- Ditambahkan pilihan untuk menggunakan Skema kustom dengan StringType (json mentah) untuk properti bersarang.
- Menambahkan opsi konfigurasi `spark.cosmos.auth.aad.clientCertPemBase64` untuk memungkinkan menggunakan otentikasi SPN (ServicePrincipal nama) dengan sertifikat alih-alih rahasia klien.

Untuk informasi selengkapnya, lihat log perubahan konektor Azure Cosmos DB Spark.

Microsoft SQL Server

Perhatikan perubahan berikut:

- Enkripsi TLS diaktifkan secara default.
- Ketika enkripsi = false tetapi server memerlukan enkripsi, sertifikat divalidasi berdasarkan pengaturan `trustServerCertificate` koneksi.
- `aadSecurePrincipalId`dan tidak `aadSecurePrincipalSecret` digunakan lagi.

- `getAADSecretPrincipalId`API dihapus.
- Ditambahkan resolusi CNAME ketika ranah ditentukan.

MongoDB

Perhatikan perubahan berikut:

- Support untuk mode micro-batch dengan Spark Structured Streaming.
- Support untuk tipe data BSON.
- Ditambahkan dukungan untuk membaca beberapa koleksi saat menggunakan micro-batch atau mode streaming kontinu.
  - Jika nama koleksi yang digunakan dalam opsi `collection` konfigurasi Anda berisi koma, Konektor Spark memperlakukannya sebagai dua koleksi berbeda. Untuk menghindari hal ini, Anda harus melarikan diri dari koma dengan mendahuluinya dengan garis miring terbalik (\).
  - Jika nama koleksi yang digunakan dalam opsi `collection` konfigurasi Anda adalah “*”, Konektor Spark menafsirkannya sebagai spesifikasi untuk memindai semua koleksi. Untuk menghindari hal ini, Anda harus melarikan diri dari tanda bintang dengan mendahuluinya dengan garis miring terbalik (\).
  - Jika nama koleksi yang digunakan dalam opsi `collection` konfigurasi Anda berisi garis miring terbalik (\), Konektor Spark memperlakukan garis miring terbalik sebagai karakter escape, yang mungkin mengubah cara menafsirkan nilai. Untuk menghindari hal ini, Anda harus melarikan diri dari garis miring terbalik dengan mendahuluinya dengan garis miring terbalik lainnya.

Untuk informasi selengkapnya, lihat konektor MongoDB untuk catatan rilis Spark.

Kepingan salju

Perhatikan perubahan berikut:

- Memperkenalkan `trim_space` parameter baru yang dapat Anda gunakan untuk memangkas nilai `StringType` kolom secara otomatis saat menyimpan ke tabel Snowflake. Default: `false`.
- Menonaktifkan `abort_detached_query` parameter pada tingkat sesi secara default.
- Menghapus persyaratan `SFUSER` parameter saat menggunakan OAUTH.
- Menghapus fitur Advanced Query Pushdown. Alternatif untuk fitur ini tersedia. Misalnya, alih-alih memuat data dari tabel Snowflake, pengguna dapat langsung memuat data dari kueri Snowflake SQL.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Konektor Kepingan Salju untuk catatan rilis Spark.

Lampiran A: Peningkatan ketergantungan penting

Berikut ini adalah peningkatan ketergantungan:

Dependensi	Versi dalam AWS Glue 5.0	Versi dalam AWS Glue 4.0	Versi dalam AWS Glue 3.0	Versi dalam AWS Glue 2.0	Versi dalam AWS Glue 1.0
Java	17	8	8	8	8
Spark	3.5.4	3.3.0-amzn-1	3.1.1-amzn-0	2.4.3	2.4.3
Hadoop	3.4.1	3.3.3-amzn-0	3.2.1-amzn-3	2.8.5-amzn-5	2.8.5-amzn-1
Skala	2.12.18	2.12	2.12	2.11	2.11
Jackson	2.15.2	2.12	2.12	2.11	2.11
Hive	2.3.9-amzn-4	2.3.9-amzn-2	2.3.7-amzn-4	1.2	1.2
EMRFS	2.69.0	2.54.0	2.46.0	2.38.0	2.30.0
JSON4	3.7.0-M11	3.7.0-M11	3.6.6	3.5.x	3.5.x
Panah	12.0.1	7.0.0	2.0.0	0.10.0	0.10.0
AWS Glue Klien Katalog Data	4.5.0	3.7.0	3.0.0	1.10.0	N/A
AWS SDK for Java	2.29.52	1.12	1.12		
Python	3.11	3.10	3.7	2.7 & 3.6	2.7 & 3.6
Boto	1.34.131	1.26	1.18	1.12	N/A

Dependensi	Versi dalam AWS Glue 5.0	Versi dalam AWS Glue 4.0	Versi dalam AWS Glue 3.0	Versi dalam AWS Glue 2.0	Versi dalam AWS Glue 1.0
Konektor EMR DynamoDB	5.6.0	4.16.0			

Lampiran B: Peningkatan driver JDBC

Berikut ini adalah upgrade driver JDBC:

Driver	Versi driver JDBC di 5.0 AWS Glue	Versi driver JDBC di 4.0 AWS Glue	Versi driver JDBC di 3.0 AWS Glue	Versi driver JDBC di versi sebelumnya AWS Glue
MySQL	8.0.33	8.0.23	8.0.23	5.1
Microsoft SQL Server	10.2.0	9.4.0	7.0.0	6.1.0
Database Oracle	23.3.0.23.09	21.7	21.1	11.2
PostgreSQL	42.7.3	42.3.6	42.2.18	42.1.0
Amazon Redshift	redshift-jdbc42-2.1.0.29	redshift-jdbc42-2.1.0.16	redshift-jdbc41-1.2.12.1017	redshift-jdbc41-1.2.12.1017
SAP Hana	2.20.17	2.17.12		
Teradata	20.00.00.33	20.00.00.06		

Lampiran C: Peningkatan konektor

Berikut ini adalah upgrade konektor:

Driver	Versi konektor di AWS Glue 5.0	Versi konektor di AWS Glue 4.0	Versi konektor di AWS Glue 3.0
Konektor EMR DynamoDB	5.6.0	4.16.0	
Amazon Redshift	6.4.0	6.1.3	
OpenSearch	1.2.0	1.0.1	
MongoDB	10.4.0	10.0.4	3.0.0
Kepingan salju	3.0.0	2.12.0	
Google BigQuery	0.32.2	0.32.2	
AzureCosmos	4.33.0	4.22.0	
AzureSQL	1.3.0	1.3.0	
Vertica	3.3.5	3.3.5	

Lampiran D: Buka peningkatan format tabel

Berikut ini adalah upgrade format tabel terbuka:

OTF	Versi konektor di AWS Glue 5.0	Versi konektor di AWS Glue 4.0	Versi konektor di AWS Glue 3.0
Hudi	0.15.0	0.12.1	0.10.1
Danau Delta	3.3.0	2.1.0	1.0.0
Gunung es	1.7.1	1.0.0	0.13.1

Migrasi AWS Glue untuk pekerjaan Spark ke versi 4.0 AWS Glue

Topik ini menjelaskan perubahan antara AWS Glue versi 0.9, 1.0, 2.0, dan 3.0 untuk memungkinkan Anda memigrasikan aplikasi Spark dan pekerjaan ETL ke 4.0. AWS Glue Ini juga menjelaskan fitur di AWS Glue 4.0 dan keuntungan menggunakannya.

Untuk menggunakan fitur ini dengan pekerjaan AWS Glue ETL Anda, pilih **`4.0`** `Glue version` saat membuat pekerjaan Anda.

Topik

- Fitur baru yang didukung
- Tindakan untuk bermigrasi ke 4.0 AWS Glue
- Daftar periksa migrasi
- Migrasi dari AWS Glue 3.0 ke AWS Glue 4.0
- Migrasi dari AWS Glue 2.0 ke 4.0 AWS Glue
- Migrasi dari AWS Glue 1.0 ke 4.0 AWS Glue
- Migrasi dari AWS Glue 0,9 ke 4,0 AWS Glue
- Konektor dan migrasi driver JDBC untuk 4.0 AWS Glue
- Lampiran A: Peningkatan ketergantungan penting
- Lampiran B: Peningkatan driver JDBC
- Lampiran C: Peningkatan konektor

Fitur baru yang didukung

Bagian ini menjelaskan fitur dan keunggulan baru AWS Glue versi 4.0.

- Ini didasarkan pada Apache Spark 3.3.0, tetapi mencakup pengoptimalan di, dan AWS Glue Amazon EMR, seperti proses kueri adaptif, pembaca vektor, dan pengocokan dan penggabungan partisi yang dioptimalkan.
- Driver JDBC yang ditingkatkan untuk semua sumber AWS Glue asli termasuk MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MongoDB, dan pustaka dan dependensi Spark yang ditingkatkan yang dibawa oleh Spark 3.3.0.
- Diperbarui dengan konektor Amazon Redshift baru dan driver JDBC.
- Akses Amazon S3 yang dioptimalkan dengan Sistem File EMR (EMRFS) yang ditingkatkan dan mengaktifkan penghasil keluaran Amazon S3 yang dioptimalkan, secara default.

- Akses Katalog Data yang Dioptimalkan dengan indeks partisi, predikat pushdown, daftar partisi, dan klien metastore Hive yang ditingkatkan.
- Integrasi dengan Lake Formation untuk tabel katalog yang diatur dengan penyaringan tingkat sel dan transaksi data lake.
- Mengurangi latensi startup untuk meningkatkan waktu penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan dan interaktivitas.
- Pekerjaan Spark ditagih dalam kenaikan 1 detik dengan durasi penagihan minimum 10x lebih rendah—dari minimum 10 menit hingga minimum 1 menit.
- Dukungan asli untuk kerangka kerja danau data terbuka dengan Apache Hudi, Delta Lake, dan Apache Iceberg.
- Dukungan asli untuk Plugin Penyimpanan Cloud Shuffle berbasis Amazon S3 (plugin Apache Spark) untuk menggunakan Amazon S3 untuk pengocokan dan kapasitas penyimpanan elastis.

Peningkatan utama dari Spark 3.1.1 ke Spark 3.3.0

Perhatikan penyempurnaan berikut:

- Pemfilteran runtime tingkat baris (SPARK-32268).
- Penyempurnaan ANSI (SPARK-38860).
- Perbaikan pesan kesalahan (SPARK-38781).
- Support tipe kompleks untuk pembaca vektor Parket (SPARK-34863).
- Dukungan metadata file tersembunyi untuk Spark SQL (SPARK-37273).
- Berikan profiler untuk UDFs Python/Pandas (SPARK-37443).
- Perkenalkan Trigger. AvailableNow untuk menjalankan kueri streaming seperti Trigger.Once dalam beberapa batch (SPARK-36533).
- Kemampuan pushdown Datasource V2 yang lebih komprehensif (SPARK-38788).
- Bermigrasi dari log4j 1 ke log4j 2 (SPARK-37814).

Perubahan penting lainnya

Perhatikan perubahan berikut:

- Melanggar perubahan
  - Jatuhkan referensi ke dukungan Python 3.6 di dokumen dan Python/docs (SPARK-36977).

- Hapus peretasan tupel bernama dengan mengganti acar bawaan ke cloudpickle (SPARK-32079).
- Bump versi panda minimum ke 1.0.5 (SPARK-37465).

Tindakan untuk bermigrasi ke 4.0 AWS Glue

Untuk pekerjaan yang ada, ubah `Glue version` dari versi sebelumnya ke `Glue 4.0` dalam konfigurasi pekerjaan.

- Di AWS Glue Studio, pilih `Glue 4.0 - Supports Spark 3.3, Scala 2, Python 3` di`Glue version`.
- Di API, pilih `GlueVersion` parameter **`4.0`** dalam operasi `UpdateJob`API.

Untuk pekerjaan baru, pilih `Glue 4.0` kapan Anda membuat pekerjaan.

- Di konsol, pilih `Spark 3.3, Python 3 (Glue Version 4.0) or Spark 3.3, Scala 2 (Glue Version 3.0)` di`Glue version`.
- Di AWS Glue Studio, pilih `Glue 4.0 - Supports Spark 3.3, Scala 2, Python 3` di`Glue version`.
- Di API, pilih `GlueVersion` parameter **`4.0`** dalam operasi `CreateJob`API.

Untuk melihat log peristiwa Spark AWS Glue 4.0 yang berasal dari AWS Glue 2.0 atau sebelumnya, luncurkan server riwayat Spark yang ditingkatkan untuk AWS Glue 4.0 menggunakan AWS CloudFormation atau Docker.

Daftar periksa migrasi

- Apakah pustaka Python eksternal pekerjaan Anda bergantung pada Python 2.7/3.6?
  - Perbarui pustaka dependen dari Python 2.7/3.6 ke Python 3.10 karena Spark 3.3.0 sepenuhnya menghapus dukungan Python 2.7 dan 3.6.

Migrasi dari AWS Glue 3.0 ke AWS Glue 4.0

Perhatikan perubahan berikut saat bermigrasi:

- Semua parameter pekerjaan yang ada dan fitur utama yang ada di AWS Glue 3.0 akan ada di AWS Glue 4.0.
- AWS Glue 3.0 menggunakan Spark 3.1.1 yang dioptimalkan oleh Amazon EMR, dan 4.0 AWS Glue menggunakan Spark 3.3.0 yang dioptimalkan oleh Amazon EMR.

  Beberapa perubahan Spark saja mungkin memerlukan revisi skrip Anda untuk memastikan bahwa fitur yang dihapus tidak direferensikan.
- AWS Glue 4.0 juga dilengkapi pembaruan untuk EMRFS dan Hadoop. Untuk versi tertentu, lihatLampiran A: Peningkatan ketergantungan penting.
- AWS SDK yang disediakan dalam pekerjaan ETL sekarang ditingkatkan dari 1,11 menjadi 1,12.
- Semua pekerjaan Python akan menggunakan Python versi 3.10. Sebelumnya, Python 3.7 digunakan di 3.0. AWS Glue

  Akibatnya, beberapa pymodules yang dibawa out-of-the-box oleh AWS Glue ditingkatkan.
- Log4j telah ditingkatkan ke Log4j2.
  - Untuk informasi tentang jalur migrasi Log4j2, lihat dokumentasi Log4j.
  - Anda harus mengganti nama file log4j.properties kustom sebagai file log4j2.properties sebagai gantinya, dengan properti log4j2 yang sesuai.
- Untuk memigrasikan konektor tertentu, lihatKonektor dan migrasi driver JDBC untuk 4.0 AWS Glue.
- AWS Encryption SDK ditingkatkan dari 1.x ke 2.x. AWS Glue pekerjaan yang menggunakan konfigurasi AWS Glue keamanan dan pekerjaan yang bergantung pada dependensi SDK AWS Enkripsi yang disediakan dalam runtime terpengaruh. Lihat petunjuk untuk migrasi AWS Glue pekerjaan.

  Anda dapat dengan aman memutakhirkan pekerjaan AWS Glue 2.0/3.0 ke pekerjaan AWS Glue 4.0 karena AWS Glue 2.0/3.0 sudah berisi versi jembatan SDK AWS Enkripsi.

Lihat dokumentasi migrasi Spark:

- Upgrade dari Spark SQL 3.1 ke 3.2
- Upgrade dari Spark SQL 3.2 ke 3.3

Migrasi dari AWS Glue 2.0 ke 4.0 AWS Glue

Perhatikan perubahan berikut saat bermigrasi:

> **Note**
>
> Untuk langkah-langkah migrasi yang terkait dengan AWS Glue 3.0, lihatMigrasi dari AWS Glue 3.0 ke AWS Glue 4.0.

- Semua parameter pekerjaan yang ada dan fitur utama yang ada di AWS Glue 2.0 akan ada di AWS Glue 4.0.
- Komitter yang dioptimalkan EMRFS S3 untuk menulis data Parket ke Amazon S3 diaktifkan secara default sejak 3.0. AWS Glue Namun, Anda masih dapat menonaktifkannya dengan menyetel `--enable-s3-parquet-optimized-committer` `kefalse`.
- AWS Glue 2.0 menggunakan sumber terbuka Spark 2.4 dan AWS Glue 4.0 menggunakan Spark 3.3.0 yang dioptimalkan Amazon EMR.
  - Beberapa perubahan Spark saja mungkin memerlukan revisi skrip Anda untuk memastikan bahwa fitur yang dihapus tidak direferensikan.
  - Misalnya, Spark 3.3.0 tidak mengaktifkan Scala-untyped UDFs, tetapi Spark 2.4 mengizinkannya.
- AWS SDK yang disediakan dalam pekerjaan ETL sekarang ditingkatkan dari 1,11 menjadi 1,12.
- AWS Glue 4.0 juga dilengkapi pembaruan untuk EMRFS, driver JDBC yang diperbarui, dan inklusi pengoptimalan tambahan ke Spark sendiri yang disediakan oleh. AWS Glue
- Scala diperbarui ke 2.12 dari 2.11, dan Scala 2.12 tidak kompatibel dengan Scala 2.11.
- Python 3.10 adalah versi default yang digunakan untuk skrip Python, karena 2.0 AWS Glue hanya menggunakan Python 3.7 dan 2.7.
  - Python 2.7 tidak didukung dengan Spark 3.3.0. Pekerjaan apa pun yang meminta Python 2 dalam konfigurasi pekerjaan akan gagal dengan file. IllegalArgumentException
  - Mekanisme baru untuk menginstal modul Python tambahan tersedia sejak AWS Glue 2.0.
- Beberapa pembaruan ketergantungan, disorot dalamLampiran A: Peningkatan ketergantungan penting.
- File JAR tambahan apa pun yang disediakan dalam pekerjaan AWS Glue 2.0 yang ada mungkin membawa dependensi yang bertentangan karena ada peningkatan di beberapa dependensi di 4.0 dari 2.0. Anda dapat menghindari konflik classpath di AWS Glue 4.0 dengan parameter `--user-jars-first` AWS Glue pekerjaan.

- AWS Glue 4.0 menggunakan Spark 3.3. Dimulai dengan Spark 3.1, ada perubahan perilaku file loading/saving of timestamps from/to parket. Untuk detail selengkapnya, lihat Memutakhirkan dari Spark SQL 3.0 ke 3.1.

  Kami merekomendasikan untuk mengatur parameter berikut saat membaca/menulis data parket yang berisi kolom stempel waktu. Menyetel parameter tersebut dapat menyelesaikan masalah ketidakcocokan kalender yang terjadi selama peningkatan Spark 2 ke Spark 3, untuk AWS Glue Dynamic Frame dan Spark Data Frame. Gunakan opsi CORRECTED untuk membaca nilai datetime apa adanya; dan opsi LEGACY untuk rebase nilai datetime sehubungan dengan perbedaan kalender selama membaca.

  ```
  - Key: --conf
  - Value: spark.sql.legacy.parquet.int96RebaseModeInRead=[CORRECTED|LEGACY] --
  conf spark.sql.legacy.parquet.int96RebaseModeInWrite=[CORRECTED|LEGACY] --conf
   spark.sql.legacy.parquet.datetimeRebaseModeInRead=[CORRECTED|LEGACY]
  ```

- Untuk memigrasikan konektor tertentu, lihatKonektor dan migrasi driver JDBC untuk 4.0 AWS Glue.
- AWS Encryption SDK ditingkatkan dari 1.x ke 2.x. AWS Glue pekerjaan yang menggunakan konfigurasi AWS Glue keamanan dan pekerjaan yang bergantung pada dependensi SDK AWS Enkripsi yang disediakan dalam runtime terpengaruh. Lihat petunjuk ini untuk migrasi AWS Glue pekerjaan:
  - Anda dapat dengan aman memutakhirkan pekerjaan AWS Glue 2.0 ke pekerjaan AWS Glue 4.0 karena AWS Glue 2.0 sudah berisi versi jembatan SDK AWS Enkripsi.

Lihat dokumentasi migrasi Spark:

- Upgrade dari Spark SQL 2.4 ke 3.0
- Upgrade dari Spark SQL 3.1 ke 3.2
- Upgrade dari Spark SQL 3.2 ke 3.3
- Perubahan perilaku Datetime diharapkan sejak Spark 3.0.

Migrasi dari AWS Glue 1.0 ke 4.0 AWS Glue

Perhatikan perubahan berikut saat bermigrasi:

- AWS Glue 1.0 menggunakan sumber terbuka Spark 2.4 dan AWS Glue 4.0 menggunakan Spark 3.3.0 yang dioptimalkan Amazon EMR.

  - Beberapa perubahan Spark saja mungkin memerlukan revisi skrip Anda untuk memastikan bahwa fitur yang dihapus tidak direferensikan.
  - Misalnya, Spark 3.3.0 tidak mengaktifkan Scala-untyped UDFs, tetapi Spark 2.4 mengizinkannya.
- Semua pekerjaan di AWS Glue 4.0 akan dijalankan dengan waktu startup yang ditingkatkan secara signifikan. Pekerjaan Spark akan ditagih dalam kenaikan 1 detik dengan durasi penagihan minimum 10x lebih rendah karena latensi startup akan meningkat dari maksimum 10 menit menjadi maksimum 1 menit.
- Perilaku logging telah berubah secara signifikan di AWS Glue 4.0, Spark 3.3.0 memiliki persyaratan minimum Log4j2.
- Beberapa pembaruan ketergantungan, disorot dalam lampiran.
- Scala juga diperbarui ke 2.12 dari 2.11, dan Scala 2.12 tidak kompatibel dengan Scala 2.11.
- Python 3.10 juga merupakan versi default yang digunakan untuk skrip Python, karena 0.9 AWS Glue hanya menggunakan Python 2.

  Python 2.7 tidak didukung dengan Spark 3.3.0. Pekerjaan apa pun yang meminta Python 2 dalam konfigurasi pekerjaan akan gagal dengan file. IllegalArgumentException
- Mekanisme baru untuk menginstal modul Python tambahan melalui pip tersedia sejak 2.0. AWS Glue Untuk informasi selengkapnya, lihat Menginstal modul Python tambahan dengan pip di 2.0+. AWS Glue
- AWS Glue 4.0 tidak berjalan di Apache YARN, jadi pengaturan YARN tidak berlaku.
- AWS Glue 4.0 tidak memiliki Hadoop Distributed File System (HDFS).
- File JAR tambahan apa pun yang disediakan dalam pekerjaan AWS Glue 1.0 yang ada mungkin membawa dependensi yang bertentangan karena ada peningkatan di beberapa dependensi di 4.0 dari 1.0. Kami mengaktifkan AWS Glue 4.0 dengan parameter `--user-jars-first` AWS Glue pekerjaan secara default, untuk menghindari masalah ini.
- AWS Glue 4.0 mendukung penskalaan otomatis. Oleh karena itu, ExecutorAllocationManager metrik akan tersedia saat penskalaan otomatis diaktifkan.
- Dalam pekerjaan AWS Glue versi 4.0, Anda menentukan jumlah pekerja dan jenis pekerja, tetapi tidak menentukan`maxCapacity`.
- AWS Glue 4.0 belum mendukung transformasi pembelajaran mesin.
- Untuk memigrasikan konektor tertentu, lihatKonektor dan migrasi driver JDBC untuk 4.0 AWS Glue.
- AWS Encryption SDK ditingkatkan dari 1.x ke 2.x. AWS Glue pekerjaan yang menggunakan konfigurasi AWS Glue keamanan dan pekerjaan yang bergantung pada dependensi SDK AWS

Enkripsi yang disediakan dalam runtime terpengaruh. Lihat petunjuk ini untuk migrasi AWS Glue pekerjaan.

- Anda tidak dapat memigrasikan pekerjaan AWS Glue 0.9/1.0 ke pekerjaan AWS Glue 4.0 secara langsung. Ini karena ketika memutakhirkan langsung ke versi 2.x atau yang lebih baru dan mengaktifkan semua fitur baru dengan segera, SDK AWS Enkripsi tidak akan dapat mendekripsi ciphertext yang dienkripsi di bawah versi SDK Enkripsi sebelumnya. AWS
- Untuk memutakhirkan dengan aman, pertama-tama kami sarankan Anda bermigrasi ke pekerjaan AWS Glue 2.0/3.0 yang berisi versi jembatan SDK AWS Enkripsi. Jalankan pekerjaan sekali untuk menggunakan versi jembatan AWS Encryption SDK.
- Setelah selesai, Anda dapat dengan aman memigrasikan pekerjaan AWS Glue 2.0/3.0 ke 4.0. AWS Glue

Lihat dokumentasi migrasi Spark:

- Upgrade dari Spark SQL 2.4 ke 3.0
- Upgrade dari Spark SQL 3.0 ke 3.1
- Upgrade dari Spark SQL 3.1 ke 3.2
- Upgrade dari Spark SQL 3.2 ke 3.3
- Perubahan perilaku Datetime diharapkan sejak Spark 3.0.

Migrasi dari AWS Glue 0,9 ke 4,0 AWS Glue

Perhatikan perubahan berikut saat bermigrasi:

- AWS Glue 0.9 menggunakan sumber terbuka Spark 2.2.1 dan 4.0 AWS Glue menggunakan Amazon EMR-Optimized Spark 3.3.0.
  - Beberapa perubahan Spark saja mungkin memerlukan revisi skrip Anda untuk memastikan bahwa fitur yang dihapus tidak direferensikan.
  - Misalnya, Spark 3.3.0 tidak mengaktifkan Scala-untyped UDFs, tetapi Spark 2.2 mengizinkannya.
- Semua pekerjaan di AWS Glue 4.0 akan dijalankan dengan waktu startup yang ditingkatkan secara signifikan. Pekerjaan Spark akan ditagih dalam kenaikan 1 detik dengan durasi penagihan minimum 10x lebih rendah karena latensi startup akan meningkat dari maksimum 10 menit menjadi maksimum 1 menit.

- Perilaku logging telah berubah secara signifikan sejak AWS Glue 4.0, Spark 3.3.0 memiliki persyaratan minimum Log4j2 seperti yang disebutkan di sini (# -32-ke-33). https://spark.apache.org/docs/latest/core-migration-guide.html upgrading-from-core
- Beberapa pembaruan ketergantungan, disorot dalam lampiran.
- Scala juga diperbarui ke 2.12 dari 2.11, dan Scala 2.12 tidak kompatibel dengan Scala 2.11.
- Python 3.10 juga merupakan versi default yang digunakan untuk skrip Python, karena 0.9 AWS Glue hanya menggunakan Python 2.
  - Python 2.7 tidak didukung dengan Spark 3.3.0. Pekerjaan apa pun yang meminta Python 2 dalam konfigurasi pekerjaan akan gagal dengan file. IllegalArgumentException
  - Mekanisme baru untuk menginstal modul Python tambahan melalui pip tersedia.
- AWS Glue 4.0 tidak berjalan di Apache YARN, jadi pengaturan YARN tidak berlaku.
- AWS Glue 4.0 tidak memiliki Hadoop Distributed File System (HDFS).
- File JAR tambahan apa pun yang disediakan dalam AWS Glue 0.9 pekerjaan yang ada mungkin membawa dependensi yang bertentangan karena ada peningkatan di beberapa dependensi di 3.0 dari 0.9. Anda dapat menghindari konflik classpath di AWS Glue 3.0 dengan parameter `--user-jars-first` AWS Glue pekerjaan.
- AWS Glue 4.0 mendukung penskalaan otomatis. Oleh karena itu, ExecutorAllocationManager metrik akan tersedia saat penskalaan otomatis diaktifkan.
- Dalam pekerjaan AWS Glue versi 4.0, Anda menentukan jumlah pekerja dan jenis pekerja, tetapi tidak menentukan`maxCapacity`.
- AWS Glue 4.0 belum mendukung transformasi pembelajaran mesin.
- Untuk memigrasikan konektor tertentu, lihatKonektor dan migrasi driver JDBC untuk 4.0 AWS Glue.
- AWS Encryption SDK ditingkatkan dari 1.x ke 2.x. AWS Glue pekerjaan yang menggunakan konfigurasi AWS Glue keamanan dan pekerjaan yang bergantung pada dependensi SDK AWS Enkripsi yang disediakan dalam runtime terpengaruh. Lihat petunjuk ini untuk migrasi AWS Glue pekerjaan.
  - Anda tidak dapat memigrasikan pekerjaan AWS Glue 0.9/1.0 ke pekerjaan AWS Glue 4.0 secara langsung. Ini karena ketika memutakhirkan langsung ke versi 2.x atau yang lebih baru dan mengaktifkan semua fitur baru dengan segera, SDK AWS Enkripsi tidak akan dapat mendekripsi ciphertext yang dienkripsi di bawah versi SDK Enkripsi sebelumnya. AWS
  - Untuk memutakhirkan dengan aman, pertama-tama kami sarankan Anda bermigrasi ke pekerjaan AWS Glue 2.0/3.0 yang berisi versi jembatan SDK AWS Enkripsi. Jalankan pekerjaan sekali untuk menggunakan versi jembatan AWS Encryption SDK.

- Setelah selesai, Anda dapat dengan aman memigrasikan pekerjaan AWS Glue 2.0/3.0 ke 4.0. AWS Glue

Lihat dokumentasi migrasi Spark:

- Upgrade dari Spark SQL 2.2 ke 2.3
- Upgrade dari Spark SQL 2.3 ke 2.4
- Upgrade dari Spark SQL 2.4 ke 3.0
- Upgrade dari Spark SQL 3.0 ke 3.1
- Upgrade dari Spark SQL 3.1 ke 3.2
- Upgrade dari Spark SQL 3.2 ke 3.3
- Perubahan perilaku Datetime diharapkan sejak Spark 3.0.

Konektor dan migrasi driver JDBC untuk 4.0 AWS Glue

Untuk versi JDBC dan konektor data lake yang ditingkatkan, lihat:

- Lampiran B: Peningkatan driver JDBC
- Lampiran C: Peningkatan konektor

Hudi

- Peningkatan dukungan Spark SQL:
  - Melalui `Call Procedure` perintah, ada dukungan tambahan untuk upgrade, downgrade, bootstrap, clean, dan repair. `Create/Drop/Show/Refresh Index`sintaks dimungkinkan di Spark SQL.
  - Kesenjangan kinerja telah ditutup antara penggunaan melalui Spark DataSource sebagai lawan dari Spark SQL. Datasource menulis di masa lalu dulunya lebih cepat dari SQL.
  - Semua generator kunci bawaan mengimplementasikan operasi API khusus SPARK yang lebih berkinerja tinggi.
  - Mengganti transformasi UDF dalam `insert` operasi massal dengan transformasi RDD untuk mengurangi biaya penggunaan. SerDe

  - Spark SQL dengan Hudi membutuhkan `primaryKey` untuk ditentukan oleh `tblproperites` atau opsi dalam pernyataan SQL. Untuk operasi pembaruan dan penghapusan, `preCombineField` diperlukan juga.
- Setiap tabel Hudi yang dibuat sebelum versi 0.10.0 tanpa `primaryKey` perlu dibuat ulang dengan `primaryKey` bidang sejak versi 0.10.0.

PostgreSQL

- Beberapa kerentanan (CVEs) telah diatasi.
- Java 8 didukung secara native.
- Jika pekerjaan menggunakan Array Array, dengan pengecualian array byte, skenario ini dapat diperlakukan sebagai array multidimensi.

MongoDB

- Konektor MongoDB saat ini mendukung Spark versi 3.1 atau yang lebih baru dan MongoDB versi 4.0 atau yang lebih baru.
- Karena peningkatan konektor, beberapa nama properti berubah. Misalnya, nama properti URI diubah menjadi`connection.uri`. Untuk informasi lebih lanjut tentang opsi saat ini, lihat blog MongoDB Spark Connector.
- Menggunakan MongoDB 4.0 yang dihosting oleh Amazon DocumentDB memiliki beberapa perbedaan fungsional. Untuk informasi lebih lanjut, lihat topik-topik ini:
  - Perbedaan Fungsional: Amazon DocumentDB dan MongoDB
  - APIsMongoDB, Operasi, dan Tipe Data yang Didukung.
- Opsi “partisi” dibatasi untuk`ShardedPartitioner`,`PaginateIntoPartitionsPartitioner`, dan. `SinglePartitionPartitioner` Itu tidak dapat menggunakan default `SamplePartitioner` dan `PaginateBySizePartitioner` untuk Amazon DocumentDB karena operator panggung tidak mendukung API MongoDB. Untuk informasi selengkapnya, lihat APIsMongoDB, Operasi, dan Tipe Data yang Didukung.

Danau Delta

- Delta Lake sekarang mendukung perjalanan waktu di SQL untuk menanyakan data lama dengan mudah. Dengan pembaruan ini, perjalanan waktu sekarang tersedia baik di Spark SQL maupun melalui API. DataFrame Support telah ditambahkan untuk versi TIMESTAMP saat ini di SQL.

- Spark 3.3 memperkenalkan Trigger. AvailableNowuntuk menjalankan kueri streaming sebagai setara dengan `Trigger.Once` untuk kueri batch. Dukungan ini juga tersedia saat menggunakan tabel Delta sebagai sumber streaming.
- Support untuk SHOW COLUMNS untuk mengembalikan daftar kolom dalam tabel.
- Support untuk DESKRIPTION DETAIL di Scala dan DeltaTable Python API. Ini mengambil informasi rinci tentang tabel Delta menggunakan DeltaTable API atau Spark SQL.
- Support untuk mengembalikan metrik operasi dari perintah SQL Delete, Merge, dan Update. Sebelumnya perintah SQL ini mengembalikan kosong DataFrame, sekarang mereka mengembalikan DataFrame dengan metrik yang berguna tentang operasi yang dilakukan.
- Optimalkan peningkatan kinerja:
  - Atur opsi konfigurasi `spark.databricks.delta.optimize.repartition.enabled=true` untuk digunakan `repartition(1)` alih-alih `coalesce(1)` dalam perintah Optimalkan untuk kinerja yang lebih baik saat memadatkan banyak file kecil.
  - Peningkatan kinerja dengan menggunakan pendekatan berbasis antrian untuk memparalelkan pekerjaan pemadatan.
- Perubahan penting lainnya:
  - Support untuk menggunakan variabel dalam perintah VACUUM dan OPTIMIZE SQL.
  - Perbaikan untuk CONVERT TO DELTA dengan tabel katalog termasuk:
    - Isi otomatis skema partisi dari katalog saat tidak disediakan.
    - Gunakan informasi partisi dari katalog untuk menemukan file data yang akan dikomit alih-alih melakukan pemindaian direktori lengkap. Alih-alih melakukan semua file data dalam direktori tabel, hanya file data di bawah direktori partisi aktif yang akan dilakukan.
  - Support for Change Data Feed (CDF) batch membaca pada tabel yang diaktifkan pemetaan kolom saat DROP COLUMN dan RENAME COLUMN belum digunakan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi Delta Lake.
  - Tingkatkan performa perintah Update dengan mengaktifkan pemangkasan skema di lintasan pertama.

Gunung Es Apache

- Menambahkan beberapa peningkatan kinerja untuk perencanaan pemindaian dan kueri Spark.
- Menambahkan klien katalog REST umum yang menggunakan komit berbasis perubahan untuk menyelesaikan konflik komit di sisi layanan.

- `AS 0F`sintaks untuk kueri perjalanan waktu SQL didukung.
- Ditambahkan merge-on-read dukungan untuk MERGE dan UPDATE query.
- Ditambahkan dukungan untuk menulis ulang partisi menggunakan Z-order.
- Menambahkan spesifikasi dan implementasi untuk Puffin, format untuk statistik besar dan gumpalan indeks, seperti sketsa Theta atau filter mekar.
- Menambahkan antarmuka baru untuk mengkonsumsi data secara bertahap (baik pemindaian append dan changelog).
- Menambahkan dukungan untuk operasi massal dan pembacaan berkisar ke antarmuka FileIO.
- Menambahkan lebih banyak tabel metadata untuk menampilkan file hapus di pohon metadata.
- Perilaku drop table berubah. Di Iceberg 0.13.1, menjalankan `DROP TABLE` menghapus tabel dari katalog dan menghapus isi tabel juga. Di Iceberg 1.0.0, `DROP TABLE` hanya menghapus tabel dari katalog. Untuk menghapus isi tabel gunakan`DROP TABLE PURGE`.
- Pembacaan vektor parket diaktifkan secara default di Iceberg 1.0.0. Jika Anda ingin menonaktifkan pembacaan vektor, setel ke. `read.parquet.vectorization.enabled` `false`

Oracle

Perubahan kecil.

MySQL

Perubahan kecil.

Amazon Redshift

AWS Glue 4.0 memiliki konektor Amazon Redshift baru dengan driver JDBC baru. Untuk informasi tentang penyempurnaan dan cara bermigrasi dari AWS Glue versi sebelumnya, lihat. the section called “Koneksi Redshift”

Lampiran A: Peningkatan ketergantungan penting

Berikut ini adalah peningkatan ketergantungan:

Dependensi	Versi dalam AWS Glue 4.0	Versi dalam AWS Glue 3.0	Versi dalam AWS Glue 2.0	Versi dalam AWS Glue 1.0
Spark	3.3.0-amzn-1	3.1.1-amzn-0	2.4.3	2.4.3

Dependensi	Versi dalam AWS Glue 4.0	Versi dalam AWS Glue 3.0	Versi dalam AWS Glue 2.0	Versi dalam AWS Glue 1.0
Hadoop	3.3.3-amzn-0	3.2.1-amzn-3	2.8.5-amzn-5	2.8.5-amzn-1
Skala	2.12	2.12	2.11	2.11
Jackson	2.13.3	2.10.x	2.7.x	2.7.x
Hive	2.3.9-amzn-2	2.3.7-amzn-4	1.2	1.2
EMRFS	2.54.0	2.46.0	2.38.0	2.30.0
JSON4	3.7.0-M11	3.6.6	3.5.x	3.5.x
Panah	7.0.0	2.0.0	0.10.0	0.10.0
AWS Glue Klien Katalog Data	3.7.0	3.0.0	1.10.0	N/A
Python	3.10	3.7	2.7 & 3.6	2.7 & 3.6
Boto	1.26	1.18	1.12	N/A

Lampiran B: Peningkatan driver JDBC

Berikut ini adalah upgrade driver JDBC:

Driver	Versi driver JDBC di versi sebelumnya AWS Glue	Versi driver JDBC di 3.0 AWS Glue	Versi driver JDBC di 4.0 AWS Glue
MySQL	5.1	8.0.23	8.0.23
Microsoft SQL Server	6.1.0	7.0.0	9.4.0
Database Oracle	11.2	21.1	21.7
PostgreSQL	42.1.0	42.2.18	42.3.6

Driver	Versi driver JDBC di versi sebelumnya AWS Glue	Versi driver JDBC di 3.0 AWS Glue	Versi driver JDBC di 4.0 AWS Glue
MongoDB	2.0.0	4.0.0	4.7.2
Amazon Redshift	redshift-jdbc41-1.2.12.1017	redshift-jdbc41-1.2.12.1017	redshift-jdbc42-2.1.0.16

Lampiran C: Peningkatan konektor

Berikut ini adalah upgrade konektor:

Driver	Versi konektor di AWS Glue 3.0	Versi konektor di AWS Glue 4.0
MongoDB	3.0.0	10.0.4
Hudi	0.10.1	0.12.1
Danau Delta	1.0.0	2.1.0
Gunung es	0.13.1	1.0.0
DynamoDB	1.11	1.12

Peningkatan AI generatif untuk Apache Spark in Glue AWS

Upgrade AI generatif untuk pratinjau Apache Spark tersedia untuk AWS Glue versi 4.0 dan 5.0 di AWS Wilayah berikut: US East (Ohio), US East (N. Virginia), US West (Oregon), Asia Pasifik (Tokyo), dan Asia Pasifik (Sydney). Fitur pratinjau dapat berubah.

Peningkatan Spark di AWS Glue memungkinkan insinyur dan pengembang data untuk meningkatkan dan memigrasikan pekerjaan AWS Glue Spark mereka yang ada ke rilis Spark terbaru menggunakan AI generatif. Insinyur data dapat menggunakannya untuk memindai pekerjaan AWS Glue Spark mereka, menghasilkan rencana peningkatan, menjalankan rencana, dan memvalidasi output. Ini

mengurangi waktu dan biaya peningkatan Spark dengan mengotomatiskan pekerjaan yang tidak terdiferensiasi untuk mengidentifikasi dan memperbarui skrip, konfigurasi, dependensi, metode, dan fitur Spark.

Cara kerjanya

Saat Anda menggunakan analisis pemutakhiran, AWS Glue mengidentifikasi perbedaan antara versi dan konfigurasi dalam kode pekerjaan Anda untuk menghasilkan rencana peningkatan. Paket pemutakhiran merinci semua perubahan kode, dan langkah-langkah migrasi yang diperlukan. Selanjutnya, AWS Glue membangun dan menjalankan aplikasi yang ditingkatkan di lingkungan untuk memvalidasi perubahan dan menghasilkan daftar perubahan kode bagi Anda untuk memigrasikan pekerjaan Anda. Anda dapat melihat skrip yang diperbarui bersama dengan ringkasan yang merinci perubahan yang diusulkan. Setelah menjalankan tes Anda sendiri, terima perubahan dan pekerjaan AWS Glue akan diperbarui secara otomatis ke versi terbaru dengan skrip baru.

Proses analisis peningkatan dapat memakan waktu untuk diselesaikan, tergantung pada kompleksitas pekerjaan dan beban kerja. Hasil analisis pemutakhiran akan disimpan di jalur Amazon S3 yang ditentukan, yang dapat ditinjau untuk memahami peningkatan dan potensi masalah kompatibilitas. Setelah meninjau hasil analisis pemutakhiran, Anda dapat memutuskan apakah akan melanjutkan dengan peningkatan aktual atau membuat perubahan yang diperlukan pada pekerjaan sebelum meningkatkan.

Prasyarat

Prasyarat berikut diperlukan untuk menggunakan AI generatif untuk meningkatkan pekerjaan di Glue: AWS

- AWS PySpark Pekerjaan Glue 2 — hanya pekerjaan AWS Glue 2 yang dapat ditingkatkan ke AWS Glue 5.
- Izin IAM diperlukan untuk memulai analisis, meninjau hasil, dan meningkatkan pekerjaan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat contoh di Izin bagian di bawah ini.
- Jika menggunakan AWS KMS untuk mengenkripsi artefak analisis, maka AWS AWS KMS izin tambahan diperlukan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat contoh di AWS KMS kebijakan bagian di bawah ini.

Izin

Untuk memulai analisis peningkatan baru, Anda memerlukan izin berikut:

1. Perbarui kebijakan IAM pemanggil dengan izin berikut:

   JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:StartJobUpgradeAnalysis",
                "glue:StartJobRun",
                "glue:GetJobRun",
                "glue:GetJob",
                "glue:BatchStopJobRun"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:job/jobName"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::/script-location/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::/results/*"
            ]
        },
        {
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Decrypt",
                "kms:GenerateDataKey"
            ],
            "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-id"
        }
    ]
}
```

2. Perbarui peran Eksekusi dari pekerjaan yang Anda upgrade untuk menyertakan kebijakan in-line berikut:

```
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetObject"],
      "Resource": [
        "ARN of the Amazon S3 path provided on API",
        "ARN of the Amazon S3 path provided on API/*"
      ]
    }
```

   Misalnya, jika Anda menggunakan jalur Amazon S3`s3://amzn-s3-demo-bucket/upgraded-result`, maka kebijakannya adalah:

```
{
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetObject"],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/upgraded-result/",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/upgraded-result/*"
      ]
    }
```

Untuk mengambil detail analisis, Anda memerlukan izin berikut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["glue:GetJobUpgradeAnalysis"],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:job/jobName"
      ]
    }
  ]
}
```

Untuk menghentikan analisis yang sedang berlangsung, Anda memerlukan izin berikut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["glue:StopJobUpgradeAnalysis",
                 "glue:BatchStopJobRun"
                 ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:job/jobName"
      ]
    }
  ]
}
```

Untuk membuat daftar semua analisis yang dikirimkan pada pekerjaan tertentu, Anda memerlukan izin berikut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["glue:ListJobUpgradeAnalyses"],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:job/jobName"
      ]
    }
  ]
}
```

Untuk menerima perubahan dari analisis dan meningkatkan pekerjaan, Anda memerlukan izin berikut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["glue:UpdateJob",
                 "glue:UpgradeJob"
                 ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:job/jobName"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["iam:PassRole"],
      "Resource": [
        "<Role arn associated with the job>"
      ]
    }
  ]
}
```

AWS KMS kebijakan

Untuk meneruskan AWS KMS kunci kustom Anda sendiri saat memulai analisis, silakan lihat bagian berikut untuk mengonfigurasi izin yang sesuai pada AWS KMS tombol.

Mengkonfigurasi enkripsi artefak hasil menggunakan kunci: AWS KMS

Kebijakan ini memastikan bahwa Anda memiliki izin enkripsi dan dekripsi pada kunci. AWS KMS

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Principal":{
        "AWS": "<IAM Customer caller ARN>"
    },
    "Action": [
      "kms:Decrypt",
      "kms:GenerateDataKey",
    ],
    "Resource": "<key-arn-passed-on-start-api>"
}
```

Menjalankan analisis peningkatan dan menerapkan skrip pemutakhiran

Anda dapat menjalankan analisis pemutakhiran, yang akan menghasilkan rencana peningkatan pada pekerjaan yang Anda pilih dari tampilan Pekerjaan.

1. Dari Jobs, pilih job AWS Glue 2.0, lalu pilih Run upgrade analysis dari menu Actions.

2. Di modal, pilih jalur untuk menyimpan paket peningkatan yang Anda hasilkan di jalur Hasil. Ini harus berupa bucket Amazon S3 yang dapat Anda akses dan tulis.

3. Konfigurasikan opsi tambahan, jika diperlukan:

   - Jalankan konfigurasi — opsional: Konfigurasi run adalah pengaturan opsional yang memungkinkan Anda menyesuaikan berbagai aspek proses validasi yang dilakukan selama analisis peningkatan. Konfigurasi ini digunakan untuk menjalankan skrip yang ditingkatkan dan memungkinkan Anda memilih properti lingkungan komputasi (tipe pekerja, jumlah pekerja, dll). Perhatikan bahwa Anda harus menggunakan akun pengembang non-produksi untuk menjalankan validasi pada kumpulan data sampel sebelum meninjau, menerima perubahan, dan menerapkannya ke lingkungan produksi. Konfigurasi run mencakup parameter yang dapat disesuaikan berikut:
     - Jenis pekerja: Anda dapat menentukan jenis pekerja yang akan digunakan untuk menjalankan validasi, memungkinkan Anda memilih sumber daya komputasi yang sesuai berdasarkan kebutuhan Anda.

- Jumlah pekerja: Anda dapat menentukan jumlah pekerja yang akan disediakan untuk menjalankan validasi, memungkinkan Anda untuk menskalakan sumber daya sesuai dengan kebutuhan beban kerja Anda.
- Job timeout (dalam hitungan menit): Parameter ini memungkinkan Anda untuk menetapkan batas waktu untuk validasi berjalan, memastikan bahwa pekerjaan berakhir setelah durasi yang ditentukan untuk mencegah konsumsi sumber daya yang berlebihan.
- Konfigurasi keamanan: Anda dapat mengonfigurasi pengaturan keamanan, seperti enkripsi dan kontrol akses, untuk memastikan perlindungan data dan sumber daya Anda selama validasi berjalan.
- Parameter pekerjaan tambahan: Jika diperlukan, Anda dapat menambahkan parameter pekerjaan baru untuk lebih menyesuaikan lingkungan eksekusi untuk validasi berjalan.

Dengan memanfaatkan konfigurasi run, Anda dapat menyesuaikan proses validasi agar sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda. Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi proses validasi untuk menggunakan kumpulan data yang lebih kecil, yang memungkinkan analisis selesai lebih cepat dan mengoptimalkan biaya. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis peningkatan dilakukan secara efisien sambil meminimalkan pemanfaatan sumber daya dan biaya terkait selama fase validasi.

- Konfigurasi enkripsi - opsional:
  - Aktifkan enkripsi artefak upgrade: Aktifkan enkripsi saat istirahat saat menulis data ke jalur hasil. Jika Anda tidak ingin mengenkripsi artefak upgrade Anda, biarkan opsi ini tidak dicentang.

4. Pilih Jalankan untuk memulai analisis peningkatan. Saat analisis sedang berjalan, Anda dapat melihat hasilnya di tab Analisis Upgrade. Jendela detail analisis akan menampilkan informasi tentang analisis serta tautan ke artefak peningkatan.

   - Jalur hasil - di sinilah ringkasan hasil dan skrip peningkatan disimpan.
   - Skrip yang ditingkatkan di Amazon S3 - lokasi skrip pemutakhiran di Amazon S3. Anda dapat melihat skrip sebelum menerapkan upgrade.
   - Ringkasan pemutakhiran di Amazon S3 — lokasi ringkasan peningkatan di Amazon S3. Anda dapat melihat ringkasan pemutakhiran sebelum menerapkan pemutakhiran.

5. Ketika analisis pemutakhiran berhasil diselesaikan, Anda dapat menerapkan skrip pemutakhiran untuk meningkatkan pekerjaan Anda secara otomatis dengan memilih Terapkan skrip yang ditingkatkan.

Setelah diterapkan, versi AWS Glue akan diperbarui ke 4.0. Anda dapat melihat skrip baru di tab Script.

Memahami ringkasan pemutakhiran Anda

Contoh ini menunjukkan proses upgrade pekerjaan AWS Glue dari versi 2.0 ke versi 4.0. Pekerjaan sampel membaca data produk dari bucket Amazon S3, menerapkan beberapa transformasi ke data menggunakan Spark SQL, dan kemudian menyimpan hasil yang diubah kembali ke bucket Amazon S3.

Kode asli (AWS Glue 2.0) - sebelum upgrade

```
from awsglue.transforms import *
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.sql.types import *
from pyspark.sql.functions import *
from awsglue.job import Job
import json
from pyspark.sql.types import StructType

sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)

gdc_database = "s3://aws-glue-scripts-us-east-1-gamma/demo-database/"
schema_location = (
    "s3://aws-glue-scripts-us-east-1-gamma/DataFiles/"
)

products_schema_string = spark.read.text(
    f"{schema_location}schemas/products_schema"
).first()[0]

product_schema = StructType.fromJson(json.loads(products_schema_string))

products_source_df = (
    spark.read.option("header", "true")
    .schema(product_schema)
```

```
    .option(
        "path",
        f"{gdc_database}products/",
    )
    .csv(f"{gdc_database}products/")
)

products_source_df.show()
products_temp_view_name = "spark_upgrade_demo_product_view"
products_source_df.createOrReplaceTempView(products_temp_view_name)

query = f"select {products_temp_view_name}.*, format_string('%0$s-%0$s', category,
 subcategory) as unique_category from {products_temp_view_name}"
products_with_combination_df = spark.sql(query)
products_with_combination_df.show()

products_with_combination_df.createOrReplaceTempView(products_temp_view_name)
product_df_attribution = spark.sql(
    f"""
SELECT *,
unbase64(split(product_name, ' ')[0]) as product_name_decoded,
unbase64(split(unique_category, '-')[1]) as subcategory_decoded
FROM {products_temp_view_name}
"""
)
product_df_attribution.show()


product_df_attribution.write.mode("overwrite").option("header", "true").option(
    "path", f"{gdc_database}spark_upgrade_demo_product_agg/"
).saveAsTable("spark_upgrade_demo_product_agg", external=True)

spark_upgrade_demo_product_agg_table_df = spark.sql(
    f"SHOW TABLE EXTENDED in default like 'spark_upgrade_demo_product_agg'"
)
spark_upgrade_demo_product_agg_table_df.show()
job.commit()
```

Kode baru (Glue 4.0) - setelah upgrade

```
from awsglue.transforms import *
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
```

```
from pyspark.sql.types import *
from pyspark.sql.functions import *
from awsglue.job import Job
import json
from pyspark.sql.types import StructType

sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
# change 1
spark.conf.set("spark.sql.adaptive.enabled", "false")
# change 2
spark.conf.set("spark.sql.legacy.pathOptionBehavior.enabled", "true")
job = Job(glueContext)

gdc_database = "s3://aws-glue-scripts-us-east-1-gamma/demo-database/"
schema_location = (
    "s3://aws-glue-scripts-us-east-1-gamma/DataFiles/"
)

products_schema_string = spark.read.text(
    f"{schema_location}schemas/products_schema"
).first()[0]

product_schema = StructType.fromJson(json.loads(products_schema_string))

products_source_df = (
    spark.read.option("header", "true")
    .schema(product_schema)
    .option(
        "path",
        f"{gdc_database}products/",
    )
    .csv(f"{gdc_database}products/")
)

products_source_df.show()
products_temp_view_name = "spark_upgrade_demo_product_view"
products_source_df.createOrReplaceTempView(products_temp_view_name)

# change 3
query = f"select {products_temp_view_name}.*, format_string('%1$s-%1$s', category,
 subcategory) as unique_category from {products_temp_view_name}"
products_with_combination_df = spark.sql(query)
```

```
products_with_combination_df.show()

products_with_combination_df.createOrReplaceTempView(products_temp_view_name)
# change 4
product_df_attribution = spark.sql(
    f"""
SELECT *,
try_to_binary(split(product_name, ' ')[0], 'base64') as product_name_decoded,
try_to_binary(split(unique_category, '-')[1], 'base64') as subcategory_decoded
FROM {products_temp_view_name}
"""
)
product_df_attribution.show()


product_df_attribution.write.mode("overwrite").option("header", "true").option(
    "path", f"{gdc_database}spark_upgrade_demo_product_agg/"
).saveAsTable("spark_upgrade_demo_product_agg", external=True)

spark_upgrade_demo_product_agg_table_df = spark.sql(
    f"SHOW TABLE EXTENDED in default like 'spark_upgrade_demo_product_agg'"
)
spark_upgrade_demo_product_agg_table_df.show()
job.commit()
```

Penjelasan ringkasan analisis

Berdasarkan ringkasan, ada empat perubahan yang diusulkan oleh AWS Glue agar berhasil meningkatkan skrip dari AWS Glue 2.0 ke AWS Glue 4.0:

1. Konfigurasi Spark SQL (spark.sql.adaptive.enabled): Perubahan ini untuk mengembalikan perilaku aplikasi sebagai fitur baru untuk eksekusi kueri adaptif Spark SQL diperkenalkan mulai Spark 3.2. Anda dapat memeriksa perubahan konfigurasi ini dan selanjutnya dapat mengaktifkan atau menonaktifkannya sesuai preferensi mereka.
2. DataFrame Perubahan API: Opsi jalur tidak dapat hidup berdampingan dengan DataFrameReader operasi lain seperti`load()`. Untuk mempertahankan perilaku sebelumnya, AWS Glue memperbarui skrip untuk menambahkan konfigurasi SQL baru (spark.sql.legacy. pathOptionBehavior.diaktifkan).

3. Spark SQL API change: Perilaku `strfmt` in `format_string(strfmt, obj, ...)` telah diperbarui untuk melarang `0$` sebagai argumen pertama. Untuk memastikan kompatibilitas, AWS Glue telah memodifikasi skrip untuk digunakan `1$` sebagai argumen pertama.
4. Perubahan API SQL Spark: `unbase64` Fungsi ini tidak mengizinkan input string yang salah bentuk. Untuk mempertahankan perilaku sebelumnya, AWS Glue memperbarui skrip untuk menggunakan `try_to_binary` fungsi.

Menghentikan analisis peningkatan yang sedang berlangsung

Anda dapat membatalkan analisis peningkatan yang sedang berlangsung atau hanya menghentikan analisis.

1. Pilih tab Analisis Peningkatan.
2. Pilih pekerjaan yang sedang berjalan, lalu pilih Stop. Ini akan menghentikan analisis. Anda kemudian dapat menjalankan analisis peningkatan lain pada pekerjaan yang sama.

Pertimbangan

Saat Anda mulai menggunakan Peningkatan Spark selama periode pratinjau, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan untuk penggunaan layanan yang optimal.

- Lingkup dan Batasan Layanan: Rilis pratinjau berfokus pada peningkatan PySpark kode dari AWS Glue versi 2.0 ke versi 5.0. Pada saat ini, layanan menangani PySpark kode yang tidak bergantung pada dependensi pustaka tambahan. Anda dapat menjalankan peningkatan otomatis hingga 10 pekerjaan secara bersamaan di AWS akun, memungkinkan Anda meningkatkan beberapa pekerjaan secara efisien sambil menjaga stabilitas sistem.
  - Hanya PySpark pekerjaan yang didukung.
  - Analisis peningkatan akan habis waktu setelah 24 jam.
  - Hanya satu analisis peningkatan aktif yang dapat dijalankan pada satu waktu untuk satu pekerjaan. Pada tingkat akun, hingga 10 analisis peningkatan aktif dapat dijalankan secara bersamaan.
- Mengoptimalkan Biaya Selama Proses Peningkatan: Karena Peningkatan Spark menggunakan AI generatif untuk memvalidasi paket peningkatan melalui beberapa iterasi, dengan setiap iterasi berjalan sebagai pekerjaan AWS Glue di akun Anda, penting untuk mengoptimalkan konfigurasi

menjalankan pekerjaan validasi untuk efisiensi biaya. Untuk mencapai hal ini, kami sarankan untuk menentukan Konfigurasi Jalankan saat memulai Analisis Peningkatan sebagai berikut:

- Gunakan akun pengembang non-produksi dan pilih contoh kumpulan data tiruan yang mewakili data produksi Anda tetapi ukurannya lebih kecil untuk validasi dengan Peningkatan Spark.
- Menggunakan sumber daya komputasi berukuran tepat, seperti pekerja G.1X, dan memilih jumlah pekerja yang sesuai untuk memproses data sampel Anda.
- Mengaktifkan auto-scaling pekerjaan AWS Glue bila berlaku untuk menyesuaikan sumber daya secara otomatis berdasarkan beban kerja.

Misalnya, jika pekerjaan produksi Anda memproses terabyte data dengan 20 pekerja G.2X, Anda dapat mengonfigurasi pekerjaan pemutakhiran untuk memproses beberapa gigabyte data representatif dengan 2 pekerja G.2X dan auto-scaling diaktifkan untuk validasi.

- Praktik Terbaik Pratinjau: Selama periode pratinjau, kami sangat menyarankan untuk memulai perjalanan peningkatan Anda dengan pekerjaan non-produksi. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk membiasakan diri dengan alur kerja peningkatan, dan memahami bagaimana layanan menangani berbagai jenis pola kode Spark.
- Alarm dan notifikasi: Saat menggunakan fitur peningkatan AI Generatif pada suatu pekerjaan, pastikan bahwa alarms/notifications untuk pekerjaan yang gagal berjalan dimatikan. Selama proses upgrade, mungkin ada hingga 10 pekerjaan gagal berjalan di akun Anda sebelum artefak yang ditingkatkan disediakan.
- Aturan deteksi anomali: Matikan aturan deteksi anomali pada Job yang sedang ditingkatkan juga, karena data yang ditulis ke folder keluaran selama pekerjaan perantara berjalan mungkin tidak dalam format yang diharapkan saat validasi pemutakhiran sedang berlangsung.
- Gunakan analisis pemutakhiran dengan pekerjaan idempoten: Gunakan analisis peningkatan dengan pekerjaan idempoten untuk memastikan setiap upaya menjalankan pekerjaan validasi berikutnya serupa dengan yang sebelumnya, dan tidak mengalami masalah. Pekerjaan idempoten adalah pekerjaan yang dapat dijalankan beberapa kali dengan data input yang sama, dan mereka akan menghasilkan output yang sama setiap kali. Saat menggunakan upgrade Generative AI untuk Apache Spark in AWS Glue, layanan akan menjalankan beberapa iterasi pekerjaan Anda sebagai bagian dari proses validasi. Selama setiap iterasi, itu akan membuat perubahan pada kode dan konfigurasi Spark Anda untuk memvalidasi paket peningkatan. Jika pekerjaan Spark Anda tidak idempoten, menjalankannya beberapa kali dengan data input yang sama dapat menyebabkan masalah.

Inferensi lintas wilayah dalam Peningkatan Spark

Peningkatan Spark didukung oleh Amazon Bedrock dan memanfaatkan inferensi lintas wilayah (CRIS). Dengan CRIS, Spark Upgrades akan secara otomatis memilih wilayah optimal dalam geografi Anda (seperti yang dijelaskan secara lebih rinci di sini) untuk memproses permintaan inferensi Anda, memaksimalkan sumber daya komputasi yang tersedia dan ketersediaan model, dan memberikan pengalaman pelanggan terbaik. Tidak ada biaya tambahan untuk menggunakan inferensi lintas wilayah.

Permintaan inferensi lintas wilayah disimpan dalam AWS Wilayah yang merupakan bagian dari geografi tempat data awalnya berada. Misalnya, permintaan yang dibuat di AS disimpan di dalam AWS Wilayah di AS. Meskipun data tetap disimpan hanya di wilayah utama, saat menggunakan inferensi lintas wilayah, permintaan input dan hasil keluaran Anda dapat bergerak di luar wilayah utama Anda. Semua data akan dikirimkan dienkripsi di seluruh jaringan aman Amazon.

Bekerja dengan pekerjaan Spark di AWS Glue

Memberikan informasi tentang AWS Glue untuk pekerjaan Spark ETL.

Topik

- Menggunakan parameter pekerjaan dalam pekerjaan AWS Glue
- AWS Glue Spark dan pekerjaan PySpark
- AWS Glue jenis pekerja
- Lowongan kerja Streaming ETL di AWS Glue
- Rekam pencocokan dengan AWS Lake Formation FindMatches
- Migrasi program Apache Spark ke AWS Glue

Menggunakan parameter pekerjaan dalam pekerjaan AWS Glue

Saat membuat pekerjaan AWS Glue, Anda menetapkan beberapa bidang standar, seperti `Role` dan`WorkerType`. Anda dapat memberikan informasi konfigurasi tambahan melalui `Argument` bidang (Parameter Pekerjaan di konsol). Di bidang ini, Anda dapat memberikan pekerjaan AWS Glue dengan argumen (parameter) yang tercantum dalam topik ini.

Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Glue Job API, lihatthe section called “Tugas”.

> **Note**
>
> Argumen Job memiliki batas ukuran maksimum 260KB. Pemeriksaan validasi akan memunculkan kesalahan jika ukuran argumen lebih besar dari 260KB.

Mengatur parameter pekerjaan

Anda dapat mengonfigurasi pekerjaan melalui konsol di tab Detail pekerjaan, di bawah judul Parameter Pekerjaan. Anda juga dapat mengonfigurasi pekerjaan AWS CLI melalui pengaturan `DefaultArguments` atau `NonOverridableArguments` pekerjaan, atau pengaturan `Arguments` pada pekerjaan. Argumen yang ditetapkan pada pekerjaan akan diteruskan setiap kali pekerjaan dijalankan, sedangkan argumen yang ditetapkan pada job run hanya akan diteruskan untuk menjalankan individu tersebut.

Misalnya, berikut ini adalah sintaks untuk menjalankan pekerjaan menggunakan `--arguments` untuk menetapkan parameter pekerjaan.

```
$ aws glue start-job-run --job-name "CSV to CSV" --arguments='--scriptLocation="s3://
my_glue/libraries/test_lib.py"'
```

Mengakses parameter pekerjaan

Saat menulis skrip AWS Glue, Anda mungkin ingin mengakses nilai parameter pekerjaan untuk mengubah perilaku kode Anda sendiri. Kami menyediakan metode pembantu untuk melakukannya di perpustakaan kami. Metode ini menyelesaikan nilai parameter job run yang mengesampingkan nilai parameter pekerjaan. Saat menyelesaikan parameter yang ditetapkan di beberapa tempat, job `NonOverridableArguments` akan menggantikan job run`Arguments`, yang akan menggantikan job. `DefaultArguments`

Dengan Python:

Dalam pekerjaan Python, kami menyediakan fungsi bernama. `getResolvedParameters` Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “getResolvedOptions”. Parameter Job tersedia dalam `sys.argv` variabel.

Dalam Scala:

Dalam pekerjaan Scala, kami menyediakan objek bernama`GlueArgParser`. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “GlueArgParser”. Parameter Job tersedia dalam `sysArgs` variabel.

Referensi parameter Job

AWS Glue mengenali nama argumen berikut yang dapat Anda gunakan untuk mengatur lingkungan skrip untuk pekerjaan dan pekerjaan Anda:

`--additional-python-modules`

Daftar dibatasi koma yang mewakili satu set paket Python yang akan diinstal. Anda dapat menginstal paket dari PyPI atau menyediakan distribusi khusus. Entri paket PyPI akan dalam format*`package`*==*`version`*, dengan nama PyPI dan versi paket target Anda. Entri distribusi kustom adalah jalur S3 ke distribusi.

Entri menggunakan pencocokan versi Python untuk mencocokkan paket dan versi. Ini berarti Anda harus menggunakan dua tanda yang sama, seperti==. Ada operator pencocokan versi lain, untuk informasi lebih lanjut lihat PEP 440.

Untuk meneruskan opsi instalasi modul kepip3, gunakan --python-modules-installer-option parameter.

`--auto-scale-within-microbatch`

Nilai default-nya adalah betul. Parameter ini hanya dapat digunakan untuk pekerjaan streaming AWS Glue, yang memproses data streaming dalam serangkaian batch mikro, dan penskalaan otomatis harus diaktifkan. Saat menyetel nilai ini ke false, nilai ini menghitung rata-rata pergerakan eksponensial durasi batch untuk batch mikro yang diselesaikan dan membandingkan nilai ini dengan ukuran jendela untuk menentukan apakah akan meningkatkan atau menurunkan jumlah pelaksana. Penskalaan hanya terjadi ketika batch mikro selesai. Saat menyetel nilai ini ke true, selama batch mikro, nilai ini meningkat ketika jumlah tugas Spark tetap sama selama 30 detik, atau pemrosesan batch saat ini lebih besar dari ukuran jendela. Jumlah eksekutor akan turun jika eksekutor telah menganggur selama lebih dari 60 detik, atau rata-rata pergerakan eksponensial durasi batch rendah.

`--class`

Kelas Scala yang berfungsi sebagai titik masuk untuk skrip Scala Anda. Ini hanya berlaku jika `--job-language` Anda diatur ke `scala`.

`--continuous-log-conversionPattern`

Menentukan pola log konversi kustom untuk pekerjaan yang diaktifkan untuk logging berkelanjutan. Pola konversi hanya berlaku untuk log driver dan log pelaksana saja. Itu tidak mempengaruhi bilah kemajuan AWS Glue.

`--continuous-log-logGroup`

Menentukan nama grup CloudWatch log Amazon kustom untuk pekerjaan yang diaktifkan untuk logging berkelanjutan.

`--continuous-log-logStreamPrefix`

Menentukan awalan aliran CloudWatch log kustom untuk pekerjaan diaktifkan untuk logging berkelanjutan.

`--customer-driver-env-vars` dan **`--customer-executor-env-vars`**

Parameter ini mengatur variabel lingkungan pada sistem operasi masing-masing untuk setiap pekerja (driver atau pelaksana). Anda dapat menggunakan parameter ini saat membangun platform dan kerangka kerja khusus di atas AWS Glue, untuk memungkinkan pengguna Anda menulis pekerjaan di atasnya. Mengaktifkan dua flag ini akan memungkinkan Anda untuk mengatur variabel lingkungan yang berbeda pada driver dan eksekutor masing-masing tanpa harus menyuntikkan logika yang sama dalam skrip pekerjaan itu sendiri.

Contoh penggunaan

Berikut ini adalah contoh penggunaan parameter ini:

```
"–customer-driver-env-vars", "CUSTOMER_KEY1=VAL1,CUSTOMER_KEY2=\"val2,val2 val2\"",
"–customer-executor-env-vars", "CUSTOMER_KEY3=VAL3,KEY4=VAL4"
```

Menyetel ini dalam argumen job run sama dengan menjalankan perintah berikut:

Di pengemudi:

- ekspor KEY1 pelanggan_ = VAL1
- ekspor PELANGGAN_ KEY2 = “val2, val2 val2"

Dalam pelaksana:

- ekspor KEY3 pelanggan_ = VAL3

Kemudian, dalam skrip pekerjaan itu sendiri, Anda dapat mengambil variabel lingkungan menggunakan `os.environ.get("CUSTOMER_KEY1")` atau`System.getenv("CUSTOMER_KEY1")`.

Sintaks yang ditegakkan

Perhatikan standar berikut saat mendefinisikan variabel lingkungan:

- Setiap kunci harus memiliki`CUSTOMER_ prefix`.

  Misalnya: for`"CUSTOMER_KEY3=VAL3,KEY4=VAL4"`, `KEY4=VAL4` akan diabaikan dan tidak disetel.
- Setiap pasangan kunci dan nilai harus digambarkan dengan koma tunggal.

  Misalnya: `"CUSTOMER_KEY3=VAL3,CUSTOMER_KEY4=VAL4"`
- Jika “nilai” memiliki spasi atau koma, maka itu harus didefinisikan dalam kutipan.

  Misalnya: `CUSTOMER_KEY2=\"val2,val2 val2\"`

Sintaks ini secara dekat memodelkan standar pengaturan variabel lingkungan bash.

`--datalake-formats`

Didukung di AWS Glue 3.0 dan versi yang lebih baru.

Menentukan kerangka data lake untuk digunakan. AWS Glue menambahkan file JAR yang diperlukan untuk kerangka kerja yang Anda tentukan ke dalam. `classpath` Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan kerangka kerja data lake dengan pekerjaan AWS Glue ETL.

Anda dapat menentukan satu atau lebih dari nilai-nilai berikut, dipisahkan dengan koma:

- `hudi`
- `delta`
- `iceberg`

Misalnya, berikan argumen berikut untuk menentukan ketiga kerangka kerja.

```
'--datalake-formats': 'hudi,delta,iceberg'
```

`--disable-proxy-v2`

Nonaktifkan proxy layanan untuk mengizinkan panggilan AWS layanan ke Amazon S3, CloudWatch, dan AWS Glue yang berasal dari skrip Anda melalui VPC Anda. Untuk informasi

selengkapnya, lihat Mengonfigurasi AWS panggilan untuk melalui VPC Anda. Untuk menonaktifkan proxy layanan, atur nilai paramater ini ke`true`.

`--enable-auto-scaling`

Mengaktifkan penskalaan otomatis dan penagihan per pekerja saat Anda menetapkan nilainya. `true`

`--enable-continuous-cloudwatch-log`

Mengaktifkan pencatatan berkelanjutan secara real-time untuk pekerjaan AWS Glue. Anda dapat melihat log pekerjaan Apache Spark real-time. CloudWatch

`--enable-continuous-log-filter`

Menentukan filter standar (`true`) atau tidak ada filter (`false`) saat Anda membuat atau mengedit pekerjaan diaktifkan untuk logging berkelanjutan. Memilih filter standar memangkas pesan log detak jantung Apache Spark driver/executor dan Apache Hadoop YARN yang tidak berguna. Memilih tanpa filter akan memberikan semua pesan log.

`--enable-glue-datacatalog`

Memungkinkan Anda menggunakan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore Apache Spark Hive. Untuk mengaktifkan fitur ini, atur nilainya ke`true`.

`--enable-job-insights`

Mengaktifkan pemantauan analisis kesalahan tambahan dengan wawasan AWS Glue job run. Lihat perinciannya di the section called “Pemantauan dengan wawasan menjalankan AWS Glue pekerjaan”. Secara default, nilai disetel ke `true` dan wawasan job run diaktifkan.

Opsi ini tersedia untuk AWS Glue versi 2.0 dan 3.0.

`--enable-lakeformation-fine-grained-access`

Mengaktifkan kontrol akses berbutir halus untuk pekerjaan Glue AWS . Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Lake Formation untuk FGAC”.

`--enable-metrics`

Mengaktifkan pengumpulan metrik untuk pembuatan profil pekerjaan untuk menjalankan pekerjaan ini. Metrik ini tersedia di konsol AWS Glue dan CloudWatch konsol Amazon. Nilai parameter ini tidak relevan. Untuk mengaktifkan fitur ini, Anda dapat memberikan parameter ini dengan nilai apa pun, tetapi `true` disarankan untuk kejelasan. Untuk menonaktifkan fitur ini, hapus parameter ini dari konfigurasi pekerjaan Anda.

`--enable-observability-metrics`

Mengaktifkan satu set metrik Observability untuk menghasilkan wawasan tentang apa yang terjadi di dalam setiap pekerjaan yang dijalankan di halaman Job Runs Monitoring di bawah AWS Glue console dan konsol. Amazon CloudWatch Untuk mengaktifkan fitur ini, atur nilai parameter ini ke true. Untuk menonaktifkan fitur ini, atur ke `false` atau hapus parameter ini dari konfigurasi pekerjaan Anda.

`--enable-rename-algorithm-v2`

Menetapkan EMRFS mengubah nama algoritma versi ke versi 2. Ketika tugas Spark menggunakan mode menimpa partisi dinamis, ada kemungkinan bahwa sebuah partisi duplikat yang dibuat. Misalnya, Anda dapat berakhir dengan partisi duplikat seperti `s3://bucket/table/location/p1=1/p1=1`. Di sini, P1 adalah partisi yang sedang ditimpa. Mengubah nama algoritme versi 2 akan memperbaiki masalah ini.

Opsi ini hanya tersedia di AWS Glue versi 1.0.

`--enable-s3-parquet-optimized-committer`

Mengaktifkan committer yang dioptimalkan EMRFS S3 untuk menulis data Parket ke Amazon S3. Anda dapat memasok parameter/value pasangan melalui konsol AWS Glue saat membuat atau memperbarui pekerjaan AWS Glue. Mengatur nilai ke **`true`** akan mengaktifkan committer. Secara default, bendera dihidupkan di AWS Glue 3.0 dan dimatikan di AWS Glue 2.0.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Committer yang Dioptimalkan-S3 EMRFS.

`--enable-spark-ui`

Saat diatur ke`true`, aktifkan fitur untuk menggunakan Spark UI untuk memantau dan men-debug pekerjaan AWS Glue ETL.

`--executor-cores`

Jumlah tugas percikan yang dapat berjalan secara paralel. Opsi ini didukung pada AWS Glue 3.0+. Nilai tidak boleh melebihi 2x jumlah v CPUs pada tipe pekerja, yaitu 8 on, 16 on`G.1X`, 32 on`G.2X`, 64 on`G.4X`, 96 on`G.8X`, 128 on `G.12X`G.16X, dan 8 on`R.1X`, 16 on`R.2X`, 32 on`R.4X`, 64 on`R.8X`. Anda harus berhati-hati saat memperbarui konfigurasi ini karena dapat memengaruhi kinerja pekerjaan karena peningkatan paralelisme tugas menyebabkan memori, tekanan disk, serta dapat menghambat sistem sumber dan target (misalnya: ini akan menyebabkan lebih banyak koneksi bersamaan di Amazon RDS).

`--extra-files`

Amazon S3 melakukan path ke file tambahan, seperti file konfigurasi yang AWS Glue salin ke direktori kerja skrip Anda pada node driver sebelum menjalankannya. Beberapa nilai harus path lengkap yang dipisahkan dengan sebuah koma (`,`). Hanya mendukung file individu, tidak mendukung path direktori. Opsi ini tidak didukung untuk jenis pekerjaan Python Shell.

`--extra-jars`

Amazon S3 mengalihkan ke file tambahan yang disalin AWS Glue ke driver dan pelaksana. AWS Glue juga menambahkan file-file ini ke classpath Java sebelum menjalankan skrip Anda. Beberapa nilai harus path lengkap yang dipisahkan dengan sebuah koma (`,`). Ekstensi tidak perlu `.jar`

`--extra-py-files`

Jalur Amazon S3 ke modul Python tambahan yang ditambahkan AWS Glue ke jalur Python pada node driver sebelum menjalankan skrip Anda. Beberapa nilai harus path lengkap yang dipisahkan dengan sebuah koma (`,`). Hanya mendukung file individu, tidak mendukung path direktori.

`--job-bookmark-option`

Mengontrol perilaku bookmark pekerjaan. Nilai opsi berikut dapat diatur.

--job-bookmark-nilai opsi	Deskripsi
`job-bookmark-enable`	Melacak data yang diproses sebelumnya. Ketika sebuah tugas berjalan, memproses data baru sejak pos pemeriksaan terakhir.
`job-bookmark-disable`	Selalu memproses seluruh set data. Anda bertanggung jawab untuk mengelola output dari eksekusi tugas sebelumnya.
`job-bookmark-pause`	Memproses data tambahan sejak eksekusi terakhir yang berhasil atau data dalam kisaran yang diidentifikasi oleh subopsi berikutnya, tanpa memperbarui status bookmark terakhir. Anda bertanggung jawab untuk mengelola output dari eksekusi tugas sebelumnya. Dua subopsi tersebut adalah sebagai berikut:

--job-bookmark-nilai opsi	Deskripsi
	• **job-bookmark-from** `<from-value>` adalah ID eksekusi yang merepresentasikan semua input yang diproses sampai eksekusi terakhir yang berhasil sebelum dan termasuk ID eksekusi yang ditentukan. Masukan yang sesuai diabaikan. • **job-bookmark-to** `<to-value>` adalah ID eksekusi yang merepresentasikan semua input yang diproses sampai eksekusi terakhir yang berhasil sebelum dan termasuk ID eksekusi yang ditentukan. Input yang sesuai tidak termasuk input yang diidentifikasi oleh `<from-value>` diproses oleh tugas. Setiap masukan berikutnya nanti selain dari input ini juga dikecualikan untuk diproses. Status bookmark tugas tidak diperbarui ketika rangkaian opsi ini ditentukan. Subopsi adalah opsional. Namun, bila digunakan, kedua subopsi tersebut harus disediakan.

Misalnya, untuk mengaktifkan bookmark tugas, berikan argumen berikut.

```
'--job-bookmark-option': 'job-bookmark-enable'
```

`--job-language`

Bahasa pemrograman skrip. Nilai ini harus berupa `scala` atau `python`. Jika parameter ini tidak ada, maka nilai default-nya adalah `python`.

`--python-modules-installer-option`

String plaintext yang mendefinisikan opsi yang akan diteruskan `pip3` saat menginstal modul dengan. --additional-python-modules Berikan opsi seperti yang Anda lakukan di baris perintah, dipisahkan oleh spasi dan diawali dengan tanda hubung. Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan, lihatthe section called “Menginstal modul Python tambahan dengan pip di AWS Glue 2.0 atau yang lebih baru”.

> **Note**
>
> Opsi ini tidak didukung untuk pekerjaan AWS Glue saat Anda menggunakan Python 3.9.

`--scriptLocation`

Lokasi Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) tempat skrip ETL Anda berada (dalam formulir). `s3://path/to/my/script.py` Parameter ini menimpa lokasi skrip yang ditetapkan dalam objek `JobCommand`.

`--spark-event-logs-path`

Menentukan jalur Amazon S3. Saat menggunakan fitur pemantauan Spark UI, Glue AWS melakukan mem-flushing peristiwa Spark log ke Path Amazon S3 ini setiap 30 detik ke sebuah bucket yang dapat digunakan sebagai direktori sementara untuk menyimpan peristiwa Spark UI.

`--TempDir`

Menentukan jalur Amazon S3 ke bucket yang dapat digunakan sebagai direktori sementara untuk pekerjaan itu.

Misalnya, untuk menetapkan sebuah direktori sementara, berikan argumen berikut.

```
'--TempDir': 's3-path-to-directory'
```

> **Note**
>
> AWS Glue membuat ember sementara untuk pekerjaan jika ember belum ada di Wilayah. Bucket ini mungkin mengizinkan akses publik. Anda dapat memodifikasi bucket di Amazon S3 untuk menyetel blok akses publik, atau menghapus bucket nanti setelah semua pekerjaan di Wilayah tersebut selesai.

`--use-postgres-driver`

Saat menyetel nilai ini`true`, ini memprioritaskan driver Postgres JDBC di jalur kelas untuk menghindari konflik dengan driver Amazon Redshift JDBC. Opsi ini hanya tersedia di AWS Glue versi 2.0.

`--user-jars-first`

Saat menyetel nilai ini`true`, ini memprioritaskan file JAR tambahan pelanggan di classpath. Opsi ini hanya tersedia di AWS Glue versi 2.0 atau yang lebih baru.

`--conf`

Mengontrol parameter konfigurasi Spark. Ini untuk kasus penggunaan lanjutan.

`--encryption-type`

Parameter warisan. Perilaku yang sesuai harus dikonfigurasi menggunakan konfigurasi keamanan. untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi keamanan, lihat. the section called “Mengenkripsi data yang ditulis oleh AWS Glue”

AWS Glue menggunakan argumen berikut secara internal dan Anda tidak boleh menggunakannya:

- `--debug`- Internal ke AWS Glue. Jangan diatur.
- `--mode`- Internal ke AWS Glue. Jangan diatur.
- `--JOB_NAME`- Internal ke AWS Glue. Jangan diatur.
- `--endpoint`- Internal ke AWS Glue. Jangan diatur.

AWS Glue mendukung bootstrap lingkungan dengan `site` modul Python yang digunakan `sitecustomize` untuk melakukan kustomisasi khusus situs. Bootstrapping fungsi initilisasi Anda sendiri direkomendasikan untuk kasus penggunaan lanjutan saja dan didukung atas dasar upaya terbaik di Glue 4.0. AWS

Awalan variabel lingkungan,`GLUE_CUSTOMER`, dicadangkan untuk penggunaan pelanggan.

AWS Glue Spark dan pekerjaan PySpark

AWS Glue mendukung Spark dan PySpark pekerjaan. Pekerjaan Spark dijalankan di lingkungan Apache Spark yang dikelola oleh. AWS Glue Tugas ini memproses data dalam batch. Sebuah tugas ETL streaming mirip dengan tugas Spark, kecuali bahwa ia melakukan ETL pada aliran data. Menggunakan kerangka kerja Apache Spark Structured Streaming. Beberapa fitur tugas Spark tidak tersedia untuk streaming tugas ETL.

Bagian berikut memberikan informasi tentang AWS Glue Spark dan PySpark pekerjaan.

Topik

- Mengkonfigurasi properti pekerjaan untuk pekerjaan Spark di AWS Glue
- Mengedit skrip Spark di konsol AWS Glue
- Lowongan Kerja (legacy)
- Melacak data yang diproses menggunakan bookmark pekerjaan
- Menyimpan data shuffle Spark
- Pemantauan AWS Glue Lowongan kerja Spark
- Pemecahan masalah AI generatif untuk Apache Spark in Glue AWS

Mengkonfigurasi properti pekerjaan untuk pekerjaan Spark di AWS Glue

Saat menentukan pekerjaan di AWS Glue konsol, Anda memberikan nilai properti untuk mengontrol lingkungan AWS Glue runtime.

Mendefinisikan properti pekerjaan untuk pekerjaan Spark

Daftar berikut menjelaskan properti-properti tugas Spark. Untuk properti dari tugas shell Python, lihat Mendefinisikan properti pekerjaan untuk pekerjaan shell Python. Untuk properti dari tugas ETL streaming, lihat the section called “Mendefinisikan properti pekerjaan untuk pekerjaan ETL streaming”.

Properti tercantum dalam urutan kemunculannya di Add job wizard di AWS Glue konsol.

Nama

Berikan string UTF-8 dengan panjang maksimum 255 karakter.

Deskripsi

Berikan deskripsi opsional hingga 2048 karakter.

IAM Role

Tentukan IAM role yang digunakan untuk otorisasi ke sumber daya yang digunakan untuk menjalankan tugas dan mengakses penyimpanan data. Untuk informasi selengkapnya tentang izin untuk menjalankan pekerjaan di AWS Glue, lihatManajemen identitas dan akses untuk AWS Glue.

Tipe

Jenis pekerjaan ETL. Ini diatur secara otomatis berdasarkan jenis sumber data yang Anda pilih.

- Spark menjalankan skrip Apache Spark ETL dengan perintah pekerjaan. `glueetl`
- Spark Streaming menjalankan skrip ETL streaming Apache Spark dengan perintah pekerjaan. `gluestreaming` Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Lowongan kerja Streaming ETL”.
- Shell Python menjalankan skrip Python dengan perintah job. `pythonshell` Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi properti pekerjaan untuk pekerjaan shell Python di AWS Glue.

Versi AWS Glue

AWS Glue versi menentukan versi Apache Spark dan Python yang tersedia untuk pekerjaan, seperti yang ditentukan dalam tabel berikut.

AWS Glue versi	Versi Spark dan Python yang didukung
5.0	• Percikan 3.5.4 • Python 3.11
4.0	• Spark 3.3.0 • Python 3.10
3.0	• Spark 3.1.1 • Python 3.7

Bahasa

Kode dalam skrip ETL mendefinisikan logika tugas Anda. Skrip dapat dikodekan dengan Python atau Scala. Anda dapat memilih apakah skrip yang dijalankan pekerjaan dihasilkan oleh AWS Glue atau disediakan oleh Anda. Anda menyediakan nama skrip dan lokasi di Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Konfirmasi bahwa tidak ada file dengan nama yang sama sebagai direktori skrip pada path. Untuk mem-pelajari selengkapnya tentang menulis skrip, lihat AWS Glue panduan pemrograman.

Jenis pekerja

Jenis-jenis pekerja berikut tersedia:

Sumber daya yang tersedia pada AWS Glue pekerja diukur dalam DPUs. DPU adalah ukuran relatif daya pemrosesan yang terdiri dari 4 v CPUs kapasitas komputasi dan memori 16 GB.

- **`G.025X`** — Ketika Anda memilih jenis ini, maka Anda juga memberikan nilai untuk Jumlah pekerja. Setiap pekerja memetakan ke 0, 25 DPU (2 vCPUs, 4 GB memori) dengan 84GB disk (sekitar 34GB gratis). Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk pekerjaan streaming volume rendah. Jenis pekerja ini hanya tersedia untuk pekerjaan streaming AWS Glue versi 3.0 atau yang lebih baru.
- **`G.1X`** — Ketika Anda memilih jenis ini, maka Anda juga memberikan nilai untuk Jumlah pekerja. Setiap pekerja memetakan ke 1 DPU (4 vCPUs, memori 16 GB) dengan disk 94GB (sekitar 44GB gratis). Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk beban kerja seperti transformasi data, gabungan, dan kueri, untuk menawarkan cara yang skalabel dan hemat biaya untuk menjalankan sebagian besar pekerjaan.
- **`G.2X`** — Ketika Anda memilih jenis ini, maka Anda juga memberikan nilai untuk Jumlah pekerja. Setiap pekerja memetakan ke 2 DPU (8 vCPUs, memori 32 GB) dengan disk 138GB (sekitar 78GB gratis). Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk beban kerja seperti transformasi data, gabungan, dan kueri, untuk menawarkan cara yang skalabel dan hemat biaya untuk menjalankan sebagian besar pekerjaan.
- **`G.4X`** — Ketika Anda memilih jenis ini, maka Anda juga memberikan nilai untuk Jumlah pekerja. Setiap pekerja memetakan ke 4 DPU (memori 16 vCPUs, 64 GB) dengan disk 256GB (sekitar 230GB gratis). Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk pekerjaan yang beban kerjanya berisi transformasi, agregasi, gabungan, dan kueri Anda yang paling menuntut.
- **`G.8X`** — Ketika Anda memilih jenis ini, maka Anda juga memberikan nilai untuk Jumlah pekerja. Setiap pekerja memetakan ke 8 DPU (memori 32 vCPUs, 128 GB) dengan disk 512GB (sekitar 485GB gratis). Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk pekerjaan yang beban kerjanya berisi transformasi, agregasi, gabungan, dan kueri Anda yang paling menuntut.
- **`G.12X`** — Ketika Anda memilih jenis ini, maka Anda juga memberikan nilai untuk Jumlah pekerja. Setiap pekerja memetakan ke 12 DPU (memori 48 vCPUs, 192 GB) dengan disk 768GB (sekitar 741GB gratis). Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk pekerjaan dengan beban kerja yang sangat besar dan intensif sumber daya yang membutuhkan kapasitas komputasi yang signifikan.
- **`G.16X`** — Ketika Anda memilih jenis ini, maka Anda juga memberikan nilai untuk Jumlah pekerja. Setiap pekerja memetakan ke 16 DPU (64 vCPUs, 256 GB memori) dengan disk 1024GB (sekitar 996GB gratis). Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk pekerjaan dengan beban kerja terbesar dan paling intensif sumber daya yang membutuhkan kapasitas komputasi maksimum.
- **`R.1X`** — Ketika Anda memilih jenis ini, maka Anda juga memberikan nilai untuk Jumlah pekerja. Setiap pekerja memetakan ke 1 DPU dengan konfigurasi yang dioptimalkan untuk memori.

Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk beban kerja intensif memori yang sering mengalami out-of-memory kesalahan atau memerlukan rasio tinggi. memory-to-CPU

- **`R.2X`** — Ketika Anda memilih jenis ini, maka Anda juga memberikan nilai untuk Jumlah pekerja. Setiap pekerja memetakan ke 2 DPU dengan konfigurasi yang dioptimalkan untuk memori. Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk beban kerja intensif memori yang sering mengalami out-of-memory kesalahan atau memerlukan rasio tinggi. memory-to-CPU
- **`R.4X`** — Ketika Anda memilih jenis ini, maka Anda juga memberikan nilai untuk Jumlah pekerja. Setiap pekerja memetakan ke 4 DPU dengan konfigurasi yang dioptimalkan untuk memori. Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk beban kerja intensif memori besar yang sering mengalami out-of-memory kesalahan atau memerlukan rasio tinggi. memory-to-CPU
- **`R.8X`** — Ketika Anda memilih jenis ini, maka Anda juga memberikan nilai untuk Jumlah pekerja. Setiap pekerja memetakan ke 8 DPU dengan konfigurasi yang dioptimalkan untuk memori. Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk beban kerja intensif memori yang sangat besar yang sering mengalami out-of-memory kesalahan atau memerlukan rasio tinggi. memory-to-CPU

Spesifikasi Jenis Pekerja

Tabel berikut memberikan spesifikasi rinci untuk semua jenis pekerja G yang tersedia:

Spesifikasi Tipe Pekerja G

Jenis Pekerja	DPU per Node	vCPU	Memori (GB)	Disk (GB)	Ruang Disk Gratis (GB)	Pelaksana Spark untuk Node
G.025X	0,25	2	4	84	34	1
G.1X	1	4	16	94	44	1
G.2X	2	8	32	138	78	1
G.4X	4	16	64	256	230	1
G.8X	8	32	128	512	485	1
G.12X	12	48	192	768	741	1

Jenis Pekerja	DPU per Node	vCPU	Memori (GB)	Disk (GB)	Ruang Disk Gratis (GB)	Pelaksana Spark untuk Node
G.16X	16	64	256	1024	996	1

Penting: Jenis pekerja G.12X dan G.16X, serta semua tipe pekerja R (R.1X hingga R.8X), memiliki latensi startup yang lebih tinggi.

Anda dikenakan tarif per jam berdasarkan jumlah yang DPUs digunakan untuk menjalankan pekerjaan ETL Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman harga AWS Glue.

Untuk AWS Glue versi 1.0 atau pekerjaan sebelumnya, saat Anda mengonfigurasi pekerjaan menggunakan konsol dan menentukan jenis Standar Pekerja, Kapasitas maksimum diatur dan Jumlah pekerja menjadi nilai Kapasitas maksimum - 1. Jika Anda menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI) atau AWS SDK, Anda dapat menentukan parameter Kapasitas maks, atau Anda dapat menentukan jenis Pekerja dan Jumlah pekerja.

Untuk AWS Glue versi 2.0 atau pekerjaan yang lebih baru, Anda tidak dapat menentukan Kapasitas maksimum. Sebaliknya, Anda harus menentukan Jenis pekerja dan Jumlah pekerja.

`G.4X`dan jenis **`G.8X`** pekerja hanya tersedia untuk pekerjaan Spark ETL AWS Glue versi 3.0 atau yang lebih baru di AWS Wilayah berikut: AS Timur (Ohio), AS Timur (Virginia N.), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Kanada (Tengah), Eropa (Frank Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Spanyol), Eropa (Stockholm), dan Amerika Selatan (São Paulo).

`G.12X`,**`G.16X`**, dan **`R.1X`** melalui jenis **`R.8X`** pekerja hanya tersedia untuk AWS Glue versi 4.0 atau yang lebih baru pekerjaan Spark ETL di AWS Wilayah berikut: AS Timur (Virginia N.), AS Barat (Oregon), AS Timur (Ohio), Eropa (Irlandia), dan Eropa (Frankfurt). Wilayah tambahan akan didukung dalam rilis future.

Jumlah pekerja yang diminta

Untuk sebagian besar jenis pekerja, Anda harus menentukan jumlah pekerja yang dialokasikan saat pekerjaan berjalan.

Bookmark tugas

Tentukan bagaimana AWS Glue memproses informasi status saat pekerjaan berjalan. Anda dapat membuatnya mengingat data yang diproses sebelumnya, memperbarui informasi status, atau mengabaikan informasi status. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Melacak data yang diproses menggunakan bookmark pekerjaan”.

Job run antrian

Menentukan apakah pekerjaan berjalan antri untuk berjalan nanti ketika mereka tidak dapat berjalan segera karena kuota layanan.

Saat diperiksa, antrian job run diaktifkan untuk menjalankan pekerjaan. Jika tidak dihuni, pekerjaan berjalan tidak akan dipertimbangkan untuk antrian.

Jika setelan ini tidak cocok dengan nilai yang ditetapkan dalam job run, maka nilai dari bidang job run akan digunakan.

Eksekusi fleksibel

Saat mengonfigurasi pekerjaan menggunakan AWS Studio atau API, Anda dapat menentukan kelas eksekusi pekerjaan standar atau fleksibel. Pekerjaan Anda mungkin memiliki berbagai tingkat prioritas dan sensitivitas waktu. Kelas eksekusi standar sangat ideal untuk beban kerja yang sensitif terhadap waktu yang membutuhkan startup pekerjaan cepat dan sumber daya khusus.

Kelas eksekusi fleksibel cocok untuk pekerjaan yang tidak mendesak seperti pekerjaan pra-produksi, pengujian, dan pemuatan data satu kali. Jalankan pekerjaan yang fleksibel didukung untuk pekerjaan yang menggunakan AWS Glue versi 3.0 atau yang lebih baru dan `G.1X` atau jenis `G.2X` pekerja. Jenis pekerja baru (`G.12X`,`G.16X`, dan `R.1X` melaluiR.8X) tidak mendukung eksekusi yang fleksibel.

Flex job run ditagih berdasarkan jumlah pekerja yang berjalan kapan saja. Jumlah pekerja dapat ditambahkan atau dihapus untuk menjalankan pekerjaan yang fleksibel. Alih-alih menagih sebagai perhitungan `Max Capacity` sederhana*`Execution Time`, setiap pekerja akan berkontribusi untuk waktu yang dijalankan selama pekerjaan dijalankan. Tagihan adalah jumlah dari (`Number of DPUs per worker*time each worker ran`).

Untuk informasi selengkapnya, lihat panel bantuan di AWS Studio, atau Tugas danTugas berjalan.

Jumlah percobaan

Tentukan berapa kali, dari 0 hingga 10, yang AWS Glue akan secara otomatis memulai ulang pekerjaan jika gagal. Tugas yang mencapai batas habis waktu tidak dimulai ulang.

Tugas habis waktu

Atur waktu eksekusi maksimal dalam satuan menit. Maksimal 7 hari atau 10.080 menit. Jika tidak, pekerjaan akan memberikan pengecualian.

Ketika nilai dibiarkan kosong, batas waktu default menjadi 2880 menit.

Setiap AWS Glue pekerjaan yang ada yang memiliki nilai batas waktu lebih dari 7 hari akan default menjadi 7 hari. Misalnya jika Anda menentukan batas waktu 20 hari untuk pekerjaan batch, itu akan dihentikan pada hari ke-7.

> **Praktik terbaik untuk batas waktu kerja**
>
> Pekerjaan ditagih berdasarkan waktu eksekusi. Untuk menghindari tagihan yang tidak terduga, konfigurasikan nilai batas waktu yang sesuai untuk waktu eksekusi yang diharapkan dari pekerjaan Anda.

Properti Lanjutan

Nama file skrip

Nama skrip unik untuk pekerjaan Anda. Tidak dapat diberi nama Pekerjaan Tanpa Judul.

Jalur skrip

Lokasi skrip Amazon S3. Jalannya harus dalam bentuk`s3://bucket/prefix/path/`. Itu harus diakhiri dengan garis miring (`/`) dan tidak menyertakan file apa pun.

Metrik Tugas

Aktifkan atau matikan pembuatan CloudWatch metrik Amazon saat pekerjaan ini berjalan. Untuk melihat data pemrofilan, Anda harus mengaktifkan opsi ini. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengaktifkan dan memvisualisasikan metrik, lihat Pemantauan dan debugging Job.

Metrik observabilitas pekerjaan

Aktifkan pembuatan CloudWatch metrik observabilitas tambahan saat pekerjaan ini berjalan. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Pemantauan dengan AWS Glue Metrik observabilitas”.

Pencatatan log berkelanjutan

Aktifkan pencatatan terus menerus ke Amazon CloudWatch. Jika opsi ini tidak diaktifkan, maka log hanya tersedia setelah tugas selesai saja. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Logging untuk AWS Glue pekerjaan”.

Spark UI

Hidupkan penggunaan Spark UI untuk memantau tugas ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengaktifkan UI web Apache Spark untuk AWS Glue pekerjaan.

Jalur log UI Spark

Jalur untuk menulis log saat Spark UI diaktifkan.

Konfigurasi logging dan pemantauan Spark UI

Pilih salah satu opsi berikut:

- Standar: tulis log menggunakan ID AWS Glue job run sebagai nama file. Aktifkan pemantauan UI Spark di AWS Glue konsol.
- Legacy: tulis log menggunakan 'spark-application- {timestamp} 'sebagai nama file. Jangan nyalakan pemantauan UI Spark.
- Standar dan warisan: tulis log ke lokasi standar dan lama. Aktifkan pemantauan UI Spark di AWS Glue konsol.

Konkurensi maksimum

Mengatur jumlah maksimal eksekusi bersamaan yang diperbolehkan untuk tugas ini. Default-nya adalah 1. Kesalahan dikembalikan ketika ambang batas ini tercapai. Nilai maksimal yang dapat Anda tentukan dikendalikan oleh kuota layanan. Sebagai contoh, jika eksekusi tugas sebelumnya masih berjalan ketika sebuah instans baru dimulai, maka Anda mungkin ingin mengembalikan kesalahan untuk mencegah dua instans dari tugas yang sama agar tidak berjalan secara bersamaan.

Jalur sementara

Berikan lokasi direktori kerja di Amazon S3 di mana hasil perantara sementara ditulis saat AWS Glue menjalankan skrip. Konfirmasi bahwa tidak ada file dengan nama yang sama

sebagai direktori sementara pada path. Direktori ini digunakan saat AWS Glue membaca dan menulis ke Amazon Redshift dan oleh transformasi tertentu AWS Glue .

> **Note**
>
> AWS Glue membuat ember sementara untuk pekerjaan jika ember belum ada di suatu wilayah. Bucket ini mungkin mengizinkan akses publik. Anda dapat memodifikasi bucket di Amazon S3 untuk mengatur blok akses publik, atau menghapus bucket nanti setelah semua tugas di wilayah tersebut telah selesai.

Ambang batas pemberitahuan tunda (menit)

Menetapkan ambang batas (dalam menit) sebelum sebuah notifikasi penundaan dikirim. Anda dapat mengatur ambang batas ini untuk mengirim notifikasi ketika eksekusi tugas `RUNNING`, `STARTING`, atau `STOPPING` memerlukan waktu lebih dari jumlah menit yang diharapkan.

Konfigurasi keamanan

Pilih sebuah konfigurasi keamanan dari daftar. Sebuah konfigurasi keamanan menentukan bagaimana data pada target Amazon S3 dienkripsi: tidak ada enkripsi, enkripsi sisi server dengan kunci terkelola AWS KMS(SSE-KMS), atau kunci enkripsi yang dikelola Amazon S3 (SSE-S3).

enkripsi di sisi server

Jika Anda memilih opsi ini, maka ketika tugas ETL menulis ke Amazon S3, data dienkripsi secara at rest dengan menggunakan enkripsi SSE-S3. Baik target data Amazon S3 Anda dan data yang ditulis ke direktori sementara Amazon S3 , keduanya dienkripsi. Opsi ini diberikan sebagai parameter tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melindungi Data Menggunakan Enkripsi Sisi Server dengan Kunci Enkripsi Terkelola Amazon S3 (SSE-S3) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

> **Important**
>
> Opsi ini diabaikan jika sebuah konfigurasi keamanan ditentukan.

Gunakan katalog data Glue sebagai metastore Hive

Pilih untuk menggunakan Katalog AWS Glue Data sebagai metastore Hive. IAM role yang digunakan untuk tugas harus memiliki izin `glue:CreateDatabase`. Sebuah basis data dengan nama “default” dibuat dalam Katalog Data jika tidak ada.

Koneksi

Pilih konfigurasi VPC untuk mengakses sumber data Amazon S3 yang terletak di cloud pribadi virtual (VPC) Anda. Anda dapat membuat dan mengelola koneksi Jaringan di AWS Glue. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghubungkan ke data.

Perpustakaan

Jalur pustaka Python, Jalur Dependen, dan JARs jalur file yang direferensikan

Tentukan opsi ini jika skrip Anda memerlukannya. Anda dapat menentukan path Amazon S3 yang dipisahkan koma untuk pilihan ini ketika Anda menentukan tugas. Anda dapat mengganti path ini ketika Anda menjalankan tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyediakan skrip kustom Anda sendiri.

Parameter Tugas

Satu set pasangan nilai-kunci yang diberikan sebagai parameter bernama untuk skrip. Ini adalah nilai default yang digunakan ketika skrip dijalankan, tetapi Anda dapat menimpanya di pemicu atau ketika Anda menjalankan tugas. Anda harus memberikan prefiks pada nama kunci dengan `--`; misalnya: `--myKey`. Anda meneruskan parameter pekerjaan sebagai peta saat menggunakan AWS Command Line Interface.

Sebagai contoh, lihat parameter Python di Melewati dan mengakses parameter Python di AWS Glue.

Tanda

Tandai tugas Anda dengan Kunci tag dan opsional Nilai tag. Setelah kunci tag dibuat, mereka hanya bisa dibaca. Gunakan tag ke sumber daya Anda untuk membantu mengatur dan mengidentifikasi sumber daya tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS tag di AWS Glue.

Pembatasan untuk pekerjaan yang mengakses tabel terkelola Lake Formation

Ingatlah catatan dan batasan berikut saat membuat pekerjaan yang membaca dari atau menulis ke tabel yang dikelola oleh AWS Lake Formation:

- Fitur berikut tidak didukung dalam pekerjaan yang mengakses tabel dengan filter tingkat sel:
  - Bookmark Job dan eksekusi terbatas
  - Predikat push-down
  - Predikat partisi katalog sisi server
  - enableUpdateCatalog

Mengedit skrip Spark di konsol AWS Glue

Skrip berisi kode yang mengekstrak data dari sumber, mengubahnya, dan memuatnya menjadi target. AWS Glue menjalankan skrip ketika memulai pekerjaan.

Skrip ETL AWS Glue dapat dikodekan dengan Python atau Scala. Skrip Python menggunakan bahasa yang merupakan perpanjangan dari dialek PySpark Python untuk mengekstrak, mengubah, dan memuat (ETL) pekerjaan. Skrip berisi konstruksi diperpanjang untuk menangani transformasi ETL. Ketika Anda secara otomatis membuat logika kode sumber untuk tugas Anda, sebuah skrip dibuat. Anda dapat mengedit skrip ini, atau Anda dapat memberikan skrip Anda sendiri untuk memproses tugas ETL Anda.

Untuk informasi tentang mendefinisikan dan mengedit skripAWS Glue, lihat. AWS Glue panduan pemrograman

Pustaka atau file tambahan

Jika skrip Anda memerlukan perpustakaan atau file tambahan, Anda dapat menentukannya sebagai berikut:

Path perpustakaan Python

Path Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) yang dipisahkan koma ke perpustakaan Python yang diperlukan oleh skrip.

> **Note**
>
> Hanya perpustakaan Python murni yang dapat digunakan. Perpustakaan yang mengandalkan ekstensi C, seperti Perpustakaan Analisis Data Python, yakni pandas, saat ini tidak didukung.

Path jar dependen

Path Amazon S3 yang dipisahkan koma untuk file JAR yang diperlukan oleh skrip.

> **Note**
>
> Saat ini, hanya perpustakaan murni Java atau Scala (2.11) yang dapat digunakan.

Path file yang direferensikan

Path Amazon S3 yang dipisahkan koma untuk file tambahan (misalnya, file konfigurasi) yang diperlukan oleh skrip.

Lowongan Kerja (legacy)

Sebuah skrip berisi kode yang melakukan tugas extract, transform, and load (ETL). Anda dapat memberikan naskah Anda sendiri, atau AWS Glue dapat menghasilkan skrip dengan bimbingan dari Anda. Untuk informasi selengkapnya mengenai cara membuat skrip Anda sendiri, lihat Menyediakan skrip kustom Anda sendiri.

Anda dapat mengedit skrip di AWS Glue konsol. Saat mengedit sebuah skrip, Anda dapat menambahkan sumber, target, dan transformasi.

Untuk mengedit sebuah skrip

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/. Lalu pilih tab Tugas.
2. Pilih tugas dalam daftar, lalu pilih Tindakan, Edit skrip untuk membuka editor skrip.

   Anda juga dapat mengakses editor skrip dari halaman detail tugas. Pilih tab Skrip, lalu pilih Edit skrip.

Editor skrip

Bagian AWS Glue editor skrip memungkinkan Anda menyisipkan, memodifikasi, dan menghapus sumber, target, dan transformasi dalam skrip Anda. Editor skrip menampilkan skrip dan diagram untuk membantu Anda memvisualisasikan aliran data.

Untuk membuat diagram untuk skrip, pilih Menghasilkan diagram. AWS Glue menggunakan baris anotasi dalam skrip yang dimulai dengan ## untuk membuat diagram. Untuk merepresentasikan skrip Anda dengan benar dalam diagram, Anda harus menyimpan parameter dalam anotasi dan parameter dalam kode Apache Spark secara sinkron.

Editor skrip memungkinkan Anda menambahkan templat kode di mana pun kursor Anda diposisikan dalam skrip. Di bagian atas editor, pilih dari opsi berikut:

- Untuk menambahkan tabel sumber ke skrip, pilih Sumber.
- Untuk menambahkan tabel target ke skrip, pilih Target.
- Untuk menambahkan lokasi target ke skrip, pilih Lokasi target.
- Untuk menambahkan transformasi ke skrip, pilih Transformasi. Untuk informasi tentang fungsi yang dipanggil dalam skrip Anda, lihat Program skrip AWS Glue ETL di PySpark.
- Untuk menambahkan transformasi Spigot ke skrip, pilih Spigot.

Dalam kode yang dimasukkan, ubah `parameters` yang ada di anotasi dan kode Apache Spark. Sebagai contoh, jika Anda menambahkan transformasi Spigot, maka Anda harus memverifikasi bahwa `path` sudah diganti, baik di baris anotasi `@args` dan baris kode `output`.

Tab Log menunjukkan log yang dikaitkan dengan tugas Anda saat ia berjalan. 1.000 baris terbaru ditampilkan.

Tab Skema menunjukkan skema sumber dan target yang dipilih, bila ada dalam Katalog Data.

Melacak data yang diproses menggunakan bookmark pekerjaan

AWS Glue melacak data yang telah diproses selama menjalankan pekerjaan ETL sebelumnya dengan mempertahankan informasi status dari pekerjaan yang dijalankan. Informasi status yang dipertahankan ini disebut bookmark tugas. Bookmark Job membantu AWS Glue memelihara informasi negara dan mencegah pemrosesan ulang data lama. Dengan bookmark tugas, Anda dapat memproses data baru saat menjalankan ulang berdasarkan pada interval yang dijadwalkan. Sebuah bookmark tugas terdiri dari status untuk berbagai elemen tugas, seperti sumber, transformasi, dan target. Misalnya, pekerjaan ETL Anda mungkin membaca partisi baru dalam file Amazon S3. AWS Glue melacak partisi mana yang berhasil diproses oleh pekerjaan untuk mencegah pemrosesan duplikat dan data duplikat di penyimpanan data target pekerjaan.

Bookmark tugas diimplementasikan untuk sumber data JDBC, transformasi Relationalize, dan beberapa sumber Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Tabel berikut mencantumkan format sumber Amazon S3 yang AWS Glue mendukung untuk bookmark pekerjaan.

AWS Glue versi	Format sumber Amazon S3
Versi 0.9	JSON, CSV, Apache Avro, XML
Versi 1.0 dan yang lebih baru	JSON, CSV, Apache Avro, XML, Parquet, ORC

Untuk informasi tentang AWS Glue versi, lihatMendefinisikan properti pekerjaan untuk pekerjaan Spark.

Fitur bookmark pekerjaan memiliki fungsi tambahan saat diakses melalui AWS Glue skrip. Saat menelusuri skrip yang Anda buat, Anda mungkin melihat konteks transformasi, yang terkait dengan fitur ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Menggunakan bookmark pekerjaan”.

Topik

- Menggunakan bookmark pekerjaan di AWS Glue
- Rincian operasional fitur bookmark pekerjaan

Menggunakan bookmark pekerjaan di AWS Glue

Opsi bookmark tugas diberikan sebagai parameter ketika tugas dimulai. Tabel berikut menjelaskan opsi untuk mengatur bookmark pekerjaan pada AWS Glue konsol.

Bookmark tugas	Deskripsi
Aktifkan	Menyebabkan tugas memperbarui status setelah eksekusi untuk melacak data yang sebelumnya telah diproses. Jika tugas Anda memiliki sumber dengan support bookmark tugas, maka tugas akan melacak data yang diproses, dan ketika tugas berjalan, ia memproses data baru sejak pos pemeriksaan terakhir.
Nonaktifkan	Bookmark tugas tidak digunakan, dan tugas selalu memproses seluruh set data. Anda bertanggung jawab untuk mengelola output dari eksekusi tugas sebelumnya. Ini adalah opsi default.

Bookmark tugas	Deskripsi
Jeda	Memproses data tambahan sejak eksekusi terakhir yang berhasil atau data dalam kisaran yang diidentifikasi oleh sub-opsi berikutnya, tanpa memperbarui status bookmark terakhir. Anda bertanggung jawab untuk mengelola output dari eksekusi tugas sebelumnya. Dua sub-opsi-nya adalah: • job-bookmark-from<from-value>adalah ID run yang mewakili semua input yang diproses hingga proses terakhir yang berhasil sebelumnya dan termasuk ID run yang ditentukan. Masukan yang sesuai diabaikan. • job-bookmark-to<to-value>adalah ID run yang mewakili semua input yang diproses hingga proses terakhir yang berhasil sebelumnya dan termasuk ID run yang ditentukan. Input yang sesuai tidak termasuk input yang diidentifikasi oleh <from-value> diproses oleh tugas. Setiap masukan berikutnya nanti selain dari input ini juga dikecualikan untuk diproses. Status bookmark tugas tidak diperbarui ketika rangkaian opsi ini ditentukan. Sub-opsi bersifat opsional, namun ketika digunakan, kedua sub-opsi tersebut perlu disediakan.

Untuk detail tentang parameter yang diberikan ke sebuah tugas pada baris perintah, dan secara khusus untuk bookmark tugas, lihat Menggunakan parameter pekerjaan dalam pekerjaan AWS Glue.

Untuk sumber input Amazon S3, AWS Glue bookmark pekerjaan memeriksa waktu modifikasi terakhir dari objek untuk memverifikasi objek mana yang perlu diproses ulang. Jika data sumber masukan Anda telah dimodifkasi sejak eksekusi tugas terakhir Anda, maka file akan diproses kembali ketika Anda menjalankan tugas itu lagi.

Untuk sumber JDBC, aturan-aturan berikut berlaku:

- Untuk setiap tabel, AWS Glue menggunakan satu atau beberapa kolom sebagai kunci bookmark untuk menentukan data baru dan yang diproses. Kunci bookmark bergabung untuk membentuk satu kunci gabungan tunggal.

- AWS Glue secara default menggunakan kunci primer sebagai kunci bookmark, asalkan secara berurutan meningkat atau menurun (tanpa celah).
- Anda dapat menentukan kolom yang akan digunakan sebagai tombol bookmark dalam AWS Glue skrip Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan bookmark Job dalam AWS Glue skrip, lihat. the section called “Menggunakan bookmark pekerjaan”
- AWS Glue tidak mendukung penggunaan kolom dengan nama peka huruf besar/kecil sebagai kunci bookmark pekerjaan.

Anda dapat memundurkan bookmark pekerjaan Anda untuk AWS Glue Memicu pekerjaan ETL ke pekerjaan sebelumnya. Anda dapat men-support skenario pengumpulan data historis dengan lebih baik dengan memundurkan bookmark tugas Anda ke setiap eksekusi tugas sebelumnya, sehingga eksekusi tugas berikutnya hanya mengolah ulang data dari eksekusi tugas yang diberi bookmark.

Jika Anda berniat untuk memproses ulang semua data menggunakan tugas yang sama, setel ulang bookmark tugas. Untuk mengatur ulang status bookmark pekerjaan, gunakan AWS Glue konsol, operasi ResetJobBookmark tindakan (Python: reset_job_bookmark) API, atau AWS CLI. Sebagai contoh, masukkan perintah berikut menggunakan AWS CLI:

```
aws glue reset-job-bookmark --job-name my-job-name
```

Saat Anda memundurkan atau mengatur ulang bookmark, AWS Glue tidak membersihkan file target karena mungkin ada beberapa target dan target tidak dilacak dengan bookmark pekerjaan. Hanya file sumber yang dilacak dengan bookmark tugas. Anda dapat membuat target output yang berbeda ketika memundurkan dan mengolah ulang file sumber untuk menghindari duplikat data dalam output Anda.

AWS Glue melacak bookmark pekerjaan berdasarkan pekerjaan. Jika Anda menghapus sebuah tugas, maka bookmark tugas akan dihapus.

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin telah mengaktifkan AWS Glue bookmark pekerjaan tetapi pekerjaan ETL Anda memproses ulang data yang sudah diproses dalam proses sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya tentang mengatasi penyebab umum kesalahan ini, lihat Memecahkan masalah Kesalahan percikan.

Rincian operasional fitur bookmark pekerjaan

Bagian ini menjelaskan lebih lanjut tentang detail operasional penggunaan bookmark tugas.

Bookmark tugas menyimpan status untuk sebuah tugas. Setiap instans dari status tersebut di beri kunci berdasarkan nama tugas dan nomor versi. Ketika sebuah skrip memanggil `job.init`, maka ia mengambil status dan selalu mendapatkan versi terbaru. Dalam sebuah status, ada beberapa elemen status, yang spesifik untuk setiap sumber, transformasi, dan instans sink dalam skrip tersebut. Unsur-unsur status diidentifikasi oleh konteks transformasi yang dilampirkan pada elemen yang sesuai (sumber, transformasi, atau sink) dalam skrip. Unsur-unsur status disimpan secara atom saat `job.commit` dipanggil dari skrip pengguna. Skrip mendapat nama tugas dan pilihan kontrol untuk bookmark tugas dari argumen.

Unsur-unsur status dalam bookmark tugas adalah sumber, transformasi, atau data spesifik-sink. Sebagai contoh, misalkan Anda ingin membaca data tambahan dari lokasi Amazon S3 yang terus ditulis oleh tugas atau proses hulu. Dalam hal ini, skrip harus menentukan apa yang telah diproses sejauh ini. Implementasi bookmark tugas untuk sumber Amazon S3 menyimpan informasi sehingga ketika tugas berjalan lagi, ia dapat mem-filter hanya objek baru saja menggunakan informasi tersimpan dan melakukan komputasi ulang atas status untuk eksekusi tugas berikutnya. Sebuah stempel waktu digunakan untuk mem-filter file baru.

Selain elemen status, bookmark tugas memiliki nomor eksekusi, sebuah nomor percobaan, dan nomor versi. Nomor eksekusi melacak eksekusi tugas, dan nomor percobaan mencatat percobaan yang dilakukan untuk eksekusi tugas. Nomor eksekusi tugas adalah nomor yang meningkat secara monoton yang bertambah untuk setiap eksekusi yang berhasil. Nomor percobaan melacak upaya untuk setiap eksekusi, dan hanya bertambah ketika ada eksekusi setelah ada percobaan yang gagal. Nomor versi meningkat secara monoton dan melacak pembaruan ke bookmark tugas.

Dalam database AWS Glue layanan, status bookmark untuk semua transformasi disimpan bersama sebagai pasangan nilai kunci:

```
{
  "job_name" : ...,
  "run_id": ...,
  "run_number": ..,
  "attempt_number": ...
  "states": {
    "transformation_ctx1" : {
      bookmark_state1
    },
    "transformation_ctx2" : {
      bookmark_state2
    }
  }
```

```
}
```

Praktik terbaik

Berikut ini adalah praktik terbaik untuk menggunakan bookmark pekerjaan.

- Jangan mengubah properti sumber data dengan bookmark diaktifkan. Misalnya, ada sumber data0 yang menunjuk ke jalur input Amazon S3 A, dan pekerjaan telah membaca dari sumber yang telah berjalan selama beberapa putaran dengan bookmark diaktifkan. Jika Anda mengubah jalur input datasource0 ke Amazon S3 path B tanpa mengubah`transformation_ctx`, AWS Glue pekerjaan akan menggunakan status bookmark lama yang disimpan. Itu akan mengakibatkan file hilang atau melewatkan di jalur input B seperti yang AWS Glue akan mengasumsikan bahwa file-file tersebut telah diproses dalam proses sebelumnya.
- Gunakan tabel katalog dengan bookmark untuk manajemen partisi yang lebih baik. Bookmark berfungsi baik untuk sumber data dari Katalog Data atau dari opsi. Namun, sulit untuk menghapus/menambahkan partisi baru dengan pendekatan from options. Menggunakan tabel katalog dengan crawler dapat memberikan otomatisasi yang lebih baik untuk melacak partisi yang baru ditambahkan dan memberi Anda fleksibilitas untuk memilih partisi tertentu dengan predikat pushdown.
- Gunakan lister file AWS Glue Amazon S3 untuk kumpulan data besar. Bookmark akan mencantumkan semua file di bawah setiap partisi input dan melakukan filering, jadi jika ada terlalu banyak file di bawah satu partisi bookmark dapat berjalan ke driver OOM. Gunakan lister file AWS Glue Amazon S3 untuk menghindari daftar semua file dalam memori sekaligus.

Menyimpan data shuffle Spark

Shuffling adalah langkah penting dalam pekerjaan Spark setiap kali data disusun ulang di antara partisi. Hal ini diperlukan karena transformasi yang luas seperti`join`,, `groupByKey``reduceByKey`, dan `repartition` memerlukan informasi dari partisi lain untuk menyelesaikan pemrosesan. Spark mengumpulkan data yang diperlukan dari setiap partisi dan menggabungkannya menjadi partisi baru. Selama shuffle, data ditulis ke disk dan ditransfer ke seluruh jaringan. Akibatnya, operasi shuffle terikat pada kapasitas disk lokal. Spark melempar `MetadataFetchFailedException` kesalahan `No space left on device` atau ketika tidak ada cukup ruang disk yang tersisa pada eksekutor dan tidak ada pemulihan.

> **Note**
>
> AWS Glue Plugin Spark shuffle dengan Amazon S3 hanya didukung AWS Glue untuk pekerjaan ETL.

Solusi

Dengan AWS Glue, Anda sekarang dapat menggunakan Amazon S3 untuk menyimpan data shuffle Spark. Amazon S3 adalah layanan penyimpanan objek yang menawarkan skalabilitas, ketersediaan data, keamanan, dan kinerja terdepan di industri. Solusi ini memisahkan komputasi dan penyimpanan untuk pekerjaan Spark Anda, dan memberikan elastisitas lengkap dan penyimpanan shuffle berbiaya rendah, memungkinkan Anda menjalankan beban kerja paling intensif acak dengan andal.

Kami memperkenalkan Plugin Penyimpanan Cloud Shuffle baru untuk Apache Spark untuk menggunakan Amazon S3. Anda dapat mengaktifkan pengocokan Amazon S3 untuk menjalankan AWS Glue pekerjaan andal tanpa kegagalan jika diketahui terikat oleh kapasitas disk lokal untuk operasi shuffle besar. Dalam beberapa kasus, pengocokan ke Amazon S3 sedikit lebih lambat daripada disk lokal (atau EBS) jika Anda memiliki sejumlah besar partisi kecil atau file acak yang ditulis ke Amazon S3.

Prasyarat untuk menggunakan Plugin Cloud Shuffle Storage

Untuk menggunakan Plugin Cloud Shuffle Storage dengan pekerjaan AWS Glue ETL, Anda memerlukan yang berikut ini:

- Bucket Amazon S3 yang terletak di wilayah yang sama dengan pekerjaan Anda, untuk menyimpan data acak dan tumpah perantara. Awalan penyimpanan shuffle Amazon S3 dapat ditentukan dengan`--conf spark.shuffle.glue.s3ShuffleBucket=s3://`*`shuffle-bucket`*`/`*`prefix`*`/`, seperti pada contoh berikut:

  ```
  --conf spark.shuffle.glue.s3ShuffleBucket=s3://glue-shuffle-123456789-us-east-1/glue-shuffle-data/
  ```

- Tetapkan kebijakan siklus hidup penyimpanan Amazon S3 pada awalan (sepertiglue-shuffle-data) karena pengelola acak tidak membersihkan file setelah pekerjaan selesai. Data shuffle dan tumpah perantara harus dihapus setelah pekerjaan selesai. Pengguna dapat menetapkan kebijakan siklus hidup singkat pada awalan. Petunjuk untuk menyiapkan kebijakan siklus hidup

Amazon S3 tersedia di Menyetel konfigurasi siklus hidup pada bucket di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Penggunaan AWS Glue Spark shuffle manager dari konsol AWS

Untuk mengatur AWS Glue Spark shuffle manager menggunakan AWS Glue konsol atau AWS Glue Studio saat mengonfigurasi pekerjaan: pilih parameter pekerjaan -- write-shuffle-files-to -s3 untuk mengaktifkan pengocokan Amazon S3 untuk pekerjaan tersebut.

Penggunaan AWS Glue Plugin Spark shuffle

Parameter pekerjaan berikut menyala dan menyetel AWS Glue manajer acak. Parameter ini adalah bendera, jadi nilai apa pun yang diberikan tidak dipertimbangkan.

- `--write-shuffle-files-to-s3`— Bendera utama, yang memungkinkan AWS Glue Spark shuffle manager untuk menggunakan bucket Amazon S3 untuk menulis dan membaca data shuffle. Ketika bendera tidak ditentukan, manajer acak tidak digunakan.
- `--write-shuffle-spills-to-s3`— (Didukung hanya pada AWS Glue versi 2.0). Bendera opsional yang memungkinkan Anda membongkar file tumpahan ke bucket Amazon S3, yang memberikan ketahanan tambahan pada pekerjaan Spark Anda. Ini hanya diperlukan untuk beban kerja besar yang menumpahkan banyak data ke disk. Ketika bendera tidak ditentukan, tidak ada file tumpahan perantara yang ditulis.
- `--conf spark.shuffle.glue.s3ShuffleBucket=s3://<shuffle-bucket>`— Bendera opsional lain yang menentukan bucket Amazon S3 tempat Anda menulis file shuffle. Secara default, `--TempDir` /shuffle-data. AWS Glue 3.0+ mendukung penulisan file shuffle ke beberapa bucket dengan menentukan bucket dengan pembatas koma, seperti pada. `--conf spark.shuffle.glue.s3ShuffleBucket=s3://`*`shuffle-bucket-1`*`/`*`prefix`*`,s3://`*`shuffle-bucket-2`*`/`*`prefix`*`/` Menggunakan beberapa ember meningkatkan kinerja.

Anda perlu menyediakan pengaturan konfigurasi keamanan untuk mengaktifkan enkripsi saat istirahat untuk data acak. Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi keamanan, lihat the section called “Menyiapkan enkripsi”. AWS Glue mendukung semua konfigurasi terkait shuffle lainnya yang disediakan oleh Spark.

Binari perangkat lunak untuk plugin Cloud Shuffle Storage

Anda juga dapat mengunduh binari perangkat lunak Cloud Shuffle Storage Plugin untuk Apache Spark di bawah lisensi Apache 2.0 dan menjalankannya di lingkungan Spark apa pun. Plugin baru ini dilengkapi dengan dukungan out-of-the kotak untuk Amazon S3, dan juga dapat dengan mudah dikonfigurasi untuk menggunakan bentuk penyimpanan cloud lainnya seperti Google Cloud Storage dan Microsoft Azure Blob Storage. Untuk informasi selengkapnya, lihat Plugin Cloud Shuffle Storage untuk Apache Spark.

Catatan dan batasan

Berikut ini adalah catatan atau batasan untuk AWS Glue manajer acak:

- AWS Glue pengelola acak tidak secara otomatis menghapus file data acak (sementara) yang disimpan di bucket Amazon S3 Anda setelah pekerjaan selesai. Untuk memastikan perlindungan data, ikuti petunjuk Prasyarat untuk menggunakan Plugin Cloud Shuffle Storage sebelum mengaktifkan Plugin Cloud Shuffle Storage.
- Anda dapat menggunakan fitur ini jika data Anda miring.

Plugin Penyimpanan Cloud Shuffle untuk Apache Spark

Plugin Cloud Shuffle Storage adalah plugin Apache Spark yang kompatibel dengan `ShuffleDataIOAPI` yang memungkinkan penyimpanan data shuffle pada sistem penyimpanan cloud (seperti Amazon S3). Ini membantu Anda untuk menambah atau mengganti kapasitas penyimpanan disk lokal untuk operasi shuffle besar, biasanya dipicu oleh transformasi seperti`join`,, `groupByKey` dan `repartition` dalam aplikasi Spark And`areduceByKey`, sehingga mengurangi kegagalan umum atau dislokasi harga/kinerja pekerjaan analitik data tanpa server Anda dan pipeline.

AWS Glue

AWS Glue versi 3.0 dan 4.0 dilengkapi dengan plugin yang sudah diinstal sebelumnya dan siap untuk mengaktifkan pengocokan ke Amazon S3 tanpa langkah tambahan. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat AWS Glue Plugin Spark shuffle dengan Amazon S3 untuk mengaktifkan fitur untuk aplikasi Spark Anda.

Lingkungan Spark lainnya

Plugin ini memerlukan konfigurasi Spark berikut untuk disetel di lingkungan Spark lainnya:

- `--conf spark.shuffle.sort.io.plugin.class=com.amazonaws.spark.shuffle.io.cloud.Choppe`
  Ini menginformasikan Spark untuk menggunakan plugin ini untuk Shuffle IO.

- `--conf spark.shuffle.storage.path=s3://bucket-name/shuffle-file-dir`: Jalur tempat file shuffle Anda akan disimpan.

> **Note**
>
> Plugin menimpa satu kelas inti Spark. Akibatnya, toples plugin perlu dimuat sebelum stoples Spark. Anda dapat melakukan ini menggunakan `userClassPathFirst` di lingkungan YARN on-prem jika plugin digunakan di luar AWS Glue.

Bundling plugin dengan aplikasi Spark Anda

Anda dapat menggabungkan plugin dengan aplikasi Spark dan distribusi Spark Anda (versi 3.1 ke atas) dengan menambahkan ketergantungan plugin di Maven Anda `pom.xml` sambil mengembangkan aplikasi Spark Anda secara lokal. Untuk informasi lebih lanjut tentang plugin dan versi Spark, lihatVersi plugin.

```
<repositories>
   ...
    <repository>
        <id>aws-glue-etl-artifacts</id>
        <url>https://aws-glue-etl-artifacts.s3.amazonaws.com/release/ </url>
    </repository>
</repositories>
...
<dependency>
    <groupId>com.amazonaws</groupId>
    <artifactId>chopper-plugin</artifactId>
    <version>3.1-amzn-LATEST</version>
</dependency>
```

Anda dapat mengunduh binari dari artefak AWS Glue Maven secara langsung dan memasukkannya ke dalam aplikasi Spark Anda sebagai berikut.

```
#!/bin/bash
sudo wget -v https://aws-glue-etl-artifacts.s3.amazonaws.com/release/com/amazonaws/
chopper-plugin/3.1-amzn-LATEST/chopper-plugin-3.1-amzn-LATEST.jar -P /usr/lib/spark/
jars/
```

Contoh spark-submit

```
spark-submit --deploy-mode cluster \
--conf spark.shuffle.storage.s3.path=s3://<ShuffleBucket>/<shuffle-dir> \
--conf spark.driver.extraClassPath=<Path to plugin jar> \
--conf spark.executor.extraClassPath=<Path to plugin jar> \
--class <your test class name> s3://<ShuffleBucket>/<Your application jar> \
```

Konfigurasi opsional

Ini adalah nilai konfigurasi opsional yang mengontrol perilaku shuffle Amazon S3.

- `spark.shuffle.storage.s3.enableServerSideEncryption`: Aktifkan/nonaktifkan S3 SSE untuk mengacak dan menumpahkan file. Nilai default-nya adalah `true`.
- `spark.shuffle.storage.s3.serverSideEncryption.algorithm`: Algoritma SSE yang akan digunakan. Nilai default-nya adalah `AES256`.
- `spark.shuffle.storage.s3.serverSideEncryption.kms.key`: ARN kunci KMS saat SSE aws:kms diaktifkan.

Seiring dengan konfigurasi ini, Anda mungkin perlu mengatur konfigurasi seperti `spark.hadoop.fs.s3.enableServerSideEncryption` dan konfigurasi khusus lingkungan lainnya untuk memastikan enkripsi yang sesuai diterapkan untuk kasus penggunaan Anda.

Versi plugin

Plugin ini didukung untuk versi Spark yang terkait dengan setiap AWS Glue versi. Tabel berikut menunjukkan AWS Glue versi, versi Spark dan versi plugin terkait dengan lokasi Amazon S3 untuk biner perangkat lunak plugin.

AWS Glue versi	Versi Spark	Versi plugin	Lokasi Amazon S3
3.0	3.1	3.1-AMZN-Terbaru	s3:///aws-glue-etl-artifacts-plugin-3.1-AMZN-terbaru.jar release/com/amazon aws/chopper-plugin /3.1-amzn-0/chopper
4.0	3.3	3.3-AMZN-Terbaru	s3:///aws-glue-etl-artifacts-plugin-3.3-

AWS Glue versi	Versi Spark	Versi plugin	Lokasi Amazon S3
			AMZN-terbaru.jar release/com/amazon aws/chopper-plugin /3.3-amzn-0/chopper

Lisensi

Biner perangkat lunak untuk plugin ini dilisensikan di bawah Lisensi Apache-2.0.

Pemantauan AWS Glue Lowongan kerja Spark

Topik

- Metrik Spark tersedia di AWS Glue Studio
- Memantau pekerjaan menggunakan UI web Apache Spark
- Pemantauan dengan wawasan menjalankan AWS Glue pekerjaan
- Pemantauan CloudWatch dengan Amazon
- Pemantauan dan debugging Job

Metrik Spark tersedia di AWS Glue Studio

Tab Metrik menampilkan metrik yang dikumpulkan saat sebuah eksekusi tugas dan pembuatan profil diaktifkan. Grafik berikut ditunjukkan dalam pekerjaan Spark:

- Pergerakan Data ETL
- Profil Memori: Driver dan Pelaksana

Pilih Lihat metrik tambahan untuk menampilkan grafik berikut:

- Pergerakan Data ETL
- Profil Memori: Driver dan Pelaksana
- Data yang Diacak di Seluruh Pelaksana
- Beban CPU: Driver dan Pelaksana
- Eksekusi Tugas: Pelaksana Aktif, Tahapan Selesai & Pelaksana Maksimal yang Dibutuhkan

Data untuk grafik ini didorong ke CloudWatch metrik jika pekerjaan dikonfigurasi untuk mengumpulkan metrik. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengaktifkan metrik dan menafsirkan grafik, lihat Pemantauan dan debugging Job.

Example Grafik pergerakan data ETL

Grafik Pergerakan Data ETL menunjukkan metrik berikut:

- Jumlah byte yang dibaca dari Amazon S3 oleh semua pelaksana —`glue.ALL.s3.filesystem.read_bytes`
- Jumlah byte yang ditulis ke Amazon S3 oleh semua pelaksana —`glue.ALL.s3.filesystem.write_bytes`

Example Grafik profil memori

Grafik Profil Memori menampilkan metrik berikut ini:

- Fraksi memori yang digunakan oleh tumpukan JVM untuk driver ini (skala: 0–1) oleh driver, yakni pelaksana diidentifikasi oleh executorId, atau semua pelaksana—
  - `glue.driver.jvm.heap.usage`
  - `glue.executorId.jvm.heap.usage`
  - `glue.ALL.jvm.heap.usage`

Example Pengocokan data di seluruh grafik pelaksana

Grafik Data yang Diacak di Seluruh Pelaksana menunjukkan metrik berikut:

- Jumlah byte yang dibaca oleh semua pelaksana untuk mengacak data antara mereka —`glue.driver.aggregate.shuffleLocalBytesRead`
- Jumlah byte yang ditulis oleh semua pelaksana untuk mengacak data antara mereka —`glue.driver.aggregate.shuffleBytesWritten`

Example Grafik beban CPU

Grafik Beban CPU menunjukkan metrik berikut:

- Fraksi beban sistem CPU yang digunakan (skala: 0–1) oleh driver, yakni pelaksana yang diidentifikasi oleh executorId, atau semua pelaksana—
  - `glue.driver.system.cpuSystemLoad`
  - `glue.executorId.system.cpuSystemLoad`
  - `glue.ALL.system.cpuSystemLoad`

Example Grafik eksekusi Job

Grafik Eksekusi Tugas menampilkan metrik berikut:

- Jumlah pelaksana yang berjalan aktif —`glue.driver.ExecutorAllocationManager.executors.numberAllExecutors`
- Jumlah tahap yang telah selesai—`glue.aggregate.numCompletedStages`
- Jumlah maksimal pelaksana yang dibutuhkan —`glue.driver.ExecutorAllocationManager.executors.numberMaxNeededExecutors`

Memantau pekerjaan menggunakan UI web Apache Spark

Anda dapat menggunakan Apache Spark Web UI untuk memantau dan melakukan debug tugas ETL AWS Glue yang berjalan pada sistem tugas AWS Glue, dan juga aplikasi Spark yang berjalan di titik akhir pengembangan AWS Glue. Spark UI memungkinkan Anda untuk memeriksa hal berikut untuk setiap tugas:

- Lini waktu peristiwa dari setiap tahap Spark
- Grafik asiklik terarah (DAG) dari tugas tersebut
- Rencana fisik dan logis untuk kueri SparkSQL
- Variabel lingkungan Spark yang mendasari untuk setiap tugas

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan UI Web Spark, lihat UI Web di dokumentasi Spark. Untuk panduan tentang cara menafsirkan hasil Spark UI guna meningkatkan kinerja pekerjaan Anda, lihat Praktik terbaik untuk penyetelan AWS Glue kinerja untuk pekerjaan Apache Spark di Panduan Preskriptif. AWS

Anda dapat melihat UI Spark di AWS Glue konsol. Ini tersedia ketika AWS Glue pekerjaan berjalan pada versi AWS Glue 3.0 atau yang lebih baru dengan log yang dihasilkan dalam format Standar (bukan warisan), yang merupakan default untuk pekerjaan yang lebih baru. Jika Anda memiliki file log lebih besar dari 0,5 GB, Anda dapat mengaktifkan dukungan log bergulir untuk pekerjaan berjalan pada versi AWS Glue 4.0 atau yang lebih baru untuk menyederhanakan pengarsipan log, analisis, dan pemecahan masalah.

Anda dapat mengaktifkan UI Spark dengan menggunakan AWS Glue konsol atau AWS Command Line Interface (AWS CLI). Saat Anda mengaktifkan UI Spark, pekerjaan AWS Glue ETL, dan aplikasi Spark pada titik akhir AWS Glue pengembangan dapat mencadangkan log peristiwa Spark ke lokasi yang Anda tentukan di Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Anda dapat menggunakan log peristiwa yang dicadangkan di Amazon S3 dengan Spark UI, baik secara real time saat pekerjaan beroperasi dan setelah pekerjaan selesai. Meskipun log tetap ada di Amazon S3, UI Spark di AWS Glue konsol dapat melihatnya.

Izin

Untuk menggunakan UI Spark di AWS Glue konsol, Anda dapat menggunakan `UseGlueStudio` atau menambahkan semua layanan APIs individual. Semua APIs diperlukan untuk menggunakan UI Spark sepenuhnya, namun pengguna dapat mengakses fitur SparkUI dengan menambahkan layanannya APIs di izin IAM mereka untuk akses berbutir halus.

`RequestLogParsing`adalah yang paling penting karena melakukan penguraian log. Sisanya APIs adalah untuk membaca data yang diuraikan masing-masing. Misalnya, `GetStages` menyediakan akses ke data tentang semua tahapan pekerjaan Spark.

Daftar layanan Spark UI yang APIs dipetakan `UseGlueStudio` berada di bawah ini dalam kebijakan sampel. Kebijakan di bawah ini menyediakan akses untuk hanya menggunakan fitur UI Spark. Untuk menambahkan lebih banyak izin seperti Amazon S3 dan IAM, lihat Membuat Kebijakan IAM Kustom untuk. AWS Glue Studio

Daftar layanan Spark UI yang APIs dipetakan `UseGlueStudio` ada di bawah ini dalam kebijakan sampel. Saat menggunakan API layanan Spark UI, gunakan namespace berikut:. `glue:<ServiceAPI>`

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
  {
   "Sid": "AllowGlueStudioSparkUI",
   "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:RequestLogParsing",
                "glue:GetLogParsingStatus",
                "glue:GetEnvironment",
                "glue:GetJobs",
                "glue:GetJob",
                "glue:GetStage",
                "glue:GetStages",
                "glue:GetStageFiles",
                "glue:BatchGetStageFiles",
                "glue:GetStageAttempt",
                "glue:GetStageAttemptTaskList",
                "glue:GetStageAttemptTaskSummary",
                "glue:GetExecutors",
                "glue:GetExecutorsThreads",
                "glue:GetStorage",
                "glue:GetStorageUnit",
                "glue:GetQueries",
                "glue:GetQuery"
            ],
   "Resource": [
    "*"
   ]
  }
 ]
}
```

Batasan

- Spark UI di AWS Glue konsol tidak tersedia untuk menjalankan pekerjaan yang terjadi sebelum 20 November 2023 karena berada dalam format log lama.

- Spark UI di AWS Glue konsol mendukung rolling log untuk AWS Glue 4.0, seperti yang dihasilkan secara default dalam pekerjaan streaming. Jumlah maksimum dari semua file peristiwa log gulung yang dihasilkan adalah 2 GB. Untuk AWS Glue pekerjaan tanpa dukungan log yang digulung, ukuran file peristiwa log maksimum yang didukung untuk SparkUI adalah 0,5 GB.
- UI Spark Tanpa Server tidak tersedia untuk log peristiwa Spark yang disimpan di bucket Amazon S3 yang hanya dapat diakses oleh VPC Anda.

Contoh: Apache Spark web UI

Contoh ini menunjukkan cara menggunakan UI Spark untuk memahami kinerja pekerjaan Anda. Tangkapan layar menunjukkan UI web Spark seperti yang disediakan oleh server riwayat Spark yang dikelola sendiri. Spark UI di AWS Glue konsol memberikan tampilan serupa. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan UI Web Spark, lihat UI Web di dokumentasi Spark.

Berikut ini adalah contoh aplikasi Spark yang membaca dari dua sumber data, melakukan transformasi gabungan, dan menuliskannya ke Amazon S3 dalam format Parket.

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from pyspark.sql.functions import count, when, expr, col, sum, isnull
from pyspark.sql.functions import countDistinct
from awsglue.dynamicframe import DynamicFrame

args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session

job = Job(glueContext)
job.init(args['JOB_NAME'])

df_persons = spark.read.json("s3://awsglue-datasets/examples/us-legislators/all/
persons.json")
df_memberships = spark.read.json("s3://awsglue-datasets/examples/us-legislators/all/
memberships.json")
```

```
df_joined = df_persons.join(df_memberships, df_persons.id == df_memberships.person_id,
 'fullouter')
df_joined.write.parquet("s3://aws-glue-demo-sparkui/output/")

job.commit()
```

Visualisasi DAG berikut menunjukkan tahapan yang berbeda dalam tugas Spark ini.

Lini waktu peristiwa tugas berikut menunjukkan awal, eksekusi, dan pengakhiran pelaksana Spark yang berbeda.

Layar berikut menunjukkan detail dari rencana kueri SparkSQL:

- Rencana logis diurai
- Rencana logis yang dianalisis
- Rencana logis yang dioptimalkan
- Rencana fisik untuk eksekusi

Topik

- Mengaktifkan UI web Apache Spark untuk AWS Glue pekerjaan
- Meluncurkan server sejarah Spark

Mengaktifkan UI web Apache Spark untuk AWS Glue pekerjaan

Anda dapat menggunakan UI web Apache Spark untuk memantau dan men-debug AWS Glue Pekerjaan ETL berjalan di AWS Glue sistem pekerjaan. Anda dapat mengonfigurasi UI Spark menggunakan AWS Glue konsol atau AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Setiap 30 detik, AWS Glue mencadangkan log peristiwa Spark ke jalur Amazon S3 yang Anda tentukan.

Topik

- Mengkonfigurasi UI Spark (konsol)

- Mengkonfigurasi Spark UI (AWS CLI)
- Mengonfigurasi UI Spark untuk sesi menggunakan Notebook
- Aktifkan log bergulir

Mengkonfigurasi UI Spark (konsol)

Ikuti langkah-langkah ini untuk mengonfigurasi UI Spark dengan menggunakan. AWS Management Console Saat membuat AWS Glue pekerjaan, Spark UI diaktifkan secara default.

Untuk mengaktifkan UI Spark saat Anda membuat atau mengedit pekerjaan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Di panel navigasi, pilih Tugas.
3. Pilih Tambah pekerjaan, atau pilih yang sudah ada.
4. Di detail Job, buka properti Advanced.
5. Di bawah tab Spark UI, pilih Tulis log UI Spark ke Amazon S3.
6. Tentukan path Amazon S3 untuk menyimpan log peristiwa Spark untuk tugas itu. Perhatikan bahwa jika Anda menggunakan konfigurasi keamanan dalam pekerjaan, enkripsi juga berlaku untuk file log UI Spark. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengenkripsi data yang ditulis oleh AWS Glue.
7. Di bawah konfigurasi logging dan pemantauan Spark UI:
   - Pilih Standar jika Anda membuat log untuk dilihat di AWS Glue konsol.
   - Pilih Legacy jika Anda membuat log untuk dilihat di server riwayat Spark.
   - Anda juga dapat memilih untuk menghasilkan keduanya.

Mengkonfigurasi Spark UI (AWS CLI)

Untuk menghasilkan log untuk dilihat dengan Spark UI, di AWS Glue konsol, gunakan AWS CLI untuk meneruskan parameter pekerjaan berikut ke AWS Glue pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Parameter Tugas”.

```
'--enable-spark-ui': 'true',
'--spark-event-logs-path': 's3://s3-event-log-path'
```

Untuk mendistribusikan log ke lokasi lawasannya, setel `--enable-spark-ui-legacy-path` parameter ke`"true"`. Jika Anda tidak ingin menghasilkan log di kedua format, hapus `--enable-spark-ui` parameternya.

Mengonfigurasi UI Spark untuk sesi menggunakan Notebook

> **Warning**
>
> AWS Glue sesi interaktif saat ini tidak mendukung Spark UI di konsol. Konfigurasikan server riwayat Spark.

Jika Anda menggunakan AWS Glue buku catatan, siapkan konfigurasi SparkUI sebelum memulai sesi. Untuk melakukan ini, gunakan sihir `%%configure` sel:

```
%%configure { “--enable-spark-ui”: “true”, “--spark-event-logs-path”: “s3://path” }
```

Aktifkan log bergulir

Mengaktifkan SparkUI dan bergulir file peristiwa log untuk AWS Glue pekerjaan memberikan beberapa manfaat:

- File Acara Log Bergulir - Dengan file peristiwa log bergulir diaktifkan, AWS Glue menghasilkan file log terpisah untuk setiap langkah pelaksanaan pekerjaan, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah khusus untuk tahap atau transformasi tertentu.
- Manajemen Log yang Lebih Baik - File acara log bergulir membantu mengelola file log dengan lebih efisien. Alih-alih memiliki satu file log yang berpotensi besar, log dibagi menjadi file yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola berdasarkan tahap eksekusi pekerjaan. Ini dapat menyederhanakan pengarsipan log, analisis, dan pemecahan masalah.
- Peningkatan Toleransi Kesalahan - Jika AWS Glue pekerjaan gagal atau terganggu, file acara log bergulir dapat memberikan informasi berharga tentang tahap sukses terakhir, sehingga lebih mudah untuk melanjutkan pekerjaan dari titik itu daripada memulai dari awal.
- Optimalisasi Biaya - Dengan mengaktifkan file peristiwa log bergulir, Anda dapat menghemat biaya penyimpanan yang terkait dengan file log. Alih-alih menyimpan satu file log yang berpotensi besar, Anda menyimpan file log yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, yang bisa lebih hemat biaya, terutama untuk pekerjaan yang berjalan lama atau kompleks.

Di lingkungan baru, pengguna dapat secara eksplisit mengaktifkan log bergulir melalui:

```
'–conf': 'spark.eventLog.rolling.enabled=true'
```

atau

```
'–conf': 'spark.eventLog.rolling.enabled=true –conf
spark.eventLog.rolling.maxFileSize=128m'
```

Saat log bergulir diaktifkan, `spark.eventLog.rolling.maxFileSize` tentukan ukuran maksimum file log peristiwa sebelum berguling. Nilai default parameter opsional ini jika tidak ditentukan adalah 128 MB. Minimal adalah 10 MB.

Jumlah maksimum dari semua file peristiwa log gulung yang dihasilkan adalah 2 GB. Untuk AWS Glue pekerjaan tanpa dukungan log bergulir, ukuran file peristiwa log maksimum yang didukung untuk SparkUI adalah 0,5 GB.

Anda dapat mematikan log bergulir untuk pekerjaan streaming dengan meneruskan konfigurasi tambahan. Perhatikan bahwa file log yang sangat besar mungkin mahal untuk dipelihara.

Untuk mematikan log bergulir, berikan konfigurasi berikut:

```
'--spark-ui-event-logs-path': 'true',
'--conf': 'spark.eventLog.rolling.enabled=false'
```

Meluncurkan server sejarah Spark

Anda dapat menggunakan server riwayat Spark untuk memvisualisasikan log Spark pada infrastruktur Anda sendiri. Anda dapat melihat visualisasi yang sama di AWS Glue konsol untuk AWS Glue pekerjaan berjalan pada versi AWS Glue 4.0 atau yang lebih baru dengan log yang dihasilkan dalam format Standar (bukan warisan). Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Pemantauan dengan Spark UI”.

Anda dapat meluncurkan server riwayat Spark menggunakan AWS CloudFormation templat yang menghosting server pada sebuah EC2 instance, atau meluncurkan secara lokal menggunakan Docker.

Topik

- Meluncurkan server riwayat Spark dan melihat UI Spark menggunakan AWS CloudFormation
- Meluncurkan server riwayat Spark dan melihat UI Spark menggunakan Docker

Meluncurkan server riwayat Spark dan melihat UI Spark menggunakan AWS CloudFormation

Anda dapat menggunakan AWS CloudFormation template untuk memulai server riwayat Apache Spark dan melihat UI web Spark. Templat ini adalah contoh yang harus Anda modifikasi untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Untuk memulai server riwayat Spark dan melihat UI Spark menggunakan AWS CloudFormation

1. Pilih salah satu tombol Luncurkan Tumpukan dalam tabel berikut. Ini meluncurkan tumpukan di AWS CloudFormation konsol.

Wilayah	Luncurkan
AS Timur (Ohio)	
AS Timur (Virginia Utara)	
AS Barat (California Utara)	
AS Barat (Oregon)	
Afrika (Cape Town)	
Asia Pasifik (Hong Kong)	
Asia Pasifik (Mumbai)	
Asia Pasifik (Osaka)	
Asia Pasifik (Seoul)	
Asia Pasifik (Singapura)	
Asia Pasifik (Sydney)	
Asia Pasifik (Tokyo)	
Kanada (Pusat)	
Eropa (Frankfurt)	

Wilayah	Luncurkan
Eropa (Irlandia)	
Eropa (London)	
Eropa (Milan)	
Eropa (Paris)	
Eropa (Stockholm)	
Timur Tengah (Bahrain)	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	

2. Pada halaman Tentukan templat, pilih Selanjutnya.
3. Di halaman Tentukan detail tumpukan, masukkan Nama tumpukan. Masukkan informasi tambahan di bawah Parameter.

   a. Konfigurasi Spark UI

      Berikan informasi berikut ini:

      - Rentang alamat IP — Rentang alamat IP yang dapat digunakan untuk melihat Spark UI. Jika Anda ingin membatasi akses dari rentang alamat IP tertentu, maka Anda harus menggunakan nilai kustom.
      - Port server riwayat — Port untuk Spark UI. Anda dapat menggunakan nilai default.
      - Direktori log peristiwa - Pilih lokasi di mana log peristiwa Spark disimpan dari AWS Glue titik akhir pekerjaan atau pengembangan. Anda harus menggunakan **`s3a://`** untuk skema path log peristiwa.
      - Lokasi paket Spark — Anda dapat menggunakan nilai default.
      - Path keystore — Path keystore SSL/TLS untuk HTTPS. Jika Anda ingin menggunakan file keystore kustom, Anda dapat menentukan path S3 di sini `s3://path_to_your_keystore_file`. Jika Anda membiarkan parameter ini kosong, maka keystore berbasis sertifikat self-signed akan dihasilkan dan digunakan.
      - Kata sandi keystore - Masukkan kata sandi keystore SSL/TLS untuk HTTPS.

b. EC2 konfigurasi contoh

Saat diminta, berikan informasi berikut:

- Jenis instans — Jenis EC2 instans Amazon yang menghosting server riwayat Spark. Karena template ini meluncurkan EC2 instans Amazon di akun Anda, EC2 biaya Amazon akan dibebankan di akun Anda secara terpisah.
- ID AMI terbaru — ID AMI dari Amazon Linux 2 untuk instans server riwayat Spark. Anda dapat menggunakan nilai default.
- ID VPC — ID virtual private cloud (VPC) untuk instans server riwayat Spark. Anda dapat menggunakan salah satu yang VPCs tersedia di akun Anda Menggunakan VPC default dengan ACL Jaringan default tidak disarankan. Untuk informasi selengkapnya, lihat VPC Default dan Subnet Default dan Membuat VPC di Panduan Pengguna Amazon VPC.
- ID Subnet — ID untuk instans server riwayat Spark. Anda dapat menggunakan salah satu subnet di VPC Anda. Anda harus dapat mencapai jaringan dari klien Anda ke subnet tersebut. Jika Anda ingin mengakses melalui internet, maka Anda harus menggunakan subnet publik yang memiliki gateway internet di tabel rute.

c. Pilih Berikutnya.

4. Pada halaman Configure stack options, untuk menggunakan kredensyal pengguna saat ini untuk menentukan cara CloudFormation membuat, memodifikasi, atau menghapus sumber daya dalam tumpukan, pilih Berikutnya. Anda juga dapat menentukan peran di bagian Izin yang akan digunakan, bukan izin pengguna saat ini, lalu pilih Berikutnya.
5. Pada halaman Tinjau, tinjau templat.

   Pilih Saya mengakui yang AWS CloudFormation mungkin membuat sumber daya IAM, lalu pilih Buat tumpukan.
6. Tunggu tumpukan yang akan dibuat.
7. Buka tab Output.

   a. Salin URL SparkUiPublicUrljika Anda menggunakan subnet publik.

   b. Salin URL SparkUiPrivateUrljika Anda menggunakan subnet pribadi.
8. Buka peramban web, dan tempel di URL. Hal ini memungkinkan Anda mengakses server dengan menggunakan HTTPS pada port yang ditentukan. Peramban Anda mungkin tidak mengenali sertifikat server, di mana Anda harus mengganti perlindungannya dan terus melanjutkan.

Meluncurkan server riwayat Spark dan melihat UI Spark menggunakan Docker

Jika Anda lebih suka akses lokal (tidak memiliki EC2 instance untuk server riwayat Apache Spark), Anda juga dapat menggunakan Docker untuk memulai server riwayat Apache Spark dan melihat UI Spark secara lokal. Dockerfile ini adalah contoh yang Anda harus modifikasi untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Prasyarat

Untuk informasi tentang cara menginstal Docker di laptop Anda lihat Komunitas Docker Engine.

Untuk memulai server riwayat Spark dan melihat Spark UI secara lokal menggunakan Docker

1. Unduh file dari GitHub.

   Unduh Dockerfile dan dari `pom.xml` AWS Glue contoh kode.

2. Tentukan apakah Anda ingin menggunakan kredensyal pengguna atau kredensyal pengguna gabungan untuk mengakses. AWS

   - Untuk menggunakan kredensyal pengguna saat ini untuk mengakses AWS, dapatkan nilai yang akan digunakan untuk `AWS_ACCESS_KEY_ID` dan `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` dalam perintah. `docker run` Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengelola access key untuk pengguna IAM dalam Panduan Pengguna IAM.
   - Untuk menggunakan pengguna federasi SAMP 2.0 untuk mengakses AWS, dapatkan nilai untuk, `AWS_ACCESS_KEY_ID`, `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` dan. `AWS_SESSION_TOKEN` Untuk informasi selengkapnya, lihat Meminta kredensyal keamanan sementara

3. Tentukan lokasi direktori log peristiwa Anda, untuk digunakan dalam `docker run` perintah.

4. Buat gambar Docker menggunakan file di direktori lokal, menggunakan nama `glue/sparkui`, dan tag`latest`.

   ```
   $ docker build -t glue/sparkui:latest .
   ```

5. Buat dan mulai wadah docker.

   Dalam perintah berikut, gunakan nilai yang diperoleh sebelumnya pada langkah 2 dan 3.

   a. Untuk membuat wadah docker menggunakan kredensyal pengguna Anda, gunakan perintah yang mirip dengan berikut ini

```
docker run -itd -e SPARK_HISTORY_OPTS="$SPARK_HISTORY_OPTS -
Dspark.history.fs.logDirectory=s3a://path_to_eventlog
 -Dspark.hadoop.fs.s3a.access.key=AWS_ACCESS_KEY_ID -
Dspark.hadoop.fs.s3a.secret.key=AWS_SECRET_ACCESS_KEY"
 -p 18080:18080 glue/sparkui:latest "/opt/spark/bin/spark-class
 org.apache.spark.deploy.history.HistoryServer"
```

b. Untuk membuat wadah docker menggunakan kredensyal sementara, gunakan `org.apache.hadoop.fs.s3a.TemporaryAWSCredentialsProvider` sebagai penyedia, dan berikan nilai kredensi yang diperoleh pada langkah 2. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Kredensyal Sesi dengan AWSCredentials Penyedia Sementara di dokumentasi Hadoop: Integrasi dengan Amazon Web Services.

```
docker run -itd -e SPARK_HISTORY_OPTS="$SPARK_HISTORY_OPTS -
Dspark.history.fs.logDirectory=s3a://path_to_eventlog
 -Dspark.hadoop.fs.s3a.access.key=AWS_ACCESS_KEY_ID -
Dspark.hadoop.fs.s3a.secret.key=AWS_SECRET_ACCESS_KEY
 -Dspark.hadoop.fs.s3a.session.token=AWS_SESSION_TOKEN
 -
Dspark.hadoop.fs.s3a.aws.credentials.provider=org.apache.hadoop.fs.s3a.TemporaryAWSCred
 -p 18080:18080 glue/sparkui:latest "/opt/spark/bin/spark-class
 org.apache.spark.deploy.history.HistoryServer"
```

> **Note**
>
> Parameter konfigurasi ini berasal dari Hadoop-AWS Modul. Anda mungkin perlu menambahkan konfigurasi spesifik berdasarkan kasus penggunaan Anda. Misalnya: pengguna di wilayah terisolasi perlu mengkonfigurasi file `spark.hadoop.fs.s3a.endpoint`.

6. Buka `http://localhost:18080` di browser Anda untuk melihat UI Spark secara lokal.

Pemantauan dengan wawasan menjalankan AWS Glue pekerjaan

AWS Glue job run insights adalah fitur AWS Glue yang menyederhanakan debugging dan pengoptimalan pekerjaan untuk pekerjaan Anda. AWS Glue AWS Glue menyediakan Spark UI, serta CloudWatch log dan metrik untuk memantau pekerjaan Anda AWS Glue . Dengan fitur ini, Anda mendapatkan informasi ini tentang eksekusi AWS Glue pekerjaan Anda:

- Nomor baris skrip AWS Glue pekerjaan Anda yang mengalami kegagalan.
- Tindakan percikan yang dieksekusi terakhir dalam rencana kueri Spark tepat sebelum kegagalan pekerjaan Anda.
- Peristiwa pengecualian percikan terkait dengan kegagalan yang disajikan dalam aliran log yang diurutkan waktu.
- Analisis akar penyebab dan tindakan yang disarankan (seperti menyetel skrip Anda) untuk memperbaiki masalah.
- Peristiwa Spark umum (pesan log yang berkaitan dengan tindakan Spark) dengan tindakan yang direkomendasikan yang membahas akar penyebabnya.

Semua wawasan ini tersedia untuk Anda menggunakan dua aliran log baru di CloudWatch log untuk pekerjaan Anda AWS Glue .

Persyaratan

Fitur AWS Glue job run insights tersedia untuk AWS Glue versi 2.0, 3.0, 4.0, dan 5.0. Anda dapat mengikuti panduan migrasi untuk pekerjaan yang ada untuk memutakhirkannya dari AWS Glue versi yang lebih lama.

Mengaktifkan wawasan menjalankan pekerjaan untuk pekerjaan ETL AWS Glue

Anda dapat mengaktifkan wawasan menjalankan pekerjaan melalui AWS Glue Studio atau CLI.

AWS Glue Studio

Saat membuat pekerjaan melalui AWS Glue Studio, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan wawasan menjalankan pekerjaan di bawah tab Rincian Pekerjaan. Centang apakah kotak Hasilkan wawasan pekerjaan dipilih.

Baris perintah

Jika membuat pekerjaan melalui CLI, Anda dapat memulai pekerjaan dengan satu parameter pekerjaan baru:. `--enable-job-insights = true`

Secara default, aliran log wawasan job run dibuat di bawah grup log default yang sama yang digunakan oleh logging AWS Glue berkelanjutan, yaitu,. `/aws-glue/jobs/logs-v2/` Anda dapat mengatur nama grup log kustom, filter log, dan konfigurasi grup log menggunakan kumpulan

argumen yang sama untuk pencatatan berkelanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengaktifkan Pencatatan Berkelanjutan untuk AWS Glue Pekerjaan.

Mengakses aliran log wawasan job run di CloudWatch

Dengan fitur job run insights diaktifkan, mungkin ada dua aliran log yang dibuat saat pekerjaan dijalankan gagal. Ketika pekerjaan selesai dengan sukses, tidak satu pun dari aliran yang dihasilkan.

1. Aliran log analisis pengecualian:`<job-run-id>-job-insights-rca-driver`. Aliran ini menyediakan yang berikut:
   - Nomor baris skrip AWS Glue pekerjaan Anda yang menyebabkan kegagalan.
   - Tindakan percikan yang dieksekusi terakhir dalam rencana kueri Spark (DAG).
   - Peristiwa singkat yang diurutkan waktu dari driver Spark dan pelaksana yang terkait dengan pengecualian. Anda dapat menemukan detail seperti pesan kesalahan lengkap, tugas Spark yang gagal, dan ID pelaksana yang membantu Anda fokus pada aliran log pelaksana tertentu untuk penyelidikan lebih dalam jika diperlukan.
2. Aliran wawasan berbasis aturan:
   - Analisis akar penyebab dan rekomendasi tentang cara memperbaiki kesalahan (seperti menggunakan parameter pekerjaan tertentu untuk mengoptimalkan kinerja).
   - Peristiwa Spark yang relevan berfungsi sebagai dasar untuk analisis akar penyebab dan tindakan yang direkomendasikan.

> **Note**
>
> Aliran pertama hanya akan ada jika peristiwa Spark pengecualian tersedia untuk menjalankan pekerjaan yang gagal, dan aliran kedua hanya akan ada jika ada wawasan yang tersedia untuk menjalankan pekerjaan yang gagal. Misalnya, jika pekerjaan Anda berhasil diselesaikan, tidak satu pun aliran akan dihasilkan; jika pekerjaan Anda gagal tetapi tidak ada aturan yang ditentukan layanan yang dapat cocok dengan skenario kegagalan Anda, maka hanya aliran pertama yang akan dihasilkan.

Jika pekerjaan dibuat dari AWS Glue Studio, tautan ke aliran di atas juga tersedia di bawah tab rincian pekerjaan (Wawasan Jalankan pekerjaan) sebagai “Log kesalahan ringkas dan terkonsolidasi” dan “Analisis dan panduan kesalahan”.

Contoh untuk wawasan menjalankan AWS Glue pekerjaan

Di bagian ini kami menyajikan contoh bagaimana fitur job run insights dapat membantu Anda menyelesaikan masalah dalam pekerjaan yang gagal. Dalam contoh ini, pengguna lupa mengimpor modul yang diperlukan (tensorflow) dalam AWS Glue pekerjaan untuk menganalisis dan membangun model pembelajaran mesin pada data mereka.

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from pyspark.sql.types import *
from pyspark.sql.functions import udf,col

args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args['JOB_NAME'], args)

data_set_1 = [1, 2, 3, 4]
data_set_2 = [5, 6, 7, 8]

scoresDf = spark.createDataFrame(data_set_1, IntegerType())

def data_multiplier_func(factor, data_vector):
    import tensorflow as tf
    with tf.compat.v1.Session() as sess:
        x1 = tf.constant(factor)
        x2 = tf.constant(data_vector)
        result = tf.multiply(x1, x2)
        return sess.run(result).tolist()

data_multiplier_udf = udf(lambda x:data_multiplier_func(x, data_set_2),
 ArrayType(IntegerType(),False))
factoredDf = scoresDf.withColumn("final_value", data_multiplier_udf(col("value")))
print(factoredDf.collect())
```

Tanpa fitur job run insights, karena pekerjaan gagal, Anda hanya melihat pesan ini dilemparkan oleh Spark:

```
An error occurred while calling o111.collectToPython. Traceback (most
recent call last):
```

Pesannya ambigu dan membatasi pengalaman debugging Anda. Dalam hal ini, fitur ini memberi Anda wawasan tambahan dalam dua aliran CloudWatch log:

1. Aliran `job-insights-rca-driver` log:
   - Peristiwa pengecualian: Aliran log ini memberi Anda peristiwa pengecualian Spark yang terkait dengan kegagalan yang dikumpulkan dari driver Spark dan pekerja terdistribusi yang berbeda. Peristiwa ini membantu Anda memahami propagasi pengecualian yang diatur waktu karena kode yang salah dijalankan di seluruh tugas Spark, pelaksana, dan tahapan yang didistribusikan ke seluruh pekerja. AWS Glue
   - Nomor baris: Aliran log ini mengidentifikasi baris 21, yang membuat panggilan untuk mengimpor modul Python yang hilang yang menyebabkan kegagalan; itu juga mengidentifikasi baris 24, panggilan ke Spark `collect()` Action, sebagai baris terakhir yang dieksekusi dalam skrip Anda.

2. Aliran `job-insights-rule-driver` log:
   - Akar penyebab dan rekomendasi: Selain nomor baris dan nomor baris terakhir yang dieksekusi untuk kesalahan dalam skrip Anda, aliran log ini menunjukkan analisis akar penyebab dan rekomendasi bagi Anda untuk mengikuti AWS Glue dokumen dan mengatur parameter pekerjaan yang diperlukan untuk menggunakan modul Python tambahan dalam pekerjaan Anda AWS Glue .
   - Peristiwa dasar: Aliran log ini juga menunjukkan peristiwa pengecualian Spark yang dievaluasi dengan aturan yang ditentukan layanan untuk menyimpulkan akar penyebab dan memberikan rekomendasi.

Pemantauan CloudWatch dengan Amazon

Anda dapat memantau AWS Glue menggunakan Amazon CloudWatch, yang mengumpulkan dan memproses data mentah dari AWS Glue menjadi near-real-time metrik yang dapat dibaca. Statistik ini dicatat selama jangka waktu dua minggu, sehingga Anda dapat mengakses informasi historis untuk perspektif yang lebih baik tentang performa aplikasi web atau layanan Anda. Secara default, AWS

Glue data metrik dikirim secara CloudWatch otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat Apa itu Amazon CloudWatch? di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon, danAWS Glue metrik.

Penebangan terus menerus

AWS Glue juga mendukung pencatatan berkelanjutan waktu-nyata untuk AWS Glue pekerjaan. Saat pencatatan berkelanjutan diaktifkan untuk suatu pekerjaan, Anda dapat melihat log waktu nyata di AWS Glue konsol atau dasbor CloudWatch konsol. Untuk informasi selengkapnya, lihat Logging untuk AWS Glue pekerjaan.

Metrik observabilitas

Saat metrik observabilitas Job diaktifkan, Amazon CloudWatch metrik tambahan akan dihasilkan saat job dijalankan. Gunakan AWS Glue Metrik observabilitas untuk menghasilkan wawasan tentang apa yang terjadi di dalam AWS Glue untuk meningkatkan triaging dan analisis masalah.

Topik

- Pemantauan AWS Glue menggunakan CloudWatch metrik Amazon
- Menyiapkan CloudWatch alarm Amazon AWS Glue profil pekerjaan
- Logging untuk AWS Glue pekerjaan
- Pemantauan dengan AWS Glue Metrik observabilitas

Pemantauan AWS Glue menggunakan CloudWatch metrik Amazon

Anda dapat membuat profil dan memantau AWS Glue operasi menggunakan AWS Glue profiler pekerjaan. Mengumpulkan dan memproses data mentah dari AWS Glue pekerjaan menjadi metrik yang dapat dibaca, mendekati waktu nyata yang disimpan di Amazon. CloudWatch Statistik ini disimpan dan dikumpulkan CloudWatch sehingga Anda dapat mengakses informasi historis untuk perspektif yang lebih baik tentang kinerja aplikasi Anda.

> **Note**
>
> Anda mungkin dikenakan biaya tambahan saat mengaktifkan metrik pekerjaan dan metrik CloudWatch khusus dibuat. Untuk informasi selengkapnya, lihat CloudWatch harga Amazon.

AWS Glue ikhtisar metrik

Ketika Anda berinteraksi dengan AWS Glue, itu mengirimkan metrik ke CloudWatch. Anda dapat melihat metrik ini menggunakan AWS Glue konsol (metode yang disukai), dasbor CloudWatch konsol, atau AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Untuk melihat metrik menggunakan AWS Glue dasbor konsol

Anda dapat melihat gambaran umum atau grafik detail metrik untuk tugas, atau grafik terperinci untuk eksekusi tugas.

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Di panel navigasi, pilih Job run monitoring.
3. Di Job run pilih Tindakan untuk menghentikan pekerjaan yang sedang berjalan, melihat pekerjaan, atau memundurkan bookmark pekerjaan.
4. Pilih pekerjaan, lalu pilih Lihat rincian jalankan untuk melihat informasi tambahan tentang pekerjaan yang dijalankan.

Untuk melihat metrik menggunakan dasbor CloudWatch konsol

Metrik dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan namespace layanan, lalu berdasarkan berbagai kombinasi dimensi dalam setiap namespace.

1. Buka CloudWatch konsol di https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Di panel navigasi, pilih Metrik.
3. Pilih namespace Glue.

Untuk melihat metrik menggunakan AWS CLI

- Pada jendela perintah, gunakan perintah berikut.

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace Glue
```

AWS Glue melaporkan metrik CloudWatch setiap 30 detik, dan dasbor CloudWatch metrik dikonfigurasi untuk menampilkannya setiap menit. Bagian AWS Glue metrik mewakili nilai delta dari

nilai yang dilaporkan sebelumnya. Jika sesuai, dasbor metrik meng-agregat (jumlah) nilai 30 detik untuk mendapatkan nilai untuk seluruh menit terakhir.

AWS Glue perilaku metrik untuk pekerjaan Spark

AWS Glue metrik diaktifkan pada inisialisasi `GlueContext` dalam skrip dan umumnya diperbarui hanya pada akhir tugas Apache Spark. Mereka mewakili nilai-nilai agregat di semua tugas Spark yang sudah selesai sejauh ini.

Namun, metrik Spark itu AWS Glue diteruskan ke CloudWatch umumnya nilai absolut yang mewakili keadaan saat ini pada saat dilaporkan. AWS Glue melaporkannya CloudWatch setiap 30 detik, dan dasbor metrik umumnya menunjukkan rata-rata di seluruh titik data yang diterima dalam 1 menit terakhir.

AWS Glue semua nama metrik didahului oleh salah satu jenis awalan berikut:

- `glue.driver.`— Metrik yang namanya dimulai dengan awalan ini mewakili AWS Glue metrik yang dikumpulkan dari semua pelaksana di driver Spark, atau metrik Spark yang sesuai dengan driver Spark.
- `glue.executorId.` — executorId adalah nomor pelaksana Spark tertentu. Nomor itu sesuai dengan pelaksana yang tercantum dalam log.
- `glue.ALL.` — Metrik yang namanya dimulai dengan prefiks ini menjumlahkan nilai dari semua pelaksana Spark.

AWS Glue metrik

AWS Glue profil dan mengirimkan metrik berikut ke CloudWatch setiap 30 detik, dan Dasbor AWS Glue Metrik melaporkannya sekali dalam satu menit:

Metrik	Deskripsi
`glue.driver.aggregate.bytesRead`	Jumlah byte yang dibaca dari semua sumber data oleh semua tugas Spark yang diselesaikan yang berjalan di semua pelaksana. Dimensi yang valid: `JobName` (nama AWS Glue Job), `JobRunId` (JobRun ID. atau`ALL`), dan `Type` (hitung).

Metrik	Deskripsi
	Statistik yang valid: SUM. Metrik ini adalah nilai delta dari nilai terakhir yang dilaporkan, jadi pada Dasbor AWS Glue Metrik, statistik SUM digunakan untuk agregasi. Unit: Bita Dapat digunakan untuk memantau: • Byte dibaca. • Kemajuan tugas. • Sumber data JDBC. • Masalah Bookmark Tugas. • Varians di seluruh Eksekusi Tugas. Metrik ini dapat digunakan dengan cara yang sama seperti metrik `glue.ALL.s3.filesystem.read_bytes` , dengan perbedaan bahwa metrik ini diperbarui pada akhir tugas Spark dan menangkap sumber data non-S3 juga.

Metrik	Deskripsi
`glue.driver.aggregate.elapsedTime`	Waktu berlalu ETL dinyatakan dalam milidetik (tidak termasuk waktu bootstrap tugas). Dimensi yang valid: `JobName` (nama AWS Glue Job), `JobRunId` (JobRun ID. atau`ALL`), dan `Type` (hitung). Statistik yang valid: SUM. Metrik ini adalah nilai delta dari nilai terakhir yang dilaporkan, jadi pada Dasbor AWS Glue Metrik, statistik SUM digunakan untuk agregasi. Satuan: Milidetik Dapat digunakan untuk menentukan berapa lama waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah eksekusi tugas. Beberapa cara menggunakan data: • Mengatur alarm untuk simpul dengan performa buruk. • Mengukur varians di seluruh tugas berjalan.

Metrik	Deskripsi
`glue.driver.aggregate.numCompletedStages`	Jumlah tahap yang diselesaikan dalam tugas. Dimensi yang valid: `JobName` (nama AWS Glue Job), `JobRunId` (JobRun ID. atau`ALL`), dan `Type` (hitung). Statistik yang valid: SUM. Metrik ini adalah nilai delta dari nilai terakhir yang dilaporkan, jadi pada Dasbor AWS Glue Metrik, statistik SUM digunakan untuk agregasi. Unit: Jumlah Dapat digunakan untuk memantau: • Kemajuan tugas. • Lini waktu per tahap eksekusi tugas, bila berkorelasi dengan metrik lainnya. Beberapa cara menggunakan data: • Mengidentifikasi tahapan yang banyak permintaannya dalam pelaksanaan tugas. • Mengatur alarm untuk lonjakan yang berkorelasi (tahap yang banyak permintaannya) di seluruh eksekusi tugas.

Metrik	Deskripsi
`glue.driver.aggregate.numCompletedTasks`	Jumlah tugas yang telah selesai dalam tugas tersebut. Dimensi yang valid: `JobName` (nama AWS Glue Job), `JobRunId` (JobRun ID. atau`ALL`), dan `Type` (hitung). Statistik yang valid: SUM. Metrik ini adalah nilai delta dari nilai terakhir yang dilaporkan, jadi pada Dasbor AWS Glue Metrik, statistik SUM digunakan untuk agregasi. Unit: Jumlah Dapat digunakan untuk memantau: • Kemajuan tugas. • Paralelisme dalam sebuah tahap.

Metrik	Deskripsi
`glue.driver.aggregate.numFailedTasks`	Jumlah tugas yang gagal. Dimensi yang valid: `JobName` (nama AWS Glue Job), `JobRunId` (JobRun ID. atau`ALL`), dan `Type` (hitung). Statistik yang valid: SUM. Metrik ini adalah nilai delta dari nilai terakhir yang dilaporkan, jadi pada Dasbor AWS Glue Metrik, statistik SUM digunakan untuk agregasi. Unit: Jumlah Dapat digunakan untuk memantau: • Kelainan data yang menyebabkan tugas dari Tugas gagal. • Kelainan klaster yang menyebabkan tugas dari Tugas gagal. • Kelainan skrip yang menyebabkan tugas dari Tugas gagal. Data dapat digunakan untuk mengatur alarm untuk peningkatan kegagalan yang mungkin menunjukkan kelainan pada data, klaster atau skrip.

Metrik	Deskripsi
`glue.driver.aggregate.numKilledTasks`	Jumlah tugas yang dihentikan. Dimensi yang valid: `JobName` (nama AWS Glue Job), `JobRunId` (JobRun ID. atau`ALL`), dan `Type` (hitung). Statistik yang valid: SUM. Metrik ini adalah nilai delta dari nilai terakhir yang dilaporkan, jadi pada Dasbor AWS Glue Metrik, statistik SUM digunakan untuk agregasi. Unit: Jumlah Dapat digunakan untuk memantau: • Abnormalitas pada Data Skew yang menghasilkan pengecualian (OOMs) yang mematikan tugas. • Abnormalitas skrip yang menghasilkan pengecualian (OOMs) yang mematikan tugas. Beberapa cara menggunakan data: • Mengatur alarm untuk peningkatan kegagalan yang menunjukkan kelainan data. • Mengatur alarm untuk peningkatan kegagalan yang menunjukkan kelainan klaster. • Mengatur alarm untuk peningkatan kegagalan yang menunjukkan kelainan skrip.

Metrik	Deskripsi
`glue.driver.aggregate.recordsRead`	Jumlah catatan yang dibaca dari semua sumber data oleh semua tugas Spark yang telah diselesaikan yang berjalan di semua pelaksana.. Dimensi yang valid: `JobName` (nama AWS Glue Job), `JobRunId` (JobRun ID. atau`ALL`), dan `Type` (hitung). Statistik yang valid: SUM. Metrik ini adalah nilai delta dari nilai terakhir yang dilaporkan, jadi pada Dasbor AWS Glue Metrik, statistik SUM digunakan untuk agregasi. Unit: Jumlah Dapat digunakan untuk memantau: • Catatan dibaca. • Kemajuan tugas. • Sumber data JDBC. • Masalah Bookmark Tugas. • Skew di Eksekusi Tugas selama berhari-hari. Metrik ini dapat digunakan dengan cara yang serupa seperti metrik `glue.ALL.s3.filesystem.read_bytes` , dengan perbedaan bahwa metrik ini diperbarui pada akhir tugas Spark.

Metrik	Deskripsi
`glue.driver.aggregate.shuffleBytesWritten`	Jumlah byte yang ditulis oleh semua pelaksana untuk mengacak data di antara mereka sejak laporan sebelumnya (digabungkan oleh Dasbor AWS Glue Metrik sebagai jumlah byte yang ditulis untuk tujuan ini selama menit sebelumnya). Dimensi yang valid: `JobName` (nama AWS Glue Job), `JobRunId` (JobRun ID. atau`ALL`), dan `Type` (hitung). Statistik yang valid: SUM. Metrik ini adalah nilai delta dari nilai terakhir yang dilaporkan, jadi pada Dasbor AWS Glue Metrik, statistik SUM digunakan untuk agregasi. Unit: Bita Dapat digunakan untuk memantau: Acakan data dalam tugas (gabungan besar, groupBy, partisi ulang, menyatu). Beberapa cara menggunakan data: • Melakukan partisi ulang atau dekompresi file input besar sebelum diproses lebih lanjut. • Melakukan partisi ulang data secara lebih seragam untuk menghindari hot key. • Melakukan pra-filter data sebelum operasi menggabungkan atau GroupBy.

Metrik	Deskripsi
`glue.driver.aggregate.shuffleLocalBytesRead`	Jumlah byte yang dibaca oleh semua pelaksana untuk mengacak data di antara mereka sejak laporan sebelumnya (digabungkan oleh Dasbor AWS Glue Metrik sebagai jumlah byte yang dibaca untuk tujuan ini selama menit sebelumnya). Dimensi yang valid: `JobName` (nama AWS Glue Job), `JobRunId` (JobRun ID. atau`ALL`), dan `Type` (hitung). Statistik yang valid: SUM. Metrik ini adalah nilai delta dari nilai terakhir yang dilaporkan, jadi pada Dasbor AWS Glue Metrik, statistik SUM digunakan untuk agregasi. Unit: Bita Dapat digunakan untuk memantau: Acakan data dalam tugas (gabungan besar, groupBy, partisi ulang, menyatu). Beberapa cara menggunakan data: • Melakukan partisi ulang atau dekompresi file input besar sebelum diproses lebih lanjut. • Melakukan partisi ulang data secara lebih seragam menggunakan hot key. • Melakukan pra-filter data sebelum operasi menggabungkan atau GroupBy.

Metrik	Deskripsi
`glue.driver.BlockManager.disk.diskSpaceUsed_MB`	Jumlah megabyte ruang disk yang digunakan di semua pelaksana. Dimensi yang valid: `JobName` (nama AWS Glue Job), `JobRunId` (JobRun ID. atau`ALL`), dan `Type` (gauge). Statistik yang valid: Rata-rata. Ini adalah sebuah metrik Spark, yang dilaporkan sebagai nilai absolut. Satuan: Megabyte Dapat digunakan untuk memantau: • Ruang disk yang digunakan untuk blok yang mewakili partisi RDD yang di-cache. • Ruang disk yang digunakan untuk blok yang mewakili output acak sedang. • Ruang disk yang digunakan untuk blok yang mewakili siaran. Beberapa cara menggunakan data: • Mengidentifikasi kegagalan tugas karena peningkatan penggunaan disk. • Mengidentifikasi partisi besar yang mengakibatkan tumpahan atau acakan. • Meningkatkan kapasitas DPU yang disediakan untuk memperbaiki masalah ini.

Metrik	Deskripsi
`glue.driver.ExecutorAllocationManager.executors.numberAllExecutors`	Jumlah aktif pelaksana tugas yang berjalan. Dimensi yang valid: `JobName` (nama AWS Glue Job), `JobRunId` (JobRun ID. atau`ALL`), dan `Type` (gauge). Statistik yang valid: Rata-rata. Ini adalah sebuah metrik Spark, yang dilaporkan sebagai nilai absolut. Unit: Jumlah Dapat digunakan untuk memantau: • Aktivitas tugas. • Pelaksana yang mempunyai performa buruk (dengan beberapa pelaksana berjalan saja) • Paralelisme tingkat pelaksana saat ini. Beberapa cara menggunakan data: • Partisi ulang atau dekompresi file input besar terlebih dahulu jika klaster di kurang-dimanfaatkan. • Mengidentifikasi tahap atau penundaan eksekusi tugas karena skenario adanya simpul dengan performa buruk. • • Bandingkan dengan numberMaxNeeded Pelaksana untuk memahami backlog untuk penyediaan lebih banyak. DPUs

Metrik	Deskripsi
`glue.driver.ExecutorAllocationManager.executors.numberMaxNeededExecutors`	Jumlah maksimum (aktif berjalan dan tertunda) pelaksana tugas yang diperlukan untuk memenuhi beban saat ini. Dimensi yang valid: `JobName` (nama AWS Glue Job), `JobRunId` (JobRun ID. atau`ALL`), dan `Type` (gauge). Statistik yang Valid: Maksimum. Ini adalah sebuah metrik Spark, yang dilaporkan sebagai nilai absolut. Unit: Jumlah Dapat digunakan untuk memantau: • Aktivitas tugas. • Paralelisme tingkat pelaksana saat ini dan backlog tugas tertunda belum dijadwalkan karena pelaksana tidak tersedia karena kapasitas DPU atau pelaksana yang dihentikan/gagal. Beberapa cara menggunakan data: • Mengidentifikasi penundaan/backlog dari antrean penjadwalan. • Mengidentifikasi tahap atau penundaan eksekusi tugas karena skenario adanya simpul dengan performa buruk. • Bandingkan dengan numberAllExecutors untuk memahami backlog untuk penyediaan lebih banyak. DPUs • Meningkatkan kapasitas DPU yang disediakan untuk memperbaiki penundaan backlog pelaksana.

Metrik	Deskripsi

`glue.driver.jvm.heap.usage`
 	
`glue.executorId.jvm.heap.usage`
 	
`glue.ALL.jvm.heap.usage`
	Fraksi memori digunakan oleh tumpukan JVM untuk driver ini (skala: 0-1) untuk driver, pelaksana diidentif ikasi oleh executorId, atau SEMUA pelaksana.
	
	Dimensi yang valid: `JobName` (nama AWS Glue Job), `JobRunId` (JobRun ID. atau`ALL`), dan `Type` (gauge).
	
	Statistik yang valid: Rata-rata. Ini adalah sebuah metrik Spark, yang dilaporkan sebagai nilai absolut.
	
	Unit: Persentase
	
	Dapat digunakan untuk memantau:
	
	• out-of-memoryKondisi driver (OOM) menggunak an`glue.driver.jvm.heap.usage` .
	• out-of-memoryKondisi pelaksana (OOM) menggunakan`glue.ALL.jvm.heap.usage` .
	
	Beberapa cara menggunakan data:
	
	• Mengidentifikasi konsumsi memori id eksekutor dan tahapan.
	• Mengidentifikasi id pelaksana dan tahapan yang memiliki performa buruk.
	• Identifikasi out-of-memory kondisi pengemudi (OOM).
	• Identifikasi out-of-memory kondisi pelaksana (OOM) dan dapatkan ID pelaksana yang sesuai sehingga bisa mendapatkan jejak tumpukan dari log pelaksana.
	• Identifikasi file atau partisi yang mungkin memiliki kemiringan data yang mengakibatkan penyimpang atau kondisi (). out-of-memory OOMs

Metrik	Deskripsi

`glue.driver.jvm.heap.used`
 	
`glue.executorId.jvm.heap.used`
 	
`glue.ALL.jvm.heap.used`
	Jumlah byte memori yang digunakan oleh timbunan JVM untuk driver, pelaksana yang diidentifikasi oleh executorId, atau SEMUA pelaksana.
	
	Dimensi yang valid: `JobName` (nama AWS Glue Job), `JobRunId` (JobRun ID. atau`ALL`), dan `Type` (gauge).
	
	Statistik yang valid: Rata-rata. Ini adalah sebuah metrik Spark, yang dilaporkan sebagai nilai absolut.
	
	Unit: Bita
	
	Dapat digunakan untuk memantau:
	
	• out-of-memoryKondisi pengemudi (OOM).
	• out-of-memoryKondisi pelaksana (OOM).
	
	Beberapa cara menggunakan data:
	
	• Mengidentifikasi konsumsi memori id eksekutor dan tahapan.
	• Mengidentifikasi id pelaksana dan tahapan yang memiliki performa buruk.
	• Identifikasi out-of-memory kondisi pengemudi (OOM).
	• Identifikasi out-of-memory kondisi pelaksana (OOM) dan dapatkan ID pelaksana yang sesuai sehingga bisa mendapatkan jejak tumpukan dari log pelaksana.
	• Identifikasi file atau partisi yang mungkin memiliki kemiringan data yang mengakibatkan penyimpang atau kondisi (). out-of-memory OOMs

Metrik	Deskripsi

`glue.driver.s3.filesystem.read_bytes`
 	
`glue.executorId.s3.filesystem.read_bytes`
 	
`glue.ALL.s3.filesystem.read_bytes`
	Jumlah byte yang dibaca dari Amazon S3 oleh driver, eksekutor yang diidentifikasi oleh ExecutorID, atau SEMUA pelaksana sejak laporan sebelumnya (digabungkan oleh AWS Glue Dasbor Metrik sebagai jumlah byte yang dibaca selama menit sebelumnya).
	
	Dimensi yang valid: `JobName`, `JobRunId`, dan `Type`(meteran).
	
	Statistik yang valid: SUM. Metrik ini adalah nilai delta dari nilai terakhir yang dilaporkan, jadi di Dasbor AWS Glue Metrik statistik SUM digunakan untuk agregasi. Area di bawah kurva pada Dasbor AWS Glue Metrik dapat digunakan untuk membandingkan byte secara visual yang dibaca oleh dua pekerjaan yang berbeda.
	
	Unit: Byte.
	
	Dapat digunakan untuk memantau:
	
	• Pergerakan data ETL.
	• Kemajuan tugas.
	• Masalah bookmark tugas (data yang diproses, diproses ulang, dan dilewati).
	• Perbandingan baca untuk tingkat penyerapan dari sumber data eksternal.
	• Varians di seluruh eksekusi tugas.
	
	Data yang dihasilkan dapat digunakan untuk:
	
	• Perencanaan kapasitas DPU.
	• Mengatur alarm untuk lonjakan besar atau penurunan data dibaca untuk eksekusi tugas dan tahap tugas.

Metrik	Deskripsi

`glue.driver.s3.filesystem.write_bytes`
 	
`glue.executorId.s3.filesystem.write_bytes`
 	
`glue.ALL.s3.filesystem.write_bytes`
	Jumlah byte yang ditulis ke Amazon S3 oleh driver, eksekutor yang diidentifikasi oleh ExecutorID, atau SEMUA pelaksana sejak laporan sebelumnya (digabungkan oleh AWS Glue Dasbor Metrik sebagai jumlah byte yang ditulis selama menit sebelumnya).
	
	Dimensi yang valid: `JobName`, `JobRunId`, dan `Type`(meteran).
	
	Statistik yang valid: SUM. Metrik ini adalah nilai delta dari nilai terakhir yang dilaporkan, jadi di Dasbor AWS Glue Metrik statistik SUM digunakan untuk agregasi. Area di bawah kurva pada Dasbor AWS Glue Metrik dapat digunakan untuk membandingkan byte secara visual yang ditulis oleh dua pekerjaan yang berbeda.
	
	Unit: Bita
	
	Dapat digunakan untuk memantau:
	
	• Pergerakan data ETL.
	• Kemajuan tugas.
	• Masalah bookmark tugas (data yang diproses, diproses ulang, dan dilewati).
	• Perbandingan baca untuk tingkat penyerapan dari sumber data eksternal.
	• Varians di seluruh eksekusi tugas.
	
	Beberapa cara menggunakan data:
	
	• Perencanaan kapasitas DPU.
	• Mengatur alarm untuk lonjakan besar atau penurunan data dibaca untuk eksekusi tugas dan tahap tugas.

Metrik	Deskripsi
`glue.driver.streaming.numRecords`	Jumlah catatan yang diterima dalam batch mikro. Metrik ini hanya tersedia untuk pekerjaan AWS Glue streaming dengan AWS Glue versi 2.0 ke atas. Dimensi yang valid: `JobName` (nama AWS Glue pekerjaan), `JobRunId` (JobRun ID. atau`ALL`), dan `Type` (hitung). Statistik yang Valid: Jumlah, Maksimum, Minimum, Rata-rata, Persentil Unit: Jumlah Dapat digunakan untuk memantau: • Catatan dibaca. • Kemajuan tugas.
`glue.driver.streaming.batchProcessingTimeInMs`	Waktu yang dibutuhkan untuk memproses batch dalam milidetik. Metrik ini hanya tersedia untuk pekerjaan AWS Glue streaming dengan AWS Glue versi 2.0 ke atas. Dimensi yang valid: `JobName` (nama AWS Glue pekerjaan), `JobRunId` (JobRun ID. atau`ALL`), dan `Type` (hitung). Statistik yang Valid: Jumlah, Maksimum, Minimum, Rata-rata, Persentil Unit: Jumlah Dapat digunakan untuk memantau: • Kemajuan tugas. • Kinerja skrip.

Metrik	Deskripsi

`glue.driver.system.cpuSystemLoad`
 	
`glue.executorId.system.cpuSystemLoad`
 	
`glue.ALL.system.cpuSystemLoad`
	Fraksi beban sistem CPU yang digunakan (skala: 0-1) oleh driver, yakni pelaksana yang diidentifikasi oleh executorId, atau SEMUA pelaksana.
	
	Dimensi yang valid: `JobName` (nama AWS Glue pekerjaan), `JobRunId` (JobRun ID. atau`ALL`), dan `Type` (pengukur).
	
	Statistik yang valid: Rata-rata. Ini adalah sebuah metrik yang dilaporkan sebagai nilai absolut.
	
	Unit: Persentase
	
	Dapat digunakan untuk memantau:
	
	• Beban CPU driver.
	• Beban CPU pelaksana.
	• Mendeteksi pelaksana atau tahapan terikat-CPU atau terikat-IO dalam sebuah Tugas.
	
	Beberapa cara menggunakan data:
	
	• Perencanaan kapasitas DPU bersama dengan Metrik IO (Byte Baca/Byte Acak, Paralelisme Tugas) dan jumlah metrik pelaksana maksimum yang dibutuhkan.
	• Mengidentifikasi rasio terikat-CPU/IO. Hal ini memungkinkan untuk melakukan pemartisian ulang dan meningkatkan kapasitas yang disediakan untuk tugas yang berjalan dalam waktu lama dengan set data yang bisa dipecah yang memiliki pemanfaatan CPU yang lebih rendah.

Dimensi untuk AWS Glue Metrik

AWS Glue metrik menggunakan AWS Glue namespace dan menyediakan metrik untuk dimensi berikut:

Dimensi	Deskripsi
`JobName`	Dimensi ini menyaring metrik semua pekerjaan yang dijalankan dari AWS Glue pekerjaan tertentu.
`JobRunId`	Dimensi ini menyaring metrik AWS Glue pekerjaan tertentu yang dijalankan oleh JobRun ID, atau`ALL`.
`Type`	Dimensi ini mem-filter untuk metrik dengan `count` (jumlah agregat) atau `gauge` (nilai pada satu titik waktu).

Untuk informasi selengkapnya, lihat Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

Menyiapkan CloudWatch alarm Amazon AWS Glue profil pekerjaan

AWS Glue metrik juga tersedia di Amazon CloudWatch. Anda dapat mengatur alarm di mana saja AWS Glue metrik untuk pekerjaan terjadwal.

Beberapa skenario umum untuk menyiapkan alarm adalah sebagai berikut:

- Pekerjaan kehabisan memori (OOM): Mengatur alarm ketika penggunaan memori melebihi rata-rata normal baik untuk driver atau eksekutor untuk AWS Glue pekerjaan.
- Eksekutor yang tersesat: Atur alarm ketika jumlah pelaksana turun di bawah ambang batas tertentu untuk durasi waktu yang besar dalam AWS Glue pekerjaan.
- Data backlog atau pemrosesan ulang: Bandingkan metrik dari masing-masing pekerjaan dalam alur kerja menggunakan ekspresi matematika. CloudWatch Anda kemudian dapat memicu alarm pada nilai ekspresi yang dihasilkan (seperti rasio byte yang ditulis oleh tugas dan byte dibaca oleh tugas berikut).

Untuk petunjuk mendetail tentang pengaturan alarm, lihat Membuat atau Mengedit CloudWatch Alarm di Panduan Pengguna CloudWatch Acara Amazon.

Untuk memantau dan men-debug skenario menggunakan CloudWatch, lihatPemantauan dan debugging Job.

Logging untuk AWS Glue pekerjaan

Di AWS Glue 5.0, semua pekerjaan memiliki kemampuan pencatatan waktu nyata. Selain itu, Anda dapat menentukan opsi konfigurasi khusus untuk menyesuaikan perilaku logging. Opsi ini termasuk pengaturan nama grup Amazon CloudWatch log, awalan aliran Amazon CloudWatch log (yang akan mendahului ID dan driver/executor ID menjalankan AWS Glue pekerjaan), dan pola konversi log untuk pesan log. Konfigurasi ini memungkinkan Anda untuk menggabungkan log dalam grup Amazon CloudWatch log kustom dengan kebijakan kedaluwarsa yang berbeda. Selanjutnya, Anda dapat menganalisis log secara lebih efektif dengan menggunakan awalan aliran log kustom dan pola konversi. Tingkat penyesuaian ini memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan manajemen dan analisis log sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.

Perilaku logging di AWS Glue 5.0

Secara default, log sistem, log daemon Spark, dan log AWS Glue Logger pengguna ditulis ke grup log di`/aws-glue/jobs/error`. Amazon CloudWatch Di sisi lain, log stdout pengguna (output standar) dan stderr (kesalahan standar) ditulis ke grup `/aws-glue/jobs/output` log secara default.

Pencatatan kustom

Anda dapat menyesuaikan grup log default dan awalan aliran log menggunakan argumen pekerjaan berikut:

- `--custom-logGroup-prefix`: Memungkinkan Anda menentukan awalan khusus untuk grup `/aws-glue/jobs/error` dan `/aws-glue/jobs/output` log. Jika Anda memberikan awalan kustom, nama grup log akan dalam format berikut:
  - `/aws-glue/jobs/error` adalah *`<customer prefix>`*`/error`
  - `/aws-glue/jobs/output` adalah *`<customer prefix>`*`/output`
- `--custom-logStream-prefix`: Memungkinkan Anda menentukan awalan khusus untuk nama aliran log dalam grup log. Jika Anda memberikan awalan khusus, nama aliran log akan dalam format berikut:
  - `jobrunid-driver` adalah *`<customer log stream>`*`-driver`
  - `jobrunid-executorNum` adalah *`<customer log stream>`*`-executorNum`

Aturan validasi dan batasan untuk awalan kustom:

- Seluruh nama aliran log harus antara 1 dan 512 karakter.
- Awalan kustom itu sendiri dibatasi hingga 400 karakter.
- Awalan kustom harus cocok dengan pola ekspresi reguler `[^: *] *` (karakter khusus yang diizinkan adalah '_', '-', dan '/').

Mencatat pesan khusus aplikasi menggunakan pencatat skrip kustom

Anda dapat menggunakan AWS Glue logger untuk mencatat pesan khusus aplikasi apa pun dalam skrip yang dikirim secara real time ke aliran log driver.

Contoh berikut menunjukkan skrip Python.

```
from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.context import SparkContext

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
logger = glueContext.get_logger()
logger.info("info message")
logger.warn("warn message")
logger.error("error message")
```

Contoh berikut menunjukkan skrip Scala.

```
import com.amazonaws.services.glue.log.GlueLogger

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]) {
    val logger = new GlueLogger
    logger.info("info message")
    logger.warn("warn message")
    logger.error("error message")
  }
}
```

Mengaktifkan bilah kemajuan untuk menunjukkan kemajuan pekerjaan

AWS Glue menyediakan bilah kemajuan waktu nyata di bawah aliran `JOB_RUN_ID-progress-bar` log untuk memeriksa status menjalankan AWS Glue pekerjaan. Saat ini hanya mendukung

tugas yang menginisialisasi `glueContext`. Jika Anda menjalankan pekerjaan Spark murni tanpa menginisialisasi`glueContext`, bilah AWS Glue kemajuan tidak muncul.

Bilah kemajuan tersebut menunjukkan pembaruan kemajuan berikut setiap 5 detik.

```
Stage Number (Stage Name): > (numCompletedTasks + numActiveTasks) /
 totalNumOfTasksInThisStage]
```

Konfigurasi keamanan dengan Amazon CloudWatch logging

Saat konfigurasi keamanan diaktifkan untuk Amazon CloudWatch log, AWS Glue buat grup log dengan pola penamaan tertentu yang menggabungkan nama konfigurasi keamanan.

Penamaan grup log dengan konfigurasi keamanan

Grup log default dan kustom adalah sebagai berikut:

- Grup log kesalahan default: `/aws-glue/jobs/`*`Security-Configuration-Name`*`-role/`*`glue-job-role`*`/error`
- Grup log keluaran default: `/aws-glue/jobs/`*`Security-Configuration-Name`*`-role/`*`glue-job-role`*`/output`
- Grup log kesalahan kustom (AWS Glue 5.0): *`custom-log-group-prefix`*`/`*`Security-Configuration-Name`*`-role/`*`glue-job-role`*`/error`
- Grup log keluaran kustom (AWS Glue 5.0): *`custom-log-group-prefix`*`/`*`Security-Configuration-Name`*`-role/`*`glue-job-role`*`/output`

Izin IAM yang Diperlukan

Anda perlu menambahkan `logs:AssociateKmsKey` izin ke izin peran IAM Anda, jika Anda mengaktifkan konfigurasi keamanan dengan Amazon CloudWatch Log. Jika izin tersebut tidak disertakan, maka pencatatan log berkelanjutan akan dinonaktifkan.

Selain itu, untuk mengonfigurasi enkripsi untuk Amazon CloudWatch Log, ikuti petunjuk di Enkripsi Data Log di Amazon CloudWatch Log Menggunakan AWS Key Management Service di Panduan Pengguna Amazon Amazon CloudWatch Logs.

Informasi tambahan

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat konfigurasi keamanan, lihat Mengelola konfigurasi keamanan di konsol. AWS Glue

Topik

- Mengaktifkan pencatatan berkelanjutan untuk AWS Glue pekerjaan 4.0 dan sebelumnya
- Melihat log untuk AWS Glue pekerjaan

Mengaktifkan pencatatan berkelanjutan untuk AWS Glue pekerjaan 4.0 dan sebelumnya

> **Note**
>
> Di versi AWS Glue 4.0 dan versi sebelumnya, logging berkelanjutan adalah fitur yang tersedia. Namun, dengan diperkenalkannya AWS Glue 5.0, semua pekerjaan memiliki kemampuan pencatatan waktu nyata. Untuk detail selengkapnya tentang kemampuan logging dan opsi konfigurasi di AWS Glue 5.0, lihat Logging untuk AWS Glue lowongan.

Anda dapat mengaktifkan logging terus menerus menggunakan AWS Glue konsol atau melalui AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Anda dapat mengaktifkan pencatatan berkelanjutan saat membuat pekerjaan baru, mengedit pekerjaan yang ada, atau mengaktifkannya melalui AWS CLI.

Anda juga dapat menentukan opsi konfigurasi khusus seperti nama grup Amazon CloudWatch log, awalan aliran CloudWatch log sebelum ID driver/executor ID menjalankan AWS Glue pekerjaan, dan pola konversi log untuk pesan log. Konfigurasi ini membantu Anda mengatur log agregat dalam grup CloudWatch log kustom dengan kebijakan kedaluwarsa yang berbeda, dan menganalisisnya lebih lanjut dengan awalan aliran log kustom dan pola konversi.

Topik

- Menggunakan AWS Management Console
- Mencatat pesan khusus aplikasi menggunakan pencatat skrip kustom
- Mengaktifkan bilah kemajuan untuk menunjukkan kemajuan pekerjaan
- Konfigurasi keamanan dengan pencatatan terus menerus

Menggunakan AWS Management Console

Ikuti langkah-langkah ini untuk menggunakan konsol untuk mengaktifkan pencatatan berkelanjutan saat membuat atau mengedit AWS Glue pekerjaan.

Untuk membuat AWS Glue pekerjaan baru dengan logging berkelanjutan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Di panel navigasi, pilih pekerjaan ETL.
3. Pilih Visual ETL.
4. Di tab Job details, perluas bagian Advanced properties.
5. Di bawah Pencatatan berkelanjutan pilih Aktifkan log masuk CloudWatch.

Untuk mengaktifkan pencatatan berkelanjutan untuk AWS Glue pekerjaan yang ada

1. Buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Di panel navigasi, pilih Tugas.
3. Pilih sebuah tugas yang ada dari daftar Tugas.
4. Pilih Tindakan, Edit tugas.
5. Di tab Job details, perluas bagian Advanced properties.
6. Di bawah Pencatatan berkelanjutan pilih Aktifkan log masuk CloudWatch.

Menggunakan AWS CLI

Untuk mengaktifkan pencatatan berkelanjutan, Anda meneruskan parameter pekerjaan ke AWS Glue pekerjaan. Lewati parameter pekerjaan khusus berikut yang mirip dengan parameter AWS Glue pekerjaan lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan parameter pekerjaan dalam pekerjaan AWS Glue.

```
'--enable-continuous-cloudwatch-log': 'true'
```

Anda dapat menentukan nama grup CloudWatch log Amazon kustom. Jika tidak ditentukan, nama grup log default-nya adalah `/aws-glue/jobs/logs-v2`.

```
'--continuous-log-logGroup': 'custom_log_group_name'
```

Anda dapat menentukan awalan aliran CloudWatch log Amazon kustom. Jika tidak ditentukan, prefiks pengaliran log default-nya adalah ID eksekusi tugas.

```
'--continuous-log-logStreamPrefix': 'custom_log_stream_prefix'
```

Anda dapat menentukan sebuah pola konversi pencatatan log berkelanjutan kustom. Jika tidak ditentukan, maka pola konversi default-nya adalah `%d{yy/MM/dd HH:mm:ss} %p %c{1}: %m %n`. Perhatikan bahwa pola konversi hanya berlaku untuk log driver dan log pelaksana. Itu tidak mempengaruhi bilah kemajuan AWS Glue .

```
'--continuous-log-conversionPattern': 'custom_log_conversion_pattern'
```

Mencatat pesan khusus aplikasi menggunakan pencatat skrip kustom

Anda dapat menggunakan AWS Glue logger untuk mencatat pesan khusus aplikasi apa pun dalam skrip yang dikirim secara real time ke aliran log driver.

Contoh berikut menunjukkan skrip Python.

```
from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.context import SparkContext

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
logger = glueContext.get_logger()
logger.info("info message")
logger.warn("warn message")
logger.error("error message")
```

Contoh berikut menunjukkan skrip Scala.

```
import com.amazonaws.services.glue.log.GlueLogger

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]) {
    val logger = new GlueLogger
    logger.info("info message")
    logger.warn("warn message")
    logger.error("error message")
  }
}
```

Mengaktifkan bilah kemajuan untuk menunjukkan kemajuan pekerjaan

AWS Glue menyediakan bilah kemajuan waktu nyata di bawah aliran `JOB_RUN_ID-progress-bar` log untuk memeriksa status menjalankan AWS Glue pekerjaan. Saat ini hanya mendukung tugas yang menginisialisasi `glueContext`. Jika Anda menjalankan pekerjaan Spark murni tanpa menginisialisasi`glueContext`, bilah AWS Glue kemajuan tidak muncul.

Bilah kemajuan tersebut menunjukkan pembaruan kemajuan berikut setiap 5 detik.

```
Stage Number (Stage Name): > (numCompletedTasks + numActiveTasks) /
 totalNumOfTasksInThisStage]
```

Konfigurasi keamanan dengan pencatatan terus menerus

Jika konfigurasi keamanan diaktifkan untuk CloudWatch log, AWS Glue akan membuat grup log bernama sebagai berikut untuk log berkelanjutan:

```
<Log-Group-Name>-<Security-Configuration-Name>
```

Grup log default dan kustom adalah sebagai berikut:

- Grup pencatatan log berkelanjutan default adalah `/aws-glue/jobs/error-`*`<Security-Configuration-Name>`*
- Grup pencatatan log berkelanjutan kustom adalah *`<custom-log-group-name>`*`-`*`<Security-Configuration-Name>`*

Anda perlu menambahkan izin peran IAM Anda, jika Anda mengaktifkan konfigurasi keamanan dengan CloudWatch Log. `logs:AssociateKmsKey` Jika izin tersebut tidak disertakan, maka pencatatan log berkelanjutan akan dinonaktifkan. Selain itu, untuk mengonfigurasi enkripsi untuk CloudWatch Log, ikuti petunjuk di Enkripsi Data Log di CloudWatch Log Menggunakan AWS Key Management Service di Panduan Pengguna Amazon CloudWatch Logs.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat konfigurasi keamanan, lihat Mengelola konfigurasi keamanan di konsol AWS Glue.

> **Note**
>
> Anda mungkin dikenakan biaya tambahan saat mengaktifkan pencatatan dan peristiwa CloudWatch log tambahan dibuat. Untuk informasi selengkapnya, lihat CloudWatch harga Amazon.

Melihat log untuk AWS Glue pekerjaan

Anda dapat melihat log waktu nyata menggunakan AWS Glue konsol atau CloudWatch konsol Amazon.

Untuk melihat log waktu nyata menggunakan dasbor AWS Glue konsol

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Di panel navigasi, pilih Tugas.
3. Menambahkan atau memulai tugas yang sudah ada. Pilih Tindakan, Jalankan tugas.

   Ketika Anda mulai menjalankan tugas, Anda akan membuka halaman yang berisi informasi tentang tugas yang sedang berjalan:

   - Tab Log menunjukkan log aplikasi agregat yang lebih tua.
   - Tab Log menampilkan bilah kemajuan waktu nyata saat pekerjaan dijalankan dengan `glueContext` diinisialisasi.
   - Tab Log juga berisi log Driver, yang menangkap log driver Apache Spark real-time, dan log aplikasi dari skrip yang dicatat menggunakan logger AWS Glue aplikasi saat pekerjaan sedang berjalan.
4. Untuk tugas lama, Anda juga dapat melihat log waktu nyata pada tampilan Riwayat Tugas dengan memilih Log. Tindakan ini membawa Anda ke CloudWatch konsol yang menampilkan semua aliran log driver, eksekutor, dan bilah kemajuan Spark untuk menjalankan pekerjaan tersebut.

Untuk melihat log waktu nyata menggunakan dasbor CloudWatch konsol

1. Buka CloudWatch konsol di https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Di panel navigasi, pilih Log.

3. Pilih grup log glue/jobs/error/aws-/.
4. Di kotak Filter, tempel ID eksekusi tugas.

   Anda dapat melihat log driver, log pelaksana, dan bilah kemajuan (jika menggunakan Filter standar).

Pemantauan dengan AWS Glue Metrik observabilitas

> **Note**
>
> AWS Glue Metrik observabilitas tersedia di AWS Glue 4.0 dan versi yang lebih baru.

Gunakan AWS Glue Metrik observabilitas untuk menghasilkan wawasan tentang apa yang terjadi di dalam Anda AWS Glue untuk pekerjaan Apache Spark untuk meningkatkan triaging dan analisis masalah. Metrik observabilitas divisualisasikan melalui Amazon CloudWatch dasbor dan dapat digunakan untuk membantu melakukan analisis akar penyebab kesalahan dan untuk mendiagnosis kemacetan kinerja. Anda dapat mengurangi waktu yang dihabiskan masalah debugging dalam skala besar sehingga Anda dapat fokus pada penyelesaian masalah lebih cepat dan lebih efektif.

AWS Glue Observabilitas menyediakan Amazon CloudWatch metrik yang dikategorikan dalam empat kelompok berikut:

- Keandalan (yaitu, Kelas Kesalahan) — dengan mudah mengidentifikasi alasan kegagalan yang paling umum pada rentang waktu tertentu yang mungkin ingin Anda atasi.
- Kinerja (yaitu, Skewness) - mengidentifikasi hambatan kinerja dan menerapkan teknik penyetelan. Misalnya, ketika Anda mengalami penurunan kinerja karena kemiringan pekerjaan, Anda mungkin ingin mengaktifkan Eksekusi Kueri Adaptif Spark dan menyempurnakan ambang gabungan miring.
- Throughput (yaitu, per sumber/sink throughput) — memantau tren pembacaan dan penulisan data. Anda juga dapat mengonfigurasi Amazon CloudWatch alarm untuk anomali.
- Pemanfaatan Sumber Daya (yaitu, pekerja, memori dan pemanfaatan disk) — secara efisien menemukan pekerjaan dengan pemanfaatan kapasitas rendah. Anda mungkin ingin mengaktifkan AWS Glue auto-scaling untuk pekerjaan tersebut.

Memulai dengan AWS Glue Metrik observabilitas

> **Note**
>
> Metrik baru diaktifkan secara default di AWS Glue Studio konsol.

Untuk mengonfigurasi metrik observabilitas di AWS Glue Studio:

1. Masuk ke AWS Glue konsol dan pilih pekerjaan ETL dari menu konsol.
2. Pilih pekerjaan dengan mengklik nama pekerjaan di bagian Pekerjaan Anda.
3. Pilih tab Detail tugas.
4. Gulir ke bawah dan pilih Advanced properties, lalu Job observability metrics.

Untuk mengaktifkan AWS Glue Metrik observabilitas menggunakan: AWS CLI

- Tambahkan ke `--default-arguments` peta kunci-nilai berikut dalam file JSON masukan:

```
--enable-observability-metrics, true
```

Penggunaan AWS Glue observabilitas

Karena AWS Glue metrik observabilitas disediakan melalui Amazon CloudWatch, Anda dapat menggunakan Amazon CloudWatch konsol, SDK AWS CLI, atau API untuk menanyakan titik data metrik observabilitas. Lihat Menggunakan Glue Observability untuk memantau pemanfaatan sumber daya guna mengurangi biaya untuk contoh kasus penggunaan saat menggunakan AWS Glue metrik observabilitas.

Penggunaan AWS Glue observabilitas di konsol Amazon CloudWatch

Untuk menanyakan dan memvisualisasikan metrik di konsol: Amazon CloudWatch

1. Buka Amazon CloudWatch konsol dan pilih Semua metrik.
2. Di bawah ruang nama khusus, pilih AWS Glue.
3. Pilih Metrik Observabilitas Pekerjaan, Metrik Observabilitas Per Sumber, atau Metrik Observabilitas Per Wastafel.

4. Cari nama metrik tertentu, nama pekerjaan, ID jalankan pekerjaan, dan pilih.
5. Di bawah tab Metrik grafik, konfigurasikan statistik pilihan Anda, periode, dan opsi lainnya.

Untuk menanyakan metrik Observabilitas menggunakan AWS CLI:

1. Buat file JSON definisi metrik dan ganti `your-Glue-job-name` dan `your-Glue-job-run-id` dengan milik Anda.

```
$ cat multiplequeries.json
[
    {
        "Id": "avgWorkerUtil_0",
        "MetricStat": {
            "Metric": {
                "Namespace": "Glue",
                "MetricName": "glue.driver.workerUtilization",
                "Dimensions": [
                    {
                        "Name": "JobName",
                        "Value": "<your-Glue-job-name-A>"
                    },
                    {
                        "Name": "JobRunId",
                        "Value": "<your-Glue-job-run-id-A>"
                    },
                    {
                        "Name": "Type",
                        "Value": "gauge"
                    },
                    {
                        "Name": "ObservabilityGroup",
                        "Value": "resource_utilization"
                    }
                ]
            },
            "Period": 1800,
            "Stat": "Minimum",
            "Unit": "None"
        }
    },
    {
```

```
        "Id": "avgWorkerUtil_1",
        "MetricStat": {
            "Metric": {
                "Namespace": "Glue",
                "MetricName": "glue.driver.workerUtilization",
                "Dimensions": [
                    {
                        "Name": "JobName",
                        "Value": "<your-Glue-job-name-B>"
                    },
                    {
                        "Name": "JobRunId",
                        "Value": "<your-Glue-job-run-id-B>"
                    },
                    {
                        "Name": "Type",
                        "Value": "gauge"
                    },
                    {
                        "Name": "ObservabilityGroup",
                        "Value": "resource_utilization"
                    }
                ]
            },
            "Period": 1800,
            "Stat": "Minimum",
            "Unit": "None"
        }
    }
]
```

2. Jalankan perintah `get-metric-data`:

```
$ aws cloudwatch get-metric-data --metric-data-queries file: //multiplequeries.json
 \
     --start-time '2023-10-28T18: 20' \
     --end-time '2023-10-28T19: 10'  \
     --region us-east-1
{
    "MetricDataResults": [
        {
            "Id": "avgWorkerUtil_0",
```

```
            "Label": "<your-label-for-A>",
            "Timestamps": [
                "2023-10-28T18:20:00+00:00"
            ],
            "Values": [
                0.0671875000000001
            ],
            "StatusCode": "Complete"
        },
        {
            "Id": "avgWorkerUtil_1",
            "Label": "<your-label-for-B>",
            "Timestamps": [
                "2023-10-28T18:50:00+00:00"
            ],
            "Values": [
                0.5959183673469387
            ],
            "StatusCode": "Complete"
        }
    ],
    "Messages": []
}
```

Metrik observabilitas

AWS Glue Profil observabilitas dan mengirimkan metrik berikut ke Amazon CloudWatch setiap 30 detik, dan beberapa metrik ini dapat terlihat di AWS Glue Studio Halaman Pemantauan Job Runs.

Metrik	Deskripsi	Kategori
lem.driver.skewness.stage	Kategori Metrik: job_performance Spark stage eksekusi Skewness: metrik ini menangkap kecondongan eksekusi, yang mungkin disebabkan oleh kemiringan data input atau oleh transform	job_kinerja

Metrik	Deskripsi	Kategori
	asi (mis., Skewed join). Nilai metrik ini jatuh ke dalam kisaran [0, tak terhingga [, di mana 0 berarti rasio waktu eksekusi tugas maksimum terhadap median, di antara semua tugas dalam tahap kurang dari faktor kemiringa n tahap tertentu. Faktor kemiringan tahap default adalah `5` dan ditimpa melalui spark conf: spark.metrics.conf .driver.source.glue.jobPerf ormance.SkewnessFactor Nilai kemiringan tahap 1 berarti rasio dua kali faktor kemiringan tahap. Nilai kemiringan panggung diperbarui setiap 30 detik untuk mencerminkan kemiringan saat ini. Nilai pada akhir tahap mencerminkan kemiringan tahap akhir. Dimensi yang valid: JobName (nama AWS Glue Job), JobRunId (JobRun ID. atau ALL), Type (gauge), dan ObservabilityGroup (job_perf ormance) Statistik yang Valid: Rata-rata, Maksimum, Minimum, Persentil	

Metrik	Deskripsi	Kategori
	Unit: Jumlah	

Metrik	Deskripsi	Kategori
lem.driver.skewness.job	Kategori Metrik: job_perfo rmance Job skewness adalah rata-rata tertimbang dari kemiringa n tahap pekerjaan. Rata-rata tertimbang memberi bobot lebih pada tahapan yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dieksekusi. Ini untuk menghindari kasus sudut ketika tahap yang sangat miring sebenarnya berjalan untuk waktu yang sangat singkat relatif terhadap tahap lain (dan dengan demikian kemiringannya tidak signifikan untuk perforamnce pekerjaan secara keseluruh an dan tidak sepadan dengan upaya untuk mencoba mengatasi kemiringannya). Metrik ini diperbarui setelah menyelesaikan setiap tahap, dan dengan demikian nilai terakhir mencermin kan kemiringan pekerjaan keseluruhan yang sebenarnya. Dimensi yang valid: JobName (nama AWS Glue Job), JobRunId (JobRun ID. atau ALL), Type (gauge), dan	job_kinerja

Metrik	Deskripsi	Kategori
	ObservabilityGroup (job_performance) Statistik yang Valid: Rata-rata, Maksimum, Minimum, Persentil Unit: Jumlah	
lem.berhasil.semua	Kategori Metrik: kesalahan Jumlah total pekerjaan yang berhasil berjalan, untuk melengkapi gambaran kategori kegagalan Dimensi yang valid: JobName (nama AWS Glue Job), JobRunId (JobRun ID. atau ALL), Type (count), dan ObservabilityGroup (error) Statistik yang Valid: SUM Unit: Jumlah	kesalahan

Metrik	Deskripsi	Kategori
lem.error.all	Kategori Metrik: kesalahan Jumlah total kesalahan menjalankan pekerjaan, untuk melengkapi gambaran kategori kegagalan Dimensi yang valid: JobName (nama AWS Glue Job), JobRunId (JobRun ID. atau ALL), Type (count), dan ObservabilityGroup (error) Statistik yang Valid: SUM Unit: Jumlah	kesalahan

Metrik	Deskripsi	Kategori
lem.error. [kategori kesalahan]	Kategori Metrik: kesalahan Ini sebenarnya adalah satu set metrik, yang diperbaru i hanya ketika pekerjaan berjalan gagal. Kategorisasi kesalahan membantu dengan triaging dan debugging. Ketika pekerjaan berjalan gagal, kesalahan yang menyebabk an kegagalan dikategorikan dan metrik kategori kesalahan yang sesuai disetel ke 1. Ini membantu untuk melakukan analisis kegagalan dari waktu ke waktu, serta atas semua analisis kesalahan pekerjaan untuk mengident ifikasi kategori kegagalan yang paling umum untuk mulai mengatasinya. AWS Glue memiliki 28 kategori kesalahan , termasuk kategori kesalahan OUT_OF_MEMORY (driver dan eksekutor), PERMISSIO N, SYNTAX dan THROTTLIN G. Kategori kesalahan juga mencakup kategori kesalahan KOMPILASI, PELUNCURAN, dan TIMEOUT. Dimensi yang valid: JobName (nama AWS Glue Job), JobRunId (JobRun ID. atau	kesalahan

Metrik	Deskripsi	Kategori
	ALL), Type (count), dan ObservabilityGroup (error) Statistik yang Valid: SUM Unit: Jumlah	
Glue.driver.workerUtilization	Kategori Metrik: resource_ utilization Persentase pekerja yang dialokasikan yang benar-benar digunakan. Jika tidak bagus, penskalaan otomatis dapat membantu. Dimensi yang valid: JobName (nama AWS Glue Job), JobRunId (JobRun ID. atau ALL), Type (gauge), dan ObservabilityGroup (resource _utilization) Statistik yang Valid: Rata-rata, Maksimum, Minimum, Persentil Unit: Persentase	resource_utilization

Metrik	Deskripsi	Kategori
lem.driver.memory.heap. [tersedia | digunakan]	Kategori Metrik: resource_ utilization Memori heap driver yang tersedia/digunakan selama pekerjaan dijalankan. Ini membantu untuk memahami tren penggunaan memori, terutama dari waktu ke waktu, yang dapat membantu menghindari potensi kegagalan, selain men-debug kegagalan terkait memori. Dimensi yang valid: JobName (nama AWS Glue Job), JobRunId (JobRun ID. atau ALL), Type (gauge), dan ObservabilityGroup (resource _utilization) Statistik yang Valid: Rata-rata Unit: Bita	resource_utilization

Metrik	Deskripsi	Kategori
lem.driver.memory.heap.used .percentage	Kategori Metrik: resource_ utilization Pengemudi menggunakan memori heap (%) selama pekerjaan dijalankan. Ini membantu untuk memahami tren penggunaan memori, terutama dari waktu ke waktu, yang dapat membantu menghindari potensi kegagalan, selain men-debug kegagalan terkait memori. Dimensi yang valid: JobName (nama AWS Glue Job), JobRunId (JobRun ID. atau ALL), Type (gauge), dan ObservabilityGroup (resource _utilization) Statistik yang Valid: Rata-rata Unit: Persentase	resource_utilization

Metrik	Deskripsi	Kategori
lem.driver.memory.non-heap.[tersedia | digunakan]	Kategori Metrik: resource_utilization Pengemudi yang tersedia/menggunakan memori non-heap selama pekerjaan dijalankan. Ini membantu untuk memahami tren penggunaan memori, terutama dari waktu ke waktu, yang dapat membantu menghindari potensi kegagalan, selain men-debug kegagalan terkait memori. Dimensi yang valid: JobName (nama AWS Glue Job), JobRunId (JobRun ID. atau ALL), Type (gauge), dan ObservabilityGroup (resource_utilization) Statistik yang Valid: Rata-rata Unit: Bita	resource_utilization

Metrik	Deskripsi	Kategori
lem.driver.memory.non-heap.used.percentage	Kategori Metrik: resource_utilization Pengemudi menggunakan memori non-heap (%) selama pekerjaan dijalankan. Ini membantu untuk memahami tren penggunaan memori, terutama dari waktu ke waktu, yang dapat membantu menghindari potensi kegagalan, selain men-debug kegagalan terkait memori. Dimensi yang valid: JobName (nama AWS Glue Job), JobRunId (JobRun ID. atau ALL), Type (gauge), dan ObservabilityGroup (resource_utilization) Statistik yang Valid: Rata-rata Unit: Persentase	resource_utilization

Metrik	Deskripsi	Kategori
lem.driver.memory.total. [tersedia | digunakan]	Kategori Metrik: resource_ utilization Pengemudi tersedia/ menggunakan memori total selama pekerjaan dijalanka n. Ini membantu untuk memahami tren penggunaa n memori, terutama dari waktu ke waktu, yang dapat membantu menghindari potensi kegagalan, selain men-debug kegagalan terkait memori. Dimensi yang valid: JobName (nama AWS Glue Job), JobRunId (JobRun ID. atau ALL), Type (gauge), dan ObservabilityGroup (resource _utilization) Statistik yang Valid: Rata-rata Unit: Bita	resource_utilization

Metrik	Deskripsi	Kategori
lem.driver.memory.total.used.percentage	Kategori Metrik: resource_utilization Pengemudi menggunakan (%) total memori selama menjalankan pekerjaan . Ini membantu untuk memahami tren penggunaan memori, terutama dari waktu ke waktu, yang dapat membantu menghindari potensi kegagalan, selain men-debug kegagalan terkait memori. Dimensi yang valid: JobName (nama AWS Glue Job), JobRunId (JobRun ID. atau ALL), Type (gauge), dan ObservabilityGroup (resource_utilization) Statistik yang Valid: Rata-rata Unit: Persentase	resource_utilization

Metrik	Deskripsi	Kategori
Lek.all.memory.heap. [tersedia | digunakan]	Kategori Metrik: resource_ utilization Memori heap eksekutor yang tersedia/digunakan. SEMUA berarti semua pelaksana. Dimensi yang valid: JobName (nama AWS Glue Job), JobRunId (JobRun ID. atau ALL), Type (gauge), dan ObservabilityGroup (resource _utilization) Statistik yang Valid: Rata-rata Unit: Bita	resource_utilization
Glue.all.memory.heap.used.p ercentage	Kategori Metrik: resource_ utilization Memori heap (%) yang digunakan para eksekutor . SEMUA berarti semua pelaksana. Dimensi yang valid: JobName (nama AWS Glue Job), JobRunId (JobRun ID. atau ALL), Type (gauge), dan ObservabilityGroup (resource _utilization) Statistik yang Valid: Rata-rata Unit: Persentase	resource_utilization

Metrik	Deskripsi	Kategori
Lek.all.memory.non-heap. [tersedia | digunakan]	Kategori Metrik: resource_ utilization Memori non-heap eksekutor yang tersedia/digunakan . SEMUA berarti semua pelaksana. Dimensi yang valid: JobName (nama AWS Glue Job), JobRunId (JobRun ID. atau ALL), Type (gauge), dan ObservabilityGroup (resource _utilization) Statistik yang Valid: Rata-rata Unit: Bita	resource_utilization
Glue.all.memory.non-heap.us ed.percentage	Kategori Metrik: resource_ utilization Eksekutor menggunakan (%) memori non-heap. SEMUA berarti semua pelaksana. Dimensi yang valid: JobName (nama AWS Glue Job), JobRunId (JobRun ID. atau ALL), Type (gauge), dan ObservabilityGroup (resource _utilization) Statistik yang Valid: Rata-rata Unit: Persentase	resource_utilization

Metrik	Deskripsi	Kategori
Lek.all.memory.total. [tersedia | digunakan]	Kategori Metrik: resource_ utilization Memori total yang tersedia/ digunakan para eksekutor . SEMUA berarti semua pelaksana. Dimensi yang valid: JobName (nama AWS Glue Job), JobRunId (JobRun ID. atau ALL), Type (gauge), dan ObservabilityGroup (resource _utilization) Statistik yang Valid: Rata-rata Unit: Bita	resource_utilization
Glue.all.memory.total.used. percentage	Kategori Metrik: resource_ utilization Eksekutor menggunakan (%) total memori. SEMUA berarti semua pelaksana. Dimensi yang valid: JobName (nama AWS Glue Job), JobRunId (JobRun ID. atau ALL), Type (gauge), dan ObservabilityGroup (resource _utilization) Statistik yang Valid: Rata-rata Unit: Persentase	resource_utilization

Metrik	Deskripsi	Kategori
lem.driver.disk. [tersedia_GB | digunakan_GB]	Kategori Metrik: resource_ utilization Ruang disk yang tersedia/ digunakan pengemudi selama menjalankan pekerjaan. Ini membantu untuk memahami tren penggunaan disk, terutama dari waktu ke waktu, yang dapat membantu menghindari potensi kegagalan, selain debugging tidak cukup kegagalan terkait ruang disk. Dimensi yang valid: JobName (nama AWS Glue Job), JobRunId (JobRun ID. atau ALL), Type (gauge), dan ObservabilityGroup (resource _utilization) Statistik yang Valid: Rata-rata Satuan: Gigabytes	resource_utilization

Metrik	Deskripsi	Kategori
lem.driver.disk.used.percentage]	Kategori Metrik: resource_utilization Ruang disk yang tersedia/digunakan pengemudi selama menjalankan pekerjaan. Ini membantu untuk memahami tren penggunaan disk, terutama dari waktu ke waktu, yang dapat membantu menghindari potensi kegagalan, selain debugging tidak cukup kegagalan terkait ruang disk. Dimensi yang valid: JobName (nama AWS Glue Job), JobRunId (JobRun ID. atau ALL), Type (gauge), dan ObservabilityGroup (resource_utilization) Statistik yang Valid: Rata-rata Unit: Persentase	resource_utilization

Metrik	Deskripsi	Kategori
Lek.all.disk. [tersedia_GB | digunakan_GB]	Kategori Metrik: resource_ utilization Ruang disk yang tersedia/ digunakan para eksekutor . SEMUA berarti semua pelaksana. Dimensi yang valid: JobName (nama AWS Glue Job), JobRunId (JobRun ID. atau ALL), Type (gauge), dan ObservabilityGroup (resource _utilization) Statistik yang Valid: Rata-rata Satuan: Gigabytes	resource_utilization
Glue.all.disk.used.percentage	Kategori Metrik: resource_ utilization Ruang disk available/used/ used (%) pelaksana. SEMUA berarti semua pelaksana. Dimensi yang valid: JobName (nama AWS Glue Job), JobRunId (JobRun ID. atau ALL), Type (gauge), dan ObservabilityGroup (resource _utilization) Statistik yang Valid: Rata-rata Unit: Persentase	resource_utilization

Metrik	Deskripsi	Kategori
Lek.driver.bytesRead	Kategori Metrik: throughput Jumlah byte yang dibaca per sumber input dalam pekerjaan ini dijalankan, serta untuk SEMUA sumber. Ini membantu memahami volume data dan perubahan nya dari waktu ke waktu, yang membantu mengatasi masalah seperti kemiringan data. Dimensi yang valid: JobName (nama AWS Glue Job), JobRunId (JobRun ID. atau ALL), Type (gauge), ObservabilityGroup (resource _utilization), dan Source (lokasi data sumber) Statistik yang Valid: Rata-rata Unit: Bita	throughput

Metrik	Deskripsi	Kategori
lem.driver. [RecordsRead | FilesRead]	Kategori Metrik: throughput Jumlah rekaman/file yang dibaca per sumber input dalam pekerjaan ini dijalanka n, serta untuk SEMUA sumber. Ini membantu memahami volume data dan perubahannya dari waktu ke waktu, yang membantu mengatasi masalah seperti kemiringan data. Dimensi yang valid: JobName (nama AWS Glue Job), JobRunId (JobRun ID. atau ALL), Type (gauge), ObservabilityGroup (resource _utilization), dan Source (lokasi data sumber) Statistik yang Valid: Rata-rata Unit: Jumlah	throughput

Metrik	Deskripsi	Kategori
lem.driver.partitionsRead	Kategori Metrik: throughput Jumlah partisi yang dibaca per sumber input Amazon S3 dalam pekerjaan ini dijalanka n, serta untuk SEMUA sumber. Dimensi yang valid: JobName (nama AWS Glue Job), JobRunId (JobRun ID. atau ALL), Type (gauge), ObservabilityGroup (resource _utilization), dan Source (lokasi data sumber) Statistik yang Valid: Rata-rata Unit: Jumlah	throughput

Metrik	Deskripsi	Kategori
Lek.driver.bytesWrittten	Kategori Metrik: throughput Jumlah byte yang ditulis per output tenggelam dalam pekerjaan ini, serta untuk SEMUA sink. Ini membantu memahami volume data dan bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu, yang membantu mengatasi masalah seperti kemiringan pemrosesan. Dimensi yang valid: JobName (nama AWS Glue Job), JobRunId (JobRun ID. atau ALL), Type (gauge), ObservabilityGroup (resource_utilization), dan Sink (lokasi data sink) Statistik yang Valid: Rata-rata Unit: Bita	throughput

Metrik	Deskripsi	Kategori
lem.driver. [RecordsWritten | FilesWritten]	Kategori Metrik: throughput Jumlah catatan/file yang ditulis per output tenggelam dalam pekerjaan ini, serta untuk SEMUA sink. Ini membantu memahami volume data dan bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu, yang membantu mengatasi masalah seperti kemiringan pemrosesan. Dimensi yang valid: JobName (nama AWS Glue Job), JobRunId (JobRun ID. atau ALL), Type (gauge), ObservabilityGroup (resource_utilization), dan Sink (lokasi data sink) Statistik yang Valid: Rata-rata Unit: Jumlah	throughput

Kategori kesalahan

Kategori kesalahan	Deskripsi
COMPILATION_ERROR	Kesalahan muncul selama kompilasi kode Scala.
CONNECTION_ERROR	Kesalahan muncul saat menghubungkan ke service/remote host/database layanan, dll.

Kategori kesalahan	Deskripsi
DISK_NO_SPACE_ERROR	Kesalahan muncul ketika tidak ada ruang tersisa di disk pada driver/executor.
OUT_OF_MEMORY_ERROR	Kesalahan muncul ketika tidak ada ruang yang tersisa di memori pada driver/executor.
IMPORT_ERROR	Kesalahan muncul saat dependensi impor.
INVALID_ARGUMENT_ERROR	Kesalahan muncul ketika argumen input tidak valid/ilegal.
PERMISSION_ERROR	Kesalahan muncul ketika tidak memiliki izin untuk layanan, data, dll.
RESOURCE_NOT_FOUND_ERROR	Kesalahan muncul ketika data, lokasi, dll tidak keluar.
QUERY_ERROR	Kesalahan muncul dari eksekusi kueri Spark SQL.
SYNTAX_ERROR	Kesalahan muncul ketika ada kesalahan sintaks dalam skrip.
THROTTLING_ERROR	Kesalahan muncul saat menekan batasan konkurensi layanan atau mengeksekusi batas kuota layanan.
DATA_LAKE_FRAMEWORK_ERROR	Kesalahan timbul dari AWS Glue kerangka data lake yang didukung asli seperti Hudi, Iceberg, dll.
UNSUPPORTED_OPERATION_ERROR	Kesalahan muncul saat melakukan operasi yang tidak didukung.
RESOURCES_ALREADY_EXISTS_ERROR	Kesalahan muncul ketika sumber daya yang akan dibuat atau ditambahkan sudah ada.

Kategori kesalahan	Deskripsi
GLUE_INTERNAL_SERVICE_ERROR	Kesalahan muncul ketika ada AWS Glue masalah layanan internal.
GLUE_OPERATION_TIMEOUT_ERROR	Kesalahan muncul ketika a AWS Glue operasi adalah timeout.
GLUE_VALIDATION_ERROR	Kesalahan muncul ketika nilai yang diperluka n tidak dapat divalidasi untuk AWS Glue pekerjaan.
GLUE_JOB_BOOKMARK_VERSION_M ISMATCH_ERROR	Kesalahan muncul ketika pekerjaan yang sama menunjukkan keranjang sumber yang sama dan menulis ke tujuan yang sama/berbeda secara bersamaan (konkurensi> 1)
LAUNCH_ERROR	Kesalahan muncul selama AWS Glue fase peluncuran pekerjaan.
DYNAMODB_ERROR	Kesalahan umum muncul dari Amazon DynamoDB layanan.
GLUE_ERROR	Kesalahan umum muncul dari AWS Glue layanan.
LAKEFORMATION_ERROR	Kesalahan Generik muncul dari AWS Lake Formation layanan.
REDSHIFT_ERROR	Kesalahan Generik muncul dari Amazon Redshift layanan.
S3_KESALAHAN	Kesalahan Generik muncul dari layanan Amazon S3.
SYSTEM_EXIT_ERROR	Kesalahan keluar sistem generik.
TIMEOUT_ERROR	Kesalahan umum muncul ketika pekerjaan gagal karena waktu operasi habis.

Kategori kesalahan	Deskripsi
UNCLASSIFIED_SPARK_ERROR	Kesalahan umum muncul dari Spark.
UNCLASSIFIED_ERROR	Kategori kesalahan default.

Batasan

> **Note**
>
> `glueContext`harus diinisialisasi untuk mempublikasikan metrik.

Di Dimensi Sumber, nilainya adalah jalur Amazon S3 atau nama tabel, tergantung pada jenis sumbernya. Selain itu, jika sumbernya adalah JDBC dan opsi kueri digunakan, string kueri diatur dalam dimensi sumber. Jika nilainya lebih panjang dari 500 karakter, itu dipangkas dalam 500 karakter.Berikut ini adalah batasan dalam nilai:

- Karakter non-ASCII akan dihapus.
- <non-ASCII input>Jika nama sumber tidak mengandung karakter ASCII, itu diubah menjadi.

Keterbatasan dan pertimbangan untuk metrik throughput

- DataFrame dan DataFrame berbasis DynamicFrame (misalnya JDBC, membaca dari parket di Amazon S3) didukung, namun, berbasis RDD DynamicFrame (misalnya membaca csv, json di Amazon S3, dll.) tidak didukung. Secara teknis, semua membaca dan menulis yang terlihat di Spark UI didukung.
- `recordsRead`Metrik akan dipancarkan jika sumber data adalah tabel katalog dan formatnya adalah JSON, CSV, teks, atau Iceberg.
- `glue.driver.throughput.recordsWritten`,`glue.driver.throughput.bytesWritten`, dan `glue.driver.throughput.filesWritten` metrik tidak tersedia dalam tabel JDBC dan Iceberg.
- Metrik mungkin tertunda. Jika pekerjaan selesai dalam waktu sekitar satu menit, mungkin tidak ada metrik throughput di Metrik. Amazon CloudWatch

Pemantauan dan debugging Job

Anda dapat mengumpulkan metrik tentang AWS Glue pekerjaan dan memvisualisasikannya di AWS Glue dan CloudWatch konsol Amazon untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah. Membuat profil Anda AWS Glue pekerjaan membutuhkan langkah-langkah berikut:

1. Aktifkan metrik:

   a. Mengaktifkan opsi Metrik Tugas dalam definisi tugas. Anda dapat mengaktifkan pembuatan profil di AWS Glue konsol atau sebagai parameter untuk pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendefinisikan properti pekerjaan untuk pekerjaan Spark atau Menggunakan parameter pekerjaan dalam pekerjaan AWS Glue.

   b. Aktifkan AWS Glue Opsi metrik observabilitas dalam definisi pekerjaan. Anda dapat mengaktifkan Observabilitas di AWS Glue konsol atau sebagai parameter untuk pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pemantauan dengan AWS Glue Metrik observabilitas.

2. Mengonfirmasi bahwa skrip tugas menginisialisasi sebuah `GlueContext`. Sebagai contoh, potongan skrip berikut menginisialisasi `GlueContext` dan menunjukkan di mana kode yang diprofilkan ditempatkan dalam skrip tersebut. Format umum ini digunakan dalam skenario debugging yang mengikuti.

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
import time

## @params: [JOB_NAME]
args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args['JOB_NAME'], args)

...
...
code-to-profile
```

```
...
...


job.commit()
```

3. Jalankan tugas.
4. Visualisasikan metrik:
   a. Visualisasikan metrik pekerjaan di AWS Glue konsol dan mengidentifikasi metrik abnormal untuk driver atau eksekutor.
   b. Periksa metrik observabilitas di halaman pemantauan Job run, halaman detail menjalankan pekerjaan, atau di Amazon. CloudWatch Untuk informasi selengkapnya, lihat Pemantauan dengan AWS Glue Metrik observabilitas.
5. Persempit akar masalah dengan menggunakan metrik yang diidentifikasi.
6. Opsional, mengonfirmasi akar masalah menggunakan pengaliran log dari driver atau pelaksana tugas yang diidentifikasi.

Gunakan kasus untuk AWS Glue metrik observabilitas

- Debugging pengecualian OOM dan kelainan pekerjaan
- Mendebug tahapan yang menuntut dan tugas yang menyimpang
- Memantau kemajuan beberapa pekerjaan
- Pemantauan perencanaan kapasitas DPU
- Menggunakan AWS Glue Observabilitas untuk memantau pemanfaatan sumber daya untuk mengurangi biaya

Debugging pengecualian OOM dan kelainan pekerjaan

Anda dapat men-debug pengecualian out-of-memory (OOM) dan kelainan pekerjaan di AWS Glue. Bagian berikut menjelaskan skenario untuk debugging out-of-memory pengecualian driver Apache Spark atau pelaksana Spark.

- Mendebug pengecualian OOM driver
- Mendebug pengecualian OOM eksekutor

Mendebug pengecualian OOM driver

Dalam skenario ini, sebuah tugas Spark membaca sejumlah besar file dalam ukuran kecil dari Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Ia mengkonversi file tersebut ke format Apache Parquet dan kemudian menulisnya ke Amazon S3. Driver Spark sedang kehabisan memori. Data input Amazon S3 memiliki lebih dari 1 juta file dalam partisi Amazon S3 yang berbeda.

Kode profilannya adalah sebagai berikut:

```
data = spark.read.format("json").option("inferSchema", False).load("s3://input_path")
data.write.format("parquet").save(output_path)
```

Visualisasikan metrik yang diprofilkan di konsol AWS Glue

Grafik berikut menunjukkan penggunaan memori dalam satuan persentase untuk driver dan pelaksana. Penggunaan ini diplot sebagai satu titik data yang dirata-ratakan atas nilai-nilai yang dilaporkan di menit terakhir. Anda dapat melihat di profil memori dari tugas bahwa memori driver melewati ambang batas aman penggunaan 50 persen dengan cepat. Di sisi lain, penggunaan memori rata-rata di semua pelaksana masih kurang dari 4 persen. Hal ini jelas menunjukkan kelainan yang terjadi pada pelaksana eksekusi driver dalam tugas Spark ini.

Pekerjaan berjalan segera gagal, dan kesalahan berikut muncul di tab History pada AWS Glue konsol: Perintah Gagal dengan Kode Keluar 1. String kesalahan ini berarti bahwa tugas gagal karena adanya sebuah kesalahan sistemik—yang dalam hal ini adalah bahwa driver kehabisan memori.

Di konsol, pilih tautan Kesalahan log pada tab Sejarah untuk mengonfirmasi temuan tentang driver OOM dari CloudWatch Log. Cari "**`Error`**" di log kesalahan tugas untuk mengonfirmasi bahwa hal itu memang pengecualian OOM yang membuat tugas gagal:

```
# java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
# -XX:OnOutOfMemoryError="kill -9 %p"
# Executing /bin/sh -c "kill -9 12039"...
```

Pada tab Riwayat untuk tugas, pilih Log. Anda dapat menemukan jejak eksekusi driver berikut di CloudWatch Log di awal pekerjaan. Driver Spark mencoba untuk mencantumkan semua file di semua

direktori, membangun sebuah `InMemoryFileIndex`, dan meluncurkan satu tugas setiap file. Hal ini pada gilirannya akan mengakibatkan driver Spark harus mempertahankan sejumlah besar status di memori untuk melacak semua tugas. Ia meng-cache daftar lengkap dari sejumlah besar file untuk indeks dalam memori, yang mengakibatkan driver mengalami OOM.

Perbaiki pemrosesan beberapa file menggunakan pengelompokan

Anda dapat memperbaiki pemrosesan beberapa file dengan menggunakan fitur pengelompokan di AWS Glue. Pengelompokan diaktifkan secara otomatis ketika Anda menggunakan frame dinamis dan ketika dataset input memiliki sejumlah besar file (lebih dari 50.000). Pengelompokan dalam grup memungkinkan Anda untuk menggabungkan beberapa file bersama-sama ke dalam sebuah grup, dan memungkinkan tugas untuk memproses seluruh grup tersebut, alih-alih satu file. Akibatnya, driver Spark menyimpan jauh lebih sedikit status di memori untuk melacak lebih sedikit tugas. Untuk informasi lebih lanjut tentang pengaktifan pengelompokan data dalam grup secara manual, lihat Membaca file input dalam kelompok yang lebih besar.

Untuk memeriksa profil memori AWS Glue job, profil kode berikut dengan pengelompokan diaktifkan:

```
df = glueContext.create_dynamic_frame_from_options("s3", {'paths': ["s3://input_path"],
 "recurse":True, 'groupFiles': 'inPartition'}, format="json")
datasink = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = df, connection_type
 = "s3", connection_options = {"path": output_path}, format = "parquet",
 transformation_ctx = "datasink")
```

Anda dapat memantau profil memori dan pergerakan data ETL di AWS Glue profil pekerjaan.

Pengemudi berjalan di bawah ambang batas penggunaan memori 50 persen selama seluruh durasi AWS Glue pekerjaan. Pelaksana mengalirkan data dari Amazon S3, memprosesnya, dan menuliskan data tersebut ke Amazon S3. Akibatnya, mereka menggunakan memori kurang dari 5 persen pada setiap titik waktu.

Profil pergerakan data di bawah ini menunjukkan jumlah byte Amazon S3 yang di-baca dan di-tulis pada menit terakhir oleh semua pelaksana saat tugas berlangsung. Keduanya mengikuti pola yang sama karena data dialirkan di semua pelaksana. Tugas tersebut menyelesaikan proses satu juta file dalam waktu kurang dari tiga jam.

Mendebug pengecualian OOM eksekutor

Dalam skenario ini, Anda dapat belajar bagaimana melakukan debug pada pengecualian OOM yang dapat terjadi dalam pelaksana Apache Spark. Kode berikut menggunakan pembaca Spark MySQL untuk membaca tabel besar yang mempunyai sekitar 34 juta baris ke dataframe Spark. Ia kemudian tulis tabel tersebut ke Amazon S3 dalam format Parquet. Anda dapat memberikan properti koneksi dan menggunakan konfigurasi Spark default untuk membaca tabel tersebut.

```
val connectionProperties = new Properties()
connectionProperties.put("user", user)
connectionProperties.put("password", password)
connectionProperties.put("Driver", "com.mysql.jdbc.Driver")
val sparkSession = glueContext.sparkSession
val dfSpark = sparkSession.read.jdbc(url, tableName, connectionProperties)
dfSpark.write.format("parquet").save(output_path)
```

Visualisasikan metrik yang diprofilkan pada AWS Glue konsol

Jika kemiringan grafik penggunaan memori positif dan melewati 50 persen, maka jika tugas gagal sebelum metrik berikutnya dipancarkan, maka kelelahan memori menjadi kandidat yang tepat sebagai penyebabnya. Grafik berikut menunjukkan bahwa dalam satu menit eksekusi, penggunaan memori rata-rata di semua pelaksana melonjak dengan cepat di atas 50 persen. Penggunaan mencapai hingga 92 persen dan kontainer yang menjalankan pelaksana dihentikan oleh Apache Hadoop YARN.

Seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut, selalu ada satu pelaksana tunggal yang berjalan sampai tugas gagal. Hal ini karena pelaksana baru diluncurkan untuk menggantikan pelaksana yang dihentikan. Pembacaan sumber data JDBC tidak diparalelisasi secara default karena akan membutuhkan pemartisian tabel pada kolom dan membuka beberapa koneksi. Akibatnya, hanya satu pelaksana yang membaca dalam tabel yang lengkap secara berurutan.

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut, Spark mencoba untuk meluncurkan tugas baru empat kali sebelum gagal tugas. Anda dapat melihat profil memori dari tiga pelaksana. Setiap pelaksana dengan cepat menggunakan semua memorinya. Pelaksana keempat kehabisan memori, dan tugas gagal. Akibatnya, metriknya tidak langsung dilaporkan.

Anda dapat mengonfirmasi dari string kesalahan pada AWS Glue konsol bahwa pekerjaan gagal karena pengecualian OOM, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

Log keluaran Job: Untuk mengonfirmasi lebih lanjut temuan Anda tentang pengecualian OOM eksekutor, lihat CloudWatch Log. Saat Anda mencari **`Error`**, Anda menemukan empat pelaksana yang dihentikan di sekitar jendela waktu yang sama seperti yang ditunjukkan pada dasbor metrik. Semua diakhiri oleh YARN karena mereka melebihi batas memori mereka.

Pelaksana 1

```
18/06/13 16:54:29 WARN YarnAllocator: Container killed by YARN for exceeding
 memory limits. 5.5 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
 spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:54:29 WARN YarnSchedulerBackend$YarnSchedulerEndpoint: Container killed
 by YARN for exceeding memory limits. 5.5 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider
 boosting spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:54:29 ERROR YarnClusterScheduler: Lost executor 1 on
 ip-10-1-2-175.ec2.internal: Container killed by YARN for exceeding
 memory limits. 5.5 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
 spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:54:29 WARN TaskSetManager: Lost task 0.0 in stage 0.0 (TID 0,
 ip-10-1-2-175.ec2.internal, executor 1): ExecutorLostFailure (executor 1
 exited caused by one of the running tasks) Reason: Container killed by YARN for
 exceeding memory limits. 5.5 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
 spark.yarn.executor.memoryOverhead.
```

Pelaksana 2

```
18/06/13 16:55:35 WARN YarnAllocator: Container killed by YARN for exceeding
 memory limits. 5.8 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
 spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:55:35 WARN YarnSchedulerBackend$YarnSchedulerEndpoint: Container killed
 by YARN for exceeding memory limits. 5.8 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider
 boosting spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:55:35 ERROR YarnClusterScheduler: Lost executor 2 on
 ip-10-1-2-16.ec2.internal: Container killed by YARN for exceeding
 memory limits. 5.8 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
 spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:55:35 WARN TaskSetManager: Lost task 0.1 in stage 0.0 (TID 1,
 ip-10-1-2-16.ec2.internal, executor 2): ExecutorLostFailure (executor 2 exited
 caused by one of the running tasks) Reason: Container killed by YARN for
```

```
 exceeding memory limits. 5.8 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
 spark.yarn.executor.memoryOverhead.
```

Pelaksana 3

```
18/06/13 16:56:37 WARN YarnAllocator: Container killed by YARN for exceeding
 memory limits. 5.8 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
 spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:56:37 WARN YarnSchedulerBackend$YarnSchedulerEndpoint: Container killed
 by YARN for exceeding memory limits. 5.8 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider
 boosting spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:56:37 ERROR YarnClusterScheduler: Lost executor 3 on
 ip-10-1-2-189.ec2.internal: Container killed by YARN for exceeding
 memory limits. 5.8 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
 spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:56:37 WARN TaskSetManager: Lost task 0.2 in stage 0.0 (TID 2,
 ip-10-1-2-189.ec2.internal, executor 3): ExecutorLostFailure (executor 3
 exited caused by one of the running tasks) Reason: Container killed by YARN for
 exceeding memory limits. 5.8 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
 spark.yarn.executor.memoryOverhead.
```

Pelaksana 4

```
18/06/13 16:57:18 WARN YarnAllocator: Container killed by YARN for exceeding
 memory limits. 5.5 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
 spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:57:18 WARN YarnSchedulerBackend$YarnSchedulerEndpoint: Container killed
 by YARN for exceeding memory limits. 5.5 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider
 boosting spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:57:18 ERROR YarnClusterScheduler: Lost executor 4 on
 ip-10-1-2-96.ec2.internal: Container killed by YARN for exceeding
 memory limits. 5.5 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
 spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:57:18 WARN TaskSetManager: Lost task 0.3 in stage 0.0 (TID 3,
 ip-10-1-2-96.ec2.internal, executor 4): ExecutorLostFailure (executor 4 exited
 caused by one of the running tasks) Reason: Container killed by YARN for
 exceeding memory limits. 5.5 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
 spark.yarn.executor.memoryOverhead.
```

Perbaiki pengaturan ukuran ambil menggunakan AWS Glue bingkai dinamis

Pelaksana kehabisan memori saat membaca tabel JDBC karena konfigurasi default untuk ukuran pengambilan JDBC Spark adalah nol. Ini berarti bahwa driver JDBC pada pelaksana Spark mencoba untuk mengambil 34 juta baris dari basis data bersama-sama dan meng-cache mereka, meskipun pengaliran Spark melalui baris-baris tersebut, sekali dalam satu waktu. Dengan Spark, Anda dapat menghindari skenario ini dengan menetapkan parameter ukuran pengambilan ke nilai default non-nol.

Anda juga dapat memperbaiki masalah ini dengan menggunakan AWS Glue bingkai dinamis sebagai gantinya. Secara default, bingkai dinamis menggunakan ukuran pengambilan sebesar 1.000 baris yang merupakan nilai yang biasanya cukup. Akibatnya, pelaksana tidak mengambil lebih dari 7 persen dari total memorinya. Bagian AWS Glue pekerjaan selesai dalam waktu kurang dari dua menit dengan hanya satu eksekutor. Saat menggunakan AWS Glue frame dinamis adalah pendekatan yang disarankan, juga dimungkinkan untuk mengatur ukuran fetch menggunakan properti Apache Spark`fetchsize`. Lihat Spark SQL, DataFrames dan Panduan Datasets.

```
val (url, database, tableName) = {
 ("jdbc_url", "db_name", "table_name")
 }
val source = glueContext.getSource(format, sourceJson)
val df = source.getDynamicFrame
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = df, connection_type = "s3",
 connection_options = {"path": output_path}, format = "parquet", transformation_ctx =
 "datasink")
```

Metrik profil normal: Memori pelaksana dengan AWS Glue frame dinamis tidak pernah melebihi ambang batas aman, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ia mengalirkan dalam baris-baris dari basis data dan meng-cache hanya 1.000 baris dalam driver JDBC pada setiap titik waktu. Pengecualian kehabisan memori tidak terjadi.

Mendebug tahapan yang menuntut dan tugas yang menyimpang

Anda dapat menggunakan AWS Glue pembuatan profil pekerjaan untuk mengidentifikasi tahapan yang menuntut dan tugas yang menyimpang dalam pekerjaan ekstrak, transformasi, dan pemuatan (ETL) Anda. Tugas yang menyimpang membutuhkan waktu lebih lama daripada tugas-tugas lainnya dalam tahap AWS Glue pekerjaan. Akibatnya, tahapan tersebut membutuhkan waktu lebih lama untuk selesai, yang juga menunda total waktu eksekusi tugas.

Menggabungkan file input kecil menjadi file output yang lebih besar

Sebuah tugas dengan performa buruk dapat terjadi ketika ada distribusi pekerjaan yang tidak seragam di seluruh tugas yang berbeda, atau adanya data condong yang mengakibatkan satu tugas memproses lebih banyak data.

Anda dapat melakukan pemrofilan pada kode berikut—pola umum di Apache Spark—untuk menggabungkan sejumlah besar file kecil ke dalam file output yang lebih besar. Untuk contoh ini, set data inputnya adalah file JSON Gzip terkompresi sebesar 32 GB. Set data output mempunyai file JSON tidak terkompresi kira-kira sebesar 190 GB.

Kode profilannya adalah sebagai berikut:

```
datasource0 = spark.read.format("json").load("s3://input_path")
df = datasource0.coalesce(1)
df.write.format("json").save(output_path)
```

Visualisasikan metrik yang diprofilkan pada AWS Glue konsol

Anda dapat melakukan pemrofilan pada tugas Anda untuk memeriksa empat rangkaian metrik yang berbeda:

- Pergerakan data ETL
- Data yang diacak di seluruh pelaksana
- Eksekusi tugas
- Profil memori

Pergerakan data ETL: Dalam profil Pergerakan data ETL, byte di-baca cukup cepat oleh semua pelaksana di tahap pertama yang selesai dalam waktu enam menit pertama. Namun, total waktu eksekusi tugas sekitar satu jam, sebagian besar terdiri dari eksekusi tulis data.

Data yang diacak di seluruh pelaksana: Jumlah byte yang di-baca dan di-tulis selama pengacakan juga menunjukkan lonjakan sebelum Tahap 2 berakhir, seperti yang ditunjukkan oleh metrik Eksekusi Tugas dan Pengacakan Data. Setelah pengacakan data dilakukan di semua pelaksana, baca dan tulis melanjutkan dari pelaksana nomor 3 saja.

Eksekusi Tugas: Seperti ditunjukkan pada grafik di bawah ini, semua pelaksana lainnya menganggur dan akhirnya dilepaskan pada waktu 10:09. Pada saat itu, jumlah total pelaksana menurun menjadi hanya satu saja. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pelaksana nomor 3 terdiri dari tugas dengan performa buruk yang mengambil waktu eksekusi paling lama dan memberikan kontribusi untuk sebagian besar waktu eksekusi tugas.

Profil memori: Setelah dua tahap pertama, hanya pelaksana nomor 3 yang secara aktif menggunakan memori untuk memproses data. Pelaksana yang tersisa hanya menganggur atau telah dilepaskan tak lama setelah dua tahap pertama selesai.

Perbaiki pelaksana yang tersesat menggunakan pengelompokan

Anda dapat menghindari pelaksana yang tersesat dengan menggunakan fitur pengelompokan di AWS Glue. Gunakan pengelompokan untuk mendistribusikan data secara seragam di semua pelaksana dan menggabungkan file menjadi file yang lebih besar menggunakan semua pelaksana yang tersedia di cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membaca file input dalam kelompok yang lebih besar.

Untuk memeriksa pergerakan data ETL di AWS Glue job, profil kode berikut dengan pengelompokan diaktifkan:

```
df = glueContext.create_dynamic_frame_from_options("s3", {'paths': ["s3://input_path"],
 "recurse":True, 'groupFiles': 'inPartition'}, format="json")
datasink = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = df, connection_type =
 "s3", connection_options = {"path": output_path}, format = "json", transformation_ctx
 = "datasink4")
```

Pergerakan data ETL: Data tulis sekarang dialirkan secara paralel dengan data baca di sepanjang waktu eksekusi tugas. Akibatnya, tugas selesai dalam delapan menit—jauh lebih cepat dari sebelumnya.

Data yang diacak di seluruh pelaksana: Karena file input digabungkan selama baca menggunakan fitur pengelompokan dalam grup, tidak ada pengacakan data yang mahal setelah pembacaan data.

Eksekusi tugas: Metrik eksekusi tugas menunjukkan bahwa jumlah pelaksana aktif yang menjalankan dan memproses data masih tetap cukup konstan. Tidak ada performa buruk yang terjadi dalam tugas itu. Semua pelaksana aktif dan tidak dilepaskan sampai tugas selesai. Karena tidak ada pengacakan menengah pada data di seluruh pelaksana, maka hanya ada satu tahap dalam tugas tersebut.

Profil memori: Metrik menunjukkan konsumsi memori aktif di semua pelaksana—mengonfirmasi kembali bahwa ada aktivitas di semua pelaksana. Karena data dialirkan dan ditulis secara paralel, maka total jejak memori dari semua pelaksana kira-kira seragam dan jauh di bawah ambang batas aman untuk semua pelaksana.

Memantau kemajuan beberapa pekerjaan

Anda dapat membuat profil beberapa AWS Glue pekerjaan bersama-sama dan memantau aliran data di antara mereka. Ini adalah sebuah pola alur kerja yang umum, dan memerlukan pemantauan untuk kemajuan tugas individu, backlog pemrosesan data, pemrosesan ulang data, dan bookmark tugas.

Topik

- Kode diprofilkan
- Visualisasikan metrik yang diprofilkan pada AWS Glue konsol
- Perbaiki pemrosesan file

Kode diprofilkan

Dalam alur kerja ini, Anda memiliki dua tugas: Tugas Input dan Tugas Output. Tugas Input dijadwalkan untuk berjalan setiap 30 menit dengan menggunakan pemicu periodik. Tugas Output dijadwalkan untuk berjalan setelah setiap eksekusi Tugas Input yang berhasil. Tugas-tugas terjadwal ini dikendalikan dengan menggunakan pemicu tugas.

Tugas Input: Tugas ini membaca data dari lokasi Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), mengubahnya menggunakan `ApplyMapping`, dan menuliskannya ke lokasi Amazon S3 yang bertahap. Kode berikut adalah kode profilan untuk tugas Input:

```
datasource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type="s3",
 connection_options = {"paths": ["s3://input_path"],
 "useS3ListImplementation":True,"recurse":True}, format="json")
```

```
applymapping1 = ApplyMapping.apply(frame = datasource0, mappings = [map_spec])
datasink2 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = applymapping1,
 connection_type = "s3", connection_options = {"path": staging_path, "compression":
 "gzip"}, format = "json")
```

Tugas Output: Tugas ini membaca output dari tugas Input dari lokasi pentahapan di Amazon S3, melakukan transformasi lagi padanya, dan menuliskannya ke tujuan:

```
datasource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type="s3",
 connection_options = {"paths": [staging_path],
 "useS3ListImplementation":True,"recurse":True}, format="json")
applymapping1 = ApplyMapping.apply(frame = datasource0, mappings = [map_spec])
datasink2 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = applymapping1,
 connection_type = "s3", connection_options = {"path": output_path}, format = "json")
```

Visualisasikan metrik yang diprofilkan pada AWS Glue konsol

Dasbor berikut melapiskan metrik tertulis byte Amazon S3 dari tugas Input ke metrik pembacaan byte Amazon S3 pada lini waktu yang sama untuk tugas Output. Lini waktu tersebut menunjukkan eksekusi tugas yang berbeda dari tugas Input dan Output. Tugas Input (ditampilkan dalam warna merah) dimulai setiap 30 menit. Tugas Output (ditampilkan dalam warna coklat) dimulai pada saat Tugas Input selesai, dengan Konkurensi Maksimal 1.

Dalam contoh ini, bookmark tugas tidak diaktifkan. Tidak ada konteks transformasi yang digunakan untuk mengaktifkan bookmark tugas dalam kode skrip tersebut.

Riwayat Tugas: Tugas Input dan Output menjalani beberapa eksekusi, seperti yang ditunjukkan pada tab Riwayat, mulai dari 12:00 siang.

Pekerjaan Input pada AWS Glue konsol terlihat seperti ini:

Gambar berikut menunjukkan tugas Output:

Eksekusi tugas pertama: Seperti yang ditunjukkan dalam grafik Byte Data yang Di-baca dan Di-tulis di bawah ini, eksekusi tugas pertama dari tugas Input dan Output antara jam 12:00 dan 12:30 menunjukkan sekitar area yang sama di bawah kurva. Area-area tersebut mewakili byte Amazon

S3 yang ditulis oleh tugas Input dan byte Amazon S3 yang dibaca oleh tugas Output. Data ini juga dikonfirmasi oleh rasio byte Amazon S3 yang ditulis (dijumlahkan lebih dari 30 menit – frekuensi pemicu tugas untuk tugas Input). Titik data untuk rasio untuk eksekusi tugas Input yang dimulai pada 12:00 siang juga 1.

Grafik berikut menunjukkan rasio pengaliran data di semua eksekusi tugas:

Eksekusi tugas kedua: Dalam eksekusi tugas kedua, ada perbedaan yang jelas dalam jumlah byte yang dibaca oleh tugas Output dibandingkan dengan jumlah byte yang ditulis oleh tugas Input. (Bandingkan area di bawah kurva di dua eksekusi tugas untuk tugas Output, atau bandingkan area dalam eksekusi tugas kedua dari tugas Input dan Output.) Rasio byte yang dibaca dan ditulis menunjukkan bahwa Tugas Output membaca sekitar 2,5x data yang ditulis oleh tugas Input dalam rentang kedua 30 menit dari jam 12:30 hingga 13:00. Hal ini karena Tugas Output memproses kembali output eksekusi tugas pertama dari tugas Input karena bookmark tugas tidak diaktifkan. Rasio di atas 1 menunjukkan bahwa ada backlog data tambahan yang diproses oleh tugas Output.

Eksekusi tugas ketiga: Tugas Input cukup konsisten dalam hal jumlah byte yang ditulis (lihat area di bawah kurva merah). Namun, eksekusi tugas ketiga dari tugas Input berjalan lebih lama dari yang diharapkan (lihat ekor panjang kurva merah). Akibatnya, eksekusi tugas ketiga dari tugas Output dimulai terlambat. Eksekusi tugas ketiga hanya memproses sebagian kecil dari data yang terakumulasi di lokasi pentahapan di sisa 30 menit antara pukul 13:00 dan 13:30. Rasio aliran byte menunjukkan bahwa ia hanya memproses 0,83 data yang ditulis oleh eksekusi tugas ketiga dari tugas Input (lihat rasio di pukul 13:00).

Tumpang tindih tugas Input dan Output: Eksekusi tugas keempat dari tugas Input dimulai pada pukul 13:30 sesuai jadwal, sebelum eksekusi tugas ketiga dari tugas Output selesai. Ada tumpang tindih parsial antara dua eksekusi tugas ini. Namun demikian, eksekusi tugas ketiga dari tugas Output menangkap hanya file yang terdaftar di lokasi pentahapan Amazon S3 ketika dimulai sekitar pukul 13:17. Hal ini terdiri dari semua output data dari eksekusi tugas pertama dari tugas Input. Rasio aktual pada pukul 13:30 adalah sekitar 2.75. Eksekusi tugas ketiga dari tugas Output memproses sekitar 2.75x data yang ditulis oleh eksekusi tugas keempat dari tugas Input pada pukul 13:30 sampai 14:00.

Seperti yang ditunjukkan gambar ini, tugas Output mengolah ulang data dari lokasi pentahapan dari semua eksekusi tugas sebelumnya dari tugas Input. Akibatnya, eksekusi tugas keempat untuk tugas Output menjadi eksekusi tugas terpanjang dan tumpang tindih dengan seluruh eksekusi tugas kelima dari Input tugas.

Perbaiki pemrosesan file

Anda harus memastikan bahwa tugas Output memproses hanya file yang belum diproses oleh eksekusi tugas sebelumnya dari tugas Output. Untuk melakukan ini, aktifkan bookmark tugas dan atur konteks transformasi dalam tugas Output, sebagai berikut:

```
datasource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type="s3",
 connection_options = {"paths": [staging_path],
 "useS3ListImplementation":True,"recurse":True}, format="json", transformation_ctx =
 "bookmark_ctx")
```

Dengan bookmark tugas yang diaktifkan, tugas Output tidak akan memproses ulang data di lokasi pentahapan dari semua eksekusi tugas sebelumnya dari tugas Input. Pada gambar berikut, menunjukkan data yang dibaca dan ditulis, area yang ada di bawah kurva coklat cukup konsisten dan mirip dengan kurva merah.

Rasio aliran byte juga kira-kira masih tetap mendekati 1 karena tidak ada data tambahan yang diproses.

Sebuah eksekusi tugas untuk tugas Output dimulai dan menangkap file di lokasi pentahapan sebelum eksekusi tugas Input berikutnya mulai menempatkan lebih banyak data ke lokasi pentahapan. Selama hal tersebut berjalan seperti itu, ia hanya memproses file yang ditangkap dari eksekusi tugas Input sebelumnya, dan rasio tetap dekat dengan 1.

Misalkan tugas Input memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan, maka sebagai akibatnya, tugas Output menangkap file di lokasi pentahapan dari dua eksekusi tugas Input. Rasio ini kemudian lebih tinggi dari 1 untuk eksekusi tugas output itu. Namun demikian, eksekusi tugas Output berikutnya tidak memproses file yang sudah diproses oleh eksekusi tugas dari tugas Output.

Pemantauan perencanaan kapasitas DPU

Anda dapat menggunakan metrik pekerjaan AWS Glue untuk memperkirakan jumlah unit pemrosesan data (DPUs) yang dapat digunakan untuk menskalakan AWS Glue pekerjaan.

> **Note**
>
> Halaman ini hanya berlaku untuk AWS Glue versi 0.9 dan 1.0. Versi selanjutnya AWS Glue berisi fitur hemat biaya yang memperkenalkan pertimbangan tambahan saat perencanaan kapasitas.

Topik

- Kode diprofilkan
- Visualisasikan metrik yang diprofilkan pada AWS Glue konsol
- Tentukan kapasitas DPU yang optimal

Kode diprofilkan

Skrip berikut membaca partisi Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) yang berisi 428 file JSON gzip. Skrip tersebut menerapkan pemetaan untuk mengubah nama bidang, dan mengkonversi dan menuliskannya mereka ke Amazon S3 dalam format Apache Parquet. Anda menyediakan 10 DPUs sesuai default dan menjalankan pekerjaan ini.

```
datasource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type="s3",
 connection_options = {"paths": [input_path],
 "useS3ListImplementation":True,"recurse":True}, format="json")
applymapping1 = ApplyMapping.apply(frame = datasource0, mappings = [(map_spec])
datasink2 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = applymapping1,
 connection_type = "s3", connection_options = {"path": output_path}, format =
 "parquet")
```

Visualisasikan metrik yang diprofilkan pada AWS Glue konsol

Job run 1: Dalam menjalankan pekerjaan ini kami menunjukkan cara mencari jika ada yang kurang disediakan DPUs di cluster. Fungsionalitas eksekusi pekerjaan di AWS Glue menunjukkan jumlah total pelaksana yang aktif berjalan, jumlah tahapan yang diselesaikan, dan jumlah pelaksana maksimum yang dibutuhkan.

Jumlah pelaksana maksimum yang dibutuhkan dihitung dengan menambahkan jumlah total tugas berjalan dan tugas yang tertunda, dan membaginya dengan tugas per pelaksana. Hasil ini adalah ukuran jumlah total pelaksana yang diperlukan untuk memenuhi beban saat ini.

Sebaliknya, jumlah pelaksana yang berjalan aktif mengukur berapa banyak pelaksana yang menjalankan tugas Apache Spark secara aktif. Saat tugas berlangsung, pelaksana maksimum yang diperlukan dapat mengubah dan biasanya turun menjelang akhir tugas saat antrean tugas tertunda berkurang.

Garis merah horizontal pada grafik berikut menunjukkan jumlah pelaksana maksimum yang dialokasikan, yang tergantung pada jumlah yang Anda alokasikan untuk pekerjaan DPUs itu. Dalam hal ini, Anda mengalokasikan 10 DPUs untuk menjalankan pekerjaan. Satu DPU dicadangkan untuk pengelolaan. Sembilan DPUs menjalankan dua pelaksana masing-masing dan satu eksekutor dicadangkan untuk driver Spark. Driver Spark berjalan dalam aplikasi utama. Jadi, jumlah maksimum pelaksana yang dialokasikan adalah 2*9 - 1 = 17 pelaksana.

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik, jumlah maksimum pelaksana yang diperlukan mulai pada 107 pada awal tugas, sedangkan jumlah pelaksana aktif tetap 17. Ini sama dengan jumlah pelaksana maksimum yang dialokasikan dengan 10. DPUs Rasio antara jumlah maksimum pelaksana yang dibutuhkan dan jumlah maksimum pelaksana yang dialokasikan (menambahkan 1 ke kedua driver Spark) memberi Anda faktor kurang-penyediaan: 108/18 = 6x. Anda dapat menyediakan 6 (di bawah rasio penyediaan) *9 (kapasitas DPU saat ini - 1) + 1 DPUs = 55 DPUs untuk skala pekerjaan untuk menjalankannya dengan paralelisme maksimum dan menyelesaikan lebih cepat.

Konsol AWS Glue menampilkan metrik tugas detail sebagai garis statis yang mewakili jumlah asli dari jumlah maksimum pelaksana yang dialokasikan. Konsol menghitung pelaksana maksimum yang dialokasikan dari definisi tugas untuk metrik. Berdasarkan batasan, untuk metrik job run yang mendetail, konsol menghitung eksekutor maksimum yang dialokasikan dari konfigurasi job run, khususnya yang dialokasikan untuk menjalankan pekerjaan. DPUs Untuk melihat metrik masing-masing eksekusi tugas, pilih sebuah eksekusi tugas dan pilih Lihat metrik eksekusi.

Melihat byte Amazon S3 yang di-baca dan di-tulis, perhatikan bahwa tugas menghabiskan waktu enam menit streaming data dari Amazon S3 dan menuliskannya secara paralel. Semua inti yang dialokasikan DPUs membaca dan menulis ke Amazon S3. Jumlah maksimum pelaksana yang dibutuhkan menjadi 107 juga cocok dengan jumlah file dalam input Amazon S3 path—yakni 428. Setiap pelaksana dapat meluncurkan empat tugas Spark untuk memproses empat file input (JSON gzip).

Tentukan kapasitas DPU yang optimal

Berdasarkan hasil dari pekerjaan sebelumnya, Anda dapat meningkatkan jumlah total yang DPUs dialokasikan menjadi 55, dan melihat bagaimana kinerja pekerjaan. Tugas selesai dalam waktu kurang dari tiga menit—setengah dari waktu yang dibutuhkan sebelumnya. Penskalaan keluar tugas tidak linear dalam hal ini karena eksekusi tugas merupakan eksekusi tugas singkat. Pekerjaan dengan tugas yang berumur panjang atau sejumlah besar tugas (sejumlah besar pelaksana maksimum yang dibutuhkan) mendapat manfaat dari percepatan kinerja skala close-to-linear DPU.

Sebagaimana yang ditunjukkan gambar di atas, jumlah pelaksana aktif mencapai jumlah pelaksana maksimum yang dialokasikan—yakni, 107 pelaksana. Demikian pula, jumlah pelaksana maksimum yang dibutuhkan tidak pernah berada di atas jumlah maksimum pelaksana yang dialokasikan. Jumlah maksimum pelaksana yang dibutuhkan dihitung dari jumlah tugas yang aktif berjalan dan tertunda, sehingga mungkin lebih kecil dari jumlah pelaksana aktif. Hal ini karena dapat ada pelaksana yang sebagian atau seluruhnya menganggur dalam waktu singkat dan belum dinonaktifkan.

Eksekusi tugas ini menggunakan 6x pelaksana lebih untuk membaca dan menulis dari Amazon S3 secara paralel. Akibatnya, eksekusi tugas ini menggunakan lebih banyak bandwidth Amazon S3 untuk membaca dan menulis, dan selesai lebih cepat.

Identifikasi kelebihan DPUs

Selanjutnya, Anda dapat menentukan apakah menskalakan pekerjaan dengan 100 DPUs (99 * 2 = 198 pelaksana) membantu untuk meningkatkan skala lebih jauh. Seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut, tugas masih membutuhkan waktu tiga menit untuk selesai. Demikian pula, pekerjaan tidak melampaui 107 eksekutor (55 DPUs konfigurasi), dan 91 eksekutor sisanya dilebih-lebihkan dan tidak digunakan sama sekali. Ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah DPUs mungkin tidak selalu meningkatkan kinerja, sebagaimana terbukti dari pelaksana maksimum yang dibutuhkan.

Bandingkan perbedaan waktu

Tiga pekerjaan berjalan yang ditunjukkan dalam tabel berikut merangkum waktu pelaksanaan pekerjaan untuk 10 DPUs, 55 DPUs, dan 100 DPUs. Anda dapat menemukan bahwa kapasitas DPU untuk meningkatkan waktu pelaksanaan tugas menggunakan perkiraan yang Anda buat dengan memantau tugas pertama.

ID Tugas	Jumlah DPUs	Waktu eksekusi
jr_c894524c8ef5048a4d9...	10	6 menit.
jr_1a466cf2575e7ffe6856...	55	3 menit.
jr_34fa1ed4c6aa9ff0a814...	100	3 menit.

Pemecahan masalah AI generatif untuk Apache Spark in Glue AWS

Pemecahan masalah AI generatif untuk pratinjau Apache Spark tersedia untuk pekerjaan yang berjalan di Glue AWS 4.0 dan Glue AWS 5.0, dan di Wilayah berikut: AWS

Timur AS (Virginia N.), Timur AS (Ohio), AS Barat (Oregon), AS Barat (California N.), Amerika Selatan (Sao Paulo), Kanada (Tengah), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfurt), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA) Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), dan Asia Pasifik (Sydney).

Fitur pratinjau dapat berubah.

Pemecahan Masalah AI Generatif untuk pekerjaan Apache Spark di AWS Glue adalah kemampuan baru yang membantu insinyur data dan ilmuwan mendiagnosis dan memperbaiki masalah dalam aplikasi Spark mereka dengan mudah. Memanfaatkan pembelajaran mesin dan teknologi AI generatif, fitur ini menganalisis masalah dalam pekerjaan Spark dan memberikan analisis akar penyebab terperinci bersama dengan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Bagaimana cara kerja Pemecahan Masalah Generatif AI untuk Apache Spark?

Untuk pekerjaan Spark Anda yang gagal, Pemecahan Masalah Generatif AI menganalisis metadata pekerjaan dan metrik serta log tepat yang terkait dengan tanda tangan kesalahan pekerjaan Anda untuk menghasilkan analisis akar penyebab, dan merekomendasikan solusi dan praktik terbaik khusus untuk membantu mengatasi kegagalan pekerjaan.

Menyiapkan Pemecahan Masalah AI Generatif untuk Apache Spark untuk pekerjaan Anda

Mengonfigurasi izin IAM

Memberikan izin untuk yang APIs digunakan oleh Spark Troubleshooting untuk pekerjaan Anda di AWS Glue memerlukan izin IAM yang sesuai. Anda dapat memperoleh izin dengan melampirkan AWS kebijakan kustom berikut ke identitas IAM Anda (seperti pengguna, peran, atau grup).

JSON

```
{
"Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
"Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:StartCompletion",
                "glue:GetCompletion"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:*:*:completion/*",
                "arn:aws:glue:*:*:job/*"
            ]
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> Selama pratinjau, Pemecahan Masalah Spark tidak APIs tersedia melalui AWS SDK yang dapat Anda gunakan secara terprogram. Dua berikut ini APIs digunakan dalam kebijakan IAM untuk mengaktifkan pengalaman ini melalui AWS Glue Studio Console: `StartCompletion` dan. `GetCompletion`

Menetapkan izin

Untuk memberikan akses dan menambahkan izin bagi pengguna, grup, atau peran Anda:

- Untuk pengguna dan grup di Pusat Identitas IAM: Buat set izin. Ikuti petunjuk di Buat set izin di Panduan Pengguna Pusat Identitas IAM.
- Untuk pengguna yang dikelola di IAM melalui penyedia identitas: Buat peran untuk federasi identitas. Ikuti petunjuk dalam Membuat peran untuk penyedia identitas pihak ketiga (federasi) di Panduan Pengguna IAM.
- Untuk pengguna IAM: Buat peran yang dapat diasumsikan oleh pengguna Anda. Ikuti petunjuk dalam Membuat peran untuk pengguna IAM di Panduan Pengguna IAM.

Menjalankan analisis pemecahan masalah dari pekerjaan yang gagal

Anda dapat mengakses fitur pemecahan masalah melalui beberapa jalur di konsol AWS Glue. Berikut cara memulai:

Opsi 1: Dari halaman Daftar Pekerjaan

1. Buka konsol AWS Glue di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Di panel navigasi, pilih ETL Jobs.
3. Temukan pekerjaan Anda yang gagal di daftar pekerjaan.
4. Pilih tab Runs di bagian detail pekerjaan.
5. Klik pada tugas gagal yang ingin Anda analisis.
6. Pilih Troubleshoot dengan AI untuk memulai analisis.
7. Saat analisis pemecahan masalah selesai, Anda dapat melihat analisis akar penyebab dan rekomendasi di tab Analisis pemecahan masalah di bagian bawah layar.

Opsi 2: Menggunakan halaman Job Run Monitoring

1. Arahkan ke halaman pemantauan Job run.
2. Temukan pekerjaan Anda yang gagal dijalankan.
3. Pilih menu tarik-turun Tindakan.
4. Pilih Troubleshoot dengan AI.

Opsi 3: Dari halaman Detail Job Run

1. Arahkan ke halaman detail job run yang gagal dengan mengklik Lihat detail pada proses gagal dari tab Runs atau memilih pekerjaan yang dijalankan dari halaman pemantauan Job run.
2. Di halaman detail pekerjaan, temukan tab Analisis Pemecahan Masalah.

Kategori pemecahan masalah yang didukung (pratinjau)

Layanan ini berfokus pada tiga kategori utama masalah yang sering dihadapi oleh insinyur dan pengembang data dalam aplikasi Spark mereka:

- Penyiapan sumber daya dan kesalahan akses: Saat menjalankan aplikasi Spark di AWS Glue, pengaturan sumber daya dan kesalahan akses adalah salah satu masalah yang paling umum namun menantang untuk didiagnosis. Kesalahan ini sering terjadi ketika aplikasi Spark Anda mencoba berinteraksi dengan AWS sumber daya tetapi mengalami masalah izin, sumber daya yang hilang, atau masalah konfigurasi.
- Masalah driver Spark dan memori pelaksana: Kesalahan terkait memori dalam pekerjaan Apache Spark bisa rumit untuk didiagnosis dan diselesaikan. Kesalahan ini sering muncul ketika persyaratan pemrosesan data Anda melebihi sumber daya memori yang tersedia, baik pada node driver atau node pelaksana.
- Masalah kapasitas disk percikan: Kesalahan terkait penyimpanan dalam pekerjaan AWS Glue Spark sering muncul selama operasi shuffle, tumpahan data, atau saat berhadapan dengan transformasi data skala besar. Kesalahan ini bisa sangat rumit karena mungkin tidak terwujud sampai pekerjaan Anda berjalan untuk sementara waktu, berpotensi membuang-buang waktu dan sumber daya komputasi yang berharga.

> **Note**
>
> Sebelum menerapkan perubahan yang disarankan di lingkungan produksi Anda, tinjau perubahan yang disarankan secara menyeluruh. Layanan ini memberikan rekomendasi berdasarkan pola dan praktik terbaik, tetapi kasus penggunaan spesifik Anda mungkin memerlukan pertimbangan tambahan.

AWS Glue jenis pekerja

Gambaran Umum

AWS Glue menyediakan beberapa jenis pekerja untuk mengakomodasi kebutuhan beban kerja yang berbeda, mulai dari pekerjaan streaming kecil hingga tugas pemrosesan data skala besar dan intensif memori. Bagian ini memberikan informasi lengkap tentang semua jenis pekerja yang tersedia, spesifikasinya, dan rekomendasi penggunaannya.

Kategori tipe pekerja

AWS Glue menawarkan dua kategori utama jenis pekerja:

- Jenis Pekerja G: Pekerja komputasi tujuan umum yang dioptimalkan untuk beban kerja ETL standar
- Jenis R Worker: Pekerja yang dioptimalkan untuk memori yang dirancang untuk aplikasi Spark intensif memori

Unit Pengolahan Data (DPUs)

Sumber daya yang tersedia pada AWS Glue pekerja diukur dalam DPUs. DPU adalah ukuran relatif daya pemrosesan yang terdiri dari 4 v CPUs kapasitas komputasi dan memori 16 GB.

Memory-Optimized DPUs (M-DPUs): Pekerja tipe R menggunakan M-DPUs, yang menyediakan alokasi memori dua kali lipat untuk ukuran tertentu dibandingkan dengan standar. DPUs Ini berarti bahwa sementara DPU standar menyediakan 16 GB memori, M-DPU pada pekerja tipe R menyediakan memori 32GB yang dioptimalkan untuk aplikasi Spark intensif memori.

Jenis pekerja yang tersedia

G.1X - Pekerja Standar

- DPU: 1 DPU (4 vCPUs, memori 16 GB)
- Penyimpanan: 94GB disk (sekitar 44GB gratis)
- Kasus Penggunaan: Data mengubah, bergabung, dan kueri - skalabel dan hemat biaya untuk sebagian besar pekerjaan

G.2X - Pekerja Standar

- DPU: 2 DPU (8 vCPUs, memori 32 GB)
- Penyimpanan: 138GB disk (sekitar 78GB gratis)
- Kasus Penggunaan: Data mengubah, bergabung, dan kueri - skalabel dan hemat biaya untuk sebagian besar pekerjaan

G.4X - Pekerja Besar

- DPU: 4 DPU (16 vCPUs, memori 64 GB)
- Penyimpanan: 256GB disk (sekitar 230GB gratis)
- Kasus Penggunaan: Menuntut transformasi, agregasi, gabungan, dan kueri

G.8X - Pekerja Ekstra Besar

- DPU: 8 DPU (memori 32 vCPUs, 128 GB)
- Penyimpanan: 512GB disk (sekitar 485GB gratis)
- Kasus Penggunaan: Transformasi, agregasi, gabungan, dan kueri yang paling menuntut

G.12X - Pekerja Sangat Besar*

- DPU: 12 DPU (48 vCPUs, memori 192 GB)
- Penyimpanan: 768GB disk (sekitar 741GB gratis)
- Kasus Penggunaan: Beban kerja yang sangat besar dan padat sumber daya yang membutuhkan kapasitas komputasi yang signifikan

G.16X - Pekerja Maksimum*

- DPU: 16 DPU (64 vCPUs, memori 256 GB)
- Penyimpanan: 1024GB disk (sekitar 996GB gratis)
- Kasus Penggunaan: Beban kerja terbesar dan paling padat sumber daya yang membutuhkan kapasitas komputasi maksimum

R.1X - Kecil yang Dioptimalkan Memori*

- DPU: 1 M-DPU (4 vCPUs, memori 32 GB)
- Kasus Penggunaan: Beban kerja intensif memori dengan out-of-memory kesalahan yang sering terjadi atau persyaratan rasio tinggi memory-to-CPU

R.2X - Media yang Dioptimalkan Memori*

- DPU: 2 M-DPU (8 vCPUs, memori 64 GB)
- Kasus Penggunaan: Beban kerja intensif memori dengan out-of-memory kesalahan yang sering terjadi atau persyaratan rasio tinggi memory-to-CPU

R.4X - Memori-Dioptimalkan Besar*

- DPU: 4 M-DPU (memori 16 vCPUs, 128 GB)
- Kasus Penggunaan: Beban kerja intensif memori besar dengan out-of-memory kesalahan yang sering terjadi atau persyaratan rasio tinggi memory-to-CPU

R.8X - Dioptimalkan Memori Ekstra Besar*

- DPU: 8 M-DPU (memori 32 vCPUs, 256 GB)
- Kasus Penggunaan: Beban kerja intensif memori yang sangat besar dengan out-of-memory kesalahan yang sering terjadi atau persyaratan rasio tinggi memory-to-CPU

* Anda mungkin mengalami latensi startup yang lebih tinggi dengan para pekerja ini. Untuk mengatasi masalah ini, coba lakukan hal berikut:

- Tunggu beberapa menit dan kemudian kirimkan pekerjaan Anda lagi.
- Kirim pekerjaan baru dengan jumlah pekerja yang berkurang.
- Kirim pekerjaan baru menggunakan jenis atau ukuran pekerja yang berbeda.

Tabel spesifikasi tipe pekerja

Spesifikasi Jenis Pekerja

Jenis Pekerja	DPU per Node	vCPU	Memori (GB)	Disk (GB)	Ruang Disk Gratis (GB)	Pelaksana Spark untuk Node
G.1X	1	4	16	94	44	1
G.2X	2	8	32	138	78	1
G.4X	4	16	64	256	230	1
G.8X	8	32	128	512	485	1
G.12X	12	48	192	768	741	1
G.16X	16	64	256	1024	996	1

Catatan: Jenis pekerja R memiliki konfigurasi yang dioptimalkan untuk memori dengan spesifikasi yang dioptimalkan untuk beban kerja intensif memori.

Pertimbangan penting

Latensi startup

Important

Jenis pekerja G.12X dan G.16X, serta semua tipe pekerja R (R.1X hingga R.8X), mungkin mengalami latensi startup yang lebih tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, coba lakukan hal berikut:

- Tunggu beberapa menit dan kemudian kirimkan pekerjaan Anda lagi.
- Kirim pekerjaan baru dengan jumlah pekerja yang berkurang.
- Kirim pekerjaan baru menggunakan jenis dan ukuran pekerja yang berbeda.

Memilih jenis pekerja yang tepat

Untuk beban kerja ETL standar

- G.1X atau G.2X: Paling hemat biaya untuk transformasi, penggabungan, dan kueri data tipikal
- G.4X atau G.8X: Untuk beban kerja yang lebih menuntut dengan kumpulan data yang lebih besar

Untuk beban kerja skala besar

- G.12X: Kumpulan data yang sangat besar yang membutuhkan sumber daya komputasi yang signifikan
- G.16X: Kapasitas komputasi maksimum untuk beban kerja yang paling menuntut

Untuk beban kerja yang intensif memori

- R.1X atau R.2X: Pekerjaan intensif memori kecil hingga menengah
- R.4X atau R.8X: Beban kerja intensif memori besar dengan kesalahan OOM yang sering

Pertimbangan Optimalisasi Biaya

- Pekerja G standar: Menyediakan keseimbangan sumber daya komputasi, memori, dan jaringan, dan dapat digunakan untuk berbagai beban kerja yang beragam dengan biaya lebih rendah
- Pekerja R: Khusus untuk tugas intensif memori dengan kinerja cepat untuk beban kerja yang memproses kumpulan data besar dalam memori

Praktik terbaik

Pedoman pemilihan pekerja

1. Mulailah dengan pekerja standar (G.1X, G.2X) untuk sebagian besar beban kerja
2. Gunakan pekerja R saat sering mengalami out-of-memory kesalahan atau beban kerja dengan operasi intensif memori seperti caching, shuffling, dan agregasi
3. Pertimbangkan G.12X/G.16X untuk beban kerja intensif komputasi yang membutuhkan sumber daya maksimum
4. Memperhitungkan kendala kapasitas saat menggunakan tipe pekerja baru dalam alur kerja yang sensitif terhadap waktu

Optimalisasi kinerja

- Pantau CloudWatch metrik untuk memahami pemanfaatan sumber daya
- Gunakan jumlah pekerja yang sesuai berdasarkan ukuran dan kompleksitas data
- Pertimbangkan strategi partisi data untuk mengoptimalkan efisiensi pekerja

Lowongan kerja Streaming ETL di AWS Glue

Anda dapat membuat tugas extract, transform, and load (ETL) yang berjalan terus menerus, mengkonsumsi data dari sumber streaming seperti Amazon Kinesis Data Streams, Apache Kafka, dan Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK). Tugas tersebut membersihkan dan mengubah data, dan kemudian memuat hasil ke danau data Amazon S3 atau penyimpanan data JDBC.

Selain itu, Anda dapat menghasilkan data untuk Amazon Kinesis Data Streams. Fitur ini hanya tersedia saat menulis AWS Glue skrip. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Koneksi Kinesis”.

Secara default, AWS Glue memproses dan menulis data dalam jendela 100 detik. Hal ini memungkinkan data diproses secara efisien dan memungkinkan agregasi untuk dilakukan pada data yang tiba lebih lambat dari yang diharapkan. Anda dapat mengubah ukuran jendela ini untuk meningkatkan ketepatan waktu atau akurasi agregasi. AWS Glue pekerjaan streaming menggunakan pos pemeriksaan daripada bookmark pekerjaan untuk melacak data yang telah dibaca.

> **Note**
>
> AWS Glue tagihan per jam untuk streaming pekerjaan ETL saat mereka berjalan.

Video ini membahas tantangan biaya streaming ETL, dan fitur penghematan biaya di. AWS Glue

Membuat tugas ETL streaming melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Untuk sumber streaming Apache Kafka, buat AWS Glue koneksi ke sumber Kafka atau cluster MSK Amazon.
2. Secara manual, buat tabel Katalog Data untuk sumber streaming.
3. Buatlah sebuah tugas ETL untuk sumber data streaming. Tentukan properti tugas spesifik-streaming, dan sediakan skrip Anda sendiri atau, secara opsional, modifikasi skrip yang dihasilkan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Streaming ETL di AWS Glue.

Saat membuat pekerjaan ETL streaming untuk Amazon Kinesis Data Streams, Anda tidak perlu membuat AWS Glue koneksi. Namun, jika ada koneksi yang melekat pada AWS Glue streaming pekerjaan ETL yang memiliki Kinesis Data Streams sebagai sumber, maka diperlukan endpoint virtual private cloud (VPC) ke Kinesis. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat titik akhir antarmuka dalam Panduan Pengguna Amazon VPC. Saat menentukan pengaliran Amazon Kinesis Data Streams di akun lain, Anda harus menyiapkan peran dan kebijakan untuk memungkinkan akses lintas akun. Untuk informasi selengkapnya, lihat Contoh: Baca Dari Pengaliran Kinesis di Akun Berbeda.

AWS Glue streaming pekerjaan ETL dapat mendeteksi data terkompresi secara otomatis, mendekompresi data streaming secara transparan, melakukan transformasi biasa pada sumber input, dan memuat ke penyimpanan output.

AWS Glue mendukung dekompresi otomatis untuk jenis kompresi berikut yang diberikan format input:

Jenis kompresi	Berkas Avro	Tanggal Avro	JSON	CSV	Grok
BZIP2	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
GZIP	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
SNAPPY	Ya (Snappy mentah)	Ya (berbingkai Snappy)	Ya (berbingkai Snappy)	Ya (berbingkai Snappy)	Ya (berbingkai Snappy)
XZ	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
ZSTD	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
DEFLATE	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Topik

- Membuat AWS Glue koneksi untuk aliran data Apache Kafka
- Membuat tabel Katalog Data untuk sumber streaming
- Catatan dan batasan untuk sumber streaming Avro
- Menerapkan pola grok ke sumber streaming

- Mendefinisikan properti pekerjaan untuk pekerjaan ETL streaming
- Streaming catatan dan batasan ETL

Membuat AWS Glue koneksi untuk aliran data Apache Kafka

Untuk membaca dari aliran Apache Kafka, Anda harus membuat AWS Glue koneksi.

Untuk membuat sebuah AWS Glue koneksi untuk sumber Kafka (Konsol)

1. Buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Pada panel navigasi, di Katalog data, pilih Koneksi.
3. Pilih Tambahkan koneksi, dan pada halaman Siapkan properti koneksi Anda, masukkan nama koneksi.

   > **Note**
   >
   > Untuk informasi selengkapnya tentang menentukan properti koneksi, lihat properti AWS Glue koneksi. .

4. Untuk Connection type (Tipe koneksi), pilih Kafka.
5. Untuk server bootstrap Kafka URLs, masukkan host dan nomor port untuk broker bootstrap untuk cluster MSK Amazon atau cluster Apache Kafka Anda. Gunakan hanya titik akhir Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS) untuk membangun koneksi awal ke klaster Kafka. Tidak mendukung titik akhir teks biasa.

   Berikut ini adalah contoh daftar pasangan nama host dan nomor port untuk klaster Amazon MSK.

   ```
   myserver1.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9094,myserver2.kafka.us-
   east-1.amazonaws.com:9094,
   myserver3.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9094
   ```

   Untuk informasi selengkapnya tentang mendapatkan informasi broker bootstrap, lihat Mendapatkan Bootstrap Broker untuk Klaster Amazon MSK dalam Panduan Developer Amazon Managed Streaming for Apache Kafka.

6. Jika Anda ingin koneksi yang aman ke sumber data Kafka, pilih Memerlukan koneksi SSL, dan untuk Lokasi sertifikat CA privat Kafka, masukkan path Amazon S3 yang valid ke sebuah sertifikat SSL khusus.

   Untuk koneksi SSL ke Kafka dikelola sendiri, sertifikat khusus tersebut bersifat wajib. Ini bersifat opsional untuk Amazon MSK.

   Untuk informasi selengkapnya tentang menentukan sebuah sertifikat khusus untuk Kafka, lihat the section called “Properti koneksi SSL”.
7. Gunakan AWS Glue Studio atau AWS CLI untuk menentukan metode otentikasi klien Kafka. Untuk mengakses AWS Glue Studio pilih AWS Gluedari menu ETL di panel navigasi kiri.

   Untuk informasi selengkapnya tentang metode otentikasi klien Kafka, lihat. AWS Glue Properti koneksi Kafka untuk otentikasi klien
8. Secara opsional, masukkan deskripsi, dan kemudian pilih Selanjutnya.
9. Untuk klaster Amazon MSK, tentukan virtual private cloud (VPC), subnet, dan grup keamanan dari klaster tersebut. Informasi VPC bersifat opsional untuk Kafka yang dikelola sendiri.
10. Pilih Selanjutnya untuk meninjau semua properti koneksi, dan kemudian pilih Selesai.

Untuk informasi lebih lanjut tentang AWS Glue koneksi, lihatMenghubungkan ke data.

AWS Glue Properti koneksi Kafka untuk otentikasi klien

Otentikasi SASL/GSSAPI (Kerberos)

Memilih metode otentikasi ini akan memungkinkan Anda untuk menentukan properti Kerberos.

Kerberos Keytab

Pilih lokasi file tab tombol. Keytab menyimpan kunci jangka panjang untuk satu atau lebih prinsipal. Untuk informasi selengkapnya, lihat Dokumentasi MIT Kerberos: Keytab.

Kerberos berkas krb5.conf

Pilih file krb5.conf. Ini berisi ranah default (jaringan logis, mirip dengan domain, yang mendefinisikan sekelompok sistem di bawah KDC yang sama) dan lokasi server KDC. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dokumentasi MIT Kerberos: krb5.conf.

Kepala sekolah Kerberos dan nama layanan Kerberos

Masukkan nama kepala dan layanan Kerberos. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dokumentasi MIT Kerberos: Kepala sekolah Kerberos.

Otentikasi SASL/SCRAM-SHA-512

Memilih metode otentikasi ini akan memungkinkan Anda untuk menentukan kredensyal otentikasi.

AWS Secrets Manager

Cari token Anda di kotak Pencarian dengan mengetikkan nama atau ARN.

Nama pengguna dan kata sandi penyedia secara langsung

Cari token Anda di kotak Pencarian dengan mengetikkan nama atau ARN.

Otentikasi klien SSL

Memilih metode otentikasi ini memungkinkan Anda untuk memilih lokasi keystore klien Kafka dengan menjelajahi Amazon S3. Secara opsional, Anda dapat memasukkan kata sandi keystore klien Kafka dan kata sandi kunci klien Kafka.

Autentikasi IAM

Metode otentikasi ini tidak memerlukan spesifikasi tambahan dan hanya berlaku jika sumber Streaming adalah MSK Kafka.

Otentikasi SASL/PLAIN

Memilih metode otentikasi ini memungkinkan Anda untuk menentukan kredensyal otentikasi.

Membuat tabel Katalog Data untuk sumber streaming

Tabel Katalog Data yang menentukan properti aliran data sumber, termasuk skema data dapat dibuat secara manual untuk sumber streaming. Tabel ini digunakan sebagai sumber data untuk tugas ETL streaming.

Jika Anda tidak tahu skema data dalam aliran data sumber, maka Anda dapat membuat tabel tanpa skema. Kemudian saat Anda membuat pekerjaan streaming ETL, Anda dapat mengaktifkan AWS Glue fungsi deteksi skema. AWS Glue menentukan skema dari data streaming.

Gunakan AWS Glue konsol, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau AWS Glue API untuk membuat tabel. Untuk informasi tentang membuat tabel secara manual dengan AWS Glue konsol, lihatthe section called “Membuat tabel”.

> **Note**
>
> Anda tidak dapat menggunakan AWS Lake Formation konsol untuk membuat tabel; Anda harus menggunakan AWS Glue konsol.

Juga mempertimbangkan informasi berikut untuk sumber streaming dalam format Avro atau untuk data log yang dapat Anda terapkan pola Grok untuknya.

- the section called “Catatan dan batasan untuk sumber streaming Avro”
- the section called “Menerapkan pola grok ke sumber streaming”

Topik

- Sumber data Kinesis
- Sumber data Kafka
- AWS Glue Sumber tabel Schema Registry

Sumber data Kinesis

Saat membuat tabel, atur properti ETL streaming berikut (konsol).

Jenis Sumber

Kinesis

Untuk sebuah sumber Kinesis pada akun yang sama:

Wilayah

AWS Wilayah tempat layanan Amazon Kinesis Data Streams berada. Nama pengaliran Wilayah dan Kinesis bersama-sama diterjemahkan ke Stream ARN.

Contoh: https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com

Nama pengaliran Kinesis

Nama pengaliran seperti yang dijelaskan dalam Membuat Pengaliran dalam Panduan Developer Amazon Kinesis Data Streams.

Untuk sumber Kinesis di akun lain, lihat contoh ini untuk menyiapkan peran dan kebijakan untuk memungkinkan akses lintas akun. Konfigurasikan pengaturan ini:

ARN Streaming

ARN dari pengaliran data Kinesis dimana konsumen terdaftar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Nama Sumber Daya Amazon (ARNs) dan Ruang Nama AWS Layanan di. Referensi Umum AWS

ARN Peran yang Diambil

Amazon Resource Name (ARN) dari peran yang diambil.

Nama sesi (opsional)

Sebuah pengenal untuk sesi peran yang diambil.

Gunakan nama sesi peran untuk mengidentifikasi sebuah sesi secara unik ketika peran yang sama diambil oleh prinsipal utama yang berbeda atau untuk alasan yang berbeda. Dalam skenario lintas akun, nama sesi peran dapat dilihat, dan dapat dicatat oleh akun yang memiliki peran tersebut. Nama sesi peran juga digunakan dalam ARN dari prinsipal utama peran yang diambil. Ini berarti bahwa permintaan API lintas akun berikutnya yang menggunakan kredenal keamanan sementara akan mengekspos nama sesi peran ke akun eksternal di log mereka. AWS CloudTrail

Untuk mengatur properti ETL streaming untuk Amazon Kinesis Data Streams (AWS Glue API atau AWS CLI)

- Untuk menyiapkan properti ETL streaming untuk sebuah sumber Kinesis di akun yang sama, tentukan parameter `streamName` dan `endpointUrl` dalam struktur `StorageDescriptor` dari operasi API `CreateTable` atau fungsi perintah CLI `create_table`.

```
"StorageDescriptor": {
 "Parameters": {
  "typeOfData": "kinesis",
  "streamName": "sample-stream",
  "endpointUrl": "https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com"
 }
 ...
}
```

Atau, tentukan `streamARN`.

Example

```
"StorageDescriptor": {
 "Parameters": {
  "typeOfData": "kinesis",
  "streamARN": "arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789:stream/sample-stream"
 }
 ...
}
```

- Untuk menyiapkan properti ETL streaming untuk sebuah sumber Kinesis di akun lain, tentukan parameter `streamARN`, `awsSTSRoleARN` dan `awsSTSSessionName` (opsional) dalam struktur `StorageDescriptor` dari operasi API `CreateTable` atau fungsi perintah CLI `create_table`.

```
"StorageDescriptor": {
 "Parameters": {
  "typeOfData": "kinesis",
  "streamARN": "arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789:stream/sample-stream",
  "awsSTSRoleARN": "arn:aws:iam::123456789:role/sample-assume-role-arn",
  "awsSTSSessionName": "optional-session"
 }
 ...
}
```

Sumber data Kafka

Saat membuat tabel, atur properti ETL streaming berikut (konsol).

Jenis Sumber

Kafka

Untuk sebuah sumber Kafka:

Nama topik

Nama topik sebagaimana ditentukan dalam Kafka.

Koneksi

Sesi AWS Glue koneksi yang mereferensikan sumber Kafka, seperti yang dijelaskan dalamthe section called “Membuat koneksi untuk aliran data Kafka”.

AWS Glue Sumber tabel Schema Registry

Untuk menggunakan AWS Glue Schema Registry untuk pekerjaan streaming, ikuti petunjuk di Kasus penggunaan: AWS Glue Data Catalog untuk membuat atau memperbarui tabel Schema Registry.

Saat ini, AWS Glue Streaming hanya mendukung format Glue Schema Registry Avro dengan inferensi skema disetel ke. `false`

Catatan dan batasan untuk sumber streaming Avro

Catatan dan pembatasan berikut berlaku untuk sumber streaming dalam format Avro:

- Ketika skema deteksi diaktifkan, skema Avro tersebut harus disertakan dalam muatan. Saat dimatikan, muatan hanya berisi data saja.
- Beberapa tipe data Avro tidak didukung dalam bingkai dinamis. Anda tidak dapat menentukan tipe data ini saat mendefinisikan skema dengan halaman Tentukan skema di wizard buat tabel di AWS Glue konsol. Selama deteksi skema, jenis yang tidak didukung dalam skema Avro dikonversi ke jenis yang didukung sebagai berikut:
  - `EnumType => StringType`
  - `FixedType => BinaryType`
  - `UnionType => StructType`
- Jika Anda menentukan skema tabel menggunakan halaman Menentukan skema di konsol, maka jenis elemen akar tersirat untuk skema adalah `record`. Jika Anda ingin jenis elemen akar selain `record`, misalnya `array` atau `map`, Anda tidak dapat menentukan skema menggunakan halaman Menentukan skema. Sebaliknya Anda harus melewatkan halaman itu dan menentukan skema baik sebagai sebuah properti tabel atau dalam skrip ETL.
  - Untuk menentukan skema di properti tabel, selesaikan penuntun membuat tabel, edit detail tabel, dan tambahkan pasangan nilai-kunci baru pada Properti tabel. Gunakan kunci `avroSchema`, dan masukkan objek skema JSON untuk nilai, seperti yang ditunjukkan pada tangkapan layar berikut.

- Untuk menentukan skema dalam skrip ETL, modifikasi pernyataan tugas `datasource0` dan tambahkan kunci `avroSchema` ke argumen `additional_options`, seperti yang ditunjukkan dalam contoh Python dan Scala berikut.

  Python

  ```
  SCHEMA_STRING = '{"type":"array","items":"string"}'
  datasource0 = glueContext.create_data_frame.from_catalog(database =
   "database", table_name = "table_name", transformation_ctx = "datasource0",
   additional_options = {"startingPosition": "TRIM_HORIZON", "inferSchema":
   "false", "avroSchema": SCHEMA_STRING})
  ```

  Scala

  ```
  val SCHEMA_STRING = """{"type":"array","items":"string"}"""
  val datasource0 = glueContext.getCatalogSource(database = "database", tableName
   = "table_name", redshiftTmpDir = "", transformationContext = "datasource0",
   additionalOptions = JsonOptions(s"""{"startingPosition": "TRIM_HORIZON",
   "inferSchema": "false", "avroSchema":"$SCHEMA_STRING"}""")).getDataFrame()
  ```

Menerapkan pola grok ke sumber streaming

Anda dapat membuat sebuah tugas ETL streaming untuk sumber data log dan menggunakan pola Grok untuk mengkonversi log menjadi data terstruktur. Tugas ETL tersebut kemudian memproses data sebagai sebuah sumber data terstruktur. Anda menentukan pola Grok untuk diterapkan saat Anda membuat tabel Katalog Data untuk sumber streaming.

Untuk informasi tentang pola Grok dan nilai-nilai string pola kustom, lihat Menulis pengklasifikasi kustom grok.

Untuk menambahkan pola grok ke tabel Katalog Data (konsol)

- Gunakan penuntun membuat tabel, dan buatlah tabel dengan parameter yang ditentukan dalam the section called “Membuat tabel Katalog Data untuk sumber streaming”. Tentukan format data sebagai Grok, isi Pola grok, dan secara opsional, Anda bisa memilih untuk menambahkan pola penyesuaian pada Pola kustom (opsional).

  Tekan Enter setelah setiap pola kustom.

Untuk menambahkan pola grok ke tabel Katalog Data (AWS Glue API atau AWS CLI)

- Tambahkan parameter `GrokPattern` dan, secara opsional, parameter `CustomPatterns` ke operasi API `CreateTable` atau fungsi perintah CLI `create_table`.

```
 "Parameters": {
...
    "grokPattern": "string",
    "grokCustomPatterns": "string",
...
},
```

Ekspresikan `grokCustomPatterns` sebagai string dan gunakan "\n" sebagai pemisah antara pola.

Berikut ini adalah contoh cara menentukan parameter ini.

Example

```
"parameters": {
...
    "grokPattern": "%{USERNAME:username} %{DIGIT:digit:int}",
    "grokCustomPatterns": "digit \d",
...
}
```

Mendefinisikan properti pekerjaan untuk pekerjaan ETL streaming

Saat Anda menentukan pekerjaan ETL streaming di AWS Glue konsol, menyediakan properti khusus streaming berikut. Untuk deskripsi tentang properti tugas tambahan, lihat Mendefinisikan properti pekerjaan untuk pekerjaan Spark.

Peran IAM

Tentukan peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang digunakan untuk otorisasi sumber daya yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan, mengakses sumber streaming, dan mengakses penyimpanan data target.

Untuk akses ke Amazon Kinesis Data Streams, `AmazonKinesisFullAccess` AWS lampirkan kebijakan terkelola ke peran, atau lampirkan kebijakan IAM serupa yang mengizinkan akses yang

lebih halus. Untuk kebijakan sampel, lihat Mengontrol Akses ke Amazon Kinesis Data Streams Menggunakan IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang izin untuk menjalankan pekerjaan di AWS Glue, lihat Manajemen identitas dan akses untuk AWS Glue.

Tipe

Pilih Spark streaming.

AWS Glue versi

Bagian AWS Glue versi menentukan versi Apache Spark, dan Python atau Scala, yang tersedia untuk pekerjaan itu. Pilih pilihan yang menentukan versi Python atau Scala yang tersedia untuk pekerjaan itu. AWS Glue Versi 2.0 dengan support Python 3 adalah default untuk streaming tugas ETL.

Periode pemeliharaan

Menentukan jendela di mana pekerjaan streaming dapat dimulai ulang. Lihat the section called "Jendela pemeliharaan".

Tugas habis waktu

Opsional, masukkan durasi dalam menit. Nilai default kosong.

- Pekerjaan streaming harus memiliki nilai batas waktu kurang dari 7 hari atau 10080 menit.
- Ketika nilai dibiarkan kosong, pekerjaan akan dimulai ulang setelah 7 hari, jika Anda belum menyiapkan jendela pemeliharaan. Jika Anda telah menyiapkan jendela pemeliharaan, pekerjaan akan dimulai kembali selama jendela pemeliharaan setelah 7 hari.

Sumber data

Tentukan tabel yang Anda buat di the section called "Membuat tabel Katalog Data untuk sumber streaming".

Target data

Lakukan salah satu hal berikut ini:

- Pilih Buat tabel di target data Anda dan tentukan properti target data berikut.

  Penyimpanan data

  Pilih Amazon S3 atau JDBC.

format

Pilih format apa saja. Semua didukung untuk streaming.

- Pilih Gunakan tabel dalam katalog data dan perbarui target data, dan pilih sebuah tabel untuk menyimpan data JDBC.

Definisi skema output

Lakukan salah satu hal berikut ini:

- Pilih Secara otomatis mendeteksi skema setiap rekaman untuk mengaktifkan deteksi skema. AWS Glue menentukan skema dari data streaming.
- Pilih Tentukan skema output untuk semua catatan untuk menggunakan transformasi Terapkan Pemetaan untuk menentukan skema output.

Skrip

Opsional, berikan skrip Anda sendiri atau modifikasi skrip yang dihasilkan untuk melakukan operasi yang didukung oleh mesin Apache Spark Structured Streaming. Untuk informasi tentang operasi yang tersedia, lihat Operasi pada streaming DataFrames /Datasets.

Streaming catatan dan batasan ETL

Ingatlah catatan dan pembatasan berikut:

- Dekompresi otomatis untuk AWS Glue streaming pekerjaan ETL hanya tersedia untuk jenis kompresi yang didukung. Perhatikan juga hal berikut:
  - Framed Snappy mengacu pada format pembingkaian resmi untuk Snappy.
  - Deflate didukung di Glue versi 3.0, bukan Glue versi 2.0.
- Bila menggunakan deteksi skema, Anda tidak dapat melakukan penggabungan data streaming.
- AWS Glue streaming pekerjaan ETL tidak mendukung tipe data Union untuk AWS Glue Registri Skema dengan format Avro.
- Skrip ETL Anda dapat menggunakan AWS Gluetransformasi bawaan dan transformasi asli ke Apache Spark Structured Streaming. Untuk informasi selengkapnya, lihat Operasi pada streaming DataFrames /Datasets di situs web Apache Spark atau. AWS Glue PySpark mengubah referensi
- AWS Glue streaming pekerjaan ETL menggunakan pos pemeriksaan untuk melacak data yang telah dibaca. Oleh karena itu, tugas yang dihentikan dan dimulai-ulang memilih tempat ia pergi di pengaliran. Jika Anda ingin memproses ulang data, maka Anda dapat menghapus folder pos pemeriksaan yang direferensikan dalam skrip.

- Bookmark Tugas tidak didukung.
- Untuk menggunakan fitur fan-out yang disempurnakan dari Kinesis Data Streams dalam pekerjaan Anda, konsultasikan. the section called “Menggunakan fan-out yang disempurnakan dalam pekerjaan streaming Kinesis”
- Jika Anda menggunakan tabel Katalog Data yang dibuat dari AWS Glue Schema Registry, ketika versi skema baru tersedia, untuk mencerminkan skema baru, Anda perlu melakukan hal berikut:
  1. Hentikan pekerjaan yang terkait dengan tabel.
  2. Perbarui skema untuk tabel Katalog Data.
  3. Mulai ulang pekerjaan yang terkait dengan tabel.

Rekam pencocokan dengan AWS Lake Formation FindMatches

> **Note**
>
> Pencocokan rekaman saat ini tidak tersedia di Wilayah berikut di AWS Glue konsol: Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Asia Pasifik (Jakarta), dan Eropa (Zurich).

AWS Lake Formation menyediakan kemampuan pembelajaran mesin untuk membuat transformasi khusus untuk membersihkan data Anda. Saat ini ada satu transformasi yang tersedia bernama FindMatches. FindMatchesTransformasi memungkinkan Anda mengidentifikasi duplikat atau pencocokan catatan dalam kumpulan data Anda, bahkan ketika catatan tidak memiliki pengidentifikasi unik umum dan tidak ada bidang yang sama persis. Ini tidak memerlukan penulisan kode apa pun atau mengetahui cara kerja pembelajaran mesin. FindMatches dapat berguna dalam banyak masalah yang berbeda, seperti:

- Mencocokkan pelanggan: Menautkan catatan pelanggan di berbagai basis data pelanggan, bahkan ketika banyak bidang pelanggan tidak cocok persis di seluruh basis data (misalnya ejaan nama yang berbeda, perbedaan alamat, data yang hilang atau tidak akurat, dll).
- Pencocokan produk: Mencocokkan produk dalam katalog Anda dengan sumber produk lain, seperti katalog produk dengan katalog pesaing, di mana entri disusun secara berbeda.
- Meningkatkan deteksi penipuan: Mengidentifikasi akun pelanggan duplikat, menentukan kapan akun yang baru dibuat (atau mungkin) cocok untuk pengguna penipuan yang diketahui sebelumnya.

- Masalah pencocokan lainnya: Alamat pertandingan, film, daftar bagian, dll. Secara umum, jika seorang manusia dapat melihat baris database Anda dan menentukan bahwa mereka cocok, ada kemungkinan besar bahwa FindMatches transformasi dapat membantu Anda.

Anda dapat membuat transformasi ini saat membuat sebuah tugas. Transformasi yang Anda buat didasarkan pada skema penyimpanan data sumber dan contoh data dari kumpulan data sumber yang Anda beri label (kami menyebut proses ini "mengajar" transformasi). Catatan yang Anda beri label harus ada dalam kumpulan data sumber. Dalam proses ini kami membuat file yang Anda beri label dan kemudian mengunggah kembali yang akan dipelajari transformasi dengan cara tertentu. Setelah Anda mengajarkan transformasi Anda, Anda dapat menyebutnya dari berbasis Spark AWS Glue job (PySpark atau Scala Spark) dan menggunakannya dalam skrip lain dengan penyimpanan data sumber yang kompatibel.

Setelah transformasi dibuat, itu disimpan di AWS Glue. Pada AWS Glue konsol, Anda dapat mengelola transformasi yang Anda buat. Di panel navigasi di bawah Integrasi Data dan ETL, Alat klasifikasi data > Pencocokan Rekam, Anda dapat mengedit dan terus mengajarkan transformasi pembelajaran mesin Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang mengelola transformasi pada konsol tersebut, lihat Bekerja dengan transformasi pembelajaran mesin.

> **Note**
>
> AWS Glue FindMatches pekerjaan versi 2.0 menggunakan bucket Amazon S3 `aws-glue-temp-<accountID>-<region>` untuk menyimpan file sementara saat transformasi memproses data. Anda dapat menghapus data ini setelah proses selesai, baik secara manual atau dengan menyetel aturan Siklus Hidup Amazon S3.

Jenis transformasi pembelajaran mesin

Anda dapat membuat transformasi machine learning untuk membersihkan data Anda. Anda dapat memanggil transformasi ini dari skrip ETL Anda. Data Anda berpindah dari transformasi ke transformasi dalam struktur data yang disebut a DynamicFrame, yang merupakan ekstensi ke Apache Spark SQL. `DataFrame` `DynamicFrame` tersebut berisi data Anda, dan Anda me-referensi skemanya untuk memproses data Anda.

Jenis transformasi machine learning berikut sudah tersedia:

Menemukan kecocokan

Menemukan duplikat catatan dalam data sumber. Anda mengajarkan transformasi machine learning ini dengan melabelkan set data contoh untuk menunjukkan baris yang cocok. Transformasi machine learning tersebut akan mempelajari baris mana yang seharusnya cocok dengan semakin banyak Anda mengajarinya dengan data contoh berlabel. Tergantung cara Anda mengkonfigurasi transformasi, outputnya adalah salah satu dari berikut ini:

- Salinan tabel masukan dan kolom `match_id` yang telah diisi dengan nilai-nilai yang menunjukkan sekumpulan catatan yang cocok. Kolom `match_id` adalah pengenal sebarang. Setiap catatan yang memiliki `match_id` yang sama telah diidentifikasi sebagai kecocokan satu sama lain. Catatan dengan `match_id` berbeda tidak cocok.
- Salinan tabel masukan dengan duplikat baris dihapus. Jika beberapa duplikat ditemukan, maka catatan dengan kunci primer terendah yang disimpan.

Temukan kecocokan tambahan

Transformasi Find Matches juga dapat dikonfigurasi untuk menemukan kecocokan di seluruh frame yang ada dan inkremental dan mengembalikan sebagai output kolom yang berisi ID unik per grup kecocokan.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Menemukan kecocokan tambahan

Menggunakan FindMatches transformasi

Anda dapat menggunakan transformasi `FindMatches` untuk menemukan catatan duplikat dalam data sumber. Sebuah file pelabelan dihasilkan atau disediakan untuk membantu mengajarkan transformasi.

> **Note**
>
> Saat ini, `FindMatches` transformasi yang menggunakan kunci enkripsi kustom tidak didukung di Wilayah berikut:
>
> - Asia Pasifik (Osaka) - `ap-northeast-3`

Untuk memulai FindMatches transformasi, Anda dapat mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Untuk contoh yang lebih maju dan terperinci, lihat AWS Big Data Blog: Harmonize data using AWS Glue dan AWS Lake Formation FindMatches ML untuk membangun tampilan pelanggan 360.

Memulai menggunakan transformasi Find Matches

Ikuti langkah-langkah ini untuk memulai transformasi `FindMatches`:

1. Buat tabel di AWS Glue Data Catalog untuk sumber data yang akan dibersihkan. Untuk informasi tentang cara membuat crawler, lihat Bekerja dengan Crawler di AWS Glue Konsol.

   Jika data sumber adalah file berbasis teks seperti file nilai yang dipisahkan oleh koma (CSV), pertimbangkan hal berikut:

   - Simpan file CSV catatan input Anda dan file pelabelan di folder terpisah. Jika tidak, AWS Glue crawler mungkin menganggapnya sebagai beberapa bagian dari tabel yang sama dan membuat tabel di Katalog Data secara tidak benar.
   - Kecuali file CSV Anda menyertakan karakter ASCII saja, pastikan bahwa encoding UTF-8 tanpa BOM (byte order mark) digunakan untuk file CSV. Microsoft Excel sering kali menambahkan BOM di awal file CSV UTF-8. Untuk menghapusnya, buka file CSV di editor teks, dan simpan ulang file sebagai UTF-8 tanpa BOM.
2. Pada AWS Glue konsol, buat pekerjaan, dan pilih jenis transformasi Find match.

   > **Important**
   >
   > Tabel sumber data yang Anda pilih untuk tugas tersebut tidak boleh memiliki lebih dari 100 kolom.

3. Katakan AWS Glue untuk menghasilkan file pelabelan dengan memilih Hasilkan file pelabelan. AWS Glue mengambil pass pertama dalam mengelompokkan catatan serupa untuk masing-masing `labeling_set_id` sehingga Anda dapat meninjau pengelompokan tersebut. Anda memberikan label pada kecocokan yang ada di kolom `label`.
   - Jika Anda sudah memiliki file pelabelan, yaitu contoh catatan yang menunjukkan baris yang cocok, maka unggah file tersebut ke Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Untuk informasi tentang format file pelabelan, lihat Format file pelabelan. Lanjutkan ke langkah 4.
4. Unduh file pelabelan dan beri label file tersebut seperti yang diterangkan dalam bagian Pelabelan.
5. Unggah file berlabel yang dikoreksi. AWS Glue menjalankan tugas untuk mengajarkan transformasi cara menemukan kecocokan.

   Halaman daftar Transformasi Machine Learning, pilih tab Riwayat. Halaman ini menunjukkan kapan AWS Glue melakukan tugas-tugas berikut:

   - Impor label

- Label ekspor
- Hasilkan label
- Perkirakan kualitas

6. Untuk membuat transformasi yang lebih baik, Anda dapat secara berulang mengunduh, label, dan mengunggah file yang telah diberi label. Dalam eksekusi awal, lebih banyak catatan mungkin tidak cocok. Tapi AWS Glue belajar saat Anda terus mengajarkannya dengan memverifikasi file pelabelan.
7. Evaluasi dan setel transformasi Anda dengan mengevaluasi performa dan hasil penemuan kecocokan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pembelajaran mesin tuning berubah AWS Glue.

Pelabelan

Saat `FindMatches` menghasilkan file pelabelan, catatan dipilih dari tabel sumber Anda. Berdasarkan pelatihan sebelumnya, `FindMatches` mengidentifikasi catatan paling bernilai untuk dipelajari.

Tindakan pelabelan adalah mengedit file pelabelan (sebaiknya gunakan spreadsheet seperti Microsoft Excel) dan menambahkan pengidentifikasi, atau label, ke kolom `label` yang mengidentifikasi kecocokan dan ketidakcocokan catatan. Penting bagi Anda untuk memiliki definisi yang jelas dan konsisten atas kecocokan dalam data sumber Anda. `FindMatches` akan belajar dari catatan mana yang Anda tentukan sebagai kecocokan (atau tidak) dan menggunakan keputusan Anda untuk mempelajari cara menemukan catatan duplikat.

Ketika file pelabelan dibuat oleh `FindMatches`, sekitar 100 catatan yang dihasilkan. 100 catatan ini biasanya dibagi menjadi 10 set pelabelan, dimana setiap set pelabelan diidentifikasi berdasarkan `labeling_set_id` yang dihasilkan oleh `FindMatches`. Setiap set pelabelan harus dilihat sebagai tugas pelabelan terpisah independen dari set pelabelan lainnya. Tugas Anda adalah mengidentifikasi kecocokan dan ketidakcocokan catatan dalam setiap set pelabelan.

Kiat untuk mengedit file pelabelan dalam spreadsheet

Saat mengedit file pelabelan dalam sebuah aplikasi spreadsheet, pertimbangkan hal berikut:

- File mungkin tidak terbuka dengan bidang kolom yang diperluas sepenuhnya. Anda mungkin harus memperluas kolom `labeling_set_id` dan `label` untuk melihat konten dalam sel-sel tersebut.
- Jika kolom kunci primer adalah angka, seperti tipe data `long`, maka spreadsheet mungkin akan menafsirkannya sebagai angka dan mengubah nilai-nya. Nilai kunci ini harus diperlakukan sebagai teks. Untuk memperbaiki masalah ini, format semua sel di kolom kunci primer sebagai Data teks.

Format file pelabelan

File pelabelan yang dihasilkan oleh AWS Glue untuk mengajarkan `FindMatches` transformasi Anda menggunakan format berikut. Jika Anda membuat file Anda sendiri untuk AWS Glue, itu harus mengikuti format ini juga:

- File ini adalah file nilai yang dipisahkan koma (CSV).
- File ini harus dikodekan dalam `UTF-8`. Jika Anda mengedit file menggunakan Microsoft Windows, file mungkin akan dikodekan dengan `cp1252`.
- Itu harus di lokasi Amazon S3 untuk meneruskannya AWS Glue.
- Gunakan baris dalam jumlah sedang untuk setiap tugas pelabelan. Disarankan 10–20 baris per tugas, meskipun 2–30 baris per tugas dapat diterima. Tugas yang lebih besar dari 50 baris tidak dianjurkan dan dapat menyebabkan hasil yang buruk atau kegagalan pada sistem.
- Jika Anda memiliki data yang sudah diberi label yang terdiri dari pasangan catatan berlabel "cocok" atau "tidak cocok", itu tidak apa-apa. Pasangan yang sudah diberi label ini dapat direpresentasikan sebagai set pelabelan ukuran 2. Dalam kasus ini, beri label kedua catatan dengan, misalnya, huruf "A" jika mereka cocok, tetapi beri label catatan satu sebagai "A" dan lainnya sebagai "B" jika mereka tidak cocok.

  > **Note**
  >
  > Karena memiliki kolom tambahan, file pelabelan memiliki skema yang berbeda dari file yang berisi data sumber Anda. Tempatkan file pelabelan di folder yang berbeda dari file CSV input transformasi apa pun sehingga AWS Glue crawler tidak mempertimbangkannya saat membuat tabel di Katalog Data. Jika tidak, tabel yang dibuat oleh AWS Glue crawler mungkin tidak mewakili data Anda dengan benar.

- Dua kolom pertama (`labeling_set_id`,`label`) diperlukan oleh AWS Glue. Kolom yang tersisa harus sesuai dengan skema data yang akan diproses.
- Untuk setiap `labeling_set_id`, Anda mengidentifikasi semua catatan yang cocok dengan menggunakan label yang sama. Sebuah label adalah string unik yang ditempatkan di kolom `label`. Sebaiknya gunakan label yang berisi karakter sederhana, seperti A, B, C, dan sebagainya. Label tersebut peka huruf besar kecil dan dimasukkan dalam kolom `label`.
- Baris yang berisi `labeling_set_id` yang sama dan label yang sama dipahami untuk diberi label sebagai kecocokan.

- Baris yang berisi `labeling_set_id` yang sama dan label yang berbeda dipahami untuk diberi label sebagai bukan kecocokan
- Baris yang berisi `labeling_set_id` berbeda dipahami untuk tidak menyampaikan informasi yang mendukung atau bertentangan dengan kecocokan.

  Berikut ini adalah contoh pelabelan data:

labeling_set_id	label	first_name	last_name	Birthday
ABC123	A	John	Doe	04/01/1980
ABC123	B	Jane	Smith	04/03/1980
ABC123	A	Johnny	Doe	04/01/1980
ABC123	A	Jon	Doe	04/01/1980
DEF345	A	Richard	Jones	12/11/1992
DEF345	A	Rich	Jones	11/12/1992
DEF345	B	Sarah	Jones	12/11/1992
DEF345	C	Richie	Jones Jr.	05/06/2017
DEF345	B	Sarah	Jones-Walker	12/11/1992
GHI678	A	Robert	Miller	1/3/1999
GHI678	A	Bob	Miller	1/3/1999
XYZABC	A	William	Robinson	2/5/2001
XYZABC	B	Andrew	Robinson	2/5/1971

- Dalam contoh di atas kami mengidentifikasi John/Johnny/Jon Doe as being a match and we teach the system that these records do not match Jane Smith. Separately, we teach the system that Richard and Rich Jones are the same person, but that these records are not a match to Sarah Jones/Jones -Walker dan Richie Jones Jr.

- Seperti yang Anda lihat, ruang lingkup label terbatas pada `labeling_set_id`. Jadi label tidak menyeberangi batas `labeling_set_id`. Sebagai contoh, label "A" dalam `labeling_set_id` 1 tidak memiliki hubungan dengan label "A" di `labeling_set_id` 2.
- Jika sebuah catatan tidak memiliki kecocokan dalam satu set pelabelan, maka tetapkan label unik padanya. Misalnya, Jane Smith tidak cocok dengan catatan apa pun dalam set pelabelan ABC123, jadi ini adalah satu-satunya catatan dalam set pelabelan dengan label B.
- Kumpulan pelabelan "GHI678" menunjukkan bahwa set pelabelan dapat terdiri dari hanya dua catatan yang diberi label yang sama untuk menunjukkan bahwa mereka cocok. Demikian pula, "XYZABC" menunjukkan dua catatan yang diberikan label yang berbeda untuk menunjukkan bahwa catatan-catatan tersebut tidak cocok.
- Perhatikan bahwa kadang-kadang set pelabelan mungkin berisi ketidakcocokan (yaitu, Anda memberikan setiap catatan dalam set pelabelan dengan label yang berbeda) atau set pelabelan mungkin semua "sama" (Anda memberi mereka semua dengan label yang sama). Hal ini tidak apa-apa selama set pelabelan Anda secara kolektif berisi contoh catatan yang "sama" dan tidak "sama" dengan kriteria Anda.

> **Important**
>
> Konfirmasikan bahwa peran IAM yang Anda berikan AWS Glue memiliki akses ke bucket Amazon S3 yang berisi file pelabelan. Dengan konvensi, AWS Glue kebijakan memberikan izin ke bucket atau folder Amazon S3 yang namanya diawali dengan aws-glue-. Jika file pelabelan Anda berada di lokasi yang berbeda, tambahkan izin ke lokasi tersebut dalam IAM role.

Pembelajaran mesin tuning berubah AWS Glue

Anda dapat menyesuaikan transformasi pembelajaran mesin Anda AWS Glue untuk meningkatkan hasil pekerjaan pembersihan data Anda untuk memenuhi tujuan Anda. Untuk meningkatkan transformasi Anda, Anda dapat mengajarinya dengan menghasilkan set pelabelan, menambahkan label, dan kemudian mengulangi langkah-langkah ini beberapa kali sampai Anda mendapatkan hasil yang diinginkan. Anda juga dapat menyetel dengan mengubah beberapa parameter machine learning.

Untuk informasi selengkapnya tentang transformasi machine learning, lihat Rekam pencocokan dengan AWS Lake Formation FindMatches.

Topik

- Pengukuran pembelajaran mesin
- Memutuskan antara presisi dan mengingat
- Memutuskan Antara Akurasi dan Biaya
- Memperkirakan kualitas pertandingan menggunakan skor kepercayaan pertandingan
- Mengajarkan transformasi Find Matches

Pengukuran pembelajaran mesin

Untuk memahami pengukuran yang digunakan untuk menyetel transformasi machine learning Anda, Anda harus terbiasa dengan terminologi berikut:

Benar positif (TP)

Sebuah kecocokan dalam data yang ditemukan dengan benar oleh transformasi, kadang-kadang disebut temuan.

Benar negatif (TN)

Sebuah ketidakcocokan dalam data yang dengan benar ditolak oleh transformasi.

Positif palsu (FP)

Sebuah ketidakcocokan dalam data yang keliru diklasifikasikan sebagai kecocokan, kadang-kadang disebut alarm palsu.

Negatif palsu (FN)

Sebuah kecocokan dalam data yang tidak ditemukan oleh transformasi, kadang-kadang disebut meleset.

Untuk informasi lebih lanjut tentang terminologi yang digunakan dalam machine learning, lihat matriks kebingungan di Wikipedia.

Untuk menyetel transformasi machine learning Anda, Anda dapat mengubah nilai pengukuran berikut di Properti lanjutan dari transformasi tersebut.

- Precision mengukur seberapa baik transformasi menemukan benar positif di antara jumlah total catatan yang diidentifikasi sebagai positif (benar positif dan positif palsu). Untuk informasi selengkapnya, lihat Precision dan recall di Wikipedia.

- Recall mengukur seberapa baik transformasi menemukan benar positif dari total catatan dalam data sumber. Untuk informasi selengkapnya, lihat Precision dan recall di Wikipedia.
- Akurasi mengukur seberapa baik transformasi menemukan benar positif dan benar negatif. Peningkatan akurasi memerlukan lebih banyak sumber daya dan biaya mesin. Tetapi, itu juga menghasilkan peningkatan recall. Untuk informasi selengkapnya, lihat Accuracy dan precision di Wikipedia.
- Biaya mengukur berapa banyak sumber daya komputasi (dan uang) yang digunakan untuk menjalankan transformasi.

Memutuskan antara presisi dan mengingat

Setiap transformasi `FindMatches` berisi parameter `precision-recall`. Anda menggunakan parameter tersebut untuk menentukan salah satu hal berikut ini:

- Jika Anda lebih peduli tentang transformasi yang keliru melaporkan bahwa dua catatan cocok ketika mereka sebenarnya tidak cocok, maka Anda harus menekankan pada precision.
- Jika Anda lebih peduli tentang transformasi yang gagal untuk mendeteksi catatan yang sebenarnya cocok, maka Anda harus menekankan pada recall.

Anda dapat melakukan trade-off ini di AWS Glue konsol atau dengan menggunakan AWS Glue operasi API pembelajaran mesin.

Kapan harus mendukung presisi

Dukung precision jika Anda lebih peduli tentang risiko jika `FindMatches` menghasilkan sepasang catatan yang cocok ketika mereka sebenarnya tidak cocok. Untuk mendukung precision, pilih nilai trade-off dari precision-recall yang lebih tinggi. Dengan nilai yang lebih tinggi, transformasi `FindMatches` akan membutuhkan lebih banyak bukti untuk memutuskan bahwa sepasang catatan harus dicocokkan. Transformasi disetel untuk cenderung ke arah yang mengatakan bahwa catatan tidak cocok.

Misalnya, bayangkan bahwa Anda menggunakan `FindMatches` untuk mendeteksi item duplikat dalam katalog video, dan Anda memberikan nilai precision-recall yang lebih tinggi untuk transformasi tersebut. Jika transformasi Anda salah mendeteksi bahwa Star Wars: A New Hope adalah sama dengan Star Wars: The Empire Strikes Back, maka seorang pelanggan yang ingin A New Hope mungkin ditampilkan The Empire Strikes Back. Ini akan menjadi pengalaman pelanggan yang buruk.

Namun, jika transformasi tersebut gagal untuk mendeteksi bahwa Star Wars: A New Hope dan Star Wars: Episode IV—A New Hope adalah item yang sama, maka pelanggan mungkin bingung pada awalnya tapi mungkin akhirnya mengenali mereka sebagai video yang sama. Hal itu akan menjadi kesalahan, tapi tidak seburuk skenario sebelumnya.

Kapan harus mengingat kembali

Dukung recall jika Anda lebih peduli tentang risiko yang diakibatkan transformasi `FindMatches` jika ia gagal untuk mendeteksi sepasang catatan yang sebenarnya cocok. Untuk mendukung recall, pilih nilai trade-off dari precision-recall menjadi lebih rendah. Dengan nilai yang lebih rendah, transformasi `FindMatches` akan membutuhkan lebih sedikit bukti untuk memutuskan bahwa sepasang catatan harus dicocokkan. Transformasi disetel untuk cenderung ke arah yang mengatakan bahwa catatan cocok.

Sebagai contoh, hal ini mungkin menjadi prioritas untuk organisasi keamanan. Misalkan Anda mencocokkan pelanggan terhadap daftar penipu yang sudah dikenal, dan penting untuk menentukan apakah seorang pelanggan adalah seorang penipu. Anda menggunakan `FindMatches` untuk mencocokkan daftar penipu dengan daftar pelanggan. Setiap kali `FindMatches` mendeteksi kecocokan antara dua daftar tersebut, maka auditor manusia ditugaskan untuk memverifikasi bahwa orang tersebut, pada kenyataannya, adalah seorang penipu. Organisasi Anda mungkin lebih memilih untuk memilih recall dari pada precision. Dengan kata lain, Anda lebih suka membuat auditor meninjau dan menolak secara manual beberapa kasus ketika pelanggan tersebut bukan seorang penipu daripada gagal untuk mengidentifikasi bahwa seorang pelanggan, pada kenyataannya, ada dalam daftar penipu.

Bagaimana mendukung presisi dan ingatan

Cara terbaik untuk meningkatkan precision dan recall adalah dengan memberi labeli pada lebih banyak data. Saat Anda melabeli lebih banyak data, maka keakuratan transformasi `FindMatches` secara keseluruhan meningkat, sehingga hal itu juga meningkatkan precision dan recall. Namun demikian, bahkan dengan transformasi yang paling akurat sekalipun, selalu ada area abu-abu di mana Anda perlu bereksperimen dengan mendukung precision atau recall, atau memilih nilai di tengah.

Memutuskan Antara Akurasi dan Biaya

Setiap transformasi `FindMatches` berisi sebuah parameter `accuracy-cost`. Anda dapat menggunakan parameter tersebut untuk menentukan salah satu hal berikut ini:

- Jika Anda lebih peduli dengan transformasi yang secara akurat melaporkan bahwa dua catatan cocok, maka Anda harus menekankan pada accuracy.
- Jika Anda lebih peduli dengan biaya atau kecepatan menjalankan transformasi, maka Anda harus menekankan pada biaya lebih rendah.

Anda dapat melakukan trade-off ini di AWS Glue konsol atau dengan menggunakan AWS Glue operasi API pembelajaran mesin.

Kapan harus mendukung akurasi

Dukung accuracy jika Anda lebih peduli tentang risiko yang diakibatkan `find matches` jika hasilnya tidak akan berisi kecocokan. Untuk mendukung accuracy, pilih nilai trade-off accuracy-cost yang lebih tinggi. Dengan nilai yang lebih tinggi, transformasi `FindMatches` memerlukan lebih banyak waktu untuk melakukan pencarian yang lebih menyeluruh untuk melakukan pencocokan catatan dengan benar. Perhatikan bahwa parameter ini tidak mengurangi kemungkinan keliru memanggil pasangan catatan yang tidak cocok sebagai pasangan yang cocok. Transformasi disetel untuk bias ke arah menghabiskan lebih banyak waktu untuk menemukan kecocokan.

Kapan harus mendukung biaya

Dukung cost jika Anda lebih peduli tentang biaya menjalankan transformasi `find matches` dan kurang peduli tentang berapa banyak kecocokan yang ditemukan. Untuk mendukung cost, pilih nilai trade-off dari accuracy-cost yang lebih rendah. Dengan nilai yang lebih rendah, transformasi `FindMatches` memerlukan lebih sedikit sumber daya untuk dijalankan. Transformasi disetel untuk bias ke arah menemukan kecocokan lebih sedikit. Jika hasilnya dapat diterima ketika mendukung biaya yang lebih rendah, gunakan pengaturan ini.

Bagaimana mendukung akurasi dan biaya yang lebih rendah

Dibutuhkan lebih banyak waktu mesin untuk memeriksa lebih banyak pasangan catatan untuk menentukan apakah mereka mungkin pasangan yang cocok. Jika Anda ingin mengurangi biaya tanpa mengurangi kualitas, berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda lakukan:

- Hilangkan catatan di sumber data yang tidak Anda pedulikan dalam pencocokan.
- Hilangkan kolom dari sumber data yang Anda yakin tidak berguna untuk membuat keputusan kecocokan/ketidakcocokan. Cara yang baik untuk memutuskan ini adalah dengan menghilangkan kolom yang menurut Anda tidak mempengaruhi keputusan Anda sendiri tentang apakah satu set catatan adalah “sama.”

Memperkirakan kualitas pertandingan menggunakan skor kepercayaan pertandingan

Skor kepercayaan kecocokan memberikan perkiraan kualitas kecocokan yang ditemukan oleh FindMatches untuk membedakan antara catatan yang cocok di mana model pembelajaran mesin sangat percaya diri, tidak pasti, atau tidak mungkin. Skor kepercayaan pertandingan akan berada di antara 0 dan 1, di mana skor yang lebih tinggi berarti kesamaan yang lebih tinggi. Memeriksa skor kepercayaan kecocokan memungkinkan Anda membedakan antara kelompok kecocokan di mana sistem sangat percaya diri (yang mungkin Anda putuskan untuk digabungkan), kelompok yang sistemnya tidak pasti (yang mungkin Anda putuskan untuk ditinjau oleh manusia), dan cluster yang dianggap tidak mungkin (yang mungkin Anda putuskan untuk ditolak).

Anda mungkin ingin menyesuaikan data latihan Anda dalam situasi di mana Anda melihat skor kepercayaan pertandingan yang tinggi, tetapi tentukan tidak ada pertandingan, atau di mana Anda melihat skor rendah tetapi tentukan ada, pada kenyataannya, pertandingan.

Skor kepercayaan sangat berguna ketika ada kumpulan data industri berukuran besar, di mana tidak mungkin untuk meninjau setiap keputusan. FindMatches

Skor kepercayaan pertandingan tersedia di AWS Glue versi 2.0 atau yang lebih baru.

Menghasilkan skor kepercayaan pertandingan

Anda dapat menghasilkan skor kepercayaan kecocokan dengan menyetel nilai Boolean `computeMatchConfidenceScores` ke True saat memanggil `FindIncrementalMatches` API `FindMatches` atau.

AWS Glue menambahkan yang baru `column match_confidence_score` ke output.

Contoh penilaian pertandingan

Misalnya, pertimbangkan catatan yang cocok berikut ini:

Skor >= 0,9

Ringkasan catatan yang cocok:

```
  primary_id  |   match_id  | match_confidence_score

3281355037663    85899345947   0.9823658302132061
1546188247619    85899345947   0.9823658302132061
```

Rincian:

Dari contoh ini, kita dapat melihat bahwa dua catatan sangat mirip dan berbagi`display_position`,`primary_name`, dan`street name`.

Skor >= 0.8 dan skor <0.9

Ringkasan catatan yang cocok:

```
  primary_id  |   match_id  | match_confidence_score

309237680432     85899345928   0.8309852373674638
3590592666790    85899345928   0.8309852373674638
343597390617     85899345928   0.8309852373674638
249108124906     85899345928   0.8309852373674638
463856477937     85899345928   0.8309852373674638
```

Rincian:

Dari contoh ini, kita dapat melihat bahwa catatan ini berbagi hal yang sama`primary_name`, dan`country`.

Skor >= 0.6 dan skor <0.7

Ringkasan catatan yang cocok:

```
  primary_id  |   match_id  | match_confidence_score

2164663519676    85899345930   0.6971099896480333
 317827595278    85899345930   0.6971099896480333
 472446424341    85899345930   0.6971099896480333
3118146262932    85899345930   0.6971099896480333
 214748380804    85899345930   0.6971099896480333
```

Rincian:

Dari contoh ini, kita dapat melihat bahwa catatan ini hanya berbagi hal yang sama`primary_name`.

Untuk informasi selengkapnya, lihat:

- Langkah 5: Tambahkan dan jalankan pekerjaan dengan transformasi pembelajaran mesin Anda
- PySpark: FindMatches kelas
- PySpark: FindIncrementalMatches kelas
- Scala: FindMatches kelas
- Scala: FindIncrementalMatches kelas

Mengajarkan transformasi Find Matches

Setiap transformasi `FindMatches` harus diajari apa yang harus dianggap kecocokan dan apa yang seharusnya tidak dianggap sebagai kecocokan. Anda mengajarkan transformasi Anda dengan menambahkan label ke file dan mengunggah pilihan Anda ke AWS Glue.

Anda dapat mengatur pelabelan ini di AWS Glue konsol atau dengan menggunakan AWS Glue operasi API pembelajaran mesin.

Berapa kali saya harus menambahkan label? Berapa banyak label yang saya butuhkan?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini sebagian besar terserah Anda. Anda harus mengevaluasi apakah `FindMatches` memberikan tingkat akurasi yang Anda butuhkan dan apakah menurut Anda upaya melakukan pelabelan ekstra sepadan untuk Anda. Cara terbaik untuk memutuskan ini adalah dengan melihat metrik “Presisi,” “Ingat,” dan “Area di bawah kurva penarikan presisi” yang dapat Anda hasilkan saat memilih Perkirakan kualitas pada AWS Glue konsol. Setelah Anda memberikan label pada kumpulan tugas lainnya, jalankan kembali metrik ini dan verifikasi apakah telah ada peningkatan. Jika, setelah memberikan label pada beberapa kumpulan tugas tersebut, Anda tidak melihat peningkatan pada metrik yang Anda fokuskan, maka kualitas transformasi mungkin telah mencapai kualitas tertingginya.

Mengapa label positif dan negatif sejati dibutuhkan?

Transformasi `FindMatches` membutuhkan contoh baik positif dan negatif untuk mempelajari apa yang menurut Anda adalah sebuah kecocokan. Jika Anda melabeli data pelatihan yang dihasilkan oleh `FindMatches` (sebagai contoh, menggunakan opsi Saya tidak memiliki label), maka `FindMatches` mencoba untuk menghasilkan satu set “label set id” untuk Anda. Dalam setiap tugas, Anda memberikan “label” yang sama untuk beberapa catatan dan “label” yang berbeda untuk catatan lain. Dengan kata lain, tugas secara umum adalah tidak semua sama atau semua berbeda (tapi tidak apa-apa jika tugas tertentu adalah semua “sama” atau semua “tidak sama”).

Jika Anda mengajari transformasi `FindMatches` Anda menggunakan opsi Unggah label dari S3, coba untuk menyertakan kedua contoh kecocokan dan ketidakcocokan. Hanya memiliki satu jenis

saja bisa diterima. Label ini membantu Anda membangun transformasi `FindMatches` yang lebih akurat, tetapi Anda masih perlu memberikan label pada beberapa catatan yang Anda hasilkan dengan menggunakan opsi Buat file pelabelan.

Bagaimana saya bisa menegakkan bahwa transformasi cocok persis seperti yang saya ajarkan?

Transformasi `FindMatches` belajar dari label yang Anda berikan, sehingga dapat menghasilkan pasangan catatan yang tidak mematuhi label yang disediakan. Untuk menegakkan bahwa `FindMatches` transformasi menghormati label Anda, pilih EnforceProvidedLabelsdi. FindMatchesParameter

Teknik apa yang dapat Anda gunakan ketika transformasi MLmengidentifikasi item sebagai kecocokan yang bukan kecocokan sejati?

Anda dapat menggunakan teknik berikut:

- Meningkatkan `precisionRecallTradeoff` ke nilai yang lebih tinggi. Hal ini pada akhirnya akan menghasilkan lebih sedikit kecocokan, tetapi juga harus memecah klaster besar Anda ketika mencapai nilai yang cukup tinggi.
- Ambil baris output yang sesuai dengan hasil yang salah dan lakukan format ulang padanya sebagai set pelabelan (menghapus kolom `match_id` dan menambahkan kolom `labeling_set_id` dan `label`). Jika perlu, pecah (bagi) menjadi beberapa set pelabelan untuk memastikan bahwa pemberi label dapat mengingat setiap label saat menetapkan label. Kemudian, beri label dengan benar pada set yang cocok dan unggah file label dan tambahkan ke label yang ada. Hal ini mungkin akan cukup mengajarkan transformasi Anda tentang apa yang dicari untuk memahami polanya.
- (Lanjutan) Akhirnya, lihat data tersebut untuk melihat apakah ada pola yang dapat Anda deteksi yang tidak diperhatikan oleh sistem tersebut. Pra-proses data tersebut menggunakan standar AWS Glue berfungsi untuk menormalkan data. Sorot apa yang ingin Anda pelajari dari algoritme dengan memisahkan data yang Anda ketahui sebagai hal penting yang berbeda ke dalam kolom tersendiri. Atau bangun kolom gabungan dari kolom yang data-nya Anda ketahui sebagai data terkait.

Bekerja dengan transformasi pembelajaran mesin

Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk membuat transformasi pembelajaran mesin kustom yang dapat digunakan untuk membersihkan data Anda. Anda dapat menggunakan transformasi ini saat membuat tugas di konsol AWS Glue .

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara membuat transformasi machine learning, lihat Rekam pencocokan dengan AWS Lake Formation FindMatches.

Topik

- Mengubah properti
- Menambahkan dan mengedit transformasi pembelajaran mesin
- Melihat detail transformasi
- Ajarkan transformasi menggunakan label

Mengubah properti

Untuk melihat transformasi pembelajaran mesin yang ada, masuk ke AWS Management Console, dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/. Di panel navigasi di bawah Integrasi Data dan ETL, pilih Alat klasifikasi data > Pencocokan Rekam.

Properti untuk setiap transformasi:

Nama transformasi

Nama unik yang Anda berikan pada transformasi saat Anda membuatnya.

ID

Sebuah pengenal unik untuk transformasi.

Jumlah label

Jumlah label dalam file pelabelan yang disediakan untuk membantu mengajarkan transformasi.

Status

Menunjukkan apakah transformasi dalam status Siap atau Perlu pelatihan. Untuk menjalankan transformasi machine learning dengan berhasil dalam sebuah tugas, maka ia harus Siap.

Dibuat

Tanggal transformasi dibuat.

Dimodifikasi

Tanggal transformasi terakhir diperbarui.

Deskripsi

Deskripsi disediakan untuk transformasi, jika ada.

Versi AWS Glue

Versi yang AWS Glue digunakan.

Jalankan ID

Nama unik yang Anda berikan pada transformasi saat Anda membuatnya.

Jenis tugas

Jenis transformasi machine learning; misalnya Menemukan catatan yang cocok.

Status

Menunjukkan status tugas yang dijalankan. Status yang mungkin meliputi:

- Starting
- Berjalan
- Stopping
- Dihentikan
- Berhasil
- Failed
- Waktu habis

Kesalahan

Jika status Gagal, pesan kesalahan ditampilkan menjelaskan alasan kegagalan.

Menambahkan dan mengedit transformasi pembelajaran mesin

Anda dapat melihat, menghapus, mengatur, dan mengajar, atau menyetel transformasi di konsol AWS Glue. Pilih kotak centang di samping transformasi yang ada dalam daftar, pilih Tindakan, kemudian pilih tindakan yang ingin Anda ambil.

Membuat transformasi ML baru

Untuk menambahkan transformasi pembelajaran mesin baru, pilih Buat transformasi. Ikuti petunjuk di Add job wizard. Untuk informasi selengkapnya, lihat Rekam pencocokan dengan AWS Lake Formation FindMatches.

Langkah 1. Tetapkan properti transformasi.

1. Masukkan nama dan deskripsi (opsional).
2. Secara opsional, atur konfigurasi keamanan. Lihat Menggunakan enkripsi data dengan transformasi pembelajaran mesin.
3. Secara opsional, atur pengaturan eksekusi tugas. Pengaturan eksekusi tugas memungkinkan Anda untuk menyesuaikan bagaimana tugas dijalankan. Pilih jenis Pekerja, jumlah pekerja, batas waktu tugas (dalam menit), jumlah percobaan ulang, dan versi. AWS Glue
4. Secara opsional, atur Tag. Tag adalah label yang dapat Anda tetapkan ke AWS sumber daya. Setiap tanda terdiri dari kunci dan nilai opsional. Tag dapat digunakan untuk mencari dan memfilter sumber daya Anda atau melacak AWS biaya Anda.

Langkah 2. Pilih tabel dan kunci utama.

1. Pilih database dan tabel AWS Glue Katalog.
2. Pilih kunci utama dari tabel yang dipilih. Kolom kunci primer biasanya berisi pengenal unik untuk setiap catatan dalam sumber data.

Langkah 3. Pilih opsi penyetelan.

1. Untuk Recall vs presisi, pilih nilai tuning untuk menyetel transformasi agar mendukung penarikan atau presisi. Secara default, Balanced dipilih, tetapi Anda dapat memilih untuk memilih untuk mengingat atau mendukung presisi, atau memilih Custom dan memasukkan nilai antara 0,0 dan 1,0 (inklusif).
2. Untuk biaya lebih rendah vs akurasi, pilih nilai tuning untuk mendukung biaya atau akurasi yang lebih rendah, atau pilih Custom dan masukkan nilai antara 0,0 dan 1,0 (inklusif).
3. Untuk penegakan Match, pilih Paksa output agar sesuai dengan label jika Anda ingin mengajarkan transformasi ML dengan memaksa output agar sesuai dengan label yang digunakan.

Langkah 4. Tinjau dan buat.

1. Tinjau opsi untuk langkah 1 - 3.
2. Pilih Edit untuk setiap langkah yang perlu dimodifikasi. Pilih Buat transformasi untuk menyelesaikan wizard buat transformasi.

Menggunakan enkripsi data dengan transformasi pembelajaran mesin

Saat menambahkan transformasi machine learning ke AWS Glue, Anda dapat menentukan konfigurasi keamanan yang dikaitkan dengan sumber data atau target data. Jika bucket Amazon S3 digunakan untuk menyimpan, maka data dienkripsi dengan konfigurasi keamanan, tentukan konfigurasi keamanan yang sama saat membuat transformasi.

Anda juga dapat memilih untuk menggunakan enkripsi sisi server dengan AWS KMS (SSE-KMS) untuk mengenkripsi model dan label untuk mencegah orang yang tidak berwenang memeriksanya. Jika Anda memilih opsi ini, Anda diminta untuk memilih AWS KMS key berdasarkan nama, atau Anda dapat memilih Masukkan kunci ARN. Jika Anda memilih untuk memasukkan ARN untuk kunci KMS, maka kolom kedua muncul di mana Anda dapat memasukkan ARN kunci KMS.

> **Note**
>
> Saat ini, transformasi ML yang menggunakan kunci enkripsi kustom tidak didukung di Wilayah berikut:
>
> - Asia Pasifik (Osaka) - `ap-northeast-3`

Melihat detail transformasi

Melihat properti transformasi

Halaman properti Transform menyertakan atribut transformasi Anda. Ia menunjukkan detail tentang definisi transformasi, termasuk yang berikut:

- Nama transformasi menunjukkan nama transformasi.
- Jenis mencantumkan jenis transformasi.
- Status menampilkan apakah transformasi siap untuk digunakan dalam skrip atau tugas.
- Paksa keluaran untuk mencocokkan label menampilkan apakah transformasi memaksa output untuk mencocokkan label yang disediakan oleh pengguna.
- Versi Spark terkait dengan versi AWS Glue yang Anda pilih di Properti eksekusi tugas saat menambahkan transformasi. AWS Glue 1.0 dan Spark 2.4 direkomendasikan untuk sebagian besar pelanggan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Versi AWS Glue.

Riwayat, Perkirakan kualitas, dan Tag tab

Detail transformasi termasuk informasi yang Anda tetapkan saat Anda membuat transformasi. Untuk melihat detail transformasi, pilih transformasi di daftar Transformasi machine learning, dan tinjau informasi pada tab berikut:

- Riwayat
- Estimasi kualitas
- Tanda

Riwayat

Tab Riwayat menampilkan riwayat eksekusi tugas transformasi Anda. Beberapa jenis tugas dijalankan untuk mengajarkan transformasi. Untuk masing-masing tugas, metrik eksekusi meliputi yang berikut ini:

- ID Eksekusi adalah sebuah pengenal yang dibuat oleh AWS Glue untuk setiap eksekusi tugas ini.
- Jenis tugas menunjukkan jenis eksekusi tugas.
- Status menunjukkan keberhasilan setiap tugas yang tercantum dengan eksekusi terbaru di bagian atas.
- Kesalahan menunjukkan detail pesan kesalahan jika eksekusi tidak berhasil.
- Waktu mulai menunjukkan tanggal dan waktu (waktu setempat) bahwa tugas dimulai.
- Waktu akhir menunjukkan tanggal dan waktu (waktu setempat) bahwa tugas berakhir.
- Log tautan ke log yang ditulis ke `stdout` untuk eksekusi tugas ini.

  Tautan Log membawa Anda ke Amazon CloudWatch Logs. Di sana Anda dapat melihat detail tentang tabel yang dibuat di AWS Glue Data Catalog dan kesalahan apa pun yang ditemui. Anda dapat mengelola periode penyimpanan log Anda di CloudWatch konsol. Retensi log default adalah `Never Expire`. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengubah periode penyimpanan, lihat Mengubah Penyimpanan Data Log di CloudWatch Log di Panduan Pengguna CloudWatch Log Amazon.
- File label menunjukkan tautan ke Amazon S3 untuk file pelabelan yang dihasilkan.

Estimasi kualitas

Tab Estimasi Kualitas menunjukkan metrik yang Anda gunakan untuk mengukur kualitas transformasi. Estimasi dihitung dengan membandingkan prediksi kecocokan transformasi menggunakan subset dari data berlabel Anda terhadap label yang telah Anda berikan. Perkiraan ini adalah perkiraan. Anda dapat menjalankan tugas Estimasi kualitas yang dijalankan dari tab ini.

Tab Estimasi Kualitas menampilkan metrik dari eksekusi Estimasi kualitas terakhir termasuk properti berikut:

- Area di bawah kurva Presisi-Recall adalah nomor tunggal memperkirakan batas atas kualitas keseluruhan transformasi. Ia bersifat independen tidak tergantung pada pilihan yang dibuat untuk parameter precision-recall. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa Anda memiliki precision-recall tradeoff yang lebih menarik.
- Precision memperkirakan seberapa sering transformasi benar ketika memprediksi kecocokan.
- Batas atas recall memperkirakan bahwa untuk kecocokan yang sebenarnya, seberapa sering transformasi memprediksi kecocokan.
- F1 memperkirakan akurasi transformasi antara 0 dan 1, di mana 1 adalah akurasi terbaik. Untuk informasi selengkapnya, lihat Skor F1 di Wikipedia.
- Tabel Nilai penting kolom menunjukkan nama kolom dan nilai pentingnya untuk setiap kolom. Nilai penting kolom membantu Anda memahami bagaimana kolom berkontribusi pada model Anda, dengan mengidentifikasi kolom dalam catatan Anda yang paling sering digunakan untuk melakukan pencocokan. Data ini dapat meminta Anda untuk menambah atau mengubah label Anda untuk meningkatkan atau menurunkan nilai penting kolom.

  Nilai penting kolom memberikan skor numerik untuk setiap kolom, dengan angka desimal tidak lebih besar dari 1,0.

Untuk informasi tentang memahami estimasi kualitas dibandingkan kualitas sebenarnya, lihat Perkiraan kualitas versus kualitas end-to-end (benar).

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menyetel transformasi Anda, lihat Pembelajaran mesin tuning berubah AWS Glue.

Perkiraan kualitas versus kualitas end-to-end (benar)

AWS Gluememperkirakan kualitas transformasi Anda dengan menyajikan model internal yang dipelajari mesin dengan sejumlah pasang catatan yang Anda berikan label yang cocok tetapi

model tersebut belum pernah terlihat sebelumnya. Estimasi kualitas ini adalah fungsi dari kualitas model yang dipelajari mesin (yang dipengaruhi oleh jumlah catatan yang Anda beri label untuk "mengajarkan" transformasi). Ingatan end-to-end, atau true (yang tidak dihitung secara otomatis oleh`ML transform`) juga dipengaruhi oleh mekanisme `ML transform` penyaringan yang mengusulkan berbagai kemungkinan kecocokan dengan model yang dipelajari mesin.

Anda dapat menyetel metode penyaringan ini terutama dengan menentukan nilai tuning Akurasi Biaya Rendah. Karena nilai tuning semakin mendekati Akurasi, sistem melakukan pencarian yang lebih menyeluruh dan mahal untuk pasangan catatan yang mungkin cocok. Lebih banyak pasang catatan diumpankan ke model yang dipelajari mesin Anda, dan ingatan Anda `ML transform` end-to-end atau sebenarnya mendekati metrik penarikan yang diperkirakan. Akibatnya, perubahan end-to-end kualitas pertandingan Anda sebagai akibat dari perubahan tradeoff biaya/akurasi untuk pertandingan Anda biasanya tidak akan tercermin dalam perkiraan kualitas.

Tanda

Tag adalah label yang dapat Anda tetapkan ke AWS sumber daya. Setiap tanda terdiri dari kunci dan nilai opsional. Tag dapat digunakan untuk mencari dan memfilter sumber daya Anda atau melacak AWS biaya Anda.

Ajarkan transformasi menggunakan label

Anda dapat mengajarkan transformasi ML menggunakan label (contoh) dengan memilih Teach transform dari halaman detail transformasi ML. Saat Anda mengajarkan algoritma pembelajaran mesin Anda dengan memberikan contoh (disebut label), Anda dapat memilih label yang ada untuk digunakan, atau membuat file pelabelan.

- Pelabelan — Jika Anda memiliki label, pilih Saya memiliki label. Jika Anda tidak memiliki label, Anda masih dapat melanjutkan dengan langkah berikutnya dalam menghasilkan file pelabelan.
- Hasilkan file pelabelan — AWS Glue ekstrak catatan dari data sumber Anda dan sarankan catatan pencocokan potensial. Anda memilih bucket Amazon S3 untuk menyimpan file label yang dihasilkan. Pilih Hasilkan file pelabelan untuk memulai proses. Setelah selesai, pilih Unduh file pelabelan. File yang diunduh akan memiliki kolom untuk label tempat Anda dapat mengisi label.
- Unggah label dari Amazon S3 — Pilih file pelabelan yang sudah selesai dari bucket Amazon S3 tempat file label disimpan. Kemudian, pilih untuk menambahkan label ke label yang ada atau menimpa label yang ada. Pilih Unggah file pelabelan dari Amazon S3.

Tutorial: Membuat transformasi pembelajaran mesin dengan AWS Glue

Tutorial ini memandu Anda melakukan tindakan untuk membuat dan mengelola transformasi machine learning (ML) menggunakan AWS Glue. Sebelum menggunakan tutorial ini, Anda harus terbiasa menggunakan AWS Glue konsol untuk menambahkan crawler dan pekerjaan dan mengedit skrip. Anda juga harus terbiasa dengan mencari dan mengunduh file di konsol Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Dalam contoh ini, Anda membuat `FindMatches` transformasi untuk menemukan catatan yang cocok, mengajarkannya cara mengidentifikasi rekaman yang cocok dan tidak cocok, dan menggunakannya dalam AWS Glue pekerjaan. Bagian AWS Glue job menulis file Amazon S3 baru dengan kolom tambahan bernama. `match_id`

Sumber data yang digunakan oleh tutorial ini adalah sebuah file bernama `dblp_acm_records.csv`. File ini adalah versi modifikasi dari publikasi akademis (DBLP dan ACM) yang tersedia dari Set data DBLP ACM asli. File `dblp_acm_records.csv` adalah file nilai yang dipisahkan dengan koma (CSV) dalam format UTF-8 tanpa tanda urutan byte (BOM).

File kedua, `dblp_acm_labels.csv`, adalah contoh file pelabelan yang berisi catatan kecocokan dan catatan ketidakcocokan yang digunakan untuk mengajarkan transformasi sebagai bagian dari tutorial ini.

Topik

- Langkah 1: Merayapi data sumber
- Langkah 2: Tambahkan transformasi pembelajaran mesin
- Langkah 3: Ajarkan transformasi pembelajaran mesin Anda
- Langkah 4: Perkirakan kualitas transformasi pembelajaran mesin Anda
- Langkah 5: Tambahkan dan jalankan pekerjaan dengan transformasi pembelajaran mesin Anda
- Langkah 6: Verifikasi data keluaran dari Amazon S3

Langkah 1: Merayapi data sumber

Pertama, lakukan crawling pada file CSV Amazon S3 sumber untuk membuat sebuah tabel metadata yang sesuai di Katalog Data.

> **Important**
>
> Untuk mengarahkan crawler agar membuat tabel untuk file CSV saja, simpan data sumber CSV di folder Amazon S3 yang berbeda dari file lain.

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Di panel navigasi, pilih Crawler, Tambahkan crawler.
3. Ikuti penuntun untuk membuat dan menjalankan crawler bernama `demo-crawl-dblp-acm` dengan keluaran ke basisdata `demo-db-dblp-acm`. Saat menjalankan penuntun, buat basis data `demo-db-dblp-acm` jika itu belum ada. Pilih jalur sertakan Amazon S3 ke data sampel di Wilayah saat ini AWS . Contohnya, untuk `us-east-1`, Amazon S3 mencakup path ke file sumber yakni `s3://ml-transforms-public-datasets-us-east-1/dblp-acm/records/dblp_acm_records.csv`.

   Jika berhasil, crawler menciptakan tabel `dblp_acm_records_csv` dengan kolom berikut: id, judul, penulis, tempat, tahun, dan sumber.

Langkah 2: Tambahkan transformasi pembelajaran mesin

Selanjutnya, tambahkan sebuah transformasi machine learning yang didasarkan pada skema tabel sumber data yang dibuat oleh crawler bernama `demo-crawl-dblp-acm`.

1. Pada AWS Glue konsol, di panel navigasi di bawah Integrasi Data dan ETL, pilih Alat klasifikasi data > Pencocokan Rekam, lalu Tambahkan transformasi. Ikuti wizard untuk membuat `Find matches` transformasi dengan properti berikut.

   a. Untuk Nama transformasi, masukkan **`demo-xform-dblp-acm`**. Ini adalah nama transformasi yang digunakan untuk menemukan kecocokan dalam data sumber.

   b. Untuk peran IAM, pilih peran IAM yang memiliki izin ke data sumber Amazon S3, file pelabelan, dan AWS Glue Operasi API. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat Peran IAM untuk AWS Glue di Panduan Developer AWS Glue .

   c. Untuk sumber Data, pilih tabel bernama dblp_acm_records_csv dalam database. demo-db-dblp-acm

   d. Untuk Kunci primer, pilih kolom kunci primer untuk tabel, id.

2. Dalam penuntun, pilih Selesai dan kembali ke daftar Transformasi ML.

Langkah 3: Ajarkan transformasi pembelajaran mesin Anda

Selanjutnya, Anda ajari transformasi machine learning Anda dengan menggunakan file pelabelan sampel dalam tutorial ini.

Anda tidak dapat menggunakan transformasi bahasa mesin dalam tugas extract, transform, and load (ETL) sampai statusnya Siap digunakan. Agar transformasi Anda siap, maka Anda harus mengajarinya cara mengidentifikasi catatan kecocokan dan ketidakcocokan dengan memberikan contoh catatan kecocokan dan ketidakcocokan. Untuk mengajarkan transformasi Anda, Anda dapat Buat sebuah file label, menambahkan label, dan kemudian Unggah file label. Dalam tutorial ini, Anda dapat menggunakan contoh file pelabelan bernama `dblp_acm_labels.csv`. Untuk informasi selengkapnya tentang proses pelabelan, lihat Pelabelan.

1. Pada AWS Glue konsol, di panel navigasi, pilih Rekam Pencocokan.
2. Pilih transformasi `demo-xform-dblp-acm`, dan kemudian pilih Tindakan, Ajarkan. Ikuti panduan untuk mengajar transformasi `Find matches` Anda.
3. Pada halaman properti transformasi, pilih Saya memiliki label. Pilih jalur Amazon S3 ke file pelabelan sampel di Wilayah saat ini. AWS Contohnya, untuk `us-east-1`, unggah file pelabelan yang tersedia dari path Amazon S3 `s3://ml-transforms-public-datasets-us-east-1/dblp-acm/labels/dblp_acm_labels.csv` dengan opsi menimpa label yang ada. File pelabelan harus berada di Amazon S3 di Wilayah yang sama dengan AWS Glue konsol.

   Saat Anda mengunggah file pelabelan, tugas dimulai AWS Glue untuk menambah atau menimpa label yang digunakan untuk mengajarkan transformasi cara memproses sumber data.
4. Di halaman terakhir penuntun, pilih Selesai, dan kembali ke daftar Transformasi ML.

Langkah 4: Perkirakan kualitas transformasi pembelajaran mesin Anda

Selanjutnya, Anda dapat memperkirakan kualitas transformasi machine learning Anda. Kualitasnya tergantung pada berapa banyak pelabelan yang telah Anda lakukan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara memperkirakan kualitas, lihat Estimasi kualitas.

1. Pada AWS Glue konsol, di panel navigasi di bawah Integrasi Data dan ETL, pilih Alat klasifikasi data > Pencocokan Rekam.

2. Pilih transformasi `demo-xform-dblp-acm`, dan pilih tab Estimasi kualitas. Tab ini menampilkan perkiraan kualitas saat ini, jika tersedia, untuk transformasi tersebut.
3. Pilih Estimasi kualitas untuk memulai sebuah tugas untuk memperkirakan kualitas transformasi. Keakuratan estimasi kualitas tersebut didasarkan pada pelabelan data sumber.
4. Arahkan ke tab Riwayat. Dalam panel ini, eksekusi tugas dicantumkan untuk transformasi, termasuk tugas Estimasi kualitas. Untuk detail lebih lanjut tentang eksekusi, pilih Log. Periksa apakah status eksekusi adalah Berhasil ketika selesai.

Langkah 5: Tambahkan dan jalankan pekerjaan dengan transformasi pembelajaran mesin Anda

Pada langkah ini, Anda menggunakan transformasi pembelajaran mesin Anda untuk menambah dan menjalankan pekerjaan di AWS Glue. Saat transformasi Siap **`demo-xform-dblp-acm`** digunakan, Anda dapat menggunakannya dalam pekerjaan ETL.

1. Pada AWS Glue konsol, di panel navigasi, pilih Jobs.
2. Pilih Tambahkan tugas, dan ikuti langkah-langkah yang ada di penuntun untuk membuat tugas ETL Spark dengan skrip yang sudah dihasilkan. Pilih nilai-nilai properti berikut untuk transformasi Anda:
   a. Untuk Nama, pilih contoh pekerjaan dalam tutorial ini, demo-etl-dblp-acm.
   b. Untuk peran IAM, pilih peran IAM dengan izin ke data sumber Amazon S3, file pelabelan, dan AWS Glue Operasi API. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat Peran IAM untuk AWS Glue di Panduan Developer AWS Glue .
   c. Untuk Bahasa ETL, pilih Scala. Ini adalah bahasa pemrograman dalam skrip ETL.
   d. Untuk nama file Script, pilih demo-etl-dblp-acm. Ini adalah nama file dari skrip Scala (sama dengan nama tugas).
   e. Untuk Sumber data, pilih dblp_acm_records_csv. Sumber data yang Anda pilih harus sesuai dengan skema sumber data transformasi machine learning.
   f. Untuk Jenis transformasi, pilih Temukan catatan yang cocok untuk membuat sebuah tugas dengan menggunakan transformasi machine learning.
   g. Bersihkan Hapus catatan duplikasi. Anda tidak ingin menghapus catatan duplikat karena catatan keluaran yang ditulis memiliki tambahan kolom `match_id` yang ditambahkan.
   h. Untuk Transform, pilih demo-xform-dblp-acm, transformasi pembelajaran mesin yang digunakan oleh pekerjaan.
   i. Untuk Buat tabel di target data Anda, pilih untuk membuat tabel dengan properti berikut:

- Jenis penyimpanan data — **`Amazon S3`**
- Format — **`CSV`**
- Jenis kompresi — **`None`**
- Jalur target - Jalur Amazon S3 tempat output pekerjaan ditulis (di Wilayah konsol AWS saat ini)

3. Pilih Simpan tugas dan edit skrip untuk menampilkan halaman editor skrip.
4. Edit skrip untuk menambahkan pernyataan untuk menyebabkan output tugas untuk Path target untuk ditulis ke satu file partisi tunggal. Tambahkan pernyataan ini segera setelah pernyataan yang menjalankan transformasi `FindMatches`. Pernyataan tersebut serupa dengan yang berikut ini.

```
val single_partition = findmatches1.repartition(1)
```

   Anda harus mengubah pernyataan `.writeDynamicFrame(findmatches1)` untuk menulis output sebagai `.writeDynamicFrame(single_partion)`.
5. Setelah Anda mengedit skrip, pilih Simpan. Skrip yang sudah dimodifikasi terlihat mirip dengan kode berikut, tapi disesuaikan untuk lingkungan Anda.

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
import com.amazonaws.services.glue.ml.FindMatches
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]) {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
    // @params: [JOB_NAME]
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
    // @type: DataSource
    // @args: [database = "demo-db-dblp-acm", table_name = "dblp_acm_records_csv",
 transformation_ctx = "datasource0"]
```

```
    // @return: datasource0
    // @inputs: []
    val datasource0 = glueContext.getCatalogSource(database = "demo-db-dblp-acm",
 tableName = "dblp_acm_records_csv", redshiftTmpDir = "", transformationContext =
 "datasource0").getDynamicFrame()
    // @type: FindMatches
    // @args: [transformId = "tfm-123456789012", emitFusion = false,
 survivorComparisonField = "<primary_id>", transformation_ctx = "findmatches1"]
    // @return: findmatches1
    // @inputs: [frame = datasource0]
    val findmatches1 = FindMatches.apply(frame = datasource0, transformId
 = "tfm-123456789012", transformationContext = "findmatches1",
 computeMatchConfidenceScores = true)


    // Repartition the previous DynamicFrame into a single partition.
    val single_partition = findmatches1.repartition(1)


    // @type: DataSink
    // @args: [connection_type = "s3", connection_options = {"path": "s3://aws-
glue-ml-transforms-data/sal"}, format = "csv", transformation_ctx = "datasink2"]
    // @return: datasink2
    // @inputs: [frame = findmatches1]
    val datasink2 = glueContext.getSinkWithFormat(connectionType =
 "s3", options = JsonOptions("""{"path": "s3://aws-glue-ml-transforms-
data/sal"}"""), transformationContext = "datasink2", format =
 "csv").writeDynamicFrame(single_partition)
    Job.commit()
  }
}
```

6. Pilih Jalankan tugas untuk memulai eksekusi tugas. Periksa status tugas dalam daftar tugas. Setelah tugas selesai, di Transformasi ML, tab Riwayat, ada baris ID eksekusi baru yang ditambahkan dari jenis Tugas ETL.
7. Arahkan ke Tugas, tab Riwayat. Dalam panel ini, eksekusi tugas dicantumkan. Untuk detail lebih lanjut tentang eksekusi, pilih Log. Periksa apakah status eksekusi adalah Berhasil ketika selesai.

Langkah 6: Verifikasi data keluaran dari Amazon S3

Pada langkah ini, Anda memeriksa output dari eksekusi tugas di bucket Amazon S3 yang Anda pilih ketika Anda menambahkan tugas. Anda dapat mengunduh file output ke komputer lokal Anda dan memverifikasi bahwa catatan kecocokan telah diidentifikasi.

1. Buka konsol Amazon S3 di. https://console.aws.amazon.com/s3/
2. Unduh file output target dari tugas `demo-etl-dblp-acm`. Buka file dalam aplikasi spreadsheet (Anda mungkin perlu menambahkan ekstensi file `.csv` pada file untuk membukanya dengan benar).

   Gambar berikut menunjukkan kutipan dari output pada Microsoft Excel.

   Sumber data dan file target keduanya memiliki 4.911 catatan. Namun, transformasi `Find matches` menambahkan kolom lain bernama `match_id` untuk mengidentifikasi catatan kecocokan dalam output. Baris dengan `match_id` yang sama dianggap catatan yang cocok. `match_confidence_score`Ini adalah angka antara 0 dan 1 yang memberikan perkiraan kualitas kecocokan yang ditemukan oleh`Find matches`.
3. Urutkan file output berdasarkan `match_id` untuk dengan mudah melihat catatan mana yang cocok. Bandingkan nilai di kolom lain untuk melihat apakah Anda setuju dengan hasil transformasi `Find matches`. Jika tidak, Anda dapat terus mengajarkan transformasi dengan menambahkan lebih banyak label lainnya.

   Anda juga dapat mengurutkan file berdasarkan kolom lain, seperti `title`, untuk melihat apakah catatan dengan judul serupa memiliki `match_id` yang sama.

Menemukan kecocokan tambahan

Fitur Temukan kecocokan memungkinkan Anda mengidentifikasi rekaman duplikat atau pencocokan dalam kumpulan data Anda, bahkan ketika catatan tidak memiliki pengenal unik yang umum dan tidak ada bidang yang sama persis. Rilis awal Find match mengubah catatan pencocokan yang diidentifikasi dalam satu kumpulan data. Saat menambahkan data baru ke kumpulan data, Anda harus menggabungkannya dengan kumpulan data bersih yang ada dan menjalankan kembali pencocokan dengan kumpulan data gabungan lengkap.

Fitur pencocokan inkremental membuatnya lebih mudah untuk mencocokkan catatan tambahan terhadap kumpulan data yang cocok yang ada. Misalkan Anda ingin mencocokkan data prospek

dengan kumpulan data pelanggan yang ada. Kemampuan kecocokan tambahan memberi Anda fleksibilitas untuk mencocokkan ratusan ribu prospek baru dengan basis data prospek dan pelanggan yang ada dengan menggabungkan hasilnya ke dalam satu database atau tabel. Dengan hanya mencocokkan antara kumpulan data baru dan yang sudah ada, optimasi kecocokan inkremental find mengurangi waktu komputasi, yang juga mengurangi biaya.

Penggunaan pencocokan inkremental mirip dengan Temukan kecocokan seperti yang dijelaskan dalamTutorial: Membuat transformasi pembelajaran mesin dengan AWS Glue. Topik ini hanya mengidentifikasi perbedaan dengan pencocokan inkremental.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat posting blog tentang Pencocokan data tambahan.

Menjalankan pekerjaan pencocokan tambahan

Untuk prosedur berikut, misalkan yang berikut:

- Anda telah meng-crawl dataset yang ada ke dalam tabel first_records. Dataset first_records harus berupa kumpulan data yang cocok, atau output dari pekerjaan yang cocok.
- Anda telah membuat dan melatih transformasi Find match dengan AWS Glue versi 2.0. Ini adalah satu-satunya versi AWS Glue yang mendukung pertandingan inkremental.
- Bahasa ETL adalah Scala. Perhatikan bahwa Python juga didukung.
- Model yang sudah dihasilkan disebut`demo-xform`.

1. Merayapi kumpulan data tambahan ke tabel second_records.
2. Pada AWS Glue konsol, di panel navigasi, pilih Jobs.
3. Pilih Tambahkan tugas, dan ikuti langkah-langkah yang ada di penuntun untuk membuat tugas ETL Spark dengan skrip yang sudah dihasilkan. Pilih nilai-nilai properti berikut untuk transformasi Anda:

    a. Untuk Nama, pilih demo-etl.

    b. Untuk peran IAM, pilih peran IAM dengan izin ke data sumber Amazon S3, file pelabelan, dan AWS Glue Operasi API.

    c. Untuk Bahasa ETL, pilih Scala.

    d. Untuk nama file Script, pilih demo-etl. Ini adalah nama file dari skrip Scala.

    e. Untuk sumber Data, pilih first_records. Sumber data yang Anda pilih harus sesuai dengan skema sumber data transformasi machine learning.

f. Untuk Jenis transformasi, pilih Temukan catatan yang cocok untuk membuat sebuah tugas dengan menggunakan transformasi machine learning.

g. Pilih opsi pencocokan tambahan, dan untuk Sumber Data pilih tabel bernama second_records.

h. Untuk Transform, pilih demo-xform, transformasi pembelajaran mesin yang digunakan oleh pekerjaan.

i. Pilih Buat tabel di target data Anda atau Gunakan tabel di katalog data dan perbarui target data Anda.

4. Pilih Simpan tugas dan edit skrip untuk menampilkan halaman editor skrip.
5. Pilih Jalankan tugas untuk memulai eksekusi tugas.

Menggunakan FindMatches dalam pekerjaan visual

Untuk menggunakan FindMatchestransformasi di AWS Glue Studio, Anda dapat menggunakan node Custom Transform yang memanggil FindMatches API. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan transformasi kustom, lihat Membuat transformasi kustom

> **Note**
>
> Saat ini, FindMatches API hanya berfungsi dengan`Glue 2.0`. Untuk menjalankan pekerjaan dengan transformasi Kustom yang memanggil FindMatches API, pastikan AWS Glue versi ada `Glue 2.0` di tab Job details. Jika versi AWS Glue tidak`Glue 2.0`, pekerjaan akan gagal saat runtime dengan pesan kesalahan berikut: “tidak dapat mengimpor nama '' dari 'FindMatchesawsglueml.transforms'”.

Prasyarat

- Untuk menggunakan transformasi Find Matches, buka AWS Glue Studio konsol dihttps://console.aws.amazon.com/gluestudio/.
- Buat transformasi pembelajaran mesin. Saat dibuat, transformId dihasilkan. Anda akan memerlukan ID ini untuk langkah-langkah di bawah ini. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat transformasi pembelajaran mesin, lihat Menambahkan dan mengedit transformasi pembelajaran mesin.

Menambahkan FindMatches transformasi

Untuk menambahkan FindMatches transformasi:

1. Dalam AWS Glue Studio editor pekerjaan, buka panel Sumber daya dengan mengklik simbol silang di sudut kiri atas grafik pekerjaan visual dan pilih Sumber data dengan memilih tab Data. Ini adalah sumber data yang ingin Anda periksa kecocokan.

2. Pilih simpul sumber data, lalu buka panel Resource dengan mengklik simbol silang di sudut kiri atas grafik pekerjaan visual dan cari 'custom transform'. Pilih node Custom Transform untuk menambahkannya ke grafik. Transformasi Kustom ditautkan ke node sumber data. Jika tidak, Anda dapat mengklik node Custom Transform dan memilih tab properti Node, lalu di bawah orang tua Node, pilih sumber data.
3. Klik node Custom Transform di grafik visual, lalu pilih tab Properti Node dan beri nama transformasi kustom. Disarankan agar Anda mengganti nama transformasi sehingga nama transformasi mudah diidentifikasi dalam grafik visual.
4. Pilih tab Transform, di mana Anda dapat mengedit blok kode. Di sinilah kode untuk memanggil FindMatches API dapat ditambahkan.

   Blok kode berisi kode yang telah diisi sebelumnya untuk membantu Anda memulai. Timpa kode yang telah diisi sebelumnya dengan templat di bawah ini. Template memiliki placeholder untuk transformId, yang dapat Anda berikan.

   ```
   def MyTransform (glueContext, dfc) -> DynamicFrameCollection:
       dynf = dfc.select(list(dfc.keys())[0])
       from awsglueml.transforms import FindMatches
       findmatches = FindMatches.apply(frame = dynf, transformId = "<your id>")
       return(DynamicFrameCollection({"FindMatches": findmatches}, glueContext))
   ```

5. Klik node Custom Transform di grafik visual, lalu buka panel Resource dengan mengklik simbol silang di sudut kiri atas grafik pekerjaan visual dan cari 'Select From Collection'. Tidak perlu mengubah pilihan default karena hanya ada satu DynamicFrame di koleksi.
6. Anda dapat terus menambahkan transformasi atau menyimpan hasilnya, yang sekarang diperkaya dengan kolom tambahan find match. Jika Anda ingin mereferensikan kolom-kolom baru tersebut dalam transformasi hilir, Anda perlu menambahkannya ke skema keluaran

transformasi. cara termudah untuk melakukannya adalah dengan memilih tab pratinjau data dan kemudian di tab skema pilih “Gunakan skema tinjauan data”.

7. Untuk menyesuaikan FindMatches, Anda dapat menambahkan parameter tambahan untuk diteruskan ke metode 'terapkan'. Lihat FindMatches kelas.

Menambahkan FindMatches transformasi bertahap

Dalam kasus kecocokan inkremental, prosesnya sama dengan Menambahkan FindMatches transformasi dengan perbedaan berikut:

- Alih-alih node induk untuk transformasi kustom, Anda memerlukan dua node induk.
- Node induk pertama harus berupa kumpulan data.
- Node induk kedua harus berupa kumpulan data tambahan.

  Ganti `transformId` dengan Anda `transformId` di blok kode template:

```
def MyTransform (glueContext, dfc) -> DynamicFrameCollection:
    dfs = list(dfc.values())
    dynf = dfs[0]
    inc_dynf = dfs[1]
    from awsglueml.transforms import FindIncrementalMatches
    findmatches = FindIncrementalMatches.apply(existingFrame = dynf, incrementalFrame
 = inc_dynf,
                                    transformId = "<your id>")
    return(DynamicFrameCollection({"FindMatches": findmatches}, glueContext))
```

- Untuk parameter opsional, lihat FindIncrementalMatches kelas.

Migrasi program Apache Spark ke AWS Glue

Apache Spark adalah platform sumber terbuka untuk beban kerja komputasi terdistribusi yang dilakukan pada kumpulan data besar. AWS Glue memanfaatkan kemampuan Spark untuk memberikan pengalaman yang dioptimalkan untuk ETL. Anda dapat memigrasi program Spark AWS Glue untuk memanfaatkan fitur kami. AWS Glue memberikan peningkatan kinerja yang sama yang Anda harapkan dari Apache Spark di Amazon EMR.

Jalankan kode Spark

Kode Native Spark dapat dijalankan di AWS Glue lingkungan di luar kotak. Skrip sering dikembangkan dengan mengubah sepotong kode secara iteratif, alur kerja yang cocok untuk Sesi Interaktif. Namun, kode yang ada lebih cocok untuk dijalankan dalam AWS Glue pekerjaan, yang memungkinkan Anda menjadwalkan dan secara konsisten mendapatkan log dan metrik untuk setiap skrip yang dijalankan. Anda dapat mengunggah dan mengedit skrip yang ada melalui konsol.

1. Dapatkan sumber ke skrip Anda. Untuk contoh ini, Anda akan menggunakan contoh skrip dari repositori Apache Spark. Contoh Binarizer
2. Di AWS Glue Console, perluas panel navigasi sisi kiri dan pilih ETL > Jobs

   Di panel Buat pekerjaan, pilih Editor skrip Spark. Bagian Opsi akan muncul. Di bawah Opsi, pilih Unggah dan edit skrip yang ada.

   Bagian unggahan file akan muncul. Di bawah Unggah file, klik Pilih file. Pemilih file sistem Anda akan muncul. Arahkan ke lokasi tempat Anda menyimpan`binarizer_example.py`, pilih dan konfirmasikan pilihan Anda.

   Tombol Create akan muncul di header untuk panel Create job. Klik itu.

3. Browser Anda akan menavigasi ke editor skrip. Pada header, klik tab Job details. Tetapkan Nama dan Peran IAM. Untuk panduan seputar peran AWS Glue IAM, konsultasikanthe section called “Menyiapkan izin Peran IAM”.

   Opsional - atur jumlah pekerja yang diminta ke 2 dan Jumlah percobaan ulang ke. 1 Opsi ini berharga saat menjalankan pekerjaan produksi, tetapi menolaknya akan merampingkan pengalaman Anda saat menguji fitur.

   Di bilah judul, klik Simpan, lalu Jalankan

4. Arahkan ke tab Runs. Anda akan melihat panel yang sesuai dengan pekerjaan Anda. Tunggu beberapa menit dan halaman akan disegarkan secara otomatis untuk menampilkan Berhasil di bawah status Jalankan.

5. Anda akan ingin memeriksa output Anda untuk mengonfirmasi bahwa skrip Spark berjalan sebagaimana dimaksud. Skrip contoh Apache Spark ini harus menulis string ke aliran output. Anda dapat menemukannya dengan menavigasi ke log Output di bawah log Cloudwatch di panel

agar pekerjaan berhasil dijalankan. Perhatikan id job run, id yang dihasilkan di bawah label Id yang dimulai dengan`jr_`.

Ini akan membuka CloudWatch konsol, diatur untuk memvisualisasikan konten grup AWS Glue log default`/aws-glue/jobs/output`, disaring ke konten aliran log untuk id jalankan pekerjaan. Setiap pekerja akan membuat aliran log, ditampilkan sebagai baris di bawah aliran Log. Satu pekerja seharusnya menjalankan kode yang diminta. Anda harus membuka semua aliran log untuk mengidentifikasi pekerja yang benar. Setelah Anda menemukan pekerja yang tepat, Anda akan melihat output skrip, seperti yang terlihat pada gambar berikut:

Prosedur umum yang diperlukan untuk memigrasi program Spark

Menilai dukungan versi Spark

AWS Glue versi rilis menentukan versi Apache Spark dan Python yang tersedia untuk pekerjaan itu. AWS Glue Anda dapat menemukan AWS Glue versi kami dan apa yang mereka dukungthe section called “AWS Glue versi”. Anda mungkin perlu memperbarui program Spark Anda agar kompatibel dengan versi Spark yang lebih baru untuk mengakses fitur tertentu. AWS Glue

Sertakan pustaka pihak ketiga

Banyak program Spark yang ada akan memiliki ketergantungan, baik pada artefak pribadi maupun publik. AWS Glue mendukung dependensi gaya JAR untuk Pekerjaan Scala serta dependensi Roda dan sumber pure-Python untuk pekerjaan Python.

Python - Untuk informasi tentang dependensi Python, lihat the section called “Pustaka Python”

Dependensi Python umum disediakan di AWS Glue lingkungan, termasuk pustaka Pandas yang umum diminta. Dependensi disertakan dalam AWS Glue Versi 2.0+. Untuk informasi selengkapnya tentang modul yang disediakan, lihatthe section called “Modul Python sudah disediakan di Glue AWS”. Jika Anda perlu menyediakan Job dengan versi dependensi yang berbeda yang disertakan secara default, Anda dapat menggunakannya`--additional-python-modules`. Untuk informasi tentang argumen pekerjaan, lihatthe section called “Parameter Tugas”.

Anda dapat menyediakan dependensi Python tambahan dengan argumen pekerjaan. `--extra-py-files` Jika Anda memigrasikan pekerjaan dari program Spark, parameter ini adalah opsi yang baik karena secara fungsional setara dengan `--py-files` bendera di PySpark, dan tunduk pada batasan yang sama. Untuk informasi selengkapnya tentang `--extra-py-files` parameter, lihat the section called “Termasuk file Python dengan fitur asli PySpark ”

Untuk pekerjaan baru, Anda dapat mengelola dependensi Python dengan argumen pekerjaan. `--additional-python-modules` Menggunakan argumen ini memungkinkan pengalaman manajemen ketergantungan yang lebih menyeluruh. Parameter ini mendukung dependensi gaya Roda, termasuk yang memiliki binding kode asli yang kompatibel dengan Amazon Linux 2.

Scala

Anda dapat menyediakan dependensi Scala tambahan dengan Job `--extra-jars` Argument. Dependensi harus di-host di Amazon S3 dan nilai argumen harus berupa daftar jalur Amazon S3 yang dibatasi koma tanpa spasi. Anda mungkin merasa lebih mudah untuk mengelola konfigurasi Anda dengan menggabungkan ulang dependensi Anda sebelum menghosting dan mengonfigurasinya. AWS Glue Dependensi JAR berisi bytecode Java, yang dapat dihasilkan dari bahasa JVM apa pun. Anda dapat menggunakan bahasa JVM lainnya, seperti Java, untuk menulis dependensi khusus.

Mengelola kredensial sumber data

Program Spark yang ada mungkin datang dengan konfigurasi yang kompleks atau khusus untuk menarik data dari sumber data mereka. Alur autentikasi sumber data umum didukung oleh koneksi. AWS Glue Untuk informasi selengkapnya tentang koneksi AWS Glue , lihat Menghubungkan ke data.

AWS Glue koneksi memfasilitasi menghubungkan Job Anda ke berbagai jenis penyimpanan data dengan dua cara utama: melalui panggilan metode ke pustaka kami dan mengatur koneksi jaringan Tambahan di AWS konsol. Anda juga dapat memanggil AWS SDK dari dalam pekerjaan Anda untuk mengambil informasi dari koneksi.

Panggilan metode — AWS Glue Koneksi terintegrasi erat dengan Katalog AWS Glue Data, layanan yang memungkinkan Anda mengkurasi informasi tentang kumpulan data Anda, dan metode yang tersedia untuk berinteraksi dengan AWS Glue koneksi mencerminkan hal itu. Jika Anda memiliki konfigurasi autentikasi yang ingin Anda gunakan kembali, untuk koneksi JDBC, Anda dapat mengakses konfigurasi AWS Glue koneksi Anda melalui metode pada`extract_jdbc_conf`. `GlueContext` Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat the section called “extract_jdbc_conf”

Konfigurasi konsol — AWS Glue Pekerjaan menggunakan AWS Glue koneksi terkait untuk mengonfigurasi koneksi ke subnet Amazon VPC. Jika Anda langsung mengelola materi keamanan Anda, Anda mungkin perlu menyediakan `NETWORK` jenis Koneksi jaringan tambahan di AWS konsol untuk mengonfigurasi perutean. Untuk informasi selengkapnya tentang API AWS Glue koneksi, lihat the section called “Koneksi”

Jika program Spark Anda memiliki alur autentikasi khusus atau tidak biasa, Anda mungkin perlu mengelola materi keamanan Anda secara langsung. Jika AWS Glue koneksi sepertinya tidak cocok, Anda dapat meng-host materi keamanan dengan aman di Secrets Manager dan mengaksesnya melalui boto3 atau AWS SDK, yang disediakan dalam pekerjaan.

Konfigurasikan Apache Spark

Migrasi kompleks sering mengubah konfigurasi Spark menjadi beban kerja mereka. Versi modern Apache Spark memungkinkan konfigurasi runtime diatur dengan file. `SparkSession` AWS Glue 3.0+ Pekerjaan disediakan`SparkSession`, yang dapat dimodifikasi untuk mengatur konfigurasi runtime. Konfigurasi Apache Spark. Tuning Spark rumit, dan AWS Glue tidak menjamin dukungan untuk mengatur semua konfigurasi Spark. Jika migrasi Anda memerlukan konfigurasi tingkat Spark yang substansif, hubungi dukungan.

Mengatur konfigurasi kustom

Program Spark yang dimigrasi dapat dirancang untuk mengambil konfigurasi khusus. AWS Glue memungkinkan konfigurasi diatur pada tingkat pekerjaan dan pekerjaan, melalui argumen pekerjaan. Untuk informasi tentang argumen pekerjaan, lihatthe section called “Parameter Tugas”. Anda dapat mengakses argumen pekerjaan dalam konteks pekerjaan melalui perpustakaan kami. AWS Glue menyediakan fungsi utilitas untuk memberikan tampilan yang konsisten antara argumen yang ditetapkan pada pekerjaan dan argumen yang ditetapkan pada pekerjaan yang dijalankan. Lihat the section called “getResolvedOptions” di Python dan the section called “GlueArgParser” di Scala.

Migrasikan kode Java

Seperti dijelaskan dalamthe section called “Perpustakaan pihak ketiga”, dependensi Anda dapat berisi kelas yang dihasilkan oleh bahasa JVM, seperti Java atau Scala. Dependensi Anda dapat menyertakan metode. `main` Anda dapat menggunakan `main` metode dalam ketergantungan sebagai titik masuk untuk pekerjaan Scala. AWS Glue Ini memungkinkan Anda untuk menulis `main` metode Anda di Java, atau menggunakan kembali `main` metode yang dikemas dengan standar perpustakaan Anda sendiri.

Untuk menggunakan `main` metode dari dependensi, lakukan hal berikut: Hapus isi panel pengeditan yang menyediakan objek default`GlueApp`. Berikan nama kelas yang sepenuhnya memenuhi syarat dalam ketergantungan sebagai argumen pekerjaan dengan kunci`--class`. Anda kemudian harus dapat memicu Job run.

Anda tidak dapat mengonfigurasi urutan atau struktur argumen yang AWS Glue diteruskan ke `main` metode. Jika kode Anda yang ada perlu membaca konfigurasi yang disetel AWS Glue,

ini kemungkinan akan menyebabkan ketidakcocokan dengan kode sebelumnya. Jika Anda menggunakan`getResolvedOptions`, Anda juga tidak akan memiliki tempat yang baik untuk memanggil metode ini. Pertimbangkan untuk menjalankan dependensi Anda langsung dari metode utama yang dihasilkan oleh. AWS Glue Skrip AWS Glue ETL berikut menunjukkan contoh ini.

```
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]) {
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)

    // Invoke static method from JAR. Pass some sample arguments as a String[], one
 defined inline and one taken from the job arguments, using getResolvedOptions
    com.mycompany.myproject.MyClass.myStaticPublicMethod(Array("string parameter1",
 args("JOB_NAME")))

    // Alternatively, invoke a non-static public method.
    (new com.mycompany.myproject.MyClass).someMethod()
  }
}
```

Bekerja dengan pekerjaan Ray di AWS Glue

Bagian ini memberikan informasi tentang penggunaan AWS Glue untuk pekerjaan Ray. Untuk informasi lebih lanjut tentang menulis AWS Glue untuk skrip Ray, lihat the section called “AWS Glue untuk Ray” bagian ini.

Topik

- Memulai dengan AWS Glue untuk Ray
- Lingkungan runtime Ray yang didukung
- Akuntansi untuk pekerja di pekerjaan Ray
- Menggunakan parameter pekerjaan di pekerjaan Ray
- Memantau pekerjaan Ray dengan metrik

Memulai dengan AWS Glue untuk Ray

Untuk bekerja dengan AWS Glue Ray, Anda menggunakan AWS Glue pekerjaan dan sesi interaktif yang sama dengan yang Anda gunakan AWS Glue untuk Spark. AWS Glue pekerjaan dirancang

untuk menjalankan skrip yang sama pada irama berulang, sementara sesi interaktif dirancang untuk memungkinkan Anda menjalankan cuplikan kode secara berurutan terhadap sumber daya yang disediakan yang sama.

AWS Glue ETL dan Ray berbeda di bawahnya, jadi dalam skrip Anda, Anda memiliki akses ke berbagai alat, fitur, dan konfigurasi. Sebagai kerangka kerja komputasi baru yang dikelola oleh AWS Glue, Ray memiliki arsitektur yang berbeda dan menggunakan kosakata yang berbeda untuk menggambarkan apa yang dilakukannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Whitepaper Arsitektur dalam dokumentasi Ray.

> **Note**
>
> AWS Glue untuk Ray tersedia di AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (Oregon), Asia Pasifik (Tokyo), dan Eropa (Irlandia).

Pekerjaan Ray di AWS Glue Studio konsol

Pada halaman Jobs di AWS Glue Studio konsol, Anda dapat memilih opsi baru saat Anda membuat pekerjaan di AWS Glue Studio— Ray script editor. Pilih opsi ini untuk membuat pekerjaan Ray di konsol. Untuk informasi selengkapnya tentang pekerjaan dan cara penggunaannya, lihatMembangun pekerjaan visual ETL.

lowongan kerja Ray di AWS CLI dan SDK

Pekerjaan Ray dalam AWS CLI menggunakan tindakan dan parameter SDK yang sama dengan pekerjaan lainnya. AWS Glue untuk Ray memperkenalkan nilai-nilai baru untuk parameter tertentu. Untuk informasi selengkapnya di API Pekerjaan, lihatthe section called “Tugas”.

Lingkungan runtime Ray yang didukung

Dalam pekerjaan Spark, `GlueVersion` menentukan versi Apache Spark dan Python yang tersedia dalam pekerjaan untuk Spark. AWS Glue Versi Python menunjukkan versi yang didukung untuk pekerjaan jenis Spark. Ini bukan bagaimana lingkungan runtime Ray dikonfigurasi.

Untuk pekerjaan Ray, Anda harus mengatur `GlueVersion` ke `4.0` atau lebih besar. Namun, versi Ray, Python, dan pustaka tambahan yang tersedia di pekerjaan Ray Anda ditentukan oleh `Runtime` bidang dalam definisi pekerjaan.

Lingkungan `Ray2.4` runtime akan tersedia minimal 6 bulan setelah rilis. Saat Ray berkembang pesat, Anda akan dapat menggabungkan pembaruan dan peningkatan Ray melalui rilis lingkungan runtime masa depan.

Nilai yang valid: `Ray2.4`

Nilai runtime	Versi Ray dan Python
`Ray2.4`(untuk AWS Glue 4.0+)	Sinar 2.4.0 Python 3.9

Informasi tambahan

- Untuk catatan rilis yang menyertai AWS Glue rilis Ray, lihatthe section called “AWS Glue versi”.
- Untuk pustaka Python yang disediakan di lingkungan runtime, lihat. the section called “Modul disediakan dengan pekerjaan Ray”

Akuntansi untuk pekerja di pekerjaan Ray

AWS Glue menjalankan pekerjaan Ray pada jenis EC2 pekerja berbasis Graviton baru, yang hanya tersedia untuk pekerjaan Ray. Untuk menyediakan pekerja ini dengan tepat untuk beban kerja yang dirancang Ray, kami menyediakan rasio sumber daya komputasi yang berbeda terhadap sumber daya memori dari sebagian besar pekerja. Untuk memperhitungkan sumber daya ini, kami menggunakan unit pemrosesan data yang dioptimalkan memori (M-DPU) daripada unit pemrosesan data standar (DPU).

- Satu M-DPU sesuai dengan memori 4 v CPUs dan 32 GB.
- Satu DPU sesuai dengan memori 4 v CPUs dan 16 GB. DPUs digunakan untuk memperhitungkan sumber daya AWS Glue dengan pekerjaan Spark dan pekerja terkait.

Pekerjaan Ray saat ini memiliki akses ke satu jenis pekerja,`Z.2X`. `Z.2X`Pekerja memetakan ke 2 M-DPUs (8 vCPUs, 64 GB memori) dan memiliki 128 GB ruang disk. Sebuah `Z.2X` mesin menyediakan 8 pekerja Ray (satu per vCPU).

Jumlah M- DPUs yang dapat Anda gunakan secara bersamaan di akun tunduk pada kuota layanan. Untuk informasi selengkapnya tentang batas AWS Glue akun Anda, lihat AWS Glue titik akhir dan kuota.

Anda menentukan jumlah node pekerja yang tersedia untuk pekerjaan Ray dengan `--number-of-workers (NumberOfWorkers)` dalam definisi pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya tentang nilai Ray di Jobs API, lihatthe section called “Tugas”.

Anda selanjutnya dapat menentukan jumlah minimum pekerja yang harus dialokasikan oleh pekerjaan Ray dengan parameter `--min-workers` pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter pekerjaan, lihatthe section called “Referensi”.

Menggunakan parameter pekerjaan di pekerjaan Ray

Anda menetapkan argumen untuk pekerjaan AWS Glue Ray dengan cara yang sama seperti Anda menetapkan argumen AWS Glue untuk pekerjaan Spark. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Glue API, lihatthe section called “Tugas”. Anda dapat mengkonfigurasi pekerjaan AWS Glue Ray dengan argumen yang berbeda, yang tercantum dalam referensi ini. Anda juga dapat memberikan argumen Anda sendiri.

Anda dapat mengonfigurasi pekerjaan melalui konsol, di tab Detail pekerjaan, di bawah judul Parameter Pekerjaan. Anda juga dapat mengonfigurasi pekerjaan AWS CLI melalui pengaturan `DefaultArguments` pekerjaan, atau pengaturan `Arguments` pada pekerjaan. Argumen default dan parameter pekerjaan tetap dengan pekerjaan melalui beberapa proses.

Misalnya, berikut ini adalah sintaksis untuk menjalankan sebuah tugas menggunakan `--arguments` untuk menetapkan parameter khusus.

```
$ aws glue start-job-run --job-name "CSV to CSV" --arguments='--scriptLocation="s3://
my_glue/libraries/test_lib.py",--test-environment="true"'
```

Setelah Anda mengatur argumen, Anda dapat mengakses parameter pekerjaan dari dalam pekerjaan Ray Anda melalui variabel lingkungan. Ini memberi Anda cara untuk mengonfigurasi pekerjaan Anda untuk setiap proses. Nama variabel lingkungan akan menjadi nama argumen pekerjaan tanpa `--` awalan.

Misalnya, dalam contoh sebelumnya, nama variabel akan menjadi `scriptLocation` dan`test-environment`. Anda kemudian akan mengambil argumen melalui metode yang tersedia di perpustakaan standar:`test_environment = os.environ.get('test-environment')`. Untuk

informasi selengkapnya tentang mengakses variabel lingkungan dengan Python, lihat modul os dalam dokumentasi Python.

Konfigurasikan bagaimana pekerjaan Ray menghasilkan log

Secara default, pekerjaan Ray menghasilkan log dan metrik yang dikirim ke CloudWatch dan Amazon S3. Anda dapat menggunakan `--logging_configuration` parameter untuk mengubah cara log dihasilkan, saat ini Anda dapat menggunakannya untuk menghentikan pekerjaan Ray dari menghasilkan berbagai jenis log. Parameter ini mengambil objek JSON, yang kuncinya sesuai dengan log/perilaku yang ingin Anda ubah. Ini mendukung kunci berikut:

- `CLOUDWATCH_METRICS`— Mengkonfigurasi rangkaian CloudWatch metrik yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan kesehatan kerja. Untuk informasi lebih lanjut tentang metrik, lihat the section called “Metrik pekerjaan Ray”.
- `CLOUDWATCH_LOGS`— Mengkonfigurasi CloudWatch log yang memberikan rincian tingkat aplikasi Ray tentang status pekerjaan yang dijalankan. Untuk informasi lebih lanjut tentang log, lihat the section called “Memecahkan masalah kesalahan Ray”.
- `S3`— Mengkonfigurasi apa yang AWS Glue menulis ke Amazon S3, terutama informasi CloudWatch yang mirip dengan log tetapi sebagai file daripada aliran log.

Untuk menonaktifkan perilaku logging Ray, berikan nilainya`{\"IS_ENABLED\": \"False\"}`. Misalnya, untuk menonaktifkan CloudWatch metrik dan CloudWatch log, berikan konfigurasi berikut:

```
"--logging_configuration": "{\"CLOUDWATCH_METRICS\": {\"IS_ENABLED\": \"False\"},
 \"CLOUDWATCH_LOGS\": {\"IS_ENABLED\": \"False\"}}"
```

Referensi

Pekerjaan Ray mengenali nama argumen berikut yang dapat Anda gunakan untuk mengatur lingkungan skrip untuk pekerjaan dan pekerjaan Ray Anda:

- `--logging_configuration`— Digunakan untuk menghentikan pembuatan berbagai log yang dibuat oleh Ray jobs. Log ini dihasilkan secara default pada semua pekerjaan Ray. Format: Objek JSON yang lolos dari string. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Konfigurasikan bagaimana pekerjaan Ray menghasilkan log”.
- `--min-workers`— Jumlah minimum node pekerja yang dialokasikan untuk pekerjaan Ray. Node pekerja dapat menjalankan beberapa replika, satu per CPU virtual. Format: bilangan bulat. Minimal: 0. Maksimum: nilai yang ditentukan `--number-of-workers (NumberOfWorkers)` pada definisi

pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya tentang akuntansi untuk node pekerja, lihatthe section called “Akuntansi untuk pekerja di pekerjaan Ray”.

- `--object_spilling_config`— AWS Glue untuk dukungan Ray menggunakan Amazon S3 sebagai cara memperluas ruang yang tersedia untuk penyimpanan objek Ray. Untuk mengaktifkan perilaku ini, Anda dapat memberikan Ray objek yang menumpahkan objek konfigurasi JSON dengan parameter ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang konfigurasi tumpahan objek Ray, lihat Object Spilling dalam dokumentasi Ray. Format: objek JSON.

  AWS Glue untuk Ray hanya mendukung tumpahan ke disk atau tumpah ke Amazon S3 sekaligus. Anda dapat menyediakan beberapa lokasi untuk tumpahan, selama mereka menghormati batasan ini. Saat tumpah ke Amazon S3, Anda juga perlu menambahkan izin IAM ke pekerjaan Anda untuk bucket ini.

  Saat menyediakan objek JSON sebagai konfigurasi dengan CLI, Anda harus menyediakannya sebagai string, dengan objek JSON string-escaped. Misalnya, nilai string untuk tumpah ke satu jalur Amazon S3 akan terlihat seperti:. `"{\"type\": \"smart_open\", \"params\": {\"uri\":\"s3path\"}}"` Dalam AWS Glue Studio, berikan parameter ini sebagai objek JSON tanpa pemformatan tambahan.
- `--object_store_memory_head`— Memori yang dialokasikan ke penyimpanan objek Plasma pada simpul kepala Ray. Instance ini menjalankan layanan manajemen cluster, serta replika pekerja. Nilai mewakili persentase memori bebas pada instance setelah awal yang hangat. Anda menggunakan parameter ini untuk menyetel beban kerja intensif memori — default dapat diterima untuk sebagian besar kasus penggunaan. Format: bilangan bulat positif. Minimal: 1. Maksimal: 100.

  Untuk informasi lebih lanjut tentang Plasma, lihat Toko Objek Dalam Memori Plasma di dokumentasi Ray.
- `--object_store_memory_worker`— Memori yang dialokasikan ke penyimpanan objek Plasma pada node pekerja Ray. Contoh ini hanya menjalankan replika pekerja. Nilai mewakili persentase memori bebas pada instance setelah awal yang hangat. Parameter ini digunakan untuk menyetel beban kerja intensif memori — default dapat diterima untuk sebagian besar kasus penggunaan. Format: bilangan bulat positif. Minimal: 1. Maksimal: 100.

  Untuk informasi lebih lanjut tentang Plasma, lihat Toko Objek Dalam Memori Plasma di dokumentasi Ray.
- `--pip-install`— Satu set paket Python yang akan diinstal. Anda dapat menginstal paket dari PyPI menggunakan argumen ini. Format: dibatasi koma daftar.

Entri paket PyPI ada dalam format`package==version`, dengan nama PyPI dan versi paket target Anda. Entri menggunakan pencocokan versi Python untuk mencocokkan paket dan versi, == seperti, bukan single equals. = Ada yang lain operator pencocokan versi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat PEP 440 di situs web Python. Anda juga dapat menyediakan modul khusus dengan`--s3-py-modules`.

- `--s3-py-modules`- Satu set jalur Amazon S3 yang menampung distribusi modul Python. Format: daftar yang dibatasi koma.

  Anda dapat menggunakan ini untuk mendistribusikan modul Anda sendiri ke pekerjaan Ray Anda. Anda juga dapat menyediakan modul dari PyPI dengan. `--pip-install` Tidak seperti AWS Glue ETL, modul khusus tidak diatur melalui pip, tetapi diteruskan ke Ray untuk distribusi. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Modul Python tambahan untuk pekerjaan Ray”.
- `--working-dir`— Jalur ke file.zip yang dihosting di Amazon S3 yang berisi file yang akan didistribusikan ke semua node yang menjalankan pekerjaan Ray Anda. Format: string. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Menyediakan file untuk pekerjaan Ray Anda”.

Memantau pekerjaan Ray dengan metrik

Anda dapat memantau pekerjaan Ray menggunakan AWS Glue Studio dan Amazon CloudWatch. CloudWatch mengumpulkan dan memproses metrik mentah dari AWS Glue dengan Ray, yang membuatnya tersedia untuk analisis. Metrik ini divisualisasikan di AWS Glue Studio konsol, sehingga Anda dapat memantau pekerjaan Anda saat berjalan.

Untuk gambaran umum tentang cara memantau AWS Glue, lihatthe section called “Menggunakan CloudWatch metrik”. Untuk gambaran umum tentang cara menggunakan CloudWatch metrik yang diterbitkan oleh AWS Glue, lihatthe section called “Pemantauan CloudWatch dengan”.

Memantau pekerjaan Ray di AWS Glue konsol

Pada halaman detail untuk menjalankan pekerjaan, di bawah bagian Run details, Anda dapat melihat grafik agregat pra-bangun yang memvisualisasikan metrik pekerjaan yang tersedia. AWS Glue Studio mengirimkan metrik pekerjaan CloudWatch untuk setiap pekerjaan yang dijalankan. Dengan ini, Anda dapat membangun profil cluster dan tugas Anda, serta mengakses informasi terperinci tentang setiap node.

Untuk informasi selengkapnya tentang grafik metrik yang tersedia, lihat. the section called “Melihat Amazon CloudWatch metrik untuk menjalankan pekerjaan Ray”

Ikhtisar metrik pekerjaan Ray di CloudWatch

Kami menerbitkan metrik Ray saat pemantauan terperinci CloudWatch diaktifkan. Metrik dipublikasikan ke `Glue/Ray` CloudWatch namespace.

- Metrik contoh

  Kami menerbitkan metrik tentang CPU, memori, dan pemanfaatan disk dari instance yang ditugaskan ke pekerjaan. Metrik ini diidentifikasi oleh fitur seperti`ExecutorId`, `ExecutorType` dan`host`. Metrik ini adalah bagian dari metrik CloudWatch agen Linux standar. Anda dapat menemukan informasi tentang nama dan fitur metrik dalam CloudWatch dokumentasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Metrik yang dikumpulkan oleh CloudWatch agen.

- Metrik kluster sinar

  Kami meneruskan metrik dari proses Ray yang menjalankan skrip Anda ke namespace ini, lalu memberikannya yang paling penting untuk Anda. Metrik yang tersedia mungkin berbeda menurut versi Ray. Untuk informasi selengkapnya tentang versi Ray yang menjalankan tugas Anda, lihatthe section called “AWS Glue versi”.

  Ray mengumpulkan metrik pada tingkat instans. Ini juga menyediakan metrik untuk tugas dan cluster. Untuk informasi selengkapnya tentang strategi metrik dasar Ray, lihat Metrik dalam dokumentasi Ray.

> **Note**
>
> Kami tidak mempublikasikan metrik Ray ke `Glue/Job Metrics/` namespace, yang hanya digunakan untuk AWS Glue pekerjaan ETL.

Mengonfigurasi properti pekerjaan untuk pekerjaan shell Python di AWS Glue

Anda dapat menggunakan pekerjaan shell Python untuk menjalankan skrip Python sebagai shell di AWS Glue. Dengan pekerjaan shell Python, Anda dapat menjalankan skrip yang kompatibel dengan Python 3.6 atau Python 3.9.

> **Note**
>
> Support untuk Pyshell v3.6 akan berakhir pada 1 Maret 2026. Untuk memigrasikan beban kerja Anda, lihat Memigrasi dari pekerjaan shell Python AWS Glue. Jika Anda ingin melanjutkan dengan Python shell v3.9 lihat. Migrasi dari Python shell 3.6 ke Python shell 3.9

Topik

- Batasan
- Mendefinisikan properti pekerjaan untuk pekerjaan shell Python
- Pustaka yang didukung untuk pekerjaan shell Python
- Menyediakan pustaka Python Anda sendiri
- Gunakan AWS CloudFormation dengan pekerjaan shell Python di AWS Glue
- Migrasi dari Python shell 3.6 ke Python shell 3.9
- Migrasi dari pekerjaan shell AWS Glue Python

Batasan

Perhatikan batasan pekerjaan Python Shell berikut ini:

- Anda tidak dapat menggunakan bookmark tugas dengan tugas shell Python tersebut.
- Anda tidak dapat mengemas pustaka Python apa pun sebagai file `.egg` di Python 3.9+. Sebaliknya, gunakan `.whl`.
- `--extra-files`Opsi ini tidak dapat digunakan, karena pembatasan salinan sementara data S3.

Mendefinisikan properti pekerjaan untuk pekerjaan shell Python

Bagian ini menjelaskan mendefinisikan properti pekerjaan di AWS Glue Studio, atau menggunakan AWS CLI.

AWS Glue Studio

Saat Anda menentukan pekerjaan shell Python Anda di AWS Glue Studio, Anda memberikan beberapa properti berikut:

Peran IAM

Tentukan peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang digunakan untuk otorisasi sumber daya yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan dan mengakses penyimpanan data. Untuk informasi selengkapnya tentang izin untuk menjalankan pekerjaan di AWS Glue, lihat Manajemen identitas dan akses untuk AWS Glue.

Tipe

Pilih Python shell untuk menjalankan skrip Python dengan perintah tugas bernama `pythonshell`.

Versi Python

Pilih versi Python. Defaultnya adalah Python 3.9. Versi yang valid adalah Python 3.6 dan Python 3.9.

Muat pustaka analitik umum (Disarankan)

Pilih opsi ini untuk menyertakan pustaka umum untuk Python 3.9 di shell Python.

Jika pustaka Anda kustom atau bertentangan dengan yang sudah diinstal sebelumnya, Anda dapat memilih untuk tidak menginstal pustaka umum. Namun, Anda dapat menginstal pustaka tambahan selain pustaka umum.

Ketika Anda memilih opsi ini, `library-set` opsi diatur ke`analytics`. Saat Anda membatalkan pilihan ini, `library-set` opsi diatur ke`none`.

Nama file skrip dan jalur Skrip

Kode dalam Skrip mendefinisikan logika prosedural tugas Anda. Anda menyediakan nama skrip dan lokasi di Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Konfirmasi bahwa tidak ada file dengan nama yang sama sebagai direktori skrip pada path. Untuk mem-pelajari selengkapnya tentang menggunakan skrip, lihat AWS Glue panduan pemrograman.

Skrip

Kode dalam Skrip mendefinisikan logika prosedural tugas Anda. Anda dapat membuat kode skrip dengan Python 3.6 atau Python 3.9. Anda dapat mengedit skrip di AWS Glue Studio.

Unit pengolahan data

Jumlah maksimum AWS Glue unit pemrosesan data (DPUs) yang dapat dialokasikan saat pekerjaan ini berjalan. DPU adalah ukuran relatif daya pemrosesan yang terdiri dari 4 v CPUs kapasitas komputasi dan memori 16 GB. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Glue harga.

Anda dapat mengatur nilai-nya ke 0,0625 atau 1. Default-nya adalah 0,0625. Dalam kedua kasus, disk lokal untuk contoh akan menjadi 20GB.

CLI

Anda juga dapat membuat pekerjaan shell Python menggunakan AWS CLI, seperti pada contoh berikut.

```
aws glue create-job --name python-job-cli --role Glue_DefaultRole
    --command '{"Name" :  "pythonshell", "PythonVersion": "3.9", "ScriptLocation" :
"s3://amzn-s3-demo-bucket/scriptname.py"}'
    --max-capacity 0.0625
```

> **Note**
>
> Anda tidak perlu menentukan versi AWS Glue karena parameter `--glue-version` tidak berlaku untuk AWS Glue pekerjaan shell. Setiap versi yang ditentukan akan diabaikan.

Pekerjaan yang Anda buat dengan AWS CLI default ke Python 3. Versi Python yang valid adalah 3 (sesuai dengan 3.6), dan 3.9. Untuk menentukan Python 3.6, tambahkan tuple ini ke parameter: `--command "PythonVersion":"3"`

Untuk menentukan Python 3.9, tambahkan tuple ini ke parameter: `--command "PythonVersion":"3.9"`

Untuk mengatur kapasitas maksimal yang digunakan oleh tugas shell Python, berikan parameter `--max-capacity`. Untuk tugas shell Python, parameter `--allocated-capacity` tidak dapat digunakan.

Pustaka yang didukung untuk pekerjaan shell Python

Dalam Python shell menggunakan Python 3.9, Anda dapat memilih set perpustakaan untuk menggunakan set perpustakaan pra-paket untuk kebutuhan Anda. Anda dapat menggunakan `library-set` opsi untuk memilih kumpulan perpustakaan. Nilai yang valid adalah`analytics`, dan`none`.

Lingkungan untuk menjalankan tugas shell Python mendukung perpustakaan berikut:

Versi Python	Python 3.6	Python 3.9	
Set perpustakaan	N/A	analitik	tidak ada
avro		1.11.0	
awscli	116.242	1.23.5	1.23.5
awswrangler		2.15.1	
botocore	1.12.232	1.24.21	1.23.5
boto3	1.9.203	1.21.21	
elasticsearch		8.2.0	
numpy	1.16.2	1.22.3	
panda	0.24.2	1.4.2	
psycopg2		2.9.3	
pyathena		2.5.3	
PyGreSQL	5.0.6		
PyMySQL		1.0.2	
pyodbc		4.0.32	
pyorc		0.6.0	
konektor pergeseran merah		2.0.907	
permintaan	2.22.0	2.27.1	
scikit-belajar	0.20.3	1.0.2	
scipy	1.2.1	1.8.0	
SQLAlchemy		1.4.36	

Versi Python	Python 3.6	Python 3.9
s3fs		2022.3.0

Anda dapat menggunakan perpustakaan `NumPy` dalam sebuah tugas shell Python untuk komputasi ilmiah. Untuk informasi selengkapnya, lihat NumPy. Contoh berikut menunjukkan NumPy skrip yang dapat digunakan dalam pekerjaan shell Python. Skrip mencetak "Hello world" dan hasil dari beberapa perhitungan matematis.

```
import numpy as np
print("Hello world")

a = np.array([20,30,40,50])
print(a)

b = np.arange( 4 )

print(b)

c = a-b

print(c)

d = b**2

print(d)
```

Menyediakan pustaka Python Anda sendiri

Menggunakan PIP

Python shell menggunakan Python 3.9 memungkinkan Anda menyediakan modul Python tambahan atau versi yang berbeda di tingkat pekerjaan. Anda dapat menggunakan `--additional-python-modules` dengan daftar modul Python yang dipisahkan koma untuk menambahkan modul baru atau mengubah versi dari modul yang ada. Anda tidak dapat menyediakan modul Python khusus yang dihosting di Amazon S3 dengan parameter ini saat menggunakan pekerjaan shell Python.

Misalnya untuk memperbarui atau menambahkan `scikit-learn` modul baru gunakan kunci dan nilai berikut:`"--additional-python-modules", "scikit-learn==0.21.3"`.

AWS Glue menggunakan Python Package Installer (pip3) untuk menginstal modul tambahan. Anda dapat meneruskan opsi pip3 tambahan di dalam nilai. `--additional-python-modules` Misalnya, `"scikit-learn==0.21.3 -i https://pypi.python.org/simple/"`. Ketidakcocokan atau batasan apa pun dari pip3 berlaku.

> **Note**
>
> Untuk menghindari ketidakcocokan di masa mendatang, sebaiknya gunakan library yang dibuat untuk Python 3.9.

Menggunakan file Egg atau Whl

Anda mungkin sudah memiliki satu atau beberapa perpustakaan Python yang dikemas sebagai sebuah file `.egg` atau `.whl`. Jika demikian, Anda dapat menentukannya ke tugas Anda dengan menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI) pada bendera `"--extra-py-files"`, seperti dalam contoh berikut.

```
aws glue create-job --name python-redshift-test-cli --role role --command '{"Name" :
 "pythonshell", "ScriptLocation" : "s3://MyBucket/python/library/redshift_test.py"}'
    --connections Connections=connection-name --default-arguments '{"--extra-py-
files" : ["s3://amzn-s3-demo-bucket/EGG-FILE", "s3://amzn-s3-demo-bucket/WHEEL-FILE"]}'
```

Jika Anda tidak benar-benar mengetahui cara membuat sebuah file `.egg` atau `.whl` dari perpustakaan Python, maka gunakan langkah-langkah berikut. Contoh ini berlaku di macOS, Linux, dan Windows Subsystem for Linux (WSL).

Untuk membuat sebuah file .egg atau file .whl Python

1. Buat klaster Amazon Redshift di sebuah virtual private cloud (VPC), dan tambahkan beberapa data ke tabel.
2. Buat sebuah AWS Glue koneksi untuk VPC-SecurityGroup-Subnet kombinasi yang Anda gunakan untuk membuat cluster. Menguji apakah koneksi berhasil.
3. Buatlah sebuah direktori bernama `redshift_example`, dan buatlah file bernama `setup.py`. Tempel kode berikut ke `setup.py`.

   ```
   from setuptools import setup
   ```

```
setup(
    name="redshift_module",
    version="0.1",
    packages=['redshift_module']
)
```

4. Pada direktori `redshift_example`, buat `redshift_module`. Pada direktori `redshift_module`, buat file `__init__.py` dan file `pygresql_redshift_common.py`.
5. Biarkan file `__init__.py` kosong. Di `pygresql_redshift_common.py`, tempel kode berikut. Ganti *`portdb_name`*,*`user`*,, dan *`password_for_user`* dengan detail khusus untuk cluster Amazon Redshift Anda. Ganti *`table_name`* dengan nama tabel di Amazon Redshift.

```
import pg


def get_connection(host):
    rs_conn_string = "host=%s port=%s dbname=%s user=%s password=%s" % (
        host, port, db_name, user, password_for_user)

    rs_conn = pg.connect(dbname=rs_conn_string)
    rs_conn.query("set statement_timeout = 1200000")
    return rs_conn


def query(con):
    statement = "Select * from table_name;"
    res = con.query(statement)
    return res
```

6. Jika Anda belum sampai di langkah itu, ubah ke direktori `redshift_example`.
7. Lakukan salah satu tindakan berikut:

   - Untuk membuat sebuah file `.egg`, jalankan perintah berikut.

     ```
     python setup.py bdist_egg
     ```

   - Untuk membuat sebuah file `.whl`, jalankan perintah berikut.

     ```
     python setup.py bdist_wheel
     ```

8. Menginstal dependensi yang diperlukan untuk perintah sebelumnya.

9. Perintah tersebut membuat file di direktori `dist`:

   - Jika Anda membuat sebuah file egg, namanya adalah `redshift_module-0.1-py2.7.egg`.
   - Jika Anda membuat sebuah file roda, namanya adalah `redshift_module-0.1-py2.7-none-any.whl`.

   Unggah file ini ke Amazon S3.

   Dalam contoh ini, path file yang diunggah adalah *s3://amzn-s3-demo-bucket/EGG-FILE* atau *s3://amzn-s3-demo-bucket/WHEEL-FILE*.

10. Buat file Python untuk digunakan sebagai skrip untuk AWS Glue job, dan tambahkan kode berikut ke file.

```
from redshift_module import pygresql_redshift_common as rs_common

con1 = rs_common.get_connection(redshift_endpoint)
res = rs_common.query(con1)

print "Rows in the table cities are: "

print res
```

11. Unggah file sebelumnya ke Amazon S3. Dalam contoh ini, path file yang diunggah adalah *s3://amzn-s3-demo-bucket/scriptname.py*.

12. Buat sebuah tugas shell Python menggunakan skrip ini. Pada AWS Glue konsol, pada halaman properti Job, tentukan jalur ke `.egg/.whl` file di kotak jalur pustaka Python. Jika Anda memiliki beberapa file `.egg/.whl` dan file Python, berikan daftar dipisahkan koma dalam kotak ini.

    Saat memodifikasi atau mengganti nama `.egg`, nama file harus menggunakan nama default yang dihasilkan oleh perintah "python setup.py bdist_egg" atau harus mematuhi konvensi penamaan modul Python. Untuk informasi selengkapnya, lihat bagian Panduan Gaya untuk Kode Python.

    Menggunakan AWS CLI, membuat pekerjaan dengan perintah, seperti pada contoh berikut.

```
aws glue create-job --name python-redshift-test-cli --role Role --command
 '{"Name" :  "pythonshell", "ScriptLocation" : "s3://amzn-s3-demo-bucket/
scriptname.py"}'
```

```
    --connections Connections="connection-name" --default-arguments '{"--extra-
py-files" : ["s3://amzn-s3-demo-bucket/EGG-FILE", "s3://amzn-s3-demo-bucket/WHEEL-
FILE"]}'
```

Saat pekerjaan berjalan, skrip mencetak baris yang dibuat dalam *`table_name`* tabel di cluster Amazon Redshift.

Gunakan AWS CloudFormation dengan pekerjaan shell Python di AWS Glue

Anda dapat menggunakan AWS CloudFormation dengan pekerjaan shell Python di AWS Glue. Berikut ini adalah contoh:

```
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
  Python39Job:
    Type: 'AWS::Glue::Job'
    Properties:
      Command:
        Name: pythonshell
        PythonVersion: '3.9'
        ScriptLocation: 's3://bucket/location'
      MaxRetries: 0
      Name: python-39-job
      Role: RoleName
```

Grup Amazon CloudWatch Logs untuk output pekerjaan shell Python adalah. `/aws-glue/python-jobs/output` Untuk kesalahan, lihat grup log `/aws-glue/python-jobs/error`.

Migrasi dari Python shell 3.6 ke Python shell 3.9

Untuk memigrasikan pekerjaan shell Python Anda ke versi terbaru: AWS Glue

1. Di AWS Glue console (https://console.aws.amazon.com/glue/), pilih pekerjaan shell Python yang ada.
2. Di tab Job details, atur versi Python ke **`Python 3.9`** dan pilih Save.
3. Pastikan skrip pekerjaan Anda kompatibel dengan Python 3.9 dan berjalan dengan sukses.

Migrasi dari pekerjaan shell AWS Glue Python

AWS meluncurkan pekerjaan shell AWS Glue Python pada tahun 2018 AWS meluncurkan pekerjaan shell Glue AWS Python pada tahun 2018 untuk memberi pelanggan cara mudah menjalankan skrip Python untuk pekerjaan ETL small-to-medium berukuran, dan untuk memicu kueri SQL. Namun, sekarang ada opsi yang lebih modern dan fleksibel untuk mengatasi beban kerja yang sedang PythonShell berjalan. Topik ini menjelaskan cara memigrasikan beban kerja Anda dari pekerjaan shell Glue AWS Python ke salah satu opsi alternatif ini untuk memanfaatkan kemampuan baru yang tersedia.

Topik ini menjelaskan cara bermigrasi dari pekerjaan shell AWS Glue Python ke opsi alternatif.

Migrasi beban kerja ke pekerjaan AWS Glue Spark

AWS Glue Spark dan PySpark pekerjaan memungkinkan Anda menjalankan beban kerja Anda secara terdistribusi. Karena pekerjaan AWS Glue Python Shell dan pekerjaan AWS Glue Spark berjalan pada platform yang sama, mudah untuk bermigrasi, dan Anda dapat terus menggunakan fitur AWS Glue yang ada yang Anda gunakan dengan pekerjaan Python Shell, seperti Glue AWS Workflows, Glue AWS Triggers, Amazon EventBridge integrasi Glue, instalasi paket berbasis AWS \ Pip, dan sebagainya.

Namun, pekerjaan AWS Glue Spark dirancang untuk menjalankan beban kerja Spark, dan jumlah minimum pekerja adalah 2. Jika Anda bermigrasi dari pekerjaan Python Shell tanpa memodifikasi skrip Anda, hanya satu pekerja yang akan benar-benar digunakan, dan pekerja lainnya akan tetap menganggur. Ini akan meningkatkan biaya Anda.

Untuk membuatnya efisien, tulis ulang skrip pekerjaan Python Anda untuk memanfaatkan kemampuan Spark dan mendistribusikan beban kerja ke beberapa pekerja. Jika skrip Python Anda berbasis Pandas, mudah untuk bermigrasi menggunakan API Pandas Baru di Spark. Pelajari lebih lanjut tentang ini di AWS Big Data Blog: Selami jauh ke dalam AWS Glue 4.0 untuk Apache Spark.

Migrasi beban kerja ke AWS Lambda

AWS Lambda adalah layanan komputasi tanpa server yang memungkinkan Anda menjalankan kode tanpa menyediakan atau mengelola server. Karena AWS Lambda memiliki waktu startup yang lebih rendah dan opsi yang lebih fleksibel untuk kapasitas komputasi, Anda bisa mendapatkan keuntungan dari keuntungan ini. Untuk mengelola pustaka Python tambahan, pekerjaan Glue AWS Python Shell menggunakan instalasi berbasis PIP. Namun, untuk AWS Lambda, Anda perlu memilih salah satu opsi berikut: arsip zip, gambar wadah, atau Lapisan Lambda.

Di sisi lain, AWS Lambda batas waktu maksimum adalah 900 detik (15 menit). Jika durasi pekerjaan dari beban kerja AWS Glue Python Shell Anda yang ada lebih dari itu, atau jika beban kerja Anda memiliki pola runcing yang dapat menyebabkan durasi pekerjaan lebih lama, maka sebaiknya jelajahi opsi lain. AWS Lambda

Memigrasi beban kerja ke Amazon ECS/Fargate

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) adalah layanan terkelola penuh yang menyederhanakan penerapan, pengelolaan, dan penskalaan aplikasi kontainer. AWS Fargate adalah mesin komputasi tanpa server untuk beban kerja kontainer yang berjalan di Amazon ECS dan (Amazon EKS). Amazon Elastic Kubernetes Service Tidak ada batas waktu maksimum di Amazon ECS dan Fargate, jadi ini adalah pilihan yang baik untuk pekerjaan jangka panjang. Karena Anda memiliki kontrol penuh atas gambar kontainer Anda, Anda dapat membawa skrip Python dan pustaka Python tambahan ke dalam wadah dan menggunakannya. Namun, Anda perlu mengkontainerisasi skrip Python Anda untuk menggunakan pendekatan ini.

Memigrasi beban kerja ke Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Operator Python Aliran Udara Apache

Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow (Alur Kerja Terkelola untuk Apache Airflow) adalah layanan orkestrasi terkelola untuk Apache Airflow yang memudahkan penyiapan dan pengoperasian jalur data di cloud dalam skala besar. end-to-end Jika Anda sudah memiliki lingkungan MWAA, akan mudah untuk menggunakan operator Python alih-alih pekerjaan Glue AWS Python Shell. Operator Python adalah operator yang menjalankan kode Python di dalam alur kerja Airflow. Namun, jika Anda tidak memiliki lingkungan MWAA yang ada, kami sarankan untuk menjelajahi opsi lain.

Migrasi beban kerja ke pekerjaan pelatihan Amazon SageMaker AI AI

Amazon SageMaker AI Pelatihan adalah layanan pembelajaran mesin (ML) yang dikelola sepenuhnya yang ditawarkan oleh Amazon SageMaker AI yang membantu Anda melatih berbagai model ML secara efisien dalam skala besar. Inti dari pekerjaan Amazon SageMaker AI AI adalah kontainerisasi beban kerja ML dan kemampuan mengelola AWS sumber daya komputasi. Jika Anda lebih suka lingkungan tanpa server di mana tidak ada batas waktu maksimum, pekerjaan pelatihan Amazon SageMaker AI AI bisa sangat cocok untuk Anda. Namun, latensi startup cenderung lebih lama dari pekerjaan AWS Glue Python Shell. Untuk pekerjaan yang sensitif terhadap latensi, sebaiknya jelajahi opsi lain.

Pemantauan AWS Glue

Pemantauan adalah bagian penting dari menjaga keandalan, ketersediaan, dan kinerja AWS Glue dan AWS solusi Anda yang lain. AWS menyediakan alat pemantauan yang dapat Anda gunakan untuk menonton AWS Glue, melaporkan ketika ada sesuatu yang salah, dan mengambil tindakan secara otomatis bila perlu:

Anda dapat menggunakan alat pemantauan otomatis berikut untuk melihat AWS Glue dan melaporkan saat terjadi kesalahan:

- Amazon CloudWatch Events memberikan aliran peristiwa sistem yang mendekati waktu nyata yang menjelaskan perubahan AWS sumber daya. CloudWatch Acara memungkinkan komputasi berbasis peristiwa otomatis. Anda dapat menulis aturan yang mengawasi peristiwa tertentu dan memicu tindakan otomatis di AWS layanan lain saat peristiwa ini terjadi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Panduan Pengguna CloudWatch Acara Amazon.
- Amazon CloudWatch Logs memungkinkan Anda memantau, menyimpan, dan mengakses file log Anda dari EC2 instans Amazon AWS CloudTrail, dan sumber lainnya. CloudWatch Log dapat memantau informasi dalam file log dan memberi tahu Anda ketika ambang batas tertentu terpenuhi. Anda juga dapat mengarsipkan data log dalam penyimpanan yang sangat durabel. Untuk informasi selengkapnya, lihat Panduan Pengguna Amazon CloudWatch Logs.
- AWS CloudTrailmenangkap panggilan API dan peristiwa terkait yang dibuat oleh atau atas nama AWS akun Anda dan mengirimkan file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Anda dapat mengidentifikasi pengguna dan akun mana yang dipanggil AWS, alamat IP sumber dari mana panggilan dilakukan, dan kapan panggilan terjadi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Panduan Pengguna AWS CloudTrail.

Selain itu, Anda memiliki akses ke wawasan berikut di AWS Glue konsol untuk membantu Anda men-debug dan pekerjaan profil:

- Spark jobs — Anda dapat melihat visualisasi rangkaian CloudWatch metrik yang dipilih, dan pekerjaan yang lebih baru memiliki akses ke UI Spark. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Lowongan kerja Monitoring Spark”.
- Pekerjaan Ray — Anda dapat melihat visualisasi seri CloudWatch metrik yang dipilih. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Metrik pekerjaan Ray”.

Topik

- AWS tag di AWS Glue
- Mengotomatisasi AWS Glue dengan EventBridge
- Memantau AWS Glue sumber daya
- Pencatatan log AWS Glue Panggilan API dengan AWS CloudTrail

AWS tag di AWS Glue

Untuk membantu Anda mengelola AWS Glue sumber daya, Anda dapat secara opsional menetapkan tag Anda sendiri ke beberapa AWS Glue jenis sumber daya. Tag adalah label yang Anda tetapkan ke AWS sumber daya. Setiap tag terdiri dari kunci dan nilai opsional, yang keduanya Anda tentukan. Anda dapat menggunakan tag di AWS Glue untuk mengatur dan mengidentifikasi sumber daya Anda. Tag dapat digunakan untuk membuat laporan hitungan biaya dan membatasi akses ke sumber daya. Jika Anda menggunakan AWS Identity and Access Management, Anda dapat mengontrol pengguna mana di AWS akun Anda yang memiliki izin untuk membuat, mengedit, atau menghapus tag. Selain izin untuk memanggil tag terkait APIs, Anda juga memerlukan `glue:GetConnection` izin untuk memanggil tagging APIs pada koneksi, dan izin untuk memanggil tagging pada database. `glue:GetDatabase` APIs Untuk informasi selengkapnya, lihat ABAC dengan AWS Glue.

Masuk AWS Glue, Anda dapat menandai sumber daya berikut:

- Koneksi
- Basis Data
- Crawler
- Sesi interaktif
- Titik akhir pengembangan
- Tugas
- Pemicu
- Alur kerja
- Cetak biru
- Transformasi Machine Learning
- Aturan kualitas data
- Skema aliran
- Pendaftaran skema aliran

> **Note**
>
> Sebagai praktik terbaik, untuk memungkinkan penandaan ini AWS Glue sumber daya, selalu sertakan `glue:TagResource` tindakan dalam kebijakan Anda.

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan tag dengan AWS Glue.

- Maksimum 50 tag didukung untuk setiap entitas.
- Masuk AWS Glue, Anda menentukan tag sebagai daftar pasangan nilai kunci dalam format `{"string": "string" ...}`
- Bila Anda membuat tag pada sebuah objek, maka kunci tag adalah wajib, sementara nilai tag adalah opsional.
- Kunci dan nilai tag peka huruf besar kecil.
- Kunci tag dan nilai tag tidak boleh berisi prefiks aws. Tidak ada operasi yang diizinkan pada tag tersebut.
- Panjang kunci tag maksimum adalah 128 karakter Unicode dalam UTF-8. Kunci tag tidak boleh kosong atau nol.
- Panjang nilai tag maksimum adalah 256 karakter Unicode dalam UTF-8. Nilai tag bisa kosong atau nol.

Menandai dukungan untuk koneksi AWS Glue

Anda dapat membatasi`CreateConnection`,`UpdateConnection`, `GetConnection` dan, izin `DeleteConnection` tindakan berdasarkan tag sumber daya. Ini memungkinkan Anda untuk menerapkan kontrol akses hak istimewa paling sedikit pada AWS Glue pekerjaan dengan sumber data JDBC yang perlu mengambil informasi koneksi JDBC dari Katalog Data.

Contoh penggunaan

Buat AWS Glue koneksi dengan tag ["connection-category”, “dev-test"].

Tentukan kondisi tag untuk `GetConnection` tindakan dalam kebijakan IAM.

```
{
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
     "glue:GetConnection"
```

```
    ],
   "Resource": "*",
   "Condition": {
     "ForAnyValue:StringEquals": {
       "aws:ResourceTag/tagKey": "dev-test"
     }
   }
 }
```

Contoh

Contoh berikut membuat tugas dengan tag yang ditetapkan.

AWS CLI

```
aws glue create-job --name job-test-tags --role MyJobRole --command
 Name=glueetl,ScriptLocation=S3://aws-glue-scripts//prod-job1
--tags key1=value1,key2=value2
```

AWS CloudFormation JSON

```
{
  "Description": "AWS Glue Job Test Tags",
  "Resources": {
    "MyJobRole": {
      "Type": "AWS::IAM::Role",
      "Properties": {
        "AssumeRolePolicyDocument": {
          "Version": "2012-10-17",
          "Statement": [
            {
              "Effect": "Allow",
              "Principal": {
                "Service": [
                  "glue.amazonaws.com"
                ]
              },
              "Action": [
                "sts:AssumeRole"
              ]
            }
          ]
        },
```

```
        "Path": "/",
        "Policies": [
          {
            "PolicyName": "root",
            "PolicyDocument": {
              "Version": "2012-10-17",
              "Statement": [
                {
                  "Effect": "Allow",
                  "Action": "*",
                  "Resource": "*"
                }
              ]
            }
          }
        ]
      }
    },
    "MyJob": {
      "Type": "AWS::Glue::Job",
      "Properties": {
        "Command": {
          "Name": "glueetl",
          "ScriptLocation": "s3://aws-glue-scripts//prod-job1"
        },
        "DefaultArguments": {
          "--job-bookmark-option": "job-bookmark-enable"
        },
        "ExecutionProperty": {
          "MaxConcurrentRuns": 2
        },
        "MaxRetries": 0,
        "Name": "cf-job1",
        "Role": {
           "Ref": "MyJobRole",
           "Tags": {
                "key1": "value1",
                "key2": "value2"
           }
        }
      }
    }
  }
```

```
}
```

AWS CloudFormation YAML

```
Description: AWS Glue Job Test Tags
Resources:
  MyJobRole:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: '2012-10-17'
        Statement:
          - Effect: Allow
            Principal:
              Service:
                - glue.amazonaws.com
            Action:
              - sts:AssumeRole
      Path: "/"
      Policies:
        - PolicyName: root
          PolicyDocument:
            Version: '2012-10-17'
            Statement:
              - Effect: Allow
                Action: "*"
                Resource: "*"
  MyJob:
    Type: AWS::Glue::Job
    Properties:
      Command:
        Name: glueetl
        ScriptLocation: s3://aws-glue-scripts//prod-job1
      DefaultArguments:
        "--job-bookmark-option": job-bookmark-enable
      ExecutionProperty:
        MaxConcurrentRuns: 2
      MaxRetries: 0
      Name: cf-job1
      Role:
        Ref: MyJobRole
        Tags:
           key1: value1
```

```
        key2: value2
```

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, lihat AWS Strategi Penandaan.

Untuk informasi tentang cara mengontrol akses menggunakan tag, lihat ABAC dengan AWS Glue.

Mengotomatisasi AWS Glue dengan EventBridge

Anda dapat menggunakan Amazon EventBridge untuk mengotomatiskan AWS layanan Anda dan merespons secara otomatis peristiwa sistem seperti masalah ketersediaan aplikasi atau perubahan sumber daya. Acara dari AWS layanan dikirimkan ke EventBridge dalam waktu dekat. Anda dapat menulis aturan sederhana untuk menunjukkan kejadian mana yang sesuai kepentingan Anda, dan tindakan otomatis apa yang diambil ketika suatu kejadian sesuai dengan suatu aturan. Tindakan yang dapat dipicu secara otomatis meliputi hal-hal berikut:

- Memanggil fungsi AWS Lambda
- Memanggil Perintah Amazon EC2 Run
- Mengirim peristiwa ke Amazon Kinesis Data Streams
- Mengaktifkan mesin AWS Step Functions negara
- Memberi tahu topik Amazon SNS atau antrean Amazon SQS

Beberapa contoh penggunaan EventBridge dengan AWS Glue termasuk yang berikut:

- Mengaktifkan fungsi Lambda ketika tugas ETL berhasil
- Memberi tahu topik Amazon SNS saat tugas ETL gagal

Berikut ini EventBridge dihasilkan oleh AWS Glue.

- Peristiwa untuk `"detail-type":"Glue Job State Change"` yang dihasilkan untuk `SUCCEEDED`, `FAILED`, `TIMEOUT`, dan `STOPPED`.
- Peristiwa untuk `"detail-type":"Glue Job Run Status"` yang dihasilkan untuk `RUNNING`, `STARTING`, dan eksekusi tugas `STOPPING` ketika mereka melampaui ambang batas notifikasi penundaan tugas. Anda harus menyetel properti ambang notifikasi penundaan pekerjaan untuk menerima peristiwa ini.

  Hanya satu peristiwa yang dihasilkan per status menjalankan pekerjaan ketika ambang pemberitahuan penundaan pekerjaan terlampaui.

- Peristiwa untuk `"detail-type":"Glue Crawler State Change"` yang dihasilkan untuk `Started`, `Succeeded`, dan `Failed`.
- Peristiwa untuk `“detail_type”:“Glue Scheduled Crawler Invocation Failure”` dihasilkan saat crawler terjadwal gagal dimulai. Dalam detail notifikasi tersebut:
  - `customerId`berisi ID akun pelanggan.
  - `crawlerName`berisi nama crawler yang gagal memulai.
  - `errorMessage`berisi pesan pengecualian dari kegagalan pemanggilan.
- Peristiwa untuk `“detail_type”:“Glue Auto Statistics Invocation Failure“` dihasilkan saat tugas statistik kolom yang dikelola otomatis gagal dimulai. Dalam detail notifikasi tersebut:
  - `catalogId`berisi ID yang terkait dengan katalog.
  - `databaseName`berisi nama database yang terpengaruh.
  - `tableName`berisi nama tabel yang terpengaruh.
  - `errorMessage`berisi pesan pengecualian dari kegagalan pemanggilan.
- Peristiwa untuk `“detail_type”:“Glue Scheduled Statistics Invocation Failure”` dihasilkan ketika tugas statistik kolom terjadwal (cron) gagal dimulai. Dalam detail notifikasi tersebut:
  - `catalogId`berisi ID yang terkait dengan katalog.
  - `databaseName`berisi nama database yang terpengaruh.
  - `tableName`berisi nama tabel yang terpengaruh.
  - `errorMessage`berisi pesan pengecualian dari kegagalan pemanggilan.
- Peristiwa untuk `“detail_type”:“Glue Statistics Task Started”` dihasilkan saat tugas statistik kolom dijalankan dimulai.
- Peristiwa untuk `“detail_type”:“Glue Statistics Task Succeeded”` dihasilkan ketika tugas statistik kolom berjalan berhasil.
- Peristiwa untuk `“detail_type”:“Glue Statistics Task Failed”` dihasilkan ketika tugas statistik kolom dijalankan gagal.
- Peristiwa untuk `"detail-type":"Glue Data Catalog Database State Change"` yang dihasilkan untuk `CreateDatabase`, `DeleteDatabase`, `CreateTable`, `DeleteTable` dan `BatchDeleteTable`. Misalnya, jika tabel dibuat atau dihapus, pemberitahuan dikirim ke EventBridge. Perhatikan bahwa Anda tidak dapat menulis program yang tergantung pada urutan keberadaan atau notifikasi peristiwa, karena program tersebut mungkin tidak berurutan atau hilang. Peristiwa dipancarkan atas dasar upaya terbaik. Dalam detail notifikasi tersebut:

- `typeOfChange` memberi tahu nama operasi API.
- `databaseName` memberi tahu nama basis data yang terpengaruh.
- `changedTables` memberi tahu hingga 100 nama tabel yang terpengaruh per notifikasi. Ketika nama tabel panjang, mungkin dibuat dalam beberapa notifikasi.

- Acara untuk `"detail-type":"Glue Data Catalog Table State Change"` dihasilkan untuk`UpdateTable`,`CreatePartition`,`BatchCreatePartition`,`UpdatePartition`,`DeletePartit` `BatchUpdatePartition` dan`BatchDeletePartition`. Misalnya, jika tabel atau partisi diperbarui, pemberitahuan dikirim ke EventBridge. Perhatikan bahwa Anda tidak dapat menulis program yang tergantung pada urutan keberadaan atau notifikasi peristiwa, karena program tersebut mungkin tidak berurutan atau hilang. Peristiwa dipancarkan atas dasar upaya terbaik. Dalam detail notifikasi tersebut:
  - `typeOfChange` memberi tahu nama operasi API.
  - `databaseName` memberi tahu nama basis data yang berisi sumber daya yang terpengaruh.
  - `tableName` memberi tahu nama tabel yang terpengaruh.
  - `changedPartitions` menentukan hingga 100 partisi yang terpengaruh dalam satu notifikasi. Ketika nama partisi panjang, mungkin dibuat dalam beberapa notifikasi.

    Misalnya jika ada dua tombol partisi, `Year` dan `Month`, maka `"2018,01", "2018,02"` akan memodifikasi partisi adalah `"Year=2018" and "Month=01"` dan partisi adalah `"Year=2018" and "Month=02"`.

```
{
    "version":"0",
    "id":"abcdef00-1234-5678-9abc-def012345678",
    "detail-type":"Glue Data Catalog Table State Change",
    "source":"aws.glue",
    "account":"123456789012",
    "time":"2017-09-07T18:57:21Z",
    "region":"us-west-2",
    "resources":["arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:database/default/foo"],
    "detail":{
        "changedPartitions": [
            "2018,01",
            "2018,02"
        ],
        "databaseName": "default",
        "tableName": "foo",
        "typeOfChange": "BatchCreatePartition"
```

```
        }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Panduan Pengguna CloudWatch Acara Amazon. Untuk acara khusus untuk AWS Glue, lihat AWS Glue Acara.

Memantau AWS Glue sumber daya

AWS Glue memiliki batasan layanan untuk melindungi pelanggan dari penyediaan berlebihan yang tidak terduga dan dari tindakan jahat yang dimaksudkan untuk meningkatkan tagihan Anda. Batas juga melindungi layanan. Masuk ke konsol Kuota AWS Layanan, pelanggan dapat melihat batas sumber daya mereka saat ini dan meminta peningkatan (jika perlu).

AWS Glue memungkinkan Anda melihat penggunaan sumber daya layanan sebagai persentase di Amazon CloudWatch dan mengonfigurasi CloudWatch alarm di dalamnya untuk memantau penggunaan. Amazon CloudWatch menyediakan pemantauan untuk AWS sumber daya dan aplikasi pelanggan yang berjalan di infrastruktur Amazon. Metrik tidak dipungut biaya untuk Anda. Metrik berikut didukung:

- Jumlah alur kerja per akun
- Jumlah pemicu per akun
- Jumlah pekerjaan per akun
- Jumlah pekerjaan bersamaan yang dijalankan per akun
- Jumlah cetak biru per akun
- Jumlah sesi interaktif per akun

Mengkonfigurasi dan menggunakan metrik sumber daya

Untuk menggunakan fitur ini, Anda dapat pergi ke CloudWatch konsol Amazon untuk melihat metrik dan mengonfigurasi alarm. Metrik berada di bawah namespace AWS/Glue dan merupakan persentase dari jumlah penggunaan sumber daya aktual dibagi dengan kuota sumber daya. CloudWatch Metrik dikirimkan ke akun Anda, yang tidak akan dikenakan biaya untuk Anda. Misalnya, jika Anda memiliki 10 alur kerja yang dibuat, dan kuota layanan Anda memungkinkan Anda memiliki 200 alur kerja maksimum, maka penggunaan Anda adalah 10/200 = 5%, dan dalam grafik, Anda akan melihat titik data 5 sebagai persentase. Untuk lebih spesifik:

```
Namespace: AWS/Glue
```

```
Metric name: ResourceUsage
Type: Resource
Resource: Workflow (or Trigger, Job, JobRun, Blueprint, InteractiveSession)
Service: Glue
Class: None
```

Untuk membuat alarm pada metrik di CloudWatch konsol:

1. Setelah Anda menemukan metrik, buka Metrik grafik.
2. Klik Buat alarm di bawah Tindakan.
3. Konfigurasikan alarm sesuai kebutuhan.

Kami memancarkan metrik setiap kali penggunaan sumber daya Anda mengalami perubahan (seperti kenaikan atau penurunan). Tetapi jika penggunaan sumber daya Anda tidak berubah, kami memancarkan metrik setiap jam, sehingga Anda memiliki grafik kontinu. CloudWatch Untuk menghindari kehilangan titik data, kami tidak menyarankan Anda untuk mengonfigurasi periode kurang dari 1 jam.

Anda juga dapat mengonfigurasi alarm menggunakan AWS CloudFormation seperti pada contoh berikut. Dalam contoh ini, setelah penggunaan sumber daya alur kerja mencapai 80%, itu memicu alarm untuk mengirim pesan ke topik SNS yang ada, di mana Anda dapat berlangganan untuk mendapatkan notifikasi.

```
{
 "Type": "AWS::CloudWatch::Alarm",
 "Properties": {
  "AlarmName": "WorkflowUsageAlarm",
  "ActionsEnabled": true,
  "OKActions": [],
  "AlarmActions": [
   "arn:aws:sns:af-south-1:085425700061:Default_CloudWatch_Alarms_Topic"
  ],
  "InsufficientDataActions": [],
  "MetricName": "ResourceUsage",
  "Namespace": "AWS/Glue",
  "Statistic": "Maximum",
  "Dimensions": [{
    "Name": "Type",
    "Value": "Resource"
```

```
    },
    {
     "Name": "Resource",
     "Value": "Workflow"
    },
    {
     "Name": "Service",
     "Value": "Glue"
    },
    {
     "Name": "Class",
     "Value": "None"
    }
   ],
   "Period": 3600,
   "EvaluationPeriods": 1,
   "DatapointsToAlarm": 1,
   "Threshold": 80,
   "ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold",
   "TreatMissingData": "notBreaching"
  }
}
```

Pencatatan log AWS Glue Panggilan API dengan AWS CloudTrail

AWS Glue terintegrasi dengan AWS CloudTrail, layanan yang menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau AWS layanan di AWS Glue. CloudTrail menangkap semua panggilan API untuk AWS Glue sebagai peristiwa. Panggilan yang ditangkap termasuk panggilan dari AWS Glue konsol dan kode panggilan ke AWS Glue Operasi API. Jika Anda membuat jejak, Anda dapat mengaktifkan pengiriman CloudTrail acara secara berkelanjutan ke bucket Amazon S3, termasuk acara untuk AWS Glue. Jika Anda tidak mengonfigurasi jejak, Anda masih dapat melihat peristiwa terbaru di CloudTrail konsol dalam Riwayat acara. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat untuk AWS Glue, alamat IP dari mana permintaan dibuat, siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, dan detail tambahan.

Untuk mempelajari selengkapnya CloudTrail, lihat Panduan AWS CloudTrail Pengguna.

AWS Glue informasi di CloudTrail

CloudTrail diaktifkan di AWS akun Anda saat Anda membuat akun. Ketika aktivitas terjadi di AWS Glue, kegiatan tersebut dicatat dalam suatu CloudTrail peristiwa bersama dengan acara AWS

layanan lainnya dalam riwayat Acara. Anda dapat melihat, mencari, dan mengunduh acara terbaru di AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melihat Acara dengan Riwayat CloudTrail Acara.

Untuk catatan peristiwa yang sedang berlangsung di AWS akun Anda, termasuk acara untuk AWS Glue, buat jejak. Jejak memungkinkan CloudTrail untuk mengirimkan file log ke bucket Amazon S3. Secara default, saat Anda membuat jejak di konsol, jejak tersebut berlaku untuk semua AWS Wilayah. Jejak mencatat peristiwa dari semua Wilayah di AWS partisi dan mengirimkan file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi AWS layanan lain untuk menganalisis lebih lanjut dan menindaklanjuti data peristiwa yang dikumpulkan dalam CloudTrail log. Untuk informasi selengkapnya, lihat berikut ini:

- Membuat jejak untuk AWS akun Anda
- CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung
- Mengkonfigurasi Notifikasi Amazon SNS untuk CloudTrail
- Menerima File CloudTrail Log dari Beberapa Wilayah dan Menerima File CloudTrail Log dari Beberapa Akun

Semua AWS Glue tindakan dicatat oleh CloudTrail dan didokumentasikan dalamAWS Glue API. Misalnya, panggilan ke`CreateDatabase`, `CreateTable` dan `CreateScript` tindakan menghasilkan entri dalam file CloudTrail log.

Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang siapa yang membuat permintaan tersebut. Informasi identitas membantu Anda menentukan hal berikut ini:

- Apakah permintaan tersebut dibuat dengan kredensial root atau pengguna IAM.
- Apakah permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk satu peran atau pengguna terfederasi.
- Apakah permintaan itu dibuat oleh AWS layanan lain.

Untuk informasi lain, lihat Elemen userIdentity CloudTrail .

Namun, CloudTrail tidak mencatat semua informasi mengenai panggilan. Misalnya, itu tidak mencatat informasi sensitif tertentu, seperti yang `ConnectionProperties` digunakan dalam permintaan koneksi, dan mencatat sebagai `null` ganti tanggapan yang dikembalikan oleh yang berikut APIs:

```
BatchGetPartition       GetCrawlers          GetJobs          GetTable
```

```
CreateScript            GetCrawlerMetrics    GetJobRun        GetTables
GetCatalogImportStatus  GetDatabase          GetJobRuns       GetTableVersions
GetClassifier           GetDatabases         GetMapping       GetTrigger
GetClassifiers          GetDataflowGraph     GetObjects       GetTriggers
GetConnection           GetDevEndpoint       GetPartition     GetUserDefinedFunction
GetConnections          GetDevEndpoints      GetPartitions    GetUserDefinedFunctions
GetCrawler              GetJob               GetPlan
```

Memahami AWS Glue entri file log

Trail adalah konfigurasi yang memungkinkan pengiriman peristiwa sebagai file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. CloudTrail file log berisi satu atau lebih entri log. Peristiwa mewakili permintaan tunggal dari sumber manapun dan mencakup informasi tentang tindakan yang diminta, tanggal dan waktu tindakan, parameter permintaan, dan sebagainya. CloudTrail file log bukanlah jejak tumpukan yang diurutkan dari panggilan API publik, jadi file tersebut tidak muncul dalam urutan tertentu.

Contoh berikut menunjukkan entri CloudTrail log yang menunjukkan `DeleteCrawler` tindakan.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/johndoe",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "johndoe"
  },
  "eventTime": "2017-10-11T22:29:49Z",
  "eventSource": "glue.amazonaws.com",
  "eventName": "DeleteCrawler",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "72.21.198.64",
  "userAgent": "aws-cli/1.11.148 Python/3.6.1 Darwin/16.7.0 botocore/1.7.6",
  "requestParameters": {
    "name": "tes-alpha"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "b16f4050-aed3-11e7-b0b3-75564a46954f",
  "eventID": "e73dd117-cfd1-47d1-9e2f-d1271cad838c",
  "eventType": "AwsApiCall",
```

```
  "recipientAccountId": "123456789012"
}
```

Contoh ini menunjukkan entri CloudTrail log yang menunjukkan `CreateConnection` tindakan.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/johndoe",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "johndoe"
  },
  "eventTime": "2017-10-13T00:19:19Z",
  "eventSource": "glue.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateConnection",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "72.21.198.66",
  "userAgent": "aws-cli/1.11.148 Python/3.6.1 Darwin/16.7.0 botocore/1.7.6",
  "requestParameters": {
    "connectionInput": {
      "name": "test-connection-alpha",
      "connectionType": "JDBC",
      "physicalConnectionRequirements": {
        "subnetId": "subnet-323232",
        "availabilityZone": "us-east-1a",
        "securityGroupIdList": [
          "sg-12121212"
        ]
      }
    }
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "27136ebc-afac-11e7-a7d6-ab217e5c3f19",
  "eventID": "e8b3baeb-c511-4597-880f-c16210c60a4a",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "123456789012"
}
```

AWS Glue Streaming

AWS Glue Streaming, komponen dari AWS Glue, memungkinkan Anda menangani streaming data secara efisien dalam waktu dekat, memberdayakan Anda untuk melakukan tugas-tugas penting seperti konsumsi data, pemrosesan, dan pembelajaran mesin. Menggunakan kerangka Apache Spark Streaming, AWS Glue Streaming menyediakan layanan tanpa server yang dapat menangani streaming data dalam skala besar. AWS Glue menyediakan berbagai pengoptimalan di atas Apache Spark seperti infrastruktur tanpa server, auto-scaling, pengembangan pekerjaan visual, notebook instan untuk pekerjaan streaming dan peningkatan kinerja lainnya.

Kasus penggunaan untuk streaming

Beberapa kasus penggunaan umum untuk AWS Glue Streaming meliputi:

Near-real-time Pemrosesan data: AWS Glue Streaming memungkinkan organisasi untuk memproses data streaming dalam waktu dekat, memungkinkan mereka memperoleh wawasan dan membuat keputusan tepat waktu berdasarkan informasi terbaru.

Deteksi penipuan: Anda dapat memanfaatkan AWS Glue Streaming untuk analisis real-time data streaming, membuatnya berharga untuk mendeteksi aktivitas penipuan, seperti penipuan kartu kredit, intrusi jaringan, atau penipuan online. Dengan terus memproses dan menganalisis data yang masuk, Anda dapat dengan cepat mengidentifikasi pola atau anomali yang mencurigakan.

Analisis media sosial: AWS Glue Streaming dapat memproses data media sosial real-time, seperti tweet, posting, atau komentar, memungkinkan organisasi untuk memantau tren, analisis sentimen, dan mengelola reputasi merek secara real-time.

Analisis Internet of Things (IoT): AWS Glue Streaming cocok untuk menangani dan menganalisis aliran data berkecepatan tinggi yang dihasilkan oleh perangkat IoT, sensor, dan mesin yang terhubung. Ini memungkinkan pemantauan real-time, deteksi anomali, pemeliharaan prediktif, dan kasus penggunaan analitik IoT lainnya.

Analisis Clickstream: AWS Glue Streaming dapat memproses dan menganalisis data clickstream real-time dari situs web atau aplikasi seluler. Hal ini memungkinkan bisnis untuk mendapatkan wawasan tentang perilaku pengguna, mempersonalisasi pengalaman pengguna, dan mengoptimalkan kampanye pemasaran berdasarkan data clickstream real-time.

Pemantauan dan analisis log: AWS Glue Streaming dapat terus memproses dan menganalisis data log dari server, aplikasi, atau perangkat jaringan secara real-time. Ini membantu dalam mendeteksi anomali, memecahkan masalah, dan memantau kesehatan dan kinerja sistem.

Sistem rekomendasi: AWS Glue Streaming dapat memproses data aktivitas pengguna secara real-time dan memperbarui model rekomendasi secara dinamis. Ini memungkinkan rekomendasi yang dipersonalisasi dan real-time berdasarkan perilaku dan preferensi pengguna.

Ini adalah beberapa contoh dari beragam kasus penggunaan di mana AWS Glue Streaming dapat diterapkan. Integrasinya dengan AWS ekosistem dan layanan terkelola menjadikannya pilihan yang nyaman untuk pemrosesan streaming real-time dan analitik di cloud.

Apa manfaat menggunakan AWS Glue streaming?

Manfaat menggunakan AWS Glue Streaming adalah sebagai berikut:

- Tanpa Server: AWS Glue Streaming tanpa server, menghilangkan kebutuhan untuk mengelola infrastruktur. Ini mengurangi overhead operasional dan memungkinkan pengguna untuk fokus pada pemrosesan data dan tugas analitik daripada manajemen infrastruktur.
- Autoscaling: AWS Glue Streaming menyediakan kemampuan penskalaan otomatis, secara dinamis menyesuaikan kapasitas pemrosesan berdasarkan beban kerja. Secara otomatis skala keluar atau masuk untuk menangani fluktuasi volume data, memastikan kinerja optimal dan pemanfaatan sumber daya.
- Pengembangan visual: Streaming pengembangan pekerjaan bisa menjadi kompleks. AWS Glue Streaming mengatasi tantangan ini dengan menawarkan AWS Glue Studio, alat penulisan visual. AWS Glue Studio menyederhanakan proses pembuatan alur kerja streaming dan memungkinkan pengembang untuk merancang dan mengelola aplikasi streaming secara visual, mengurangi kurva pembelajaran dan meningkatkan produktivitas.
- Hemat biaya: Sebagai layanan tanpa server, AWS Glue Streaming menawarkan efisiensi biaya dengan menghilangkan kebutuhan untuk penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur. Pengguna ditagih berdasarkan sumber daya yang dikonsumsi selama pelaksanaan pekerjaan streaming, memungkinkan pengoptimalan biaya dan penskalaan berdasarkan penggunaan aktual.
- Menangani beban kerja yang kompleks: AWS Glue Streaming dirancang untuk menangani beban kerja streaming yang kompleks. Ini dapat memproses dan menganalisis volume besar data real-time, mendukung transformasi lanjutan, dan berintegrasi dengan AWS layanan lain, memungkinkan jalur data streaming yang canggih dan alur kerja analitik.

- Tanpa penguncian: AWS Glue Streaming memberikan fleksibilitas dan menghindari penguncian vendor. Pengguna dapat memanfaatkan AWS Glue Streaming sebagai bagian dari AWS ekosistem yang lebih luas, mengintegrasikannya dengan AWS layanan lain dengan mulus. Hal ini memungkinkan integrasi yang mudah dengan sumber data, aplikasi, dan layanan yang ada tanpa terikat pada teknologi atau platform tertentu.

Kapan menggunakan AWS Glue streaming?

Ada banyak opsi dalam hal kasus penggunaan streaming. Kami merekomendasikan AWS Glue streaming dalam skenario berikut.

1. Jika Anda sudah menggunakan AWS Glue atau Spark untuk pemrosesan batch, AWS Glue Streaming adalah pilihan ideal untuk Anda. Ini memberikan transisi yang mulus untuk membangun pekerjaan streaming tanpa perlu mempelajari bahasa atau kerangka kerja baru. Memanfaatkan pengetahuan dan infrastruktur yang ada, AWS Glue Streaming menyederhanakan proses pengembangan pekerjaan dan memungkinkan Anda memperluas kemampuan pemrosesan data dengan mudah ke skenario streaming waktu nyata.
2. Jika Anda memerlukan layanan atau produk terpadu untuk menangani beban kerja batch, streaming, dan berbasis peristiwa, AWS Glue Streaming adalah solusi untuk Anda. Dengan AWS Glue Streaming, Anda dapat mengkonsolidasikan kebutuhan pemrosesan data Anda ke dalam satu kerangka kerja, menghilangkan kompleksitas pengelolaan beberapa sistem. Hal ini memungkinkan pengembangan dan pemeliharaan yang efisien dari beragam alur kerja data sekaligus memastikan konsistensi dan kompatibilitas di berbagai jenis beban kerja.
3. AWS Glue Streaming sangat cocok untuk skenario yang melibatkan volume data streaming yang sangat besar dan transformasi kompleks, seperti bergabung antara aliran atau database relasional. Ini dapat secara efisien memproses dan menganalisis aliran data yang sangat besar, memungkinkan Anda mengatasi beban kerja yang menuntut dengan mudah. Baik itu konsumsi data kecepatan tinggi atau manipulasi data yang rumit, skalabilitas AWS Glue Streaming dan kemampuan pemrosesan lanjutan memastikan kinerja optimal dan hasil yang akurat.
4. Jika Anda lebih suka pendekatan visual untuk membangun pekerjaan streaming, AWS Glue menawarkan AWS Glue Studio, yang dengannya Anda dapat merancang dan mengelola aplikasi streaming Anda secara visual, menyederhanakan proses pengembangan. Antarmuka intuitif ini memungkinkan pengembang untuk membuat, mengonfigurasi, dan memantau alur kerja streaming menggunakan antarmuka visual, mengurangi kurva pembelajaran, dan meningkatkan produktivitas.

5. AWS Glue Streaming adalah pilihan yang sangat baik untuk kasus near-real-time penggunaan di mana ada ketat SLAs (Perjanjian Tingkat Layanan) lebih dari 10 detik.
6. Jika Anda membangun danau data transaksional menggunakan Apache Iceberg, Apache Hudi, atau Delta Lake, AWS Glue Streaming menyediakan dukungan asli untuk format tabel terbuka ini. Integrasi tanpa batas ini memungkinkan Anda memproses data streaming langsung dari danau data transaksional ini, memastikan konsistensi, integritas, dan kompatibilitas data.
7. Saat perlu menelan data streaming untuk berbagai target data: AWS Glue Streaming menyediakan target asli ke berbagai target data seperti Amazon Redshift, Amazon RDS, Amazon Aurora, Oracle, SQL Server, dan target lainnya.

Sumber data yang didukung

AWS Glue Streaming mendukung sumber data berikut:

- Amazon Kinesis
- Amazon MSK (Managed Streaming untuk Apache Kafka)
- Apache Kafka yang dikelola sendiri

Target data yang didukung

AWS Glue Streaming mendukung berbagai target data seperti:

- Target data didukung oleh Katalog AWS Glue Data
- Amazon S3
- Amazon Redshift
- MySQL
- PostgreSQL
- Oracle
- Microsoft SQL Server
- Kepingan salju
- Database apa pun yang dapat dihubungkan menggunakan JDBC
- Apache Iceberg, Delta dan Apache Hudi
- AWS Glue Konektor Marketplace

Tutorial: Bangun beban kerja streaming pertama Anda menggunakan Studio AWS Glue

Dalam tutorial ini, Anda akan belajar cara membuat pekerjaan streaming menggunakan AWS Glue Studio. AWS Glue Studio adalah antarmuka visual untuk menciptakan AWS Glue pekerjaan.

Anda dapat membuat pekerjaan ekstrak, transformasi, dan pemuatan streaming (ETL) yang berjalan terus menerus dan menggunakan data dari sumber streaming di Amazon Kinesis Data Streams, Apache Kafka, dan Amazon Managed Streaming untuk Apache Kafka (Amazon MSK).

Prasyarat

Untuk mengikuti tutorial ini, Anda memerlukan pengguna dengan izin AWS konsol untuk digunakan AWS Glue, Amazon Kinesis, Amazon S3, Amazon Athena,, AWS CloudFormation Lambda AWS , dan Amazon Cognito.

Konsumsi data streaming dari Amazon Kinesis

Topik

- Menghasilkan data tiruan dengan Kinesis Data Generator
- Membuat pekerjaan AWS Glue streaming dengan AWS Glue Studio
- Melakukan transformasi dan menyimpan hasil yang ditransformasikan di Amazon S3

Menghasilkan data tiruan dengan Kinesis Data Generator

Anda dapat secara sintetis menghasilkan data sampel dalam format JSON menggunakan Kinesis Data Generator (KDG). Anda dapat menemukan instruksi dan detail lengkap dalam dokumentasi alat.

1. Untuk memulai, klik _____untuk menjalankan AWS CloudFormation template di AWS lingkungan Anda.

> **Note**
>
> Anda mungkin mengalami kegagalan CloudFormation template karena beberapa sumber daya, seperti pengguna Amazon Cognito untuk Kinesis Data Generator sudah ada di akun Anda. AWS Ini bisa jadi karena Anda sudah mengaturnya dari tutorial atau blog lain. Untuk

mengatasi hal ini, Anda dapat mencoba template di AWS akun baru untuk awal yang baru, atau menjelajahi AWS Wilayah yang berbeda. Opsi ini memungkinkan Anda menjalankan tutorial tanpa bertentangan dengan sumber daya yang ada.

Template menyediakan aliran data Kinesis dan akun Kinesis Data Generator untuk Anda. Ini juga membuat bucket Amazon S3 untuk menyimpan data dan Peran Layanan Glue dengan izin yang diperlukan untuk tutorial ini.

2. Masukkan Nama Pengguna dan Kata Sandi yang akan digunakan KDG untuk mengautentikasi. Perhatikan nama pengguna dan kata sandi untuk penggunaan lebih lanjut.
3. Pilih Berikutnya sampai ke langkah terakhir. Mengakui penciptaan sumber daya IAM. Periksa kesalahan apa pun di bagian atas layar, seperti kata sandi yang tidak memenuhi persyaratan minimum, dan gunakan templat.
4. Arahkan ke tab Output dari tumpukan. Setelah template digunakan, itu akan menampilkan properti KinesisDataGeneratorUrlyang dihasilkan. Klik URL tersebut.
5. Masukkan Nama Pengguna dan Kata Sandi yang Anda catat.
6. Pilih Wilayah yang Anda gunakan dan pilih Kinesis Stream `GlueStreamTest-{AWS::AccountId}`
7. Masukkan template berikut:

```
{
    "ventilatorid": {{random.number(100)}},
    "eventtime": "{{date.now("YYYY-MM-DD HH:mm:ss")}}",
    "serialnumber": "{{random.uuid}}",
    "pressurecontrol": {{random.number(
        {
            "min":5,
            "max":30
        }
    )}},
    "o2stats": {{random.number(
        {
            "min":92,
            "max":98
        }
    )}},
    "minutevolume": {{random.number(
        {
```

```
            "min":5,
            "max":8
        }
    )}},
    "manufacturer": "{{random.arrayElement(
        ["3M", "GE","Vyaire", "Getinge"]
    )}}"
}
```

Anda sekarang dapat melihat data tiruan dengan template Uji dan menelan data tiruan ke Kinesis dengan data Kirim.

8. Klik Kirim data dan hasilkan 5-10K catatan ke Kinesis.

Membuat pekerjaan AWS Glue streaming dengan AWS Glue Studio

1. Arahkan ke AWS Glue konsol di Wilayah yang sama.
2. Pilih pekerjaan ETL di bawah bilah navigasi sisi kiri di bawah Integrasi Data dan ETL.
3. Buat AWS Glue Job via Visual dengan kanvas kosong.

4. Arahkan ke tab Job Details.
5. Untuk nama AWS Glue pekerjaan, masukkan`DemoStreamingJob`.
6. Untuk Peran IAM, pilih peran yang disediakan oleh templat, CloudFormation . `glue-tutorial-role-${AWS::AccountId}`
7. Untuk versi Glue, pilih Glue 3.0. Biarkan semua opsi lain sebagai default.

8. Arahkan ke tab Visual.
9. Klik pada ikon plus. Masukkan Kinesis di bilah pencarian. Pilih sumber data Amazon Kinesis.

10. Pilih Streaming detail untuk Sumber Amazon Kinesis di bawah tab Properti sumber data - Aliran Kinesis.
11. Pilih Stream terletak di akun saya untuk Lokasi aliran data.
12. Pilih Wilayah yang Anda gunakan.
13. Pilih `GlueStreamTest-{AWS::AccountId}` aliran.
14. Simpan semua pengaturan lainnya sebagai default.

15 Arahkan ke tab Pratinjau data.

16 Klik Mulai sesi pratinjau data, yang menampilkan pratinjau data tiruan yang dihasilkan oleh KDG. Pilih Peran Layanan Glue yang sebelumnya Anda buat untuk pekerjaan AWS Glue Streaming.

Dibutuhkan 30-60 detik agar data pratinjau muncul. Jika ditampilkan Tidak ada data untuk ditampilkan, klik ikon roda gigi dan ubah Jumlah baris yang akan dijadikan sampel`100`.

Anda dapat melihat data sampel seperti di bawah ini:

Anda juga dapat melihat skema yang disimpulkan di tab skema Output.

Melakukan transformasi dan menyimpan hasil yang ditransformasikan di Amazon S3

1. Dengan node sumber yang dipilih, klik ikon plus di kiri atas untuk menambahkan langkah Transforms.
2. Pilih langkah Ubah Skema.
3. Anda dapat mengganti nama bidang dan mengonversi tipe data bidang dalam langkah ini. Ubah nama `o2stats` kolom menjadi `OxygenSaturation` dan ubah semua tipe `long` data menjadi`int`.
4. Klik ikon plus untuk menambahkan target Amazon S3. Masukkan S3 di kotak pencarian dan pilih Amazon S3 - Langkah transformasi target.
5. Pilih Parket sebagai format file target.
6. Pilih Snappy sebagai tipe kompresi.
7. Masukkan Lokasi Target S3 yang dibuat oleh CloudFormation template,`streaming-tutorial-s3-target-{AWS::AccountId}`.
8. Pilih untuk Membuat tabel di Katalog Data dan pada proses berikutnya, perbarui skema dan tambahkan partisi baru.
9. Masukkan Database target dan nama Tabel untuk menyimpan skema tabel target Amazon S3.

10. Klik pada tab Script untuk melihat kode yang dihasilkan.
11. Klik Simpan di kanan atas untuk menyimpan kode ETL dan kemudian klik Jalankan untuk memulai pekerjaan streaming. AWS Glue

    Anda dapat menemukan status Run di tab Runs. Biarkan pekerjaan berjalan selama 3-5 menit dan kemudian hentikan pekerjaan.

12. Verifikasi tabel baru yang dibuat di Amazon Athena.

Tutorial: Bangun beban kerja streaming pertama Anda menggunakan notebook AWS Glue Studio

Dalam tutorial ini, Anda akan mengeksplorasi cara memanfaatkan notebook AWS Glue Studio untuk secara interaktif membangun dan menyempurnakan pekerjaan ETL Anda untuk pemrosesan data mendekati waktu nyata. Apakah Anda baru AWS Glue atau ingin meningkatkan keahlian Anda, panduan ini akan memandu Anda melalui proses, memberdayakan Anda untuk memanfaatkan potensi penuh notebook sesi AWS Glue interaktif.

Dengan AWS Glue Streaming, Anda dapat membuat pekerjaan ekstrak, transformasi, dan pemuatan streaming (ETL) yang berjalan terus menerus dan mengkonsumsi data dari sumber streaming seperti Amazon Kinesis Data Streams, Apache Kafka, dan Amazon Managed Streaming untuk Apache Kafka (Amazon MSK).

Prasyarat

Untuk mengikuti tutorial ini, Anda memerlukan pengguna dengan izin AWS konsol untuk digunakan AWS Glue, Amazon Kinesis, Amazon S3, Amazon Athena,, AWS CloudFormation Lambda AWS , dan Amazon Cognito.

Konsumsi data streaming dari Amazon Kinesis

Topik

- Menghasilkan data tiruan dengan Kinesis Data Generator
- Membuat pekerjaan AWS Glue streaming dengan AWS Glue Studio
- Bersihkan

- Kesimpulan

Menghasilkan data tiruan dengan Kinesis Data Generator

> **Note**
>
> Jika Anda telah menyelesaikan kami sebelumnyaTutorial: Bangun beban kerja streaming pertama Anda menggunakan Studio AWS Glue, Anda sudah menginstal Kinesis Data Generator di akun Anda dan Anda dapat melewati langkah 1-8 di bawah ini dan melanjutkan ke bagian. Membuat pekerjaan AWS Glue streaming dengan AWS Glue Studio

Anda dapat secara sintetis menghasilkan data sampel dalam format JSON menggunakan Kinesis Data Generator (KDG). Anda dapat menemukan instruksi dan detail lengkap dalam dokumentasi alat.

1. Untuk memulai, klik _____untuk menjalankan AWS CloudFormation template di AWS lingkungan Anda.

   > **Note**
   >
   > Anda mungkin mengalami kegagalan CloudFormation template karena beberapa sumber daya, seperti pengguna Amazon Cognito untuk Kinesis Data Generator sudah ada di akun Anda. AWS Ini bisa jadi karena Anda sudah mengaturnya dari tutorial atau blog lain. Untuk mengatasi hal ini, Anda dapat mencoba template di AWS akun baru untuk awal yang baru, atau menjelajahi AWS Wilayah yang berbeda. Opsi ini memungkinkan Anda menjalankan tutorial tanpa bertentangan dengan sumber daya yang ada.

   Template menyediakan aliran data Kinesis dan akun Kinesis Data Generator untuk Anda.
2. Masukkan Nama Pengguna dan Kata Sandi yang akan digunakan KDG untuk mengautentikasi. Perhatikan nama pengguna dan kata sandi untuk penggunaan lebih lanjut.
3. Pilih Berikutnya sampai ke langkah terakhir. Mengakui penciptaan sumber daya IAM. Periksa kesalahan apa pun di bagian atas layar, seperti kata sandi yang tidak memenuhi persyaratan minimum, dan gunakan templat.
4. Arahkan ke tab Output dari tumpukan. Setelah template digunakan, itu akan menampilkan properti KinesisDataGeneratorUrlyang dihasilkan. Klik URL tersebut.

5. Masukkan Nama Pengguna dan Kata Sandi yang Anda catat.
6. Pilih Wilayah yang Anda gunakan dan pilih Kinesis Stream `GlueStreamTest-{AWS::AccountId}`
7. Masukkan template berikut:

```
{
    "ventilatorid": {{random.number(100)}},
    "eventtime": "{{date.now("YYYY-MM-DD HH:mm:ss")}}",
    "serialnumber": "{{random.uuid}}",
    "pressurecontrol": {{random.number(
        {
            "min":5,
            "max":30
        }
    )}},
    "o2stats": {{random.number(
        {
            "min":92,
            "max":98
        }
    )}},
    "minutevolume": {{random.number(
        {
            "min":5,
            "max":8
        }
    )}},
    "manufacturer": "{{random.arrayElement(
        ["3M", "GE","Vyaire", "Getinge"]
    )}}"
}
```

   Anda sekarang dapat melihat data tiruan dengan template Uji dan menelan data tiruan ke Kinesis dengan data Kirim.
8. Klik Kirim data dan hasilkan 5-10K catatan ke Kinesis.

Membuat pekerjaan AWS Glue streaming dengan AWS Glue Studio

AWS Glue Studio adalah antarmuka visual yang menyederhanakan proses merancang, mengatur, dan memantau jaringan pipa integrasi data. Hal ini memungkinkan pengguna untuk membangun

pipa transformasi data tanpa menulis kode ekstensif. Terlepas dari pengalaman penulisan pekerjaan visual, AWS Glue Studio juga menyertakan notebook Jupyter yang didukung oleh sesi AWS Glue Interaktif, yang akan Anda gunakan di sisa tutorial ini.

Siapkan pekerjaan sesi interaktif AWS Glue Streaming

1. Unduh file notebook yang disediakan dan simpan ke direktori lokal
2. Buka AWS Glue Console dan di panel kiri klik Notebooks > Jupyter Notebook > Upload dan edit notebook yang ada. Unggah buku catatan dari langkah sebelumnya dan klik Buat.

3. Berikan nama pekerjaan, peran, dan pilih kernel Spark default. Klik berikutnya Mulai notebook. Untuk Peran IAM, pilih peran yang disediakan oleh template. CloudFormation Anda dapat melihat ini di tab Output dari. CloudFormation

Notebook memiliki semua instruksi yang diperlukan untuk melanjutkan tutorial. Anda dapat menjalankan instruksi pada notebook atau mengikuti tutorial ini untuk melanjutkan pengembangan pekerjaan.

Jalankan sel notebook

1. (Opsional) Sel kode pertama, `%help` mencantumkan semua sihir notebook yang tersedia. Anda dapat melewati sel ini untuk saat ini, tetapi jangan ragu untuk menjelajahinya.
2. Mulailah dengan blok kode berikutnya`%streaming`. Keajaiban ini mengatur jenis pekerjaan ke streaming yang memungkinkan Anda mengembangkan, men-debug, dan menerapkan pekerjaan ETL AWS Glue streaming.
3. Jalankan sel berikutnya untuk membuat sesi AWS Glue interaktif. Sel output memiliki pesan yang mengonfirmasi pembuatan sesi.

4. Sel berikutnya mendefinisikan variabel. Ganti nilai dengan yang sesuai dengan pekerjaan Anda dan jalankan sel. Sebagai contoh:

5. Karena data sudah dialirkan ke Kinesis Data Streams, sel Anda berikutnya akan mengkonsumsi hasil dari aliran. Jalankan sel berikutnya. Karena tidak ada pernyataan cetak, tidak ada output yang diharapkan dari sel ini.

6. Di sel berikut, Anda menjelajahi aliran masuk dengan mengambil kumpulan sampel dan mencetak skema dan data aktualnya. Sebagai contoh:

7. Selanjutnya, tentukan logika transformasi data aktual. Sel terdiri dari `processBatch` metode yang dipicu selama setiap batch mikro. Jalankan sel. Pada tingkat tinggi, kami melakukan hal berikut ke aliran masuk:
   a. Pilih subset dari kolom input.
   b. Ganti nama kolom (o2stats menjadi oxygen_stats).
   c. Turunkan kolom baru (serial_identifier, ingest_year, ingest_month dan ingest_day).
   d. Simpan hasilnya ke dalam ember Amazon S3 dan buat juga tabel katalog yang dipartisi AWS Glue
8. Di sel terakhir, Anda memicu batch proses setiap 10 detik. Jalankan sel dan tunggu sekitar 30 detik untuk mengisi ember Amazon S3 dan tabel katalog AWS Glue .
9. Terakhir, telusuri data yang disimpan menggunakan editor kueri Amazon Athena. Anda dapat melihat kolom yang diganti namanya dan juga partisi baru.

Notebook memiliki semua instruksi yang diperlukan untuk melanjutkan tutorial. Anda dapat menjalankan instruksi pada notebook atau mengikuti tutorial ini untuk melanjutkan pengembangan pekerjaan.

Simpan dan jalankan AWS Glue pekerjaan

Dengan pengembangan dan pengujian aplikasi Anda selesai menggunakan notebook sesi interaktif, klik Simpan di bagian atas antarmuka notebook. Setelah disimpan, Anda juga dapat menjalankan aplikasi sebagai pekerjaan.

Bersihkan

Untuk menghindari biaya tambahan ke akun Anda, hentikan pekerjaan streaming yang Anda mulai sebagai bagian dari instruksi. Anda dapat melakukan ini dengan menghentikan notebook, yang akan mengakhiri sesi. Kosongkan bucket Amazon S3 dan hapus AWS CloudFormation tumpukan yang Anda sediakan sebelumnya.

Kesimpulan

Dalam tutorial ini, kami menunjukkan bagaimana melakukan hal berikut menggunakan notebook AWS Glue Studio

- Penulis pekerjaan streaming ETL menggunakan notebook
- Pratinjau aliran data yang masuk
- Kode dan perbaiki masalah tanpa harus mempublikasikan AWS Glue pekerjaan
- Tinjau kode end-to-end kerja, hapus debugging, dan cetak pernyataan atau sel dari buku catatan
- Publikasikan kode sebagai AWS Glue pekerjaan

Tujuan dari tutorial ini adalah untuk memberi Anda pengalaman langsung bekerja dengan AWS Glue Streaming dan sesi interaktif. Kami mendorong Anda untuk menggunakan ini sebagai referensi untuk kasus penggunaan AWS Glue Streaming individual Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memulai dengan AWS Glue sesi interaktif.

AWS Glue Konsep streaming

Bagian berikut memberikan informasi tentang konsep AWS Glue Streaming.

Topik

- Anatomi pekerjaan AWS Glue streaming

Anatomi pekerjaan AWS Glue streaming

AWS Glue pekerjaan streaming beroperasi pada paradigma streaming Spark dan memanfaatkan streaming terstruktur dari kerangka Spark. Pekerjaan streaming terus-menerus melakukan polling pada sumber data streaming, pada interval waktu tertentu, untuk mengambil catatan sebagai batch mikro. Bagian berikut memeriksa bagian-bagian yang berbeda dari pekerjaan AWS Glue streaming.

forEachBatch

`forEachBatch`Metode ini adalah titik masuk dari pekerjaan AWS Glue streaming. AWS Glue pekerjaan streaming menggunakan `forEachBatch` metode ini untuk polling data yang berfungsi seperti iterator yang tetap aktif selama siklus hidup pekerjaan streaming dan secara teratur

melakukan polling sumber streaming untuk data baru dan memproses data terbaru dalam batch mikro.

```
glueContext.forEachBatch(
    frame=dataFrame_AmazonKinesis_node1696872487972,
    batch_function=processBatch,
    options={
        "windowSize": "100 seconds",
        "checkpointLocation": args["TempDir"] + "/" + args["JOB_NAME"] + "/
checkpoint/",
    },
)
```

Konfigurasikan `frame` properti `forEachBatch` untuk menentukan sumber streaming. Dalam contoh ini, simpul sumber yang Anda buat di kanvas kosong selama pembuatan pekerjaan diisi dengan default DataFrame pekerjaan. Tetapkan `batch_function` properti sebagai `function` yang Anda putuskan untuk dipanggil untuk setiap operasi batch mikro. Anda harus menentukan fungsi untuk menangani transformasi batch pada data yang masuk.

Sumber

Pada langkah pertama `processBatch` fungsi, program memverifikasi jumlah catatan dari DataFrame yang Anda definisikan sebagai properti bingkai. `forEachBatch` Program ini menambahkan stempel waktu konsumsi ke yang tidak kosong. DataFrame `data_frame.count()>0`Klausul menentukan apakah batch mikro terbaru tidak kosong dan siap untuk diproses lebih lanjut.

```
def processBatch(data_frame, batchId):
    if data_frame.count() >0:
        AmazonKinesis_node1696872487972 = DynamicFrame.fromDF(
            glueContext.add_ingestion_time_columns(data_frame, "hour"),
            glueContext,
            "from_data_frame",
        )
```

Pemetaan

Bagian selanjutnya dari program ini adalah menerapkan pemetaan. `Mapping.apply`Metode pada percikan DataFrame memungkinkan Anda untuk menentukan aturan transformasi di sekitar elemen

data. Biasanya Anda dapat mengganti nama, mengubah tipe data, atau menerapkan fungsi kustom pada kolom data sumber dan memetakannya ke kolom target.

```
#Script generated for node ChangeSchema
ChangeSchema_node16986872679326 = ApplyMapping.apply(
    frame =  AmazonKinesis_node1696872487972,
    mappings = [
        ("eventtime", "string", "eventtime", "string"),
        ("manufacturer", "string", "manufacturer", "string"),
        ("minutevolume", "long", "minutevolume", "int"),
        ("o2stats", "long", "OxygenSaturation", "int"),
        ("pressurecontrol", "long", "pressurecontrol", "int"),
        ("serialnumber", "string", "serialnumber", "string"),
        ("ventilatorid", "long", "ventilatorid", "long"),
        ("ingest_year", "string", "ingest_year", "string"),
        ("ingest_month", "string", "ingest_month", "string"),
        ("ingest_day", "string", "ingest_day", "string"),
        ("ingest_hour", "string", "ingest_hour", "string"),
    ],
    transformation_ctx="ChangeSchema_node16986872679326",
)
    )
```

Wastafel

Di bagian ini, kumpulan data yang masuk dari sumber streaming disimpan di lokasi target. Dalam contoh ini kita akan menulis data ke lokasi Amazon S3. Detail `AmazonS3_node_path` properti diisi sebelumnya sebagaimana ditentukan oleh pengaturan yang Anda gunakan selama pembuatan lapangan kerja dari kanvas. Anda dapat mengatur `updateBehavior` berdasarkan kasus penggunaan dan memutuskan untuk tidak memperbarui tabel katalog data, atau Membuat katalog data dan memperbarui skema katalog data pada proses berikutnya, atau membuat tabel katalog dan tidak memperbarui definisi skema pada proses berikutnya.

`partitionKeys`Properti mendefinisikan opsi partisi penyimpanan. Perilaku default adalah mempartisi data per data `ingestion_time_columns` yang dibuat tersedia di bagian sumber. `compression`Properti ini memungkinkan Anda untuk mengatur algoritma kompresi yang akan diterapkan selama penulisan target. Anda memiliki opsi untuk mengatur Snappy, LZO, atau GZIP sebagai teknik kompresi. `enableUpdateCatalog`Properti mengontrol apakah tabel AWS Glue katalog perlu diperbarui. Pilihan yang tersedia untuk properti ini adalah `True` atau`False`.

```
#Script generated for node Amazon S3
AmazonS3_node1696872743449 = glueContext.getSink(
    path =  AmazonS3_node1696872743449_path,
    connection_type = "s3",
    updateBehavior = "UPDATE_IN_DATABASE",
    partitionKeys = ["ingest_year", "ingest_month", "ingest_day", "ingest_hour"],
    compression = "snappy",
    enableUpdateCatalog = True,
    transformation_ctx = "AmazonS3_node1696872743449",
)
```

AWS Glue Wastafel katalog

Bagian pekerjaan ini mengontrol perilaku pembaruan tabel AWS Glue katalog. Set `catalogDatabase` dan `catalogTableName` properti per nama database AWS Glue Katalog Anda dan nama tabel yang terkait dengan AWS Glue pekerjaan yang Anda desain. Anda dapat menentukan format file dari data target melalui `setFormat` properti. Untuk contoh ini kita akan menyimpan data dalam format parket.

Setelah Anda mengatur dan menjalankan pekerjaan AWS Glue streaming merujuk tutorial ini, data streaming yang dihasilkan Amazon Kinesis Data Streams akan disimpan di lokasi Amazon S3 dalam format parket dengan kompresi tajam. Pada menjalankan pekerjaan streaming yang berhasil, Anda akan dapat menanyakan data melalui Amazon Athena.

```
AmazonS3_node1696872743449 = setCatalogInfo(
    catalogDatabase =  "demo", catalogTableName = "demo_stream_transform_result"
)
AmazonS3_node1696872743449.setFormat("glueparquet")
AmazonS3_node1696872743449.writeFormat("ChangeSchema_node16986872679326")
)
```

AWS Glue Koneksi streaming

Bagian berikut memberikan informasi tentang cara menggunakan koneksi di AWS Glue Streaming.

Topik

- Bekerja dengan koneksi Kafka
- Bekerja dengan koneksi Kinesis

Bekerja dengan koneksi Kafka

Anda dapat menggunakan koneksi Kafka untuk membaca dan menulis ke aliran data Kafka menggunakan informasi yang disimpan dalam tabel Katalog Data, atau dengan memberikan informasi untuk langsung mengakses aliran data. Koneksi mendukung cluster Kafka atau Amazon Managed Streaming untuk Apache Kafka Kafka cluster. Anda dapat membaca informasi dari Kafka menjadi Spark DataFrame, lalu mengubahnya menjadi Glue AWS . DynamicFrame Anda dapat menulis DynamicFrames ke Kafka dalam format JSON. Jika Anda langsung mengakses aliran data, gunakan opsi ini untuk memberikan informasi tentang cara mengakses aliran data.

Jika Anda menggunakan `getCatalogSource` atau `create_data_frame_from_catalog` menggunakan catatan dari sumber streaming Kafka, `getCatalogSink` atau `write_dynamic_frame_from_catalog` untuk menulis catatan ke Kafka, dan pekerjaan tersebut memiliki database Katalog Data dan informasi nama tabel, dan dapat menggunakannya untuk mendapatkan beberapa parameter dasar untuk membaca dari sumber streaming Kafka. Jika Anda menggunakan`getSource`,`getCatalogSink`,`getSourceWithFormat`,`getSinkWithFormat`, `createDataFrameFromOptions` atau`create_data_frame_from_options`, atau`write_dynamic_frame_from_catalog`, Anda harus menentukan parameter dasar ini menggunakan opsi koneksi yang dijelaskan di sini.

Anda dapat menentukan opsi koneksi untuk Kafka menggunakan argumen berikut untuk metode yang ditentukan di `GlueContext` kelas.

- Skala
  - `connectionOptions`: Gunakan dengan`getSource`,`createDataFrameFromOptions`, `getSink`
  - `additionalOptions`: Gunakan dengan`getCatalogSource`, `getCatalogSink`
  - `options`: Gunakan dengan`getSourceWithFormat`, `getSinkWithFormat`
- Python
  - `connection_options`: Gunakan dengan`create_data_frame_from_options`, `write_dynamic_frame_from_options`

- `additional_options`: Gunakan dengan`create_data_frame_from_catalog`, `write_dynamic_frame_from_catalog`
- `options`: Gunakan dengan`getSource`, `getSink`

Untuk catatan dan batasan tentang streaming pekerjaan ETL, konsultasikanthe section called “Streaming catatan dan batasan ETL”.

Konfigurasikan Kafka

Tidak ada AWS prasyarat untuk menghubungkan ke aliran Kafka yang tersedia melalui internet.

Anda dapat membuat koneksi AWS Glue Kafka untuk mengelola kredenal koneksi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Membuat koneksi untuk aliran data Kafka”. Dalam konfigurasi pekerjaan AWS Glue Anda, berikan *`connectionName`* sebagai koneksi jaringan Tambahan, kemudian, dalam panggilan metode Anda, berikan *`connectionName`* ke `connectionName` parameter.

Dalam kasus tertentu, Anda perlu mengkonfigurasi prasyarat tambahan:

- Jika menggunakan Amazon Managed Streaming for Apache Kafka dengan autentikasi IAM, Anda memerlukan konfigurasi IAM yang sesuai.
- Jika menggunakan Amazon Managed Streaming for Apache Kafka dalam Amazon VPC, Anda memerlukan konfigurasi Amazon VPC yang sesuai. Anda perlu membuat koneksi AWS Glue yang menyediakan informasi koneksi Amazon VPC. Anda akan memerlukan konfigurasi pekerjaan Anda untuk menyertakan koneksi AWS Glue sebagai koneksi jaringan Tambahan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang prasyarat pekerjaan Streaming ETL, lihat. the section called “Lowongan kerja Streaming ETL”

Contoh: Membaca dari aliran Kafka

Digunakan bersama denganthe section called “forEachBatch”.

Contoh untuk sumber streaming Kafka:

```
kafka_options =
    { "connectionName": "ConfluentKafka",
      "topicName": "kafka-auth-topic",
```

```
      "startingOffsets": "earliest",
      "inferSchema": "true",
      "classification": "json"
    }
data_frame_datasource0 =
 glueContext.create_data_frame.from_options(connection_type="kafka",
 connection_options=kafka_options)
```

Contoh: Menulis ke aliran Kafka

Contoh untuk menulis ke Kafka:

Contoh dengan `getSink` metode:

```
data_frame_datasource0 =
glueContext.getSink(
 connectionType="kafka",
 connectionOptions={
  JsonOptions("""{
   "connectionName": "ConfluentKafka",
   "classification": "json",
   "topic": "kafka-auth-topic",
   "typeOfData": "kafka"}
  """)},
 transformationContext="dataframe_ApacheKafka_node1711729173428")
 .getDataFrame()
```

Contoh dengan `write_dynamic_frame.from_options` metode:

```
kafka_options =
    { "connectionName": "ConfluentKafka",
      "topicName": "kafka-auth-topic",
      "classification": "json"
    }
data_frame_datasource0 =
 glueContext.write_dynamic_frame.from_options(connection_type="kafka",
 connection_options=kafka_options)
```

Referensi opsi koneksi Kafka

Saat membaca, gunakan opsi koneksi berikut dengan`"connectionType": "kafka"`:

- `"bootstrap.servers"`(Wajib) Daftar server bootstrap URLs, misalnya, sebagai`b-1.vpc-test-2.o4q88o.c6.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9094`. Opsi ini harus ditentukan dalam panggilan API atau didefinisikan dalam metadata tabel dalam Katalog Data.
- `"security.protocol"`(Wajib) Protokol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan broker. Nilai yang mungkin adalah `"SSL"` atau `"PLAINTEXT"`.
- `"topicName"`(Wajib) Daftar topik yang dipisahkan koma untuk berlangganan. Anda harus menentukan satu dan hanya satu dari`"topicName"`, `"assign"` atau`"subscribePattern"`.
- `"assign"`: (Diperlukan) String JSON yang menentukan spesifik `TopicPartitions` untuk dikonsumsi. Anda harus menentukan satu dan hanya satu dari`"topicName"`, `"assign"` atau`"subscribePattern"`.

  Contoh: '{"topicA”: [0,1], "topiCB”: [2,4]}'
- `"subscribePattern"`: (Wajib) Sebuah string regex Java yang mengidentifikasi daftar topik untuk berlangganan. Anda harus menentukan satu dan hanya satu dari`"topicName"`, `"assign"` atau`"subscribePattern"`.

  Contoh: 'topik. *'
- `"classification"`(Wajib) Format file yang digunakan oleh data dalam catatan. Diperlukan kecuali disediakan melalui Katalog Data.
- `"delimiter"`(Opsional) Pemisah nilai yang digunakan saat `classification` CSV. Defaultnya adalah `",`.”
- `"startingOffsets"`: (Opsional) Posisi awal dalam topik Kafka tempat untuk membaca data. Nilai yang mungkin adalah `"earliest"` atau `"latest"`. Nilai default-nya adalah `"latest"`.
- `"startingTimestamp"`: (Opsional, hanya didukung untuk AWS Glue versi 4.0 atau yang lebih baru) Stempel waktu catatan dalam topik Kafka untuk membaca data dari. Nilai yang mungkin adalah string Timestamp dalam format UTC dalam pola `yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ` (di mana `Z` mewakili zona waktu UTC offset dengan +/-. Misalnya: “2023-04-04T 08:00:00-04:00 “).

  Catatan: Hanya satu dari 'startingOffsets' atau 'startingTimeStamp' yang dapat hadir dalam daftar Opsi Koneksi dari skrip streaming AWS Glue, termasuk kedua properti ini akan mengakibatkan kegagalan pekerjaan.
- `"endingOffsets"`: (Opsional) Titik akhir ketika kueri batch berakhir. Nilai yang mungkin adalah `"latest"` atau string JSON yang menentukan sebuah ending offset untuk setiap `TopicPartition`.

Untuk string JSON, formatnya adalah `{"topicA":{"0":23,"1":-1},"topicB":{"0":-1}}`. Nilai `-1` sebagai offset mewakili `"latest"`.

- `"pollTimeoutMs"`: (Opsional) Waktu habis dalam milidetik untuk memeriksa status data dari Kafka di pelaksana tugas Spark. Nilai default-nya adalah `600000`.
- `"numRetries"`: (Opsional) Jumlah percobaan sebelum gagal untuk mengambil offset Kafka. Nilai default-nya adalah `3`.
- `"retryIntervalMs"`: (Opsional) Waktu dalam milidetik yang digunakan untuk menunggu sebelum mencoba kembali untuk mengambil offset Kafka. Nilai default-nya adalah `10`.
- `"maxOffsetsPerTrigger"`: (Opsional) Batas tingkat pada jumlah maksimum offset yang diproses untuk setiap interval pemicu. Jumlah total offset yang ditentukan dibagi secara proporsional di seluruh `topicPartitions` dengan volume yang berbeda. Nilai default-nya adalah nol, yang berarti bahwa konsumen membaca semua offset sampai diketahui offset terbaru.
- `"minPartitions"`: (Opsional) Jumlah minimum partisi yang diinginkan yang akan dibaca dari Kafka. Nilai default-nya adalah nol, yang berarti bahwa jumlah partisi spark sama dengan jumlah partisi Kafka.
- `"includeHeaders"`: (Opsional) Apakah akan menyertakan header Kafka. Ketika opsi diatur ke “true”, output data akan berisi kolom tambahan bernama “glue_streaming_kafka_headers” dengan tipe. `Array[Struct(key: String, value: String)]` Nilai defaultnya adalah “false”. Opsi ini tersedia di AWS Glue versi 3.0 atau yang lebih baru.
- `"schema"`: (Diperlukan saat InferSchema disetel ke false) Skema yang digunakan untuk memproses muatan. Jika klasifikasi adalah `avro` skema yang disediakan harus dalam format skema Avro. Jika klasifikasi tidak, skema `avro` yang disediakan harus dalam format skema DDL.

  Berikut ini adalah contoh skema.

  Example in DDL schema format

  ```
  'column1' INT, 'column2' STRING , 'column3' FLOAT
  ```

  Example in Avro schema format

  ```
  {
  "type":"array",
  "items":
  {
  "type":"record",
  "name":"test",
  ```

```
"fields":
[
  {
    "name":"_id",
    "type":"string"
  },
  {
    "name":"index",
    "type":
    [
      "int",
      "string",
      "float"
    ]
  }
]
}
}
```

- `"inferSchema"`: (Opsional) Nilai default adalah 'salah'. Jika disetel ke 'true', skema akan terdeteksi saat runtime dari payload di dalamnya. `foreachbatch`
- `"avroSchema"`: (Usang) Parameter digunakan untuk menentukan skema data Avro saat format Avro digunakan. Parameter ini sekarang tidak digunakan lagi. Gunakan parameter `schema`.
- `"addRecordTimestamp"`: (Opsional) Ketika opsi ini diatur ke 'true', output data akan berisi kolom tambahan bernama “__src_timestamp” yang menunjukkan waktu ketika catatan terkait diterima oleh topik. Nilai defaultnya adalah 'salah'. Opsi ini didukung di AWS Glue versi 4.0 atau yang lebih baru.
- `"emitConsumerLagMetrics"`: (Opsional) Ketika opsi disetel ke 'true', untuk setiap batch, itu akan memancarkan metrik untuk durasi antara catatan tertua yang diterima oleh topik dan waktu tiba AWS Glue ke CloudWatch. Nama metriknya adalah “glue.driver.streaming. maxConsumerLagInMs”. Nilai defaultnya adalah 'salah'. Opsi ini didukung di AWS Glue versi 4.0 atau yang lebih baru.

Saat menulis, gunakan opsi koneksi berikut dengan`"connectionType": "kafka"`:

- `"connectionName"`(Wajib) Nama sambungan AWS Glue yang digunakan untuk menghubungkan ke cluster Kafka (mirip dengan sumber Kafka).

- `"topic"`(Wajib) Jika kolom topik ada maka nilainya digunakan sebagai topik saat menulis baris yang diberikan ke Kafka, kecuali jika opsi konfigurasi topik disetel. Artinya, opsi `topic` konfigurasi mengesampingkan kolom topik.
- `"partition"`(Opsional) Jika nomor partisi yang valid ditentukan, itu `partition` akan digunakan saat mengirim catatan.

  Jika tidak ada partisi yang ditentukan tetapi a `key` hadir, partisi akan dipilih menggunakan hash dari kunci.

  Jika tidak `partition` ada `key` atau tidak ada, partisi akan dipilih berdasarkan partisi lengket perubahan tersebut ketika setidaknya batch.size byte diproduksi ke partisi.
- `"key"`(Opsional) Digunakan untuk partisi jika nol`partition`.
- `"classification"`(Opsional) Format file yang digunakan oleh data dalam catatan. Kami hanya mendukung JSON, CSV dan Avro.

  Dengan format Avro, kami dapat menyediakan AvroSchema khusus untuk diserialisasikan, tetapi perhatikan bahwa ini perlu disediakan pada sumber untuk deserialisasi juga. Lain, secara default menggunakan Apache AvroSchema untuk serialisasi.

Selain itu, Anda dapat menyempurnakan wastafel Kafka sesuai kebutuhan dengan memperbarui parameter konfigurasi produsen Kafka. Perhatikan bahwa tidak ada daftar izin pada opsi koneksi, semua pasangan nilai kunci tetap ada di wastafel apa adanya.

Namun, ada daftar kecil opsi penolakan yang tidak akan berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat konfigurasi khusus Kafka.

Bekerja dengan koneksi Kinesis

Anda dapat menggunakan koneksi Kinesis untuk membaca dan menulis ke aliran data Amazon Kinesis menggunakan informasi yang disimpan dalam tabel Katalog Data, atau dengan memberikan informasi untuk langsung mengakses aliran data. Anda dapat membaca informasi dari Kinesis menjadi Spark DataFrame, lalu mengubahnya menjadi Glue. AWS DynamicFrame Anda dapat menulis DynamicFrames ke Kinesis dalam format JSON. Jika Anda langsung mengakses aliran data, gunakan opsi ini untuk memberikan informasi tentang cara mengakses aliran data.

Jika Anda menggunakan `getCatalogSource` atau `create_data_frame_from_catalog` menggunakan catatan dari sumber streaming Kinesis, pekerjaan tersebut memiliki database Katalog Data dan informasi nama tabel, dan dapat menggunakannya untuk mendapatkan

beberapa parameter dasar untuk membaca dari sumber streaming Kinesis. Jika Anda menggunakan`getSource`,`getSourceWithFormat`, `createDataFrameFromOptions` atau`create_data_frame_from_options`, Anda harus menentukan parameter dasar ini menggunakan opsi koneksi yang dijelaskan di sini.

Anda dapat menentukan opsi koneksi untuk Kinesis menggunakan argumen berikut untuk metode yang ditentukan di `GlueContext` kelas.

- Skala
  - `connectionOptions`: Gunakan dengan`getSource`,`createDataFrameFromOptions`, `getSink`
  - `additionalOptions`: Gunakan dengan`getCatalogSource`, `getCatalogSink`
  - `options`: Gunakan dengan`getSourceWithFormat`, `getSinkWithFormat`
- Python
  - `connection_options`: Gunakan dengan`create_data_frame_from_options`, `write_dynamic_frame_from_options`
  - `additional_options`: Gunakan dengan`create_data_frame_from_catalog`, `write_dynamic_frame_from_catalog`
  - `options`: Gunakan dengan`getSource`, `getSink`

Untuk catatan dan batasan tentang pekerjaan Streaming ETL, konsultasikanthe section called “Streaming catatan dan batasan ETL”.

Konfigurasikan Kinesis

Untuk terhubung ke aliran data Kinesis dalam pekerjaan AWS Glue Spark, Anda memerlukan beberapa prasyarat:

- Jika membaca, tugas AWS Glue harus memiliki izin IAM tingkat akses Baca ke aliran data Kinesis.
- Jika menulis, pekerjaan AWS Glue harus memiliki izin IAM tingkat akses Tulis ke aliran data Kinesis.

Dalam kasus tertentu, Anda perlu mengkonfigurasi prasyarat tambahan:

- Jika pekerjaan AWS Glue Anda dikonfigurasi dengan koneksi jaringan Tambahan (biasanya untuk terhubung ke kumpulan data lain) dan salah satu koneksi tersebut menyediakan opsi Jaringan VPC

Amazon, ini akan mengarahkan pekerjaan Anda untuk berkomunikasi melalui Amazon VPC. Dalam hal ini Anda juga perlu mengonfigurasi aliran data Kinesis Anda untuk berkomunikasi melalui Amazon VPC. Anda dapat melakukan ini dengan membuat titik akhir VPC antarmuka antara VPC Amazon dan aliran data Kinesis Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Kinesis Data Streams dengan Titik Akhir VPC Antarmuka.

- Saat menentukan Amazon Kinesis Data Streams di akun lain, Anda harus menyiapkan peran dan kebijakan untuk mengizinkan akses lintas akun. Untuk informasi selengkapnya, lihat Contoh: Baca Dari Pengaliran Kinesis di Akun Berbeda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang prasyarat pekerjaan Streaming ETL, lihat. the section called "Lowongan kerja Streaming ETL"

Baca dari Kinesis

Contoh: Membaca dari aliran Kinesis

Digunakan bersama denganthe section called "forEachBatch".

Contoh untuk sumber streaming Amazon Kinesis:

```
kinesis_options =
   { "streamARN": "arn:aws:kinesis:us-east-2:777788889999:stream/fromOptionsStream",
     "startingPosition": "TRIM_HORIZON",
     "inferSchema": "true",
     "classification": "json"
   }
data_frame_datasource0 =
 glueContext.create_data_frame.from_options(connection_type="kinesis",
 connection_options=kinesis_options)
```

Menulis ke Kinesis

Contoh: Menulis ke aliran Kinesis

Digunakan bersama denganthe section called "forEachBatch". Anda DynamicFrame akan ditulis ke aliran dalam format JSON. Jika pekerjaan tidak dapat menulis setelah beberapa kali percobaan ulang, itu akan gagal. Secara default, setiap DynamicFrame catatan akan dikirim ke aliran Kinesis satu per satu. Anda dapat mengonfigurasi perilaku ini menggunakan `aggregationEnabled` dan parameter terkait.

Contoh menulis ke Amazon Kinesis dari pekerjaan streaming:

Python

```
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=frameToWrite
    connection_type="kinesis",
    connection_options={
        "partitionKey": "part1",
        "streamARN": "arn:aws:kinesis:us-east-1:111122223333:stream/streamName",
    }
)
```

Scala

```
glueContext.getSinkWithFormat(
                connectionType="kinesis",
                options=JsonOptions("""{
                    "streamARN": "arn:aws:kinesis:us-
east-1:111122223333:stream/streamName",
                    "partitionKey": "part1"
                }"""),
            )
            .writeDynamicFrame(frameToWrite)
```

Parameter koneksi Kinesis

Menetapkan opsi koneksi untuk Amazon Kinesis Data Streams.

Gunakan opsi koneksi berikut untuk sumber data streaming Kinesis:

- `"streamARN"`(Wajib) Digunakan untuk Baca/Tulis. ARN dari aliran data Kinesis.
- `"classification"`(Diperlukan untuk dibaca) Digunakan untuk Baca. Format file yang digunakan oleh data dalam catatan. Diperlukan kecuali disediakan melalui Katalog Data.
- `"streamName"`— (Opsional) Digunakan untuk Baca. Nama aliran data Kinesis untuk dibaca. Digunakan dengan`endpointUrl`.
- `"endpointUrl"`— (Opsional) Digunakan untuk Baca. Default: "https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com”. AWS Titik akhir dari aliran Kinesis. Anda tidak perlu mengubah ini kecuali Anda terhubung ke wilayah khusus.

- `"partitionKey"`— (Opsional) Digunakan untuk Menulis. Kunci partisi Kinesis digunakan saat memproduksi catatan.
- `"delimiter"`(Opsional) Digunakan untuk Baca. Pemisah nilai yang digunakan saat `classification` CSV. Defaultnya adalah `","`.
- `"startingPosition"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Posisi awal dalam aliran data Kinesis untuk membaca data dari. Nilai yang mungkin adalah`"latest"`,, `"trim_horizon"``"earliest"`, atau string Timestamp dalam format UTC dalam pola `yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ` (di mana `Z` mewakili offset zona waktu UTC dengan +/-. Misalnya “2023-04-04T 08:00:00-04:00 “). Nilai default-nya adalah `"latest"`. Catatan: string Timestamp dalam Format UTC untuk hanya didukung untuk `"startingPosition"` AWS Glue versi 4.0 atau yang lebih baru.
- `"failOnDataLoss"`: (Opsional) Gagal pekerjaan jika ada pecahan aktif yang hilang atau kedaluwarsa. Nilai default-nya adalah `"false"`.
- `"awsSTSRoleARN"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran yang akan diasumsikan menggunakan AWS Security Token Service ()AWS STS. Peran ini harus memiliki izin untuk mendeskripsikan atau membaca operasi rekaman untuk aliran data Kinesis. Anda harus menggunakan parameter ini saat mengakses aliran data di akun yang berbeda. Digunakan bersama dengan`"awsSTSSessionName"`.
- `"awsSTSSessionName"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca/Tulis. Pengidentifikasi untuk sesi dengan asumsi peran menggunakan. AWS STS Anda harus menggunakan parameter ini saat mengakses aliran data di akun yang berbeda. Digunakan bersama dengan`"awsSTSRoleARN"`.
- `"awsSTSEndpoint"`: (Opsional) AWS STS Titik akhir yang digunakan saat menghubungkan ke Kinesis dengan peran yang diasumsikan. Ini memungkinkan penggunaan AWS STS titik akhir regional dalam VPC, yang tidak dimungkinkan dengan titik akhir global default.
- `"maxFetchTimeInMs"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Waktu maksimum yang dihabiskan untuk pelaksana pekerjaan untuk membaca catatan untuk batch saat ini dari aliran data Kinesis, ditentukan dalam milidetik (ms). Beberapa panggilan `GetRecords` API dapat dilakukan dalam waktu ini. Nilai default-nya adalah `1000`.
- `"maxFetchRecordsPerShard"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Jumlah maksimum catatan yang diambil per pecahan dalam aliran data Kinesis per mikrobatch. Catatan: Klien dapat melampaui batas ini jika pekerjaan streaming telah membaca catatan tambahan dari Kinesis (dalam panggilan get-records yang sama). Jika `maxFetchRecordsPerShard` perlu ketat maka itu harus kelipatan`maxRecordPerRead`. Nilai default-nya adalah `100000`.
- `"maxRecordPerRead"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Jumlah maksimum catatan untuk diambil dari aliran data Kinesis dalam `getRecords` setiap operasi. Nilai default-nya adalah `10000`.

- `"addIdleTimeBetweenReads"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Menambahkan penundaan waktu antara dua operasi berturut-turut`getRecords`. Nilai default-nya adalah `"False"`. Opsi ini hanya dapat dikonfigurasi untuk Glue versi 2.0 dan di atasnya.
- `"idleTimeBetweenReadsInMs"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Waktu tunda minimum antara dua `getRecords` operasi berturut-turut, ditentukan dalam ms. Nilai default-nya adalah `1000`. Opsi ini hanya dapat dikonfigurasi untuk Glue versi 2.0 dan di atasnya.
- `"describeShardInterval"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Interval waktu minimum antara dua panggilan `ListShards` API untuk skrip Anda untuk mempertimbangkan resharding. Untuk informasi selengkapnya, lihat Strategi Penyerpihan Kembali di Panduan Developer Amazon Kinesis Data Streams. Nilai default-nya adalah `1s`.
- `"numRetries"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Jumlah maksimum percobaan ulang untuk permintaan API Kinesis Data Streams. Nilai default-nya adalah `3`.
- `"retryIntervalMs"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Periode waktu pendinginan (ditentukan dalam ms) sebelum mencoba kembali panggilan API Kinesis Data Streams. Nilai default-nya adalah `1000`.
- `"maxRetryIntervalMs"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Periode waktu pendinginan maksimum (ditentukan dalam ms) antara dua percobaan ulang panggilan API Kinesis Data Streams. Nilai default-nya adalah `10000`.
- `"avoidEmptyBatches"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Hindari membuat pekerjaan microbatch kosong dengan memeriksa data yang belum dibaca di aliran data Kinesis sebelum batch dimulai. Nilai default-nya adalah `"False"`.
- `"schema"`: (Diperlukan saat InferSchema disetel ke false) Digunakan untuk Baca. Skema yang digunakan untuk memproses muatan. Jika klasifikasi adalah `avro` skema yang disediakan harus dalam format skema Avro. Jika klasifikasi tidak, skema `avro` yang disediakan harus dalam format skema DDL.

  Berikut ini adalah contoh skema.

  Example in DDL schema format

  ```
  `column1` INT, `column2` STRING , `column3` FLOAT
  ```

  Example in Avro schema format

  ```
  {
    "type":"array",
    "items":
  ```

```
  {
    "type":"record",
    "name":"test",
    "fields":
    [
      {
        "name":"_id",
        "type":"string"
      },
      {
        "name":"index",
        "type":
        [
          "int",
          "string",
          "float"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

- `"inferSchema"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Nilai defaultnya adalah 'salah'. Jika disetel ke 'true', skema akan terdeteksi saat runtime dari payload di dalamnya. `foreachbatch`
- `"avroSchema"`: (Usang) Digunakan untuk Baca. Parameter yang digunakan untuk menentukan skema data Avro saat format Avro digunakan. Parameter ini sekarang tidak digunakan lagi. Gunakan parameter `schema`.
- `"addRecordTimestamp"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Ketika opsi ini diatur ke 'true', output data akan berisi kolom tambahan bernama “__src_timestamp” yang menunjukkan waktu ketika catatan terkait diterima oleh aliran. Nilai defaultnya adalah 'salah'. Opsi ini didukung di AWS Glue versi 4.0 atau yang lebih baru.
- `"emitConsumerLagMetrics"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Ketika opsi disetel ke 'true', untuk setiap batch, itu akan memancarkan metrik untuk durasi antara catatan tertua yang diterima oleh aliran dan waktu tiba AWS Glue ke CloudWatch. Nama metriknya adalah “glue.driver.streaming. maxConsumerLagInMs”. Nilai defaultnya adalah 'salah'. Opsi ini didukung di AWS Glue versi 4.0 atau yang lebih baru.
- `"fanoutConsumerARN"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. ARN dari konsumen aliran Kinesis untuk aliran yang ditentukan dalam. `streamARN` Digunakan untuk mengaktifkan mode fan-out yang disempurnakan untuk koneksi Kinesis Anda. Untuk informasi lebih lanjut

tentang mengonsumsi aliran Kinesis dengan fan-out yang ditingkatkan, lihat. the section called “Menggunakan fan-out yang disempurnakan dalam pekerjaan streaming Kinesis”

- `"recordMaxBufferedTime"`— (Opsional) Digunakan untuk Menulis. Default: 1000 (ms). Waktu maksimum sebuah rekaman di-buffer sambil menunggu untuk ditulis.
- `"aggregationEnabled"`— (Opsional) Digunakan untuk Menulis. Default: benar. Menentukan apakah catatan harus dikumpulkan sebelum mengirim mereka ke Kinesis.
- `"aggregationMaxSize"`— (Opsional) Digunakan untuk Menulis. Default: 51200 (byte). Jika catatan lebih besar dari batas ini, itu akan melewati agregator. Catatan Kinesis memberlakukan batas 50KB pada ukuran rekaman. Jika Anda menetapkan ini di luar 50KB, catatan kebesaran akan ditolak oleh Kinesis.
- `"aggregationMaxCount"`— (Opsional) Digunakan untuk Menulis. Standar: 4294967295. Jumlah maksimum item untuk dikemas ke dalam catatan agregat.
- `"producerRateLimit"`— (Opsional) Digunakan untuk Menulis. Default: 150 (%). Membatasi throughput per shard yang dikirim dari satu produsen (seperti pekerjaan Anda), sebagai persentase dari batas backend.
- `"collectionMaxCount"`— (Opsional) Digunakan untuk Menulis. Default: 500. Jumlah maksimum item untuk dikemas ke dalam PutRecords permintaan.
- `"collectionMaxSize"`— (Opsional) Digunakan untuk Menulis. Default: 5242880 (byte). Jumlah maksimum data untuk dikirim dengan PutRecords permintaan.

AWS Glue streaming penskalaan otomatis

AWS Glue streaming pekerjaan ETL terus mengkonsumsi data dari sumber streaming, membersihkan dan mengubah data dalam penerbangan, dan membuatnya tersedia untuk analisis. Dengan memantau setiap tahap pekerjaan, AWS Glue penskalaan otomatis dapat mematikan pekerja saat mereka menganggur atau menambah pekerja jika pemrosesan paralel tambahan dimungkinkan.

Bagian berikut memberikan informasi tentang AWS Glue streaming autoscaling

Mengaktifkan Auto Scaling di AWS Glue Studio

Pada tab Job details di AWS Glue Studio, pilih jenis sebagai Spark atau Spark Streaming, dan versi Glue sebagai **`Glue 3.0`** atau. **`Glue 4.0`** Kemudian kotak centang akan muncul di bawah Jenis Pekerja.

- Pilih opsi Skala jumlah pekerja secara otomatis.
- Tetapkan jumlah maksimum pekerja untuk menentukan jumlah maksimum pekerja yang dapat dijual untuk menjalankan pekerjaan.

Mengaktifkan Auto Scaling dengan AWS CLI atau SDK

Untuk mengaktifkan Auto Scaling Dari AWS CLI untuk menjalankan pekerjaan Anda, jalankan `start-job-run` dengan konfigurasi berikut:

```
{
    "JobName": "<your job name>",
    "Arguments": {
        "--enable-auto-scaling": "true"
    },
    "WorkerType": "G.2X", // G.1X, G.2X, G.4X, G.8X, G.12X, G.16X, R.1X, R.2X, R.4X,
 and R.8X are supported for Auto Scaling Jobs
    "NumberOfWorkers": 20, // represents Maximum number of workers
    ...other job run configurations...
}
```

Setelah menjalankan tugas ETL selesai, Anda juga dapat menelepon `get-job-run` untuk memeriksa penggunaan sumber daya aktual dari pekerjaan yang dijalankan dalam DPU-detik. Catatan: bidang baru hanya DPUSecondsakan muncul untuk pekerjaan batch Anda di AWS Glue 3.0 atau yang lebih baru diaktifkan dengan Auto Scaling. Bidang ini tidak didukung untuk pekerjaan streaming.

```
$ aws glue get-job-run --job-name your-job-name --run-id jr_xx --endpoint https://
glue.us-east-1.amazonaws.com --region us-east-1
{
    "JobRun": {
        ...
        "GlueVersion": "3.0",
        "DPUSeconds": 386.0
    }
}
```

Anda juga dapat mengonfigurasi job run dengan Auto Scaling menggunakan AWS Glue SDK dengan konfigurasi yang sama.

Cara kerjanya

Penskalaan di seluruh microbatch

Contoh berikut digunakan untuk menggambarkan cara kerja penskalaan otomatis.

- Anda memiliki AWS Glue pekerjaan yang dimulai dengan 50 DPUs.
- Penskalaan otomatis diaktifkan.

Dalam contoh ini, AWS Glue lihat metrik batchProcessingTime InMs ""untuk beberapa batch mikro dan tentukan apakah pekerjaan Anda selesai dalam ukuran jendela yang telah Anda tetapkan. Jika pekerjaan Anda selesai lebih cepat dan tergantung pada seberapa cepat mereka selesai, AWS Glue dapat menurunkan skala. Metrik ini, diplot dengan" numberAllExecutors "dapat dipantau Amazon CloudWatch untuk melihat cara kerja penskalaan otomatis.

Jumlah eksekutor secara eksponensial naik atau turun hanya setelah setiap batch mikro selesai. Seperti yang dapat Anda lihat dari log Amazon CloudWatch Pemantauan, AWS Glue lihat jumlah pelaksana yang dibutuhkan (Garis Oranye) dan skala pelaksana (garis biru) untuk mencocokkannya secara otomatis.

Setelah AWS Glue menurunkan jumlah pelaksana dan mengamati bahwa volume data meningkat, akibatnya meningkatkan waktu pemrosesan batch mikro, AWS Glue akan meningkat hingga 50 DPUs, yang merupakan batas atas yang ditentukan.

Penskalaan dalam microbatch

Dalam contoh di atas, sistem memantau beberapa batch mikro yang telah selesai untuk membuat keputusan apakah akan naik atau turun. Jendela yang lebih panjang membutuhkan penskalaan otomatis untuk merespons lebih cepat dalam microbatch, daripada menunggu beberapa batch mikro. Untuk kasus ini, Anda dapat menggunakan konfigurasi tambahan `--auto-scaIe-within-microbatch` untuk`true`. Anda dapat menambahkan ini ke properti AWS Glue pekerjaan AWS Glue Studio seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Jendela pemeliharaan untuk AWS Glue Streaming

AWS Glue secara berkala melakukan kegiatan pemeliharaan. Selama jendela pemeliharaan ini, Anda AWS Glue perlu memulai ulang pekerjaan streaming Anda. Anda dapat mengontrol kapan pekerjaan

dimulai ulang dengan menentukan jendela pemeliharaan. Di bagian ini, kami menguraikan di mana Anda dapat mengatur jendela pemeliharaan dan perilaku tertentu yang harus Anda pertimbangkan.

Topik

- Menyiapkan jendela pemeliharaan
- Perilaku jendela pemeliharaan
- Pemantauan Job
- Penanganan kehilangan data

Menyiapkan jendela pemeliharaan

Anda dapat mengatur jendela pemeliharaan menggunakan AWS Glue Studio atau APIs.

Menyiapkan jendela pemeliharaan di AWS Glue Studio

Anda dapat menentukan jendela pemeliharaan di halaman Rincian Pekerjaan di pekerjaan AWS Glue Streaming Anda. Anda dapat menentukan hari dan waktu di GMT. AWS Glue akan memulai kembali pekerjaan Anda dalam jendela waktu yang ditentukan.

Menyiapkan jendela pemeliharaan di API

Anda juga dapat mengatur jendela pemeliharaan di Create Job API. Berikut adalah contoh mengonfigurasi jendela pemeliharaan melalui API.

```
aws glue create-job –name jobName –role roleArnForTheJob –command
 Name=gluestreaming,ScriptLocation=s3-path-to-the-script --maintenance-window="Sun:10"
```

Contoh perintah adalah sebagai berikut:

```
aws glue create-job –name testMaintenance –role arn:aws:iam::012345678901:role/
Glue_DefaultRole –command Name=gluestreaming,ScriptLocation=s3://glue-example-test/
example.py –maintenance-window="Sun:10
```

Perilaku jendela pemeliharaan

AWS Glue melalui serangkaian langkah untuk memutuskan kapan harus memulai kembali pekerjaan:

1. Ketika pekerjaan streaming baru dimulai, AWS Glue pertama-tama periksa apakah ada batas waktu yang terkait dengan pekerjaan yang dijalankan. Batas waktu memungkinkan Anda mengonfigurasi waktu akhir pekerjaan. Jika batas waktu kurang dari 7 hari, maka pekerjaan tidak akan dimulai ulang.
2. Jika batas waktu lebih besar dari 7 hari, maka AWS Glue periksa apakah jendela pemeliharaan dikonfigurasi untuk pekerjaan itu. Jika ya maka jendela itu diambil dan jendela akan ditetapkan untuk menjalankan pekerjaan. AWS Glue akan memulai kembali pekerjaan dalam waktu 3 jam dari jendela pemeliharaan yang ditentukan. Misalnya, jika Anda mengatur jendela pemeliharaan untuk hari Senin pukul 10:00 GMT, pekerjaan Anda akan dimulai kembali antara 10:00 GMT hingga 1:00 GMT.
3. Jika jendela pemeliharaan tidak dikonfigurasi, AWS Glue secara otomatis menyetel waktu restart ke 7 hari setelah waktu inisiasi menjalankan pekerjaan. Misalnya, jika Anda memulai pekerjaan Anda pada 7/1/2024 12:00 GMT dan Anda tidak menentukan jendela pemeliharaan, pekerjaan Anda akan diatur untuk dimulai ulang pada 7/8/2024 pukul 12:00 GMT.

   > **Note**
   >
   > Jika Anda sudah menjalankan pekerjaan streaming, perubahan ini akan berdampak pada Anda mulai 1 Juli 2024. Anda akan memiliki waktu hingga 30 Juni untuk mengkonfigurasi jendela pemeliharaan Anda. Setelah 1 Juli, pekerjaan streaming apa pun yang Anda mulai akan dimulai ulang sesuai dokumentasi ini. Jika Anda memerlukan dukungan tambahan, Anda dapat menghubungi AWS Support.

4. Terkadang, AWS Glue mungkin tidak dapat memulai kembali pekerjaan, terutama ketika batch mikro yang sedang berlangsung tidak diproses. Dalam hal ini, pekerjaan tidak akan terganggu. Dalam hal ini, AWS Glue akan restart pekerjaan setelah 14 hari, dan dalam hal ini, jendela pemeliharaan tidak dihormati.

Pemantauan Job

Anda dapat memantau pekerjaan di halaman Pemantauan AWS Glue Studio.

Untuk melihat waktu restart pekerjaan streaming berikutnya yang diharapkan, tampilkan kolom pada tabel Job running di halaman Monitoring.

1. Klik ikon Gear di kanan atas tabel.

2. Gulir ke bawah, dan nyalakan kolom Waktu restart yang diharapkan. Pilihan waktu UTC dan Lokal tersedia.

3. Anda kemudian dapat melihat kolom dalam tabel.

Pekerjaan asli akan memiliki status “EXPIRED” dan instance pekerjaan baru akan memiliki status “RUNNING”. Job run baru yang dimulai ulang akan memiliki ID job run sebagai gabungan dari ID job run awal ditambah awalan “restart_” yang mewakili jumlah restart. Misalnya, jika ID job run awal adalah`jr_1234`, maka job run yang dimulai ulang akan memiliki ID `jr1234_restart_1` untuk restart pertama. Restart kedua adalah `jr1234_restart_2` untuk restart kedua dan seterusnya.

Upaya coba lagi Anda tidak akan terpengaruh karena restart. Jika proses gagal dan proses baru dimulai karena percobaan ulang otomatis, penghitung restart akan dimulai dari 1 lagi. Misalnya, jika proses gagal`jr_1234_attempt_3_restart_5`, maka percobaan ulang otomatis akan memulai proses baru dengan ID: `jr_id1_attempt_4` dan ketika upaya ini dimulai ulang setelah 7 hari, ID run baru akan menjadi. `jr_id1_attempt_4_restart_1`

Penanganan kehilangan data

Selama pemeliharaan dimulai ulang, AWS Glue Streaming mengikuti proses yang memastikan integritas dan konsistensi data antara pekerjaan sebelumnya dan menjalankan pekerjaan yang dimulai ulang. Perhatikan bahwa AWS Glue tidak menjamin integritas dan konsistensi data antara restart pekerjaan dan kami merekomendasikan pertimbangan arsitektur untuk menangani data duplikat dalam pekerjaan streaming.

1. Mendeteksi kondisi restart pemeliharaan: AWS Glue Streaming memantau kondisi yang menunjukkan kapan restart pemeliharaan harus dipicu, seperti ketika jendela pemeliharaan tercapai setelah 7 hari atau hard restart diperlukan setelah 14 hari.
2. Memanggil penghentian yang anggun: Ketika kondisi restart pemeliharaan terpenuhi, AWS Glue Streaming memulai proses penghentian yang anggun untuk pekerjaan yang sedang berjalan. Proses ini melibatkan langkah-langkah berikut:
   a. Menghentikan konsumsi data baru: Pekerjaan streaming berhenti mengkonsumsi data baru dari sumber input (misalnya, topik Kafka, aliran Kinesis, atau file).
   b. Memproses data yang tertunda: Pekerjaan terus memproses data apa pun yang sudah ada dalam buffer atau antrian internalnya.

   c. Melakukan offset dan pos pemeriksaan: Pekerjaan melakukan offset atau pos pemeriksaan terbaru ke sistem eksternal (misalnya, Kafka, Kinesis, atau Amazon S3) untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dimulai ulang dapat diambil dari tempat pekerjaan sebelumnya ditinggalkan.
3. Memulai ulang pekerjaan: Setelah proses penghentian yang anggun selesai, AWS Glue Streaming memulai ulang pekerjaan menggunakan status dan pos pemeriksaan yang diawetkan. Pekerjaan yang dimulai ulang mengambil pemrosesan dari offset atau pos pemeriksaan terakhir yang dilakukan, memastikan bahwa tidak ada data yang hilang atau diduplikasi.
4. Melanjutkan pemrosesan data: Pekerjaan yang dimulai ulang melanjutkan pemrosesan data dari titik di mana pekerjaan sebelumnya ditinggalkan. Ini terus menelan data baru dari sumber input, mulai dari offset atau pos pemeriksaan terakhir yang dilakukan, dan memproses data sesuai dengan logika ETL yang ditentukan.

Lanjutan AWS Glue konsep streaming

Dalam aplikasi berbasis data kontemporer, signifikansi data berkurang dari waktu ke waktu dan transisi nilainya dari prediktif menjadi reaktif. Akibatnya, pelanggan ingin memproses data secara real-time untuk membuat keputusan yang lebih cepat. Saat berhadapan dengan umpan data real-time, seperti dari sensor IoT, data mungkin tiba tanpa urutan atau mengalami penundaan pemrosesan karena latensi jaringan dan kegagalan terkait sumber lainnya selama konsumsi. Sebagai bagian dari AWS Glue platform, AWS Glue Streaming dibangun di atas kemampuan ini untuk menyediakan ETL streaming tanpa server yang dapat diskalakan, didukung oleh streaming terstruktur Apache Spark, memberdayakan pengguna dengan pemrosesan data waktu nyata.

Dalam topik ini, kita akan mengeksplorasi konsep dan kemampuan streaming lanjutan AWS Glue Streaming.

Pertimbangan waktu saat memproses aliran

Ada empat pengertian waktu saat memproses aliran:

- Event-time — Waktu di mana peristiwa itu terjadi. Dalam kebanyakan kasus, bidang ini disematkan ke dalam data-peristiwa itu sendiri, di sumbernya.
- E vent-time-window - Kerangka waktu antara dua waktu peristiwa. Seperti yang ditunjukkan pada diagram di atas, W1 adalah event-time-window dari 17:00 hingga 17:10. Masing-masing event-time-window adalah pengelompokan beberapa peristiwa.

- Trigger-time — Waktu pemicu mengontrol seberapa sering pemrosesan data dan pemutakhiran hasil terjadi. Ini adalah waktu ketika pemrosesan batch mikro dimulai.
- Waktu konsumsi — Waktu ketika data-aliran dicerna ke dalam layanan streaming. Jika waktu acara tidak disematkan ke dalam acara itu sendiri, kali ini dapat digunakan untuk windowing dalam beberapa kasus.

Jendela

Windowing adalah teknik di mana Anda mengelompokkan dan menggabungkan beberapa peristiwa dengan. event-time-window Kami akan mengeksplorasi manfaat windowing dan kapan Anda akan menggunakannya dalam contoh berikut.

Tergantung pada kasus penggunaan bisnis, ada tiga jenis jendela waktu yang didukung oleh percikan.

- Tumbling window — serangkaian ukuran event-time-windows tetap yang tidak tumpang tindih di mana Anda agregat.
- Jendela geser — mirip dengan jendela yang jatuh dari titik “berukuran tetap”, tetapi jendela dapat tumpang tindih atau meluncur selama durasi slide lebih kecil dari durasi jendela itu sendiri.
- Jendela sesi — dimulai dengan peristiwa data input dan terus memperluas dirinya sendiri selama menerima input dalam celah atau durasi tidak aktif. Jendela sesi dapat memiliki ukuran statis atau dinamis dari panjang jendela, tergantung pada input.

Jendela tumbling

Tumbling window adalah serangkaian ukuran event-time-windows tetap yang tidak tumpang tindih yang Anda agregat. Mari kita pahami ini dengan contoh dunia nyata.

Perusahaan ABC Auto ingin melakukan kampanye pemasaran untuk merek baru mobil sport. Mereka ingin memilih kota di mana mereka memiliki penggemar mobil sport terbesar. Untuk mencapai tujuan ini, mereka menampilkan iklan pendek 15 detik yang memperkenalkan mobil di situs web mereka. Semua “klik “dan” kota “yang sesuai direkam dan dialirkan ke. Amazon Kinesis Data Streams Kami ingin menghitung jumlah klik dalam jendela 10 menit dan mengelompokkannya berdasarkan kota untuk melihat kota mana yang memiliki permintaan tertinggi. Berikut ini adalah output dari agregasi.

window_start_time	window_end_time	kota	total_clicks
2023-07-10 17:00:00	2023-07-10 17:10:00	Dallas	75
2023-07-10 17:00:00	2023-07-10 17:10:00	Chicago	10
2023-07-10 17:20:00	2023-07-10 17:30:00	Dallas	20
2023-07-10 17:20:00	2023-07-10 17:30:00	Chicago	50

Seperti dijelaskan di atas, ini event-time-windows berbeda dari interval waktu pemicu. Misalnya, bahkan jika waktu pemicu Anda setiap menit, hasil output hanya akan menampilkan jendela agregasi 10 menit yang tidak tumpang tindih. Untuk pengoptimalan, lebih baik agar interval pemicu selaras dengan. event-time-window

Pada tabel di atas, Dallas melihat 75 klik di jendela 17:00-17:10, sementara Chicago memiliki 10 klik. Juga, tidak ada data untuk jendela 17:10 - 17:20 untuk kota mana pun, jadi jendela ini dihilangkan.

Sekarang Anda dapat menjalankan analisis lebih lanjut tentang data ini di aplikasi analitik hilir untuk menentukan kota paling eksklusif untuk menjalankan kampanye pemasaran.

Menggunakan jendela tumbling di AWS Glue

1. Buat Amazon Kinesis Data Streams DataFrame dan baca darinya. Contoh:

```
parsed_df = kinesis_raw_df \
                .selectExpr('CAST(data AS STRING)') \
                .select(from_json("data", ticker_schema).alias("data")) \
                .select('data.event_time','data.ticker','data.trade','data.volume',
 'data.price')
```

2. Memproses data di jendela yang jatuh. Dalam contoh di bawah ini, data dikelompokkan berdasarkan bidang input “event_time” dalam jendela tumbling 10 menit dan menulis output ke danau data Amazon S3.

```
grouped_df = parsed_df \
                .groupBy(window("event_time", "10 minutes"), "city") \
                .agg(sum("clicks").alias("total_clicks"))
```

```
summary_df = grouped_df \
                .withColumn("window_start_time", col("window.start")) \
                .withColumn("window_end_time", col("window.end")) \
                .withColumn("year", year("window_start_time")) \
                .withColumn("month", month("window_start_time")) \
                .withColumn("day", dayofmonth("window_start_time")) \
                .withColumn("hour", hour("window_start_time")) \
                .withColumn("minute", minute("window_start_time")) \
                .drop("window")

write_result = summary_df \
                .writeStream \
                .format("parquet") \
                .trigger(processingTime="10 seconds") \
                .option("checkpointLocation", "s3a://bucket-stock-stream/stock-
stream-catalog-job/checkpoint/") \
                .option("path", "s3a://bucket-stock-stream/stock-stream-catalog-
job/summary_output/") \
                .partitionBy("year", "month", "day") \
                .start()
```

Jendela geser

Jendela geser mirip dengan jendela yang jatuh dari titik “berukuran tetap”, tetapi jendela dapat tumpang tindih atau meluncur selama durasi slide lebih kecil dari durasi jendela itu sendiri. Karena sifat geser, input dapat terikat ke beberapa jendela.

Untuk lebih memahami, mari kita perhatikan contoh bank yang ingin mendeteksi potensi penipuan kartu kredit. Aplikasi streaming dapat memantau aliran transaksi kartu kredit yang berkelanjutan. Transaksi ini dapat digabungkan ke dalam jendela dengan durasi 10 menit dan setiap 5 menit, jendela akan meluncur ke depan, menghilangkan data 5 menit tertua dan menambahkan 5 menit data baru terbaru. Dalam setiap jendela, transaksi dapat dikelompokkan berdasarkan negara yang memeriksa pola yang mencurigakan, seperti transaksi di AS segera diikuti oleh yang lain di Australia. Untuk mempermudah, mari kita mengkategorikan transaksi tersebut sebagai penipuan ketika jumlah total transaksi lebih besar dari $100. Jika pola seperti itu terdeteksi, itu menandakan potensi penipuan dan kartu bisa dibekukan.

Sistem pemrosesan kartu kredit mengirimkan uap peristiwa transaksi ke kinesis untuk setiap card-id bersama dengan negara. AWS Glue Pekerjaan menjalankan analisis dan menghasilkan output agregat berikut.

window_start_time	window_end_time	card_last_four	negeri	total_amount
2023-07-10 17:00:00	2023-07-10 17:10:00	6544	AS	85
2023-07-10 17:00:00	2023-07-10 17:10:00	6544	Australia	10
2023-07-10 17:05:45	2023-07-10 17:15:45	6544	AS	50
2023-07-10 17:10:45	2023-07-10 17:20:45	6544	AS	50
2023-07-10 17:10:45	2023-07-10 17:20:45	6544	Australia	150

Berdasarkan agregasi di atas, Anda dapat melihat jendela 10 menit meluncur setiap 5 menit, dijumlahkan dengan jumlah transaksi. Anomali terdeteksi di jendela 17:10 - 17:20 di mana ada outlier, yang merupakan transaksi seharga $150 di Australia. AWS Glue dapat mendeteksi anomali ini dan mendorong peristiwa alarm dengan kunci yang menyinggung ke topik SNS menggunakan boto3. Selanjutnya fungsi Lambda dapat berlangganan topik ini dan mengambil tindakan.

Memproses data di jendela geser

`group-by`Klausa dan fungsi jendela digunakan untuk mengimplementasikan jendela geser seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

```
grouped_df = parsed_df \
            .groupBy(window(col("event_time"), "10 minute", "5 min"), "country",
 "card_last_four") \
            .agg(sum("tx_amount").alias("total_amount"))
```

Jendela sesi

Berbeda dengan dua jendela di atas yang memiliki ukuran tetap, jendela sesi dapat memiliki ukuran statis atau dinamis dari panjang jendela, tergantung pada input. Jendela sesi dimulai dengan peristiwa data input dan terus memperluas dirinya sendiri selama menerima input dalam celah atau durasi tidak aktif.

Mari kita ambil contoh. Perusahaan ABC hotel ingin mencari tahu kapan waktu tersibuk dalam seminggu dan memberikan penawaran yang lebih baik untuk tamu mereka. Segera setelah tamu check-in, jendela sesi dimulai dan spark mempertahankan status dengan agregasi untuk itu. event-time-window Setiap kali tamu check-in, acara dibuat dan dikirim ke Amazon Kinesis Data Streams. Hotel membuat keputusan bahwa jika tidak ada check-in untuk jangka waktu 15 menit, event-time-window dapat ditutup. Selanjutnya event-time-window akan dimulai lagi ketika ada check-in baru. Outputnya terlihat sebagai berikut.

window_start_time	window_end_time	kota	total_checkins
2023-07-10 17:02:00	2023-07-10 17:30:00	Dallas	50
2023-07-10 17:02:00	2023-07-10 17:30:00	Chicago	25
2023-07-10 17:40:00	2023-07-10 18:20:00	Dallas	75
2023-07-10 18:50:45	2023-07-10 19:15:45	Dallas	20

Check-in pertama terjadi pada event_time= 17:02. Agregasi event-time-window akan dimulai pada 17:02. Agregasi ini akan berlanjut selama kami menerima acara dalam durasi 15 menit. Dalam contoh di atas, acara terakhir yang kami terima adalah pukul 17:15 dan kemudian selama 15 menit berikutnya tidak ada acara. Akibatnya, Spark menutupnya event-time-window pada 17:15 +15 menit = 17:30 dan mengaturnya sebagai 17:02 - 17:30. Ini memulai yang baru event-time-window pada 17:47 ketika menerima acara data check-in baru.

Memproses data di jendela sesi

`group-by`Klausa dan fungsi jendela digunakan untuk mengimplementasikan jendela geser.

```
grouped_df = parsed_df \
```

```
            .groupBy(session_window(col("event_time"), "10 minute"), "city") \
            .agg(count("check_in").alias("total_checkins"))
```

Mode keluaran

Mode output adalah mode di mana hasil dari tabel tak terbatas ditulis ke wastafel eksternal. Ada tiga mode yang tersedia. Dalam contoh berikut, Anda menghitung kemunculan kata saat baris data sedang dialirkan dan diproses di setiap batch mikro.

- Mode lengkap - Seluruh tabel hasil akan ditulis ke wastafel setelah setiap pemrosesan batch mikro meskipun jumlah kata tidak diperbarui saat ini event-time-window.
- Mode Append — Ini adalah mode default, di mana hanya kata-kata dan atau baris baru yang ditambahkan ke tabel hasil karena pemicu terakhir akan ditulis ke wastafel. Mode ini bagus untuk streaming stateless untuk kueri seperti peta, FlatMap, filter, dll.
- Mode pembaruan - Hanya kata dan atau baris di Tabel Hasil yang diperbarui atau ditambahkan sejak pemicu terakhir yang akan ditulis ke wastafel.

> **Note**
>
> Mode keluaran = “pembaruan” tidak didukung untuk jendela sesi.

Menangani data dan tanda air yang terlambat

Saat bekerja dengan data real-time mungkin ada penundaan kedatangan data karena latensi jaringan dan kegagalan hulu dan kami memerlukan mekanisme untuk melakukan agregasi lagi pada yang terlewat. event-time-window Namun, untuk melakukan ini, negara perlu dipertahankan. Pada saat yang sama, data yang lebih lama perlu dibersihkan untuk membatasi ukuran negara. Spark versi 2.1 menambahkan dukungan untuk fitur yang disebut watermarking yang mempertahankan status dan memungkinkan pengguna untuk menentukan ambang batas untuk data terlambat.

Dengan mengacu pada contoh ticker saham kami di atas, mari pertimbangkan ambang batas yang diizinkan untuk data terlambat sebagai tidak lebih dari 10 menit. Untuk membuatnya tetap sederhana, kita akan menganggap jendela jatuh, ticker sebagai AMZ, diperdagangkan sebagai BELI.

Dalam diagram di atas, kita menghitung total volume di atas jendela 10 menit yang jatuh. Kami memiliki pemicu pada 17:00, 17:10 dan 17:20. Di atas panah timeline, kami memiliki aliran data input dan di bawah ini adalah tabel hasil tak terbatas.

Di jendela jatuh 10 menit pertama kami agregasi berdasarkan event_time dan total_volume dihitung sebagai 30. Yang kedua event-time-window, spark mendapatkan peristiwa data pertama dengan event_time= 17:02. Karena ini adalah event_time maks yang terlihat sejauh ini oleh percikan, ambang batas tanda air disetel 10 menit yang lalu (yaitu, watermark_event_time= 16:52). Setiap peristiwa data dengan event_time setelah 16:52 akan dipertimbangkan untuk agregasi terikat waktu dan peristiwa data apa pun sebelum itu akan dihapus. Hal ini memungkinkan percikan untuk mempertahankan status perantara selama 10 menit tambahan untuk mengakomodasi data yang terlambat. Sekitar waktu jam dinding 17:08 Spark menerima acara dengan event_time= 16:54 yang berada dalam ambang batas. Oleh karena itu spark menghitung ulang “16:50 - 17:00 “ event-time-windowdan total volume diperbarui dari 30 menjadi 60.

Namun, pada waktu pemicu 17:20, ketika spark menerima acara dengan event_time= 17:15 itu mengatur watermark_event_time= 17:05. Oleh karena itu peristiwa data terlambat dengan event_time= 17:03 dianggap “terlambat” dan diabaikan.

```
Watermark Boundary = Max(Event Time) - Watermark Threshold
```

Menggunakan tanda air di AWS Glue

Spark tidak akan memancarkan atau menulis data ke wastafel eksternal sampai batas watermark dilewati. Untuk menerapkan tanda air di AWS Glue, lihat contoh di bawah ini.

```
grouped_df = parsed_df \
                .withWatermark("event_time", "10 minutes") \
                .groupBy(window("event_time", "5 minutes"), "ticker") \
                .agg(sum("volume").alias("total_volume"))
```

Tentang memantau pekerjaan AWS Glue streaming

Memantau pekerjaan streaming Anda adalah bagian penting dalam membangun saluran ETL Anda. Selain menggunakan UI Spark, Anda juga dapat menggunakan Amazon CloudWatch untuk memantau metrik. Di bawah ini adalah daftar metrik streaming yang dipancarkan oleh kerangka kerja. AWS Glue Untuk daftar lengkap semua AWS Glue metrik, lihat Memantau AWS Glue menggunakan CloudWatch metrik Amazon.

AWS Glue menggunakan kerangka kerja streaming terstruktur untuk memproses peristiwa input. Anda dapat menggunakan Spark API secara langsung dalam kode Anda atau memanfaatkan yang `ForEachBatch` disediakan oleh`GlueContext`, yang menerbitkan metrik ini. Untuk memahami metrik ini, kita harus terlebih dahulu memahami`windowSize`.

WindowSize: `windowSize` adalah interval batch mikro yang Anda berikan. Jika Anda menentukan ukuran jendela 60 detik, pekerjaan AWS Glue streaming akan menunggu selama 60 detik (atau lebih jika batch sebelumnya belum selesai saat itu) sebelum akan membaca data dalam batch dari sumber streaming dan menerapkan transformasi yang disediakan di`ForEachBatch`. Ini juga disebut sebagai interval pemicu.

Mari kita tinjau metrik secara lebih rinci untuk memahami karakteristik kesehatan dan kinerja.

> **Note**
>
> Metrik dipancarkan setiap 30 detik. Jika Anda `windowSize` kurang dari 30 detik maka metrik yang dilaporkan adalah agregasi. Misalnya katakanlah Anda `windowSize` 10 detik dan Anda terus memproses 20 catatan per batch mikro. Dalam skenario ini, nilai metrik yang dipancarkan untuk NumRecords adalah 60.
> Metrik tidak dipancarkan jika tidak ada data yang tersedia untuk itu. Juga, dalam kasus metrik lag konsumen, Anda harus mengaktifkan fitur untuk mendapatkan metrik untuk itu.

Memvisualisasikan AWS Glue metrik streaming

Untuk memplot metrik visual:

1. Buka Metrik di CloudWatch konsol Amazon dan kemudian pilih tab Browse. Kemudian pilih Glue di bawah “Ruang nama khusus”.

2. Pilih Job Metrics untuk menampilkan metrik untuk semua pekerjaan Anda.
3. Filter metrik berdasarkan JobName = Anda glue-feb-monitoring dan kemudian JobRunId = SEMUA. Anda dapat mengklik tanda “+” seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini untuk menambahkannya ke filter pencarian.
4. Pilih kotak centang untuk metrik yang Anda minati. Pada gambar di bawah ini kami telah memilih `numberAllExecutors` dan`numberMaxNeededExecutors`.

5. Setelah Anda memilih metrik ini, Anda dapat pergi ke tab Metrik grafik dan menerapkan statistik Anda.
6. Karena metrik dipancarkan setiap menit, Anda dapat menerapkan “rata-rata” selama satu menit untuk dan. `batchProcessingTimeInMs` `maxConsumerLagInMs` Untuk `numRecords` Anda dapat menerapkan “jumlah” setiap menit.
7. Anda dapat menambahkan `windowSize` anotasi horizontal ke grafik Anda menggunakan tab Opsi.

8. Setelah metrik dipilih, buat dasbor dan tambahkan. Berikut adalah contoh dasbor.

Menggunakan metrik AWS Glue streaming

Bagian ini menjelaskan masing-masing metrik dan bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain.

Jumlah catatan (metrik: streaming.numRecords)

Metrik ini menunjukkan berapa banyak catatan yang sedang diproses.

Metrik streaming ini memberikan visibilitas ke dalam jumlah catatan yang Anda proses di jendela. Seiring dengan jumlah catatan yang sedang diproses, ini juga akan membantu Anda memahami perilaku lalu lintas input.

- Indikator #1 menunjukkan contoh lalu lintas stabil tanpa semburan apapun. Biasanya ini akan menjadi aplikasi seperti sensor IoT yang mengumpulkan data secara berkala dan mengirimkannya ke sumber streaming.
- Indikator #2 menunjukkan contoh ledakan lalu lintas yang tiba-tiba pada beban yang stabil. Ini bisa terjadi di aplikasi clickstream ketika ada acara pemasaran seperti Black Friday dan ada ledakan dalam jumlah klik
- Indikator #3 menunjukkan contoh lalu lintas yang tidak dapat diprediksi. Lalu lintas yang tidak dapat diprediksi tidak berarti ada masalah. Itu hanya sifat dari data input. Kembali ke contoh sensor IoT, Anda dapat memikirkan ratusan sensor yang mengirimkan peristiwa perubahan cuaca ke sumber streaming. Karena perubahan cuaca tidak dapat diprediksi, begitu pula datanya. Memahami pola lalu lintas adalah kunci untuk mengukur pelaksana Anda. Jika inputnya sangat runcing, Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan penskalaan otomatis (lebih lanjut tentang itu nanti).

Anda dapat menggabungkan metrik ini dengan PutRecords metrik Kinesis untuk memastikan jumlah peristiwa yang dicerna dan jumlah catatan yang dibaca hampir sama. Ini sangat berguna ketika Anda mencoba memahami lag. Saat tingkat konsumsi meningkat, begitu juga dengan `numRecords` membaca. AWS Glue

Waktu pemrosesan batch (metrik: streaming. batchProcessingTimeInMs)

Metrik waktu pemrosesan batch membantu Anda menentukan apakah klaster tidak tersedia atau dilebih-lebihkan.

Metrik ini menunjukkan jumlah milidetik yang diperlukan untuk memproses setiap kumpulan catatan mikro. Tujuan utama di sini adalah untuk memantau waktu ini untuk memastikannya kurang dari `windowSize` interval. Tidak apa-apa jika `batchProcessingTimeInMs` berjalan sementara selama pulih dalam interval jendela berikut. Indikator #1 menunjukkan waktu yang kurang lebih stabil yang dibutuhkan untuk memproses pekerjaan. Namun jika jumlah catatan masukan meningkat, waktu yang dibutuhkan untuk memproses pekerjaan akan meningkat serta ditunjukkan oleh indikator #2. Jika `numRecords` tidak naik, tetapi waktu pemrosesan naik, maka Anda perlu melihat lebih dalam pemrosesan pekerjaan pada pelaksana. Ini adalah praktik yang baik untuk menetapkan ambang batas dan alarm untuk memastikan `batchProcessingTimeInMs` tidak tinggal lebih dari 120% selama lebih dari 10 menit. Untuk informasi selengkapnya tentang menyetel alarm, lihat Menggunakan CloudWatch alarm Amazon.

Kelambatan konsumen (metrik: streaming. maxConsumerLagInMs)

Metrik lag konsumen membantu Anda memahami jika ada kelambatan dalam memproses peristiwa. Jika lag Anda terlalu tinggi, maka Anda bisa melewatkan pemrosesan SLA yang bergantung pada bisnis Anda, meskipun Anda memiliki WindowSize yang benar. Anda harus mengaktifkan metrik ini secara eksplisit menggunakan opsi koneksi. `emitConsumerLagMetrics` Untuk informasi selengkapnya, lihat KinesisStreamingSourceOptions.

Metrik turunan

Untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam, Anda dapat membuat metrik turunan untuk memahami lebih lanjut tentang pekerjaan streaming Anda di Amazon. CloudWatch

Anda dapat membuat grafik dengan metrik turunan untuk memutuskan apakah Anda perlu menggunakan lebih banyak DPUs. Meskipun penskalaan otomatis membantu Anda melakukan ini secara otomatis, Anda dapat menggunakan metrik turunan untuk menentukan apakah penskalaan otomatis bekerja secara efektif.

- InputRecordsPerSecondmenunjukkan tingkat di mana Anda mendapatkan catatan input. Hal ini diturunkan sebagai berikut: jumlah catatan input (Glue.driver.streaming.numRecords)/. WindowSize
- ProcessingRecordsPerSecondmenunjukkan tingkat di mana catatan Anda sedang diproses. Hal ini diturunkan sebagai berikut: jumlah catatan input (Glue.driver.streaming.numRecords)/. batchProcessingTime InMs

Jika tingkat input lebih tinggi dari tingkat pemrosesan, maka Anda mungkin perlu menambahkan lebih banyak kapasitas untuk memproses pekerjaan Anda atau meningkatkan paralelisme.

Metrik penskalaan otomatis

Ketika lalu lintas input Anda runcing, maka Anda harus mempertimbangkan untuk mengaktifkan penskalaan otomatis dan menentukan pekerja maks. Dengan itu Anda mendapatkan dua metrik tambahan, `numberAllExecutors` dan`numberMaxNeededExecutors`.

- numberAllExecutorsadalah jumlah pelaksana pekerjaan yang aktif menjalankan
- numberMaxNeededPelaksana adalah jumlah pelaksana pekerjaan maksimum (aktif berjalan dan tertunda) yang diperlukan untuk memenuhi beban saat ini.

Kedua metrik ini akan membantu Anda memahami apakah penskalaan otomatis Anda berfungsi dengan benar.

AWS Glue akan memantau `batchProcessingTimeInMs` metrik melalui beberapa batch mikro dan melakukan salah satu dari dua hal. Ini akan meningkatkan skala pelaksana, jika `batchProcessingTimeInMs` lebih dekat ke, atau skala-di pelaksana`windowSize`, jika relatif lebih rendah dari. `batchProcessingTimeInMs` `windowSize` Juga, itu akan menggunakan algoritma untuk langkah-scaling pelaksana.

- indikator #1 menunjukkan kepada Anda bagaimana pelaksana aktif ditingkatkan untuk mengejar ketinggalan dengan eksekutor maksimal yang dibutuhkan untuk memproses beban.

- indikator #2 menunjukkan kepada Anda bagaimana eksekutif aktif menskalakan sejak rendah`batchProcessingTimeInMs`.

Anda dapat menggunakan metrik ini untuk memantau paralelisme tingkat eksekusi saat ini dan menyesuaikan jumlah pekerja maksimal dalam konfigurasi auto-scaling Anda.

Cara mendapatkan kinerja terbaik

Spark akan mencoba membuat satu tugas per pecahan, untuk dibaca dari, di aliran Amazon Kinesis. Data di setiap pecahan menjadi partisi. Ini kemudian akan mendistribusikan tugas-tugas ini di seluruh pelaksana/pekerja, tergantung dari jumlah inti pada setiap pekerja (jumlah inti per pekerja tergantung pada jenis pekerja yang Anda pilih`G.025X`,, `G.1X` dll). Namun tidak deterministik bagaimana tugas didistribusikan. Semua tugas dijalankan secara paralel pada inti masing-masing. Jika ada lebih banyak pecahan daripada jumlah inti pelaksana yang tersedia, tugas akan diantri.

Anda dapat menggunakan kombinasi metrik di atas dan jumlah pecahan, untuk menyediakan eksekutor Anda untuk beban yang stabil dengan beberapa ruang untuk semburan. Disarankan agar Anda menjalankan beberapa iterasi pekerjaan Anda untuk menentukan perkiraan jumlah pekerja. Untuk beban kerja yang tidak stabil/runcing, Anda dapat melakukan hal yang sama dengan menyiapkan penskalaan otomatis dan pekerja maks.

Tetapkan `windowSize` sesuai kebutuhan SLA bisnis Anda. Misalnya, jika bisnis Anda mengharuskan data yang diproses tidak boleh lebih dari 120 detik basi, maka atur `windowSize` ke setidaknya 60 detik sehingga kelambatan konsumen rata-rata Anda kurang dari 120 detik (lihat bagian tentang kelambatan konsumen di atas). Dari sana tergantung pada `numRecords` dan jumlah pecahan, rencanakan kapasitas untuk DPUs memastikan Anda `batchProcessingTimeInMs` kurang dari 70% dari `windowSize` sebagian besar waktu Anda.

> **Note**
>
> Pecahan panas dapat menyebabkan kemiringan data yang berarti bahwa beberapa piringan/partisi jauh lebih besar daripada yang lain. Hal ini dapat menyebabkan beberapa tugas yang berjalan secara paralel membutuhkan waktu lebih lama menyebabkan tugas straggler. Akibatnya, batch berikutnya tidak dapat dimulai sampai semua tugas dari yang sebelumnya selesai, ini akan berdampak pada `batchProcessingTimeInMillis` dan lag maksimal.

Integrasi nol-ETL

Zero-ETL adalah seperangkat integrasi AWS yang dikelola sepenuhnya dengan meminimalkan kebutuhan untuk membangun jaringan data ETL untuk kasus penggunaan konsumsi dan replikasi umum. Itu membuat data tersedia di Amazon SageMaker Lakehouse dan Amazon Redshift dari berbagai sumber operasional, transaksional, dan aplikasi. Dengan integrasi Zero-ETL, Anda memiliki data yang lebih segar untuk analitik, AI/ML, dan pelaporan. Anda mendapatkan wawasan yang lebih akurat dan tepat waktu untuk kasus penggunaan seperti dasbor bisnis, pengalaman bermain game yang dioptimalkan, pemantauan kualitas data, dan analisis perilaku pelanggan. Anda dapat membuat prediksi berbasis data dengan lebih percaya diri, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mempromosikan wawasan berbasis data di seluruh bisnis.

Amazon Redshift adalah layanan gudang data berskala petabyte yang cepat, dikelola sepenuhnya, yang membuatnya sederhana dan hemat biaya untuk menganalisis semua data Anda secara efisien menggunakan alat intelijen bisnis yang ada.

Amazon SageMaker Lakehouse menyatukan semua data Anda di seluruh data lake Amazon Simple Storage Service (S3) dan gudang data Amazon Redshift, membantu Anda membangun analitik dan aplikasi canggih AI/ML pada satu salinan data. SageMaker Lakehouse memberi Anda fleksibilitas untuk mengakses dan menanyakan data Anda di tempat dengan semua alat dan mesin yang kompatibel dengan Apache Iceberg. Dengan SageMaker Lakehouse, Anda juga memiliki fleksibilitas untuk mengakses dan menanyakan data Anda di tempat dengan alat dan mesin yang kompatibel dengan Apache Iceberg. Selain itu, Anda dapat mengamankan data Anda dengan kontrol akses terintegrasi dan berbutir halus, yang diterapkan di semua data Anda di semua alat dan mesin analitik. Tentukan izin sekali dan bagikan data dengan percaya diri di seluruh organisasi Anda.

Kemampuan nol-ETL di AWS Glue

Integrasi nol-ETL dalam AWS Glue menyederhanakan konsumsi dan replikasi data dari layanan data dan aplikasi pihak ketiga ke tujuan. AWS AWS

AWS layanan yang didukung oleh sumber nol-ETL meliputi: AWS Glue

- Amazon DynamoDB

Aplikasi pihak ketiga yang didukung oleh Zero-ETL meliputi:

- Iklan Facebook
- Iklan Instagram
- Salesforce
- Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce
- GETAH OData
- ServiceNow
- Zendesk
- Zoho CRM

AWS layanan yang didukung oleh target nol-ETL meliputi: AWS Glue

- Amazon Redshift
- Rumah SageMaker Danau Amazon

> **Note**
>
> Saat membuat integrasi nol-ETL dengan sumber Amazon DynamoDB di, AWS Glue target didukung oleh Amazon Lakehouse. SageMaker

Prasyarat untuk menyiapkan integrasi nol-ETL

Menyiapkan integrasi antara sumber dan target memerlukan beberapa prasyarat seperti mengkonfigurasi peran IAM yang AWS Glue digunakan untuk mengakses data dari sumber dan menulis ke target, dan penggunaan kunci KMS untuk mengenkripsi data di lokasi perantara atau target.

Topik

- Menyiapkan sumber daya sumber
- Menyiapkan sumber daya target
- Membuat gudang data Amazon Redshift
- Menyiapkan VPC untuk integrasi nol-ETL Anda
- Menyiapkan integrasi lintas akun nol-ETL

Menyiapkan sumber daya sumber

Lakukan tugas penyiapan berikut seperti yang diperlukan untuk sumber Anda.

Menyiapkan peran sumber

Bagian ini menjelaskan bagaimana Anda meneruskan peran sumber untuk memungkinkan integrasi nol-ETL mengakses koneksi Anda. Ini juga hanya berlaku untuk sumber SaaS.

> **Note**
>
> Untuk membatasi akses ke hanya beberapa koneksi, Anda dapat terlebih dahulu membuat koneksi untuk mendapatkan koneksi ARN. Lihat Mengkonfigurasi sumber untuk integrasi nol-ETL.

Buat peran yang memiliki izin untuk integrasi untuk mengakses koneksi:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "GlueConnections",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetConnections",
                "glue:GetConnection"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:*:<accountId>:catalog",
                "arn:aws:glue:us-east-1:<accountId>:connection/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "GlueActionBasedPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "// Fetch entities: ",
                "glue:ListEntities",
```

```
                "// Refresh connection credentials:",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

Kebijakan kepercayaan:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": [
                    "glue.amazonaws.com"
                ]
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

Menyiapkan sumber daya target

Lakukan tugas penyiapan berikut seperti yang diperlukan untuk Katalog AWS Glue Amazon Redshift Data atau target integrasi gudang data.

Untuk integrasi dengan target AWS Glue database:

- Menyiapkan AWS Glue database
- Menyediakan kebijakan Resource Based Access (RBAC) katalog
- Membuat peran IAM target

Untuk integrasi dengan target Amazon Redshift datawarehouse:

- https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/zero-etl-prerequisites.html#zero-etl-setup-target-redshift-data-warehouse

Menyiapkan AWS Glue database

Untuk integrasi yang menggunakan AWS Glue database:

Untuk menyiapkan database target di Katalog AWS Glue Data dengan lokasi Amazon S3:

1. Di halaman beranda AWS Glue konsol, pilih Database di bawah Katalog Data.
2. Pilih Tambahkan database di pojok kanan atas. Jika Anda telah membuat database, pastikan lokasi dengan Amazon S3 URI disetel untuk database.
3. Masukkan nama dan Lokasi (Amazon S3 URI). Perhatikan bahwa lokasi diperlukan untuk integrasi nol-ETL. Klik Buat database setelah selesai.

> **Note**
>
> Bucket Amazon S3 harus berada di wilayah yang sama dengan database. AWS Glue

Untuk informasi tentang cara membuat database baru AWS Glue, lihat Memulai Katalog AWS Glue Data.

Anda juga dapat menggunakan `create-database`CLI untuk membuat database di. AWS Glue Perhatikan bahwa `LocationUri` in `--database-input` diperlukan.

Mengoptimalkan tabel Iceberg

Setelah tabel dibuat oleh AWS Glue dalam database target, Anda dapat mengaktifkan pemadatan untuk mempercepat kueri di Amazon Athena. Untuk informasi tentang pengaturan sumber daya (Peran IAM) untuk pemadatan, lihat Prasyarat pengoptimalan tabel.

Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan pemadatan pada AWS Glue tabel yang dibuat oleh integrasi, lihat Mengoptimalkan tabel Gunung Es.

Menyediakan kebijakan Resource Based Access (RBAC) katalog

Untuk integrasi yang menggunakan AWS Glue database, tambahkan izin berikut ke katalog Kebijakan RBAC untuk memungkinkan integrasi antara sumber dan target.

> **Note**
>
> Untuk integrasi lintas akun, kebijakan peran Alice (pengguna yang membuat integrasi) dan kebijakan sumber daya katalog perlu mengizinkan `glue:CreateInboundIntegration` sumber daya. Untuk akun yang sama, kebijakan sumber daya atau kebijakan peran yang mengizinkan `glue:CreateInboundIntegration` sumber daya sudah cukup. Kedua skenario masih perlu `glue.amazonaws.com` diizinkan`glue:AuthorizeInboundIntegration`.

Anda dapat mengakses pengaturan Katalog di bawah Katalog Data. Kemudian berikan izin berikut dan isi informasi yang hilang.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    { // Allow Alice to create Integration on Target Database
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::<source-account-id>:user/Alice"
        ]
      },
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:CreateInboundIntegration"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:<region>:<Target-Account-Id>:catalog",
        "arn:aws:glue:<region>:<Target-Account-Id>:database/DatabaseName"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:dynamodb:<region>:<Account>:table/<table-
name>"
```

```
        }
      }
    },
    { // Allow Glue to Authorize the Inbound Integration on behalf of Bob
      "Principal": {
        "Service": [
          "glue.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:AuthorizeInboundIntegration"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:<region>:<Target-Account-Id>:catalog",
        "arn:aws:glue:<region>:<Target-Account-Id>:database/DatabaseName"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:dynamodb:<region>:<account-id>:table/<table-
name>"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Membuat peran IAM target

Buat peran IAM target dengan izin dan hubungan kepercayaan berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": "s3:ListBucket",
            "Resource": "arn:aws:s3:::",
            "Effect": "Allow"
        },
        {
```

```
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:DeleteObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::/prefix/*",
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Action": [
                "glue:GetDatabase"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog",
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/DatabaseName"
            ],
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Action": [
                "glue:CreateTable",
                "glue:GetTable",
                "glue:GetTables",
                "glue:DeleteTable",
                "glue:UpdateTable",
                "glue:GetTableVersion",
                "glue:GetTableVersions",
                "glue:GetResourcePolicy"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog",
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/DatabaseName",
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:table/DatabaseName/*"
            ],
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Action": [
                "cloudwatch:PutMetricData"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "cloudwatch:namespace": "AWS/Glue/ZeroETL"
```

```
                }
            },
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Action": [
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:PutLogEvents"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow"
        }
    ]
}
```

Tambahkan kebijakan kepercayaan berikut untuk mengizinkan AWS Glue layanan mengambil peran:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "glue.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

Membuat gudang data Amazon Redshift

Jika target integrasi nol-ETL Anda adalah gudang data Amazon Redshift, buat gudang data jika Anda belum memilikinya. Untuk membuat workgroup Amazon Redshift Tanpa Server, lihat Membuat workgroup dengan namespace. Untuk membuat klaster Amazon Redshift, lihat Membuat klaster.

Amazon Redshift Kelompok kerja target atau cluster harus mengaktifkan `enable_case_sensitive_identifier` parameter agar integrasi berhasil. Untuk informasi selengkapnya tentang mengaktifkan sensitivitas huruf besar, lihat Mengaktifkan sensitivitas huruf besar untuk gudang data Anda di panduan pengelolaan Amazon Redshift.

Setelah pengaturan Amazon Redshift workgroup atau cluster selesai, Anda perlu mengonfigurasi gudang data Anda. Lihat Memulai integrasi nol-ETL di Panduan Amazon Redshift Manajemen untuk informasi selengkapnya.

Menyiapkan VPC untuk integrasi nol-ETL Anda

Untuk menyiapkan VPC untuk integrasi nol-ETL Anda:

1. Buka VPC > Your VPCs dan pilih Create VPC.
   a. Pilih VPC dan lainnya.
   b. Tetapkan nama VPC Anda.
   c. Atur IPv4 CIDR: 10.0.0.0/16.
   d. Atur jumlah AZ ke 1.
   e. Atur jumlah subnet publik dan pribadi menjadi 1.
   f. Setel gateway NAT ke None.
   g. Setel titik akhir VPC ke S3 Gateway.
   h. Aktifkan nama host DNS dan resolusi DNS.
2. Pergi ke Endpoints dan pilih Create Endpoint.
3. Buat titik akhir untuk layanan ini di subnet pribadi VPC Anda (gunakan grup keamanan default):
   a. com.amazonaws.us-east-1.lambda
   b. com.amazonaws.us-east-1.glue
   c. com.amazonaws.us-east-1.sts

Buat AWS Glue koneksi:

1. Buka AWS Glue> Koneksi data dan pilih Buat koneksi.
2. Pilih Jaringan.
3. Pilih VPC, Subnet (pribadi), dan Grup Keamanan default yang Anda buat.

Menyiapkan peran target untuk VPC

Peran target harus memiliki izin ini (selain izin lain yang diperlukan oleh ETl integrasi Nol):

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "CustomerVpc",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:DeleteTags",
                "ec2:DescribeRouteTables",
                "ec2:DescribeVpcEndpoints",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "glue:GetConnection"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

Menyiapkan properti sumber daya target leg

Jika Anda menggunakan CLI, atur properti sumber daya target leg ke AWS Glue database target yang Anda buat. Lewati peran target ARN, serta nama AWS Glue koneksi.

```
aws glue create-integration-resource-property \
--resource-arn arn:aws:glue:us-east-1:<account-id>:database/exampletarget \
--target-processing-properties '{"RoleArn" : "arn:aws:iam::<account-id>:role/example-
role", "ConnectionName":"example-vpc-3"}' \
--endpoint-url https://example.amazonaws.com --region us-east-1
```

Kemungkinan kesalahan klien

Berikut ini adalah kemungkinan kesalahan klien untuk integrasi yang dikonfigurasi dengan VPC.

Pesan kesalahan	Tindakan yang diperlukan
Peran yang diberikan tidak berwenang untuk melakukan lem: GetConnection pada koneksi. Tambahkan izin ini ke kebijakan peran, lalu tunggu integrasi pulih.	Perbarui kebijakan peran
Peran yang diberikan tidak berwenang untuk melakukan ec2:DescribeSubnets. Tambahkan izin ini ke kebijakan peran, lalu tunggu integrasi pulih.	Perbarui kebijakan peran
Peran yang diberikan tidak berwenang untuk melakukan ec2:DescribeSecurityGroups. Tambahkan izin ini ke kebijakan peran, lalu tunggu integrasi pulih.	Perbarui kebijakan peran
Peran yang diberikan tidak berwenang untuk melakukan ec2:DescribeVpcEndpoints. Tambahkan izin ini ke kebijakan peran, lalu tunggu integrasi pulih.	Perbarui kebijakan peran
Peran yang diberikan tidak berwenang untuk melakukan ec2:DescribeRouteTables. Tambahkan izin ini ke kebijakan peran, lalu tunggu integrasi pulih.	Perbarui kebijakan peran
Peran yang diberikan tidak berwenang untuk melakukan ec2:CreateTags. Tambahkan izin ini ke kebijakan peran, lalu tunggu integrasi pulih.	Perbarui kebijakan peran
Peran yang diberikan tidak berwenang untuk melakukan ec2:CreateNetworkInterface.	Perbarui kebijakan peran

Pesan kesalahan	Tindakan yang diperlukan
Tambahkan izin ini ke kebijakan peran, lalu tunggu integrasi pulih.	
Subnet koneksi yang disediakan tidak berisi titik akhir S3 atau gateway NAT yang valid. Perbarui subnet, lalu tunggu integrasi pulih.	Perbarui titik akhir subnet VPC
Subnet koneksi tidak ditemukan. Perbarui subnet koneksi, dan kemudian tunggu integrasi pulih.	Perbarui AWS Glue koneksi
Grup keamanan koneksi tidak ditemukan. Perbarui grup keamanan koneksi, lalu tunggu integrasi pulih.	Perbarui AWS Glue koneksi
Tidak dapat terhubung ke S3 melalui koneksi VPC yang disediakan. Perbarui konfigurasi subnet, lalu tunggu integrasi pulih.	Perbarui titik akhir subnet VPC
Tidak dapat terhubung ke Lambda melalui koneksi VPC yang disediakan. Perbarui konfigurasi subnet, lalu tunggu integrasi pulih.	Perbarui titik akhir subnet VPC

Menyiapkan integrasi lintas akun nol-ETL

Untuk menyiapkan integrasi lintas akun nol-ETL:

1. Konfigurasikan Kebijakan Sumber Daya target seperti yang dijelaskan dalamMenyediakan kebijakan Resource Based Access (RBAC) katalog. Pastikan bahwa peran akun sumber secara eksplisit diizinkan pada sumber daya target.
2. Periksa apakah peran akun sumber (peran yang digunakan untuk membuat integrasi) memiliki yang berikut:

   JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Stmt123456789012",
            "Action": [
                "glue:CreateInboundIntegration"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:<region>:<target-account-id>:catalog",
                "arn:aws:glue:<region>:<target-account-id>:database/
DatabaseName"
            ]
        }
    ]
}
```

3. Buat integrasi seperti yang dijelaskan dalamMembuat integrasi.

Mengkonfigurasi sumber untuk integrasi nol-ETL

Support untuk Entitas SAP Khusus

Untuk sebagian besar entitas SaaS, kami menentukan set kunci primer yang valid selama pemrosesan data, namun ada beberapa yang memerlukan langkah ekstra untuk menyediakan set kunci primer yang valid sebagai input, khususnya entitas SAP yang memulai. `EntityOf` Ketika `EntityOf` entitas dipilih, Anda akan diarahkan untuk menyediakan set kunci utama.

Mengkonfigurasi sumber Amazon DynamoDB

Untuk mengakses data dari tabel Amazon DynamoDB sumber Anda AWS Glue , memerlukan akses untuk mendeskripsikan tabel dan mengekspor data darinya. Amazon DynamoDB baru-baru ini memperkenalkan fitur yang memungkinkan konfigurasi kebijakan Resource Based Access (RBAC).

Contoh Kebijakan Akses Berbasis Sumber Daya (RBAC) berikut menggunakan wild card (*) untuk integrasi:

JSON

```
{
```

```
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Sid": "1111",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": "glue.amazonaws.com"
        },
        "Resource":"*",
        "Action": [
            "dynamodb:ExportTableToPointInTime",
            "dynamodb:DescribeTable",
            "dynamodb:DescribeExport"
        ],
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:SourceAccount": "111122223333"
            },
            "ArnLike": {
                "aws:SourceArn": "arn:aws:glue:us-
east-1:111122223333:integration:*"
            }
        }
    }]
}
```

1. Untuk DynamoDB yang ingin Anda replikasi, tempelkan templat kebijakan RBAC di atas ke dalam kebijakan berbasis Sumber Daya untuk tabel dan isi kolom.
2. Jika Anda ingin membuat kebijakan membatasi, Anda harus memperbarui kebijakan setelah membuat integrasi dan menentukan lengkap `integrationArn` dan menggunakan `StringEquals` kondisi sebagai gantinya. `StringLike`
3. Pastikan bahwa Point-in-time recovery (PITR) diaktifkan untuk tabel DynamoDB.
4. Pastikan Anda menambahkan `Describe Export` kebijakan Resource Based Access (RBAC).

Anda juga dapat menambahkan kebijakan RBAC ke tabel menggunakan perintah berikut:

```
aws dynamodb put-resource-policy \
--resource-arn arn:aws:dynamodb:<region>:<account-id>:table/<ddb-table-name> \
--policy file://resource-policy-with-condition.json \
--region <region>
```

Untuk memverifikasi bahwa kebijakan diterapkan dengan benar, gunakan perintah berikut untuk mendapatkan kebijakan sumber daya untuk tabel:

```
aws dynamodb get-resource-policy \
--resource-arn arn:aws:dynamodb:<region>:<account-id>:table/<ddb-table-name>
--region <region>
```

Mengkonfigurasi sumber Salesforce

Untuk membuat koneksi untuk sumber Salesforce, lihat. Menghubungkan ke Salesforce

Setelah Anda membuat koneksi, Anda dapat menentukan data sumber yang akan direplikasi.

Menggunakan integrasi nol-ETL Anda, Anda dapat melakukan operasi DDL untuk entitas yang didukung. Untuk daftar entitas yang tidak didukung, lihatEntitas dan bidang yang tidak didukung untuk Salesforce.

Mengkonfigurasi sumber Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce

Untuk membuat sambungan untuk sumber Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce Marketing, lihat. Menghubungkan ke Keterlibatan Akun Cloud Pemasaran Salesforce

Menggunakan integrasi nol-ETL Anda, Anda dapat melakukan operasi DDL untuk entitas yang didukung berikut:

Label entitas	Nama entitas
Kampanye	kampanye
Daftar	daftar
Konten Dinamis	konten dinamis
Daftar Keanggotaan	daftar-keanggotaan
Prospek	prospek
Pengguna	user
EmailTemplate	email-template

Label entitas	Nama entitas
EngagementStudioProgram	engagement-studio-program
Halaman Landing	halaman pendaratan
Daftar Email	daftar-email

Konfigurasi Salesforce Tambahan

Salesforce Zero-ETL membutuhkan izin Lake Formation pada database Glue, jika tidak maka `IngestionFailed` akan didapat dari Log dengan kesalahan berikut:

```
"errorMessage": "Insufficient lake formation permissions on Target Glue database."
```

Mengkonfigurasi sumber SAP OData

Untuk membuat koneksi untuk OData sumber SAP, lihat Menghubungkan ke SAP OData .

OData Konektor SAP dalam integrasi nol-ETL tidak mendukung entitas yang dimulai dengan. `EntityOf`

Mengkonfigurasi sumber ServiceNow

Untuk membuat koneksi untuk ServiceNow sumber, lihat Menghubungkan ke ServiceNow .

Mengkonfigurasi sumber Zendesk

Untuk membuat koneksi untuk sumber Zendesk, lihat Menyambung ke Zendesk .

Menggunakan integrasi nol-ETL Anda, Anda dapat melakukan operasi DDL berikut untuk entitas yang didukung:

Label entitas	Nama entitas	Buat didukung	Pembaruan didukung	Hapus didukung
Tiket	tiket	Y	Y	Y
Pengguna	pengguna	Y	Y	Y

Label entitas	Nama entitas	Buat didukung	Pembaruan didukung	Hapus didukung
Peringkat Kepuasan	peringkat kepuasan	Y	Y	T
Artikel	artikel	Y	Y	T
Organisasi	organisasi	Y	Y	Y
Panggilan	menyerukan	Y	Y	T
Panggil Kaki	kaki	Y	Y	T

Mengkonfigurasi sumber Zoho CRM

Untuk membuat koneksi untuk sumber Zoho CRM, lihat. Menyambung ke Zoho CRM

Menggunakan integrasi nol-ETL Anda, Anda dapat melakukan operasi DDL berikut untuk entitas yang didukung:

Label entitas	Nama entitas	DML-insert didukung	DML-memod ifikasi didukung	DML-Delete didukung	DDL-insert didukung	DDL-memod ifikasi didukung	DDL-delete didukung
Memimpin	timbal	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Akun	akun	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Kontak	kontak	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Kampanye	kampanye	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Tugas	tugas	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Peristiwa	kejadian	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Panggilan	panggilan	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Label entitas	Nama entitas	DML-insert didukung	DML-memodifikasi didukung	DML-Delete didukung	DDL-insert didukung	DDL-memodifikasi didukung	DDL-delete didukung
Solusi	solusi	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Produk	produk	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Vendor	vendor	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Kutipan	kutipan	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Pesanan Penjualan	pesanan penjualan	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Pesanan Pembelian	pembelian-pesanan	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Faktur	faktur	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Kasus	kasus	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Harga Buku	buku harga	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Mengonfigurasi sumber Iklan Facebook

Untuk membuat koneksi untuk sumber Iklan Facebook, lihat Menghubungkan ke Iklan Facebook .

Menggunakan integrasi nol-ETL Anda, Anda dapat melakukan operasi DDL berikut untuk entitas yang didukung:

Label entitas	Nama entitas	Buat didukung	Pembaruan didukung	Hapus didukung
Adset	*/adset	Y	Y	Y
Kampanye	*/kampanye	Y	Y	Y

Label entitas	Nama entitas	Buat didukung	Pembaruan didukung	Hapus didukung
Iklan	*/iklan	Y	Y	Y

Mengonfigurasi sumber Iklan Instagram

Untuk membuat koneksi untuk sumber Iklan Instagram, lihat Menghubungkan ke Iklan Instagram .

Menggunakan integrasi nol-ETL Anda, Anda dapat melakukan operasi DDL berikut untuk entitas yang didukung:

Nama entitas	Buat didukung	Pembaruan didukung	Hapus didukung
*/adset	Y	Y	Y
*/kampanye	Y	Y	Y
*/iklan	Y	Y	Y

Entitas dan bidang yang tidak didukung untuk Salesforce

Entitas atau bidang Salesforce berikut tidak didukung untuk digunakan dalam integrasi nol-ETL dengan sumber Salesforce.

```
AccountChangeEvent, AccountContactRoleChangeEvent, AccountHistory, AccountShare,
 ActiveFeatureLicenseMetric, ActivePermSetLicenseMetric, ActiveProfileMetric,
 ActivityFieldHistory, amzsec__asi_Telemetry_Data_Store__ChangeEvent,
 amzsec__asi_Telemetry_Data_Store__History, amzsec__asi_Telemetry_Data_Store__Share,
 amzsec__asi_Telemetry_Job_Log__ChangeEvent, amzsec__asi_Telemetry_Job_Log__History,
 amzsec__asi_Telemetry_Job_Log__Share, amzsec__asi_Telemetry_Requirement__ChangeEvent,
 amzsec__asi_Telemetry_Requirement__History, amzsec__asi_Telemetry_Requirement__Share,
 ApexClass, ApexComponent, ApexLog, ApexPage, ApexTestQueueItem, ApexTestResult,
 ApexTrigger, AssetChangeEvent, AssetHistory, AssetRelationshipHistory,
 AssetShare, AssignmentRule, AssociatedLocationHistory, AsyncApexJob,
 AuditTrailFileExportShare, AuthorizationFormConsentChangeEvent,
 AuthorizationFormConsentHistory, AuthorizationFormConsentShare,
 AuthorizationFormDataUseHistory, AuthorizationFormDataUseShare,
 AuthorizationFormHistory, AuthorizationFormShare, AuthorizationFormTextHistory,
```

```
AuthProvider, AuthSession, BatchJobHistory, BatchJobPartFailedRecordHistory,
BatchJobPartHistory, BatchJobShare, BrandTemplate, BriefcaseAssignmentChangeEvent,
BriefcaseDefinitionChangeEvent, BusinessBrandShare, BusinessHours,
BusinessProcess, CalcMatrixColumnRangeHistory, CalcProcStepRelationshipHistory,
CalculationMatrixColumnHistory, CalculationMatrixHistory, CalculationMatrixRowHistory,
CalculationMatrixShare, CalculationMatrixVersionHistory, CalculationProcedureHistory,
CalculationProcedureShare, CalculationProcedureStepHistory,
CalculationProcedureVariableHistory, CalculationProcedureVersionHistory, Calendar,
CalendarViewShare, CallCenter, CallCoachConfigModifyEvent, CampaignChangeEvent,
CampaignHistory, CampaignMemberChangeEvent, CampaignMemberStatusChangeEvent,
CampaignShare, CaseChangeEvent, CaseHistory, CaseHistory2 CaseHistory2ChangeEvent,
CaseRelatedIssueChangeEvent, CaseRelatedIssueHistory, CaseShare, CaseStatus,
CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember,
CaseTeamTemplateRecord, CategoryNode, ChangeRequestChangeEvent, ChangeRequestHistory,
ChangeRequestRelatedIssueChangeEvent, ChangeRequestRelatedIssueHistory,
ChangeRequestRelatedItemChangeEvent, ChangeRequestRelatedItemHistory,
ChangeRequestShare, ChatRetirementRdyMetrics, ChatterActivity, ClientBrowser,
CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest,
CollaborationInvitation, CommSubscriptionChannelTypeHistory,
CommSubscriptionChannelTypeShare, CommSubscriptionConsentChangeEvent,
CommSubscriptionConsentHistory, CommSubscriptionConsentShare, CommSubscriptionHistory,
CommSubscriptionShare, CommSubscriptionTimingHistory, Community, ConnectedApplication,
ContactChangeEvent, ContactHistory, ContactPointAddressChangeEvent,
ContactPointAddressHistory, ContactPointAddressShare, ContactPointConsentChangeEvent,
ContactPointConsentHistory, ContactPointConsentShare, ContactPointEmailChangeEvent,
ContactPointEmailHistory, ContactPointEmailShare, ContactPointPhoneChangeEvent,
ContactPointPhoneHistory, ContactPointPhoneShare, ContactPointTypeConsentChangeEvent,
ContactPointTypeConsentHistory, ContactPointTypeConsentShare, ContactRequestShare,
ContactShare, ContentDocumentChangeEvent, ContentDocumentHistory,
ContentDocumentLink, ContentDocumentLinkChangeEvent, ContentDocumentSubscription,
ContentFolderItem, ContentFolderLink, ContentFolderMember, ContentNote,
ContentNotification, ContentTagSubscription, ContentUserSubscription,
ContentVersionChangeEvent, ContentVersionComment, ContentVersionHistory,
ContentVersionRating, ContentWorkspace, ContentWorkspaceMember,
ContentWorkspacePermission, ContentWorkspaceSubscription, ContractChangeEvent,
ContractHistory, ContractLineItemChangeEvent, ContractLineItemHistory,
ContractStatus, Conversation, ConversationParticipant, CronJobDetail,
CronTrigger, CustomBrand, CustomBrandAsset, CustomerShare, CustomHttpHeader,
DashboardComponent, DataUseLegalBasisHistory, DataUseLegalBasisShare,
DataUsePurposeHistory, DataUsePurposeShare, DecisionTableRecordset, DeleteEvent,
DocumentAttachmentMap, Domain, DomainSite, DTRecordsetReplicaShare, EmailBounceEvent,
EmailMessageChangeEvent, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction,
EmailTemplate, EmailTemplateChangeEvent, EngagementAttendeeChangeEvent,
EngagementAttendeeHistory, EngagementChannelTypeHistory, EngagementChannelTypeShare,
```

```
EngagementInteractionChangeEvent, EngagementInteractionHistory,
EngagementInteractionShare, EngagementInterface, EngagementTopicChangeEvent,
EngagementTopicHistory, EntitlementChangeEvent, EntitlementHistory,
EntitlementTemplate, EntityMilestoneHistory, EntitySubscription, EventChangeEvent,
EventRelationChangeEvent, EventRelayConfigChangeEvent, ExpressionSetHistory,
ExpressionSetShare, ExpressionSetVersionHistory, ExternalEventMappingShare,
FeedAttachment, FeedLike, FeedPollChoice, FeedPollVote, FeedSignal,
FieldPermissions, FieldSecurityClassification, FiscalYearSettings,
FlowInterviewLogShare, FlowInterviewShare, FlowOrchestrationEvent,
FlowOrchestrationInstanceShare, FlowOrchestrationStageInstanceShare,
FlowOrchestrationStepInstanceShare, FlowOrchestrationWorkItemShare,
FlowRecordShare, FlowRecordVersionChangeEvent, FlowTestResultShare, Folder,
Group, GroupMember, Holiday, IdeaComment, IdpEventLog, ImageHistory, ImageShare,
IncidentChangeEvent, IncidentHistory, IncidentRelatedItemChangeEvent,
IncidentRelatedItemHistory, IncidentShare, IndividualChangeEvent,
IndividualHistory, IndividualShare, KnowledgeableUser, LeadChangeEvent, LeadHistory,
LeadShare, LeadStatus, LightningExitByPageMetrics, LightningToggleMetrics,
LightningUsageByAppTypeMetrics, LightningUsageByBrowserMetrics,
LightningUsageByFlexiPageMetrics, LightningUsageByPageMetrics, ListEmailChangeEvent,
ListEmailShare, ListView, LocationChangeEvent, LocationHistory, LocationShare,
LocationTrustMeasureShare, LoginHistory, LoginIp, MacroChangeEvent,
MacroHistory, MacroInstructionChangeEvent, MacroShare, MacroUsageShare,
ManagedContentVariantChangeEvent, MessagingEndUserHistory, MessagingEndUserShare,
MessagingSessionHistory, MessagingSessionShare, MilestoneType, MLEngagementEvent,
ObjectPermissions, OpportunityChangeEvent, OpportunityContactRoleChangeEvent,
OpportunityFieldHistory, OpportunityLineItemChangeEvent, OpportunityShare,
OpportunityStage, OrderChangeEvent, OrderHistory, OrderItemChangeEvent,
OrderItemHistory, OrderShare, OrderStatus, Organization, OrgEmailAddressSecurity,
OrgWideEmailAddress, OutgoingEmail, OutgoingEmailRelation, PackageLicense,
PartnerRole, PartyConsentChangeEvent, PartyConsentHistory, PartyConsentShare,
Period, PermissionSet, PermissionSetAssignment, PermissionSetTabSetting,
Pricebook2ChangeEvent, Pricebook2History, PricebookEntryChangeEvent,
PricebookEntryHistory, PrivacyJobSessionShare, PrivacyObjectSessionShare,
PrivacyRTBFRequestHistory, PrivacyRTBFRequestShare, PrivacySessionRecordFailureShare,
ProblemChangeEvent, ProblemHistory, ProblemIncidentChangeEvent,
ProblemIncidentHistory, ProblemRelatedItemChangeEvent, ProblemRelatedItemHistory,
ProblemShare, ProcessDefinition, ProcessExceptionEvent, ProcessExceptionShare,
ProcessInstanceChangeEvent, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceStepChangeEvent,
ProcessNode, Product2ChangeEvent, Product2History, ProductEntitlementTemplate,
Profile, ProfileSkillEndorsementHistory, ProfileSkillHistory,
ProfileSkillShare, ProfileSkillUserHistory, PromptActionShare, PromptErrorShare,
QueueSobject, QuickTextChangeEvent, QuickTextHistory, QuickTextShare,
QuickTextUsageShare, RecentlyViewed, RecommendationChangeEvent,
RecordActionHistory, RecordAlertHistory, RecordAlertShare, RecordType,
```

```
 ScorecardShare, SellerHistory, SellerShare, ServiceContractChangeEvent,
 ServiceContractHistory, ServiceContractShare, SetupAuditTrail, SetupEntityAccess,
 SharingRecordCollectionShare, Site, SiteHistory, SiteRedirectMapping,
 SocialPersonaHistory, SocialPostChangeEvent, SocialPostHistory, SocialPostShare,
 SolutionHistory, SolutionStatus, StaticResource, StreamingChannelShare,
 TableauHostMappingShare, TaskChangeEvent, TaskPriority, TaskStatus,
 ThreatDetectionFeedback, TimelineObjectDefinitionChangeEvent, TodayGoalShare,
 Topic, TopicUserEvent, Translation, User, UserAppMenuCustomizationShare,
 UserChangeEvent, UserDefinedLabelAssignmentShare, UserDefinedLabelShare,
 UserEmailPreferredPersonShare, UserLicense, UserLogin, UserPackageLicense,
 UserPreference, UserPrioritizedRecordShare, UserProvisioningRequestShare,
 UserRole, UserShare, VideoCallChangeEvent, VideoCallParticipantChangeEvent,
 VideoCallRecordingChangeEvent, VideoCallShare, VisualforceAccessMetrics,
 VoiceCallChangeEvent, VoiceCallRecordingChangeEvent, VoiceCallShare, Vote,
 WebLink, WorkAccessShare, WorkBadgeDefinitionHistory, WorkBadgeDefinitionShare,
 WorkOrderChangeEvent, WorkOrderHistory, WorkOrderLineItemChangeEvent,
 WorkOrderLineItemHistory, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderShare, WorkOrderStatus,
 WorkPlanChangeEvent, WorkPlanHistory, WorkPlanShare, WorkPlanTemplateChangeEvent,
 WorkPlanTemplateEntryChangeEvent, WorkPlanTemplateEntryHistory,
 WorkPlanTemplateHistory, WorkPlanTemplateShare, WorkStepChangeEvent, WorkStepHistory,
 WorkStepStatus, WorkStepTemplateChangeEvent, WorkStepTemplateHistory,
 WorkStepTemplateShare, WorkThanksShare
```

Entitas dan bidang yang tidak didukung untuk ServiceNow

ServiceNow Entitas atau bidang berikut tidak didukung untuk digunakan dalam integrasi nol-ETL dengan sumber. ServiceNow

```
ais_acl_overrides, ais_async_genius_result, ais_async_request, ais_connection,
 ais_genius_result_configuration_parameters, ais_partition_health,
 ais_partition_health_response, ais_publish_history, ais_relevancy_training_execution,
 ais_relevancy_training_staging, ais_search_profile_relevancy_model,
 catalog_draft_entities, clone_log, clone_log0000, clone_log0001, clone_log0002,
 clone_log0003, clone_log0004, clone_log0005, clone_log0006, clone_log0007,
 cmdb_ie_context, cmdb_ie_log, cmdb_ie_run, cmdb_ire_partial_payloads_index,
 cmdb_qb_result_base$par1, cmdb$par1, discovery_log, discovery_log0000,
 discovery_log0001, discovery_log0002, discovery_log0003, discovery_log0004,
 discovery_log0005, discovery_log0006, discovery_log0007, ecc_agent_log,
 entitlement_data, entl_subscription_map, gs_entitlement_plugin_mapping,
 ih_transaction_exclusion, import_log, import_log0000, import_log0001, import_log0002,
 import_log0003, import_log0004, import_log0005, import_log0006, import_log0007,
 jrobin_archive, jrobin_database, jrobin_datasource, jrobin_definition, jrobin_graph,
 jrobin_graph_line, jrobin_graph_set, jrobin_graph_set_member, jrobin_shard,
```

```
jrobin_shard_location, license_role_discovery_run, logger_configuration_validation,
m2m_analytics_event_logger, m2m_user_consent_info, ml_artifact_object_store,
np$sys_gen_ai_filter_sample, np$sys_ui_element, np$sys_ui_list_element,
one_api_service_plan_feature_invocation, one_api_service_plan_invocation,
open_nlu_predict_log, open_nlu_predict_log0000, open_nlu_predict_log0001,
open_nlu_predict_log0002, open_nlu_predict_log0003, open_nlu_predict_log0004,
open_nlu_predict_log0005, open_nlu_predict_log0006, open_nlu_predict_log0007,
pa_diagnostic_log, pa_diagnostic_log0000, pa_diagnostic_log0001,
pa_diagnostic_log0002, pa_diagnostic_log0003, pa_diagnostic_log0004,
pa_diagnostic_log0005, pa_diagnostic_log0006, pa_diagnostic_log0007, pa_favorites,
pa_job_log_rows, pa_job_log_rows0000, pa_job_log_rows0001, pa_job_log_rows0002,
pa_job_log_rows0003, pa_job_log_rows0004, pa_job_log_rows0005, pa_job_log_rows0006,
pa_job_log_rows0007, pa_migration_ignored_scores, pa_scores_l1, pa_scores_l2,
pa_scores_migration_groups, par_dashboard_conversion_backup, promin_log,
promin_log0000, promin_log0001, promin_log0002, promin_log0003, promin_log0004,
promin_log0005, promin_log0006, promin_log0007, promin_request_object,
proposed_change_verification_log, proposed_change_verification_log0000,
proposed_change_verification_log0001, proposed_change_verification_log0002,
proposed_change_verification_log0003, proposed_change_verification_log0004,
proposed_change_verification_log0005, proposed_change_verification_log0006,
proposed_change_verification_log0007, protected_table_log, protected_table_log0000,
protected_table_log0001, protected_table_log0002, protected_table_log0003,
protected_table_log0004, protected_table_log0005, protected_table_log0006,
protected_table_log0007, pwd_history, qb_query_results, scan_log,
scan_log0000, scan_log0001, scan_log0002, scan_log0003, scan_log0004,
scan_log0005, scan_log0006, scan_log0007, schema_validator_error,
sla_repair_log_entry, sla_repair_log_entry0000, sla_repair_log_entry0001,
sla_repair_log_entry0002, sla_repair_log_entry0003, sla_repair_log_entry0004,
sla_repair_log_entry0005, sla_repair_log_entry0006, sla_repair_log_entry0007,
sla_repair_log_message, sla_repair_log_message0000, sla_repair_log_message0001,
sla_repair_log_message0002, sla_repair_log_message0003, sla_repair_log_message0004,
sla_repair_log_message0005, sla_repair_log_message0006, sla_repair_log_message0007,
sn_bm_client_activity, sn_ci_analytics_st_actionable_notifs,
sn_ci_analytics_st_conv_completion_by_cat, sn_ci_analytics_st_conv_dynamic_property,
sn_ci_analytics_st_conversation, sn_ci_analytics_st_count_by_date,
sn_ci_analytics_st_event_occurrence, sn_ci_analytics_st_event_property_value_trend,
sn_ci_analytics_st_issue_auto_resolution, sn_ci_analytics_st_no_clicks,
sn_ci_analytics_st_no_results, sn_ci_analytics_st_property_summary_by_event,
sn_ci_analytics_st_session_count_per_locale, sn_ci_analytics_st_session_duration,
sn_ci_analytics_st_spokes_usage, sn_ci_analytics_st_topic_execution_stats,
sn_ci_analytics_st_topic_occurrence, sn_ci_analytics_st_trending_content,
sn_ci_analytics_st_trending_queries, sn_ci_analytics_st_users,
sn_cs_plugin_signatures, sn_cs_telemetry_log, sn_dfc_application, sn_dfc_product,
sn_employee_position, sn_entitlement_st_subscription_application_family,
```

```
sn_entitlement_st_subscription_application_users, sn_hr_sp_st_relevant_for_you,
sn_instance_clone_log, sn_instance_clone_log0000, sn_instance_clone_log0001,
sn_instance_clone_log0002, sn_instance_clone_log0003, sn_instance_clone_log0004,
sn_instance_clone_log0005, sn_instance_clone_log0006, sn_instance_clone_log0007,
sn_km_mr_st_kb_knowledge, sn_me_st_topic, sn_rf_conditional_definition,
sn_rf_evaluation_type, sn_rf_evaluation_type_input, sn_rf_recommendation_action,
sn_rf_recommendation_experience, sn_rf_recommendation_history,
sn_rf_recommendation_rule, sn_rf_record_display_configuration, sn_rf_trend_definition,
sn_sub_man_st_account_level_entitlement, sn_sub_man_st_gen_ai_metadata,
sn_sub_man_st_instance_used_assist_count, sn_sub_man_st_now_assist_creator_instances,
sn_sub_man_st_now_assists_aggregate, sn_sub_man_st_subscribed_groups,
sn_sub_man_st_subscription_insights, sn_sub_man_st_subscription_license_detail_metric,
sn_sub_man_st_unallocated_group_recommendation, sn_sub_man_st_unconfirmed_user_group,
sn_wn_user_app_activity, sn_wn_user_content_activity, snc_monitorable_item,
snpar_sched_export_v_scheduled_export_visualization, spotlight,
spotlight_audit, spotlight_copy_log_row, spotlight_copy_log_row0000,
spotlight_copy_log_row0001, spotlight_copy_log_row0002, spotlight_copy_log_row0003,
spotlight_copy_log_row0004, spotlight_copy_log_row0005, spotlight_copy_log_row0006,
spotlight_copy_log_row0007, spotlight_job_log_row, spotlight_job_log_row0000,
spotlight_job_log_row0001, spotlight_job_log_row0002, spotlight_job_log_row0003,
spotlight_job_log_row0004, spotlight_job_log_row0005, spotlight_job_log_row0006,
spotlight_job_log_row0007, st_dfc_performance_metric, st_license_detail_metric,
st_on_call_hour, st_sc_wizard_question, st_sys_catalog_items_and_variable_sets,
st_sys_design_system_icon, subscription_instance_stats, svc_container_config,
svc_environment_config, svc_layer_config, svc_model_assoc_ci,
svc_model_checkpoint_attr, svc_model_obj_cluster, svc_model_obj_constraint,
svc_model_obj_deployable, svc_model_obj_element, svc_model_obj_impact,
svc_model_obj_impactrule, svc_model_obj_package, svc_model_obj_path,
svc_model_obj_relation, svc_model_obj_service, sys_administrative_script_transaction,
sys_amb_message, sys_amb_processor, sys_analytics_batch_state,
sys_analytics_config, sys_analytics_data_points_error, sys_analytics_event,
sys_analytics_logger, sys_analytics_logger_field, sys_app_payload_loader_rule,
sys_app_payload_unloader_rule, sys_app_scan_payload, sys_app_scan_variable,
sys_app_scan_variable_type, sys_archive_destroy_log, sys_archive_destroy_run,
sys_archive_log, sys_archive_run, sys_atf_transaction_log, sys_attachment_doc,
sys_attachment_doc_v2, sys_attachment_soft_deleted, sys_audit, sys_audit_relation,
sys_auth_policy_api_allowed, sys_aw_registered_scripting_modal,
sys_cache_flush, sys_data_egress_source, sys_dm_delete_count,
sys_export_set_log, sys_export_set_log0000, sys_export_set_log0001,
sys_export_set_log0002, sys_export_set_log0003, sys_export_set_log0004,
sys_export_set_log0005, sys_export_set_log0006, sys_export_set_log0007,
sys_flow_compiled_flow, sys_flow_compiled_flow_chunk, sys_flow_context_chunk,
sys_flow_context_chunk_archive, sys_flow_context_inputs_chunk,
sys_flow_execution_history, sys_flow_log, sys_flow_log0000, sys_flow_log0001,
```

```
sys_flow_log0002, sys_flow_log0003, sys_flow_plan_context_binding,
sys_flow_report_doc, sys_flow_report_doc_chunk, sys_flow_report_doc_chunk_archive,
sys_flow_runtime_state_chunk, sys_flow_runtime_value_chunk,
sys_flow_subflow_plan_chunk, sys_flow_trigger_plan_chunk, sys_flow_val_listener,
sys_flow_value, sys_flow_value_chunk, sys_gen_ai_config_example,
sys_gen_ai_feature_mapping, sys_gen_ai_strategy_mapping, sys_gen_ai_usage_log,
sys_generative_ai_capability_definition, sys_generative_ai_log,
sys_generative_ai_response_validator, sys_generative_ai_validator,
sys_geo_routing, sys_geo_routing_config, sys_hop_token, sys_hub_action_plan_chunk,
sys_hub_snapshot_chunk, sys_journal_field, sys_journal_field_edit, sys_json_chunk,
sys_kaa_policy, sys_kaa_subidentity_assertion, sys_kaa_user_policy_mapping,
sys_mapplication, sys_mass_encryption_job, sys_notification_execution_log,
sys_notification_execution_log0000, sys_notification_execution_log0001,
sys_notification_execution_log0002, sys_notification_execution_log0003,
sys_notification_execution_log0004, sys_notification_execution_log0005,
sys_notification_execution_log0006, sys_notification_execution_log0007,
sys_nowmq_message, sys_nowmq_provider_param_definition, sys_orchestrator_action,
sys_pd_asset_configuration, sys_pd_context_chunk, sys_pd_context_log,
sys_pd_snapshot_chunk, sys_pd_trigger_license, sys_processing_framework_job,
sys_query_index_hint, sys_query_rewrite, sys_query_string_log,
sys_replication_queue, sys_replication_queue0, sys_replication_queue1,
sys_replication_queue2, sys_replication_queue3, sys_replication_queue4,
sys_replication_queue5, sys_replication_queue6, sys_replication_queue7,
sys_request_performance, sys_rollback_blacklisted, sys_rollback_conflict,
sys_rollback_incremental, sys_rollback_log, sys_rollback_log0000,
sys_rollback_log0001, sys_rollback_log0002, sys_rollback_log0003,
sys_rollback_log0004, sys_rollback_log0005, sys_rollback_log0006,
sys_rollback_log0007, sys_rollback_run, sys_rollback_schema_change,
sys_rollback_schema_conflict, sys_rollback_sequence, sys_scheduler_assignment,
sys_scheduler_memory_pressure_job_log, sys_script_adapter_rule,
sys_script_batch_adapter_rule, sys_search_source_filter, sys_service_authentication,
sys_signing_job, sys_suggestion_reader, sys_sync_history_review, sys_trend,
sys_unreferenced_preview, sys_unreferenced_record_rule, sys_upgrade_manifest,
sys_upgrade_state, sys_ux_asset_cache_buster, sys_ux_lib_component_prop,
sys_ux_lib_presource, sys_ux_page_action, sys_ux_page_action_binding,
sysevent_queue_runtime, syslog, syslog_app_scope0000, syslog_app_scope0001,
syslog_app_scope0002, syslog_app_scope0003, syslog_app_scope0004,
syslog_app_scope0005, syslog_app_scope0006, syslog_app_scope0007, syslog_email0000,
syslog_email0001, syslog_email0002, syslog_email0003, syslog_email0004,
syslog_email0005, syslog_email0006, syslog_email0007, syslog_transaction,
syslog_transaction0000, syslog_transaction0001, syslog_transaction0002,
syslog_transaction0003, syslog_transaction0004, syslog_transaction0005,
syslog_transaction0006, syslog_transaction0007, syslog0000, syslog0001, syslog0002,
syslog0003, syslog0004, syslog0005, syslog0006, syslog0007, ts_attachment,
```

```
ts_c_1_0, ts_c_1_1, ts_c_1_2, ts_c_1_3, ts_c_1_4, ts_c_1_5, ts_c_1_6, ts_c_1_7,
ts_c_1_8, ts_c_1_9, ts_c_10_0, ts_c_10_1, ts_c_10_2, ts_c_10_3, ts_c_10_4,
ts_c_10_5, ts_c_10_6, ts_c_10_7, ts_c_10_8, ts_c_10_9, ts_c_11_0, ts_c_11_1,
ts_c_11_2, ts_c_11_3, ts_c_11_4, ts_c_11_5, ts_c_11_6, ts_c_11_7, ts_c_11_8,
ts_c_11_9, ts_c_2_0, ts_c_2_1, ts_c_2_2, ts_c_2_3, ts_c_2_4, ts_c_2_5, ts_c_2_6,
ts_c_2_7, ts_c_2_8, ts_c_2_9, ts_c_3_0, ts_c_3_1, ts_c_3_2, ts_c_3_3, ts_c_3_4,
ts_c_3_5, ts_c_3_6, ts_c_3_7, ts_c_3_8, ts_c_3_9, ts_c_39_0, ts_c_39_1, ts_c_39_2,
ts_c_39_3, ts_c_39_4, ts_c_39_5, ts_c_39_6, ts_c_39_7, ts_c_39_8, ts_c_39_9,
ts_c_40_0, ts_c_40_1, ts_c_40_2, ts_c_40_3, ts_c_40_4, ts_c_40_5, ts_c_40_6,
ts_c_40_7, ts_c_40_8, ts_c_40_9, ts_c_41_0, ts_c_41_1, ts_c_41_2, ts_c_41_3,
ts_c_41_4, ts_c_41_5, ts_c_41_6, ts_c_41_7, ts_c_41_8, ts_c_41_9, ts_c_42_0,
ts_c_42_1, ts_c_42_2, ts_c_42_3, ts_c_42_4, ts_c_42_5, ts_c_42_6, ts_c_42_7,
ts_c_42_8, ts_c_42_9, ts_c_43_0, ts_c_43_1, ts_c_43_2, ts_c_43_3, ts_c_43_4,
ts_c_43_5, ts_c_43_6, ts_c_43_7, ts_c_43_8, ts_c_43_9, ts_c_44_0, ts_c_44_1,
ts_c_44_2, ts_c_44_3, ts_c_44_4, ts_c_44_5, ts_c_44_6, ts_c_44_7, ts_c_44_8,
ts_c_44_9, ts_c_45_0, ts_c_45_1, ts_c_45_2, ts_c_45_3, ts_c_45_4, ts_c_45_5,
ts_c_45_6, ts_c_45_7, ts_c_45_8, ts_c_45_9, ts_c_6_0, ts_c_6_1, ts_c_6_2,
ts_c_6_3, ts_c_6_4, ts_c_6_5, ts_c_6_6, ts_c_6_7, ts_c_6_8, ts_c_6_9, ts_c_7_0,
ts_c_7_1, ts_c_7_2, ts_c_7_3, ts_c_7_4, ts_c_7_5, ts_c_7_6, ts_c_7_7, ts_c_7_8,
ts_c_7_9, ts_c_8_0, ts_c_8_1, ts_c_8_2, ts_c_8_3, ts_c_8_4, ts_c_8_5, ts_c_8_6,
ts_c_8_7, ts_c_8_8, ts_c_8_9, ts_c_attachment, ts_chain, ts_deleted_doc,
ts_document, ts_field, ts_index_stats, ts_phrase, ts_search_stats, ts_v4_attachment,
ts_word, ua_app_metadata, ua_audit_stats, ua_extra_page, ua_monitor_property,
ua_monitor_property_audit, ua_shared_service, ua_sn_table_inventory, ua_sp_known_bot,
ua_upload_log, v_ais_result_improvement_rule_condition_builder_values,
v_cluster_nodes, v_cxs_search_resource, v_db_index, v_db_trigger, v_file_load_order,
v_interaction_context, v_iostats, v_mysql_proclist, v_mysql_status, v_mysql_variables,
v_on_call_report_cache, v_pa_par_combined_dashboard, v_pd_activity_condition_to_run,
v_pd_activity_start_rule_with_condition, v_pd_lane_condition_to_run,
v_sql_debug, v_st_kb_category, v_st_kb_most_viewed, v_st_kb_recently_viewed,
v_st_km_genai_mra_similar_task, v_st_popular_item, v_st_recent_item, v_st_sc_cat_item,
v_st_sc_catalog, v_st_sc_category, validator_run_summary, vtb_card_history,
wf_log, wf_log0000, wf_log0001, wf_log0002, wf_log0003, wf_log0004, wf_log0005,
wf_log0006, wf_log0007, spotlight_criteria, pa_snapshots, pa_widget_indicators,
pa_widgets, sn_cim_register, global, gsw_change_log, gsw_content, gsw_content_group,
gsw_content_information, gsw_status_of_content, multi_factor_browser_fingerprint,
multi_factor_criteria, pa_filters, password_policy, plan_execution,
plan_mysql, plan_oracle, plan_postgres, sc_rest_api_without_access_policy,
sn_actsub_activity, sn_actsub_activity_fanout, sn_actsub_activity_stream,
sn_actsub_activity_type, sn_actsub_atype_attributes, sn_actsub_atype_notif_pref,
sn_actsub_module, sn_actsub_notif_object, sn_actsub_subobject_stream,
sn_actsub_subscribable_object, sn_actsub_subscription_notif_pref,
sn_actsub_user_stream, sn_appclient_store_outbound_http_quota,
sn_appcreator_app_template, sn_critical_update, sn_docker_spoke_images,
```

```
sn_employee_app, sn_employee_app_access, sn_employee_app_access_criteria,
sn_entitlement_genai_assist_counts, sn_entitlement_genai_creator_user_counts,
sn_entitlement_genai_creator_users, sn_mif_instance, sn_mif_sync_data,
sn_mif_sync_status, sn_mif_table_registration, sn_mif_trust_config,
sn_vsc_best_practice_configurations, sn_vsc_best_practice_goals,
sn_vsc_changed_hardening_settings, sn_vsc_changed_scan_findings,
sn_vsc_check_security_area, sn_vsc_elevation_event, sn_vsc_event,
sn_vsc_export_event, sn_vsc_export_setting, sn_vsc_harc_compliance_status_lookup,
sn_vsc_hardening_compliance_scores, sn_vsc_impersonation_event,
sn_vsc_instance_hardening_settings, sn_vsc_login_event,
sn_vsc_scan_comparisons, sn_vsc_scan_summary, sn_vsc_security_check_categories,
sn_vsc_security_check_configurations, sn_vsc_security_configuration_groups,
sn_vsc_security_privacy_capabilities, sn_vsc_updated_settings,
sn_vsc_user_comparisons, sys_app_hash_inventory, sys_coalesce_strategy_deferred,
sys_flow_secure_data, sys_formula_function, sys_geocoding_request,
sys_global_file_hash, sys_import_set_row, sys_index, sys_index_explain,
sys_installation_schedule, sys_installation_schedule_item, sys_offline_app,
sys_package, sys_package_dependency_item, sys_package_dependency_m2m,
sys_plugins, sys_querystat, sys_reap_package, sys_scoped_plugin,
sys_stage_storage_alias, sys_storage_alias, sys_storage_table_alias, sys_store_app,
sys_table_partition, sys_upgrade_history_log, sys_user_public_credential,
sys_webauthn_authentication_request, sys_webauthn_registration_request,
syslog_app_scope, syslog_email, syslog_page_timing, ua_instance_state_config,
v_expression_cache, v_private_cache, v_shared_cache, sys_amb_message0002,
sys_amb_message0004, sys_amb_message0005, sys_metadata, v_par_unified_report_viz
```

Mengkonfigurasi target integrasi nol-ETL

Ada beberapa opsi yang ditawarkan AWS saat mengonfigurasi target untuk integrasi nol-ETL. Targetnya mungkin gudang Amazon Redshift data terenkripsi atau katalog Amazon SageMaker Lakehouse.

Sebelum memilih target untuk integrasi nol-ETL, Anda perlu mengonfigurasi salah satu sumber daya target berikut.

Opsi konfigurasi untuk target dalam integrasi nol-ETL meliputi:

- Katalog dan database Amazon SageMaker Lakehouse yang dikonfigurasi dengan penyimpanan Amazon S3 biasa. Lihat Mengonfigurasi katalog Amazon SageMaker Lakehouse dengan penyimpanan S3 biasa.

- Katalog Amazon SageMaker Lakehouse yang dikonfigurasi dengan bucket Amazon S3 Tables. Lihat Mengonfigurasi tabel Amazon S3 sebagai target.
- Katalog Amazon SageMaker Lakehouse yang dikonfigurasi dengan penyimpanan terkelola Amazon Redshift. Lihat Mengonfigurasi katalog Amazon SageMaker Lakehouse dengan penyimpanan terkelola Amazon Redshift.
- Gudang data Amazon Redshift diidentifikasi oleh namespace Redshift. Lihat Mengkonfigurasi target gudang Amazon Redshift data.

> **Note**
>
> Anda tidak dapat memodifikasi target integrasi nol-ETL setelah pembuatan.

Mengonfigurasi katalog Amazon SageMaker Lakehouse dengan penyimpanan S3 biasa

Bagian ini menjelaskan prasyarat dan langkah penyiapan untuk mengonfigurasi bucket Amazon S3 biasa sebagai penyimpanan untuk target katalog Amazon SageMaker Lakehouse Anda dalam integrasi nol-ETL.

Prasyarat untuk menyiapkan integrasi

Sebelum membuat integrasi nol-ETL dengan katalog Amazon SageMaker Lakehouse menggunakan penyimpanan S3 biasa, Anda harus menyelesaikan tugas penyiapan berikut:

1. Menyiapkan AWS Glue database
2. Menyediakan kebijakan Katalog RBAC
3. Buat peran IAM target

Setelah mengonfigurasi katalog Amazon SageMaker Lakehouse dengan penyimpanan Amazon S3 biasa, Anda dapat melanjutkan Mengkonfigurasi integrasi dengan target Anda untuk menyelesaikan pengaturan integrasi.

Mengonfigurasi tabel Amazon S3 sebagai target

Bagian ini menjelaskan prasyarat dan langkah penyiapan untuk mengonfigurasi Tabel Amazon S3 sebagai target untuk integrasi nol-ETL Anda.

Prasyarat untuk menyiapkan integrasi

Sebelum membuat integrasi nol-ETL dengan Tabel Amazon S3 sebagai target, Anda harus menyelesaikan tugas penyiapan berikut:

1. Siapkan ember tabel Amazon S3
2. Menyediakan kebijakan Katalog RBAC
3. Buat peran IAM target

Siapkan ember tabel Amazon S3

1. Buat bucket tabel S3 di akun Anda dengan mengikuti petunjuk di Memulai Tabel Amazon S3.
2. Aktifkan integrasi Analytics dengan bucket S3-Table Anda dengan mengikuti petunjuk berikut: Mengintegrasikan layanan dengan Tabel AWS Amazon S3.

Menyediakan Katalog Kebijakan RBAC

Izin berikut harus ditambahkan ke Kebijakan RBAC Katalog untuk memungkinkan integrasi antara sumber dan target katalog tabel Amazon S3.

Kebijakan sumber daya AWS Glue Katalog Target perlu menyertakan izin Layanan Glue ke AuthorizeInboundIntegration. Selain itu, CreateInboundIntegration izin diperlukan baik pada prinsipal sumber yang membuat Integrasi atau dalam kebijakan AWS Glue sumber daya target.

> **Note**
>
> Untuk skenario lintas akun, baik sumber utama maupun kebijakan sumber daya AWS Glue Katalog target perlu menyertakan CreateInboundIntegration izin lem: pada sumber daya.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
    // Optional for same account but mandatory for cross account scenarios
    // Allow Alice to create Integration on Target Catalog
```

```
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::<source-account-id>:user/Alice"
        ]
      },
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:CreateInboundIntegration"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:<region>:<Target-Account-Id>:catalog/<s3tablescatalog>/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:dynamodb:<region>:<Account>:table/<table-
name>"
        }
      }
    },
    { // Required: Allow Glue to Authorize the Inbound Integration on behalf of
 Bob
      "Principal": {
        "Service": [
          "glue.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:AuthorizeInboundIntegration"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:<region>:<Target-Account-Id>:catalog/<s3tablescatalog>/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:dynamodb:<region>:<account-id>:table/<table-
name>"
        }
      }
    }
  ]
}
```

> **Note**
>
> Ganti `<s3tablescatalog>` dengan nama katalog tabel S3 Anda.

Buat Peran IAM target

Buat peran IAM target dengan izin dan hubungan kepercayaan berikut:

Contoh kebijakan IAM:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "s3tables:ListTableBuckets",
                "s3tables:GetTableBucket",
                "s3tables:GetTableBucketEncryption",
                "s3tables:GetNamespace",
                "s3tables:CreateNamespace",
                "s3tables:ListNamespaces",
                "s3tables:CreateTable",
                "s3tables:GetTable",
                "s3tables:GetTableEncryption",
                "s3tables:ListTables",
                "s3tables:GetTableMetadataLocation",
                "s3tables:UpdateTableMetadataLocation",
                "s3tables:GetTableData",
                "s3tables:PutTableData"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3tables:us-east-1:012345678901:bucket/*",
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Action": [
                "cloudwatch:PutMetricData"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
```

```
                "StringEquals": {
                    "cloudwatch:namespace": "AWS/Glue/ZeroETL"
                }
            },
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Action": [
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:PutLogEvents"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow"
        }
    ]
}
```

Tambahkan kebijakan kepercayaan berikut dalam peran IAM Target untuk memungkinkan AWS Glue Layanan mengasumsikan kebijakan tersebut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "glue.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> Pastikan tidak ada pernyataan DENY eksplisit untuk peran IAM target ini dalam kebijakan sumber daya bucket S3-Tables. DENY eksplisit akan mengganti izin ALLOW apa pun dan mencegah integrasi berfungsi dengan baik.

Mengonfigurasi katalog Amazon SageMaker Lakehouse dengan penyimpanan terkelola Amazon Redshift

Bagian ini menjelaskan prasyarat dan langkah penyiapan untuk mengonfigurasi katalog Amazon SageMaker Lakehouse dengan penyimpanan Amazon Redshift terkelola (RMS) sebagai target integrasi nol-ETL Anda.

Prasyarat untuk menyiapkan integrasi

Sebelum membuat integrasi nol-ETL dengan katalog Amazon SageMaker Lakehouse menggunakan penyimpanan terkelola Redshift, Anda harus menyelesaikan tugas penyiapan berikut:

1. Menyiapkan Amazon Redshift cluster atau grup kerja Tanpa Server
2. Daftarkan Amazon Redshift integrasi dengan Lake Formation
3. Buat katalog terkelola di Lake Formation
4. Mengonfigurasi izin IAM

Menyiapkan penyimpanan Amazon Redshift terkelola

Untuk menyiapkan penyimpanan Amazon Redshift terkelola untuk integrasi nol-ETL Anda:

1. Buat atau gunakan klaster Amazon Redshift atau grup kerja Tanpa Server yang ada. Pastikan Amazon Redshift workgroup target atau cluster mengaktifkan `enable_case_sensitive_identifier` parameter agar integrasi berhasil. Untuk informasi selengkapnya tentang mengaktifkan sensitivitas huruf besar, lihat Mengaktifkan sensitivitas huruf besar untuk gudang data Anda di panduan pengelolaan Amazon Redshift.
2. Daftarkan integrasi dari Redshift ke dalam katalog di. AWS Lake Formation Lihat Mendaftarkan Amazon Redshift cluster dan ruang nama ke Katalog Data. AWS Glue
3. Buat katalog federasi atau terkelola di AWS Lake Formation. Untuk informasi selengkapnya, lihat:

- Membawa Amazon Redshift data ke dalam Katalog AWS Glue Data
- Membuat katalog Amazon Redshift terkelola di Katalog AWS Glue Data

4. Konfigurasikan izin IAM untuk peran target. Peran tersebut membutuhkan izin untuk mengakses sumber daya Redshift dan Lake Formation. Minimal, peran harus memiliki:
   - Izin untuk mengakses klaster Redshift atau workgroup
   - Izin untuk mengakses katalog Lake Formation
   - Izin untuk membuat dan mengelola tabel dalam katalog
   - CloudWatch dan izin CloudWatch Log untuk pemantauan

Setelah mengonfigurasi katalog Amazon SageMaker Lakehouse dengan penyimpanan terkelola Amazon Redshift, Anda dapat melanjutkan Mengkonfigurasi integrasi dengan target Anda untuk menyelesaikan pengaturan integrasi.

Mengkonfigurasi target gudang Amazon Redshift data

Bagian ini menjelaskan prasyarat dan langkah-langkah penyiapan untuk mengonfigurasi gudang Amazon Redshift data sebagai target untuk integrasi nol-ETL Anda.

Prasyarat untuk menyiapkan integrasi

Sebelum membuat integrasi nol-ETL dengan target gudang Amazon Redshift data, Anda harus menyelesaikan tugas penyiapan berikut:

1. Menyiapkan Amazon Redshift cluster atau grup kerja Tanpa Server
2. Konfigurasikan sensitivitas kasus
3. Mengonfigurasi izin IAM

Menyiapkan gudang Amazon Redshift data

Untuk menyiapkan gudang Amazon Redshift data untuk integrasi nol-ETL Anda:

1. Arahkan ke Amazon Redshift konsol dan klik Buat cluster atau gunakan cluster yang ada. Untuk Amazon Redshift Tanpa Server, klik Buat grup kerja.
2. Jika membuat cluster baru, pilih ukuran cluster yang sesuai dan pastikan klaster Anda dienkripsi. Untuk Tanpa Server, konfigurasikan pengaturan workgroup sesuai dengan kebutuhan Anda.

3. Pastikan Amazon Redshift workgroup target atau cluster mengaktifkan `enable_case_sensitive_identifier` parameter agar integrasi berhasil. Untuk informasi selengkapnya tentang mengaktifkan sensitivitas huruf besar, lihat Mengaktifkan sensitivitas huruf besar untuk gudang data Anda di panduan pengelolaan Amazon Redshift.
4. Konfigurasikan izin IAM untuk memungkinkan integrasi nol-ETL mengakses gudang data Anda. Amazon Redshift Anda harus membuat peran IAM dengan izin berikut:
   - Izin untuk mengakses Amazon Redshift cluster atau workgroup
   - Izin untuk membuat dan mengelola database dan tabel di Amazon Redshift
   - CloudWatch dan izin Amazon CloudWatch Log untuk pemantauan
5. Setelah pengaturan Amazon Redshift workgroup atau cluster selesai, Anda perlu mengonfigurasi gudang data Anda untuk integrasi nol-ETL. Lihat Memulai integrasi Nol-ETL di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon untuk informasi selengkapnya.

> **Note**
>
> Saat menggunakan gudang Amazon Redshift data sebagai target, integrasi membuat skema dalam database yang ditentukan untuk menyimpan data yang direplikasi. Nama skema berasal dari nama integrasi.

Setelah mengonfigurasi gudang Amazon Redshift data, Anda dapat melanjutkan Mengkonfigurasi integrasi dengan target Anda untuk menyelesaikan pengaturan integrasi.

Mengkonfigurasi integrasi dengan target Anda

Setelah mengonfigurasi sumber daya target dan memilih koneksi dan menentukan peran IAM sumber, ikuti langkah-langkah berikut untuk menyelesaikan pengaturan integrasi:

1. Tentukan target yang telah Anda konfigurasikan pada langkah sebelumnya.
2. Pilih opsi AWS Glue Perbaiki untuk saya. Untuk Amazon Redshift target, ini akan:
   - Terapkan prinsip layanan resmi pada Amazon Redshift cluster atau grup kerja Tanpa Server.
   - Terapkan ARN AWS Glue sumber resmi ke Amazon Redshift cluster atau grup kerja Tanpa Server.
   - Kaitkan grup parameter baru dengan`enable_case_sensitive_identifier = true`.

3. Berikan nama integrasi dan pilih Buat dan luncurkan Integrasi.
4. Setelah integrasi Anda dalam keadaan aktif, navigasikan ke halaman detail integrasi dan pilih Buat database dari integrasi.
5. Terakhir, Anda dapat menavigasi ke editor kueri Redshift, dan terhubung ke database Anda untuk memvalidasi snapshot dan data tambahan.

> **Note**
>
> Anda hanya dapat menggunakan karakter alfanumerik huruf kecil dan garis bawah di namespace atau nama katalog. Ini berbeda dari apa yang Katalog AWS Glue Data memungkinkan untuk membuat database dengan nama apa pun (termasuk karakter khusus).

Spesifikasi partisi dan panduan unnesting skema

Saat bekerja dengan sumber data NoSQL seperti aplikasi DynamoDB dan SaaS, data sering menghadirkan tantangan unik untuk analitik:

1. Catatan dalam tabel yang sama mungkin memiliki skema yang berbeda
2. Catatan bersarang dalam tabel yang sama dapat direpresentasikan secara berbeda
3. Struktur bersarang yang kompleks seperti peta dan array memerlukan transformasi untuk kueri yang efisien
4. Organisasi data yang optimal diperlukan untuk memastikan kinerja kueri dalam skala

AWS Integrasi Glue Zero-ETL mengatasi tantangan ini melalui dua kemampuan yang kuat:

- Schema Unnesting: Secara otomatis meratakan struktur data bersarang yang kompleks ke dalam format yang ramah analitik, dengan tingkat unnesting yang dapat dikonfigurasi untuk menyeimbangkan antara mempertahankan struktur data dan mengoptimalkan untuk kesederhanaan kueri.
- Partisi Data: Mengatur data ke dalam partisi logis berdasarkan kolom tertentu atau dimensi berbasis waktu, meningkatkan kinerja kueri dan mengurangi biaya dengan mengaktifkan pemangkasan partisi selama eksekusi kueri.

Untuk menanyakan sumber data tersebut secara efektif, AWS Glue Zero-ETL menyediakan out-of-the-box skema penanganan skema dan partisi untuk data sumber yang direplikasi dalam Database Glue target. AWS Anda dapat mengonfigurasi pengaturan unnesting dan partisi skema untuk setiap tabel melalui CreateIntegrationTableProperty API, memungkinkan kontrol yang disetel dengan baik atas bagaimana data disusun dan diatur untuk beban kerja analitik.

Perilaku unnesting & partisi default

1. AWS Glue Zero-ETL default ke FULL Unnest ketika tidak ada opsi Unnesting yang disediakan untuk tabel target
2. AWS Glue Zero-ETL default ke partisi Bucket saat tidak disediakan untuk tabel target PartitionSpec

Skema unnesting

Saat mengintegrasikan dengan layanan analitik melalui Zero-ETL, Anda dapat memilih bagaimana struktur bersarang direpresentasikan dalam tabel target. AWS Glue Zero-ETL menyediakan opsi unnesting skema untuk meratakan struktur data yang kompleks menjadi format yang lebih ramah analitik.

Opsi unnesting

Saat membuat integrasi nol-ETL dengan sumber, Anda dapat memilih dari opsi unnesting berikut. Opsi ini sesuai dengan nilai enumerasi tertentu yang akan Anda gunakan saat memanggil API. CreateIntegrationTableProperty

Tidak ada unnesting (default)

Nilai API: **`NO_UNNEST`**

Mempertahankan struktur bersarang asli item DynamoDB. Peta dan daftar disimpan sebagai kolom terstruktur dalam target.

Terbaik untuk: Melestarikan struktur yang tepat dari data DynamoDB Anda ketika alat analisis Anda dapat bekerja dengan data bersarang.

Unnest satu tingkat

Nilai API: **`TOP_LEVEL`**

Ratakan tingkat atas peta bersarang menjadi kolom individual. Struktur daftar tetap bersarang.

Terbaik untuk: Menyeimbangkan antara pelestarian struktur data dan kesederhanaan kueri saat item DynamoDB Anda memiliki skema yang konsisten.

Unnest semua tingkatan

Nilai API: **FULL**

Secara rekursif meratakan semua struktur bersarang (peta dan daftar) ke dalam kolom individual dengan notasi titik untuk penamaan.

Terbaik untuk: Memaksimalkan kesederhanaan kueri saat bekerja dengan struktur bersarang dan alat analitik yang lebih menyukai skema datar.

> **Note**
>
> Unnesting penuh dapat menyebabkan tabel yang sangat lebar dengan banyak kolom jika data DynamoDB Anda memiliki struktur variabel atau sangat bersarang.

Example Menggunakan opsi unnesting di API

Saat mengonfigurasi skema unnesting melalui CreateIntegrationTableProperty API, tentukan opsi unnesting di parameter: UnnestSpec

```
aws glue create-integration-table-property
  --resource-arn "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:integration/my-integration"
  --table-name "my-table"
  --cli-input-json '{
      "TargetTableConfig": {
          "UnnestSpec": "FULL",
          "TargetTableName": "my-target-table",
      }
  }'
```

Contoh yang tidak bersarang

Pertimbangkan item DynamoDB dengan struktur berikut:

```
{
  "ProductId": "P12345",
  "ProductDetails": {
    "Name": "Smartphone",
```

```
    "Brand": "TechCo",
    "Specifications": {
      "Color": "Black",
      "Storage": "128GB"
    }
  },
  "Reviews": [
    {
      "Rating": 5,
      "Comment": "Great product!"
    },
    {
      "Rating": 4,
      "Comment": "Good value."
    }
  ]
}
```

Tidak ada contoh unnesting

Tanpa unnesting, tabel target akan memiliki kolom:

- ProductId (tali)
- ProductDetails (struct)
- Ulasan (array struct)

Kueri perlu menggunakan pola akses struct dan array:

```
SELECT
  ProductId,
  ProductDetails.Name,
  ProductDetails.Specifications.Color
FROM product_table;
```

Contoh satu tingkat yang tidak tertandingi

Dengan satu tingkat unnesting, tabel target akan memiliki kolom:

- ProductId (tali)
- ProductDetails_Nama (string)
- ProductDetails_Merek (string)

- ProductDetails_Spesifikasi (struct)
- Ulasan (array struct)

Kueri akan disederhanakan untuk tingkat pertama:

```
SELECT
  ProductId,
  ProductDetails_Name,
  ProductDetails_Specifications.Color
FROM product_table;
```

Unnest semua tingkatan contoh

Dengan semua level unnesting, tabel target akan memiliki kolom dan nilai:

Nama Kolom (Jenis)	Nilai
ProductId (tali)	P12345
ProductDetails_Nama (string)	Smartphone
ProductDetails_Merek (string)	TechCo
ProductDetails_Spesifikasi_Warna (string)	Hitam
ProductDetails_Spesifikasi_Penyimpanan (string)	128GB
Ulasan_0_Rating (angka)	5
Ulasan_0_Komentar (string)	Produk hebat!
Ulasan_1_Rating (angka)	4
Ulasan_1_Komentar (string)	Nilai bagus.

Kueri akan sepenuhnya diratakan:

```
SELECT
```

```
  ProductId,
  ProductDetails_Name,
  ProductDetails_Specifications_Color
FROM product_table;
```

Pembuatan Partisi Data

Apa itu partisi data?

Partisi data adalah teknik yang membagi kumpulan data besar menjadi segmen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola yang disebut partisi. Dalam konteks integrasi AWS Glue Zero-ETL, partisi mengatur data Anda di lokasi target berdasarkan nilai kolom tertentu atau transformasi nilai-nilai tersebut.

Manfaat partisi data

Partisi data yang efektif memberikan beberapa manfaat utama untuk beban kerja analitik:

- Peningkatan kinerja kueri: Kueri dapat melewati partisi yang tidak relevan (pemangkasan partisi), mengurangi jumlah data yang perlu dipindai.
- Mengurangi biaya: Dengan memindai lebih sedikit data, Anda dapat menurunkan komputasi dan I/O biaya untuk kueri analitik Anda.
- Skalabilitas yang lebih baik: Partisi memungkinkan pemrosesan paralel segmen data, memungkinkan penskalaan beban kerja analitik yang lebih efisien.
- Manajemen siklus hidup data yang disederhanakan: Anda dapat mengelola kebijakan retensi di tingkat partisi, sehingga memudahkan untuk mengarsipkan atau menghapus data lama.

Konsep partisi kunci

Kolom partisi

Kolom dalam data Anda yang digunakan untuk menentukan bagaimana catatan disusun ke dalam partisi. Kolom partisi yang efektif harus sejajar dengan pola kueri umum dan memiliki kardinalitas yang sesuai.

Fungsi partisi

Transformasi diterapkan pada nilai kolom partisi untuk membuat batas partisi yang sebenarnya. Contohnya termasuk identitas (menggunakan nilai mentah) dan fungsi berbasis waktu (tahun, bulan, hari, jam).

Pemangkasan partisi

Proses di mana mesin kueri mengidentifikasi dan melewatkan partisi yang tidak berisi data yang relevan untuk kueri, secara signifikan meningkatkan kinerja.

Granularitas partisi

Tingkat detail di mana data dipartisi. Granularitas yang lebih halus (lebih banyak partisi) dapat meningkatkan kinerja kueri tetapi dapat meningkatkan overhead metadata. Granularitas yang lebih kasar (partisi lebih sedikit) mengurangi overhead metadata tetapi dapat mengakibatkan pemindaian lebih banyak data daripada yang diperlukan.

Partisi dalam integrasi AWS Glue Zero-ETL

AWS Integrasi Glue Zero-ETL menggunakan format tabel Apache Iceberg, yang menyediakan kemampuan partisi tingkat lanjut. Saat Anda membuat integrasi nol-ETL, Anda dapat:

- Gunakan strategi partisi default yang dioptimalkan untuk sumber data Anda
- Tentukan spesifikasi partisi khusus yang disesuaikan dengan pola kueri Anda
- Terapkan transformasi ke kolom partisi (terutama berguna untuk partisi berbasis stempel waktu)
- Gabungkan beberapa strategi partisi untuk partisi multi-level

Konfigurasi partisi ditentukan melalui `CreateIntegrationTableProperty` API saat menyiapkan integrasi nol-ETL Anda. Setelah dikonfigurasi, AWS Glue secara otomatis menerapkan strategi partisi ini untuk mengatur data Anda di lokasi target.

Referensi API spesifikasi partisi

Gunakan parameter berikut di CreateIntegrationTableProperties API untuk mengonfigurasi partisi:

PartitionSpec

Sebuah array spesifikasi partisi yang mendefinisikan bagaimana data dipartisi di lokasi target.

```
{
  "partitionSpec": [
    {
      "fieldName": "timestamp_col",
      "functionSpec": "month",
      "conversionSpec": "epoch_milli"
    },
```

```
    {
      "fieldName": "category",
      "functionSpec": "identity"
    }
  ]
}
```

FieldName

String UTF-8 (1-128 byte) yang menentukan nama kolom yang akan digunakan untuk partisi.

FunctionSpec

Menentukan fungsi partisi. Nilai valid:

- `identity`- Menggunakan nilai sumber secara langsung tanpa transformasi
- `year`- Mengekstrak tahun dari nilai stempel waktu (misalnya, 2023)
- `month`- Mengekstrak bulan dari nilai stempel waktu (mis., 2023-01)
- `day`- Mengekstrak hari dari nilai stempel waktu (mis., 2023-01-15)
- `hour`- Mengekstrak jam dari nilai stempel waktu (mis., 2023-01-15-14)

> **Note**
>
> Fungsi berbasis waktu (`year`,, `monthday`,`hour`) memerlukan `ConversionSpec` parameter untuk menentukan format stempel waktu sumber.

ConversionSpec

String UTF-8 yang menentukan format stempel waktu dari data sumber. Nilai yang valid adalah:

- `epoch_sec`- Stempel waktu epoch Unix dalam hitungan detik
- `epoch_milli`- Stempel waktu epoch Unix dalam milidetik
- `iso`- Stempel waktu berformat ISO 8601

Strategi partisi

Partisi default

Ketika tidak ada kolom partisi yang ditentukan, AWS Glue Zero-ETL menerapkan strategi partisi default yang dioptimalkan untuk sumber data Anda:

- Partisi berbasis kunci primer: Untuk sumber dengan kunci primer (seperti tabel DynamoDB), AWS Glue Zero-ETL secara otomatis mempartisi data menggunakan kunci utama dengan bucketing untuk mencegah ledakan partisi.

Partisi default dirancang untuk bekerja dengan baik untuk pola kueri umum tanpa memerlukan konfigurasi manual. Namun, untuk pola kueri atau persyaratan kinerja tertentu, Anda mungkin ingin menentukan strategi partisi khusus.

Strategi partisi yang ditentukan pengguna

AWS Glue Zero-ETL memungkinkan Anda menentukan strategi partisi khusus menggunakan parameter. `PartitionSpec` Anda dapat menentukan satu atau lebih kolom partisi dan menerapkan fungsi partisi yang berbeda untuk setiap kolom.

Partisi identitas menggunakan nilai mentah dari kolom untuk membuat partisi. Strategi ini berguna untuk kolom dengan kardinalitas rendah hingga sedang, seperti bidang kategori, wilayah, atau status.

Example Contoh partisi identitas

```
{
  "partitionSpec": [
    {
      "fieldName": "category",
      "functionSpec": "identity"
    }
  ]
}
```

Ini menciptakan partisi terpisah untuk setiap nilai unik di kolom “kategori”.

> **Warning**
>
> Hindari menggunakan partisi identitas dengan kolom kardinalitas tinggi (seperti kunci utama atau stempel waktu) karena dapat menyebabkan ledakan partisi, yang menurunkan kinerja dan meningkatkan overhead metadata.

Partisi berbasis waktu mengatur data berdasarkan nilai stempel waktu pada perincian yang berbeda (tahun, bulan, hari, atau jam). Strategi ini sangat ideal untuk data deret waktu dan memungkinkan kueri rentang waktu yang efisien.

Saat menggunakan partisi berbasis waktu, AWS Glue Zero-ETL dapat secara otomatis mengonversi berbagai format stempel waktu ke format standar sebelum menerapkan fungsi partisi. Konversi ini ditentukan menggunakan `ConversionSpec` parameter.

Example Contoh partisi berbasis waktu

```
{
  "partitionSpec": [
    {
      "fieldName": "created_at",
      "functionSpec": "month",
      "conversionSpec": "epoch_milli"
    }
  ]
}
```

Ini mempartisi data berdasarkan bulan berdasarkan kolom “created_at”, yang berisi stempel waktu epoch Unix dalam milidetik.

AWS Glue Zero-ETL mendukung fungsi partisi berbasis waktu berikut:

- tahun: Data partisi berdasarkan tahun (mis., 2023, 2024)
- bulan: Data partisi berdasarkan bulan (mis., 2023-01, 2023-02)
- hari: Data partisi berdasarkan hari (mis., 2023-01-01, 2023-01-02)
- jam: Data partisi berdasarkan jam (mis., 2023-01-01-01, 2023-01-01-02)

AWS Glue Zero-ETL mendukung format stempel waktu berikut melalui parameter: `ConversionSpec`

- epoch_sec: Stempel waktu epoch Unix dalam hitungan detik
- epoch_milli: Stempel waktu epoch Unix dalam milidetik
- iso: Stempel waktu berformat ISO 8601

> **Note**
>
> Nilai kolom asli tetap tidak berubah dalam data sumber Anda. AWS Glue hanya mengubah nilai kolom partisi menjadi Timestamp Type di tabel database target. Transformasi hanya berlaku untuk proses partisi.

Partisi multi-level menggabungkan beberapa strategi partisi untuk membuat skema partisi hierarkis. Ini berguna untuk mengoptimalkan berbagai jenis kueri terhadap kumpulan data yang sama.

Example Contoh partisi multi-level

```
{
  "partitionSpec": [
    {
      "fieldName": "created_at",
      "functionSpec": "month",
      "conversionSpec": "iso"
    },
    {
      "fieldName": "region",
      "functionSpec": "identity"
    }
  ]
}
```

Ini menciptakan skema partisi dua tingkat: pertama berdasarkan bulan (dari kolom “created_at”), lalu berdasarkan wilayah. Ini memungkinkan kueri efisien yang memfilter berdasarkan rentang tanggal, wilayah tertentu, atau kombinasi dimensi ini.

Saat merancang skema partisi multi-level, pertimbangkan:

- Menempatkan kolom selektivitas yang lebih tinggi terlebih dahulu dalam hierarki partisi
- Menyeimbangkan granularitas partisi dengan jumlah partisi
- Menyelaraskan skema partisi dengan pola kueri Anda yang paling umum

Praktik terbaik

Pemilihan kolom partisi

- Jangan gunakan kolom kardinalitas tinggi dengan fungsi partisi. `identity` Menggunakan kolom kardinalitas tinggi dengan partisi identitas menciptakan banyak partisi kecil, yang secara signifikan dapat menurunkan kinerja konsumsi. Kolom kardinalitas tinggi dapat mencakup:
  - Kunci primer
  - Bidang stempel waktu (seperti,`LastModifiedTimestamp`) `CreatedDate`
  - Stempel waktu yang dihasilkan sistem

- Jangan memilih beberapa partisi stempel waktu pada kolom yang sama. Misalnya:

```
"partitionSpec": [
      {"fieldName": "col1", "functionSpec": "year", "conversionSpec" :
 "epoch_milli"},
      {"fieldName": "col1", "functionSpec": "month", "conversionSpec" :
 "epoch_milli"},
      {"fieldName": "col1", "functionSpec": "day", "conversionSpec" : "epoch_milli"},
      {"fieldName": "col1", "functionSpec": "hour", "conversionSpec" : "epoch_milli"}
]
```

FunctionSpec/ConversionSpec Pemilihan partisi

- Tentukan yang benar ConversionSpec (epoch_sec | epoch_milli | iso) yang mewakili format nilai kolom yang dipilih untuk partisi berbasis stempel waktu saat menggunakan fungsi partisi berbasis stempel waktu. AWS Glue Zero-ETL menggunakan parameter ini untuk mengubah data sumber dengan benar menjadi format stempel waktu sebelum dipartisi.
- Gunakan granularitas yang sesuai (year/month/day/hour) berdasarkan volume data.
- Pertimbangkan implikasi zona waktu saat menggunakan stempel waktu ISO. AWS Glue Zero-ETL mengisi semua nilai rekaman kolom stempel waktu yang dipilih dengan zona waktu UTC.

Penanganan kesalahan

Status NEEDS_ATTENTION

Integrasi memasuki status NEEDS_ATTENTION ketika:

- Kolom partisi yang ditentukan tidak ada di sumber
- Konversi stempel waktu gagal untuk kolom partisi

Batasan

Keterbatasan partisi

- Spesifikasi partisi tidak dapat diubah setelah integrasi dibuat. Untuk menggunakan strategi partisi yang berbeda, Anda harus membuat integrasi baru.
- Jumlah maksimum kolom partisi dibatasi hingga 10.

Batasan integrasi lintas akun

- Saat membuat integrasi lintas akun, AWS Glue Console memiliki batasan di mana Glue Console tidak memanggil CreateIntegrationTableProperty API untuk mengonfigurasi dan UnnestSpec untuk tabel AWS Glue PartitionSpec target yang di-host di akun di mana integrasi tidak ada.

  Solusi: CreateIntegrationTableProperty API harus dipanggil oleh CX dari akun tempat basis data target ada.

Keterbatasan integrasi ganda

- Jika Anda perlu mereplikasi sumber yang sama dengan unnest/partition konfigurasi skema yang berbeda, diperlukan untuk membuat database AWS Glue baru untuk setiap integrasi secara terpisah. Kemudian panggil CreateIntegrationTableProperty untuk setiap tabel dari Database AWS Glue individual dengan konfigurasi unnesting dan partisi skema yang diinginkan.

Tugas integrasi umum

Membuat integrasi

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah umum untuk membuat integrasi. Contoh ini menggunakan Amazon DynamoDB sebagai sumber.

1. Di halaman beranda AWS Glue konsol, pilih integrasi nol-ETL.
2. Anda dapat melihat semua integrasi Anda di halaman beranda integrasi Zero ETL. Untuk membuat integrasi baru, pilih Buat integrasi nol-ETL.

3. Anda diminta untuk memilih Jenis Sumber. Pilih sumber Anda dan klik Berikutnya. Lihat bagian konfigurasi sumber untuk sumber integrasi SaaS.
4. Di halaman Configure source dan target, pilih tabel atau entitas yang akan direplikasi. Untuk Amazon DynamoDB pastikan kebijakan PITR dan RBAC dikonfigurasi.
5. Tentukan target integrasi Anda:
   - Untuk target Katalog AWS Glue Data, pilih AWS Glue database yang ingin Anda replikasi datanya.

- Untuk target gudang data Amazon Redshift, pilih namespace cluster Redshift atau namespace workgroup Redshift Serverless.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi integrasi dengan target Anda.

6. Berikan Peran IAM Target yang Anda buat dalam prasyarat.
7. Jika Anda ingin mengonfigurasi Kunci KMS Target opsional untuk data Anda disimpan di target, berikan Kunci KMS yang diaktifkan. Demikian juga, jika Anda ingin mengkonfigurasi koneksi jaringan target, pilih AWS Glue koneksi.
8. Tombol Perbaiki Target mengonfigurasi beberapa langkah di bagian Prasyarat dokumentasi ini. Yaitu akan 1) menyediakan Kebijakan RBAC Katalog dan 2) jika tidak ada URI Amazon S3 yang disediakan, ia akan menghasilkan satu untuk Anda, jika tidak maka akan menggunakan URI yang disediakan.
9. Untuk integrasi dengan target gudang data Redshift:
10. Di bagian Pengaturan keluaran pada halaman Konfigurasi sumber dan target, pilih opsi unnesting skema yang Anda inginkan untuk data Anda di target. Jika Anda ingin menggunakan kunci partisi pelanggan untuk data Anda, pilih Tentukan kunci partisi khusus dan berikan hingga 10 kunci. Jika tidak, Anda cukup menggunakan kunci partisi yang ditugaskan ke tabel DynamoDB Anda yang direplikasi.
11. Di bagian Keamanan dan enkripsi data, Anda dapat memberikan kunci KMS yang akan digunakan dalam proses perantara untuk mereplikasi data Anda ke target. Jika tidak, kunci KMS AWS terkelola akan digunakan. Saat ini kami hanya mendukung pengaturan replikasi 15 menit. Masukkan nama untuk integrasi Zero ETL dalam detail Integrasi.
12. Tinjau dan pastikan bahwa semua detail yang diberikan sudah benar. Klik Buat dan luncurkan integrasi setelah semuanya dikonfirmasi.
13. Di halaman beranda Zero ETL, Anda dapat memilih integrasi yang Anda buat dan detail untuk integrasi Anda akan muncul. “Status” menunjukkan status integrasi Anda.

Memodifikasi integrasi

Anda dapat memodifikasi integrasi yang ada.

1. Pilih Edit di sudut kanan atas halaman detail integrasi Anda.
2. Pada halaman Edit sumber dan target, Anda dapat mengubah peran IAM Target dan koneksi jaringan Target. Bidang lainnya tidak dapat diedit setelah pembuatan integrasi. Klik Berikutnya.

3. Anda juga dapat mengedit nama dan deskripsi integrasi di halaman Edit integrasi dan konfigurasi. Klik Berikutnya.
4. Tinjau hasil edit Anda dan setelah dikonfirmasi, klik Perbarui integrasi.

Menghapus integrasi

Delete adalah status terminal untuk integrasi. Setelah dihapus, integrasi tidak dapat dihidupkan kembali. Menghapus integrasi membersihkan semua metadata internal dan data tersimpan perantara apa pun.

Selama proses ini setiap tugas yang sedang berjalan yang menulis data ke tabel target dihentikan. AWS Glue tidak akan menghapus atau membersihkan AWS Glue database target (dalam Katalog Data) dan data terkait di bucket Amazon S3 di akun Anda. Anda perlu membersihkannya secara eksplisit jika diperlukan.

Untuk menghapus integrasi:

1. Di halaman detail integrasi, klik Hapus.
2. Masukkan “Hapus” dan klik Hapus. Catatan: Ini adalah tindakan yang tidak dapat diubah.
3. Di halaman detail integrasi, status menunjukkan “Menghapus”. Setelah integrasi benar-benar dihapus, itu tidak akan lagi muncul di halaman beranda integrasi Zero ETL.

Membuat integrasi menggunakan APIs

Anda dapat menggunakan yang berikut ini APIs untuk membuat dan mengelola integrasi nol-ETL di: AWS Glue

- CreateIntegration
- CreateIntegrationTableProperties
- CreateIntegrationResourceProperty
- UpdateIntegrationTableProperties
- UpdateIntegrationResourceProperty
- ModifyingIntegration
- DeleteIntegration
- DeleteIntegrationTableProperties

- DescribeIntegrations
- DescribeInboundIntegrations
- GetIntegrationTableProperties
- GetIntegrationResourceProperty

Lihat informasi yang lebih lengkap di Integrasi APIs dalam AWS Glue.

Memantau integrasi

Negara-negara integrasi

Status integrasi berikut menjelaskan integrasi:

- `Creating`- Integrasi sedang dibuat.
- `Active`- Integrasi mengirimkan data transaksional ke target.
- `Modifying`- Integrasi sedang dimodifikasi.
- `Syncing`- Integrasi telah mengalami kesalahan yang dapat dipulihkan dan melakukan penyemaian ulang data.
- `Needs attention`- Integrasi mengalami peristiwa atau kesalahan yang memerlukan intervensi manual untuk menyelesaikannya. Untuk memperbaiki masalah, ikuti petunjuk dalam pesan kesalahan pada detail integrasi.
- `Failed`- Integrasi mengalami peristiwa atau kesalahan yang tidak dapat dipulihkan. Anda harus menghapus dan membuat ulang integrasi.
- `Deleting`- Integrasi sedang dihapus.

Melihat CloudWatch log Amazon untuk integrasi

AWS Glue Integrasi nol-ETL menghasilkan CloudWatch log Amazon untuk visibilitas ke dalam pergerakan data Anda. Peristiwa log yang berkaitan dengan setiap konsumsi yang berhasil atau kegagalan yang dialami karena catatan data bermasalah di sumber, atau kesalahan penulisan data karena perubahan skema atau izin yang tidak memadai dipancarkan ke grup log default yang dibuat di akun pelanggan.

Untuk setiap integrasi yang dibuat, peristiwa log untuk integrasi itu akan dikumpulkan `/aws-glue/zeroETL-integrations/logs/` di bawah Amazon Cloudwatch. Di dalam grup log,

pesan log akan dibagi menjadi aliran log. Setiap integrasi yang dibuat memiliki aliran log khusus ke tempat semua log untuk integrasi itu ditulis. Misalnya, log untuk integrasi dengan IntegrationArn `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:integration:03cabe77-79e7-4b7a-b3da-8c160bea6bbf` dapat ditemukan di bawah /aws- glue/zeroETL-integrations/ logs /03cabe77-79e7-4b7a-b3da-8c160bea6bbf. {IntegrationId} dapat direferensikan dari {integrationARN} yang dihasilkan saat integrasi dibuat.

> **Note**
>
> Untuk skenario lintas akun, Log pemrosesan sumber dipancarkan di akun sumber tempat integrasi ada dan log pemrosesan target dipancarkan di akun target tempat basis data target ada.

Izin IAM diperlukan untuk mengaktifkan logging

Saat membuat integrasi Anda, izin IAM berikut diperlukan oleh peran sumber dan target untuk mengaktifkan CloudWatch pencatatan untuk integrasi. AWS Glue Integrasi nol-ETL menggunakan izin ini yang disediakan dalam peran sumber dan target untuk memancarkan log ke akun pelanggan. CloudWatch

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:PutLogEvents"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

Log pesan

Format log: Integrasi nol-ETL memancarkan empat jenis pesan log:

```
// Ingestion started
{
"integrationArn": "arn:aws:glue:us-east-2:123456789012:integration/1a012bba-123a-1bba-
ab1c-173de3b12345",
...
    "messageType": "IngestionStarted",
    "details": {
        "tableName": "testDDBTable",
        "message": "Ingestion Job started"
    }
}
// Data processing stats on successful table ingestion
{
...
    "messageType": "IngestionProcessingStats",
    "details": {
        "tableName": "testDDBTable",
        "insert_count": 100,
        "update_count": 10,
        "delete_count": 10
    }
}
// Ingestion failure logs for failed table-processing
{
...
    "messageType": "IngestionFailed",
    "details": {
        "tableName": "testDDBTable",
        "errorMessage": "Failed to ingest data with error: Target Glue database not
 found.",
        "error_code" : "client_error"
    }
}
// Ingestion completed notification with lastSyncedTimestamp
{
...
    "messageType": "IngestionCompleted",
    "details": {
        "tableName": "testDDBTable",
        "message": "Ingestion Job completed"
```

```
        "lastSyncedTimestamp": "1132344255745"
    }
}
```

Melihat CloudWatch metrik Amazon untuk integrasi

Setelah integrasi selesai, Anda dapat melihat metrik Amazon Cloudwatch ini dibuat di akun Anda untuk setiap pekerjaan yang dijalankan: AWS Glue

CloudWatch ruang nama metrik: "/Glue/ZeroETL”AWS

Dimensi metrik:

- `integrationArn`
- `loadType`
- `tableName`

Nama metrik:

- `InsertCount`- jumlah catatan yang dimasukkan dalam tabel Iceberg target.
- `UpdateCount`- jumlah catatan diperbarui dalam tabel Iceberg target.
- `DeleteCount`- jumlah catatan dihapus dari tabel Iceberg target.
- `IngestionSucceeded`- hitung 1, jika konsumsi berhasil untuk integrasi.
- `IngestionFailed`- hitung 1, jika konsumsi gagal untuk integrasi.
- `LastSyncTimestamp`- stempel waktu hingga sumber mana yang telah disinkronkan ke target.

Mengelola pemberitahuan acara dengan Amazon EventBridge

Integrasi nol-ETL menggunakan Amazon EventBridge untuk mengelola pemberitahuan acara agar Anda tetap memperhatikan perubahan dalam integrasi Anda up-to-date. Amazon EventBridge adalah layanan bus acara tanpa server yang dapat Anda gunakan untuk menghubungkan aplikasi Anda dengan data dari berbagai sumber. Dalam hal ini, sumber acara adalah AWS Glue. Peristiwa, yang dipantau perubahan dalam suatu lingkungan, dikirim ke EventBridge dari AWS Glue secara otomatis. Acara disampaikan dalam waktu dekat.

EventBridge menyediakan lingkungan bagi Anda untuk menulis aturan acara, yang dapat menentukan tindakan yang akan diambil untuk acara tertentu. Anda juga dapat mengatur target, yang

merupakan sumber daya yang EventBridge dapat mengirim acara ke. Target dapat mencakup tujuan API, grup CloudWatch log Amazon, dan lainnya. Untuk informasi selengkapnya tentang aturan, lihat EventBridge Aturan Amazon. Untuk informasi selengkapnya tentang target, lihat EventBridge target Amazon.

Untuk menangkap semua notifikasi nol-ETL, buat aturan Eventbridge yang cocok dengan yang berikut ini:

```
{
  "source": [{
    "prefix": "aws.glue-zero-etl“
  }],
  "detail-type": [{
    "prefix": "Glue Zero ETL“
  }]
}
```

Tabel berikut mencakup peristiwa integrasi nol-ETL, dengan metadata tambahan:

Jenis detail yang menghadap pelanggan	Penjelasan
AWS Glue Nol ETL Ingestion Selesai	Eksekusi individu untuk suatu entitas telah berhasil diselesaikan.
AWS Glue Nol ETL Tertelan Gagal	Eksekusi individu untuk entitas telah selesai tidak berhasil (baik dengan klien atau kesalahan sistem).
AWS Glue Integrasi ETL Nol Disinkronkan Ulang	Integrasi telah disinkronkan kembali.
AWS Glue Integrasi ETL Nol Gagal	Status integrasi telah berubah menjadi GAGAL karena kesalahan.
AWS Glue Integrasi Zero ETL Perlu Perhatian	Status integrasi telah berubah menjadi NEEDS_ATTENTION karena kesalahan.
AWS Glue Nol ETL Tertelan Sedang Berlangsung	Eksekusi individu untuk suatu entitas telah membuat kemajuan sebagian menuju penyelesaian.

Batasan

Berikut ini adalah batasan umum atau pertimbangan tentang integrasi nol-ETL:

- Properti sumber daya memiliki one-to-one hubungan dengan sumber daya yang sesuai. Akibatnya, semua integrasi yang dibuat menggunakan sumber daya tersebut harus mematuhi properti sumber daya tunggal. Oleh karena itu, memodifikasi properti sumber daya akan memengaruhi semua integrasi yang terkait dengan sumber daya tersebut.
- Properti tabel memiliki one-to-one hubungan dengan tabel atau objek yang sesuai dalam sumber daya. Akibatnya, semua integrasi yang memproses tabel yang sama ke atau dari sumber daya yang sama harus mematuhi properti tabel tunggal.
- Anda tidak dapat mengganti nama kolom di sumbernya. Jika kolom diganti namanya maka tidak ada jaminan bahwa deteksi skema akan dilakukan secara akurat AWS Glue dan dampak pada integrasi tidak ditentukan.
- Pertimbangan berikut berlaku untuk cara kerja integrasi dengan tabel AWS Lake Formation terkelola: Secara default, Anda menggunakan AWS Glue kebijakan IAM/ untuk mengelola tabel dan database Anda.
- Jika Anda ingin menggunakan AWS Lake Formation untuk mengelola pembuatan tabel dalam database itu, Anda perlu memastikan bahwa peran tersebut diberikan izin Lake Formation yang cukup untuk membuat, memodifikasi, dan menghapus tabel dan database.
- Halaman ringkasan Nol-ETL tidak berisi metrik apa pun saat ini.

Berikut ini adalah batasan spesifik sumber dari integrasi nol-ETL:

- Integrasi nol-ETL dengan OData sumber SAP sekarang mendukung entitas yang dimulai dengan. `Entity0f` Kemampuan untuk mengganti kunci utama saat ini hanya didukung untuk SAPOData `Entity0f` objek. Setelah properti ini disetel, properti tidak dapat diubah.
- Integrasi nol-ETL dari Amazon DynamoDB ke SageMaker Amazon Lakehouse (melalui S3) mendukung ukuran tabel DynamoDB maksimum 50TB.
- Tabel DynamoDB sumber harus dienkripsi dengan kunci KMS milik Amazon atau yang dikelola pelanggan. AWS Enkripsi terkelola Amazon tidak didukung untuk tabel DynamoDB sumber.
- SAP OData bekerja menggunakan token delta, di mana kombinasi OAuth klien ditambah entitas, atau otentikasi dasar ditambah entitas, hanya dapat memiliki satu token delta. Hindari menggunakan entitas yang sama dalam dua integrasi berbeda dengan klien yang sama.

- Entitas atau bidang Salesforce berikut tidak didukung untuk digunakan dalam integrasi nol-ETL dengan sumber Salesforce.

```
AccountChangeEvent, AccountContactRoleChangeEvent, AccountHistory, AccountShare,
 ActiveFeatureLicenseMetric, ActivePermSetLicenseMetric, ActiveProfileMetric,
 ActivityFieldHistory, amzsec__asi_Telemetry_Data_Store__ChangeEvent,
 amzsec__asi_Telemetry_Data_Store__History, amzsec__asi_Telemetry_Data_Store__Share,
 amzsec__asi_Telemetry_Job_Log__ChangeEvent, amzsec__asi_Telemetry_Job_Log__History,
 amzsec__asi_Telemetry_Job_Log__Share,
 amzsec__asi_Telemetry_Requirement__ChangeEvent,
 amzsec__asi_Telemetry_Requirement__History,
 amzsec__asi_Telemetry_Requirement__Share, ApexClass, ApexComponent, ApexLog,
 ApexPage, ApexTestQueueItem, ApexTestResult, ApexTrigger, AssetChangeEvent,
 AssetHistory, AssetRelationshipHistory, AssetShare, AssignmentRule,
 AssociatedLocationHistory, AsyncApexJob, AuditTrailFileExportShare,
 AuthorizationFormConsentChangeEvent, AuthorizationFormConsentHistory,
 AuthorizationFormConsentShare, AuthorizationFormDataUseHistory,
 AuthorizationFormDataUseShare, AuthorizationFormHistory, AuthorizationFormShare,
 AuthorizationFormTextHistory, AuthProvider, AuthSession, BatchJobHistory,
 BatchJobPartFailedRecordHistory, BatchJobPartHistory, BatchJobShare,
 BrandTemplate, BriefcaseAssignmentChangeEvent, BriefcaseDefinitionChangeEvent,
 BusinessBrandShare, BusinessHours, BusinessProcess, CalcMatrixColumnRangeHistory,
 CalcProcStepRelationshipHistory, CalculationMatrixColumnHistory,
 CalculationMatrixHistory, CalculationMatrixRowHistory, CalculationMatrixShare,
 CalculationMatrixVersionHistory, CalculationProcedureHistory,
 CalculationProcedureShare, CalculationProcedureStepHistory,
 CalculationProcedureVariableHistory, CalculationProcedureVersionHistory, Calendar,
 CalendarViewShare, CallCenter, CallCoachConfigModifyEvent, CampaignChangeEvent,
 CampaignHistory, CampaignMemberChangeEvent, CampaignMemberStatusChangeEvent,
 CampaignShare, CaseChangeEvent, CaseHistory, CaseHistory2 CaseHistory2ChangeEvent,
 CaseRelatedIssueChangeEvent, CaseRelatedIssueHistory, CaseShare, CaseStatus,
 CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember,
 CaseTeamTemplateRecord, CategoryNode, ChangeRequestChangeEvent,
 ChangeRequestHistory, ChangeRequestRelatedIssueChangeEvent,
 ChangeRequestRelatedIssueHistory, ChangeRequestRelatedItemChangeEvent,
 ChangeRequestRelatedItemHistory, ChangeRequestShare, ChatRetirementRdyMetrics,
 ChatterActivity, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember,
 CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationInvitation,
 CommSubscriptionChannelTypeHistory, CommSubscriptionChannelTypeShare,
 CommSubscriptionConsentChangeEvent, CommSubscriptionConsentHistory,
 CommSubscriptionConsentShare, CommSubscriptionHistory, CommSubscriptionShare,
 CommSubscriptionTimingHistory, Community, ConnectedApplication, ContactChangeEvent,
 ContactHistory, ContactPointAddressChangeEvent, ContactPointAddressHistory,
```

```
ContactPointAddressShare, ContactPointConsentChangeEvent,
ContactPointConsentHistory, ContactPointConsentShare,
ContactPointEmailChangeEvent, ContactPointEmailHistory, ContactPointEmailShare,
ContactPointPhoneChangeEvent, ContactPointPhoneHistory, ContactPointPhoneShare,
ContactPointTypeConsentChangeEvent, ContactPointTypeConsentHistory,
ContactPointTypeConsentShare, ContactRequestShare, ContactShare,
ContentDocumentChangeEvent, ContentDocumentHistory, ContentDocumentLink,
ContentDocumentLinkChangeEvent, ContentDocumentSubscription, ContentFolderItem,
ContentFolderLink, ContentFolderMember, ContentNote, ContentNotification,
ContentTagSubscription, ContentUserSubscription, ContentVersionChangeEvent,
ContentVersionComment, ContentVersionHistory, ContentVersionRating,
ContentWorkspace, ContentWorkspaceMember, ContentWorkspacePermission,
ContentWorkspaceSubscription, ContractChangeEvent, ContractHistory,
ContractLineItemChangeEvent, ContractLineItemHistory, ContractStatus,
Conversation, ConversationParticipant, CronJobDetail, CronTrigger, CustomBrand,
CustomBrandAsset, CustomerShare, CustomHttpHeader, DashboardComponent,
DataUseLegalBasisHistory, DataUseLegalBasisShare, DataUsePurposeHistory,
DataUsePurposeShare, DecisionTableRecordset, DeleteEvent, DocumentAttachmentMap,
Domain, DomainSite, DTRecordsetReplicaShare, EmailBounceEvent,
EmailMessageChangeEvent, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction,
EmailTemplate, EmailTemplateChangeEvent, EngagementAttendeeChangeEvent,
EngagementAttendeeHistory, EngagementChannelTypeHistory, EngagementChannelTypeShare,
EngagementInteractionChangeEvent, EngagementInteractionHistory,
EngagementInteractionShare, EngagementInterface, EngagementTopicChangeEvent,
EngagementTopicHistory, EntitlementChangeEvent, EntitlementHistory,
EntitlementTemplate, EntityMilestoneHistory, EntitySubscription, EventChangeEvent,
EventRelationChangeEvent, EventRelayConfigChangeEvent, ExpressionSetHistory,
ExpressionSetShare, ExpressionSetVersionHistory, ExternalEventMappingShare,
FeedAttachment, FeedLike, FeedPollChoice, FeedPollVote, FeedSignal,
FieldPermissions, FieldSecurityClassification, FiscalYearSettings,
FlowInterviewLogShare, FlowInterviewShare, FlowOrchestrationEvent,
FlowOrchestrationInstanceShare, FlowOrchestrationStageInstanceShare,
FlowOrchestrationStepInstanceShare, FlowOrchestrationWorkItemShare,
FlowRecordShare, FlowRecordVersionChangeEvent, FlowTestResultShare, Folder,
Group, GroupMember, Holiday, IdeaComment, IdpEventLog, ImageHistory, ImageShare,
IncidentChangeEvent, IncidentHistory, IncidentRelatedItemChangeEvent,
IncidentRelatedItemHistory, IncidentShare, IndividualChangeEvent,
IndividualHistory, IndividualShare, KnowledgeableUser, LeadChangeEvent, LeadHistory,
LeadShare, LeadStatus, LightningExitByPageMetrics, LightningToggleMetrics,
LightningUsageByAppTypeMetrics, LightningUsageByBrowserMetrics,
LightningUsageByFlexiPageMetrics, LightningUsageByPageMetrics, ListEmailChangeEvent,
ListEmailShare, ListView, LocationChangeEvent, LocationHistory, LocationShare,
LocationTrustMeasureShare, LoginHistory, LoginIp, MacroChangeEvent,
MacroHistory, MacroInstructionChangeEvent, MacroShare, MacroUsageShare,
```

```
ManagedContentVariantChangeEvent, MessagingEndUserHistory, MessagingEndUserShare,
MessagingSessionHistory, MessagingSessionShare, MilestoneType, MLEngagementEvent,
ObjectPermissions, OpportunityChangeEvent, OpportunityContactRoleChangeEvent,
OpportunityFieldHistory, OpportunityLineItemChangeEvent, OpportunityShare,
OpportunityStage, OrderChangeEvent, OrderHistory, OrderItemChangeEvent,
OrderItemHistory, OrderShare, OrderStatus, Organization, OrgEmailAddressSecurity,
OrgWideEmailAddress, OutgoingEmail, OutgoingEmailRelation,
PackageLicense, PartnerRole, PartyConsentChangeEvent, PartyConsentHistory,
PartyConsentShare, Period, PermissionSet, PermissionSetAssignment,
PermissionSetTabSetting, Pricebook2ChangeEvent, Pricebook2History,
PricebookEntryChangeEvent, PricebookEntryHistory, PrivacyJobSessionShare,
PrivacyObjectSessionShare, PrivacyRTBFRequestHistory, PrivacyRTBFRequestShare,
PrivacySessionRecordFailureShare, ProblemChangeEvent, ProblemHistory,
ProblemIncidentChangeEvent, ProblemIncidentHistory, ProblemRelatedItemChangeEvent,
ProblemRelatedItemHistory, ProblemShare, ProcessDefinition, ProcessExceptionEvent,
ProcessExceptionShare, ProcessInstanceChangeEvent, ProcessInstanceStep,
ProcessInstanceStepChangeEvent, ProcessNode, Product2ChangeEvent, Product2History,
ProductEntitlementTemplate, Profile, ProfileSkillEndorsementHistory,
ProfileSkillHistory, ProfileSkillShare, ProfileSkillUserHistory, PromptActionShare,
PromptErrorShare, QueueSobject, QuickTextChangeEvent, QuickTextHistory,
QuickTextShare, QuickTextUsageShare, RecentlyViewed, RecommendationChangeEvent,
RecordActionHistory, RecordAlertHistory, RecordAlertShare, RecordType,
ScorecardShare, SellerHistory, SellerShare, ServiceContractChangeEvent,
ServiceContractHistory, ServiceContractShare, SetupAuditTrail, SetupEntityAccess,
SharingRecordCollectionShare, Site, SiteHistory, SiteRedirectMapping,
SocialPersonaHistory, SocialPostChangeEvent, SocialPostHistory, SocialPostShare,
SolutionHistory, SolutionStatus, StaticResource, StreamingChannelShare,
TableauHostMappingShare, TaskChangeEvent, TaskPriority, TaskStatus,
ThreatDetectionFeedback, TimelineObjectDefinitionChangeEvent, TodayGoalShare,
Topic, TopicUserEvent, Translation, User, UserAppMenuCustomizationShare,
UserChangeEvent, UserDefinedLabelAssignmentShare, UserDefinedLabelShare,
UserEmailPreferredPersonShare, UserLicense, UserLogin, UserPackageLicense,
UserPreference, UserPrioritizedRecordShare, UserProvisioningRequestShare,
UserRole, UserShare, VideoCallChangeEvent, VideoCallParticipantChangeEvent,
VideoCallRecordingChangeEvent, VideoCallShare, VisualforceAccessMetrics,
VoiceCallChangeEvent, VoiceCallRecordingChangeEvent, VoiceCallShare, Vote,
WebLink, WorkAccessShare, WorkBadgeDefinitionHistory, WorkBadgeDefinitionShare,
WorkOrderChangeEvent, WorkOrderHistory, WorkOrderLineItemChangeEvent,
WorkOrderLineItemHistory, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderShare,
WorkOrderStatus, WorkPlanChangeEvent, WorkPlanHistory, WorkPlanShare,
WorkPlanTemplateChangeEvent, WorkPlanTemplateEntryChangeEvent,
WorkPlanTemplateEntryHistory, WorkPlanTemplateHistory, WorkPlanTemplateShare,
```

```
 WorkStepChangeEvent, WorkStepHistory, WorkStepStatus, WorkStepTemplateChangeEvent,
 WorkStepTemplateHistory, WorkStepTemplateShare, WorkThanksShare
```

- ServiceNow Entitas atau bidang berikut tidak didukung untuk digunakan dalam integrasi nol-ETL dengan sumber. ServiceNow

```
ais_acl_overrides, ais_async_genius_result, ais_async_request,
 ais_connection, ais_genius_result_configuration_parameters,
 ais_partition_health, ais_partition_health_response, ais_publish_history,
 ais_relevancy_training_execution, ais_relevancy_training_staging,
 ais_search_profile_relevancy_model, catalog_draft_entities, clone_log,
 clone_log0000, clone_log0001, clone_log0002, clone_log0003, clone_log0004,
 clone_log0005, clone_log0006, clone_log0007, cmdb_ie_context, cmdb_ie_log,
 cmdb_ie_run, cmdb_ire_partial_payloads_index, cmdb_qb_result_base
$par1, cmdb$par1, discovery_log, discovery_log0000, discovery_log0001,
 discovery_log0002, discovery_log0003, discovery_log0004, discovery_log0005,
 discovery_log0006, discovery_log0007, ecc_agent_log, entitlement_data,
 entl_subscription_map, gs_entitlement_plugin_mapping, ih_transaction_exclusion,
 import_log, import_log0000, import_log0001, import_log0002, import_log0003,
 import_log0004, import_log0005, import_log0006, import_log0007, jrobin_archive,
 jrobin_database, jrobin_datasource, jrobin_definition, jrobin_graph,
 jrobin_graph_line, jrobin_graph_set, jrobin_graph_set_member, jrobin_shard,
 jrobin_shard_location, license_role_discovery_run, logger_configuration_validation,
 m2m_analytics_event_logger, m2m_user_consent_info, ml_artifact_object_store,
 np$sys_gen_ai_filter_sample, np$sys_ui_element, np$sys_ui_list_element,
 one_api_service_plan_feature_invocation, one_api_service_plan_invocation,
 open_nlu_predict_log, open_nlu_predict_log0000, open_nlu_predict_log0001,
 open_nlu_predict_log0002, open_nlu_predict_log0003, open_nlu_predict_log0004,
 open_nlu_predict_log0005, open_nlu_predict_log0006, open_nlu_predict_log0007,
 pa_diagnostic_log, pa_diagnostic_log0000, pa_diagnostic_log0001,
 pa_diagnostic_log0002, pa_diagnostic_log0003, pa_diagnostic_log0004,
 pa_diagnostic_log0005, pa_diagnostic_log0006, pa_diagnostic_log0007, pa_favorites,
 pa_job_log_rows, pa_job_log_rows0000, pa_job_log_rows0001, pa_job_log_rows0002,
 pa_job_log_rows0003, pa_job_log_rows0004, pa_job_log_rows0005, pa_job_log_rows0006,
 pa_job_log_rows0007, pa_migration_ignored_scores, pa_scores_l1, pa_scores_l2,
 pa_scores_migration_groups, par_dashboard_conversion_backup, promin_log,
 promin_log0000, promin_log0001, promin_log0002, promin_log0003, promin_log0004,
 promin_log0005, promin_log0006, promin_log0007, promin_request_object,
 proposed_change_verification_log, proposed_change_verification_log0000,
 proposed_change_verification_log0001, proposed_change_verification_log0002,
 proposed_change_verification_log0003, proposed_change_verification_log0004,
 proposed_change_verification_log0005, proposed_change_verification_log0006,
 proposed_change_verification_log0007, protected_table_log, protected_table_log0000,
```

```
protected_table_log0001, protected_table_log0002, protected_table_log0003,
protected_table_log0004, protected_table_log0005, protected_table_log0006,
protected_table_log0007, pwd_history, qb_query_results, scan_log,
scan_log0000, scan_log0001, scan_log0002, scan_log0003, scan_log0004,
scan_log0005, scan_log0006, scan_log0007, schema_validator_error,
sla_repair_log_entry, sla_repair_log_entry0000, sla_repair_log_entry0001,
sla_repair_log_entry0002, sla_repair_log_entry0003, sla_repair_log_entry0004,
sla_repair_log_entry0005, sla_repair_log_entry0006, sla_repair_log_entry0007,
sla_repair_log_message, sla_repair_log_message0000, sla_repair_log_message0001,
sla_repair_log_message0002, sla_repair_log_message0003, sla_repair_log_message0004,
sla_repair_log_message0005, sla_repair_log_message0006, sla_repair_log_message0007,
sn_bm_client_activity, sn_ci_analytics_st_actionable_notifs,
sn_ci_analytics_st_conv_completion_by_cat, sn_ci_analytics_st_conv_dynamic_property,
sn_ci_analytics_st_conversation, sn_ci_analytics_st_count_by_date,
sn_ci_analytics_st_event_occurrence, sn_ci_analytics_st_event_property_value_trend,
sn_ci_analytics_st_issue_auto_resolution, sn_ci_analytics_st_no_clicks,
sn_ci_analytics_st_no_results, sn_ci_analytics_st_property_summary_by_event,
sn_ci_analytics_st_session_count_per_locale, sn_ci_analytics_st_session_duration,
sn_ci_analytics_st_spokes_usage, sn_ci_analytics_st_topic_execution_stats,
sn_ci_analytics_st_topic_occurrence, sn_ci_analytics_st_trending_content,
sn_ci_analytics_st_trending_queries, sn_ci_analytics_st_users,
sn_cs_plugin_signatures, sn_cs_telemetry_log, sn_dfc_application, sn_dfc_product,
sn_employee_position, sn_entitlement_st_subscription_application_family,
sn_entitlement_st_subscription_application_users, sn_hr_sp_st_relevant_for_you,
sn_instance_clone_log, sn_instance_clone_log0000, sn_instance_clone_log0001,
sn_instance_clone_log0002, sn_instance_clone_log0003, sn_instance_clone_log0004,
sn_instance_clone_log0005, sn_instance_clone_log0006, sn_instance_clone_log0007,
sn_km_mr_st_kb_knowledge, sn_me_st_topic, sn_rf_conditional_definition,
sn_rf_evaluation_type, sn_rf_evaluation_type_input, sn_rf_recommendation_action,
sn_rf_recommendation_experience, sn_rf_recommendation_history,
sn_rf_recommendation_rule, sn_rf_record_display_configuration,
sn_rf_trend_definition, sn_sub_man_st_account_level_entitlement,
sn_sub_man_st_gen_ai_metadata, sn_sub_man_st_instance_used_assist_count,
sn_sub_man_st_now_assist_creator_instances, sn_sub_man_st_now_assists_aggregate,
sn_sub_man_st_subscribed_groups, sn_sub_man_st_subscription_insights,
sn_sub_man_st_subscription_license_detail_metric,
sn_sub_man_st_unallocated_group_recommendation,
sn_sub_man_st_unconfirmed_user_group, sn_wn_user_app_activity,
sn_wn_user_content_activity, snc_monitorable_item,
snpar_sched_export_v_scheduled_export_visualization, spotlight,
spotlight_audit, spotlight_copy_log_row, spotlight_copy_log_row0000,
spotlight_copy_log_row0001, spotlight_copy_log_row0002, spotlight_copy_log_row0003,
spotlight_copy_log_row0004, spotlight_copy_log_row0005, spotlight_copy_log_row0006,
spotlight_copy_log_row0007, spotlight_job_log_row, spotlight_job_log_row0000,
```

```
spotlight_job_log_row0001, spotlight_job_log_row0002, spotlight_job_log_row0003,
spotlight_job_log_row0004, spotlight_job_log_row0005, spotlight_job_log_row0006,
spotlight_job_log_row0007, st_dfc_performance_metric, st_license_detail_metric,
st_on_call_hour, st_sc_wizard_question, st_sys_catalog_items_and_variable_sets,
st_sys_design_system_icon, subscription_instance_stats,
svc_container_config, svc_environment_config, svc_layer_config,
svc_model_assoc_ci, svc_model_checkpoint_attr, svc_model_obj_cluster,
svc_model_obj_constraint, svc_model_obj_deployable, svc_model_obj_element,
svc_model_obj_impact, svc_model_obj_impactrule, svc_model_obj_package,
svc_model_obj_path, svc_model_obj_relation, svc_model_obj_service,
sys_administrative_script_transaction, sys_amb_message, sys_amb_processor,
sys_analytics_batch_state, sys_analytics_config, sys_analytics_data_points_error,
sys_analytics_event, sys_analytics_logger, sys_analytics_logger_field,
sys_app_payload_loader_rule, sys_app_payload_unloader_rule, sys_app_scan_payload,
sys_app_scan_variable, sys_app_scan_variable_type, sys_archive_destroy_log,
sys_archive_destroy_run, sys_archive_log, sys_archive_run, sys_atf_transaction_log,
sys_attachment_doc, sys_attachment_doc_v2, sys_attachment_soft_deleted, sys_audit,
sys_audit_relation, sys_auth_policy_api_allowed, sys_aw_registered_scripting_modal,
sys_cache_flush, sys_data_egress_source, sys_dm_delete_count,
sys_export_set_log, sys_export_set_log0000, sys_export_set_log0001,
sys_export_set_log0002, sys_export_set_log0003, sys_export_set_log0004,
sys_export_set_log0005, sys_export_set_log0006, sys_export_set_log0007,
sys_flow_compiled_flow, sys_flow_compiled_flow_chunk, sys_flow_context_chunk,
sys_flow_context_chunk_archive, sys_flow_context_inputs_chunk,
sys_flow_execution_history, sys_flow_log, sys_flow_log0000, sys_flow_log0001,
sys_flow_log0002, sys_flow_log0003, sys_flow_plan_context_binding,
sys_flow_report_doc, sys_flow_report_doc_chunk, sys_flow_report_doc_chunk_archive,
sys_flow_runtime_state_chunk, sys_flow_runtime_value_chunk,
sys_flow_subflow_plan_chunk, sys_flow_trigger_plan_chunk, sys_flow_val_listener,
sys_flow_value, sys_flow_value_chunk, sys_gen_ai_config_example,
sys_gen_ai_feature_mapping, sys_gen_ai_strategy_mapping, sys_gen_ai_usage_log,
sys_generative_ai_capability_definition, sys_generative_ai_log,
sys_generative_ai_response_validator, sys_generative_ai_validator,
sys_geo_routing, sys_geo_routing_config, sys_hop_token, sys_hub_action_plan_chunk,
sys_hub_snapshot_chunk, sys_journal_field, sys_journal_field_edit, sys_json_chunk,
sys_kaa_policy, sys_kaa_subidentity_assertion, sys_kaa_user_policy_mapping,
sys_mapplication, sys_mass_encryption_job, sys_notification_execution_log,
sys_notification_execution_log0000, sys_notification_execution_log0001,
sys_notification_execution_log0002, sys_notification_execution_log0003,
sys_notification_execution_log0004, sys_notification_execution_log0005,
sys_notification_execution_log0006, sys_notification_execution_log0007,
sys_nowmq_message, sys_nowmq_provider_param_definition, sys_orchestrator_action,
sys_pd_asset_configuration, sys_pd_context_chunk, sys_pd_context_log,
sys_pd_snapshot_chunk, sys_pd_trigger_license, sys_processing_framework_job,
```

```
sys_query_index_hint, sys_query_rewrite, sys_query_string_log,
sys_replication_queue, sys_replication_queue0, sys_replication_queue1,
sys_replication_queue2, sys_replication_queue3, sys_replication_queue4,
sys_replication_queue5, sys_replication_queue6, sys_replication_queue7,
sys_request_performance, sys_rollback_blacklisted, sys_rollback_conflict,
sys_rollback_incremental, sys_rollback_log, sys_rollback_log0000,
sys_rollback_log0001, sys_rollback_log0002, sys_rollback_log0003,
sys_rollback_log0004, sys_rollback_log0005, sys_rollback_log0006,
sys_rollback_log0007, sys_rollback_run, sys_rollback_schema_change,
sys_rollback_schema_conflict, sys_rollback_sequence, sys_scheduler_assignment,
sys_scheduler_memory_pressure_job_log, sys_script_adapter_rule,
sys_script_batch_adapter_rule, sys_search_source_filter, sys_service_authentication,
sys_signing_job, sys_suggestion_reader, sys_sync_history_review, sys_trend,
sys_unreferenced_preview, sys_unreferenced_record_rule, sys_upgrade_manifest,
sys_upgrade_state, sys_ux_asset_cache_buster, sys_ux_lib_component_prop,
sys_ux_lib_presource, sys_ux_page_action, sys_ux_page_action_binding,
sysevent_queue_runtime, syslog, syslog_app_scope0000, syslog_app_scope0001,
syslog_app_scope0002, syslog_app_scope0003, syslog_app_scope0004,
syslog_app_scope0005, syslog_app_scope0006, syslog_app_scope0007, syslog_email0000,
syslog_email0001, syslog_email0002, syslog_email0003, syslog_email0004,
syslog_email0005, syslog_email0006, syslog_email0007, syslog_transaction,
syslog_transaction0000, syslog_transaction0001, syslog_transaction0002,
syslog_transaction0003, syslog_transaction0004, syslog_transaction0005,
syslog_transaction0006, syslog_transaction0007, syslog0000, syslog0001,
syslog0002, syslog0003, syslog0004, syslog0005, syslog0006, syslog0007,
ts_attachment, ts_c_1_0, ts_c_1_1, ts_c_1_2, ts_c_1_3, ts_c_1_4, ts_c_1_5,
ts_c_1_6, ts_c_1_7, ts_c_1_8, ts_c_1_9, ts_c_10_0, ts_c_10_1, ts_c_10_2,
ts_c_10_3, ts_c_10_4, ts_c_10_5, ts_c_10_6, ts_c_10_7, ts_c_10_8, ts_c_10_9,
ts_c_11_0, ts_c_11_1, ts_c_11_2, ts_c_11_3, ts_c_11_4, ts_c_11_5, ts_c_11_6,
ts_c_11_7, ts_c_11_8, ts_c_11_9, ts_c_2_0, ts_c_2_1, ts_c_2_2, ts_c_2_3,
ts_c_2_4, ts_c_2_5, ts_c_2_6, ts_c_2_7, ts_c_2_8, ts_c_2_9, ts_c_3_0,
ts_c_3_1, ts_c_3_2, ts_c_3_3, ts_c_3_4, ts_c_3_5, ts_c_3_6, ts_c_3_7, ts_c_3_8,
ts_c_3_9, ts_c_39_0, ts_c_39_1, ts_c_39_2, ts_c_39_3, ts_c_39_4, ts_c_39_5,
ts_c_39_6, ts_c_39_7, ts_c_39_8, ts_c_39_9, ts_c_40_0, ts_c_40_1, ts_c_40_2,
ts_c_40_3, ts_c_40_4, ts_c_40_5, ts_c_40_6, ts_c_40_7, ts_c_40_8, ts_c_40_9,
ts_c_41_0, ts_c_41_1, ts_c_41_2, ts_c_41_3, ts_c_41_4, ts_c_41_5, ts_c_41_6,
ts_c_41_7, ts_c_41_8, ts_c_41_9, ts_c_42_0, ts_c_42_1, ts_c_42_2, ts_c_42_3,
ts_c_42_4, ts_c_42_5, ts_c_42_6, ts_c_42_7, ts_c_42_8, ts_c_42_9, ts_c_43_0,
ts_c_43_1, ts_c_43_2, ts_c_43_3, ts_c_43_4, ts_c_43_5, ts_c_43_6, ts_c_43_7,
ts_c_43_8, ts_c_43_9, ts_c_44_0, ts_c_44_1, ts_c_44_2, ts_c_44_3, ts_c_44_4,
ts_c_44_5, ts_c_44_6, ts_c_44_7, ts_c_44_8, ts_c_44_9, ts_c_45_0, ts_c_45_1,
ts_c_45_2, ts_c_45_3, ts_c_45_4, ts_c_45_5, ts_c_45_6, ts_c_45_7, ts_c_45_8,
ts_c_45_9, ts_c_6_0, ts_c_6_1, ts_c_6_2, ts_c_6_3, ts_c_6_4, ts_c_6_5,
ts_c_6_6, ts_c_6_7, ts_c_6_8, ts_c_6_9, ts_c_7_0, ts_c_7_1, ts_c_7_2, ts_c_7_3,
```

```
ts_c_7_4, ts_c_7_5, ts_c_7_6, ts_c_7_7, ts_c_7_8, ts_c_7_9, ts_c_8_0, ts_c_8_1,
ts_c_8_2, ts_c_8_3, ts_c_8_4, ts_c_8_5, ts_c_8_6, ts_c_8_7, ts_c_8_8, ts_c_8_9,
ts_c_attachment, ts_chain, ts_deleted_doc, ts_document, ts_field, ts_index_stats,
ts_phrase, ts_search_stats, ts_v4_attachment, ts_word, ua_app_metadata,
ua_audit_stats, ua_extra_page, ua_monitor_property, ua_monitor_property_audit,
ua_shared_service, ua_sn_table_inventory, ua_sp_known_bot, ua_upload_log,
v_ais_result_improvement_rule_condition_builder_values, v_cluster_nodes,
v_cxs_search_resource, v_db_index, v_db_trigger, v_file_load_order,
v_interaction_context, v_iostats, v_mysql_proclist, v_mysql_status,
v_mysql_variables, v_on_call_report_cache, v_pa_par_combined_dashboard,
v_pd_activity_condition_to_run, v_pd_activity_start_rule_with_condition,
v_pd_lane_condition_to_run, v_sql_debug, v_st_kb_category, v_st_kb_most_viewed,
v_st_kb_recently_viewed, v_st_km_genai_mra_similar_task, v_st_popular_item,
v_st_recent_item, v_st_sc_cat_item, v_st_sc_catalog, v_st_sc_category,
validator_run_summary, vtb_card_history, wf_log, wf_log0000, wf_log0001,
wf_log0002, wf_log0003, wf_log0004, wf_log0005, wf_log0006, wf_log0007,
spotlight_criteria, pa_snapshots, pa_widget_indicators, pa_widgets,
sn_cim_register, global, gsw_change_log, gsw_content, gsw_content_group,
gsw_content_information, gsw_status_of_content, multi_factor_browser_fingerprint,
multi_factor_criteria, pa_filters, password_policy, plan_execution,
plan_mysql, plan_oracle, plan_postgres, sc_rest_api_without_access_policy,
sn_actsub_activity, sn_actsub_activity_fanout, sn_actsub_activity_stream,
sn_actsub_activity_type, sn_actsub_atype_attributes, sn_actsub_atype_notif_pref,
sn_actsub_module, sn_actsub_notif_object, sn_actsub_subobject_stream,
sn_actsub_subscribable_object, sn_actsub_subscription_notif_pref,
sn_actsub_user_stream, sn_appclient_store_outbound_http_quota,
sn_appcreator_app_template, sn_critical_update, sn_docker_spoke_images,
sn_employee_app, sn_employee_app_access, sn_employee_app_access_criteria,
sn_entitlement_genai_assist_counts, sn_entitlement_genai_creator_user_counts,
sn_entitlement_genai_creator_users, sn_mif_instance, sn_mif_sync_data,
sn_mif_sync_status, sn_mif_table_registration, sn_mif_trust_config,
sn_vsc_best_practice_configurations, sn_vsc_best_practice_goals,
sn_vsc_changed_hardening_settings, sn_vsc_changed_scan_findings,
sn_vsc_check_security_area, sn_vsc_elevation_event, sn_vsc_event,
sn_vsc_export_event, sn_vsc_export_setting, sn_vsc_harc_compliance_status_lookup,
sn_vsc_hardening_compliance_scores, sn_vsc_impersonation_event,
sn_vsc_instance_hardening_settings, sn_vsc_login_event,
sn_vsc_scan_comparisons, sn_vsc_scan_summary, sn_vsc_security_check_categories,
sn_vsc_security_check_configurations, sn_vsc_security_configuration_groups,
sn_vsc_security_privacy_capabilities, sn_vsc_updated_settings,
sn_vsc_user_comparisons, sys_app_hash_inventory, sys_coalesce_strategy_deferred,
sys_flow_secure_data, sys_formula_function, sys_geocoding_request,
sys_global_file_hash, sys_import_set_row, sys_index, sys_index_explain,
sys_installation_schedule, sys_installation_schedule_item, sys_offline_app,
```

```
sys_package, sys_package_dependency_item, sys_package_dependency_m2m,
sys_plugins, sys_querystat, sys_reap_package, sys_scoped_plugin,
sys_stage_storage_alias, sys_storage_alias, sys_storage_table_alias, sys_store_app,
sys_table_partition, sys_upgrade_history_log, sys_user_public_credential,
sys_webauthn_authentication_request, sys_webauthn_registration_request,
syslog_app_scope, syslog_email, syslog_page_timing, ua_instance_state_config,
v_expression_cache, v_private_cache, v_shared_cache, sys_amb_message0002,
sys_amb_message0004, sys_amb_message0005, sys_metadata, v_par_unified_report_viz
```

AWS Glue Kualitas Data

AWS Glue Kualitas Data memungkinkan Anda untuk mengukur dan memantau kualitas data Anda sehingga Anda dapat membuat keputusan bisnis yang baik. Dibangun di atas DeeQu kerangka kerja sumber terbuka, Kualitas AWS Glue Data memberikan pengalaman tanpa server yang dikelola. AWS Glue Kualitas Data bekerja dengan Data Quality Definition Language (DQDL), yang merupakan bahasa khusus domain yang Anda gunakan untuk menentukan aturan kualitas data. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang DQDL dan jenis aturan yang didukung, lihat. Referensi Bahasa Definisi Kualitas Data (DQDL)

Untuk detail dan harga produk tambahan, lihat halaman layanan untuk Kualitas AWS Glue Data.

Manfaat dan fitur utama

Manfaat dan fitur utama Kualitas AWS Glue Data meliputi:

- Tanpa server - Tidak ada instalasi, penambalan, atau pemeliharaan.
- Memulai dengan cepat — Kualitas AWS Glue Data menganalisis data Anda dengan cepat dan membuat aturan kualitas data untuk Anda. Anda dapat memulai dengan dua klik: “Buat Aturan Kualitas Data → Rekomendasikan aturan”.
- Deteksi masalah kualitas data — Gunakan pembelajaran mesin (ML) untuk mendeteksi anomali dan masalah kualitas hard-to-detect data.
- Improvisasi aturan Anda — dengan 25+ aturan out-of-the-box DQ untuk memulai, Anda dapat membuat aturan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.
- Evaluasi kualitas dan buat keputusan bisnis yang percaya diri — Setelah Anda mengevaluasi aturan, Anda mendapatkan skor Kualitas Data yang memberikan gambaran umum tentang kesehatan data Anda. Gunakan skor Kualitas Data untuk membuat keputusan bisnis yang percaya diri.
- Nol pada data buruk — Kualitas AWS Glue Data membantu Anda mengidentifikasi catatan yang tepat yang menyebabkan skor kualitas Anda turun. Mudah mengidentifikasi mereka, karantina dan memperbaikinya.
- Bayar saat Anda pergi - Tidak ada lisensi tahunan yang Anda perlukan untuk menggunakan Kualitas AWS Glue Data.
- Tidak ada penguncian - Kualitas AWS Glue Data dibangun di atas sumber terbuka DeeQu, memungkinkan Anda untuk menjaga aturan yang Anda buat dalam bahasa terbuka.

- Pemeriksaan kualitas data — Anda dapat menerapkan pemeriksaan kualitas data Data Catalog dan saluran AWS Glue ETL yang memungkinkan Anda mengelola kualitas data saat istirahat dan dalam perjalanan.
- Deteksi kualitas data berbasis ML — Gunakan pembelajaran mesin (ML) untuk mendeteksi anomali dan hard-to-detect masalah kualitas data.
- Bahasa terbuka untuk mengekspresikan aturan — memastikan bahwa aturan kualitas data ditulis secara konsisten dan sederhana. Pengguna bisnis dapat dengan mudah mengekspresikan aturan kualitas data dalam bahasa langsung yang dapat mereka pahami. Untuk insinyur, bahasa ini memberikan fleksibilitas untuk menghasilkan kode, menerapkan kontrol versi yang konsisten, dan mengotomatiskan penerapan.

Cara kerjanya

Ada dua titik masuk untuk Kualitas AWS Glue Data: pekerjaan AWS Glue ETL AWS Glue Data Catalog dan pekerjaan. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang kasus penggunaan dan AWS Glue fitur yang didukung oleh setiap titik masuk.

Kualitas data untuk AWS Glue Data Catalog

AWS Glue Kualitas Data mengevaluasi objek yang disimpan dalam AWS Glue Data Catalog Ini menawarkan non-coders cara mudah untuk mengatur aturan kualitas data. Persona ini termasuk pengelola data dan analis bisnis.

Anda dapat memilih opsi ini untuk kasus penggunaan berikut:

- Anda ingin melakukan tugas kualitas data pada kumpulan data yang telah Anda katalog di. AWS Glue Data Catalog
- Anda bekerja pada tata kelola data dan perlu mengidentifikasi atau mengevaluasi masalah kualitas data di danau data Anda secara berkelanjutan.

Anda dapat mengelola kualitas data untuk Katalog Data menggunakan antarmuka berikut:

- Konsol AWS Glue manajemen
- AWS Glue APIs

Untuk memulai dengan Kualitas AWS Glue Data untuk AWS Glue Data Catalog melihatMemulai dengan AWS Glue Data Quality untuk Data Catalog.

Kualitas data untuk pekerjaan AWS Glue ETL

AWS Glue Kualitas Data untuk pekerjaan AWS Glue ETL memungkinkan Anda melakukan tugas kualitas data proaktif. Tugas proaktif membantu Anda mengidentifikasi dan menyaring data buruk sebelum Anda memuat kumpulan data ke danau data Anda.

Video: Memperkenalkan Kualitas AWS Glue Data untuk Pipa ETL

Anda dapat memilih kualitas data untuk pekerjaan ETL untuk kasus penggunaan berikut:

- Anda ingin memasukkan tugas kualitas data ke dalam pekerjaan ETL Anda
- Anda ingin menulis kode yang mendefinisikan tugas kualitas data dalam skrip ETL
- Anda ingin mengelola kualitas data yang mengalir di pipeline data visual Anda

Anda dapat mengelola kualitas data untuk pekerjaan ETL menggunakan antarmuka berikut:

- AWS Glue Studio, AWS Glue Studio notebook, dan sesi AWS Glue interaktif
- AWS Glue pustaka untuk skrip ETL
- AWS Glue APIs

Untuk memulai kualitas data untuk pekerjaan ETL, lihat Tutorial: Memulai Kualitas Data di Panduan AWS Glue Studio Pengguna.

Membandingkan kualitas data untuk Katalog Data dengan kualitas data untuk pekerjaan ETL

Tabel ini memberikan ikhtisar fitur yang didukung oleh setiap titik masuk untuk Kualitas AWS Glue Data.

Fitur	Kualitas data untuk Katalog Data	Kualitas data untuk pekerjaan ETL
Sumber data	Amazon S3, Amazon Redshift, sumber JDBC kompatibel	Semua sumber data yang didukung oleh AWS Glue,

Fitur	Kualitas data untuk Katalog Data	Kualitas data untuk pekerjaan ETL
	dengan Katalog Data, dan format danau data transaksi onal seperti Apache Iceberg, Apache Hudi, dan Delta Lake. AWS Lake Formation Format OTF terkelola juga didukung dengan beberapa batasan. Amazon Athena tampilan yang dikatalogkan dalam Katalog AWS Glue Data tidak didukung. Silakan lihatJenis sumber yang didukung.	termasuk konektor khusus dan konektor pihak ketiga.
Rekomendasi aturan Kualitas Data	Didukung	Tidak Support
Penulis dan jalankan aturan DQDL	Didukung	Didukung
Penskalaan otomatis	Tidak didukung	Didukung
AWS Glue Dukungan Flex	Tidak didukung	Didukung
Penjadwalan	Didukung saat mengevalu asi aturan Kualitas Data dan melalui Step Functions.	Didukung saat menggunakan Step Functions dan alur kerja.
Mengidentifikasi catatan yang gagal memeriksa kualitas data	Tidak didukung	Didukung
Integrasi dengan Amazon Eventbridge	Didukung	Didukung
Integrasi dengan AWS Cloudwatch	Didukung	Didukung

Fitur	Kualitas data untuk Katalog Data	Kualitas data untuk pekerjaan ETL
Menulis hasil kualitas data ke Amazon S3	Didukung	Didukung
Kualitas data tambahan	Didukung melalui predikat pushdown	Didukung melalui AWS Glue bookmark
AWS CloudFormation dukungan	Didukung	Didukung
Deteksi anomali berbasis ML	Tidak didukung	Didukung
Aturan dinamis	Tidak didukung	Didukung

Pertimbangan

Pertimbangkan hal-hal berikut sebelum Anda menggunakan Kualitas AWS Glue Data:

- Aturan kualitas data tidak dapat mengevaluasi sumber data bertingkat atau tipe daftar. Lihat Ratakan struct bersarang.

Terminologi

Daftar berikut mendefinisikan istilah yang terkait dengan Kualitas AWS Glue Data.

Bahasa Definisi Kualitas Data (DQDL)

Bahasa khusus domain yang dapat Anda gunakan untuk menulis aturan Kualitas AWS Glue Data.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang DQDL, lihat panduannya. Referensi Bahasa Definisi Kualitas Data (DQDL)

kualitas data

Menjelaskan seberapa baik dataset melayani tujuan spesifiknya. AWS Glue Kualitas Data mengevaluasi aturan terhadap kumpulan data untuk mengukur kualitas data. Setiap aturan

memeriksa karakteristik tertentu seperti kesegaran atau integritas data. Untuk mengukur kualitas data, Anda dapat menggunakan skor kualitas data.

skor kualitas data

Persentase aturan kualitas data yang lulus (menghasilkan true) saat Anda mengevaluasi kumpulan aturan dengan Kualitas AWS Glue Data.

aturan

Ekspresi DQDL yang memeriksa data Anda untuk karakteristik tertentu dan mengembalikan nilai Boolean. Untuk informasi selengkapnya, lihat Struktur aturan.

analyzer

Ekspresi DQDL yang mengumpulkan statistik data. Analyzer mengumpulkan statistik data yang dapat digunakan oleh algoritma ML untuk mendeteksi anomali dan masalah kualitas hard-to-detect data dari waktu ke waktu.

aturan-aturan

AWS Glue Sumber daya yang terdiri dari seperangkat aturan kualitas data. Sebuah aturan harus dikaitkan dengan tabel di. AWS Glue Data Catalog Saat Anda menyimpan kumpulan aturan, AWS Glue tetapkan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) ke kumpulan aturan.

skor kualitas data

Persentase aturan kualitas data yang lulus (menghasilkan true) saat Anda mengevaluasi kumpulan aturan dengan Kualitas AWS Glue Data.

observasi

Wawasan yang belum dikonfirmasi dihasilkan AWS Glue dengan menganalisis statistik data yang dikumpulkan dari aturan dan penganalisis dari waktu ke waktu.

Batas

AWS Glue Batas layanan Kualitas Data:

- Anda dapat memiliki 2.000 aturan dalam satu set aturan. Jika aturan Anda lebih besar, kami sarankan untuk membagi menjadi beberapa aturan.
- Ukuran ruleset adalah 65KB. Jika aturan Anda lebih besar, kami sarankan untuk membagi menjadi beberapa aturan.

- AWS Glue Kualitas Data mengumpulkan statistik saat Anda membuat aturan atau penganalisis. Tidak ada biaya yang terkait dengan penyimpanan statistik ini. Namun, ada batas 100.000 statistik per akun, dan statistik ini akan dipertahankan selama maksimal dua tahun.

Catatan rilis untuk Kualitas AWS Glue Data

Topik ini menjelaskan fitur yang diperkenalkan dalam Kualitas AWS Glue Data.

Ketersediaan umum: fitur baru

Fitur-fitur baru berikut tersedia dengan ketersediaan umum Kualitas AWS Glue Data:

- Kemampuan untuk mengidentifikasi catatan mana yang gagal pemeriksaan kualitas data sekarang didukung di AWS Glue Studio
- Jenis aturan kualitas data baru seperti memvalidasi integritas referensial data antara dua set data, membandingkan data antara dua kumpulan data, dan pemeriksaan tipe data
- Pengalaman pengguna yang lebih baik di AWS Glue Data Catalog
- Support untuk Apache Iceberg, Apache Hudi dan Delta Lake
- Dukungan untuk Amazon Redshift
- Pemberitahuan yang disederhanakan dengan Amazon EventBridge
- AWS CloudFormation dukungan untuk membuat rulesets
- Peningkatan kinerja: opsi caching di ETL dan AWS Glue Studio untuk kinerja yang lebih cepat saat mengevaluasi kualitas data

27 November 2023 (Pratinjau)

- Kemampuan deteksi anomali bertenaga ML sekarang tersedia di ETL dan. AWS Glue AWS Glue Studio Dengan ini, Anda sekarang dapat mendeteksi anomali dan masalah kualitas hard-to-detect data
- Aturan Dinamis memungkinkan Anda untuk memberikan ambang dinamis (mis:) `RowCount > avg(last(10))`

Mar 12, 2024

- Perbaikan DQDL

- Support untuk Kata Kunci seperti NULL, BLANKS, WHITESPACES_ONLY
- Opsi untuk menentukan bagaimana Kualitas AWS Glue Data harus menangani aturan Komposit
- ColumnValues tipe aturan tidak akan mengizinkan nilai NULL lewat selama perbandingan
- Support untuk operator NOT di DQDL

Juni 26, 2024

- Perbaikan DQDL
  - DQDL sekarang mendukung klausa where sehingga Anda dapat memfilter data sebelum menerapkan aturan DQ

Agustus 7, 2024

- Deteksi Anomali dan Aturan Dinamis sekarang tersedia secara umum

Nov 22, 2024

- Aturan komposit yang kompleks memungkinkan Anda membuat aturan bisnis yang lebih kompleks dengan dukungan bersarang
- Jenis aturan baru untuk mengelola kualitas data untuk file Anda
  - FileFreshness
  - FileSize
  - FileUniqueness
  - FileMatch
- Pemeriksaan kualitas data default dalam pekerjaan Visual ETL

6 Des 2024

- AWS Glue Kualitas Data sekarang mendukung Amazon SageMaker AI LakeHouse tabel dan tabel Iceberg, Delta, dan HUDI yang AWS Lake Formation dikelola di ETL 5.0. AWS Glue

Juli 7, 2025

- AWS Glue Kualitas Data; sekarang mendukung Amazon S3 Tables, RMS, Lakehouse dan tabel Iceberg AWS Lake Formation terkelola di Katalog Data. AWS Glue

Deteksi anomali di AWS Glue Kualitas Data

Kasus untuk Machine Learning dalam Kualitas Data

Insinyur mengelola ratusan pipa data secara bersamaan. Setiap pipeline dapat mengekstrak data dari berbagai sumber dan memuatnya ke dalam data lake atau repositori data lainnya. Untuk memastikan data berkualitas tinggi dikirimkan untuk pengambilan keputusan, mereka menetapkan aturan kualitas data. Aturan-aturan ini menilai data berdasarkan kriteria tetap yang mencerminkan keadaan bisnis saat ini. Namun, ketika lingkungan bisnis berubah, properti data bergeser, membuat kriteria tetap ini ketinggalan zaman dan menyebabkan kualitas data yang buruk.

Misalnya, seorang insinyur data di perusahaan ritel menetapkan aturan yang memvalidasi penjualan harian harus melebihi one-million-dollar ambang batas. Setelah beberapa bulan, penjualan harian melampaui dua juta dolar, membuat ambang batas usang. Insinyur data tidak dapat memperbarui aturan untuk mencerminkan ambang batas terbaru karena kurangnya pemberitahuan dan upaya yang diperlukan untuk menganalisis dan memperbarui aturan secara manual. Kemudian di bulan itu, pengguna bisnis melihat penurunan 25% dalam penjualan mereka. Setelah berjam-jam penyelidikan, para insinyur data menemukan bahwa pipa ETL yang bertanggung jawab untuk mengekstraksi data dari beberapa toko telah gagal tanpa menghasilkan kesalahan. Aturan dengan ambang batas yang sudah ketinggalan zaman terus beroperasi dengan sukses tanpa mendeteksi masalah ini.

Atau, peringatan proaktif yang dapat mendeteksi anomali ini dapat memungkinkan pengguna mendeteksi masalah ini. Selain itu, melacak musim dalam bisnis dapat menyoroti masalah kualitas data yang signifikan. Misalnya, penjualan ritel mungkin tertinggi pada akhir pekan dan selama musim liburan sementara relatif rendah pada hari kerja. Divergensi dari pola ini dapat mengindikasikan masalah kualitas data atau pergeseran dalam keadaan bisnis. Aturan kualitas data tidak dapat mendeteksi pola musiman karena ini memerlukan algoritme canggih yang dapat belajar dari pola masa lalu yang menangkap musiman untuk mendeteksi penyimpangan.

Akhirnya, pengguna merasa sulit untuk membuat dan memelihara aturan karena sifat teknis dari proses pembuatan aturan dan waktu yang diperlukan untuk menulisnya. Akibatnya, mereka lebih suka menjelajahi wawasan data terlebih dahulu sebelum menentukan aturan. Pelanggan membutuhkan kemampuan untuk menemukan anomali dengan mudah, memungkinkan mereka

untuk secara proaktif mendeteksi masalah kualitas data dan membuat keputusan bisnis yang percaya diri.

Cara kerjanya

> **Note**
>
> Deteksi anomali hanya didukung di AWS Glue ETL. Ini tidak didukung dalam kualitas data berbasis Katalog Data.

AWS Glue Data Quality menggabungkan kekuatan kualitas data berbasis aturan dan kemampuan deteksi anomali untuk menghasilkan data berkualitas tinggi. Untuk memulai, Anda harus terlebih dahulu mengkonfigurasi aturan dan penganalisis, dan kemudian mengaktifkan deteksi anomali.

Aturan

Aturan — Aturan mengungkapkan harapan untuk data Anda dalam bahasa terbuka yang disebut Data Quality Definition Language (DQDL). Contoh aturan ditunjukkan di bawah ini. Aturan ini akan berhasil bila tidak ada nilai kosong atau NULL di kolom `penumpang _count`:

```
Rules = [
    IsComplete "passenger_count"
]
```

Analisa

Dalam situasi di mana Anda mengetahui kolom kritis tetapi mungkin tidak cukup tahu tentang data untuk menulis aturan tertentu, Anda dapat memantau kolom tersebut menggunakan Analyzer. Analyzer adalah cara untuk mengumpulkan statistik data tanpa mendefinisikan aturan eksplisit. Contoh konfigurasi Analyzers ditunjukkan di bawah ini:

```
Analyzers = [
AllStatistics "fare_amount",
DistinctValuesCount "pulocationid",
RowCount
]
```

Dalam contoh ini, tiga Analyzer dikonfigurasi:

1. Analyzer pertama, `AllStatistics “fare_amount"`, akan menangkap semua statistik yang tersedia untuk bidang `fare_amount`.
2. Analyzer kedua, `DistinctValuesCount “pulocationid"`, akan menangkap jumlah nilai yang berbeda di kolom `pulocationid`.
3. Analyzer ketiga, `RowCount`, akan menangkap jumlah total catatan dalam dataset.

Analyzer berfungsi sebagai cara sederhana untuk mengumpulkan statistik data yang relevan tanpa menentukan aturan yang kompleks. Dengan memantau statistik ini, Anda dapat memperoleh wawasan tentang kualitas data dan mengidentifikasi potensi masalah atau anomali yang mungkin memerlukan penyelidikan lebih lanjut atau pembuatan aturan khusus.

Statistik data

Baik Analyzer dan Rules in AWS Glue Data Quality mengumpulkan statistik data, juga dikenal sebagai profil data. Statistik ini memberikan wawasan tentang karakteristik dan kualitas data Anda. Statistik yang dikumpulkan disimpan dari waktu ke waktu dalam layanan AWS Glue, memungkinkan Anda melacak dan menganalisis perubahan dalam profil data Anda.

Anda dapat dengan mudah mengambil statistik ini dan menuliskannya ke Amazon S3 untuk analisis lebih lanjut atau penyimpanan jangka panjang dengan menggunakan yang sesuai. APIs Fungsionalitas ini memungkinkan Anda untuk mengintegrasikan profil data ke dalam alur kerja pemrosesan data Anda dan memanfaatkan statistik yang dikumpulkan untuk berbagai tujuan, seperti pemantauan kualitas data, deteksi anomali.

Dengan menyimpan profil data di Amazon S3, Anda dapat memanfaatkan skalabilitas, daya tahan, dan efektivitas biaya layanan penyimpanan objek Amazon. Selain itu, Anda dapat memanfaatkan AWS layanan lain atau alat pihak ketiga untuk menganalisis dan memvisualisasikan profil data, memungkinkan Anda untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang kualitas data Anda dan membuat keputusan berdasarkan informasi tentang manajemen dan tata kelola data.

Berikut adalah contoh statistik data yang disimpan dari waktu ke waktu.

> **Note**
>
> AWS Glue Data Quality akan mengumpulkan statistik hanya sekali, bahkan jika Anda memiliki Rule dan Analyzer untuk kolom yang sama, membuat proses pembuatan statistik menjadi efisien.

Deteksi Anomali

AWS Glue Data Quality membutuhkan minimal tiga titik data untuk mendeteksi anomali. Ini menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk belajar dari tren masa lalu dan kemudian memprediksi nilai-nilai masa depan. Ketika nilai aktual tidak termasuk dalam kisaran yang diprediksi, AWS Glue Data Quality menciptakan Observasi Anomali. Ini memberikan representasi visual dari nilai aktual dan tren. Empat nilai ditampilkan pada grafik di bawah ini.

1. Statistik aktual dan trennya dari waktu ke waktu.
2. Tren turunan dengan belajar dari tren yang sebenarnya. Ini berguna untuk memahami arah tren.
3. Kemungkinan batas atas untuk statistik.
4. Kemungkinan batas bawah untuk statistik.
5. Aturan kualitas data yang direkomendasikan yang dapat mendeteksi masalah ini di masa depan.

Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan mengenai Anomali:

- Ketika anomali dihasilkan, skor kualitas data tidak terpengaruh.
- Ketika anomali terdeteksi, itu dianggap normal untuk lari berikutnya. Algoritma pembelajaran mesin akan mempertimbangkan nilai anomali ini sebagai input kecuali secara eksplisit dikecualikan.

Pelatihan ulang

Melatih ulang model deteksi anomali sangat penting untuk mendeteksi anomali yang tepat. Ketika anomali terdeteksi, AWS Glue Data Quality memasukkan anomali dalam model sebagai nilai normal. Untuk memastikan deteksi anomali bekerja secara akurat, penting untuk memberikan umpan balik dengan mengakui atau menolak anomali. AWS Glue Data Quality menyediakan mekanisme baik di AWS Glue Studio maupun APIs untuk memberikan umpan balik kepada model. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat dokumentasi tentang pengaturan Deteksi Anomali di pipeline AWS Glue ETL.

Detail algoritma Deteksi Anomali

- Algoritma Deteksi Anomali memeriksa statistik data dari waktu ke waktu. Algoritma mempertimbangkan semua titik data yang tersedia dan mengabaikan statistik apa pun yang secara eksplisit dikecualikan.
- Statistik data ini disimpan dalam layanan AWS Glue, dan Anda dapat memberikan AWS KMS kunci untuk mengenkripsi mereka. Lihat Panduan Keamanan tentang cara menyediakan AWS KMS kunci untuk mengenkripsi statistik Kualitas Data AWS Glue.
- Komponen waktu sangat penting untuk algoritma Deteksi Anomali. Berdasarkan nilai masa lalu, AWS Glue Data Quality menentukan batas atas dan bawah. Selama penentuan ini, ia mempertimbangkan komponen waktu. Batas akan berbeda untuk nilai yang sama selama interval satu menit, interval per jam, atau interval harian.

Menangkap musiman

AWS Algoritma deteksi anomali Glue Data Quality dapat menangkap pola musiman. Misalnya, dapat dipahami bahwa pola hari kerja berbeda dari pola akhir pekan. Hal ini dapat dilihat pada contoh di bawah ini, di mana AWS Glue Data Quality mendeteksi tren musiman dalam nilai data. Anda tidak perlu melakukan sesuatu yang spesifik untuk mengaktifkan kemampuan ini. Seiring waktu, AWS Glue Data Quality mempelajari tren musiman dan mendeteksi anomali ketika pola-pola ini rusak.

Biaya

Anda akan dikenakan biaya berdasarkan waktu yang diperlukan untuk mendeteksi anomali. Setiap statistik dibebankan 1 DPU untuk waktu yang diperlukan untuk mendeteksi anomali. Lihat AWS Glue Pricing untuk contoh rinci.

Pertimbangan utama

Tidak ada biaya untuk menyimpan statistik. Namun, ada batas 100.000 statistik per akun. Statistik ini akan disimpan maksimal dua tahun.

Konfigurasikan izin IAM untuk Kualitas Data AWS Glue

Topik ini memberikan informasi untuk membantu Anda memahami tindakan dan sumber daya yang dapat Anda gunakan oleh administrator IAM dalam kebijakan AWS Identity and Access Management

(IAM) untuk Kualitas Data AWS Glue. Ini juga mencakup contoh kebijakan IAM dengan izin minimum yang Anda perlukan untuk menggunakan Kualitas Data AWS Glue dengan Katalog Data AWS Glue.

Untuk informasi tambahan tentang keamanan di AWS Glue, lihatKeamanan di AWS Glue.

Izin IAM untuk Kualitas Data AWS Glue

Tabel berikut mencantumkan izin yang dibutuhkan pengguna untuk melakukan operasi Kualitas Data AWS Glue tertentu. Untuk menetapkan otorisasi halus untuk AWS Glue Data Quality, Anda dapat menentukan tindakan ini dalam elemen pernyataan `Action` kebijakan IAM.

AWS Glue Data Tindakan Kualitas

Tindakan	Deskripsi	Jenis sumber daya
`glue:CreateDataQualityRuleset`	Memberikan izin untuk membuat kumpulan aturan kualitas data.	`::dataQualityRuleset/<name>`
`glue:DeleteDataQualityRuleset`	Memberikan izin untuk menghapus kumpulan aturan kualitas data.	`::dataQualityRuleset/<name>`
`glue:GetDataQualityRuleset`	Memberikan izin untuk mengambil kumpulan aturan kualitas data.	`::dataQualityRuleset/<name>`
`glue:ListDataQualityRulesets`	Memberikan izin untuk mengambil semua aturan kualitas data.	`::dataQualityRuleset/*`
`glue:UpdateDataQualityRuleset`	Memberikan izin untuk memperbarui kumpulan aturan kualitas data.	`::dataQualityRuleset/<name>`
`glue:GetDataQualityResult`	Memberikan izin untuk mengambil hasil tugas kualitas data yang dijalankan. Tindakan IAM ini juga	`::dataQualityRuleset/<name>`

Tindakan	Deskripsi	Jenis sumber daya
	memberikan izin ke API berikut: • `BatchGetDataQualityQualityResult` • `ListDataQualityStatistics` • `ListDataQualityStatisticAnnotations`	
`glue:ListDataQualityResults`	Memberikan izin untuk mengambil semua hasil tugas kualitas data yang dijalankan.	`::dataQualityRuleset/*`
`glue:CancelDataQualityRuleRecommendationRun`	Memberikan izin untuk menghentikan menjalankan tugas rekomendasi kualitas data yang sedang berlangsung.	`::dataQualityRuleset/*`
`glue:GetDataQualityRuleRecommendationRun`	Memberikan izin untuk mengambil tugas rekomendasi kualitas data yang dijalankan.	`::dataQualityRuleset/*`
`glue:ListDataQualityRuleRecommendationRuns`	Memberikan izin untuk mengambil semua tugas rekomendasi kualitas data yang berjalan.	`::dataQualityRuleset/*`
`glue:StartDataQualityRuleRecommendationRun`	Memberikan izin untuk memulai tugas rekomendasi kualitas data yang dijalankan.	`::dataQualityRuleset/*`

Tindakan	Deskripsi	Jenis sumber daya
glue:CancelDataQualityRulesetEvaluationRun	Memberikan izin untuk menghentikan menjalankan tugas kualitas data yang sedang berlangsung.	::dataQualityRuleset/*
glue:GetDataQualityRulesetEvaluationRun	Memberikan izin untuk mengambil tugas kualitas data yang dijalankan.	::dataQualityRuleset/*
glue:ListDataQualityRulesetEvaluationRuns	Memberikan izin untuk mengambil semua tugas kualitas data yang berjalan.	::dataQualityRuleset/*
glue:StartDataQualityRulesetEvaluationRun	Memberikan izin untuk memulai menjalankan tugas kualitas data.	::dataQualityRuleset/<name>
glue:PublishDataQuality	Memberikan izin untuk mempublikasikan hasil kualitas data.	::dataQualityRuleset/<name>
glue:GetDataQualityModel	Memberikan izin untuk mengambil Model Kualitas Data.	::dataQualityRuleset/<name>, ::job/<name>
glue:GetDataQualityModelResult	Memberikan izin untuk mengambil Hasil Model Kualitas Data.	::dataQualityRuleset/<name>, ::job/<name>

Tindakan	Deskripsi	Jenis sumber daya
`glue:PutDataQualityStatisticAnnotation`	Memberikan izin untuk menambahkan anotasi ke Statistik. Tindakan IAM ini juga memberikan izin ke API berikut: • `BatchPutDataQualityStatisticAnnotation`	`::dataQualityRuleset/<name>, ::job/<name>`
`glue:PutDataQualityProfileAnnotation`	Memberikan izin untuk menempatkan anotasi ke semua Statistik dalam Profil.	`::dataQualityRuleset/<name>, ::job/<name>`

Pengaturan IAM diperlukan untuk evaluasi penjadwalan berjalan

Izin IAM

Untuk menjalankan evaluasi Kualitas Data terjadwal, Anda harus menambahkan `IAM:PassRole` tindakan ke kebijakan izin.

AWS EventBridge Izin yang diperlukan penjadwal

Tindakan	Deskripsi	Jenis sumber daya
`iam:PassRole`	Memberikan izin kepada IAM untuk memungkinkan pengguna melewati peran yang disetujui.	ARN dari peran yang digunakan untuk memanggil `StartDataQualityRulesetEvaluationRun`

Tanpa izin ini terjadi kesalahan berikut:

```
"errorCode": "AccessDenied"
"errorMessage": "User: arn:aws:sts::account_id:assumed-role/AWSGlueServiceRole is not authorized to perform: iam:PassRole on resource: arn:aws:iam::account_id:role/service-role/AWSGlueServiceRole
```

```
because no identity-based policy allows the iam:PassRole action"
```

Entitas tepercaya IAM

Layanan AWS Glue dan AWS EventBridge Scheduler harus terdaftar di entitas tepercaya untuk membuat dan menjalankan jadwal`StartDataQualityEvaluationRun`.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "glue.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "scheduler.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

Contoh kebijakan IAM

Peran IAM untuk AWS Glue Data Quality memerlukan jenis izin berikut:

- Izin untuk operasi AWS Glue Data Quality sehingga Anda bisa mendapatkan aturan kualitas data yang direkomendasikan dan menjalankan tugas kualitas data terhadap tabel di Katalog Data AWS Glue. Contoh kebijakan IAM di bagian ini mencakup izin minimum yang diperlukan untuk operasi AWS Glue Data Quality.

- Izin yang memberikan akses ke tabel Katalog Data Anda dan data yang mendasarinya. Izin ini bervariasi tergantung pada kasus penggunaan Anda. Misalnya, untuk data yang Anda katalog di Amazon S3, izin harus menyertakan akses ke Amazon S3.

> **Note**
>
> Anda harus mengonfigurasi izin Amazon S3 selain izin yang dijelaskan di bagian ini.

Izin minimum untuk mendapatkan aturan kualitas data yang direkomendasikan

Kebijakan contoh ini mencakup izin yang Anda perlukan untuk menghasilkan aturan kualitas data yang direkomendasikan.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowGlueRuleRecommendationRunActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:GetDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:PublishDataQuality",
        "glue:CreateDataQualityRuleset"
      ],
      "Resource": "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:dataQualityRuleset/*"
    },
 {
     "Sid": "AllowCatalogPermissions",
     "Effect": "Allow",
     "Action": [
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid": "AllowS3GetObjectToRunRuleRecommendationTask",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
    },
 {   // Optional for Logs
        "Sid": "AllowPublishingCloudwatchLogs",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "logs:CreateLogStream",
          "logs:CreateLogGroup",
          "logs:PutLogEvents"
        ],
        "Resource": "*"
    },
  ]
}
```

Izin minimum untuk menjalankan tugas kualitas data

Kebijakan contoh ini mencakup izin yang Anda perlukan untuk menjalankan tugas evaluasi kualitas data.

Pernyataan kebijakan berikut bersifat opsional, tergantung pada kasus penggunaan Anda:

- `AllowCloudWatchPutMetricDataToPublishTaskMetrics`- Diperlukan jika Anda ingin mempublikasikan metrik run kualitas data ke Amazon CloudWatch.
- `AllowS3PutObjectToWriteTaskResults`- Diperlukan jika Anda ingin menulis hasil menjalankan kualitas data ke Amazon S3.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowGlueGetDataQualityRuleset",
      "Effect": "Allow",
```

```
      "Action": [
        "glue:GetDataQualityRuleset"
      ],
      "Resource": "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:dataQualityRuleset/YOUR-
RULESET-NAME"
    },
    {
      "Sid": "AllowGlueRulesetEvaluationRunActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:GetDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:PublishDataQuality"
      ],
      "Resource": "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:dataQualityRuleset/*"
    },
 {
      "Sid": "AllowCatalogPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowS3GetObjectForRulesetEvaluationRun",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
    },
    {
      "Sid": "AllowCloudWatchPutMetricDataToPublishTaskMetrics",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "cloudwatch:namespace": "Glue Data Quality"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowS3PutObjectToWriteTaskResults",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::YOUR-BUCKET-NAME/*"
    }
  ]
}
```

Izin minimum untuk menjalankan pekerjaan ETL kualitas data

Kebijakan contoh ini mencakup izin yang Anda perlukan untuk menjalankan Job ETL kualitas data.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowGluePublishDataQualityResult",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:PublishDataQuality"
      ],
      "Resource": "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:dataQualityRuleset/*"
    },
    //Optional to retrieve results, observation generation,
    //dynamic rules and DetectAnomalies
    {
      "Sid": "AllowGlueGetDataQualityResult",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:GetDataQualityResult"
      ],
      "Resource": "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:dataQualityRuleset/*"
    },
    //Optional to allow annotating statistics
```

```
    {
      "Sid": "AllowGlueDataQualityStatisticAnnotation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:PutDataQualityStatisticAnnotation"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:dataQualityRuleset/*",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333::job/{JobName}"
      ]
    },
    //Optional to allow annotating all statistics in a profile
    {
      "Sid": "AllowGlueDataQualityProfileAnnotation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:PutDataQualityProfileAnnotation"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:dataQualityRuleset/*",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333::job/{JobName}"
      ]
    }
}
```

Memulai dengan AWS Glue Data Quality untuk Data Catalog

Bagian memulai ini memberikan petunjuk untuk membantu Anda memulai AWS Glue Data Quality di AWS Glue konsol. Anda akan belajar cara menyelesaikan tugas-tugas penting seperti menghasilkan rekomendasi aturan kualitas data dan mengevaluasi kumpulan aturan terhadap data Anda.

Topik

- Prasyarat
- Step-by-step contoh
- Menghasilkan rekomendasi aturan
- Rekomendasi aturan pemantauan
- Mengedit set aturan yang direkomendasikan
- Membuat ruleset baru
- Menjalankan kumpulan aturan untuk mengevaluasi kualitas data

- Melihat skor kualitas data dan hasil
- Jenis sumber yang didukung
- Topik terkait

Prasyarat

Sebelum Anda menggunakanAWS Glue Data Quality, Anda harus terbiasa menggunakan Data Catalog dan crawler diAWS Glue. DenganAWS Glue Data Quality, Anda dapat mengevaluasi kualitas untuk tabel dalam Data Catalog database. Anda juga memerlukan hal berikut:

- Tabel Data Catalog untuk mengevaluasi aturan kualitas data Anda terhadap.
- Peran IAM untuk AWS Glue yang Anda berikan saat Anda membuat rekomendasi aturan atau menjalankan tugas kualitas data. Peran ini harus memiliki izin untuk mengakses sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue Data Quality proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasukAWS Glue, Amazon S3, dan. CloudWatch Untuk melihat contoh kebijakan yang menyertakan izin minimumAWS Glue Data Quality, lihatContoh kebijakan IAM.

  Untuk mempelajari lebih lanjut tentang peran IAMAWS Glue, lihat Membuat kebijakan IAM untuk AWS Glue layanan dan Membuat peran IAM untuk layanan. AWS Glue Anda juga dapat melihat daftar semua AWS Glue izin yang khusus untuk kualitas data di Otorisasi untuk AWS Glue Data Quality tindakan.
- Database dengan setidaknya satu tabel yang berisi berbagai data. Tabel yang digunakan dalam tutorial ini diberi nama`yyz-tickets`, dengan tabel`tickets`. Data ini adalah kumpulan informasi yang tersedia untuk umum dari Kota Toronto untuk kutipan parkir. Jika Anda membuat tabel Anda sendiri, pastikan bahwa itu diisi dengan berbagai data yang valid untuk mendapatkan set terbaik dari aturan yang direkomendasikan.

Step-by-step contoh

Untuk step-by-step contoh dengan kumpulan data sampel, lihat posting blog AWS Glue Data Quality.

Menghasilkan rekomendasi aturan

Rekomendasi aturan memudahkan untuk memulai dengan kualitas data tanpa menulis kode. Dengan AWS Glue Data Quality, Anda dapat menganalisis data Anda, mengidentifikasi aturan, dan membuat kumpulan aturan yang dapat Anda evaluasi dalam tugas kualitas data. Rekomendasi berjalan secara otomatis dihapus setelah 90 hari.

Untuk menghasilkan rekomendasi aturan kualitas data

1. Buka konsol AWS Glue di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Pilih Tabel di panel navigasi. Kemudian pilih tabel yang ingin Anda hasilkan rekomendasi aturan kualitas data.
3. Pada halaman detail tabel, pilih tab Kualitas data untuk mengakses aturan dan pengaturan Kualitas Data AWS Glue untuk tabel Anda.
4. Pada tab Kualitas data, pilih Tambahkan aturan dan pantau kualitas data.
5. Pada halaman pembuat Ruleset, peringatan di bagian atas halaman akan meminta Anda untuk memulai tugas rekomendasi jika tidak ada rekomendasi aturan yang berjalan.
6. Pilih Rekomendasikan aturan untuk membuka modal dan memasukkan parameter Anda untuk tugas rekomendasi.
7. Pilih peran IAM dengan akses ke AWS Glue. Peran ini harus memiliki izin untuk mengakses sumber daya yang diperlukan oleh berbagai proses AWS Glue Data Quality untuk dijalankan atas nama Anda.
8. Setelah bidang selesai sesuai dengan preferensi Anda, pilih Rekomendasikan aturan untuk memulai tugas rekomendasi dijalankan. Jika rekomendasi berjalan atau selesai, Anda dapat mengelola proses Anda di peringatan ini. Anda mungkin perlu menyegarkan peringatan untuk melihat perubahan status. Tugas rekomendasi yang sudah selesai dan sedang berjalan muncul di halaman Riwayat Jalankan yang mencantumkan semua rekomendasi yang berjalan selama 90 hari terakhir.

Apa arti aturan yang direkomendasikan

AWS Glue Data Quality menghasilkan aturan berdasarkan data dari setiap kolom tabel input. Ini menggunakan aturan untuk mengidentifikasi batas-batas potensial di mana data dapat disaring untuk mempertahankan persyaratan kualitas. Daftar aturan yang dihasilkan berikut mencakup contoh yang berguna untuk memahami apa arti aturan dan apa yang mungkin mereka lakukan ketika diterapkan pada data Anda.

Untuk daftar lengkap tipe aturan Data Quality Definition Language (DQDL) yang dihasilkan, lihat referensi tipe aturan DQDL.

- `IsComplete "SET_FINE_AMOUNT"IsComplete`—Aturan memverifikasi bahwa kolom diisi untuk setiap baris yang diberikan. Gunakan aturan ini untuk menandai kolom sebagai non-opsional dalam data.

- `Uniqueness "TICKET_NUMBER" > 0.95`— `Uniqueness` Aturan memverifikasi bahwa data dalam kolom memenuhi beberapa ambang keunikan. Dalam contoh ini, data yang mengisi setiap baris tertentu ditentukan paling banyak 95% identik dalam konten untuk semua baris lainnya, yang menunjukkan aturan ini. `"TICKET_NUMBER"`
- `ColumnValues "PROVINCE" in ["ON", "QC", "AB", "NY",...]`— `ColumnValues` Aturan mendefinisikan nilai yang valid untuk kolom, berdasarkan isi kolom yang ada. Dalam contoh ini, data untuk setiap baris adalah plat kode nomor 2 huruf untuk negara bagian atau provinsi.
- `ColumnLength "INFRACTION_DESCRIPTION" between 15 and 31`— `ColumnLength` Aturan memberlakukan pembatasan panjang pada data kolom. Aturan ini dihasilkan dari data sampel berdasarkan panjang minimum dan maksimum yang direkam untuk kolom string.

Rekomendasi aturan pemantauan

Saat rekomendasi aturan kualitas data berjalan, halaman Tambahkan aturan dan monitor kualitas data menampilkan informasi dan tindakan tambahan yang dapat Anda lakukan di bilah atas.

Saat rekomendasi aturan sedang berlangsung, Anda dapat memilih Stop run sebelum tugas rekomendasi selesai. Saat tugas sedang berlangsung, Anda akan melihat status, dalam proses, dan tanggal dan waktu saat proses dimulai.

Ketika rekomendasi aturan selesai, bilah rekomendasi aturan menampilkan jumlah aturan yang direkomendasikan, status rekomendasi terakhir yang dijalankan, dan tanggal serta stempel waktu saat selesai.

Anda dapat menambahkan aturan yang disarankan dengan memilih Sisipkan Rekomendasi Aturan. Untuk melihat aturan yang direkomendasikan sebelumnya, pilih tanggal tertentu. Untuk menjalankan rekomendasi baru, pilih Tindakan lainnya, lalu pilih Aturan yang disarankan.

Tetapkan pengaturan default dengan memilih Kelola pengaturan pengguna. Anda dapat mengatur jalur default Amazon S3 untuk menyimpan kumpulan aturan atau mengatur peran default untuk menjalankan Katalog Data.

Mengedit set aturan yang direkomendasikan

Karena Kualitas Data AWS Glue menghasilkan aturan berdasarkan data yang ada yang tersedia, Anda mungkin melihat beberapa aturan yang tidak terduga atau tidak diinginkan dalam saran otomatis. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari aturan yang direkomendasikan, Anda perlu mengevaluasi dan memodifikasinya. Untuk langkah tutorial ini, Anda mengambil aturan yang

dihasilkan pada langkah sebelumnya dan menyesuaikannya untuk menegakkan kualitas yang lebih ketat pada beberapa data. Anda juga melonggarkan aturan lain untuk memastikan bahwa data unik yang benar dapat ditambahkan nanti.

Edit kumpulan aturan yang disarankan

1. Di konsol AWS Glue, pilih Katalog Data, lalu pilih tabel Database di panel navigasi. Pilih tabel `tickets`.
2. Pada halaman detail tabel, pilih tab Kualitas data untuk mengakses aturan dan pengaturan Kualitas Data AWS Glue untuk tabel.
3. Di bagian Rulesets, pilih ruleset yang dihasilkan di. Menghasilkan rekomendasi aturan
4. Pilih Tindakan, lalu pilih Edit di jendela konsol. Editor ruleset dimuat di konsol. Ini termasuk panel pengeditan untuk aturan Anda dan referensi cepat untuk DQDL.
5. 2Hapus baris skrip. Ini melonggarkan persyaratan bahwa ukuran database dibatasi dalam sejumlah baris tertentu. Setelah pengeditan, file Anda harus berisi yang berikut pada baris 1-3:

```
Rules = [
    IsComplete "TAG_NUMBER_MASKED",
    ColumnLength "TAG_NUMBER_MASKED" between 6 and 9,
```

6. 25Hapus baris skrip. Ini melonggarkan persyaratan bahwa 96% dari provinsi yang tercatat adalah. 0N Setelah pengeditan, file Anda harus berisi yang berikut dari baris 24 ke akhir kumpulan aturan:

```
ColumnValues "PROVINCE" in ["ON", "QC", "AB", "NY", "AZ", "NS", "BC", "MI", "PQ",
 "MB", "PA", "FL", "SK", "NJ", "OH", "NB", "IL", "MA", "CA",
    "VA", "TX", "NF", "MD", "PE", "CT", "NC", "GA", "IN", "OR", "MN", "TN", "WI",
 "KY", "MO", "WA", "NH", "SC", "CO", "OK", "VT", "RI", "ME", "AL",
    "YT", "IA", "DE", "AR", "LA", "XX", "WV", "MT", "KS", "NT", "DC", "NV", "NE",
 "UT", "MS", "NM", "ID", "SD", "ND", "AK", "NU", "GO", "WY", "HI"],
ColumnLength "PROVINCE" = 2
]
```

7. Ubah baris 14 menjadi berikut:

```
IsComplete "TIME_OF_INFRACTION",
```

Ini memperkuat persyaratan pada kolom dengan membatasi database hanya untuk tiket yang berisi waktu pelanggaran yang tercatat. Anda harus selalu menganggap tiket tanpa waktu

pelanggaran yang tercatat sebagai data yang tidak valid dalam kumpulan data ini. Ini berbeda dari situasi di mana partisi atau transformasi mungkin lebih tepat untuk penggunaan data lebih lanjut atau inspeksi untuk menentukan aturan kualitas.

8. Pilih Perbarui Aturan di bagian bawah halaman konsol.

Membuat ruleset baru

Kumpulan aturan adalah sekelompok aturan kualitas data yang Anda evaluasi terhadap data Anda. Di AWS Glue konsol, Anda dapat membuat aturan khusus menggunakan Data Quality Definition Language (DQDL).

Untuk membuat kumpulan aturan kualitas data

1. Di konsol AWS Glue, pilih Katalog Data, pilih Database, lalu pilih Tabel di panel navigasi. Pilih tabel`tickets`.
2. Buka tab Kualitas data.
3. Di bagian Rulesets, pilih Create ruleset. Editor DQDL diluncurkan di konsol. Ini memiliki area teks untuk pengeditan langsung, dan referensi cepat untuk aturan DQDL dan skema tabel.
4. Mulai menambahkan aturan ke area teks editor DQDL. Anda dapat menulis aturan langsung dari tutorial ini, atau menggunakan fitur pembuat aturan DQDL dari editor aturan kualitas data.

> **Note**
>
> Cara menggunakan pembuat aturan DQDL
>
> 1. Pilih jenis aturan dari daftar, dan pilih tanda plus untuk menyisipkan sintaks contoh ke panel editor.
> 2. Tukar nama kolom placeholder dengan nama kolom Anda sendiri. Nama kolom dari tabel tersedia di tab Skema.
> 3. Perbarui parameter ekspresi sesuai keinginan Anda. Untuk daftar lengkap ekspresi yang didukung DQDL, lihat. Ekspresi

Sebagai contoh, aturan berikut adalah kendala untuk validasi data `ticket_number` kolom dalam tabel. `tickets` Untuk menambahkan aturan berikut, gunakan pembuat aturan DQDL atau langsung edit kumpulan aturan Anda:

```
IsComplete "ticket_number",
IsUnique "ticket_number",
ColumnValues "ticket_number" > 9000000000
```

5. Berikan nama untuk kumpulan aturan baru Anda di bidang nama Ruleset.
6. Pilih Simpan ruleset.

Mengevaluasi kualitas data di beberapa kumpulan data

Anda dapat mengatur aturan kualitas data di beberapa kumpulan data menggunakan ReferentialIntegrity dan DatasetMatch kumpulan aturan. ReferentialIntegritymemeriksa untuk melihat apakah data dalam kumpulan data utama ada di kumpulan data lain.

Untuk menambahkan kumpulan data referensi, pilih tab Skema dan kemudian pilih Perbarui tabel referensi. Anda akan diminta untuk memilih database dan tabel. Anda dapat menambahkan tabel dan kemudian mengatur aturan kualitas data. Jenis aturan seperti AggregateMatch, RowCountMatch, ReferentialIntegrity, SchemaMatch, dan DatasetMatch mendukung kemampuan untuk melakukan pemeriksaan kualitas data di beberapa kumpulan data.

Menjalankan kumpulan aturan untuk mengevaluasi kualitas data

Saat Anda menjalankan tugas kualitas data, AWS Glue Data Quality mengevaluasi kumpulan aturan terhadap data Anda dan menghitung skor kualitas data. Skor ini mewakili persentase aturan kualitas data yang diteruskan untuk input.

Untuk menjalankan tugas kualitas data

1. Di konsol AWS Glue, pilih Katalog Data, pilih Database, lalu pilih Tabel di panel navigasi. Pilih tabel`tickets`.
2. Pilih tab Kualitas data.
3. Dalam daftar Rulesets, pilih kumpulan aturan yang ingin Anda evaluasi terhadap tabel. Untuk langkah ini, sebaiknya gunakan kumpulan aturan yang sudah Anda tulis atau modifikasi daripada membuat aturan. Pilih Jalankan.
4. Dalam modal, pilih peran IAM Anda. Peran ini harus memiliki izin untuk mengakses sumber daya yang diperlukan oleh berbagai proses AWS Glue Data Quality untuk dijalankan atas nama Anda. Anda dapat menyimpan peran IAM sebagai default atau memodifikasinya dengan membuka halaman Pengaturan Default.

5. Di bawah Tindakan kualitas data, pilih apakah Anda ingin Menerbitkan metrik ke Amazon CloudWatch. Ketika opsi ini dipilih, AWS Glue Data Quality menerbitkan metrik yang menunjukkan jumlah aturan yang disahkan dan jumlah aturan yang gagal. Untuk mengambil tindakan pada metrik yang disimpan dengan cara ini, Anda dapat menggunakan CloudWatch alarm. Metrik kunci juga dipublikasikan Amazon EventBridge agar Anda dapat mengatur peringatan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyiapkan peringatan, penerapan, dan penjadwalan.
6. Di Run Frequency, pilih run on demand atau jadwalkan aturan. Saat Anda menjadwalkan kumpulan aturan, Anda akan diminta untuk nama tugas. Jadwal akan dibuat di Amazon EventBridge. Anda dapat mengedit jadwal Anda di Amazon EventBridge.
7. Untuk menyimpan hasil kualitas data di Amazon S3, pilih lokasi hasil kualitas data. Peran IAM yang sebelumnya Anda pilih untuk tugas ini harus memiliki akses tulis ke lokasi ini.
8. Di bawah Konfigurasi Tambahan, masukkan jumlah pekerja yang diminta yang ingin Anda alokasikan AWS Glue untuk tugas kualitas data Anda.
9. Anda dapat secara opsional mengatur filter di sumber data. Ini membantu Anda mengurangi data yang Anda baca. Anda juga dapat menggunakan filter untuk menjalankan validasi inkremental dengan memilih informasi partisi dan meneruskannya sebagai parameter melalui panggilan API. Untuk meningkatkan kinerja, Anda dapat memberikan predikat partisi.
10. Pilih Jalankan. Anda akan melihat tugas baru Anda dalam daftar tugas kualitas data berjalan. Ketika kolom status Jalankan untuk tugas ditampilkan sebagai Selesai, Anda dapat melihat hasil skor kualitas. Anda mungkin perlu menyegarkan jendela konsol agar status diperbarui dengan benar.
11. Untuk melihat kolom untuk detail hasil kualitas data, pilih ikon “+” untuk memperluas kumpulan aturan. Hasilnya menunjukkan kepada Anda aturan yang lulus dan gagal dalam evaluasi, dan apa yang memicu kegagalan aturan.

Melihat skor kualitas data dan hasil

Untuk melihat proses terbaru pada semua set aturan yang dibuat

1. Di konsol AWS Glue, pilih Tabel di panel navigasi. Kemudian pilih tabel yang ingin Anda jalankan tugas kualitas data.
2. Pilih tab Kualitas data.
3. Snapshot kualitas data menunjukkan tren umum berjalan dari waktu ke waktu. 10 run terakhir di semua set aturan ditampilkan secara default. Untuk memfilter berdasarkan aturan, pilih

yang diinginkan dari daftar dropdown. Jika ada kurang dari 10 run, semua proses selesai yang tersedia akan ditampilkan.

4. Dalam tabel kualitas Data, setiap kumpulan aturan dengan proses terbarunya (jika ada) ditampilkan, bersama dengan skor. Memperluas ruleset menampilkan aturan yang ada di ruleset itu, bersama dengan hasil aturan untuk menjalankan itu.

Untuk melihat proses terbaru pada kumpulan aturan tertentu

1. Di konsol AWS Glue, pilih Tabel di panel navigasi. Kemudian pilih tabel yang ingin Anda jalankan tugas kualitas data.
2. Pilih tab Kualitas data.
3. Dalam tabel kualitas data, pilih pada aturan tertentu.
4. Pada halaman Rincian Ruleset, pilih tab Run history.

   Semua evaluasi berjalan untuk kumpulan aturan khusus ini tercantum dalam tabel di dalam tab ini. Anda dapat melihat sejarah skor dan status lari.
5. Untuk melihat informasi selengkapnya tentang proses tertentu, pilih Run ID untuk membuka halaman Evaluasi run details. Di halaman ini, Anda dapat melihat secara spesifik tentang proses dan detail lebih lanjut tentang status hasil aturan individu.

Jenis sumber yang didukung

Dukungan tipe tabel berdasarkan AWS Lake Formation konfigurasi

Tipe Tabel	AWS Lake Formation - Semua Akses Tabel	AWS Lake Formation Diaktifkan dengan Kolom	AWS Lake Formation Diaktifkan dengan Filter Data	AWS Lake Formation Dukungan Lintas Akun - Semua Akses Tabel	AWS Lake Formation Dinonaktifkan
Parquet	Didukung	Tidak Didukung	Tidak Didukung	Didukung	Didukung
ORC	Didukung	Tidak Didukung	Tidak Didukung	Didukung	Didukung

Tipe Tabel	AWS Lake Formation - Semua Akses Tabel	AWS Lake Formation Diaktifkan dengan Kolom	AWS Lake Formation Diaktifkan dengan Filter Data	AWS Lake Formation Dukungan Lintas Akun - Semua Akses Tabel	AWS Lake Formation Dinonaktifkan
CSV, JSON, TSV	Didukung	Tidak Didukung	Tidak Didukung	Didukung	Didukung
Avro	Didukung	Tidak Didukung	Tidak Didukung	Didukung	Didukung
JSON	Didukung	Tidak Didukung	Tidak Didukung	Didukung	Didukung
Gunung es	Didukung	Tidak Didukung	Tidak Didukung	Didukung	Didukung
HUDI	Tidak Didukung	Tidak Didukung	Tidak Didukung	Tidak Didukung	Didukung
kuala	Tidak Didukung	Tidak Didukung	Tidak Didukung	Tidak Didukung	Didukung
RMS	Didukung*	Didukung*	Didukung*	Tidak Didukung	Tidak Didukung
Tabel Amazon S3	Didukung*	Tidak Didukung	Tidak Didukung	Tidak berlaku	Didukung
Amazon RDS dan Aurora	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Tidak Didukung
JDBC	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Didukung

* Tabel Amazon S3 dan SageMaker dukungan Lakehouse di AWS Glue Console tidak didukung. Saat ini, tabel Amazon S3 dan SageMaker Lakehouse Data Catalog Rekomendasi Runs dan Data Catalog Data Quality Evaluation berjalan hanya didukung melalui CLI.

Keterbatasan lain yang diketahui

- Tabel Symlink Delta Lake: Tidak didukung untuk menjalankan rekomendasi Kualitas Data AWS Glue atau evaluasi Kualitas Data Katalog Data berjalan.
- Penerbitan Aset Tabel Amazon S3 di Studio SageMaker Terpadu: Saat ini, menerbitkan Tabel Amazon S3 sebagai Aset di Studio SageMaker Terpadu tidak tersedia; memvisualisasikan Kualitas Data Tabel Amazon S3 berjalan tidak tersedia dari Unified Studio sebagai hasilnya. SageMaker

Topik terkait

- Referensi tipe aturan DQDL
- Referensi Bahasa Definisi Kualitas Data (DQDL)

Mengevaluasi kualitas data dengan AWS Glue Studio

AWS GlueKualitas Data mengevaluasi dan memantau kualitas data Anda berdasarkan aturan yang Anda tetapkan. Ini memudahkan untuk mengidentifikasi data yang membutuhkan tindakan. DiAWS Glue Studio, Anda dapat menambahkan node kualitas data ke pekerjaan visual Anda untuk membuat aturan kualitas data pada tabel di Katalog Data Anda. Anda kemudian dapat memantau dan mengevaluasi perubahan pada kumpulan data Anda saat mereka berkembang dari waktu ke waktu. Untuk gambaran umum tentang cara bekerja dengan Kualitas AWS Glue Data diAWS Glue Studio, lihat video berikut.

Berikut ini adalah langkah-langkah tingkat tinggi untuk bagaimana Anda bekerja dengan Kualitas AWS Glue Data:

1. Buat aturan kualitas data — Buat seperangkat aturan kualitas data menggunakan pembuat DQDL dengan memilih kumpulan aturan bawaan yang Anda konfigurasikan.
2. Konfigurasikan pekerjaan kualitas data - Tentukan tindakan berdasarkan hasil kualitas data dan opsi keluaran.
3. Simpan dan jalankan pekerjaan berkualitas data — Buat dan jalankan pekerjaan. Menyimpan pekerjaan akan menyimpan aturan yang Anda buat untuk pekerjaan itu.

4. Pantau dan tinjau hasil kualitas data — Tinjau hasil kualitas data setelah pekerjaan selesai. Secara opsional, jadwalkan pekerjaan untuk kencan masa depan.

Manfaat

Analis data, insinyur data, dan ilmuwan data dapat menggunakan node Evaluate Data Quality AWS Glue Studio untuk menganalisis, mengkonfigurasi, memantau, dan meningkatkan kualitas data dari editor pekerjaan visual. Manfaat menggunakan node kualitas data meliputi:

- Anda dapat mendeteksi masalah kualitas data - Anda dapat memeriksa masalah dengan membuat aturan yang memeriksa karakteristik kumpulan data Anda.
- Sangat mudah untuk memulai - Anda dapat mulai dengan aturan dan tindakan pra-dibangun.
- Integrasi ketat - Anda dapat menggunakan node kualitas AWS Glue data AWS Glue Studio karena Kualitas Data berjalan di atas Katalog AWS Glue Data.

Mengevaluasi kualitas data untuk pekerjaan ETL di AWS Glue Studio

Dalam tutorial ini, Anda memulai dengan Kualitas AWS Glue Data diAWS Glue Studio. Anda akan belajar cara:

- Buat aturan menggunakan pembuat aturan Data Quality Definition Language (DQDL).
- Tentukan tindakan kualitas data, data ke output, dan lokasi output dari hasil kualitas data.
- Tinjau hasil kualitas data.

Untuk berlatih dengan contoh, tinjau posting blog Memulai dengan AWS Glue Data Quality untuk pipeline ETL.

Langkah 1: Tambahkan node transformasi Kualitas Data Evaluasi ke pekerjaan visual

Pada langkah ini, Anda menambahkan node Evaluate Data Quality ke editor pekerjaan visual.

Untuk menambahkan node kualitas data

1. Di konsol AWS Glue Studio, pilih Visual dengan sumber dan target dari bagian Buat pekerjaan, lalu pilih Buat.
2. Pilih node yang ingin Anda terapkan transformasi kualitas data. Biasanya, ini akan menjadi node transformasi atau sumber data.

3. Buka panel sumber daya di sebelah kiri dengan memilih ikon “+”. Kemudian cari Evaluasi Kualitas Data di bilah pencarian dan pilih Evaluasi Kualitas Data dari hasil pencarian.
4. Editor pekerjaan visual menampilkan Evaluate Data Quality transform node percabangan dari node yang Anda pilih. Di sisi kanan konsol, tab Transform dibuka secara otomatis. Jika Anda perlu mengubah node induk, pilih tab Properti Node, lalu pilih induk simpul dari menu tarik-turun.

   Ketika Anda memilih induk node baru, koneksi baru dibuat antara node induk dan node Evaluate Data Quality. Hapus semua node induk yang tidak diinginkan. Hanya satu node induk yang dapat dihubungkan ke satu node Evaluate Data Quality.
5. Transformasi Evaluasi Kualitas Data mendukung beberapa orang tua sehingga Anda dapat memvalidasi aturan kualitas data di beberapa kumpulan data. Aturan yang mendukung beberapa kumpulan data termasuk ReferentialIntegrity,,, DatasetMatch SchemaMatch RowCountMatch, dan. AggregateMatch

   Saat Anda menambahkan beberapa input ke transformasi Evaluasi Kualitas Data, Anda harus memilih input “primer” Anda. Masukan utama Anda adalah kumpulan data yang ingin Anda validasi kualitas data. Semua node atau input lainnya diperlakukan sebagai referensi.

   Anda dapat menggunakan transformasi Evaluasi Kualitas Data untuk mengidentifikasi catatan tertentu yang gagal memeriksa kualitas data. Kami menyarankan Anda memilih kumpulan data utama karena kolom baru yang menandai catatan buruk ditambahkan ke kumpulan data utama.
6. Anda dapat menentukan alias untuk sumber data input. Alias menyediakan cara lain untuk mereferensikan sumber input saat Anda menggunakan ReferentialIntegrity aturan. Karena hanya satu sumber data yang dapat ditetapkan sebagai sumber utama, setiap sumber data tambahan yang Anda tambahkan akan memerlukan alias.

   Dalam contoh berikut, ReferentialIntegrity aturan menentukan sumber data input dengan nama alias dan melakukan one-to-one perbandingan dengan sumber data primer.

```
Rules = [
 ReferentialIntegrity “Aliasname.name” = 1
]
```

Langkah 2: Buat aturan menggunakan DQDL

Pada langkah ini, Anda membuat aturan menggunakan DQDL. Untuk tutorial ini, Anda membuat aturan tunggal menggunakan tipe aturan Completeness. Jenis aturan ini memeriksa persentase nilai lengkap (non-null) dalam kolom terhadap ekspresi yang diberikan. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan DQDL, lihat DQDL.

1. Pada tab Transform, tambahkan tipe Rule dengan memilih tombol Insert. Ini menambahkan jenis aturan ke editor aturan, di mana Anda dapat memasukkan parameter untuk aturan.

   > **Note**
   >
   > Saat Anda mengedit aturan, pastikan aturan berada dalam tanda kurung dan aturan dipisahkan dengan koma. Misalnya, ekspresi aturan lengkap akan terlihat seperti berikut:
   >
   > ```
   > Rules= [
   >     Completeness "year">0.8, Completeness "month">0.8
   > ]
   > ```
   >
   > Contoh ini menentukan parameter untuk kelengkapan untuk kolom bernama 'tahun' dan 'bulan'. Agar aturan dapat lulus, kolom ini harus lebih besar dari 80% 'lengkap', atau harus memiliki data di lebih dari 80% contoh untuk setiap kolom masing-masing.

   Dalam contoh ini, cari dan masukkan tipe aturan Kelengkapan. Ini menambahkan jenis aturan ke editor aturan. Jenis aturan ini memiliki sintaks berikut:`Completeness <COL_NAME> <EXPRESSION>`.

   Sebagian besar tipe aturan mengharuskan Anda memberikan ekspresi sebagai parameter untuk membuat respons Boolean. Untuk informasi selengkapnya tentang ekspresi DQDL yang didukung, lihat ekspresi DQDL. Selanjutnya, Anda akan menambahkan nama kolom.
2. Di pembuat aturan DQDL, pilih tab Skema. Gunakan bilah pencarian untuk menemukan nama kolom dalam skema input. Skema input menampilkan nama kolom dan tipe data.
3. Di editor aturan, klik di sebelah kanan jenis aturan untuk menyisipkan kursor tempat kolom akan dimasukkan. Bergantian, Anda dapat memasukkan nama kolom dalam aturan.

Misalnya, dari daftar kolom dalam daftar skema input, pilih tombol Sisipkan di sebelah kolom (dalam contoh ini, tahun). Ini menambahkan kolom ke aturan.

4. Kemudian, di editor aturan, tambahkan ekspresi untuk mengevaluasi aturan. Karena tipe aturan Kelengkapan memeriksa persentase nilai lengkap (non-null) dalam kolom terhadap ekspresi yang diberikan, masukkan ekspresi seperti. `> 0.8` Aturan ini memeriksa kolom jika lebih besar dari 80% nilai lengkap (non-null).

Langkah 3: Konfigurasikan output kualitas data

Setelah membuat aturan kualitas data, Anda dapat memilih opsi tambahan untuk menentukan output node kualitas data.

1. Dalam output transformasi kualitas data, pilih dari opsi berikut:

   - Data asli - Pilih untuk mengeluarkan data input asli. Saat Anda memilih opsi ini, simpul anak baru “rowLevelOutcomes” ditambahkan ke pekerjaan. Skema cocok dengan skema kumpulan data utama yang diteruskan sebagai input ke transformasi. Opsi ini berguna jika Anda hanya ingin meneruskan data dan gagal dalam pekerjaan ketika masalah kualitas terjadi.

     Kasus penggunaan lainnya adalah ketika Anda ingin mendeteksi catatan buruk yang gagal memeriksa kualitas data. Untuk mendeteksi catatan buruk, pilih opsi Tambahkan kolom baru untuk menunjukkan kesalahan kualitas data. Tindakan ini menambahkan empat kolom baru ke skema transformasi “rowLevelOutcomes”.

     - DataQualityRulesPass(string array) - Menyediakan array aturan yang lulus pemeriksaan kualitas data.
     - DataQualityRulesFail(string array) - Menyediakan array aturan yang gagal pemeriksaan kualitas data.
     - DataQualityRulesSkip(string array) - Menyediakan array aturan yang dilewati. Aturan berikut tidak dapat mengidentifikasi catatan kesalahan karena diterapkan pada tingkat kumpulan data.
       - AggregateMatch
       - ColumnCount
       - ColumnExists
       - ColumnNamesMatchPattern
       - CustomSql

    - RowCount
    - RowCountMatch
    - StandardDeviation
    - Berarti
    - ColumnCorrelation
  - DataQualityEvaluationResult— Menyediakan status “Lulus” atau “Gagal” di tingkat baris. Perhatikan bahwa hasil keseluruhan Anda bisa GAGAL, tetapi catatan tertentu mungkin lolos. Misalnya, RowCount aturan mungkin gagal, tetapi semua aturan lain mungkin berhasil. Dalam kasus seperti itu, status bidang ini adalah 'Lulus'.
2. Hasil kualitas data — Pilih untuk menampilkan aturan yang dikonfigurasi dan status lulus atau gagalnya. Opsi ini berguna jika Anda ingin menulis hasil Anda ke Amazon S3 atau database lainnya.
3. Pengaturan keluaran kualitas data (Opsional) - Pilih pengaturan keluaran kualitas data untuk mengungkapkan bidang lokasi hasil kualitas data. Kemudian, pilih Browse untuk mencari lokasi Amazon S3 untuk ditetapkan sebagai target output kualitas data.

Langkah 4. Konfigurasikan tindakan kualitas data

Anda dapat menggunakan tindakan untuk mempublikasikan metrik ke CloudWatch atau menghentikan pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Tindakan hanya tersedia setelah Anda membuat aturan. Saat Anda memilih opsi ini, metrik yang sama juga dipublikasikan ke Amazon EventBridge. Anda dapat menggunakan opsi ini untuk membuat peringatan untuk pemberitahuan.

- Pada kegagalan ruleset — Anda dapat memilih apa yang harus dilakukan jika kumpulan aturan gagal saat pekerjaan sedang berjalan. Jika Anda ingin pekerjaan gagal jika kualitas data gagal, pilih kapan pekerjaan harus gagal dengan memilih salah satu opsi berikut. Secara default, tindakan ini tidak dipilih, dan pekerjaan menyelesaikan operasinya meskipun aturan kualitas data gagal.
  - None - Jika Anda memilih None (default), pekerjaan tidak gagal dan terus berjalan meskipun ruleset gagal.
  - Gagal pekerjaan setelah memuat data ke target - Pekerjaan gagal dan tidak ada data yang disimpan. Untuk menyimpan hasil, pilih lokasi Amazon S3 di mana hasil kualitas data akan disimpan.
  - Gagal pekerjaan tanpa memuat ke data target - Opsi ini gagal pekerjaan segera ketika kesalahan kualitas data terjadi. Itu tidak memuat target data apa pun, termasuk hasil dari transformasi kualitas data.

Langkah 5: Lihat hasil kualitas data

Setelah menjalankan pekerjaan, lihat hasil kualitas data dengan memilih tab Kualitas data.

1. Untuk setiap pekerjaan yang dijalankan, lihat hasil kualitas data. Setiap node menampilkan status kualitas data dan detail status. Pilih node untuk melihat semua aturan dan status setiap aturan.
2. Pilih Unduh hasil untuk mengunduh file CSV yang berisi informasi tentang pekerjaan dan hasil kualitas data.
3. Jika Anda memiliki lebih dari satu pekerjaan yang dijalankan dengan hasil kualitas data, Anda dapat memfilter hasil berdasarkan tanggal dan rentang waktu. Pilih Filter berdasarkan tanggal dan rentang waktu untuk memperluas jendela filter.
4. Pilih rentang relatif atau rentang absolut. Untuk rentang absolut, gunakan kalender untuk memilih tanggal, dan masukkan nilai untuk waktu mulai dan waktu akhir. Setelah selesai, pilih Terapkan.

Kualitas Data Otomatis

Saat Anda membuat pekerjaan AWS Glue ETL dengan Amazon S3 sebagai target, AWS Glue ETL secara otomatis mengaktifkan aturan Kualitas Data yang memeriksa apakah data yang dimuat memiliki setidaknya satu kolom. Aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa data yang dimuat tidak kosong atau rusak. Namun, jika aturan ini gagal, pekerjaan tidak akan gagal; sebagai gantinya, Anda akan melihat penurunan skor kualitas data Anda. Selain itu, Deteksi Anomali diaktifkan secara default, yang memantau jumlah kolom dalam data. Jika ada variasi atau kelainan dalam jumlah kolom, AWS Glue ETL akan memberi tahu Anda tentang anomali ini. Fitur ini membantu Anda mengidentifikasi potensi masalah dengan data dan mengambil tindakan yang tepat. Untuk melihat aturan Kualitas Data dan konfigurasinya, Anda dapat mengklik target Amazon S3 di pekerjaan AWS Glue ETL Anda. Konfigurasi aturan akan ditampilkan, seperti yang ditunjukkan pada tangkapan layar yang disediakan.

Anda dapat menambahkan aturan kualitas data tambahan dengan memilih Edit konfigurasi kualitas data.

Metrik Agregat

Anda mungkin memerlukan metrik agregat seperti jumlah catatan yang lulus, gagal, dilewati pada tingkat aturan atau pada tingkat aturan untuk membangun dasbor. Untuk mendapatkan Metrik

Agregat dan Metrik Aturan untuk setiap aturan, pertama, aktifkan Metrik Teragregasi dengan menambahkan opsi ke `publishAggregatedMetrics` fungsi Anda. `EvaluateDataQuality`

Opsi yang memungkinkan untuk `additional_options` `publishAggregatedMetrics` adalah `ENABLED` dan`DISABLED`. Sebagai contoh:

```
EvaluateDataQualityMultiframe = EvaluateDataQuality().process_rows(
    frame=medicare_dyf,
    ruleset=EvaluateDataQuality_ruleset,
    publishing_options={
        "dataQualityEvaluationContext": "EvaluateDataQualityMultiframe",
        "enableDataQualityCloudWatchMetrics": False,
        "enableDataQualityResultsPublishing": False,
    },
    additional_options={"publishAggregatedMetrics.status": "ENABLED"},
)
```

Jika tidak ditentukan, `publishAggregatedMetrics.status` is secara `DISABLED` default dan RuleMetrics dan metrik agregat sekarang akan dihitung. Fitur ini saat ini didukung di AWS Glue Interactive Sessions dan dalam pekerjaan Glue ETL. Ini tidak didukung dalam Kualitas Data Katalog Glue APIs.

Mengambil hasil metrik agregat

Kapan `additionalOptions"publishAggregatedMetrics.status": "ENABLED"`, Anda bisa mendapatkan hasilnya di dua tempat:

1. `AggregatedMetrics`dan `RuleMetrics` dikembalikan melalui `GetDataQualityResult()` saat memberikan `resultId` tempat `AggregatedMetrics` dan `RuleMetrics` termasuk:

   Metrik Agregat:

   - Total baris diproses
   - Total baris yang dilewati
   - Total baris gagal
   - Total Aturan Diproses
   - Total Aturan Lulus
   - Total Aturan Gagal

Juga, pada tingkat aturan, metrik berikut disediakan:

Metrik Aturan:

- Baris Lulus
- Baris Gagal
- Baris Dilewati
- Total Baris Diproses

2. `AggregatedMetrics`dikembalikan sebagai bingkai data tambahan dan bingkai `RuleOutcomes` data ditambah untuk disertakan`RuleMetrics`.

Contoh implementasi

Contoh berikut menunjukkan cara menerapkan metrik agregat di Scala:

```
// Script generated for node Evaluate Data Quality
val EvaluateDataQuality_node1741974822533_ruleset = """
  # Example rules: Completeness "colA" between 0.4 and 0.8, ColumnCount > 10
  Rules = [
      IsUnique "customer_identifier",
      RowCount > 10,
      Completeness "customer_identifier" > 0.5
  ]
"""

val EvaluateDataQuality_node1741974822533 =
 EvaluateDataQuality.processRows(frame=ChangeSchema_node1742850392012,
 ruleset=EvaluateDataQuality_node1741974822533_ruleset,
 publishingOptions=JsonOptions("""{"dataQualityEvaluationContext":
 "EvaluateDataQuality_node1741974822533", "enableDataQualityCloudWatchMetrics":
 "true", "enableDataQualityResultsPublishing": "true"}"""),
 additionalOptions=JsonOptions("""{"compositeRuleEvaluation.method":"ROW","observations.scope":
 "publishAggregatedMetrics.status": "ENABLED"}"""))

println("--------------------------------ROW LEVEL
 OUTCOMES--------------------------------")
val rowLevelOutcomes_node = EvaluateDataQuality_node1741974822533("rowLevelOutcomes")

rowLevelOutcomes_node.show(10)
```

```
 println("---------------------------------RULE LEVEL
 OUTCOMES---------------------------------")

val ruleOutcomes_node = EvaluateDataQuality_node1741974822533("ruleOutcomes")

ruleOutcomes_node.show()

 println("---------------------------------AGGREGATED
 METRICS---------------------------------")

val aggregatedMetrics_node = EvaluateDataQuality_node1741974822533("aggregatedMetrics")

aggregatedMetrics_node.show()
```

Hasil sampel

Hasil dikembalikan sebagai berikut:

```
{
    "Rule": "IsUnique \"customer_identifier\"",
    "Outcome": "Passed",
    "FailureReason": null,
    "EvaluatedMetrics": {
        "Column.customer_identifier.Uniqueness": 1
    },
    "EvaluatedRule": "IsUnique \"customer_identifier\"",
    "PassedCount": 10,
    "FailedCount": 0,
    "SkippedCount": 0,
    "TotalCount": 10
}
{
    "Rule": "RowCount > 10",
    "Outcome": "Failed",
    "FailureReason": "Value: 10 does not meet the constraint requirement!",
    "EvaluatedMetrics": {
        "Dataset.*.RowCount": 10
    },
    "EvaluatedRule": "RowCount > 10",
    "PassedCount": 0,
    "FailedCount": 0,
    "SkippedCount": 10,
    "TotalCount": 10
}
```

```
{
    "Rule": "Completeness \"customer_identifier\" > 0.5",
    "Outcome": "Passed",
    "FailureReason": null,
    "EvaluatedMetrics": {
        "Column.customer_identifier.Completeness": 1
    },
    "EvaluatedRule": "Completeness \"customer_identifier\" > 0.5",
    "PassedCount": 10,
    "FailedCount": 0,
    "SkippedCount": 0,
    "TotalCount": 10
}
```

Metrik Agregat adalah sebagai berikut:

```
{ "TotalRowsProcessed": 10, "PassedRows": 10, "FailedRows": 0, "TotalRulesProcessed":
 3, "RulesPassed": 2, "RulesFailed": 1 }
```

Pembuat aturan Kualitas Data

Dengan pembuat aturan Data Quality Definition Language (DQDL), Anda dapat membuat aturan kualitas data untuk mengevaluasi data Anda. Mulailah dengan memilih jenis aturan, lalu tentukan parameter di editor aturan. Editor aturan juga menunjukkan kesalahan dan peringatan apa pun saat Anda membuat aturan.

Panduan DQDL menyediakan dokumentasi komprehensif tentang cara membuat aturan menggunakan sintaks DQDL, tipe aturan bawaan, dan contoh.

Mengevaluasi node Kualitas Data

Saat Anda bekerja dengan node transformasi Evaluate Data Quality dan pembuat aturan DQDL, Anda dapat memperluas ruang kerja.

- Untuk memperluas tab Transform untuk mengisi seluruh layar, pilih ikon perluas di sudut kanan atas panel detail simpul.
- Untuk memperluas editor aturan DQDL, pilih ikon **<<** untuk memperluas editor aturan dan menciutkan tab Rule types dan Schema.

Komponen-komponen

Ada 26 jenis aturan yang dibangun ke dalam AWS Glue Studio. Setiap jenis aturan memiliki deskripsi dan contoh bagaimana mereka dapat digunakan.

Jenis aturan kualitas data

AWS Glue Studio menyediakan tipe aturan bawaan untuk kemudahan dalam membuat aturan. Untuk informasi selengkapnya tentang jenis aturan, lihat referensi tipe aturan DQDL.

Skema

Tab Skema menampilkan nama kolom dan tipe data dari node induk. Skema dari beberapa node ditampilkan. Anda dapat melihat skema input, mencari berdasarkan nama kolom, dan menyisipkan kolom ke editor aturan.

Editor aturan

Editor aturan adalah editor teks tempat Anda dapat menulis dan mengedit aturan. Jika Anda memilih jenis aturan dari pembuat aturan DQDL, jenis aturan ditambahkan ke editor aturan. Anda kemudian dapat menentukan parameter, menambahkan aturan, dan mengedit aturan sesuai kebutuhan dengan memodifikasi teks. AWS Glue Studio memvalidasi aturan di editor aturan dan menampilkan kesalahan dan peringatan jika ada.

Kesalahan dan peringatan

Jika aturan tidak mengikuti sintaks aturan DQDL, editor aturan menunjukkan beberapa indikator visual bahwa ada kesalahan:

- Editor aturan menampilkan ikon kesalahan dan warna merah pada baris dengan kesalahan.
- Editor aturan menampilkan jumlah kesalahan di sebelah ikon kesalahan merah.
- Ketika Anda memilih baris dengan kesalahan, deskripsi kesalahan dan lokasi (baris dan kolom) ditampilkan di bagian bawah editor aturan.

Tindakan kualitas data

Secara default, tindakan ini tidak dipilih dan pekerjaan akan menyelesaikan jalannya bahkan jika aturan kualitas data gagal.

Pilih di antara tindakan berikut. Anda dapat menggunakan tindakan untuk mempublikasikan hasil CloudWatch atau menghentikan pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Tindakan hanya tersedia setelah Anda membuat aturan.

- Publikasikan hasil ke CloudWatch — Saat Anda menjalankan pekerjaan, tambahkan hasilnya ke CloudWatch.
- Gagal pekerjaan ketika kualitas data gagal - Jika aturan kualitas data gagal, pekerjaan juga akan gagal sebagai hasilnya.

Output transformasi kualitas data

- Data asli - Pilih untuk mengeluarkan data input asli. Opsi ini sangat ideal jika Anda ingin menghentikan pekerjaan ketika masalah kualitas terdeteksi.
- Metrik kualitas data — Pilih untuk menampilkan aturan yang dikonfigurasi dan status lulus atau gagalnya. Opsi ini berguna jika Anda ingin mengambil tindakan khusus.

Pengaturan output kualitas data

Tetapkan lokasi hasil kualitas data dengan menentukan lokasi Amazon S3 sebagai target keluaran kualitas data.

Mengkonfigurasi deteksi anomali dalam pekerjaan Glue AWS ETL

Untuk memulai dengan deteksi anomali di AWS Glue Studio, buka pekerjaan AWS Glue Studio dan klik Evaluate Data Quality Transform.

Dengan mengaktifkan fitur ini, AWS Glue Data Quality akan menganalisis data Anda dari waktu ke waktu untuk mendeteksi anomali. Ini memberikan statistik data berharga dan pengamatan tentang data Anda, memungkinkan Anda untuk mengambil tindakan pada anomali yang diidentifikasi.

Tinjau dokumentasi Deteksi Anomali untuk memahami cara kerja bagian dalam fitur ini.

Mengaktifkan deteksi anomali

Untuk mengaktifkan deteksi anomali di AWS Glue Studio:

1. Pilih node Kualitas Data di pekerjaan Anda, lalu pilih tab Deteksi anomali. Beralih untuk mengaktifkan Aktifkan Deteksi Anomali.

2. Tentukan data untuk memantau anomali dengan memilih Add analyzer. Ada dua bidang yang dapat Anda isi: Statistik dan Data.

   - Statistik adalah informasi tentang bentuk data Anda dan properti lainnya. Anda dapat memilih satu atau lebih statistik sekaligus, atau memilih Semua statistik. Statistik meliputi: Kelengkapan, Keunikan, Mean, Jumlah,, Entropi, StandardDeviation, dan banyak lagi. DistinctValuesCount UniqueValueRatio Lihat dokumentasi Analyzers untuk detail selengkapnya.
   - Data adalah kolom dalam dataset Anda. Anda dapat memilih semua kolom atau kolom individual.

3. Pilih Tambahkan cakupan deteksi anomali untuk menyimpan perubahan Anda. Setelah menambahkan penganalisis, Anda dapat melihatnya di bagian cakupan deteksi anomali.

   Anda juga dapat menggunakan menu Tindakan untuk mengedit penganalisis Anda, atau memilih tab editor Ruleset dan mengedit penganalisis langsung di notepad editor ruleset. Anda akan melihat penganalisis yang Anda simpan di bawah aturan apa pun yang telah Anda buat.

```
Rules = [

]

Analyzers = [
    Completeness “id”
]
```

Setelah set aturan dan penganalisis yang diperbarui dikonfigurasi, AWS Glue Data Quality terus memantau aliran data yang masuk. Ini dapat menandakan anomali potensial melalui peringatan atau penghentian pekerjaan, tergantung pada pengaturan Anda. Pemantauan proaktif ini membantu memastikan kualitas dan integritas data di seluruh jalur data Anda.

Di bagian selanjutnya, Anda akan belajar cara memantau anomali yang diidentifikasi oleh sistem secara efektif. Anda juga akan belajar cara melihat dan menganalisis statistik data yang dikumpulkan oleh AWS Glue Data Quality. Selain itu, Anda akan memahami cara memberikan umpan balik ke

model pembelajaran mesin yang mendukung fitur Deteksi Anomali. Lingkaran umpan balik ini sangat penting untuk meningkatkan akurasi model dan memastikannya dapat secara efektif mendeteksi anomali yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pola data spesifik Anda.

Melihat skor kualitas data dan anomali

Di bagian ini, kita akan menjelajahi dasbor kualitas data dan berbagai fungsi yang disediakannya.

Visualisasikan dan pahami metrik dan tren kualitas data tingkat tinggi

Setelah pekerjaan Anda berhasil, pilih tab Kualitas Data untuk melihat skor kualitas data dan anomali.

Komponen berikut di tab Kualitas data memberikan informasi yang berguna.

1. Pilih tab Kualitas Data untuk melihat metrik kualitas data.
2. Pilih ID job run tertentu untuk melihat skor Kualitas Data.
3. Panel ini menampilkan tiga informasi penting. Anda dapat memilih masing-masing untuk menavigasi ke tabel tertentu untuk melihat anomali, statistik data, atau aturan.
   - Skor Kualitas Data saat aturan dikonfigurasi.
   - Jumlah statistik yang dikumpulkan oleh Aturan dan Analyzer.
   - Jumlah anomali yang terdeteksi.
4. Grafik tren ini menunjukkan bagaimana kualitas data menjadi tren dari waktu ke waktu. Anda dapat mengarahkan kursor ke tren dan pergi ke waktu tertentu ketika skor kualitas data memburuk.
5. Tren anomali dari waktu ke waktu akan menunjukkan kepada Anda jumlah anomali yang terdeteksi dari waktu ke waktu.
6. Tab:
   - Aturan Tab adalah tab default yang menampilkan daftar semua aturan dan status. Aturan yang Dievaluasi berguna dalam kasus aturan dinamis untuk melihat nilai aktual aturan yang dievaluasi.
   - Statistik Tab mencantumkan semua statistik, memungkinkan Anda untuk melihat metrik dan tren dari waktu ke waktu.
   - Tab anomali menunjukkan daftar anomali yang terdeteksi.

Melihat anomali dan melatih algoritma deteksi anomali

Panggilan untuk gambar di atas:

1. Ketika anomali terdeteksi, klik anomali atau pilih tab Anomali
2. AWS Glue Data Quality memberikan penjelasan rinci tentang anomali, nilai aktual, rentang prediksi
3. AWS Glue Data Quality menunjukkan garis tren. Ini memiliki nilai aktual, tren turunan berdasarkan nilai aktual (garis merah), batas atas dan batas bawah
4. AWS Glue Data Quality merekomendasikan aturan kualitas data yang dapat digunakan untuk menangkap pola untuk masa depan. Anda dapat menyalin semua aturan yang direkomendasikan kepada Anda dan menerapkannya ke node kualitas data Anda untuk menangkap pola-pola ini secara efektif.
5. Anda dapat memberikan input ke model machine learning (ML) untuk mengecualikan nilai anomali, memastikan bahwa future run mendeteksi anomali secara akurat. Jika Anda tidak secara eksplisit mengecualikan anomali, AWS Glue Data Quality akan secara otomatis menganggapnya sebagai bagian dari model untuk prediksi masa depan. Penting untuk dicatat bahwa hanya proses terbaru yang akan mencerminkan input model yang Anda berikan. Misalnya, jika Anda kembali dan mengecualikan titik anomali dari beberapa proses sebelumnya, model tidak akan mencerminkan perubahan tersebut kecuali Anda melihat dan memperbarui input model dalam proses terbaru. Model akan terus menggunakan input yang disediakan sebelumnya sampai Anda membuat penyesuaian yang diperlukan dalam proses terbaru. Dengan secara aktif mengelola pengecualian nilai anomali, Anda dapat menyempurnakan pemahaman model ML tentang apa yang merupakan anomali untuk pola dan persyaratan data spesifik Anda, yang mengarah ke deteksi anomali yang lebih akurat dari waktu ke waktu.

Melihat Statistik Data dari waktu ke waktu dan memberikan masukan pelatihan

Terkadang, Anda mungkin ingin melihat statistik data atau profil data dan melihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Untuk melakukan ini, pilih Statistik atau buka tab Statistik. Anda kemudian dapat melihat statistik data terbaru yang dikumpulkan oleh AWS Glue Data Quality.

Mengklik Tren Tampilan menunjukkan kepada Anda bagaimana masing-masing statistik berkembang dari waktu ke waktu.

1. Anda dapat memilih statistik untuk kolom tertentu
2. Anda dapat melihat bagaimana tren berkembang

3. Anda dapat memilih nilai anomali dan memilih untuk mengecualikan atau memasukkannya. Dengan memberikan umpan balik ini, algoritme akan mengecualikan atau menyertakan titik data anomali yang diidentifikasi dan melatih kembali model. Proses pelatihan ulang ini memastikan deteksi anomali yang akurat bergerak maju, karena model belajar dari umpan balik yang Anda berikan tentang nilai mana yang harus dianggap anomali atau tidak.

   Melalui loop umpan balik ini, Anda memiliki kemampuan untuk menyempurnakan pemahaman algoritme tentang apa yang merupakan anomali untuk pola data spesifik dan persyaratan bisnis Anda. Dengan mengecualikan nilai yang tidak boleh ditandai sebagai anomali, atau termasuk nilai yang terlewatkan, model yang dilatih ulang akan menjadi lebih baik dalam membedakan antara titik data yang diharapkan dan benar-benar anomali.

Kualitas Data untuk pekerjaan ETL di notebook AWS Glue Studio

Dalam tutorial ini, Anda mempelajari cara menggunakan Kualitas AWS Glue Data untuk mengekstrak, mengubah, dan memuat (ETL) pekerjaan di AWS Glue Studio notebook.

Anda dapat menggunakan buku catatan AWS Glue Studio untuk mengedit skrip pekerjaan dan melihat output tanpa harus menjalankan pekerjaan penuh. Anda juga dapat menambahkan penurunan harga dan menyimpan buku catatan sebagai `.ipynb` file dan skrip pekerjaan. Perhatikan bahwa Anda dapat memulai notebook tanpa menginstal perangkat lunak secara lokal atau mengelola server. Ketika Anda puas dengan kode Anda, Anda dapat menggunakannya AWS Glue Studio untuk dengan mudah mengonversi buku catatan Anda ke AWS Glue pekerjaan.

Kumpulan data yang Anda gunakan dalam contoh ini terdiri dari data pembayaran Penyedia Medicare yang diunduh dari dua kumpulan data data.cms.gov: “Ringkasan Penyedia Sistem Pembayaran Prospektif Rawat Inap untuk 100 Grup Terkait Diagnosis Teratas - 011" dan “Data Biaya Rawat Inap TA 2011". FY2

Setelah mengunduh data, kami memodifikasi kumpulan data untuk memperkenalkan beberapa catatan yang salah di akhir file. File yang dimodifikasi ini terletak di bucket Amazon S3 publik di `s3://awsglue-datasets/examples/medicare/Medicare_Hospital_Provider.csv`.

Prasyarat

- AWS Glueperan dengan izin Amazon S3 untuk menulis ke bucket Amazon S3 tujuan Anda
- Notebook baru (lihat Memulai notebook di AWS Glue Studio)

Membuat pekerjaan ETL di AWS Glue Studio

Untuk membuat pekerjaan ETL

1. Ubah versi sesi ke AWS Glue 3.0.

   Untuk melakukan ini, hapus semua sel kode boilerplate dengan sihir berikut dan jalankan sel. Perhatikan bahwa kode boilerplate ini secara otomatis disediakan di sel pertama saat notebook baru dibuat.

   ```
   %glue_version 3.0
   ```

2. Salin kode berikut dan jalankan di sel.

   ```
   import sys
   from awsglue.transforms import *
   from awsglue.utils import getResolvedOptions
   from pyspark.context import SparkContext
   from awsglue.context import GlueContext
   from awsglue.job import Job

   sc = SparkContext.getOrCreate()
   glueContext = GlueContext(sc)
   spark = glueContext.spark_session
   job = Job(glueContext)
   ```

3. Di sel berikutnya, impor `EvaluateDataQuality` kelas yang mengevaluasi Kualitas AWS Glue Data.

   ```
   from awsgluedq.transforms import EvaluateDataQuality
   ```

4. Di sel berikutnya, baca data sumber menggunakan file.csv yang disimpan di bucket Amazon S3 publik.

   ```
   medicare = spark.read.format(
   "csv").option(
   "header", "true").option(
   "inferSchema", "true").load(
   's3://awsglue-datasets/examples/medicare/Medicare_Hospital_Provider.csv')
   medicare.printSchema()
   ```

5. Konversikan data ke file AWS Glue DynamicFrame.

```
from awsglue.dynamicframe import DynamicFrame
medicare_dyf = DynamicFrame.fromDF(medicare,glueContext,"medicare_dyf")
```

6. Buat kumpulan aturan menggunakan Data Quality Definition Language (DQDL).

```
EvaluateDataQuality_ruleset = """
    Rules = [
        ColumnExists "Provider Id",
        IsComplete "Provider Id",
        ColumnValues  " Total Discharges " > 15
]
    ]
"""
```

7. Validasi kumpulan data terhadap kumpulan aturan.

```
EvaluateDataQualityMultiframe = EvaluateDataQuality().process_rows(
    frame=medicare_dyf,
    ruleset=EvaluateDataQuality_ruleset,
    publishing_options={
        "dataQualityEvaluationContext": "EvaluateDataQualityMultiframe",
        "enableDataQualityCloudWatchMetrics": False,
        "enableDataQualityResultsPublishing": False,
    },
    additional_options={"performanceTuning.caching": "CACHE_NOTHING"},
)
```

8. Tinjau hasilnya.

```
ruleOutcomes = SelectFromCollection.apply(
    dfc=EvaluateDataQualityMultiframe,
    key="ruleOutcomes",
    transformation_ctx="ruleOutcomes",
)
```

```
ruleOutcomes.toDF().show(truncate=False)
```

Output:

```
+-----------------------------------+-------
+-----------------------------------------------------
+-----------------------------------------+
|Rule                                 |Outcome|FailureReason
                  |EvaluatedMetrics                           |
+-----------------------------------+-------
+-----------------------------------------------------
+-----------------------------------------+
|ColumnExists "Provider Id"           |Passed |null
                  |{}                                         |
|IsComplete "Provider Id"             |Passed |null
                  |{Column.Provider Id.Completeness -> 1.0}   |
|ColumnValues " Total Discharges " > 15|Failed |Value: 11.0 does not meet the
 constraint requirement!|{Column. Total Discharges .Minimum -> 11.0}|
+-----------------------------------+-------
+-----------------------------------------------------
+-----------------------------------------+
```

9. Filter baris yang diteruskan dan tinjau baris yang gagal dari hasil tingkat baris Kualitas Data.

```
owLevelOutcomes = SelectFromCollection.apply(
dfc=EvaluateDataQualityMultiframe,
key="rowLevelOutcomes",
transformation_ctx="rowLevelOutcomes",
)

rowLevelOutcomes_df = rowLevelOutcomes.toDF() # Convert Glue DynamicFrame to
 SparkSQL DataFrame
rowLevelOutcomes_df_passed =
 rowLevelOutcomes_df.filter(rowLevelOutcomes_df.DataQualityEvaluationResult ==
 "Passed") # Filter only the Passed records.
rowLevelOutcomes_df.filter(rowLevelOutcomes_df.DataQualityEvaluationResult ==
 "Failed").show(5, truncate=False) # Review the Failed records
```

Output:

```
+----------------------------------------+----------
+-----------------------------------+-------------------------+-------------
+-------------+----------------+-----------------------------------
+-----------------+-------------------------+----------------------
+-------------------------+-------------------------
+-----------------------------------------+--------------------------
+--------------------------+
|DRG Definition                           |Provider Id|Provider Name
          |Provider Street Address   |Provider City|Provider State|Provider Zip
 Code|Hospital Referral Region Description| Total Discharges | Average Covered
 Charges | Average Total Payments |Average Medicare Payments|DataQualityRulesPass
      |DataQualityRulesFail                    |DataQualityRulesSkip        |
DataQualityEvaluationResult|
+----------------------------------------+----------
+-----------------------------------+-------------------------+-------------
+-------------+----------------+-----------------------------------
+-----------------+-------------------------+----------------------
+-------------------------+-------------------------
+-----------------------------------------+--------------------------
+--------------------------+
|039 - EXTRACRANIAL PROCEDURES W/O CC/MCC|10005      |MARSHALL MEDICAL CENTER SOUTH
        |2505 U S HIGHWAY 431 NORTH|BOAZ         |AL            |35957
 |AL - Birmingham                      |14               |$15131.85
  |$5787.57               |$4976.71                |[IsComplete "Provider Id"]|
[ColumnValues " Total Discharges " > 15]|[ColumnExists "Provider Id"]|Failed
              |
|039 - EXTRACRANIAL PROCEDURES W/O CC/MCC|10046      |RIVERVIEW REGIONAL MEDICAL
 CENTER    |600 SOUTH THIRD STREET    |GADSDEN      |AL            |35901
   |AL - Birmingham                      |14               |$67327.92
   |$5461.57               |$4493.57                |[IsComplete "Provider Id"]|
[ColumnValues " Total Discharges " > 15]|[ColumnExists "Provider Id"]|Failed
              |
|039 - EXTRACRANIAL PROCEDURES W/O CC/MCC|10083      |SOUTH BALDWIN REGIONAL
 MEDICAL CENTER|1613 NORTH MCKENZIE STREET|FOLEY        |AL            |36535
        |AL - Mobile                          |15               |$25411.33
         |$5282.93               |$4383.73                |[IsComplete "Provider
 Id"]|[ColumnValues " Total Discharges " > 15]|[ColumnExists "Provider Id"]|Failed
                    |
|039 - EXTRACRANIAL PROCEDURES W/O CC/MCC|30002      |BANNER GOOD SAMARITAN MEDICAL
 CENTER |1111 EAST MCDOWELL ROAD   |PHOENIX      |AZ            |85006
 |AZ - Phoenix                         |11               |$34803.81
```

```
  |$7768.90               |$6951.45                |[IsComplete "Provider Id"]|
[ColumnValues " Total Discharges " > 15]|[ColumnExists "Provider Id"]|Failed
              |
|039 - EXTRACRANIAL PROCEDURES W/O CC/MCC|30010      |CARONDELET ST  MARYS HOSPITAL
        |1601 WEST ST MARY'S ROAD  |TUCSON       |AZ            |85745
 |AZ - Tucson                          |12               |$35968.50
  |$6506.50               |$5379.83                |[IsComplete "Provider Id"]|
[ColumnValues " Total Discharges " > 15]|[ColumnExists "Provider Id"]|Failed
              |
+---------------------------------------+----------
+-----------------------------------+-------------------------+------------
+-------------+----------------+-----------------------------------
+-----------------+-------------------------+----------------------
+-------------------------+-------------------------
+---------------------------------------+---------------------------
+--------------------------+
only showing top 5 rows
```

Perhatikan bahwa AWS Glue Data Quality menambahkan empat kolom baru (DataQualityRulesPass DataQualityRulesFail, DataQualityRulesSkip,, dan DataQualityEvaluationResult). Ini menunjukkan catatan yang lulus, catatan yang gagal, aturan yang dilewati untuk evaluasi tingkat baris, dan hasil tingkat baris keseluruhan.

10. Tulis output ke bucket Amazon S3 untuk menganalisis data dan memvisualisasikan hasilnya.

```
#Write the Passed records to the destination.

glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
       frame = rowLevelOutcomes_df_passed,
       connection_type = "s3",
       connection_options = {"path": "s3://glue-sample-target/output-dir/
medicare_parquet"},
       format = "parquet")
```

Referensi Bahasa Definisi Kualitas Data (DQDL)

Data Quality Definition Language (DQDL) adalah bahasa khusus domain yang Anda gunakan untuk menentukan aturan untuk AWS Glue Data Quality.

Panduan ini memperkenalkan konsep kunci DQDL untuk membantu Anda memahami bahasa. Ini juga menyediakan referensi untuk jenis aturan DQDL dengan sintaks dan contoh. Sebelum Anda menggunakan panduan ini, kami menyarankan Anda untuk membiasakan diri dengan AWS Glue Data Quality. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Glue Kualitas Data.

> **Note**
>
> DynamicRules hanya didukung di AWS Glue ETL.

Daftar Isi

- Sintaks DQDL
  - Struktur aturan
  - Aturan komposit
    - Cara kerja aturan Komposit
  - Ekspresi
    - Kata kunci untuk NULL, EMPTY dan WHITESPACES_ONLY
    - Pemfilteran dengan Klausul Where
  - Aturan dinamis
  - Analisa
  - Komentar
- Referensi tipe aturan DQDL
  - AggregateMatch
  - ColumnCorrelation
  - ColumnCount
  - ColumnDataType
  - ColumnExists
  - ColumnLength
  - ColumnNamesMatchPattern
  - ColumnValues
  - Kelengkapan
  - CustomSQL
  - DataFreshness

- DatasetMatch
- DistinctValuesCount
- Entropi
- IsComplete
- IsPrimaryKey
- IsUnique
- Berarti
- ReferentialIntegrity
- RowCount
- RowCountMatch
- StandardDeviation
- Jumlah
- SchemaMatch
- Keunikan
- UniqueValueRatio
- DetectAnomalies
- FileFreshness
- FileMatch
- FileUniqueness
- FileSize

Sintaks DQDL

Dokumen DQDL peka huruf besar/kecil dan berisi kumpulan aturan, yang mengelompokkan aturan kualitas data individu bersama-sama. Untuk membuat kumpulan aturan, Anda harus membuat daftar bernama `Rules` (huruf besar), dibatasi oleh sepasang tanda kurung siku. Daftar harus berisi satu atau lebih aturan DQDL yang dipisahkan koma seperti contoh berikut.

```
Rules = [
   IsComplete "order-id",
   IsUnique "order-id"
]
```

Struktur aturan

Struktur aturan DQDL tergantung pada jenis aturan. Namun, aturan DQDL umumnya sesuai dengan format berikut.

```
<RuleType> <Parameter> <Parameter> <Expression>
```

`RuleType`adalah nama peka huruf besar/kecil dari jenis aturan yang ingin Anda konfigurasikan. Sebagai contoh, `IsComplete`, `IsUnique`, atau `CustomSql`. Parameter aturan berbeda untuk setiap jenis aturan. Untuk referensi lengkap jenis aturan DQDL dan parameternya, lihat. Referensi tipe aturan DQDL

Aturan komposit

DQDL mendukung operator logis berikut yang dapat Anda gunakan untuk menggabungkan aturan. Aturan ini disebut aturan komposit.

and

> `and`Operator logis menghasilkan `true` if dan hanya jika aturan yang menghubungkannya`true`. Jika tidak, aturan gabungan menghasilkan`false`. Setiap aturan yang Anda hubungkan dengan `and` operator harus dikelilingi oleh tanda kurung.
>
> Contoh berikut menggunakan `and` operator untuk menggabungkan dua aturan DQDL.
>
> ```
> (IsComplete "id") and (IsUnique "id")
> ```

atau

> `or`Operator logis menghasilkan `true` jika dan hanya jika satu atau lebih aturan yang menghubungkannya`true`. Setiap aturan yang Anda hubungkan dengan `or` operator harus dikelilingi oleh tanda kurung.
>
> Contoh berikut menggunakan `or` operator untuk menggabungkan dua aturan DQDL.
>
> ```
> (RowCount "id" > 100) or (IsPrimaryKey "id")
> ```

Anda dapat menggunakan operator yang sama untuk menghubungkan beberapa aturan, sehingga kombinasi aturan berikut diperbolehkan.

```
(Mean "Star_Rating" > 3) and (Mean "Order_Total" > 500) and (IsComplete "Order_Id")
```

Anda dapat menggabungkan operator logis menjadi satu ekspresi. Sebagai contoh:

```
(Mean "Star_Rating" > 3) and ((Mean "Order_Total" > 500) or (IsComplete "Order_Id"))
```

Anda juga dapat membuat aturan yang lebih kompleks dan bersarang.

```
(RowCount > 0) or ((IsComplete "colA") and (IsUnique "colA"))
```

Cara kerja aturan Komposit

Secara default, Aturan Komposit dievaluasi sebagai aturan individual di seluruh kumpulan data atau tabel dan kemudian hasilnya digabungkan. Dengan kata lain, ini mengevaluasi seluruh kolom terlebih dahulu dan kemudian menerapkan operator. Perilaku default ini dijelaskan di bawah ini dengan contoh:

```
# Dataset

+------+------+
|myCol1|myCol2|
+------+------+
|     2|     1|
|     0|     3|
+------+------+

# Overall outcome

+-------------------------------------------------------------+-------+
|Rule                                                         |Outcome|
+-------------------------------------------------------------+-------+
|(ColumnValues "myCol1" > 1) OR (ColumnValues "myCol2" > 2)|Failed |
+-------------------------------------------------------------+-------+
```

Dalam contoh di atas, AWS Glue Data Quality pertama mengevaluasi `(ColumnValues "myCol1" > 1)` yang akan mengakibatkan kegagalan. Maka akan mengevaluasi `(ColumnValues "myCol2" > 2)` mana yang juga akan gagal. Kombinasi kedua hasil akan dicatat sebagai GAGAL.

Namun, jika Anda lebih suka perilaku seperti SQL, di mana Anda memerlukan seluruh baris untuk dievaluasi, Anda harus secara eksplisit mengatur `ruleEvaluation.scope` parameter seperti yang ditunjukkan pada cuplikan kode `additionalOptions` di bawah ini.

```
object GlueApp {
  val datasource = glueContext.getCatalogSource(
    database="<db>",
    tableName="<table>",
    transformationContext="datasource"
  ).getDynamicFrame()

  val ruleset = """
    Rules = [
        (ColumnValues "age" >= 26) OR (ColumnLength "name" >= 4)
    ]
  """

  val dq_results = EvaluateDataQuality.processRows(
    frame=datasource,
    ruleset=ruleset,
    additionalOptions=JsonOptions("""
        {
          "compositeRuleEvaluation.method":"ROW"
        }
      """
    )
  )
}
```

Di AWS Glue Data Catalog, Anda dapat dengan mudah mengkonfigurasi opsi ini di antarmuka pengguna seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Setelah ditetapkan, aturan komposit akan berperilaku sebagai aturan tunggal yang mengevaluasi seluruh baris. Contoh berikut menggambarkan perilaku ini.

```
# Row Level outcome
```

```
+------+------+-------------------------------------------------------------
+---------------------------+
|myCol1|myCol2|DataQualityRulesPass                                          |
DataQualityEvaluationResult|
+------+------+-------------------------------------------------------------
+---------------------------+
|2     |1     |[(ColumnValues "myCol1" > 1) OR (ColumnValues "myCol2" > 2)]|Passed
               |
|0     |3     |[(ColumnValues "myCol1" > 1) OR (ColumnValues "myCol2" > 2)]|Passed
               |
+------+------+-------------------------------------------------------------
+---------------------------+
```

Beberapa aturan tidak dapat didukung dalam fitur ini karena hasil keseluruhannya bergantung pada ambang batas atau rasio. Mereka tercantum di bawah ini.

Aturan yang mengandalkan rasio:

- Kelengkapan
- DatasetMatch
- ReferentialIntegrity
- Keunikan

Aturan tergantung pada ambang batas:

Ketika aturan berikut termasuk dengan ambang batas, mereka tidak didukung. Namun, aturan yang tidak melibatkan `with threshold` tetap didukung.

- ColumnDataType
- ColumnValues
- CustomSQL

Ekspresi

Jika tipe aturan tidak menghasilkan respons Boolean, Anda harus memberikan ekspresi sebagai parameter untuk membuat respons Boolean. Misalnya, aturan berikut memeriksa rata-rata (rata-rata) dari semua nilai dalam kolom terhadap ekspresi untuk mengembalikan hasil benar atau salah.

```
Mean "colA" between 80 and 100
```

Beberapa jenis aturan seperti `IsUnique` dan `IsComplete` sudah mengembalikan respons Boolean.

Tabel berikut mencantumkan ekspresi yang dapat Anda gunakan dalam aturan DQDL.

Ekspresi DQDL yang didukung

Ekspresi	Deskripsi	Contoh
=*x*	Menyelesaikan `true` jika respons tipe aturan sama dengan. *x*	`Completeness "colA" = "1.0", ColumnValues "colA" = "2022-06-30"`
!=*x*	x Menyelesaikan ke true jika respons tipe aturan tidak sama dengan. *x*	`ColumnValues "colA" != "a", ColumnValues "colA" != "2022-06-30"`
> *x*	Menyelesaikan `true` jika respons tipe aturan lebih besar dari. *x*	`ColumnValues "colA" > 10`
< *x*	Menyelesaikan `true` jika respons tipe aturan kurang dari. *x*	`ColumnValues "colA" < 1000, ColumnValues "colA" < "2022-06-30"`
>= *x*	Menyelesaikan `true` jika respons tipe aturan lebih besar dari atau sama dengan. *x*	`ColumnValues "colA" >= 10`
<= *x*	Menyelesaikan `true` jika respons tipe aturan kurang dari atau sama dengan. *x*	`ColumnValues "colA" <= 1000`
antara *x* dan *y*	Menyelesaikan `true` jika respons tipe aturan jatuh	`Mean "colA" between 8 and 100,`

Ekspresi	Deskripsi	Contoh
	dalam rentang tertentu (eksklusif). Hanya gunakan jenis ekspresi ini untuk tipe numerik dan tanggal.	`ColumnValues "colA" between "2022-05-31" and "2022-06-30"`
bukan antara *x* dan *y*	Menyelesaikan ke true jika respons tipe aturan tidak termasuk dalam rentang tertentu (inklusif). Anda hanya harus menggunakan tipe ekspresi ini untuk tipe numerik dan tanggal.	`ColumnValues "colA" not between "2022-05-31" and "2022-06-30"`
di [*a, b, c, ...*]	Menyelesaikan `true` jika respons tipe aturan ada di set yang ditentukan.	`ColumnValues "colA" in [ 1, 2, 3 ],` `ColumnValues "colA" in [ "a", "b", "c" ]`
tidak di [*a, b, c, ...*]	Menyelesaikan `true` jika respons tipe aturan tidak ada dalam set yang ditentukan.	`ColumnValues "colA" not in [ 1, 2, 3 ],` `ColumnValues "colA" not in [ "a", "b", "c" ]`
pertandingan */ab+c/i*	Menyelesaikan `true` jika respons tipe aturan cocok dengan ekspresi reguler.	`ColumnValues "colA" matches "[a-zA-Z]*"`
tidak cocok */ab+c/i*	Menyelesaikan `true` jika respons tipe aturan tidak cocok dengan ekspresi reguler.	`ColumnValues "colA" not matches "[a-zA-Z]*"`
`now( )`	Bekerja hanya dengan jenis `ColumnValues` aturan untuk membuat ekspresi tanggal.	`ColumnValues "load_date" > (now() - 3 days)`

Ekspresi	Deskripsi	Contoh
matches/in […]/not matches/notdi [...] `with threshold`	Menentukan persentase nilai yang cocok dengan kondisi aturan. Bekerja hanya dengan`ColumnValues` ,`ColumnDataType` , dan jenis `CustomSQL` aturan.	`ColumnValues "colA" in ["A", "B"] with threshold > 0.8, ColumnValues "colA" matches "[a-zA-Z]*" with threshold between 0.2 and 0.9 ColumnDataType "colA" = "Timestamp" with threshold > 0.9`

Kata kunci untuk NULL, EMPTY dan WHITESPACES_ONLY

Jika Anda ingin memvalidasi jika kolom string memiliki nol, kosong atau string dengan hanya spasi putih Anda dapat menggunakan kata kunci berikut:

- NULL/null — Kata kunci ini menyelesaikan true untuk `null` nilai dalam kolom string.

  `ColumnValues "colA" != NULL with threshold > 0.5`akan mengembalikan true jika lebih dari 50% data Anda tidak memiliki nilai nol.

  `(ColumnValues "colA" = NULL) or (ColumnLength "colA" > 5)`akan mengembalikan true untuk semua baris yang memiliki nilai nol atau memiliki panjang> 5. Perhatikan bahwa ini akan memerlukan penggunaan opsi “compositeRuleEvaluation.method” = “ROW”.
- EMPTY/empty - Kata kunci ini menyelesaikan true untuk nilai string kosong (“”) dalam kolom string. Beberapa format data mengubah nol dalam kolom string menjadi string kosong. Kata kunci ini membantu menyaring string kosong dalam data Anda.

  `(ColumnValues "colA" = EMPTY) or (ColumnValues "colA" in ["a", "b"])`akan mengembalikan true jika baris kosong, “a” atau “b”. Perhatikan bahwa ini memerlukan penggunaan opsi “compositeRuleEvaluation.method” = “ROW”.
- WHITESPACES_ONLY/whitespaces_only — Kata kunci ini menyelesaikan true untuk string dengan hanya spasi putih (“”) nilai dalam kolom string.

  `ColumnValues "colA" not in ["a", "b", WHITESPACES_ONLY]`akan mengembalikan true jika baris bukan “a” atau “b” atau hanya spasi putih.

Aturan yang didukung:

- ColumnValues

Untuk ekspresi berbasis numerik atau tanggal, jika Anda ingin memvalidasi jika kolom memiliki nol, Anda dapat menggunakan kata kunci berikut.

- NULL/null — Kata kunci ini menyelesaikan true untuk nilai null dalam kolom string.

  `ColumnValues "colA" in [NULL, "2023-01-01"]`akan mengembalikan true jika tanggal di kolom Anda salah satu `2023-01-01` atau nol.

  `(ColumnValues "colA" = NULL) or (ColumnValues "colA" between 1 and 9)`akan mengembalikan true untuk semua baris yang memiliki nilai nol atau memiliki nilai antara 1 dan 9. Perhatikan bahwa ini akan memerlukan penggunaan opsi “compositeRuleEvaluation.method” = “ROW”.

  Aturan yang didukung:

  - ColumnValues

Pemfilteran dengan Klausul Where

> **Note**
>
> Di mana Klausul hanya didukung di AWS Glue 4.0.

Anda dapat memfilter data Anda saat membuat aturan. Ini sangat membantu ketika Anda ingin menerapkan aturan bersyarat.

```
<DQDL Rule> where "<valid SparkSQL where clause> "
```

Filter harus ditentukan dengan `where` kata kunci, diikuti oleh pernyataan SparkSQL yang valid yang terlampir dalam tanda kutip. `("")`

Jika aturan Anda ingin menambahkan klausa where ke aturan dengan ambang batas, klausa where harus ditentukan sebelum kondisi ambang batas.

```
<DQDL Rule> where "valid SparkSQL statement>" with threshold <threshold condition>
```

Dengan sintaks ini Anda dapat menulis aturan seperti berikut ini.

```
Completeness "colA" > 0.5 where "colB = 10"
ColumnValues "colB" in ["A", "B"] where "colC is not null" with threshold > 0.9
ColumnLength "colC" > 10 where "colD != Concat(colE, colF)"
```

Kami akan memvalidasi bahwa pernyataan SparkSQL yang diberikan valid. Jika tidak valid, evaluasi aturan akan gagal dan kami akan melempar a `IllegalArgumentException` dengan format berikut:

```
Rule <DQDL Rule> where "<invalid SparkSQL>" has provided an invalid where clause :
<SparkSQL Error>
```

Di mana perilaku klausa saat identifikasi catatan kesalahan tingkat baris diaktifkan

Dengan AWS Glue Data Quality, Anda dapat mengidentifikasi catatan spesifik yang gagal. Saat menerapkan klausa where ke aturan yang mendukung hasil tingkat baris, kami akan memberi label pada baris yang disaring oleh klausa where sebagai. `Passed`

Jika Anda lebih suka memberi label secara terpisah pada baris yang difilter sebagai`SKIPPED`, Anda dapat mengatur yang berikut ini `additionalOptions` untuk pekerjaan ETL.

```
object GlueApp {
  val datasource = glueContext.getCatalogSource(
    database="<db>",
    tableName="<table>",
    transformationContext="datasource"
  ).getDynamicFrame()

  val ruleset = """
    Rules = [
       IsComplete "att2" where "att1 = 'a'"
    ]
  """

  val dq_results = EvaluateDataQuality.processRows(
    frame=datasource,
    ruleset=ruleset,
```

```
    additionalOptions=JsonOptions("""
        {
          "rowLevelConfiguration.filteredRowLabel":"SKIPPED"
        }
      """
    )
  )
}
```

Sebagai contoh, lihat aturan dan kerangka data berikut:

```
IsComplete att2 where "att1 = 'a'"
```

id	att1	att2	Hasil tingkat baris (Default)	Hasil Tingkat Baris (Opsi Dilewati)	Komentar
1	a	f	BERLALU	BERLALU	
2	b	d	BERLALU	DILEWATI	Baris disaring, `att1` karena tidak `"a"`
3	a	null	FAILED	FAILED	
4	a	f	BERLALU	BERLALU	
5	b	null	BERLALU	DILEWATI	Baris disaring, `att1` karena tidak `"a"`
6	a	f	BERLALU	BERLALU	

Aturan dinamis

> **Note**
>
> Aturan Dinamis hanya didukung di AWS Glue ETL dan tidak didukung di AWS Glue Data Catalog.

Anda sekarang dapat membuat aturan dinamis untuk membandingkan metrik saat ini yang dihasilkan oleh aturan Anda dengan nilai historisnya. Perbandingan historis ini diaktifkan dengan menggunakan `last()` operator dalam ekspresi. Misalnya, aturan `RowCount > last()` akan berhasil ketika jumlah baris dalam proses saat ini lebih besar dari jumlah baris sebelumnya terbaru untuk kumpulan data yang sama. `last()`mengambil argumen bilangan asli opsional yang menjelaskan berapa banyak metrik sebelumnya untuk dipertimbangkan; `last(k)` di mana `k >= 1` akan merujuk metrik terakhirk.

- Jika tidak ada titik data yang tersedia, `last(k)` akan mengembalikan nilai default 0.0.
- Jika kurang dari k metrik yang tersedia, `last(k)` akan mengembalikan semua metrik sebelumnya.

Untuk membentuk ekspresi yang valid gunakan`last(k)`, di mana `k > 1` memerlukan fungsi agregasi untuk mengurangi beberapa hasil historis menjadi satu nomor. Misalnya, `RowCount > avg(last(5))` akan memeriksa apakah jumlah baris kumpulan data saat ini benar-benar lebih besar dari rata-rata jumlah lima baris terakhir untuk kumpulan data yang sama. `RowCount > last(5)`akan menghasilkan kesalahan karena jumlah baris kumpulan data saat ini tidak dapat dibandingkan secara bermakna dengan daftar.

Fungsi agregasi yang didukung:

- `avg`
- `median`
- `max`
- `min`
- `sum`
- `std`(standar deviasi)
- `abs`(nilai absolut)

- `index(last(k), i)`akan memungkinkan untuk memilih nilai terbaru dari yang terakhirk. `i` idiindeks nol, jadi `index(last(3), 0)` akan mengembalikan titik data terbaru dan `index(last(3), 3)` akan menghasilkan kesalahan karena hanya ada tiga titik data dan kami mencoba untuk mengindeks yang terbaru ke-4.

Ekspresi sampel

ColumnCorrelation

- `ColumnCorrelation "colA" "colB" < avg(last(10))`

DistinctValuesCount

- `DistinctValuesCount "colA" between min(last(10))-1 and max(last(10))+1`

Sebagian besar tipe aturan dengan kondisi numerik atau ambang batas mendukung aturan dinamis; lihat tabel yang disediakan, Analisa dan Aturan, untuk menentukan apakah aturan dinamis didukung untuk jenis aturan Anda.

Tidak termasuk statistik dari aturan dinamis

Terkadang, Anda perlu mengecualikan statistik data dari perhitungan aturan dinamis Anda. Katakanlah Anda melakukan pemuatan data historis dan Anda tidak ingin itu memengaruhi rata-rata Anda. Untuk melakukan ini, buka pekerjaan di AWS Glue ETL dan pilih Tab Kualitas Data, lalu pilih Statistik dan pilih statistik yang ingin Anda kecualikan. Anda akan dapat melihat grafik tren bersama dengan tabel statistik. Pilih nilai yang ingin Anda kecualikan dan pilih Kecualikan Statistik. Sekarang statistik yang dikecualikan tidak akan dimasukkan dalam perhitungan aturan dinamis.

Analisa

> **Note**
>
> Analyzer tidak didukung di AWS Glue Data Catalog.

Aturan DQDL menggunakan fungsi yang disebut penganalisis untuk mengumpulkan informasi tentang data Anda. Informasi ini digunakan oleh ekspresi Boolean aturan untuk menentukan apakah

aturan harus berhasil atau gagal. Misalnya, RowCount aturan `RowCount > 5` akan menggunakan penganalisis hitungan baris untuk menemukan jumlah baris dalam kumpulan data Anda, dan membandingkan jumlah itu dengan ekspresi `> 5` untuk memeriksa apakah ada lebih dari lima baris dalam kumpulan data saat ini.

Terkadang, alih-alih membuat aturan, kami sarankan untuk membuat penganalisis dan kemudian membuatnya menghasilkan statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi anomali. Untuk contoh seperti itu, Anda dapat membuat penganalisis. Penganalisis berbeda dari aturan dengan cara berikut.

Karakteristik	Analisa	Aturan
Bagian dari ruleset	Ya	Ya
Menghasilkan statistik	Ya	Ya
Menghasilkan pengamatan	Ya	Ya
Dapat mengevaluasi dan menegaskan suatu kondisi	Tidak	Ya
Anda dapat mengonfigurasi tindakan seperti menghenti kan pekerjaan pada kegagalan , melanjutkan pekerjaan pemrosesan	Tidak	Ya

Analyzer dapat eksis secara independen tanpa aturan, sehingga Anda dapat dengan cepat mengonfigurasinya dan secara progresif membangun aturan kualitas data.

Beberapa jenis aturan dapat dimasukkan ke dalam `Analyzers` blok kumpulan aturan Anda untuk menjalankan aturan yang diperlukan untuk penganalisis dan mengumpulkan informasi tanpa menerapkan pemeriksaan untuk kondisi apa pun. Beberapa penganalisis tidak terkait dengan aturan dan hanya dapat dimasukkan ke dalam `Analyzers` blok. Tabel berikut menunjukkan apakah setiap item didukung sebagai aturan atau penganalisis mandiri, bersama dengan detail tambahan untuk setiap jenis aturan.

Contoh Ruleset dengan Analyzer

Ruleset berikut menggunakan:

- aturan dinamis untuk memeriksa apakah kumpulan data tumbuh di atas rata-rata trailing untuk tiga pekerjaan terakhir
- `DistinctValuesCount`analyzer untuk mencatat jumlah nilai yang berbeda di kolom dataset `Name`
- `ColumnLength`analyzer untuk melacak `Name` ukuran minimum dan maksimum dari waktu ke waktu

Hasil metrik penganalisis dapat dilihat di tab Kualitas Data untuk menjalankan pekerjaan Anda.

```
Rules = [
   RowCount > avg(last(3))
]
Analyzers = [
   DistinctValuesCount "Name",
   ColumnLength "Name"
]
```

AWS Glue Data Quality mendukung analisa berikut.

Nama penganalisis	Fungsionalitas
`RowCount`	Menghitung jumlah baris untuk kumpulan data
`Completeness`	Menghitung persentase kelengkapan kolom
`Uniqueness`	Menghitung persentase keunikan kolom
`Mean`	Menghitung rata-rata kolom numerik
`Sum`	Menghitung jumlah kolom numerik
`StandardDeviation`	Menghitung standar deviasi kolom numerik
`Entropy`	Menghitung entropi kolom numerik
`DistinctValuesCount`	Menghitung jumlah nilai yang berbeda dalam kolom

Nama penganalisis	Fungsionalitas
`UniqueValueRatio`	Menghitung rasio nilai unik dalam kolom
`ColumnCount`	Menghitung jumlah kolom dalam kumpulan data
`ColumnLength`	Menghitung panjang kolom
`ColumnValues`	Menghitung minimum, maksimum untuk kolom numerik. Menghitung Minimum ColumnLength dan Maksimum ColumnLength untuk kolom non-numerik
`ColumnCorrelation`	Menghitung korelasi kolom untuk kolom yang diberikan
`CustomSql`	Menghitung statistik yang dikembalikan oleh CustomSQL
`AllStatistics`	Menghitung statistik berikut: • RowCount, ColumnCount • Setiap kolom: Kelengkapan, keunikan • Numerik: Min, Maks, Entropi, Rata-rata, Pengembang Standar, Jumlah • Tali: MinLength, MaxLength

Komentar

Anda dapat menggunakan karakter '#' untuk menambahkan komentar ke dokumen DQDL Anda. Apa pun setelah karakter '#' dan sampai akhir baris diabaikan oleh DQDL.

```
Rules = [
    # More items should generally mean a higher price, so correlation should be
 positive
    ColumnCorrelation "price" "num_items" > 0
]
```

Referensi tipe aturan DQDL

Bagian ini memberikan referensi untuk setiap jenis aturan yang didukung AWS Glue Data Quality.

> **Note**
>
> - DQDL saat ini tidak mendukung data kolom bersarang atau tipe daftar.
> - Nilai kurung pada tabel di bawah ini akan diganti dengan informasi yang disediakan dalam argumen aturan.
> - Aturan biasanya memerlukan argumen tambahan untuk ekspresi.

Jenis aturan	Deskrips	Pendapa	Metrik yang Dilaporka n	Didukun sebagai Aturan?	Didukun sebagai Analyzer	Mengem ikan Hasil tingkat baris?	Dukunga aturan dinamis?	Menghas kan Pengam n	Mendukung Sintaks Klausul Dimana?
Aggrega Match	Memerik apakah dua kumpula data cocok dengan memban gkan metrik ringkasa seperti jumlah total penjuala . Berguna bagi	Satu atau lebih agregasi	Ketika nama kolom agregasi pertama dan kedua cocok: `Column [C olumn] gregate tch` Ketika nama kolom	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Jenis aturan	Deskrips	Pendapa	Metrik yang Dilaporka n	Didukun sebagai Aturan?	Didukun sebagai Analyzer	Mengem ikan Hasil tingkat baris?	Dukunga aturan dinamis?	Menghas kan Pengam n	Mendukung Sintaks Klausul Dimana?
	lembaga keuanga untuk memban gkan jika semua data dicerna dari sistem sumber.		agregasi pertama dan kedua berbeda: `Column. [C olumn1, lumn2]. gregate tch`						

Jenis aturan	Deskrips	Pendapa	Metrik yang Dilaporka n	Didukun sebagai Aturan?	Didukun sebagai Analyzer	Mengem ikan Hasil tingkat baris?	Dukunga aturan dinamis?	Menghas kan Pengama n	Mendukung Sintaks Klausul Dimana?

AllStatis tics	Pengana sis mandiri untuk mengum kan beberap metrik untuk kolom yang disediak n dalam kumpula data.	Nama kolom tunggal	Untuk kolom dari semua jenis:
			`Dataset .RowCou`
			`Column. [C olumn]. mpleter s`
			`Column. [C olumn]. iquenes`
			Metrik tambaha untuk kolom bernilai string:
			`ColumnL gth metrics`
				Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Jenis aturan	Deskrips	Pendapa	Metrik yang Dilaporka n	Didukun sebagai Aturan?	Didukun sebagai Analyzer	Mengem ikan Hasil tingkat baris?	Dukunga aturan dinamis?	Menghas kan Pengam n	Mendukung Sintaks Klausul Dimana?
			Metrik tambaha untuk kolom bernilai numerik: `Column\ ues metrics`						
ColumnC relation	Memerik seberapa baik dua kolom berkorela si.	Tepat dua nama kolom	`Multic mn. [Colum n1,Colu 2].Colu Correla on`	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
ColumnC nt	Memerik apakah ada kolom yang dijatuhka n.	Tidak ada	`Dataset .Columr unt`	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak

Jenis aturan	Deskrips	Pendapa	Metrik yang Dilaporka n	Didukun sebagai Aturan?	Didukun sebagai Analyzer	Mengem ikan Hasil tingkat baris?	Dukunga aturan dinamis?	Menghas kan Pengam n	Mendukung Sintaks Klausul Dimana?
ColumnD aType	Memerik apakah kolom sesuai dengan tipe data.	Tepat satu nama kolom	`Column. [C olumn]. lumnDat ype.Co iance`	Ya	Tidak	Tidak	Ya, dalam ekspresi ambang batas tingkat baris	Tidak	Ya
ColumnE sts	Memerik apakah kolom ada dalam kumpula data. Hal ini memung kan pelangga membant platform data layanan mandiri untuk memastik n kolom tertentu tersedia.	Tepat satu nama kolom	N/A	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Jenis aturan	Deskrips	Pendapa	Metrik yang Dilaporka n	Didukun sebagai Aturan?	Didukun sebagai Analyzer	Mengem ikan Hasil tingkat baris?	Dukunga aturan dinamis?	Menghas kan Pengam n	Mendukung Sintaks Klausul Dimana?

ColumnL gth	Memerik apakah panjang data konsister .	Tepat satu nama kolom	`Column. [C olumn]. ximumLe th`
			
			`Column. [C olumn]. nimumLe th`
			
			Metrik tambaha saat ambang tingkat baris disediak n:
			
			`Column. [C olumn]. lumnVal s.Compl nce`
				Ya	Ya	Ya, ketika ambang batas tingkat baris disediak n	Tidak	Ya. Hanya menghas kan pengam n dengan mengan sis panjang Minimum dan Maksimu	Ya

Jenis aturan	Deskrips	Pendapa	Metrik yang Dilaporka n	Didukun sebagai Aturan?	Didukun sebagai Analyzer	Mengem ikan Hasil tingkat baris?	Dukunga aturan dinamis?	Menghas kan Pengam n	Mendukung Sintaks Klausul Dimana?
ColumnN esMatchI ttern	Memerik apakah nama kolom cocok dengan pola yang ditentuka n. Berguna bagi tim tata kelola untuk menegak n konsister si nama kolom.	Sebuah regex untuk nama kolom	`Dataset .Columr mesPatt nMatchR io`	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Jenis aturan	Deskrips	Pendapa	Metrik yang Dilaporka n	Didukung sebagai Aturan?	Didukung sebagai Analyzer	Mengem ikan Hasil tingkat baris?	Dukunga aturan dinamis?	Menghas kan Pengama n	Mendukung Sintaks Klausul Dimana?

ColumnV ues	Memerik apakah data konsister per nilai yang ditentuka n. Aturan ini menduku ekspresi reguler.	Tepat satu nama kolom	`Column. [C olumn]. ximum`
			
			`Column. [C olumn]. nimum`
			
			Metrik tambaha saat ambang tingkat baris disediaka n:
			
			`Column. [C olumn]. lumnVa] s.Comp] nce`
				Ya	Ya	Ya, ketika ambang batas tingkat baris disediaka n	Tidak	Ya. Hanya menghas kan pengama n dengan mengana sis nilai Minimum dan Maksimu	Ya

Jenis aturan	Deskrips	Pendapa	Metrik yang Dilaporka n	Didukun sebagai Aturan?	Didukun sebagai Analyzer	Mengem ikan Hasil tingkat baris?	Dukunga aturan dinamis?	Menghas kan Pengam n	Mendukung Sintaks Klausul Dimana?
Kelengka an	Memerik data kosong atau NULLs dalam data.	Tepat satu nama kolom	`Column [C olumn] mpleter s`	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

CustomS	Pelangg dapat menerap n hampir semua jenis pemeriks an kualitas data di SQL.	Pernyata n SQL
		
		(Opsiona) Ambang batas tingkat baris
			`Dataset .Custom L`
			
			Metrik tambaha saat ambang tingkat baris disediak n:
			
			`Dataset .Custom L.Compl nce`
				Ya	Tidak	Ya, ketika ambang batas tingkat baris disediak n	Ya	Tidak	Tidak

Jenis aturan	Deskrips	Pendapa	Metrik yang Dilaporka n	Didukun sebagai Aturan?	Didukun sebagai Analyzer	Mengem ikan Hasil tingkat baris?	Dukunga aturan dinamis?	Menghas kan Pengam n	Mendukung Sintaks Klausul Dimana?
DataFres ness	Memerik apakah data masih segar.	Tepat satu nama kolom	`Column [C olumn]. taFresh ss.Comp ance`	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Ya
DatasetM tch	Memban gkan dua kumpula data dan mengide ifikasi jika mereka sinkron.	Nama dataset referensi Pemetaa kolom (Opsiona) Kolom untuk memerik kecocoka	`Dataset [ Referen Dataset ias].Da setMatc`	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak
DistinctV aluesCou t	Memerik nilai duplikat.	Tepat satu nama kolom	`Column [C olumn]. stinctV uesCour`	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Jenis aturan	Deskrips	Pendapa	Metrik yang Dilaporka n	Didukun sebagai Aturan?	Didukun sebagai Analyzer	Mengem ikan Hasil tingkat baris?	Dukunga aturan dinamis?	Menghas kan Pengam n	Mendukung Sintaks Klausul Dimana?
DetectAr malies	Memerik anomali dalam metrik yang dilaporka n tipe aturan lain.	Jenis aturan	Metrik yang dilaporka n oleh argumen tipe aturan	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Entropi	Memerik entropi data.	Tepat satu nama kolom	`Column [C olumn]. tropy`	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
IsComple e	Memerik apakah 100% data selesai.	Tepat satu nama kolom	`Column [C olumn]. mpleter s`	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Ya

Jenis aturan	Deskrips	Pendapa	Metrik yang Dilaporka n	Didukun sebagai Aturan?	Didukun sebagai Analyzer	Mengem ikan Hasil tingkat baris?	Dukunga aturan dinamis?	Menghas kan Pengam n	Mendukung Sintaks Klausul Dimana?
IsPrimar Key	Memerik apakah kolom adalah kunci utama (bukan NULL dan unik).	Tepat satu nama kolom	Untuk kolom tunggal: `Column [C olumn] iquenes` Untuk beberap kolom: `Multic mn. [Comma Delimi Columns Uniquer s`	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Ya
IsUnique	Memerik apakah 100% data unik.	Tepat satu nama kolom	`Column [C olumn] iquenes`	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Ya

Jenis aturan	Deskrips	Pendapa	Metrik yang Dilaporka n	Didukun sebagai Aturan?	Didukun sebagai Analyzer	Mengem ikan Hasil tingkat baris?	Dukunga aturan dinamis?	Menghas kan Pengam n	Mendukung Sintaks Klausul Dimana?
Berarti	Memerik apakah mean cocok dengan ambang batas yang ditetapka n.	Tepat satu nama kolom	`Column [C olumn] an`	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
Referent alIntegri ty	Memerik apakah dua kumpula data memiliki integrita s referensi al.	Satu atau beberap nama kolom dari dataset Satu atau beberap nama kolom dari dataset referensi	`Column [R eferenc ataset/ as].Re ential egrity`	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak

Jenis aturan	Deskrips	Pendapa	Metrik yang Dilaporka n	Didukun sebagai Aturan?	Didukun sebagai Analyzer	Mengem ikan Hasil tingkat baris?	Dukunga aturan dinamis?	Menghas kan Pengam n	Mendukung Sintaks Klausul Dimana?
RowCou	Memerik apakah jumlah catatan cocok dengan ambang batas.	Tidak ada	`Dataset .RowCou`	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
RowCou atch	Memerik apakah jumlah rekaman antara dua kumpula data cocok.	Alias dataset referensi	`Dataset [ Referer Dataset ias].Rc ountMat`	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
Standarc eviation	Memerik apakah standar deviasi cocok dengan ambang batas.	Tepat satu nama kolom	`Column. [C olumn]. andardD iation`	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya

Jenis aturan	Deskrips	Pendapa	Metrik yang Dilaporka n	Didukun sebagai Aturan?	Didukun sebagai Analyzer	Mengem ikan Hasil tingkat baris?	Dukunga aturan dinamis?	Menghas kan Pengama n	Mendukung Sintaks Klausul Dimana?
SchemaI ch	Memerik apakah skema antara dua kumpula data cocok.	Alias dataset referensi	`Dataset [ Referer Dataset ias].Sc maMatcl`	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
Jumlah	Memerik apakah jumlah cocok dengan ambang batas yang ditetapka n.	Tepat satu nama kolom	`Column. [C olumn]. m`	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
Keunikar	Memerik apakah keunikan kumpula data cocok dengan ambang batas.	Tepat satu nama kolom	`Column. [C olumn]. iquenes`	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya

Jenis aturan	Deskrips	Pendapa	Metrik yang Dilaporka n	Didukun sebagai Aturan?	Didukun sebagai Analyzer	Mengem ikan Hasil tingkat baris?	Dukunga aturan dinamis?	Menghas kan Pengam n	Mendukung Sintaks Klausul Dimana?
UniqueV ueRatio	Memerik apakah ransum nilai unik cocok dengan ambang batas.	Tepat satu nama kolom	`Column [C olumn]. iqueVa Ratio`	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya

FileFres ness	Memerik apakah file di Amazon S3 masih segar.	Jalur file atau Folder dan ambang batas.	`Dataset .FileF hness.C pliance`
			
			`Dataset .FileCo t`
				Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Jenis aturan	Deskrips	Pendapa	Metrik yang Dilaporka n	Didukun sebagai Aturan?	Didukun sebagai Analyzer	Mengem ikan Hasil tingkat baris?	Dukunga aturan dinamis?	Menghas kan Pengam n	Mendukung Sintaks Klausul Dimana?
FileMatc	Memerik apakah isi file cocok dengan checksur atau dengan file lain. Aturan ini menggur an checksur untuk memvali si jika dua file sama.	Sumber File atau jalur Folder dan file Target atau jalur folder.	Tidak ada statistik yang dihasilka n.	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Jenis aturan	Deskrips	Pendapa	Metrik yang Dilaporka n	Didukun sebagai Aturan?	Didukun sebagai Analyzer	Mengem ikan Hasil tingkat baris?	Dukunga aturan dinamis?	Menghas kan Pengam n	Mendukung Sintaks Klausul Dimana?

FileSize	Memerik apakah ukuran file cocok dengan kondisi tertentu.	Jalur dan ambang batas file atau folder.	`Dataset .FileSi .Compli ce`
			`Dataset .FileCo t`
			`Dataset .Maximu ileSize`
			`Dataset .Minimu ileSize`
				Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

FileUniqu eness	Memerik apakah file unik menggur an checksur	Jalur dan ambang batas file atau folder.	`Dataset .FileUn uenessR io` `Dataset .FileCo t`	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Topik

- AggregateMatch
- ColumnCorrelation
- ColumnCount

- ColumnDataType
- ColumnExists
- ColumnLength
- ColumnNamesMatchPattern
- ColumnValues
- Kelengkapan
- CustomSQL
- DataFreshness
- DatasetMatch
- DistinctValuesCount
- Entropi
- IsComplete
- IsPrimaryKey
- IsUnique
- Berarti
- ReferentialIntegrity
- RowCount
- RowCountMatch
- StandardDeviation
- Jumlah
- SchemaMatch
- Keunikan
- UniqueValueRatio
- DetectAnomalies
- FileFreshness
- FileMatch
- FileUniqueness
- FileSize

AggregateMatch

Memeriksa rasio agregasi dua kolom terhadap ekspresi yang diberikan. Ruletype ini bekerja pada beberapa dataset. Dua agregasi kolom dievaluasi dan rasio dihasilkan dengan membagi hasil agregasi kolom pertama dengan hasil agregasi kolom kedua. Rasio diperiksa terhadap ekspresi yang disediakan untuk menghasilkan respons boolean.

Sintaksis

Agregasi kolom

```
AggregateMatch <AGG_OPERATION> (<OPTIONAL_REFERENCE_ALIAS>.<COL_NAME>)
```

- AGG_OPERATION — Operasi yang digunakan untuk agregasi. Saat ini, `sum` dan `avg` didukung.

  Jenis kolom yang didukung: Byte, Desimal, Ganda, Float, Integer, Panjang, Pendek
- OPTIONAL_REFERENCE_ALIAS - Parameter ini perlu disediakan jika kolom berasal dari kumpulan data referensi dan bukan kumpulan data utama. <database_name>Jika Anda menggunakan aturan ini di Katalog Data AWS Glue, alias referensi Anda harus mengikuti format ". <table_name>. <column_name>

  Jenis kolom yang didukung: Byte, Desimal, Ganda, Float, Integer, Panjang, Pendek
- COL_NAME — Nama kolom untuk agregat.

  Jenis kolom yang didukung: Byte, Desimal, Ganda, Float, Integer, Panjang, Pendek

Contoh: Rata-rata

```
"avg(rating)"
```

Contoh: Jumlah

```
"sum(amount)"
```

Contoh: Rata-rata kolom dalam dataset referensi

```
"avg(reference.rating)"
```

Aturan

```
AggregateMatch <AGG_EXP_1> <AGG_EXP_2> <EXPRESSION>
```

- AGG_EXP_1 - Agregasi kolom pertama.

  Jenis kolom yang didukung: Byte, Desimal, Ganda, Float, Integer, Panjang, Pendek

  Jenis kolom yang didukung: Byte, Desimal, Ganda, Float, Integer, Panjang, Pendek
- AGG_EXP_2 - Agregasi kolom kedua.

  Jenis kolom yang didukung: Byte, Desimal, Ganda, Float, Integer, Panjang, Pendek

  Jenis kolom yang didukung: Byte, Desimal, Ganda, Float, Integer, Panjang, Pendek
- EXPRESSION — Ekspresi yang dijalankan terhadap respons tipe aturan untuk menghasilkan nilai Boolean. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ekspresi.

Contoh: Pencocokan Agregat menggunakan jumlah

Contoh aturan berikut memeriksa apakah jumlah nilai dalam `amount` kolom persis sama dengan jumlah nilai dalam `total_amount` kolom.

```
AggregateMatch "sum(amount)" "sum(total_amount)" = 1.0
```

Contoh: Pencocokan Agregat menggunakan rata-rata

Contoh aturan berikut memeriksa apakah rata-rata nilai dalam `ratings` kolom sama dengan setidaknya 90% dari rata-rata nilai dalam `ratings` kolom dalam `reference` dataset. Dataset referensi disediakan sebagai sumber data tambahan dalam pengalaman ETL atau Katalog Data.

Di AWS Glue ETL, Anda dapat menggunakan:

```
AggregateMatch "avg(ratings)" "avg(reference.ratings)" >= 0.9
```

Dalam Katalog Data AWS Glue, Anda dapat menggunakan:

```
AggregateMatch "avg(ratings)" "avg(database_name.tablename.ratings)" >= 0.9
```

Perilaku nol

`AggregateMatch`Aturan akan mengabaikan baris dengan nilai NULL dalam perhitungan metode agregasi (jumlah/mean). Sebagai contoh:

```
+---+-----------+
|id |units      |
+---+-----------+
|100|0          |
|101|null       |
|102|20         |
|103|null       |
|104|40         |
+---+-----------+
```

Rata-rata kolom `units` adalah (0 + 20 + 40)/3 = 20. Baris 101 dan 103 tidak dipertimbangkan dalam perhitungan ini.

ColumnCorrelation

Memeriksa korelasi antara dua kolom terhadap ekspresi yang diberikan. AWS Glue Data Quality menggunakan koefisien korelasi Pearson untuk mengukur korelasi linier antara dua kolom. Hasilnya adalah angka antara -1 dan 1 yang mengukur kekuatan dan arah hubungan.

Sintaksis

```
ColumnCorrelation <COL_1_NAME> <COL_2_NAME> <EXPRESSION>
```

- COL_1_NAME — Nama kolom pertama yang ingin Anda evaluasi terhadap aturan kualitas data.

  Jenis kolom yang didukung: Byte, Desimal, Ganda, Float, Integer, Panjang, Pendek
- COL_2_NAME — Nama kolom kedua yang ingin Anda evaluasi terhadap aturan kualitas data.

  Jenis kolom yang didukung: Byte, Desimal, Ganda, Float, Integer, Panjang, Pendek
- EXPRESSION — Ekspresi yang dijalankan terhadap respons tipe aturan untuk menghasilkan nilai Boolean. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ekspresi.

Contoh: Korelasi kolom

Contoh aturan berikut memeriksa apakah koefisien korelasi antara kolom `height` dan `weight` memiliki korelasi positif yang kuat (nilai koefisien lebih besar dari 0,8).

```
ColumnCorrelation "height" "weight" > 0.8
```

```
ColumnCorrelation "weightinkgs" "Salary" > 0.8 where "weightinkgs > 40"
```

Contoh aturan dinamis

- `ColumnCorrelation "colA" "colB" between min(last(10)) and max(last(10))`
- `ColumnCorrelation "colA" "colB" < avg(last(5)) + std(last(5))`

Perilaku nol

`ColumnCorrelation`Aturan akan mengabaikan baris dengan `NULL` nilai dalam perhitungan korelasi. Sebagai contoh:

```
+---+-----------+
|id |units      |
+---+-----------+
|100|0          |
|101|null       |
|102|20         |
|103|null       |
|104|40         |
+---+-----------+
```

Baris 101 dan 103 akan diabaikan, dan `ColumnCorrelation` akan menjadi 1.0.

ColumnCount

Memeriksa jumlah kolom dari dataset primer terhadap ekspresi yang diberikan. Dalam ekspresi, Anda dapat menentukan jumlah kolom atau rentang kolom menggunakan operator seperti > dan<.

Sintaksis

```
ColumnCount <EXPRESSION>
```

- EXPRESSION — Ekspresi yang dijalankan terhadap respons tipe aturan untuk menghasilkan nilai Boolean. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ekspresi.

Contoh: Pemeriksaan numerik hitungan kolom

Contoh aturan berikut memeriksa apakah jumlah kolom berada dalam rentang tertentu.

```
ColumnCount between 10 and 20
```

Contoh aturan dinamis

- `ColumnCount >= avg(last(10))`
- `ColumnCount between min(last(10))-1 and max(last(10))+1`

ColumnDataType

Memeriksa apakah nilai dalam kolom tertentu dapat dilemparkan di Apache Spark ke jenis yang disediakan. Menerima `with threshold` ekspresi untuk memeriksa subset nilai di kolom.

Sintaksis

```
ColumnDataType <COL_NAME> = <EXPECTED_TYPE>
```

- COL_NAME — Nama kolom yang ingin Anda evaluasi terhadap aturan kualitas data.

  Jenis kolom yang didukung: Jenis string

  Jenis kolom yang didukung: Byte, Desimal, Ganda, Float, Integer, Panjang, Pendek
- EXPECTED_TYPE — Jenis nilai yang diharapkan di kolom.

  Nilai yang didukung: Boolean, Date, Timestamp, Integer, Double, Float, Long

  Jenis kolom yang didukung: Byte, Desimal, Ganda, Float, Integer, Panjang, Pendek
- EKSPRESI - Ekspresi opsional untuk menentukan persentase nilai yang harus dari tipe yang diharapkan.

  Jenis kolom yang didukung: Byte, Desimal, Ganda, Float, Integer, Panjang, Pendek

Contoh: Kolom tipe data bilangan bulat sebagai string

Contoh aturan berikut memeriksa apakah nilai-nilai dalam kolom yang diberikan, yang bertipe string, dapat dilemparkan sebagai bilangan bulat.

```
ColumnDataType "colA" = "INTEGER"
```

Contoh: Kolom tipe data bilangan bulat sebagai string memeriksa subset dari nilai

Contoh aturan berikut memeriksa apakah lebih dari 90% nilai dalam kolom yang diberikan, yang bertipe string, dapat dilemparkan sebagai bilangan bulat.

```
ColumnDataType "colA" = "INTEGER" with threshold > 0.9
```

ColumnExists

Memeriksa apakah kolom ada.

Sintaksis

```
ColumnExists <COL_NAME>
```

- COL_NAME — Nama kolom yang ingin Anda evaluasi terhadap aturan kualitas data.

  Jenis kolom yang didukung: Tipe kolom apa pun

Contoh: Kolom ada

Contoh aturan berikut memeriksa apakah kolom bernama `Middle_Name` ada.

```
ColumnExists "Middle_Name"
```

ColumnLength

Memeriksa apakah panjang setiap baris dalam kolom sesuai dengan ekspresi yang diberikan.

Sintaksis

```
ColumnLength <COL_NAME><EXPRESSION>
```

- COL_NAME — Nama kolom yang ingin Anda evaluasi terhadap aturan kualitas data.

  Jenis kolom yang didukung: String
- EXPRESSION — Ekspresi yang dijalankan terhadap respons tipe aturan untuk menghasilkan nilai Boolean. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ekspresi.

Contoh: Panjang baris kolom

Contoh aturan berikut memeriksa apakah nilai di setiap baris dalam kolom bernama `Postal_Code` adalah 5 karakter panjang.

```
ColumnLength "Postal_Code" = 5
ColumnLength "weightinkgs" = 2 where "weightinkgs > 10"
```

Perilaku nol

`ColumnLength`Aturan memperlakukan `NULL` s sebagai 0 string panjang. Untuk satu `NULL` baris:

```
ColumnLength "Postal_Code" > 4 # this will fail
```

```
ColumnLength "Postal_Code" < 6 # this will succeed
```

Contoh aturan majemuk berikut menyediakan cara untuk secara eksplisit gagal `NULL` nilai:

```
(ColumnLength "Postal_Code" > 4) AND (ColumnValues "Postal_Code" != NULL)
```

ColumnNamesMatchPattern

Memeriksa apakah nama semua kolom dalam kumpulan data utama cocok dengan ekspresi reguler yang diberikan.

Sintaksis

```
ColumnNamesMatchPattern <PATTERN>
```

- POLA — Pola yang ingin Anda evaluasi terhadap aturan kualitas data.

  Jenis kolom yang didukung: Byte, Desimal, Ganda, Float, Integer, Panjang, Pendek

Contoh: Pola pencocokan nama kolom

Contoh aturan berikut memeriksa apakah semua kolom dimulai dengan awalan “aws_”

```
ColumnNamesMatchPattern "aws_.*"
ColumnNamesMatchPattern "aws_.*" where "weightinkgs > 10"
```

ColumnValues

Menjalankan ekspresi terhadap nilai-nilai dalam kolom.

Sintaksis

```
ColumnValues <COL_NAME> <EXPRESSION>
```

- COL_NAME — Nama kolom yang ingin Anda evaluasi terhadap aturan kualitas data.

  Jenis kolom yang didukung: Tipe kolom apa pun
- EXPRESSION — Ekspresi yang dijalankan terhadap respons tipe aturan untuk menghasilkan nilai Boolean. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ekspresi.

Contoh: Nilai yang diizinkan

Contoh aturan berikut memeriksa apakah setiap nilai dalam kolom yang ditentukan berada dalam satu set nilai yang diizinkan (termasuk nol, kosong, dan string dengan hanya spasi putih).

```
ColumnValues "Country" in [ "US", "CA", "UK", NULL, EMPTY, WHITESPACES_ONLY ]
ColumnValues "gender" in ["F", "M"] where "weightinkgs < 10"
```

Contoh: Ekspresi reguler

Contoh aturan berikut memeriksa nilai-nilai dalam kolom terhadap ekspresi reguler.

```
ColumnValues "First_Name" matches "[a-zA-Z]*"
```

Contoh: Nilai tanggal

Contoh aturan berikut memeriksa nilai-nilai dalam kolom tanggal terhadap ekspresi tanggal.

```
ColumnValues "Load_Date" > (now() - 3 days)
```

Contoh: Nilai numerik

Contoh aturan berikut memeriksa apakah nilai kolom cocok dengan kendala numerik tertentu.

```
ColumnValues "Customer_ID" between 1 and 2000
```

Perilaku nol

Untuk semua `ColumnValues` aturan (selain `!=` dan`NOT IN`), `NULL` baris akan gagal aturan. Jika aturan gagal karena nilai nol, alasan kegagalan akan menampilkan yang berikut:

```
Value: NULL does not meet the constraint requirement!
```

Contoh aturan majemuk berikut menyediakan cara untuk secara eksplisit mengizinkan nilai: `NULL`

```
(ColumnValues "Age" > 21) OR (ColumnValues "Age" = NULL)
```

ColumnValues Aturan yang dinegasikan menggunakan `not in` sintaks `!=` dan akan diteruskan untuk `NULL` baris. Sebagai contoh:

```
ColumnValues "Age" != 21
```

```
ColumnValues "Age" not in [21, 22, 23]
```

Contoh berikut memberikan cara untuk secara eksplisit gagal nilai `NULL`

```
(ColumnValues "Age" != 21) AND (ColumnValues "Age" != NULL)
```

```
ColumnValues "Age" not in [21, 22, 23, NULL]
```

Kelengkapan

Memeriksa persentase nilai lengkap (non-null) dalam kolom terhadap ekspresi yang diberikan.

Sintaksis

```
Completeness <COL_NAME> <EXPRESSION>
```

- COL_NAME — Nama kolom yang ingin Anda evaluasi terhadap aturan kualitas data.

  Jenis kolom yang didukung: Tipe kolom apa pun

- EXPRESSION — Ekspresi yang dijalankan terhadap respons tipe aturan untuk menghasilkan nilai Boolean. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ekspresi.

Contoh: Persentase nilai nol

Contoh aturan berikut memeriksa apakah lebih dari 95 persen nilai dalam kolom selesai.

```
Completeness "First_Name" > 0.95
Completeness "First_Name" > 0.95 where "weightinkgs > 10"
```

Contoh aturan dinamis

- `Completeness "colA" between min(last(5)) - 1 and max(last(5)) + 1`
- `Completeness "colA" <= avg(last(10))`

Perilaku nol

Catatan tentang Format Data CSV: Baris kosong pada kolom CSV dapat menampilkan beberapa perilaku.

- Jika kolom `String` bertipe, baris kosong akan dikenali sebagai string kosong dan tidak akan gagal `Completeness` aturannya.
- Jika kolom adalah tipe data lain seperti`Int`, baris kosong akan dikenali sebagai `NULL` dan akan gagal `Completeness` aturan.

CustomSQL

Jenis aturan ini telah diperluas untuk mendukung dua kasus penggunaan:

- Jalankan pernyataan SQL kustom terhadap dataset dan periksa nilai kembali terhadap ekspresi yang diberikan.
- Jalankan pernyataan SQL kustom di mana Anda menentukan nama kolom dalam pernyataan SELECT Anda yang Anda bandingkan dengan beberapa kondisi untuk mendapatkan hasil tingkat baris.

Sintaksis

```
CustomSql <SQL_STATEMENT> <EXPRESSION>
```

- SQL_STATEMENT — Pernyataan SQL yang mengembalikan nilai numerik tunggal, dikelilingi oleh tanda kutip ganda.
- EXPRESSION — Ekspresi yang dijalankan terhadap respons tipe aturan untuk menghasilkan nilai Boolean. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ekspresi.

Contoh: Kustom SQL untuk mengambil hasil aturan keseluruhan

Aturan contoh ini menggunakan pernyataan SQL untuk mengambil jumlah catatan untuk kumpulan data. Aturan kemudian memeriksa bahwa jumlah rekor adalah antara 10 dan 20.

```
CustomSql "select count(*) from primary" between 10 and 20
```

Contoh: SQL khusus untuk mengambil hasil tingkat baris

Aturan contoh ini menggunakan pernyataan SQL di mana Anda menentukan nama kolom dalam pernyataan SELECT Anda yang Anda bandingkan dengan beberapa kondisi untuk mendapatkan hasil tingkat baris. Ekspresi kondisi ambang batas mendefinisikan ambang batas berapa banyak catatan yang harus gagal agar seluruh aturan gagal. Perhatikan bahwa aturan mungkin tidak mengandung kondisi dan kata kunci bersama-sama.

```
CustomSql "select Name from primary where Age  > 18"
```

atau

```
CustomSql "select Name from primary where Age > 18" with threshold  > 3
```

> **Important**
>
> `primary`Alias singkatan dari nama kumpulan data yang ingin Anda evaluasi. Saat Anda bekerja dengan pekerjaan ETL visual di konsol, `primary` selalu mewakili `DynamicFrame` diteruskan ke `EvaluateDataQuality.apply()` transformasi. Bila Anda menggunakan AWS Glue Data Catalog untuk menjalankan tugas kualitas data terhadap tabel, `primary` mewakili tabel.

Jika Anda berada di AWS Glue Katalog Data, Anda juga dapat menggunakan nama tabel yang sebenarnya:

```
CustomSql "select count(*) from database.table" between 10 and 20
```

Anda juga dapat bergabung dengan beberapa tabel untuk membandingkan elemen data yang berbeda:

```
CustomSql "select count(*) from database.table inner join database.table2 on id1 = id2"
 between 10 and 20
```

Masuk AWS Glue ETL, CustomSQL dapat mengidentifikasi catatan yang gagal pemeriksaan kualitas data. Agar ini berfungsi, Anda perlu mengembalikan catatan yang merupakan bagian dari tabel utama tempat Anda mengevaluasi kualitas data. Catatan yang dikembalikan sebagai bagian dari kueri dianggap berhasil dan catatan yang tidak dikembalikan dianggap gagal. Ini berfungsi dengan menggabungkan hasil kueri CustomSQL Anda dengan kumpulan data asli. Mungkin ada implikasi kinerja berdasarkan kompleksitas kueri SQL Anda.

Untuk melakukannya:

- Anda harus memilih setidaknya 1 kolom dari tabel utama Anda.
  - `select count(*) from primary`adalah kueri yang valid untuk aturan DQ CUSTOMSQL KESELURUHAN tetapi tidak untuk SQL Kustom Tingkat Baris.
  - Aturan ini akan menimbulkan kesalahan selama evaluasi: `The output from CustomSQL must contain at least one column that matches the input dataset for AWS Glue Data Quality to provide row level results. The SQL query is a valid query but the columns from the SQL result are not present in the Input Dataset. Ensure that matching columns are returned from the SQL.`
- Dalam kueri SQL Anda, pilih `Kunci Utama` dari tabel Anda atau pilih satu set kolom yang membentuk kunci komposit. Tidak melakukannya dapat mengakibatkan hasil yang tidak konsisten karena pencocokan baris duplikat dan kinerja yang menurun.
- Pilih kunci HANYA dari tabel utama Anda dan bukan dari tabel referensi Anda.

Aturan berikut akan memastikan bahwa catatan dengan usia < 100 diidentifikasi sebagai berhasil dan catatan yang di atas ditandai sebagai gagal.

```
CustomSql "select id from primary where age < 100"
```

Aturan CustomSQL ini akan berlalu ketika 50% dari catatan memiliki usia> 10 dan juga akan mengidentifikasi catatan yang gagal. Catatan yang dikembalikan oleh CustomSQL ini akan dianggap lulus sementara yang tidak dikembalikan akan dianggap gagal.

```
CustomSQL "select ID, CustomerID from primary where age > 10" with threshold > 0.5
```

Catatan: Aturan CustomSQL akan gagal jika Anda mengembalikan catatan yang tidak tersedia di kumpulan data.

DataFreshness

Memeriksa kesegaran data dalam kolom dengan mengevaluasi perbedaan antara waktu saat ini dan nilai kolom tanggal. Anda dapat menentukan ekspresi berbasis waktu untuk jenis aturan ini untuk memastikan bahwa nilai kolom up to date.

Sintaksis

```
DataFreshness <COL_NAME> <EXPRESSION>
```

- COL_NAME — Nama kolom yang ingin Anda evaluasi terhadap aturan kualitas data.

  Jenis kolom yang didukung: Tanggal
- EKSPRESI — Ekspresi numerik dalam jam atau hari. Anda harus menentukan satuan waktu dalam ekspresi Anda.

Contoh: Kesegaran data

Contoh aturan berikut memeriksa kesegaran data.

```
DataFreshness "Order_Date" <= 24 hours
DataFreshness "Order_Date" between 2 days and 5 days
```

Perilaku nol

`DataFreshness`Aturan akan gagal untuk baris dengan `NULL` nilai. Jika aturan gagal karena nilai nol, alasan kegagalan akan menampilkan yang berikut:

```
80.00 % of rows passed the threshold
```

di mana 20% dari baris yang gagal termasuk baris dengan`NULL`.

Contoh aturan majemuk berikut menyediakan cara untuk secara eksplisit mengizinkan nilai: `NULL`

```
(DataFreshness "Order_Date" <= 24 hours) OR (ColumnValues "Order_Date" = NULL)
```

Kesegaran Data untuk objek Amazon S3

Terkadang Anda perlu memvalidasi kesegaran data berdasarkan waktu pembuatan file Amazon S3. Untuk melakukan ini, Anda dapat menggunakan kode berikut untuk mendapatkan stempel waktu dan menambahkannya ke kerangka data Anda, dan kemudian menerapkan pemeriksaan Kesegaran Data.

```
df = glueContext.create_data_frame.from_catalog(database = "default", table_name =
 "mytable")
df = df.withColumn("file_ts", df["_metadata.file_modification_time"])

Rules = [
 DataFreshness "file_ts" < 24 hours
]
```

DatasetMatch

Memeriksa apakah data dalam kumpulan data utama cocok dengan data dalam kumpulan data referensi. Kedua kumpulan data digabungkan menggunakan pemetaan kolom kunci yang disediakan. Pemetaan kolom tambahan dapat disediakan jika Anda ingin memeriksa kesetaraan data hanya di kolom tersebut. Perhatikan bahwa DataSetMatchagar berfungsi, kunci gabungan Anda harus unik dan tidak boleh NULL (harus menjadi kunci utama). Jika Anda tidak memenuhi kondisi ini, Anda akan mendapatkan pesan kesalahan, “Peta kunci yang disediakan tidak cocok untuk bingkai data yang diberikan”. Dalam kasus di mana Anda tidak dapat memiliki kunci gabungan yang unik, pertimbangkan untuk menggunakan tipe aturan lain seperti AggregateMatchuntuk mencocokkan data ringkasan.

Sintaksis

```
DatasetMatch <REFERENCE_DATASET_ALIAS> <JOIN CONDITION WITH
 MAPPING> <OPTIONAL_MATCH_COLUMN_MAPPINGS> <EXPRESSION>
```

- REFERENCE_DATASET_ALIAS — Alias dari dataset referensi yang Anda gunakan untuk membandingkan data dari kumpulan data utama.

- KEY_COLUMN_MAPPINGS - Daftar nama kolom yang dipisahkan koma yang membentuk kunci dalam kumpulan data. Jika nama kolom tidak sama di kedua kumpulan data, Anda harus memisahkannya dengan `->`
- OPTIONAL_MATCH_COLUMN_MAPPINGS - Anda dapat menyediakan parameter ini jika Anda ingin memeriksa data yang cocok hanya di kolom tertentu. Ini menggunakan sintaks yang sama dengan pemetaan kolom kunci. Jika parameter ini tidak disediakan, kami akan mencocokkan data di semua kolom yang tersisa. Kolom non-kunci yang tersisa harus memiliki nama yang sama di kedua kumpulan data.
- EXPRESSION — Ekspresi yang dijalankan terhadap respons tipe aturan untuk menghasilkan nilai Boolean. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ekspresi.

Contoh: Cocokkan set dataset menggunakan kolom ID

Aturan contoh berikut memeriksa bahwa lebih dari 90% kumpulan data utama cocok dengan kumpulan data referensi, menggunakan kolom “ID” untuk menggabungkan dua kumpulan data. Ini membandingkan semua kolom dalam kasus ini.

```
DatasetMatch "reference" "ID" >= 0.9
```

Contoh: Cocokkan set dataset menggunakan beberapa kolom kunci

Dalam contoh berikut, dataset primer dan dataset referensi memiliki nama yang berbeda untuk kolom kunci. `ID_1`dan `ID_2` bersama-sama membentuk kunci komposit dalam dataset primer. `ID_ref1`dan `ID_ref2` bersama-sama membentuk kunci komposit dalam dataset referensi. Dalam skenario ini, Anda dapat menggunakan sintaks khusus untuk menyediakan nama kolom.

```
DatasetMatch "reference" "ID_1->ID_ref1,ID_ref2->ID_ref2" >= 0.9
```

Contoh: Cocokkan kumpulan data set menggunakan beberapa kolom kunci dan periksa apakah kolom tertentu cocok

Contoh ini dibangun di atas contoh sebelumnya. Kami ingin memeriksa bahwa hanya kolom yang berisi jumlah yang cocok. Kolom ini dinamai `Amount1` dalam kumpulan data utama dan `Amount2` dalam kumpulan data referensi. Anda menginginkan kecocokan yang tepat.

```
DatasetMatch "reference" "ID_1->ID_ref1,ID_2->ID_ref2" "Amount1->Amount2" >= 0.9
```

DistinctValuesCount

Memeriksa jumlah nilai yang berbeda dalam kolom terhadap ekspresi yang diberikan.

Sintaksis

```
DistinctValuesCount <COL_NAME> <EXPRESSION>
```

- COL_NAME — Nama kolom yang ingin Anda evaluasi terhadap aturan kualitas data.

  Jenis kolom yang didukung: Tipe kolom apa pun
- EXPRESSION — Ekspresi yang dijalankan terhadap respons tipe aturan untuk menghasilkan nilai Boolean. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ekspresi.

Contoh: Jumlah nilai kolom yang berbeda

Contoh aturan berikut memeriksa bahwa kolom bernama `State` berisi lebih dari 3 nilai yang berbeda.

```
DistinctValuesCount "State" > 3
DistinctValuesCount "Customer_ID" < 6  where "Customer_ID < 10"
```

Contoh aturan dinamis

- `DistinctValuesCount "colA" between avg(last(10))-1 and avg(last(10))+1`
- `DistinctValuesCount "colA" <= index(last(10),2) + std(last(5))`

Entropi

Memeriksa apakah nilai entropi kolom cocok dengan ekspresi yang diberikan. Entropi mengukur tingkat informasi yang terkandung dalam pesan. Mengingat distribusi probabilitas atas nilai dalam kolom, entropi menjelaskan berapa banyak bit yang diperlukan untuk mengidentifikasi nilai.

Sintaksis

```
Entropy <COL_NAME> <EXPRESSION>
```

- COL_NAME — Nama kolom yang ingin Anda evaluasi terhadap aturan kualitas data.

Jenis kolom yang didukung: Tipe kolom apa pun

- EXPRESSION — Ekspresi yang dijalankan terhadap respons tipe aturan untuk menghasilkan nilai Boolean. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ekspresi.

Contoh: Entropi kolom

Contoh aturan berikut memeriksa bahwa kolom bernama `Feedback` memiliki nilai entropi lebih besar dari satu.

```
Entropy "Star_Rating" > 1
Entropy "First_Name" > 1  where "Customer_ID < 10"
```

Contoh aturan dinamis

- `Entropy "colA" < max(last(10))`
- `Entropy "colA" between min(last(10)) and max(last(10))`

IsComplete

Memeriksa apakah semua nilai dalam kolom selesai (non-null).

Sintaksis

```
IsComplete <COL_NAME>
```

- COL_NAME — Nama kolom yang ingin Anda evaluasi terhadap aturan kualitas data.

  Jenis kolom yang didukung: Tipe kolom apa pun

Contoh: Nilai nol

Contoh berikut memeriksa apakah semua nilai dalam kolom bernama `email` non-null.

```
IsComplete "email"
IsComplete "Email" where "Customer_ID between 1 and 50"
IsComplete "Customer_ID"  where "Customer_ID < 16 and Customer_ID != 12"
IsComplete "passenger_count" where "payment_type<>0"
```

Perilaku nol

Catatan tentang Format Data CSV: Baris kosong pada kolom CSV dapat menampilkan beberapa perilaku.

- Jika kolom `String` bertipe, baris kosong akan dikenali sebagai string kosong dan tidak akan gagal `Completeness` aturannya.
- Jika kolom adalah tipe data lain seperti`Int`, baris kosong akan dikenali sebagai `NULL` dan akan gagal `Completeness` aturan.

IsPrimaryKey

Memeriksa apakah kolom berisi kunci utama. Kolom berisi kunci primer jika semua nilai dalam kolom unik dan lengkap (non-null). Anda juga dapat memeriksa kunci utama dengan beberapa kolom.

Sintaksis

```
IsPrimaryKey <COL_NAME>
```

- COL_NAME — Nama kolom yang ingin Anda evaluasi terhadap aturan kualitas data.

  Jenis kolom yang didukung: Tipe kolom apa pun

Contoh: Kunci utama

Contoh aturan berikut memeriksa apakah kolom bernama `Customer_ID` berisi kunci utama.

```
IsPrimaryKey "Customer_ID"
IsPrimaryKey "Customer_ID" where "Customer_ID < 10"
```

Contoh: Kunci primer dengan beberapa kolom. Salah satu contoh berikut ini valid.

```
IsPrimaryKey "colA" "colB"
IsPrimaryKey "colA" "colB" "colC"
IsPrimaryKey colA "colB" "colC"
```

IsUnique

Memeriksa apakah semua nilai dalam kolom unik, dan mengembalikan nilai Boolean.

Sintaksis

```
IsUnique <COL_NAME>
```

- COL_NAME — Nama kolom yang ingin Anda evaluasi terhadap aturan kualitas data.

  Jenis kolom yang didukung: Tipe kolom apa pun

Contoh

Contoh aturan berikut memeriksa apakah semua nilai dalam kolom bernama `email` unik.

```
IsUnique "email"
IsUnique "Customer_ID" where "Customer_ID < 10"]
```

Contoh aturan berikut memeriksa beberapa kolom.

```
IsUnique "vendorid" "tpep_pickup_datetime"
```

Berarti

Memeriksa apakah mean (rata-rata) dari semua nilai dalam kolom cocok dengan ekspresi yang diberikan.

Sintaksis

```
Mean <COL_NAME> <EXPRESSION>
```

- COL_NAME — Nama kolom yang ingin Anda evaluasi terhadap aturan kualitas data.

  Jenis kolom yang didukung: Byte, Desimal, Ganda, Float, Integer, Panjang, Pendek
- EXPRESSION — Ekspresi yang dijalankan terhadap respons tipe aturan untuk menghasilkan nilai Boolean. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ekspresi.

Contoh: Nilai rata-rata

Contoh aturan berikut memeriksa apakah rata-rata semua nilai dalam kolom melebihi ambang batas.

```
Mean "Star_Rating" > 3
Mean "Salary" < 6200 where "Customer_ID < 10"
```

Contoh aturan dinamis

- `Mean "colA" > avg(last(10)) + std(last(2))`
- `Mean "colA" between min(last(5)) - 1 and max(last(5)) + 1`

Perilaku nol

`Mean`Aturan akan mengabaikan baris dengan `NULL` nilai dalam perhitungan mean. Sebagai contoh:

```
+---+-----------+
|id |units      |
+---+-----------+
|100|0          |
|101|null       |
|102|20         |
|103|null       |
|104|40         |
+---+-----------+
```

Rata-rata kolom `units` adalah (0 + 20 + 40)/3 = 20. Baris 101 dan 103 tidak dipertimbangkan dalam perhitungan ini.

ReferentialIntegrity

Memeriksa sejauh mana nilai dari satu set kolom dalam dataset primer adalah bagian dari nilai-nilai dari satu set kolom dalam dataset referensi.

Sintaksis

```
ReferentialIntegrity <PRIMARY_COLS> <REFERENCE_DATASET_COLS> <EXPRESSION>
```

- PRIMARY_COLS — Daftar nama kolom yang dipisahkan koma dalam kumpulan data utama.

  Jenis kolom yang didukung: Byte, Desimal, Ganda, Float, Integer, Panjang, Pendek

- REFERENCE_DATASET_COLS — Parameter ini berisi dua bagian yang dipisahkan oleh titik. Bagian pertama adalah alias dari dataset referensi. Bagian kedua adalah daftar nama kolom yang dipisahkan koma dalam kumpulan data referensi yang terlampir dalam tanda kurung gigi.

  Jenis kolom yang didukung: Byte, Desimal, Ganda, Float, Integer, Panjang, Pendek
- EXPRESSION — Ekspresi yang dijalankan terhadap respons tipe aturan untuk menghasilkan nilai Boolean. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ekspresi.

Contoh: Periksa integritas referensial kolom kode pos

Contoh aturan berikut memeriksa bahwa lebih dari 90% dari nilai-nilai dalam `zipcode` kolom dalam dataset utama, hadir di `zipcode` kolom dalam `reference` dataset.

```
ReferentialIntegrity "zipcode" "reference.zipcode" >= 0.9
```

Contoh: Periksa integritas referensial kolom kota dan negara bagian

Dalam contoh berikut, kolom yang berisi informasi kota dan negara bagian ada di kumpulan data utama dan kumpulan data referensi. Nama-nama kolom berbeda di kedua kumpulan data. Aturan memeriksa apakah himpunan nilai kolom dalam dataset primer persis sama dengan himpunan nilai kolom dalam dataset referensi.

```
ReferentialIntegrity "city,state" "reference.{ref_city,ref_state}" = 1.0
```

Contoh aturan dinamis

- `ReferentialIntegrity "city,state" "reference.{ref_city,ref_state}" > avg(last(10))`
- `ReferentialIntegrity "city,state" "reference.{ref_city,ref_state}" between min(last(10)) - 1 and max(last(10)) + 1`

RowCount

Memeriksa jumlah baris dataset terhadap ekspresi yang diberikan. Dalam ekspresi, Anda dapat menentukan jumlah baris atau rentang baris menggunakan operator seperti > dan<.

Sintaksis

```
RowCount <EXPRESSION>
```

- EXPRESSION — Ekspresi yang dijalankan terhadap respons tipe aturan untuk menghasilkan nilai Boolean. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ekspresi.

Contoh: Cek numerik hitungan baris

Contoh aturan berikut memeriksa apakah jumlah baris berada dalam rentang tertentu.

```
RowCount between 10 and 100
RowCount between 1 and 50 where "Customer_ID < 10"
```

Contoh aturan dinamis

```
RowCount > avg(last(10)) *0.8
```

RowCountMatch

Memeriksa rasio jumlah baris dari kumpulan data utama dan jumlah baris dari kumpulan data referensi terhadap ekspresi yang diberikan.

Sintaksis

```
RowCountMatch <REFERENCE_DATASET_ALIAS> <EXPRESSION>
```

- REFERENCE_DATASET_ALIAS — Alias dari dataset referensi yang digunakan untuk membandingkan jumlah baris.

  Jenis kolom yang didukung: Byte, Desimal, Ganda, Float, Integer, Panjang, Pendek
- EXPRESSION — Ekspresi yang dijalankan terhadap respons tipe aturan untuk menghasilkan nilai Boolean. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ekspresi.

Contoh: Pemeriksaan jumlah baris terhadap kumpulan data referensi

Contoh aturan berikut memeriksa apakah jumlah baris dari dataset primer setidaknya 90% dari jumlah baris dari dataset referensi.

```
RowCountMatch "reference" >= 0.9
```

StandardDeviation

Memeriksa standar deviasi dari semua nilai dalam kolom terhadap ekspresi yang diberikan.

Sintaksis

```
StandardDeviation <COL_NAME> <EXPRESSION>
```

- COL_NAME — Nama kolom yang ingin Anda evaluasi terhadap aturan kualitas data.

  Jenis kolom yang didukung: Byte, Desimal, Ganda, Float, Integer, Panjang, Pendek
- EXPRESSION — Ekspresi yang dijalankan terhadap respons tipe aturan untuk menghasilkan nilai Boolean. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ekspresi.

Contoh: Standar deviasi

Contoh aturan berikut memeriksa apakah standar deviasi nilai dalam kolom bernama `colA` kurang dari nilai yang ditentukan.

```
StandardDeviation "Star_Rating" < 1.5
StandardDeviation "Salary" < 3500 where "Customer_ID < 10"
```

Contoh aturan dinamis

- `StandardDeviation "colA" > avg(last(10) + 0.1`
- `StandardDeviation "colA" between min(last(10)) - 1 and max(last(10)) + 1`

Perilaku nol

`StandardDeviation`Aturan akan mengabaikan baris dengan `NULL` nilai dalam perhitungan standar deviasi. Sebagai contoh:

```
+---+-----------+-----------+
|id |units1     |units2     |
+---+-----------+-----------+
|100|0          |0          |
|101|null       |0          |
|102|20         |20         |
|103|null       |0          |
```

```
|104|40         |40         |
+---+-----------+-----------+
```

Standar deviasi kolom tidak `units1` akan mempertimbangkan baris 101 dan 103 dan hasilnya menjadi 16,33. Standar deviasi untuk kolom `units2` akan menghasilkan 16.

Jumlah

Memeriksa jumlah semua nilai dalam kolom terhadap ekspresi yang diberikan.

Sintaksis

```
Sum <COL_NAME> <EXPRESSION>
```

- COL_NAME — Nama kolom yang ingin Anda evaluasi terhadap aturan kualitas data.

  Jenis kolom yang didukung: Byte, Desimal, Ganda, Float, Integer, Panjang, Pendek
- EXPRESSION — Ekspresi yang dijalankan terhadap respons tipe aturan untuk menghasilkan nilai Boolean. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ekspresi.

Contoh: Jumlah

Contoh aturan berikut memeriksa apakah jumlah semua nilai dalam kolom melebihi ambang batas yang diberikan.

```
Sum "transaction_total" > 500000
Sum "Salary" < 55600 where "Customer_ID < 10"
```

Contoh aturan dinamis

- `Sum "ColA" > avg(last(10))`
- `Sum "colA" between min(last(10)) - 1 and max(last(10)) + 1`

Perilaku nol

SumAturan akan mengabaikan baris dengan NULL nilai dalam perhitungan jumlah. Sebagai contoh:

```
+---+-----------+
|id |units      |
```

```
+---+-----------+
|100|0          |
|101|null       |
|102|20         |
|103|null       |
|104|40         |
+---+-----------+
```

Jumlah kolom tidak `units` akan mempertimbangkan baris 101 dan 103 dan hasilnya menjadi (0 + 20 + 40) = 60.

SchemaMatch

Memeriksa apakah skema kumpulan data utama cocok dengan skema kumpulan data referensi. Pemeriksaan skema dilakukan kolom demi kolom. Skema dua kolom cocok jika nama identik dan jenisnya identik. Urutan kolom tidak masalah.

Sintaksis

```
SchemaMatch <REFERENCE_DATASET_ALIAS> <EXPRESSION>
```

- REFERENCE_DATASET_ALIAS — Alias dari dataset referensi yang digunakan untuk membandingkan skema.

  Jenis kolom yang didukung: Byte, Desimal, Ganda, Float, Integer, Panjang, Pendek
- EXPRESSION — Ekspresi yang dijalankan terhadap respons tipe aturan untuk menghasilkan nilai Boolean. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ekspresi.

Contoh: SchemaMatch

Contoh aturan berikut memeriksa apakah skema dataset primer sama persis dengan skema dataset referensi.

```
SchemaMatch "reference" = 1.0
```

Keunikan

Memeriksa persentase nilai unik dalam kolom terhadap ekspresi yang diberikan. Nilai unik terjadi tepat sekali.

Sintaksis

```
Uniqueness <COL_NAME> <EXPRESSION>
```

- COL_NAME — Nama kolom yang ingin Anda evaluasi terhadap aturan kualitas data.

  Jenis kolom yang didukung: Tipe kolom apa pun
- EXPRESSION — Ekspresi yang dijalankan terhadap respons tipe aturan untuk menghasilkan nilai Boolean. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ekspresi.

Contoh

Contoh aturan berikut memeriksa apakah persentase nilai unik dalam kolom cocok dengan kriteria numerik tertentu.

```
Uniqueness "email" = 1.0
Uniqueness "Customer_ID" != 1.0 where "Customer_ID < 10"
```

Contoh aturan berikut memeriksa beberapa kolom.

```
Uniqueness "vendorid" "tpep_pickup_datetime" = 1
```

Contoh aturan dinamis

- `Uniqueness "colA" between min(last(10)) and max(last(10))`
- `Uniqueness "colA" >= avg(last(10))`

UniqueValueRatio

Memeriksa rasio nilai unik kolom terhadap ekspresi yang diberikan. Rasio nilai unik adalah pecahan dari nilai unik dibagi dengan jumlah semua nilai yang berbeda dalam kolom. Nilai unik terjadi tepat satu kali, sedangkan nilai yang berbeda terjadi setidaknya sekali.

Misalnya, himpunan `[a, a, b]` berisi satu nilai unik (b) dan dua nilai berbeda (adanb). Jadi rasio nilai unik dari himpunan adalah ½ = 0,5.

Sintaksis

```
UniqueValueRatio <COL_NAME> <EXPRESSION>
```

- COL_NAME — Nama kolom yang ingin Anda evaluasi terhadap aturan kualitas data.

  Jenis kolom yang didukung: Tipe kolom apa pun
- EXPRESSION — Ekspresi yang dijalankan terhadap respons tipe aturan untuk menghasilkan nilai Boolean. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ekspresi.

Contoh: Rasio nilai unik

Contoh ini memeriksa rasio nilai unik kolom terhadap rentang nilai.

```
UniqueValueRatio "test_score" between 0 and 0.5
UniqueValueRatio "Customer_ID" between 0 and 0.9 where "Customer_ID < 10"
```

Contoh aturan dinamis

- `UniqueValueRatio "colA" > avg(last(10))`
- `UniqueValueRatio "colA" <= index(last(10),2) + std(last(5))`

DetectAnomalies

Mendeteksi anomali untuk aturan kualitas data tertentu. Setiap eksekusi DetectAnomalies aturan menghasilkan penghematan nilai yang dievaluasi untuk aturan yang diberikan. Ketika ada cukup data yang dikumpulkan, algoritma deteksi anomali mengambil semua data historis untuk aturan yang diberikan dan menjalankan deteksi anomali. DetectAnomalies aturan gagal ketika anomali terdeteksi. Info lebih lanjut tentang anomali apa yang terdeteksi dapat diperoleh dari Observasi.

Sintaksis

```
    DetectAnomalies <RULE_NAME> <RULE_PARAMETERS>
```

RULE_NAME— Nama aturan yang ingin Anda evaluasi dan deteksi anomali. Aturan yang didukung:

- "RowCount"

- “Kelengkapan”
- “Keunikan”
- “Berarti”
- “Jumlah”
- "StandardDeviation"
- “Entropi”
- "DistinctValuesCount"
- "UniqueValueRatio"
- "ColumnLength"
- "ColumnValues"
- "ColumnCorrelation"
- “CustomSQL”
- "ColumnCount"

`RULE_PARAMETERS`— beberapa aturan memerlukan parameter tambahan untuk dijalankan. Lihat dokumentasi aturan yang diberikan untuk melihat parameter yang diperlukan.

Contoh: Anomali untuk RowCount

Misalnya, jika kami ingin mendeteksi RowCount anomali, kami berikan RowCount sebagai nama aturan.

```
DetectAnomalies "RowCount"
```

Contoh: Anomali untuk ColumnLength

Misalnya, jika kita ingin mendeteksi ColumnLength anomali, kita berikan ColumnLength sebagai nama aturan dan nama kolom.

```
DetectAnomalies "ColumnLength" "id"
```

FileFreshness

FileFreshness memastikan file data Anda segar berdasarkan kondisi yang Anda berikan. Ini menggunakan waktu modifikasi terakhir file Anda untuk memastikan bahwa file data atau seluruh folder. up-to-date

Aturan ini mengumpulkan dua metrik:

- FileFreshness kepatuhan berdasarkan aturan yang Anda atur
- Jumlah file yang dipindai oleh aturan

```
{"Dataset.*.FileFreshness.Compliance":1,"Dataset.*.FileCount":1}
```

Deteksi anomali tidak mempertimbangkan metrik ini.

Memeriksa kesegaran file

Aturan berikut memastikan bahwa tiket.parket dibuat dalam 24 jam terakhir.

```
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/tickets.parquet" >
 (now() - 24 hours)
```

Memeriksa kesegaran folder

Aturan berikut berlalu jika semua file dalam folder dibuat atau dimodifikasi dalam 24 jam terakhir.

```
FileFreshness "s3://bucket/" >= (now() -1 days)
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" >= (now() - 24 hours)
```

Memeriksa kesegaran folder atau file dengan ambang batas

Aturan berikut berlalu jika 10% dari file dalam folder “tiket “dibuat atau dimodifikasi dalam 10 hari terakhir.

```
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" < (now() - 10 days)
 with threshold > 0.1
```

Memeriksa file atau folder dengan tanggal tertentu

Anda dapat memeriksa kesegaran file untuk hari-hari tertentu.

```
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" > "2020-01-01"
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" between "2023-01-01"
 and "2024-01-01"
```

Memeriksa file atau folder dengan waktu

Anda dapat menggunakan FileFreshness untuk memastikan bahwa file telah tiba berdasarkan waktu-waktu tertentu.

```
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" between now() and
 (now() - 45 minutes)
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" between "9:30 AM" and
 "9:30 PM"
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" > (now() - 10 minutes)
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" > now()
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" between (now() - 2
 hours) and (now() + 15 minutes)
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" between (now() - 3
 days) and (now() + 15 minutes)
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" between "2001-02-07"
 and (now() + 15 minutes)
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" > "21:45""
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" > "2024-01-01"
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" between "02:30" and
 "04:30"
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" between "9:30 AM" and
 "22:15"
```

Pertimbangan utama:

- FileFreshness dapat mengevaluasi file menggunakan unit hari, jam, dan menit
- Untuk waktu, ini mendukung AM/PM dan 24 jam
- Waktu dihitung dalam UTC kecuali penggantian ditentukan
- Tanggal dihitung dalam UTC pada waktu 00:00

FileFreshness yang merupakan karya berbasis waktu sebagai berikut:

```
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" > "21:45"
```

- Pertama, waktu “21:45" digabungkan dengan tanggal hari ini dalam format UTC untuk membuat bidang tanggal-waktu
- Selanjutnya, tanggal-waktu dikonversi ke zona waktu yang telah Anda tentukan
- Akhirnya, aturan dievaluasi

Tag Aturan Berbasis File Opsional:

Tag memungkinkan Anda untuk mengontrol perilaku aturan.

RecentFiles

Tag ini membatasi jumlah file yang diproses dengan menyimpan file terbaru terlebih dahulu.

```
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/" between (now() - 100 minutes) and (now() + 10
 minutes) with recentFiles = 1
```

Zona Waktu

Pengganti zona waktu yang diterima, lihat Zona Waktu yang Diizinkan untuk zona waktu yang didukung.

```
FileFreshness "s3://path/" > "21:45" with timeZone = "America/New_York"
```

```
FileFreshness "s3://path/" > "21:45" with timeZone = "America/Chicago"
```

```
FileFreshness "s3://path/" > "21:45" with timeZone = "Europe/Paris"
```

```
FileFreshness "s3://path/" > "21:45" with timeZone = "Asia/Shanghai"
```

```
FileFreshness "s3://path/" > "21:45" with timeZone = "Australia/Darwin"
```

Menyimpulkan nama file langsung dari bingkai data

Anda tidak selalu harus menyediakan jalur file. Misalnya, ketika Anda menulis aturan di Katalog Data AWS Glue, mungkin sulit untuk menemukan folder mana yang digunakan tabel katalog. AWS Glue Data Quality dapat menemukan folder atau file tertentu yang digunakan untuk mengisi kerangka data Anda dan dapat mendeteksi apakah masih segar.

> **Note**
>
> Fitur ini hanya akan berfungsi ketika file berhasil dibaca ke dalam DynamicFrame atau DataFrame.

```
FileFreshness > (now() - 24 hours)
```

Aturan ini akan menemukan jalur folder atau file yang digunakan untuk mengisi frame dinamis atau bingkai data. Ini berfungsi untuk jalur Amazon S3 atau tabel Katalog Data AWS Glue berbasis Amazon S3. Ada beberapa pertimbangan:

1. Di AWS Glue ETL, Anda harus memiliki EvaluateDataQualityTransform segera setelah transformasi Amazon S3 atau AWS Glue Data Catalog.

2. Aturan ini tidak akan berfungsi di AWS Glue Interactive Sessions.

Jika Anda mencoba ini di kedua kasus, atau ketika AWS Glue tidak dapat menemukan file, AWS Glue akan memunculkan kesalahan berikut: “`Unable to parse file path from DataFrame`”

FileMatch

FileMatch Aturan ini memungkinkan Anda membandingkan file dengan file atau checksum lain. Ini dapat berguna dalam beberapa skenario:

1. Memvalidasi file yang diterima dari sumber eksternal: Anda dapat menggunakan FileMatch untuk memastikan bahwa Anda telah menerima file yang benar dari sumber eksternal dengan membandingkan dengan checksum. Ini membantu memvalidasi integritas data yang Anda konsumsi.
2. Membandingkan data dalam dua folder yang berbeda: FileMatch dapat digunakan untuk membandingkan file antara dua folder.

Aturan ini mengumpulkan satu metrik: jumlah file yang dipindai oleh aturan.

```
{"Dataset.*.FileCount":1}
```

Validasi file dengan checksum:

FileMatch menerima file dan set checksum untuk memastikan bahwa setidaknya satu checksum cocok dengan file.

```
FileMatch "s3://amzn-s3-demo-bucket/file.json" in ["3ee0d8617ac041793154713e5ef8f319"]
 with hashAlgorithm = "MD5"
```

```
FileMatch "s3://amzn-s3-demo-bucket/file.json" in ["3ee0d8617ac041793154713e5ef8f319"]
 with hashAlgorithm = "SHA-1"
FileMatch "s3://amzn-s3-demo-bucket/file.json" in ["3ee0d8617ac041793154713e5ef8f319"]
 with hashAlgorithm = "SHA-256"
FileMatch "s3://amzn-s3-demo-bucket/file.json" in ["3ee0d8617ac041793154713e5ef8f319"]
```

Algoritma standar berikut didukung:

- MD5
- SHA-1
- SHA-256

Jika Anda tidak menyediakan algoritma, defaultnya adalah SHA-256.

Validasi semua file dalam folder dengan set checksum:

```
FileMatch "s3://amzn-s3-demo-bucket /" in ["3ee0d8617ac041793154713e5ef8f319",
 "7e8617ac041793154713e5ef8f319"] with hashAlgorithm = "MD5"
FileMatch "s3://amzn-s3-demo-bucket /internal-folder/" in
 ["3ee0d8617ac041793154713e5ef8f319", "7e8617ac041793154713e5ef8f319"]
```

Bandingkan file di folder yang berbeda

```
FileMatch "s3://original_bucket/" "s3://archive_bucket/"
FileMatch "s3://original_bucket/internal-folder/" "s3://original_bucket/other-folder/"
```

FileMatch akan memeriksa isi file `original_bucket` dan memastikan mereka cocok dengan apa yang ada di dalamnya`archive_bucket`. Aturan akan gagal jika mereka tidak benar-benar cocok. Itu juga dapat memeriksa isi folder internal atau file individual.

FileMatch juga dapat memeriksa file individual terhadap satu sama lain.

```
FileMatch "s3://amzn-s3-demo-bucket /file_old.json" "s3://amzn-s3-demo-bucket /
file_new.json"
```

Menyimpulkan nama file langsung dari bingkai data

Anda tidak selalu harus menyediakan jalur file. Misalnya, saat Anda membuat aturan di Katalog Data AWS Glue (didukung oleh Amazon S3), mungkin sulit untuk menemukan folder mana yang

digunakan tabel katalog. AWS Glue Data Quality dapat menemukan folder atau file tertentu yang digunakan untuk mengisi bingkai data Anda.

> **Note**
>
> Fitur ini hanya akan berfungsi ketika file berhasil dibaca ke dalam DynamicFrame atau DataFrame.

```
FileMatch in ["3ee0d8617ac041793154713e5ef8f319"] with hashAlgorithm = "MD5"
FileMatch in ["3ee0d8617ac041793154713e5ef8f319"] with hashAlgorithm = "SHA-1"
FileMatch in ["3ee0d8617ac041793154713e5ef8f319"] with hashAlgorithm = "SHA-256"
FileMatch in ["3ee0d8617ac041793154713e5ef8f319"]
```

Jika checksum yang disediakan berbeda dari yang dihitung, FileMatch akan mengingatkan Anda akan perbedaannya.

Tag Aturan Berbasis File Opsional:

Tag memungkinkan Anda untuk mengontrol perilaku aturan.

RecentFiles

Tag ini membatasi jumlah file yang diproses dengan menyimpan file terbaru terlebih dahulu.

```
FileMatch "s3://amzn-s3-demo-bucket/file.json" in ["3ee0d8617ac04179sam4713e5ef8f319"]
 with recentFiles = 1
```

matchFileName

Tag ini memastikan bahwa file tidak memiliki nama duplikat. Perilaku default adalah false.

```
FileMatch "s3://amzn-s3-demo-bucket/file.json" in ["3ee0d8617ac04179sam4713e5ef8f319"]
 with matchFileName = "true"
```

Ada beberapa pertimbangan:

1. Di AWS Glue ETL, Anda harus memiliki EvaluateDataQualityTransform segera setelah transformasi Amazon S3 atau AWS Glue Data Catalog.

2. Aturan ini tidak akan berfungsi di AWS Glue Interactive Sessions.

FileUniqueness

Keunikan File memungkinkan Anda untuk memastikan bahwa tidak ada file duplikat dalam data yang Anda terima dari produsen data Anda.

Ini mengumpulkan statistik data berikut:

1. Jumlah file yang dipindai oleh aturan
2. Rasio Keunikan file

```
Dataset.*.FileUniquenessRatio: 1.00, Dataset.*.FileCount: 8.00
```

Temukan file duplikat dalam folder:

```
FileUniqueness "s3://bucket/" > 0.5
FileUniqueness "s3://bucket/folder/" = 1
```

Menyimpulkan nama folder langsung dari bingkai data untuk mendeteksi duplikat:

Anda tidak selalu harus menyediakan jalur file. Misalnya, ketika Anda menulis aturan di Katalog Data AWS Glue, mungkin sulit untuk menemukan folder mana yang digunakan tabel katalog. AWS Glue Data Quality dapat menemukan folder atau file tertentu yang digunakan untuk mengisi bingkai data Anda.

> **Note**
>
> Saat menggunakan inferensi, aturan berbasis file hanya dapat mendeteksi file yang berhasil dibaca ke dalam atau. DynamicFrame DataFrame

```
FileUniqueness > 0.5
```

Tag Aturan Berbasis File Opsional:

Tag memungkinkan Anda untuk mengontrol perilaku aturan.

RecentFiles

Tag ini membatasi jumlah file yang diproses dengan menyimpan file terbaru terlebih dahulu.

```
FileUniqueness "s3://amzn-s3-demo-bucket/" > 0.5 with recentFiles = 1
```

matchFileName

Tag ini memastikan bahwa file tidak memiliki nama duplikat. Perilaku default adalah false.

```
FileUniqueness "s3://amzn-s3-demo-bucket/" > 0.5 with matchFileName = "true"
```

Ada beberapa pertimbangan:

1. Di AWS Glue ETL, Anda harus memiliki EvaluateDataQualityTransform segera setelah transformasi Amazon S3 atau AWS Glue Data Catalog.
2. Aturan ini tidak akan berfungsi di AWS Glue Interactive Sessions.

FileSize

FileSize RuleType memungkinkan Anda untuk memastikan bahwa file memenuhi kriteria ukuran file tertentu. Ini berguna untuk kasus penggunaan berikut:

1. Pastikan bahwa produsen tidak mengirim file kosong atau jauh lebih kecil untuk diproses.
2. Pastikan bucket target Anda tidak memiliki file yang lebih kecil yang dapat menyebabkan masalah kinerja.

FileSize mengumpulkan metrik berikut:

1. Kepatuhan: mengembalikan% file yang memenuhi ambang batas aturan yang telah Anda buat
2. Jumlah File: jumlah file yang dipindai oleh aturan
3. Ukuran file minimum dalam byte
4. Ukuran file maksimum dalam byte

```
Dataset.*.FileSize.Compliance: 1.00,
```

```
Dataset.*.FileCount: 8.00,
Dataset.*.MaximumFileSize: 327413121.00,
Dataset.*.MinimumFileSize: 204558920.00
```

Deteksi anomali tidak didukung untuk metrik ini.

Validasi ukuran file

Aturan ini akan berlalu ketika file.dat lebih besar dari 2 MB.

```
FileSize "s3://amzn-s3-demo-bucket/file.dat" > 2 MB
```

Unites yang didukung termasuk B (byte), MB (mega byte), GB (giga byte) dan TB (terra byte).

Validasi ukuran file dalam folder

```

FileSize "s3://bucket/" > 5 B
FileSize "s3://bucket/" < 2 GB
```

Aturan ini akan berlalu jika 70% file di s3://amzn-s3-demo-bucket adalah antara 2 GB dan 1 TB.

```
FileSize "s3://amzn-s3-demo-bucket/" between 2 GB and 1 TB  with threshold > 0.7
```

Menyimpulkan nama file langsung dari bingkai data

Anda tidak selalu harus menyediakan jalur file. Misalnya, ketika Anda menulis aturan di Katalog Data, mungkin sulit untuk menemukan folder mana yang digunakan tabel katalog. AWS Glue Data Quality dapat menemukan folder atau file tertentu yang digunakan untuk mengisi bingkai data Anda.

> **Note**
>
> Fitur ini hanya akan berfungsi ketika file berhasil dibaca ke dalam DynamicFrame atau DataFrame.

```
FileSize < 10 MB with threshold > 0.7
```

Tag Aturan Berbasis File Opsional:

Tag memungkinkan Anda untuk mengontrol perilaku aturan.

RecentFiles

Tag ini membatasi jumlah file yang diproses dengan menyimpan file terbaru terlebih dahulu.

```
FileSize "s3://amzn-s3-demo-bucket/" > 5 B with recentFiles = 1
```

matchFileName

Tag ini memastikan bahwa file tidak memiliki nama duplikat. Perilaku default adalah false.

```
FileSize "s3://amzn-s3-demo-bucket/" > 5 B with matchFileName = "true"
```

Ada beberapa pertimbangan:

1. Di AWS Glue ETL, Anda harus memiliki DataQuality Evaluate Transform segera setelah Amazon S3 atau Data Catalog berubah.
2. Aturan ini tidak akan berfungsi di AWS Glue Interactive Sessions.

Menggunakan APIs untuk mengukur dan mengelola kualitas data

Topik ini menjelaskan cara menggunakan APIs untuk mengukur dan mengelola kualitas data.

Daftar Isi

- Prasyarat
- Bekerja dengan rekomendasi Kualitas Data AWS Glue
- Bekerja dengan Aturan Kualitas Data AWS Glue
- Bekerja dengan AWS Glue Data Quality berjalan
- Bekerja dengan hasil Kualitas Data AWS Glue

Prasyarat

- Pastikan versi boto3 Anda mutakhir sehingga menyertakan API Kualitas Data AWS Glue terbaru.
- Pastikan versi AWS CLI Anda mutakhir, sehingga menyertakan CLI terbaru.

Jika Anda menggunakan pekerjaan AWS Glue untuk menjalankan ini APIs, Anda dapat menggunakan opsi berikut untuk memperbarui pustaka boto3 ke versi terbaru:

```
–additional-python-modules boto3==<version>
```

Bekerja dengan rekomendasi Kualitas Data AWS Glue

Untuk memulai rekomendasi AWS Glue Data Quality, jalankan:

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client

    def start_data_quality_rule_recommendation_run(self, database_name, table_name,
 role_arn):
        """
        Starts a recommendation run that is used to generate rules when you don't know
 what rules to write. AWS Glue Data Quality
        analyzes the data and comes up with recommendations for a potential ruleset.
 You can then triage the ruleset
        and modify the generated ruleset to your liking.

        :param database_name: The name of the AWS Glue database which contains the
 dataset.
        :param table_name: The name of the AWS Glue table against which we want a
 recommendation
        :param role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of an AWS Identity and Access
 Management (IAM) role that grants permission to let AWS Glue access the resources it
 needs.

        """
        try:
            response = self.client.start_data_quality_rule_recommendation_run(
                DataSource={
                    'GlueTable': {
                        'DatabaseName': database_name,
                        'TableName': table_name
                    }
                },
```

```
                Role=role_arn
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't start data quality recommendation run %s. Here's why: %s:
 %s", name,
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
        else:
            return response['RunId']
```

Untuk menjalankan rekomendasi, Anda dapat menggunakan `pushDownPredicates` atau `catalogPartitionPredicates` untuk meningkatkan kinerja dan menjalankan rekomendasi hanya pada partisi tertentu dari sumber katalog Anda.

```
client.start_data_quality_rule_recommendation_run(
            DataSource={
                'GlueTable': {
                    'DatabaseName': database_name,
                    'TableName': table_name,
                    'AdditionalOptions': {
                        'pushDownPredicate': "year=2022"
                    }
                }
            },
            Role=role_arn,
            NumberOfWorkers=2,
            CreatedRulesetName='<rule_set_name>'
  )
```

Untuk mendapatkan hasil rekomendasi AWS Glue Data Quality, jalankan:

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client

    def get_data_quality_rule_recommendation_run(self, run_id):
        """
```

```
        Gets the specified recommendation run that was used to generate rules.

        :param run_id: The id of the data quality recommendation run

        """
        try:
            response =
 self.client.get_data_quality_rule_recommendation_run(RunId=run_id)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get data quality recommendation run %. Here's why: %s: %s",
 run_id,
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
        else:
            return response
```

Dari objek respon di atas, Anda dapat mengekstrak RuleSet yang direkomendasikan oleh run, untuk digunakan dalam langkah selanjutnya:

```
print(response['RecommendedRuleset'])

Rules = [
    RowCount between 2000 and 8000,
    IsComplete "col1",
    IsComplete "col2",
    StandardDeviation "col3" between 58138330.8 and 64258155.09,
    ColumnValues "col4" between 1000042965 and 1214474826,
    IsComplete "col5"
]
```

Untuk mendapatkan daftar semua rekomendasi Anda berjalan yang dapat difilter dan dicantumkan:

```
response = client.list_data_quality_rule_recommendation_runs(
    Filter={
        'DataSource': {
            'GlueTable': {
                'DatabaseName': '<database_name>',
                'TableName': '<table_name>'
            }
        }
)
```

Untuk membatalkan tugas rekomendasi Kualitas Data AWS Glue yang ada:

```
response = client.cancel_data_quality_rule_recommendation_run(
    RunId='dqrun-d4b6b01957fdd79e59866365bf9cb0e40fxxxxxxx'
)
```

Bekerja dengan Aturan Kualitas Data AWS Glue

Untuk membuat aturan Kualitas Data AWS Glue:

```
response = client.create_data_quality_ruleset(
    Name='<ruleset_name>',
    Ruleset='Rules = [IsComplete "col1", IsPrimaryKey "col2", RowCount between 2000 and
 8000]',
    TargetTable={
        'TableName': '<table_name>',
        'DatabaseName': '<database_name>'
    }
)
```

Untuk mendapatkan aturan kualitas data:

```
response = client.get_data_quality_ruleset(
    Name='<ruleset_name>'
)
print(response)
```

Anda dapat menggunakan API ini untuk kemudian mengekstrak set aturan:

```
print(response['Ruleset'])
```

Untuk membuat daftar semua aturan kualitas data untuk tabel:

```
response = client.list_data_quality_rulesets()
```

Anda dapat menggunakan kondisi filter dalam API untuk memfilter semua aturan yang dilampirkan ke database atau tabel tertentu:

```
response = client.list_data_quality_rulesets(
    Filter={
```

```
        'TargetTable': {
            'TableName': '<table_name>',
            'DatabaseName': '<database_name>'
        }
    },
)
```

Untuk memperbarui kumpulan aturan kualitas data:

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client

    def update_data_quality_ruleset(self, ruleset_name, ruleset_string):
        """
        Update an AWS Glue Data Quality Ruleset

        :param ruleset_name: The name of the AWS Glue Data Quality ruleset to update
        :param ruleset_string: The DQDL ruleset string to update the ruleset with

        """
        try:
            response = self.client.update_data_quality_ruleset(
                Name=ruleset_name,
                Ruleset=ruleset_string
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't update the AWS Glue Data Quality ruleset. Here's why: %s:
 %s",
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
        else:
            return response
```

Untuk menghapus kumpulan aturan kualitas data:

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
```

```
    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client

    def delete_data_quality_ruleset(self, ruleset_name):
        """
        Delete a AWS Glue Data Quality Ruleset

        :param ruleset_name: The name of the AWS Glue Data Quality ruleset to delete

        """
        try:
            response = self.client.delete_data_quality_ruleset(
                Name=ruleset_name
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete the AWS Glue Data Quality ruleset. Here's why: %s:
 %s",
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
        else:
            return response
```

Bekerja dengan AWS Glue Data Quality berjalan

Untuk memulai menjalankan AWS Glue Data Quality:

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client

    def start_data_quality_ruleset_evaluation_run(self, database_name, table_name,
 role_name, ruleset_list):
        """
        Start an AWS Glue Data Quality evaluation run
```

```
        :param database_name: The name of the AWS Glue database which contains the
    dataset.
        :param table_name: The name of the AWS Glue table against which we want to
    evaluate.
        :param role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of an AWS Identity and Access
    Management (IAM) role that grants permission to let AWS Glue access the resources it
    needs.
        :param ruleset_list: The list of AWS Glue Data Quality ruleset names to
    evaluate.

        """
        try:
            response = client.start_data_quality_ruleset_evaluation_run(
                DataSource={
                    'GlueTable': {
                        'DatabaseName': database_name,
                        'TableName': table_name
                    }
                },
                Role=role_name,
                RulesetNames=ruleset_list
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't start the AWS Glue Data Quality Run. Here's why: %s: %s",
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
        else:
            return response['RunId']
```

Ingat bahwa Anda dapat meneruskan `catalogPartitionPredicate` parameter `pushDownPredicate` atau untuk memastikan kualitas data Anda berjalan hanya menargetkan sekumpulan partisi tertentu dalam tabel katalog Anda. Sebagai contoh:

```
response = client.start_data_quality_ruleset_evaluation_run(
    DataSource={
        'GlueTable': {
            'DatabaseName': '<database_name>',
            'TableName': '<table_name>',
            'AdditionalOptions': {
                'pushDownPredicate': 'year=2023'
            }
        }
```

```
    },
    Role='<role_name>',
    NumberOfWorkers=5,
    Timeout=123,
    AdditionalRunOptions={
        'CloudWatchMetricsEnabled': False
    },
    RulesetNames=[
        '<ruleset_name>',
    ]
)
```

Anda juga dapat mengonfigurasi bagaimana aturan komposit dalam kumpulan aturan Anda dievaluasi, baik di tingkat ROW atau COLUMN. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara kerja aturan komposit, silakan lihat Cara kerja aturan komposit dalam dokumentasi.

Contoh tentang cara mengatur metode evaluasi aturan komposit dalam permintaan Anda:

```
response = client.start_data_quality_ruleset_evaluation_run(
    DataSource={
        'GlueTable': {
            'DatabaseName': '<database_name>',
            'TableName': '<table_name>',
            'AdditionalOptions': {
                'pushDownPredicate': 'year=2023'
            }
        }
    },
    Role='<role_name>',
    NumberOfWorkers=5,
    Timeout=123,
    AdditionalRunOptions={
        'CompositeRuleEvaluationMethod':ROW
    },
    RulesetNames=[
        '<ruleset_name>',
    ]
)
```

Untuk mendapatkan informasi tentang AWS Glue Data Quality run:

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
```

```
    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client

    def get_data_quality_ruleset_evaluation_run(self, run_id):
        """
        Get details about an AWS Glue Data Quality Run

        :param run_id: The AWS Glue Data Quality run ID to look up

        """
        try:
            response = self.client.get_data_quality_ruleset_evaluation_run(
                RunId=run_id
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't look up the AWS Glue Data Quality run ID. Here's why: %s:
 %s",
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
        else:
            return response
```

Untuk mendapatkan hasil dari AWS Glue Data Quality menjalankan:

Untuk menjalankan Kualitas Data AWS Glue tertentu, Anda dapat mengekstrak hasil evaluasi run menggunakan metode berikut:

```
response = client.get_data_quality_ruleset_evaluation_run(
    RunId='d4b6b01957fdd79e59866365bf9cb0e40fxxxxxxx'
)

resultID = response['ResultIds'][0]

response = client.get_data_quality_result(
    ResultId=resultID
)

print(response['RuleResults'])
```

Untuk mencantumkan semua AWS Glue Data Quality Anda berjalan:

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client

    def list_data_quality_ruleset_evaluation_runs(self, database_name, table_name):
        """
        Lists all the AWS Glue Data Quality runs against a given table

        :param database_name: The name of the database where the data quality runs
        :param table_name: The name of the table against which the data quality runs
 were created

        """
        try:
            response = self.client.list_data_quality_ruleset_evaluation_runs(
                Filter={
                    'DataSource': {
                        'GlueTable': {
                            'DatabaseName': database_name,
                            'TableName': table_name
                        }
                    }
                }
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't list the AWS Glue Quality runs. Here's why: %s: %s",
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
        else:
            return response
```

Anda dapat memodifikasi klausa filter untuk hanya menampilkan hasil antara waktu tertentu atau berjalan terhadap tabel tertentu.

Untuk menghentikan proses AWS Glue Data Quality yang sedang berlangsung:

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client

    def cancel_data_quality_ruleset_evaluation_run(self, result_id):
        """
        Cancels a given AWS Glue Data Quality run

        :param result_id: The result id of a AWS Glue Data Quality run to cancel

        """
        try:
            response = self.client.cancel_data_quality_ruleset_evaluation_run(
                ResultId=result_id
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't cancel the AWS Glue Data Quality run. Here's why: %s: %s",
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
        else:
            return response
```

Bekerja dengan hasil Kualitas Data AWS Glue

Untuk mendapatkan hasil AWS Glue Data Quality run Anda:

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client

    def get_data_quality_result(self, result_id):
        """
        Outputs the result of an AWS Glue Data Quality Result
```

```
        :param result_id: The result id of an AWS Glue Data Quality run

        """
        try:
            response = self.client.get_data_quality_result(
                ResultId=result_id
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get the AWS Glue Data Quality result. Here's why: %s: %s",
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
        else:
            return response
```

Untuk melihat statistik yang dikumpulkan untuk hasil kualitas data tertentu:

```
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import logging

logger = logging.getLogger(__name__)
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client

    def get_profile_for_data_quality_result(self, result_id):
        """
        Outputs the statistic profile for a AWS Glue Data Quality Result

        :param result_id: The result id of a AWS Glue Data Quality run

        """
        try:
            response = self.glue_client.get_data_quality_result(
                ResultId=result_id
            )

            # the profile contains all statistics gathered for the result
```

```
            profile_id = response['ProfileId']
            profile = self.glue_client.list_data_quality_statistics(
                ProfileId = profile_id
            )
            return profile
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't retrieve Data Quality profile. Here's why: %s: %s",
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
```

Untuk melihat rentang waktu untuk statistik yang dikumpulkan di beberapa proses kualitas data:

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client

    def get_statistics_for_data_quality_result(self, profile_id):
        """
        Outputs an array of datapoints for each statistic in the input result.

        :param result_id: The profile id of a AWS Glue Data Quality run

        """
        try:
            profile = self.glue_client.list_data_quality_statistics(
                ProfileId = profile_id
            )
            statistics = [self.glue_client.list_data_quality_statistics(
                StatisticId = s['StatisticId']
            ) for s in profile['Statistics']]
            return statistics
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't retrieve Data Quality statistics. Here's why: %s: %s",
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
```

Untuk melihat model deteksi anomali untuk statistik tertentu:

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client

    def get_model_training_result_for_statistic(self, statistic_id, profile_id):
        """
        Outputs the details (bounds) of anomaly detection training for the given
 statistic at the given profile.

        :param statistic_id the model's statistic (the timeseries it is tracking)
        :param profile_id the profile associated with the model (a point in the
 timeseries)

        """
        try:
            model = self.glue_client.get_data_quality_model_result(
                ProfileId = profile_id, StatisticId = statistic_id
            )
            return model
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't retrieve Data Quality model results. Here's why: %s: %s",
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
```

Untuk mengecualikan titik data dari garis dasar deteksi anomali model statistiknya:

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client

    def apply_exclusions_to_statistic(self, statistic_id, profile_ids):
        """
        Annotate some points along a given statistic timeseries.
```

```
        This example excludes the provided values; INCLUDE can also be used to undo
 this action.

        :param statistic_id the statistic timeseries to annotate
        :param profile_id the profiles we want to exclude (points in the timeseries)

        """

        try:
            response = self.glue_client.batch_put_data_quality_statistic_annotation(
                    InclusionAnnotations = [
                        {'ProfileId': prof_id,
                        'StatisticId': statistic_id,
                        'InclusionAnnotation': 'EXCLUDE'} for prof_id in profile_ids
                    ]
            )
            return response['FailedInclusionAnnotations']
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't store Data Quality annotations. Here's why: %s: %s",
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
```

Untuk melihat status pelatihan model deteksi anomali untuk statistik tertentu:

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client

    def get_model_training_status_for_statistic(self, statistic_id, profile_id):
        """
        Outputs the status of anomaly detection training for the given statistic at the
 given profile.

        :param statistic_id the model's statistic (the timeseries it is tracking)
        :param profile_id the profile associated with the model (a point in the
 timeseries)

        """
```

```
        try:
            model = self.glue_client.get_data_quality_model(
                ProfileId = profile_id, StatisticId = statistic_id
            )
            return model
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't retrieve Data Quality statistics. Here's why: %s: %s",
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
```

Untuk mengecualikan semua hasil dari kualitas data tertentu, jalankan dari garis dasar deteksi anomali:

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client

    def apply_exclusions_to_profile(self, profile_id):
        """
        Exclude datapoints produced by a run across statistic timeseries.

        This example excludes the provided values; INCLUDE can also be used to undo
 this action.

        :param profile_id the profiles we want to exclude (points in the timeseries)

        """
        try:
            response = self.glue_client.put_data_quality_profile_annotation(
                    ProfileId = profile_id,
                    InclusionAnnotation = "EXCLUDE"
            )
            return response
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't store Data Quality annotations. Here's why: %s: %s",
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
```

Untuk mendapatkan hasil dari kualitas data yang diberikan, jalankan dan tampilkan hasilnya:

Dengan Kualitas Data AWS Glue`runID`, Anda dapat mengekstrak `resultID` untuk kemudian mendapatkan hasil aktual, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

```
response = client.get_data_quality_ruleset_evaluation_run(
    RunId='dqrun-abca77ee126abe1378c1da1ae0750d7dxxxx'
)

resultID = response['ResultIds'][0]

response = client.get_data_quality_result(
    ResultId=resultID
)

print(resp['RuleResults'])
```

Menyiapkan peringatan, penerapan, dan penjadwalan

Topik ini menjelaskan cara mengatur peringatan, penerapan, dan penjadwalan untuk Kualitas Data AWS Glue.

Daftar Isi

- Menyiapkan peringatan dan pemberitahuan dalam integrasi Amazon EventBridge
  - Opsi konfigurasi tambahan untuk pola acara
  - Memformat pemberitahuan sebagai email
- Siapkan peringatan dan notifikasi dalam integrasi CloudWatch
- Menanyakan hasil kualitas data untuk membangun dasbor
- Menerapkan aturan kualitas data menggunakan AWS CloudFormation
- Menjadwalkan aturan kualitas data

Menyiapkan peringatan dan pemberitahuan dalam integrasi Amazon EventBridge

AWS Glue Data Quality mendukung penerbitan EventBridge peristiwa, yang dipancarkan setelah menyelesaikan evaluasi aturan Kualitas Data. Dengan ini, Anda dapat dengan mudah mengatur peringatan ketika aturan kualitas data gagal.

Berikut adalah contoh peristiwa saat Anda mengevaluasi kumpulan aturan kualitas data di Katalog Data. Dengan informasi ini, Anda dapat meninjau data yang tersedia dengan Amazon EventBridge. Anda dapat mengeluarkan panggilan API tambahan untuk mendapatkan detail selengkapnya. Misalnya, panggil `get_data_quality_result` API dengan ID hasil untuk mendapatkan detail eksekusi tertentu.

```
{
    "version":"0",
    "id":"abcdef00-1234-5678-9abc-def012345678",
    "detail-type":"Data Quality Evaluation Results Available",
    "source":"aws.glue-dataquality",
    "account":"123456789012",
    "time":"2017-09-07T18:57:21Z",
    "region":"us-west-2",
    "resources":[],
    "detail":{
        "context": {
                    "contextType": "GLUE_DATA_CATALOG",
                    "runId":"dqrun-12334567890",
                    "databaseName": "db-123",
                    "tableName": "table-123",
                    "catalogId": "123456789012"
                    },
        "resultID": "dqresult-12334567890",
        "rulesetNames": ["rulset1"],
        "state":"SUCCEEDED",
        "score": 1.00,
        "rulesSucceeded": 100,
        "rulesFailed": 0,
        "rulesSkipped": 0
    }
}
```

Berikut adalah contoh peristiwa yang dipublikasikan saat Anda mengevaluasi set aturan kualitas data di notebook Glue ETL atau AWS AWS Glue Studio.

```
{
    "version":"0",
    "id":"abcdef00-1234-5678-9abc-def012345678",
    "detail-type":"Data Quality Evaluation Results Available",
    "source":"aws.glue-dataquality",
    "account":"123456789012",
```

```
    "time":"2017-09-07T18:57:21Z",
    "region":"us-west-2",
    "resources":[],
    "detail":{
        "context": {
                    "contextType": "GLUE_JOB",
                    "jobId": "jr-12334567890",
                    "jobName": "dq-eval-job-1234",
                    "evaluationContext": "",
                    }
        "resultID": "dqresult-12334567890",
        "rulesetNames": ["rulset1"],
        "state":"SUCCEEDED",
        "score": 1.00
        "rulesSucceeded": 100,
        "rulesFailed": 0,
        "rulesSkipped": 0
    }
}
```

Untuk evaluasi Kualitas Data berjalan baik di Katalog Data dan dalam pekerjaan ETL, Amazon CloudWatch opsi Publikasikan metrik ke, yang dipilih secara default, harus tetap dipilih agar EventBridge penerbitan berfungsi.

Menyiapkan EventBridge notifikasi

Untuk menerima peristiwa yang dipancarkan dan menentukan target, Anda harus mengonfigurasi aturan Amazon EventBridge . Untuk membuat aturan:

1. Buka EventBridge konsol Amazon.
2. Pilih Aturan di bawah bagian Bus pada bilah navigasi.
3. Pilih Buat aturan.
4. Tentang Tentukan Rincian Aturan:
   a. Untuk Nama, masukkan`myDQRule`.
   b. Masukkan deskripsi (opsional).
   c. Untuk bus acara, pilih bus acara Anda. Jika Anda tidak memilikinya, biarkan sebagai default.
   d. Untuk Jenis aturan pilih Aturan dengan pola acara lalu pilih Berikutnya.
5. Pada Pola Acara Bangun:

a. Untuk sumber acara pilih AWS acara atau acara EventBridge mitra.

b. Lewati bagian contoh acara.

c. Untuk metode pembuatan pilih Gunakan formulir pola.

d. Untuk pola acara:

i. Pilih AWS layanan untuk sumber Acara.

ii. Pilih Glue Data Quality untuk AWS layanan.

iii. Pilih Hasil Evaluasi Kualitas Data yang Tersedia untuk jenis Acara.

iv. Pilih GAGAL untuk status tertentu. Kemudian Anda melihat pola acara yang mirip dengan berikut ini:

```
{
  "source": ["aws.glue-dataquality"],
  "detail-type": ["Data Quality Evaluation Results Available"],
  "detail": {
    "state": ["FAILED"]
  }
}
```

v. Untuk opsi konfigurasi lainnya, lihatOpsi konfigurasi tambahan untuk pola acara.

6. Pada Target Pilih:

a. Untuk Jenis Target pilih AWS layanan.

b. Gunakan menu tarik-turun Pilih target untuk memilih AWS layanan yang Anda inginkan untuk terhubung (SNS, Lambda, SQS, dll.), Lalu pilih Berikutnya.

7. Pada Konfigurasi tag klik Tambahkan tag baru untuk menambahkan tag opsional lalu pilih Berikutnya.

8. Anda melihat halaman ringkasan dari semua pilihan. Pilih Buat aturan di bagian bawah.

Opsi konfigurasi tambahan untuk pola acara

Selain memfilter acara Anda tentang keberhasilan atau kegagalan, Anda mungkin ingin memfilter lebih lanjut peristiwa pada parameter yang berbeda.

Untuk melakukan ini, buka bagian Pola Acara, dan pilih Edit pola untuk menentukan parameter tambahan. Perhatikan bahwa bidang dalam pola peristiwa peka huruf besar/kecil. Berikut ini adalah contoh konfigurasi pola acara.

Untuk menangkap peristiwa dari tabel tertentu yang mengevaluasi kumpulan aturan tertentu, gunakan jenis pola ini:

```
{
  "source": ["aws.glue-dataquality"],
  "detail-type": ["Data Quality Evaluation Results Available"],
  "detail": {
    "context": {
      "contextType": ["GLUE_DATA_CATALOG"],
      "databaseName": "db-123",
       "tableName": "table-123",
    },
    "rulesetNames": ["ruleset1", "ruleset2"]
    "state": ["FAILED"]
  }
}
```

Untuk menangkap peristiwa dari pekerjaan tertentu dalam pengalaman ETL, gunakan jenis pola ini:

```
{
  "source": ["aws.glue-dataquality"],
  "detail-type": ["Data Quality Evaluation Results Available"],
  "detail": {
    "context": {
      "contextType": ["GLUE_JOB"],
      "jobName": ["dq_evaluation_job1", "dq_evaluation_job2"]
    },
    "state": ["FAILED"]
  }
}
```

Untuk menangkap peristiwa dengan skor di bawah ambang tertentu (misalnya 70%):

```
{
  "source": ["aws.glue-dataquality"],
  "detail-type": ["Data Quality Evaluation Results Available"],
  "detail": {
    "score": [{
      "numeric": ["<=", 0.7]
    }]
  }
}
```

Memformat pemberitahuan sebagai email

Terkadang Anda perlu mengirim pemberitahuan email yang diformat dengan baik ke tim bisnis Anda. Anda dapat menggunakan Amazon EventBridge dan AWS Lambda untuk mencapai ini.

Kode contoh berikut dapat digunakan untuk memformat pemberitahuan kualitas data Anda untuk menghasilkan email.

```
import boto3
import json
from datetime import datetime

sns_client = boto3.client('sns')
glue_client = boto3.client('glue')

sns_topic_arn = 'arn:aws:sns:<region-code>:<account-id>:<sns-topic-name>'



def lambda_handler(event, context):
    log_metadata = {}
    message_text = ""
    subject_text = ""

    if event['detail']['context']['contextType'] == 'GLUE_DATA_CATALOG':
        log_metadata['ruleset_name'] = str(event['detail']['rulesetNames'][0])
        log_metadata['tableName'] = str(event['detail']['context']['tableName'])
        log_metadata['databaseName'] = str(event['detail']['context']['databaseName'])
        log_metadata['runId'] = str(event['detail']['context']['runId'])
        log_metadata['resultId'] = str(event['detail']['resultId'])
        log_metadata['state'] = str(event['detail']['state'])
        log_metadata['score'] = str(event['detail']['score'])
        log_metadata['numRulesSucceeded'] = str(event['detail']['numRulesSucceeded'])
        log_metadata['numRulesFailed'] = str(event['detail']['numRulesFailed'])
        log_metadata['numRulesSkipped'] = str(event['detail']['numRulesSkipped'])

        message_text += "Glue Data Quality run details:\n"
        message_text += "ruleset_name: {}\n".format(log_metadata['ruleset_name'])
        message_text += "glue_table_name: {}\n".format(log_metadata['tableName'])
        message_text += "glue_database_name: {}\n".format(log_metadata['databaseName'])
        message_text += "run_id: {}\n".format(log_metadata['runId'])
        message_text += "result_id: {}\n".format(log_metadata['resultId'])
```

```
        message_text += "state: {}\n".format(log_metadata['state'])
        message_text += "score: {}\n".format(log_metadata['score'])
        message_text += "numRulesSucceeded:
{}\n".format(log_metadata['numRulesSucceeded'])
        message_text += "numRulesFailed: {}\n".format(log_metadata['numRulesFailed'])
        message_text += "numRulesSkipped: {}\n".format(log_metadata['numRulesSkipped'])

        subject_text = "Glue Data Quality ruleset {} run
details".format(log_metadata['ruleset_name'])

    else:
        log_metadata['ruleset_name'] = str(event['detail']['rulesetNames'][0])
        log_metadata['jobName'] = str(event['detail']['context']['jobName'])
        log_metadata['jobId'] = str(event['detail']['context']['jobId'])
        log_metadata['resultId'] = str(event['detail']['resultId'])
        log_metadata['state'] = str(event['detail']['state'])
        log_metadata['score'] = str(event['detail']['score'])

        log_metadata['numRulesSucceeded'] = str(event['detail']['numRulesSucceeded'])
        log_metadata['numRulesFailed'] = str(event['detail']['numRulesFailed'])
        log_metadata['numRulesSkipped'] = str(event['detail']['numRulesSkipped'])

        message_text += "Glue Data Quality run details:\n"
        message_text += "ruleset_name: {}\n".format(log_metadata['ruleset_name'])
        message_text += "glue_job_name: {}\n".format(log_metadata['jobName'])
        message_text += "job_id: {}\n".format(log_metadata['jobId'])
        message_text += "result_id: {}\n".format(log_metadata['resultId'])
        message_text += "state: {}\n".format(log_metadata['state'])
        message_text += "score: {}\n".format(log_metadata['score'])
        message_text += "numRulesSucceeded:
{}\n".format(log_metadata['numRulesSucceeded'])
        message_text += "numRulesFailed: {}\n".format(log_metadata['numRulesFailed'])
        message_text += "numRulesSkipped: {}\n".format(log_metadata['numRulesSkipped'])

        subject_text = "Glue Data Quality ruleset {} run
details".format(log_metadata['ruleset_name'])

    resultID = str(event['detail']['resultId'])
    response = glue_client.get_data_quality_result(ResultId=resultID)
    RuleResults = response['RuleResults']
    message_text += "\n\nruleset details evaluation steps results:\n\n"
    subresult_info = []

    for dic in RuleResults:
```

```
        subresult = "Name: {}\t\tResult: {}\t\tDescription: \t{}".format(dic['Name'],
dic['Result'], dic['Description'])
        if 'EvaluationMessage' in dic:
            subresult += "\t\tEvaluationMessage: {}".format(dic['EvaluationMessage'])
        subresult_info.append({
            'Name': dic['Name'],
            'Result': dic['Result'],
            'Description': dic['Description'],
            'EvaluationMessage': dic.get('EvaluationMessage', '')
        })
        message_text += "\n" + subresult

    log_metadata['resultrun'] = subresult_info



    sns_client.publish(
        TopicArn=sns_topic_arn,
        Message=message_text,
        Subject=subject_text
    )

    return {
        'statusCode': 200,
        'body': json.dumps('Message published to SNS topic')
    }
```

Siapkan peringatan dan notifikasi dalam integrasi CloudWatch

Pendekatan yang kami rekomendasikan adalah menyiapkan peringatan kualitas data menggunakan Amazon EventBridge, karena Amazon EventBridge memerlukan penyiapan satu kali untuk mengingatkan pelanggan. Namun, beberapa pelanggan lebih suka Amazon CloudWatch karena keakraban. Untuk pelanggan seperti itu, kami menawarkan integrasi dengan Amazon CloudWatch.

Setiap evaluasi Kualitas Data AWS Glue memancarkan sepasang metrik bernama `glue.data.quality.rules.passed` (menunjukkan sejumlah aturan yang lolos) dan `glue.data.quality.rules.failed` (menunjukkan jumlah aturan yang gagal) per kualitas data yang dijalankan. Anda dapat menggunakan metrik yang dipancarkan ini untuk membuat alarm untuk mengingatkan pengguna jika kualitas data tertentu berjalan di bawah ambang batas. Untuk memulai dengan mengatur alarm yang akan mengirim email melalui pemberitahuan Amazon SNS, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

Untuk memulai dengan mengatur alarm yang akan mengirim email melalui pemberitahuan Amazon SNS, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Buka CloudWatch konsol Amazon.
2. Pilih Semua metrik di bawah Metrik. Anda akan melihat namespace tambahan di bawah ruang nama Kustom berjudul Glue Data Quality.

   > **Note**
   >
   > Saat memulai proses AWS Glue Data Quality, pastikan CloudWatch kotak centang Publikasikan metrik ke Amazon diaktifkan. Jika tidak, metrik untuk proses tertentu tidak akan dipublikasikan ke Amazon CloudWatch.

   Di bawah `Glue Data Quality` namespace, Anda dapat melihat metrik yang dipancarkan per tabel, per kumpulan aturan. Untuk tujuan topik ini, kami akan menggunakan `glue.data.quality.rules.failed` aturan dan alarm jika nilai ini melebihi 1 (menunjukkan bahwa, jika kami melihat sejumlah evaluasi aturan yang gagal lebih besar dari 1, kami ingin diberi tahu).
3. Untuk membuat alarm, pilih Semua alarm di bawah Alarm.
4. Pilih Buat alarm.
5. Pilih Pilih Metrik.
6. Pilih `glue.data.quality.rules.failed` metrik yang sesuai dengan tabel yang telah Anda buat, lalu pilih Pilih metrik.
7. Di bawah tab Tentukan metrik dan kondisi, di bawah bagian Metrik:
   a. Untuk Statistik pilih Jumlah.
   b. Untuk Periode, pilih 1 menit.
8. Di bawah bagian Kondisi:
   a. Untuk Jenis ambang batas, pilih Statis.
   b. Untuk Setiap kali glue.data.quality.rules.failed adalah... , pilih Greater/Equal.
   c. Untuk dari... , masukkan 1 sebagai nilai ambang batas.

   Pilihan ini menyiratkan bahwa jika `glue.data.quality.rules.failed` metrik memancarkan nilai lebih besar dari atau sama dengan 1, kami akan memicu alarm. Namun, jika tidak ada data, kami akan memperlakukannya sebagai dapat diterima.

9. Pilih Berikutnya.
10. Pada tindakan Konfigurasi:
    a. Untuk bagian Pemicu status alarm, pilih Dalam alarm.
    b. Untuk Kirim pemberitahuan ke bagian topik SNS berikut, pilih Buat topik baru untuk mengirim pemberitahuan melalui topik SNS baru.
    c. Untuk titik akhir Email yang akan menerima notifikasi, masukkan alamat email Anda. Kemudian klik Buat Topik.
    d. Pilih Berikutnya.
11. Untuk nama Alarm, masukkan `myFirstDQAlarm`, lalu pilih Berikutnya.
12. Anda melihat halaman ringkasan dari semua pilihan. Pilih Buat alarm di bagian bawah.

Anda sekarang dapat melihat alarm dibuat dari dasbor CloudWatch alarm Amazon.

Menanyakan hasil kualitas data untuk membangun dasbor

Anda mungkin ingin membangun dasbor untuk menampilkan hasil kualitas data Anda. Ada dua cara untuk melakukan hal ini:

Siapkan Amazon EventBridge dengan kode berikut untuk menulis data ke Amazon S3:

```
import boto3
import json
from datetime import datetime


s3_client = boto3.client('s3')
glue_client = boto3.client('glue')


s3_bucket = 's3-bucket-name'

def write_logs(log_metadata):
    try:
        filename = datetime.now().strftime("%m%d%Y%H%M%S") + ".json"
        key_opts = {
            'year': datetime.now().year,
            'month': "{:02d}".format(datetime.now().month),
            'day': "{:02d}".format(datetime.now().day),
            'filename': filename
```

```
        }
        s3key = "gluedataqualitylogs/year={year}/month={month}/day={day}/
{filename}".format(**key_opts)
        s3_client.put_object(Bucket=s3_bucket, Key=s3key,
 Body=json.dumps(log_metadata))
    except Exception as e:
        print(f'Error writing logs to S3: {e}')


def lambda_handler(event, context):
    log_metadata = {}
    message_text = ""
    subject_text = ""

    if event['detail']['context']['contextType'] == 'GLUE_DATA_CATALOG':
        log_metadata['ruleset_name'] = str(event['detail']['rulesetNames'][0])
        log_metadata['tableName'] = str(event['detail']['context']['tableName'])
        log_metadata['databaseName'] = str(event['detail']['context']['databaseName'])
        log_metadata['runId'] = str(event['detail']['context']['runId'])
        log_metadata['resultId'] = str(event['detail']['resultId'])
        log_metadata['state'] = str(event['detail']['state'])
        log_metadata['score'] = str(event['detail']['score'])
        log_metadata['numRulesSucceeded'] = str(event['detail']['numRulesSucceeded'])
        log_metadata['numRulesFailed'] = str(event['detail']['numRulesFailed'])
        log_metadata['numRulesSkipped'] = str(event['detail']['numRulesSkipped'])

        message_text += "Glue Data Quality run details:\n"
        message_text += "ruleset_name: {}\n".format(log_metadata['ruleset_name'])
        message_text += "glue_table_name: {}\n".format(log_metadata['tableName'])
        message_text += "glue_database_name: {}\n".format(log_metadata['databaseName'])
        message_text += "run_id: {}\n".format(log_metadata['runId'])
        message_text += "result_id: {}\n".format(log_metadata['resultId'])
        message_text += "state: {}\n".format(log_metadata['state'])
        message_text += "score: {}\n".format(log_metadata['score'])
        message_text += "numRulesSucceeded:
 {}\n".format(log_metadata['numRulesSucceeded'])
        message_text += "numRulesFailed: {}\n".format(log_metadata['numRulesFailed'])
        message_text += "numRulesSkipped: {}\n".format(log_metadata['numRulesSkipped'])

        subject_text = "Glue Data Quality ruleset {} run
 details".format(log_metadata['ruleset_name'])

    else:
        log_metadata['ruleset_name'] = str(event['detail']['rulesetNames'][0])
```

```
        log_metadata['jobName'] = str(event['detail']['context']['jobName'])
        log_metadata['jobId'] = str(event['detail']['context']['jobId'])
        log_metadata['resultId'] = str(event['detail']['resultId'])
        log_metadata['state'] = str(event['detail']['state'])
        log_metadata['score'] = str(event['detail']['score'])

        log_metadata['numRulesSucceeded'] = str(event['detail']['numRulesSucceeded'])
        log_metadata['numRulesFailed'] = str(event['detail']['numRulesFailed'])
        log_metadata['numRulesSkipped'] = str(event['detail']['numRulesSkipped'])

        message_text += "Glue Data Quality run details:\n"
        message_text += "ruleset_name: {}\n".format(log_metadata['ruleset_name'])
        message_text += "glue_job_name: {}\n".format(log_metadata['jobName'])
        message_text += "job_id: {}\n".format(log_metadata['jobId'])
        message_text += "result_id: {}\n".format(log_metadata['resultId'])
        message_text += "state: {}\n".format(log_metadata['state'])
        message_text += "score: {}\n".format(log_metadata['score'])
        message_text += "numRulesSucceeded:
{}\n".format(log_metadata['numRulesSucceeded'])
        message_text += "numRulesFailed: {}\n".format(log_metadata['numRulesFailed'])
        message_text += "numRulesSkipped: {}\n".format(log_metadata['numRulesSkipped'])

        subject_text = "Glue Data Quality ruleset {} run
details".format(log_metadata['ruleset_name'])

    resultID = str(event['detail']['resultId'])
    response = glue_client.get_data_quality_result(ResultId=resultID)
    RuleResults = response['RuleResults']
    message_text += "\n\nruleset details evaluation steps results:\n\n"
    subresult_info = []

    for dic in RuleResults:
        subresult = "Name: {}\t\tResult: {}\t\tDescription: \t{}".format(dic['Name'],
dic['Result'], dic['Description'])
        if 'EvaluationMessage' in dic:
            subresult += "\t\tEvaluationMessage: {}".format(dic['EvaluationMessage'])
        subresult_info.append({
            'Name': dic['Name'],
            'Result': dic['Result'],
            'Description': dic['Description'],
            'EvaluationMessage': dic.get('EvaluationMessage', '')
        })
        message_text += "\n" + subresult
```

```
    log_metadata['resultrun'] = subresult_info

    write_logs(log_metadata)


    return {
        'statusCode': 200,
        'body': json.dumps('Message published to SNS topic')
    }
```

Setelah menulis ke Amazon S3, Anda dapat menggunakan perayap AWS Glue untuk mendaftar ke Athena dan menanyakan tabel.

Konfigurasikan lokasi Amazon S3 selama evaluasi kualitas data::

Saat menjalankan tugas kualitas data di AWS Glue Data Catalog atau AWS Glue ETL, Anda dapat memberikan lokasi Amazon S3 untuk menulis hasil kualitas data ke Amazon S3. Anda dapat menggunakan sintaks di bawah ini untuk membuat tabel dengan mereferensikan target untuk membaca hasil kualitas data.

Perhatikan bahwa Anda harus menjalankan `MSCK REPAIR TABLE` kueri `CREATE EXTERNAL TABLE` dan secara terpisah.

```
CREATE EXTERNAL TABLE <my_table_name>(
    catalogid string,
    databasename string,
    tablename string,
    dqrunid string,
    evaluationstartedon timestamp,
    evaluationcompletedon timestamp,
    rule string,
    outcome string,
    failurereason string,
    evaluatedmetrics string)
PARTITIONED BY (
    `year` string,
    `month` string,
    `day` string)
ROW FORMAT SERDE 'org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe'
WITH SERDEPROPERTIES (

 'paths'='catalogId,databaseName,dqRunId,evaluatedMetrics,evaluationCompletedOn,evaluationStart
```

```
STORED AS INPUTFORMAT 'org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat'
OUTPUTFORMAT 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat'
LOCATION 's3://glue-s3-dq-bucket-us-east-2-results/'
TBLPROPERTIES (
    'classification'='json',
    'compressionType'='none',
    'typeOfData'='file');
```

```
MSCK REPAIR TABLE <my_table_name>;
```

Setelah Anda membuat tabel di atas, Anda dapat menjalankan kueri analitik menggunakan Amazon Athena.

Menerapkan aturan kualitas data menggunakan AWS CloudFormation

Anda dapat menggunakan AWS CloudFormation untuk membuat aturan kualitas data. Untuk informasi lebih lanjut, lihat AWS CloudFormation untuk AWS Glue.

Menjadwalkan aturan kualitas data

Anda dapat menjadwalkan aturan kualitas data menggunakan metode berikut:

- Jadwalkan aturan kualitas data dari Katalog Data: tidak ada pengguna kode yang dapat menggunakan opsi ini untuk dengan mudah menjadwalkan pemindaian kualitas data mereka. AWS Glue Data Quality akan membuat jadwal di Amazon EventBridge. Untuk menjadwalkan aturan kualitas data:
  - Arahkan ke ruleset dan klik Run.
  - Dalam frekuensi Jalankan, pilih jadwal yang diinginkan dan berikan Nama Tugas. Nama Tugas ini adalah nama jadwal Anda di EventBridge.
- Gunakan Amazon EventBridge dan AWS Step Functions untuk mengatur evaluasi dan rekomendasi untuk aturan kualitas data.

Enkripsi data saat istirahat untuk AWS Glue Data Quality

AWS Glue Data Qualitymenyediakan enkripsi secara default untuk melindungi data pelanggan sensitif saat istirahat menggunakan kunci enkripsi yang AWS dimiliki.

AWS kunci yang dimiliki

AWS Glue Data Quality menggunakan kunci ini untuk secara otomatis mengenkripsi aset Kualitas Data pelanggan. Anda tidak dapat melihat, mengelola, atau menggunakan kunci yang AWS dimiliki, atau mengaudit penggunaannya. Namun, Anda tidak perlu mengambil tindakan apa pun atau mengubah program apa pun untuk melindungi kunci yang mengenkripsi data Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat kunci yang AWS dimiliki di Panduan AWS KMS Pengembang.

Enkripsi data saat istirahat secara default membantu mengurangi overhead operasional dan kompleksitas yang terlibat dalam melindungi data sensitif. Pada saat yang sama, ini memungkinkan Anda untuk membangun aplikasi aman yang memenuhi kepatuhan enkripsi yang ketat dan persyaratan peraturan.

Meskipun Anda tidak dapat menonaktifkan lapisan enkripsi ini atau memilih jenis enkripsi alternatif, Anda dapat menambahkan lapisan enkripsi kedua di atas kunci enkripsi yang ada AWS dengan memilih kunci yang dikelola pelanggan saat Anda membuat sumber daya Kualitas Data.

Kunci yang dikelola pelanggan

Kunci AWS terkelola pelanggan: Glue Data Quality mendukung penggunaan kunci yang dikelola pelanggan simetris yang Anda buat, miliki, dan kelola. Ini menambahkan lapisan enkripsi kedua di atas enkripsi yang AWS dimiliki yang ada. Karena Anda memiliki kontrol penuh atas lapisan enkripsi ini, Anda dapat melakukan tugas-tugas seperti:

- Menetapkan dan memelihara kebijakan utama
- Menetapkan dan memelihara kebijakan IAM
- Mengaktifkan dan menonaktifkan kebijakan utama
- Memutar bahan kriptografi kunci
- Menambahkan tanda
- Membuat alias kunci
- Kunci penjadwalan untuk penghapusan

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kunci terkelola pelanggan di Panduan AWS KMS Pengembang.

Tabel berikut merangkum bagaimana AWS Glue Data Quality mengenkripsi aset Kualitas Data yang berbeda.

Jenis data	AWS enkripsi kunci yang dimiliki	Enkripsi kunci yang dikelola pelanggan
Aturan Kualitas Data String ruleset DQDL yang direferensikan oleh set aturan DQ yang bertahan. Set aturan yang bertahan ini hanya digunakan dalam pengalaman AWS Glue Data Catalog untuk saat ini.	Diaktifkan	Diaktifkan
Aturan Kualitas Data/Hasil Analyzer Hasil artefak yang berisi status lulus/gagal dari setiap aturan dalam kumpulan aturan serta metrik yang dikumpulkan oleh aturan dan penganalisis.	Diaktifkan	Diaktifkan
Pengamatan Pengamatan dihasilkan ketika anomali terdeteksi dalam data. Ini berisi informasi tentang batas atas dan bawah yang diharapkan dan aturan yang disarankan berdasarkan batas-batas ini. Jika dihasilka n, mereka ditampilkan dengan Hasil Kualitas Data.	Diaktifkan	Diaktifkan
Statistik Berisi informasi tentang metrik yang dikumpulkan setelah	Diaktifkan	Diaktifkan

Jenis data	AWS enkripsi kunci yang dimiliki	Enkripsi kunci yang dikelola pelanggan
mengevaluasi data yang diberikan kumpulan aturan, seperti nilai metrik (misalnya , Kelengkapan), nama kolom RowCount, dan metadata lainnya.		
Model Statistik Deteksi Anomali Model statistik berisi deret waktu batas atas dan bawah untuk metrik tertentu yang dihasilkan berdasarkan evaluasi sebelumnya dari data pelanggan.	Diaktifkan	Diaktifkan

> **Note**
>
> AWS Kualitas Data secara otomatis memungkinkan enkripsi saat istirahat menggunakan kunci yang AWS dimiliki untuk melindungi data yang dapat diidentifikasi secara pribadi tanpa biaya. Namun, AWS KMS biaya berlaku untuk menggunakan kunci yang dikelola pelanggan. Untuk informasi lebih lanjut tentang harga, lihat AWS KMS Harga.
> Untuk informasi lebih lanjut tentang AWS KMS, lihat AWS KMS.

Buat Kunci yang Dikelola Pelanggan

Anda dapat membuat kunci yang dikelola pelanggan simetris dengan menggunakan AWS Management Console, atau. AWS KMS APIs

Untuk membuat kunci terkelola pelanggan simetris:

- Ikuti langkah-langkah untuk Membuat AWS KMS kunci enkripsi simetris di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Kebijakan kunci

Kebijakan utama mengontrol akses ke kunci yang dikelola pelanggan Anda. Setiap kunci yang dikelola pelanggan harus memiliki persis satu kebijakan utama, yang berisi pernyataan yang menentukan siapa yang dapat menggunakan kunci dan bagaimana mereka dapat menggunakannya. Saat membuat kunci terkelola pelanggan, Anda dapat menentukan kebijakan kunci. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan kunci dalam AWS KMS kunci di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Untuk menggunakan kunci yang dikelola pelanggan dengan sumber daya Kualitas Data Anda, operasi API berikut harus diizinkan dalam kebijakan kunci:

- `kms:Decrypt`— Mendekripsi ciphertext yang dienkripsi oleh kunci menggunakan AWS KMS `GenerateDataKeyWithoutPlaintext`
- `kms:DescribeKey`— Memberikan detail kunci yang dikelola pelanggan untuk memungkinkan Lokasi Amazon memvalidasi kunci.
- `kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext`— Mengembalikan kunci data simetris yang unik untuk digunakan di luar. AWS KMS Operasi ini mengembalikan kunci data yang dienkripsi di bawah kunci KMS enkripsi simetris yang Anda tentukan. Byte dalam kunci adalah acak; mereka tidak terkait dengan penelepon atau ke kunci KMS. Digunakan untuk mengurangi panggilan KMS yang harus dilakukan pelanggan.
- `kms:ReEncrypt*`— Mendekripsi ciphertext dan kemudian mengenkripsi ulang sepenuhnya di dalam. AWS KMS Anda dapat menggunakan operasi ini untuk mengubah kunci KMS di mana data dienkripsi, seperti ketika Anda memutar kunci KMS secara manual atau mengubah kunci KMS yang melindungi ciphertext. Anda juga dapat menggunakannya untuk mengenkripsi ulang ciphertext di bawah kunci KMS yang sama, seperti untuk mengubah konteks enkripsi ciphertext.

Berikut ini adalah contoh pernyataan kebijakan yang dapat Anda tambahkan untuk Lokasi Amazon:

```
"Statement" : [
    {
        "Sid" : "Allow access to principals authorized to use AWS Glue Data Quality",
        "Effect" : "Allow",
        "Principal" : {
            "AWS": "arn:aws:iam::<account_id>:role/ExampleRole"
        },
        "Action" : [
            "kms:Decrypt",
```

```
            "kms:DescribeKey",
            "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "kms:ReEncrypt*"
        ],
        "Resource" : "*",
        "Condition" : {
            "StringEquals" : {
                "kms:ViaService" : "glue.amazonaws.com",
                "kms:CallerAccount" : "111122223333"
            }
        },
    {
        "Sid": "Allow access for key administrators",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
          },
        "Action" : [
            "kms:*"
         ],
        "Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/key_ID"
    },
    {
        "Sid" : "Allow read-only access to key metadata to the account",
        "Effect" : "Allow",
        "Principal" : {
            "AWS" : "arn:aws:iam::111122223333:root"
        },
        "Action" : [
            "kms:Describe*",
            "kms:Get*",
            "kms:List*",
        ],
        "Resource" : "*"
    }
]
```

Catatan tentang menggunakan Kunci KMS dalam Kualitas Data AWS Glue

AWS Glue Data Quality tidak mendukung transisi kunci. Ini berarti bahwa jika Anda mengenkripsi aset Kualitas Data Anda dengan Kunci A dan memutuskan untuk beralih ke Kunci B, kami tidak akan mengenkripsi ulang data yang dienkripsi dengan Kunci A untuk menggunakan Kunci B. Anda masih

dapat beralih ke Kunci B, tetapi perlu mempertahankan akses ke Kunci A untuk mengakses data yang sebelumnya dienkripsi dengan Kunci A.

Untuk informasi selengkapnya tentang menentukan izin dalam kebijakan, lihat Izin untuk AWS layanan dalam kebijakan utama di Panduan Pengembang AWS Key Management Service .

Untuk informasi selengkapnya tentang akses kunci pemecahan masalah, lihat Memecahkan masalah akses kunci di Panduan Pengembang. AWS Key Management Service

Membuat konfigurasi keamanan

Di AWS Glue, sumber daya Konfigurasi Keamanan berisi properti yang diperlukan saat Anda menulis data terenkripsi.

Untuk mengenkripsi aset kualitas data Anda:

1. Di Pengaturan enkripsi, di bawah Pengaturan lanjutan, pilih Aktifkan Enkripsi Kualitas Data
2. Pilih tombol KMS Anda atau pilih Buat AWS KMS kunci

AWS Konteks enkripsi Kualitas Data Glue

Konteks enkripsi adalah kumpulan opsional pasangan kunci-nilai yang berisi informasi kontekstual tambahan tentang data.

AWS KMS menggunakan konteks enkripsi sebagai data otentikasi tambahan untuk mendukung enkripsi yang diautentikasi. Bila Anda menyertakan konteks enkripsi dalam permintaan untuk mengenkripsi data, AWS KMS mengikat konteks enkripsi ke data terenkripsi. Untuk mendekripsi data, Anda menyertakan konteks enkripsi yang sama dalam permintaan.

AWS Contoh konteks enkripsi Glue Data Quality

```
"encryptionContext": {
    "kms-arn": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
    "branch-key-id": "111122223333+arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
    "hierarchy-version": "1",
    "aws-crypto-ec:aws:glue:securityConfiguration": "111122223333:customer-security-
configuration-name",
```

```
    "create-time": "2024-06-07T13:47:23:000861Z",
    "tablename": "AwsGlueMlEncryptionKeyStore",
    "type": "beacon:ACTIVE"
}
```

Menggunakan konteks enkripsi untuk pemantauan

Saat Anda menggunakan kunci terkelola pelanggan simetris untuk mengenkripsi pelacak atau koleksi geofence, Anda juga dapat menggunakan konteks enkripsi dalam catatan audit dan log untuk mengidentifikasi bagaimana kunci yang dikelola pelanggan digunakan. Konteks enkripsi juga muncul di log yang dihasilkan oleh AWS CloudTrail atau Amazon CloudWatch Logs.

Memantau kunci enkripsi Anda untuk AWS Glue Data Quality

Saat Anda menggunakan kunci yang dikelola AWS KMS pelanggan dengan sumber daya Kualitas Data AWS Glue Anda, Anda dapat menggunakan AWS CloudTrail atau Amazon CloudWatch Logs melacak permintaan yang AWS dikirimkan oleh Glue Data Quality AWS KMS.

Contoh berikut adalah AWS CloudTrail peristiwa untuk `GenerateDataKeyWithoutPlainText` dan `Decrypt` untuk memantau operasi KMS yang dipanggil oleh AWS Glue Data Quality untuk mengakses data yang dienkripsi oleh kunci yang dikelola pelanggan Anda.

Dekripsi

```
{
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:role/CustomerRole",
        "accountId": "111122223333",
        "invokedBy": "glue.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2024-07-02T20:03:10Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "Decrypt",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "glue.amazonaws.com",
    "userAgent": "glue.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
        "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT",
```

```
        "encryptionContext": {
            "kms-arn": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
            "branch-key-id": "111122223333+arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
            "hierarchy-version": "1",
            "aws-crypto-ec:aws:glue:securityConfiguration": "111122223333:customer-
security-configuration-name",
            "create-time": "2024-06-07T13:47:23:000861Z",
            "tablename": "AwsGlueMlEncryptionKeyStore",
            "type": "branch:ACTIVE",
            "version": "branch:version:ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE"
        }
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
}
```

GenerateDataKeyWithoutPlaintext

```
{
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:role/CustomerRole",
        "accountId": "111122223333",
        "invokedBy": "glue.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2024-07-02T20:03:10Z",
```

```
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "glue.amazonaws.com",
    "userAgent": "glue.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
        "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "encryptionContext": {
            "kms-arn": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
            "branch-key-id": "111122223333+arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
            "hierarchy-version": "1",
            "aws-crypto-ec:aws:glue:securityConfiguration": "111122223333:customer-
security-configuration-name",
            "create-time": "2024-06-07T13:47:23:000861Z",
            "tablename": "AwsGlueMlEncryptionKeyStore",
            "type": "branch:version:ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE"
        }
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
}
```

ReEncyrpt

```
{
```

```
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:role/CustomerRole",
        "accountId": "111122223333",
        "invokedBy": "glue.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2024-07-17T21:34:41Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "ReEncrypt",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "glue.amazonaws.com",
    "userAgent": "glue.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "destinationEncryptionContext": {
             "kms-arn": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
            "branch-key-id": "111122223333+arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
            "hierarchy-version": "1",
            "aws-crypto-ec:aws:glue:securityConfiguration": "111122223333:customer-
security-configuration-name",
            "create-time": "2024-06-07T13:47:23:000861Z",
            "tablename": "AwsGlueMlEncryptionKeyStore",
            "type": "branch:ACTIVE"
            "version": "branch:version:12345678-SAMPLE"
        },
        "destinationKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
        "sourceAAD": "1234567890-SAMPLE+Z+lqoYOHj7VtWxJLrvh+biUFbliYDAQkobM=",
        "sourceKeyId": "arn:aws:kms:ap-southeast-2:585824196334:key/17ca05ca-a8c1-40d7-
b7fd-30abb569a53a",
        "destinationEncryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "sourceEncryptionContext": {
            "kms-arn": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
            "branch-key-id": "111122223333+arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
            "hierarchy-version": "1",
            "aws-crypto-ec:aws:glue:securityConfiguration": "111122223333:customer-
security-configuration-name",
            "create-time": "2024-06-07T13:47:23:000861Z",
            "tablename": "AwsGlueMlEncryptionKeyStore",
            "type": "branch:version:ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE"
```

```
        },
        "destinationAAD": "1234567890-SAMPLE",
        "sourceEncryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        },
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
}
```

Pelajari selengkapnya

Sumber daya berikut memberikan informasi lebih lanjut tentang enkripsi data saat istirahat.

- Untuk informasi selengkapnya tentang konsep AWS Key Management Service dasar, lihat Panduan AWS Key Management Service Pengembang.
- Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik Keamanan, AWS Key Management Service lihat Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Memecahkan masalah kesalahan Kualitas Data AWS Glue

Jika Anda menemukan kesalahan dalam Kualitas Data AWS Glue, gunakan solusi berikut untuk membantu Anda menemukan sumber masalah dan memperbaikinya.

Daftar Isi

- Kesalahan: modul Kualitas Data AWS Glue hilang
- Kesalahan: izin AWS Lake Formation tidak mencukupi
- Kesalahan: rulesets tidak diberi nama unik
- Kesalahan: tabel dengan karakter khusus
- Kesalahan: kesalahan overflow dengan kumpulan aturan besar
- Kesalahan: status aturan keseluruhan gagal
- AnalysisException: Tidak dapat memverifikasi keberadaan basis data default
- Pesan Kesalahan: Peta kunci yang disediakan tidak cocok untuk bingkai data yang diberikan
- Pengecualian di Kelas Pengguna: java.lang. RuntimeException : Gagal mengambil data. Periksa log masuk CloudWatch untuk mendapatkan detail lebih lanjut
- LAUNCH ERROR: Kesalahan mengunduh dari S3 untuk ember
- InvalidInputException (status: 400): DataQuality aturan tidak dapat diuraikan
- Kesalahan: Eventbridge tidak memicu pekerjaan Glue DQ berdasarkan jadwal yang saya siapkan
- Kesalahan CustomSQL
- Aturan Dinamis
- Pengecualian di Kelas Pengguna: org.apache.spark.sql. AnalysisException: org.apache.hadoop.hive.ql.metadata. HiveException
- UNCLASSIFIED_ERROR; IllegalArgumentException: Kesalahan Penguraian: Tidak ada aturan atau penganalisis yang disediakan., tidak ada alternatif yang layak pada input

Kesalahan: modul Kualitas Data AWS Glue hilang

Pesan kesalahan: Tidak ada modul bernama 'awsgluedq'.

Resolusi: Kesalahan ini terjadi ketika Anda menjalankan AWS Glue Data Quality dalam versi yang tidak didukung. AWS Glue Data Quality hanya didukung di Glue versi 3.0 dan yang lebih baru.

Kesalahan: izin AWS Lake Formation tidak mencukupi

Pesan galat: Pengecualian di Kelas Pengguna:`com.amazonaws.services.glue.model.AccessDeniedException`: Izin Formasi

Danau tidak mencukupi pada impact_sdg_involvement (Layanan: AWS Glue; Kode Status: 400; Kode Kesalahan:; ID Permintaan: AccessDeniedException 465ae693-b7ba-4df0-a4e4-6b17xxxxxxxx; Proxy: null).

Resolusi: Anda harus memberikan izin yang cukup di AWS Lake Formation.

Kesalahan: rulesets tidak diberi nama unik

Pesan kesalahan: Pengecualian di Kelas Pengguna:... services.glue.model. AlreadyExistsException: Aturan lain dengan nama yang sama sudah ada.

Resolusi: Aturan bersifat global dan harus unik.

Kesalahan: tabel dengan karakter khusus

Pesan galat: Pengecualian di Kelas Pengguna: org.apache.spark.sql. AnalysisException: tidak dapat menyelesaikan kolom masukan “C” yang diberikan: [primary.data_end_time, primary.data_start_time, primary.end_time, primary.last_updated, primary.message, primary.process_date, primary.rowhash, primary.run_by, primary.run_id, primary.start_time, primary.status]; baris 1 pos 44;.

Resolusi: Ada batasan saat ini bahwa AWS Glue Data Quality tidak dapat dijalankan pada tabel yang memiliki karakter khusus seperti “.”.

Kesalahan: kesalahan overflow dengan kumpulan aturan besar

Pesan galat: Pengecualian di Kelas Pengguna: java.lang. StackOverflowError.

Resolusi: Jika Anda memiliki aturan besar lebih dari aturan 2K, Anda mungkin mengalami masalah ini. Pecahkan aturan Anda menjadi beberapa aturan.

Kesalahan: status aturan keseluruhan gagal

Kondisi kesalahan: Set Aturan Saya berhasil, tetapi status aturan keseluruhan saya gagal.

Resolusi: Kesalahan ini kemungkinan besar terjadi karena Anda memilih opsi untuk menerbitkan metrik ke Amazon CloudWatch saat menerbitkan. Jika kumpulan data Anda ada dalam VPC, VPC Anda mungkin tidak mengizinkan AWS Glue mempublikasikan metrik ke Amazon. CloudWatch Dalam hal ini, Anda> harus menyiapkan titik akhir untuk VPC Anda untuk mengakses Amazon. CloudWatch

AnalysisException: Tidak dapat memverifikasi keberadaan basis data default

Kondisi kesalahan: AnalysisException: Tidak dapat memverifikasi keberadaan database default: com.amazonaws.services.glue.model. AccessDeniedException: Izin Lake Formation tidak mencukupi secara default (Layanan: AWS Glue; Kode Status: 400; Kode Kesalahan:; ID Permintaan: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX -XXXXXXXXXXXX AccessDeniedException; Proxy: null)

Resolusi: Dalam AWS Glue integrasi katalog pekerjaan, AWS Glue selalu mencoba untuk memeriksa apakah database default ada atau tidak menggunakan AWS Glue `GetDatabase API`. Ketika izin `DESCRIBE` Lake Formation tidak diberikan, atau `GetDatabase IAM` izin diberikan, maka pekerjaan gagal saat memverifikasi keberadaan database default.

Untuk menyelesaikan:

1. Tambahkan `DESCRIBE` izin di Lake Formation untuk database default.
2. Konfigurasikan peran IAM yang dilampirkan ke AWS Glue pekerjaan sebagai Pencipta Database di Lake Formation. Ini akan secara otomatis membuat database default dan memberikan izin Lake Formation yang diperlukan untuk peran tersebut.
3. Nonaktifkan `--enable-data-catalog` opsi. (Hal ini ditunjukkan sebagai Use Data Catalog sebagai metastore Hive di AWS Glue Studio).

   Jika Anda tidak membutuhkan Spark SQL Data Catalog integrasi dalam pekerjaan, Anda dapat menonaktifkannya.

Pesan Kesalahan: Peta kunci yang disediakan tidak cocok untuk bingkai data yang diberikan

Kondisi kesalahan: Peta kunci yang disediakan tidak cocok untuk bingkai data yang diberikan.

Resolusi: Anda menggunakan DataSetMatchruletype dan tombol join memiliki duplikat. Kunci bergabung Anda harus unik dan tidak boleh NULL. Jika Anda tidak dapat memiliki kunci gabungan yang unik, pertimbangkan untuk menggunakan tipe aturan lain seperti AggregateMatchuntuk mencocokkan data ringkasan.

Pengecualian di Kelas Pengguna: java.lang. RuntimeException : Gagal mengambil data. Periksa log masuk CloudWatch untuk mendapatkan detail lebih lanjut

Kondisi kesalahan: Pengecualian di Kelas Pengguna: java.lang. RuntimeException : Gagal mengambil data. Periksa log masuk CloudWatch untuk mendapatkan detail lebih lanjut.

Resolusi: Ini terjadi ketika Anda membuat aturan DQ pada tabel berbasis Amazon S3 yang dibandingkan dengan Amazon RDS atau. Amazon Redshift Dalam kasus ini, AWS Glue tidak dapat memuat koneksi. Sebagai gantinya, cobalah untuk mengatur aturan DQ pada Amazon Redshift atau kumpulan data Amazon RDS. Ini adalah bug yang diketahui.

LAUNCH ERROR: Kesalahan mengunduh dari S3 untuk ember

Kondisi kesalahan: LAUNCH ERROR: Kesalahan mengunduh dari S3 untuk ember:`aws-glue-ml-data-quality-assets-us-east-1, key: jars/aws-glue-ml-data-quality-etl.jar.Access Denied (Service: Amazon S3; Status Code: 403; Please refer logs for details)` .

Resolusi: Izin dalam peran yang diteruskan ke AWS Glue Data Quality harus mengizinkan pembacaan dari lokasi Amazon S3 sebelumnya. Kebijakan IAM ini harus dilampirkan pada peran:

```
{
  "Sid": "allowS3",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "s3:GetObject",
  "Resource": "arn:aws:s3:::aws-glue-ml-data-quality-assets-<region>/*"
}
```

Lihat otorisasi Kualitas Data untuk izin terperinci. Pustaka ini diperlukan untuk mengevaluasi kualitas data untuk kumpulan data Anda.

InvalidInputException (status: 400): DataQuality aturan tidak dapat diuraikan

Kondisi kesalahan: InvalidInputException (status: 400): DataQuality aturan tidak dapat diuraikan.

Resolusi: Ada banyak kemungkinan untuk kesalahan ini. Salah satu kemungkinan adalah bahwa aturan Anda mungkin memiliki tanda kutip tunggal. Verifikasi bahwa mereka berada dalam tanda kutip ganda. Sebagai contoh:

```
Rules = [
ColumnValues "tipo_vinculo" in ["CODO", "DOCO", "COCO", "DODO"] AND "categoria" = 'ES'
    AND "cod_bandera" = 'CEP'
```

Ubah ini menjadi:

```
Rules = [
(ColumnValues "tipovinculo" in [ "CODO", "DOCO", "COCO", "DODO"]) AND (ColumnValues
 "categoria" = "ES")
    AND (ColumnValues "codbandera" = "CEP")
]
```

Kesalahan: Eventbridge tidak memicu pekerjaan Glue DQ berdasarkan jadwal yang saya siapkan

Kondisi kesalahan: Eventbridge tidak memicu AWS Glue Data Quality pekerjaan berdasarkan jadwal yang saya siapkan.

Resolusi: Peran yang memicu pekerjaan mungkin tidak memiliki izin yang tepat. Pastikan bahwa peran yang Anda gunakan untuk memulai pekerjaan memiliki izin yang disebutkan dalam penyiapan IAM yang diperlukan untuk evaluasi penjadwalan berjalan.

Kesalahan CustomSQL

Kondisi kesalahan: `The output from CustomSQL must contain at least one column that matches the input dataset for AWS Glue Data Quality to provide row level results. The SQL query is a valid query but no columns from the SQL result are present in the Input Dataset. Ensure that matching columns are returned from the SQL.`

Resolusi: Kueri SQL valid tetapi verifikasi bahwa Anda hanya memilih kolom dari tabel utama. Memilih fungsi agregat seperti jumlah, mengandalkan kolom dari primer dapat mengakibatkan kesalahan ini.

Kondisi kesalahan: `There was a problem when executing your SQL statement: cannot resolve "Col"`.

Resolusi: Kolom ini tidak ada di tabel utama.

Kondisi kesalahan: `The columns that are returned from the SQL statement should only belong to the primary table. "In this case, some columns ( Col ) belong to reference table"`.

Resolusi: Dalam kueri SQL saat Anda bergabung dengan tabel primer dengan tabel referensi lainnya, verifikasi bahwa pernyataan pilih Anda hanya memiliki nama kolom dari tabel utama Anda untuk menghasilkan hasil tingkat baris untuk tabel utama.

Aturan Dinamis

Kondisi kesalahan: `Dynamic rules require job context, and cannot be evaluated in interactive session or data preview.`.

Penyebab: Pesan galat ini mungkin muncul di hasil pratinjau data Anda, atau di sesi interaktif lainnya, saat aturan DQ dinamis ada di kumpulan aturan Anda. Aturan dinamis mengacu pada metrik historis yang terkait dengan nama pekerjaan dan konteks evaluasi tertentu, sehingga tidak dapat dievaluasi dalam sesi interaktif.

Resolusi: Menjalankan AWS Glue pekerjaan akan menghasilkan metrik historis, yang dapat direferensikan dalam pekerjaan selanjutnya untuk pekerjaan yang sama.

Kondisi kesalahan:

- `[RuleType] rule only supports simple atomic operands in thresholds.`.
- `Function last not yet implemented for [RuleType] rule.`

Resolusi: Aturan dinamis umumnya didukung untuk semua tipe aturan DQDL dalam ekspresi numerik (lihat Referensi DQDL). Namun, beberapa aturan yang menghasilkan beberapa metrik, ColumnValues dan ColumnLength, belum didukung.

Kondisi kesalahan: `Binary expression operands must resolve to a single number.`.

Penyebab: Aturan dinamis mendukung ekspresi biner, sepertiRowCount `> avg(last(5)) * 0.9`. Di sini, ekspresi biner adalah`avg(last(5)) * 0.9`. Aturan ini valid karena kedua operan `avg(last(5))` dan `0.9` penyelesaian ke nomor tunggal. Contoh yang salah adalahRowCount `> last(5) * 0.9`, karena `last(5)` akan menghasilkan daftar yang tidak dapat dibandingkan secara bermakna dengan jumlah baris saat ini.

Resolusi: Gunakan fungsi agregasi untuk mengurangi operan bernilai daftar menjadi satu nomor.

Kondisi kesalahan:

- `Rule threshold results in list, and a single value is expected. Use aggregation functions to produce a single value. Valid example: sum(last(10)), avg(last(10)).`
- `Rule threshold results in empty list, and a single value is expected.`

Penyebab: Aturan dinamis dapat digunakan untuk membandingkan beberapa fitur kumpulan data Anda dengan nilai historisnya. Fungsi terakhir memungkinkan untuk pengambilan beberapa nilai historis, jika argumen integer positif disediakan. Misalnya, `last(5)` akan mengambil lima nilai terbaru terakhir yang diamati dalam menjalankan pekerjaan untuk aturan Anda.

Resolusi: Fungsi agregasi harus digunakan untuk mengurangi nilai-nilai ini menjadi satu angka untuk membuat perbandingan yang berarti dengan nilai yang diamati dalam menjalankan pekerjaan saat ini.

Contoh yang valid:

- `RowCount >= avg(last(5))`
- `RowCount > last(1)`
- `RowCount < last()`

Contoh tidak valid:. `RowCount > last(5)`

Kondisi kesalahan:

- `Function index used in threshold requires positive integer argument.`
- `Index argument must be an integer. Valid syntax example: RowCount > index(last(10, 2)), which means RowCount must be greater than third most recent execution from last 10 job runs.`

Resolusi: Saat membuat aturan dinamis, Anda dapat menggunakan fungsi `index` agregasi untuk memilih satu nilai historis dari daftar. Misalnya`RowCount > index(last(5)`, 1) akan memeriksa apakah jumlah baris yang diamati dalam pekerjaan saat ini benar-benar lebih besar daripada jumlah baris terbaru kedua yang diamati untuk pekerjaan Anda. `index`diindeks nol.

Kondisi kesalahan: `IllegalArgumentException: Parsing Error: Rule Type: DetectAnomalies is not valid`.

Resolusi: Deteksi anomali hanya tersedia di AWS Glue 4.0.

Kondisi kesalahan: `IllegalArgumentException: Parsing Error: Unexpected condition for rule of type ... no viable alternative at input ...`.

Catatan: `...` dinamis. Contoh:`IllegalArgumentException: Parsing Error: Unexpected condition for rule of type RowCount with number return type, line 4:19 no viable alternative at input '>last'`.

Resolusi: Deteksi anomali hanya tersedia di AWS Glue 4.0.

Pengecualian di Kelas Pengguna: org.apache.spark.sql. AnalysisException: org.apache.hadoop.hive.ql.metadata. HiveException

Kondisi kesalahan : `Exception in User Class: org.apache.spark.sql.AnalysisException: org.apache.hadoop.hive.ql.metadata.HiveException: Unable to fetch table mailpiece_submitted. StorageDescriptor#InputFormat cannot be null for table: mailpiece_submitted (Service: null; Status Code: 0; Error Code: null; Request ID: null; Proxy: null)`

Penyebab: Anda menggunakan Apache Iceberg di AWS Glue Data Catalog dan atribut Format Input di AWS Glue Data Catalog kosong.

Resolusi: Masalah ini terjadi ketika Anda menggunakan CustomSQL ruletype dalam aturan DQ Anda. Salah satu cara untuk memperbaikinya adalah dengan menggunakan “primer “atau menambahkan nama katalog `glue_catalog.` ke`<database>.<table> in Custom ruletype`.

UNCLASSIFIED_ERROR; IllegalArgumentException: Kesalahan Penguraian: Tidak ada aturan atau penganalisis yang disediakan., tidak ada alternatif yang layak pada input

Kondisi kesalahan : `UNCLASSIFIED_ERROR; IllegalArgumentException: Parsing Error: No rules or analyzers provided., no viable alternative at input`

Resolusi: DQDL tidak dapat diurai. Ada beberapa contoh di mana ini bisa terjadi. Jika Anda menggunakan aturan komposit, pastikan mereka memiliki tanda kurung yang tepat.

```
(RowCount >= avg(last(10)) * 0.6) and (RowCount <= avg(last(10)) * 1.4) instead of
      RowCount >= avg(last(10)) * 0.6 and RowCount <= avg(last(10)) * 1.4
```

Integrasi data Amazon Q di AWS Glue

Integrasi data Amazon Q AWS Glue adalah kemampuan AI generatif baru AWS Glue yang memungkinkan insinyur data dan pengembang ETL untuk membangun pekerjaan integrasi data menggunakan bahasa alami. Insinyur dan pengembang dapat meminta Amazon Q untuk membuat pekerjaan, memecahkan masalah, dan menjawab pertanyaan tentang AWS Glue dan integrasi data.

Apa itu Amazon Q?

> **Note**
>
> Didukung oleh Amazon Bedrock: AWS mengimplementasikan deteksi penyalahgunaan otomatis. Karena integrasi data Amazon Q dibangun di Amazon Bedrock, pengguna dapat memanfaatkan sepenuhnya kontrol yang diterapkan di Amazon Bedrock untuk menegakkan keselamatan, keamanan, dan penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang bertanggung jawab.

Amazon Q adalah asisten percakapan yang didukung kecerdasan buatan (AI) generatif yang dapat membantu Anda memahami, membangun, memperluas, dan mengoperasikan AWS aplikasi. Model yang mendukung Amazon Q telah ditambah dengan AWS konten berkualitas tinggi untuk memberi Anda jawaban yang lebih lengkap, dapat ditindaklanjuti, dan direferensikan untuk mempercepat pembangunan Anda. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat Apa itu Amazon Q?

Apa itu integrasi data Amazon Q AWS Glue?

Integrasi data Amazon Q AWS Glue mencakup kemampuan berikut:

- Obrolan — Integrasi data Amazon Q AWS Glue dapat menjawab pertanyaan bahasa alami dalam bahasa Inggris tentang AWS Glue dan domain integrasi data seperti konektor AWS Glue sumber dan tujuan, pekerjaan AWS Glue ETL, Katalog Data, crawler dan AWS Lake Formation, dan dokumentasi fitur lainnya, dan praktik terbaik. Integrasi data Amazon Q dalam AWS Glue merespons dengan step-by-step instruksi, dan menyertakan referensi ke sumber informasinya.
- Pembuatan kode integrasi data — Integrasi data Amazon Q AWS Glue dapat menjawab pertanyaan tentang skrip AWS Glue ETL, dan menghasilkan kode baru yang diberikan pertanyaan bahasa alami dalam bahasa Inggris.

- Pemecahan masalah — Integrasi data Amazon Q AWS Glue dibuat untuk membantu Anda memahami kesalahan dalam AWS Glue pekerjaan dan memberikan step-by-step instruksi, untuk akar penyebab dan menyelesaikan masalah Anda.

> **Note**
>
> Integrasi data Amazon Q di AWS Glue tidak menggunakan konteks percakapan Anda untuk menginformasikan tanggapan future selama durasi percakapan Anda. Setiap percakapan dengan integrasi data Amazon Q AWS Glue tidak tergantung pada percakapan Anda sebelumnya atau masa depan.

Bekerja dengan integrasi data Amazon Q di AWS Glue?

Di panel Amazon Q Anda dapat meminta Amazon Q menghasilkan kode untuk skrip AWS Glue ETL, atau menjawab pertanyaan tentang AWS Glue fitur atau memecahkan masalah kesalahan. Responsnya adalah skrip ETL PySpark dengan step-by-step instruksi untuk menyesuaikan skrip, meninjau dan menjalankannya. Untuk pertanyaan, respons dihasilkan berdasarkan basis pengetahuan integrasi data dengan ringkasan dan URL sumber untuk referensi.

Misalnya, Anda dapat meminta Amazon Q untuk "Harap berikan skrip Glue yang berbunyi dari Snowflake, mengganti nama bidang, dan menulis ke Redshift" dan sebagai tanggapan, integrasi data Amazon Q AWS Glue akan mengembalikan skrip AWS Glue pekerjaan yang dapat melakukan tindakan yang diminta. Anda dapat meninjau kode yang dihasilkan untuk memastikan bahwa kode tersebut memenuhi maksud yang diminta. Jika puas, Anda dapat menerapkannya sebagai AWS Glue pekerjaan dalam produksi. Anda dapat memecahkan masalah pekerjaan dengan meminta integrasi untuk menjelaskan kesalahan dan kegagalan, dan untuk mengusulkan solusi. Amazon Q dapat menjawab pertanyaan tentang AWS Glue atau praktik terbaik integrasi data.

Berikut ini adalah contoh pertanyaan yang menunjukkan bagaimana integrasi data Amazon Q AWS Glue dapat membantu Anda membangun AWS Glue:

AWS Glue Pembuatan kode ETL:

- Tulis AWS Glue skrip yang membaca JSON dari S3, mengubah bidang menggunakan pemetaan terapan dan menulis ke Amazon Redshift

- Bagaimana cara menulis AWS Glue skrip untuk membaca dari DynamoDB, menerapkan transformasi dan menulis ke DropNullFields S3 sebagai Parket?
- Beri saya AWS Glue skrip yang membaca dari MySQL, menjatuhkan beberapa bidang berdasarkan logika bisnis saya, dan menulis ke Snowflake
- Menulis AWS Glue pekerjaan untuk membaca dari DynamoDB dan menulis ke S3 sebagai JSON
- Bantu saya mengembangkan AWS Glue skrip untuk Katalog AWS Glue Data ke S3
- Tulis AWS Glue pekerjaan untuk membaca JSON dari S3, jatuhkan nulls dan tulis ke Redshift

AWS Glue penjelasan fitur:

- Bagaimana cara menggunakan Kualitas AWS Glue Data?
- Bagaimana cara menggunakan bookmark AWS Glue pekerjaan?
- Bagaimana cara mengaktifkan AWS Glue penskalaan otomatis?
- Apa perbedaan antara frame AWS Glue dinamis dan frame data Spark?
- Apa saja jenis koneksi yang didukung oleh AWS Glue?

AWS Glue pemecahan masalah:

- Bagaimana cara mengatasi kesalahan Out Of Memory (OOM) pada pekerjaan? AWS Glue
- Apa saja pesan kesalahan yang mungkin Anda lihat saat mengatur Kualitas AWS Glue Data dan bagaimana Anda bisa memperbaikinya?
- Bagaimana cara memperbaiki AWS Glue pekerjaan dengan kesalahan akses Amazon S3 ditolak?
- Bagaimana cara mengatasi masalah dengan pengocokan data pada AWS Glue pekerjaan?

Praktik terbaik untuk berinteraksi dengan integrasi data Amazon Q

Berikut ini adalah praktik terbaik untuk berinteraksi dengan integrasi data Amazon Q:

- Saat berinteraksi dengan integrasi data Amazon Q, ajukan pertanyaan spesifik, ulangi ketika Anda memiliki permintaan yang rumit, dan verifikasi jawaban untuk akurasi.
- Saat memberikan petunjuk integrasi data dalam bahasa alami, sespesifik mungkin untuk membantu asisten memahami dengan tepat apa yang Anda butuhkan. Alih-alih meminta “ekstrak data dari S3,” berikan detail lebih lanjut seperti “tulis AWS Glue skrip yang mengekstrak file JSON dari S3.”

- Tinjau skrip yang dihasilkan sebelum menjalankannya untuk memastikan akurasi. Jika skrip yang dihasilkan memiliki kesalahan atau tidak sesuai dengan maksud Anda, berikan instruksi kepada asisten tentang cara memperbaikinya.
- Teknologi AI generatif adalah hal baru dan mungkin ada kesalahan, kadang-kadang disebut halusinasi, dalam tanggapannya. Uji dan tinjau semua kode untuk kesalahan dan kerentanan sebelum menggunakannya di lingkungan atau beban kerja Anda.

Integrasi data Amazon Q dalam peningkatan AWS Glue layanan

Untuk membantu integrasi data Amazon Q dalam AWS Glue memberikan informasi yang paling relevan tentang AWS layanan, kami dapat menggunakan konten tertentu dari Amazon Q, seperti pertanyaan yang Anda ajukan kepada Amazon Q dan tanggapannya, untuk peningkatan layanan.

Untuk informasi tentang konten apa yang kami gunakan dan cara memilih keluar, lihat Peningkatan layanan Pengembang Amazon Q di Panduan Pengguna Pengembang Amazon Q.

Pertimbangan

Pertimbangkan item berikut sebelum Anda menggunakan integrasi data Amazon Q di AWS Glue:

- Saat ini, pembuatan kode hanya berfungsi dengan PySpark kernel. Kode yang dihasilkan adalah untuk AWS Glue pekerjaan berdasarkan Python Spark.
- Untuk informasi tentang kombinasi kemampuan pembuatan kode yang didukung dari integrasi data Amazon Q AWS Glue, lihatKemampuan pembuatan kode yang didukung.

Menyiapkan integrasi data Amazon Q di AWS Glue

Bagian berikut menyediakan informasi pengaturan integrasi data Amazon Q di AWS Glue.

Topik

- Mengonfigurasi izin IAM

Mengonfigurasi izin IAM

Topik ini menjelaskan izin IAM yang Anda konfigurasikan untuk pengalaman obrolan Amazon Q, dan pengalaman notebook AWS Glue Studio.

Topik

- Mengonfigurasi izin IAM untuk obrolan Amazon Q
- Mengkonfigurasi izin IAM untuk notebook Studio AWS Glue

Mengonfigurasi izin IAM untuk obrolan Amazon Q

Pemberian izin untuk integrasi data Amazon Q yang APIs digunakan di AWS Glue memerlukan izin AWS Identity and Access Management (IAM) yang sesuai. Anda dapat memperoleh izin dengan melampirkan AWS kebijakan kustom berikut ke identitas IAM Anda (seperti pengguna, peran, atau grup):

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:StartCompletion",
                "glue:GetCompletion"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:*:*:completion/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Mengkonfigurasi izin IAM untuk notebook Studio AWS Glue

Untuk mengaktifkan integrasi data Amazon Q di notebook AWS Glue Studio, pastikan izin berikut dilampirkan ke peran IAM notebook:

> **Note**
>
> `codewhisperer`Awalan adalah nama lama dari layanan yang digabungkan dengan Amazon Q Developer. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penggantian nama Pengembang Amazon Q - Ringkasan perubahan.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:StartCompletion",
                "glue:GetCompletion"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:*:*:completion/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "AmazonQDeveloperPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "codewhisperer:GenerateRecommendations"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> Integrasi data Amazon Q AWS Glue tidak APIs tersedia melalui AWS SDK yang dapat Anda gunakan secara terprogram. Dua berikut ini APIs digunakan dalam kebijakan IAM untuk

mengaktifkan pengalaman ini melalui panel obrolan Amazon Q atau notebook AWS Glue Studio: dan. `StartCompletion` `GetCompletion`

Menetapkan izin

Untuk memberikan akses dan menambahkan izin bagi pengguna, grup, atau peran Anda:

- Pengguna dan grup di Pusat AWS Identitas IAM: Buat set izin. Ikuti petunjuk di Buat set izin di Panduan Pengguna Pusat AWS Identitas IAM.
- Pengguna yang dikelola di IAM melalui penyedia identitas: Buat peran untuk federasi identitas. Ikuti instruksi dalam Membuat peran untuk penyedia identitas pihak ketiga (federasi) di Panduan Pengguna IAM.
- Pengguna IAM:
  - Buat peran yang dapat diambil pengguna Anda. Ikuti instruksi dalam Membuat peran untuk pengguna IAM dalam Panduan Pengguna IAM.
  - (Tidak disarankan) Pasang kebijakan langsung ke pengguna atau tambahkan pengguna ke grup pengguna. Ikuti petunjuk dalam Menambahkan izin ke pengguna (konsol) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kemampuan pembuatan kode yang didukung

Berikut ini adalah kombinasi dari kemampuan pembuatan kode integrasi data Amazon Q.

Sumber dan Target	Transformasi
S3 dengan jenis format berikut: json, csv, parket, hudi, delta	Jatuhkan
AWS Glue Data Catalog	Agregat
Redlake	DropDuplicates
Amazon DynamoDB	Join
MySQL	Filter
Oracle	RenameColumns

Sumber dan Target	Transformasi
PostgresSQL	FillNull
Microsoft SQL Server	DropNull
Amazon DocumentDB/MongoDB	WithColumns
Kepingan salju	Kueri SQL
Google BigQuery	Union
Teradata	Pilih
OpenSearch Layanan Amazon	
Vertica	
SAP HANA	
Amazon Redshift	

Contoh interaksi

Integrasi data Amazon Q AWS Glue memungkinkan Anda memasukkan pertanyaan Anda di panel Amazon Q. Anda dapat memasukkan pertanyaan tentang fungsionalitas integrasi data yang disediakan oleh AWS Glue. Jawaban terperinci, bersama dengan dokumen referensi, akan dikembalikan.

Kasus penggunaan lainnya adalah menghasilkan skrip pekerjaan AWS Glue ETL. Anda dapat mengajukan pertanyaan tentang cara melakukan ekstrak data, mengubah, memuat pekerjaan. PySpark Skrip yang dihasilkan akan dikembalikan.

Topik

- Interaksi obrolan Amazon Q
- AWS Glue Interaksi notebook studio

Interaksi obrolan Amazon Q

Di AWS Glue konsol, mulailah membuat pekerjaan baru, dan tanyakan Amazon Q: “Buat aliran ETL Glue terhubung ke dua tempat dan acara tabel katalog Glue di database saya glue_db, gabungkan hasilnya di venueid venue dan e_venueid acara, lalu filter status tempat dengan kondisi sebagai VenueState=='DC' dan tulis ke s3://amzn-s3-demo -/dalam format CSV.”” bucket/codegen/BDB-9999/output

Anda akan melihat bahwa kode dihasilkan. Dengan tanggapan ini, Anda dapat mempelajari dan memahami bagaimana Anda dapat membuat AWS Glue kode untuk tujuan Anda. Anda dapat menyalin/menempelkan kode yang dihasilkan ke editor skrip dan mengonfigurasi placeholder. Setelah Anda mengonfigurasi peran IAM dan AWS Glue koneksi di tempat kerja, simpan dan jalankan pekerjaan. Saat pekerjaan selesai, Anda dapat memverifikasi bahwa data ringkasan disimpan ke Amazon S3 seperti yang diharapkan dan dapat digunakan oleh beban kerja hilir Anda.

AWS Glue Interaksi notebook studio

> **Note**
>
> Pengalaman integrasi Amazon Q Data di AWS Glue Studio notebook masih berfokus pada aliran integrasi data DynamicFrame berbasis.

Tambahkan sel baru dan masukkan komentar Anda untuk menjelaskan apa yang ingin Anda capai. Setelah Anda menekan Tab dan Enter, kode yang disarankan ditampilkan.

Maksud pertama adalah untuk mengekstrak data: “Beri saya kode yang membaca tabel Katalog Data Glue”, diikuti oleh “Beri saya kode untuk menerapkan transformasi filter dengan star_rating>3" dan “Beri saya kode yang menulis bingkai menjadi S3 sebagai Parket”.

Mirip dengan pengalaman obrolan Amazon Q, kode ini direkomendasikan. Jika Anda menekan Tab, maka kode yang disarankan dipilih.

Anda dapat menjalankan setiap sel dengan mengisi opsi yang sesuai untuk sumber Anda dalam kode yang dihasilkan. Kapan pun dalam proses, Anda juga dapat melihat pratinjau sampel kumpulan data Anda dengan menggunakan `show()` metode ini.

Anda dapat menjalankan notebook sebagai pekerjaan, baik secara terprogram atau dengan memilih Jalankan.

Permintaan kompleks

Anda dapat menghasilkan skrip lengkap dengan satu prompt kompleks. “Saya memiliki data JSON di S3 dan data di Oracle yang perlu digabungkan. Harap berikan skrip Glue yang membaca dari kedua sumber, bergabung, dan kemudian menulis hasilnya ke Redshift.”

Anda mungkin memperhatikan bahwa, di buku catatan, integrasi data Amazon Q AWS Glue menghasilkan cuplikan kode yang sama yang dihasilkan di obrolan Amazon Q.

Anda dapat menjalankan notebook sebagai pekerjaan, baik dengan memilih Jalankan atau secara terprogram.

Menggunakan kesadaran konteks dengan Integrasi Data Amazon Q di AWS Glue

Sekarang Anda dapat membuat pekerjaan pemrosesan data secara lebih efisien dengan sadar konteks berbasis kueri dan pembuatan PySpark DataFrame kode di Amazon Q Data Integration. Misalnya, Anda dapat menggunakan prompt ini untuk menghasilkan PySpark kode: “buat pekerjaan untuk memuat data penjualan dari tabel Redshift 'analytics.salesorder' menggunakan koneksi 'erp_conn', filter order_amount di bawah 50 dolar, dan simpan ke Amazon S3 dalam format parket.”

Amazon Q akan menghasilkan skrip berdasarkan pengaturan alur kerja integrasi data prompt dan penyiapan Anda dengan detail yang diberikan dari pertanyaan Anda, seperti konfigurasi koneksi, detail skema, nama database/tabel, dan spesifikasi kolom untuk transformasi. Informasi sensitif, seperti kata sandi opsi koneksi, terus disunting.

Jika informasi yang diperlukan tidak diberikan dari prompt Anda, Amazon Q akan menempatkan placeholder, yang harus Anda perbarui kode yang dihasilkan dengan nilai yang sesuai sebelum menjalankan kode.

Berikut ini adalah contoh tentang cara menggunakan kesadaran konteks.

Contoh: interaksi

Membaca file Amazon S3 dan menulis ke bucket Amazon S3

Prompt: `Create an AWS Glue spark job that reads a file s3://amzn-s3-demo-bucket-input-bucket-name/input-filename.csv and saves it into the parquet file under directory s3://amzn-s3-demo-bucket-output-bucket-name/output-s3-prefix/`

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from pyspark.context import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession

sc = SparkContext.getOrCreate()
spark = SparkSession.builder.getOrCreate()

# Script generated for node S3DataSource
S3DataSource_dsource1 = spark.read.format("csv").load(
    "s3://amzn-s3-demo-bucket-input-bucket-name/input-filename.csv"
)

# Script generated for node S3DataSink
S3DataSource_dsource1.write.format("parquet").mode("append").save(
    "s3://amzn-s3-demo-bucket-output-bucket-name/output-s3-prefix/"
)
```

Dapatkan data dari Lakehouse dan tulis ke database

Prompt: `write an ETL script to read from a Lakehouse table my-table in database my-database and write it to a RDS MySQL table my-target-table`

Untuk bidang di mana Anda tidak memberikan informasi (misalnya, ConnectionName yang diperlukan adalah untuk data sink MySQL dan default dengan placehoder <connection-name>dalam kode yang dihasilkan), placeholder disimpan agar Anda dapat mengisi informasi yang diperlukan sebelum menjalankan skrip.

Skrip yang dihasilkan:

```
import sys
```

```
from awsglue.transforms import *
from pyspark.context import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession
from connectivity.adapter import CatalogConnectionHelper

sc = SparkContext.getOrCreate()
spark = SparkSession.builder.getOrCreate()

# Script generated for node S3DataSource
S3DataSource_dsource1 = spark.read.format("parquet").load(
    "s3://amzn-lakehouse-demo-bucket/my-database/my-table"
)

# Script generated for node ConnectionV2DataSink
ConnectionV2DataSink_dsink1_additional_options = {"dbtable": "my-target-table"}
CatalogConnectionHelper(spark).write(
    S3DataSource_dsource1,
    "mysql",
    "<connection-name>",
    ConnectionV2DataSink_dsink1_additional_options,
)
```

Contoh: Alur kerja ETL penuh

Contoh berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat meminta AWS Glue untuk membuat skrip AWS Glue untuk menyelesaikan alur kerja ETL penuh dengan prompt berikut:. `Create a AWS Glue ETL Script read from two AWS Glue Data Catalog tables venue and event in my database glue_db_4fthqih3vvk1if, join the results on the field venueid, filter on venue state with condition as venuestate=='DC' after joining the results and write output to an Amazon S3 S3 location s3://amz-s3-demo-bucket/output/ in CSV format`

Alur kerja berisi pembacaan dari sumber data yang berbeda (dua tabel Katalog Data AWS Glue), dan beberapa transformasi setelah pembacaan dengan menggabungkan hasil dari dua pembacaan, filter berdasarkan beberapa kondisi dan tulis output yang diubah ke tujuan Amazon S3 dalam format CSV.

Pekerjaan yang dihasilkan akan mengisi informasi terperinci ke sumber data, mengubah dan menenggelamkan operasi dengan informasi terkait yang diekstrak dari pertanyaan pengguna seperti di bawah ini.

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from pyspark.context import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession

sc = SparkContext.getOrCreate()
spark = SparkSession.builder.getOrCreate()

# Script generated for node CatalogDataSource
CatalogDataSource_dsource1 = spark.sql("select * from
 `glue_db_4fthqih3vvk1if`.`venue`")

# Script generated for node CatalogDataSource
CatalogDataSource_dsource2 = spark.sql("select * from
 `glue_db_4fthqih3vvk1if`.`event`")

# Script generated for node JoinTransform
JoinTransform_transform1 = CatalogDataSource_dsource1.join(
    CatalogDataSource_dsource2,
    (CatalogDataSource_dsource1["venueid"] == CatalogDataSource_dsource2["venueid"]),
    "inner",
)

# Script generated for node FilterTransform
FilterTransform_transform2 = JoinTransform_transform1.filter("venuestate=='DC'")

# Script generated for node S3DataSink
FilterTransform_transform2.write.format("csv").mode("append").save(
    "s3://amz-s3-demo-bucket/output//output/"
)
```

Batasan

- Konteks carryover:
  - Fitur kesadaran konteks hanya membawa konteks dari kueri pengguna sebelumnya dalam percakapan yang sama. Itu tidak mempertahankan konteks di luar kueri sebelumnya langsung.
- Support untuk konfigurasi node:

  - Saat ini, kesadaran konteks hanya mendukung sebagian dari konfigurasi yang diperlukan untuk berbagai node.
  - Support untuk bidang opsional direncanakan dalam rilis mendatang.
- Ketersediaan:
  - Kesadaran konteks dan DataFrame dukungan tersedia di buku catatan Q Chat dan SageMaker Unified Studio. Namun, fitur ini belum tersedia di notebook AWS Glue Studio.

Orkestrasi di AWS Glue

Bagian berikut memberikan informasi tentang orkestrasi pekerjaan di. AWS Glue

Topik

- Memulai pekerjaan dan crawler menggunakan pemicu
- Melakukan aktivitas ETL yang kompleks menggunakan cetak biru dan alur kerja di AWS Glue
- Mengembangkan cetak biru di AWS Glue

Memulai pekerjaan dan crawler menggunakan pemicu

Masuk AWS Glue, Anda dapat membuat objek Katalog Data yang disebut pemicu, yang dapat Anda gunakan untuk memulai satu atau beberapa crawler secara manual atau otomatis atau mengekstrak, mengubah, dan memuat (ETL) pekerjaan. Dengan menggunakan pemicu, Anda dapat merancang sebuah rantai tugas dan crawler yang dependen.

> **Note**
>
> Anda dapat melakukan hal yang sama dengan menentukan alur kerja. Alur kerja lebih disukai untuk menciptakan operasi ETL multi-tugas yang kompleks. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Melakukan aktivitas ETL yang kompleks menggunakan cetak biru dan alur kerja”.

Topik

- AWS Glue pemicu
- Menambahkan pemicu
- Mengaktifkan dan menonaktifkan pemicu

AWS Glue pemicu

Saat diaktifkan, pemicu dapat memulai tugas dan crawler yang ditentukan. Sebuah pemicu dapat aktif sesuai permintaan, berdasarkan jadwal, atau berdasarkan kombinasi peristiwa.

> **Note**
>
> Hanya dua crawler yang dapat diaktifkan oleh satu pemicu tunggal. Jika Anda ingin melakukan crawling pada beberapa penyimpanan data, maka Anda harus menggunakan beberapa sumber untuk masing-masing crawler, alih-alih menjalankan beberapa crawler secara bersamaan.

Sebuah pemicu bisa berada dalam salah satu dari beberapa status berikut. Sebuah pemicu berada dalam status `CREATED`, `ACTIVATED`, atau `DEACTIVATED`. Ada juga status transisi, seperti `ACTIVATING`. Untuk menghentikan pemicu agar tidak aktif untuk sementara waktu, Anda dapat menonaktifkannya. Anda kemudian dapat mengaktifkannya kembali nanti.

Ada tiga jenis pemicu:

Terjadwal

Sebuah pemicu berbasis waktu berdasarkan pada `cron`.

Anda dapat membuat pemicu untuk serangkaian tugas atau crawler berdasarkan jadwal. Anda dapat menentukan batasan-batasan, seperti frekuensi yang dijalankan oleh tugas atau crawler, pada hari apa dalam seminggu pemicu itu berjalan, dan kapan berjalan. Batasan-batasan tersebut ini didasarkan pada `cron`. Ketika Anda menyiapkan jadwal untuk memicu, Anda harus mempertimbangkan fitur dan keterbatasan cron. Misalnya, jika Anda memilih untuk menjalankan crawler pada hari ke 31 setiap bulan, ingatlah bahwa ada bulan yang tidak terdiri dari 31 hari. Untuk informasi selengkapnya tentang cron, lihat Jadwal berbasis waktu untuk pekerjaan dan crawler.

Bersyarat

Pemicu yang aktif saat tugas atau crawler atau beberapa tugas atau crawler sebelumnya memenuhi daftar syarat.

Saat membuat sebuah pemicu bersyarat, Anda menentukan daftar tugas dan daftar crawler yang akan diawasi. Untuk setiap tugas atau crawler yang diawasi, tetapkan status yang akan diawasi, seperti berhasil, gagal, habis waktu, dan seterusnya. Pemicu aktif jika tugas yang atau crawler diawasi berakhir dengan status yang ditentukan. Anda dapat mengkonfigurasi pemicu untuk aktif ketika salah satu atau semua peristiwa yang diawasi terjadi.

Misalnya, Anda bisa mengkonfigurasi T1 pemicu untuk memulai tugas J3 ketika kedua tugas J1 dan tugas J2 berhasil diselesaikan, dan pemicu T2 untuk memulai tugas J4 jika tugas J1 atau tugas J2 gagal.

Tabel berikut mencantumkan status penyelesaian tugas dan crawler (peristiwa) yang diawasi pemicu.

Status penyelesaian tugas	Status penyelesaian crawler
• `SUCCEEDED` • `STOPPED` • `FAILED` • `TIMEOUT`	• `SUCCEEDED` • `FAILED` • `CANCELLED`

Sesuai permintaan

Pemicu yang aktif saat anda mengaktifkannya. Pemicu sesuai permintaan tidak pernah ada dalam status `ACTIVATED` atau `DEACTIVATED`. Mereka selalu ada dalam status `CREATED`.

Sehingga mereka siap untuk langsung aktif setelah mereka ada, Anda dapat mengatur bendera untuk mengaktifkan pemicu terjadwal dan bersyarat saat Anda membuatnya.

> **Important**
>
> Tugas atau crawler yang berjalan sebagai hasil dari tugas lain atau penyelesaian crawler disebut sebagai dependen. Tugas dependen atau crawler dependen hanya dimulai jika tugas atau crawler yang selesai dimulai oleh pemicu. Semua tugas atau crawler dalam rantai dependensi harus berupa keturunan dari satu pemicu terjadwal atau pemicu sesuai permintaan.

Melewati parameter pekerjaan dengan pemicu

Pemicu dapat memberikan parameter untuk tugas yang dimulai. Parameter termasuk argumen tugas, nilai habis waktu, konfigurasi keamanan, dan banyak lagi. Jika pemicu memulai beberapa tugas, maka parameter tersebut diberikan ke setiap tugas.

Berikut ini adalah aturan untuk argumen tugas yang diberikan oleh pemicu:

- Jika kunci dalam pasangan nilai kunci cocok dengan argumen tugas default, maka argumen yang diberikan menimpa argumen default. Jika kunci tidak cocok dengan argumen default, maka argumen tersebut akan diberikan sebagai argumen tambahan untuk tugas tersebut.
- Jika kunci dalam pasangan nilai kunci cocok argumen yang tidak dapat ditimpa, maka argumen yang diberikan akan diabaikan.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat the section called “Pemicu” di AWS Glue API.

Menambahkan pemicu

Anda dapat menambahkan pemicu menggunakan AWS Glue konsol, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau AWS Glue API.

> **Note**
>
> Saat ini, AWS Glue konsol hanya mendukung pekerjaan, bukan crawler, saat bekerja dengan pemicu. Anda dapat menggunakan AWS CLI atau AWS Glue API untuk mengonfigurasi pemicu dengan job dan crawler.

Untuk menambahkan pemicu (konsol)

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Di panel navigasi, pada ETL pilih Pemicu. Lalu pilih Tambahkan pemicu.
3. Berikan properti berikut:

   Nama

   Berikan pemicu Anda nama yang unik.

   Jenis pemicu

   Tentukan satu dari yang berikut ini:

   - Jadwal: Pemicu aktif pada frekuensi dan waktu tertentu.
   - Peristiwa tugas: Pemicu bersyarat. Pemicu aktif ketika salah satu atau semua tugas dalam daftar cocok dengan statusnya yang ditentukan. Agar pemicu aktif, tugas yang diawasi

harus dimulai oleh pemicu. Untuk tugas apa pun yang Anda pilih, Anda hanya dapat mengawasi satu peristiwa tugas (status penyelesaian).

- Sesuai permintaan: Pemicu aktif saat diaktifkan.

4. Selesaikan penuntun pemicu. Di halaman Tinjau, Anda dapat langsung mengaktifkan pemicu (bersyarat) Jadwal dan Peristiwa tugas dengan memilih Aktifkan pemicu pada saat dibuat.

Untuk menambahkan pemicu (AWS CLI)

- Masukkan perintah yang serupa dengan yang berikut ini.

```
aws glue create-trigger --name MyTrigger --type SCHEDULED --schedule  "cron(0 12 *
 * ? *)" --actions CrawlerName=MyCrawler --start-on-creation
```

Perintah ini membuat pemicu jadwal bernama `MyTrigger`, yang berjalan setiap hari pada pukul 12:00 siang UTC dan memulai crawler bernama `MyCrawler`. Pemicu dibuat dalam status diaktifkan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “AWS Glue pemicu”.

Jadwal berbasis waktu untuk pekerjaan dan crawler

Anda dapat menentukan jadwal berbasis waktu untuk crawler dan tugas di AWS Glue. Penentuan jadwal ini menggunakan sintaksis cron yang mirip UNIX. Anda menentukan waktu dalam Waktu Universal Terkoordinasi (UTC), dan presisi minimum untuk jadwal adalah 5 menit.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara mengonfigurasi tugas dan crawler agar dijalankan menggunakan jadwal, lihat Memulai pekerjaan dan crawler menggunakan pemicu.

Ekspresi Cron

Ekspresi cron memiliki enam bidang yang diperlukan, yang dipisahkan oleh spasi putih.

Sintaksis

```
cron(Minutes Hours Day-of-month Month Day-of-week Year)
```

Bidang	Nilai-nilai	Wildcard
Menit	0–59	, - * /
Jam	0–23	, - * /
D ay-of-month	1–31	, - * ? / L W
Bulan	1–12 atau JAN-DEC	, - * /
D ay-of-week	1–7 atau SUN-SAT	, - * ? / L
Tahun	1970–2199	, - * /

Wildcard

- Wildcard , (koma) mencakup nilai tambahan. Di kolom `Month`, `JAN,FEB,MAR` akan mencakup Januari, Februari, dan Maret.
- Wildcard - (tanda hubung) menentukan rentang. Di kolom `Day`, 1–15 akan mencakup tanggal 1 hingga 15 pada bulan yang ditentukan.
- Wildcard * (bintang) mencakup semua nilai di bidang. Di kolom `Hours`, * akan mencakup setiap jam.
- Wildcard / (garis miring) menentukan tambahan. Di kolom `Minutes`, Anda bisa memasukkan **`1/10`** untuk menentukan setiap menit ke-10, mulai dari menit pertama jam (sebagai contoh, menit ke-11, ke-21, dan ke-31, dan seterusnya).
- Wildcard ? (tanda tanya) menentukan satu atau yang lain. Di **`Day-of-month`** lapangan Anda bisa masuk 7, dan jika Anda tidak peduli hari apa dalam minggu ketujuh, Anda bisa masuk? di Day-of-week lapangan.
- Wildcard L di kolom `Day-of-month` atau `Day-of-week` menentukan hari terakhir pada bulan atau minggu.
- Wildcard W di kolom `Day-of-month` menentukan hari kerja. Di kolom `Day-of-month`, `3W` menentukan hari kerja yang paling dekat dengan pekan ketiga di bulan itu.

Batas

- Anda tidak dapat menentukan kolom `Day-of-month` dan `Day-of-week` dalam ekspresi cron yang sama. Jika Anda menentukan sebuah nilai di salah satu kolom, maka Anda harus menggunakan ? (tanda tanya) di kolom yang lain.
- Ekspresi cron yang mengarahkan ke rate lebih cepat dari 5 menit tidak didukung.

Contoh

Anda dapat membuat jadwal, Anda dapat menggunakan contoh cron berikut.

Menit	Jam	Hari dalam sebulan	Bulan	Hari dalam seminggu	Tahun	Arti
0	10	*	*	?	*	Jalankan pada pukul 10:00 pagi (UTC) setiap hari
15	12	*	*	?	*	Jalankan pada pukul 12.15 (UTC) setiap hari
0	18	?	*	MON-FRI	*	Jalankan pada pukul 18.00 (UTC) setiap Senin hingga Jumat
0	8	1	*	?	*	Jalankan pada pukul 8:00 (UTC)

Menit	Jam	Hari dalam sebulan	Bulan	Hari dalam seminggu	Tahun	Arti
						setiap tanggal satu di bulannya
0/15	*	*	*	?	*	Jalankan setiap 15 menit
0/10	*	?	*	MON-FRI	*	Jalankan setiap 10 menit Senin hingga Jumat
0/5	8–17	?	*	MON-FRI	*	Jalankan setiap 5 menit Senin hingga Jumat antara pukul 08.00 dan 17.55 (UTC)

Sebagai contoh, untuk berjalan pada jadwal setiap hari pada 12:15 UTC, tentukan:

```
cron(15 12 * * ? *)
```

Mengaktifkan dan menonaktifkan pemicu

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pemicu menggunakan AWS Glue konsol, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau AWS Glue API.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sebuah pemicu (konsol)

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Di panel navigasi, pada ETL pilih Pemicu.
3. Pilih kotak centang yang ada di samping pemicu yang diinginkan, dan pada menu Tindakan, pilih Aktifkan pemicu untuk mengaktifkan pemicu atau pilih Menonaktifkan pemicu untuk menonaktifkan pemicu.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pemicu (AWS CLI)

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

```
aws glue start-trigger --name MyTrigger

aws glue stop-trigger --name MyTrigger
```

  Memulai pemicu akan mengaktifkannya, dan menghentikan pemicu akan menonaktifkannya. Saat Anda mengaktifkan pemicu sesuai permintaan, maka pemicu akan segera aktif.

Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “AWS Glue pemicu”.

Melakukan aktivitas ETL yang kompleks menggunakan cetak biru dan alur kerja di AWS Glue

Beberapa proses ekstrak, transformasi, dan pemuatan (ETL) kompleks organisasi Anda mungkin paling baik diimplementasikan dengan menggunakan beberapa, dependen AWS Glue pekerjaan dan crawler. Penggunaan AWS Glue alur kerja, Anda dapat merancang proses ETL multi-pekerjaan dan multi-crawler yang kompleks AWS Glue dapat menjalankan dan melacak sebagai entitas tunggal. Setelah Anda membuat alur kerja dan menentukan tugas, crawler, dan pemicu dalam alur kerja, Anda dapat menjalankan alur kerja sesuai permintaan atau jadwal.

Topik

- Ikhtisar alur kerja di AWS Glue
- Membuat dan membangun alur kerja secara manual di AWS Glue
- Memulai AWS Glue alur kerja dengan acara Amazon EventBridge
- Melihat EventBridge peristiwa yang memulai alur kerja
- Menjalankan dan memantau alur kerja di AWS Glue
- Menghentikan alur kerja
- Memperbaiki dan melanjutkan alur kerja
- Mendapatkan dan mengatur alur kerja menjalankan properti di AWS Glue
- Mengkueri alur kerja menggunakan AWS Glue API
- Pembatasan cetak biru dan alur kerja di AWS Glue
- Memecahkan masalah kesalahan cetak biru di AWS Glue
- Izin untuk persona dan peran untuk cetak biru AWS Glue

Ikhtisar alur kerja di AWS Glue

Masuk AWS Glue, Anda dapat menggunakan alur kerja untuk membuat dan memvisualisasikan aktivitas ekstrak, transformasi, dan pemuatan (ETL) kompleks yang melibatkan beberapa perayap, pekerjaan, dan pemicu. Setiap alur kerja mengelola eksekusi dan pemantauan semua tugas dan crawlernya. Saat alur kerja menjalankan setiap komponen, ia mencatat kemajuan eksekusi dan status. Hal ini memberi Anda gambaran umum tentang tugas yang lebih besar dan detail dari setiap langkah. Bagian AWS Glue konsol menyediakan representasi visual dari alur kerja sebagai grafik.

Anda dapat membuat alur kerja dari AWS Glue cetak biru, atau Anda dapat membuat alur kerja komponen secara manual pada satu waktu menggunakan atau. AWS Management Console AWS Glue API Untuk informasi selengkapnya tentang cetak biru, lihat the section called “Ikhtisar cetak biru”.

Pemicu dalam alur kerja dapat memulai tugas dan crawler dan dapat diaktifkan saat tugas atau crawler selesai. Dengan menggunakan pemicu, Anda dapat membuat rantai besar tugas dan crawler yang saling bergantung. Selain pemicu dalam sebuah alur kerja yang menentukan dependensi tugas dan crawler, setiap alur kerja memiliki pemicu awal. Ada tiga jenis pemicu awal:

- Terjadwal — Alur kerja dimulai sesuai jadwal yang Anda tetapkan. Jadwal dapat berupa jadwal harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya, atau dapat menjadi jadwal kustom berdasarkan ekspresi `cron`.
- Sesuai permintaan — Alur kerja dimulai secara manual dari AWS Glue konsol, API, atau AWS CLI.
- EventBridge event — Alur kerja dimulai pada saat terjadinya satu EventBridge peristiwa Amazon atau sekumpulan EventBridge peristiwa Amazon. Dengan tipe pemicu ini, AWS Glue dapat menjadi konsumen acara dalam arsitektur yang digerakkan oleh peristiwa. Setiap jenis EventBridge acara dapat memulai alur kerja. Kasus penggunaan umum adalah tibanya objek baru dalam bucket Amazon S3 (operasi `PutObject` S3).

  Memulai sebuah alur kerja dengan batch peristiwa berarti menunggu sampai sejumlah peristiwa tertentu telah diterima atau sampai jumlah waktu tertentu telah berlalu. Saat Anda membuat pemicu EventBridge peristiwa, Anda dapat menentukan kondisi batch secara opsional. Jika Anda menentukan syarat batch, maka Anda harus menentukan ukuran batch (jumlah peristiwa), dan secara opsional dapat menentukan jendela batch (jumlah detik). Jendela batch default dan maksimumnya adalah 900 detik (15 menit). Syarat batch yang terpenuhi pertama kali akan memulai alur kerja. Jendela batch dimulai ketika peristiwa pertama datang. Jika Anda tidak menentukan syarat batch saat membuat sebuah pemicu, maka ukuran batch default-nya adalah 1.

  Ketika alur kerja tersebut dimulai, syarat batch akan reset dan pemicu peristiwa mulai mengawasi syarat batch berikutnya yang harus dipenuhi untuk memulai alur kerja lagi.

  Tabel berikut menunjukkan bagaimana ukuran batch dan jendela batch beroperasi bersama-sama untuk memicu sebuah alur kerja.

Ukuran batch	Jendela batch	Syarat pemicu yang dihasilkan
10		Alur kerja dipicu pada saat kedatangan 10 EventBrid ge peristiwa, atau 15 menit setelah kedatangan acara pertama, mana yang terjadi lebih dulu. (Jika ukuran jendela tidak ditentukan, maka ukuran default-nya adalah 15 menit.)
10	2 menit	Alur kerja dipicu pada saat kedatangan 10 EventBrid ge peristiwa, atau 2 menit setelah kedatangan acara pertama, mana yang terjadi lebih dulu.

Ukuran batch	Jendela batch	Syarat pemicu yang dihasilkan
1		Alur kerja dipicu pada saat datangnya peristiwa pertama. Ukuran jendela tidak relevan. Ukuran batch default ke 1 jika Anda tidak menentukan kondisi batch saat Anda membuat pemicu peristiwa. EventBridge

Operasi API `GetWorkflowRun` mengembalikan syarat batch yang memicu alur kerja.

Terlepas dari bagaimana alur kerja dimulai, Anda dapat menentukan jumlah maksimum eksekusi alur kerja yang bersamaan saat Anda membuat alur kerja.

Jika peristiwa atau batch peristiwa mulai menjalankan sebuah alur kerja yang pada akhirnya gagal, maka peristiwa atau batch peristiwa tidak lagi dianggap untuk memulai eksekusi alur kerja. Eksekusi alur kerja baru akan dimulai hanya ketika peristiwa atau batch peristiwa berikutnya datang.

> **Important**
>
> Batasi jumlah total pekerjaan, crawler, dan pemicu dalam alur kerja hingga 100 atau kurang. Jika Anda menyertakan lebih dari 100, Anda mungkin mendapatkan kesalahan saat mencoba melanjutkan atau menghentikan alur kerja berjalan.

Eksekusi alur kerja tidak akan dimulai jika ia akan melebihi batas jumlah eksekusi alur kerja bersamaan yang ditetapkan untuk alur kerja, meskipun syarat peristiwa terpenuhi. Dianjurkan untuk menyesuaikan batas konkurensi alur kerja berdasarkan volume acara yang diharapkan. AWS Glue tidak mencoba lagi alur kerja yang gagal karena melebihi batas konkurensi. Demikian juga, disarankan untuk menyesuaikan batas jumlah eksekusi alur kerja bersamaan untuk tugas dan crawler dalam alur kerja berdasarkan volume peristiwa yang diharapkan.

Properti jalankan alur kerja

Untuk berbagi dan mengelola status di seluruh alur kerja, Anda dapat menentukan properti eksekusi alur kerja default. Properti ini, yang pasangan nama/nilainya, tersedia untuk semua tugas di alur kerja. Dengan menggunakan AWS Glue API, pekerjaan dapat mengambil properti alur kerja yang dijalankan dan memodifikasinya untuk pekerjaan yang muncul nanti dalam alur kerja.

Grafik alur kerja

Gambar berikut menunjukkan grafik alur kerja yang sangat dasar pada AWS Glue konsol. Alur kerja Anda bisa memiliki belasan komponen.

Alur kerja ini dimulai oleh pemicu terjadwal, `Month-close1`, yang memulai dua tugas, `De-duplicate` dan `Fix phone numbers`. Setelah berhasil menyelesaikan kedua tugas, pemicu peristiwa, `Fix/De-dupe succeeded`, memulai crawler, `Update schema`.

Tampilan alur kerja statis dan dinamis

Untuk setiap alur kerja, ada gagasan tampilan statis dan tampilan dinamis. Tampilan statis menunjukkan desain dari alur kerja. Tampilan dinamis adalah tampilan waktu aktif yang mencakup informasi eksekusi terbaru untuk masing-masing tugas dan crawler. Informasi yang dijalankan mencakup detail status sukses dan kesalahan.

Ketika sebuah alur kerja berjalan, konsol menampilkan tampilan dinamis, yang secara grafis menunjukkan tugas yang telah selesai dan yang belum dijalankan. Anda juga dapat mengambil tampilan dinamis dari sebuah alur kerja yang berjalan menggunakan AWS Glue API. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkueri alur kerja menggunakan AWS Glue API.

Lihat juga

- the section called “Membuat alur kerja dari cetak biru”
- the section called “Membuat dan membangun alur kerja secara manual”
- Alur Kerja (untuk API alur kerja)

Membuat dan membangun alur kerja secara manual di AWS Glue

Anda dapat menggunakan AWS Glue konsol untuk membuat dan membangun alur kerja secara manual satu node pada satu waktu.

Alur kerja berisi tugas, crawler, dan pemicu. Sebelum membuat alur kerja secara manual, buat tugas dan crawler yang harus disertakan alur kerja. Yang terbaik adalah menentukan run-on-demand crawler untuk alur kerja. Anda dapat membuat pemicu baru saat sedang membangun alur kerja Anda, atau Anda dapat kloning pemicu yang ada ke dalam alur kerja tersebut. Ketika Anda melakukan kloning pemicu, semua objek katalog yang dikaitkan dengan pemicu—tugas atau crawler yang mengaktifkannya dan tugas atau crawler yang dimulai—ditambahkan ke alur kerja tersebut.

> **Important**
>
> Batasi jumlah total pekerjaan, crawler, dan pemicu dalam alur kerja hingga 100 atau kurang. Jika Anda menyertakan lebih dari 100, Anda mungkin mendapatkan kesalahan saat mencoba melanjutkan atau menghentikan alur kerja berjalan.

Anda membangun alur kerja dengan menambahkan pemicu ke grafik alur kerja, dan menentukan peristiwa dan tindakan yang diawasi untuk setiap pemicu. Anda mulai dengan pemicu mulai, yang dapat berupa pemicu sesuai permintaan atau terjadwal, dan selesaikan grafik dengan menambahkan pemicu peristiwa (bersyarat).

Langkah 1: Buat alur kerja

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Di panel navigasi, pada ETL, pilih Alur kerja.
3. Pilih Tambahkan alur kerja dan isi lengkap formulir Tambahkan alur kerja ETL baru.

   Setiap properti eksekusi default opsional yang Anda tambahkan disediakan sebagai argumen untuk semua tugas di alur kerja. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan dan mengatur alur kerja menjalankan properti di AWS Glue.
4. Pilih Tambahkan alur kerja.

   Alur kerja baru muncul dalam daftar di halaman alur kerja.

Langkah 2: Tambahkan pemicu awal

1. Pada halaman alur kerja, pilih alur kerja baru Anda. Kemudian, di bagian bawah halaman, pastikan bahwa tab Grafik sudah dipilih.
2. Pilih Tambahkan pemicu, dan di kotak dialog Tambahkan pemicu, lakukan salah satu hal berikut:

   - Pilih Kloning yang ada, dan pilih pemicu yang akan dikloning. Kemudian pilih Add.

     Pemicu muncul pada grafik, bersama dengan tugas dan crawler yang diawasi dan tugas dan crawler yang dimulai.

Jika Anda keliru memilih pemicu yang salah, pilih pemicu pada grafik, dan kemudian pilih Hapus.

- Pilih Tambah baru, dan isi lengkap Tambahkan pemicu.

  1. Untuk jenis Pemicu, pilih Jadwal, Sesuai permintaan, atau EventBridgeacara.

     Untuk tipe pemicu Jadwal, pilih salah satu pilihan Frekuensi. Pilih Kustom untuk memasukkan ekspresi `cron`.

     Untuk EventBridge peristiwa jenis pemicu, masukkan Jumlah peristiwa (ukuran batch), dan secara opsional masukkan Waktu tunda (jendela batch). Jika Anda menghilangkan Waktu tunda, jendela batch secara default menjadi 15 menit. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ikhtisar alur kerja di AWS Glue.

  2. Pilih Tambahkan.

  Pemicu muncul pada grafik, bersama dengan simpul placeholder (berlabel Tambahkan simpul). Pada contoh di bawah ini, pemicu mulai adalah pemicu jadwal bernama `Month-close1`.

  Pada titik ini, pemicunya masih belum disimpan.

3. Jika Anda menambahkan sebuah pemicu baru, selesaikan langkah-langkah berikut:

   a. Lakukan salah satu hal berikut ini:

      - Pilih simpul placeholder (Tambahkan simpul).
      - Pastikan bahwa pemicu mulai sudah dipilih, dan pada menu Tindakan di atas grafik, pilih Tambahkan tugas/crawler yang akan dipicu.

   b. Di kotak dialog Tambahkan tugas dan crawler yang akan dipicu, pilih satu atau beberapa tugas atau crawler, dan kemudian pilih Tambahkan.

      Pemicu disimpan, dan tugas atau crawler yang dipilih muncul pada grafik dengan konektor dari pemicu.

      Jika Anda keliru menambahkan tugas atau crawler yang salah, maka Anda dapat memilih pemicu atau konektor dan kemudian pilih Hapus.

Langkah 3: Tambahkan lebih banyak pemicu

Lanjutkan untuk membangun alur kerja Anda dengan menambahkan lebih banyak pemicu jenis Peristiwa. Untuk memperbesar atau memperkecil kanvas grafik, gunakan ikon di sebelah kanan grafik. Untuk setiap pemicu yang akan ditambahkan, selesaikan langkah berikut:

> **Note**
>
> Tidak ada tindakan yang bisa digunakan untuk menyimpan alur kerja. Setelah Anda menambahkan pemicu terakhir Anda dan menetapkan tindakan ke pemicu, alur kerja selesai dan disimpan. Anda selalu dapat kembali dan menambahkan lebih banyak simpul nanti.

1. Lakukan salah satu hal berikut ini:

   - Untuk mengkloning pemicu yang ada, pastikan bahwa tidak ada simpul pada grafik yang dipilih, dan pada menu Tindakan, pilih Tambahkan pemicu.
   - Untuk menambahkan pemicu baru yang mengawasi tugas atau crawler tertentu pada grafik, pilih simpul tugas atau crawler, lalu pilih simpul placeholder Tambahkan pemicu.

     Anda dapat menambahkan lebih banyak tugas atau crawler untuk mengawasi pemicu ini di langkah berikutnya.
2. Di kotak dialog Tambahkan pemicu, lakukan salah satu hal berikut:

   - Pilih Tambah baru, dan isi lengkap Tambahkan pemicu. Kemudian pilih Add.

     Pemicu akan muncul pada grafik. Anda akan menyelesaikan pemicu di langkah berikutnya.
   - Pilih Kloning yang ada, dan pilih pemicu yang akan dikloning. Kemudian pilih Add.

     Pemicu muncul pada grafik, bersama dengan tugas dan crawler yang diawasi dan tugas dan crawler yang dimulai.

     Jika Anda keliru memilih pemicu yang salah, pilih pemicu pada grafik, dan kemudian pilih Hapus.
3. Jika Anda menambahkan sebuah pemicu baru, selesaikan langkah-langkah berikut:

   a. Pilih pemicu baru.

Sebagaimana yang ditunjukkan pada grafik berikut, pemicu `De-dupe/fix succeeded` sudah dipilih, dan simpul placeholder muncul untuk (1) peristiwa yang akan diawasi dan (2) tindakan.

b. (Opsional jika pemicu sudah mengawasi peristiwa dan Anda ingin menambahkan lebih banyak tugas atau crawler untuk diawasi.) Pilih node events-to-watch placeholder, dan di kotak dialog Tambah pekerjaan dan crawler untuk menonton, pilih satu atau beberapa pekerjaan atau crawler. Pilih peristiwa yang akan diawasi (BERHASIL, GAGAL, dll.), dan pilih Tambahkan.

c. Pastikan bahwa pemicu sudah dipilih, dan pilih simpul placeholder tindakan.

d. Di kotak dialog Tambahkan tugas dan crawler yang akan diawasi, pilih satu atau beberapa tugas atau crawler, lalu pilih Tambahkan.

   Tugas dan crawler yang dipilih muncul pada grafik dengan konektor dari pemicu.

Untuk informasi selengkapnya tentang alur kerja dan cetak biru, lihat topik berikut.

- Ikhtisar alur kerja di AWS Glue
- Menjalankan dan memantau alur kerja di AWS Glue
- Membuat alur kerja dari cetak biru di AWS Glue

Memulai AWS Glue alur kerja dengan acara Amazon EventBridge

Amazon EventBridge, juga dikenal sebagai CloudWatch Acara, memungkinkan Anda untuk mengotomatiskan AWS layanan Anda dan merespons secara otomatis peristiwa sistem seperti masalah ketersediaan aplikasi atau perubahan sumber daya. Acara dari AWS layanan dikirimkan ke EventBridge dalam waktu dekat. Anda dapat menulis aturan sederhana untuk menunjukkan kejadian mana yang sesuai kepentingan Anda, dan tindakan otomatis apa yang diambil ketika suatu kejadian sesuai dengan suatu aturan.

Dengan EventBridge dukungan, AWS Glue dapat berfungsi sebagai produser acara dan konsumen dalam arsitektur yang digerakkan oleh acara. Untuk alur kerja, AWS Glue mendukung semua jenis EventBridge acara sebagai konsumen. Kasus penggunaan yang paling umum adalah kedatangan objek baru dalam bucket Amazon S3. Jika Anda memiliki data yang tiba dalam interval yang

tidak teratur atau tidak tertentu, maka Anda dapat memproses data ini sedekat mungkin dengan kedatangannya.

> **Note**
>
> AWS Gluetidak memberikan jaminan pengiriman EventBridge pesan. AWS Gluetidak melakukan deduplikasi jika EventBridge mengirimkan pesan duplikat. Anda harus mengelola idempotensi berdasarkan kasus penggunaan Anda.
> Pastikan untuk mengonfigurasi EventBridge aturan dengan benar untuk menghindari pengiriman peristiwa yang tidak diinginkan.

Sebelum Anda mulai

Jika Anda ingin memulai alur kerja dengan peristiwa data Amazon S3, Anda harus memastikan bahwa peristiwa untuk bucket minat S3 dicatat dan. AWS CloudTrail EventBridge Untuk melakukannya, Anda harus membuat CloudTrail jejak. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat jejak untuk AWS akun Anda.

Untuk memulai alur kerja dengan sebuah acara EventBridge

> **Note**
>
> Pada perintah berikut, ganti:
>
> - *<workflow-name>*dengan nama yang akan ditetapkan ke alur kerja.
> - *<trigger-name>*dengan nama yang akan ditetapkan ke pelatuk.
> - *<bucket-name>*dengan nama bucket Amazon S3.
> - *<account-id>*dengan ID AWS akun yang valid.
> - *<region>*dengan nama Wilayah (misalnya,`us-east-1`).
> - *<rule-name>*dengan nama untuk ditetapkan ke EventBridge aturan.

1. Pastikan Anda memiliki izin AWS Identity and Access Management (IAM) untuk membuat dan melihat EventBridge aturan dan target. Berikut ini adalah contoh kebijakan yang dapat Anda lampirkan. Anda mungkin ingin untuk membuat cakupan untuk menempatkan batas pada operasi dan sumber daya.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "events:PutRule",
                "events:DisableRule",
                "events:DeleteRule",
                "events:PutTargets",
                "events:RemoveTargets",
                "events:EnableRule",
                "events:List*",
                "events:Describe*"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

2. Buat peran IAM yang dapat diasumsikan oleh EventBridge layanan saat meneruskan AWS Glue acara.

   a. Pada halaman Buat peran di konsol IAM, pilih Layanan AWS . Kemudian pilih layanan CloudWatch Acara.

   b. Selesaikan penuntun Buat peran. Penuntun secara otomatis melampirkan kebijakan `CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess` dan `CloudWatchEventsInvocationAccess`.

   c. Lampirkan kebijakan inline ke peran. Kebijakan ini memungkinkan EventBridge layanan untuk mengarahkan acara keAWS Glue.

      JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:notifyEvent"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:workflow/workflow-
name"
            ]
        }
    ]
}
```

3. Masukkan perintah berikut untuk membuat alur kerja.

   Lihat create-workflow di Referensi Perintah AWS CLI untuk informasi tentang tambahan parameter baris perintah opsional.

   ```
   aws glue create-workflow --name <workflow-name>
   ```

4. Masukkan perintah berikut untuk membuat pemicu EventBridge peristiwa untuk alur kerja. Ini akan menjadi pemicu mulai untuk alur kerja tersebut. Ganti *<actions>* dengan tindakan yang akan dilakukan (pekerjaan dan crawler untuk memulai).

   Lihat create-trigger di Referensi Perintah AWS CLI untuk informasi tentang cara meng-coding argumen `actions`.

   ```
   aws glue create-trigger --workflow-name <workflow-name> --type EVENT --
   name <trigger-name> --actions <actions>
   ```

   Jika Anda ingin alur kerja dipicu oleh sekumpulan peristiwa, bukan satu EventBridge peristiwa, masukkan perintah berikut sebagai gantinya.

   ```
   aws glue create-trigger --workflow-name <workflow-name> --type EVENT
    --name <trigger-name> --event-batching-condition BatchSize=<number-of-
   events>,BatchWindow=<seconds> --actions <actions>
   ```

   Untuk argumen `event-batching-condition`, `BatchSize` wajib dan `BatchWindow` opsional. Jika `BatchWindow` dihilangkan, maka jendela default menjadi 900 detik, yang merupakan ukuran jendela maksimum.

Example

Contoh berikut membuat pemicu yang memulai `eventtest` alur kerja setelah tiga EventBridge peristiwa tiba, atau lima menit setelah acara pertama tiba, mana yang lebih dulu.

```
aws glue create-trigger --workflow-name eventtest --type EVENT --name objectArrival
 --event-batching-condition BatchSize=3,BatchWindow=300 --actions JobName=test1
```

5. Buat aturan di Amazon EventBridge.

   a. Buat objek JSON untuk detail aturan dalam editor teks yang Anda suka.

   Contoh berikut menentukan Amazon S3 sebagai sumber peristiwa, `PutObject` sebagai nama peristiwa, dan nama bucket sebagai parameter permintaan. Aturan ini memulai alur kerja ketika objek baru tiba di bucket tersebut.

```
{
  "source": [
    "aws.s3"
  ],
  "detail-type": [
    "AWS API Call via CloudTrail"
  ],
  "detail": {
    "eventSource": [
      "s3.amazonaws.com"
    ],
    "eventName": [
      "PutObject"
    ],
    "requestParameters": {
      "bucketName": [
        "<bucket-name>"
      ]
    }
  }
}
```

   Untuk memulai alur kerja ketika objek baru tiba di folder dalam bucket, Anda dapat mengganti kode berikut dengan `requestParameters`.

```
    "requestParameters": {
      "bucketName": [
        "<bucket-name>"
      ]
      "key" : [{ "prefix" : "<folder1>/<folder2>/*"}}]
  }
```

b. Gunakan alat pilihan Anda untuk mengkonversi aturan objek JSON menjadi escape string.

```
{\n  \"source\": [\n    \"aws.s3\"\n  ],\n  \"detail-type\": [\n    \"AWS API
 Call via CloudTrail\"\n  ],\n  \"detail\": {\n    \"eventSource\": [\n
 \"s3.amazonaws.com\"\n    ],\n    \"eventName\": [\n      \"PutObject\"\n
  ],\n    \"requestParameters\": {\n      \"bucketName\": [\n        \"<bucket-
name>\"\n      ]\n    }\n  }\n}
```

c. Jalankan perintah berikut untuk membuat templat parameter JSON yang dapat Anda edit untuk menentukan parameter input ke perintah `put-rule` berikutnya. Simpan output dalam sebuah file. Dalam contoh ini, file itu disebut `ruleCommand`.

```
aws events put-rule --name <rule-name> --generate-cli-skeleton >ruleCommand
```

Untuk informasi lebih lanjut tentang parameter `--generate-cli-skeleton`, lihat Menghasilkan kerangka AWS CLI dan parameter input dari file input JSON atau YAML dalam Panduan Pengguna Command Line Interface AWS .

File outputnya akan terlihat seperti berikut.

```
{
    "Name": "",
    "ScheduleExpression": "",
    "EventPattern": "",
    "State": "ENABLED",
    "Description": "",
    "RoleArn": "",
    "Tags": [
        {
            "Key": "",
            "Value": ""
        }
    ],
    "EventBusName": ""
```

```
}
```

d. Mengedit file untuk secara opsional menghapus parameter dan untuk menentukan parameter `Name`, `EventPattern`, dan `State` minimum. Untuk parameter `EventPattern`, berikan escape string untuk detail aturan yang Anda buat di langkah sebelumnya.

```
{
    "Name": "<rule-name>",
    "EventPattern": "{\n  \"source\": [\n    \"aws.s3\"\n  ],\n  \"detail-
type\": [\n    \"AWS API Call via CloudTrail\"\n  ],\n  \"detail\": {\n
 \"eventSource\": [\n      \"s3.amazonaws.com\"\n    ],\n    \"eventName\": [\n
      \"PutObject\"\n    ],\n    \"requestParameters\": {\n      \"bucketName
\": [\n        \"<bucket-name>\"\n      ]\n    }\n  }\n}",
    "State": "DISABLED",
    "Description": "Start an AWS Glue workflow upon new file arrival in an
 Amazon S3 bucket"
}
```

> **Note**
>
> Cara terbaik adalah membiarkan aturan dinonaktifkan sampai Anda selesai membangun alur kerja.

e. Masukkan perintah `put-rule` berikut, yang membaca parameter masukan dari file `ruleCommand`.

```
aws events put-rule --name <rule-name> --cli-input-json file://ruleCommand
```

Output berikut menunjukkan keberhasilan.

```
{
    "RuleArn": "<rule-arn>"
}
```

6. Masukkan perintah berikut untuk melampirkan aturan ke sebuah target. Targetnya adalah alur kerja di AWS Glue. Ganti *<role-name>* dengan peran yang Anda buat di awal prosedur ini.

```
aws events put-targets --rule <rule-name> --targets
 "Id"="1","Arn"="arn:aws:glue:<region>:<account-id>:workflow/<workflow-
name>","RoleArn"="arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name>" --region <region>
```

Output berikut menunjukkan keberhasilan.

```
{
    "FailedEntryCount": 0,
    "FailedEntries": []
}
```

7. Konfirmasikan koneksi berhasil antara aturan dan target dengan memasukkan perintah berikut.

```
aws events list-rule-names-by-target --target-arn arn:aws:glue:<region>:<account-id>:workflow/<workflow-name>
```

Output berikut menunjukkan keberhasilan, di mana *<rule-name>* nama aturan yang Anda buat.

```
{
    "RuleNames": [
        "<rule-name>"
    ]
}
```

8. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
9. Pilih alur kerja, dan verifikasi bahwa pemicu awal dan tindakannya—tugas atau crawler yang dimulai—muncul di grafik alur kerja. Lalu lanjutkan dengan prosedur di Langkah 3: Tambahkan lebih banyak pemicu. Atau tambahkan lebih banyak komponen ke alur kerja dengan menggunakan API AWS Glue atau AWS Command Line Interface.
10. Bila alur kerja benar-benar ditentukan, aktifkan aturan.

```
aws events enable-rule --name <rule-name>
```

Alur kerja sekarang siap untuk dimulai oleh event atau EventBridge event batch.

Lihat juga

- Panduan EventBridge Pengguna Amazon
- Ikhtisar alur kerja di AWS Glue

- Membuat dan membangun alur kerja secara manual di AWS Glue

Melihat EventBridge peristiwa yang memulai alur kerja

Anda dapat melihat ID peristiwa EventBridge peristiwa Amazon yang memulai alur kerja Anda. Jika alur kerja Anda dimulai oleh sekumpulan peristiwa, Anda dapat melihat peristiwa IDs dari semua peristiwa dalam batch.

Untuk alur kerja dengan ukuran batch yang lebih besar dari satu, Anda juga dapat melihat syarat batch mana yang memulai alur kerja: datangnya jumlah peristiwa dalam ukuran batch, atau kedaluwarsa-nya jendela batch.

Untuk melihat EventBridge peristiwa yang memulai alur kerja (konsol)

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Di panel navigasi, pilih Alur Kerja.
3. Pilih alur kerja. Kemudian di bagian bawah, pilih tab Riwayat.
4. Pilih eksekusi alur kerja, dan kemudian pilih Lihat detail eksekusi.
5. Pada halaman detail eksekusi, temukan kolom Properti eksekusi, dan cari kunci aws:eventIds.

   Nilai untuk kunci itu adalah daftar EventBridge acara IDs.

Untuk melihat EventBridge peristiwa yang memulai alur kerja (AWS API)

- Sertakan kode berikut dalam skrip Python Anda.

```
workflow_params =
 glue_client.get_workflow_run_properties(Name=workflow_name,RunId=workflow_run_id)
batched_events = workflow_params['aws:eventIds']
```

  `batched_events` adalah daftar string, di mana setiap string adalah ID peristiwa.

Lihat juga

- Panduan EventBridge Pengguna Amazon

- the section called “Ikhtisar alur kerja”

Menjalankan dan memantau alur kerja di AWS Glue

Jika pemicu awal untuk alur kerja adalah pemicu sesuai permintaan, Anda dapat memulai alur kerja dari AWS Glue konsol. Selesaikan langkah-langkah berikut untuk menjalankan dan memantau sebuah alur kerja. Jika sebuah alur kerja gagal, Anda dapat melihat grafik eksekusinya untuk menentukan simpul yang gagal. Untuk membantu memecahkan masalah, jika alur kerja dibuat dari sebuah cetak biru, Anda dapat melihat eksekusi cetak biru untuk melihat nilai parameter cetak biru yang digunakan untuk membuat alur kerja tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Melihat cetak biru berjalan”.

Anda dapat menjalankan dan memantau alur kerja dengan menggunakan AWS Glue konsol, API, atau AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Untuk menjalankan dan memantau sebuah alur kerja (konsol)

1. Buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Di panel navigasi, pada ETL, pilih Alur kerja.
3. Pilih sebuah alur kerja. Pada menu Tindakan, pilih Jalankan.
4. Periksa kolom Status eksekusi terakhir dalam daftar alur kerja. Pilih tombol refresh untuk melihat status alur kerja yang sedang berlangsung.
5. Saat alur kerja sedang berjalan atau setelah selesai (atau gagal), lihat detail eksekusi dengan menyelesaikan langkah-langkah berikut.

   a. Pastikan bahwa alur kerja sudah dipilih, dan pilih tab Riwayat.

   b. Pilih eksekusi alur kerja saat ini atau terbaru, lalu pilih Tampilkan detail eksekusi.

      Grafik waktu aktif alur kerja menunjukkan status eksekusi saat ini.

   c. Pilih simpul dalam grafik untuk melihat detail dan status simpul tersebut.

Untuk menjalankan dan memantau sebuah alur kerja (AWS CLI)

1. Masukkan perintah berikut. Ganti *<workflow-name>* dengan alur kerja untuk dijalankan.

```
aws glue start-workflow-run --name <workflow-name>
```

Jika alur kerja berhasil dimulai, perintah mengembalikan ID eksekusi.

2. Tampilkan status eksekusi alur kerja dengan menggunakan perintah `get-workflow-run`. Berikan nama alur kerja dan ID eksekusi.

```
aws glue get-workflow-run --name myWorkflow --run-id
 wr_d2af14217e8eae775ba7b1fc6fc7a42c795aed3cbcd8763f9415452e2dbc8705
```

Berikut adalah contoh output perintah.

```
{
    "Run": {
        "Name": "myWorkflow",
        "WorkflowRunId":
 "wr_d2af14217e8eae775ba7b1fc6fc7a42c795aed3cbcd8763f9415452e2dbc8705",
        "WorkflowRunProperties": {
            "run_state": "COMPLETED",
            "unique_id": "fee63f30-c512-4742-a9b1-7c8183bdaae2"
        },
        "StartedOn": 1578556843.049,
        "CompletedOn": 1578558649.928,
        "Status": "COMPLETED",
        "Statistics": {
            "TotalActions": 11,
            "TimeoutActions": 0,
            "FailedActions": 0,
            "StoppedActions": 0,
            "SucceededActions": 9,
            "RunningActions": 0,
            "ErroredActions": 0
        }
    }
}
```

Lihat juga:

- the section called “Ikhtisar alur kerja”

- the section called “Ikhtisar cetak biru”

Menghentikan alur kerja

Anda dapat menggunakan AWS Glue konsol, AWS Command Line Interface (AWS CLI) atau AWS Glue API untuk menghentikan proses alur kerja. Bila Anda menghentikan sebuah eksekusi alur kerja, semua tugas dan crawler yang sedang berjalan akan segera diakhiri, dan tugas dan crawler yang belum dimulai tidak akan pernah dimulai. Mungkin diperlukan waktu hingga satu menit untuk semua tugas dan crawler yang sedang berjalan untuk berhenti. Status eksekusi alur kerja berubah dari Berjalan menjadi Akan berhenti, dan ketika eksekusi alur kerja benar-benar berhenti, statusnya akan menjadi Berhenti.

Setelah eksekusi alur kerja sudah dihentikan, Anda dapat melihat grafik eksekusi untuk melihat tugas dan crawler yang selesai dan yang tidak pernah dimulai. Anda kemudian dapat menentukan apakah Anda perlu melakukan langkah-langkah untuk memastikan integritas data. Menghentikan eksekusi alur kerja akan menyebabkan tidak ada operasi rollback otomatis yang akan dilakukan.

Untuk menghentikan eksekusi alur kerja (konsol)

1. Buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Di panel navigasi, pada ETL, pilih Alur kerja.
3. Pilih alur kerja yang sedang berjalan, lalu pilih tab Riwayat.
4. Pilih eksekusi alur kerja, lalu pilih Hentikan eksekusi.

   Status eksekusi berubah menjadi Akan berhenti.
5. (Opsional) Pilih eksekusi alur kerja, pilih Tampilkan detail eksekusi, dan tinjau grafik eksekusi.

Untuk menghentikan eksekusi alur kerja (AWS CLI)

- Masukkan perintah berikut. Ganti *<workflow-name>* dengan nama alur kerja dan *<run-id>* dengan ID run alur kerja untuk berhenti.

  ```
  aws glue stop-workflow-run --name <workflow-name> --run-id <run-id>
  ```

  Berikut ini adalah contoh perintah stop-workflow-run.

```
aws glue stop-workflow-run --name my-workflow --run-id
 wr_137b88917411d128081069901e4a80595d97f719282094b7f271d09576770354
```

Memperbaiki dan melanjutkan alur kerja

Jika satu atau beberapa simpul (tugas atau crawler) dalam sebuah alur kerja tidak berhasil selesai, ini berarti bahwa alur kerja hanya dieksekusi sebagian. Setelah Anda menemukan akar penyebab dan melakukan koreksi, Anda dapat memilih satu atau beberapa simpul sebagai tempat melanjutkan eksekusi alur kerja, dan kemudian melanjutkan eksekusi alur kerja. Simpul yang dipilih dan semua simpul yang menjadi hilir dari simpul tersebut kemudian dijalankan.

Topik

- Melanjutkan alur kerja: Cara kerjanya
- Melanjutkan alur kerja
- Catatan dan batasan untuk melanjutkan alur kerja berjalan

Melanjutkan alur kerja: Cara kerjanya

Perhatikan alur kerja W1 dalam diagram berikut.

Eksekusi alur kerja dilanjutkan sebagai berikut:

1. Pemicu T1 memulai tugas J1.
2. Keberhasilan penyelesaian J1 mengaktifkan pemicu T2 dan T3, yang masing-masing menjalankan tugas J2 dan J3.
3. Tugas J2 dan J3 gagal.
4. Pemicu T4 dan T5 tergantung pada keberhasilan penyelesaian J2 dan J3, sehingga pemicu tersebut tidak aktif, dan tugas J4 dan J5 tidak berjalan. Alur kerja W1 hanya dieksekusi sebagian.

Sekarang, anggap bahwa masalah-masalah yang menyebabkan J2 dan J3 gagal diperbaiki. J2 dan J3 dipilih sebagai titik awal untuk melanjutkan eksekusi alur kerja.

Eksekusi alur kerja berjalan kembali seperti berikut ini:

1. Tugas J2 dan J3 berjalan dengan sukses.
2. Pemicu T4 dan T5 aktif.
3. Tugas J4 dan J5 berjalan dengan sukses.

Eksekusi alur kerja yang dilanjutkan dilacak sebagai alur kerja terpisah yang dijalankan dengan ID eksekusi baru. Ketika Anda melihat riwayat alur kerja, Anda dapat melihat ID eksekusi sebelumnya untuk setiap eksekusi alur kerja. Dalam contoh pada tangkapan layar berikut, eksekusi alur kerja dengan ID eksekusi `wr_c7a22...` (baris kedua) mempunyai simpul yang tidak lengkap. Pengguna memperbaiki masalah dan melanjutkan eksekusi alur kerja, yang menghasilkan ID eksekusi `wr_a07e55...` (baris pertama).

> **Note**
>
> Untuk sisa pembahasan ini, istilah "eksekusi alur kerja yang dilanjutkan" mengacu pada alur kerja yang dibuat ketika eksekusi alur kerja sebelumnya dilanjutkan. "Eksekusi alur kerja asli" mengacu pada eksekusi alur kerja yang hanya dieksekusi sebagian dan perlu dilanjutkan.

Grafik lari alur kerja yang dilanjutkan

Dalam eksekusi alur kerja yang dilanjutkan, meskipun hanya satu subset dari simpul yang dijalankan, tetapi grafik eksekusi adalah sebuah grafik yang lengkap. Artinya, simpul yang tidak dijalankan di alur kerja yang dilanjutkan disalin dari grafik eksekusi dari eksekusi alur kerja asli. Simpul tugas dan crawler yang disalin yang berjalan di eksekusi alur kerja asli mencakup detail eksekusi.

Pertimbangkan lagi alur kerja W1 pada diagram sebelumnya. Ketika eksekusi alur kerja yang dilanjutkan memulai dengan J2 dan J3, grafik eksekusi untuk eksekusi alur kerja yang dilanjutkan menunjukkan semua tugas, J1 hingga J5, dan semua pemicu, T1 hingga T5. Detail eksekusi untuk J1 disalin dari eksekusi alur kerja asli.

Alur kerja menjalankan snapshot

Ketika alur kerja dijalankan, AWS Glue mengambil snapshot dari grafik desain alur kerja pada saat itu. Snapshot yang digunakan di sepanjang eksekusi alur kerja. Jika Anda membuat perubahan pada pemicu setelah eksekusi dimulai, perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi eksekusi alur kerja saat ini. Snapshot memastikan bahwa eksekusi alur kerja berjalan dengan cara yang konsisten.

Snapshot hanya membuat pemicu tetap. Perubahan yang Anda buat untuk tugas dan crawler hilir selama eksekusi alur kerja berlaku untuk eksekusi saat ini.

Melanjutkan alur kerja

Ikuti langkah-langkah ini untuk melanjutkan sebuah eksekusi alur kerja. Anda dapat melanjutkan alur kerja yang dijalankan dengan menggunakan AWS Glue konsol, API, atau AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Untuk melanjutkan sebuah eksekusi alur kerja (konsol)

1. Buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.

   Masuk sebagai pengguna yang memiliki izin untuk melihat alur kerja dan melanjutkan eksekusi alur kerja.

   > **Note**
   >
   > Untuk melanjutkan alur kerja berjalan, Anda memerlukan izin `glue:ResumeWorkflowRun` AWS Identity and Access Management (IAM).

2. Di panel navigasi, pilih Alur Kerja.
3. Pilih alur kerja, lalu pilih tab Riwayat.
4. Pilih eksekusi alur kerja yang hanya dieksekusi sebagian, dan kemudian pilih Lihat detail eksekusi.
5. Dalam grafik eksekusi, pilih simpul pertama (atau satu-satunya) yang ingin Anda mulai ulang dan yang ingin Anda jadikan tempat di mana eksekusi alur kerja dilanjutkan.
6. Di panel detail di sebelah kanan grafik, pilih kotak centang Lanjutkan.

   Simpul berubah warna dan menunjukkan ikon resume kecil di kanan atas.

7. Selesaikan dua langkah sebelumnya untuk setiap simpul tambahan untuk memulai ulang.
8. Pilih Lanjutkan eksekusi.

Untuk melanjutkan sebuah eksekusi alur kerja (AWS CLI)

1. Pastikan bahwa Anda memiliki Izin IAM `glue:ResumeWorkflowRun`.

2. Ambil node IDs untuk node yang ingin Anda restart.

   a. Jalankan perintah `get-workflow-run` untuk eksekusi alur kerja asli. Berikan nama alur kerja dan ID eksekusi, dan tambahkan opsi `--include-graph`, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut. Dapatkan ID eksekusi dari tab Riwayat pada konsol, atau dengan menjalankan perintah `get-workflow`.

   ```
   aws glue get-workflow-run --name cloudtrailtest1 --run-id
    wr_a07e55f2087afdd415a404403f644a4265278f68b13ba3da08c71924ebe3c3a8 --include-
   graph
   ```

   Perintah tersebut akan mengembalikan simpul dan edge dari grafik tersebut sebagai objek JSON besar.

   b. Cari simpul yang menarik berdasarkan properti `Type` dan `Name` dari objek simpul tersebut.

   Berikut ini adalah sebuah simpul objek contoh dari output.

   ```
   {
       "Type": "JOB",
       "Name": "test1_post_failure_4592978",
       "UniqueId":
    "wnode_d1b2563c503078b153142ee76ce545fe5ceef66e053628a786ddd74a05da86fd",
       "JobDetails": {
           "JobRuns": [
               {
                   "Id":
    "jr_690b9f7fc5cb399204bc542c6c956f39934496a5d665a42de891e5b01f59e613",
                   "Attempt": 0,
                   "TriggerName": "test1_aggregate_failure_649b2432",
                   "JobName": "test1_post_failure_4592978",
                   "StartedOn": 1595358275.375,
                   "LastModifiedOn": 1595358298.785,
                   "CompletedOn": 1595358298.785,
                   "JobRunState": "FAILED",
                   "PredecessorRuns": [],
                   "AllocatedCapacity": 0,
                   "ExecutionTime": 16,
                   "Timeout": 2880,
                   "MaxCapacity": 0.0625,
                   "LogGroupName": "/aws-glue/python-jobs"
               }
   ```

```
        ]
    }
}
```

c. Dapatkan ID simpul dari properti `UniqueId` dari objek simpul tersebut.

3. Jalankan perintah `resume-workflow-run`. Berikan nama alur kerja, jalankan ID, dan daftar node IDs dipisahkan oleh spasi, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
aws glue resume-workflow-run --name cloudtrailtest1 --run-id
 wr_a07e55f2087afdd415a404403f644a4265278f68b13ba3da08c71924ebe3c3a8 --node-
ids wnode_ca1f63e918fb855e063aed2f42ec5762ccf71b80082ae2eb5daeb8052442f2f3
 wnode_d1b2563c503078b153142ee76ce545fe5ceef66e053628a786ddd74a05da86fd
```

Perintah tersebut menghasilkan output ID eksekusi dari eksekusi alur kerja (baru) yang dilanjutkan dan daftar simpul yang akan dimulai.

```
{
    "RunId": "wr_2ada0d3209a262fc1156e4291134b3bd643491bcfb0ceead30bd3e4efac24de9",
    "NodeIds": [
        "wnode_ca1f63e918fb855e063aed2f42ec5762ccf71b80082ae2eb5daeb8052442f2f3"
    ]
}
```

Perhatikan bahwa meskipun contoh perintah `resume-workflow-run` mencantumkan dua simpul untuk memulai ulang, contoh output menunjukkan bahwa hanya satu simpul yang akan dimulai ulang. Hal ini karena satu simpul merupakan hilir dari simpul yang lain, dan simpul hilir bagaimanapun akan dimulai ulang oleh alur normal dari alur kerja tersebut.

Catatan dan batasan untuk melanjutkan alur kerja berjalan

Simpan catatan dan batasan berikut ini saat melanjutkan eksekusi alur kerja.

- Anda dapat melanjutkan eksekusi alur kerja hanya jika alur kerja tersebut dalam status `COMPLETED`.

> **Note**
>
> Bahkan jika satu simpul atau beberapa simpul dalam eksekusi alur kerja tidak selesai, status eksekusi alur kerja ditampilkan sebagai `COMPLETED`. Pastikan untuk memeriksa grafik eksekusi untuk menemukan simpul yang tidak berhasil diselesaikan.

- Anda dapat melanjutkan eksekusi alur kerja dari setiap simpul tugas atau crawler yang berusaha dijalankan oleh eksekusi alur kerja asli. Anda tidak dapat melanjutkan eksekusi alur kerja dari sebuah simpul pemicu.
- Memulai ulang simpul tidak akan me-reset statusnya. Setiap data yang diproses sebagian tidak akan dicabut.
- Anda dapat melanjutkan eksekusi alur kerja yang sama beberapa kali. Jika eksekusi alur kerja yang dilanjutkan hanya dieksekusi sebagian, Anda dapat mengatasi masalah dan melanjutkan eksekusi yang dilanjutkan tersebut.
- Jika Anda memilih dua simpul untuk memulai ulang dan mereka bergantung satu sama lain, maka simpul hulu akan dijalankan sebelum simpul hilir. Bahkan, memilih simpul hilir adalah sebuah redundansi, karena simpul hilir akan dieksekusi sesuai dengan alur normal dari alur kerja tersebut.

Mendapatkan dan mengatur alur kerja menjalankan properti di AWS Glue

Gunakan properti alur kerja untuk berbagi dan mengelola status di antara pekerjaan di AWS Glue alur kerja. Anda dapat mengatur properti eksekusi default ketika Anda membuat alur kerja. Kemudian, saat tugas Anda berjalan, mereka dapat mengambil nilai properti eksekusi dan secara opsional memodifikasinya untuk input ke tugas yang ada kemudian dalam alur kerja. Ketika sebuah tugas memodifikasi properti eksekusi, nilai baru ada hanya untuk eksekusi alur kerja. Properti eksekusi default tidak terpengaruh.

Jika pekerjaan AWS Glue Anda bukan bagian dari alur kerja, properti ini tidak akan disetel.

Kode Python sampel berikut dari tugas extract, transform, and load (ETL) menunjukkan bagaimana untuk mendapatkan properti eksekusi alur kerja.

```
import sys
import boto3
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from awsglue.context import GlueContext
```

```
from pyspark.context import SparkContext

glue_client = boto3.client("glue")
args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME','WORKFLOW_NAME', 'WORKFLOW_RUN_ID'])
workflow_name = args['WORKFLOW_NAME']
workflow_run_id = args['WORKFLOW_RUN_ID']
workflow_params = glue_client.get_workflow_run_properties(Name=workflow_name,
                                       RunId=workflow_run_id)["RunProperties"]

target_database = workflow_params['target_database']
target_s3_location = workflow_params['target_s3_location']
```

Kode berikut berlanjut dengan menetapkan properti eksekusi `target_format` ke `'csv'`.

```
workflow_params['target_format'] = 'csv'
glue_client.put_workflow_run_properties(Name=workflow_name, RunId=workflow_run_id,
 RunProperties=workflow_params)
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat informasi berikut:

- GetWorkflowRunProperties tindakan (Python: get_workflow_run_properties)
- PutWorkflowRunProperties tindakan (Python: put_workflow_run_properties)

Mengkueri alur kerja menggunakan AWS Glue API

AWS Glue menyediakan API yang kaya untuk mengelola alur kerja. Anda dapat mengambil tampilan statis dari sebuah alur kerja atau tampilan dinamis dari sebuah alur kerja yang berjalan dengan menggunakan AWS Glue API. Untuk informasi selengkapnya, lihat Alur Kerja.

Topik

- Menanyakan tampilan statis
- Menanyakan tampilan dinamis

Menanyakan tampilan statis

Gunakan operasi API `GetWorkflow` untuk mendapatkan tampilan statis yang menunjukkan desain sebuah alur kerja. Operasi ini mengembalikan grafik diarahkan yang terdiri dari simpul dan edge, di mana simpul merupakan pemicu, tugas, atau crawler. Edge menentukan hubungan antara simpul. Mereka diwakili oleh konektor (panah) pada grafik di AWS Glue konsol.

Anda juga dapat menggunakan operasi ini dengan pustaka pemrosesan grafik populer seperti NetworkX, igraph, JGraph T, dan Java Universal Network/Graph (JUNG) Framework. Karena semua perpustakaan ini mewakili grafik yang sama, maka diperlukan hanya transformasi minimal.

Tampilan statis yang dikembalikan oleh API ini adalah up-to-date tampilan terbanyak menurut definisi pemicu terbaru yang terkait dengan alur kerja.

Definisi grafik

Sebuah grafik alur kerja G adalah pasangan diurutkan (N, E), di mana N adalah satu set simpul dan E satu set edge. Simpul adalah simpul dalam grafik yang diidentifikasi oleh nomor unik. Sebuah simpul dapat berupa jenis pemicu, tugas, atau crawler. Sebagai contoh: `{name:T1, type:Trigger, uniqueId:1}, {name:J1, type:Job, uniqueId:2}`.

Edge adalah 2-tuple dalam bentuk (`src, dest`), di mana `src` dan `dest` adalah simpul dan ada edge diarahkan dari `src` ke `dest`.

Contoh kueri tampilan statis

Anggap pemicu bersyarat T, yang memicu tugas J2 setelah penyelesaian tugas J1.

```
J1 ---> T ---> J2
```

Simpul: J1, T, J2

Edge: (J1, T), (T, J2)

Menanyakan tampilan dinamis

Gunakan operasi API `GetWorkflowRun` untuk mendapatkan tampilan dinamis dari alur kerja yang berjalan. Operasi ini mengembalikan tampilan statis yang sama dari grafik bersama dengan metadata yang dikaitkan ke eksekusi alur kerja.

Untuk menjalankan, simpul yang mewakili tugas dalam panggilan `GetWorkflowRun` memiliki daftar eksekusi tugas yang dimulai sebagai bagian dari eksekusi alur kerja terbaru. Anda dapat menggunakan daftar ini untuk menampilkan status eksekusi dari setiap tugas dalam grafik itu sendiri. Untuk dependensi hilir yang belum dijalankan, kolom ini diatur ke `null`. Informasi grafik membuat Anda mengetahui status alur kerja saat ini pada setiap titik waktu.

Tampilan dinamis yang dikembalikan oleh API ini didasarkan pada tampilan statis yang disajikan saat eksekusi alur kerja dimulai.

Contoh simpul waktu aktif: `{name:T1, type: Trigger, uniqueId:1}`, `{name:J1, type:Job, uniqueId:2, jobDetails:{jobRuns}}`, `{name:C1, type:Crawler, uniqueId:3, crawlerDetails:{crawls}}`

Contoh 1: Tampilan dinamis

Contoh berikut mengilustrasikan sebuah alur kerja dua pemicu sederhana.

- Simpul: t1, j1, t2, j2
- Edge: (t1, j1), (j1, t2), (t2, j2)

Respons `GetWorkflow` berisi hal berikut ini.

```
{
    Nodes : [
        {
            "type" : Trigger,
            "name" : "t1",
            "uniqueId" : 1
        },
        {
            "type" : Job,
            "name" : "j1",
            "uniqueId" : 2
        },
        {
            "type" : Trigger,
            "name" : "t2",
            "uniqueId" : 3
        },
        {
            "type" : Job,
            "name" : "j2",
            "uniqueId" : 4
        }
    ],
    Edges : [
        {
            "sourceId" : 1,
            "destinationId" : 2
        },
        {
```

```
            "sourceId" : 2,
            "destinationId" : 3
        },
        {
            "sourceId" : 3,
            "destinationId" : 4
        }
}
```

Respons `GetWorkflowRun` berisi hal berikut ini.

```
{
    Nodes : [
        {
            "type" : Trigger,
            "name" : "t1",
            "uniqueId" : 1,
            "jobDetails" : null,
            "crawlerDetails" : null
        },
        {
            "type" : Job,
            "name" : "j1",
            "uniqueId" : 2,
            "jobDetails" : [
                {
                    "id" : "jr_12334",
                    "jobRunState" : "SUCCEEDED",
                    "errorMessage" : "error string"
                }
            ],
            "crawlerDetails" : null
        },
        {
            "type" : Trigger,
            "name" : "t2",
            "uniqueId" : 3,
            "jobDetails" : null,
            "crawlerDetails" : null
        },
        {
            "type" : Job,
            "name" : "j2",
```

```
            "uniqueId" : 4,
            "jobDetails" : [
                {
                    "id" : "jr_1233sdf4",
                    "jobRunState" : "SUCCEEDED",
                    "errorMessage" : "error string"
                }
            ],
            "crawlerDetails" : null
        }
    ],
    Edges : [
        {
            "sourceId" : 1,
            "destinationId" : 2
        },
        {
            "sourceId" : 2,
            "destinationId" : 3
        },
        {
            "sourceId" : 3,
            "destinationId" : 4
        }
}
```

Contoh 2: Beberapa pekerjaan dengan pemicu bersyarat

Contoh berikut menunjukkan sebuah alur kerja dengan beberapa eksekusi dan sebuah pemicu bersyarat (t3).

```
Consider Flow:
T(t1) ---> J(j1) ---> T(t2) ---> J(j2)
             |                    |
             |                    |
             >+------> T(t3) <-----+
                        |
                        |
                      J(j3)

Graph generated:
Nodes: t1, t2, t3, j1, j2, j3
Edges: (t1, j1), (j1, t2), (t2, j2), (j1, t3), (j2, t3), (t3, j3)
```

Pembatasan cetak biru dan alur kerja di AWS Glue

Berikut ini adalah pembatasan untuk cetak biru dan alur kerja.

Pembatasan cetak biru

Ingatlah pembatasan cetak biru berikut:

- Cetak biru harus terdaftar di AWS Wilayah yang sama tempat bucket Amazon S3 berada.
- Untuk membagikan cetak biru di seluruh AWS akun, Anda harus memberikan izin baca pada arsip ZIP cetak biru di Amazon S3. Pelanggan yang telah membaca izin pada arsip cetak biru ZIP dapat mendaftarkan cetak biru di akun mereka dan menggunakannya. AWS
- Sekumpulan parameter cetak biru disimpan sebagai satu objek JSON tunggal. Panjang maksimum objek tersebut adalah 128 KB.
- Ukuran maksimum tidak terkompresi dari arsip ZIP cetak biru adalah 5 MB. Ukuran terkompresi maksimum adalah 1 MB.
- Batasi jumlah total pekerjaan, crawler, dan pemicu dalam alur kerja hingga 100 atau kurang. Jika Anda menyertakan lebih dari 100, Anda mungkin mendapatkan kesalahan saat mencoba melanjutkan atau menghentikan alur kerja berjalan.

Pembatasan alur kerja

Perhatikan pembatasan alur kerja berikut ini. Beberapa komentar ini ditujukan lebih kepada para pengguna yang membuat alur kerja secara manual.

- Ukuran batch maksimum untuk pemicu EventBridge peristiwa Amazon adalah 100. Ukuran jendela maksimum adalah 900 detik (15 menit).
- Pemicu dapat dikaitkan hanya dengan satu alur kerja saja.
- Hanya satu pemicu awal (sesuai permintaan atau terjadwal) yang diizinkan.
- Jika tugas atau crawler dalam sebuah alur kerja dimulai oleh pemicu yang berada di luar alur kerja, maka pemicu apa pun yang ada di dalam alur kerja yang bergantung pada penyelesaian tugas atau crawler (berhasil atau lainnya) tidak akan aktif.
- Demikian pula, jika tugas atau crawler dalam sebuah alur kerja memiliki pemicu yang bergantung pada penyelesaian tugas atau crawler (berhasil atau lainnya) baik yang ada di dalam alur kerja maupun di luar alur kerja, dan jika tugas atau crawler dimulai dari dalam alur kerja, maka hanya pemicu di dalam alur kerja saja yang akan aktif saat tugas atau crawler selesai.

Memecahkan masalah kesalahan cetak biru di AWS Glue

Jika Anda mengalami kesalahan saat menggunakan AWS Glue cetak biru, gunakan solusi berikut untuk membantu Anda menemukan sumber masalah dan memperbaikinya.

Topik

- Kesalahan: PySpark modul hilang
- Kesalahan: file konfigurasi cetak biru hilang
- Kesalahan: file impor hilang
- Kesalahan: tidak diizinkan untuk tampil iamPassRole di sumber daya
- Kesalahan: jadwal cron tidak valid
- Kesalahan: pemicu dengan nama yang sama sudah ada
- Kesalahan: alur kerja dengan nama: foo sudah ada.
- Kesalahan: modul tidak ditemukan di jalur LayoutGenerator yang ditentukan
- Kesalahan: kesalahan validasi di bidang Koneksi

Kesalahan: PySpark modul hilang

AWS Glue mengembalikan kesalahan “Kesalahan tidak diketahui menjalankan fungsi generator tata letak ModuleNotFoundError: Tidak ada modul bernama 'pyspark'”.

Saat Anda membuka zip arsip cetak biru, itu bisa seperti salah satu dari berikut ini:

```
$ unzip compaction.zip
Archive:  compaction.zip
   creating: compaction/
  inflating: compaction/blueprint.cfg
  inflating: compaction/layout.py
  inflating: compaction/README.md
  inflating: compaction/compaction.py

$ unzip compaction.zip
Archive:  compaction.zip
  inflating: blueprint.cfg
  inflating: compaction.py
  inflating: layout.py
  inflating: README.md
```

Dalam kasus pertama, semua file yang terkait dengan cetak biru ditempatkan di bawah folder bernama compaction dan kemudian diubah menjadi file zip bernama compaction.zip.

Dalam kasus kedua, semua file yang diperlukan untuk cetak biru tidak dimasukkan ke dalam folder dan ditambahkan sebagai file root di bawah file zip compaction.zip.

Membuat file dalam salah satu format di atas diperbolehkan. Namun pastikan bahwa `blueprint.cfg` memiliki jalur yang benar ke nama fungsi dalam skrip yang menghasilkan tata letak.

Contoh

Dalam kasus 1: `blueprint.cfg` harus memiliki `layoutGenerator` sebagai berikut:

```
layoutGenerator": "compaction.layout.generate_layout"
```

Dalam kasus 2: `blueprint.cfg` harus memiliki `layoutGenerator` sebagai berikut

```
layoutGenerator": "layout.generate_layout"
```

Jika jalur ini tidak disertakan dengan benar, Anda bisa melihat kesalahan seperti yang ditunjukkan. Misalnya, jika Anda memiliki struktur folder seperti yang disebutkan dalam kasus 2 dan Anda memiliki `layoutGenerator` indikasi seperti dalam kasus 1, Anda dapat melihat kesalahan di atas.

Kesalahan: file konfigurasi cetak biru hilang

AWS Glue mengembalikan kesalahan “Kesalahan tidak diketahui menjalankan fungsi generator tata letak FileNotFoundError: [Errno 2] Tidak ada file atau direktori seperti itu: '/ tmp/compaction/ blueprint .cfg'”.

blueprint.cfg harus ditempatkan pada tingkat root arsip ZIP atau di dalam folder yang memiliki nama yang sama dengan arsip ZIP.

Ketika kita mengekstrak arsip cetak biru ZIP, blueprint.cfg diharapkan dapat ditemukan di salah satu jalur berikut. Jika tidak ditemukan di salah satu jalur berikut, Anda dapat melihat kesalahan di atas.

```
$ unzip compaction.zip
Archive:  compaction.zip
   creating: compaction/
  inflating: compaction/blueprint.cfg
```

```
$ unzip compaction.zip
Archive:  compaction.zip
  inflating: blueprint.cfg
```

Kesalahan: file impor hilang

AWS Glue mengembalikan kesalahan “Kesalahan tidak diketahui menjalankan fungsi generator tata letak FileNotFoundError: [Errno 2] Tidak ada file atau direktori seperti itu: * * 'demo-project/foo.py'”.

Jika skrip pembuatan tata letak Anda memiliki fungsionalitas untuk membaca file lain, pastikan Anda memberikan jalur lengkap untuk file yang akan diimpor. Misalnya, skrip Conversion.py dapat direferensikan di Layout.py. Untuk informasi selengkapnya, lihat Contoh Blueprint Project.

Kesalahan: tidak diizinkan untuk tampil iamPassRole di sumber daya

AWS Glue mengembalikan kesalahan “User: arn:aws:sts: :123456789012: assumed-” role/AWSGlueServiceRole/GlueSession is not authorized to perform: iam:PassRole on resource: arn:aws:iam::123456789012:role/AWSGlueServiceRole

Jika pekerjaan dan crawler dalam alur kerja memiliki peran yang sama dengan peran yang diteruskan untuk membuat alur kerja dari cetak biru, maka peran cetak biru perlu menyertakan izin itu sendiri. `iam:PassRole`

Jika pekerjaan dan crawler dalam alur kerja mengambil peran selain peran yang diteruskan untuk membuat entitas alur kerja dari cetak biru, maka peran cetak biru harus menyertakan `iam:PassRole` izin pada peran lain tersebut, bukan pada peran cetak biru.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Izin untuk Peran cetak biru.

Kesalahan: jadwal cron tidak valid

AWS Glue mengembalikan kesalahan “Jadwal cron (0 0 * * * *) tidak valid.”

Berikan ekspresi cron yang valid. Untuk informasi selengkapnya, lihat Jadwal Berbasis Waktu untuk Tugas dan Perayap.

Kesalahan: pemicu dengan nama yang sama sudah ada

AWS Glue mengembalikan kesalahan “Pemicu dengan nama 'foo_starting_trigger' sudah dikirimkan dengan konfigurasi yang berbeda”.

Cetak biru tidak mengharuskan Anda untuk menentukan pemicu dalam skrip tata letak untuk pembuatan alur kerja. Pembuatan pemicu dikelola oleh pustaka cetak biru berdasarkan dependensi yang ditentukan antara dua tindakan.

Penamaan untuk pemicunya adalah sebagai berikut:

- Untuk pemicu awal dalam alur kerja penamaannya adalah <workflow_name>_starting_trigger.
- Untuk node (job/crawler) dalam alur kerja yang bergantung pada penyelesaian salah satu atau beberapa node hulu; AWS Glue <node_name>mendefinisikan pemicu dengan nama <workflow_name>_ _trigger

Kesalahan ini berarti pemicu dengan nama yang sama sudah ada. Anda dapat menghapus pemicu yang ada dan menjalankan kembali pembuatan alur kerja.

> **Note**
>
> Menghapus alur kerja tidak menghapus node dalam alur kerja. Ada kemungkinan bahwa meskipun alur kerja dihapus, pemicu tertinggal. Karena ini, Anda mungkin tidak menerima kesalahan 'alur kerja sudah ada', tetapi Anda mungkin menerima kesalahan 'pemicu sudah ada' dalam kasus di mana Anda membuat alur kerja, menghapusnya dan kemudian mencoba membuatnya kembali dengan nama yang sama dari cetak biru yang sama.

Kesalahan: alur kerja dengan nama: foo sudah ada.

Nama alur kerja harus unik. Silakan coba dengan nama yang berbeda.

Kesalahan: modul tidak ditemukan di jalur LayoutGenerator yang ditentukan

AWS Glue mengembalikan kesalahan “Kesalahan tidak diketahui menjalankan fungsi generator tata letak ModuleNotFoundError: Tidak ada modul bernama 'crawl_s3_locations'”.

```
layoutGenerator": "crawl_s3_locations.layout.generate_layout"
```

Misalnya, jika Anda memiliki jalur LayoutGenerator di atas, maka ketika Anda unzip arsip cetak biru, itu perlu terlihat seperti berikut:

```
$ unzip crawl_s3_locations.zip
```

```
Archive:  crawl_s3_locations.zip
   creating: crawl_s3_locations/
  inflating: crawl_s3_locations/blueprint.cfg
  inflating: crawl_s3_locations/layout.py
  inflating: crawl_s3_locations/README.md
```

Ketika Anda unzip arsip, jika arsip cetak biru terlihat seperti berikut, maka Anda bisa mendapatkan kesalahan di atas.

```
$ unzip crawl_s3_locations.zip
Archive:  crawl_s3_locations.zip
  inflating: blueprint.cfg
  inflating: layout.py
  inflating: README.md
```

Anda dapat melihat bahwa tidak ada folder bernama `crawl_s3_locations` dan ketika `layoutGenerator` path mengacu ke file tata letak melalui modul`crawl_s3_locations`, Anda bisa mendapatkan kesalahan di atas.

Kesalahan: kesalahan validasi di bidang Koneksi

AWS Glue mengembalikan kesalahan “Kesalahan tidak diketahui menjalankan fungsi generator tata letak TypeError: Nilai ['foo'] untuk kunci Koneksi harus bertipe <class 'dict'>!”.

Ini adalah kesalahan validasi. `Connections`Bidang di `Job` kelas mengharapkan kamus dan sebagai gantinya daftar nilai disediakan menyebabkan kesalahan.

```
User input was list of values
Connections= ['string']

Should be a dict like the following
Connections*=*{'Connections': ['string']}
```

Untuk menghindari kesalahan waktu proses ini saat membuat alur kerja dari cetak biru, Anda dapat memvalidasi definisi alur kerja, pekerjaan, dan perayap seperti yang diuraikan dalam Menguji cetak biru.

Lihat sintaks di AWS Glue cetak biru Referensi Kelas untuk mendefinisikan AWS Glue pekerjaan, crawler, dan alur kerja dalam skrip tata letak.

Izin untuk persona dan peran untuk cetak biru AWS Glue

Berikut ini adalah kebijakan izin persona dan saran AWS Identity and Access Management (IAM) khas untuk persona dan peran untuk cetak biru. AWS Glue

Topik

- Blueprint persona
- Izin untuk persona cetak biru
- Izin untuk peran cetak biru

Blueprint persona

Berikut ini adalah persona yang biasanya terlibat dalam siklus hidup cetak biru. AWS Glue

Persona	Deskripsi
AWS Gluepengembang	Mengembangkan, menguji, dan menerbitkan cetak biru.
AWS Glueadministrator	Mendaftar, memelihara, dan memberikan izin pada cetak biru.
Analis data	Menjalankan cetak biru untuk membuat alur kerja.

Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Ikhtisar cetak biru”.

Izin untuk persona cetak biru

Berikut ini adalah izin yang disarankan untuk masing-masing persona cetak biru.

AWS Glueizin pengembang untuk cetak biru

AWS GluePengembang harus memiliki izin menulis di bucket Amazon S3 yang digunakan untuk menerbitkan cetak biru. Seringkali, developer mendaftarkan cetak biru setelah mengunggahnya. Dalam hal ini, developer membutuhkan izin yang tercantum dalam the section called “AWS Glueizin administrator untuk cetak biru”. Selain itu, jika developer ingin menguji cetak biru setelah terdaftar, maka ia juga membutuhkan izin yang tercantum di the section called “Izin analis data untuk cetak biru”.

AWS Glueizin administrator untuk cetak biru

Kebijakan berikut memberikan izin untuk mendaftar, melihat, dan memelihara AWS Glue cetak biru.

> **Important**
>
> Dalam kebijakan berikut, ganti *<s3-bucket-name>* dan *<prefix>* dengan jalur Amazon S3 ke arsip ZIP cetak biru yang diunggah untuk mendaftar.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:CreateBlueprint",
                "glue:UpdateBlueprint",
                "glue:DeleteBlueprint",
                "glue:GetBlueprint",
                "glue:ListBlueprints",
                "glue:BatchGetBlueprints"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::<s3-bucket-name>/prefix/*"
        }
    ]
}
```

Izin analis data untuk cetak biru

Kebijakan berikut memberikan izin untuk menjalankan cetak biru dan melihat komponen-komponen alur kerja dan alur kerja yang dihasilkan. Ini juga memberikan peran yang `PassRole` AWS Glue mengasumsikan untuk membuat alur kerja dan komponen alur kerja.

Kebijakan ini memberikan izin pada setiap sumber daya. Jika Anda ingin mengonfigurasi akses berbutir halus ke cetak biru individual, gunakan format berikut untuk cetak biru: ARNs

```
arn:aws:glue:<region>:<account-id>:blueprint/<blueprint-name>
```

> **Important**
>
> Dalam kebijakan berikut, ganti *<account-id>* dengan AWS akun yang valid dan ganti *<role-name>* dengan nama peran yang digunakan untuk menjalankan cetak biru. Lihat the section called “Izin untuk peran cetak biru” untuk melihat izin yang diperlukan peran ini.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListBlueprints",
                "glue:GetBlueprint",
                "glue:StartBlueprintRun",
                "glue:GetBlueprintRun",
                "glue:GetBlueprintRuns",
                "glue:GetCrawler",
                "glue:ListTriggers",
                "glue:ListJobs",
                "glue:BatchGetCrawlers",
                "glue:GetTrigger",
                "glue:BatchGetWorkflows",
                "glue:BatchGetTriggers",
                "glue:BatchGetJobs",
                "glue:BatchGetBlueprints",
                "glue:GetWorkflowRun",
```

```
                "glue:GetWorkflowRuns",
                "glue:ListCrawlers",
                "glue:ListWorkflows",
                "glue:GetJob",
                "glue:GetWorkflow",
                "glue:StartWorkflowRun"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name"
        }
    ]
}
```

Izin untuk peran cetak biru

Berikut ini adalah izin yang disarankan untuk IAM role yang digunakan untuk membuat alur kerja dari sebuah cetak biru. Peran tersebut harus memiliki hubungan kepercayaan dengan `glue.amazonaws.com`.

> **Important**
>
> Dalam kebijakan berikut, ganti *<account-id>* dengan AWS akun yang valid, dan ganti *<role-name>* dengan nama peran.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:CreateJob",
                "glue:GetCrawler",
                "glue:GetTrigger",
```

```
                "glue:DeleteCrawler",
                "glue:CreateTrigger",
                "glue:DeleteTrigger",
                "glue:DeleteJob",
                "glue:CreateWorkflow",
                "glue:DeleteWorkflow",
                "glue:GetJob",
                "glue:GetWorkflow",
                "glue:CreateCrawler"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name"
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> Jika tugas dan crawler dalam alur kerja tersebut mengambil peran selain peran ini, maka kebijakan ini harus menyertakan izin `iam:PassRole` pada peran lain, bukan pada peran cetak biru.

Mengembangkan cetak biru di AWS Glue

Organisasi Anda mungkin memiliki serangkaian kasus penggunaan ETL serupa yang dapat mengambil manfaat dari kemampuan membuat parameter satu alur kerja untuk menangani semuanya. Untuk mengatasi kebutuhan ini, AWS Glue memungkinkan Anda untuk menentukan cetak biru, yang dapat Anda gunakan untuk menghasilkan alur kerja. Sebuah cetak biru menerima banyak parameter, sehingga dari cetak biru tunggal, seorang analis data dapat membuat alur kerja yang berbeda untuk menangani kasus penggunaan ETL yang sama. Setelah membuat sebuah cetak biru, Anda dapat menggunakannya kembali untuk departemen, tim, dan proyek yang berbeda.

Topik

- Ikhtisar cetak biru di AWS Glue

- Mengembangkan cetak biru di AWS Glue
- Mendaftarkan cetak biru di AWS Glue
- Melihat cetak biru di AWS Glue
- Memperbarui cetak biru di AWS Glue
- Membuat alur kerja dari cetak biru di AWS Glue
- Melihat cetak biru berjalan di AWS Glue

Ikhtisar cetak biru di AWS Glue

> **Note**
>
> Fitur cetak biru saat ini tidak tersedia di Wilayah berikut di konsol AWS Glue: Asia Pasifik (Jakarta) dan Timur Tengah (UEA).

AWS Glue cetak biru menyediakan cara untuk membuat dan berbagi AWS Glue alur kerja. Ketika ada proses ETL kompleks yang dapat digunakan untuk kasus penggunaan serupa, daripada membuat AWS Glue alur kerja untuk setiap kasus penggunaan, Anda dapat membuat cetak biru tunggal.

Cetak biru menentukan tugas dan crawler untuk disertakan dalam alur kerja, dan menentukan parameter yang disediakan pengguna alur kerja saat mereka menjalankan cetak biru untuk membuat alur kerja. Penggunaan parameter memungkinkan satu cetak biru tunggal untuk menghasilkan alur kerja untuk berbagai kasus penggunaan serupa. Untuk informasi lebih lanjut tentang alur kerja, lihat Ikhtisar alur kerja di AWS Glue.

Berikut adalah contoh kasus penggunaan cetak biru:

- Anda ingin melakukan partisi pada set data yang ada. Parameter masukan untuk cetak biru adalah path sumber dan target Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) dan daftar kolom partisi.
- Anda ingin membuat snapshot tabel Amazon DynamoDB ke penyimpanan data SQL seperti Amazon Redshift. Parameter input untuk cetak biru adalah nama tabel DynamoDB dan AWS Glue koneksi, yang menunjuk cluster Amazon Redshift dan database tujuan.
- Anda ingin mengkonversi data CSV di beberapa path Amazon S3 ke Parquet. Anda menginginkan AWS Glue alur kerja untuk menyertakan crawler dan pekerjaan terpisah untuk setiap jalur. Parameter input adalah database tujuan di AWS Glue Katalog Data dan daftar jalur Amazon S3

yang dibatasi koma. Perhatikan bahwa dalam kasus ini, jumlah crawler dan tugas yang dibuat alur kerja adalah variabel.

Komponen cetak biru

Cetak biru adalah arsip ZIP yang berisi komponen-komponen berikut:

- Sebuah skrip generator tata letak Python

  Berisi fungsi yang menentukan tata letak alur kerja—crawler dan tugas yang dapat dibuat untuk alur kerja, properti tugas dan crawler, serta dependensi antara tugas dan crawler. Fungsi menerima parameter cetak biru dan mengembalikan struktur alur kerja (objek JSON) yang AWS Glue digunakan untuk menghasilkan alur kerja. Karena Anda menggunakan skrip Python untuk menghasilkan alur kerja, dengan demikian Anda dapat menambahkan logika Anda sendiri yang cocok untuk kasus penggunaan Anda.
- Sebuah file konfigurasi

  Menentukan nama yang memenuhi syarat dari fungsi Python yang menghasilkan tata letak alur kerja. Juga menentukan nama, tipe data, dan properti lainnya dari semua parameter cetak biru yang digunakan oleh skrip.
- (Opsional) Skrip ETL dan file pendukung

  Sebagai kasus penggunaan lanjutan, Anda dapat melakukan parameterisasi pada lokasi skrip ETL yang digunakan tugas Anda. Anda dapat menyertakan file skrip tugas dalam arsip ZIP dan menentukan parameter cetak biru untuk lokasi Amazon S3 tempat di mana skrip akan disalin. Skrip generator tata letak dapat menyalin skrip ETL ke lokasi yang ditentukan dan menentukan lokasi itu sebagai properti lokasi skrip tugas. Anda juga dapat menyertakan perpustakaan atau file pendukung lainnya, dengan ketentuan bahwa skrip Anda menanganinya.

Eksekusi Cetak Biru

Saat Anda membuat alur kerja dari cetak biru, AWS Glue menjalankan cetak biru, yang memulai proses asinkron untuk membuat alur kerja dan pekerjaan, crawler, dan pemicu yang dienkapsulasi alur kerja. AWS Glue menggunakan blueprint run untuk mengatur pembuatan alur kerja dan komponennya. Anda melihat status proses pembuatan dengan melihat status eksekusi cetak biru. Eksekusi cetak biru juga menyimpan nilai-nilai yang Anda sediakan untuk parameter cetak biru.

Anda dapat melihat cetak biru berjalan menggunakan AWS Glue konsol atau AWS Command Line Interface (AWS CLI). Saat melihat atau memecahkan masalah alur kerja, Anda selalu dapat kembali ke eksekusi cetak biru untuk melihat nilai parameter cetak biru yang digunakan untuk membuat alur kerja.

Siklus hidup cetak biru

cetak biru dikembangkan, diuji, didaftarkan AWS Glue, dan jalankan untuk membuat alur kerja. Biasanya ada tiga persona yang terlibat dalam siklus hidup cetak biru.

Persona	Tugas
AWS Glue pengembang	• Menulis skrip tata letak alur kerja dan menciptakan file konfigurasi. • Menguji cetak biru secara lokal menggunakan pustaka yang disediakan oleh AWS Glue layanan. • Menciptakan arsip ZIP skrip, file konfigurasi, dan file pendukung dan menerbitkan arsip ke lokasi di Amazon S3. • Menambahkan kebijakan bucket ke bucket Amazon S3 yang memberikan izin baca pada objek bucket ke AWS Glue AWS akun administrator. • Memberikan izin baca IAM pada arsip ZIP di Amazon S3 ke AWS Glue administrator.
AWS Glue administrator	• Mendaftarkan cetak biru dengan AWS Glue. AWS Glue membuat salinan arsip ZIP ke lokasi Amazon S3 yang dipesan. • Memberikan izin IAM pada cetak biru untuk analis data.
Analis data	• Menjalankan cetak biru untuk membuat sebuah alur kerja, dan memberikan nilai parameter cetak biru. Memeriksa status eksekusi cetak biru untuk memastikan bahwa alur kerja dan komponen alur kerja berhasil dibuat.

Persona	Tugas
	• Menjalankan dan memecahkan masalah alur kerja. Sebelum menjalankan alur kerja, dapat memverifikasi alur kerja dengan melihat grafik desain alur kerja pada AWS Glue konsol.

Lihat juga

- Mengembangkan cetak biru di AWS Glue
- Membuat alur kerja dari cetak biru di AWS Glue
- Izin untuk persona dan peran untuk cetak biru AWS Glue

Mengembangkan cetak biru di AWS Glue

Sebagai sebuah AWS Glue pengembang, Anda dapat membuat dan menerbitkan cetak biru yang dapat digunakan analis data untuk menghasilkan alur kerja.

Topik

- Ikhtisar pengembangan cetak biru
- Prasyarat untuk mengembangkan cetak biru
- Menulis kode cetak biru
- Contoh proyek cetak biru
- Menguji cetak biru
- Menerbitkan cetak biru
- AWS Glue referensi kelas cetak biru
- Sampel cetak biru

Lihat juga

- Ikhtisar cetak biru di AWS Glue

Ikhtisar pengembangan cetak biru

Langkah pertama dalam proses pengembangan Anda adalah mengidentifikasi kasus penggunaan umum yang akan memanfaatkan sebuah cetak biru. Sebuah kasus penggunaan biasa melibatkan masalah ETL berulang yang Anda yakini harus diselesaikan secara umum. Berikutnya, rancang sebuah cetak biru yang mengimplementasikan kasus penggunaan umum, dan tentukan parameter masukan cetak biru yang bersama-sama dapat menentukan kasus penggunaan spesifik dari kasus penggunaan umum.

Sebuah cetak biru terdiri dari sebuah proyek yang berisi file konfigurasi parameter cetak biru dan skrip yang mendefinisikan tata letak alur kerja yang akan dibuat. Tata letak tersebut menentukan tugas dan crawler (atau entitas dalam terminologi skrip cetak biru) yang akan dibuat.

Anda tidak secara langsung menentukan pemicu apa pun dalam skrip tata letak tersebut. Sebagai gantinya, Anda menulis kode untuk menentukan dependensi antara pekerjaan dan crawler yang dibuat skrip. AWS Glue menghasilkan pemicu berdasarkan spesifikasi ketergantungan Anda. Output dari skrip tata letak tersebut adalah sebuah objek alur kerja, yang berisi spesifikasi untuk semua entitas alur kerja.

Anda membangun objek alur kerja Anda menggunakan berikut AWS Glue pustaka cetak biru:

- `awsglue.blueprint.base_resource` — Sebuah perpustakaan sumber daya dasar yang digunakan oleh perpustakaan tersebut.
- `awsglue.blueprint.workflow` — Sebuah perpustakaan untuk mendefinisikan kelas `Workflow`.
- `awsglue.blueprint.job` — Sebuah perpustakaan untuk mendefinisikan kelas `Job`.
- `awsglue.blueprint.crawler` — Sebuah perpustakaan untuk mendefinisikan kelas `Crawler`.

Satu-satunya perpustakaan lain yang didukung untuk pembuatan tata letak adalah perpustakaan yang tersedia untuk shell Python.

Sebelum menerbitkan cetak biru Anda, Anda dapat menggunakan metode yang didefinisikan dalam perpustakaan cetak biru untuk menguji cetak biru secara lokal.

Ketika Anda siap untuk membuat cetak biru yang tersedia untuk analis data, maka Anda mengemas skrip, file konfigurasi parameter, dan file pendukung apa pun, seperti skrip dan perpustakaan tambahan, menjadi satu aset yang dapat di-deploy. Anda kemudian mengunggah aset ke Amazon S3 dan meminta administrator untuk mendaftarkannya AWS Glue.

Untuk informasi tentang contoh proyek cetak biru lainnya, lihat Contoh proyek cetak biru dan Sampel cetak biru.

Prasyarat untuk mengembangkan cetak biru

Untuk mengembangkan cetak biru, Anda harus terbiasa menggunakan AWS Glue dan menulis skrip untuk pekerjaan Apache Spark ETL atau pekerjaan shell Python. Di samping itu, anda harus menyelesaikan tugas penyiapan berikut.

- Unduh empat pustaka AWS Python untuk digunakan dalam skrip tata letak cetak biru Anda.
- Mengatur AWS SDKs.
- Mengatur AWS CLI.

Unduh pustaka Python

Unduh pustaka berikut dari GitHub, dan instal ke dalam proyek Anda:

- https://github.com/awslabs/aws-glue-blueprint-libs/tree/master/awsglue/blueprint/base_resource.py
- https://github.com/awslabs/aws-glue-blueprint-libs/tree/master/awsglue/blueprint/workflow.py
- https://github.com/awslabs/aws-glue-blueprint-libs/tree/master/awsglue/blueprint/crawler.py
- https://github.com/awslabs/aws-glue-blueprint-libs/tree/master/awsglue/blueprint/job.py

Siapkan AWS Java SDK

Untuk AWS Java SDK, Anda harus menambahkan `jar` file yang menyertakan API untuk cetak biru.

1. Jika Anda belum melakukannya, siapkan AWS SDK for Java.
   - Untuk Java 1.x, ikuti petunjuk di Menyiapkan AWS SDK untuk Java di Panduan Developer AWS SDK untuk Java .
   - Untuk Java 2.x, ikuti petunjuk di Menyiapkan AWS SDK for Java 2.x di Panduan Developer AWS SDK for Java 2.x .
2. Unduh `jar` file klien yang memiliki akses ke cetak biru APIs for.
   - Untuk Java 1.x: s3://awsglue-custom-blueprints-preview- -1.11.x.jar artifacts/awsglue-java-sdk-preview/AWSGlueJavaClient
   - Untuk Java 2.x: s3://awsglue-custom-blueprints-preview- -Glue-2.0.jar artifacts/awsglue-java-sdk-v2-preview/AwsJavaSdk

3. Tambahkan klien `jar` ke bagian depan classpath Java untuk mengganti klien AWS Glue yang disediakan oleh Java SDK AWS .

```
export CLASSPATH=<path-to-preview-client-jar>:$CLASSPATH
```

4. (Opsional) Uji SDK dengan aplikasi Java berikut. Aplikasi harus menampilkan sebuah daftar kosong.

   Ganti `accessKey` dan `secretKey` dengan kredensial Anda, dan ganti `us-east-1` dengan Wilayah Anda.

```
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
import com.amazonaws.services.glue.AWSGlue;
import com.amazonaws.services.glue.AWSGlueClientBuilder;
import com.amazonaws.services.glue.model.ListBlueprintsRequest;

public class App{
    public static void main(String[] args) {
        AWSCredentials credentials = new BasicAWSCredentials("accessKey",
 "secretKey");
        AWSCredentialsProvider provider = new
 AWSStaticCredentialsProvider(credentials);
        AWSGlue glue = AWSGlueClientBuilder.standard().withCredentials(provider)
                .withRegion("us-east-1").build();
        ListBlueprintsRequest request = new
 ListBlueprintsRequest().withMaxResults(2);
        System.out.println(glue.listBlueprints(request));
    }
}
```

Siapkan SDK AWS Python

Langkah-langkah berikut mengasumsikan bahwa Anda memiliki Python versi 2.7 atau yang lebih baru, atau versi 3.9 atau yang lebih baru diinstal pada komputer Anda.

1. Unduh file roda boto3 berikut. Jika diminta untuk membuka atau menyimpan, simpan file. s3:// awsglue-custom-blueprints-preview- 3-1.17.31-py2.py3-none-any.whl artifacts/aws-python-sdk-preview/boto

2. Unduh file roda botocore berikut: s3://- -1.20.31-py2.py3-none-any.whl awsglue-custom-blueprints-preview artifacts/aws-python-sdk-preview/botocore
3. Periksa versi Python anda.

```
python --version
```

4. Tergantung pada versi Python Anda, masukkan perintah berikut (untuk Linux):

   - Untuk Python 2.7 atau yang lebih baru.

   ```
   python3 -m pip install --user virtualenv
   source env/bin/activate
   ```

   - Untuk Python 3.9 atau yang lebih baru.

   ```
   python3 -m venv python-sdk-test
   source python-sdk-test/bin/activate
   ```

5. Instal file roda botocore.

```
python3 -m pip install <download-directory>/botocore-1.20.31-py2.py3-none-any.whl
```

6. Instal file roda boto3.

```
python3 -m pip install <download-directory>/boto3-1.17.31-py2.py3-none-any.whl
```

7. Konfigurasi kredensial dan wilayah default Anda di `~/.aws/credentials` dan `~/.aws/config`. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengonfigurasi AWS CLI di Panduan Pengguna AWS Command Line Interface .
8. (Opsional) Uji penyiapan Anda. Perintah berikut harus mengembalikan sebuah daftar kosong.

   Ganti `us-east-1` dengan Wilayah Anda.

```
$ python
>>> import boto3
>>> glue = boto3.client('glue', 'us-east-1')
>>> glue.list_blueprints()
```

Siapkan pratinjau AWS CLI

1. Jika Anda belum melakukannya, instal dan/atau perbarui AWS Command Line Interface (AWS CLI) di komputer Anda. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan `pip`, utilitas penginstal Python:

   ```
   pip install awscli --upgrade --user
   ```

   Anda dapat menemukan petunjuk instalasi lengkap untuk AWS CLI di sini: Menginstal AWS Command Line Interface.
2. Unduh file AWS CLI roda dari: s3://awsglue-custom-blueprints-preview- -1.19.31-py2.py3-none-any.whl artifacts/awscli-preview-build/awscli
3. Instal file AWS CLI roda.

   ```
   python3 -m pip install awscli-1.19.31-py2.py3-none-any.whl
   ```
4. Jalankan perintah `aws configure`. Konfigurasikan AWS kredensil Anda (termasuk kunci akses, dan kunci rahasia) dan AWS Wilayah. Anda dapat menemukan informasi tentang mengkonfigurasi di AWS CLI sini: Mengkonfigurasi file. AWS CLI
5. Uji AWS CLI. Perintah berikut harus mengembalikan sebuah daftar kosong.

   Ganti `us-east-1` dengan Wilayah Anda.

   ```
   aws glue list-blueprints --region us-east-1
   ```

Menulis kode cetak biru

Setiap proyek cetak biru yang Anda buat harus berisi paling tidak file-file berikut ini:

- Skrip tata letak Python yang mendefinisikan alur kerja. Skrip yang berisi fungsi yang mendefinisikan entitas (tugas dan crawler) dalam sebuah alur kerja, dan dependensi di antara mereka.
- File konfigurasi, `blueprint.cfg`, yang mendefinisikan:
  - Path lengkap dari fungsi definisi tata letak alur kerja.
  - Parameter yang diterima cetak biru.

Topik

- Membuat skrip tata letak cetak biru
- Membuat file konfigurasi
- Menentukan parameter cetak biru

Membuat skrip tata letak cetak biru

Skrip tata letak cetak biru harus menyertakan fungsi yang menghasilkan entitas dalam alur kerja Anda. Anda dapat memberi nama fungsi ini apa pun yang Anda suka. AWS Glue menggunakan file konfigurasi untuk menentukan nama fungsi yang sepenuhnya memenuhi syarat.

Fungsi tata letak Anda melakukan hal-hal berikut:

- (Opsional) Instansiasi kelas `Job` untuk membuat objek `Job`, dan memberikan argumen seperti `Command` dan `Role`. Ini adalah properti pekerjaan yang akan Anda tentukan jika Anda membuat pekerjaan menggunakan AWS Glue konsol atau API.
- (Opsional) Instansiasi kelas `Crawler` untuk membuat objek `Crawler`, dan memberikan nama, peran, dan argumen target.
- Untuk menunjukkan dependensi antara objek (entitas alur kerja), berikan `DependsOn` dan argumen tambahan `WaitForDependencies` untuk `Job()` dan `Crawler()`. Argumen ini dijelaskan nanti dalam bagian ini.
- Membuat instance `Workflow` kelas untuk membuat objek alur kerja yang dikembalikan ke AWS Glue, melewati `Name` argumen, `Entities` argumen, dan `OnSchedule` argumen opsional. Argumen `Entities` menentukan semua tugas dan crawler yang akan disertakan dalam alur kerja. Untuk melihat bagaimana membangun sebuah objek `Entities`, lihat contoh proyek dalam bagian ini nanti.
- Mengembalikan objek `Workflow`.

Untuk definisi `Job`, `Crawler`, dan kelas `Workflow`, lihat AWS Glue referensi kelas cetak biru.

Fungsi tata letak harus menerima argumen-argumen masukan berikut.

Pendapat	Deskripsi
`user_params`	Kamus Python tentang nama parameter dan nilai-nilai cetak biru. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menentukan parameter cetak biru.

Pendapat	Deskripsi
`system_params`	Kamus Python berisi dua properti: `region` dan `accountId` .

Berikut ini adalah contoh skrip tata letak generator dalam sebuah file bernama `Layout.py`:

```
import argparse
import sys
import os
import json
from awsglue.blueprint.workflow import *
from awsglue.blueprint.job import *
from awsglue.blueprint.crawler import *


def generate_layout(user_params, system_params):

    etl_job = Job(Name="{}_etl_job".format(user_params['WorkflowName']),
                  Command={
                      "Name": "glueetl",
                      "ScriptLocation": user_params['ScriptLocation'],
                      "PythonVersion": "2"
                  },
                  Role=user_params['PassRole'])
    post_process_job = Job(Name="{}_post_process".format(user_params['WorkflowName']),
                           Command={
                               "Name": "pythonshell",
                               "ScriptLocation": user_params['ScriptLocation'],
                               "PythonVersion": "2"
                           },
                           Role=user_params['PassRole'],
                           DependsOn={
                               etl_job: "SUCCEEDED"
                           },
                           WaitForDependencies="AND")
    sample_workflow = Workflow(Name=user_params['WorkflowName'],
                           Entities=Entities(Jobs=[etl_job, post_process_job]))
    return sample_workflow
```

Skrip contoh mengimpor perpustakaan cetak biru yang diperlukan dan menyertakan fungsi `generate_layout` yang menghasilkan sebuah alur kerja dengan dua tugas. Ini adalah skrip yang

sangat sederhana. Skrip yang lebih kompleks dapat menggunakan logika dan parameter tambahan untuk menghasilkan sebuah alur kerja dengan banyak tugas dan crawler, atau bahkan sejumlah variabel tugas dan crawler.

Menggunakan DependsOn argumen

Argumen `DependsOn` adalah sebuah representasi kamus dependensi yang dimiliki entitas ini atas entitas lain dalam alur kerja. Ia memiliki bentuk berikut.

```
DependsOn = {dependency1 : state, dependency2 : state, ...}
```

Kunci dalam kamus ini mewakili referensi objek, bukan nama, entitas, sedangkan nilainya adalah string yang sesuai dengan status yang harus diperhatikan. AWS Glue menyimpulkan pemicu yang tepat. Untuk status yang valid, lihat Struktur Kondisi.

Sebagai contoh, sebuah tugas mungkin bergantung pada keberhasilan penyelesaian sebuah crawler. Jika anda menentukan sebuah objek crawler bernama `crawler2` sebagai berikut:

```
crawler2 = Crawler(Name="my_crawler", ...)
```

Maka sebuah objek yang tergantung pada `crawler2` akan mencakup argumen konstruktor seperti:

```
DependsOn = {crawler2 : "SUCCEEDED"}
```

Sebagai contoh:

```
job1 = Job(Name="Job1", ..., DependsOn = {crawler2 : "SUCCEEDED", ...})
```

Jika `DependsOn` dihilangkan dan diganti sebuah entitas, maka entitas tersebut tergantung pada pemicu awal alur kerja.

Menggunakan WaitForDependencies argumen

Argumen `WaitForDependencies` mendefinisikan apakah sebuah entitas tugas atau crawler harus menunggu sampai semua entitas yang tergantung selesai atau sampai salah satu selesai.

Nilai yang diijinkan adalah "AND" atau "ANY".

Menggunakan OnSchedule argumen

Argumen `OnSchedule` untuk konstruktor kelas `Workflow` adalah sebuah ekspresi `cron` yang menentukan definisi pemicu awal untuk alur kerja.

Jika argumen ini ditentukan, AWS Glue membuat pemicu jadwal dengan jadwal yang sesuai. Jika tidak ditentukan, maka pemicu awal untuk alur kerja adalah pemicu sesuai permintaan.

Membuat file konfigurasi

File konfigurasi cetak biru adalah sebuah file yang diperlukan yang menentukan titik entri skrip untuk menghasilkan alur kerja, dan parameter yang diterima cetak biru. File tersebut harus diberi nama `blueprint.cfg`.

Berikut ini adalah file konfigurasi sampel.

```
{
    "layoutGenerator": "DemoBlueprintProject.Layout.generate_layout",
    "parameterSpec" : {
           "WorkflowName" : {
                "type": "String",
                "collection": false
           },
           "WorkerType" : {
                "type": "String",
                "collection": false,
                "allowedValues": ["G1.X", "G2.X"],
                "defaultValue": "G1.X"
           },
           "Dpu" : {
                "type" : "Integer",
                "allowedValues" : [2, 4, 6],
                "defaultValue" : 2
           },
           "DynamoDBTableName": {
                "type": "String",
                "collection" : false
           },
           "ScriptLocation" : {
                "type": "String",
                "collection": false
     }
    }
```

```
}
```

Properti `layoutGenerator` menentukan nama memenuhi syarat fungsi dalam skrip yang menghasilkan tata letak.

Properti `parameterSpec` menentukan parameter yang diterima cetak biru ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menentukan parameter cetak biru.

> **Important**
>
> File konfigurasi Anda harus menyertakan nama alur kerja sebagai sebuah parameter cetak biru, atau Anda harus membuat nama alur kerja yang unik dalam skrip tata letak Anda.

Menentukan parameter cetak biru

File konfigurasi berisi spesifikasi parameter cetak biru dalam objek JSON `parameterSpec`. `parameterSpec` berisi satu atau beberapa objek parameter.

```
"parameterSpec": {
    "<parameter_name>": {
      "type": "<parameter-type>",
      "collection": true|false,
      "description": "<parameter-description>",
      "defaultValue": "<default value for the parameter if value not specified>"
      "allowedValues": "<list of allowed values>"
    },
    "<parameter_name>": {
       ...
    }
  }
```

Berikut ini adalah aturan untuk melakukan coding pada setiap objek parameter:

- Nama parameter dan `type` adalah wajib. Semua properti lainnya opsional.
- Jika Anda menentukan properti `defaultValue`, maka parameter bersifat opsional. Jika tidak, parameter tersebut bersifat wajib dan analis data yang menciptakan alur kerja dari cetak biru tersebut harus memberikan nilai untuk itu.
- Jika Anda mengatur properti `collection` ke `true`, maka parameter dapat mengambil koleksi nilai-nilai. Koleksi tersebut dapat berupa jenis data apa pun.

- Jika Anda menentukan`allowedValues`, AWS Glue konsol menampilkan daftar dropdown nilai untuk analis data untuk dipilih saat membuat alur kerja dari cetak biru.

Berikut ini adalah nilai yang diizinkan untuk `type`:

Jenis data parameter	Catatan
`String`	-
`Integer`	-
`Double`	-
`Boolean`	Kemungkinan nilainya adalah `true` and `false`. Menghasilkan kotak centang pada Buat alur kerja dari <blueprint>halaman di AWS Glue konsol.
`S3Uri`	Lengkapi path Amazon S3, yang dimulai dengan `s3://`. Buat bidang teks dan tombol Jelajahi pada halaman Membuat alur kerja dari <blueprint>.
`S3Bucket`	Nama bucket Amazon S3 saja. Buat pemilih bucket pada halaman Membuat alur kerja dari <blueprint>.
`IAMRoleArn`	Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran AWS Identity and Access Management (IAM). Buat pemilih peran pada halaman Membuat alur kerja dari <blueprint>.
`IAMRoleName`	Nama dari sebuah IAM role. Buat pemilih peran pada halaman Membuat alur kerja dari <blueprint>.

Contoh proyek cetak biru

Konversi format data adalah kasus penggunaan extract, transform, and load (ETL) yang sering terjadi. Pada beban kerja analitik yang khas, format file berbasis kolom seperti Parquet atau ORC lebih disukai daripada format teks seperti CSV atau JSON. Cetak biru sampel ini memungkinkan Anda mengonversi data dariCSV/JSON/etc. menjadi Parket untuk file di Amazon S3.

Cetak biru ini mengambil daftar path S3 yang didefinisikan oleh parameter cetak biru, mengkonversi data ke format Parquet, dan menulis ke lokasi S3 yang ditentukan oleh parameter cetak biru lain. Skrip tata letak menciptakan sebuah crawler dan tugas untuk setiap path. Skrip tata letak juga mengunggah skrip ETL di `Conversion.py` ke bucket S3 yang ditentukan oleh parameter cetak biru lain. Skrip tata letak kemudian menentukan skrip yang sudah diunggah sebagai skrip ETL untuk setiap tugas. Arsip ZIP untuk proyek berisi skrip tata letak, skrip ETL, dan file konfigurasi cetak biru.

Untuk informasi tentang contoh proyek cetak biru lainnya, lihat Sampel cetak biru.

Berikut ini adalah skrip tata letak, dalam file `Layout.py`.

```
from awsglue.blueprint.workflow import *
from awsglue.blueprint.job import *
from awsglue.blueprint.crawler import *
import boto3

s3_client = boto3.client('s3')

# Ingesting all the S3 paths as Glue table in parquet format
def generate_layout(user_params, system_params):
    #Always give the full path for the file
    with open("ConversionBlueprint/Conversion.py", "rb") as f:
        s3_client.upload_fileobj(f, user_params['ScriptsBucket'], "Conversion.py")
    etlScriptLocation = "s3://{}/Conversion.py".format(user_params['ScriptsBucket'])

    crawlers = []
    jobs = []
    workflowName = user_params['WorkflowName']
    for path in user_params['S3Paths']:
      tablePrefix = "source_"
      crawler = Crawler(Name="{}_crawler".format(workflowName),
                        Role=user_params['PassRole'],
                        DatabaseName=user_params['TargetDatabase'],
                        TablePrefix=tablePrefix,
                        Targets= {"S3Targets": [{"Path": path}]})
      crawlers.append(crawler)
      transform_job = Job(Name="{}_transform_job".format(workflowName),
                         Command={"Name": "glueetl",
                                  "ScriptLocation": etlScriptLocation,
                                  "PythonVersion": "3"},
                         Role=user_params['PassRole'],
                         DefaultArguments={"--database_name":
 user_params['TargetDatabase'],
```

```
                                            "--table_prefix": tablePrefix,
                                            "--region_name": system_params['region'],
                                            "--output_path":
user_params['TargetS3Location']},
                        DependsOn={crawler: "SUCCEEDED"},
                        WaitForDependencies="AND")
     jobs.append(transform_job)
   conversion_workflow = Workflow(Name=workflowName, Entities=Entities(Jobs=jobs,
Crawlers=crawlers))
   return conversion_workflow
```

Berikut ini adalah file `blueprint.cfg` konfigurasi cetak biru yang sesuai.

```
{
    "layoutGenerator": "ConversionBlueprint.Layout.generate_layout",
    "parameterSpec" : {
        "WorkflowName" : {
            "type": "String",
            "collection": false,
            "description": "Name for the workflow."
        },
        "S3Paths" : {
            "type": "S3Uri",
            "collection": true,
            "description": "List of Amazon S3 paths for data ingestion."
        },
        "PassRole" : {
            "type": "IAMRoleName",
            "collection": false,
            "description": "Choose an IAM role to be used in running the job/crawler"
        },
        "TargetDatabase": {
            "type": "String",
            "collection" : false,
            "description": "Choose a database in the Data Catalog."
        },
        "TargetS3Location": {
            "type": "S3Uri",
            "collection" : false,
            "description": "Choose an Amazon S3 output path: ex:s3://<target_path>/."
        },
        "ScriptsBucket": {
            "type": "S3Bucket",
```

```
            "collection": false,
            "description": "Provide an S3 bucket name(in the same AWS Region) to store
 the scripts."
        }
    }
}
```

Skrip yang ada dalam file `Conversion.py` berikut adalah skrip ETL yang telah diunggah. Perhatikan bahwa ia mempertahankan skema partisi selama konversi.

```
import sys
from pyspark.sql.functions import *
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.transforms import *
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from awsglue.utils import getResolvedOptions
import boto3

args = getResolvedOptions(sys.argv, [
    'JOB_NAME',
    'region_name',
    'database_name',
    'table_prefix',
    'output_path'])
databaseName = args['database_name']
tablePrefix = args['table_prefix']
outputPath = args['output_path']

glue = boto3.client('glue', region_name=args['region_name'])

glue_context = GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
spark = glue_context.spark_session
job = Job(glue_context)
job.init(args['JOB_NAME'], args)

def get_tables(database_name, table_prefix):
    tables = []
    paginator = glue.get_paginator('get_tables')
    for page in paginator.paginate(DatabaseName=database_name, Expression=table_prefix
+"*"):
        tables.extend(page['TableList'])
    return tables
```

```
for table in get_tables(databaseName, tablePrefix):
    tableName = table['Name']
    partitionList = table['PartitionKeys']
    partitionKeys = []
    for partition in partitionList:
        partitionKeys.append(partition['Name'])

    # Create DynamicFrame from Catalog
    dyf = glue_context.create_dynamic_frame.from_catalog(
        name_space=databaseName,
        table_name=tableName,
        additional_options={
            'useS3ListImplementation': True
        },
        transformation_ctx='dyf'
    )

    # Resolve choice type with make_struct
    dyf = ResolveChoice.apply(
        frame=dyf,
        choice='make_struct',
        transformation_ctx='resolvechoice_' + tableName
    )

    # Drop null fields
    dyf = DropNullFields.apply(
        frame=dyf,
        transformation_ctx="dropnullfields_" + tableName
    )

    # Write DynamicFrame to S3 in glueparquet
    sink = glue_context.getSink(
        connection_type="s3",
        path=outputPath,
        enableUpdateCatalog=True,
        partitionKeys=partitionKeys
    )
    sink.setFormat("glueparquet")

    sink.setCatalogInfo(
        catalogDatabase=databaseName,
        catalogTableName=tableName[len(tablePrefix):]
    )
```

```
    sink.writeFrame(dyf)

job.commit()
```

> **Note**
>
> Hanya dua path Amazon S3 yang dapat diberikan sebagai masukan untuk cetak biru sampel. Hal ini karena AWS Glue pemicu terbatas untuk memanggil hanya dua tindakan crawler.

Menguji cetak biru

Sementara Anda mengembangkan kode Anda, Anda harus melakukan pengujian secara lokal untuk memverifikasi bahwa tata letak alur kerja sudah benar.

Pengujian lokal tidak menghasilkan AWS Glue pekerjaan, crawler, atau pemicu. Sebaliknya, Anda jalankan skrip tata letak secara lokal dan gunakan metode `to_json()` dan `validate()` untuk mencetak objek dan menemukan kesalahan. Metode ini tersedia di semua tiga kelas yang ditentukan dalam perpustakaan.

Ada dua cara untuk menangani `user_params` dan `system_params` argumen yang AWS Glue lolos ke fungsi tata letak Anda. Kode test-bench Anda dapat membuat sebuah kamus sampel nilai parameter cetak biru dan memberikannya untuk fungsi tata letak sebagai argumen `user_params`. Atau, Anda dapat menghapus referensi ke `user_params` dan menggantinya dengan string yang di-hardcoding.

Jika kode Anda menggunakan properti `region` dan `accountId` di `system_params`, Anda dapat memberikan dalam kamus Anda sendiri untuk `system_params`.

Untuk menguji sebuah cetak biru

1. Mulai sebuah interpreter Python dalam direktori yang memiliki perpustakaan, atau muat file cetak biru dan perpustakaan yang disediakan ke lingkungan pengembangan terpadu (IDE) pilihan Anda.
2. Pastikan bahwa kode Anda mengimpor perpustakaan yang disediakan.
3. Tambahkan kode ke fungsi tata letak Anda untuk memanggil `validate()` atau `to_json()` pada entitas apa pun atau objek `Workflow`. Sebagai contoh, jika kode Anda membuat objek `Crawler` bernama `mycrawler`, maka Anda dapat memanggil `validate()` sebagai berikut.

```
mycrawler.validate()
```

Anda dapat mencetak `mycrawler` sebagai berikut:

```
print(mycrawler.to_json())
```

Jika Anda memanggil `to_json` pada sebuah objek, maka Anda tidak perlu juga memanggil `validate()`, karena `to_json()` memanggil `validate()`.

Hal ini akan sangat berguna untuk memanggil metode ini pada objek alur kerja. Dengan asumsi bahwa skrip Anda memberi nama objek alur kerja `my_workflow`, validasi dan cetak objek alur kerja sebagai berikut.

```
print(my_workflow.to_json())
```

Untuk informasi selengkapnya tentang `to_json()` dan `validate()`, lihat Metode kelas.

Anda juga dapat mengimpor `pprint` dan melakukan pretty-print pada objek alur kerja, seperti yang ditunjukkan pada contoh nanti di bagian ini.

4. Jalankan kode, perbaiki kesalahan, dan akhirnya hapus setiap panggilan ke `validate()` atau `to_json()`.

Example

Contoh berikut menunjukkan cara membangun kamus parameter cetak biru sampel dan menyebarkannya sebagai argumen `user_params` ke fungsi tata letak `generate_compaction_workflow`. Hal ini juga menunjukkan cara melakukan pretty-print pada objek alur kerja yang dihasilkan.

```
from pprint import pprint
from awsglue.blueprint.workflow import *
from awsglue.blueprint.job import *
from awsglue.blueprint.crawler import *

USER_PARAMS = {"WorkflowName": "compaction_workflow",
               "ScriptLocation": "s3://amzn-s3-demo-bucket/scripts/threaded-
compaction.py",
               "PassRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/GlueRole-ETL",
```

```
                "DatabaseName": "cloudtrial",
                "TableName": "ct_cloudtrail",
                "CoalesceFactor": 4,
                "MaxThreadWorkers": 200}


def generate_compaction_workflow(user_params: dict, system_params: dict) -> Workflow:
    compaction_job = Job(Name=f"{user_params['WorkflowName']}_etl_job",
                         Command={"Name": "glueetl",
                                  "ScriptLocation": user_params['ScriptLocation'],
                                  "PythonVersion": "3"},
                         Role="arn:aws:iam::111122223333:role/
AWSGlueServiceRoleDefault",
                         DefaultArguments={"DatabaseName": user_params['DatabaseName'],
                                           "TableName": user_params['TableName'],
                                           "CoalesceFactor":
 user_params['CoalesceFactor'],
                                           "max_thread_workers":
 user_params['MaxThreadWorkers']})

    catalog_target = {"CatalogTargets": [{"DatabaseName": user_params['DatabaseName'],
 "Tables": [user_params['TableName']]}]}

    compacted_files_crawler = Crawler(Name=f"{user_params['WorkflowName']}_post_crawl",
                                      Targets = catalog_target,
                                      Role=user_params['PassRole'],
                                      DependsOn={compaction_job: "SUCCEEDED"},
                                      WaitForDependencies="AND",
                                      SchemaChangePolicy={"DeleteBehavior": "LOG"})

    compaction_workflow = Workflow(Name=user_params['WorkflowName'],
                                   Entities=Entities(Jobs=[compaction_job],

 Crawlers=[compacted_files_crawler]))
    return compaction_workflow

generated = generate_compaction_workflow(user_params=USER_PARAMS, system_params={})
gen_dict = generated.to_json()

pprint(gen_dict)
```

Menerbitkan cetak biru

Setelah Anda mengembangkan sebuah cetak biru, Anda harus mengunggahnya ke Amazon S3. Anda harus memiliki izin tulis pada bucket Amazon S3 yang Anda gunakan untuk menerbitkan cetak biru. Anda juga harus memastikan bahwa AWS Glue administrator, yang akan mendaftarkan cetak biru, telah membaca akses ke bucket Amazon S3. Untuk kebijakan izin AWS Identity and Access Management (IAM) yang disarankan untuk persona dan peran untuk AWS Glue cetak biru, lihat. Izin untuk persona dan peran untuk cetak biru AWS Glue

Untuk menerbitkan sebuah cetak biru

1. Membuat skrip, sumber daya, dan file konfigurasi cetak biru yang diperlukan.
2. Tambahkan semua file ke arsip ZIP dan unggah file ZIP ke Amazon S3. Gunakan sebuah bucket S3 yang berada di Wilayah yang sama dengan Wilayah dimana pengguna akan mendaftar dan menjalankan cetak biru tersebut.

   Anda dapat membuat file ZIP dari baris perintah dengan menggunakan perintah berikut.

   ```
   zip -r folder.zip folder
   ```

3. Tambahkan kebijakan bucket yang memberikan izin baca ke akun yang AWS diinginkan. Berikut ini adalah contoh outputnya.

   JSON

   ```
   {
       "Version": "2012-10-17",
       "Statement": [
           {
               "Effect": "Allow",
               "Principal": {
                   "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
               },
               "Action": "s3:GetObject",
               "Resource": "arn:aws:s3:::my-blueprints/*"
           }
       ]
   }
   ```

4. Berikan `s3:GetObject` izin IAM di bucket Amazon S3 kepada administrator atau kepada siapa pun AWS Glue yang akan mendaftarkan cetak biru. Untuk contoh kebijakan untuk memberikan izin kepada administrator, lihat AWS Glueizin administrator untuk cetak biru.

Setelah Anda menyelesaikan pengujian lokal cetak biru Anda, Anda mungkin juga ingin menguji cetak biru. AWS Glue Untuk menguji cetak biruAWS Glue, itu harus terdaftar. Anda dapat membatasi siapa yang melihat cetak biru terdaftar dengan menggunakan otorisasi IAM, atau dengan menggunakan akun pengujian terpisah.

Lihat juga:

- Mendaftarkan cetak biru di AWS Glue

AWS Glue referensi kelas cetak biru

Perpustakaan untuk AWS Glue cetak biru menentukan tiga kelas yang Anda gunakan dalam skrip tata letak alur kerja Anda:`Job`,, dan. `Crawler` `Workflow`

Topik

- Kelas Job
- Kelas crawler
- Kelas alur kerja
- Metode kelas

Kelas Job

`Job`Kelas tersebut mewakili sebuah AWS Glue Pekerjaan ETL.

Argumen konstruktor wajib

Berikut ini adalah argumen konstruktor wajib untuk kelas `Job`.

Nama argumen	Tipe	Deskripsi
`Name`	`str`	Nama untuk ditugaskan ke pekerjaan. AWS Glue menambahkan akhiran yang dihasilka

Nama argumen	Tipe	Deskripsi
		n secara acak ke nama untuk membedakan pekerjaan dari yang dibuat oleh blueprint run lainnya.
`Role`	`str`	Amazon Resource Name (ARN) dari peran yang harus diambil oleh tugas tersebut saat mengeksekusi.
`Command`	`dict`	Perintah tugas, sebagaimana yang ditentukan pada JobCommand struktur dalam dokumentasi API.

Argumen konstruktor opsional

Berikut ini adalah argumen konstruktor opsional untuk kelas `Job`.

Nama argumen	Tipe	Deskripsi
`DependsOn`	`dict`	Daftar entitas alur kerja yang padanya tugas bergantung. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan DependsOn argumen.
`WaitForDependencies`	`str`	Menunjukkan apakah tugas harus menunggu sampai semua entitas yang padanya ia bergantung selesai sebelum mengeksekusi atau sampai salah satu selesai. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan WaitForDependencies argumen. Abaikan jika tugas tergantung pada hanya satu entitas saja.
(Properti tugas)	-	Salah satu properti pekerjaan yang tercantum Struktur Job di AWS Glue Dokumentasi API (kecuali `CreatedOn` dan `LastModifiedOn`).

Kelas crawler

`Crawler`Kelas tersebut mewakili sebuah AWS Glue perayap.

Argumen konstruktor wajib

Berikut ini adalah argumen konstruktor wajib untuk kelas `Crawler`.

Nama argumen	Tipe	Deskripsi
`Name`	`str`	Nama untuk ditetapkan ke crawler. AWS Glue menambahkan akhiran yang dihasilkan secara acak ke nama untuk membedakan crawler dari yang dibuat oleh blueprint run lainnya.
`Role`	`str`	ARN dari peran yang harus diambil crawler saat berjalan.
`Targets`	`dict`	Koleksi target yang harus di-crawling. Argumen konstruktor kelas `Targets` ditentukan dalam CrawlerTargets struktur dalam dokumentasi API. Semua argumen konstruktor `Targets` bersifat opsional, tetapi Anda harus memberikan setidaknya satu argumen.

Argumen konstruktor opsional

Berikut ini adalah argumen konstruktor opsional untuk kelas `Crawler`.

Nama argumen	Tipe	Deskripsi
`DependsOn`	`dict`	Daftar entitas alur kerja yang padanya crawler bergantung. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan DependsOn argumen.
`WaitForDependencies`	`str`	Menunjukkan apakah crawler harus menunggu sampai semua entitas yang padanya ia bergantung selesai sebelum berjalan atau sampai salah satu selesai. Untuk informasi

Nama argumen	Tipe	Deskripsi
		selengkapnya, lihat Menggunakan WaitForDependencies argumen. Abaikan jika crawler tergantung hanya pada satu entitas saja.
(Properti Crawler)	-	Properti crawler apa pun yang tercantum Struktur perayap dalam AWS Glue Dokumentasi API, dengan pengecualian berikut: • `State` • `CrawlElapsedTime` • `CreationTime` • `LastUpdated` • `LastCrawl` • `Version`

Kelas alur kerja

`Workflow`Kelas tersebut mewakili sebuah AWS Glue alur kerja. Skrip tata letak alur kerja mengembalikan `Workflow` objek. AWS Glue membuat alur kerja berdasarkan objek ini.

Argumen konstruktor wajib

Berikut ini adalah argumen konstruktor wajib untuk kelas `Workflow`.

Nama argumen	Tipe	Deskripsi
`Name`	`str`	Nama yang akan ditetapkan untuk alur kerja tersebut.
`Entities`	`Entities`	Koleksi entitas (tugas dan crawler) yang akan disertakan dalam alur kerja. Kelas konstruktor `Entities` menerima sebuah argumen `Jobs`, yang merupakan daftar dari objek `Job`, dan `Crawlers`, yang merupakan daftar dari objek `Crawler`.

Argumen konstruktor opsional

Berikut ini adalah argumen konstruktor opsional untuk kelas `Workflow`.

Nama argumen	Tipe	Deskripsi
`Description`	`str`	Lihat Struktur alur kerja.
`DefaultRunProperties`	`dict`	Lihat Struktur alur kerja.
`OnSchedule`	`str`	Sebuah ekspresi `cron`.

Metode kelas

Ketiga kelas tersebut mencakup metode-metode berikut.

validate()

Memvalidasi properti objek dan apakah ada kesalahan yang ditemukan, membuat keluaran pesan dan menutup. Tidak menghasilkan output jika tidak ada kesalahan. Untuk kelas `Workflow`, memanggil dirinya sendiri pada setiap entitas dalam alur kerja.

to_json()

Melakukan serialisasi pada objek untuk JSON. Juga memanggil `validate()`. Untuk kelas `Workflow`, objek JSON termasuk tugas dan daftar crawler, serta daftar pemicu yang dihasilkan oleh spesifikasi dependensi tugas dan crawler.

Sampel cetak biru

Ada sejumlah proyek cetak biru sampel yang tersedia di AWS Glue cetak biru repositori Github. Sampel ini hanya untuk referensi saja dan tidak dimaksudkan untuk penggunaan produksi.

Judul dari proyek sampel tersebut adalah:

- Perapatan: cetak biru ini menciptakan sebuah tugas yang merapatkan file input menjadi potongan yang lebih besar berdasarkan ukuran file yang diinginkan.
- Konversi: cetak biru ini mengubah file input dalam berbagai format file standar menjadi format Apache Parquet, yang dioptimalkan untuk beban kerja analitik.

- Melakukan crawling pada lokasi Amazon S3: cetak biru ini melakukan crawling pada beberapa lokasi Amazon S3 untuk menambahkan tabel metadata ke Katalog Data.
- Koneksi khusus ke Katalog Data: cetak biru ini mengakses penyimpanan data menggunakan AWS Glue konektor kustom, membaca catatan, dan mengisi definisi tabel dalam Katalog Data AWS Glue berdasarkan skema rekaman.
- Pengkodean: cetak biru ini mengubah file non-UTF Anda menjadi file UTF yang sudah dikodekan.
- Partisi: cetak biru ini menciptakan tugas pemartisian yang menempatkan file output ke partisi-partisi berdasarkan kunci partisi tertentu.
- Mengimpor data Amazon S3 ke dalam tabel DynamoDB: cetak biru ini mengimpor data dari Amazon S3 ke dalam sebuah tabel DynamoDB.
- Tabel standar yang diatur: cetak biru ini mengimpor tabel Katalog Data AWS Glue ke dalam tabel Lake Formation.

Mendaftarkan cetak biru di AWS Glue

Setelah AWS Glue pengembang telah mengkodekan cetak biru dan mengunggah arsip ZIP ke Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), sebuah AWS Glue administrator harus mendaftarkan cetak biru. Mendaftarkan cetak biru akan membuatnya siap tersedia untuk digunakan.

Saat Anda mendaftarkan cetak biru, AWS Glue menyalin arsip cetak biru ke lokasi Amazon S3 yang dipesan. Anda kemudian dapat menghapus arsip tersebut dari lokasi pengunggahan.

Untuk mendaftarkan sebuah cetak biru, Anda perlu izin baca di lokasi Amazon S3 yang berisi arsip yang telah diunggah. Anda juga memerlukan izin AWS Identity and Access Management `glue:CreateBlueprint` (IAM). Untuk izin yang disarankan untuk AWS Glue administrator yang harus mendaftar, melihat, dan memelihara cetak biru, lihat. AWS Glueizin administrator untuk cetak biru

Anda dapat mendaftarkan cetak biru dengan menggunakan AWS Glue konsol, AWS Glue API, atau AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Untuk mendaftarkan sebuah cetak biru (konsol)

1. Pastikan bahwa Anda memiliki izin baca (`s3:GetObject`) pada arsip ZIP cetak biru di Amazon S3.
2. Buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.

Masuk sebagai pengguna yang memiliki izin untuk mendaftarkan sebuah cetak biru. Beralih ke Wilayah AWS yang sama sebagai bucket Amazon S3 yang berisi arsip ZIP cetak biru.

3. Di panel navigasi, pilih cetak biru. Kemudian pada halaman cetak biru, pilih Tambahkan cetak biru.
4. Masukkan nama dan deskripsi opsional untuk cetak biru.
5. Untuk Lokasi arsip ZIP (S3), masukkan path Amazon S3 dari arsip ZIP cetak biru yang telah diunggah. Sertakan nama file arsip di path dan mulai path dengan `s3://`.
6. (Opsional) Tambahkan satu tag satu atau beberapa tag.
7. Pilih Tambahkan cetak biru.

   Halaman cetak biru mengembalikan dan menunjukkan bahwa status cetak biru adalah. `CREATING` Pilih tombol refresh hingga status berubah menjadi `ACTIVE` atau `FAILED`.
8. Jika statusnya adalah `FAILED`, pilih cetak biru, dan pada menu Tindakan, pilih Lihat.

   Halaman detail menunjukkan alasan kegagalan. Jika pesan kesalahan "Tidak dapat mengakses objek di lokasi..." atau "Akses ditolak pada objek di lokasi...", tinjau persyaratan berikut:

   - Pengguna yang Anda gunakan masuk harus memiliki izin baca pada arsip ZIP cetak biru di Amazon S3.
   - Bucket Amazon S3 yang berisi arsip ZIP harus memiliki kebijakan bucket yang memberikan izin baca pada objek ke ID akun Anda AWS . Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengembangkan cetak biru di AWS Glue.
   - Bucket Amazon S3 yang Anda gunakan harus berada dalam Wilayah yang sama dengan Wilayah yang Anda masuki di konsol tersebut.
9. Pastikan bahwa analis data memiliki izin pada cetak biru tersebut.

   Kebijakan IAM yang disarankan bagi analisis data ditunjukkan dalam Izin analis data untuk cetak biru. Kebijakan ini memberikan `glue:GetBlueprint` pada sumber daya apa pun. Jika kebijakan Anda lebih detail pada tingkat sumber daya, maka berikan izin analis data pada sumber daya yang baru dibuat ini.

Untuk mendaftarkan cetak biru (CLI)AWS

1. Masukkan perintah berikut.

```
aws glue create-blueprint --name <blueprint-name> [--description <description>] --
blueprint-location s3://<s3-path>/<archive-filename>
```

2. Masukkan perintah berikut untuk memeriksa status cetak biru. Ulangi perintah sampai status menjadi `ACTIVE` atau `FAILED`.

```
aws glue get-blueprint --name <blueprint-name>
```

Jika statusnya adalah `FAILED` dan pesan kesalahannya adalah "Tidak dapat mengakses objek di lokasi..." atau "Akses ditolak pada objek di lokasi...", tinjau persyaratan berikut:

- Pengguna yang Anda gunakan masuk harus memiliki izin baca pada arsip ZIP cetak biru di Amazon S3.
- Bucket Amazon S3 yang berisi arsip ZIP harus memiliki kebijakan bucket yang memberikan izin baca pada objek ke ID akun Anda AWS . Untuk informasi selengkapnya, lihat Menerbitkan cetak biru.
- Bucket Amazon S3 yang Anda gunakan harus berada dalam Wilayah yang sama dengan Wilayah yang Anda masuki di konsol tersebut.

Lihat juga:

- Ikhtisar cetak biru di AWS Glue

Melihat cetak biru di AWS Glue

Melihat cetak biru untuk meninjau deskripsi cetak biru, status, dan spesifikasi parameter, dan untuk mengunduh arsip ZIP tempat cetak biru.

Anda dapat melihat cetak biru dengan menggunakan AWS Glue konsol, AWS Glue API, atau AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Untuk melihat cetak biru (konsol)

1. Buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Di panel navigasi, pilih cetak biru.

3. Pada halaman cetak biru, pilih cetak biru. Di menu Tindakan, pilih Lihat.

Untuk melihat cetak biru (CLI)AWS

- Masukkan perintah berikut untuk melihat nama cetak biru saja, deskripsi, dan status saja. Ganti *<blueprint-name>* dengan nama cetak biru untuk dilihat.

```
aws glue get-blueprint --name <blueprint-name>
```

Output perintah tersebut terlihat seperti berikut ini.

```
{
    "Blueprint": {
        "Name": "myDemoBP",
        "CreatedOn": 1587414516.92,
        "LastModifiedOn": 1587428838.671,
        "BlueprintLocation": "s3://amzn-s3-demo-bucket1/demo/
DemoBlueprintProject.zip",
        "Status": "ACTIVE"
    }
}
```

Masukkan perintah berikut untuk juga melihat spesifikasi parameter.

```
aws glue get-blueprint --name <blueprint-name>  --include-parameter-spec
```

Output perintah tersebut terlihat seperti berikut ini.

```
{
    "Blueprint": {
        "Name": "myDemoBP",
        "CreatedOn": 1587414516.92,
        "LastModifiedOn": 1587428838.671,
        "ParameterSpec": "{\"WorkflowName\":{\"type\":\"String\",\"collection
\":false,\"description\":null,\"defaultValue\":null,\"allowedValues\":null},
\"PassRole\":{\"type\":\"String\",\"collection\":false,\"description\":null,
\"defaultValue\":null,\"allowedValues\":null},\"DynamoDBTableName\":{\"type
\":\"String\",\"collection\":false,\"description\":null,\"defaultValue\":null,
\"allowedValues\":null},\"ScriptLocation\":{\"type\":\"String\",\"collection
\":false,\"description\":null,\"defaultValue\":null,\"allowedValues\":null}}",
```

```
        "BlueprintLocation": "s3://awsexamplebucket1/demo/
DemoBlueprintProject.zip",
        "Status": "ACTIVE"
    }
}
```

Tambahkan `--include-blueprint` argumen untuk menyertakan URL dalam output yang dapat Anda tempel ke browser Anda untuk mengunduh arsip cetak biru ZIP itu AWS Glue disimpan.

Lihat juga:

- Ikhtisar cetak biru di AWS Glue

Memperbarui cetak biru di AWS Glue

Anda dapat memperbarui sebuah cetak biru jika Anda memiliki skrip tata letak yang direvisi, serangkaian parameter cetak biru yang direvisi, atau file pendukung yang direvisi. Memperbarui cetak biru akan menciptakan cetak biru versi baru.

Memperbarui cetak biru tidak akan memengaruhi alur kerja yang ada yang dibuat dari cetak biru tersebut.

Anda dapat memperbarui cetak biru dengan menggunakan AWS Glue konsol, AWS Glue API, atau AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Prosedur berikut mengasumsikan bahwa AWS Glue pengembang telah membuat dan mengunggah arsip cetak biru ZIP yang diperbarui ke Amazon S3.

Untuk memperbarui sebuah cetak biru (konsol)

1. Pastikan bahwa Anda memiliki izin baca (`s3:GetObject`) pada arsip ZIP cetak biru di Amazon S3.
2. Buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.

   Masuk sebagai pengguna yang memiliki izin untuk memperbarui sebuah cetak biru. Beralih ke Wilayah AWS yang sama sebagai bucket Amazon S3 yang berisi arsip ZIP cetak biru.
3. Di panel navigasi, pilih cetak biru.

4. Pada halaman cetak biru, pilih cetak biru, dan pada menu Tindakan, pilih Edit.
5. Pada halaman Edit cetak biru, perbarui Deskripsi cetak biru atau Lokasi arsip ZIP (S3). Pastikan untuk menyertakan nama file arsip dalam path.
6. Pilih Simpan.

   Halaman cetak biru mengembalikan dan menunjukkan bahwa status cetak biru adalah. `UPDATING` Pilih tombol refresh hingga status berubah menjadi `ACTIVE` atau `FAILED`.
7. Jika statusnya adalah `FAILED`, pilih cetak biru, dan pada menu Tindakan, pilih Lihat.

   Halaman detail menunjukkan alasan kegagalan. Jika pesan kesalahan "Tidak dapat mengakses objek di lokasi..." atau "Akses ditolak pada objek di lokasi...", tinjau persyaratan berikut:

   - Pengguna yang Anda gunakan masuk harus memiliki izin baca pada arsip ZIP cetak biru di Amazon S3.
   - Bucket Amazon S3 yang berisi arsip ZIP harus memiliki kebijakan bucket yang memberikan izin baca pada objek ke ID akun Anda AWS . Untuk informasi selengkapnya, lihat Menerbitkan cetak biru.
   - Bucket Amazon S3 yang Anda gunakan harus berada dalam Wilayah yang sama dengan Wilayah yang Anda masuki di konsol tersebut.

   > **Note**
   >
   > Jika pembaruan gagal, eksekusi cetak biru berikutnya akan menggunakan cetak biru versi terbaru yang berhasil terdaftar atau diperbarui.

Untuk memperbarui sebuah cetak biru (AWS CLI)

1. Masukkan perintah berikut.

```
aws glue update-blueprint --name <blueprint-name> [--description <description>] --
blueprint-location s3://<s3-path>/<archive-filename>
```

2. Masukkan perintah berikut untuk memeriksa status cetak biru. Ulangi perintah sampai status menjadi `ACTIVE` atau `FAILED`.

```
aws glue get-blueprint --name <blueprint-name>
```

Jika statusnya adalah `FAILED` dan pesan kesalahannya adalah "Tidak dapat mengakses objek di lokasi..." atau "Akses ditolak pada objek di lokasi...", tinjau persyaratan berikut:

- Pengguna yang Anda gunakan masuk harus memiliki izin baca pada arsip ZIP cetak biru di Amazon S3.
- Bucket Amazon S3 yang berisi arsip ZIP harus memiliki kebijakan bucket yang memberikan izin baca pada objek ke ID akun Anda AWS . Untuk informasi selengkapnya, lihat Menerbitkan cetak biru.
- Bucket Amazon S3 yang Anda gunakan harus berada dalam Wilayah yang sama dengan Wilayah yang Anda masuki di konsol tersebut.

Lihat juga

- Ikhtisar cetak biru di AWS Glue

Membuat alur kerja dari cetak biru di AWS Glue

Anda dapat membuat AWS Glue alur kerja secara manual, menambahkan satu komponen pada satu waktu, atau Anda dapat membuat alur kerja dari AWS Glue cetak biru. AWS Glue termasuk cetak biru untuk kasus penggunaan umum. Klaster AWS Glue pengembang dapat membuat cetak biru tambahan.

Important

Batasi jumlah total pekerjaan, crawler, dan pemicu dalam alur kerja hingga 100 atau kurang. Jika Anda menyertakan lebih dari 100, Anda mungkin mendapatkan kesalahan saat mencoba melanjutkan atau menghentikan alur kerja berjalan.

Bila Anda menggunakan sebuah cetak biru, maka Anda dapat dengan cepat menghasilkan sebuah alur kerja untuk sebuah kasus penggunaan tertentu berdasarkan kasus penggunaan umum yang ditentukan oleh cetak biru tersebut. Anda menentukan kasus penggunaan tertentu dengan memberikan nilai untuk parameter cetak biru. Sebagai contoh, cetak biru yang memartisi set data bisa memiliki path sumber dan target Amazon S3 sebagai parameter.

AWS Glue membuat alur kerja dari cetak biru dengan menjalankan cetak biru. Eksekusi cetak menyimpan nilai parameter yang Anda berikan, dan digunakan untuk melacak kemajuan dan hasil pembuatan alur kerja dan komponen-komponennya. Saat memecahkan masalah alur kerja, Anda dapat melihat eksekusi cetak biru untuk menentukan nilai parameter cetak biru yang digunakan untuk membuat sebuah alur kerja.

Untuk membuat dan melihat alur kerja, Anda memerlukan izin IAM tertentu. Untuk kebijakan IAM yang disarankan, lihat Izin analis data untuk cetak biru.

Anda dapat membuat alur kerja dari cetak biru dengan menggunakan AWS Glue konsol, AWS Glue API, atau AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Untuk membuat sebuah alur kerja dari sebuah cetak biru (konsol)

1. Buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.

   Masuk sebagai pengguna yang memiliki izin untuk membuat sebuah alur kerja.
2. Di panel navigasi, pilih cetak biru.
3. Pilih cetak biru, dan pada menu Tindakan, pilih Buat alur kerja.
4. Pada halaman Membuat alur kerja dari <blueprint-name>, masukkan informasi berikut:

   Parameter cetak biru

   Parameter ini bervariasi tergantung pada desain cetak biru. Untuk pertanyaan tentang parameter, lihat pengembang. cetak biru biasanya menyertakan parameter untuk nama alur kerja.

   Peran IAM

   Peran yang AWS Glue mengasumsikan untuk membuat alur kerja dan komponennya. Peran tersebut harus memiliki izin untuk membuat dan menghapus alur kerja, tugas, crawler, dan pemicu. Untuk kebijakan yang disarankan untuk peran tersebut, lihat Izin untuk peran cetak biru.
5. Pilih Kirim.

   Halaman Detail Cetak Biru muncul, menampilkan daftar eksekusi cetak biru di bagian bawah.
6. Dalam daftar eksekusi cetak biru, periksa cetak biru paling atas untuk status pembuatan alur kerja.

Status awal adalah `RUNNING`. Pilih tombol refresh hingga status masuk ke `SUCCEEDED` atau `FAILED`.

7. Lakukan salah satu hal berikut ini:

   - Jika status penyelesaian adalah `SUCCEEDED`, maka Anda dapat masuk alur kerja, pilih alur kerja yang baru dibuat, dan jalankan. Sebelum menjalankan alur kerja, Anda dapat meninjau grafik desainnya.
   - Jika status penyelesaian adalah `FAILED`, pilih eksekusi cetak biru, dan pada menu Tindakan, pilih Lihat untuk melihat pesan kesalahan.

Untuk informasi selengkapnya tentang alur kerja dan cetak biru, lihat topik berikut.

- Ikhtisar alur kerja di AWS Glue
- Memperbarui cetak biru di AWS Glue
- Membuat dan membangun alur kerja secara manual di AWS Glue

Melihat cetak biru berjalan di AWS Glue

Melihat eksekusi cetak biru untuk melihat informasi berikut:

- Nama alur kerja yang dibuat.
- nilai parameter cetak biru yang digunakan untuk membuat alur kerja.
- Status operasi pembuatan alur kerja.

Anda dapat melihat cetak biru yang dijalankan dengan menggunakan AWS Glue konsol, AWS Glue API, atau AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Untuk melihat eksekusi cetak biru (konsol)

1. Buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Di panel navigasi, pilih cetak biru.
3. Pada halaman cetak biru, pilih cetak biru. Di menu Tindakan, pilih Lihat.
4. Pada halaman Detail Cetak Biru, pilih eksekusi cetak biru, dan pada menu Tindakan, pilih Lihat.

Untuk melihat eksekusi cetak biru (AWS CLI)

- Masukkan perintah berikut. Ganti *<blueprint-name>* dengan nama cetak biru. Ganti *<blueprint-run-id>* dengan blueprint run ID.

```
aws glue get-blueprint-run --blueprint-name <blueprint-name> --run-id <blueprint-run-id>
```

Lihat juga:

- Ikhtisar cetak biru di AWS Glue

AWS CloudFormation untuk AWS Glue

AWS CloudFormation adalah layanan yang dapat menciptakan banyak AWS sumber daya. AWS Gluemenyediakan operasi API untuk membuat objek di AWS Glue Data Catalog. Namun, mungkin lebih mudah untuk mendefinisikan dan membuat AWS Glue objek dan objek AWS sumber daya terkait lainnya dalam file AWS CloudFormation template. Kemudian Anda bisa mengotomatisasi proses pembuatan objeknya.

AWS CloudFormation menyediakan sintaks yang disederhanakan — baik JSON (JavaScript Object Notation) atau YAMAL (YAMAL Ain't Markup Language) —untuk mengekspresikan penciptaan sumber daya. AWS Anda dapat menggunakan templat AWS CloudFormation untuk menentukan objek Katalog Data seperti basis data, tabel, partisi, crawler, pengklasifikasi, dan koneksi. Anda juga dapat menentukan objek ETL seperti tugas, pemicu, dan titik akhir pengembangan. Anda membuat template yang menjelaskan semua AWS sumber daya yang Anda inginkan, dan AWS CloudFormation mengurus penyediaan dan konfigurasi sumber daya tersebut untuk Anda.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Apa itu AWS CloudFormation? dan Bekerja dengan AWS CloudFormation Template di Panduan AWS CloudFormation Pengguna.

Jika Anda berencana untuk menggunakan AWS CloudFormation templat yang kompatibel denganAWS Glue, sebagai administrator, Anda harus memberikan akses ke AWS CloudFormation dan ke AWS layanan dan tindakan yang menjadi sandarannya. Untuk memberikan izin untuk membuat AWS CloudFormation sumber daya, lampirkan kebijakan berikut ke pengguna yang bekerja dengan AWS CloudFormation:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Tabel berikut berisi tindakan yang dapat dilakukan AWS CloudFormation template atas nama Anda. Ini mencakup tautan ke informasi tentang jenis AWS sumber daya dan jenis propertinya yang dapat Anda tambahkan ke AWS CloudFormation templat.

Sumber daya AWS Glue	AWS CloudFormation template	AWS Gluesampel
Pengklasifikasi	AWS::Glue::Classifier	Pengklasifikasi Grok, Pengklasifikasi JSON, Pengklasifikasi XML
Koneksi	AWS::Glue::Connection	Koneksi MySQL
Crawler	AWS::Glue::Crawler	Amazon S3 crawler, MySQL crawler
Basis Data	AWS::Glue::Database	Basis data kosong, Basis data dengan tabel
Titik akhir pengembangan	AWS::Glue::DevEndpoint	Titik akhir pengembangan
Pekerjaan	AWS::Glue::Job	Tugas Amazon S3, Tugas JDBC
Transformasi Machine Learning	AWS::Glue::MLTransform	Transformasi pembelajaran mesin
Aturan kualitas data	AWS::Glue::DataQualitySet Aturan	Set aturan kualitas data, aturan kualitas data dengan penjadwal EventBridge
Partition	AWS::Glue::Partition	Partisi tabel
Tabel	AWS::Glue::Table	Tabel dalam database
Pemicu	AWS::Glue::Trigger	Pemicu sesuai permintaan, Pemicu terjadwal, Pemicu bersyarat

Untuk memulai, gunakan templat contoh berikut dan sesuaikan dengan metadata Anda sendiri. Kemudian gunakan AWS CloudFormation konsol untuk membuat AWS CloudFormation tumpukan untuk menambahkan objek ke AWS Glue dan layanan terkait apa pun. Banyak bidang dalam objek AWS Glue yang bersifat opsional. Templat ini menggambarkan bidang yang wajib atau diperlukan agar objek AWS Glue bekerja dan berfungsi.

AWS CloudFormation Template dapat dalam format JSON atau YAMAL. Dalam contoh ini, YAML digunakan agar lebih mudah dibaca. Contoh tersebut berisi komentar (#) untuk menggambarkan nilai-nilai yang didefinisikan dalam templat.

AWS CloudFormation template dapat mencakup `Parameters` bagian. Bagian ini dapat diubah dalam teks sampel atau ketika file YAMAL dikirimkan ke AWS CloudFormation konsol untuk membuat tumpukan. `Resources`Bagian template berisi definisi AWS Glue dan objek terkait. AWS CloudFormation definisi sintaks template mungkin berisi properti yang menyertakan sintaks properti yang lebih rinci. Tidak semua properti mungkin diperlukan untuk membuat sebuah objek AWS Glue. Sampel ini menunjukkan nilai contoh untuk properti umum untuk membuat sebuah objek AWS Glue.

Contoh AWS CloudFormation template untuk AWS Glue database

Sebuah basis data AWS Glue dalam Katalog Data berisi tabel metadata. Database terdiri dari sangat sedikit properti dan dapat dibuat dalam Katalog Data dengan AWS CloudFormation template. Contoh template berikut disediakan untuk membantu Anda memulai dan untuk mengilustrasikan penggunaan AWS CloudFormation tumpukan dengan. AWS Glue Satu-satunya sumber daya yang dibuat oleh templat sampel adalah basis data bernama `cfn-mysampledatabase`. Anda dapat mengubahnya dengan mengedit teks sampel atau mengubah nilai pada AWS CloudFormation konsol saat Anda mengirimkan YAMAL.

Berikut ini menunjukkan nilai sampel untuk properti umum untuk membuat sebuah basis data AWS Glue. Untuk informasi selengkapnya tentang template AWS CloudFormation databaseAWS Glue, lihat AWS::Glue::Database.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CloudFormation template in YAML to demonstrate creating a database named
 mysampledatabase
# The metadata created in the Data Catalog points to the flights public S3 bucket
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
```

```
Parameters:
  CFNDatabaseName:
    Type: String
    Default: cfn-mysampledatabse

# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
# Create an AWS Glue database
  CFNDatabaseFlights:
    Type: AWS::Glue::Database
    Properties:
      # The database is created in the Data Catalog for your account
      CatalogId: !Ref AWS::AccountId
      DatabaseInput:
        # The name of the database is defined in the Parameters section above
        Name: !Ref CFNDatabaseName
        Description: Database to hold tables for flights data
        LocationUri: s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv/
        #Parameters: Leave AWS database parameters blank
```

Contoh AWS CloudFormation template untuk AWS Glue database, tabel, dan partisi

Sebuah tabel AWS Glue berisi metadata yang mendefinisikan struktur dan lokasi data yang ingin Anda proses dengan skrip ETL Anda. Dalam sebuah tabel, Anda dapat menentukan partisi untuk memparalelkan pengolahan data Anda. Sebuah partisi adalah sepotong data yang Anda tetapkan dengan sebuah kunci. Sebagai contoh, dengan menggunakan bulan sebagai kunci, maka semua data untuk Januari akan dimasukkan dalam partisi yang sama. Di AWS Glue, basis data dapat berisi tabel, dan tabel dapat berisi partisi.

Contoh berikut menunjukkan cara mengisi basis data, tabel, dan partisi dengan menggunakan templat AWS CloudFormation . Format data dasar adalah `csv` dan dibatasi oleh koma (,). Karena basis data harus ada sebelum ia dapat berisi tabel, dan tabel harus ada dahulu sebelum partisi dapat dibuat, maka templat menggunakan pernyataan `DependsOn` untuk menentukan dependensi objek-objek tersebut ketika mereka diciptakan.

Nilai-nilai dalam contoh ini menentukan tabel yang berisi data penerbangan dari bucket Amazon S3 yang tersedia untuk umum. Untuk ilustrasi, hanya beberapa kolom data dan satu kunci partisi yang didefinisikan. Empat partisi juga didefinisikan dalam Katalog Data tersebut. Beberapa bidang untuk menggambarkan penyimpanan basis data juga ditampilkan dalam bidang `StorageDescriptor`.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CloudFormation template in YAML to demonstrate creating a database, a table,
 and partitions
# The metadata created in the Data Catalog points to the flights public S3 bucket
#
# Parameters substituted in the Resources section
# These parameters are names of the resources created in the Data Catalog
Parameters:
  CFNDatabaseName:
    Type: String
    Default: cfn-database-flights-1
  CFNTableName1:
    Type: String
    Default: cfn-manual-table-flights-1
# Resources to create metadata in the Data Catalog
Resources:
###
# Create an AWS Glue database
  CFNDatabaseFlights:
    Type: AWS::Glue::Database
    Properties:
      CatalogId: !Ref AWS::AccountId
      DatabaseInput:
        Name: !Ref CFNDatabaseName
        Description: Database to hold tables for flights data
###
# Create an AWS Glue table
  CFNTableFlights:
    # Creating the table waits for the database to be created
    DependsOn: CFNDatabaseFlights
    Type: AWS::Glue::Table
    Properties:
      CatalogId: !Ref AWS::AccountId
      DatabaseName: !Ref CFNDatabaseName
      TableInput:
        Name: !Ref CFNTableName1
        Description: Define the first few columns of the flights table
        TableType: EXTERNAL_TABLE
        Parameters: {
    "classification": "csv"
  }
```

```
#       ViewExpandedText: String
        PartitionKeys:
        # Data is partitioned by month
        - Name: mon
          Type: bigint
        StorageDescriptor:
          OutputFormat: org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat
          Columns:
          - Name: year
            Type: bigint
          - Name: quarter
            Type: bigint
          - Name: month
            Type: bigint
          - Name: day_of_month
            Type: bigint
          InputFormat: org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat
          Location: s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv/
          SerdeInfo:
            Parameters:
              field.delim: ","
            SerializationLibrary: org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe
# Partition 1
# Create an AWS Glue partition
  CFNPartitionMon1:
    DependsOn: CFNTableFlights
    Type: AWS::Glue::Partition
    Properties:
      CatalogId: !Ref AWS::AccountId
      DatabaseName: !Ref CFNDatabaseName
      TableName: !Ref CFNTableName1
      PartitionInput:
        Values:
        - 1
        StorageDescriptor:
          OutputFormat: org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat
          Columns:
          - Name: mon
            Type: bigint
          InputFormat: org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat
          Location: s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv/mon=1/
          SerdeInfo:
            Parameters:
              field.delim: ","
```

```
            SerializationLibrary: org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe
# Partition 2
# Create an AWS Glue partition
  CFNPartitionMon2:
    DependsOn: CFNTableFlights
    Type: AWS::Glue::Partition
    Properties:
      CatalogId: !Ref AWS::AccountId
      DatabaseName: !Ref CFNDatabaseName
      TableName: !Ref CFNTableName1
      PartitionInput:
        Values:
        - 2
        StorageDescriptor:
          OutputFormat: org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat
          Columns:
          - Name: mon
            Type: bigint
          InputFormat: org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat
          Location: s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv/mon=2/
          SerdeInfo:
            Parameters:
              field.delim: ","
            SerializationLibrary: org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe
# Partition 3
# Create an AWS Glue partition
  CFNPartitionMon3:
    DependsOn: CFNTableFlights
    Type: AWS::Glue::Partition
    Properties:
      CatalogId: !Ref AWS::AccountId
      DatabaseName: !Ref CFNDatabaseName
      TableName: !Ref CFNTableName1
      PartitionInput:
        Values:
        - 3
        StorageDescriptor:
          OutputFormat: org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat
          Columns:
          - Name: mon
            Type: bigint
          InputFormat: org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat
          Location: s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv/mon=3/
          SerdeInfo:
```

```
            Parameters:
              field.delim: ","
            SerializationLibrary: org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe
# Partition 4
# Create an AWS Glue partition
  CFNPartitionMon4:
    DependsOn: CFNTableFlights
    Type: AWS::Glue::Partition
    Properties:
      CatalogId: !Ref AWS::AccountId
      DatabaseName: !Ref CFNDatabaseName
      TableName: !Ref CFNTableName1
      PartitionInput:
        Values:
        - 4
        StorageDescriptor:
          OutputFormat: org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat
          Columns:
          - Name: mon
            Type: bigint
          InputFormat: org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat
          Location: s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv/mon=4/
          SerdeInfo:
            Parameters:
              field.delim: ","
            SerializationLibrary: org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe
```

Contoh AWS CloudFormation template untuk pengklasifikasi AWS Glue grok

Sebuah pengklasifikasi AWS Glue menentukan skema dari data Anda. Salah satu jenis pengklasifikasi kustom menggunakan pola grok untuk mencocokkan data Anda. Jika pola cocok, maka pengklasifikasi kustom tersebut digunakan untuk membuat skema tabel Anda dan mengatur `classification` dengan nilai yang ditetapkan dalam definisi pengklasifikasi.

Sampel ini menciptakan sebuah pengklasifikasi yang menciptakan sebuah skema dengan satu kolom bernama `message` dan menetapkan klasifikasi ke `greedy`.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
```

```
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a classifier
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:

# The name of the classifier to be created
  CFNClassifierName:
    Type: String
    Default: cfn-classifier-grok-one-column-1

#
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
# Create classifier that uses grok pattern to put all data in one column and classifies
 it as "greedy".
  CFNClassifierFlights:
    Type: AWS::Glue::Classifier
    Properties:
      GrokClassifier:
        #Grok classifier that puts all data in one column
        Name: !Ref CFNClassifierName
        Classification: greedy

        GrokPattern: "%{GREEDYDATA:message}"
        #CustomPatterns: none
```

Contoh AWS CloudFormation template untuk pengklasifikasi AWS Glue JSON

Sebuah pengklasifikasi AWS Glue menentukan skema dari data Anda. Salah satu jenis pengklasifikasi kustom menggunakan `JsonPath` string yang mendefinisikan data JSON untuk klasifikasi untuk mengklasifikasikan. AWS Gluemendukung subset dari operator untuk`JsonPath`, seperti yang dijelaskan dalam Menulis Pengklasifikasi JsonPath Kustom.

Jika pola cocok, maka pengklasifikasi kustom tersebut digunakan untuk membuat skema tabel Anda.

Contoh ini menciptakan sebuah pengklasifikasi yang membuat skema dengan masing-masing catatan di array `Records3` dalam sebuah objek.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a JSON classifier
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:

# The name of the classifier to be created
  CFNClassifierName:
    Type: String
    Default: cfn-classifier-json-one-column-1

#
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
# Create classifier that uses a JSON pattern.
  CFNClassifierFlights:
    Type: AWS::Glue::Classifier
    Properties:
      JSONClassifier:
        #JSON classifier
        Name: !Ref CFNClassifierName
        JsonPath: $.Records3[*]
```

Contoh AWS CloudFormation template untuk pengklasifikasi AWS Glue XHTML

Sebuah pengklasifikasi AWS Glue menentukan skema dari data Anda. Salah satu jenis pengklasifikasi kustom menentukan tag XML untuk menunjuk elemen yang berisi masing-masing catatan dalam dokumen XML yang sedang diurai. Jika pola cocok, maka pengklasifikasi kustom tersebut digunakan untuk membuat skema tabel Anda dan mengatur `classification` dengan nilai yang ditetapkan dalam definisi pengklasifikasi.

Contoh ini menciptakan sebuah pengklasifikasi yang membuat sebuah skema dengan setiap catatan di tag `Record` dan mengatur klasifikasi ke `XML`.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating an XML classifier
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:

# The name of the classifier to be created
  CFNClassifierName:
    Type: String
    Default: cfn-classifier-xml-one-column-1

#
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
# Create classifier that uses the XML pattern and classifies it as "XML".
  CFNClassifierFlights:
    Type: AWS::Glue::Classifier
    Properties:
      XMLClassifier:
        #XML classifier
        Name: !Ref CFNClassifierName
        Classification: XML
        RowTag: <Records>
```

Contoh AWS CloudFormation template untuk AWS Glue crawler untuk Amazon S3

Sebuah crawler AWS Glue membuat tabel metadata dalam Katalog Data yang sesuai dengan data Anda. Anda kemudian dapat menggunakan definisi tabel ini sebagai sumber dan target dalam tugas ETL Anda.

Contoh ini membuat sebuah crawler, IAM role yang diperlukan, dan basis data AWS Glue dalam Katalog Data. Ketika crawler ini dijalankan, crawler tersebut mengambil IAM role dan membuat tabel dalam basis data untuk data penerbangan publik. Tabel dibuat dengan prefiks "`cfn_sample_1_`". IAM role yang dibuat oleh templat ini memungkinkan izin global; Anda mungkin ingin membuat

sebuah peran kustom. Tidak ada pengklasifikasi kustom yang didefinisikan oleh pengklasifikasi ini. Pengklasifikasi bawaan AWS Glue digunakan secara default.

Saat mengirimkan sampel ini ke AWS CloudFormation konsol, Anda harus mengonfirmasi bahwa Anda ingin membuat peran IAM.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a crawler
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:

# The name of the crawler to be created
  CFNCrawlerName:
    Type: String
    Default: cfn-crawler-flights-1
  CFNDatabaseName:
    Type: String
    Default: cfn-database-flights-1
  CFNTablePrefixName:
    Type: String
    Default: cfn_sample_1_
#
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
#Create IAM Role assumed by the crawler. For demonstration, this role is given all
 permissions.
  CFNRoleFlights:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: "2012-10-17"
        Statement:
          -
            Effect: "Allow"
            Principal:
              Service:
                - "glue.amazonaws.com"
            Action:
```

```
              - "sts:AssumeRole"
      Path: "/"
      Policies:
        -
          PolicyName: "root"
          PolicyDocument:
            Version: "2012-10-17"
            Statement:
              -
                Effect: "Allow"
                Action: "*"
                Resource: "*"
 # Create a database to contain tables created by the crawler
  CFNDatabaseFlights:
    Type: AWS::Glue::Database
    Properties:
      CatalogId: !Ref AWS::AccountId
      DatabaseInput:
        Name: !Ref CFNDatabaseName
        Description: "AWS Glue container to hold metadata tables for the flights
 crawler"
 #Create a crawler to crawl the flights data on a public S3 bucket
  CFNCrawlerFlights:
    Type: AWS::Glue::Crawler
    Properties:
      Name: !Ref CFNCrawlerName
      Role: !GetAtt CFNRoleFlights.Arn
      #Classifiers: none, use the default classifier
      Description: AWS Glue crawler to crawl flights data
      #Schedule: none, use default run-on-demand
      DatabaseName: !Ref CFNDatabaseName
      Targets:
        S3Targets:
          # Public S3 bucket with the flights data
          - Path: "s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv"
      TablePrefix: !Ref CFNTablePrefixName
      SchemaChangePolicy:
        UpdateBehavior: "UPDATE_IN_DATABASE"
        DeleteBehavior: "LOG"
      Configuration: "{\"Version\":1.0,\"CrawlerOutput\":{\"Partitions\":
{\"AddOrUpdateBehavior\":\"InheritFromTable\"},\"Tables\":{\"AddOrUpdateBehavior\":
\"MergeNewColumns\"}}}"
```

Contoh AWS CloudFormation template untuk AWS Glue koneksi

Sebuah koneksi AWS Glue dalam Katalog Data berisi informasi JDBC dan jaringan yang diperlukan untuk connect ke basis data JDBC. Informasi ini digunakan ketika Anda connect ke basis data JDBC untuk melakukan crawling atau menjalankan tugas ETL.

Sampel ini membuat koneksi ke basis data Amazon RDS MySQL bernama `devdb`. Ketika koneksi ini digunakan, IAM role, kredensial basis data, dan nilai-nilai koneksi jaringan juga harus disediakan. Lihat detail bidang yang diperlukan dalam templat tersebut.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a connection
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:

# The name of the connection to be created
  CFNConnectionName:
    Type: String
    Default: cfn-connection-mysql-flights-1
  CFNJDBCString:
    Type: String
    Default: "jdbc:mysql://xxx-mysql.yyyyyyyyyyyyyy.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306/
devdb"
  CFNJDBCUser:
    Type: String
    Default: "master"
  CFNJDBCPassword:
    Type: String
    Default: "12345678"
    NoEcho: true
#
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
  CFNConnectionMySQL:
    Type: AWS::Glue::Connection
    Properties:
      CatalogId: !Ref AWS::AccountId
```

```
      ConnectionInput:
        Description: "Connect to MySQL database."
        ConnectionType: "JDBC"
        #MatchCriteria: none
        PhysicalConnectionRequirements:
          AvailabilityZone: "us-east-1d"
          SecurityGroupIdList:
           - "sg-7d52b812"
          SubnetId: "subnet-84f326ee"
        ConnectionProperties: {
          "JDBC_CONNECTION_URL": !Ref CFNJDBCString,
          "USERNAME": !Ref CFNJDBCUser,
          "PASSWORD": !Ref CFNJDBCPassword
        }
        Name: !Ref CFNConnectionName
```

Contoh AWS CloudFormation template untuk AWS Glue crawler untuk JDBC

Sebuah crawler AWS Glue membuat tabel metadata dalam Katalog Data yang sesuai dengan data Anda. Anda kemudian dapat menggunakan definisi tabel ini sebagai sumber dan target dalam tugas ETL Anda.

Contoh ini membuat sebuah crawler, IAM role yang diperlukan, dan basis data AWS Glue dalam Katalog Data. Ketika crawler ini dijalankan, crawler tersebut mengambil IAM role dan membuat tabel dalam basis data untuk data penerbangan publik yang telah disimpan di basis data MySQL. Tabel dibuat dengan prefiks "`cfn_jdbc_1_`". IAM role yang dibuat oleh templat ini memungkinkan izin global; Anda mungkin ingin membuat sebuah peran kustom. Tidak ada pengklasifikasi kustom yang dapat didefinisikan untuk data JDBC. Pengklasifikasi bawaan AWS Glue digunakan secara default.

Saat mengirimkan sampel ini ke AWS CloudFormation konsol, Anda harus mengonfirmasi bahwa Anda ingin membuat peran IAM.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a crawler
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
```

```
Parameters:

# The name of the crawler to be created
  CFNCrawlerName:
    Type: String
    Default: cfn-crawler-jdbc-flights-1
# The name of the database to be created to contain tables
  CFNDatabaseName:
    Type: String
    Default: cfn-database-jdbc-flights-1
# The prefix for all tables crawled and created
  CFNTablePrefixName:
    Type: String
    Default: cfn_jdbc_1_
# The name of the existing connection to the MySQL database
  CFNConnectionName:
    Type: String
    Default: cfn-connection-mysql-flights-1
# The name of the JDBC path (database/schema/table) with wildcard (%) to crawl
  CFNJDBCPath:
    Type: String
    Default: saldev/%
#
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
#Create IAM Role assumed by the crawler. For demonstration, this role is given all
 permissions.
  CFNRoleFlights:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: "2012-10-17"
        Statement:
          -
            Effect: "Allow"
            Principal:
              Service:
                - "glue.amazonaws.com"
            Action:
              - "sts:AssumeRole"
      Path: "/"
      Policies:
        -
```

```
          PolicyName: "root"
          PolicyDocument:
            Version: "2012-10-17"
            Statement:
              -
                Effect: "Allow"
                Action: "*"
                Resource: "*"
 # Create a database to contain tables created by the crawler
  CFNDatabaseFlights:
    Type: AWS::Glue::Database
    Properties:
      CatalogId: !Ref AWS::AccountId
      DatabaseInput:
        Name: !Ref CFNDatabaseName
        Description: "AWS Glue container to hold metadata tables for the flights
 crawler"
 #Create a crawler to crawl the flights data in MySQL database
  CFNCrawlerFlights:
    Type: AWS::Glue::Crawler
    Properties:
      Name: !Ref CFNCrawlerName
      Role: !GetAtt CFNRoleFlights.Arn
      #Classifiers: none, use the default classifier
      Description: AWS Glue crawler to crawl flights data
      #Schedule: none, use default run-on-demand
      DatabaseName: !Ref CFNDatabaseName
      Targets:
        JdbcTargets:
          # JDBC MySQL database with the flights data
          - ConnectionName: !Ref CFNConnectionName
            Path: !Ref CFNJDBCPath
          #Exclusions: none
      TablePrefix: !Ref CFNTablePrefixName
      SchemaChangePolicy:
        UpdateBehavior: "UPDATE_IN_DATABASE"
        DeleteBehavior: "LOG"
    Configuration: "{\"Version\":1.0,\"CrawlerOutput\":{\"Partitions\":
{\"AddOrUpdateBehavior\":\"InheritFromTable\"},\"Tables\":{\"AddOrUpdateBehavior\":
\"MergeNewColumns\"}}}"
```

Contoh AWS CloudFormation template untuk AWS Glue pekerjaan Amazon S3 ke Amazon S3

Sebuah tugas AWS Glue di Katalog Data berisi nilai parameter yang diperlukan untuk menjalankan skrip di AWS Glue.

Sampel ini menciptakan tugas yang membaca data penerbangan dari bucket Amazon S3 dalam format `csv` dan menulisnya ke file Amazon S3 Parquet. Skrip yang dijalankan oleh tugas ini harus sudah ada. Anda dapat membuat skrip ETL untuk lingkungan Anda dengan konsol AWS Glue. Ketika tugas ini dijalankan, IAM role dengan izin yang semestinya juga harus disediakan.

Nilai parameter umum ditunjukkan dalam templat tersebut. Misalnya, `AllocatedCapacity` (DPUs) default ke 5.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a job using the public flights S3 table in a
 public bucket
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:

# The name of the job to be created
  CFNJobName:
    Type: String
    Default: cfn-job-S3-to-S3-2
# The name of the IAM role that the job assumes. It must have access to data, script,
 temporary directory
  CFNIAMRoleName:
    Type: String
    Default: AWSGlueServiceRoleGA
# The S3 path where the script for this job is located
  CFNScriptLocation:
    Type: String
    Default: s3://aws-glue-scripts-123456789012-us-east-1/myid/sal-job-test2
#
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
```

```
# Create job to run script which accesses flightscsv table and write to S3 file as
 parquet.
# The script already exists and is called by this job
  CFNJobFlights:
    Type: AWS::Glue::Job
    Properties:
      Role: !Ref CFNIAMRoleName
      #DefaultArguments: JSON object
      # If script written in Scala, then set DefaultArguments={'--job-language';
 'scala', '--class': 'your scala class'}
      #Connections:  No connection needed for S3 to S3 job
      #  ConnectionsList
      #MaxRetries: Double
      Description: Job created with CloudFormation
      #LogUri: String
      Command:
        Name: glueetl
        ScriptLocation: !Ref CFNScriptLocation
             # for access to directories use proper IAM role with permission to buckets
 and folders that begin with "aws-glue-"
             # script uses temp directory from job definition if required (temp
 directory not used S3 to S3)
             # script defines target for output as s3://aws-glue-target/sal
      AllocatedCapacity: 5
      ExecutionProperty:
        MaxConcurrentRuns: 1
      Name: !Ref CFNJobName
```

Contoh AWS CloudFormation template untuk AWS Glue pekerjaan JDBC ke Amazon S3

Sebuah tugas AWS Glue di Katalog Data berisi nilai parameter yang diperlukan untuk menjalankan skrip di AWS Glue.

Sampel ini membuat sebuah tugas yang membaca data penerbangan dari basis data MySQL JDBC sebagaimana didefinisikan oleh koneksi bernama `cfn-connection-mysql-flights-1` dan menuliskannya ke file Amazon S3 Parquet. Skrip yang dijalankan oleh tugas ini harus sudah ada. Anda dapat membuat skrip ETL untuk lingkungan Anda dengan konsol AWS Glue. Ketika tugas ini dijalankan, IAM role dengan izin yang semestinya juga harus disediakan.

Nilai parameter umum ditunjukkan dalam templat tersebut. Misalnya, `AllocatedCapacity` (DPUs) default ke 5.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a job using a MySQL JDBC DB with the flights
 data to an S3 file
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:

# The name of the job to be created
  CFNJobName:
    Type: String
    Default: cfn-job-JDBC-to-S3-1
# The name of the IAM role that the job assumes. It must have access to data, script,
 temporary directory
  CFNIAMRoleName:
    Type: String
    Default: AWSGlueServiceRoleGA
# The S3 path where the script for this job is located
  CFNScriptLocation:
    Type: String
    Default: s3://aws-glue-scripts-123456789012-us-east-1/myid/sal-job-dec4a
# The name of the connection used for JDBC data source
  CFNConnectionName:
    Type: String
    Default: cfn-connection-mysql-flights-1
#
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
# Create job to run script which accesses JDBC flights table via a connection and write
 to S3 file as parquet.
# The script already exists and is called by this job
  CFNJobFlights:
    Type: AWS::Glue::Job
    Properties:
      Role: !Ref CFNIAMRoleName
      #DefaultArguments: JSON object
```

```
      # For example, if required by script, set temporary directory as
 DefaultArguments={'--TempDir'; 's3://aws-glue-temporary-xyc/sal'}
      Connections:
        Connections:
        - !Ref CFNConnectionName
      #MaxRetries: Double
      Description: Job created with CloudFormation using existing script
      #LogUri: String
      Command:
        Name: glueetl
        ScriptLocation: !Ref CFNScriptLocation
             # for access to directories use proper IAM role with permission to buckets
 and folders that begin with "aws-glue-"
             # if required, script defines temp directory as argument TempDir and used
 in script like redshift_tmp_dir = args["TempDir"]
             # script defines target for output as s3://aws-glue-target/sal
      AllocatedCapacity: 5
      ExecutionProperty:
        MaxConcurrentRuns: 1
      Name: !Ref CFNJobName
```

Contoh AWS CloudFormation template untuk pemicu AWS Glue sesuai permintaan

Sebuah pemicu AWS Glue dalam Katalog Data berisi nilai-nilai parameter yang diperlukan untuk memulai eksekusi tugas ketika pemicu aktif. Sebuah pemicu sesuai permintaan aktif ketika Anda mengaktifkannya.

Sampel ini menciptakan sebuah pemicu sesuai permintaan yang memulai satu tugas bernama `cfn-job-S3-to-S3-1`.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating an on-demand trigger
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:
  # The existing job to be started by this trigger
  CFNJobName:
```

```
    Type: String
    Default: cfn-job-S3-to-S3-1
  # The name of the trigger to be created
  CFNTriggerName:
    Type: String
    Default: cfn-trigger-ondemand-flights-1
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
# Sample CFN YAML to demonstrate creating an on-demand trigger for a job
Resources:
# Create trigger to run an existing job (CFNJobName) on an on-demand schedule.
  CFNTriggerSample:
    Type: AWS::Glue::Trigger
    Properties:
      Name:
        Ref: CFNTriggerName
      Description: Trigger created with CloudFormation
      Type: ON_DEMAND
      Actions:
        - JobName: !Ref CFNJobName
        # Arguments: JSON object
      #Schedule:
      #Predicate:
```

Contoh AWS CloudFormation template untuk pemicu AWS Glue terjadwal

Sebuah pemicu AWS Glue dalam Katalog Data berisi nilai-nilai parameter yang diperlukan untuk memulai eksekusi tugas ketika pemicu aktif. Sebuah pemicu terjadwal aktif ketika diaktifkan dan pewaktu cron muncul.

Sampel ini menciptakan sebuah pemicu terjadwal yang memulai satu tugas bernama `cfn-job-S3-to-S3-1`. Pewaktu adalah ekspresi cron untuk menjalankan tugas setiap 10 menit pada hari kerja.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a scheduled trigger
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
```

```
Parameters:
  # The existing job to be started by this trigger
  CFNJobName:
    Type: String
    Default: cfn-job-S3-to-S3-1
  # The name of the trigger to be created
  CFNTriggerName:
    Type: String
    Default: cfn-trigger-scheduled-flights-1
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a scheduled trigger for a job
#
Resources:
# Create trigger to run an existing job (CFNJobName) on a cron schedule.
  TriggerSample1CFN:
    Type: AWS::Glue::Trigger
    Properties:
      Name:
        Ref: CFNTriggerName
      Description: Trigger created with CloudFormation
      Type: SCHEDULED
      Actions:
        - JobName: !Ref CFNJobName
        # Arguments: JSON object
      # # Run the trigger every 10 minutes on Monday to Friday
      Schedule: cron(0/10 * ? * MON-FRI *)
      #Predicate:
```

Contoh AWS CloudFormation template untuk AWS Glue pemicu bersyarat

Sebuah pemicu AWS Glue dalam Katalog Data berisi nilai-nilai parameter yang diperlukan untuk memulai eksekusi tugas ketika pemicu aktif. Pemicu bersyarat aktif ketika diaktifkan dan syarat terpenuhi, seperti sebuah tugas yang berhasil selesai.

Sampel ini menciptakan sebuah pemicu bersyarat yang memulai satu tugas bernama `cfn-job-S3-to-S3-1`. Pekerjaan ini dimulai ketika tugas bernama `cfn-job-S3-to-S3-2` berhasil diselesaikan.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a conditional trigger for a job, which starts
 when another job completes
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:
  # The existing job to be started by this trigger
  CFNJobName:
    Type: String
    Default: cfn-job-S3-to-S3-1
  # The existing job that when it finishes causes trigger to fire
  CFNJobName2:
    Type: String
    Default: cfn-job-S3-to-S3-2
  # The name of the trigger to be created
  CFNTriggerName:
    Type: String
    Default: cfn-trigger-conditional-1
#
Resources:
# Create trigger to run an existing job (CFNJobName) when another job completes
 (CFNJobName2).
  CFNTriggerSample:
    Type: AWS::Glue::Trigger
    Properties:
      Name:
        Ref: CFNTriggerName
      Description: Trigger created with CloudFormation
      Type: CONDITIONAL
      Actions:
        - JobName: !Ref CFNJobName
        # Arguments: JSON object
      #Schedule: none
      Predicate:
        #Value for Logical is required if more than 1 job listed in Conditions
        Logical: AND
        Conditions:
          - LogicalOperator: EQUALS
            JobName: !Ref CFNJobName2
            State: SUCCEEDED
```

Contoh AWS CloudFormation template untuk titik akhir AWS Glue pengembangan

Transformasi pembelajaran AWS Glue mesin adalah transformasi khusus untuk membersihkan data Anda. Saat ini ada satu transformasi yang tersedia bernama FindMatches. FindMatches Transformasi memungkinkan Anda mengidentifikasi duplikat atau pencocokan catatan dalam kumpulan data Anda, bahkan ketika catatan tidak memiliki pengidentifikasi unik umum dan tidak ada bidang yang sama persis.

Sampel ini menciptakan transformasi pembelajaran mesin. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter yang Anda perlukan untuk membuat transformasi pembelajaran mesin, lihatRekam pencocokan dengan AWS Lake Formation FindMatches.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a machine learning transform
#
# Resources section defines metadata for the machine learning transform
Resources:
  MyMLTransform:
    Type: "AWS::Glue::MLTransform"
    Condition: "isGlueMLGARegion"
    Properties:
      Name: !Sub "MyTransform"
      Description: "The bestest transform ever"
      Role: !ImportValue MyMLTransformUserRole
      GlueVersion: "1.0"
      WorkerType: "Standard"
      NumberOfWorkers: 5
      Timeout: 120
      MaxRetries: 1
      InputRecordTables:
        GlueTables:
          - DatabaseName: !ImportValue MyMLTransformDatabase
            TableName: !ImportValue MyMLTransformTable
      TransformParameters:
        TransformType: "FIND_MATCHES"
        FindMatchesParameters:
          PrimaryKeyColumnName: "testcolumn"
          PrecisionRecallTradeoff: 0.5
```

```
          AccuracyCostTradeoff: 0.5
          EnforceProvidedLabels: True
      Tags:
        key1: "value1"
        key2: "value2"
      TransformEncryption:
        TaskRunSecurityConfigurationName: !ImportValue
 MyMLTransformSecurityConfiguration
        MLUserDataEncryption:
          MLUserDataEncryptionMode: "SSE-KMS"
          KmsKeyId: !ImportValue MyMLTransformEncryptionKey
```

Contoh AWS CloudFormation template untuk kumpulan AWS Glue Data Quality aturan

Kumpulan aturan Kualitas AWS Glue Data berisi aturan yang dapat dievaluasi pada tabel dalam Katalog Data. Setelah kumpulan aturan ditempatkan pada tabel yang ditargetkan, Anda dapat masuk ke Katalog Data dan menjalankan evaluasi yang menjalankan data Anda terhadap aturan tersebut dalam kumpulan aturan. Aturan ini dapat bervariasi dari mengevaluasi jumlah baris hingga mengevaluasi integritas referensial pada data Anda.

Contoh berikut adalah CloudFormation template yang membuat ruleset dengan berbagai aturan pada tabel target yang ditentukan.

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a DataQualityRuleset
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:

  # The name of the ruleset to be created
  RulesetName:
    Type: String
    Default: "CFNRulesetName"
  RulesetDescription:
    Type: String
    Default: "CFN DataQualityRuleset"
  # Rules that will be associated with this ruleset
  Rules:
    Type: String
```

```
    Default: 'Rules = [
        RowCount > 100,
        IsUnique "id",
        IsComplete "nametype"
        ]'
  # Name of database and table within Data Catalog which the ruleset will
  # be applied too
  DatabaseName:
    Type: String
    Default: "ExampleDatabaseName"
  TableName:
    Type: String
    Default: "ExampleTableName"

# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
  # Creates a Data Quality ruleset under specified rules
  DQRuleset:
    Type: AWS::Glue::DataQualityRuleset
    Properties:
      Name: !Ref RulesetName
      Description: !Ref RulesetDescription
      # The String within rules must be formatted in DQDL, a language
      # used specifically to make rules
      Ruleset: !Ref Rules
      # The targeted table must exist within Data Catalog alongside
      # the correct database
      TargetTable:
        DatabaseName: !Ref DatabaseName
        TableName: !Ref TableName
```

Contoh AWS CloudFormation template untuk AWS Glue Data Quality kumpulan aturan dengan penjadwal EventBridge

Kumpulan aturan Kualitas AWS Glue Data berisi aturan yang dapat dievaluasi pada tabel dalam Katalog Data. Setelah kumpulan aturan ditempatkan pada tabel yang ditargetkan, Anda dapat masuk ke Katalog Data dan menjalankan evaluasi yang menjalankan data Anda terhadap aturan tersebut dalam kumpulan aturan. Alih-alih harus secara manual masuk ke Katalog Data untuk mengevaluasi kumpulan aturan, Anda juga dapat menambahkan EventBridge Penjadwal dalam CloudFormation template kami untuk menjadwalkan evaluasi kumpulan aturan ini untuk Anda pada interval waktu.

Contoh berikut adalah CloudFormation template yang membuat aturan Kualitas Data dan EventBridge Scheduler untuk mengevaluasi aturan yang disebutkan di atas setiap lima menit.

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a DataQualityRuleset
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:

  # The name of the ruleset to be created
  RulesetName:
    Type: String
    Default: "CFNRulesetName"
  # Rules that will be associated with this Ruleset
  Rules:
    Type: String
    Default: 'Rules = [
        RowCount > 100,
        IsUnique "id",
        IsComplete "nametype"
        ]'
  # The name of the Schedule to be created
  ScheduleName:
    Type: String
    Default: "ScheduleDQRulsetEvaluation"
  # This expression determines the rate at which the Schedule will evaluate
  # your data using the above ruleset
  ScheduleRate:
    Type: String
    Default: "rate(5 minutes)"
  # The Request that being sent must match the details of the Data Quality Ruleset
  ScheduleRequest:
    Type: String
    Default: '
        { "DataSource": { "GlueTable": { "DatabaseName": "ExampleDatabaseName",
         "TableName": "ExampleTableName" } },
         "Role": "role/AWSGlueServiceRoleDefault",
          "RulesetNames": [ ""CFNRulesetName"" ] }
        '

# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
```

```
  # Creates a Data Quality ruleset under specified rules
  DQRuleset:
    Type: AWS::Glue::DataQualityRuleset
    Properties:
      Name: !Ref RulesetName
      Description: "CFN DataQualityRuleset"
      # The String within rules must be formatted in DQDL, a language
      # used specifically to make rules
      Ruleset: !Ref Rules
      # The targeted table must exist within Data Catalog alongside
      # the correct database
      TargetTable:
        DatabaseName: "ExampleDatabaseName"
        TableName: "ExampleTableName"
  # Create a Scheduler to schedule evaluation runs on the above ruleset
  ScheduleDQEval:
    Type: AWS::Scheduler::Schedule
    Properties:
      Name: !Ref ScheduleName
      Description: "Schedule DataQualityRuleset Evaluations"
      FlexibleTimeWindow:
        Mode: "OFF"
      ScheduleExpression: !Ref ScheduleRate
      ScheduleExpressionTimezone: "America/New_York"
      State: "ENABLED"
      Target:
        # The ARN is the API that will be run, since we want to evaluate our ruleset
        # we want this specific ARN
        Arn: "arn:aws:scheduler:::aws-sdk:glue:startDataQualityRulesetEvaluationRun"
        # Your RoleArn must have approval to schedule
        RoleArn: "arn:aws:iam::123456789012:role/AWSGlueServiceRoleDefault"
        # This is the Request that is being sent to the Arn
        Input: '
        { "DataSource": { "GlueTable": { "DatabaseName": "sampledb", "TableName":
"meteorite" } },
         "Role": "role/AWSGlueServiceRoleDefault",
          "RulesetNames": [ "TestCFN" ] }
        '
```

Contoh AWS CloudFormation template untuk titik akhir AWS Glue pengembangan

Sebuah titik akhir pengembangan AWS Glue adalah sebuah lingkungan yang dapat Anda gunakan untuk mengembangkan dan menguji skrip AWS Glue.

Sampel ini menciptakan sebuah titik akhir pengembangan dengan nilai parameter jaringan minimal yang diperlukan untuk berhasil membuatnya. Untuk informasi lebih lanjut tentang parameter yang Anda butuhkan untuk menyiapkan titik akhir pengembangan, lihat Menyiapkan jaringan untuk pengembangan AWS Glue.

Anda memberikan ARN (Amazon Resource Name) IAM role yang ada untuk membuat titik akhir pengembangan. Berikan kunci publik RSA yang benar dan sediakan kunci privat yang sesuai jika Anda berencana untuk membuat server notebook pada titik akhir pengembangan.

> **Note**
>
> Untuk setiap notebook server yang Anda buat yang dikaitkan dengan titik akhir pengembangan, Anda mengelolanya. Oleh karena itu, jika Anda menghapus titik akhir pengembangan, untuk menghapus server notebook, Anda harus menghapus AWS CloudFormation tumpukan di AWS CloudFormation konsol.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a development endpoint
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:

# The name of the crawler to be created
  CFNEndpointName:
    Type: String
    Default: cfn-devendpoint-1
  CFNIAMRoleArn:
    Type: String
    Default: arn:aws:iam::123456789012/role/AWSGlueServiceRoleGA
#
```

```
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
  CFNDevEndpoint:
    Type: AWS::Glue::DevEndpoint
    Properties:
      EndpointName: !Ref CFNEndpointName
      #ExtraJarsS3Path: String
      #ExtraPythonLibsS3Path: String
      NumberOfNodes: 5
      PublicKey: ssh-rsa public.....key myuserid-key
      RoleArn: !Ref CFNIAMRoleArn
      SecurityGroupIds:
        - sg-64986c0b
      SubnetId: subnet-c67cccac
```

AWS Glue panduan pemrograman

Skrip berisi kode yang mengekstrak data dari sumber, mengubahnya, dan memuatnya menjadi target. AWS Glue menjalankan skrip ketika memulai pekerjaan.

AWS Glue Skrip ETL dikodekan dalam Python atau Scala. Sementara semua jenis pekerjaan dapat ditulis dengan Python, AWS Glue untuk pekerjaan Spark dapat ditulis dalam Scala juga. Ketika Anda secara otomatis menghasilkan logika kode sumber untuk pekerjaan Anda AWS Glue Studio, skrip dibuat. Anda dapat mengedit skrip ini, atau Anda dapat memberikan skrip Anda sendiri untuk memproses tugas ETL Anda.

Menyediakan skrip kustom Anda sendiri

Skrip melakukan pekerjaan ekstrak, transformasi, dan pemuatan (ETL) di. AWS Glue Sebuah skrip dibuat saat Anda secara otomatis membuat logika kode sumber untuk sebuah tugas. Anda dapat mengedit skrip yang dihasilkan secara otomatis ini, atau Anda dapat memberikan skrip kustom Anda sendiri.

Untuk menyediakan skrip kustom Anda sendiri AWS Glue, ikuti langkah-langkah umum ini:

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Pilih tab ETL Jobs, lalu lihat bagian Buat pekerjaan. Pilih opsi editor skrip.
3. Pada Tugas ini menjalankan, pilih salah satu dari berikut:
   - Buat skrip baru dengan kode boilerplate
   - Unggah dan edit skrip yang ada
4. Pada halaman Job details, pilih peran IAM yang diperlukan untuk menjalankan skrip kustom Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Manajemen identitas dan akses untuk AWS Glue.
5. Pilih koneksi yang di-referensi skrip Anda. Objek-objek ini diperlukan untuk connect ke penyimpanan data JDBC yang diperlukan.

   Antarmuka jaringan elastis adalah antarmuka jaringan virtual yang dapat Anda lampirkan ke sebuah instans di virtual private cloud (VPC). Pilih antarmuka jaringan elastis yang diperlukan untuk connect ke penyimpanan data yang digunakan dalam skrip.

6. Berikan konfigurasi tambahan, termasuk parameter, khusus untuk jenis pekerjaan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi untuk jenis pekerjaan Anda, lihat Membangun pekerjaan visual ETL bagian.
7. Pada tab Script, tempel atau tulis skrip kustom Anda.

Gunakan konten di bagian ini untuk memandu proses penulisan skrip kustom Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang menambahkan lowongan kerja AWS Glue, lihatMembangun pekerjaan visual ETL.

Untuk step-by-step panduan, lihat tutorial Tambah pekerjaan di AWS Glue konsol.

Pemrograman skrip Spark

AWS Glue memudahkan untuk menulis atau membuat otomatis skrip ekstrak, transformasi, dan pemuatan (ETL), selain menguji dan menjalankannya. Bagian ini menjelaskan ekstensi untuk Apache Spark yang digunakan oleh Glue AWS , dan memberikan contoh bagaimana melakukan coding dan menjalankan skrip ETL di Python dan Scala.

> **Important**
>
> Versi AWS Glue yang berbeda mendukung versi Apache Spark yang berbeda. Skrip kustom Anda harus kompatibel dengan versi Apache Spark yang didukung. Untuk informasi tentang versi AWS Glue, lihatGlue version job property.

Topik

- Tutorial: Menulis AWS Glue untuk skrip Spark
- Program skrip AWS Glue ETL di PySpark
- Pemrograman AWS Glue Skrip ETL di Scala
- Fitur dan optimasi untuk pemrograman AWS Glue untuk skrip Spark ETL

Tutorial: Menulis AWS Glue untuk skrip Spark

Tutorial ini memperkenalkan Anda pada proses penulisan skrip AWS Glue. Anda dapat menjalankan skrip sesuai jadwal dengan pekerjaan, atau secara interaktif dengan sesi interaktif. Untuk informasi

lebih lanjut tentang pekerjaan, lihatMembangun pekerjaan visual ETL. Untuk informasi selengkapnya tentang sesi interaktif, lihatthe section called “Ikhtisar AWS Glue sesi interaktif”.

Editor visual AWS Glue Studio menawarkan antarmuka grafis tanpa kode untuk membangun pekerjaan AWS Glue. AWS Glue script kembali pekerjaan visual. Mereka memberi Anda akses ke seperangkat alat yang diperluas yang tersedia untuk bekerja dengan program Apache Spark. Anda dapat mengakses Spark asli APIs, serta pustaka AWS Glue yang memfasilitasi alur kerja ekstrak, transformasi, dan pemuatan (ETL) dari dalam skrip Glue. AWS

Dalam tutorial ini, Anda mengekstrak, mengubah, dan memuat dataset tiket parkir. Script yang melakukan pekerjaan ini identik dalam bentuk dan fungsi dengan yang dihasilkan dalam Membuat ETL lebih mudah dengan AWS Glue Studio di AWS Big Data Blog, yang memperkenalkan editor visual AWS Glue Studio. Dengan menjalankan skrip ini dalam suatu pekerjaan, Anda dapat membandingkannya dengan pekerjaan visual dan melihat cara kerja skrip AWS Glue ETL. Ini mempersiapkan Anda untuk menggunakan fungsionalitas tambahan yang belum tersedia dalam pekerjaan visual.

Anda menggunakan bahasa Python dan pustaka dalam tutorial ini. Fungsionalitas serupa tersedia di Scala. Setelah melalui tutorial ini, Anda harus dapat menghasilkan dan memeriksa contoh skrip Scala untuk memahami bagaimana melakukan proses penulisan skrip Scala AWS Glue ETL.

Prasyarat

Tutorial ini memiliki prasyarat berikut ini:

- Prasyarat yang sama dengan posting blog AWS Glue Studio, yang menginstruksikan Anda untuk menjalankan template. AWS CloudFormation

  Template ini menggunakan AWS Glue Data Catalog untuk mengelola dataset tiket parkir yang tersedia di`s3://aws-bigdata-blog/artifacts/gluestudio/`. Ini menciptakan sumber daya berikut yang akan direferensikan:

- AWS Glue StudioPeran - peran IAM untuk dijalankan AWS Gluepekerjaan
- AWS Glue StudioAmazon S3Bucket - Nama bucket Amazon S3 untuk menyimpan file terkait blog
- AWS Glue StudioTiketSyyzDB — AWS Glue Database Katalog Data
- AWS Glue StudioTableTickets— Tabel Katalog Data untuk digunakan sebagai sumber
- AWS Glue StudioTableTrials— Tabel Katalog Data untuk digunakan sebagai sumber
- AWS Glue StudioParkingTicketCount — Tabel Katalog Data untuk digunakan sebagai tujuan

- Skrip yang dihasilkan di posting blog AWS Glue Studio. Jika posting blog berubah, skrip juga tersedia dalam teks berikut.

Hasilkan skrip sampel

Anda dapat menggunakan editor visual AWS Glue Studio sebagai alat pembuatan kode yang kuat untuk membuat perancah untuk skrip yang ingin Anda tulis. Anda akan menggunakan alat ini untuk membuat skrip sampel.

Jika Anda ingin melewati langkah-langkah ini, skrip disediakan.

Contoh skrip tutorial

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job

args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args["JOB_NAME"], args)

# Script generated for node S3 bucket
S3bucket_node1 = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database="yyz-tickets", table_name="tickets", transformation_ctx="S3bucket_node1"
)

# Script generated for node ApplyMapping
ApplyMapping_node2 = ApplyMapping.apply(
    frame=S3bucket_node1,
    mappings=[
        ("tag_number_masked", "string", "tag_number_masked", "string"),
        ("date_of_infraction", "string", "date_of_infraction", "string"),
        ("ticket_date", "string", "ticket_date", "string"),
        ("ticket_number", "decimal", "ticket_number", "float"),
        ("officer", "decimal", "officer_name", "decimal"),
        ("infraction_code", "decimal", "infraction_code", "decimal"),
```

```
        ("infraction_description", "string", "infraction_description", "string"),
        ("set_fine_amount", "decimal", "set_fine_amount", "float"),
        ("time_of_infraction", "decimal", "time_of_infraction", "decimal"),
    ],
    transformation_ctx="ApplyMapping_node2",
)

# Script generated for node S3 bucket
S3bucket_node3 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=ApplyMapping_node2,
    connection_type="s3",
    format="glueparquet",
    connection_options={"path": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET", "partitionKeys": []},
    format_options={"compression": "gzip"},
    transformation_ctx="S3bucket_node3",
)

job.commit()
```

Untuk menghasilkan skrip sampel

1. Lengkapi tutorial AWS Glue Studio. Untuk menyelesaikan tutorial ini, lihat Membuat pekerjaan di AWS Glue Studio dari contoh pekerjaan.
2. Arahkan ke tab Script di halaman pekerjaan, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

3. Salin isi lengkap tab Script. Dengan mengatur bahasa skrip dalam rincian Job, Anda dapat beralih bolak-balik antara menghasilkan kode Python atau Scala.

Langkah 1. Buat pekerjaan dan tempel skrip Anda

Pada langkah ini, Anda membuat pekerjaan AWS Glue di AWS Management Console. Ini mengatur konfigurasi yang memungkinkan AWS Glue menjalankan skrip Anda. Ini juga menciptakan tempat bagi Anda untuk menyimpan dan mengedit skrip Anda.

Untuk membuat pekerjaan

1. Di AWS Management Console, navigasikan ke halaman landing AWS Glue.
2. Di panel navigasi samping, pilih Jobs.
3. Pilih Editor skrip Spark di Buat pekerjaan, lalu pilih Buat.

4. Opsional - Tempelkan teks lengkap skrip Anda ke panel Script. Atau, Anda dapat mengikuti tutorial.

Langkah 2. Pustaka Impor AWS Glue

Anda perlu mengatur skrip Anda untuk berinteraksi dengan kode dan konfigurasi yang didefinisikan di luar skrip. Pekerjaan ini dilakukan di belakang layar di AWS Glue Studio.

Pada langkah ini, Anda melakukan tindakan berikut.

- Impor dan inisialisasi `GlueContext` objek. Ini adalah impor yang paling penting, dari perspektif penulisan skrip. Ini memperlihatkan metode standar untuk mendefinisikan kumpulan data sumber dan target, yang merupakan titik awal untuk skrip ETL apa pun. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang `GlueContext` kelas, lihatGlueContext kelas.
- Inisialisasi a `SparkContext` dan`SparkSession`. Ini memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi mesin Spark yang tersedia di dalam pekerjaan AWS Glue. Anda tidak perlu menggunakannya secara langsung dalam skrip AWS Glue pengantar.
- Panggil `getResolvedOptions` untuk menyiapkan argumen pekerjaan Anda untuk digunakan dalam skrip. Untuk informasi selengkapnya tentang menyelesaikan parameter pekerjaan, lihatthe section called “getResolvedOptions”.
- Inisialisasi a. `Job` `Job`Objek mengatur konfigurasi dan melacak keadaan berbagai fitur AWS Glue opsional. Skrip Anda dapat berjalan tanpa `Job` objek, tetapi praktik terbaik adalah menginisialisasi sehingga Anda tidak mengalami kebingungan jika fitur-fitur tersebut kemudian terintegrasi.

  Salah satu fitur ini adalah bookmark pekerjaan, yang dapat Anda konfigurasikan secara opsional dalam tutorial ini. Anda dapat mempelajari tentang bookmark pekerjaan di bagian berikut,the section called “Opsional - Aktifkan bookmark pekerjaan”.

Dalam prosedur ini, Anda menulis kode berikut. Kode ini adalah bagian dari skrip sampel yang dihasilkan.

```
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job

args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
```

```
sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args["JOB_NAME"], args)
```

Untuk mengimpor pustaka AWS Glue

- Salin bagian kode ini dan tempel ke editor Script.

> **Note**
>
> Anda mungkin menganggap menyalin kode sebagai praktik teknik yang buruk. Dalam tutorial ini, kami menyarankan ini untuk mendorong Anda untuk secara konsisten memberi nama variabel inti Anda di semua skrip AWS Glue ETL.

Langkah 3. Ekstrak data dari sumber

Dalam proses ETL apa pun, Anda harus terlebih dahulu menentukan kumpulan data sumber yang ingin Anda ubah. Di editor visual AWS Glue Studio, Anda memberikan informasi ini dengan membuat simpul Sumber.

Pada langkah ini, Anda memberikan `create_dynamic_frame.from_catalog` metode a `database` dan `table_name` untuk mengekstrak data dari sumber yang dikonfigurasi dalam Katalog Data AWS Glue.

Pada langkah sebelumnya, Anda menginisialisasi `GlueContext` objek. Anda menggunakan objek ini untuk menemukan metode yang digunakan untuk mengkonfigurasi sumber, seperti`create_dynamic_frame.from_catalog`.

Dalam prosedur ini, Anda menulis kode berikut menggunakan`create_dynamic_frame.from_catalog`. Kode ini adalah bagian dari skrip sampel yang dihasilkan.

```
S3bucket_node1 = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database="yyz-tickets", table_name="tickets", transformation_ctx="S3bucket_node1"
    )
```

Untuk mengekstrak data dari sumber

1. Periksa dokumentasi untuk menemukan metode `GlueContext` untuk mengekstrak data dari sumber yang ditentukan dalam Katalog Data AWS Glue. Metode-metode ini didokumentasikan dalamthe section called “GlueContext”. Pilih metode create_dynamic_frame.from_catalog. Panggil metode ini`glueContext`.
2. Periksa dokumentasi untuk`create_dynamic_frame.from_catalog`. Metode ini membutuhkan `database` dan `table_name` parameter. Berikan parameter yang diperlukan untuk`create_dynamic_frame.from_catalog`.

   Katalog Data AWS Glue menyimpan informasi tentang lokasi dan format data sumber Anda, dan disiapkan di bagian prasyarat. Anda tidak harus secara langsung memberikan naskah Anda dengan informasi itu.
3. Opsional - Berikan `transformation_ctx` parameter ke metode untuk mendukung bookmark pekerjaan. Anda dapat mempelajari tentang bookmark pekerjaan di bagian berikut,the section called “Opsional - Aktifkan bookmark pekerjaan”.

> **Note**
>
> Metode umum untuk mengekstraksi data the section called “create_dynamic_frame_from_catalog”digunakan untuk menghubungkan ke tabel di Katalog Data AWS Glue.
> Jika Anda perlu secara langsung menyediakan pekerjaan Anda dengan konfigurasi yang menjelaskan struktur dan lokasi sumber Anda, lihat the section called “create_dynamic_frame_from_options” metodenya. Anda perlu memberikan parameter yang lebih rinci yang menjelaskan data Anda daripada saat menggunakan`create_dynamic_frame.from_catalog`.
> Lihat dokumentasi tambahan tentang `format_options` dan `connection_parameters` untuk mengidentifikasi parameter yang Anda perlukan. Untuk penjelasan tentang cara memberikan informasi skrip Anda tentang format data sumber Anda, lihatthe section called “Opsi format data”. Untuk penjelasan tentang cara memberikan informasi skrip Anda tentang lokasi data sumber Anda, lihatthe section called “Parameter koneksi”.
> Jika Anda membaca informasi dari sumber streaming, Anda memberikan pekerjaan Anda dengan informasi sumber melalui the section called “create_data_frame_from_catalog” atau the section called “create_data_frame_from_options” metode. Perhatikan bahwa metode ini mengembalikan Apache Spark`DataFrames`.

Kode yang kami hasilkan memanggil `create_dynamic_frame.from_catalog` sementara dokumentasi referensi mengacu pada`create_dynamic_frame_from_catalog`. Metode ini pada akhirnya memanggil kode yang sama, dan disertakan sehingga Anda dapat menulis kode yang lebih bersih. Anda dapat memverifikasi ini dengan melihat sumber pembungkus Python kami, tersedia di aws-glue-libs.

Langkah 4. Transformasi data dengan AWS Glue

Setelah mengekstrak data sumber dalam proses ETL, Anda perlu menjelaskan bagaimana Anda ingin mengubah data Anda. Anda memberikan informasi ini dengan membuat node Transform di editor visual AWS Glue Studio.

Pada langkah ini, Anda memberikan `ApplyMapping` metode dengan peta nama dan jenis bidang saat ini dan yang diinginkan untuk mengubah Anda`DynamicFrame`.

Anda melakukan transformasi berikut.

- Jatuhkan empat `location` dan `province` kunci.
- Ubah nama `officer` menjadi`officer_name`.
- Ubah jenis `ticket_number` dan `set_fine_amount` ke`float`.

`create_dynamic_frame.from_catalog`menyediakan Anda dengan `DynamicFrame` objek. A `DynamicFrame` mewakili kumpulan data di AWS Glue. AWS Glue transforms adalah operasi yang berubah`DynamicFrames`.

> **Note**
>
> Apa itu`DynamicFrame`?
> A `DynamicFrame` adalah abstraksi yang memungkinkan Anda menghubungkan kumpulan data dengan deskripsi nama dan jenis entri dalam data. Di Apache Spark, abstraksi serupa ada yang disebut a. DataFrame Untuk penjelasannya DataFrames, lihat Spark SQL Guide. Dengan`DynamicFrames`, Anda dapat mendeskripsikan skema kumpulan data secara dinamis. Pertimbangkan kumpulan data dengan kolom harga, di mana beberapa entri menyimpan harga sebagai string, dan lainnya menyimpan harga sebagai ganda. AWS Glue menghitung skema on-the-fly —itu menciptakan catatan yang menggambarkan diri untuk setiap baris.

Bidang yang tidak konsisten (seperti harga) secara eksplisit direpresentasikan dengan type (`ChoiceType`) dalam skema untuk frame. Anda dapat mengatasi bidang yang tidak konsisten dengan menjatuhkannya `DropFields` atau menyelesaikannya. `ResolveChoice` Ini adalah transformasi yang tersedia di. `DynamicFrame` Anda kemudian dapat menulis data Anda kembali ke danau data Anda dengan`writeDynamicFrame`.
Anda dapat memanggil banyak transformasi yang sama dari metode di `DynamicFrame` kelas, yang dapat menyebabkan skrip yang lebih mudah dibaca. Untuk informasi selengkapnya tentang `DynamicFrame`, lihat the section called “DynamicFrame”.

Dalam prosedur ini, Anda menulis kode berikut menggunakan`ApplyMapping`. Kode ini adalah bagian dari skrip sampel yang dihasilkan.

```
ApplyMapping_node2 = ApplyMapping.apply(
    frame=S3bucket_node1,
    mappings=[
        ("tag_number_masked", "string", "tag_number_masked", "string"),
        ("date_of_infraction", "string", "date_of_infraction", "string"),
        ("ticket_date", "string", "ticket_date", "string"),
        ("ticket_number", "decimal", "ticket_number", "float"),
        ("officer", "decimal", "officer_name", "decimal"),
        ("infraction_code", "decimal", "infraction_code", "decimal"),
        ("infraction_description", "string", "infraction_description", "string"),
        ("set_fine_amount", "decimal", "set_fine_amount", "float"),
        ("time_of_infraction", "decimal", "time_of_infraction", "decimal"),
    ],
    transformation_ctx="ApplyMapping_node2",
)
```

Untuk mengubah data dengan AWS Glue

1. Periksa dokumentasi untuk mengidentifikasi transformasi untuk mengubah dan menjatuhkan bidang. Lihat perinciannya di the section called “GlueTransform”. Pilih `ApplyMapping` transformasi. Untuk informasi selengkapnya tentang `ApplyMapping`, lihat the section called “ApplyMapping”. Panggil `apply` objek `ApplyMapping` transformasi.

   > **Note**
   >
   > Apa `ApplyMapping`?

`ApplyMapping`mengambil `DynamicFrame` dan mengubahnya. Dibutuhkan daftar tupel yang mewakili transformasi di lapangan — sebuah "pemetaan". Dua elemen tupel pertama, nama bidang dan jenis, digunakan untuk mengidentifikasi bidang dalam bingkai. Dua parameter kedua juga merupakan nama bidang dan jenis. ApplyMapping mengubah bidang sumber ke nama target dan ketik baru`DynamicFrame`, yang dikembalikan. Bidang yang tidak disediakan dijatuhkan dalam nilai pengembalian. Daripada memanggil`apply`, Anda dapat memanggil transformasi yang sama dengan `apply_mapping` metode pada `DynamicFrame` untuk membuat kode yang lebih lancar dan dapat dibaca. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called "apply_mapping".

2. Periksa dokumentasi `ApplyMapping` untuk mengidentifikasi parameter yang diperlukan. Lihat the section called "ApplyMapping". Anda akan menemukan bahwa metode ini membutuhkan `frame` dan `mappings` parameter. Berikan parameter yang diperlukan untuk`ApplyMapping`.
3. Opsional — Berikan `transformation_ctx` metode untuk mendukung bookmark pekerjaan. Anda dapat mempelajari tentang bookmark pekerjaan di bagian berikut,the section called "Opsional - Aktifkan bookmark pekerjaan".

> **Note**
>
> Fungsionalitas Apache Spark
> Kami menyediakan transformasi untuk merampingkan alur kerja ETL dalam pekerjaan Anda. Anda juga memiliki akses ke perpustakaan yang tersedia dalam program Spark di pekerjaan Anda, dibangun untuk tujuan yang lebih umum. Untuk menggunakannya, Anda mengonversi antara `DynamicFrame` dan`DataFrame`.
> Anda dapat membuat `DataFrame` dengan the section called "toDF". Kemudian, Anda dapat menggunakan metode yang tersedia di DataFrame untuk mengubah dataset Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang metode ini, lihat DataFrame. Anda kemudian dapat mengonversi mundur dengan the section called "fromDF" menggunakan operasi AWS Glue untuk memuat bingkai Anda ke target.

Langkah 5. Memuat data ke target

Setelah Anda mengubah data Anda, Anda biasanya menyimpan data yang diubah di tempat yang berbeda dari sumbernya. Anda melakukan operasi ini dengan membuat node target di editor visual AWS Glue Studio.

Pada langkah ini, Anda menyediakan `write_dynamic_frame.from_options` metode `aconnection_type`,, `connection_optionsformat`, dan `format_options` untuk memuat data ke dalam bucket target di Amazon S3.

Pada Langkah 1, Anda menginisialisasi `GlueContext` objek. Di AWS Glue, di sinilah Anda akan menemukan metode yang digunakan untuk mengkonfigurasi target, seperti sumber.

Dalam prosedur ini, Anda menulis kode berikut menggunakan`write_dynamic_frame.from_options`. Kode ini adalah bagian dari skrip sampel yang dihasilkan.

```
S3bucket_node3 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=ApplyMapping_node2,
    connection_type="s3",
    format="glueparquet",
    connection_options={"path": "s3://amzn-s3-demo-bucket", "partitionKeys": []},
    format_options={"compression": "gzip"},
    transformation_ctx="S3bucket_node3",
    )
```

Untuk memuat data ke target

1. Periksa dokumentasi untuk menemukan metode memuat data ke bucket Amazon S3 target. Metode-metode ini didokumentasikan dalamthe section called “GlueContext”. Pilih the section called “write_dynamic_frame_from_options” metode. Panggil metode ini`glueContext`.

   > **Note**
   >
   > Metode umum untuk memuat data `write_dynamic_frame.from_options`adalah metode yang paling umum digunakan untuk memuat data. Ini mendukung semua target yang tersedia di AWS Glue.
   > Jika Anda menulis ke target JDBC yang ditentukan dalam koneksi AWS Glue, gunakan metode inithe section called “write_dynamic_frame_from_jdbc_conf”. AWS Koneksi Glue menyimpan informasi tentang cara menghubungkan ke sumber data. Ini menghilangkan

kebutuhan untuk memberikan informasi ituconnection_options. Namun, Anda masih perlu menggunakannya connection_options untuk menyediakandbtable. write_dynamic_frame.from_catalogbukan metode umum untuk memuat data. Metode ini memperbarui Katalog Data AWS Glue tanpa memperbarui kumpulan data yang mendasarinya, dan digunakan dalam kombinasi dengan proses lain yang mengubah kumpulan data yang mendasarinya. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Memperbarui skema dan menambahkan partisi baru”.

2. Periksa dokumentasi untukthe section called “write_dynamic_frame_from_options”. Metode ini membutuhkanframe,connection_type,format,connection_options, danformat_options. Panggil metode iniglueContext.

   a. Lihat dokumentasi tambahan tentang format_options dan format untuk mengidentifikasi parameter yang Anda butuhkan. Untuk penjelasan tentang format data, lihatthe section called “Opsi format data”.

   b. Lihat dokumentasi tambahan tentang connection_type dan connection_options untuk mengidentifikasi parameter yang Anda butuhkan. Untuk penjelasan tentang koneksi, lihatthe section called “Parameter koneksi”.

   c. Berikan parameter yang diperlukan untukwrite_dynamic_frame.from_options. Metode ini memiliki konfigurasi yang mirip dengancreate_dynamic_frame.from_options.

3. Opsional — Menyediakan transformation_ctx write_dynamic_frame.from_options untuk mendukung bookmark pekerjaan. Anda dapat mempelajari tentang bookmark pekerjaan di bagian berikut,the section called “Opsional - Aktifkan bookmark pekerjaan”.

Langkah 6. Komit **Job** objek

Anda menginisialisasi Job objek di Langkah 1. Anda mungkin perlu menyimpulkan siklus hidupnya secara manual di akhir skrip Anda jika fitur opsional tertentu memerlukan ini berfungsi dengan baik, seperti saat menggunakan Job Bookmark. Pekerjaan ini dilakukan di belakang layar di AWS Glue Studio.

Pada langkah ini, panggil commit metode pada Job objek.

Dalam prosedur ini, Anda menulis kode berikut. Kode ini adalah bagian dari skrip sampel yang dihasilkan.

```
job.commit()
```

Untuk melakukan **`Job`** objek

1. Jika Anda belum melakukan ini, lakukan langkah-langkah opsional yang diuraikan di bagian sebelumnya untuk disertakan`transformation_ctx`.
2. Panggil `commit`.

Opsional - Aktifkan bookmark pekerjaan

Di setiap langkah sebelumnya, Anda telah diinstruksikan untuk mengatur `transformation_ctx` parameter. Ini terkait dengan fitur yang disebut bookmark pekerjaan.

Dengan bookmark pekerjaan, Anda dapat menghemat waktu dan uang dengan pekerjaan yang berjalan secara berulang, terhadap kumpulan data di mana pekerjaan sebelumnya dapat dengan mudah dilacak. Bookmark Job melacak kemajuan transformasi AWS Glue di seluruh kumpulan data dari proses sebelumnya. Dengan melacak di mana proses sebelumnya berakhir, AWS Glue dapat membatasi pekerjaannya ke baris yang belum diproses sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya tentang bookmark pekerjaan, lihatthe section called “Melacak data yang diproses menggunakan bookmark pekerjaan”.

Untuk mengaktifkan bookmark pekerjaan, pertama-tama tambahkan `transformation_ctx` pernyataan ke dalam fungsi yang kami sediakan, seperti yang dijelaskan dalam contoh sebelumnya. Status bookmark Job dipertahankan di seluruh proses. `transformation_ctx`parameter adalah kunci yang digunakan untuk mengakses status itu. Sendiri, pernyataan ini tidak akan melakukan apa-apa. Anda juga perlu mengaktifkan fitur dalam konfigurasi untuk pekerjaan Anda.

Dalam prosedur ini, Anda mengaktifkan bookmark pekerjaan menggunakan. AWS Management Console

Untuk mengaktifkan bookmark pekerjaan

1. Arahkan ke bagian Detail pekerjaan di pekerjaan Anda yang sesuai.
2. Tetapkan bookmark Job ke Aktifkan.

Langkah 7. Jalankan kode Anda sebagai pekerjaan

Pada langkah ini, Anda menjalankan pekerjaan Anda untuk memverifikasi bahwa Anda berhasil menyelesaikan tutorial ini. Ini dilakukan dengan mengklik tombol, seperti pada editor visual AWS Glue Studio.

Untuk menjalankan kode Anda sebagai pekerjaan

1. Pilih Pekerjaan tanpa judul di bilah judul untuk diedit dan atur nama pekerjaan Anda.
2. Arahkan ke tab Detail Pekerjaan. Tetapkan pekerjaan Anda Peran IAM. Anda dapat menggunakan yang dibuat oleh AWS CloudFormation template dalam prasyarat untuk tutorial Glue AWS Studio. Jika Anda telah menyelesaikan tutorial itu, itu harus tersedia sebagai`AWS Glue StudioRole`.
3. Pilih Simpan untuk menyimpan skrip Anda.
4. Pilih Lari untuk menjalankan pekerjaan Anda.
5. Arahkan ke tab Runs untuk memverifikasi bahwa pekerjaan Anda selesai.
6. Arahkan ke*`amzn-s3-demo-bucket`*, target untuk`write_dynamic_frame.from_options`. Konfirmasikan bahwa output sesuai dengan harapan Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi dan mengelola pekerjaan, lihatthe section called “Menyediakan skrip kustom Anda sendiri”.

Informasi selengkapnya

Pustaka dan metode Apache Spark tersedia dalam skrip Glue AWS . Anda dapat melihat dokumentasi Spark untuk memahami apa yang dapat Anda lakukan dengan pustaka yang disertakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat bagian contoh dari repositori sumber Spark.

AWS Glue 2.0+ mencakup beberapa pustaka Python umum secara default. Ada juga mekanisme untuk memuat dependensi Anda sendiri ke dalam pekerjaan AWS Glue di lingkungan Scala atau Python. Untuk informasi tentang dependensi Python, lihat. the section called “Pustaka Python”

Untuk contoh lebih lanjut tentang cara menggunakan fitur AWS Glue di Python, lihat. the section called “Sampel Python” Pekerjaan Scala dan Python memiliki paritas fitur, jadi contoh Python kami akan memberi Anda beberapa pemikiran tentang cara melakukan pekerjaan serupa di Scala.

Program skrip AWS Glue ETL di PySpark

Anda dapat menemukan contoh kode Python dan utilitas untuk AWS Glue di repositori sampel AWS Glue di situs web. GitHub

Menggunakan Python dengan Glue AWS

AWS Glue mendukung perpanjangan dialek PySpark Python untuk pekerjaan scripting extract, transform, and load (ETL). Bagian ini menjelaskan cara menggunakan Python dalam skrip ETL dan dengan Glue API. AWS

- Menyiapkan untuk menggunakan Python dengan AWS Glue
- Memanggil AWS Glue APIs di Python
- Menggunakan pustaka Python dengan Glue AWS
- AWS Glue Contoh kode Python

AWS PySpark Ekstensi lem

AWS Glue telah membuat ekstensi berikut ke dialek PySpark Python.

- Mengakses parameter menggunakan `getResolvedOptions`
- PySpark jenis ekstensi
- DynamicFrame kelas
- DynamicFrameCollection kelas
- DynamicFrameWriter kelas
- DynamicFrameReader kelas
- GlueContext kelas

AWS Glue PySpark berubah

AWS Glue telah menciptakan Kelas transformasi berikut untuk digunakan dalam operasi PySpark ETL.

- GlueTransform kelas dasar
- ApplyMapping kelas
- DropFields kelas

- DropNullFields kelas
- ErrorsAsDynamicFrame kelas
- FillMissingValues kelas
- Kelas filter
- FindIncrementalMatches kelas
- FindMatches kelas
- FlatMap kelas
- Bergabunglah dengan kelas
- Kelas peta
- MapToCollection kelas
- mergeDynamicFrame
- Relationalisasi kelas
- RenameField kelas
- ResolveChoice kelas
- SelectFields kelas
- SelectFromCollection kelas
- Kelas keran
- SplitFields kelas
- SplitRows kelas
- Kelas buka kotak
- UnnestFrame kelas

Menyiapkan untuk menggunakan Python dengan AWS Glue

Gunakan Python untuk mengembangkan skrip ETL Anda untuk tugas Spark. Versi Python yang didukung untuk pekerjaan ETL bergantung pada AWS Glue versi pekerjaan. Untuk informasi lebih lanjut tentang AWS Glue versi, lihatGlue version job property.

Untuk mengatur sistem Anda untuk menggunakan Python dengan AWS Glue

Ikuti langkah-langkah ini untuk menginstal Python dan untuk dapat memanggil AWS Glue APIs.

1. Jika Anda belum menginstal Python, unduh dan instal dari Halaman unduhan Python.org.

2. Instal AWS Command Line Interface (AWS CLI) seperti yang didokumentasikan dalam dokumentasi AWS CLI.

   AWS CLI Ini tidak secara langsung diperlukan untuk menggunakan Python. Namun, menginstal dan mengonfigurasinya adalah cara yang mudah untuk mengatur AWS dengan kredensi akun Anda dan memverifikasi bahwa mereka berfungsi.

3. Instal AWS SDK untuk Python (Boto 3), seperti yang didokumentasikan dalam Quickstart Boto3.

   Sumber daya Boto 3 belum APIs tersedia untuk AWS Glue. Saat ini, hanya klien Boto 3 yang APIs dapat digunakan.

   Untuk informasi selengkapnya tentang Boto 3, lihat Memulai SDK for Python (Boto3)AWS.

Anda dapat menemukan contoh kode Python dan utilitas untuk AWS Glue di AWS Glue repositori sampel di situs web. GitHub

Memanggil AWS Glue APIs di Python

Perhatikan bahwa sumber daya Boto 3 belum APIs tersedia untuk AWS Glue. Saat ini, hanya klien Boto 3 yang APIs dapat digunakan.

AWS Glue Nama API dengan Python

AWS Nama Glue API di Java dan bahasa pemrograman lainnya umumnya CamelCased. Namun, ketika dipanggil dari Python, nama-nama generik ini diubah menjadi huruf kecil, di mana bagian-bagian dari nama tersebut dipisahkan oleh karakter garis bawah untuk membuatnya menjadi lebih "Pythonic". Dalam dokumentasi AWS Glue API referensi, nama-nama Pythonic ini tercantum dalam tanda kurung setelah nama generik. CamelCased

Namun, meskipun AWS Glue Nama API sendiri diubah menjadi huruf kecil, nama parameternya tetap dikapitalisasi. Penting untuk mengingat ini, karena parameter harus dilewatkan dengan nama saat memanggil AWS Glue APIs, seperti yang dijelaskan di bagian berikut.

Melewati dan mengakses parameter Python di AWS Glue

Dalam panggilan Python ke AWS Glue APIs, yang terbaik adalah meneruskan parameter secara eksplisit dengan nama. Sebagai contoh:

```
job = glue.create_job(Name='sample', Role='Glue_DefaultRole',
                      Command={'Name': 'glueetl',
```

```
                                'ScriptLocation': 's3://my_script_bucket/scripts/
my_etl_script.py'})
```

Hal ini akan membantu untuk memahami bahwa Python menciptakan kamus tupel nama/nilai yang Anda tentukan sebagai argumen untuk skrip ETL dalam Struktur Job atau JobRun struktur. Boto 3 kemudian meneruskannya AWS Glue dalam format JSON melalui panggilan REST API. Ini berarti bahwa Anda tidak dapat mengandalkan urutan argumen ketika Anda mengaksesnya dalam skrip Anda.

Misalnya, anggaplah Anda memulai `JobRun` dalam fungsi penangan Python Lambda, dan Anda ingin menentukan beberapa parameter. Kode Anda mungkin terlihat seperti yang berikut ini:

```
from datetime import datetime, timedelta

client = boto3.client('glue')

def lambda_handler(event, context):
  last_hour_date_time = datetime.now() - timedelta(hours = 1)
  day_partition_value = last_hour_date_time.strftime("%Y-%m-%d")
  hour_partition_value = last_hour_date_time.strftime("%-H")

  response = client.start_job_run(
               JobName = 'my_test_Job',
               Arguments = {
                 '--day_partition_key':   'partition_0',
                 '--hour_partition_key':  'partition_1',
                 '--day_partition_value':  day_partition_value,
                 '--hour_partition_value': hour_partition_value } )
```

Untuk mengakses parameter ini dengan andal di skrip ETL Anda, tentukan dengan nama menggunakan AWS Glue`getResolvedOptions`fungsi dan kemudian mengaksesnya dari kamus yang dihasilkan:

```
import sys
from awsglue.utils import getResolvedOptions

args = getResolvedOptions(sys.argv,
                          ['JOB_NAME',
                           'day_partition_key',
                           'hour_partition_key',
                           'day_partition_value',
```

```
                            'hour_partition_value'])
print "The day partition key is: ", args['day_partition_key']
print "and the day partition value is: ", args['day_partition_value']
```

Jika Anda ingin meneruskan argumen yang merupakan string JSON bersarang, untuk mempertahankan nilai parameter saat diteruskan ke AWS Glue Pekerjaan ETL, Anda harus menyandikan string parameter sebelum memulai pekerjaan, dan kemudian memecahkan kode string parameter sebelum mereferensikannya skrip pekerjaan Anda. Sebagai contoh, pertimbangkan string argumen berikut:

```
glue_client.start_job_run(JobName = "gluejobname", Arguments={
"--my_curly_braces_string": '{"a": {"b": {"c": [{"d": {"e": 42}}]}}}'
})
```

Untuk memberikan parameter ini dengan benar, Anda harus mengkodekan argumen sebagai string dengan encoding Base64.

```
import base64
...
sample_string='{"a": {"b": {"c": [{"d": {"e": 42}}]}}}'
sample_string_bytes = sample_string.encode("ascii")

base64_bytes = base64.b64encode(sample_string_bytes)
base64_string = base64_bytes.decode("ascii")
...
glue_client.start_job_run(JobName = "gluejobname", Arguments={
"--my_curly_braces_string": base64_bytes})
...
sample_string_bytes = base64.b64decode(base64_bytes)
sample_string = sample_string_bytes.decode("ascii")
print(f"Decoded string: {sample_string}")
...
```

Contoh: Membuat dan menjalankan pekerjaan

Contoh berikut menunjukkan bagaimana memanggil AWS Glue APIsmenggunakan Python, untuk membuat dan menjalankan pekerjaan ETL.

Membuat dan menjalankan sebuah tugas

1. Buat sebuah instance dari AWS Glue klien:

```
import boto3
glue = boto3.client(service_name='glue', region_name='us-east-1',
              endpoint_url='https://glue.us-east-1.amazonaws.com')
```

2. Membuat sebuah tugas. Anda harus menggunakan `glueetl` sebagai nama untuk perintah ETL, seperti yang ditunjukkan dalam kode berikut:

```
myJob = glue.create_job(Name='sample', Role='Glue_DefaultRole',
                        Command={'Name': 'glueetl',
                                 'ScriptLocation': 's3://my_script_bucket/
scripts/my_etl_script.py'})
```

3. Mulai eksekusi baru pada tugas Anda yang Anda buat di langkah sebelumnya:

```
myNewJobRun = glue.start_job_run(JobName=myJob['Name'])
```

4. Ambil status tugas:

```
status = glue.get_job_run(JobName=myJob['Name'], RunId=myNewJobRun['JobRunId'])
```

5. Mencetak status eksekusi tugas saat ini:

```
print(status['JobRun']['JobRunState'])
```

Menggunakan pustaka Python dengan Glue AWS

Anda dapat menginstal modul dan pustaka Python tambahan untuk digunakan dengan Glue AWS ETL. Untuk AWS Glue 2.0 ke atas, AWS Glue menggunakan Python Package Installer (pip3) untuk menginstal modul tambahan yang digunakan oleh Glue ETL. AWS AWS Glue menyediakan beberapa opsi untuk membawa modul Python tambahan ke lingkungan kerja AWS Glue Anda. Anda dapat menggunakan parameter “-additional-python-modules” untuk membawa modul menggunakan file roda Python, file Persyaratan (requirement.txt, AWS Glue 5.0 dan yang lebih baru), atau daftar modul Python yang dipisahkan koma.

Topik

- Menginstal modul Python tambahan dengan pip di AWS Glue 2.0 atau yang lebih baru
- Praktik Terbaik untuk Menginstal pustaka Python tambahan di Glue AWS
- Termasuk file Python dengan fitur asli PySpark

- Skrip pemrograman yang menggunakan transformasi visual
- Pustaka ritsleting untuk dimasukkan
- Memuat pustaka Python di notebook Glue Studio AWS
- Memuat pustaka Python di titik akhir pengembangan di Glue 0.9/1.0 AWS
- Menggunakan pustaka Python dalam pekerjaan atau JobRun
- Analisis dependensi Python secara proaktif
- Modul Python sudah disediakan di Glue AWS

AWS Glue detail lingkungan

Kompatibilitas Versi Glue dan Metode Instalasi

Versi Glue	Versi Python	Gambar dasar	versi glibc	Metode Instalasi yang Didukung
5.0	3.11	Amazon Linux 2023 (AL2023)	2.34	• the section called “(Disarankan) Mengemas lingkungan Python ke dalam file roda tunggal” • the section called “Menginstal pustaka Python tambahan di AWS Glue 5.0 atau lebih tinggi menggunakan requirements.txt” • the section called “Menginstal pustaka Python tambahan menggunakan Wheel” • the section called “Menginstal modul Python tambahan dengan pip di AWS Glue 2.0 atau yang lebih baru”
4.0	3.10	Amazon Linux 2 (AL2)	2.26	the section called “ Praktik Terbaik untuk Menginstal pustaka Python tambahan di Glue AWS”

Versi Glue	Versi Python	Gambar dasar	versi glibc	Metode Instalasi yang Didukung
3.0	3.7	Amazon Linux 2 (AL2)	2.26	the section called “ Praktik Terbaik untuk Menginstal pustaka Python tambahan di Glue AWS”
2.0	3.7	Amazon Linux AMI (AL1)	2.17	the section called “ Praktik Terbaik untuk Menginstal pustaka Python tambahan di Glue AWS”
1.0	3.6	Amazon Linux AMI (AL1)	2.17	the section called “ Praktik Terbaik untuk Menginstal pustaka Python tambahan di Glue AWS”
0,9	2.7	Amazon Linux AMI (AL1)	2.17	the section called “ Praktik Terbaik untuk Menginstal pustaka Python tambahan di Glue AWS”

Di bawah model tanggung jawab AWS bersama, Anda bertanggung jawab atas pengelolaan modul Python tambahan, pustaka, dan dependensinya yang Anda gunakan dengan pekerjaan Glue ETL Anda. AWS Ini termasuk menerapkan pembaruan dan patch keamanan.

AWS Glue tidak mendukung kompilasi kode asli di lingkungan kerja. Namun, pekerjaan AWS Glue berjalan dalam lingkungan Linux yang dikelola Amazon. Anda mungkin dapat memberikan dependensi asli Anda dalam bentuk yang dikompilasi melalui file roda Python. Silakan lihat tabel di atas untuk detail kompatibilitas versi AWS Glue.

Jika dependensi Python Anda secara transitif bergantung pada kode asli yang dikompilasi, Anda dapat menghadapi batasan berikut: AWS Glue tidak mendukung kompilasi kode asli di lingkungan pekerjaan. Namun, pekerjaan AWS Glue berjalan dalam lingkungan Linux yang dikelola Amazon. Anda mungkin dapat memberikan dependensi asli Anda dalam bentuk yang dikompilasi melalui distribusi roda. Silakan lihat tabel di atas untuk detail kompatibilitas versi AWS Glue.

> **Important**
>
> Menggunakan dependensi yang tidak kompatibel dapat mengakibatkan masalah runtime, terutama untuk pustaka dengan ekstensi asli yang harus cocok dengan arsitektur lingkungan

target dan pustaka sistem. Setiap versi AWS Glue berjalan pada versi Python tertentu dengan pustaka pra-instal dan konfigurasi sistem.

Menginstal modul Python tambahan dengan pip di AWS Glue 2.0 atau yang lebih baru

AWS Glue menggunakan Python Package Installer (pip3) untuk menginstal modul tambahan yang akan digunakan oleh Glue ETL. AWS Anda dapat menggunakan `--additional-python-modules` parameter dengan daftar modul Python yang dipisahkan koma untuk menambahkan modul baru atau mengubah versi modul yang ada. Anda dapat menginstal distribusi kustom pustaka dengan mengunggah distribusi ke Amazon S3, lalu menyertakan jalur ke objek Amazon S3 dalam daftar modul Anda.

Anda dapat meneruskan opsi tambahan ke pip3 dengan parameter. `--python-modules-installer-option` Misalnya, Anda dapat meneruskan `"--upgrade"` untuk memutakhirkan paket yang ditentukan oleh`"--additional-python-modules"`. Untuk contoh lainnya, lihat Membangun modul Python dari roda untuk beban kerja Spark ETL menggunakan Glue 2.0. AWS

Menginstal pustaka Python tambahan menggunakan Wheel

AWS Glue mendukung penginstalan paket Python khusus menggunakan file wheel (.whl) yang disimpan di Amazon S3. Untuk menyertakan file roda dalam pekerjaan AWS Glue Anda, berikan daftar terpisah koma dari file roda Anda yang disimpan di s3 ke parameter pekerjaan. `--additional-python-modules` Misalnya:

```
--additional-python-modules s3://amzn-s3-demo-bucket/path/to/package-1.0.0-py3-none-any.whl,s3://your-bucket/path/to/another-package-2.1.0-cp311-cp311-linux_x86_64.whl
```

Pendekatan ini juga mendukung ketika Anda memerlukan distribusi khusus, atau paket dengan dependensi asli yang telah dikompilasi sebelumnya untuk sistem operasi yang benar. Untuk contoh lainnya, lihat Membangun modul Python dari roda untuk beban kerja Spark ETL menggunakan Glue 2.0. AWS

Anda menentukan `--additional-python-modules` bidang parameter Job pada konsol AWS Glue atau dengan mengubah argumen pekerjaan di AWS SDK. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan parameter pekerjaan, lihat Menggunakan parameter pekerjaan di pekerjaan AWS Glue.

Menginstal pustaka Python tambahan di AWS Glue 5.0 atau lebih tinggi menggunakan requirements.txt

Di AWS Glue 5.0, Anda dapat memberikan standar defacto untuk `requirements.txt` mengelola dependensi pustaka Python. Untuk melakukan itu, berikan dua parameter pekerjaan berikut:

- Kunci: `--python-modules-installer-option`

  Nilai: `-r`
- Kunci: `--additional-python-modules`

  Nilai: `s3://path_to_requirements.txt`

AWS Glue 5.0 node awalnya memuat pustaka python yang ditentukan dalam. `requirements.txt`

Berikut contoh requirements.txt:

```
awswrangler==3.9.1
elasticsearch==8.15.1
PyAthena==3.9.0
PyMySQL==1.1.1
PyYAML==6.0.2
pyodbc==5.2.0
pyorc==0.9.0
redshift-connector==2.1.3
scipy==1.14.1
scikit-learn==1.5.2
SQLAlchemy==2.0.36
```

> **Important**
>
> Harap hindari versi pustaka yang tidak disematkan di requirements.txt Anda untuk memastikan Anda memiliki lingkungan AWS Glue yang andal dan deterministik untuk pekerjaan Anda.

Saat Anda menggunakan roda untuk dependensi langsung, Anda dapat membawa versi dependensi transitif yang tidak kompatibel jika tidak disematkan dengan benar. Sebagai praktik terbaik, semua versi pustaka harus disematkan untuk konsistensi dalam pekerjaan AWS Glue. AWS Glue

merekomendasikan untuk mengemas lingkungan python Anda ke dalam file roda untuk memastikan konsistensi dan keandalan beban kerja produksi Anda.

Menginstal pustaka Python tambahan yang secara langsung dikonfigurasi sebagai daftar dipisahkan koma

Untuk memperbarui atau menambahkan modul Python baru AWS Glue memungkinkan melewati `--additional-python-modules` parameter dengan daftar modul Python yang dipisahkan koma sebagai nilai. Misalnya untuk memperbarui/menambahkan modul scikit-learn gunakan kunci/nilai berikut:. `"--additional-python-modules", "scikit-learn==0.21.3"` Anda memiliki dua opsi untuk langsung mengkonfigurasi modul python.

- Modul Python yang disematkan (disarankan)

  `"--additional-python-modules", "scikit-learn==0.21.3,ephem==4.1.6"`

- Modul Python yang tidak disematkan: (Tidak disarankan untuk Beban Kerja Produksi)

  `"--additional-python-modules", "scikit-learn>==0.20.0,ephem>=4.0.0"`

  ATAU

  `"--additional-python-modules", "scikit-learn,ephem"`

> **Important**
>
> Saat mengonfigurasi modul python secara langsung, `--additional-python-modules` AWS Glue merekomendasikan untuk menggunakan versi pustaka yang disematkan untuk memastikan konsistensi dalam lingkungan kerja AWS Glue. Menggunakan versi pustaka yang tidak disematkan, menarik versi terbaru dari modul python, namun ini dapat memperkenalkan perubahan yang melanggar atau membawa modul python yang tidak kompatibel yang menyebabkan kegagalan pekerjaan karena kegagalan instalasi python di lingkungan kerja Glue. AWS Kami menyarankan pelanggan untuk tidak menggunakan versi pustaka yang tidak disematkan untuk beban kerja produksi. Sebagai praktik terbaik, AWS Glue merekomendasikan untuk mengemas lingkungan python Anda ke dalam file roda untuk memastikan konsistensi dan keandalan beban kerja produksi Anda.

Praktik Terbaik untuk Menginstal pustaka Python tambahan di Glue AWS

(Disarankan) Mengemas lingkungan Python ke dalam file roda tunggal

Untuk lingkungan yang aman dan konsisten, AWS Glue merekomendasikan agar Anda memotret dan mengemas lingkungan python Anda ke dalam file roda. Manfaat dari ini adalah bahwa lingkungan python Anda untuk modul python referensi dan dependensi transitifnya akan dikunci. Ini memastikan bahwa pekerjaan AWS Glue Anda tidak terpengaruh ketika repositori upstream seperti PyPI atau dependensi memperkenalkan pembaruan yang tidak kompatibel.

File ini kemudian dapat digunakan dalam pekerjaan AWS Glue Anda menggunakan `--additional-python-modules` bendera.

> **Important**
>
> Anda harus menjalankan skrip berikut di lingkungan yang sama dengan versi AWS Glue yang Anda jalankan. Silakan lihat tabel detail lingkungan lem dan pastikan Anda menggunakan gambar OS dasar dan versi python yang sama.

Untuk mengemas pustaka Anda ke dalam file roda uber, Anda dapat menggunakan skrip berikut:

```
#!/bin/bash
set -e
REQUIREMENTS_FILE="requirements.txt"
FINAL_WHEEL_OUTPUT_DIRECTORY="."
PACKAGE_NAME=$(basename "$(pwd)")
PACKAGE_VERSION="0.1.0"
# Help message
show_help() {
    echo "Usage: $0 [options]"
    echo ""
    echo "Options:"
    echo "  -r, --requirements FILE   Path to requirements.txt file (default:
 requirements.txt)"
    echo "  -o, --wheel-output DIR    Output directory for final wheel (default:
 current directory)"
    echo "  -n, --name NAME           Package name (default: current directory name)"
    echo "  -v, --version VERSION     Package version (default: 0.1.0)"
    echo "  -h, --help                Show this help message"
    echo "  -g, --glue-version        Glue version (required)"
    echo ""
```

```
    echo "Example:"
    echo "  $0 -r custom-requirements.txt -o dist -n my_package -v 1.2.3 -g 4.0"
}
# Parse command line arguments
while [[ $# -gt 0 ]]; do
    key="$1"
    case $key in
    -r | --requirements)
        REQUIREMENTS_FILE="$2"
        shift 2
        ;;
    -o | --wheel-output)
        FINAL_WHEEL_OUTPUT_DIRECTORY="$2"
        shift 2
        ;;
    -n | --name)
        PACKAGE_NAME="$2"
        shift 2
        ;;
    -v | --version)
        PACKAGE_VERSION="$2"
        shift 2
        ;;
    -g | --glue-version)
        GLUE_VERSION="$2"
        shift 2
        ;;
    -h | --help)
        show_help
        exit 0
        ;;
    *)
        echo "Unknown option: $1"
        show_help
        exit 1
        ;;
    esac
done
# If package name has dashes, convert to underscores and notify user. We need to check
 this since we cant import a package with dashes.
if [[ "$PACKAGE_NAME" =~ "-" ]]; then
    echo "Warning: Package name '$PACKAGE_NAME' contains dashes. Converting to
 underscores."
    PACKAGE_NAME=$(echo "$PACKAGE_NAME" | tr '-' '_')
```

```
fi
UBER_WHEEL_NAME="${PACKAGE_NAME}-${PACKAGE_VERSION}-py3-none-any.whl"
# Check if glue version is provided
if [ -z "$GLUE_VERSION" ]; then
    echo "Error: Glue version is required."
    exit 1
fi
# Validate version format (basic check)
if [[ ! "$PACKAGE_VERSION" =~ ^[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+$ ]] && [[ ! "$PACKAGE_VERSION" =~
 ^[0-9]+\.[0-9]+$ ]]; then
    echo "Warning: Version '$PACKAGE_VERSION' doesn't follow semantic versioning (x.y.z
 or x.y)"
fi
# Check if requirements file exists
if [ ! -f "$REQUIREMENTS_FILE" ]; then
    echo "Error: Requirements file '$REQUIREMENTS_FILE' not found."
    exit 1
fi
# Get relevant platform tags/python versions based on glue version
if [[ "$GLUE_VERSION" == "5.0" ]]; then
    PYTHON_VERSION="3.11"
    GLIBC_VERSION="2.34"
elif [[ "$GLUE_VERSION" == "4.0" ]]; then
    PYTHON_VERSION="3.10"
    GLIBC_VERSION="2.26"
elif [[ "$GLUE_VERSION" == "3.0" ]]; then
    PYTHON_VERSION="3.7"
    GLIBC_VERSION="2.26"
elif [[ "$GLUE_VERSION" == "2.0" ]]; then
    PYTHON_VERSION="3.7"
    GLIBC_VERSION="2.17"
elif [[ "$GLUE_VERSION" == "1.0" ]]; then
    PYTHON_VERSION="3.6"
    GLIBC_VERSION="2.17"
elif [[ "$GLUE_VERSION" == "0.9" ]]; then
    PYTHON_VERSION="2.7"
    GLIBC_VERSION="2.17"
else
    echo "Error: Unsupported glue version '$GLUE_VERSION'."
    exit 1
fi
echo "Using Glue version $GLUE_VERSION"
echo "Using Glue python version $PYTHON_VERSION"
echo "Using Glue glibc version $GLIBC_VERSION"
```

```
PIP_PLATFORM_FLAG=""
is_glibc_compatible() {
    # assumes glibc version in the form of major.minor (ex: 2.17)
    # glue glibc must be >= platform glibc
    local glue_glibc_version="$GLIBC_VERSION"
    local platform_glibc_version="$1"
    # 2.27 (platform) can run on 2.27 (glue)
    if [[ "$platform_glibc_version" == "$glue_glibc_version" ]]; then
        return 0
    fi
    local glue_glibc_major="${glue_glibc_version%%.*}"
    local glue_glibc_minor="${glue_glibc_version#*.}"
    local platform_glibc_major="${platform_glibc_version%%.*}"
    local platform_glibc_minor="${platform_glibc_version#*.}"
    # 3.27 (platform) cannot run on 2.27 (glue)
    if [[ "$platform_glibc_major" -gt "$glue_glibc_major" ]]; then
        return 1
    fi
    # 2.34 (platform) cannot run on 2.27 (glue)
    if [[ "$platform_glibc_major" -eq "$glue_glibc_major" ]] &&
 [[ "$platform_glibc_minor" -gt "$glue_glibc_minor" ]]; then
        return 1
    fi
    # 2.17 (platform) can run on 2.27 (glue)
    return 0
}
PIP_PLATFORM_FLAG=""
if is_glibc_compatible "2.17"; then
    PIP_PLATFORM_FLAG="${PIP_PLATFORM_FLAG} --platform manylinux2014_x86_64"
fi
if is_glibc_compatible "2.28"; then
    PIP_PLATFORM_FLAG="${PIP_PLATFORM_FLAG} --platform manylinux_2_28_x86_64"
fi
if is_glibc_compatible "2.34"; then
    PIP_PLATFORM_FLAG="${PIP_PLATFORM_FLAG} --platform manylinux_2_34_x86_64"
fi
if is_glibc_compatible "2.39"; then
    PIP_PLATFORM_FLAG="${PIP_PLATFORM_FLAG} --platform manylinux_2_39_x86_64"
fi
echo "Using pip platform flags: $PIP_PLATFORM_FLAG"
# Convert to absolute paths
REQUIREMENTS_FILE=$(realpath "$REQUIREMENTS_FILE")
FINAL_WHEEL_OUTPUT_DIRECTORY=$(realpath "$FINAL_WHEEL_OUTPUT_DIRECTORY")
TEMP_WORKING_DIR=$(mktemp -d)
```

```
VENV_DIR="${TEMP_WORKING_DIR}/.build_venv"
WHEEL_OUTPUT_DIRECTORY="${TEMP_WORKING_DIR}/wheelhouse"
# Cleanup function
cleanup() {
    echo "Cleaning up temporary files..."
    rm -rf "$TEMP_WORKING_DIR"
}
trap cleanup EXIT
echo "========================================"
echo "Building wheel for $PACKAGE_NAME with all dependencies from $REQUIREMENTS_FILE"
echo "========================================"
# Determine Python executable to use consistently
PYTHON_EXEC=$(which python3 2>/dev/null || which python 2>/dev/null)
if [ -z "$PYTHON_EXEC" ]; then
    echo "Error: No Python executable found"
    exit 1
fi
echo "Using Python: $PYTHON_EXEC"
echo ""
# Install build requirements
echo "Step 1/5: Installing build tools..."
echo "----------------------------------------"
"$PYTHON_EXEC" -m pip install --upgrade pip build wheel setuptools
echo "# Build tools installed successfully"
echo ""
# Create a virtual environment for building
echo "Step 2/5: Creating build environment..."
echo "----------------------------------------"
"$PYTHON_EXEC" -m venv "$VENV_DIR"
# Check if virtual environment was created successfully
if [ ! -f "$VENV_DIR/bin/activate" ]; then
    echo "Error: Failed to create virtual environment"
    exit 1
fi
source "$VENV_DIR/bin/activate"
# Install pip-tools for dependency resolution
"$VENV_DIR/bin/pip" install pip-tools
echo "# Build environment created successfully"
echo ""
# Compile requirements to get all transitive dependencies
GLUE_PIP_ARGS="$PIP_PLATFORM_FLAG --python-version $PYTHON_VERSION --only-binary=:all:"
echo "Step 3/5: Resolving all dependencies..."
echo "----------------------------------------"
```

```
if ! "$VENV_DIR/bin/pip-compile" --pip-args "$GLUE_PIP_ARGS" --no-emit-index-url --
output-file "$TEMP_WORKING_DIR/.compiled_requirements.txt" "$REQUIREMENTS_FILE"; then
    echo "Error: Failed to resolve dependencies. Check for conflicts in
 $REQUIREMENTS_FILE"
    exit 1
fi
echo "# Dependencies resolved successfully"
echo ""
# Download all wheels for dependencies
echo "Step 4/5: Downloading all dependency wheels..."
echo "----------------------------------------"
"$VENV_DIR/bin/pip" download -r "$TEMP_WORKING_DIR/.compiled_requirements.txt" -d
 "$WHEEL_OUTPUT_DIRECTORY" $GLUE_PIP_ARGS
# Check if any wheels were downloaded
if [ ! "$(ls -A "$WHEEL_OUTPUT_DIRECTORY")" ]; then
    echo "Error: No wheels were downloaded. Check your requirements file."
    exit 1
fi
# Count downloaded wheels (using find instead of ls for better handling)
WHEEL_COUNT=$(find "$WHEEL_OUTPUT_DIRECTORY" -name "*.whl" -type f | wc -l | tr -d ' ')
echo "# Downloaded $WHEEL_COUNT dependency wheels successfully"
echo ""
# Create a single uber wheel with all dependencies
echo "Step 5/5: Creating uber wheel with all dependencies included..."
echo "----------------------------------------"
# Create a temporary directory for the uber wheel
UBER_WHEEL_DIR="$TEMP_WORKING_DIR/uber"
mkdir -p "$UBER_WHEEL_DIR"
# Create the setup.py file with custom install command
cat >"$UBER_WHEEL_DIR/setup.py" <<EOF
from setuptools import setup, find_packages
import setuptools.command.install
import os
import glob
import subprocess
import sys
setup(
    name='${PACKAGE_NAME}',
    version='${PACKAGE_VERSION}',
    description='Bundle containing dependencies for ${PACKAGE_NAME}',
    author='Package Builder',
    author_email='builder@example.com',
    packages=['${PACKAGE_NAME}'],  # Include the package directory to hold wheels
    include_package_data=True,
```

```
    package_data={
        '${PACKAGE_NAME}': ['wheels/*.whl'],  # Include wheels in the package directory
    }
)
EOF
# Create a MANIFEST.in file to include all wheels
cat >"$UBER_WHEEL_DIR/MANIFEST.in" <<EOF
recursive-include ${PACKAGE_NAME}/wheels *.whl
EOF
# Create an __init__.py file that imports all the bundled wheel files (no auto-install
 logic)
mkdir -p "$UBER_WHEEL_DIR/${PACKAGE_NAME}"
cat >"$UBER_WHEEL_DIR/${PACKAGE_NAME}/__init__.py" <<EOF
"""
${PACKAGE_NAME} - dependencies can be installed at runtime using the $(load_wheels)
 function
"""
from pathlib import Path
import logging
import subprocess
import sys
__version__ = "${PACKAGE_VERSION}"

def load_wheels(log_level=logging.INFO):
    logger = logging.getLogger(__name__)
    handler = logging.StreamHandler(sys.stdout)
    formatter = logging.Formatter("[Glue Python Wheel Installer] %(asctime)s - %(name)s
 - %(levelname)s - %(message)s")
    handler.setFormatter(formatter)
    logger.addHandler(handler)
    logger.setLevel(log_level)
    logger.info("Starting wheel installation process")
    package_dir = Path(__file__).parent.absolute()
    wheels_dir = package_dir / "wheels"
    logger.debug(f"Package directory: {package_dir}")
    logger.debug(f"Looking for wheels in: {wheels_dir}")
    if not wheels_dir.exists():
        logger.error(f"Wheels directory not found: {wheels_dir}")
        return False
    wheel_files = list(wheels_dir.glob("*.whl"))
    if not wheel_files:
        logger.warning(f"No wheels found in: {wheels_dir}")
        return False
    logger.info(f"Found {len(wheel_files)} wheels")
```

```
    wheel_file_paths = [str(wheel_file) for wheel_file in wheel_files]
    logger.info(f"Installing {wheel_file_paths}...")
    try:
        result = subprocess.run(
            [sys.executable, "-m", "pip", "install", *wheel_file_paths], check=True,
 capture_output=True, text=True
        )
        logger.info(f"# Successfully installed wheel files")
        logger.debug(f"pip output: {result.stdout}")
    except subprocess.CalledProcessError as e:
        error_msg = f"Failed to install wheel files"
        logger.error(f"# {error_msg}: {e}")
        if e.stderr:
            logger.error(f"Error details: {e.stderr}")
        return False
    logger.info("All wheels installed successfully")
    return True
EOF
cat >"$UBER_WHEEL_DIR/${PACKAGE_NAME}/auto.py" <<EOF
"""
${PACKAGE_NAME} - utility module that allows users to automatically install modules by
 adding $(import ${PACKAGE_NAME}.auto) to the top of their script
"""
from ${PACKAGE_NAME} import load_wheels
load_wheels()
EOF
# Copy all wheels to the uber wheel directory
mkdir -p "$UBER_WHEEL_DIR/${PACKAGE_NAME}/wheels"
cp "$WHEEL_OUTPUT_DIRECTORY"/*.whl "$UBER_WHEEL_DIR/${PACKAGE_NAME}/wheels/"
# Build the uber wheel
echo "Building uber wheel package..."
# Install build tools in the current environment
"$VENV_DIR/bin/pip" install build
if ! (cd "$UBER_WHEEL_DIR" && "$VENV_DIR/bin/python" -m build --skip-dependency-check
 --wheel --outdir .); then
    echo "Error: Failed to build uber wheel"
    exit 1
fi
# Ensure output directory exists
mkdir -p "$FINAL_WHEEL_OUTPUT_DIRECTORY"
# Copy the uber wheel to the output directory
FINAL_WHEEL_OUTPUT_PATH="$FINAL_WHEEL_OUTPUT_DIRECTORY/$UBER_WHEEL_NAME"
# Find the generated wheel (should be only one in the root directory)
GENERATED_WHEEL=$(find "$UBER_WHEEL_DIR" -maxdepth 1 -name "*.whl" -type f | head -1)
```

```
if [ -z "$GENERATED_WHEEL" ]; then
    echo "Error: No uber wheel was generated"
    exit 1
fi
cp "$GENERATED_WHEEL" "$FINAL_WHEEL_OUTPUT_PATH"
# Get final wheel size for user feedback
WHEEL_SIZE=$(du -h "$FINAL_WHEEL_OUTPUT_PATH" | cut -f1)
echo "# Uber wheel created successfully!"
echo ""
echo "========================================"
echo "BUILD COMPLETED SUCCESSFULLY!"
echo "========================================"
echo "Final wheel: $FINAL_WHEEL_OUTPUT_PATH"
echo "Wheel size: $WHEEL_SIZE"
echo "Dependencies included: $WHEEL_COUNT packages"
echo ""
echo "To install the bundle, run:"
echo "  pip install $FINAL_WHEEL_OUTPUT_PATH"
echo ""
echo "After installation, you can verify that the bundle works by running:"
echo "  python -c \"import ${PACKAGE_NAME}; ${PACKAGE_NAME}.load_wheels()\""
echo "  or "
echo "  python -c \"import ${PACKAGE_NAME}.auto\""
echo "========================================"
```

Anda dapat menjalankan alat ini dengan perintah berikut:

```
./wheel_packager.sh -r <path to requirements.txt> -g <glue version> -o <wheel output
 directory> -n <package name> -v <wheel version>
```

Untuk menyertakan file roda ini dalam pekerjaan AWS Glue Anda, sertakan lokasi file Amazon S3 dalam parameter **`--additional-python-modules`** pekerjaan. Sebagai Contoh:

```
--additional-python-modules s3://your-bucket/path/to/package_with_dependencies-1.0.0-
py3-none-any.whl
```

Kemudian di bagian atas skrip python Anda, Anda dapat menginstal dependensi yang dibundel saat runtime.

```
# Option 1: automatic installation via import
```

```
import package_with_dependencies.auto

# Option 2: manual installation
from package_with_dependencies import load_wheels
load_wheels()
```

Termasuk file Python dengan fitur asli PySpark

AWS Glue menggunakan PySpark untuk menyertakan file Python dalam pekerjaan AWS Glue ETL. Anda akan ingin menggunakan `--additional-python-modules` untuk mengelola dependensi Anda bila tersedia. Anda dapat menggunakan parameter `--extra-py-files` pekerjaan untuk menyertakan file Python. Dependensi harus di-host di Amazon S3 dan nilai argumen harus berupa daftar jalur Amazon S3 yang dibatasi koma tanpa spasi. Fungsionalitas ini berperilaku seperti manajemen ketergantungan Python yang akan Anda gunakan dengan Spark. Untuk informasi selengkapnya tentang manajemen ketergantungan Python di Spark, lihat halaman Menggunakan Fitur PySpark Asli di dokumentasi Apache Spark. `--extra-py-files`berguna dalam kasus di mana kode tambahan Anda tidak dikemas, atau saat Anda memigrasikan program Spark dengan rantai alat yang ada untuk mengelola dependensi. Agar alat ketergantungan Anda dapat dipertahankan, Anda harus menggabungkan dependensi Anda sebelum mengirimkan.

Skrip pemrograman yang menggunakan transformasi visual

Saat Anda membuat pekerjaan AWS Glue menggunakan antarmuka visual AWS Glue Studio, Anda dapat mengubah data Anda dengan node transformasi data terkelola dan transformasi visual khusus. Untuk informasi selengkapnya tentang node transformasi data terkelola, lihatthe section called “Mengubah data dengan AWS Glue transformasi terkelola”. Untuk informasi selengkapnya tentang transformasi visual kustom, lihatthe section called “ Mengubah data dengan transformasi visual kustom ”. Skrip yang menggunakan transformasi visual hanya dapat dihasilkan ketika Bahasa pekerjaan Anda diatur untuk menggunakan Python.

Saat membuat pekerjaan AWS Glue menggunakan transformasi visual, AWS Glue Studio akan menyertakan transformasi ini di lingkungan runtime menggunakan `--extra-py-files` parameter dalam konfigurasi pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter pekerjaan, lihatthe section called “Parameter Tugas”. Saat membuat perubahan pada skrip atau lingkungan runtime yang dihasilkan, Anda harus mempertahankan konfigurasi pekerjaan ini agar skrip Anda berhasil berjalan.

Pustaka ritsleting untuk dimasukkan

Kecuali sebuah perpustakaan terkandung dalam satu file `.py`, ia harus dikemas dalam sebuah arsip `.zip`. Direktori paket harus berada pada akar dari arsip, dan harus berisi file `__init__.py` untuk paket. Python kemudian akan dapat mengimpor paket tersebut dengan cara normal.

Jika perpustakaan anda hanya terdiri dari sebuah modul Python tunggal dalam satu file `.py`, Anda tidak perlu menempatkannya dalam sebuah file `.zip`.

Memuat pustaka Python di notebook Glue Studio AWS

Untuk menentukan library Python di notebook AWS Glue Studio, lihat Menginstal modul Python tambahan.

Memuat pustaka Python di titik akhir pengembangan di Glue 0.9/1.0 AWS

Jika Anda menggunakan set perpustakaan yang berbeda untuk skrip ETL yang berbeda, maka Anda dapat mengatur titik akhir pengembangan terpisah untuk setiap set, atau Anda dapat menimpa file `.zip` perpustakaan yang dimuat titik akhir pengembangan Anda setiap kali Anda beralih skrip.

Anda dapat menggunakan konsol untuk menentukan satu atau beberapa perpustakaan file .zip untuk sebuah titik akhir pengembangan ketika Anda membuatnya. Setelah menetapkan nama dan IAM role, pilih Perpustakaan Skrip dan parameter tugas (opsional) dan masukkan path Amazon S3 lengkap ke file `.zip` perpustakaan Anda dalam kotak path perpustakaan Python. Misalnya:

```
s3://bucket/prefix/site-packages.zip
```

Jika Anda mau, Anda dapat menentukan beberapa path lengkap ke file, memisahkannya dengan koma tetapi tanpa spasi, seperti ini:

```
s3://bucket/prefix/lib_A.zip,s3://bucket_B/prefix/lib_X.zip
```

Jika Anda kemudian memperbarui file `.zip`, Anda dapat menggunakan konsol untuk mengimpornya kembali ke titik akhir pengembangan Anda. Arahkan ke titik akhir developer yang dimaksud, centang kotak di sampingnya, dan pilih Memperbarui perpustakaan ETL dari menu Tindakan.

Dengan cara yang sama, Anda dapat menentukan file perpustakaan menggunakan AWS Glue APIs. Ketika Anda membuat sebuah titik akhir pengembangan dengan memanggil CreateDevEndpoint tindakan (Python: create_dev_endpoint), Anda dapat menentukan satu atau beberapa path lengkap ke perpustakaan di parameter `ExtraPythonLibsS3Path`, dalam panggilan yang terlihat seperti ini:

```
dep = glue.create_dev_endpoint(
             EndpointName="testDevEndpoint",
             RoleArn="arn:aws:iam::123456789012",
             SecurityGroupIds="sg-7f5ad1ff",
             SubnetId="subnet-c12fdba4",
             PublicKey="ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCtp04H/y...",
             NumberOfNodes=3,
             ExtraPythonLibsS3Path="s3://bucket/prefix/lib_A.zip,s3://bucket_B/prefix/
lib_X.zip")
```

Ketika Anda memperbarui titik akhir pengembangan, Anda juga dapat memperbarui perpustakaan yang dimuatnya menggunakan objek DevEndpointCustomLibraries dan pengaturan parameter `UpdateEtlLibraries` untuk `True` ketika memanggil UpdateDevEndpoint (update_dev_endpoint).

Menggunakan pustaka Python dalam pekerjaan atau JobRun

Ketika Anda membuat sebuah Tugas baru pada konsol, Anda dapat menentukan satu atau beberapa perperpustakaanan file .zip dengan memilih Perpustakaan skrip dan parameter tugas (opsional) dan memasukkan path perpustakaan Amazon S3 lengkap dengan cara yang sama saat membuat titik akhir pengembangan:

```
s3://bucket/prefix/lib_A.zip,s3://bucket_B/prefix/lib_X.zip
```

Jika Anda memanggil CreateJob (create_job), Anda dapat menentukan satu atau beberapa path lengkap ke perpustakaan default menggunakan parameter `--extra-py-files` default, seperti ini:

```
job = glue.create_job(Name='sampleJob',
                      Role='Glue_DefaultRole',
                      Command={'Name': 'glueetl',
                               'ScriptLocation': 's3://my_script_bucket/scripts/
my_etl_script.py'},
                      DefaultArguments={'--extra-py-files': 's3://bucket/prefix/
lib_A.zip,s3://bucket_B/prefix/lib_X.zip'})
```

Kemudian ketika Anda memulai JobRun, Anda dapat mengganti pengaturan pustaka default dengan yang berbeda:

```
runId = glue.start_job_run(JobName='sampleJob',
```

```
                            Arguments={'--extra-py-files': 's3://bucket/prefix/
lib_B.zip'})
```

Analisis dependensi Python secara proaktif

Untuk secara proaktif mengidentifikasi potensi masalah ketergantungan sebelum menerapkan ke AWS Glue, Anda dapat menggunakan alat analisis ketergantungan untuk memvalidasi paket Python Anda terhadap lingkungan Glue target Anda. AWS

AWS menyediakan alat analisa ketergantungan Python open-source yang dirancang khusus untuk lingkungan Glue. AWS Alat ini tersedia di repositori sampel AWS Glue dan dapat digunakan secara lokal untuk memvalidasi dependensi Anda sebelum penerapan.

Analisis ini membantu memastikan dependensi Anda mengikuti praktik yang disarankan untuk menyematkan semua versi pustaka untuk penerapan produksi yang konsisten. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat README alat.

Menggunakan AWS Glue Dependency Analyzer

AWS Glue Python Dependency Analyzer membantu mengidentifikasi dependensi yang tidak disematkan dan konflik versi dengan mensimulasikan instalasi pip dengan batasan khusus platform yang sesuai dengan lingkungan Glue target Anda. AWS

```
# Analyze a single Glue job
python glue_dependency_analyzer.py -j my-glue-job

# Analyze multiple jobs with specific AWS configuration
python glue_dependency_analyzer.py -j job1 -j job2 --aws-profile production --aws-
region us-west-2
```

Alat ini akan menandai:

- Dependensi yang tidak disematkan yang dapat menginstal versi berbeda di seluruh proses pekerjaan
- Konflik versi antar paket
- Dependensi tidak tersedia untuk lingkungan Glue AWS target Anda

Menganalisis dan memperbaiki kegagalan pekerjaan karena dependensi Python dengan Pengembang Amazon Q

Amazon Q Developer adalah asisten percakapan yang didukung kecerdasan buatan (AI) generatif yang dapat membantu Anda memahami, membangun, memperluas, dan mengoperasikan AWS aplikasi. Anda dapat mengunduhnya dengan mengikuti petunjuk di Panduan Memulai untuk Amazon Q.

Amazon Q Developer dapat digunakan untuk menganalisis dan memperbaiki kegagalan pekerjaan karena ketergantungan python. Kami menyarankan untuk menggunakan prompt berikut dengan mengganti <Job-Name>placeholder pekerjaan dengan nama pekerjaan lem Anda.

```
I have an AWS Glue job named <Job-Name> that has failed due to Python module
 installation conflicts. Please assist in diagnosing and resolving this issue using the
 following systematic approach. Proceed once sufficient information is available.

Objective: Implement a fix that addresses the root cause module while minimizing
 disruption to the existing working environment.

Step 1: Root Cause Analysis
• Retrieve the most recent failed job run ID for the specified Glue job
• Extract error logs from CloudWatch Logs using the job run ID as a log stream prefix
• Analyze the logs to identify:
  • The recently added or modified Python module that triggered the dependency conflict
  • The specific dependency chain causing the installation failure
  • Version compatibility conflicts between required and existing modules

Step 2: Baseline Configuration Identification
• Locate the last successful job run ID prior to the dependency failure
• Document the Python module versions that were functioning correctly in that baseline
 run
• Establish the compatible version constraints for conflicting dependencies

Step 3: Targeted Resolution Implementation
• Apply pinning by updating the job's additional_python_modules parameter
• Pin only the root cause module and its directly conflicting dependencies to
 compatible versions, and do not remove python modules unless necessary
• Preserve flexibility for non-conflicting modules by avoiding unnecessary version
 constraints
• Deploy the configuration changes with minimal changes to the existing configuration
 and execute a validation test run. Do not change the Glue versions.

Implementation Example:
```

```
Scenario: Recently added pandas==2.0.0 to additional_python_modules
Error: numpy version conflict (pandas 2.0.0 requires numpy>=1.21, but existing job code
 requires numpy<1.20)
Resolution: Update additional_python_modules to "pandas==1.5.3,numpy==1.19.5"
Rationale: Use pandas 1.5.3 (compatible with numpy 1.19.5) and pin numpy to last known
 working version

Expected Outcome: Restore job functionality with minimal configuration changes while
 maintaining system stability.
```

Prompt menginstruksikan Q untuk:

1. Ambil ID run pekerjaan gagal terbaru
2. Temukan log dan detail terkait
3. Temukan pekerjaan yang berhasil dijalankan untuk mendeteksi paket Python yang diubah
4. Buat perbaikan konfigurasi apa pun dan picu uji coba lain

Modul Python sudah disediakan di Glue AWS

Untuk mengubah versi modul yang disediakan ini, berikan versi baru dengan parameter `--additional-python-modules` pekerjaan.

AWS Glue version 5.0

AWS Glue versi 5.0 menyertakan modul Python berikut di luar kotak:

- aiobotocore==2.13.1
- aiohappyeyeballs==2.3.5
- aiohttp = 3.10.1
- aioitertools==0.11.0
- aiosignal== 1.3.1
- appdirs==1.4.4
- attrs==24.2.0
- boto3 = 1.34.131
- botocore==1.34.131
- sertifikasi = 2024.7.4

- charset-normalizer = 3.3.2
- kontur ==1.2.1
- pengendara sepeda = 0.12.1
- alat font==4.53.1
- daftar beku==1.4.1
- fsspec==2024.6.1
- idna==2.10
- jmespath=0.10.0
- kaleido==0.2.1
- kiwisolver==1.4.5
- matplotlib==3.9.0
- multidikt = 6.0.5
- numpy = 1.26.4
- pengepakan==24.1
- panda ==2.2.2
- bantal==10.4.0
- pip=23.0.1
- plot== 5.23.0
- pyarrow = 17.0.0
- pyparsing = 3.1.2
- python-dateutil==2.9.0.post0
- pytz==2024.1
- permintaan==2.32.2
- s3fs==2024.6.1
- s3transfer = 0.10.2
- pelautan==0.13.2
- setuptool=59.6.0
- enam==1.16.0
- keuletan==9.0.0

- tzdata ==2024.1
- urllib3==1.25.10
- virtualenv = 20.4.0
- bungkus=1.16.0
- yarl=1.9.4

AWS Glue version 4.0

AWS Glue versi 4.0 menyertakan modul Python berikut di luar kotak:

- aiobotocore==2.4.1
- aiohttp = 3.8.3
- aioitertools==0.11.0
- aiosignal== 1.3.1
- batas waktu asinkron = 4.0.2
- asynctest = 0.13.0
- attrs==22.2.0
- avro-python3 = 1.10.2
- boto3 = 1.24.70
- botocore==1.27.59
- sertifikasi = 2021.5.30
- chardet==3.0.4
- charset-normalizer = 2.1.1
- klik==8.1.3
- cycler==0.10.0
- Cython==0.29.32
- fsspec==2021.8.1
- idna==2.10
- importlib-metadata== 5.0.0
- jmespath=0.10.0

- joblib==1.0.1
- kaleido==0.2.1
- kiwisolver==1.4.4
- matplotlib==3.4.3
- mpmath==1.2.1
- multidikt = 6.0.4
- nltk== 3.7
- numpy = 1.23.5
- pengepakan== 23.0
- panda ==1.5.1
- patsy==0.5.1
- Bantal==9.4.0
- pip=23.0.1
- plot== 5.16.0
- pmdarima==2.0.1
- ptvsd==4.3.2
- pyarrow = 10.0.0
- pydevd=2.5.0
- pyhocon==0.3.58
- PyMySQL=1.0.2
- pyparsing = 2.4.7
- python-dateutil==2.8.2
- pytz==2021.1
- Pyyaml==6.0.1
- regex==2022.10.31
- requests==2.23.0
- s3fs==2022.11.0
- s3transfer==0.6.0
- scikit-belajar==1.1.3

- scipy==1.9.3
- setuptool== 49.1.3
- enam==1.16.0
- statsmodels==0.13.5
- subprocess32==3.5.4
- simpati=1,8
- tbats==1.1.0
- threadpoolctl = 3.1.0
- tqdm = 4.64.1
- typing_extensions==4.4.0
- urllib3==1.25.11
- roda = 0.37.0
- bungkus = 1.14.1
- yarl=1.8.2
- ritsleting = 3.10.0

AWS Glue version 3.0

AWS Glue versi 3.0 menyertakan modul Python berikut di luar kotak:,

- aiobotocore==1.4.2
- aiohttp = 3.8.3
- aioitertools==0.11.0
- aiosignal== 1.3.1
- batas waktu asinkron = 4.0.2
- asynctest = 0.13.0
- attrs==22.2.0
- avro-python3 = 1.10.2
- boto3 = 1.18.50
- botocore==1.21.50

- sertifikasi = 2021.5.30
- chardet==3.0.4
- charset-normalizer = 2.1.1
- klik==8.1.3
- cycler==0.10.0
- Cython==0.29.4
- dokumen==0.17.1
- enum34==1.1.10
- daftar beku==1.3.3
- fsspec==2021.8.1
- idna==2.10
- importlib-metadata== 6.0.0
- jmespath=0.10.0
- joblib==1.0.1
- kiwisolver==1.3.2
- matplotlib==3.4.3
- mpmath==1.2.1
- multidikt = 6.0.4
- nltk = 3.6.3
- numpy = 1.19.5
- pengepakan== 23.0
- panda ==1.3.2
- patsy==0.5.1
- Bantal==9.4.0
- pip=23.0
- pmdarima==1.8.2
- ptvsd==4.3.2
- pyarrow = 5.0.0
- pydevd=2.5.0

- pyhocon==0.3.58
- PyMySQL=1.0.2
- pyparsing = 2.4.7
- python-dateutil==2.8.2
- pytz==2021.1
- Pyyaml==5.4.1
- regex==2022.10.31
- requests==2.23.0
- s3fs==2021.8.1
- s3transfer== 0.5.0
- scikit-belajar==0.24.2
- scipy==1.7.1
- enam==1.16.0
- Percikan = 1.0
- statsmodels==0.12.2
- subprocess32==3.5.4
- simpati=1,8
- tbats==1.1.0
- threadpoolctl = 3.1.0
- tqdm = 4.64.1
- typing_extensions==4.4.0
- urllib3==1.25.11
- roda = 0.37.0
- bungkus = 1.14.1
- yarl=1.8.2
- ritsleting = 3.12.0

AWS Glue version 2.0

AWS Glue versi 2.0 menyertakan modul Python berikut di luar kotak:

- avro-python3 = 1.10.0
- awscli==1.27.60
- boto3==1.12.4
- botocore==1.15.4
- certifi==2019.11.28
- chardet==3.0.4
- klik==8.1.3
- colorama==0.4.4
- cycler==0.10.0
- Cython==0.29.15
- docutils==0.15.2
- enum34==1.1.9
- fsspec==0.6.2
- idna==2.9
- importlib-metadata== 6.0.0
- jmespath==0.9.4
- joblib==0.14.1
- kiwisolver==1.1.0
- matplotlib==3.1.3
- mpmath==1.1.0
- nltk=3,5
- numpy==1.18.1
- pandas==1.0.1
- patsy==0.5.1
- pmdarima==1.5.3
- ptvsd==4.3.2
- pyarrow==0.16.0
- pyasn1==0.4.8
- pydevd==1.9.0

- pyhocon==0.3.54
- PyMySQL=0.9.3
- pyparsing==2.4.6
- python-dateutil==2.8.1
- pytz==2019.3
- Pyyaml = 5.3.1
- regex==2022.10.31
- requests==2.23.0
- rsa = 4.7.2
- s3fs==0.4.0
- s3transfer==0.3.3
- scikit-learn==0.22.1
- scipy==1.4.1
- setuptools==45.2.0
- six==1.14.0
- Percikan = 1.0
- statsmodels==0.11.1
- subprocess32==3.5.4
- sympy==1.5.1
- tbats==1.0.9
- tqdm = 4.64.1
- mengetik-ekstensi== 4.4.0
- urllib3==1.25.8
- roda==0.35.1
- ritsleting = 3.12.0

AWS Glue Contoh kode Python

- Contoh kode: Bergabung dan menghubungkan data

- Contoh kode: Persiapan data menggunakan ResolveChoice, Lambda, dan ApplyMapping

Contoh kode: Bergabung dan menghubungkan data

Contoh ini menggunakan set data yang diunduh dari http://everypolitician.org/ ke bucket `sample-dataset` di Amazon Simple Storage Service (Amazon S3): `s3://awsglue-datasets/examples/us-legislators/all`. Set data tersebut berisi data dalam format JSON tentang legislator Amerika Serikat dan jabatan yang mereka telah jabat di DPR AS dan Senat, dan telah dimodifikasi sedikit dan dibuat tersedia dalam sebuah bucket Amazon S3 publik untuk tujuan tutorial ini.

Anda dapat menemukan kode sumber untuk contoh ini di `join_and_relationalize.py` file di AWS Glue repositori sampel di situs web. GitHub

Dengan menggunakan data ini, tutorial ini menunjukkan cara untuk melakukan hal berikut:

- Gunakan sebuah AWS Glue crawler untuk mengklasifikasikan objek yang disimpan dalam bucket Amazon S3 publik dan menyimpan skema mereka ke dalam AWS Katalog Data Glue.
- Memeriksa metadata tabel dan skema yang dihasilkan dari perayapan.
- Menulis sebuah skrip extract, transform, and load (ETL) Python yang menggunakan metadata tersebut dalam Katalog Data untuk melakukan hal berikut:
  - Menggabungkan data dalam file sumber yang berbeda bersama-sama ke dalam sebuah tabel data tunggal (yakni, denormalisasi data).
  - Mem-filter tabel yang digabungkan ke dalam tabel terpisah berdasarkan jenis legislator.
  - Menuliskan data yang dihasilkan untuk memisahkan file Apache Parquet untuk analisis nanti.

Cara yang lebih disukai untuk men-debug Python PySpark atau skrip saat berjalan adalah dengan menggunakan Notebook AWS di Glue Studio. AWS

Langkah 1: Merayapi data di bucket Amazon S3

1. Masuk ke AWS Management Console, dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Mengikuti langkah-langkahnyaMengkonfigurasi crawler, buat crawler baru yang dapat merayapi `s3://awsglue-datasets/examples/us-legislators/all` kumpulan data ke dalam database bernama `legislators` dalam Katalog Data AWS Glue. Contoh data sudah ada di bucket Amazon S3 ini.

3. Jalankan crawler baru tersebut, dan kemudian periksa basis data `legislators`.

   Crawler tersebut membuat tabel metadata berikut:

   - `persons_json`
   - `memberships_json`
   - `organizations_json`
   - `events_json`
   - `areas_json`
   - `countries_r_json`

   Ini adalah koleksi tabel semi-dinormalisasi yang berisi legislator dan riwayat mereka.

Langkah 2: Tambahkan skrip boilerplate ke notebook endpoint pengembangan

Rekatkan skrip boilerplate berikut ke notebook endpoint pengembangan untuk mengimpor AWS Glue perpustakaan yang Anda butuhkan, dan siapkan satu`GlueContext`:

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job

glueContext = GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
```

Langkah 3: Periksa skema dari data dalam Katalog Data

Selanjutnya, Anda dapat dengan mudah membuat check a DynamicFrame dari AWS Glue Data Catalog, dan memeriksa skema data. Misalnya, untuk melihat skema tabel `persons_json`, tambahkan hal berikut di notebook Anda:

```
persons = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
            database="legislators",
            table_name="persons_json")
print "Count: ", persons.count()
```

```
persons.printSchema()
```

Berikut adalah output dari panggilan cetak:

```
Count:  1961
root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|    |    |-- lang: string
|-- sort_name: string
|-- images: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- url: string
|-- given_name: string
|-- birth_date: string
|-- id: string
|-- contact_details: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
|    |    |-- value: string
|-- death_date: string
```

Setiap orang dalam tabel adalah anggota dari beberapa badan kongres AS.

Untuk melihat skema tabel `memberships_json`, ketik berikut ini:

```
memberships = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
```

```
                database="legislators",
                table_name="memberships_json")
print "Count: ", memberships.count()
memberships.printSchema()
```

Output adalah sebagai berikut:

```
Count:  10439
root
|-- area_id: string
|-- on_behalf_of_id: string
|-- organization_id: string
|-- role: string
|-- person_id: string
|-- legislative_period_id: string
|-- start_date: string
|-- end_date: string
```

`organizations` adalah partai dan dua majelis Kongres, Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk melihat skema tabel `organizations_json`, ketik berikut ini:

```
orgs = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
           database="legislators",
           table_name="organizations_json")
print "Count: ", orgs.count()
orgs.printSchema()
```

Output adalah sebagai berikut:

```
Count:  13
root
|-- classification: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
```

```
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- lang: string
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|-- id: string
|-- name: string
|-- seats: int
|-- type: string
```

Langkah 4: Filter data

Berikutnya, simpan hanya bidang yang Anda inginkan, dan ubah nama `id` menjadi `org_id`. Set data cukup kecil sehingga Anda dapat melihat semuanya.

`toDF()` mengkonversi `DynamicFrame` menjadi `DataFrame` Apache Spark, sehingga Anda dapat menerapkan transformasi yang sudah ada di Apache Spark SQL:

```
orgs = orgs.drop_fields(['other_names',
                         'identifiers']).rename_field(
                             'id', 'org_id').rename_field(
                                'name', 'org_name')
orgs.toDF().show()
```

Berikut ini menunjukkan outputnya:

```
+--------------+--------------------+--------------------+--------------------+-----
+-----------+--------------------+
|classification|              org_id|            org_name|               links|seats|
     type|               image|
+--------------+--------------------+--------------------+--------------------+-----
+-----------+--------------------+
|         party|            party/al|                  AL|                null| null|
     null|                null|
|         party|      party/democrat|            Democrat|[[website,http://...| null|
     null|https://upload.wi...|
|         party|party/democrat-li...|    Democrat-Liberal|[[website,http://...| null|
     null|                null|
```

```
|   legislature|d56acebe-8fdc-47b...|House of Represen...|                null|  435|
lower house|                null|
|         party|   party/independent|         Independent|                null| null|
     null|                null|
|         party|party/new_progres...|     New Progressive|[[website,http://...| null|
     null|https://upload.wi...|
|         party|party/popular_dem...|    Popular Democrat|[[website,http://...| null|
     null|                null|
|         party|    party/republican|          Republican|[[website,http://...| null|
     null|https://upload.wi...|
|         party|party/republican-...|Republican-Conser...|[[website,http://...| null|
     null|                null|
|         party|      party/democrat|            Democrat|[[website,http://...| null|
     null|https://upload.wi...|
|         party|   party/independent|         Independent|                null| null|
     null|                null|
|         party|    party/republican|          Republican|[[website,http://...| null|
     null|https://upload.wi...|
|   legislature|8fa6c3d2-71dc-478...|             Senate|                null|  100|
upper house|                null|
+--------------+--------------------+--------------------+--------------------+-----
+-----------+--------------------+
```

Ketik berikut ini untuk melihat `organizations` yang muncul di `memberships`:

```
memberships.select_fields(['organization_id']).toDF().distinct().show()
```

Berikut ini menunjukkan outputnya:

```
+--------------------+
|     organization_id|
+--------------------+
|d56acebe-8fdc-47b...|
|8fa6c3d2-71dc-478...|
+--------------------+
```

Langkah 5: Satukan semuanya

Sekarang, gunakan AWS Glue untuk bergabung dengan tabel relasional ini dan membuat satu tabel sejarah lengkap legislator `memberships` dan yang sesuai. `organizations`

1. Pertama, gabungkan `persons` dan `memberships` pada `id` dan `person_id`.
2. Selanjutnya, gabungkan hasilnya dengan `orgs` pada `org_id` dan `organization_id`.
3. Kemudian, buang bidang-bidang redundan-nya, `person_id` dan `org_id`.

Anda dapat melakukan semua operasi ini dalam satu baris kode (diperpanjang):

```
l_history = Join.apply(orgs,
                       Join.apply(persons, memberships, 'id', 'person_id'),
                       'org_id', 'organization_id').drop_fields(['person_id',
 'org_id'])
print "Count: ", l_history.count()
l_history.printSchema()
```

Output adalah sebagai berikut:

```
Count:  10439
root
|-- role: string
|-- seats: int
|-- org_name: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- type: string
|-- sort_name: string
|-- area_id: string
|-- images: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- url: string
|-- on_behalf_of_id: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|    |    |-- lang: string
|-- contact_details: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
```

```
|    |    |-- value: string
|-- name: string
|-- birth_date: string
|-- organization_id: string
|-- gender: string
|-- classification: string
|-- death_date: string
|-- legislative_period_id: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- image: string
|-- given_name: string
|-- family_name: string
|-- id: string
|-- start_date: string
|-- end_date: string
```

Anda sekarang memiliki tabel akhir yang dapat Anda gunakan untuk analisis. Anda dapat menuliskannya dalam format yang ringkas dan efisien untuk analitik — yaitu Parket — yang dapat Anda jalankan SQL AWS Glue, Amazon Athena, atau Amazon Redshift Spectrum.

Panggilan berikut menulis tabel di beberapa file untuk mendukung pembacaan paralel cepat ketika melakukan analisis kemudian:

```
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = l_history,
          connection_type = "s3",
          connection_options = {"path": "s3://glue-sample-target/output-dir/
legislator_history"},
          format = "parquet")
```

Untuk menempatkan semua data riwayat ke dalam satu file, Anda harus mengubahnya menjadi sebuah bingkai data, melakukan pemartisian ulang, dan menuliskannya:

```
s_history = l_history.toDF().repartition(1)
s_history.write.parquet('s3://glue-sample-target/output-dir/legislator_single')
```

Atau, jika Anda ingin memisahkannya berdasarkan Senat dan DPR:

```
l_history.toDF().write.parquet('s3://glue-sample-target/output-dir/legislator_part',
                               partitionBy=['org_name'])
```

Langkah 6: Mengubah data untuk database relasional

AWS Glue membuatnya mudah untuk menulis data ke database relasional seperti Amazon Redshift, bahkan dengan data semi-terstruktur. Ia menawarkan transformasi `relationalize`, yang meratakan `DynamicFrames` tidak peduli seberapa kompleks objek dalam bingkai.

Dengan menggunakan `l_history` `DynamicFrame` dalam contoh ini, masukkan nama dari tabel akar (`hist_root`) dan path kerja sementara untuk `relationalize`. Ini akan mengembalikan `DynamicFrameCollection`. Anda kemudian dapat mencantumkan nama-nama `DynamicFrames` dalam koleksi itu:

```
dfc = l_history.relationalize("hist_root", "s3://glue-sample-target/temp-dir/")
dfc.keys()
```

Berikut ini adalah hasil dari panggilan `keys`:

```
[u'hist_root', u'hist_root_contact_details', u'hist_root_links',
 u'hist_root_other_names', u'hist_root_images', u'hist_root_identifiers']
```

`Relationalize` memecahkan tabel riwayat ke dalam enam tabel baru: tabel akar yang berisi catatan untuk setiap objek dalam `DynamicFrame`, dan tabel tambahan untuk array. Array penanganan dalam basis data relasional sering bersifat suboptimal, terutama karena array tersebut menjadi besar. Memisahkan array ke dalam tabel yang berbeda membuat kueri lebih cepat.

Selanjutnya, lihat pemisahan dengan memeriksa `contact_details`:

```
l_history.select_fields('contact_details').printSchema()
dfc.select('hist_root_contact_details').toDF().where("id = 10 or id =
 75").orderBy(['id','index']).show()
```

Berikut ini adalah hasil dari panggilan `show`:

```
root
|-- contact_details: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
|    |    |-- value: string
+---+-----+-----------------------+-----------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+-----------------------+-----------------------+
| 10|    0|                    fax|                       |
| 10|    1|                       |           202-225-1314|
| 10|    2|                  phone|                       |
| 10|    3|                       |           202-225-3772|
| 10|    4|                twitter|                       |
| 10|    5|                       |         MikeRossUpdates|
| 75|    0|                    fax|                       |
| 75|    1|                       |           202-225-7856|
| 75|    2|                  phone|                       |
| 75|    3|                       |           202-225-2711|
| 75|    4|                twitter|                       |
| 75|    5|                       |              SenCapito|
+---+-----+-----------------------+-----------------------+
```

Bidang `contact_details` adalah sebuah array dari struct di `DynamicFrame` asli. Setiap elemen dari array tersebut adalah baris terpisah dalam tabel tambahan, yang diindeks berdasarkan `index`. `id` di sini adalah sebuah kunci asing dalam tabel `hist_root` dengan kunci `contact_details`:

```
dfc.select('hist_root').toDF().where(
    "contact_details = 10 or contact_details = 75").select(
       ['id', 'given_name', 'family_name', 'contact_details']).show()
```

Berikut hasilnya:

```
+--------------------+----------+-----------+---------------+
|                  id|given_name|family_name|contact_details|
+--------------------+----------+-----------+---------------+
|f4fc30ee-7b42-432...|      Mike|       Ross|             10|
|e3c60f34-7d1b-4c0...|   Shelley|     Capito|             75|
+--------------------+----------+-----------+---------------+
```

Perhatikan dalam perintah ini bahwa `toDF()` dan kemudian ekspresi `where` digunakan untuk mem-filter baris yang ingin Anda lihat.

Jadi, dengan menggabungkan tabel `hist_root` dengan tabel tambahan akan memungkinkan Anda melakukan hal berikut:

- Memuat data ke dalam basis data tanpa dukungan array.
- Meng-kueri setiap item individu dalam array menggunakan SQL.

Simpan dan akses kredenal Amazon Redshift Anda dengan aman AWS Glue koneksi. Untuk informasi tentang cara membuat koneksi Anda sendiri, lihat Menghubungkan ke data.

Anda sekarang siap untuk menulis data Anda ke koneksi dengan bersepeda melalui `DynamicFrames` satu per satu:

```
for df_name in dfc.keys():
  m_df = dfc.select(df_name)
  print "Writing to table: ", df_name
  glueContext.write_dynamic_frame.from_jdbc_conf(frame = m_df, connection settings
 here)
```

Pengaturan koneksi Anda akan berbeda berdasarkan jenis database relasional Anda:

- Untuk instruksi tentang menulis ke Amazon Redshift, konsultasikan. the section called “Koneksi Redshift”
- Untuk database lain, konsultasikanJenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue untuk Spark.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, AWS Glue sangat fleksibel. Ia memungkinkan Anda mencapai, dalam beberapa baris kode, apa yang biasanya akan memerlukan waktu berhari-hari untuk ditulis. Anda dapat menemukan seluruh skrip source-to-target ETL dalam file Python di `join_and_relationalize.py` AWS Glue sampel pada GitHub.

Contoh kode: Persiapan data menggunakan ResolveChoice, Lambda, dan ApplyMapping

Dataset yang digunakan dalam contoh ini terdiri dari data pembayaran Penyedia Medicare yang diunduh dari dua kumpulan data data.cms.gov: “Ringkasan Penyedia Sistem Pembayaran Prospektif

Rawat Inap untuk 100 Grup Terkait Diagnosis Teratas - 011" dan “Data Biaya Rawat Inap TA 2011". FY2 Setelah mengunduh data, kami memodifikasi kumpulan data untuk memperkenalkan beberapa catatan yang salah di akhir file. File yang dimodifikasi ini terletak di bucket Amazon S3 publik di `s3://awsglue-datasets/examples/medicare/Medicare_Hospital_Provider.csv`.

Anda dapat menemukan kode sumber untuk contoh ini di `data_cleaning_and_lambda.py` file di AWS Glue contoh GitHub repositori.

Cara yang lebih disukai untuk men-debug Python PySpark atau skrip saat berjalan adalah dengan menggunakan Notebook AWS di Glue Studio. AWS

Langkah 1: Merayapi data di bucket Amazon S3

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Mengikuti proses yang dijelaskan dalamMengkonfigurasi crawler, buat crawler baru yang dapat merayapi `s3://awsglue-datasets/examples/medicare/Medicare_Hospital_Provider.csv` file, dan dapat menempatkan metadata yang dihasilkan ke dalam database bernama dalam `payments` Katalog Data Glue AWS .
3. Jalankan crawler baru tersebut, dan kemudian periksa basis data `payments`. Anda akan menemukan bahwa crawler tersebut telah membuat tabel metadata bernama `medicare` dalam basis data setelah pembacaan awal file untuk menentukan format dan pembatas.

   Skema baru tabel `medicare` adalah sebagai berikut:

```
Column  name                              Data type
================================================
drg definition                              string
provider id                                 bigint
provider name                               string
provider street address                     string
provider city                               string
provider state                              string
provider zip code                           bigint
hospital referral region description        string
total discharges                            bigint
average covered charges                     string
average total payments                      string
average medicare payments                   string
```

Langkah 2: Tambahkan skrip boilerplate ke notebook endpoint pengembangan

Rekatkan skrip boilerplate berikut ke notebook endpoint pengembangan untuk mengimpor AWS Glue perpustakaan yang Anda butuhkan, dan siapkan satu`GlueContext`:

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job

glueContext = GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
```

Langkah 3: Bandingkan parsing skema yang berbeda

Selanjutnya, Anda dapat melihat apakah skema yang dikenali oleh Apache Spark sama dengan skema `DataFrame` yang Anda miliki AWS Glue crawler direkam. Jalankan kode ini:

```
medicare = spark.read.format(
   "com.databricks.spark.csv").option(
   "header", "true").option(
   "inferSchema", "true").load(
   's3://awsglue-datasets/examples/medicare/Medicare_Hospital_Provider.csv')
medicare.printSchema()
```

Berikut adalah output dari panggilan `printSchema`:

```
root
 |-- DRG Definition: string (nullable = true)
 |-- Provider Id: string (nullable = true)
 |-- Provider Name: string (nullable = true)
 |-- Provider Street Address: string (nullable = true)
 |-- Provider City: string (nullable = true)
 |-- Provider State: string (nullable = true)
 |-- Provider Zip Code: integer (nullable = true)
 |-- Hospital Referral Region Description: string (nullable = true)
 |--  Total Discharges : integer (nullable = true)
 |--  Average Covered Charges : string (nullable = true)
 |--  Average Total Payments : string (nullable = true)
```

```
 |-- Average Medicare Payments: string (nullable = true)
```

Selanjutnya, lihat skema yang AWS Glue `DynamicFrame`menghasilkan:

```
medicare_dynamicframe = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
       database = "payments",
       table_name = "medicare")
medicare_dynamicframe.printSchema()
```

Output dari `printSchema` adalah sebagai berikut:

```
root
 |-- drg definition: string
 |-- provider id: choice
 |    |-- long
 |    |-- string
 |-- provider name: string
 |-- provider street address: string
 |-- provider city: string
 |-- provider state: string
 |-- provider zip code: long
 |-- hospital referral region description: string
 |-- total discharges: long
 |-- average covered charges: string
 |-- average total payments: string
 |-- average medicare payments: string
```

`DynamicFrame` menghasilkan skema di mana `provider id` bisa berupa jenis `long` atau `string`. Skema `DataFrame` mencantumkan skema `Provider Id` sebagai jenis `string`, dan Katalog Data mencantumkan `provider id` sebagai jenis `bigint`.

Yang mana yang benar? Ada dua catatan di akhir file (dari 160.000 catatan) dengan nilai `string` dalam kolom tersebut. Ini adalah catatan-catatan yang keliru yang diperkenalkan untuk menggambarkan masalah.

Untuk mengatasi masalah semacam ini, AWS Glue `DynamicFrame`memperkenalkan konsep tipe pilihan. Dalam kasus ini, `DynamicFrame` menunjukkan bahwa nilai `long` dan `string` dapat muncul di kolom tersebut. Bagian AWS Glue crawler melewatkan `string` nilai karena dianggap hanya awalan 2 MB data. `DataFrame` Apache Spark dianggap sebagai seluruh set data, tetapi ia dipaksa

untuk menetapkan jenis yang paling umum ke kolom, yaitu `string`. Sebenarnya, Spark sering menggunakan kasus yang paling umum bila ada jenis atau variasi kompleks yang tidak biasa.

Untuk meng-kueri kolom `provider id`, selesaikan jenis pilihan terlebih dahulu. Anda dapat menggunakan metode transformasi `resolveChoice` di `DynamicFrame` untuk mengkonversi nilai `string` ke nilai `long` dengan pilihan `cast:long`:

```
medicare_res = medicare_dynamicframe.resolveChoice(specs = [('provider
 id','cast:long')])
medicare_res.printSchema()
```

Output `printSchema` sekarang:

```
root
 |-- drg definition: string
 |-- provider id: long
 |-- provider name: string
 |-- provider street address: string
 |-- provider city: string
 |-- provider state: string
 |-- provider zip code: long
 |-- hospital referral region description: string
 |-- total discharges: long
 |-- average covered charges: string
 |-- average total payments: string
 |-- average medicare payments: string
```

Dimana nilainya adalah a `string` yang tidak bisa dilemparkan, AWS Glue dimasukkan an`null`.

Pilihan lain adalah mengkonversi jenis pilihan ke `struct`, yang menyimpan nilai dari kedua jenis tersebut.

Selanjutnya, lihat baris yang mengalami anomali:

```
medicare_res.toDF().where("'provider id' is NULL").show()
```

Jika Anda melihat seperti berikut:

```
+--------------------+----------+--------------+----------------------+------------
+-------------+----------------+-----------------------------------+---------------
+----------------------+---------------------+------------------------+
|      drg definition|provider id|  provider name|provider street address|provider
 city|provider state|provider zip code|hospital referral region description|total
 discharges|average covered charges|average total payments|average medicare payments|
+--------------------+----------+--------------+----------------------+------------
+-------------+----------------+-----------------------------------+---------------
+----------------------+---------------------+------------------------+
|948 - SIGNS & SYM...|       null|            INC|       1050 DIVISION ST|
 MAUSTON|            WI|            53948|                        WI - Madison|
      12|              $11961.41|              $4619.00|                $3775.33|
|948 - SIGNS & SYM...|       null| INC- ST JOSEPH|     5000 W CHAMBERS ST|
 MILWAUKEE|            WI|            53210|                        WI - Milwaukee|
        14|              $10514.28|              $5562.50|                 $4522.78|
+--------------------+----------+--------------+----------------------+------------
+-------------+----------------+-----------------------------------+---------------
+----------------------+---------------------+------------------------+
```

Sekarang hapus dua catatan yang cacat, sebagai berikut:

```
medicare_dataframe = medicare_res.toDF()
medicare_dataframe = medicare_dataframe.where("'provider id' is NOT NULL")
```

Langkah 4: Petakan data dan gunakan fungsi Apache Spark Lambda

AWS Glue belum secara langsung mendukung fungsi Lambda, juga dikenal sebagai fungsi yang ditentukan pengguna. Tapi Anda selalu dapat mengkonversi `DynamicFrame` ke dan dari `DataFrame` Apache Spark untuk memanfaatkan dari fungsionalitas Spark selain fitur khusus `DynamicFrames`.

Selanjutnya, ubah informasi pembayaran menjadi angka, sehingga mesin analitik seperti Amazon Redshift atau Amazon Athena dapat melakukan penderakan angkanya lebih cepat:

```
from pyspark.sql.functions import udf
from pyspark.sql.types import StringType

chop_f = udf(lambda x: x[1:], StringType())
medicare_dataframe = medicare_dataframe.withColumn(
        "ACC", chop_f(
            medicare_dataframe["average covered charges"])).withColumn(
                "ATP", chop_f(
                    medicare_dataframe["average total payments"])).withColumn(
```

```
                        "AMP", chop_f(
                            medicare_dataframe["average medicare payments"]))
medicare_dataframe.select(['ACC', 'ATP', 'AMP']).show()
```

Output dari panggilan show adalah sebagai berikut:

```
+--------+-------+-------+
|     ACC|    ATP|    AMP|
+--------+-------+-------+
|32963.07|5777.24|4763.73|
|15131.85|5787.57|4976.71|
|37560.37|5434.95|4453.79|
|13998.28|5417.56|4129.16|
|31633.27|5658.33|4851.44|
|16920.79|6653.80|5374.14|
|11977.13|5834.74|4761.41|
|35841.09|8031.12|5858.50|
|28523.39|6113.38|5228.40|
|75233.38|5541.05|4386.94|
|67327.92|5461.57|4493.57|
|39607.28|5356.28|4408.20|
|22862.23|5374.65|4186.02|
|31110.85|5366.23|4376.23|
|25411.33|5282.93|4383.73|
| 9234.51|5676.55|4509.11|
|15895.85|5930.11|3972.85|
|19721.16|6192.54|5179.38|
|10710.88|4968.00|3898.88|
|51343.75|5996.00|4962.45|
+--------+-------+-------+
only showing top 20 rows
```

Ini semua masih string dalam data. Kita bisa menggunakan metode transformasi apply_mapping yang kuat untuk membuang, mengubah nama, mengubah, dan meng-nest data sehingga bahasa pemrograman data dan sistem lain dapat dengan mudah mengaksesnya:

```
from awsglue.dynamicframe import DynamicFrame
medicare_tmp_dyf = DynamicFrame.fromDF(medicare_dataframe, glueContext, "nested")
medicare_nest_dyf = medicare_tmp_dyf.apply_mapping([('drg definition', 'string', 'drg',
 'string'),
                ('provider id', 'long', 'provider.id', 'long'),
                ('provider name', 'string', 'provider.name', 'string'),
```

```
                ('provider city', 'string', 'provider.city', 'string'),
                ('provider state', 'string', 'provider.state', 'string'),
                ('provider zip code', 'long', 'provider.zip', 'long'),
                ('hospital referral region description', 'string','rr', 'string'),
                ('ACC', 'string', 'charges.covered', 'double'),
                ('ATP', 'string', 'charges.total_pay', 'double'),
                ('AMP', 'string', 'charges.medicare_pay', 'double')])
medicare_nest_dyf.printSchema()
```

Output `printSchema` adalah sebagai berikut:

```
root
 |-- drg: string
 |-- provider: struct
 |    |-- id: long
 |    |-- name: string
 |    |-- city: string
 |    |-- state: string
 |    |-- zip: long
 |-- rr: string
 |-- charges: struct
 |    |-- covered: double
 |    |-- total_pay: double
 |    |-- medicare_pay: double
```

Mengubah data kembali menjadi `DataFrame` Spark, Anda dapat menunjukkan apa yang terlihat seperti sekarang:

```
medicare_nest_dyf.toDF().show()
```

Output adalah sebagai berikut:

```
+--------------------+--------------------+--------------+--------------------+
|                 drg|            provider|            rr|             charges|
+--------------------+--------------------+--------------+--------------------+
|039 - EXTRACRANIA...|[10001,SOUTHEAST ...|    AL - Dothan|[32963.07,5777.24...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10005,MARSHALL M...|AL - Birmingham|[15131.85,5787.57...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10006,ELIZA COFF...|AL - Birmingham|[37560.37,5434.95...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10011,ST VINCENT...|AL - Birmingham|[13998.28,5417.56...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10016,SHELBY BAP...|AL - Birmingham|[31633.27,5658.33...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10023,BAPTIST ME...|AL - Montgomery|[16920.79,6653.8,...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10029,EAST ALABA...|AL - Birmingham|[11977.13,5834.74...|
```

```
|039 - EXTRACRANIA...|[10033,UNIVERSITY...|AL - Birmingham|[35841.09,8031.12...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10039,HUNTSVILLE...|AL - Huntsville|[28523.39,6113.38...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10040,GADSDEN RE...|AL - Birmingham|[75233.38,5541.05...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10046,RIVERVIEW ...|AL - Birmingham|[67327.92,5461.57...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10055,FLOWERS HO...|    AL - Dothan|[39607.28,5356.28...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10056,ST VINCENT...|AL - Birmingham|[22862.23,5374.65...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10078,NORTHEAST ...|AL - Birmingham|[31110.85,5366.23...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10083,SOUTH BALD...|    AL - Mobile|[25411.33,5282.93...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10085,DECATUR GE...|AL - Huntsville|[9234.51,5676.55,...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10090,PROVIDENCE...|    AL - Mobile|[15895.85,5930.11...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10092,D C H REGI...|AL - Tuscaloosa|[19721.16,6192.54...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10100,THOMAS HOS...|    AL - Mobile|[10710.88,4968.0,...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10103,BAPTIST ME...|AL - Birmingham|[51343.75,5996.0,...|
+--------------------+--------------------+---------------+--------------------+
only showing top 20 rows
```

Langkah 5: Tulis data ke Apache Parquet

AWS Glue membuatnya mudah untuk menulis data dalam format seperti Apache Parquet yang database relasional dapat secara efektif mengkonsumsi:

```
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
       frame = medicare_nest_dyf,
       connection_type = "s3",
       connection_options = {"path": "s3://glue-sample-target/output-dir/
medicare_parquet"},
       format = "parquet")
```

AWS Referensi PySpark ekstensi Glue

AWS Glue telah membuat ekstensi berikut ke dialek PySpark Python.

- Mengakses parameter menggunakan `getResolvedOptions`
- PySpark jenis ekstensi
- DynamicFrame kelas
- DynamicFrameCollection kelas
- DynamicFrameWriter kelas
- DynamicFrameReader kelas
- GlueContext kelas

Mengakses parameter menggunakan **`getResolvedOptions`**

Bagian AWS Glue `getResolvedOptions(args, options)`fungsi utilitas memberi Anda akses ke argumen yang diteruskan ke skrip Anda saat Anda menjalankan pekerjaan. Untuk menggunakan fungsi ini, mulailah dengan mengimpornya dari AWS Glue `utils`modul, bersama dengan `sys` modul:

```
import sys
from awsglue.utils import getResolvedOptions
```

`getResolvedOptions(args, options)`

- `args` — Daftar argumen yang ada dalam `sys.argv`.
- `options` — Sebuah array Python nama argumen yang ingin Anda ambil.

Example Mengambil argumen yang diteruskan ke a JobRun

Misalkan Anda membuat JobRun dalam skrip, mungkin dalam fungsi Lambda:

```
response = client.start_job_run(
             JobName = 'my_test_Job',
             Arguments = {
               '--day_partition_key':   'partition_0',
               '--hour_partition_key':  'partition_1',
               '--day_partition_value':  day_partition_value,
               '--hour_partition_value': hour_partition_value } )
```

Untuk mengambil argumen yang diberikan, Anda dapat menggunakan fungsi `getResolvedOptions` sebagai berikut:

```
import sys
from awsglue.utils import getResolvedOptions

args = getResolvedOptions(sys.argv,
                          ['JOB_NAME',
                           'day_partition_key',
                           'hour_partition_key',
                           'day_partition_value',
                           'hour_partition_value'])
print "The day-partition key is: ", args['day_partition_key']
```

```
print "and the day-partition value is: ", args['day_partition_value']
```

Perhatikan bahwa masing-masing argumen didefinisikan sebagai awal dengan dua tanda hubung, kemudian direferensikan dalam skrip tersebut tanpa tanda hubung. Argumen hanya menggunakan garis bawah, bukan tanda hubung. Argumen Anda harus mengikuti konvensi ini agar bisa diubah.

PySpark jenis ekstensi

Jenis-jenis yang digunakan oleh AWS Glue PySpark ekstensi.

DataType

Kelas dasar untuk jenis AWS Glue lainnya.

`__init__(properties={})`

- `properties` — Properti dari tipe data (opsional).

`typeName(cls)`

Mengembalikan jenis AWS Glue type class (yaitu, nama kelas dengan “Type” dihapus dari akhir).

- `cls`— Sebuah AWS Glue contoh kelas berasal dari`DataType`.

`jsonValue( )`

Mengembalikan sebuah objek JSON yang berisi tipe data dan properti kelas:

```
{
  "dataType": typeName,
  "properties": properties
}
```

AtomicType dan derivatif sederhana

Mewarisi dari dan memperluas DataType kelas, dan berfungsi sebagai kelas dasar untuk semua AWS Glue tipe data atom.

`fromJsonValue(cls, json_value)`

Menginisialisasi sebuah instans kelas dengan nilai-nilai dari objek JSON.

- `cls`— Sebuah AWS Glue jenis kelas contoh untuk menginisialisasi.
- `json_value` — Objek JSON tempat untuk memuat pasangan nilai-kunci.

Jenis berikut adalah derivatif sederhana dari kelas AtomicType:

- `BinaryType` — Data biner.
- `BooleanType` – nilai boolean.
- `ByteType` — Nilai byte.
- `DateType` — Nilai datetime.
- `DoubleType` — Nilai ganda floating-point.
- `IntegerType` — Nilai integer.
- `LongType` — Nilai integer panjang.
- `NullType` — Nilai nol.
- `ShortType` — Nilai integer pendek.
- `StringType` — String teks.
- `TimestampType` — Nilai timestamp (biasanya dalam detik dari 1/1/1970).
- `UnknownType` — Nilai dengan tipe tak dikenal.

DecimalType(AtomicType)

Mewarisi dari dan meng-ekstensi kelas AtomicType untuk mewakili angka desimal (angka dinyatakan dalam angka desimal, sebagai lawan dari biner basis-2 angka).

`__init__(precision=10, scale=2, properties={})`

- `precision` — Jumlah digit dalam bilangan desimal (opsional; default-nya adalah 10).
- `scale` — Jumlah digit dalam sebelah kanan titik desimal (opsional; default-nya adalah 2).
- `properties` — Properti dari bilangan desimal (opsional).

EnumType(AtomicType)

Mewarisi dari dan meng-ekstensi kelas AtomicType untuk mewakili enumerasi pilihan yang valid.

`__init__(options)`

- `options` — Daftar opsi yang dienumerasi.

jenis koleksi

- ArrayType(DataType)
- ChoiceType(DataType)
- MapType(DataType)
- Field(Object)
- StructType(DataType)
- EntityType(DataType)

ArrayType(DataType)

`__init__(elementType=UnknownType(), properties={})`

- `elementType`— Jenis elemen dalam array (opsional; defaultnya adalah UnknownType).
- `properties` — Properti array (opsional).

ChoiceType(DataType)

`__init__(choices=[], properties={})`

- `choices` — Daftar pilihan yang mungkin (opsional).
- `properties` — Properti dari pilihan-pilihan tersebut (opsional).

`add(new_choice)`

Menambahkan sebuah pilihan baru ke daftar pilihan yang mungkin.

- `new_choice` — Pilihan yang akan ditambahkan ke daftar pilihan yang mungkin.

`merge(new_choices)`

Menggabungkan daftar pilihan baru dengan daftar pilihan yang ada.

- `new_choices` — Daftar pilihan baru yang akan digabungkan dengan pilihan yang ada.

MapType(DataType)

`__init__(valueType=UnknownType, properties={})`

- `valueType`— Jenis nilai di peta (opsional; defaultnya adalah UnknownType).
- `properties` — Properti dari peta (opsional).

Field(Object)

Menciptakan sebuah objek bidang dari sebuah objek yang berasal dari DataType.

`__init__(name, dataType, properties={})`

- `name` — Nama yang akan ditetapkan ke bidang.
- `dataType` — Objek untuk yang darinya bidang akan dibuat.
- `properties` — Properti dari bidang (opsional).

StructType(DataType)

Mendefinisikan sebuah struktur data (`struct`).

`__init__(fields=[], properties={})`

- `fields` — Daftar bidang (tipe `Field`) yang akan dimasukkan ke dalam struktur (opsional).
- `properties` — Properti struktur (opsional).

`add(field)`

- `field` — Sebuah objek dari tipe `Field` yang akan ditambahkan ke struktur.

`hasField(field)`

Mengembalikan `True` jika struktur ini memiliki bidang dengan nama yang sama, atau `False` jika tidak.

- `field` — Sebuah nama bidang, atau objek dari tipe `Field` yang namanya digunakan.

`getField(field)`

- `field` — Sebuah nama bidang atau objek dari tipe `Field` yang namanya digunakan. Jika struktur memiliki bidang dengan nama yang sama, maka ia dikembalikan.

EntityType(DataType)

`__init__(entity, base_type, properties)`

Kelas ini belum diimplementasikan.

jenis lainnya

- DataSource(objek)
- DataSink(objek)

DataSource(objek)

`__init__(j_source, sql_ctx, name)`

- `j_source` — Sumber data.
- `sql_ctx` — Konteks SQL.
- `name` — Nama sumber data.

`setFormat(format, **options)`

- `format` — Format yang ditetapkan untuk sumber data.
- `options` — Kumpulan pilihan yang akan ditetapkan untuk sumber data. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi format, lihatthe section called “Opsi format data”.

`getFrame()`

Mengembalikan `DynamicFrame` untuk sumber data.

DataSink(objek)

`__init__(j_sink, sql_ctx)`

- `j_sink` — Sink yang akan dibuat.
- `sql_ctx` — Konteks SQL untuk data sink.

`setFormat(format, **options)`

- `format` — Format yang akan ditetapkan untuk data sink.
- `options` — Kumpulan pilihan yang akan ditetapkan untuk data sink. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi format, lihatthe section called “Opsi format data”.

`setAccumulableSize(size)`

- `size` — Ukuran terakumulasi yang akan ditetapkan, dalam byte.

`writeFrame(dynamic_frame, info="")`

- `dynamic_frame` — `DynamicFrame` yang akan ditulis.
- `info` — Informasi tentang `DynamicFrame` (opsional).

`write(dynamic_frame_or_dfc, info="")`

Menulis `DynamicFrame` atau `DynamicFrameCollection`.

- `dynamic_frame_or_dfc` — Salah satu objek, objek `DynamicFrame` atau `DynamicFrameCollection` yang akan ditulis.
- `info` — Informasi tentang `DynamicFrame` atau `DynamicFrames` yang akan ditulis (opsional).

DynamicFrame kelas

Salah satu abstraksi utama dalam Apache Spark adalah `DataFrame` SparkSQL, yang serupa dengan konstruksi `DataFrame` yang ditemukan di R dan Panda. A `DataFrame` mirip dengan tabel

dan mendukung operasi gaya fungsional (map/reduce/filter/etc.) dan operasi SQL (pilih, proyek, agregat).

`DataFrames` adalah operasi yang kuat dan banyak digunakan, tetapi mereka memiliki keterbatasan sehubungan dengan operasi extract, transform, and load (ETL). Yang paling signifikan, mereka memerlukan skema yang akan ditentukan sebelum data dimuat. SparkSQL mengatasi ini dengan membuat dua pemberian melalui data—yang pertama untuk menyimpulkan skema, dan yang kedua untuk memuat data. Namun demikian, kesimpulan ini terbatas dan tidak mengatasi realitas data yang berantakan. Misalnya, bidang yang sama mungkin mempunyai jenis yang berbeda dalam catatan yang berbeda. Apache Spark sering kali menyerah dan melaporkan jenis sebagai `string` dengan menggunakan teks bidang asli. Ini mungkin tidak benar, dan Anda mungkin ingin kontrol yang lebih baik atas bagaimana perbedaan skema diselesaikan. Dan untuk set data besar, pemberian tambahan atas sumber data mungkin mahal.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, AWS Glue memperkenalkan. `DynamicFrame` Sebuah `DynamicFrame` mirip dengan `DataFrame`, kecuali bahwa setiap catatan bersifat self-describing, sehingga tidak ada skema yang diperlukan diawal. Sebagai gantinya, AWS Glue menghitung skema on-the-fly bila diperlukan, dan secara eksplisit mengkodekan inkonsistensi skema menggunakan jenis pilihan (atau gabungan). Anda dapat mengatasi inkonsistensi ini untuk membuat set data Anda kompatibel dengan penyimpanan data yang memerlukan sebuah skema tetap.

Demikian pula, `DynamicRecord` mewakili sebuah catatan logis dalam sebuah `DynamicFrame`. Hal ini seperti sebuah baris dalam `DataFrame` Spark, kecuali bahwa ia bersifat self-describing dan dapat digunakan untuk data yang tidak sesuai dengan sebuah skema tetap. Saat menggunakan AWS Glue with PySpark, Anda biasanya tidak memanipulasi secara independen`DynamicRecords`. Sebaliknya, Anda akan mengubah kumpulan data bersama-sama melaluinya`DynamicFrame`.

Anda dapat mengonversi `DynamicFrames` ke dan dari `DataFrames` setelah Anda menyelesaikan inkonsistensi skema.

— konstruksi —

- __init__
- fromDF
- toDF

__init__

`__init__(jdf, glue_ctx, name)`

- `jdf` — Sebuah referensi ke bingkai data di Java Virtual Machine (JVM).
- `glue_ctx` — Sebuah objek GlueContext kelas.
- `name` — Sebuah nama string opsional, secara default kosong.

fromDF

`fromDF(dataframe, glue_ctx, name)`

Mengkonversi `DataFrame` ke `DynamicFrame` dengan mengkonversi bidang `DataFrame` ke bidang `DynamicRecord`. Mengembalikan `DynamicFrame` yang baru.

Sebuah `DynamicRecord` mewakili catatan logis dalam sebuah `DynamicFrame`. Hal ini seperti sebuah baris dalam `DataFrame` Spark, kecuali bahwa ia bersifat self-describing dan dapat digunakan untuk data yang tidak sesuai dengan sebuah skema tetap.

Fungsi ini mengharapkan kolom dengan nama duplikat di Anda `DataFrame` telah diselesaikan.

- `dataframe` — `DataFrame` Apache Spark SQL yang akan dikonversi (wajib).
- `glue_ctx` — Objek GlueContext kelas yang menentukan konteks untuk transformasi ini (wajib).
- `name`— Nama yang dihasilkan `DynamicFrame` (opsional sejak AWS Glue 3.0).

toDF

`toDF(options)`

Mengkonversi sebuah `DynamicFrame` ke sebuah `DataFrame` Apache Spark dengan mengkonversi bidang `DynamicRecords` ke bidang `DataFrame`. Mengembalikan `DataFrame` yang baru.

Sebuah `DynamicRecord` mewakili catatan logis dalam sebuah `DynamicFrame`. Hal ini seperti sebuah baris dalam `DataFrame` Spark, kecuali bahwa ia bersifat self-describing dan dapat digunakan untuk data yang tidak sesuai dengan sebuah skema tetap.

- `options` — Daftar pilihan. Memungkinkan Anda menentukan opsi tambahan untuk proses konversi. Beberapa opsi valid yang dapat Anda gunakan dengan parameter `options`:
  - `format`— menentukan format data, seperti json, csv, parket).

- `separater or sep`— untuk file CSV, menentukan pembatas.
- `header`— untuk file CSV, menunjukkan apakah baris pertama adalah header (benar/salah).
- `inferSchema`— mengarahkan Spark untuk menyimpulkan skema secara otomatis (benar/salah).

Berikut adalah contoh penggunaan parameter `options` dengan metode `toDF`:

```
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.dynamicframe import DynamicFrame
from pyspark.context import SparkContext

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)

csv_dyf = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
  connection_type="s3",
  connection_options={"paths": ["s3://my-bucket/path/to/csv/"]},
  format="csv"
)
csv_cf = csv_dyf.toDF(options={
  "separator": ",",
  "header": "true",
  "ïnferSchema": "true"
})
```

Menentukan jenis target jika Anda memilih jenis tindakan `Project` dan `Cast`. Contohnya meliputi hal berikut.

```
>>>toDF([ResolveOption("a.b.c", "KeepAsStruct")])
>>>toDF([ResolveOption("a.b.c", "Project", DoubleType())])
```

— Informasi —

- count
- schema
- printSchema
- show

- repartition
- coalesce

count

`count( )` — Mengembalikan jumlah baris dalam `DataFrame` yang mendasari.

schema

`schema( )` — Mengembalikan skema dari `DynamicFrame` ini, atau jika itu tidak tersedia, skema dari `DataFrame` yang mendasari.

Untuk informasi selengkapnya tentang `DynamicFrame` jenis yang membentuk skema ini, lihatthe section called “Tipe”.

printSchema

`printSchema( )` — Mencetak skema dari `DataFrame` yang mendasari.

show

`show(num_rows)` — Mencetak sejumlah baris yang ditentukan dari `DataFrame` yang mendasari.

repartition

`repartition(numPartitions)` — Mengembalikan `DynamicFrame` yang baru dengan partisi `numPartitions`.

coalesce

`coalesce(numPartitions)` — Mengembalikan `DynamicFrame` yang baru dengan partisi `numPartitions`.

— transformasi —

- apply_mapping
- drop_fields
- filter
- join
- map
- mergeDynamicFrame

- relationalize
- rename_field
- resolveChoice
- select_fields
- spigot
- split_fields
- split_rows
- unbox
- the section called “serikat”
- unnest
- unnest_ddb_json
- tulis

apply_mapping

`apply_mapping(mappings, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0)`

Menerapkan pemetaan deklaratif ke `DynamicFrame` dan mengembalikan yang baru `DynamicFrame` dengan pemetaan yang diterapkan ke bidang yang Anda tentukan. Bidang yang tidak ditentukan dihilangkan dari yang baru. `DynamicFrame`

- `mappings`— Daftar tupel pemetaan (wajib). Masing-masing terdiri dari: (kolom sumber, tipe sumber, kolom target, tipe target).

  Jika kolom sumber memiliki titik "`.`" dalam nama, Anda harus menempatkan backticks "`` ` ``" di sekitarnya. Misalnya, untuk memetakan `this.old.name` (string) ke`thisNewName`, Anda akan menggunakan tupel berikut:

  ```
  ("`this.old.name`", "string", "thisNewName", "string")
  ```

- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).
- `info` — Sebuah string yang akan dikaitkan dengan pelaporan kesalahan untuk transformasi ini (opsional).

- `stageThreshold`— Jumlah kesalahan yang ditemui selama transformasi ini di mana proses harus error out (opsional). Defaultnya adalah nol, yang menunjukkan bahwa proses tidak boleh error.
- `totalThreshold`— Jumlah kesalahan yang ditemui hingga dan termasuk transformasi ini di mana proses harus error out (opsional). Defaultnya adalah nol, yang menunjukkan bahwa proses tidak boleh error.

Contoh: Gunakan apply_mapping untuk mengganti nama bidang dan mengubah jenis bidang

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `apply_mapping` metode untuk mengganti nama bidang yang dipilih dan mengubah jenis bidang.

> **Note**
>
> Untuk mengakses kumpulan data yang digunakan dalam contoh ini, lihat Contoh kode: Bergabung dan menghubungkan data dan ikuti petunjuk diLangkah 1: Merayapi data di bucket Amazon S3.

```
# Example: Use apply_mapping to reshape source data into
# the desired column names and types as a new DynamicFrame

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Create a DynamicFrame and view its schema
persons = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database="legislators", table_name="persons_json"
)
print("Schema for the persons DynamicFrame:")
persons.printSchema()

# Select and rename fields, change field type
print("Schema for the persons_mapped DynamicFrame, created with apply_mapping:")
persons_mapped = persons.apply_mapping(
    [
```

```
        ("family_name", "String", "last_name", "String"),
        ("name", "String", "first_name", "String"),
        ("birth_date", "String", "date_of_birth", "Date"),
    ]
)
persons_mapped.printSchema()
```

Output

```
Schema for the persons DynamicFrame:
root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- lang: string
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|-- sort_name: string
|-- images: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- url: string
|-- given_name: string
|-- birth_date: string
|-- id: string
|-- contact_details: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
|    |    |-- value: string
|-- death_date: string

Schema for the persons_mapped DynamicFrame, created with apply_mapping:
```

```
root
|-- last_name: string
|-- first_name: string
|-- date_of_birth: date
```

drop_fields

`drop_fields(paths, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0)`

Panggil transformasi FlatMap kelas untuk menghapus bidang dari `DynamicFrame`. Mengembalikan sebuah `DynamicFrame` baru dengan bidang tertentu yang dibuang.

- `paths`— Daftar string. Masing-masing berisi jalur lengkap ke node bidang yang ingin Anda jatuhkan. Anda dapat menggunakan notasi titik untuk menentukan bidang bersarang. Misalnya, jika bidang `first` adalah anak dari bidang `name` di pohon, Anda menentukan `"name.first"` untuk jalurnya.

  Jika node bidang memiliki literal `.` dalam nama, Anda harus melampirkan nama di backticks (). `
- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).
- `info` — Sebuah string yang akan dikaitkan dengan pelaporan kesalahan untuk transformasi ini (opsional).
- `stageThreshold`— Jumlah kesalahan yang ditemui selama transformasi ini di mana proses harus error out (opsional). Defaultnya adalah nol, yang menunjukkan bahwa proses tidak boleh error.
- `totalThreshold`— Jumlah kesalahan yang ditemui hingga dan termasuk transformasi ini di mana proses harus error out (opsional). Defaultnya adalah nol, yang menunjukkan bahwa proses tidak boleh error.

Contoh: Gunakan drop_fields untuk menghapus bidang dari **`DynamicFrame`**

Contoh kode ini menggunakan `drop_fields` metode untuk menghapus bidang tingkat atas dan bersarang yang dipilih dari a. `DynamicFrame`

Contoh dataset

Contoh menggunakan dataset berikut yang diwakili oleh `EXAMPLE-FRIENDS-DATA` tabel dalam kode:

```
{"name": "Sally", "age": 23, "location": {"state": "WY", "county": "Fremont"},
 "friends": []}
{"name": "Varun", "age": 34, "location": {"state": "NE", "county": "Douglas"},
 "friends": [{"name": "Arjun", "age": 3}]}
{"name": "George", "age": 52, "location": {"state": "NY"}, "friends": [{"name":
 "Fred"}, {"name": "Amy", "age": 15}]}
{"name": "Haruki", "age": 21, "location": {"state": "AK", "county": "Denali"}}
{"name": "Sheila", "age": 63, "friends": [{"name": "Nancy", "age": 22}]}
```

Contoh kode

```
# Example: Use drop_fields to remove top-level and nested fields from a DynamicFrame.
# Replace MY-EXAMPLE-DATABASE with your Glue Data Catalog database name.
# Replace EXAMPLE-FRIENDS-DATA with your table name.

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Create a DynamicFrame from Glue Data Catalog
glue_source_database = "MY-EXAMPLE-DATABASE"
glue_source_table = "EXAMPLE-FRIENDS-DATA"

friends = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database=glue_source_database, table_name=glue_source_table
)
print("Schema for friends DynamicFrame before calling drop_fields:")
friends.printSchema()

# Remove location.county, remove friends.age, remove age
friends = friends.drop_fields(paths=["age", "location.county", "friends.age"])
print("Schema for friends DynamicFrame after removing age, county, and friend age:")
friends.printSchema()
```

Output

```
Schema for friends DynamicFrame before calling drop_fields:
root
|-- name: string
|-- age: int
|-- location: struct
|    |-- state: string
|    |-- county: string
|-- friends: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- name: string
|    |    |-- age: int

Schema for friends DynamicFrame after removing age, county, and friend age:
root
|-- name: string
|-- location: struct
|    |-- state: string
|-- friends: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- name: string
```

filter

`filter(f, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0)`

Mengembalikan baru `DynamicFrame` yang berisi semua `DynamicRecords` dalam input `DynamicFrame` yang memenuhi fungsi `f` predikat tertentu.

- `f` — Fungsi predikat yang akan diterapkan pada `DynamicFrame`. Fungsi tersebut harus mengambil `DynamicRecord` sebagai argumen dan mengembalikan BETUL jika `DynamicRecord` memenuhi persyaratan filter, atau SALAH jika tidak (wajib).

  Sebuah `DynamicRecord` mewakili catatan logis dalam sebuah `DynamicFrame`. Ini mirip dengan baris di Spark`DataFrame`, kecuali bahwa itu menggambarkan diri sendiri dan dapat digunakan untuk data yang tidak sesuai dengan skema tetap.
- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).

- `info` — Sebuah string yang akan dikaitkan dengan pelaporan kesalahan untuk transformasi ini (opsional).
- `stageThreshold`— Jumlah kesalahan yang ditemui selama transformasi ini di mana proses harus error out (opsional). Defaultnya adalah nol, yang menunjukkan bahwa proses tidak boleh error.
- `totalThreshold`— Jumlah kesalahan yang ditemui hingga dan termasuk transformasi ini di mana proses harus error out (opsional). Defaultnya adalah nol, yang menunjukkan bahwa proses tidak boleh error.

Contoh: Gunakan filter untuk mendapatkan pilihan bidang yang difilter

Contoh ini menggunakan `filter` metode untuk membuat baru `DynamicFrame` yang mencakup pemilihan bidang lain `DynamicFrame` yang difilter.

Seperti `map` metode, `filter` mengambil fungsi sebagai argumen yang akan diterapkan untuk setiap record dalam aslinya`DynamicFrame`. Fungsi ini mengambil catatan sebagai input dan mengembalikan nilai Boolean. Jika nilai pengembalian benar, catatan akan dimasukkan dalam hasil`DynamicFrame`. Jika salah, catatan ditinggalkan.

> **Note**
>
> Untuk mengakses kumpulan data yang digunakan dalam contoh ini, lihat Contoh kode: Persiapan data menggunakan ResolveChoice, Lambda, dan ApplyMapping dan ikuti petunjuk diLangkah 1: Merayapi data di bucket Amazon S3.

```
# Example: Use filter to create a new DynamicFrame
# with a filtered selection of records

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Create DynamicFrame from Glue Data Catalog
medicare = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    "s3",
```

```
    {
        "paths": [
            "s3://awsglue-datasets/examples/medicare/Medicare_Hospital_Provider.csv"
        ]
    },
    "csv",
    {"withHeader": True},
)

# Create filtered DynamicFrame with custom lambda
# to filter records by Provider State and Provider City
sac_or_mon = medicare.filter(
    f=lambda x: x["Provider State"] in ["CA", "AL"]
    and x["Provider City"] in ["SACRAMENTO", "MONTGOMERY"]
)

# Compare record counts
print("Unfiltered record count: ", medicare.count())
print("Filtered record count:  ", sac_or_mon.count())
```

Output

```
Unfiltered record count:  163065
Filtered record count:   564
```

join

`join(paths1, paths2, frame2, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0)`

Melakukan kesetaraan penggabungan dengan `DynamicFrame` yang lain dan mengembalikan `DynamicFrame` yang dihasilkan.

- `paths1` — Daftar kunci dalam bingkai ini yang akan digabungkan.
- `paths2` — Daftar kunci dalam bingkai lain yang akan digabungkan.
- `frame2` — `DynamicFrame` yang lainnya yang akan digabungkan.
- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).
- `info` — Sebuah string yang akan dikaitkan dengan pelaporan kesalahan untuk transformasi ini (opsional).

- `stageThreshold`— Jumlah kesalahan yang ditemui selama transformasi ini di mana proses harus error out (opsional). Defaultnya adalah nol, yang menunjukkan bahwa proses tidak boleh error.
- `totalThreshold`— Jumlah kesalahan yang ditemui hingga dan termasuk transformasi ini di mana proses harus error out (opsional). Defaultnya adalah nol, yang menunjukkan bahwa proses tidak boleh error.

Contoh: Gunakan bergabung untuk menggabungkan **`DynamicFrames`**

Contoh ini menggunakan `join` metode untuk melakukan join pada tiga`DynamicFrames`. AWS Glue melakukan gabungan berdasarkan tombol bidang yang Anda berikan. Hasilnya `DynamicFrame` berisi baris dari dua frame asli di mana kunci yang ditentukan cocok.

Perhatikan bahwa `join` transformasi membuat semua bidang tetap utuh. Ini berarti bahwa bidang yang Anda tentukan untuk dicocokkan muncul di hasil DynamicFrame, meskipun mereka berlebihan dan berisi kunci yang sama. Dalam contoh ini, kita gunakan `drop_fields` untuk menghapus kunci redundan ini setelah bergabung.

> **Note**
>
> Untuk mengakses kumpulan data yang digunakan dalam contoh ini, lihat Contoh kode: Bergabung dan menghubungkan data dan ikuti petunjuk diLangkah 1: Merayapi data di bucket Amazon S3.

```
# Example: Use join to combine data from three DynamicFrames

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Load DynamicFrames from Glue Data Catalog
persons = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database="legislators", table_name="persons_json"
)
memberships = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
```

```
    database="legislators", table_name="memberships_json"
)
orgs = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database="legislators", table_name="organizations_json"
)
print("Schema for the persons DynamicFrame:")
persons.printSchema()
print("Schema for the memberships DynamicFrame:")
memberships.printSchema()
print("Schema for the orgs DynamicFrame:")
orgs.printSchema()

# Join persons and memberships by ID
persons_memberships = persons.join(
    paths1=["id"], paths2=["person_id"], frame2=memberships
)

# Rename and drop fields from orgs
# to prevent field name collisions with persons_memberships
orgs = (
    orgs.drop_fields(["other_names", "identifiers"])
    .rename_field("id", "org_id")
    .rename_field("name", "org_name")
)

# Create final join of all three DynamicFrames
legislators_combined = orgs.join(
    paths1=["org_id"], paths2=["organization_id"], frame2=persons_memberships
).drop_fields(["person_id", "org_id"])

# Inspect the schema for the joined data
print("Schema for the new legislators_combined DynamicFrame:")
legislators_combined.printSchema()
```

Output

```
Schema for the persons DynamicFrame:
root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
```

```
|    |    |-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- lang: string
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|-- sort_name: string
|-- images: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- url: string
|-- given_name: string
|-- birth_date: string
|-- id: string
|-- contact_details: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
|    |    |-- value: string
|-- death_date: string

Schema for the memberships DynamicFrame:
root
|-- area_id: string
|-- on_behalf_of_id: string
|-- organization_id: string
|-- role: string
|-- person_id: string
|-- legislative_period_id: string
|-- start_date: string
|-- end_date: string

Schema for the orgs DynamicFrame:
root
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
```

```
|    |    |-- lang: string
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|-- id: string
|-- classification: string
|-- name: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- image: string
|-- seats: int
|-- type: string

Schema for the new legislators_combined DynamicFrame:
root
|-- role: string
|-- seats: int
|-- org_name: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- type: string
|-- sort_name: string
|-- area_id: string
|-- images: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- url: string
|-- on_behalf_of_id: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|    |    |-- lang: string
|-- contact_details: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
|    |    |-- value: string
|-- name: string
|-- birth_date: string
|-- organization_id: string
|-- gender: string
|-- classification: string
```

```
|-- legislative_period_id: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- image: string
|-- given_name: string
|-- start_date: string
|-- family_name: string
|-- id: string
|-- death_date: string
|-- end_date: string
```

map

`map(f, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0)`

Mengembalikan `DynamicFrame` baru dihasilkan dari penerapan fungsi pemetaan yang ditentukan untuk semua catatan dalam `DynamicFrame` aslinya.

- `f` — Fungsi pemetaan yang akan diterapkan ke semua catatan di `DynamicFrame`. Fungsi harus mengambil `DynamicRecord` sebagai sebuah argumen dan mengembalikan sebuah `DynamicRecord` baru (wajib).

  Sebuah `DynamicRecord` mewakili catatan logis dalam sebuah `DynamicFrame`. Ini mirip dengan baris di Apache Spark`DataFrame`, kecuali bahwa itu menggambarkan diri sendiri dan dapat digunakan untuk data yang tidak sesuai dengan skema tetap.
- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).
- `info`— String yang dikaitkan dengan kesalahan dalam transformasi (opsional).
- `stageThreshold`— Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi dalam transformasi sebelum kesalahan keluar (opsional). Default-nya adalah nol.
- `totalThreshold`— Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi secara keseluruhan sebelum memproses kesalahan keluar (opsional). Default-nya adalah nol.

Contoh: Gunakan peta untuk menerapkan fungsi ke setiap catatan dalam **`DynamicFrame`**

Contoh ini menunjukkan bagaimana menggunakan `map` metode untuk menerapkan fungsi untuk setiap record dari sebuah`DynamicFrame`. Secara khusus, contoh ini menerapkan fungsi yang

dipanggil `MergeAddress` ke setiap catatan untuk menggabungkan beberapa bidang alamat menjadi satu `struct` jenis.

> **Note**
>
> Untuk mengakses kumpulan data yang digunakan dalam contoh ini, lihat Contoh kode: Persiapan data menggunakan ResolveChoice, Lambda, dan ApplyMapping dan ikuti petunjuk diLangkah 1: Merayapi data di bucket Amazon S3.

```
# Example: Use map to combine fields in all records
# of a DynamicFrame

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Create a DynamicFrame and view its schema
medicare = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
        "s3",
        {"paths": ["s3://awsglue-datasets/examples/medicare/
Medicare_Hospital_Provider.csv"]},
        "csv",
        {"withHeader": True})
print("Schema for medicare DynamicFrame:")
medicare.printSchema()

# Define a function to supply to the map transform
# that merges address fields into a single field
def MergeAddress(rec):
  rec["Address"] = {}
  rec["Address"]["Street"] = rec["Provider Street Address"]
  rec["Address"]["City"] = rec["Provider City"]
  rec["Address"]["State"] = rec["Provider State"]
  rec["Address"]["Zip.Code"] = rec["Provider Zip Code"]
  rec["Address"]["Array"] = [rec["Provider Street Address"], rec["Provider City"],
 rec["Provider State"], rec["Provider Zip Code"]]
  del rec["Provider Street Address"]
  del rec["Provider City"]
```

```
  del rec["Provider State"]
  del rec["Provider Zip Code"]
  return rec


# Use map to apply MergeAddress to every record
mapped_medicare = medicare.map(f = MergeAddress)
print("Schema for mapped_medicare DynamicFrame:")
mapped_medicare.printSchema()
```

Output

```
Schema for medicare DynamicFrame:
root
|-- DRG Definition: string
|-- Provider Id: string
|-- Provider Name: string
|-- Provider Street Address: string
|-- Provider City: string
|-- Provider State: string
|-- Provider Zip Code: string
|-- Hospital Referral Region Description: string
|-- Total Discharges: string
|-- Average Covered Charges: string
|-- Average Total Payments: string
|-- Average Medicare Payments: string

Schema for mapped_medicare DynamicFrame:
root
|-- Average Total Payments: string
|-- Average Covered Charges: string
|-- DRG Definition: string
|-- Average Medicare Payments: string
|-- Hospital Referral Region Description: string
|-- Address: struct
|    |-- Zip.Code: string
|    |-- City: string
|    |-- Array: array
|    |    |-- element: string
|    |-- State: string
|    |-- Street: string
|-- Provider Id: string
|-- Total Discharges: string
```

```
|-- Provider Name: string
```

mergeDynamicFrame

`mergeDynamicFrame(stage_dynamic_frame, primary_keys, transformation_ctx = "", options = {}, info = "", stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)`

Menggabungkan `DynamicFrame` ini dengan pentahapan `DynamicFrame` berdasarkan kunci primer yang ditentukan untuk mengidentifikasi catatan. Rekaman duplikat (catatan dengan kunci utama yang sama) tidak dideduplikasi. Jika tidak ada catatan yang cocok dalam bingkai pentahapan, semua catatan (termasuk duplikat) akan dipertahankan dari sumber. Jika bingkai pementasan memiliki catatan yang cocok, catatan dari bingkai pementasan menimpa catatan di sumber AWS Glue.

- `stage_dynamic_frame` — Pentahapan `DynamicFrame` yang akan digabungkan.
- `primary_keys` — Daftar bidang kunci primer untuk mencocokkan catatan dari sumber dan pentahapan bingkai dinamis.
- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengambil metadata tentang transformasi saat ini (opsional).
- `options` — Sebuah string pasangan nama-nilai JSON yang memberikan informasi tambahan untuk transformasi ini. Argumen ini saat ini tidak digunakan.
- `info` — Sebuah `String`. Setiap string yang akan dikaitkan dengan kesalahan dalam transformasi ini.
- `stageThreshold` — Sebuah `Long`. Jumlah kesalahan dalam transformasi yang ditentukan yang memerlukan pengolahan untuk membersihkan kesalahan.
- `totalThreshold` — Sebuah `Long`. Jumlah total kesalahan hingga dan termasuk transformasi ini yang perlu disalahartikan oleh pemrosesan.

Metode ini mengembalikan baru `DynamicFrame` yang diperoleh dengan menggabungkan ini `DynamicFrame` dengan `DynamicFrame` pementasan.

`DynamicFrame` yang dikembalikan berisi catatan A dalam kasus ini:

- Jika `A` ada di bingkai sumber dan bingkai pentahapan, maka `A` dalam bingkai pentahapan akan dikembalikan.
- Jika `A` ada di tabel sumber dan tidak `A.primaryKeys` ada di`stagingDynamicFrame`, tidak `A` diperbarui dalam tabel pementasan.

Bingkai sumber dan bingkai pementasan tidak perlu memiliki skema yang sama.

Contoh: Gunakan mergeDynamicFrame untuk menggabungkan dua **`DynamicFrames`** berdasarkan kunci utama

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `mergeDynamicFrame` metode untuk menggabungkan `DynamicFrame` dengan "pementasan"`DynamicFrame`, berdasarkan kunci utama. `id`

Contoh dataset

Contoh menggunakan dua `DynamicFrames` dari yang `DynamicFrameCollection` dipanggil`split_rows_collection`. Berikut ini adalah daftar kunci di`split_rows_collection`.

```
dict_keys(['high', 'low'])
```

Contoh kode

```
# Example: Use mergeDynamicFrame to merge DynamicFrames
# based on a set of specified primary keys

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.transforms import SelectFromCollection

# Inspect the original DynamicFrames
frame_low = SelectFromCollection.apply(dfc=split_rows_collection, key="low")
print("Inspect the DynamicFrame that contains rows where ID < 10")
frame_low.toDF().show()

frame_high = SelectFromCollection.apply(dfc=split_rows_collection, key="high")
print("Inspect the DynamicFrame that contains rows where ID > 10")
frame_high.toDF().show()

# Merge the DynamicFrames based on the "id" primary key
merged_high_low = frame_high.mergeDynamicFrame(
    stage_dynamic_frame=frame_low, primary_keys=["id"]
)

# View the results where the ID is 1 or 20
print("Inspect the merged DynamicFrame that contains the combined rows")
merged_high_low.toDF().where("id = 1 or id= 20").orderBy("id").show()
```

Output

```
Inspect the DynamicFrame that contains rows where ID < 10
+---+-----+-----------------------+-----------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+-----------------------+-----------------------+
|  1|    0|                    fax|             202-225-3307|
|  1|    1|                  phone|             202-225-5731|
|  2|    0|                    fax|             202-225-3307|
|  2|    1|                  phone|             202-225-5731|
|  3|    0|                    fax|             202-225-3307|
|  3|    1|                  phone|             202-225-5731|
|  4|    0|                    fax|             202-225-3307|
|  4|    1|                  phone|             202-225-5731|
|  5|    0|                    fax|             202-225-3307|
|  5|    1|                  phone|             202-225-5731|
|  6|    0|                    fax|             202-225-3307|
|  6|    1|                  phone|             202-225-5731|
|  7|    0|                    fax|             202-225-3307|
|  7|    1|                  phone|             202-225-5731|
|  8|    0|                    fax|             202-225-3307|
|  8|    1|                  phone|             202-225-5731|
|  9|    0|                    fax|             202-225-3307|
|  9|    1|                  phone|             202-225-5731|
| 10|    0|                    fax|             202-225-6328|
| 10|    1|                  phone|             202-225-4576|
+---+-----+-----------------------+-----------------------+
only showing top 20 rows

Inspect the DynamicFrame that contains rows where ID > 10
+---+-----+-----------------------+-----------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+-----------------------+-----------------------+
| 11|    0|                    fax|             202-225-6328|
| 11|    1|                  phone|             202-225-4576|
| 11|    2|                twitter|           RepTrentFranks|
| 12|    0|                    fax|             202-225-6328|
| 12|    1|                  phone|             202-225-4576|
| 12|    2|                twitter|           RepTrentFranks|
| 13|    0|                    fax|             202-225-6328|
| 13|    1|                  phone|             202-225-4576|
| 13|    2|                twitter|           RepTrentFranks|
| 14|    0|                    fax|             202-225-6328|
| 14|    1|                  phone|             202-225-4576|
```

```
| 14|    2|                 twitter|           RepTrentFranks|
| 15|    0|                     fax|             202-225-6328|
| 15|    1|                   phone|             202-225-4576|
| 15|    2|                 twitter|           RepTrentFranks|
| 16|    0|                     fax|             202-225-6328|
| 16|    1|                   phone|             202-225-4576|
| 16|    2|                 twitter|           RepTrentFranks|
| 17|    0|                     fax|             202-225-6328|
| 17|    1|                   phone|             202-225-4576|
+---+-----+----------------------+-------------------------+
only showing top 20 rows

Inspect the merged DynamicFrame that contains the combined rows
+---+-----+----------------------+-------------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+----------------------+-------------------------+
|  1|    0|                     fax|             202-225-3307|
|  1|    1|                   phone|             202-225-5731|
| 20|    0|                     fax|             202-225-5604|
| 20|    1|                   phone|             202-225-6536|
| 20|    2|                 twitter|                USRepLong|
+---+-----+----------------------+-------------------------+
```

relationalize

`relationalize(root_table_name, staging_path, options, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0)`

Mengkonversi `DynamicFrame` ke dalam bentuk yang cocok dalam database relasional. Relationalisasi a `DynamicFrame` sangat berguna ketika Anda ingin memindahkan data dari lingkungan NoSQL seperti DynamoDB ke database relasional seperti MySQL.

Transformasi menghasilkan daftar bingkai dengan membuka kolom bersarang dan kolom array berputar. Anda dapat menggabungkan kolom array berputar ke tabel root dengan menggunakan tombol gabungan yang dihasilkan selama fase unnest.

- `root_table_name` — Nama untuk tabel akar.
- `staging_path`— Jalur di mana metode dapat menyimpan partisi tabel berputar dalam format CSV (opsional). Tabel berputar dibaca kembali dari path ini.
- `options` — Kamus parameter opsional.

- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).
- `info` — Sebuah string yang akan dikaitkan dengan pelaporan kesalahan untuk transformasi ini (opsional).
- `stageThreshold`— Jumlah kesalahan yang ditemui selama transformasi ini di mana proses harus error out (opsional). Defaultnya adalah nol, yang menunjukkan bahwa proses tidak boleh error.
- `totalThreshold`— Jumlah kesalahan yang ditemui hingga dan termasuk transformasi ini di mana proses harus error out (opsional). Defaultnya adalah nol, yang menunjukkan bahwa proses tidak boleh error.

Contoh: Gunakan relationalize untuk meratakan skema bersarang dalam a **`DynamicFrame`**

Contoh kode ini menggunakan `relationalize` metode untuk meratakan skema bersarang menjadi bentuk yang cocok dengan database relasional.

Contoh dataset

Contoh menggunakan `DynamicFrame` dipanggil `legislators_combined` dengan skema berikut. `legislators_combined`memiliki beberapa bidang bersarang seperti`links`,`images`, dan`contact_details`, yang akan diratakan oleh transformasi. `relationalize`

```
root
|-- role: string
|-- seats: int
|-- org_name: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- type: string
|-- sort_name: string
|-- area_id: string
|-- images: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- url: string
|-- on_behalf_of_id: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
```

```
|    |    |-- name: string
|    |    |-- lang: string
|-- contact_details: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
|    |    |-- value: string
|-- name: string
|-- birth_date: string
|-- organization_id: string
|-- gender: string
|-- classification: string
|-- legislative_period_id: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- image: string
|-- given_name: string
|-- start_date: string
|-- family_name: string
|-- id: string
|-- death_date: string
|-- end_date: string
```

Contoh kode

```
# Example: Use relationalize to flatten
# a nested schema into a format that fits
# into a relational database.
# Replace DOC-EXAMPLE-S3-BUCKET/tmpDir with your own location.

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Apply relationalize and inspect new tables
legislators_relationalized = legislators_combined.relationalize(
    "l_root", "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/tmpDir"
)
legislators_relationalized.keys()
```

```
# Compare the schema of the contact_details
# nested field to the new relationalized table that
# represents it
legislators_combined.select_fields("contact_details").printSchema()
legislators_relationalized.select("l_root_contact_details").toDF().where(
    "id = 10 or id = 75"
).orderBy(["id", "index"]).show()
```

Output

Output berikut memungkinkan Anda membandingkan skema bidang bersarang yang dipanggil `contact_details` ke tabel yang dibuat oleh `relationalize` transformasi. Perhatikan bahwa catatan tabel menautkan kembali ke tabel utama menggunakan kunci asing yang disebut `id` dan `index` kolom yang mewakili posisi array.

```
dict_keys(['l_root', 'l_root_images', 'l_root_links', 'l_root_other_names',
 'l_root_contact_details', 'l_root_identifiers'])

root
|-- contact_details: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
|    |    |-- value: string

+---+-----+-----------------------+-----------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+-----------------------+-----------------------+
| 10|    0|                    fax|             202-225-4160|
| 10|    1|                  phone|             202-225-3436|
| 75|    0|                    fax|             202-225-6791|
| 75|    1|                  phone|             202-225-2861|
| 75|    2|                twitter|               RepSamFarr|
+---+-----+-----------------------+-----------------------+
```

rename_field

`rename_field(oldName, newName, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0)`

Mengganti nama bidang dalam `DynamicFrame` hal ini dan mengembalikan `DynamicFrame` baru dengan bidang yang diganti namanya.

- `oldName` — Jalur lengkap ke simpul yang ingin Anda ganti namanya.

  Jika nama lama memiliki titik di dalamnya, `RenameField` tidak berfungsi kecuali Anda menempatkan backticks di sekitarnya (`). Sebagai contoh, untuk menggantikan `this.old.name` dengan `thisNewName`, Anda akan memanggil rename_field sebagai berikut.

  ```
  newDyF = oldDyF.rename_field("`this.old.name`", "thisNewName")
  ```

- `newName` — Nama baru, sebagai path lengkap.
- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).
- `info` — Sebuah string yang akan dikaitkan dengan pelaporan kesalahan untuk transformasi ini (opsional).
- `stageThreshold`— Jumlah kesalahan yang ditemui selama transformasi ini di mana proses harus error out (opsional). Defaultnya adalah nol, yang menunjukkan bahwa proses tidak boleh error.
- `totalThreshold`— Jumlah kesalahan yang ditemui hingga dan termasuk transformasi ini di mana proses harus error out (opsional). Defaultnya adalah nol, yang menunjukkan bahwa proses tidak boleh error.

Contoh: Gunakan rename_field untuk mengganti nama bidang dalam a **`DynamicFrame`**

Contoh kode ini menggunakan `rename_field` metode untuk mengganti nama bidang dalam`DynamicFrame`. Perhatikan bahwa contoh menggunakan metode chaining untuk mengganti nama beberapa bidang secara bersamaan.

> **Note**
>
> Untuk mengakses kumpulan data yang digunakan dalam contoh ini, lihat Contoh kode: Bergabung dan menghubungkan data dan ikuti petunjuk diLangkah 1: Merayapi data di bucket Amazon S3.

Contoh kode

```
# Example: Use rename_field to rename fields
# in a DynamicFrame
```

```
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Inspect the original orgs schema
orgs = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database="legislators", table_name="organizations_json"
)
print("Original orgs schema: ")
orgs.printSchema()

# Rename fields and view the new schema
orgs = orgs.rename_field("id", "org_id").rename_field("name", "org_name")
print("New orgs schema with renamed fields: ")
orgs.printSchema()
```

Output

```
Original orgs schema:
root
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- lang: string
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|-- id: string
|-- classification: string
|-- name: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- image: string
|-- seats: int
|-- type: string
```

```
New orgs schema with renamed fields:
root
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- lang: string
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|-- classification: string
|-- org_id: string
|-- org_name: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- image: string
|-- seats: int
|-- type: string
```

resolveChoice

`resolveChoice(specs = None, choice = "" , database = None , table_name = None , transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0, catalog_id = None)`

Mengubah jenis pilihan dalam `DynamicFrame` ini dan mengembalikan `DynamicFrame`.

- `specs` — Daftar ambiguitas spesifik yang akan diubah, masing-masing dalam bentuk tupel: `(field_path, action)`.

  Ada dua cara untuk menggunakan `resolveChoice`. Yang pertama adalah dengan menggunakan argumen `specs` untuk menentukan urutan bidang tertentu dan cara mengubahnya. Mode lainnya `resolveChoice` adalah menggunakan `choice` argumen untuk menentukan resolusi tunggal untuk semua`ChoiceTypes`.

Nilai untuk `specs` ditetapkan sebagai tupel terdiri dari pasangan `(field_path, action)`. Nilai `field_path` mengidentifikasi elemen ambigu tertentu, dan nilai `action` mengidentifikasi resolusi yang sesuai. Berikut ini adalah tindakan yang mungkin:

- `cast:`*`type`* — Upaya untuk mengubah semua nilai ke jenis tertentu. Sebagai contoh: `cast:int`.
- `make_cols` — Mengkonversi setiap jenis yang berbeda menjadi kolom dengan nama *`columnName_type`*. Ini menyelesaikan ambiguitas potensial dengan meratakan data. Misalnya, jika `columnA` bisa berupa `int` atau `string`, maka resolusi akan menghasilkan dua kolom bernama `columnA_int` dan `columnA_string` dalam `DynamicFrame` yang dihasilkan.
- `make_struct` — Mengubah ambiguitas potensial dengan menggunakan `struct` untuk mewakili data. Misalnya, jika data dalam kolom bisa berupa `int` atau `astring`, `make_struct` tindakan menghasilkan kolom struktur yang dihasilkan`DynamicFrame`. Setiap struktur berisi a `int` dan `astring`.
- `project:`*`type`* — Mengubah ambiguitas potensial dengan memproyeksikan semua data ke salah satu jenis data yang mungkin. Sebagai contoh, jika data dalam kolom bisa berupa `int` atau `string`, dengan menggunakan tindakan `project:string` menghasilkan kolom dalam `DynamicFrame` yang dihasilkan di mana semua nilai `int` telah dikonversi menjadi string.

Jika `field_path` mengidentifikasi sebuah array, menempatkan kurung persegi kosong setelah nama array untuk menghindari ambiguitas. Misalnya, anggap Anda bekerja dengan data yang terstruktur sebagai berikut:

```
"myList": [
  { "price": 100.00 },
  { "price": "$100.00" }
]
```

Anda dapat memilih numerik daripada versi string harga dengan menyetel `field_path` ke`"myList[].price"`, dan menyetel `action` ke`"cast:double"`.

> **Note**
>
> Anda hanya dapat menggunakan salah satu `choice` parameter `specs` dan. Jika parameter `specs` bukan `None`, maka parameter `choice` harus string kosong. Sebaliknya, jika `choice` bukan string kosong, maka `specs` parameternya harus`None`.

- `choice` — Menentukan resolusi tunggal untuk semua `ChoiceTypes`. Anda dapat menggunakan ini dalam kasus di mana daftar lengkap tidak `ChoiceTypes` diketahui sebelum runtime. Selain tindakan-tindakan yang tercantum sebelumnya untuk `specs`, argumen ini juga mendukung tindakan berikut:
  - `match_catalog` — Upaya untuk mengubah setiap `ChoiceType` menjadi jenis yang sesuai dalam tabel Katalog Data yang ditentukan.
- `database` — Basis data Katalog Data yang akan digunakan dengan tindakan `match_catalog`.
- `table_name` — Tabel Katalog Data yang akan digunakan dengan tindakan `match_catalog`.
- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).
- `info` — Sebuah string yang akan dikaitkan dengan pelaporan kesalahan untuk transformasi ini (opsional).
- `stageThreshold`— Jumlah kesalahan yang ditemui selama transformasi ini di mana proses harus error out (opsional). Defaultnya adalah nol, yang menunjukkan bahwa proses tidak boleh error.
- `totalThreshold`— Jumlah kesalahan yang ditemui hingga dan termasuk transformasi ini di mana proses harus error out (opsional). Defaultnya adalah nol, yang menunjukkan bahwa proses tidak boleh error out.
- `catalog_id` — ID katalog Katalog Data yang sedang diakses (ID akun Katalog Data). Ketika diatur ke `None` (nilai default), ia menggunakan ID katalog akun yang memanggil.

Contoh: Gunakan ResolveChoice untuk menangani kolom yang berisi beberapa jenis

Contoh kode ini menggunakan `resolveChoice` metode untuk menentukan bagaimana menangani `DynamicFrame` kolom yang berisi nilai-nilai dari beberapa jenis. Contoh menunjukkan dua cara umum untuk menangani kolom dengan jenis yang berbeda:

- Transmisikan kolom ke satu tipe data.
- Pertahankan semua jenis di kolom terpisah.

Contoh dataset

> **Note**
>
> Untuk mengakses kumpulan data yang digunakan dalam contoh ini, lihat Contoh kode: Persiapan data menggunakan ResolveChoice, Lambda, dan ApplyMapping dan ikuti petunjuk diLangkah 1: Merayapi data di bucket Amazon S3.

Contoh menggunakan `DynamicFrame` dipanggil `medicare` dengan skema berikut:

```
root
|-- drg definition: string
|-- provider id: choice
|    |-- long
|    |-- string
|-- provider name: string
|-- provider street address: string
|-- provider city: string
|-- provider state: string
|-- provider zip code: long
|-- hospital referral region description: string
|-- total discharges: long
|-- average covered charges: string
|-- average total payments: string
|-- average medicare payments: string
```

Contoh kode

```
# Example: Use resolveChoice to handle
# a column that contains multiple types

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Load the input data and inspect the "provider id" column
medicare = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database="payments", table_name="medicare_hospital_provider_csv"
)
print("Inspect the provider id column:")
```

```
medicare.toDF().select("provider id").show()

# Cast provider id to type long
medicare_resolved_long = medicare.resolveChoice(specs=[("provider id", "cast:long")])
print("Schema after casting provider id to type long:")
medicare_resolved_long.printSchema()
medicare_resolved_long.toDF().select("provider id").show()

# Create separate columns
# for each provider id type
medicare_resolved_cols = medicare.resolveChoice(choice="make_cols")
print("Schema after creating separate columns for each type:")
medicare_resolved_cols.printSchema()
medicare_resolved_cols.toDF().select("provider id_long", "provider id_string").show()
```

Output

```
Inspect the 'provider id' column:
+-----------+
|provider id|
+-----------+
|   [10001,]|
|   [10005,]|
|   [10006,]|
|   [10011,]|
|   [10016,]|
|   [10023,]|
|   [10029,]|
|   [10033,]|
|   [10039,]|
|   [10040,]|
|   [10046,]|
|   [10055,]|
|   [10056,]|
|   [10078,]|
|   [10083,]|
|   [10085,]|
|   [10090,]|
|   [10092,]|
|   [10100,]|
|   [10103,]|
+-----------+
only showing top 20 rows
```

```
Schema after casting 'provider id' to type long:
root
|-- drg definition: string
|-- provider id: long
|-- provider name: string
|-- provider street address: string
|-- provider city: string
|-- provider state: string
|-- provider zip code: long
|-- hospital referral region description: string
|-- total discharges: long
|-- average covered charges: string
|-- average total payments: string
|-- average medicare payments: string

+-----------+
|provider id|
+-----------+
|      10001|
|      10005|
|      10006|
|      10011|
|      10016|
|      10023|
|      10029|
|      10033|
|      10039|
|      10040|
|      10046|
|      10055|
|      10056|
|      10078|
|      10083|
|      10085|
|      10090|
|      10092|
|      10100|
|      10103|
+-----------+
only showing top 20 rows

Schema after creating separate columns for each type:
root
```

```
|-- drg definition: string
|-- provider id_string: string
|-- provider id_long: long
|-- provider name: string
|-- provider street address: string
|-- provider city: string
|-- provider state: string
|-- provider zip code: long
|-- hospital referral region description: string
|-- total discharges: long
|-- average covered charges: string
|-- average total payments: string
|-- average medicare payments: string

+----------------+------------------+
|provider id_long|provider id_string|
+----------------+------------------+
|           10001|              null|
|           10005|              null|
|           10006|              null|
|           10011|              null|
|           10016|              null|
|           10023|              null|
|           10029|              null|
|           10033|              null|
|           10039|              null|
|           10040|              null|
|           10046|              null|
|           10055|              null|
|           10056|              null|
|           10078|              null|
|           10083|              null|
|           10085|              null|
|           10090|              null|
|           10092|              null|
|           10100|              null|
|           10103|              null|
+----------------+------------------+
only showing top 20 rows
```

select_fields

`select_fields(paths, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0)`

Mengembalikan baru `DynamicFrame` yang berisi bidang yang dipilih.

- `paths`— Daftar string. Setiap string adalah jalur ke node tingkat atas yang ingin Anda pilih.
- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).
- `info` — Sebuah string yang akan dikaitkan dengan pelaporan kesalahan untuk transformasi ini (opsional).
- `stageThreshold`— Jumlah kesalahan yang ditemui selama transformasi ini di mana proses harus error out (opsional). Defaultnya adalah nol, yang menunjukkan bahwa proses tidak boleh error.
- `totalThreshold`— Jumlah kesalahan yang ditemui hingga dan termasuk transformasi ini di mana proses harus error out (opsional). Defaultnya adalah nol, yang menunjukkan bahwa proses tidak boleh error.

Contoh: Gunakan select_fields untuk membuat baru **`DynamicFrame`** dengan bidang yang dipilih

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `select_fields` metode untuk membuat yang baru `DynamicFrame` dengan daftar bidang yang dipilih dari yang sudah ada`DynamicFrame`.

> **Note**
>
> Untuk mengakses kumpulan data yang digunakan dalam contoh ini, lihat Contoh kode: Bergabung dan menghubungkan data dan ikuti petunjuk diLangkah 1: Merayapi data di bucket Amazon S3.

```
# Example: Use select_fields to select specific fields from a DynamicFrame

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
```

```
glueContext = GlueContext(sc)

# Create a DynamicFrame and view its schema
persons = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database="legislators", table_name="persons_json"
)
print("Schema for the persons DynamicFrame:")
persons.printSchema()

# Create a new DynamicFrame with chosen fields
names = persons.select_fields(paths=["family_name", "given_name"])
print("Schema for the names DynamicFrame, created with select_fields:")
names.printSchema()
names.toDF().show()
```

Output

```
Schema for the persons DynamicFrame:
root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- lang: string
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|-- sort_name: string
|-- images: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- url: string
|-- given_name: string
|-- birth_date: string
|-- id: string
```

```
|-- contact_details: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
|    |    |-- value: string
|-- death_date: string

Schema for the names DynamicFrame:
root
|-- family_name: string
|-- given_name: string

+-----------+----------+
|family_name|given_name|
+-----------+----------+
|    Collins|   Michael|
|   Huizenga|      Bill|
|    Clawson|    Curtis|
|    Solomon|    Gerald|
|     Rigell|    Edward|
|      Crapo|   Michael|
|      Hutto|      Earl|
|      Ertel|     Allen|
|     Minish|    Joseph|
|    Andrews|    Robert|
|     Walden|      Greg|
|      Kazen|   Abraham|
|     Turner|   Michael|
|      Kolbe|     James|
|  Lowenthal|      Alan|
|    Capuano|   Michael|
|   Schrader|      Kurt|
|     Nadler|   Jerrold|
|     Graves|       Tom|
|   McMillan|      John|
+-----------+----------+
only showing top 20 rows
```

sederhana_ddb_json

`simplify_ddb_json(): DynamicFrame`

Menyederhanakan kolom bersarang dalam `DynamicFrame` yang secara khusus dalam struktur DynamoDB JSON, dan mengembalikan disederhanakan baru. `DynamicFrame` Jika ada beberapa

jenis atau tipe Peta dalam tipe Daftar, elemen dalam Daftar tidak akan disederhanakan. Perhatikan bahwa ini adalah jenis transformasi tertentu yang berperilaku berbeda dari `unnest` transformasi biasa dan mengharuskan data sudah berada dalam struktur DynamoDB JSON. Untuk informasi selengkapnya, lihat DynamoDB JSON.

Misalnya, skema pembacaan ekspor dengan struktur DynamoDB JSON mungkin terlihat seperti berikut:

```
root
|-- Item: struct
|    |-- parentMap: struct
|    |    |-- M: struct
|    |    |    |-- childMap: struct
|    |    |    |    |-- M: struct
|    |    |    |    |    |-- appName: struct
|    |    |    |    |    |    |-- S: string
|    |    |    |    |    |-- packageName: struct
|    |    |    |    |    |    |-- S: string
|    |    |    |    |    |-- updatedAt: struct
|    |    |    |    |    |    |-- N: string
|    |-- strings: struct
|    |    |-- SS: array
|    |    |    |-- element: string
|    |-- numbers: struct
|    |    |-- NS: array
|    |    |    |-- element: string
|    |-- binaries: struct
|    |    |-- BS: array
|    |    |    |-- element: string
|    |-- isDDBJson: struct
|    |    |-- BOOL: boolean
|    |-- nullValue: struct
|    |    |-- NULL: boolean
```

`simplify_ddb_json()`Transformasi akan mengubah ini menjadi:

```
root
|-- parentMap: struct
|    |-- childMap: struct
|    |    |-- appName: string
|    |    |-- packageName: string
|    |    |-- updatedAt: string
```

```
|-- strings: array
|    |-- element: string
|-- numbers: array
|    |-- element: string
|-- binaries: array
|    |-- element: string
|-- isDDBJson: boolean
|-- nullValue: null
```

Contoh: Gunakan simplify_ddb_json untuk memanggil DynamoDB JSON menyederhanakan

Contoh kode ini menggunakan `simplify_ddb_json` metode untuk menggunakan konektor ekspor AWS Glue DynamoDB, memanggil DynamoDB JSON simplify, dan mencetak jumlah partisi.

Contoh kode

```
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)

dynamicFrame = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type = "dynamodb",
    connection_options = {
        'dynamodb.export': 'ddb',
        'dynamodb.tableArn': '<table arn>',
        'dynamodb.s3.bucket': '<bucket name>',
        'dynamodb.s3.prefix': '<bucket prefix>',
        'dynamodb.s3.bucketOwner': '<account_id of bucket>'
    }
)
simplified = dynamicFrame.simplify_ddb_json()
print(simplified.getNumPartitions())
```

spigot

`spigot(path, options={})`

Menulis catatan sampel ke tujuan tertentu untuk membantu Anda memverifikasi transformasi yang dilakukan oleh pekerjaan Anda.

- `path`— Jalur tujuan untuk menulis (wajib).

- `options`— Pasangan kunci-nilai yang menentukan opsi (opsional). Pilihan `"topk"` menentukan bahwa catatan k pertama harus ditulis. `"prob"`Opsi menentukan probabilitas (sebagai desimal) untuk memilih catatan yang diberikan. Anda dapat menggunakannya dalam memilih catatan untuk menulis.
- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).

Contoh: Gunakan keran untuk menulis bidang contoh dari a **`DynamicFrame`** ke Amazon S3

Contoh kode ini menggunakan `spigot` metode untuk menulis catatan sampel ke bucket Amazon S3 setelah menerapkan transformasi. `select_fields`

Contoh dataset

> **Note**
>
> Untuk mengakses kumpulan data yang digunakan dalam contoh ini, lihat Contoh kode: Bergabung dan menghubungkan data dan ikuti petunjuk diLangkah 1: Merayapi data di bucket Amazon S3.

Contoh menggunakan `DynamicFrame` dipanggil `persons` dengan skema berikut:

```
root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- lang: string
|    |    |-- note: string
```

```
|    |    |-- name: string
|-- sort_name: string
|-- images: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- url: string
|-- given_name: string
|-- birth_date: string
|-- id: string
|-- contact_details: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
|    |    |-- value: string
|-- death_date: string
```

Contoh kode

```
# Example: Use spigot to write sample records
# to a destination during a transformation
# from pyspark.context import SparkContext.
# Replace DOC-EXAMPLE-BUCKET with your own location.

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Load table data into a DynamicFrame
persons = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database="legislators", table_name="persons_json"
)

# Perform the select_fields on the DynamicFrame
persons = persons.select_fields(paths=["family_name", "given_name", "birth_date"])

# Use spigot to write a sample of the transformed data
# (the first 10 records)
spigot_output = persons.spigot(
    path="s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET", options={"topk": 10}
)
# Example: Use spigot to write sample records
# to a destination during a transformation
```

```
# from pyspark.context import SparkContext.
# Replace DOC-EXAMPLE-BUCKET with your own location.

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Load table data into a DynamicFrame
persons = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database="legislators", table_name="persons_json"
)

# Perform the select_fields on the DynamicFrame
persons = persons.select_fields(paths=["family_name", "given_name", "birth_date"])

# Use spigot to write a sample of the transformed data
# (the first 10 records)
spigot_output = persons.spigot(
    path="s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET", options={"topk": 10}
)
```

Output

Berikut ini adalah contoh data yang `spigot` menulis ke Amazon S3. Karena kode contoh yang ditentukan`options={"topk": 10}`, data sampel berisi 10 catatan pertama.

```
{"family_name":"Collins","given_name":"Michael","birth_date":"1944-10-15"}
{"family_name":"Huizenga","given_name":"Bill","birth_date":"1969-01-31"}
{"family_name":"Clawson","given_name":"Curtis","birth_date":"1959-09-28"}
{"family_name":"Solomon","given_name":"Gerald","birth_date":"1930-08-14"}
{"family_name":"Rigell","given_name":"Edward","birth_date":"1960-05-28"}
{"family_name":"Crapo","given_name":"Michael","birth_date":"1951-05-20"}
{"family_name":"Hutto","given_name":"Earl","birth_date":"1926-05-12"}
{"family_name":"Ertel","given_name":"Allen","birth_date":"1937-11-07"}
{"family_name":"Minish","given_name":"Joseph","birth_date":"1916-09-01"}
{"family_name":"Andrews","given_name":"Robert","birth_date":"1957-08-04"}
```

split_fields

`split_fields(paths, name1, name2, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0)`

Mengembalikan baru `DynamicFrameCollection` yang berisi dua`DynamicFrames`. Yang pertama `DynamicFrame` berisi semua node yang telah dipisahkan, dan yang kedua berisi node yang tersisa.

- `paths` — Daftar string, masing-masing merupakan path lengkap ke sebuah simpul yang ingin Anda bagi menjadi sebuah `DynamicFrame`.
- `name1` — Sebuah string nama untuk `DynamicFrame` yang terbelah.
- `name2` — Sebuah string nama untuk `DynamicFrame` yang tersisa setelah simpul yang ditentukan telah dipecah.
- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).
- `info` — Sebuah string yang akan dikaitkan dengan pelaporan kesalahan untuk transformasi ini (opsional).
- `stageThreshold`— Jumlah kesalahan yang ditemui selama transformasi ini di mana proses harus error out (opsional). Defaultnya adalah nol, yang menunjukkan bahwa proses tidak boleh error.
- `totalThreshold`— Jumlah kesalahan yang ditemui hingga dan termasuk transformasi ini di mana proses harus error out (opsional). Defaultnya adalah nol, yang menunjukkan bahwa proses tidak boleh error.

Contoh: Gunakan split_fields untuk membagi bidang yang dipilih menjadi terpisah **`DynamicFrame`**

Contoh kode ini menggunakan `split_fields` metode untuk membagi daftar bidang tertentu menjadi terpisah`DynamicFrame`.

Contoh dataset

Contoh menggunakan panggilan `DynamicFrame` `l_root_contact_details` yang berasal dari koleksi bernama`legislators_relationalized`.

`l_root_contact_details`memiliki skema dan entri berikut.

```
root
|-- id: long
```

```
|-- index: int
|-- contact_details.val.type: string
|-- contact_details.val.value: string

+---+-----+-----------------------+-----------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+-----------------------+-----------------------+
|  1|    0|                  phone|             202-225-5265|
|  1|    1|                twitter|              kathyhochul|
|  2|    0|                  phone|             202-225-3252|
|  2|    1|                twitter|            repjackyrosen|
|  3|    0|                    fax|             202-225-1314|
|  3|    1|                  phone|             202-225-3772|
...
```

Contoh kode

```
# Example: Use split_fields to split selected
# fields into a separate DynamicFrame

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Load the input DynamicFrame and inspect its schema
frame_to_split = legislators_relationalized.select("l_root_contact_details")
print("Inspect the input DynamicFrame schema:")
frame_to_split.printSchema()

# Split id and index fields into a separate DynamicFrame
split_fields_collection = frame_to_split.split_fields(["id", "index"], "left", "right")

# Inspect the resulting DynamicFrames
print("Inspect the schemas of the DynamicFrames created with split_fields:")
split_fields_collection.select("left").printSchema()
split_fields_collection.select("right").printSchema()
```

Output

```
Inspect the input DynamicFrame's schema:
```

```
root
|-- id: long
|-- index: int
|-- contact_details.val.type: string
|-- contact_details.val.value: string

Inspect the schemas of the DynamicFrames created with split_fields:
root
|-- id: long
|-- index: int

root
|-- contact_details.val.type: string
|-- contact_details.val.value: string
```

split_rows

`split_rows(comparison_dict, name1, name2, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0)`

Membagi satu atau beberapa baris dalam `DynamicFrame` ke sebuah `DynamicFrame` yang baru.

Metode mengembalikan baru `DynamicFrameCollection` yang berisi dua`DynamicFrames`. Yang pertama `DynamicFrame` berisi semua baris yang telah dipisahkan, dan yang kedua berisi baris yang tersisa.

- `comparison_dict`— Kamus di mana kuncinya adalah jalur ke kolom, dan nilainya adalah kamus lain untuk pemetaan pembanding ke nilai yang dibandingkan dengan nilai kolom. Misalnya, `{"age": {">": 10, "<": 20}}` membagi semua baris yang nilainya di kolom usia lebih besar dari 10 dan kurang dari 20.
- `name1` — Sebuah string nama untuk `DynamicFrame` yang terbelah.
- `name2` — Sebuah string nama untuk `DynamicFrame` yang tersisa setelah simpul yang ditentukan telah dipecah.
- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).
- `info` — Sebuah string yang akan dikaitkan dengan pelaporan kesalahan untuk transformasi ini (opsional).

- `stageThreshold`— Jumlah kesalahan yang ditemui selama transformasi ini di mana proses harus error out (opsional). Defaultnya adalah nol, yang menunjukkan bahwa proses tidak boleh error.
- `totalThreshold`— Jumlah kesalahan yang ditemui hingga dan termasuk transformasi ini di mana proses harus error out (opsional). Defaultnya adalah nol, yang menunjukkan bahwa proses tidak boleh error.

Contoh: Gunakan split_rows untuk membagi baris dalam **`DynamicFrame`**

Contoh kode ini menggunakan `split_rows` metode untuk membagi baris `DynamicFrame` berdasarkan nilai `id` bidang.

Contoh dataset

Contoh menggunakan panggilan `DynamicFrame` `l_root_contact_details` yang dipilih dari koleksi bernama`legislators_relationalized`.

`l_root_contact_details`memiliki skema dan entri berikut.

```
root
|-- id: long
|-- index: int
|-- contact_details.val.type: string
|-- contact_details.val.value: string

+---+-----+------------------------+-------------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+------------------------+-------------------------+
|  1|    0|                   phone|             202-225-5265|
|  1|    1|                 twitter|              kathyhochul|
|  2|    0|                   phone|             202-225-3252|
|  2|    1|                 twitter|            repjackyrosen|
|  3|    0|                     fax|             202-225-1314|
|  3|    1|                   phone|             202-225-3772|
|  3|    2|                 twitter|          MikeRossUpdates|
|  4|    0|                     fax|             202-225-1314|
|  4|    1|                   phone|             202-225-3772|
|  4|    2|                 twitter|          MikeRossUpdates|
|  5|    0|                     fax|             202-225-1314|
|  5|    1|                   phone|             202-225-3772|
|  5|    2|                 twitter|          MikeRossUpdates|
|  6|    0|                     fax|             202-225-1314|
```

```
|  6|    1|                  phone|             202-225-3772|
|  6|    2|                twitter|          MikeRossUpdates|
|  7|    0|                    fax|             202-225-1314|
|  7|    1|                  phone|             202-225-3772|
|  7|    2|                twitter|          MikeRossUpdates|
|  8|    0|                    fax|             202-225-1314|
+---+-----+-----------------------+-------------------------+
```

Contoh kode

```
# Example: Use split_rows to split up
# rows in a DynamicFrame based on value

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Retrieve the DynamicFrame to split
frame_to_split = legislators_relationalized.select("l_root_contact_details")

# Split up rows by ID
split_rows_collection = frame_to_split.split_rows({"id": {">": 10}}, "high", "low")

# Inspect the resulting DynamicFrames
print("Inspect the DynamicFrame that contains IDs < 10")
split_rows_collection.select("low").toDF().show()
print("Inspect the DynamicFrame that contains IDs > 10")
split_rows_collection.select("high").toDF().show()
```

Output

```
Inspect the DynamicFrame that contains IDs < 10
+---+-----+-----------------------+-------------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+-----------------------+-------------------------+
|  1|    0|                  phone|             202-225-5265|
|  1|    1|                twitter|              kathyhochul|
|  2|    0|                  phone|             202-225-3252|
|  2|    1|                twitter|            repjackyrosen|
|  3|    0|                    fax|             202-225-1314|
```

```
|  3|    1|                  phone|             202-225-3772|
|  3|    2|                twitter|          MikeRossUpdates|
|  4|    0|                    fax|             202-225-1314|
|  4|    1|                  phone|             202-225-3772|
|  4|    2|                twitter|          MikeRossUpdates|
|  5|    0|                    fax|             202-225-1314|
|  5|    1|                  phone|             202-225-3772|
|  5|    2|                twitter|          MikeRossUpdates|
|  6|    0|                    fax|             202-225-1314|
|  6|    1|                  phone|             202-225-3772|
|  6|    2|                twitter|          MikeRossUpdates|
|  7|    0|                    fax|             202-225-1314|
|  7|    1|                  phone|             202-225-3772|
|  7|    2|                twitter|          MikeRossUpdates|
|  8|    0|                    fax|             202-225-1314|
+---+-----+----------------------+-------------------------+
only showing top 20 rows

Inspect the DynamicFrame that contains IDs > 10
+---+-----+----------------------+-------------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+----------------------+-------------------------+
| 11|    0|                  phone|             202-225-5476|
| 11|    1|                twitter|            RepDavidYoung|
| 12|    0|                  phone|             202-225-4035|
| 12|    1|                twitter|           RepStephMurphy|
| 13|    0|                    fax|             202-226-0774|
| 13|    1|                  phone|             202-225-6335|
| 14|    0|                    fax|             202-226-0774|
| 14|    1|                  phone|             202-225-6335|
| 15|    0|                    fax|             202-226-0774|
| 15|    1|                  phone|             202-225-6335|
| 16|    0|                    fax|             202-226-0774|
| 16|    1|                  phone|             202-225-6335|
| 17|    0|                    fax|             202-226-0774|
| 17|    1|                  phone|             202-225-6335|
| 18|    0|                    fax|             202-226-0774|
| 18|    1|                  phone|             202-225-6335|
| 19|    0|                    fax|             202-226-0774|
| 19|    1|                  phone|             202-225-6335|
| 20|    0|                    fax|             202-226-0774|
| 20|    1|                  phone|             202-225-6335|
+---+-----+----------------------+-------------------------+
only showing top 20 rows
```

unbox

`unbox(path, format, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0, **options)`

Membuka kotak (memformat ulang) bidang string di a `DynamicFrame` dan mengembalikan yang baru yang berisi kotak yang `DynamicFrame` tidak dikotaknya. `DynamicRecords`

Sebuah `DynamicRecord` mewakili catatan logis dalam sebuah `DynamicFrame`. Ini mirip dengan baris di Apache Spark`DataFrame`, kecuali bahwa itu menggambarkan diri sendiri dan dapat digunakan untuk data yang tidak sesuai dengan skema tetap.

- `path` — Sebuah path lengkap ke simpul string ingin Anda buka kotaknya.
- `format` — Format spesifikasi (opsional). Anda menggunakan ini untuk Amazon S3 atau AWS Glue koneksi yang mendukung berbagai format. Untuk format yang didukung, lihatOpsi format data untuk input dan output di AWS Glue untuk Spark.
- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).
- `info` — Sebuah string yang akan dikaitkan dengan pelaporan kesalahan untuk transformasi ini (opsional).
- `stageThreshold`— Jumlah kesalahan yang ditemui selama transformasi ini di mana proses harus error out (opsional). Defaultnya adalah nol, yang menunjukkan bahwa proses tidak boleh error.
- `totalThreshold`— Jumlah kesalahan yang ditemui hingga dan termasuk transformasi ini di mana proses harus error out (opsional). Defaultnya adalah nol, yang menunjukkan bahwa proses tidak boleh error.
- `options` — Satu atau beberapa hal berikut:
  - `separator`— String yang berisi karakter pemisah.
  - `escaper`— Sebuah string yang berisi karakter escape.
  - `skipFirst`— Nilai Boolean yang menunjukkan apakah akan melewatkan contoh pertama.
  - `withSchema`— Sebuah string yang berisi representasi JSON dari skema node. Format representasi JSON skema didefinisikan oleh output dari. `StructType.json()`
  - `withHeader`— Nilai Boolean yang menunjukkan apakah header disertakan.

Contoh: Gunakan unbox untuk membuka kotak bidang string ke dalam struct

Contoh kode ini menggunakan `unbox` metode untuk membuka kotak, atau memformat ulang, bidang string di `DynamicFrame` dalam bidang tipe struct.

Contoh dataset

Contoh menggunakan `DynamicFrame` dipanggil `mapped_with_string` dengan skema dan entri berikut.

Perhatikan bidang bernama`AddressString`. Ini adalah bidang yang membuka kotak contoh menjadi struct.

```
root
|-- Average Total Payments: string
|-- AddressString: string
|-- Average Covered Charges: string
|-- DRG Definition: string
|-- Average Medicare Payments: string
|-- Hospital Referral Region Description: string
|-- Address: struct
|    |-- Zip.Code: string
|    |-- City: string
|    |-- Array: array
|    |    |-- element: string
|    |-- State: string
|    |-- Street: string
|-- Provider Id: string
|-- Total Discharges: string
|-- Provider Name: string

+----------------------+--------------------+-----------------------
+--------------------+------------------------+-----------------------------------
+--------------------+-----------+----------------+--------------------+
|Average Total Payments|       AddressString|Average Covered Charges|      DRG
 Definition|Average Medicare Payments|Hospital Referral Region Description|
 Address|Provider Id|Total Discharges|       Provider Name|
+----------------------+--------------------+-----------------------
+--------------------+------------------------+-----------------------------------
+--------------------+-----------+----------------+--------------------+
|              $5777.24|{"Street": "1108 ...|              $32963.07|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4763.73|                        AL - Dothan|[36301,
 DOTHAN, [...|      10001|              91|SOUTHEAST ALABAMA...|
```

```
|             $5787.57|{"Street": "2505 ...|             $15131.85|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4976.71|                   AL - Birmingham|[35957,
 BOAZ, [25...|      10005|             14|MARSHALL MEDICAL ...|
|             $5434.95|{"Street": "205 M...|             $37560.37|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4453.79|                   AL - Birmingham|[35631,
 FLORENCE,...|      10006|             24|ELIZA COFFEE MEMO...|
|             $5417.56|{"Street": "50 ME...|             $13998.28|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4129.16|                   AL - Birmingham|[35235,
 BIRMINGHA...|      10011|             25|   ST VINCENT'S EAST|
...
```

Contoh kode

```
# Example: Use unbox to unbox a string field
# into a struct in a DynamicFrame

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

unboxed = mapped_with_string.unbox("AddressString", "json")
unboxed.printSchema()
unboxed.toDF().show()
```

Output

```
root
|-- Average Total Payments: string
|-- AddressString: struct
|    |-- Street: string
|    |-- City: string
|    |-- State: string
|    |-- Zip.Code: string
|    |-- Array: array
|    |    |-- element: string
|-- Average Covered Charges: string
|-- DRG Definition: string
|-- Average Medicare Payments: string
|-- Hospital Referral Region Description: string
```

```
|-- Address: struct
|    |-- Zip.Code: string
|    |-- City: string
|    |-- Array: array
|    |    |-- element: string
|    |-- State: string
|    |-- Street: string
|-- Provider Id: string
|-- Total Discharges: string
|-- Provider Name: string

+----------------------+--------------------+-----------------------
+--------------------+-------------------------+-----------------------------------
+--------------------+-----------+----------------+--------------------+
|Average Total Payments|       AddressString|Average Covered Charges|      DRG
 Definition|Average Medicare Payments|Hospital Referral Region Description|
 Address|Provider Id|Total Discharges|       Provider Name|
+----------------------+--------------------+-----------------------
+--------------------+-------------------------+-----------------------------------
+--------------------+-----------+----------------+--------------------+
|              $5777.24|[1108 ROSS CLARK ...|              $32963.07|039 -
 EXTRACRANIA...|                 $4763.73|                         AL - Dothan|[36301,
 DOTHAN, [...|      10001|              91|SOUTHEAST ALABAMA...|
|              $5787.57|[2505 U S HIGHWAY...|              $15131.85|039 -
 EXTRACRANIA...|                 $4976.71|                     AL - Birmingham|[35957,
 BOAZ, [25...|      10005|              14|MARSHALL MEDICAL ...|
|              $5434.95|[205 MARENGO STRE...|              $37560.37|039 -
 EXTRACRANIA...|                 $4453.79|                     AL - Birmingham|[35631,
 FLORENCE,...|      10006|              24|ELIZA COFFEE MEMO...|
|              $5417.56|[50 MEDICAL PARK ...|              $13998.28|039 -
 EXTRACRANIA...|                 $4129.16|                     AL - Birmingham|[35235,
 BIRMINGHA...|      10011|              25|   ST VINCENT'S EAST|
|              $5658.33|[1000 FIRST STREE...|              $31633.27|039 -
 EXTRACRANIA...|                 $4851.44|                     AL - Birmingham|[35007,
 ALABASTER...|      10016|              18|SHELBY BAPTIST ME...|
|              $6653.80|[2105 EAST SOUTH ...|              $16920.79|039 -
 EXTRACRANIA...|                 $5374.14|                     AL - Montgomery|[36116,
 MONTGOMER...|      10023|              67|BAPTIST MEDICAL C...|
|              $5834.74|[2000 PEPPERELL P...|              $11977.13|039 -
 EXTRACRANIA...|                 $4761.41|                     AL - Birmingham|[36801,
 OPELIKA, ...|      10029|              51|EAST ALABAMA MEDI...|
|              $8031.12|[619 SOUTH 19TH S...|              $35841.09|039 -
 EXTRACRANIA...|                 $5858.50|                     AL - Birmingham|[35233,
 BIRMINGHA...|      10033|              32|UNIVERSITY OF ALA...|
```

```
|              $6113.38|[101 SIVLEY RD, H...|              $28523.39|039 -
 EXTRACRANIA...|                $5228.40|                     AL - Huntsville|[35801,
 HUNTSVILL...|      10039|             135| HUNTSVILLE HOSPITAL|
|              $5541.05|[1007 GOODYEAR AV...|              $75233.38|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4386.94|                     AL - Birmingham|[35903,
 GADSDEN, ...|      10040|              34|GADSDEN REGIONAL ...|
|              $5461.57|[600 SOUTH THIRD ...|              $67327.92|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4493.57|                     AL - Birmingham|[35901,
 GADSDEN, ...|      10046|              14|RIVERVIEW REGIONA...|
|              $5356.28|[4370 WEST MAIN S...|              $39607.28|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4408.20|                       AL - Dothan|[36305,
 DOTHAN, [...|      10055|              45|    FLOWERS HOSPITAL|
|              $5374.65|[810 ST VINCENT'S...|              $22862.23|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4186.02|                     AL - Birmingham|[35205,
 BIRMINGHA...|      10056|              43|ST VINCENT'S BIRM...|
|              $5366.23|[400 EAST 10TH ST...|              $31110.85|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4376.23|                     AL - Birmingham|[36207,
 ANNISTON,...|      10078|              21|NORTHEAST ALABAMA...|
|              $5282.93|[1613 NORTH MCKEN...|              $25411.33|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4383.73|                       AL - Mobile|[36535,
 FOLEY, [1...|      10083|              15|SOUTH BALDWIN REG...|
|              $5676.55|[1201 7TH STREET ...|               $9234.51|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4509.11|                     AL - Huntsville|[35609,
 DECATUR, ...|      10085|              27|DECATUR GENERAL H...|
|              $5930.11|[6801 AIRPORT BOU...|              $15895.85|039 -
 EXTRACRANIA...|                $3972.85|                       AL - Mobile|[36608,
 MOBILE, [...|      10090|              27| PROVIDENCE HOSPITAL|
|              $6192.54|[809 UNIVERSITY B...|              $19721.16|039 -
 EXTRACRANIA...|                $5179.38|                     AL - Tuscaloosa|[35401,
 TUSCALOOS...|      10092|              31|D C H REGIONAL ME...|
|              $4968.00|[750 MORPHY AVENU...|              $10710.88|039 -
 EXTRACRANIA...|                $3898.88|                       AL - Mobile|[36532,
 FAIRHOPE,...|      10100|              18|     THOMAS HOSPITAL|
|              $5996.00|[701 PRINCETON AV...|              $51343.75|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4962.45|                     AL - Birmingham|[35211,
 BIRMINGHA...|      10103|              33|BAPTIST MEDICAL C...|
+----------------------+--------------------+-----------------------
+--------------------+------------------------+-----------------------------------
+--------------------+----------+---------------+--------------------+
only showing top 20 rows
```

serikat

union(frame1, frame2, transformation_ctx = "", info = "", stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)

Serikat dua DynamicFrames. Pengembalian DynamicFrame yang berisi semua catatan dari kedua input DynamicFrames. Transformasi ini dapat mengembalikan hasil yang berbeda dari penyatuan dua DataFrames dengan data yang setara. Jika Anda membutuhkan perilaku DataFrame serikat Spark, pertimbangkan untuk menggunakan`toDF`.

- `frame1`Pertama DynamicFrame ke serikat pekerja.
- `frame2`Kedua setelah DynamicFrame serikat pekerja.
- `transformation_ctx`— (opsional) String unik yang digunakan untuk mengidentifikasi statistik/informasi negara
- `info`— (opsional) String apa pun yang akan dikaitkan dengan kesalahan dalam transformasi
- `stageThreshold`— (opsional) Jumlah maksimum kesalahan dalam transformasi sampai pemrosesan akan error
- `totalThreshold`— (opsional) Jumlah maksimum kesalahan total sampai pemrosesan akan error.

unnest

unnest(transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0)

Menyingkirkan objek bersarang di a`DynamicFrame`, yang menjadikannya objek tingkat atas, dan mengembalikan unnested baru. `DynamicFrame`

- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).
- `info` — Sebuah string yang akan dikaitkan dengan pelaporan kesalahan untuk transformasi ini (opsional).
- `stageThreshold`— Jumlah kesalahan yang ditemui selama transformasi ini di mana proses harus error out (opsional). Defaultnya adalah nol, yang menunjukkan bahwa proses tidak boleh error.
- `totalThreshold`— Jumlah kesalahan yang ditemui hingga dan termasuk transformasi ini di mana proses harus error out (opsional). Defaultnya adalah nol, yang menunjukkan bahwa proses tidak boleh error.

Contoh: Gunakan unnest untuk mengubah bidang bersarang menjadi bidang tingkat atas

Contoh kode ini menggunakan `unnest` metode untuk meratakan semua bidang bersarang di dalam bidang tingkat atas. `DynamicFrame`

Contoh dataset

Contoh menggunakan `DynamicFrame` dipanggil `mapped_medicare` dengan skema berikut. Perhatikan bahwa `Address` bidang adalah satu-satunya bidang yang berisi data bersarang.

```
root
|-- Average Total Payments: string
|-- Average Covered Charges: string
|-- DRG Definition: string
|-- Average Medicare Payments: string
|-- Hospital Referral Region Description: string
|-- Address: struct
|    |-- Zip.Code: string
|    |-- City: string
|    |-- Array: array
|    |    |-- element: string
|    |-- State: string
|    |-- Street: string
|-- Provider Id: string
|-- Total Discharges: string
|-- Provider Name: string
```

Contoh kode

```
# Example: Use unnest to unnest nested
# objects in a DynamicFrame

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Unnest all nested fields
unnested = mapped_medicare.unnest()
unnested.printSchema()
```

Output

```
root
|-- Average Total Payments: string
|-- Average Covered Charges: string
|-- DRG Definition: string
|-- Average Medicare Payments: string
|-- Hospital Referral Region Description: string
|-- Address.Zip.Code: string
|-- Address.City: string
|-- Address.Array: array
|    |-- element: string
|-- Address.State: string
|-- Address.Street: string
|-- Provider Id: string
|-- Total Discharges: string
|-- Provider Name: string
```

unnest_ddb_json

Unnests kolom bersarang di a `DynamicFrame` yang secara khusus dalam struktur DynamoDB JSON, dan mengembalikan unnested baru. `DynamicFrame` Kolom yang terdiri dari array tipe struct tidak akan di-unnested. Perhatikan bahwa ini adalah jenis transformasi unnesting tertentu yang berperilaku berbeda dari `unnest` transformasi biasa dan mengharuskan data sudah berada dalam struktur DynamoDB JSON. Untuk informasi selengkapnya, lihat DynamoDB JSON.

`unnest_ddb_json(transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0)`

- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).
- `info` — Sebuah string yang akan dikaitkan dengan pelaporan kesalahan untuk transformasi ini (opsional).
- `stageThreshold` — Jumlah kesalahan yang dihadapi selama transformasi ini di mana proses mengeluarkan kesalahan (opsional: nol secara default, menunjukkan bahwa proses tidak mengeluarkan kesalahan).
- `totalThreshold` — Jumlah kesalahan yang dihadapi hingga dan termasuk transformasi ini di mana proses mengeluarkan kesalahan (opsional: nol secara default, menunjukkan bahwa proses tidak mengeluarkan kesalahan).

Misalnya, skema pembacaan ekspor dengan struktur DynamoDB JSON mungkin terlihat seperti berikut:

```
root
|-- Item: struct
|    |-- ColA: struct
|    |    |-- S: string
|    |-- ColB: struct
|    |    |-- S: string
|    |-- ColC: struct
|    |    |-- N: string
|    |-- ColD: struct
|    |    |-- L: array
|    |    |    |-- element: null
```

`unnest_ddb_json()`Transformasi akan mengubah ini menjadi:

```
root
|-- ColA: string
|-- ColB: string
|-- ColC: string
|-- ColD: array
|    |-- element: null
```

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan konektor ekspor AWS Glue DynamoDB, memanggil DynamoDB JSON unnest, dan mencetak jumlah partisi:

```
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from awsglue.utils import getResolvedOptions

args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
glue_context= GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
job = Job(glue_context)
job.init(args["JOB_NAME"], args)

dynamicFrame = glue_context.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="dynamodb",
    connection_options={
        "dynamodb.export": "ddb",
```

```
        "dynamodb.tableArn": "<test_source>",
        "dynamodb.s3.bucket": "<bucket name>",
        "dynamodb.s3.prefix": "<bucket prefix>",
        "dynamodb.s3.bucketOwner": "<account_id>",
    }
)
unnested = dynamicFrame.unnest_ddb_json()
print(unnested.getNumPartitions())

job.commit()
```

tulis

`write(connection_type, connection_options, format, format_options, accumulator_size)`

Mendapatkan DataSink(objek) dari jenis koneksi yang ditentukan dari GlueContext kelas dari `DynamicFrame` ini, dan menggunakannya untuk memformat dan menulis isi dari `DynamicFrame` ini. Mengembalikan `DynamicFrame` baru yang sudah diformat dan ditulis sebagaimana ditentukan.

- `connection_type` — Jenis koneksi yang akan digunakan. Nilai yang valid termasuk `s3`, `mysql`, `postgresql`, `redshift`, `sqlserver`, dan `oracle`.
- `connection_options` — Opsi koneksi yang akan digunakan (opsional). Untuk `connection_type` dari `s3`, path Amazon S3 didefinisikan.

  ```
  connection_options = {"path": "s3://aws-glue-target/temp"}
  ```

  Untuk koneksi JDBC, beberapa properti harus didefinisikan. Perhatikan bahwa nama basis data harus menjadi bagian dari URL. Secara opsional dapat disertakan dalam opsi koneksi.

  > **Warning**
  >
  > Menyimpan kata sandi dalam skrip Anda tidak disarankan. Pertimbangkan `boto3` untuk menggunakan untuk mengambilnya dari AWS Secrets Manager atau Katalog Data AWS Glue.

```
connection_options = {"url": "jdbc-url/database", "user": "username",
 "password": passwordVariable,"dbtable": "table-name", "redshiftTmpDir": "s3-tempdir-path"}
```

- `format` — Format spesifikasi (opsional). Ini digunakan untuk Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) atau AWS Glue koneksi yang mendukung berbagai format. Lihat Opsi format data untuk input dan output di AWS Glue untuk Spark untuk format yang didukung.
- `format_options` — Pilihan format untuk format yang ditentukan. Lihat Opsi format data untuk input dan output di AWS Glue untuk Spark untuk format yang didukung.
- `accumulator_size`— Ukuran akumulasi untuk digunakan, dalam byte (opsional).

— kesalahan —

- assertErrorThreshold
- errorsAsDynamicBingkai
- errorsCount
- stageErrorsCount

assertErrorThreshold

`assertErrorThreshold( )` — Sebuah pernyataan untuk kesalahan dalam transformasi yang menciptakan `DynamicFrame` ini. Mengembalikan sebuah `Exception` dari `DataFrame` yang mendasari.

errorsAsDynamicBingkai

`errorsAsDynamicFrame( )` — Mengembalikan `DynamicFrame` yang memiliki catatan kesalahan yang di-nest di dalamnya.

Contoh: Gunakan errorsAsDynamic Frame untuk melihat catatan kesalahan

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `errorsAsDynamicFrame` metode untuk melihat catatan kesalahan untuk file`DynamicFrame`.

Contoh dataset

Contoh menggunakan kumpulan data berikut yang dapat Anda unggah ke Amazon S3 sebagai JSON. Perhatikan bahwa catatan kedua cacat. Data yang salah bentuk biasanya merusak penguraian file saat Anda menggunakan SparkSQL. Namun, `DynamicFrame` mengenali masalah malformasi dan mengubah garis cacat menjadi catatan kesalahan yang dapat Anda tangani satu per satu.

```
{"id": 1, "name": "george", "surname": "washington", "height": 178}
{"id": 2, "name": "benjamin", "surname": "franklin",
{"id": 3, "name": "alexander", "surname": "hamilton", "height": 171}
{"id": 4, "name": "john", "surname": "jay", "height": 190}
```

Contoh kode

```
# Example: Use errorsAsDynamicFrame to view error records.
# Replace s3://DOC-EXAMPLE-S3-BUCKET/error_data.json with your location.

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Create errors DynamicFrame, view schema
errors = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    "s3", {"paths": ["s3://DOC-EXAMPLE-S3-BUCKET/error_data.json"]}, "json"
)
print("Schema of errors DynamicFrame:")
errors.printSchema()

# Show that errors only contains valid entries from the dataset
print("errors contains only valid records from the input dataset (2 of 4 records)")
errors.toDF().show()

# View errors
print("Errors count:", str(errors.errorsCount()))
print("Errors:")
errors.errorsAsDynamicFrame().toDF().show()

# View error fields and error data
error_record = errors.errorsAsDynamicFrame().toDF().head()
```

```
error_fields = error_record["error"]
print("Error fields: ")
print(error_fields.asDict().keys())

print("\nError record data:")
for key in error_fields.asDict().keys():
    print("\n", key, ": ", str(error_fields[key]))
```

Output

```
Schema of errors DynamicFrame:
root
|-- id: int
|-- name: string
|-- surname: string
|-- height: int

errors contains only valid records from the input dataset (2 of 4 records)
+---+------+----------+------+
| id|  name|   surname|height|
+---+------+----------+------+
|  1|george|washington|   178|
|  4|  john|       jay|   190|
+---+------+----------+------+

Errors count: 1
Errors:
+--------------------+
|               error|
+--------------------+
|[[  File "/tmp/20...|
+--------------------+

Error fields:
dict_keys(['callsite', 'msg', 'stackTrace', 'input', 'bytesread', 'source',
 'dynamicRecord'])

Error record data:

 callsite :  Row(site='  File "/tmp/2060612586885849088", line 549, in <module>\n
 sys.exit(main())\n  File "/tmp/2060612586885849088", line 523, in main\n    response
 = handler(content)\n  File "/tmp/2060612586885849088", line 197, in execute_request
\n    result = node.execute()\n  File "/tmp/2060612586885849088", line 103, in
```

```
 execute\n    exec(code, global_dict)\n  File "<stdin>", line 10, in <module>\n
 File "/opt/amazon/lib/python3.6/site-packages/awsglue/dynamicframe.py", line 625, in
 from_options\n    format_options, transformation_ctx, push_down_predicate, **kwargs)\n
  File "/opt/amazon/lib/python3.6/site-packages/awsglue/context.py", line 233, in
 create_dynamic_frame_from_options\n    source.setFormat(format, **format_options)\n',
 info='')

 msg :  error in jackson reader

 stackTrace :  com.fasterxml.jackson.core.JsonParseException: Unexpected character
 ('{' (code 123)): was expecting either valid name character (for unquoted name) or
 double-quote (for quoted) to start field name
 at [Source: com.amazonaws.services.glue.readers.BufferedStream@73492578; line: 3,
 column: 2]
 at com.fasterxml.jackson.core.JsonParser._constructError(JsonParser.java:1581)
 at
 com.fasterxml.jackson.core.base.ParserMinimalBase._reportError(ParserMinimalBase.java:533)
 at
 com.fasterxml.jackson.core.base.ParserMinimalBase._reportUnexpectedChar(ParserMinimalBase.java
 at
 com.fasterxml.jackson.core.json.UTF8StreamJsonParser._handleOddName(UTF8StreamJsonParser.java:
 at
 com.fasterxml.jackson.core.json.UTF8StreamJsonParser._parseName(UTF8StreamJsonParser.java:1650
 at
 com.fasterxml.jackson.core.json.UTF8StreamJsonParser.nextToken(UTF8StreamJsonParser.java:740)
 at com.amazonaws.services.glue.readers.JacksonReader$$anonfun$hasNextGoodToken
$1.apply(JacksonReader.scala:57)
 at com.amazonaws.services.glue.readers.JacksonReader$$anonfun$hasNextGoodToken
$1.apply(JacksonReader.scala:57)
 at scala.collection.Iterator$$anon$9.next(Iterator.scala:162)
 at scala.collection.Iterator$$anon$16.hasNext(Iterator.scala:599)
 at scala.collection.Iterator$$anon$16.hasNext(Iterator.scala:598)
 at scala.collection.Iterator$class.foreach(Iterator.scala:891)
 at scala.collection.AbstractIterator.foreach(Iterator.scala:1334)
 at com.amazonaws.services.glue.readers.JacksonReader$$anonfun
$1.apply(JacksonReader.scala:120)
 at com.amazonaws.services.glue.readers.JacksonReader$$anonfun
$1.apply(JacksonReader.scala:116)
 at
 com.amazonaws.services.glue.DynamicRecordBuilder.handleErr(DynamicRecordBuilder.scala:209)
 at
 com.amazonaws.services.glue.DynamicRecordBuilder.handleErrorWithException(DynamicRecordBuilder
 at
 com.amazonaws.services.glue.readers.JacksonReader.nextFailSafe(JacksonReader.scala:116)
```

```
 at com.amazonaws.services.glue.readers.JacksonReader.next(JacksonReader.scala:109)
 at com.amazonaws.services.glue.readers.JSONReader.next(JSONReader.scala:247)
 at
 com.amazonaws.services.glue.hadoop.TapeHadoopRecordReaderSplittable.nextKeyValue(TapeHadoopRec
 at org.apache.spark.rdd.NewHadoopRDD$$anon$1.hasNext(NewHadoopRDD.scala:230)
 at org.apache.spark.InterruptibleIterator.hasNext(InterruptibleIterator.scala:37)
 at scala.collection.Iterator$$anon$11.hasNext(Iterator.scala:409)
 at scala.collection.Iterator$$anon$11.hasNext(Iterator.scala:409)
 at scala.collection.Iterator$$anon$13.hasNext(Iterator.scala:462)
 at scala.collection.Iterator$$anon$11.hasNext(Iterator.scala:409)
 at scala.collection.Iterator$$anon$11.hasNext(Iterator.scala:409)
 at scala.collection.Iterator$$anon$13.hasNext(Iterator.scala:462)
 at scala.collection.Iterator$$anon$11.hasNext(Iterator.scala:409)
 at scala.collection.Iterator$$anon$11.hasNext(Iterator.scala:409)
 at org.apache.spark.sql.execution.SparkPlan$$anonfun$2.apply(SparkPlan.scala:255)
 at org.apache.spark.sql.execution.SparkPlan$$anonfun$2.apply(SparkPlan.scala:247)
 at org.apache.spark.rdd.RDD$$anonfun$mapPartitionsInternal$1$$anonfun$apply
$24.apply(RDD.scala:836)
 at org.apache.spark.rdd.RDD$$anonfun$mapPartitionsInternal$1$$anonfun$apply
$24.apply(RDD.scala:836)
 at org.apache.spark.rdd.MapPartitionsRDD.compute(MapPartitionsRDD.scala:52)
 at org.apache.spark.rdd.RDD.computeOrReadCheckpoint(RDD.scala:324)
 at org.apache.spark.rdd.RDD.iterator(RDD.scala:288)
 at org.apache.spark.rdd.MapPartitionsRDD.compute(MapPartitionsRDD.scala:52)
 at org.apache.spark.rdd.RDD.computeOrReadCheckpoint(RDD.scala:324)
 at org.apache.spark.rdd.RDD.iterator(RDD.scala:288)
 at org.apache.spark.scheduler.ResultTask.runTask(ResultTask.scala:90)
 at org.apache.spark.scheduler.Task.run(Task.scala:121)
 at org.apache.spark.executor.Executor$TaskRunner$$anonfun$10.apply(Executor.scala:408)
 at org.apache.spark.util.Utils$.tryWithSafeFinally(Utils.scala:1360)
 at org.apache.spark.executor.Executor$TaskRunner.run(Executor.scala:414)
 at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
 at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
 at java.lang.Thread.run(Thread.java:750)


 input :

 bytesread :  252

 source :

 dynamicRecord :  Row(id=2, name='benjamin', surname='franklin')
```

errorsCount

`errorsCount( )` — Mengembalikan jumlah kesalahan dalam sebuah `DynamicFrame`.

stageErrorsCount

`stageErrorsCount` — Mengembalikan jumlah kesalahan yang terjadi dalam proses membuat `DynamicFrame` ini.

DynamicFrameCollection kelas

Sebuah `DynamicFrameCollection` adalah kamus objek DynamicFrame kelas, di mana kuncinya adalah nama-nama dari `DynamicFrames`, dan nilai-nilai-nya adalah objek `DynamicFrame`.

__init__

`__init__(dynamic_frames, glue_ctx)`

- `dynamic_frames` — Kamus objek DynamicFrame kelas.
- `glue_ctx` — Sebuah objek GlueContext kelas.

Kunci

`keys( )` — Mengembalikan daftar kunci dalam koleksi ini, yang umumnya terdiri dari nama-nama yang sesuai dengan nilai `DynamicFrame`.

Nilai

`values(key)` — Mengembalikan daftar nilai `DynamicFrame` dalam koleksi ini.

Pilih

`select(key)`

Mengembalikan `DynamicFrame` yang sesuai dengan kunci yang ditentukan (yang umumnya nama dari `DynamicFrame`).

- `key` — Sebuah kunci dalam `DynamicFrameCollection`, yang biasanya mewakili nama `DynamicFrame`.

Peta

`map(callable, transformation_ctx="")`

Menggunakan fungsi passed-in untuk membuat dan mengembalikan `DynamicFrameCollection` baru berdasarkan `DynamicFrames` dalam koleksi ini.

- `callable` — Sebuah fungsi yang mengambil `DynamicFrame` dan konteks transformasi yang ditentukan sebagai parameter dan mengembalikan sebuah `DynamicFrame`.
- `transformation_ctx` — Sebuah konteks transformasi yang akan digunakan oleh callable (opsional).

Peta datar

`flatmap(f, transformation_ctx="")`

Menggunakan fungsi passed-in untuk membuat dan mengembalikan `DynamicFrameCollection` baru berdasarkan `DynamicFrames` dalam koleksi ini.

- `f` — Sebuah fungsi yang mengambil `DynamicFrame` sebagai parameter dan mengembalikan `DynamicFrame` atau `DynamicFrameCollection`.
- `transformation_ctx` — Sebuah konteks transformasi yang akan digunakan oleh fungsi (opsional).

DynamicFrameWriter kelas

metode

- __init__
- from_options
- from_catalog
- from_jdbc_conf

__init__

`__init__(glue_context)`

- `glue_context` — GlueContext kelas yang akan digunakan.

from_options

`from_options(frame, connection_type, connection_options={}, format=None, format_options={}, transformation_ctx="")`

Menulis sebuah `DynamicFrame` menggunakan koneksi dan format yang ditentukan.

- `frame` — `DynamicFrame` yang akan ditulis.
- `connection_type` — Jenis koneksi. Nilai yang valid termasuk `s3`, `mysql`, `postgresql`, `redshift`, `sqlserver`, dan `oracle`.
- `connection_options` — Pilihan koneksi, seperti path dan tabel basis data (opsional). Untuk `connection_type` dari `s3`, path Amazon S3 didefinisikan.

```
connection_options = {"path": "s3://aws-glue-target/temp"}
```

Untuk koneksi JDBC, beberapa properti harus didefinisikan. Perhatikan bahwa nama basis data harus menjadi bagian dari URL. Secara opsional dapat disertakan dalam opsi koneksi.

> **Warning**
>
> Menyimpan kata sandi dalam skrip Anda tidak disarankan. Pertimbangkan `boto3` untuk menggunakan untuk mengambilnya dari AWS Secrets Manager atau Katalog Data AWS Glue.

```
connection_options = {"url": "jdbc-url/database", "user": "username",
 "password": passwordVariable,"dbtable": "table-name", "redshiftTmpDir": "s3-tempdir-path"}
```

Properti `dbtable` adalah nama tabel JDBC. Untuk penyimpanan data JDBC yang mendukung skema dalam basis data, tentukan `schema.table-name`. Jika skema tidak disediakan, maka skema "publik" default digunakan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue untuk Spark.

- `format` — Format spesifikasi (opsional). Ini digunakan untuk Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) atau AWS Glue koneksi yang mendukung berbagai format. Lihat Opsi format data untuk input dan output di AWS Glue untuk Spark untuk format yang didukung.

- `format_options` — Pilihan format untuk format yang ditentukan. Lihat Opsi format data untuk input dan output di AWS Glue untuk Spark untuk format yang didukung.
- `transformation_ctx` — Sebuah konteks transformasi yang akan digunakan (opsional).

from_catalog

`from_catalog(frame, name_space, table_name, redshift_tmp_dir="", transformation_ctx="")`

Menulis sebuah `DynamicFrame` menggunakan basis data katalog dan nama tabel yang ditentukan.

- `frame` — `DynamicFrame` yang akan ditulis.
- `name_space` — Basis data yang akan digunakan.
- `table_name` — `table_name` yang akan digunakan.
- `redshift_tmp_dir` — Sebuah direktori sementara Amazon Redshift yang akan digunakan (opsional).
- `transformation_ctx` — Sebuah konteks transformasi yang akan digunakan (opsional).
- `additional_options`— Opsi tambahan yang disediakan untuk AWS Glue.

  Untuk menulis ke Lake Formation tabel yang diatur, Anda dapat menggunakan opsi tambahan ini:

  - `transactionId`— (String) ID transaksi di mana untuk melakukan penulisan ke tabel yang Diatur. Transaksi ini tidak dapat dilakukan atau dibatalkan, atau penulisan akan gagal.
  - `callDeleteObjectsOnCancel` — (Boolean, opsional) Jika diatur ke `true` (default), AWS Glue secara otomatis memanggil `DeleteObjectsOnCancel` API setelah objek ditulis ke Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat DeleteObjectsOnCancel dalam Panduan Pengembang AWS Lake Formation .

  Example Contoh: Menulis ke tabel yang diatur di Lake Formation

```
txId = glueContext.start_transaction(read_only=False)
glueContext.write_dynamic_frame.from_catalog(
    frame=dyf,
    database = db,
    table_name = tbl,
    transformation_ctx = "datasource0",
    additional_options={"transactionId":txId})
...
```

```
glueContext.commit_transaction(txId)
```

from_jdbc_conf

`from_jdbc_conf(frame, catalog_connection, connection_options={}, redshift_tmp_dir = "", transformation_ctx="")`

Menulis sebuah `DynamicFrame` menggunakan informasi koneksi JDBC yang ditentukan.

- `frame` — `DynamicFrame` yang akan ditulis.
- `catalog_connection` — Koneksi katalog yang akan digunakan.
- `connection_options` — Pilihan koneksi, seperti path dan tabel basis data (opsional).
- `redshift_tmp_dir` — Sebuah direktori sementara Amazon Redshift yang akan digunakan (opsional).
- `transformation_ctx` — Sebuah konteks transformasi yang akan digunakan (opsional).

Example for write_dynamic_frame

Contoh ini menulis output secara lokal menggunakan `connection_type` dari S3 dengan argumen path POSIX di `connection_options`, yang memungkinkan penulisan ke penyimpanan lokal.

```
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(\
frame = dyf_splitFields,\
connection_options = {'path': '/home/glue/GlueLocalOutput/'},\
connection_type = 's3',\
format = 'json')
```

DynamicFrameReader kelas

— metode —

- __init__
- from_rdd
- from_options
- from_catalog

__init__

`__init__(glue_context)`

- `glue_context` — GlueContext kelas yang akan digunakan.

from_rdd

`from_rdd(data, name, schema=None, sampleRatio=None)`

Membaca sebuah `DynamicFrame` dari Resilient Distributed Dataset (RDD).

- `data` — Set data tempat untuk membaca.
- `name` — Nama tempat untuk membaca.
- `schema` — Skema yang akan dibaca (opsional).
- `sampleRatio` — Rasio sampel (opsional).

from_options

`from_options(connection_type, connection_options={}, format=None, format_options={}, transformation_ctx="")`

Membaca sebuah `DynamicFrame` menggunakan koneksi dan format yang ditentukan.

- `connection_type` — Jenis koneksi. Nilai yang valid meliputi `s3`,`mysql`,`postgresql`,`redshift`,`sqlserver`,`oracle`,`dynamodb`, dan`snowflake`.
- `connection_options` — Pilihan koneksi, seperti path dan tabel basis data (opsional). Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue for Spark. Untuk sebuah `connection_type` dari `s3`, path Amazon S3 didefinisikan dalam sebuah array.

  ```
  connection_options = {"paths": [ "s3://amzn-s3-demo-bucket/object_a", "s3://amzn-s3-demo-bucket/object_b"]}
  ```

  Untuk koneksi JDBC, beberapa properti harus didefinisikan. Perhatikan bahwa nama basis data harus menjadi bagian dari URL. Secara opsional dapat disertakan dalam opsi koneksi.

> **Warning**
>
> Menyimpan kata sandi dalam skrip Anda tidak disarankan. Pertimbangkan `boto3` untuk menggunakan untuk mengambilnya dari AWS Secrets Manager atau Katalog Data AWS Glue.

```
connection_options = {"url": "jdbc-url/database", "user": "username",
 "password": passwordVariable,"dbtable": "table-name", "redshiftTmpDir": "s3-tempdir-
path"}
```

Untuk koneksi JDBC yang melakukan pembacaan paralel, Anda dapat mengatur opsi hashfield. Misalnya:

```
connection_options = {"url": "jdbc-url/database", "user": "username",
 "password": passwordVariable,"dbtable": "table-name", "redshiftTmpDir": "s3-tempdir-
path" , "hashfield": "month"}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Membaca dari tabel JDBC secara paralel.

- `format` — Format spesifikasi (opsional). Ini digunakan untuk Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) atau AWS Glue koneksi yang mendukung berbagai format. Lihat Opsi format data untuk input dan output di AWS Glue untuk Spark untuk format yang didukung.
- `format_options` — Pilihan format untuk format yang ditentukan. Lihat Opsi format data untuk input dan output di AWS Glue untuk Spark untuk format yang didukung.
- `transformation_ctx` — Konteks transformasi yang akan digunakan (opsional).
- `push_down_predicate` — Memfilter partisi tanpa harus mencantumkan dan membaca semua file dalam set data Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pra-Pemfilteran Menggunakan Predikat Pushdown.

from_catalog

`from_catalog(database, table_name, redshift_tmp_dir="", transformation_ctx="", push_down_predicate="", additional_options={})`

Membaca sebuah `DynamicFrame` menggunakan namespace katalog tertentu dan nama tabel.

- `database` — Basis data tempat untuk membaca.
- `table_name` — Nama tempat untuk dibaca.
- `redshift_tmp_dir` — Sebuah direktori sementara Amazon Redshift yang akan digunakan (opsional, jika bukan pembacaan data dari Redshift).
- `transformation_ctx` — Konteks transformasi yang akan digunakan (opsional).
- `push_down_predicate` — Memfilter partisi tanpa harus mencantumkan dan membaca semua file dalam set data Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pra-penyaringan menggunakan predikat pushdown.
- `additional_options`— Opsi tambahan yang disediakan untuk AWS Glue.
  - Untuk menggunakan koneksi JDBC yang melakukan pembacaan paralel, Anda dapat mengatur pilihan `hashfield`, `hashexpression`, atau `hashpartitions`. Misalnya:

    ```
    additional_options = {"hashfield": "month"}
    ```

    Untuk informasi selengkapnya, lihat Membaca dari tabel JDBC secara paralel.
  - Untuk meneruskan ekspresi katalog untuk memfilter berdasarkan kolom indeks, Anda dapat melihat `catalogPartitionPredicate` opsi.

    `catalogPartitionPredicate`— Anda dapat meneruskan ekspresi katalog untuk memfilter berdasarkan kolom indeks. Ini mendorong penyaringan ke sisi server. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Glue Indeks Partisi. Perhatikan itu `push_down_predicate` dan `catalogPartitionPredicate` gunakan sintaks yang berbeda. Yang pertama menggunakan sintaks standar Spark SQL dan yang kemudian menggunakan parser JSQL.

    Lihat informasi yang lebih lengkap di Mengelola partisi untuk output ETL di AWS Glue.

GlueContext kelas

Membungkus SparkContextobjek Apache Spark, dan dengan demikian menyediakan mekanisme untuk berinteraksi dengan platform Apache Spark.

__init__

`__init__(sparkContext)`

- `sparkContext` — Konteks Apache Spark yang akan digunakan.

Membuat

- __init__
- getSource
- create_dynamic_frame_from_rdd
- create_dynamic_frame_from_catalog
- create_dynamic_frame_from_options
- create_sample_dynamic_frame_from_catalog
- create_sample_dynamic_frame_from_options
- add_ingestion_time_columns
- create_data_frame_from_catalog
- create_data_frame_from_options
- forEachBatch

getSource

`getSource(connection_type, transformation_ctx = "", **options)`

Membuat objek `DataSource` yang dapat digunakan untuk membaca `DynamicFrames` dari sumber eksternal.

- `connection_type` — Jenis koneksi yang digunakan, seperti Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Redshift, dan JDBC. Nilai yang valid termasuk `s3`, `mysql`, `postgresql`, `redshift`, `sqlserver`, `oracle`, dan dynamodb.
- `transformation_ctx` — Konteks transformasi yang akan digunakan (opsional).
- `options` — Kumpulan pasangan nama-nilai opsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue untuk Spark.

Berikut adalah contoh penggunaan `getSource`.

```
>>> data_source = context.getSource("file", paths=["/in/path"])
>>> data_source.setFormat("json")
>>> myFrame = data_source.getFrame()
```

create_dynamic_frame_from_rdd

`create_dynamic_frame_from_rdd(data, name, schema=None, sample_ratio=None, transformation_ctx="")`

Mengembalikan sebuah `DynamicFrame` yang dibuat dari Apache Spark Resilient Distributed Dataset (RDD).

- `data` — Sumber data yang akan digunakan.
- `name` — Nama data yang akan digunakan.
- `schema` — Skema yang akan digunakan (opsional).
- `sample_ratio` — Rasio sampel yang akan digunakan (opsional).
- `transformation_ctx` — Konteks transformasi yang akan digunakan (opsional).

create_dynamic_frame_from_catalog

`create_dynamic_frame_from_catalog(database, table_name, redshift_tmp_dir, transformation_ctx = "", push_down_predicate= "", additional_options = {}, catalog_id = None)`

Mengembalikan sebuah `DynamicFrame` yang dibuat menggunakan basis data dan nama tabel Katalog Data. Saat menggunakan metode ini, Anda menyediakan `format_options` properti tabel pada tabel Katalog Data AWS Glue yang ditentukan dan opsi lain melalui `additional_options` argumen.

- `Database` — Basis data tempat untuk membaca.
- `table_name` — Nama tempat untuk dibaca.
- `redshift_tmp_dir` — Sebuah direktori sementara Amazon Redshift yang akan digunakan (opsional).
- `transformation_ctx` — Konteks transformasi yang akan digunakan (opsional).
- `push_down_predicate` — Memfilter partisi tanpa harus mencantumkan dan membaca semua file dalam set data Anda. Untuk sumber dan batasan yang didukung, lihat Mengoptimalkan pembacaan dengan pushdown di Glue AWS ETL. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pra-penyaringan menggunakan predikat pushdown.
- `additional_options` — Kumpulan pasangan nama-nilai opsional. Opsi yang mungkin adalah opsi-opsi yang tercantum dalam Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di

AWS Glue untuk Spark kecuali `endpointUrl`, `streamName`, `bootstrap.servers`, `security.protocol`, `topicName`, `classification`, dan `delimiter`. Opsi lain yang didukung adalah`catalogPartitionPredicate`:

`catalogPartitionPredicate`— Anda dapat meneruskan ekspresi katalog untuk memfilter berdasarkan kolom indeks. Ini mendorong penyaringan ke sisi server. Untuk informasi selengkapnya, lihat Indeks AWS Glue Partisi. Perhatikan itu `push_down_predicate` dan `catalogPartitionPredicate` gunakan sintaks yang berbeda. Yang pertama menggunakan sintaks standar Spark SQL dan yang kemudian menggunakan parser JSQL.

- `catalog_id` — ID katalog (ID akun) dari Katalog Data yang sedang diakses. Bila Tidak Ada, maka ID akun default pemanggil yang akan digunakan.

create_dynamic_frame_from_options

`create_dynamic_frame_from_options(connection_type, connection_options={}, format=None, format_options={}, transformation_ctx = "")`

Mengembalikan sebuah `DynamicFrame` dibuat dengan koneksi dan format yang ditentukan.

- `connection_type` — Jenis koneksi, seperti Amazon S3, Amazon Redshift, dan JDBC. Nilai yang valid termasuk `s3`, `mysql`, `postgresql`, `redshift`, `sqlserver`, `oracle`, dan dynamodb.
- `connection_options` — Pilihan koneksi, seperti path dan tabel basis data (opsional). Untuk `connection_type` dari `s3`, daftar path Amazon S3 didefinisikan.

```
connection_options = {"paths": ["s3://aws-glue-target/temp"]}
```

Untuk koneksi JDBC, beberapa properti harus didefinisikan. Perhatikan bahwa nama basis data harus menjadi bagian dari URL. Secara opsional dapat disertakan dalam opsi koneksi.

> **Warning**
>
> Menyimpan kata sandi dalam skrip Anda tidak disarankan. Pertimbangkan `boto3` untuk menggunakan untuk mengambilnya dari AWS Secrets Manager atau Katalog Data AWS Glue.

```
connection_options = {"url": "jdbc-url/database", "user": "username",
 "password": passwordVariable,"dbtable": "table-name", "redshiftTmpDir": "s3-tempdir-path"}
```

Properti `dbtable` adalah nama tabel JDBC. Untuk penyimpanan data JDBC yang mendukung skema dalam basis data, tentukan `schema.table-name`. Jika skema tidak disediakan, maka skema "publik" default digunakan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue untuk Spark.

- `format`— Sebuah spesifikasi format. Ini digunakan untuk Amazon S3 atau AWS Glue koneksi yang mendukung berbagai format. Lihat Opsi format data untuk input dan output di AWS Glue untuk Spark untuk format yang didukung.
- `format_options` — Pilihan format untuk format yang ditentukan. Lihat Opsi format data untuk input dan output di AWS Glue untuk Spark untuk format yang didukung.
- `transformation_ctx` — Konteks transformasi yang akan digunakan (opsional).
- `push_down_predicate` — Memfilter partisi tanpa harus mencantumkan dan membaca semua file dalam set data Anda. Untuk sumber dan batasan yang didukung, lihat Mengoptimalkan pembacaan dengan pushdown di Glue AWS ETL. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pra-Pemfilteran Menggunakan Predikat Pushdown.

create_sample_dynamic_frame_from_catalog

`create_sample_dynamic_frame_from_catalog(database, table_name, num, redshift_tmp_dir, transformation_ctx = "", push_down_predicate= "", additional_options = {}, sample_options = {}, catalog_id = None)`

Mengembalikan sampel `DynamicFrame` yang dibuat menggunakan database Data Catalog dan nama tabel. `DynamicFrame`Satu-satunya berisi `num` catatan pertama dari sumber data.

- `database` — Basis data tempat untuk membaca.
- `table_name` — Nama tempat untuk dibaca.
- num— Jumlah maksimum catatan dalam bingkai dinamis sampel yang dikembalikan.
- `redshift_tmp_dir` — Sebuah direktori sementara Amazon Redshift yang akan digunakan (opsional).

- `transformation_ctx` — Konteks transformasi yang akan digunakan (opsional).
- `push_down_predicate` — Memfilter partisi tanpa harus mencantumkan dan membaca semua file dalam set data Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pra-penyaringan menggunakan predikat pushdown.
- `additional_options` — Kumpulan pasangan nama-nilai opsional. Opsi yang mungkin adalah opsi-opsi yang tercantum dalam Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue untuk Spark kecuali `endpointUrl`, `streamName`, `bootstrap.servers`, `security.protocol`, `topicName`, `classification`, dan `delimiter`.
- `sample_options`— Parameter untuk mengontrol perilaku pengambilan sampel (opsional). Parameter yang tersedia saat ini untuk sumber Amazon S3:
  - `maxSamplePartitions`— Jumlah maksimum partisi yang akan dibaca oleh sampling. Nilai default adalah 10
  - `maxSampleFilesPerPartition`— Jumlah maksimum file sampling akan dibaca dalam satu partisi. Nilai default adalah 10.

    Parameter ini membantu mengurangi waktu yang dikonsumsi oleh daftar file. Misalnya, dataset memiliki 1000 partisi, dan setiap partisi memiliki 10 file. Jika Anda mengatur `maxSamplePartitions` = 10, dan `maxSampleFilesPerPartition` = 10, alih-alih mencantumkan semua 10.000 file, pengambilan sampel hanya akan mencantumkan dan membaca 10 partisi pertama dengan 10 file pertama di masing-masing: 10* 10 = 100 file secara total.
- `catalog_id` — ID katalog Katalog Data yang sedang diakses (ID akun Katalog Data). Diatur ke `None` secara default. `None` default ke ID katalog dari akun yang melakukan panggilan dalam layanan.

create_sample_dynamic_frame_from_options

`create_sample_dynamic_frame_from_options(connection_type, connection_options={}, num, sample_options={}, format=None, format_options={}, transformation_ctx = "")`

Mengembalikan sampel `DynamicFrame` yang dibuat dengan koneksi dan format yang ditentukan. `DynamicFrame`Satu-satunya berisi `num` catatan pertama dari sumber data.

- `connection_type` — Jenis koneksi, seperti Amazon S3, Amazon Redshift, dan JDBC. Nilai yang valid termasuk `s3`, `mysql`, `postgresql`, `redshift`, `sqlserver`, `oracle`, dan `dynamodb`.

- `connection_options` — Pilihan koneksi, seperti path dan tabel basis data (opsional). Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue untuk Spark.
- num— Jumlah maksimum catatan dalam bingkai dinamis sampel yang dikembalikan.
- `sample_options`— Parameter untuk mengontrol perilaku pengambilan sampel (opsional). Parameter yang tersedia saat ini untuk sumber Amazon S3:
  - `maxSamplePartitions`— Jumlah maksimum partisi yang akan dibaca oleh sampling. Nilai default adalah 10
  - `maxSampleFilesPerPartition`— Jumlah maksimum file sampling akan dibaca dalam satu partisi. Nilai default adalah 10.

    Parameter ini membantu mengurangi waktu yang dikonsumsi oleh daftar file. Misalnya, dataset memiliki 1000 partisi, dan setiap partisi memiliki 10 file. Jika Anda mengatur `maxSamplePartitions` = 10, dan `maxSampleFilesPerPartition` = 10, alih-alih mencantumkan semua 10.000 file, pengambilan sampel hanya akan mencantumkan dan membaca 10 partisi pertama dengan 10 file pertama di masing-masing: 10* 10 = 100 file secara total.
- `format`— Sebuah spesifikasi format. Ini digunakan untuk Amazon S3 atau AWS Glue koneksi yang mendukung berbagai format. Lihat Opsi format data untuk input dan output di AWS Glue untuk Spark untuk format yang didukung.
- `format_options` — Pilihan format untuk format yang ditentukan. Lihat Opsi format data untuk input dan output di AWS Glue untuk Spark untuk format yang didukung.
- `transformation_ctx` — Konteks transformasi yang akan digunakan (opsional).
- `push_down_predicate` — Memfilter partisi tanpa harus mencantumkan dan membaca semua file dalam set data Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pra-penyaringan menggunakan predikat pushdown.

add_ingestion_time_columns

`add_ingestion_time_columns(dataFrame, timeGranularity = "")`

Menambahkan kolom waktu penyerapan seperti `ingest_year`, `ingest_month`, `ingest_day`, `ingest_hour`, `ingest_minute` ke input `DataFrame`. Fungsi ini secara otomatis dihasilkan dalam skrip yang dihasilkan oleh AWS Glue saat Anda menentukan tabel Katalog Data dengan Amazon S3 sebagai target. Fungsi ini secara otomatis memperbarui partisi dengan kolom waktu penyerapan pada tabel output. Hal ini memungkinkan data output dipartisi secara otomatis pada waktu penyerapan tanpa memerlukan kolom waktu penyerapan eksplisit dalam data input.

- `dataFrame` — `dataFrame` yang akan ditambahi dengan kolom waktu penyerapan.
- `timeGranularity` — Kedetailan dari kolom waktu. Nilai yang benar adalah "`day`", "`hour`" dan "`minute`". Misalnya, jika "`hour`" diberikan dalam fungsi, maka `dataFrame` asli akan memiliki kolom waktu "`ingest_year`", "`ingest_month`", "`ingest_day`", dan "`ingest_hour`" yang ditambahkan.

Mengembalikan bingkai data setelah menambahkan kolom kedetailan waktu.

Contoh:

```
dynamic_frame = DynamicFrame.fromDF(glueContext.add_ingestion_time_columns(dataFrame,
 "hour"))
```

create_data_frame_from_catalog

`create_data_frame_from_catalog(database, table_name, transformation_ctx = "", additional_options = {})`

Mengembalikan sebuah `DataFrame` yang dibuat menggunakan informasi dari tabel Katalog Data.

- `database` — Basis data Katalog Data tempat membaca.
- `table_name` — Nama tabel Katalog Data tempat membaca.
- `transformation_ctx` — Konteks transformasi yang akan digunakan (opsional).
- `additional_options` — Kumpulan pasangan nama-nilai opsional. Opsi yang mungkin termasuk yang tercantum dalam Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue untuk Spark untuk sumber streaming, seperti `startingPosition`, `maxFetchTimeInMs`, dan `startingOffsets`.
  - `useSparkDataSource`— Ketika disetel ke true, memaksa AWS Glue untuk menggunakan Spark Data Source API asli untuk membaca tabel. Spark Data Source API mendukung format berikut: AVRO, biner, CSV, JSON, ORC, Parket, dan teks. Dalam tabel Katalog Data, Anda menentukan format menggunakan `classification` properti. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Spark Data Source API, lihat dokumentasi resmi Apache Spark.

    Menggunakan `create_data_frame_from_catalog` dengan `useSparkDataSource` memiliki manfaat sebagai berikut:

    - Langsung mengembalikan a `DataFrame` dan memberikan alternatif untuk`create_dynamic_frame.from_catalog().toDF()`.

- Mendukung kontrol AWS Lake Formation izin tingkat tabel untuk format asli.
- Mendukung membaca format danau data tanpa AWS Lake Formation kontrol izin tingkat tabel. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan kerangka kerja data lake dengan pekerjaan AWS Glue ETL.

Saat Anda mengaktifkan`useSparkDataSource`, Anda juga dapat menambahkan salah satu opsi Sumber Data Spark sesuai `additional_options` kebutuhan. AWS Glue meneruskan opsi ini langsung ke pembaca Spark.

- `useCatalogSchema`— Ketika disetel ke true, AWS Glue menerapkan skema Data Catalog ke hasil`DataFrame`. Jika tidak, pembaca menyimpulkan skema dari data. Ketika Anda mengaktifkan`useCatalogSchema`, Anda juga harus mengatur `useSparkDataSource` ke true.

Batasan

Pertimbangkan batasan berikut saat Anda menggunakan `useSparkDataSource` opsi:

- Saat Anda menggunakan`useSparkDataSource`, AWS Glue membuat yang baru `DataFrame` dalam sesi Spark terpisah yang berbeda dari sesi Spark asli.
- DataFrame Pemfilteran partisi percikan tidak berfungsi dengan fitur AWS Glue berikut.
  - Bookmark Job
  - Tidak termasuk kelas penyimpanan Amazon S3
  - Katalog predikat partisi

  Untuk menggunakan penyaringan partisi dengan fitur-fitur ini, Anda dapat menggunakan predikat AWS pushdown Glue. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pra-penyaringan menggunakan predikat pushdown. Pemfilteran pada kolom yang tidak dipartisi tidak terpengaruh.

  Contoh skrip berikut menunjukkan cara yang salah untuk melakukan pemfilteran partisi dengan opsi. `excludeStorageClasses`

```
// Incorrect partition filtering using Spark filter with excludeStorageClasses
read_df = glueContext.create_data_frame.from_catalog(
    database=database_name,
    table_name=table_name,
    additional_options = {
      "useSparkDataSource": True,
      "excludeStorageClasses" : ["GLACIER", "DEEP_ARCHIVE"]
    }
```

```
)

//  Suppose year and month are partition keys.
//  Filtering on year and month won't work, the filtered_df will still
//  contain data with other year/month values.
filtered_df = read_df.filter("year == '2017 and month == '04' and 'state == 'CA'")
```

Contoh skrip berikut menunjukkan cara yang benar untuk menggunakan predikat pushdown untuk melakukan pemfilteran partisi dengan opsi. `excludeStorageClasses`

```
// Correct partition filtering using the AWS Glue pushdown predicate
// with excludeStorageClasses
read_df = glueContext.create_data_frame.from_catalog(
    database=database_name,
    table_name=table_name,
    //  Use AWS Glue pushdown predicate to perform partition filtering
    push_down_predicate = "(year=='2017' and month=='04')"
    additional_options = {
      "useSparkDataSource": True,
      "excludeStorageClasses" : ["GLACIER", "DEEP_ARCHIVE"]
    }
)

//  Use Spark filter only on non-partitioned columns
filtered_df = read_df.filter("state == 'CA'")
```

Contoh: Membuat tabel CSV menggunakan pembaca sumber data Spark

```
//  Read a CSV table with '\t' as separator
read_df = glueContext.create_data_frame.from_catalog(
    database=<database_name>,
    table_name=<table_name>,
    additional_options = {"useSparkDataSource": True,  "sep": '\t'}
)
```

create_data_frame_from_options

`create_data_frame_from_options(connection_type, connection_options={}, format=None, format_options={}, transformation_ctx = "")`

API ini sekarang sudah usang. Sebagai gantinya gunakan `getSource()` API. Mengembalikan sebuah `DataFrame` dibuat dengan koneksi dan format yang ditentukan. Gunakan fungsi ini hanya dengan sumber AWS Glue streaming.

- `connection_type` — Jenis koneksi streaming. Nilai yang valid mencakup `kinesis` dan `kafka`.
- `connection_options` — Pilihan koneksi, yang berbeda untuk Kinesis dan Kafka. Anda dapat menemukan daftar semua opsi koneksi untuk setiap sumber data streaming di Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue untuk Spark. Perhatikan perbedaan berikut dalam pilihan koneksi streaming:
  - Sumber streaming Kinesis memerlukan `streamARN`, `startingPosition`, `inferSchema`, dan `classification`.
  - Sumber streaming Kafka membutuhkan `connectionName`, `topicName`, `startingOffsets`, `inferSchema`, dan `classification`.
- `format`— Sebuah spesifikasi format. Ini digunakan untuk Amazon S3 atau AWS Glue koneksi yang mendukung berbagai format. Untuk informasi tentang format-format yang didukung, lihat Opsi format data untuk input dan output di AWS Glue untuk Spark.
- `format_options` — Pilihan format untuk format yang ditentukan. Untuk informasi tentang pilihan format yang didukung, lihat Opsi format data untuk input dan output di AWS Glue untuk Spark.
- `transformation_ctx` — Konteks transformasi yang akan digunakan (opsional).

Contoh untuk sumber streaming Amazon Kinesis:

```
kinesis_options =
   { "streamARN": "arn:aws:kinesis:us-east-2:777788889999:stream/fromOptionsStream",
     "startingPosition": "TRIM_HORIZON",
     "inferSchema": "true",
     "classification": "json"
   }
data_frame_datasource0 =
 glueContext.create_data_frame.from_options(connection_type="kinesis",
 connection_options=kinesis_options)
```

Contoh untuk sumber streaming Kafka:

```
kafka_options =
    { "connectionName": "ConfluentKafka",
      "topicName": "kafka-auth-topic",
      "startingOffsets": "earliest",
      "inferSchema": "true",
      "classification": "json"
    }
data_frame_datasource0 =
 glueContext.create_data_frame.from_options(connection_type="kafka",
 connection_options=kafka_options)
```

forEachBatch

`forEachBatch(frame, batch_function, options)`

Menerapkan `batch_function` yang diberikan ke setiap batch mikro yang dibaca dari sumber Streaming.

- `frame`— Yang DataFrame berisi batch mikro saat ini.
- `batch_function` — Sebuah fungsi yang akan diterapkan untuk setiap batch mikro.
- `options` — Kumpulan pasangan kunci-nilai yang menyimpan informasi tentang cara memproses batch mikro. Opsi-opsi berikut diperlukan:
  - `windowSize` — Jumlah waktu yang diperlukan untuk pemrosesan setiap batch.
  - `checkpointLocation` — Lokasi di mana pos pemeriksaan disimpan untuk tugas ETL streaming.
  - `batchMaxRetries` — Jumlah waktu maksimum untuk mengulang mencoba batch sekali lagi jika gagal. Nilai default-nya adalah 3. Opsi ini hanya dapat dikonfigurasi untuk Glue versi 2.0 dan di atasnya.

Contoh:

```
glueContext.forEachBatch(
    frame = data_frame_datasource0,
    batch_function = processBatch,
    options = {
        "windowSize": "100 seconds",
        "checkpointLocation": "s3://kafka-auth-dataplane/confluent-test/output/
checkpoint/"
    }
```

```
)

def processBatch(data_frame, batchId):
    if (data_frame.count() > 0):
        datasource0 = DynamicFrame.fromDF(
          glueContext.add_ingestion_time_columns(data_frame, "hour"),
          glueContext, "from_data_frame"
        )
        additionalOptions_datasink1 = {"enableUpdateCatalog": True}
        additionalOptions_datasink1["partitionKeys"] = ["ingest_yr", "ingest_mo",
 "ingest_day"]
        datasink1 = glueContext.write_dynamic_frame.from_catalog(
          frame = datasource0,
          database = "tempdb",
          table_name = "kafka-auth-table-output",
          transformation_ctx = "datasink1",
          additional_options = additionalOptions_datasink1
        )
```

Bekerja dengan kumpulan data di Amazon S3

- purge_table
- purge_s3_path
- transition_table
- transition_s3_path

purge_table

`purge_table(catalog_id=None, database="", table_name="", options={}, transformation_ctx="")`

Menghapus file dari Amazon S3 untuk basis data dan tabel katalog yang ditentukan. Jika semua file dalam sebuah partisi dihapus, maka partisi tersebut juga dihapus dari katalog. Kami tidak mendukung tindakan purge_table pada tabel yang terdaftar di Lake Formation.

Jika Anda ingin dapat memulihkan objek yang dihapus, Anda dapat mengaktifkan versioning objek pada bucket Amazon S3. Ketika sebuah objek dihapus dari sebuah bucket yang versioning objeknya tidak diaktifkan, objek tidak akan dapat dipulihkan. Untuk informasi tentang cara memulihkan objek yang dihapus dalam sebuah bucket dengan versioning yang diaktifkan, lihat Bagaimana saya bisa mengambil objek Amazon S3 yang telah dihapus? di Pusat Pengetahuan AWS Dukungan .

- `catalog_id` — ID katalog Katalog Data yang sedang diakses (ID akun Katalog Data). Diatur ke None secara default. None default ke ID katalog dari akun yang melakukan panggilan dalam layanan.
- `database` — Basis data yang akan digunakan.
- `table_name` — Nama tabel yang akan digunakan.
- `options` — Pilihan untuk mem-filter file yang akan dihapus dan untuk pembuatan file manifes.
  - `retentionPeriod` — Menentukan periode dalam jumlah jam untuk mempertahankan file. File yang lebih baru dari periode penyimpanan akan tetap disimpan. Diatur ke 168 jam (7 hari) secara default.
  - `partitionPredicate` — Partisi yang memenuhi predikat ini akan dihapus. File dalam periode penyimpanan dalam partisi ini tidak dihapus. Diatur ke `""` — kosong secara default.
  - `excludeStorageClasses` — File dengan kelas penyimpanan di set `excludeStorageClasses` tidak dihapus. Default-nya adalah `Set()` — satu set kosong.
  - `manifestFilePath` — Path opsional untuk pembuatan file manifes. Semua file yang berhasil dibersihkan dicatat dalam `Success.csv`, dan yang gagal dicatat dalam `Failed.csv`
- `transformation_ctx` — Konteks transformasi yang akan digunakan (opsional). Digunakan dalam path file manifes.

Example

```
glueContext.purge_table("database", "table", {"partitionPredicate": "(month=='march')",
 "retentionPeriod": 1, "excludeStorageClasses": ["STANDARD_IA"], "manifestFilePath":
 "s3://bucketmanifest/"})
```

purge_s3_path

`purge_s3_path(s3_path, options={}, transformation_ctx="")`

Menghapus file dari path Amazon S3 yang ditentukan secara rekursif.

Jika Anda ingin dapat memulihkan objek yang dihapus, Anda dapat mengaktifkan versioning objek pada bucket Amazon S3. Ketika sebuah objek dihapus dari sebuah bucket yang versioning objeknya tidak dinyalakan, objek tidak akan dapat dipulihkan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara memulihkan objek yang dihapus dalam bucket dengan pembuatan versi, lihat Bagaimana cara mengambil objek Amazon S3 yang telah dihapus? di pusat Dukungan pengetahuan.

- `s3_path` — Path di Amazon S3 dari file yang akan dihapus dalam format `s3://<bucket>/<prefix>/`
- `options` — Pilihan untuk mem-filter file yang akan dihapus dan untuk pembuatan file manifes.
  - `retentionPeriod` — Menentukan periode dalam jumlah jam untuk mempertahankan file. File yang lebih baru dari periode penyimpanan akan tetap disimpan. Diatur ke 168 jam (7 hari) secara default.
  - `excludeStorageClasses` — File dengan kelas penyimpanan di set `excludeStorageClasses` tidak dihapus. Default-nya adalah `Set()` — satu set kosong.
  - `manifestFilePath` — Path opsional untuk pembuatan file manifes. Semua file yang berhasil dibersihkan dicatat dalam `Success.csv`, dan yang gagal dicatat dalam `Failed.csv`
- `transformation_ctx` — Konteks transformasi yang akan digunakan (opsional). Digunakan dalam path file manifes.

Example

```
glueContext.purge_s3_path("s3://bucket/path/", {"retentionPeriod": 1,
 "excludeStorageClasses": ["STANDARD_IA"], "manifestFilePath": "s3://bucketmanifest/"})
```

transition_table

`transition_table(database, table_name, transition_to, options={}, transformation_ctx="", catalog_id=None)`

Transisi kelas penyimpanan file yang disimpan di Amazon S3 untuk basis data dan tabel katalog yang ditentukan.

Anda dapat melakukan transisi antara dua kelas penyimpanan. Untuk kelas penyimpanan `GLACIER` dan `DEEP_ARCHIVE`, Anda dapat melakukan transisi ke kelas-kelas ini. Namun, Anda harus menggunakan `S3 RESTORE` untuk melakukan transisi dari kelas penyimpanan `GLACIER` dan `DEEP_ARCHIVE`.

Jika Anda menjalankan pekerjaan AWS Glue ETL yang membaca file atau partisi dari Amazon S3, Anda dapat mengecualikan beberapa jenis kelas penyimpanan Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengecualikan Kelas Penyimpanan Amazon S3.

- `database` — Basis data yang akan digunakan.
- `table_name` — Nama tabel yang akan digunakan.

- `transition_to` — Kelas penyimpanan Amazon S3 tempat tujuan transisi.
- `options` — Pilihan untuk mem-filter file yang akan dihapus dan untuk pembuatan file manifes.
  - `retentionPeriod` — Menentukan periode dalam jumlah jam untuk mempertahankan file. File yang lebih baru dari periode penyimpanan akan tetap disimpan. Diatur ke 168 jam (7 hari) secara default.
  - `partitionPredicate` — Partisi yang memenuhi predikat ini akan ditransisi. File dalam periode penyimpanan dalam partisi ini tidak ditransisi. Diatur ke `""` — kosong secara default.
  - `excludeStorageClasses` — File dengan kelas penyimpanan di set `excludeStorageClasses` tidak ditransisi. Default-nya adalah `Set()` — satu set kosong.
  - `manifestFilePath` — Path opsional untuk pembuatan file manifes. Semua file yang berhasil ditransisi dicatat dalam `Success.csv`, dan yang gagal dicatat dalam `Failed.csv`
  - `accountId` — ID akun Amazon Web Services untuk menjalankan transformasi transisi. Wajib untuk transformasi ini.
  - `roleArn`— AWS Peran untuk menjalankan transformasi transisi. Wajib untuk transformasi ini.
- `transformation_ctx` — Konteks transformasi yang akan digunakan (opsional). Digunakan dalam path file manifes.
- `catalog_id` — ID katalog Katalog Data yang sedang diakses (ID akun Katalog Data). Diatur ke None secara default. None default ke ID katalog dari akun yang melakukan panggilan dalam layanan.

Example

```
glueContext.transition_table("database", "table", "STANDARD_IA", {"retentionPeriod": 1,
 "excludeStorageClasses": ["STANDARD_IA"], "manifestFilePath": "s3://bucketmanifest/",
 "accountId": "12345678901", "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/example-
username"})
```

transition_s3_path

`transition_s3_path(s3_path, transition_to, options={}, transformation_ctx="")`

Transisi kelas penyimpanan file di path Amazon S3 yang ditentukan secara rekursif.

Anda dapat melakukan transisi antara dua kelas penyimpanan. Untuk kelas penyimpanan `GLACIER` dan `DEEP_ARCHIVE`, Anda dapat melakukan transisi ke kelas-kelas ini. Namun, Anda harus

menggunakan `S3 RESTORE` untuk melakukan transisi dari kelas penyimpanan `GLACIER` dan `DEEP_ARCHIVE`.

Jika Anda menjalankan pekerjaan AWS Glue ETL yang membaca file atau partisi dari Amazon S3, Anda dapat mengecualikan beberapa jenis kelas penyimpanan Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengecualikan Kelas Penyimpanan Amazon S3.

- `s3_path` — Path di Amazon S3 dari file yang akan ditransisi dalam format `s3://<bucket>/<prefix>/`
- `transition_to` — Kelas penyimpanan Amazon S3 tempat tujuan transisi.
- `options` — Pilihan untuk mem-filter file yang akan dihapus dan untuk pembuatan file manifes.
  - `retentionPeriod` — Menentukan periode dalam jumlah jam untuk mempertahankan file. File yang lebih baru dari periode penyimpanan akan tetap disimpan. Diatur ke 168 jam (7 hari) secara default.
  - `partitionPredicate` — Partisi yang memenuhi predikat ini akan ditransisi. File dalam periode penyimpanan dalam partisi ini tidak ditransisi. Diatur ke `""` — kosong secara default.
  - `excludeStorageClasses` — File dengan kelas penyimpanan di set `excludeStorageClasses` tidak ditransisi. Default-nya adalah `Set()` — satu set kosong.
  - `manifestFilePath` — Path opsional untuk pembuatan file manifes. Semua file yang berhasil ditransisi dicatat dalam `Success.csv`, dan yang gagal dicatat dalam `Failed.csv`
  - `accountId` — ID akun Amazon Web Services untuk menjalankan transformasi transisi. Wajib untuk transformasi ini.
  - `roleArn`— AWS Peran untuk menjalankan transformasi transisi. Wajib untuk transformasi ini.
- `transformation_ctx` — Konteks transformasi yang akan digunakan (opsional). Digunakan dalam path file manifes.

Example

```
glueContext.transition_s3_path("s3://bucket/prefix/", "STANDARD_IA",
 {"retentionPeriod": 1, "excludeStorageClasses": ["STANDARD_IA"],
 "manifestFilePath": "s3://bucketmanifest/", "accountId": "12345678901", "roleArn":
 "arn:aws:iam::123456789012:user/example-username"})
```

Ekstraksi

- extract_jdbc_conf

extract_jdbc_conf

`extract_jdbc_conf(connection_name, catalog_id = None)`

Mengembalikan `dict` dengan kunci dengan properti konfigurasi dari objek AWS Glue koneksi dalam Katalog Data.

- `user`— Nama pengguna database.
- `password`— Kata sandi basis data.
- `vendor`- Menentukan vendor (`mysql`,`postgresql`,`oracle`,`sqlserver`, dll).
- `enforceSSL`— String boolean yang menunjukkan apakah koneksi aman diperlukan.
- `customJDBCCert`— Gunakan sertifikat klien tertentu dari jalur Amazon S3 yang ditunjukkan.
- `skipCustomJDBCCertValidation`— String boolean yang menunjukkan apakah `customJDBCCert` harus divalidasi oleh CA.
- `customJDBCCertString`— Informasi tambahan tentang sertifikat khusus, khusus untuk jenis driver.
- `url`— URL JDBC (Usang) hanya dengan protokol, server, dan port.
- `fullUrl`— URL JDBC seperti yang dimasukkan saat koneksi dibuat (Tersedia dalam AWS Glue versi 3.0 atau yang lebih baru).

Contoh mengambil konfigurasi JDBC:

```
jdbc_conf = glueContext.extract_jdbc_conf(connection_name="your_glue_connection_name")
print(jdbc_conf)
>>> {'enforceSSL': 'false', 'skipCustomJDBCCertValidation': 'false', 'url':
 'jdbc:mysql://myserver:3306', 'fullUrl': 'jdbc:mysql://myserver:3306/mydb',
 'customJDBCCertString': '', 'user': 'admin', 'customJDBCCert': '', 'password': '1234',
 'vendor': 'mysql'}
```

Transaksi

- start_transaction
- commit_transaction
- pembatalan_transaksi

start_transaction

`start_transaction(read_only)`

Mulai transaksi baru. Secara internal memanggil Lake Formation StartTransaction API.

- `read_only`— (Boolean) Menunjukkan apakah transaksi ini harus dibaca saja atau dibaca dan ditulis. Penulisan yang dibuat menggunakan ID transaksi hanya-baca akan ditolak. Transaksi read-only tidak perlu dilakukan.

Mengembalikan ID transaksi.

commit_transaction

`commit_transaction(transaction_id, wait_for_commit = True)`

Upaya untuk melakukan transaksi yang ditentukan. `commit_transaction`dapat kembali sebelum transaksi selesai dilakukan. Secara internal memanggil Lake Formation CommitTransaction API.

- `transaction_id` — (String) Transaksi untuk melakukan.
- `wait_for_commit`— (Boolean) Menentukan apakah `commit_transaction` pengembalian segera. Nilai default-nya adalah betul. Jika salah, `commit_transaction` polling dan menunggu sampai transaksi dilakukan. Jumlah waktu tunggu dibatasi hingga 1 menit menggunakan backoff eksponensial dengan maksimal 6 upaya coba lagi.

Mengembalikan Boolean untuk menunjukkan apakah komit dilakukan atau tidak.

pembatalan_transaksi

`cancel_transaction(transaction_id)`

Upaya untuk membatalkan transaksi yang ditentukan. Mengembalikan `TransactionCommittedException` pengecualian jika transaksi sebelumnya dilakukan. Secara internal memanggil Lake Formation CancelTransactionAPI.

- `transaction_id`— (String) Transaksi untuk membatalkan.

Menulis

- getSink

- write_dynamic_frame_from_options
- write_from_options
- write_dynamic_frame_from_catalog
- write_data_frame_from_catalog
- write_dynamic_frame_from_jdbc_conf
- write_from_jdbc_conf

getSink

`getSink(connection_type, format = None, transformation_ctx = "", **options)`

Mengambil sebuah objek `DataSink` yang dapat digunakan untuk menulis `DynamicFrames` ke sumber eksternal. Periksa `format` SparkSQL terlebih dahulu untuk memastikan Anda mendapatkan sink yang diharapkan.

- `connection_type` — Jenis koneksi yang akan digunakan, seperti Amazon S3, Amazon Redshift, dan JDBC. Nilai yang valid meliputi `s3mysql`,`postgresql`,,`redshift`,`sqlserver`,`oracle`,`kinesis`, dan`kafka`.
- `format` — Format SparkSQL yang akan digunakan (opsional).
- `transformation_ctx` — Konteks transformasi yang akan digunakan (opsional).
- `options`— Kumpulan pasangan nama-nilai yang digunakan untuk menentukan opsi koneksi. Beberapa nilai yang mungkin adalah:
  - `userdanpassword`: Untuk otorisasi
  - `url`: Titik akhir untuk penyimpanan data
  - `dbtable`: Nama tabel target
  - `bulkSize`: Tingkat paralelisme untuk operasi penyisipan

Opsi yang dapat Anda tentukan tergantung pada jenis koneksi. Lihat Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue untuk Spark untuk nilai dan contoh tambahan.

Contoh:

```
>>> data_sink = context.getSink("s3")
>>> data_sink.setFormat("json"),
```

```
>>> data_sink.writeFrame(myFrame)
```

write_dynamic_frame_from_options

`write_dynamic_frame_from_options(frame, connection_type, connection_options={}, format=None, format_options={}, transformation_ctx = "")`

Menulis dan mengembalikan sebuah `DynamicFrame` menggunakan koneksi dan format yang ditentukan.

- `frame` — `DynamicFrame` yang akan ditulis.
- `connection_type` — Jenis koneksi, seperti Amazon S3, Amazon Redshift, dan JDBC. Nilai yang valid meliputi `s3mysql`,`postgresql`,,`redshift`,`sqlserver`,`oracle`,`kinesis`, dan`kafka`.
- `connection_options` — Pilihan koneksi, seperti path dan tabel basis data (opsional). Untuk `connection_type` dari `s3`, path Amazon S3 didefinisikan.

  ```
  connection_options = {"path": "s3://aws-glue-target/temp"}
  ```

  Untuk koneksi JDBC, beberapa properti harus didefinisikan. Perhatikan bahwa nama basis data harus menjadi bagian dari URL. Secara opsional dapat disertakan dalam opsi koneksi.

  > **Warning**
  >
  > Menyimpan kata sandi dalam skrip Anda tidak disarankan. Pertimbangkan `boto3` untuk menggunakan untuk mengambilnya dari AWS Secrets Manager atau Katalog Data AWS Glue.

  ```
  connection_options = {"url": "jdbc-url/database", "user": "username",
   "password": passwordVariable,"dbtable": "table-name", "redshiftTmpDir": "s3-tempdir-path"}
  ```

  Properti `dbtable` adalah nama tabel JDBC. Untuk penyimpanan data JDBC yang mendukung skema dalam basis data, tentukan `schema.table-name`. Jika skema tidak disediakan, maka skema "publik" default digunakan.

  Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue untuk Spark.

- `format`— Sebuah spesifikasi format. Ini digunakan untuk Amazon S3 atau AWS Glue koneksi yang mendukung berbagai format. Lihat Opsi format data untuk input dan output di AWS Glue untuk Spark untuk format yang didukung.
- `format_options` — Pilihan format untuk format yang ditentukan. Lihat Opsi format data untuk input dan output di AWS Glue untuk Spark untuk format yang didukung.
- `transformation_ctx` — Sebuah konteks transformasi yang akan digunakan (opsional).

write_from_options

`write_from_options(frame_or_dfc, connection_type, connection_options={}, format={}, format_options={}, transformation_ctx = "")`

Menulis dan mengembalikan `DynamicFrame` atau `DynamicFrameCollection` yang dibuat dengan informasi koneksi dan format yang ditentukan.

- `frame_or_dfc` — `DynamicFrame` atau `DynamicFrameCollection` yang akan ditulis.
- `connection_type` — Jenis koneksi, seperti Amazon S3, Amazon Redshift, dan JDBC. Nilai yang valid termasuk `s3`, `mysql`, `postgresql`, `redshift`, `sqlserver`, dan `oracle`.
- `connection_options` — Pilihan koneksi, seperti path dan tabel basis data (opsional). Untuk `connection_type` dari `s3`, path Amazon S3 didefinisikan.

```
connection_options = {"path": "s3://aws-glue-target/temp"}
```

Untuk koneksi JDBC, beberapa properti harus didefinisikan. Perhatikan bahwa nama basis data harus menjadi bagian dari URL. Secara opsional dapat disertakan dalam opsi koneksi.

> **Warning**
>
> Menyimpan kata sandi dalam skrip Anda tidak disarankan. Pertimbangkan `boto3` untuk menggunakan untuk mengambilnya dari AWS Secrets Manager atau Katalog Data AWS Glue.

```
connection_options = {"url": "jdbc-url/database", "user": "username",
 "password": passwordVariable,"dbtable": "table-name", "redshiftTmpDir": "s3-tempdir-path"}
```

Properti `dbtable` adalah nama tabel JDBC. Untuk penyimpanan data JDBC yang mendukung skema dalam basis data, tentukan `schema.table-name`. Jika skema tidak disediakan, maka skema "publik" default digunakan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue untuk Spark.

- `format`— Sebuah spesifikasi format. Ini digunakan untuk Amazon S3 atau AWS Glue koneksi yang mendukung berbagai format. Lihat Opsi format data untuk input dan output di AWS Glue untuk Spark untuk format yang didukung.
- `format_options` — Pilihan format untuk format yang ditentukan. Lihat Opsi format data untuk input dan output di AWS Glue untuk Spark untuk format yang didukung.
- `transformation_ctx` — Sebuah konteks transformasi yang akan digunakan (opsional).

write_dynamic_frame_from_catalog

`write_dynamic_frame_from_catalog(frame, database, table_name, redshift_tmp_dir, transformation_ctx = "", additional_options = {}, catalog_id = None)`

Menulis dan mengembalikan `DynamicFrame` menggunakan informasi dari basis data dan tabel Katalog Data .

- `frame` — `DynamicFrame` yang akan ditulis.
- `Database` — Basis data Katalog Data yang berisi tabel.
- `table_name` — Nama tabel Katalog Data yang dikaitkan dengan target.
- `redshift_tmp_dir` — Sebuah direktori sementara Amazon Redshift yang akan digunakan (opsional).
- `transformation_ctx` — Konteks transformasi yang akan digunakan (opsional).
- `additional_options` — Kumpulan pasangan nama-nilai opsional.
- `catalog_id` — ID katalog (ID akun) dari Katalog Data yang sedang diakses. Bila Tidak Ada, maka ID akun default pemanggil yang akan digunakan.

write_data_frame_from_catalog

`write_data_frame_from_catalog(frame, database, table_name, redshift_tmp_dir, transformation_ctx = "", additional_options = {}, catalog_id = None)`

Menulis dan mengembalikan `DataFrame` menggunakan informasi dari basis data dan tabel Katalog Data . Metode ini mendukung penulisan ke format danau data (Hudi, Iceberg, dan Delta Lake). Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan kerangka kerja data lake dengan pekerjaan AWS Glue ETL.

- `frame` — `DataFrame` yang akan ditulis.
- `Database` — Basis data Katalog Data yang berisi tabel.
- `table_name`— Nama tabel Katalog Data yang dikaitkan dengan target.
- `redshift_tmp_dir` — Sebuah direktori sementara Amazon Redshift yang akan digunakan (opsional).
- `transformation_ctx` — Konteks transformasi yang akan digunakan (opsional).
- `additional_options` — Kumpulan pasangan nama-nilai opsional.
  - `useSparkDataSink`— Ketika diatur ke true, memaksa AWS Glue untuk menggunakan Spark Data Sink API asli untuk menulis ke tabel. Saat Anda mengaktifkan opsi ini, Anda dapat menambahkan opsi Sumber Data Spark apa pun sesuai `additional_options` kebutuhan. AWS Glue meneruskan opsi ini langsung ke penulis Spark.
- `catalog_id`— ID katalog (ID akun) dari Katalog Data yang sedang diakses. Bila Anda tidak menentukan nilai, ID akun default pemanggil akan digunakan.

Batasan

Pertimbangkan batasan berikut saat Anda menggunakan `useSparkDataSink` opsi:

- `enableUpdateCatalog`Opsi ini tidak didukung saat Anda menggunakan `useSparkDataSink` opsi.

Contoh: Menulis ke tabel Hudi menggunakan penulis Spark Data Source

```
hudi_options = {
    'useSparkDataSink': True,
```

```
    'hoodie.table.name': <table_name>,
    'hoodie.datasource.write.storage.type': 'COPY_ON_WRITE',
    'hoodie.datasource.write.recordkey.field': 'product_id',
    'hoodie.datasource.write.table.name': <table_name>,
    'hoodie.datasource.write.operation': 'upsert',
    'hoodie.datasource.write.precombine.field': 'updated_at',
    'hoodie.datasource.write.hive_style_partitioning': 'true',
    'hoodie.upsert.shuffle.parallelism': 2,
    'hoodie.insert.shuffle.parallelism': 2,
    'hoodie.datasource.hive_sync.enable': 'true',
    'hoodie.datasource.hive_sync.database': <database_name>,
    'hoodie.datasource.hive_sync.table': <table_name>,
    'hoodie.datasource.hive_sync.use_jdbc': 'false',
    'hoodie.datasource.hive_sync.mode': 'hms'}

glueContext.write_data_frame.from_catalog(
    frame = <df_product_inserts>,
    database = <database_name>,
    table_name = <table_name>,
    additional_options = hudi_options
)
```

write_dynamic_frame_from_jdbc_conf

`write_dynamic_frame_from_jdbc_conf(frame, catalog_connection, connection_options={}, redshift_tmp_dir = "", transformation_ctx = "", catalog_id = None)`

Menulis dan mengembalikan sebuah `DynamicFrame` menggunakan informasi koneksi JDBC yang ditentukan.

- `frame` — `DynamicFrame` yang akan ditulis.
- `catalog_connection` — Koneksi katalog yang akan digunakan.
- `connection_options` — Pilihan koneksi, seperti path dan tabel basis data (opsional). Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue untuk Spark.
- `redshift_tmp_dir` — Sebuah direktori sementara Amazon Redshift yang akan digunakan (opsional).
- `transformation_ctx` — Sebuah konteks transformasi yang akan digunakan (opsional).
- `catalog_id` — ID katalog (ID akun) dari Katalog Data yang sedang diakses. Bila Tidak Ada, maka ID akun default pemanggil yang akan digunakan.

write_from_jdbc_conf

`write_from_jdbc_conf(frame_or_dfc, catalog_connection, connection_options={}, redshift_tmp_dir = "", transformation_ctx = "", catalog_id = None)`

Menulis dan mengembalikan sebuah `DynamicFrame` atau `DynamicFrameCollection` menggunakan informasi koneksi JDBC yang ditentukan.

- `frame_or_dfc` — `DynamicFrame` atau `DynamicFrameCollection` yang akan ditulis.
- `catalog_connection` — Koneksi katalog yang akan digunakan.
- `connection_options` — Pilihan koneksi, seperti path dan tabel basis data (opsional). Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue untuk Spark.
- `redshift_tmp_dir` — Sebuah direktori sementara Amazon Redshift yang akan digunakan (opsional).
- `transformation_ctx` — Sebuah konteks transformasi yang akan digunakan (opsional).
- `catalog_id` — ID katalog (ID akun) dari Katalog Data yang sedang diakses. Bila Tidak Ada, maka ID akun default pemanggil yang akan digunakan.

AWS Glue PySpark mengubah referensi

AWS Glue menyediakan transformasi bawaan berikut yang dapat Anda gunakan dalam operasi PySpark ETL. Data Anda berpindah dari transformasi ke transformasi dalam struktur data yang disebut a DynamicFrame, yang merupakan ekstensi ke Apache Spark SQL. `DataFrame` `DynamicFrame` tersebut berisi data Anda, dan Anda me-referensi skemanya untuk memproses data Anda.

Sebagian besar transformasi ini juga ada sebagai metode `DynamicFrame` kelas. Untuk informasi lebih lanjut, lihat DynamicFrame transformasi.

- GlueTransform kelas dasar
- ApplyMapping kelas
- DropFields kelas
- DropNullFields kelas
- ErrorsAsDynamicFrame kelas
- EvaluateDataQuality kelas

- FillMissingValues kelas
- Kelas filter
- FindIncrementalMatches kelas
- FindMatches kelas
- FlatMap kelas
- Bergabunglah dengan kelas
- Kelas peta
- MapToCollection kelas
- mergeDynamicFrame
- Relationalisasi kelas
- RenameField kelas
- ResolveChoice kelas
- SelectFields kelas
- SelectFromCollection kelas
- Kelas Simplify_DDB_JSON
- Kelas keran
- SplitFields kelas
- SplitRows kelas
- Kelas buka kotak
- UnnestFrame kelas

GlueTransform kelas dasar

Kelas dasar yang semua kelas `awsglue.transforms` mendapat pewarisan.

Kelas-kelas semua mendefinisikan metode `__call__`. Mereka menimpa metode kelas `GlueTransform` yang tercantum dalam bagian berikut, atau mereka dipanggil menggunakan nama kelas secara default.

Metode

- apply(cls, *args, **kwargs)

- name(cls)
- describeArgs(cls)
- describeReturn(cls)
- describeTransform(cls)
- describeErrors(cls)
- describe(cls)

apply(cls, *args, **kwargs)

Memberlakukan transformasi dengan memanggil kelas transformasi, dan mengembalikan hasilnya.

- `cls` — Objek kelas `self`.

name(cls)

Mengembalikan nama kelas transformasi turunan.

- `cls` — Objek kelas `self`.

describeArgs(cls)

- `cls` — Objek kelas `self`.

Mengembalikan sebuah daftar kamus, masing-masing sesuai dengan argumen bernama, dalam format berikut:

```
[
  {
    "name": "(name of argument)",
    "type": "(type of argument)",
    "description": "(description of argument)",
    "optional": "(Boolean, True if the argument is optional)",
    "defaultValue": "(Default value string, or None)(String; the default value, or
 None)"
  },
...
]
```

Memunculkan sebuah pengecualian `NotImplementedError` ketika dipanggil dalam transformasi turunan di mana ia tidak diimplementasikan.

describeReturn(cls)

- `cls` — Objek kelas `self`.

Mengembalikan sebuah kamus dengan informasi tentang jenis pengembalian, dalam format berikut:

```
{
  "type": "(return type)",
  "description": "(description of output)"
}
```

Memunculkan sebuah pengecualian `NotImplementedError` ketika dipanggil dalam transformasi turunan di mana ia tidak diimplementasikan.

describeTransform(cls)

Mengembalikan sebuah string yang menggambarkan transformasi.

- `cls` — Objek kelas `self`.

Memunculkan sebuah pengecualian `NotImplementedError` ketika dipanggil dalam transformasi turunan di mana ia tidak diimplementasikan.

describeErrors(cls)

- `cls` — Objek kelas `self`.

Mengembalikan sebuah daftar kamus, masing-masing menggambarkan kemungkinan pengecualian yang dilemparkan oleh transformasi ini, dalam format berikut:

```
[
  {
    "type": "(type of error)",
    "description": "(description of error)"
  },
...
```

```
]
```

describe(cls)

- `cls` — Objek kelas `self`.

Mengembalikan sebuah objek dengan format berikut:

```
{
  "transform" : {
    "name" : cls.name( ),
    "args" : cls.describeArgs( ),
    "returns" : cls.describeReturn( ),
    "raises" : cls.describeErrors( ),
    "location" : "internal"
  }
}
```

ApplyMapping kelas

Menerapkan pemetaan dalam sebuah `DynamicFrame`.

Contoh

Kami menyarankan Anda menggunakan `DynamicFrame.apply_mapping()`metode ini untuk menerapkan pemetaan di file. `DynamicFrame` Untuk melihat contoh kode, lihatContoh: Gunakan apply_mapping untuk mengganti nama bidang dan mengubah jenis bidang.

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Jelaskan

__call__(frame, mappings, transformation_ctx = "", info = "", stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)

Menerapkan pemetaan deklaratif untuk `DynamicFrame` yang ditentukan.

- `frame`— `DynamicFrame` Untuk menerapkan pemetaan ke (wajib).
- `mappings`— Daftar tupel pemetaan (wajib). Masing-masing terdiri dari: (kolom sumber, tipe sumber, kolom target, tipe target).

  Jika kolom sumber memiliki titik "`.`" dalam nama, Anda harus menempatkan back-ticks `` ` `` "di sekitarnya. Misalnya, untuk memetakan `this.old.name` (string) `kethisNewName`, Anda akan menggunakan tupel berikut:

  ```
  ("`this.old.name`", "string", "thisNewName", "string")
  ```

- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).
- `info`— String yang dikaitkan dengan kesalahan dalam transformasi (opsional).
- `stageThreshold`— Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi dalam transformasi sebelum kesalahan keluar (opsional). Default-nya adalah nol.
- `totalThreshold`— Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi secara keseluruhan sebelum memproses kesalahan keluar (opsional). Default-nya adalah nol.

Mengembalikan hanya bidang `DynamicFrame` yang ditentukan dalam “pemetaan” tupel.

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply.

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

DropFields kelas

Membuang bidang dalam sebuah `DynamicFrame`.

Contoh

Kami menyarankan Anda menggunakan `DynamicFrame.drop_fields()`metode untuk menjatuhkan bidang dari file`DynamicFrame`. Untuk melihat contoh kode, lihatContoh: Gunakan drop_fields untuk menghapus bidang dari `DynamicFrame`.

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Jelaskan

__call__(frame, paths, transformation_ctx = "", info = "", stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)

Membuang simpul dalam sebuah `DynamicFrame`.

- `frame`— `DynamicFrame` Untuk menjatuhkan node di (wajib).
- `paths` — Sebuah daftar path lengkap ke simpul yang akan dibuang (wajib).

- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).
- `info` — Sebuah string yang akan dikaitkan dengan kesalahan dalam transformasi (opsional).
- `stageThreshold`— Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi dalam transformasi sebelum kesalahan keluar (opsional). Default-nya adalah nol.
- `totalThreshold`— Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi secara keseluruhan sebelum memproses kesalahan keluar (opsional). Default-nya adalah nol.

Mengembalikan sebuah `DynamicFrame` baru tanpa bidang tertentu yang dibuang.

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply.

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

DropNullFields kelas

Membuang semua bidang nol dalam `DynamicFrame` yang tipenya adalah `NullType`. Ini adalah bidang dengan nilai yang hilang atau nol di setiap catatan dalam `DynamicFrame` kumpulan data.

Contoh

Contoh ini digunakan `DropNullFields` untuk membuat bidang tipe baru `DynamicFrame` di mana `NullType` telah dijatuhkan. Untuk mendemonstrasikan`DropNullFields`, kami menambahkan kolom baru bernama `empty_column` dengan tipe null ke dataset yang sudah dimuat`persons`.

> **Note**
>
> Untuk mengakses kumpulan data yang digunakan dalam contoh ini, lihat Contoh kode: Bergabung dan menghubungkan data dan ikuti petunjuk diLangkah 1: Merayapi data di bucket Amazon S3.

```
# Example: Use DropNullFields to create a new DynamicFrame without NullType fields

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.sql.functions import lit
from pyspark.sql.types import NullType
from awsglue.dynamicframe import DynamicFrame
from awsglue.transforms import DropNullFields

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Create DynamicFrame
persons = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database="legislators", table_name="persons_json"
)
print("Schema for the persons DynamicFrame:")
persons.printSchema()

# Add new column "empty_column" with NullType
persons_with_nulls = persons.toDF().withColumn("empty_column",
 lit(None).cast(NullType()))
persons_with_nulls_dyf = DynamicFrame.fromDF(persons_with_nulls, glueContext,
 "persons_with_nulls")
print("Schema for the persons_with_nulls_dyf DynamicFrame:")
persons_with_nulls_dyf.printSchema()

# Remove the NullType field
```

```
persons_no_nulls = DropNullFields.apply(persons_with_nulls_dyf)
print("Schema for the persons_no_nulls DynamicFrame:")
persons_no_nulls.printSchema()
```

Output

```
Schema for the persons DynamicFrame:
root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- lang: string
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|-- sort_name: string
|-- images: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- url: string
|-- given_name: string
|-- birth_date: string
|-- id: string
|-- contact_details: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
|    |    |-- value: string
|-- death_date: string

Schema for the persons_with_nulls_dyf DynamicFrame:
root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
```

```
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- lang: string
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|-- sort_name: string
|-- images: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- url: string
|-- given_name: string
|-- birth_date: string
|-- id: string
|-- contact_details: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
|    |    |-- value: string
|-- death_date: string
|-- empty_column: null

null_fields ['empty_column']
Schema for the persons_no_nulls DynamicFrame:
root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- other_names: array
```

```
|    |-- element: struct
|    |    |-- lang: string
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|-- sort_name: string
|-- images: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- url: string
|-- given_name: string
|-- birth_date: string
|-- id: string
|-- contact_details: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
|    |    |-- value: string
|-- death_date: string
```

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Jelaskan

__call__(frame, transformation_ctx = "", info = "", stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)

Membuang semua bidang nol dalam `DynamicFrame` yang tipenya adalah `NullType`. Ini adalah bidang dengan nilai yang hilang atau nol di setiap catatan dalam `DynamicFrame` kumpulan data.

- `frame`— `DynamicFrame` Untuk menjatuhkan bidang null di (wajib).
- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).
- `info` — Sebuah string yang akan dikaitkan dengan kesalahan dalam transformasi (opsional).

- `stageThreshold`— Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi dalam transformasi sebelum kesalahan keluar (opsional). Default-nya adalah nol.
- `totalThreshold`— Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi secara keseluruhan sebelum memproses kesalahan keluar (opsional). Default-nya adalah nol.

Mengembalikan sebuah `DynamicFrame` baru yang tidak memiliki bidang nol.

apply(cls, *args, **kwargs)

- `cls` — cls

name(cls)

- `cls` — cls

describeArgs(cls)

- `cls` — cls

describeReturn(cls)

- `cls` — cls

describeTransform(cls)

- `cls` — cls

describeErrors(cls)

- `cls` — cls

describe(cls)

- `cls` — cls

ErrorsAsDynamicFrame kelas

Mengembalikan `DynamicFrame` yang berisi catatan bersarang untuk kesalahan yang terjadi saat sumber `DynamicFrame` dibuat.

Contoh

Kami menyarankan Anda menggunakan `DynamicFrame.errorsAsDynamicFrame()`metode ini untuk mengambil dan melihat catatan kesalahan. Untuk melihat contoh kode, lihatContoh: Gunakan errorsAsDynamic Frame untuk melihat catatan kesalahan.

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Jelaskan

__call__(frame)

Mengembalikan `DynamicFrame` yang berisi catatan kesalahan bersarang yang berhubungan dengan sumber`DynamicFrame`.

- `frame` — `DynamicFrame` sumber (wajib).

apply(cls, *args, **kwargs)

- `cls` — cls

name(cls)

- `cls` — cls

describeArgs(cls)

- `cls` — cls

describeReturn(cls)

- `cls` — cls

describeTransform(cls)

- `cls` — cls

describeErrors(cls)

- `cls` — cls

describe(cls)

- `cls` — cls

EvaluateDataQuality kelas

Mengevaluasi kumpulan aturan kualitas data terhadap a `DynamicFrame` dan mengembalikan yang baru `DynamicFrame` dengan hasil evaluasi.

Contoh

Kode contoh berikut menunjukkan bagaimana mengevaluasi kualitas data untuk `DynamicFrame` dan kemudian melihat hasil kualitas data.

```
from awsglue.transforms import *
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsgluedq.transforms import EvaluateDataQuality

#Create Glue context
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
```

```
# Define DynamicFrame
legislatorsAreas = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database="legislators", table_name="areas_json")

# Create data quality ruleset
ruleset = """Rules = [ColumnExists "id", IsComplete "id"]"""

# Evaluate data quality
dqResults = EvaluateDataQuality.apply(
    frame=legislatorsAreas,
    ruleset=ruleset,
    publishing_options={
        "dataQualityEvaluationContext": "legislatorsAreas",
        "enableDataQualityCloudWatchMetrics": True,
        "enableDataQualityResultsPublishing": True,
        "resultsS3Prefix": "amzn-s3-demo-bucket1",
    },
)


# Inspect data quality results
dqResults.printSchema()
dqResults.toDF().show()
```

Output

```
root
|-- Rule: string
|-- Outcome: string
|-- FailureReason: string
|-- EvaluatedMetrics: map
|    |-- keyType: string
|    |-- valueType: double


+----------------------+-------+-------------+--------------------------------------+
|Rule                  |Outcome|FailureReason|EvaluatedMetrics                      |
+----------------------+-------+-------------+--------------------------------------+
|ColumnExists "id"     |Passed |null         |{}                                    |
|IsComplete "id"       |Passed |null         |{Column.first_name.Completeness -> 1.0}|
+----------------------+-------+-------------+--------------------------------------+
```

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- describe

__call__ (bingkai, kumpulan aturan, publishing_options = {})

- `frame`— `DynamicFrame` Yang Anda inginkan mengevaluasi kualitas data.
- `ruleset`— Aturan Bahasa Definisi Kualitas Data (DQDL) dalam format string. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang DQDL, lihat panduannya. Referensi Bahasa Definisi Kualitas Data (DQDL)
- `publishing_options`— Kamus yang menentukan opsi berikut untuk mempublikasikan hasil evaluasi dan metrik:
  - `dataQualityEvaluationContext`— String yang menentukan namespace di mana AWS Glue harus mempublikasikan Amazon CloudWatch metrik dan hasil kualitas data. Metrik agregat muncul di CloudWatch, sementara hasil lengkap muncul di antarmuka AWS Glue Studio.
    - Wajib: Tidak
    - Nilai default: `default_context`
  - `enableDataQualityCloudWatchMetrics`— Menentukan apakah hasil evaluasi kualitas data harus dipublikasikan ke CloudWatch. Anda menentukan namespace untuk metrik menggunakan opsi. `dataQualityEvaluationContext`
    - Wajib: Tidak
    - Nilai default: Salah
  - `enableDataQualityResultsPublishing`— Menentukan apakah hasil kualitas data harus terlihat pada tab Kualitas Data di antarmuka AWS Glue Studio.
    - Wajib: Tidak
    - Nilai default: Benar

- `resultsS3Prefix`— Menentukan lokasi Amazon S3 di mana AWS Glue dapat menulis hasil evaluasi kualitas data.
  - Wajib: Tidak
  - Nilai default: “” (string kosong)

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply.

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

FillMissingValues kelas

Kelas `FillMissingValues` menempatkan nilai nol dan string kosong dalam sebuah `DynamicFrame` yang ditentukan dan menggunakan metode machine learning, seperti regresi linier dan hutan acak, untuk memprediksi nilai yang hilang. Tugas ETL menggunakan nilai-nilai dalam set data input untuk melatih model machine learning, yang kemudian memprediksi apa nilai-nilai yang hilang tersebut seharusnya.

> **Tip**
>
> Jika Anda menggunakan kumpulan data tambahan, maka setiap set tambahan digunakan sebagai data pelatihan untuk model machine learning, sehingga hasilnya mungkin tidak akurat.

Untuk mengimpor:

```
from awsglueml.transforms import FillMissingValues
```

Metode

- Terapkan

apply(frame, missing_values_column, output_column ="", transformation_ctx ="", info ="", stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)

Mengisi nilai-nilai yang hilang dari bingkai dinamis dalam kolom yang ditentukan dan mengembalikan bingkai baru dengan perkiraan dalam sebuah kolom baru. Untuk baris tanpa nilai yang hilang, nilai kolom yang ditentukan diduplikasi ke kolom baru tersebut.

- `frame` — `DynamicFrame` tempat untuk mengisi nilai yang hilang. Wajib.
- `missing_values_column` — Kolom yang berisi nilai-nilai yang hilang (nilai `null` dan string kosong). Wajib.
- `output_column` — Nama kolom baru yang akan berisi perkiraan nilai untuk semua baris yang nilainya hilang. Opsional; default-nya adalah nama `missing_values_column` dengan sufiks `"_filled"`.
- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).
- `info` — Sebuah string yang akan dikaitkan dengan kesalahan dalam transformasi (opsional).
- `stageThreshold` — Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi dalam transformasi sebelum kesalahan keluar (opsional; default-nya adalah nol).
- `totalThreshold` — Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi secara keseluruhan sebelum kesalahan keluar (opsional; default-nya adalah nol).

Mengembalikan sebuah `DynamicFrame` baru dengan satu kolom tambahan yang berisi perkiraan untuk baris dengan nilai-nilai yang hilang dan nilai sekarang untuk baris lainnya.

Kelas filter

Membangun baru `DynamicFrame` yang berisi catatan dari input `DynamicFrame` yang memenuhi fungsi predikat tertentu.

Contoh

Kami menyarankan Anda menggunakan `DynamicFrame.filter()`metode ini untuk memfilter catatan dalam file`DynamicFrame`. Untuk melihat contoh kode, lihatContoh: Gunakan filter untuk mendapatkan pilihan bidang yang difilter.

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- describe

__call__(frame, f, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0))

Mengembalikan baru `DynamicFrame` yang dibangun dengan memilih catatan dari input `DynamicFrame` yang memenuhi fungsi predikat tertentu.

- `frame` — `DynamicFrame` sumber tempat akan diterapkannya fungsi filter yang ditentukan (wajib).
- `f` — Fungsi predikat yang akan diterapkan pada masing-masing `DynamicRecord` di `DynamicFrame`. Fungsi harus mengambil `DynamicRecord` sebagai argumennya dan mengembalikan True jika `DynamicRecord` memenuhi persyaratan filter, atau False jika tidak (wajib).

Sebuah `DynamicRecord` mewakili catatan logis dalam sebuah `DynamicFrame`. Ini mirip dengan baris di Spark`DataFrame`, kecuali bahwa itu menggambarkan diri sendiri dan dapat digunakan untuk data yang tidak sesuai dengan skema tetap.

- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).
- `info`— String yang dikaitkan dengan kesalahan dalam transformasi (opsional).
- `stageThreshold`— Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi dalam transformasi sebelum kesalahan keluar (opsional). Default-nya adalah nol.
- `totalThreshold`— Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi secara keseluruhan sebelum memproses kesalahan keluar (opsional). Default-nya adalah nol.

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply.

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

FindIncrementalMatches kelas

Mengidentifikasi pencocokan catatan di `DynamicFrame` yang ada dan tambahan dan menciptakan sebuah `DynamicFrame` baru dengan pengidentifikasi unik yang ditetapkan untuk setiap grup pencocokan catatan.

Untuk mengimpor:

```
from awsglueml.transforms import FindIncrementalMatches
```

Metode

- Terapkan

berlaku (ExistingFrame, IncrementalFrame, transformId, transformation_ctx = “”, info = “”, stageThreshold = 0, totalThreshold = 0, enforcedMatches = none, Skor = 0) computeMatchConfidence

Mengidentifikasi pencocokan catatan di `DynamicFrame` input dan menciptakan sebuah `DynamicFrame` baru dengan pengidentifikasi unik yang ditetapkan untuk setiap grup pencocokan catatan.

- `existingFrame`— Yang ada dan pra-cocok `DynamicFrame` untuk menerapkan transformasi. FindIncrementalMatches Wajib.
- `incrementalFrame`— Inkremental `DynamicFrame` untuk menerapkan FindIncrementalMatches transformasi agar sesuai dengan. `existingFrame` Wajib.
- `transformId`— ID unik yang terkait dengan FindIncrementalMatches transformasi untuk diterapkan pada catatan di`DynamicFrames`. Wajib.
- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi stats/status. Tidak wajib.
- `info` — Sebuah string yang akan dikaitkan dengan kesalahan dalam transformasi. Tidak wajib.
- `stageThreshold` — Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi dalam transformasi sebelum kesalahan keluar. Tidak wajib. Default-nya adalah nol.
- `totalThreshold` — Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi secara keseluruhan sebelum pemrosesan kesalahan keluar. Tidak wajib. Default-nya adalah nol.
- `enforcedMatches` — `DynamicFrame` digunakan untuk menegakkan pencocokan. Tidak wajib. Default-nya adalah Tidak Ada.

- `computeMatchConfidenceScores`— Nilai Boolean yang menunjukkan apakah akan menghitung skor kepercayaan untuk setiap kelompok catatan yang cocok. Tidak wajib. Default-nya adalah salah.

Mengembalikan sebuah `DynamicFrame` baru dengan pengidentifikasi unik yang ditetapkan untuk setiap grup catatan yang cocok.

FindMatches kelas

Mengidentifikasi pencocokan catatan di `DynamicFrame` input dan menciptakan sebuah `DynamicFrame` baru dengan pengidentifikasi unik yang ditetapkan untuk setiap grup pencocokan catatan.

Untuk mengimpor:

```
from awsglueml.transforms import FindMatches
```

Metode

- Terapkan

berlaku (bingkai, transformId, transformation_ctx = “”, info = “”, stageThreshold = 0, totalThreshold = 0, enforcedMatches = none, Skor = 0) computeMatchConfidence

Mengidentifikasi pencocokan catatan di `DynamicFrame` input dan menciptakan sebuah `DynamicFrame` baru dengan pengidentifikasi unik yang ditetapkan untuk setiap grup pencocokan catatan.

- `frame`— `DynamicFrame` Untuk menerapkan FindMatches transformasi. Wajib.
- `transformId`— ID unik yang terkait dengan FindMatches transformasi untuk diterapkan pada catatan di`DynamicFrame`. Wajib.
- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi stats/status. Tidak wajib.
- `info` — Sebuah string yang akan dikaitkan dengan kesalahan dalam transformasi. Tidak wajib.
- `stageThreshold` — Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi dalam transformasi sebelum kesalahan keluar. Tidak wajib. Default-nya adalah nol.
- `totalThreshold` — Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi secara keseluruhan sebelum pemrosesan kesalahan keluar. Tidak wajib. Default-nya adalah nol.

- `enforcedMatches` — `DynamicFrame` digunakan untuk menegakkan pencocokan. Tidak wajib. Default-nya adalah Tidak Ada.
- `computeMatchConfidenceScores`— Nilai Boolean yang menunjukkan apakah akan menghitung skor kepercayaan untuk setiap kelompok catatan yang cocok. Tidak wajib. Default-nya adalah salah.

Mengembalikan sebuah `DynamicFrame` baru dengan pengidentifikasi unik yang ditetapkan untuk setiap grup catatan yang cocok.

FlatMap kelas

Menerapkan transformasi ke masing-masing `DynamicFrame` dalam koleksi. Hasil tidak diratakan menjadi satu`DynamicFrame`, tetapi dipertahankan sebagai koleksi.

Contoh untuk FlatMap

Contoh cuplikan berikut menunjukkan bagaimana menggunakan `ResolveChoice` transformasi pada koleksi frame dinamis ketika diterapkan ke file. `FlatMap` Data yang digunakan untuk input ada di JSON yang terletak di alamat Amazon S3 placeholder `s3://bucket/path-for-data/sample.json` dan berisi data berikut.

Contoh data JSON

```
[{
    "firstname": "Arnav",
    "lastname": "Desai",
    "address": {
        "street": "6 Anyroad Avenue",
        "city": "London",
        "state": "England",
        "country": "UK"
    },
    "phone": 17235550101,
    "affiliations": [
        "General Anonymous Example Products",
        "Example Independent Research",
        "Government Department of Examples"
    ]
},
{
    "firstname": "Mary",
```

```
    "lastname": "Major",
    "address": {
        "street": "7821 Spot Place",
        "city": "Centerville",
        "state": "OK",
        "country": "US"
    },
    "phone": 19185550023,
    "affiliations": [
        "Example Dot Com",
        "Example Independent Research",
        "Example.io"
    ]
},
{
    "firstname": "Paulo",
    "lastname": "Santos",
    "address": {
        "street": "123 Maple Street",
        "city": "London",
        "state": "Ontario",
        "country": "CA"
    },
    "phone": 12175550181,
    "affiliations": [
        "General Anonymous Example Products",
        "Example Dot Com"
    ]
}]
```

Example Terapkan ResolveChoice ke DynamicFrameCollection dan tampilkan output.

```
#Read DynamicFrame
datasource = glueContext.create_dynamic_frame_from_options("s3", connection_options =
 {"paths":["s3://bucket/path/to/file/mysamplejson.json"]}, format="json")
datasource.printSchema()
datasource.show()

## Split to create a DynamicFrameCollection
split_frame=datasource.split_fields(["firstname","lastname","address"],"personal_info","busines
split_frame.keys()
print("---")
```

```
## Use FlatMap to run ResolveChoice
kwargs = {"choice": "cast:string"}
flat = FlatMap.apply(split_frame, ResolveChoice, frame_name="frame",
 transformation_ctx='tcx', **kwargs)
flat.keys()

##Select one of the DynamicFrames
personal_info = flat.select("personal_info")
personal_info.printSchema()
personal_info.show()
print("---")

business_info = flat.select("business_info")
business_info.printSchema()
business_info.show()
```

> **Important**
>
> Saat meneleponFlatMap.apply, frame_name parameternya harus"frame". Tidak ada nilai lain yang diterima saat ini.

Contoh Output

```
root
|-- firstname: string
|-- lastname: string
|-- address: struct
|    |-- street: string
|    |-- city: string
|    |-- state: string
|    |-- country: string
|-- phone: long
|-- affiliations: array
|    |-- element: string
---
{
    "firstname": "Mary",
    "lastname": "Major",
    "address": {
        "street": "7821 Spot Place",
        "city": "Centerville",
```

```
        "state": "OK",
        "country": "US"
    },
    "phone": 19185550023,
    "affiliations": [
        "Example Dot Com",
        "Example Independent Research",
        "Example.io"
    ]
}

{
    "firstname": "Paulo",
    "lastname": "Santos",
    "address": {
        "street": "123 Maple Street",
        "city": "London",
        "state": "Ontario",
        "country": "CA"
    },
    "phone": 12175550181,
    "affiliations": [
        "General Anonymous Example Products",
        "Example Dot Com"
    ]
}
---
root
|-- firstname: string
|-- lastname: string
|-- address: struct
|    |-- street: string
|    |-- city: string
|    |-- state: string
|    |-- country: string

{
    "firstname": "Mary",
    "lastname": "Major",
    "address": {
        "street": "7821 Spot Place",
        "city": "Centerville",
        "state": "OK",
        "country": "US"
```

```
    }
}

{
    "firstname": "Paulo",
    "lastname": "Santos",
    "address": {
        "street": "123 Maple Street",
        "city": "London",
        "state": "Ontario",
        "country": "CA"
    }
}
---
root
|-- phone: long
|-- affiliations: array
|    |-- element: string

{
    "phone": 19185550023,
    "affiliations": [
        "Example Dot Com",
        "Example Independent Research",
        "Example.io"
    ]
}

{
    "phone": 12175550181,
    "affiliations": [
        "General Anonymous Example Products",
        "Example Dot Com"
    ]
}
```

Metode

- __call__
- Terapkan
- Nama
- describeArgs

- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Jelaskan

__call__ (dfc,, frame_name BaseTransform, transformation_ctx = “”, **base_kwargs)

Menerapkan sebuah transformasi untuk setiap `DynamicFrame` dalam sebuah koleksi dan meratakan hasilnya.

- `dfc` — `DynamicFrameCollection` tempat untuk melakukan flatmap (wajib).
- `BaseTransform` — Sebuah transformasi yang berasal dari `GlueTransform` untuk diterapkan ke setiap anggota koleksi (wajib).
- `frame_name` — Nama argumen yang padanya elemen koleksi akan diberikan (wajib).
- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).
- `base_kwargs` — Argumen yang akan diberikan ke transformasi dasar (wajib).

Mengembalikan sebuah `DynamicFrameCollection` baru yang dibuat dengan menerapkan transformasi untuk setiap `DynamicFrame` dalam `DynamicFrameCollection` sumber.

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply.

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

Bergabunglah dengan kelas

Melakukan penggabungan setara pada dua `DynamicFrames`.

Contoh

Kami menyarankan Anda menggunakan `DynamicFrame.join()`metode untuk bergabung`DynamicFrames`. Untuk melihat contoh kode, lihatContoh: Gunakan bergabung untuk menggabungkan `DynamicFrames`.

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Jelaskan

__call__(frame1, frame2, keys1, keys2, transformation_ctx = "")

Melakukan penggabungan setara pada dua `DynamicFrames`.

- `frame1` — `DynamicFrame` yang pertama yang akan bergabung (wajib).
- `frame2` — `DynamicFrame` yang kedua yang akan bergabung (wajib).
- `keys1` — Kunci untuk bergabung pada bingkai pertama (wajib).
- `keys2` — Kunci untuk bergabung pada bingkai kedua (wajib).

- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).

Mengembalikan baru `DynamicFrame` yang dibuat dengan bergabung dengan keduanya`DynamicFrames`.

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply.

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

Kelas peta

Membangun sebuah `DynamicFrame` baru dengan menerapkan fungsi untuk semua catatan di input `DynamicFrame`.

Contoh

Kami menyarankan Anda menggunakan `DynamicFrame.map()`metode ini untuk menerapkan fungsi ke semua catatan dalam file`DynamicFrame`. Untuk melihat contoh kode, lihatContoh: Gunakan peta untuk menerapkan fungsi ke setiap catatan dalam `DynamicFrame`.

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Jelaskan

__call__(frame, f, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0)

Mengembalikan `DynamicFrame` baru dihasilkan dari penerapan fungsi yang ditentukan untuk semua `DynamicRecords` dalam `DynamicFrame` aslinya.

- `frame`— Asli `DynamicFrame` untuk menerapkan fungsi pemetaan ke (wajib).
- `f` — Fungsi yang akan diterapkan ke semua `DynamicRecords` di `DynamicFrame`. Fungsi harus mengambil `DynamicRecord` sebagai argumen dan mengembalikan yang baru `DynamicRecord` yang dihasilkan oleh pemetaan (wajib).

  Sebuah `DynamicRecord` mewakili catatan logis dalam sebuah `DynamicFrame`. Ini mirip dengan baris di Apache Spark`DataFrame`, kecuali bahwa itu menggambarkan diri sendiri dan dapat digunakan untuk data yang tidak sesuai dengan skema tetap.
- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).
- `info` — Sebuah string yang akan dikaitkan dengan kesalahan dalam transformasi (opsional).
- `stageThreshold`— Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi dalam transformasi sebelum kesalahan keluar (opsional). Default-nya adalah nol.
- `totalThreshold`— Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi secara keseluruhan sebelum memproses kesalahan keluar (opsional). Default-nya adalah nol.

Mengembalikan `DynamicFrame` baru dihasilkan dari penerapan fungsi yang ditentukan untuk semua `DynamicRecords` dalam `DynamicFrame` aslinya.

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply.

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

MapToCollection kelas

Menerapkan sebuah transformasi untuk setiap `DynamicFrame` dalam `DynamicFrameCollection` yang ditentukan.

Metode

- __call__
- Terapkan
- Nama
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors

- Jelaskan

__call__ (dfc,, frame_name BaseTransform, transformation_ctx = “”, **base_kwargs)

Menerapkan sebuah fungsi transformasi untuk setiap `DynamicFrame` dalam `DynamicFrameCollection` yang ditentukan.

- `dfc` — `DynamicFrameCollection` yang akan digunakan untuk menerapkan fungsi transformasi (wajib).
- `callable` — Sebuah fungsi transformasi yang dapat dipanggil untuk diterapkan ke setiap anggota koleksi (wajib).
- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).

Mengembalikan sebuah `DynamicFrameCollection` baru yang dibuat dengan menerapkan transformasi untuk setiap `DynamicFrame` dalam `DynamicFrameCollection` sumber.

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

Relationalisasi kelas

Meratakan skema bersarang di a `DynamicFrame` dan berputar keluar kolom array dari bingkai yang diratakan.

Contoh

Kami menyarankan Anda menggunakan `DynamicFrame.relationalize()`metode ini untuk menghubungkan a`DynamicFrame`. Untuk melihat contoh kode, lihatContoh: Gunakan relationalize untuk meratakan skema bersarang dalam a `DynamicFrame`.

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- describe

__call__(frame, staging_path=None, name='roottable', options=None, transformation_ctx = "", info = "", stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)

Menghubungkan sebuah `DynamicFrame` dengan membuat sebuah daftar bingkai yang dihasilkan oleh membuka nest dari kolom yang di-nest dan kolom array yang berputar. Anda dapat menggabungkan kolom array berputar ke tabel root dengan menggunakan kunci gabungan yang dihasilkan dalam fase unnest.

- `frame` — `DynamicFrame` yang direlasionalisasi (wajib).
- `staging_path`— Jalur di mana metode dapat menyimpan partisi tabel berputar dalam format CSV (opsional). Tabel berputar dibaca kembali dari path ini.
- `name` — Nama tabel akar (opsional).

- `options` — Kamus parameter opsional. Saat ini tidak digunakan.
- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).
- `info` — Sebuah string yang akan dikaitkan dengan kesalahan dalam transformasi (opsional).
- `stageThreshold`— Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi dalam transformasi sebelum kesalahan keluar (opsional). Default-nya adalah nol.
- `totalThreshold`— Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi secara keseluruhan sebelum memproses kesalahan keluar (opsional). Default-nya adalah nol.

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply.

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

RenameField kelas

Mengganti nama sebuah simpul dalam `DynamicFrame`.

Contoh

Kami menyarankan Anda menggunakan `DynamicFrame.rename_field()`metode ini untuk mengganti nama bidang di. `DynamicFrame` Untuk melihat contoh kode, lihatContoh: Gunakan rename_field untuk mengganti nama bidang dalam a `DynamicFrame`.

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- describe

__call__(frame, old_name, new_name, transformation_ctx = "", info = "", stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)

Mengganti nama sebuah simpul dalam `DynamicFrame`.

- `frame` — `DynamicFrame` di mana nama simpul akan diubah (wajib).
- `old_name`— Jalur lengkap ke node untuk mengganti nama (diperlukan).

  Jika nama lama memiliki titik di dalamnya, tidak RenameField akan berfungsi kecuali Anda menempatkan backticks di sekitarnya ()``. Misalnya, untuk mengganti `this.old.name` dengan`thisNewName`, Anda akan memanggil RenameField sebagai berikut:

  ```
  newDyF = RenameField(oldDyF, "`this.old.name`", "thisNewName")
  ```

- `new_name`— Nama baru, termasuk jalur lengkap (wajib).
- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).
- `info` — Sebuah string yang akan dikaitkan dengan kesalahan dalam transformasi (opsional).
- `stageThreshold`— Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi dalam transformasi sebelum kesalahan keluar (opsional). Default-nya adalah nol.

- `totalThreshold`— Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi secara keseluruhan sebelum memproses kesalahan keluar (opsional). Default-nya adalah nol.

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply.

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

ResolveChoice kelas

Mengubah jenis pilihan dalam sebuah `DynamicFrame`.

Contoh

Kami menyarankan Anda menggunakan `DynamicFrame.resolveChoice()`metode ini untuk menangani bidang yang berisi beberapa tipe dalam file`DynamicFrame`. Untuk melihat contoh kode, lihatContoh: Gunakan ResolveChoice untuk menangani kolom yang berisi beberapa jenis.

Metode

- __call__

- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- describe

__call__ (bingkai, spesifikasi = tidak ada, pilihan = “”, transformation_ctx = “”, info = “”, stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)

Menyediakan informasi untuk mengubah jenis yang ambigu dalam `DynamicFrame`. Ini mengembalikan hasil`DynamicFrame`.

- `frame` — `DynamicFrame` di mana jenis pilihan akan diubah (wajib).
- `specs` — Daftar ambiguitas spesifik yang akan diubah, masing-masing dalam bentuk tupel:`(path, action)`. Nilai `path` mengidentifikasi elemen ambigu tertentu, dan nilai `action` mengidentifikasi resolusi yang sesuai.

  Anda hanya dapat menggunakan salah satu `choice` parameter `spec` dan. Jika parameter `spec` bukan None, maka parameter `choice` harus string kosong. Sebaliknya, jika `choice` bukan string kosong, maka `spec` parameternya harusNone. Jika tidak ada parameter yang disediakan, AWS Glue mencoba mengurai skema dan menggunakannya untuk menyelesaikan ambiguitas.

  Anda dapat menentukan salah satu strategi resolusi berikut di `action` bagian `specs` Tuple:

  - `cast`— Memungkinkan Anda menentukan jenis yang akan dilemparkan (misalnya,`cast:int`).
  - `make_cols`— Menyelesaikan ambiguitas potensial dengan meratakan data. Misalnya, jika `columnA` bisa berupa `int` atau `string`, maka resolusi akan menghasilkan dua kolom bernama `columnA_int` dan `columnA_string` dalam `DynamicFrame` yang dihasilkan.
  - `make_struct`— Menyelesaikan ambiguitas potensial dengan menggunakan struct untuk mewakili data. Sebagai contoh, jika data dalam kolom bisa menjadi `int` atau `string`, menggunakan tindakan `make_struct` menghasilkan sebuah kolom struktur dalam `DynamicFrame` yang dihasilkan yang masing-masing berisi sebuah `int` dan sebuah `string`.
  - `project`— Menyelesaikan ambiguitas potensial dengan hanya mempertahankan nilai dari tipe tertentu dalam hasil. `DynamicFrame` Misalnya, jika data dalam `ChoiceType` kolom bisa berupa

`int` atau `astring`, menentukan `project:string` tindakan akan menurunkan nilai dari hasil `DynamicFrame` yang bukan tipe`string`.

Jika `path` mengidentifikasi sebuah array, menempatkan kurung persegi kosong setelah nama array untuk menghindari ambiguitas. Misalnya, anggap Anda bekerja dengan data yang terstruktur sebagai berikut:

```
"myList": [
  { "price": 100.00 },
  { "price": "$100.00" }
]
```

Anda dapat memilih numerik daripada versi string harga dengan menyetel `path` ke`"myList[].price"`, dan menyetel `action` ke`"cast:double"`.

- `choice` — Tindakan resolusi default jika parameter `specs` adalah `None`. Jika parameter `specs` bukan `None`, maka ini tidak harus diatur ke apa pun kecuali string kosong.

  Selain `specs` tindakan yang dijelaskan sebelumnya, argumen ini juga mendukung tindakan berikut:

  - `MATCH_CATALOG` — Upaya untuk mengubah setiap `ChoiceType` menjadi jenis yang sesuai dalam tabel Katalog Data yang ditentukan.
- `database`— Database AWS Glue Data Catalog untuk digunakan dengan `MATCH_CATALOG` pilihan (diperlukan untuk`MATCH_CATALOG`).
- `table_name`— Nama tabel AWS Glue Data Catalog untuk digunakan dengan `MATCH_CATALOG` tindakan (diperlukan untuk`MATCH_CATALOG`).
- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).
- `info` — Sebuah string yang akan dikaitkan dengan kesalahan dalam transformasi (opsional).
- `stageThreshold`— Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi dalam transformasi sebelum kesalahan keluar (opsional). Default-nya adalah nol.
- `totalThreshold`— Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi secara keseluruhan sebelum memproses kesalahan keluar (opsional). Default-nya adalah nol.

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply.

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

SelectFields kelas

`SelectFields`Kelas membuat yang baru `DynamicFrame` dari yang sudah ada`DynamicFrame`, dan hanya menyimpan bidang yang Anda tentukan. `SelectFields`menyediakan fungsionalitas yang mirip dengan `SELECT` pernyataan SQL.

Contoh

Kami menyarankan Anda menggunakan `DynamicFrame.select_fields()`metode untuk memilih bidang dari`DynamicFrame`. Untuk melihat contoh kode, lihatContoh: Gunakan select_fields untuk membuat baru `DynamicFrame` dengan bidang yang dipilih.

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn

- describeTransform
- describeErrors
- Jelaskan

__call__(frame, paths, transformation_ctx = "", info = "", stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)

Mengambil bidang (simpul) dalam sebuah `DynamicFrame`.

- `frame`— `DynamicFrame` Untuk memilih bidang di (wajib).
- `paths` — Daftar path lengkap ke bidang yang akan dipilih (wajib).
- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).
- `info`— String yang dikaitkan dengan kesalahan dalam transformasi (opsional).
- `stageThreshold`— Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi dalam transformasi sebelum kesalahan keluar (opsional). Default-nya adalah nol.
- `totalThreshold`— Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi secara keseluruhan sebelum memproses kesalahan keluar (opsional). Default-nya adalah nol.

Mengembalikan baru `DynamicFrame` yang hanya berisi bidang tertentu.

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply.

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

SelectFromCollection kelas

Memilih satu `DynamicFrame` dalam sebuah `DynamicFrameCollection`.

Contoh

Contoh ini digunakan `SelectFromCollection` untuk memilih `DynamicFrame` dari a`DynamicFrameCollection`.

Contoh dataset

Contoh memilih dua `DynamicFrames` dari yang `DynamicFrameCollection` dipanggil`split_rows_collection`. Berikut ini adalah daftar kunci di`split_rows_collection`.

```
dict_keys(['high', 'low'])
```

Contoh kode

```
# Example: Use SelectFromCollection to select
# DynamicFrames from a DynamicFrameCollection

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.transforms import SelectFromCollection

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Select frames and inspect entries
frame_low = SelectFromCollection.apply(dfc=split_rows_collection, key="low")
frame_low.toDF().show()

frame_high = SelectFromCollection.apply(dfc=split_rows_collection, key="high")
frame_high.toDF().show()
```

Output

```
+---+-----+-----------------------+-----------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+-----------------------+-----------------------+
|  1|    0|                    fax|           202-225-3307|
|  1|    1|                  phone|           202-225-5731|
|  2|    0|                    fax|           202-225-3307|
|  2|    1|                  phone|           202-225-5731|
|  3|    0|                    fax|           202-225-3307|
|  3|    1|                  phone|           202-225-5731|
|  4|    0|                    fax|           202-225-3307|
|  4|    1|                  phone|           202-225-5731|
|  5|    0|                    fax|           202-225-3307|
|  5|    1|                  phone|           202-225-5731|
|  6|    0|                    fax|           202-225-3307|
|  6|    1|                  phone|           202-225-5731|
|  7|    0|                    fax|           202-225-3307|
|  7|    1|                  phone|           202-225-5731|
|  8|    0|                    fax|           202-225-3307|
|  8|    1|                  phone|           202-225-5731|
|  9|    0|                    fax|           202-225-3307|
|  9|    1|                  phone|           202-225-5731|
| 10|    0|                    fax|           202-225-6328|
| 10|    1|                  phone|           202-225-4576|
+---+-----+-----------------------+-----------------------+
only showing top 20 rows

+---+-----+-----------------------+-----------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+-----------------------+-----------------------+
| 11|    0|                    fax|           202-225-6328|
| 11|    1|                  phone|           202-225-4576|
| 11|    2|                twitter|          RepTrentFranks|
| 12|    0|                    fax|           202-225-6328|
| 12|    1|                  phone|           202-225-4576|
| 12|    2|                twitter|          RepTrentFranks|
| 13|    0|                    fax|           202-225-6328|
| 13|    1|                  phone|           202-225-4576|
| 13|    2|                twitter|          RepTrentFranks|
| 14|    0|                    fax|           202-225-6328|
| 14|    1|                  phone|           202-225-4576|
| 14|    2|                twitter|          RepTrentFranks|
| 15|    0|                    fax|           202-225-6328|
```

```
| 15|    1|                   phone|             202-225-4576|
| 15|    2|                 twitter|           RepTrentFranks|
| 16|    0|                     fax|             202-225-6328|
| 16|    1|                   phone|             202-225-4576|
| 16|    2|                 twitter|           RepTrentFranks|
| 17|    0|                     fax|             202-225-6328|
| 17|    1|                   phone|             202-225-4576|
+---+-----+------------------------+-------------------------+
only showing top 20 rows
```

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- describe

__call__(dfc, key, transformation_ctx = "")

Mengambil satu `DynamicFrame` dari sebuah `DynamicFrameCollection`.

- `dfc`— `DynamicFrameCollection` Yang `DynamicFrame` harus dipilih dari (wajib).
- `key` — Kunci dari `DynamicFrame` yang akan dipilih (wajib).
- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply.

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

Kelas Simplify_DDB_JSON

Menyederhanakan kolom bersarang dalam `DynamicFrame` yang secara khusus dalam struktur DynamoDB JSON, dan mengembalikan disederhanakan baru. `DynamicFrame`

Contoh

Kami menyarankan Anda menggunakan `DynamicFrame.simplify_ddb_json()` metode ini untuk menyederhanakan kolom bersarang dalam `DynamicFrame` yang secara khusus dalam struktur DynamoDB JSON. Untuk melihat contoh kode, lihatContoh: Gunakan simplify_ddb_json untuk memanggil DynamoDB JSON menyederhanakan.

Kelas keran

Menulis catatan sampel ke tujuan tertentu untuk membantu Anda memverifikasi transformasi yang dilakukan oleh AWS Glue pekerjaan.

Contoh

Kami menyarankan Anda menggunakan `DynamicFrame.spigot()`metode ini untuk menulis subset catatan dari tujuan `DynamicFrame` ke tujuan tertentu. Untuk melihat contoh kode, lihatContoh: Gunakan keran untuk menulis bidang contoh dari a `DynamicFrame` ke Amazon S3.

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- describe

__call__(frame, path, options, transformation_ctx = "")

Menulis catatan sampel ke sebuah tujuan tertentu selama transformasi.

- `frame` — `DynamicFrame` ke spigot (wajib).
- `path`— Jalur tujuan untuk menulis (wajib).
- `options`— Pasangan nilai kunci JSON yang menentukan opsi (opsional). `"topk"`Opsi menentukan bahwa catatan k pertama harus ditulis. `"prob"`Opsi menentukan probabilitas (sebagai desimal) untuk memilih catatan apa pun yang diberikan. Anda menggunakan ini dalam memilih catatan untuk menulis.
- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe

SplitFields kelas

Membagi `DynamicFrame` menjadi dua yang baru, dengan bidang yang ditentukan.

Contoh

Kami menyarankan Anda menggunakan `DynamicFrame.split_fields()`metode ini untuk membagi bidang dalam file`DynamicFrame`. Untuk melihat contoh kode, lihatContoh: Gunakan split_fields untuk membagi bidang yang dipilih menjadi terpisah `DynamicFrame`.

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- describe

__call__ (bingkai, jalur, name1 = none, name2 = none, transformation_ctx = “”, info = “”, stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)

Membagi satu atau lebih bidang dalam `DynamicFrame` off menjadi yang baru`DynamicFrame`, dan membuat bidang baru lainnya `DynamicFrame` yang berisi bidang yang tersisa.

- `frame` — `DynamicFrame` sumber untuk dibagi menjadi dua yang baru (wajib).
- `paths` — Daftar path lengkap ke bidang yang akan dibagi (wajib).
- `name1` — Nama yang akan ditetapkan ke `DynamicFrame` yang akan berisi bidang yang akan dipisahkan (opsional). Jika tidak ada nama yang disediakan, maka nama bingkai sumber digunakan dengan ditambahkan "1".
- `name2` — Nama yang akan ditetapkan ke `DynamicFrame` yang akan berisi bidang yang tersisa setelah bidang yang ditentukan dipisahkan (opsional). Jika tidak ada nama yang disediakan, maka nama bingkai sumber digunakan dengan ditambahkan "2".
- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).
- `info` — Sebuah string yang akan dikaitkan dengan kesalahan dalam transformasi (opsional).
- `stageThreshold`— Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi dalam transformasi sebelum kesalahan keluar (opsional). Default-nya adalah nol.
- `totalThreshold`— Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi secara keseluruhan sebelum memproses kesalahan keluar (opsional). Default-nya adalah nol.

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply.

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

SplitRows kelas

Menciptakan `DynamicFrameCollection` yang berisi dua`DynamicFrames`. Satu hanya `DynamicFrame` berisi baris yang ditentukan untuk dibagi, dan yang lainnya berisi semua baris yang tersisa.

Contoh

Kami menyarankan Anda menggunakan `DynamicFrame.split_rows()`metode ini untuk membagi baris dalam file`DynamicFrame`. Untuk melihat contoh kode, lihatContoh: Gunakan split_rows untuk membagi baris dalam `DynamicFrame`.

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- describe

__call__ (bingkai, comparison_dict, name1="frame1", name2="frame2", transformation_ctx = “”, info = tidak ada, stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)

Membagi satu atau beberapa baris dalam `DynamicFrame` ke sebuah `DynamicFrame` yang baru.

- `frame` — `DynamicFrame` sumber untuk dibagi menjadi dua yang baru (wajib).
- `comparison_dict`— Kamus di mana kuncinya adalah jalur lengkap ke kolom, dan nilainya adalah kamus lain untuk memetakan komparator ke nilai yang dibandingkan dengan nilai kolom. Misalnya, `{"age": {">": 10, "<": 20}}` membagi baris di mana nilai "usia" adalah antara 10 dan 20, eksklusif, dari baris di mana "usia" berada di luar kisaran itu (wajib).
- `name1` — Nama yang akan ditetapkan ke `DynamicFrame` yang akan berisi baris yang akan dipisahkan (opsional).
- `name2` — Nama yang akan ditetapkan ke `DynamicFrame` yang akan berisi baris yang tersisa setelah baris yang ditentukan dipisahkan (opsional).
- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).
- `info` — Sebuah string yang akan dikaitkan dengan kesalahan dalam transformasi (opsional).
- `stageThreshold`— Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi dalam transformasi sebelum kesalahan keluar (opsional). Default-nya adalah nol.
- `totalThreshold`— Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi secara keseluruhan sebelum memproses kesalahan keluar (opsional). Default-nya adalah nol.

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply.

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

Kelas buka kotak

Membuka kotak (memformat ulang) bidang string di file. `DynamicFrame`

Contoh

Kami menyarankan Anda menggunakan `DynamicFrame.unbox()`metode ini untuk membuka kotak bidang di. `DynamicFrame` Untuk melihat contoh kode, lihatContoh: Gunakan unbox untuk membuka kotak bidang string ke dalam struct.

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- describe

__call__(frame, path, format, transformation_ctx = "", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0, **options)

Membuka kotak sebuah bidang string di sebuah `DynamicFrame`.

- `frame` — `DynamicFrame` tempat sebuah bidang akan dibuka. (wajib).
- `path` — Path lengkap ke `StringNode` tempat untuk membuka kotak (wajib).
- `format` — Format spesifikasi (opsional). Ini digunakan untuk Amazon S3 atau AWS Glue koneksi yang mendukung berbagai format. Untuk format yang didukung, lihatOpsi format data untuk input dan output di AWS Glue untuk Spark.
- `transformation_ctx` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).

- `info` — Sebuah string yang akan dikaitkan dengan kesalahan dalam transformasi (opsional).
- `stageThreshold`— Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi dalam transformasi sebelum kesalahan keluar (opsional). Default-nya adalah nol.
- `totalThreshold`— Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi secara keseluruhan sebelum memproses kesalahan keluar (opsional). Default-nya adalah nol.
- `separator` — Sebuah token pemisah (opsional).
- `escaper` — Sebuah token escape (opsional).
- `skipFirst` — `True` jika baris pertama data harus dilewati, atau `False` jika tidak boleh dilewati (opsional).
- withSchema — Sebuah string yang berisi skema untuk data yang akan di-unbox (opsional). Ini harus selalu dibuat menggunakan `StructType.json`.
- `withHeader` — `True` jika data yang di-unbox termasuk header, atau `False` jika tidak (opsional).

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply.

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

UnnestFrame kelas

Membuka sarangDynamicFrame, meratakan objek bersarang ke elemen tingkat atas, dan menghasilkan kunci gabungan untuk objek array.

Contoh

Kami menyarankan Anda menggunakan DynamicFrame.unnest()metode ini untuk meratakan struktur bersarang di a. DynamicFrame Untuk melihat contoh kode, lihatContoh: Gunakan unnest untuk mengubah bidang bersarang menjadi bidang tingkat atas.

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- describe

__call__(frame, transformation_ctx = "", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0)

Membuka sarangDynamicFrame, meratakan objek bersarang ke elemen tingkat atas, dan menghasilkan kunci gabungan untuk objek array.

- frame — DynamicFrame untuk membuka nest (wajib).
- transformation_ctx — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).
- info — Sebuah string yang akan dikaitkan dengan kesalahan dalam transformasi (opsional).
- stageThreshold— Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi dalam transformasi sebelum kesalahan keluar (opsional). Default-nya adalah nol.
- totalThreshold— Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi secara keseluruhan sebelum memproses kesalahan keluar (opsional). Default-nya adalah nol.

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply.

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

FlagDuplicatesInColumn kelas

`FlagDuplicatesInColumn`Transformasi mengembalikan kolom baru dengan nilai tertentu di setiap baris yang menunjukkan apakah nilai di kolom sumber baris cocok dengan nilai di baris sebelumnya dari kolom sumber. Ketika kecocokan ditemukan, mereka ditandai sebagai duplikat. Kejadian awal tidak ditandai, karena tidak cocok dengan baris sebelumnya.

Contoh

```
from pyspark.context import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession
from awsgluedi.transforms import *

sc = SparkContext()
```

```
spark = SparkSession(sc)

datasource1 = spark.read.json("s3://${BUCKET}/json/zips/raw/data")

try:
    df_output = column.FlagDuplicatesInColumn.apply(
        data_frame=datasource1,
        spark_context=sc,
        source_column="city",
        target_column="flag_col",
        true_string="True",
        false_string="False"
    )
except:
    print("Unexpected Error happened ")
    raise
```

Output

`FlagDuplicatesInColumn`Transformasi akan menambahkan kolom baru `flag_col` ke `df_output`. DataFrame Kolom ini akan berisi nilai string yang menunjukkan apakah baris yang sesuai memiliki nilai duplikat di kolom `kota` atau tidak. Jika sebuah baris memiliki nilai duplikat `city`, `flag_col` akan berisi nilai `true_string` “True”. Jika sebuah baris memiliki nilai `city` yang unik, `flag_col` akan berisi nilai `false_string` “False”.

Hasil `df_output` DataFrame akan berisi semua kolom dari `datasource1` asli, ditambah kolom `flag_col` tambahan yang menunjukkan nilai duplikat DataFrame `city`.

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- describe

__call__ (spark_context, data_frame, source_column, target_column, true_string=default_true_string, false_string=default_false_string)

`FlagDuplicatesInColumn`Transformasi mengembalikan kolom baru dengan nilai tertentu di setiap baris yang menunjukkan apakah nilai di kolom sumber baris cocok dengan nilai di baris sebelumnya dari kolom sumber. Ketika kecocokan ditemukan, mereka ditandai sebagai duplikat. Kejadian awal tidak ditandai, karena tidak cocok dengan baris sebelumnya.

- `source_column`— Nama kolom sumber.
- `target_column`— Nama kolom target.
- `true_string`— String yang akan dimasukkan dalam kolom target ketika nilai kolom sumber menduplikasi nilai sebelumnya di kolom itu.
- `false_string`— String yang akan dimasukkan dalam kolom target ketika nilai kolom sumber berbeda dari nilai sebelumnya di kolom itu.

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply.

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

FormatPhoneNumber kelas

`FormatPhoneNumber`Transformasi mengembalikan kolom di mana string nomor telepon diubah menjadi nilai yang diformat.

Contoh

```
from pyspark.context import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession
from awsgluedi.transforms import *

sc = SparkContext()
spark = SparkSession(sc)

input_df = spark.createDataFrame(
    [
        ("408-341-5669",),
        ("4083415669",)
    ],
    ["phone"],
)

try:
    df_output = column_formatting.FormatPhoneNumber.apply(
        data_frame=input_df,
        spark_context=sc,
        source_column="phone",
        default_region="US"
    )
    df_output.show()
except:
    print("Unexpected Error happened ")
    raise
```

Output

Outputnya akan menjadi:

```
```
+---------------+
| phone|
+---------------+
```
```

```
|(408) 341-5669|
|(408) 341-5669|
+---------------+
```

`FormatPhoneNumber`Transformasi mengambil `source_column` sebagai `'"telepon"'` dan `default_region` sebagai `'"US"'`.

Transformasi berhasil memformat kedua nomor telepon, terlepas dari format awalnya, ke format standar AS `(408) 341-5669`.

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- describe

__call__ (spark_context, data_frame, source_column, phone_number_format=Tidak ada, default_region=tidak ada, default_region_column=tidak ada)

`FormatPhoneNumber`Transformasi mengembalikan kolom di mana string nomor telepon diubah menjadi nilai yang diformat.

- `source_column`— Nama kolom yang ada.
- `phone_number_format`— Format untuk mengonversi nomor telepon menjadi. Jika tidak ada format yang ditentukan, defaultnya adalah`E.164`, format nomor telepon standar yang diakui secara internasional. Nilai-nilai yang valid meliputi:
  - E164 (hilangkan periode setelah E)
- `default_region`— Kode wilayah yang valid yang terdiri dari dua atau tiga huruf besar yang menentukan wilayah untuk nomor telepon ketika tidak ada kode negara yang ada di nomor itu sendiri. Paling-paling, salah satu `defaultRegion` atau `defaultRegionColumn` dapat disediakan.

- `default_region_column`— Nama kolom tipe data lanjutan`Country`. Kode wilayah dari kolom yang ditentukan digunakan untuk menentukan kode negara untuk nomor telepon ketika tidak ada kode negara dalam nomor itu sendiri. Paling-paling, salah satu `defaultRegion` atau `defaultRegionColumn` dapat disediakan.

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply.

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

FormatCase kelas

`FormatCase`Transformasi mengubah setiap string dalam kolom ke jenis kasus yang ditentukan.

Contoh

```
from pyspark.context import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession
from awsgluedi.transforms import *
```

```
sc = SparkContext()
spark = SparkSession(sc)

datasource1 = spark.read.json("s3://${BUCKET}/json/zips/raw/data")

try:
    df_output = data_cleaning.FormatCase.apply(
        data_frame=datasource1,
        spark_context=sc,
        source_column="city",
        case_type="LOWER"
    )
except:
    print("Unexpected Error happened ")
    raise
```

Output

`FormatCase`Transformasi akan mengubah nilai di kolom `city` menjadi huruf kecil berdasarkan parameter `case_type="lower"`. Hasil `df_output` DataFrame akan berisi semua kolom dari `datasource1` asli, tetapi dengan nilai kolom DataFrame `city` dalam huruf kecil.

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- describe

__call__ (spark_context, data_frame, source_column, case_type)

`FormatCase`Transformasi mengubah setiap string dalam kolom ke jenis kasus yang ditentukan.

- `source_column`— Nama kolom yang ada.

- `case_type`— Jenis kasus yang didukung adalah`CAPITAL`,`LOWER`,`UPPER`,`SENTENCE`.

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply.

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

FillWithMode kelas

`FillWithMode`Transformasi memformat kolom sesuai dengan format nomor telepon yang Anda tentukan. Anda juga dapat menentukan logika tie-breaker, di mana beberapa nilai identik. Misalnya, pertimbangkan nilai-nilai berikut: `1 2 2 3 3 4`

ModeType `MINIMUM` penyebab `FillWithMode` mengembalikan 2 sebagai nilai mode. Jika ModeType adalah`MAXIMUM`, modenya adalah 3. Untuk`AVERAGE`, modenya adalah 2.5.

Contoh

```
from awsglue.context import *
from pyspark.sql import SparkSession
from awsgluedi.transforms import *
```

```
sc = SparkContext()
spark = SparkSession(sc)

input_df = spark.createDataFrame(
    [
        (105.111, 13.12),
        (1055.123, 13.12),
        (None, 13.12),
        (13.12, 13.12),
        (None, 13.12),
    ],
    ["source_column_1", "source_column_2"],
)

try:
    df_output = data_quality.FillWithMode.apply(
        data_frame=input_df,
        spark_context=sc,
        source_column="source_column_1",
        mode_type="MAXIMUM"
    )
    df_output.show()
except:
    print("Unexpected Error happened ")
    raise
```

Output

Output dari kode yang diberikan adalah:

```
```
+---------------+---------------+
|source_column_1|source_column_2|
+---------------+---------------+
105.111	13.12
1055.123	13.12
1055.123	13.12
13.12	13.12
1055.123	13.12
+---------------+---------------+
```
```

`FillWithModeTransformasi` dari modul `awsglue.data_quality` diterapkan ke `input_df`. DataFrame Ini menggantikan nilai `null` di `source_column_1` kolom dengan nilai maksimum (`mode_type="maximum"`) dari nilai non-null di kolom itu.

Dalam hal ini, nilai maksimum dalam `source_column_1` kolom adalah `1055.123`. Oleh karena itu, nilai `null` di digantikan oleh `1055.123` dalam `source_column_1` output `df_output`. DataFrame

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- describe

__call__ (spark_context, data_frame, source_column, mode_type)

`FillWithModeTransformasi` memformat kasus string dalam kolom.

- `source_column`— Nama kolom yang ada.
- `mode_type`— Cara mengatasi nilai dasi dalam data. Nilai ini harus salah satu dari`MINIMUM`,`NONE`,`AVERAGE`, atau`MAXIMUM`.

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply.

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

FlagDuplicateRows kelas

`FlagDuplicateRows`Transformasi mengembalikan kolom baru dengan nilai tertentu di setiap baris yang menunjukkan apakah baris tersebut sama persis dengan baris sebelumnya dalam kumpulan data. Ketika kecocokan ditemukan, mereka ditandai sebagai duplikat. Kejadian awal tidak ditandai, karena tidak cocok dengan baris sebelumnya.

Contoh

```
from pyspark.context import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession
from awsgluedi.transforms import *

sc = SparkContext()
spark = SparkSession(sc)

input_df = spark.createDataFrame(
    [
        (105.111, 13.12),
        (13.12, 13.12),
        (None, 13.12),
        (13.12, 13.12),
        (None, 13.12),
    ],
    ["source_column_1", "source_column_2"],
)

try:
```

```
    df_output = data_quality.FlagDuplicateRows.apply(
        data_frame=input_df,
        spark_context=sc,
        target_column="flag_row",
        true_string="True",
        false_string="False",
        target_index=1
    )
except:
    print("Unexpected Error happened ")
    raise
```

Output

Outputnya akan berupa PySpark DataFrame kolom tambahan `flag_row` yang menunjukkan apakah baris adalah duplikat atau tidak, berdasarkan `source_column_1` kolom. Hasil `df_output` DataFrame akan berisi baris berikut:

```
```
+---------------+---------------+--------+
|source_column_1|source_column_2|flag_row|
+---------------+---------------+--------+
105.111	13.12	False
13.12	13.12	True
null	13.12	True
13.12	13.12	True
null	13.12	True
+---------------+---------------+--------+
```
```

`flag_row`Kolom menunjukkan apakah baris adalah duplikat atau tidak. `true_string` disetel ke “True”, dan `false_string` disetel ke “False”. `target_index` diatur ke 1, yang berarti bahwa `flag_row` kolom akan dimasukkan pada posisi kedua (indeks 1) dalam output. DataFrame

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs

- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- describe

__call__ (spark_context, data_frame, target_column, true_string=default_true_string, false_string=default_false_string, target_index=tidak ada)

`FlagDuplicateRows`Transformasi mengembalikan kolom baru dengan nilai tertentu di setiap baris yang menunjukkan apakah baris tersebut sama persis dengan baris sebelumnya dalam kumpulan data. Ketika kecocokan ditemukan, mereka ditandai sebagai duplikat. Kejadian awal tidak ditandai, karena tidak cocok dengan baris sebelumnya.

- `true_string`— Nilai yang akan dimasukkan jika baris cocok dengan baris sebelumnya.
- `false_string`— Nilai yang akan dimasukkan jika barisnya unik.
- `target_column`— Nama kolom baru yang disisipkan dalam dataset.

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply.

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

RemoveDuplicates kelas

`RemoveDuplicates`Transformasi menghapus seluruh baris, jika nilai duplikat ditemui di kolom sumber yang dipilih.

Contoh

```
from pyspark.context import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession
from awsgluedi.transforms import *

sc = SparkContext()
spark = SparkSession(sc)

input_df = spark.createDataFrame(
    [
        (105.111, 13.12),
        (13.12, 13.12),
        (None, 13.12),
        (13.12, 13.12),
        (None, 13.12),
    ],
    ["source_column_1", "source_column_2"],
)

try:
    df_output = data_quality.RemoveDuplicates.apply(
        data_frame=input_df,
        spark_context=sc,
        source_column="source_column_1"
    )
except:
    print("Unexpected Error happened ")
    raise
```

Output

Outputnya akan a PySpark DataFrame dengan duplikat dihapus berdasarkan `source_column_1` kolom. Hasil `df_output` DataFrame akan berisi baris berikut:

```
```
+---------------+---------------+
|source_column_1|source_column_2|
+---------------+---------------+
105.111	13.12
13.12	13.12
null	13.12
+---------------+---------------+
```
```

Perhatikan bahwa baris dengan `source_column_1` nilai `13.12` dan `null` hanya muncul sekali dalam output DataFrame, karena duplikat telah dihapus berdasarkan kolom. `source_column_1`

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- describe

__call__ (spark_context, data_frame, source_column)

`RemoveDuplicates`Transformasi menghapus seluruh baris, jika nilai duplikat ditemui di kolom sumber yang dipilih.

- `source_column`— Nama kolom yang ada.

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply.

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

MonthName kelas

`MonthName`Transformasi membuat kolom baru yang berisi nama bulan, dari string yang mewakili tanggal.

Contoh

```
from pyspark.context import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession
from awsgluedi.transforms import *

sc = SparkContext()
spark = SparkSession(sc)

spark.conf.set("spark.sql.legacy.timeParserPolicy", "LEGACY")

input_df = spark.createDataFrame(
    [
        ("20-2018-12",),
        ("2018-20-12",),
        ("20182012",),
        ("12202018",),
        ("20122018",),
        ("20-12-2018",),
        ("12/20/2018",),
```

```
        ("02/02/02",),
        ("02 02 2009",),
        ("02/02/2009",),
        ("August/02/2009",),
        ("02/june/2009",),
        ("02/2020/june",),
        ("2013-02-21 06:35:45.658505",),
        ("August 02 2009",),
        ("2013/02/21",),
        (None,),
    ],
    ["column_1"],
)

try:
    df_output = datetime_functions.MonthName.apply(
        data_frame=input_df,
        spark_context=sc,
        source_column="column_1",
        target_column="target_column"
    )
    df_output.show()
except:
    print("Unexpected Error happened ")
    raise
```

Output

Outputnya akan menjadi:

```
```
+------------+------------+
| column_1|target_column|
+------------+------------+
20-2018-12	December
2018-20-12	null
20182012	null
12202018	null
20122018	null
20-12-2018	December
12/20/2018	December
02/02/02	February
02 02 2009	February
```
```

```
|02/02/2009 | February |
|August/02/2009| August |
|02/june/2009| null |
|02/2020/june| null |
|2013-02-21 06:35:45.658505| February |
|August 02 2009| August |
| 2013/02/21| February |
| null | null |
+------------+------------+
```

`MonthNameTransformasi` mengambil `source_column` sebagai `"column_1"` dan `target_column` sebagai `"target_column"`. Ia mencoba untuk mengekstrak nama bulan dari date/time strings in the `"column_1"` column and places it in the `"target_column"` column. If the date/time string dalam format yang tidak dikenal atau tidak dapat diuraikan, nilai `"target_column"` disetel ke `null`.

Transformasi berhasil mengekstrak nama bulan dari berbagai format tanggal/waktu, seperti “20-12-2018", “12/20/2018", “02/02/2009", “2013-02-21 06:35:45.658 505", dan “02 Agustus 2009".

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- describe

__call__ (spark_context, data_frame, target_column, source_column=None, value=None)

`MonthNameTransformasi` membuat kolom baru yang berisi nama bulan, dari string yang mewakili tanggal.

- `source_column`— Nama kolom yang ada.
- `value`— String karakter untuk mengevaluasi..
- `target_column`— Nama untuk kolom yang baru dibuat.

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply.

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

IsEven kelas

`IsEven`Transformasi mengembalikan nilai Boolean di kolom baru yang menunjukkan apakah kolom sumber atau nilai genap. Jika kolom sumber atau nilai adalah desimal, hasilnya salah.

Contoh

```
from pyspark.context import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession
from awsgluedi.transforms import *

sc = SparkContext()
spark = SparkSession(sc)

input_df = spark.createDataFrame(
    [(5,), (0,), (-1,), (2,), (None,)],
    ["source_column"],
```

```
)

try:
    df_output = math_functions.IsEven.apply(
        data_frame=input_df,
        spark_context=sc,
        source_column="source_column",
        target_column="target_column",
        value=None,
        true_string="Even",
        false_string="Not even",
    )
    df_output.show()
except:
    print("Unexpected Error happened ")
    raise
```

Output

Outputnya akan menjadi:

```
```
+------------+------------+
|source_column|target_column|
+------------+------------+
5	Not even
0	Even
-1	Not even
2	Even
null	null
+------------+------------+
```
```

`IsEven`Transformasi mengambil `source_column` sebagai “source_column” dan `target_column` sebagai “target_column”. Ini memeriksa apakah nilai dalam `"source_column"` genap atau tidak. Jika nilainya genap, ia menetapkan nilai `"target_column"` ke `true_string` “Even”. Jika nilainya ganjil, ia menetapkan nilai `"target_column"` ke `false_string` “Tidak genap”. Jika nilai `"source_column"` adalah `null`, nilai `"target_column"` disetel ke `null`.

Transformasi dengan benar mengidentifikasi angka genap (0 dan 2) dan menetapkan nilai `"target_column"` menjadi “Even”. Untuk angka ganjil (5 dan -1), ia menetapkan nilai

`"target_column"` menjadi “Tidak genap”. Untuk nilai `null` di `"source_column"`, nilai `"target_column"` disetel ke `null`.

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- describe

__call__ (spark_context, data_frame, target_column, source_column=None, true_string=default_true_string, false_string=default_false_string, nilai=tidak ada)

`IsEven`Transformasi mengembalikan nilai Boolean di kolom baru yang menunjukkan apakah kolom sumber atau nilai genap. Jika kolom sumber atau nilai adalah desimal, hasilnya salah.

- `source_column`— Nama kolom yang ada.
- `target_column`— Nama kolom baru yang akan dibuat.
- `true_string`— String yang menunjukkan apakah nilainya genap.
- `false_string`— String yang menunjukkan apakah nilainya tidak genap.

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply.

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

CryptographicHash kelas

`CryptographicHash`Transformasi menerapkan algoritma untuk nilai hash di kolom.

Contoh

```
from pyspark.context import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession
from awsgluedi.transforms import *

secret = "${SECRET}"
sc = SparkContext()
spark = SparkSession(sc)

input_df = spark.createDataFrame(
    [
        (1, "1234560000"),
        (2, "1234560001"),
        (3, "1234560002"),
        (4, "1234560003"),
        (5, "1234560004"),
        (6, "1234560005"),
        (7, "1234560006"),
        (8, "1234560007"),
        (9, "1234560008"),
        (10, "1234560009"),
    ],
    ["id", "phone"],
```

```
)

try:
    df_output = pii.CryptographicHash.apply(
        data_frame=input_df,
        spark_context=sc,
        source_columns=["id", "phone"],
        secret_id=secret,
        algorithm="HMAC_SHA256",
        output_format="BASE64",
    )
    df_output.show()
except:
    print("Unexpected Error happened ")
    raise
```

Output

Outputnya akan menjadi:

```
```
+---+------------+------------------+------------------+
| id| phone | id_hashed | phone_hashed |
+---+------------+------------------+------------------+
1	1234560000	QUI1zXTJiXmfIb...	juDBAmiRnnO3g...
2	1234560001	ZAUWiZ3dVTzCo...	vC8lgUqBVDMNQ...
3	1234560002	ZP4VvZWkqYifu...	Kl3QAkgswYpzB...
4	1234560003	3u8vO3wQ8EQfj...	CPBzK1P8PZZkV...
5	1234560004	eWkQJk4zAOIzx...	aLf7+mHcXqbLs...
6	1234560005	xtI9fZCJZCvsa...	dy2DFgdYWmr0p...
7	1234560006	iW9hew7jnHuOf...	wwfGMCOEv6oOv...
8	1234560007	H9V1pqvgkFhfS...	g9WKhagIXy9ht...
9	1234560008	xDhEuHaxAUbU5...	b3uQLKPY+Q5vU...
10	1234560009	GRN6nFXkxk349...	VJdsKt8VbxBbt...
+---+------------+------------------+------------------+
```
```

Transformasi menghitung hash kriptografi dari nilai-nilai dalam kolom `id` dan `phone` menggunakan algoritma dan kunci rahasia yang ditentukan, dan mengkodekan hash dalam format Base64. Hasil `df_output` DataFrame berisi semua kolom dari `input_df` asli, ditambah kolom `id_hashed` dan `phone_hashed` DataFrame tambahan dengan hash yang dihitung.

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- describe

__call__ (spark_context, data_frame, source_columns, secret_id, algoritma = None, secret_version=None, create_secret_if_missing=false, output_format=None, entity_type_filter=None)

`CryptographicHash`Transformasi menerapkan algoritma untuk nilai hash di kolom.

- `source_columns`— Array kolom yang ada.
- `secret_id`— ARN dari kunci rahasia Secrets Manager. Kunci yang digunakan dalam algoritma awalan kode otentikasi pesan berbasis hash (HMAC) untuk hash kolom sumber.
- `secret_version` – Opsional. Default ke versi rahasia terbaru.
- `entity_type_filter`— Array opsional tipe entitas. Dapat digunakan untuk mengenkripsi hanya PII yang terdeteksi di kolom teks bebas.
- `create_secret_if_missing`— Boolean opsional. Jika benar akan mencoba untuk membuat rahasia atas nama penelepon.
- `algorithm`— Algoritma yang digunakan untuk hash data Anda. Nilai enum yang valid: MD5,,,, HMAC_ SHA1 SHA256 SHA512, HMAC_, HMAC_MD5, HMAC_SHA1. SHA256 SHA512

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply.

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

Dekripsi kelas

`DecryptTransformasi` mendekripsi di dalam Glue AWS . Data Anda juga dapat didekripsi di luar AWS Glue dengan AWS Encryption SDK. Jika ARN kunci KMS yang disediakan tidak cocok dengan apa yang digunakan untuk mengenkripsi kolom, operasi dekripsi gagal.

Contoh

```
from pyspark.context import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession
from awsgluedi.transforms import *

kms = "${KMS}"
sc = SparkContext()
spark = SparkSession(sc)

input_df = spark.createDataFrame(
    [
        (1, "1234560000"),
        (2, "1234560001"),
        (3, "1234560002"),
        (4, "1234560003"),
        (5, "1234560004"),
```

```
        (6, "1234560005"),
        (7, "1234560006"),
        (8, "1234560007"),
        (9, "1234560008"),
        (10, "1234560009"),
    ],
    ["id", "phone"],
)

try:
    df_encrypt = pii.Encrypt.apply(
        data_frame=input_df,
        spark_context=sc,
        source_columns=["phone"],
        kms_key_arn=kms
    )
    df_decrypt = pii.Decrypt.apply(
        data_frame=df_encrypt,
        spark_context=sc,
        source_columns=["phone"],
        kms_key_arn=kms
    )
    df_decrypt.show()
except:
    print("Unexpected Error happened ")
    raise
```

Output

Outputnya akan berupa PySpark DataFrame kolom `id` asli dan kolom `telepon` yang didekripsi:

```
```
+---+------------+
| id| phone|
+---+------------+
1	1234560000
2	1234560001
3	1234560002
4	1234560003
5	1234560004
6	1234560005
7	1234560006
8	1234560007
```
```

```
| 9| 1234560008|
| 10| 1234560009|
+---+------------+
```

`EncryptTransformasi` mengambil `source_columns` sebagai `["phone"]` dan `kms_key_arn` sebagai nilai variabel lingkungan `$ {KMS} `. Transformasi mengenkripsi nilai di kolom `telepon` menggunakan kunci KMS yang ditentukan. DataFrame `df_encrypt` terenkripsi kemudian diteruskan ke transformasi dari modul `awsglue.pii`. `Decrypt` Dibutuhkan `source_columns` sebagai `["phone"]` dan `kms_key_arn` sebagai nilai variabel lingkungan `$ {KMS} `. Transformasi mendekripsi nilai terenkripsi di kolom `telepon` menggunakan kunci KMS yang sama. Hasil `df_decrypt` DataFrame berisi kolom `id` asli dan kolom `telepon` yang didekripsi.

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- describe

__call__ (spark_context, data_frame, source_columns, kms_key_arn)

`DecryptTransformasi` mendekripsi di dalam Glue AWS . Data Anda juga dapat didekripsi di luar AWS Glue dengan AWS Encryption SDK. Jika ARN kunci KMS yang disediakan tidak cocok dengan apa yang digunakan untuk mengenkripsi kolom, operasi dekripsi gagal.

- `source_columns`— Array kolom yang ada.
- `kms_key_arn`— Kunci ARN dari kunci Layanan Manajemen AWS Kunci yang digunakan untuk mendekripsi kolom sumber.

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply.

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

Enkripsi kelas

`EncryptTransformasi` mengenkripsi kolom sumber menggunakan AWS kunci Key Management Service. `EncryptTransformasi` dapat mengenkripsi hingga 128 MiB per sel. Ini akan mencoba untuk mempertahankan format pada dekripsi. Untuk mempertahankan tipe data, metadata tipe data harus diserialisasikan hingga kurang dari 1KB. Jika tidak, Anda harus mengatur `preserve_data_type` parameter ke false. Metadata tipe data akan disimpan dalam plaintext dalam konteks enkripsi.

Contoh

```
from pyspark.context import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession
from awsgluedi.transforms import *

kms = "${KMS}"
sc = SparkContext()
spark = SparkSession(sc)

input_df = spark.createDataFrame(
```

```
    [
        (1, "1234560000"),
        (2, "1234560001"),
        (3, "1234560002"),
        (4, "1234560003"),
        (5, "1234560004"),
        (6, "1234560005"),
        (7, "1234560006"),
        (8, "1234560007"),
        (9, "1234560008"),
        (10, "1234560009"),
    ],
    ["id", "phone"],
)

try:
    df_encrypt = pii.Encrypt.apply(
        data_frame=input_df,
        spark_context=sc,
        source_columns=["phone"],
        kms_key_arn=kms
    )
except:
    print("Unexpected Error happened ")
    raise
```

Output

Outputnya akan berupa PySpark DataFrame kolom `id` asli dan kolom tambahan yang berisi nilai terenkripsi dari kolom `telepon`.

```
```
+---+------------+-------------------------+
| id| phone | phone_encrypted |
+---+------------+-------------------------+
1	1234560000	EncryptedData1234...abc
2	1234560001	EncryptedData5678...def
3	1234560002	EncryptedData9012...ghi
4	1234560003	EncryptedData3456...jkl
5	1234560004	EncryptedData7890...mno
6	1234560005	EncryptedData1234...pqr
7	1234560006	EncryptedData5678...stu
```
```

```
| 8| 1234560007| EncryptedData9012...vwx |
| 9| 1234560008| EncryptedData3456...yz0 |
| 10| 1234560009| EncryptedData7890...123 |
+---+------------+------------------------+
```

`EncryptTransformasi` mengambil `source_columns` sebagai `["phone"]` dan `kms_key_arn` sebagai nilai variabel lingkungan `$ {KMS} `. Transformasi mengenkripsi nilai di kolom `telepon` menggunakan kunci KMS yang ditentukan. Hasil `df_encrypt` DataFrame berisi kolom `id` asli, kolom `phone` asli, dan kolom tambahan bernama `phone_encrypted` yang berisi nilai terenkripsi dari kolom `phone`.

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- describe

__call__ (spark_context, data_frame, source_columns, kms_key_arn, entity_type_filter=Tidak ada, preserve_data_type = tidak ada)

`EncryptTransformasi` mengenkripsi kolom sumber menggunakan AWS kunci Key Management Service.

- `source_columns`— Array kolom yang ada.
- `kms_key_arn`— Kunci ARN dari kunci Layanan Manajemen AWS Kunci yang akan digunakan untuk Mengenkripsi kolom sumber.
- `entity_type_filter`— Array opsional tipe entitas. Dapat digunakan untuk mengenkripsi hanya PII yang terdeteksi di kolom teks bebas.
- `preserve_data_type`— Boolean opsional. Default ke true. Jika false, tipe data tidak akan disimpan.

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply.

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

IntToIp kelas

`IntToIpTransformasi` mengubah nilai integer kolom sumber atau nilai lainnya ke nilai yang sesuai IPv4 di kolom target kemudian, dan mengembalikan hasilnya di kolom baru.

Contoh

```
from pyspark.context import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession
from awsgluedi.transforms import *

sc = SparkContext()
spark = SparkSession(sc)

input_df = spark.createDataFrame(
    [
        (3221225473,),
        (0,),
```

```
        (1,),
        (100,),
        (168430090,),
        (4294967295,),
        (4294967294,),
        (4294967296,),
        (-1,),
        (None,),
    ],
    ["source_column_int"],
)

try:
    df_output = web_functions.IntToIp.apply(
        data_frame=input_df,
        spark_context=sc,
        source_column="source_column_int",
        target_column="target_column",
        value=None
    )
    df_output.show()
except:
    print("Unexpected Error happened ")
    raise
```

Output

Outputnya akan menjadi:

```
```
+---------------+---------------+
|source_column_int|target_column|
+---------------+---------------+
3221225473	192.0.0.1
0	0.0.0.0
1	0.0.0.1
100	0.0.0.100
168430090	10.0.0.10
4294967295	255.255.255.255
4294967294	255.255.255.254
4294967296	null
-1	null
null	null
```
```

```
+---------------+---------------+
```
```

`IntToIp.apply`Transformasi mengambil `source_column` sebagai `"source_column_int"` dan `target_column` sebagai `"target_column"` dan mengubah nilai integer di kolom `source_column_int` ke representasi alamat yang sesuai dan menyimpan hasilnya di kolom `target_column`. IPv4

Untuk nilai integer yang valid dalam rentang IPv4 alamat (0 hingga 4294967295), transformasi berhasil mengubahnya menjadi representasi IPv4 alamatnya (misalnya, 192.0.0.1, 0.0.0.0, 10.0.0.10, 255.255.255.255).

Untuk nilai integer di luar rentang yang valid (misalnya, 4294967296, -1), nilai `target_column` diatur ke `null`. Untuk nilai `null` di kolom `source_column_int`, nilai `target_column` juga diatur ke `null`.

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- describe

__call__ (spark_context, data_frame, target_column, source_column=None, value=None)

`IntToIp`Transformasi mengubah nilai integer kolom sumber atau nilai lainnya ke nilai yang sesuai IPv4 di kolom target kemudian, dan mengembalikan hasilnya di kolom baru.

- `sourceColumn`— Nama kolom yang ada.
- `value`— String karakter untuk dievaluasi.
- `targetColumn`— Nama kolom baru yang akan dibuat.

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply.
```

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

IpToInt kelas

`IpToInt`Transformasi mengubah nilai Internet Protocol versi 4 (IPv4) dari kolom sumber atau nilai lainnya ke nilai integer yang sesuai di kolom target, dan mengembalikan hasilnya di kolom baru.

Contoh

Untuk AWS Glue 4.0 dan yang lebih baru, buat atau perbarui argumen pekerjaan dengan `key: --enable-glue-di-transforms, value: true`

```
from pyspark.context import SparkContext
from awsgluedi.transforms import *

sc = SparkContext()

input_df = spark.createDataFrame(
    [
        ("192.0.0.1",),
        ("10.10.10.10",),
        ("1.2.3.4",),
        ("1.2.3.6",),
```

```
        ("http://12.13.14.15",),
        ("https://16.17.18.19",),
        ("1.2.3.4",),
        (None,),
        ("abc",),
        ("abc.abc.abc.abc",),
        ("321.123.123.123",),
        ("244.4.4.4",),
        ("255.255.255.255",),
    ],
    ["source_column_ip"],
)

    df_output = web_functions.IpToInt.apply(
        data_frame=input_df,
        spark_context=sc,
        source_column="source_column_ip",
        target_column="target_column",
        value=None
    )
    df_output.show()
```

Output

Outputnya akan menjadi:

```
```
+----------------+---------------+
|source_column_ip| target_column|
+----------------+---------------+
192.0.0.1	3221225473
10.10.10.10	168427722
1.2.3.4	16909060
1.2.3.6	16909062
http://12.13.14.15	null
https://16.17.18.19	null
1.2.3.4	16909060
null	null
abc	null
abc.abc.abc.abc	null
321.123.123.123	null
244.4.4.4	4102444804
255.255.255.255	4294967295
```
```

```
+----------------+---------------+
```
```

`IpToInt`Transformasi mengambil `source_column` sebagai `"source_column_ip"` dan `target_column` sebagai `"target_column"` dan mengubah string alamat yang valid di kolom `source_column_ip` ke representasi bilangan bulat 32-bit yang sesuai dan menyimpan hasilnya di kolom `target_column`. IPv4

Untuk string IPv4 alamat yang valid (misalnya, “192.0.0.1", “10.10.10.10", “1.2.3.4"), transformasi berhasil mengubahnya menjadi representasi bilangan bulat mereka (misalnya, 3221225473, 168427722, 16909060). Untuk string yang bukan IPv4 alamat yang valid (misalnya, string non-IP seperti “abc” URLs, format IP tidak valid seperti “abc.abc.abc.abc”), nilai `target_column` disetel ke `null`. Untuk nilai `null` di kolom `source_column_ip`, nilai `target_column` juga diatur ke `null`.

Metode

- __call__
- apply
- name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- describe

__call__ (spark_context, data_frame, target_column, source_column=None, value=None)

`IpToInt`Transformasi mengubah nilai Internet Protocol versi 4 (IPv4) dari kolom sumber atau nilai lainnya ke nilai integer yang sesuai di kolom target, dan mengembalikan hasilnya di kolom baru.

- `sourceColumn`— Nama kolom yang ada.
- `value`— String karakter untuk dievaluasi.
- `targetColumn`— Nama kolom baru yang akan dibuat.

apply(cls, *args, **kwargs)

Warisan dari `GlueTransform` apply.
```

name(cls)

Warisan dari `GlueTransform` name.

describeArgs(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Warisan dari `GlueTransform` describe.

Integrasi data berubah

Untuk AWS Glue 4.0 dan di atasnya, buat atau perbarui argumen pekerjaan dengan`key: --enable-glue-di-transforms, value: true`.

Contoh skrip pekerjaan:

```
from pyspark.context import SparkContext

from awsgluedi.transforms import *
sc = SparkContext()

input_df = spark.createDataFrame(
    [(5,), (0,), (-1,), (2,), (None,)],
    ["source_column"],
)

try:
    df_output = math_functions.IsEven.apply(
        data_frame=input_df,
        spark_context=sc,
        source_column="source_column",
```

```
        target_column="target_column",
        value=None,
        true_string="Even",
        false_string="Not even",
    )
    df_output.show()
except:
    print("Unexpected Error happened ")
    raise
```

Contoh Sesi menggunakan Notebook

```
%idle_timeout 2880
%glue_version 4.0
%worker_type G.1X
%number_of_workers 5
%region eu-west-1
```

```
%%configure
{
    "--enable-glue-di-transforms": "true"
}
```

```
from pyspark.context import SparkContext
from awsgluedi.transforms import *

sc = SparkContext()

input_df = spark.createDataFrame(
    [(5,), (0,), (-1,), (2,), (None,)],
    ["source_column"],
)

try:
    df_output = math_functions.IsEven.apply(
        data_frame=input_df,
        spark_context=sc,
        source_column="source_column",
        target_column="target_column",
        value=None,
        true_string="Even",
        false_string="Not even",
```

```
    )
    df_output.show()
except:
    print("Unexpected Error happened ")
    raise
```

Contoh Sesi menggunakan AWS CLI

```
aws glue create-session --default-arguments "--enable-glue-di-transforms=true"
```

DI mengubah:

- FlagDuplicatesInColumn kelas
- FormatPhoneNumber kelas
- FormatCase kelas
- FillWithMode kelas
- FlagDuplicateRows kelas
- RemoveDuplicates kelas
- MonthName kelas
- IsEven kelas
- CryptographicHash kelas
- Dekripsi kelas
- Enkripsi kelas
- IntToIp kelas
- IpToInt kelas

Maven: Bundel plugin dengan aplikasi Spark Anda

Anda dapat menggabungkan dependensi transformasi dengan aplikasi Spark dan distribusi Spark Anda (versi 3.3) dengan menambahkan ketergantungan plugin di `pom.xml` Maven Anda sambil mengembangkan aplikasi Spark Anda secara lokal.

```
<repositories>
   ...
    <repository>
        <id>aws-glue-etl-artifacts</id>
        <url>https://aws-glue-etl-artifacts.s3.amazonaws.com/release/ </url>
```

```
    </repository>
</repositories>
...
<dependency>
    <groupId>com.amazonaws</groupId>
    <artifactId>AWSGlueTransforms</artifactId>
    <version>4.0.0</version>
</dependency>
```

Anda dapat mengunduh binari dari artefak AWS Glue Maven secara langsung dan memasukkannya ke dalam aplikasi Spark Anda sebagai berikut.

```
#!/bin/bash
sudo wget -v https://aws-glue-etl-artifacts.s3.amazonaws.com/release/com/amazonaws/
AWSGlueTransforms/4.0.0/AWSGlueTransforms-4.0.0.jar -P /usr/lib/spark/jars/
```

Pemrograman AWS Glue Skrip ETL di Scala

Anda dapat menemukan contoh kode Scala dan utilitas untuk AWS Glue di AWS Glue repositori sampel di situs web. GitHub

AWS Glue mendukung perpanjangan dialek PySpark Scala untuk pekerjaan scripting extract, transform, and load (ETL). Bagian berikut menjelaskan cara menggunakan AWS Glue Perpustakaan Scala dan AWS Glue API dalam skrip ETL, dan menyediakan dokumentasi referensi untuk perpustakaan.

Daftar Isi

- Menggunakan Scala untuk memprogram AWS Glue Skrip ETL
  - Menguji program Scala ETL di notebook Jupyter pada titik akhir pengembangan
  - Menguji program Scala ETL dalam Scala REPL
- Contoh skrip scala - streaming ETL
- APIs di AWS Glue Perpustakaan Scala
  - com.amazonaws.services.glue
  - com.amazonaws.services.glue.ml~
  - com.amazonaws.services.glue.dq
  - com.amazonaws.services.glue.types
  - com.amazonaws.services.glue.util

- AWS Glue Scala ChoiceOption APIs
  - ChoiceOption sifat
  - ChoiceOption objek
    - Def berlaku
  - Kelas kasus ChoiceOptionWithResolver
  - Kelas kasus MatchCatalogSchemaChoiceOption
- DataSink Kelas abstrak
  - Def writeDynamicFrame
  - Bingkai Def pyWriteDynamic
  - Def writeDataFrame
  - Bingkai Def pyWriteData
  - Def setCatalogInfo
  - SupportsFormat Def
  - SetFormat Def
  - Def WithFormat
  - Def setAccumulableSize
  - Def getOutputError RecordsAccumulable
  - Bingkai Def errorsAsDynamic
  - DataSink objek
    - Def RecordMetrics
- AWS Glue Sifat skala DataSource
- AWS Glue Scala DynamicFrame APIs
  - AWS Glue Kelas scala DynamicFrame
    - ErrorsCount Val
    - Def ApplyMapping
    - Def assertErrorThreshold
    - Hitungan def
    - DropField Def
    - DropFields Def
    - DropNulls Def

- Bingkai Def errorsAsDynamic
- Filter Def
- Def getName
- Def getNumPartitions
- Def Dihitung getSchemaIf
- Def isSchemaComputed
- Def javaToPython
- Def bergabung
- Def peta
- Def mergeDynamicFrames
- PrintSkema Cetak Def
- ReComputesChema Def
- Def relasialisasi
- Def RenameField
- Def repartisi
- Def ResolveChoice
- Skema Def
- SelectField Def
- SelectFields Def
- Pertunjukan def
- Def menyederhanakan DDBJson
- Keran Def
- Def SplitFields
- Def SplitRows
- Def stageErrorsCount
- Def ToDF
- Def membuka kotak
- Def tidak bersarang
- Def tidak bersarang DDBJson
- Def withFrameSchema

        - Def withName
        - Def withTransformationContext
    - DynamicFrame Objeknya
        - Def berlaku
        - Def emptyDynamicFrame
        - Def dariPythonRDD
        - Def IgnoreErrors
        - Def InlineErrors
        - Kesalahan Def newFrameWith
- AWS Glue Kelas scala DynamicRecord
    - Def AddField
    - DropField Def
    - Def SetError
    - Def isError
    - Def GetError
    - Def ClearError
    - Def menulis
    - Def ReadFields
    - Klon def
    - Skema Def
    - Def GetRoot
    - Def ToJSON
    - Def getFieldNode
    - Def GetField
    - Kode Hash Def
    - Def sama dengan
    - DynamicRecord objek
        - Def berlaku
    - RecordTraverser sifat

- AWS Glue Scala GlueContext APIs

    - Kolom def addIngestionTime
    - def createDataFrame FromOptions
    - forEachBatch
    - def getCatalogSink
    - def getCatalogSource
    - def mendapatkan JDBCSink
    - def getSink
    - Format def getSinkWith
    - def getSource
    - Format def getSourceWith
    - def getSparkSession
    - def StartTransaksi
    - def CommitTransaction
    - def batalkan Transaksi
    - def this
    - def this
    - def this
- MappingSpec
    - MappingSpec kelas kasus
    - MappingSpec objek
    - Val orderingByTarget
    - Def berlaku
    - Def berlaku
    - Def berlaku
- AWS Glue Scala ResolveSpec APIs
    - ResolveSpec objek
        - Def
        - Def
    - ResolveSpec kelas kasus
        - ResolveSpec metode def

- AWS Glue Scala ArrayNode APIs
  - ArrayNode kelas kasus
    - ArrayNode metode def
- AWS Glue Scala BinaryNode APIs
  - BinaryNode kelas kasus
    - BinaryNode bidang val
    - BinaryNode metode def
- AWS Glue Scala BooleanNode APIs
  - BooleanNode kelas kasus
    - BooleanNode bidang val
    - BooleanNode metode def
- AWS Glue Scala ByteNode APIs
  - ByteNode kelas kasus
    - ByteNode bidang val
    - ByteNode metode def
- AWS Glue Scala DateNode APIs
  - DateNode kelas kasus
    - DateNode bidang val
    - DateNode metode def
- AWS Glue Scala DecimalNode APIs
  - DecimalNode kelas kasus
    - DecimalNode bidang val
    - DecimalNode metode def
- AWS Glue Scala DoubleNode APIs
  - DoubleNode kelas kasus
    - DoubleNode bidang val
    - DoubleNode metode def
- AWS Glue Scala DynamicNode APIs
  - DynamicNode kelas
    - DynamicNode metode def

    - DynamicNode objek
        - DynamicNode metode def
- EvaluateDataQuality kelas
    - Def berlaku
    - Contoh
- AWS Glue Scala FloatNode APIs
    - FloatNode kelas kasus
        - FloatNode bidang val
        - FloatNode metode def
- FillMissingValues kelas
    - Def berlaku
- FindMatches kelas
    - Def berlaku
- FindIncrementalMatches kelas
    - Def berlaku
- AWS Glue Scala IntegerNode APIs
    - IntegerNode kelas kasus
        - IntegerNode bidang val
        - IntegerNode metode def
- AWS Glue Scala LongNode APIs
    - LongNode kelas kasus
        - LongNode bidang val
        - LongNode metode def
- AWS Glue Scala MapLikeNode APIs
    - MapLikeNode kelas
        - MapLikeNode metode def
- AWS Glue Scala MapNode APIs
    - MapNode kelas kasus
        - MapNode metode def

- AWS Glue Scala NullNode APIs

    - NullNode kelas
    - NullNode objek kasus
- AWS Glue Scala ObjectNode APIs
    - ObjectNode objek
        - ObjectNode metode def
    - ObjectNode kelas kasus
        - ObjectNode metode def
- AWS Glue Scala ScalarNode APIs
    - ScalarNode kelas
        - ScalarNode metode def
    - ScalarNode objek
        - ScalarNode metode def
- AWS Glue Scala ShortNode APIs
    - ShortNode kelas kasus
        - ShortNode bidang val
        - ShortNode metode def
- AWS Glue Scala StringNode APIs
    - StringNode kelas kasus
        - StringNode bidang val
        - StringNode metode def
- AWS Glue Scala TimestampNode APIs
    - TimestampNode kelas kasus
        - TimestampNode bidang val
        - TimestampNode metode def
- AWS Glue Scala GlueArgParser APIs
    - Objek GlueArgParser
        - GlueArgParser metode def
- AWS Glue Pekerjaan Scala APIs
    - Objek Job
        - Metode Job def

Menggunakan Scala untuk memprogram AWS Glue Skrip ETL

Anda dapat secara otomatis menghasilkan program ekstrak, transformasi, dan beban (ETL) Scala menggunakan AWS Glue konsol, dan memodifikasinya sesuai kebutuhan sebelum menetapkannya ke pekerjaan. Atau, Anda bisa tulis program Anda sendiri dari scratch. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi properti pekerjaan untuk pekerjaan Spark di AWS Glue. AWS Glue kemudian mengkompilasi program Scala Anda di server sebelum menjalankan pekerjaan terkait.

Untuk memastikan bahwa program Anda dikompilasi tanpa kesalahan dan berjalan seperti yang diharapkan, penting bagi Anda untuk memuatnya pada titik akhir pengembangan di REPL (Read-Eval-Print Loop) atau Notebook Jupyter dan mengujinya di sana sebelum menjalankannya dalam suatu pekerjaan. Karena proses kompilasi terjadi pada server, Anda tidak akan memiliki visibilitas yang baik pada masalah yang terjadi di sana.

Menguji program Scala ETL di notebook Jupyter pada titik akhir pengembangan

Untuk menguji program Scala pada AWS Glue titik akhir pengembangan, mengatur titik akhir pengembangan seperti yang dijelaskan dalam. Menambahkan titik akhir pengembangan

Selanjutnya, sambungkan ke Notebook Jupyter yang berjalan secara lokal di komputer Anda atau dari jarak jauh di server notebook Amazon. EC2 Untuk menginstal versi lokal Notebook Jupyter, ikuti petunjuk di. Tutorial: Notebook Jupyter di JupyterLab

Satu-satunya perbedaan antara menjalankan kode Scala dan menjalankan PySpark kode pada Notebook adalah Anda harus memulai setiap paragraf di Notebook dengan yang berikut:

```
%spark
```

Hal ini mencegah server Notebook dari default ke PySpark ragam interpreter Spark.

Menguji program Scala ETL dalam Scala REPL

Anda dapat menguji program Scala pada titik akhir pengembangan menggunakan AWS GlueScala REPL. Ikuti instruksi diTutorial: Gunakan notebook SageMaker AI, kecuali di akhir SSH-to-REPL perintah, ganti `-t gluepyspark` dengan`-t glue-spark-shell`. Ini memanggil AWS Glue Scala REPL.

Untuk menutup REPL setelah Anda selesai, ketik `sys.exit`.

Contoh skrip scala - streaming ETL

Example

Contoh skrip berikut menghubungkan ke Amazon Kinesis Data Streams, menggunakan skema dari Katalog Data untuk mengurai aliran data, menggabungkan pengaliran ke set data statis di Amazon S3, dan meng-output hasil gabungannya ke Amazon S3 dalam format parket.

```
// This script connects to an Amazon Kinesis stream, uses a schema from the data
 catalog to parse the stream,
// joins the stream to a static dataset on Amazon S3, and outputs the joined results to
 Amazon S3 in parquet format.
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import java.util.Calendar
import org.apache.spark.SparkContext
import org.apache.spark.sql.Dataset
import org.apache.spark.sql.Row
import org.apache.spark.sql.SaveMode
import org.apache.spark.sql.SparkSession
import org.apache.spark.sql.functions.from_json
import org.apache.spark.sql.streaming.Trigger
import scala.collection.JavaConverters._

object streamJoiner {
  def main(sysArgs: Array[String]) {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
    val sparkSession: SparkSession = glueContext.getSparkSession
    import sparkSession.implicits._
    // @params: [JOB_NAME]
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)

    val staticData = sparkSession.read          // read() returns type DataFrameReader
      .format("csv")
      .option("header", "true")
      .load("s3://amzn-s3-demo-bucket/inputs/productsStatic.csv")  // load() returns a
 DataFrame

    val datasource0 = sparkSession.readStream   // readstream() returns type
 DataStreamReader
```

```
      .format("kinesis")
      .option("streamName", "stream-join-demo")
      .option("endpointUrl", "https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com")
      .option("startingPosition", "TRIM_HORIZON")
      .load                                     // load() returns a DataFrame

    val selectfields1 = datasource0.select(from_json($"data".cast("string"),
 glueContext.getCatalogSchemaAsSparkSchema("stream-demos", "stream-join-demo2")) as
 "data").select("data.*")

    val datasink2 = selectfields1.writeStream.foreachBatch { (dataFrame: Dataset[Row],
 batchId: Long) => {   //foreachBatch() returns type DataStreamWriter
      val joined = dataFrame.join(staticData, "product_id")
      val year: Int = Calendar.getInstance().get(Calendar.YEAR)
      val month :Int = Calendar.getInstance().get(Calendar.MONTH) + 1
      val day: Int = Calendar.getInstance().get(Calendar.DATE)
      val hour: Int = Calendar.getInstance().get(Calendar.HOUR_OF_DAY)

      if (dataFrame.count() > 0) {
        joined.write                            // joined.write returns type
 DataFrameWriter
          .mode(SaveMode.Append)
          .format("parquet")
          .option("quote", " ")
          .save("s3://amzn-s3-demo-bucket/output/" + "/year=" + "%04d".format(year)
 + "/month=" + "%02d".format(month) + "/day=" + "%02d".format(day) + "/hour=" +
 "%02d".format(hour) + "/")
      }
    }
    }  // end foreachBatch()
      .trigger(Trigger.ProcessingTime("100 seconds"))
      .option("checkpointLocation", "s3://amzn-s3-demo-bucket/checkpoint/")
      .start().awaitTermination()               // start() returns type StreamingQuery
    Job.commit()
  }
}
```

APIs di AWS Glue Perpustakaan Scala

AWS Glue mendukung perpanjangan dialek PySpark Scala untuk pekerjaan ekstrak, transformasi, dan pemuatan skrip (ETL). Bagian-bagian berikut menjelaskan APIs di AWS Glue Perpustakaan Scala.

com.amazonaws.services.glue

Paket com.amazonaws.services.glue di AWS Glue Pustaka Scala berisi yang berikut ini: APIs

- ChoiceOption
- DataSink
- DataSource sifat
- DynamicFrame
- DynamicRecord
- GlueContext
- MappingSpec
- ResolveSpec

com.amazonaws.services.glue.ml~

Paket com.amazonaws.services.glue.l di AWS Glue Pustaka Scala berisi yang berikut ini: APIs

- FillMissingValues
- FindIncrementalMatches
- FindMatches

com.amazonaws.services.glue.dq

Paket com.amazonaws.services.glue.dq di AWS Glue Pustaka Scala berisi yang berikut ini: APIs

- EvaluateDataQuality

com.amazonaws.services.glue.types

Paket com.amazonaws.services.glue.types di AWS Glue Pustaka Scala berisi yang berikut ini: APIs

- ArrayNode
- BinaryNode
- BooleanNode
- ByteNode

- DateNode
- DecimalNode
- DoubleNode
- DynamicNode
- FloatNode
- IntegerNode
- LongNode
- MapLikeNode
- MapNode
- NullNode
- ObjectNode
- ScalarNode
- ShortNode
- StringNode
- TimestampNode

com.amazonaws.services.glue.util

Paket com.amazonaws.services.glue.util di AWS Glue Pustaka Scala berisi yang berikut ini: APIs

- GlueArgParser
- Pekerjaan

AWS Glue Scala ChoiceOption APIs

Topik

- ChoiceOption sifat
- ChoiceOption objek
- Kelas kasus ChoiceOptionWithResolver
- Kelas kasus MatchCatalogSchemaChoiceOption

Package: com.amazonaws.services.glue

ChoiceOption sifat

```
trait ChoiceOption extends Serializable
```

ChoiceOption objek

ChoiceOption

```
object ChoiceOption
```

Strategi umum untuk menyelesaikan pilihan yang berlaku untuk semua simpul `ChoiceType` dalam `DynamicFrame`.

- `val CAST`
- `val MAKE_COLS`
- `val MAKE_STRUCT`
- `val MATCH_CATALOG`
- `val PROJECT`

Def berlaku

```
def apply(choice: String): ChoiceOption
```

Kelas kasus ChoiceOptionWithResolver

```
case class ChoiceOptionWithResolver(name: String, choiceResolver: ChoiceResolver)
 extends ChoiceOption {}
```

Kelas kasus MatchCatalogSchemaChoiceOption

```
case class MatchCatalogSchemaChoiceOption() extends ChoiceOption {}
```

DataSink Kelas abstrak

Topik

- Def writeDynamicFrame

- Bingkai Def pyWriteDynamic
- Def writeDataFrame
- Bingkai Def pyWriteData
- Def setCatalogInfo
- SupportsFormat Def
- SetFormat Def
- Def WithFormat
- Def setAccumulableSize
- Def getOutputError RecordsAccumulable
- Bingkai Def errorsAsDynamic
- DataSink objek

Package: com.amazonaws.services.glue

```
abstract class DataSink
```

Penulis meng-analog-kan ke `DataSource`. `DataSink` merangkum tujuan dan format yang dapat ditulis oleh `DynamicFrame`.

Def writeDynamicFrame

```
def writeDynamicFrame( frame : DynamicFrame,
                       callSite : CallSite = CallSite("Not provided", "")
                     ) : DynamicFrame
```

Bingkai Def pyWriteDynamic

```
def pyWriteDynamicFrame( frame : DynamicFrame,
                         site : String = "Not provided",
                         info : String = "" )
```

Def writeDataFrame

```
def writeDataFrame(frame: DataFrame,
                   glueContext: GlueContext,
```

```
                    callSite: CallSite = CallSite("Not provided", "")
                    ): DataFrame
```

Bingkai Def pyWriteData

```
def pyWriteDataFrame(frame: DataFrame,
                     glueContext: GlueContext,
                     site: String = "Not provided",
                     info: String = ""
                     ): DataFrame
```

Def setCatalogInfo

```
def setCatalogInfo(catalogDatabase: String,
                   catalogTableName : String,
                   catalogId : String = "")
```

SupportsFormat Def

```
def supportsFormat( format : String ) : Boolean
```

SetFormat Def

```
def setFormat( format : String,
               options : JsonOptions
             ) : Unit
```

Def WithFormat

```
def withFormat( format : String,
                options : JsonOptions = JsonOptions.empty
              ) : DataSink
```

Def setAccumulableSize

```
def setAccumulableSize( size : Int ) : Unit
```

Def getOutputError RecordsAccumulable

```
def getOutputErrorRecordsAccumulable : Accumulable[List[OutputError], OutputError]
```

Bingkai Def errorsAsDynamic

```
def errorsAsDynamicFrame : DynamicFrame
```

DataSink objek

```
object DataSink
```

Def RecordMetrics

```
def recordMetrics( frame : DynamicFrame,
                   ctxt : String
                 ) : DynamicFrame
```

AWS Glue Sifat skala DataSource

Package: com.amazonaws.services.glue

Antarmuka tingkat tinggi untuk memproduksi sebuah `DynamicFrame`.

```
trait DataSource {

  def getDynamicFrame : DynamicFrame

  def getDynamicFrame( minPartitions : Int,
                       targetPartitions : Int
                     ) : DynamicFrame
  def getDataFrame : DataFrame

  /** @param num: the number of records for sampling.
    * @param options: optional parameters to control sampling behavior. Current
 available parameter for Amazon S3 sources in options:
    *  1. maxSamplePartitions: the maximum number of partitions the sampling will
 read.
    *  2. maxSampleFilesPerPartition: the maximum number of files the sampling will
 read in one partition.
```

```
    */
  def getSampleDynamicFrame(num:Int, options: JsonOptions = JsonOptions.empty):
 DynamicFrame

  def glueContext : GlueContext

  def setFormat( format : String,
                 options : String
               ) : Unit

  def setFormat( format : String,
                 options : JsonOptions
               ) : Unit

  def supportsFormat( format : String ) : Boolean

  def withFormat( format : String,
                  options : JsonOptions = JsonOptions.empty
                ) : DataSource
}
```

AWS Glue Scala DynamicFrame APIs

Package: com.amazonaws.services.glue

Daftar Isi

- AWS Glue Kelas scala DynamicFrame
  - ErrorsCount Val
  - Def ApplyMapping
  - Def assertErrorThreshold
  - Hitungan def
  - DropField Def
  - DropFields Def
  - DropNulls Def
  - Bingkai Def errorsAsDynamic
  - Filter Def
  - Def getName
  - Def getNumPartitions

- Def Dihitung getSchemaIf
- Def isSchemaComputed
- Def javaToPython
- Def bergabung
- Def peta
- Def mergeDynamicFrames
- PrintSkema Cetak Def
- ReComputesChema Def
- Def relasialisasi
- Def RenameField
- Def repartisi
- Def ResolveChoice
- Skema Def
- SelectField Def
- SelectFields Def
- Pertunjukan def
- Def menyederhanakan DDBJson
- Keran Def
- Def SplitFields
- Def SplitRows
- Def stageErrorsCount
- Def ToDF
- Def membuka kotak
- Def tidak bersarang
- Def tidak bersarang DDBJson
- Def withFrameSchema
- Def withName
- Def withTransformationContext

- DynamicFrame Objeknya
  - Def berlaku

- Def emptyDynamicFrame
- Def dariPythonRDD
- Def IgnoreErrors
- Def InlineErrors
- Kesalahan Def newFrameWith

AWS Glue Kelas scala DynamicFrame

Package: com.amazonaws.services.glue

```
class DynamicFrame extends Serializable with Logging  (
           val glueContext : GlueContext,
           _records : RDD[DynamicRecord],
           val name : String = s"",
           val transformationContext : String = DynamicFrame.UNDEFINED,
           callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
           stageThreshold : Long = 0,
           totalThreshold : Long = 0,
           prevErrors : => Long = 0,
           errorExpr : => Unit = {} )
```

Sebuah `DynamicFrame` adalah koleksi terdistribusi dari objek DynamicRecord yang mendeskripsi secara mandiri.

`DynamicFrame` dirancang untuk menyediakan model data yang fleksibel untuk operasi ETL (ekstrak, transformasi, dan muat). Mereka tidak mengharuskan membuat sebuah skema, dan Anda dapat menggunakannya untuk membaca dan melakukan transformasi pada data yang berisi nilai dan jenis yang berantakan atau tidak konsisten. Sebuah skema dapat dihitung berdasarkan permintaan untuk operasi-operasi yang membutuhkannya.

`DynamicFrame` menyediakan berbagai transformasi untuk pembersihan data dan ETL. Mereka juga mendukung konversi ke dan dari DataFrames SparkSQL untuk diintegrasikan dengan kode yang ada dan banyak operasi analitik yang menyediakan. DataFrames

Parameter berikut dibagikan di banyak AWS Glue transformasi yang membangun s`DynamicFrame`:

- `transformationContext` — Pengidentifikasi untuk `DynamicFrame` ini. `transformationContext` digunakan sebagai kunci untuk status bookmark tugas yang tetap ada di seluruh eksekusi.

- `callSite` — Menyediakan informasi konteks untuk pelaporan kesalahan. Nilai-nilai ini secara otomatis ditetapkan ketika memanggil dari Python.
- `stageThreshold` — Jumlah maksimum catatan kesalahan yang diizinkan dari komputasi `DynamicFrame` ini sebelum melemparkan pengecualian, tidak termasuk catatan yang ada dalam `DynamicFrame` sebelumnya.
- `totalThreshold` — Jumlah maksimum total catatan kesalahan sebelum pengecualian dilemparkan, termasuk yang dari bingkai sebelumnya.

ErrorsCount Val

```
val errorsCount
```

Jumlah catatan kesalahan dalam `DynamicFrame` ini. Ini termasuk kesalahan dari operasi sebelumnya.

Def ApplyMapping

```
def applyMapping( mappings : Seq[Product4[String, String, String, String]],
                  caseSensitive : Boolean = true,
                  transformationContext : String = "",
                  callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
                  stageThreshold : Long = 0,
                  totalThreshold : Long = 0
                ) : DynamicFrame
```

- `mappings` — Urutan pemetaan untuk membangun `DynamicFrame` baru.
- `caseSensitive` — Apakah akan memperlakukan kolom sumber sebagai kolom yang peka huruf besar dan kecil. Menyetel ini ke false mungkin membantu saat mengintegrasikan dengan toko yang tidak peka huruf besar/kecil seperti Katalog Data Glue AWS .

Memilih, memproyeksikan, dan melemparkan kolom berdasarkan urutan pemetaan.

Setiap pemetaan terdiri dari kolom sumber dan jenis serta kolom target dan jenis. Pemetaan dapat ditentukan sebagai empat tupel (`source_path`, `source_type`, `target_path`, `target_type`) atau objek MappingSpec yang berisi informasi yang sama.

Selain menggunakan pemetaan untuk proyeksi dan transmisi sederhana, Anda dapat menggunakannya untuk melakukan nest atau membuka nest pada bidang dengan memisahkan komponen dari path dengan tanda '`.`' (titik).

Sebagai contoh, anggaplah Anda memiliki `DynamicFrame` dengan skema berikut.

```
{{{
  root
  |-- name: string
  |-- age: int
  |-- address: struct
  |    |-- state: string
  |    |-- zip: int
}}}
```

Anda dapat membuat panggilan berikut untuk membuka sarang dari bidang `state` dan `zip`.

```
{{{
  df.applyMapping(
   Seq(("name", "string", "name", "string"),
       ("age", "int", "age", "int"),
       ("address.state", "string", "state", "string"),
       ("address.zip", "int", "zip", "int")))
}}}
```

Skema yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

```
{{{
  root
  |-- name: string
  |-- age: int
  |-- state: string
  |-- zip: int
}}}
```

Anda juga dapat menggunakan `applyMapping` untuk melakukan nest kembali pada kolom. Sebagai contoh, berikut ini membalikkan transformasi sebelumnya dan membuat sebuah struct bernama `address` dalam target.

```
{{{
  df.applyMapping(
```

```
    Seq(("name", "string", "name", "string"),
        ("age", "int", "age", "int"),
        ("state", "string", "address.state", "string"),
        ("zip", "int", "address.zip", "int")))
 }}}
```

Nama kolom yang berisi karakter '`.`' (titik) dapat dikutip dengan menggunakan karakter backtick (`` ` ``).

> **Note**
>
> Saat ini, Anda tidak dapat menggunakan metode `applyMapping` untuk memetakan kolom yang bersarang di bawah array.

Def assertErrorThreshold

```
def assertErrorThreshold : Unit
```

Tindakan yang memaksa perhitungan dan memverifikasi bahwa jumlah catatan kesalahan berada di bawah `stageThreshold` dan `totalThreshold`. Melempar pengecualian jika salah satu kondisi gagal.

Hitungan def

```
lazy
def count
```

Mengembalikan jumlah elemen dalam `DynamicFrame` ini.

DropField Def

```
def dropField( path : String,
               transformationContext : String = "",
               callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
               stageThreshold : Long = 0,
               totalThreshold : Long = 0
             ) : DynamicFrame
```

Mengembalikan `DynamicFrame` baru dengan kolom tertentu dihapus.

DropFields Def

```
def dropFields( fieldNames : Seq[String],   // The column names to drop.
                transformationContext : String = "",
                callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
                stageThreshold : Long = 0,
                totalThreshold : Long = 0
              ) : DynamicFrame
```

Mengembalikan `DynamicFrame` baru dengan kolom-kolom tertentu dihapus.

Anda dapat menggunakan metode ini untuk menghapus kolom bersarang, termasuk yang ada dalam array, tetapi tidak untuk membuang elemen array tertentu.

DropNulls Def

```
def dropNulls( transformationContext : String = "",
               callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
               stageThreshold : Long = 0,
               totalThreshold : Long = 0 )
```

Mengembalikan `DynamicFrame` baru dengan semua kolom nol dihapus.

> **Note**
>
> Ini hanya menghapus kolom tipe `NullType`. Nilai-nilai nol individu dalam kolom lain tidak dihapus atau dimodifikasi.

Bingkai Def errorsAsDynamic

```
def errorsAsDynamicFrame
```

Mengembalikan `DynamicFrame` baru yang berisi catatan kesalahan dari `DynamicFrame`.

Filter Def

```
def filter( f : DynamicRecord => Boolean,
            errorMsg : String = "",
            transformationContext : String = "",
            callSite : CallSite = CallSite("Not provided"),
            stageThreshold : Long = 0,
```

```
            totalThreshold : Long = 0
          ) : DynamicFrame
```

Membangun `DynamicFrame` baru yang hanya berisi catatan-catatan yang untuknya fungsi 'f' mengembalikan `true`. Fungsi filter 'f' seharusnya tidak mengubah catatan masukan.

Def getName

```
def getName : String
```

Mengembalikan nama dari `DynamicFrame` ini.

Def getNumPartitions

```
def getNumPartitions
```

Mengembalikan jumlah partisi dalam `DynamicFrame` ini.

Def Dihitung getSchemaIf

```
def getSchemaIfComputed : Option[Schema]
```

Mengembalikan skema jika ia sudah dikomputasi. Tidak memindai data jika skema belum dikomputasi.

Def isSchemaComputed

```
def isSchemaComputed : Boolean
```

Mengembalikan `true` jika skema telah dikomputasi untuk `DynamicFrame` ini, atau `false` jika tidak. Jika metode ini mengembalikan false, maka memanggil metode `schema` akan mengharuskan pemberian lain atas catatan dalam `DynamicFrame` ini.

Def javaToPython

```
def javaToPython : JavaRDD[Array[Byte]]
```

Def bergabung

```
def join( keys1 : Seq[String],
```

```
          keys2 : Seq[String],
          frame2 : DynamicFrame,
          transformationContext : String = "",
          callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
          stageThreshold : Long = 0,
          totalThreshold : Long = 0
        ) : DynamicFrame
```

- `keys1` — Kolom dalam `DynamicFrame` ini yang akan digunakan untuk penggabungan.
- `keys2` — Kolom dalam `frame2` yang akan digunakan untuk penggabungan. Harus memiliki panjang yang sama seperti `keys1`.
- `frame2` — `DynamicFrame` yang akan digabungkan padanya.

Mengembalikan hasil dari pelaksanaan equijoin dengan `frame2` menggunakan kunci yang ditentukan.

Def peta

```
def map( f : DynamicRecord => DynamicRecord,
         errorMsg : String = "",
         transformationContext : String = "",
         callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
         stageThreshold : Long = 0,
         totalThreshold : Long = 0
       ) : DynamicFrame
```

Mengembalikan `DynamicFrame` baru yang dibangun dengan menerapkan fungsi 'f' tertentu untuk setiap catatan dalam `DynamicFrame`.

Metode ini menyalin setiap catatan sebelum menerapkan fungsi yang ditentukan, sehingga aman untuk mengubah catatan. Jika fungsi pemetaan melempar pengecualian pada catatan tertentu, maka catatan yang ditandai sebagai kesalahan, dan jejak tumpukan disimpan sebagai sebuah kolom dalam catatan kesalahan.

Def mergeDynamicFrames

```
def mergeDynamicFrames( stageDynamicFrame: DynamicFrame,  primaryKeys: Seq[String],
 transformationContext: String = "",
                         options: JsonOptions = JsonOptions.empty, callSite: CallSite =
 CallSite("Not provided"),
```

```
                        stageThreshold: Long = 0, totalThreshold: Long = 0):
DynamicFrame
```

- `stageDynamicFrame` — Pentahapan `DynamicFrame` yang akan digabungkan.
- `primaryKeys` — Daftar bidang kunci primer untuk mencocokkan catatan dari sumber dan pentahapan `DynamicFrame`.
- `transformationContext` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengambil metadata tentang transformasi saat ini (opsional).
- `options` — Sebuah string pasangan nama-nilai JSON yang memberikan informasi tambahan untuk transformasi ini.
- `callSite` — Digunakan untuk menyediakan informasi konteks untuk pelaporan kesalahan.
- `stageThreshold` — Sebuah `Long`. Jumlah kesalahan dalam transformasi yang ditentukan yang memerlukan pengolahan untuk membersihkan kesalahan.
- `totalThreshold` — Sebuah `Long`. Jumlah kesalahan hingga dan termasuk dalam transformasi yang memerlukan pengolahan untuk membersihkan kesalahan.

Menggabungkan `DynamicFrame` ini dengan pentahapan `DynamicFrame` berdasarkan kunci primer yang ditentukan untuk mengidentifikasi catatan. Catatan duplikat (catatan dengan kunci primer yang sama) tidak di-deduplikasi. Jika tidak ada catatan yang cocok dalam bingkai pentahapan, semua catatan (termasuk duplikat) akan dipertahankan dari sumber. Jika bingkai pementasan memiliki catatan yang cocok, catatan dari bingkai pementasan menimpa catatan di sumber AWS Glue.

`DynamicFrame` yang dikembalikan berisi catatan A dalam kasus berikut:

1. Jika `A` ada di bingkai sumber dan bingkai pentahapan, maka `A` dalam bingkai pentahapan akan dikembalikan.
2. Jika `A` ada dalam tabel sumber dan `A.primaryKeys` tidak ada di `stagingDynamicFrame` (berarti `A` tidak diperbarui dalam tabel pentahapan).

Bingkai sumber dan bingkai pentahapan tidak perlu memiliki skema yang sama.

Example

```
val mergedFrame: DynamicFrame = srcFrame.mergeDynamicFrames(stageFrame, Seq("id1",
 "id2"))
```

PrintSkema Cetak Def

```
def printSchema : Unit
```

Mencetak skema `DynamicFrame` ini ke `stdout` dalam format yang dapat dibaca manusia.

ReComputesChema Def

```
def recomputeSchema : Schema
```

Memaksakan komputasi ulang skema. Hal ini memerlukan pemindaian data, tapi mungkin akan "mengencangkan" skema jika ada beberapa bidang dalam skema saat ini yang tidak ada dalam data.

Mengembalikan skema yang telah dikomputasi ulang.

Def relasialisasi

```
def relationalize( rootTableName : String,
                   stagingPath : String,
                   options : JsonOptions = JsonOptions.empty,
                   transformationContext : String = "",
                   callSite : CallSite = CallSite("Not provided"),
                   stageThreshold : Long = 0,
                   totalThreshold : Long = 0
                 ) : Seq[DynamicFrame]
```

- `rootTableName` — Nama yang digunakan untuk `DynamicFrame` dasar dalam output. `DynamicFrame` yang dibuat oleh array berputar dimulai dengan ini sebagai prefiks.
- `stagingPath` — Path Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) untuk menulis data menengah.
- `options` — Menghubungkan opsi dan konfigurasi. Saat ini tidak digunakan.

Meratakan semua struktur bersarang dan memutar array ke dalam tabel terpisah.

Anda dapat menggunakan operasi ini untuk mempersiapkan data yang sangat bersarang untuk penyerapan ke dalam basis data relasional. Struct bersarang diratakan dengan cara yang sama seperti transformasi Unnest. Selain itu, array yang diputar ke dalam tabel terpisah dengan masing-masing elemen array yang menjadi sebuah baris. Sebagai contoh, anggaplah Anda memiliki `DynamicFrame` dengan data berikut.

```
 {"name": "Nancy", "age": 47, "friends": ["Fred", "Lakshmi"]}
 {"name": "Stephanie", "age": 28, "friends": ["Yao", "Phil", "Alvin"]}
 {"name": "Nathan", "age": 54, "friends": ["Nicolai", "Karen"]}
```

Jalankan kode berikut.

```
{{{
  df.relationalize("people", "s3:/my_bucket/my_path", JsonOptions.empty)
}}}
```

Hal ini menghasilkan dua tabel. Tabel pertama bernama "orang" dan isinya adalah sebagai berikut.

```
{{{
  {"name": "Nancy", "age": 47, "friends": 1}
  {"name": "Stephanie", "age": 28, "friends": 2}
  {"name": "Nathan", "age": 54, "friends": 3)
}}}
```

Di sini, array teman-teman telah diganti dengan kunci penggabungan yang dihasilkan secara otomatis. Sebuah tabel terpisah bernama `people.friends` dibuat dengan isi sebagai berikut.

```
{{{
  {"id": 1, "index": 0, "val": "Fred"}
  {"id": 1, "index": 1, "val": "Lakshmi"}
  {"id": 2, "index": 0, "val": "Yao"}
  {"id": 2, "index": 1, "val": "Phil"}
  {"id": 2, "index": 2, "val": "Alvin"}
  {"id": 3, "index": 0, "val": "Nicolai"}
  {"id": 3, "index": 1, "val": "Karen"}
}}}
```

Dalam tabel ini, '`id`' adalah sebuah kunci penggabungan yang mengidentifikasi yang mencatat asal elemen array, '`index`' mengacu pada posisi dalam array asli, dan '`val`' adalah entri array yang sebenarnya.

Metode `relationalize` mengembalikan deret `DynamicFrame` yang dibuat dengan menerapkan proses ini secara rekursif pada semua array.

> **Note**
>
> Bagian AWS Glue perpustakaan secara otomatis menghasilkan kunci gabungan untuk tabel baru. Untuk memastikan bahwa kunci penggabungan bersifat unik di seluruh eksekusi tugas, Anda harus mengaktifkan bookmark tugas.

Def RenameField

```
def renameField( oldName : String,
                 newName : String,
                 transformationContext : String = "",
                 callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
                 stageThreshold : Long = 0,
                 totalThreshold : Long = 0
               ) : DynamicFrame
```

- `oldName` — Nama asli kolom.
- `newName` — Nama baru kolom.

Mengembalikan sebuah `DynamicFrame` baru dengan kolom tertentu yang diganti namanya.

Anda dapat menggunakan metode ini untuk mengganti nama bidang bersarang. Misalnya, kode berikut akan mengubah nama `state` menjadi `state_code` dalam struct alamat.

```
{{{
  df.renameField("address.state", "address.state_code")
}}}
```

Def repartisi

```
def repartition( numPartitions : Int,
                 transformationContext : String = "",
                 callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
                 stageThreshold : Long = 0,
                 totalThreshold : Long = 0
               ) : DynamicFrame
```

Mengembalikan sebuah `DynamicFrame` baru dengan partisi `numPartitions`.

Def ResolveChoice

```
def resolveChoice( specs : Seq[Product2[String, String]] = Seq.empty[ResolveSpec],
                   choiceOption : Option[ChoiceOption] = None,
                   database : Option[String] = None,
                   tableName : Option[String] = None,
                   transformationContext : String = "",
                   callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
                   stageThreshold : Long = 0,
                   totalThreshold : Long = 0
                 ) : DynamicFrame
```

- `choiceOption` — Sebuah tindakan yang akan diterapkan ke semua kolom `ChoiceType` yang tidak tercantum dalam urutan spesifikasi.
- `database` — Basis data Katalog Data yang akan digunakan dengan tindakan `match_catalog`.
- `tableName` — Tabel Katalog Data yang akan digunakan dengan tindakan `match_catalog`.

Mengembalikan sebuah `DynamicFrame` baru dengan mengganti satu atau beberapa `ChoiceType` dengan tipe yang lebih spesifik.

Ada dua cara untuk menggunakan `resolveChoice`. Yang pertama adalah menentukan urutan kolom tertentu dan cara mengubahnya. Hal ini ditentukan sebagai tupel yang terdiri dari pasangan (kolom, tindakan).

Berikut ini adalah tindakan yang mungkin:

- `cast:type` — Upaya untuk mengubah semua nilai ke jenis tertentu.
- `make_cols` — Mengkonversi setiap jenis yang berbeda menjadi kolom dengan nama `columnName_type`.
- `make_struct` — Mengkonversi kolom menjadi struct dengan kunci untuk setiap jenis yang berbeda.
- `project:type` — Mempertahankan hanya nilai-nilai dari jenis tertentu saja.

Mode lain untuk `resolveChoice` adalah untuk menentukan resolusi tunggal untuk semua `ChoiceType`. Anda dapat menggunakan ini dalam kasus di mana daftar `ChoiceType` lengkap tidak diketahui sebelum eksekusi. Selain tindakan-tindakan yang tercantum sebelumnya, mode ini juga mendukung tindakan berikut:

- `match_catalog` — Upaya untuk mengubah setiap `ChoiceType` menjadi jenis yang sesuai dalam tabel katalog yang ditentukan.

Contoh:

Ubah kolom `user.id` dengan mengubahnya menjadi int, dan membuat bidang `address` hanya mempertahankan struct saja.

```
{{{
  df.resolveChoice(specs = Seq(("user.id", "cast:int"), ("address", "project:struct")))
}}}
```

Ubah semua `ChoiceType` dengan mengkonversi setiap pilihan menjadi kolom terpisah.

```
{{{
  df.resolveChoice(choiceOption = Some(ChoiceOption("make_cols")))
}}}
```

Ubah semua `ChoiceType` dengan mengubahnya menjadi jenis dalam tabel katalog yang ditentukan.

```
{{{
  df.resolveChoice(choiceOption = Some(ChoiceOption("match_catalog")),
                   database = Some("my_database"),
                   tableName = Some("my_table"))
}}}
```

Skema Def

```
def schema : Schema
```

Mengembalikan skema `DynamicFrame` ini.

Skema yang dikembalikan dijamin mengandung setiap bidang yang ada dalam catatan di `DynamicFrame` ini. Namun dalam sejumlah kecil kasus, di mana skema mungkin juga berisi bidang tambahan. Anda dapat menggunakan metode Unnest untuk "mengencangkan" skema berdasarkan catatan dalam `DynamicFrame`.

SelectField Def

```
def selectField( fieldName : String,
```

```
                transformationContext : String = "",
                callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
                stageThreshold : Long = 0,
                totalThreshold : Long = 0
              ) : DynamicFrame
```

Mengembalikan satu bidang sebagai sebuah `DynamicFrame`.

SelectFields Def

```
def selectFields( paths : Seq[String],
                  transformationContext : String = "",
                  callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
                  stageThreshold : Long = 0,
                  totalThreshold : Long = 0
                ) : DynamicFrame
```

- `paths` — Urutan nama kolom yang akan dipilih.

Mengembalikan sebuah `DynamicFrame` baru yang berisi kolom yang ditentukan.

> **Note**
>
> Anda hanya dapat menggunakan metode `selectFields` untuk memilih kolom tingkat atas. Anda dapat menggunakan metode applyMapping untuk memilih kolom bersarang.

Pertunjukan def

```
def show( numRows : Int = 20 ) : Unit
```

- `numRows` — Jumlah baris yang akan dicetak.

Mencetak baris dari `DynamicFrame` ini dalam format JSON.

Def menyederhanakan DDBJson

DynamoDB mengekspor dengan AWS Glue Konektor ekspor DynamoDB menghasilkan file JSON dari struktur bersarang tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat Objek data. `simplifyDDBJson`

Menyederhanakan kolom bersarang dalam jenis data ini, dan mengembalikan yang baru disederhanakan. DynamicFrame DynamicFrame Jika ada beberapa jenis atau tipe Peta yang terdapat dalam tipe Daftar, elemen dalam Daftar tidak akan disederhanakan. Metode ini hanya mendukung data dalam format JSON ekspor DynamoDB. Pertimbangkan `unnest` untuk melakukan perubahan serupa pada jenis data lainnya.

```
def simplifyDDBJson() : DynamicFrame
```

Metode ini tidak mengambil parameter apa pun.

Contoh masukan

Pertimbangkan skema berikut yang dihasilkan oleh ekspor DynamoDB:

```
root
|-- Item: struct
|    |-- parentMap: struct
|    |    |-- M: struct
|    |    |    |-- childMap: struct
|    |    |    |    |-- M: struct
|    |    |    |    |    |-- appName: struct
|    |    |    |    |    |    |-- S: string
|    |    |    |    |    |-- packageName: struct
|    |    |    |    |    |    |-- S: string
|    |    |    |    |    |-- updatedAt: struct
|    |    |    |    |    |    |-- N: string
|    |-- strings: struct
|    |    |-- SS: array
|    |    |    |-- element: string
|    |-- numbers: struct
|    |    |-- NS: array
|    |    |    |-- element: string
|    |-- binaries: struct
|    |    |-- BS: array
|    |    |    |-- element: string
|    |-- isDDBJson: struct
|    |    |-- BOOL: boolean
|    |-- nullValue: struct
|    |    |-- NULL: boolean
```

Contoh kode

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.DynamoDbDataSink
import org.apache.spark.SparkContextimport scala.collection.JavaConverters._

object GlueApp {

  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val glueContext = new GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)

    val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
      connectionType = "dynamodb",
      options = JsonOptions(Map(
        "dynamodb.export" -> "ddb",
        "dynamodb.tableArn" -> "ddbTableARN",
        "dynamodb.s3.bucket" -> "exportBucketLocation",
        "dynamodb.s3.prefix" -> "exportBucketPrefix",
        "dynamodb.s3.bucketOwner" -> "exportBucketAccountID",
      ))
    ).getDynamicFrame()

    val simplified = dynamicFrame.simplifyDDBJson()
    simplified.printSchema()

    Job.commit()
  }

}
```

Contoh Output

`simplifyDDBJson`Transformasi akan menyederhanakan ini menjadi:

```
root
|-- parentMap: struct
|    |-- childMap: struct
|    |    |-- appName: string
|    |    |-- packageName: string
|    |    |-- updatedAt: string
```

```
|-- strings: array
|    |-- element: string
|-- numbers: array
|    |-- element: string
|-- binaries: array
|    |-- element: string
|-- isDDBJson: boolean
|-- nullValue: null
```

Keran Def

```
def spigot( path : String,
            options : JsonOptions = new JsonOptions("{}"),
            transformationContext : String = "",
            callSite : CallSite = CallSite("Not provided"),
            stageThreshold : Long = 0,
            totalThreshold : Long = 0
          ) : DynamicFrame
```

Transformasi passthrough yang mengembalikan catatan yang sama tetapi menulis subset dari catatan sebagai efek samping.

- `path` — Path di Amazon S3 untuk menulis output, dalam bentuk `s3://bucket//path`.
- `options` — Peta `JsonOptions` opsional yang menjelaskan perilaku pengambilan sampel.

Mengembalikan sebuah `DynamicFrame` yang berisi catatan yang sama seperti yang satu ini.

Secara default, menulis 100 catatan yang berubah-ubah ke lokasi yang ditentukan oleh `path`. Anda dapat menyesuaikan perilaku ini dengan menggunakan peta `options`. Kunci yang valid meliputi yang berikut ini:

- `topk` — Menentukan jumlah total catatan yang ditulis. Secara default, nilainya adalah 100.
- `prob` — Menentukan probabilitas (dalam desimal) bahwa catatan individu sudah disertakan. Default-nya adalah 1.

Misalnya, panggilan berikut akan mengambil sampel dari set data dengan memilih setiap catatan dengan probabilitas 20 persen dan berhenti setelah 200 catatan telah ditulis.

```
{{{
```

```
  df.spigot("s3://my_bucket/my_path", JsonOptions(Map("topk" -&gt; 200, "prob" -&gt;
 0.2)))
}}}
```

Def SplitFields

```
def splitFields( paths : Seq[String],
                 transformationContext : String = "",
                 callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
                 stageThreshold : Long = 0,
                 totalThreshold : Long = 0
               ) : Seq[DynamicFrame]
```

- `paths` — Path yang akan disertakan dalam `DynamicFrame` pertama.

Mengembalikan deret dua `DynamicFrame`. `DynamicFrame` yang pertama berisi path yang ditentukan, dan yang kedua berisi semua kolom lainnya.

Contoh

Contoh ini mengambil DynamicFrame dibuat dari `persons` tabel dalam `legislators` database di AWS Glue Data Catalog dan membagi DynamicFrame menjadi dua, dengan bidang yang ditentukan masuk ke bidang pertama DynamicFrame dan yang tersisa menjadi yang kedua DynamicFrame. Contoh kemudian memilih yang pertama DynamicFrame dari hasilnya.

```
val InputFrame = glueContext.getCatalogSource(database="legislators",
 tableName="persons",
transformationContext="InputFrame").getDynamicFrame()

val SplitField_collection = InputFrame.splitFields(paths=Seq("family_name", "name",
 "links.note",
"links.url", "gender", "image", "identifiers.scheme", "identifiers.identifier",
 "other_names.lang",
"other_names.note", "other_names.name"), transformationContext="SplitField_collection")

val ResultFrame = SplitField_collection(0)
```

Def SplitRows

```
def splitRows( paths : Seq[String],
```

```
    values : Seq[Any],
    operators : Seq[String],
    transformationContext : String,
    callSite : CallSite,
    stageThreshold : Long,
    totalThreshold : Long
  ) : Seq[DynamicFrame]
```

Membagi baris berdasarkan predikat yang membandingkan kolom dengan konstanta.

- `paths` — Kolom yang digunakan untuk perbandingan.
- `values` — Nilai konstanta yang digunakan untuk perbandingan.
- `operators` — Operator yang digunakan untuk perbandingan.

Mengembalikan deret dua `DynamicFrame`. Yang pertama berisi baris dengan predikat true yang kedua berisi baris dengan predikat false.

Predikat ditentukan dengan menggunakan tiga urutan: '`paths`' berisi nama kolom (mungkin bersarang), '`values`' berisi nilai-nilai konstanta yang akan dibandingkan, dan '`operators`' berisi operator yang akan digunakan untuk perbandingan. Ketiga urutan harus sama panjangnya: operator ke-n digunakan untuk membandingkan kolom ke-n dengan nilai ke-n.

Setiap operator harus berupa salah satu dari "`!`=", "=", "<=", "<", ">=", atau ">".

Sebagai contoh, panggilan berikut akan membagi `DynamicFrame` sehingga bingkai output pertama akan berisi catatan dari orang-orang yang berusia di atas 65 dari Amerika Serikat, dan yang kedua akan berisi semua catatan lainnya.

```
{{{
  df.splitRows(Seq("age", "address.country"), Seq(65, "USA"), Seq("&gt;=", "="))
}}}
```

Def stageErrorsCount

```
def stageErrorsCount
```

Mengembalikan jumlah catatan kesalahan yang dibuat saat melakukan komputasi pada `DynamicFrame` ini. Ini tidak termasuk kesalahan dari operasi sebelumnya yang dilewatkan ke `DynamicFrame` ini sebagai masukan.

Def ToDF

```
def toDF( specs : Seq[ResolveSpec] = Seq.empty[ResolveSpec] ) : DataFrame
```

Mengkonversi `DynamicFrame` ini ke `DataFrame` Apache Spark SQL dengan skema dan catatan yang sama.

> **Note**
>
> Karena `DataFrame` tidak mendukung `ChoiceType`, jadi metode ini secara otomatis mengkonversi kolom `ChoiceType` menjadi `StructType`. Untuk informasi selengkapnya dan opsi pengubahan pilihan, lihat resolveChoice.

Def membuka kotak

```
def unbox( path : String,
           format : String,
           optionString : String = "{}",
           transformationContext : String = "",
           callSite : CallSite = CallSite("Not provided"),
           stageThreshold : Long = 0,
           totalThreshold : Long = 0
         ) : DynamicFrame
```

- `path` — Kolom yang akan diurai. Harus berupa string atau biner.
- `format` — Format yang akan digunakan untuk penguraian.
- `optionString` — Pilihan untuk memberikan ke format, seperti pemisah CSV.

Mengurai string atau kolom biner yang tertanam sesuai dengan format yang ditentukan. Kolom yang diurai disarangkan di bawah struct dengan nama kolom asli.

Misalnya, anggaplah Anda memiliki file CSV dengan kolom JSON yang tertanam.

```
name, age, address
Sally, 36, {"state": "NE", "city": "Omaha"}
...
```

Setelah penguraian awal, Anda akan mendapatkan `DynamicFrame` dengan skema berikut.

```
{{{
  root
  |-- name: string
  |-- age: int
  |-- address: string
}}}
```

Anda dapat memanggil unbox pada kolom alamat untuk mengurai komponen tertentu.

```
{{{
  df.unbox("address", "json")
}}}
```

hal ini akan memberi kita sebuah DynamicFrame dengan skema berikut.

```
{{{
  root
  |-- name: string
  |-- age: int
  |-- address: struct
  |    |-- state: string
  |    |-- city: string
}}}
```

Def tidak bersarang

```
def unnest( transformationContext : String = "",
            callSite : CallSite = CallSite("Not Provided"),
            stageThreshold : Long = 0,
            totalThreshold : Long = 0
          ) : DynamicFrame
```

Mengembalikan sebuah DynamicFrame baru dengan semua struktur bersarang yang sudah diratakan. Nama dibangun menggunakan karakter '.' (titik).

Sebagai contoh, anggaplah Anda memiliki DynamicFrame dengan skema berikut.

```
{{{
  root
  |-- name: string
```

```
  |-- age: int
  |-- address: struct
  |    |-- state: string
  |    |-- city: string
}}}
```

Panggilan berikut membuka sarang struct alamat.

```
{{{
  df.unnest()
}}}
```

Skema yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

```
{{{
  root
  |-- name: string
  |-- age: int
  |-- address.state: string
  |-- address.city: string
}}}
```

Metode ini juga akan membuka struct bersarang dalam array. Tetapi karena alasan riwayat, nama-nama bidang tersebut didahului dengan nama array yang dilampirkan dan "`.val`".

Def tidak bersarang DDBJson

```
unnestDDBJson(transformationContext : String = "",
            callSite : CallSite = CallSite("Not Provided"),
            stageThreshold : Long = 0,
            totalThreshold : Long = 0): DynamicFrame
```

Unnests kolom bersarang di a `DynamicFrame` yang secara khusus dalam struktur DynamoDB JSON, dan mengembalikan unnested baru. `DynamicFrame` Kolom yang terdiri dari array tipe struct tidak akan di-unnested. Perhatikan bahwa ini adalah jenis transformasi unnesting tertentu yang berperilaku berbeda dari `unnest` transformasi biasa dan mengharuskan data sudah berada dalam struktur DynamoDB JSON. Untuk informasi selengkapnya, lihat DynamoDB JSON.

Misalnya, skema pembacaan ekspor dengan struktur DynamoDB JSON mungkin terlihat seperti berikut:

```
root
|-- Item: struct
|    |-- ColA: struct
|    |    |-- S: string
|    |-- ColB: struct
|    |    |-- S: string
|    |-- ColC: struct
|    |    |-- N: string
|    |-- ColD: struct
|    |    |-- L: array
|    |    |    |-- element: null
```

`unnestDDBJson()`Transformasi akan mengubah ini menjadi:

```
root
|-- ColA: string
|-- ColB: string
|-- ColC: string
|-- ColD: array
|    |-- element: null
```

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan konektor ekspor AWS Glue DynamoDB, memanggil DynamoDB JSON unnest, dan mencetak jumlah partisi:

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.DynamoDbDataSink
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._


object GlueApp {

  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val glueContext = new GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)

    val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
      connectionType = "dynamodb",
```

```
      options = JsonOptions(Map(
        "dynamodb.export" -> "ddb",
        "dynamodb.tableArn" -> "<test_source>",
        "dynamodb.s3.bucket" -> "<bucket name>",
        "dynamodb.s3.prefix" -> "<bucket prefix>",
        "dynamodb.s3.bucketOwner" -> "<account_id of bucket>",
      ))
    ).getDynamicFrame()

    val unnested = dynamicFrame.unnestDDBJson()
    print(unnested.getNumPartitions())

    Job.commit()
  }

}
```

Def withFrameSchema

```
def withFrameSchema( getSchema : () => Schema ) : DynamicFrame
```

- `getSchema` — Sebuah fungsi yang mengembalikan skema yang akan digunakan. Ditentukan sebagai fungsi nol-parameter untuk menunda komputasi yang berpotensi mahal.

Menetapkan skema dari `DynamicFrame` ini dengan nilai yang ditentukan. Hal ini terutama digunakan secara internal untuk menghindari komputasi ulang yang mahal pada skema. Skema yang dimasukkan harus berisi semua kolom yang ada dalam data.

Def withName

```
def withName( name : String ) : DynamicFrame
```

- `name` — Nama baru yang akan digunakan.

Mengembalikan salinan dari `DynamicFrame` ini dengan nama baru.

Def withTransformationContext

```
def withTransformationContext( ctx : String ) : DynamicFrame
```

Mengembalikan salinan dari `DynamicFrame` ini dengan konteks transformasi yang ditentukan.

DynamicFrame Objeknya

Package: com.amazonaws.services.glue

```
object DynamicFrame
```

Def berlaku

```
def apply( df : DataFrame,
           glueContext : GlueContext
         ) : DynamicFrame
```

Def emptyDynamicFrame

```
def emptyDynamicFrame( glueContext : GlueContext ) : DynamicFrame
```

Def dariPythonRDD

```
def fromPythonRDD( rdd : JavaRDD[Array[Byte]],
                   glueContext : GlueContext
                 ) : DynamicFrame
```

Def IgnoreErrors

```
def ignoreErrors( fn : DynamicRecord => DynamicRecord ) : DynamicRecord
```

Def InlineErrors

```
def inlineErrors( msg : String,
                  callSite : CallSite
                ) : (DynamicRecord => DynamicRecord)
```

Kesalahan Def newFrameWith

```
def newFrameWithErrors( prevFrame : DynamicFrame,
```

```
                        rdd : RDD[DynamicRecord],
                        name : String = "",
                        transformationContext : String = "",
                        callSite : CallSite,
                        stageThreshold : Long,
                        totalThreshold : Long
                      ) : DynamicFrame
```

AWS Glue Kelas scala DynamicRecord

Topik

- Def AddField
- DropField Def
- Def SetError
- Def isError
- Def GetError
- Def ClearError
- Def menulis
- Def ReadFields
- Klon def
- Skema Def
- Def GetRoot
- Def ToJSON
- Def getFieldNode
- Def GetField
- Kode Hash Def
- Def sama dengan
- DynamicRecord objek
- RecordTraverser sifat

Package: com.amazonaws.services.glue

```
class DynamicRecord extends Serializable with Writable with Cloneable
```

Sebuah `DynamicRecord` adalah struktur data self-describing yang mewakili deretan data dalam set data yang sedang diproses. Ia bersifat self-describing dalam arti bahwa Anda bisa mendapatkan skema dari baris yang diwakili oleh `DynamicRecord` dengan memeriksa catatan itu sendiri. Sebuah `DynamicRecord` mirip dengan `Row` di Apache Spark.

Def AddField

```
def addField( path : String,
              dynamicNode : DynamicNode
            ) : Unit
```

Menambahkan sebuah DynamicNode ke path yang ditentukan.

- `path` — Path untuk bidang yang akan ditambahkan.
- `dynamicNode` — DynamicNode yang akan ditambahkan pada path yang ditentukan.

DropField Def

```
def dropField(path: String, underRename: Boolean = false): Option[DynamicNode]
```

Menghapus DynamicNode dari path yang ditentukan dan mengembalikan simpul yang dibuang jika tidak ada array di path yang ditentukan.

- `path` — Path ke bidang yang akan dibuang.
- `underRename` — BETUL jika `dropField` dipanggil sebagai bagian dari penggantian nama transformasi, atau SALAH jika sebaliknya (secara default SALAH).

Mengembalikan `scala.Option Option` (DynamicNode).

Def SetError

```
def setError( error : Error )
```

Menetapkan catatan ini sebagai catatan kesalahan, sebagaimana yang ditentukan oleh parameter `error`.

Mengembalikan `DynamicRecord`.

Def isError

```
def isError
```

Memeriksa apakah catatan ini adalah catatan kesalahan.

Def GetError

```
def getError
```

Mengambil `Error` jika catatan adalah catatan kesalahan. Mengembalikan `scala.Some` Some (Kesalahan) jika catatan ini adalah catatan kesalahan, atau sebaliknya `scala.None`.

Def ClearError

```
def clearError
```

Atur `Error` ke `scala.None.None` .

Def menulis

```
override def write( out : DataOutput ) : Unit
```

Def ReadFields

```
override def readFields( in : DataInput ) : Unit
```

Klon def

```
override def clone : DynamicRecord
```

Kloning catatan ini ke `DynamicRecord` yang baru dan kembalikan.

Skema Def

```
def schema
```

Ambil `Schema` dengan memeriksa catatan.

Def GetRoot

```
def getRoot : ObjectNode
```

Ambil `ObjectNode` akar untuk catatan.

Def ToJSON

```
def toJson : String
```

Ambil string JSON untuk catatan.

Def getFieldNode

```
def getFieldNode( path : String ) : Option[DynamicNode]
```

Dapatkan nilai bidang di `path` yang ditentukan sebagai pilihan `DynamicNode`.

Mengembalikan `scala.Some` Some (DynamicNode) jika bidang ada, atau sebaliknya `scala.None.None`.

Def GetField

```
def getField( path : String ) : Option[Any]
```

Dapatkan nilai bidang di `path` yang ditentukan sebagai pilihan `DynamicNode`.

Mengembalikan `scala.Some` Some (nilai).

Kode Hash Def

```
override def hashCode : Int
```

Def sama dengan

```
override def equals( other : Any )
```

DynamicRecord objek

```
object DynamicRecord
```

Def berlaku

```
def apply( row : Row,
           schema : SparkStructType )
```

Terapkan metode untuk mengkonversi Apache Spark SQL Row menjadi DynamicRecord.

- row — Sebuah Spark SQL Row.
- schema — Schema dari baris tersebut.

Mengembalikan DynamicRecord.

RecordTraverser sifat

```
trait RecordTraverser {
  def nullValue(): Unit
  def byteValue(value: Byte): Unit
  def binaryValue(value: Array[Byte]): Unit
  def booleanValue(value: Boolean): Unit
  def shortValue(value: Short) : Unit
  def intValue(value: Int) : Unit
  def longValue(value: Long) : Unit
  def floatValue(value: Float): Unit
  def doubleValue(value: Double): Unit
  def decimalValue(value: BigDecimal): Unit
  def stringValue(value: String): Unit
  def dateValue(value: Date): Unit
  def timestampValue(value: Timestamp): Unit
  def objectStart(length: Int): Unit
  def objectKey(key: String): Unit
  def objectEnd(): Unit
  def mapStart(length: Int): Unit
  def mapKey(key: String): Unit
  def mapEnd(): Unit
  def arrayStart(length: Int): Unit
  def arrayEnd(): Unit
}
```

AWS Glue Scala GlueContext APIs

Package: com.amazonaws.services.glue

```
class GlueContext extends SQLContext(sc) (
          @transient val sc : SparkContext,
          val defaultSourcePartitioner : PartitioningStrategy )
```

`GlueContext` adalah titik masuk untuk membaca dan menulis DynamicFrame dari dan ke Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Katalog Data Glue AWS , JDBC, dan sebagainya. Kelas ini menyediakan fungsi utilitas untuk membuat objek DataSource sifat dan DataSink yang pada gilirannya dapat digunakan untuk membaca dan menulis `DynamicFrame`.

Anda juga dapat menggunakan `GlueContext` untuk menetapkan target jumlah partisi (default 20) di `DynamicFrame` jika jumlah partisi yang dibuat dari sumber kurang dari ambang batas minimum untuk partisi (default 10).

Kolom def addIngestionTime

```
def addIngestionTimeColumns(
         df : DataFrame,
         timeGranularity : String = "") : dataFrame
```

Menambahkan kolom waktu penyerapan seperti `ingest_year`, `ingest_month`, `ingest_day`, `ingest_hour`, `ingest_minute` ke input `DataFrame`. Fungsi ini secara otomatis dihasilkan dalam skrip yang dihasilkan oleh AWS Glue saat Anda menentukan tabel Katalog Data dengan Amazon S3 sebagai target. Fungsi ini secara otomatis memperbarui partisi dengan kolom waktu penyerapan pada tabel output. Hal ini memungkinkan data output dipartisi secara otomatis pada waktu penyerapan tanpa memerlukan kolom waktu penyerapan eksplisit dalam data input.

- `dataFrame` — `dataFrame` yang akan ditambahi dengan kolom waktu penyerapan.
- `timeGranularity` — Kedetailan dari kolom waktu. Nilai yang benar adalah "`day`", "`hour`" dan "`minute`". Misalnya, jika "`hour`" diberikan dalam fungsi, maka `dataFrame` asli akan memiliki kolom waktu "`ingest_year`", "`ingest_month`", "`ingest_day`", dan "`ingest_hour`" yang ditambahkan.

Mengembalikan bingkai data setelah menambahkan kolom kedetailan waktu.

Contoh:

```
glueContext.addIngestionTimeColumns(dataFrame, "hour")
```

def createDataFrame FromOptions

```
def createDataFrameFromOptions( connectionType : String,
                          connectionOptions : JsonOptions,
                          transformationContext : String = "",
                          format : String = null,
                          formatOptions : JsonOptions = JsonOptions.empty
                        ) : DataSource
```

Mengembalikan sebuah `DataFrame` dibuat dengan koneksi dan format yang ditentukan. Gunakan fungsi ini hanya dengan sumber streaming AWS Glue.

- `connectionType`— Jenis koneksi streaming. Nilai yang valid mencakup `kinesis` dan `kafka`.
- `connectionOptions`— Opsi koneksi, yang berbeda untuk Kinesis dan Kafka. Anda dapat menemukan daftar semua opsi koneksi untuk setiap sumber data streaming di Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue untuk Spark. Perhatikan perbedaan berikut dalam pilihan koneksi streaming:
  - Sumber streaming Kinesis memerlukan `streamARN`, `startingPosition`, `inferSchema`, dan `classification`.
  - Sumber streaming Kafka membutuhkan `connectionName`, `topicName`, `startingOffsets`, `inferSchema`, dan `classification`.
- `transformationContext`— Konteks transformasi yang akan digunakan (opsional).
- `format`- Spesifikasi format (opsional). Ini digunakan untuk Amazon S3 atau AWS Glue koneksi yang mendukung berbagai format. Untuk informasi tentang format yang didukung, lihat Opsi format data untuk input dan output di AWS Glue untuk Spark
- `formatOptions`— Opsi format untuk format yang ditentukan. Untuk informasi tentang pilihan format yang didukung, lihat Opsi format data.

Contoh untuk sumber streaming Amazon Kinesis:

```
val data_frame_datasource0 =
glueContext.createDataFrameFromOptions(transformationContext = "datasource0",
 connectionType = "kinesis",
connectionOptions = JsonOptions("""{"streamName": "example_stream", "startingPosition":
 "TRIM_HORIZON", "inferSchema": "true", "classification": "json"}}""""))
```

Contoh untuk sumber streaming Kafka:

```
val data_frame_datasource0 =
glueContext.createDataFrameFromOptions(transformationContext = "datasource0",
 connectionType = "kafka",
connectionOptions = JsonOptions("""{"connectionName": "example_connection",
 "topicName": "example_topic", "startingPosition": "earliest", "inferSchema": "false",
 "classification": "json", "schema":"`column1` STRING, `column2` STRING"}""" ))
```

forEachBatch

`forEachBatch(frame, batch_function, options)`

Menerapkan `batch_function` yang diberikan ke setiap batch mikro yang dibaca dari sumber Streaming.

- `frame`— Yang DataFrame berisi batch mikro saat ini.
- `batch_function` — Sebuah fungsi yang akan diterapkan untuk setiap batch mikro.
- `options` — Kumpulan pasangan kunci-nilai yang menyimpan informasi tentang cara memproses batch mikro. Opsi-opsi berikut diperlukan:
  - `windowSize` — Jumlah waktu yang diperlukan untuk pemrosesan setiap batch.
  - `checkpointLocation` — Lokasi di mana pos pemeriksaan disimpan untuk tugas ETL streaming.
  - `batchMaxRetries` — Jumlah waktu maksimum untuk mengulang mencoba batch sekali lagi jika gagal. Nilai default-nya adalah 3. Opsi ini hanya dapat dikonfigurasi untuk Glue versi 2.0 dan di atasnya.

Contoh:

```
glueContext.forEachBatch(data_frame_datasource0, (dataFrame: Dataset[Row], batchId:
 Long) =>
   {
      if (dataFrame.count() > 0)
        {
          val datasource0 = DynamicFrame(glueContext.addIngestionTimeColumns(dataFrame,
 "hour"), glueContext)
          // @type: DataSink
          // @args: [database = "tempdb", table_name = "fromoptionsoutput",
 stream_batch_time = "100 seconds",
          //      stream_checkpoint_location = "s3://from-options-testing-eu-central-1/
fromOptionsOutput/checkpoint/",
```

```
          //      transformation_ctx = "datasink1"]
          // @return: datasink1
          // @inputs: [frame = datasource0]
          val options_datasink1 = JsonOptions(
             Map("partitionKeys" -> Seq("ingest_year", "ingest_month","ingest_day",
 "ingest_hour"),
             "enableUpdateCatalog" -> true))
          val datasink1 = glueContext.getCatalogSink(
             database = "tempdb",
             tableName = "fromoptionsoutput",
             redshiftTmpDir = "",
             transformationContext = "datasink1",
             additionalOptions = options_datasink1).writeDynamicFrame(datasource0)
        }
   }, JsonOptions("""{"windowSize" : "100 seconds",
         "checkpointLocation" : "s3://from-options-testing-eu-central-1/
fromOptionsOutput/checkpoint/"}"""))
```

def getCatalogSink

```
def getCatalogSink( database : String,
        tableName : String,
        redshiftTmpDir : String = "",
        transformationContext : String = ""
        additionalOptions: JsonOptions = JsonOptions.empty,
        catalogId: String = null
) : DataSink
```

Membuat sebuah DataSink yang menulis ke lokasi yang ditentukan dalam tabel yang didefinisikan dalam Katalog Data.

- `database` — Nama basis data dalam Katalog Data.
- `tableName` — Nama tabel dalam Katalog Data.
- `redshiftTmpDir` — Direktori pentahapan sementara yang akan digunakan dengan data sink tertentu. Diatur ke kosong secara default.
- `transformationContext` — Konteks transformasi yang dikaitkan dengan sink yang akan digunakan oleh bookmark tugas. Diatur ke kosong secara default.
- `additionalOptions`— Opsi tambahan yang disediakan untuk AWS Glue.
- `catalogId` — ID katalog (ID akun) dari Katalog Data yang sedang diakses. Bila nol, maka ID akun default pemanggil yang akan digunakan.

Mengembalikan `DataSink`.

def getCatalogSource

```
def getCatalogSource( database : String,
                      tableName : String,
                      redshiftTmpDir : String = "",
                      transformationContext : String = ""
                      pushDownPredicate : String = " "
                      additionalOptions: JsonOptions = JsonOptions.empty,
                      catalogId: String = null
                    ) : DataSource
```

Membuat sebuah DataSource sifat yang membaca data dari tabel definisi dalam Katalog Data.

- `database` — Nama basis data dalam Katalog Data.
- `tableName` — Nama tabel dalam Katalog Data.
- `redshiftTmpDir` — Direktori pentahapan sementara yang akan digunakan dengan data sink tertentu. Diatur ke kosong secara default.
- `transformationContext` — Konteks transformasi yang dikaitkan dengan sink yang akan digunakan oleh bookmark tugas. Diatur ke kosong secara default.
- `pushDownPredicate` — Memfilter partisi tanpa harus mencantumkan dan membaca semua file dalam set data Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pra-penyaringan menggunakan predikat pushdown.
- `additionalOptions` — Kumpulan pasangan nama-nilai opsional. Opsi yang mungkin adalah opsi-opsi yang tercantum dalam Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue untuk Spark kecuali `endpointUrl`, `streamName`, `bootstrap.servers`, `security.protocol`, `topicName`, `classification`, dan `delimiter`. Opsi lain yang didukung adalah`catalogPartitionPredicate`:

  `catalogPartitionPredicate`— Anda dapat meneruskan ekspresi katalog untuk memfilter berdasarkan kolom indeks. Ini mendorong penyaringan ke sisi server. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat AWS Glue Indeks Partisi. Perhatikan itu `push_down_predicate` dan `catalogPartitionPredicate` gunakan sintaks yang berbeda. Yang pertama menggunakan sintaks standar Spark SQL dan yang kemudian menggunakan parser JSQL.
- `catalogId` — ID katalog (ID akun) dari Katalog Data yang sedang diakses. Bila nol, maka ID akun default pemanggil yang akan digunakan.

Mengembalikan `DataSource`.

Contoh untuk sumber streaming

```
val data_frame_datasource0 = glueContext.getCatalogSource(
    database = "tempdb",
    tableName = "test-stream-input",
    redshiftTmpDir = "",
    transformationContext = "datasource0",
    additionalOptions = JsonOptions("""{
        "startingPosition": "TRIM_HORIZON", "inferSchema": "false"}""")
    ).getDataFrame()
```

def mendapatkan JDBCSink

```
def getJDBCSink( catalogConnection : String,
                 options : JsonOptions,
                 redshiftTmpDir : String = "",
                 transformationContext : String = "",
                 catalogId: String = null
               ) : DataSink
```

Membuat sebuah DataSink yang menulis ke basis data JDBC yang ditentukan dalam objek `Connection` dalam Katalog Data. Objek `Connection` memiliki informasi untuk terhubung ke sbuah sink JDBC, termasuk URL, nama pengguna, kata sandi, VPC, subnet, dan grup keamanan.

- `catalogConnection` — Nama koneksi dalam Katalog Data yang berisi URL JDBC yang akan ditulisi.
- `options` — Sebuah string pasangan nama-nilai JSON yang memberikan informasi tambahan yang diperlukan untuk menulis ke penyimpanan data JDBC. Hal ini mencakup:
  - dbtable (wajib) — Nama tabel JDBC. Untuk penyimpanan data JDBC yang mendukung skema dalam basis data, tentukan `schema.table-name`. Jika skema tidak disediakan, maka skema "publik" default digunakan. Contoh berikut menunjukkan parameter pilihan yang mengarahkan ke skema bernama `test` dan sebuah tabel bernama `test_table` dalam basis data `test_db`.

    ```
    options = JsonOptions("""{"dbtable": "test.test_table", "database": "test_db"}""")
    ```
  - database (wajib) — Nama basis data JDBC.
  - Setiap pilihan tambahan diberikan langsung ke penulis JDBC SparkSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sumber data Redshift untuk Spark.

- `redshiftTmpDir` — Sebuah direktori pentahapan sementara yang akan digunakan dengan data sink tertentu. Diatur ke kosong secara default.
- `transformationContext` — Konteks transformasi yang dikaitkan dengan sink yang akan digunakan oleh bookmark tugas. Diatur ke kosong secara default.
- `catalogId` — ID katalog (ID akun) dari Katalog Data yang sedang diakses. Bila nol, maka ID akun default pemanggil yang akan digunakan.

Kode contoh:

```
getJDBCSink(catalogConnection = "my-connection-name", options =
 JsonOptions("""{"dbtable": "my-jdbc-table", "database": "my-jdbc-db"}"""),
 redshiftTmpDir = "", transformationContext = "datasink4")
```

Mengembalikan `DataSink`.

def getSink

```
def getSink( connectionType : String,
             connectionOptions : JsonOptions,
             transformationContext : String = ""
           ) : DataSink
```

Membuat file DataSink yang menulis data ke tujuan seperti Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), JDBC, atau Glue Data Catalog, atau AWS aliran data Apache Kafka atau Amazon Kinesis.

- `connectionType` — Jenis koneksi. Lihat the section called “Parameter koneksi”.
- `connectionOptions` — Sebuah string pasangan nama-nilai JSON yang memberikan informasi tambahan untuk membangun koneksi dengan data sink. Lihat the section called “Parameter koneksi”.
- `transformationContext` — Konteks transformasi yang dikaitkan dengan sink yang akan digunakan oleh bookmark tugas. Diatur ke kosong secara default.

Mengembalikan `DataSink`.

Format def getSinkWith

```
def getSinkWithFormat( connectionType : String,
```

```
                        options : JsonOptions,
                        transformationContext : String = "",
                        format : String = null,
                        formatOptions : JsonOptions = JsonOptions.empty
                      ) : DataSink
```

Membuat DataSink yang menulis data ke tujuan seperti Amazon S3, JDBC, atau Katalog Data, atau aliran data Apache Kafka atau Amazon Kinesis. Juga menetapkan format untuk data yang akan ditulis ke tujuan.

- `connectionType` — Jenis koneksi. Lihat the section called “Parameter koneksi”.
- `options` — Sebuah string pasangan nama-nilai JSON yang memberikan informasi tambahan untuk membangun sebuah koneksi dengan data sink. Lihat the section called “Parameter koneksi”.
- `transformationContext` — Konteks transformasi yang dikaitkan dengan sink yang akan digunakan oleh bookmark tugas. Diatur ke kosong secara default.
- `format` — Format data yang akan ditulis ke tujuan.
- `formatOptions` — Sebuah string pasangan nama-nilai JSON yang menyediakan opsi tambahan untuk memformat data di tujuan. Lihat Opsi format data.

Mengembalikan `DataSink`.

def getSource

```
def getSource( connectionType : String,
               connectionOptions : JsonOptions,
               transformationContext : String = ""
               pushDownPredicate
             ) : DataSource
```

Membuat data DataSource sifat yang membaca dari sumber seperti Amazon S3, JDBC, atau Glue AWS Data Catalog. Juga mendukung sumber data streaming Kafka dan Kinesis.

- `connectionType` — Jenis sumber data. Lihat the section called “Parameter koneksi”.
- `connectionOptions` — Sebuah string pasangan nama-nilai JSON yang memberikan informasi tambahan untuk membangun sebuah koneksi dengan sumber data. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Parameter koneksi”.

Sumber streaming Kinesis memerlukan opsi koneksi berikut: `streamARN`, `startingPosition`, `inferSchema`, dan `classification`.

Sumber streaming Kafka membutuhkan pilihan koneksi berikut: `connectionName`, `topicName`, `startingOffsets`, `inferSchema`, dan `classification`.

- `transformationContext` — Konteks transformasi yang dikaitkan dengan sink yang akan digunakan oleh bookmark tugas. Diatur ke kosong secara default.
- `pushDownPredicate` — Predikat pada kolom partisi.

Mengembalikan `DataSource`.

Contoh untuk sumber streaming Amazon Kinesis:

```
val kinesisOptions = jsonOptions()
data_frame_datasource0 = glueContext.getSource("kinesis",
 kinesisOptions).getDataFrame()

private def jsonOptions(): JsonOptions = {
    new JsonOptions(
      s"""{"streamARN": "arn:aws:kinesis:eu-central-1:123456789012:stream/
fromOptionsStream",
         |"startingPosition": "TRIM_HORIZON",
         |"inferSchema": "true",
         |"classification": "json"}""".stripMargin)
}
```

Contoh untuk sumber streaming Kafka:

```
val kafkaOptions = jsonOptions()
val data_frame_datasource0 = glueContext.getSource("kafka",
 kafkaOptions).getDataFrame()

private def jsonOptions(): JsonOptions = {
    new JsonOptions(
      s"""{"connectionName": "ConfluentKafka",
         |"topicName": "kafka-auth-topic",
         |"startingOffsets": "earliest",
         |"inferSchema": "true",
         |"classification": "json"}""".stripMargin)
 }
```

Format def getSourceWith

```
def getSourceWithFormat( connectionType : String,
                         options : JsonOptions,
                         transformationContext : String = "",
                         format : String = null,
                         formatOptions : JsonOptions = JsonOptions.empty
                       ) : DataSource
```

Membuat DataSource sifat yang membaca data dari sumber seperti Amazon S3, JDBC, atau AWS Glue Data Catalog, dan juga menetapkan format data yang disimpan dalam sumber.

- `connectionType` — Jenis sumber data. Lihat the section called “Parameter koneksi”.
- `options` — Sebuah string pasangan nama-nilai JSON yang memberikan informasi tambahan untuk membangun sebuah koneksi dengan sumber data. Lihat the section called “Parameter koneksi”.
- `transformationContext` — Konteks transformasi yang dikaitkan dengan sink yang akan digunakan oleh bookmark tugas. Diatur ke kosong secara default.
- `format` — Format data yang disimpan pada sumber. Saat `connectionType` adalah "s3", Anda juga dapat menentukan `format`. Bisa berupa “avro”, “csv”, “groklog”, “ion”, “json”, “xml”, “parquet”, atau “orc”, salah satunya.
- `formatOptions` — Sebuah string pasangan nama-nilai JSON yang menyediakan opsi tambahan untuk mengurai data di sumber. Lihat Opsi format data.

Mengembalikan `DataSource`.

Contoh

Buat DynamicFrame dari sumber data yang merupakan file nilai yang dipisahkan koma (CSV) di Amazon S3:

```
val datasource0 = glueContext.getSourceWithFormat(
    connectionType="s3",
    options =JsonOptions(s"""{"paths": [ "s3://csv/nycflights.csv"]}"""),
    transformationContext = "datasource0",
    format = "csv",
    formatOptions=JsonOptions(s"""{"withHeader":"true","separator": ","}""")
    ).getDynamicFrame()
```

Buat DynamicFrame dari sumber data yang merupakan PostgreSQL menggunakan koneksi JDBC:

```
val datasource0 = glueContext.getSourceWithFormat(
    connectionType="postgresql",
    options =JsonOptions(s"""{
      "url":"jdbc:postgresql://databasePostgres-1.rds.amazonaws.com:5432/testdb",
      "dbtable": "public.company",
      "redshiftTmpDir":"",
      "user":"username",
      "password":"password123"
    }"""),
    transformationContext = "datasource0").getDynamicFrame()
```

Buat DynamicFrame dari sumber data yang merupakan MySQL menggunakan koneksi JDBC:

```
 val datasource0 = glueContext.getSourceWithFormat(
    connectionType="mysql",
    options =JsonOptions(s"""{
      "url":"jdbc:mysql://databaseMysql-1.rds.amazonaws.com:3306/testdb",
      "dbtable": "athenatest_nycflights13_csv",
      "redshiftTmpDir":"",
      "user":"username",
      "password":"password123"
    }"""),
    transformationContext = "datasource0").getDynamicFrame()
```

def getSparkSession

```
def getSparkSession : SparkSession
```

Mendapat `SparkSession` objek yang terkait dengan ini GlueContext. Gunakan SparkSession objek ini untuk mendaftarkan tabel dan UDFs untuk digunakan dengan `DataFrame` dibuat dari DynamicFrames.

Mengembalikan SparkSession.

def StartTransaksi

```
def startTransaction(readOnly: Boolean):String
```

Mulai transaksi baru. Secara internal memanggil Lake Formation StartTransaction API.

- `readOnly`— (Boolean) Menunjukkan apakah transaksi ini harus dibaca saja atau dibaca dan ditulis. Penulisan yang dibuat menggunakan ID transaksi hanya-baca akan ditolak. Transaksi read-only tidak perlu dilakukan.

Mengembalikan ID transaksi.

def CommitTransaction

```
def commitTransaction(transactionId: String, waitForCommit: Boolean): Boolean
```

Upaya untuk melakukan transaksi yang ditentukan. `commitTransaction`dapat kembali sebelum transaksi selesai dilakukan. Secara internal memanggil Lake Formation CommitTransaction API.

- `transactionId`— (String) Transaksi untuk melakukan.
- `waitForCommit`— (Boolean) Menentukan apakah `commitTransaction` pengembalian segera. Nilai default-nya adalah betul. Jika salah, `commitTransaction` polling dan menunggu sampai transaksi dilakukan. Jumlah waktu tunggu dibatasi hingga 1 menit menggunakan backoff eksponensial dengan maksimal 6 upaya coba lagi.

Mengembalikan Boolean untuk menunjukkan apakah komit dilakukan atau tidak.

def batalkan Transaksi

```
def cancelTransaction(transactionId: String): Unit
```

Upaya untuk membatalkan transaksi yang ditentukan. Secara internal memanggil Lake Formation CancelTransactionAPI.

- `transactionId`— (String) Transaksi untuk membatalkan.

Mengembalikan `TransactionCommittedException` pengecualian jika transaksi sebelumnya dilakukan.

def this

```
def this( sc : SparkContext,
          minPartitions : Int,
          targetPartitions : Int )
```

Membuat sebuah objek `GlueContext` menggunakan `SparkContext` yang ditentukan, partisi minimum, dan partisi target.

- `sc`—`SparkContext`.
- `minPartitions` — Jumlah partisi minimum.
- `targetPartitions` — Jumlah partisi target.

Mengembalikan `GlueContext`.

def this

```
def this( sc : SparkContext )
```

Membuat sebuah objek `GlueContext` dengan `SparkContext` yang disediakan. Menetapkan partisi minimum ke 10 dan partisi target ke 20.

- `sc`—`SparkContext`.

Mengembalikan `GlueContext`.

def this

```
def this( sparkContext : JavaSparkContext )
```

Membuat sebuah objek `GlueContext` dengan `JavaSparkContext` yang disediakan. Menetapkan partisi minimum ke 10 dan partisi target ke 20.

- `sparkContext`—`JavaSparkContext`.

Mengembalikan `GlueContext`.

MappingSpec

Package: com.amazonaws.services.glue

MappingSpec kelas kasus

```
case class MappingSpec( sourcePath: SchemaPath,
```

```
                        sourceType: DataType,
                        targetPath: SchemaPath,
                        targetType: DataTyp
                       ) extends Product4[String, String, String, String] {
  override def _1: String = sourcePath.toString
  override def _2: String = ExtendedTypeName.fromDataType(sourceType)
  override def _3: String = targetPath.toString
  override def _4: String = ExtendedTypeName.fromDataType(targetType)
}
```

- `sourcePath` — `SchemaPath` dari bidang sumber.
- `sourceType` — `DataType` dari bidang sumber.
- `targetPath` — `SchemaPath` dari bidang target.
- `targetType` — `DataType` dari bidang target.

Sebuah `MappingSpec` menentukan pemetaan dari path sumber dan tipe data sumber ke path target dan tipe data target. Nilai di path sumber dalam bingkai sumber muncul dalam bingkai target di path target. Jenis sumber data diubah ke tipe data target.

Ia meluas dari `Product4` sehingga Anda dapat menangani `Product4` di antarmuka `applyMapping` Anda.

MappingSpec objek

```
object MappingSpec
```

Objek `MappingSpec` memiliki anggota-anggota berikut:

Val orderingByTarget

```
val orderingByTarget: Ordering[MappingSpec]
```

Def berlaku

```
def apply( sourcePath : String,
           sourceType : DataType,
           targetPath : String,
           targetType : DataType
```

```
        ) : MappingSpec
```

Membuat sebuah `MappingSpec`.

- `sourcePath` — Sebuah representasi string dari path sumber.
- `sourceType` — `DataType` sumber.
- `targetPath` — Sebuah representasi string dari path target.
- `targetType` — `DataType` target.

Mengembalikan `MappingSpec`.

Def berlaku

```
def apply( sourcePath : String,
           sourceTypeString : String,
           targetPath : String,
           targetTypeString : String
         ) : MappingSpec
```

Membuat sebuah `MappingSpec`.

- `sourcePath` — Sebuah representasi string dari path sumber.
- `sourceType` — Sebuah representasi string dari tipe data sumber.
- `targetPath` — Sebuah representasi string dari path target.
- `targetType` — Sebuah representasi string dari tipe data target.

Mengembalikan a MappingSpec.

Def berlaku

```
def apply( product : Product4[String, String, String, String] ) : MappingSpec
```

Membuat sebuah `MappingSpec`.

- `product` — `Product4` dari path sumber, tipe data sumber, path target, dan tipe data target.

Mengembalikan `MappingSpec`.

AWS Glue Scala ResolveSpec APIs

Topik

- ResolveSpec objek
- ResolveSpec kelas kasus

Package: com.amazonaws.services.glue

ResolveSpec objek

ResolveSpec

```
object ResolveSpec
```

Def

```
def apply( path : String,
           action : String
         ) : ResolveSpec
```

Membuat sebuah `ResolveSpec`.

- `path` — Sebuah representasi string dari bidang pilihan yang perlu diubah.
- `action` — Sebuah tindakan resolusi. Tindakan tersebut dapat berupa salah satu dari yang berikut ini: `Project`, `KeepAsStruct`, atau `Cast`.

Mengembalikan `ResolveSpec`.

Def

```
def apply( product : Product2[String, String] ) : ResolveSpec
```

Membuat sebuah `ResolveSpec`.

- `product` — `Product2` dari: path sumber, tindakan resolusi.

Mengembalikan `ResolveSpec`.

ResolveSpec kelas kasus

```
case class ResolveSpec extends Product2[String, String]  (
           path : SchemaPath,
           action : String )
```

Membuat sebuah `ResolveSpec`.

- `path` — `SchemaPath` dari bidang pilihan yang perlu diubah.
- `action` — Sebuah tindakan resolusi. Tindakan tersebut dapat berupa salah satu dari yang berikut ini: `Project`, `KeepAsStruct`, atau `Cast`.

ResolveSpec metode def

```
def _1 : String
```

```
def _2 : String
```

AWS Glue Scala ArrayNode APIs

Package: com.amazonaws.services.glue.types

ArrayNode kelas kasus

ArrayNode

```
case class ArrayNode extends DynamicNode  (
           value : ArrayBuffer[DynamicNode] )
```

ArrayNode metode def

```
def add( node : DynamicNode )
```

```
def clone
```

```
def equals( other : Any )
```

```
def get( index : Int ) : Option[DynamicNode]
```

```
def getValue
```

```
def hashCode : Int
```

```
def isEmpty : Boolean
```

```
def nodeType
```

```
def remove( index : Int )
```

```
def this
```

```
def toIterator : Iterator[DynamicNode]
```

```
def toJson : String
```

```
def update( index : Int,
            node : DynamicNode )
```

AWS Glue Scala BinaryNode APIs

Package: com.amazonaws.services.glue.types

BinaryNode kelas kasus

BinaryNode

```
case class BinaryNode extends ScalarNode(value, TypeCode.BINARY)  (
           value : Array[Byte] )
```

BinaryNode bidang val

- `ordering`

BinaryNode metode def

```
def clone
```

```
def equals( other : Any )
```

```
def hashCode : Int
```

AWS Glue Scala BooleanNode APIs

Package: com.amazonaws.services.glue.types

BooleanNode kelas kasus

BooleanNode

```
case class BooleanNode extends ScalarNode(value, TypeCode.BOOLEAN)  (
           value : Boolean )
```

BooleanNode bidang val

- `ordering`

BooleanNode metode def

```
def equals( other : Any )
```

AWS Glue Scala ByteNode APIs

Package: com.amazonaws.services.glue.types

ByteNode kelas kasus

ByteNode

```
case class ByteNode extends ScalarNode(value, TypeCode.BYTE)  (
           value : Byte )
```

ByteNode bidang val

- `ordering`

ByteNode metode def

```
def equals( other : Any )
```

AWS Glue Scala DateNode APIs

Package: com.amazonaws.services.glue.types

DateNode kelas kasus

DateNode

```
case class DateNode extends ScalarNode(value, TypeCode.DATE)  (
           value : Date )
```

DateNode bidang val

- `ordering`

DateNode metode def

```
def equals( other : Any )
```

```
def this( value : Int )
```

AWS Glue Scala DecimalNode APIs

Package: com.amazonaws.services.glue.types

DecimalNode kelas kasus

DecimalNode

```
case class DecimalNode extends ScalarNode(value, TypeCode.DECIMAL)  (
```

```
            value : BigDecimal )
```

DecimalNode bidang val

- `ordering`

DecimalNode metode def

```
def equals( other : Any )
```

```
def this( value : Decimal )
```

AWS Glue Scala DoubleNode APIs

Package: com.amazonaws.services.glue.types

DoubleNode kelas kasus

DoubleNode

```
case class DoubleNode extends ScalarNode(value, TypeCode.DOUBLE)  (
            value : Double )
```

DoubleNode bidang val

- `ordering`

DoubleNode metode def

```
def equals( other : Any )
```

AWS Glue Scala DynamicNode APIs

Topik

- DynamicNode kelas
- DynamicNode objek

Package: com.amazonaws.services.glue.types

DynamicNode kelas

DynamicNode

```
class DynamicNode extends Serializable with Cloneable
```

DynamicNode metode def

```
def getValue : Any
```

Dapatkan nilai biasa dan mengikat catatan saat ini:

```
def nodeType : TypeCode
```

```
def toJson : String
```

Metode untuk debug:

```
def toRow( schema : Schema,
           options : Map[String, ResolveOption]
         ) : Row
```

```
def typeName : String
```

DynamicNode objek

DynamicNode

```
object DynamicNode
```

DynamicNode metode def

```
def quote( field : String,
           useQuotes : Boolean
         ) : String
```

```
def quote( node : DynamicNode,
           useQuotes : Boolean
```

```
        ) : String
```

EvaluateDataQuality kelas

AWS Glue Data Quality dalam rilis pratinjau untuk AWS Glue dan dapat berubah.

Package: com.amazonaws.services.glue.dq

```
object EvaluateDataQuality
```

Def berlaku

```
def apply(frame: DynamicFrame,
            ruleset: String,
            publishingOptions: JsonOptions = JsonOptions.empty): DynamicFrame
```

Mengevaluasi aturan kualitas data terhadap`DynamicFrame`, dan mengembalikan yang baru `DynamicFrame` dengan hasil evaluasi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Kualitas Data AWS Glue, lihatAWS Glue Kualitas Data.

- `frame`— `DynamicFrame` Yang ingin Anda evaluasi kualitas data.
- `ruleset`— Aturan Bahasa Definisi Kualitas Data (DQDL) dalam format string. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang DQDL, lihat panduan. Referensi Bahasa Definisi Kualitas Data (DQDL)
- `publishingOptions`— Kamus yang menentukan opsi berikut untuk mempublikasikan hasil evaluasi dan metrik:
  - `dataQualityEvaluationContext`— String yang menentukan namespace di mana AWS Glue harus mempublikasikan Amazon CloudWatch metrik dan hasil kualitas data. Metrik agregat muncul di CloudWatch, sementara hasil lengkap muncul di antarmuka AWS Glue Studio.
    - Wajib: Tidak
    - Nilai default: `default_context`
  - `enableDataQualityCloudWatchMetrics`— Menentukan apakah hasil evaluasi kualitas data harus dipublikasikan ke CloudWatch. Anda menentukan namespace untuk metrik menggunakan opsi. `dataQualityEvaluationContext`
    - Wajib: Tidak
    - Nilai default: Salah

- `enableDataQualityResultsPublishing`— Menentukan apakah hasil kualitas data harus terlihat pada tab Kualitas Data di antarmuka AWS Glue Studio.
  - Wajib: Tidak
  - Nilai default: Benar
- `resultsS3Prefix`— Menentukan lokasi Amazon S3 di mana AWS Glue dapat menulis hasil evaluasi kualitas data.
  - Wajib: Tidak
  - Nilai default: “” (string kosong)

Contoh

Contoh kode berikut menunjukkan bagaimana mengevaluasi kualitas data untuk `DynamicFrame` sebelum melakukan `SelectFields` transformasi. Skrip memverifikasi bahwa semua aturan kualitas data lulus sebelum mencoba transformasi.

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.MappingSpec
import com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._
import com.amazonaws.services.glue.dq.EvaluateDataQuality

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]) {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
    // @params: [JOB_NAME]
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)

    // Create DynamicFrame with data
    val Legislators_Area = glueContext.getCatalogSource(database="legislators",
 tableName="areas_json", transformationContext="S3bucket_node1").getDynamicFrame()

    // Define data quality ruleset
    val DQ_Ruleset = """
      Rules = [ColumnExists "id"]
```

```
    """

    // Evaluate data quality
    val DQ_Results = EvaluateDataQuality.apply(frame=Legislators_Area,
 ruleset=DQ_Ruleset, publishingOptions=JsonOptions("""{"dataQualityEvaluationContext":
 "Legislators_Area", "enableDataQualityMetrics": "true",
 "enableDataQualityResultsPublishing": "true"}"""))
    assert(DQ_Results.filter(_.getField("Outcome").contains("Failed")).count == 0,
 "Failing DQ rules for Legislators_Area caused the job to fail.")

    // Script generated for node Select Fields
    val SelectFields_Results = Legislators_Area.selectFields(paths=Seq("id", "name"),
 transformationContext="Legislators_Area")

    Job.commit()
  }
}
```

AWS Glue Scala FloatNode APIs

Package: com.amazonaws.services.glue.types

FloatNode kelas kasus

FloatNode

```
case class FloatNode extends ScalarNode(value, TypeCode.FLOAT)  (
           value : Float )
```

FloatNode bidang val

- `ordering`

FloatNode metode def

```
def equals( other : Any )
```

FillMissingValues kelas

Package: com.amazonaws.services.glue.ml

```
object FillMissingValues
```

Def berlaku

```
def apply(frame: DynamicFrame,
          missingValuesColumn: String,
          outputColumn: String = "",
          transformationContext: String = "",
          callSite: CallSite = CallSite("Not provided", ""),
          stageThreshold: Long = 0,
          totalThreshold: Long = 0): DynamicFrame
```

Mengisi nilai-nilai yang hilang dari bingkai dinamis dalam kolom yang ditentukan dan mengembalikan bingkai baru dengan perkiraan dalam sebuah kolom baru. Untuk baris tanpa nilai yang hilang, nilai kolom yang ditentukan diduplikasi ke kolom baru tersebut.

- `frame`— DynamicFrame Di mana untuk mengisi nilai yang hilang. Wajib.
- `missingValuesColumn` — Kolom yang berisi nilai-nilai yang hilang (nilai `null` dan string kosong). Wajib.
- `outputColumn` — Nama kolom baru yang akan berisi perkiraan nilai untuk semua baris yang nilainya hilang. Opsional; default-nya adalah nilai `missingValuesColumn` dengan sufiks `"_filled"`.
- `transformationContext` — Sebuah string unik yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi status (opsional).
- `callSite` — Digunakan untuk menyediakan informasi konteks untuk pelaporan kesalahan. (opsional).
- `stageThreshold` — Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi dalam transformasi sebelum kesalahan keluar (opsional; default-nya adalah nol).
- `totalThreshold` — Jumlah maksimum kesalahan yang dapat terjadi secara keseluruhan sebelum kesalahan keluar (opsional; default-nya adalah nol).

Mengembalikan bingkai dinamis baru dengan satu kolom tambahan yang berisi perkiraan untuk baris dengan nilai-nilai yang hilang dan nilai sekarang untuk baris lainnya.

FindMatches kelas

Package: com.amazonaws.services.glue.ml

```
object FindMatches
```

Def berlaku

```
def apply(frame: DynamicFrame,
            transformId: String,
            transformationContext: String = "",
            callSite: CallSite = CallSite("Not provided", ""),
            stageThreshold: Long = 0,
            totalThreshold: Long = 0,
            enforcedMatches: DynamicFrame = null): DynamicFrame,
   computeMatchConfidenceScores: Boolean
```

Temukan kecocokan dalam bingkai input dan kembalikan bingkai baru dengan kolom baru yang berisi ID unik per grup kecocokan.

- `frame`— Tempat DynamicFrame untuk menemukan kecocokan. Wajib.
- `transformId`— ID unik yang terkait dengan FindMatches transformasi untuk diterapkan pada bingkai input. Wajib.
- `transformationContext` — Pengidentifikasi untuk `DynamicFrame` ini. `transformationContext` digunakan sebagai kunci untuk status bookmark tugas yang tetap ada di seluruh eksekusi. Tidak wajib.
- `callSite` — Digunakan untuk menyediakan informasi konteks untuk pelaporan kesalahan. Nilai-nilai ini secara otomatis ditetapkan ketika memanggil dari Python. Tidak wajib.
- `stageThreshold` — Jumlah maksimum catatan kesalahan yang diizinkan dari komputasi `DynamicFrame` ini sebelum melemparkan pengecualian, tidak termasuk catatan yang ada dalam `DynamicFrame` sebelumnya. Tidak wajib. Default-nya adalah nol.
- `totalThreshold` — Jumlah maksimum total catatan kesalahan sebelum pengecualian dilemparkan, termasuk yang dari bingkai sebelumnya. Tidak wajib. Default-nya adalah nol.
- `enforcedMatches` — Bingkai untuk kecocokan yang diberlakukan. Tidak wajib. Default-nya adalah `null`.
- `computeMatchConfidenceScores`— Nilai Boolean yang menunjukkan apakah akan menghitung skor kepercayaan untuk setiap kelompok catatan yang cocok. Tidak wajib. Default-nya adalah salah.

Mengembalikan sebuah bingkai dinamis baru dengan pengidentifikasi unik yang ditetapkan untuk setiap grup catatan yang cocok.

FindIncrementalMatches kelas

Package: com.amazonaws.services.glue.ml

```
object FindIncrementalMatches
```

Def berlaku

```
apply(existingFrame: DynamicFrame,
            incrementalFrame: DynamicFrame,
            transformId: String,
            transformationContext: String = "",
            callSite: CallSite = CallSite("Not provided", ""),
            stageThreshold: Long = 0,
            totalThreshold: Long = 0,
            enforcedMatches: DynamicFrame = null): DynamicFrame,
   computeMatchConfidenceScores: Boolean
```

Menemukan kecocokan di seluruh bingkai yang ada dan bingkai tambahan dan mengembalikan bingkai baru dengan kolom yang berisi ID unik per grup kecocokan.

- `existingframe` — Sebuah bingkai yang ada yang telah ditetapkan ID kecocokan untuk setiap grup. Wajib.
- `incrementalframe` — Sebuah bingkai tambahan yang digunakan untuk menemukan kecocokan berdasarkan bingkai yang ada. Wajib.
- `transformId`— ID unik yang terkait dengan FindIncrementalMatches transformasi untuk diterapkan pada frame input. Wajib.
- `transformationContext` — Pengidentifikasi untuk `DynamicFrame` ini. `transformationContext` digunakan sebagai kunci untuk status bookmark tugas yang tetap ada di seluruh eksekusi. Tidak wajib.
- `callSite` — Digunakan untuk menyediakan informasi konteks untuk pelaporan kesalahan. Nilai-nilai ini secara otomatis ditetapkan ketika memanggil dari Python. Tidak wajib.
- `stageThreshold` — Jumlah maksimum catatan kesalahan yang diizinkan dari komputasi `DynamicFrame` ini sebelum melemparkan pengecualian, tidak termasuk catatan yang ada dalam `DynamicFrame` sebelumnya. Tidak wajib. Default-nya adalah nol.
- `totalThreshold` — Jumlah maksimum total catatan kesalahan sebelum pengecualian dilemparkan, termasuk yang dari bingkai sebelumnya. Tidak wajib. Default-nya adalah nol.

- `enforcedMatches` — Bingkai untuk kecocokan yang diberlakukan. Tidak wajib. Default-nya adalah `null`.
- `computeMatchConfidenceScores`— Nilai Boolean yang menunjukkan apakah akan menghitung skor kepercayaan untuk setiap kelompok catatan yang cocok. Tidak wajib. Default-nya adalah salah.

Mengembalikan sebuah bingkai dinamis baru dengan pengidentifikasi unik yang ditetapkan untuk setiap grup catatan yang cocok.

AWS Glue Scala IntegerNode APIs

Package: com.amazonaws.services.glue.types

IntegerNode kelas kasus

IntegerNode

```
case class IntegerNode extends ScalarNode(value, TypeCode.INT)  (
           value : Int )
```

IntegerNode bidang val

- `ordering`

IntegerNode metode def

```
def equals( other : Any )
```

AWS Glue Scala LongNode APIs

Package: com.amazonaws.services.glue.types

LongNode kelas kasus

LongNode

```
case class LongNode extends ScalarNode(value, TypeCode.LONG)  (
           value : Long )
```

LongNode bidang val

- `ordering`

LongNode metode def

```
def equals( other : Any )
```

AWS Glue Scala MapLikeNode APIs

Package: com.amazonaws.services.glue.types

MapLikeNode kelas

MapLikeNode

```
class MapLikeNode extends DynamicNode  (
          value : mutable.Map[String, DynamicNode] )
```

MapLikeNode metode def

```
def clear : Unit
```

```
def get( name : String ) : Option[DynamicNode]
```

```
def getValue
```

```
def has( name : String ) : Boolean
```

```
def isEmpty : Boolean
```

```
def put( name : String,
         node : DynamicNode
       ) : Option[DynamicNode]
```

```
def remove( name : String ) : Option[DynamicNode]
```

```
def toIterator : Iterator[(String, DynamicNode)]
```

```
def toJson : String
```

```
def toJson( useQuotes : Boolean ) : String
```

Contoh: Mengingat JSON ini:

```
{"foo": "bar"}
```

Jika `useQuotes == true`, `toJson` menghasilkan `{"foo": "bar"}`. Jika `useQuotes == false`, `toJson` menghasilkan `{foo: bar}` @return.

AWS Glue Scala MapNode APIs

Package: com.amazonaws.services.glue.types

MapNode kelas kasus

MapNode

```
case class MapNode extends MapLikeNode(value)  (
           value : mutable.Map[String, DynamicNode] )
```

MapNode metode def

```
def clone
```

```
def equals( other : Any )
```

```
def hashCode : Int
```

```
def nodeType
```

```
def this
```

AWS Glue Scala NullNode APIs

Topik

- NullNode kelas
- NullNode objek kasus

Package: com.amazonaws.services.glue.types

NullNode kelas

NullNode

```
class NullNode
```

NullNode objek kasus

NullNode

```
case object NullNode extends NullNode
```

AWS Glue Scala ObjectNode APIs

Topik

- ObjectNode objek
- ObjectNode kelas kasus

Package: com.amazonaws.services.glue.types

ObjectNode objek

ObjectNode

```
object ObjectNode
```

ObjectNode metode def

```
def apply( frameKeys : Set[String],
           v1 : mutable.Map[String, DynamicNode],
```

```
            v2 : mutable.Map[String, DynamicNode],
            resolveWith : String
          ) : ObjectNode
```

ObjectNode kelas kasus

ObjectNode

```
case class ObjectNode extends MapLikeNode(value)  (
            val value : mutable.Map[String, DynamicNode] )
```

ObjectNode metode def

```
def clone
```

```
def equals( other : Any )
```

```
def hashCode : Int
```

```
def nodeType
```

```
def this
```

AWS Glue Scala ScalarNode APIs

Topik

- ScalarNode kelas
- ScalarNode objek

Package: com.amazonaws.services.glue.types

ScalarNode kelas

ScalarNode

```
class ScalarNode extends DynamicNode  (
            value : Any,
```

```
            scalarType : TypeCode )
```

ScalarNode metode def

```
def compare( other : Any,
             operator : String
           ) : Boolean
```

```
def getValue
```

```
def hashCode : Int
```

```
def nodeType
```

```
def toJson
```

ScalarNode objek

ScalarNode

```
object ScalarNode
```

ScalarNode metode def

```
def apply( v : Any ) : DynamicNode
```

```
def compare( tv : Ordered[T],
             other : T,
             operator : String
           ) : Boolean
```

```
def compareAny( v : Any,
                y : Any,
                o : String )
```

```
def withEscapedSpecialCharacters( jsonToEscape : String ) : String
```

AWS Glue Scala ShortNode APIs

Package: com.amazonaws.services.glue.types

ShortNode kelas kasus

ShortNode

```
case class ShortNode extends ScalarNode(value, TypeCode.SHORT)  (
           value : Short )
```

ShortNode bidang val

- `ordering`

ShortNode metode def

```
def equals( other : Any )
```

AWS Glue Scala StringNode APIs

Package: com.amazonaws.services.glue.types

StringNode kelas kasus

StringNode

```
case class StringNode extends ScalarNode(value, TypeCode.STRING)  (
           value : String )
```

StringNode bidang val

- `ordering`

StringNode metode def

```
def equals( other : Any )
```

```
def this( value : UTF8String )
```

AWS Glue Scala TimestampNode APIs

Package: com.amazonaws.services.glue.types

TimestampNode kelas kasus

TimestampNode

```
case class TimestampNode extends ScalarNode(value, TypeCode.TIMESTAMP)  (
           value : Timestamp )
```

TimestampNode bidang val

- `ordering`

TimestampNode metode def

```
def equals( other : Any )
```

```
def this( value : Long )
```

AWS Glue Scala GlueArgParser APIs

Package: com.amazonaws.services.glue.util

Objek GlueArgParser

GlueArgParser

```
object GlueArgParser
```

Ini sangat konsisten dengan versi Python dari `utils.getResolvedOptions` dalam paket `AWSGlueDataplanePython`.

GlueArgParser metode def

```
def getResolvedOptions( args : Array[String],
                        options : Array[String]
```

```
                    ) : Map[String, String]
```

```
def initParser( userOptionsSet : mutable.Set[String] ) : ArgumentParser
```

Example Mengambil argumen diteruskan ke pekerjaan

Untuk mengambil argumen pekerjaan, Anda dapat menggunakan `getResolvedOptions` metode ini. Perhatikan contoh berikut, yang mengambil argumen pekerjaan bernama`aws_region`.

```
val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs,
 Seq("JOB_NAME","aws_region").toArray)
Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
val region = args("aws_region")
println(region)
```

AWS Glue Pekerjaan Scala APIs

Package: com.amazonaws.services.glue.util

Objek Job

Job

```
object Job
```

Metode Job def

```
def commit
```

```
def init( jobName : String,
          glueContext : GlueContext,
          args : java.util.Map[String, String] = Map[String, String]().asJava
        ) : this.type
```

```
def init( jobName : String,
          glueContext : GlueContext,
          endpoint : String,
```

```
          args : java.util.Map[String, String]
        ) : this.type
```

```
def isInitialized
```

```
def reset
```

```
def runId
```

Fitur dan optimasi untuk pemrograman AWS Glue untuk skrip Spark ETL

Bagian berikut menjelaskan teknik dan nilai yang berlaku umum untuk AWS Glue untuk pemrograman Spark ETL (ekstrak, transformasi, dan muat) dalam bahasa apa pun.

Topik

- Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue untuk Spark
- Opsi format data untuk input dan output di AWS Glue untuk Spark
- AWS Dukungan Glue Data Catalog untuk pekerjaan Spark SQL
- Menggunakan bookmark pekerjaan
- Menggunakan Deteksi Data Sensitif di luar AWS Glue Studio
- AWS Glue Visual Job API

Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue untuk Spark

Masuk AWS Glue untuk Spark, berbagai PySpark dan metode Scala dan transformasi menentukan jenis koneksi menggunakan parameter. `connectionType` Mereka menentukan pilihan koneksi menggunakan parameter `connectionOptions` atau `options`.

Parameter `connectionType` dapat mengambil nilai yang ditunjukkan dalam tabel berikut. Nilai parameter `connectionOptions` (atau `options`) untuk setiap jenis didokumentasikan di bagian berikut. Kecuali jika dinyatakan lain, parameter berlaku saat koneksi digunakan sebagai sumber atau sink.

Untuk kode contoh yang menunjukkan pengaturan dan menggunakan opsi koneksi, lihat beranda untuk setiap jenis koneksi.

`connectionType`	Terhubung ke
dinamodb	Basis data Amazon DynamoDB
kinesis	Amazon Kinesis Data Streams
s3	Amazon S3
documentdb	Basis data Amazon DocumentDB (dengan kompatibilitas MongoDB)
pencarian terbuka	OpenSearch Layanan Amazon.
pergeseran merah	Basis data Amazon Redshift
kafka	Kafka atau Amazon Managed Streaming for Apache Kafka
azurecosmos	Azure Cosmos untuk NoSQL.
azuresql	SQL Azure.
bigquery	Google BigQuery.
mongodb	Database MongoDB, termasuk MongoDB Atlas.
sqlserver	Basis data Microsoft SQL Server (lihat Koneksi JDBC)
mysql	Basis data MySQL (lihat Koneksi JDBC)
oracle	Basis data Oracle (lihat Koneksi JDBC)
postgresql	Basis data PostgreSQL (lihat Koneksi JDBC)
saphana	GETAH HANA.
kepingan salju	Danau data kepingan salju
teradata	Teradata Vantage.
vertica	Vertika.
kebiasaan. *	Penyimpanan data Spark, Athena, atau JDBC (lihat Nilai kustom dan AWS Marketplace ConnectionType

`connectionType`	Terhubung ke
pasar. *	Penyimpanan data Spark, Athena, atau JDBC (lihat Nilai kustom dan AWS Marketplace ConnectionType)

Koneksi DynamoDB

Anda dapat menggunakan AWS Glue for Spark untuk membaca dan menulis ke tabel di DynamoDB di Glue. AWS Anda terhubung ke DynamoDB menggunakan izin IAM yang dilampirkan ke pekerjaan Glue Anda. AWS AWS Glue mendukung penulisan data ke tabel DynamoDB AWS akun lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Akses lintas akun Lintas wilayah ke tabel DynamoDB”.

Selain AWS Glue DynamoDB ETL konektor, Anda dapat membaca dari DynamoDB menggunakan konektor ekspor DynamoDB, yang memanggil permintaan DynamoDB dan menyimpannya di lokasi Amazon S3 yang Anda `ExportTableToPointInTime` suplai, dalam format DynamoDB JSON. AWS Glue kemudian membuat DynamicFrame objek dengan membaca data dari lokasi ekspor Amazon S3.

Penulis DynamoDB tersedia di AWS Glue versi 1.0 atau versi yang lebih baru. Bagian AWS Glue Konektor ekspor DynamoDB tersedia di AWS Glue versi 2.0 atau versi yang lebih baru.

Untuk informasi selengkapnya tentang DynamoDB, lihat dokumentasi Amazon DynamoDB.

> **Note**
>
> Pembaca DynamoDB ETL tidak mendukung filter atau predikat pushdown.

Mengkonfigurasi koneksi DynamoDB

Untuk terhubung ke DynamoDB AWS dari Glue, berikan peran IAM yang terkait dengan izin pekerjaan Glue AWS Anda untuk berinteraksi dengan DynamoDB. Untuk informasi selengkapnya tentang izin yang diperlukan untuk membaca atau menulis dari DynamoDB, lihat Tindakan, sumber daya, dan kunci kondisi untuk DynamoDB dalam dokumentasi IAM.

Dalam situasi berikut, Anda mungkin memerlukan konfigurasi tambahan:

- Saat menggunakan konektor ekspor DynamoDB, Anda harus mengkonfigurasi IAM sehingga pekerjaan Anda dapat meminta ekspor tabel DynamoDB. Selain itu, Anda perlu mengidentifikasi bucket Amazon S3 untuk ekspor dan memberikan izin yang sesuai di IAM agar DynamoDB menulisnya, dan agar tugas Glue Anda AWS dapat membacanya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Minta ekspor tabel di DynamoDB.
- Jika pekerjaan AWS Glue Anda memiliki persyaratan konektivitas VPC Amazon tertentu, gunakan jenis koneksi `NETWORK` AWS Glue untuk menyediakan opsi jaringan. Karena akses ke DynamoDB diotorisasi oleh IAM, tidak perlu jenis koneksi AWS Glue DynamoDB.

Membaca dari dan menulis ke DynamoDB

Contoh kode berikut menunjukkan cara membaca dari (melalui konektor ETL) dan menulis ke tabel DynamoDB. Contoh-contoh tersebut menunjukkan pembacaan dari satu tabel dan penulisan ke tabel lain.

Python

```
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from awsglue.utils import getResolvedOptions

args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
glue_context= GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
job = Job(glue_context)
job.init(args["JOB_NAME"], args)

dyf = glue_context.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="dynamodb",
    connection_options={"dynamodb.input.tableName": test_source,
        "dynamodb.throughput.read.percent": "1.0",
        "dynamodb.splits": "100"
    }
)
print(dyf.getNumPartitions())

glue_context.write_dynamic_frame_from_options(
    frame=dyf,
    connection_type="dynamodb",
    connection_options={"dynamodb.output.tableName": test_sink,
```

```
        "dynamodb.throughput.write.percent": "1.0"
    }
)

job.commit()
```

Scala

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.DynamoDbDataSink
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._


object GlueApp {

  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val glueContext = new GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)

    val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
      connectionType = "dynamodb",
      options = JsonOptions(Map(
        "dynamodb.input.tableName" -> test_source,
        "dynamodb.throughput.read.percent" -> "1.0",
        "dynamodb.splits" -> "100"
      ))
    ).getDynamicFrame()

    print(dynamicFrame.getNumPartitions())

    val dynamoDbSink: DynamoDbDataSink =  glueContext.getSinkWithFormat(
      connectionType = "dynamodb",
      options = JsonOptions(Map(
        "dynamodb.output.tableName" -> test_sink,
        "dynamodb.throughput.write.percent" -> "1.0"
      ))
    ).asInstanceOf[DynamoDbDataSink]
```

```
    dynamoDbSink.writeDynamicFrame(dynamicFrame)

    Job.commit()
  }

}
```

Menggunakan konektor ekspor DynamoDB

Konektor ekspor berkinerja lebih baik daripada konektor ETL ketika ukuran tabel DynamoDB lebih besar dari 80 GB. Selain itu, mengingat bahwa permintaan ekspor dilakukan di luar dari proses Spark dalam AWS Glue pekerjaan, Anda dapat mengaktifkan penskalaan otomatis pekerjaan AWS Glue untuk menghemat penggunaan DPU selama permintaan ekspor. Dengan konektor ekspor, Anda juga tidak perlu mengonfigurasi jumlah split untuk paralelisme pelaksana Spark atau persentase pembacaan throughput DynamoDB.

> **Note**
>
> DynamoDB memiliki persyaratan khusus untuk memanggil permintaan. `ExportTableToPointInTime` Untuk informasi selengkapnya, lihat Meminta ekspor tabel di DynamoDB. Misalnya, Point-in-Time-Restore (PITR) perlu diaktifkan di atas meja untuk menggunakan konektor ini. Konektor DynamoDB juga mendukung AWS KMS enkripsi untuk ekspor DynamoDB ke Amazon S3. Menyediakan konfigurasi keamanan Anda dalam konfigurasi pekerjaan AWS Glue memungkinkan AWS KMS enkripsi untuk ekspor DynamoDB. Kunci KMS harus berada di Wilayah yang sama dengan bucket Amazon S3. Perhatikan bahwa biaya tambahan untuk ekspor DynamoDB dan biaya penyimpanan Amazon S3 berlaku. Data yang diekspor di Amazon S3 tetap ada setelah pekerjaan selesai sehingga Anda dapat menggunakannya kembali tanpa ekspor DynamoDB tambahan. Persyaratan untuk menggunakan konektor ini adalah point-in-time pemulihan (PITR) diaktifkan untuk tabel.
> Konektor DynamoDB ETL atau konektor ekspor tidak mendukung filter atau predikat pushdown untuk diterapkan pada sumber DynamoDB.

Contoh kode berikut menunjukkan cara membaca dari (melalui konektor ekspor) dan mencetak jumlah partisi.

Python

```
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from awsglue.utils import getResolvedOptions

args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
glue_context= GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
job = Job(glue_context)
job.init(args["JOB_NAME"], args)

dyf = glue_context.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="dynamodb",
    connection_options={
        "dynamodb.export": "ddb",
        "dynamodb.tableArn": test_source,
        "dynamodb.s3.bucket": bucket_name,
        "dynamodb.s3.prefix": bucket_prefix,
        "dynamodb.s3.bucketOwner": account_id_of_bucket,
    }
)
print(dyf.getNumPartitions())

job.commit()
```

Scala

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.DynamoDbDataSink
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._


object GlueApp {

  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val glueContext = new GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
```

```
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)

    val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
      connectionType = "dynamodb",
      options = JsonOptions(Map(
        "dynamodb.export" -> "ddb",
        "dynamodb.tableArn" -> test_source,
        "dynamodb.s3.bucket" -> bucket_name,
        "dynamodb.s3.prefix" -> bucket_prefix,
        "dynamodb.s3.bucketOwner" -> account_id_of_bucket,
      ))
    ).getDynamicFrame()

    print(dynamicFrame.getNumPartitions())

    Job.commit()
  }

}
```

Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana melakukan pembacaan dari (melalui konektor ekspor) dan mencetak jumlah partisi dari tabel Katalog Data AWS Glue yang memiliki `dynamodb` klasifikasi:

Python

```
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from awsglue.utils import getResolvedOptions

args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
glue_context= GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
job = Job(glue_context)
job.init(args["JOB_NAME"], args)

dynamicFrame = glue_context.create_dynamic_frame.from_catalog(
        database=catalog_database,
        table_name=catalog_table_name,
        additional_options={
            "dynamodb.export": "ddb",
            "dynamodb.s3.bucket": s3_bucket,
```

```
            "dynamodb.s3.prefix": s3_bucket_prefix
        }
    )
print(dynamicFrame.getNumPartitions())

job.commit()
```

Scala

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.DynamoDbDataSink
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._


object GlueApp {

  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val glueContext = new GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)

    val dynamicFrame = glueContext.getCatalogSource(
        database = catalog_database,
        tableName = catalog_table_name,
        additionalOptions = JsonOptions(Map(
            "dynamodb.export" -> "ddb",
            "dynamodb.s3.bucket" -> s3_bucket,
            "dynamodb.s3.prefix" -> s3_bucket_prefix
        ))
    ).getDynamicFrame()
    print(dynamicFrame.getNumPartitions())
)
```

Menyederhanakan penggunaan DynamoDB ekspor JSON

DynamoDB mengekspor dengan AWS Glue Konektor ekspor DynamoDB menghasilkan file JSON dari struktur bersarang tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat Objek data. AWS Glue memasok

DynamicFrame transformasi, yang dapat membuat struktur seperti itu menjadi easier-to-use bentuk untuk aplikasi hilir.

Transformasi dapat dipanggil dengan salah satu dari dua cara. Anda dapat mengatur opsi koneksi `"dynamodb.simplifyDDBJson"` dengan nilai `"true"` saat memanggil metode untuk membaca dari DynamoDB. Anda juga dapat memanggil transformasi sebagai metode yang tersedia secara independen di perpustakaan AWS Glue.

Pertimbangkan skema berikut yang dihasilkan oleh ekspor DynamoDB:

```
root
|-- Item: struct
|    |-- parentMap: struct
|    |    |-- M: struct
|    |    |    |-- childMap: struct
|    |    |    |    |-- M: struct
|    |    |    |    |    |-- appName: struct
|    |    |    |    |    |    |-- S: string
|    |    |    |    |    |-- packageName: struct
|    |    |    |    |    |    |-- S: string
|    |    |    |    |    |-- updatedAt: struct
|    |    |    |    |    |    |-- N: string
|    |-- strings: struct
|    |    |-- SS: array
|    |    |    |-- element: string
|    |-- numbers: struct
|    |    |-- NS: array
|    |    |    |-- element: string
|    |-- binaries: struct
|    |    |-- BS: array
|    |    |    |-- element: string
|    |-- isDDBJson: struct
|    |    |-- BOOL: boolean
|    |-- nullValue: struct
|    |    |-- NULL: boolean
```

`simplifyDDBJson`Transformasi akan menyederhanakan ini menjadi:

```
root
|-- parentMap: struct
|    |-- childMap: struct
|    |    |-- appName: string
```

```
|    |    |-- packageName: string
|    |    |-- updatedAt: string
|-- strings: array
|    |-- element: string
|-- numbers: array
|    |-- element: string
|-- binaries: array
|    |-- element: string
|-- isDDBJson: boolean
|-- nullValue: null
```

> **Note**
>
> `simplifyDDBJson`tersedia dalam AWS Glue 3.0 dan versi yang lebih baru. `unnestDDBJson`Transformasi ini juga tersedia untuk menyederhanakan DynamoDB ekspor JSON. Kami mendorong pengguna untuk beralih ke `simplifyDDBJson` dari`unnestDDBJson`.

Mengkonfigurasi paralleisme dalam operasi DynamoDB

Untuk meningkatkan kinerja, Anda dapat menyetel parameter tertentu yang tersedia untuk konektor DynamoDB. Tujuan Anda saat menyetel parameter paralleisme adalah memaksimalkan penggunaan pekerja Glue yang disediakan. AWS Kemudian, jika Anda membutuhkan lebih banyak kinerja, kami sarankan Anda untuk meningkatkan skala pekerjaan Anda dengan meningkatkan jumlah DPUs.

Anda dapat mengubah paralelisme dalam operasi baca DynamoDB menggunakan parameter saat menggunakan konektor ETL. `dynamodb.splits` Saat membaca dengan konektor ekspor, Anda tidak perlu mengkonfigurasi jumlah split untuk paralelisme pelaksana Spark. Anda dapat mengubah paralelisme dalam operasi penulisan DynamoDB dengan. `dynamodb.output.numParallelTasks`

Membaca dengan konektor DynamoDB ETL

Kami menyarankan Anda untuk menghitung `dynamodb.splits` berdasarkan jumlah maksimum pekerja yang ditetapkan dalam konfigurasi pekerjaan Anda dan `numSlots` perhitungan berikut. Jika penskalaan otomatis, jumlah aktual pekerja yang tersedia dapat berubah di bawah batas itu. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan jumlah maksimum pekerja, lihat Jumlah pekerja (`NumberOfWorkers`) dithe section called “Mengkonfigurasi properti pekerjaan Spark”.

- `numExecutors = NumberOfWorkers - 1`

Untuk konteks, satu eksekutor dicadangkan untuk driver Spark; pelaksana lain digunakan untuk memproses data.

- `numSlotsPerExecutor =`

  AWS Glue 3.0 and later versions

  - 4 jika `WorkerType` adalah `G.1X`
  - 8 jika `WorkerType` adalah `G.2X`
  - 16 jika `WorkerType` adalah `G.4X`
  - 32 jika `WorkerType` adalah `G.8X`

  AWS Glue 2.0 and legacy versions

  - 8 jika `WorkerType` adalah `G.1X`
  - 16 jika `WorkerType` adalah `G.2X`
- `numSlots = numSlotsPerExecutor * numExecutors`

Kami sarankan Anda mengatur `dynamodb.splits` ke jumlah slot yang tersedia,`numSlots`.

Menulis ke DynamoDB

`dynamodb.output.numParallelTasks`Parameter ini digunakan untuk menentukan WCU per tugas Spark, menggunakan perhitungan berikut:

```
permittedWcuPerTask = ( TableWCU * dynamodb.throughput.write.percent ) / 
dynamodb.output.numParallelTasks
```

Penulis DynamoDB akan berfungsi paling baik jika konfigurasi secara akurat mewakili jumlah tugas Spark yang ditulis ke DynamoDB. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin perlu mengganti perhitungan default untuk meningkatkan kinerja penulisan. Jika Anda tidak menentukan parameter ini, tugas WCU per Spark yang diizinkan akan dihitung secara otomatis dengan rumus berikut:

-
  - `numPartitions = dynamicframe.getNumPartitions()`
  - `numSlots`(seperti yang dijelaskan sebelumnya di bagian ini)
  - `numParallelTasks = min(numPartitions, numSlots)`
- Contoh 1 DPU = 10, = Standar. WorkerType Input DynamicFrame memiliki 100 partisi RDD.
  - `numPartitions = 100`
  - `numExecutors = (10 - 1) * 2 - 1 = 17`

  - `numSlots = 4 * 17 = 68`
  - `numParallelTasks = min(100, 68) = 68`
- Contoh 2 DPU = 10, = Standar. WorkerType Input DynamicFrame memiliki 20 partisi RDD.
  - `numPartitions = 20`
  - `numExecutors = (10 - 1) * 2 - 1 = 17`
  - `numSlots = 4 * 17 = 68`
  - `numParallelTasks = min(20, 68) = 20`

> **Note**
>
> Pekerjaan pada versi AWS Glue lama dan yang menggunakan pekerja Standar memerlukan metode yang berbeda untuk menghitung jumlah slot. Jika Anda perlu menyesuaikan kinerja pekerjaan ini, kami sarankan Anda beralih ke versi AWS Glue yang didukung.

Referensi opsi koneksi DynamoDB

Mengkhususkan koneksi ke Amazon DynamoDB.

Pilihan koneksi berbeda untuk koneksi sumber dan koneksi sink.

“ConnectionType”: “dynamodb” dengan konektor ETL sebagai sumber

Gunakan opsi koneksi berikut `"connectionType": "dynamodb"` sebagai sumber, saat menggunakan konektor AWS Glue DynamoDB ETL:

- `"dynamodb.input.tableName"`: (Wajib) Tabel DynamoDB tempat untuk membaca.
- `"dynamodb.throughput.read.percent"`: (Opsional) Persentase unit kapasitas baca (RCU) yang akan digunakan. Default diatur ke "0,5". Nilai yang dapat diterima adalah dari "0,1" hingga "1,5", inklusif.
  - `0.5`mewakili tingkat baca default, artinya AWS Glue akan mencoba untuk mengkonsumsi setengah dari kapasitas baca tabel. Jika Anda meningkatkan nilai di atas`0.5`, AWS Glue meningkatkan tingkat permintaan; mengurangi nilai di bawah ini `0.5` mengurangi tingkat permintaan baca. (Tingkat baca sebenarnya akan bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti apakah ada distribusi kunci seragam dalam tabel DynamoDB.)

  - Ketika tabel DynamoDB dalam mode on-demand, AWS Glue menangani kapasitas baca tabel sebagai 40000. Untuk mengekspor tabel besar, sebaiknya ubah tabel DynamoDB Anda ke mode sesuai permintaan.
- `"dynamodb.splits"`: (Opsional) Mendefinisikan berapa banyak bagian partisi yang kita buat untuk tabel DynamoDB ini saat membaca. Default diatur ke "1". Nilai yang dapat diterima adalah dari "1" hingga "1.000.000", inklusif.

  1 mewakili tidak ada paralelisme. Kami sangat menyarankan Anda menentukan nilai yang lebih besar untuk performa yang lebih baik dengan menggunakan rumus di bawah ini. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan nilai dengan tepat, lihatthe section called “Paralelisme DynamoDB”.
- `"dynamodb.sts.roleArn"`: (Opsional) ARN IAM role yang akan diambil untuk akses lintas-akun. Parameter ini tersedia di AWS Glue 1.0 atau yang lebih baru.
- `"dynamodb.sts.roleSessionName"`: (Opsional) Nama sesi STS. Default diatur ke "glue-dynamodb-read-sts-session”. Parameter ini tersedia di AWS Glue 1.0 atau yang lebih baru.

“ConnectionType”: “dynamodb” dengan AWS Glue Konektor ekspor DynamoDB sebagai sumber

Gunakan opsi koneksi berikut dengan “ConnectionType”: “dynamodb” sebagai sumber, saat menggunakan AWS Glue Konektor ekspor DynamoDB, yang hanya tersedia untuk AWS Glue versi 2.0 dan seterusnya:

- `"dynamodb.export"`: (Diperlukan) Nilai string:
  - Jika diatur untuk ddb mengaktifkan AWS Glue Konektor ekspor DynamoDB di mana yang `ExportTableToPointInTimeRequest` baru akan dipanggil selama AWS Glue pekerjaan. Ekspor baru akan dihasilkan dengan lokasi yang dilewatkan dari `dynamodb.s3.bucket` dan`dynamodb.s3.prefix`.
  - Jika diatur untuk `s3` mengaktifkan AWS Glue Konektor ekspor DynamoDB tetapi melewatkan pembuatan ekspor DynamoDB baru dan sebagai gantinya menggunakan dan `dynamodb.s3.bucket` sebagai lokasi Amazon S3 `dynamodb.s3.prefix` dari ekspor sebelumnya dari tabel itu.
- `"dynamodb.tableArn"`: (Wajib) Tabel DynamoDB tempat untuk membaca.
- `"dynamodb.unnestDDBJson"`: (Opsional) Default: false. Nilai yang valid: boolean. Jika disetel ke true, melakukan transformasi unnest dari struktur DynamoDB JSON yang hadir dalam ekspor. Ini adalah kesalahan untuk mengatur `"dynamodb.unnestDDBJson"` dan `"dynamodb.simplifyDDBJson"` menjadi true pada saat yang sama. Di AWS Glue 3.0 dan

versi yang lebih baru, kami sarankan Anda menggunakan `"dynamodb.simplifyDDBJson"` untuk perilaku yang lebih baik saat menyederhanakan jenis Peta DynamoDB. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Menyederhanakan penggunaan DynamoDB ekspor JSON”.

- `"dynamodb.simplifyDDBJson"`: (Opsional) Default: false. Nilai yang valid: boolean. Jika disetel ke true, melakukan transformasi untuk menyederhanakan skema struktur DynamoDB JSON yang hadir dalam ekspor. Ini memiliki tujuan yang sama dengan `"dynamodb.unnestDDBJson"` opsi tetapi memberikan dukungan yang lebih baik untuk jenis Peta DynamoDB atau bahkan jenis Peta bersarang di tabel DynamoDB Anda. Opsi ini tersedia di AWS Glue 3.0 dan versi yang lebih baru. Ini adalah kesalahan untuk mengatur `"dynamodb.unnestDDBJson"` dan `"dynamodb.simplifyDDBJson"` menjadi true pada saat yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Menyederhanakan penggunaan DynamoDB ekspor JSON”.
- `"dynamodb.s3.bucket"`: (Opsional) Menunjukkan lokasi bucket Amazon S3 di mana proses DynamoDB akan dilakukan`ExportTableToPointInTime`. Format file untuk ekspor adalah DynamoDB JSON.
  - `"dynamodb.s3.prefix"`: (Opsional) Menunjukkan lokasi awalan Amazon S3 di dalam bucket Amazon S3 tempat pemuatan DynamoDB akan disimpan. `ExportTableToPointInTime` Jika tidak `dynamodb.s3.bucket` ada `dynamodb.s3.prefix` atau ditentukan, nilai-nilai ini akan default ke lokasi Direktori Sementara yang ditentukan dalam AWS Glue konfigurasi pekerjaan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Parameter Khusus yang Digunakan oleh AWS Glue.
  - `"dynamodb.s3.bucketOwner"`: Menunjukkan pemilik bucket yang diperlukan untuk akses Amazon S3 lintas akun.
- `"dynamodb.sts.roleArn"`: (Opsional) ARN peran IAM akan diasumsikan untuk akses lintas akun dan/atau akses lintas wilayah untuk tabel DynamoDB. Catatan: ARN peran IAM yang sama akan digunakan untuk mengakses lokasi Amazon S3 yang ditentukan untuk permintaan tersebut. `ExportTableToPointInTime`
- `"dynamodb.sts.roleSessionName"`: (Opsional) Nama sesi STS. Default diatur ke "glue-dynamodb-read-sts-session”.
- `"dynamodb.exportTime"`(Opsional) Nilai yang valid: string yang mewakili instan ISO-8601. A point-in-time di mana ekspor harus dilakukan.
- `"dynamodb.sts.region"`: (Diperlukan jika melakukan panggilan lintas wilayah menggunakan titik akhir regional) Wilayah yang menghosting tabel DynamoDB yang ingin Anda baca.

“ConnectionType”: “dynamodb” dengan konektor ETL sebagai wastafel

Gunakan opsi koneksi berikut dengan `"connectionType": "dynamodb"` sebagai sink:

- `"dynamodb.output.tableName"`: (Wajib) Tabel DynamoDB tempat untuk menulis.
- `"dynamodb.throughput.write.percent"`: (Opsional) Persentase unit kapasitas tulis (WCU) yang akan digunakan. Default diatur ke "0,5". Nilai yang dapat diterima adalah dari "0,1" hingga "1,5", inklusif.
  - `0.5`mewakili tingkat penulisan default, yang berarti bahwa AWS Glue akan mencoba untuk mengkonsumsi setengah dari kapasitas tulis tabel. Jika Anda meningkatkan nilai di atas 0,5, AWS Glue meningkatkan tingkat permintaan; menurunkan nilai di bawah 0,5 mengurangi tingkat permintaan tulis. (Tingkat tulis sebenarnya akan bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti apakah ada distribusi kunci seragam dalam tabel DynamoDB).
  - Ketika tabel DynamoDB dalam mode on-demand, AWS Glue menangani kapasitas tulis tabel sebagai`40000`. Untuk mengimpor tabel besar, sebaiknya ubah tabel DynamoDB Anda ke mode sesuai permintaan.
- `"dynamodb.output.numParallelTasks"`: (Opsional) Mendefinisikan berapa banyak tugas paralel yang menulis ke DynamoDB pada saat yang sama. Digunakan untuk menghitung WCU permisif untuk setiap tugas Spark. Dalam kebanyakan kasus, AWS Glue akan menghitung default yang masuk akal untuk nilai ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Paralelisme DynamoDB”.
- `"dynamodb.output.retry"`: (Opsional) Mendefinisikan berapa banyak percobaan ulang yang kita lakukan ketika ada `ProvisionedThroughputExceededException` dari DynamoDB. Default diatur ke "10".
- `"dynamodb.sts.roleArn"`: (Opsional) ARN IAM role yang akan diambil untuk akses lintas-akun.
- `"dynamodb.sts.roleSessionName"`: (Opsional) Nama sesi STS. Default diatur ke "glue-dynamodb-write-sts-session”.

Akses lintas akun Lintas wilayah ke tabel DynamoDB

Tugas ETL AWS Glue mendukung akses lintas wilayah dan akses lintas akun ke tabel DynamoDB. AWS Glue Pekerjaan ETL mendukung pembacaan data dari tabel DynamoDB AWS Akun lain, dan menulis data ke tabel DynamoDB AWS Akun lain. AWS Gluejuga mendukung pembacaan dari tabel DynamoDB di wilayah lain, dan menulis ke tabel DynamoDB di wilayah lain. Bagian ini memberikan petunjuk tentang pengaturan akses, dan menyediakan contoh skrip.

Prosedur dalam bagian ini me-referensi tutorial IAM untuk menciptakan IAM role dan memberikan akses ke peran. Tutorial ini juga membahas asumsi peran, tapi di sini Anda malah akan menggunakan sebuah skrip tugas untuk mengambil peran dalam AWS Glue. Tutorial ini juga berisi

informasi tentang praktik-praktik lintas akun umum. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tutorial: Mendelegasikan Akses di Seluruh AWS Akun Menggunakan Peran IAM di Panduan Pengguna IAM.

Membuat peran

Ikuti langkah 1 dalam tutorial untuk membuat peran IAM di akun A. Saat menentukan izin peran, Anda dapat memilih untuk melampirkan kebijakan yang ada seperti`AmazonDynamoDBReadOnlyAccess`, atau mengizinkan peran `AmazonDynamoDBFullAccess` ke DynamoDB. read/write Contoh berikut menunjukkan cara membuat sebuah peran bernama `DynamoDBCrossAccessRole`, dengan kebijakan izin `AmazonDynamoDBFullAccess`.

Berikan akses ke peran tersebut

Ikuti langkah 2 dalam tutorial di Panduan Pengguna IAM untuk mengizinkan akun B untuk beralih ke peran yang baru dibuat. Contoh berikut membuat sebuah kebijakan baru dengan pernyataan berikut:

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "sts:AssumeRole",
        "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/DynamoDBCrossAccessRole"
    }
}
```

Kemudian, Anda dapat melampirkan kebijakan ini ke yang ingin group/role/user Anda gunakan untuk mengakses DynamoDB.

Asumsikan peran dalam skrip AWS Glue pekerjaan

Sekarang, Anda dapat log in masuk ke akun B dan membuat sebuah tugas AWS Glue. Untuk membuat sebuah tugas, lihat petunjuk di Mengkonfigurasi properti pekerjaan untuk pekerjaan Spark di AWS Glue.

Dalam skrip tugas tersebut, Anda perlu menggunakan parameter `dynamodb.sts.roleArn` untuk mengambil peran `DynamoDBCrossAccessRole`. Dengan asumsi peran ini akan memungkinkan

Anda untuk mendapatkan kredensial sementara, yang perlu digunakan untuk mengakses DynamoDB di akun B. Tinjau skrip contoh ini.

Untuk pembacaan lintas akun di seluruh wilayah (konektor ETL):

```
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from awsglue.utils import getResolvedOptions

args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
glue_context= GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
job = Job(glue_context)
job.init(args["JOB_NAME"], args)

dyf = glue_context.create_dynamic_frame_from_options(
    connection_type="dynamodb",
    connection_options={
    "dynamodb.region": "us-east-1",
    "dynamodb.input.tableName": "test_source",
    "dynamodb.sts.roleArn": "<DynamoDBCrossAccessRole's ARN>"
    }
)
dyf.show()
job.commit()
```

Untuk pembacaan lintas akun di seluruh wilayah (konektor ELT):

```
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from awsglue.utils import getResolvedOptions

args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
glue_context= GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
job = Job(glue_context)
job.init(args["JOB_NAME"], args)

dyf = glue_context.create_dynamic_frame_from_options(
    connection_type="dynamodb",
    connection_options={
```

```
        "dynamodb.export": "ddb",
        "dynamodb.tableArn": "<test_source ARN>",
        "dynamodb.sts.roleArn": "<DynamoDBCrossAccessRole's ARN>"
    }
)
dyf.show()
job.commit()
```

Untuk pembacaan dan penulisan lintas akun di seluruh wilayah:

```
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from awsglue.utils import getResolvedOptions

args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
glue_context= GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
job = Job(glue_context)
job.init(args["JOB_NAME"], args)

dyf = glue_context.create_dynamic_frame_from_options(
    connection_type="dynamodb",
    connection_options={
        "dynamodb.region": "us-east-1",
        "dynamodb.input.tableName": "test_source"
    }
)
dyf.show()

glue_context.write_dynamic_frame_from_options(
    frame=dyf,
    connection_type="dynamodb",
    connection_options={
        "dynamodb.region": "us-west-2",
        "dynamodb.output.tableName": "test_sink",
        "dynamodb.sts.roleArn": "<DynamoDBCrossAccessRole's ARN>"
    }
)

job.commit()
```

Koneksi Kinesis

Anda dapat menggunakan koneksi Kinesis untuk membaca dan menulis ke aliran data Amazon Kinesis menggunakan informasi yang disimpan dalam tabel Katalog Data, atau dengan memberikan informasi untuk langsung mengakses aliran data. Anda dapat membaca informasi dari Kinesis menjadi Spark DataFrame, lalu mengubahnya menjadi Glue. AWS DynamicFrame Anda dapat menulis DynamicFrames ke Kinesis dalam format JSON. Jika Anda langsung mengakses aliran data, gunakan opsi ini untuk memberikan informasi tentang cara mengakses aliran data.

Jika Anda menggunakan `getCatalogSource` atau `create_data_frame_from_catalog` menggunakan catatan dari sumber streaming Kinesis, pekerjaan tersebut memiliki database Katalog Data dan informasi nama tabel, dan dapat menggunakannya untuk mendapatkan beberapa parameter dasar untuk membaca dari sumber streaming Kinesis. Jika Anda menggunakan`getSource`,`getSourceWithFormat`, `createDataFrameFromOptions` atau`create_data_frame_from_options`, Anda harus menentukan parameter dasar ini menggunakan opsi koneksi yang dijelaskan di sini.

Anda dapat menentukan opsi koneksi untuk Kinesis menggunakan argumen berikut untuk metode yang ditentukan di `GlueContext` kelas.

- Skala
  - `connectionOptions`: Gunakan dengan`getSource`,`createDataFrameFromOptions`, `getSink`
  - `additionalOptions`: Gunakan dengan`getCatalogSource`, `getCatalogSink`
  - `options`: Gunakan dengan`getSourceWithFormat`, `getSinkWithFormat`
- Python
  - `connection_options`: Gunakan dengan`create_data_frame_from_options`, `write_dynamic_frame_from_options`
  - `additional_options`: Gunakan dengan`create_data_frame_from_catalog`, `write_dynamic_frame_from_catalog`
  - `options`: Gunakan dengan`getSource`, `getSink`

Untuk catatan dan batasan tentang pekerjaan Streaming ETL, konsultasikanthe section called “Streaming catatan dan batasan ETL”.

Konfigurasikan Kinesis

Untuk terhubung ke aliran data Kinesis dalam pekerjaan AWS Glue Spark, Anda memerlukan beberapa prasyarat:

- Jika membaca, tugas AWS Glue harus memiliki izin IAM tingkat akses Baca ke aliran data Kinesis.
- Jika menulis, pekerjaan AWS Glue harus memiliki izin IAM tingkat akses Tulis ke aliran data Kinesis.

Dalam kasus tertentu, Anda perlu mengkonfigurasi prasyarat tambahan:

- Jika pekerjaan AWS Glue Anda dikonfigurasi dengan koneksi jaringan Tambahan (biasanya untuk terhubung ke kumpulan data lain) dan salah satu koneksi tersebut menyediakan opsi Jaringan VPC Amazon, ini akan mengarahkan pekerjaan Anda untuk berkomunikasi melalui Amazon VPC. Dalam hal ini Anda juga perlu mengonfigurasi aliran data Kinesis Anda untuk berkomunikasi melalui Amazon VPC. Anda dapat melakukan ini dengan membuat titik akhir VPC antarmuka antara VPC Amazon dan aliran data Kinesis Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Kinesis Data Streams dengan Titik Akhir VPC Antarmuka.
- Saat menentukan Amazon Kinesis Data Streams di akun lain, Anda harus menyiapkan peran dan kebijakan untuk mengizinkan akses lintas akun. Untuk informasi selengkapnya, lihat Contoh: Baca Dari Pengaliran Kinesis di Akun Berbeda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang prasyarat pekerjaan Streaming ETL, lihat. the section called “Lowongan kerja Streaming ETL”

Contoh: Membaca dari aliran Kinesis

Contoh: Membaca dari aliran Kinesis

Digunakan bersama denganthe section called “forEachBatch”.

Contoh untuk sumber streaming Amazon Kinesis:

```
kinesis_options =
   { "streamARN": "arn:aws:kinesis:us-east-2:777788889999:stream/fromOptionsStream",
     "startingPosition": "TRIM_HORIZON",
     "inferSchema": "true",
     "classification": "json"
   }
data_frame_datasource0 =
 glueContext.create_data_frame.from_options(connection_type="kinesis",
 connection_options=kinesis_options)
```

Contoh: Menulis ke aliran Kinesis

Contoh: Membaca dari aliran Kinesis

Digunakan bersama denganthe section called “forEachBatch”.

Contoh untuk sumber streaming Amazon Kinesis:

```
kinesis_options =
   { "streamARN": "arn:aws:kinesis:us-east-2:777788889999:stream/fromOptionsStream",
     "startingPosition": "TRIM_HORIZON",
     "inferSchema": "true",
     "classification": "json"
   }
data_frame_datasource0 =
 glueContext.create_data_frame.from_options(connection_type="kinesis",
 connection_options=kinesis_options)
```

Referensi opsi koneksi Kinesis

Menetapkan opsi koneksi untuk Amazon Kinesis Data Streams.

Gunakan opsi koneksi berikut untuk sumber data streaming Kinesis:

- `"streamARN"`(Wajib) Digunakan untuk Baca/Tulis. ARN dari aliran data Kinesis.
- `"classification"`(Diperlukan untuk dibaca) Digunakan untuk Baca. Format file yang digunakan oleh data dalam catatan. Diperlukan kecuali disediakan melalui Katalog Data.
- `"streamName"`— (Opsional) Digunakan untuk Baca. Nama aliran data Kinesis untuk dibaca. Digunakan dengan`endpointUrl`.
- `"endpointUrl"`— (Opsional) Digunakan untuk Baca. Default: "https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com”. AWS Titik akhir dari aliran Kinesis. Anda tidak perlu mengubah ini kecuali Anda terhubung ke wilayah khusus.
- `"partitionKey"`— (Opsional) Digunakan untuk Menulis. Kunci partisi Kinesis digunakan saat memproduksi catatan.
- `"delimiter"`(Opsional) Digunakan untuk Baca. Pemisah nilai yang digunakan saat `classification` CSV. Defaultnya adalah `","`.”
- `"startingPosition"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Posisi awal dalam aliran data Kinesis untuk membaca data dari. Nilai yang mungkin adalah`"latest"`,, `"trim_horizon"``"earliest"`,

atau string Timestamp dalam format UTC dalam pola `yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ` (di mana `Z` mewakili offset zona waktu UTC dengan +/-. Misalnya “2023-04-04T 08:00:00-04:00 “). Nilai default-nya adalah `"latest"`. Catatan: string Timestamp dalam Format UTC untuk hanya didukung untuk `"startingPosition"` AWS Glue versi 4.0 atau yang lebih baru.

- `"failOnDataLoss"`: (Opsional) Gagal pekerjaan jika ada pecahan aktif yang hilang atau kedaluwarsa. Nilai default-nya adalah `"false"`.
- `"awsSTSRoleARN"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran yang akan diasumsikan menggunakan AWS Security Token Service ()AWS STS. Peran ini harus memiliki izin untuk mendeskripsikan atau membaca operasi rekaman untuk aliran data Kinesis. Anda harus menggunakan parameter ini saat mengakses aliran data di akun yang berbeda. Digunakan bersama dengan`"awsSTSSessionName"`.
- `"awsSTSSessionName"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca/Tulis. Pengidentifikasi untuk sesi dengan asumsi peran menggunakan. AWS STS Anda harus menggunakan parameter ini saat mengakses aliran data di akun yang berbeda. Digunakan bersama dengan`"awsSTSRoleARN"`.
- `"awsSTSEndpoint"`: (Opsional) AWS STS Titik akhir yang digunakan saat menghubungkan ke Kinesis dengan peran yang diasumsikan. Ini memungkinkan penggunaan AWS STS titik akhir regional dalam VPC, yang tidak dimungkinkan dengan titik akhir global default.
- `"maxFetchTimeInMs"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Waktu maksimum yang dihabiskan untuk pelaksana pekerjaan untuk membaca catatan untuk batch saat ini dari aliran data Kinesis, ditentukan dalam milidetik (ms). Beberapa panggilan `GetRecords` API dapat dilakukan dalam waktu ini. Nilai default-nya adalah `1000`.
- `"maxFetchRecordsPerShard"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Jumlah maksimum catatan yang diambil per pecahan dalam aliran data Kinesis per mikrobatch. Catatan: Klien dapat melampaui batas ini jika pekerjaan streaming telah membaca catatan tambahan dari Kinesis (dalam panggilan get-records yang sama). Jika `maxFetchRecordsPerShard` perlu ketat maka itu harus kelipatan`maxRecordPerRead`. Nilai default-nya adalah `100000`.
- `"maxRecordPerRead"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Jumlah maksimum catatan untuk diambil dari aliran data Kinesis dalam `getRecords` setiap operasi. Nilai default-nya adalah `10000`.
- `"addIdleTimeBetweenReads"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Menambahkan penundaan waktu antara dua operasi berturut-turut`getRecords`. Nilai default-nya adalah `"False"`. Opsi ini hanya dapat dikonfigurasi untuk Glue versi 2.0 dan di atasnya.
- `"idleTimeBetweenReadsInMs"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Waktu tunda minimum antara dua `getRecords` operasi berturut-turut, ditentukan dalam ms. Nilai default-nya adalah `1000`. Opsi ini hanya dapat dikonfigurasi untuk Glue versi 2.0 dan di atasnya.

- `"describeShardInterval"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Interval waktu minimum antara dua panggilan `ListShards` API untuk skrip Anda untuk mempertimbangkan resharding. Untuk informasi selengkapnya, lihat Strategi Penyerpihan Kembali di Panduan Developer Amazon Kinesis Data Streams. Nilai default-nya adalah `1s`.
- `"numRetries"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Jumlah maksimum percobaan ulang untuk permintaan API Kinesis Data Streams. Nilai default-nya adalah `3`.
- `"retryIntervalMs"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Periode waktu pendinginan (ditentukan dalam ms) sebelum mencoba kembali panggilan API Kinesis Data Streams. Nilai default-nya adalah `1000`.
- `"maxRetryIntervalMs"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Periode waktu pendinginan maksimum (ditentukan dalam ms) antara dua percobaan ulang panggilan API Kinesis Data Streams. Nilai default-nya adalah `10000`.
- `"avoidEmptyBatches"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Hindari membuat pekerjaan microbatch kosong dengan memeriksa data yang belum dibaca di aliran data Kinesis sebelum batch dimulai. Nilai default-nya adalah `"False"`.
- `"schema"`: (Diperlukan saat InferSchema disetel ke false) Digunakan untuk Baca. Skema yang digunakan untuk memproses muatan. Jika klasifikasi adalah `avro` skema yang disediakan harus dalam format skema Avro. Jika klasifikasi tidak, skema `avro` yang disediakan harus dalam format skema DDL.

  Berikut ini adalah contoh skema.

  Example in DDL schema format

  ```
  `column1` INT, `column2` STRING , `column3` FLOAT
  ```

  Example in Avro schema format

  ```
  {
    "type":"array",
    "items":
    {
      "type":"record",
      "name":"test",
      "fields":
      [
        {
          "name":"_id",
  ```

```
        "type":"string"
      },
      {
        "name":"index",
        "type":
        [
          "int",
          "string",
          "float"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

- `"inferSchema"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Nilai defaultnya adalah 'salah'. Jika disetel ke 'true', skema akan terdeteksi saat runtime dari payload di dalamnya. `foreachbatch`
- `"avroSchema"`: (Usang) Digunakan untuk Baca. Parameter yang digunakan untuk menentukan skema data Avro saat format Avro digunakan. Parameter ini sekarang tidak digunakan lagi. Gunakan parameter `schema`.
- `"addRecordTimestamp"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Ketika opsi ini diatur ke 'true', output data akan berisi kolom tambahan bernama “__src_timestamp” yang menunjukkan waktu ketika catatan terkait diterima oleh aliran. Nilai defaultnya adalah 'salah'. Opsi ini didukung di AWS Glue versi 4.0 atau yang lebih baru.
- `"emitConsumerLagMetrics"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Ketika opsi disetel ke 'true', untuk setiap batch, itu akan memancarkan metrik untuk durasi antara catatan tertua yang diterima oleh aliran dan waktu tiba AWS Glue ke CloudWatch. Nama metriknya adalah “glue.driver.streaming. maxConsumerLagInMs”. Nilai defaultnya adalah 'salah'. Opsi ini didukung di AWS Glue versi 4.0 atau yang lebih baru.
- `"fanoutConsumerARN"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. ARN dari konsumen aliran Kinesis untuk aliran yang ditentukan dalam. `streamARN` Digunakan untuk mengaktifkan mode fan-out yang disempurnakan untuk koneksi Kinesis Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang mengonsumsi aliran Kinesis dengan fan-out yang ditingkatkan, lihat. the section called “Menggunakan fan-out yang disempurnakan dalam pekerjaan streaming Kinesis”
- `"recordMaxBufferedTime"`— (Opsional) Digunakan untuk Menulis. Default: 1000 (ms). Waktu maksimum sebuah rekaman di-buffer sambil menunggu untuk ditulis.
- `"aggregationEnabled"`— (Opsional) Digunakan untuk Menulis. Default: benar. Menentukan apakah catatan harus dikumpulkan sebelum mengirim mereka ke Kinesis.

- `"aggregationMaxSize"`— (Opsional) Digunakan untuk Menulis. Default: 51200 (byte). Jika catatan lebih besar dari batas ini, itu akan melewati agregator. Catatan Kinesis memberlakukan batas 50KB pada ukuran rekaman. Jika Anda menetapkan ini di luar 50KB, catatan kebesaran akan ditolak oleh Kinesis.
- `"aggregationMaxCount"`— (Opsional) Digunakan untuk Menulis. Standar: 4294967295. Jumlah maksimum item untuk dikemas ke dalam catatan agregat.
- `"producerRateLimit"`— (Opsional) Digunakan untuk Menulis. Default: 150 (%). Membatasi throughput per shard yang dikirim dari satu produsen (seperti pekerjaan Anda), sebagai persentase dari batas backend.
- `"collectionMaxCount"`— (Opsional) Digunakan untuk Menulis. Default: 500. Jumlah maksimum item untuk dikemas ke dalam PutRecords permintaan.
- `"collectionMaxSize"`— (Opsional) Digunakan untuk Menulis. Default: 5242880 (byte). Jumlah maksimum data untuk dikirim dengan PutRecords permintaan.

Menggunakan fan-out yang disempurnakan dalam pekerjaan streaming Kinesis

Konsumen fan-out yang ditingkatkan dapat menerima catatan dari aliran Kinesis dengan throughput khusus yang bisa lebih besar daripada konsumen biasa. Ini dilakukan dengan mengoptimalkan protokol transfer yang digunakan untuk memberikan data kepada konsumen Kinesis, seperti pekerjaan Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang Kinesis Enhanced Fan-Out, lihat dokumentasi Kinesis.

Dalam mode fan-out yang disempurnakan, opsi `maxRecordPerRead` dan `idleTimeBetweenReadsInMs` koneksi tidak lagi berlaku, karena parameter tersebut tidak dapat dikonfigurasi saat menggunakan fan-out yang disempurnakan. Opsi konfigurasi untuk percobaan ulang berfungsi seperti yang dijelaskan.

Gunakan prosedur berikut untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fan-out yang disempurnakan untuk pekerjaan streaming Anda. Anda harus mendaftarkan pengguna streaming untuk setiap pekerjaan yang akan menggunakan data dari aliran Anda.

Untuk mengaktifkan peningkatan konsumsi fan-out pada pekerjaan Anda:

1. Daftarkan konsumen streaming untuk pekerjaan Anda menggunakan Kinesis API. Ikuti petunjuk untuk mendaftarkan konsumen dengan fan-out yang disempurnakan menggunakan Kinesis Data Streams API dalam dokumentasi Kinesis. Anda hanya perlu mengikuti langkah pertama

- menelepon RegisterStreamConsumer. Permintaan Anda harus mengembalikan ARN,. *consumerARN*

2. Setel opsi koneksi `fanoutConsumerARN` ke *consumerARN* dalam argumen metode koneksi Anda.
3. Mulai ulang pekerjaan Anda.

Untuk menonaktifkan peningkatan konsumsi fan-out pada pekerjaan Anda:

1. Hapus opsi `fanoutConsumerARN` koneksi dari panggilan metode Anda.
2. Mulai ulang pekerjaan Anda.
3. Ikuti instruksi untuk membatalkan pendaftaran konsumen dalam dokumentasi Kinesis. Instruksi ini berlaku untuk konsol, tetapi juga dapat dicapai melalui Kinesis API. Untuk informasi lebih lanjut tentang deregistrasi konsumen streaming melalui Kinesis API, lihat di dokumentasi Kinesis. DeregisterStreamConsumer

Koneksi Amazon S3

Anda dapat menggunakan AWS Glue for Spark untuk membaca dan menulis file di Amazon S3. AWS Glue for Spark mendukung banyak format data umum yang disimpan di Amazon S3 di luar kotak, termasuk CSV, Avro, JSON, Orc, dan Parket. Untuk informasi selengkapnya tentang format data yang didukung, lihatthe section called “Opsi format data”. Setiap format data dapat mendukung serangkaian fitur AWS Glue yang berbeda. Konsultasikan halaman untuk format data Anda untuk spesifikasi dukungan fitur. Selain itu, Anda dapat membaca dan menulis file berversi yang disimpan dalam kerangka data lake Hudi, Iceberg, dan Delta Lake. Untuk informasi selengkapnya tentang kerangka data lake, lihatthe section called “Kerangka data lake”.

Dengan AWS Glue Anda dapat mempartisi objek Amazon S3 Anda ke dalam struktur folder saat menulis, lalu mengambilnya dengan partisi untuk meningkatkan kinerja menggunakan konfigurasi sederhana. Anda juga dapat mengatur konfigurasi untuk mengelompokkan file kecil bersama-sama saat mengubah data Anda untuk meningkatkan kinerja. Anda dapat membaca dan menulis `bzip2` dan `gzip` mengarsipkan di Amazon S3.

Topik

- Mengkonfigurasi koneksi S3
- Referensi opsi koneksi Amazon S3
- Sintaks koneksi usang untuk format data

- Tidak termasuk kelas penyimpanan Amazon S3
- Mengelola partisi untuk output ETL di AWS Glue
- Membaca file input dalam kelompok yang lebih besar
- Amazon VPC endpoint untuk Amazon S3

Mengkonfigurasi koneksi S3

Untuk terhubung ke Amazon S3 dalam pekerjaan AWS Glue with Spark, Anda memerlukan beberapa prasyarat:

- Pekerjaan AWS Glue harus memiliki izin IAM untuk bucket Amazon S3 yang relevan.

Dalam kasus tertentu, Anda perlu mengkonfigurasi prasyarat tambahan:

- Saat mengonfigurasi akses lintas akun, kontrol akses yang sesuai pada bucket Amazon S3.
- Untuk alasan keamanan, Anda dapat memilih untuk merutekan permintaan Amazon S3 Anda melalui Amazon VPC. Pendekatan ini dapat memperkenalkan tantangan bandwidth dan ketersediaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Amazon VPC endpoint untuk Amazon S3”.

Referensi opsi koneksi Amazon S3

Mengkhususkan koneksi ke Amazon S3.

Karena Amazon S3 mengelola file daripada tabel, selain menentukan properti koneksi yang disediakan dalam dokumen ini, Anda perlu menentukan konfigurasi tambahan tentang jenis file Anda. Anda menentukan informasi ini melalui opsi format data. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi format, lihatthe section called “Opsi format data”. Anda juga dapat menentukan informasi ini dengan mengintegrasikan dengan Katalog Data AWS Glue.

Untuk contoh perbedaan antara opsi koneksi dan opsi format, pertimbangkan bagaimana the section called “create_dynamic_frame_from_options” metode ini mengambil`connection_type`,`connection_options`, `format` dan`format_options`. Bagian ini secara khusus membahas parameter yang disediakan untuk`connection_options`.

Gunakan opsi koneksi berikut dengan `"connectionType": "s3"`:

- `"paths"`: (Wajib) Daftar path Amazon S3 tempat untuk membaca.

- `"exclusions"`: (Opsional) Sebuah string yang berisi daftar JSON pola glob dengan gaya Unix untuk mengecualikan. Misalnya, `"[\"**.pdf\"]"` mengecualikan semua file PDF. Untuk informasi lebih lanjut tentang sintaks glob itu AWS Glue mendukung, lihat Sertakan dan Kecualikan Pola.
- `"compressionType"`: atau `"compression"`: (Opsional) Menentukan cara kompresi data. Gunakan `"compressionType"` untuk sumber Amazon S3 dan `"compression"` untuk target Amazon S3. Hal ini umumnya tidak diperlukan jika data memiliki sebuah ekstensi file standar. Nilai yang mungkin adalah `"gzip"` dan`"bzip2"`). Format kompresi tambahan dapat didukung untuk format tertentu. Untuk spesifikasi dukungan fitur, lihat halaman format data.
- `"groupFiles"`: (Opsional) Pengelompokan file dalam grup diaktifkan secara default ketika input berisi lebih dari 50.000 file. Untuk mengaktifkan pengelompokan dalam grup dengan jumlah file kurang dari 50.000, tetapkan parameter ini ke `"inPartition"`. Untuk menonaktifkan pengelompokan dalam grup ketika ada lebih dari 50.000 file, tetapkan parameter ini ke `"none"`.
- `"groupSize"`: (Opsional) Ukuran grup target dalam byte. Default-nya dihitung berdasarkan ukuran input data dan ukuran klaster Anda. Ketika ada kurang dari 50.000 file input, `"groupFiles"` harus diatur ke `"inPartition"` agar ini berlaku.
- `"recurse"`: (Opsional) Jika diatur ke BETUL, secara rekursif akan membaca file di semua subdirektori pada path yang ditentukan.
- `"maxBand"`: (Opsional, lanjutan) Opsi ini mengontrol durasi dalam milidetik yang setelahnya pencantuman `s3` kemungkinan akan konsisten. File dengan stempel waktu modifikasi berada dalam `maxBand` milidetik terakhir dilacak secara khusus ketika menggunakan `JobBookmarks` untuk memperhitungkan eventual consistency Amazon S3. Sebagian besar pengguna tidak perlu mengatur opsi ini. Default-nya adalah 900000 milidetik, atau 15 menit.
- `"maxFilesInBand"`: (Opsional, lanjutan) Opsi ini menentukan jumlah maksimum file yang akan disimpan dari `maxBand` detik terakhir. Jika jumlah ini terlampaui, file tambahan akan dilewati dan hanya diproses dalam eksekusi tugas berikutnya. Sebagian besar pengguna tidak perlu mengatur opsi ini.
- `"isFailFast"`: (Opsional) Opsi ini menentukan apakah AWS Glue Pekerjaan ETL melempar pengecualian penguraian pembaca. Jika diatur ke `true`, maka tugas akan di fail-fast jika empat kali percobaan tugas Spark gagal untuk mengurai data dengan benar.
- `"catalogPartitionPredicate"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Isi dari `WHERE` klausa SQL. Digunakan saat membaca dari tabel Katalog Data dengan jumlah partisi yang sangat besar. Mengambil partisi yang cocok dari indeks Katalog Data. Digunakan dengan`push_down_predicate`, opsi pada the section called

"create_dynamic_frame_from_catalog" metode (dan metode serupa lainnya). Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called "Katalog predikat partisi".

- `"partitionKeys"`: (Opsional) Digunakan untuk Menulis. Sebuah array string label kolom. AWS Glue akan mempartisi data Anda seperti yang ditentukan oleh konfigurasi ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called "Menulis partisi".
- `"excludeStorageClasses"`: (Opsional) Digunakan untuk Baca. Array string yang menentukan kelas penyimpanan Amazon S3. AWS Glue akan mengecualikan objek Amazon S3 berdasarkan konfigurasi ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called "Tidak termasuk kelas penyimpanan Amazon S3".

Sintaks koneksi usang untuk format data

Format data tertentu dapat diakses menggunakan sintaks jenis koneksi tertentu. Sintaks ini sudah usang. Kami menyarankan Anda menentukan format Anda menggunakan jenis `s3` koneksi dan opsi format yang disediakan the section called "Opsi format data" sebagai gantinya.

"ConnectionType": "ConnectionType"

Mengkhususkan koneksi ke file yang disimpan di Amazon S3 dalam format file Apache Hive Optimized Row Columnar (ORC).

Gunakan opsi koneksi berikut dengan `"connectionType": "orc"`:

- `paths`: (Wajib) Daftar path Amazon S3 tempat untuk membaca.
- (Pasangan pilihan nama/pasangan lainnya): Setiap opsi tambahan, termasuk opsi format, diberikan langsung ke SparkSQL `DataSource`.

"connectionType": "parquet"

Mengkhususkan koneksi ke file yang disimpan di Amazon S3 dalam format file Apache Parquet.

Gunakan opsi koneksi berikut dengan `"connectionType": "parquet"`:

- `paths`: (Wajib) Daftar path Amazon S3 tempat untuk membaca.
- (Pasangan pilihan nama/pasangan lainnya): Setiap opsi tambahan, termasuk opsi format, diberikan langsung ke SparkSQL `DataSource`.

Tidak termasuk kelas penyimpanan Amazon S3

Jika Anda berlari AWS Glue Pekerjaan ETL yang membaca file atau partisi dari Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Simple Storage S3), Anda dapat mengecualikan beberapa jenis kelas penyimpanan Amazon S3.

Kelas penyimpanan berikut tersedia di Amazon S3:

- `STANDARD` — Untuk penyimpanan data yang sering diakses untuk tujuan umum.
- `INTELLIGENT_TIERING` — Untuk data dengan pola akses yang berubah-ubah atau tidak diketahui.
- `STANDARD_IA` dan `ONEZONE_IA` — Untuk data yang tahan lama, namun tidak banyak diakses.
- `GLACIER`, `DEEP_ARCHIVE`, dan `REDUCED_REDUNDANCY` — Untuk arsip jangka panjang dan pelestarian digital.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kelas Penyimpanan Amazon S3 dalam Panduan Developer Amazon S3.

Contoh dalam bagian ini menunjukkan cara mengecualikan kelas penyimpanan `GLACIER` dan `DEEP_ARCHIVE`. Kelas-kelas ini memungkinkan Anda untuk mencantumkan file, tetapi tidak akan membiarkan Anda membaca file kecuali mereka dipulihkan. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengembalikan Objek yang Diarsipkan di Panduan Developer Amazon S3.)

Dengan menggunakan pengecualian kelas penyimpanan, Anda dapat memastikan AWS Glue pekerjaan akan bekerja pada tabel yang memiliki partisi di seluruh tingkatan kelas penyimpanan ini. Tanpa pengecualian, tugas yang membaca data dari tingkatan ini gagal dengan kesalahan berikut: Amazons3Exception: operasi ini tidak berlaku untuk kelas penyimpanan objek.

Ada berbagai cara agar Anda dapat memfilter kelas penyimpanan Amazon S3 AWS Glue.

Topik

- Tidak termasuk kelas penyimpanan Amazon S3 saat membuat Bingkai Dinamis
- Tidak termasuk kelas penyimpanan Amazon S3 pada tabel Katalog Data

Tidak termasuk kelas penyimpanan Amazon S3 saat membuat Bingkai Dinamis

Untuk mengecualikan kelas penyimpanan Amazon S3 saat membuat bingkai dinamis, gunakan `excludeStorageClasses` di. `additionalOptions` AWS Glue secara otomatis menggunakan

`Lister` implementasi Amazon S3 sendiri untuk membuat daftar dan mengecualikan file yang sesuai dengan kelas penyimpanan yang ditentukan.

Contoh Python dan Scala berikut menunjukkan bagaimana cara untuk mengecualikan kelas penyimpanan `GLACIER` dan `DEEP_ARCHIVE` saat membuat sebuah bingkai dinamis.

Contoh Python:

```
glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database = "my_database",
    tableName = "my_table_name",
    redshift_tmp_dir = "",
    transformation_ctx = "my_transformation_context",
    additional_options = {
        "excludeStorageClasses" : ["GLACIER", "DEEP_ARCHIVE"]
    }
)
```

Contoh scala:

```
val* *df = glueContext.getCatalogSource(
    nameSpace, tableName, "", "my_transformation_context",
    additionalOptions = JsonOptions(
        Map("excludeStorageClasses" -> List("GLACIER", "DEEP_ARCHIVE"))
    )
).getDynamicFrame()
```

Tidak termasuk kelas penyimpanan Amazon S3 pada tabel Katalog Data

Anda dapat menentukan pengecualian kelas penyimpanan yang akan digunakan oleh AWS Glue Pekerjaan ETL sebagai parameter tabel di AWS Glue Data Catalog. Anda dapat menyertakan parameter ini dalam `CreateTable` operasi menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI) atau menggunakan API secara terprogram. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Struktur Tabel dan CreateTable.

Anda juga dapat menentukan kelas penyimpanan yang dikecualikan pada AWS Glue konsol.

Untuk mengecualikan kelas penyimpanan Amazon S3 (konsol)

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.

2. Pada panel navigasi di sebelah kiri, pilih Tabel.
3. Pilih nama tabel dalam daftar, kemudian pilih Edit tabel.
4. Di Properti tabel, tambahkan **excludeStorageClasses** sebagai kunci dan **[\"GLACIER\", \"DEEP_ARCHIVE\"]** sebagai nilai.
5. Pilih Terapkan.

Mengelola partisi untuk output ETL di AWS Glue

Pemartisian merupakan teknik penting untuk mengatur set data sehingga mereka dapat di-kueri secara efisien. Ia mengatur data dalam sebuah struktur direktori hirarkis berdasarkan nilai-nilai yang berbeda dari satu atau beberapa kolom.

Misalnya, Anda dapat memutuskan untuk melakukan partisi pada log aplikasi Anda di Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) berdasarkan tanggal, dirinci berdasarkan tahun, bulan, dan hari. File yang sesuai dengan data satu hari, kemudian ditempatkan dengan prefiks seperti `s3://my_bucket/logs/year=2018/month=01/day=23/`. Sistem seperti Amazon Athena, Amazon Redshift Spectrum, dan sekarang AWS Glue dapat menggunakan partisi ini untuk memfilter data berdasarkan nilai partisi tanpa harus membaca semua data yang mendasarinya dari Amazon S3.

Crawler tidak hanya menyimpulkan jenis dan skema file, mereka juga secara otomatis mengidentifikasi struktur partisi kumpulan data Anda saat mereka mengisi Katalog Data Glue. AWS Kolom partisi yang dihasilkan tersedia untuk kueri di AWS Glue Pekerjaan ETL atau mesin kueri seperti Amazon Athena.

Setelah melakukan perayapan pada tabel, Anda dapat melihat partisi yang dibuat crawler. Dalam AWS Glue konsol, pilih Tabel di panel navigasi kiri. Pilih tabel yang dibuat oleh crawler, lalu pilih Lihat partisi.

Untuk path yang dipartisi dengan gaya Apache Hive di `key=val`, crawler secara otomatis mengisi nama kolom menggunakan nama kunci. Jika tidak, ia menggunakan nama default seperti `partition_0`, `partition_1`, dan sebagainya. Anda dapat mengubah nama default di konsol. Untuk melakukannya, navigasikan ke tabel. Periksa apakah indeks ada di bawah tab Indeks. Jika itu masalahnya, Anda perlu menghapusnya untuk melanjutkan (Anda dapat membuatnya kembali menggunakan nama kolom baru setelahnya). Kemudian, pilih Edit Skema, dan ubah nama kolom partisi di sana.

Dalam skrip ETL Anda, Anda kemudian dapat mem-filter pada kolom partisi. Karena informasi partisi disimpan dalam Katalog Data, gunakan panggilan API `from_catalog` untuk menyertakan kolom

partisi di `DynamicFrame`. Misalnya, gunakan `create_dynamic_frame.from_catalog` sebagai ganti dari `create_dynamic_frame.from_options`.

Partisi adalah teknik optimasi yang mengurangi pemindaian data. Untuk informasi lebih lanjut tentang proses mengidentifikasi kapan teknik ini tepat, lihat Mengurangi jumlah pemindaian data dalam Panduan Pekerjaan AWS Glue for Apache Spark Praktik Terbaik untuk Penyetelan Kinerja di AWS Panduan Preskriptif.

Pra-penyaringan menggunakan predikat pushdown

Dalam banyak kasus, Anda dapat menggunakan predikat pushdown untuk mem-filter pada partisi tanpa harus mencantumkan dan membaca semua file dalam set data Anda. Alih-alih membaca seluruh kumpulan data dan kemudian memfilter di a DynamicFrame, Anda dapat menerapkan filter langsung pada metadata partisi di Katalog Data. Kemudian Anda hanya membuat daftar dan membaca apa yang sebenarnya Anda butuhkan ke dalam DynamicFrame.

Misalnya, dengan Python, Anda bisa menulis yang berikut ini.

```
glue_context.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database = "my_S3_data_set",
    table_name = "catalog_data_table",
    push_down_predicate = my_partition_predicate)
```

Ini menciptakan sebuah DynamicFrame yang memuat hanya partisi dalam Katalog Data yang memenuhi ekspresi predikat. Tergantung pada seberapa kecil subset data yang Anda muat, hal ini dapat menghemat banyak waktu pemrosesan.

Ekspresi predikat dapat berupa ekspresi Boolean yang didukung oleh Spark SQL. Apa pun yang Anda bisa masukkan ke dalam klausul `WHERE` dalam kueri Spark SQL akan bisa digunakan. Misalnya, ekspresi predikat `pushDownPredicate = "(year=='2017' and month=='04')"` memuat hanya partisi dalam Katalog Data yang memiliki `year` sama dengan 2017 dan `month` sama dengan 04. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi Apache Spark SQL, dan khususnya, referensi fungsi Scala SQL.

Pemfilteran sisi server menggunakan predikat partisi katalog

`push_down_predicate`Opsi ini diterapkan setelah mencantumkan semua partisi dari katalog dan sebelum mencantumkan file dari Amazon S3 untuk partisi tersebut. Jika Anda memiliki banyak partisi untuk sebuah tabel, daftar partisi katalog masih dapat menimbulkan overhead waktu tambahan. Untuk mengatasi overhead ini, Anda dapat menggunakan pemangkasan partisi

sisi server dengan `catalogPartitionPredicate` opsi yang menggunakan indeks partisi di Katalog Data Glue. AWS Ini membuat pemfilteran partisi jauh lebih cepat ketika Anda memiliki jutaan partisi dalam satu tabel. Anda dapat menggunakan keduanya `push_down_predicate` dan `catalogPartitionPredicate` `additional_options` bersama-sama jika Anda `catalogPartitionPredicate` memerlukan sintaks predikat yang belum didukung dengan indeks partisi katalog.

Python:

```
dynamic_frame = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database=dbname,
    table_name=tablename,
    transformation_ctx="datasource0",
    push_down_predicate="day>=10 and customer_id like '10%'",
    additional_options={"catalogPartitionPredicate":"year='2021' and month='06'"}
)
```

Scala:

```
val dynamicFrame = glueContext.getCatalogSource(
    database = dbname,
    tableName = tablename,
    transformationContext = "datasource0",
    pushDownPredicate="day>=10 and customer_id like '10%'",
    additionalOptions = JsonOptions("""{
        "catalogPartitionPredicate": "year='2021' and month='06'"}""")
    ).getDynamicFrame()
```

> **Note**
>
> `push_down_predicate`Dan `catalogPartitionPredicate` menggunakan sintaks yang berbeda. Yang pertama menggunakan sintaks standar Spark SQL dan yang kemudian menggunakan parser JSQL.

Menulis partisi

Secara default, a tidak DynamicFrame dipartisi saat ditulis. Semua file output ditulis di tingkat atas dari path output yang ditentukan. Sampai saat ini, satu-satunya cara untuk menulis DynamicFrame menjadi partisi adalah mengubahnya menjadi Spark SQL DataFrame sebelum menulis.

Namun, DynamicFrames sekarang mendukung partisi asli menggunakan urutan kunci, menggunakan `partitionKeys` opsi saat Anda membuat wastafel. Sebagai contoh, kode Python berikut menuliskan set data ke Amazon S3 dalam format Parquet, ke direktori yang dipartisi oleh bidang jenis. Dari sana, Anda dapat memproses partisi ini dengan menggunakan sistem lain, seperti Amazon Athena.

```
glue_context.write_dynamic_frame.from_options(
    frame = projectedEvents,
    connection_type = "s3",
    connection_options = {"path": "$outpath", "partitionKeys": ["type"]},
    format = "parquet")
```

Membaca file input dalam kelompok yang lebih besar

Anda dapat mengatur properti tabel Anda untuk mengaktifkan AWS Glue ETL berfungsi untuk mengelompokkan file saat dibaca dari penyimpanan data Amazon S3. Properti ini memungkinkan setiap tugas ETL untuk membaca sekelompok file input ke dalam partisi di memori tunggal, ini sangat berguna ketika ada sejumlah besar file kecil di Penyimpanan data Amazon S3 Anda. Ketika Anda menetapkan properti tertentu, Anda menginstruksikan AWS Glue untuk mengelompokkan file dalam partisi data Amazon S3 dan mengatur ukuran grup yang akan dibaca. Anda juga dapat mengatur pilihan ini ketika membaca dari penyimpanan data Amazon S3 dengan metode `create_dynamic_frame.from_options`.

Untuk mengaktifkan pengelompokan file untuk sebuah tabel, Anda mengatur pasangan nilai-kunci di bidang parameter struktur tabel Anda. Gunakan notasi JSON untuk menetapkan nilai untuk bidang parameter tabel Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang mengedit properti tabel, lihat Melihat dan mengelola detail tabel.

Anda dapat menggunakan metode ini untuk mengaktifkan pengelompokan untuk tabel di Katalog Data dengan menyimpan data Amazon S3.

groupFiles

Setel GroupFiles `inPartition` untuk mengaktifkan pengelompokan file dalam partisi data Amazon S3. AWS Glue secara otomatis memungkinkan pengelompokan jika ada lebih dari 50.000 file input, seperti pada contoh berikut.

```
'groupFiles': 'inPartition'
```

groupSize

Atur groupSize untuk ukuran target grup dalam byte. Properti GroupSize adalah opsional, jika tidak disediakan, AWS Glue menghitung ukuran untuk menggunakan semua inti CPU di cluster sambil tetap mengurangi jumlah keseluruhan tugas ETL dan partisi dalam memori.

Sebagai contoh, berikut ini menetapkan ukuran grup ke 1 MB.

```
'groupSize': '1048576'
```

Perhatikan bahwa `groupsize` harus diatur dengan hasil perhitungan. Sebagai contoh 1024 * 1024 = 1048576.

rekursi

Atur rekursi ke `True` untuk secara rekursif membaca file di semua subdirektori saat menentukan `paths` sebagai array path. Anda tidak perlu mengatur recurse if `paths` adalah array kunci objek di Amazon S3, atau jika format input parquet/orc, seperti pada contoh berikut.

```
'recurse':True
```

Jika Anda membaca dari Amazon S3 secara langsung menggunakan metode `create_dynamic_frame.from_options`, tambahkan opsi koneksi ini. Sebagai contoh, upaya berikut untuk mengelompokkan file ke dalam grup 1 MB.

```
df = glueContext.create_dynamic_frame.from_options("s3", {'paths': ["s3://s3path/"],
 'recurse':True, 'groupFiles': 'inPartition', 'groupSize': '1048576'}, format="json")
```

> **Note**
>
> `groupFiles`didukung untuk DynamicFrames dibuat dari format data berikut: csv, ion, GrokLog, json, dan xl. Opsi ini tidak didukung untuk avro, parket, dan orc.

Amazon VPC endpoint untuk Amazon S3

Untuk alasan keamanan, banyak AWS pelanggan menjalankan aplikasi mereka dalam lingkungan Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Dengan Amazon VPC, Anda dapat meluncurkan EC2 instans Amazon ke cloud pribadi virtual, yang secara logis terisolasi dari jaringan lain—termasuk internet publik. Dengan Amazon VPC, Anda dapat mengontrol rentang alamat IP, subnet, tabel perutean, gateway jaringan, dan pengaturan keamanan.

> **Note**
>
> Jika Anda membuat AWS akun setelah 2013-12-04, Anda sudah memiliki VPC default di setiap Wilayah. AWS Anda dapat segera mulai menggunakan VPC default Anda tanpa perlu konfigurasi tambahan.
> Untuk informasi lebih lanjut, lihat VPC dan Subnet Default Anda di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Banyak pelanggan memiliki kekhawatiran yang sah mengenai privasi dan keamanan saat mengirim dan menerima data melalui internet publik. Para pelanggan dapat mengatasi masalah ini dengan menggunakan virtual private network (VPN) untuk merutekan semua lalu lintas jaringan Amazon S3 melalui infrastruktur jaringan perusahaan mereka sendiri. Namun, pendekatan ini dapat menimbulkan tantangan bandwidth dan ketersediaan.

VPC endpoint untuk Amazon S3 dapat meringankan tantangan ini. Titik akhir VPC untuk Amazon S3 memungkinkan AWS Glue untuk menggunakan alamat IP pribadi untuk mengakses Amazon S3 tanpa paparan ke internet publik. AWS Glue tidak memerlukan alamat IP publik, dan Anda tidak memerlukan gateway internet, perangkat NAT, atau gateway pribadi virtual di VPC Anda. Anda menggunakan kebijakan titik akhir guna mengendalikan akses ke Amazon S3. Lalu lintas antara VPC Anda dan AWS layanan tidak meninggalkan jaringan Amazon.

Ketika Anda membuat VPC endpoint untuk Amazon S3, setiap permintaan untuk titik akhir Amazon S3 dalam Wilayah (misalnya, s3.us-west-2.amazonaws.com) dirutekan ke titik akhir Amazon S3 privat dalam jaringan Amazon. Anda tidak perlu memodifikasi aplikasi yang berjalan di EC2 instans Amazon di VPC Anda—nama endpoint tetap sama, tetapi rute ke Amazon S3 tetap sepenuhnya berada dalam jaringan Amazon, dan tidak mengakses internet publik.

Untuk informasi selengkapnya tentang VPC endpoint, lihat VPC Endpoint dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Diagram berikut menunjukkan bagaimana AWS Glue dapat menggunakan titik akhir VPC untuk mengakses Amazon S3.

Untuk menyiapkan akses untuk Amazon S3

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol VPC Amazon di. https://console.aws.amazon.com/vpc/
2. Pada panel navigasi kiri, pilih Titik Akhir.
3. Pilih Buat titik akhir, dan ikuti langkah-langkah untuk membuat VPC endpoint akhir Amazon S3 jenis Gateway.

Koneksi Amazon DocumentDB

Anda dapat menggunakan AWS Glue for Spark untuk membaca dan menulis ke tabel di Amazon DocumentDB. Anda dapat terhubung ke Amazon DocumentDB menggunakan kredensil yang disimpan melalui koneksi Glue. AWS Secrets Manager AWS

Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon DocumentDB, lihat dokumentasi Amazon DocumentDB.

> **Note**
>
> Cluster elastis Amazon DocumentDB saat ini tidak didukung saat menggunakan konektor Glue. AWS Untuk informasi selengkapnya tentang cluster elastis, lihat Menggunakan cluster elastis Amazon DocumentDB.

Membaca dan menulis ke koleksi Amazon DocumentDB

> **Note**
>
> Bila Anda membuat tugas ETL yang menghubungkan ke Amazon DocumentDB, untuk properti tugas `Connections`, Anda harus mengkhususkan sebuah objek koneksi yang menentukan virtual private cloud (VPC) di mana Amazon DocumentDB berjalan. Untuk objek koneksi, jenis koneksinya harus `JDBC`, dan `JDBC URL` harus `mongo://<DocumentDB_host>:27017`.

> **Note**
>
> Sampel kode ini dikembangkan untuk AWS Glue 3.0. Untuk bermigrasi ke AWS Glue 4.0, konsultasikanthe section called “MongoDB”. `uri`Parameter telah berubah.

> **Note**
>
> Saat menggunakan Amazon DocumentDB`retryWrites`, harus disetel ke false dalam situasi tertentu, seperti saat dokumen yang ditulis menentukan. `_id` Untuk informasi lebih lanjut, lihat Perbedaan Fungsional dengan MongoDB di dokumentasi Amazon DocumentDB.

Skrip Python berikut menunjukkan menggunakan jenis koneksi dan opsi koneksi untuk membaca dan menulis ke Amazon DocumentDB.

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext, SparkConf
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
import time

## @params: [JOB_NAME]
args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session

job = Job(glueContext)
job.init(args['JOB_NAME'], args)

output_path = "s3://some_bucket/output/" + str(time.time()) + "/"
documentdb_uri = "mongodb://<mongo-instanced-ip-address>:27017"
documentdb_write_uri = "mongodb://<mongo-instanced-ip-address>:27017"

read_docdb_options = {
    "uri": documentdb_uri,
    "database": "test",
```

```
    "collection": "coll",
    "username": "username",
    "password": "1234567890",
    "ssl": "true",
    "ssl.domain_match": "false",
    "partitioner": "MongoSamplePartitioner",
    "partitionerOptions.partitionSizeMB": "10",
    "partitionerOptions.partitionKey": "_id"
}

write_documentdb_options = {
    "retryWrites": "false",
    "uri": documentdb_write_uri,
    "database": "test",
    "collection": "coll",
    "username": "username",
    "password": "pwd"
}

# Get DynamicFrame from  DocumentDB
dynamic_frame2 =
 glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type="documentdb",

 connection_options=read_docdb_options)

# Write DynamicFrame to MongoDB and DocumentDB
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(dynamic_frame2,
 connection_type="documentdb",

 connection_options=write_documentdb_options)

job.commit()
```

Skrip Scala berikut menunjukkan menggunakan jenis koneksi dan opsi koneksi untuk membaca dan menulis ke Amazon DocumentDB.

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.MappingSpec
import com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.DynamicFrame
```

```
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._

object GlueApp {
  val DOC_URI: String = "mongodb://<mongo-instanced-ip-address>:27017"
  val DOC_WRITE_URI: String = "mongodb://<mongo-instanced-ip-address>:27017"
  lazy val documentDBJsonOption = jsonOptions(DOC_URI)
  lazy val writeDocumentDBJsonOption = jsonOptions(DOC_WRITE_URI)
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)

    // Get DynamicFrame from DocumentDB
    val resultFrame2: DynamicFrame = glueContext.getSource("documentdb",
 documentDBJsonOption).getDynamicFrame()

    // Write DynamicFrame to DocumentDB
    glueContext.getSink("documentdb", writeJsonOption).writeDynamicFrame(resultFrame2)

    Job.commit()
  }

  private def jsonOptions(uri: String): JsonOptions = {
    new JsonOptions(
      s"""{"uri": "${uri}",
         |"database":"test",
         |"collection":"coll",
         |"username": "username",
         |"password": "pwd",
         |"ssl":"true",
         |"ssl.domain_match":"false",
         |"partitioner": "MongoSamplePartitioner",
         |"partitionerOptions.partitionSizeMB": "10",
         |"partitionerOptions.partitionKey": "_id"}""".stripMargin)
  }
}
```

Referensi opsi koneksi Amazon DocumentDB

Mengkhususkan koneksi ke Amazon DocumentDB (dengan kompatibilitas MongoDB).

Pilihan koneksi berbeda untuk koneksi sumber dan koneksi sink.

“ConnectionType”: “Documentdb” sebagai sumber

Gunakan opsi koneksi berikut dengan `"connectionType": "documentdb"` sebagai sumber:

- `"uri"`: (Wajib) Host Amazon DocumentDB tempat untuk membaca, diformat sebagai `mongodb://<host>:<port>`.
- `"database"`: (Wajib) Basis data Amazon DocumentDB tempat untuk membaca.
- `"collection"`: (Wajib) Koleksi Amazon DocumentDB tempat untuk membaca.
- `"username"`: (Wajib) Nama pengguna Amazon DocumentDB.
- `"password"`: (Wajib) Kata sandi Amazon DocumentDB.
- `"ssl"`: (Wajib jika menggunakan SSL) Jika koneksi Anda menggunakan SSL, maka Anda harus menyertakan opsi ini dengan nilai `"true"`.
- `"ssl.domain_match"`: (Wajib jika menggunakan SSL) Jika koneksi Anda menggunakan SSL, maka Anda harus menyertakan opsi ini dengan nilai `"false"`.
- `"batchSize"`: (Opsional): Jumlah dokumen yang akan dikembalikan per batch, digunakan dalam kursor batch internal.
- `"partitioner"`: (Opsional): Nama kelas pemartisi untuk membaca input data dari Amazon DocumentDB. Konektor menyediakan pemartisi berikut:
  - `MongoDefaultPartitioner`(default) (Tidak didukung di AWS Glue 4.0)
  - `MongoSamplePartitioner`(Tidak didukung di AWS Glue 4.0)
  - `MongoShardedPartitioner`
  - `MongoSplitVectorPartitioner`
  - `MongoPaginateByCountPartitioner`
  - `MongoPaginateBySizePartitioner`(Tidak didukung di AWS Glue 4.0)
- `"partitionerOptions"` (Opsional): Opsi untuk pemartisi yang ditunjuk. Opsi berikut didukung untuk setiap pemartisi:
  - `MongoSamplePartitioner`: `partitionKey`, `partitionSizeMB`, `samplesPerPartition`
  - `MongoShardedPartitioner`: `shardkey`
  - `MongoSplitVectorPartitioner`: `partitionKey`, partitionSizeMB
  - `MongoPaginateByCountPartitioner`: `partitionKey`, `numberOfPartitions`
  - `MongoPaginateBySizePartitioner`: `partitionKey`, partitionSizeMB

  Untuk informasi lebih lanjut tentang opsi ini, lihat Konfigurasi Partisi dalam dokumentasi MongoDB.

“ConnectionType”: “Documentdb” sebagai wastafel

Gunakan opsi koneksi berikut dengan `"connectionType": "documentdb"` sebagai sink:

- `"uri"`: (Wajib) Host Amazon DocumentDB tempat untuk menulis, diformat sebagai `mongodb://<host>:<port>`.
- `"database"`: (Wajib) Basis data Amazon DocumentDB tempat untuk menulis.
- `"collection"`: (Wajib) Koleksi Amazon DocumentDB tempat untuk menulis.
- `"username"`: (Wajib) Nama pengguna Amazon DocumentDB.
- `"password"`: (Wajib) Kata sandi Amazon DocumentDB.
- `"extendedBsonTypes"`: (Opsional) Jika `true`, memungkinkan jenis BSON diperpanjang saat menulis data ke Amazon DocumentDB. Default-nya adalah `true`.
- `"replaceDocument"`: (Opsional) Jika `true`, menggantikan seluruh dokumen ketika menyimpan set data yang berisi bidang `_id`. Jika `false`, hanya bidang dalam dokumen yang cocok dengan bidang dalam set data saja yang diperbarui. Default-nya adalah `true`.
- `"maxBatchSize"`: (Opsional): Ukuran batch maksimum untuk operasi massal saat menyimpan data. Default-nya adalah 512.
- `"retryWrites"`: (Opsional): Secara otomatis mencoba kembali operasi penulisan tertentu satu kali jika AWS Glue menemukan kesalahan jaringan.

OpenSearch Koneksi layanan

Anda dapat menggunakan AWS Glue for Spark untuk membaca dan menulis ke tabel di OpenSearch Service in AWS Glue 4.0 dan versi yang lebih baru. Anda dapat menentukan apa yang harus dibaca dari OpenSearch Layanan dengan OpenSearch kueri. Anda terhubung ke OpenSearch Layanan menggunakan kredensi otentikasi dasar HTTP yang disimpan melalui koneksi Glue AWS . AWS Secrets Manager Fitur ini tidak kompatibel dengan OpenSearch Layanan tanpa server.

Untuk informasi selengkapnya tentang OpenSearch Layanan Amazon, lihat dokumentasi OpenSearch Layanan Amazon.

Mengkonfigurasi koneksi OpenSearch Layanan

Untuk terhubung ke OpenSearch Layanan dari AWS Glue, Anda harus membuat dan menyimpan kredensi OpenSearch Layanan Anda secara AWS Secrets Manager rahasia, lalu mengaitkan rahasia itu dengan koneksi OpenSearch AWS Glue Layanan.

Prasyarat:

- Identifikasi titik akhir domain, *aosEndpoint* dan port, yang ingin *aosPort* Anda baca, atau buat sumber daya dengan mengikuti petunjuk dalam dokumentasi OpenSearch Layanan Amazon. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat domain, lihat Membuat dan mengelola domain OpenSearch Layanan Amazon di dokumentasi OpenSearch Layanan Amazon.

  Titik akhir domain OpenSearch Layanan Amazon akan memiliki formulir default berikut, https://search - *domainName* -*unstructuredIdContent*. *region*.es.amazonaws.com. Untuk informasi selengkapnya tentang mengidentifikasi titik akhir domain Anda, lihat Membuat dan mengelola domain OpenSearch Layanan Amazon di dokumentasi OpenSearch Layanan Amazon.

  Identifikasi atau hasilkan kredensyal otentikasi dasar HTTP, *aosUser* dan *aosPassword* untuk domain Anda.

Untuk mengkonfigurasi koneksi ke OpenSearch Layanan:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia menggunakan kredensyal OpenSearch Layanan Anda. Untuk membuat rahasia di Secrets Manager, ikuti tutorial yang tersedia di Buat AWS Secrets Manager rahasia dalam AWS Secrets Manager dokumentasi. Setelah membuat rahasia, simpan nama Rahasia, *secretName* untuk langkah selanjutnya.

   - Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan untuk kunci `USERNAME` dengan nilainya. *aosUser*
   - Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan untuk kunci `PASSWORD` dengan nilainya. *aosPassword*
2. Di konsol AWS Glue, buat koneksi dengan mengikuti langkah-langkah dithe section called “Menambahkan AWS Glue koneksi”. Setelah membuat koneksi, pertahankan nama koneksi,*connectionName*, untuk penggunaan masa depan di AWS Glue.

   - Saat memilih jenis Koneksi, pilih OpenSearch Layanan.
   - Saat memilih titik akhir Domain, berikan*aosEndpoint*.
   - Saat memilih port, sediakan*aosPort*.
   - Saat memilih AWS Rahasia, berikan*secretName*.

Setelah membuat koneksi AWS Glue OpenSearch Service, Anda harus melakukan langkah-langkah berikut sebelum menjalankan pekerjaan AWS Glue Anda:

- Berikan peran IAM yang terkait dengan izin pekerjaan AWS Glue Anda untuk membaca*secretName*.
- Dalam konfigurasi pekerjaan AWS Glue Anda, berikan *connectionName* sebagai koneksi jaringan Tambahan.

Membaca dari indeks OpenSearch Layanan

Prasyarat:

- Indeks OpenSearch Layanan yang ingin Anda baca,*aosIndex*.
- Koneksi AWS Glue OpenSearch Service yang dikonfigurasi untuk memberikan informasi autentikasi dan lokasi jaringan. Untuk mendapatkan ini, selesaikan langkah-langkah dalam prosedur sebelumnya, Untuk mengkonfigurasi koneksi ke OpenSearch Layanan. Anda akan membutuhkan nama koneksi AWS Glue,*connectionName*.

Contoh ini membaca indeks dari Amazon OpenSearch Service. Anda harus memberikan `pushdown` parameternya.

Sebagai contoh:

```
opensearch_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="opensearch",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "opensearch.resource": "aosIndex",
        "pushdown": "true",
    }
)
```

Anda juga dapat memberikan string kueri untuk memfilter hasil yang dikembalikan dalam file Anda DynamicFrame. Anda perlu mengkonfigurasi`opensearch.query`.

`opensearch.query`dapat mengambil string parameter kueri URL *queryString* atau objek JSON kueri DSL. *queryObject* Untuk informasi selengkapnya tentang kueri DSL, lihat Kueri DSL di dokumentasi. OpenSearch Untuk menyediakan string parameter kueri URL, tambahkan `?q=` ke kueri Anda, seperti yang Anda lakukan di URL yang sepenuhnya memenuhi syarat. Untuk menyediakan objek DSL kueri, string melarikan diri dari objek JSON sebelum menyediakannya.

Sebagai contoh:

```
            queryObject = "{ "query": { "multi_match": { "query": "Sample", "fields":
 [ "sample" ] } } }"
            queryString = "?q=queryString"

            opensearch_read_query = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="opensearch",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "opensearch.resource": "aosIndex",
        "opensearch.query": queryString,
        "pushdown": "true",
    }
)
```

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat kueri di luar sintaks spesifiknya, lihat sintaks string kueri dalam dokumentasi. OpenSearch

Saat membaca dari OpenSearch koleksi yang berisi data tipe array, Anda harus menentukan bidang mana yang merupakan tipe array dalam pemanggilan metode Anda menggunakan `opensearch.read.field.as.array.include` parameter.

Misalnya, saat membaca dokumen berikut, Anda akan menemukan bidang `genre` dan `actor` array:

```
{
    "_index": "movies",
    "_id": "2",
    "_version": 1,
    "_seq_no": 0,
    "_primary_term": 1,
    "found": true,
    "_source": {
        "director": "Frankenheimer, John",
        "genre": [
            "Drama",
            "Mystery",
            "Thriller",
            "Crime"
        ],
        "year": 1962,
        "actor": [
            "Lansbury, Angela",
            "Sinatra, Frank",
```

```
            "Leigh, Janet",
            "Harvey, Laurence",
            "Silva, Henry",
            "Frees, Paul",
            "Gregory, James",
            "Bissell, Whit",
            "McGiver, John",
            "Parrish, Leslie",
            "Edwards, James",
            "Flowers, Bess",
            "Dhiegh, Khigh",
            "Payne, Julie",
            "Kleeb, Helen",
            "Gray, Joe",
            "Nalder, Reggie",
            "Stevens, Bert",
            "Masters, Michael",
            "Lowell, Tom"
        ],
        "title": "The Manchurian Candidate"
    }
}
```

Dalam hal ini, Anda akan menyertakan nama-nama bidang tersebut dalam panggilan metode Anda. Sebagai contoh:

```
"opensearch.read.field.as.array.include": "genre,actor"
```

Jika bidang array Anda bersarang di dalam struktur dokumen Anda, lihat itu menggunakan notasi titik:. `"genre,actor,foo.bar.baz"` Ini akan menentukan array yang `baz` disertakan dalam dokumen sumber Anda melalui dokumen tertanam `foo` yang berisi dokumen tertanam`bar`.

Menulis ke tabel OpenSearch Layanan

Contoh ini menulis informasi dari yang ada DynamicFrame, *`dynamicFrame`* ke OpenSearch Layanan. Jika indeks sudah memiliki informasi, AWS Glue akan menambahkan data dari Anda DynamicFrame. Anda harus memberikan `pushdown` parameternya.

Prasyarat:

- Meja OpenSearch layanan yang ingin Anda tulis. Anda akan memerlukan informasi identifikasi untuk tabel. Mari kita sebut ini*`tableName`*.

- Koneksi AWS Glue OpenSearch Service yang dikonfigurasi untuk memberikan informasi autentikasi dan lokasi jaringan. Untuk mendapatkan ini, selesaikan langkah-langkah dalam prosedur sebelumnya, Untuk mengkonfigurasi koneksi ke OpenSearch Layanan. Anda akan membutuhkan nama koneksi AWS Glue,*connectionName*.

Sebagai contoh:

```
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=dynamicFrame,
    connection_type="opensearch",
    connection_options={
      "connectionName": "connectionName",
      "opensearch.resource": "aosIndex",
    },
)
```

OpenSearch Referensi opsi koneksi layanan

- `connectionName` — Diperlukan. Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama koneksi AWS Glue OpenSearch Service yang dikonfigurasi untuk memberikan informasi autentikasi dan lokasi jaringan ke metode koneksi Anda.
- `opensearch.resource` — Diperlukan. Digunakan untuk Baca/Tulis. Nilai Valid: nama OpenSearch indeks. Nama indeks metode koneksi Anda akan berinteraksi dengan.
- `opensearch.query`— Digunakan untuk Baca. Nilai Valid: String lolos dari JSON atau, ketika string ini dimulai dengan?, bagian pencarian URL. OpenSearch Kueri yang memfilter apa yang harus diambil saat membaca. Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan parameter ini, lihat bagian sebelumnyathe section called “Baca dari OpenSearch Layanan”.
- `pushdown`— Diperlukan jika. Digunakan untuk Baca. Nilai Valid: boolean. Menginstruksikan Spark untuk meneruskan kueri baca OpenSearch sehingga database hanya mengembalikan dokumen yang relevan.
- `opensearch.read.field.as.array.include`— Diperlukan jika membaca data tipe array. Digunakan untuk Baca. Nilai Valid: daftar nama bidang yang dipisahkan koma. Menentukan bidang untuk membaca sebagai array dari OpenSearch dokumen. Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan parameter ini, lihat bagian sebelumnyathe section called “Baca dari OpenSearch Layanan”.

Koneksi Redshift

Anda dapat menggunakan AWS Glue for Spark untuk membaca dan menulis ke tabel di database Amazon Redshift. Saat menghubungkan ke database Amazon Redshift, AWS Glue memindahkan data melalui Amazon S3 untuk mencapai throughput maksimum, menggunakan Amazon Redshift SQL dan perintah. `COPY` `UNLOAD` Di AWS Glue 4.0 dan yang lebih baru, Anda dapat menggunakan integrasi Amazon Redshift untuk Apache Spark untuk membaca dan menulis dengan pengoptimalan dan fitur khusus untuk Amazon Redshift di luar yang tersedia saat menghubungkan melalui versi sebelumnya.

Pelajari tentang bagaimana AWS Glue mempermudah pengguna Amazon Redshift untuk bermigrasi ke AWS Glue untuk integrasi data tanpa server dan ETL.

Mengkonfigurasi koneksi Redshift

Untuk menggunakan cluster Amazon Redshift di AWS Glue, Anda memerlukan beberapa prasyarat:

- Direktori Amazon S3 untuk digunakan untuk penyimpanan sementara saat membaca dari dan menulis ke database.
- VPC Amazon yang memungkinkan komunikasi antara kluster Amazon Redshift, pekerjaan Glue, dan direktori Amazon AWS S3 Anda.
- Izin IAM yang sesuai pada tugas AWS Glue dan cluster Amazon Redshift.

Mengkonfigurasi peran IAM

Siapkan peran untuk cluster Amazon Redshift

Cluster Amazon Redshift Anda harus dapat membaca dan menulis ke Amazon S3 agar dapat berintegrasi dengan AWS pekerjaan Glue. Untuk mengizinkannya, Anda dapat mengaitkan peran IAM dengan klaster Amazon Redshift yang ingin Anda sambungkan. Peran Anda harus memiliki kebijakan yang mengizinkan baca dari dan tulis ke direktori sementara Amazon S3 Anda. Peran Anda harus memiliki hubungan kepercayaan yang memungkinkan `redshift.amazonaws.com` layanan untuk`AssumeRole`.

Untuk mengaitkan peran IAM dengan Amazon Redshift

1. Prasyarat: Bucket atau direktori Amazon S3 yang digunakan untuk penyimpanan sementara file.
2. Identifikasi izin Amazon S3 mana yang dibutuhkan cluster Amazon Redshift Anda. Saat memindahkan data ke dan dari klaster Amazon Redshift, AWS Glue jobs mengeluarkan

pernyataan COPY dan UNLOAD terhadap Amazon Redshift. Jika pekerjaan Anda mengubah tabel di Amazon Redshift, AWS Glue juga akan mengeluarkan pernyataan CREATE LIBRARY. Untuk informasi tentang izin Amazon S3 tertentu yang diperlukan Amazon Redshift untuk menjalankan pernyataan ini, lihat dokumentasi Amazon Redshift: Amazon Redshift: Izin untuk mengakses Sumber Daya lainnya. AWS

3. Di konsol IAM, buat kebijakan IAM dengan izin yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat kebijakan Membuat kebijakan IAM.
4. Di konsol IAM, buat hubungan peran dan kepercayaan yang memungkinkan Amazon Redshift untuk mengambil peran tersebut. Ikuti petunjuk dalam dokumentasi IAM Untuk membuat peran untuk AWS layanan (konsol)

   - Ketika diminta untuk memilih kasus penggunaan AWS layanan, pilih “Redshift - Customizable”.
   - Saat diminta untuk melampirkan kebijakan, pilih kebijakan yang telah Anda tetapkan sebelumnya.

   > **Note**
   >
   > Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi peran untuk Amazon Redshift, lihat Mengotorisasi Amazon Redshift untuk AWS mengakses layanan lain atas nama Anda dalam dokumentasi Amazon Redshift.

5. Di konsol Amazon Redshift, kaitkan peran tersebut dengan cluster Amazon Redshift Anda. Ikuti petunjuk dalam dokumentasi Amazon Redshift.

   Pilih opsi yang disorot di konsol Amazon Redshift untuk mengonfigurasi pengaturan ini:

> **Note**
>
> Secara default, pekerjaan AWS Glue meneruskan kredenal sementara Amazon Redshift yang dibuat menggunakan peran yang Anda tentukan untuk menjalankan pekerjaan. Kami tidak menyarankan menggunakan kredensyal ini. Untuk tujuan keamanan, kredensyal ini kedaluwarsa setelah 1 jam.

Siapkan peran untuk pekerjaan AWS Glue

Pekerjaan AWS Glue membutuhkan peran untuk mengakses bucket Amazon S3. Anda tidak memerlukan izin IAM untuk klaster Amazon Redshift, akses Anda dikendalikan oleh konektivitas di Amazon VPC dan kredenal database Anda.

Siapkan Amazon VPC

Untuk menyiapkan akses untuk penyimpanan data Amazon Redshift

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Redshift di. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. Di panel navigasi sebelah kiri, pilih Klaster.
3. Pilih nama klaster yang ingin Anda akses dari AWS Glue.
4. Di bagian Properti Klaster, pilih grup keamanan di Grup keamanan VPC untuk mengizinkan AWS Glue untuk digunakan. Catat nama grup keamanan yang Anda pilih untuk referensi di masa mendatang. Memilih grup keamanan membuka daftar Grup Keamanan EC2 konsol Amazon.
5. Memilih grup keamanan untuk memodifikasi dan menavigasi ke tab Inbound.
6. Tambahkan aturan self-referencing untuk mengizinkan komponen AWS Glue untuk berkomunikasi. Secara khusus, tambahkan atau konfirmasi bahwa ada aturan Jenis `All TCP`, Protokol adalah `TCP`, Rentang Port mencakup semua port, dan yang Sumber adalah nama grup keamanan yang sama seperti ID Grup.

   Aturan inbound terlihat serupa dengan yang berikut ini:

Jenis	Protokol	Rentang port	Sumber
Semua TCP	TCP	0–65535	database-security-group

   Misalnya:

7. Menambahkan aturan untuk lalu lintas outbound juga. Baik dengan membuka lalu lintas outbound ke semua port, misalnya:

Jenis	Protokol	Rentang Port	Tujuan
Semua Lalu Lintas	SEMUA	SEMUA	0.0.0.0/0

Atau membuat aturan self-referencing di mana Jenis `All TCP`, Protokol adalah `TCP`, Rentang Port mencakup semua port, dan yang Tujuan adalah nama grup keamanan yang sama seperti ID Grup. Jika menggunakan VPC endpoint Amazon S3, maka tambahkan juga aturan HTTPS untuk akses Amazon S3. *`s3-prefix-list-id`*Diperlukan dalam aturan grup keamanan untuk mengizinkan lalu lintas dari VPC ke titik akhir VPC Amazon S3.

Misalnya:

Jenis	Protokol	Rentang Port	Tujuan
Semua TCP	TCP	0–65535	*`security-group`*
HTTPS	TCP	443	*`s3-prefix-list-id`*

Mengatur AWS Glue

Anda perlu membuat koneksi AWS Glue Data Catalog yang menyediakan informasi koneksi Amazon VPC.

Untuk mengonfigurasi konektivitas Amazon Redshift Amazon VPC ke Glue AWS di konsol

1. Buat koneksi Katalog Data dengan mengikuti langkah-langkah di:the section called “Menambahkan AWS Glue koneksi”. Setelah membuat koneksi, pertahankan nama koneksi,*`connectionName`*, untuk langkah selanjutnya.

   - Saat memilih jenis Koneksi, pilih Amazon Redshift.
   - Saat memilih klaster Redshift, pilih klaster Anda berdasarkan nama.
   - Berikan informasi koneksi default untuk pengguna Amazon Redshift di klaster Anda.
   - Pengaturan VPC Amazon Anda akan dikonfigurasi secara otomatis.

> **Note**
>
> Anda harus menyediakan VPC Amazon Anda `PhysicalConnectionRequirements` secara manual saat membuat koneksi Amazon Redshift melalui SDK. AWS

2. Dalam konfigurasi pekerjaan AWS Glue Anda, berikan *`connectionName`* sebagai koneksi jaringan Tambahan.

Contoh: Membaca dari tabel Amazon Redshift

Anda dapat membaca dari cluster Amazon Redshift dan lingkungan tanpa server Amazon Redshift.

Prasyarat: Tabel Amazon Redshift yang ingin Anda baca. Ikuti langkah-langkah di bagian sebelumnya the section called “Konfigurasikan Redshift” setelah itu Anda harus memiliki URI Amazon S3 untuk direktori sementara, *`temp-s3-dir`* dan peran IAM,*`rs-role-name`*, (dalam akun). *`role-account-id`*

Using the Data Catalog

Prasyarat Tambahan: Database Katalog Data dan Tabel untuk tabel Amazon Redshift yang ingin Anda baca. Untuk informasi selengkapnya tentang Katalog Data, lihatPenemuan dan katalogisasi data. Setelah membuat entri untuk tabel Amazon Redshift Anda, Anda akan mengidentifikasi koneksi Anda dengan *`redshift-dc-database-name`* dan. *`redshift-table-name`*

Konfigurasi: Dalam opsi fungsi Anda, Anda akan mengidentifikasi Tabel Katalog Data Anda dengan `table_name` parameter `database` dan. Anda akan mengidentifikasi direktori sementara Amazon S3 Anda dengan. `redshift_tmp_dir` Anda juga akan memberikan *`rs-role-name`* menggunakan `aws_iam_role` kunci dalam `additional_options` parameter.

```
 glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database = "redshift-dc-database-name",
    table_name = "redshift-table-name",
    redshift_tmp_dir = args["temp-s3-dir"],
    additional_options = {"aws_iam_role": "arn:aws:iam::role-account-id:role/rs-
role-name"})
```

Connecting directly

Prasyarat Tambahan: Anda akan memerlukan nama tabel Amazon Redshift Anda (. *redshift-table-name* Anda akan memerlukan informasi koneksi JDBC untuk cluster Amazon Redshift yang menyimpan tabel itu. Anda akan memberikan informasi koneksi Anda dengan*host*,*port*,*redshift-database-name*, *username* dan*password*.

Anda dapat mengambil informasi koneksi dari konsol Amazon Redshift saat bekerja dengan cluster Amazon Redshift. Saat menggunakan Amazon Redshift tanpa server, lihat Menghubungkan ke Amazon Redshift Tanpa Server di dokumentasi Amazon Redshift.

Konfigurasi: Dalam opsi fungsi Anda, Anda akan mengidentifikasi parameter koneksi Anda dengan`url`,`dbtable`, `user` dan`password`. Anda akan mengidentifikasi direktori sementara Amazon S3 Anda dengan. `redshift_tmp_dir` Anda dapat menentukan peran IAM Anda menggunakan `aws_iam_role` saat Anda menggunakan`from_options`. Sintaksnya mirip dengan menghubungkan melalui Katalog Data, tetapi Anda meletakkan parameter di `connection_options` peta.

Ini adalah praktik yang buruk untuk membuat hardcode kata sandi ke dalam skrip AWS Glue. Pertimbangkan untuk menyimpan kata sandi Anda AWS Secrets Manager dan mengambilnya di skrip Anda dengan SDK for Python (Boto3).

```
my_conn_options = {
    "url": "jdbc:redshift://host:port/redshift-database-name",
    "dbtable": "redshift-table-name",
    "user": "username",
    "password": "password",
    "redshiftTmpDir": args["temp-s3-dir"],
    "aws_iam_role": "arn:aws:iam::account id:role/rs-role-name"
}

df = glueContext.create_dynamic_frame.from_options("redshift", my_conn_options)
```

Contoh: Menulis ke tabel Amazon Redshift

Anda dapat menulis ke cluster Amazon Redshift dan lingkungan tanpa server Amazon Redshift.

Prasyarat: Cluster Amazon Redshift dan ikuti langkah-langkah di bagian sebelumnya the section called “Konfigurasikan Redshift” setelah itu Anda harus memiliki URI Amazon S3 untuk direktori

sementara, *temp-s3-dir* dan peran IAM,, (dalam akun). *rs-role-name role-account-id* Anda juga akan membutuhkan konten `DynamicFrame` yang ingin Anda tulis ke database.

Using the Data Catalog

Prasyarat Tambahan Database Katalog Data untuk klaster Amazon Redshift dan tabel yang ingin Anda tulis. Untuk informasi selengkapnya tentang Katalog Data, lihatPenemuan dan katalogisasi data. Anda akan mengidentifikasi koneksi Anda dengan *redshift-dc-database-name* dan tabel target dengan*redshift-table-name*.

Konfigurasi: Dalam opsi fungsi Anda, Anda akan mengidentifikasi Database Katalog Data Anda dengan `database` parameter, lalu berikan tabel dengan`table_name`. Anda akan mengidentifikasi direktori sementara Amazon S3 Anda dengan. `redshift_tmp_dir` Anda juga akan memberikan *rs-role-name* menggunakan `aws_iam_role` kunci dalam `additional_options` parameter.

```
 glueContext.write_dynamic_frame.from_catalog(
    frame = input dynamic frame,
    database = "redshift-dc-database-name",
    table_name = "redshift-table-name",
    redshift_tmp_dir = args["temp-s3-dir"],
    additional_options = {"aws_iam_role": "arn:aws:iam::account-id:role/rs-role-
name"})
```

Connecting through a AWS Glue connection

Anda dapat terhubung ke Amazon Redshift secara langsung menggunakan metode ini`write_dynamic_frame.from_options`. Namun, daripada memasukkan detail koneksi Anda langsung ke skrip Anda, Anda dapat mereferensikan detail koneksi yang disimpan dalam koneksi Katalog Data dengan `from_jdbc_conf` metode ini. Anda dapat melakukan ini tanpa merayapi atau membuat tabel Katalog Data untuk database Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang koneksi Katalog Data, lihatMenghubungkan ke data.

Prasyarat Tambahan: Koneksi Katalog Data untuk database Anda, tabel Amazon Redshift yang ingin Anda baca

Konfigurasi: Anda akan mengidentifikasi koneksi Katalog Data Anda dengan*dc-connection-name*. Anda akan mengidentifikasi database dan tabel Amazon Redshift Anda dengan *redshift-table-name* dan. *redshift-database-name* Anda akan memberikan informasi

koneksi Katalog Data Anda dengan `catalog_connection` dan informasi Amazon Redshift Anda dengan `dbtable` dan. `database` Sintaksnya mirip dengan menghubungkan melalui Katalog Data, tetapi Anda meletakkan parameter di `connection_options` peta.

```
my_conn_options = {
    "dbtable": "redshift-table-name",
    "database": "redshift-database-name",
    "aws_iam_role": "arn:aws:iam::role-account-id:role/rs-role-name"
}

glueContext.write_dynamic_frame.from_jdbc_conf(
    frame = input dynamic frame,
    catalog_connection = "dc-connection-name",
    connection_options = my_conn_options,
    redshift_tmp_dir = args["temp-s3-dir"])
```

Referensi opsi koneksi Amazon Redshift

Opsi koneksi dasar yang digunakan untuk semua koneksi AWS Glue JDBC untuk mengatur informasi sepertiurl, `user` dan `password` konsisten di semua jenis JDBC. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter JDBC standar, lihat. the section called “Parameter koneksi JDBC”

Jenis koneksi Amazon Redshift membutuhkan beberapa opsi koneksi tambahan:

- `"redshiftTmpDir"`: (Wajib) Jalur Amazon S3 tempat data sementara dapat dipentaskan saat menyalin dari database.
- `"aws_iam_role"`: (Opsional) ARN untuk peran IAM. Pekerjaan AWS Glue akan meneruskan peran ini ke klaster Amazon Redshift untuk memberikan izin klaster yang diperlukan untuk menyelesaikan instruksi dari pekerjaan tersebut.

Opsi koneksi tambahan tersedia di AWS Glue 4.0+

Anda juga dapat meneruskan opsi untuk konektor Amazon Redshift baru melalui opsi koneksi AWS Glue. Untuk daftar lengkap opsi konektor yang didukung, lihat bagian parameter Spark SQL di integrasi Amazon Redshift untuk Apache Spark.

Untuk kenyamanan Anda, kami mengulangi opsi baru tertentu di sini:

Nama	Wajib	Default	Deskripsi
autopushdown	Tidak	BETUL	Menerapkan pushdown predikat dan kueri dengan menangkap dan menganalisis rencana logis Spark untuk operasi SQL. Operasi diterjemahkan ke dalam kueri SQL, dan kemudian dijalankan di Amazon Redshift untuk meningkatkan kinerja.
autopushdown.s3_result_cache	Tidak	SALAH	Cache kueri SQL untuk membongkar data untuk pemetaan jalur Amazon S3 di memori sehingga kueri yang sama tidak perlu dijalankan lagi dalam sesi Spark yang sama. Hanya didukung saat `autopushdown` diaktifkan.
unload_s3_format	Tidak	PARQUET	PARQUET - Membongkar hasil kueri dalam format Parket. TEXT - Membongkar hasil kueri dalam

Nama	Wajib	Default	Deskripsi
			format teks yang dibatasi pipa.
sse_kms_key	Tidak	N/A	Kunci AWS SSE-KMS untuk digunakan untuk enkripsi selama `UNLOAD` operasi alih-alih enkripsi default untuk. AWS
ekstrakoopiopsi	Tidak	N/A	Daftar opsi tambahan untuk ditambahkan ke perintah Amazon `COPY` Redshift saat memuat data, `TRUNCATECOLUMNS` seperti `MAXERROR` n atau (untuk opsi lain lihat COPY: Parameter opsional). Perhatikan bahwa karena opsi ini ditambahkan ke akhir `COPY` perintah, hanya opsi yang masuk akal di akhir perintah yang dapat digunakan. Itu harus mencakup sebagian besar kasus penggunaan yang mungkin.

Nama	Wajib	Default	Deskripsi
csvnullstring (eksperimental)	Tidak	NULL	Nilai String untuk menulis untuk nulls saat menggunakan CSV. `tempformat` Ini harus menjadi nilai yang tidak muncul dalam data aktual Anda.

Parameter baru ini dapat digunakan dengan cara-cara berikut.

Opsi baru untuk peningkatan kinerja

Konektor baru memperkenalkan beberapa opsi peningkatan kinerja baru:

- `autopushdown`: Diaktifkan secara default.
- `autopushdown.s3_result_cache`: Dinonaktifkan secara default.
- `unload_s3_format`: secara `PARQUET` default.

Untuk informasi tentang penggunaan opsi ini, lihat Integrasi Amazon Redshift untuk Apache Spark. Kami menyarankan agar Anda tidak mengaktifkan `autopushdown.s3_result_cache` ketika Anda memiliki operasi baca dan tulis campuran karena hasil cache mungkin berisi informasi basi. Opsi `unload_s3_format` ini diatur ke secara `PARQUET` default untuk `UNLOAD` perintah, untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi biaya penyimpanan. Untuk menggunakan perilaku default `UNLOAD` perintah, setel ulang opsi ke`TEXT`.

Opsi enkripsi baru untuk membaca

Secara default, data dalam folder sementara yang AWS Glue digunakan saat membaca data dari tabel Amazon Redshift dienkripsi menggunakan enkripsi. `SSE-S3` Untuk menggunakan kunci terkelola pelanggan from AWS Key Management Service (AWS KMS) untuk mengenkripsi data Anda, Anda dapat mengatur dari `("sse_kms_key" # kmsKey)` mana KSMKey adalah ID kunci AWS KMS, bukan opsi `("extraunloadoptions" # s"ENCRYPTED KMS_KEY_ID '$kmsKey'")` pengaturan lama di versi 3.0. AWS Glue

```
datasource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
  database = "database-name",
  table_name = "table-name",
  redshift_tmp_dir = args["TempDir"],
  additional_options = {"sse_kms_key":"<KMS_KEY_ID>"},
  transformation_ctx = "datasource0"
)
```

Mendukung URL JDBC berbasis IAM

Konektor baru mendukung URL JDBC berbasis IAM sehingga Anda tidak perlu memasukkan atau rahasia. user/password Dengan URL JDBC berbasis IAM, konektor menggunakan peran runtime pekerjaan untuk mengakses sumber data Amazon Redshift.

Langkah 1: Lampirkan kebijakan minimal yang diperlukan berikut ke peran runtime AWS Glue pekerjaan Anda.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "redshift:GetClusterCredentials",
            "Resource": [
                "arn:aws:redshift:<region>:111122223333:dbgroup:<cluster name>/
*",
                "arn:aws:redshift:*:111122223333:dbuser:*/*",
                "arn:aws:redshift:<region>:111122223333:dbname:<cluster name>/
<database name>"
            ]
        },
        {
            "Sid": "VisualEditor1",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "redshift:DescribeClusters",
            "Resource": "*"
        }
    ]
```

```
}
```

Langkah 2: Gunakan URL JDBC berbasis IAM sebagai berikut. Tentukan opsi baru `DbUser` dengan nama pengguna Amazon Redshift yang terhubung dengan Anda.

```
conn_options = {
     // IAM-based JDBC URL
    "url": "jdbc:redshift:iam://<cluster name>:<region>/<database name>",
    "dbtable": dbtable,
    "redshiftTmpDir": redshiftTmpDir,
    "aws_iam_role": aws_iam_role,
    "DbUser": "<Redshift User name>" // required for IAM-based JDBC URL
    }

redshift_write = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=dyf,
    connection_type="redshift",
    connection_options=conn_options
)

redshift_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="redshift",
    connection_options=conn_options
)
```

> **Note**
>
> A `DynamicFrame` saat ini hanya mendukung URL JDBC berbasis IAM dengan a dalam `DbUser` alur kerja. `GlueContext.create_dynamic_frame.from_options`

Migrasi dari AWS Glue versi 3.0 ke versi 4.0

Di AWS Glue 4.0, pekerjaan ETL memiliki akses ke konektor Amazon Redshift Spark baru dan driver JDBC baru dengan opsi dan konfigurasi yang berbeda. Konektor dan driver Amazon Redshift baru ditulis dengan mempertimbangkan kinerja, dan menjaga konsistensi transaksional data Anda. Produk-produk ini didokumentasikan dalam dokumentasi Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya, lihat:

- Integrasi Amazon Redshift untuk Apache Spark

- Driver Amazon Redshift JDBC, versi 2.1

Pembatasan nama tabel/kolom dan pengidentifikasi

Konektor dan driver Amazon Redshift Spark yang baru memiliki persyaratan yang lebih terbatas untuk nama tabel Redshift. Untuk informasi selengkapnya, lihat Nama dan pengidentifikasi untuk menentukan nama tabel Amazon Redshift Anda. Alur kerja bookmark pekerjaan mungkin tidak berfungsi dengan nama tabel yang tidak cocok dengan aturan dan karakter tertentu, seperti spasi.

Jika Anda memiliki tabel lama dengan nama yang tidak sesuai dengan aturan Nama dan pengenal dan melihat masalah dengan bookmark (pekerjaan memproses ulang data tabel Amazon Redshift lama), sebaiknya ganti nama nama tabel Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat contoh ALTER TABLE.

Perubahan tempformat default di Dataframe

Konektor Spark AWS Glue versi 3.0 default `tempformat` ke CSV saat menulis ke Amazon Redshift. Agar konsisten, di AWS Glue versi 3.0, yang `DynamicFrame` masih default untuk digunakan. `tempformat` `CSV` Jika sebelumnya Anda pernah menggunakan Spark Dataframe APIs secara langsung dengan konektor Amazon Redshift Spark, Anda dapat secara eksplisit menyetel ke CSV di opsi/. `tempformat` `DataframeReader` `Writer` Jika tidak, `tempformat` default ke konektor `AVRO` Spark baru.

Perubahan perilaku: petakan tipe data Amazon Redshift REAL ke Spark tipe data FLOAT, bukan DOUBLE

Di AWS Glue versi 3.0, Amazon Redshift `REAL` dikonversi ke tipe Spark `DOUBLE`. Konektor Amazon Redshift Spark yang baru telah memperbarui perilaku sehingga jenis Amazon Redshift dikonversi ke, dan kembali dari, `REAL` tipe Spark. `FLOAT` Jika Anda memiliki kasus penggunaan lama di mana Anda masih ingin jenis Amazon `REAL` Redshift dipetakan ke tipe `DOUBLE` Spark, Anda dapat menggunakan solusi berikut:

- Untuk a`DynamicFrame`, petakan `Float` tipe ke `Double` tipe dengan`DynamicFrame.ApplyMapping`. Untuk a`Dataframe`, Anda perlu menggunakan`cast`.

Contoh kode:

```
dyf_cast = dyf.apply_mapping([('a', 'long', 'a', 'long'), ('b', 'float', 'b',
 'double')])
```

Penanganan Jenis Data VARBYTE

Saat bekerja dengan tipe data AWS Glue 3.0 dan Amazon Redshift, AWS Glue 3.0 mengonversi Amazon `VARBYTE` Redshift ke tipe Spark. `STRING` Namun, konektor Amazon Redshift Spark terbaru tidak mendukung tipe data. `VARBYTE` Untuk mengatasi batasan ini, Anda dapat membuat tampilan Redshift yang mengubah `VARBYTE` kolom menjadi tipe data yang didukung. Kemudian, gunakan konektor baru untuk memuat data dari tampilan ini alih-alih tabel asli, yang memastikan kompatibilitas sambil mempertahankan akses ke `VARBYTE` data Anda.

Contoh untuk kueri Redshift:

```
CREATE VIEW view_name AS SELECT FROM_VARBYTE(varbyte_column, 'hex') FROM table_name
```

Koneksi Kafka

Anda dapat menggunakan koneksi Kafka untuk membaca dan menulis ke aliran data Kafka menggunakan informasi yang disimpan dalam tabel Katalog Data, atau dengan memberikan informasi untuk langsung mengakses aliran data. Koneksi mendukung cluster Kafka atau Amazon Managed Streaming untuk Apache Kafka Kafka cluster. Anda dapat membaca informasi dari Kafka menjadi Spark DataFrame, lalu mengubahnya menjadi Glue AWS . DynamicFrame Anda dapat menulis DynamicFrames ke Kafka dalam format JSON. Jika Anda langsung mengakses aliran data, gunakan opsi ini untuk memberikan informasi tentang cara mengakses aliran data.

Jika Anda menggunakan `getCatalogSource` atau `create_data_frame_from_catalog` menggunakan catatan dari sumber streaming Kafka, `getCatalogSink` atau `write_dynamic_frame_from_catalog` untuk menulis catatan ke Kafka, dan pekerjaan tersebut memiliki database Katalog Data dan informasi nama tabel, dan dapat menggunakannya untuk mendapatkan beberapa parameter dasar untuk membaca dari sumber streaming Kafka. Jika Anda menggunakan`getSource`,`getCatalogSink`,`getSourceWithFormat`,`getSinkWithFormat`, `createDataFrameFromOptions` atau`create_data_frame_from_options`, atau`write_dynamic_frame_from_catalog`, Anda harus menentukan parameter dasar ini menggunakan opsi koneksi yang dijelaskan di sini.

Anda dapat menentukan opsi koneksi untuk Kafka menggunakan argumen berikut untuk metode yang ditentukan di `GlueContext` kelas.

- Skala
  - `connectionOptions`: Gunakan dengan`getSource`,`createDataFrameFromOptions`, `getSink`

  - `additionalOptions`: Gunakan dengan`getCatalogSource`, `getCatalogSink`
  - `options`: Gunakan dengan`getSourceWithFormat`, `getSinkWithFormat`
- Python
  - `connection_options`: Gunakan dengan`create_data_frame_from_options`, `write_dynamic_frame_from_options`
  - `additional_options`: Gunakan dengan`create_data_frame_from_catalog`, `write_dynamic_frame_from_catalog`
  - `options`: Gunakan dengan`getSource`, `getSink`

Untuk catatan dan batasan tentang streaming pekerjaan ETL, konsultasikanthe section called "Streaming catatan dan batasan ETL".

Konfigurasikan Kafka

Tidak ada AWS prasyarat untuk menghubungkan ke aliran Kafka yang tersedia melalui internet.

Anda dapat membuat koneksi AWS Glue Kafka untuk mengelola kredenal koneksi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called "Membuat koneksi untuk aliran data Kafka". Dalam konfigurasi pekerjaan AWS Glue Anda, berikan *`connectionName`* sebagai koneksi jaringan Tambahan, kemudian, dalam panggilan metode Anda, berikan *`connectionName`* ke `connectionName` parameter.

Dalam kasus tertentu, Anda perlu mengkonfigurasi prasyarat tambahan:

- Jika menggunakan Amazon Managed Streaming for Apache Kafka dengan autentikasi IAM, Anda memerlukan konfigurasi IAM yang sesuai.
- Jika menggunakan Amazon Managed Streaming for Apache Kafka dalam Amazon VPC, Anda memerlukan konfigurasi Amazon VPC yang sesuai. Anda perlu membuat koneksi AWS Glue yang menyediakan informasi koneksi Amazon VPC. Anda akan memerlukan konfigurasi pekerjaan Anda untuk menyertakan koneksi AWS Glue sebagai koneksi jaringan Tambahan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang prasyarat pekerjaan Streaming ETL, lihat. the section called "Lowongan kerja Streaming ETL"

Contoh: Membaca dari aliran Kafka

Digunakan bersama denganthe section called "forEachBatch".

Contoh untuk sumber streaming Kafka:

```
kafka_options =
    { "connectionName": "ConfluentKafka",
      "topicName": "kafka-auth-topic",
      "startingOffsets": "earliest",
      "inferSchema": "true",
      "classification": "json"
    }
data_frame_datasource0 =
 glueContext.create_data_frame.from_options(connection_type="kafka",
 connection_options=kafka_options)
```

Contoh: Menulis ke aliran Kafka

Contoh untuk menulis ke Kafka:

Contoh dengan `getSink` metode:

```
data_frame_datasource0 =
glueContext.getSink(
 connectionType="kafka",
 connectionOptions={
  JsonOptions("""{
   "connectionName": "ConfluentKafka",
   "classification": "json",
   "topic": "kafka-auth-topic",
   "typeOfData": "kafka"}
  """)},
 transformationContext="dataframe_ApacheKafka_node1711729173428")
 .getDataFrame()
```

Contoh dengan `write_dynamic_frame.from_options` metode:

```
kafka_options =
    { "connectionName": "ConfluentKafka",
      "topicName": "kafka-auth-topic",
      "classification": "json"
    }
data_frame_datasource0 =
 glueContext.write_dynamic_frame.from_options(connection_type="kafka",
 connection_options=kafka_options)
```

Referensi opsi koneksi Kafka

Saat membaca, gunakan opsi koneksi berikut dengan`"connectionType": "kafka"`:

- `"bootstrap.servers"`(Wajib) Daftar server bootstrap URLs, misalnya, sebagaib-1.vpc-test-2.o4q88o.c6.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9094. Opsi ini harus ditentukan dalam panggilan API atau didefinisikan dalam metadata tabel dalam Katalog Data.
- `"security.protocol"`(Wajib) Protokol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan broker. Nilai yang mungkin adalah `"SSL"` atau `"PLAINTEXT"`.
- `"topicName"`(Wajib) Daftar topik yang dipisahkan koma untuk berlangganan. Anda harus menentukan satu dan hanya satu dari`"topicName"`, `"assign"` atau`"subscribePattern"`.
- `"assign"`: (Diperlukan) String JSON yang menentukan spesifik `TopicPartitions` untuk dikonsumsi. Anda harus menentukan satu dan hanya satu dari`"topicName"`, `"assign"` atau`"subscribePattern"`.

  Contoh: '{"topicA”: [0,1], "topiCB”: [2,4]}'
- `"subscribePattern"`: (Wajib) Sebuah string regex Java yang mengidentifikasi daftar topik untuk berlangganan. Anda harus menentukan satu dan hanya satu dari`"topicName"`, `"assign"` atau`"subscribePattern"`.

  Contoh: 'topik. *'
- `"classification"`(Wajib) Format file yang digunakan oleh data dalam catatan. Diperlukan kecuali disediakan melalui Katalog Data.
- `"delimiter"`(Opsional) Pemisah nilai yang digunakan saat `classification` CSV. Defaultnya adalah `",”`.
- `"startingOffsets"`: (Opsional) Posisi awal dalam topik Kafka tempat untuk membaca data. Nilai yang mungkin adalah `"earliest"` atau `"latest"`. Nilai default-nya adalah `"latest"`.
- `"startingTimestamp"`: (Opsional, hanya didukung untuk AWS Glue versi 4.0 atau yang lebih baru) Stempel waktu catatan dalam topik Kafka untuk membaca data dari. Nilai yang mungkin adalah string Timestamp dalam format UTC dalam pola `yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ` (di mana `Z` mewakili zona waktu UTC offset dengan +/-. Misalnya: “2023-04-04T 08:00:00-04:00 “).

  Catatan: Hanya satu dari 'startingOffsets' atau 'startingTimeStamp' yang dapat hadir dalam daftar Opsi Koneksi dari skrip streaming AWS Glue, termasuk kedua properti ini akan mengakibatkan kegagalan pekerjaan.

- `"endingOffsets"`: (Opsional) Titik akhir ketika kueri batch berakhir. Nilai yang mungkin adalah `"latest"` atau string JSON yang menentukan sebuah ending offset untuk setiap `TopicPartition`.

  Untuk string JSON, formatnya adalah `{"topicA":{"0":23,"1":-1},"topicB":{"0":-1}}`. Nilai `-1` sebagai offset mewakili `"latest"`.
- `"pollTimeoutMs"`: (Opsional) Waktu habis dalam milidetik untuk memeriksa status data dari Kafka di pelaksana tugas Spark. Nilai default-nya adalah `600000`.
- `"numRetries"`: (Opsional) Jumlah percobaan sebelum gagal untuk mengambil offset Kafka. Nilai default-nya adalah `3`.
- `"retryIntervalMs"`: (Opsional) Waktu dalam milidetik yang digunakan untuk menunggu sebelum mencoba kembali untuk mengambil offset Kafka. Nilai default-nya adalah `10`.
- `"maxOffsetsPerTrigger"`: (Opsional) Batas tingkat pada jumlah maksimum offset yang diproses untuk setiap interval pemicu. Jumlah total offset yang ditentukan dibagi secara proporsional di seluruh `topicPartitions` dengan volume yang berbeda. Nilai default-nya adalah nol, yang berarti bahwa konsumen membaca semua offset sampai diketahui offset terbaru.
- `"minPartitions"`: (Opsional) Jumlah minimum partisi yang diinginkan yang akan dibaca dari Kafka. Nilai default-nya adalah nol, yang berarti bahwa jumlah partisi spark sama dengan jumlah partisi Kafka.
- `"includeHeaders"`: (Opsional) Apakah akan menyertakan header Kafka. Ketika opsi diatur ke “true”, output data akan berisi kolom tambahan bernama “glue_streaming_kafka_headers” dengan tipe. `Array[Struct(key: String, value: String)]` Nilai defaultnya adalah “false”. Opsi ini tersedia di AWS Glue versi 3.0 atau yang lebih baru.
- `"schema"`: (Diperlukan saat InferSchema disetel ke false) Skema yang digunakan untuk memproses muatan. Jika klasifikasi adalah `avro` skema yang disediakan harus dalam format skema Avro. Jika klasifikasi tidak, skema `avro` yang disediakan harus dalam format skema DDL.

  Berikut ini adalah contoh skema.

  Example in DDL schema format

  ```
  'column1' INT, 'column2' STRING , 'column3' FLOAT
  ```

  Example in Avro schema format

  ```
  {
  "type":"array",
  ```

```
"items":
{
"type":"record",
"name":"test",
"fields":
[
  {
    "name":"_id",
    "type":"string"
  },
  {
    "name":"index",
    "type":
    [
      "int",
      "string",
      "float"
    ]
  }
]
}
}
```

- `"inferSchema"`: (Opsional) Nilai default adalah 'salah'. Jika disetel ke 'true', skema akan terdeteksi saat runtime dari payload di dalamnya. `foreachbatch`
- `"avroSchema"`: (Usang) Parameter yang digunakan untuk menentukan skema data Avro saat format Avro digunakan. Parameter ini sekarang tidak digunakan lagi. Gunakan parameter `schema`.
- `"addRecordTimestamp"`: (Opsional) Ketika opsi ini diatur ke 'true', output data akan berisi kolom tambahan bernama “__src_timestamp” yang menunjukkan waktu ketika catatan terkait diterima oleh topik. Nilai defaultnya adalah 'salah'. Opsi ini didukung di AWS Glue versi 4.0 atau yang lebih baru.
- `"emitConsumerLagMetrics"`: (Opsional) Ketika opsi disetel ke 'true', untuk setiap batch, itu akan memancarkan metrik untuk durasi antara catatan tertua yang diterima oleh topik dan waktu tiba AWS Glue ke CloudWatch. Nama metriknya adalah “glue.driver.streaming. maxConsumerLagInMs”. Nilai defaultnya adalah 'salah'. Opsi ini didukung di AWS Glue versi 4.0 atau yang lebih baru.

Saat menulis, gunakan opsi koneksi berikut dengan`"connectionType": "kafka"`:

- `"connectionName"`(Wajib) Nama sambungan AWS Glue yang digunakan untuk menghubungkan ke cluster Kafka (mirip dengan sumber Kafka).
- `"topic"`(Wajib) Jika kolom topik ada maka nilainya digunakan sebagai topik saat menulis baris yang diberikan ke Kafka, kecuali jika opsi konfigurasi topik disetel. Artinya, opsi `topic` konfigurasi mengesampingkan kolom topik.
- `"partition"`(Opsional) Jika nomor partisi yang valid ditentukan, itu `partition` akan digunakan saat mengirim catatan.

  Jika tidak ada partisi yang ditentukan tetapi a `key` hadir, partisi akan dipilih menggunakan hash dari kunci.

  Jika tidak `partition` ada `key` atau tidak ada, partisi akan dipilih berdasarkan partisi lengket perubahan tersebut ketika setidaknya batch.size byte diproduksi ke partisi.
- `"key"`(Opsional) Digunakan untuk partisi jika nol`partition`.
- `"classification"`(Opsional) Format file yang digunakan oleh data dalam catatan. Kami hanya mendukung JSON, CSV dan Avro.

  Dengan format Avro, kami dapat menyediakan AvroSchema khusus untuk diserialisasikan, tetapi perhatikan bahwa ini perlu disediakan pada sumber untuk deserialisasi juga. Lain, secara default menggunakan Apache AvroSchema untuk serialisasi.

Selain itu, Anda dapat menyempurnakan wastafel Kafka sesuai kebutuhan dengan memperbarui parameter konfigurasi produsen Kafka. Perhatikan bahwa tidak ada daftar izin pada opsi koneksi, semua pasangan nilai kunci tetap ada di wastafel apa adanya.

Namun, ada daftar kecil opsi penolakan yang tidak akan berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat konfigurasi khusus Kafka.

Koneksi Azure Cosmos DB

Anda dapat menggunakan AWS Glue for Spark untuk membaca dan menulis ke wadah yang ada di Azure Cosmos DB menggunakan NoSQL API di Glue 4.0 dan versi yang lebih baru. AWS Anda dapat menentukan apa yang harus dibaca dari Azure Cosmos DB dengan kueri SQL. Anda terhubung ke Azure Cosmos DB menggunakan Azure Cosmos DB Key yang disimpan melalui AWS Secrets Manager koneksi Glue. AWS

Untuk informasi selengkapnya tentang Azure Cosmos DB untuk NoSQL, lihat dokumentasi Azure.

Mengkonfigurasi koneksi Azure Cosmos DB

Untuk terhubung ke Azure Cosmos DB dari AWS Glue, Anda harus membuat dan menyimpan Kunci Azure Cosmos DB Anda secara AWS Secrets Manager rahasia, lalu mengaitkan rahasia itu dengan koneksi Glue Azure Cosmos DB. AWS

Prasyarat:

- Di Azure, Anda perlu mengidentifikasi atau membuat Azure Cosmos DB Key untuk digunakan oleh Glue AWS ,. `cosmosKey` Untuk informasi selengkapnya, lihat Akses aman ke data di Azure Cosmos DB di dokumentasi Azure.

Untuk mengonfigurasi koneksi ke Azure Cosmos DB:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia menggunakan Azure Cosmos DB Key Anda. Untuk membuat rahasia di Secrets Manager, ikuti tutorial yang tersedia di Buat AWS Secrets Manager rahasia dalam AWS Secrets Manager dokumentasi. Setelah membuat rahasia, simpan nama Rahasia, *`secretName`* untuk langkah selanjutnya.
   - Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan untuk kunci `spark.cosmos.accountKey` dengan nilainya. *`cosmosKey`*
2. Di konsol AWS Glue, buat koneksi dengan mengikuti langkah-langkah dithe section called “Menambahkan AWS Glue koneksi”. Setelah membuat koneksi, pertahankan nama koneksi,*`connectionName`*, untuk penggunaan masa depan di AWS Glue.
   - Saat memilih jenis Koneksi, pilih Azure Cosmos DB.
   - Saat memilih AWS Rahasia, berikan*`secretName`*.

Setelah membuat koneksi AWS Glue Azure Cosmos DB, Anda harus melakukan langkah-langkah berikut sebelum menjalankan pekerjaan AWS Glue Anda:

- Berikan peran IAM yang terkait dengan izin pekerjaan AWS Glue Anda untuk membaca*`secretName`*.
- Dalam konfigurasi pekerjaan AWS Glue Anda, berikan *`connectionName`* sebagai koneksi jaringan Tambahan.

Membaca dari Azure Cosmos DB untuk wadah NoSQL

Prasyarat:

- Azure Cosmos DB untuk wadah NoSQL yang ingin Anda baca. Anda akan memerlukan informasi identifikasi untuk wadah.

  Sebuah Azure Cosmos untuk wadah NoSQL diidentifikasi oleh database dan wadahnya. Anda harus memberikan nama database*cosmosDBName*, dan wadah*cosmosContainerName*, saat menghubungkan ke Azure Cosmos untuk NoSQL API.
- Koneksi AWS Glue Azure Cosmos DB yang dikonfigurasi untuk memberikan informasi autentikasi dan lokasi jaringan. Untuk mendapatkan ini, selesaikan langkah-langkah dalam prosedur sebelumnya, Untuk mengkonfigurasi koneksi ke Azure Cosmos DB. Anda akan membutuhkan nama koneksi AWS Glue,*connectionName*.

Sebagai contoh:

```
azurecosmos_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="azurecosmos",
    connection_options={
    "connectionName": connectionName,
    "spark.cosmos.database": cosmosDBName,
    "spark.cosmos.container": cosmosContainerName,
    }
)
```

Anda juga dapat memberikan kueri SELECT SQL, untuk memfilter hasil yang dikembalikan ke Anda DynamicFrame. Anda perlu mengkonfigurasi`query`.

Sebagai contoh:

```
azurecosmos_read_query = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="azurecosmos",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "spark.cosmos.database": cosmosDBName,
        "spark.cosmos.container": cosmosContainerName,
        "spark.cosmos.read.customQuery": "query"
    }
)
```

Menulis ke Azure Cosmos DB untuk wadah NoSQL

Contoh ini menulis informasi dari yang sudah ada DynamicFrame, *dynamicFrame* ke Azure Cosmos DB. Jika kontainer sudah memiliki informasi, AWS Glue akan menambahkan data dari Anda DynamicFrame. Jika informasi dalam wadah memiliki skema yang berbeda dari informasi yang Anda tulis, Anda akan mengalami kesalahan.

Prasyarat:

- Tabel Azure Cosmos DB yang ingin Anda tulis. Anda akan memerlukan informasi identifikasi untuk wadah. Anda harus membuat wadah sebelum memanggil metode koneksi.

  Sebuah Azure Cosmos untuk wadah NoSQL diidentifikasi oleh database dan wadahnya. Anda harus memberikan nama database*cosmosDBName*, dan wadah*cosmosContainerName*, saat menghubungkan ke Azure Cosmos untuk NoSQL API.
- Koneksi AWS Glue Azure Cosmos DB yang dikonfigurasi untuk memberikan informasi autentikasi dan lokasi jaringan. Untuk mendapatkan ini, selesaikan langkah-langkah dalam prosedur sebelumnya, Untuk mengkonfigurasi koneksi ke Azure Cosmos DB. Anda akan membutuhkan nama koneksi AWS Glue,*connectionName*.

Sebagai contoh:

```
azurecosmos_write = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=dynamicFrame,
    connection_type="azurecosmos",
    connection_options={
    "connectionName": connectionName,
    "spark.cosmos.database": cosmosDBName,
    "spark.cosmos.container": cosmosContainerName
)
```

Referensi opsi koneksi Azure Cosmos DB

- `connectionName` — Diperlukan. Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama koneksi AWS Glue Azure Cosmos DB yang dikonfigurasi untuk memberikan informasi autentikasi dan lokasi jaringan ke metode koneksi Anda.
- `spark.cosmos.database` — Diperlukan. Digunakan untuk Baca/Tulis. Nilai Valid: nama database. Azure Cosmos DB untuk nama database NoSQL.

- `spark.cosmos.container` — Diperlukan. Digunakan untuk Baca/Tulis. Nilai Valid: nama kontainer. Azure Cosmos DB untuk nama wadah NoSQL.
- `spark.cosmos.read.customQuery`— Digunakan untuk Baca. Nilai yang Valid: PILIH kueri SQL. Kueri kustom untuk memilih dokumen yang akan dibaca.

Koneksi Azure SQL

Anda dapat menggunakan AWS Glue for Spark untuk membaca dan menulis ke tabel di Azure SQL Managed Instances di AWS Glue 4.0 dan versi yang lebih baru. Anda dapat menentukan apa yang harus dibaca dari Azure SQL dengan query SQL. Anda terhubung ke Azure SQL menggunakan kredenal pengguna dan kata sandi yang disimpan melalui AWS Secrets Manager koneksi Glue. AWS

Untuk informasi lebih lanjut tentang Azure SQL, lihat dokumentasi Azure SQL.

Mengkonfigurasi koneksi Azure SQL

Untuk terhubung ke Azure SQL dari AWS Glue, Anda harus membuat dan menyimpan kredenal Azure SQL Anda secara AWS Secrets Manager rahasia, lalu mengaitkan rahasia itu dengan koneksi Azure SQL Glue. AWS

Untuk mengkonfigurasi koneksi ke Azure SQL:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia menggunakan kredenal Azure SQL Anda. Untuk membuat rahasia di Secrets Manager, ikuti tutorial yang tersedia di Buat AWS Secrets Manager rahasia dalam AWS Secrets Manager dokumentasi. Setelah membuat rahasia, simpan nama Rahasia, *`secretName`* untuk langkah selanjutnya.
   - Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan untuk kunci `user` dengan nilainya. *`azuresqlUsername`*
   - Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan untuk kunci `password` dengan nilainya. *`azuresqlPassword`*
2. Di konsol AWS Glue, buat koneksi dengan mengikuti langkah-langkah dithe section called “Menambahkan AWS Glue koneksi”. Setelah membuat koneksi, pertahankan nama koneksi,*`connectionName`*, untuk penggunaan masa depan di AWS Glue.
   - Saat memilih jenis Koneksi, pilih Azure SQL.
   - Saat menyediakan URL Azure SQL, berikan URL endpoint JDBC.

URL harus dalam format berikut:`jdbc:sqlserver://`*`databaseServerName`*`:`*`databasePort`*`;databaseName=`*`azuresql`*

AWS Glue membutuhkan properti URL berikut:

- `databaseName`— Database default di Azure SQL untuk terhubung ke.

Untuk informasi selengkapnya tentang JDBC URLs untuk Instans Terkelola Azure SQL, lihat dokumentasi Microsoft.

- Saat memilih AWS Rahasia, berikan*`secretName`*.

Setelah membuat koneksi AWS Glue Azure SQL, Anda harus melakukan langkah-langkah berikut sebelum menjalankan pekerjaan AWS Glue Anda:

- Berikan peran IAM yang terkait dengan izin pekerjaan AWS Glue Anda untuk membaca*`secretName`*.
- Dalam konfigurasi pekerjaan AWS Glue Anda, berikan *`connectionName`* sebagai koneksi jaringan Tambahan.

Membaca dari tabel Azure SQL

Prasyarat:

- Tabel Azure SQL yang ingin Anda baca. Anda akan memerlukan informasi identifikasi untuk tabel, *`databaseName`* dan*`tableIdentifier`*.

  Tabel Azure SQL diidentifikasi oleh database, skema, dan nama tabelnya. Anda harus memberikan nama database dan nama tabel saat menghubungkan ke Azure SQL. Anda juga harus memberikan skema jika bukan default, “publik”. Database disediakan melalui properti URL di*`connectionName`*, skema dan nama tabel melalui. `dbtable`
- Koneksi AWS Glue Azure SQL yang dikonfigurasi untuk memberikan informasi autentikasi. Selesaikan langkah-langkah dalam prosedur sebelumnya, Untuk mengkonfigurasi koneksi ke Azure SQL untuk mengkonfigurasi informasi autentikasi Anda. Anda akan membutuhkan nama koneksi AWS Glue,*`connectionName`*.

Sebagai contoh:

```
azuresql_read_table = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="azuresql",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "dbtable": "tableIdentifier"
    }
)
```

Anda juga dapat memberikan kueri SELECT SQL, untuk memfilter hasil yang dikembalikan ke Anda DynamicFrame. Anda perlu mengkonfigurasi`query`.

Sebagai contoh:

```
azuresql_read_query = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="azuresql",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "query": "query"
    }
)
```

Menulis ke tabel Azure SQL

Contoh ini menulis informasi dari yang sudah ada DynamicFrame, *dynamicFrame* ke Azure SQL. Jika tabel sudah memiliki informasi, AWS Glue akan menambahkan data dari Anda DynamicFrame.

Prasyarat:

- Tabel Azure SQL yang ingin Anda tulis. Anda akan memerlukan informasi identifikasi untuk tabel, *databaseName* dan*tableIdentifier*.

  Tabel Azure SQL diidentifikasi oleh database, skema, dan nama tabelnya. Anda harus memberikan nama database dan nama tabel saat menghubungkan ke Azure SQL. Anda juga harus memberikan skema jika bukan default, “publik”. Database disediakan melalui properti URL di*connectionName*, skema dan nama tabel melalui. `dbtable`
- Informasi autentikasi Azure SQL. Selesaikan langkah-langkah dalam prosedur sebelumnya, Untuk mengkonfigurasi koneksi ke Azure SQL untuk mengkonfigurasi informasi autentikasi Anda. Anda akan membutuhkan nama koneksi AWS Glue,*connectionName*.

Sebagai contoh:

```
azuresql_write = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="azuresql",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "dbtable": "tableIdentifier"
    }
)
```

Referensi opsi koneksi Azure SQL

- `connectionName` — Diperlukan. Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama koneksi AWS Glue Azure SQL dikonfigurasi untuk memberikan informasi autentikasi ke metode koneksi Anda.
- `databaseName`— Digunakan untuk Baca/Tulis. Nilai yang Valid: Nama database Azure SQL. Nama database di Azure SQL untuk terhubung ke.
- `dbtable`— Diperlukan untuk menulis, diperlukan untuk membaca kecuali `query` disediakan. Digunakan untuk kombinasi Read/Write. Valid Values: Names of Azure SQL tables, or period separated schema/table nama. Digunakan untuk menentukan tabel dan skema yang mengidentifikasi tabel untuk terhubung ke. Skema default adalah “publik”. Jika tabel Anda berada dalam skema non-default, berikan informasi ini dalam formulir. *`schemaName`*`.`*`tableName`*
- `query`— Digunakan untuk Baca. Sebuah query Transact-SQL SELECT mendefinisikan apa yang harus diambil ketika membaca dari Azure SQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi Microsoft.

BigQuery koneksi

Anda dapat menggunakan AWS Glue for Spark untuk membaca dan menulis ke tabel di Google BigQuery di AWS Glue 4.0 dan versi yang lebih baru. Anda dapat membaca dari BigQuery dengan kueri Google SQL. Anda terhubung BigQuery menggunakan kredensional yang disimpan AWS Secrets Manager melalui koneksi AWS Glue.

Untuk informasi selengkapnya tentang Google BigQuery, lihat BigQuery situs web Google Cloud.

Mengkonfigurasi koneksi BigQuery

Untuk terhubung ke Google BigQuery dari AWS Glue, Anda harus membuat dan menyimpan kredensi Google Cloud Platform Anda secara AWS Secrets Manager rahasia, lalu mengaitkan rahasia itu dengan koneksi Google BigQuery AWS Glue.

Untuk mengkonfigurasi koneksi ke BigQuery:

1. Di Google Cloud Platform, buat dan identifikasi sumber daya yang relevan:

   - Buat atau identifikasi proyek GCP yang berisi BigQuery tabel yang ingin Anda sambungkan.
   - Aktifkan BigQuery API. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan BigQuery Storage Read API untuk membaca data tabel.

2. Di Google Cloud Platform, buat dan ekspor kredensional akun layanan:

   Anda dapat menggunakan panduan BigQuery kredensial untuk mempercepat langkah ini: Buat kredensial.

   Untuk membuat akun layanan di GCP, ikuti tutorial yang tersedia di Buat akun layanan.

   - Saat memilih proyek, pilih proyek yang berisi BigQuery tabel Anda.
   - Saat memilih peran IAM GCP untuk akun layanan Anda, tambahkan atau buat peran yang akan memberikan izin yang sesuai untuk menjalankan BigQuery pekerjaan untuk membaca, menulis, atau membuat tabel. BigQuery

   Untuk membuat kredensi untuk akun layanan Anda, ikuti tutorial yang tersedia di Buat kunci akun layanan.

   - Saat memilih jenis kunci, pilih JSON.

   Anda seharusnya sudah mengunduh file JSON dengan kredensi untuk akun layanan Anda. Itu terlihat serupa dengan yang berikut ini:

```
{
  "type": "service_account",
  "project_id": "*****",
  "private_key_id": "*****",
  "private_key": "*****",
  "client_email": "*****",
  "client_id": "*****",
  "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
  "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token",
  "auth_provider_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs",
  "client_x509_cert_url": "*****",
  "universe_domain": "googleapis.com"
```

```
}
```

3. base64 menyandikan file kredensi yang Anda unduh. Pada AWS CloudShell sesi atau serupa, Anda dapat melakukan ini dari baris perintah dengan menjalankan`cat` *`credentialsFile.json`* `| base64 -w 0`. Pertahankan output dari perintah ini,*`credentialString`*.
4. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia menggunakan kredensi Google Cloud Platform Anda. Untuk membuat rahasia di Secrets Manager, ikuti tutorial yang tersedia di Buat AWS Secrets Manager rahasia dalam AWS Secrets Manager dokumentasi. Setelah membuat rahasia, simpan nama Rahasia, *`secretName`* untuk langkah selanjutnya.
   - Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan untuk kunci `credentials` dengan nilainya. *`credentialString`*
5. Dalam AWS Glue Data Catalog, buat koneksi dengan mengikuti langkah-langkah dithe section called “Menambahkan AWS Glue koneksi”. Setelah membuat koneksi, pertahankan nama koneksi,*`connectionName`*, untuk langkah selanjutnya.
   - Saat memilih jenis Koneksi, pilih Google BigQuery.
   - Saat memilih AWS Rahasia, berikan*`secretName`*.
6. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin pekerjaan AWS Glue Anda untuk membaca*`secretName`*.
7. Dalam konfigurasi pekerjaan AWS Glue Anda, berikan *`connectionName`* sebagai koneksi jaringan Tambahan.

Membaca dari BigQuery tabel

Prasyarat:

- BigQuery Meja yang ingin Anda baca. Anda akan memerlukan nama BigQuery tabel dan dataset, dalam formulir`[dataset].[table]`. Mari kita sebut ini*`tableName`*.
- Proyek penagihan untuk BigQuery tabel. Anda akan membutuhkan nama proyek,*`parentProject`*. Jika tidak ada proyek induk penagihan, gunakan proyek yang berisi tabel.
- BigQuery informasi autentikasi. Selesaikan langkah-langkahnya Untuk mengelola kredensi koneksi Anda dengan AWS Glue untuk mengonfigurasi informasi autentikasi Anda. Anda akan membutuhkan nama koneksi AWS Glue,*`connectionName`*.

Sebagai contoh:

```
bigquery_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="bigquery",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "parentProject": "parentProject",
        "sourceType": "table",
        "table": "tableName",
    }
```

Anda juga dapat memberikan kueri, untuk memfilter hasil yang dikembalikan ke Anda DynamicFrame. Anda perlu mengkonfigurasi`query`,`sourceType`, `viewsEnabled` dan`materializationDataset`.

Sebagai contoh:

Prasyarat tambahan:

Anda akan perlu untuk membuat atau mengidentifikasi BigQuery dataset,*`materializationDataset`*, di mana BigQuery dapat menulis tampilan terwujud untuk kueri Anda.

Anda harus memberikan izin IAM GCP yang sesuai ke akun layanan Anda untuk membuat tabel. *`materializationDataset`*

```
glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
            connection_type="bigquery",
            connection_options={
                "connectionName": "connectionName",
                "materializationDataset": materializationDataset,
                "parentProject": "parentProject",
                "viewsEnabled": "true",
                "sourceType": "query",
                "query": "select * from bqtest.test"
            }
        )
```

Menulis ke BigQuery tabel

Contoh ini menulis langsung ke BigQuery layanan. BigQuery juga mendukung metode penulisan "tidak langsung". Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi penulisan tidak langsung, lihatthe section called "Menggunakan penulisan tidak langsung dengan Google BigQuery".

Prasyarat:

- BigQuery Meja yang ingin Anda tulis. Anda akan memerlukan nama BigQuery tabel dan dataset, dalam formulir`[dataset].[table]`. Anda juga dapat memberikan nama tabel baru yang akan dibuat secara otomatis. Mari kita sebut ini*`tableName`*.
- Proyek penagihan untuk BigQuery tabel. Anda akan membutuhkan nama proyek,*`parentProject`*. Jika tidak ada proyek induk penagihan, gunakan proyek yang berisi tabel.
- BigQuery informasi autentikasi. Selesaikan langkah-langkahnya Untuk mengelola kredensi koneksi Anda dengan AWS Glue untuk mengonfigurasi informasi autentikasi Anda. Anda akan membutuhkan nama koneksi AWS Glue,*`connectionName`*.

Sebagai contoh:

```
bigquery_write = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=frameToWrite,
    connection_type="bigquery",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "parentProject": "parentProject",
        "writeMethod": "direct",
        "table": "tableName",
    }
)
```

BigQuery referensi opsi koneksi

- `project`— Default: default akun layanan Google Cloud. Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama proyek Google Cloud yang terkait dengan tabel Anda.
- `table`— (Wajib) Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama BigQuery tabel Anda dalam format`[[project:]dataset.]`.

- `dataset`— Diperlukan ketika tidak ditentukan melalui `table` opsi. Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama dataset yang berisi BigQuery tabel Anda.
- `parentProject`— Default: default akun layanan Google Cloud. Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama proyek Google Cloud yang terkait dengan `project` digunakan untuk penagihan.
- `sourceType`— Digunakan untuk Baca. Diperlukan saat membaca. Nilai yang Valid:`table`, `query` Menginformasikan AWS Glue apakah Anda akan membaca berdasarkan tabel atau kueri.
- `materializationDataset`— Digunakan untuk Baca. Nilai Valid: string. Nama BigQuery dataset yang digunakan untuk menyimpan materialisasi untuk tampilan.
- `viewsEnabled`— Digunakan untuk Baca. Default: false. Nilai Valid: true, false. Mengkonfigurasi apakah BigQuery akan menggunakan tampilan.
- `query`— Digunakan untuk Baca. Digunakan saat `viewsEnabled` itu benar. Kueri GoogleSQL DQL.
- `temporaryGcsBucket`Digunakan untuk menulis. Diperlukan saat `writeMethod` diatur ke default (`indirect`). Nama bucket Google Cloud Storage yang digunakan untuk menyimpan bentuk perantara data Anda saat menulis ke BigQuery.
- `writeMethod`— Default:`indirect`. Nilai yang Valid:`direct`,`indirect`. Digunakan untuk menulis. Menentukan metode yang digunakan untuk menulis data Anda.
  - Jika disetel ke`direct`, konektor Anda akan menulis menggunakan BigQuery Storage Write API.
  - Jika diatur ke`indirect`, konektor Anda akan menulis ke Google Cloud Storage, lalu mentransfernya ke BigQuery menggunakan operasi beban. Akun layanan Google Cloud Anda akan memerlukan izin GCS yang sesuai.

Menggunakan penulisan tidak langsung dengan Google BigQuery

Contoh ini menggunakan penulisan tidak langsung, yang menulis data ke Google Cloud Storage dan menyalinnya ke Google BigQuery.

Prasyarat:

Anda akan memerlukan bucket Google Cloud Storage sementara*`temporaryBucket`*.

Peran GCP IAM untuk akun layanan GCP AWS Glue akan memerlukan izin GCS yang sesuai untuk mengakses. *`temporaryBucket`*

Konfigurasi Tambahan:

Untuk mengonfigurasi penulisan tidak langsung dengan BigQuery:

1. Menilai the section called “Mengkonfigurasi BigQuery” dan menemukan atau men-download ulang file JSON kredensi GCP Anda. Identifikasi*secretName*, AWS Secrets Manager rahasia untuk koneksi Google BigQuery AWS Glue yang digunakan dalam pekerjaan Anda.
2. Unggah file JSON kredensional Anda ke lokasi Amazon S3 yang aman dengan tepat. Pertahankan jalur ke file, *s3secretpath* untuk langkah-langkah masa depan.
3. Edit*secretName*, tambahkan `spark.hadoop.google.cloud.auth.service.account.json.keyfile` kuncinya. Atur nilai ke *s3secretpath*.
4. Berikan izin IAM Amazon S3 pekerjaan AWS Glue Anda untuk mengakses. *s3secretpath*

Sekarang Anda dapat memberikan lokasi bucket GCS sementara ke metode penulisan Anda. Anda tidak perlu menyediakan`writeMethod`, seperti yang secara `indirect` historis default.

```
bigquery_write = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=frameToWrite,
    connection_type="bigquery",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "parentProject": "parentProject",
        "temporaryGcsBucket": "temporaryBucket",
        "table": "tableName",
    }
)
```

Koneksi JDBC

Jenis database tertentu, biasanya relasional, mendukung koneksi melalui standar JDBC. Untuk informasi selengkapnya tentang JDBC, lihat dokumentasi Java JDBC API. AWS Glue secara native mendukung koneksi ke database tertentu melalui konektor JDBC mereka - perpustakaan JDBC disediakan dalam pekerjaan Glue Spark. AWS Saat menghubungkan ke tipe database ini menggunakan pustaka AWS Glue, Anda memiliki akses ke serangkaian opsi standar.

Nilai ConnectionType JDBC meliputi yang berikut:

- `"connectionType": "sqlserver"`: Mengkhususkan koneksi ke Microsoft SQL Server.
- `"connectionType": "mysql"`: Mengkhususkan koneksi ke basis data MySQL.

- `"connectionType": "oracle"`: Mengkhususkan koneksi ke basis data Oracle.
- `"connectionType": "postgresql"`: Mengkhususkan koneksi ke basis data PostgreSQL.
- `"connectionType": "redshift"`: Mengkhususkan koneksi ke basis data Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Koneksi Redshift”.

Tabel berikut mencantumkan versi driver JDBC yang didukung AWS Glue.

Produk	Versi driver JDBC untuk Glue 5.0	Versi driver JDBC untuk Glue 4.0	Versi driver JDBC untuk Glue 3.0	Versi driver JDBC untuk Glue 0.9, 1.0, 2.0
Microsoft SQL Server	10.2.0	9.4.0	7.x	6.x
MySQL	8.0.33	8.0.23	8.0.23	5.1
Oracle Database	23.3.0.23.09	21.7	21.1	11.2
PostgreSQL	42.7.3	42.3.6	42.2.18	42.1.x
Pergeseran Merah Amazon*	redshift-jdbc42-2.1.0.29	redshift-jdbc42-2.1.0.16	redshift-jdbc41-1.2.12.1017	redshift-jdbc41-1.2.12.1017

* Untuk jenis koneksi Amazon Redshift, semua pasangan nama/nilai opsi lain yang disertakan dalam opsi koneksi untuk koneksi JDBC, termasuk opsi pemformatan, diteruskan langsung ke SparkSQL yang mendasarinya. DataSource Dalam pekerjaan AWS Glue with Spark di AWS Glue 4.0 dan versi yang lebih baru, konektor asli AWS Glue untuk Amazon Redshift menggunakan integrasi Amazon Redshift untuk Apache Spark. Untuk informasi selengkapnya, lihat integrasi Amazon Redshift untuk Apache Spark. Di versi sebelumnya, lihat Sumber data Amazon Redshift untuk Spark.

Untuk mengonfigurasi VPC Amazon Anda agar tersambung ke penyimpanan data Amazon RDS menggunakan JDBC, lihat. the section called “Menyiapkan Amazon VPC untuk terhubung ke penyimpanan data Amazon RDS”

> **Note**
>
> AWS Glue jobs hanya dikaitkan dengan satu subnet selama menjalankan. Ini dapat memengaruhi kemampuan Anda untuk terhubung ke beberapa sumber data melalui pekerjaan yang sama. Perilaku ini tidak terbatas pada sumber JDBC.

Topik

- Referensi opsi koneksi JDBC
- Gunakan SampleQuery
- Gunakan driver JDBC khusus
- Membaca dari tabel JDBC secara paralel
- Menyiapkan Amazon VPC untuk koneksi JDBC ke penyimpanan data Amazon RDS dari AWS Glue

Referensi opsi koneksi JDBC

Jika Anda sudah memiliki koneksi AWS Glue JDBC yang ditentukan, Anda dapat menggunakan kembali properti konfigurasi yang ditentukan di dalamnya, seperti: url, pengguna, dan kata sandi; jadi Anda tidak perlu menentukannya dalam kode sebagai opsi koneksi. Fitur ini tersedia dalam AWS Glue 3.0 dan versi yang lebih baru. Untuk melakukannya, gunakan properti koneksi berikut:

- `"useConnectionProperties"`: Setel ke “true” untuk menunjukkan Anda ingin menggunakan konfigurasi dari koneksi.
- `"connectionName"`: Masukkan nama koneksi untuk mengambil konfigurasi dari, koneksi harus ditentukan di wilayah yang sama dengan pekerjaan.

Gunakan opsi koneksi ini dengan koneksi JDBC:

- `"url"`: (Wajib) URL JDBC untuk basis data.
- `"dbtable"`: (Wajib) Tabel database untuk dibaca. Untuk penyimpanan data JDBC yang mendukung skema dalam basis data, tentukan `schema.table-name`. Jika skema tidak disediakan, maka skema "publik" default digunakan.
- `"user"`: (Wajib) Nama pengguna yang akan digunakan saat terhubung.
- `"password"`: (Wajib) Kata sandi yang akan digunakan saat terhubung.

- (Opsional) Opsi berikut memungkinkan Anda untuk memberikan driver JDBC kustom. Gunakan opsi ini jika Anda harus menggunakan driver yang AWS Glue tidak mendukung secara asli.

  Tugas ETL dapat menggunakan versi driver JDBC yang berbeda untuk sumber data dan target, bahkan jika sumber dan target adalah produk basis data yang sama. Hal ini memungkinkan Anda untuk memigrasi data antara sumber dan target basis data dengan versi yang berbeda. Untuk menggunakan opsi ini, Anda harus terlebih dahulu mengunggah file JAR dari driver JDBC ke Amazon S3.

  - `"customJdbcDriverS3Path"`: Jalur Amazon S3 dari driver JDBC khusus.
  - `"customJdbcDriverClassName"`: Nama kelas driver JDBC.
- `"bulkSize"`: (Opsional) Digunakan untuk mengkonfigurasi sisipan paralel untuk mempercepat beban massal ke target JDBC. Tentukan nilai integer untuk tingkat paralelisme yang akan digunakan saat menulis atau memasukkan data. Opsi ini berguna untuk meningkatkan kinerja penulisan ke dalam database seperti Arch User Repository (AUR).
- `"hashfield"`(Opsional) String, digunakan untuk menentukan nama kolom dalam tabel JDBC yang akan digunakan untuk membagi data menjadi partisi saat membaca dari tabel JDBC secara paralel. Berikan “hashfield” ATAU “hashexpression”. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Membaca dari JDBC secara paralel”.
- `"hashexpression"`(Opsional) Klausa pilih SQL mengembalikan bilangan bulat. Digunakan untuk membagi data dalam tabel JDBC menjadi partisi saat membaca dari tabel JDBC secara paralel. Berikan “hashfield” ATAU “hashexpression”. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Membaca dari JDBC secara paralel”.
- `"hashpartitions"`(Opsional) Sebuah bilangan bulat positif. Digunakan untuk menentukan jumlah pembacaan paralel dari tabel JDBC saat membaca dari tabel JDBC secara paralel. Default: 7. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Membaca dari JDBC secara paralel”.
- `"sampleQuery"`: (Opsional) Pernyataan kueri SQL kustom. Digunakan untuk menentukan subset informasi dalam tabel untuk mengambil sampel isi tabel. Ketika dikonfigurasi tanpa memperhatikan data Anda, itu bisa kurang efisien daripada DynamicFrame metode, menyebabkan batas waktu atau kehabisan kesalahan memori. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Gunakan SampleQuery”.
- `"enablePartitioningForSampleQuery"`: (Opsional) Sebuah boolean. Default: false. Digunakan untuk mengaktifkan membaca dari tabel JDBC secara paralel saat menentukan. `sampleQuery` Jika disetel ke true, **`sampleQuery`** harus diakhiri dengan “where” atau “and” agar AWS Glue menambahkan kondisi partisi. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Gunakan SampleQuery”.

- `"sampleSize"`: (Opsional) Sebuah bilangan bulat positif. Membatasi jumlah baris yang dikembalikan oleh kueri sampel. Bekerja hanya ketika `enablePartitioningForSampleQuery` itu benar. Jika partisi tidak diaktifkan, Anda harus langsung menambahkan `"limit x"` `sampleQuery` untuk membatasi ukuran. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Gunakan SampleQuery”.

Gunakan SampleQuery

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan`sampleQuery`, `sampleSize` dan`enablePartitioningForSampleQuery`.

`sampleQuery`dapat menjadi cara yang efisien untuk mengambil sampel beberapa baris dataset Anda. Secara default, query dijalankan oleh seorang eksekutor tunggal. Ketika dikonfigurasi tanpa memperhatikan data Anda, itu bisa kurang efisien daripada DynamicFrame metode, menyebabkan batas waktu atau kehabisan kesalahan memori. Menjalankan SQL pada database yang mendasarinya sebagai bagian dari pipeline ETL Anda umumnya hanya diperlukan untuk tujuan kinerja. Jika Anda mencoba untuk melihat pratinjau beberapa baris dataset Anda, pertimbangkan untuk menggunakanthe section called “show”. Jika Anda mencoba untuk mengubah dataset Anda menggunakan SQL, pertimbangkan the section called “toDF” untuk menggunakan untuk mendefinisikan transformasi SparkSQL terhadap data Anda dalam formulir. DataFrame

Meskipun kueri Anda dapat memanipulasi berbagai tabel, `dbtable` tetap diperlukan.

Menggunakan SampleQuery untuk mengambil sampel tabel Anda

Saat menggunakan perilaku SampleQuery default untuk mengambil sampel data Anda, AWS Glue tidak mengharapkan throughput yang substansif, sehingga menjalankan kueri Anda pada satu eksekutor. Untuk membatasi data yang Anda berikan dan tidak menyebabkan masalah kinerja, kami sarankan Anda memberikan SQL dengan `LIMIT` klausa.

Example Gunakan SampleQuery tanpa partisi

Contoh kode berikut menunjukkan bagaimana menggunakan `sampleQuery` tanpa partisi.

```
//A full sql query statement.
val query = "select name from $tableName where age > 0 limit 1"
val connectionOptions = JsonOptions(Map(
    "url" -> url,
    "dbtable" -> tableName,
    "user" -> user,
```

```
    "password" -> password,
    "sampleQuery" -> query ))
val dyf = glueContext.getSource("mysql", connectionOptions)
          .getDynamicFrame()
```

Menggunakan SampleQuery terhadap kumpulan data yang lebih besar

Jika Anda membaca kumpulan data besar, Anda mungkin perlu mengaktifkan partisi JDBC untuk menanyakan tabel secara paralel. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Membaca dari JDBC secara paralel”. Untuk digunakan `sampleQuery` dengan partisi JDBC, atur ke true. `enablePartitioningForSampleQuery` Mengaktifkan fitur ini mengharuskan Anda untuk membuat beberapa perubahan pada Anda`sampleQuery`.

Saat menggunakan partisi JDBC dengan`sampleQuery`, kueri Anda harus diakhiri dengan “where” atau “and” agar AWS Glue menambahkan kondisi partisi.

Jika Anda ingin membatasi hasil SampleQuery Anda saat membaca dari tabel JDBC secara paralel, atur `"sampleSize"` parameter daripada menentukan klausa. `LIMIT`

Example Gunakan SampleQuery dengan partisi JDBC

Contoh kode berikut menunjukkan bagaimana menggunakan `sampleQuery` dengan partisi JDBC.

```
//note that the query should end with "where" or "and" if use with JDBC partitioning.
val query = "select name from $tableName where age > 0 and"

//Enable JDBC partitioning by setting hashfield.
//to use sampleQuery with partitioning, set enablePartitioningForSampleQuery.
//use sampleSize to limit the size of returned data.
val connectionOptions = JsonOptions(Map(
    "url" -> url,
    "dbtable" -> tableName,
    "user" -> user,
    "password" -> password,
    "hashfield" -> primaryKey,
    "sampleQuery" -> query,
    "enablePartitioningForSampleQuery" -> true,
    "sampleSize" -> "1" ))
val dyf = glueContext.getSource("mysql", connectionOptions)
          .getDynamicFrame()
```

Catatan dan Pembatasan:

Contoh kueri tidak dapat digunakan bersama dengan bookmark pekerjaan. Status bookmark akan diabaikan ketika konfigurasi untuk keduanya disediakan.

Gunakan driver JDBC khusus

Contoh kode berikut ini menunjukkan cara membaca dan menulis ke basis data JDBC dengan driver JDBC kustom. Mereka menunjukkan membaca dari satu versi produk database, dan menulis ke versi yang lebih baru dari produk yang sama.

Python

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext, SparkConf
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
import time
from pyspark.sql.types import StructType, StructField, IntegerType, StringType

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session

# Construct JDBC connection options
connection_mysql5_options = {
    "url": "jdbc:mysql://<jdbc-host-name>:3306/db",
    "dbtable": "test",
    "user": "admin",
    "password": "pwd"}

connection_mysql8_options = {
    "url": "jdbc:mysql://<jdbc-host-name>:3306/db",
    "dbtable": "test",
    "user": "admin",
    "password": "pwd",
    "customJdbcDriverS3Path": "s3://amzn-s3-demo-bucket/mysql-connector-
java-8.0.17.jar",
    "customJdbcDriverClassName": "com.mysql.cj.jdbc.Driver"}

connection_oracle11_options = {
    "url": "jdbc:oracle:thin:@//<jdbc-host-name>:1521/ORCL",
    "dbtable": "test",
```

```
    "user": "admin",
    "password": "pwd"}

connection_oracle18_options = {
    "url": "jdbc:oracle:thin:@//<jdbc-host-name>:1521/ORCL",
    "dbtable": "test",
    "user": "admin",
    "password": "pwd",
    "customJdbcDriverS3Path": "s3://amzn-s3-demo-bucket/ojdbc10.jar",
    "customJdbcDriverClassName": "oracle.jdbc.OracleDriver"}

# Read from JDBC databases with custom driver
df_mysql8 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type="mysql",

 connection_options=connection_mysql8_options)

# Read DynamicFrame from MySQL 5 and write to MySQL 8
df_mysql5 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type="mysql",

 connection_options=connection_mysql5_options)
glueContext.write_from_options(frame_or_dfc=df_mysql5, connection_type="mysql",
                               connection_options=connection_mysql8_options)

# Read DynamicFrame from Oracle 11 and write to Oracle 18
df_oracle11 =
 glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type="oracle",

 connection_options=connection_oracle11_options)
glueContext.write_from_options(frame_or_dfc=df_oracle11, connection_type="oracle",
                               connection_options=connection_oracle18_options)
```

Scala

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.MappingSpec
import com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.DynamicFrame
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._
```

```
object GlueApp {
  val MYSQL_5_URI: String = "jdbc:mysql://<jdbc-host-name>:3306/db"
  val MYSQL_8_URI: String = "jdbc:mysql://<jdbc-host-name>:3306/db"
  val ORACLE_11_URI: String = "jdbc:oracle:thin:@//<jdbc-host-name>:1521/ORCL"
  val ORACLE_18_URI: String = "jdbc:oracle:thin:@//<jdbc-host-name>:1521/ORCL"

  // Construct JDBC connection options
  lazy val mysql5JsonOption = jsonOptions(MYSQL_5_URI)
  lazy val mysql8JsonOption = customJDBCDriverJsonOptions(MYSQL_8_URI, "s3://amzn-
s3-demo-bucket/mysql-connector-java-8.0.17.jar", "com.mysql.cj.jdbc.Driver")
  lazy val oracle11JsonOption = jsonOptions(ORACLE_11_URI)
  lazy val oracle18JsonOption = customJDBCDriverJsonOptions(ORACLE_18_URI, "s3://
amzn-s3-demo-bucket/ojdbc10.jar", "oracle.jdbc.OracleDriver")

  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)

    // Read from JDBC database with custom driver
    val df_mysql8: DynamicFrame = glueContext.getSource("mysql",
 mysql8JsonOption).getDynamicFrame()

    // Read DynamicFrame from MySQL 5 and write to MySQL 8
    val df_mysql5: DynamicFrame = glueContext.getSource("mysql",
 mysql5JsonOption).getDynamicFrame()
    glueContext.getSink("mysql", mysql8JsonOption).writeDynamicFrame(df_mysql5)

    // Read DynamicFrame from Oracle 11 and write to Oracle 18
    val df_oracle11: DynamicFrame = glueContext.getSource("oracle",
 oracle11JsonOption).getDynamicFrame()
    glueContext.getSink("oracle", oracle18JsonOption).writeDynamicFrame(df_oracle11)

    Job.commit()
  }

  private def jsonOptions(url: String): JsonOptions = {
    new JsonOptions(
      s"""{"url": "${url}",
         |"dbtable":"test",
         |"user": "admin",
```

```
          |"password": "pwd"}""".stripMargin)
  }

  private def customJDBCDriverJsonOptions(url: String, customJdbcDriverS3Path:
 String, customJdbcDriverClassName: String): JsonOptions = {
    new JsonOptions(
      s"""{"url": "${url}",
          |"dbtable":"test",
          |"user": "admin",
          |"password": "pwd",
          |"customJdbcDriverS3Path": "${customJdbcDriverS3Path}",
          |"customJdbcDriverClassName" :
 "${customJdbcDriverClassName}"}""".stripMargin)
  }
}
```

Membaca dari tabel JDBC secara paralel

Anda dapat mengatur properti tabel JDBC Anda untuk mengaktifkan AWS Glue untuk membaca data secara paralel. Ketika Anda menetapkan properti tertentu, Anda menginstruksikan AWS Glue untuk menjalankan query SQL paralel terhadap partisi logis data Anda. Anda dapat mengontrol pemartisian dengan menetapkan bidang hash atau ekspresi hash. Anda juga dapat mengontrol jumlah baca paralel yang digunakan untuk mengakses data Anda.

Membaca dari tabel JDBC secara paralel adalah teknik optimasi yang dapat meningkatkan kinerja. Untuk informasi lebih lanjut tentang proses mengidentifikasi kapan teknik ini tepat, lihat Kurangi jumlah pemindaian data dalam Praktik terbaik untuk penyetelan AWS Glue kinerja untuk panduan pekerjaan Apache Spark pada AWS Panduan Preskriptif.

Untuk memungkinkan baca paralel, Anda dapat mengatur pasangan nilai-kunci di bidang parameter struktur tabel Anda. Gunakan notasi JSON untuk menetapkan nilai untuk bidang parameter tabel Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang mengedit properti tabel, lihat Melihat dan mengelola detail tabel. Anda juga dapat mengaktifkan baca paralel ketika Anda memanggil metode ETL (extract, transform, dan load) `create_dynamic_frame_from_options` dan `create_dynamic_frame_from_catalog`. Untuk informasi lebih lanjut tentang menentukan opsi dalam metode ini, lihat from_options dan from_catalog.

Anda dapat menggunakan metode ini untuk tabel JDBC, yaitu, sebagian besar tabel yang data dasar-nya merupakan penyimpanan data JDBC. Properti ini diabaikan saat membaca tabel Amazon Redshift dan tabel Amazon S3.

hashfield

Atur `hashfield` dengan nama kolom dalam tabel JDBC yang akan digunakan untuk membagi data menjadi partisi. Untuk hasil terbaik, kolom ini harus memiliki distribusi nilai yang genap untuk menyebarkan data antar partisi. Kolom ini dapat berupa tipe data apa pun. AWS Glue menghasilkan kueri yang tidak tumpang tindih yang berjalan secara paralel untuk membaca data yang dipartisi oleh kolom ini. Misalnya, jika data Anda didistribusikan secara merata berdasarkan bulan, Anda dapat menggunakan kolom `month` untuk membaca setiap bulan data secara paralel.

```
'hashfield': 'month'
```

AWS Glue membuat kueri untuk hash nilai bidang ke nomor partisi dan menjalankan kueri untuk semua partisi secara paralel. Untuk menggunakan kueri Anda sendiri untuk melakukan partisi pada pembacaan tabel, berikan `hashexpression`, bukan sebuah `hashfield`.

hashexpression

Atur `hashexpression` dengan ekspresi SQL (sesuai dengan tata bahasa mesin basis data JDBC) yang mengembalikan bilangan bulat. Ekspresi sederhana adalah nama kolom numerik apa pun dalam tabel. AWS Glue menghasilkan query SQL untuk membaca data JDBC secara paralel menggunakan dalam `WHERE` klausa untuk data `hashexpression` partisi.

Misalnya, gunakan kolom numerik `customerID` untuk membaca data yang dipartisi berdasarkan nomor pelanggan.

```
'hashexpression': 'customerID'
```

Untuk memiliki AWS Glue mengontrol partisi, berikan `hashfield` bukan a. `hashexpression`

hashpartitions

Atur `hashpartitions` dengan jumlah baca paralel tabel JDBC. Jika properti ini tidak diatur, maka nilai default 7 akan digunakan.

Misalnya, atur jumlah pembacaan paralel menjadi 5 sehingga AWS Glue membaca data Anda dengan lima kueri (atau lebih sedikit).

```
'hashpartitions': '5'
```

Menyiapkan Amazon VPC untuk koneksi JDBC ke penyimpanan data Amazon RDS dari AWS Glue

Saat menggunakan JDBC untuk terhubung ke database di Amazon RDS, Anda perlu melakukan pengaturan tambahan. Untuk mengaktifkan AWS Glue komponen untuk berkomunikasi dengan Amazon RDS, Anda harus mengatur akses ke penyimpanan data Amazon RDS Anda di Amazon VPC. Untuk mengaktifkan AWS Glue untuk berkomunikasi antar komponennya, tentukan grup keamanan dengan aturan masuk referensi sendiri untuk semua port TCP. Dengan membuat aturan referensi diri, Anda dapat membatasi sumber ke grup keamanan yang sama di VPC. Aturan referensi diri tidak akan membuka VPC ke semua jaringan. Grup keamanan default untuk VPC Anda mungkin sudah memiliki aturan self-referencing inbound untuk semua lalu lintas.

Untuk mengatur akses antara penyimpanan data AWS Glue dan Amazon RDS

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di https://console.aws.amazon.com/rds/.
2. Di konsol Amazon RDS, identifikasi grup keamanan yang digunakan untuk mengontrol akses ke database Amazon RDS Anda.

   Di panel navigasi kiri, pilih Databases, lalu pilih instance yang ingin Anda sambungkan dari daftar di panel utama.

   Di halaman detail database, temukan grup keamanan VPC di tab Konektivitas & keamanan.
3. Berdasarkan arsitektur jaringan Anda, identifikasi grup keamanan terkait mana yang terbaik untuk dimodifikasi untuk memungkinkan akses ke layanan AWS Glue. Simpan namanya, *database-security-group* untuk referensi future. Jika tidak ada grup keamanan yang sesuai, ikuti petunjuk untuk Menyediakan akses ke instans DB Anda di VPC Anda dengan membuat grup keamanan dalam dokumentasi Amazon RDS.
4. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol VPC Amazon di. https://console.aws.amazon.com/vpc/
5. Di konsol VPC Amazon, identifikasi cara memperbarui. *database-security-group*

   Di panel navigasi kiri, pilih Grup keamanan, lalu pilih *database-security-group* dari daftar di panel utama.

6. Identifikasi ID grup keamanan untuk*database-security-group*,*database-sg-id*. Simpan untuk referensi masa depan.

   Di halaman detail grup keamanan, temukan ID grup keamanan.

7. Ubah aturan masuk untuk*database-security-group*, tambahkan aturan referensi diri untuk mengizinkan AWS Glue komponen untuk berkomunikasi. Secara khusus, tambahkan atau konfirmasikan bahwa ada aturan di mana Type adalah`All TCP`, Protocol adalah`TCP`, Port Range mencakup semua port, dan Source adalah*database-sg-id*. Verifikasi bahwa grup keamanan yang Anda masukkan untuk Sumber sama dengan grup keamanan yang Anda edit.

   Di halaman detail grup keamanan, pilih Edit aturan masuk.

   Aturan inbound terlihat serupa dengan ini:

Tipe	Protokol	Rentang port	Sumber
Semua TCP	TCP	0–65535	*database-sg-id*

8. Tambahkan aturan untuk lalu lintas keluar.

   Di halaman detail grup keamanan, pilih Edit aturan keluar.

   Jika grup keamanan Anda mengizinkan semua lalu lintas keluar, Anda tidak perlu aturan terpisah. Sebagai contoh:

Tipe	Protokol	Rentang Port	Tujuan
Semua Lalu Lintas	SEMUA	SEMUA	0.0.0.0/0

   Jika arsitektur jaringan Anda dirancang untuk membatasi lalu lintas keluar, buat aturan keluar berikut:

   Buat aturan referensi mandiri di mana Type adalah`All TCP`, Protocol adalah`TCP`, Port Range mencakup semua port, dan Destination adalah. *database-sg-id* Verifikasi bahwa grup keamanan yang Anda masukkan untuk Tujuan sama dengan grup keamanan yang Anda edit.

   Jika menggunakan titik akhir VPC Amazon S3, tambahkan aturan HTTPS untuk mengizinkan lalu lintas dari VPC ke Amazon S3. Buat aturan di mana Type adalah`HTTPS`, Protocol adalah`TCP`,

Port Range adalah 443 dan Destination adalah ID dari daftar awalan terkelola untuk titik akhir gateway Amazon S3,. *s3-prefix-list-id* Untuk informasi selengkapnya tentang daftar awalan dan titik akhir gateway Amazon S3, lihat titik akhir Gateway untuk Amazon S3 dalam dokumentasi Amazon VPC.

Sebagai contoh:

Tipe	Protokol	Rentang Port	Tujuan
Semua TCP	TCP	0–65535	*database-sg-id*
HTTPS	TCP	443	*s3-prefix-list-id*

Koneksi MongoDB

Anda dapat menggunakan AWS Glue for Spark untuk membaca dan menulis ke tabel di MongoDB dan AWS MongoDB Atlas di Glue 4.0 dan versi yang lebih baru. Anda dapat terhubung ke MongoDB menggunakan kredensional nama pengguna dan kata sandi yang disimpan melalui koneksi Glue. AWS Secrets Manager AWS

Untuk informasi lebih lanjut tentang MongoDB, lihat dokumentasi MongoDB.

Mengkonfigurasi koneksi MongoDB

Untuk terhubung ke MongoDB AWS dari Glue, Anda akan memerlukan kredensi MongoDB Anda, dan. *mongodbUser* *mongodbPass*

Untuk terhubung ke MongoDB AWS dari Glue, Anda mungkin memerlukan beberapa prasyarat:

- Jika instans MongoDB Anda ada di VPC Amazon, konfigurasikan Amazon VPC untuk memungkinkan pekerjaan Glue AWS Anda berkomunikasi dengan instans MongoDB tanpa lalu lintas melintasi internet publik.

  Di Amazon VPC, identifikasi atau buat grup VPC, Subnet, dan Keamanan yang akan digunakan AWS Glue saat menjalankan pekerjaan. Selain itu, Anda perlu memastikan Amazon VPC dikonfigurasi untuk mengizinkan lalu lintas jaringan antara instans MongoDB Anda dan lokasi ini. Berdasarkan tata letak jaringan Anda, ini mungkin memerlukan perubahan pada aturan grup keamanan, Jaringan, Gateway NAT ACLs, dan koneksi Peering.

Anda kemudian dapat melanjutkan untuk mengkonfigurasi AWS Glue untuk digunakan dengan MongoDB.

Untuk mengkonfigurasi koneksi ke MongoDB:

1. Secara opsional, di AWS Secrets Manager, buat rahasia menggunakan kredenal MongoDB Anda. Untuk membuat rahasia di Secrets Manager, ikuti tutorial yang tersedia di Buat AWS Secrets Manager rahasia dalam AWS Secrets Manager dokumentasi. Setelah membuat rahasia, simpan nama Rahasia, *secretName* untuk langkah selanjutnya.

   - Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan untuk kunci `username` dengan nilainya. *mongodbUser*

     Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan untuk kunci `password` dengan nilainya. *mongodbPass*

2. Di konsol AWS Glue, buat koneksi dengan mengikuti langkah-langkah dithe section called “Menambahkan AWS Glue koneksi”. Setelah membuat koneksi, pertahankan nama koneksi,*connectionName*, untuk penggunaan masa depan di AWS Glue.

   - Saat memilih jenis Koneksi, pilih MongoDB atau MongoDB Atlas.
   - Saat memilih URL MongoDB atau URL MongoDB Atlas, berikan nama host instance MongoDB Anda.

     URL MongoDB disediakan dalam format. `mongodb://`*mongoHost*`:`*mongoPort*`/`*mongoDBname*

     URL Atlas MongoDB disediakan dalam format. `mongodb +srv://`*mongoHost*`:`*mongoPort*`/`*mongoDBname*

     Menyediakan database default untuk koneksi, *mongoDBname* adalah opsional.
   - Jika Anda memilih untuk membuat rahasia Secrets Manager, pilih jenis AWS Secrets Manager Credential.

     Kemudian, dalam AWS Rahasia sediakan*secretName*.
   - Jika Anda memilih untuk memberikan Nama Pengguna dan kata sandi, berikan *mongodbUser* dan*mongodbPass*.

3. Dalam situasi berikut, Anda mungkin memerlukan konfigurasi tambahan:

   - Untuk instance MongoDB yang dihosting di VPC Amazon AWS

- Anda harus memberikan informasi koneksi Amazon VPC ke koneksi AWS Glue yang menentukan kredenal keamanan MongoDB Anda. Saat membuat atau memperbarui koneksi Anda, atur grup VPC, Subnet, dan Keamanan dalam opsi Jaringan.

Setelah membuat koneksi AWS Glue MongoDB, Anda harus melakukan tindakan berikut sebelum memanggil metode koneksi Anda:

- Jika Anda memilih untuk membuat rahasia Secrets Manager, berikan peran IAM yang terkait dengan izin pekerjaan AWS Glue Anda untuk membaca*secretName*.
- Dalam konfigurasi pekerjaan AWS Glue Anda, berikan *connectionName* sebagai koneksi jaringan Tambahan.

Untuk menggunakan koneksi AWS Glue MongoDB Anda di AWS Glue for Spark, berikan opsi dalam panggilan `connectionName` metode koneksi Anda. Atau, Anda dapat mengikuti langkah-langkah the section called “Melakukan integrasi dengan MongoDB” untuk menggunakan koneksi bersama dengan Katalog Data AWS Glue.

Membaca dari MongoDB menggunakan koneksi Glue AWS

Prasyarat:

- Koleksi MongoDB yang ingin Anda baca. Anda akan memerlukan informasi identifikasi untuk koleksi.

  Koleksi MongoDB diidentifikasi dengan nama database dan nama koleksi,,. *mongodbName* *mongodbCollection*
- Koneksi AWS Glue MongoDB dikonfigurasi untuk memberikan informasi autentikasi. Selesaikan langkah-langkah dalam prosedur sebelumnya, Untuk mengkonfigurasi koneksi ke MongoDB untuk mengkonfigurasi informasi autentikasi Anda. Anda akan membutuhkan nama koneksi AWS Glue,*connectionName*.

Sebagai contoh:

```
mongodb_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="mongodb",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
```

```
        "database": "mongodbName",
        "collection": "mongodbCollection",
        "partitioner":
 "com.mongodb.spark.sql.connector.read.partitioner.SinglePartitionPartitioner",
        "partitionerOptions.partitionSizeMB": "10",
        "partitionerOptions.partitionKey": "_id",
        "disableUpdateUri": "false",
    }
)
```

Menulis ke tabel MongoDB

Contoh ini menulis informasi dari yang sudah ada DynamicFrame, *dynamicFrame* ke MongoDB.

Prasyarat:

- Koleksi MongoDB yang ingin Anda tulis. Anda akan memerlukan informasi identifikasi untuk koleksi.

  Koleksi MongoDB diidentifikasi dengan nama database dan nama koleksi,,. *mongodbName* *mongodbCollection*
- Koneksi AWS Glue MongoDB dikonfigurasi untuk memberikan informasi autentikasi. Selesaikan langkah-langkah dalam prosedur sebelumnya, Untuk mengkonfigurasi koneksi ke MongoDB untuk mengkonfigurasi informasi autentikasi Anda. Anda akan membutuhkan nama koneksi AWS Glue,*connectionName*.

Sebagai contoh:

```
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=dynamicFrame,
    connection_type="mongodb",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "database": "mongodbName",
        "collection": "mongodbCollection",
        "disableUpdateUri": "false",
        "retryWrites": "false",
    },
)
```

Membaca dan menulis ke tabel MongoDB

Contoh ini menulis informasi dari yang sudah ada DynamicFrame, *dynamicFrame* ke MongoDB.

Prasyarat:

- Koleksi MongoDB yang ingin Anda baca. Anda akan memerlukan informasi identifikasi untuk koleksi.

  Koleksi MongoDB yang ingin Anda tulis. Anda akan memerlukan informasi identifikasi untuk koleksi.

  Koleksi MongoDB diidentifikasi dengan nama database dan nama koleksi,,. *mongodbName* *mongodbCollection*
- Informasi autentikasi MongoDB, dan. *mongodbUser* *mongodbPassword*

Sebagai contoh:

Python

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext, SparkConf
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
import time

## @params: [JOB_NAME]
args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session

job = Job(glueContext)
job.init(args['JOB_NAME'], args)

output_path = "s3://some_bucket/output/" + str(time.time()) + "/"
mongo_uri = "mongodb://<mongo-instanced-ip-address>:27017"
mongo_ssl_uri = "mongodb://<mongo-instanced-ip-address>:27017"
write_uri = "mongodb://<mongo-instanced-ip-address>:27017"
```

```
read_mongo_options = {
    "uri": mongo_uri,
    "database": "mongodbName",
    "collection": "mongodbCollection",
    "username": "mongodbUsername",
    "password": "mongodbPassword",
    "partitioner": "MongoSamplePartitioner",
    "partitionerOptions.partitionSizeMB": "10",
    "partitionerOptions.partitionKey": "_id"}

ssl_mongo_options = {
    "uri": mongo_ssl_uri,
    "database": "mongodbName",
    "collection": "mongodbCollection",
    "ssl": "true",
    "ssl.domain_match": "false"
}

write_mongo_options = {
    "uri": write_uri,
    "database": "mongodbName",
    "collection": "mongodbCollection",
    "username": "mongodbUsername",
    "password": "mongodbPassword",
}

# Get DynamicFrame from MongoDB
dynamic_frame =
 glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type="mongodb",

 connection_options=read_mongo_options)

# Write DynamicFrame to MongoDB
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(dynamicFrame,
 connection_type="mongodb", connection_options=write_mongo_options)

job.commit()
```

Scala

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.MappingSpec
```

```
import com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.DynamicFrame
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._

object GlueApp {
  val DEFAULT_URI: String = "mongodb://<mongo-instanced-ip-address>:27017"
  val WRITE_URI: String = "mongodb://<mongo-instanced-ip-address>:27017"
  lazy val defaultJsonOption = jsonOptions(DEFAULT_URI)
  lazy val writeJsonOption = jsonOptions(WRITE_URI)
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)

    // Get DynamicFrame from MongoDB
    val dynamicFrame: DynamicFrame = glueContext.getSource("mongodb",
 defaultJsonOption).getDynamicFrame()

    // Write DynamicFrame to MongoDB
    glueContext.getSink("mongodb", writeJsonOption).writeDynamicFrame(dynamicFrame)

    Job.commit()
  }

  private def jsonOptions(uri: String): JsonOptions = {
    new JsonOptions(
      s"""{"uri": "${uri}",
         |"database":"mongodbName",
         |"collection":"mongodbCollection",
         |"username": "mongodbUsername",
         |"password": "mongodbPassword",
         |"ssl":"true",
         |"ssl.domain_match":"false",
         |"partitioner": "MongoSamplePartitioner",
         |"partitionerOptions.partitionSizeMB": "10",
         |"partitionerOptions.partitionKey": "_id"}""".stripMargin)
  }
}
```

Referensi opsi koneksi MongoDB

Mengkhususkan koneksi ke MongoDB. Pilihan koneksi berbeda untuk koneksi sumber dan koneksi sink.

Properti koneksi ini dibagi antara koneksi sumber dan sink:

- `connectionName`— Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama koneksi AWS Glue MongoDB dikonfigurasi untuk memberikan informasi auth dan jaringan ke metode koneksi Anda. Ketika koneksi AWS Glue dikonfigurasi seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnyathe section called "Mengkonfigurasi MongoDB",, menyediakan `connectionName` akan menggantikan kebutuhan untuk menyediakan`"uri"`, `"username"` dan opsi `"password"` koneksi.
- `"uri"`: (Wajib) Host MongoDB tempat untuk membaca, diformat sebagai `mongodb://<host>:<port>`. Digunakan dalam versi AWS Glue sebelum AWS Glue 4.0.
- `"connection.uri"`: (Wajib) Host MongoDB tempat untuk membaca, diformat sebagai `mongodb://<host>:<port>`. Digunakan dalam AWS Glue 4.0 dan versi yang lebih baru.
- `"username"`: (Wajib) Nama pengguna MongoDB.
- `"password"`: (Wajib) Kata sandi MongoDB.
- `"database"`: (Wajib) Basis data MongoDB untuk dibaca. Pilihan ini juga bisa diberikan di `additional_options` ketika memanggil `glue_context.create_dynamic_frame_from_catalog` dalam skrip tugas Anda.
- `"collection"`: (Wajib) Kumpulan MongoDB untuk dibaca. Pilihan ini juga bisa diberikan di `additional_options` ketika memanggil `glue_context.create_dynamic_frame_from_catalog` dalam skrip tugas Anda.

"ConnectionType": "mongodb" sebagai sumber

Gunakan opsi koneksi berikut dengan `"connectionType": "mongodb"` sebagai sumber:

- `"ssl"`: (Opsional) Jika `true`, maka memulai koneksi SSL. Default-nya adalah `false`.
- `"ssl.domain_match"`: (Opsional) Jika `true` dan `ssl` adalah `true`, maka pemeriksaan kecocokan domain dilakukan. Default-nya adalah `true`.
- `"batchSize"`: (Opsional): Jumlah dokumen yang akan dikembalikan per batch, digunakan dalam kursor batch internal.
- `"partitioner"`: (Opsional): Nama kelas pemartisi untuk membaca input data dari MongoDB. Konektor menyediakan pemartisi berikut:

- `MongoDefaultPartitioner`(default) (Tidak didukung di AWS Glue 4.0)
- `MongoSamplePartitioner`(Memerlukan MongoDB 3.2 atau yang lebih baru) (Tidak didukung di AWS Glue 4.0)
- `MongoShardedPartitioner`(Tidak didukung di AWS Glue 4.0)
- `MongoSplitVectorPartitioner`(Tidak didukung di AWS Glue 4.0)
- `MongoPaginateByCountPartitioner`(Tidak didukung di AWS Glue 4.0)
- `MongoPaginateBySizePartitioner`(Tidak didukung di AWS Glue 4.0)
- `com.mongodb.spark.sql.connector.read.partitioner.SinglePartitionPartitioner`
- `com.mongodb.spark.sql.connector.read.partitioner.ShardedPartitioner`
- `com.mongodb.spark.sql.connector.read.partitioner.PaginateIntoPartitionsPartit`

- `"partitionerOptions"` (Opsional): Opsi untuk pemartisi yang ditunjuk. Opsi berikut didukung untuk setiap pemartisi:
  - `MongoSamplePartitioner`: `partitionKey`, `partitionSizeMB`, `samplesPerPartition`
  - `MongoShardedPartitioner`: `shardkey`
  - `MongoSplitVectorPartitioner`: `partitionKey`, `partitionSizeMB`
  - `MongoPaginateByCountPartitioner`: `partitionKey`, `numberOfPartitions`
  - `MongoPaginateBySizePartitioner`: `partitionKey`, `partitionSizeMB`

  Untuk informasi lebih lanjut tentang opsi ini, lihat Konfigurasi Partisi dalam dokumentasi MongoDB.

“ConnectionType”: “mongodb” sebagai wastafel

Gunakan opsi koneksi berikut dengan `"connectionType": "mongodb"` sebagai sink:

- `"ssl"`: (Opsional) Jika `true`, maka memulai koneksi SSL. Default-nya adalah `false`.
- `"ssl.domain_match"`: (Opsional) Jika `true` dan `ssl` adalah `true`, maka pemeriksaan kecocokan domain dilakukan. Default-nya adalah `true`.
- `"extendedBsonTypes"`: (Opsional) Jika `true`, memungkinkan jenis BSON yang diperpanjang saat menulis data ke MongoDB. Default-nya adalah `true`.
- `"replaceDocument"`: (Opsional) Jika `true`, menggantikan seluruh dokumen ketika menyimpan set data yang berisi bidang `_id`. Jika `false`, hanya bidang dalam dokumen yang cocok dengan bidang dalam set data saja yang diperbarui. Default-nya adalah `true`.

- `"maxBatchSize"`: (Opsional): Ukuran batch maksimum untuk operasi massal saat menyimpan data. Default-nya adalah 512.
- `"retryWrites"`: (Opsional): Secara otomatis mencoba kembali operasi penulisan tertentu satu kali jika AWS Glue menemukan kesalahan jaringan.

Koneksi SAP HANA

Anda dapat menggunakan AWS Glue for Spark untuk membaca dari dan menulis ke tabel di SAP HANA di AWS Glue 4.0 dan versi yang lebih baru. Anda dapat menentukan apa yang harus dibaca dari SAP HANA dengan query SQL. Anda terhubung ke SAP HANA menggunakan kredenal JDBC yang disimpan melalui AWS Secrets Manager koneksi Glue AWS SAP HANA.

Untuk informasi lebih lanjut tentang SAP HANA JDBC, lihat dokumentasi SAP HANA.

Mengkonfigurasi koneksi SAP HANA

Untuk terhubung ke SAP HANA dari AWS Glue, Anda harus membuat dan menyimpan kredensi SAP HANA Anda secara AWS Secrets Manager rahasia, kemudian mengaitkan rahasia itu dengan koneksi SAP HANA Glue. AWS Anda perlu mengonfigurasi konektivitas jaringan antara layanan SAP HANA dan AWS Glue.

Untuk terhubung ke SAP HANA, Anda mungkin memerlukan beberapa prasyarat:

- Jika layanan SAP HANA Anda berada di VPC Amazon, konfigurasikan Amazon VPC untuk memungkinkan pekerjaan AWS Glue Anda berkomunikasi dengan layanan SAP HANA tanpa lalu lintas melintasi internet publik.

  Di Amazon VPC, identifikasi atau buat grup VPC, Subnet, dan Keamanan yang akan digunakan AWS Glue saat menjalankan pekerjaan. Selain itu, Anda perlu memastikan Amazon VPC dikonfigurasi untuk mengizinkan lalu lintas jaringan antara titik akhir SAP HANA Anda dan lokasi ini. Pekerjaan Anda perlu membuat koneksi TCP dengan port SAP HANA JDBC Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang port SAP HANA, lihat dokumentasi SAP HANA. Berdasarkan tata letak jaringan Anda, ini mungkin memerlukan perubahan pada aturan grup keamanan, Jaringan, Gateway NAT ACLs, dan koneksi Peering.
- Tidak ada prasyarat tambahan jika titik akhir SAP HANA Anda dapat diakses melalui internet.

Untuk mengkonfigurasi koneksi ke SAP HANA:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia menggunakan kredensi SAP HANA Anda. Untuk membuat rahasia di Secrets Manager, ikuti tutorial yang tersedia di Buat AWS Secrets Manager rahasia dalam AWS Secrets Manager dokumentasi. Setelah membuat rahasia, simpan nama Rahasia, *secretName* untuk langkah selanjutnya.

   - Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan untuk kunci `user` dengan nilainya. *saphanaUsername*
   - Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan untuk kunci `password` dengan nilainya. *saphanaPassword*

2. Di konsol AWS Glue, buat koneksi dengan mengikuti langkah-langkah dithe section called “Menambahkan AWS Glue koneksi”. Setelah membuat koneksi, pertahankan nama koneksi,*connectionName*, untuk penggunaan masa depan di AWS Glue.

   - Saat memilih jenis Koneksi, pilih SAP HANA.
   - Saat memberikan URL SAP HANA, berikan URL untuk instance Anda.

     SAP HANA JDBC URLs ada dalam bentuk `jdbc:sap://`*saphanaHostname*`:`*saphanaPort*`/?`*databaseName*`=`*saphanaDBname*`,`*Paramete*

     AWS Glue membutuhkan parameter URL JDBC berikut:

     - `databaseName`— Database default di SAP HANA untuk terhubung ke.
   - Saat memilih AWS Rahasia, berikan*secretName*.

Setelah membuat koneksi AWS Glue SAP HANA, Anda harus melakukan langkah-langkah berikut sebelum menjalankan pekerjaan AWS Glue Anda:

- Berikan peran IAM yang terkait dengan izin pekerjaan AWS Glue Anda untuk membaca*secretName*.
- Dalam konfigurasi pekerjaan AWS Glue Anda, berikan *connectionName* sebagai koneksi jaringan Tambahan.

Membaca dari tabel SAP HANA

Prasyarat:

- Meja SAP HANA yang ingin Anda baca. Anda akan memerlukan informasi identifikasi untuk tabel.

  Sebuah tabel dapat ditentukan dengan nama tabel SAP HANA dan nama skema, dalam formulir. *schemaName*.*tableName* Nama skema dan pemisah "." tidak diperlukan jika tabel dalam skema default, "publik". Panggil ini*tableIdentifier*. Perhatikan bahwa database disediakan sebagai parameter URL JDBC di. `connectionName`
- Koneksi AWS Glue SAP HANA yang dikonfigurasi untuk memberikan informasi autentikasi. Selesaikan langkah-langkah dalam prosedur sebelumnya, Untuk mengkonfigurasi koneksi ke SAP HANA untuk mengkonfigurasi informasi autentikasi Anda. Anda akan membutuhkan nama koneksi AWS Glue,*connectionName*.

Sebagai contoh:

```
saphana_read_table = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="saphana",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "dbtable": "tableIdentifier",
    }
)
```

Anda juga dapat memberikan kueri SELECT SQL, untuk memfilter hasil yang dikembalikan ke Anda DynamicFrame. Anda perlu mengkonfigurasi`query`.

Sebagai contoh:

```
saphana_read_query = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="saphana",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "query": "query"
    }
)
```

Menulis ke tabel SAP HANA

Contoh ini menulis informasi dari yang sudah ada DynamicFrame, *dynamicFrame* ke SAP HANA. Jika tabel sudah memiliki informasi, AWS Glue akan error.

Prasyarat:

- Meja SAP HANA yang ingin Anda tulis.

  Sebuah tabel dapat ditentukan dengan nama tabel SAP HANA dan nama skema, dalam formulir. *schemaName*.*tableName* Nama skema dan pemisah "." tidak diperlukan jika tabel dalam skema default, "publik". Panggil ini*tableIdentifier*. Perhatikan bahwa database disediakan sebagai parameter URL JDBC di. connectionName

- Informasi autentikasi SAP HANA. Selesaikan langkah-langkah dalam prosedur sebelumnya, Untuk mengkonfigurasi koneksi ke SAP HANA untuk mengkonfigurasi informasi autentikasi Anda. Anda akan membutuhkan nama koneksi AWS Glue,*connectionName*.

Sebagai contoh:

```
options = {
    "connectionName": "connectionName",
    "dbtable": 'tableIdentifier'
}

    saphana_write = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
        frame=dynamicFrame,
        connection_type="saphana",
        connection_options=options
)
```

Referensi opsi koneksi SAP HANA

- connectionName — Diperlukan. Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama koneksi AWS Glue SAP HANA dikonfigurasi untuk memberikan informasi auth dan jaringan ke metode koneksi Anda.
- databaseName— Digunakan untuk Membaca/Menulis. Nilai Valid: nama database di SAP HANA. Nama database untuk terhubung.
- dbtable— Diperlukan untuk menulis, diperlukan untuk membaca kecuali query disediakan. Digunakan untuk Baca/Tulis. Nilai Valid: isi dari klausa SAP HANA SQL FROM. Mengidentifikasi tabel di SAP HANA untuk terhubung ke. Anda juga dapat memberikan SQL lain selain nama tabel, seperti subquery. Untuk informasi selengkapnya, lihat klausa Dari dalam dokumentasi SAP HANA.
- query— Digunakan untuk Baca. Kueri SAP HANA SQL SELECT yang mendefinisikan apa yang harus diambil saat membaca dari SAP HANA.

Koneksi kepingan salju

Anda dapat menggunakan AWS Glue for Spark untuk membaca dan menulis ke tabel di Snowflake di AWS Glue 4.0 dan versi yang lebih baru. Anda dapat membaca dari Snowflake dengan query SQL. Anda dapat terhubung ke Snowflake menggunakan pengguna dan kata sandi. Anda dapat merujuk ke kredensil Snowflake yang disimpan melalui AWS Secrets Manager Katalog Data Glue AWS . Katalog Data Kredensil Kepingan Salju untuk AWS Glue for Spark disimpan secara terpisah dari kredenal Kepingan Salju Katalog Data untuk perayap. Anda harus memilih `SNOWFLAKE` jenis koneksi dan bukan jenis koneksi yang `JDBC` dikonfigurasi untuk terhubung ke Snowflake.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Snowflake, lihat situs web Snowflake. Untuk informasi selengkapnya tentang Snowflake AWS, lihat Snowflake Data Warehouse di Amazon Web Services.

Mengkonfigurasi koneksi Snowflake

Tidak ada AWS prasyarat untuk menghubungkan ke database Snowflake yang tersedia melalui internet.

Secara opsional, Anda dapat melakukan konfigurasi berikut untuk mengelola kredensil koneksi Anda dengan Glue. AWS

Untuk mengelola kredensi koneksi Anda dengan Glue AWS

1. Di Snowflake, buat pengguna, *`snowflakeUser`* dan kata sandi,. *`snowflakePassword`*
2. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia menggunakan kredensi Snowflake Anda. Untuk membuat rahasia di Secrets Manager, ikuti tutorial yang tersedia di Buat AWS Secrets Manager rahasia dalam AWS Secrets Manager dokumentasi. Setelah membuat rahasia, simpan nama Rahasia, *`secretName`* untuk langkah selanjutnya.
   - Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan *`snowflakeUser`* dengan kunci. `USERNAME`
   - Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan *`snowflakePassword`* dengan kunci. `PASSWORD`
   - Saat memilih pasangan kunci/nilai, Anda dapat memberikan kunci kepada gudang Snowflake Anda. `sfWarehouse`
3. Dalam AWS Glue Data Catalog, buat koneksi dengan memilih Connections, lalu Create Connection. Mengikuti langkah-langkah di wizard koneksi untuk menyelesaikan proses:
   - Saat memilih sumber Data, pilih Snowflake, lalu pilih Berikutnya.

- Masukkan detail koneksi seperti host dan port. Saat memasukkan URL Snowflake host, berikan URL instance Snowflake Anda. URL biasanya akan menggunakan nama host dalam formulir*account_identifier*.snowflakecomputing.com. Namun, format URL dapat bervariasi tergantung pada jenis akun Snowflake Anda (misalnya, Azure AWS, atau Snowflake yang dihosting).
- Saat memilih peran layanan IAM, pilih dari menu tarik-turun. Ini adalah peran IAM dari akun Anda yang akan digunakan untuk mengakses AWS Secrets Manager dan menetapkan IP jika VPC ditentukan.
- Saat memilih AWS Rahasia, berikan*secretName*.

4. Pada langkah berikutnya dalam wizard, atur properti untuk koneksi Snowflake Anda.
5. Pada langkah terakhir di wizard, tinjau pengaturan Anda dan kemudian selesaikan proses untuk membuat koneksi Anda.

Dalam situasi berikut, Anda mungkin memerlukan yang berikut:

- Untuk Snowflake yang dihosting AWS di VPC Amazon
  - Anda akan memerlukan konfigurasi VPC Amazon yang sesuai untuk Snowflake. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengonfigurasi VPC Amazon Anda, lihat AWS PrivateLink & Snowflake di dokumentasi Snowflake.
  - Anda akan memerlukan konfigurasi Amazon VPC yang sesuai untuk Glue AWS . the section called “Mengkonfigurasi titik akhir AWS PrivateLink VPC antarmuka () untuk AWS Glue ”.
  - Anda perlu membuat koneksi Katalog Data AWS Glue yang menyediakan informasi koneksi Amazon VPC (selain id AWS Secrets Manager rahasia yang mendefinisikan kredenal keamanan Snowflake Anda). URL Anda akan berubah saat menggunakan AWS PrivateLink, seperti yang dijelaskan dalam dokumentasi Snowflake yang ditautkan di item sebelumnya.
  - Anda akan memerlukan konfigurasi pekerjaan Anda termasuk koneksi Katalog Data sebagai koneksi jaringan tambahan.

Membaca dari tabel Snowflake

Prasyarat: Meja Kepingan Salju yang ingin Anda baca. Anda akan membutuhkan nama tabel Snowflake,. *tableName* Anda akan memerlukan url*snowflakeUrl*, nama pengguna, *snowflakeUser* dan kata sandi Snowflake Anda. *snowflakePassword* Jika pengguna Snowflake Anda tidak memiliki set namespace default, Anda akan memerlukan nama database Snowflake, dan

nama skema. *databaseName schemaName* Selain itu, jika pengguna Snowflake Anda tidak memiliki set gudang default, Anda akan memerlukan nama gudang. *warehouseName*

Sebagai contoh:

Prasyarat Tambahan: Selesaikan langkah-langkah Untuk mengelola kredenal koneksi Anda dengan Glue AWS untuk mengonfigurasi, dan. *snowflakeUrl snowflakeUsername snowflakePassword* Untuk meninjau langkah-langkah ini, lihatthe section called “Mengkonfigurasi Snowflake”, bagian sebelumnya. Untuk memilih yang mana Koneksi jaringan tambahan untuk terhubung, kami akan menggunakan `connectionName` parameter.

```
snowflake_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
  connection_type="snowflake",
  connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "dbtable": "tableName",
        "sfDatabase": "databaseName",
        "sfSchema": "schemaName",
        "sfWarehouse": "warehouseName",
    }
)
```

Selain itu, Anda dapat menggunakan `query` parameter `autopushdown` dan untuk membaca sebagian dari tabel Snowflake. Ini bisa jauh lebih efisien daripada memfilter hasil Anda setelah dimuat ke Spark. Pertimbangkan contoh di mana semua penjualan disimpan dalam tabel yang sama, tetapi Anda hanya perlu menganalisis penjualan dari toko tertentu pada hari libur. Jika informasi tersebut disimpan dalam tabel, Anda dapat menggunakan predikat pushdown untuk mengambil hasil sebagai berikut:

```
snowflake_node = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="snowflake",
    connection_options={
        "autopushdown": "on",
        "query": "select * from sales where store='1' and IsHoliday='TRUE'",
        "connectionName": "snowflake-glue-conn",
        "sfDatabase": "databaseName",
        "sfSchema": "schemaName",
        "sfWarehouse": "warehouseName",
    }
)
```

Menulis ke tabel Snowflake

Prasyarat: Database Snowflake yang ingin Anda tulis. Anda akan memerlukan nama tabel saat ini atau yang diinginkan,*tableName*. Anda akan memerlukan url*snowflakeUrl*, nama pengguna, *snowflakeUser* dan kata sandi Snowflake Anda. *snowflakePassword* Jika pengguna Snowflake Anda tidak memiliki set namespace default, Anda akan memerlukan nama database Snowflake, dan nama skema. *databaseName schemaName* Selain itu, jika pengguna Snowflake Anda tidak memiliki set gudang default, Anda akan memerlukan nama gudang. *warehouseName*

Sebagai contoh:

Prasyarat Tambahan: Selesaikan langkah-langkah Untuk mengelola kredenal koneksi Anda dengan Glue AWS untuk mengonfigurasi, dan. *snowflakeUrl snowflakeUsername snowflakePassword* Untuk meninjau langkah-langkah ini, lihatthe section called “Mengkonfigurasi Snowflake”, bagian sebelumnya. Untuk memilih yang mana Koneksi jaringan tambahan untuk terhubung, kami akan menggunakan `connectionName` parameter.

```
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="snowflake",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "dbtable": "tableName",
        "sfDatabase": "databaseName",
        "sfSchema": "schemaName",
        "sfWarehouse": "warehouseName",
    },
)
```

Referensi opsi koneksi kepingan salju

Jenis koneksi Snowflake mengambil opsi koneksi berikut:

Anda dapat mengambil beberapa parameter di bagian ini dari koneksi Katalog Data (`sfUrl`,,`sfPassword`)`sfUser`, dalam hal ini Anda tidak diharuskan untuk menyediakannya. Anda dapat melakukan ini dengan memberikan parameter`connectionName`.

Anda dapat mengambil beberapa parameter di bagian ini dari AWS Secrets Manager rahasia (`sfUser`,`sfPassword`), dalam hal ini Anda tidak diharuskan untuk menyediakannya. Rahasianya harus menyediakan konten di bawah `sfUser` dan `sfPassword` kunci. Anda dapat melakukan ini dengan memberikan parameter`secretId`.

Parameter berikut digunakan secara umum saat menghubungkan ke Snowflake.

- `sfDatabase`— Diperlukan jika default pengguna tidak diatur di Snowflake. Digunakan untuk Baca/Tulis. Database yang akan digunakan untuk sesi setelah menghubungkan.
- `sfSchema`— Diperlukan jika default pengguna tidak diatur di Snowflake. Digunakan untuk Baca/Tulis. Skema yang digunakan untuk sesi setelah menghubungkan.
- `sfWarehouse`— Diperlukan jika default pengguna tidak diatur di Snowflake. Digunakan untuk Baca/Tulis. Gudang virtual default untuk digunakan untuk sesi setelah menghubungkan.
- `sfRole`— Diperlukan jika default pengguna tidak diatur di Snowflake. Digunakan untuk Baca/Tulis. Peran keamanan default yang digunakan untuk sesi setelah menghubungkan.
- `sfUrl`— (Wajib) Digunakan untuk Baca/Tulis. Menentukan nama host untuk akun Anda dalam format berikut:. *`account_identifier`*`.snowflakecomputing.com` Untuk informasi selengkapnya tentang pengenal akun, lihat Pengidentifikasi Akun di dokumentasi Snowflake.
- `sfUser`— (Wajib) Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama login untuk pengguna Snowflake.
- `sfPassword`— (Diperlukan kecuali `pem_private_key` disediakan) Digunakan untuk Baca/Tulis. Kata sandi untuk pengguna Snowflake.
- `dbtable`— Diperlukan saat bekerja dengan tabel lengkap. Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama tabel yang akan dibaca atau tabel tempat data ditulis. Saat membaca, semua kolom dan catatan diambil.
- `pem_private_key`— Digunakan untuk Membaca/Menulis. String kunci pribadi yang dikodekan b64 yang tidak terenkripsi. Kunci pribadi untuk pengguna Snowflake. Adalah umum untuk menyalin ini dari file PEM. Untuk informasi selengkapnya, lihat Autentikasi pasangan kunci dan rotasi pasangan kunci dalam dokumentasi Snowflake.
- `query`— Diperlukan saat membaca dengan kueri. Digunakan untuk Baca. Kueri (`SELECT`pernyataan) yang tepat untuk dijalankan

Opsi berikut digunakan untuk mengonfigurasi perilaku tertentu selama proses menghubungkan ke Snowflake.

- `preactions`— Digunakan untuk Membaca/Menulis. Nilai Valid: Titik koma dipisahkan daftar pernyataan SQL sebagai String. Pernyataan SQL dijalankan sebelum data ditransfer antara AWS Glue dan Snowflake. Jika pernyataan berisi`%s`, diganti dengan nama tabel direferensikan untuk operasi. `%s`

- `postactions`— Digunakan untuk Membaca/Menulis. Pernyataan SQL dijalankan setelah data ditransfer antara AWS Glue dan Snowflake. Jika pernyataan berisi`%s`, diganti dengan nama tabel direferensikan untuk operasi. `%s`
- `autopushdown`— Default:`"on"`. Nilai yang Valid:`"on"`,`"off"`. Parameter ini mengontrol apakah pushdown kueri otomatis diaktifkan. Jika pushdown diaktifkan, maka ketika kueri dijalankan di Spark, jika bagian dari kueri dapat “didorong ke bawah” ke server Snowflake, itu didorong ke bawah. Ini meningkatkan kinerja beberapa kueri. Untuk informasi tentang apakah kueri Anda dapat ditekan ke bawah, lihat Pushdown di dokumentasi Snowflake.

Selain itu, beberapa opsi yang tersedia pada konektor Snowflake Spark mungkin didukung di Glue. AWS Untuk informasi selengkapnya tentang opsi yang tersedia di konektor Snowflake Spark, lihat Mengatur Opsi Konfigurasi untuk Konektor dalam dokumentasi Snowflake.

Keterbatasan konektor kepingan salju

Menghubungkan ke Snowflake dengan AWS Glue for Spark tunduk pada batasan berikut.

- Konektor ini tidak mendukung bookmark pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya tentang bookmark pekerjaan, lihatthe section called “Melacak data yang diproses menggunakan bookmark pekerjaan”.
- Konektor ini tidak mendukung Snowflake membaca dan menulis melalui tabel di Katalog Data AWS Glue menggunakan metode `create_dynamic_frame.from_catalog` dan`write_dynamic_frame.from_catalog`.
- Konektor ini tidak mendukung koneksi ke Snowflake dengan kredensil selain pengguna dan kata sandi.
- Konektor ini tidak didukung dalam pekerjaan streaming.
- Konektor ini mendukung query berbasis `SELECT` pernyataan saat mengambil informasi (seperti dengan `query` parameter). Jenis kueri lainnya (seperti`SHOW`,`DESC`, atau pernyataan DHTML) tidak didukung.
- Snowflake membatasi ukuran teks kueri (yaitu pernyataan SQL) yang dikirimkan melalui klien Snowflake hingga 1 MB per pernyataan. Untuk detail selengkapnya, lihat Batas Ukuran Teks Kueri.

Koneksi Teradata Vantage

Anda dapat menggunakan AWS Glue for Spark untuk membaca dan menulis ke tabel yang ada di Teradata Vantage di AWS Glue 4.0 dan versi yang lebih baru. Anda dapat menentukan apa yang

harus dibaca dari Teradata dengan query SQL. Anda dapat terhubung ke Teradata menggunakan kredenal nama pengguna dan kata sandi yang disimpan melalui AWS Secrets Manager koneksi Glue. AWS

Untuk informasi lebih lanjut tentang Teradata, lihat dokumentasi Teradata

Mengkonfigurasi koneksi Teradata

Untuk terhubung ke Teradata dari AWS Glue, Anda harus membuat dan menyimpan kredenal Teradata Anda secara AWS Secrets Manager rahasia, lalu mengaitkan rahasia itu dengan koneksi Glue Teradata. AWS Jika instans Teradata Anda ada di VPC Amazon, Anda juga perlu memberikan opsi jaringan ke koneksi AWS Glue Teradata Anda.

Untuk terhubung ke Teradata dari AWS Glue, Anda mungkin memerlukan beberapa prasyarat:

- Jika Anda mengakses lingkungan Teradata Anda melalui Amazon VPC, konfigurasikan Amazon VPC untuk memungkinkan pekerjaan AWS Glue Anda berkomunikasi dengan lingkungan Teradata. Kami tidak menyarankan mengakses lingkungan Teradata melalui internet publik.

  Di Amazon VPC, identifikasi atau buat grup VPC, Subnet, dan Keamanan yang akan digunakan AWS Glue saat menjalankan pekerjaan. Selain itu, Anda perlu memastikan Amazon VPC dikonfigurasi untuk mengizinkan lalu lintas jaringan antara instans Teradata Anda dan lokasi ini. Pekerjaan Anda perlu membuat koneksi TCP dengan port klien Teradata Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang port Teradata, lihat dokumentasi Teradata.

  Berdasarkan tata letak jaringan Anda, konektivitas VPC yang aman mungkin memerlukan perubahan di Amazon VPC dan layanan jaringan lainnya. Untuk informasi lebih lanjut tentang AWS konektivitas, lihat Opsi AWS Konektivitas di dokumentasi Teradata.

Untuk mengkonfigurasi koneksi AWS Glue Teradata:

1. Dalam konfigurasi Teradata Anda, identifikasi atau buat pengguna dan kata sandi AWS Glue akan terhubung dengan, *`teradataUser`* dan. *`teradataPassword`* Untuk informasi lebih lanjut, lihat Ikhtisar Keamanan Vantage di dokumentasi Teradata.
2. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia menggunakan kredenal Teradata Anda. Untuk membuat rahasia di Secrets Manager, ikuti tutorial yang tersedia di Buat AWS Secrets Manager rahasia dalam AWS Secrets Manager dokumentasi. Setelah membuat rahasia, simpan nama Rahasia, *`secretName`* untuk langkah selanjutnya.

- Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan untuk kunci `user` dengan nilainya. *`teradataUsername`*
- Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan untuk kunci `password` dengan nilainya. *`teradataPassword`*

3. Di konsol AWS Glue, buat koneksi dengan mengikuti langkah-langkah dithe section called “Menambahkan AWS Glue koneksi”. Setelah membuat koneksi, pertahankan nama koneksi,*`connectionName`*, untuk langkah selanjutnya.

   - Saat memilih jenis Koneksi, pilih Teradata.
   - Saat memberikan URL JDBC, berikan URL untuk instance Anda. Anda juga dapat membuat hardcode parameter koneksi yang dipisahkan koma tertentu di URL JDBC Anda. URL harus sesuai dengan format berikut: `jdbc:teradata://`*`teradataHostname`*`/`*`ParameterName`*`=`*`ParameterValue`*`,`*`ParameterName`*

     Parameter URL yang didukung meliputi:

     - `DATABASE`— nama database pada host untuk mengakses secara default.
     - `DBS_PORT`— port database, digunakan saat berjalan pada port yang tidak standar.
   - Saat memilih jenis Credential, pilih AWS Secrets Manager, lalu atur AWS Secret ke*`secretName`*.

4. Dalam situasi berikut, Anda mungkin memerlukan konfigurasi tambahan:

   - Untuk instans Teradata yang dihosting di VPC AWS Amazon
     - Anda harus memberikan informasi koneksi Amazon VPC ke koneksi AWS Glue yang menentukan kredenal keamanan Teradata Anda. Saat membuat atau memperbarui koneksi Anda, atur grup VPC, Subnet, dan Keamanan dalam opsi Jaringan.

Setelah membuat koneksi AWS Glue Teradata, Anda harus melakukan langkah-langkah berikut sebelum memanggil metode koneksi Anda.

- Berikan peran IAM yang terkait dengan izin pekerjaan AWS Glue Anda untuk membaca*`secretName`*.
- Dalam konfigurasi pekerjaan AWS Glue Anda, berikan *`connectionName`* sebagai koneksi jaringan Tambahan.

Membaca dari Teradata

Prasyarat:

- Tabel Teradata yang ingin Anda baca. Anda akan membutuhkan nama tabel,*tableName*.
- Koneksi AWS Glue Teradata yang dikonfigurasi untuk memberikan informasi autentikasi. Selesaikan langkah-langkahnya Untuk mengonfigurasi koneksi ke Teradata untuk mengonfigurasi informasi autentikasi Anda. Anda akan membutuhkan nama koneksi AWS Glue,*connectionName*.

Sebagai contoh:

```
teradata_read_table = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="teradata",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "dbtable": "tableName"
    }
)
```

Anda juga dapat memberikan kueri SELECT SQL, untuk memfilter hasil yang dikembalikan ke Anda DynamicFrame. Anda perlu mengkonfigurasi`query`.

Sebagai contoh:

```
teradata_read_query = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="teradata",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "query": "query"
    }
)
```

Menulis ke tabel Teradata

Prasyarat: Tabel Teradata yang ingin Anda tulis,. *tableName* Anda harus membuat tabel sebelum memanggil metode koneksi.

Sebagai contoh:

```
teradata_write = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
```

```
    connection_type="teradata",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "dbtable": "tableName"
    }
)
```

Referensi opsi koneksi Teradata

- `connectionName` — Diperlukan. Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama koneksi AWS Glue Teradata yang dikonfigurasi untuk memberikan informasi auth dan jaringan ke metode koneksi Anda.
- `dbtable`— Diperlukan untuk menulis, diperlukan untuk membaca kecuali `query` disediakan. Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama tabel metode koneksi Anda akan berinteraksi dengan.
- `query`— Digunakan untuk Baca. Kueri SELECT SQL yang mendefinisikan apa yang harus diambil saat membaca dari Teradata.

Koneksi Teradata Vantage NOS

Koneksi Teradata NOS (Native Object Store) adalah koneksi baru untuk Teradata Vantage yang memanfaatkan kueri Teradata WRITE_NOS untuk dibaca dari tabel yang ada dan kueri READ_NOS untuk ditulis ke tabel. Kueri ini menggunakan Amazon S3 sebagai direktori pementasan, dan oleh karena itu konektor Teradata NOS lebih cepat daripada konektor Teradata yang ada (berbasis JDBC) terutama dalam menangani sejumlah besar data.

Anda dapat menggunakan koneksi Teradata NOS AWS Glue untuk Spark untuk membaca dan menulis ke tabel yang ada di Teradata Vantage di 5.0 dan versi yang lebih baru. AWS Glue Anda dapat menentukan apa yang harus dibaca dari Teradata dengan query SQL. Anda dapat terhubung ke Teradata menggunakan kredenal nama pengguna dan kata sandi yang disimpan melalui koneksi. AWS Secrets Manager AWS Glue

Untuk informasi lebih lanjut tentang Teradata, lihat dokumentasi Teradata.

Topik

- Membuat koneksi NOS Teradata
- Membaca dari tabel Teradata
- Menulis ke tabel Teradata
- Referensi opsi koneksi Teradata

- Menyediakan Pilihan di AWS Glue Visual ETL UI

Membuat koneksi NOS Teradata

Untuk terhubung ke Teradata NOS dari AWS Glue, Anda harus membuat dan menyimpan kredenal Teradata Anda secara AWS Secrets Manager rahasia, lalu mengaitkan rahasia itu dengan koneksi Teradata NOS. AWS Glue Jika instans Teradata Anda ada di VPC Amazon, Anda juga perlu memberikan opsi jaringan ke koneksi Teradata NOS Anda AWS Glue .

Prasyarat:

- Jika Anda mengakses lingkungan Teradata Anda melalui Amazon VPC, konfigurasikan Amazon VPC untuk memungkinkan pekerjaan AWS Glue Anda berkomunikasi dengan lingkungan Teradata. Kami tidak menyarankan mengakses lingkungan Teradata melalui internet publik.
- Di Amazon VPC, identifikasi atau buat grup VPC, Subnet, dan Keamanan yang AWS Glue akan digunakan saat menjalankan pekerjaan. Selain itu, Anda perlu memastikan Amazon VPC dikonfigurasi untuk mengizinkan lalu lintas jaringan antara instans Teradata Anda dan lokasi ini. Pekerjaan Anda perlu membuat koneksi TCP dengan port klien Teradata Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang port Teradata, lihat Grup Keamanan untuk Teradata Vantage.
- Berdasarkan tata letak jaringan Anda, konektivitas VPC yang aman mungkin memerlukan perubahan di Amazon VPC dan layanan jaringan lainnya. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS konektivitas, lihat Opsi AWS Konektivitas di dokumentasi Teradata.

Untuk mengkonfigurasi koneksi AWS Glue Teradata NOS:

1. Dalam konfigurasi Teradata Anda, identifikasi atau buat *`teradataUsername`* dan *`teradataPassword`* AWS Glue akan terhubung dengannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ikhtisar Keamanan Vantage di dokumentasi Teradata.
2. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia menggunakan kredenal Teradata Anda. Untuk membuat rahasia AWS Secrets Manager, ikuti tutorial yang tersedia di Buat AWS Secrets Manager rahasia dalam AWS Secrets Manager dokumentasi. Setelah membuat rahasia, simpan nama Rahasia, *`secretName`* untuk langkah selanjutnya.
    - Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan untuk USERNAME kunci dengan nilainya. *`teradataUsername`*
    - Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan untuk kata sandi kunci dengan nilainya. *`teradataPassword`*

3. Di AWS Glue konsol, buat koneksi dengan mengikuti langkah-langkah di Menambahkan AWS Glue koneksi. Setelah membuat koneksi, pertahankan nama koneksi,*connectionName*, untuk langkah selanjutnya.

   - Saat memilih jenis Koneksi, pilih Teradata Vantage NOS.
   - Saat memberikan URL JDBC, berikan URL untuk instance Anda. Anda juga dapat membuat hardcode parameter koneksi yang dipisahkan koma tertentu di URL JDBC Anda. URL harus sesuai dengan format berikut: `jdbc:teradata://teradataHostname/ParameterName=ParameterValue,ParameterName=ParameterValue` .
   - Parameter URL yang didukung meliputi:
     - `DATABASE`— nama database pada host untuk mengakses secara default.
     - `DBS_PORT`— port database, digunakan saat berjalan pada port yang tidak standar.
   - Saat memilih jenis Credential, pilih AWS Secrets Manager, lalu atur AWS Secret ke*secretName*.
4. Dalam situasi berikut, Anda mungkin memerlukan konfigurasi tambahan:

   - Untuk instans Teradata AWS yang di-host di VPC Amazon, Anda harus memberikan informasi koneksi VPC Amazon ke koneksi yang menentukan kredenal keamanan Teradata Anda. AWS Glue Saat membuat atau memperbarui koneksi Anda, atur grup VPC, Subnet, dan Keamanan dalam opsi Jaringan.

Setelah membuat koneksi AWS Glue Teradata Vantage NOS, Anda perlu melakukan langkah-langkah berikut sebelum memanggil metode koneksi Anda.

1. Berikan peran IAM yang terkait dengan izin AWS Glue pekerjaan Anda untuk membaca*secretName*.
2. Dalam konfigurasi AWS Glue pekerjaan Anda, berikan *connectionName* sebagai koneksi jaringan tambahan di bawah koneksi.

Membaca dari tabel Teradata

Prasyarat:

- Tabel Teradata yang ingin Anda baca. Anda akan membutuhkan nama tabel,*tableName*.
- Lingkungan Teradata memiliki akses tulis ke jalur Amazon S3 yang ditentukan `staging_fs_url` oleh opsi,. *stagingFsUrl*

- Peran IAM yang terkait dengan AWS Glue pekerjaan memiliki akses tulis ke lokasi Amazon S3 yang ditentukan `staging_fs_url` oleh opsi.
- Koneksi NOS AWS Glue Teradata yang dikonfigurasi untuk memberikan informasi autentikasi. Selesaikan langkah-langkah Untuk mengkonfigurasi koneksi AWS Glue Teradata NOS: untuk mengonfigurasi informasi autentikasi Anda. Anda akan membutuhkan nama AWS Glue koneksi,*connectionName*.

Contoh:

```
teradata_read_table = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type= "teradatanos",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "dbtable": "tableName",
        "staging_fs_url": "stagingFsUrl"
    }
)
```

Anda juga dapat memberikan kueri SELECT SQL, untuk memfilter hasil yang dikembalikan ke Anda DynamicFrame. Anda perlu mengkonfigurasi kueri. Jika Anda mengonfigurasi DbTable dan kueri, konektor gagal membaca data. Sebagai contoh:

```
teradata_read_query = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="teradatanos",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "query": "query",
        "staging_fs_url": "stagingFsUrl"
    }
)
```

Selain itu, Anda dapat menggunakan Spark DataFrame API untuk membaca dari tabel Teradata. Sebagai contoh:

```
options = {
    "url": "JDBC_URL",
    "dbtable": "tableName",
    "user": "teradataUsername", # or use "username" as key here
    "password": "teradataPassword",
    "staging_fs_url": "stagingFsUrl"
```

```
}
teradata_read_table = spark.read.format("teradatanos").option(**options).load()
```

Menulis ke tabel Teradata

Prasyarat

- Tabel Teradata yang ingin Anda tulis:. *tableName*
- Lingkungan Teradata memiliki akses baca ke lokasi Amazon S3 yang ditentukan `staging_fs_url` oleh opsi,. *stagingFsUrl*
- Peran IAM yang terkait dengan AWS Glue pekerjaan memiliki akses tulis ke lokasi Amazon S3 yang ditentukan `staging_fs_url` oleh opsi.
- Koneksi AWS Glue Teradata yang dikonfigurasi untuk memberikan informasi autentikasi. Selesaikan langkah-langkah Untuk mengkonfigurasi koneksi AWS Glue Teradata NOS: untuk mengonfigurasi informasi autentikasi Anda. Anda akan membutuhkan nama AWS Glue koneksi,*connectionName*.

  Sebagai contoh:

```
teradata_write = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=dynamicFrame,
    connection_type= "teradatanos",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "dbtable": "tableName",
        "staging_fs_url": "stagingFsUrl"
    }
)
```

Referensi opsi koneksi Teradata

Opsi Koneksi dan Operasi:

- `connectionName` — Diperlukan. Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama koneksi AWS Glue Teradata yang dikonfigurasi untuk memberikan informasi autentikasi dan jaringan ke metode koneksi Anda.
- `staging_fs_url` — Diperlukan. Digunakan untuk Baca/Tulis. Lokasi yang dapat ditulis di Amazon S3, yang akan digunakan untuk data yang dibongkar saat membaca dari Teradata, dan untuk data Parket yang akan dimuat ke Redshift saat menulis ke Teradata. Bucket S3 harus berada di wilayah yang sama dengan wilayah AWS Glue pekerjaan Anda.

- `dbtable`— Diperlukan untuk menulis, diperlukan untuk membaca kecuali `query` disediakan. Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama tabel metode koneksi Anda akan berinteraksi dengan.
- `query`— Digunakan untuk Baca. Kueri SELECT SQL yang mendefinisikan apa yang harus diambil saat membaca dari Teradata. Anda tidak dapat lulus jika `dbtable` opsi disediakan.
- `clean_staging_s3_dir` — Opsional. Digunakan untuk Baca/Tulis. Jika benar, bersihkan pementasan objek Amazon S3 setelah membaca atau menulis. Nilai default-nya adalah betul.
- `pre_actions` — Opsional. Digunakan untuk menulis. Daftar perintah SQL yang dipisahkan titik koma yang dijalankan sebelum data ditransfer antara Spark dan Teradata Vantage.
- `post_actions` — Opsional. Digunakan untuk menulis. Daftar perintah SQL yang dipisahkan titik koma yang dijalankan setelah data ditransfer antara Spark dan Teradata Vantage.
- `truncate` — Opsional. Digunakan untuk menulis. Jika benar, konektor memotong tabel saat menulis dalam mode overwrite. Jika salah, konektor menjatuhkan tabel saat menulis dalam mode overwrite. Nilai default adalah false.
- `create_table_script` — Opsional. Digunakan untuk menulis. Pernyataan SQL untuk membuat tabel saat menulis ke Teradata Vantage. Berguna bila Anda ingin membuat tabel dengan metadata kustom (misalnya CREATE MULTISET atau SET table atau ubah indeks primer). Perhatikan bahwa nama tabel yang digunakan dalam membuat skrip tabel harus sesuai dengan nama tabel yang ditentukan dalam `dbtable` opsi.
- `partition_size_in_mb` — Opsional. Digunakan untuk Baca. Ukuran maksimum partisi Spark dalam megabyte saat membaca pementasan objek Amazon S3. Nilai default-nya adalah 128.

Anda dapat memberikan opsi lanjutan saat membuat simpul Teradata. Opsi ini sama dengan yang tersedia saat pemrograman AWS Glue untuk skrip Spark.

Lihat the section called “Koneksi Teradata Vantage”.

Opsi Otorisasi:

Di bawah ini adalah opsi yang digunakan untuk memberikan kredenal AWS akun yang digunakan konektor untuk mengakses bucket Amazon S3 pementasan. Anda dapat memilih untuk (1) tidak memberikan opsi otorisasi sama sekali, dan menggunakan kredensil sementara yang dihasilkan dari peran AWS Glue eksekusi Anda; atau (2) menyediakan objek otorisasi, yang `auth_object` Anda buat; atau (3) menyediakan `aws_access_key_id and aws_secret_access_key` jika menggunakan kredensil jangka panjang, atau menyediakan,, dan jika menggunakan kredensil `aws_access_key` sementara. `aws_secret_access_key` `aws_session_token`

- `auth_object` – Opsional. Digunakan untuk mengakses bucket Amazon S3 pementasan. Sebuah string objek otorisasi dibuat dalam contoh Teradata. Jika disediakan, konektor akan menggunakan objek otorisasi ini untuk mengakses bucket Amazon S3 pementasan. Jika tidak disediakan, dan `aws_access_key_id` dan `aws_secret_access_key` juga tidak disediakan, kredensi sementara akan diambil dari peran AWS Glue eksekusi dan digunakan oleh konektor. AWS Akun yang terkait dengan objek otorisasi ini harus berada di wilayah yang sama dengan AWS Glue pekerjaan Anda dan bucket Amazon S3 pementasan Anda atau dikonfigurasi dengan kepercayaan lintas akun.
- `aws_access_key_id` – Opsional. Digunakan untuk mengakses bucket Amazon S3 pementasan. Bagian dari kredensi keamanan AWS akun. Jika tidak `auth_object` disediakan, dan `aws_access_key_id` dilengkapi`aws_secret_access_key`, konektor akan menggunakannya untuk mengakses bucket Amazon S3 pementasan. AWS Akun yang terkait dengan kunci akses ini harus berada di wilayah yang sama dengan AWS Glue pekerjaan Anda dan bucket Amazon S3 pementasan Anda atau dikonfigurasi dengan kepercayaan lintas akun.
- `aws_secret_access_key` – Opsional. Digunakan untuk mengakses bucket Amazon S3 pementasan. Bagian dari kredensi keamanan AWS akun. Jika tidak `auth_object` disediakan, dan `aws_secret_access_key` dilengkapi`aws_access_key_id`, konektor akan menggunakannya untuk mengakses bucket Amazon S3 pementasan. AWS Akun yang terkait dengan kunci rahasia ini harus berada di wilayah yang sama dengan AWS Glue pekerjaan Anda dan bucket Amazon S3 pementasan Anda atau dikonfigurasi dengan kepercayaan lintas akun.
- `aws_session_token` – Opsional. Digunakan untuk mengakses bucket Amazon S3 pementasan. Bagian dari kredensi keamanan AWS akun sementara. Harus disediakan dengan `aws_access_key_id` dan`aws_secret_access_key`.

Menyediakan Pilihan di AWS Glue Visual ETL UI

Anda dapat memberikan semua opsi di atas di UI pekerjaan ETL visual Anda. Untuk opsi connectionName, Anda harus memilihnya dari daftar drop-down koneksi Teradata Vantage NOS. Untuk semua opsi lain, Anda harus menyediakannya melalui properti Custom Teradata Vantage NOS sebagai pasangan nilai kunci.

Koneksi Vertica

Anda dapat menggunakan AWS Glue for Spark untuk membaca dan menulis ke tabel di Vertica di AWS Glue 4.0 dan versi yang lebih baru. Anda dapat menentukan apa yang harus dibaca dari Vertica dengan query SQL. Anda terhubung ke Vertica menggunakan kredenal nama pengguna dan kata sandi yang disimpan melalui koneksi Glue AWS . AWS Secrets Manager

Untuk informasi lebih lanjut tentang Vertica, lihat dokumentasi Vertica.

Mengkonfigurasi koneksi Vertica

Untuk terhubung ke Vertica dari AWS Glue, Anda harus membuat dan menyimpan kredensi Vertica Anda secara AWS Secrets Manager rahasia, lalu mengaitkan rahasia itu dengan koneksi Vertica Glue. AWS Jika instans Vertica Anda ada di VPC Amazon, Anda juga perlu memberikan opsi jaringan ke koneksi AWS Glue Vertica Anda. Anda memerlukan bucket atau folder Amazon S3 untuk digunakan untuk penyimpanan sementara saat membaca dari dan menulis ke database.

Untuk terhubung ke Vertica dari AWS Glue, Anda memerlukan beberapa prasyarat:

- Bucket atau folder Amazon S3 yang akan digunakan untuk penyimpanan sementara saat membaca dari dan menulis ke database, dirujuk oleh. `tempS3Path`

  > **Note**
  >
  > Saat menggunakan Vertica dalam pratinjau data pekerjaan AWS Glue, file sementara mungkin tidak dihapus secara otomatis. `tempS3Path` Untuk memastikan penghapusan file sementara, langsung akhiri sesi pratinjau data dengan memilih Akhiri sesi di panel pratinjau data.
  >
  > Jika Anda tidak dapat menjamin sesi pratinjau data berakhir secara langsung, pertimbangkan untuk menyetel konfigurasi Siklus Hidup Amazon S3 untuk menghapus data lama. Sebaiknya hapus data yang lebih lama dari 49 jam, berdasarkan runtime pekerjaan maksimum ditambah margin. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi Siklus Hidup Amazon S3, lihat Mengelola siklus hidup penyimpanan di dokumentasi Amazon S3.

- Kebijakan IAM dengan izin yang sesuai ke jalur Amazon S3 yang dapat Anda kaitkan dengan peran pekerjaan AWS Glue Anda.
- Jika instans Vertica Anda ada di VPC Amazon, konfigurasikan Amazon VPC untuk memungkinkan pekerjaan AWS Glue Anda berkomunikasi dengan instans Vertica tanpa lalu lintas melintasi internet publik.

  Di Amazon VPC, identifikasi atau buat grup VPC, Subnet, dan Keamanan yang akan digunakan AWS Glue saat menjalankan pekerjaan. Selain itu, Anda perlu memastikan Amazon VPC dikonfigurasi untuk mengizinkan lalu lintas jaringan antara instans Vertica Anda dan lokasi ini. Pekerjaan Anda perlu membuat koneksi TCP dengan port klien Vertica Anda, (default 5433). Berdasarkan tata letak jaringan Anda, ini mungkin memerlukan perubahan pada aturan grup keamanan, Jaringan, Gateway NAT ACLs, dan koneksi Peering.

Anda kemudian dapat melanjutkan untuk mengkonfigurasi AWS Glue untuk digunakan dengan Vertica.

Untuk mengonfigurasi koneksi ke Vertica:

1. Di AWS Secrets Manager, buat rahasia menggunakan kredensil Vertica Anda, dan. *verticaUsername* *verticaPassword* Untuk membuat rahasia di Secrets Manager, ikuti tutorial yang tersedia di Buat AWS Secrets Manager rahasia dalam AWS Secrets Manager dokumentasi. Setelah membuat rahasia, simpan nama Rahasia, *secretName* untuk langkah selanjutnya.

   - Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan untuk kunci `user` dengan nilainya. *verticaUsername*
   - Saat memilih pasangan kunci/nilai, buat pasangan untuk kunci `password` dengan nilainya. *verticaPassword*

2. Di konsol AWS Glue, buat koneksi dengan mengikuti langkah-langkah dithe section called “Menambahkan AWS Glue koneksi”. Setelah membuat koneksi, pertahankan nama koneksi,*connectionName*, untuk langkah selanjutnya.

   - Saat memilih jenis Koneksi, pilih Vertica.
   - Saat memilih Vertica Host, berikan nama host instalasi Vertica Anda.
   - Saat memilih Port Vertica, port instalasi Vertica Anda tersedia.
   - Saat memilih AWS Rahasia, berikan*secretName*.

3. Dalam situasi berikut, Anda mungkin memerlukan konfigurasi tambahan:

   - Untuk instans Vertica yang dihosting AWS di VPC Amazon
     - Berikan informasi koneksi Amazon VPC ke koneksi AWS Glue yang menentukan kredenal keamanan Vertica Anda. Saat membuat atau memperbarui koneksi Anda, atur grup VPC, Subnet, dan Keamanan dalam opsi Jaringan.

Setelah membuat koneksi AWS Glue Vertica, Anda perlu melakukan langkah-langkah berikut sebelum memanggil metode koneksi Anda.

- Berikan peran IAM yang terkait dengan izin pekerjaan AWS Glue Anda ke. *tempS3Path*
- Berikan peran IAM yang terkait dengan izin pekerjaan AWS Glue Anda untuk membaca*secretName*.

- Dalam konfigurasi pekerjaan AWS Glue Anda, berikan *connectionName* sebagai koneksi jaringan Tambahan.

Membaca dari Vertica

Prasyarat:

- Tabel Vertica yang ingin Anda baca. Anda akan memerlukan nama database Vertica, *dbName* dan nama tabel,*tableName*.
- Koneksi AWS Glue Vertica dikonfigurasi untuk memberikan informasi autentikasi. Selesaikan langkah-langkah dalam prosedur sebelumnya, Untuk mengkonfigurasi koneksi ke Vertica untuk mengkonfigurasi informasi autentikasi Anda. Anda akan membutuhkan nama koneksi AWS Glue,*connectionName*.
- Bucket atau folder Amazon S3 yang akan digunakan untuk penyimpanan sementara, yang disebutkan sebelumnya. Anda akan membutuhkan nama,*tempS3Path*. Anda harus terhubung ke lokasi ini menggunakan `s3a` protokol.

Sebagai contoh:

```
dynamicFrame = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="vertica",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "staging_fs_url": "s3a://tempS3Path",
        "db": "dbName",
        "table": "tableName",
    }
)
```

Anda juga dapat memberikan kueri SELECT SQL, untuk memfilter hasil yang dikembalikan ke Anda DynamicFrame atau untuk mengakses kumpulan data dari beberapa tabel.

Sebagai contoh:

```
dynamicFrame = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="vertica",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "staging_fs_url": "s3a://tempS3Path",
```

```
        "db": "dbName",
        "query": "select * FROM tableName",
    },
)
```

Menulis ke tabel Vertica

Contoh ini menulis informasi dari yang sudah ada DynamicFrame, *dynamicFrame* ke Vertica. Jika tabel sudah memiliki informasi, AWS Glue akan menambahkan data dari Anda DynamicFrame.

Prasyarat:

- Nama tabel saat ini atau yang diinginkan*tableName*,, Anda ingin menulis ke. Anda juga akan memerlukan nama database Vertica yang sesuai,*dbName*.
- Koneksi AWS Glue Vertica dikonfigurasi untuk memberikan informasi autentikasi. Selesaikan langkah-langkah dalam prosedur sebelumnya, Untuk mengkonfigurasi koneksi ke Vertica untuk mengkonfigurasi informasi autentikasi Anda. Anda akan membutuhkan nama koneksi AWS Glue,*connectionName*.
- Bucket atau folder Amazon S3 yang akan digunakan untuk penyimpanan sementara, yang disebutkan sebelumnya. Anda akan membutuhkan nama,*tempS3Path*. Anda harus terhubung ke lokasi ini menggunakan `s3a` protokol.

Sebagai contoh:

```
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=dynamicFrame,
    connection_type="vertica",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "staging_fs_url": "s3a://tempS3Path",
        "db": "dbName",
        "table": "tableName",
    }
)
```

Referensi opsi koneksi Vertica

- `connectionName` — Diperlukan. Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama koneksi AWS Glue Vertica dikonfigurasi untuk memberikan informasi autentikasi dan jaringan ke metode koneksi Anda.

- db — Diperlukan. Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama database di Vertica metode koneksi Anda akan berinteraksi dengan.
- dbSchema— Diperlukan jika diperlukan untuk mengidentifikasi tabel Anda. Digunakan untuk Baca/Tulis. Default: public. Nama skema metode koneksi Anda akan berinteraksi dengan.
- table— Diperlukan untuk menulis, diperlukan untuk membaca kecuali query disediakan. Digunakan untuk Baca/Tulis. Nama tabel metode koneksi Anda akan berinteraksi dengan.
- query— Digunakan untuk Baca. Kueri SELECT SQL yang mendefinisikan apa yang harus diambil saat membaca dari Teradata.
- staging_fs_url — Diperlukan. Digunakan untuk Baca/Tulis. Nilai yang Valid: s3a URLs. URL bucket atau folder Amazon S3 yang akan digunakan untuk penyimpanan sementara.

DataFrame opsi untuk ETL di AWS Glue 5.0 untuk Spark

A DataFrame adalah Dataset yang disusun ke dalam kolom bernama mirip dengan tabel dan mendukung operasi gaya fungsional (map/reduce/filter/etc.) dan operasi SQL (pilih, proyek, agregat).

DataFrame Untuk membuat sumber data yang didukung oleh Glue, berikut ini diperlukan:

- konektor sumber data ClassName
- koneksi sumber data Options

Demikian pula, untuk menulis DataFrame ke data sink yang didukung oleh Glue, hal yang sama diperlukan:

- konektor wastafel data ClassName
- koneksi data sink Options

Perhatikan bahwa fitur AWS Glue seperti bookmark pekerjaan dan DynamicFrame opsi seperti tidak connectionName didukung di DataFrame. Untuk detail selengkapnya tentang DataFrame dan operasi yang didukung, lihat dokumentasi Spark untuk DataFrame.

Menentukan konektor ClassName

Untuk menentukan ClassName sumber data/sink, gunakan .format opsi untuk menyediakan konektor yang sesuai ClassName yang mendefinisikan sumber data/sink.

Konektor JDBC

Untuk konektor JDBC, tentukan `jdbc` sebagai nilai `.format` opsi dan berikan driver `ClassName` JDBC dalam opsi. `driver`

```
df = spark.read.format("jdbc").option("driver", "<DATA SOURCE JDBC DRIVER
 CLASSNAME>")...

df.write.format("jdbc").option("driver", "<DATA SINK JDBC DRIVER CLASSNAME>")...
```

Tabel berikut mencantumkan driver JDBC `ClassName` dari sumber data yang didukung di AWS Glue for. DataFrames

Sumber data	Sopir ClassName
PostgreSQL	org.PostgreSQL.driver
Oracle	oracle.jdbc.driver. OracleDriver
SQLServer	com.microsoft.sqlserver.jdbc. SQLServerSopir
MySQL	com.mysql.jdbc.driver
SAPHana	com.sap.db.jdbc.driver
Teradata	com.teradata.jdbc. TeraDriver

Konektor percikan

Untuk konektor percikan, tentukan konektor sebagai nilai `.format` opsi. `ClassName`

```
df = spark.read.format("<DATA SOURCE CONNECTOR CLASSNAME>")...

df.write.format("<DATA SINK CONNECTOR CLASSNAME>")...
```

Tabel berikut mencantumkan konektor Spark `ClassName` dari sumber data yang didukung di AWS Glue for DataFrames.

Sumber data	ClassName
MongoDB/DocumentDB	lem.spark.mongodb

Redshift	io.github.spark_redshift_community.spark.redshift
AzureCosmos	kosmos.oltp
AzureSQL	com.microsoft.sqlserver.jdbc.spark
BigQuery	com.google.cloud.spark.bigquery
OpenSearch	org.opensearch.spark.sql
Kepingan salju	net.snowflake.spark.snowflake
Vertica	com.vertica.spark.sumber data. VerticaSource

Menentukan Opsi koneksi

Untuk menentukan `Options` koneksi ke sumber/sink data, gunakan untuk menyediakan opsi individual atau `.option(<KEY>, <VALUE>)` `.options(<MAP>)` untuk menyediakan beberapa opsi sebagai peta nilai kunci.

Setiap sumber data/sink mendukung rangkaian koneksinya sendiri. `Options` Untuk detail tentang yang tersedia`Options`, lihat dokumentasi publik dari sumber data/konektor Spark wastafel tertentu yang tercantum dalam tabel berikut.

- JDBC
- MongoDB/DocumentDB
- Pergeseran Merah
- AzureCosmos
- AzuresQL
- BigQuery
- OpenSearch
- Kepingan salju
- Vertica

Contoh

Contoh berikut dibaca dari PostgreSQL dan menulis ke: SnowFlake

Python

Contoh:

```
from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.sql import SparkSession

spark = SparkSession.builder.getOrCreate()

dataSourceClassName = "jdbc"
dataSourceOptions = {
  "driver": "org.postgresql.Driver",
  "url": "<url>",
  "user": "<user>",
  "password": "<password>",
  "dbtable": "<dbtable>",
}

dataframe = spark.read.format(className).options(**options).load()

dataSinkClassName = "net.snowflake.spark.snowflake"
dataSinkOptions = {
  "sfUrl": "<url>",
  "sfUsername": "<username>",
  "sfPassword": "<password>",
  "sfDatabase" -> "<database>",
  "sfSchema" -> "<schema>",
  "sfWarehouse" -> "<warehouse>"
}

dataframe.write.format(dataSinkClassName).options(**dataSinkOptions).save()
```

Skala

Contoh:

```
import org.apache.spark.sql.SparkSession

val spark = SparkSession.builder().getOrCreate()
```

```
val dataSourceClassName = "jdbc"
val dataSourceOptions = Map(
  "driver" -> "org.postgresql.Driver",
  "url" -> "<url>",
  "user" -> "<user>",
  "password" -> "<password>",
  "dbtable" -> "<dbtable>"
)

val dataframe =
 spark.read.format(dataSourceClassName).options(dataSourceOptions).load()

val dataSinkClassName = "net.snowflake.spark.snowflake"
val dataSinkOptions = Map(
  "sfUrl" -> "<url>",
  "sfUsername" -> "<username>",
  "sfPassword" -> "<password>",
  "sfDatabase" -> "<database>",
  "sfSchema" -> "<schema>",
  "sfWarehouse" -> "<warehouse>"
)

dataframe.write.format(dataSinkClassName).options(dataSinkOptions).save()
```

Nilai kustom dan AWS Marketplace ConnectionType

Sumber daya yang dimaksud meliputi:

- `"connectionType": "marketplace.athena"`: Mengkhususkan koneksi ke penyimpanan data Amazon Athena. Koneksi menggunakan konektor dari AWS Marketplace.
- `"connectionType": "marketplace.spark"`: Mengkhususkan koneksi ke Penyimpanan data Apache Spark. Koneksi menggunakan konektor dari AWS Marketplace.
- `"connectionType": "marketplace.jdbc"`: Mengkhususkan koneksi ke Penyimpanan data JDBC. Koneksi menggunakan konektor dari AWS Marketplace.
- `"connectionType": "custom.athena"`: Mengkhususkan koneksi ke penyimpanan data Amazon Athena. Koneksi menggunakan konektor khusus yang Anda unggah AWS Glue Studio.
- `"connectionType": "custom.spark"`: Mengkhususkan koneksi ke Penyimpanan data Apache Spark. Koneksi menggunakan konektor khusus yang Anda unggah AWS Glue Studio.
- `"connectionType": "custom.jdbc"`: Mengkhususkan koneksi ke Penyimpanan data JDBC. Koneksi menggunakan konektor khusus yang Anda unggah AWS Glue Studio.

Pilihan koneksi untuk jenis custom.jdbc atau marketplace.jdbc

- `className` — String, wajib, nama kelas driver.
- `connectionName` — String, wajib, nama koneksi yang dikaitkan dengan konektor.
- `url` — String, wajib, URL JDBC dengan placeholder (`${}`) yang digunakan untuk membangun koneksi ke sumber data. Placeholder `${secretKey}` diganti dengan rahasia dari nama yang sama di AWS Secrets Manager. Lihat dokumentasi penyimpanan data untuk informasi lebih lanjut tentang cara membangun URL.
- `secretId` atau `user/password` — String, wajib, yang digunakan untuk mengambil kredensial untuk URL.
- `dbTable` atau `query` — String, wajib, tabel atau kueri SQL tempat untuk mendapatkan data. Anda dapat menentukan salah satu dari `dbTable` atau `query`, bukan keduanya.
- `partitionColumn` — String, opsional, nama kolom integer yang digunakan untuk pemartisian. Opsi ini bekerja hanya ketika ia disertakan dengan `lowerBound`, `upperBound`, dan `numPartitions`. Pilihan ini bekerja dengan cara yang sama seperti pada pembaca Spark SQL JDBC. Untuk informasi selengkapnya, lihat JDBC Ke Database Lain di Apache Spark SQL, dan Panduan Datasets. DataFrames

  Nilai `lowerBound` dan `upperBound` digunakan untuk menentukan langkah partisi, bukan untuk menyaring baris dalam tabel. Semua baris dalam tabel dipartisi dan dikembalikan.

  > **Note**
  >
  > Bila menggunakan sebuah kueri bukan nama sebuah tabel, maka Anda harus memvalidasi bahwa kueri bekerja dengan syarat pemartisian yang ditentukan. Sebagai contoh:
  >
  > - Jika format kueri Anda adalah `"SELECT col1 FROM table1"`, maka uji kueri dengan menambahkan klausul `WHERE` pada akhir kueri yang menggunakan kolom partisi.
  > - Jika format kueri Anda adalah `"SELECT col1 FROM table1 WHERE col2=val"`, maka uji kueri dengan memperluas klausul `WHERE` dengan `AND` dan ekspresi yang menggunakan kolom partisi.

- `lowerBound` — Integer, opsional, nilai minimum `partitionColumn` yang digunakan untuk memutuskan langkah partisi.
- `upperBound` — Integer, opsional, nilai maksimum `partitionColumn` yang digunakan untuk memutuskan langkah partisi.

- `numPartitions` — Integer, opsional, jumlah partisi. Nilai ini, bersama dengan `lowerBound` (inklusif) dan `upperBound` (eksklusif), membentuk langkah partisi untuk ekspresi klausul `WHERE` yang dihasilkan yang digunakan untuk membagi `partitionColumn`.

  > **Important**
  >
  > Hati-hati dengan jumlah partisi karena terlalu banyak partisi dapat menyebabkan masalah pada sistem basis data eksternal Anda.

- `filterPredicate` — String, opsional, klausul syarat ekstra untuk mem-filter data dari sumber. Sebagai contoh:

  ```
  BillingCity='Mountain View'
  ```

  Saat menggunakan sebuah kueri bukan sebuah nama tabel, Anda harus memvalidasi bahwa kueri bekerja dengan `filterPredicate` yang ditentukan. Sebagai contoh:

  - Jika format kueri Anda adalah `"SELECT col1 FROM table1"`, maka uji kueri dengan menambahkan klausul `WHERE` pada akhir kueri yang menggunakan predikat filter.
  - Jika format kueri Anda adalah `"SELECT col1 FROM table1 WHERE col2=val"`, maka uji kueri dengan memperluas klausul `WHERE` dengan `AND` dan ekspresi yang menggunakan predikat filter.

- `dataTypeMapping` — Kamus, pemetaan jenis data kustom, opsional, yang membangun pemetaan dari jenis data JDBC ke jenis data Glue. Misalnya, opsi `"dataTypeMapping": {"FLOAT":"STRING"}` memetakan bidang data tipe JDBC `FLOAT` ke dalam `String` tipe Java dengan memanggil `ResultSet.getString()` metode driver, dan menggunakannya untuk membangun AWS Glue catatan. Objek `ResultSet` dilaksanakan oleh masing-masing driver, sehingga perilaku bersifat spesifik untuk driver yang Anda gunakan. Lihat dokumentasi untuk driver JDBC Anda untuk memahami bagaimana driver melakukan konversi.
- Bagian AWS Glue Tipe data yang didukung saat ini adalah:
  - DATE
  - STRING
  - TIMESTAMP
  - INT
  - FLOAT
  - LONG

- BIGDECIMAL
- BYTE
- SHORT
- DOUBLE

Jenis data JDBC yang didukung adalah Java8 java.sql.types.

Pemetaan tipe data default (dari JDBC ke AWS Glue) adalah:

- DATE -> DATE
- VARCHAR -> STRING
- CHAR -> STRING
- LONGNVARCHAR -> STRING
- TIMESTAMP -> TIMESTAMP
- INTEGER -> INT
- FLOAT -> FLOAT
- REAL -> FLOAT
- BIT -> BOOLEAN
- BOOLEAN -> BOOLEAN
- BIGINT -> LONG
- DECIMAL -> BIGDECIMAL
- NUMERIC -> BIGDECIMAL
- TINYINT -> SHORT
- SMALLINT -> SHORT
- DOUBLE -> DOUBLE

Jika Anda menggunakan pemetaan tipe data kustom dengan opsi `dataTypeMapping`, maka Anda dapat menimpa pemetaan tipe data default. Hanya tipe data JDBC yang tercantum dalam pilihan `dataTypeMapping` yang terpengaruh; pemetaan default digunakan untuk semua jenis data JDBC lainnya. Anda dapat menambahkan pemetaan untuk jenis data JDBC tambahan, jika diperlukan. Jika tipe data JDBC tidak disertakan dalam pemetaan default atau pemetaan khusus, maka tipe data akan dikonversi ke AWS Glue `STRING`tipe data secara default.

Contoh kode Python berikut menunjukkan cara membaca dari database JDBC dengan driver JDBC. AWS Marketplace Ia menunjukkan membaca dari basis data dan menulis ke sebuah lokasi S3.

```
    import sys
    from awsglue.transforms import *
    from awsglue.utils import getResolvedOptions
    from pyspark.context import SparkContext
    from awsglue.context import GlueContext
    from awsglue.job import Job

    ## @params: [JOB_NAME]
    args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])

    sc = SparkContext()
    glueContext = GlueContext(sc)
    spark = glueContext.spark_session
    job = Job(glueContext)
    job.init(args['JOB_NAME'], args)
    ## @type: DataSource
    ## @args: [connection_type = "marketplace.jdbc", connection_options =
     {"dataTypeMapping":{"INTEGER":"STRING"},"upperBound":"200","query":"select id,
       name, department from department where id < 200","numPartitions":"4",
       "partitionColumn":"id","lowerBound":"0","connectionName":"test-connection-
jdbc"},
        transformation_ctx = "DataSource0"]
    ## @return: DataSource0
    ## @inputs: []
    DataSource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type =
      "marketplace.jdbc", connection_options = {"dataTypeMapping":{"INTEGER":"STRING"},
      "upperBound":"200","query":"select id, name, department from department where
       id < 200","numPartitions":"4","partitionColumn":"id","lowerBound":"0",
       "connectionName":"test-connection-jdbc"}, transformation_ctx = "DataSource0")
    ## @type: ApplyMapping
    ## @args: [mappings = [("department", "string", "department", "string"), ("name",
 "string",
     "name", "string"), ("id", "int", "id", "int")], transformation_ctx =
 "Transform0"]
    ## @return: Transform0
    ## @inputs: [frame = DataSource0]
    Transform0 = ApplyMapping.apply(frame = DataSource0, mappings = [("department",
 "string",
     "department", "string"), ("name", "string", "name", "string"), ("id", "int",
 "id", "int")],
```

```
    transformation_ctx = "Transform0")
## @type: DataSink
## @args: [connection_type = "s3", format = "json", connection_options = {"path":
 "s3://<S3 path>/", "partitionKeys": []}, transformation_ctx = "DataSink0"]
## @return: DataSink0
## @inputs: [frame = Transform0]
DataSink0 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = Transform0,
  connection_type = "s3", format = "json", connection_options = {"path":
  "s3://<S3 path>/", "partitionKeys": []}, transformation_ctx = "DataSink0")
job.commit()
```

Pilihan koneksi untuk tipe custom.athena atau marketplace.athena

- `className` — String, wajib, nama kelas driver. Bila Anda menggunakan Athena-CloudWatch konektor, nilai parameter ini adalah awalan dari nama kelas (misalnya,). `"com.amazonaws.athena.connectors"` CloudWatch Konektor Athena terdiri dari dua kelas: pengendali metadata dan penangan rekaman. Jika Anda menyediakan prefiks umum di sini, maka API memuat kelas yang benar berdasarkan prefiks itu.
- `tableName`— String, diperlukan, nama aliran CloudWatch log untuk dibaca. Snippet kode ini menggunakan nama tampilan khusus `all_log_streams`, yang berarti bahwa bingkai data dinamis yang dikembalikan akan berisi data dari semua pengaliran log dalam grup log.
- `schemaName`— String, diperlukan, nama grup CloudWatch log untuk dibaca. Misalnya, `/aws-glue/jobs/output`.
- `connectionName` — String, wajib, nama koneksi yang dikaitkan dengan konektor.

Untuk opsi tambahan untuk konektor ini, lihat file README CloudWatch Konektor Amazon Athena aktif. GitHub

Kode Python contoh berikut ini menunjukkan bagaimana membaca dari penyimpanan data Athena menggunakan konektor AWS Marketplace . Ia menunjukkan membaca dari Athena dan menulis ke sebuah lokasi S3.

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
```

```
    ## @params: [JOB_NAME]
    args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])

    sc = SparkContext()
    glueContext = GlueContext(sc)
    spark = glueContext.spark_session
    job = Job(glueContext)
    job.init(args['JOB_NAME'], args)
    ## @type: DataSource
    ## @args: [connection_type = "marketplace.athena", connection_options =
     {"tableName":"all_log_streams","schemaName":"/aws-glue/jobs/output",
      "connectionName":"test-connection-athena"}, transformation_ctx = "DataSource0"]
    ## @return: DataSource0
    ## @inputs: []
    DataSource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type =
      "marketplace.athena", connection_options = {"tableName":"all_log_streams",,
      "schemaName":"/aws-glue/jobs/output","connectionName":
      "test-connection-athena"}, transformation_ctx = "DataSource0")
    ## @type: ApplyMapping
    ## @args: [mappings = [("department", "string", "department", "string"), ("name",
"string",
     "name", "string"), ("id", "int", "id", "int")], transformation_ctx =
"Transform0"]
    ## @return: Transform0
    ## @inputs: [frame = DataSource0]
    Transform0 = ApplyMapping.apply(frame = DataSource0, mappings = [("department",
"string",
     "department", "string"), ("name", "string", "name", "string"), ("id", "int",
"id", "int")],
      transformation_ctx = "Transform0")
    ## @type: DataSink
    ## @args: [connection_type = "s3", format = "json", connection_options = {"path":
     "s3://<S3 path>/", "partitionKeys": []}, transformation_ctx = "DataSink0"]
    ## @return: DataSink0
    ## @inputs: [frame = Transform0]
    DataSink0 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = Transform0,
      connection_type = "s3", format = "json", connection_options = {"path":
      "s3://<S3 path>/", "partitionKeys": []}, transformation_ctx = "DataSink0")
    job.commit()
```

Pilihan koneksi untuk jenis custom.spark atau marketplace.spark

- `className` — String, wajib, nama kelas konektor.

- `secretId` — String, opsional, yang digunakan untuk mengambil kredensial untuk koneksi konektor.
- `connectionName` — String, wajib, nama koneksi yang dikaitkan dengan konektor.
- Pilihan lain tergantung pada penyimpanan data. Misalnya, opsi OpenSearch konfigurasi dimulai dengan awalan`es`, seperti yang dijelaskan dalam dokumentasi Elasticsearch for Apache Hadoop. Koneksi Spark ke Snowflake menggunakan pilihan seperti `sfUser` dan `sfPassword`, seperti yang dijelaskan dalam dokumentasi Menggunakan Konektor Spark di panduan Menghubungkan ke Snowflake.

Contoh kode Python berikut menunjukkan cara membaca dari penyimpanan OpenSearch data menggunakan koneksi`marketplace.spark`.

```
    import sys
    from awsglue.transforms import *
    from awsglue.utils import getResolvedOptions
    from pyspark.context import SparkContext
    from awsglue.context import GlueContext
    from awsglue.job import Job

    ## @params: [JOB_NAME]
    args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])

    sc = SparkContext()
    glueContext = GlueContext(sc)
    spark = glueContext.spark_session
    job = Job(glueContext)
    job.init(args['JOB_NAME'], args)
    ## @type: DataSource
    ## @args: [connection_type = "marketplace.spark", connection_options =
{"path":"test",
      "es.nodes.wan.only":"true","es.nodes":"https://<AWS endpoint>",
      "connectionName":"test-spark-es","es.port":"443"}, transformation_ctx =
"DataSource0"]
    ## @return: DataSource0
    ## @inputs: []
    DataSource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type =
      "marketplace.spark", connection_options = {"path":"test","es.nodes.wan.only":
      "true","es.nodes":"https://<AWS endpoint>","connectionName":
      "test-spark-es","es.port":"443"}, transformation_ctx = "DataSource0")
    ## @type: DataSink
    ## @args: [connection_type = "s3", format = "json", connection_options = {"path":
```

```
        "s3://<S3 path>/", "partitionKeys": []}, transformation_ctx = "DataSink0"]
    ## @return: DataSink0
    ## @inputs: [frame = DataSource0]
    DataSink0 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = DataSource0,
       connection_type = "s3", format = "json", connection_options = {"path":
       "s3://<S3 path>/", "partitionKeys": []}, transformation_ctx = "DataSink0")
    job.commit()
```

Opsi umum

Opsi di bagian ini disediakan sebagai`connection_options`, tetapi tidak secara khusus berlaku untuk satu konektor.

Parameter berikut digunakan secara umum saat mengkonfigurasi bookmark. Mereka mungkin berlaku untuk alur kerja Amazon S3 atau JDBC. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Menggunakan bookmark pekerjaan”.

- `jobBookmarkKeys`— Array nama kolom.
- `jobBookmarkKeysSortOrder`— String mendefinisikan bagaimana membandingkan nilai berdasarkan urutan pengurutan. Nilai-nilai yang valid: `"asc"`, `"desc"`.
- `useS3ListImplementation`— Digunakan untuk mengelola kinerja memori saat mencantumkan konten bucket Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Optimalkan manajemen memori di AWS Glue.

Opsi format data untuk input dan output di AWS Glue untuk Spark

Halaman ini menawarkan informasi tentang dukungan fitur dan parameter konfigurasi untuk format data yang didukung oleh AWS Glue for Spark. Lihat berikut ini untuk deskripsi penggunaan dan penerapan informasi ini.

Dukungan fitur di seluruh format data di AWS Glue

Setiap format data dapat mendukung fitur AWS Glue yang berbeda. Fitur umum berikut mungkin atau mungkin tidak didukung berdasarkan jenis format Anda. Lihat dokumentasi untuk format data Anda untuk memahami cara memanfaatkan fitur kami untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Baca	AWS Glue dapat mengenali dan menafsirkan format data ini tanpa sumber daya tambahan, seperti konektor.

Tulis	AWS Glue dapat menulis data dalam format ini tanpa sumber daya tambahan. Anda dapat menyertakan pustaka pihak ketiga dalam pekerjaan Anda dan menggunakan fungsi Apache Spark standar untuk menulis data, seperti yang Anda lakukan di lingkungan Spark lainnya. Untuk informasi selengkapnya tentang menyertakan pustaka, lihatthe section called “Pustaka Python”.
Streamin dibaca	AWS Glue dapat mengenali dan menafsirkan format data ini dari Apache Kafka, Amazon Managed Streaming for Apache Kafka atau aliran pesan Amazon Kinesis. Kami mengharap kan aliran untuk menyajikan data dalam format yang konsisten, sehingga mereka dibaca sebagai`DataFrames` .
Kelompo an file kecil	AWS Glue dapat mengelompokkan file bersama-sama untuk pekerjaan batch yang dikirim ke setiap node saat melakukan transformasi AWS Glue. Ini secara signifika n dapat meningkatkan kinerja untuk beban kerja yang melibatkan sejumlah besar file kecil. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Mengelompokkan file input”.

Bookmar tugas	AWS Glue dapat melacak kemajuan transform asi yang melakukan pekerjaan yang sama pada kumpulan data yang sama di seluruh pekerjaan yang dijalankan dengan bookmark pekerjaan . Ini dapat meningkatkan kinerja untuk beban kerja yang melibatkan kumpulan data di mana pekerjaan hanya perlu dilakukan pada data baru sejak pekerjaan terakhir dijalankan. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Melacak data yang diproses menggunakan bookmark pekerjaan”.

Parameter yang digunakan untuk berinteraksi dengan format data di AWS Glue

Jenis koneksi AWS Glue tertentu mendukung beberapa `format` jenis, mengharuskan Anda menentukan informasi tentang format data Anda dengan `format_options` objek saat menggunakan metode seperti`GlueContext.write_dynamic_frame.from_options`.

- `s3`— Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue:Parameter koneksi S3. Anda juga dapat melihat dokumentasi untuk metode yang memfasilitasi jenis koneksi ini: the section called “create_dynamic_frame_from_options” dan dengan Python dan the section called “write_dynamic_frame_from_options” metode the section called “getSourceWithFormat” Scala yang sesuai dan. the section called “getSinkWithFormat”

- `kinesis`— Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue:Parameter koneksi Kinesis. Anda juga dapat melihat dokumentasi untuk metode yang memfasilitasi jenis koneksi ini: the section called “create_data_frame_from_options” dan metode Scala yang sesuai. the section called “createDataFrameFromOptions”
- `kafka`— Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue:Parameter koneksi Kafka. Anda juga dapat melihat dokumentasi untuk metode yang memfasilitasi jenis koneksi ini: the section called “create_data_frame_from_options” dan metode Scala yang sesuai. the section called “createDataFrameFromOptions”

Beberapa jenis koneksi tidak memerlukan`format_options`. Misalnya, dalam penggunaan normal, koneksi JDBC ke database relasional mengambil data dalam format data tabular yang konsisten. Oleh karena itu, membaca dari koneksi JDBC tidak memerlukan. `format_options`

Beberapa metode untuk membaca dan menulis data dalam lem tidak diperlukan`format_options`. Misalnya, menggunakan `GlueContext.create_dynamic_frame.from_catalog` dengan AWS Glue crawler. Crawler menentukan bentuk data Anda. Saat menggunakan crawler, pengklasifikasi AWS Glue akan memeriksa data Anda untuk membuat keputusan cerdas tentang cara merepresentasikan format data Anda. Kemudian akan menyimpan representasi data Anda di AWS Glue Data Catalog, yang dapat digunakan dalam skrip AWS Glue ETL untuk mengambil data Anda dengan metode tersebut`GlueContext.create_dynamic_frame.from_catalog`. Crawler menghapus kebutuhan untuk menentukan informasi secara manual tentang format data Anda.

Untuk pekerjaan yang mengakses tabel yang AWS Lake Formation diatur, AWS Glue mendukung membaca dan menulis semua format yang didukung oleh tabel yang diatur Lake Formation. Untuk daftar format yang didukung saat ini untuk tabel yang AWS Lake Formation diatur, lihat Catatan dan Pembatasan untuk Tabel yang Diatur dalam Panduan AWS Lake Formation Pengembang.

> **Note**
>
> Untuk menulis Apache Parquet, AWS Glue ETL hanya mendukung penulisan ke tabel yang diatur dengan menentukan opsi untuk jenis penulis Parket kustom yang dioptimalkan untuk Dynamic Frames. Saat menulis ke tabel yang diatur dengan `parquet` format, Anda harus menambahkan kunci `useGlueParquetWriter` dengan nilai `true` dalam parameter tabel.

Topik

- Menggunakan format CSV di AWS Glue
- Menggunakan format Parket di AWS Glue
- Menggunakan format XHTML di AWS Glue
- Menggunakan format Avro di AWS Glue
- Menggunakan format GrokLog di Glue AWS
- Menggunakan format Ion di AWS Glue
- Menggunakan format JSON di AWS Glue
- Menggunakan format ORC di AWS Glue
- Menggunakan kerangka kerja data lake dengan pekerjaan AWS Glue ETL
- Referensi konfigurasi bersama

Menggunakan format CSV di AWS Glue

AWS Glue mengambil data dari sumber dan menulis data ke target yang disimpan dan diangkut dalam berbagai format data. Jika data Anda disimpan atau diangkut dalam format data CSV, dokumen ini memperkenalkan fitur yang tersedia untuk menggunakan data Anda di Glue. AWS

AWS Glue mendukung penggunaan format comma-separated value (CSV). Format ini adalah format data berbasis baris minimal. CSVs sering tidak sepenuhnya sesuai dengan standar, tetapi Anda dapat merujuk ke RFC 4180 dan RFC 7111 untuk informasi lebih lanjut.

Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk membaca CSVs dari Amazon S3 dan dari sumber streaming serta menulis CSVs ke Amazon S3. Anda dapat membaca dan menulis `bzip` dan `gzip` mengarsipkan yang berisi file CSV dari S3. Anda mengonfigurasi perilaku kompresi pada Parameter koneksi S3 alih-alih dalam konfigurasi yang dibahas di halaman ini.

Tabel berikut menunjukkan fitur AWS Glue umum mana yang mendukung opsi format CSV.

Baca	Tulis	Streaming dibaca	Kelompokkan file kecil	Bookmark tugas
Didukung	Didukung	Didukung	Didukung	Didukung

Contoh: Baca file CSV atau folder dari S3

Prasyarat: Anda akan memerlukan jalur S3 (`s3path`) ke file CSV atau folder yang ingin Anda baca.

Konfigurasi: Dalam opsi fungsi Anda, tentukan`format="csv"`. Dalam Anda`connection_options`, gunakan `paths` kunci untuk menentukan`s3path`. Anda dapat mengonfigurasi bagaimana pembaca berinteraksi dengan S3 di. `connection_options` Untuk detailnya, lihat Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue:Parameter koneksi S3. Anda dapat mengonfigurasi bagaimana pembaca menafsirkan file CSV di file Anda. `format_options` Untuk detailnya, lihat Referensi Konfigurasi CSV.

Berikut skrip AWS Glue ETL menunjukkan proses membaca file CSV atau folder dari S3.

Kami menyediakan pembaca CSV khusus dengan pengoptimalan kinerja untuk alur kerja umum melalui kunci konfigurasi. `optimizePerformance` Untuk menentukan apakah pembaca ini tepat untuk beban kerja Anda, lihatthe section called “Menggunakan pembaca CSV yang dioptimalkan”.

Python

Untuk contoh ini, gunakan metode create_dynamic_frame.from_options.

```
# Example: Read CSV from S3
# For show, we handle a CSV with a header row.  Set the withHeader option.
# Consider whether optimizePerformance is right for your workflow.

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session

dynamicFrame = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="s3",
    connection_options={"paths": ["s3://s3path"]},
    format="csv",
    format_options={
        "withHeader": True,
        # "optimizePerformance": True,
    },
)
```

Anda juga dapat menggunakan DataFrames dalam script (`pyspark.sql.DataFrame`).

```
dataFrame = spark.read\
    .format("csv")\
    .option("header", "true")\
    .load("s3://s3path")
```

Scala

Untuk contoh ini, gunakan operasi getSourceWithFormat.

```
// Example: Read CSV from S3
// For show, we handle a CSV with a header row.  Set the withHeader option.
// Consider whether optimizePerformance is right for your workflow.

import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.{DynamicFrame, GlueContext}
import org.apache.spark.SparkContext
```

```
object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

    val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
      formatOptions=JsonOptions("""{"withHeader": true}"""),
      connectionType="s3",
      format="csv",
      options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://s3path"], "recurse": true}""")
    ).getDynamicFrame()
  }
}
```

Anda juga dapat menggunakan DataFrames dalam script (`org.apache.spark.sql.DataFrame`).

```
val dataFrame = spark.read
  .option("header","true")
  .format("csv")
  .load("s3://s3path“)
```

Contoh: Tulis file dan folder CSV ke S3

Prasyarat: Anda akan memerlukan initialized DataFrame (`dataFrame`) atau a (). DynamicFrame `dynamicFrame` Anda juga akan membutuhkan jalur output S3 yang Anda harapkan,`s3path`.

Konfigurasi: Dalam opsi fungsi Anda, tentukan`format="csv"`. Dalam Anda`connection_options`, gunakan `paths` kunci untuk menentukan`s3path`. Anda dapat mengonfigurasi bagaimana penulis berinteraksi dengan S3 di. `connection_options` Untuk detailnya, lihat Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue:Parameter koneksi S3. Anda dapat mengonfigurasi bagaimana operasi Anda menulis konten file Anda`format_options`. Untuk detailnya, lihat Referensi Konfigurasi CSV. Skrip AWS Glue ETL berikut menunjukkan proses penulisan file CSV dan folder ke S3.

Python

Untuk contoh ini, gunakan metode write_dynamic_frame.from_options.

```
# Example: Write CSV to S3
```

```
# For show, customize how we write string type values.  Set quoteChar to -1 so our
 values are not quoted.

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=dynamicFrame,
    connection_type="s3",
    connection_options={"path": "s3://s3path"},
    format="csv",
    format_options={
        "quoteChar": -1,
    },
)
```

Anda juga dapat menggunakan DataFrames dalam script (`pyspark.sql.DataFrame`).

```
dataFrame.write\
    .format("csv")\
    .option("quote", None)\
    .mode("append")\
    .save("s3://s3path")
```

Scala

Untuk contoh ini, gunakan metode getSinkWithFormat.

```
// Example: Write CSV to S3
// For show, customize how we write string type values. Set quoteChar to -1 so our
 values are not quoted.

import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.{DynamicFrame, GlueContext}
import org.apache.spark.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
```

```
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

    glueContext.getSinkWithFormat(
        connectionType="s3",
        options=JsonOptions("""{"path": "s3://s3path"}"""),
        format="csv"
    ).writeDynamicFrame(dynamicFrame)
  }
}
```

Anda juga dapat menggunakan DataFrames dalam script (`org.apache.spark.sql.DataFrame`).

```
dataFrame.write
    .format("csv")
    .option("quote", null)
    .mode("Append")
    .save("s3://s3path")
```

Referensi konfigurasi CSV

Anda dapat menggunakan yang berikut ini di `format_options` mana pun pustaka AWS Glue menentukan`format="csv"`:

- `separator`—Menentukan karakter pembatas. Defaultnya adalah koma, tetapi karakter lain dapat ditentukan.
  - Jenis: Teks, Default: `","`
- `escaper`- Menentukan karakter yang akan digunakan untuk melarikan diri. Opsi ini hanya digunakan saat membaca file CSV, bukan menulis. Jika diaktifkan, karakter yang segera mengikuti digunakan apa adanya, kecuali untuk satu set kecil pelarian terkenal (`\n`,, `\r`\t, dan\0).
  - Jenis: Teks, Default: tidak ada
- `quoteChar`- Menentukan karakter yang akan digunakan untuk mengutip. Defaultnya adalah kutipan ganda. Atur ini ke `-1` untuk menonaktifkan pengutipan seluruhnya.
  - Jenis: Teks, Default: `'"'`
- `multiLine`- Menentukan apakah catatan tunggal dapat menjangkau beberapa baris. Hal ini dapat terjadi ketika bidang berisi karakter baris baru yang dikutip. Anda harus menetapkan opsi ini ke `True` jika ada catatan yang mencakup beberapa baris. Mengaktifkan `multiLine` dapat menurunkan kinerja karena membutuhkan pemisahan file yang lebih hati-hati saat mengurai.

  - Jenis: Boolean, Default: `false`
- `withHeader`- Menentukan apakah untuk memperlakukan baris pertama sebagai header. Opsi ini dapat digunakan dalam kelas `DynamicFrameReader`.
  - Jenis: Boolean, Default: `false`
- `writeHeader`- Menentukan apakah akan menulis header untuk output. Opsi ini dapat digunakan dalam kelas `DynamicFrameWriter`.
  - Jenis: Boolean, Default: `true`
- `skipFirst`- Menentukan apakah akan melewati baris data pertama.
  - Jenis: Boolean, Default: `false`
- `optimizePerformance`— Menentukan apakah akan menggunakan pembaca CSV SIMD canggih bersama dengan format memori kolumnar berbasis Apache Arrow. Hanya tersedia di AWS Glue 3.0+.
  - Jenis: Boolean, Default: `false`
- `strictCheckForQuoting`— Saat menulis CSVs, Glue dapat menambahkan tanda kutip ke nilai yang ditafsirkan sebagai string. Hal ini dilakukan untuk mencegah ambiguitas dalam apa yang tertulis. Untuk menghemat waktu ketika memutuskan apa yang akan ditulis, Glue dapat mengutip dalam situasi tertentu di mana kutipan tidak diperlukan. Mengaktifkan pemeriksaan ketat akan melakukan perhitungan yang lebih intensif dan hanya akan mengutip jika benar-benar diperlukan. Hanya tersedia di AWS Glue 3.0+.
  - Jenis: Boolean, Default: `false`

Optimalkan kinerja baca dengan pembaca SIMD CSV vektor

AWS Glue versi 3.0 menambahkan pembaca CSV yang dioptimalkan yang secara signifikan dapat mempercepat kinerja pekerjaan secara keseluruhan dibandingkan dengan pembaca CSV berbasis baris.

Pembaca yang dioptimalkan:

- Menggunakan instruksi CPU SIMD untuk membaca dari disk
- Segera menulis catatan ke memori dalam format kolom (Apache Arrow)
- Membagi catatan menjadi batch

Ini menghemat waktu pemrosesan ketika catatan akan dikumpulkan atau dikonversi ke format kolumnar nanti. Beberapa contoh adalah ketika mengubah skema atau mengambil data berdasarkan kolom.

Untuk menggunakan pembaca yang dioptimalkan, atur `"optimizePerformance"` ke `true` dalam properti `format_options` or table.

```
glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    frame = datasource1,
    connection_type = "s3",
    connection_options = {"paths": ["s3://s3path"]},
    format = "csv",
    format_options={
        "optimizePerformance": True,
        "separator": ","
        },
    transformation_ctx = "datasink2")
```

Keterbatasan untuk pembaca CSV vektor

Perhatikan batasan berikut dari pembaca CSV vektor:

- Itu tidak mendukung opsi `multiLine` dan `escaper` format. Ini menggunakan default `escaper` karakter kutipan ganda. `'"'` Ketika opsi ini ditetapkan, AWS Glue secara otomatis kembali menggunakan pembaca CSV berbasis baris.
- Itu tidak mendukung pembuatan DynamicFrame dengan ChoiceType.
- Itu tidak mendukung pembuatan catatan kesalahan DynamicFrame dengan.
- Itu tidak mendukung membaca file CSV dengan karakter multibyte seperti karakter Jepang atau China.

Menggunakan format Parket di AWS Glue

AWS Glue mengambil data dari sumber dan menulis data ke target yang disimpan dan diangkut dalam berbagai format data. Jika data Anda disimpan atau diangkut dalam format data Parket, dokumen ini memperkenalkan fitur yang tersedia untuk menggunakan data Anda di Glue. AWS

AWS Glue mendukung menggunakan format Parket. Format ini adalah format data berbasis kolom yang berorientasi kinerja. Untuk pengenalan format oleh otoritas standar lihat, Apache Parquet Documentation Overview.

Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk membaca file Parket dari Amazon S3 dan dari sumber streaming serta menulis file Parket ke Amazon S3. Anda dapat membaca dan menulis `bzip` dan `gzip` mengarsipkan yang berisi file Parket dari S3. Anda mengonfigurasi perilaku kompresi pada Parameter koneksi S3 alih-alih dalam konfigurasi yang dibahas di halaman ini.

Tabel berikut menunjukkan fitur AWS Glue umum mana yang mendukung opsi format Parket.

Baca	Tulis	Streaming dibaca	Kelompokkan file kecil	Bookmark tugas
Didukung	Didukung	Didukung	Tidak didukung	Didukung *

* Didukung dalam AWS Glue versi 1.0+

Contoh: Baca file atau folder Parket dari S3

Prasyarat: Anda akan memerlukan jalur S3 (`s3path`) ke file atau folder Parket yang ingin Anda baca.

Konfigurasi: Dalam opsi fungsi Anda, tentukan`format="parquet"`. Dalam Anda`connection_options`, gunakan `paths` kunci untuk menentukan Anda`s3path`.

Anda dapat mengonfigurasi bagaimana pembaca berinteraksi dengan S3 di file. `connection_options` Untuk detailnya, lihat Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue:Parameter koneksi S3.

Anda dapat mengonfigurasi bagaimana pembaca menafsirkan file Parket di file Anda. `format_options` Untuk detailnya, lihat Referensi Konfigurasi Parket.

Skrip AWS Glue ETL berikut menunjukkan proses membaca file Parket atau folder dari S3:

Python

Untuk contoh ini, gunakan metode create_dynamic_frame.from_options.

```
# Example: Read Parquet from S3

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

sc = SparkContext.getOrCreate()
```

```
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session

dynamicFrame = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type = "s3",
    connection_options = {"paths": ["s3://s3path/"]},
    format = "parquet"
)
```

Anda juga dapat menggunakan DataFrames dalam script (`pyspark.sql.DataFrame`).

```
dataFrame = spark.read.parquet("s3://s3path/")
```

Scala

Untuk contoh ini, gunakan metode getSourceWithFormat.

```
// Example: Read Parquet from S3

import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.{DynamicFrame, GlueContext}
import org.apache.spark.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

    val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
      connectionType="s3",
      format="parquet",
      options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://s3path"]}""")
    ).getDynamicFrame()
  }
}
```

Anda juga dapat menggunakan DataFrames dalam script (`org.apache.spark.sql.DataFrame`).

```
spark.read.parquet("s3://s3path/")
```

Contoh: Tulis file dan folder Parket ke S3

Prasyarat: Anda akan memerlukan initialized DataFrame () atau ()`dataFrame`. DynamicFrame `dynamicFrame` Anda juga akan membutuhkan jalur output S3 yang Anda harapkan,`s3path`.

Konfigurasi: Dalam opsi fungsi Anda, tentukan`format="parquet"`. Dalam Anda`connection_options`, gunakan `paths` kunci untuk menentukan`s3path`.

Anda selanjutnya dapat mengubah cara penulis berinteraksi dengan S3 di. `connection_options` Untuk detailnya, lihat Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue:Parameter koneksi S3. Anda dapat mengonfigurasi bagaimana operasi Anda menulis konten file Anda`format_options`. Untuk detailnya, lihat Referensi Konfigurasi Parket.

Skrip AWS Glue ETL berikut menunjukkan proses penulisan file dan folder Parket ke S3.

Kami menyediakan penulis Parket khusus dengan pengoptimalan kinerja untuk DynamicFrames, melalui kunci konfigurasi. `useGlueParquetWriter` Untuk menentukan apakah penulis ini tepat untuk beban kerja Anda, lihat Glue Parquet Writer.

Python

Untuk contoh ini, gunakan metode write_dynamic_frame.from_options.

```
# Example: Write Parquet to S3
# Consider whether useGlueParquetWriter is right for your workflow.

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=dynamicFrame,
    connection_type="s3",
    format="parquet",
    connection_options={
        "path": "s3://s3path",
    },
    format_options={
        # "useGlueParquetWriter": True,
    },
)
```

Anda juga dapat menggunakan DataFrames dalam script (`pyspark.sql.DataFrame`).

```
df.write.parquet("s3://s3path/")
```

Scala

Untuk contoh ini, gunakan metode getSinkWithFormat.

```
// Example: Write Parquet to S3
// Consider whether useGlueParquetWriter is right for your workflow.

import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.{DynamicFrame, GlueContext}
import org.apache.spark.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

    glueContext.getSinkWithFormat(
        connectionType="s3",
        options=JsonOptions("""{"path": "s3://s3path"}"""),
        format="parquet"
    ).writeDynamicFrame(dynamicFrame)
  }
}
```

Anda juga dapat menggunakan DataFrames dalam script (`org.apache.spark.sql.DataFrame`).

```
df.write.parquet("s3://s3path/")
```

Referensi konfigurasi parket

Anda dapat menggunakan yang berikut ini di `format_options` mana pun pustaka AWS Glue menentukan`format="parquet"`:

- `useGlueParquetWriter`— Menentukan penggunaan penulis Parket kustom yang memiliki optimasi kinerja untuk alur kerja. DynamicFrame Untuk detail penggunaan, lihat Glue Parquet Writer.

  - Jenis: Boolean, Default: `false`
- `compression`- Menentukan codec kompresi yang digunakan. Nilai sepenuhnya kompatibel dengan`org.apache.parquet.hadoop.metadata.CompressionCodecName`.
  - Jenis: Teks Terhitung, Default: `"snappy"`
  - Nilai:`"uncompressed"`,`"snappy"`,`"gzip"`, dan `"lzo"`
- `blockSize`- Menentukan ukuran dalam byte dari kelompok baris yang disangga dalam memori. Anda menggunakan ini untuk tuning kinerja. Ukuran harus dibagi persis menjadi sejumlah megabyte.
  - Jenis: Numerik, Default: `134217728`
  - Nilai default sama dengan 128 MB.
- `pageSize`- Menentukan ukuran dalam byte halaman. Anda menggunakan ini untuk tuning kinerja. Halaman adalah unit terkecil yang harus dibaca sepenuhnya untuk mengakses satu catatan.
  - Jenis: Numerik, Default: `1048576`
  - Nilai default sama dengan 1 MB.

> **Note**
>
> Selain itu, opsi apa pun yang diterima oleh kode SparkSQL yang mendasarinya dapat diteruskan ke format ini melalui parameter peta. `connection_options` Misalnya, Anda dapat mengatur konfigurasi Spark seperti mergeSchema untuk AWS Glue Spark reader untuk menggabungkan skema untuk semua file.

Optimalkan kinerja menulis dengan AWS Glue Parquet writer

> **Note**
>
> Penulis AWS Glue Parquet secara historis telah diakses melalui jenis `glueparquet` format. Pola akses ini tidak lagi dianjurkan. Sebagai gantinya, gunakan `parquet` tipe dengan `useGlueParquetWriter` diaktifkan.

Penulis AWS Glue Parquet memiliki peningkatan kinerja yang memungkinkan penulisan file Parket lebih cepat. Penulis tradisional menghitung skema sebelum menulis. Format Parket tidak menyimpan skema dengan cara yang dapat diambil dengan cepat, jadi ini mungkin memakan waktu. Dengan

penulis AWS Glue Parquet, skema pra-komputasi tidak diperlukan. Penulis menghitung dan memodifikasi skema secara dinamis, saat data masuk.

Perhatikan batasan berikut saat Anda menentukan`useGlueParquetWriter`:

- Penulis hanya mendukung evolusi skema (seperti menambahkan atau menghapus kolom), tetapi tidak mengubah jenis kolom, seperti dengan`ResolveChoice`.
- Penulis tidak mendukung penulisan kosong DataFrames —misalnya, untuk menulis file khusus skema. Saat mengintegrasikan dengan Katalog Data AWS Glue dengan pengaturan`enableUpdateCatalog=True`, mencoba menulis kosong tidak DataFrame akan memperbarui Katalog Data. Ini akan menghasilkan pembuatan tabel di Katalog Data tanpa skema.

Jika transformasi Anda tidak memerlukan batasan ini, menyalakan penulis AWS Glue Parquet akan meningkatkan kinerja.

Menggunakan format XHTML di AWS Glue

AWS Glue mengambil data dari sumber dan menulis data ke target yang disimpan dan diangkut dalam berbagai format data. Jika data Anda disimpan atau diangkut dalam format data XHTML, dokumen ini memperkenalkan fitur yang tersedia untuk menggunakan data Anda di Glue. AWS

AWS Glue mendukung menggunakan format XHTML. Format ini mewakili struktur data yang sangat dapat dikonfigurasi dan didefinisikan secara kaku yang tidak berbasis baris atau kolom. XML-nya sangat terstandarisasi. Untuk pengenalan format oleh otoritas standar, lihat XMLEssentials.

Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk membaca file XHTML dari Amazon S3, `bzip` serta `gzip` dan arsip yang berisi file XHTML. Anda mengonfigurasi perilaku kompresi pada Parameter koneksi S3 alih-alih dalam konfigurasi yang dibahas di halaman ini.

Tabel berikut menunjukkan fitur AWS Glue umum mana yang mendukung opsi format XHTML.

Baca	Tulis	Streaming dibaca	Kelompokkan file kecil	Bookmark tugas
Didukung	Tidak didukung	Tidak didukung	Didukung	Didukung

Contoh: Baca XMLdari S3

Pembaca XHTML mengambil nama tag XHTML. Ini memeriksa elemen dengan tag itu dalam inputnya untuk menyimpulkan skema dan mengisi a dengan nilai yang DynamicFrame sesuai. Fungsionalitas AWS Glue XMLberperilaku mirip dengan Sumber Data XMLuntuk Apache Spark. Anda mungkin bisa mendapatkan wawasan seputar perilaku dasar dengan membandingkan pembaca ini dengan dokumentasi proyek itu.

Prasyarat: Anda akan memerlukan jalur S3 (`s3path`) ke file atau folder XHTML yang ingin Anda baca, dan beberapa informasi tentang file XMLmu. Anda juga akan memerlukan tag untuk elemen XHTML yang ingin Anda baca,`xmlTag`.

Konfigurasi: Dalam opsi fungsi Anda, tentukan`format="xml"`. Dalam Anda`connection_options`, gunakan `paths` kunci untuk menentukan`s3path`. Anda dapat mengonfigurasi lebih lanjut bagaimana pembaca berinteraksi dengan S3 di file. `connection_options` Untuk detailnya, lihat Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue:Parameter koneksi S3. Dalam Anda`format_options`, gunakan `rowTag` kunci untuk menentukan`xmlTag`. Anda dapat mengkonfigurasi lebih lanjut bagaimana pembaca menafsirkan file XHTML di file Anda. `format_options` Untuk detailnya, lihat Referensi Konfigurasi XHTML.

Berikut skrip AWS Glue ETL menunjukkan proses membaca file XHTML atau folder dari S3.

Python

Untuk contoh ini, gunakan metode create_dynamic_frame.from_options.

```
# Example: Read XML from S3
# Set the rowTag option to configure the reader.

from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.context import SparkContext

sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

dynamicFrame = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="s3",
    connection_options={"paths": ["s3://s3path"]},
    format="xml",
    format_options={"rowTag": "xmlTag"},
)
```

Anda juga dapat menggunakan DataFrames dalam script (`pyspark.sql.DataFrame`).

```
dataFrame = spark.read\
    .format("xml")\
    .option("rowTag", "xmlTag")\
    .load("s3://s3path")
```

Scala

Untuk contoh ini, gunakan operasi getSourceWithFormat.

```
// Example: Read XML from S3
// Set the rowTag option to configure the reader.

import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import org.apache.spark.sql.SparkSession

val glueContext = new GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
val sparkSession: SparkSession = glueContext.getSparkSession

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
      formatOptions=JsonOptions("""{"rowTag": "xmlTag"}"""),
      connectionType="s3",
      format="xml",
      options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://s3path"], "recurse": true}""")
    ).getDynamicFrame()
}
```

Anda juga dapat menggunakan DataFrames dalam script (`org.apache.spark.sql.DataFrame`).

```
val dataFrame = spark.read
  .option("rowTag", "xmlTag")
  .format("xml")
  .load("s3://s3path“)
```

Referensi konfigurasi XML

Anda dapat menggunakan yang berikut ini di `format_options` mana pun pustaka AWS Glue menentukan`format="xml"`:

- `rowTag`- Menentukan tag XMLdalam file untuk memperlakukan sebagai baris. Tag baris tidak dapat berupa penutupan-sendiri.
  - Jenis: Teks, Diperlukan
- `encoding`- Menentukan pengkodean karakter. Ini bisa berupa nama atau alias Charset yang didukung oleh lingkungan runtime kami. Kami tidak membuat jaminan khusus seputar dukungan pengkodean, tetapi pengkodean utama harus berfungsi.
  - Jenis: Teks, Default: `"UTF-8"`
- `excludeAttribute`- Menentukan apakah Anda ingin mengecualikan atribut dalam elemen atau tidak.
  - Jenis: Boolean, Default: `false`
- `treatEmptyValuesAsNulls`- Menentukan apakah untuk memperlakukan ruang putih sebagai nilai null.
  - Jenis: Boolean, Default: `false`
- `attributePrefix`— Awalan untuk atribut untuk membedakannya dari teks elemen anak. Prefiks ini digunakan untuk nama bidang.
  - Jenis: Teks, Default: `"_"`
- `valueTag`— Tag yang digunakan untuk nilai ketika ada atribut dalam elemen yang tidak memiliki anak.
  - Jenis: Teks, Default: `"_VALUE"`
- `ignoreSurroundingSpaces`- Menentukan apakah ruang putih yang mengelilingi nilai-nilai harus diabaikan.
  - Jenis: Boolean, Default: `false`
- `withSchema`— Berisi skema yang diharapkan, dalam situasi di mana Anda ingin mengganti skema yang disimpulkan. Jika Anda tidak menggunakan opsi ini, AWS Glue menyimpulkan skema dari data XHTML.
  - Jenis: Teks, Default: Tidak berlaku
  - Nilainya harus berupa objek JSON yang mewakili a`StructType`.

Tentukan skema XMLnya secara manual

Contoh skema XHTML manual

Ini adalah contoh penggunaan pilihan format `withSchema` untuk menentukan skema untuk data XML.

```
from awsglue.gluetypes import *

schema = StructType([
  Field("id", IntegerType()),
  Field("name", StringType()),
  Field("nested", StructType([
    Field("x", IntegerType()),
    Field("y", StringType()),
    Field("z", ChoiceType([IntegerType(), StringType()]))
  ]))
])

datasource0 = create_dynamic_frame_from_options(
    connection_type,
    connection_options={"paths": ["s3://xml_bucket/someprefix"]},
    format="xml",
    format_options={"withSchema": json.dumps(schema.jsonValue())},
    transformation_ctx = ""
)
```

Menggunakan format Avro di AWS Glue

AWS Glue mengambil data dari sumber dan menulis data ke target yang disimpan dan diangkut dalam berbagai format data. Jika data Anda disimpan atau diangkut dalam format data Avro, dokumen ini memperkenalkan fitur yang tersedia untuk menggunakan data Anda di Glue. AWS

AWS Glue mendukung menggunakan format Avro. Format ini adalah format data berbasis baris yang berorientasi kinerja. Untuk pengenalan format oleh otoritas standar lihat, Apache Avro 1.8.2 Dokumentasi.

Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk membaca file Avro dari Amazon S3 dan dari sumber streaming serta menulis file Avro ke Amazon S3. Anda dapat membaca dan menulis `bzip2` dan `gzip` mengarsipkan yang berisi file Avro dari S3. Selain itu, Anda dapat menulis`deflate`,`snappy`, dan `xz` arsip yang berisi file Avro. Anda mengonfigurasi perilaku kompresi pada Parameter koneksi S3 alih-alih dalam konfigurasi yang dibahas di halaman ini.

Tabel berikut menunjukkan operasi AWS Glue umum mana yang mendukung opsi format Avro.

Baca	Tulis	Streaming dibaca	Kelompokkan file kecil	Bookmark tugas
Didukung	Didukung	Didukung *	Tidak didukung	Didukung

* Didukung dengan batasan. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Catatan dan batasan untuk sumber streaming Avro”.

Contoh: Baca file atau folder Avro dari S3

Prasyarat: Anda akan memerlukan jalur S3 (`s3path`) ke file atau folder Avro yang ingin Anda baca.

Konfigurasi: Dalam opsi fungsi Anda, tentukan`format="avro"`. Dalam Anda`connection_options`, gunakan `paths` kunci untuk menentukan`s3path`. Anda dapat mengonfigurasi bagaimana pembaca berinteraksi dengan S3 di file. `connection_options` Untuk detailnya, lihat Opsi format data untuk input dan output ETL di Glue AWS :. the section called “Parameter koneksi S3” Anda dapat mengonfigurasi bagaimana pembaca menafsirkan file Avro di file Anda. `format_options` Untuk detailnya, lihat Referensi Konfigurasi Avro.

Skrip AWS Glue ETL berikut menunjukkan proses membaca file atau folder Avro dari S3:

Python

Untuk contoh ini, gunakan metode create_dynamic_frame.from_options.

```
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

dynamicFrame = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="s3",
    connection_options={"paths": ["s3://s3path"]},
    format="avro"
)
```

Scala

Untuk contoh ini, gunakan operasi getSourceWithFormat.

```
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import org.apache.spark.sql.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

    val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
      connectionType="s3",
      format="avro",
      options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://s3path"]}""")
    ).getDynamicFrame()
  }
```

Contoh: Tulis file dan folder Avro ke S3

Prasyarat: Anda akan memerlukan initialized DataFrame () atau ()`dataFrame`. DynamicFrame `dynamicFrame` Anda juga akan membutuhkan jalur output S3 yang Anda harapkan,`s3path`.

Konfigurasi: Dalam opsi fungsi Anda, tentukan`format="avro"`. Dalam Anda`connection_options`, gunakan `paths` kunci untuk menentukan Anda`s3path`. Anda selanjutnya dapat mengubah cara penulis berinteraksi dengan S3 di. `connection_options` Untuk detailnya, lihat Opsi format data untuk input dan output ETL di Glue AWS :. the section called "Parameter koneksi S3" Anda dapat mengubah cara penulis menafsirkan file Avro di file Anda. `format_options` Untuk detailnya, lihat Referensi Konfigurasi Avro.

Skrip AWS Glue ETL berikut menunjukkan proses penulisan file Avro atau folder ke S3.

Python

Untuk contoh ini, gunakan metode write_dynamic_frame.from_options.

```
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
```

```
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=dynamicFrame,
    connection_type="s3",
    format="avro",
    connection_options={
        "path": "s3://s3path"
    }
)
```

Scala

Untuk contoh ini, gunakan metode getSinkWithFormat.

```
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.{DynamicFrame, GlueContext}
import org.apache.spark.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

    glueContext.getSinkWithFormat(
      connectionType="s3",
      options=JsonOptions("""{"path": "s3://s3path"}"""),
      format="avro"
    ).writeDynamicFrame(dynamicFrame)
  }
}
```

Referensi konfigurasi Avro

Anda dapat menggunakan `format_options` nilai-nilai berikut di mana pun pustaka AWS Glue menentukan`format="avro"`:

- `version` — Menentukan versi format pembaca/penulis Apache Avro yang didukung. Default-nya adalah "1.7". Anda dapat menentukan `format_options={"version": “1.8”}` untuk mengaktifkan jenis membaca dan menulis logis Avro. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Spesifikasi Apache Avro 1.7.7 dan Spesifikasi Apache Avro 1.8.2.

Konektor Apache Avro 1.8 mendukung konversi tipe logis berikut:

Untuk pembaca: tabel ini menunjukkan konversi antara tipe data Avro (tipe logis dan tipe primitif Avro) dan AWS Glue `DynamicFrame`tipe data untuk pembaca Avro 1.7 dan 1.8.

Tipe Data Avro: Tipe Logis	Tipe Data Avro: Jenis Primitif Avro	GlueDynamicFrame Tipe Data: Pembaca Avro 1.7	GlueDynamicFrame Tipe Data: Pembaca Avro 1.8
Decimal	byte	BINARY	Decimal
Decimal	tetap	BINARY	Decimal
Tanggal	int	INT	Tanggal
Waktu (milidetik)	int	INT	INT
Waktu (mikrodetik)	long	LONG	LONG
Timestamp (milidetik)	long	LONG	Timestamp
Timestamp (mikrodetik)	long	LONG	LONG
Durasi (bukan tipe logis)	tetap 12	BINARY	BINARY

Untuk penulis: tabel ini menunjukkan konversi antara AWS Glue `DynamicFrame`tipe data dan tipe data Avro untuk Avro writer 1.7 dan 1.8.

AWS Glue **`DynamicFrame`** Tipe Data	Tipe Data Avro: Penulis Avro 1.7	Tipe Data Avro: Penulis Avro 1.8
Decimal	String	decimal
Tanggal	String	tanggal

AWS Glue **`DynamicFrame`** Tipe Data	Tipe Data Avro: Penulis Avro 1.7	Tipe Data Avro: Penulis Avro 1.8
Stempel Waktu	String	timestamp-micros

Dukungan Avro Spark DataFrame

Untuk menggunakan Avro dari Spark DataFrame API, Anda perlu menginstal plugin Spark Avro untuk versi Spark yang sesuai. Versi Spark yang tersedia di pekerjaan Anda ditentukan oleh versi AWS Glue Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang versi Spark, lihatthe section called “AWS Glue versi”. Plugin ini dikelola oleh Apache, kami tidak membuat jaminan dukungan khusus.

Di AWS Glue 2.0 - gunakan versi 2.4.3 dari plugin Spark Avro. Anda dapat menemukan JAR ini di Maven Central, lihat org.apache.spark:spark-avro_2. 12:2.4 .3.

Di AWS Glue 3.0 - gunakan versi 3.1.1 dari plugin Spark Avro. Anda dapat menemukan JAR ini di Maven Central, lihat org.apache.spark:spark-avro_2. 12:3.1 .1.

Untuk memasukkan ekstra JARs dalam pekerjaan AWS Glue ETL, gunakan parameter `--extra-jars` pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter pekerjaan, lihatthe section called “Parameter Tugas”. Anda juga dapat mengonfigurasi parameter ini di file AWS Management Console.

Menggunakan format GrokLog di Glue AWS

AWS Glue mengambil data dari sumber dan menulis data ke target yang disimpan dan diangkut dalam berbagai format data. Jika data Anda disimpan atau diangkut dalam format plaintext yang terstruktur secara longgar, dokumen ini memperkenalkan fitur yang tersedia untuk menggunakan data Anda dalam pola Glue AWS through Grok.

AWS Glue mendukung menggunakan pola Grok. Pola Grok mirip dengan grup pengambilan ekspresi reguler. Mereka mengenali pola urutan karakter dalam file plaintext dan memberi mereka jenis dan tujuan. Di AWS Glue, tujuan utamanya adalah membaca log. Untuk pengenalan Grok oleh penulis, lihat Referensi Logstash: Plugin filter Grok.

Baca	Tulis	Streaming dibaca	Kelompokkan file kecil	Bookmark tugas
Didukung	Tidak Berlaku	Didukung	Didukung	Tidak didukung

Referensi konfigurasi GrokLog

Anda dapat menggunakan nilai `format_options` berikut dengan `format="grokLog"`:

- `logFormat` — Menentukan pola Grok yang cocok dengan format log.
- `customPatterns` — Menentukan pola Grok tambahan yang digunakan di sini.
- `MISSING` — Menentukan sinyal untuk digunakan dalam mengidentifikasi nilai-nilai yang hilang. Default-nya adalah `'-'`.
- `LineCount` — Menentukan jumlah baris dalam setiap catatan log. Default-nya adalah `'1'`, dan saat ini hanya catatan baris-tunggal yang didukung.
- `StrictMode` — Nilai Boolean yang menentukan apakah mode ketat diaktifkan. Dalam mode ketat, pembaca tidak melakukan konversi jenis otomatis atau pemulihan. Nilai default-nya adalah `"false"`.

Menggunakan format Ion di AWS Glue

AWS Glue mengambil data dari sumber dan menulis data ke target yang disimpan dan diangkut dalam berbagai format data. Jika data Anda disimpan atau diangkut dalam format data Ion, dokumen ini memperkenalkan fitur yang tersedia untuk menggunakan data Anda di Glue AWS .

AWS Glue mendukung menggunakan format Ion. Format ini mewakili struktur data (yang tidak berbasis baris atau kolom) dalam representasi biner dan teks biasa yang dapat dipertukarkan. Untuk pengantar format oleh penulis, lihat Amazon Ion. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Spesifikasi Amazon Ion.)

Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk membaca file Ion dari Amazon S3. Anda dapat membaca `bzip` dan `gzip` mengarsipkan yang berisi file Ion dari S3. Anda mengonfigurasi perilaku kompresi pada Parameter koneksi S3 alih-alih dalam konfigurasi yang dibahas di halaman ini.

Tabel berikut menunjukkan operasi AWS Glue umum mana yang mendukung opsi format Ion.

Baca	Tulis	Streaming dibaca	Kelompokkan file kecil	Bookmark tugas
Didukung	Tidak didukung	Tidak didukung	Didukung	Tidak didukung

Contoh: Baca file dan folder Ion dari S3

Prasyarat: Anda akan memerlukan jalur S3 (`s3path`) ke file Ion atau folder yang ingin Anda baca.

Konfigurasi: Dalam opsi fungsi Anda, tentukan`format="json"`. Dalam Anda`connection_options`, gunakan `paths` kunci untuk menentukan Anda`s3path`. Anda dapat mengonfigurasi bagaimana pembaca berinteraksi dengan S3 di file. `connection_options` Untuk detailnya, lihat Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue:the section called “Parameter koneksi S3”.

Skrip AWS Glue ETL berikut menunjukkan proses membaca file Ion atau folder dari S3:

Python

Untuk contoh ini, gunakan metode create_dynamic_frame.from_options.

```
# Example: Read ION from S3

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

dynamicFrame = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="s3",
    connection_options={"paths": ["s3://s3path"]},
    format="ion"
)
```

Scala

Untuk contoh ini, gunakan operasi getSourceWithFormat.

```
// Example: Read ION from S3

import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import org.apache.spark.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
```

```
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

    val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
      connectionType="s3",
      format="ion",
      options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://s3path"], "recurse": true}""")
    ).getDynamicFrame()
  }
}
```

Referensi konfigurasi ion

Tidak ada nilai `format_options` untuk `format="ion"`.

Menggunakan format JSON di AWS Glue

AWS Glue mengambil data dari sumber dan menulis data ke target yang disimpan dan diangkut dalam berbagai format data. Jika data Anda disimpan atau diangkut dalam format data JSON, dokumen ini memperkenalkan Anda ke fitur yang tersedia untuk menggunakan data Anda di Glue. AWS

AWS Glue mendukung menggunakan format JSON. Format ini mewakili struktur data dengan bentuk yang konsisten tetapi konten fleksibel, yang tidak berbasis baris atau kolom. JSON didefinisikan oleh standar paralel yang dikeluarkan oleh beberapa otoritas, salah satunya adalah ECMA-404. Untuk pengenalan format oleh sumber yang sering direferensikan, lihat Memperkenalkan JSON.

Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk membaca file JSON dari Amazon S3, `bzip` serta file JSON `gzip` terkompresi. Anda mengonfigurasi perilaku kompresi pada Parameter koneksi S3 alih-alih dalam konfigurasi yang dibahas di halaman ini.

Baca	Tulis	Streaming dibaca	Kelompokkan file kecil	Bookmark tugas
Didukung	Didukung	Didukung	Didukung	Didukung

Contoh: Baca file atau folder JSON dari S3

Prasyarat: Anda akan memerlukan jalur S3 (`s3path`) ke file atau folder JSON yang ingin Anda baca.

Konfigurasi: Dalam opsi fungsi Anda, tentukan`format="json"`. Dalam Anda`connection_options`, gunakan `paths` kunci untuk menentukan Anda`s3path`. Anda dapat lebih lanjut mengubah bagaimana operasi baca Anda akan melintasi s3 dalam opsi koneksi, berkonsultasi untuk detailnya. the section called “Parameter koneksi S3” Anda dapat mengonfigurasi bagaimana pembaca menafsirkan file JSON di file Anda. `format_options` Untuk detailnya, lihat Referensi Konfigurasi JSON.

Berikut skrip AWS Glue ETL menunjukkan proses membaca file JSON atau folder dari S3:

Python

Untuk contoh ini, gunakan metode create_dynamic_frame.from_options.

```
# Example: Read JSON from S3
# For show, we handle a nested JSON file that we can limit with the JsonPath
 parameter
# For show, we also handle a JSON where a single entry spans multiple lines
# Consider whether optimizePerformance is right for your workflow.

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session

dynamicFrame = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="s3",
    connection_options={"paths": ["s3://s3path"]},
    format="json",
    format_options={
        "jsonPath": "$.id",
        "multiline": True,
        # "optimizePerformance": True, -> not compatible with jsonPath, multiline
    }
)
```

Anda juga dapat menggunakan DataFrames dalam script (`pyspark.sql.DataFrame`).

```
dataFrame = spark.read\
    .option("multiline", "true")\
    .json("s3://s3path")
```

Scala

Untuk contoh ini, gunakan operasi getSourceWithFormat.

```
// Example: Read JSON from S3
// For show, we handle a nested JSON file that we can limit with the JsonPath
 parameter
// For show, we also handle a JSON where a single entry spans multiple lines
// Consider whether optimizePerformance is right for your workflow.

import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.{DynamicFrame, GlueContext}
import org.apache.spark.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

    val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
      formatOptions=JsonOptions("""{"jsonPath": "$.id", "multiline": true,
 "optimizePerformance":false}"""),
      connectionType="s3",
      format="json",
      options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://s3path"], "recurse": true}""")
    ).getDynamicFrame()
  }
}
```

Anda juga dapat menggunakan DataFrames dalam script (`pyspark.sql.DataFrame`).

```
val dataFrame = spark.read
    .option("multiline", "true")
    .json("s3://s3path")
```

Contoh: Tulis file dan folder JSON ke S3

Prasyarat: Anda akan memerlukan initialized DataFrame () atau ()`dataFrame`. DynamicFrame `dynamicFrame` Anda juga akan membutuhkan jalur output S3 yang Anda harapkan,`s3path`.

Konfigurasi: Dalam opsi fungsi Anda, tentukan`format="json"`. Dalam Anda`connection_options`, gunakan `paths` kunci untuk menentukan`s3path`. Anda selanjutnya

dapat mengubah cara penulis berinteraksi dengan S3 di. `connection_options` Untuk detailnya, lihat Opsi format data untuk input dan output ETL di Glue AWS :. the section called “Parameter koneksi S3” Anda dapat mengonfigurasi bagaimana penulis menafsirkan file JSON di file Anda. `format_options` Untuk detailnya, lihat Referensi Konfigurasi JSON.

Berikut skrip AWS Glue ETL menunjukkan proses penulisan file JSON atau folder dari S3:

Python

Untuk contoh ini, gunakan metode write_dynamic_frame.from_options.

```
# Example: Write JSON to S3

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=dynamicFrame,
    connection_type="s3",
    connection_options={"path": "s3://s3path"},
    format="json"
)
```

Anda juga dapat menggunakan DataFrames dalam script (`pyspark.sql.DataFrame`).

```
df.write.json("s3://s3path/")
```

Scala

Untuk contoh ini, gunakan metode getSinkWithFormat.

```
// Example: Write JSON to S3

import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.{DynamicFrame, GlueContext}
import org.apache.spark.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
```

```
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

    glueContext.getSinkWithFormat(
        connectionType="s3",
        options=JsonOptions("""{"path": "s3://s3path"}"""),
        format="json"
    ).writeDynamicFrame(dynamicFrame)
  }
}
```

Anda juga dapat menggunakan DataFrames dalam script (`pyspark.sql.DataFrame`).

```
df.write.json("s3://s3path")
```

Referensi konfigurasi Json

Anda dapat menggunakan nilai `format_options` berikut dengan `format="json"`:

- `jsonPath`— JsonPathEkspresi yang mengidentifikasi objek yang akan dibaca ke dalam catatan. Hal ini sangat berguna ketika sebuah file berisi catatan bersarang di dalam array luar. Misalnya, JsonPath ekspresi berikut menargetkan `id` bidang objek JSON.

  ```
  format="json", format_options={"jsonPath": "$.id"}
  ```

- `multiline` — Nilai Boolean yang menentukan apakah satu catatan dapat memiliki panjang hingga beberapa baris. Hal ini dapat terjadi ketika bidang berisi karakter baris baru yang dikutip. Anda harus menetapkan opsi ini ke `"true"` jika ada catatan yang mencakup beberapa baris. Nilai default-nya adalah `"false"`, yang memungkinkan untuk pemecahan file yang lebih agresif selama penguraian.
- `optimizePerformance`— Nilai Boolean yang menentukan apakah akan menggunakan pembaca SIMD JSON tingkat lanjut bersama dengan format memori kolumnar berbasis Apache Arrow. Hanya tersedia di AWS Glue 3.0. Tidak kompatibel dengan `multiline` atau`jsonPath`. Menyediakan salah satu dari opsi tersebut akan menginstruksikan AWS Glue untuk kembali ke pembaca standar.
- `withSchema`— Nilai String yang menentukan skema tabel dalam format yang dijelaskan dalam. the section called “Tentukan skema XHTML” Hanya digunakan dengan `optimizePerformance` saat membaca dari koneksi non-Katalog.

Menggunakan pembaca SIMD JSON vektor dengan format kolom Apache Arrow

AWS Glue versi 3.0 menambahkan pembaca vektor untuk data JSON. Ini melakukan 2x lebih cepat dalam kondisi tertentu, dibandingkan dengan pembaca standar. Pembaca ini dilengkapi dengan batasan tertentu yang harus diperhatikan pengguna sebelum digunakan, didokumentasikan di bagian ini.

Untuk menggunakan pembaca yang dioptimalkan, atur `"optimizePerformance"` ke True di properti `format_options` or table. Anda juga perlu menyediakan `withSchema` kecuali membaca dari katalog. `withSchema`mengharapkan masukan seperti yang dijelaskan dalam the section called “Tentukan skema XHTML”

```
// Read from S3 data source
glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type = "s3",
    connection_options = {"paths": ["s3://s3path"]},
    format = "json",
    format_options={
        "optimizePerformance": True,
        "withSchema": SchemaString
        })

// Read from catalog table
glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database = database,
    table_name = table,
    additional_options = {
    // The vectorized reader for JSON can read your schema from a catalog table
 property.
        "optimizePerformance": True,
        })
```

Untuk informasi lebih lanjut tentang bangunan a *`SchemaString`* di perpustakaan AWS Glue, lihatthe section called “Tipe”.

Keterbatasan untuk pembaca CSV vektor

Perhatikan batasan berikut:

- Elemen JSON dengan objek bersarang atau nilai array tidak didukung. Jika disediakan, AWS Glue akan kembali ke pembaca standar.

- Skema harus disediakan, baik dari Katalog atau dengan`withSchema`.
- Tidak kompatibel dengan `multiline` atau`jsonPath`. Menyediakan salah satu dari opsi tersebut akan menginstruksikan AWS Glue untuk kembali ke pembaca standar.
- Menyediakan catatan masukan yang tidak sesuai dengan skema masukan akan menyebabkan pembaca gagal.
- Catatan kesalahan tidak akan dibuat.
- File JSON dengan karakter multi-byte (seperti karakter Jepang atau China) tidak didukung.

Menggunakan format ORC di AWS Glue

AWS Glue mengambil data dari sumber dan menulis data ke target yang disimpan dan diangkut dalam berbagai format data. Jika data Anda disimpan atau diangkut dalam format data ORC, dokumen ini memperkenalkan fitur yang tersedia untuk menggunakan data Anda di Glue. AWS

AWS Glue mendukung menggunakan format ORC. Format ini adalah format data berbasis kolom yang berorientasi kinerja. Untuk pengenalan format oleh otoritas standar lihat, Apache Orc.

Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk membaca file ORC dari Amazon S3 dan dari sumber streaming serta menulis file ORC ke Amazon S3. Anda dapat membaca dan menulis `bzip` dan `gzip` mengarsipkan yang berisi file ORC dari S3. Anda mengonfigurasi perilaku kompresi pada Parameter koneksi S3 alih-alih dalam konfigurasi yang dibahas di halaman ini.

Tabel berikut menunjukkan operasi AWS Glue umum mana yang mendukung opsi format ORC.

Baca	Tulis	Streaming dibaca	Kelompokkan file kecil	Bookmark tugas
Didukung	Didukung	Didukung	Tidak didukung	Didukung *

* Didukung dalam AWS Glue versi 1.0 +

Contoh: Baca file atau folder ORC dari S3

Prasyarat: Anda akan memerlukan jalur S3 (`s3path`) ke file atau folder ORC yang ingin Anda baca.

Konfigurasi: Dalam opsi fungsi Anda, tentukan`format="orc"`. Dalam Anda`connection_options`, gunakan `paths` kunci untuk menentukan Anda`s3path`. Anda dapat mengonfigurasi bagaimana

pembaca berinteraksi dengan S3 di file. `connection_options` Untuk detailnya, lihat Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue:the section called “Parameter koneksi S3”.

Berikut skrip AWS Glue ETL menunjukkan proses membaca file ORC atau folder dari S3:

Python

Untuk contoh ini, gunakan metode create_dynamic_frame.from_options.

```
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

dynamicFrame = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="s3",
    connection_options={"paths": ["s3://s3path"]},
    format="orc"
)
```

Anda juga dapat menggunakan DataFrames dalam script (`pyspark.sql.DataFrame`).

```
dataFrame = spark.read\
    .orc("s3://s3path")
```

Scala

Untuk contoh ini, gunakan operasi getSourceWithFormat.

```
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import org.apache.spark.sql.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

    val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
      connectionType="s3",
      format="orc",
```

```
      options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://s3path"]}""")
    ).getDynamicFrame()
  }
}
```

Anda juga dapat menggunakan DataFrames dalam script (`pyspark.sql.DataFrame`).

```
val dataFrame = spark.read
    .orc("s3://s3path")
```

Contoh: Tulis file dan folder ORC ke S3

Prasyarat: Anda akan memerlukan initialized DataFrame () atau ()`dataFrame`. DynamicFrame `dynamicFrame` Anda juga akan membutuhkan jalur output S3 yang Anda harapkan,`s3path`.

Konfigurasi: Dalam opsi fungsi Anda, tentukan`format="orc"`. Dalam opsi koneksi Anda, gunakan `paths` kunci untuk menentukan`s3path`. Anda selanjutnya dapat mengubah cara penulis berinteraksi dengan S3 di. `connection_options` Untuk detailnya, lihat Opsi format data untuk input dan output ETL di Glue AWS :. the section called “Parameter koneksi S3” Contoh kode berikut menunjukkan proses:

Python

Untuk contoh ini, gunakan metode write_dynamic_frame.from_options.

```
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=dynamicFrame,
    connection_type="s3",
    format="orc",
    connection_options={
        "path": "s3://s3path"
    }
)
```

Anda juga dapat menggunakan DataFrames dalam script (`pyspark.sql.DataFrame`).

```
df.write.orc("s3://s3path/")
```

Scala

Untuk contoh ini, gunakan metode getSinkWithFormat.

```
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.{DynamicFrame, GlueContext}
import org.apache.spark.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

    glueContext.getSinkWithFormat(
      connectionType="s3",
      options=JsonOptions("""{"path": "s3://s3path"}"""),
      format="orc"
    ).writeDynamicFrame(dynamicFrame)
  }
}
```

Anda juga dapat menggunakan DataFrames dalam script (`pyspark.sql.DataFrame`).

```
df.write.orc("s3://s3path/")
```

Referensi konfigurasi ORC

Tidak ada nilai `format_options` untuk `format="orc"`. Namun demikian, setiap pilihan yang diterima oleh kode SparkSQL yang mendasari dapat diteruskan ke sana dengan cara parameter peta `connection_options`.

Menggunakan kerangka kerja data lake dengan pekerjaan AWS Glue ETL

Kerangka kerja data lake sumber terbuka menyederhanakan pemrosesan data tambahan untuk file yang Anda simpan di danau data yang dibangun di Amazon S3. AWS Glue 3.0 dan yang lebih baru mendukung kerangka kerja data lake sumber terbuka berikut:

- Apache Hudi

- Yayasan Linux Delta Lake
- Gunung Es Apache

Kami menyediakan dukungan asli untuk kerangka kerja ini sehingga Anda dapat membaca dan menulis data yang Anda simpan di Amazon S3 dengan cara yang konsisten secara transaksional. Tidak perlu menginstal konektor terpisah atau menyelesaikan langkah konfigurasi tambahan untuk menggunakan kerangka kerja ini dalam pekerjaan AWS Glue ETL.

Saat Anda mengelola kumpulan data melalui AWS Glue Data Catalog, Anda dapat menggunakan AWS Glue metode untuk membaca dan menulis tabel danau data dengan Spark. DataFrames Anda juga dapat membaca dan menulis data Amazon S3 menggunakan Spark API DataFrame .

Dalam video ini, Anda dapat mempelajari dasar-dasar cara kerja Apache Hudi, Apache Iceberg, dan Delta Lake. Anda akan melihat cara menyisipkan, memperbarui, dan menghapus data di danau data Anda dan cara kerja masing-masing kerangka kerja ini.

Topik

- Batasan
- Menggunakan kerangka Hudi di Glue AWS
- Menggunakan kerangka Delta Lake di AWS Glue
- Menggunakan kerangka Iceberg di Glue AWS

Batasan

Pertimbangkan batasan berikut sebelum Anda menggunakan kerangka kerja data lake dengan AWS Glue.

- AWS Glue `GlueContext`Metode berikut untuk DynamicFrame tidak mendukung membaca dan menulis tabel kerangka data lake. Gunakan `GlueContext` metode untuk DataFrame atau Spark DataFrame API sebagai gantinya.
  - `create_dynamic_frame.from_catalog`
  - `write_dynamic_frame.from_catalog`
  - `getDynamicFrame`
  - `writeDynamicFrame`
- `GlueContext`Metode berikut ini DataFrame didukung dengan kontrol izin Lake Formation:
  - `create_data_frame.from_catalog`

  - `write_data_frame.from_catalog`
  - `getDataFrame`
  - `writeDataFrame`
- Pengelompokan file kecil tidak didukung.
- Bookmark Job tidak didukung.
- Apache Hudi 0.10.1 untuk AWS Glue 3.0 tidak mendukung tabel Hudi Merge on Read (MoR).
- `ALTER TABLE … RENAME TO`tidak tersedia untuk Apache Iceberg 0.13.1 untuk 3.0. AWS Glue

Batasan untuk tabel format danau data yang dikelola oleh izin Lake Formation

Format data lake terintegrasi dengan AWS Glue ETL melalui izin Lake Formation. Membuat DynamicFrame penggunaan `create_dynamic_frame` tidak didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat contoh berikut ini:

- Contoh: Membaca dan menulis tabel Gunung Es dengan kontrol izin Lake Formation
- Contoh: Membaca dan menulis tabel Hudi dengan kontrol izin Lake Formation
- Contoh: Membaca dan menulis tabel Delta Lake dengan kontrol izin Lake Formation

> **Note**
>
> Integrasi dengan AWS Glue ETL melalui izin Lake Formation untuk Apache Hudi, Apache Iceberg, dan Delta Lake hanya didukung di versi 4.0. AWS Glue

Apache Iceberg memiliki integrasi terbaik dengan AWS Glue ETL melalui izin Lake Formation. Ini mendukung hampir semua operasi dan termasuk dukungan SQL.

Hudi mendukung sebagian besar operasi dasar dengan pengecualian operasi administratif. Hal ini karena pilihan ini umumnya dilakukan melalui penulisan dataframes dan ditentukan melalui. `additional_options` Anda perlu menggunakan AWS Glue APIs DataFrames untuk membuat operasi Anda karena SparkSQL tidak didukung.

Delta Lake hanya mendukung pembacaan dan penambahan dan penimpaan data tabel. Delta Lake membutuhkan penggunaan perpustakaan mereka sendiri untuk dapat melakukan berbagai tugas seperti pembaruan.

Fitur berikut tidak tersedia untuk tabel Iceberg yang dikelola oleh izin Lake Formation.

- Pemadatan menggunakan AWS Glue ETL
- Dukungan Spark SQL melalui ETL AWS Glue

Berikut ini adalah batasan tabel Hudi yang dikelola oleh izin Lake Formation:

- Penghapusan file yatim piatu

Berikut ini adalah batasan tabel Delta Lake yang dikelola oleh izin Lake Formation:

- Semua fitur selain memasukkan dan membaca dari tabel Delta Lake.

Menggunakan kerangka Hudi di Glue AWS

AWS Glue 3.0 dan yang lebih baru mendukung kerangka Apache Hudi untuk data lake. Hudi adalah kerangka penyimpanan data lake sumber terbuka yang menyederhanakan pemrosesan data tambahan dan pengembangan pipa data. Topik ini mencakup fitur yang tersedia untuk menggunakan data Anda di AWS Glue saat Anda mengangkut atau menyimpan data Anda dalam tabel Hudi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Hudi, lihat dokumentasi resmi Apache Hudi.

Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk melakukan operasi baca dan tulis pada tabel Hudi di Amazon S3, atau bekerja dengan tabel Hudi menggunakan Katalog Data AWS Glue. Operasi tambahan termasuk insert, update, dan semua operasi Apache Spark juga didukung.

> **Note**
>
> Implementasi Apache Hudi 0.15.0 di AWS Glue 5.0 secara internal mengembalikan HUDI-7001. Itu tidak menunjukkan regresi yang terkait dengan gen Kunci Kompleks ketika kunci catatan terdiri dari satu bidang. Namun perilaku ini berbeda dari OSS Apache Hudi 0.15.0.
> Apache Hudi 0.10.1 untuk AWS Glue 3.0 tidak mendukung tabel Hudi Merge on Read (MoR).

Tabel berikut mencantumkan versi Hudi yang disertakan dalam setiap versi AWS Glue.

AWS Versi Glue	Versi Hudi yang didukung
5.0	0.15.0
4.0	0.12.1
3.0	0.10.1

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang framework data lake yang didukung AWS Glue, lihatMenggunakan kerangka kerja data lake dengan pekerjaan AWS Glue ETL.

Mengaktifkan Hudi

Untuk mengaktifkan Hudi for AWS Glue, selesaikan tugas-tugas berikut:

- Tentukan `hudi` sebagai nilai untuk parameter `--datalake-formats` pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan parameter pekerjaan dalam pekerjaan AWS Glue.
- Buat kunci bernama `--conf` untuk pekerjaan AWS Glue Anda, dan atur ke nilai berikut. Atau, Anda dapat mengatur konfigurasi berikut menggunakan `SparkConf` skrip Anda. Pengaturan ini membantu Apache Spark menangani tabel Hudi dengan benar.

```
spark.serializer=org.apache.spark.serializer.KryoSerializer
```

- Dukungan izin Lake Formation untuk Hudi diaktifkan secara default untuk AWS Glue 4.0. Tidak diperlukan konfigurasi tambahan untuk membaca/menulis ke tabel Hudi yang terdaftar di Lake Formation. Untuk membaca tabel Hudi terdaftar, peran IAM AWS Glue job harus memiliki izin SELECT. Untuk menulis ke tabel Hudi terdaftar, peran IAM pekerjaan AWS Glue harus memiliki izin SUPER. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang mengelola izin Lake Formation, lihat Memberikan dan mencabut izin pada sumber daya Katalog Data.

Menggunakan versi Hudi yang berbeda

Untuk menggunakan versi Hudi yang tidak didukung AWS Glue, tentukan file Hudi JAR Anda sendiri menggunakan parameter `--extra-jars` pekerjaan. Jangan sertakan `hudi` sebagai nilai untuk parameter `--datalake-formats` pekerjaan. Jika Anda menggunakan AWS Glue 5.0, Anda harus mengatur parameter `--user-jars-first true` pekerjaan.

Contoh: Tulis tabel Hudi ke Amazon S3 dan daftarkan di Katalog Data AWS Glue

Contoh skrip ini menunjukkan cara menulis tabel Hudi ke Amazon S3 dan mendaftarkan tabel ke Katalog Data AWS Glue. Contoh menggunakan alat Hudi Hive Sync untuk mendaftarkan tabel.

> **Note**
>
> Contoh ini mengharuskan Anda untuk mengatur parameter `--enable-glue-datacatalog` pekerjaan untuk menggunakan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore Apache Spark Hive. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Menggunakan parameter pekerjaan dalam pekerjaan AWS Glue.

Python

```
# Example: Create a Hudi table from a DataFrame
# and register the table to Glue Data Catalog

additional_options={
    "hoodie.table.name": "<your_table_name>",
    "hoodie.database.name": "<your_database_name>",
    "hoodie.datasource.write.storage.type": "COPY_ON_WRITE",
    "hoodie.datasource.write.operation": "upsert",
    "hoodie.datasource.write.recordkey.field": "<your_recordkey_field>",
    "hoodie.datasource.write.precombine.field": "<your_precombine_field>",
    "hoodie.datasource.write.partitionpath.field": "<your_partitionkey_field>",
    "hoodie.datasource.write.hive_style_partitioning": "true",
    "hoodie.datasource.hive_sync.enable": "true",
    "hoodie.datasource.hive_sync.database": "<your_database_name>",
    "hoodie.datasource.hive_sync.table": "<your_table_name>",
    "hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields": "<your_partitionkey_field>",
    "hoodie.datasource.hive_sync.partition_extractor_class":
 "org.apache.hudi.hive.MultiPartKeysValueExtractor",
    "hoodie.datasource.hive_sync.use_jdbc": "false",
    "hoodie.datasource.hive_sync.mode": "hms",
    "path": "s3://<s3Path/>"
}

dataFrame.write.format("hudi") \
    .options(**additional_options) \
    .mode("overwrite") \
    .save()
```

Scala

```
// Example: Example: Create a Hudi table from a DataFrame
// and register the table to Glue Data Catalog

val additionalOptions = Map(
  "hoodie.table.name" -> "<your_table_name>",
  "hoodie.database.name" -> "<your_database_name>",
  "hoodie.datasource.write.storage.type" -> "COPY_ON_WRITE",
  "hoodie.datasource.write.operation" -> "upsert",
  "hoodie.datasource.write.recordkey.field" -> "<your_recordkey_field>",
  "hoodie.datasource.write.precombine.field" -> "<your_precombine_field>",
  "hoodie.datasource.write.partitionpath.field" -> "<your_partitionkey_field>",
  "hoodie.datasource.write.hive_style_partitioning" -> "true",
  "hoodie.datasource.hive_sync.enable" -> "true",
  "hoodie.datasource.hive_sync.database" -> "<your_database_name>",
  "hoodie.datasource.hive_sync.table" -> "<your_table_name>",
  "hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields" -> "<your_partitionkey_field>",
  "hoodie.datasource.hive_sync.partition_extractor_class" ->
 "org.apache.hudi.hive.MultiPartKeysValueExtractor",
  "hoodie.datasource.hive_sync.use_jdbc" -> "false",
  "hoodie.datasource.hive_sync.mode" -> "hms",
  "path" -> "s3://<s3Path/>")

dataFrame.write.format("hudi")
  .options(additionalOptions)
  .mode("append")
  .save()
```

Contoh: Membaca tabel Hudi dari Amazon S3 menggunakan Katalog Data AWS Glue

Contoh ini membaca tabel Hudi yang Anda buat Contoh: Tulis tabel Hudi ke Amazon S3 dan daftarkan di Katalog Data AWS Glue dari Amazon S3.

> **Note**
>
> Contoh ini mengharuskan Anda untuk mengatur parameter `--enable-glue-datacatalog` pekerjaan untuk menggunakan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore Apache Spark Hive. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Menggunakan parameter pekerjaan dalam pekerjaan AWS Glue.

Python

Untuk contoh ini, gunakan GlueContext.create_data_frame.from_catalog() metode ini.

```
# Example: Read a Hudi table from Glue Data Catalog

from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.context import SparkContext

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)

dataFrame = glueContext.create_data_frame.from_catalog(
    database = "<your_database_name>",
    table_name = "<your_table_name>"
)
```

Scala

Untuk contoh ini, gunakan getCatalogSourcemetode ini.

```
// Example: Read a Hudi table from Glue Data Catalog

import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import org.apache.spark.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

    val dataFrame = glueContext.getCatalogSource(
      database = "<your_database_name>",
      tableName = "<your_table_name>"
    ).getDataFrame()
  }
}
```

Contoh: Perbarui dan masukkan **`DataFrame`** ke dalam tabel Hudi di Amazon S3

Contoh ini menggunakan AWS Glue Data Catalog untuk menyisipkan DataFrame ke dalam tabel Hudi yang Anda buat. Contoh: Tulis tabel Hudi ke Amazon S3 dan daftarkan di Katalog Data AWS Glue

> **Note**
>
> Contoh ini mengharuskan Anda untuk mengatur parameter `--enable-glue-datacatalog` pekerjaan untuk menggunakan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore Apache Spark Hive. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Menggunakan parameter pekerjaan dalam pekerjaan AWS Glue.

Python

Untuk contoh ini, gunakan `GlueContext.write_data_frame.from_catalog()` metode ini.

```
# Example: Upsert a Hudi table from Glue Data Catalog

from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.context import SparkContext

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)

glueContext.write_data_frame.from_catalog(
    frame = dataFrame,
    database = "<your_database_name>",
    table_name = "<your_table_name>",
    additional_options={
        "hoodie.table.name": "<your_table_name>",
        "hoodie.database.name": "<your_database_name>",
        "hoodie.datasource.write.storage.type": "COPY_ON_WRITE",
        "hoodie.datasource.write.operation": "upsert",
        "hoodie.datasource.write.recordkey.field": "<your_recordkey_field>",
        "hoodie.datasource.write.precombine.field": "<your_precombine_field>",
        "hoodie.datasource.write.partitionpath.field": "<your_partitionkey_field>",
        "hoodie.datasource.write.hive_style_partitioning": "true",
        "hoodie.datasource.hive_sync.enable": "true",
        "hoodie.datasource.hive_sync.database": "<your_database_name>",
        "hoodie.datasource.hive_sync.table": "<your_table_name>",
```

```
        "hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields": "<your_partitionkey_field>",
        "hoodie.datasource.hive_sync.partition_extractor_class":
 "org.apache.hudi.hive.MultiPartKeysValueExtractor",
        "hoodie.datasource.hive_sync.use_jdbc": "false",
        "hoodie.datasource.hive_sync.mode": "hms"
    }
)
```

Scala

Untuk contoh ini, gunakan getCatalogSinkmetode ini.

```
// Example: Upsert a Hudi table from Glue Data Catalog

import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import org.apacke.spark.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
    glueContext.getCatalogSink("<your_database_name>", "<your_table_name>",
      additionalOptions = JsonOptions(Map(
        "hoodie.table.name" -> "<your_table_name>",
        "hoodie.database.name" -> "<your_database_name>",
        "hoodie.datasource.write.storage.type" -> "COPY_ON_WRITE",
        "hoodie.datasource.write.operation" -> "upsert",
        "hoodie.datasource.write.recordkey.field" -> "<your_recordkey_field>",
        "hoodie.datasource.write.precombine.field" -> "<your_precombine_field>",
        "hoodie.datasource.write.partitionpath.field" ->
 "<your_partitionkey_field>",
        "hoodie.datasource.write.hive_style_partitioning" -> "true",
        "hoodie.datasource.hive_sync.enable" -> "true",
        "hoodie.datasource.hive_sync.database" -> "<your_database_name>",
        "hoodie.datasource.hive_sync.table" -> "<your_table_name>",
        "hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields" ->
 "<your_partitionkey_field>",
        "hoodie.datasource.hive_sync.partition_extractor_class" ->
 "org.apache.hudi.hive.MultiPartKeysValueExtractor",
        "hoodie.datasource.hive_sync.use_jdbc" -> "false",
        "hoodie.datasource.hive_sync.mode" -> "hms"
      )))
      .writeDataFrame(dataFrame, glueContext)
```

```
  }
}
```

Contoh: Baca tabel Hudi dari Amazon S3 menggunakan Spark

Contoh ini membaca tabel Hudi dari Amazon S3 menggunakan Spark API. DataFrame

Python

```
# Example: Read a Hudi table from S3 using a Spark DataFrame

dataFrame = spark.read.format("hudi").load("s3://<s3path/>")
```

Scala

```
// Example: Read a Hudi table from S3 using a Spark DataFrame

val dataFrame = spark.read.format("hudi").load("s3://<s3path/>")
```

Contoh: Tulis tabel Hudi ke Amazon S3 menggunakan Spark

Contoh ini menulis tabel Hudi ke Amazon S3 menggunakan Spark.

Python

```
# Example: Write a Hudi table to S3 using a Spark DataFrame

dataFrame.write.format("hudi") \
    .options(**additional_options) \
    .mode("overwrite") \
    .save("s3://<s3Path/>")
```

Scala

```
// Example: Write a Hudi table to S3 using a Spark DataFrame

dataFrame.write.format("hudi")
  .options(additionalOptions)
  .mode("overwrite")
```

```
    .save("s3://<s3path/>")
```

Contoh: Membaca dan menulis tabel Hudi dengan kontrol izin Lake Formation

Contoh ini membaca dan menulis tabel Hudi dengan kontrol izin Lake Formation.

1. Buat tabel Hudi dan daftarkan di Lake Formation.
   a. Untuk mengaktifkan kontrol izin Lake Formation, Anda harus terlebih dahulu mendaftarkan tabel jalur Amazon S3 di Lake Formation. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendaftarkan lokasi Amazon S3. Anda dapat mendaftarkannya baik dari konsol Lake Formation atau dengan menggunakan AWS CLI:

   ```
   aws lakeformation register-resource --resource-arn arn:aws:s3:::<s3-bucket>/<s3-
   folder> --use-service-linked-role --region <REGION>
   ```

   Setelah Anda mendaftarkan lokasi Amazon S3, tabel AWS Glue apa pun yang menunjuk ke lokasi (atau lokasi turunannya) akan mengembalikan nilai `IsRegisteredWithLakeFormation` parameter sebagai true dalam panggilan. `GetTable`

   b. Buat tabel Hudi yang menunjuk ke jalur Amazon S3 terdaftar melalui API kerangka data Spark:

   ```
   hudi_options = {
       'hoodie.table.name': table_name,
       'hoodie.database.name': database_name,
       'hoodie.datasource.write.storage.type': 'COPY_ON_WRITE',
       'hoodie.datasource.write.recordkey.field': 'product_id',
       'hoodie.datasource.write.table.name': table_name,
       'hoodie.datasource.write.operation': 'upsert',
       'hoodie.datasource.write.precombine.field': 'updated_at',
       'hoodie.datasource.write.hive_style_partitioning': 'true',
       'hoodie.upsert.shuffle.parallelism': 2,
       'hoodie.insert.shuffle.parallelism': 2,
       'path': <S3_TABLE_LOCATION>,
       'hoodie.datasource.hive_sync.enable': 'true',
       'hoodie.datasource.hive_sync.database': database_name,
       'hoodie.datasource.hive_sync.table': table_name,
       'hoodie.datasource.hive_sync.use_jdbc': 'false',
       'hoodie.datasource.hive_sync.mode': 'hms'
   }

   df_products.write.format("hudi")  \
   ```

```
    .options(**hudi_options)  \
    .mode("overwrite")  \
    .save()
```

2. Berikan izin Formasi Lake untuk peran IAM pekerjaan AWS Glue. Anda dapat memberikan izin dari konsol Lake Formation, atau menggunakan AWS CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memberikan izin tabel menggunakan konsol Lake Formation dan metode sumber daya bernama
3. Baca tabel Hudi yang terdaftar di Lake Formation. Kodenya sama dengan membaca tabel Hudi yang tidak terdaftar. Perhatikan bahwa peran IAM AWS Glue job harus memiliki izin SELECT agar pembacaan berhasil.

```
val dataFrame = glueContext.getCatalogSource(
     database = "<your_database_name>",
     tableName = "<your_table_name>"
   ).getDataFrame()
```

4. Tulis ke tabel Hudi yang terdaftar di Lake Formation. Kode ini sama dengan menulis ke tabel Hudi yang tidak terdaftar. Perhatikan bahwa peran IAM AWS Glue job harus memiliki izin SUPER agar penulisan berhasil.

```
glueContext.getCatalogSink("<your_database_name>", "<your_table_name>",
      additionalOptions = JsonOptions(Map(
        "hoodie.table.name" -> "<your_table_name>",
        "hoodie.database.name" -> "<your_database_name>",
        "hoodie.datasource.write.storage.type" -> "COPY_ON_WRITE",
        "hoodie.datasource.write.operation" -> "<write_operation>",
        "hoodie.datasource.write.recordkey.field" -> "<your_recordkey_field>",
        "hoodie.datasource.write.precombine.field" -> "<your_precombine_field>",
        "hoodie.datasource.write.partitionpath.field" -> "<your_partitionkey_field>",
        "hoodie.datasource.write.hive_style_partitioning" -> "true",
        "hoodie.datasource.hive_sync.enable" -> "true",
        "hoodie.datasource.hive_sync.database" -> "<your_database_name>",
        "hoodie.datasource.hive_sync.table" -> "<your_table_name>",
        "hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields" ->
 "<your_partitionkey_field>",
        "hoodie.datasource.hive_sync.partition_extractor_class" ->
 "org.apache.hudi.hive.MultiPartKeysValueExtractor",
        "hoodie.datasource.hive_sync.use_jdbc" -> "false",
        "hoodie.datasource.hive_sync.mode" -> "hms"
      )))
      .writeDataFrame(dataFrame, glueContext)
```

Menggunakan kerangka Delta Lake di AWS Glue

AWS Glue 3.0 dan yang lebih baru mendukung kerangka Linux Foundation Delta Lake. Delta Lake adalah kerangka penyimpanan data lake sumber terbuka yang membantu Anda melakukan transaksi ACID, menskalakan penanganan metadata, dan menyatukan streaming dan pemrosesan data batch. Topik ini mencakup fitur yang tersedia untuk menggunakan data Anda di AWS Glue saat Anda mengangkut atau menyimpan data Anda di tabel Delta Lake. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Danau Delta, lihat dokumentasi resmi Danau Delta.

Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk melakukan operasi baca dan tulis pada tabel Delta Lake di Amazon S3, atau bekerja dengan tabel Delta Lake menggunakan AWS Glue Data Catalog. Operasi tambahan seperti insert, update, dan Table batch read and write juga didukung. Saat Anda menggunakan tabel Delta Lake, Anda juga memiliki opsi untuk menggunakan metode dari perpustakaan Delta Lake Python seperti. `DeltaTable.forPath` Untuk informasi lebih lanjut tentang perpustakaan Delta Lake Python, lihat dokumentasi Python Delta Lake.

Tabel berikut mencantumkan versi Delta Lake yang disertakan dalam setiap versi AWS Glue.

AWS Versi Glue	Versi Delta Lake yang didukung
5.0	3.3.0
4.0	2.1.0
3.0	1.0.0

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang framework data lake yang didukung AWS Glue, lihatMenggunakan kerangka kerja data lake dengan pekerjaan AWS Glue ETL.

Mengaktifkan Delta Lake untuk Glue AWS

Untuk mengaktifkan Delta Lake for AWS Glue, selesaikan tugas-tugas berikut:

- Tentukan `delta` sebagai nilai untuk parameter `--datalake-formats` pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan parameter pekerjaan dalam pekerjaan AWS Glue.
- Buat kunci bernama `--conf` untuk pekerjaan AWS Glue Anda, dan atur ke nilai berikut. Atau, Anda dapat mengatur konfigurasi berikut menggunakan `SparkConf` skrip Anda. Pengaturan ini membantu Apache Spark menangani tabel Delta Lake dengan benar.

```
spark.sql.extensions=io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension --conf
 spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog --
conf
 spark.delta.logStore.class=org.apache.spark.sql.delta.storage.S3SingleDriverLogStore
```

- Dukungan izin Lake Formation untuk tabel Delta diaktifkan secara default untuk AWS Glue 4.0. Tidak diperlukan konfigurasi tambahan untuk membaca/menulis ke tabel Delta yang terdaftar di Lake Formation. Untuk membaca tabel Delta terdaftar, peran IAM AWS Glue job harus memiliki izin SELECT. Untuk menulis ke tabel Delta terdaftar, peran IAM AWS Glue job harus memiliki izin SUPER. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang mengelola izin Lake Formation, lihat Memberikan dan mencabut izin pada sumber daya Katalog Data.

Menggunakan versi Delta Lake yang berbeda

Untuk menggunakan versi danau Delta yang tidak didukung AWS Glue, tentukan file JAR Delta Lake Anda sendiri menggunakan parameter `--extra-jars` pekerjaan. Jangan sertakan `delta` sebagai nilai untuk parameter `--datalake-formats` pekerjaan. Jika Anda menggunakan AWS Glue 5.0, Anda harus mengatur parameter `--user-jars-first true` pekerjaan. Untuk menggunakan pustaka Delta Lake Python dalam kasus ini, Anda harus menentukan file JAR perpustakaan menggunakan parameter pekerjaan`--extra-py-files`. Pustaka Python dikemas dalam file JAR Delta Lake.

Contoh: Tulis tabel Delta Lake ke Amazon S3 dan daftarkan ke Katalog Data AWS Glue

Skrip AWS Glue ETL berikut menunjukkan cara menulis tabel Delta Lake ke Amazon S3 dan mendaftarkan tabel ke Katalog Data Glue. AWS

Python

```
# Example: Create a Delta Lake table from a DataFrame
# and register the table to Glue Data Catalog

additional_options = {
    "path": "s3://<s3Path>"
}
dataFrame.write \
    .format("delta") \
    .options(**additional_options) \
    .mode("append") \
    .partitionBy("<your_partitionkey_field>") \
```

```
    .saveAsTable("<your_database_name>.<your_table_name>")
```

Scala

```
// Example: Example: Create a Delta Lake table from a DataFrame
// and register the table to Glue Data Catalog

val additional_options = Map(
  "path" -> "s3://<s3Path>"
)
dataFrame.write.format("delta")
  .options(additional_options)
  .mode("append")
  .partitionBy("<your_partitionkey_field>")
  .saveAsTable("<your_database_name>.<your_table_name>")
```

Contoh: Membaca tabel Delta Lake dari Amazon S3 menggunakan AWS Glue Data Catalog

Skrip AWS Glue ETL berikut membaca tabel Delta Lake yang Anda buat. Contoh: Tulis tabel Delta Lake ke Amazon S3 dan daftarkan ke Katalog Data AWS Glue

Python

Untuk contoh ini, gunakan metode create_data_frame.from_catalog.

```
# Example: Read a Delta Lake table from Glue Data Catalog

from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.context import SparkContext

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)

df = glueContext.create_data_frame.from_catalog(
    database="<your_database_name>",
    table_name="<your_table_name>",
    additional_options=additional_options
)
```

Scala

Untuk contoh ini, gunakan getCatalogSourcemetode ini.

```
// Example: Read a Delta Lake table from Glue Data Catalog

import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import org.apacke.spark.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
    val df = glueContext.getCatalogSource("<your_database_name>",
 "<your_table_name>",
      additionalOptions = additionalOptions)
      .getDataFrame()
  }
}
```

Contoh: Masukkan **`DataFrame`** ke dalam tabel Delta Lake di Amazon S3 menggunakan AWS Glue Data Catalog

Contoh ini menyisipkan data ke dalam tabel Delta Lake yang Anda buat. Contoh: Tulis tabel Delta Lake ke Amazon S3 dan daftarkan ke Katalog Data AWS Glue

> **Note**
>
> Contoh ini mengharuskan Anda untuk mengatur parameter `--enable-glue-datacatalog` pekerjaan untuk menggunakan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore Apache Spark Hive. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Menggunakan parameter pekerjaan dalam pekerjaan AWS Glue.

Python

Untuk contoh ini, gunakan metode write_data_frame.from_catalog.

```
# Example: Insert into a Delta Lake table in S3 using Glue Data Catalog

from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.context import SparkContext

sc = SparkContext()
```

```
glueContext = GlueContext(sc)

glueContext.write_data_frame.from_catalog(
    frame=dataFrame,
    database="<your_database_name>",
    table_name="<your_table_name>",
    additional_options=additional_options
)
```

Scala

Untuk contoh ini, gunakan getCatalogSinkmetode ini.

```
// Example: Insert into a Delta Lake table in S3 using Glue Data Catalog

import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import org.apacke.spark.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
    glueContext.getCatalogSink("<your_database_name>", "<your_table_name>",
      additionalOptions = additionalOptions)
      .writeDataFrame(dataFrame, glueContext)
  }
}
```

Contoh: Membaca tabel Delta Lake dari Amazon S3 menggunakan Spark API

Contoh ini membaca tabel Delta Lake dari Amazon S3 menggunakan Spark API.

Python

```
# Example: Read a Delta Lake table from S3 using a Spark DataFrame

dataFrame = spark.read.format("delta").load("s3://<s3path/>")
```

Scala

```
// Example: Read a Delta Lake table from S3 using a Spark DataFrame
```

```
val dataFrame = spark.read.format("delta").load("s3://<s3path/>")
```

Contoh: Tulis tabel Delta Lake ke Amazon S3 menggunakan Spark

Contoh ini menulis tabel Delta Lake ke Amazon S3 menggunakan Spark.

Python

```
# Example: Write a Delta Lake table to S3 using a Spark DataFrame

dataFrame.write.format("delta") \
    .options(**additional_options) \
    .mode("overwrite") \
    .partitionBy("<your_partitionkey_field>") 
    .save("s3://<s3Path>")
```

Scala

```
// Example: Write a Delta Lake table to S3 using a Spark DataFrame

dataFrame.write.format("delta")
  .options(additionalOptions)
  .mode("overwrite")
  .partitionBy("<your_partitionkey_field>")
  .save("s3://<s3path/>")
```

Contoh: Membaca dan menulis tabel Delta Lake dengan kontrol izin Lake Formation

Contoh ini membaca dan menulis tabel Danau Delta dengan kontrol izin Lake Formation.

1. Buat tabel Delta dan daftarkan di Lake Formation
   a. Untuk mengaktifkan kontrol izin Lake Formation, Anda harus terlebih dahulu mendaftarkan tabel jalur Amazon S3 di Lake Formation. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendaftarkan lokasi Amazon S3. Anda dapat mendaftarkannya baik dari konsol Lake Formation atau dengan menggunakan AWS CLI:

```
aws lakeformation register-resource --resource-arn arn:aws:s3:::<s3-bucket>/<s3-
folder> --use-service-linked-role --region <REGION>
```

Setelah Anda mendaftarkan lokasi Amazon S3, tabel AWS Glue apa pun yang menunjuk ke lokasi (atau lokasi turunannya) akan mengembalikan nilai `IsRegisteredWithLakeFormation` parameter sebagai true dalam panggilan. `GetTable`

b. Buat tabel Delta yang menunjuk ke jalur Amazon S3 terdaftar melalui Spark:

> **Note**
>
> Berikut ini adalah contoh Python.

```
dataFrame.write \
 .format("delta") \
 .mode("overwrite") \
 .partitionBy("<your_partitionkey_field>") \
 .save("s3://<the_s3_path>")
```

Setelah data ditulis ke Amazon S3, gunakan crawler AWS Glue untuk membuat tabel katalog Delta baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memperkenalkan dukungan tabel Delta Lake asli dengan crawler AWS Glue.

Anda juga dapat membuat tabel secara manual melalui AWS Glue `CreateTable` API.

2. Berikan izin Formasi Lake untuk peran IAM pekerjaan AWS Glue. Anda dapat memberikan izin dari konsol Lake Formation, atau menggunakan AWS CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memberikan izin tabel menggunakan konsol Lake Formation dan metode sumber daya bernama
3. Baca tabel Delta yang terdaftar di Lake Formation. Kodenya sama dengan membaca tabel Delta yang tidak terdaftar. Perhatikan bahwa peran IAM AWS Glue job harus memiliki izin SELECT agar pembacaan berhasil.

```
# Example: Read a Delta Lake table from Glue Data Catalog

df = glueContext.create_data_frame.from_catalog(
    database="<your_database_name>",
    table_name="<your_table_name>",
    additional_options=additional_options
)
```

4. Tulis ke tabel Delta yang terdaftar di Lake Formation. Kode ini sama dengan menulis ke tabel Delta yang tidak terdaftar. Perhatikan bahwa peran IAM AWS Glue job harus memiliki izin SUPER agar penulisan berhasil.

   Secara default AWS Glue menggunakan `Append` sebagai SaveMode. Anda dapat mengubahnya dengan mengatur opsi SaveMode di. `additional_options` Untuk informasi tentang dukungan SaveMode di tabel Delta, lihat Menulis ke tabel.

```
glueContext.write_data_frame.from_catalog(
    frame=dataFrame,
    database="<your_database_name>",
    table_name="<your_table_name>",
    additional_options=additional_options
)
```

Menggunakan kerangka Iceberg di Glue AWS

AWS Glue 3.0 dan yang lebih baru mendukung kerangka Apache Iceberg untuk data lake. Iceberg menyediakan format tabel kinerja tinggi yang bekerja seperti tabel SQL. Topik ini mencakup fitur yang tersedia untuk menggunakan data Anda di AWS Glue saat Anda mengangkut atau menyimpan data Anda dalam tabel Gunung Es. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Iceberg, lihat dokumentasi resmi Apache Iceberg.

Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk melakukan operasi baca dan tulis pada tabel Iceberg di Amazon S3, atau bekerja dengan tabel Iceberg menggunakan AWS Glue Data Catalog. Operasi tambahan termasuk insert dan semua Spark Queries Spark Write juga didukung. Pembaruan tidak didukung untuk tabel Iceberg.

> **Note**
>
> `ALTER TABLE … RENAME TO`tidak tersedia untuk Apache Iceberg 0.13.1 untuk Glue 3.0. AWS

Tabel berikut mencantumkan versi Iceberg yang disertakan dalam setiap versi AWS Glue.

AWS Versi Glue	Versi Iceberg yang didukung
5.0	1.7.1
4.0	1.0.0
3.0	0.13.1

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang framework data lake yang didukung AWS Glue, lihatMenggunakan kerangka kerja data lake dengan pekerjaan AWS Glue ETL.

Mengaktifkan kerangka Iceberg

Untuk mengaktifkan Iceberg for AWS Glue, selesaikan tugas-tugas berikut:

- Tentukan `iceberg` sebagai nilai untuk parameter `--datalake-formats` pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan parameter pekerjaan dalam pekerjaan AWS Glue.
- Buat kunci bernama `--conf` untuk pekerjaan AWS Glue Anda, dan atur ke nilai berikut. Atau, Anda dapat mengatur konfigurasi berikut menggunakan `SparkConf` skrip Anda. Pengaturan ini membantu Apache Spark menangani tabel Iceberg dengan benar.

```
spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
--conf spark.sql.catalog.glue_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog
--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.warehouse=s3://<your-warehouse-dir>/
--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.catalog-
impl=org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog
--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.io-impl=org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO
```

  Jika Anda membaca atau menulis ke tabel Gunung Es yang terdaftar di Lake Formation, ikuti panduan di the section called “Lake Formation untuk FGAC” AWS Glue 5.0 dan yang lebih baru. Di AWS Glue 4.0, tambahkan konfigurasi berikut untuk mengaktifkan dukungan Lake Formation.

```
--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.lakeformation-enabled=true
--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.id=<table-catalog-id>
```

  Jika Anda menggunakan AWS Glue 3.0 dengan Iceberg 0.13.1, Anda harus mengatur konfigurasi tambahan berikut untuk menggunakan pengelola kunci Amazon DynamoDB untuk memastikan transaksi atom. AWS Glue 4.0 atau yang lebih baru menggunakan penguncian optimis secara

default. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Integrasi Gunung Es dalam dokumentasi resmi Apache Iceberg.

```
--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.lock-
impl=org.apache.iceberg.aws.glue.DynamoLockManager
--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.lock.table=<your-dynamodb-table-name>
```

Menggunakan versi Iceberg yang berbeda

Untuk menggunakan versi Iceberg yang tidak didukung AWS Glue, tentukan file Iceberg JAR Anda sendiri menggunakan parameter pekerjaan. `--extra-jars` Jangan sertakan `iceberg` sebagai nilai untuk `--datalake-formats` parameter. Jika Anda menggunakan AWS Glue 5.0, Anda harus mengatur parameter `--user-jars-first true` pekerjaan.

Mengaktifkan enkripsi untuk tabel Iceberg

> **Note**
>
> Tabel gunung es memiliki mekanisme sendiri untuk mengaktifkan enkripsi sisi server. Anda harus mengaktifkan konfigurasi ini selain konfigurasi keamanan AWS Glue.

Untuk mengaktifkan enkripsi sisi server pada tabel Iceberg, tinjau panduan dari dokumentasi Iceberg.

Tambahkan konfigurasi Spark untuk lintas wilayah Iceberg

Untuk menambahkan konfigurasi percikan tambahan untuk akses tabel lintas wilayah Iceberg dengan AWS Glue Data Catalog dan AWS Lake Formation, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Buat titik akses Multi-wilayah.
2. Mengatur properti Spark berikut:

```
-----
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.s3.use-arn-region-enabled=true \
    --conf spark.sql.catalog.{CATALOG}.s3.access-points.bucket1",
 "arn:aws:s3::<account-id>:accesspoint/<mrap-id>.mrap \
    --conf spark.sql.catalog.{CATALOG}.s3.access-points.bucket2",
 "arn:aws:s3::<account-id>:accesspoint/<mrap-id>.mrap
-----
```

Contoh: Tulis tabel Gunung Es ke Amazon S3 dan daftarkan ke Katalog Data Glue AWS

Contoh skrip ini menunjukkan cara menulis tabel Iceberg ke Amazon S3. Contoh menggunakan Iceberg AWS Integrations untuk mendaftarkan tabel ke AWS Glue Data Catalog.

Python

```
# Example: Create an Iceberg table from a DataFrame
# and register the table to Glue Data Catalog

dataFrame.createOrReplaceTempView("tmp_<your_table_name>")

query = f"""
CREATE TABLE glue_catalog.<your_database_name>.<your_table_name>
USING iceberg
TBLPROPERTIES ("format-version"="2")
AS SELECT * FROM tmp_<your_table_name>
"""
spark.sql(query)
```

Scala

```
// Example: Example: Create an Iceberg table from a DataFrame
// and register the table to Glue Data Catalog

dataFrame.createOrReplaceTempView("tmp_<your_table_name>")

val query = """CREATE TABLE glue_catalog.<your_database_name>.<your_table_name>
USING iceberg
TBLPROPERTIES ("format-version"="2")
AS SELECT * FROM tmp_<your_table_name>
"""
spark.sql(query)
```

Atau, Anda dapat menulis tabel Iceberg ke Amazon S3 dan Katalog Data menggunakan metode Spark.

Prasyarat: Anda perlu menyediakan katalog untuk perpustakaan Iceberg untuk digunakan. Saat menggunakan AWS Glue Data Catalog, AWS Glue membuatnya mudah. Katalog Data AWS Glue sudah dikonfigurasi sebelumnya untuk digunakan oleh pustaka Spark sebagai. `glue_catalog`

Tabel Katalog Data diidentifikasi oleh a *databaseName* dan a*tableName*. Untuk informasi selengkapnya tentang Katalog Data AWS Glue, lihatPenemuan dan katalogisasi data.

Jika Anda tidak menggunakan Katalog Data AWS Glue, Anda harus menyediakan katalog melalui Spark APIs. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasi Spark di dokumentasi Iceberg.

Contoh ini menulis tabel Iceberg ke Amazon S3 dan Katalog Data menggunakan Spark.

Python

```
# Example: Write an Iceberg table to S3 on the Glue Data Catalog

# Create (equivalent to CREATE TABLE AS SELECT)
dataFrame.writeTo("glue_catalog.databaseName.tableName") \
    .tableProperty("format-version", "2") \
    .create()

# Append (equivalent to INSERT INTO)
dataFrame.writeTo("glue_catalog.databaseName.tableName") \
    .tableProperty("format-version", "2") \
    .append()
```

Scala

```
// Example: Write an Iceberg table to S3 on the Glue Data Catalog

// Create (equivalent to CREATE TABLE AS SELECT)
dataFrame.writeTo("glue_catalog.databaseName.tableName")
    .tableProperty("format-version", "2")
    .create()

// Append (equivalent to INSERT INTO)
dataFrame.writeTo("glue_catalog.databaseName.tableName")
    .tableProperty("format-version", "2")
    .append()
```

Contoh: Membaca tabel Gunung Es dari Amazon S3 menggunakan Katalog Data Glue AWS

Contoh ini membaca tabel Iceberg yang Anda buat. Contoh: Tulis tabel Gunung Es ke Amazon S3 dan daftarkan ke Katalog Data Glue AWS

Python

Untuk contoh ini, gunakan `GlueContext.create_data_frame.from_catalog()` metode ini.

```
# Example: Read an Iceberg table from Glue Data Catalog

from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.context import SparkContext

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)

df = glueContext.create_data_frame.from_catalog(
    database="<your_database_name>",
    table_name="<your_table_name>",
    additional_options=additional_options
)
```

Scala

Untuk contoh ini, gunakan getCatalogSourcemetode ini.

```
// Example: Read an Iceberg table from Glue Data Catalog

import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import org.apacke.spark.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
    val df = glueContext.getCatalogSource("<your_database_name>",
 "<your_table_name>",
      additionalOptions = additionalOptions)
      .getDataFrame()
  }
}
```

Contoh: Masukkan **`DataFrame`** ke dalam tabel Iceberg di Amazon S3 menggunakan Glue Data Catalog AWS

Contoh ini menyisipkan data ke dalam tabel Iceberg yang Anda buat. Contoh: Tulis tabel Gunung Es ke Amazon S3 dan daftarkan ke Katalog Data Glue AWS

> **Note**
>
> Contoh ini mengharuskan Anda untuk mengatur parameter `--enable-glue-datacatalog` pekerjaan untuk menggunakan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore Apache Spark Hive. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Menggunakan parameter pekerjaan dalam pekerjaan AWS Glue.

Python

Untuk contoh ini, gunakan `GlueContext.write_data_frame.from_catalog()` metode ini.

```
# Example: Insert into an Iceberg table from Glue Data Catalog

from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.context import SparkContext

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)

glueContext.write_data_frame.from_catalog(
    frame=dataFrame,
    database="<your_database_name>",
    table_name="<your_table_name>",
    additional_options=additional_options
)
```

Scala

Untuk contoh ini, gunakan getCatalogSinkmetode ini.

```
// Example: Insert into an Iceberg table from Glue Data Catalog

import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import org.apacke.spark.SparkContext
```

```
object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
    glueContext.getCatalogSink("<your_database_name>", "<your_table_name>",
      additionalOptions = additionalOptions)
      .writeDataFrame(dataFrame, glueContext)
  }
}
```

Contoh: Membaca tabel Iceberg dari Amazon S3 menggunakan Spark

Prasyarat: Anda perlu menyediakan katalog untuk perpustakaan Iceberg untuk digunakan. Saat menggunakan AWS Glue Data Catalog, AWS Glue membuatnya mudah. Katalog Data AWS Glue sudah dikonfigurasi sebelumnya untuk digunakan oleh pustaka Spark sebagai. `glue_catalog` Tabel Katalog Data diidentifikasi oleh a *`databaseName`* dan a*`tableName`*. Untuk informasi selengkapnya tentang Katalog Data AWS Glue, lihatPenemuan dan katalogisasi data.

Jika Anda tidak menggunakan Katalog Data AWS Glue, Anda harus menyediakan katalog melalui Spark APIs. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasi Spark di dokumentasi Iceberg.

Contoh ini membaca tabel Iceberg di Amazon S3 dari Katalog Data menggunakan Spark.

Python

```
# Example: Read an Iceberg table on S3 as a DataFrame from the Glue Data Catalog

dataFrame = spark.read.format("iceberg").load("glue_catalog.databaseName.tableName")
```

Scala

```
// Example: Read an Iceberg table on S3 as a DataFrame from the Glue Data Catalog

val dataFrame =
 spark.read.format("iceberg").load("glue_catalog.databaseName.tableName")
```

Contoh: Membaca dan menulis tabel Gunung Es dengan kontrol izin Lake Formation

Contoh ini membaca dan menulis tabel Gunung Es dengan kontrol izin Lake Formation.

> **Note**
>
> Contoh ini hanya berfungsi di AWS Glue 4.0. Di AWS Glue 5.0 dan yang lebih baru, ikuti panduan dithe section called “Lake Formation untuk FGAC”.

1. Buat tabel Gunung Es dan daftarkan di Lake Formation:

   a. Untuk mengaktifkan kontrol izin Lake Formation, Anda harus terlebih dahulu mendaftarkan tabel jalur Amazon S3 di Lake Formation. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendaftarkan lokasi Amazon S3. Anda dapat mendaftarkannya baik dari konsol Lake Formation atau dengan menggunakan AWS CLI:

   ```
   aws lakeformation register-resource --resource-arn arn:aws:s3:::<s3-bucket>/<s3-folder> --use-service-linked-role --region <REGION>
   ```

   Setelah Anda mendaftarkan lokasi Amazon S3, tabel AWS Glue apa pun yang menunjuk ke lokasi (atau lokasi turunannya) akan mengembalikan nilai `IsRegisteredWithLakeFormation` parameter sebagai true dalam panggilan. `GetTable`

   b. Buat tabel Iceberg yang menunjuk ke jalur terdaftar melalui Spark SQL:

   > **Note**
   >
   > Berikut ini adalah contoh Python.

   ```
   dataFrame.createOrReplaceTempView("tmp_<your_table_name>")

   query = f"""
   CREATE TABLE glue_catalog.<your_database_name>.<your_table_name>
   USING iceberg
   AS SELECT * FROM tmp_<your_table_name>
   """
   spark.sql(query)
   ```

   Anda juga dapat membuat tabel secara manual melalui AWS Glue `CreateTable` API. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat tabel Apache Iceberg.

> **Note**
>
> `UpdateTable`API saat ini tidak mendukung format tabel Iceberg sebagai masukan untuk operasi.

2. Berikan izin Formasi Danau untuk peran IAM pekerjaan. Anda dapat memberikan izin dari konsol Lake Formation, atau menggunakan AWS CLI. Untuk informasi lebih lanjut, lihat: https://docs.aws.amazon.com/lake-formation/ latest/dg/granting -table-permissions.html
3. Baca tabel Gunung Es yang terdaftar di Lake Formation. Kodenya sama dengan membaca tabel Iceberg yang tidak terdaftar. Perhatikan bahwa peran IAM AWS Glue job Anda harus memiliki izin SELECT agar pembacaan berhasil.

```
# Example: Read an Iceberg table from the AWS Glue Data Catalog
from awsglue.context import GlueContextfrom pyspark.context import SparkContext

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)

df = glueContext.create_data_frame.from_catalog(
    database="<your_database_name>",
    table_name="<your_table_name>",
    additional_options=additional_options
)
```

4. Tulis ke meja Gunung Es yang terdaftar di Lake Formation. Kode ini sama dengan menulis ke tabel Iceberg yang tidak terdaftar. Perhatikan bahwa peran IAM AWS Glue job Anda harus memiliki izin SUPER agar penulisan berhasil.

```
glueContext.write_data_frame.from_catalog(
    frame=dataFrame,
    database="<your_database_name>",
    table_name="<your_table_name>",
    additional_options=additional_options
)
```

Referensi konfigurasi bersama

Anda dapat menggunakan `format_options` nilai berikut dengan jenis format apa pun.

- `attachFilename`— Sebuah string dalam format yang sesuai untuk digunakan sebagai nama kolom. Jika Anda memberikan opsi ini, nama file sumber untuk catatan akan ditambahkan ke catatan. Nilai parameter akan digunakan sebagai nama kolom.
- `attachTimestamp`— Sebuah string dalam format yang sesuai untuk digunakan sebagai nama kolom. Jika Anda memberikan opsi ini, waktu modifikasi file sumber untuk catatan akan ditambahkan ke catatan. Nilai parameter akan digunakan sebagai nama kolom.

AWS Dukungan Glue Data Catalog untuk pekerjaan Spark SQL

Katalog Data AWS Glue adalah katalog yang kompatibel dengan metastor Apache Hive. Anda dapat mengkonfigurasi AWS Glue pekerjaan dan titik akhir pengembangan untuk menggunakan Katalog Data sebagai metastore Apache Hive eksternal. Anda kemudian dapat langsung menjalankan kueri Apache Spark SQL terhadap tabel yang disimpan dalam Katalog Data. AWS Glue frame dinamis terintegrasi dengan Katalog Data secara default. Namun, dengan fitur ini, tugas Spark SQL dapat mulai menggunakan Katalog Data sebagai metastore Hive eksternal.

Fitur ini membutuhkan akses jaringan ke AWS Glue Titik akhir API. Untuk AWS Glue pekerjaan dengan koneksi yang terletak di subnet pribadi, Anda harus mengkonfigurasi titik akhir VPC atau gateway NAT untuk menyediakan akses jaringan. Untuk informasi tentang mengonfigurasi titik akhir VPC, lihat. Menyiapkan akses jaringan ke penyimpanan data Untuk membuat gateway NAT, lihat Gateway NAT di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Anda dapat mengkonfigurasi AWS Glue pekerjaan dan titik akhir pengembangan dengan menambahkan `"--enable-glue-datacatalog": ""` argumen ke argumen pekerjaan dan argumen titik akhir pengembangan masing-masing. Dengan memberikan argumen ini akan menetapkan konfigurasi tertentu di Spark yang memungkinkannya untuk mengakses Katalog Data sebagai metastore Hive eksternal. Ini juga memungkinkan dukungan Hive di `SparkSession` objek yang dibuat di AWS Glue pekerjaan atau titik akhir pengembangan.

Untuk mengaktifkan akses Katalog Data, centang kotak centang Use AWS Glue Data Catalog as the Hive metastore di grup opsi Katalog pada halaman Tambah pekerjaan atau Tambah titik akhir di konsol. Perhatikan bahwa IAM role yang digunakan untuk tugas atau titik akhir pengembangan harus memiliki izin `glue:CreateDatabase`. Sebuah basis data dengan nama "`default`" dibuat dalam Katalog Data jika tidak ada.

Mari kita lihat contoh bagaimana Anda dapat menggunakan fitur ini dalam tugas Spark SQL Anda. Contoh berikut mengasumsikan bahwa Anda telah melakukan perayapan pada set data legislator AS yang tersedia di `s3://awsglue-datasets/examples/us-legislators`.

Untuk membuat serialisasi/deserialisasi data dari tabel yang didefinisikan dalam Katalog Data AWS Glue, Spark SQL membutuhkan kelas Hive SerDe untuk format yang ditentukan dalam Katalog Data AWS Glue di classpath pekerjaan percikan.

SerDes untuk format umum tertentu didistribusikan oleh AWS Glue. Berikut ini adalah tautan Amazon S3 untuk ini:

- JSON
- XML
- Grok

Tambahkan JSON SerDe sebagai JAR tambahan ke titik akhir pengembangan. Untuk pekerjaan, Anda dapat menambahkan SerDe menggunakan `--extra-jars` argumen di bidang argumen. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan parameter pekerjaan dalam pekerjaan AWS Glue.

Berikut adalah contoh masukan JSON untuk membuat titik akhir pengembangan dengan Katalog Data yang diaktifkan untuk Spark SQL.

```
{
    "EndpointName": "Name",
    "RoleArn": "role_ARN",
    "PublicKey": "public_key_contents",
    "NumberOfNodes": 2,
    "Arguments": {
      "--enable-glue-datacatalog": ""
    },
    "ExtraJarsS3Path": "s3://crawler-public/json/serde/json-serde.jar"
}
```

Sekarang lakukan kueri pada tabel yang dibuat dari set data legislator AS dengan menggunakan Spark SQL.

```
>>> spark.sql("use legislators")
DataFrame[]
>>> spark.sql("show tables").show()
+-----------+-----------------+-----------+
|   database|        tableName|isTemporary|
+-----------+-----------------+-----------+
```

```
|legislators|        areas_json|      false|
|legislators|    countries_json|      false|
|legislators|       events_json|      false|
|legislators|  memberships_json|      false|
|legislators|organizations_json|      false|
|legislators|      persons_json|      false|
+-----------+------------------+-----------+
>>> spark.sql("describe memberships_json").show()
+--------------------+---------+-----------------+
|            col_name|data_type|          comment|
+--------------------+---------+-----------------+
|             area_id|   string|from deserializer|
|     on_behalf_of_id|   string|from deserializer|
|     organization_id|   string|from deserializer|
|                role|   string|from deserializer|
|           person_id|   string|from deserializer|
|legislative_perio...|   string|from deserializer|
|          start_date|   string|from deserializer|
|            end_date|   string|from deserializer|
+--------------------+---------+-----------------+
```

Jika SerDe kelas untuk format tidak tersedia di classpath pekerjaan, Anda akan melihat kesalahan yang mirip dengan berikut ini.

```
>>> spark.sql("describe memberships_json").show()

Caused by: MetaException(message:java.lang.ClassNotFoundException Class
 org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe not found)
    at
 org.apache.hadoop.hive.metastore.MetaStoreUtils.getDeserializer(MetaStoreUtils.java:399)
    at
 org.apache.hadoop.hive.ql.metadata.Table.getDeserializerFromMetaStore(Table.java:276)
    ... 64 more
```

Untuk hanya melihat `organization_id` yang berbeda dari tabel `memberships`, jalankan kueri SQL berikut.

```
>>> spark.sql("select distinct organization_id from memberships_json").show()
+--------------------+
|     organization_id|
+--------------------+
|d56acebe-8fdc-47b...|
|8fa6c3d2-71dc-478...|
```

```
+--------------------+
```

Jika Anda perlu melakukan hal yang sama dengan bingkai dinamis, jalankan yang berikut.

```
>>> memberships = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(database="legislators",
 table_name="memberships_json")
>>> memberships.toDF().createOrReplaceTempView("memberships")
>>> spark.sql("select distinct organization_id from memberships").show()
+--------------------+
|     organization_id|
+--------------------+
|d56acebe-8fdc-47b...|
|8fa6c3d2-71dc-478...|
+--------------------+
```

Sementara DynamicFrames dioptimalkan untuk operasi ETL, mengaktifkan Spark SQL untuk mengakses Katalog Data secara langsung menyediakan cara ringkas untuk menjalankan pernyataan SQL yang kompleks atau port aplikasi yang ada.

Menggunakan bookmark pekerjaan

AWS Glue untuk Spark menggunakan bookmark pekerjaan untuk melacak data yang telah diproses. Untuk ringkasan fitur bookmark pekerjaan dan apa yang didukungnya, lihatthe section called “Melacak data yang diproses menggunakan bookmark pekerjaan”. Saat memprogram AWS Glue pekerjaan dengan bookmark, Anda memiliki akses ke fleksibilitas yang tidak tersedia dalam pekerjaan visual.

- Saat membaca dari JDBC, Anda dapat menentukan kolom yang akan digunakan sebagai tombol bookmark dalam skrip Anda. AWS Glue
- Anda dapat memilih mana `transformation_ctx` yang akan diterapkan pada setiap panggilan metode.

Selalu panggil *`job.init`* di awal skrip dan *`job.commit`* di akhir skrip dengan parameter yang dikonfigurasi dengan tepat. Kedua fungsi ini menginisialisasi layanan bookmark dan memperbarui perubahan status ke layanan. Bookmark tidak akan berfungsi tanpa memanggilnya.

Tentukan tombol bookmark

Untuk alur kerja JDBC, bookmark melacak baris mana yang telah dibaca pekerjaan Anda dengan membandingkan nilai bidang kunci dengan nilai yang ditandai. Ini tidak perlu atau berlaku untuk

alur kerja Amazon S3. Saat menulis AWS Glue skrip tanpa editor visual, Anda dapat menentukan kolom mana yang akan dilacak dengan bookmark. Anda juga dapat menentukan beberapa kolom. Kesenjangan dalam urutan nilai diizinkan saat menentukan kunci bookmark yang ditentukan pengguna.

> **Warning**
>
> Jika tombol bookmark yang ditentukan pengguna digunakan, masing-masing tombol tersebut harus benar-benar meningkat atau menurun secara monoton. Saat memilih bidang tambahan untuk kunci majemuk, bidang untuk konsep seperti “versi minor” atau “nomor revisi” tidak memenuhi kriteria ini, karena nilainya digunakan kembali di seluruh kumpulan data Anda.

Anda dapat menentukan `jobBookmarkKeys` dan dengan `jobBookmarkKeysSortOrder` cara berikut:

- `create_dynamic_frame.from_catalog`— Gunakan`additional_options`.
- `create_dynamic_frame.from_options`— Gunakan`connection_options`.

Konteks transformasi

Banyak dari AWS Glue PySpark metode frame dinamis mencakup parameter opsional bernama`transformation_ctx`, yang merupakan pengidentifikasi unik untuk instance operator ETL. Parameter `transformation_ctx` digunakan untuk mengidentifikasi informasi status dalam bookmark tugas untuk operator tertentu. Secara khusus, AWS Glue menggunakan `transformation_ctx` untuk mengindeks kunci ke status bookmark.

> **Warning**
>
> Ini `transformation_ctx` berfungsi sebagai kunci untuk mencari status bookmark untuk sumber tertentu dalam skrip Anda. Agar bookmark berfungsi dengan baik, Anda harus selalu menjaga sumber dan yang terkait `transformation_ctx` konsisten. Mengubah properti sumber atau mengganti nama `transformation_ctx` dapat membuat bookmark sebelumnya tidak valid dan pemfilteran berbasis stempel waktu mungkin tidak menghasilkan hasil yang benar.

Agar bookmark tugas bekerja dengan benar, aktifkan parameter bookmark tugas dan atur parameter `transformation_ctx`. Jika Anda tidak memberikan parameter `transformation_ctx`, maka bookmark tugas tidak akan diaktifkan untuk bingkai dinamis atau tabel yang digunakan dalam metode tersebut. Sebagai contoh, jika Anda memiliki tugas ETL yang membaca dan menggabungkan dua sumber Amazon S3, maka Anda dapat memilih untuk memberikan parameter `transformation_ctx` hanya untuk metode-metode yang Anda ingin aktifkan bookmark-nya. Jika Anda menyetel ulang bookmark tugas untuk sebuah tugas, hal itu akan me-reset semua transformasi yang dikaitkan dengan tugas tersebut terlepas dari `transformation_ctx` yang digunakan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang kelas `DynamicFrameReader`, lihat DynamicFrameReader kelas. Untuk informasi selengkapnya tentang PySpark ekstensi, lihatAWS Referensi PySpark ekstensi Glue.

Contoh

Example

Berikut ini adalah contoh skrip yang dihasilkan untuk sumber data Amazon S3. Bagian dari skrip yang diperlukan untuk menggunakan bookmark pekerjaan ditampilkan dalam huruf miring. Untuk informasi selengkapnya tentang elemen-elemen ini lihat API GlueContext kelas, dan API DynamicFrameWriter kelas.

```
# Sample Script
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job

args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])
sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args['JOB_NAME'], args)

datasource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database = "database",
    table_name = "relatedqueries_csv",
    transformation_ctx = "datasource0"
)
```

```
applymapping1 = ApplyMapping.apply(
    frame = datasource0,
    mappings = [("col0", "string", "name", "string"), ("col1", "string", "number",
 "string")],
    transformation_ctx = "applymapping1"
)

datasink2 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame = applymapping1,
    connection_type = "s3",
    connection_options = {"path": "s3://input_path"},
    format = "json",
    transformation_ctx = "datasink2"
)


job.commit()
```

Example

Berikut ini adalah contoh skrip yang dihasilkan untuk sumber JDBC. Tabel sumber adalah tabel karyawan dengan kolom empno sebagai kunci primer. Meskipun secara default tugas menggunakan kunci primer berurutan sebagai kunci bookmark jika tidak ada kunci bookmark yang ditentukan, karena empno belum tentu secara berurutan—mungkin ada celah dalam nilai—maka ia tidak memenuhi syarat sebagai kunci bookmark default. Oleh karena itu, skrip secara eksplisit menetapkan empno sebagai kunci bookmark. Bagian kode itu ditampilkan dalam huruf miring.

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job

args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args['JOB_NAME'], args)
```

```
datasource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database = "hr",
    table_name = "emp",
    transformation_ctx = "datasource0",
    additional_options = {"jobBookmarkKeys":["empno"],"jobBookmarkKeysSortOrder":"asc"}
)

applymapping1 = ApplyMapping.apply(
    frame = datasource0,
    mappings = [("ename", "string", "ename", "string"), ("hrly_rate", "decimal(38,0)",
 "hrly_rate", "decimal(38,0)"), ("comm", "decimal(7,2)", "comm", "decimal(7,2)"),
 ("hiredate", "timestamp", "hiredate", "timestamp"), ("empno", "decimal(5,0)", "empno",
 "decimal(5,0)"), ("mgr", "decimal(5,0)", "mgr", "decimal(5,0)"), ("photo", "string",
 "photo", "string"), ("job", "string", "job", "string"), ("deptno", "decimal(3,0)",
 "deptno", "decimal(3,0)"), ("ssn", "decimal(9,0)", "ssn", "decimal(9,0)"), ("sal",
 "decimal(7,2)", "sal", "decimal(7,2)")],
    transformation_ctx = "applymapping1"
)

datasink2 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame = applymapping1,
    connection_type = "s3",
    connection_options = {"path": "s3://hr/employees"},
    format = "csv",
    transformation_ctx = "datasink2"
)

job.commit()
```

Menggunakan Deteksi Data Sensitif di luar AWS Glue Studio

AWS Glue Studio memungkinkan Anda mendeteksi data sensitif, namun Anda juga dapat menggunakan fungsi Deteksi Data Sensitif di luar AWS Glue Studio.

Untuk daftar lengkap tipe data sensitif terkelola, lihat Tipe data terkelola.

Mendeteksi Deteksi Data Sensitif menggunakan tipe PII AWS Terkelola

AWS Glue menyediakan dua APIs dalam pekerjaan AWS Glue ETL. Ini adalah `detect()` dan`classifyColumns()`:

```
  detect(frame: DynamicFrame,
```

```
      entityTypesToDetect: Seq[String],
      outputColumnName: String = "DetectedEntities",
      detectionSensitivity: String = "LOW"): DynamicFrame

  detect(frame: DynamicFrame,
      detectionParameters: JsonOptions,
      outputColumnName: String = "DetectedEntities",
      detectionSensitivity: String = "LOW"): DynamicFrame

   classifyColumns(frame: DynamicFrame,
      entityTypesToDetect: Seq[String],
      sampleFraction: Double = 0.1,
      thresholdFraction: Double = 0.1,
      detectionSensitivity: String = "LOW")
```

Anda dapat menggunakan `detect()` API untuk mengidentifikasi tipe PII AWS Terkelola dan jenis entitas kustom. Kolom baru secara otomatis dibuat dengan hasil deteksi. `classifyColumns()`API mengembalikan peta di mana kunci adalah nama kolom dan nilai adalah daftar tipe entitas yang terdeteksi. `SampleFraction`menunjukkan fraksi data yang akan diambil sampel saat memindai entitas PII sedangkan `ThresholdFraction` menunjukkan fraksi data yang harus dipenuhi agar kolom diidentifikasi sebagai data PII.

Deteksi tingkat baris

Dalam contoh, pekerjaan melakukan tindakan berikut menggunakan `detect()` dan `classifyColumns()` APIs:

- membaca data dari Amazon S3 ember dan mengubahnya menjadi DynamicFrame
- mendeteksi contoh “Email” dan “Kartu Kredit” di DynamicFrame
- mengembalikan DynamicFrame dengan nilai asli ditambah satu kolom yang mencakup hasil deteksi untuk setiap baris
- menulis DynamicFrame yang dikembalikan di jalur lain Amazon S3

```
 import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
 import com.amazonaws.services.glue.MappingSpec
 import com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
 import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
```

```
 import com.amazonaws.services.glue.util.Job
 import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
 import org.apache.spark.SparkContext
 import scala.collection.JavaConverters._
 import com.amazonaws.services.glue.ml.EntityDetector

 object GlueApp {
   def main(sysArgs: Array[String]) {
     val spark: SparkContext = new SparkContext()
     val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
     val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
     Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
     val frame=
glueContext.getSourceWithFormat(formatOptions=JsonOptions("""{"quoteChar": "\"",
"withHeader": true, "separator": ","}"""), connectionType="s3", format="csv",
options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://pathToSource"], "recurse": true}"""),
transformationContext="AmazonS3_node1650160158526").getDynamicFrame()

     val frameWithDetectedPII = EntityDetector.detect(frame, Seq("EMAIL",
"CREDIT_CARD"))

     glueContext.getSinkWithFormat(connectionType="s3",
options=JsonOptions("""{"path": "s3://pathToOutput/", "partitionKeys": []}"""),
transformationContext="someCtx",
format="json").writeDynamicFrame(frameWithDetectedPII)

     Job.commit()
   }
 }
```

Deteksi tingkat baris dengan tindakan berbutir halus

Dalam contoh, pekerjaan melakukan tindakan berikut menggunakan `detect()` APIs:

- membaca data dari bucket Amazon S3 dan mengubahnya menjadi DynamicFrame
- mendeteksi tipe data sensitif untuk “USA_PTIN”, “BANK_ACCOUNT”, “USA_SSN”, “USA_PASSPORT_NUMBER”, dan “PHONE_NUMBER” di DynamicFrame
- mengembalikan DynamicFrame dengan nilai bertopeng yang dimodifikasi ditambah satu kolom yang mencakup hasil deteksi untuk setiap baris
- menulis DynamicFrame yang dikembalikan di jalur Amazon S3 lainnya

Berbeda dengan `detect()` API di atas, ini menggunakan tindakan berbutir halus untuk dideteksi oleh tipe entitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat Parameter deteksi untuk digunakan `detect()`.

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.MappingSpec
import com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._
import com.amazonaws.services.glue.ml.EntityDetector

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]) {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
    val frame =
 glueContext.getSourceWithFormat(formatOptions=JsonOptions("""{"quoteChar": "\"",
 "withHeader": true, "separator": ","}"""), connectionType="s3", format="csv",
 options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://pathToSource"], "recurse": true}"""),
 transformationContext="AmazonS3_node_source").getDynamicFrame()

    val detectionParameters = JsonOptions(
      """
        {
          "USA_DRIVING_LICENSE": [{
            "action": "PARTIAL_REDACT",
            "sourceColumns": ["Driving License"],
            "actionOptions": {
              "matchPattern": "[0-9]",
              "redactChar": "*"
            }
          }],
          "BANK_ACCOUNT": [{
            "action": "DETECT",
            "sourceColumns": ["*"]
          }],
          "USA_SSN": [{
            "action": "SHA256_HASH",
            "sourceColumns": ["SSN"]
```

```
          }],
          "IP_ADDRESS": [{
            "action": "REDACT",
            "sourceColumns": ["IP Address"],
            "actionOptions": {"redactText": "*****"}
          }],
          "PHONE_NUMBER": [{
            "action": "PARTIAL_REDACT",
            "sourceColumns": ["Phone Number"],
            "actionOptions": {
              "numLeftCharsToExclude": 1,
              "numRightCharsToExclude": 0,
              "redactChar": "*"
            }
          }]
        }
      """
    )

    val frameWithDetectedPII = EntityDetector.detect(frame, detectionParameters,
 "DetectedEntities", "HIGH")

    glueContext.getSinkWithFormat(connectionType="s3", options=JsonOptions("""{"path":
 "s3://pathToOutput/", "partitionKeys": []}"""),
 transformationContext="AmazonS3_node_target",
 format="json").writeDynamicFrame(frameWithDetectedPII)

    Job.commit()
  }
}
```

Deteksi tingkat kolom

Dalam contoh, pekerjaan melakukan tindakan berikut menggunakan `classifyColumns()`APIs:

- membaca data dari bucket Amazon S3 dan mengubahnya menjadi DynamicFrame
- mendeteksi contoh “Email” dan “Kartu Kredit” di DynamicFrame
- atur parameter ke sampel 100% kolom, tandai entitas sebagai terdeteksi jika berada di 10% sel, dan memiliki sensitivitas “RENDAH”

- mengembalikan peta di mana kunci adalah nama kolom dan nilai adalah daftar jenis entitas yang terdeteksi
- menulis DynamicFrame yang dikembalikan di jalur Amazon S3 lainnya

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.MappingSpec
import com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._
import com.amazonaws.services.glue.DynamicFrame
import com.amazonaws.services.glue.ml.EntityDetector

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]) {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
    val frame =
 glueContext.getSourceWithFormat(formatOptions=JsonOptions("""{"quoteChar":
 "\"", "withHeader": true, "separator": ",", "optimizePerformance": false}"""),
 connectionType="s3", format="csv", options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://
pathToSource"], "recurse": true}"""), transformationContext="frame").getDynamicFrame()

    import glueContext.sparkSession.implicits._

    val detectedDataFrame = EntityDetector.classifyColumns(
        frame,
        entityTypesToDetect = Seq("CREDIT_CARD", "PHONE_NUMBER"),
        sampleFraction = 1.0,
        thresholdFraction = 0.1,
        detectionSensitivity = "LOW"
    )
    val detectedDF = (detectedDataFrame).toSeq.toDF("columnName", "entityTypes")
    val DetectSensitiveData_node = DynamicFrame(detectedDF, glueContext)

    glueContext.getSinkWithFormat(connectionType="s3", options=JsonOptions("""{"path":
 "s3://pathToOutput", "partitionKeys": []}"""), transformationContext="someCtx",
 format="json").writeDynamicFrame(DetectSensitiveData_node)
```

```
    Job.commit()
  }
}
```

Mendeteksi Deteksi Data Sensitif menggunakan tipe AWS CustomEntityType PII

Anda dapat menentukan entitas kustom melalui AWS Studio. Namun, untuk menggunakan fitur ini di luar AWS Studio, Anda harus terlebih dahulu menentukan jenis entitas kustom dan kemudian menambahkan jenis entitas kustom yang ditentukan ke daftar`entityTypesToDetect`.

Jika Anda memiliki tipe data sensitif tertentu dalam data Anda (seperti 'ID Karyawan'), Anda dapat membuat entitas kustom dengan memanggil API. `CreateCustomEntityType()` Contoh berikut mendefinisikan jenis entitas kustom 'EMPLOYEE_ID' ke `CreateCustomEntityType()` API dengan parameter permintaan:

```
{
    "name": "EMPLOYEE_ID",
    "regexString": "\d{4}-\d{3}",
    "contextWords": ["employee"]
}
```

Kemudian, ubah pekerjaan untuk menggunakan tipe data sensitif kustom baru dengan menambahkan tipe entitas kustom (EMPLOYEE_ID) ke API: `EntityDetector()`

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.MappingSpec
import com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._
import com.amazonaws.services.glue.ml.EntityDetector

object GlueApp {
```

```
    def main(sysArgs: Array[String]) {
      val spark: SparkContext = new SparkContext()
      val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
      val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
      Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
      val frame=
glueContext.getSourceWithFormat(formatOptions=JsonOptions("""{"quoteChar": "\"",
"withHeader": true, "separator": ","}"""), connectionType="s3", format="csv",
options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://pathToSource"], "recurse": true}"""),
transformationContext="AmazonS3_node1650160158526").getDynamicFrame()

      val frameWithDetectedPII = EntityDetector.detect(frame, Seq("EMAIL",
"CREDIT_CARD", "EMPLOYEE_ID"))

      glueContext.getSinkWithFormat(connectionType="s3",
options=JsonOptions("""{"path": "s3://pathToOutput/", "partitionKeys": []}"""),
transformationContext="someCtx",
format="json").writeDynamicFrame(frameWithDetectedPII)

      Job.commit()
    }
 }
```

> **Note**
>
> Jika tipe data sensitif kustom didefinisikan dengan nama yang sama dengan tipe entitas terkelola yang ada, maka tipe data sensitif kustom akan mengambil preseden dan menimpa logika tipe entitas terkelola.

Parameter deteksi untuk digunakan **`detect()`**

Metode ini digunakan untuk mendeteksi entitas dalam a DynamicFrame. Ia mengembalikan baru DataFrame dengan nilai asli dan kolom tambahan outputColumnName yang memiliki metadata deteksi PII. Custom masking dapat dilakukan setelah DynamicFrame ini dikembalikan dalam AWS Glue skrip, atau detect () dengan API tindakan berbutir halus dapat digunakan sebagai gantinya.

```
detect(frame: DynamicFrame,
       entityTypesToDetect: Seq[String],
       outputColumnName: String = "DetectedEntities",
       detectionSensitivity: String = "LOW"): DynamicFrame
```

Parameter:

- frame — (type:`DynamicFrame`) Input DynamicFrame yang berisi data yang akan diproses.
- entityTypesToDetect — (type:`[Seq[String]`) Daftar tipe entitas yang akan dideteksi. Dapat berupa Jenis Entitas Terkelola atau Jenis Entitas Kustom.
- outputColumnName— (type:`String`, default: "DetectedEntities“) Nama kolom tempat entitas yang terdeteksi akan disimpan. Jika tidak disediakan, nama kolom default adalah "DetectedEntities”.
- DetectionSensitivity — (type:`String`, options: “LOW” atau “HIGH”, default: “LOW”) Menentukan sensitivitas proses deteksi. Opsi yang valid adalah “RENDAH” atau “TINGGI”. Jika tidak disediakan, sensitivitas default diatur ke “RENDAH”.

`outputColumnName`pengaturan:

Nama kolom tempat entitas yang terdeteksi akan disimpan. Jika tidak disediakan, nama kolom default adalah "DetectedEntities”. Untuk setiap baris di kolom keluaran, kolom tambahan menyertakan peta nama kolom ke metadata entitas yang terdeteksi dengan pasangan nilai kunci berikut:

- EntityType - Jenis entitas yang terdeteksi.
- start — Posisi awal entitas yang terdeteksi dalam data asli.
- akhir — Posisi akhir dari entitas yang terdeteksi dalam data asli.
- ActionUsed — Tindakan yang dilakukan pada entitas yang terdeteksi (misalnya, “DETECT,” “REDACT,” “PARTIAL_REDACT,” “_HASH”). SHA256

Contoh:

```
{
   "DetectedEntities":{
      "SSN Col":[
         {
            "entityType":"USA_SSN",
            "actionUsed":"DETECT",
            "start":4,
            "end":15
         }
      ],
```

```
      "Random Data col":[
         {
            "entityType":"BANK_ACCOUNT",
            "actionUsed":"PARTIAL_REDACT",
            "start":4,
            "end":13
         },
         {
            "entityType":"IP_ADDRESS",
            "actionUsed":"REDACT",
            "start":4,
            "end":13
         }
      ]
   }
}
```

Parameter Deteksi untuk **`detect()`** dengan tindakan berbutir halus

Metode ini digunakan untuk mendeteksi entitas dalam DynamicFrame menggunakan parameter tertentu. Ini mengembalikan yang baru DataFrame dengan nilai asli diganti dengan data sensitif bertopeng dan kolom tambahan `outputColumnName` yang memiliki metadata deteksi PII.

```
detect(frame: DynamicFrame,
       detectionParameters: JsonOptions,
       outputColumnName: String = "DetectedEntities",
       detectionSensitivity: String = "LOW"): DynamicFrame
```

Parameter:

- frame — (type:`DynamicFrame`): Input DynamicFrame yang berisi data yang akan diproses.
- DetectionParameters — (type:`JsonOptions`): Opsi JSON yang menentukan parameter untuk proses deteksi.
- outputColumnName— (type:`String`, default: "DetectedEntities“): Nama kolom tempat entitas yang terdeteksi akan disimpan. Jika tidak disediakan, nama kolom default adalah "DetectedEntities”.
- DetectionSensitivity — (type:`String`, options: “LOW” atau “HIGH”, default: “LOW”): Menentukan sensitivitas proses deteksi. Opsi yang valid adalah “RENDAH” atau “TINGGI”. Jika tidak disediakan, sensitivitas default diatur ke “RENDAH”.

Pengaturan `detectionParameters`

Jika tidak ada pengaturan yang disertakan, nilai default akan digunakan.

- action — (type:`String`, options: “DETECT”, “REDACT”, “PARTIAL_REDACT”, "SHA256_HASH”) Menentukan tindakan yang akan dilakukan pada entitas. Wajib. Perhatikan bahwa tindakan yang melakukan masking (semua kecuali “DETECT”) hanya dapat melakukan satu tindakan per kolom. Ini adalah tindakan pencegahan untuk menutupi entitas yang bersatu.
- SourceColumns — (type:`List[String]`, default: [“*”]) Daftar nama kolom sumber untuk melakukan deteksi pada entitas. Default ke [“*”] jika tidak ada. Naikkan `IllegalArgumentException` jika nama kolom yang tidak valid digunakan.
- sourceColumnsToKecualikan — (tipe:`List[String]`) Daftar nama kolom sumber untuk melakukan deteksi pada entitas. Gunakan salah satu `sourceColumns` atau`sourceColumnsToExclude`. Naikkan `IllegalArgumentException` jika nama kolom yang tidak valid digunakan.
- ActionOptions - Opsi tambahan berdasarkan tindakan yang ditentukan:
  - Untuk “DETECT” dan "SHA256_HASH”, tidak ada opsi yang diizinkan.
  - Untuk “REDACT”:
    - RedactText — (type:`String`, default: “*****”) Teks untuk menggantikan entitas yang terdeteksi.
  - Untuk “PARTIAL_REDACT”:
    - RedactChar — (type:`String`, default: “*”) Karakter untuk menggantikan setiap karakter yang terdeteksi dalam entitas.
    - MatchPattern — (type:`String`) Pola Regex untuk redaksi parsi. Tidak dapat digabungkan dengan numLeftChars ToExclude atau`numRightCharsToExclude`.
    - numLeftCharsToExclude— (type:`String, integer`) Jumlah karakter kiri untuk dikecualikan. Tidak dapat digabungkan dengan MatchPattern, tetapi dapat digunakan dengan. `numRightCharsToExclude`
    - numRightCharsToExclude— (type:`String, integer`) Jumlah karakter yang tepat untuk dikecualikan. Tidak dapat digabungkan dengan MatchPattern, tetapi dapat digunakan dengan. `numRightCharsToExclude`

Pengaturan `outputColumnName`

Lihat outputColumnName setelan

Parameter Deteksi untuk **`classifyColumns()`**

Metode ini digunakan untuk mendeteksi entitas dalam a DynamicFrame. Ia mengembalikan peta di mana kunci adalah nama kolom dan nilai-nilai daftar jenis entitas terdeteksi. Custom masking dapat dilakukan setelah ini dikembalikan dalam AWS Glue naskah.

```
classifyColumns(frame: DynamicFrame,
                entityTypesToDetect: Seq[String],
                sampleFraction: Double = 0.1,
                thresholdFraction: Double = 0.1,
                detectionSensitivity: String = "LOW")
```

Parameter:

- frame — (type:`DynamicFrame`) Input DynamicFrame yang berisi data yang akan diproses.
- entityTypesToDetect — (type:`Seq[String]`) Daftar tipe entitas yang akan dideteksi. Dapat berupa Jenis Entitas Terkelola atau Jenis Entitas Kustom.
- SampleFraction — (type:`Double`, default: 10%) Fraksi data yang akan diambil sampel saat memindai entitas PII.
- ThresholdFraction — (type:`Double`, default: 10%): Fraksi data yang harus dipenuhi agar kolom dapat diidentifikasi sebagai data PII.
- DetectionSensitivity — (type:`String`, options: “LOW” atau “HIGH”, default: “LOW”) Menentukan sensitivitas proses deteksi. Opsi yang valid adalah “RENDAH” atau “TINGGI”. Jika tidak disediakan, sensitivitas default diatur ke “RENDAH”.

Jenis Data Sensitif Terkelola

Entitas global

Tipe data	Kategori	Deskripsi
PERSON_NAME	Universal	Nama orang tersebut.
Email	Pribadi	Alamat emailnya.
IP_ALAMAT	Komputer	Alamat IP

Tipe data	Kategori	Deskripsi
ALAMAT MAC_	Pribadi	Alamat MAC.

Tipe data AS

Tipe data	Deskripsi
REKENING BANK	Nomor rekening bank. Namun, tidak spesifik untuk negara atau wilayah, hanya format akun AS dan Kanada yang terdeteksi.
KARTU KREDIT	Nomor kartu kredit.
TELEPON_NOMOR	Nomor teleponnya. Namun, tidak spesifik untuk suatu negara atau wilayah, hanya nomor telepon AS dan Kanada yang terdeteksi saat ini.
USA_ATIN	Nomor Identifikasi Wajib Pajak Adopsi AS yang dikeluarkan oleh Internal Revenue Service.
USA_CPT_CODE	Kode CPT (khusus AS).
USA_DEA_NUMBER	Nomor DEA (khusus AS).
USA_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus AS).
USA_HCPCS_CODE	Kode HCPCS (khusus AS).
USA_HEALTH_INSURANCE_CLAIM_NUMBER	Nomor Klaim Asuransi Kesehatan (khusus AS).
USA_ITIN	ITIN (untuk orang atau entitas AS).
USA_MEDICARE_BENEFICIARY_IDENTIFIER	Pengidentifikasi Penerima Medicare (khusus AS).

Tipe data	Deskripsi
USA_NATIONAL_DRUG_CODE	Kode NDC (khusus AS).
USA_NATIONAL_PROVIDER_IDENTIFIER	Nomor Pengenal Penyedia Nasional (khusus AS).
USA_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (untuk orang AS).
USA_PTIN	Nomor Identifikasi Pajak Preparer AS yang dikeluarkan oleh Internal Revenue Service.
USA_SSN	Nomor jaminan sosial (untuk orang AS).

Tipe data Argentina

Tipe data	Deskripsi
ARGENTINA_TAX_IDENTIFICATIO N_NUMBER	Nomor Identifikasi Pajak Argentina. Juga dikenal sebagai CUIT atau CUIL.

Tipe data Australia

Tipe data	Deskripsi
AUSTRALIA_BUSINESS_NUMBER	Nomor Bisnis Australia (ABN). Pengenal unik yang dikeluarkan oleh Australian Business Register (ABR) untuk mengidentifikasi bisnis kepada pemerintah dan masyarakat.
AUSTRALIA_COMPANY_NUMBER	Nomor Perusahaan Australia (ACN). Pengident ifikasi unik yang dikeluarkan oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia.
AUSTRALIA_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM untuk Australia.

Tipe data	Deskripsi
AUSTRALIA_MEDICARE_NUMBER	Nomor Medicare Australia. Pengenal pribadi yang dikeluarkan oleh Komisi Asuransi Kesehatan Australia.
AUSTRALIA_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor Australia.
AUSTRALIA_TAX_FILE_NUMBER	Nomor Berkas Pajak Australia (TFN). Dikeluarkan oleh Australian Taxation Office (ATO) kepada wajib pajak (perorangan, perusahaan, dll) untuk transaksi pajak.

Tipe data Austria

Tipe data	Deskripsi
AUSTRIA_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Austria).
AUSTRIA_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Austria).
AUSTRIA_SSN	Nomor jaminan sosial (untuk orang Austria).
AUSTRIA_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor identifikasi pajak (khusus Austria).
AUSTRIA_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Austria).

Tipe data Balkan

Tipe data	Deskripsi
BOSNIA_UNIQUE_MASTER_CITIZEN_NUMBER	Nomor warga negara master unik (JMBG) untuk warga negara Bosnia-Herzegovina.
KOSOVO_UNIQUE_MASTER_CITIZEN_NUMBER	Nomor warga master unik (JMBG) untuk Kosovo.

Tipe data	Deskripsi
MACEDONIA_UNIQUE_MASTER_CITIZEN_NUMBER	Nomor warga negara master unik untuk Makedonia.
MONTENEGRO_UNIQUE_MASTER_CITIZEN_NUMBER	Nomor warga negara master unik (JMBG) untuk Montenegro.
SERBIA_UNIQUE_MASTER_CITIZEN_NUMBER	Nomor warga negara master unik (JMBG) untuk Serbia.
SERBIA_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Serbia).
VOJVODINA_UNIQUE_MASTER_CITIZEN_NUMBER	Nomor warga master unik (JMBG) untuk Vojvodina.

Tipe data Belgia

Tipe data	Deskripsi
BELGIUM_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Belgia).
BELGIUM_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor Nasional Belgia (BNN)
BELGIUM_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Belgia).
BELGIUM_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor identifikasi pajak (khusus Belgia).
BELGIUM_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Belgia).

Tipe data Brasil

Tipe data	Deskripsi
BRASIL_BANK_ACCOUNT	Nomor rekening bank (khusus Brasil).

Tipe data	Deskripsi
BRAZIL_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Pengidentifikasi nasional (khusus Brasil).
BRAZIL_NATIONAL_REGISTRY_OF_LEGAL_ENTITIES_NUMBER	Nomor identifikasi yang dikeluarkan untuk perusahaan (khusus Brasil), juga dikenal sebagai CNPJ.
BRAZIL_NATURAL_PERSON_REGISTRY_NUMBER	Nomor Pendaftaran Orang Alami, juga dikenal sebagai CPF.

Tipe data Bulgaria

Tipe data	Deskripsi
BULGARIA_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Bulgaria).
BULGARIA_UNIFORM_CIVIL_NUMBER	Nomor Sipil Terpadu (EGN) yang berfungsi sebagai nomor identifikasi nasional.
BULGARIA_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Bulgaria).

Tipe data Kanada

Tipe data	Deskripsi
CANADA_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Kanada).
CANADA_GOVERNMENT_IDENTIFICATION_CARD_NUMBER	Pengidentifikasi nasional (khusus Kanada).
CANADA_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Kanada).
CANADA_PERMANENT_RESIDENCE_NUMBER	Nomor tempat tinggal permanen (nomor kartu PR).

Tipe data	Deskripsi
CANADA_PERSONAL_HEALTH_NUMBER	Pengidentifikasi unik untuk perawatan kesehatan (nomor PHN).
CANADA_SOCIAL_INSURANCE_NUMBER	Nomor asuransi sosial (SIN) di Kanada.

Tipe data Cile

Tipe data	Deskripsi
CHILE_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Cile).
CHILE_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Pengidentifikasi nasional Cile, juga dikenal sebagai RUT atau RUN.

Tipe data Tiongkok, Hong Kong, Makau, dan Taiwan

Tipe data	Deskripsi
IDENTIFIKASI CHINA_	Pengidentifikasi Tiongkok.
CHINA_LICENSE_PLATE_NUMBER	Nomor SIM (khusus China).
CHINA_MAINLAND_TRAVEL_PERMIT_ID_HONG_KONG_MACAU	Izin Perjalanan Daratan untuk Penduduk Hong Kong dan Makau.
CHINA_MAINLAND_TRAVEL_PERMIT_ID_TAIWAN	Izin Perjalanan Daratan untuk Penduduk Taiwan dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRC).
CHINA_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus China).
CHINA_PHONE_NUMBER	Nomor telepon (khusus China).
HONG_KONG_IDENTITY_CARD	Dokumen identitas resmi yang dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi Hong Kong.

Tipe data	Deskripsi
MACAU_RESIDENT_IDENTITY_CARD	Kartu Identitas Penduduk Macau atau BIR adalah kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh Biro Layanan Identifikasi Makau.
TAIWAN_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Pengidentifikasi nasional (khusus Taiwan).
TAIWAN_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Taiwan).

Tipe data Kolumbia

Tipe data	Deskripsi
KOLOMBIA_PERSONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Pengidentifikasi unik yang diberikan kepada orang Kolombia saat lahir.
KOLOMBIA_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor identifikasi pajak (khusus Kolombia).

Tipe data Kroasia

Tipe data	Deskripsi
CROATIA_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Kroasia).
CROATIA_IDENTITY_NUMBER	Pengidentifikasi nasional (khusus Kroasia).
CROATIA_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Kroasia).
CROATIA_PERSONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor pengenal pribadi (OIB).

Tipe data Siprus

Tipe data	Deskripsi
CYPRUS_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Siprus).
CYPRUS_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Kartu identitas Siprus.
CYPRUS_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Siprus).
CYPRUS_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor identifikasi pajak (khusus Siprus).
CYPRUS_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Siprus).

Tipe data Ceko

Tipe data	Deskripsi
CZECHIA_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Ceko).
CZECHIA_PERSONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor pengenal pribadi (khusus Ceko).
CZECHIA_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Ceko).

Tipe data Denmark

Tipe data	Deskripsi
DENMARK_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Denmark).
DENMARK_PERSONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor pengenal pribadi (khusus Denmark).
DENMARK_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor identifikasi pajak (khusus Denmark).
DENMARK_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Denmark).

Tipe data Estonia

Tipe data	Deskripsi
ESTONIA_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Estonia).
ESTONIA_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Estonia).
ESTONIA_PERSONAL_IDENTIFICATION_CODE	Nomor pengenal pribadi (khusus Estonia).
ESTONIA_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Estonia).

Tipe data Finlandia

Tipe data	Deskripsi
FINLAND_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Finlandia).
FINLAND_HEALTH_INSURANCE_NUMBER	Nomor asuransi kesehatan (khusus Finlandia).
FINLAND_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor pengenal nasional (khusus Finlandia).
FINLAND_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Finlandia).
FINLAND_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Finlandia).

Tipe data Prancis

Tipe data	Deskripsi
FRANCE_BANK_ACCOUNT	Nomor rekening bank (khusus Prancis).
FRANCE_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Prancis).
FRANCE_HEALTH_INSURANCE_NUMBER	Nomor asuransi kesehatan Prancis.

Tipe data	Deskripsi
FRANCE_INSEE_CODE	Jaminan sosial Prancis, SSN, atau nomor NIR.
FRANCE_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor pengenal nasional Prancis (CNI).
FRANCE_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Prancis).
FRANCE_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor identifikasi pajak (khusus Prancis).
FRANCE_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Prancis).

Tipe data Jerman

Tipe data	Deskripsi
GERMANY_BANK_ACCOUNT	Nomor rekening bank (khusus Jerman).
GERMANY_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Jerman).
JERMAN_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Jerman).
GERMANY_PERSONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor identifikasi pribadi (khusus Jerman).
GERMANY_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor identifikasi pajak (khusus Jerman).
GERMANY_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Jerman).

Tipe data Yunani

Tipe data	Deskripsi
GREECE_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Yunani).
GREECE_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Yunani).

Tipe data	Deskripsi
GREECE_SSN	Nomor jaminan sosial (untuk orang Yunani).
GREECE_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor identifikasi pajak (khusus Yunani).
GREECE_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Yunani).

Tipe data Hungaria

Tipe data	Deskripsi
HUNGARY_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Hongaria).
HUNGARY_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Hungaria).
HUNGARIA_SSN	Nomor jaminan sosial (untuk orang Hongaria).
HUNGARY_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor identifikasi pajak (khusus Hungaria).
HUNGARY_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Hongaria).

Tipe data Islandia

Tipe data	Deskripsi
ICELAND_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Pengidentifikasi nasional (khusus Islandia).
ICELAND_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Islandia).
ICELAND_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Islandia).

Tipe data India

Tipe data	Deskripsi
INDIA_AADHAAR_NUMBER	Nomor identifikasi Aadhaar yang dikeluarkan oleh Otoritas Identifikasi Unik India.
INDIA_PERMANENT_ACCOUNT_NUMBER	Nomor Rekening Permanen India (PAN).

Tipe data Indonesia

Tipe data	Deskripsi
INDONESIA_IDENTITY_CARD_NUMBER	Pengenal nasional (khusus Indonesia).

Tipe data Irlandia

Tipe data	Deskripsi
IRELAND_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Irlandia).
IRAND_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Irlandia).
IRELAND_PERSONAL_PUBLIC_SERVICE_NUMBER	Nomor layanan publik pribadi Irlandia (PPS).
IRRELAND_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor identifikasi pajak (khusus Irlandia).
IRELAND_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Irlandia).

Tipe data Israel

Tipe data	Deskripsi
ISRAEL_IDENTIFICATION_NUMBER	Pengidentifikasi nasional (khusus Israel).

Tipe data Italia

Tipe data	Deskripsi
ITALY_BANK_ACCOUNT	Nomor rekening bank (khusus Italia).
ITALY_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Italia).
ITALY_FISCAL_CODE	Nomor pengenal, juga dikenal sebagai Italian Codice Fiscale.
ITALY_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Italia).
ITALY_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Italia).

Tipe data Jepang

Tipe data	Deskripsi
AKUN JAPAN_BANK_	Rekening bank Jepang.
JAPAN_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM untuk Jepang
JAPAN_MY_NUMBER	Pengenal unik untuk warga negara Jepang atau perusahaan yang digunakan untuk administrasi pajak, administrasi jaminan sosial, dan tanggap bencana
JAPAN_PASSPORT_NUMBER	Nomor passort Jepang.

Tipe data Korea

Tipe data	Deskripsi
KOREA_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Korea).
KOREA_RESIDENCE_REGISTRATIO N_NUMBER_FOR_CITIZENS	Nomor pendaftar tempat tinggal Korea untuk penduduk.

Tipe data	Deskripsi
KOREA_RESIDENCE_REGISTRATIO N_NUMBER_FOR_FOREIGNERS	Nomor pendaftar tempat tinggal Korea untuk orang asing.

Tipe data Latvia

Tipe data	Deskripsi
LATVIA_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Latvia).
LATVIA_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Latvia).
LATVIA_PERSONAL_IDENTIFICAT ION_NUMBER	Nomor pengenal pribadi (khusus Latvia).
LATVIA_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Latvia).

Tipe data Liechtenstein

Tipe data	Deskripsi
LIECHTENSTEIN_NATIONAL_IDENTIFICATIO N_NUMBER	Pengidentifikasi nasional (khusus Liechtens tein).
LIECHTENSTEIN_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Liechtenstein).
LIECHTENSTEIN_TAX_IDENTIFIC ATION_NUMBER	Nomor identifikasi pajak (khusus Liechtenstein).

Tipe data Lituania

Tipe data	Deskripsi
LITHUANIA_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Lituania).

Tipe data	Deskripsi
LITHUANIA_PERSONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor pengenal pribadi (khusus Lituania).
LITHUANIA_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor identifikasi pajak (khusus Lituania).
LITHUANIA_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Lituania).

Tipe data Luksemburg

Tipe data	Deskripsi
LUXEMBOURG_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Luksemburg).
LUXEMBOURG_NATIONAL_INDIVIDUAL_NUMBER	Pengidentifikasi nasional (khusus Luksemburg).
LUXEMBOURG_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Luksemburg).
LUXEMBOURG_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor identifikasi pajak (khusus Luksemburg).
LUXEMBOURG_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Luksemburg).

Tipe data Malaysia

Tipe data	Deskripsi
MALAYSIA_MYKAD_NUMBER	Pengenal nasional (khusus Malaysia).
MALAYSIA_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Malaysia).

Tipe data Malta

Tipe data	Deskripsi
MALTA_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Malta).
MALTA_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Pengidentifikasi nasional (khusus Malta).
MALTA_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor identifikasi pajak (khusus Malta).
MALTA_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Malta).

Tipe data Meksiko

Tipe data	Deskripsi
MEXICO_CLABE_NUMBER	Meksiko CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) nomor bank).
MEXICO_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Meksiko).
MEXICO_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Meksiko).
MEXICO_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor identifikasi pajak (khusus Meksiko).
MEXICO_UNIQUE_POPULATION_REGISTRY_CODE	Kode identitas unik Clave Única de Registro de Población (CURP) untuk Meksiko.

Tipe data Belanda

Tipe data	Deskripsi
BELANDA_CITIZEN_SERVICE_NUMBER	Nomor warga negara Belanda (BSN, burgerservicenummer).
BELANDA_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Belanda).
BELANDA_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Belanda).

Tipe data	Deskripsi
BELANDA_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor identifikasi pajak (khusus Belanda).
BELANDA_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Belanda).
NETHERLANDS_BANK_ACCOUNT	Nomor rekening bank (khusus Belanda).

Tipe data Selandia Baru

Tipe data	Deskripsi
NEW_ZEALAND_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Selandia Baru).
NEW_ZEALAND_NATIONAL_HEALTH_INDEX_NUMBER	Nomor indeks kesehatan nasional Selandia Baru.
NEW_ZEALAND_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor identifikasi pajak, juga dikenal sebagai nomor pendapatan pedalaman (khusus Selandia Baru).

Tipe data Norwegia

Tipe data	Deskripsi
NORWAY_BIRTH_NUMBER	Nomor identitas nasional Norwegia.
NORWAY_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Norwegia).
NORWAY_HEALTH_INSURANCE_NUMBER	Nomor asuransi kesehatan Norwegia.
NORWAY_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor pengenal nasional (khusus Norwegia).
NORWAY_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Norwegia).

Tipe data Filipina

Tipe data	Deskripsi
FILIPINA_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Filipina).
FILIPINA_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Filipina).

Tipe data Polandia

Tipe data	Deskripsi
POLAND_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Polandia).
POLAND_IDENTIFICATION_NUMBER	Pengidentifikasi Polandia.
POLAND_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Polandia).
POLAND_REGON_NUMBER	Nomor pengenal REGON, juga dikenal sebagai Nomor Identifikasi Statistik.
POLAND_SSN	Nomor jaminan sosial (untuk orang Polandia).
POLAND_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor identifikasi pajak (khusus Polandia).
POLAND_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Polandia).

Tipe data Portugal

Tipe data	Deskripsi
PORTUGAL_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Portugal).
PORTUGAL_NATIONAL_IDENTIFIC ATION_NUMBER	Nomor pengenal nasional (khusus Portugal).
PORTUGAL_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Portugal).
PORTUGAL_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor identifikasi pajak (khusus Portugal).

Tipe data	Deskripsi
PORTUGAL_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Portugal).

Tipe data Rumania

Tipe data	Deskripsi
ROMANIA_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Rumania).
RUMANIA_NUMERICAL_PERSONAL_CODE	Nomor pengenal pribadi (khusus Rumania).
RUMANIA_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Rumania).
RUMANIA_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Rumania).

Tipe data Singapura

Tipe data	Deskripsi
SINGAPORE_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Singapura).
SINGAPORE_NATIONAL_REGISTRY _IDENTIFICATION_NUMBER	Kartu identitas pendaftaran nasional untuk Singapura.
SINGAPORE_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Singapura).
SINGAPORE_UNIQUE_ENTITY_NUMBER	Nomor Entitas Unik untuk Singapura.

Tipe data Slowakia

Tipe data	Deskripsi
SLOVAKIA_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Slowakia).
SLOVAKIA_NATIONAL_IDENTIFIC ATION_NUMBER	Nomor pengidentifikasi nasional (khusus Slowakia).

Tipe data	Deskripsi
SLOVAKIA_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Slowakia).
SLOVAKIA_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Slowakia).

Tipe data Slovenia

Tipe data	Deskripsi
SLOVENIA_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Slovenia).
SLOVENIA_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Slovenia).
SLOVENIA_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor identifikasi pajak (khusus Slovenia).
SLOVENIA_UNIQUE_MASTER_CITIZEN_NUMBER	Nomor warga negara master unik (JMBG) untuk warga negara Slovenia.
SLOVENIA_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Slovenia).

Tipe data Afrika Selatan

Tipe data	Deskripsi
SOUTH_AFRICA_PERSONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor pengenal pribadi (khusus South Sfrica).

Tipe data Spanyol

Tipe data	Deskripsi
SPAIN_BANK_ACCOUNT	Nomor rekening bank (khusus Spanyol).
SPANYOL_DNI	Kartu identitas nasional (Documento Nacional de Identidad) Spanyol.

Tipe data	Deskripsi
SPAIN_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Spanyol).
SPAIN_NIE	Nomor identitas orang asing (khusus Spanyol), juga dikenal sebagai NIE.
SPANYOL_NIF	Nomor identifikasi pajak (khusus Spanyol), juga dikenal sebagai NIF.
SPAIN_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Spanyol).
SPAIN_SSN	Nomor jaminan sosial (untuk orang Spanyol).
SPAIN_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Spanyol).

Tipe data Sri Lanka

Tipe data	Deskripsi
SRI_LANKA_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Pengidentifikasi nasional (khusus Sri Lanka).

Tipe data Swedia

Tipe data	Deskripsi
SWEDEN_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Swedia).
SWEDEN_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Swedia).
SWEDEN_PERSONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor pengenal nasional (khusus Swedia).
SWEDEN_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor identifikasi pajak Swedia (personnummer).
SWEDEN_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Swedia).

Tipe data Swiss

Tipe data	Deskripsi
SWITZERLAND_AHV	Nomor jaminan sosial untuk orang Swiss (AHV).
SWITZERLAND_HEALTH_INSURANCE_NUMBER	Nomor asuransi kesehatan Swiss.
SWITZERLAND_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Swiss).
SWITZERLAND_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Swiss).

Tipe data Thailand

Tipe data	Deskripsi
THAILAND_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Thailand).
THAILAND_PERSONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor pengenal pribadi (khusus Thailand).

Tipe data Turki

Tipe data	Deskripsi
TURKEY_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor pengidentifikasi nasional (khusus Turki).
TURKI_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor (khusus Turki).
TURKEY_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Turki).

Tipe data Ukraina

Tipe data	Deskripsi
UKRAINE_INDIVIDUAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Pengidentifikasi unik (khusus Ukraina).
UKRAINE_PASSPORT_NUMBER_DOMESTIC	Nomor paspor domestik (khusus Ukraina).
UKRAINE_PASSPORT_NUMBER_INTERNATIONAL	Nomor paspor internasional (khusus Ukraina).

Tipe data Uni Emirat Arab (UEA)

Tipe data	Deskripsi
UNITED_ARAB_EMIRATES_PERSONAL_NUMBER	Nomor pengenal pribadi (khusus UEA).

Tipe data Inggris

Tipe data	Deskripsi
UK_BANK_ACCOUNT	Rekening bank Britania Raya (Inggris).
UK_BANK_SORT_CODE	Kode sortir bank Britania Raya (Inggris). Kode sortir adalah kode bank yang digunakan untuk merutekan transfer uang antar bank di negara masing-masing melalui organisasi izin masing-masing.
UK_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM untuk Britania Raya dan Irlandia Utara (khusus Inggris)
UK_ELECTORAL_ROLL_NUMBER	Electoral Roll Number (ERN) adalah nomor identifikasi yang dikeluarkan untuk seseorang untuk pendaftaran pemilu Inggris. Format

Tipe data	Deskripsi
	nomor ini ditentukan oleh Standar Pemerintah Inggris dari Kantor Kabinet Inggris.
UK_NATIONAL_HEALTH_SERVICE_NUMBER	Nomor National Health Service (NHS) adalah nomor unik yang dialokasikan untuk pengguna terdaftar layanan kesehatan masyarakat di Britania Raya.
UK_NATIONAL_INSURANCE_NUMBER	Nomor Asuransi Nasional (NINO) adalah nomor yang digunakan di Britania Raya (Inggris) untuk mengidentifikasi seseorang untuk program asuransi nasional atau sistem jaminan sosial. Nomor ini kadang-kadang disebut sebagai NI No atau NINO.
UK_PASSPORT_NUMBER	Nomor paspor Britania Raya (Inggris).
UK_UNIQUE_TAXPAYER_REFERENCE_NUMBER	Nomor Referensi Wajib Pajak Unik (UTR) Britania Raya (Inggris). Pengenal yang digunakan oleh pemerintah Inggris untuk mengelola sistem perpajakan.
UK_VALUE_ADDED_TAX	PPN adalah pajak konsumsi yang ditanggung oleh konsumen akhir. PPN dibayarkan untuk setiap transaksi dalam proses manufaktur dan distribusi. Untuk Britania Raya, nomor PPN dikeluarkan oleh kantor PPN untuk wilayah tempat bisnis tersebut didirikan.
UK_PHONE_NUMBER	Nomor telepon Britania Raya (UK).

Tipe data Venezuela

Tipe data	Deskripsi
VENEZUELA_DRIVING_LICENSE	Nomor SIM (khusus Venezuela).

Tipe data	Deskripsi
VENEZUELA_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Nomor pengenal nasional (khusus Venezuela).
VENEZUELA_VALUE_ADDED_TAX	Pajak Pertambahan Nilai (khusus Venezuela).

Menggunakan deteksi data sensitif berbutir halus

> **Note**
>
> Tindakan berbutir halus hanya tersedia di AWS Glue 3.0 dan 4.0. Ini termasuk AWS Glue Studio pengalaman. Perubahan log audit persisten juga tidak tersedia di 2.0.
> Semua AWS Glue Studio Pekerjaan visual 3.0 dan 4.0 akan memiliki skrip yang dibuat yang secara otomatis menggunakan tindakan berbutir halus. APIs

Transformasi Detect Sensitive Data menyediakan kemampuan untuk mendeteksi, menutupi, atau menghapus entitas yang Anda tentukan, atau ditentukan sebelumnya oleh AWS Glue. Tindakan berbutir halus lebih lanjut memungkinkan Anda menerapkan tindakan spesifik per entitas. Manfaat tambahan meliputi:

- Peningkatan kinerja sebagai tindakan diterapkan segera setelah data terdeteksi.
- Pilihan untuk menyertakan atau mengecualikan kolom tertentu.
- Kemampuan untuk menggunakan masking sebagian. Ini memungkinkan Anda untuk menutupi entitas data sensitif yang terdeteksi sebagian, daripada menutupi seluruh string. Kedua parameter sederhana dengan offset dan regex didukung.

Berikut ini adalah cuplikan kode deteksi data sensitif APIs dan tindakan berbutir halus yang digunakan dalam pekerjaan sampel yang direferensikan di bagian berikutnya.

Deteksi API — tindakan berbutir halus menggunakan parameter baru: `detectionParameters`

```
def detect(
    frame: DynamicFrame,
    detectionParameters: JsonOptions,
    outputColumnName: String = "DetectedEntities",
    detectionSensitivity: String = "LOW"
```

```
): DynamicFrame = {}
```

Menggunakan Deteksi Data Sensitif APIs dengan tindakan halus

Deteksi data sensitif APIs menggunakan deteksi menganalisis data yang diberikan, menentukan apakah baris atau kolom adalah Jenis Entitas Data Sensitif, dan akan menjalankan tindakan yang ditentukan oleh pengguna untuk setiap jenis Entitas.

Menggunakan API deteksi dengan tindakan berbutir halus

Gunakan API deteksi dan tentukan `outputColumnName` dan `detectionParameters`.

```
   object GlueApp {
     def main(sysArgs: Array[String]) {

       val spark: SparkContext = new SparkContext()
       val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

       // @params: [JOB_NAME]
       val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
       Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)

       // Script generated for node S3 bucket. Creates DataFrame from data stored in
S3.
       val S3bucket_node1 =
glueContext.getSourceWithFormat(formatOptions=JsonOptions("""{"quoteChar":
"\"", "withHeader": true, "separator": ",", "optimizePerformance": false}"""),
connectionType="s3", format="csv", options=JsonOptions("""{"paths":
["s3://189657479688-ddevansh-pii-test-bucket/tiny_pii.csv"], "recurse": true}"""),
transformationContext="S3bucket_node1").getDynamicFrame()

       // Script generated for node Detect Sensitive Data. Will run detect API for the
DataFrame
       // detectionParameter contains information on which EntityType are being
detected
       // and what actions are being applied to them when detected.
       val DetectSensitiveData_node2 = EntityDetector.detect(
           frame = S3bucket_node1,
           detectionParameters = JsonOptions(
            """
               {
```

```
                    "PHONE_NUMBER": [
                        {
                            "action": "PARTIAL_REDACT",
                            "actionOptions": {
                                "numLeftCharsToExclude": "3",
                                "numRightCharsToExclude": "4",
                                "redactChar": "#"
                            },
                            "sourceColumnsToExclude": [ "Passport No", "DL NO#" ]
                        }
                    ],
                    "USA_PASSPORT_NUMBER": [
                        {
                            "action": "SHA256_HASH",
                            "sourceColumns": [ "Passport No" ]
                        }
                    ],
                    "USA_DRIVING_LICENSE": [
                        {
                            "action": "REDACT",
                            "actionOptions": {
                                "redactText": "USA_DL"
                            },
                            "sourceColumns": [ "DL NO#" ]
                        }
                    ]

                }
            """
            ),
            outputColumnName = "DetectedEntities"
        )

        // Script generated for node S3 bucket. Store Results of detect to S3 location
        val S3bucket_node3 = glueContext.getSinkWithFormat(connectionType="s3",
options=JsonOptions("""{"path": "s3://amzn-s3-demo-bucket/test-output/",
"partitionKeys": []}"""), transformationContext="S3bucket_node3",
format="json").writeDynamicFrame(DetectSensitiveData_node2)

        Job.commit()
      }
```

Skrip di atas akan membuat DataFrame dari lokasi di Amazon S3 dan kemudian akan menjalankan API. `detect` Karena `detect` API memerlukan bidang `detectionParameters` (peta nama entitas ke daftar semua pengaturan tindakan yang akan digunakan untuk entitas itu) diwakili oleh `JsonOptions` objek AWS Glue, itu juga akan memungkinkan kita untuk memperluas fungsionalitas API.

Untuk setiap tindakan yang ditentukan per entitas, masukkan daftar semua nama kolom untuk menerapkan kombinasi entitas/tindakan. Ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan entitas untuk mendeteksi setiap kolom dalam kumpulan data Anda dan melewati entitas yang Anda tahu tidak berada di kolom tertentu. Ini juga memungkinkan pekerjaan Anda menjadi lebih berkinerja dengan tidak melakukan deteksi yang tidak perlu memanggil entitas tersebut dan memungkinkan Anda untuk melakukan tindakan yang unik untuk setiap kolom dan kombinasi entitas.

Melihat lebih dekat`detectionParameters`, ada tiga jenis entitas dalam pekerjaan sampel. Ini adalah`Phone Number`,`USA_PASSPORT_NUMBER`, dan`USA_DRIVING_LICENSE`. Untuk masing-masing jenis entitas ini AWS Glue akan menjalankan tindakan yang berbeda yaitu`PARTIAL_REDACT`,`SHA256_HASH`,`REDACT`, dan`DETECT`. Masing-masing Jenis Entitas juga `sourceColumns` harus berlaku untuk dan/atau `sourceColumnsToExclude` jika terdeteksi.

> **Note**
>
> Hanya satu edit-in-place tindakan (`PARTIAL_REDACT`,`SHA256_HASH`, atau`REDACT`) yang dapat digunakan per kolom tetapi `DETECT` tindakan dapat digunakan dengan salah satu tindakan ini.

`detectionParameters`Bidang ini memiliki tata letak di bawah ini:

```
ENTITY_NAME -> List[Actions]
{
 "ENTITY_NAME": [{
  Action, // required
  ColumnSpecs,
  ActionOptionsMap
    }],
    "ENTITY_NAME2": [{
  ...
    }]
}
```

Jenis-jenis `actions` dan `actionOptions` tercantum di bawah ini:

```
DETECT
{
    # Required
    "action": "DETECT",
    # Optional, depending on action chosen
    "actionOptions": {
        // There are no actionOptions for DETECT
    },
    # 1 of below required, both can also used
    "sourceColumns": [
        "COL_1", "COL_2", ..., "COL_N"
    ],
    "sourceColumnsToExclude": [
        "COL_5"
    ]
}

SHA256_HASH
{
    # Required
    "action": "SHA256_HASH",
    # Required or optional, depending on action chosen
    "actionOptions": {
        // There are no actionOptions for SHA256_HASH
    },

    # 1 of below required, both can also used
    "sourceColumns": [
        "COL_1", "COL_2", ..., "COL_N"
    ],
    "sourceColumnsToExclude": [
        "COL_5"
    ]
}

REDACT
{
    # Required
    "action": "REDACT",
```

```
    # Required or optional, depending on action chosen
    "actionOptions": {
        // The text that is being replaced
        "redactText": "USA_DL"
    },

    # 1 of below required, both can also used
    "sourceColumns": [
        "COL_1", "COL_2", ..., "COL_N"
    ],
    "sourceColumnsToExclude": [
        "COL_5"
    ]
}

PARTIAL_REDACT
{
    # Required
    "action": "PARTIAL_REDACT",
    # Required or optional, depending on action chosen
    "actionOptions": {
        // number of characters to not redact from the left side
        "numLeftCharsToExclude": "3",
        // number of characters to not redact from the right side
        "numRightCharsToExclude": "4",
        // the partial redact will be made with this redacted character
        "redactChar": "#",
        // regex pattern for partial redaction
        "matchPattern": "[0-9]"
    },

    # 1 of below required, both can also used
    "sourceColumns": [
        "COL_1", "COL_2", ..., "COL_N"
    ],
    "sourceColumnsToExclude": [
        "COL_5"
    ]
}
```

Setelah skrip berjalan, hasilnya akan dikeluarkan ke lokasi Amazon S3 yang diberikan. Anda dapat melihat data Anda di Amazon S3 tetapi dengan jenis entitas yang dipilih menjadi sensitif berdasarkan tindakan yang dipilih. Dalam kasus ini, kita akan memiliki baris yang akan terlihat seperti ini:


```
{
    "Name": "Colby Schuster",
    "Address": "39041 Antonietta Vista, South Rodgerside, Nebraska 24151",
    "Car Owned": "Fiat",
    "Email": "Kitty46@gmail.com",
    "Company": "O'Reilly Group",
    "Job Title": "Dynamic Functionality Facilitator",
    "ITIN": "991-22-2906",
    "Username": "Cassandre.Kub43",
    "SSN": "914-22-2906",
    "DOB": "2020-08-27",
    "Phone Number": "1-2#######1718",
    "Bank Account No": "69741187",
    "Credit Card Number": "6441-6289-6867-2162-2711",
    "Passport No": "94f311e93a623c72ccb6fc46cf5f5b0265ccb42c517498a0f27fd4c43b47111e",
    "DL NO#": "USA_DL"
}
```


Dalam skrip di atas, sebagian `Phone Number` disunting dengan#. `Passport No`Itu diubah menjadi SHA256 hash. `DL NO#` Itu terdeteksi sebagai nomor SIM AS dan disunting menjadi “USA_DL” seperti yang dinyatakan dalam. `detectionParameters`

> **Note**
>
> ClassifyColumns API tidak tersedia untuk digunakan dengan tindakan berbutir halus karena sifat API. API ini melakukan sampling kolom (disesuaikan oleh pengguna tetapi memiliki nilai default) untuk melakukan deteksi lebih cepat. Tindakan berbutir halus memerlukan iterasi atas setiap nilai karena alasan ini.

Log Audit Persisten

Fitur baru yang diperkenalkan dengan tindakan berbutir halus (tetapi juga tersedia saat menggunakan normal APIs) adalah adanya log audit persisten. Saat ini, menjalankan API deteksi menambahkan kolom tambahan (default ke `DetectedEntities` tetapi dapat disesuaikan

melaluioutputColumnName) parameter dengan metadata deteksi PII. Ini sekarang memiliki kunci metadata “ActionUsed”, yang merupakan salah satu dariDETECT,,,. PARTIAL_REDACT SHA256_HASH REDACT

```
"DetectedEntities": {
    "Credit Card Number": [
        {
            "entityType": "CREDIT_CARD",
            "actionUsed": "DETECT",
            "start": 0,
            "end": 19
        }
    ],
    "Phone Number": [
        {
            "entityType": "PHONE_NUMBER",
            "actionUsed": "REDACT",
            "start": 0,
            "end": 14
        }
    ]
}
```

Bahkan pelanggan yang menggunakan APIs tanpa tindakan halus seperti `detect(entityTypesToDetect, outputColumnName)` akan melihat log audit persisten ini di kerangka data yang dihasilkan.

Pelanggan yang menggunakan APIs dengan tindakan halus akan melihat semua tindakan, terlepas dari apakah mereka disunting atau tidak. Contoh:

```
+--------------------+---------------
+-------------------------------------------------------------------------------------------------
+
| Credit Card Number  |  Phone Number  |
                                              DetectedEntities
                                                                  |
+--------------------+---------------
+-------------------------------------------------------------------------------------------------
+
| 622126741306XXXX    | +12#####7890   | {"Credit Card Number":
[{"entityType":"CREDIT_CARD","actionUsed":"PARTIAL_REDACT","start":0,"end":16}],"Phone
```

```
 Number":
[{"entityType":"PHONE_NUMBER","actionUsed":"PARTIAL_REDACT","start":0,"end":12}]}} |
| 6221 2674 1306 XXXX | +12#######7890 | {"Credit Card Number":
[{"entityType":"CREDIT_CARD","actionUsed":"PARTIAL_REDACT","start":0,"end":19}],"Phone
 Number":
[{"entityType":"PHONE_NUMBER","actionUsed":"PARTIAL_REDACT","start":0,"end":14}]}} |
| 6221-2674-1306-XXXX | 22#######7890  | {"Credit Card Number":
[{"entityType":"CREDIT_CARD","actionUsed":"PARTIAL_REDACT","start":0,"end":19}],"Phone
 Number":
[{"entityType":"PHONE_NUMBER","actionUsed":"PARTIAL_REDACT","start":0,"end":14}]}} |
+--------------------+---------------
+-------------------------------------------------------------------------------------------------
+
```

Jika Anda tidak ingin melihat DetectedEntitieskolom, Anda cukup menjatuhkan kolom tambahan dalam skrip khusus.

AWS Glue Visual Job API

AWS Glue menyediakan API yang memungkinkan pelanggan untuk membuat pekerjaan integrasi data menggunakan AWS Glue API dari objek JSON yang mewakili alur kerja langkah visual. Pelanggan kemudian dapat menggunakan editor visual di AWS Glue Studio untuk bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan ini.

Untuk informasi selengkapnya tentang tipe data Visual Job API, lihat Visual Job API.

Topik

- Desain API dan CRUD APIs
- Memulai
- Keterbatasan pekerjaan visual

Desain API dan CRUD APIs

CreateJob Dan UpdateJob APIs sekarang mendukung parameter opsional tambahan, codeGenConfiguration Node. Menyediakan struktur JSON yang tidak kosong untuk bidang ini akan mengakibatkan DAG terdaftar di AWS Glue Studio untuk pekerjaan yang dibuat dan kode terkait yang dihasilkan. Nilai nol atau string kosong untuk bidang ini pada pembuatan pekerjaan akan diabaikan.

Pembaruan pada bidang codeGenConfiguration Node akan dilakukan melalui UpdateJob AWS Glue API dengan cara yang mirip seperti CreateJob. Seluruh bidang harus ditentukan di UpdateJob mana DAG telah diubah sesuai keinginan. Nilai nol yang diberikan akan diabaikan dan tidak ada pembaruan untuk DAG yang akan dilakukan. Struktur atau string yang kosong akan menyebabkan codeGenConfiguration Node disetel sebagai kosong dan DAG sebelumnya dihapus. GetJob API akan mengembalikan DAG jika ada. DeleteJob API juga akan menghapus DAG terkait.

Memulai

Untuk membuat pekerjaan, gunakan CreateJob tindakan. Input `CreateJob` permintaan akan memiliki bidang tambahan 'codeGenConfigurationNodes' di mana Anda bisa menentukan objek DAG di JSON.

Hal-hal yang perlu diingat:

- Bidang 'codeGenConfigurationNodes' adalah peta nodeId ke node.
- Setiap node dimulai dengan kunci yang mengidentifikasi jenis node itu.
- Hanya ada satu kunci yang ditentukan karena node hanya bisa dari satu jenis.
- Bidang input berisi node induk dari node saat ini.

Berikut ini adalah representasi JSON dari CreateJobinput.

```
{
  "node-1": {
    "S3CatalogSource": {
      "Table": "csvFormattedTable",
      "PartitionPredicate": "",
      "Name": "S3 bucket",
      "AdditionalOptions": {},
      "Database": "myDatabase"
    }
  },
  "node-3": {
    "S3DirectTarget": {
      "Inputs": ["node-2"],
      "PartitionKeys": [],
      "Compression": "none",
      "Format": "json",
      "SchemaChangePolicy": { "EnableUpdateCatalog": false },
      "Path": "",
```

```
      "Name": "S3 bucket"
    }
  },
  "node-2": {
    "ApplyMapping": {
      "Inputs": ["node-1"],
      "Name": "ApplyMapping",
      "Mapping": [
        {
          "FromType": "long",
          "ToType": "long",
          "Dropped": false,
          "ToKey": "myheader1",
          "FromPath": ["myheader1"]
        },
        {
          "FromType": "long",
          "ToType": "long",
          "Dropped": false,
          "ToKey": "myheader2",
          "FromPath": ["myheader2"]
        },
        {
          "FromType": "long",
          "ToType": "long",
          "Dropped": false,
          "ToKey": "myheader3",
          "FromPath": ["myheader3"]
        }
      ]
    }
  }
}
```

Memperbarui dan mendapatkan pekerjaan

Karena juga UpdateJobakan memiliki bidang 'codeGenConfigurationNodes', format input akan sama. Lihat UpdateJobAksi.

GetJobTindakan akan mengembalikan bidang 'codeGenConfigurationNodes' dalam format yang sama juga. Lihat GetJobAksi.

Keterbatasan pekerjaan visual

Karena parameter 'codeGenConfigurationNodes' telah ditambahkan ke yang ada APIs, batasan apa pun di dalamnya APIs akan diwariskan. Selain itu, codeGenConfiguration Node dan beberapa node akan dibatasi ukurannya. Lihat Job Structure untuk informasi lebih lanjut.

Pemrograman skrip Ray

AWS Glue membuatnya mudah untuk menulis dan menjalankan skrip Ray. Bagian ini menjelaskan kemampuan Ray yang didukung yang tersedia AWS Glue untuk Ray. Anda memprogram skrip Ray dengan Python.

Skrip kustom Anda harus kompatibel dengan versi Ray yang ditentukan oleh `Runtime` bidang dalam definisi pekerjaan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang `Runtime` API Pekerjaan, lihatthe section called “Tugas”. Untuk informasi tentang setiap lingkungan runtime, lihatthe section called “Lingkungan runtime Ray yang didukung”.

Topik

- Tutorial: Menulis skrip ETL AWS Glue untuk Ray
- Menggunakan Ray Core dan Ray Data AWS Glue untuk Ray
- Menyediakan file dan pustaka Python untuk pekerjaan Ray
- Menghubungkan ke data dalam pekerjaan Ray

Tutorial: Menulis skrip ETL AWS Glue untuk Ray

Ray memberi Anda kemampuan untuk menulis dan menskalakan tugas terdistribusi secara native dengan Python. AWS Glue untuk Ray menawarkan lingkungan Ray tanpa server yang dapat Anda akses dari pekerjaan dan sesi interaktif (sesi interaktif Ray dalam pratinjau). Sistem AWS Glue pekerjaan menyediakan cara yang konsisten untuk mengelola dan menjalankan tugas Anda—sesuai jadwal, dari pemicu, atau dari konsol. AWS Glue

Menggabungkan AWS Glue alat-alat ini menciptakan rantai alat yang kuat yang dapat Anda gunakan untuk mengekstrak, mengubah, dan memuat beban kerja (ETL), kasus penggunaan populer untuk. AWS Glue Dalam tutorial ini, Anda akan mempelajari dasar-dasar menyusun solusi ini.

Kami juga mendukung penggunaan Spark AWS Glue untuk beban kerja ETL Anda. Untuk tutorial tentang menulis skrip AWS Glue untuk Spark, lihatthe section called “Tutorial: Menulis skrip Spark”. Untuk informasi lebih lanjut tentang mesin yang tersedia, lihatthe section called “AWS Glue untuk

Spark dan AWS Glue untuk Ray". Ray mampu menangani berbagai jenis tugas dalam analitik, pembelajaran mesin (ML), dan pengembangan aplikasi.

Dalam tutorial ini, Anda akan mengekstrak, mengubah, dan memuat kumpulan data CSV yang di-host di Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Anda akan mulai dengan New York City Taxi and Limousine Commission (TLC) Trip Record Data Dataset, yang disimpan dalam ember Amazon S3 publik. Untuk informasi selengkapnya tentang kumpulan data ini, lihat Registry of Open Data pada AWS.

Anda akan mengubah data Anda dengan transformasi yang telah ditentukan yang tersedia di perpustakaan Ray Data. Ray Data adalah pustaka persiapan kumpulan data yang dirancang oleh Ray dan disertakan secara default AWS Glue untuk lingkungan Ray. Untuk informasi selengkapnya tentang pustaka yang disertakan secara default, lihatthe section called "Modul disediakan dengan pekerjaan Ray". Anda kemudian akan menulis data yang diubah ke ember Amazon S3 yang Anda kontrol.

Prasyarat - Untuk tutorial ini, Anda memerlukan AWS akun dengan akses ke dan Amazon AWS Glue S3.

Langkah 1: Buat bucket di Amazon S3 untuk menyimpan data keluaran Anda

Anda akan memerlukan bucket Amazon S3 yang Anda kontrol untuk berfungsi sebagai wastafel untuk data yang dibuat dalam tutorial ini. Anda dapat membuat ember ini dengan prosedur berikut.

> **Note**
>
> Jika Anda ingin menulis data ke bucket yang sudah ada yang Anda kontrol, Anda dapat melewati langkah ini. Perhatikan*`yourBucketName`*, nama bucket yang ada, untuk digunakan di langkah selanjutnya.

Untuk membuat bucket untuk output pekerjaan Ray Anda

- Buat bucket dengan mengikuti langkah-langkah dalam Membuat bucket di Panduan Pengguna Amazon S3.
  - Saat memilih nama ember, perhatikan*`yourBucketName`*, yang akan Anda rujuk di langkah selanjutnya.
  - Untuk konfigurasi lain, pengaturan yang disarankan yang disediakan di konsol Amazon S3 akan berfungsi dengan baik dalam tutorial ini.

Sebagai contoh, kotak dialog pembuatan bucket mungkin terlihat seperti ini di konsol Amazon S3.

Langkah 2: Buat peran dan kebijakan IAM untuk pekerjaan Ray Anda

Pekerjaan Anda akan membutuhkan peran AWS Identity and Access Management (IAM) dengan yang berikut:

- Izin yang diberikan oleh kebijakan `AWSGlueServiceRole` terkelola. Ini adalah izin dasar yang diperlukan untuk menjalankan AWS Glue pekerjaan.
- `Read`izin tingkat akses untuk sumber daya `nyc-tlc/*` Amazon S3.
- `Write`izin tingkat akses untuk sumber daya *`yourBucketName`*`/*` Amazon S3.
- Hubungan kepercayaan yang memungkinkan kepala `glue.amazonaws.com` sekolah untuk mengambil peran.

Anda dapat membuat peran ini dengan prosedur berikut.

Untuk membuat peran IAM untuk pekerjaan Ray Anda AWS Glue

> **Note**
>
> Anda dapat membuat peran IAM dengan mengikuti banyak prosedur yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya atau opsi tentang cara menyediakan sumber daya IAM, lihat AWS Identity and Access Management dokumentasi.

1. Buat kebijakan yang menentukan izin Amazon S3 yang telah diuraikan sebelumnya dengan mengikuti langkah-langkah dalam Membuat kebijakan IAM (konsol) dengan editor visual di Panduan Pengguna IAM.
   - Saat memilih layanan, pilih Amazon S3.
   - Saat memilih izin untuk kebijakan Anda, lampirkan kumpulan tindakan berikut untuk sumber daya berikut (disebutkan sebelumnya):
     - Baca izin tingkat akses untuk sumber daya `nyc-tlc/*` Amazon S3.

- Tulis izin tingkat akses untuk sumber daya *yourBucketName*/* Amazon S3.
- Saat memilih nama kebijakan, perhatikan*YourPolicyName*, yang akan Anda rujuk di langkah selanjutnya.

2. Buat peran untuk pekerjaan Ray Anda AWS Glue dengan mengikuti langkah-langkah dalam Membuat peran untuk AWS layanan (konsol) di Panduan Pengguna IAM.

   - Saat memilih entitas AWS layanan tepercaya, pilihGlue. Ini secara otomatis akan mengisi hubungan kepercayaan yang diperlukan untuk pekerjaan Anda.
   - Saat memilih kebijakan untuk kebijakan izin, lampirkan kebijakan berikut:
     - AWSGlueServiceRole
     - *YourPolicyName*
   - Saat memilih nama peran, perhatikan*YourRoleName*, yang akan Anda rujuk di langkah selanjutnya.

Langkah 3: Buat dan jalankan pekerjaan AWS Glue untuk Ray

Pada langkah ini, Anda membuat AWS Glue pekerjaan menggunakan AWS Management Console, menyediakannya dengan skrip contoh, dan menjalankan pekerjaan. Ketika Anda membuat pekerjaan, itu menciptakan tempat di konsol bagi Anda untuk menyimpan, mengkonfigurasi, dan mengedit skrip Ray Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat pekerjaan, lihat the section called “Masuk ke konsol”.

Dalam tutorial ini, kami membahas skenario ETL berikut: Anda ingin membaca catatan Januari 2022 dari kumpulan data Rekaman Perjalanan TLC Kota New York, menambahkan kolom baru (tip_rate) ke kumpulan data dengan menggabungkan data di kolom yang ada, lalu hapus sejumlah kolom yang tidak relevan dengan analisis Anda saat ini, dan kemudian Anda ingin menulis hasilnya. *yourBucketName* Skrip Ray berikut melakukan langkah-langkah ini:

```
import ray
import pandas
from ray import data

ray.init('auto')

ds = ray.data.read_csv("s3://nyc-tlc/opendata_repo/opendata_webconvert/yellow/
yellow_tripdata_2022-01.csv")
```

```
# Add the given new column to the dataset and show the sample record after adding a new
 column
ds = ds.add_column( "tip_rate", lambda df: df["tip_amount"] / df["total_amount"])

# Dropping few columns from the underlying Dataset
ds = ds.drop_columns(["payment_type", "fare_amount", "extra", "tolls_amount",
 "improvement_surcharge"])

ds.write_parquet("s3://yourBucketName/ray/tutorial/output/")
```

Untuk membuat dan menjalankan pekerjaan AWS Glue untuk Ray

1. Di AWS Management Console, navigasikan ke halaman AWS Glue arahan.
2. Di panel navigasi samping, pilih ETL Jobs.
3. Di Buat pekerjaan, pilih Editor skrip Ray, lalu pilih Buat, seperti pada ilustrasi berikut.

4. Tempelkan teks lengkap skrip ke panel Script, dan ganti teks yang ada.
5. Arahkan ke rincian Job dan atur properti IAM Role ke*YourRoleName*.
6. Pilih Simpan, lalu pilih Jalankan.

Langkah 4: Periksa output Anda

Setelah menjalankan AWS Glue pekerjaan Anda, Anda harus memvalidasi bahwa output sesuai dengan harapan skenario ini. Anda dapat melakukannya dengan prosedur berikut.

Untuk memvalidasi apakah pekerjaan Ray Anda berhasil

1. Di halaman detail pekerjaan, navigasikan ke Runs.
2. Setelah beberapa menit, Anda akan melihat run dengan status Run Succeeded.
3. Arahkan ke konsol Amazon S3 di https://console.aws.amazon.com/s3/dan periksa. *yourBucketName* Anda akan melihat file yang ditulis ke bucket keluaran Anda.
4. Baca file Parket dan verifikasi isinya. Anda dapat melakukan ini dengan alat yang ada. Jika Anda tidak memiliki proses untuk memvalidasi file Parket, Anda dapat melakukannya di AWS Glue konsol dengan sesi AWS Glue interaktif, menggunakan Spark atau Ray (dalam pratinjau).

   Dalam sesi interaktif, Anda memiliki akses ke perpustakaan Ray Data, Spark, atau panda, yang disediakan secara default (berdasarkan pilihan mesin Anda). Untuk memverifikasi konten file, Anda dapat menggunakan metode pemeriksaan umum yang tersedia di pustaka tersebut—

metode seperti`count`,, dan. `schema show` Untuk informasi selengkapnya tentang sesi interaktif di konsol, lihat Menggunakan buku catatan dengan AWS Glue Studio dan AWS Glue.

Karena Anda telah mengkonfirmasi bahwa file telah ditulis ke bucket, Anda dapat mengatakan dengan pasti relatif bahwa jika output Anda memiliki masalah, mereka tidak terkait dengan konfigurasi IAM. Konfigurasikan sesi Anda *`yourRoleName`* untuk memiliki akses ke file yang relevan.

Jika Anda tidak melihat hasil yang diharapkan, periksa konten pemecahan masalah dalam panduan ini untuk mengidentifikasi dan memulihkan sumber kesalahan. Anda dapat menemukan konten pemecahan masalah di bagian ini. Pemecahan Masalah AWS Glue Untuk kesalahan spesifik yang terkait dengan pekerjaan Ray, lihat the section called “Memecahkan masalah kesalahan Ray” di bagian pemecahan masalah.

Langkah selanjutnya

Anda sekarang telah melihat dan melakukan proses ETL menggunakan AWS Glue untuk Ray dari ujung ke ujung. Anda dapat menggunakan sumber daya berikut untuk memahami alat apa yang disediakan Ray AWS Glue untuk mengubah dan menafsirkan data Anda dalam skala besar.

- Untuk informasi selengkapnya tentang model tugas Ray, lihatthe section called “Menggunakan Ray Core dan Ray Data AWS Glue untuk Ray”. Untuk lebih banyak pengalaman dalam menggunakan tugas Ray, ikuti contoh dalam dokumentasi Ray Core. Lihat Ray Core: Ray Tutorials and Examples (2.4.0) dalam dokumentasi Ray.
- Untuk panduan tentang pustaka manajemen data yang tersedia AWS Glue untuk Ray, lihatthe section called “Menghubungkan ke data”. Untuk pengalaman lebih lanjut menggunakan Ray Data untuk mengubah dan menulis dataset, ikuti contoh dalam dokumentasi Ray Data. Lihat Data Sinar: Contoh (2.4.0).
- Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi AWS Glue pekerjaan Ray, lihatthe section called “Bekerja dengan pekerjaan Ray”.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang menulis AWS Glue skrip Ray, lanjutkan membaca dokumentasi di bagian ini.

Menggunakan Ray Core dan Ray Data AWS Glue untuk Ray

Ray adalah kerangka kerja untuk meningkatkan skrip Python dengan mendistribusikan karya di seluruh cluster. Anda dapat menggunakan Ray sebagai solusi untuk berbagai macam masalah,

sehingga Ray menyediakan perpustakaan untuk mengoptimalkan tugas-tugas tertentu. Di AWS Glue, kami fokus menggunakan Ray untuk mengubah kumpulan data besar. AWS Glue menawarkan dukungan untuk Ray Data dan bagian dari Ray Core untuk memfasilitasi tugas ini.

Apa itu Ray Core?

Langkah pertama membangun aplikasi terdistribusi adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan pekerjaan yang dapat dilakukan secara bersamaan. Ray Core berisi bagian-bagian Ray yang Anda gunakan untuk menentukan tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan. Ray menyediakan referensi dan informasi mulai cepat yang dapat Anda gunakan untuk mempelajari alat yang mereka sediakan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Apa itu Ray Core? dan Mulai Cepat Ray Core. Untuk informasi selengkapnya tentang mendefinisikan tugas bersamaan secara efektif di Ray, lihat Tips untuk pengguna pertama kali.

> **Tugas dan aktor Ray**
>
> AWS Glue Untuk dokumentasi Ray, kita mungkin merujuk pada tugas dan aktor, yang merupakan konsep inti dalam Ray.
> Ray menggunakan fungsi dan kelas Python sebagai blok bangunan dari sistem komputasi terdistribusi. Sama seperti ketika fungsi dan variabel Python menjadi “metode” dan “atribut” ketika digunakan di kelas, fungsi menjadi “tugas” dan kelas menjadi “aktor” ketika mereka digunakan di Ray untuk mengirim kode ke pekerja. Anda dapat mengidentifikasi fungsi dan kelas yang mungkin digunakan oleh Ray dengan `@ray.remote` anotasi.
> Tugas dan aktor dapat dikonfigurasi, mereka memiliki siklus hidup, dan mereka mengambil sumber daya komputasi sepanjang hidup mereka. Kode yang melempar kesalahan dapat ditelusuri kembali ke tugas atau aktor ketika Anda menemukan akar penyebab masalah. Dengan demikian, istilah-istilah ini mungkin muncul ketika Anda mempelajari cara mengonfigurasi, memantau, atau men-debug AWS Glue untuk pekerjaan Ray.
> Untuk mulai mempelajari cara menggunakan tugas dan aktor secara efektif untuk membangun aplikasi terdistribusi, lihat Konsep Utama dalam dokumen Ray.

Ray Core AWS Glue untuk Ray

AWS Glue untuk lingkungan Ray mengelola pembentukan dan penskalaan cluster, serta mengumpulkan dan memvisualisasikan log. Karena kami mengelola masalah ini, akibatnya kami membatasi akses dan dukungan untuk APIs in Ray Core yang akan digunakan untuk mengatasi masalah ini di cluster sumber terbuka.

Di lingkungan `Ray2.4` runtime terkelola, kami tidak mendukung:

- CLI Inti Sinar
- CLI Negara Bagian Ray
- `ray.util.metrics`Metode utilitas metrik Prometheus:
  - Penghitung
  - Gauge
  - Histogram
- Alat debugging lainnya:
  - ray.util.pdb.set_trace
  - ray.util.inspect_serializability
  - garis waktu ray.

Apa itu Ray Data?

Saat Anda terhubung ke sumber data dan tujuan, menangani kumpulan data, dan memulai transformasi umum, Ray Data adalah metodologi langsung untuk menggunakan Ray untuk memecahkan masalah dalam mengubah kumpulan data Ray. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan Ray Data, lihat Ray Datasets: Distributed Data Preprocessing.

Anda dapat menggunakan Ray Data atau alat lain untuk mengakses data Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang mengakses data Anda di Ray, lihatthe section called “Menghubungkan ke data”.

Ray Data AWS Glue untuk Ray

Ray Data didukung dan disediakan secara default di lingkungan `Ray2.4` runtime terkelola. Untuk informasi selengkapnya tentang modul yang disediakan, lihatthe section called “Modul disediakan dengan pekerjaan Ray”.

Menyediakan file dan pustaka Python untuk pekerjaan Ray

Bagian ini memberikan informasi yang Anda butuhkan untuk menggunakan pustaka Python dengan AWS Glue pekerjaan Ray. Anda dapat menggunakan pustaka umum tertentu yang disertakan secara default di semua pekerjaan Ray. Anda juga dapat menyediakan pustaka Python Anda sendiri untuk pekerjaan Ray Anda.

Modul disediakan dengan pekerjaan Ray

Anda dapat melakukan alur kerja integrasi data dalam pekerjaan Ray dengan paket yang disediakan berikut. Paket-paket ini tersedia secara default di pekerjaan Ray.

AWS Glue version 4.0

Di AWS Glue 4.0, lingkungan Ray (`Ray2.4`runtime) menyediakan paket-paket berikut:

- boto3 == 1.26.133
- sinar == 2.4.0
- pyarrow == 11.0.0
- panda == 1.5.3
- numpy == 1.24.3
- fsspec == 2023.4.0

Daftar ini mencakup semua paket yang akan diinstal dengan`ray[data] == 2.4.0`. Ray Data didukung di luar kotak.

Menyediakan file untuk pekerjaan Ray Anda

Anda dapat memberikan file ke pekerjaan Ray Anda dengan `--working-dir` parameter. Berikan parameter ini dengan jalur ke file.zip yang dihosting di Amazon S3. Dalam file.zip, file Anda harus terkandung dalam satu direktori tingkat atas. Tidak ada file lain yang harus berada di tingkat atas.

File Anda akan didistribusikan ke setiap node Ray sebelum skrip Anda mulai berjalan. Pertimbangkan bagaimana hal ini dapat memengaruhi ruang disk yang tersedia untuk setiap node Ray. Ruang disk yang tersedia ditentukan oleh WorkerType set dalam konfigurasi pekerjaan. Jika Anda ingin memberikan data pekerjaan Anda dalam skala besar, mekanisme ini bukanlah solusi yang tepat. Untuk informasi selengkapnya tentang penyediaan data ke pekerjaan Anda, lihatthe section called “Menghubungkan ke data”.

File Anda akan dapat diakses seolah-olah direktori disediakan untuk Ray melalui `working_dir` parameter. Misalnya, untuk membaca file bernama `sample.txt` di direktori tingkat atas file.zip Anda, Anda dapat memanggil:

```
@ray.remote
```

```
def do_work():
    f = open("sample.txt", "r")
    print(f.read())
```

Untuk informasi selengkapnya`working_dir`, lihat dokumentasi Ray. Fitur ini berperilaku mirip dengan kemampuan asli Ray.

Modul Python tambahan untuk pekerjaan Ray

Modul tambahan dari PyPI

Pekerjaan Ray menggunakan Python Package Installer (pip3) untuk menginstal modul tambahan yang akan digunakan oleh skrip Ray. Anda dapat menggunakan `--pip-install` parameter dengan daftar modul Python yang dipisahkan koma untuk menambahkan modul baru atau mengubah versi modul yang ada.

Misalnya, untuk memperbarui atau menambahkan `scikit-learn` modul baru, gunakan pasangan kunci-nilai berikut:

```
"--pip-install", "scikit-learn==0.21.3"
```

Jika Anda memiliki modul khusus atau tambalan khusus, Anda dapat mendistribusikan pustaka Anda sendiri dari Amazon S3 dengan parameter. `--s3-py-modules` Sebelum mengunggah distribusi Anda, mungkin perlu dikemas ulang dan dibangun kembali. Ikuti pedoman di dalamthe section called “Termasuk kode Python dalam pekerjaan Ray”.

Distribusi khusus dari Amazon S3

Distribusi khusus harus mematuhi pedoman pengemasan Ray untuk dependensi. Anda dapat mengetahui cara membangun distribusi ini di bagian berikut. Untuk informasi selengkapnya tentang cara Ray mengatur dependensi, lihat Environment Dependencies dalam dokumentasi Ray.

Untuk menyertakan distribusi khusus setelah menilai kontennya, unggah yang dapat didistribusikan ke ember yang tersedia untuk peran IAM pekerjaan. Tentukan jalur Amazon S3 ke arsip zip Python dalam konfigurasi parameter Anda. Jika Anda menyediakan beberapa distributor, pisahkan dengan koma. Sebagai contoh:

```
"--s3-py-modules", "s3://s3bucket/pythonPackage.zip"
```

Batasan

Pekerjaan Ray tidak mendukung kompilasi kode asli di lingkungan kerja. Anda dapat dibatasi oleh ini jika dependensi Python Anda secara transitif bergantung pada kode asli yang dikompilasi. Pekerjaan Ray dapat menjalankan binari yang disediakan, tetapi mereka harus dikompilasi untuk Linux ARM64. Ini berarti Anda mungkin dapat menggunakan isi `aarch64` `manylinux` roda. Anda dapat memberikan dependensi asli Anda dalam bentuk yang dikompilasi dengan mengemas ulang roda ke standar Ray. Biasanya, ini berarti menghapus `dist-info` folder sehingga hanya ada satu folder di root di arsip.

Anda tidak dapat memutakhirkan versi `ray` atau `ray[data]` menggunakan parameter ini. Untuk menggunakan versi baru Ray, Anda perlu mengubah bidang runtime pada pekerjaan Anda, setelah kami merilis dukungan untuk itu. Untuk informasi selengkapnya tentang versi Ray yang didukung, lihatthe section called “AWS Glue versi”.

Termasuk kode Python dalam pekerjaan Ray

Yayasan Perangkat Lunak Python menawarkan perilaku standar untuk mengemas file Python untuk digunakan di berbagai runtime. Ray memperkenalkan batasan pada standar pengemasan yang harus Anda waspadai. AWS Glue tidak menentukan standar pengemasan di luar yang ditentukan untuk Ray. Petunjuk berikut memberikan panduan standar pada kemasan paket Python sederhana.

Package file Anda dalam `.zip` arsip. Direktori harus berada di root arsip. Seharusnya tidak ada file lain di tingkat root arsip, atau ini dapat menyebabkan perilaku yang tidak terduga. Direktori root adalah paket, dan namanya digunakan untuk merujuk ke kode Python Anda saat mengimpornya.

Jika Anda memberikan distribusi dalam formulir ini ke pekerjaan Ray`--s3-py-modules`, Anda akan dapat mengimpor kode Python dari paket Anda dalam skrip Ray Anda.

Paket Anda dapat menyediakan satu modul Python dengan beberapa file Python, atau Anda dapat mengemas banyak modul. Saat mengemas ulang dependensi, seperti pustaka dari PyPI, periksa file tersembunyi dan direktori metadata di dalam paket tersebut.

> **Warning**
>
> Perilaku OS tertentu membuat sulit untuk mengikuti instruksi pengemasan ini dengan benar.
>
> - OSX dapat menambahkan file tersembunyi seperti `__MACOSX` ke file zip Anda di tingkat atas.
> - Windows dapat menambahkan file Anda ke folder di dalam zip secara otomatis, secara tidak sengaja membuat folder bersarang.

Prosedur berikut mengasumsikan Anda berinteraksi dengan file Anda di Amazon Linux 2 atau OS serupa yang menyediakan distribusi Info-ZIP `zip` dan utilitas. `zipinfo` Kami merekomendasikan menggunakan alat ini untuk mencegah perilaku yang tidak terduga.

Untuk mengemas file Python untuk digunakan di Ray

1. Buat direktori sementara dengan nama paket Anda, lalu konfirmasikan direktori kerja Anda adalah direktori induknya. Anda dapat melakukan ini dengan perintah berikut:

```
cd parent_directory
mkdir temp_dir
```

2. Salin file Anda ke direktori sementara, lalu konfirmasikan struktur direktori Anda. Isi direktori ini akan langsung diakses sebagai modul Python Anda. Anda dapat melakukan ini dengan perintah berikut:

```
ls -AR temp_dir
# my_file_1.py
# my_file_2.py
```

3. Kompres folder sementara Anda menggunakan zip. Anda dapat melakukan ini dengan perintah berikut:

```
zip -r zip_file.zip temp_dir
```

4. Konfirmasikan file Anda dikemas dengan benar. *`zip_file`*`.zip`sekarang harus ditemukan di direktori kerja Anda. Anda dapat memeriksanya dengan perintah berikut:

```
zipinfo -1 zip_file.zip
# temp_dir/
# temp_dir/my_file_1.py
# temp_dir/my_file_2.py
```

Untuk mengemas ulang paket Python untuk digunakan di Ray.

1. Buat direktori sementara dengan nama paket Anda, lalu konfirmasikan direktori kerja Anda adalah direktori induknya. Anda dapat melakukan ini dengan perintah berikut:

```
cd parent_directory
```

```
mkdir temp_dir
```

2. Dekompresi paket Anda dan salin isinya ke direktori sementara Anda. Hapus file yang terkait dengan standar kemasan Anda sebelumnya, hanya menyisakan konten modul. Konfirmasikan struktur file Anda terlihat benar dengan perintah berikut:

```
ls -AR temp_dir
# my_module
# my_module/__init__.py
# my_module/my_file_1.py
# my_module/my_submodule/__init__.py
# my_module/my_submodule/my_file_2.py
# my_module/my_submodule/my_file_3.py
```

3. Kompres folder sementara Anda menggunakan zip. Anda dapat melakukan ini dengan perintah berikut:

```
zip -r zip_file.zip temp_dir
```

4. Konfirmasikan file Anda dikemas dengan benar. *zip_file*`.zip`sekarang harus ditemukan di direktori kerja Anda. Anda dapat memeriksanya dengan perintah berikut:

```
zipinfo -1 zip_file.zip
# temp_dir/my_module/
# temp_dir/my_module/__init__.py
# temp_dir/my_module/my_file_1.py
# temp_dir/my_module/my_submodule/
# temp_dir/my_module/my_submodule/__init__.py
# temp_dir/my_module/my_submodule/my_file_2.py
# temp_dir/my_module/my_submodule/my_file_3.py
```

Menghubungkan ke data dalam pekerjaan Ray

AWS Glue Pekerjaan Ray dapat menggunakan beragam paket Python yang dirancang agar Anda dapat mengintegrasikan data dengan cepat. Kami menyediakan satu set dependensi minimal agar tidak mengacaukan lingkungan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang apa yang disertakan secara default, lihatthe section called “Modul disediakan dengan pekerjaan Ray”.

> **Note**
>
> AWS Glue ekstrak, transformasi, dan muat (ETL) menyediakan DynamicFrame abstraksi untuk merampingkan alur kerja ETL tempat Anda menyelesaikan perbedaan skema antar baris dalam kumpulan data Anda. AWS Glue ETL menyediakan fitur tambahan—bookmark pekerjaan dan pengelompokan file input. Saat ini kami tidak menyediakan fitur yang sesuai dalam pekerjaan Ray.
> AWS Glue untuk Spark menyediakan dukungan langsung untuk menghubungkan ke format data tertentu, sumber dan sink. Di Ray, AWS SDK untuk panda dan pustaka pihak ketiga saat ini secara substansif mencakup kebutuhan itu. Anda perlu berkonsultasi dengan perpustakaan tersebut untuk memahami kemampuan apa yang tersedia.

AWS Glue untuk integrasi Ray dengan Amazon VPC saat ini tidak tersedia. Sumber daya di Amazon VPC tidak akan dapat diakses tanpa rute umum. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan AWS Glue dengan Amazon VPC, lihat. the section called “Mengkonfigurasi titik akhir AWS PrivateLink VPC antarmuka () untuk AWS Glue ”

Pustaka umum untuk bekerja dengan data di Ray

Ray Data — Ray Data menyediakan metode untuk menangani format data umum, sumber dan sink. Untuk informasi selengkapnya tentang format dan sumber yang didukung di Ray Data, lihat Input/Output dalam dokumentasi Ray Data. Ray Data adalah pustaka berpendirian, bukan pustaka tujuan umum, untuk menangani kumpulan data.

Ray memberikan panduan tertentu seputar kasus penggunaan di mana Ray Data mungkin menjadi solusi terbaik untuk pekerjaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kasus penggunaan Ray dalam dokumentasi Ray.

AWS SDK untuk panda (awswrangler) - AWS SDK untuk panda adalah AWS produk yang memberikan solusi yang bersih dan teruji untuk membaca dan menulis ke AWS layanan saat transformasi Anda mengelola data dengan panda. DataFrames Untuk informasi selengkapnya tentang format dan sumber yang didukung di AWS SDK untuk panda, lihat Referensi API di dokumentasi AWS SDK untuk panda.

Untuk contoh cara membaca dan menulis data dengan AWS SDK untuk panda, lihat Mulai Cepat di dokumentasi AWS SDK untuk panda. AWS SDK untuk panda tidak menyediakan transformasi untuk data Anda. Ini hanya memberikan dukungan untuk membaca dan menulis dari sumber.

Modin - Modin adalah pustaka Python yang mengimplementasikan operasi panda umum dengan cara yang dapat didistribusikan. Untuk informasi lebih lanjut tentang Modin, lihat dokumentasi Modin. Modin sendiri tidak memberikan dukungan untuk membaca dan menulis dari sumber. Ini menyediakan implementasi terdistribusi dari transformasi umum. Modin didukung oleh AWS SDK untuk panda.

Saat Anda menjalankan Modin dan AWS SDK untuk panda bersama-sama di lingkungan Ray, Anda dapat melakukan tugas ETL umum dengan hasil kinerja. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan Modin dengan AWS SDK untuk panda, lihat Pada skala di dokumentasi AWS SDK untuk panda.

Kerangka kerja lainnya — Untuk informasi selengkapnya tentang kerangka kerja yang didukung Ray, lihat Ekosistem Sinar dalam dokumentasi Ray. Kami tidak menyediakan dukungan untuk kerangka kerja lain di AWS Glue untuk Ray.

Menghubungkan ke data melalui Katalog Data

Mengelola data Anda melalui Katalog Data bersama dengan pekerjaan Ray didukung dengan AWS SDK untuk panda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Glue Catalog di AWS situs SDK for pandas.

Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK

AWS kit pengembangan perangkat lunak (SDKs) tersedia untuk banyak bahasa pemrograman populer. Setiap SDK menyediakan API, contoh kode, dan dokumentasi yang memudahkan developer untuk membangun aplikasi dalam bahasa pilihan mereka.

Dokumentasi SDK	Contoh kode
AWS SDK untuk C++	AWS SDK untuk C++ contoh kode
AWS CLI	AWS CLI contoh kode
AWS SDK untuk Go	AWS SDK untuk Go contoh kode
AWS SDK untuk Java	AWS SDK untuk Java contoh kode
AWS SDK untuk JavaScript	AWS SDK untuk JavaScript contoh kode
AWS SDK untuk Kotlin	AWS SDK untuk Kotlin contoh kode
AWS SDK untuk .NET	AWS SDK untuk .NET contoh kode
AWS SDK untuk PHP	AWS SDK untuk PHP contoh kode
Alat AWS untuk PowerShell	Alat AWS untuk PowerShell contoh kode
AWS SDK untuk Python (Boto3)	AWS SDK untuk Python (Boto3) contoh kode
AWS SDK untuk Ruby	AWS SDK untuk Ruby contoh kode
AWS SDK for Rust	AWS SDK for Rust contoh kode
AWS SDK untuk SAP ABAP	AWS SDK untuk SAP ABAP contoh kode
AWS SDK for Swift	AWS SDK for Swift contoh kode

Untuk contoh khusus untuk layanan ini, lihat AWS Glue Contoh kode API menggunakan AWS SDKs.

Ketersediaan contoh

Tidak dapat menemukan apa yang Anda butuhkan? Minta contoh kode menggunakan tautan Berikan umpan balik di bagian bawah halaman ini.

AWS Glue API

Bagian ini menjelaskan tipe data dan primitif yang digunakan oleh AWS Glue SDKs dan Tools. Ada tiga cara umum untuk berinteraksi dengan AWS Glue pemrograman di luar AWS Management Console, masing-masing dengan dokumentasinya sendiri:

- Pustaka SDK Bahasa memungkinkan Anda mengakses AWS sumber daya dari bahasa pemrograman umum. Temukan informasi lebih lanjut di Alat untuk Dibangun AWS.
- AWS CLI Ini memungkinkan Anda untuk mengakses AWS sumber daya dari baris perintah. Temukan informasi lebih lanjut di Referensi AWS CLI Perintah.
- AWS CloudFormation memungkinkan Anda untuk menentukan satu set sumber AWS daya yang akan disediakan bersama secara konsisten. Temukan informasi lebih lanjut di AWS CloudFormation: referensi tipe AWS Glue sumber daya.

Bagian ini dokumen berbagi primitif secara independen dari ini SDKs dan Alat. Alat menggunakan Referensi API AWS Glue Web untuk berkomunikasi dengan AWS.

Daftar Isi

- Keamanan APIs di AWS Glue
  - Jenis Data
  - DataCatalogEncryptionSettings struktur
  - EncryptionAtRest struktur
  - ConnectionPasswordEncryption struktur
  - EncryptionConfiguration struktur
  - Struktur enkripsi S3
  - CloudWatchEncryption struktur
  - JobBookmarksEncryption struktur
  - SecurityConfiguration struktur
  - GluePolicy struktur
  - DataQualityEncryption struktur
  - Operasi
  - GetDataCatalogEncryptionSettings tindakan (Python: get_data_catalog_encryption_settings)
  - PutDataCatalogEncryptionSettings tindakan (Python: put_data_catalog_encryption_settings)

- PutResourcePolicy tindakan (Python: put_resource_policy)
- GetResourcePolicy tindakan (Python: get_resource_policy)
- DeleteResourcePolicy tindakan (Python: delete_resource_policy)
- CreateSecurityConfiguration tindakan (Python: create_security_configuration)
- DeleteSecurityConfiguration tindakan (Python: delete_security_configuration)
- GetSecurityConfiguration tindakan (Python: get_security_configuration)
- GetSecurityConfigurations tindakan (Python: get_security_configurations)
- GetResourcePolicies tindakan (Python: get_resource_policies)
- API objek katalog
  - Katalog API
    - Jenis Data
    - Struktur katalog
    - CatalogInput struktur
    - TargetRedshiftCatalog struktur
    - CatalogProperties struktur
    - CatalogPropertiesOutput struktur
    - DataLakeAccessProperties struktur
    - IcebergOptimizationProperties struktur
    - DataLakeAccessPropertiesOutput struktur
    - IcebergOptimizationPropertiesOutput struktur
    - FederatedCatalog struktur
    - Operasi
    - CreateCatalog tindakan (Python: create_catalog)
    - UpdateCatalog tindakan (Python: update_catalog)
    - DeleteCatalog tindakan (Python: delete_catalog)
    - GetCatalog tindakan (Python: get_catalog)
    - GetCatalogs tindakan (Python: get_catalogs)
  - API basis data
    - Jenis Data
    - Struktur basis data

- DatabaseInput struktur
- PrincipalPermissions struktur
- DataLakePrincipal struktur
- DatabaseIdentifier struktur
- FederatedDatabase struktur
- Operasi
- CreateDatabase tindakan (Python: create_database)
- UpdateDatabase tindakan (Python: update_database)
- DeleteDatabase tindakan (Python: delete_database)
- GetDatabase tindakan (Python: get_database)
- GetDatabases tindakan (Python: get_databases)

- Tabel API
  - Jenis Data
  - Struktur meja
  - TableInput struktur
  - FederatedTable struktur
  - Struktur kolom
  - StorageDescriptor struktur
  - SchemaReference struktur
  - SerDeInfo struktur
  - Struktur pesanan
  - SkewedInfo struktur
  - TableVersion struktur
  - TableError struktur
  - TableVersionError struktur
  - SortCriterion struktur
  - TableIdentifier struktur
  - KeySchemaElement struktur
  - PartitionIndex struktur
  - PartitionIndexDescriptor struktur

- BackfillError struktur
- IcebergInput struktur
- OpenTableFormatInput struktur
- ViewDefinition struktur
- ViewDefinitionInput struktur
- ViewRepresentation struktur
- ViewRepresentationInput struktur
- UpdateOpenTableFormatInput struktur
- UpdateIcebergInput struktur
- CreateIcebergTableInput struktur
- UpdateIcebergTableInput struktur
- IcebergSortOrder struktur
- IcebergSortField struktur
- IcebergPartitionSpec struktur
- IcebergPartitionField struktur
- IcebergSchema struktur
- IcebergStructField struktur
- IcebergTableUpdate struktur
- Operasi
- CreateTable tindakan (Python: create_table)
- UpdateTable tindakan (Python: update_table)
- DeleteTable tindakan (Python: delete_table)
- BatchDeleteTable tindakan (Python: batch_delete_table)
- GetTable tindakan (Python: get_table)
- GetTables tindakan (Python: get_tables)
- GetTableVersion tindakan (Python: get_table_version)
- GetTableVersions tindakan (Python: get_table_versions)
- DeleteTableVersion tindakan (Python: delete_table_version)
- BatchDeleteTableVersion tindakan (Python: batch_delete_table_version)
- SearchTables tindakan (Python: search_tables)

- GetPartitionIndexes tindakan (Python: get_partition_indexes)
- CreatePartitionIndex tindakan (Python: create_partition_index)
- DeletePartitionIndex tindakan (Python: delete_partition_index)
- GetColumnStatisticsForTable tindakan (Python: get_column_statistics_for_table)
- UpdateColumnStatisticsForTable tindakan (Python: update_column_statistics_for_table)
- DeleteColumnStatisticsForTable tindakan (Python: delete_column_statistics_for_table)

- API partisi
  - Jenis Data
  - Struktur partisi
  - PartitionInput struktur
  - PartitionSpecWithSharedStorageDescriptor struktur
  - PartitionListComposingSpec struktur
  - PartitionSpecProxy struktur
  - PartitionValueList struktur
  - Struktur segmen
  - PartitionError struktur
  - BatchUpdatePartitionFailureEntry struktur
  - BatchUpdatePartitionRequestEntry struktur
  - StorageDescriptor struktur
  - SchemaReference struktur
  - SerDeInfo struktur
  - SkewedInfo struktur
  - Operasi
  - CreatePartition tindakan (Python: create_partition)
  - BatchCreatePartition tindakan (Python: batch_create_partition)
  - UpdatePartition tindakan (Python: update_partition)
  - DeletePartition tindakan (Python: delete_partition)
  - BatchDeletePartition tindakan (Python: batch_delete_partition)
  - GetPartition tindakan (Python: get_partition)
  - GetPartitions tindakan (Python: get_partitions)

- BatchGetPartition tindakan (Python: batch_get_partition)
- BatchUpdatePartition tindakan (Python: batch_update_partition)
- GetColumnStatisticsForPartition tindakan (Python: get_column_statistics_for_partition)
- UpdateColumnStatisticsForPartition tindakan (Python: update_column_statistics_for_partition)
- DeleteColumnStatisticsForPartition tindakan (Python: delete_column_statistics_for_partition)

- Koneksi API
  - API Koneksi
    - Jenis Data
    - Struktur koneksi
    - ConnectionInput struktur
    - TestConnectionInput struktur
    - PhysicalConnectionRequirements struktur
    - GetConnectionsFilter struktur
    - AuthenticationConfiguration struktur
    - AuthenticationConfigurationInput struktur
    - OAuth2Struktur properti
    - OAuth2PropertiesInput struktur
    - OAuth2ClientApplication struktur
    - AuthorizationCodeProperties struktur
    - BasicAuthenticationCredentials struktur
    - OAuth2Struktur kredensil
    - Operasi
    - CreateConnection tindakan (Python: create_connection)
    - DeleteConnection tindakan (Python: delete_connection)
    - GetConnection tindakan (Python: get_connection)
    - GetConnections tindakan (Python: get_connections)
    - UpdateConnection tindakan (Python: update_connection)
    - TestConnection tindakan (Python: test_connection)
    - BatchDeleteConnection tindakan (Python: batch_delete_connection)

- Jenis Koneksi API
  - Manajemen koneksi APIs
  - DescribeConnectionType tindakan (Python: describe_connection_type)
  - ListConnectionTypes tindakan (Python: list_connection_types)
  - ConnectionTypeBrief struktur
  - ConnectionTypeVariant struktur
  - tipe data
  - Struktur validasi
  - AuthConfiguration struktur
  - Struktur kemampuan
  - Struktur properti
  - AllowedValue struktur
  - ComputeEnvironmentConfiguration struktur
- Metadata Koneksi dan API Pratinjau
  - Jenis Data
  - Struktur entitas
  - Struktur lapangan
  - Operasi
  - ListEntities tindakan (Python: list_entities)
  - DescribeEntity tindakan (Python: describe_entity)
  - GetEntityRecords tindakan (Python: get_entity_records)
- API Fungsi yang ditentukan pengguna
  - Jenis data
  - UserDefinedFunction struktur
  - UserDefinedFunctionInput struktur
  - Operasi
  - CreateUserDefinedFunction tindakan (Python: create_user_defined_function)
  - UpdateUserDefinedFunction tindakan (Python: update_user_defined_function)
  - DeleteUserDefinedFunction tindakan (Python: delete_user_defined_function)
  - GetUserDefinedFunction tindakan (Python: get_user_defined_function)

        - GetUserDefinedFunctions tindakan (Python: get_user_defined_functions)
    - Mengimpor Athena katalog ke AWS Glue
        - Jenis data
        - CatalogImportStatus struktur
        - Operasi
        - ImportCatalogToGlue tindakan (Python: import_catalog_to_glue)
        - GetCatalogImportStatus tindakan (Python: get_catalog_import_status)
- API pengoptimal tabel
    - Jenis Data
    - TableOptimizer struktur
    - TableOptimizerConfiguration struktur
    - TableOptimizerVpcConfiguration struktur
    - CompactionConfiguration struktur
    - IcebergCompactionConfiguration struktur
    - TableOptimizerRun struktur
    - BatchGetTableOptimizerEntry struktur
    - BatchTableOptimizer struktur
    - BatchGetTableOptimizerError struktur
    - RetentionConfiguration struktur
    - IcebergRetentionConfiguration struktur
    - OrphanFileDeletionConfiguration struktur
    - IcebergOrphanFileDeletionConfiguration struktur
    - CompactionMetrics struktur
    - RetentionMetrics struktur
    - OrphanFileDeletionMetrics struktur
    - IcebergCompactionMetrics struktur
    - IcebergRetentionMetrics struktur
    - IcebergOrphanFileDeletionMetrics struktur
    - RunMetrics struktur
    - Operasi

- GetTableOptimizer tindakan (Python: get_table_optimizer)
- BatchGetTableOptimizer tindakan (Python: batch_get_table_optimizer)
- ListTableOptimizerRuns tindakan (Python: list_table_optimizer_runs)
- CreateTableOptimizer tindakan (Python: create_table_optimizer)
- DeleteTableOptimizer tindakan (Python: delete_table_optimizer)
- UpdateTableOptimizer tindakan (Python: update_table_optimizer)
- Crawler dan classifiers API
  - API pengklasifikasi
    - Jenis Data
    - Struktur pengklasifikasi
    - GrokClassifier struktur
    - XMLClassifier struktur
    - JsonClassifier struktur
    - CsvClassifier struktur
    - CreateGrokClassifierRequest struktur
    - UpdateGrokClassifierRequest struktur
    - Buat struktur XMLClassifier Permintaan
    - Perbarui struktur XMLClassifier Permintaan
    - CreateJsonClassifierRequest struktur
    - UpdateJsonClassifierRequest struktur
    - CreateCsvClassifierRequest struktur
    - UpdateCsvClassifierRequest struktur
    - Operasi
    - CreateClassifier tindakan (Python: create_classifier)
    - DeleteClassifier tindakan (Python: delete_classifier)
    - GetClassifier tindakan (Python: get_classifier)
    - GetClassifiers tindakan (Python: get_classifiers)
    - UpdateClassifier tindakan (Python: update_classifier)
  - API Crawler
    - Jenis Data

- Struktur perayap
- Struktur jadwal
- CrawlerTargets struktur
- Struktur S3Target
- Struktur S3 DeltaCatalogTarget
- Struktur S3 DeltaDirectTarget
- JdbcTarget struktur
- Struktur Mongo DBTarget
- Struktur dinamo DBTarget
- DeltaTarget struktur
- IcebergTarget struktur
- HudiTarget struktur
- CatalogTarget struktur
- CrawlerMetrics struktur
- CrawlerHistory struktur
- CrawlsFilter struktur
- SchemaChangePolicy struktur
- LastCrawlInfo struktur
- RecrawlPolicy struktur
- LineageConfiguration struktur
- LakeFormationConfiguration struktur
- Operasi
- CreateCrawler tindakan (Python: create_crawler)
- DeleteCrawler tindakan (Python: delete_crawler)
- GetCrawler tindakan (Python: get_crawler)
- GetCrawlers tindakan (Python: get_crawlers)
- GetCrawlerMetrics tindakan (Python: get_crawler_metrics)
- UpdateCrawler tindakan (Python: update_crawler)
- StartCrawler tindakan (Python: start_crawler)
- StopCrawler tindakan (Python: stop_crawler)

- BatchGetCrawlers tindakan (Python: batch_get_crawlers)
- ListCrawlers tindakan (Python: list_crawlers)
- ListCrawls tindakan (Python: list_crawls)

- API statistik kolom
  - Jenis Data
  - ColumnStatisticsTaskRun struktur
  - ColumnStatisticsTaskSettings struktur
  - ExecutionAttempt struktur
  - Operasi
  - StartColumnStatisticsTaskRun tindakan (Python: start_column_statistics_task_run)
  - GetColumnStatisticsTaskRun tindakan (Python: get_column_statistics_task_run)
  - GetColumnStatisticsTaskRuns tindakan (Python: get_column_statistics_task_runs)
  - ListColumnStatisticsTaskRuns tindakan (Python: list_column_statistics_task_runs)
  - StopColumnStatisticsTaskRun tindakan (Python: stop_column_statistics_task_run)
  - CreateColumnStatisticsTaskSettings tindakan (Python: create_column_statistics_task_settings)
  - UpdateColumnStatisticsTaskSettings tindakan (Python: update_column_statistics_task_settings)
  - GetColumnStatisticsTaskSettings tindakan (Python: get_column_statistics_task_settings)
  - DeleteColumnStatisticsTaskSettings tindakan (Python: delete_column_statistics_task_settings)
  - StartColumnStatisticsTaskRunSchedule tindakan (Python: start_column_statistics_task_run_schedule)
  - StopColumnStatisticsTaskRunSchedule tindakan (Python: stop_column_statistics_task_run_schedule)
  - Pengecualian
  - ColumnStatisticsTaskRunningException struktur
  - ColumnStatisticsTaskNotRunningException struktur
  - ColumnStatisticsTaskStoppingException struktur
  - ColumnStatisticsTaskAutoConcurrencyLimitException struktur
  - InvalidCatalogSettingException struktur

- API penjadwal perayap
  - Jenis Data
  - Struktur jadwal
  - Operasi
  - UpdateCrawlerSchedule tindakan (Python: update_crawler_schedule)
  - StartCrawlerSchedule tindakan (Python: start_crawler_schedule)
  - StopCrawlerSchedule tindakan (Python: stop_crawler_schedule)
- Pembuatan otomatis API Skrip ETL
  - Jenis data
  - CodeGenNode struktur
  - CodeGenNodeArg struktur
  - CodeGenEdge struktur
  - Struktur lokasi
  - CatalogEntry struktur
  - MappingEntry struktur
  - Operasi
  - CreateScript tindakan (Python: create_script)
  - GetDataflowGraph tindakan (Python: get_dataflow_graph)
  - GetMapping tindakan (Python: get_mapping)
  - GetPlan tindakan (Python: get_plan)
- API pekerjaan visual
  - Jenis Data
  - CodeGenConfigurationNode struktur
  - JDBCConnectorStruktur pilihan
  - StreamingDataPreviewOptions struktur
  - AthenaConnectorSource struktur
  - JDBCConnectorStruktur sumber
  - SparkConnectorSource struktur
  - CatalogSource struktur
  - Struktur SQLCatalog Sumber Saya

- Struktur Sumber Postgre SQLCatalog
- Struktur SQLCatalog Sumber Oracle
- SQLServerCatalogSource Struktur Microsoft
- CatalogKinesisSource struktur
- DirectKinesisSource struktur
- KinesisStreamingSourceOptions struktur
- CatalogKafkaSource struktur
- DirectKafkaSource struktur
- KafkaStreamingSourceOptions struktur
- RedshiftSource struktur
- AmazonRedshiftSource struktur
- AmazonRedshiftNodeData struktur
- AmazonRedshiftAdvancedOption struktur
- Struktur opsi
- Struktur S3 CatalogSource
- Struktur S3 SourceAdditionalOptions
- Struktur S3 CsvSource
- JDBCSource Struktur langsung
- Struktur S3 DirectSourceAdditionalOptions
- Struktur S3 JsonSource
- Struktur S3 ParquetSource
- Struktur S3 DeltaSource
- Struktur S3 CatalogDeltaSource
- CatalogDeltaSource struktur
- Struktur S3 HudiSource
- Struktur S3 CatalogHudiSource
- Struktur S3 ExcelSource
- CatalogHudiSource struktur
- Struktur DBCatalog Sumber Dynamo
- RelationalCatalogSource struktur

- JDBCConnectorStruktur target
- SparkConnectorTarget struktur
- BasicCatalogTarget struktur
- Struktur SQLCatalog Target Saya
- Struktur Postgre Target SQLCatalog
- Struktur SQLCatalog Target Oracle
- SQLServerCatalogTarget Struktur Microsoft
- RedshiftTarget struktur
- AmazonRedshiftTarget struktur
- UpsertRedshiftTargetOptions struktur
- Struktur S3 CatalogTarget
- Struktur S3 GlueParquetTarget
- CatalogSchemaChangePolicy struktur
- Struktur S3 DirectTarget
- Struktur S3 HudiCatalogTarget
- Struktur S3 HudiDirectTarget
- Struktur S3 DeltaCatalogTarget
- Struktur S3 DeltaDirectTarget
- Struktur S3 HyperDirectTarget
- Struktur S3 IcebergDirectTarget
- DirectSchemaChangePolicy struktur
- ApplyMapping struktur
- Struktur pemetaan
- SelectFields struktur
- DropFields struktur
- RenameField struktur
- Struktur keran
- Bergabunglah dengan struktur
- JoinColumn struktur
- SplitFields struktur

- SelectFromCollection struktur
- FillMissingValues struktur
- Struktur filter
- FilterExpression struktur
- FilterValue struktur
- CustomCode struktur
- Struktur SparkSQL
- SqlAlias struktur
- DropNullFields struktur
- NullCheckBoxList struktur
- NullValueField struktur
- Struktur tipe data
- Gabungkan struktur
- Struktur serikat
- PIIDetection struktur
- Struktur agregat
- DropDuplicates struktur
- GovernedCatalogTarget struktur
- GovernedCatalogSource struktur
- AggregateOperation struktur
- GlueSchema struktur
- GlueStudioSchemaColumn struktur
- GlueStudioColumn struktur
- DynamicTransform struktur
- TransformConfigParameter struktur
- EvaluateDataQuality struktur
- DQResultsPublishingOptions struktur
- DQStopJobOnFailureOptions struktur
- EvaluateDataQualityMultiFrame struktur
- Struktur resep

- RecipeReference struktur
- SnowflakeNodeData struktur
- SnowflakeSource struktur
- SnowflakeTarget struktur
- ConnectorDataSource struktur
- ConnectorDataTarget struktur
- RecipeStep struktur
- RecipeAction struktur
- ConditionExpression struktur
- Struktur S3 CatalogIcebergSource
- CatalogIcebergSource struktur
- Struktur S3 IcebergCatalogTarget
- Struktur DBELTConnector Sumber Dynamo
- DDBELTConnectionStruktur pilihan
- DDBELTCatalogAdditionalOptions struktur
- Struktur rute
- GroupFilters struktur
- AutoDataQuality struktur

- API Tugas
  - Tugas
    - Jenis Data
    - Struktur Job
    - ExecutionProperty struktur
    - NotificationProperty struktur
    - JobCommand struktur
    - ConnectionsList struktur
    - JobUpdate struktur
    - SourceControlDetails struktur
    - Operasi
    - CreateJob tindakan (Python: create_job)

- UpdateJob tindakan (Python: update_job)
- GetJob tindakan (Python: get_job)
- GetJobs tindakan (Python: get_jobs)
- DeleteJob tindakan (Python: delete_job)
- ListJobs tindakan (Python: list_jobs)
- BatchGetJobs tindakan (Python: batch_get_jobs)

- Tugas berjalan
  - Jenis Data
  - JobRun struktur
  - Struktur pendahulu
  - JobBookmarkEntry struktur
  - BatchStopJobRunSuccessfulSubmission struktur
  - BatchStopJobRunError struktur
  - NotificationProperty struktur
  - Operasi
  - StartJobRun tindakan (Python: start_job_run)
  - BatchStopJobRun tindakan (Python: batch_stop_job_run)
  - GetJobRun tindakan (Python: get_job_run)
  - GetJobRuns tindakan (Python: get_job_runs)
  - GetJobBookmark tindakan (Python: get_job_bookmark)
  - GetJobBookmarks tindakan (Python: get_job_bookmarks)
  - ResetJobBookmark tindakan (Python: reset_job_bookmark)
- Pemicu
  - Jenis Data
  - Struktur pemicu
  - TriggerUpdate struktur
  - Struktur predikat
  - Struktur kondisi
  - Struktur aksi
  - EventBatchingCondition struktur

    - Operasi
    - CreateTrigger tindakan (Python: create_trigger)
    - StartTrigger tindakan (Python: start_trigger)
    - GetTrigger tindakan (Python: get_trigger)
    - GetTriggers tindakan (Python: get_trigger)
    - UpdateTrigger tindakan (Python: update_trigger)
    - StopTrigger tindakan (Python: stop_trigger)
    - DeleteTrigger tindakan (Python: delete_trigger)
    - ListTriggers tindakan (Python: list_trigger)
    - BatchGetTriggers tindakan (Python: batch_get_trigger)
- Integrasi APIs dalam AWS Glue
    - Jenis Data
    - Struktur integrasi
    - IntegrationConfig struktur
    - IntegrationPartition struktur
    - IntegrationError struktur
    - IntegrationFilter struktur
    - InboundIntegration struktur
    - SourceProcessingProperties struktur
    - TargetProcessingProperties struktur
    - SourceTableConfig struktur
    - TargetTableConfig struktur
    - Operasi
    - CreateIntegration tindakan (Python: create_integration)
    - ModifyIntegration tindakan (Python: modify_integration)
    - DescribeIntegrations tindakan (Python: describe_integrations)
    - DeleteIntegration tindakan (Python: delete_integration)
    - DescribeInboundIntegrations tindakan (Python: describe_inbound_integrations)
    - CreateIntegrationTableProperties tindakan (Python: create_integration_table_properties)
    - UpdateIntegrationTableProperties tindakan (Python: update_integration_table_properties)

- GetIntegrationTableProperties tindakan (Python: get_integration_table_properties)
- DeleteIntegrationTableProperties tindakan (Python: delete_integration_table_properties)
- CreateIntegrationResourceProperty tindakan (Python: create_integration_resource_property)
- UpdateIntegrationResourceProperty tindakan (Python: update_integration_resource_property)
- GetIntegrationResourceProperty tindakan (Python: get_integration_resource_property)
- UntagResource tindakan (Python: untag_resource)
- ListTagsForResource tindakan (Python: list_tags_for_resource)
- Pengecualian
- ResourceNotFoundException struktur
- InternalServerException struktur
- IntegrationAlreadyExistsFault struktur
- IntegrationConflictOperationFault struktur
- IntegrationQuotaExceededFault struktur
- KMSKeyNotAccessibleFault struktur
- IntegrationNotFoundFault struktur
- TargetResourceNotFound struktur
- InvalidIntegrationStateFault struktur

- API sesi interaktif
  - Jenis Data
  - Struktur sesi
  - SessionCommand struktur
  - Struktur pernyataan
  - StatementOutput struktur
  - StatementOutputData struktur
  - ConnectionsList struktur
  - Operasi
  - CreateSession tindakan (Python: create_session)
  - StopSession tindakan (Python: stop_session)
  - DeleteSession tindakan (Python: delete_session)
  - GetSession tindakan (Python: get_session)

- ListSessions tindakan (Python: list_sessions)
- RunStatement tindakan (Python: run_statement)
- CancelStatement tindakan (Python: cancel_statement)
- GetStatement tindakan (Python: get_statement)
- ListStatements tindakan (Python: list_statement)
- GetGlueIdentityCenterConfiguration tindakan (Python: get_glue_identity_center_configuration)
- UpdateGlueIdentityCenterConfiguration tindakan (Python: update_glue_identity_center_configuration)
- CreateGlueIdentityCenterConfiguration tindakan (Python: create_glue_identity_center_configuration)
- DeleteGlueIdentityCenterConfiguration tindakan (Python: delete_glue_identity_center_configuration)
- API titik akhir pengembangan
  - Jenis Data
  - DevEndpoint struktur
  - DevEndpointCustomLibraries struktur
  - Operasi
  - CreateDevEndpoint tindakan (Python: create_dev_endpoint)
  - UpdateDevEndpoint tindakan (Python: update_dev_endpoint)
  - DeleteDevEndpoint tindakan (Python: delete_dev_endpoint)
  - GetDevEndpoint tindakan (Python: get_dev_endpoint)
  - GetDevEndpoints tindakan (Python: get_dev_endpoints)
  - BatchGetDevEndpoints tindakan (Python: batch_get_dev_endpoints)
  - ListDevEndpoints tindakan (Python: list_dev_endpoints)
- Registri skema
  - Jenis Data
  - RegistryId struktur
  - RegistryListItem struktur
  - MetadataInfo struktur
  - OtherMetadataValueListItem struktur
  - SchemaListItem struktur

- SchemaVersionListItem struktur
- MetadataKeyValuePair struktur
- SchemaVersionErrorItem struktur
- ErrorDetails struktur
- SchemaVersionNumber struktur
- SchemaId struktur
- Operasi
- CreateRegistry tindakan (Python: create_registry)
- CreateSchema tindakan (Python: create_schema)
- GetSchema tindakan (Python: get_schema)
- ListSchemaVersions tindakan (Python: list_schema_versions)
- GetSchemaVersion tindakan (Python: get_schema_version)
- GetSchemaVersionsDiff tindakan (Python: get_schema_versions_diff)
- ListRegistries tindakan (Python: list_registries)
- ListSchemas tindakan (Python: list_schemas)
- RegisterSchemaVersion tindakan (Python: register_schema_version)
- UpdateSchema tindakan (Python: update_schema)
- CheckSchemaVersionValidity tindakan (Python: check_schema_version_validity)
- UpdateRegistry tindakan (Python: update_registry)
- GetSchemaByDefinition tindakan (Python: get_schema_by_definition)
- GetRegistry tindakan (Python: get_registry)
- PutSchemaVersionMetadata tindakan (Python: put_schema_version_metadata)
- QuerySchemaVersionMetadata tindakan (Python: query_schema_version_metadata)
- RemoveSchemaVersionMetadata tindakan (Python: remove_schema_version_metadata)
- DeleteRegistry tindakan (Python: delete_registry)
- DeleteSchema tindakan (Python: delete_schema)
- DeleteSchemaVersions tindakan (Python: delete_schema_versions)
- Alur Kerja
- Jenis Data
- JobNodeDetails struktur

- CrawlerNodeDetails struktur
- TriggerNodeDetails struktur
- Struktur merangkak
- Struktur simpul
- Struktur tepi
- Struktur alur kerja
- WorkflowGraph struktur
- WorkflowRun struktur
- WorkflowRunStatistics struktur
- StartingEventBatchCondition struktur
- Struktur cetak biru
- BlueprintDetails struktur
- LastActiveDefinition struktur
- BlueprintRun struktur
- Operasi
- CreateWorkflow tindakan (Python: create_workflow)
- UpdateWorkflow tindakan (Python: update_workflow)
- DeleteWorkflow tindakan (Python: delete_workflow)
- GetWorkflow tindakan (Python: get_workflow)
- ListWorkflows tindakan (Python: list_workflows)
- BatchGetWorkflows tindakan (Python: batch_get_workflows)
- GetWorkflowRun tindakan (Python: get_workflow_run)
- GetWorkflowRuns tindakan (Python: get_workflow_runs)
- GetWorkflowRunProperties tindakan (Python: get_workflow_run_properties)
- PutWorkflowRunProperties tindakan (Python: put_workflow_run_properties)
- CreateBlueprint tindakan (Python: create_blueprint)
- UpdateBlueprint tindakan (Python: update_blueprint)
- DeleteBlueprint tindakan (Python: delete_blueprint)
- ListBlueprints tindakan (Python: list_blueprints)
- BatchGetBlueprints tindakan (Python: batch_get_blueprints)

- StartBlueprintRun tindakan (Python: start_blueprint_run)
- GetBlueprintRun tindakan (Python: get_blueprint_run)
- GetBlueprintRuns tindakan (Python: get_blueprint_runs)
- StartWorkflowRun tindakan (Python: start_workflow_run)
- StopWorkflowRun tindakan (Python: stop_workflow_run)
- ResumeWorkflowRun tindakan (Python: resume_workflow_run)

- Profil penggunaan
  - Jenis data
  - ProfileConfiguration struktur
  - ConfigurationObject struktur
  - UsageProfileDefinition struktur
  - Operasi
  - CreateUsageProfile tindakan (Python: create_usage_profile)
  - GetUsageProfile tindakan (Python: get_usage_profile)
  - UpdateUsageProfile tindakan (Python: update_usage_profile)
  - DeleteUsageProfile tindakan (Python: delete_usage_profile)
  - ListUsageProfiles tindakan (Python: list_usage_profiles)
- API pembelajaran mesin
  - Jenis Data
  - TransformParameters struktur
  - EvaluationMetrics struktur
  - MLTransform struktur
  - FindMatchesParameters struktur
  - FindMatchesMetrics struktur
  - ConfusionMatrix struktur
  - GlueTable struktur
  - TaskRun struktur
  - TransformFilterCriteria struktur
  - TransformSortCriteria struktur
  - TaskRunFilterCriteria struktur

- TaskRunSortCriteria struktur
- TaskRunProperties struktur
- FindMatchesTaskRunProperties struktur
- ImportLabelsTaskRunProperties struktur
- ExportLabelsTaskRunProperties struktur
- LabelingSetGenerationTaskRunProperties struktur
- SchemaColumn struktur
- TransformEncryption struktur
- MLUserDataEncryption struktur
- ColumnImportance struktur
- Operasi
- Buat MLTransform tindakan (Python: create_ml_transform)
- Perbarui MLTransform tindakan (Python: update_ml_transform)
- Hapus MLTransform tindakan (Python: delete_ml_transform)
- Dapatkan MLTransform tindakan (Python: get_ml_transform)
- Dapatkan MLTransforms tindakan (Python: get_ml_transforms)
- Daftar MLTransforms tindakan (Python: list_ml_transforms)
- Mulai MLEvaluation TaskRun tindakan (Python: start_ml_evaluation_task_run)
- Mulai MLLabeling SetGenerationTaskRun tindakan (Python: start_ml_labeling_set_generation_task_run)
- Dapatkan tindakan MLTask Jalankan (Python: get_ml_task_run)
- Dapatkan tindakan MLTask Runs (Python: get_ml_task_runs)
- Batalkan tindakan MLTask Jalankan (Python: cancel_ml_task_run)
- StartExportLabelsTaskRun tindakan (Python: start_export_labels_task_run)
- StartImportLabelsTaskRun tindakan (Python: start_import_labels_task_run)

- API Kualitas Data
  - Jenis Data
  - DataSource struktur
  - DataQualityRulesetListDetails struktur
  - DataQualityTargetTable struktur

- DataQualityRulesetEvaluationRunDescription struktur
- DataQualityRulesetEvaluationRunFilter struktur
- DataQualityEvaluationRunAdditionalRunOptions struktur
- DataQualityRuleRecommendationRunDescription struktur
- DataQualityRuleRecommendationRunFilter struktur
- DataQualityResult struktur
- DataQualityAnalyzerResult struktur
- DataQualityObservation struktur
- MetricBasedObservation struktur
- DataQualityMetricValues struktur
- DataQualityRuleResult struktur
- DataQualityResultDescription struktur
- DataQualityResultFilterCriteria struktur
- DataQualityRulesetFilterCriteria struktur
- DataQualityAggregatedMetrics struktur
- StatisticAnnotation struktur
- TimestampedInclusionAnnotation struktur
- AnnotationError struktur
- DatapointInclusionAnnotation struktur
- StatisticSummaryList daftar
- StatisticSummary struktur
- RunIdentifier struktur
- StatisticModelResult struktur
- Operasi
- StartDataQualityRulesetEvaluationRun tindakan (Python: start_data_quality_ruleset_evaluation_run)
- CancelDataQualityRulesetEvaluationRun tindakan (Python: cancel_data_quality_ruleset_evaluation_run)
- GetDataQualityRulesetEvaluationRun tindakan (Python: get_data_quality_ruleset_evaluation_run)

- ListDataQualityRulesetEvaluationRuns tindakan (Python: list_data_quality_ruleset_evaluation_runs)
- StartDataQualityRuleRecommendationRun tindakan (Python: start_data_quality_rule_recommendation_run)
- CancelDataQualityRuleRecommendationRun tindakan (Python: cancel_data_quality_rule_recommendation_run)
- GetDataQualityRuleRecommendationRun tindakan (Python: get_data_quality_rule_recommendation_run)
- ListDataQualityRuleRecommendationRuns tindakan (Python: list_data_quality_rule_recommendation_runs)
- GetDataQualityResult tindakan (Python: get_data_quality_result)
- BatchGetDataQualityResult tindakan (Python: batch_get_data_quality_result)
- ListDataQualityResults tindakan (Python: list_data_quality_results)
- CreateDataQualityRuleset tindakan (Python: create_data_quality_ruleset)
- DeleteDataQualityRuleset tindakan (Python: delete_data_quality_ruleset)
- GetDataQualityRuleset tindakan (Python: get_data_quality_ruleset)
- ListDataQualityRulesets tindakan (Python: list_data_quality_rulesets)
- UpdateDataQualityRuleset tindakan (Python: update_data_quality_ruleset)
- ListDataQualityStatistics tindakan (Python: list_data_quality_statistics)
- TimestampFilter struktur
- CreateDataQualityRulesetRequest struktur
- GetDataQualityRulesetResponse struktur
- GetDataQualityResultResponse struktur
- StartDataQualityRuleRecommendationRunRequest struktur
- GetDataQualityRuleRecommendationRunResponse struktur
- BatchPutDataQualityStatisticAnnotation tindakan (Python: batch_put_data_quality_statistic_annotation)
- GetDataQualityModel tindakan (Python: get_data_quality_model)
- GetDataQualityModelResult tindakan (Python: get_data_quality_model_result)
- ListDataQualityStatisticAnnotations tindakan (Python: list_data_quality_statistic_annotations)
- PutDataQualityProfileAnnotation tindakan (Python: put_data_quality_profile_annotation)

- API deteksi data sensitif
  - Jenis data
  - CustomEntityType struktur
  - Operasi
  - CreateCustomEntityType tindakan (Python: create_custom_entity_type)
  - DeleteCustomEntityType tindakan (Python: delete_custom_entity_type)
  - GetCustomEntityType tindakan (Python: get_custom_entity_type)
  - BatchGetCustomEntityTypes tindakan (Python: batch_get_custom_entity_types)
  - ListCustomEntityTypes tindakan (Python: list_custom_entity_types)
- Menandai APIs di AWS Glue
  - Jenis Data
  - Struktur tag
  - Operasi
  - TagResource tindakan (Python: tag_resource)
  - UntagResource tindakan (Python: untag_resource)
  - GetTags tindakan (Python: get_tags)
- Tipe data umum
  - Struktur tag
  - DecimalNumber struktur
  - ErrorDetail struktur
  - PropertyPredicate struktur
  - ResourceUri struktur
  - ColumnStatistics struktur
  - ColumnStatisticsError struktur
  - ColumnError struktur
  - ColumnStatisticsData struktur
  - BooleanColumnStatisticsData struktur
  - DateColumnStatisticsData struktur
  - DecimalColumnStatisticsData struktur
  - DoubleColumnStatisticsData struktur

- LongColumnStatisticsData struktur
- StringColumnStatisticsData struktur
- BinaryColumnStatisticsData struktur
- Pola string

- Pengecualian
  - AccessDeniedException struktur
  - AlreadyExistsException struktur
  - ConcurrentModificationException struktur
  - ConcurrentRunsExceededException struktur
  - CrawlerNotRunningException struktur
  - CrawlerRunningException struktur
  - CrawlerStoppingException struktur
  - EntityNotFoundException struktur
  - FederationSourceException struktur
  - FederationSourceRetryableException struktur
  - GlueEncryptionException struktur
  - IdempotentParameterMismatchException struktur
  - IllegalWorkflowStateException struktur
  - InternalServiceException struktur
  - InvalidExecutionEngineException struktur
  - InvalidInputException struktur
  - InvalidStateException struktur
  - InvalidTaskStatusTransitionException struktur
  - JobDefinitionErrorException struktur
  - JobRunInTerminalStateException struktur
  - JobRunInvalidStateTransitionException struktur
  - JobRunNotInTerminalStateException struktur
  - LateRunnerException struktur
  - NoScheduleException struktur
  - OperationTimeoutException struktur

- ResourceNotReadyException struktur
- ResourceNumberLimitExceededException struktur
- SchedulerNotRunningException struktur
- SchedulerRunningException struktur
- SchedulerTransitioningException struktur
- UnrecognizedRunnerException struktur
- ValidationException struktur
- VersionMismatchException struktur

Keamanan APIs di AWS Glue

API Keamanan menjelaskan tipe data keamanan, dan API yang terkait dengan keamanan di AWS Glue.

Jenis Data

- DataCatalogEncryptionSettings struktur
- EncryptionAtRest struktur
- ConnectionPasswordEncryption struktur
- EncryptionConfiguration struktur
- Struktur enkripsi S3
- CloudWatchEncryption struktur
- JobBookmarksEncryption struktur
- SecurityConfiguration struktur
- GluePolicy struktur
- DataQualityEncryption struktur

DataCatalogEncryptionSettings struktur

Berisi informasi konfigurasi untuk mempertahankan keamanan Katalog Data.

Bidang

- `EncryptionAtRest` — Sebuah objek EncryptionAtRest.

Menentukan encryption-at-rest konfigurasi untuk Data Catalog.

- `ConnectionPasswordEncryption` — Sebuah objek ConnectionPasswordEncryption.

  Ketika perlindungan kata sandi koneksi diaktifkan, Katalog Data menggunakan kunci yang disediakan pelanggan untuk mengenkripsi kata sandi sebagai bagian dari `CreateConnection` atau `UpdateConnection` dan menyimpannya dalam bidang `ENCRYPTED_PASSWORD` di properti koneksi. Anda dapat mengaktifkan enkripsi katalog atau enkripsi kata sandi saja.

EncryptionAtRest struktur

Menentukan encryption-at-rest konfigurasi untuk Data Catalog.

Bidang

- `CatalogEncryptionMode` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `DISABLED` | `SSE-KMS="SSEKMS"` | `SSE-KMS-WITH-SERVICE-ROLE="SSEKMSWITHSERVICEROLE"`).

  encryption-at-restMode untuk mengenkripsi data Katalog Data.

- `SseAwsKmsKeyId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID AWS KMS kunci yang digunakan untuk enkripsi saat istirahat.

- `CatalogEncryptionServiceRole` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #51.

  Peran yang AWS Glue mengasumsikan untuk mengenkripsi dan mendekripsi objek Katalog Data atas nama pemanggil.

ConnectionPasswordEncryption struktur

Struktur data yang digunakan oleh Katalog Data untuk mengenkripsi kata sandi sebagai bagian dari `CreateConnection` atau `UpdateConnection` dan menyimpannya di bidang `ENCRYPTED_PASSWORD` dalam properti koneksi. Anda dapat mengaktifkan enkripsi katalog atau enkripsi kata sandi saja.

Ketika `CreationConnection` permintaan tiba berisi kata sandi, Katalog Data pertama mengenkripsi kata sandi menggunakan kunci Anda AWS KMS . Kemudian ia mengenkripsi objek koneksi secara keseluruhan lagi jika enkripsi katalog juga diaktifkan.

Enkripsi ini mengharuskan Anda menetapkan izin AWS KMS kunci untuk mengaktifkan atau membatasi akses pada kunci kata sandi sesuai dengan persyaratan keamanan Anda. Misalnya, Anda mungkin ingin hanya administrator yang memiliki izin dekripsi pada kunci kata sandi.

Bidang

- `ReturnConnectionPasswordEncrypted` – Wajib: Boolean.

  Saat bendera `ReturnConnectionPasswordEncrypted` diatur ke "BETUL", kata sandi tetap dienkripsi dalam respons `GetConnection` dan `GetConnections`. Enkripsi ini berlaku secara independen dari enkripsi katalog.
- `AwsKmsKeyId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  AWS KMS Kunci yang digunakan untuk mengenkripsi kata sandi koneksi.

  Jika perlindungan kata sandi koneksi diaktifkan, penelepon `CreateConnection` dan `UpdateConnection` memerlukan setidaknya `kms:Encrypt` izin pada AWS KMS kunci yang ditentukan, untuk mengenkripsi kata sandi sebelum menyimpannya di Katalog Data.

  Anda dapat mengatur izin dekripsi untuk mengaktifkan atau membatasi akses pada kunci kata sandi sesuai dengan persyaratan keamanan Anda.

EncryptionConfiguration struktur

Menentukan konfigurasi enkripsi.

Bidang

- `S3Encryption` – Susunan objek S3Encryption.

  Konfigurasi enyption untuk data Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
- `CloudWatchEncryption` — Sebuah objek CloudWatchEncryption.

  Konfigurasi enkripsi untuk Amazon CloudWatch.
- `JobBookmarksEncryption` — Sebuah objek JobBookmarksEncryption.

Konfigurasi enkripsi untuk bookmark tugas.

- `DataQualityEncryption` — Sebuah objek DataQualityEncryption.

  Konfigurasi enkripsi untuk aset Kualitas AWS Glue Data.

Struktur enkripsi S3

Menentukan bagaimana data Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) harus dienkripsi.

Bidang

- `S3EncryptionMode` – String UTF-8 (nilai yang valid: `DISABLED` | `SSE-KMS="SSEKMS"` | `SSE-S3="SSES3"`).

  Mode enkripsi yang digunakan untuk data Amazon S3.
- `KmsKeyArn` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #29.

  Amazon Resource Name (ARN) dari kunci KMS yang akan digunakan untuk mengenkripsi data.

CloudWatchEncryption struktur

Menentukan bagaimana CloudWatch data Amazon harus dienkripsi.

Bidang

- `CloudWatchEncryptionMode` – String UTF-8 (nilai yang valid: `DISABLED` | `SSE-KMS="SSEKMS"`).

  Mode enkripsi yang digunakan untuk CloudWatch data.
- `KmsKeyArn` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #29.

  Amazon Resource Name (ARN) dari kunci KMS yang akan digunakan untuk mengenkripsi data.

JobBookmarksEncryption struktur

Menentukan bagaimana data bookmark tugas harus dienkripsi.

Bidang

- `JobBookmarksEncryptionMode` – String UTF-8 (nilai yang valid: `DISABLED` | `CSE-KMS="CSEKMS"`).

  Mode enkripsi yang digunakan untuk data bookmark tugas.
- `KmsKeyArn` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #29.

  Amazon Resource Name (ARN) dari kunci KMS yang akan digunakan untuk mengenkripsi data.

SecurityConfiguration struktur

Menentukan sebuah konfigurasi keamanan.

Bidang

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama konfigurasi keamanan.
- `CreatedTimeStamp` — Stempel waktu.

  Waktu di mana konfigurasi keamanan ini dibuat.
- `EncryptionConfiguration` — Sebuah objek EncryptionConfiguration.

  Konfigurasi enkripsi yang dikaitkan dengan konfigurasi keamanan ini.

GluePolicy struktur

Sebuah struktur untuk mengembalikan kebijakan sumber daya.

Bidang

- `PolicyInJson`— UTF-8 string, setidaknya 2 byte panjang.

  Berisi dokumen kebijakan yang diminta, dalam format JSON.
- `PolicyHash` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

Berisi nilai hash yang dikaitkan dengan kebijakan ini.

- `CreateTime` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu kebijakan dibuat.

- `UpdateTime` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu kebijakan terakhir diperbarui.

DataQualityEncryption struktur

Menentukan bagaimana aset Kualitas Data di akun Anda harus dienkripsi.

Bidang

- `DataQualityEncryptionMode` – String UTF-8 (nilai yang valid: `DISABLED` | `SSE-KMS="SSEKMS"`).

  Mode enkripsi yang digunakan untuk mengenkripsi aset Kualitas Data. Aset ini termasuk aturan kualitas data, hasil, statistik, model deteksi anomali, dan pengamatan.

  Nilai yang valid adalah `SSEKMS` untuk enkripsi menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan, atau. `DISABLED`

- `KmsKeyArn` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #29.

  Amazon Resource Name (ARN) dari kunci KMS yang akan digunakan untuk mengenkripsi data.

Operasi

- GetDataCatalogEncryptionSettings tindakan (Python: get_data_catalog_encryption_settings)
- PutDataCatalogEncryptionSettings tindakan (Python: put_data_catalog_encryption_settings)
- PutResourcePolicy tindakan (Python: put_resource_policy)
- GetResourcePolicy tindakan (Python: get_resource_policy)
- DeleteResourcePolicy tindakan (Python: delete_resource_policy)
- CreateSecurityConfiguration tindakan (Python: create_security_configuration)
- DeleteSecurityConfiguration tindakan (Python: delete_security_configuration)

- GetSecurityConfiguration tindakan (Python: get_security_configuration)
- GetSecurityConfigurations tindakan (Python: get_security_configurations)
- GetResourcePolicies tindakan (Python: get_resource_policies)

GetDataCatalogEncryptionSettings tindakan (Python: get_data_catalog_encryption_settings)

Mengambil konfigurasi keamanan untuk sebuah katalog yang ditentukan.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Katalog Data yang akan diambil untuk konfigurasi keamanan. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.

Respons

- `DataCatalogEncryptionSettings` — Sebuah objek DataCatalogEncryptionSettings.

  Konfigurasi keamanan yang diminta.

Kesalahan

- `InternalServiceException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`

PutDataCatalogEncryptionSettings tindakan (Python: put_data_catalog_encryption_settings)

Menetapkan konfigurasi keamanan untuk sebuah katalog yang ditentukan. Setelah konfigurasi diatur, enkripsi tertentu diterapkan untuk setiap penulisan katalog setelahnya.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Katalog Data yang akan ditetapkan untuk konfigurasi keamanan. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `DataCatalogEncryptionSettings` — Wajib: Sebuah objek DataCatalogEncryptionSettings.

  Konfigurasi keamanan yang akan ditetapkan.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `InternalServiceException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`

PutResourcePolicy tindakan (Python: put_resource_policy)

Menetapkan kebijakan sumber daya Katalog Data untuk kendali akses.

Permintaan

- `PolicyInJson`- Wajib: UTF-8 string, setidaknya 2 byte panjang.

  Berisi dokumen kebijakan yang akan ditetapkan, dalam format JSON.
- `ResourceArn` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10240 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #49.

  Jangan gunakan . Untuk penggunaan internal saja.
- `PolicyHashCondition` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

Nilai hash dikembalikan bila kebijakan sebelumnya diatur menggunakan `PutResourcePolicy`. Tujuannya adalah untuk mencegah modifikasi secara bersamaan pada kebijakan. Jangan gunakan parameter ini jika tidak ada kebijakan sebelumnya yang telah ditetapkan.

- `PolicyExistsCondition` – String UTF-8 (nilai yang valid: `MUST_EXIST` | `NOT_EXIST` | `NONE`).

  Nilai `MUST_EXIST` digunakan untuk memperbarui kebijakan. Nilai `NOT_EXIST` digunakan untuk membuat kebijakan baru. Jika nilai `NONE` atau nilai nol digunakan, maka panggilan tidak tergantung pada keberadaan sebuah kebijakan.

- `EnableHybrid` – String UTF-8 (nilai yang valid: `TRUE` | `FALSE`).

  Jika `'TRUE'`, menunjukkan bahwa Anda menggunakan kedua metode tersebut untuk memberikan akses lintas akun ke sumber daya Katalog Data:

  - Dengan langsung memperbarui kebijakan sumber daya dengan `PutResourePolicy`
  - Dengan menggunakan perintah Berikan izin di AWS Management Console.

  Harus diatur ke `'TRUE'` jika Anda telah menggunakan Konsol Manajemen untuk memberikan akses lintas akun, jika tidak, maka panggilan gagal. Default-nya adalah ‘SALAH’.

Respons

- `PolicyHash` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Sebuah hash dari kebijakan yang baru saja ditetapkan. Ini harus disertakan dalam panggilan berikutnya yang akan menimpa atau memperbarui kebijakan ini.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `ConditionCheckFailureException`

GetResourcePolicy tindakan (Python: get_resource_policy)

Mengambil sebuah kebijakan sumber daya yang ditentukan.

Permintaan

- `ResourceArn` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10240 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #49.

  ARN AWS Glue sumber daya untuk mengambil kebijakan sumber daya. Jika tidak disediakan, maka kebijakan sumber daya Katalog Data akan dikembalikan. Gunakan `GetResourcePolicies` untuk melihat semua kebijakan sumber daya yang ada. Untuk informasi selengkapnya lihat Menentukan AWS Glue Sumber Daya ARNs.

Respons

- `PolicyInJson`— UTF-8 string, setidaknya 2 byte panjang.

  Berisi dokumen kebijakan yang diminta, dalam format JSON.
- `PolicyHash` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Berisi nilai hash yang dikaitkan dengan kebijakan ini.
- `CreateTime` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu kebijakan dibuat.
- `UpdateTime` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu kebijakan terakhir diperbarui.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`

DeleteResourcePolicy tindakan (Python: delete_resource_policy)

Menghapus sebuah kebijakan yang ditentukan.

Permintaan

- `PolicyHashCondition` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nilai hash akan dikembalikan bila kebijakan ini ditetapkan.
- `ResourceArn` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10240 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #49.

  ARN AWS Glue sumber daya untuk kebijakan sumber daya yang akan dihapus.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `ConditionCheckFailureException`

CreateSecurityConfiguration tindakan (Python: create_security_configuration)

Membuat sebuah konfigurasi keamanan baru. Konfigurasi keamanan adalah seperangkat properti keamanan yang dapat digunakan oleh AWS Glue. Anda dapat menggunakan sebuah konfigurasi keamanan untuk mengenkripsi data at rest. Untuk informasi tentang penggunaan konfigurasi keamanan di AWS Glue, lihat Mengenkripsi Data yang Ditulis oleh Crawler, Pekerjaan, dan Titik Akhir Pengembangan.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama untuk konfigurasi keamanan yang baru.
- `EncryptionConfiguration` — Wajib: Sebuah objek EncryptionConfiguration.

  Konfigurasi enkripsi untuk konfigurasi keamanan yang baru.

Respons

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama yang ditetapkan untuk konfigurasi keamanan yang baru.
- `CreatedTimestamp` — Stempel waktu.

  Waktu di mana konfigurasi keamanan baru dibuat.

Kesalahan

- `AlreadyExistsException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`

DeleteSecurityConfiguration tindakan (Python: delete_security_configuration)

Menghapus sebuah konfigurasi keamanan yang ditentukan.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

Nama konfigurasi keamanan yang akan dihapus.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

GetSecurityConfiguration tindakan (Python: get_security_configuration)

Mengambil sebuah konfigurasi keamanan yang ditentukan.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama konfigurasi keamanan yang akan diambil.

Respons

- `SecurityConfiguration` — Sebuah objek SecurityConfiguration.

  Konfigurasi keamanan yang diminta.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

GetSecurityConfigurations tindakan (Python: get_security_configurations)

Mengambil daftar dari semua konfigurasi keamanan.

Permintaan

- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Jumlah hasil maksimum yang akan dikembalikan.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah panggilan kelanjutan.

Respons

- `SecurityConfigurations` – Susunan objek SecurityConfiguration.

  Sebuah daftar konfigurasi keamanan.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika ada konfigurasi keamanan lainnya yang akan dikembalikan.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

GetResourcePolicies tindakan (Python: get_resource_policies)

Mengambil kebijakan sumber daya yang ditetapkan pada sumber daya individu AWS Resource Access Manager selama pemberian izin lintas akun. Juga mengambil kebijakan sumber daya Katalog Data.

Jika Anda mengaktifkan enkripsi metadata dalam pengaturan Katalog Data, dan Anda tidak memiliki izin pada AWS KMS kunci, operasi tidak dapat menampilkan kebijakan sumber daya Katalog Data.

Permintaan

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah permintaan kelanjutan.
- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Ukuran maksimum daftar yang akan dikembalikan.

Respons

- `GetResourcePoliciesResponseList` – Susunan objek GluePolicy.

  Sebuah daftar kebijakan sumber daya individu dan kebijakan sumber daya tingkat akun.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika daftar yang dikembalikan tidak berisi kebijakan sumber daya terakhir yang tersedia.

Kesalahan

- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `GlueEncryptionException`

API objek katalog

API objek Katalog menjelaskan tipe data dan API yang terkait dengan bekerja dengan katalog di. AWS Glue

Topik

- Katalog API
- API basis data
- Tabel API
- API partisi

- Koneksi API
- API Fungsi yang ditentukan pengguna
- Mengimpor Athena katalog ke AWS Glue

Katalog API

API Katalog menjelaskan APIs untuk membuat, menghapus, menemukan, memperbarui, dan mencantumkan katalog.

Jenis Data

- Struktur katalog
- CatalogInput struktur
- TargetRedshiftCatalog struktur
- CatalogProperties struktur
- CatalogPropertiesOutput struktur
- DataLakeAccessProperties struktur
- IcebergOptimizationProperties struktur
- DataLakeAccessPropertiesOutput struktur
- IcebergOptimizationPropertiesOutput struktur
- FederatedCatalog struktur

Struktur katalog

Objek katalog mewakili pengelompokan logis database dalam Katalog AWS Glue Data atau sumber federasi. Sekarang Anda dapat membuat katalog federasi RedShift atau katalog yang berisi tautan sumber daya ke database Redshift di akun atau wilayah lain.

Bidang

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID katalog. Untuk memberikan akses ke katalog default, bidang ini tidak boleh disediakan.

- `Name`- Wajib: UTF-8 string, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 64 byte panjang, cocok dengan. Custom string pattern #25

  Nama katalog. Tidak bisa sama dengan ID akun.

- `ResourceArn` – String UTF-8.

  Nama Sumber Daya Amazon (ARN) ditetapkan ke sumber daya katalog.

- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi string, panjangnya tidak lebih dari 2048 byte, cocok dengan pola string multi-baris alamat URI. Deskripsi katalog.

- `Parameters` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah String kunci, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 512000 byte.

  Sebuah array peta pasangan kunci-nilai yang menentukan parameter dan properti katalog.

- `CreateTime` — Stempel waktu.

  Waktu di mana katalog dibuat.

- `UpdateTime` — Stempel waktu.

  Waktu di mana katalog terakhir diperbarui.

- `TargetRedshiftCatalog` — Sebuah objek TargetRedshiftCatalog.

  `TargetRedshiftCatalog`Objek yang menjelaskan katalog target untuk penautan sumber daya database.

- `FederatedCatalog` — Sebuah objek FederatedCatalog.

  `FederatedCatalog`Objek yang menunjuk ke entitas di luar Katalog AWS Glue Data.

- `CatalogProperties` — Sebuah objek CatalogPropertiesOutput.

  `CatalogProperties`Objek yang menentukan properti akses danau data dan properti kustom lainnya.

- `CreateTableDefaultPermissions` – Susunan objek PrincipalPermissions.

Susunan objek `PrincipalPermissions`. Membuat satu set izin default pada tabel (s) untuk prinsipal. Digunakan oleh AWS Lake Formation. Tidak digunakan dalam AWS Glue operasi normal.

- `CreateDatabaseDefaultPermissions` – Susunan objek PrincipalPermissions.

  Susunan objek `PrincipalPermissions`. Membuat satu set izin default pada database (s) untuk prinsipal. Digunakan oleh AWS Lake Formation. Tidak digunakan dalam AWS Glue operasi normal.

- `AllowFullTableExternalDataAccess` – String UTF-8 (nilai yang valid: `True` | `False`).

  Memungkinkan mesin pihak ketiga untuk mengakses data di Amazon S3 lokasi yang terdaftar di Lake Formation.

CatalogInput struktur

Struktur yang menggambarkan properti katalog.

Bidang

- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi string, panjangnya tidak lebih dari 2048 byte, cocok dengan pola string multi-baris alamat URI. Deskripsi katalog.

- `FederatedCatalog` — Sebuah objek FederatedCatalog.

  Sebuah objek `FederatedCatalog`. `FederatedCatalog`Struktur yang mereferensikan entitas di luar Katalog AWS Glue Data, misalnya database Redshift.

- `Parameters` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah String kunci, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 512000 byte.

  Sebuah array peta pasangan kunci-nilai yang menentukan parameter dan properti katalog.

- `TargetRedshiftCatalog` — Sebuah objek TargetRedshiftCatalog.

  `TargetRedshiftCatalog`Objek yang menjelaskan katalog target untuk penautan sumber daya.

- `CatalogProperties` — Sebuah objek CatalogProperties.

`CatalogProperties`Objek yang menentukan properti akses danau data dan properti kustom lainnya.

- `CreateTableDefaultPermissions` – Susunan objek PrincipalPermissions.

  Susunan objek `PrincipalPermissions`. Membuat satu set izin default pada tabel (s) untuk prinsipal. Digunakan oleh AWS Lake Formation. Biasanya harus secara eksplisit ditetapkan sebagai daftar kosong.

- `CreateDatabaseDefaultPermissions` – Susunan objek PrincipalPermissions.

  Susunan objek `PrincipalPermissions`. Membuat satu set izin default pada database (s) untuk prinsipal. Digunakan oleh AWS Lake Formation. Biasanya harus secara eksplisit ditetapkan sebagai daftar kosong.

- `AllowFullTableExternalDataAccess` – String UTF-8 (nilai yang valid: `True` | `False`).

  Memungkinkan mesin pihak ketiga untuk mengakses data di Amazon S3 lokasi yang terdaftar di Lake Formation.

TargetRedshiftCatalog struktur

Struktur yang menjelaskan katalog target untuk penautan sumber daya.

Bidang

- `CatalogArn` – Wajib: String UTF-8.

  Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari sumber daya katalog.

CatalogProperties struktur

Struktur yang menentukan properti akses danau data dan properti kustom lainnya.

Bidang

- `DataLakeAccessProperties` — Sebuah objek DataLakeAccessProperties.

  `DataLakeAccessProperties`Objek yang menentukan properti untuk mengonfigurasi akses data lake untuk sumber daya katalog Anda di Katalog AWS Glue Data.

- `IcebergOptimizationProperties` — Sebuah objek IcebergOptimizationProperties.

Struktur yang menentukan properti optimasi tabel Iceberg untuk katalog. Ini termasuk konfigurasi untuk operasi pemadatan, retensi, dan penghapusan file yatim piatu yang dapat diterapkan ke tabel Iceberg dalam katalog ini.

- `CustomProperties` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah String kunci, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 512000 byte.

  Properti nilai kunci tambahan untuk katalog, seperti pengoptimalan statistik kolom.

CatalogPropertiesOutput struktur

Atribut properti yang menyertakan properti konfigurasi untuk sumber daya katalog.

Bidang

- `DataLakeAccessProperties` — Sebuah objek DataLakeAccessPropertiesOutput.

  `DataLakeAccessProperties`Objek dengan properti input untuk mengonfigurasi akses data lake untuk sumber daya katalog Anda di Katalog AWS Glue Data.

- `IcebergOptimizationProperties` — Sebuah objek IcebergOptimizationPropertiesOutput.

  `IcebergOptimizationPropertiesOutput`Objek yang menentukan setelan pengoptimalan tabel Iceberg untuk katalog, termasuk konfigurasi untuk operasi pemadatan, retensi, dan penghapusan file yatim piatu.

- `CustomProperties` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah String kunci, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 512000 byte.

  Properti nilai kunci tambahan untuk katalog, seperti pengoptimalan statistik kolom.

DataLakeAccessProperties struktur

Input properti untuk mengonfigurasi akses data lake untuk sumber daya katalog Anda di Katalog AWS Glue Data.

Bidang

- `DataLakeAccess` – Boolean.

  Mengaktifkan atau menonaktifkan akses data lake untuk aplikasi Apache Spark yang mengakses database Amazon Redshift di Katalog Data dari mesin non-Redshift apa pun, seperti Amazon Athena, Amazon EMR, atau ETL. AWS Glue

- `DataTransferRole` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #51.

  Peran yang akan diasumsikan oleh AWS Glue untuk mentransfer data into/out bucket staging selama kueri.

- `KmsKey` – String UTF-8.

  Kunci enkripsi yang akan digunakan untuk bucket pementasan yang akan dibuat bersama dengan katalog.

- `CatalogType` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Menentukan jenis katalog federasi untuk sumber daya katalog asli. Jenis yang didukung saat ini adalah`aws:redshift`.

IcebergOptimizationProperties struktur

Struktur yang menentukan properti pengoptimalan tabel Iceberg untuk katalog, termasuk konfigurasi untuk operasi pemadatan, retensi, dan penghapusan file yatim piatu.

Bidang

- `RoleArn` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #51.

  Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran IAM yang akan diasumsikan untuk melakukan operasi pengoptimalan tabel Iceberg.

- `Compaction` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

Masing-masing kunci adalah sebuah String kunci, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 512000 byte.

Peta pasangan nilai kunci yang menentukan parameter konfigurasi untuk operasi pemadatan tabel Iceberg, yang mengoptimalkan tata letak file data untuk meningkatkan kinerja kueri.

- `Retention` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah String kunci, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 512000 byte.

  Peta pasangan nilai kunci yang menentukan parameter konfigurasi untuk operasi retensi tabel Iceberg, yang mengelola siklus hidup snapshot tabel untuk mengontrol biaya penyimpanan.

- `OrphanFileDeletion` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah String kunci, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 512000 byte.

  Peta pasangan nilai kunci yang menentukan parameter konfigurasi untuk operasi penghapusan file yatim Iceberg, yang mengidentifikasi dan menghapus file yang tidak lagi direferensikan oleh metadata tabel.

DataLakeAccessPropertiesOutput struktur

Properti keluaran konfigurasi akses danau data untuk sumber daya katalog Anda di Katalog AWS Glue Data.

Bidang

- `DataLakeAccess` – Boolean.

  Mengaktifkan atau menonaktifkan akses data lake untuk aplikasi Apache Spark yang mengakses database Amazon Redshift di Katalog Data.

- `DataTransferRole` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #51.

Peran yang akan diasumsikan oleh AWS Glue untuk mentransfer data into/out bucket staging selama kueri.

- `KmsKey` – String UTF-8.

  Kunci enkripsi yang akan digunakan untuk bucket pementasan yang akan dibuat bersama dengan katalog.

- `ManagedWorkgroupName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama komputasi Redshift Tanpa Server terkelola yang dibuat untuk sumber daya katalog Anda.

- `ManagedWorkgroupStatus` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Status komputasi Redshift Tanpa Server yang dikelola.

- `RedshiftDatabaseName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama sumber daya database Redshift default dalam komputasi terkelola.

- `StatusMessage` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pesan yang memberikan informasi lebih rinci tentang status workgroup terkelola.

- `CatalogType` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Menentukan jenis katalog federasi untuk sumber daya katalog asli. Jenis yang didukung saat ini adalah`aws:redshift`.

IcebergOptimizationPropertiesOutput struktur

Struktur yang berisi properti keluaran konfigurasi pengoptimalan tabel Iceberg untuk sumber daya katalog Anda di Katalog AWS Glue Data.

Bidang

- `RoleArn` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #51.

Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran IAM yang digunakan untuk melakukan operasi pengoptimalan tabel Iceberg.

- `Compaction` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah String kunci, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 512000 byte.

  Peta pasangan nilai kunci yang menentukan parameter konfigurasi untuk operasi pemadatan tabel Iceberg, yang mengoptimalkan tata letak file data untuk meningkatkan kinerja kueri.

- `Retention` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah String kunci, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 512000 byte.

  Peta pasangan nilai kunci yang menentukan parameter konfigurasi untuk operasi retensi tabel Iceberg, yang mengelola siklus hidup snapshot tabel untuk mengontrol biaya penyimpanan.

- `OrphanFileDeletion` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah String kunci, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 512000 byte.

  Peta pasangan nilai kunci yang menentukan parameter konfigurasi untuk operasi penghapusan file yatim Iceberg, yang mengidentifikasi dan menghapus file yang tidak lagi direferensikan oleh metadata tabel.

- `LastUpdatedTime` — Stempel waktu.

  Stempel waktu ketika properti optimasi Iceberg terakhir diperbarui.

FederatedCatalog struktur

Katalog yang menunjuk ke entitas di luar Katalog AWS Glue Data.

Bidang

- `Identifier` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 512 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi unik untuk katalog federasi.
- `ConnectionName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama koneksi ke sumber data eksternal, misalnya katalog federasi RedShift.
- `ConnectionType` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Jenis koneksi yang digunakan untuk mengakses katalog federasi, menentukan protokol atau metode untuk koneksi ke sumber data eksternal.

Operasi

- CreateCatalog tindakan (Python: create_catalog)
- UpdateCatalog tindakan (Python: update_catalog)
- DeleteCatalog tindakan (Python: delete_catalog)
- GetCatalog tindakan (Python: get_catalog)
- GetCatalogs tindakan (Python: get_catalogs)

CreateCatalog tindakan (Python: create_catalog)

Membuat katalog baru di Katalog AWS Glue Data.

Permintaan

- `Name`- Wajib: UTF-8 string, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 64 byte panjang, cocok dengan. Custom string pattern #25

  Nama katalog yang akan dibuat.
- `CatalogInput` — Wajib: Sebuah objek CatalogInput.

  `CatalogInput`Objek yang mendefinisikan metadata untuk katalog.

- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

  Sebuah array peta pasangan kunci-nilai, tidak lebih dari 50 pasang. Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte. Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte. Tag yang Anda tetapkan ke katalog.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `AlreadyExistsException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`
- `ConcurrentModificationException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `FederatedResourceAlreadyExistsException`
- `FederationSourceException`

UpdateCatalog tindakan (Python: update_catalog)

Memperbarui properti katalog yang ada di Katalog AWS Glue Data.

Permintaan

- `CatalogId`— Wajib: String id katalog, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, cocok dengan file. Single-line string pattern

  ID katalog.
- `CatalogInput` — Wajib: Sebuah objek CatalogInput.

  `CatalogInput`Objek yang menentukan properti baru dari katalog yang ada.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`
- `ConcurrentModificationException`
- `AccessDeniedException`
- `FederationSourceException`

DeleteCatalog tindakan (Python: delete_catalog)

Menghapus katalog yang ditentukan dari Katalog AWS Glue Data.

Setelah menyelesaikan operasi ini, Anda tidak lagi memiliki akses ke database, tabel (dan semua versi tabel dan partisi yang mungkin milik tabel) dan fungsi yang ditentukan pengguna dalam katalog yang dihapus. AWS Glue menghapus sumber daya “yatim piatu” ini secara asinkron pada waktu yang tepat, atas kebijaksanaan layanan.

Untuk memastikan penghapusan segera semua sumber daya terkait sebelum memanggil `DeleteCatalog` operasi, gunakan `DeleteTableVersion` (atau`BatchDeleteTableVersion`),

(atau), `DeletePartition` `DeleteTable` (atau `BatchDeletePartitionBatchDeleteTable`), `DeleteUserDefinedFunction` dan `DeleteDatabase` untuk menghapus sumber daya apa pun yang termasuk dalam katalog.

Permintaan

- `CatalogId`— Wajib: String id katalog, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, cocok dengan file. Single-line string pattern

  ID katalog.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`
- `ConcurrentModificationException`
- `AccessDeniedException`
- `FederationSourceException`

GetCatalog tindakan (Python: get_catalog)

Nama Katalog untuk diambil. Ini harus semua huruf kecil.

Permintaan

- `CatalogId`— Wajib: String id katalog, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, cocok dengan file. Single-line string pattern

  ID katalog induk tempat katalog berada. Jika tidak ada yang disediakan, Nomor AWS Rekening digunakan secara default.

Respons

- `Catalog` — Sebuah objek Katalog.

  Sebuah objek `Catalog`. Definisi katalog yang ditentukan dalam Katalog AWS Glue Data.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`

GetCatalogs tindakan (Python: get_catalogs)

Mengambil semua katalog yang didefinisikan dalam katalog di Katalog Data. AWS Glue Untuk kasus penggunaan katalog federasi RedShift, operasi ini mengembalikan daftar katalog yang dipetakan ke database Redshift di katalog namespace Redshift.

Permintaan

- `ParentCatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID katalog induk tempat katalog berada. Jika tidak ada yang disediakan, Nomor AWS Rekening digunakan secara default.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah panggilan kelanjutan.
- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Jumlah maksimum katalog untuk dikembalikan dalam satu respons.

- `Recursive` – Boolean.

  Apakah akan mencantumkan semua katalog di seluruh hierarki katalog, mulai dari. `ParentCatalogId` Default ke. `false` Kapan`true`, semua objek katalog dalam `ParentCatalogID` hierarki disebutkan dalam respons.

- `IncludeRoot` – Boolean.

  Apakah akan mencantumkan katalog default di akun dan wilayah dalam respons. Default ke `false`. Kapan `true` dan`ParentCatalogId = NULL | AWS Account ID`, semua katalog dan katalog default disebutkan dalam respons.

  Ketika `ParentCatalogId` tidak sama dengan null, dan atribut ini dilewatkan sebagai `false` atau`true`, sebuah `InvalidInputException` dilemparkan.

Respons

- `CatalogList` – Wajib: Susunan objek Katalog.

  Susunan objek `Catalog`. Daftar `Catalog` objek dari katalog induk yang ditentukan.

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan untuk pemberian nomor halaman untuk daftar token yang ditampilkan, dikembalikan jika segmen saat ini dari daftar tersebut bukan yang terakhir.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`

API basis data

API basis data menjelaskan tipe data basis data, dan termasuk API untuk membuat, menghapus, menemukan, memperbarui, dan mencantumkan basis data.

Jenis Data

- Struktur basis data
- DatabaseInput struktur
- PrincipalPermissions struktur
- DataLakePrincipal struktur
- DatabaseIdentifier struktur
- FederatedDatabase struktur

Struktur basis data

Objek `Database` merupakan pengelompokan logis tabel yang mungkin berada di metastore Hive atau RDBMS.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data. Untuk kompatibilitas Hive, nama ini diubah ke huruf kecil ketika disimpan.
- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi basis data.
- `LocationUri` — Pengenal sumber daya seragam (uri), dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1024 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Lokasi basis data (misalnya, jalur HDFS).
- `Parameters` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah String kunci, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 512000 byte.

Pasangan kunci-nilai ini menentukan parameter dan properti basis data.

- `CreateTime` — Stempel waktu.

  Waktu ketika metadata basis data dibuat dalam katalog.
- `CreateTableDefaultPermissions` – Susunan objek PrincipalPermissions.

  Menciptakan satu set izin default pada tabel untuk prinsipal utama. Digunakan oleh AWS Lake Formation. Tidak digunakan dalam AWS Glue operasi normal.
- `TargetDatabase` — Sebuah objek DatabaseIdentifier.

  Struktur `DatabaseIdentifier` yang menggambarkan basis data target untuk penautan sumber daya.
- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari Katalog Data tempat basis data berada.
- `FederatedDatabase` — Sebuah objek FederatedDatabase.

  `FederatedDatabase`Struktur yang mereferensikan entitas di luar AWS Glue Data Catalog.

DatabaseInput struktur

Struktur yang digunakan untuk membuat atau memperbarui basis data.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data. Untuk kompatibilitas Hive, nama ini diubah ke huruf kecil ketika disimpan.
- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi basis data.
- `LocationUri` — Pengenal sumber daya seragam (uri), dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1024 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

Lokasi basis data (misalnya, jalur HDFS).

- `Parameters` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah String kunci, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 512000 byte.

  Pasangan kunci-nilai ini menentukan parameter dan properti basis data.

  Pasangan kunci-nilai ini menentukan parameter dan properti basis data.

- `CreateTableDefaultPermissions` – Susunan objek PrincipalPermissions.

  Menciptakan satu set izin default pada tabel untuk prinsipal utama. Digunakan oleh AWS Lake Formation. Tidak digunakan dalam AWS Glue operasi normal.

- `TargetDatabase` — Sebuah objek DatabaseIdentifier.

  Struktur `DatabaseIdentifier` yang menggambarkan basis data target untuk penautan sumber daya.

- `FederatedDatabase` — Sebuah objek FederatedDatabase.

  `FederatedDatabase`Struktur yang mereferensikan entitas di luar AWS Glue Data Catalog.

PrincipalPermissions struktur

Izin yang diberikan ke sebuah prinsipal utama.

Bidang

- `Principal` — Sebuah objek DataLakePrincipal.

  Prinsipal utama yang diberikan izin.

- `Permissions` – Susunan string UTF-8.

  Izin yang diberikan kepada prinsipal utama.

DataLakePrincipal struktur

Kepala AWS Lake Formation sekolah.

Bidang

- `DataLakePrincipalIdentifier` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte.

  Pengenal untuk AWS Lake Formation kepala sekolah.

DatabaseIdentifier struktur

Struktur yang menggambarkan database target untuk menghubungkan sumber daya.

Bidang

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari Katalog Data tempat basis data berada.
- `DatabaseName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data katalog.
- `Region` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Wilayah basis data target.

FederatedDatabase struktur

Database yang menunjuk ke entitas di luar AWS Glue Data Catalog.

Bidang

- `Identifier` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 512 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi unik untuk database federasi.

- `ConnectionName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama koneksi ke metastore eksternal.
- `ConnectionType` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Jenis koneksi yang digunakan untuk mengakses database federasi, seperti JDBC, ODBC, atau protokol koneksi lain yang didukung.

Operasi

- CreateDatabase tindakan (Python: create_database)
- UpdateDatabase tindakan (Python: update_database)
- DeleteDatabase tindakan (Python: delete_database)
- GetDatabase tindakan (Python: get_database)
- GetDatabases tindakan (Python: get_databases)

CreateDatabase tindakan (Python: create_database)

Menciptakan sebuah basis data baru dalam Katalog Data.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Katalog Data tempat basis data akan dibuat. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `DatabaseInput` — Wajib: Sebuah objek DatabaseInput.

  Metadata untuk basis data.
- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

Tag yang Anda tetapkan ke database.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `AlreadyExistsException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`
- `ConcurrentModificationException`
- `FederatedResourceAlreadyExistsException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`

UpdateDatabase tindakan (Python: update_database)

Memperbarui definisi basis data yang ada dalam Katalog Data.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari Katalog Data tempat metadata basis data berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data yang akan diperbarui dalam katalog. Untuk kompatibilitas Hive, nama ini diubah ke huruf kecil.

- `DatabaseInput` — Wajib: Sebuah objek DatabaseInput.

  Sebuah objek `DatabaseInput` menentukan definisi baru dari metadata basis data dalam katalog.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`
- `ConcurrentModificationException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`
- `AlreadyExistsException`

DeleteDatabase tindakan (Python: delete_database)

Menghapus sebuah basis data yang ditentukan dari Katalog Data.

> **Note**
>
> Setelah menyelesaikan operasi ini, Anda tidak lagi memiliki akses ke tabel (dan semua versi tabel dan partisi yang mungkin milik tabel) dan fungsi yang ditentukan pengguna dalam database yang dihapus. AWS Glue menghapus sumber daya "yatim piatu" ini secara asinkron pada waktu yang tepat, atas kebijaksanaan layanan.
> Untuk memastikan penghapusan langsung dari semua sumber daya terkait, sebelum memanggil `DeleteDatabase`, gunakan `DeleteTableVersion` atau `BatchDeleteTableVersion`, `DeletePartition` atau `BatchDeletePartition`, `DeleteUserDefinedFunction`, dan `DeleteTable` atau `BatchDeleteTable`, untuk menghapus sumber daya yang dimiliki oleh basis data.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari Katalog Data tempat basis data berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data yang akan dihapus. Untuk kompatibilitas Hive, ini semua harus huruf kecil.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `ConcurrentModificationException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`

GetDatabase tindakan (Python: get_database)

Mengambil definisi dari basis data yang ditentukan.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari Katalog Data tempat basis data berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data yang akan diambil. Untuk kompatibilitas Hive, nama ini harus huruf kecil.

Respons

- `Database` — Sebuah objek Basis Data.

  Definisi basis data yang ditentukan dalam Katalog Data.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`

GetDatabases tindakan (Python: get_databases)

Mengambil semua basis data yang didefinisikan dalam Katalog Data yang ditentukan.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari Katalog Data tempat `Databases` akan diambil. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah panggilan kelanjutan.
- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 100.

Jumlah maksimum basis data yang akan dikembalikan dalam satu respons.

- `ResourceShareType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `FOREIGN` | `ALL` | `FEDERATED`).

  Memungkinkan Anda untuk menentukan apakah Anda ingin mencantumkan basis data yang dibagikan dengan akun Anda. Nilai yang diijinkan adalah`FEDERATED`, `FOREIGN` atau`ALL`.

  - Jika disetel ke`FEDERATED`, akan mencantumkan database federasi (merujuk entitas eksternal) yang dibagikan dengan akun Anda.
  - Jika diatur ke `FOREIGN`, akan mencantumkan basis data yang dibagikan dengan akun Anda.
  - Jika diatur ke `ALL`, akan mencantumkan basis data yang dibagikan dengan akun Anda, serta basis data di akun lokal Anda.
- `AttributesToGet` – Susunan string UTF-8.

  Menentukan bidang database yang dikembalikan oleh `GetDatabases` panggilan. Parameter ini tidak menerima daftar kosong. Permintaan harus mencakup`NAME`.

Respons

- `DatabaseList` – Wajib: Susunan objek Basis Data.

  Daftar objek `Database` dari katalog yang ditentukan.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan untuk pemberian nomor halaman untuk daftar token yang ditampilkan, dikembalikan jika segmen saat ini dari daftar tersebut bukan yang terakhir.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`
- `EntityNotFoundException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`

Tabel API

API Tabel menjelaskan jenis data dan operasi yang dikaitkan dengan tabel.

Jenis Data

- Struktur meja
- TableInput struktur
- FederatedTable struktur
- Struktur kolom
- StorageDescriptor struktur
- SchemaReference struktur
- SerDeInfo struktur
- Struktur pesanan
- SkewedInfo struktur
- TableVersion struktur
- TableError struktur
- TableVersionError struktur
- SortCriterion struktur
- TableIdentifier struktur
- KeySchemaElement struktur
- PartitionIndex struktur
- PartitionIndexDescriptor struktur
- BackfillError struktur
- IcebergInput struktur
- OpenTableFormatInput struktur
- ViewDefinition struktur
- ViewDefinitionInput struktur
- ViewRepresentation struktur
- ViewRepresentationInput struktur

- UpdateOpenTableFormatInput struktur
- UpdateIcebergInput struktur
- CreateIcebergTableInput struktur
- UpdateIcebergTableInput struktur
- IcebergSortOrder struktur
- IcebergSortField struktur
- IcebergPartitionSpec struktur
- IcebergPartitionField struktur
- IcebergSchema struktur
- IcebergStructField struktur
- IcebergTableUpdate struktur

Struktur meja

Mewakili kumpulan data terkait yang diatur dalam kolom dan baris.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel. Untuk kompatibilitas Hive, nama ini semuanya harus huruf kecil.
- `DatabaseName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data tempat metadata tabel berada. Untuk kompatibilitas Hive, ini semua harus huruf kecil.
- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi tabel.
- `Owner` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pemilik tabel.

- `CreateTime` — Stempel waktu.

  Waktu ketika definisi tabel dibuat dalam Katalog Data.

- `UpdateTime` — Stempel waktu.

  Terakhir kali tabel itu diperbarui.

- `LastAccessTime` — Stempel waktu.

  Terakhir kali tabel itu diakses. Ini biasanya diambil dari HDFS, dan mungkin tidak dapat diandalkan.

- `LastAnalyzedTime` — Stempel waktu.

  Terakhir kali statistik kolom dikomputasi untuk tabel ini.

- `Retention` — Nomor (bilangan bulat), tidak lebih dari Tidak Ada.

  Waktu retensi untuk tabel ini.

- `StorageDescriptor` — Sebuah objek StorageDescriptor.

  Sebuah deskriptor penyimpanan yang berisi informasi tentang penyimpanan fisik tabel ini.

- `PartitionKeys` – Susunan objek Kolom.

  Daftar kolom yang digunakan sebagai dasar pemartisian. Hanya tipe primitif saja yang didukung sebagai kunci partisi.

  Bila Anda membuat sebuah tabel yang digunakan oleh Amazon Athena, dan Anda tidak menentukan `partitionKeys`, Anda harus setidaknya menetapkan nilai `partitionKeys` ke daftar kosong. Misalnya:

  `"PartitionKeys": []`

- `ViewOriginalText` — String UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 409600 byte.

  Termasuk untuk kompatibilitas Apache Hive. Tidak digunakan dalam AWS Glue operasi normal. Jika tabelnya adalah`VIRTUAL_VIEW`, Athena konfigurasi tertentu dikodekan dalam base64.

- `ViewExpandedText` — String UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 409600 byte.

  Termasuk untuk kompatibilitas Apache Hive. Tidak digunakan dalam AWS Glue operasi normal.

- `TableType` — String UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 255 byte.

  Jenis tabel ini. AWS Glue akan membuat tabel dengan `EXTERNAL_TABLE` tipe. Layanan lain, seperti Athena, dapat membuat tabel dengan jenis tabel tambahan.

AWS Glue jenis tabel terkait:

EXTERNAL_TABLE

Atribut kompatibel sarang - menunjukkan tabel terkelola non-HIVE.

DIATUR

Digunakan oleh AWS Lake Formation. Katalog AWS Glue Data mengertiGOVERNED.

- `Parameters` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah String kunci, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 512000 byte.

  Pasangan nilai kunci ini menentukan sifat yang dikaitkan dengan tabel.

- `CreatedBy` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Orang atau entitas yang telah membuat tabel.

- `IsRegisteredWithLakeFormation` – Boolean.

  Menunjukkan apakah tabel telah terdaftar AWS Lake Formation.

- `TargetTable` — Sebuah objek TableIdentifier.

  Sebuah struktur `TableIdentifier` yang menggambarkan tabel target untuk menghubungkan sumber daya.

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari Katalog Data tempat tabel berada.

- `VersionId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari versi tabel.

- `FederatedTable` — Sebuah objek FederatedTable.

  `FederatedTable`Struktur yang mereferensikan entitas di luar AWS Glue Data Catalog.

- `ViewDefinition` — Sebuah objek ViewDefinition.

  Struktur yang berisi semua informasi yang mendefinisikan tampilan, termasuk dialek atau dialek untuk tampilan, dan kueri.

- `IsMultiDialectView` – Boolean.

  Menentukan apakah tampilan mendukung dialek SQL dari satu atau lebih mesin query yang berbeda dan karena itu dapat dibaca oleh mesin tersebut.

TableInput struktur

Struktur yang digunakan untuk mendefinisikan tabel.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel. Untuk kompatibilitas Hive, nama ini diubah ke huruf kecil ketika disimpan.

- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi tabel.

- `Owner` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pemilik tabel. Termasuk untuk kompatibilitas Apache Hive. Tidak digunakan dalam AWS Glue operasi normal.

- `LastAccessTime` — Stempel waktu.

  Terakhir kali tabel itu diakses.

- `LastAnalyzedTime` — Stempel waktu.

  Terakhir kali statistik kolom dikomputasi untuk tabel ini.

- `Retention` — Nomor (bilangan bulat), tidak lebih dari Tidak Ada.

  Waktu retensi untuk tabel ini.

- `StorageDescriptor` — Sebuah objek StorageDescriptor.

Sebuah deskriptor penyimpanan yang berisi informasi tentang penyimpanan fisik tabel ini.

- `PartitionKeys` – Susunan objek Kolom.

  Daftar kolom yang digunakan sebagai dasar pemartisian. Hanya tipe primitif saja yang didukung sebagai kunci partisi.

  Bila Anda membuat sebuah tabel yang digunakan oleh Amazon Athena, dan Anda tidak menentukan `partitionKeys`, Anda harus setidaknya menetapkan nilai `partitionKeys` ke daftar kosong. Misalnya:

  `"PartitionKeys": []`

- `ViewOriginalText` — String UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 409600 byte.

  Termasuk untuk kompatibilitas Apache Hive. Tidak digunakan dalam AWS Glue operasi normal. Jika tabelnya adalah`VIRTUAL_VIEW`, Athena konfigurasi tertentu dikodekan dalam base64.

- `ViewExpandedText` — String UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 409600 byte.

  Termasuk untuk kompatibilitas Apache Hive. Tidak digunakan dalam AWS Glue operasi normal.

- `TableType` — String UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 255 byte.

  Jenis tabel ini. AWS Glue akan membuat tabel dengan `EXTERNAL_TABLE` tipe. Layanan lain, seperti Athena, dapat membuat tabel dengan jenis tabel tambahan.

  AWS Glue jenis tabel terkait:

  EXTERNAL_TABLE

  Atribut kompatibel sarang - menunjukkan tabel terkelola non-HIVE.

  DIATUR

  Digunakan oleh AWS Lake Formation. Katalog AWS Glue Data mengerti`GOVERNED`.

- `Parameters` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah String kunci, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 512000 byte.

  Pasangan nilai kunci ini menentukan sifat yang dikaitkan dengan tabel.

- `TargetTable` — Sebuah objek TableIdentifier.

  Sebuah struktur `TableIdentifier` yang menggambarkan tabel target untuk menghubungkan sumber daya.

- `ViewDefinition` — Sebuah objek ViewDefinitionInput.

  Struktur yang berisi semua informasi yang mendefinisikan tampilan, termasuk dialek atau dialek untuk tampilan, dan kueri.

FederatedTable struktur

Tabel yang menunjuk ke entitas di luar AWS Glue Data Catalog.

Bidang

- `Identifier` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 512 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi unik untuk tabel federasi.

- `DatabaseIdentifier` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 512 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi unik untuk database federasi.

- `ConnectionName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama koneksi ke metastore eksternal.

- `ConnectionType` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Jenis koneksi yang digunakan untuk mengakses tabel federasi, menentukan protokol atau metode untuk menghubungkan ke sumber data eksternal.

Struktur kolom

Sebuah kolom di `Table`.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama `Column`.

- `Type` — String UTF-8, sepanjang tidak lebih dari 131072, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Jenis data dari `Column`.

- `Comment` — String komentar, sepanjang tidak lebih dari 255, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Sebuah komentar teks bentuk bebas.

- `Parameters` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah String kunci, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 512000 byte.

  Pasangan nilai kunci ini menentukan sifat yang dikaitkan dengan kolom.

StorageDescriptor struktur

Menjelaskan penyimpanan fisik data tabel.

Bidang

- `Columns` – Susunan objek Kolom.

  Daftar `Columns` dalam tabel.

- `Location` — String lokasi, sepanjang tidak lebih dari 2056, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Lokasi fisik tabel. Secara default, ini mengambil bentuk lokasi gudang, yang diikuti oleh lokasi basis data di gudang, yang diikuti dengan nama tabel.

- `AdditionalLocations` – Susunan string UTF-8.

Daftar lokasi yang mengarah ke jalur tempat tabel Delta berada.

- `InputFormat` — String format, sepanjang tidak lebih dari 128, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Format input: `SequenceFileInputFormat` (biner), atau `TextInputFormat`, atau format kustom.

- `OutputFormat` — String format, sepanjang tidak lebih dari 128, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Format output: `SequenceFileOutputFormat` (biner), atau `IgnoreKeyTextOutputFormat`, atau format kustom.

- `Compressed` – Boolean.

  `True` jika data dalam tabel dikompresi, atau `False` jika tidak.

- `NumberOfBuckets` — Nomor (bilangan bulat).

  Harus ditentukan jika tabel berisi kolom dimensi.

- `SerdeInfo` — Sebuah objek SerDeInfo.

  Informasi serialization/deserialization (SerDe).

- `BucketColumns` – Susunan string UTF-8.

  Daftar kolom pengelompokan peredam, kolom pengklasteran, dan kolom pem-bucket-an dalam tabel.

- `SortColumns` – Susunan objek Order.

  Daftar yang menentukan urutan dari setiap bucket dalam tabel.

- `Parameters` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah String kunci, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 512000 byte.

  Properti yang disediakan pengguna dalam bentuk nilai kunci.

- `SkewedInfo` — Sebuah objek SkewedInfo.

  Informasi tentang nilai yang sering muncul di kolom (nilai kecenderungan).

- `StoredAsSubDirectories` – Boolean.

  `True` jika data tabel disimpan di subdirektori, atau `False` jika tidak.

- `SchemaReference` — Sebuah objek SchemaReference.

  Objek yang mereferensikan skema yang disimpan dalam AWS Glue Schema Registry.

  Saat membuat sebuah tabel, Anda dapat memberikan daftar kosong kolom untuk skema, dan sebaliknya menggunakan referensi skema.

SchemaReference struktur

Objek yang mereferensikan skema yang disimpan dalam AWS Glue Schema Registry.

Bidang

- `SchemaId` — Sebuah objek SchemaId.

  Struktur yang berisi bidang identitas skema. Baik ini atau `SchemaVersionId` harus disediakan.

- `SchemaVersionId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 36 atau lebih dari 36 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #44.

  ID unik yang ditetapkan untuk sebuah versi skema. Baik ini atau `SchemaId` harus disediakan.

- `SchemaVersionNumber` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 100000.

  Nomor versi dari skema.

SerDeInfo struktur

Informasi tentang serialization/deserialization program (SerDe) yang berfungsi sebagai extractor dan loader.

Bidang

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama dari SerDe.

- `SerializationLibrary` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Biasanya kelas yang mengimplementasikan. SerDe Contohnya adalah `org.apache.hadoop.hive.serde2.columnar.ColumnarSerDe`.
- `Parameters` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah String kunci, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 512000 byte.

  Pasangan kunci-nilai ini menentukan parameter inisialisasi untuk. SerDe

Struktur pesanan

Menentukan urutan dari kolom yang diurutkan.

Bidang

- `Column` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama kolom.
- `SortOrder` — Wajib: Nomor (bilangan bulat), tidak lebih dari 1.

  Menunjukkan bahwa kolom diurutkan dalam urutan menaik (`==  1`), atau dalam urutan menurun (`==0`).

SkewedInfo struktur

Menentukan nilai menyimpang dalam sebuah tabel. Nilai menyimpang adalah nilai yang terjadi dengan frekuensi sangat tinggi.

Bidang

- `SkewedColumnNames` – Susunan string UTF-8.

  Daftar nama kolom yang berisi nilai-nilai menyimpang.
- `SkewedColumnValues` – Susunan string UTF-8.

Daftar nilai yang muncul sangat sering untuk dianggap menyimpang.

- `SkewedColumnValueLocationMaps` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Pemetaan nilai menyimpang untuk kolom yang berisi nilai tersebut.

TableVersion struktur

Menentukan versi dari sebuah tabel.

Bidang

- `Table` — Sebuah objek Tabel.

  Tabel yang dimaksud.

- `VersionId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nilai ID yang mengidentifikasi versi tabel ini. Sebuah `VersionId` adalah representasi string dari bilangan bulat. Setiap versi bertambah 1.

TableError struktur

Catatan kesalahan untuk operasi tabel.

Bidang

- `TableName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel. Untuk kompatibilitas Hive, nama ini semuanya harus huruf kecil.

- `ErrorDetail` — Sebuah objek ErrorDetail.

  Detail tentang kesalahan.

TableVersionError struktur

Catatan kesalahan untuk operasi versi tabel.

Bidang

- `TableName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel yang dimaksud.
- `VersionId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nilai ID dari versi yang dimaksud. Sebuah `VersionID` adalah representasi string dari bilangan bulat. Setiap versi bertambah 1.
- `ErrorDetail` — Sebuah objek ErrorDetail.

  Detail tentang kesalahan.

SortCriterion struktur

Menentukan sebuah bidang yang akan dijadikan dasar urutan dan urutan pengurutan.

Bidang

- `FieldName`— Nilai string, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1024 byte.

  Nama bidang yang akan dijadikan dasar pengurutan.
- `Sort` – String UTF-8 (nilai yang valid: `ASC="ASCENDING"` | `DESC="DESCENDING"`).

  Pengurutan naik atau turun.

TableIdentifier struktur

Sebuah struktur yang menggambarkan tabel target untuk menghubungkan sumber daya.

Bidang

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

ID dari Katalog Data tempat tabel berada.

- `DatabaseName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data katalog yang berisi tabel target.

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel target.

- `Region` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Wilayah tabel target.

KeySchemaElement struktur

Pasangan kunci partisi yang terdiri dari nama dan tipe.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama kunci partisi.

- `Type` – Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak lebih dari 131072 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Jenis kunci partisi.

PartitionIndex struktur

Struktur untuk indeks partisi.

Bidang

- `Keys` — Wajib: Susunan string UTF-8, setidaknya 1 string.

  Kunci untuk indeks partisi.

- `IndexName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama indeks partisi.

PartitionIndexDescriptor struktur

Sebuah deskriptor untuk indeks partisi dalam sebuah tabel.

Bidang

- `IndexName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama indeks partisi.
- `Keys` — Wajib: Array dari objek KeySchemaElement, setidaknya 1 struktur.

  Daftar satu atau beberapa kunci, sebagai struktur `KeySchemaElement`, untuk indeks partisi.
- `IndexStatus` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `CREATING` | `ACTIVE` | `DELETING` | `FAILED`).

  Status indeks partisi.

  Status yang mungkin muncul adalah:
  - CREATING: Indeks sedang dibuat. Ketika indeks dalam status CREATING, indeks atau tabelnya tidak dapat dihapus.
  - ACTIVE: Pembuatan indeks berhasil.
  - FAILED: Pembuatan indeks gagal.
  - DELETING: Indeks dihapus dari daftar indeks.
- `BackfillErrors` – Susunan objek BackfillError.

  Daftar kesalahan yang dapat terjadi saat mendaftarkan indeks partisi untuk tabel yang ada.

BackfillError struktur

Daftar kesalahan yang dapat terjadi saat mendaftarkan indeks partisi untuk tabel yang ada.

Kesalahan ini memberikan detail tentang mengapa pendaftaran indeks gagal dan menyediakan sejumlah partisi dalam respon dalam jumlah terbatas, sehingga Anda dapat memperbaiki partisi yang

salah dan mencoba mendaftarkan indeks lagi. Kumpulan kesalahan yang paling umum yang dapat terjadi dikategorikan sebagai berikut:

- EncryptedPartitionError: Partisi dienkripsi.
- InvalidPartitionTypeDataError: Nilai partisi tidak cocok dengan tipe data untuk kolom partisi itu.
- MissingPartitionValueError: Partisi dienkripsi.
- UnsupportedPartitionCharacterError: Karakter di dalam nilai partisi tidak didukung. Sebagai contoh: U+0000, U+0001, U+0002.
- InternalError: Kesalahan apa pun yang bukan milik kode kesalahan lainnya.

Bidang

- `Code` – String UTF-8 (nilai yang valid: `ENCRYPTED_PARTITION_ERROR` | `INTERNAL_ERROR` | `INVALID_PARTITION_TYPE_DATA_ERROR` | `MISSING_PARTITION_VALUE_ERROR` | `UNSUPPORTED_PARTITION_CHARACTER_ERROR`).

  Kode kesalahan untuk kesalahan yang terjadi saat mendaftarkan indeks partisi untuk tabel yang ada.
- `Partitions` – Susunan objek PartitionValueList.

  Daftar sejumlah partisi dalam respon dalam jumlah terbatas.

IcebergInput struktur

Struktur yang mendefinisikan tabel metadata Apache Iceberg untuk dibuat dalam katalog.

Bidang

- `MetadataOperation` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `CREATE`).

  Operasi metadata yang diperlukan. Hanya dapat diatur ke`CREATE`.
- `Version` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Versi tabel untuk tabel Iceberg. Secara default ke 2.
- `CreateIcebergTableInput` — Sebuah objek CreateIcebergTableInput.

Parameter konfigurasi yang diperlukan untuk membuat tabel Iceberg baru di Katalog AWS Glue Data, termasuk properti tabel dan spesifikasi metadata.

OpenTableFormatInput struktur

Struktur yang mewakili tabel format terbuka.

Bidang

- `IcebergInput` — Sebuah objek IcebergInput.

  Menentukan `IcebergInput` struktur yang mendefinisikan tabel metadata Apache Iceberg.

ViewDefinition struktur

Struktur yang berisi detail untuk representasi.

Bidang

- `IsProtected` – Boolean.

  Anda dapat menyetel flag ini sebagai true untuk menginstruksikan mesin agar tidak mendorong operasi yang disediakan pengguna ke dalam rencana logis tampilan selama perencanaan kueri. Namun, pengaturan bendera ini tidak menjamin bahwa mesin akan mematuhi. Lihat dokumentasi mesin untuk memahami jaminan yang diberikan, jika ada.
- `Definer`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 20 atau lebih dari 2048 byte, cocok dengan. Single-line string pattern

  Penentu tampilan di SQL.
- `SubObjects` — Susunan string UTF-8, tidak lebih dari 10 string.

  Daftar tabel Amazon Resource Names (ARNs).
- `Representations` — Susunan objek ViewRepresentation, tidak kurang dari 1 atau tidak lebih dari 1000 struktur.

  Daftar representasi.

ViewDefinitionInput struktur

Struktur yang berisi detail untuk membuat atau memperbarui AWS Glue tampilan.

Bidang

- `IsProtected` – Boolean.

  Anda dapat menyetel flag ini sebagai true untuk menginstruksikan mesin agar tidak mendorong operasi yang disediakan pengguna ke dalam rencana logis tampilan selama perencanaan kueri. Namun, pengaturan bendera ini tidak menjamin bahwa mesin akan mematuhi. Lihat dokumentasi mesin untuk memahami jaminan yang diberikan, jika ada.
- `Definer`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 20 atau lebih dari 2048 byte, cocok dengan. Single-line string pattern

  Penentu tampilan di SQL.
- `Representations`— Array ViewRepresentationInput objek, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10 struktur.

  Daftar struktur yang berisi dialek tampilan, dan kueri yang mendefinisikan tampilan.
- `SubObjects` — Susunan string UTF-8, tidak lebih dari 10 string.

  Daftar tabel dasar ARNs yang membentuk tampilan.

ViewRepresentation struktur

Struktur yang berisi dialek tampilan, dan kueri yang mendefinisikan tampilan.

Bidang

- `Dialect` – String UTF-8 (nilai yang valid: `REDSHIFT` | `ATHENA` | `SPARK`).

  Dialek mesin kueri.
- `DialectVersion` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte.

  Versi dialek mesin kueri. Misalnya, 3.0.0.
- `ViewOriginalText` — String UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 409600 byte.

  `SELECT`Permintaan yang diberikan oleh pelanggan selama`CREATE VIEW DDL`. SQL ini tidak digunakan selama query pada tampilan (`ViewExpandedText`digunakan sebagai gantinya).

`ViewOriginalText`digunakan untuk kasus-kasus seperti `SHOW CREATE VIEW` di mana pengguna ingin melihat perintah DDL asli yang membuat tampilan.

- `ViewExpandedText` — String UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 409600 byte.

  SQL diperluas untuk tampilan. SQL ini digunakan oleh mesin saat memproses kueri pada tampilan. Mesin dapat melakukan operasi selama pembuatan tampilan `ViewOriginalText` untuk diubah menjadi`ViewExpandedText`. Misalnya:

  - Pengidentifikasi yang sepenuhnya memenuhi syarat: `SELECT * from table1 -> SELECT * from db1.table1`
- `ValidationConnection` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama koneksi yang akan digunakan untuk memvalidasi representasi spesifik dari tampilan.
- `IsStale` – Boolean.

  Dialek yang ditandai sebagai basi tidak lagi valid dan harus diperbarui sebelum dapat ditanyakan di mesin kueri masing-masing.

ViewRepresentationInput struktur

Struktur yang berisi detail representasi untuk memperbarui atau membuat tampilan Lake Formation.

Bidang

- `Dialect` – String UTF-8 (nilai yang valid: `REDSHIFT` | `ATHENA` | `SPARK`).

  Parameter yang menentukan jenis mesin dari representasi tertentu.
- `DialectVersion` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte.

  Parameter yang menentukan versi mesin representasi tertentu.
- `ViewOriginalText` — String UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 409600 byte.

  Sebuah string yang mewakili query SQL asli yang menggambarkan tampilan.
- `ValidationConnection` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama koneksi yang akan digunakan untuk memvalidasi representasi spesifik dari tampilan.
- `ViewExpandedText` — String UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 409600 byte.

Sebuah string yang mewakili query SQL yang menggambarkan tampilan dengan sumber daya diperluas ARNs

UpdateOpenTableFormatInput struktur

Parameter masukan untuk memperbarui tabel format tabel terbuka di Katalog AWS Glue Data, berfungsi sebagai pembungkus untuk operasi pembaruan khusus format seperti Apache Iceberg.

Bidang

- `UpdateIcebergInput` — Sebuah objek UpdateIcebergInput.

  Parameter pembaruan khusus Apache Iceberg yang menentukan modifikasi tabel yang akan diterapkan, termasuk perubahan skema, spesifikasi partisi, dan properti tabel.

UpdateIcebergInput struktur

Parameter masukan khusus untuk memperbarui tabel Apache Iceberg di Katalog AWS Glue Data, yang berisi operasi pembaruan yang akan diterapkan ke tabel Iceberg yang ada.

Bidang

- `UpdateIcebergTableInput` — Wajib: Sebuah objek UpdateIcebergTableInput.

  Operasi pembaruan khusus yang akan diterapkan ke tabel Iceberg, berisi daftar pembaruan yang menentukan status baru tabel termasuk skema, partisi, dan properti.

CreateIcebergTableInput struktur

Parameter konfigurasi yang diperlukan untuk membuat tabel Iceberg baru di Katalog AWS Glue Data, termasuk properti tabel dan spesifikasi metadata.

Bidang

- `Location`- Wajib: String lokasi, panjangnya tidak lebih dari 2056 byte, cocok dengan. URI address multi-line string pattern

  Lokasi S3 tempat data tabel Iceberg akan disimpan.
- `Schema` — Wajib: Sebuah objek IcebergSchema.

Definisi skema yang menentukan struktur, jenis bidang, dan metadata untuk tabel Iceberg.

- `PartitionSpec` — Sebuah objek IcebergPartitionSpec.

  Spesifikasi partisi yang mendefinisikan bagaimana data tabel Iceberg akan diatur dan dipartisi untuk kinerja kueri yang optimal.

- `WriteOrder` — Sebuah objek IcebergSortOrder.

  Spesifikasi urutan pengurutan yang mendefinisikan bagaimana data harus diurutkan dalam setiap partisi untuk mengoptimalkan kinerja kueri.

- `Properties` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Pasangan kunci-nilai properti tabel tambahan dan pengaturan konfigurasi untuk tabel Iceberg.

UpdateIcebergTableInput struktur

Berisi operasi pembaruan yang akan diterapkan ke tabel Iceberg yang ada di Katalog AWS Glue Data, menentukan status baru metadata tabel.

Bidang

- `Updates` – Wajib: Susunan objek IcebergTableUpdate.

  Daftar operasi pembaruan tabel yang menentukan perubahan yang akan dilakukan pada tabel Iceberg, termasuk modifikasi skema, spesifikasi partisi, dan properti tabel.

IcebergSortOrder struktur

Mendefinisikan spesifikasi urutan pengurutan untuk tabel Iceberg, menentukan bagaimana data harus diurutkan dalam partisi untuk mengoptimalkan kinerja kueri.

Bidang

- `OrderId` — Wajib: Nomor (bilangan bulat).

  Pengidentifikasi unik untuk spesifikasi urutan sortir ini dalam metadata tabel Iceberg.

- `Fields` – Wajib: Susunan objek IcebergSortField.

  Daftar bidang dan arah urutannya yang menentukan kriteria pemesanan untuk data tabel Iceberg.

IcebergSortField struktur

Mendefinisikan satu bidang dalam spesifikasi urutan sortir Gunung Es, termasuk bidang sumber, transformasi, arah pengurutan, dan urutan nilai null.

Bidang

- `SourceId` — Wajib: Nomor (bilangan bulat).

  Pengidentifikasi bidang sumber dari skema tabel yang menjadi dasar bidang pengurutan ini.
- `Transform` – Wajib: String UTF-8.

  Fungsi transformasi diterapkan ke bidang sumber sebelum menyortir, seperti identitas, bucket, atau truncate.
- `Direction` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `asc="ASC"` | `desc="DESC"`).

  Arah pengurutan untuk bidang ini, baik naik atau turun.
- `NullOrder` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `nulls-first="NULLS_FIRST"` | `nulls-last="NULLS_LAST"`).

  Perilaku pengurutan untuk nilai null di bidang ini, menentukan apakah null akan muncul pertama atau terakhir dalam urutan pengurutan.

IcebergPartitionSpec struktur

Mendefinisikan spesifikasi partisi untuk tabel Iceberg, menentukan bagaimana data tabel akan diatur dan dipartisi untuk kinerja kueri yang optimal.

Bidang

- `Fields` – Wajib: Susunan objek IcebergPartitionField.

  Daftar bidang partisi yang menentukan bagaimana data tabel harus dipartisi, termasuk bidang sumber dan transformasinya.
- `SpecId` — Nomor (bilangan bulat).

Pengidentifikasi unik untuk spesifikasi partisi ini dalam riwayat metadata tabel Iceberg.

IcebergPartitionField struktur

Mendefinisikan bidang partisi tunggal dalam spesifikasi partisi Iceberg, termasuk bidang sumber, fungsi transformasi, nama partisi, dan pengidentifikasi unik.

Bidang

- `SourceId` — Wajib: Nomor (bilangan bulat).

  Pengidentifikasi bidang sumber dari skema tabel yang menjadi dasar bidang partisi ini.
- `Transform` – Wajib: String UTF-8.

  Fungsi transformasi diterapkan ke bidang sumber untuk membuat partisi, seperti identitas, bucket, pemotongan, tahun, bulan, hari, atau jam.
- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1024 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama bidang partisi seperti yang akan muncul dalam struktur tabel yang dipartisi.
- `FieldId` — Nomor (bilangan bulat).

  Pengenal unik yang ditugaskan ke bidang partisi ini dalam spesifikasi partisi tabel Iceberg.

IcebergSchema struktur

Mendefinisikan struktur skema untuk tabel Gunung Es, termasuk definisi bidang, tipe data, dan metadata skema.

Bidang

- `SchemaId` — Nomor (bilangan bulat).

  Pengidentifikasi unik untuk versi skema ini dalam sejarah evolusi skema tabel Iceberg.
- `IdentifierFieldIds`— Array bilangan bulat 32-bit yang ditandatangani.

  Daftar pengidentifikasi bidang yang secara unik mengidentifikasi catatan dalam tabel, digunakan untuk operasi tingkat baris dan deduplikasi.

- `Type` – String UTF-8 (nilai yang valid: `struct="STRUCT"`).

  Jenis akar struktur skema, biasanya “struct” untuk skema tabel Iceberg.

- `Fields` – Wajib: Susunan objek IcebergStructField.

  Daftar definisi bidang yang membentuk skema tabel, termasuk nama bidang, jenis, dan metadata.

IcebergStructField struktur

Mendefinisikan satu bidang dalam skema tabel Iceberg, termasuk pengenal, nama, tipe data, nullability, dan dokumentasinya.

Bidang

- `Id` — Wajib: Nomor (bilangan bulat).

  Pengidentifikasi unik yang ditetapkan ke bidang ini dalam skema tabel Gunung Es, digunakan untuk evolusi skema dan pelacakan lapangan.

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1024 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama bidang seperti yang muncul dalam skema tabel dan operasi kueri.

- `Type`— Diperlukan: Struktur kosong bernama. `IcebergDocument`

  Definisi tipe data untuk bidang ini, menentukan struktur dan format data yang dikandungnya.

- `Required` – Wajib: Boolean.

  Menunjukkan apakah bidang ini diperlukan (non-nullable) atau opsional (nullable) dalam skema tabel.

- `Doc` — String komentar, sepanjang tidak lebih dari 255, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Dokumentasi opsional atau teks deskripsi yang menyediakan konteks tambahan tentang tujuan dan penggunaan bidang ini.

IcebergTableUpdate struktur

Mendefinisikan satu set lengkap pembaruan yang akan diterapkan ke tabel Iceberg, termasuk perubahan skema, modifikasi partisi, penyesuaian urutan urutan, pembaruan lokasi, dan perubahan properti.

Bidang

- `Schema` — Wajib: Sebuah objek IcebergSchema.

  Definisi skema yang diperbarui untuk tabel Iceberg, menentukan setiap perubahan pada struktur bidang, tipe data, atau metadata skema.
- `PartitionSpec` — Sebuah objek IcebergPartitionSpec.

  Spesifikasi partisi yang diperbarui yang mendefinisikan bagaimana data tabel harus ditata ulang dan dipartisi.
- `SortOrder` — Sebuah objek IcebergSortOrder.

  Spesifikasi urutan urutan diperbarui yang mendefinisikan bagaimana data harus diurutkan dalam partisi untuk kinerja kueri yang optimal.
- `Location`- Wajib: String lokasi, panjangnya tidak lebih dari 2056 byte, cocok dengan. URI address multi-line string pattern

  Lokasi S3 yang diperbarui tempat data tabel Iceberg akan disimpan.
- `Properties` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Pasangan kunci-nilai yang diperbarui dari properti tabel dan pengaturan konfigurasi untuk tabel Iceberg.

Operasi

- CreateTable tindakan (Python: create_table)
- UpdateTable tindakan (Python: update_table)
- DeleteTable tindakan (Python: delete_table)

- BatchDeleteTable tindakan (Python: batch_delete_table)
- GetTable tindakan (Python: get_table)
- GetTables tindakan (Python: get_tables)
- GetTableVersion tindakan (Python: get_table_version)
- GetTableVersions tindakan (Python: get_table_versions)
- DeleteTableVersion tindakan (Python: delete_table_version)
- BatchDeleteTableVersion tindakan (Python: batch_delete_table_version)
- SearchTables tindakan (Python: search_tables)
- GetPartitionIndexes tindakan (Python: get_partition_indexes)
- CreatePartitionIndex tindakan (Python: create_partition_index)
- DeletePartitionIndex tindakan (Python: delete_partition_index)
- GetColumnStatisticsForTable tindakan (Python: get_column_statistics_for_table)
- UpdateColumnStatisticsForTable tindakan (Python: update_column_statistics_for_table)
- DeleteColumnStatisticsForTable tindakan (Python: delete_column_statistics_for_table)

CreateTable tindakan (Python: create_table)

Menciptakan sebuah definisi tabel baru dalam Katalog Data.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Katalog Data tempat `Table` dibuat. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Basis data katalog di mana tabel baru akan dibuat. Untuk kompatibilitas Hive, nama ini semuanya harus huruf kecil.
- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

Pengidentifikasi unik untuk tabel dalam database tertentu yang akan dibuat dalam Katalog AWS Glue Data.

- `TableInput` — Sebuah objek TableInput.

  Objek `TableInput` yang mendefinisikan tabel metadata yang akan dibuat dalam katalog.

- `PartitionIndexes` — Susunan objek PartitionIndex, tidak lebih dari 3 struktur.

  Daftar indeks partisi, struktur `PartitionIndex`, yang akan dibuat dalam tabel.

- `TransactionId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #43.

  ID transaksi.

- `OpenTableFormatInput` — Sebuah objek OpenTableFormatInput.

  Menentukan `OpenTableFormatInput` struktur saat membuat tabel format terbuka.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `AlreadyExistsException`
- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`
- `ConcurrentModificationException`
- `ResourceNotReadyException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`

UpdateTable tindakan (Python: update_table)

Memperbarui tabel metadata dalam Katalog Data.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari Katalog Data tempat tabel berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data katalog tempat tabel berada. Untuk kompatibilitas Hive, nama ini semuanya harus huruf kecil.
- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi unik untuk tabel dalam database tertentu yang akan dibuat dalam Katalog AWS Glue Data.
- `TableInput` — Sebuah objek TableInput.

  Objek `TableInput` yang diperbarui untuk menentukan tabel metadata dalam katalog.
- `SkipArchive` – Boolean.

  Secara default, `UpdateTable` selalu membuat versi diarsipkan dari tabel tersebut sebelum memperbaruinya. Namun, jika `skipArchive` diatur ke BETUL, `UpdateTable` tidak akan membuat versi yang diarsipkan.
- `TransactionId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #43.

  ID transaksi untuk memperbarui isi tabel.
- `VersionId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID versi untuk memperbarui isi tabel.
- `ViewUpdateAction` – String UTF-8 (nilai yang valid: `ADD` | `REPLACE` | `ADD_OR_REPLACE` | `DROP`).

Operasi yang akan dilakukan saat memperbarui tampilan.

- `Force` – Boolean.

  Bendera yang dapat disetel ke true untuk mengabaikan deskriptor penyimpanan yang cocok dan persyaratan pencocokan subobject.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `ConcurrentModificationException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `GlueEncryptionException`
- `ResourceNotReadyException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`
- `AlreadyExistsException`

DeleteTable tindakan (Python: delete_table)

Menghapus sebuah definisi tabel dari Katalog Data.

> **Note**
>
> Setelah menyelesaikan operasi ini, Anda tidak lagi memiliki akses ke versi tabel dan partisi yang merupakan milik tabel yang dihapus. AWS Glue menghapus sumber daya "yatim piatu" secara asinkron pada waktu yang tepat, atas kebijaksanaan layanan.

Untuk memastikan penghapusan langsung dari semua sumber daya terkait, sebelum memanggil `DeleteTable`, gunakan `DeleteTableVersion` atau `BatchDeleteTableVersion`, dan `DeletePartition` atau `BatchDeletePartition`, untuk menghapus sumber daya yang dimiliki oleh tabel.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari Katalog Data tempat tabel berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data katalog tempat tabel berada. Untuk kompatibilitas Hive, nama ini semuanya harus huruf kecil.
- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel yang akan dihapus. Untuk kompatibilitas Hive, nama ini semuanya harus huruf kecil.
- `TransactionId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #43.

  ID transaksi untuk menghapus isi tabel.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

- `ConcurrentModificationException`
- `ResourceNotReadyException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`

BatchDeleteTable tindakan (Python: batch_delete_table)

Menghapus beberapa tabel sekaligus.

> **Note**
>
> Setelah menyelesaikan operasi ini, Anda tidak lagi memiliki akses ke versi tabel dan partisi yang merupakan milik tabel yang dihapus. AWS Glue menghapus sumber daya "yatim piatu" secara asinkron pada waktu yang tepat, atas kebijaksanaan layanan.
> Untuk memastikan penghapusan langsung dari semua sumber daya terkait, sebelum memanggil `BatchDeleteTable`, gunakan `DeleteTableVersion` atau `BatchDeleteTableVersion`, dan `DeletePartition` atau `BatchDeletePartition`, untuk menghapus sumber daya yang dimiliki oleh tabel.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari Katalog Data tempat tabel berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data katalog di mana tabel yang akan dihapus berada. Untuk kompatibilitas Hive, nama ini semuanya harus huruf kecil.
- `TablesToDelete` — Wajib: Susunan string UTF-8, tidak lebih dari 100 string.

  Daftar tabel yang akan dihapus.
- `TransactionId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #43.

ID transaksi untuk menghapus isi tabel.

Respons

- `Errors` – Susunan objek TableError.

  Daftar kesalahan yang ditemui saat berusaha untuk menghapus tabel tertentu.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`
- `ResourceNotReadyException`

GetTable tindakan (Python: get_table)

Mengambil definisi `Table` dalam Katalog Data untuk tabel yang ditentukan.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari Katalog Data tempat tabel berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data dalam katalog tempat tabel berada. Untuk kompatibilitas Hive, nama ini semuanya harus huruf kecil.
- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

Nama tabel yang untuknya definisi akan diambil. Untuk kompatibilitas Hive, nama ini semuanya harus huruf kecil.

- `TransactionId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #43.

  ID transaksi untuk membaca isi tabel.

- `QueryAsOfTime` — Stempel waktu.

  Waktu kapan harus membaca isi tabel. Jika tidak diatur, waktu komit transaksi terbaru akan digunakan. Tidak dapat ditentukan bersama dengan`TransactionId`.

- `IncludeStatusDetails` – Boolean.

  Menentukan apakah akan menyertakan rincian status yang terkait dengan permintaan untuk membuat atau memperbarui tampilan AWS Glue Data Catalog.

Respons

- `Table` — Sebuah objek Tabel.

  Objek `Table` yang mendefinisikan tabel yang ditentukan.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`
- `ResourceNotReadyException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`

GetTables tindakan (Python: get_tables)

Mengambil definisi dari beberapa atau semua tabel dalam `Database` yang ditentukan.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari Katalog Data tempat tabel-tabel tersebut berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.

- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Basis data dalam katalog yang tabelnya akan dicantumkan. Untuk kompatibilitas Hive, nama ini semuanya harus huruf kecil.

- `Expression` — String UTF-8, sepanjang tidak lebih dari 2048, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Sebuah pola ekspresi reguler. Jika ada, hanya tabel yang namanya cocok dengan pola saja yang dikembalikan.

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, disertakan jika ini adalah sebuah panggilan kelanjutan.

- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 100.

  Jumlah maksimum tabel yang akan dikembalikan dalam satu respons tunggal.

- `TransactionId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #43.

  ID transaksi untuk membaca isi tabel.

- `QueryAsOfTime` — Stempel waktu.

  Waktu kapan harus membaca isi tabel. Jika tidak diatur, waktu komit transaksi terbaru akan digunakan. Tidak dapat ditentukan bersama dengan`TransactionId`.

- `IncludeStatusDetails` – Boolean.

  Menentukan apakah akan menyertakan rincian status yang terkait dengan permintaan untuk membuat atau memperbarui tampilan AWS Glue Data Catalog.

- `AttributesToGet` – Susunan string UTF-8.

Menentukan bidang tabel dikembalikan oleh `GetTables` panggilan. Parameter ini tidak menerima daftar kosong. Permintaan harus termasuk`NAME`.

Berikut ini adalah kombinasi nilai yang valid:

- `NAME`- Nama semua tabel dalam database.
- `NAME`, `TABLE_TYPE` - Nama semua tabel dan jenis tabel.

Respons

- `TableList` – Susunan objek Tabel.

  Daftar objek `Table` yang diminta.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, ada jika segmen daftar saat ini bukan yang terakhir.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `GlueEncryptionException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`

GetTableVersion tindakan (Python: get_table_version)

Mengambil versi tertentu dari sebuah tabel.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

ID dari Katalog Data tempat tabel-tabel tersebut berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.

- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Basis data dalam katalog tempat tabel berada. Untuk kompatibilitas Hive, nama ini semuanya harus huruf kecil.

- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel. Untuk kompatibilitas Hive, nama ini semuanya harus huruf kecil.

- `VersionId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nilai ID dari versi tabel yang akan diambil. Sebuah `VersionID` adalah representasi string dari bilangan bulat. Setiap versi bertambah 1.

Respons

- `TableVersion` — Sebuah objek TableVersion.

  Versi tabel yang diminta.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`

GetTableVersions tindakan (Python: get_table_versions)

Mengambil daftar string yang mengidentifikasi versi yang tersedia dari sebuah tabel yang ditentukan.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari Katalog Data tempat tabel-tabel tersebut berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Basis data dalam katalog tempat tabel berada. Untuk kompatibilitas Hive, nama ini semuanya harus huruf kecil.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel. Untuk kompatibilitas Hive, nama ini semuanya harus huruf kecil.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini bukan panggilan pertama.
- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 100.

  Jumlah maksimum versi tabel yang akan dikembalikan dalam satu respons.

Respons

- `TableVersions` – Susunan objek TableVersion.

  Daftar string yang mengidentifikasi versi yang tersedia dari sebuah tabel yang ditentukan.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika daftar versi yang tersedia tidak termasuk yang terakhir.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`

- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`

DeleteTableVersion tindakan (Python: delete_table_version)

Menghapus versi tertentu dari sebuah tabel.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari Katalog Data tempat tabel-tabel tersebut berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Basis data dalam katalog tempat tabel berada. Untuk kompatibilitas Hive, nama ini semuanya harus huruf kecil.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel. Untuk kompatibilitas Hive, nama ini semuanya harus huruf kecil.
- `VersionId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari versi tabel yang akan dihapus. Sebuah `VersionID` adalah representasi string dari bilangan bulat. Setiap versi bertambah 1.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`

- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

BatchDeleteTableVersion tindakan (Python: batch_delete_table_version)

Menghapus batch versi tertentu dari sebuah tabel.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari Katalog Data tempat tabel-tabel tersebut berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Basis data dalam katalog tempat tabel berada. Untuk kompatibilitas Hive, nama ini semuanya harus huruf kecil.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel. Untuk kompatibilitas Hive, nama ini semuanya harus huruf kecil.
- `VersionIds` — Wajib: Susunan string UTF-8, tidak lebih dari 100 string.

  Daftar versi IDs yang akan dihapus. Sebuah `VersionId` adalah representasi string dari bilangan bulat. Setiap versi bertambah 1.

Respons

- `Errors` – Susunan objek TableVersionError.

  Daftar kesalahan yang ditemui saat berusaha menghapus versi tabel yang ditentukan.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`

- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

SearchTables tindakan (Python: search_tables)

Mencari satu set tabel berdasarkan properti dalam metadata tabel dan pada basis data induk. Anda dapat mencari berdasarkan teks atau syarat filter.

Anda hanya bisa mendapatkan tabel yang dapat Anda akses berdasarkan kebijakan keamanan yang ditetapkan dalam Lake Formation. Anda memerlukan setidaknya akses baca-saja ke tabel yang untuknya akan dikembalikan. Jika Anda tidak memiliki akses ke semua kolom dalam tabel, maka kolom-kolom tersebut tidak akan dicari saat mengembalikan daftar tabel kembali kepada Anda. Jika Anda memiliki akses ke kolom tetapi tidak ke data dalam kolom, maka kolom tersebut dan metadata yang dikaitkan ke kolom tersebut akan dimasukkan dalam pencarian.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi unik, terdiri dari *`account_id`*.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, disertakan jika ini adalah sebuah panggilan kelanjutan.
- `Filters` – Susunan objek PropertyPredicate.

  Sebuah daftar pasangan nilai-kunci, dan sebuah pembanding digunakan untuk mem-filter hasil pencarian. Mengembalikan semua entitas yang cocok dengan predikat.

  Anggota `Comparator` dari struct `PropertyPredicate` hanya digunakan untuk bidang waktu, dan dapat dihilangkan untuk jenis bidang lainnya. Selain itu, ketika membandingkan nilai string, seperti ketika `Key=Name`, algoritme kecocokan fuzzy digunakan. Bidang `Key` (misalnya, nilai bidang `Name`) dibagi berdasarkan karakter tanda baca tertentu, misalnya, -, :, #, dll. menjadi token. Kemudian setiap token adalah dibandingkan secara exact-match dengan anggota `Value` dari `PropertyPredicate`. Misalnya, jika `Key=Name` dan `Value=link`, tabel bernama `customer-link` dan `xx-link-yy` dikembalikan, tapi `xxlinkyy` tidak dikembalikan.
- `SearchText`— Nilai string, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1024 byte.

String yang digunakan untuk pencarian teks.

Menentukan nilai dalam filter kutipan berdasarkan kecocokan persis dengan nilai.

- `SortCriteria` — Susunan objek SortCriterion, tidak lebih dari 1 struktur.

  Daftar kriteria untuk mengurutkan hasil berdasarkan nama bidang, dalam urutan menaik atau menurun.

- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Jumlah maksimum tabel yang akan dikembalikan dalam satu respons tunggal.

- `ResourceShareType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `FOREIGN` | `ALL` | `FEDERATED`).

  Memungkinkan Anda untuk menentukan apakah Anda ingin mencari tabel yang dibagi dengan akun Anda. Nilai yang diijinkan adalah `FOREIGN` atau `ALL`.

  - Jika diatur ke `FOREIGN`, akan mencari tabel yang dibagikan dengan akun Anda.
  - Jika diatur ke `ALL`, akan mencari tabel yang dibagikan dengan akun Anda, serta tabel di akun lokal Anda.

- `IncludeStatusDetails` – Boolean.

  Menentukan apakah akan menyertakan rincian status yang terkait dengan permintaan untuk membuat atau memperbarui tampilan AWS Glue Data Catalog.

Respons

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, ada jika segmen daftar saat ini bukan yang terakhir.

- `TableList` – Susunan objek Tabel.

  Daftar objek `Table` yang diminta. Respons `SearchTables` hanya mengembalikan tabel yang Anda miliki aksesnya.

Kesalahan

- `InternalServiceException`
- `InvalidInputException`

- `OperationTimeoutException`

GetPartitionIndexes tindakan (Python: get_partition_indexes)

Mengambil indeks partisi yang dikaitkan dengan sebuah tabel.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID katalog tempat tabel berada.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Menentukan nama basis data tempat Anda ingin mengambil indeks partisi.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Menentukan nama tabel yang untuknya Anda ingin mengambil indeks partisi.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, disertakan jika ini adalah sebuah panggilan kelanjutan.

Respons

- `PartitionIndexDescriptorList` – Susunan objek PartitionIndexDescriptor.

  Daftar deskriptor indeks.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, ada jika segmen daftar saat ini bukan yang terakhir.

Kesalahan

- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`

- `EntityNotFoundException`
- `ConflictException`

CreatePartitionIndex tindakan (Python: create_partition_index)

Menciptakan sebuah indeks partisi tertentu dalam tabel yang ada.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID katalog tempat tabel berada.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Menentukan nama sebuah basis data di mana Anda ingin membuat sebuah indeks partisi.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Menentukan nama sebuah tabel di mana Anda ingin membuat sebuah indeks partisi.
- `PartitionIndex` — Wajib: Sebuah objek PartitionIndex.

  Menentukan struktur `PartitionIndex` untuk membuat sebuah indeks partisi dalam tabel yang ada.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `AlreadyExistsException`
- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `InternalServiceException`

- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`

DeletePartitionIndex tindakan (Python: delete_partition_index)

Menghapus sebuah indeks partisi tertentu dari tabel yang ada.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID katalog tempat tabel berada.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Menentukan nama sebuah basis data yang ingin Anda hapus indeks partisinya.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Menentukan nama sebuah tabel yang ingin Anda hapus indeks partisinya.
- `IndexName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama indeks partisi yang akan dihapus.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `ConflictException`

- `GlueEncryptionException`

GetColumnStatisticsForTable tindakan (Python: get_column_statistics_for_table)

Mengambil statistik tabel kolom.

Izin Identity and Access Management (IAM) yang diperlukan untuk operasi ini adalah `GetTable`.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Katalog Data tempat partisi yang dimaksud berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data katalog tempat partisi berada.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel partisi.
- `ColumnNames` — Wajib: Susunan string UTF-8, tidak lebih dari 100 string.

  Daftar nama kolom.

Respons

- `ColumnStatisticsList` – Susunan objek ColumnStatistics.

  Daftar ColumnStatistics.
- `Errors` – Susunan objek ColumnError.

  Daftar ColumnStatistics yang gagal diambil.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`

UpdateColumnStatisticsForTable tindakan (Python: update_column_statistics_for_table)

Menciptakan atau memperbarui statistik tabel kolom.

Izin Identity and Access Management (IAM) yang diperlukan untuk operasi ini adalah `UpdateTable`.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Katalog Data tempat partisi yang dimaksud berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data katalog tempat partisi berada.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel partisi.
- `ColumnStatisticsList` — Wajib: Susunan objek ColumnStatistics, tidak lebih dari 25 struktur.

  Daftar statistik kolom.

Respons

- `Errors` – Susunan objek ColumnStatisticsError.

  Daftar ColumnStatisticsErrors.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`

DeleteColumnStatisticsForTable tindakan (Python: delete_column_statistics_for_table)

Mengambil statistik tabel kolom.

Izin Identity and Access Management (IAM) yang diperlukan untuk operasi ini adalah `DeleteTable`.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Katalog Data tempat partisi yang dimaksud berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data katalog tempat partisi berada.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel partisi.
- `ColumnName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama kolom.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`

API partisi

API Partisi menjelaskan tipe data dan operasi yang digunakan untuk bekerja dengan partisi.

Jenis Data

- Struktur partisi
- PartitionInput struktur
- PartitionSpecWithSharedStorageDescriptor struktur
- PartitionListComposingSpec struktur
- PartitionSpecProxy struktur
- PartitionValueList struktur
- Struktur segmen
- PartitionError struktur
- BatchUpdatePartitionFailureEntry struktur
- BatchUpdatePartitionRequestEntry struktur
- StorageDescriptor struktur
- SchemaReference struktur
- SerDeInfo struktur
- SkewedInfo struktur

Struktur partisi

Merupakan sepotong data tabel.

Bidang

- `Values` – Susunan string UTF-8.

  Nilai-nilai partisi.

- `DatabaseName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data katalog tempat partisi akan dibuat.

- `TableName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel basis data tempat partisi akan dibuat.

- `CreationTime` — Stempel waktu.

  Waktu pembuatan partisi.

- `LastAccessTime` — Stempel waktu.

  Waktu saat partisi terakhir kali diakses.

- `StorageDescriptor` — Sebuah objek StorageDescriptor.

  Sediakan informasi tentang lokasi fisik di mana partisi disimpan.

- `Parameters` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah String kunci, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 512000 byte.

  Pasangan nilai kunci ini menentukan parameter partisi.

- `LastAnalyzedTime` — Stempel waktu.

  Terakhir kali statistik kolom dikomputasi untuk partisi ini.

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari Katalog Data tempat partisi berada.

PartitionInput struktur

Struktur yang digunakan untuk membuat dan memperbarui partisi.

Bidang

- `Values` – Susunan string UTF-8.

  Nilai-nilai partisi. Meskipun parameter ini tidak diperlukan oleh SDK, Anda harus menentukan parameter ini untuk input yang valid.

  Nilai kunci untuk partisi baru harus dilewatkan sebagai array objek String yang harus dipesan dalam urutan yang sama seperti kunci partisi yang muncul di prefiks Amazon S3. Jika tidak, AWS Glue akan menambahkan nilai ke kunci yang salah.
- `LastAccessTime` — Stempel waktu.

  Waktu saat partisi terakhir kali diakses.
- `StorageDescriptor` — Sebuah objek StorageDescriptor.

  Sediakan informasi tentang lokasi fisik di mana partisi disimpan.
- `Parameters` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah String kunci, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 512000 byte.

  Pasangan nilai kunci ini menentukan parameter partisi.
- `LastAnalyzedTime` — Stempel waktu.

  Terakhir kali statistik kolom dikomputasi untuk partisi ini.

PartitionSpecWithSharedStorageDescriptor struktur

Sebuah spesifikasi partisi untuk partisi yang berbagi lokasi fisik.

Bidang

- `StorageDescriptor` — Sebuah objek StorageDescriptor.

Informasi penyimpanan fisik bersama.

- `Partitions` – Susunan objek Partisi.

  Daftar partisi yang berbagi lokasi fisik ini.

PartitionListComposingSpec struktur

Daftar partisi terkait.

Bidang

- `Partitions` – Susunan objek Partisi.

  Daftar partisi dalam spesifikasi penyusunan.

PartitionSpecProxy struktur

Menyediakan path root untuk partisi yang ditentukan.

Bidang

- `DatabaseName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Katalog basis data di mana partisi berada.
- `TableName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel yang berisi partisi.
- `RootPath` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Path akar dari proxy untuk pengalamatan partisi.
- `PartitionSpecWithSharedSD` — Sebuah objek PartitionSpecWithSharedStorageDescriptor.

  Spesifikasi partisi yang berbagi lokasi penyimpanan fisik yang sama.
- `PartitionListComposingSpec` — Sebuah objek PartitionListComposingSpec.

  Menentukan daftar partisi.

PartitionValueList struktur

Berisi daftar nilai yang mendefinisikan partisi.

Bidang

- `Values` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Daftar nilai.

Struktur segmen

Mendefinisikan wilayah yang tidak bertumpang tindih dari partisi tabel ini, memungkinkan beberapa permintaan untuk dijalankan secara paralel.

Bidang

- `SegmentNumber` — Wajib: Nomor (bilangan bulat), tidak lebih dari Tidak Ada.

  Nomor indeks berbasis-nol dari segmen. Sebagai contoh, jika jumlah segmen adalah 4, nilai `SegmentNumber` berkisar dari 0 sampai 3.
- `TotalSegments` — Wajib: Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10.

  Jumlah total segmen.

PartitionError struktur

Berisi informasi tentang sebuah kesalahan partisi.

Bidang

- `PartitionValues` – Susunan string UTF-8.

  Nilai yang menentukan partisi.
- `ErrorDetail` — Sebuah objek ErrorDetail.

  Detail tentang kesalahan partisi.

BatchUpdatePartitionFailureEntry struktur

Berisi informasi tentang kesalahan partisi pembaruan batch.

Bidang

- `PartitionValueList` — Susunan string UTF-8, tidak lebih dari 100 string.

  Daftar nilai yang mendefinisikan partisi.
- `ErrorDetail` — Sebuah objek ErrorDetail.

  Detail tentang kesalahan partisi pembaruan batch.

BatchUpdatePartitionRequestEntry struktur

Struktur yang berisi nilai-nilai dan struktur yang digunakan untuk memperbarui partisi.

Bidang

- `PartitionValueList` — Wajib: Susunan string UTF-8, tidak lebih dari 100 string.

  Daftar nilai yang mendefinisikan partisi.
- `PartitionInput` — Wajib: Sebuah objek PartitionInput.

  Struktur yang digunakan untuk memperbarui sebuah partisi.

StorageDescriptor struktur

Menjelaskan penyimpanan fisik data tabel.

Bidang

- `Columns` – Susunan objek Kolom.

  Daftar `Columns` dalam tabel.
- `Location` — String lokasi, sepanjang tidak lebih dari 2056, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Lokasi fisik tabel. Secara default, ini mengambil bentuk lokasi gudang, yang diikuti oleh lokasi basis data di gudang, yang diikuti dengan nama tabel.

- `AdditionalLocations` – Susunan string UTF-8.

  Daftar lokasi yang mengarah ke jalur tempat tabel Delta berada.

- `InputFormat` — String format, sepanjang tidak lebih dari 128, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Format input: `SequenceFileInputFormat` (biner), atau `TextInputFormat`, atau format kustom.

- `OutputFormat` — String format, sepanjang tidak lebih dari 128, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Format output: `SequenceFileOutputFormat` (biner), atau `IgnoreKeyTextOutputFormat`, atau format kustom.

- `Compressed` – Boolean.

  `True` jika data dalam tabel dikompresi, atau `False` jika tidak.

- `NumberOfBuckets` — Nomor (bilangan bulat).

  Harus ditentukan jika tabel berisi kolom dimensi.

- `SerdeInfo` — Sebuah objek SerDeInfo.

  Informasi serialisasi/deserialisasi (). SerDe

- `BucketColumns` – Susunan string UTF-8.

  Daftar kolom pengelompokan peredam, kolom pengklasteran, dan kolom pem-bucket-an dalam tabel.

- `SortColumns` – Susunan objek Order.

  Daftar yang menentukan urutan dari setiap bucket dalam tabel.

- `Parameters` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah String kunci, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 512000 byte.

  Properti yang disediakan pengguna dalam bentuk nilai kunci.

- `SkewedInfo` — Sebuah objek SkewedInfo.

Informasi tentang nilai yang sering muncul di kolom (nilai kecenderungan).

- `StoredAsSubDirectories` – Boolean.

  `True` jika data tabel disimpan di subdirektori, atau `False` jika tidak.

- `SchemaReference` — Sebuah objek SchemaReference.

  Objek yang mereferensikan skema yang disimpan dalam AWS Glue Schema Registry.

  Saat membuat sebuah tabel, Anda dapat memberikan daftar kosong kolom untuk skema, dan sebaliknya menggunakan referensi skema.

SchemaReference struktur

Objek yang mereferensikan skema yang disimpan dalam AWS Glue Schema Registry.

Bidang

- `SchemaId` — Sebuah objek SchemaId.

  Struktur yang berisi bidang identitas skema. Baik ini atau `SchemaVersionId` harus disediakan.

- `SchemaVersionId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 36 atau lebih dari 36 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #44.

  ID unik yang ditetapkan untuk sebuah versi skema. Baik ini atau `SchemaId` harus disediakan.

- `SchemaVersionNumber` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 100000.

  Nomor versi dari skema.

SerDeInfo struktur

Informasi tentang program serialisasi/deserialisasi (SerDe) yang berfungsi sebagai extractor dan loader.

Bidang

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama dari SerDe.

- `SerializationLibrary` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Biasanya kelas yang mengimplementasikan. SerDe Contohnya adalah `org.apache.hadoop.hive.serde2.columnar.ColumnarSerDe`.
- `Parameters` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah String kunci, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 512000 byte.

  Pasangan kunci-nilai ini menentukan parameter inisialisasi untuk. SerDe

SkewedInfo struktur

Menentukan nilai menyimpang dalam sebuah tabel. Nilai menyimpang adalah nilai yang terjadi dengan frekuensi sangat tinggi.

Bidang

- `SkewedColumnNames` – Susunan string UTF-8.

  Daftar nama kolom yang berisi nilai-nilai menyimpang.
- `SkewedColumnValues` – Susunan string UTF-8.

  Daftar nilai yang muncul sangat sering untuk dianggap menyimpang.
- `SkewedColumnValueLocationMaps` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Pemetaan nilai menyimpang untuk kolom yang berisi nilai tersebut.

Operasi

- CreatePartition tindakan (Python: create_partition)
- BatchCreatePartition tindakan (Python: batch_create_partition)

- UpdatePartition tindakan (Python: update_partition)
- DeletePartition tindakan (Python: delete_partition)
- BatchDeletePartition tindakan (Python: batch_delete_partition)
- GetPartition tindakan (Python: get_partition)
- GetPartitions tindakan (Python: get_partitions)
- BatchGetPartition tindakan (Python: batch_get_partition)
- BatchUpdatePartition tindakan (Python: batch_update_partition)
- GetColumnStatisticsForPartition tindakan (Python: get_column_statistics_for_partition)
- UpdateColumnStatisticsForPartition tindakan (Python: update_column_statistics_for_partition)
- DeleteColumnStatisticsForPartition tindakan (Python: delete_column_statistics_for_partition)

CreatePartition tindakan (Python: create_partition)

Membuat sebuah partisi baru.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID AWS akun katalog tempat partisi akan dibuat.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data metadata di mana partisi akan dibuat.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel metadata di mana partisi akan dibuat.
- `PartitionInput` — Wajib: Sebuah objek PartitionInput.

  Struktur `PartitionInput` mendefinisikan partisi yang akan dibuat.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `AlreadyExistsException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `InternalServiceException`
- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`

BatchCreatePartition tindakan (Python: batch_create_partition)

Menciptakan satu atau beberapa partisi dalam operasi batch.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID katalog di mana partisi akan dibuat. Saat ini, ini harus menjadi ID AWS akun.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data metadata di mana partisi akan dibuat.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel metadata di mana partisi akan dibuat.
- `PartitionInputList` — Wajib: Susunan objek PartitionInput, tidak lebih dari 100 struktur.

  Daftar struktur `PartitionInput` yang menentukan partisi yang akan dibuat.

Respons

- `Errors` – Susunan objek PartitionError.

  Kesalahan yang dihadapi saat mencoba membuat partisi yang diminta.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `AlreadyExistsException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `InternalServiceException`
- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`

UpdatePartition tindakan (Python: update_partition)

Memperbarui sebuah partisi.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari Katalog Data di mana partisi yang akan diperbarui berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data katalog di mana tabel yang dimaksud berada.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel tempat partisi yang akan diperbarui berada.
- `PartitionValueList` — Wajib: Susunan string UTF-8, tidak lebih dari 100 string.

  Daftar nilai kunci partisi yang menentukan partisi yang akan diperbarui.
- `PartitionInput` — Wajib: Sebuah objek PartitionInput.

  Objek partisi baru untuk memperbarui partisi.

Properti `Values` tidak dapat diubah. Jika Anda ingin mengubah nilai kunci partisi untuk sebuah partisi, hapus dan buat ulang partisi.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`

DeletePartition tindakan (Python: delete_partition)

Menghapus partisi yang ditentukan.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari Katalog Data di mana partisi yang akan dihapus berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data katalog di mana tabel yang dimaksud berada.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel yang berisi partisi yang akan dihapus.
- `PartitionValues` – Wajib: Susunan string UTF-8.

Nilai yang menentukan partisi.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

BatchDeletePartition tindakan (Python: batch_delete_partition)

Menghapus satu atau beberapa partisi dalam sebuah operasi batch.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari Katalog Data di mana partisi yang akan dihapus berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data katalog di mana tabel yang dimaksud berada.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel yang berisi partisi yang akan dihapus.
- `PartitionsToDelete` — Wajib: Susunan objek PartitionValueList, tidak lebih dari 25 struktur.

  Daftar struktur `PartitionInput` yang menentukan partisi yang akan dihapus.

Respons

- `Errors` – Susunan objek PartitionError.

  Kesalahan yang ditemui saat mencoba menghapus partisi yang diminta.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

GetPartition tindakan (Python: get_partition)

Mengambil informasi tentang sebuah partisi yang ditentukan.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Katalog Data tempat partisi yang dimaksud berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data katalog tempat partisi berada.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel partisi.
- `PartitionValues` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Nilai yang menentukan partisi.

Respons

- `Partition` — Sebuah objek Partisi.

  Informasi yang diminta, dalam bentuk objek `Partition`.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`

GetPartitions tindakan (Python: get_partitions)

Mengambil informasi tentang partisi dalam sebuah tabel.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Katalog Data tempat partisi yang dimaksud berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data katalog tempat partisi berada.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel partisi.
- `Expression` — String predikat, sepanjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

Ekspresi yang menyaring partisi yang akan dikembalikan.

Ekspresi menggunakan sintaksis SQL yang mirip dengan klausul filter `WHERE` SQL. Parser pernyataan SQL JSQLParsermem-parsing ekspresi.

Operator: Berikut ini adalah operator yang dapat Anda gunakan dalam panggilan API `Expression`:

=

Periksa apakah nilai-nilai dari dua operan adalah sama; jika ya, maka syarat menjadi BETUL.

Contoh: Asumsikan 'variabel a' adalah 10 dan 'variabel b' adalah 20.

(a = b) tidak BETUL.

< >

Periksa apakah nilai-nilai dari dua operan adalah sama; jika nilainya tidak sama, maka syarat menjadi BETUL.

Contoh: (< > b) BETUL.

>

Periksa apakah nilai operan kiri lebih besar dari nilai operan kanan; jika ya, maka syarat menjadi BETUL.

Contoh: (a> b) tidak BETUL.

<

Periksa apakah nilai operan kiri lebih kecil dari nilai operan kanan; jika ya, maka syarat menjadi BETUL.

Contoh: (a < b) adalah BETUL.

>=

Periksa apakah nilai operan kiri lebih besar dari atau sama dengan nilai operan kanan; jika ya, maka syarat menjadi BETUL.

Contoh: (a> = b) tidak BETUL.

<=

Periksa apakah nilai operan kiri lebih kecil dari atau sama dengan nilai operan kanan; jika ya, maka syarat menjadi BETUL.

Contoh: (a <= b) benar.

DAN, ATAU, DI, ANTARA, SEPERTI, TIDAK, ADALAH NOL

Operator logistik.

Jenis Kunci Partisi yang Didukung: Berikut ini adalah kunci partisi yang didukung.

- `string`
- `date`
- `timestamp`
- `int`
- `bigint`
- `long`
- `tinyint`
- `smallint`
- `decimal`

Jika ada jenis kunci yang ditemui yang tidak valid, maka pengecualian dilemparkan.

Daftar berikut menunjukkan operator yang valid pada masing-masing jenis. Bila Anda menentukan sebuah crawler, jenis `partitionKey` dibuat sebagai `STRING`, agar kompatibel dengan partisi katalog.

Panggilan API Sampel:

Example

Tabel `twitter_partition` memiliki tiga partisi:

```
year = 2015
        year = 2016
        year = 2017
```

Example

Ambil partisi `year` sama dengan 2015

```
aws glue get-partitions --database-name dbname --table-name twitter_partition
        --expression "year*=*'2015'"
```

Example

Ambil partisi `year` antara 2016 dan 2018 (eksklusif)

```
aws glue get-partitions --database-name dbname --table-name twitter_partition
        --expression "year>'2016' AND year<'2018'"
```

Example

Ambil partisi `year` antara 2015 dan 2018 (inklusif). Panggilan API berikut setara satu sama lain:

```
aws glue get-partitions --database-name dbname --table-name twitter_partition
        --expression "year>='2015' AND year<='2018'"

        aws glue get-partitions --database-name dbname --table-name
 twitter_partition
        --expression "year BETWEEN 2015 AND 2018"

        aws glue get-partitions --database-name dbname --table-name
 twitter_partition
        --expression "year IN (2015,2016,2017,2018)"
```

Example

Filter partisi wildcard, di mana output panggilan berikut adalah partisi tahun=2017. Sebuah ekspresi reguler tidak didukung di `LIKE`.

```
aws glue get-partitions --database-name dbname --table-name twitter_partition
        --expression "year LIKE '%7'"
```

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini bukan panggilan pertama untuk mengambil partisi ini.

- `Segment` — Sebuah objek Segment.

  Segmen tabel partisi yang akan dipindai dalam permintaan ini.

- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Jumlah maksimum partisi yang akan dikembalikan dalam satu respons tunggal.

- `ExcludeColumnSchema` – Boolean.

  Ketika benar, menentukan tidak mengembalikan skema kolom partisi. Berguna bila Anda hanya tertarik pada atribut partisi lain seperti nilai partisi atau lokasi. Pendekatan ini menghindari masalah respons besar dengan tidak mengembalikan data duplikat.

- `TransactionId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #43.

  ID transaksi untuk membaca isi partisi.

- `QueryAsOfTime` — Stempel waktu.

  Waktu kapan harus membaca isi partisi. Jika tidak diatur, waktu komit transaksi terbaru akan digunakan. Tidak dapat ditentukan bersama dengan`TransactionId`.

Respons

- `Partitions` – Susunan objek Partisi.

  Daftar partisi yang diminta.

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika daftar partisi yang dikembalikan tidak termasuk yang terakhir.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `GlueEncryptionException`
- `InvalidStateException`

- `ResourceNotReadyException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`

BatchGetPartition tindakan (Python: batch_get_partition)

Mengambil partisi dalam sebuah permintaan batch.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Katalog Data tempat partisi yang dimaksud berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data katalog tempat partisi berada.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel partisi.
- `PartitionsToGet` — Wajib: Susunan objek PartitionValueList, tidak lebih dari 1000 struktur.

  Daftar nilai partisi yang mengidentifikasi partisi yang akan diambil.

Respons

- `Partitions` – Susunan objek Partisi.

  Daftar partisi yang diminta.
- `UnprocessedKeys` — Susunan objek PartitionValueList, tidak lebih dari 1000 struktur.

  Daftar nilai partisi dalam permintaan yang untuknya partisi tidak dikembalikan.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `GlueEncryptionException`
- `InvalidStateException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`

BatchUpdatePartition tindakan (Python: batch_update_partition)

Memperbarui satu atau beberapa partisi dalam sebuah operasi batch.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID katalog di mana partisi akan diperbarui. Saat ini, ini harus menjadi ID AWS akun.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data metadata di mana partisi akan diperbarui.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel metadata di mana partisi akan diperbarui.
- `Entries` — Wajib: Susunan objek BatchUpdatePartitionRequestEntry, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 100 struktur.

  Daftar dari hingga 100 objek `BatchUpdatePartitionRequestEntry` yang akan diperbarui.

Respons

- `Errors` – Susunan objek BatchUpdatePartitionFailureEntry.

Kesalahan yang ditemui saat mencoba memperbarui partisi yang diminta. Sebuah daftar objek `BatchUpdatePartitionFailureEntry`.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `GlueEncryptionException`

GetColumnStatisticsForPartition tindakan (Python: get_column_statistics_for_partition)

Mengambil statistik partisi kolom.

Izin Identity and Access Management (IAM) yang diperlukan untuk operasi ini adalah `GetPartition`.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Katalog Data tempat partisi yang dimaksud berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data katalog tempat partisi berada.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel partisi.
- `PartitionValues` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Daftar nilai partisi yang mengidentifikasi partisi.
- `ColumnNames` — Wajib: Susunan string UTF-8, tidak lebih dari 100 string.

Daftar nama kolom.

Respons

- `ColumnStatisticsList` – Susunan objek ColumnStatistics.

  Daftar ColumnStatistics yang gagal diambil.
- `Errors` – Susunan objek ColumnError.

  Terjadi kesalahan saat mengambil data statistik kolom.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`

UpdateColumnStatisticsForPartition tindakan (Python: update_column_statistics_for_partition)

Membuat atau memperbarui statistik partisi kolom.

Izin Identity and Access Management (IAM) yang diperlukan untuk operasi ini adalah `UpdatePartition`.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Katalog Data tempat partisi yang dimaksud berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

Nama basis data katalog tempat partisi berada.

- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel partisi.

- `PartitionValues` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Daftar nilai partisi yang mengidentifikasi partisi.

- `ColumnStatisticsList` — Wajib: Susunan objek ColumnStatistics, tidak lebih dari 25 struktur.

  Daftar statistik kolom.

Respons

- `Errors` – Susunan objek ColumnStatisticsError.

  Terjadi kesalahan saat memperbarui data statistik kolom.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`

DeleteColumnStatisticsForPartition tindakan (Python: delete_column_statistics_for_partition)

Menghapus statistik kolom partisi dari sebuah kolom.

Izin Identity and Access Management (IAM) yang diperlukan untuk operasi ini adalah `DeletePartition`.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Katalog Data tempat partisi yang dimaksud berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data katalog tempat partisi berada.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel partisi.
- `PartitionValues` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Daftar nilai partisi yang mengidentifikasi partisi.
- `ColumnName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama kolomnya.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`

Koneksi API

Connections API menjelaskan tipe data dan API yang terkait dengan bekerja dengan koneksi di AWS Glue.

Topik

- API Koneksi
- Jenis Koneksi API
- Metadata Koneksi dan API Pratinjau

API Koneksi

Connection API menjelaskan tipe data AWS Glue koneksi, dan API untuk membuat, menghapus, memperbarui, dan mencantumkan koneksi.

Jenis Data

- Struktur koneksi
- ConnectionInput struktur
- TestConnectionInput struktur
- PhysicalConnectionRequirements struktur
- GetConnectionsFilter struktur
- AuthenticationConfiguration struktur
- AuthenticationConfigurationInput struktur
- OAuth2Struktur properti
- OAuth2PropertiesInput struktur
- OAuth2ClientApplication struktur
- AuthorizationCodeProperties struktur
- BasicAuthenticationCredentials struktur
- OAuth2Struktur kredensil

Struktur koneksi

Mendefinisikan sebuah koneksi ke sumber data.

Bidang

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama definisi koneksi.

- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi koneksi.

- `ConnectionType`— UTF-8 string (nilai valid: `JDBC` | | `SFTP` | `MONGODB` | `KAFKA` | `NETWORK` | `MARKETPLACE` | `CUSTOM` | `SALESFORCE` | `VIEW_VALIDATION_REDSHIFT` | `VIEW_VALIDATION_ATHENA` | `GOOGLEADS` | `GOOGLESHEETS` | `GOOGLEANALYTICS4` | `SERVICENOW` | `MARKETO` | `SAPODATA` | `ZENDESK` | `JIRACLOUD` | `NETSUITEERP` | | `HUBSPOT` | `FACEBOOKADS` | `INSTAGRAMADS` | `ZOHOCRM` | `SALESFORCEPARDOT` | `SALESFORCEMARKETINGCLOUD` | `SLACK` `STRIPE` `INTERCOM` |`SNAPCHATADS`).

  Jenis koneksi. Saat ini, SFTP tidak didukung.

- `MatchCriteria` — Susunan string UTF-8, tidak lebih dari 10 string.

  Daftar kriteria yang dapat digunakan dalam memilih koneksi ini.

- `ConnectionProperties` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 100 pasang.

  Setiap kunci adalah string UTF-8 (nilai yang valid: `HOST` | | `PORT` | `USERNAME="USER_NAME"` | `PASSWORD` | `ENCRYPTED_PASSWORD` | `JDBC_DRIVER_JAR_URI` | `JDBC_DRIVER_CLASS_NAME` | `JDBC_ENGINE` | `JDBC_ENGINE_VERSION` | `CONFIG_FILES` | `INSTANCE_ID` | `JDBC_CONNECTION_URL` | `JDBC_ENFORCE_SSL` | `CUSTOM_JDBC_CERT` | `SKIP_CUSTOM_JDBC_CERT_VALIDATION` | `CUSTOM_JDBC_CERT_STRING` | `CONNECTION_URL` | `KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS` | `KAFKA_SSL_ENABLED` | `KAFKA_CUSTOM_CERT` | `KAFKA_SKIP_CUSTOM_CERT_VALIDATION` | `KAFKA_CLIENT_KEYSTORE` | | `KAFKA_CLIENT_KEYSTORE_PASSWORD` | `KAFKA_CLIENT_KEY_PASSWORD` | `ENCRYPTED_KAFKA_CLIENT_KEYSTORE_PASSWORD` | `ENCRYPTED_KAFKA_CLIENT_KEY_PASSWORD` | `KAFKA_SASL_MECHANISM` | `KAFKA_SASL_PLAIN_USERNAME` | `KAFKA_SASL_PLAIN_PASSWORD` | `ENCRYPTED_KAFKA_SASL_PLAIN_PASSWORD` | `KAFKA_SASL_SCRAM_USERNAME` | `KAFKA_SASL_SCRAM_PASSWORD` | `KAFKA_SASL_SCRAM_SECRETS_ARN` |

ENCRYPTED_KAFKA_SASL_SCRAM_PASSWORD KAFKA_SASL_GSSAPI_KEYTAB KAFKA_SASL_GSSAPI_KRB5_CONF | KAFKA_SASL_GSSAPI_SERVICE | KAFKA_SASL_GSSAPI_PRINCIPAL | SECRET_ID | CONNECTOR_URL | CONNECTOR_TYPE | CONNECTOR_CLASS_NAME ENDPOINT | ENDPOINT_TYPE | ROLE_ARN | REGION | WORKGROUP_NAME | CLUSTER_IDENTIFIER |DATABASE).

Setiap nilai adalah string Nilai, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1024 byte.

Pasangan kunci-nilai ini menentukan parameter untuk koneksi saat menggunakan skema Koneksi versi 1:

- HOST- URI host: baik nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat (FQDN) atau IPv4 alamat host database.
- PORT - Nomor port, antara 1024 dan 65535, port di mana host basis data mendengarkan untuk koneksi basis data.
- USER_NAME - Nama yang digunakan untuk log in ke basis data. Nilai string untuk USER_NAME adalah "USERNAME".
- PASSWORD - Sebuah kata sandi, jika salah satu digunakan, untuk nama pengguna.
- ENCRYPTED_PASSWORD - Bila Anda mengaktifkan perlindungan kata sandi koneksi dengan menetapkan ConnectionPasswordEncryption dalam pengaturan enkripsi Katalog Data, bidang ini menyimpan kata sandi terenkripsi.
- JDBC_DRIVER_JAR_URI - Path Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) dari file JAR yang berisi driver JDBC yang akan digunakan.
- JDBC_DRIVER_CLASS_NAME - Nama kelas driver JDBC yang akan digunakan.
- JDBC_ENGINE - Nama mesin JDBC yang akan digunakan.
- JDBC_ENGINE_VERSION - Versi mesin JDBC yang akan digunakan.
- CONFIG_FILES - (Dicadangkan untuk digunakan di masa depan.)
- INSTANCE_ID - ID instans yang akan digunakan.
- JDBC_CONNECTION_URL - URL untuk menghubungkan ke sumber data JDBC.
- JDBC_ENFORCE_SSL- String Boolean case-insensitive (true, false) yang menentukan apakah Secure Sockets Layer (SSL) dengan pencocokan nama host diberlakukan untuk koneksi JDBC pada klien. Default-nya adalah salah.
- CUSTOM_JDBC_CERT- Lokasi Amazon S3 yang menentukan sertifikat root pelanggan. AWS Glue menggunakan sertifikat root ini untuk memvalidasi sertifikat pelanggan saat menghubungkan

ke database pelanggan. AWS Glue hanya menangani sertifikat X.509. Sertifikat yang diberikan harus dikodekan-DER dan disediakan dalam format PEM encoding Base64.

- `SKIP_CUSTOM_JDBC_CERT_VALIDATION`- Secara default, ini`false`. AWS Glue memvalidasi algoritma Signature dan Subject Public Key Algorithm untuk sertifikat pelanggan. Satu-satunya algoritma yang diizinkan untuk algoritma Signature adalah SHA256with RSA, RSA atau SHA384with RSA. SHA512with Untuk Algoritme Kunci Publik Subjek, panjang kunci paling tidak 2048. Anda dapat mengatur nilai properti ini ke `true` untuk melompati validasi sertifikat pelanggan AWS Glue.
- `CUSTOM_JDBC_CERT_STRING`- String sertifikat JDBC kustom yang digunakan untuk pencocokan domain atau pencocokan nama yang dibedakan untuk mencegah serangan. man-in-the-middle Dalam basis data Oracle, ini digunakan sebagai `SSL_SERVER_CERT_DN`; di Microsoft SQL Server, ini digunakan sebagai `hostNameInCertificate`.
- `CONNECTION_URL` - URL untuk menghubungkan ke sumber data umum (non-JDBC).
- `SECRET_ID` - ID rahasia yang digunakan untuk secret manager kredensialnya.
- `CONNECTOR_URL` - URL konektor untuk koneksi MARKETPLACE atau KUSTOM.
- `CONNECTOR_TYPE` - Jenis konektor untuk koneksi MARKETPLACE atau KUSTOM.
- `CONNECTOR_CLASS_NAME` - Nama kelas konektor untuk koneksi MARKETPLACE atau KUSTOM.
- `KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS` - Sebuah daftar yang dipisahkan koma dari pasangan host dan port yang merupakan alamat dari broker Apache Kafka dalam klaster Kafka yang akan terhubung dengan klien Kafka dan bootstrap itu sendiri.
- `KAFKA_SSL_ENABLED` - Baik untuk mengaktifkan atau menonaktifkan SSL pada koneksi Apache Kafka. Nilai default-nya adalah "BETUL".
- `KAFKA_CUSTOM_CERT` - URL Amazon S3 untuk file sertifikat CA privat (format.pem). Default-nya adalah string kosong.
- `KAFKA_SKIP_CUSTOM_CERT_VALIDATION`- Apakah akan melewatkan validasi file sertifikat CA atau tidak. AWS Glue memvalidasi untuk tiga algoritma: SHA256with RSA, RSA dan SHA384with RSA. SHA512with Nilai default-nya adalah "SALAH".
- `KAFKA_CLIENT_KEYSTORE` - Lokasi Amazon S3 dari file keystore klien untuk autentikasi sisi klien Kafka (Opsional).
- `KAFKA_CLIENT_KEYSTORE_PASSWORD` - Kata sandi untuk mengakses keystore yang disediakan (Opsional).

- KAFKA_CLIENT_KEY_PASSWORD - Sebuah keystore dapat terdiri dari beberapa kunci, jadi ini adalah kata sandi untuk mengakses kunci klien yang akan digunakan dengan kunci sisi klien Kafka (Opsional).
- ENCRYPTED_KAFKA_CLIENT_KEYSTORE_PASSWORD- Versi terenkripsi dari kata sandi keystore klien Kafka (jika pengguna memiliki pengaturan kata sandi AWS Glue enkripsi yang dipilih).
- ENCRYPTED_KAFKA_CLIENT_KEY_PASSWORD- Versi terenkripsi dari kata sandi kunci klien Kafka (jika pengguna memiliki pengaturan kata sandi AWS Glue enkripsi yang dipilih).
- KAFKA_SASL_MECHANISM-"SCRAM-SHA-512","GSSAPI","AWS_MSK_IAM", atau"PLAIN". Ini adalah Mekanisme SASL yang didukung.
- KAFKA_SASL_PLAIN_USERNAME- Nama pengguna plaintext yang digunakan untuk mengautentikasi dengan mekanisme “PLAIN”.
- KAFKA_SASL_PLAIN_PASSWORD- Kata sandi plaintext yang digunakan untuk mengautentikasi dengan mekanisme “PLAIN”.
- ENCRYPTED_KAFKA_SASL_PLAIN_PASSWORD- Versi terenkripsi dari kata sandi Kafka SASL PLAIN (jika pengguna memiliki pengaturan kata sandi AWS Glue enkripsi yang dipilih).
- KAFKA_SASL_SCRAM_USERNAME- Nama pengguna plaintext yang digunakan untuk mengautentikasi dengan mekanisme “SCRAM-SHA-512".
- KAFKA_SASL_SCRAM_PASSWORD- Kata sandi plaintext yang digunakan untuk mengautentikasi dengan mekanisme “SCRAM-SHA-512".
- ENCRYPTED_KAFKA_SASL_SCRAM_PASSWORD- Versi terenkripsi dari kata sandi Kafka SASL SCRAM (jika pengguna memiliki pengaturan kata sandi AWS Glue enkripsi yang dipilih).
- KAFKA_SASL_SCRAM_SECRETS_ARN- Nama Sumber Daya Amazon dari AWS rahasia di Secrets Manager.
- KAFKA_SASL_GSSAPI_KEYTAB- Lokasi S3 dari file Kerberos`keytab`. Keytab menyimpan kunci jangka panjang untuk satu atau lebih prinsipal. Untuk informasi selengkapnya, lihat Dokumentasi MIT Kerberos: Keytab.
- KAFKA_SASL_GSSAPI_KRB5_CONF- Lokasi S3 dari file Kerberos`krb5.conf`. Krb5.conf menyimpan informasi konfigurasi Kerberos, seperti lokasi server KDC. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dokumentasi MIT Kerberos: krb5.conf.
- KAFKA_SASL_GSSAPI_SERVICE- Nama layanan Kerberos, seperti yang diatur `sasl.kerberos.service.name` dalam Konfigurasi Kafka Anda.
- KAFKA_SASL_GSSAPI_PRINCIPAL- Nama princial Kerberos yang digunakan oleh. AWS Glue Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dokumentasi Kafka: Mengkonfigurasi Broker Kafka.

  - `ROLE_ARN`- Peran yang akan digunakan untuk menjalankan query.
  - `REGION`- AWS Wilayah tempat kueri akan dijalankan.
  - `WORKGROUP_NAME`- Nama workgroup tanpa server Amazon Redshift atau workgroup Amazon Athena tempat kueri akan berjalan.
  - `CLUSTER_IDENTIFIER`- Pengidentifikasi cluster dari cluster Amazon Redshift di mana kueri akan berjalan.
  - `DATABASE`- Basis data Amazon Redshift yang Anda sambungkan.
- `SparkProperties` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Setiap nilai adalah string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte.

  Properti koneksi khusus untuk lingkungan komputasi Spark.
- `AthenaProperties` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Setiap nilai adalah string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte.

  Properti koneksi khusus untuk lingkungan komputasi Athena.
- `PythonProperties` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Setiap nilai adalah string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte.

  Properti koneksi khusus untuk lingkungan komputasi Python.
- `PhysicalConnectionRequirements` — Sebuah objek PhysicalConnectionRequirements.

  Persyaratan koneksi fisik, seperti virtual private cloud (VPC) dan`SecurityGroup`, yang diperlukan untuk membuat koneksi ini berhasil.
- `CreationTime` — Stempel waktu.

  Stempel waktu waktu definisi koneksi ini dibuat.

- `LastUpdatedTime` — Stempel waktu.

  Stempel waktu terakhir kali definisi koneksi diperbarui.
- `LastUpdatedBy` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengguna, grup, atau peran yang terakhir memperbarui definisi koneksi ini.
- `Status` – String UTF-8 (nilai yang valid: `READY` | `IN_PROGRESS` | `FAILED`).

  Status koneksi. Bisa menjadi salah satu dari:`READY`,`IN_PROGRESS`, atau`FAILED`.
- `StatusReason`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 16384 byte.

  Alasan status koneksi.
- `LastConnectionValidationTime` — Stempel waktu.

  Stempel waktu saat koneksi ini terakhir divalidasi.
- `AuthenticationConfiguration` — Sebuah objek AuthenticationConfiguration.

  Properti otentikasi koneksi.
- `ConnectionSchemaVersion`— Angka (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2.

  Versi skema koneksi untuk koneksi ini. Versi 2 mendukung properti untuk lingkungan komputasi tertentu.
- `CompatibleComputeEnvironments` – Susunan string UTF-8.

  Daftar lingkungan komputasi yang kompatibel dengan koneksi.

ConnectionInput struktur

Sebuah struktur yang digunakan untuk menentukan koneksi yang akan dibuat atau diperbarui.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama koneksi.
- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

Deskripsi koneksi.

- `ConnectionType`— Diperlukan: UTF-8 string (nilai valid: `JDBC` | `SFTP` | `MONGODB` | `KAFKA` | | `NETWORK` | `MARKETPLACE` | `CUSTOM` | `SALESFORCE` | `VIEW_VALIDATION_REDSHIFT` | `VIEW_VALIDATION_ATHENA` | `GOOGLEADS` | `GOOGLESHEETS` | `GOOGLEANALYTICS4` | | `SERVICENOW` | `MARKETO` | `SAPODATA` | `ZENDESK` | `JIRACLOUD` | `NETSUITEERP` | `HUBSPOT` | `FACEBOOKADS` | `INSTAGRAMADS` | `ZOHOCRM` | | `SALESFORCEPARDOT` | `SALESFORCEMARKETINGCLOUD` | `SLACK` `STRIPE` `INTERCOM` |`SNAPCHATADS`).

  Jenis koneksi. Saat ini, jenis-jenis berikut ini didukung:

  - `JDBC` - Menunjuk koneksi ke database melalui Java Database Connectivity (JDBC).

    `JDBC`Koneksi menggunakan yang berikut ini ConnectionParameters.

    - Diperlukan: Semua (`HOST`,`PORT`,`JDBC_ENGINE`) atau`JDBC_CONNECTION_URL`.
    - Diperlukan: Semua (`USERNAME`,`PASSWORD`) atau`SECRET_ID`.
    - Opsional:`JDBC_ENFORCE_SSL`,`CUSTOM_JDBC_CERT`,`CUSTOM_JDBC_CERT_STRING`,`SKIP_CUSTOM_` Parameter ini digunakan untuk mengkonfigurasi SSL dengan JDBC.
  - `KAFKA` - Menunjuk koneksi ke platform streaming Apache Kafka.

    `KAFKA`Koneksi menggunakan yang berikut ini ConnectionParameters.

    - Diperlukan:`KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS`.
    - Opsional:`KAFKA_SSL_ENABLED`,`KAFKA_CUSTOM_CERT`,`KAFKA_SKIP_CUSTOM_CERT_VALIDATION` Parameter ini digunakan untuk mengkonfigurasi SSL dengan`KAFKA`.
    - Opsional:`KAFKA_CLIENT_KEYSTORE`,`KAFKA_CLIENT_KEYSTORE_PASSWORD`,`KAFKA_CLIENT_KEY` Parameter ini digunakan untuk mengkonfigurasi konfigurasi klien TLS dengan SSL di. `KAFKA`
    - Opsional:`KAFKA_SASL_MECHANISM`. Dapat ditentukan sebagai`SCRAM-SHA-512`,`GSSAPI`, atau`AWS_MSK_IAM`.
    - Opsional:`KAFKA_SASL_SCRAM_USERNAME`,`KAFKA_SASL_SCRAM_PASSWORD`,`ENCRYPTED_KAFKA_S` Parameter ini digunakan untuk mengkonfigurasi otentikasi SASL/SCRAM-SHA-512 dengan. `KAFKA`
    - Opsional:`KAFKA_SASL_GSSAPI_KEYTAB`,`KAFKA_SASL_GSSAPI_KRB5_CONF`,`KAFKA_SASL_GSSAP` Parameter ini digunakan untuk mengkonfigurasi SASL/GSSAPI otentikasi dengan`KAFKA`.
  - `MONGODB` - Menunjuk koneksi ke database dokumen MongoDB.

    `MONGODB`Koneksi menggunakan yang berikut ini ConnectionParameters.

  - Diperlukan:`CONNECTION_URL`.
  - Diperlukan: Semua (`USERNAME`,`PASSWORD`) atau`SECRET_ID`.
- `VIEW_VALIDATION_REDSHIFT`- Menetapkan koneksi yang digunakan untuk validasi tampilan oleh Amazon Redshift.
- `VIEW_VALIDATION_ATHENA`- Menentukan koneksi yang digunakan untuk validasi tampilan oleh Amazon Athena.
- `NETWORK` - Menunjuk koneksi jaringan ke sumber data dalam lingkungan Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).

  `NETWORK`Koneksi tidak memerlukan ConnectionParameters. Sebaliknya, berikan a PhysicalConnectionRequirements.
- `MARKETPLACE`- Menggunakan pengaturan konfigurasi yang terdapat dalam konektor yang dibeli AWS Marketplace untuk membaca dan menulis ke penyimpanan data yang tidak didukung secara asli oleh AWS Glue.

  `MARKETPLACE`Koneksi menggunakan yang berikut ini ConnectionParameters.
  - Diperlukan:`CONNECTOR_TYPE`,`CONNECTOR_URL`,`CONNECTOR_CLASS_NAME`,`CONNECTION_URL`.
  - Diperlukan untuk `JDBC` `CONNECTOR_TYPE` koneksi: Semua (`USERNAME`,`PASSWORD`) atau`SECRET_ID`.
- `CUSTOM` - Menggunakan pengaturan konfigurasi yang terkandung dalam sebuah konektor kustom untuk membaca dari dan menulis ke penyimpanan data yang tidak didukung secara asli oleh AWS Glue.

Selain itu, a `ConnectionType` untuk konektor SaaS berikut didukung:

- `FACEBOOKADS`- Menentukan koneksi ke Iklan Facebook.
- `GOOGLEADS`- Menetapkan koneksi ke Google Ads.
- `GOOGLESHEETS`- Menentukan koneksi ke Google Sheets.
- `GOOGLEANALYTICS4`- Menentukan koneksi ke Google Analytics 4.
- `HUBSPOT`- Menentukan koneksi ke HubSpot.
- `INSTAGRAMADS`- Menentukan koneksi ke Iklan Instagram.
- `INTERCOM`- Menentukan koneksi ke Interkom.
- `JIRACLOUD`- Menentukan koneksi ke Jira Cloud.
- `MARKETO`- Menentukan koneksi ke Adobe Marketo Engage.

- `NETSUITEERP`- Menentukan koneksi ke NetSuite Oracle.
- `SALESFORCE`- Menentukan koneksi ke Salesforce menggunakan otentikasi. OAuth
- `SALESFORCEMARKETINGCLOUD`- Menentukan koneksi ke Salesforce Marketing Cloud.
- `SALESFORCEPARDOT`- Menentukan koneksi ke Salesforce Marketing Cloud Account Engagement (MCAE).
- `SAPODATA`- Menentukan koneksi ke SAP OData.
- `SERVICENOW`- Menentukan koneksi ke ServiceNow.
- `SLACK`- Menentukan koneksi ke Slack.
- `SNOWFLAKE`- Menentukan koneksi ke Snowflake.
- `SNAPCHATADS`- Menentukan koneksi ke Iklan Snapchat.
- `STRIPE`- Menentukan koneksi ke Stripe.
- `ZENDESK`- Menentukan koneksi ke Zendesk.
- `ZOHOCRM`- Menentukan koneksi ke Zoho CRM.
- `ADOBEANALYTICS`- Menentukan koneksi ke Adobe Analytics.
- `LINKEDIN`- Menentukan koneksi ke LinkedIn.
- `MIXPANEL`- Menentukan koneksi ke Mixpanel.
- `ASANA`- Menentukan koneksi ke Asana.
- `SMARTSHEET`- Menentukan koneksi ke Smartsheet.
- `DATADOG`- Menentukan koneksi ke Datadog.
- `WOOCOMMERCE`- Menentukan koneksi ke WooCommerce.
- `PAYPAL`- Menentukan koneksi ke PayPal.
- `QUICKBOOKS`- Menentukan koneksi ke QuickBooks.
- `FACEBOOKPAGEINSIGHTS`- Menentukan koneksi ke Facebook Page Insights.
- `FRESHDESK`- Menentukan koneksi ke Freshdesk.
- `TWILIO`- Menentukan koneksi ke Twilio.
- `DOCUSIGNMONITOR`- Menentukan koneksi ke DocuSign Monitor.
- `FRESHSALES`- Menentukan koneksi ke Freshsales.
- `ZOOM`- Menentukan koneksi ke Zoom.
- `GOOGLESEARCHCONSOLE`- Menentukan koneksi ke Google Search Console.

- `SALESFORCECOMMERCECLOUD`- Menentukan koneksi ke Salesforce Commerce Cloud.

- `SAPCONCUR`- Menentukan koneksi ke SAP Concur.
- `DYNATRACE`- Menentukan koneksi ke Dynatrace.
- `MICROSOFTDYNAMIC365FINANCEANDOPS`- Menentukan koneksi ke Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations.
- `MICROSOFTTEAMS`- Menentukan koneksi ke Microsoft Teams.
- `BLACKBAUDRAISEREDGENXT`- Menentukan koneksi ke Blackbaud Raiser's Edge NXT.
- `MAILCHIMP`- Menentukan koneksi ke MailChimp.
- `GITLAB`- Menentukan koneksi ke GitLab.
- `PENDO`- Menentukan koneksi ke Pendo.
- `PRODUCTBOARD`- Menentukan koneksi ke Productboard.
- `CIRCLECI`- Menentukan koneksi ke CircleCI.
- `PIPEDIVE`- Menentukan koneksi ke Pipedrive.
- `SENDGRID`- Menentukan koneksi ke SendGrid.

Untuk informasi selengkapnya tentang parameter koneksi yang diperlukan untuk konektor tertentu, lihat dokumentasi untuk konektor di Menambahkan AWS Glue koneksi di Panduan AWS Glue Pengguna.

`SFTP` tidak didukung.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara opsional ConnectionProperties digunakan untuk mengonfigurasi fitur AWS Glue, lihat properti AWS Glue koneksi.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara opsional ConnectionProperties digunakan untuk mengonfigurasi fitur di AWS Glue Studio, lihat Menggunakan konektor dan koneksi.

- `MatchCriteria` — Susunan string UTF-8, tidak lebih dari 10 string.

  Daftar kriteria yang dapat digunakan dalam memilih koneksi ini.

- `ConnectionProperties` — Wajib: Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 100 pasang.

  Setiap kunci adalah string UTF-8 (nilai yang valid: `HOST` | | `PORT` | `USERNAME="USER_NAME"` | `PASSWORD` | `ENCRYPTED_PASSWORD` | `JDBC_DRIVER_JAR_URI` | `JDBC_DRIVER_CLASS_NAME` | `JDBC_ENGINE` | `JDBC_ENGINE_VERSION` | `CONFIG_FILES` | `INSTANCE_ID` | `JDBC_CONNECTION_URL` | `JDBC_ENFORCE_SSL` | `CUSTOM_JDBC_CERT` | `SKIP_CUSTOM_JDBC_CERT_VALIDATION` | `CUSTOM_JDBC_CERT_STRING` |

CONNECTION_URL | KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS | KAFKA_SSL_ENABLED | KAFKA_CUSTOM_CERT | KAFKA_SKIP_CUSTOM_CERT_VALIDATION | KAFKA_CLIENT_KEYSTORE | | KAFKA_CLIENT_KEYSTORE_PASSWORD | KAFKA_CLIENT_KEY_PASSWORD | ENCRYPTED_KAFKA_CLIENT_KEYSTORE_PASSWORD | ENCRYPTED_KAFKA_CLIENT_KEY_PASSWORD | KAFKA_SASL_MECHANISM | KAFKA_SASL_PLAIN_USERNAME | KAFKA_SASL_PLAIN_PASSWORD | ENCRYPTED_KAFKA_SASL_PLAIN_PASSWORD | KAFKA_SASL_SCRAM_USERNAME | KAFKA_SASL_SCRAM_PASSWORD | KAFKA_SASL_SCRAM_SECRETS_ARN | ENCRYPTED_KAFKA_SASL_SCRAM_PASSWORD KAFKA_SASL_GSSAPI_KEYTAB KAFKA_SASL_GSSAPI_KRB5_CONF | KAFKA_SASL_GSSAPI_SERVICE | KAFKA_SASL_GSSAPI_PRINCIPAL | SECRET_ID | CONNECTOR_URL | CONNECTOR_TYPE | CONNECTOR_CLASS_NAME ENDPOINT | ENDPOINT_TYPE | ROLE_ARN | REGION | WORKGROUP_NAME | CLUSTER_IDENTIFIER |DATABASE).

Setiap nilai adalah string Nilai, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1024 byte.

Pasangan nilai-kunci ini menentukan parameter untuk koneksi.

- `SparkProperties` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Setiap nilai adalah string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte.

  Properti koneksi khusus untuk lingkungan komputasi Spark.

- `AthenaProperties` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Setiap nilai adalah string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte.

  Properti koneksi khusus untuk lingkungan komputasi Athena.

- `PythonProperties` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Setiap nilai adalah string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte.

Properti koneksi khusus untuk lingkungan komputasi Python.

- `PhysicalConnectionRequirements` — Sebuah objek PhysicalConnectionRequirements.

  Persyaratan koneksi fisik, seperti virtual private cloud (VPC) dan`SecurityGroup`, yang diperlukan untuk berhasil membuat koneksi ini.

- `AuthenticationConfiguration` — Sebuah objek AuthenticationConfigurationInput.

  Properti otentikasi koneksi.

- `ValidateCredentials` – Boolean.

  Bendera untuk memvalidasi kredensyal selama membuat koneksi. Default adalah benar.

- `ValidateForComputeEnvironments` – Susunan string UTF-8.

  Lingkungan komputasi yang properti koneksi tertentu divalidasi terhadap.

TestConnectionInput struktur

Struktur yang digunakan untuk menentukan pengujian koneksi ke layanan.

Bidang

- `ConnectionType`— Diperlukan: UTF-8 string (nilai valid: `JDBC` | `SFTP` | `MONGODB` | `KAFKA` | | `NETWORK` | `MARKETPLACE` | `CUSTOM` | `SALESFORCE` | `VIEW_VALIDATION_REDSHIFT` | `VIEW_VALIDATION_ATHENA` | `GOOGLEADS` | `GOOGLESHEETS` | `GOOGLEANALYTICS4` | | `SERVICENOW` | `MARKETO` | `SAPODATA` | `ZENDESK` | `JIRACLOUD` | `NETSUITEERP` | `HUBSPOT` | `FACEBOOKADS` | `INSTAGRAMADS` | `ZOHOCRM` | | `SALESFORCEPARDOT` | `SALESFORCEMARKETINGCLOUD` | `SLACK` `STRIPE` `INTERCOM` |`SNAPCHATADS`).

  Jenis koneksi yang akan diuji. Operasi ini hanya tersedia untuk jenis `JDBC` atau `SALESFORCE` koneksi.

- `ConnectionProperties` — Wajib: Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 100 pasang.

  Setiap kunci adalah string UTF-8 (nilai yang valid: `HOST` | | `PORT` | `USERNAME="USER_NAME"` | `PASSWORD` | `ENCRYPTED_PASSWORD` | `JDBC_DRIVER_JAR_URI` | `JDBC_DRIVER_CLASS_NAME` | `JDBC_ENGINE` | `JDBC_ENGINE_VERSION` | `CONFIG_FILES` | `INSTANCE_ID` | `JDBC_CONNECTION_URL` | `JDBC_ENFORCE_SSL` | `CUSTOM_JDBC_CERT` |

SKIP_CUSTOM_JDBC_CERT_VALIDATION | CUSTOM_JDBC_CERT_STRING | CONNECTION_URL | KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS | KAFKA_SSL_ENABLED | KAFKA_CUSTOM_CERT | KAFKA_SKIP_CUSTOM_CERT_VALIDATION | KAFKA_CLIENT_KEYSTORE | | KAFKA_CLIENT_KEYSTORE_PASSWORD | KAFKA_CLIENT_KEY_PASSWORD | ENCRYPTED_KAFKA_CLIENT_KEYSTORE_PASSWORD | ENCRYPTED_KAFKA_CLIENT_KEY_PASSWORD | KAFKA_SASL_MECHANISM | KAFKA_SASL_PLAIN_USERNAME | KAFKA_SASL_PLAIN_PASSWORD | ENCRYPTED_KAFKA_SASL_PLAIN_PASSWORD | KAFKA_SASL_SCRAM_USERNAME | KAFKA_SASL_SCRAM_PASSWORD | KAFKA_SASL_SCRAM_SECRETS_ARN | ENCRYPTED_KAFKA_SASL_SCRAM_PASSWORD KAFKA_SASL_GSSAPI_KEYTAB KAFKA_SASL_GSSAPI_KRB5_CONF | KAFKA_SASL_GSSAPI_SERVICE | KAFKA_SASL_GSSAPI_PRINCIPAL | SECRET_ID | CONNECTOR_URL | CONNECTOR_TYPE | CONNECTOR_CLASS_NAME ENDPOINT | ENDPOINT_TYPE | ROLE_ARN | REGION | WORKGROUP_NAME | CLUSTER_IDENTIFIER |DATABASE).

Setiap nilai adalah string Nilai, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1024 byte.

Pasangan kunci-nilai yang menentukan parameter untuk koneksi.

Koneksi JDBC menggunakan properti koneksi berikut:

- Diperlukan: Semua (HOST,PORT,JDBC_ENGINE) atauJDBC_CONNECTION_URL.
- Diperlukan: Semua (USERNAME,PASSWORD) atauSECRET_ID.
- Opsional:JDBC_ENFORCE_SSL,CUSTOM_JDBC_CERT,CUSTOM_JDBC_CERT_STRING,SKIP_CUSTOM_JI Parameter ini digunakan untuk mengkonfigurasi SSL dengan JDBC.

Koneksi SALESFORCE mengharuskan AuthenticationConfiguration anggota untuk dikonfigurasi.

- AuthenticationConfiguration — Sebuah objek AuthenticationConfigurationInput.

  Struktur yang berisi konfigurasi otentikasi dalam TestConnection permintaan. Diperlukan untuk koneksi ke Salesforce menggunakan OAuth otentikasi.

PhysicalConnectionRequirements struktur

Aplikasi OAuth klien GetConnection sebagai tanggapan.

Bidang

- `SubnetId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID subnet yang digunakan oleh koneksi.
- `SecurityGroupIdList` — Susunan string UTF-8, tidak lebih dari 50 string.

  Daftar ID grup keamanan yang digunakan oleh koneksi.
- `AvailabilityZone` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Availability Zone koneksi.

GetConnectionsFilter struktur

Mem-filter definisi koneksi yang dikembalikan oleh operasi API `GetConnections`.

Bidang

- `MatchCriteria` — Susunan string UTF-8, tidak lebih dari 10 string.

  Sebuah kriteria string yang harus sesuai dengan kriteria yang dicatat dalam definisi koneksi untuk definisi koneksi yang akan dikembalikan.
- `ConnectionType`— UTF-8 string (nilai valid: `JDBC` | | `SFTP` | `MONGODB` | `KAFKA` | `NETWORK` | `MARKETPLACE` | `CUSTOM` | `SALESFORCE` | `VIEW_VALIDATION_REDSHIFT` | `VIEW_VALIDATION_ATHENA` | `GOOGLEADS` | `GOOGLESHEETS` | `GOOGLEANALYTICS4` | `SERVICENOW` | `MARKETO` | `SAPODATA` | `ZENDESK` | `JIRACLOUD` | `NETSUITEERP` | | `HUBSPOT` | `FACEBOOKADS` | `INSTAGRAMADS` | `ZOHOCRM` | `SALESFORCEPARDOT` | `SALESFORCEMARKETINGCLOUD` | `SLACK STRIPE INTERCOM` |`SNAPCHATADS`).

  Jenis koneksi yang akan dikembalikan. Saat ini, SFTP tidak didukung.
- `ConnectionSchemaVersion`— Angka (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2.

  Menunjukkan jika koneksi dibuat dengan skema versi 1 atau 2.

AuthenticationConfiguration struktur

Struktur yang berisi konfigurasi otentikasi.

Bidang

- `AuthenticationType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `BASIC` | `OAUTH2` | `CUSTOM` | `IAM`).

  Struktur yang berisi konfigurasi otentikasi.
- `SecretArn` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #36.

  Manajer rahasia ARN untuk menyimpan kredensil.
- `KmsKeyArn` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #29.

  Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi informasi otentikasi sensitif. Kunci ini digunakan untuk melindungi kredensyal dan data sensitif lainnya yang disimpan dalam konfigurasi otentikasi.
- `OAuth2Properties` — Sebuah objek OAuth2Properti.

  Properti untuk OAuth2 otentikasi.

AuthenticationConfigurationInput struktur

Struktur yang berisi konfigurasi otentikasi dalam CreateConnection permintaan.

Bidang

- `AuthenticationType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `BASIC` | `OAUTH2` | `CUSTOM` | `IAM`).

  Struktur yang berisi konfigurasi otentikasi dalam CreateConnection permintaan.
- `OAuth2Properties` — Sebuah objek OAuth2PropertiesInput.

  Properti untuk OAuth2 otentikasi dalam CreateConnection permintaan.
- `SecretArn` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #36.

  Manajer rahasia ARN untuk menyimpan kredensyal dalam permintaan. CreateConnection
- `KmsKeyArn` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #29.

  ARN dari kunci KMS digunakan untuk mengenkripsi koneksi. Hanya diambil sebagai input dalam permintaan dan disimpan di Secret Manager.
- `BasicAuthenticationCredentials` — Sebuah objek BasicAuthenticationCredentials.

  Kredensyal yang digunakan ketika jenis otentikasi adalah otentikasi dasar.

- `CustomAuthenticationCredentials` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Setiap nilai adalah string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte.

  Kredensyal yang digunakan ketika jenis otentikasi adalah otentikasi kustom.

OAuth2Struktur properti

Struktur yang berisi properti untuk OAuth2 otentikasi.

Bidang

- `OAuth2GrantType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `AUTHORIZATION_CODE` | `CLIENT_CREDENTIALS` | `JWT_BEARER`).

  Jenis OAuth2 hibah. Sebagai contoh, `AUTHORIZATION_CODE`, `JWT_BEARER`, atau `CLIENT_CREDENTIALS`.
- `OAuth2ClientApplication` — Sebuah objek OAuth2ClientApplication.

  Jenis aplikasi klien. Misalnya, AWS_MANAGED atau USER_MANAGED.
- `TokenUrl`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 256 byte, cocok dengan file. Custom string pattern #40

  URL server otentikasi penyedia, untuk menukar kode otorisasi untuk token akses.
- `TokenUrlParametersMap` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Setiap nilai adalah string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 512 byte.

  Peta parameter yang ditambahkan ke `GET` permintaan token.

OAuth2PropertiesInput struktur

Struktur yang berisi properti untuk OAuth2 dalam CreateConnection permintaan.

Bidang

- `OAuth2GrantType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `AUTHORIZATION_CODE` | `CLIENT_CREDENTIALS` | `JWT_BEARER`).

  Jenis OAuth2 hibah dalam CreateConnection permintaan. Sebagai contoh, `AUTHORIZATION_CODE`, `JWT_BEARER`, atau `CLIENT_CREDENTIALS`.
- `OAuth2ClientApplication` — Sebuah objek OAuth2ClientApplication.

  Jenis aplikasi klien dalam CreateConnection permintaan. Misalnya, `AWS_MANAGED` atau `USER_MANAGED`.
- `TokenUrl`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 256 byte, cocok dengan file. Custom string pattern #40

  URL server otentikasi penyedia, untuk menukar kode otorisasi untuk token akses.
- `TokenUrlParametersMap` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Setiap nilai adalah string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 512 byte.

  Peta parameter yang ditambahkan ke `GET` permintaan token.
- `AuthorizationCodeProperties` — Sebuah objek AuthorizationCodeProperties.

  Kumpulan properti yang diperlukan untuk jenis OAuth2 `AUTHORIZATION_CODE` hibah.
- `OAuth2Credentials` — Sebuah objek OAuth2Kredensialnya.

  Kredensyal yang digunakan ketika jenis otentikasi adalah otentikasi. OAuth2

OAuth2ClientApplication struktur

Aplikasi OAuth2 klien yang digunakan untuk koneksi.

Bidang

- `UserManagedClientApplicationClientId` — String UTF-8, sepanjang tidak lebih dari 2048, yang cocok dengan Custom string pattern #37.

  Aplikasi klien ClientID jika ada. ClientAppType `USER_MANAGED`

- `AWSManagedClientApplicationReference` — String UTF-8, sepanjang tidak lebih dari 2048, yang cocok dengan Custom string pattern #37.

  Referensi ke aplikasi klien sisi SaaS yang dikelola AWS .

AuthorizationCodeProperties struktur

Kumpulan properti yang diperlukan untuk alur kerja jenis OAuth2 `AUTHORIZATION_CODE` hibah.

Bidang

- `AuthorizationCode`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 4096 byte, cocok dengan file. Custom string pattern #37

  Kode otorisasi yang akan digunakan di bagian ketiga alur kerja `AUTHORIZATION_CODE` hibah. Ini adalah kode sekali pakai yang menjadi tidak valid setelah ditukar dengan token akses, sehingga dapat diterima untuk memiliki nilai ini sebagai parameter permintaan.
- `RedirectUri`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 512 byte, cocok dengan. Custom string pattern #41

  URI pengalihan tempat pengguna diarahkan oleh server otorisasi saat mengeluarkan kode otorisasi. URI selanjutnya digunakan ketika kode otorisasi ditukar dengan token akses.

BasicAuthenticationCredentials struktur

Untuk menyediakan kredensyal autentikasi dasar saat tidak memberikan nilai. `SecretArn`

Bidang

- `Username`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 512 byte, cocok dengan. Custom string pattern #37

  Nama pengguna untuk terhubung ke sumber data.
- `Password`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 512 byte, cocok dengan. Custom string pattern #33

  Kata sandi untuk terhubung ke sumber data.

OAuth2Struktur kredensil

Kredensyal yang digunakan ketika jenis otentikasi adalah otentikasi. OAuth2

Bidang

- `UserManagedClientApplicationClientSecret`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 512 byte, cocok dengan. Custom string pattern #38

  Rahasia klien aplikasi klien jika aplikasi klien dikelola pengguna.
- `AccessToken`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 4096 byte, cocok dengan. Custom string pattern #38

  Token akses yang digunakan saat jenis otentikasi. OAuth2
- `RefreshToken`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 4096 byte, cocok dengan. Custom string pattern #38

  Token penyegaran yang digunakan saat jenis otentikasi. OAuth2
- `JwtToken`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 8000 byte, cocok dengan. Custom string pattern #39

  JSON Web Token (JWT) digunakan ketika jenis otentikasi. OAuth2

Operasi

- CreateConnection tindakan (Python: create_connection)
- DeleteConnection tindakan (Python: delete_connection)
- GetConnection tindakan (Python: get_connection)
- GetConnections tindakan (Python: get_connections)
- UpdateConnection tindakan (Python: update_connection)
- TestConnection tindakan (Python: test_connection)
- BatchDeleteConnection tindakan (Python: batch_delete_connection)

CreateConnection tindakan (Python: create_connection)

Menciptakan sebuah definisi koneksi baru dalam Katalog Data.

Koneksi yang digunakan untuk membuat sumber daya federasi memerlukan izin IAM`glue:PassConnection`.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Katalog Data tempat koneksi akan dibuat. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `ConnectionInput` — Wajib: Sebuah objek ConnectionInput.

  Sebuah objek `ConnectionInput` yang mendefinisikan koneksi yang akan dibuat.
- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

  Tag yang Anda tetapkan ke koneksi.

Respons

- `CreateConnectionStatus` – String UTF-8 (nilai yang valid: `READY` | `IN_PROGRESS` | `FAILED`).

  Status permintaan pembuatan koneksi. Permintaan dapat memakan waktu untuk jenis otentikasi tertentu, misalnya saat membuat OAuth koneksi dengan pertukaran token melalui VPC.

Kesalahan

- `AlreadyExistsException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `GlueEncryptionException`

DeleteConnection tindakan (Python: delete_connection)

Menghapus sebuah koneksi dari Katalog Data.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Katalog Data tempat koneksi berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `ConnectionName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama koneksi yang akan dihapus.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`

GetConnection tindakan (Python: get_connection)

Mengambil sebuah definisi koneksi dari Katalog Data.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Katalog Data tempat koneksi berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

Nama definisi koneksi yang akan diambil.

- `HidePassword` – Boolean.

  Memungkinkan Anda untuk mengambil metadata koneksi tanpa perlu mengembalikan kata sandi. Misalnya, AWS Glue konsol menggunakan bendera ini untuk mengambil koneksi, dan tidak menampilkan kata sandi. Tetapkan parameter ini ketika pemanggil mungkin tidak memiliki izin untuk menggunakan AWS KMS kunci untuk mendekripsi kata sandi, tetapi ia memiliki izin untuk mengakses properti koneksi lainnya.

- `ApplyOverrideForComputeEnvironment` – String UTF-8 (nilai yang valid: `SPARK` | `ATHENA` | `PYTHON`).

  Untuk koneksi yang dapat digunakan dalam beberapa layanan, menentukan properti kembali untuk lingkungan komputasi yang ditentukan.

Respons

- `Connection` — Sebuah objek Koneksi.

  Definisi koneksi yang diminta.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `GlueEncryptionException`

GetConnections tindakan (Python: get_connections)

Mengambil sebuah daftar definisi koneksi dari Katalog Data.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

ID Katalog Data tempat koneksi berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.

- `Filter` — Sebuah objek GetConnectionsFilter.

  Filter yang mengontrol koneksi mana yang dikembalikan.

- `HidePassword` – Boolean.

  Memungkinkan Anda untuk mengambil metadata koneksi tanpa perlu mengembalikan kata sandi. Misalnya, AWS Glue konsol menggunakan bendera ini untuk mengambil koneksi, dan tidak menampilkan kata sandi. Tetapkan parameter ini ketika pemanggil mungkin tidak memiliki izin untuk menggunakan AWS KMS kunci untuk mendekripsi kata sandi, tetapi ia memiliki izin untuk mengakses properti koneksi lainnya.

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah panggilan kelanjutan.

- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Jumlah maksimum koneksi yang akan dikembalikan dalam satu respons.

Respons

- `ConnectionList` – Susunan objek Koneksi.

  Daftar definisi koneksi yang diminta.

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika daftar koneksi yang dikembalikan tidak mencakup koneksi disaring yang terakhir.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `GlueEncryptionException`

UpdateConnection tindakan (Python: update_connection)

Memperbarui sebuah definisi koneksi baru dalam Katalog Data.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Katalog Data tempat koneksi berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama definisi koneksi yang akan diperbarui.
- `ConnectionInput` — Wajib: Sebuah objek ConnectionInput.

  Sebuah objek `ConnectionInput` yang mengubah koneksi yang dimaksud.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `GlueEncryptionException`

TestConnection tindakan (Python: test_connection)

Menguji koneksi ke layanan untuk memvalidasi kredensyal layanan yang Anda berikan.

Anda dapat memberikan nama koneksi yang ada atau `TestConnectionInput` untuk menguji input koneksi yang tidak ada. Menyediakan keduanya pada saat yang sama akan menyebabkan kesalahan.

Jika tindakan berhasil, layanan mengirimkan kembali respons HTTP 200.

Permintaan

- `ConnectionName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Opsional. Nama koneksi yang akan diuji. Jika hanya nama yang diberikan, operasi akan mendapatkan koneksi dan menggunakannya untuk pengujian.
- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID katalog tempat koneksi berada.
- `TestConnectionInput` — Sebuah objek TestConnectionInput.

  Struktur yang digunakan untuk menentukan pengujian koneksi ke layanan.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `GlueEncryptionException`
- `FederationSourceException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `ConflictException`
- `InternalServiceException`

BatchDeleteConnection tindakan (Python: batch_delete_connection)

Menghapus sebuah daftar definisi koneksi dari Katalog Data.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Katalog Data tempat koneksi berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `ConnectionNameList` — Wajib: Susunan string UTF-8, tidak lebih dari 25 string.

  Daftar nama koneksi yang akan dihapus.

Respons

- `Succeeded` – Susunan string UTF-8.

  Daftar nama definisi koneksi yang sudah berhasil dihapus.
- `Errors` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Setiap nilai adalah sebuah objek ErrorDetail.

  Peta nama koneksi yang tidak berhasil dihapus ke detail kesalahan.

Kesalahan

- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

Jenis Koneksi API

Connection Type API menjelaskan AWS Glue APIs terkait dengan mendeskripsikan jenis koneksi.

Manajemen koneksi APIs

- DescribeConnectionType tindakan (Python: describe_connection_type)
- ListConnectionTypes tindakan (Python: list_connection_types)
- ConnectionTypeBrief struktur

- ConnectionTypeVariant struktur

DescribeConnectionType tindakan (Python: describe_connection_type)

`DescribeConnectionType`API memberikan rincian lengkap tentang opsi yang didukung untuk jenis koneksi tertentu AWS Glue.

Permintaan

- `ConnectionType` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama jenis koneksi yang akan dijelaskan.

Respons

- `ConnectionType` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama jenis koneksi.
- `Description`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 1024 byte.

  Deskripsi jenis koneksi.
- `Capabilities` — Sebuah objek Kemampuan.

  Jenis otentikasi yang didukung, tipe antarmuka data (lingkungan komputasi), dan operasi data konektor.
- `ConnectionProperties` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Setiap nilai adalah sebuah objek Properti A.

  Properti koneksi yang umum di seluruh lingkungan komputasi.
- `ConnectionOptions` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

Setiap nilai adalah sebuah objek Properti A.

Mengembalikan properti yang dapat diatur saat membuat koneksi di`ConnectionInput.ConnectionProperties`. `ConnectionOptions`mendefinisikan parameter yang dapat diatur dalam skrip Spark ETL di peta opsi koneksi yang diteruskan ke kerangka data.

- `AuthenticationConfiguration` — Sebuah objek AuthConfiguration.

  Jenis otentikasi yang digunakan untuk koneksi.

- `ComputeEnvironmentConfigurations` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Setiap nilai adalah sebuah objek ComputeEnvironmentConfiguration A.

  Lingkungan komputasi yang didukung oleh koneksi.

- `PhysicalConnectionRequirements` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Setiap nilai adalah sebuah objek Properti A.

  Persyaratan fisik untuk koneksi, seperti spesifikasi VPC, Subnet, dan Grup Keamanan.

- `AthenaConnectionProperties` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Setiap nilai adalah sebuah objek Properti A.

  Properti koneksi khusus untuk lingkungan komputasi Athena.

- `PythonConnectionProperties` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Setiap nilai adalah sebuah objek Properti A.

Properti koneksi khusus untuk lingkungan komputasi Python.

- `SparkConnectionProperties` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Setiap nilai adalah sebuah objek Properti A.

  Properti koneksi khusus untuk lingkungan komputasi Spark.

Kesalahan

- `ValidationException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`

ListConnectionTypes tindakan (Python: list_connection_types)

`ListConnectionTypes`API menyediakan mekanisme penemuan untuk mempelajari jenis koneksi yang tersedia di AWS Glue. Respons berisi daftar jenis koneksi dengan detail tingkat tinggi tentang apa yang didukung untuk setiap jenis koneksi. Jenis koneksi yang tercantum adalah kumpulan opsi yang didukung untuk `ConnectionType` nilai di `CreateConnection` API.

Permintaan

- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Jumlah hasil maksimum yang akan dikembalikan.

- `NextToken` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #11.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah panggilan kelanjutan.

Respons

- `ConnectionTypes` – Susunan objek ConnectionTypeBrief.

Daftar `ConnectionTypeBrief` objek yang berisi informasi singkat tentang jenis koneksi yang didukung.

- `NextToken` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #11.

  Token kelanjutan, jika segmen daftar saat ini bukan yang terakhir.

Kesalahan

- `InternalServiceException`

ConnectionTypeBrief struktur

Informasi singkat tentang jenis koneksi yang didukung yang dikembalikan oleh `ListConnectionTypes` API.

Bidang

- `ConnectionType`— UTF-8 string (nilai valid: `JDBC` | | `SFTP` | `MONGODB` | `KAFKA` | `NETWORK` | `MARKETPLACE` | `CUSTOM` | `SALESFORCE` | `VIEW_VALIDATION_REDSHIFT` | `VIEW_VALIDATION_ATHENA` | `GOOGLEADS` | `GOOGLESHEETS` | `GOOGLEANALYTICS4` | `SERVICENOW` | `MARKETO` | `SAPODATA` | `ZENDESK` | `JIRACLOUD` | `NETSUITEERP` | | `HUBSPOT` | `FACEBOOKADS` | `INSTAGRAMADS` | `ZOHOCRM` | `SALESFORCEPARDOT` | `SALESFORCEMARKETINGCLOUD` | `SLACK STRIPE INTERCOM` |`SNAPCHATADS`).

  Nama jenis koneksi.

- `DisplayName` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama yang dapat dibaca manusia untuk jenis koneksi yang ditampilkan di konsol. AWS Glue

- `Vendor` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama vendor atau penyedia yang membuat atau memelihara jenis koneksi ini.

- `Description`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 1024 byte.

  Deskripsi jenis koneksi.

- `Categories` – Susunan string UTF-8.

Daftar kategori yang dimiliki oleh jenis koneksi ini. Kategori membantu pengguna memfilter dan menemukan jenis koneksi yang sesuai berdasarkan kasus penggunaannya.

- `Capabilities` — Sebuah objek Kemampuan.

  Jenis otentikasi yang didukung, tipe antarmuka data (lingkungan komputasi), dan operasi data konektor.

- `LogoUrl` – String UTF-8.

  URL logo yang terkait dengan jenis koneksi.

- `ConnectionTypeVariants` – Susunan objek ConnectionTypeVariant.

  Daftar varian yang tersedia untuk jenis koneksi ini. Varian yang berbeda dapat menyediakan konfigurasi khusus untuk kasus penggunaan tertentu atau implementasi dari jenis koneksi umum yang sama.

ConnectionTypeVariant struktur

Merupakan varian dari jenis koneksi dalam Katalog AWS Glue Data. Varian tipe koneksi menyediakan konfigurasi dan perilaku spesifik untuk implementasi yang berbeda dari jenis koneksi umum yang sama.

Bidang

- `ConnectionTypeVariantName` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Pengidentifikasi unik untuk varian tipe koneksi. Nama ini digunakan secara internal untuk mengidentifikasi varian spesifik dari jenis koneksi.

- `DisplayName` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama yang dapat dibaca manusia untuk varian jenis koneksi yang ditampilkan di konsol. AWS Glue

- `Description`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 1024 byte.

  Penjelasan rinci tentang varian jenis koneksi, termasuk tujuannya, kasus penggunaan, dan persyaratan konfigurasi spesifik apa pun.

- `LogoUrl` – String UTF-8.

URL logo yang terkait dengan varian jenis koneksi.

tipe data

- Struktur validasi
- AuthConfiguration struktur
- Struktur kemampuan
- Struktur properti
- AllowedValue struktur
- ComputeEnvironmentConfiguration struktur

Struktur validasi

Mendefinisikan bagaimana validasi dilakukan pada properti koneksi.

Bidang

- `ValidationType` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `REGEX` | `RANGE`).

  Jenis validasi yang akan dilakukan, sepertiREGEX.
- `Patterns` – Susunan string UTF-8.

  Daftar pola yang berlaku untuk validasi.
- `Description`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1024 byte.

  Deskripsi untuk validasi.
- `MaxLength` — Nomor (bilangan bulat).

  Panjang maksimum untuk properti koneksi string.
- `Maximum` — Nomor (bilangan bulat).

  Nilai maksimum saat menentukan `RANGE` jenis validasi.
- `Minimum` — Nomor (bilangan bulat).

  Nilai minimum saat menentukan `RANGE` jenis validasi.

AuthConfiguration struktur

Konfigurasi otentikasi untuk koneksi yang dikembalikan oleh `DescribeConnectionType` API.

Bidang

- `AuthenticationType` — Wajib: Sebuah objek Properti.

  Jenis otentikasi untuk koneksi.
- `SecretArn` — Sebuah objek Properti.

  Nama Sumber Daya Amazon (ARN) untuk Secrets Manager.
- `OAuth2Properties` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Setiap nilai adalah sebuah objek Properti A.

  Peta pasangan kunci-nilai untuk properti. OAuth2 Setiap nilai adalah `Property` objek.
- `BasicAuthenticationProperties` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Setiap nilai adalah sebuah objek Properti A.

  Peta pasangan kunci-nilai untuk properti. OAuth2 Setiap nilai adalah `Property` objek.
- `CustomAuthenticationProperties` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Setiap nilai adalah sebuah objek Properti A.

  Peta pasangan kunci-nilai untuk properti otentikasi kustom. Setiap nilai adalah `Property` objek.

Struktur kemampuan

Menentukan jenis otentikasi didukung dikembalikan oleh API. `DescribeConnectionType`

Bidang

- `SupportedAuthenticationTypes` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Daftar jenis otentikasi yang didukung.
- `SupportedDataOperations` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Daftar operasi data yang didukung.
- `SupportedComputeEnvironments` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Daftar lingkungan komputasi yang didukung.

Struktur properti

Objek yang mendefinisikan jenis koneksi untuk lingkungan komputasi.

Bidang

- `Name`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama properti.
- `Description`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 1024 byte.

  Deskripsi properti.
- `Required` – Wajib: Boolean.

  Menunjukkan apakah properti diperlukan.
- `DefaultValue` – String UTF-8.

  Nilai default untuk properti.
- `PropertyTypes` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Menjelaskan jenis properti.
- `AllowedValues` – Susunan objek AllowedValue.

  Daftar `AllowedValue` objek yang mewakili nilai yang diizinkan untuk properti.
- `DataOperationScopes` – Susunan string UTF-8.

  Menunjukkan operasi data mana yang berlaku untuk properti.

AllowedValue struktur

Objek yang mewakili nilai yang diizinkan untuk properti.

Bidang

- `Description`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 1024 byte.

  Deskripsi nilai yang diizinkan.
- `Value`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nilai yang diizinkan untuk properti.

ComputeEnvironmentConfiguration struktur

Objek yang berisi konfigurasi untuk lingkungan komputasi (seperti Spark, Python, atau Athena) yang dikembalikan oleh API. `DescribeConnectionType`

Bidang

- `Name`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama untuk konfigurasi lingkungan komputasi.
- `Description`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 1024 byte.

  Deskripsi lingkungan komputasi.
- `ComputeEnvironment` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `SPARK` | `ATHENA` | `PYTHON`).

  Tipe lingkungan komputasi.
- `SupportedAuthenticationTypes` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Jenis otentikasi yang didukung untuk lingkungan komputasi.
- `ConnectionOptions` – Wajib: Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Setiap nilai adalah sebuah objek Properti A.

  Parameter yang digunakan sebagai opsi koneksi untuk lingkungan komputasi.

- `ConnectionPropertyNameOverrides` – Wajib: Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Setiap nilai adalah string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama properti koneksi diganti untuk lingkungan komputasi.
- `ConnectionOptionNameOverrides` – Wajib: Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Setiap nilai adalah string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama opsi koneksi menggantikan lingkungan komputasi.
- `ConnectionPropertiesRequiredOverrides` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Properti koneksi yang diperlukan sebagai penggantian untuk lingkungan komputasi.
- `PhysicalConnectionPropertiesRequired` – Boolean.

  Menunjukkan `PhysicalConnectionProperties` apakah diperlukan untuk lingkungan komputasi.

Metadata Koneksi dan API Pratinjau

Koneksi berikut APIs menjelaskan operasi untuk menggambarkan metadata koneksi.

Jenis Data

- Struktur entitas
- Struktur lapangan

Struktur entitas

Entitas yang didukung oleh yang diberikan`ConnectionType`.

Bidang

- `EntityName` – String UTF-8.

Nama entitas.

- `Label` – String UTF-8.

  Label yang digunakan untuk entitas.

- `IsParentEntity` – Boolean.

  Sebuah nilai Boolean yang membantu untuk menentukan apakah ada sub objek yang dapat terdaftar.

- `Description` – String UTF-8.

  Deskripsi entitas.

- `Category` – String UTF-8.

  Jenis entitas yang hadir dalam respons. Nilai ini tergantung pada koneksi sumber. Misalnya ini `SObjects` untuk Salesforce dan `databases` atau `schemas` atau `tables` untuk sumber seperti Amazon Redshift.

- `CustomProperties` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Peta opsional kunci yang dapat dikembalikan untuk entitas oleh konektor.

Struktur lapangan

`Field`Objek memiliki informasi tentang berbagai properti yang terkait dengan bidang di konektor.

Bidang

- `FieldName` – String UTF-8.

  Pengenal unik untuk bidang tersebut.

- `Label` – String UTF-8.

  Label yang dapat dibaca yang digunakan untuk bidang tersebut.

- `Description` – String UTF-8.

  Deskripsi lapangan.

- `FieldType`— UTF-8 string (nilai valid: `INT` | | `SMALLINT` | `BIGINT` | `FLOAT` | `LONG` | `DATE` | `BOOLEAN` | `MAP` | `ARRAY` | | `STRING` | `TIMESTAMP` | `DECIMAL` | `BYTE` `SHORT` `DOUBLE` |`STRUCT`).

  Jenis data di lapangan.

- `IsPrimaryKey` – Boolean.

  Menunjukkan apakah bidang ini dapat digunakan sebagai kunci utama untuk entitas yang diberikan.

- `IsNullable` – Boolean.

  Menunjukkan apakah bidang ini dapat dibatalkan atau tidak.

- `IsRetrievable` – Boolean.

  Menunjukkan apakah bidang ini dapat ditambahkan dalam klausa Pilih dari kueri SQL atau apakah itu dapat diambil atau tidak.

- `IsFilterable` – Boolean.

  Menunjukkan apakah bidang ini dapat digunakan dalam klausa filter (`WHERE`klausa) dari pernyataan SQL saat menanyakan data.

- `IsPartitionable` – Boolean.

  Menunjukkan apakah bidang tertentu dapat digunakan dalam mempartisi kueri yang dibuat untuk SaaS.

- `IsCreateable` – Boolean.

  Menunjukkan apakah bidang ini dapat dibuat sebagai bagian dari penulisan tujuan.

- `IsUpdateable` – Boolean.

  Menunjukkan apakah bidang ini dapat diperbarui sebagai bagian dari penulisan tujuan.

- `IsUpsertable` – Boolean.

  Menunjukkan apakah bidang ini dapat diangkat sebagai bagian dari penulisan tujuan.

- `IsDefaultOnCreate` – Boolean.

  Menunjukkan apakah bidang ini diisi secara otomatis ketika objek dibuat, seperti dibuat pada stempel waktu.

- `SupportedValues` – Susunan string UTF-8.

Daftar nilai yang didukung untuk bidang tersebut.

- `SupportedFilterOperators` – Susunan string UTF-8.

  Menunjukkan operator filter dukungan untuk bidang ini.

- `ParentField` – String UTF-8.

  Nama bidang induk untuk bidang bersarang.

- `NativeDataType` – String UTF-8.

  Tipe data yang dikembalikan oleh SaaS API, seperti “picklist” atau “textarea” dari Salesforce.

- `CustomProperties` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Peta opsional kunci yang dapat dikembalikan.

Operasi

- ListEntities tindakan (Python: list_entities)
- DescribeEntity tindakan (Python: describe_entity)
- GetEntityRecords tindakan (Python: get_entity_records)

ListEntities tindakan (Python: list_entities)

Mengembalikan entitas yang tersedia didukung oleh jenis koneksi.

Permintaan

- `ConnectionName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama untuk koneksi yang memerlukan kredensi untuk menanyakan jenis koneksi apa pun.

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

ID katalog katalog yang berisi koneksi. Ini bisa null, Secara default, ID AWS Akun adalah ID katalog.

- `ParentEntityName` – String UTF-8.

  Nama entitas induk yang ingin Anda daftarkan anak-anak. Parameter ini mengambil jalur entitas yang sepenuhnya memenuhi syarat untuk membuat daftar entitas anak.

- `NextToken` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #11.

  Sebuah token kelanjutan, disertakan jika ini adalah sebuah panggilan kelanjutan.

- `DataStoreApiVersion` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 256 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #23.

  Versi API dari konektor SaaS.

Respons

- `Entities` – Susunan objek Entitas.

  Daftar objek `Entity`.

- `NextToken` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #11.

  Token kelanjutan, hadir jika segmen saat ini bukan yang terakhir.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `GlueEncryptionException`
- `ValidationException`
- `FederationSourceException`
- `AccessDeniedException`

DescribeEntity tindakan (Python: describe_entity)

Memberikan rincian mengenai entitas yang digunakan dengan jenis koneksi, dengan deskripsi model data untuk setiap bidang dalam entitas yang dipilih.

Respons mencakup semua bidang yang membentuk entitas.

Permintaan

- `ConnectionName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama koneksi yang berisi kredenal jenis koneksi.
- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID katalog katalog yang berisi koneksi. Ini bisa null, Secara default, ID AWS Akun adalah ID katalog.
- `EntityName` – Wajib: String UTF-8.

  Nama entitas yang ingin Anda gambarkan dari jenis koneksi.
- `NextToken` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #11.

  Sebuah token kelanjutan, disertakan jika ini adalah sebuah panggilan kelanjutan.
- `DataStoreApiVersion` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 256 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #23.

  Versi API yang digunakan untuk penyimpanan data.

Respons

- `Fields` – Susunan objek Bidang.

  Menjelaskan bidang untuk entitas konektor tersebut. Ini adalah daftar `Field` objek. `Field`sangat mirip dengan kolom dalam database. `Field`Objek memiliki informasi tentang berbagai properti yang terkait dengan bidang di konektor.
- `NextToken` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #11.

Token kelanjutan, hadir jika segmen saat ini bukan yang terakhir.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `GlueEncryptionException`
- `ValidationException`
- `FederationSourceException`
- `AccessDeniedException`

GetEntityRecords tindakan (Python: get_entity_records)

API ini digunakan untuk menanyakan data pratinjau dari jenis koneksi tertentu atau dari Katalog AWS Glue Data berbasis Amazon S3 asli.

Mengembalikan catatan sebagai array gumpalan JSON. Setiap rekaman diformat menggunakan Jackson JsonNode berdasarkan jenis bidang yang ditentukan oleh `DescribeEntity` API.

Konektor percikan menghasilkan skema sesuai dengan pemetaan tipe data yang sama seperti di API. `DescribeEntity` Konektor percikan mengonversi data ke tipe data yang sesuai yang cocok dengan skema saat mengembalikan baris.

Permintaan

- `ConnectionName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama koneksi yang berisi kredenal jenis koneksi.
- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID katalog katalog yang berisi koneksi. Ini bisa null, Secara default, ID AWS Akun adalah ID katalog.
- `EntityName` – Wajib: String UTF-8.

Nama entitas yang ingin kita kueri data pratinjau dari jenis koneksi yang diberikan.

- `NextToken` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #11.

  Sebuah token kelanjutan, disertakan jika ini adalah sebuah panggilan kelanjutan.

- `DataStoreApiVersion` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 256 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #23.

  Versi API dari konektor SaaS.

- `ConnectionOptions` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 100 pasang.

  Setiap kunci adalah string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 256 byte panjang, cocok dengan. Custom string pattern #18

  Setiap nilai adalah string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 256 byte panjang, cocok dengan. Custom string pattern #17

  Opsi konektor yang diperlukan untuk menanyakan data.

- `FilterPredicate`- String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 100000 byte.

  Predikat filter yang dapat Anda terapkan dalam permintaan kueri.

- `Limit`— Wajib: Jumlah (panjang), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Membatasi jumlah catatan yang diambil dengan permintaan.

- `OrderBy` – String UTF-8.

  Parameter yang memesan data pratinjau respons.

- `SelectedFields`— Array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000 string.

  Daftar bidang yang ingin kita ambil sebagai bagian dari data pratinjau.

Respons

- `Records`— Sebuah array dari struktur.

  Daftar objek yang diminta.

- `NextToken` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #11.

  Token kelanjutan, hadir jika segmen saat ini bukan yang terakhir.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `GlueEncryptionException`
- `ValidationException`
- `FederationSourceException`
- `AccessDeniedException`

API Fungsi yang ditentukan pengguna

User-defined Function API menjelaskan tipe AWS Glue data dan operasi yang digunakan dalam bekerja dengan fungsi.

Jenis data

- UserDefinedFunction struktur
- UserDefinedFunctionInput struktur

UserDefinedFunction struktur

Merepresentasikan definisi fungsi yang ditetapkan pengguna Hive (`UDF`) yang setara.

Bidang

- `FunctionName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama fungsi.
- `DatabaseName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

Nama basis data katalog yang berisi fungsi.

- `ClassName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Kelas Java yang berisi kode fungsi.

- `OwnerName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pemilik fungsi.

- `OwnerType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `USER` | `ROLE` | `GROUP`).

  Jenis pemilik.

- `CreateTime` — Stempel waktu.

  Waktu saat fungsi dibuat.

- `ResourceUris` — Susunan objek ResourceUri, tidak lebih dari 1000 struktur.

  Sumber daya URIs untuk fungsi tersebut.

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari Katalog Data tempat fungsi berada.

UserDefinedFunctionInput struktur

Struktur yang digunakan untuk membuat atau memperbarui sebuah fungsi yang ditetapkan pengguna.

Bidang

- `FunctionName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama fungsi.

- `ClassName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Kelas Java yang berisi kode fungsi.

- `OwnerName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pemilik fungsi.

- `OwnerType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `USER` | `ROLE` | `GROUP`).

  Jenis pemilik.

- `ResourceUris` — Susunan objek ResourceUri, tidak lebih dari 1000 struktur.

  Sumber daya URIs untuk fungsi tersebut.

Operasi

- CreateUserDefinedFunction tindakan (Python: create_user_defined_function)
- UpdateUserDefinedFunction tindakan (Python: update_user_defined_function)
- DeleteUserDefinedFunction tindakan (Python: delete_user_defined_function)
- GetUserDefinedFunction tindakan (Python: get_user_defined_function)
- GetUserDefinedFunctions tindakan (Python: get_user_defined_functions)

CreateUserDefinedFunction tindakan (Python: create_user_defined_function)

Menciptakan sebuah definisi fungsi baru dalam Katalog Data.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Katalog Data tempat fungsi dibuat. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.

- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data katalog tempat fungsi dibuat.

- `FunctionInput` — Wajib: Sebuah objek UserDefinedFunctionInput.

  Sebuah objek `FunctionInput` yang mendefinisikan fungsi yang akan dibuat dalam Katalog Data.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `AlreadyExistsException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `GlueEncryptionException`

UpdateUserDefinedFunction tindakan (Python: update_user_defined_function)

Memperbarui definisi fungsi yang ada dalam Katalog Data.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Katalog Data di mana fungsi yang akan diperbarui berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data katalog di mana fungsi yang akan diperbarui berada.
- `FunctionName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama fungsi.
- `FunctionInput` — Wajib: Sebuah objek UserDefinedFunctionInput.

  Sebuah objek `FunctionInput` yang mendefinisikan kembali fungsi yang ada dalam Katalog Data.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`

DeleteUserDefinedFunction tindakan (Python: delete_user_defined_function)

Menghapus sebuah definisi fungsi yang ada dari Katalog Data.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari Katalog Data di mana fungsi yang akan dihapus berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data katalog tempat fungsi berada.
- `FunctionName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama definisi fungsi yang akan dihapus.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

GetUserDefinedFunction tindakan (Python: get_user_defined_function)

Mengambil definisi fungsi yang ditentukan dari Katalog Data.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari Katalog Data di mana fungsi yang akan diambil berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data katalog tempat fungsi berada.
- `FunctionName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama fungsi.

Respons

- `UserDefinedFunction` — Sebuah objek UserDefinedFunction.

  Definisi fungsi yang diminta.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`

- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`

GetUserDefinedFunctions tindakan (Python: get_user_defined_functions)

Mengambil beberapa definisi fungsi dari Katalog Data.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari Katalog Data di mana fungsi yang akan diambil berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.
- `DatabaseName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data katalog di mana fungsi berada. Jika tidak ada yang disediakan, maka fungsi dari semua basis data di katalog akan dikembalikan.
- `Pattern` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  String pola fungsi-nama opsional yang menyaring definisi fungsi yang dikembalikan.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah panggilan kelanjutan.
- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 100.

  Jumlah maksimum fungsi yang akan dikembalikan dalam satu respons.

Respons

- `UserDefinedFunctions` – Susunan objek UserDefinedFunction.

  Daftar definisi fungsi yang diminta.
- `NextToken` – String UTF-8.

Sebuah token kelanjutan, jika daftar fungsi yang dikembalikan tidak termasuk fungsi yang diminta terakhir.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `GlueEncryptionException`

Mengimpor Athena katalog ke AWS Glue

Migration API menjelaskan tipe AWS Glue data dan operasi yang berkaitan dengan migrasi katalog Athena Data ke AWS Glue.

Jenis data

- CatalogImportStatus struktur

CatalogImportStatus struktur

Struktur yang berisi informasi status migrasi.

Bidang

- `ImportCompleted` – Boolean.

  `True` jika migrasi telah selesai, atau `False` jika sebaliknya.
- `ImportTime` — Stempel waktu.

  Waktu ketika migrasi dimulai.
- `ImportedBy` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama orang yang memulai migrasi.

Operasi

- ImportCatalogToGlue tindakan (Python: import_catalog_to_glue)
- GetCatalogImportStatus tindakan (Python: get_catalog_import_status)

ImportCatalogToGlue tindakan (Python: import_catalog_to_glue)

Mengimpor Katalog Data Amazon Athena yang ada ke. AWS Glue

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID katalog yang akan diimpor. Saat ini, ini harus menjadi ID AWS akun.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

GetCatalogImportStatus tindakan (Python: get_catalog_import_status)

Mengambil status dari sebuah operasi migrasi.

Permintaan

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID katalog yang akan dimigrasi. Saat ini, ini harus menjadi ID AWS akun.

Respons

- `ImportStatus` — Sebuah objek CatalogImportStatus.

  Status dari migrasi katalog yang ditentukan.

Kesalahan

- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

API pengoptimal tabel

API pengoptimal tabel menjelaskan AWS Glue API untuk mengaktifkan pemadatan guna meningkatkan kinerja baca.

Jenis Data

- TableOptimizer struktur
- TableOptimizerConfiguration struktur
- TableOptimizerVpcConfiguration struktur
- CompactionConfiguration struktur
- IcebergCompactionConfiguration struktur
- TableOptimizerRun struktur
- BatchGetTableOptimizerEntry struktur
- BatchTableOptimizer struktur
- BatchGetTableOptimizerError struktur
- RetentionConfiguration struktur
- IcebergRetentionConfiguration struktur
- OrphanFileDeletionConfiguration struktur
- IcebergOrphanFileDeletionConfiguration struktur
- CompactionMetrics struktur
- RetentionMetrics struktur
- OrphanFileDeletionMetrics struktur

- IcebergCompactionMetrics struktur
- IcebergRetentionMetrics struktur
- IcebergOrphanFileDeletionMetrics struktur
- RunMetrics struktur

TableOptimizer struktur

Berisi rincian tentang pengoptimal yang terkait dengan tabel.

Bidang

- `type` – String UTF-8 (nilai yang valid: `compaction="COMPACTION"` | `retention="RETENTION"` | `orphan_file_deletion="ORPHAN_FILE_DELETION"`).

  Jenis pengoptimal tabel. Nilai yang valid adalah:

  - `compaction`: untuk mengelola pemadatan dengan pengoptimal tabel.
  - `retention`: untuk mengelola retensi snapshot dengan pengoptimal tabel.
  - `orphan_file_deletion`: untuk mengelola penghapusan file yatim piatu dengan pengoptimal tabel.
- `configuration` — Sebuah objek TableOptimizerConfiguration.

  `TableOptimizerConfiguration`Objek yang ditentukan saat membuat atau memperbarui pengoptimal tabel.
- `lastRun` — Sebuah objek TableOptimizerRun.

  Sebuah `TableOptimizerRun` objek yang mewakili run terakhir dari pengoptimal tabel.
- `configurationSource` – String UTF-8 (nilai yang valid: `catalog="CATALOG"` | `table="TABLE"`).

  Menentukan sumber konfigurasi optimizer. Ini menunjukkan bagaimana pengoptimal tabel dikonfigurasi dan entitas atau layanan mana yang memulai konfigurasi.

TableOptimizerConfiguration struktur

Berisi rincian tentang konfigurasi pengoptimal tabel. Anda meneruskan konfigurasi ini saat membuat atau memperbarui pengoptimal tabel.

Bidang

- `roleArn`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 20 atau lebih dari 2048 byte, cocok dengan. Single-line string pattern

  Peran yang diteruskan oleh pemanggil yang memberikan izin layanan untuk memperbarui sumber daya yang terkait dengan pengoptimal atas nama pemanggil.
- `enabled` – Boolean.

  Apakah optimasi tabel diaktifkan.
- `vpcConfiguration` — Sebuah objek TableOptimizerVpcConfiguration.

  `TableOptimizerVpcConfiguration`Objek yang mewakili konfigurasi VPC untuk pengoptimal tabel.

  Konfigurasi ini diperlukan untuk melakukan optimasi pada tabel yang ada di VPC pelanggan.
- `compactionConfiguration` — Sebuah objek CompactionConfiguration.

  Konfigurasi untuk pengoptimal pemadatan. Konfigurasi ini menentukan bagaimana file data dalam tabel Anda akan dipadatkan untuk meningkatkan kinerja kueri dan mengurangi biaya penyimpanan.
- `retentionConfiguration` — Sebuah objek RetentionConfiguration.

  Konfigurasi untuk pengoptimal retensi snapshot.
- `orphanFileDeletionConfiguration` — Sebuah objek OrphanFileDeletionConfiguration.

  Konfigurasi untuk pengoptimal penghapusan file yatim piatu.

TableOptimizerVpcConfiguration struktur

Objek yang menjelaskan konfigurasi VPC untuk pengoptimal tabel.

Konfigurasi ini diperlukan untuk melakukan optimasi pada tabel yang ada di VPC pelanggan.

Bidang

- `glueConnectionName`— String UTF-8, setidaknya 1 byte panjang.

  Nama AWS Glue koneksi yang digunakan untuk VPC untuk pengoptimal tabel.

CompactionConfiguration struktur

Konfigurasi untuk pengoptimal pemadatan. Konfigurasi ini menentukan bagaimana file data dalam tabel Anda akan dipadatkan untuk meningkatkan kinerja kueri dan mengurangi biaya penyimpanan.

Bidang

- `icebergConfiguration` — Sebuah objek IcebergCompactionConfiguration.

  Konfigurasi untuk pengoptimal pemadatan Iceberg.

IcebergCompactionConfiguration struktur

Konfigurasi untuk pengoptimal pemadatan Iceberg. Konfigurasi ini mendefinisikan parameter untuk mengoptimalkan tata letak file data dalam tabel Iceberg.

Bidang

- `strategy` – String UTF-8 (nilai yang valid: `binpack="BINPACK"` | `sort="SORT"` | `z-order="ZORDER"`).

  Strategi yang digunakan untuk pemadatan. Nilai yang valid adalah:

  - `binpack`: Menggabungkan file kecil menjadi file yang lebih besar, biasanya menargetkan ukuran lebih dari 100MB, sambil menerapkan penghapusan yang tertunda. Ini adalah strategi pemadatan yang direkomendasikan untuk sebagian besar kasus penggunaan.
  - `sort`: Mengatur data berdasarkan kolom tertentu yang diurutkan secara hierarkis selama pemadatan, meningkatkan kinerja kueri untuk operasi yang difilter. Strategi ini direkomendasikan ketika kueri Anda sering memfilter pada kolom tertentu. Untuk menggunakan strategi ini, Anda harus terlebih dahulu menentukan urutan pengurutan di properti tabel Iceberg Anda menggunakan properti `sort_order` tabel.
  - `z-order`: Mengoptimalkan organisasi data dengan memadukan beberapa atribut ke dalam nilai skalar tunggal yang dapat digunakan untuk menyortir, memungkinkan kueri yang efisien di berbagai dimensi. Strategi ini direkomendasikan ketika Anda perlu melakukan kueri data di beberapa dimensi secara bersamaan. Untuk menggunakan strategi ini, Anda harus terlebih dahulu menentukan urutan pengurutan di properti tabel Iceberg Anda menggunakan properti `sort_order` tabel.

  Jika input tidak disediakan, nilai default 'binpack' akan digunakan.

- `minInputFiles` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah minimum file data yang harus ada dalam partisi sebelum pemadatan sebenarnya akan memadatkan file. Parameter ini membantu mengontrol saat pemadatan dipicu, mencegah operasi pemadatan yang tidak perlu pada partisi dengan beberapa file. Jika input tidak disediakan, nilai default 100 akan digunakan.

- `deleteFileThreshold` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah minimum penghapusan yang harus ada dalam file data agar memenuhi syarat untuk pemadatan. Parameter ini membantu mengoptimalkan pemadatan dengan berfokus pada file yang berisi sejumlah besar operasi penghapusan, yang dapat meningkatkan kinerja kueri dengan menghapus catatan yang dihapus. Jika input tidak disediakan, nilai default 1 akan digunakan.

TableOptimizerRun struktur

Berisi detail untuk menjalankan pengoptimal tabel.

Bidang

- `eventType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `starting="STARTING"` | `completed="COMPLETED"` | `failed="FAILED"` | `in_progress="IN_PROGRESS"`).

  Jenis peristiwa yang mewakili status menjalankan pengoptimal tabel.

- `startTimestamp` — Stempel waktu.

  Merupakan stempel waktu zaman di mana pekerjaan pemadatan dimulai dalam Lake Formation.

- `endTimestamp` — Stempel waktu.

  Merupakan stempel waktu zaman di mana pekerjaan pemadatan berakhir.

- `metrics` — Sebuah objek RunMetrics.

  `RunMetrics`Objek yang berisi metrik untuk menjalankan pengoptimal.

  Anggota ini tidak digunakan lagi. Lihat anggota metrik individu untuk pemadatan, retensi, dan penghapusan file yatim piatu.

- `error` – String UTF-8.

  Kesalahan yang terjadi selama pengoptimal dijalankan.

- `compactionMetrics` — Sebuah objek CompactionMetrics.

  `CompactionMetrics`Objek yang berisi metrik untuk menjalankan pengoptimal.

- `compactionStrategy` – String UTF-8 (nilai yang valid: `binpack="BINPACK"` | `sort="SORT"` | `z-order="ZORDER"`).

  Strategi yang digunakan untuk menjalankan pemadatan. Menunjukkan algoritma mana yang diterapkan untuk menentukan bagaimana file dipilih dan digabungkan selama proses pemadatan. Nilai yang valid adalah:

  - `binpack`: Menggabungkan file kecil menjadi file yang lebih besar, biasanya menargetkan ukuran lebih dari 100MB, sambil menerapkan penghapusan yang tertunda. Ini adalah strategi pemadatan yang direkomendasikan untuk sebagian besar kasus penggunaan.
  - `sort`: Mengatur data berdasarkan kolom tertentu yang diurutkan secara hierarkis selama pemadatan, meningkatkan kinerja kueri untuk operasi yang difilter. Strategi ini direkomendasikan ketika kueri Anda sering memfilter pada kolom tertentu. Untuk menggunakan strategi ini, Anda harus terlebih dahulu menentukan urutan pengurutan di properti tabel Iceberg Anda menggunakan properti `sort_order` tabel.
  - `z-order`: Mengoptimalkan organisasi data dengan memadukan beberapa atribut ke dalam nilai skalar tunggal yang dapat digunakan untuk menyortir, memungkinkan kueri yang efisien di berbagai dimensi. Strategi ini direkomendasikan ketika Anda perlu melakukan kueri data di beberapa dimensi secara bersamaan. Untuk menggunakan strategi ini, Anda harus terlebih dahulu menentukan urutan pengurutan di properti tabel Iceberg Anda menggunakan properti `sort_order` tabel.

- `retentionMetrics` — Sebuah objek RetentionMetrics.

  `RetentionMetrics`Objek yang berisi metrik untuk menjalankan pengoptimal.

- `orphanFileDeletionMetrics` — Sebuah objek OrphanFileDeletionMetrics.

  `OrphanFileDeletionMetrics`Objek yang berisi metrik untuk menjalankan pengoptimal.

BatchGetTableOptimizerEntry struktur

Merupakan pengoptimal tabel untuk mengambil dalam operasi. `BatchGetTableOptimizer`

Bidang

- `catalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Katalog tabel.

- `databaseName`— String UTF-8, setidaknya 1 byte panjang.

  Nama basis data dalam katalog tempat tabel berada.

- `tableName`— String UTF-8, setidaknya 1 byte panjang.

  Nama tabel.

- `type` – String UTF-8 (nilai yang valid: `compaction="COMPACTION"` | `retention="RETENTION"` | `orphan_file_deletion="ORPHAN_FILE_DELETION"`).

  Jenis pengoptimal tabel.

BatchTableOptimizer struktur

Berisi detail untuk salah satu pengoptimal tabel yang dikembalikan oleh operasi. `BatchGetTableOptimizer`

Bidang

- `catalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Katalog tabel.

- `databaseName`— String UTF-8, setidaknya 1 byte panjang.

  Nama basis data dalam katalog tempat tabel berada.

- `tableName`— String UTF-8, setidaknya 1 byte panjang.

  Nama tabel.

- `tableOptimizer` — Sebuah objek TableOptimizer.

  `TableOptimizer`Objek yang berisi detail tentang konfigurasi dan proses terakhir dari pengoptimal tabel.

BatchGetTableOptimizerError struktur

Berisi rincian tentang salah satu kesalahan dalam daftar kesalahan yang dikembalikan oleh `BatchGetTableOptimizer` operasi.

Bidang

- `error` — Sebuah objek ErrorDetail.

  `ErrorDetail`Objek yang berisi kode dan rincian pesan tentang kesalahan.
- `catalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Katalog tabel.
- `databaseName`— String UTF-8, setidaknya 1 byte panjang.

  Nama basis data dalam katalog tempat tabel berada.
- `tableName`— String UTF-8, setidaknya 1 byte panjang.

  Nama tabel.
- `type` – String UTF-8 (nilai yang valid: `compaction="COMPACTION"` | `retention="RETENTION"` | `orphan_file_deletion="ORPHAN_FILE_DELETION"`).

  Jenis pengoptimal tabel.

RetentionConfiguration struktur

Konfigurasi untuk pengoptimal retensi snapshot.

Bidang

- `icebergConfiguration` — Sebuah objek IcebergRetentionConfiguration.

  Konfigurasi untuk pengoptimal retensi snapshot Iceberg.

IcebergRetentionConfiguration struktur

Konfigurasi untuk pengoptimal retensi snapshot Iceberg.

Bidang

- `snapshotRetentionPeriodInDays` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah hari untuk mempertahankan snapshot Iceberg. Jika input tidak disediakan, bidang konfigurasi tabel Iceberg yang sesuai akan digunakan atau jika tidak ada, nilai default 5 akan digunakan.
- `numberOfSnapshotsToRetain` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah snapshot Gunung Es yang akan disimpan dalam periode retensi. Jika input tidak disediakan, bidang konfigurasi tabel Iceberg yang sesuai akan digunakan atau jika tidak ada, nilai default 1 akan digunakan.
- `cleanExpiredFiles` – Boolean.

  Jika disetel ke false, snapshot hanya dihapus dari metadata tabel, dan data dan file metadata yang mendasarinya tidak dihapus.
- `runRateInHours` — Nomor (bilangan bulat).

  Interval dalam jam antara pekerjaan retensi berjalan. Parameter ini mengontrol seberapa sering pengoptimal retensi akan berjalan untuk membersihkan snapshot yang kedaluwarsa. Nilainya harus antara 3 dan 168 jam (7 hari). Jika input tidak disediakan, nilai default 24 akan digunakan.

OrphanFileDeletionConfiguration struktur

Konfigurasi untuk pengoptimal penghapusan file yatim piatu.

Bidang

- `icebergConfiguration` — Sebuah objek IcebergOrphanFileDeletionConfiguration.

  Konfigurasi untuk pengoptimal penghapusan file yatim Iceberg.

IcebergOrphanFileDeletionConfiguration struktur

Konfigurasi untuk pengoptimal penghapusan file yatim Iceberg.

Bidang

- `orphanFileRetentionPeriodInDays` — Nomor (bilangan bulat).

Jumlah hari file yatim piatu harus disimpan sebelum penghapusan file. Jika input tidak disediakan, nilai default 3 akan digunakan.

- `location` – String UTF-8.

  Menentukan direktori di mana untuk mencari file (default ke lokasi tabel). Anda dapat memilih sub-direktori daripada lokasi tabel tingkat atas.

- `runRateInHours` — Nomor (bilangan bulat).

  Interval dalam jam antara pekerjaan penghapusan file yatim berjalan. Parameter ini mengontrol seberapa sering pengoptimal penghapusan file yatim piatu akan berjalan untuk membersihkan file yatim piatu. Nilainya harus antara 3 dan 168 jam (7 hari). Jika input tidak disediakan, nilai default 24 akan digunakan.

CompactionMetrics struktur

Struktur yang berisi metrik pemadatan untuk menjalankan pengoptimal.

Bidang

- `IcebergMetrics` — Sebuah objek IcebergCompactionMetrics.

  Struktur yang berisi metrik pemadatan Iceberg untuk menjalankan pengoptimal.

RetentionMetrics struktur

Struktur yang berisi metrik retensi untuk menjalankan pengoptimal.

Bidang

- `IcebergMetrics` — Sebuah objek IcebergRetentionMetrics.

  Struktur yang berisi metrik retensi Gunung Es untuk menjalankan pengoptimal.

OrphanFileDeletionMetrics struktur

Struktur yang berisi metrik penghapusan file yatim piatu untuk menjalankan pengoptimal.

Bidang

- `IcebergMetrics` — Sebuah objek IcebergOrphanFileDeletionMetrics.

  Struktur yang berisi metrik penghapusan file yatim Iceberg untuk menjalankan pengoptimal.

IcebergCompactionMetrics struktur

Metrik pemadatan untuk Iceberg untuk menjalankan pengoptimal.

Bidang

- `DpuHours` — Nomor (ganda).

  Jumlah jam DPU yang dikonsumsi oleh pekerjaan.

- `NumberOfDpus`— Nomor (Integer).

  Jumlah yang DPUs dikonsumsi oleh pekerjaan, dibulatkan ke bilangan bulat terdekat.

- `JobDurationInHour` — Nomor (ganda).

  Durasi pekerjaan dalam jam.

IcebergRetentionMetrics struktur

Metrik retensi snapshot untuk Iceberg untuk menjalankan pengoptimal.

Bidang

- `DpuHours` — Nomor (ganda).

  Jumlah jam DPU yang dikonsumsi oleh pekerjaan.

- `NumberOfDpus`— Nomor (Integer).

  Jumlah yang DPUs dikonsumsi oleh pekerjaan, dibulatkan ke bilangan bulat terdekat.

- `JobDurationInHour` — Nomor (ganda).

  Durasi pekerjaan dalam jam.

IcebergOrphanFileDeletionMetrics struktur

Metrik penghapusan file yatim piatu untuk Iceberg untuk menjalankan pengoptimal.

Bidang

- `DpuHours` — Nomor (ganda).

  Jumlah jam DPU yang dikonsumsi oleh pekerjaan.

- `NumberOfDpus`— Nomor (Integer).

  Jumlah yang DPUs dikonsumsi oleh pekerjaan, dibulatkan ke bilangan bulat terdekat.

- `JobDurationInHour` — Nomor (ganda).

  Durasi pekerjaan dalam jam.

RunMetrics struktur

Metrik untuk menjalankan pengoptimal.

Struktur ini sudah usang. Lihat anggota metrik individu untuk pemadatan, retensi, dan penghapusan file yatim piatu.

Bidang

- `NumberOfBytesCompacted` – String UTF-8.

  Jumlah byte yang dihapus oleh pekerjaan pemadatan dijalankan.

- `NumberOfFilesCompacted` – String UTF-8.

  Jumlah file yang dihapus oleh pekerjaan pemadatan dijalankan.

- `NumberOfDpus` – String UTF-8.

  Jumlah yang DPUs dikonsumsi oleh pekerjaan, dibulatkan ke bilangan bulat terdekat.

- `JobDurationInHour` – String UTF-8.

  Durasi pekerjaan dalam jam.

Operasi

- GetTableOptimizer tindakan (Python: get_table_optimizer)
- BatchGetTableOptimizer tindakan (Python: batch_get_table_optimizer)
- ListTableOptimizerRuns tindakan (Python: list_table_optimizer_runs)
- CreateTableOptimizer tindakan (Python: create_table_optimizer)
- DeleteTableOptimizer tindakan (Python: delete_table_optimizer)
- UpdateTableOptimizer tindakan (Python: update_table_optimizer)

GetTableOptimizer tindakan (Python: get_table_optimizer)

Mengembalikan konfigurasi semua pengoptimal yang terkait dengan tabel tertentu.

Permintaan

- `CatalogId`— Wajib: String id katalog, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, cocok dengan file. Single-line string pattern

  ID Katalog tabel.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data dalam katalog tempat tabel berada.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel.
- `Type` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `compaction="COMPACTION"` | `retention="RETENTION"` | `orphan_file_deletion="ORPHAN_FILE_DELETION"`).

  Jenis pengoptimal tabel.

Respons

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

ID Katalog tabel.

- `DatabaseName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data dalam katalog tempat tabel berada.

- `TableName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel.

- `TableOptimizer` — Sebuah objek TableOptimizer.

  Pengoptimal yang terkait dengan tabel yang ditentukan.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `InternalServiceException`
- `ThrottlingException`

BatchGetTableOptimizer tindakan (Python: batch_get_table_optimizer)

Mengembalikan konfigurasi untuk pengoptimal tabel tertentu.

Permintaan

- `Entries` – Wajib: Susunan objek BatchGetTableOptimizerEntry.

  Daftar `BatchGetTableOptimizerEntry` objek yang menentukan pengoptimal tabel untuk mengambil.

Respons

- `TableOptimizers` – Susunan objek BatchTableOptimizer.

  Daftar objek `BatchTableOptimizer`.

- `Failures` – Susunan objek BatchGetTableOptimizerError.

  Daftar kesalahan dari operasi.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `InternalServiceException`
- `ThrottlingException`

ListTableOptimizerRuns tindakan (Python: list_table_optimizer_runs)

Daftar riwayat pengoptimal sebelumnya berjalan untuk tabel tertentu.

Permintaan

- `CatalogId`— Wajib: String id katalog, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, cocok dengan file. Single-line string pattern

  ID Katalog tabel.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data dalam katalog tempat tabel berada.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel.
- `Type` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `compaction="COMPACTION"` | `retention="RETENTION"` | `orphan_file_deletion="ORPHAN_FILE_DELETION"`).

  Jenis pengoptimal tabel.
- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah maksimum pengoptimal berjalan untuk kembali pada setiap panggilan.

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah panggilan kelanjutan.

Respons

- `CatalogId` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Katalog tabel.

- `DatabaseName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data dalam katalog tempat tabel berada.

- `TableName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel.

- `NextToken` – String UTF-8.

  Token kelanjutan untuk paginasi daftar pengoptimal yang dikembalikan berjalan, dikembalikan jika segmen daftar saat ini bukan yang terakhir.

- `TableOptimizerRuns` – Susunan objek TableOptimizerRun.

  Daftar pengoptimal berjalan terkait dengan tabel.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `AccessDeniedException`
- `InvalidInputException`
- `ValidationException`
- `InternalServiceException`
- `ThrottlingException`

CreateTableOptimizer tindakan (Python: create_table_optimizer)

Membuat pengoptimal tabel baru untuk fungsi tertentu.

Permintaan

- `CatalogId`— Wajib: String id katalog, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, cocok dengan file. Single-line string pattern

  ID Katalog tabel.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data dalam katalog tempat tabel berada.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel.
- `Type` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `compaction="COMPACTION"` | `retention="RETENTION"` | `orphan_file_deletion="ORPHAN_FILE_DELETION"`).

  Jenis pengoptimal tabel.
- `TableOptimizerConfiguration` — Wajib: Sebuah objek TableOptimizerConfiguration.

  Sebuah `TableOptimizerConfiguration` objek yang mewakili konfigurasi pengoptimal tabel.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `ValidationException`
- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `AlreadyExistsException`

- `InternalServiceException`
- `ThrottlingException`

DeleteTableOptimizer tindakan (Python: delete_table_optimizer)

Menghapus pengoptimal dan semua metadata terkait untuk tabel. Optimalisasi tidak akan lagi dilakukan di atas meja.

Permintaan

- `CatalogId`— Wajib: String id katalog, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, cocok dengan file. Single-line string pattern

  ID Katalog tabel.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data dalam katalog tempat tabel berada.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel.
- `Type` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `compaction="COMPACTION"` | `retention="RETENTION"` | `orphan_file_deletion="ORPHAN_FILE_DELETION"`).

  Jenis pengoptimal tabel.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `InternalServiceException`

- `ThrottlingException`

UpdateTableOptimizer tindakan (Python: update_table_optimizer)

Memperbarui konfigurasi untuk pengoptimal tabel yang ada.

Permintaan

- `CatalogId`— Wajib: String id katalog, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, cocok dengan file. Single-line string pattern

  ID Katalog tabel.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data dalam katalog tempat tabel berada.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel.
- `Type` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `compaction="COMPACTION"` | `retention="RETENTION"` | `orphan_file_deletion="ORPHAN_FILE_DELETION"`).

  Jenis pengoptimal tabel.
- `TableOptimizerConfiguration` — Wajib: Sebuah objek TableOptimizerConfiguration.

  Sebuah `TableOptimizerConfiguration` objek yang mewakili konfigurasi pengoptimal tabel.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`

- `ValidationException`
- `InternalServiceException`
- `ThrottlingException`
- `ConcurrentModificationException`

Crawler dan classifiers API

Crawler dan classifiers API menjelaskan tipe data AWS Glue crawler dan classifier, dan menyertakan API untuk membuat, menghapus, memperbarui, dan mencantumkan crawler atau pengklasifikasi.

Topik

- API pengklasifikasi
- API Crawler
- API statistik kolom
- API penjadwal perayap

API pengklasifikasi

API Pengklasifikasi menjelaskan tipe data AWS Glue pengklasifikasi, dan menyertakan API untuk membuat, menghapus, memperbarui, dan mencantumkan pengklasifikasi.

Jenis Data

- Struktur pengklasifikasi
- GrokClassifier struktur
- XMLClassifier struktur
- JsonClassifier struktur
- CsvClassifier struktur
- CreateGrokClassifierRequest struktur
- UpdateGrokClassifierRequest struktur
- Buat struktur XMLClassifier Permintaan
- Perbarui struktur XMLClassifier Permintaan
- CreateJsonClassifierRequest struktur

- UpdateJsonClassifierRequest struktur
- CreateCsvClassifierRequest struktur
- UpdateCsvClassifierRequest struktur

Struktur pengklasifikasi

Pengklasifikasi dipicu selama tugas melakukan perayapan. Sebuah pengklasifikasi memeriksa apakah file yang diberikan dalam format yang dapat ditanganinya. Jika ya, maka pengklasifikasi menciptakan sebuah skema dalam bentuk objek `StructType` yang cocok dengan format data tersebut.

Anda dapat menggunakan pengklasifikasi standar yang AWS Glue menyediakan, atau Anda dapat menulis pengklasifikasi Anda sendiri untuk mengkategorikan sumber data Anda dengan sebaik-baiknya dan menentukan skema yang sesuai untuk digunakan untuknya. Sebuah pengklasifikasi dapat berupa pengklasifikasi `grok`, pengklasifikasi `XML`, pengklasifikasi `JSON`, atau pengklasifikasi `CSV` kustom, sebagaimana ditentukan dalam salah satu bidang di objek `Classifier`.

Bidang

- `GrokClassifier` — Sebuah objek GrokClassifier.

  Sebuah pengklasifikasi yang menggunakan `grok`.
- `XMLClassifier` — Sebuah objek XMLClassifier.

  Sebuah pengklasifikasi untuk konten XML.
- `JsonClassifier` — Sebuah objek JsonClassifier.

  Sebuah pengklasifikasi untuk konten JSON.
- `CsvClassifier` — Sebuah objek CsvClassifier.

  Pengklasifikasi untuk nilai yang dipisahkan koma (CSV).

GrokClassifier struktur

Pengklasifikasi yang menggunakan pola `grok`.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pengklasifikasi.

- `Classification` – Wajib: String UTF-8.

  Pengenal format data yang cocok dengan pengklasifikasi, seperti Twitter, JSON, log Omniture, dan sebagainya.

- `CreationTime` — Stempel waktu.

  Waktu pada daat pengklasifikasi ini didaftarkan.

- `LastUpdated` — Stempel waktu.

  Waktu pada saat pengklasifikasi ini terakhir diperbarui.

- `Version` — Nomor (panjang).

  Versi dari pengklasifikasi ini.

- `GrokPattern` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan A Logstash Grok string pattern.

  Pola grok diterapkan ke penyimpanan data oleh pengklasifikasi ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat pola bawaan dalam Menulis Pengklasifikasi Kustom.

- `CustomPatterns` — String UTF-8, sepanjang tidak lebih dari 16000, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Pola grok kustom opsional ditentukan oleh pengklasifikasi ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat pola kustom dalam Menulis Pengklasifikasi Kustom.

XMLClassifier struktur

Sebuah pengklasifikasi untuk konten `XML`.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

Nama pengklasifikasi.

- `Classification` – Wajib: String UTF-8.

  Sebuah pengenal format data yang cocok dengan pengklasifikasi.

- `CreationTime` — Stempel waktu.

  Waktu pada daat pengklasifikasi ini didaftarkan.

- `LastUpdated` — Stempel waktu.

  Waktu pada saat pengklasifikasi ini terakhir diperbarui.

- `Version` — Nomor (panjang).

  Versi dari pengklasifikasi ini.

- `RowTag` – String UTF-8.

  Tag XML yang menunjuk elemen yang berisi setiap catatan dalam dokumen XML yang diurai. Ini tidak dapat mengidentifikasi elemen penutup diri (ditutup oleh `/>`). Elemen baris kosong yang hanya berisi atribut dapat diurai selama itu berakhir dengan tag penutup (misalnya, `<row item_a="A" item_b="B"></row>` baik-baik saja, tapi `<row item_a="A" item_b="B" />` tidak).

JsonClassifier struktur

Sebuah pengklasifikasi untuk konten `JSON`.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pengklasifikasi.

- `CreationTime` — Stempel waktu.

  Waktu pada daat pengklasifikasi ini didaftarkan.

- `LastUpdated` — Stempel waktu.

  Waktu pada saat pengklasifikasi ini terakhir diperbarui.

- `Version` — Nomor (panjang).

Versi dari pengklasifikasi ini.

- `JsonPath` – Wajib: String UTF-8.

  `JsonPath`String yang mendefinisikan data JSON untuk pengklasifikasi untuk mengklasifikasikan. AWS Glue mendukung subset dari JsonPath, seperti yang dijelaskan dalam Menulis JsonPath Pengklasifikasi Kustom.

CsvClassifier struktur

Pengklasifikasi untuk konten `CSV` kustom.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pengklasifikasi.

- `CreationTime` — Stempel waktu.

  Waktu pada daat pengklasifikasi ini didaftarkan.

- `LastUpdated` — Stempel waktu.

  Waktu pada saat pengklasifikasi ini terakhir diperbarui.

- `Version` — Nomor (panjang).

  Versi dari pengklasifikasi ini.

- `Delimiter` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #26.

  Sebuah simbol kustom untuk menunjukkan apa yang memisahkan masing-masing entri kolom pada baris.

- `QuoteSymbol` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #26.

  Sebuah simbol kustom untuk menunjukkan apa yang menggabungkan konten ke dalam satu nilai kolom tunggal. Ia harus berbeda dari pembatas kolom.

- `ContainsHeader` – String UTF-8 (nilai yang valid: `UNKNOWN` | `PRESENT` | `ABSENT`).

Menunjukkan apakah file CSV berisi sebuah header.

- `Header` – Susunan string UTF-8.

  Sebuah daftar string yang mewakili nama kolom.

- `DisableValueTrimming` – Boolean.

  Menentukan tidak akan memotong nilai sebelum mengidentifikasi jenis nilai kolom. Nilai default-nya adalah `true`.

- `AllowSingleColumn` – Boolean.

  Memungkinkan pemrosesan file yang hanya berisi satu kolom.

- `CustomDatatypeConfigured` – Boolean.

  Mengaktifkan tipe data khusus untuk dikonfigurasi.

- `CustomDatatypes` – Susunan string UTF-8.

  Daftar tipe data khusus termasuk “BINARY”, “BOOLEAN”, “DATE”, “DECIMAL”, “DOUBLE”, “FLOAT”, “INT”, “LONG”, “SHORT”, “STRING”, “TIMESTAMP”.

- `Serde` – String UTF-8 (nilai yang valid: `OpenCSVSerDe` | `LazySimpleSerDe` | `None`).

  Menetapkan SerDe untuk memproses CSV di classifier, yang akan diterapkan dalam Katalog Data. Nilai yang valid adalah `OpenCSVSerDe`, `LazySimpleSerDe`, dan `None`. Anda dapat menentukan `None` nilai saat Anda ingin crawler melakukan deteksi.

CreateGrokClassifierRequest struktur

Menentukan pengklasifikasi `grok` untuk `CreateClassifier` yang akan dibuat.

Bidang

- `Classification` – Wajib: String UTF-8.

  Pengidentifikasi format data yang cocok dengan pengklasifikasi, seperti Twitter, JSON, log Omniture, CloudWatch Amazon Logs, dan sebagainya.

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pengklasifikasi baru.

- `GrokPattern` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan A Logstash Grok string pattern.

  Pola grok yang digunakan oleh pengklasifikasi ini.
- `CustomPatterns` — String UTF-8, sepanjang tidak lebih dari 16000, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Pola grok kustom opsional yang digunakan oleh pengklasifikasi ini.

UpdateGrokClassifierRequest struktur

Menentukan pengklasifikasi grok untuk memperbarui ketika diberikan ke `UpdateClassifier`.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama `GrokClassifier`.
- `Classification` – String UTF-8.

  Pengidentifikasi format data yang cocok dengan pengklasifikasi, seperti Twitter, JSON, log Omniture, CloudWatch Amazon Logs, dan sebagainya.
- `GrokPattern` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan A Logstash Grok string pattern.

  Pola grok yang digunakan oleh pengklasifikasi ini.
- `CustomPatterns` — String UTF-8, sepanjang tidak lebih dari 16000, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Pola grok kustom opsional yang digunakan oleh pengklasifikasi ini.

Buat struktur XMLClassifier Permintaan

Menentukan pengklasifikasi XML untuk `CreateClassifier` yang akan dibuat.

Bidang

- `Classification` – Wajib: String UTF-8.

Sebuah pengenal format data yang cocok dengan pengklasifikasi.

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pengklasifikasi.

- `RowTag` – String UTF-8.

  Tag XML yang menunjuk elemen yang berisi setiap catatan dalam dokumen XML yang diurai. Ini tidak dapat mengidentifikasi elemen penutup diri (ditutup oleh `/>`). Elemen baris kosong yang hanya berisi atribut dapat diurai selama itu berakhir dengan tag penutup (misalnya, `<row item_a="A" item_b="B"></row>` baik-baik saja, tapi `<row item_a="A" item_b="B" />` tidak).

Perbarui struktur XMLClassifier Permintaan

Menentukan pengklasifikasi XML yang akan diperbarui.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pengklasifikasi.

- `Classification` – String UTF-8.

  Sebuah pengenal format data yang cocok dengan pengklasifikasi.

- `RowTag` – String UTF-8.

  Tag XML yang menunjuk elemen yang berisi setiap catatan dalam dokumen XML yang diurai. Ini tidak dapat mengidentifikasi elemen penutup mandiri (ditutup oleh `/>`). Elemen baris kosong yang hanya berisi atribut dapat diurai selama diakhiri berakhir dengan tag penutup (misalnya, `<row item_a="A" item_b="B"></row>` tidak apa-apa, tapi `<row item_a="A" item_b="B" />` tidak boleh).

CreateJsonClassifierRequest struktur

Menentukan pengklasifikasi JSON untuk `CreateClassifier` yang akan dibuat.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pengklasifikasi.

- `JsonPath` – Wajib: String UTF-8.

  `JsonPath`String yang mendefinisikan data JSON untuk pengklasifikasi untuk mengklasifikasikan. AWS Glue mendukung subset dari JsonPath, seperti yang dijelaskan dalam Menulis JsonPath Pengklasifikasi Kustom.

UpdateJsonClassifierRequest struktur

Menentukan pengklasifikasi JSON yang akan diperbarui.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pengklasifikasi.

- `JsonPath` – String UTF-8.

  `JsonPath`String yang mendefinisikan data JSON untuk pengklasifikasi untuk mengklasifikasikan. AWS Glue mendukung subset dari JsonPath, seperti yang dijelaskan dalam Menulis JsonPath Pengklasifikasi Kustom.

CreateCsvClassifierRequest struktur

Menentukan pengklasifikasi CSV kustom untuk `CreateClassifier` yang akan dibuat.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pengklasifikasi.

- `Delimiter` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #26.

  Sebuah simbol kustom untuk menunjukkan apa yang memisahkan masing-masing entri kolom pada baris.
- `QuoteSymbol` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #26.

  Sebuah simbol kustom untuk menunjukkan apa yang menggabungkan konten ke dalam satu nilai kolom tunggal. Harus berbeda dari pembatas kolom.
- `ContainsHeader` – String UTF-8 (nilai yang valid: `UNKNOWN` | `PRESENT` | `ABSENT`).

  Menunjukkan apakah file CSV berisi sebuah header.
- `Header` – Susunan string UTF-8.

  Sebuah daftar string yang mewakili nama kolom.
- `DisableValueTrimming` – Boolean.

  Menentukan tidak akan memotong nilai sebelum mengidentifikasi jenis nilai kolom. Nilai default-nya adalah BETUL.
- `AllowSingleColumn` – Boolean.

  Memungkinkan pemrosesan file yang hanya berisi satu kolom.
- `CustomDatatypeConfigured` – Boolean.

  Mengaktifkan konfigurasi tipe data kustom.
- `CustomDatatypes` – Susunan string UTF-8.

  Membuat daftar tipe data kustom yang didukung.
- `Serde` – String UTF-8 (nilai yang valid: `OpenCSVSerDe` | `LazySimpleSerDe` | `None`).

  Menetapkan SerDe untuk memproses CSV di classifier, yang akan diterapkan dalam Katalog Data. Nilai yang valid adalah `OpenCSVSerDe`, `LazySimpleSerDe`, dan `None`. Anda dapat menentukan `None` nilai saat Anda ingin crawler melakukan deteksi.

UpdateCsvClassifierRequest struktur

Menentukan pengklasifikasi CSV kustom yang akan diperbarui.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pengklasifikasi.

- `Delimiter` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #26.

  Sebuah simbol kustom untuk menunjukkan apa yang memisahkan masing-masing entri kolom pada baris.

- `QuoteSymbol` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #26.

  Sebuah simbol kustom untuk menunjukkan apa yang menggabungkan konten ke dalam satu nilai kolom tunggal. Ia harus berbeda dari pembatas kolom.

- `ContainsHeader` – String UTF-8 (nilai yang valid: `UNKNOWN` | `PRESENT` | `ABSENT`).

  Menunjukkan apakah file CSV berisi sebuah header.

- `Header` – Susunan string UTF-8.

  Sebuah daftar string yang mewakili nama kolom.

- `DisableValueTrimming` – Boolean.

  Menentukan tidak akan memotong nilai sebelum mengidentifikasi jenis nilai kolom. Nilai default-nya adalah BETUL.

- `AllowSingleColumn` – Boolean.

  Memungkinkan pemrosesan file yang hanya berisi satu kolom.

- `CustomDatatypeConfigured` – Boolean.

  Menentukan konfigurasi tipe data kustom.

- `CustomDatatypes` – Susunan string UTF-8.

  Menentukan daftar tipe data kustom didukung.

- `Serde` – String UTF-8 (nilai yang valid: `OpenCSVSerDe` | `LazySimpleSerDe` | `None`).

Menetapkan SerDe untuk memproses CSV di classifier, yang akan diterapkan dalam Katalog Data. Nilai yang valid adalah `OpenCSVSerDe`, `LazySimpleSerDe`, dan `None`. Anda dapat menentukan `None` nilai saat Anda ingin crawler melakukan deteksi.

Operasi

- CreateClassifier tindakan (Python: create_classifier)
- DeleteClassifier tindakan (Python: delete_classifier)
- GetClassifier tindakan (Python: get_classifier)
- GetClassifiers tindakan (Python: get_classifiers)
- UpdateClassifier tindakan (Python: update_classifier)

CreateClassifier tindakan (Python: create_classifier)

Menciptakan pengklasifikasi di akun pengguna. Bisa berupa sebuah `GrokClassifier`, sebuah `XMLClassifier`, sebuah `JsonClassifier`, atau `CsvClassifier`, tergantung pada bidang permintaan yang ada.

Permintaan

- `GrokClassifier` — Sebuah objek CreateGrokClassifierRequest.

  Sebuah objek `GrokClassifier` yang menentukan pengklasifikasi yang akan dibuat.
- `XMLClassifier` — Sebuah objek Buat XMLClassifier Permintaan.

  Sebuah objek `XMLClassifier` yang menentukan pengklasifikasi yang akan dibuat.
- `JsonClassifier` — Sebuah objek CreateJsonClassifierRequest.

  Sebuah objek `JsonClassifier` yang menentukan pengklasifikasi yang akan dibuat.
- `CsvClassifier` — Sebuah objek CreateCsvClassifierRequest.

  Sebuah objek `CsvClassifier` yang menentukan pengklasifikasi yang akan dibuat.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `AlreadyExistsException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`

DeleteClassifier tindakan (Python: delete_classifier)

Menghapus sebuah pengklasifikasi dari Katalog Data.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pengklasifikasi yang akan dihapus.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`

GetClassifier tindakan (Python: get_classifier)

Mengambil sebuah pengklasifikasi berdasarkan nama.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pengklasifikasi yang akan diambil.

Respons

- `Classifier` — Sebuah objek Pengklasifikasi.

  Pengklasifikasi yang diminta.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`

GetClassifiers tindakan (Python: get_classifiers)

Mencantumkan semua objek pengklasifikasi dalam Katalog Data.

Permintaan

- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Ukuran daftar untuk yang akan dikembalikan (opsional).
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan opsional.

Respons

- `Classifiers` – Susunan objek Pengklasifikasi.

  Daftar objek pengklasifikasi yang diminta.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan.

Kesalahan

- `OperationTimeoutException`

UpdateClassifier tindakan (Python: update_classifier)

Memodifikasi pengklasifikasi yang ada (sebuah `GrokClassifier`, sebuah `XMLClassifier`, sebuah `JsonClassifier`, atau `CsvClassifier`, tergantung pada bidang mana yang ada).

Permintaan

- `GrokClassifier` — Sebuah objek UpdateGrokClassifierRequest.

  Sebuah objek `GrokClassifier` dengan bidang yang diperbarui.
- `XMLClassifier` — Sebuah objek XMLClassifierPermintaan Perbarui.

  Sebuah objek `XMLClassifier` dengan bidang yang diperbarui.
- `JsonClassifier` — Sebuah objek UpdateJsonClassifierRequest.

  Sebuah objek `JsonClassifier` dengan bidang yang diperbarui.
- `CsvClassifier` — Sebuah objek UpdateCsvClassifierRequest.

  Sebuah objek `CsvClassifier` dengan bidang yang diperbarui.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `VersionMismatchException`
- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`

API Crawler

Crawler API menjelaskan tipe data AWS Glue crawler, bersama dengan API untuk membuat, menghapus, memperbarui, dan mencantumkan crawler.

Jenis Data

- Struktur perayap
- Struktur jadwal
- CrawlerTargets struktur
- Struktur S3Target
- Struktur S3 DeltaCatalogTarget
- Struktur S3 DeltaDirectTarget
- JdbcTarget struktur
- Struktur Mongo DBTarget
- Struktur dinamo DBTarget
- DeltaTarget struktur
- IcebergTarget struktur
- HudiTarget struktur
- CatalogTarget struktur
- CrawlerMetrics struktur
- CrawlerHistory struktur
- CrawlsFilter struktur
- SchemaChangePolicy struktur
- LastCrawlInfo struktur
- RecrawlPolicy struktur
- LineageConfiguration struktur
- LakeFormationConfiguration struktur

Struktur perayap

Menentukan sebuah program crawler yang meneliti sumber data dan menggunakan pengklasifikasi untuk mencoba menentukan skemanya. Jika berhasil, crawler mencatat metadata yang terkait sumber data di AWS Glue Data Catalog.

Bidang

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama crawler.

- `Role` – String UTF-8.

  Amazon Resource Name (ARN) dari sebuah IAM role yang digunakan untuk mengakses sumber daya pelanggan, seperti data Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

- `Targets` — Sebuah objek CrawlerTargets.

  Sebuah sekumpulan target yang akan dilakukan perayapan padanya.

- `DatabaseName` – String UTF-8.

  Nama basis data tempat output crawler disimpan.

- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi crawler.

- `Classifiers` – Susunan string UTF-8.

  Daftar string UTF-8 yang menentukan pengklasifikasi kustom yang dikaitkan dengan crawler.

- `RecrawlPolicy` — Sebuah objek RecrawlPolicy.

  Sebuah kebijakan yang menentukan apakah akan melakukan perayapan pada seluruh set data lagi, atau hanya pada folder yang ditambahkan sejak crawler terakhir kali dijalankan.

- `SchemaChangePolicy` — Sebuah objek SchemaChangePolicy.

  Kebijakan yang menentukan perilaku pembaruan dan penghapusan untuk crawler.

- `LineageConfiguration` — Sebuah objek LineageConfiguration.

  Sebuah konfigurasi yang menentukan apakah garis keturunan data diaktifkan untuk crawler.

- `State` – String UTF-8 (nilai yang valid: `READY` | `RUNNING` | `STOPPING`).

  Menunjukkan apakah crawler sedang berjalan, atau apakah eksekusi-nya ditunda.

- `TablePrefix` — String UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 128 byte.

Prefiks ditambahkan ke nama tabel yang dibuat.

- `Schedule` — Sebuah objek Jadwal.

  Untuk crawler terjadwal, jadwal pada saat crawler berjalan.

- `CrawlElapsedTime` — Nomor (panjang).

  Jika crawler berjalan, berisi total waktu yang berlalu sejak perayapan terakhir dimulai.

- `CreationTime` — Stempel waktu.

  Waktu saat crawler diciptakan.

- `LastUpdated` — Stempel waktu.

  Waktu saat crawler terakhir diperbarui.

- `LastCrawl` — Sebuah objek LastCrawlInfo.

  Status perayapan terakhir, dan kemungkinan kesalahan informasi jika terjadi kesalahan.

- `Version` — Nomor (panjang).

  Versi crawler.

- `Configuration` – String UTF-8.

  Informasi konfigurasi crawler. String JSON berversi ini memungkinkan pengguna untuk menentukan aspek perilaku perayap. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyetel opsi konfigurasi crawler.

- `CrawlerSecurityConfiguration` — String UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 128 byte.

  Nama struktur `SecurityConfiguration` yang akan digunakan oleh crawler ini.

- `LakeFormationConfiguration` — Sebuah objek LakeFormationConfiguration.

  Menentukan apakah crawler harus menggunakan AWS Lake Formation kredensyal untuk crawler, bukan kredensyal peran IAM.

Struktur jadwal

Sebuah objek penjadwalan menggunakan pernyataan `cron` untuk menjadwalkan sebuah peristiwa.

Bidang

- `ScheduleExpression` – String UTF-8.

  Sebuah ekspresi `cron` yang digunakan untuk menentukan jadwal (lihat Jadwal Berbasis Waktu untuk Tugas dan Crawler. Sebagai contoh, untuk menjalankan sesuatu setiap hari pada 12:15 UTC, Anda harus menentukan `cron(15 12 * * ? *)`.
- `State` – String UTF-8 (nilai yang valid: `SCHEDULED` | `NOT_SCHEDULED` | `TRANSITIONING`).

  Status jadwal.

CrawlerTargets struktur

Menentukan data yang disimpan ke perayapan.

Bidang

- `S3Targets` – Susunan objek S3Target.

  Menentukan target Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
- `JdbcTargets` – Susunan objek JdbcTarget.

  Menentukan target JDBC.
- `MongoDBTargets` – Susunan objek Mongo DBTarget.

  Menentukan target Amazon DocumentDB atau MongoDB.
- `DynamoDBTargets` – Susunan objek Dinamo DBTarget.

  Menentukan target Amazon DynamoDB.
- `CatalogTargets` – Susunan objek CatalogTarget.

  Menentukan AWS Glue Data Catalog target.
- `DeltaTargets` – Susunan objek DeltaTarget.

  Menentukan target penyimpanan data Delta.
- `IcebergTargets` – Susunan objek IcebergTarget.

  Menentukan target penyimpanan data Apache Iceberg.
- `HudiTargets` – Susunan objek HudiTarget.

Menentukan target penyimpanan data Apache Hudi.

Struktur S3Target

Menentukan penyimpanan data dalam Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Bidang

- `Path` – String UTF-8.

  Path menuju target Amazon S3.

- `Exclusions` – Susunan string UTF-8.

  Daftar pola glob yang digunakan untuk mengecualikan dari perayapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat: Tabel Katalog dengan Crawler.

- `ConnectionName`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte.

  Nama koneksi yang memungkinkan tugas atau crawler untuk mengakses data di Amazon S3 dalam lingkungan Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).

- `SampleSize` — Nomor (bilangan bulat).

  Menetapkan jumlah file di setiap folder daun yang akan di-crawl saat melakukan perayapan pada file sampel dalam set data. Jika tidak diatur, maka semua file di-crawl. Nilai yang valid adalah bilangan bulat antara 1 dan 249.

- `EventQueueArn` – String UTF-8.

  Amazon SQS ARN yang valid. Misalnya, `arn:aws:sqs:region:account:sqs`.

- `DlqEventQueueArn` – String UTF-8.

  SQS ARN surat mati Amazon yang valid. Misalnya, `arn:aws:sqs:region:account:deadLetterQueue`.

Struktur S3 DeltaCatalogTarget

Menentukan target yang menulis ke sumber data Delta Lake di Katalog AWS Glue Data.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama target data.
- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Node yang merupakan input ke target data.
- `PartitionKeys` – Susunan string UTF-8.

  Menentukan partisi asli menggunakan urutan kunci.
- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama tabel dalam database untuk menulis ke.
- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama database untuk menulis.
- `AdditionalOptions` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Setiap nilai adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Menentukan pilihan koneksi tambahan untuk konektor.
- `SchemaChangePolicy` — Sebuah objek CatalogSchemaChangePolicy.

  Kebijakan yang menentukan perilaku update untuk crawler.
- `AutoDataQuality` — Sebuah objek AutoDataQuality.

  Menentukan apakah akan secara otomatis mengaktifkan evaluasi kualitas data untuk target katalog S3 Delta. Ketika diatur `ketrue`, pemeriksaan kualitas data dilakukan secara otomatis selama operasi penulisan.
- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

  Menentukan skema data untuk target katalog S3 Delta.

Struktur S3 DeltaDirectTarget

Menentukan target yang menulis ke sumber data Delta Lake di. Amazon S3

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama target data.

- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Node yang merupakan input ke target data.

- `PartitionKeys` – Susunan string UTF-8.

  Menentukan partisi asli menggunakan urutan kunci.

- `Path` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Jalur Amazon S3 dari sumber data Delta Lake Anda untuk menulis.

- `Compression` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `uncompressed="UNCOMPRESSED"` | `snappy="SNAPPY"`).

  Menentukan bagaimana data dikompresi. Hal ini umumnya tidak diperlukan jika data memiliki sebuah ekstensi file standar. Nilai yang mungkin adalah `"gzip"` dan`"bzip"`).

- `NumberTargetPartitions` – String UTF-8.

  Menentukan jumlah partisi target untuk mendistribusikan file dataset Delta Lake di Amazon S3.

- `Format`- Diperlukan: UTF-8 string (nilai valid: `json="JSON"` | `csv="CSV"` | `avro="AVRO"` | `orc="ORC"` | | `parquet="PARQUET"` | `hudi="HUDI"` | `delta="DELTA"` `iceberg="ICEBERG"` `hyper="HYPER"` |`xml="XML"`).

  Menentukan format output data untuk target.

- `AdditionalOptions` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Setiap nilai adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Menentukan pilihan koneksi tambahan untuk konektor.

- `SchemaChangePolicy` — Sebuah objek DirectSchemaChangePolicy.

  Kebijakan yang menentukan perilaku update untuk crawler.

- `AutoDataQuality` — Sebuah objek AutoDataQuality.

Menentukan apakah akan secara otomatis mengaktifkan evaluasi kualitas data untuk target langsung S3 Delta. Ketika diatur `ketrue`, pemeriksaan kualitas data dilakukan secara otomatis selama operasi penulisan.

JdbcTarget struktur

Menentukan penyimpanan data JDBC untuk perayapan.

Bidang

- `ConnectionName`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte.

  Nama koneksi yang akan digunakan untuk menyambungkan ke target JDBC.
- `Path` – String UTF-8.

  Path target JDBC.
- `Exclusions` – Susunan string UTF-8.

  Daftar pola glob yang digunakan untuk mengecualikan dari perayapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat: Tabel Katalog dengan Crawler.
- `EnableAdditionalMetadata` – Susunan string UTF-8.

  Tentukan nilai `RAWTYPES` atau `COMMENTS` untuk mengaktifkan metadata tambahan dalam respons tabel. `RAWTYPES`menyediakan tipe data tingkat asli. `COMMENTS`memberikan komentar yang terkait dengan kolom atau tabel dalam database.

  Jika Anda tidak memerlukan metadata tambahan, biarkan bidang kosong.

Struktur Mongo DBTarget

Menentukan penyimpanan data Amazon DocumentDB atau MongoDB yang akan di-crawl.

Bidang

- `ConnectionName`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte.

  Nama koneksi yang akan digunakan untuk menghubungkan ke target Amazon DocumentDB atau MongoDB.

- `Path` – String UTF-8.

  Path target Amazon DocumentDB atau MongoDB target (basis data/koleksi).

- `ScanAll` – Boolean.

  Menunjukkan apakah akan memindai semua catatan, atau mengambil sampel baris dari tabel. Memindai semua catatan dapat memakan waktu lama ketika tabel tersebut bukan merupakan tabel throughput tinggi.

  Sebuah nilai `true` berarti memindai semua catatan, sementara nilai `false` berarti mengambil sampel catatan. Jika tidak ada nilai yang ditentukan, nilai defaultnya menjadi `true`.

Struktur dinamo DBTarget

Menentukan tabel Amazon DynamoDB untuk bergerak.

Bidang

- `Path` – String UTF-8.

  Nama dari tabel DynamoDB untuk bergerak.

- `scanAll` – Boolean.

  Menunjukkan apakah akan memindai semua catatan, atau mengambil sampel baris dari tabel. Memindai semua catatan dapat memakan waktu lama ketika tabel tersebut bukan merupakan tabel throughput tinggi.

  Sebuah nilai `true` berarti memindai semua catatan, sementara nilai `false` berarti mengambil sampel catatan. Jika tidak ada nilai yang ditentukan, nilai defaultnya menjadi `true`.

- `scanRate` — Nomor (ganda).

  Persentase unit kapasitas baca yang dikonfigurasi untuk digunakan oleh AWS Glue crawler. Unit kapasitas baca adalah istilah yang didefinisikan oleh DynamoDB, dan merupakan nilai numerik yang bertindak sebagai tingkat pembatar untuk jumlah baca yang dapat dilakukan pada tabel tersebut per detik.

  Nilai-nilai yang valid adalah nol atau nilai antara 0,1 sampai 1,5. Nilai nol digunakan ketika pengguna tidak memberikan nilai, dan default-nya menjadi 0,5 Unit Kapasitas Baca yang

dikonfigurasi (untuk tabel yang disediakan), atau maksimal 0,25 Unit Kapasitas Baca yang dikonfigurasi (untuk tabel yang menggunakan mode sesuai permintaan).

DeltaTarget struktur

Menentukan penyimpanan data Delta untuk merayapi satu atau lebih tabel Delta.

Bidang

- `DeltaTables` – Susunan string UTF-8.

  Daftar jalur Amazon S3 ke tabel Delta.

- `ConnectionName`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte.

  Nama koneksi yang akan digunakan untuk terhubung ke target tabel Delta.

- `WriteManifest` – Boolean.

  Menentukan apakah akan menulis file manifes ke jalur tabel Delta.

- `CreateNativeDeltaTable` – Boolean.

  Menentukan apakah crawler akan membuat tabel asli, untuk memungkinkan integrasi dengan mesin kueri yang mendukung kueri log transaksi Delta secara langsung.

IcebergTarget struktur

Menentukan sumber data Apache Iceberg di mana tabel Iceberg disimpan dalam. Amazon S3

Bidang

- `Paths` – Susunan string UTF-8.

  Satu atau beberapa Amazon S3 jalur yang berisi folder metadata Iceberg sebagai. `s3://bucket/prefix`

- `ConnectionName`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte.

  Nama koneksi yang digunakan untuk terhubung ke target Gunung Es.

- `Exclusions` – Susunan string UTF-8.

Daftar pola glob yang digunakan untuk mengecualikan dari perayapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat: Tabel Katalog dengan Crawler.

- `MaximumTraversalDepth` — Nomor (bilangan bulat).

  Kedalaman maksimum Amazon S3 jalur yang dapat dilalui crawler untuk menemukan folder metadata Iceberg di jalur Anda. Amazon S3 Digunakan untuk membatasi waktu berjalan crawler.

HudiTarget struktur

Menentukan sumber data Apache Hudi.

Bidang

- `Paths` – Susunan string UTF-8.

  Sebuah array string Amazon S3 lokasi untuk Hudi, masing-masing menunjukkan folder root dengan mana file metadata untuk tabel Hudi berada. Folder Hudi mungkin terletak di folder anak dari folder root.

  Crawler akan memindai semua folder di bawah jalur untuk folder Hudi.

- `ConnectionName`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte.

  Nama koneksi yang digunakan untuk terhubung ke target Hudi. Jika file Hudi Anda disimpan dalam bucket yang memerlukan otorisasi VPC, Anda dapat mengatur properti koneksi mereka di sini.

- `Exclusions` – Susunan string UTF-8.

  Daftar pola glob yang digunakan untuk mengecualikan dari perayapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat: Tabel Katalog dengan Crawler.

- `MaximumTraversalDepth` — Nomor (bilangan bulat).

  Kedalaman maksimum Amazon S3 jalur yang dapat dilalui crawler untuk menemukan folder metadata Hudi di jalur Anda. Amazon S3 Digunakan untuk membatasi waktu berjalan crawler.

CatalogTarget struktur

Menentukan AWS Glue Data Catalog target.

Bidang

- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama basis data yang akan disinkronkan.
- `Tables` — Wajib: Susunan string UTF-8, setidaknya 1 string.

  Daftar tabel yang akan disinkronkan.
- `ConnectionName`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte.

  Nama sambungan untuk tabel Katalog Data yang didukung Amazon S3 menjadi target crawl saat menggunakan jenis `Catalog` koneksi yang dipasangkan dengan tipe Sambungan. `NETWORK`
- `EventQueueArn` – String UTF-8.

  Amazon SQS ARN yang valid. Misalnya, `arn:aws:sqs:region:account:sqs`.
- `DlqEventQueueArn` – String UTF-8.

  SQS ARN surat mati Amazon yang valid. Misalnya, `arn:aws:sqs:region:account:deadLetterQueue`.

CrawlerMetrics struktur

Metrik untuk sebuah crawler yang ditentukan.

Bidang

- `CrawlerName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama crawler.
- `TimeLeftSeconds` — Nomor (ganda), tidak lebih dari Tidak Ada.

  Perkiraan waktu tersisa untuk menyelesaikan perayapan yang berjalan.
- `StillEstimating` – Boolean.

  BETUL jika crawler masih memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan eksekusi ini.
- `LastRuntimeSeconds` — Nomor (ganda), tidak lebih dari Tidak Ada.

Durasi eksekusi terbaru oleh crawler, dalam hitungan detik.

- `MedianRuntimeSeconds` — Nomor (ganda), tidak lebih dari Tidak Ada.

  Durasi median dari eksekusi crawler ini, dalam hitungan detik.

- `TablesCreated` — Nomor (bilangan bulat), tidak lebih dari Tidak Ada.

  Jumlah tabel yang dibuat oleh crawler ini.

- `TablesUpdated` — Nomor (bilangan bulat), tidak lebih dari Tidak Ada.

  Jumlah tabel yang diperbarui oleh crawler ini.

- `TablesDeleted` — Nomor (bilangan bulat), tidak lebih dari Tidak Ada.

  Jumlah tabel yang dihapus oleh crawler ini.

CrawlerHistory struktur

Berisi informasi untuk menjalankan crawler.

Bidang

- `CrawlId` – String UTF-8.

  Pengenal UUID untuk setiap crawl.

- `State` – String UTF-8 (nilai yang valid: `RUNNING` | `COMPLETED` | `FAILED` | `STOPPED`).

  Keadaan merangkak.

- `StartTime` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu saat perayapan dimulai.

- `EndTime` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu di mana perayapan berakhir.

- `Summary` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Ringkasan run untuk crawl tertentu di JSON. Berisi tabel katalog dan partisi yang ditambahkan, diperbarui, atau dihapus.

- `ErrorMessage` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Jika terjadi kesalahan, pesan kesalahan terkait dengan crawl.

- `LogGroup` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 512 byte, yang cocok dengan Log group string pattern.

  Grup log yang dikaitkan dengan perayapan.

- `LogStream` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 512 byte, yang cocok dengan Log-stream string pattern.

  Pengaliran log yang dikaitkan dengan perayapan.

- `MessagePrefix` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Awalan untuk CloudWatch pesan tentang crawl ini.

- `DPUHour` — Nomor (ganda), tidak lebih dari Tidak Ada.

  Jumlah unit pemrosesan data (DPU) yang digunakan dalam jam untuk crawl.

CrawlsFilter struktur

Daftar bidang, pembanding, dan nilai yang dapat Anda gunakan untuk memfilter crawler berjalan untuk crawler tertentu.

Bidang

- `FieldName` – String UTF-8 (nilai yang valid: `CRAWL_ID` | `STATE` | `START_TIME` | `END_TIME` | `DPU_HOUR`).

  Kunci yang digunakan untuk memfilter crawler berjalan untuk crawler tertentu. Nilai yang valid untuk masing-masing nama bidang adalah:

  - `CRAWL_ID`: Sebuah string yang mewakili identifier UUID untuk crawl.
  - `STATE`: Sebuah string yang mewakili status crawl.
  - `START_TIME`dan`END_TIME`: Stempel waktu zaman dalam milidetik.
  - `DPU_HOUR`: Jumlah jam unit pemrosesan data (DPU) yang digunakan untuk crawl.

- `FilterOperator` – String UTF-8 (nilai valid: `GT` | `GE` | `LT` | `LE` | `EQ` | `NE`).

Komparator didefinisikan yang beroperasi pada nilai. Operator yang tersedia adalah:

- `GT`: Lebih besar dari.
- `GE`: Lebih besar dari atau sama dengan.
- `LT`: Kurang dari.
- `LE`: Kurang dari atau sama dengan.
- `EQ`: Sama dengan.
- `NE`: Tidak sama dengan.

- `FieldValue` – String UTF-8.

  Nilai yang diberikan untuk perbandingan pada bidang crawl.

SchemaChangePolicy struktur

Kebijakan yang menentukan perilaku pembaruan dan penghapusan untuk perayap.

Bidang

- `UpdateBehavior` – String UTF-8 (nilai yang valid: `LOG` | `UPDATE_IN_DATABASE`).

  Perilaku pembaruan ketika crawler menemukan skema yang berubah.
- `DeleteBehavior` – String UTF-8 (nilai yang valid: `LOG` | `DELETE_FROM_DATABASE` | `DEPRECATE_IN_DATABASE`).

  Perilaku penghapusan saat crawler menemukan objek yang dihapus.

LastCrawlInfo struktur

Informasi status dan kesalahan tentang perayapan terbaru.

Bidang

- `Status` – String UTF-8 (nilai yang valid: `SUCCEEDED` | `CANCELLED` | `FAILED`).

  Status perayapan terakhir.
- `ErrorMessage` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

Jika terjadi kesalahan, informasi kesalahan tentang perayapan terakhir.

- `LogGroup` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 512 byte, yang cocok dengan Log group string pattern.

  Grup log untuk perayapan terakhir.

- `LogStream` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 512 byte, yang cocok dengan Log-stream string pattern.

  Pengaliran log untuk perayapan terakhir.

- `MessagePrefix` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Prefiks untuk pesan tentang perayapan ini.

- `StartTime` — Stempel waktu.

  Waktu saat perayapan dimulai.

RecrawlPolicy struktur

Saat melakukan perayapan pada sumber data Amazon S3 setelah perayapan pertama selesai, tentukan apakah akan melakukan perayapan pada seluruh set data lagi atau hanya pada folder yang ditambahkan sejak crawler terakhir kali dijalankan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Perayapan Tambahan AWS Glue dalam panduan developer.

Bidang

- `RecrawlBehavior` – String UTF-8 (nilai yang valid: `CRAWL_EVERYTHING` | `CRAWL_NEW_FOLDERS_ONLY` | `CRAWL_EVENT_MODE`).

  Menentukan apakah akan melakukan perayapan pada seluruh set data lagi, atau hanya pada folder yang ditambahkan sejak crawler terakhir kali dijalankan.

  Sebuah nilai `CRAWL_EVERYTHING` menentukan untuk melakukan perayapan pada seluruh set data lagi.

  Sebuah nilai `CRAWL_NEW_FOLDERS_ONLY` menentukan untuk hanya melakukan perayapan pada folder yang ditambahkan sejak menjalankan crawler terakhir kali dijalankan.

Nilai `CRAWL_EVENT_MODE` menentukan crawling hanya perubahan yang diidentifikasi oleh peristiwa Amazon S3.

LineageConfiguration struktur

Menentukan pengaturan konfigurasi garis keturunan data untuk crawler tersebut.

Bidang

- `CrawlerLineageSettings` – String UTF-8 (nilai yang valid: `ENABLE` | `DISABLE`).

  Menentukan apakah garis keturunan data diaktifkan untuk crawler. Nilai yang valid adalah:

  - AKTIFKAN: mengaktifkan garis keturunan data untuk crawler
  - NONAKTIFKAN: menonaktifkan garis keturunan data untuk crawler

LakeFormationConfiguration struktur

Menentukan pengaturan AWS Lake Formation konfigurasi untuk crawler.

Bidang

- `UseLakeFormationCredentials` – Boolean.

  Menentukan apakah akan menggunakan AWS Lake Formation kredensyal untuk crawler, bukan kredensyal peran IAM.

- `AccountId`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 12 byte.

  Diperlukan untuk crawl lintas akun. Untuk crawl akun yang sama dengan data target, ini dapat dibiarkan sebagai null.

Operasi

- CreateCrawler tindakan (Python: create_crawler)
- DeleteCrawler tindakan (Python: delete_crawler)
- GetCrawler tindakan (Python: get_crawler)
- GetCrawlers tindakan (Python: get_crawlers)

- GetCrawlerMetrics tindakan (Python: get_crawler_metrics)
- UpdateCrawler tindakan (Python: update_crawler)
- StartCrawler tindakan (Python: start_crawler)
- StopCrawler tindakan (Python: stop_crawler)
- BatchGetCrawlers tindakan (Python: batch_get_crawlers)
- ListCrawlers tindakan (Python: list_crawlers)
- ListCrawls tindakan (Python: list_crawls)

CreateCrawler tindakan (Python: create_crawler)

Menciptakan sebuah crawler baru dengan target tertentu, peran, konfigurasi, dan jadwal opsional. Setidaknya satu target perayapan harus ditentukan, dalam bidang `s3Targets`, bidang `jdbcTargets`, atau bidang `DynamoDBTargets`.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama crawler baru.
- `Role` – Wajib: String UTF-8.

  IAM role atau Amazon Resource Name (ARN) dari IAM role yang digunakan oleh crawler baru tersebut untuk mengakses sumber daya pelanggan.
- `DatabaseName` – String UTF-8.

  AWS Glue Database tempat hasil ditulis, seperti:`arn:aws:daylight:us-east-1::database/sometable/*`.
- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi crawler baru.
- `Targets` — Wajib: Sebuah objek CrawlerTargets.

  Sebuah daftar sekumpulan target yang akan dilakukan perayapan padanya.
- `Schedule` – String UTF-8.

Sebuah ekspresi `cron` yang digunakan untuk menentukan jadwal (lihat Jadwal Berbasis Waktu untuk Tugas dan Crawler. Sebagai contoh, untuk menjalankan sesuatu setiap hari pada 12:15 UTC, Anda harus menentukan `cron(15 12 * * ? *)`.

- `Classifiers` – Susunan string UTF-8.

  Daftar pengklasifikasi kustom yang didaftarkan oleh pengguna. Secara default, semua pengklasifikasi bawaan disertakan dalam sebuah perayapan, tetapi pengklasifikasi kustom ini selalu menimpa pengklasifikasi default untuk klasifikasi tertentu.

- `TablePrefix` — String UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 128 byte.

  Prefiks tabel yang digunakan untuk tabel katalog yang dibuat.

- `SchemaChangePolicy` — Sebuah objek SchemaChangePolicy.

  Kebijakan untuk perilaku pembaruan dan penghapusan crawler.

- `RecrawlPolicy` — Sebuah objek RecrawlPolicy.

  Sebuah kebijakan yang menentukan apakah akan melakukan perayapan pada seluruh set data lagi, atau hanya pada folder yang ditambahkan sejak crawler terakhir kali dijalankan.

- `LineageConfiguration` — Sebuah objek LineageConfiguration.

  Menentukan pengaturan konfigurasi garis keturunan data untuk crawler tersebut.

- `LakeFormationConfiguration` — Sebuah objek LakeFormationConfiguration.

  Menentukan pengaturan AWS Lake Formation konfigurasi untuk crawler.

- `Configuration` – String UTF-8.

  Informasi konfigurasi crawler. String JSON berversi ini memungkinkan pengguna untuk menentukan aspek perilaku perayap. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyetel opsi konfigurasi crawler.

- `CrawlerSecurityConfiguration` — String UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 128 byte.

  Nama struktur `SecurityConfiguration` yang akan digunakan oleh crawler ini.

- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

Tag untuk digunakan dengan permintaan crawler ini. Anda dapat menggunakan tag untuk membatasi akses ke crawler. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS tag AWS Glue, lihat Tag AWS Glue di panduan pengembang.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `AlreadyExistsException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`

DeleteCrawler tindakan (Python: delete_crawler)

Menghapus crawler tertentu dari AWS Glue Data Catalog, kecuali status crawler. `RUNNING`

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama crawler yang akan dihapus.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `CrawlerRunningException`

- `SchedulerTransitioningException`
- `OperationTimeoutException`

GetCrawler tindakan (Python: get_crawler)

Mengambil metadata untuk crawler yang ditentukan.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama crawler yang untuknya metadata diambil.

Respons

- `Crawler` — Sebuah objek Crawler.

  Metadata untuk crawler yang ditentukan.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`

GetCrawlers tindakan (Python: get_crawlers)

Mengambil metadata untuk semua crawler yang didefinisikan dalam akun pelanggan.

Permintaan

- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Jumlah crawler yang akan dikembalikan pada setiap panggilan.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah permintaan kelanjutan.

Respons

- `Crawlers` – Susunan objek Crawler.

  Daftar metadata crawler.

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika daftar yang dikembalikan belum mencapai akhir yang didefinisikan dalam akun pelanggan ini.

Kesalahan

- `OperationTimeoutException`

GetCrawlerMetrics tindakan (Python: get_crawler_metrics)

Mengambil metrik tentang crawler yang ditentukan.

Permintaan

- `CrawlerNameList` — Susunan string UTF-8, tidak lebih dari 100 string.

  Daftar nama crawler yang akan diambil metriknya.

- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Ukuran maksimum daftar yang akan dikembalikan.

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah panggilan kelanjutan.

Respons

- `CrawlerMetricsList` – Susunan objek CrawlerMetrics.

  Daftar metrik untuk crawler yang ditentukan.

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika daftar yang dikembalikan tidak berisi metrik terakhir yang tersedia.

Kesalahan

- `OperationTimeoutException`

UpdateCrawler tindakan (Python: update_crawler)

Memperbarui sebuah crawler. Jika sebuah crawler sedang berjalan, Anda harus menghentikannya menggunakan `StopCrawler` sebelum memperbaruinya.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama crawler baru.

- `Role` – String UTF-8.

  IAM role atau Amazon Resource Name (ARN) dari IAM role yang digunakan oleh crawler baru tersebut untuk mengakses sumber daya pelanggan.

- `DatabaseName` – String UTF-8.

  AWS Glue Database tempat hasil disimpan, seperti:`arn:aws:daylight:us-east-1::database/sometable/*`.

- `Description` — String UTF-8, sepanjang tidak lebih dari 2048, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi crawler baru.

- `Targets` — Sebuah objek CrawlerTargets.

  Daftar target yang akan di-crawl.

- `Schedule` – String UTF-8.

  Sebuah ekspresi `cron` yang digunakan untuk menentukan jadwal (lihat Jadwal Berbasis Waktu untuk Tugas dan Crawler. Sebagai contoh, untuk menjalankan sesuatu setiap hari pada 12:15 UTC, Anda harus menentukan `cron(15 12 * * ? *)`.

- `Classifiers` – Susunan string UTF-8.

Daftar pengklasifikasi kustom yang didaftarkan oleh pengguna. Secara default, semua pengklasifikasi bawaan disertakan dalam sebuah perayapan, tetapi pengklasifikasi kustom ini selalu menimpa pengklasifikasi default untuk klasifikasi tertentu.

- `TablePrefix` — String UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 128 byte.

  Prefiks tabel yang digunakan untuk tabel katalog yang dibuat.

- `SchemaChangePolicy` — Sebuah objek SchemaChangePolicy.

  Kebijakan untuk perilaku pembaruan dan penghapusan crawler.

- `RecrawlPolicy` — Sebuah objek RecrawlPolicy.

  Sebuah kebijakan yang menentukan apakah akan melakukan perayapan pada seluruh set data lagi, atau hanya pada folder yang ditambahkan sejak crawler terakhir kali dijalankan.

- `LineageConfiguration` — Sebuah objek LineageConfiguration.

  Menentukan pengaturan konfigurasi garis keturunan data untuk crawler tersebut.

- `LakeFormationConfiguration` — Sebuah objek LakeFormationConfiguration.

  Menentukan pengaturan AWS Lake Formation konfigurasi untuk crawler.

- `Configuration` – String UTF-8.

  Informasi konfigurasi crawler. String JSON berversi ini memungkinkan pengguna untuk menentukan aspek perilaku perayap. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyetel opsi konfigurasi crawler.

- `CrawlerSecurityConfiguration` — String UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 128 byte.

  Nama struktur `SecurityConfiguration` yang akan digunakan oleh crawler ini.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `VersionMismatchException`

- `EntityNotFoundException`
- `CrawlerRunningException`
- `OperationTimeoutException`

StartCrawler tindakan (Python: start_crawler)

Memmulai sebuah perayapan menggunakan crawler yang ditentukan, terlepas dari apa yang dijadwalkan. Jika crawler sudah berjalan, mengembalikan file. CrawlerRunningException

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama crawler yang akan dimulai.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `CrawlerRunningException`
- `OperationTimeoutException`

StopCrawler tindakan (Python: stop_crawler)

Jika crawler yang ditentukan sedang berjalan, berhenti melakukan perayapan.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama crawler yang akan dihentikan.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `CrawlerNotRunningException`
- `CrawlerStoppingException`
- `OperationTimeoutException`

BatchGetCrawlers tindakan (Python: batch_get_crawlers)

Mengembalikan daftar metadata sumber daya untuk daftar yang nama crawler yang ditentukan. Setelah memanggil operasi `ListCrawlers`, Anda dapat memanggil operasi ini untuk mengakses data yang Anda telah diberikan izinnya. Operasi ini mendukung semua izin IAM, termasuk syarat izin yang menggunakan tag.

Permintaan

- `CrawlerNames` — Wajib: Susunan string UTF-8, tidak lebih dari 100 string.

  Daftar nama crawler, mungkin nama yang dikembalikan oleh operasi `ListCrawlers`.

Respons

- `Crawlers` – Susunan objek Crawler.

  Daftar definisi crawler.
- `CrawlersNotFound` — Susunan string UTF-8, tidak lebih dari 100 string.

  Daftar nama crawler yang tidak ditemukan.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`

ListCrawlers tindakan (Python: list_crawlers)

Mengambil nama semua sumber daya crawler di AWS akun ini, atau sumber daya dengan tag yang ditentukan. Operasi ini memungkinkan Anda melihat sumber daya yang tersedia di akun Anda, dan nama-namanya.

Operasi ini mengambil kolom `Tags` opsional, yang dapat Anda gunakan sebagai filter pada respon sehingga tag sumber daya dapat diambil sebagai sebuah grup. Jika Anda memilih untuk menggunakan pem-filter-an tag, maka hanya sumber daya dengan tag saja yang diambil.

Permintaan

- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Ukuran maksimum daftar yang akan dikembalikan.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah permintaan kelanjutan.
- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

  Menentukan untuk mengembalikan hanya sumber daya ditandai saja.

Respons

- `CrawlerNames` — Susunan string UTF-8, tidak lebih dari 100 string.

  Nama dari semua crawler dalam akun, atau crawler dengan tag yang ditentukan.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika daftar yang dikembalikan tidak berisi metrik terakhir yang tersedia.

Kesalahan

- `OperationTimeoutException`

ListCrawls tindakan (Python: list_crawls)

Mengembalikan semua crawl dari crawler tertentu. Mengembalikan hanya crawl yang telah terjadi sejak tanggal peluncuran fitur riwayat crawler, dan hanya mempertahankan hingga 12 bulan perayapan. Perayapan yang lebih tua tidak akan dikembalikan.

Anda dapat menggunakan API ini untuk:

- Ambil semua crawl crawler tertentu.
- Ambil semua crawl crawler tertentu dalam hitungan terbatas.
- Ambil semua crawl crawler tertentu dalam rentang waktu tertentu.
- Ambil semua crawl crawler tertentu dengan status tertentu, ID crawl, atau nilai jam DPU.

Permintaan

- `CrawlerName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama crawler yang menjalankan Anda ingin mengambil.
- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Jumlah hasil maksimum yang akan dikembalikan. Defaultnya adalah 20, dan maksimum adalah 100.
- `Filters` – Susunan objek CrawlsFilter.

  Memfilter crawl berdasarkan kriteria yang Anda tentukan dalam daftar `CrawlsFilter` objek.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah panggilan kelanjutan.

Respons

- `Crawls` – Susunan objek CrawlerHistory.

  Daftar `CrawlerHistory` objek yang mewakili proses crawl yang memenuhi kriteria Anda.
- `NextToken` – String UTF-8.

Sebuah token kelanjutan untuk pemberian nomor halaman untuk daftar token yang ditampilkan, dikembalikan jika segmen saat ini dari daftar tersebut bukan yang terakhir.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`

API statistik kolom

API statistik kolom menjelaskan AWS Glue APIs untuk mengembalikan statistik pada kolom dalam tabel.

Jenis Data

- ColumnStatisticsTaskRun struktur
- ColumnStatisticsTaskSettings struktur
- ExecutionAttempt struktur

ColumnStatisticsTaskRun struktur

Objek yang menunjukkan rincian statistik kolom dijalankan.

Bidang

- `CustomerId`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 12 byte.

  ID AWS akun.
- `ColumnStatisticsTaskRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi untuk tugas statistik kolom tertentu dijalankan.
- `DatabaseName` – String UTF-8.

  Database tempat tabel berada.

- `TableName` – String UTF-8.

  Nama tabel untuk statistik kolom yang dihasilkan.

- `ColumnNameList` – Susunan string UTF-8.

  Daftar nama kolom. Jika tidak ada yang disediakan, semua nama kolom untuk tabel akan digunakan secara default.

- `CatalogID` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari Katalog Data tempat tabel berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID AWS akun digunakan secara default.

- `Role` – String UTF-8.

  Peran IAM yang diasumsikan oleh layanan untuk menghasilkan statistik.

- `SampleSize`— Jumlah (ganda), tidak lebih dari 100.

  Persentase baris yang digunakan untuk menghasilkan statistik. Jika tidak ada yang disediakan, seluruh tabel akan digunakan untuk menghasilkan statistik.

- `SecurityConfiguration` — String UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 128 byte.

  Nama konfigurasi keamanan yang digunakan untuk mengenkripsi CloudWatch log untuk menjalankan tugas statistik kolom.

- `NumberOfWorkers` — Nomor (bilangan bulat), minimal 1.

  Jumlah pekerja yang digunakan untuk menghasilkan statistik kolom. Pekerjaan ini telah dikonfigurasi sebelumnya untuk skala otomatis hingga 25 instance.

- `WorkerType` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Jenis pekerja yang digunakan untuk menghasilkan statistik. Nilai default-nya `g.1x`.

- `ComputationType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `FULL` | `INCREMENTAL`).

  Jenis perhitungan statistik kolom.

- `Status` – String UTF-8 (nilai yang valid: `STARTING` | `RUNNING` | `SUCCEEDED` | `FAILED` | `STOPPED`).

  Status tugas dijalankan.

- `CreationTime` — Stempel waktu.

  Waktu tugas ini dibuat.

- `LastUpdated` — Stempel waktu.

  Poin terakhir saat tugas ini dimodifikasi.

- `StartTime` — Stempel waktu.

  Waktu mulai tugas.

- `EndTime` — Stempel waktu.

  Waktu akhir tugas.

- `ErrorMessage` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Pesan kesalahan untuk pekerjaan itu.

- `DPUSeconds` — Nomor (ganda), tidak lebih dari Tidak Ada.

  Penggunaan DPU yang dihitung dalam hitungan detik untuk semua pekerja berskala otomatis.

ColumnStatisticsTaskSettings struktur

Pengaturan untuk tugas statistik kolom.

Bidang

- `DatabaseName` – String UTF-8.

  Nama database tempat tabel berada.

- `TableName` – String UTF-8.

  Nama tabel untuk menghasilkan statistik kolom.

- `Schedule` — Sebuah objek Jadwal.

  Jadwal untuk menjalankan statistik kolom, ditentukan dalam sintaks CRON.

- `ColumnNameList` – Susunan string UTF-8.

  Daftar nama kolom untuk menjalankan statistik.

- `CatalogID` — String id katalog, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari Katalog Data tempat basis data berada.
- `Role` – String UTF-8.

  Peran yang digunakan untuk menjalankan statistik kolom.
- `SampleSize`— Jumlah (ganda), tidak lebih dari 100.

  Persentase data untuk sampel.
- `SecurityConfiguration` — String UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 128 byte.

  Nama konfigurasi keamanan yang digunakan untuk mengenkripsi CloudWatch log.
- `ScheduleType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `CRON` | `AUTO`).

  Jenis jadwal untuk tugas statistik kolom. Nilai yang mungkin bisa `CRON` atau`AUTO`.
- `SettingSource` – String UTF-8 (nilai yang valid: `CATALOG` | `TABLE`).

  Sumber pengaturan tugas statistik kolom. Nilai yang mungkin bisa `CATALOG` atau`TABLE`.
- `LastExecutionAttempt` — Sebuah objek ExecutionAttempt.

  Yang terakhir `ExecutionAttempt` untuk tugas statistik kolom dijalankan.

ExecutionAttempt struktur

Upaya run untuk menjalankan tugas statistik kolom.

Bidang

- `Status` – String UTF-8 (nilai yang valid: `FAILED` | `STARTED`).

  Status tugas statistik kolom terakhir dijalankan.
- `ColumnStatisticsTaskRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID tugas menjalankan tugas untuk tugas statistik kolom terakhir yang dijalankan.
- `ExecutionTimestamp` — Stempel waktu.

  Stempel waktu saat tugas statistik kolom terakhir dijalankan.

- `ErrorMessage` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Pesan kesalahan yang terkait dengan tugas statistik kolom terakhir yang dijalankan.

Operasi

- StartColumnStatisticsTaskRun tindakan (Python: start_column_statistics_task_run)
- GetColumnStatisticsTaskRun tindakan (Python: get_column_statistics_task_run)
- GetColumnStatisticsTaskRuns tindakan (Python: get_column_statistics_task_runs)
- ListColumnStatisticsTaskRuns tindakan (Python: list_column_statistics_task_runs)
- StopColumnStatisticsTaskRun tindakan (Python: stop_column_statistics_task_run)
- CreateColumnStatisticsTaskSettings tindakan (Python: create_column_statistics_task_settings)
- UpdateColumnStatisticsTaskSettings tindakan (Python: update_column_statistics_task_settings)
- GetColumnStatisticsTaskSettings tindakan (Python: get_column_statistics_task_settings)
- DeleteColumnStatisticsTaskSettings tindakan (Python: delete_column_statistics_task_settings)
- StartColumnStatisticsTaskRunSchedule tindakan (Python: start_column_statistics_task_run_schedule)
- StopColumnStatisticsTaskRunSchedule tindakan (Python: stop_column_statistics_task_run_schedule)

StartColumnStatisticsTaskRun tindakan (Python: start_column_statistics_task_run)

Memulai tugas statistik kolom yang dijalankan, untuk tabel dan kolom tertentu.

Permintaan

- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama database tempat tabel berada.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel untuk menghasilkan statistik.

- `ColumnNameList` – Susunan string UTF-8.

  Daftar nama kolom untuk menghasilkan statistik. Jika tidak ada yang disediakan, semua nama kolom untuk tabel akan digunakan secara default.

- `Role` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Peran IAM yang diasumsikan oleh layanan untuk menghasilkan statistik.

- `SampleSize`— Jumlah (ganda), tidak lebih dari 100.

  Persentase baris yang digunakan untuk menghasilkan statistik. Jika tidak ada yang disediakan, seluruh tabel akan digunakan untuk menghasilkan statistik.

- `CatalogID` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Katalog Data tempat tabel berada. Jika tidak ada yang disediakan, ID akun AWS digunakan secara default.

- `SecurityConfiguration` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama konfigurasi keamanan yang digunakan untuk mengenkripsi CloudWatch log untuk menjalankan tugas statistik kolom.

Respons

- `ColumnStatisticsTaskRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi untuk tugas statistik kolom dijalankan.

Kesalahan

- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `ColumnStatisticsTaskRunningException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`

- `InvalidInputException`

GetColumnStatisticsTaskRun tindakan (Python: get_column_statistics_task_run)

Dapatkan metadata/informasi terkait untuk menjalankan tugas, dengan diberi ID task run.

Permintaan

- `ColumnStatisticsTaskRunId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi untuk tugas statistik kolom tertentu dijalankan.

Respons

- `ColumnStatisticsTaskRun` — Sebuah objek ColumnStatisticsTaskRun.

  Sebuah `ColumnStatisticsTaskRun` objek yang mewakili rincian statistik kolom berjalan.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`

GetColumnStatisticsTaskRuns tindakan (Python: get_column_statistics_task_runs)

Mengambil informasi tentang semua proses yang terkait dengan tabel yang ditentukan.

Permintaan

- `DatabaseName` – Wajib: String UTF-8.

  Nama database tempat tabel berada.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel.

- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Ukuran maksimum respons.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah panggilan kelanjutan.

Respons

- `ColumnStatisticsTaskRuns` – Susunan objek ColumnStatisticsTaskRun.

  Daftar tugas statistik kolom berjalan.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Token kelanjutan, jika tidak semua tugas berjalan belum dikembalikan.

Kesalahan

- `OperationTimeoutException`

ListColumnStatisticsTaskRuns tindakan (Python: list_column_statistics_task_runs)

Daftar semua tugas yang dijalankan untuk akun tertentu.

Permintaan

- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Ukuran maksimum respons.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah panggilan kelanjutan.

Respons

- `ColumnStatisticsTaskRunIds` — Susunan string UTF-8, tidak lebih dari 100 string.

  Daftar tugas statistik kolom yang dijalankan IDs.
- `NextToken` – String UTF-8.

Token kelanjutan, jika tidak semua tugas yang dijalankan IDs belum dikembalikan.

Kesalahan

- `OperationTimeoutException`

StopColumnStatisticsTaskRun tindakan (Python: stop_column_statistics_task_run)

Menghentikan tugas yang dijalankan untuk tabel yang ditentukan.

Permintaan

- `DatabaseName` – Wajib: String UTF-8.

  Nama database tempat tabel berada.

- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `ColumnStatisticsTaskNotRunningException`
- `ColumnStatisticsTaskStoppingException`
- `OperationTimeoutException`

CreateColumnStatisticsTaskSettings tindakan (Python: create_column_statistics_task_settings)

Membuat pengaturan untuk tugas statistik kolom.

Permintaan

- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama database tempat tabel berada.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel untuk menghasilkan statistik kolom.
- `Role` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Peran yang digunakan untuk menjalankan statistik kolom.
- `Schedule` – String UTF-8.

  Jadwal untuk menjalankan statistik kolom, ditentukan dalam sintaks CRON.
- `ColumnNameList` – Susunan string UTF-8.

  Daftar nama kolom untuk menjalankan statistik.
- `SampleSize`— Jumlah (ganda), tidak lebih dari 100.

  Persentase data untuk sampel.
- `CatalogID` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari Katalog Data tempat database berada.
- `SecurityConfiguration` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama konfigurasi keamanan yang digunakan untuk mengenkripsi CloudWatch log.
- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

  Peta tag.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `AlreadyExistsException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `ColumnStatisticsTaskRunningException`

UpdateColumnStatisticsTaskSettings tindakan (Python: update_column_statistics_task_settings)

Memperbarui pengaturan untuk tugas statistik kolom.

Permintaan

- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama database tempat tabel berada.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel untuk menghasilkan statistik kolom.
- `Role` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Peran yang digunakan untuk menjalankan statistik kolom.
- `Schedule` – String UTF-8.

  Jadwal untuk menjalankan statistik kolom, ditentukan dalam sintaks CRON.

- `ColumnNameList` – Susunan string UTF-8.

  Daftar nama kolom untuk menjalankan statistik.

- `SampleSize`— Jumlah (ganda), tidak lebih dari 100.

  Persentase data untuk sampel.

- `CatalogID` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari Katalog Data tempat database berada.

- `SecurityConfiguration` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama konfigurasi keamanan yang digunakan untuk mengenkripsi CloudWatch log.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `VersionMismatchException`
- `OperationTimeoutException`

GetColumnStatisticsTaskSettings tindakan (Python: get_column_statistics_task_settings)

Mendapat pengaturan untuk tugas statistik kolom.

Permintaan

- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

Nama database tempat tabel berada.

- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel untuk mengambil statistik kolom.

Respons

- `ColumnStatisticsTaskSettings` — Sebuah objek ColumnStatisticsTaskSettings.

  `ColumnStatisticsTaskSettings`Objek yang mewakili pengaturan untuk tugas statistik kolom.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`

DeleteColumnStatisticsTaskSettings tindakan (Python: delete_column_statistics_task_settings)

Menghapus pengaturan untuk tugas statistik kolom.

Permintaan

- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama database tempat tabel berada.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel untuk menghapus statistik kolom.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`

StartColumnStatisticsTaskRunSchedule tindakan (Python: start_column_statistics_task_run_schedule)

Memulai jadwal menjalankan tugas statistik kolom.

Permintaan

- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama database tempat tabel berada.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel untuk memulai jadwal menjalankan tugas statistik kolom.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`

StopColumnStatisticsTaskRunSchedule tindakan (Python: stop_column_statistics_task_run_schedule)

Menghentikan jadwal menjalankan tugas statistik kolom.

Permintaan

- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama database tempat tabel berada.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel untuk menghentikan jadwal menjalankan tugas statistik kolom.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`

Pengecualian

- ColumnStatisticsTaskRunningException struktur
- ColumnStatisticsTaskNotRunningException struktur
- ColumnStatisticsTaskStoppingException struktur
- ColumnStatisticsTaskAutoConcurrencyLimitException struktur
- InvalidCatalogSettingException struktur

ColumnStatisticsTaskRunningException struktur

Pengecualian dilemparkan saat Anda mencoba memulai pekerjaan lain saat menjalankan pekerjaan pembuatan statistik kolom.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

ColumnStatisticsTaskNotRunningException struktur

Pengecualian dilemparkan ketika Anda mencoba menghentikan tugas yang dijalankan ketika tidak ada tugas yang berjalan.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

ColumnStatisticsTaskStoppingException struktur

Pengecualian dilemparkan saat Anda mencoba menghentikan menjalankan tugas.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

ColumnStatisticsTaskAutoConcurrencyLimitException struktur

Pengecualian dilemparkan ketika Anda telah mencapai batas pekerjaan statistik auto bersamaan.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

InvalidCatalogSettingException struktur

Pengecualian dilemparkan ketika ada masalah dengan pengaturan katalog.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

API penjadwal perayap

Crawler scheduler API menjelaskan tipe data AWS Glue crawler, bersama dengan API untuk membuat, menghapus, memperbarui, dan mencantumkan crawler.

Jenis Data

- Struktur jadwal

Struktur jadwal

Sebuah objek penjadwalan menggunakan pernyataan `cron` untuk menjadwalkan sebuah peristiwa.

Bidang

- `ScheduleExpression` – String UTF-8.

  Sebuah ekspresi `cron` yang digunakan untuk menentukan jadwal (lihat Jadwal Berbasis Waktu untuk Tugas dan Crawler. Sebagai contoh, untuk menjalankan sesuatu setiap hari pada 12:15 UTC, Anda harus menentukan `cron(15 12 * * ? *)`.
- `State` – String UTF-8 (nilai yang valid: `SCHEDULED` | `NOT_SCHEDULED` | `TRANSITIONING`).

  Status jadwal.

Operasi

- UpdateCrawlerSchedule tindakan (Python: update_crawler_schedule)
- StartCrawlerSchedule tindakan (Python: start_crawler_schedule)
- StopCrawlerSchedule tindakan (Python: stop_crawler_schedule)

UpdateCrawlerSchedule tindakan (Python: update_crawler_schedule)

Memperbarui jadwal sebuah crawler dengan menggunakan ekspresi `cron`.

Permintaan

- `CrawlerName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama crawler yang jadwalnya akan diperbarui.

- `Schedule` – String UTF-8.

  Ekspresi `cron` yang diperbarui yang digunakan untuk menentukan jadwal (lihat Jadwal Berbasis Waktu untuk Tugas dan Crawler. Sebagai contoh, untuk menjalankan sesuatu setiap hari pada 12:15 UTC, Anda harus menentukan `cron(15 12 * * ? *)`.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `VersionMismatchException`
- `SchedulerTransitioningException`
- `OperationTimeoutException`

StartCrawlerSchedule tindakan (Python: start_crawler_schedule)

Mengubah status jadwal crawler yang ditentukan untuk `SCHEDULED`, kecuali crawler sudah berjalan atau status jadwal sudah `SCHEDULED`.

Permintaan

- `CrawlerName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama crawler yang akan dijadwal.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `SchedulerRunningException`
- `SchedulerTransitioningException`
- `NoScheduleException`
- `OperationTimeoutException`

StopCrawlerSchedule tindakan (Python: stop_crawler_schedule)

Menetapkan status jadwal dari crawler yang ditentukan untuk `NOT_SCHEDULED`, tapi tidak menghentikan crawler jika sudah berjalan.

Permintaan

- `CrawlerName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama crawler yang status jadwalnya akan ditetapkan.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `SchedulerNotRunningException`
- `SchedulerTransitioningException`
- `OperationTimeoutException`

Pembuatan otomatis API Skrip ETL

API pembuatan skrip ETL menjelaskan tipe data dan API untuk menghasilkan skrip ETL di. AWS Glue

Jenis data

- CodeGenNode struktur
- CodeGenNodeArg struktur
- CodeGenEdge struktur
- Struktur lokasi
- CatalogEntry struktur
- MappingEntry struktur

CodeGenNode struktur

Merepresentasikan simpul dalam grafik asiklik terarah (DAG)

Bidang

- `Id` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Identifier string pattern.

  Sebuah simpul pengenal yang unik dalam grafik simpul.
- `NodeType` – Wajib: String UTF-8.

  Jenis simpul yang ini.
- `Args` — Wajib: Susunan objek CodeGenNodeArg, tidak lebih dari 50 struktur.

  Properti simpul, dalam bentuk pasangan nama-nilai.
- `LineNumber` — Nomor (bilangan bulat).

  Nomor baris dari simpul.

CodeGenNodeArg struktur

Argumen atau properti dari sebuah simpul.

Bidang

- `Name` – Wajib: String UTF-8.

  Nama argumen atau properti.
- `Value` – Wajib: String UTF-8.

  Nilai argumen atau properti.
- `Param` – Boolean.

  BETUL jika nilai yang digunakan sebagai parameter.

CodeGenEdge struktur

Merepresentasikan edge direksional dalam sebuah grafik asiklik terarah (DAG).

Bidang

- `Source` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Identifier string pattern.

  ID dari simpul di mana edge dimulai.
- `Target` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Identifier string pattern.

  ID dari simpul di mana edge berakhir.
- `TargetParameter` – String UTF-8.

  Target dari edge.

Struktur lokasi

Lokasi sumber daya.

Bidang

- `Jdbc` — Susunan objek CodeGenNodeArg, tidak lebih dari 50 struktur.

  Lokasi JDBC.

- `S3` — Susunan objek CodeGenNodeArg, tidak lebih dari 50 struktur.

  Lokasi Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

- `DynamoDB` — Susunan objek CodeGenNodeArg, tidak lebih dari 50 struktur.

  Lokasi tabel Amazon DynamoDB.

CatalogEntry struktur

Menentukan definisi tabel dalam AWS Glue Data Catalog.

Bidang

- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Basis data di mana metadata tabel berada.

- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tabel yang dimaksud.

MappingEntry struktur

Mendefinisikan pemetaan.

Bidang

- `SourceTable` – String UTF-8.

  Nama tabel sumber.

- `SourcePath` – String UTF-8.

  Path sumber.

- `SourceType` – String UTF-8.

  Jenis sumber.

- `TargetTable` – String UTF-8.

Tabel target.

- `TargetPath` – String UTF-8.

  Path target.

- `TargetType` – String UTF-8.

  Jenis target.

Operasi

- CreateScript tindakan (Python: create_script)
- GetDataflowGraph tindakan (Python: get_dataflow_graph)
- GetMapping tindakan (Python: get_mapping)
- GetPlan tindakan (Python: get_plan)

CreateScript tindakan (Python: create_script)

Mengubah grafik asiklik terarah (DAG) menjadi kode.

Permintaan

- `DagNodes` – Susunan objek CodeGenNode.

  Daftar simpul dalam DAG.

- `DagEdges` – Susunan objek CodeGenEdge.

  Daftar edge dalam DAG.

- `Language` – String UTF-8 (nilai yang valid: `PYTHON` | `SCALA`).

  Bahasa pemrograman dari kode yang dihasilkan dari DAG.

Respons

- `PythonScript` – String UTF-8.

  Skrip Python yang dihasilkan dari DAG.

- `ScalaCode` – String UTF-8.

  Kode Scala yang dihasilkan dari DAG.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

GetDataflowGraph tindakan (Python: get_dataflow_graph)

Mengubah skrip Python menjadi sebuah grafik asiklik terarah (DAG).

Permintaan

- `PythonScript` – String UTF-8.

  Skrip Python yang akan diubah.

Respons

- `DagNodes` – Susunan objek CodeGenNode.

  Daftar simpul dalam DAG yang dihasilkan.
- `DagEdges` – Susunan objek CodeGenEdge.

  Daftar edge dalam DAG yang dihasilkan.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

GetMapping tindakan (Python: get_mapping)

Membuat pemetaan.

Permintaan

- `Source` — Wajib: Sebuah objek CatalogEntry.

  Menentukan tabel sumber.
- `Sinks` – Susunan objek CatalogEntry.

  Daftar tabel target.
- `Location` — Sebuah objek Lokasi.

  Parameter untuk pemetaan.

Respons

- `Mapping` – Wajib: Susunan objek MappingEntry.

  Daftar pemetaan untuk target yang ditentukan.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `EntityNotFoundException`

GetPlan tindakan (Python: get_plan)

Dapatkan kode untuk melakukan pemetaan tertentu.

Permintaan

- `Mapping` – Wajib: Susunan objek MappingEntry.

  Daftar pemetaan dari tabel sumber untuk tabel target.

- `Source` — Wajib: Sebuah objek CatalogEntry.

  Tabel sumber.

- `Sinks` – Susunan objek CatalogEntry.

  Tabel target.

- `Location` — Sebuah objek Lokasi.

  Parameter untuk pemetaan.

- `Language` – String UTF-8 (nilai yang valid: `PYTHON` | `SCALA`).

  Bahasa pemrograman kode untuk melakukan pemetaan.

- `AdditionalPlanOptionsMap` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Sebuah peta untuk menahan tambahan parameter nilai kunci opsional.

  Saat ini, pasangan nilai kunci ini didukung:

  - `inferSchema`- Menentukan apakah akan mengatur `inferSchema` ke benar atau salah untuk skrip default yang dihasilkan oleh AWS Glue pekerjaan. Misalnya, untuk mengatur `inferSchema` ke BETUL, berikan pasangan nilai kunci berikut:

    ```
    --additional-plan-options-map '{"inferSchema":"true"}'
    ```

Respons

- `PythonScript` – String UTF-8.

  Sebuah skrip Python untuk melakukan pemetaan.

- `ScalaCode` – String UTF-8.

  Kode Scala untuk melakukan pemetaan.

Kesalahan

- `InvalidInputException`

- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

API pekerjaan visual

Visual job API memungkinkan Anda membuat pekerjaan integrasi data dengan menggunakan AWS Glue API dari objek JSON yang mewakili konfigurasi visual suatu AWS Glue pekerjaan.

Daftar `CodeGenConfigurationNodes` disediakan untuk membuat atau memperbarui API pekerjaan untuk mendaftarkan DAG di AWS Glue Studio untuk pekerjaan yang dibuat dan menghasilkan kode terkait.

Jenis Data

- CodeGenConfigurationNode struktur
- JDBCConnectorStruktur pilihan
- StreamingDataPreviewOptions struktur
- AthenaConnectorSource struktur
- JDBCConnectorStruktur sumber
- SparkConnectorSource struktur
- CatalogSource struktur
- Struktur SQLCatalog Sumber Saya
- Struktur Sumber Postgre SQLCatalog
- Struktur SQLCatalog Sumber Oracle
- SQLServerCatalogSource Struktur Microsoft
- CatalogKinesisSource struktur
- DirectKinesisSource struktur
- KinesisStreamingSourceOptions struktur
- CatalogKafkaSource struktur
- DirectKafkaSource struktur
- KafkaStreamingSourceOptions struktur
- RedshiftSource struktur

- AmazonRedshiftSource struktur
- AmazonRedshiftNodeData struktur
- AmazonRedshiftAdvancedOption struktur
- Struktur opsi
- Struktur S3 CatalogSource
- Struktur S3 SourceAdditionalOptions
- Struktur S3 CsvSource
- JDBCSource Struktur langsung
- Struktur S3 DirectSourceAdditionalOptions
- Struktur S3 JsonSource
- Struktur S3 ParquetSource
- Struktur S3 DeltaSource
- Struktur S3 CatalogDeltaSource
- CatalogDeltaSource struktur
- Struktur S3 HudiSource
- Struktur S3 CatalogHudiSource
- Struktur S3 ExcelSource
- CatalogHudiSource struktur
- Struktur DBCatalog Sumber Dynamo
- RelationalCatalogSource struktur
- JDBCConnectorStruktur target
- SparkConnectorTarget struktur
- BasicCatalogTarget struktur
- Struktur SQLCatalog Target Saya
- Struktur Postgre Target SQLCatalog
- Struktur SQLCatalog Target Oracle
- SQLServerCatalogTarget Struktur Microsoft
- RedshiftTarget struktur

- AmazonRedshiftTarget struktur
- UpsertRedshiftTargetOptions struktur
- Struktur S3 CatalogTarget
- Struktur S3 GlueParquetTarget
- CatalogSchemaChangePolicy struktur
- Struktur S3 DirectTarget
- Struktur S3 HudiCatalogTarget
- Struktur S3 HudiDirectTarget
- Struktur S3 DeltaCatalogTarget
- Struktur S3 DeltaDirectTarget
- Struktur S3 HyperDirectTarget
- Struktur S3 IcebergDirectTarget
- DirectSchemaChangePolicy struktur
- ApplyMapping struktur
- Struktur pemetaan
- SelectFields struktur
- DropFields struktur
- RenameField struktur
- Struktur keran
- Bergabunglah dengan struktur
- JoinColumn struktur
- SplitFields struktur
- SelectFromCollection struktur
- FillMissingValues struktur
- Struktur filter
- FilterExpression struktur
- FilterValue struktur
- CustomCode struktur

- Struktur SparkSQL
- SqlAlias struktur
- DropNullFields struktur
- NullCheckBoxList struktur
- NullValueField struktur
- Struktur tipe data
- Gabungkan struktur
- Struktur serikat
- PIIDetection struktur
- Struktur agregat
- DropDuplicates struktur
- GovernedCatalogTarget struktur
- GovernedCatalogSource struktur
- AggregateOperation struktur
- GlueSchema struktur
- GlueStudioSchemaColumn struktur
- GlueStudioColumn struktur
- DynamicTransform struktur
- TransformConfigParameter struktur
- EvaluateDataQuality struktur
- DQResultsPublishingOptions struktur
- DQStopJobOnFailureOptions struktur
- EvaluateDataQualityMultiFrame struktur
- Struktur resep
- RecipeReference struktur
- SnowflakeNodeData struktur
- SnowflakeSource struktur
- SnowflakeTarget struktur

- ConnectorDataSource struktur
- ConnectorDataTarget struktur
- RecipeStep struktur
- RecipeAction struktur
- ConditionExpression struktur
- Struktur S3 CatalogIcebergSource
- CatalogIcebergSource struktur
- Struktur S3 IcebergCatalogTarget
- Struktur DBELTConnector Sumber Dynamo
- DDBELTConnectionStruktur pilihan
- DDBELTCatalogAdditionalOptions struktur
- Struktur rute
- GroupFilters struktur
- AutoDataQuality struktur

CodeGenConfigurationNode struktur

`CodeGenConfigurationNode`menghitung semua jenis Node yang valid. Satu dan hanya satu variabel anggotanya yang dapat diisi.

Bidang

- `AthenaConnectorSource` — Sebuah objek AthenaConnectorSource.

  Menentukan konektor ke sumber data Amazon Athena.
- `JDBCConnectorSource` — Sebuah objek JDBCConnectorSumber.

  Menentukan konektor ke sumber data JDBC.
- `SparkConnectorSource` — Sebuah objek SparkConnectorSource.

  Menentukan konektor ke sumber data Apache Spark.
- `CatalogSource` — Sebuah objek CatalogSource.

  Menentukan penyimpanan data dalam Katalog AWS Glue Data.

- `RedshiftSource` — Sebuah objek RedshiftSource.

  Menentukan penyimpanan data Amazon Redshift.

- `S3CatalogSource` — Sebuah objek S3 CatalogSource.

  Menentukan penyimpanan data Amazon S3 di Katalog Data AWS Glue .

- `S3CsvSource` — Sebuah objek S3 CsvSource.

  Menentukan penyimpanan data nilai yang dipisahkan perintah (CSV) yang disimpan di Amazon S3.

- `S3JsonSource` — Sebuah objek S3 JsonSource.

  Menentukan penyimpanan data JSON yang disimpan di Amazon S3.

- `S3ParquetSource` — Sebuah objek S3 ParquetSource.

  Menentukan penyimpanan data Apache Parquet yang disimpan di Amazon S3.

- `RelationalCatalogSource` — Sebuah objek RelationalCatalogSource.

  Menentukan penyimpanan data katalog relasional dalam Katalog AWS Glue Data.

- `DynamoDBCatalogSource` — Sebuah objek Sumber Dynamo DBCatalog.

  Menentukan penyimpanan data DynamoDBC Catalog di Data Catalog. AWS Glue

- `JDBCConnectorTarget` — Sebuah objek JDBCConnectorTarget.

  Menentukan target data yang menulis ke Amazon S3 di penyimpanan kolumnar Apache Parquet.

- `SparkConnectorTarget` — Sebuah objek SparkConnectorTarget.

  Menentukan target yang menggunakan konektor Apache Spark.

- `CatalogTarget` — Sebuah objek BasicCatalogTarget.

  Menentukan target yang menggunakan tabel AWS Glue Data Catalog.

- `RedshiftTarget` — Sebuah objek RedshiftTarget.

  Menentukan target yang menggunakan Amazon Redshift.

- `S3CatalogTarget` — Sebuah objek S3 CatalogTarget.

  Menentukan target data yang menulis ke Amazon S3 menggunakan Katalog Data AWS Glue .

- `S3GlueParquetTarget` — Sebuah objek S3 GlueParquetTarget.

Menentukan target data yang menulis ke Amazon S3 di penyimpanan kolumnar Apache Parquet.

- `S3DirectTarget` — Sebuah objek S3 DirectTarget.

  Menentukan target data yang menulis ke Amazon S3.

- `ApplyMapping` — Sebuah objek ApplyMapping.

  Menentukan transformasi yang memetakan kunci properti data dalam sumber data ke kunci properti data dalam target data. Anda dapat mengganti nama kunci, memodifikasi tipe data untuk kunci, dan memilih kunci mana yang akan dibuang dari set data.

- `SelectFields` — Sebuah objek SelectFields.

  Menentukan transformasi yang memilih kunci properti data yang ingin Anda simpan.

- `DropFields` — Sebuah objek DropFields.

  Menentukan transformasi yang memilih kunci properti data yang ingin Anda drop.

- `RenameField` — Sebuah objek RenameField.

  Menentukan transformasi yang mengganti nama kunci properti data tunggal.

- `Spigot` — Sebuah objek Spigot.

  Menentukan transformasi yang menulis sampel data ke bucket Amazon S3.

- `Join` — Sebuah objek Join.

  Menentukan transformasi yang menggabungkan dua dataset menjadi satu dataset menggunakan frase perbandingan pada kunci properti data tertentu. Anda dapat menggunakan join bagian dalam, luar, kiri, kanan, kiri semi, dan lawan kiri.

- `SplitFields` — Sebuah objek SplitFields.

  Menentukan transformasi yang membagi kunci properti data menjadi dua. `DynamicFrames` Outputnya adalah kumpulan`DynamicFrames`: satu dengan kunci properti data yang dipilih, dan satu dengan kunci properti data yang tersisa.

- `SelectFromCollection` — Sebuah objek SelectFromCollection.

  Menentukan transformasi yang memilih salah satu `DynamicFrame` dari koleksi. `DynamicFrames` Outputnya adalah yang dipilih `DynamicFrame`

- `FillMissingValues` — Sebuah objek FillMissingValues.

Menentukan transformasi yang menempatkan catatan dalam dataset yang memiliki nilai hilang dan menambahkan bidang baru dengan nilai ditentukan oleh imputasi. Kumpulan data input digunakan untuk melatih model pembelajaran mesin yang menentukan nilai yang hilang seharusnya.

- `Filter` — Sebuah objek Filter.

  Menentukan transformasi yang membagi dataset menjadi dua, berdasarkan kondisi filter.

- `CustomCode` — Sebuah objek CustomCode.

  Menentukan transformasi yang menggunakan kode kustom yang Anda berikan untuk melakukan transformasi data. Outputnya adalah kumpulan DynamicFrames.

- `SparkSQL` — Sebuah objek SparkSQL.

  Menentukan transformasi di mana Anda memasukkan query SQL menggunakan sintaks Spark SQL untuk mengubah data. Outputnya adalah satu `DynamicFrame`.

- `DirectKinesisSource` — Sebuah objek DirectKinesisSource.

  Menentukan sumber data Amazon Kinesis langsung.

- `DirectKafkaSource` — Sebuah objek DirectKafkaSource.

  Menentukan toko data Apache Kafka.

- `CatalogKinesisSource` — Sebuah objek CatalogKinesisSource.

  Menentukan sumber data Kinesis dalam Katalog Data AWS Glue .

- `CatalogKafkaSource` — Sebuah objek CatalogKafkaSource.

  Menentukan penyimpanan data Apache Kafka di Katalog Data.

- `DropNullFields` — Sebuah objek DropNullFields.

  Menentukan transformasi yang menghapus kolom dari dataset jika semua nilai dalam kolom adalah 'null'. Secara default, AWS Glue Studio akan mengenali objek null, tetapi beberapa nilai seperti string kosong, string yang “null”, -1 integer atau placeholder lain seperti nol, tidak secara otomatis dikenali sebagai nol.

- `Merge` — Sebuah objek Gabungkan.

  Menentukan transformasi yang menggabungkan `DynamicFrame` dengan pementasan `DynamicFrame` berdasarkan kunci utama yang ditentukan untuk mengidentifikasi catatan. Catatan duplikat (catatan dengan kunci primer yang sama) tidak di-deduplikasi.

- `Union` — Sebuah objek Union.

  Menentukan transformasi yang menggabungkan baris dari dua atau lebih dataset menjadi hasil tunggal.

- `PIIDetection` — Sebuah objek PIIDetection.

  Menentukan transformasi yang mengidentifikasi, menghapus atau menutupi data PII.

- `Aggregate` — Sebuah objek Agregat.

  Menentukan transformasi yang mengelompokkan baris dengan bidang yang dipilih dan menghitung nilai agregat dengan fungsi tertentu.

- `DropDuplicates` — Sebuah objek DropDuplicates.

  Menentukan transformasi yang menghapus baris data berulang dari kumpulan data.

- `GovernedCatalogTarget` — Sebuah objek GovernedCatalogTarget.

  Menentukan target data yang menulis ke katalog yang diatur.

- `GovernedCatalogSource` — Sebuah objek GovernedCatalogSource.

  Menentukan sumber data dalam Katalog Data yang diatur.

- `MicrosoftSQLServerCatalogSource` — Sebuah objek Microsoft SQLServer CatalogSource.

  Menentukan sumber data server Microsoft SQL dalam Katalog AWS Glue Data.

- `MySQLCatalogSource` — Sebuah objek SQLCatalogSumber saya.

  Menentukan sumber data MySQL dalam Katalog Data. AWS Glue

- `OracleSQLCatalogSource` — Sebuah objek Sumber Oracle SQLCatalog.

  Menentukan sumber data Oracle dalam Katalog AWS Glue Data.

- `PostgreSQLCatalogSource` — Sebuah objek Sumber Postgre SQLCatalog.

  Menentukan sumber data PostgressQL dalam Katalog Data. AWS Glue

- `MicrosoftSQLServerCatalogTarget` — Sebuah objek Microsoft SQLServer CatalogTarget.

  Menentukan target yang menggunakan Microsoft SQL.

- `MySQLCatalogTarget` — Sebuah objek SQLCatalogTarget saya.

  Menentukan target yang menggunakan MySQL.

- `OracleSQLCatalogTarget` — Sebuah objek Target Oracle SQLCatalog.

  Menentukan target yang menggunakan Oracle SQL.

- `PostgreSQLCatalogTarget` — Sebuah objek Target Postgre SQLCatalog.

  Menentukan target yang menggunakan Postgres SQL.

- `Route` — Sebuah objek Rute.

  Menentukan node rute yang mengarahkan data ke jalur output yang berbeda berdasarkan kondisi penyaringan yang ditentukan.

- `DynamicTransform` — Sebuah objek DynamicTransform.

  Menentukan transformasi visual kustom yang dibuat oleh pengguna.

- `EvaluateDataQuality` — Sebuah objek EvaluateDataQuality.

  Menentukan kriteria evaluasi kualitas data Anda.

- `S3CatalogHudiSource` — Sebuah objek S3 CatalogHudiSource.

  Menentukan sumber data Hudi yang terdaftar di Katalog AWS Glue Data. Sumber data harus disimpan di Amazon S3.

- `CatalogHudiSource` — Sebuah objek CatalogHudiSource.

  Menentukan sumber data Hudi yang terdaftar di Katalog AWS Glue Data.

- `S3HudiSource` — Sebuah objek S3 HudiSource.

  Menentukan sumber data Hudi yang disimpan di. Amazon S3

- `S3HudiCatalogTarget` — Sebuah objek S3 HudiCatalogTarget.

  Menentukan target yang menulis ke sumber data Hudi di Katalog AWS Glue Data.

- `S3HudiDirectTarget` — Sebuah objek S3 HudiDirectTarget.

  Menentukan target yang menulis ke sumber data Hudi di. Amazon S3

- `S3CatalogDeltaSource` — Sebuah objek S3 CatalogDeltaSource.

  Menentukan sumber data Delta Lake yang terdaftar di Katalog AWS Glue Data. Sumber data harus disimpan di Amazon S3.

- `CatalogDeltaSource` — Sebuah objek CatalogDeltaSource.

Menentukan sumber data Delta Lake yang terdaftar di Katalog AWS Glue Data.

- `S3DeltaSource` — Sebuah objek S3 DeltaSource.

Menentukan sumber data Delta Lake yang disimpan di. Amazon S3

- `S3DeltaCatalogTarget` — Sebuah objek S3 DeltaCatalogTarget.

Menentukan target yang menulis ke sumber data Delta Lake di Katalog AWS Glue Data.

- `S3DeltaDirectTarget` — Sebuah objek S3 DeltaDirectTarget.

Menentukan target yang menulis ke sumber data Delta Lake di. Amazon S3

- `AmazonRedshiftSource` — Sebuah objek AmazonRedshiftSource.

Menentukan target yang menulis ke sumber data di Amazon Redshift.

- `AmazonRedshiftTarget` — Sebuah objek AmazonRedshiftTarget.

Menentukan target yang menulis ke target data di Amazon Redshift.

- `EvaluateDataQualityMultiFrame` — Sebuah objek EvaluateDataQualityMultiFrame.

Menentukan kriteria evaluasi kualitas data Anda. Memungkinkan beberapa input data dan mengembalikan koleksi Dynamic Frames.

- `Recipe` — Sebuah objek Resep.

Menentukan simpul AWS Glue DataBrew resep.

- `SnowflakeSource` — Sebuah objek SnowflakeSource.

Menentukan sumber data Snowflake.

- `SnowflakeTarget` — Sebuah objek SnowflakeTarget.

Menentukan target yang menulis ke sumber data Snowflake.

- `ConnectorDataSource` — Sebuah objek ConnectorDataSource.

Menentukan sumber yang dihasilkan dengan pilihan koneksi standar.

- `ConnectorDataTarget` — Sebuah objek ConnectorDataTarget.

Menentukan target yang dihasilkan dengan pilihan koneksi standar.

- `S3CatalogIcebergSource` — Sebuah objek S3 CatalogIcebergSource.

Menentukan sumber data Apache Iceberg yang terdaftar di Katalog Data. AWS Glue Sumber data Iceberg harus disimpan di. Amazon S3

- `CatalogIcebergSource` — Sebuah objek CatalogIcebergSource.

  Menentukan sumber data Apache Iceberg yang terdaftar di Katalog Data. AWS Glue

- `S3IcebergCatalogTarget` — Sebuah objek S3 IcebergCatalogTarget.

  Menentukan target katalog Apache Iceberg yang menulis data ke Amazon S3 dan mendaftarkan tabel dalam Katalog Data. AWS Glue

- `S3IcebergDirectTarget` — Sebuah objek S3 IcebergDirectTarget.

  Mendefinisikan parameter konfigurasi untuk menulis data ke Amazon S3 sebagai tabel Apache Iceberg.

- `S3ExcelSource` — Sebuah objek S3 ExcelSource.

  Mendefinisikan parameter konfigurasi untuk membaca file Excel dari Amazon S3.

- `S3HyperDirectTarget` — Sebuah objek S3 HyperDirectTarget.

  Mendefinisikan parameter konfigurasi untuk menulis data ke Amazon S3 HyperDirect menggunakan pengoptimalan.

- `DynamoDBELTConnectorSource` — Sebuah objek Sumber Dynamo DBELTConnector.

  Menentukan sumber konektor DynamoDB ELT untuk mengekstrak data dari tabel DynamoDB.

JDBCConnectorStruktur pilihan

Opsi koneksi tambahan untuk konektor.

Bidang

- `FilterPredicate` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Klausul kondisi tambahan untuk memfilter data dari sumber. Misalnya:

  ```
  BillingCity='Mountain View'
  ```

  Saat menggunakan kueri alih-alih nama tabel, Anda harus memvalidasi bahwa kueri berfungsi dengan yang ditentukan`filterPredicate`.

- `PartitionColumn` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama kolom integer yang digunakan untuk partisi. Opsi ini bekerja hanya ketika ia disertakan dengan `lowerBound`, `upperBound`, dan `numPartitions`. Pilihan ini bekerja dengan cara yang sama seperti pada pembaca Spark SQL JDBC.

- `LowerBound` — Jumlah (panjang), tidak lebih dari Tidak ada.

  Nilai minimum `partitionColumn` yang digunakan untuk memutuskan langkah partisi.

- `UpperBound` — Jumlah (panjang), tidak lebih dari Tidak ada.

  Nilai maksimum `partitionColumn` yang digunakan untuk memutuskan langkah partisi.

- `NumPartitions` — Jumlah (panjang), tidak lebih dari Tidak ada.

  Jumlah partisi. Nilai ini, bersama dengan `lowerBound` (inklusif) dan `upperBound` (eksklusif), membentuk langkah partisi untuk ekspresi klausul `WHERE` yang dihasilkan yang digunakan untuk membagi `partitionColumn`.

- `JobBookmarkKeys` – Susunan string UTF-8.

  Nama kunci bookmark pekerjaan untuk mengurutkan.

- `JobBookmarkKeysSortOrder` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Menentukan urutan urutan naik atau turun.

- `DataTypeMapping` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8 (nilai yang valid: `ARRAY` | | `BIGINT` | `BINARY` | `BIT` | `BLOB` | `BOOLEAN` | `CHAR` | `CLOB` | `DATALINK` | `DATE` | `DECIMAL` | `DISTINCT` | `DOUBLE` | `FLOAT` | `INTEGER` | `JAVA_OBJECT` | `LONGNVARCHAR` | `LONGVARBINARY` | `LONGVARCHAR` | `NCHAR` | `NCLOB` | `NULL` | | `NUMERIC` | `NVARCHAR` | `OTHER` | `REAL` | `REF` | `REF_CURSOR` | `ROWID` | `SMALLINT` | `SQLXML` | `STRUCT` | `TIME` | `TIME_WITH_TIMEZONE` `TIMESTAMP` `TIMESTAMP_WITH_TIMEZONE` | `TINYINT` | `VARBINARY` |`VARCHAR`).

  Setiap nilai adalah string UTF-8 (nilai valid: `DATE` | | `STRING` | `TIMESTAMP` | `INT` | `FLOAT` | `LONG` | `BIGDECIMAL` `BYTE` `SHORT` |`DOUBLE`).

  Pemetaan tipe data kustom yang membangun pemetaan dari tipe data JDBC ke tipe data. AWS Glue Misalnya, opsi `"dataTypeMapping":{"FLOAT":"STRING"}` memetakan bidang data tipe JDBC `FLOAT` ke dalam `String` tipe Java dengan memanggil `ResultSet.getString()` metode driver, dan menggunakannya untuk membangun catatan. AWS Glue Objek `ResultSet`

dilaksanakan oleh masing-masing driver, sehingga perilaku bersifat spesifik untuk driver yang Anda gunakan. Lihat dokumentasi untuk driver JDBC Anda untuk memahami bagaimana driver melakukan konversi.

StreamingDataPreviewOptions struktur

Menentukan pilihan yang terkait dengan pratinjau data untuk melihat sampel data Anda.

Bidang

- `PollingTime`— Jumlah (panjang), setidaknya 10.

  Waktu pemungutan suara dalam milidetik.
- `RecordPollingLimit`— Jumlah (panjang), setidaknya 1.

  Batas jumlah catatan yang disurvei.

AthenaConnectorSource struktur

Menentukan konektor ke sumber data Amazon Athena.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama dari sumber data.
- `ConnectionName` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama koneksi yang dikaitkan dengan konektor.
- `ConnectorName` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama konektor yang membantu mengakses penyimpanan data di Studio. AWS Glue
- `ConnectionType` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Jenis koneksi, seperti marketplace.athena atau custom.athena, menunjuk koneksi ke toko data Amazon Athena.
- `ConnectionTable` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama tabel di sumber data.

- `SchemaName` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama grup log Cloudwatch untuk dibaca. Misalnya, `/aws-glue/jobs/output`.
- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

  Menentukan skema data untuk sumber Athena kustom.

JDBCConnectorStruktur sumber

Menentukan konektor ke sumber data JDBC.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama dari sumber data.
- `ConnectionName` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama koneksi yang dikaitkan dengan konektor.
- `ConnectorName` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama konektor yang membantu mengakses penyimpanan data di Studio. AWS Glue
- `ConnectionType` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Jenis koneksi, seperti marketplace.jdbc atau custom.jdbc, menunjuk koneksi ke penyimpanan data JDBC.
- `AdditionalOptions` — Sebuah objek JDBCConnectorPilihan.

  Opsi koneksi tambahan untuk konektor.
- `ConnectionTable` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama tabel di sumber data.
- `Query` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #60.

  Tabel atau query SQL untuk mendapatkan data dari. Anda dapat menentukan salah satu dari `ConnectionTable` atau `query`, bukan keduanya.
- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

  Menentukan skema data untuk sumber JDBC kustom.

SparkConnectorSource struktur

Menentukan konektor ke sumber data Apache Spark.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama dari sumber data.
- `ConnectionName` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama koneksi yang dikaitkan dengan konektor.
- `ConnectorName` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama konektor yang membantu mengakses penyimpanan data di Studio. AWS Glue
- `ConnectionType` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Jenis koneksi, seperti marketplace.spark atau custom.spark, menunjuk koneksi ke penyimpanan data Apache Spark.
- `AdditionalOptions` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Setiap nilai adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Opsi koneksi tambahan untuk konektor.
- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

  Menentukan skema data untuk sumber percikan kustom.

CatalogSource struktur

Menentukan penyimpanan data dalam Katalog AWS Glue Data.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama penyimpanan data
- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

Nama database untuk dibaca.

- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama tabel dalam database untuk dibaca.
- `PartitionPredicate` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Partisi yang memenuhi predikat ini dihapus. File dalam periode penyimpanan dalam partisi ini tidak dihapus.
- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

  Menentukan skema data untuk sumber katalog.

Struktur SQLCatalog Sumber Saya

Menentukan sumber data MySQL dalam Katalog Data. AWS Glue

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama dari sumber data.
- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama database untuk dibaca.
- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama tabel dalam database untuk dibaca.

Struktur Sumber Postgre SQLCatalog

Menentukan sumber data PostgressQL dalam Katalog Data. AWS Glue

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama dari sumber data.
- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

Nama database untuk dibaca.

- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama tabel dalam database untuk dibaca.

Struktur SQLCatalog Sumber Oracle

Menentukan sumber data Oracle dalam Katalog AWS Glue Data.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama dari sumber data.

- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama database untuk dibaca.

- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama tabel dalam database untuk dibaca.

SQLServerCatalogSource Struktur Microsoft

Menentukan sumber data server Microsoft SQL dalam Katalog AWS Glue Data.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama dari sumber data.

- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama database untuk dibaca.

- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama tabel dalam database untuk dibaca.

CatalogKinesisSource struktur

Menentukan sumber data Kinesis dalam Katalog Data AWS Glue .

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama dari sumber data.
- `WindowSize` — Nomor (bilangan bulat), tidak lebih dari Tidak Ada.

  Jumlah waktu yang dihabiskan untuk memproses setiap batch mikro.
- `DetectSchema` – Boolean.

  Apakah akan secara otomatis menentukan skema dari data yang masuk.
- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama tabel dalam database untuk dibaca.
- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama database untuk dibaca.
- `StreamingOptions` — Sebuah objek KinesisStreamingSourceOptions.

  Opsi tambahan untuk sumber data streaming Kinesis.
- `DataPreviewOptions` — Sebuah objek StreamingDataPreviewOptions.

  Opsi tambahan untuk pratinjau data.

DirectKinesisSource struktur

Menentukan sumber data Amazon Kinesis langsung.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama dari sumber data.
- `WindowSize` — Nomor (bilangan bulat), tidak lebih dari Tidak Ada.

  Jumlah waktu yang dihabiskan untuk memproses setiap batch mikro.

- `DetectSchema` – Boolean.

  Apakah akan secara otomatis menentukan skema dari data yang masuk.

- `StreamingOptions` — Sebuah objek KinesisStreamingSourceOptions.

  Opsi tambahan untuk sumber data streaming Kinesis.

- `DataPreviewOptions` — Sebuah objek StreamingDataPreviewOptions.

  Opsi tambahan untuk pratinjau data.

KinesisStreamingSourceOptions struktur

Opsi tambahan untuk sumber data streaming Amazon Kinesis.

Bidang

- `EndpointUrl` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  URL dari titik akhir Kinesis.

- `StreamName` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama aliran data Kinesis.

- `Classification` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Klasifikasi opsional.

- `Delimiter` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Menentukan karakter pembatas.

- `StartingPosition` – String UTF-8 (nilai yang valid: `latest="LATEST"` | `trim_horizon="TRIM_HORIZON"` | `earliest="EARLIEST"` | `timestamp="TIMESTAMP"`).

  Posisi awal dalam aliran data Kinesis untuk membaca data dari. Nilai yang mungkin adalah`"latest"`,, `"trim_horizon""earliest"`, atau string stempel waktu dalam format UTC dalam pola `yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ` (di mana `Z` mewakili zona waktu UTC offset dengan +/-. Misalnya: “2023-04-04T 08:00:00-04:00 “). Nilai default-nya adalah `"latest"`.

  Catatan: Menggunakan nilai yang merupakan string stempel waktu dalam format UTC untuk “startingPosition” hanya didukung untuk versi 4.0 atau yang lebih baru. AWS Glue

- `MaxFetchTimeInMs`— Jumlah (panjang), tidak lebih dari Tidak ada.

  Waktu maksimum yang dihabiskan untuk pelaksana pekerjaan untuk membaca catatan untuk batch saat ini dari aliran data Kinesis, ditentukan dalam milidetik (ms). Beberapa panggilan `GetRecords` API dapat dilakukan dalam waktu ini. Nilai default-nya adalah `1000`.

- `MaxFetchRecordsPerShard`— Jumlah (panjang), tidak lebih dari Tidak ada.

  Jumlah maksimum catatan yang diambil per pecahan dalam aliran data Kinesis per mikrobatch. Catatan: Klien dapat melampaui batas ini jika pekerjaan streaming telah membaca catatan tambahan dari Kinesis (dalam panggilan get-records yang sama). Jika `MaxFetchRecordsPerShard` perlu ketat maka itu harus kelipatan`MaxRecordPerRead`. Nilai default-nya adalah `100000`.

- `MaxRecordPerRead`— Jumlah (panjang), tidak lebih dari Tidak ada.

  Jumlah maksimum record untuk diambil dari Kinesis data stream di setiap operasi GetRecords. Nilai default-nya adalah `10000`.

- `AddIdleTimeBetweenReads` – Boolean.

  Menambahkan penundaan waktu antara dua operasi GetRecords berturut-turut. Nilai default-nya adalah `"False"`. Opsi ini hanya dapat dikonfigurasi untuk AWS Glue versi 2.0 ke atas.

- `IdleTimeBetweenReadsInMs`— Jumlah (panjang), tidak lebih dari Tidak ada.

  Waktu tunda minimum antara dua operasi GetRecords berturut-turut, ditentukan dalam ms. Nilai default-nya adalah `1000`. Opsi ini hanya dapat dikonfigurasi untuk AWS Glue versi 2.0 ke atas.

- `DescribeShardInterval`— Jumlah (panjang), tidak lebih dari Tidak ada.

  Interval waktu minimum antara dua panggilan ListShards API untuk skrip Anda untuk mempertimbangkan resharding. Nilai default-nya adalah `1s`.

- `NumRetries` — Nomor (bilangan bulat), tidak lebih dari Tidak Ada.

  Jumlah maksimum percobaan ulang untuk permintaan API Kinesis Data Streams. Nilai default-nya adalah `3`.

- `RetryIntervalMs`— Jumlah (panjang), tidak lebih dari Tidak ada.

  Periode waktu pendinginan (ditentukan dalam ms) sebelum mencoba kembali panggilan API Kinesis Data Streams. Nilai default-nya adalah `1000`.

- `MaxRetryIntervalMs`— Jumlah (panjang), tidak lebih dari Tidak ada.

Periode waktu pendinginan maksimum (ditentukan dalam ms) antara dua percobaan ulang panggilan API Kinesis Data Streams. Nilai default-nya adalah `10000`.

- `AvoidEmptyBatches` – Boolean.

  Hindari membuat pekerjaan microbatch kosong dengan memeriksa data yang belum dibaca di aliran data Kinesis sebelum batch dimulai. Nilai default-nya adalah `"False"`.

- `StreamArn` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari aliran data Kinesis.

- `RoleArn` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran yang akan diambil menggunakan AWS Security Token Service (AWS STS). Peran ini harus memiliki izin untuk mendeskripsikan atau membaca operasi rekaman untuk aliran data Kinesis. Anda harus menggunakan parameter ini saat mengakses aliran data di akun yang berbeda. Digunakan bersama dengan`"awsSTSSessionName"`.

- `RoleSessionName` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Pengidentifikasi untuk sesi dengan asumsi peran menggunakan AWS STS. Anda harus menggunakan parameter ini saat mengakses aliran data di akun yang berbeda. Digunakan bersama dengan`"awsSTSRoleARN"`.

- `AddRecordTimestamp` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Ketika opsi ini diatur ke 'true', output data akan berisi kolom tambahan bernama “__src_timestamp” yang menunjukkan waktu ketika catatan terkait diterima oleh aliran. Nilai defaultnya adalah 'salah'. Opsi ini didukung di AWS Glue versi 4.0 atau yang lebih baru.

- `EmitConsumerLagMetrics` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Ketika opsi ini disetel ke 'true', untuk setiap batch, itu akan memancarkan metrik untuk durasi antara rekaman tertua yang diterima oleh aliran dan waktu tiba. AWS Glue CloudWatch Nama metriknya adalah “glue.driver.streaming. maxConsumerLagInMs”. Nilai defaultnya adalah 'salah'. Opsi ini didukung di AWS Glue versi 4.0 atau yang lebih baru.

- `StartingTimestamp` – String UTF-8.

  Stempel waktu catatan dalam aliran data Kinesis untuk mulai membaca data dari. Nilai yang mungkin adalah string stempel waktu dalam format UTC dari pola `yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ` (di mana Z mewakili offset zona waktu UTC dengan +/-. Misalnya: “2023-04-04T 08:00:00 + 08:00 “).

- `FanoutConsumerARN` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari Kinesis Data Streams meningkatkan konsumen penggemar. Saat ditentukan, aktifkan fan-out yang ditingkatkan untuk throughput khusus dan konsumsi data latensi yang lebih rendah.

CatalogKafkaSource struktur

Menentukan penyimpanan data Apache Kafka dalam Katalog Data.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama penyimpanan data

- `WindowSize` — Nomor (bilangan bulat), tidak lebih dari Tidak Ada.

  Jumlah waktu yang dihabiskan untuk memproses setiap batch mikro.

- `DetectSchema` – Boolean.

  Apakah akan secara otomatis menentukan skema dari data yang masuk.

- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama tabel dalam database untuk dibaca.

- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama database untuk dibaca.

- `StreamingOptions` — Sebuah objek KafkaStreamingSourceOptions.

  Menentukan opsi streaming.

- `DataPreviewOptions` — Sebuah objek StreamingDataPreviewOptions.

  Menentukan pilihan yang terkait dengan pratinjau data untuk melihat sampel data Anda.

DirectKafkaSource struktur

Menentukan toko data Apache Kafka.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama penyimpanan data

- `StreamingOptions` — Sebuah objek KafkaStreamingSourceOptions.

  Menentukan opsi streaming.

- `WindowSize` — Nomor (bilangan bulat), tidak lebih dari Tidak Ada.

  Jumlah waktu yang dihabiskan untuk memproses setiap batch mikro.

- `DetectSchema` – Boolean.

  Apakah akan secara otomatis menentukan skema dari data yang masuk.

- `DataPreviewOptions` — Sebuah objek StreamingDataPreviewOptions.

  Menentukan pilihan yang terkait dengan pratinjau data untuk melihat sampel data Anda.

KafkaStreamingSourceOptions struktur

Opsi tambahan untuk streaming.

Bidang

- `BootstrapServers` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Daftar server bootstrap URLs, misalnya, sebagai`-1.vpc-test-2.o4q88o.c6.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9094`. Opsi ini harus ditentukan dalam panggilan API atau didefinisikan dalam metadata tabel dalam Katalog Data.

- `SecurityProtocol` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Protokol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan broker. Nilai yang mungkin adalah `"SSL"` atau `"PLAINTEXT"`.

- `ConnectionName` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama koneksi.

- `TopicName` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

Nama topik seperti yang ditentukan dalam Apache Kafka. Anda harus menentukan setidaknya satu `"topicName"`, `"assign"` atau `"subscribePattern"`.

- `Assign` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Spesifik `TopicPartitions` untuk dikonsumsi. Anda harus menentukan setidaknya satu `"topicName"`, `"assign"` atau `"subscribePattern"`.

- `SubscribePattern` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  String regex Java yang mengidentifikasi daftar topik untuk berlangganan. Anda harus menentukan setidaknya satu `"topicName"`, `"assign"` atau `"subscribePattern"`.

- `Classification` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Klasifikasi opsional.

- `Delimiter` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Menentukan karakter pembatas.

- `StartingOffsets` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Posisi awal dalam topik Kafka untuk membaca data dari. Nilai yang mungkin adalah `"earliest"` atau `"latest"`. Nilai default-nya adalah `"latest"`.

- `EndingOffsets` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Titik akhir ketika kueri batch berakhir. Nilai yang mungkin adalah `"latest"` atau string JSON yang menentukan sebuah ending offset untuk setiap `TopicPartition`.

- `PollTimeoutMs`— Jumlah (panjang), tidak lebih dari Tidak ada.

  Batas waktu dalam milidetik untuk polling data dari Kafka di pelaksana pekerjaan Spark. Nilai default-nya adalah `512`.

- `NumRetries` — Nomor (bilangan bulat), tidak lebih dari Tidak Ada.

  Berapa kali untuk mencoba lagi sebelum gagal mengambil offset Kafka. Nilai default-nya adalah `3`.

- `RetryIntervalMs`— Jumlah (panjang), tidak lebih dari Tidak ada.

  Waktu dalam milidetik untuk menunggu sebelum mencoba lagi untuk mengambil offset Kafka. Nilai default-nya adalah `10`.

- `MaxOffsetsPerTrigger`— Jumlah (panjang), tidak lebih dari Tidak ada.

Batas laju pada jumlah maksimum offset yang diproses per interval pemicu. Jumlah total offset yang ditentukan dibagi secara proporsional di seluruh `topicPartitions` dengan volume yang berbeda. Nilai default-nya adalah nol, yang berarti bahwa konsumen membaca semua offset sampai diketahui offset terbaru.

- `MinPartitions` — Nomor (bilangan bulat), tidak lebih dari Tidak Ada.

  Jumlah minimum partisi yang diinginkan untuk dibaca dari Kafka. Nilai default-nya adalah nol, yang berarti bahwa jumlah partisi spark sama dengan jumlah partisi Kafka.

- `IncludeHeaders` – Boolean.

  Apakah akan menyertakan header Kafka. Ketika opsi diatur ke “true”, output data akan berisi kolom tambahan bernama “glue_streaming_kafka_headers” dengan tipe. `Array[Struct(key: String, value: String)]` Nilai defaultnya adalah “false”. Opsi ini hanya tersedia dalam AWS Glue versi 3.0 atau yang lebih baru.

- `AddRecordTimestamp` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Ketika opsi ini diatur ke 'true', output data akan berisi kolom tambahan bernama “__src_timestamp” yang menunjukkan waktu ketika catatan terkait diterima oleh topik. Nilai defaultnya adalah 'salah'. Opsi ini didukung di AWS Glue versi 4.0 atau yang lebih baru.

- `EmitConsumerLagMetrics` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Ketika opsi ini disetel ke 'true', untuk setiap batch, itu akan memancarkan metrik untuk durasi antara catatan tertua yang diterima oleh topik dan waktu tiba. AWS Glue CloudWatch Nama metriknya adalah “glue.driver.streaming. maxConsumerLagInMs”. Nilai defaultnya adalah 'salah'. Opsi ini didukung di AWS Glue versi 4.0 atau yang lebih baru.

- `StartingTimestamp` – String UTF-8.

  Stempel waktu catatan dalam topik Kafka untuk mulai membaca data dari. Nilai yang mungkin adalah string stempel waktu dalam format UTC dari pola `yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ` (di mana Z mewakili offset zona waktu UTC dengan +/-. Misalnya: “2023-04-04T 08:00:00 + 08:00 “).

  Hanya satu `StartingTimestamp` atau `StartingOffsets` harus ditetapkan.

RedshiftSource struktur

Menentukan penyimpanan data Amazon Redshift.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama penyimpanan data Amazon Redshift.
- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Database untuk dibaca.
- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Tabel database untuk dibaca.
- `RedshiftTmpDir` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Jalur Amazon S3 tempat data sementara dapat dipentaskan saat menyalin dari database.
- `TmpDirIAMRole` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Peran IAM dengan izin.

AmazonRedshiftSource struktur

Menentukan sumber Amazon Redshift.

Bidang

- `Name` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama sumber Amazon Redshift.
- `Data` — Sebuah objek AmazonRedshiftNodeData.

  Menentukan data node sumber Amazon Resshift.

AmazonRedshiftNodeData struktur

Menentukan node Amazon Redshift.

Bidang

- `AccessType` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #58.

  Jenis akses untuk koneksi Redshift. Bisa berupa koneksi langsung atau koneksi katalog.

- `SourceType` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #58.

  Jenis sumber untuk menentukan apakah tabel tertentu adalah sumber atau kueri kustom.

- `Connection` — Sebuah objek Opsi.

  AWS Glue Koneksi ke cluster Redshift.

- `Schema` — Sebuah objek Opsi.

  Nama skema Redshift saat bekerja dengan koneksi langsung.

- `Table` — Sebuah objek Opsi.

  Nama tabel Redshift saat bekerja dengan koneksi langsung.

- `CatalogDatabase` — Sebuah objek Opsi.

  Nama database Katalog AWS Glue Data saat bekerja dengan katalog data.

- `CatalogTable` — Sebuah objek Opsi.

  Nama tabel Katalog AWS Glue Data saat bekerja dengan katalog data.

- `CatalogRedshiftSchema` – String UTF-8.

  Nama skema Redshift saat bekerja dengan katalog data.

- `CatalogRedshiftTable` – String UTF-8.

  Tabel database untuk dibaca.

- `TempDir` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Jalur Amazon S3 tempat data sementara dapat dipentaskan saat menyalin dari database.

- `IamRole` — Sebuah objek Opsi.

  Opsional. Nama peran digunakan saat koneksi ke S3. Peran IAM tidak akan default ke peran pada pekerjaan saat dibiarkan kosong.

- `AdvancedOptions` – Susunan objek AmazonRedshiftAdvancedOption.

  Nilai opsional saat menghubungkan ke cluster Redshift.

- `SampleQuery` – String UTF-8.

  SQL digunakan untuk mengambil data dari sumber Redshift saat 'kueri'. SourceType

- `PreAction` – String UTF-8.

SQL yang digunakan sebelum MERGE atau APPEND dengan upsert dijalankan.

- `PostAction` – String UTF-8.

  SQL yang digunakan sebelum MERGE atau APPEND dengan upsert dijalankan.

- `Action` – String UTF-8.

  Menentukan bagaimana menulis ke cluster Redshift akan terjadi.

- `TablePrefix` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #58.

  Menentukan awalan untuk tabel.

- `Upsert` – Boolean.

  Tindakan yang digunakan pada Redshift tenggelam saat melakukan APPEND.

- `MergeAction` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #58.

  Tindakan yang digunakan saat menentukan bagaimana MERGE di wastafel Redshift akan ditangani.

- `MergeWhenMatched` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #58.

  Tindakan yang digunakan saat menentukan bagaimana MERGE di wastafel Redshift akan ditangani ketika rekor yang ada cocok dengan rekor baru.

- `MergeWhenNotMatched` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #58.

  Tindakan yang digunakan saat menentukan bagaimana MERGE di wastafel Redshift akan ditangani ketika rekaman yang ada tidak cocok dengan rekor baru.

- `MergeClause` – String UTF-8.

  SQL digunakan dalam penggabungan kustom untuk menangani catatan yang cocok.

- `CrawlerConnection` – String UTF-8.

  Menentukan nama koneksi yang terkait dengan tabel katalog yang digunakan.

- `TableSchema` – Susunan objek Opsi.

  Array output skema untuk node tertentu.

- `StagingTable` – String UTF-8.

Nama tabel pementasan sementara yang digunakan saat melakukan MERGE atau APPEND dengan upsert.

- `SelectedColumns` – Susunan objek Opsi.

  Daftar nama kolom yang digunakan untuk menentukan record yang cocok saat melakukan MERGE atau APPEND dengan upsert.

AmazonRedshiftAdvancedOption struktur

Menentukan nilai opsional saat menghubungkan ke cluster Redshift.

Bidang

- `Key` – String UTF-8.

  Kunci untuk opsi koneksi tambahan.

- `Value` – String UTF-8.

  Nilai untuk opsi koneksi tambahan.

Struktur opsi

Menentukan nilai pilihan.

Bidang

- `Value` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Menentukan nilai opsi.

- `Label` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Menentukan label pilihan.

- `Description` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Menentukan deskripsi opsi.

Struktur S3 CatalogSource

Menentukan penyimpanan data Amazon S3 di Katalog Data AWS Glue .

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama penyimpanan data
- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Database untuk dibaca.
- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Tabel database untuk dibaca.
- `PartitionPredicate` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Partisi yang memenuhi predikat ini dihapus. File dalam periode penyimpanan dalam partisi ini tidak dihapus. Diatur ke `""` — kosong secara default.
- `AdditionalOptions` — Sebuah objek S3 SourceAdditionalOptions.

  Menentukan pilihan koneksi tambahan.

Struktur S3 SourceAdditionalOptions

Menentukan opsi koneksi tambahan untuk penyimpanan data Amazon S3.

Bidang

- `BoundedSize` — Nomor (panjang).

  Menetapkan batas atas untuk ukuran target dataset dalam byte yang akan diproses.
- `BoundedFiles` — Nomor (panjang).

  Menetapkan batas atas untuk jumlah target file yang akan diproses.

Struktur S3 CsvSource

Menentukan penyimpanan data nilai yang dipisahkan perintah (CSV) yang disimpan di Amazon S3.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama penyimpanan data

- `Paths` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Daftar jalur Amazon S3 untuk dibaca.

- `CompressionType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `gzip="GZIP"` | `bzip2="BZIP2"`).

  Menentukan bagaimana data dikompresi. Hal ini umumnya tidak diperlukan jika data memiliki sebuah ekstensi file standar. Nilai yang mungkin adalah `"gzip"` dan`"bzip"`).

- `Exclusions` – Susunan string UTF-8.

  String yang berisi daftar JSON pola glob gaya Unix untuk dikecualikan. Misalnya, “[\" **.pdf\ "]” mengecualikan semua file PDF.

- `GroupSize` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Ukuran kelompok target dalam byte. Default-nya dihitung berdasarkan ukuran input data dan ukuran klaster Anda. Ketika ada kurang dari 50.000 file input, `"groupFiles"` harus diatur ke `"inPartition"` agar ini berlaku.

- `GroupFiles` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Pengelompokan file diaktifkan secara default ketika input berisi lebih dari 50.000 file. Untuk mengaktifkan pengelompokan dengan kurang dari 50.000 file, atur parameter ini ke “InPartition”. Untuk menonaktifkan pengelompokan dalam grup ketika ada lebih dari 50.000 file, tetapkan parameter ini ke `"none"`.

- `Recurse` – Boolean.

  Jika disetel ke true, secara rekursif membaca file di semua subdirektori di bawah jalur yang ditentukan.

- `MaxBand` — Nomor (bilangan bulat), tidak lebih dari Tidak Ada.

  Opsi ini mengontrol durasi dalam milidetik setelah itu daftar s3 cenderung konsisten. File dengan cap waktu modifikasi yang termasuk dalam milidetik MaxBand terakhir dilacak secara khusus saat menggunakan JobBookmarks untuk memperhitungkan konsistensi Amazon S3. Sebagian besar pengguna tidak perlu mengatur opsi ini. Default-nya adalah 900000 milidetik, atau 15 menit.

- `MaxFilesInBand` — Nomor (bilangan bulat), tidak lebih dari Tidak Ada.

Opsi ini menentukan jumlah maksimum file untuk menyimpan dari detik MaxBand terakhir. Jika jumlah ini terlampaui, file tambahan akan dilewati dan hanya diproses dalam eksekusi tugas berikutnya.

- `AdditionalOptions` — Sebuah objek S3 DirectSourceAdditionalOptions.

  Menentukan pilihan koneksi tambahan.

- `Separator` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `comma="COMMA"` | `ctrla="CTRLA"` | `pipe="PIPE"` | `semicolon="SEMICOLON"` | `tab="TAB"`).

  Menentukan karakter pembatas. Defaultnya adalah koma: “,”, tetapi karakter lain dapat ditentukan.

- `Escaper` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Menentukan karakter yang akan digunakan untuk melarikan diri. Pilihan ini hanya digunakan saat membaca file CSV saja. Nilai default-nya adalah `none`. Jika diaktifkan, karakter yang ada langsung setelahnya digunakan apa adanya, kecuali untuk satu set karakter escape yang sudah sangat dikenal (`\n`, `\r`, `\t`, dan `\0`).

- `QuoteChar` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `quote="QUOTE"` | `quillemet="QUILLEMET"` | `single_quote="SINGLE_QUOTE"` | `disabled="DISABLED"`).

  Menentukan karakter yang akan digunakan untuk mengutip. Default-nya adalah kutipan ganda: `'"'`. Atur ini ke `-1` untuk menonaktifkan pengutipan seluruhnya.

- `Multiline` – Boolean.

  Nilai Boolean yang menentukan apakah catatan tunggal dapat menjangkau beberapa baris. Hal ini dapat terjadi ketika bidang berisi karakter baris baru yang dikutip. Anda harus mengatur opsi ini ke True jika ada catatan yang mencakup beberapa baris. Nilai default-nya adalah `False`, yang memungkinkan untuk pemecahan file yang lebih agresif selama penguraian.

- `WithHeader` – Boolean.

  Nilai Boolean yang menentukan apakah akan memperlakukan baris pertama sebagai header. Nilai default-nya adalah `False`.

- `WriteHeader` – Boolean.

  Sebuah nilai Boolean yang menentukan apakah untuk menulis header untuk output. Nilai default-nya adalah `True`.

- `SkipFirst` – Boolean.

Nilai Boolean yang menentukan apakah akan melewati baris data pertama. Nilai default-nya adalah `False`.

- `OptimizePerformance` – Boolean.

  Nilai Boolean yang menentukan apakah akan menggunakan pembaca CSV SIMD canggih bersama dengan format memori kolumnar berbasis Apache Arrow. Hanya tersedia dalam AWS Glue versi 3.0.

- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

  Menentukan skema data untuk sumber CSV S3.

JDBCSource Struktur langsung

Menentukan koneksi sumber JDBC langsung.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama koneksi sumber JDBC.

- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Database koneksi sumber JDBC.

- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Tabel koneksi sumber JDBC.

- `ConnectionName` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama koneksi sumber JDBC.

- `ConnectionType` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `sqlserver` | `mysql` | `oracle` | `postgresql` | `redshift`).

  Jenis koneksi sumber JDBC.

- `RedshiftTmpDir` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Direktori temp dari sumber JDBC Redshift.

- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

Menentukan skema data untuk sumber JDBC langsung.

Struktur S3 DirectSourceAdditionalOptions

Menentukan opsi koneksi tambahan untuk penyimpanan data Amazon S3.

Bidang

- `BoundedSize` — Nomor (panjang).

  Menetapkan batas atas untuk ukuran target dataset dalam byte yang akan diproses.
- `BoundedFiles` — Nomor (panjang).

  Menetapkan batas atas untuk jumlah target file yang akan diproses.
- `EnableSamplePath` – Boolean.

  Menetapkan opsi untuk mengaktifkan jalur sampel.
- `SamplePath` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Jika diaktifkan, menentukan jalur sampel.

Struktur S3 JsonSource

Menentukan penyimpanan data JSON yang disimpan di Amazon S3.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama penyimpanan data
- `Paths` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Daftar jalur Amazon S3 untuk dibaca.
- `CompressionType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `gzip="GZIP"` | `bzip2="BZIP2"`).

  Menentukan bagaimana data dikompresi. Hal ini umumnya tidak diperlukan jika data memiliki sebuah ekstensi file standar. Nilai yang mungkin adalah `"gzip"` dan`"bzip"`).
- `Exclusions` – Susunan string UTF-8.

String yang berisi daftar JSON pola glob gaya Unix untuk dikecualikan. Misalnya, “[\" **.pdf\ "]” mengecualikan semua file PDF.

- `GroupSize` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Ukuran kelompok target dalam byte. Default-nya dihitung berdasarkan ukuran input data dan ukuran klaster Anda. Ketika ada kurang dari 50.000 file input, `"groupFiles"` harus diatur ke `"inPartition"` agar ini berlaku.

- `GroupFiles` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Pengelompokan file diaktifkan secara default ketika input berisi lebih dari 50.000 file. Untuk mengaktifkan pengelompokan dengan kurang dari 50.000 file, atur parameter ini ke “InPartition”. Untuk menonaktifkan pengelompokan dalam grup ketika ada lebih dari 50.000 file, tetapkan parameter ini ke `"none"`.

- `Recurse` – Boolean.

  Jika disetel ke true, secara rekursif membaca file di semua subdirektori di bawah jalur yang ditentukan.

- `MaxBand` — Nomor (bilangan bulat), tidak lebih dari Tidak Ada.

  Opsi ini mengontrol durasi dalam milidetik setelah itu daftar s3 cenderung konsisten. File dengan cap waktu modifikasi yang termasuk dalam milidetik MaxBand terakhir dilacak secara khusus saat menggunakan JobBookmarks untuk memperhitungkan konsistensi Amazon S3. Sebagian besar pengguna tidak perlu mengatur opsi ini. Default-nya adalah 900000 milidetik, atau 15 menit.

- `MaxFilesInBand` — Nomor (bilangan bulat), tidak lebih dari Tidak Ada.

  Opsi ini menentukan jumlah maksimum file untuk menyimpan dari detik MaxBand terakhir. Jika jumlah ini terlampaui, file tambahan akan dilewati dan hanya diproses dalam eksekusi tugas berikutnya.

- `AdditionalOptions` — Sebuah objek S3 DirectSourceAdditionalOptions.

  Menentukan pilihan koneksi tambahan.

- `JsonPath` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Sebuah JsonPath string yang mendefinisikan data JSON.

- `Multiline` – Boolean.

Nilai Boolean yang menentukan apakah catatan tunggal dapat menjangkau beberapa baris. Hal ini dapat terjadi ketika bidang berisi karakter baris baru yang dikutip. Anda harus mengatur opsi ini ke True jika ada catatan yang mencakup beberapa baris. Nilai default-nya adalah `False`, yang memungkinkan untuk pemecahan file yang lebih agresif selama penguraian.

- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

  Menentukan skema data untuk sumber S3 JSON.

Struktur S3 ParquetSource

Menentukan penyimpanan data Apache Parquet yang disimpan di Amazon S3.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama penyimpanan data

- `Paths` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Daftar jalur Amazon S3 untuk dibaca.

- `CompressionType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `snappy="SNAPPY"` | `lzo="LZO"` | `gzip="GZIP"` | `brotli="BROTLI"` | `lz4="LZ4"` | `uncompressed="UNCOMPRESSED"` | `none="NONE"`).

  Menentukan bagaimana data dikompresi. Hal ini umumnya tidak diperlukan jika data memiliki sebuah ekstensi file standar. Nilai yang mungkin adalah `"gzip"` dan`"bzip"`).

- `Exclusions` – Susunan string UTF-8.

  String yang berisi daftar JSON pola glob gaya Unix untuk dikecualikan. Misalnya, “[\" **.pdf\ "]” mengecualikan semua file PDF.

- `GroupSize` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Ukuran kelompok target dalam byte. Default-nya dihitung berdasarkan ukuran input data dan ukuran klaster Anda. Ketika ada kurang dari 50.000 file input, `"groupFiles"` harus diatur ke `"inPartition"` agar ini berlaku.

- `GroupFiles` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

Pengelompokan file diaktifkan secara default ketika input berisi lebih dari 50.000 file. Untuk mengaktifkan pengelompokan dengan kurang dari 50.000 file, atur parameter ini ke “InPartition”. Untuk menonaktifkan pengelompokan dalam grup ketika ada lebih dari 50.000 file, tetapkan parameter ini ke `"none"`.

- `Recurse` – Boolean.

  Jika disetel ke true, secara rekursif membaca file di semua subdirektori di bawah jalur yang ditentukan.

- `MaxBand` — Nomor (bilangan bulat), tidak lebih dari Tidak Ada.

  Opsi ini mengontrol durasi dalam milidetik setelah itu daftar s3 cenderung konsisten. File dengan cap waktu modifikasi yang termasuk dalam milidetik MaxBand terakhir dilacak secara khusus saat menggunakan JobBookmarks untuk memperhitungkan konsistensi Amazon S3. Sebagian besar pengguna tidak perlu mengatur opsi ini. Default-nya adalah 900000 milidetik, atau 15 menit.

- `MaxFilesInBand` — Nomor (bilangan bulat), tidak lebih dari Tidak Ada.

  Opsi ini menentukan jumlah maksimum file untuk menyimpan dari detik MaxBand terakhir. Jika jumlah ini terlampaui, file tambahan akan dilewati dan hanya diproses dalam eksekusi tugas berikutnya.

- `AdditionalOptions` — Sebuah objek S3 DirectSourceAdditionalOptions.

  Menentukan pilihan koneksi tambahan.

- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

  Menentukan skema data untuk sumber Parket S3.

Struktur S3 DeltaSource

Menentukan sumber data Delta Lake yang disimpan di. Amazon S3

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama sumber Danau Delta.

- `Paths` – Wajib: Susunan string UTF-8.

Daftar jalur Amazon S3 untuk dibaca.

- `AdditionalDeltaOptions` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Setiap nilai adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Menentukan pilihan koneksi tambahan.
- `AdditionalOptions` — Sebuah objek S3 DirectSourceAdditionalOptions.

  Menentukan pilihan tambahan untuk konektor.
- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

  Menentukan skema data untuk sumber Delta Lake.

Struktur S3 CatalogDeltaSource

Menentukan sumber data Delta Lake yang terdaftar di Katalog AWS Glue Data. Sumber data harus disimpan di Amazon S3.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama sumber data Danau Delta.
- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama database untuk dibaca.
- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama tabel dalam database untuk dibaca.
- `AdditionalDeltaOptions` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Setiap nilai adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Menentukan pilihan koneksi tambahan.
- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

Menentukan skema data untuk sumber Delta Lake.

CatalogDeltaSource struktur

Menentukan sumber data Delta Lake yang terdaftar di Katalog AWS Glue Data.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama sumber data Danau Delta.
- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama database untuk dibaca.
- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama tabel dalam database untuk dibaca.
- `AdditionalDeltaOptions` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Setiap nilai adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Menentukan pilihan koneksi tambahan.
- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

  Menentukan skema data untuk sumber Delta Lake.

Struktur S3 HudiSource

Menentukan sumber data Hudi yang disimpan di. Amazon S3

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama sumber Hudi.
- `Paths` – Wajib: Susunan string UTF-8.

Daftar jalur Amazon S3 untuk dibaca.

- `AdditionalHudiOptions` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Setiap nilai adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Menentukan pilihan koneksi tambahan.
- `AdditionalOptions` — Sebuah objek S3 DirectSourceAdditionalOptions.

  Menentukan pilihan tambahan untuk konektor.
- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

  Menentukan skema data untuk sumber Hudi.

Struktur S3 CatalogHudiSource

Menentukan sumber data Hudi yang terdaftar di Katalog AWS Glue Data. Sumber data Hudi harus disimpan di Amazon S3.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama sumber data Hudi.
- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama database untuk dibaca.
- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama tabel dalam database untuk dibaca.
- `AdditionalHudiOptions` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Setiap nilai adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Menentukan pilihan koneksi tambahan.
- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

Menentukan skema data untuk sumber Hudi.

Struktur S3 ExcelSource

Menentukan sumber data S3 Excel.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama sumber data S3 Excel.
- `Paths` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Jalur S3 tempat file Excel berada.
- `CompressionType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `snappy="SNAPPY"` | `lzo="LZO"` | `gzip="GZIP"` | `brotli="BROTLI"` | `lz4="LZ4"` | `uncompressed="UNCOMPRESSED"` | `none="NONE"`).

  Format kompresi yang digunakan untuk file Excel.
- `Exclusions` – Susunan string UTF-8.

  Pola untuk mengecualikan file atau jalur tertentu dari pemrosesan.
- `GroupSize` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Mendefinisikan ukuran grup file untuk pemrosesan batch.
- `GroupFiles` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Menentukan bagaimana file harus dikelompokkan untuk diproses.
- `Recurse` – Boolean.

  Menunjukkan apakah akan memproses subdirektori secara rekursif.
- `MaxBand` — Nomor (bilangan bulat), tidak lebih dari Tidak Ada.

  Jumlah maksimum pita pemrosesan untuk digunakan.
- `MaxFilesInBand` — Nomor (bilangan bulat), tidak lebih dari Tidak Ada.

  Jumlah maksimum file untuk diproses di setiap band.

- `AdditionalOptions` — Sebuah objek S3 DirectSourceAdditionalOptions.

  Opsi konfigurasi tambahan untuk pemrosesan sumber langsung S3.

- `NumberRows` — Nomor (panjang).

  Jumlah baris yang akan diproses dari setiap file Excel.

- `SkipFooter` — Nomor (bilangan bulat), tidak lebih dari Tidak Ada.

  Jumlah baris yang harus dilewati di akhir setiap file Excel.

- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

  AWS Glue Skema untuk diterapkan pada data yang diproses.

CatalogHudiSource struktur

Menentukan sumber data Hudi yang terdaftar di Katalog AWS Glue Data.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama sumber data Hudi.

- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama database untuk dibaca.

- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama tabel dalam database untuk dibaca.

- `AdditionalHudiOptions` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Setiap nilai adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Menentukan pilihan koneksi tambahan.

- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

  Menentukan skema data untuk sumber Hudi.

Struktur DBCatalog Sumber Dynamo

Menentukan sumber data DynamoDB dalam Katalog Data. AWS Glue

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama dari sumber data.

- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama database untuk dibaca.

- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama tabel dalam database untuk dibaca.

- `PitrEnabled` – Boolean.

  Menentukan apakah Point-in-Time Recovery (PITR) diaktifkan untuk tabel DynamoDB. Ketika diatur `ketrue`, memungkinkan membaca dari titik waktu tertentu. Nilai default-nya adalah `false`.

- `AdditionalOptions` — Sebuah objek DDBELTCatalogAdditionalOptions.

  Menentukan pilihan koneksi tambahan untuk sumber data DynamoDB.

RelationalCatalogSource struktur

Menentukan sumber data database Relasional dalam Katalog AWS Glue Data.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama dari sumber data.

- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama database untuk dibaca.

- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama tabel dalam database untuk dibaca.

JDBCConnectorStruktur target

Menentukan target data yang menulis ke Amazon S3 di penyimpanan kolumnar Apache Parquet.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama target data.
- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Node yang merupakan input ke target data.
- `ConnectionName` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama koneksi yang dikaitkan dengan konektor.
- `ConnectionTable` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama tabel dalam target data.
- `ConnectorName` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama konektor yang akan digunakan.
- `ConnectionType` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Jenis koneksi, seperti marketplace.jdbc atau custom.jdbc, menunjuk koneksi ke target data JDBC.
- `AdditionalOptions` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Setiap nilai adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Opsi koneksi tambahan untuk konektor.
- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

  Menentukan skema data untuk target JDBC.

SparkConnectorTarget struktur

Menentukan target yang menggunakan konektor Apache Spark.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama target data.
- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Node yang merupakan input ke target data.
- `ConnectionName` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama koneksi untuk konektor Apache Spark.
- `ConnectorName` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama konektor Apache Spark.
- `ConnectionType` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Jenis koneksi, seperti marketplace.spark atau custom.spark, menunjuk koneksi ke penyimpanan data Apache Spark.
- `AdditionalOptions` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Setiap nilai adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Opsi koneksi tambahan untuk konektor.
- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

  Menentukan skema data untuk target percikan kustom.

BasicCatalogTarget struktur

Menentukan target yang menggunakan tabel AWS Glue Data Catalog.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama target data Anda.
- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

Node yang merupakan input ke target data.

- `PartitionKeys` – Susunan string UTF-8.

  Kunci partisi yang digunakan untuk mendistribusikan data di beberapa partisi atau pecahan berdasarkan kunci tertentu atau set kunci.

- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Database yang berisi tabel yang ingin Anda gunakan sebagai target. Basis data ini harus sudah ada dalam Katalog Data.

- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Tabel yang mendefinisikan skema data output Anda. Tabel ini sudah harus ada dalam Katalog Data.

Struktur SQLCatalog Target Saya

Menentukan target yang menggunakan MySQL.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama target data.

- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Node yang merupakan input ke target data.

- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama database untuk menulis.

- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama tabel dalam database untuk menulis ke.

Struktur Postgre Target SQLCatalog

Menentukan target yang menggunakan Postgres SQL.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama target data.

- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Node yang merupakan input ke target data.

- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama database untuk menulis.

- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama tabel dalam database untuk menulis ke.

Struktur SQLCatalog Target Oracle

Menentukan target yang menggunakan Oracle SQL.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama target data.

- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Node yang merupakan input ke target data.

- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama database untuk menulis.

- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama tabel dalam database untuk menulis ke.

SQLServerCatalogTarget Struktur Microsoft

Menentukan target yang menggunakan Microsoft SQL.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama target data.
- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Node yang merupakan input ke target data.
- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama database untuk menulis.
- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama tabel dalam database untuk menulis ke.

RedshiftTarget struktur

Menentukan target yang menggunakan Amazon Redshift.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama target data.
- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Node yang merupakan input ke target data.
- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama database untuk menulis.
- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama tabel dalam database untuk menulis ke.
- `RedshiftTmpDir` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Jalur Amazon S3 tempat data sementara dapat dipentaskan saat menyalin dari database.
- `TmpDirIAMRole` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Peran IAM dengan izin.

- `UpsertRedshiftOptions` — Sebuah objek UpsertRedshiftTargetOptions.

  Kumpulan opsi untuk mengonfigurasi operasi upsert saat menulis ke target Redshift.

AmazonRedshiftTarget struktur

Menentukan target Amazon Redshift.

Bidang

- `Name` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama target Amazon Redshift.
- `Data` — Sebuah objek AmazonRedshiftNodeData.

  Menentukan data node target Amazon Redshift.
- `Inputs`— Array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Node yang merupakan input ke target data.

UpsertRedshiftTargetOptions struktur

Opsi untuk mengonfigurasi operasi upsert saat menulis ke target Redshift.

Bidang

- `TableLocation` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Lokasi fisik tabel Redshift.
- `ConnectionName` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama koneksi yang digunakan untuk menulis ke Redshift.
- `UpsertKeys` – Susunan string UTF-8.

  Kunci yang digunakan untuk menentukan apakah akan melakukan pembaruan atau menyisipkan.

Struktur S3 CatalogTarget

Menentukan target data yang menulis ke Amazon S3 menggunakan Katalog Data AWS Glue .

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama target data.

- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Node yang merupakan input ke target data.

- `PartitionKeys` – Susunan string UTF-8.

  Menentukan partisi asli menggunakan urutan kunci.

- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama tabel dalam database untuk menulis ke.

- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama database untuk menulis.

- `SchemaChangePolicy` — Sebuah objek CatalogSchemaChangePolicy.

  Kebijakan yang menentukan perilaku update untuk crawler.

- `AutoDataQuality` — Sebuah objek AutoDataQuality.

  Menentukan apakah akan secara otomatis mengaktifkan evaluasi kualitas data untuk target katalog S3. Ketika diatur `ketrue`, pemeriksaan kualitas data dilakukan secara otomatis selama operasi penulisan.

Struktur S3 GlueParquetTarget

Menentukan target data yang menulis ke Amazon S3 di penyimpanan kolumnar Apache Parquet.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama target data.

- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Node yang merupakan input ke target data.

- `PartitionKeys` – Susunan string UTF-8.

  Menentukan partisi asli menggunakan urutan kunci.

- `Path` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Satu jalur Amazon S3 untuk menulis.

- `Compression` – String UTF-8 (nilai yang valid: `snappy="SNAPPY"` | `lzo="LZO"` | `gzip="GZIP"` | `brotli="BROTLI"` | `lz4="LZ4"` | `uncompressed="UNCOMPRESSED"` | `none="NONE"`).

  Menentukan bagaimana data dikompresi. Hal ini umumnya tidak diperlukan jika data memiliki sebuah ekstensi file standar. Nilai yang mungkin adalah `"gzip"` dan`"bzip"`).

- `NumberTargetPartitions` – String UTF-8.

  Menentukan jumlah partisi target untuk file Parket saat menulis ke Amazon S3 menggunakan. AWS Glue

- `SchemaChangePolicy` — Sebuah objek DirectSchemaChangePolicy.

  Kebijakan yang menentukan perilaku update untuk crawler.

- `AutoDataQuality` — Sebuah objek AutoDataQuality.

  Menentukan apakah akan secara otomatis mengaktifkan evaluasi kualitas data untuk target AWS Glue Parket S3. Ketika diatur `ketrue`, pemeriksaan kualitas data dilakukan secara otomatis selama operasi penulisan.

CatalogSchemaChangePolicy struktur

Kebijakan yang menentukan perilaku update untuk crawler.

Bidang

- `EnableUpdateCatalog` – Boolean.

  Apakah akan menggunakan perilaku pembaruan yang ditentukan saat crawler menemukan skema yang diubah.

- `UpdateBehavior` – String UTF-8 (nilai yang valid: `UPDATE_IN_DATABASE` | `LOG`).

  Perilaku pembaruan ketika crawler menemukan skema yang berubah.

Struktur S3 DirectTarget

Menentukan target data yang menulis ke Amazon S3.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama target data.
- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Node yang merupakan input ke target data.
- `PartitionKeys` – Susunan string UTF-8.

  Menentukan partisi asli menggunakan urutan kunci.
- `Path` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Satu jalur Amazon S3 untuk menulis.
- `Compression` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Menentukan bagaimana data dikompresi. Hal ini umumnya tidak diperlukan jika data memiliki sebuah ekstensi file standar. Nilai yang mungkin adalah `"gzip"` dan`"bzip"`).
- `NumberTargetPartitions` – String UTF-8.

  Menentukan jumlah partisi target saat menulis data langsung ke Amazon S3.
- `Format`- Diperlukan: UTF-8 string (nilai valid: `json="JSON"` | `csv="CSV"` | `avro="AVRO"` | `orc="ORC"` | | `parquet="PARQUET"` | `hudi="HUDI"` | `delta="DELTA"` `iceberg="ICEBERG"` `hyper="HYPER"` |`xml="XML"`).

  Menentukan format output data untuk target.
- `SchemaChangePolicy` — Sebuah objek DirectSchemaChangePolicy.

  Kebijakan yang menentukan perilaku update untuk crawler.
- `AutoDataQuality` — Sebuah objek AutoDataQuality.

  Menentukan apakah akan secara otomatis mengaktifkan evaluasi kualitas data untuk target langsung S3. Ketika diatur `ketrue`, pemeriksaan kualitas data dilakukan secara otomatis selama operasi penulisan.

- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

  Menentukan skema data untuk target langsung S3.

Struktur S3 HudiCatalogTarget

Menentukan target yang menulis ke sumber data Hudi di Katalog AWS Glue Data.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama target data.

- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Node yang merupakan input ke target data.

- `PartitionKeys` – Susunan string UTF-8.

  Menentukan partisi asli menggunakan urutan kunci.

- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama tabel dalam database untuk menulis ke.

- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama database untuk menulis.

- `AdditionalOptions` – Wajib: Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Setiap nilai adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Menentukan pilihan koneksi tambahan untuk konektor.

- `SchemaChangePolicy` — Sebuah objek CatalogSchemaChangePolicy.

  Kebijakan yang menentukan perilaku update untuk crawler.

- `AutoDataQuality` — Sebuah objek AutoDataQuality.

Menentukan apakah akan secara otomatis mengaktifkan evaluasi kualitas data untuk target katalog S3 Hudi. Ketika diatur `ketrue`, pemeriksaan kualitas data dilakukan secara otomatis selama operasi penulisan.

- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

  Menentukan skema data untuk target katalog S3 Hudi.

Struktur S3 HudiDirectTarget

Menentukan target yang menulis ke sumber data Hudi di. Amazon S3

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama target data.

- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Node yang merupakan input ke target data.

- `Path` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Jalur Amazon S3 dari sumber data Hudi Anda untuk menulis.

- `Compression` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `gzip="GZIP"` | `lzo="LZO"` | `uncompressed="UNCOMPRESSED"` | `snappy="SNAPPY"`).

  Menentukan bagaimana data dikompresi. Hal ini umumnya tidak diperlukan jika data memiliki sebuah ekstensi file standar. Nilai yang mungkin adalah `"gzip"` dan`"bzip"`).

- `NumberTargetPartitions` – String UTF-8.

  Menentukan jumlah partisi target untuk mendistribusikan file dataset Hudi di Amazon S3.

- `PartitionKeys` – Susunan string UTF-8.

  Menentukan partisi asli menggunakan urutan kunci.

- `Format`- Diperlukan: UTF-8 string (nilai valid: `json="JSON"` | `csv="CSV"` | `avro="AVRO"` | `orc="ORC"` | | `parquet="PARQUET"` | `hudi="HUDI"` | `delta="DELTA"` `iceberg="ICEBERG"` `hyper="HYPER"` |`xml="XML"`).

  Menentukan format output data untuk target.

- `AdditionalOptions` – Wajib: Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Setiap nilai adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Menentukan pilihan koneksi tambahan untuk konektor.
- `SchemaChangePolicy` — Sebuah objek DirectSchemaChangePolicy.

  Kebijakan yang menentukan perilaku update untuk crawler.
- `AutoDataQuality` — Sebuah objek AutoDataQuality.

  Menentukan apakah akan secara otomatis mengaktifkan evaluasi kualitas data untuk target langsung S3 Hudi. Ketika diatur `ketrue`, pemeriksaan kualitas data dilakukan secara otomatis selama operasi penulisan.

Struktur S3 DeltaCatalogTarget

Menentukan target yang menulis ke sumber data Delta Lake di Katalog AWS Glue Data.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama target data.
- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Node yang merupakan input ke target data.
- `PartitionKeys` – Susunan string UTF-8.

  Menentukan partisi asli menggunakan urutan kunci.
- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama tabel dalam database untuk menulis ke.
- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama database untuk menulis.
- `AdditionalOptions` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

Setiap kunci adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

Setiap nilai adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

Menentukan pilihan koneksi tambahan untuk konektor.

- `SchemaChangePolicy` — Sebuah objek CatalogSchemaChangePolicy.

  Kebijakan yang menentukan perilaku update untuk crawler.

- `AutoDataQuality` — Sebuah objek AutoDataQuality.

  Menentukan apakah akan secara otomatis mengaktifkan evaluasi kualitas data untuk target katalog S3 Delta. Ketika diatur `ketrue`, pemeriksaan kualitas data dilakukan secara otomatis selama operasi penulisan.

- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

  Menentukan skema data untuk target katalog S3 Delta.

Struktur S3 DeltaDirectTarget

Menentukan target yang menulis ke sumber data Delta Lake di. Amazon S3

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama target data.

- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Node yang merupakan input ke target data.

- `PartitionKeys` – Susunan string UTF-8.

  Menentukan partisi asli menggunakan urutan kunci.

- `Path` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Jalur Amazon S3 dari sumber data Delta Lake Anda untuk menulis.

- `Compression` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `uncompressed="UNCOMPRESSED"` | `snappy="SNAPPY"`).

Menentukan bagaimana data dikompresi. Hal ini umumnya tidak diperlukan jika data memiliki sebuah ekstensi file standar. Nilai yang mungkin adalah `"gzip"` dan`"bzip"`).

- `NumberTargetPartitions` – String UTF-8.

  Menentukan jumlah partisi target untuk mendistribusikan file dataset Delta Lake di Amazon S3.

- `Format`- Diperlukan: UTF-8 string (nilai valid: `json="JSON"` | `csv="CSV"` | `avro="AVRO"` | `orc="ORC"` | | `parquet="PARQUET"` | `hudi="HUDI"` | `delta="DELTA"` `iceberg="ICEBERG"` `hyper="HYPER"` |`xml="XML"`).

  Menentukan format output data untuk target.

- `AdditionalOptions` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Setiap nilai adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Menentukan pilihan koneksi tambahan untuk konektor.

- `SchemaChangePolicy` — Sebuah objek DirectSchemaChangePolicy.

  Kebijakan yang menentukan perilaku update untuk crawler.

- `AutoDataQuality` — Sebuah objek AutoDataQuality.

  Menentukan apakah akan secara otomatis mengaktifkan evaluasi kualitas data untuk target langsung S3 Delta. Ketika diatur `ketrue`, pemeriksaan kualitas data dilakukan secara otomatis selama operasi penulisan.

Struktur S3 HyperDirectTarget

Menentukan target HyperDirect data yang menulis ke Amazon S3.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Identifier unik untuk node HyperDirect target.

- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Menentukan sumber input untuk HyperDirect target.

- `Format`— UTF-8 string (nilai valid: `json="JSON"` | | `csv="CSV"` | `avro="AVRO"` | `orc="ORC"` | `parquet="PARQUET"` | `hudi="HUDI"` | `delta="DELTA"` `iceberg="ICEBERG"` `hyper="HYPER"` |`xml="XML"`).

  Menentukan format output data untuk HyperDirect target.

- `PartitionKeys` – Susunan string UTF-8.

  Mendefinisikan strategi partisi untuk data output.

- `Path` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Lokasi S3 di mana data output akan ditulis.

- `Compression` – String UTF-8 (nilai yang valid: `uncompressed="UNCOMPRESSED"`).

  Jenis kompresi untuk diterapkan ke data output.

- `SchemaChangePolicy` — Sebuah objek DirectSchemaChangePolicy.

  Mendefinisikan bagaimana perubahan skema ditangani selama operasi penulisan.

- `AutoDataQuality` — Sebuah objek AutoDataQuality.

  Menentukan apakah akan secara otomatis mengaktifkan evaluasi kualitas data untuk target langsung S3 Hyper. Ketika diatur `ketrue`, pemeriksaan kualitas data dilakukan secara otomatis selama operasi penulisan.

- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

  Menentukan skema data untuk target langsung S3 Hyper.

Struktur S3 IcebergDirectTarget

Menentukan target yang menulis ke sumber data Iceberg di. Amazon S3

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Menentukan identifier unik untuk node target Iceberg di pipeline data Anda.

- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Mendefinisikan sumber input tunggal yang menyediakan data ke target Gunung Es ini.

- `PartitionKeys` – Susunan string UTF-8.

  Menentukan kolom yang digunakan untuk partisi data tabel Iceberg di S3.

- `Path` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Mendefinisikan lokasi S3 di mana data tabel Iceberg akan disimpan.

- `Format`- Diperlukan: UTF-8 string (nilai valid: `json="JSON"` | `csv="CSV"` | `avro="AVRO"` | `orc="ORC"` | | `parquet="PARQUET"` | `hudi="HUDI"` | `delta="DELTA"` `iceberg="ICEBERG"` `hyper="HYPER"` |`xml="XML"`).

  Menentukan format file yang digunakan untuk menyimpan data tabel Iceberg (misalnya, Parket, ORC).

- `AdditionalOptions` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Setiap nilai adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Menyediakan opsi konfigurasi tambahan untuk menyesuaikan perilaku tabel Iceberg.

- `SchemaChangePolicy` — Sebuah objek DirectSchemaChangePolicy.

  Mendefinisikan bagaimana perubahan skema ditangani saat menulis data ke tabel Iceberg.

- `Compression` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `gzip="GZIP"` | `lzo="LZO"` | `uncompressed="UNCOMPRESSED"` | `snappy="SNAPPY"`).

  Menentukan codec kompresi yang digunakan untuk file tabel Iceberg di S3.

- `NumberTargetPartitions` – String UTF-8.

  Menetapkan jumlah partisi target untuk mendistribusikan file tabel Iceberg di seluruh S3.

- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

  Menentukan skema data untuk target langsung S3 Iceberg.

DirectSchemaChangePolicy struktur

Kebijakan yang menentukan perilaku update untuk crawler.

Bidang

- `EnableUpdateCatalog` – Boolean.

  Apakah akan menggunakan perilaku pembaruan yang ditentukan saat crawler menemukan skema yang diubah.
- `UpdateBehavior` – String UTF-8 (nilai yang valid: `UPDATE_IN_DATABASE` | `LOG`).

  Perilaku pembaruan ketika crawler menemukan skema yang berubah.
- `Table` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Menentukan tabel dalam database yang kebijakan perubahan skema berlaku untuk.
- `Database` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Menentukan database yang berlaku untuk kebijakan perubahan skema.

ApplyMapping struktur

Menentukan transformasi yang memetakan kunci properti data dalam sumber data ke kunci properti data dalam target data. Anda dapat mengganti nama kunci, memodifikasi tipe data untuk kunci, dan memilih kunci mana yang akan dibuang dari set data.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama node transformasi.
- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Input data diidentifikasi oleh nama node mereka.
- `Mapping` – Wajib: Susunan objek Pemetaan.

  Menentukan pemetaan kunci properti data dalam sumber data untuk kunci properti data dalam target data.

Struktur pemetaan

Menentukan pemetaan kunci properti data.

Bidang

- `ToKey` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Setelah menerapkan pemetaan, apa nama kolom seharusnya. Bisa sama dengan`FromPath`.

- `FromPath` – Susunan string UTF-8.

  Tabel atau kolom yang akan dimodifikasi.

- `FromType` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Jenis data yang akan dimodifikasi.

- `ToType` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Tipe data yang akan dimodifikasi untuk data.

- `Dropped` – Boolean.

  Jika benar, maka kolom dihapus.

- `Children` – Susunan objek Pemetaan.

  Hanya berlaku untuk struktur data bersarang. Jika Anda ingin mengubah struktur induk, tetapi juga salah satu anaknya, Anda dapat mengisi strucutre data ini. Hal ini juga`Mapping`, tetapi `FromPath` akan menjadi induk `FromPath` ditambah `FromPath` dari struktur ini.

  Untuk bagian anak-anak, misalkan Anda memiliki struktur:

  ```
  { "FromPath": "OuterStructure", "ToKey": "OuterStructure", "ToType":
  "Struct", "Dropped": false, "Chidlren": [{ "FromPath": "inner", "ToKey":
  "inner", "ToType": "Double", "Dropped": false, }] }
  ```

  Anda dapat menentukan `Mapping` yang terlihat seperti:

  ```
  { "FromPath": "OuterStructure", "ToKey": "OuterStructure", "ToType":
  "Struct", "Dropped": false, "Chidlren": [{ "FromPath": "inner", "ToKey":
  "inner", "ToType": "Double", "Dropped": false, }] }
  ```

SelectFields struktur

Menentukan transformasi yang memilih kunci properti data yang ingin Anda simpan.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama node transformasi.
- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Input data diidentifikasi oleh nama node mereka.
- `Paths` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Sebuah jalur JSON ke variabel dalam struktur data.

DropFields struktur

Menentukan transformasi yang memilih kunci properti data yang ingin Anda drop.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama node transformasi.
- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Input data diidentifikasi oleh nama node mereka.
- `Paths` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Sebuah jalur JSON ke variabel dalam struktur data.

RenameField struktur

Menentukan transformasi yang mengganti nama kunci properti data tunggal.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama node transformasi.
- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Input data diidentifikasi oleh nama node mereka.

- `SourcePath` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Sebuah jalur JSON ke variabel dalam struktur data untuk sumber data.

- `TargetPath` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Sebuah jalur JSON ke variabel dalam struktur data untuk data target.

Struktur keran

Menentukan transformasi yang menulis sampel data ke bucket Amazon S3.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama node transformasi.

- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Input data diidentifikasi oleh nama node mereka.

- `Path` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Jalur di Amazon S3 tempat transformasi akan menulis subset catatan dari kumpulan data ke file JSON di bucket Amazon S3.

- `Topk`— Angka (bilangan bulat), tidak lebih dari 100.

  Menentukan sejumlah catatan untuk menulis mulai dari awal dataset.

- `Prob`— Jumlah (ganda), tidak lebih dari 1.

  Probabilitas (nilai desimal dengan nilai maksimum 1) untuk memilih catatan yang diberikan. Nilai 1 menunjukkan bahwa setiap baris yang dibaca dari kumpulan data harus dimasukkan dalam output sampel.

Bergabunglah dengan struktur

Menentukan transformasi yang menggabungkan dua dataset menjadi satu dataset menggunakan frase perbandingan pada kunci properti data tertentu. Anda dapat menggunakan join bagian dalam, luar, kiri, kanan, kiri semi, dan lawan kiri.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama node transformasi.
- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 2 atau lebih dari 2 string.

  Input data diidentifikasi oleh nama node mereka.
- `JoinType`- Diperlukan: UTF-8 string (nilai valid: `equijoin="EQUIJOIN"` | | `left="LEFT"` | `right="RIGHT"` `outer="OUTER"` `leftsemi="LEFT_SEMI"` |`leftanti="LEFT_ANTI"`).

  Menentukan jenis bergabung yang akan dilakukan pada dataset.
- `Columns`— Diperlukan: Sebuah array JoinColumn objek, tidak kurang dari 2 atau lebih dari 2 struktur.

  Daftar dua kolom yang akan digabungkan.

JoinColumn struktur

Menentukan kolom yang akan bergabung.

Bidang

- `From` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Kolom yang akan bergabung.
- `Keys` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Kunci kolom yang akan digabungkan.

SplitFields struktur

Menentukan transformasi yang membagi kunci properti data menjadi dua. `DynamicFrames` Outputnya adalah kumpulan`DynamicFrames`: satu dengan kunci properti data yang dipilih, dan satu dengan kunci properti data yang tersisa.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

Nama node transformasi.

- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Input data diidentifikasi oleh nama node mereka.

- `Paths` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Sebuah jalur JSON ke variabel dalam struktur data.

SelectFromCollection struktur

Menentukan transformasi yang memilih salah satu `DynamicFrame` dari koleksi. `DynamicFrames` Outputnya adalah yang dipilih `DynamicFrame`

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama node transformasi.

- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Input data diidentifikasi oleh nama node mereka.

- `Index` — Wajib: Nomor (bilangan bulat), tidak lebih dari Tidak Ada.

  Indeks DynamicFrame untuk yang akan dipilih.

FillMissingValues struktur

Menentukan transformasi yang menempatkan catatan dalam dataset yang memiliki nilai hilang dan menambahkan bidang baru dengan nilai ditentukan oleh imputasi. Kumpulan data input digunakan untuk melatih model pembelajaran mesin yang menentukan nilai yang hilang seharusnya.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama node transformasi.

- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

Input data diidentifikasi oleh nama node mereka.

- `ImputedPath` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Sebuah jalur JSON ke variabel dalam struktur data untuk dataset yang diperhitungkan.
- `FilledPath` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Sebuah jalur JSON ke variabel dalam struktur data untuk dataset yang diisi.

Struktur filter

Menentukan transformasi yang membagi dataset menjadi dua, berdasarkan kondisi filter.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama node transformasi.
- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Input data diidentifikasi oleh nama node mereka.
- `LogicalOperator` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `AND` | `OR`).

  Operator digunakan untuk memfilter baris dengan membandingkan nilai kunci dengan nilai yang ditentukan.
- `Filters` – Wajib: Susunan objek FilterExpression.

  Menentukan ekspresi filter.

FilterExpression struktur

Menentukan ekspresi filter.

Bidang

- `Operation` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `EQ` | `LT` | `GT` | `LTE` | `GTE` | `REGEX` | `ISNULL`).

  Jenis operasi yang harus dilakukan dalam ekspresi.
- `Negated` – Boolean.

Apakah ekspresi itu akan dinegasikan.

- `Values` – Wajib: Susunan objek FilterValue.

  Daftar nilai filter.

FilterValue struktur

Merupakan entri tunggal dalam daftar nilai untuk a`FilterExpression`.

Bidang

- `Type` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `COLUMNEXTRACTED` | `CONSTANT`).

  Jenis nilai filter.
- `Value` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Nilai yang akan dikaitkan.

CustomCode struktur

Menentukan transformasi yang menggunakan kode kustom yang Anda berikan untuk melakukan transformasi data. Outputnya adalah kumpulan DynamicFrames.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama node transformasi.
- `Inputs` — Wajib: Susunan string UTF-8, setidaknya 1 string.

  Input data diidentifikasi oleh nama node mereka.
- `Code` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #52.

  Kode kustom yang digunakan untuk melakukan transformasi data.
- `ClassName` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama didefinisikan untuk kelas node kode kustom.
- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

Menentukan skema data untuk mengubah kode kustom.

Struktur SparkSQL

Menentukan transformasi di mana Anda memasukkan query SQL menggunakan sintaks Spark SQL untuk mengubah data. Outputnya adalah satu `DynamicFrame`.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama node transformasi.

- `Inputs` — Wajib: Susunan string UTF-8, setidaknya 1 string.

  Input data diidentifikasi oleh nama node mereka. Anda dapat mengaitkan nama tabel dengan setiap node input untuk digunakan dalam query SQL. Nama yang Anda pilih harus memenuhi batasan penamaan Spark SQL.

- `SqlQuery` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #60.

  Kueri SQL yang harus menggunakan sintaks Spark SQL dan mengembalikan satu set data.

- `SqlAliases` – Wajib: Susunan objek SqlAlias.

  Daftar alias. Sebuah alias memungkinkan Anda untuk menentukan nama apa yang akan digunakan dalam SQL untuk input yang diberikan. Misalnya, Anda memiliki sumber data bernama "". MyDataSource Jika Anda menentukan `From` sebagai MyDataSource, dan `Alias` as SqlName, maka di SQL Anda dapat melakukan:

  ```
  select * from SqlName
  ```

  dan itu mendapat data dari MyDataSource.

- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

  Menentukan skema data untuk transformasi SparkSQL.

SqlAlias struktur

Merupakan entri tunggal dalam daftar nilai untuk`SqlAliases`.

Bidang

- `From` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #58.

  Sebuah tabel, atau kolom dalam tabel.
- `Alias` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama sementara yang diberikan ke tabel, atau kolom dalam tabel.

DropNullFields struktur

Menentukan transformasi yang menghapus kolom dari dataset jika semua nilai dalam kolom adalah 'null'. Secara default, AWS Glue Studio akan mengenali objek null, tetapi beberapa nilai seperti string kosong, string yang “null”, -1 integer atau placeholder lain seperti nol, tidak secara otomatis dikenali sebagai nol.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama node transformasi.
- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Input data diidentifikasi oleh nama node mereka.
- `NullCheckBoxList` — Sebuah objek NullCheckBoxList.

  Struktur yang mewakili apakah nilai-nilai tertentu diakui sebagai nilai nol untuk dihapus.
- `NullTextList` — Susunan objek NullValueField, tidak lebih dari 50 struktur.

  Struktur yang menentukan daftar NullValueField struktur yang mewakili nilai null kustom seperti nol atau nilai lain yang digunakan sebagai placeholder null yang unik untuk dataset.

  `DropNullFields`Transformasi menghapus nilai null khusus hanya jika nilai placeholder null dan tipe data cocok dengan data.

NullCheckBoxList struktur

Merupakan apakah nilai-nilai tertentu diakui sebagai nilai nol untuk dihapus.

Bidang

- `IsEmpty` – Boolean.

  Menentukan bahwa string kosong dianggap sebagai nilai null.

- `IsNullString` – Boolean.

  Menentukan bahwa nilai yang mengeja kata 'null' dianggap sebagai nilai null.

- `IsNegOne` – Boolean.

  Menentukan bahwa nilai integer -1 dianggap sebagai nilai null.

NullValueField struktur

Merupakan nilai null kustom seperti nol atau nilai lain yang digunakan sebagai placeholder null yang unik untuk kumpulan data.

Bidang

- `Value` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nilai placeholder null.

- `Datatype` — Wajib: Sebuah objek JenisData.

  Jenis data dari nilai.

Struktur tipe data

Struktur yang mewakili tipe data dari nilai.

Bidang

- `Id` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #58.

  Jenis data dari nilai.

- `Label` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #58.

  Label yang ditetapkan ke tipe data.

Gabungkan struktur

Menentukan transformasi yang menggabungkan `DynamicFrame` dengan pementasan `DynamicFrame` berdasarkan kunci utama yang ditentukan untuk mengidentifikasi catatan. Catatan duplikat (catatan dengan kunci primer yang sama) tidak di-deduplikasi.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama node transformasi.

- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 2 atau lebih dari 2 string.

  Input data diidentifikasi oleh nama node mereka.

- `Source` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #58.

  Sumber `DynamicFrame` yang akan digabung dengan `DynamicFrame` pementasan.

- `PrimaryKeys` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Daftar bidang kunci utama untuk mencocokkan catatan dari sumber dan pementasan frame dinamis.

Struktur serikat

Menentukan transformasi yang menggabungkan baris dari dua atau lebih dataset menjadi hasil tunggal.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama node transformasi.

- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 2 atau lebih dari 2 string.

  Input ID node ke transformasi.

- `UnionType` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `ALL` | `DISTINCT`).

  Menunjukkan jenis transformasi Union.

Tentukan `ALL` untuk menggabungkan semua baris dari sumber data ke hasil DynamicFrame. Serikat yang dihasilkan tidak menghapus baris duplikat.

Tentukan `DISTINCT` untuk menghapus baris duplikat dalam hasil DynamicFrame.

PIIDetection struktur

Menentukan transformasi yang mengidentifikasi, menghapus atau menutupi data PII.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama node transformasi.

- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Input ID node ke transformasi.

- `PiiType` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `RowAudit` | `RowHashing` | `RowMasking` | `RowPartialMasking` | `ColumnAudit` | `ColumnHashing` | `ColumnMasking`).

  Menunjukkan jenis PIIDetection transformasi.

- `EntityTypesToDetect` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Menunjukkan jenis entitas yang akan diidentifikasi oleh PIIDetection transformasi sebagai data PII.

  Entitas tipe PII meliputi: PERSON_NAME, DATE, USA_SNN, EMAIL, USA_ITIN, USA_PASSPORT_NUMBER, PHONE_NUMBER, BANK_ACCOUNT, IP_ADDRESS, MAC_ADDRESS, USA_CPT_CODE, USA_HCPCS_CODE, USA_NATIONAL_DRUG_CODE, USA_MEDICARE_BENEFICIARY_IDENTIFIER, USA_HEALTH_INSURANCE_CLAIM_NUMBER, CREDIT_CARD, USA_NATIONAL_PROVIDER_IDENTIFIER, USA_DEA_NUMBER, USA_DRIVING_LICENSE

- `OutputColumnName` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Menunjukkan nama kolom keluaran yang akan berisi jenis entitas apa pun yang terdeteksi di baris itu.

- `SampleFraction`— Jumlah (ganda), tidak lebih dari 1.

  Menunjukkan fraksi data yang akan diambil sampel saat memindai entitas PII.

- `ThresholdFraction`— Jumlah (ganda), tidak lebih dari 1.

  Menunjukkan fraksi data yang harus dipenuhi agar kolom diidentifikasi sebagai data PII.

- `MaskValue`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 256 byte, cocok dengan file. Custom string pattern #56

  Menunjukkan nilai yang akan menggantikan entitas yang terdeteksi.

- `RedactText` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Menentukan apakah akan menyunting teks PII terdeteksi. Ketika diatur `ketrue`, konten PII diganti dengan karakter redaksi.

- `RedactChar` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Karakter yang digunakan untuk mengganti konten PII yang terdeteksi saat redaksi diaktifkan. Karakter redaksi default adalah`*`.

- `MatchPattern` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Pola ekspresi reguler yang digunakan untuk mengidentifikasi konten PII tambahan di luar algoritma deteksi standar.

- `NumLeftCharsToExclude` — Nomor (bilangan bulat), tidak lebih dari Tidak Ada.

  Jumlah karakter yang akan dikecualikan dari redaksi di sisi kiri konten PII yang terdeteksi. Hal ini memungkinkan menjaga konteks di sekitar data sensitif.

- `NumRightCharsToExclude` — Nomor (bilangan bulat), tidak lebih dari Tidak Ada.

  Jumlah karakter yang akan dikecualikan dari redaksi di sisi kanan konten PII yang terdeteksi. Hal ini memungkinkan menjaga konteks di sekitar data sensitif.

- `DetectionParameters` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Parameter tambahan untuk mengonfigurasi perilaku deteksi PII dan pengaturan sensitivitas.

- `DetectionSensitivity` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Tingkat sensitivitas untuk deteksi PII. Tingkat sensitivitas yang lebih tinggi mendeteksi lebih banyak PII potensial tetapi dapat menghasilkan lebih banyak positif palsu.

Struktur agregat

Menentukan transformasi yang mengelompokkan baris dengan bidang yang dipilih dan menghitung nilai agregat dengan fungsi tertentu.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama node transformasi.

- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Menentukan bidang dan baris untuk digunakan sebagai input untuk transformasi agregat.

- `Groups` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Menentukan bidang untuk kelompok oleh.

- `Aggs`— Diperlukan: Sebuah array AggregateOperation objek, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 30 struktur.

  Menentukan fungsi agregat yang akan dilakukan pada bidang tertentu.

DropDuplicates struktur

Menentukan transformasi yang menghapus baris data berulang dari kumpulan data.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama node transformasi.

- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Input data diidentifikasi oleh nama node mereka.

- `Columns` – Susunan string UTF-8.

  Nama kolom yang akan digabungkan atau dihapus jika diulang.

GovernedCatalogTarget struktur

Menentukan target data yang menulis ke Amazon S3 menggunakan Katalog Data AWS Glue .

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama target data.
- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Node yang merupakan input ke target data.
- `PartitionKeys` – Susunan string UTF-8.

  Menentukan partisi asli menggunakan urutan kunci.
- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama tabel dalam database untuk menulis ke.
- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama database untuk menulis.
- `SchemaChangePolicy` — Sebuah objek CatalogSchemaChangePolicy.

  Kebijakan yang menentukan perilaku pembaruan untuk katalog yang diatur.

GovernedCatalogSource struktur

Menentukan penyimpanan data dalam Katalog AWS Glue Data yang diatur.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama penyimpanan data
- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Database untuk dibaca.
- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Tabel database untuk dibaca.

- `PartitionPredicate` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Partisi yang memenuhi predikat ini dihapus. File dalam periode penyimpanan dalam partisi ini tidak dihapus. Diatur ke `""` — kosong secara default.
- `AdditionalOptions` — Sebuah objek S3 SourceAdditionalOptions.

  Menentukan pilihan koneksi tambahan.

AggregateOperation struktur

Menentukan set parameter yang diperlukan untuk melakukan agregasi dalam transformasi agregat.

Bidang

- `Column` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Menentukan kolom pada kumpulan data di mana fungsi agregasi akan diterapkan.
- `AggFunc`— Diperlukan: UTF-8 string (nilai valid: `avg` | | `countDistinct` | `count` | `first` | `last` | `kurtosis` | `max` | `min` | `skewness` | `stddev_samp` | | `stddev_pop` | `sum` `sumDistinct` `var_samp` |`var_pop`).

  Menentukan fungsi agregasi untuk menerapkan.

  Fungsi agregasi yang mungkin meliputi: avg countDistinct, count, first, last, kurtosis, max, min, skewness, stddev_samp, stddev_pop, sum, sumDistinct, var_samp, var_pop

GlueSchema struktur

Menentukan skema yang ditetapkan pengguna ketika skema tidak dapat ditentukan oleh. AWS Glue

Bidang

- `Columns` – Susunan objek GlueStudioSchemaColumn.

  Menentukan definisi kolom yang membentuk AWS Glue skema.

GlueStudioSchemaColumn struktur

Menentukan satu kolom dalam definisi AWS Glue skema.

Bidang

- `Name`- Wajib: UTF-8 string, tidak lebih dari 1024 byte panjang, cocok dengan. Single-line string pattern

  Nama kolom dalam skema AWS Glue Studio.
- `Type` — String UTF-8, sepanjang tidak lebih dari 131072, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Jenis sarang untuk kolom ini dalam skema AWS Glue Studio.
- `GlueStudioType` — String UTF-8, sepanjang tidak lebih dari 131072, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Tipe data kolom seperti yang didefinisikan di AWS Glue Studio.

GlueStudioColumn struktur

Menentukan satu kolom di AWS Glue Studio.

Bidang

- `Key` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Kunci kolom di AWS Glue Studio.
- `FullPath` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  TThe URL lengkap kolom di AWS Glue Studio.
- `Type`— Diperlukan: UTF-8 string (nilai valid: `array="ARRAY"` | `bigint="BIGINT"` | `bigint array="BIGINT_ARRAY"` | `binary="BINARY"` | `binary array="BINARY_ARRAY"` | `boolean="BOOLEAN"` | `boolean array="BOOLEAN_ARRAY"` | `byte="BYTE"` | `byte array="BYTE_ARRAY"` | `char="CHAR"` | | `char array="CHAR_ARRAY"` | `choice="CHOICE"` | `choice array="CHOICE_ARRAY"` | `date="DATE"` | `date array="DATE_ARRAY"` | `decimal="DECIMAL"` | `decimal array="DECIMAL_ARRAY"` | `double="DOUBLE"` | `double array="DOUBLE_ARRAY"` | `enum="ENUM"` | `enum array="ENUM_ARRAY"` | `float="FLOAT"` | `float array="FLOAT_ARRAY"` | `int="INT"` | | `int array="INT_ARRAY"` | `interval="INTERVAL"` | `interval array="INTERVAL_ARRAY"` | `long="LONG"` | `long array="LONG_ARRAY"` | `object="OBJECT"` | `short="SHORT"` | `short array="SHORT_ARRAY"` `smallint="SMALLINT"` `smallint array="SMALLINT_ARRAY"`|

`string="STRING"` | `string array="STRING_ARRAY"` | `timestamp="TIMESTAMP"` | `timestamp array="TIMESTAMP_ARRAY"` | `tinyint="TINYINT"` `tinyint array="TINYINT_ARRAY"` | `varchar="VARCHAR"` | `varchar array="VARCHAR_ARRAY"` | `null="NULL"` | `unknown="UNKNOWN"` |`unknown array="UNKNOWN_ARRAY"`).

TThe jenis kolom di AWS Glue Studio.

- `Children`— Sebuah array dari struktur.

  TThe anak-anak dari kolom induk di AWS Glue Studio.

- `GlueStudioType`— UTF-8 string (nilai yang valid: `array="ARRAY"` `bigint="BIGINT"` | `bigint array="BIGINT_ARRAY"` | `binary="BINARY"` | `binary array="BINARY_ARRAY"` | `boolean="BOOLEAN"` | `boolean array="BOOLEAN_ARRAY"` | `byte="BYTE"` | `byte array="BYTE_ARRAY"` | `char="CHAR"` | `char array="CHAR_ARRAY"` | `choice="CHOICE"` | `choice array="CHOICE_ARRAY"` | `date="DATE"` | `date array="DATE_ARRAY"` | `decimal="DECIMAL"` | `decimal array="DECIMAL_ARRAY"` | `double="DOUBLE"` | `double array="DOUBLE_ARRAY"` | `enum="ENUM"` | `enum array="ENUM_ARRAY"` | `float="FLOAT"` | `float array="FLOAT_ARRAY"` | `int="INT"` | `int array="INT_ARRAY"` | `interval="INTERVAL"` | `interval array="INTERVAL_ARRAY"` | `long="LONG"` | `long array="LONG_ARRAY"` | `object="OBJECT"` | `short="SHORT"` | `short array="SHORT_ARRAY"` | `smallint="SMALLINT"` | `smallint array="SMALLINT_ARRAY"` `string="STRING"` `string array="STRING_ARRAY"`| `timestamp="TIMESTAMP"` | `timestamp array="TIMESTAMP_ARRAY"` | `tinyint="TINYINT"` | `tinyint array="TINYINT_ARRAY"` `varchar="VARCHAR"` | `varchar array="VARCHAR_ARRAY"` | `null="NULL"` | `unknown="UNKNOWN"` |`unknown array="UNKNOWN_ARRAY"`).

  Tipe data kolom seperti yang didefinisikan di AWS Glue Studio.

DynamicTransform struktur

Menentukan set parameter yang diperlukan untuk melakukan transformasi dinamis.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Menentukan nama transformasi dinamis.

- `TransformName` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

Menentukan nama transformasi dinamis seperti yang muncul di editor visual AWS Glue Studio.

- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Menentukan input untuk transformasi dinamis yang diperlukan.

- `Parameters` – Susunan objek TransformConfigParameter.

  Menentukan parameter transformasi dinamis.

- `FunctionName` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Menentukan nama fungsi transformasi dinamis.

- `Path` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Menentukan jalur sumber transformasi dinamis dan file konfigurasi.

- `Version` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Bidang ini tidak digunakan dan akan usang dalam rilis future.

- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

  Menentukan skema data untuk transformasi dinamis.

TransformConfigParameter struktur

Menentukan parameter dalam file konfigurasi dari transformasi dinamis.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Menentukan nama parameter dalam file konfigurasi dari transformasi dinamis.

- `Type` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `str="STR"` | `int="INT"` | `float="FLOAT"` | `complex="COMPLEX"` | `bool="BOOL"` | `list="LIST"` | `null="NULL"`).

  Menentukan jenis parameter dalam file konfigurasi dari transformasi dinamis.

- `ValidationRule` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Menentukan aturan validasi dalam file konfigurasi dari transformasi dinamis.

- `ValidationMessage` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

Menentukan pesan validasi dalam file konfigurasi dari transformasi dinamis.

- `Value` – Susunan string UTF-8.

  Menentukan nilai parameter dalam file konfigurasi dari transformasi dinamis.

- `ListType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `str="STR"` | `int="INT"` | `float="FLOAT"` | `complex="COMPLEX"` | `bool="BOOL"` | `list="LIST"` | `null="NULL"`).

  Menentukan jenis daftar parameter dalam file konfigurasi dari transformasi dinamis.

- `IsOptional` – Boolean.

  Menentukan apakah parameter opsional atau tidak dalam file konfigurasi dari transformasi dinamis.

EvaluateDataQuality struktur

Menentukan kriteria evaluasi kualitas data Anda.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama evaluasi kualitas data.

- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Input dari evaluasi kualitas data Anda.

- `Ruleset`- Wajib: UTF-8 string, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 65536 byte panjang, cocok dengan. Custom string pattern #57

  Aturan untuk evaluasi kualitas data Anda.

- `Output` – String UTF-8 (nilai yang valid: `PrimaryInput` | `EvaluationResults`).

  Output dari evaluasi kualitas data Anda.

- `PublishingOptions` — Sebuah objek DQResultsPublishingOptions.

  Opsi untuk mengonfigurasi bagaimana hasil Anda dipublikasikan.

- `StopJobOnFailureOptions` — Sebuah objek DQStopJobOnFailureOptions.

  Opsi untuk mengonfigurasi bagaimana pekerjaan Anda akan berhenti jika evaluasi kualitas data Anda gagal.

DQResultsPublishingOptions struktur

Opsi untuk mengonfigurasi bagaimana hasil evaluasi kualitas data Anda dipublikasikan.

Bidang

- `EvaluationContext` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #58.

  Konteks evaluasi.
- `ResultsS3Prefix` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Awalan Amazon S3 diawali dengan hasil.
- `CloudWatchMetricsEnabled` – Boolean.

  Aktifkan metrik untuk hasil kualitas data Anda.
- `ResultsPublishingEnabled` – Boolean.

  Aktifkan penerbitan untuk hasil kualitas data Anda.

DQStopJobOnFailureOptions struktur

Opsi untuk mengonfigurasi bagaimana pekerjaan Anda akan berhenti jika evaluasi kualitas data Anda gagal.

Bidang

- `StopJobOnFailureTiming` – String UTF-8 (nilai yang valid: `Immediate` | `AfterDataLoad`).

  Kapan harus berhenti bekerja jika evaluasi kualitas data Anda gagal. Pilihannya Segera atau AfterDataLoad.

EvaluateDataQualityMultiFrame struktur

Menentukan kriteria evaluasi kualitas data Anda.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama evaluasi kualitas data.

- `Inputs` — Wajib: Susunan string UTF-8, setidaknya 1 string.

  Input dari evaluasi kualitas data Anda. Input pertama dalam daftar ini adalah sumber data primer.
- `AdditionalDataSources` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #61

  Setiap nilai adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Alias semua sumber data kecuali primer.
- `Ruleset`- Wajib: UTF-8 string, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 65536 byte panjang, cocok dengan. Custom string pattern #57

  Aturan untuk evaluasi kualitas data Anda.
- `PublishingOptions` — Sebuah objek DQResultsPublishingOptions.

  Opsi untuk mengonfigurasi bagaimana hasil Anda dipublikasikan.
- `AdditionalOptions` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8 (nilai valid: `performanceTuning.caching="CacheOption"` | `observations.scope="ObservationsOption"` |`compositeRuleEvaluation.method="CompositeOption"`).

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Opsi untuk mengonfigurasi perilaku runtime transformasi.
- `StopJobOnFailureOptions` — Sebuah objek DQStopJobOnFailureOptions.

  Opsi untuk mengonfigurasi bagaimana pekerjaan Anda akan berhenti jika evaluasi kualitas data Anda gagal.

Struktur resep

Node AWS Glue Studio yang menggunakan AWS Glue DataBrew resep dalam AWS Glue pekerjaan.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama node AWS Glue Studio.

- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Node yang merupakan input ke node resep, diidentifikasi oleh id.
- `RecipeReference` — Sebuah objek RecipeReference.

  Referensi ke DataBrew resep yang digunakan oleh node.
- `RecipeSteps` – Susunan objek RecipeStep.

  Mengubah langkah-langkah yang digunakan dalam simpul resep.

RecipeReference struktur

Referensi ke AWS Glue DataBrew resep.

Bidang

- `RecipeArn` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  ARN resepnya. DataBrew
- `RecipeVersion`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 16 byte.

  DataBrew Resepnya. RecipeVersion

SnowflakeNodeData struktur

Menentukan konfigurasi untuk node Snowflake di Studio. AWS Glue

Bidang

- `SourceType` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #58.

  Menentukan bagaimana data diambil ditentukan. Nilai-nilai yang valid: `"table"`, `"query"`.
- `Connection` — Sebuah objek Opsi.

  Menentukan Koneksi Katalog AWS Glue Data ke titik akhir Snowflake.
- `Schema` – String UTF-8.

  Menentukan skema database Snowflake untuk node Anda untuk digunakan.
- `Table` – String UTF-8.

Menentukan tabel Snowflake untuk node Anda untuk digunakan.

- `Database` – String UTF-8.

  Menentukan database Snowflake untuk node Anda untuk digunakan.

- `TempDir` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Saat ini tidak digunakan.

- `IamRole` — Sebuah objek Opsi.

  Saat ini tidak digunakan.

- `AdditionalOptions` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Setiap nilai adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Menentukan opsi tambahan diteruskan ke konektor Snowflake. Jika opsi ditentukan di tempat lain di node ini, ini akan diutamakan.

- `SampleQuery` – String UTF-8.

  String SQL digunakan untuk mengambil data dengan sourcetype. `query`

- `PreAction` – String UTF-8.

  String SQL berjalan sebelum konektor Snowflake melakukan tindakan standarnya.

- `PostAction` – String UTF-8.

  String SQL berjalan setelah konektor Snowflake melakukan tindakan standarnya.

- `Action` – String UTF-8.

  Menentukan tindakan apa yang harus diambil saat menulis ke tabel dengan data yang sudah ada sebelumnya. Nilai yang valid: `append`,`merge`,`truncate`,`drop`.

- `Upsert` – Boolean.

  Digunakan saat Action`append`. Menentukan perilaku resolusi ketika baris sudah ada. Jika benar, baris yang sudah ada sebelumnya akan diperbarui. Jika salah, baris-baris itu akan dimasukkan.

- `MergeAction` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #58.

Menentukan tindakan gabungan. Nilai-nilai yang valid: `simple`, `custom`. Jika sederhana, perilaku penggabungan didefinisikan oleh `MergeWhenMatched` dan `MergeWhenNotMatched`. Jika kustom, ditentukan oleh`MergeClause`.

- `MergeWhenMatched` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #58.

  Menentukan cara menyelesaikan catatan yang cocok dengan data yang sudah ada sebelumnya saat menggabungkan. Nilai-nilai yang valid: `update`, `delete`.

- `MergeWhenNotMatched` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #58.

  Menentukan cara memproses catatan yang tidak cocok dengan data yang sudah ada sebelumnya saat menggabungkan. Nilai-nilai yang valid: `insert`, `none`.

- `MergeClause` – String UTF-8.

  Pernyataan SQL yang menentukan perilaku gabungan kustom.

- `StagingTable` – String UTF-8.

  Nama tabel pementasan yang digunakan saat melakukan `merge` atau meningkatkan tindakan. `append` Data ditulis ke tabel ini, kemudian dipindahkan ke `table` oleh postaction yang dihasilkan.

- `SelectedColumns` – Susunan objek Opsi.

  Menentukan kolom digabungkan untuk mengidentifikasi catatan saat mendeteksi kecocokan untuk penggabungan dan upserts. Daftar struktur dengan`value`, `label` dan `description` kunci. Setiap struktur menggambarkan kolom.

- `AutoPushdown` – Boolean.

  Menentukan apakah permintaan otomatis pushdown diaktifkan. Jika pushdown diaktifkan, maka ketika kueri dijalankan di Spark, jika bagian dari kueri dapat “didorong ke bawah” ke server Snowflake, itu didorong ke bawah. Ini meningkatkan kinerja beberapa kueri.

- `TableSchema` – Susunan objek Opsi.

  Secara manual mendefinisikan skema target untuk node. Daftar struktur dengan`value`, `label` dan `description` kunci. Setiap struktur mendefinisikan kolom.

SnowflakeSource struktur

Menentukan sumber data Snowflake.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama sumber data Snowflake.
- `Data` — Wajib: Sebuah objek SnowflakeNodeData.

  Konfigurasi untuk sumber data Snowflake.
- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

  Menentukan skema yang ditentukan pengguna untuk data output Anda.

SnowflakeTarget struktur

Menentukan target Snowflake.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama target Snowflake.
- `Data` — Wajib: Sebuah objek SnowflakeNodeData.

  Menentukan data dari node target Snowflake.
- `Inputs`— Array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Node yang merupakan input ke target data.

ConnectorDataSource struktur

Menentukan sumber yang dihasilkan dengan pilihan koneksi standar.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama simpul sumber ini.
- `ConnectionType` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

ItuconnectionType, sebagaimana disediakan untuk AWS Glue perpustakaan yang mendasarinya. Tipe node ini mendukung jenis koneksi berikut:

- opensearch
- azuresql
- azurecosmos
- bigquery
- saphana
- teradata
- vertica

- Data – Wajib: Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Peta yang menentukan opsi koneksi untuk node. Anda dapat menemukan opsi koneksi standar untuk jenis koneksi yang sesuai di bagian Parameter koneksi AWS Glue dokumentasi.
- OutputSchemas – Susunan objek GlueSchema.

  Menentukan skema data untuk sumber ini.

ConnectorDataTarget struktur

Menentukan target yang dihasilkan dengan pilihan koneksi standar.

Bidang

- Name — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama node target ini.
- ConnectionType — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  ItuconnectionType, sebagaimana disediakan untuk AWS Glue perpustakaan yang mendasarinya. Tipe node ini mendukung jenis koneksi berikut:

  - opensearch
  - azuresql

  - `azurecosmos`
  - `bigquery`
  - `saphana`
  - `teradata`
  - `vertica`
- `Data` – Wajib: Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Peta yang menentukan opsi koneksi untuk node. Anda dapat menemukan opsi koneksi standar untuk jenis koneksi yang sesuai di bagian Parameter koneksi AWS Glue dokumentasi.
- `Inputs`— Array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Node yang merupakan input ke target data.

RecipeStep struktur

Langkah resep yang digunakan dalam simpul resep persiapan data AWS Glue Studio.

Bidang

- `Action` — Wajib: Sebuah objek RecipeAction.

  Tindakan transformasi langkah resep.
- `ConditionExpressions` – Susunan objek ConditionExpression.

  Ekspresi kondisi untuk langkah resep.

RecipeAction struktur

Tindakan yang didefinisikan dalam simpul resep persiapan data AWS Glue Studio.

Bidang

- `Operation` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #54.

Pengoperasian tindakan resep.

- `Parameters` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #55.

  Setiap nilai adalah string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 32768 byte.

  Parameter tindakan resep.

ConditionExpression struktur

Ekspresi kondisi didefinisikan dalam simpul resep persiapan data AWS Glue Studio.

Bidang

- `Condition` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #54.

  Kondisi ekspresi kondisi.

- `Value`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 1024 byte.

  Nilai ekspresi kondisi.

- `TargetColumn`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1024 byte.

  Kolom target ekspresi kondisi.

Struktur S3 CatalogIcebergSource

Menentukan sumber data Apache Iceberg yang terdaftar di Katalog Data. AWS Glue Sumber data Iceberg harus disimpan di. Amazon S3

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama sumber data Iceberg.

- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama database untuk dibaca.

- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama tabel dalam database untuk dibaca.

- `AdditionalIcebergOptions` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Setiap nilai adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Menentukan pilihan koneksi tambahan untuk sumber data Iceberg.

- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

  Menentukan skema data untuk sumber Iceberg.

CatalogIcebergSource struktur

Menentukan sumber data Apache Iceberg yang terdaftar di Katalog Data. AWS Glue

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama sumber data Iceberg.

- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama database untuk dibaca.

- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama tabel dalam database untuk dibaca.

- `AdditionalIcebergOptions` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Setiap nilai adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Menentukan pilihan koneksi tambahan untuk sumber data Iceberg.

- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

  Menentukan skema data untuk sumber Iceberg.

Struktur S3 IcebergCatalogTarget

Menentukan target katalog Apache Iceberg yang menulis data ke Amazon S3 dan mendaftarkan tabel dalam Katalog Data. AWS Glue

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama target katalog Iceberg.

- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Koneksi input untuk target katalog Iceberg.

- `PartitionKeys` – Susunan string UTF-8.

  Daftar kunci partisi untuk tabel Iceberg.

- `Table` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama tabel untuk ditulis dalam katalog.

- `Database` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama database untuk menulis.

- `AdditionalOptions` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Setiap nilai adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #59

  Menentukan pilihan koneksi tambahan untuk target katalog Iceberg.

- `SchemaChangePolicy` — Sebuah objek CatalogSchemaChangePolicy.

  Kebijakan untuk menangani perubahan skema dalam target katalog.

- `AutoDataQuality` — Sebuah objek AutoDataQuality.

Menentukan apakah akan secara otomatis mengaktifkan evaluasi kualitas data untuk target katalog S3 Iceberg. Ketika diatur `ketrue`, pemeriksaan kualitas data dilakukan secara otomatis selama operasi penulisan.

Struktur DBELTConnector Sumber Dynamo

Menentukan sumber konektor DynamoDB ELT untuk mengekstrak data dari tabel DynamoDB.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama sumber konektor DynamoDB ELT.
- `ConnectionOptions` — Sebuah objek DDBELTConnectionPilihan.

  Opsi koneksi untuk sumber konektor DynamoDB ELT.
- `OutputSchemas` – Susunan objek GlueSchema.

  Menentukan skema data untuk sumber konektor DynamoDB ELT.

DDBELTConnectionStruktur pilihan

Menentukan pilihan koneksi untuk DynamoDB ELT (Extract, Load, Transform) operasi. Struktur ini berisi parameter konfigurasi untuk menghubungkan ke dan mengekstraksi data dari tabel DynamoDB menggunakan konektor ELT.

Bidang

- `DynamodbExport` – String UTF-8 (nilai yang valid: `ddb` | `s3`).

  Menentukan jenis ekspor untuk ekstraksi data DynamoDB. Parameter ini menentukan bagaimana data diekspor dari tabel DynamoDB selama proses ELT.
- `DynamodbUnnestDDBJson` – Boolean.

  Nilai boolean yang menentukan apakah akan unnest format DynamoDB JSON selama ekstraksi data. Ketika diatur `ketrue`, konektor akan meratakan struktur JSON bersarang dari item DynamoDB. Ketika diatur `kefalse`, struktur DynamoDB JSON asli dipertahankan.
- `DynamodbTableArn` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari tabel DynamoDB untuk mengekstrak data dari. Parameter ini menentukan tabel sumber untuk operasi ELT.

- `DynamodbS3Bucket` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama bucket Amazon S3 yang digunakan untuk penyimpanan menengah selama proses DynamoDB ELT. Bucket ini digunakan untuk menyimpan sementara data DynamoDB yang diekspor sebelum diproses oleh pekerjaan ELT.

- `DynamodbS3Prefix` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Awalan kunci objek S3 untuk file yang disimpan di bucket S3 perantara selama proses DynamoDB ELT. Awalan ini membantu mengatur dan mengidentifikasi file sementara yang dibuat selama ekstraksi data.

- `DynamodbS3BucketOwner` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  ID AWS akun pemilik bucket S3 yang ditentukan dalam`DynamodbS3Bucket`. Parameter ini diperlukan ketika bucket S3 dimiliki oleh AWS akun yang berbeda dari yang menjalankan tugas ELT, memungkinkan akses lintas akun ke bucket penyimpanan perantara.

- `DynamodbStsRoleArn` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari AWS Security Token Service (STS) berperan untuk mengakses sumber daya DynamoDB dan S3 selama operasi ELT. Peran ini harus memiliki izin yang diperlukan untuk membaca dari tabel DynamoDB dan menulis ke bucket S3 perantara.

DDBELTCatalogAdditionalOptions struktur

Menentukan pilihan tambahan untuk operasi katalog DynamoDB ELT.

Bidang

- `DynamodbExport` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Menentukan konfigurasi ekspor DynamoDB untuk operasi ELT.

- `DynamodbUnnestDDBJson` – Boolean.

  Menentukan apakah unnest format DynamoDB JSON. Saat disetel `ketrue`, struktur JSON bersarang di item DynamoDB diratakan.

Struktur rute

Menentukan node rute yang mengarahkan data ke jalur output yang berbeda berdasarkan kondisi penyaringan yang ditentukan.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #61.

  Nama node rute.

- `Inputs`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1 string.

  Koneksi input untuk node rute.

- `GroupFiltersList` – Wajib: Susunan objek GroupFilters.

  Daftar filter grup yang menentukan kondisi routing dan kriteria untuk mengarahkan data ke jalur output yang berbeda.

GroupFilters struktur

Menentukan sekelompok filter dengan operator logis yang menentukan bagaimana filter digabungkan untuk mengevaluasi kondisi routing.

Bidang

- `GroupName` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #58.

  Nama grup filter.

- `Filters` – Wajib: Susunan objek FilterExpression.

  Daftar ekspresi filter yang menentukan kondisi untuk grup ini.

- `LogicalOperator` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `AND` | `OR`).

  Operator logis digunakan untuk menggabungkan filter dalam grup ini. Menentukan apakah semua filter harus cocok (AND) atau filter apa pun dapat cocok (OR).

AutoDataQuality struktur

Menentukan pilihan konfigurasi untuk evaluasi kualitas data otomatis dalam AWS Glue pekerjaan. Struktur ini memungkinkan pemeriksaan dan pemantauan kualitas data otomatis selama operasi ETL, membantu memastikan integritas dan keandalan data tanpa intervensi manual.

Bidang

- `IsEnabled` – Boolean.

  Menentukan apakah evaluasi kualitas data otomatis diaktifkan. Ketika diatur `ketrue`, pemeriksaan kualitas data dilakukan secara otomatis.
- `EvaluationContext` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #59.

  Konteks evaluasi untuk pemeriksaan kualitas data otomatis. Ini mendefinisikan ruang lingkup dan parameter untuk evaluasi kualitas data.

API Tugas

Jobs API menjelaskan tipe data lowongan dan berisi APIs untuk bekerja dengan pekerjaan, menjalankan pekerjaan, dan pemicu di AWS Glue.

Topik

- Tugas
- Tugas berjalan
- Pemicu

Tugas

Jobs API menjelaskan tipe data dan API yang terkait dengan pembuatan, pembaruan, penghapusan, atau tampilan pekerjaan di AWS Glue.

Jenis Data

- Struktur Job
- ExecutionProperty struktur
- NotificationProperty struktur

- JobCommand struktur
- ConnectionsList struktur
- JobUpdate struktur
- SourceControlDetails struktur

Struktur Job

Menentukan sebuah definisi tugas.

Bidang

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama yang Anda tetapkan untuk definisi tugas ini.
- `JobMode` – String UTF-8 (nilai yang valid: `SCRIPT=""` | `VISUAL=""` | `NOTEBOOK=""`).

  Mode yang menggambarkan bagaimana pekerjaan dibuat. Nilai yang valid adalah:
  - `SCRIPT`- Pekerjaan dibuat menggunakan editor skrip AWS Glue Studio.
  - `VISUAL`- Pekerjaan dibuat menggunakan editor visual AWS Glue Studio.
  - `NOTEBOOK`- Pekerjaan itu dibuat menggunakan notebook sesi interaktif.

  Ketika `JobMode` bidang hilang atau null, `SCRIPT` ditetapkan sebagai nilai default.
- `JobRunQueuingEnabled` – Boolean.

  Menentukan apakah pekerjaan menjalankan antrian diaktifkan untuk pekerjaan berjalan untuk pekerjaan ini.

  Nilai true berarti antrian job run diaktifkan untuk menjalankan pekerjaan. Jika salah atau tidak diisi, pekerjaan berjalan tidak akan dipertimbangkan untuk antrian.

  Jika bidang ini tidak cocok dengan nilai yang ditetapkan dalam job run, maka nilai dari bidang job run akan digunakan.
- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi tugas tersebut.

- `LogUri` – String UTF-8.

  Bidang ini disimpan untuk penggunaan masa depan.

- `Role` – String UTF-8.

  Nama atau Amazon Resource Name (ARN) dari IAM role yang dikaitkan dengan tugas ini.

- `CreatedOn` — Stempel waktu.

  Waktu dan tanggal saat definisi tugas ini dibuat.

- `LastModifiedOn` — Stempel waktu.

  Titik dalam waktu terakhir ketika definisi tugas ini dimodifikasi.

- `ExecutionProperty` — Sebuah objek ExecutionProperty.

  Sebuah `ExecutionProperty` yang menentukan jumlah maksimum eksekusi bersamaan yang diperbolehkan untuk tugas ini.

- `Command` — Sebuah objek JobCommand.

  `JobCommand` yang menjalankan tugas ini.

- `DefaultArguments` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Argumen default untuk setiap menjalankan pekerjaan ini, ditetapkan sebagai pasangan nama-nilai.

  Anda dapat menentukan argumen di sini yang digunakan skrip eksekusi pekerjaan Anda sendiri, serta argumen yang AWS Glue dikonsumsi sendiri.

  Argumen Job dapat dicatat. Jangan berikan rahasia plaintext sebagai argumen. Ambil rahasia dari AWS Glue Connection, AWS Secrets Manager atau mekanisme manajemen rahasia lainnya jika Anda ingin menyimpannya di dalam Job.

  Untuk informasi tentang cara menentukan dan menggunakan argumen Job Anda sendiri, lihat topik Memanggil AWS Glue APIs dengan Python di panduan pengembang.

  Untuk informasi tentang argumen yang dapat Anda berikan ke bidang ini saat mengonfigurasi pekerjaan Spark, lihat Parameter Khusus yang Digunakan menurut AWS Glue topik dalam panduan pengembang.

Untuk informasi tentang argumen yang dapat Anda berikan ke bidang ini saat mengonfigurasi pekerjaan Ray, lihat Menggunakan parameter pekerjaan di pekerjaan Ray di panduan pengembang.

- `NonOverridableArguments` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Argumen untuk pekerjaan ini yang tidak diganti saat memberikan argumen pekerjaan dalam menjalankan pekerjaan, ditentukan sebagai pasangan nama-nilai.

- `Connections` — Sebuah objek ConnectionsList.

  Koneksi yang digunakan untuk tugas ini.

- `MaxRetries` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah maksimum kali untuk mencoba kembali pekerjaan ini setelah JobRun gagal.

- `AllocatedCapacity` — Nomor (bilangan bulat).

  Bidang ini tidak lagi digunakan. Gunakan `MaxCapacity` sebagai gantinya.

  Jumlah unit pemrosesan AWS Glue data (DPUs) yang dialokasikan untuk menjalankan pekerjaan ini. Anda dapat mengalokasikan minimal 2 DPUs; defaultnya adalah 10. DPU adalah ukuran relatif daya pemrosesan yang terdiri dari 4 v CPUs kapasitas komputasi dan memori 16 GB. Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman harga AWS Glue.

- `Timeout` — Nomor (bilangan bulat), minimal 1.

  Waktu habis tugas, dalam satuan menit. Ini adalah waktu maksimum yang bisa digunakan oleh eksekusi tugas untuk menggunakan sumber daya sebelum eksekusi dihentikan dan memasuki status `TIMEOUT`.

  Pekerjaan harus memiliki nilai batas waktu kurang dari 7 hari atau 10080 menit. Jika tidak, pekerjaan akan memberikan pengecualian.

  Ketika nilai dibiarkan kosong, batas waktu default menjadi 2880 menit.

Setiap AWS Glue pekerjaan yang ada yang memiliki nilai batas waktu lebih dari 7 hari akan default menjadi 7 hari. Misalnya jika Anda telah menentukan batas waktu 20 hari untuk pekerjaan batch, itu akan dihentikan pada hari ke-7.

Untuk pekerjaan streaming, jika Anda telah menyiapkan jendela pemeliharaan, itu akan dimulai ulang selama jendela pemeliharaan setelah 7 hari.

- `MaxCapacity` — Nomor (ganda).

  Untuk Glue versi 1.0 atau pekerjaan sebelumnya, menggunakan tipe pekerja standar, jumlah unit pemrosesan AWS Glue data (DPUs) yang dapat dialokasikan saat pekerjaan ini berjalan. DPU adalah ukuran relatif daya pemrosesan yang terdiri dari 4 v CPUs kapasitas komputasi dan memori 16 GB. Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman harga AWS Glue.

  Untuk Glue versi 2.0 atau pekerjaan yang lebih baru, Anda tidak dapat menentukan`Maximum capacity`. Sebaliknya, Anda harus menentukan `Worker type` dan `Number of workers`.

  Jangan mengatur `MaxCapacity` jika Anda menggunakan `WorkerType` dan `NumberOfWorkers`.

  Nilai yang dapat dialokasikan untuk `MaxCapacity` tergantung pada apakah Anda menjalankan tugas shell Python, tugas ETL Apache Spark, atau tugas ETL Apache Spark streaming:

  - Ketika anda menentukan tugas shell Python (`JobCommand.Name`="pythonshell"), Anda dapat mengalokasikan 0,0625 atau 1 DPU. Default-nya adalah 0,0625 DPU.
  - Saat Anda menentukan pekerjaan Apache Spark ETL (`JobCommand.Name`= “glueetl”) atau pekerjaan ETL streaming Apache Spark (`JobCommand.Name`= “gluestreaming”), Anda dapat mengalokasikan dari 2 hingga 100. DPUs Defaultnya adalah 10 DPUs. Jenis tugas ini tidak dapat memiliki alokasi DPU pecahan.
- `WorkerType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `Standard=""` | `G.1X=""` | `G.2X=""` | `G.025X=""` | `G.4X=""` | `G.8X=""` | `Z.2X=""`).

  Jenis pekerja yang telah ditetapkan sebelumnya yang dialokasikan ketika sebuah tugas dieksekusi.

  AWS Glue menyediakan beberapa jenis pekerja untuk mengakomodasi persyaratan beban kerja yang berbeda:

  Jenis Pekerja G (Pekerja komputasi tujuan umum):

  - G.1X: 1 DPU (4 vCPUs, memori 16 GB, disk 94GB)
  - G.2X: 2 DPU (8 vCPUs, memori 32 GB, disk 138GB)

- G.4X: 4 DPU (16 vCPUs, memori 64 GB, disk 256GB)
- G.8X: 8 DPU (32 vCPUs, memori 128 GB, disk 512GB)
- G.12X: 12 DPU (48 vCPUs, memori 192 GB, disk 768GB)
- G.16X: 16 DPU (64 vCPUs, memori 256 GB, disk 1024GB)

Jenis Pekerja R (Pekerja yang dioptimalkan untuk memori):

- R.1X: 1 M-DPU (4 vCPUs, memori 32 GB)
- R.2X: 2 M-DPU (memori 8 vCPUs, 64 GB)
- R.4X: 4 M-DPU (memori 16 vCPUs, 128 GB)
- R.8X: 8 M-DPU (memori 32 vCPUs, 256 GB)

- `NumberOfWorkers` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah pekerja dari `workerType` ditentukan yang dialokasikan ketika sebuah tugas dieksekusi.

- `SecurityConfiguration` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama struktur `SecurityConfiguration` yang akan digunakan dengan tugas ini.

- `NotificationProperty` — Sebuah objek NotificationProperty.

  Menentukan properti konfigurasi dari sebuah notifikasi tugas.

- `Running` – Boolean.

  Bidang ini disimpan untuk penggunaan masa depan.

- `GlueVersion` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #47.

  Dalam pekerjaan Spark, `GlueVersion` menentukan versi Apache Spark dan Python yang AWS Glue tersedia dalam suatu pekerjaan. Versi Python menunjukkan versi yang didukung untuk tugas tipe Spark.

  Pekerjaan Ray harus diatur `GlueVersion` ke `4.0` atau lebih besar. Namun, versi Ray, Python, dan pustaka tambahan yang tersedia di pekerjaan Ray Anda ditentukan oleh `Runtime` parameter perintah Job.

  Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Glue versi yang tersedia dan versi Spark dan Python yang sesuai, lihat Versi Glue di panduan pengembang.

Tugas yang dibuat tanpa menentukan versi Glue default ke Glue 0.9.

- `CodeGenConfigurationNodes` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #58

  Setiap nilai adalah sebuah objek CodeGenConfigurationNode A.

  Representasi grafik asiklik terarah yang menjadi dasar komponen visual Glue Studio dan pembuatan kode Glue Studio.

- `ExecutionClass`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 16 byte (nilai valid: `FLEX`"" |). `STANDARD`""

  Menunjukkan apakah pekerjaan dijalankan dengan kelas eksekusi standar atau fleksibel. Kelas eksekusi standar sangat ideal untuk beban kerja yang sensitif terhadap waktu yang membutuhkan startup pekerjaan cepat dan sumber daya khusus.

  Kelas eksekusi fleksibel cocok untuk pekerjaan yang tidak sensitif terhadap waktu yang waktu mulai dan penyelesaiannya dapat bervariasi.

  Hanya pekerjaan dengan AWS Glue versi 3.0 ke atas dan jenis perintah `glueetl` yang diizinkan untuk disetel `ExecutionClass` ke`FLEX`. Kelas eksekusi fleksibel tersedia untuk pekerjaan Spark.

- `SourceControlDetails` — Sebuah objek SourceControlDetails.

  Detail untuk konfigurasi kontrol sumber untuk pekerjaan, memungkinkan sinkronisasi artefak pekerjaan ke atau dari repositori jarak jauh.

- `MaintenanceWindow` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #34.

  Bidang ini menentukan hari dalam seminggu dan jam untuk jendela pemeliharaan untuk pekerjaan streaming. AWS Glue secara berkala melakukan kegiatan pemeliharaan. Selama jendela pemeliharaan ini, Anda AWS Glue perlu memulai ulang pekerjaan streaming Anda.

  AWS Glue akan memulai kembali pekerjaan dalam waktu 3 jam dari jendela pemeliharaan yang ditentukan. Misalnya, jika Anda mengatur jendela pemeliharaan untuk hari Senin pukul 10:00 GMT, pekerjaan Anda akan dimulai kembali antara 10:00 GMT hingga 1:00 GMT.

- `ProfileName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama profil AWS Glue penggunaan yang terkait dengan pekerjaan.

ExecutionProperty struktur

Properti eksekusi dari tugas.

Bidang

- `MaxConcurrentRuns` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah maksimum berjalan bersamaan yang diizinkan untuk tugas. Default-nya adalah 1. Kesalahan dikembalikan ketika ambang batas ini tercapai. Nilai maksimum yang dapat Anda tentukan dikendalikan oleh batas layanan.

NotificationProperty struktur

Menentukan sifat konfigurasi dari notifikasi.

Bidang

- `NotifyDelayAfter` — Nomor (bilangan bulat), minimal 1.

  Setelah tugas dimulai, jumlah menit untuk menunggu sebelum mengirim notifikasi penundaan tugas.

JobCommand struktur

Menentukan kode yang berjalan ketika tugas dijalankan.

Bidang

- `Name` – String UTF-8.

  Nama perintah tugas. Untuk tugas Apache Spark ETL, ini harus berupa `glueetl`. Untuk tugas shell Python, ini harus berupa `pythonshell`. Untuk tugas ETL Apache Spark streaming, ini harus berupa `gluestreaming`. Untuk pekerjaan Ray, ini pastig`lueray`.

- `ScriptLocation`- String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 400000 byte.

  Menentukan path Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ke skrip yang menjalankan tugas.

- `PythonVersion` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #48.

Versi Python yang digunakan untuk menjalankan tugas shell Python. Nilai yang diizinkan adalah 2 atau 3.

- `Runtime`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 64 byte, cocok dengan file. Custom string pattern #33

  Dalam pekerjaan Ray, Runtime digunakan untuk menentukan versi Ray, Python, dan pustaka tambahan yang tersedia di lingkungan Anda. Bidang ini tidak digunakan dalam jenis pekerjaan lain. Untuk nilai lingkungan runtime yang didukung, lihat Lingkungan runtime Ray yang didukung di Panduan AWS Glue Pengembang.

ConnectionsList struktur

Menentukan koneksi yang digunakan oleh tugas.

Bidang

- `Connections`— Array string UTF-8, tidak lebih dari 1000 string.

  Daftar koneksi yang digunakan oleh tugas.

JobUpdate struktur

Menentukan informasi yang digunakan untuk memperbarui definisi tugas yang ada. Definisi tugas sebelumnya benar-benar ditimpa oleh informasi ini.

Bidang

- `JobMode` – String UTF-8 (nilai yang valid: `SCRIPT=""` | `VISUAL=""` | `NOTEBOOK=""`).

  Mode yang menggambarkan bagaimana pekerjaan dibuat. Nilai yang valid adalah:

  - `SCRIPT`- Pekerjaan dibuat menggunakan editor skrip AWS Glue Studio.
  - `VISUAL`- Pekerjaan dibuat menggunakan editor visual AWS Glue Studio.
  - `NOTEBOOK`- Pekerjaan itu dibuat menggunakan notebook sesi interaktif.

  Ketika `JobMode` bidang hilang atau null, `SCRIPT` ditetapkan sebagai nilai default.
- `JobRunQueuingEnabled` – Boolean.

Menentukan apakah pekerjaan menjalankan antrian diaktifkan untuk pekerjaan berjalan untuk pekerjaan ini.

Nilai true berarti antrian job run diaktifkan untuk menjalankan pekerjaan. Jika salah atau tidak diisi, pekerjaan berjalan tidak akan dipertimbangkan untuk antrian.

Jika bidang ini tidak cocok dengan nilai yang ditetapkan dalam job run, maka nilai dari bidang job run akan digunakan.

- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi tugas yang sedang didefinisikan.
- `LogUri` – String UTF-8.

  Bidang ini disimpan untuk penggunaan masa depan.
- `Role` – String UTF-8.

  Nama atau Amazon Resource Name (ARN) dari IAM role yang dikaitkan dengan tugas ini (wajib).
- `ExecutionProperty` — Sebuah objek ExecutionProperty.

  Sebuah `ExecutionProperty` yang menentukan jumlah maksimum eksekusi bersamaan yang diperbolehkan untuk tugas ini.
- `Command` — Sebuah objek JobCommand.

  `JobCommand` yang menjalankan tugas ini (wajib).
- `DefaultArguments` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Argumen default untuk setiap menjalankan pekerjaan ini, ditetapkan sebagai pasangan nama-nilai.

  Anda dapat menentukan argumen di sini yang digunakan skrip eksekusi pekerjaan Anda sendiri, serta argumen yang AWS Glue dikonsumsi sendiri.

  Argumen Job dapat dicatat. Jangan berikan rahasia plaintext sebagai argumen. Ambil rahasia dari AWS Glue Connection, AWS Secrets Manager atau mekanisme manajemen rahasia lainnya jika Anda ingin menyimpannya di dalam Job.

Untuk informasi tentang cara menentukan dan menggunakan argumen Job Anda sendiri, lihat topik Memanggil AWS Glue APIs dengan Python di panduan pengembang.

Untuk informasi tentang argumen yang dapat Anda berikan ke bidang ini saat mengonfigurasi pekerjaan Spark, lihat Parameter Khusus yang Digunakan menurut AWS Glue topik dalam panduan pengembang.

Untuk informasi tentang argumen yang dapat Anda berikan ke bidang ini saat mengonfigurasi pekerjaan Ray, lihat Menggunakan parameter pekerjaan di pekerjaan Ray di panduan pengembang.

- `NonOverridableArguments` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Argumen untuk pekerjaan ini yang tidak diganti saat memberikan argumen pekerjaan dalam menjalankan pekerjaan, ditentukan sebagai pasangan nama-nilai.

- `Connections` — Sebuah objek ConnectionsList.

  Koneksi yang digunakan untuk tugas ini.

- `MaxRetries` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah waktu maksimum berapa kali percobaan yang bisa dilakukan untuk tugas ini jika gagal.

- `AllocatedCapacity` — Nomor (bilangan bulat).

  Bidang ini tidak lagi digunakan. Gunakan `MaxCapacity` sebagai gantinya.

  Jumlah unit pemrosesan AWS Glue data (DPUs) yang akan dialokasikan untuk pekerjaan ini. Anda dapat mengalokasikan minimal 2 DPUs; defaultnya adalah 10. DPU adalah ukuran relatif daya pemrosesan yang terdiri dari 4 v CPUs kapasitas komputasi dan memori 16 GB. Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman harga AWS Glue.

- `Timeout` — Nomor (bilangan bulat), minimal 1.

  Waktu habis tugas, dalam satuan menit. Ini adalah waktu maksimum yang bisa digunakan oleh eksekusi tugas untuk menggunakan sumber daya sebelum eksekusi dihentikan dan memasuki status `TIMEOUT`.

Pekerjaan harus memiliki nilai batas waktu kurang dari 7 hari atau 10080 menit. Jika tidak, pekerjaan akan memberikan pengecualian.

Ketika nilai dibiarkan kosong, batas waktu default menjadi 2880 menit.

Setiap AWS Glue pekerjaan yang ada yang memiliki nilai batas waktu lebih dari 7 hari akan default menjadi 7 hari. Misalnya jika Anda telah menentukan batas waktu 20 hari untuk pekerjaan batch, itu akan dihentikan pada hari ke-7.

Untuk pekerjaan streaming, jika Anda telah menyiapkan jendela pemeliharaan, itu akan dimulai ulang selama jendela pemeliharaan setelah 7 hari.

- `MaxCapacity` — Nomor (ganda).

  Untuk Glue versi 1.0 atau pekerjaan sebelumnya, menggunakan tipe pekerja standar, jumlah unit pemrosesan AWS Glue data (DPUs) yang dapat dialokasikan saat pekerjaan ini berjalan. DPU adalah ukuran relatif daya pemrosesan yang terdiri dari 4 v CPUs kapasitas komputasi dan memori 16 GB. Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman harga AWS Glue.

  Untuk pekerjaan Glue versi 2.0+, Anda tidak dapat menentukan. `Maximum capacity` Sebaliknya, Anda harus menentukan `Worker type` dan `Number of workers`.

  Jangan mengatur `MaxCapacity` jika Anda menggunakan `WorkerType` dan `NumberOfWorkers`.

  Nilai yang dapat dialokasikan untuk `MaxCapacity` tergantung pada apakah Anda menjalankan tugas shell Python, tugas ETL Apache Spark, atau tugas ETL Apache Spark streaming:

  - Ketika anda menentukan tugas shell Python (`JobCommand.Name`="pythonshell"), Anda dapat mengalokasikan 0,0625 atau 1 DPU. Default-nya adalah 0,0625 DPU.
  - Saat Anda menentukan pekerjaan Apache Spark ETL (`JobCommand.Name`= “glueetl”) atau pekerjaan ETL streaming Apache Spark (`JobCommand.Name`= “gluestreaming”), Anda dapat mengalokasikan dari 2 hingga 100. DPUs Defaultnya adalah 10 DPUs. Jenis tugas ini tidak dapat memiliki alokasi DPU pecahan.

- `WorkerType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `Standard=""` | `G.1X=""` | `G.2X=""` | `G.025X=""` | `G.4X=""` | `G.8X=""` | `Z.2X=""`).

  Jenis pekerja yang telah ditetapkan sebelumnya yang dialokasikan ketika sebuah tugas dieksekusi. Menerima nilai G.1X, G.2X, G.4X, G.8X atau G.025X untuk pekerjaan Spark. Menerima nilai Z.2X untuk pekerjaan Ray. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendefinisikan properti pekerjaan untuk pekerjaan Spark

- `NumberOfWorkers` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah pekerja dari `workerType` ditentukan yang dialokasikan ketika sebuah tugas dieksekusi.

- `SecurityConfiguration` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama struktur `SecurityConfiguration` yang akan digunakan dengan tugas ini.

- `NotificationProperty` — Sebuah objek NotificationProperty.

  Menentukan properti konfigurasi notifikasi tugas.

- `GlueVersion` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #47.

  Dalam pekerjaan Spark, `GlueVersion` menentukan versi Apache Spark dan Python yang AWS Glue tersedia dalam suatu pekerjaan. Versi Python menunjukkan versi yang didukung untuk tugas tipe Spark.

  Pekerjaan Ray harus diatur `GlueVersion` ke `4.0` atau lebih besar. Namun, versi Ray, Python, dan pustaka tambahan yang tersedia di pekerjaan Ray Anda ditentukan oleh `Runtime` parameter perintah Job.

  Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Glue versi yang tersedia dan versi Spark dan Python yang sesuai, lihat Versi Glue di panduan pengembang.

  Tugas yang dibuat tanpa menentukan versi Glue default ke Glue 0.9.

- `CodeGenConfigurationNodes` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #58

  Setiap nilai adalah sebuah objek CodeGenConfigurationNode A.

  Representasi grafik asiklik terarah yang menjadi dasar komponen visual Glue Studio dan pembuatan kode Glue Studio.

- `ExecutionClass`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 16 byte (nilai valid: `FLEX`"" |). `STANDARD`""

  Menunjukkan apakah pekerjaan dijalankan dengan kelas eksekusi standar atau fleksibel. Kelas eksekusi standar sangat ideal untuk beban kerja yang sensitif terhadap waktu yang membutuhkan startup pekerjaan cepat dan sumber daya khusus.

Kelas eksekusi fleksibel cocok untuk pekerjaan yang tidak sensitif terhadap waktu yang waktu mulai dan penyelesaiannya dapat bervariasi.

Hanya pekerjaan dengan AWS Glue versi 3.0 ke atas dan jenis perintah `glueetl` yang diizinkan untuk disetel `ExecutionClass` ke`FLEX`. Kelas eksekusi fleksibel tersedia untuk pekerjaan Spark.

- `SourceControlDetails` — Sebuah objek SourceControlDetails.

  Detail untuk konfigurasi kontrol sumber untuk pekerjaan, memungkinkan sinkronisasi artefak pekerjaan ke atau dari repositori jarak jauh.

- `MaintenanceWindow` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #34.

  Bidang ini menentukan hari dalam seminggu dan jam untuk jendela pemeliharaan untuk pekerjaan streaming. AWS Glue secara berkala melakukan kegiatan pemeliharaan. Selama jendela pemeliharaan ini, Anda AWS Glue perlu memulai ulang pekerjaan streaming Anda.

  AWS Glue akan memulai kembali pekerjaan dalam waktu 3 jam dari jendela pemeliharaan yang ditentukan. Misalnya, jika Anda mengatur jendela pemeliharaan untuk hari Senin pukul 10:00 GMT, pekerjaan Anda akan dimulai kembali antara 10:00 GMT hingga 1:00 GMT.

- `ProfileName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama profil AWS Glue penggunaan yang terkait dengan pekerjaan.

SourceControlDetails struktur

Detail untuk konfigurasi kontrol sumber untuk pekerjaan, memungkinkan sinkronisasi artefak pekerjaan ke atau dari repositori jarak jauh.

Bidang

- `Provider` – String UTF-8 (nilai yang valid: `GITHUB` | `AWS_CODE_COMMIT`).

  Penyedia untuk repositori jarak jauh.

- `Repository` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 512 byte.

  Nama repositori jarak jauh yang berisi artefak pekerjaan.

- `Owner` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 512 byte.

Pemilik repositori jarak jauh yang berisi artefak pekerjaan.

- `Branch` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 512 byte.

  Cabang opsional di repositori jarak jauh.

- `Folder` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 512 byte.

  Folder opsional di repositori jarak jauh.

- `LastCommitId` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 512 byte.

  ID komit terakhir untuk komit di repositori jarak jauh.

- `LastSyncTimestamp` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 512 byte.

  Tanggal dan waktu sinkronisasi pekerjaan terakhir dilakukan.

- `AuthStrategy` – String UTF-8 (nilai yang valid: `PERSONAL_ACCESS_TOKEN` | `AWS_SECRETS_MANAGER`).

  Jenis otentikasi, yang dapat berupa token otentikasi yang disimpan di AWS Secrets Manager, atau token akses pribadi.

- `AuthToken` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 512 byte.

  Nilai token otorisasi.

Operasi

- CreateJob tindakan (Python: create_job)
- UpdateJob tindakan (Python: update_job)
- GetJob tindakan (Python: get_job)
- GetJobs tindakan (Python: get_jobs)
- DeleteJob tindakan (Python: delete_job)
- ListJobs tindakan (Python: list_jobs)
- BatchGetJobs tindakan (Python: batch_get_jobs)

CreateJob tindakan (Python: create_job)

Menciptakan sebuah definisi tugas baru.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama yang Anda tetapkan untuk definisi tugas ini. Harus unik dalam akun Anda.
- `JobMode` – String UTF-8 (nilai yang valid: `SCRIPT=""` | `VISUAL=""` | `NOTEBOOK=""`).

  Mode yang menggambarkan bagaimana pekerjaan dibuat. Nilai yang valid adalah:
  - `SCRIPT`- Pekerjaan dibuat menggunakan editor skrip AWS Glue Studio.
  - `VISUAL`- Pekerjaan dibuat menggunakan editor visual AWS Glue Studio.
  - `NOTEBOOK`- Pekerjaan itu dibuat menggunakan notebook sesi interaktif.

  Ketika `JobMode` bidang hilang atau null, `SCRIPT` ditetapkan sebagai nilai default.
- `JobRunQueuingEnabled` – Boolean.

  Menentukan apakah pekerjaan menjalankan antrian diaktifkan untuk pekerjaan berjalan untuk pekerjaan ini.

  Nilai true berarti antrian job run diaktifkan untuk menjalankan pekerjaan. Jika salah atau tidak diisi, pekerjaan berjalan tidak akan dipertimbangkan untuk antrian.

  Jika bidang ini tidak cocok dengan nilai yang ditetapkan dalam job run, maka nilai dari bidang job run akan digunakan.
- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi tugas yang sedang didefinisikan.
- `LogUri` – String UTF-8.

  Bidang ini disimpan untuk penggunaan masa depan.
- `Role` – Wajib: String UTF-8.

  Nama atau Amazon Resource Name (ARN) dari IAM role yang dikaitkan dengan tugas ini.
- `ExecutionProperty` — Sebuah objek ExecutionProperty.

Sebuah `ExecutionProperty` yang menentukan jumlah maksimum eksekusi bersamaan yang diperbolehkan untuk tugas ini.

- `Command` — Wajib: Sebuah objek JobCommand.

  `JobCommand` yang menjalankan tugas ini.

- `DefaultArguments` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Argumen default untuk setiap menjalankan pekerjaan ini, ditetapkan sebagai pasangan nama-nilai.

  Anda dapat menentukan argumen di sini yang digunakan skrip eksekusi pekerjaan Anda sendiri, serta argumen yang AWS Glue dikonsumsi sendiri.

  Argumen Job dapat dicatat. Jangan berikan rahasia plaintext sebagai argumen. Ambil rahasia dari AWS Glue Connection, AWS Secrets Manager atau mekanisme manajemen rahasia lainnya jika Anda ingin menyimpannya di dalam Job.

  Untuk informasi tentang cara menentukan dan menggunakan argumen Job Anda sendiri, lihat topik Memanggil AWS Glue APIs dengan Python di panduan pengembang.

  Untuk informasi tentang argumen yang dapat Anda berikan ke bidang ini saat mengonfigurasi pekerjaan Spark, lihat Parameter Khusus yang Digunakan menurut AWS Glue topik dalam panduan pengembang.

  Untuk informasi tentang argumen yang dapat Anda berikan ke bidang ini saat mengonfigurasi pekerjaan Ray, lihat Menggunakan parameter pekerjaan di pekerjaan Ray di panduan pengembang.

- `NonOverridableArguments` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Argumen untuk pekerjaan ini yang tidak diganti saat memberikan argumen pekerjaan dalam menjalankan pekerjaan, ditentukan sebagai pasangan nama-nilai.

- `Connections` — Sebuah objek ConnectionsList.

Koneksi yang digunakan untuk tugas ini.

- `MaxRetries` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah waktu maksimum berapa kali percobaan yang bisa dilakukan untuk tugas ini jika gagal.

- `AllocatedCapacity` — Nomor (bilangan bulat).

  Parameter ini tidak lagi digunakan. Gunakan `MaxCapacity` sebagai gantinya.

  Jumlah unit pemrosesan AWS Glue data (DPUs) yang akan dialokasikan ke Job ini. Anda dapat mengalokasikan minimal 2 DPUs; defaultnya adalah 10. DPU adalah ukuran relatif daya pemrosesan yang terdiri dari 4 v CPUs kapasitas komputasi dan memori 16 GB. Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman harga AWS Glue.

- `Timeout` — Nomor (bilangan bulat), minimal 1.

  Waktu habis tugas, dalam satuan menit. Ini adalah waktu maksimum yang bisa digunakan oleh eksekusi tugas untuk menggunakan sumber daya sebelum eksekusi dihentikan dan memasuki status `TIMEOUT`.

  Pekerjaan harus memiliki nilai batas waktu kurang dari 7 hari atau 10080 menit. Jika tidak, pekerjaan akan memberikan pengecualian.

  Ketika nilai dibiarkan kosong, batas waktu default menjadi 2880 menit.

  Setiap AWS Glue pekerjaan yang ada yang memiliki nilai batas waktu lebih dari 7 hari akan default menjadi 7 hari. Misalnya jika Anda telah menentukan batas waktu 20 hari untuk pekerjaan batch, itu akan dihentikan pada hari ke-7.

  Untuk pekerjaan streaming, jika Anda telah menyiapkan jendela pemeliharaan, itu akan dimulai ulang selama jendela pemeliharaan setelah 7 hari.

- `MaxCapacity` — Nomor (ganda).

  Untuk Glue versi 1.0 atau pekerjaan sebelumnya, menggunakan tipe pekerja standar, jumlah unit pemrosesan AWS Glue data (DPUs) yang dapat dialokasikan saat pekerjaan ini berjalan. DPU adalah ukuran relatif daya pemrosesan yang terdiri dari 4 v CPUs kapasitas komputasi dan memori 16 GB. Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman harga AWS Glue.

  Untuk pekerjaan Glue versi 2.0+, Anda tidak dapat menentukan. `Maximum capacity` Sebaliknya, Anda harus menentukan `Worker type` dan `Number of workers`.

Jangan mengatur `MaxCapacity` jika Anda menggunakan `WorkerType` dan `NumberOfWorkers`.

Nilai yang dapat dialokasikan untuk `MaxCapacity` tergantung pada apakah Anda menjalankan tugas shell Python, tugas ETL Apache Spark, atau tugas ETL Apache Spark streaming:

- Ketika anda menentukan tugas shell Python (`JobCommand.Name`="pythonshell"), Anda dapat mengalokasikan 0,0625 atau 1 DPU. Default-nya adalah 0,0625 DPU.
- Saat Anda menentukan pekerjaan Apache Spark ETL (`JobCommand.Name`= “glueetl”) atau pekerjaan ETL streaming Apache Spark (`JobCommand.Name`= “gluestreaming”), Anda dapat mengalokasikan dari 2 hingga 100. DPUs Defaultnya adalah 10 DPUs. Jenis tugas ini tidak dapat memiliki alokasi DPU pecahan.

- `SecurityConfiguration` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama struktur `SecurityConfiguration` yang akan digunakan dengan tugas ini.

- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

  Tag yang akan digunakan dengan tugas ini. Anda dapat menggunakan tag untuk membatasi akses ke tugas. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS tag AWS Glue, lihat Tag AWS Glue di panduan pengembang.

- `NotificationProperty` — Sebuah objek NotificationProperty.

  Menentukan properti konfigurasi dari sebuah notifikasi tugas.

- `GlueVersion` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #47.

  Dalam pekerjaan Spark, `GlueVersion` menentukan versi Apache Spark dan Python yang AWS Glue tersedia dalam suatu pekerjaan. Versi Python menunjukkan versi yang didukung untuk tugas tipe Spark.

  Pekerjaan Ray harus diatur `GlueVersion` ke `4.0` atau lebih besar. Namun, versi Ray, Python, dan pustaka tambahan yang tersedia di pekerjaan Ray Anda ditentukan oleh `Runtime` parameter perintah Job.

Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Glue versi yang tersedia dan versi Spark dan Python yang sesuai, lihat Versi Glue di panduan pengembang.

Tugas yang dibuat tanpa menentukan versi Glue default ke Glue 0.9.

- `NumberOfWorkers` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah pekerja dari `workerType` ditentukan yang dialokasikan ketika sebuah tugas dieksekusi.

- `WorkerType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `Standard=""` | `G.1X=""` | `G.2X=""` | `G.025X=""` | `G.4X=""` | `G.8X=""` | `Z.2X=""`).

  Jenis pekerja yang telah ditetapkan sebelumnya yang dialokasikan ketika sebuah tugas dieksekusi. Menerima nilai G.1X, G.2X, G.4X, G.8X atau G.025X untuk pekerjaan Spark. Menerima nilai Z.2X untuk pekerjaan Ray.

  - Untuk tipe `G.1X` pekerja, setiap pekerja memetakan ke 1 DPU (memori 4 vCPUs, 16 GB) dengan disk 94GB, dan menyediakan 1 eksekutor per pekerja. Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk beban kerja seperti transformasi data, gabungan, dan kueri, untuk menawarkan cara yang skalabel dan hemat biaya untuk menjalankan sebagian besar pekerjaan.
  - Untuk tipe `G.2X` pekerja, setiap pekerja memetakan ke 2 DPU (8 vCPUs, memori 32 GB) dengan disk 138GB, dan menyediakan 1 eksekutor per pekerja. Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk beban kerja seperti transformasi data, gabungan, dan kueri, untuk menawarkan cara yang skalabel dan hemat biaya untuk menjalankan sebagian besar pekerjaan.
  - Untuk tipe `G.4X` pekerja, setiap pekerja memetakan ke 4 DPU (memori 16 vCPUs, 64 GB) dengan disk 256GB, dan menyediakan 1 eksekutor per pekerja. Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk pekerjaan yang beban kerjanya berisi transformasi, agregasi, gabungan, dan kueri Anda yang paling menuntut. Jenis pekerja ini hanya tersedia untuk pekerjaan Spark ETL AWS Glue versi 3.0 atau yang lebih baru di AWS Wilayah berikut: AS Timur (Ohio), AS Timur (Virginia N.), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Kanada (Tengah), Eropa (Frank) Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Spanyol), Eropa (Stockholm), dan Amerika Selatan (São Paulo).
  - Untuk tipe `G.8X` pekerja, setiap pekerja memetakan ke 8 DPU (memori 32 vCPUs, 128 GB) dengan disk 512GB, dan menyediakan 1 eksekutor per pekerja. Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk pekerjaan yang beban kerjanya berisi transformasi, agregasi, gabungan, dan kueri Anda yang paling menuntut. Jenis pekerja ini hanya tersedia untuk pekerjaan Spark ETL AWS Glue versi 3.0 atau yang lebih baru, di AWS Wilayah yang sama seperti yang didukung untuk tipe `G.4X` pekerja.

  - Untuk tipe `G.025X` pekerja, setiap pekerja memetakan ke 0,25 DPU (memori 2 vCPUs, 4 GB) dengan disk 84GB, dan menyediakan 1 eksekutor per pekerja. Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk pekerjaan streaming volume rendah. Jenis pekerja ini hanya tersedia untuk pekerjaan streaming AWS Glue versi 3.0 atau yang lebih baru.
  - Untuk tipe `Z.2X` pekerja, setiap pekerja memetakan ke 2 M-DPU (memori 8vCPUs, 64 GB) dengan disk 128 GB, dan menyediakan hingga 8 pekerja Ray berdasarkan autoscaler.
- `CodeGenConfigurationNodes` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8, cocok dengan. Custom string pattern #58

  Setiap nilai adalah sebuah objek CodeGenConfigurationNode A.

  Representasi grafik asiklik terarah yang menjadi dasar komponen visual Glue Studio dan pembuatan kode Glue Studio.
- `ExecutionClass`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 16 byte (nilai valid: `FLEX""` |). `STANDARD=""`

  Menunjukkan apakah pekerjaan dijalankan dengan kelas eksekusi standar atau fleksibel. Kelas eksekusi standar sangat ideal untuk beban kerja yang sensitif terhadap waktu yang membutuhkan startup pekerjaan cepat dan sumber daya khusus.

  Kelas eksekusi fleksibel cocok untuk pekerjaan yang tidak sensitif terhadap waktu yang waktu mulai dan penyelesaiannya dapat bervariasi.

  Hanya pekerjaan dengan AWS Glue versi 3.0 ke atas dan jenis perintah `glueetl` yang diizinkan untuk disetel `ExecutionClass` ke`FLEX`. Kelas eksekusi fleksibel tersedia untuk pekerjaan Spark.
- `SourceControlDetails` — Sebuah objek SourceControlDetails.

  Detail untuk konfigurasi kontrol sumber untuk pekerjaan, memungkinkan sinkronisasi artefak pekerjaan ke atau dari repositori jarak jauh.
- `MaintenanceWindow` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #34.

  Bidang ini menentukan hari dalam seminggu dan jam untuk jendela pemeliharaan untuk pekerjaan streaming. AWS Glue secara berkala melakukan kegiatan pemeliharaan. Selama jendela pemeliharaan ini, Anda AWS Glue perlu memulai ulang pekerjaan streaming Anda.

AWS Glue akan memulai kembali pekerjaan dalam waktu 3 jam dari jendela pemeliharaan yang ditentukan. Misalnya, jika Anda mengatur jendela pemeliharaan untuk hari Senin pukul 10:00 GMT, pekerjaan Anda akan dimulai kembali antara 10:00 GMT hingga 1:00 GMT.

- `ProfileName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama profil AWS Glue penggunaan yang terkait dengan pekerjaan.

Respons

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama unik yang disediakan untuk definisi tugas ini.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `IdempotentParameterMismatchException`
- `AlreadyExistsException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `ConcurrentModificationException`

UpdateJob tindakan (Python: update_job)

Memperbarui sebuah definisi tugas yang ada. Definisi tugas sebelumnya benar-benar ditimpa oleh informasi ini.

Permintaan

- `JobName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama definisi tugas yang akan diperbarui.

- `JobUpdate` — Wajib: Sebuah objek JobUpdate.

  Menentukan nilai-nilai yang dapat digunakan untuk memperbarui definisi tugas. Konfigurasi yang tidak ditentukan dihapus atau diatur ulang ke nilai default.

- `ProfileName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama profil AWS Glue penggunaan yang terkait dengan pekerjaan.

Respons

- `JobName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Mengembalikan nama definisi tugas diperbarui.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `ConcurrentModificationException`

GetJob tindakan (Python: get_job)

Mengambil definisi tugas yang ada.

Permintaan

- `JobName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama definisi tugas yang akan diambil.

Respons

- `Job` — Sebuah objek Pekerjaan.

  Definisi tugas yang diminta.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

GetJobs tindakan (Python: get_jobs)

Mengambil semua definisi tugas saat ini.

Permintaan

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah panggilan kelanjutan.
- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Ukuran maksimum respons.

Respons

- `Jobs` – Susunan objek Pekerjaan.

  Daftar definisi tugas.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika tidak semua definisi tugas yang belum dikembalikan.

Kesalahan

- `InvalidInputException`

- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

DeleteJob tindakan (Python: delete_job)

Menghapus definisi tugas tertentu. Jika definisi tugas tidak ditemukan, tidak ada pengecualian yang dibuang.

Permintaan

- `JobName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama definisi tugas yang akan dihapus.

Respons

- `JobName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama definisi tugas yang telah dihapus.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

ListJobs tindakan (Python: list_jobs)

Mengambil nama semua sumber daya pekerjaan di AWS akun ini, atau sumber daya dengan tag yang ditentukan. Operasi ini memungkinkan Anda melihat sumber daya yang tersedia di akun Anda, dan nama-namanya.

Operasi ini mengambil kolom `Tags` opsional, yang dapat Anda gunakan sebagai filter pada respon sehingga tag sumber daya dapat diambil sebagai sebuah grup. Jika Anda memilih untuk menggunakan pem-filter-an tag, maka hanya sumber daya dengan tag saja yang diambil.

Permintaan

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah permintaan kelanjutan.

- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Ukuran maksimum daftar yang akan dikembalikan.

- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

  Menentukan untuk mengembalikan hanya sumber daya ditandai saja.

Respons

- `JobNames` – Susunan string UTF-8.

  Nama-nama semua tugas dalam akun, atau tugas dengan tag yang ditentukan.

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika daftar yang dikembalikan tidak berisi metrik terakhir yang tersedia.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

BatchGetJobs tindakan (Python: batch_get_jobs)

Mengembalikan daftar metadata sumber daya untuk daftar tertentu dari nama tugas. Setelah memanggil operasi `ListJobs`, Anda dapat memanggil operasi ini untuk mengakses data yang Anda telah diberikan izinnya. Operasi ini mendukung semua izin IAM, termasuk syarat izin yang menggunakan tag.

Permintaan

- `JobNames` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Daftar nama tugas, mungkin nama yang dikembalikan oleh operasi `ListJobs`.

Respons

- `Jobs` – Susunan objek Pekerjaan.

  Daftar definisi tugas.
- `JobsNotFound` – Susunan string UTF-8.

  Daftar nama tugas yang tidak ditemukan.

Kesalahan

- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`

Tugas berjalan

Jobs Runs API menjelaskan tipe data dan API yang terkait dengan memulai, menghentikan, atau melihat pekerjaan berjalan, dan mengatur ulang bookmark pekerjaan, di. AWS Glue Riwayat Job run dapat diakses selama 90 hari untuk alur kerja dan pekerjaan Anda.

Jenis Data

- JobRun struktur
- Struktur pendahulu

- JobBookmarkEntry struktur
- BatchStopJobRunSuccessfulSubmission struktur
- BatchStopJobRunError struktur
- NotificationProperty struktur

JobRun struktur

Berisi informasi tentang sebuah eksekusi tugas.

Bidang

- `Id` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari eksekusi tugas ini.
- `Attempt` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah usaha untuk menjalankan tugas ini.
- `PreviousRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari eksekusi sebelumnya dari tugas ini. Misalnya, `JobRunId` yang ditentukan dalam tindakan `StartJobRun`.
- `TriggerName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pemicu yang memulai eksekusi tugas ini.
- `JobName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama definisi tugas yang digunakan dalam eksekusi ini.
- `JobMode` – String UTF-8 (nilai yang valid: `SCRIPT=""` | `VISUAL=""` | `NOTEBOOK=""`).

  Mode yang menggambarkan bagaimana pekerjaan dibuat. Nilai yang valid adalah:
  - `SCRIPT`- Pekerjaan dibuat menggunakan editor skrip AWS Glue Studio.
  - `VISUAL`- Pekerjaan dibuat menggunakan editor visual AWS Glue Studio.
  - `NOTEBOOK`- Pekerjaan itu dibuat menggunakan notebook sesi interaktif.

Ketika `JobMode` bidang hilang atau null, `SCRIPT` ditetapkan sebagai nilai default.

- `JobRunQueuingEnabled` – Boolean.

  Menentukan apakah pekerjaan menjalankan antrian diaktifkan untuk menjalankan pekerjaan.

  Nilai true berarti antrian job run diaktifkan untuk menjalankan pekerjaan. Jika salah atau tidak diisi, job run tidak akan dipertimbangkan untuk antrian.

- `StartedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu saat eksekusi tugas ini dimulai.

- `LastModifiedOn` — Stempel waktu.

  Terakhir kali saat eksekusi tugas ini dijalankan.

- `CompletedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu saat eksekusi tugas ini selesai.

- `JobRunState`— UTF-8 string (nilai valid: `STARTING` | | `RUNNING` | `STOPPING` | `STOPPED` | `SUCCEEDED` | `FAILED` | `TIMEOUT` `ERROR` `WAITING` |`EXPIRED`).

  Status eksekusi tugas saat ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang status tugas yang telah dihentikan secara tidak normal, lihat Status Eksekusi Tugas AWS Glue.

- `Arguments` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Argumen tugas yang terkait dengan eksekusi ini. Agar tugas ini berjalan, argumen default yang diatur dalam ketentuan tugas itu sendiri diganti.

  Anda dapat menentukan argumen di sini yang digunakan skrip eksekusi pekerjaan Anda sendiri, serta argumen yang AWS Glue dikonsumsi sendiri.

  Argumen Job dapat dicatat. Jangan berikan rahasia plaintext sebagai argumen. Ambil rahasia dari AWS Glue Connection, AWS Secrets Manager atau mekanisme manajemen rahasia lainnya jika Anda ingin menyimpannya di dalam Job.

  Untuk informasi tentang cara menentukan dan menggunakan argumen Job Anda sendiri, lihat topik Memanggil AWS Glue APIs dengan Python di panduan pengembang.

Untuk informasi tentang argumen yang dapat Anda berikan ke bidang ini saat mengonfigurasi pekerjaan Spark, lihat Parameter Khusus yang Digunakan menurut AWS Glue topik dalam panduan pengembang.

Untuk informasi tentang argumen yang dapat Anda berikan ke bidang ini saat mengonfigurasi pekerjaan Ray, lihat Menggunakan parameter pekerjaan di pekerjaan Ray di panduan pengembang.

- `ErrorMessage` – String UTF-8.

  Pesan kesalahan yang terkait dengan eksekusi tugas ini.

- `PredecessorRuns` – Susunan objek Pendahulu.

  Daftar pendahulu untuk eksekusi tugas ini.

- `AllocatedCapacity` — Nomor (bilangan bulat).

  Bidang ini tidak lagi digunakan. Gunakan `MaxCapacity` sebagai gantinya.

  Jumlah unit pemrosesan AWS Glue data (DPUs) yang dialokasikan untuk ini JobRun. Dari 2 hingga 100 DPUs dapat dialokasikan; defaultnya adalah 10. DPU adalah ukuran relatif daya pemrosesan yang terdiri dari 4 v CPUs kapasitas komputasi dan memori 16 GB. Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman harga AWS Glue.

- `ExecutionTime` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah waktu (dalam satuan detik) di mana eksekusi tugas ini menggunakan sumber daya.

- `Timeout` — Nomor (bilangan bulat), minimal 1.

  Waktu habis `JobRun`, dalam satuan menit. Ini adalah waktu maksimum yang bisa digunakan oleh eksekusi tugas untuk menggunakan sumber daya sebelum eksekusi dihentikan dan memasuki status `TIMEOUT`. Nilai ini mengesampingkan nilai batas waktu yang ditetapkan dalam pekerjaan induk.

  Pekerjaan harus memiliki nilai batas waktu kurang dari 7 hari atau 10080 menit. Jika tidak, pekerjaan akan memberikan pengecualian.

  Ketika nilai dibiarkan kosong, batas waktu default menjadi 2880 menit.

Setiap AWS Glue pekerjaan yang ada yang memiliki nilai batas waktu lebih dari 7 hari akan default menjadi 7 hari. Misalnya jika Anda telah menentukan batas waktu 20 hari untuk pekerjaan batch, itu akan dihentikan pada hari ke-7.

Untuk pekerjaan streaming, jika Anda telah menyiapkan jendela pemeliharaan, itu akan dimulai ulang selama jendela pemeliharaan setelah 7 hari.

- `MaxCapacity` — Nomor (ganda).

  Untuk Glue versi 1.0 atau pekerjaan sebelumnya, menggunakan tipe pekerja standar, jumlah unit pemrosesan AWS Glue data (DPUs) yang dapat dialokasikan saat pekerjaan ini berjalan. DPU adalah ukuran relatif daya pemrosesan yang terdiri dari 4 v CPUs kapasitas komputasi dan memori 16 GB. Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman harga AWS Glue.

  Untuk pekerjaan Glue versi 2.0+, Anda tidak dapat menentukan. `Maximum capacity` Sebaliknya, Anda harus menentukan `Worker type` dan `Number of workers`.

  Jangan mengatur `MaxCapacity` jika Anda menggunakan `WorkerType` dan `NumberOfWorkers`.

  Nilai yang dapat dialokasikan untuk `MaxCapacity` tergantung pada apakah Anda menjalankan tugas shell Python, tugas ETL Apache Spark, atau tugas ETL Apache Spark streaming:

  - Ketika anda menentukan tugas shell Python (`JobCommand.Name`="pythonshell"), Anda dapat mengalokasikan 0,0625 atau 1 DPU. Default-nya adalah 0,0625 DPU.
  - Saat Anda menentukan pekerjaan Apache Spark ETL (`JobCommand.Name`= “glueetl”) atau pekerjaan ETL streaming Apache Spark (`JobCommand.Name`= “gluestreaming”), Anda dapat mengalokasikan dari 2 hingga 100. DPUs Defaultnya adalah 10 DPUs. Jenis tugas ini tidak dapat memiliki alokasi DPU pecahan.
- `WorkerType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `Standard=""` | `G.1X=""` | `G.2X=""` | `G.025X=""` | `G.4X=""` | `G.8X=""` | `Z.2X=""`).

  Jenis pekerja yang telah ditetapkan sebelumnya yang dialokasikan ketika sebuah tugas dieksekusi. Menerima nilai G.1X, G.2X, G.4X, G.8X atau G.025X untuk pekerjaan Spark. Menerima nilai Z.2X untuk pekerjaan Ray.

  - Untuk tipe `G.1X` pekerja, setiap pekerja memetakan ke 1 DPU (memori 4 vCPUs, 16 GB) dengan disk 94GB, dan menyediakan 1 eksekutor per pekerja. Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk beban kerja seperti transformasi data, gabungan, dan kueri, untuk menawarkan cara yang terukur dan hemat biaya untuk menjalankan sebagian besar pekerjaan.

- Untuk tipe `G.2X` pekerja, setiap pekerja memetakan ke 2 DPU (8 vCPUs, memori 32 GB) dengan disk 138GB, dan menyediakan 1 eksekutor per pekerja. Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk beban kerja seperti transformasi data, gabungan, dan kueri, untuk menawarkan cara yang terukur dan hemat biaya untuk menjalankan sebagian besar pekerjaan.
- Untuk tipe `G.4X` pekerja, setiap pekerja memetakan ke 4 DPU (memori 16 vCPUs, 64 GB) dengan disk 256GB, dan menyediakan 1 eksekutor per pekerja. Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk pekerjaan yang beban kerjanya berisi transformasi, agregasi, gabungan, dan kueri Anda yang paling menuntut. Jenis pekerja ini hanya tersedia untuk pekerjaan Spark ETL AWS Glue versi 3.0 atau yang lebih baru di AWS Wilayah berikut: AS Timur (Ohio), AS Timur (Virginia N.), AS Barat (Oregon), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Kanada (Tengah), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), dan Eropa (Stockholm).
- Untuk tipe `G.8X` pekerja, setiap pekerja memetakan ke 8 DPU (memori 32 vCPUs, 128 GB) dengan disk 512GB, dan menyediakan 1 eksekutor per pekerja. Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk pekerjaan yang beban kerjanya berisi transformasi, agregasi, gabungan, dan kueri Anda yang paling menuntut. Jenis pekerja ini hanya tersedia untuk pekerjaan Spark ETL AWS Glue versi 3.0 atau yang lebih baru, di AWS Wilayah yang sama seperti yang didukung untuk tipe `G.4X` pekerja.
- Untuk tipe `G.025X` pekerja, setiap pekerja memetakan ke 0,25 DPU (memori 2 vCPUs, 4 GB) dengan disk 84GB, dan menyediakan 1 eksekutor per pekerja. Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk pekerjaan streaming volume rendah. Jenis pekerja ini hanya tersedia untuk pekerjaan streaming AWS Glue versi 3.0 atau yang lebih baru.
- Untuk tipe `Z.2X` pekerja, setiap pekerja memetakan ke 2 M-DPU (memori 8vCPUs, 64 GB) dengan disk 128 GB, dan menyediakan hingga 8 pekerja Ray berdasarkan autoscaler.

- `NumberOfWorkers` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah pekerja dari `workerType` ditentukan yang dialokasikan ketika sebuah tugas dieksekusi.

- `SecurityConfiguration` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama struktur `SecurityConfiguration` yang akan digunakan dengan eksekusi tugas ini.

- `LogGroupName` – String UTF-8.

  Nama grup log untuk pencatatan aman yang dapat dienkripsi sisi server di Amazon. CloudWatch AWS KMS Nama ini dapat `/aws-glue/jobs/`, dalam hal ini enkripsi default-nya adalah `NONE`. Jika Anda menambahkan nama peran dan nama `SecurityConfiguration` (dengan kata lain,

/aws-glue/jobs-yourRoleName-yourSecurityConfigurationName/), maka konfigurasi keamanan tersebut digunakan untuk mengenkripsi grup log.

- NotificationProperty — Sebuah objek NotificationProperty.

  Menentukan properti konfigurasi dari sebuah notifikasi eksekusi tugas.

- GlueVersion — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #47.

  Dalam pekerjaan Spark, GlueVersion menentukan versi Apache Spark dan Python yang AWS Glue tersedia dalam suatu pekerjaan. Versi Python menunjukkan versi yang didukung untuk tugas tipe Spark.

  Pekerjaan Ray harus diatur GlueVersion ke 4.0 atau lebih besar. Namun, versi Ray, Python, dan pustaka tambahan yang tersedia di pekerjaan Ray Anda ditentukan oleh Runtime parameter perintah Job.

  Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Glue versi yang tersedia dan versi Spark dan Python yang sesuai, lihat Versi Glue di panduan pengembang.

  Tugas yang dibuat tanpa menentukan versi Glue default ke Glue 0.9.

- DPUSeconds — Nomor (ganda).

  Bidang ini dapat diatur untuk menjalankan tugas dengan kelas eksekusi FLEX atau saat Auto Scaling diaktifkan, dan mewakili total waktu yang dijalankan setiap pelaksana selama siklus hidup pekerjaan yang dijalankan dalam hitungan detik, dikalikan dengan faktor DPU (1 untuk, 2 untukG.1X, atau 0,25 untuk pekerja). G.2X G.025X Nilai ini mungkin berbeda dari executionEngineRuntime * MaxCapacity seperti dalam kasus pekerjaan Auto Scaling, karena jumlah pelaksana yang berjalan pada waktu tertentu mungkin kurang dari. MaxCapacity Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa nilai DPUSeconds kurang dari executionEngineRuntime *MaxCapacity.

- ExecutionClass— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 16 byte (nilai valid: FLEX="" |). STANDARD=""

  Menunjukkan apakah pekerjaan dijalankan dengan kelas eksekusi standar atau fleksibel. Kelas eksekusi standar sangat ideal untuk beban kerja yang sensitif terhadap waktu yang membutuhkan startup pekerjaan cepat dan sumber daya khusus.

Kelas eksekusi fleksibel cocok untuk pekerjaan yang tidak sensitif terhadap waktu yang waktu mulai dan penyelesaiannya dapat bervariasi.

Hanya pekerjaan dengan AWS Glue versi 3.0 ke atas dan jenis perintah `glueetl` yang diizinkan untuk disetel `ExecutionClass` keFLEX. Kelas eksekusi fleksibel tersedia untuk pekerjaan Spark.

- `MaintenanceWindow` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #34.

  Bidang ini menentukan hari dalam seminggu dan jam untuk jendela pemeliharaan untuk pekerjaan streaming. AWS Glue secara berkala melakukan kegiatan pemeliharaan. Selama jendela pemeliharaan ini, Anda AWS Glue perlu memulai ulang pekerjaan streaming Anda.

  AWS Glue akan memulai kembali pekerjaan dalam waktu 3 jam dari jendela pemeliharaan yang ditentukan. Misalnya, jika Anda mengatur jendela pemeliharaan untuk hari Senin pukul 10:00 GMT, pekerjaan Anda akan dimulai kembali antara 10:00 GMT hingga 1:00 GMT.

- `ProfileName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama profil AWS Glue penggunaan yang terkait dengan pekerjaan dijalankan.

- `StateDetail`- String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 400000 byte.

  Bidang ini menyimpan detail yang berkaitan dengan keadaan menjalankan pekerjaan. Bidang ini nullable.

  Misalnya, ketika pekerjaan berjalan dalam keadaan MENUNGGU sebagai akibat dari antrian pekerjaan dijalankan, bidang tersebut memiliki alasan mengapa pekerjaan dijalankan dalam keadaan itu.

- `ExecutionRoleSessionPolicy`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 2 atau lebih dari 2048 byte.

  Kebijakan sesi inline ke StartJobRun API ini memungkinkan Anda untuk secara dinamis membatasi izin dari peran eksekusi yang ditentukan untuk cakupan pekerjaan, tanpa memerlukan pembuatan peran IAM tambahan.

Struktur pendahulu

Sebuah eksekusi tugas yang digunakan dalam predikat dari sebuah pemicu bersyarat yang memicu eksekusi tugas ini.

Bidang

- `JobName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama definisi tugas yang digunakan oleh eksekusi tugas pendahulunya.
- `RunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID eksekusi tugas dari eksekusi tugas pendahulu.

JobBookmarkEntry struktur

Mendefinisikan titik di mana sebuah tugas dapat melanjutkan pengolahan.

Bidang

- `JobName` – String UTF-8.

  Nama tugas yang dimaksud.
- `Version` — Nomor (bilangan bulat).

  Versi tugas.
- `Run` — Nomor (bilangan bulat).

  Nomor ID eksekusi.
- `Attempt` — Nomor (bilangan bulat).

  Nomor ID percobaan.
- `PreviousRunId` – String UTF-8.

  Pengenal eksekusi unik yang terkait dengan eksekusi tugas sebelumnya.
- `RunId` – String UTF-8.

  Nomor ID eksekusi.
- `JobBookmark` – String UTF-8.

  Bookmark itu sendiri.

BatchStopJobRunSuccessfulSubmission struktur

Mencatat permintaan sukses untuk menghentikan `JobRun` yang ditentukan.

Bidang

- `JobName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama definisi tugas yang digunakan dalam eksekusi tugas yang dihentikan.
- `JobRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  `JobRunId` dari eksekusi tugas yang telah dihentikan.

BatchStopJobRunError struktur

Catatan kesalahan yang terjadi ketika mencoba untuk menghentikan eksekusi tugas yang ditentukan.

Bidang

- `JobName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama definisi tugas yang digunakan dalam eksekusi tugas yang bersangkutan.
- `JobRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  `JobRunId` dari eksekusi tugas yang bersangkutan.
- `ErrorDetail` — Sebuah objek ErrorDetail.

  Menentukan detail tentang kesalahan yang ditemui.

NotificationProperty struktur

Menentukan sifat konfigurasi dari notifikasi.

Bidang

- `NotifyDelayAfter` — Nomor (bilangan bulat), minimal 1.

Setelah tugas dimulai, jumlah menit untuk menunggu sebelum mengirim notifikasi penundaan tugas.

Operasi

- StartJobRun tindakan (Python: start_job_run)
- BatchStopJobRun tindakan (Python: batch_stop_job_run)
- GetJobRun tindakan (Python: get_job_run)
- GetJobRuns tindakan (Python: get_job_runs)
- GetJobBookmark tindakan (Python: get_job_bookmark)
- GetJobBookmarks tindakan (Python: get_job_bookmarks)
- ResetJobBookmark tindakan (Python: reset_job_bookmark)

StartJobRun tindakan (Python: start_job_run)

Mulai menjalankan sebuah eksekusi tugas dengan menggunakan definisi tugas.

Permintaan

- `JobName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama definisi tugas yang akan digunakan.
- `JobRunQueuingEnabled` – Boolean.

  Menentukan apakah pekerjaan menjalankan antrian diaktifkan untuk menjalankan pekerjaan.

  Nilai true berarti antrian job run diaktifkan untuk menjalankan pekerjaan. Jika salah atau tidak diisi, job run tidak akan dipertimbangkan untuk antrian.
- `JobRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari `JobRun` sebelumnya yang akan diulang.
- `Arguments` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8.

Setiap nilai adalah string UTF-8.

Argumen tugas yang terkait dengan eksekusi ini. Agar tugas ini berjalan, argumen default yang diatur dalam ketentuan tugas itu sendiri diganti.

Anda dapat menentukan argumen di sini yang digunakan skrip eksekusi pekerjaan Anda sendiri, serta argumen yang AWS Glue dikonsumsi sendiri.

Argumen Job dapat dicatat. Jangan berikan rahasia plaintext sebagai argumen. Ambil rahasia dari AWS Glue Connection, AWS Secrets Manager atau mekanisme manajemen rahasia lainnya jika Anda ingin menyimpannya di dalam Job.

Untuk informasi tentang cara menentukan dan menggunakan argumen Job Anda sendiri, lihat topik Memanggil AWS Glue APIs dengan Python di panduan pengembang.

Untuk informasi tentang argumen yang dapat Anda berikan ke bidang ini saat mengonfigurasi pekerjaan Spark, lihat Parameter Khusus yang Digunakan menurut AWS Glue topik dalam panduan pengembang.

Untuk informasi tentang argumen yang dapat Anda berikan ke bidang ini saat mengonfigurasi pekerjaan Ray, lihat Menggunakan parameter pekerjaan di pekerjaan Ray di panduan pengembang.

- `AllocatedCapacity` — Nomor (bilangan bulat).

  Bidang ini tidak lagi digunakan. Gunakan `MaxCapacity` sebagai gantinya.

  Jumlah unit pemrosesan AWS Glue data (DPUs) yang akan dialokasikan untuk ini JobRun. Anda dapat mengalokasikan minimal 2 DPUs; defaultnya adalah 10. DPU adalah ukuran relatif daya pemrosesan yang terdiri dari 4 v CPUs kapasitas komputasi dan memori 16 GB. Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman harga AWS Glue.

- `Timeout` — Nomor (bilangan bulat), minimal 1.

  Waktu habis `JobRun`, dalam satuan menit. Ini adalah waktu maksimum yang bisa digunakan oleh eksekusi tugas untuk menggunakan sumber daya sebelum eksekusi dihentikan dan memasuki status `TIMEOUT`. Nilai ini mengesampingkan nilai batas waktu yang ditetapkan dalam pekerjaan induk.

  Pekerjaan harus memiliki nilai batas waktu kurang dari 7 hari atau 10080 menit. Jika tidak, pekerjaan akan memberikan pengecualian.

Ketika nilai dibiarkan kosong, batas waktu default menjadi 2880 menit.

Setiap AWS Glue pekerjaan yang ada yang memiliki nilai batas waktu lebih dari 7 hari akan default menjadi 7 hari. Misalnya jika Anda telah menentukan batas waktu 20 hari untuk pekerjaan batch, itu akan dihentikan pada hari ke-7.

Untuk pekerjaan streaming, jika Anda telah menyiapkan jendela pemeliharaan, itu akan dimulai ulang selama jendela pemeliharaan setelah 7 hari.

- `MaxCapacity` — Nomor (ganda).

  Untuk Glue versi 1.0 atau pekerjaan sebelumnya, menggunakan tipe pekerja standar, jumlah unit pemrosesan AWS Glue data (DPUs) yang dapat dialokasikan saat pekerjaan ini berjalan. DPU adalah ukuran relatif daya pemrosesan yang terdiri dari 4 v CPUs kapasitas komputasi dan memori 16 GB. Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman harga AWS Glue.

  Untuk pekerjaan Glue versi 2.0+, Anda tidak dapat menentukan. `Maximum capacity` Sebaliknya, Anda harus menentukan `Worker type` dan `Number of workers`.

  Jangan mengatur `MaxCapacity` jika Anda menggunakan `WorkerType` dan `NumberOfWorkers`.

  Nilai yang dapat dialokasikan untuk `MaxCapacity` tergantung pada apakah Anda menjalankan tugas shell Python, tugas ETL Apache Spark, atau tugas ETL Apache Spark streaming:

  - Ketika anda menentukan tugas shell Python (`JobCommand.Name`="pythonshell"), Anda dapat mengalokasikan 0,0625 atau 1 DPU. Default-nya adalah 0,0625 DPU.
  - Saat Anda menentukan pekerjaan Apache Spark ETL (`JobCommand.Name`= “glueetl”) atau pekerjaan ETL streaming Apache Spark (`JobCommand.Name`= “gluestreaming”), Anda dapat mengalokasikan dari 2 hingga 100. DPUs Defaultnya adalah 10 DPUs. Jenis tugas ini tidak dapat memiliki alokasi DPU pecahan.
- `SecurityConfiguration` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama struktur `SecurityConfiguration` yang akan digunakan dengan eksekusi tugas ini.
- `NotificationProperty` — Sebuah objek NotificationProperty.

  Menentukan properti konfigurasi dari sebuah notifikasi eksekusi tugas.
- `WorkerType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `Standard=""` | `G.1X=""` | `G.2X=""` | `G.025X=""` | `G.4X=""` | `G.8X=""` | `Z.2X=""`).

Jenis pekerja yang telah ditetapkan sebelumnya yang dialokasikan ketika sebuah tugas dieksekusi. Menerima nilai G.1X, G.2X, G.4X, G.8X atau G.025X untuk pekerjaan Spark. Menerima nilai Z.2X untuk pekerjaan Ray.

- Untuk tipe `G.1X` pekerja, setiap pekerja memetakan ke 1 DPU (memori 4 vCPUs, 16 GB) dengan disk 94GB, dan menyediakan 1 eksekutor per pekerja. Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk beban kerja seperti transformasi data, gabungan, dan kueri, untuk menawarkan cara yang terukur dan hemat biaya untuk menjalankan sebagian besar pekerjaan.
- Untuk tipe `G.2X` pekerja, setiap pekerja memetakan ke 2 DPU (8 vCPUs, memori 32 GB) dengan disk 138GB, dan menyediakan 1 eksekutor per pekerja. Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk beban kerja seperti transformasi data, gabungan, dan kueri, untuk menawarkan cara yang terukur dan hemat biaya untuk menjalankan sebagian besar pekerjaan.
- Untuk tipe `G.4X` pekerja, setiap pekerja memetakan ke 4 DPU (memori 16 vCPUs, 64 GB) dengan disk 256GB, dan menyediakan 1 eksekutor per pekerja. Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk pekerjaan yang beban kerjanya berisi transformasi, agregasi, gabungan, dan kueri Anda yang paling menuntut. Jenis pekerja ini hanya tersedia untuk pekerjaan Spark ETL AWS Glue versi 3.0 atau yang lebih baru di AWS Wilayah berikut: AS Timur (Ohio), AS Timur (Virginia N.), AS Barat (Oregon), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Kanada (Tengah), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), dan Eropa (Stockholm).
- Untuk tipe `G.8X` pekerja, setiap pekerja memetakan ke 8 DPU (memori 32 vCPUs, 128 GB) dengan disk 512GB, dan menyediakan 1 eksekutor per pekerja. Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk pekerjaan yang beban kerjanya berisi transformasi, agregasi, gabungan, dan kueri Anda yang paling menuntut. Jenis pekerja ini hanya tersedia untuk pekerjaan Spark ETL AWS Glue versi 3.0 atau yang lebih baru, di AWS Wilayah yang sama seperti yang didukung untuk tipe `G.4X` pekerja.
- Untuk tipe `G.025X` pekerja, setiap pekerja memetakan ke 0,25 DPU (memori 2 vCPUs, 4 GB) dengan disk 84GB, dan menyediakan 1 eksekutor per pekerja. Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk pekerjaan streaming volume rendah. Jenis pekerja ini hanya tersedia untuk pekerjaan streaming AWS Glue versi 3.0 atau yang lebih baru.
- Untuk tipe `Z.2X` pekerja, setiap pekerja memetakan ke 2 M-DPU (memori 8vCPUs, 64 GB) dengan disk 128 GB, dan menyediakan hingga 8 pekerja Ray berdasarkan autoscaler.

- `NumberOfWorkers` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah pekerja dari `workerType` ditentukan yang dialokasikan ketika sebuah tugas dieksekusi.

- `ExecutionClass`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 16 byte (nilai valid: `FLEX`"" |). `STANDARD`""

  Menunjukkan apakah pekerjaan dijalankan dengan kelas eksekusi standar atau fleksibel. Kelas eksekusi standar sangat ideal untuk beban kerja yang sensitif terhadap waktu yang membutuhkan startup pekerjaan cepat dan sumber daya khusus.

  Kelas eksekusi fleksibel cocok untuk pekerjaan yang tidak sensitif terhadap waktu yang waktu mulai dan penyelesaiannya dapat bervariasi.

  Hanya pekerjaan dengan AWS Glue versi 3.0 ke atas dan jenis perintah `glueetl` yang diizinkan untuk disetel `ExecutionClass` ke`FLEX`. Kelas eksekusi fleksibel tersedia untuk pekerjaan Spark.
- `ProfileName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama profil AWS Glue penggunaan yang terkait dengan pekerjaan dijalankan.
- `ExecutionRoleSessionPolicy`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 2 atau lebih dari 2048 byte.

  Kebijakan sesi inline ke StartJobRun API ini memungkinkan Anda untuk secara dinamis membatasi izin dari peran eksekusi yang ditentukan untuk cakupan pekerjaan, tanpa memerlukan pembuatan peran IAM tambahan.

Respons

- `JobRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID yang ditetapkan untuk eksekusi tugas ini.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`

- `ConcurrentRunsExceededException`

BatchStopJobRun tindakan (Python: batch_stop_job_run)

Menghentikan satu atau beberapa eksekusi tugas untuk definisi tugas tertentu.

Permintaan

- `JobName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama definisi tugas yang akan menghentikan eksekusi tugas.
- `JobRunIds` – Wajib: Susunan string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 25 string.

  Daftar `JobRunIds` yang harus dihentikan untuk definisi tugas itu.

Respons

- `SuccessfulSubmissions` – Susunan objek BatchStopJobRunSuccessfulSubmission.

  Daftar JobRuns yang berhasil diajukan untuk dihentikan.
- `Errors` – Susunan objek BatchStopJobRunError.

  Daftar kesalahan yang ditemui dalam mencoba untuk menghentikan `JobRuns`, termasuk `JobRunId` yang ditemui kesalahannya dan detail tentang kesalahannya.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

GetJobRun tindakan (Python: get_job_run)

Mengambil metadata untuk eksekusi tugas tertentu. Riwayat Job run dapat diakses selama 365 hari untuk alur kerja dan pekerjaan Anda.

Permintaan

- `JobName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama definisi tugas yang sedang dijalankan.
- `RunId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari eksekusi tugas.
- `PredecessorsIncluded` – Boolean.

  BETUL jika daftar eksekusi pendahulu harus dikembalikan.

Respons

- `JobRun` — Sebuah objek JobRun.

  Metadata eksekusi tugas yang diminta.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

GetJobRuns tindakan (Python: get_job_runs)

Mengambil metadata untuk semua eksekusi tugas dari definisi tugas tertentu.

`GetJobRuns`mengembalikan pekerjaan berjalan dalam urutan kronologis, dengan pekerjaan terbaru dikembalikan terlebih dahulu.

Permintaan

- `JobName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

Nama definisi tugas untuk yang akan diambil semua eksekusi tugas-nya.

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah panggilan kelanjutan.

- `MaxResults`— Angka (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 200.

  Ukuran maksimum respons.

Respons

- `JobRuns` – Susunan objek JobRun.

  Daftar objek metadata eksekusi tugas.

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika bukan semua eksekusi tugas yang diminta yang telah dikembalikan.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

GetJobBookmark tindakan (Python: get_job_bookmark)

Mengembalikan informasi tentang entri bookmark tugas.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengaktifkan dan menggunakan bookmark pekerjaan, lihat:

- Melacak data yang diproses menggunakan bookmark pekerjaan
- Parameter Job yang digunakan oleh AWS Glue
- Struktur Job

Permintaan

- `JobName` – Wajib: String UTF-8.

  Nama tugas yang dimaksud.

- `Version` — Nomor (bilangan bulat).

  Versi tugas.

- `RunId` – String UTF-8.

  Pengenal unik eksekusi yang terkait dengan eksekusi tugas ini.

Respons

- `JobBookmarkEntry` — Sebuah objek JobBookmarkEntry.

  Sebuah struktur yang mendefinisikan titik di mana sebuah tugas dapat melanjutkan pengolahan.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `ValidationException`

GetJobBookmarks tindakan (Python: get_job_bookmarks)

Mengembalikan informasi tentang entri bookmark tugas. Daftar ini diurutkan berdasarkan nomor versi secara menurun.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengaktifkan dan menggunakan bookmark pekerjaan, lihat:

- Melacak data yang diproses menggunakan bookmark pekerjaan
- Parameter Job yang digunakan oleh AWS Glue
- Struktur Job

Permintaan

- `JobName` – Wajib: String UTF-8.

  Nama tugas yang dimaksud.
- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat).

  Ukuran maksimum respons.
- `NextToken` — Nomor (bilangan bulat).

  Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah panggilan kelanjutan.

Respons

- `JobBookmarkEntries` – Susunan objek JobBookmarkEntry.

  Daftar entri bookmark tugas yang mendefinisikan titik di mana tugas dapat melanjutkan pemrosesan.
- `NextToken` — Nomor (bilangan bulat).

  Sebuah token kelanjutan, yang memiliki nilai 1 jika semua entri dikembalikan, atau > 1 jika tidak semua eksekusi tugas yang diminta telah dikembalikan.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

ResetJobBookmark tindakan (Python: reset_job_bookmark)

Mengatur ulang sebuah entri bookmark.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengaktifkan dan menggunakan bookmark pekerjaan, lihat:

- Melacak data yang diproses menggunakan bookmark pekerjaan
- Parameter Job yang digunakan oleh AWS Glue

- Struktur Job

Permintaan

- `JobName` – Wajib: String UTF-8.

  Nama tugas yang dimaksud.
- `RunId` – String UTF-8.

  Pengenal unik eksekusi yang terkait dengan eksekusi tugas ini.

Respons

- `JobBookmarkEntry` — Sebuah objek JobBookmarkEntry.

  Entri bookmark pengaturan ulang.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

Pemicu

Triggers API menjelaskan tipe data dan API yang terkait dengan pembuatan, pembaruan, atau penghapusan, serta memulai dan menghentikan pemicu pekerjaan. AWS Glue

Jenis Data

- Struktur pemicu
- TriggerUpdate struktur
- Struktur predikat
- Struktur kondisi
- Struktur aksi

- EventBatchingCondition struktur

Struktur pemicu

Informasi tentang sebuah pemicu tertentu.

Bidang

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pemicu.

- `WorkflowName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama alur kerja yang dikaitkan dengan pemicu.

- `Id` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Disimpan untuk digunakan di masa depan.

- `Type` – String UTF-8 (nilai yang valid: `SCHEDULED` | `CONDITIONAL` | `ON_DEMAND` | `EVENT`).

  Jenis pemicu yang ini.

- `State` – String UTF-8 (nilai yang valid: `CREATING` | `CREATED` | `ACTIVATING` | `ACTIVATED` | `DEACTIVATING` | `DEACTIVATED` | `DELETING` | `UPDATING`).

  Status pemicu saat ini.

- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi pemicu ini.

- `Schedule` – String UTF-8.

  Sebuah ekspresi `cron` yang digunakan untuk menentukan jadwal (lihat Jadwal Berbasis Waktu untuk Tugas dan Crawler. Sebagai contoh, untuk menjalankan sesuatu setiap hari pada 12:15 UTC, Anda harus menentukan `cron(15 12 * * ? *)`.

- `Actions` – Susunan objek Tindakan.

Tindakan yang dimulai oleh pemicu ini.

- `Predicate` — Sebuah objek Predikat.

  Predikat pemicu ini, yang menentukan kapan akan aktif.

- `EventBatchingCondition` — Sebuah objek EventBatchingCondition.

  Kondisi batch yang harus dipenuhi (jumlah peristiwa tertentu yang diterima atau jendela waktu batch kedaluwarsa) sebelum pemicu EventBridge peristiwa terjadi kebakaran.

TriggerUpdate struktur

Struktur yang digunakan untuk memberikan informasi yang digunakan untuk memperbarui sebuah pemicu. Objek ini memperbarui definisi pemicu sebelumnya dengan menimpa semuanya.

Bidang

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Disimpan untuk digunakan di masa depan.

- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi pemicu ini.

- `Schedule` – String UTF-8.

  Sebuah ekspresi `cron` yang digunakan untuk menentukan jadwal (lihat Jadwal Berbasis Waktu untuk Tugas dan Crawler. Sebagai contoh, untuk menjalankan sesuatu setiap hari pada 12:15 UTC, Anda harus menentukan `cron(15 12 * * ? *)`.

- `Actions` – Susunan objek Tindakan.

  Tindakan yang dimulai oleh pemicu ini.

- `Predicate` — Sebuah objek Predikat.

  Predikat pemicu ini, yang menentukan kapan akan aktif.

- `EventBatchingCondition` — Sebuah objek EventBatchingCondition.

Kondisi batch yang harus dipenuhi (jumlah peristiwa tertentu yang diterima atau jendela waktu batch kedaluwarsa) sebelum pemicu EventBridge peristiwa terjadi kebakaran.

Struktur predikat

Menentukan predikat pemicu, yang menentukan kapan terjadi inisiasi.

Bidang

- `Logical` – String UTF-8 (nilai yang valid: `AND` | `ANY`).

  Bidang opsional hanya jika satu kondisi tercantum. Jika beberapa kondisi tercantum, bidang ini diperlukan.
- `Conditions`— Sebuah array Syarat objek, tidak lebih dari 500 struktur.

  Daftar syarat yang menentukan kapan pemicu akan aktif.

Struktur kondisi

Menentukan kondisi yang memicu inisiasi.

Bidang

- `LogicalOperator` – String UTF-8 (nilai yang valid: `EQUALS`).

  Operator logika.
- `JobName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tugas yang `JobRuns`-nya berlaku syarat ini, dan di mana pemicu ini menunggu.
- `State`— UTF-8 string (nilai valid: `STARTING` | | `RUNNING` | `STOPPING` | `STOPPED` | `SUCCEEDED` | `FAILED` | `TIMEOUT` `ERROR` `WAITING` |`EXPIRED`).

  Status syarat. Saat ini, satu-satunya status tugas yang didengarkan oleh pemicu adalah `SUCCEEDED`, `STOPPED`, `FAILED`, dan `TIMEOUT`. Satu-satunya status crawler yang didengarkan oleh pemicu adalah `SUCCEEDED`, `FAILED`, dan `CANCELLED`.
- `CrawlerName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

Nama crawler yang berlaku syarat ini padanya.

- `CrawlState` – String UTF-8 (nilai valid: `RUNNING` | `CANCELLING` | `CANCELLED` | `SUCCEEDED` | `FAILED` | `ERROR`).

  Status crawler yang berlaku syarat ini padanya.

Struktur aksi

Menentukan tindakan yang dimulai oleh pemicu.

Bidang

- `JobName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tugas yang akan dijalankan.
- `Arguments` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Argumen tugas yang digunakan saat pemicu ini aktif. Agar tugas ini berjalan, argumen default yang diatur dalam ketentuan tugas itu sendiri diganti.

  Anda dapat menentukan argumen di sini yang digunakan skrip eksekusi pekerjaan Anda sendiri, serta argumen yang AWS Glue dikonsumsi sendiri.

  Untuk informasi tentang cara menentukan dan menggunakan argumen Job Anda sendiri, lihat topik Memanggil AWS Glue APIs dengan Python di panduan pengembang.

  Untuk informasi tentang pasangan kunci-nilai yang AWS Glue digunakan untuk menyiapkan pekerjaan Anda, lihat Parameter Khusus yang Digunakan menurut AWS Glue topik dalam panduan pengembang.
- `Timeout` — Nomor (bilangan bulat), minimal 1.

  Waktu habis `JobRun`, dalam satuan menit. Ini adalah waktu maksimum yang bisa digunakan oleh eksekusi tugas untuk menggunakan sumber daya sebelum eksekusi dihentikan dan memasuki status `TIMEOUT`. Ini menimpa nilai waktu habis yang diatur dalam tugas induk.

Pekerjaan harus memiliki nilai batas waktu kurang dari 7 hari atau 10080 menit. Jika tidak, pekerjaan akan memberikan pengecualian.

Ketika nilai dibiarkan kosong, batas waktu default menjadi 2880 menit.

Setiap AWS Glue pekerjaan yang ada yang memiliki nilai batas waktu lebih dari 7 hari akan default menjadi 7 hari. Misalnya jika Anda telah menentukan batas waktu 20 hari untuk pekerjaan batch, itu akan dihentikan pada hari ke-7.

Untuk pekerjaan streaming, jika Anda telah menyiapkan jendela pemeliharaan, itu akan dimulai ulang selama jendela pemeliharaan setelah 7 hari.

- `SecurityConfiguration` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama struktur `SecurityConfiguration` yang akan digunakan dengan tindakan ini.

- `NotificationProperty` — Sebuah objek NotificationProperty.

  Menentukan properti konfigurasi dari sebuah notifikasi eksekusi tugas.

- `CrawlerName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama crawler yang akan digunakan dengan tindakan ini.

EventBatchingCondition struktur

Kondisi batch yang harus dipenuhi (jumlah peristiwa tertentu yang diterima atau jendela waktu batch kedaluwarsa) sebelum pemicu EventBridge peristiwa terjadi kebakaran.

Bidang

- `BatchSize` — Wajib: Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 100.

  Jumlah peristiwa yang harus diterima dari Amazon EventBridge sebelum EventBridge peristiwa memicu kebakaran.

- `BatchWindow` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 900.

  Jendela waktu dalam hitungan detik setelah EventBridge peristiwa memicu kebakaran. Jendela dimulai ketika peristiwa pertama diterima.

Operasi

- CreateTrigger tindakan (Python: create_trigger)
- StartTrigger tindakan (Python: start_trigger)
- GetTrigger tindakan (Python: get_trigger)
- GetTriggers tindakan (Python: get_trigger)
- UpdateTrigger tindakan (Python: update_trigger)
- StopTrigger tindakan (Python: stop_trigger)
- DeleteTrigger tindakan (Python: delete_trigger)
- ListTriggers tindakan (Python: list_trigger)
- BatchGetTriggers tindakan (Python: batch_get_trigger)

CreateTrigger tindakan (Python: create_trigger)

Menciptakan sebuah pemicu baru.

Argumen Job dapat dicatat. Jangan berikan rahasia plaintext sebagai argumen. Ambil rahasia dari AWS Glue Connection, AWS Secrets Manager atau mekanisme manajemen rahasia lainnya jika Anda ingin menyimpannya dalam Job.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pemicu.

- `WorkflowName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama alur kerja yang dikaitkan dengan pemicu.

- `Type` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `SCHEDULED` | `CONDITIONAL` | `ON_DEMAND` | `EVENT`).

  Jenis pemicu baru.

- `Schedule` – String UTF-8.

Sebuah ekspresi `cron` yang digunakan untuk menentukan jadwal (lihat Jadwal Berbasis Waktu untuk Tugas dan Crawler. Sebagai contoh, untuk menjalankan sesuatu setiap hari pada 12:15 UTC, Anda harus menentukan `cron(15 12 * * ? *)`.

Bidang ini wajib ketika jenis pemicu-nya adalah TERJADWAL.

- `Predicate` — Sebuah objek Predikat.

  Sebuah predikat untuk menentukan kapan pemicu baru harus aktif.

  Bidang ini wajib ketika jenis pemicu-nya adalah `CONDITIONAL`.

- `Actions` – Wajib: Susunan objek Tindakan.

  Tindakan yang dimulai oleh pemicu ini saat pemicu tersebut aktif.

- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Sebuah deskripsi dari pemicu baru.

- `StartOnCreation` – Boolean.

  Atur ke `true` untuk memulai pemicu `SCHEDULED` dan `CONDITIONAL` ketika dibuat. BETUL tidak didukung untuk pemicu `ON_DEMAND`.

- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

  Tag yang akan digunakan dengan pemicu ini. Anda dapat menggunakan tag untuk membatasi akses ke pemicu tersebut. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS tag AWS Glue, lihat Tag AWS Glue di panduan pengembang.

- `EventBatchingCondition` — Sebuah objek EventBatchingCondition.

  Kondisi batch yang harus dipenuhi (jumlah peristiwa tertentu yang diterima atau jendela waktu batch kedaluwarsa) sebelum pemicu EventBridge peristiwa terjadi kebakaran.

Respons

- Name — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pemicu.

Kesalahan

- AlreadyExistsException
- EntityNotFoundException
- InvalidInputException
- IdempotentParameterMismatchException
- InternalServiceException
- OperationTimeoutException
- ResourceNumberLimitExceededException
- ConcurrentModificationException

StartTrigger tindakan (Python: start_trigger)

Memulai pemicu yang ada. Lihat Memicu Tugas untuk informasi tentang bagaimana berbagai jenis pemicu dimulai.

Permintaan

- Name — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pemicu yang akan dimulai.

Respons

- Name — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pemicu yang sudah dimulai.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `ConcurrentRunsExceededException`

GetTrigger tindakan (Python: get_trigger)

Mengambil definisi dari sebuah pemicu.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pemicu yang akan diambil.

Respons

- `Trigger` — Sebuah objek Pemicu.

  Definisi pemicu yang diminta.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

GetTriggers tindakan (Python: get_trigger)

Mendapatkan semua pemicu yang dikaitkan dengan sebuah tugas.

Permintaan

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah panggilan kelanjutan.

- `DependentJobName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tugas yang untuknya pemicu akan diambil. Pemicu yang dapat memulai tugas ini dikembalikan, dan jika tidak ada pemicu seperti itu, maka semua pemicu dikembalikan.

- `MaxResults`— Angka (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 200.

  Ukuran maksimum respons.

Respons

- `Triggers` – Susunan objek Pemicu.

  Daftar pemicu untuk tugas yang ditentukan.

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika bukan semua pemicu yang diminta yang belum dikembalikan.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

UpdateTrigger tindakan (Python: update_trigger)

Memperbarui sebuah definisi pemicu.

Argumen Job dapat dicatat. Jangan berikan rahasia plaintext sebagai argumen. Ambil rahasia dari AWS Glue Connection, AWS Secrets Manager atau mekanisme manajemen rahasia lainnya jika Anda ingin menyimpannya dalam Job.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pemicu yang akan diperbarui.
- `TriggerUpdate` — Wajib: Sebuah objek TriggerUpdate.

  Nilai-nilai baru yang digunakan untuk memperbarui pemicu.

Respons

- `Trigger` — Sebuah objek Pemicu.

  Definisi pemicu yang dihasilkan.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `ConcurrentModificationException`

StopTrigger tindakan (Python: stop_trigger)

Menghentikan pemicu tertentu.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pemicu yang akan dihentikan.

Respons

- Name — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pemicu yang sudah dihentikan.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `ConcurrentModificationException`

DeleteTrigger tindakan (Python: delete_trigger)

Menghapus pemicu tertentu. Jika pemicu tidak ditemukan, tidak ada pengecualian yang dibuang.

Permintaan

- Name — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pemicu yang akan dihapus.

Respons

- Name — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pemicu yang sudah dihapus.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`

- `OperationTimeoutException`
- `ConcurrentModificationException`

ListTriggers tindakan (Python: list_trigger)

Mengambil nama semua sumber daya pemicu di AWS akun ini, atau sumber daya dengan tag yang ditentukan. Operasi ini memungkinkan Anda melihat sumber daya yang tersedia di akun Anda, dan nama-namanya.

Operasi ini mengambil kolom `Tags` opsional, yang dapat Anda gunakan sebagai filter pada respon sehingga tag sumber daya dapat diambil sebagai sebuah grup. Jika Anda memilih untuk menggunakan pem-filter-an tag, maka hanya sumber daya dengan tag saja yang diambil.

Permintaan

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah permintaan kelanjutan.

- `DependentJobName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama tugas yang untuknya pemicu akan diambil. Pemicu yang dapat memulai tugas ini dikembalikan. Jika tidak ada pemicu seperti itu, maka semua pemicu dikembalikan.

- `MaxResults`— Angka (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 200.

  Ukuran maksimum daftar yang akan dikembalikan.

- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

  Menentukan untuk mengembalikan hanya sumber daya ditandai saja.

Respons

- `TriggerNames` – Susunan string UTF-8.

Nama dari semua pemicu dalam akun, atau pemicu dengan tag yang ditentukan.

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika daftar yang dikembalikan tidak berisi metrik terakhir yang tersedia.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

BatchGetTriggers tindakan (Python: batch_get_trigger)

Mengembalikan daftar metadata sumber daya untuk daftar nama pemicu tertentu. Setelah memanggil operasi `ListTriggers`, Anda dapat memanggil operasi ini untuk mengakses data yang Anda telah diberikan izinnya. Operasi ini mendukung semua izin IAM, termasuk syarat izin yang menggunakan tag.

Permintaan

- `TriggerNames` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Daftar nama pemicu, mungkin nama yang dikembalikan dari operasi `ListTriggers`.

Respons

- `Triggers` – Susunan objek Pemicu.

  Daftar definisi pemicu.
- `TriggersNotFound` – Susunan string UTF-8.

  Daftar nama pemicu yang tidak ditemukan.

Kesalahan

- `InternalServiceException`

- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`

Integrasi APIs dalam AWS Glue

Jenis Data

- Struktur integrasi
- IntegrationConfig struktur
- IntegrationPartition struktur
- IntegrationError struktur
- IntegrationFilter struktur
- InboundIntegration struktur
- SourceProcessingProperties struktur
- TargetProcessingProperties struktur
- SourceTableConfig struktur
- TargetTableConfig struktur

Struktur integrasi

Menjelaskan integrasi nol-ETL.

Bidang

- `SourceArn`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  ARN untuk sumber integrasi.
- `TargetArn`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  ARN untuk target integrasi.
- `Description`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 1000 byte, cocok dengan file. Custom string pattern #12

  Deskripsi untuk integrasi.

- `IntegrationName`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama unik untuk integrasi.
- `IntegrationArn`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama Sumber Daya Amazon (ARN) untuk integrasi.
- `KmsKeyId`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte.

  ARN dari kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi saluran.
- `AdditionalEncryptionContext` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Kumpulan opsional pasangan nilai kunci non-rahasia yang berisi informasi kontekstual tambahan untuk enkripsi. Ini hanya dapat diberikan jika `KMSKeyId` disediakan.
- `Tags` – Susunan objek Tag.

  Metadata ditetapkan ke sumber daya yang terdiri dari daftar pasangan kunci-nilai.
- `Status` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `CREATING` | `ACTIVE` | `MODIFYING` | `FAILED` | `DELETING` | `SYNCING` | `NEEDS_ATTENTION`).

  Status yang mungkin muncul adalah:
  - MENCIPTAKAN: Integrasi sedang dibuat.
  - AKTIF: Pembuatan integrasi berhasil.
  - MODIFIKASI: Integrasi sedang dimodifikasi.
  - GAGAL: Pembuatan integrasi gagal.
  - MENGHAPUS: Integrasi dihapus.
  - SINKRONISASI: Integrasi sedang disinkronkan.
  - NEEDS_ATTENTION: Integrasi membutuhkan perhatian, seperti sinkronisasi.
- `CreateTime` — Wajib: Stempel waktu.

  Waktu integrasi dibuat, di UTC.
- `IntegrationConfig` — Sebuah objek IntegrationConfig.

Properti yang terkait dengan integrasi.

- `Errors` – Susunan objek IntegrationError.

  Daftar kesalahan yang terkait dengan integrasi.

- `DataFilter`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte.

  Memilih tabel sumber untuk integrasi menggunakan sintaks filter Maxwell.

IntegrationConfig struktur

Properti yang terkait dengan integrasi.

Bidang

- `RefreshInterval` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Menentukan frekuensi di mana CDC (Change Data Capture) menarik atau beban tambahan harus terjadi. Parameter ini memberikan fleksibilitas untuk menyelaraskan kecepatan refresh dengan pola pembaruan data spesifik Anda, pertimbangan pemuatan sistem, dan sasaran pengoptimalan kinerja. Peningkatan waktu dapat diatur dari 15 menit menjadi 8640 menit (enam hari).

- `SourceProperties` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Kumpulan pasangan kunci-nilai yang menentukan properti tambahan untuk sumber integrasi. Properti ini menyediakan opsi konfigurasi yang dapat digunakan untuk menyesuaikan perilaku sumber ODB selama operasi integrasi data.

- `ContinuousSync` – Boolean.

  Mengaktifkan sinkronisasi berkelanjutan untuk ekstraksi data sesuai permintaan dari aplikasi SaaS ke layanan data AWS seperti Amazon Redshift dan. Amazon S3

IntegrationPartition struktur

Struktur yang menggambarkan bagaimana data dipartisi pada target.

Bidang

- `FieldName` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama bidang yang digunakan untuk mempartisi data pada target. Hindari menggunakan kolom yang memiliki nilai unik untuk setiap baris (misalnya, 'LastModifiedTimestamp', 'SystemModTimeStamp') sebagai kolom partisi. Kolom ini tidak cocok untuk partisi karena mereka membuat sejumlah besar partisi kecil, yang dapat menyebabkan masalah kinerja.

- `FunctionSpec` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Menentukan fungsi yang digunakan untuk partisi data pada target. Nilai yang diterima untuk parameter ini adalah:

  - `identity`- Menggunakan nilai sumber secara langsung tanpa transformasi
  - `year`- Mengekstrak tahun dari nilai stempel waktu (misalnya, 2023)
  - `month`- Mengekstrak bulan dari nilai stempel waktu (mis., 2023-01)
  - `day`- Mengekstrak hari dari nilai stempel waktu (mis., 2023-01-15)
  - `hour`- Mengekstrak jam dari nilai stempel waktu (mis., 2023-01-15-14)

- `ConversionSpec` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Menentukan format stempel waktu dari data sumber. Nilai yang valid adalah:

  - `epoch_sec`- Stempel waktu epoch Unix dalam hitungan detik
  - `epoch_milli`- Stempel waktu epoch Unix dalam milidetik
  - `iso`- Stempel waktu berformat ISO 8601

  > **Note**
  >
  > Hanya tentukan `ConversionSpec` saat menggunakan fungsi partisi berbasis stempel waktu (tahun, bulan, hari, atau jam). AWS Glue Zero-ETL menggunakan parameter ini untuk mengubah data sumber dengan benar menjadi format stempel waktu sebelum mempartisi.
  > Jangan gunakan kolom kardinalitas tinggi dengan fungsi partisi. `identity` Kolom kardinalitas tinggi meliputi:
  >
  > - Kunci primer
  > - Bidang stempel waktu (seperti,`LastModifiedTimestamp`) `CreatedDate`
  > - Stempel waktu yang dihasilkan sistem

Menggunakan kolom kardinalitas tinggi dengan partisi identitas menciptakan banyak partisi kecil, yang secara signifikan dapat menurunkan kinerja konsumsi.

IntegrationError struktur

Kesalahan yang terkait dengan integrasi nol-ETL.

Bidang

- `ErrorCode` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Kode yang dikaitkan dengan kesalahan ini.
- `ErrorMessage`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte.

  Sebuah pesan yang menjelaskan kesalahan.

IntegrationFilter struktur

Filter yang dapat digunakan saat menjalankan `DescribeIntegrations` permintaan.

Bidang

- `Name` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama filter.
- `Values` – Susunan string UTF-8.

  Daftar nilai filter.

InboundIntegration struktur

Struktur untuk integrasi yang menulis data ke dalam sumber daya.

Bidang

- `SourceArn`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  ARN sumber daya sumber untuk integrasi.

- `TargetArn`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  ARN dari sumber daya target untuk integrasi.
- `IntegrationArn`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  ARN dari integrasi nol-ETL.
- `Status` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `CREATING` | `ACTIVE` | `MODIFYING` | `FAILED` | `DELETING` | `SYNCING` | `NEEDS_ATTENTION`).

  Status yang mungkin muncul adalah:
  - MENCIPTAKAN: Integrasi sedang dibuat.
  - AKTIF: Pembuatan integrasi berhasil.
  - MODIFIKASI: Integrasi sedang dimodifikasi.
  - GAGAL: Pembuatan integrasi gagal.
  - MENGHAPUS: Integrasi dihapus.
  - SINKRONISASI: Integrasi sedang disinkronkan.
  - NEEDS_ATTENTION: Integrasi membutuhkan perhatian, seperti sinkronisasi.
- `CreateTime` — Wajib: Stempel waktu.

  Waktu integrasi dibuat, di UTC.
- `IntegrationConfig` — Sebuah objek IntegrationConfig.

  Properti yang terkait dengan integrasi.
- `Errors` – Susunan objek IntegrationError.

  Daftar kesalahan yang terkait dengan integrasi.

SourceProcessingProperties struktur

Properti sumber daya yang terkait dengan sumber integrasi.

Bidang

- `RoleArn` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Peran IAM untuk mengakses AWS Glue koneksi.

TargetProcessingProperties struktur

Properti sumber daya yang terkait dengan target integrasi.

Bidang

- `RoleArn` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Peran IAM untuk mengakses AWS Glue database.
- `KmsArn`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte.

  ARN dari kunci KMS yang digunakan untuk enkripsi.
- `ConnectionName` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Koneksi AWS Glue jaringan untuk mengkonfigurasi AWS Glue pekerjaan yang berjalan di VPC pelanggan.
- `EventBusArn`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte.

  ARN dari bus acara Eventbridge untuk menerima pemberitahuan status integrasi.

SourceTableConfig struktur

Properti yang digunakan oleh kaki sumber untuk memproses data dari sumber.

Bidang

- `Fields` – Susunan string UTF-8.

  Daftar bidang yang digunakan untuk penyaringan tingkat kolom. Saat ini tidak didukung.
- `FilterPredicate` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Klausa kondisi yang digunakan untuk penyaringan tingkat baris. Saat ini tidak didukung.
- `PrimaryKey` – Susunan string UTF-8.

  Berikan set kunci utama untuk tabel ini. Saat ini didukung khusus untuk `Entity0f` entitas SAP berdasarkan permintaan. Hubungi AWS Support untuk membuat fitur ini tersedia.
- `RecordUpdateField` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

Bidang berbasis stempel waktu tarik inkremental. Saat ini tidak didukung.

TargetTableConfig struktur

Properti yang digunakan oleh kaki target untuk mempartisi data pada target.

Bidang

- `UnnestSpec` – String UTF-8 (nilai yang valid: `TOPLEVEL` | `FULL` | `NOUNNEST`).

  Menentukan bagaimana objek bersarang diratakan ke elemen tingkat atas. Nilai yang valid adalah: “TOPLEVEL”, “FULL”, atau “NOUNNEST”.
- `PartitionSpec` – Susunan objek IntegrationPartition.

  Menentukan tata letak file pada target.
- `TargetTableName` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama opsional dari tabel target.

Operasi

- CreateIntegration tindakan (Python: create_integration)
- ModifyIntegration tindakan (Python: modify_integration)
- DescribeIntegrations tindakan (Python: describe_integrations)
- DeleteIntegration tindakan (Python: delete_integration)
- DescribeInboundIntegrations tindakan (Python: describe_inbound_integrations)
- CreateIntegrationTableProperties tindakan (Python: create_integration_table_properties)
- UpdateIntegrationTableProperties tindakan (Python: update_integration_table_properties)
- GetIntegrationTableProperties tindakan (Python: get_integration_table_properties)
- DeleteIntegrationTableProperties tindakan (Python: delete_integration_table_properties)
- CreateIntegrationResourceProperty tindakan (Python: create_integration_resource_property)
- UpdateIntegrationResourceProperty tindakan (Python: update_integration_resource_property)
- GetIntegrationResourceProperty tindakan (Python: get_integration_resource_property)
- UntagResource tindakan (Python: untag_resource)

- ListTagsForResource tindakan (Python: list_tags_for_resource)

CreateIntegration tindakan (Python: create_integration)

Membuat integrasi nol-ETL di akun pemanggil antara dua sumber daya dengan Amazon Resource Names ()ARNs: dan. `SourceArn` `TargetArn`

Permintaan

- `IntegrationName`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama unik untuk integrasi di AWS Glue.
- `SourceArn`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  ARN sumber daya sumber untuk integrasi.
- `TargetArn`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  ARN dari sumber daya target untuk integrasi.
- `Description`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 1000 byte, cocok dengan file. Custom string pattern #12

  Deskripsi integrasi.
- `DataFilter`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte.

  Memilih tabel sumber untuk integrasi menggunakan sintaks filter Maxwell.
- `KmsKeyId`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte.

  ARN dari kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi saluran.
- `AdditionalEncryptionContext` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Kumpulan opsional pasangan nilai kunci non-rahasia yang berisi informasi kontekstual tambahan untuk enkripsi. Ini hanya dapat diberikan jika `KMSKeyId` disediakan.
- `Tags` – Susunan objek Tag.

Metadata ditetapkan ke sumber daya yang terdiri dari daftar pasangan kunci-nilai.

- `IntegrationConfig` — Sebuah objek IntegrationConfig.

  Pengaturan konfigurasi.

Respons

- `SourceArn`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  ARN sumber daya sumber untuk integrasi.
- `TargetArn`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  ARN dari sumber daya target untuk integrasi.
- `IntegrationName`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama unik untuk integrasi di AWS Glue.
- `Description`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 1000 byte, cocok dengan file. Custom string pattern #12

  Deskripsi integrasi.
- `IntegrationArn`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama Sumber Daya Amazon (ARN) untuk integrasi yang dibuat.
- `KmsKeyId`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte.

  ARN dari kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi saluran.
- `AdditionalEncryptionContext` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Kumpulan opsional pasangan nilai kunci non-rahasia yang berisi informasi kontekstual tambahan untuk enkripsi.
- `Tags` – Susunan objek Tag.

Metadata ditetapkan ke sumber daya yang terdiri dari daftar pasangan kunci-nilai.

- `Status` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `CREATING` | `ACTIVE` | `MODIFYING` | `FAILED` | `DELETING` | `SYNCING` | `NEEDS_ATTENTION`).

  Status integrasi yang sedang dibuat.

  Status yang mungkin muncul adalah:

  - MENCIPTAKAN: Integrasi sedang dibuat.
  - AKTIF: Pembuatan integrasi berhasil.
  - MODIFIKASI: Integrasi sedang dimodifikasi.
  - GAGAL: Pembuatan integrasi gagal.
  - MENGHAPUS: Integrasi dihapus.
  - SINKRONISASI: Integrasi sedang disinkronkan.
  - NEEDS_ATTENTION: Integrasi membutuhkan perhatian, seperti sinkronisasi.
- `CreateTime` — Wajib: Stempel waktu.

  Waktu ketika integrasi dibuat, di UTC.
- `Errors` – Susunan objek IntegrationError.

  Daftar kesalahan yang terkait dengan pembuatan integrasi.
- `DataFilter`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte.

  Memilih tabel sumber untuk integrasi menggunakan sintaks filter Maxwell.
- `IntegrationConfig` — Sebuah objek IntegrationConfig.

  Pengaturan konfigurasi.

Kesalahan

- `ValidationException`
- `AccessDeniedException`
- `ResourceNotFoundException`
- `InternalServerException`
- `IntegrationConflictOperationFault`

- `IntegrationQuotaExceededFault`
- `KMSKeyNotAccessibleFault`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `ConflictException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `InvalidInputException`

ModifyIntegration tindakan (Python: modify_integration)

Memodifikasi integrasi nol-ETL di akun pemanggil.

Permintaan

- `IntegrationIdentifier`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama Sumber Daya Amazon (ARN) untuk integrasi.
- `Description`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 1000 byte, cocok dengan file. Custom string pattern #12

  Deskripsi integrasi.
- `DataFilter`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte.

  Memilih tabel sumber untuk integrasi menggunakan sintaks filter Maxwell.
- `IntegrationConfig` — Sebuah objek IntegrationConfig.

  Pengaturan konfigurasi untuk integrasi. Saat ini, hanya yang RefreshInterval dapat dimodifikasi.
- `IntegrationName` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama unik untuk integrasi di AWS Glue.

Respons

- `SourceArn`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  ARN sumber untuk integrasi.

- `TargetArn`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  ARN dari target untuk integrasi.

- `IntegrationName`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama unik untuk integrasi di AWS Glue.

- `Description`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 1000 byte, cocok dengan file. Custom string pattern #12

  Deskripsi integrasi.

- `IntegrationArn`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama Sumber Daya Amazon (ARN) untuk integrasi.

- `KmsKeyId`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte.

  ARN dari kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi saluran.

- `AdditionalEncryptionContext` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Kumpulan opsional pasangan nilai kunci non-rahasia yang berisi informasi kontekstual tambahan untuk enkripsi.

- `Tags` – Susunan objek Tag.

  Metadata ditetapkan ke sumber daya yang terdiri dari daftar pasangan kunci-nilai.

- `Status` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `CREATING` | `ACTIVE` | `MODIFYING` | `FAILED` | `DELETING` | `SYNCING` | `NEEDS_ATTENTION`).

  Status integrasi yang sedang dimodifikasi.

  Status yang mungkin muncul adalah:

  - MENCIPTAKAN: Integrasi sedang dibuat.
  - AKTIF: Pembuatan integrasi berhasil.
  - MODIFIKASI: Integrasi sedang dimodifikasi.

  - GAGAL: Pembuatan integrasi gagal.
  - MENGHAPUS: Integrasi dihapus.
  - SINKRONISASI: Integrasi sedang disinkronkan.
  - NEEDS_ATTENTION: Integrasi membutuhkan perhatian, seperti sinkronisasi.
- `CreateTime` — Wajib: Stempel waktu.

  Waktu ketika integrasi dibuat, di UTC.
- `Errors` – Susunan objek IntegrationError.

  Daftar kesalahan yang terkait dengan modifikasi integrasi.
- `DataFilter`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte.

  Memilih tabel sumber untuk integrasi menggunakan sintaks filter Maxwell.
- `IntegrationConfig` — Sebuah objek IntegrationConfig.

  Pengaturan konfigurasi yang diperbarui untuk integrasi.

Kesalahan

- `ValidationException`
- `AccessDeniedException`
- `InternalServerException`
- `IntegrationNotFoundFault`
- `IntegrationConflictOperationFault`
- `InvalidIntegrationStateFault`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `ConflictException`
- `InvalidStateException`
- `InvalidInputException`

DescribeIntegrations tindakan (Python: describe_integrations)

API digunakan untuk mengambil daftar integrasi.

Permintaan

- `IntegrationIdentifier` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama Sumber Daya Amazon (ARN) untuk integrasi.
- `Marker` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nilai yang menunjukkan titik awal untuk kumpulan catatan respons berikutnya dalam permintaan berikutnya.
- `MaxRecords` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah total item yang akan dikembalikan dalam output.
- `Filters` – Susunan objek IntegrationFilter.

  Daftar kunci dan nilai, untuk memfilter hasilnya. Kunci yang didukung adalah “Status”, "IntegrationName“, dan"SourceArn”. IntegrationName terbatas hanya pada satu nilai.

Respons

- `Integrations` – Susunan objek Integrasi.

  Daftar integrasi nol-ETL.
- `Marker` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nilai yang menunjukkan titik awal untuk kumpulan catatan respons berikutnya dalam permintaan berikutnya.

Kesalahan

- `ValidationException`
- `AccessDeniedException`
- `InternalServerException`
- `IntegrationNotFoundFault`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `InvalidInputException`

DeleteIntegration tindakan (Python: delete_integration)

Menghapus integrasi nol-ETL yang ditentukan.

Permintaan

- `IntegrationIdentifier`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama Sumber Daya Amazon (ARN) untuk integrasi.

Respons

- `SourceArn`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  ARN sumber untuk integrasi.
- `TargetArn`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  ARN dari target untuk integrasi.
- `IntegrationName`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama unik untuk integrasi di AWS Glue.
- `Description`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 1000 byte, cocok dengan file. Custom string pattern #12

  Deskripsi integrasi.
- `IntegrationArn`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama Sumber Daya Amazon (ARN) untuk integrasi.
- `KmsKeyId`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte.

  ARN dari kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi saluran.
- `AdditionalEncryptionContext` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Setiap kunci adalah string UTF-8.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

Kumpulan opsional pasangan nilai kunci non-rahasia yang berisi informasi kontekstual tambahan untuk enkripsi.

- `Tags` – Susunan objek Tag.

  Metadata ditetapkan ke sumber daya yang terdiri dari daftar pasangan kunci-nilai.

- `Status` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `CREATING` | `ACTIVE` | `MODIFYING` | `FAILED` | `DELETING` | `SYNCING` | `NEEDS_ATTENTION`).

  Status integrasi yang dihapus.

  Status yang mungkin muncul adalah:

  - MENCIPTAKAN: Integrasi sedang dibuat.
  - AKTIF: Pembuatan integrasi berhasil.
  - MODIFIKASI: Integrasi sedang dimodifikasi.
  - GAGAL: Pembuatan integrasi gagal.
  - MENGHAPUS: Integrasi dihapus.
  - SINKRONISASI: Integrasi sedang disinkronkan.
  - NEEDS_ATTENTION: Integrasi membutuhkan perhatian, seperti sinkronisasi.

- `CreateTime` — Wajib: Stempel waktu.

  Waktu ketika integrasi dibuat, di UTC.

- `Errors` – Susunan objek IntegrationError.

  Daftar kesalahan yang terkait dengan integrasi.

- `DataFilter`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 2048 byte.

  Memilih tabel sumber untuk integrasi menggunakan sintaks filter Maxwell.

Kesalahan

- `ValidationException`
- `AccessDeniedException`
- `InternalServerException`
- `IntegrationNotFoundFault`
- `IntegrationConflictOperationFault`

- `InvalidIntegrationStateFault`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `ConflictException`
- `InvalidStateException`
- `InvalidInputException`

DescribeInboundIntegrations tindakan (Python: describe_inbound_integrations)

Mengembalikan daftar integrasi inbound untuk integrasi tertentu.

Permintaan

- `IntegrationArn` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari integrasi.
- `Marker` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Token untuk menentukan di mana harus memulai paginating. Ini adalah penanda dari respons yang sebelumnya terpotong.
- `MaxRecords` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah total item yang akan dikembalikan dalam output.
- `TargetArn` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari sumber daya target dalam integrasi.

Respons

- `InboundIntegrations` – Susunan objek InboundIntegration.

  Daftar integrasi inbound.
- `Marker` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nilai yang menunjukkan titik awal untuk kumpulan catatan respons berikutnya dalam permintaan berikutnya.

Kesalahan

- `ValidationException`
- `AccessDeniedException`
- `InternalServerException`
- `IntegrationNotFoundFault`
- `TargetResourceNotFound`
- `OperationNotSupportedException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `InvalidInputException`

CreateIntegrationTableProperties tindakan (Python: create_integration_table_properties)

API ini digunakan untuk menyediakan properti override opsional untuk tabel yang perlu direplikasi. Properti ini dapat mencakup properti untuk pemfilteran dan partisi untuk tabel sumber dan target. Untuk menyetel properti sumber dan target, API yang sama perlu dipanggil dengan AWS Glue koneksi ARN `ResourceArn` seperti `SourceTableConfig` halnya, dan `ResourceArn` ARN AWS Glue database seperti masing-masing. `TargetTableConfig`

Permintaan

- `ResourceArn`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Amazon Resource Name (ARN) dari tabel target untuk membuat properti tabel integrasi. Saat ini, API ini hanya mendukung pembuatan properti tabel integrasi untuk tabel target, dan ARN yang disediakan harus menjadi ARN dari tabel target di Katalog Data. AWS Glue Support untuk membuat properti tabel integrasi untuk koneksi sumber (menggunakan koneksi ARN) belum diimplementasikan dan akan ditambahkan dalam rilis future.

- `TableName`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama tabel yang akan direplikasi.

- `SourceTableConfig` — Sebuah objek SourceTableConfig.

Struktur untuk konfigurasi tabel sumber. Lihat `SourceTableConfig` struktur untuk melihat daftar properti sumber yang didukung.

- `TargetTableConfig` — Sebuah objek TargetTableConfig.

  Struktur untuk konfigurasi tabel target.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `ValidationException`
- `AccessDeniedException`
- `ResourceNotFoundException`
- `InternalServerException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `InvalidInputException`

UpdateIntegrationTableProperties tindakan (Python: update_integration_table_properties)

API ini digunakan untuk menyediakan properti override opsional untuk tabel yang perlu direplikasi. Properti ini dapat mencakup properti untuk pemfilteran dan partisi untuk tabel sumber dan target. Untuk menyetel properti sumber dan target, API yang sama perlu dipanggil dengan AWS Glue koneksi ARN `ResourceArn` seperti `SourceTableConfig` halnya, dan `ResourceArn` ARN AWS Glue database seperti masing-masing. `TargetTableConfig`

Override akan tercermin di semua integrasi menggunakan tabel yang sama `ResourceArn` dan sumber.

Permintaan

- `ResourceArn`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

Koneksi ARN dari sumber, atau database ARN target.

- `TableName`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama tabel yang akan direplikasi.

- `SourceTableConfig` — Sebuah objek SourceTableConfig.

  Struktur untuk konfigurasi tabel sumber.

- `TargetTableConfig` — Sebuah objek TargetTableConfig.

  Struktur untuk konfigurasi tabel target.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `ValidationException`
- `AccessDeniedException`
- `ResourceNotFoundException`
- `InternalServerException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `InvalidInputException`

GetIntegrationTableProperties tindakan (Python: get_integration_table_properties)

API ini digunakan untuk mengambil properti override opsional untuk tabel yang perlu direplikasi. Properti ini dapat mencakup properti untuk pemfilteran dan partisi untuk tabel sumber dan target.

Permintaan

- `ResourceArn`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

Amazon Resource Name (ARN) dari tabel target untuk mengambil properti tabel integrasi. Saat ini, API ini hanya mendukung pengambilan properti untuk tabel target, dan ARN yang disediakan harus menjadi ARN dari tabel target di Katalog Data. AWS Glue Support untuk mengambil properti tabel integrasi untuk koneksi sumber (menggunakan koneksi ARN) belum diimplementasikan dan akan ditambahkan dalam rilis future.

- `TableName`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama tabel yang akan direplikasi.

Respons

- `ResourceArn` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Amazon Resource Name (ARN) dari tabel target untuk mengambil properti tabel integrasi. Saat ini, API ini hanya mendukung pengambilan properti untuk tabel target, dan ARN yang disediakan harus menjadi ARN dari tabel target di Katalog Data. AWS Glue Support untuk mengambil properti tabel integrasi untuk koneksi sumber (menggunakan koneksi ARN) belum diimplementasikan dan akan ditambahkan dalam rilis future.
- `TableName` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama tabel yang akan direplikasi.
- `SourceTableConfig` — Sebuah objek SourceTableConfig.

  Struktur untuk konfigurasi tabel sumber.
- `TargetTableConfig` — Sebuah objek TargetTableConfig.

  Struktur untuk konfigurasi tabel target.

Kesalahan

- `ValidationException`
- `AccessDeniedException`
- `ResourceNotFoundException`
- `InternalServerException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`

- `InvalidInputException`

DeleteIntegrationTableProperties tindakan (Python: delete_integration_table_properties)

Menghapus properti tabel yang telah dibuat untuk tabel yang perlu direplikasi.

Permintaan

- `ResourceArn`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Koneksi ARN dari sumber, atau database ARN target.
- `TableName`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Nama tabel yang akan direplikasi.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `ValidationException`
- `AccessDeniedException`
- `ResourceNotFoundException`
- `InternalServerException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `InvalidInputException`

CreateIntegrationResourceProperty tindakan (Python: create_integration_resource_property)

API ini dapat digunakan untuk mengatur AWS Glue koneksi (untuk sumber) atau AWS Glue database ARN (untuk target). `ResourceProperty` Properti ini dapat mencakup peran

untuk mengakses koneksi atau database. Untuk menyetel properti sumber dan target, API yang sama perlu dipanggil dengan AWS Glue koneksi ARN `ResourceArn` seperti `SourceProcessingProperties` dengan dan ARN AWS Glue database seperti masing-masing. `ResourceArn` `TargetProcessingProperties`

Permintaan

- `ResourceArn`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Koneksi ARN dari sumber, atau database ARN target.
- `SourceProcessingProperties` — Sebuah objek SourceProcessingProperties.

  Properti sumber daya yang terkait dengan sumber integrasi.
- `TargetProcessingProperties` — Sebuah objek TargetProcessingProperties.

  Properti sumber daya yang terkait dengan target integrasi.

Respons

- `ResourceArn`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Koneksi ARN dari sumber, atau database ARN target.
- `SourceProcessingProperties` — Sebuah objek SourceProcessingProperties.

  Properti sumber daya yang terkait dengan sumber integrasi.
- `TargetProcessingProperties` — Sebuah objek TargetProcessingProperties.

  Properti sumber daya yang terkait dengan target integrasi.

Kesalahan

- `ValidationException`
- `AccessDeniedException`
- `ConflictException`
- `InternalServerException`
- `ResourceNotFoundException`
- `EntityNotFoundException`

- `InternalServiceException`
- `InvalidInputException`

UpdateIntegrationResourceProperty tindakan (Python: update_integration_resource_property)

API ini dapat digunakan untuk memperbarui AWS Glue koneksi (untuk sumber) atau AWS Glue database ARN (untuk target). `ResourceProperty` Properti ini dapat mencakup peran untuk mengakses koneksi atau database. Karena sumber daya yang sama dapat digunakan di beberapa integrasi, memperbarui properti sumber daya akan memengaruhi semua integrasi yang menggunakannya.

Permintaan

- `ResourceArn`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Koneksi ARN dari sumber, atau database ARN target.
- `SourceProcessingProperties` — Sebuah objek SourceProcessingProperties.

  Properti sumber daya yang terkait dengan sumber integrasi.
- `TargetProcessingProperties` — Sebuah objek TargetProcessingProperties.

  Properti sumber daya yang terkait dengan target integrasi.

Respons

- `ResourceArn` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Koneksi ARN dari sumber, atau database ARN target.
- `SourceProcessingProperties` — Sebuah objek SourceProcessingProperties.

  Properti sumber daya yang terkait dengan sumber integrasi.
- `TargetProcessingProperties` — Sebuah objek TargetProcessingProperties.

  Properti sumber daya yang terkait dengan target integrasi.

Kesalahan

- `ValidationException`
- `AccessDeniedException`
- `InternalServerException`
- `ResourceNotFoundException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `InvalidInputException`

GetIntegrationResourceProperty tindakan (Python: get_integration_resource_property)

API ini digunakan untuk mengambil AWS Glue koneksi (untuk sumber) atau AWS Glue database ARN (untuk target) `ResourceProperty`

Permintaan

- `ResourceArn`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Koneksi ARN dari sumber, atau database ARN target.

Respons

- `ResourceArn` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Koneksi ARN dari sumber, atau database ARN target.
- `SourceProcessingProperties` — Sebuah objek SourceProcessingProperties.

  Properti sumber daya yang terkait dengan sumber integrasi.
- `TargetProcessingProperties` — Sebuah objek TargetProcessingProperties.

  Properti sumber daya yang terkait dengan target integrasi.

Kesalahan

- `ValidationException`

- `AccessDeniedException`
- `InternalServerException`
- `ResourceNotFoundException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `InvalidInputException`

UntagResource tindakan (Python: untag_resource)

Menghapus tag yang ditentukan dari sumber daya integrasi.

Permintaan

- `ResourceArn` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10240 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #49.

  Nama Sumber Daya Amazon (ARN) untuk sumber daya integrasi.
- `TagsToRemove` — Wajib: Susunan string UTF-8, tidak lebih dari 50 string.

  Daftar tag metadata yang akan dihapus dari sumber daya.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `ResourceNotFoundException`

ListTagsForResource tindakan (Python: list_tags_for_resource)

Daftar tag metadata yang ditetapkan ke sumber daya yang ditentukan.

Permintaan

- `ResourceARN` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10240 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #49.

Sumber daya ARN untuk sumber daya.

Respons

- `Tags` — Susunan objek Tag, tidak lebih dari 10 struktur.

  Daftar tag.

Kesalahan

- `ResourceNotFoundException`

Pengecualian

- ResourceNotFoundException struktur
- InternalServerException struktur
- IntegrationAlreadyExistsFault struktur
- IntegrationConflictOperationFault struktur
- IntegrationQuotaExceededFault struktur
- KMSKeyNotAccessibleFault struktur
- IntegrationNotFoundFault struktur
- TargetResourceNotFound struktur
- InvalidIntegrationStateFault struktur

ResourceNotFoundException struktur

Sumber daya tidak dapat ditemukan.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

InternalServerException struktur

Terjadi kesalahan server internal.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

IntegrationAlreadyExistsFault struktur

Integrasi yang ditentukan sudah ada.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

IntegrationConflictOperationFault struktur

Operasi yang diminta bertentangan dengan operasi lain.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

IntegrationQuotaExceededFault struktur

Data yang diproses melalui integrasi Anda melebihi kuota Anda.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

KMSKeyNotAccessibleFault struktur

Kunci KMS yang ditentukan tidak dapat diakses.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

IntegrationNotFoundFault struktur

Integrasi yang ditentukan tidak dapat ditemukan.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

TargetResourceNotFound struktur

Sumber daya target tidak dapat ditemukan.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

InvalidIntegrationStateFault struktur

Integrasi dalam keadaan tidak valid.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

API sesi interaktif

API sesi interaktif menjelaskan AWS Glue API yang terkait dengan penggunaan sesi AWS Glue interaktif untuk membangun dan menguji skrip ekstrak, transformasi, dan pemuatan (ETL) untuk integrasi data.

Jenis Data

- Struktur sesi
- SessionCommand struktur
- Struktur pernyataan
- StatementOutput struktur
- StatementOutputData struktur
- ConnectionsList struktur

Struktur sesi

Periode di mana lingkungan runtime Spark jarak jauh berjalan.

Bidang

- `Id` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID sesi.
- `CreatedOn` — Stempel waktu.

  Waktu dan tanggal saat sesi dibuat.
- `Status` – String UTF-8 (nilai valid: `PROVISIONING` | `READY` | `FAILED` | `TIMEOUT` | `STOPPING` | `STOPPED`).

  Status sesi.
- `ErrorMessage` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Pesan kesalahan ditampilkan selama sesi.

- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi sesi.

- `Role`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 20 atau lebih dari 2048 byte, cocok dengan. Custom string pattern #30

  Nama atau Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran IAM yang terkait dengan Sesi.

- `Command` — Sebuah objek SessionCommand.

  Perintah Object.see. SessionCommand

- `DefaultArguments`— Sebuah array peta pasangan kunci-nilai, tidak lebih dari 75 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #31.

  Setiap nilai adalah string UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 4096 byte, cocok dengan. URI address multi-line string pattern

  Sebuah array peta pasangan kunci-nilai. Max adalah 75 pasang.

- `Connections` — Sebuah objek ConnectionsList.

  Jumlah koneksi yang digunakan untuk sesi tersebut.

- `Progress` — Nomor (ganda).

  Progres eksekusi kode sesi.

- `MaxCapacity` — Nomor (ganda).

  Jumlah unit pemrosesan AWS Glue data (DPUs) yang dapat dialokasikan saat pekerjaan berjalan. DPU adalah ukuran relatif daya pemrosesan yang terdiri dari 4 v CPUs kapasitas komputasi dan memori 16 GB.

- `SecurityConfiguration` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama SecurityConfiguration struktur yang akan digunakan dengan sesi.

- `GlueVersion` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #47.

AWS Glue Versi ini menentukan versi Apache Spark dan Python yang mendukung. AWS Glue GlueVersion Harus lebih besar dari 2.0.

- `DataAccessId`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 36 byte.

  ID akses data sesi.

- `PartitionId`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 36 byte.

  ID partisi dari sesion.

- `NumberOfWorkers` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah pekerja yang ditentukan `WorkerType` untuk digunakan untuk sesi tersebut.

- `WorkerType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `Standard=""` | `G.1X=""` | `G.2X=""` | `G.025X=""` | `G.4X=""` | `G.8X=""` | `Z.2X=""`).

  Jenis pekerja standar yang dialokasikan saat sesi berjalan. Menerima nilai`G.1X`,, `G.2X``G.4X`, atau `G.8X` untuk sesi Spark. Menerima nilai `Z.2X` untuk sesi Ray.

- `CompletedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu sesi ini selesai.

- `ExecutionTime` — Nomor (ganda).

  Total waktu sesi berjalan.

- `DPUSeconds` — Nomor (ganda).

  Yang DPUs dikonsumsi oleh sesi (rumus: ExecutionTime * MaxCapacity).

- `IdleTimeout` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah menit saat idle sebelum sesi habis.

- `ProfileName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama profil AWS Glue penggunaan yang terkait dengan sesi.

SessionCommand struktur

`SessionCommand`Yang menjalankan pekerjaan.

Bidang

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Menentukan nama. SessionCommand Bisa 'glueetl' atau 'gluestreaming'.

- `PythonVersion` — String UTF-8, yang cocok dengan Custom string pattern #48.

  Menentukan versi Python. Versi Python menunjukkan versi yang didukung untuk tugas tipe Spark.

Struktur pernyataan

Pernyataan atau permintaan untuk tindakan tertentu terjadi dalam suatu sesi.

Bidang

- `Id` — Nomor (bilangan bulat).

  ID pernyataan.

- `Code` – String UTF-8.

  Kode eksekusi pernyataan.

- `State` – String UTF-8 (nilai valid: `WAITING` | `RUNNING` | `AVAILABLE` | `CANCELLING` | `CANCELLED` | `ERROR`).

  Negara saat permintaan ditindaklanjuti.

- `Output` — Sebuah objek StatementOutput.

  Output di JSON.

- `Progress` — Nomor (ganda).

  Progres eksekusi kode.

- `StartedOn` — Nomor (panjang).

  Waktu dan tanggal unix bahwa definisi pekerjaan dimulai.

- `CompletedOn` — Nomor (panjang).

  Waktu dan tanggal unix bahwa definisi pekerjaan selesai.

StatementOutput struktur

Output eksekusi kode dalam format JSON.

Bidang

- `Data` — Sebuah objek StatementOutputData.

  Output eksekusi kode.
- `ExecutionCount` — Nomor (bilangan bulat).

  Hitungan eksekusi output.
- `Status` – String UTF-8 (nilai valid: `WAITING` | `RUNNING` | `AVAILABLE` | `CANCELLING` | `CANCELLED` | `ERROR`).

  Status output eksekusi kode.
- `ErrorName` – String UTF-8.

  Nama kesalahan dalam output.
- `ErrorValue` – String UTF-8.

  Nilai kesalahan output.
- `Traceback` – Susunan string UTF-8.

  Penelusuran balik output.

StatementOutputData struktur

Output eksekusi kode dalam format JSON.

Bidang

- `TextPlain` – String UTF-8.

  Output eksekusi kode dalam format teks.

ConnectionsList struktur

Menentukan koneksi yang digunakan oleh tugas.

Bidang

- `Connections`— Array string UTF-8, tidak lebih dari 1000 string.

  Daftar koneksi yang digunakan oleh tugas.

Operasi

- CreateSession tindakan (Python: create_session)
- StopSession tindakan (Python: stop_session)
- DeleteSession tindakan (Python: delete_session)
- GetSession tindakan (Python: get_session)
- ListSessions tindakan (Python: list_sessions)
- RunStatement tindakan (Python: run_statement)
- CancelStatement tindakan (Python: cancel_statement)
- GetStatement tindakan (Python: get_statement)
- ListStatements tindakan (Python: list_statement)
- GetGlueIdentityCenterConfiguration tindakan (Python: get_glue_identity_center_configuration)
- UpdateGlueIdentityCenterConfiguration tindakan (Python: update_glue_identity_center_configuration)
- CreateGlueIdentityCenterConfiguration tindakan (Python: create_glue_identity_center_configuration)
- DeleteGlueIdentityCenterConfiguration tindakan (Python: delete_glue_identity_center_configuration)

CreateSession tindakan (Python: create_session)

Membuat sesi baru.

Permintaan

Permintaan untuk membuat sesi baru.

- `Id` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

ID permintaan sesi.

- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi sesi.

- `Role`- Wajib: UTF-8 string, tidak kurang dari 20 atau lebih dari 2048 byte panjang, cocok dengan. Custom string pattern #30

  Peran IAM ARN

- `Command` — Wajib: Sebuah objek SessionCommand.

  `SessionCommand`Yang menjalankan pekerjaan.

- `Timeout` — Nomor (bilangan bulat), minimal 1.

  Jumlah menit sebelum waktu sesi habis. Default untuk pekerjaan Spark ETL adalah 48 jam (2880 menit). Konsultasikan dokumentasi untuk jenis pekerjaan lainnya.

- `IdleTimeout` — Nomor (bilangan bulat), minimal 1.

  Jumlah menit saat idle sebelum waktu sesi habis. Default untuk pekerjaan Spark ETL adalah nilai Timeout. Konsultasikan dokumentasi untuk jenis pekerjaan lainnya.

- `DefaultArguments`— Sebuah array peta pasangan kunci-nilai, tidak lebih dari 75 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #31.

  Setiap nilai adalah string UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 4096 byte, cocok dengan. URI address multi-line string pattern

  Sebuah array peta pasangan kunci-nilai. Max adalah 75 pasang.

- `Connections` — Sebuah objek ConnectionsList.

  Jumlah koneksi yang akan digunakan untuk sesi.

- `MaxCapacity` — Nomor (ganda).

  Jumlah unit pemrosesan AWS Glue data (DPUs) yang dapat dialokasikan saat pekerjaan berjalan. DPU adalah ukuran relatif daya pemrosesan yang terdiri dari 4 v CPUs kapasitas komputasi dan memori 16 GB.

- `NumberOfWorkers` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah pekerja yang ditentukan `WorkerType` untuk digunakan untuk sesi tersebut.

- `WorkerType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `Standard=""` | `G.1X=""` | `G.2X=""` | `G.025X=""` | `G.4X=""` | `G.8X=""` | `Z.2X=""`).

  Jenis pekerja yang telah ditetapkan sebelumnya yang dialokasikan ketika sebuah tugas dieksekusi. Menerima nilai G.1X, G.2X, G.4X, atau G.8X untuk pekerjaan Spark. Menerima nilai Z.2X untuk notebook Ray.

  - Untuk tipe `G.1X` pekerja, setiap pekerja memetakan ke 1 DPU (memori 4 vCPUs, 16 GB) dengan disk 94GB, dan menyediakan 1 eksekutor per pekerja. Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk beban kerja seperti transformasi data, gabungan, dan kueri, untuk menawarkan cara yang terukur dan hemat biaya untuk menjalankan sebagian besar pekerjaan.
  - Untuk tipe `G.2X` pekerja, setiap pekerja memetakan ke 2 DPU (8 vCPUs, memori 32 GB) dengan disk 138GB, dan menyediakan 1 eksekutor per pekerja. Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk beban kerja seperti transformasi data, gabungan, dan kueri, untuk menawarkan cara yang terukur dan hemat biaya untuk menjalankan sebagian besar pekerjaan.
  - Untuk tipe `G.4X` pekerja, setiap pekerja memetakan ke 4 DPU (memori 16 vCPUs, 64 GB) dengan disk 256GB, dan menyediakan 1 eksekutor per pekerja. Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk pekerjaan yang beban kerjanya berisi transformasi, agregasi, gabungan, dan kueri Anda yang paling menuntut. Jenis pekerja ini hanya tersedia untuk pekerjaan Spark ETL AWS Glue versi 3.0 atau yang lebih baru di AWS Wilayah berikut: AS Timur (Ohio), AS Timur (Virginia N.), AS Barat (Oregon), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Kanada (Tengah), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), dan Eropa (Stockholm).
  - Untuk tipe `G.8X` pekerja, setiap pekerja memetakan ke 8 DPU (memori 32 vCPUs, 128 GB) dengan disk 512GB, dan menyediakan 1 eksekutor per pekerja. Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk pekerjaan yang beban kerjanya berisi transformasi, agregasi, gabungan, dan kueri Anda yang paling menuntut. Jenis pekerja ini hanya tersedia untuk pekerjaan Spark ETL AWS Glue versi 3.0 atau yang lebih baru, di AWS Wilayah yang sama seperti yang didukung untuk tipe `G.4X` pekerja.
  - Untuk tipe `Z.2X` pekerja, setiap pekerja memetakan ke 2 M-DPU (memori 8vCPUs, 64 GB) dengan disk 128 GB, dan menyediakan hingga 8 pekerja Ray berdasarkan autoscaler.

- `SecurityConfiguration` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama SecurityConfiguration struktur yang akan digunakan dengan sesi

- `GlueVersion` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #47.

  AWS Glue Versi ini menentukan versi Apache Spark dan Python yang mendukung. AWS Glue GlueVersion Harus lebih besar dari 2.0.

- `DataAccessId`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 36 byte.

  ID akses data sesi.

- `PartitionId`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 36 byte.

  ID partisi sesi.

- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

  Peta pasangan nilai kunci (tag) milik sesi.

- `RequestOrigin` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #31.

  Asal usul permintaan.

- `ProfileName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama profil AWS Glue penggunaan yang terkait dengan sesi.

Respons

- `Session` — Sebuah objek Sesi.

  Mengembalikan objek sesi dalam respon.

Kesalahan

- `AccessDeniedException`
- `IdempotentParameterMismatchException`

- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `ValidationException`
- `AlreadyExistsException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`

StopSession tindakan (Python: stop_session)

Menghentikan sesi.

Permintaan

- `Id` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID sesi yang akan dihentikan.
- `RequestOrigin` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #31.

  Asal usul permintaan.

Respons

- `Id` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Mengembalikan Id dari sesi berhenti.

Kesalahan

- `AccessDeniedException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `IllegalSessionStateException`

- `ConcurrentModificationException`

DeleteSession tindakan (Python: delete_session)

Menghapus sesi.

Permintaan

- `Id` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID sesi yang akan dihapus.
- `RequestOrigin` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #31.

  Nama asal permintaan sesi hapus.

Respons

- `Id` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Mengembalikan ID dari sesi dihapus.

Kesalahan

- `AccessDeniedException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `IllegalSessionStateException`
- `ConcurrentModificationException`

GetSession tindakan (Python: get_session)

Mengambil sesi.

Permintaan

- `Id` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID sesi.

- `RequestOrigin` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #31.

  Asal usul permintaan.

Respons

- `Session` — Sebuah objek Sesi.

  Objek sesi dikembalikan dalam respons.

Kesalahan

- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`

ListSessions tindakan (Python: list_sessions)

Ambil daftar sesi.

Permintaan

- `NextToken`- String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 400000 byte.

  Token untuk set hasil berikutnya, atau null jika tidak ada hasil lagi.

- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Jumlah hasil maksimum.

- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

  Tag milik sesi.

- `RequestOrigin` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #31.

  Asal usul permintaan.

Respons

- `Ids` – Susunan string UTF-8.

  Mengembalikan ID sesi.

- `Sessions` – Susunan objek Sesi.

  Mengembalikan objek sesi.

- `NextToken`- String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 400000 byte.

  Token untuk set hasil berikutnya, atau null jika tidak ada hasil lagi.

Kesalahan

- `AccessDeniedException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

RunStatement tindakan (Python: run_statement)

Mengeksekusi pernyataan.

Permintaan

- `SessionId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Id Sesi dari pernyataan yang akan dijalankan.

- `Code`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 68000 byte.

  Kode pernyataan yang akan dijalankan.

- `RequestOrigin` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #31.

  Asal usul permintaan.

Respons

- `Id` — Nomor (bilangan bulat).

  Mengembalikan Id dari pernyataan yang dijalankan.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `AccessDeniedException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `ValidationException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `IllegalSessionStateException`

CancelStatement tindakan (Python: cancel_statement)

Membatalkan pernyataan.

Permintaan

- `SessionId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Sesi dari pernyataan yang akan dibatalkan.
- `Id` — Wajib: Nomor (bilangan bulat).

  ID pernyataan yang akan dibatalkan.
- `RequestOrigin` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #31.

  Asal usul permintaan untuk membatalkan pernyataan.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `IllegalSessionStateException`

GetStatement tindakan (Python: get_statement)

Mengambil pernyataan.

Permintaan

- `SessionId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Sesi pernyataan.

- `Id` — Wajib: Nomor (bilangan bulat).

  Id dari pernyataan tersebut.

- `RequestOrigin` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #31.

  Asal usul permintaan.

Respons

- `Statement` — Sebuah objek Pernyataan.

  Mengembalikan pernyataan.

Kesalahan

- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `IllegalSessionStateException`

ListStatements tindakan (Python: list_statement)

Daftar pernyataan untuk sesi.

Permintaan

- `SessionId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Sesi dari pernyataan.

- `RequestOrigin` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #31.

  Asal usul permintaan untuk membuat daftar pernyataan.

- `NextToken`- String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 400000 byte.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah panggilan kelanjutan.

Respons

- `Statements` – Susunan objek Pernyataan.

  Mengembalikan daftar pernyataan.
- `NextToken`- String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 400000 byte.

  Token kelanjutan, jika tidak semua pernyataan telah dikembalikan.

Kesalahan

- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `IllegalSessionStateException`

GetGlueIdentityCenterConfiguration tindakan (Python: get_glue_identity_center_configuration)

Mengambil detail konfigurasi Pusat AWS Glue Identitas saat ini, termasuk instans Pusat Identitas terkait dan informasi aplikasi.

Permintaan

- Tidak ada parameter Permintaan.

Respons

Respon yang berisi detail konfigurasi Pusat AWS Glue Identitas.

- `ApplicationArn`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 10 atau lebih dari 1224 byte.

Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari aplikasi Pusat Identitas yang terkait dengan konfigurasi. AWS Glue

- `InstanceArn`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 10 atau lebih dari 1224 byte.

  Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari instance Pusat Identitas yang terkait dengan konfigurasi. AWS Glue

- `Scopes` – Susunan string UTF-8.

  Daftar cakupan Pusat Identitas yang menentukan izin dan tingkat akses untuk konfigurasi. AWS Glue

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `AccessDeniedException`
- `ConcurrentModificationException`

UpdateGlueIdentityCenterConfiguration tindakan (Python: update_glue_identity_center_configuration)

Memperbarui konfigurasi Pusat AWS Glue Identitas yang ada, memungkinkan modifikasi cakupan dan izin untuk integrasi.

Permintaan

Permintaan untuk memperbarui konfigurasi Pusat AWS Glue Identitas yang ada.

- `Scopes`— Array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 50 string.

  Daftar cakupan Pusat Identitas yang menentukan izin yang diperbarui dan tingkat akses untuk konfigurasi. AWS Glue

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `AccessDeniedException`
- `ConcurrentModificationException`

CreateGlueIdentityCenterConfiguration tindakan (Python: create_glue_identity_center_configuration)

Membuat konfigurasi Pusat AWS Glue Identitas baru untuk mengaktifkan integrasi antara AWS Glue dan AWS IAM Identity Center untuk otentikasi dan otorisasi.

Permintaan

Permintaan untuk membuat konfigurasi Pusat AWS Glue Identitas baru.

- `InstanceArn`- Wajib: UTF-8 string, tidak kurang dari 10 atau lebih dari 1224 byte panjangnya.

  Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari instans Pusat Identitas yang akan dikaitkan dengan konfigurasi. AWS Glue
- `Scopes`— Array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 50 string.

  Daftar cakupan Pusat Identitas yang menentukan izin dan tingkat akses untuk konfigurasi. AWS Glue

Respons

Tanggapan dari membuat konfigurasi Pusat AWS Glue Identitas baru.

- `ApplicationArn`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 10 atau lebih dari 1224 byte.

Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari aplikasi Pusat Identitas yang dibuat untuk konfigurasi. AWS Glue

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `AlreadyExistsException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `AccessDeniedException`
- `ConcurrentModificationException`

DeleteGlueIdentityCenterConfiguration tindakan (Python: delete_glue_identity_center_configuration)

Menghapus konfigurasi Pusat AWS Glue Identitas yang ada, menghapus integrasi antara AWS Glue dan AWS IAM Identity Center.

Permintaan

- Tidak ada parameter Permintaan.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `AccessDeniedException`
- `ConcurrentModificationException`

API titik akhir pengembangan

API titik akhir Pengembangan menjelaskan AWS Glue API yang terkait dengan pengujian menggunakan kustom DevEndpoint.

Jenis Data

- DevEndpoint struktur
- DevEndpointCustomLibraries struktur

DevEndpoint struktur

Sebuah titik akhir pengembangan di mana developer secara jarak jauh dapat men-debug skrip extract, transform, and load (ETL).

Bidang

- `EndpointName` – String UTF-8.

  Nama `DevEndpoint`.
- `RoleArn` — String UTF-8, yang cocok dengan AWS IAM ARN string pattern.

  Amazon Resource Name (ARN) dari IAM role yang digunakan di `DevEndpoint` ini.
- `SecurityGroupIds` – Susunan string UTF-8.

  Daftar pengidentifikasi grup keamanan yang digunakan dalam `DevEndpoint` ini.
- `SubnetId` – String UTF-8.

  ID subnet untuk `DevEndpoint` ini.
- `YarnEndpointAddress` – String UTF-8.

  Alamat titik akhir YARN yang digunakan oleh `DevEndpoint` ini.
- `PrivateAddress` – String UTF-8.

  Alamat IP privat untuk mengakses `DevEndpoint` dalam VPC jika `DevEndpoint` dibuat dalam satu. Kolom `PrivateAddress` hanya ada ketika Anda membuat `DevEndpoint` dalam VPC Anda.
- `ZeppelinRemoteSparkInterpreterPort` — Nomor (bilangan bulat).

Port Apache Zeppelin untuk penerjemah Apache Spark jarak jauh.

- `PublicAddress` – String UTF-8.

  Alamat IP publik yang digunakan oleh `DevEndpoint` ini. Kolom `PublicAddress` ini hanya ada ketika Anda membuat `DevEndpoint` non-virtual private cloud (VPC).

- `Status` – String UTF-8.

  Status `DevEndpoint` saat ini.

- `WorkerType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `Standard=""` | `G.1X=""` | `G.2X=""` | `G.025X=""` | `G.4X=""` | `G.8X=""` | `Z.2X=""`).

  Jenis pekerja yang telah ditetapkan sebelumnya yang dialokasikan untuk titik akhir pengembangan. Menerima nilai Standard, G.1X, atau G.2X.

  - Untuk jenis pekerja `Standard`, setiap pekerja menyediakan 4 vCPU, memori 16 GB dan disk 50GB, dan 2 pelaksana per pekerja.
  - Untuk jenis pekerja `G.1X`, setiap pekerja memetakan ke 1 DPU (4 vCPU, memori 16 GB, disk 64 GB), dan menyediakan 1 pelaksana per pekerja. Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk tugas yang membutuhkan banyak memori.
  - Untuk jenis pekerja `G.2X`, setiap pekerja memetakan ke 2 DPU (8 vCPU, memori 32 GB, disk 128 GB), dan menyediakan 1 pelaksana per pekerja. Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk tugas yang membutuhkan banyak memori.

  Masalah yang diketahui: ketika titik akhir pengembangan dibuat dengan konfigurasi `G.2X` `WorkerType`, driver Spark untuk titik akhir pengembangan akan berjalan pada 4 vCPU, 16 GB memori, dan 64 GB disk.

- `GlueVersion` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #47.

  Versi Glue menentukan versi Apache Spark dan Python yang mendukung. AWS Glue Versi Python menunjukkan versi yang didukung untuk skrip ETL berjalan Anda pada titik akhir pengembangan.

  Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Glue versi yang tersedia dan versi Spark dan Python yang sesuai, lihat Versi Glue di panduan pengembang.

  Titik akhir pengembangan yang dibuat tanpa menentukan versi default Glue untuk GLue 0.9.

Anda dapat menentukan versi dukungan Python untuk titik akhir pengembangan dengan menggunakan `Arguments` parameter di or. `CreateDevEndpoint` `UpdateDevEndpoint` APIs Jika tidak ada argumen yang disediakan, versi default menjadi Python 2.

- `NumberOfWorkers` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah pekerja dari `workerType` yang ditetapkan yang dialokasikan ke titik akhir pengembangan.

  Jumlah maksimum pekerja yang dapat Anda tentukan adalah 299 untuk `G.1X`, dan 149 untuk `G.2X`.

- `NumberOfNodes` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah Unit Pemrosesan AWS Glue Data (DPUs) yang dialokasikan untuk ini`DevEndpoint`.

- `AvailabilityZone` – String UTF-8.

  AWS Availability Zone di mana `DevEndpoint` ini berada.

- `VpcId` – String UTF-8.

  ID Virtual Private Cloud (VPC) yang digunakan oleh `DevEndpoint`.

- `ExtraPythonLibsS3Path` – String UTF-8.

  Path ke satu atau beberapa perpustakaan Python dalam sebuah bucket Amazon S3 yang harus dimuat di `DevEndpoint` Anda. Beberapa nilai harus berupa jalur lengkap yang dipisahkan dengan koma.

  > **Note**
  >
  > Anda hanya dapat menggunakan perpustakaan Python murni dengan `DevEndpoint`. Perpustakaan yang mengandalkan ekstensi C, seperti perpustakaan analisis data Python, yakni pandas, saat ini tidak didukung.

- `ExtraJarsS3Path` – String UTF-8.

  Path satu atau beberapa file `.jar` Java dalam bucket S3 yang seharusnya dimuat di `DevEndpoint` Anda.

> **Note**
>
> Anda hanya dapat menggunakan perpustakaan murni Java/Scala dengan `DevEndpoint`.

- `FailureReason` – String UTF-8.

  Alasan kegagalan saat ini dalam `DevEndpoint` ini.

- `LastUpdateStatus` – String UTF-8.

  Status pembaruan terakhir.

- `CreatedTimestamp` — Stempel waktu.

  Titik waktu di mana ini DevEndpoint dibuat.

- `LastModifiedTimestamp` — Stempel waktu.

  Titik waktu di mana `DevEndpoint` ini terakhir diubah.

- `PublicKey` – String UTF-8.

  Kunci publik yang akan digunakan oleh `DevEndpoint` ini untuk autentikasi. Atribut ini disediakan untuk kompatibilitas karena atribut yang direkomendasikan untuk digunakan adalah kunci publik.

- `PublicKeys` — Susunan string UTF-8, tidak lebih dari 5 string.

  Daftar kunci publik yang akan digunakan oleh `DevEndpoints` untuk autentikasi. Menggunakan atribut ini lebih disukai daripada kunci publik tunggal karena kunci publik ini memungkinkan Anda untuk memiliki kunci privat yang berbeda untuk setiap klien.

  > **Note**
  >
  > Jika Anda sebelumnya membuat titik akhir dengan sebuah kunci publik, Anda harus menghapus kunci tersebut untuk dapat mengatur daftar kunci publik. Panggil operasi API `UpdateDevEndpoint` dengan konten kunci publik di atribut `deletePublicKeys`, dan daftar kunci baru di atribut `addPublicKeys`.

- `SecurityConfiguration` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama struktur `SecurityConfiguration` yang akan digunakan dengan `DevEndpoint` ini.

- `Arguments` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 100 pasang.

  Setiap kunci adalah string UTF-8.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Sebuah peta argumen yang digunakan untuk mengkonfigurasi `DevEndpoint`.

  Argumen valid adalah:

  - `"--enable-glue-datacatalog": ""`

  Anda dapat menentukan versi dukungan Python untuk titik akhir pengembangan dengan menggunakan `Arguments` parameter di or. `CreateDevEndpoint` `UpdateDevEndpoint` APIs Jika tidak ada argumen yang disediakan, versi default menjadi Python 2.

DevEndpointCustomLibraries struktur

Perpustakaan kustom yang akan dimuat ke titik akhir pengembangan.

Bidang

- `ExtraPythonLibsS3Path` – String UTF-8.

  Path ke satu atau beberapa perpustakaan Python dalam sebuah bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) yang harus dimuat di `DevEndpoint` Anda. Beberapa nilai harus path lengkap yang dipisahkan dengan koma.

  > **Note**
  >
  > Anda hanya dapat menggunakan perpustakaan Python murni dengan `DevEndpoint`. Perpustakaan yang mengandalkan ekstensi C, seperti perpustakaan analisis data Python, yakni pandas, saat ini tidak didukung.

- `ExtraJarsS3Path` – String UTF-8.

  Path satu atau beberapa file `.jar` Java dalam bucket S3 yang seharusnya dimuat di `DevEndpoint` Anda.

> **Note**
>
> Anda hanya dapat menggunakan perpustakaan murni Java/Scala dengan `DevEndpoint`.

Operasi

- CreateDevEndpoint tindakan (Python: create_dev_endpoint)
- UpdateDevEndpoint tindakan (Python: update_dev_endpoint)
- DeleteDevEndpoint tindakan (Python: delete_dev_endpoint)
- GetDevEndpoint tindakan (Python: get_dev_endpoint)
- GetDevEndpoints tindakan (Python: get_dev_endpoints)
- BatchGetDevEndpoints tindakan (Python: batch_get_dev_endpoints)
- ListDevEndpoints tindakan (Python: list_dev_endpoints)

CreateDevEndpoint tindakan (Python: create_dev_endpoint)

Menciptakan sebuah titik akhir pengembangan baru.

Permintaan

- `EndpointName` – Wajib: String UTF-8.

  Nama yang akan ditetapkan untuk `DevEndpoint` baru.
- `RoleArn` — Wajib: String UTF-8, yang cocok dengan AWS IAM ARN string pattern.

  IAM role untuk fungsi `DevEndpoint`.
- `SecurityGroupIds` – Susunan string UTF-8.

  Kelompok keamanan IDs untuk kelompok keamanan yang akan digunakan oleh yang baru`DevEndpoint`.
- `SubnetId` – String UTF-8.

  ID subnet untuk `DevEndpoint` yang baru yang akan digunakan.
- `PublicKey` – String UTF-8.

Kunci publik yang akan digunakan oleh `DevEndpoint` ini untuk autentikasi. Atribut ini disediakan untuk kompatibilitas karena atribut yang direkomendasikan untuk digunakan adalah kunci publik.

- `PublicKeys` — Susunan string UTF-8, tidak lebih dari 5 string.

  Daftar kunci publik yang akan digunakan oleh titik akhir pengembangan untuk autentikasi. Penggunaan atribut ini lebih disukai daripada kunci publik tunggal karena kunci publik ini memungkinkan Anda untuk memiliki kunci privat yang berbeda untuk setiap klien.

  > **Note**
  >
  > Jika Anda sebelumnya membuat titik akhir dengan sebuah kunci publik, Anda harus menghapus kunci tersebut untuk dapat mengatur daftar kunci publik. Panggil API `UpdateDevEndpoint` dengan konten kunci publik di atribut `deletePublicKeys`, dan daftar kunci baru di atribut `addPublicKeys`.

- `NumberOfNodes` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah Unit Pemrosesan AWS Glue Data (DPUs) yang akan dialokasikan untuk ini`DevEndpoint`.

- `WorkerType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `Standard=""` | `G.1X=""` | `G.2X=""` | `G.025X=""` | `G.4X=""` | `G.8X=""` | `Z.2X=""`).

  Jenis pekerja yang telah ditetapkan sebelumnya yang dialokasikan untuk titik akhir pengembangan. Menerima nilai Standard, G.1X, atau G.2X.

  - Untuk jenis pekerja `Standard`, setiap pekerja menyediakan 4 vCPU, memori 16 GB dan disk 50GB, dan 2 pelaksana per pekerja.
  - Untuk jenis pekerja `G.1X`, setiap pekerja memetakan ke 1 DPU (4 vCPU, memori 16 GB, disk 64 GB), dan menyediakan 1 pelaksana per pekerja. Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk tugas yang membutuhkan banyak memori.
  - Untuk jenis pekerja `G.2X`, setiap pekerja memetakan ke 2 DPU (8 vCPU, memori 32 GB, disk 128 GB), dan menyediakan 1 pelaksana per pekerja. Kami merekomendasikan jenis pekerja ini untuk tugas yang membutuhkan banyak memori.

  Masalah yang diketahui: ketika titik akhir pengembangan dibuat dengan konfigurasi `G.2X` `WorkerType`, driver Spark untuk titik akhir pengembangan akan berjalan pada 4 vCPU, 16 GB memori, dan 64 GB disk.

- `GlueVersion` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #47.

  Versi Glue menentukan versi Apache Spark dan Python yang mendukung. AWS Glue Versi Python menunjukkan versi yang didukung untuk skrip ETL berjalan Anda pada titik akhir pengembangan.

  Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Glue versi yang tersedia dan versi Spark dan Python yang sesuai, lihat Versi Glue di panduan pengembang.

  Titik akhir pengembangan yang dibuat tanpa menentukan versi default Glue untuk GLue 0.9.

  Anda dapat menentukan versi dukungan Python untuk titik akhir pengembangan dengan menggunakan `Arguments` parameter di or. `CreateDevEndpoint` `UpdateDevEndpoint` APIs Jika tidak ada argumen yang disediakan, versi default menjadi Python 2.

- `NumberOfWorkers` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah pekerja dari `workerType` yang ditetapkan yang dialokasikan ke titik akhir pengembangan.

  Jumlah maksimum pekerja yang dapat Anda tentukan adalah 299 untuk `G.1X`, dan 149 untuk `G.2X`.

- `ExtraPythonLibsS3Path` – String UTF-8.

  Path ke satu atau beberapa perpustakaan Python dalam sebuah bucket Amazon S3 yang harus dimuat di `DevEndpoint` Anda. Beberapa nilai harus berupa jalur lengkap yang dipisahkan dengan koma.

  > **Note**
  >
  > Anda hanya dapat menggunakan perpustakaan Python murni dengan `DevEndpoint`. Perpustakaan yang mengandalkan ekstensi C, seperti perpustakaan analisis data Python, yakni pandas, saat ini tidak didukung.

- `ExtraJarsS3Path` – String UTF-8.

  Path satu atau beberapa file `.jar` Java dalam bucket S3 yang seharusnya dimuat di `DevEndpoint` Anda.

- `SecurityConfiguration` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

Nama struktur `SecurityConfiguration` yang akan digunakan dengan `DevEndpoint` ini.

- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

  Tag untuk digunakan dengan ini DevEndpoint. Anda dapat menggunakan tag untuk membatasi akses ke file DevEndpoint. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS tag AWS Glue, lihat Tag AWS Glue di panduan pengembang.
- `Arguments` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 100 pasang.

  Setiap kunci adalah string UTF-8.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Sebuah peta argumen yang digunakan untuk mengkonfigurasi `DevEndpoint`.

Respons

- `EndpointName` – String UTF-8.

  Nama yang ditetapkan untuk `DevEndpoint` baru.
- `Status` – String UTF-8.

  Status `DevEndpoint` baru saat ini.
- `SecurityGroupIds` – Susunan string UTF-8.

  Grup keamanan yang ditetapkan ke `DevEndpoint`.
- `SubnetId` – String UTF-8.

  ID subnet yang ditetapkan ke `DevEndpoint`.
- `RoleArn` — String UTF-8, yang cocok dengan AWS IAM ARN string pattern.

  Amazon Resource Name (ARN) dari peran yang ditetapkan ke `DevEndpoint` baru.
- `YarnEndpointAddress` – String UTF-8.

Alamat dari titik akhir YARN yang digunakan oleh `DevEndpoint` ini.

- `ZeppelinRemoteSparkInterpreterPort` — Nomor (bilangan bulat).

  Port Apache Zeppelin untuk penerjemah Apache Spark jarak jauh.

- `NumberOfNodes` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah Unit Pemrosesan AWS Glue Data (DPUs) yang dialokasikan untuk ini DevEndpoint.

- `WorkerType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `Standard=""` | `G.1X=""` | `G.2X=""` | `G.025X=""` | `G.4X=""` | `G.8X=""` | `Z.2X=""`).

  Jenis pekerja yang telah ditetapkan sebelumnya yang dialokasikan untuk titik akhir pengembangan. Mungkin nilai Standard, G.1X, atau G.2X.

- `GlueVersion` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #47.

  Versi Glue menentukan versi Apache Spark dan Python yang mendukung. AWS Glue Versi Python menunjukkan versi yang didukung untuk skrip ETL berjalan Anda pada titik akhir pengembangan.

  Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Glue versi yang tersedia dan versi Spark dan Python yang sesuai, lihat Versi Glue di panduan pengembang.

- `NumberOfWorkers` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah pekerja dari `workerType` yang ditetapkan yang dialokasikan ke titik akhir pengembangan.

- `AvailabilityZone` – String UTF-8.

  AWS Availability Zone di mana `DevEndpoint` ini berada.

- `VpcId` – String UTF-8.

  ID Virtual Private Cloud (VPC) yang digunakan oleh `DevEndpoint`.

- `ExtraPythonLibsS3Path` – String UTF-8.

  Path ke satu atau beberapa perpustakaan Python dalam sebuah bucket S3 yang harus dimuat di `DevEndpoint` Anda.

- `ExtraJarsS3Path` – String UTF-8.

  Path satu atau beberapa file `.jar` Java dalam bucket S3 yang akan dimuat di `DevEndpoint` Anda.

- `FailureReason` – String UTF-8.

  Alasan kegagalan saat ini dalam `DevEndpoint` ini.

- `SecurityConfiguration` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama struktur `SecurityConfiguration` yang sedang digunakan dengan `DevEndpoint` ini.

- `CreatedTimestamp` — Stempel waktu.

  Titik waktu di mana `DevEndpoint` ini diciptakan.

- `Arguments` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 100 pasang.

  Setiap kunci adalah string UTF-8.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Peta argumen yang digunakan untuk mengkonfigurasi `DevEndpoint` ini.

  Argumen valid adalah:

  - `"--enable-glue-datacatalog": ""`

  Anda dapat menentukan versi dukungan Python untuk titik akhir pengembangan dengan menggunakan `Arguments` parameter di or. `CreateDevEndpoint` `UpdateDevEndpoint` APIs Jika tidak ada argumen yang disediakan, versi default menjadi Python 2.

Kesalahan

- `AccessDeniedException`
- `AlreadyExistsException`
- `IdempotentParameterMismatchException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `ValidationException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`

UpdateDevEndpoint tindakan (Python: update_dev_endpoint)

Pembaruan titik akhir pengembangan yang ditentukan.

Permintaan

- `EndpointName` – Wajib: String UTF-8.

  Nama `DevEndpoint` yang diperbarui.
- `PublicKey` – String UTF-8.

  Kunci publik untuk `DevEndpoint` yang akan digunakan.
- `AddPublicKeys` — Susunan string UTF-8, tidak lebih dari 5 string.

  Daftar kunci publik untuk `DevEndpoint` yang akan digunakan.
- `DeletePublicKeys` — Susunan string UTF-8, tidak lebih dari 5 string.

  Daftar kunci publik yang akan dihapus dari `DevEndpoint`.
- `CustomLibraries` — Sebuah objek DevEndpointCustomLibraries.

  Perpustakaan Python atau Java kustom yang akan dimuat di `DevEndpoint`.
- `UpdateEtlLibraries` – Boolean.

  `True` jika daftar perpustakaan kustom yang akan dimuat di titik akhir pengembangan perlu diperbarui, atau `False` jika sebaliknya.
- `DeleteArguments` – Susunan string UTF-8.

  Daftar kunci argumen yang akan dihapus dari peta argumen yang digunakan untuk mengkonfigurasi `DevEndpoint`.
- `AddArguments` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 100 pasang.

  Setiap kunci adalah string UTF-8.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Peta argumen untuk menambahkan peta argumen yang digunakan untuk mengkonfigurasi `DevEndpoint`.

  Argumen valid adalah:

- `"--enable-glue-datacatalog": ""`

  Anda dapat menentukan versi dukungan Python untuk titik akhir pengembangan dengan menggunakan `Arguments` parameter di or. `CreateDevEndpoint` `UpdateDevEndpoint` APIs Jika tidak ada argumen yang disediakan, versi default menjadi Python 2.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `ValidationException`

DeleteDevEndpoint tindakan (Python: delete_dev_endpoint)

Menghapus titik akhir pengembangan yang ditentukan.

Permintaan

- `EndpointName` – Wajib: String UTF-8.

  Nama `DevEndpoint`.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`

- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`

GetDevEndpoint tindakan (Python: get_dev_endpoint)

Mengambil informasi tentang titik akhir pengembangan yang ditentukan.

> **Note**
>
> Saat Anda membuat titik akhir pengembangan di Virtual Private Cloud (VPC), AWS Glue hanya mengembalikan alamat IP privat saja, dan kolom alamat IP publik tidak diisi. Saat Anda membuat endpoint pengembangan non-VPC, hanya AWS Glue mengembalikan alamat IP publik.

Permintaan

- `EndpointName` – Wajib: String UTF-8.

  Nama `DevEndpoint` dimana informasi akan diambil.

Respons

- `DevEndpoint` — Sebuah objek DevEndpoint.

  Sebuah definisi `DevEndpoint`.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`

GetDevEndpoints tindakan (Python: get_dev_endpoints)

Mengambil semua titik akhir pengembangan di akun ini AWS .

> **Note**
>
> Saat Anda membuat titik akhir pengembangan di Virtual Private Cloud (VPC), AWS Glue hanya mengembalikan alamat IP privat saja, dan kolom alamat IP publik tidak diisi. Saat Anda membuat endpoint pengembangan non-VPC, hanya AWS Glue mengembalikan alamat IP publik.

Permintaan

- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Ukuran maksimum informasi yang akan dikembalikan.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah panggilan kelanjutan.

Respons

- `DevEndpoints` – Susunan objek DevEndpoint.

  Daftar definisi `DevEndpoint`.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika tidak semua definisi `DevEndpoint` belum dikembalikan.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`

BatchGetDevEndpoints tindakan (Python: batch_get_dev_endpoints)

Mengembalikan daftar metadata sumber daya untuk daftar yang nama titik akhir pengembangan yang ditentukan. Setelah memanggil operasi `ListDevEndpoints`, Anda dapat memanggil operasi

ini untuk mengakses data yang Anda telah diberikan izinnya. Operasi ini mendukung semua izin IAM, termasuk syarat izin yang menggunakan tag.

Permintaan

- `customerAccountId` – String UTF-8.

  ID AWS akun.
- `DevEndpointNames` – Wajib: Susunan string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 25 string.

  Daftar nama `DevEndpoint`, mungkin nama yang dikembalikan oleh operasi `ListDevEndpoint`.

Respons

- `DevEndpoints` – Susunan objek DevEndpoint.

  Daftar definisi `DevEndpoint`.
- `DevEndpointsNotFound` – Susunan string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 25 string.

  Daftar `DevEndpoints` tidak ditemukan.

Kesalahan

- `AccessDeniedException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`

ListDevEndpoints tindakan (Python: list_dev_endpoints)

Mengambil nama-nama semua sumber daya `DevEndpoint` dalam akun AWS ini, atau sumber daya dengan tag yang ditentukan. Operasi ini memungkinkan Anda melihat sumber daya yang tersedia di akun Anda, dan nama-namanya.

Operasi ini mengambil kolom `Tags` opsional, yang dapat Anda gunakan sebagai filter pada respon sehingga tag sumber daya dapat diambil sebagai sebuah grup. Jika Anda memilih untuk menggunakan pem-filter-an tag, maka hanya sumber daya dengan tag saja yang diambil.

Permintaan

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah permintaan kelanjutan.

- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Ukuran maksimum daftar yang akan dikembalikan.

- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

  Menentukan untuk mengembalikan hanya sumber daya ditandai saja.

Respons

- `DevEndpointNames` – Susunan string UTF-8.

  Nama dari semua `DevEndpoints` dalam akun, atau `DevEndpoints` dengan tag yang ditentukan.

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika daftar yang dikembalikan tidak berisi metrik terakhir yang tersedia.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

Registri skema

API registri Skema menjelaskan tipe data dan API yang terkait dengan bekerja dengan skema di. AWS Glue

Jenis Data

- RegistryId struktur
- RegistryListItem struktur
- MetadataInfo struktur
- OtherMetadataValueListItem struktur
- SchemaListItem struktur
- SchemaVersionListItem struktur
- MetadataKeyValuePair struktur
- SchemaVersionErrorItem struktur
- ErrorDetails struktur
- SchemaVersionNumber struktur
- SchemaId struktur

RegistryId struktur

Pembungkus struktur yang mungkin berisi nama registri dan Amazon Resource Name (ARN).

Bidang

- `RegistryName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #45.

  Nama registri. Digunakan hanya untuk pencarian. Salah satu dari `RegistryArn` atau `RegistryName` harus disediakan.

- `RegistryArn` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10240 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #49.

  Arn dari registri yang akan diperbarui. Salah satu dari `RegistryArn` atau `RegistryName` harus disediakan.

RegistryListItem struktur

Struktur yang berisi detail untuk sebuah registri.

Bidang

- `RegistryName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #45.

  Nama registri.

- `RegistryArn` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10240 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #49.

  Amazon Resource Name (ARN) registri.

- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Sebuah deskripsi registri.

- `Status` – String UTF-8 (nilai yang valid: `AVAILABLE` | `DELETING`).

  Status registri.

- `CreatedTime` – String UTF-8.

  Registri data telah dibuat.

- `UpdatedTime` – String UTF-8.

  Tanggal saat registri diperbarui.

MetadataInfo struktur

Struktur yang berisi informasi metadata untuk sebuah versi skema.

Bidang

- `MetadataValue` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 256 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #14.

  Nilai yang sesuai kunci metadata.

- `CreatedTime` – String UTF-8.

  Waktu saat entri dibuat.

- `OtherMetadataValueList` – Susunan objek OtherMetadataValueListItem.

Metadata lainnya yang merupakan milik dari kunci metadata yang sama.

OtherMetadataValueListItem struktur

Struktur yang berisi metadata lain untuk sebuah versi skema yang merupakan milik dari kunci metadata yang sama.

Bidang

- `MetadataValue` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 256 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #14.

  Nilai yang sesuai kunci metadata untuk metadata lainnya yang merupakan milik dari kunci metadata yang sama.
- `CreatedTime` – String UTF-8.

  Waktu saat entri dibuat.

SchemaListItem struktur

Sebuah objek yang berisi detail minimal untuk sebuah skema.

Bidang

- `RegistryName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #45.

  Nama registri tempat skema berada.
- `SchemaName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #45.

  Nama skema.
- `SchemaArn` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10240 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #49.

  Amazon Resource Name (ARN) untuk skema.
- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

Sebuah deskripsi untuk skema.

- `SchemaStatus` – String UTF-8 (nilai yang valid: `AVAILABLE` | `PENDING` | `DELETING`).

  Status skema.

- `CreatedTime` – String UTF-8.

  Tanggal dan waktu saat sebuah skema dibuat.

- `UpdatedTime` – String UTF-8.

  Tanggal dan waktu saat sebuah skema diperbarui.

SchemaVersionListItem struktur

Sebuah objek yang berisi detail tentang sebuah versi skema.

Bidang

- `SchemaArn` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10240 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #49.

  Amazon Resource Name (ARN) dari skema.

- `SchemaVersionId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 36 atau lebih dari 36 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #44.

  Pengenal unik dari versi skema.

- `VersionNumber` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 100000.

  Nomor versi dari skema.

- `Status` – String UTF-8 (nilai yang valid: `AVAILABLE` | `PENDING` | `FAILURE` | `DELETING`).

  Status versi skema.

- `CreatedTime` – String UTF-8.

  Tanggal dan waktu saat versi skema dibuat.

MetadataKeyValuePair struktur

Sebuah Struktur yang berisi pasangan nilai kunci untuk metadata.

Bidang

- `MetadataKey` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #14.

  Sebuah kunci metadata.
- `MetadataValue` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 256 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #14.

  Sebuah nilai yang sesuai kunci metadata.

SchemaVersionErrorItem struktur

Sebuah objek yang berisi detail kesalahan untuk sebuah pada sebuah versi skema.

Bidang

- `VersionNumber` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 100000.

  Nomor versi dari skema.
- `ErrorDetails` — Sebuah objek ErrorDetails.

  Detail kesalahan untuk versi skema.

ErrorDetails struktur

Sebuah objek yang berisi detail kesalahan.

Bidang

- `ErrorCode` – String UTF-8.

  Kode kesalahan untuk sebuah kesalahan.
- `ErrorMessage` – String UTF-8.

  Pesan kesalahan untuk sebuah kesalahan.

SchemaVersionNumber struktur

Sebuah struktur yang berisi informasi skema.

Bidang

- `LatestVersion` – Boolean.

  Versi terbaru yang tersedia untuk skema.
- `VersionNumber` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 100000.

  Nomor versi dari skema.

SchemaId struktur

ID unik skema dalam registri AWS Glue skema.

Bidang

- `SchemaArn` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10240 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #49.

  Amazon Resource Name (ARN) dari skema. Salah satu dari `SchemaArn` atau `SchemaName` harus disediakan.
- `SchemaName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #45.

  Nama skema. Salah satu dari `SchemaArn` atau `SchemaName` harus disediakan.
- `RegistryName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #45.

  Nama registri skema yang berisi skema.

Operasi

- CreateRegistry tindakan (Python: create_registry)
- CreateSchema tindakan (Python: create_schema)
- GetSchema tindakan (Python: get_schema)

- ListSchemaVersions tindakan (Python: list_schema_versions)
- GetSchemaVersion tindakan (Python: get_schema_version)
- GetSchemaVersionsDiff tindakan (Python: get_schema_versions_diff)
- ListRegistries tindakan (Python: list_registries)
- ListSchemas tindakan (Python: list_schemas)
- RegisterSchemaVersion tindakan (Python: register_schema_version)
- UpdateSchema tindakan (Python: update_schema)
- CheckSchemaVersionValidity tindakan (Python: check_schema_version_validity)
- UpdateRegistry tindakan (Python: update_registry)
- GetSchemaByDefinition tindakan (Python: get_schema_by_definition)
- GetRegistry tindakan (Python: get_registry)
- PutSchemaVersionMetadata tindakan (Python: put_schema_version_metadata)
- QuerySchemaVersionMetadata tindakan (Python: query_schema_version_metadata)
- RemoveSchemaVersionMetadata tindakan (Python: remove_schema_version_metadata)
- DeleteRegistry tindakan (Python: delete_registry)
- DeleteSchema tindakan (Python: delete_schema)
- DeleteSchemaVersions tindakan (Python: delete_schema_versions)

CreateRegistry tindakan (Python: create_registry)

Menciptakan sebuah registri baru yang dapat digunakan untuk menyimpan sekumpulan skema.

Permintaan

- `RegistryName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #45.

  Nama registri yang akan dibuat dengan panjang maksimal 255 karakter, dan mungkin hanya berisi huruf, angka, tanda hubung, garis bawah, tanda dolar, atau tanda hash. Tanpa spasi.
- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Sebuah deskripsi registri. Jika deskripsi tidak tersedia, maka tidak akan ada nilai default untuk ini.
- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

AWS tag yang berisi pasangan nilai kunci dan dapat dicari berdasarkan konsol, baris perintah, atau API.

Respons

- `RegistryArn` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10240 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #49.

  Amazon Resource Name (ARN) dari registri yang baru saja dibuat.
- `RegistryName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #45.

  Nama registri.
- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Sebuah deskripsi registri.
- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

  Tag untuk registri.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `AlreadyExistsException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`

- `ConcurrentModificationException`
- `InternalServiceException`

CreateSchema tindakan (Python: create_schema)

Menciptakan sebuah set skema baru dan mendaftar definisi skema. Mengembalikan kesalahan jika set skema sudah ada tanpa benar-benar mendaftarkan versi.

Ketika set skema dibuat, pos pemeriksaan versi akan diatur ke versi pertama. Mode kompatibilitas "DINONAKTIFKAN" membatasi versi skema tambahan agar tidak ditambahkan setelah versi skema pertama. Untuk semua mode kompatibilitas lainnya, validasi pengaturan kompatibilitas akan diterapkan hanya dari versi kedua dan seterusnya ketika API `RegisterSchemaVersion` digunakan.

Ketika API ini dipanggil tanpa `RegistryId`, hal ini akan membuat entri untuk sebuah "default-registry" dalam tabel basis data registri, jika tidak sudah ada.

Permintaan

- `RegistryId` — Sebuah objek RegistryId.

  Ini adalah sebuah bentuk pembungkus berisi bidang identitas registri. Jika ini tidak tersedia, maka registri default akan digunakan. Format ARN untuk hal tersebut adalah: `arn:aws:glue:us-east-2:<customer id>:registry/default-registry:random-5-letter-id`.
- `SchemaName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #45.

  Nama skema yang akan dibuat dengan panjang maksimal 255 karakter, dan mungkin hanya berisi huruf, angka, tanda hubung, garis bawah, tanda dolar, atau tanda hash. Tanpa spasi.
- `DataFormat` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `AVRO` | `JSON` | `PROTOBUF`).

  Format data dari definisi skema. Saat ini`AVRO`, `JSON` dan `PROTOBUF` didukung.
- `Compatibility` – String UTF-8 (nilai yang valid: `NONE` | `DISABLED` | `BACKWARD` | `BACKWARD_ALL` | `FORWARD` | `FORWARD_ALL` | `FULL` | `FULL_ALL`).

  Mode kompatibilitas skema. Nilai yang mungkin adalah:

  - NONE: Tidak ada mode kompatibilitas yang berlaku. Anda dapat menggunakan pilihan ini dalam skenario pengembangan atau jika Anda tidak tahu mode kompatibilitas yang ingin Anda terapkan

untuk skema. Setiap versi baru yang ditambahkan akan diterima tanpa menjalani pemeriksaan kompatibilitas terlebih dahulu.

- DISABLED: Pilihan kompatibilitas ini mencegah versioning untuk skema tertentu. Anda dapat menggunakan pilihan ini untuk mencegah dilakukannya versioning masa depan pada sebuah skema.
- MUNDUR: Pilihan kompatibilitas ini dianjurkan karena memungkinkan penerima data untuk membaca versi skema saat ini dan versi skema sebelumnya. Ini berarti bahwa misalnya, versi skema baru tidak dapat membuang bidang data atau mengubah jenis bidang ini, sehingga tidak dapat dibaca oleh pembaca menggunakan versi sebelumnya.
- MUNDUR_SEMUA: Pilihan kompatibilitas ini memungkinkan penerima data untuk membaca versi skema saat ini dan versi skema sebelumnya. Anda dapat menggunakan pilihan ini ketika Anda harus menghapus bidang atau menambahkan bidang opsional, dan memeriksa kompatibilitas terhadap semua versi skema sebelumnya.
- MAJU: Pilihan kompatibilitas ini memungkinkan penerima data untuk membaca kedua versi skema saat ini dan versi skema berikutnya, tetapi tidak selalu versi yang lebih baru. Anda dapat menggunakan pilihan ini ketika Anda harus menambahkan bidang atau menghapus bidang opsional, tetapi hanya memeriksa kompatibilitas terhadap semua versi skema sebelumnya.
- MAJU_SEMUA: Pilihan kompatibilitas ini memungkinkan penerima data untuk membaca skema yang ditulis oleh produsen dari setiap skema terdaftar baru. Anda dapat menggunakan pilihan ini ketika Anda harus menambahkan bidang atau menghapus bidang opsional, dan memeriksa kompatibilitas terhadap semua versi skema sebelumnya.
- PENUH: Pilihan kompatibilitas ini memungkinkan penerima data untuk membaca data yang ditulis oleh produsen menggunakan versi skema sebelumnya atau berikutnya, tetapi tidak harus selalau versi sebelumnya atau versi setelahnya. Anda dapat menggunakan pilihan ini ketika Anda harus menambahkan atau menghapus bidang opsional, tetapi hanya memeriksa kompatibilitas terhadap versi skema sebelumnya.
- PENUH_SEMUA: Pilihan kompatibilitas ini memungkinkan penerima data untuk membaca data yang ditulis oleh produsen menggunakan semua versi skema sebelumnya. Anda dapat menggunakan pilihan ini ketika Anda harus menambahkan atau menghapus bidang opsional, dan memeriksa kompatibilitas terhadap semua versi skema sebelumnya.

- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Sebuah deskripsi opsional dari skema. Jika deskripsi tidak tersedia, maka tidak akan ada nilai default otomatis untuk ini.

- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

  AWS tag yang berisi pasangan nilai kunci dan dapat dicari berdasarkan konsol, baris perintah, atau API. Jika ditentukan, ikuti AWS tags-on-create polanya.
- `SchemaDefinition` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 170000 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #13.

  Definisi skema menggunakan pengaturan `DataFormat` untuk `SchemaName`.

Respons

- `RegistryName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #45.

  Nama registri.
- `RegistryArn` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10240 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #49.

  Amazon Resource Name (ARN) registri.
- `SchemaName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #45.

  Nama skema.
- `SchemaArn` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10240 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #49.

  Amazon Resource Name (ARN) dari skema.
- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Sebuah deskripsi skema jika ditentukan saat dibuat.
- `DataFormat` – String UTF-8 (nilai yang valid: `AVRO` | `JSON` | `PROTOBUF`).

  Format data dari definisi skema. Saat ini`AVRO`, `JSON` dan `PROTOBUF` didukung.

- `Compatibility` – String UTF-8 (nilai yang valid: `NONE` | `DISABLED` | `BACKWARD` | `BACKWARD_ALL` | `FORWARD` | `FORWARD_ALL` | `FULL` | `FULL_ALL`).

  Mode kompatibilitas skema.

- `SchemaCheckpoint` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 100000.

  Nomor versi pos pemeriksaan (terakhir kali mode kompatibilitas diubah).

- `LatestSchemaVersion` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 100000.

  Versi terbaru dari skema yang dikaitkan dengan definisi skema yang dikembalikan.

- `NextSchemaVersion` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 100000.

  Versi berikutnya dari skema yang dikaitkan dengan definisi skema yang dikembalikan.

- `SchemaStatus` – String UTF-8 (nilai yang valid: `AVAILABLE` | `PENDING` | `DELETING`).

  Status skema.

- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

  Tag untuk skema.

- `SchemaVersionId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 36 atau lebih dari 36 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #44.

  Pengenal unik dari versi skema yang pertama.

- `SchemaVersionStatus` – String UTF-8 (nilai yang valid: `AVAILABLE` | `PENDING` | `FAILURE` | `DELETING`).

  Status versi skema pertama yang dibuat.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`

- `AlreadyExistsException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `ConcurrentModificationException`
- `InternalServiceException`

GetSchema tindakan (Python: get_schema)

Menjelaskan skema yang ditentukan secara detail.

Permintaan

- `SchemaId` — Wajib: Sebuah objek SchemaId.

  Ini adalah sebuah struktur pembungkus berisi bidang identitas skema. Strukturnya berisi:

  - SchemaId$SchemaArn: Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari skema. Baik `SchemaArn`, atau `SchemaName` dan `RegistryName` harus disediakan.
  - SchemaId$SchemaName: Nama skema. Baik `SchemaArn`, atau `SchemaName` dan `RegistryName` harus disediakan.

Respons

- `RegistryName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #45.

  Nama registri.
- `RegistryArn` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10240 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #49.

  Amazon Resource Name (ARN) registri.
- `SchemaName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #45.

  Nama skema.
- `SchemaArn` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10240 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #49.

  Amazon Resource Name (ARN) dari skema.

- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Sebuah deskripsi skema jika ditentukan saat dibuat

- `DataFormat` – String UTF-8 (nilai yang valid: `AVRO` | `JSON` | `PROTOBUF`).

  Format data dari definisi skema. Saat ini`AVRO`, `JSON` dan `PROTOBUF` didukung.

- `Compatibility` – String UTF-8 (nilai yang valid: `NONE` | `DISABLED` | `BACKWARD` | `BACKWARD_ALL` | `FORWARD` | `FORWARD_ALL` | `FULL` | `FULL_ALL`).

  Mode kompatibilitas skema.

- `SchemaCheckpoint` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 100000.

  Nomor versi pos pemeriksaan (terakhir kali mode kompatibilitas diubah).

- `LatestSchemaVersion` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 100000.

  Versi terbaru dari skema yang dikaitkan dengan definisi skema yang dikembalikan.

- `NextSchemaVersion` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 100000.

  Versi berikutnya dari skema yang dikaitkan dengan definisi skema yang dikembalikan.

- `SchemaStatus` – String UTF-8 (nilai yang valid: `AVAILABLE` | `PENDING` | `DELETING`).

  Status skema.

- `CreatedTime` – String UTF-8.

  Tanggal dan waktu saat sebuah skema dibuat.

- `UpdatedTime` – String UTF-8.

  Tanggal dan waktu saat sebuah skema diperbarui.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`

ListSchemaVersions tindakan (Python: list_schema_versions)

Mengembalikan daftar versi skema yang telah Anda buat, dengan informasi yang minimal. Versi skema dengan status Dihapus tidak akan disertakan dalam hasil. Hasil kosong akan dikembalikan jika tidak ada versi skema yang tersedia.

Permintaan

- `SchemaId` — Wajib: Sebuah objek SchemaId.

  Ini adalah sebuah struktur pembungkus berisi bidang identitas skema. Strukturnya berisi:

  - SchemaId$SchemaArn: Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari skema. Baik `SchemaArn`, atau `SchemaName` dan `RegistryName` harus disediakan.
  - SchemaId$SchemaName: Nama skema. Baik `SchemaArn`, atau `SchemaName` dan `RegistryName` harus disediakan.
- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 100.

  Jumlah maksimum hasil yang diperlukan untuk setiap halaman. Jika nilai tidak diberikan, maka diatur ke nilai default 25 per halaman.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah panggilan kelanjutan.

Respons

- `Schemas` – Susunan objek SchemaVersionListItem.

  Susunan objek `SchemaVersionList` yang berisi detail dari setiap versi skema.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan untuk pemberian nomor halaman untuk daftar token yang ditampilkan, dikembalikan jika segmen saat ini dari daftar tersebut bukan yang terakhir.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`

- `InternalServiceException`

GetSchemaVersion tindakan (Python: get_schema_version)

Mendapatkan skema yang ditentukan oleh ID uniknya yang ditetapkan ketika versi skema dibuat atau didaftarkan. Versi skema dengan status Dihapus tidak akan disertakan dalam hasil.

Permintaan

- `SchemaId` — Sebuah objek SchemaId.

  Ini adalah sebuah struktur pembungkus berisi bidang identitas skema. Strukturnya berisi:

  - SchemaId$SchemaArn: Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari skema. Baik `SchemaArn`, atau `SchemaName` dan `RegistryName` harus disediakan.
  - SchemaId$SchemaName: Nama skema. Baik `SchemaArn`, atau `SchemaName` dan `RegistryName` harus disediakan.
- `SchemaVersionId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 36 atau lebih dari 36 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #44.

  `SchemaVersionId` dari versi skema. Kolom ini diperlukan untuk mengambil berdasarkan ID skema. Baik ini atau pembungkus `SchemaId` harus disediakan.
- `SchemaVersionNumber` — Sebuah objek SchemaVersionNumber.

  Nomor versi dari skema.

Respons

- `SchemaVersionId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 36 atau lebih dari 36 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #44.

  `SchemaVersionId` dari versi skema.
- `SchemaDefinition` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 170000 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #13.

  Definisi skema untuk ID skema.
- `DataFormat` – String UTF-8 (nilai yang valid: `AVRO` | `JSON` | `PROTOBUF`).

  Format data dari definisi skema. Saat ini`AVRO`, `JSON` dan `PROTOBUF` didukung.

- `SchemaArn` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10240 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #49.

  Amazon Resource Name (ARN) dari skema.
- `VersionNumber` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 100000.

  Nomor versi dari skema.
- `Status` – String UTF-8 (nilai yang valid: `AVAILABLE` | `PENDING` | `FAILURE` | `DELETING`).

  Status versi skema.
- `CreatedTime` – String UTF-8.

  Tanggal dan waktu saat versi skema dibuat.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`

GetSchemaVersionsDiff tindakan (Python: get_schema_versions_diff)

Mengambil perbedaan versi skema dalam jenis perbedaan yang ditentukan antara dua versi skema yang disimpan di Registri Skema.

API ini memungkinkan Anda untuk membandingkan dua versi skema antara dua definisi skema berdasarkan pada skema yang sama.

Permintaan

- `SchemaId` — Wajib: Sebuah objek SchemaId.

  Ini adalah sebuah struktur pembungkus berisi bidang identitas skema. Strukturnya berisi:
  - SchemaId$SchemaArn: Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari skema. Salah satu dari `SchemaArn` atau `SchemaName` harus disediakan.
  - SchemaId$SchemaName: Nama skema. Salah satu dari `SchemaArn` atau `SchemaName` harus disediakan.

- `FirstSchemaVersionNumber` — Wajib: Sebuah objek SchemaVersionNumber.

  Versi skema yang pertama dari dua versi skema yang akan dibandingkan.

- `SecondSchemaVersionNumber` — Wajib: Sebuah objek SchemaVersionNumber.

  Versi skema yang kedua dari dua versi skema yang akan dibandingkan.

- `SchemaDiffType` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `SYNTAX_DIFF`).

  Mengacu pada `SYNTAX_DIFF`, yang merupakan tipe perbedaan yang didukung saat ini.

Respons

- `Diff` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 340000 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #13.

  Perbedaan antara skema sebagai string dalam JsonPatch format.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `AccessDeniedException`
- `InternalServiceException`

ListRegistries tindakan (Python: list_registries)

Mengembalikan sebuah daftar registri yang telah Anda buat, dengan informasi registri yang minimal. Registri yang sedang dalam status `Deleting` tidak akan dimasukkan dalam hasil. Hasil kosong akan dikembalikan jika tidak ada registri yang tersedia.

Permintaan

- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 100.

  Jumlah maksimum hasil yang diperlukan untuk setiap halaman. Jika nilai tidak diberikan, maka diatur ke nilai default 25 per halaman.

- `NextToken` – String UTF-8.

Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah panggilan kelanjutan.

Respons

- `Registries` – Susunan objek RegistryListItem.

  Susunan objek `RegistryDetailedListItem` yang berisi detail minimal dari setiap registri.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan untuk pemberian nomor halaman untuk daftar token yang ditampilkan, dikembalikan jika segmen saat ini dari daftar tersebut bukan yang terakhir.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `InternalServiceException`

ListSchemas tindakan (Python: list_schemas)

Mengembalikan sebuah daftar skema dengan detail yang minimal. Skema dengan status Menghapus tidak akan disertakan dalam hasil. Hasil kosong akan dikembalikan jika tidak ada skema yang tersedia.

Saat `RegistryId` tidak disediakan, semua skema di seluruh registri akan menjadi bagian dari respons API.

Permintaan

- `RegistryId` — Sebuah objek RegistryId.

  Pembungkus struktur yang mungkin berisi nama registri dan Amazon Resource Name (ARN).
- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 100.

  Jumlah maksimum hasil yang diperlukan untuk setiap halaman. Jika nilai tidak diberikan, maka diatur ke nilai default 25 per halaman.
- `NextToken` – String UTF-8.

Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah panggilan kelanjutan.

Respons

- `Schemas` – Susunan objek SchemaListItem.

  Susunan objek `SchemaListItem` yang berisi detail dari setiap skema.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan untuk pemberian nomor halaman untuk daftar token yang ditampilkan, dikembalikan jika segmen saat ini dari daftar tersebut bukan yang terakhir.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`

RegisterSchemaVersion tindakan (Python: register_schema_version)

Menambahkan sebuah versi baru untuk skema yang ada. Mengembalikan sebuah kesalahan jika skema versi baru tidak memenuhi persyaratan kompatibilitas set skema. API ini tidak akan membuat set skema baru dan akan mengembalikan kesalahan 404 jika set skema belum ada di Registri Skema.

Jika ini adalah definisi skema pertama yang akan terdaftar di Registri Skema, maka API ini akan menyimpan versi skema dan mengembalikan segera. Jika tidak, panggilan ini memiliki potensi untuk berjalan lebih lama daripada operasi lain karena mode kompatibilitas. Anda dapat memanggil API `GetSchemaVersion` dengan `SchemaVersionId` untuk memeriksa mode kompatibilitas.

Jika definisi skema yang sama sudah disimpan dalam Registri Skema sebagai sebuah versi, maka ID skema dari skema yang ada akan dikembalikan ke pemanggil.

Permintaan

- `SchemaId` — Wajib: Sebuah objek SchemaId.

Ini adalah sebuah struktur pembungkus berisi bidang identitas skema. Strukturnya berisi:

- SchemaId$SchemaArn: Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari skema. Baik `SchemaArn`, atau `SchemaName` dan `RegistryName` harus disediakan.
- SchemaId$SchemaName: Nama skema. Baik `SchemaArn`, atau `SchemaName` dan `RegistryName` harus disediakan.

- `SchemaDefinition` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 170000 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #13.

  Definisi skema menggunakan pengaturan `DataFormat` untuk `SchemaName`.

Respons

- `SchemaVersionId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 36 atau lebih dari 36 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #44.

  ID unik yang mewakili versi skema ini.
- `VersionNumber` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 100000.

  Versi skema ini (untuk aliran sinkronisasi saja, jika ini adalah versi pertama).
- `Status` – String UTF-8 (nilai yang valid: `AVAILABLE` | `PENDING` | `FAILURE` | `DELETING`).

  Status versi skema.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `ConcurrentModificationException`
- `InternalServiceException`

UpdateSchema tindakan (Python: update_schema)

Memperbarui deskripsi, pengaturan kompatibilitas, atau versi pos pemeriksaan untuk sebuah set skema.

Untuk memperbarui pengaturan kompatibilitas, panggilan tidak akan memvalidasi kompatibilitas untuk seluruh rangkaian versi skema dengan pengaturan kompatibilitas baru. Jika nilai untuk `Compatibility` disediakan, maka `VersionNumber` (pos pemeriksaan) juga diperlukan. API akan memvalidasi konsistensi nomor versi pos pemeriksaan.

Jika nilai untuk `VersionNumber` (pos pemeriksaan) disediakan, maka `Compatibility` bersifat opsional dan ini dapat digunakan untuk mengatur/me-reset pos pemeriksaan untuk skema tersebut.

Pembaruan ini akan terjadi hanya jika skema dalam status TERSEDIA.

Permintaan

- `SchemaId` — Wajib: Sebuah objek SchemaId.

  Ini adalah sebuah struktur pembungkus berisi bidang identitas skema. Strukturnya berisi:

  - SchemaId$SchemaArn: Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari skema. Salah satu dari `SchemaArn` atau `SchemaName` harus disediakan.
  - SchemaId$SchemaName: Nama skema. Salah satu dari `SchemaArn` atau `SchemaName` harus disediakan.
- `SchemaVersionNumber` — Sebuah objek SchemaVersionNumber.

  Nomor versi yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan. Salah satu dari `VersionNumber` atau `Compatibility` harus disediakan.
- `Compatibility` – String UTF-8 (nilai yang valid: `NONE` | `DISABLED` | `BACKWARD` | `BACKWARD_ALL` | `FORWARD` | `FORWARD_ALL` | `FULL` | `FULL_ALL`).

  Pengaturan kompatibilitas baru untuk skema.
- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi baru untuk skema.

Respons

- `SchemaArn` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10240 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #49.

  Amazon Resource Name (ARN) dari skema.

- `SchemaName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #45.

  Nama skema.

- `RegistryName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #45.

  Nama registri yang berisi skema.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `ConcurrentModificationException`
- `InternalServiceException`

CheckSchemaVersionValidity tindakan (Python: check_schema_version_validity)

Memvalidasi skema yang disediakan. Panggilan ini tidak memiliki efek samping, ia hanya memvalidasi dengan menggunakan skema yang disediakan dengan menggunakan `DataFormat` sebagai formatnya. Karena tidak mengambil nama set skema, maka tidak ada pemeriksaan kompatibilitas yang dilakukan.

Permintaan

- `DataFormat` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `AVRO` | `JSON` | `PROTOBUF`).

  Format data dari definisi skema. Saat ini`AVRO`, `JSON` dan `PROTOBUF` didukung.

- `SchemaDefinition` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 170000 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #13.

  Definisi skema yang harus divalidasi.

Respons

- `Valid` – Boolean.

  Mengembalikan BETUL, jika skema ini valid, dan mengembalikan SALAH, jika skema tidak valid.
- `Error` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 5000 byte.

  Pesan kesalahan kegagalan validasi.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `InternalServiceException`

UpdateRegistry tindakan (Python: update_registry)

Memperbarui registri yang ada yang digunakan untuk menyimpan koleksi skema. Properti yang diperbarui berhubungan dengan registri, dan tidak mengubah salah satu skema dalam registri tersebut.

Permintaan

- `RegistryId` — Wajib: Sebuah objek RegistryId.

  Ini adalah sebuah struktur pembungkus yang mungkin berisi nama registri dan Amazon Resource Name (ARN).
- `Description` — Wajib: String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Sebuah deskripsi registri. Jika deskripsi tidak tersedia, maka bidang ini tidak akan diperbarui.

Respons

- `RegistryName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #45.

  Nama registri yang diperbarui.

- `RegistryArn` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10240 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #49.

  Amazon Resource Name (ARN) dari registri yang diperbarui.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `ConcurrentModificationException`
- `InternalServiceException`

GetSchemaByDefinition tindakan (Python: get_schema_by_definition)

Mengambil sebuah skema berdasarkan `SchemaDefinition`. Definisi skema dikirim ke Registri Skema, di-kanonikalisasi, dan di-hash. Jika hash cocok dalam lingkup `SchemaName` atau ARN (atau registri default, jika tidak disediakan), maka metadata dari skema tersebut dikembalikan. Jika tidak, 404 atau NotFound kesalahan dikembalikan. Versi skema dengan status `Deleted` tidak akan disertakan dalam hasil.

Permintaan

- `SchemaId` — Wajib: Sebuah objek SchemaId.

  Ini adalah sebuah struktur pembungkus berisi bidang identitas skema. Strukturnya berisi:

  - SchemaId$SchemaArn: Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari skema. Salah satu dari `SchemaArn` atau `SchemaName` harus disediakan.
  - SchemaId$SchemaName: Nama skema. Salah satu dari `SchemaArn` atau `SchemaName` harus disediakan.

- `SchemaDefinition` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 170000 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #13.

  Definisi skema yang diwajibkan detail skema untuknya.

Respons

- `SchemaVersionId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 36 atau lebih dari 36 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #44.

  ID skema dari versi skema.

- `SchemaArn` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10240 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #49.

  Amazon Resource Name (ARN) dari skema.

- `DataFormat` – String UTF-8 (nilai yang valid: `AVRO` | `JSON` | `PROTOBUF`).

  Format data dari definisi skema. Saat ini`AVRO`, `JSON` dan `PROTOBUF` didukung.

- `Status` – String UTF-8 (nilai yang valid: `AVAILABLE` | `PENDING` | `FAILURE` | `DELETING`).

  Status versi skema.

- `CreatedTime` – String UTF-8.

  Tanggal dan waktu saat sebuah skema dibuat.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`

GetRegistry tindakan (Python: get_registry)

Menjelaskan registri yang ditentukan secara detail.

Permintaan

- `RegistryId` — Wajib: Sebuah objek RegistryId.

  Ini adalah sebuah struktur pembungkus yang mungkin berisi nama registri dan Amazon Resource Name (ARN).

Respons

- `RegistryName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #45.

  Nama registri.

- `RegistryArn` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10240 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #49.

  Amazon Resource Name (ARN) registri.

- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Sebuah deskripsi registri.

- `Status` – String UTF-8 (nilai yang valid: `AVAILABLE` | `DELETING`).

  Status registri.

- `CreatedTime` – String UTF-8.

  Tanggal dan waktu saat registri dibuat.

- `UpdatedTime` – String UTF-8.

  Tanggal dan waktu saat registri diperbarui.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`

PutSchemaVersionMetadata tindakan (Python: put_schema_version_metadata)

Menempatkan pasangan nilai kunci metadata untuk ID versi skema yang ditentukan. Maksimal 10 pasangan nilai kunci akan diizinkan untuk setiap versi skema. Mereka dapat ditambahkan lebih dari satu atau beberapa panggilan.

Permintaan

- `SchemaId` — Sebuah objek SchemaId.

  ID unik untuk skema.
- `SchemaVersionNumber` — Sebuah objek SchemaVersionNumber.

  Nomor versi dari skema.
- `SchemaVersionId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 36 atau lebih dari 36 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #44.

  ID versi unik dari versi skema.
- `MetadataKeyValue` — Wajib: Sebuah objek MetadataKeyValuePair.

  Nilai yang sesuai kunci metadata.

Respons

- `SchemaArn` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10240 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #49.

  Amazon Resource Name (ARN) untuk skema.
- `SchemaName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #45.

  Nama untuk skema.
- `RegistryName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #45.

  Nama untuk registri.
- `LatestVersion` – Boolean.

Skema versi terbaru.

- `VersionNumber` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 100000.

  Nomor versi dari skema.

- `SchemaVersionId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 36 atau lebih dari 36 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #44.

  ID versi unik dari versi skema.

- `MetadataKey` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #14.

  Kunci metadata.

- `MetadataValue` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 256 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #14.

  Nilai dari kunci metadata.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `AlreadyExistsException`
- `EntityNotFoundException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`

QuerySchemaVersionMetadata tindakan (Python: query_schema_version_metadata)

Kueri untuk informasi metadata versi skema.

Permintaan

- `SchemaId` — Sebuah objek SchemaId.

  Sebuah struktur pembungkus yang mungkin berisi nama skema dan Amazon Resource Name (ARN).

- `SchemaVersionNumber` — Sebuah objek SchemaVersionNumber.

  Nomor versi dari skema.

- `SchemaVersionId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 36 atau lebih dari 36 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #44.

  ID versi unik dari versi skema.

- `MetadataList` – Susunan objek MetadataKeyValuePair.

  Mencari pasangan nilai kunci untuk metadata, jika mereka tidak disediakan, maka semua informasi metadata akan diambil.

- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 50.

  Jumlah maksimum hasil yang diperlukan untuk setiap halaman. Jika nilai tidak diberikan, maka diatur ke nilai default 25 per halaman.

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah panggilan kelanjutan.

Respons

- `MetadataInfoMap` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #14.

  Setiap nilai adalah sebuah objek MetadataInfo A.

  Sebuah peta kunci metadata dan nilai-nilai yang dikaitkan.

- `SchemaVersionId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 36 atau lebih dari 36 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #44.

  ID versi unik dari versi skema.

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan untuk pemberian nomor halaman untuk daftar token yang ditampilkan, dikembalikan jika segmen saat ini dari daftar tersebut bukan yang terakhir.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`

RemoveSchemaVersionMetadata tindakan (Python: remove_schema_version_metadata)

Menghapus sebuah pasangan nilai kunci dari metadata versi skema untuk ID versi skema yang ditentukan.

Permintaan

- `SchemaId` — Sebuah objek SchemaId.

  Sebuah struktur pembungkus yang mungkin berisi nama skema dan Amazon Resource Name (ARN).
- `SchemaVersionNumber` — Sebuah objek SchemaVersionNumber.

  Nomor versi dari skema.
- `SchemaVersionId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 36 atau lebih dari 36 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #44.

  ID versi unik dari versi skema.
- `MetadataKeyValue` — Wajib: Sebuah objek MetadataKeyValuePair.

  Nilai dari kunci metadata.

Respons

- `SchemaArn` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10240 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #49.

  Amazon Resource Name (ARN) dari skema.
- `SchemaName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #45.

Nama skema.

- `RegistryName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #45.

  Nama registri.

- `LatestVersion` – Boolean.

  Skema versi terbaru.

- `VersionNumber` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 100000.

  Nomor versi dari skema.

- `SchemaVersionId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 36 atau lebih dari 36 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #44.

  ID versi untuk versi skema.

- `MetadataKey` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #14.

  Kunci metadata.

- `MetadataValue` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 256 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #14.

  Nilai dari kunci metadata.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`

DeleteRegistry tindakan (Python: delete_registry)

Menghapus registri secara keseluruhan termasuk skema dan semua versinya. Untuk mendapatkan status operasi hapus, Anda dapat memanggil API `GetRegistry` setelah panggilan asinkron. Menghapus registri akan menonaktifkan semua operasi online untuk registri sepertiUpdateRegistry,, `CreateSchema`UpdateSchema, dan. `RegisterSchemaVersion` APIs

Permintaan

- `RegistryId` — Wajib: Sebuah objek RegistryId.

  Ini adalah sebuah struktur pembungkus yang mungkin berisi nama registri dan Amazon Resource Name (ARN).

Respons

- `RegistryName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #45.

  Nama registri yang sedang dihapus.
- `RegistryArn` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10240 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #49.

  Amazon Resource Name (ARN) dari registri yang sedang dihapus.
- `Status` – String UTF-8 (nilai yang valid: `AVAILABLE` | `DELETING`).

  Status registri. Sebuah operasi yang sukses akan mengembalikan status `Deleting`.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `AccessDeniedException`
- `ConcurrentModificationException`

DeleteSchema tindakan (Python: delete_schema)

Menghapus seluruh set skema, termasuk set skema dan semua versinya. Untuk mendapatkan status operasi hapus, Anda dapat memanggil API `GetSchema` setelah panggilan asinkron. Menghapus registri akan menonaktifkan semua operasi online untuk skema, seperti, dan`GetSchemaByDefinition`. `RegisterSchemaVersion` APIs

Permintaan

- `SchemaId` — Wajib: Sebuah objek SchemaId.

Ini adalah sebuah struktur pembungkus yang mungkin berisi nama skema dan Amazon Resource Name (ARN).

Respons

- `SchemaArn` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10240 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #49.

  Amazon Resource Name (ARN) dari skema yang sedang dihapus.
- `SchemaName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #45.

  Nama dari skema yang sedang dihapus.
- `Status` – String UTF-8 (nilai yang valid: `AVAILABLE` | `PENDING` | `DELETING`).

  Status skema.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `AccessDeniedException`
- `ConcurrentModificationException`

DeleteSchemaVersions tindakan (Python: delete_schema_versions)

Menghapus versi skema yang ditentukan. Nomor versi atau rentang versi mungkin disediakan. Jika modus kompatibilitas melarang menghapus sebuah versi yang diperlukan, seperti BACKWARDS_FULL, maka kesalahan akan dikembalikan. Memanggil API `GetSchemaVersions` setelah panggilan ini akan mencantumkan status versi yang dihapus.

Ketika rentang nomor versi berisi versi yang diperiksa, maka API akan mengembalikan konflik 409 dan tidak akan melanjutkan dengan penghapusan. Anda harus menghapus pos pemeriksaan terlebih dahulu menggunakan API `DeleteSchemaCheckpoint` sebelum menggunakan API ini.

Anda tidak dapat menggunakan API `DeleteSchemaVersions` untuk menghapus versi skema pertama dalam set skema tersebut. Versi skema pertama hanya dapat dihapus oleh API `DeleteSchema`. Operasi ini juga akan menghapus `SchemaVersionMetadata` yang dilampirkan pada versi skema. Hapus paksa akan diberlakukan pada basis data.

Jika modus kompatibilitas melarang menghapus sebuah versi yang diperlukan, seperti BACKWARDS_FULL, maka kesalahan akan dikembalikan.

Permintaan

- `SchemaId` — Wajib: Sebuah objek SchemaId.

  Ini adalah sebuah struktur pembungkus yang mungkin berisi nama skema dan Amazon Resource Name (ARN).

- `Versions` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 100000 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #15.

  Rentang versi dapat diberikan, mungkin dalam format:

  - nomor versi tunggal, 5
  - rentang, 5-8: menghapus versi 5, 6, 7, 8

Respons

- `SchemaVersionErrors` – Susunan objek SchemaVersionErrorItem.

  Sebuah daftar objek `SchemaVersionErrorItem`, masing-masing berisi kesalahan dan versi skema.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `AccessDeniedException`
- `ConcurrentModificationException`

Alur Kerja

API Alur Kerja menjelaskan tipe data dan API yang terkait dengan pembuatan, pembaruan, atau tampilan alur kerja. AWS Glue Riwayat Job run dapat diakses selama 90 hari untuk alur kerja dan pekerjaan Anda.

Jenis Data

- JobNodeDetails struktur
- CrawlerNodeDetails struktur
- TriggerNodeDetails struktur
- Struktur merangkak
- Struktur simpul
- Struktur tepi
- Struktur alur kerja
- WorkflowGraph struktur
- WorkflowRun struktur
- WorkflowRunStatistics struktur
- StartingEventBatchCondition struktur
- Struktur cetak biru
- BlueprintDetails struktur
- LastActiveDefinition struktur
- BlueprintRun struktur

JobNodeDetails struktur

Detail dari simpul Tugas yang ada dalam alur kerja.

Bidang

- `JobRuns` – Susunan objek JobRun.

  Informasi untuk eksekusi tugas yang diwakili oleh simpul tugas.

CrawlerNodeDetails struktur

Detail dari simpul Crawler yang ada dalam alur kerja.

Bidang

- `Crawls` – Susunan objek Crawl.

  Daftar perayapan yang diwakili oleh simpul perayapan.

TriggerNodeDetails struktur

Detail dari simpul Pemicu yang ada dalam alur kerja.

Bidang

- `Trigger` — Sebuah objek Pemicu.

  Informasi pemicu yang diwakili oleh simpul pemicu.

Struktur merangkak

Detail dari sebuah perayapan dalam alur kerja.

Bidang

- `State` – String UTF-8 (nilai valid: `RUNNING` | `CANCELLING` | `CANCELLED` | `SUCCEEDED` | `FAILED` | `ERROR`).

  Status crawler.
- `StartedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu saat perayapan dimulai.
- `CompletedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu saat perayapan selesai.
- `ErrorMessage` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Pesan kesalahan yang dikaitkan dengan perayapan.

- `LogGroup` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 512 byte, yang cocok dengan Log group string pattern.

  Grup log yang dikaitkan dengan perayapan.

- `LogStream` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 512 byte, yang cocok dengan Log-stream string pattern.

  Pengaliran log yang dikaitkan dengan perayapan.

Struktur simpul

Node mewakili AWS Glue komponen (pemicu, perayap, atau pekerjaan) pada grafik alur kerja.

Bidang

- `Type` – String UTF-8 (nilai yang valid: `CRAWLER` | `JOB` | `TRIGGER`).

  Jenis AWS Glue komponen yang diwakili oleh node.

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama AWS Glue komponen diwakili oleh node.

- `UniqueId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Id unik yang ditugaskan ke simpul dalam alur kerja.

- `TriggerDetails` — Sebuah objek TriggerNodeDetails.

  Detail dari Pemicu ketika simpul mewakili sebuah Pemicu.

- `JobDetails` — Sebuah objek JobNodeDetails.

  Detail dari Tugas ketika simpul mewakili sebuah Tugas.

- `CrawlerDetails` — Sebuah objek CrawlerNodeDetails.

  Detail dari crawler ketika simpul mewakili sebuah crawler.

Struktur tepi

Tepi mewakili koneksi terarah antara dua AWS Glue komponen yang merupakan bagian dari alur kerja yang dimiliki tepi.

Bidang

- `SourceId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Simpul unik dalam alur kerja di mana egde dimulai.
- `DestinationId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Simpul unik dalam alur kerja di mana egde berakhir.

Struktur alur kerja

Alur kerja adalah kumpulan beberapa AWS Glue pekerjaan dependen dan crawler yang dijalankan untuk menyelesaikan tugas ETL yang kompleks. Alur kerja mengelola eksekusi dan pemantauan semua tugas dan crawler.

Bidang

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama alur kerja.
- `Description` – String UTF-8.

  Deskripsi alur kerja.
- `DefaultRunProperties` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

Sebuah kumpulan properti yang akan digunakan sebagai bagian dari setiap eksekusi alur kerja. Properti eksekusi disediakan untuk setiap tugas di alur kerja. Sebuah tugas dapat memodifikasi properti untuk tugas berikutnya dalam aliran.

- `CreatedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu ketika alur kerja dibuat.

- `LastModifiedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu ketika alur kerja terakhir diubah.

- `LastRun` — Sebuah objek WorkflowRun.

  Informasi tentang eksekusi terakhir dari alur kerja.

- `Graph` — Sebuah objek WorkflowGraph.

  Grafik yang mewakili semua AWS Glue komponen yang termasuk dalam alur kerja sebagai node dan koneksi terarah di antara mereka sebagai tepi.

- `CreationStatus` – String UTF-8 (nilai yang valid: `CREATING` | `CREATED` | `CREATION_FAILED`).

  Status pembuatan alur kerja.

- `MaxConcurrentRuns` — Nomor (bilangan bulat).

  Anda dapat menggunakan parameter ini untuk mencegah beberapa pembaruan yang tidak diinginkan terhadap data, untuk mengontrol biaya, atau dalam beberapa kasus, untuk mencegah agar tidak melebihi jumlah maksimum eksekusi yang berjalan bersamaan dari salah satu tugas komponen. Jika Anda membiarkan parameter ini kosong, tidak ada batas jumlah eksekusi alur kerja bersamaan.

- `BlueprintDetails` — Sebuah objek BlueprintDetails.

  Struktur ini menunjukkan detail cetak biru yang darinya alur kerja khusus ini dibuat.

WorkflowGraph struktur

Sebuah grafik alur kerja mewakili alur kerja lengkap yang berisi semua komponen AWS Glue yang ada dalam alur kerja dan semua koneksi yang diarahkan antara mereka.

Bidang

- `Nodes` – Susunan objek Simpul.

  Daftar AWS Glue komponen milik alur kerja yang direpresentasikan sebagai node.
- `Edges` – Susunan objek Edge.

  Daftar semua koneksi yang diarahkan antara simpul milik alur kerja.

WorkflowRun struktur

Sebuah eksekusi alur kerja adalah eksekusi dari sebuah alur kerja yang menyediakan semua informasi waktu aktif.

Bidang

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama alur kerja yang dijalankan.
- `WorkflowRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari eksekusi alur kerja ini.
- `PreviousRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari eksekusi alur kerja sebelumnya.
- `WorkflowRunProperties` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Properti ekseksui alur kerja yang ditetapkan selama eksekusi.
- `StartedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu ketika eksekusi alur kerja dimulai.

- `CompletedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu ketika eksekusi alur kerja selesai.

- `Status` – String UTF-8 (nilai yang valid: `RUNNING` | `COMPLETED` | `STOPPING` | `STOPPED` | `ERROR`).

  Status eksekusi alur kerja.

- `ErrorMessage` – String UTF-8.

  Pesan kesalahan ini menjelaskan kesalahan yang mungkin terjadi saat memulai eksekusi alur kerja. Saat ini satu-satunya pesan kesalahannya adalah "Eksekusi bersamaan melebihi untuk alur kerja: `foo`."

- `Statistics` — Sebuah objek WorkflowRunStatistics.

  Statistik eksekusi.

- `Graph` — Sebuah objek WorkflowGraph.

  Grafik yang mewakili semua AWS Glue komponen yang termasuk dalam alur kerja sebagai node dan koneksi terarah di antara mereka sebagai tepi.

- `StartingEventBatchCondition` — Sebuah objek StartingEventBatchCondition.

  Syarat batch yang memulai eksekusi alur kerja.

WorkflowRunStatistics struktur

Statistik eksekusi alur kerja menyediakan statistik tentang alur kerja yang dijalankan.

Bidang

- `TotalActions` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah total Tindakan dalam eksekusi alur kerja.

- `TimeoutActions` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah total Tindakan yang kehabisan waktu.

- `FailedActions` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah total Tindakan yang telah gagal.

- `StoppedActions` — Nomor (bilangan bulat).

Jumlah total Tindakan yang telah dihentikan.

- `SucceededActions` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah total Tindakan yang telah berhasil.

- `RunningActions` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah total Tindakan yang dalam status berjalan.

- `ErroredActions` — Nomor (bilangan bulat).

  Menunjukkan jumlah pekerjaan yang berjalan dalam status ERROR dalam menjalankan alur kerja.

- `WaitingActions` — Nomor (bilangan bulat).

  Menunjukkan jumlah pekerjaan berjalan dalam status WAITING dalam alur kerja berjalan.

StartingEventBatchCondition struktur

Syarat batch yang memulai eksekusi alur kerja. Entah jumlah peristiwa dalam ukuran batch tiba, dalam hal ini BatchSize anggota tidak nol, atau jendela batch kedaluwarsa, dalam hal ini BatchWindow anggota tidak nol.

Bidang

- `BatchSize` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah peristiwa dalam batch.

- `BatchWindow` — Nomor (bilangan bulat).

  Durasi jendela batch dalam hitungan detik.

Struktur cetak biru

Detail sebuah cetak biru.

Bidang

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #31.

Nama cetak birunya.

- `Description` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 512 byte.

  Deskripsi cetak biru.

- `CreatedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu ketika cetak biru terdaftar.

- `LastModifiedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu ketika cetak biru terakhir diubah.

- `ParameterSpec` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 131072 byte.

  Sebuah string JSON yang menunjukkan daftar spesifikasi parameter untuk cetak biru.

- `BlueprintLocation` – String UTF-8.

  Menentukan path di Amazon S3 di mana cetak biru diterbitkan.

- `BlueprintServiceLocation` – String UTF-8.

  Menentukan path di Amazon S3 di mana cetak biru disalin ketika Anda memanggil `CreateBlueprint/UpdateBlueprint` untuk mendaftarkan cetak biru di AWS Glue.

- `Status` – String UTF-8 (nilai yang valid: `CREATING` | `ACTIVE` | `UPDATING` | `FAILED`).

  Status pendaftaran cetak biru.

  - Membuat — Pendaftaran cetak biru sedang berlangsung.
  - Aktif — Cetak biru telah berhasil terdaftar.
  - Memperbarui — Pembaruan untuk pendaftaran cetak biru sedang berlangsung.
  - Gagal — Pendaftaran cetak biru gagal.

- `ErrorMessage` – String UTF-8.

  Pesan kesalahan.

- `LastActiveDefinition` — Sebuah objek LastActiveDefinition.

  Ketika ada beberapa versi cetak biru dan versi terbarunya memiliki beberapa kesalahan, atribut ini menunjukkan definisi cetak biru terakhir yang sukses yang tersedia dengan layanan.

BlueprintDetails struktur

Detail sebuah cetak biru.

Bidang

- `BlueprintName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #31.

  Nama cetak birunya.

- `RunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID eksekusi untuk cetak biru ini.

LastActiveDefinition struktur

Ketika ada beberapa versi cetak biru dan versi terbarunya memiliki beberapa kesalahan, atribut ini menunjukkan definisi cetak biru terakhir yang sukses yang tersedia dengan layanan.

Bidang

- `Description` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 512 byte.

  Deskripsi cetak biru.

- `LastModifiedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu ketika cetak biru terakhir diubah.

- `ParameterSpec` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 131072 byte.

  Sebuah string JSON yang menentukan parameter untuk cetak biru.

- `BlueprintLocation` – String UTF-8.

  Menentukan jalur di Amazon S3 tempat cetak biru diterbitkan oleh pengembang. AWS Glue

- `BlueprintServiceLocation` – String UTF-8.

  Menentukan path di Amazon S3 di mana cetak biru disalin ketika Anda membuat atau memperbarui cetak biru.

BlueprintRun struktur

Detail eksekusi cetak biru.

Bidang

- `BlueprintName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #31.

  Nama cetak birunya.

- `RunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID eksekusi untuk eksekusi cetak biru ini.

- `WorkflowName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama alur kerja yang dibuat sebagai hasil dari eksekusi cetak biru yang sukses. Jika eksekusi cetak biru memiliki kesalahan, tidak akan ada alur kerja yang dibuat.

- `State` – String UTF-8 (nilai yang valid: `RUNNING` | `SUCCEEDED` | `FAILED` | `ROLLING_BACK`).

  Status eksekusi cetak biru. Nilai-nilai yang mungkin adalah:

  - Berjalan — Eksekusi cetak biru sedang berlangsung.
  - Berhasil — Eksekusi cetak biru berhasil diselesaikan.
  - Gagal — Eksekusi cetak biru gagal dan rollback selesai.
  - Melakukan rollback — Eksekusi cetak biru gagal dan rollback sedang berlangsung.

- `StartedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu ketika eksekusi cetak biru dimulai.

- `CompletedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu ketika eksekusi cetak biru selesai.

- `ErrorMessage` – String UTF-8.

  Menunjukkan kesalahan apa pun yang terlihat saat menjalankan cetak biru.

- `RollbackErrorMessage` – String UTF-8.

Jika ada kesalahan saat membuat entitas sebuah alur kerja, kami mencoba untuk melakukan rollbak pada entitas yang dibuat sampai titik itu dan menghapusnya. Atribut ini menunjukkan kesalahan yang terlihat ketika mencoba untuk menghapus entitas yang sudah dibuat.

- `Parameters` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 131072 byte.

  Parameter cetak biru sebagai string. Anda harus memberikan nilai untuk setiap kunci yang diperlukan dari spesifikasi parameter yang didefinisikan dalam `Blueprint$ParameterSpec`.

- `RoleArn` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1024 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #30.

  ARN peran. Peran ini akan diasumsikan oleh AWS Glue layanan dan akan digunakan untuk membuat alur kerja dan entitas lain dari alur kerja.

Operasi

- CreateWorkflow tindakan (Python: create_workflow)
- UpdateWorkflow tindakan (Python: update_workflow)
- DeleteWorkflow tindakan (Python: delete_workflow)
- GetWorkflow tindakan (Python: get_workflow)
- ListWorkflows tindakan (Python: list_workflows)
- BatchGetWorkflows tindakan (Python: batch_get_workflows)
- GetWorkflowRun tindakan (Python: get_workflow_run)
- GetWorkflowRuns tindakan (Python: get_workflow_runs)
- GetWorkflowRunProperties tindakan (Python: get_workflow_run_properties)
- PutWorkflowRunProperties tindakan (Python: put_workflow_run_properties)
- CreateBlueprint tindakan (Python: create_blueprint)
- UpdateBlueprint tindakan (Python: update_blueprint)
- DeleteBlueprint tindakan (Python: delete_blueprint)
- ListBlueprints tindakan (Python: list_blueprints)
- BatchGetBlueprints tindakan (Python: batch_get_blueprints)
- StartBlueprintRun tindakan (Python: start_blueprint_run)
- GetBlueprintRun tindakan (Python: get_blueprint_run)

- GetBlueprintRuns tindakan (Python: get_blueprint_runs)
- StartWorkflowRun tindakan (Python: start_workflow_run)
- StopWorkflowRun tindakan (Python: stop_workflow_run)
- ResumeWorkflowRun tindakan (Python: resume_workflow_run)

CreateWorkflow tindakan (Python: create_workflow)

Menciptakan sebuah alur kerja baru.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama yang akan ditetapkan untuk alur kerja. Nama ini harus unik dalam akun Anda.
- `Description`- String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 120000 byte.

  Deskripsi alur kerja.
- `DefaultRunProperties` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Sebuah kumpulan properti yang akan digunakan sebagai bagian dari setiap eksekusi alur kerja.

  Jalankan properti dapat dicatat. Jangan berikan rahasia plaintext sebagai properti. Ambil rahasia dari AWS Glue Connection, AWS Secrets Manager, atau mekanisme manajemen rahasia lainnya jika Anda ingin menggunakannya dalam alur kerja.
- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

  Tag yang akan digunakan dengan alur kerja ini.
- `MaxConcurrentRuns` — Nomor (bilangan bulat).

Anda dapat menggunakan parameter ini untuk mencegah beberapa pembaruan yang tidak diinginkan terhadap data, untuk mengontrol biaya, atau dalam beberapa kasus, untuk mencegah agar tidak melebihi jumlah maksimum eksekusi yang berjalan bersamaan dari salah satu tugas komponen. Jika Anda membiarkan parameter ini kosong, tidak ada batas jumlah eksekusi alur kerja bersamaan.

Respons

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama alur kerja yang disediakan sebagai bagian dari permintaan.

Kesalahan

- `AlreadyExistsException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `ConcurrentModificationException`

UpdateWorkflow tindakan (Python: update_workflow)

Perbarui alur kerja yang ada.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama alur kerja yang akan diperbarui.
- `Description`- String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 120000 byte.

  Deskripsi alur kerja.
- `DefaultRunProperties` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

Setiap nilai adalah string UTF-8.

Sebuah kumpulan properti yang akan digunakan sebagai bagian dari setiap eksekusi alur kerja.

Jalankan properti dapat dicatat. Jangan berikan rahasia plaintext sebagai properti. Ambil rahasia dari AWS Glue Connection, AWS Secrets Manager, atau mekanisme manajemen rahasia lainnya jika Anda ingin menggunakannya dalam alur kerja.

- `MaxConcurrentRuns` — Nomor (bilangan bulat).

  Anda dapat menggunakan parameter ini untuk mencegah beberapa pembaruan yang tidak diinginkan terhadap data, untuk mengontrol biaya, atau dalam beberapa kasus, untuk mencegah agar tidak melebihi jumlah maksimum eksekusi yang berjalan bersamaan dari salah satu tugas komponen. Jika Anda membiarkan parameter ini kosong, tidak ada batas jumlah eksekusi alur kerja bersamaan.

Respons

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama alur kerja yang ditentukan dalam input.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `ConcurrentModificationException`

DeleteWorkflow tindakan (Python: delete_workflow)

Menghapus sebuah alur kerja.

Permintaan

- Name — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama alur kerja yang akan dihapus.

Respons

- Name — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama alur kerja yang ditentukan dalam input.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `ConcurrentModificationException`

GetWorkflow tindakan (Python: get_workflow)

Mengambil metadata sumber daya untuk sebuah alur kerja.

Permintaan

- Name — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama alur kerja yang akan diambil.
- `IncludeGraph` – Boolean.

  Menentukan apakah akan menyertakan grafik ketika mengembalikan metadata sumber daya alur kerja.

Respons

- `Workflow` — Sebuah objek Alur kerja.

  Metadata sumber daya untuk alur kerja.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

ListWorkflows tindakan (Python: list_workflows)

Daftar nama alur kerja yang sudah dibuat di akun.

Permintaan

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah permintaan kelanjutan.
- `MaxResults`— Angka (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 25.

  Ukuran maksimum daftar yang akan dikembalikan.

Respons

- `Workflows` – Susunan string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 25 string.

  Daftar nama alur kerja yang dalam akun.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika tidak semua nama alur kerja yang sudah dikembalikan.

Kesalahan

- `InvalidInputException`

- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

BatchGetWorkflows tindakan (Python: batch_get_workflows)

Mengembalikan daftar metadata sumber daya untuk daftar nama alur kerja tertentu. Setelah memanggil operasi `ListWorkflows`, Anda dapat memanggil operasi ini untuk mengakses data yang Anda telah diberikan izinnya. Operasi ini mendukung semua izin IAM, termasuk syarat izin yang menggunakan tag.

Permintaan

- `Names` – Wajib: Susunan string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 25 string.

  Daftar nama alur kerja, mungkin nama yang dikembalikan dari operasi `ListWorkflows`.
- `IncludeGraph` – Boolean.

  Menentukan apakah akan menyertakan grafik ketika mengembalikan metadata sumber daya alur kerja.

Respons

- `Workflows` — Susunan objek Alur kerja, tidak kurang dari 1 atau tidak lebih dari 25 struktur.

  Daftar metadata sumber daya alur kerja.
- `MissingWorkflows` – Susunan string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 25 string.

  Daftar nama alur kerja tidak ditemukan.

Kesalahan

- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`

GetWorkflowRun tindakan (Python: get_workflow_run)

Mengambil metadata untuk eksekusi alur kerja yang ditentukan. Riwayat Job run dapat diakses selama 90 hari untuk alur kerja dan pekerjaan Anda.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama alur kerja yang sedang dijalankan.
- `RunId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID dari eksekusi alur kerja.
- `IncludeGraph` – Boolean.

  Menentukan apakah akan menyertakan grafik alur kerja dalam respons atau tidak.

Respons

- `Run` — Sebuah objek WorkflowRun.

  Metadata eksekusi alur kerja yang diminta.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

GetWorkflowRuns tindakan (Python: get_workflow_runs)

Mengambil metadata untuk semua eksekusi dari alur kerja yang ditentukan.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama alur kerja yang metadata eksekusinya harus dikembalikan.

- `IncludeGraph` – Boolean.

  Menentukan apakah akan menyertakan grafik alur kerja dalam respons atau tidak.

- `NextToken` – String UTF-8.

  Ukuran maksimum respons.

- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Jumlah maksimum eksekusi alur kerja yang akan disertakan dalam respons.

Respons

- `Runs` — Susunan objek WorkflowRun, tidak kurang dari 1 atau tidak lebih dari 1000 struktur.

  Daftar objek metadata eksekusi alur kerja.

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika bukan semua eksekusi alur kerja yang diminta yang telah dikembalikan.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

GetWorkflowRunProperties tindakan (Python: get_workflow_run_properties)

Mengambil properti ekseksui alur kerja yang ditetapkan selama eksekusi.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama alur kerja yang sudah dijalankan.

- `RunId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID eksekusi alur kerja yang properti eksekusinya harus dikembalikan.

Respons

- `RunProperties` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Properti ekseksui alur kerja yang ditetapkan selama eksekusi yang ditentukan.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

PutWorkflowRunProperties tindakan (Python: put_workflow_run_properties)

Menempatkan properti eksekusi alur kerja yang ditentukan untuk eksekusi alur kerja yang diberikan. Jika sebuah properti sudah ada untuk eksekusi yang ditentukan, maka ia akan menimpa nilai atau menambahkan properti untuk properti yang sudah ada.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama alur kerja yang sudah dijalankan.

- `RunId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID eksekusi alur kerja yang properti eksekusinya harus diperbarui.

- `RunProperties` – Wajib: Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Properti yang akan ditempatkan untuk eksekusi yang ditentukan.

  Jalankan properti dapat dicatat. Jangan berikan rahasia plaintext sebagai properti. Ambil rahasia dari AWS Glue Connection, AWS Secrets Manager, atau mekanisme manajemen rahasia lainnya jika Anda ingin menggunakannya dalam alur kerja.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `AlreadyExistsException`
- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `ConcurrentModificationException`

CreateBlueprint tindakan (Python: create_blueprint)

Mendaftarkan cetak biru dengan. AWS Glue

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #31.

  Nama cetak birunya.
- `Description` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 512 byte.

  Deskripsi cetak biru.
- `BlueprintLocation` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 8192 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #32.

  Menentukan sebuah path di Amazon S3 di mana cetak biru diterbitkan.
- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

  Tag yang akan diterapkan pada cetak biru ini.

Respons

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Mengembalikan nama cetak biru yang terdaftar.

Kesalahan

- `AlreadyExistsException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`

- `InternalServiceException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`

UpdateBlueprint tindakan (Python: update_blueprint)

Memperbarui cetak biru terdaftar.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #31.

  Nama cetak birunya.
- `Description` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 512 byte.

  Deskripsi cetak biru.
- `BlueprintLocation` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 8192 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #32.

  Menentukan sebuah path di Amazon S3 di mana cetak biru diterbitkan.

Respons

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Mengembalikan nama cetak biru yang sudah diperbarui.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `ConcurrentModificationException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `IllegalBlueprintStateException`

DeleteBlueprint tindakan (Python: delete_blueprint)

Menghapus sebuah cetak biru yang sudah ada.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama cetak biru yang akan dihapus.

Respons

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Mengembalikan nama cetak biru yang sudah dihapus.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

ListBlueprints tindakan (Python: list_blueprints)

Mencantumkan semua nama cetak biru dalam sebuah akun.

Permintaan

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah permintaan kelanjutan.
- `MaxResults`— Angka (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 25.

  Ukuran maksimum daftar yang akan dikembalikan.
- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

Memfilter daftar dengan tag AWS sumber daya.

Respons

- `Blueprints` – Susunan string UTF-8.

  Daftar nama cetak biru dalam akun.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika tidak semua nama cetak biru yang sudah dikembalikan.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

BatchGetBlueprints tindakan (Python: batch_get_blueprints)

Mengambil informasi tentang sebuah daftar cetak biru.

Permintaan

- `Names` – Wajib: Susunan string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 25 string.

  Daftar nama cetak biru.
- `IncludeBlueprint` – Boolean.

  Menentukan apakah akan memasukkan cetak biru dalam respon atau tidak.
- `IncludeParameterSpec` – Boolean.

  Menentukan apakah akan memasukkan parameter, sebagai string JSON, untuk cetak biru dalam respon atau tidak.

Respons

- `Blueprints` – Susunan objek Cetak biru.

  Mengembalikan daftar cetak biru sebagai objek `Blueprints`.

- `MissingBlueprints` – Susunan string UTF-8.

  Mengembalikan daftar `BlueprintNames` yang tidak ditemukan.

Kesalahan

- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`

StartBlueprintRun tindakan (Python: start_blueprint_run)

Memulai eksekusi baru dari cetak biru yang ditentukan.

Permintaan

- `BlueprintName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #31.

  Nama cetak birunya.

- `Parameters` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 131072 byte.

  Menentukan parameter sebagai objek `BlueprintParameters`.

- `RoleArn` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1024 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #30.

  Menentukan IAM role yang digunakan untuk membuat alur kerja.

Respons

- `RunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

ID eksekusi untuk eksekusi cetak biru ini.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `EntityNotFoundException`
- `IllegalBlueprintStateException`

GetBlueprintRun tindakan (Python: get_blueprint_run)

Mengambil detail dari sebuah eksekusi cetak biru.

Permintaan

- `BlueprintName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #31.

  Nama cetak birunya.
- `RunId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID eksekusi untuk eksekusi cetak biru yang ingin Anda ambil.

Respons

- `BlueprintRun` — Sebuah objek BlueprintRun.

  Mengembalikan objek `BlueprintRun`.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`

- `OperationTimeoutException`

GetBlueprintRuns tindakan (Python: get_blueprint_runs)

Mengambil detail eksekusi cetak biru untuk sebuah cetak biru yang ditentukan.

Permintaan

- `BlueprintName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama cetak birunya.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah permintaan kelanjutan.
- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Ukuran maksimum daftar yang akan dikembalikan.

Respons

- `BlueprintRuns` – Susunan objek BlueprintRun.

  Mengembalikan daftar objek `BlueprintRun`.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika tidak semua eksekusi cetak biru yang sudah dikembalikan.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`

StartWorkflowRun tindakan (Python: start_workflow_run)

Memulai eksekusi baru dari alur kerja yang ditentukan.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama alur kerja yang akan dimulai.
- `RunProperties` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Setiap nilai adalah string UTF-8.

  Alur kerja menjalankan properti untuk menjalankan alur kerja baru.

  Jalankan properti dapat dicatat. Jangan berikan rahasia plaintext sebagai properti. Ambil rahasia dari AWS Glue Connection, AWS Secrets Manager, atau mekanisme manajemen rahasia lainnya jika Anda ingin menggunakannya dalam alur kerja.

Respons

- `RunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Id untuk eksekusi baru.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `ConcurrentRunsExceededException`

StopWorkflowRun tindakan (Python: stop_workflow_run)

Menghentikan eksekusi dari eksekusi alur kerja yang ditentukan.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama alur kerja yang akan dihentikan.
- `RunId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID eksekusi alur kerja yang akan dihentikan.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `IllegalWorkflowStateException`

ResumeWorkflowRun tindakan (Python: resume_workflow_run)

Memulai ulang simpul yang dipilih dari eksekusi alur kerja sebelumnya yang selesai sebagian dan melanjutkan eksekusi alur kerja. Simpul yang dipilih dan semua simpul yang menjadi hilir dari simpul terpilih tersebut dijalankan.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

Nama alur kerja yang akan dilanjutkan.

- `RunId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID eksekusi alur kerja yang akan dilanjutkan.

- `NodeIds` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Daftar node IDs untuk node yang ingin Anda restart. Simpul yang akan dimulai ulang harus memiliki upaya eksekusi dalam eksekusi asli.

Respons

- `RunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID baru yang ditetapkan untuk eksekusi alur kerja yang dilanjutkan. Setiap eksekusi alur kerja yang dilanjutkan akan memiliki ID eksekusi baru.

- `NodeIds` – Susunan string UTF-8.

  Daftar node IDs untuk node yang benar-benar dimulai ulang.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `ConcurrentRunsExceededException`
- `IllegalWorkflowStateException`

Profil penggunaan

API profil Penggunaan menjelaskan tipe data dan API yang terkait dengan pembuatan, pembaruan, atau tampilan profil penggunaan di AWS Glue.

Jenis data

- ProfileConfiguration struktur
- ConfigurationObject struktur
- UsageProfileDefinition struktur

ProfileConfiguration struktur

Menentukan nilai pekerjaan dan sesi yang admin mengkonfigurasi dalam profil AWS Glue penggunaan.

Bidang

- `SessionConfiguration` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Setiap nilai adalah sebuah objek ConfigurationObject A.

  Peta nilai kunci parameter konfigurasi untuk AWS Glue sesi.
- `JobConfiguration` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Setiap nilai adalah sebuah objek ConfigurationObject A.

  Peta nilai kunci parameter konfigurasi untuk AWS Glue pekerjaan.

ConfigurationObject struktur

Menentukan nilai-nilai yang ditetapkan admin untuk setiap pekerjaan atau sesi parameter dikonfigurasi dalam profil AWS Glue penggunaan.

Bidang

- `DefaultValue` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #35.

Nilai default untuk parameter.

- `AllowedValues` – Susunan string UTF-8.

  Daftar nilai yang diizinkan untuk parameter.

- `MinValue` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #35.

  Nilai minimum yang diizinkan untuk parameter.

- `MaxValue` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #35.

  Nilai maksimum yang diizinkan untuk parameter.

UsageProfileDefinition struktur

Menjelaskan profil AWS Glue penggunaan.

Bidang

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama profil penggunaan.

- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi profil penggunaan.

- `CreatedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu ketika profil penggunaan dibuat.

- `LastModifiedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu ketika profil penggunaan terakhir diubah.

Operasi

- CreateUsageProfile tindakan (Python: create_usage_profile)

- GetUsageProfile tindakan (Python: get_usage_profile)
- UpdateUsageProfile tindakan (Python: update_usage_profile)
- DeleteUsageProfile tindakan (Python: delete_usage_profile)
- ListUsageProfiles tindakan (Python: list_usage_profiles)

CreateUsageProfile tindakan (Python: create_usage_profile)

Membuat profil AWS Glue penggunaan.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama profil penggunaan.
- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi profil penggunaan.
- `Configuration` — Wajib: Sebuah objek ProfileConfiguration.

  `ProfileConfiguration`Objek yang menentukan nilai pekerjaan dan sesi untuk profil.
- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

  Daftar tag yang diterapkan ke profil penggunaan.

Respons

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama profil penggunaan yang dibuat.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `AlreadyExistsException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `OperationNotSupportedException`

GetUsageProfile tindakan (Python: get_usage_profile)

Mengambil informasi tentang profil AWS Glue penggunaan yang ditentukan.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama profil penggunaan untuk mengambil.

Respons

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama profil penggunaan.
- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi profil penggunaan.
- `Configuration` — Sebuah objek ProfileConfiguration.

  `ProfileConfiguration`Objek yang menentukan nilai pekerjaan dan sesi untuk profil.
- `CreatedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu ketika profil penggunaan dibuat.
- `LastModifiedOn` — Stempel waktu.

Tanggal dan waktu ketika profil penggunaan terakhir diubah.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `OperationNotSupportedException`

UpdateUsageProfile tindakan (Python: update_usage_profile)

Perbarui profil AWS Glue penggunaan.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama profil penggunaan.

- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi profil penggunaan.

- `Configuration` — Wajib: Sebuah objek ProfileConfiguration.

  `ProfileConfiguration`Objek yang menentukan nilai pekerjaan dan sesi untuk profil.

Respons

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama profil penggunaan yang diperbarui.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `OperationNotSupportedException`
- `ConcurrentModificationException`

DeleteUsageProfile tindakan (Python: delete_usage_profile)

Menghapus profil penggunaan AWS Glue yang ditentukan.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama profil penggunaan yang akan dihapus.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `OperationNotSupportedException`

ListUsageProfiles tindakan (Python: list_usage_profiles)

Buat daftar semua profil AWS Glue penggunaan.

Permintaan

- `NextToken`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 400000 byte.

  Sebuah token kelanjutan, disertakan jika ini adalah sebuah panggilan kelanjutan.
- `MaxResults`— Angka (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 200.

  Jumlah maksimum profil penggunaan untuk kembali dalam satu respons.

Respons

- `Profiles` – Susunan objek UsageProfileDefinition.

  Daftar objek profil penggunaan (`UsageProfileDefinition`).
- `NextToken`— String UTF-8, panjangnya tidak lebih dari 400000 byte.

  Sebuah token kelanjutan, ada jika segmen daftar saat ini bukan yang terakhir.

Kesalahan

- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `OperationNotSupportedException`

API pembelajaran mesin

Machine learning API menjelaskan tipe data machine learning, dan menyertakan API untuk membuat, menghapus, atau memperbarui transformasi, atau memulai tugas pembelajaran mesin.

Jenis Data

- TransformParameters struktur
- EvaluationMetrics struktur
- MLTransform struktur
- FindMatchesParameters struktur

- FindMatchesMetrics struktur
- ConfusionMatrix struktur
- GlueTable struktur
- TaskRun struktur
- TransformFilterCriteria struktur
- TransformSortCriteria struktur
- TaskRunFilterCriteria struktur
- TaskRunSortCriteria struktur
- TaskRunProperties struktur
- FindMatchesTaskRunProperties struktur
- ImportLabelsTaskRunProperties struktur
- ExportLabelsTaskRunProperties struktur
- LabelingSetGenerationTaskRunProperties struktur
- SchemaColumn struktur
- TransformEncryption struktur
- MLUserDataEncryption struktur
- ColumnImportance struktur

TransformParameters struktur

Parameter spesifik algoritme yang dikaitkan dengan transformasi machine learning.

Bidang

- `TransformType` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `FIND_MATCHES` | `FILL_MISSING_VALUES`).

  Jenis transformasi machine learning.

  Untuk informasi tentang jenis transformasi machine learning, lihat Membuat Machine Learning.
- `FindMatchesParameters` — Sebuah objek FindMatchesParameters.

  Parameter untuk menemukan kecocokan algoritme.

EvaluationMetrics struktur

Metrik evaluasi memberikan perkiraan kualitas dari transformasi machine learning Anda.

Bidang

- `TransformType` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `FIND_MATCHES` | `FILL_MISSING_VALUES`).

  Jenis transformasi machine learning.
- `FindMatchesMetrics` — Sebuah objek FindMatchesMetrics.

  Metrik evaluasi untuk algoritme temukan kecocokan.

MLTransform struktur

Struktur untuk sebuah transformasi machine learning.

Bidang

- `TransformId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID transformasi unik yang dihasilkan untuk transformasi machine learning. ID tersebut dijamin unik dan tidak berubah.
- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama yang ditetapkan pengguna untuk transformasi machine learning. Nama tersebut tidak dijamin unik dan dapat diubah setiap saat.
- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Sebuah teks deskripsi dalam bentuk panjang yang ditetapkan pengguna untuk transformasi machine learning. Deskripsi tersebut tidak dijamin unik dan dapat diubah kapan saja.
- `Status` – String UTF-8 (nilai yang valid: `NOT_READY` | `READY` | `DELETING`).

  Status transformasi machine learning saat ini.
- `CreatedOn` — Stempel waktu.

Sebuah stempel waktu. Waktu dan tanggal saat transformasi machine learning ini diciptakan.

- `LastModifiedOn` — Stempel waktu.

  Sebuah stempel waktu. Titik dalam waktu terakhir ketika transformasi machine learning ini dimodifikasi.

- `InputRecordTables` — Susunan objek GlueTable, tidak lebih dari 10 struktur.

  Daftar definisi AWS Glue tabel yang digunakan oleh transformasi.

- `Parameters` — Sebuah objek TransformParameters.

  Sebuah objek `TransformParameters`. Anda dapat menggunakan parameter untuk menyetel (menyesuaikan) perilaku transformasi machine learning dengan menentukan data apa yang dipelajari dan preferensi Anda pada berbagai tradeoff (seperti precious vs recall, atau akurasi vs biaya).

- `EvaluationMetrics` — Sebuah objek EvaluationMetrics.

  Sebuah objek `EvaluationMetrics`. Metrik evaluasi memberikan perkiraan kualitas dari transformasi machine learning Anda.

- `LabelCount` — Nomor (bilangan bulat).

  Pengidentifikasi hitungan untuk file pelabelan yang dihasilkan oleh AWS Glue untuk transformasi ini. Karena Anda membuat transformasi yang lebih baik, maka Anda dapat secara berulang mengunduh, label, dan mengunggah file pelabelan.

- `Schema` — Susunan objek SchemaColumn, tidak lebih dari 100 struktur.

  Sebuah peta pasangan nilai-kunci yang mewakili kolom dan tipe data yang dapat dijalankan oleh transformasi ini terhadapnya. Memiliki batas atas 100 kolom.

- `Role` – String UTF-8.

  Nama atau Amazon Resource Name (ARN) dari IAM role dengan izin yang diperlukan. Izin yang diperlukan mencakup izin peran AWS Glue layanan ke AWS Glue sumber daya, dan izin Amazon S3 yang diperlukan oleh transformasi.

  - Peran ini membutuhkan izin peran AWS Glue layanan untuk memungkinkan akses ke sumber daya. AWS Glue Lihat Melampirkan Kebijakan untuk pengguna IAM yang Mengakses AWS Glue.

  - Peran ini memerlukan izin ke sumber Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), target, direktori sementara, skrip, dan perpustakaan yang digunakan oleh tugas yang dijalankan untuk transformasi ini.

- `GlueVersion` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #47.

  Nilai ini menentukan versi transformasi pembelajaran mesin AWS Glue ini yang kompatibel. Glue 1.0 direkomendasikan untuk sebagian besar pelanggan. Jika nilai tidak diatur, maka kompatibilitas Glue secara default diatur ke Glue 0.9. Untuk informasi selengkapnya, lihat Versi AWS Glue dalam panduan developer.

- `MaxCapacity` — Nomor (ganda).

  Jumlah unit pemrosesan AWS Glue data (DPUs) yang dialokasikan ke tugas berjalan untuk transformasi ini. Anda dapat mengalokasikan dari 2 hingga 100 DPUs; defaultnya adalah 10. DPU adalah ukuran relatif daya pemrosesan yang terdiri dari 4 v CPUs kapasitas komputasi dan memori 16 GB. Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman harga AWS Glue.

  `MaxCapacity` adalah pilihan yang eksklusif satu sama lain dengan `NumberOfWorkers` dan `WorkerType`.

  - Jika `NumberOfWorkers` atau `WorkerType` diatur, maka `MaxCapacity` tidak dapat diatur.
  - Jika `MaxCapacity` diatur, maka `NumberOfWorkers` atau `WorkerType` tidak dapat diatur.
  - Jika `WorkerType` diatur, maka `NumberOfWorkers` wajib (dan sebaliknya).
  - `MaxCapacity` dan `NumberOfWorkers`, keduanya minimal harus 1.

  Saat bidang `WorkerType` diatur ke nilai selain `Standard`, maka bidang `MaxCapacity` diatur secara otomatis dan menjadi baca-saja.

- `WorkerType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `Standard=""` | `G.1X=""` | `G.2X=""` | `G.025X=""` | `G.4X=""` | `G.8X=""` | `Z.2X=""`).

  Jenis pekerja yang telah ditetapkan sebelumnya yang dialokasikan ketika sebuah tugas dari transformasi ini dieksekusi. Menerima nilai Standard, G.1X, atau G.2X.

  - Untuk jenis pekerja `Standard`, setiap pekerja menyediakan 4 vCPU, memori 16 GB dan disk 50GB, dan 2 pelaksana per pekerja.
  - Untuk jenis pekerja `G.1X`, setiap pekerja menyediakan 4 vCPU, memori 16 GB dan disk 64GB, dan 1 pelaksana per pekerja.

  - Untuk jenis pekerja `G.2X`, setiap pekerja menyediakan 8 vCPU, memori 32 GB dan disk 128GB, dan 1 pelaksana per pekerja.

  `MaxCapacity` adalah pilihan yang eksklusif satu sama lain dengan `NumberOfWorkers` dan `WorkerType`.

  - Jika `NumberOfWorkers` atau `WorkerType` diatur, maka `MaxCapacity` tidak dapat diatur.
  - Jika `MaxCapacity` diatur, maka `NumberOfWorkers` atau `WorkerType` tidak dapat diatur.
  - Jika `WorkerType` diatur, maka `NumberOfWorkers` wajib (dan sebaliknya).
  - `MaxCapacity` dan `NumberOfWorkers`, keduanya minimal harus 1.
- `NumberOfWorkers` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah pekerja dari `workerType` yang ditentukan yang dialokasikan ketika sebuah tugas dari transformasi berjalan.

  Jika `WorkerType` diatur, maka `NumberOfWorkers` wajib (dan sebaliknya).
- `Timeout` — Nomor (bilangan bulat), minimal 1.

  Waktu habis dalam hitungan menit dari transformasi machine learning.
- `MaxRetries` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah percobaan maksimum untuk mencoba kembali setelah sebuah `MLTaskRun` dari transformasi machine learning gagal.
- `TransformEncryption` — Sebuah objek TransformEncryption.

  encryption-at-restPengaturan transformasi yang berlaku untuk mengakses data pengguna. Transformasi machine learning dapat mengakses data pengguna yang dienkripsi di Amazon S3 menggunakan KMS.

FindMatchesParameters struktur

Parameter untuk mengonfigurasi perubahan kecocokan penemuan.

Bidang

- `PrimaryKeyColumnName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1024 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

Nama kolom yang secara unik mengidentifikasi baris di tabel sumber. Digunakan untuk membantu mengidentifikasi catatan yang cocok.

- `PrecisionRecallTradeoff` — Nomor (ganda), tidak lebih dari 1.0.

  Nilai yang dipilih saat menyetel transformasi Anda untuk keseimbangan antara presisi dan pemanggilan ulang. Nilai 0,5 artinya tidak ada preferensi; nilai 1,0 artinya bias murni untuk presisi, dan nilai 0,0 artinya bias untuk pemanggilan ulang. Karena ini adalah tradeoff, pemilihan nilai yang mendekati 1,0 artinya pemanggilan ulang yang sangat rendah, dan pemilihan nilai yang mendekati 0,0 menghasilkan presisi yang sangat rendah.

  Metrik presisi menunjukkan seberapa sering model Anda benar saat memprediksi kecocokan.

  Metrik pemanggilan ulang menunjukkan bahwa untuk kecocokan aktual, seberapa sering model Anda memprediksi kecocokan.

- `AccuracyCostTradeoff` — Nomor (ganda), tidak lebih dari 1.0.

  Nilai yang dipilih saat menyetel perubahan Anda untuk keseimbangan antara akurasi dan biaya. Nilai 0,5 artinya sistem menyeimbangkan masalah akurasi dan biaya. Nilai 1,0 artinya bias murni untuk akurasi, yang biasanya menghasilkan biaya yang lebih tinggi, terkadang sangat tinggi. Nilai 0,0 berarti bias murni untuk biaya, yang menghasilkan perubahan `FindMatches` yang kurang akurat, terkadang dengan akurasi yang tidak dapat diterima.

  Akurasi mengukur seberapa baik perubahan menemukan positif sejati dan negatif sejati. Peningkatan akurasi memerlukan lebih banyak sumber daya dan biaya mesin. Tetapi, itu juga menghasilkan peningkatan pemanggilan ulang.

  Biaya mengukur berapa banyak sumber daya komputasi, sehingga uang, dikonsumsi untuk menjalankan perubahan.

- `EnforceProvidedLabels` – Boolean.

  Nilai yang diaktifkan atau dinonaktifkan untuk memaksa output agar cocok dengan label yang disediakan dari pengguna. Jika nilainya adalah `True`, perubahan `find matches` memaksa output agar cocok dengan label yang disediakan. Hasilnya menimpa hasil penggabungan normal. Jika nilainya adalah `False`, perubahan `find matches` tidak memastikan semua label yang disediakan diperhatikan, dan hasilnya bergantung pada model terlatih.

  Perhatikan bahwa pengaturan nilai ini ke betul dapat meningkatkan waktu eksekusi penggabungan.

FindMatchesMetrics struktur

Metrik evaluasi untuk algoritme temukan kecocokan. Kualitas transformasi machine learning Anda diukur dengan membuat transformasi Anda memprediksi beberapa kecocokan dan membandingkan hasilnya dengan kecocokan yang diketahui dari set data yang sama. Metrik kualitas didasarkan pada subset data Anda, sehingga mereka tidak tepat.

Bidang

- `AreaUnderPRCurve` — Nomor (ganda), tidak lebih dari 1.0.

  Area di bawah precision/recall kurva (AUPRC) adalah angka tunggal yang mengukur kualitas keseluruhan transformasi, yang tidak tergantung pada pilihan yang dibuat untuk presisi vs. ingatan. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa Anda memiliki precision vs. recall tradeoff yang lebih menarik.

  Untuk informasi selengkapnya, lihat Precision dan recall di Wikipedia.
- `Precision` — Nomor (ganda), tidak lebih dari 1.0.

  Metrik presisi menunjukkan seberapa sering transformasi Anda benar saat memprediksi kecocokan. Secara khusus, ia mengukur seberapa baik transformasi menemukan kemungkinan positif sejati dari total positif sejati.

  Untuk informasi selengkapnya, lihat Precision dan recall di Wikipedia.
- `Recall` — Nomor (ganda), tidak lebih dari 1.0.

  Metrik pemanggilan ulang menunjukkan bahwa untuk kecocokan aktual, seberapa sering transformasi Anda memprediksi kecocokan. Secara khusus, ia mengukur seberapa baik transformasi menemukan benar positif dari total catatan dalam data sumber.

  Untuk informasi selengkapnya, lihat Precision dan recall di Wikipedia.
- `F1` — Nomor (ganda), tidak lebih dari 1.0.

  Metrik F1 maksimal menunjukkan akurasi transformasi antara 0 dan 1, di mana 1 adalah akurasi terbaik.

  Untuk informasi selengkapnya, lihat Skor F1 di Wikipedia.
- `ConfusionMatrix` — Sebuah objek ConfusionMatrix.

Matriks kebingungan menunjukkan kepada Anda apa yang transformasi Anda prediksi secara akurat dan jenis kesalahan apa yang dibuat.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Matriks kebingungan di Wikipedia.

- `ColumnImportances` — Susunan objek ColumnImportance, tidak lebih dari 100 struktur.

  Daftar struktur `ColumnImportance` yang berisi metrik nilai penting kolom, yang diurutkan dalam urutan nilai penting yang semakin menurun.

ConfusionMatrix struktur

Matriks kebingungan menunjukkan kepada Anda apa yang transformasi Anda prediksi secara akurat dan jenis kesalahan apa yang dibuat.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Matriks kebingungan di Wikipedia.

Bidang

- `NumTruePositives` — Nomor (panjang).

  Jumlah kecocokan dalam data yang dengan benar ditemukan oleh transformasi, dalam matriks kebingungan untuk transformasi Anda.
- `NumFalsePositives` — Nomor (panjang).

  Jumlah ketidakcocokan dalam data yang keliru diklasifikasikan oleh transformasi sebagai sebuah kecocokan, dalam matriks kebingungan untuk transformasi Anda.
- `NumTrueNegatives` — Nomor (panjang).

  Jumlah ketidakcocokan dalam data yang dengan benar ditolak oleh transformasi, dalam matriks kebingungan untuk transformasi Anda.
- `NumFalseNegatives` — Nomor (panjang).

  Jumlah kecocokan dalam data yang tidak ditemukan oleh transformasi, dalam matriks kebingungan untuk transformasi Anda.

GlueTable struktur

Database dan tabel dalam AWS Glue Data Catalog yang digunakan untuk input atau output data.

Bidang

- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Sebuah nama basis data di AWS Glue Data Catalog.

- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Sebuah nama tabel di AWS Glue Data Catalog.

- `CatalogId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi unik untuk AWS Glue Data Catalog.

- `ConnectionName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama koneksi ke AWS Glue Data Catalog.

- `AdditionalOptions`— Sebuah array peta pasangan kunci-nilai, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Setiap nilai adalah string Deskripsi, panjangnya tidak lebih dari 2048 byte, cocok dengan. URI address multi-line string pattern

  Opsi tambahan untuk tabel. Saat ini ada dua kunci yang didukung:

  - `pushDownPredicate`: untuk memfilter pada partisi tanpa harus daftar dan membaca semua file dalam dataset Anda.
  - `catalogPartitionPredicate`: untuk menggunakan pemangkasan partisi sisi server menggunakan indeks partisi di. AWS Glue Data Catalog

TaskRun struktur

Parameter pengambilan sampel yang dikaitkan dengan transformasi machine learning.

Bidang

- `TransformId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi unik untuk transformasi.

- `TaskRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi unik untuk eksekusi tugas ini.

- `Status` – String UTF-8 (nilai yang valid: `RUNNING` | `FINISHED` | `FAILED` | `PENDING_EXECUTION` | `TIMED_OUT` | `CANCELING` | `CANCELED` | `RECEIVED_BY_TASKRUNNER`).

  Status eksekusi tugas yang diminta saat ini.

- `LogGroupName` – String UTF-8.

  Nama grup log untuk pencatatan log yang aman, yang dikaitkan dengan eksekusi tugas ini.

- `Properties` — Sebuah objek TaskRunProperties.

  Menentukan properti konfigurasi yang dikaitkan dengan eksekusi tugas ini.

- `ErrorString` – String UTF-8.

  Daftar string kesalahan yang dikaitkan dengan eksekusi tugas ini.

- `StartedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu saat eksekusi tugas ini dimulai.

- `LastModifiedOn` — Stempel waktu.

  Titik dalam waktu terakhir saat eksekusi tugas yang diminta diperbarui.

- `CompletedOn` — Stempel waktu.

  Titik dalam waktu terakhir saat eksekusi tugas yang diminta selesai.

- `ExecutionTime` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah waktu (dalam satuan detik) di mana eksekusi tugas ini menggunakan sumber daya.

TransformFilterCriteria struktur

Kriteria yang digunakan untuk mem-filter transformasi machine learning.

Bidang

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Sebuah nama transformasi unik yang digunakan untuk mem-filter transformasi machine learning.
- `TransformType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `FIND_MATCHES` | `FILL_MISSING_VALUES`).

  Jenis transformasi machine learning yang digunakan untuk mem-filter transformasi machine learning.
- `Status` – String UTF-8 (nilai yang valid: `NOT_READY` | `READY` | `DELETING`).

  Memfilter daftar transformasi machine learning berdasarkan status transformasi terakhir yang diketahui (untuk menunjukkan apakah transformasi dapat digunakan atau tidak). Salah satu "NOT_READY", "READY", atau "DELETING".
- `GlueVersion` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #47.

  Nilai ini menentukan versi transformasi pembelajaran mesin AWS Glue ini yang kompatibel. Glue 1.0 direkomendasikan untuk sebagian besar pelanggan. Jika nilai tidak diatur, maka kompatibilitas Glue secara default diatur ke Glue 0.9. Untuk informasi selengkapnya, lihat Versi AWS Glue dalam panduan developer.
- `CreatedBefore` — Stempel waktu.

  Waktu dan tanggal sebelum transformasi dibuat.
- `CreatedAfter` — Stempel waktu.

  Waktu dan tanggal setelah transformasi dibuat.
- `LastModifiedBefore` — Stempel waktu.

  Filter berdasarkan modifikasi terakhir transformasi sebelum tanggal ini.
- `LastModifiedAfter` — Stempel waktu.

  Filter berdasarkan modifikasi terakhir transformasi setelah tanggal ini.

- `Schema` — Susunan objek SchemaColumn, tidak lebih dari 100 struktur.

  Filter berdasarkan set data dengan skema tertentu. Objek `Map<Column, Type>` adalah sebuah rangkaian dari pasangan nilai kunci yang mewakili skema yang diterima transformasi ini, di mana `Column` adalah nama kolom, dan `Type` adalah jenis data seperti integer atau string. Memiliki batas atas 100 kolom.

TransformSortCriteria struktur

Kriteria pengurutan yang terkait dengan transformasi machine learning.

Bidang

- `Column` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `NAME` | `TRANSFORM_TYPE` | `STATUS` | `CREATED` | `LAST_MODIFIED`).

  Kolom yang akan digunakan dalam kriteria pengurutan yang terkait dengan transformasi machine learning.
- `SortDirection` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `DESCENDING` | `ASCENDING`).

  Arah pengurutan yang akan digunakan dalam kriteria pengurutan yang terkait dengan transformasi machine learning.

TaskRunFilterCriteria struktur

Kriteria yang digunakan untuk mem-filter eksekusi tugas untuk transformasi machine learning.

Bidang

- `TaskRunType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `EVALUATION` | `LABELING_SET_GENERATION` | `IMPORT_LABELS` | `EXPORT_LABELS` | `FIND_MATCHES`).

  Jenis eksekusi tugas.
- `Status` – String UTF-8 (nilai yang valid: `RUNNING` | `FINISHED` | `FAILED` | `PENDING_EXECUTION` | `TIMED_OUT` | `CANCELING` | `CANCELED` | `RECEIVED_BY_TASKRUNNER`).

  Status eksekusi tugas saat ini.
- `StartedBefore` — Stempel waktu.

Filter berdasarkan eksekusi tugas yang dimulai sebelum tanggal ini.

- `StartedAfter` — Stempel waktu.

  Filter berdasarkan eksekusi tugas yang dimulai setelah tanggal ini.

TaskRunSortCriteria struktur

Kriteria pemilahan yang digunakan untuk mengurutkan daftar eksekusi tugas untuk transformasi machine learning.

Bidang

- `Column` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `TASK_RUN_TYPE` | `STATUS` | `STARTED`).

  Kolom yang akan digunakan untuk mengurutkan daftar eksekusi tugas untuk transformasi machine learning.

- `SortDirection` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `DESCENDING` | `ASCENDING`).

  Arah pengurutan yang akan digunakan untuk mengurutkan daftar eksekusi tugas untuk transformasi machine learning.

TaskRunProperties struktur

Properti konfigurasi untuk eksekusi tugas.

Bidang

- `TaskType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `EVALUATION` | `LABELING_SET_GENERATION` | `IMPORT_LABELS` | `EXPORT_LABELS` | `FIND_MATCHES`).

  Jenis eksekusi tugas.

- `ImportLabelsTaskRunProperties` — Sebuah objek ImportLabelsTaskRunProperties.

  Properti konfigurasi untuk eksekusi tugas label impor.

- `ExportLabelsTaskRunProperties` — Sebuah objek ExportLabelsTaskRunProperties.

  Properti konfigurasi untuk eksekusi tugas label ekspor.

- `LabelingSetGenerationTaskRunProperties` — Sebuah objek LabelingSetGenerationTaskRunProperties.

  Properti konfigurasi untuk eksekusi tugas pembuatan label set.
- `FindMatchesTaskRunProperties` — Sebuah objek FindMatchesTaskRunProperties.

  Properti konfigurasi untuk eksekusi tugas temukan kecocokan.

FindMatchesTaskRunProperties struktur

Menentukan properti konfigurasi untuk eksekusi tugas Temukan Kecocokan.

Bidang

- `JobId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID tugas untuk eksekusi tugas Temukan Kecocokan.
- `JobName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama yang ditetapkan untuk tugas untuk eksekusi tugas Temukan Kecocokan.
- `JobRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID eksekusi tugas untuk eksekusi tugas Temukan Kecocokan.

ImportLabelsTaskRunProperties struktur

Menentukan properti konfigurasi untuk eksekusi tugas label impor.

Bidang

- `InputS3Path` – String UTF-8.

  Path Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) tempat Anda akan mengimpor label.
- `Replace` – Boolean.

  Menunjukkan apakah akan menimpa label yang ada.

ExportLabelsTaskRunProperties struktur

Menentukan properti konfigurasi untuk eksekusi tugas label ekspor.

Bidang

- `OutputS3Path` – String UTF-8.

  Path Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) tempat Anda akan mengekspor label.

LabelingSetGenerationTaskRunProperties struktur

Menentukan properti konfigurasi untuk eksekusi tugas pembuatan label set.

Bidang

- `OutputS3Path` – String UTF-8.

  Path Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) tempat Anda akan membuat set pelabelan.

SchemaColumn struktur

Sebuah pasangan nilai-kunci yang mewakili kolom dan tipe data yang dapat dijalankan oleh transformasi ini terhadapnya. Parameter `Schema` dari `MLTransform` yang mungkin terdiri hingga 100 struktur ini.

Bidang

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1024 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama kolom.

- `DataType` — String UTF-8, sepanjang tidak lebih dari 131072, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Jenis data dalam kolom.

TransformEncryption struktur

encryption-at-restPengaturan transformasi yang berlaku untuk mengakses data pengguna. Transformasi machine learning dapat mengakses data pengguna yang dienkripsi di Amazon S3 menggunakan KMS.

Selain itu, label yang diimpor dan transformasi yang dilatih sekarang dapat dienkripsi menggunakan kunci KMS yang disediakan pelanggan.

Bidang

- `MlUserDataEncryption` — Sebuah objek MLUserDataEncryption.

  Sebuah objek `MLUserDataEncryption` yang berisi mode enkripsi dan ID kunci KMS yang disediakan pelanggan.

- `TaskRunSecurityConfigurationName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama konfigurasi keamanan.

MLUserDataEncryption struktur

encryption-at-restPengaturan transformasi yang berlaku untuk mengakses data pengguna.

Bidang

- `MlUserDataEncryptionMode` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `DISABLED` | `SSE-KMS="SSEKMS"`).

  Mode enkripsi yang diterapkan untuk data pengguna. Nilai yang valid adalah:

  - DISABLED: enkripsi dinonaktifkan
  - SSEKMS: penggunaan enkripsi sisi server dengan AWS Key Management Service (SSE-KMS) untuk data pengguna yang disimpan di Amazon S3.

- `KmsKeyId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID untuk kunci KMS yang disediakan oleh pelanggan.

ColumnImportance struktur

Sebuah struktur yang berisi nama kolom dan skor nilai penting kolom untuk sebuah kolom.

Nilai penting kolom membantu Anda memahami bagaimana kolom berkontribusi pada model Anda, dengan mengidentifikasi kolom mana dalam catatan Anda yang lebih penting daripada kolom yang lain.

Bidang

- `ColumnName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama sebuah kolom.

- `Importance` — Nomor (ganda), tidak lebih dari 1.0.

  Skor nilai penting kolom untuk kolom, dalam desimal.

Operasi

- Buat MLTransform tindakan (Python: create_ml_transform)
- Perbarui MLTransform tindakan (Python: update_ml_transform)
- Hapus MLTransform tindakan (Python: delete_ml_transform)
- Dapatkan MLTransform tindakan (Python: get_ml_transform)
- Dapatkan MLTransforms tindakan (Python: get_ml_transforms)
- Daftar MLTransforms tindakan (Python: list_ml_transforms)
- Mulai MLEvaluation TaskRun tindakan (Python: start_ml_evaluation_task_run)
- Mulai MLLabeling SetGenerationTaskRun tindakan (Python: start_ml_labeling_set_generation_task_run)
- Dapatkan tindakan MLTask Jalankan (Python: get_ml_task_run)
- Dapatkan tindakan MLTask Runs (Python: get_ml_task_runs)
- Batalkan tindakan MLTask Jalankan (Python: cancel_ml_task_run)
- StartExportLabelsTaskRun tindakan (Python: start_export_labels_task_run)
- StartImportLabelsTaskRun tindakan (Python: start_import_labels_task_run)

Buat MLTransform tindakan (Python: create_ml_transform)

Menciptakan transformasi pembelajaran AWS Glue mesin. Operasi ini menciptakan transformasi dan semua parameter yang diperlukan untuk melatih transformasi tersebut.

Panggil operasi ini sebagai langkah pertama dalam proses menggunakan sebuah transformasi machine learning (seperti transformasi `FindMatches`) untuk deduplikasi data. Anda dapat memberikan opsi `Description`, selain parameter yang ingin Anda gunakan untuk algoritme Anda.

Anda juga harus menentukan parameter tertentu untuk tugas yang AWS Glue berjalan atas nama Anda sebagai bagian dari pembelajaran dari data Anda dan membuat transformasi pembelajaran mesin berkualitas tinggi. Parameter ini mencakup `Role`, dan opsional, `AllocatedCapacity`, `Timeout`, dan `MaxRetries`. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Tugas.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama unik yang Anda berikan untuk transformasi pada saat Anda membuatnya.
- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Sebuah deskripsi dari transformasi machine learning yang sedang didefinisikan. Default-nya adalah string kosong.
- `InputRecordTables` — Wajib: Susunan objek GlueTable, tidak lebih dari 10 struktur.

  Daftar definisi AWS Glue tabel yang digunakan oleh transformasi.
- `Parameters` — Wajib: Sebuah objek TransformParameters.

  Parameter algoritmik yang spesifik untuk jenis transformasi yang digunakan. Secara kondisional tergantung pada jenis transformasi.
- `Role` – Wajib: String UTF-8.

  Nama atau Amazon Resource Name (ARN) dari IAM role dengan izin yang diperlukan. Izin yang diperlukan mencakup izin peran AWS Glue layanan ke AWS Glue sumber daya, dan izin Amazon S3 yang diperlukan oleh transformasi.

  - Peran ini membutuhkan izin peran AWS Glue layanan untuk memungkinkan akses ke sumber daya. AWS Glue Lihat Melampirkan Kebijakan untuk pengguna IAM yang Mengakses AWS Glue.
  - Peran ini memerlukan izin ke sumber Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), target, direktori sementara, skrip, dan perpustakaan yang digunakan oleh tugas yang dijalankan untuk transformasi ini.
- `GlueVersion` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #47.

  Nilai ini menentukan versi transformasi pembelajaran mesin AWS Glue ini yang kompatibel. Glue 1.0 direkomendasikan untuk sebagian besar pelanggan. Jika nilai tidak diatur, maka kompatibilitas Glue secara default diatur ke Glue 0.9. Untuk informasi selengkapnya, lihat Versi AWS Glue dalam panduan developer.
- `MaxCapacity` — Nomor (ganda).

  Jumlah unit pemrosesan AWS Glue data (DPUs) yang dialokasikan ke tugas berjalan untuk transformasi ini. Anda dapat mengalokasikan dari 2 hingga 100 DPUs; defaultnya adalah 10. DPU adalah ukuran relatif daya pemrosesan yang terdiri dari 4 v CPUs kapasitas komputasi dan memori 16 GB. Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman harga AWS Glue.

  `MaxCapacity` adalah pilihan yang eksklusif satu sama lain dengan `NumberOfWorkers` dan `WorkerType`.
  - Jika `NumberOfWorkers` atau `WorkerType` diatur, maka `MaxCapacity` tidak dapat diatur.
  - Jika `MaxCapacity` diatur, maka `NumberOfWorkers` atau `WorkerType` tidak dapat diatur.
  - Jika `WorkerType` diatur, maka `NumberOfWorkers` wajib (dan sebaliknya).
  - `MaxCapacity` dan `NumberOfWorkers`, keduanya minimal harus 1.

  Saat bidang `WorkerType` diatur ke nilai selain `Standard`, maka bidang `MaxCapacity` diatur secara otomatis dan menjadi baca-saja.

  Saat bidang `WorkerType` diatur ke nilai selain `Standard`, maka bidang `MaxCapacity` diatur secara otomatis dan menjadi baca-saja.
- `WorkerType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `Standard=""` | `G.1X=""` | `G.2X=""` | `G.025X=""` | `G.4X=""` | `G.8X=""` | `Z.2X=""`).

  Jenis pekerja yang telah ditetapkan sebelumnya yang dialokasikan ketika tugas ini dieksekusi. Menerima nilai Standard, G.1X, atau G.2X.

- Untuk jenis pekerja `Standard`, setiap pekerja menyediakan 4 vCPU, memori 16 GB dan disk 50GB, dan 2 pelaksana per pekerja.
- Untuk jenis pekerja `G.1X`, setiap pekerja menyediakan 4 vCPU, memori 16 GB dan disk 64GB, dan 1 pelaksana per pekerja.
- Untuk jenis pekerja `G.2X`, setiap pekerja menyediakan 8 vCPU, memori 32 GB dan disk 128GB, dan 1 pelaksana per pekerja.

`MaxCapacity` adalah pilihan yang eksklusif satu sama lain dengan `NumberOfWorkers` dan `WorkerType`.

- Jika `NumberOfWorkers` atau `WorkerType` diatur, maka `MaxCapacity` tidak dapat diatur.
- Jika `MaxCapacity` diatur, maka `NumberOfWorkers` atau `WorkerType` tidak dapat diatur.
- Jika `WorkerType` diatur, maka `NumberOfWorkers` wajib (dan sebaliknya).
- `MaxCapacity` dan `NumberOfWorkers`, keduanya minimal harus 1.

- `NumberOfWorkers` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah pekerja dari `workerType` ditentukan yang dialokasikan ketika tugas ini dieksekusi.

  Jika `WorkerType` diatur, maka `NumberOfWorkers` wajib (dan sebaliknya).

- `Timeout` — Nomor (bilangan bulat), minimal 1.

  Waktu habis untuk eksekusi tugas untuk transformasi ini, dalam satuan menit. Ini adalah waktu maksimum yang bisa digunakan oleh eksekusi tugas untuk transformasi ini untuk menggunakan sumber daya sebelum eksekusi dihentikan dan memasuki status `TIMEOUT`. Nilai default-nya adalah 2.880 menit (48 jam).

- `MaxRetries` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah percobaan maksimum untuk mencoba kembali tugas untuk transformasi ini setelah eksekusi tugas gagal.

- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

Tag yang akan digunakan dengan transformasi machine learning ini. Anda dapat menggunakan tag untuk membatasi akses ke transformasi machine learning tersebut. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS tag AWS Glue, lihat Tag AWS Glue di panduan pengembang.

- `TransformEncryption` — Sebuah objek TransformEncryption.

  encryption-at-restPengaturan transformasi yang berlaku untuk mengakses data pengguna. Transformasi machine learning dapat mengakses data pengguna yang dienkripsi di Amazon S3 menggunakan KMS.

Respons

- `TransformId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Sebuah pengenal unik yang dihasilkan untuk transformasi.

Kesalahan

- `AlreadyExistsException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `AccessDeniedException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `IdempotentParameterMismatchException`

Perbarui MLTransform tindakan (Python: update_ml_transform)

Memperbarui transformasi machine learning yang ada. Panggil operasi ini untuk menyetel parameter algoritme untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Setelah memanggil operasi ini, Anda dapat memanggil operasi `StartMLEvaluationTaskRun` untuk menilai seberapa baik parameter baru Anda mencapai tujuan Anda (seperti meningkatkan kualitas transformasi machine learning Anda, atau membuatnya menjadi lebih hemat biaya).

Permintaan

- `TransformId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengenal unik yang dihasilkan saat transformasi dibuat.

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama unik yang Anda berikan pada transformasi saat Anda membuatnya.

- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Sebuah deskripsi transformasi. Default-nya adalah string kosong.

- `Parameters` — Sebuah objek TransformParameters.

  Parameter konfigurasi yang spesifik untuk jenis transformasi (algoritme) yang digunakan. Secara kondisional tergantung pada jenis transformasi.

- `Role` – String UTF-8.

  Nama atau Amazon Resource Name (ARN) dari IAM role dengan izin yang diperlukan.

- `GlueVersion` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #47.

  Nilai ini menentukan versi transformasi pembelajaran mesin AWS Glue ini yang kompatibel. Glue 1.0 direkomendasikan untuk sebagian besar pelanggan. Jika nilai tidak diatur, maka kompatibilitas Glue secara default diatur ke Glue 0.9. Untuk informasi selengkapnya, lihat Versi AWS Glue dalam panduan developer.

- `MaxCapacity` — Nomor (ganda).

  Jumlah unit pemrosesan AWS Glue data (DPUs) yang dialokasikan ke tugas berjalan untuk transformasi ini. Anda dapat mengalokasikan dari 2 hingga 100 DPUs; defaultnya adalah 10. DPU adalah ukuran relatif daya pemrosesan yang terdiri dari 4 v CPUs kapasitas komputasi dan memori 16 GB. Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman harga AWS Glue.

  Saat bidang `WorkerType` diatur ke nilai selain `Standard`, maka bidang `MaxCapacity` diatur secara otomatis dan menjadi baca-saja.

- `WorkerType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `Standard=""` | `G.1X=""` | `G.2X=""` | `G.025X=""` | `G.4X=""` | `G.8X=""` | `Z.2X=""`).

  Jenis pekerja yang telah ditetapkan sebelumnya yang dialokasikan ketika tugas ini dieksekusi. Menerima nilai Standard, G.1X, atau G.2X.

  - Untuk jenis pekerja `Standard`, setiap pekerja menyediakan 4 vCPU, memori 16 GB dan disk 50GB, dan 2 pelaksana per pekerja.
  - Untuk jenis pekerja `G.1X`, setiap pekerja menyediakan 4 vCPU, memori 16 GB dan disk 64GB, dan 1 pelaksana per pekerja.
  - Untuk jenis pekerja `G.2X`, setiap pekerja menyediakan 8 vCPU, memori 32 GB dan disk 128GB, dan 1 pelaksana per pekerja.
- `NumberOfWorkers` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah pekerja dari `workerType` ditentukan yang dialokasikan ketika tugas ini dieksekusi.
- `Timeout` — Nomor (bilangan bulat), minimal 1.

  Waktu habis untuk sebuah eksekusi tugas untuk transformasi ini, dalam satuan menit. Ini adalah waktu maksimum yang bisa digunakan oleh eksekusi tugas untuk transformasi ini untuk menggunakan sumber daya sebelum eksekusi dihentikan dan memasuki status `TIMEOUT`. Nilai default-nya adalah 2.880 menit (48 jam).
- `MaxRetries` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah percobaan maksimum untuk mencoba kembali tugas untuk transformasi ini setelah eksekusi tugas gagal.

Respons

- `TransformId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi unik untuk transformasi yang sudah diperbarui.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`

- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `AccessDeniedException`

Hapus MLTransform tindakan (Python: delete_ml_transform)

Menghapus transformasi pembelajaran AWS Glue mesin. Transformasi machine learning adalah jenis transformasi khusus yang menggunakan machine learning untuk mempelajari detail transformasi yang akan dilakukan dengan belajar dari contoh yang diberikan oleh manusia. Transformasi ini kemudian diselamatkan oleh AWS Glue. Jika Anda tidak lagi memerlukan sebuah transformasi, maka Anda dapat menghapusnya dengan memanggil `DeleteMLTransforms`. Namun, AWS Glue pekerjaan apa pun yang masih mereferensikan transformasi yang dihapus tidak akan berhasil lagi.

Permintaan

- `TransformId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi unik dari transformasi yang akan dihapus.

Respons

- `TransformId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi unik dari transformasi yang sudah dihapus.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

Dapatkan MLTransform tindakan (Python: get_ml_transform)

Mendapat artefak transformasi pembelajaran AWS Glue mesin dan semua metadata yang sesuai. Transformasi machine learning adalah jenis transformasi khusus yang menggunakan machine learning untuk mempelajari detail transformasi yang akan dilakukan dengan belajar dari contoh yang diberikan oleh manusia. Transformasi ini kemudian diselamatkan oleh AWS Glue. Anda dapat mengambil metadata mereka dengan memanggil `GetMLTransform`.

Permintaan

- `TransformId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi unik transformasi, yang dihasilkan pada saat transformasi dibuat.

Respons

- `TransformId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi unik transformasi, yang dihasilkan pada saat transformasi dibuat.
- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama unik yang diberikan pada transformasi saat transformasi tersebut dibuat.
- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Sebuah deskripsi transformasi.
- `Status` – String UTF-8 (nilai yang valid: `NOT_READY` | `READY` | `DELETING`).

  Status terakhir yang diketahui dari transformasi (untuk menunjukkan apakah transformasi dapat digunakan atau tidak). Salah satu "NOT_READY", "READY", atau "DELETING".
- `CreatedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu saat transformasi dibuat.
- `LastModifiedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu saat transformasi terakhir diubah.

- `InputRecordTables` — Susunan objek GlueTable, tidak lebih dari 10 struktur.

  Daftar definisi AWS Glue tabel yang digunakan oleh transformasi.

- `Parameters` — Sebuah objek TransformParameters.

  Parameter konfigurasi khusus untuk algoritme yang digunakan.

- `EvaluationMetrics` — Sebuah objek EvaluationMetrics.

  Metrik evaluasi terbaru.

- `LabelCount` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah label yang tersedia untuk transformasi ini.

- `Schema` — Susunan objek SchemaColumn, tidak lebih dari 100 struktur.

  Objek `Map<Column, Type>` yang mewakili skema yang diterima transformasi ini. Memiliki batas atas 100 kolom.

- `Role` – String UTF-8.

  Nama atau Amazon Resource Name (ARN) dari IAM role dengan izin yang diperlukan.

- `GlueVersion` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #47.

  Nilai ini menentukan versi transformasi pembelajaran mesin AWS Glue ini yang kompatibel. Glue 1.0 direkomendasikan untuk sebagian besar pelanggan. Jika nilai tidak diatur, maka kompatibilitas Glue secara default diatur ke Glue 0.9. Untuk informasi selengkapnya, lihat Versi AWS Glue dalam panduan developer.

- `MaxCapacity` — Nomor (ganda).

  Jumlah unit pemrosesan AWS Glue data (DPUs) yang dialokasikan ke tugas berjalan untuk transformasi ini. Anda dapat mengalokasikan dari 2 hingga 100 DPUs; defaultnya adalah 10. DPU adalah ukuran relatif daya pemrosesan yang terdiri dari 4 v CPUs kapasitas komputasi dan memori 16 GB. Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman harga AWS Glue.

  Saat bidang `WorkerType` diatur ke nilai selain `Standard`, maka bidang `MaxCapacity` diatur secara otomatis dan menjadi baca-saja.

- `WorkerType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `Standard=""` | `G.1X=""` | `G.2X=""` | `G.025X=""` | `G.4X=""` | `G.8X=""` | `Z.2X=""`).

Jenis pekerja yang telah ditetapkan sebelumnya yang dialokasikan ketika tugas ini dieksekusi. Menerima nilai Standard, G.1X, atau G.2X.

- Untuk jenis pekerja `Standard`, setiap pekerja menyediakan 4 vCPU, memori 16 GB dan disk 50GB, dan 2 pelaksana per pekerja.
- Untuk jenis pekerja `G.1X`, setiap pekerja menyediakan 4 vCPU, memori 16 GB dan disk 64GB, dan 1 pelaksana per pekerja.
- Untuk jenis pekerja `G.2X`, setiap pekerja menyediakan 8 vCPU, memori 32 GB dan disk 128GB, dan 1 pelaksana per pekerja.

- `NumberOfWorkers` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah pekerja dari `workerType` ditentukan yang dialokasikan ketika tugas ini dieksekusi.

- `Timeout` — Nomor (bilangan bulat), minimal 1.

  Waktu habis untuk sebuah eksekusi tugas untuk transformasi ini, dalam satuan menit. Ini adalah waktu maksimum yang bisa digunakan oleh eksekusi tugas untuk transformasi ini untuk menggunakan sumber daya sebelum eksekusi dihentikan dan memasuki status `TIMEOUT`. Nilai default-nya adalah 2.880 menit (48 jam).

- `MaxRetries` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah percobaan maksimum untuk mencoba kembali tugas untuk transformasi ini setelah eksekusi tugas gagal.

- `TransformEncryption` — Sebuah objek TransformEncryption.

  encryption-at-restPengaturan transformasi yang berlaku untuk mengakses data pengguna. Transformasi machine learning dapat mengakses data pengguna yang dienkripsi di Amazon S3 menggunakan KMS.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

Dapatkan MLTransforms tindakan (Python: get_ml_transforms)

Mendapat daftar transformasi pembelajaran AWS Glue mesin yang dapat diurutkan dan dapat disaring. Transformasi machine learning adalah jenis transformasi khusus yang menggunakan machine learning untuk mempelajari detail transformasi yang akan dilakukan dengan belajar dari contoh yang diberikan oleh manusia. Transformasi ini kemudian disimpan oleh AWS Glue, dan Anda dapat mengambil metadata mereka dengan menelepon. `GetMLTransforms`

Permintaan

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token pemberian nomor halaman untuk mengimbangi hasil.
- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Jumlah hasil maksimum yang akan dikembalikan.
- `Filter` — Sebuah objek TransformFilterCriteria.

  Kriteria transformasi filter.
- `Sort` — Sebuah objek TransformSortCriteria.

  Kriteria pengurutan.

Respons

- `Transforms` – Wajib: Susunan objek MLTransform.

  Sebuah daftar transformasi machine learning.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token pemberian nomor halaman, jika ada lebih banyak hasil yang tersedia.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

Daftar MLTransforms tindakan (Python: list_ml_transforms)

Mengambil daftar yang dapat diurutkan dan disaring dari transformasi pembelajaran AWS Glue mesin yang ada di AWS akun ini, atau sumber daya dengan tag yang ditentukan. Operasi ini mengambil kolom `Tags` opsional, yang dapat Anda gunakan sebagai sebuah filter respon sehingga tag sumber daya dapat diambil sebagai sebuah grup. Jika Anda memilih untuk menggunakan pem-filter-an tag, maka hanya sumber daya dengan tag saja yang diambil.

Permintaan

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika ini adalah permintaan kelanjutan.
- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Ukuran maksimum daftar yang akan dikembalikan.
- `Filter` — Sebuah objek TransformFilterCriteria.

  Sebuah `TransformFilterCriteria` yang digunakan untuk mem-filter transformasi machine learning.
- `Sort` — Sebuah objek TransformSortCriteria.

  Sebuah `TransformSortCriteria` yang digunakan untuk mengurutkan transformasi machine learning.
- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

  Menentukan untuk mengembalikan hanya sumber daya ditandai saja.

Respons

- `TransformIds` – Wajib: Susunan string UTF-8.

  Pengidentifikasi semua transformasi machine learning dalam akun, atau transformasi machine learning dengan tag yang ditentukan.

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token kelanjutan, jika daftar yang dikembalikan tidak berisi metrik terakhir yang tersedia.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

Mulai MLEvaluation TaskRun tindakan (Python: start_ml_evaluation_task_run)

Memulai tugas untuk memperkirakan kualitas transformasi.

Ketika Anda memberikan set label sebagai contoh kebenaran, pembelajaran AWS Glue mesin menggunakan beberapa contoh tersebut untuk belajar darinya. Selebihnya label digunakan sebagai pengujian untuk memperkirakan kualitas.

Mengembalikan sebuah pengidentifikasi unik untuk eksekusi. Anda dapat memanggil `GetMLTaskRun` untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang statistik `EvaluationTaskRun`.

Permintaan

- `TransformId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi unik dari transformasi machine learning.

Respons

- `TaskRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi unik yang terkait dengan eksekusi ini.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `ConcurrentRunsExceededException`
- `MLTransformNotReadyException`

Mulai MLLabeling SetGenerationTaskRun tindakan (Python: start_ml_labeling_set_generation_task_run)

Memulai alur kerja pembelajaran aktif untuk transformasi machine learning Anda untuk meningkatkan kualitas transformasi dengan menghasilkan set label dan menambahkan label.

Saat `StartMLLabelingSetGenerationTaskRun` selesai, AWS Glue akan menghasilkan "set pelabelan" atau serangkaian pertanyaan yang harus dijawab oleh manusia.

Dalam kasus transformasi `FindMatches`, pertanyaan-pertanyaan ini berbentuk, "Apa cara yang benar untuk mengelompokkan baris ini bersama-sama ke dalam grup yang seluruhnya terdiri dari catatan yang cocok?"

Setelah proses pelabelan selesai, Anda dapat mengunggah label Anda dengan memanggil `StartImportLabelsTaskRun`. Setelah `StartImportLabelsTaskRun` selesai, semua eksekusi transformasi machine learning di masa depan akan menggunakan label baru dan yang telah ditingkatkan dan melakukan transformasi kualitas yang lebih tinggi.

Catatan: Peran yang digunakan untuk menulis set pelabelan yang dihasilkan `OutputS3Path` adalah peran yang terkait dengan Transformasi Machine Learning, yang ditentukan dalam `CreateMLTransform` API.

Permintaan

- `TransformId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi unik dari transformasi machine learning.

- `OutputS3Path` – Wajib: String UTF-8.

  Path Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) tempat Anda membuat set pelabelan.

Respons

- `TaskRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi eksekusi unik yang dikaitkan dengan eksekusi tugas ini.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `ConcurrentRunsExceededException`

Dapatkan tindakan MLTask Jalankan (Python: get_ml_task_run)

Mendapatkan detail untuk eksekusi tugas tertentu pada sebuah transformasi machine learning. Proses tugas pembelajaran mesin adalah tugas asinkron yang AWS Glue berjalan atas nama Anda sebagai bagian dari berbagai alur kerja pembelajaran mesin. Anda dapat memeriksa statistik dari setiap tugas yang dijalankan dengan memanggil `GetMLTaskRun` dengan `TaskRunID` dan `TransformID` dari transformasi induknya.

Permintaan

- `TransformId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi unik dari transformasi machine learning.
- `TaskRunId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi unik eksekusi tugas.

Respons

- `TransformId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi unik eksekusi tugas.

- `TaskRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi eksekusi unik yang dikaitkan dengan eksekusi ini.

- `Status` – String UTF-8 (nilai yang valid: `RUNNING` | `FINISHED` | `FAILED` | `PENDING_EXECUTION` | `TIMED_OUT` | `CANCELING` | `CANCELED` | `RECEIVED_BY_TASKRUNNER`).

  Status untuk eksekusi tugas ini.

- `LogGroupName` – String UTF-8.

  Nama-nama grup log yang dikaitkan dengan eksekusi tugas.

- `Properties` — Sebuah objek TaskRunProperties.

  Daftar properti yang dikaitkan dengan eksekusi tugas.

- `ErrorString` – String UTF-8.

  String kesalahan yang dikaitkan dengan eksekusi tugas.

- `StartedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu ketika eksekusi tugas ini dimulai.

- `LastModifiedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu ketika eksekusi tugas ini terakhir diubah.

- `CompletedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu ketika eksekusi tugas ini selesai.

- `ExecutionTime` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah waktu (dalam satuan detik) di mana eksekusi tugas ini menggunakan sumber daya.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

Dapatkan tindakan MLTask Runs (Python: get_ml_task_runs)

Mendapatkan sebuah daftar eksekusi untuk transformasi machine learning. Proses tugas pembelajaran mesin adalah tugas asinkron yang AWS Glue berjalan atas nama Anda sebagai bagian dari berbagai alur kerja pembelajaran mesin. Anda bisa mendapatkan daftar tugas machine learning yang dapat diurutkan dan disaring dengan memanggil `GetMLTaskRuns` dengan `TransformID` dari transformasi induknya dan parameter opsional lainnya seperti yang didokumentasikan di bagian ini.

Operasi ini mengembalikan daftar eksekusi historis dan harus diberi nomor halaman.

Permintaan

- `TransformId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi unik dari transformasi machine learning.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token untuk pemberian nomor halaman hasil. Nilai default adalah (kosong).
- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Jumlah hasil maksimum yang akan dikembalikan.
- `Filter` — Sebuah objek TaskRunFilterCriteria.

  Kriteria filter, dalam struktur `TaskRunFilterCriteria`, untuk eksekusi tugas.
- `Sort` — Sebuah objek TaskRunSortCriteria.

  Kriteria pengurutan, dalam struktur `TaskRunSortCriteria`, untuk eksekusi tugas.

Respons

- `TaskRuns` – Susunan objek TaskRun.

  Daftar eksekusi tugas yang dikaitkan dengan transformasi.

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token pemberian nomor halaman, jika ada lebih banyak hasil yang tersedia.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

Batalkan tindakan MLTask Jalankan (Python: cancel_ml_task_run)

Membatalkan (menghentikan) sebuah eksekusi tugas. Proses tugas pembelajaran mesin adalah tugas asinkron yang AWS Glue berjalan atas nama Anda sebagai bagian dari berbagai alur kerja pembelajaran mesin. Anda dapat membatalkan sebuah eksekusi tugas machine learning kapan saja dengan memanggil `CancelMLTaskRun` dengan `TransformID` transformasi induk dari sebuah eksekusi tugas dan `TaskRunId` dari eksekusi tugas.

Permintaan

- `TransformId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi unik dari transformasi machine learning.

- `TaskRunId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Sebuah pengidentifikasi unik untuk eksekusi tugas.

Respons

- `TransformId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi unik dari transformasi machine learning.

- `TaskRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi unik untuk eksekusi tugas.

- `Status` – String UTF-8 (nilai yang valid: `RUNNING` | `FINISHED` | `FAILED` | `PENDING_EXECUTION` | `TIMED_OUT` | `CANCELING` | `CANCELED` | `RECEIVED_BY_TASKRUNNER`).

  Status untuk eksekusi ini.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

StartExportLabelsTaskRun tindakan (Python: start_export_labels_task_run)

Memulai tugas asinkron untuk mengekspor semua data berlabel untuk sebuah transformasi tertentu. Tugas ini adalah satu-satunya panggilan API terkait label yang bukan merupakan bagian dari alur kerja pembelajaran yang tipikal. Anda biasanya menggunakan `StartExportLabelsTaskRun` saat Anda ingin bekerja dengan semua label yang ada pada saat yang sama, seperti saat Anda ingin menghapus atau mengubah label yang sebelumnya dikirimkan sebagai kebenaran. Operasi API ini menerima `TransformId` yang labelnya ingin Anda ekspor dan path Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) yang akan digunakan untuk mengekspor label. Operasi tersebut mengembalikan `TaskRunId`. Anda dapat memeriksa status dari eksekusi tugas Anda dengan memanggil API `GetMLTaskRun`.

Permintaan

- `TransformId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi unik dari transformasi machine learning.
- `OutputS3Path` – Wajib: String UTF-8.

  Path Amazon S3 di mana Anda mengekspor label.

Respons

- `TaskRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi unik untuk eksekusi tugas.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

StartImportLabelsTaskRun tindakan (Python: start_import_labels_task_run)

Memungkinkan Anda untuk memberikan label tambahan (contoh kebenaran) yang akan digunakan untuk mengajarkan transformasi machine learning dan meningkatkan kualitasnya. Operasi API ini pada umumnya digunakan sebagai bagian dari alur kerja pembelajaran aktif yang dimulai dengan panggilan `StartMLLabelingSetGenerationTaskRun` dan yang akhirnya menghasilkan peningkatan kualitas pada transformasi machine learning Anda.

Setelah `StartMLLabelingSetGenerationTaskRun` selesai, machine learning AWS Glue akan menghasilkan serangkaian pertanyaan yang akan dijawab oleh manusia. (Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sering disebut 'pelabelan' dalam alur kerja machine learning). Dalam kasus transformasi `FindMatches`, pertanyaan-pertanyaan ini berbentuk, "Apa cara yang benar untuk mengelompokkan baris ini bersama-sama ke dalam grup yang seluruhnya terdiri dari catatan

yang cocok?" Setelah proses pelabelan selesai, pengguna mengunggahnya answers/labels dengan panggilan keStartImportLabelsTaskRun. Setelah StartImportLabelsTaskRun selesai, semua eksekusi transformasi machine learning di masa depan menggunakan label baru dan yang telah ditingkatkan dan melakukan transformasi kualitas yang lebih tinggi.

Secara default, StartMLLabelingSetGenerationTaskRun terus belajar dari dan menggabungkan semua label yang Anda unggah kecuali Anda mengatur Replace ke BETUL. Jika Anda mengatur Replace ke BETUL, StartImportLabelsTaskRun akan menghapus dan melupakan semua label yang diunggah sebelumnya dan hanya belajar hanya dari set yang Anda unggah. Mengganti label dapat membantu jika Anda menyadari bahwa Anda sebelumnya mengunggah label yang salah, dan Anda meyakini bahwa label tersebut memiliki efek negatif pada kualitas transformasi Anda.

Anda dapat memeriksa status dari eksekusi tugas Anda dengan memanggil operasi GetMLTaskRun.

Permintaan

- TransformId — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi unik dari transformasi machine learning.
- InputS3Path – Wajib: String UTF-8.

  Path Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) tempat Anda mengimpor label.
- ReplaceAllLabels – Boolean.

  Menunjukkan apakah akan menimpa label yang ada.

Respons

- TaskRunId — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi unik untuk eksekusi tugas.

Kesalahan

- EntityNotFoundException
- InvalidInputException

- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `InternalServiceException`

API Kualitas Data

API Kualitas Data menjelaskan tipe data kualitas data, dan menyertakan API untuk membuat, menghapus, atau memperbarui kumpulan aturan, proses, dan evaluasi kualitas data.

Jenis Data

- DataSource struktur
- DataQualityRulesetListDetails struktur
- DataQualityTargetTable struktur
- DataQualityRulesetEvaluationRunDescription struktur
- DataQualityRulesetEvaluationRunFilter struktur
- DataQualityEvaluationRunAdditionalRunOptions struktur
- DataQualityRuleRecommendationRunDescription struktur
- DataQualityRuleRecommendationRunFilter struktur
- DataQualityResult struktur
- DataQualityAnalyzerResult struktur
- DataQualityObservation struktur
- MetricBasedObservation struktur
- DataQualityMetricValues struktur
- DataQualityRuleResult struktur
- DataQualityResultDescription struktur
- DataQualityResultFilterCriteria struktur
- DataQualityRulesetFilterCriteria struktur
- DataQualityAggregatedMetrics struktur
- StatisticAnnotation struktur
- TimestampedInclusionAnnotation struktur

- AnnotationError struktur
- DatapointInclusionAnnotation struktur
- StatisticSummaryList daftar
- StatisticSummary struktur
- RunIdentifier struktur
- StatisticModelResult struktur

DataSource struktur

Sumber data (AWS Glue tabel) yang Anda inginkan hasil kualitas datanya.

Bidang

- `GlueTable` — Sebuah objek GlueTable.

  Sebuah AWS Glue meja.

DataQualityRulesetListDetails struktur

Menjelaskan kumpulan aturan kualitas data yang dikembalikan oleh. `GetDataQualityRuleset`

Bidang

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama aturan kualitas data.
- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi aturan kualitas data.
- `CreatedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu kumpulan aturan kualitas data dibuat.
- `LastModifiedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu aturan kualitas data terakhir diubah.

- `TargetTable` — Sebuah objek DataQualityTargetTable.

  Objek yang mewakili AWS Glue tabel.
- `RecommendationRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Ketika kumpulan aturan dibuat dari rekomendasi yang dijalankan, ID run ini dihasilkan untuk menghubungkan keduanya bersama-sama.
- `RuleCount` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah aturan dalam aturan.

DataQualityTargetTable struktur

Objek yang mewakili AWS Glue tabel.

Bidang

- `CatalogId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Id katalog tempat AWS Glue tabel ada.
- `TableName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama AWS Glue meja.
- `DatabaseName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama database tempat AWS Glue tabel ada.

DataQualityRulesetEvaluationRunDescription struktur

Menjelaskan hasil evaluasi set aturan kualitas data yang dijalankan.

Bidang

- `RunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

Pengidentifikasi eksekusi unik yang dikaitkan dengan eksekusi ini.

- `Status` – String UTF-8 (nilai yang valid: `RUNNING` | `FINISHED` | `FAILED` | `PENDING_EXECUTION` | `TIMED_OUT` | `CANCELING` | `CANCELED` | `RECEIVED_BY_TASKRUNNER`).

  Status untuk eksekusi ini.

- `StartedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu saat lari dimulai.

- `DataSource` — Sebuah objek DataSource.

  Sumber data (AWS Glue tabel) yang terkait dengan proses.

DataQualityRulesetEvaluationRunFilter struktur

Kriteria filter.

Bidang

- `DataSource` — Wajib: Sebuah objek DataSource.

  Filter berdasarkan sumber data (AWS Glue tabel) yang terkait dengan proses.

- `StartedBefore` — Stempel waktu.

  Filter hasil berdasarkan proses yang dimulai sebelum waktu ini.

- `StartedAfter` — Stempel waktu.

  Filter hasil berdasarkan proses yang dimulai setelah waktu ini.

DataQualityEvaluationRunAdditionalRunOptions struktur

Opsi run tambahan yang dapat Anda tentukan untuk menjalankan evaluasi.

Bidang

- `CloudWatchMetricsEnabled` – Boolean.

  Apakah akan mengaktifkan CloudWatch metrik atau tidak.

- `ResultsS3Prefix` – String UTF-8.

Awalan untuk Amazon S3 untuk menyimpan hasil.

- `CompositeRuleEvaluationMethod` – String UTF-8 (nilai yang valid: `COLUMN` | `ROW`).

  Tetapkan metode evaluasi untuk aturan komposit dalam kumpulan aturan ke ROW/COLUMN

DataQualityRuleRecommendationRunDescription struktur

Menjelaskan hasil dari rekomendasi aturan kualitas data yang dijalankan.

Bidang

- `RunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi eksekusi unik yang dikaitkan dengan eksekusi ini.

- `Status` – String UTF-8 (nilai yang valid: `RUNNING` | `FINISHED` | `FAILED` | `PENDING_EXECUTION` | `TIMED_OUT` | `CANCELING` | `CANCELED` | `RECEIVED_BY_TASKRUNNER`).

  Status untuk eksekusi ini.

- `StartedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu kapan proses ini dimulai.

- `DataSource` — Sebuah objek DataSource.

  Sumber data (AWS Glue tabel) yang terkait dengan rekomendasi dijalankan.

DataQualityRuleRecommendationRunFilter struktur

Filter untuk mencantumkan rekomendasi kualitas data berjalan.

Bidang

- `DataSource` — Wajib: Sebuah objek DataSource.

  Filter berdasarkan sumber data tertentu (AWS Glue tabel).

- `StartedBefore` — Stempel waktu.

  Filter berdasarkan waktu untuk hasil dimulai sebelum waktu yang ditentukan.

- `StartedAfter` — Stempel waktu.

  Filter berdasarkan waktu untuk hasil dimulai setelah waktu yang ditentukan.

DataQualityResult struktur

Menjelaskan hasil kualitas data.

Bidang

- `ResultId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID hasil unik untuk hasil kualitas data.
- `ProfileId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Profil untuk hasil kualitas data.
- `Score` — Nomor (ganda), tidak lebih dari 1.0.

  Skor kualitas data agregat. Merupakan rasio aturan yang diteruskan ke jumlah total aturan.
- `DataSource` — Sebuah objek DataSource.

  Tabel yang terkait dengan hasil kualitas data, jika ada.
- `RulesetName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama ruleset terkait dengan hasil kualitas data.
- `EvaluationContext` – String UTF-8.

  Dalam konteks pekerjaan di AWS Glue Studio, setiap node di kanvas biasanya diberi semacam nama dan node kualitas data akan memiliki nama. Dalam kasus beberapa node, `evaluationContext` dapat membedakan node.
- `StartedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu ketika kualitas data ini berjalan dimulai.
- `CompletedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu ketika kualitas data ini berjalan selesai.

- `JobName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pekerjaan yang terkait dengan hasil kualitas data, jika ada.

- `JobRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID job run terkait dengan hasil kualitas data, jika ada.

- `RulesetEvaluationRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID run unik untuk evaluasi set aturan untuk hasil kualitas data ini.

- `RuleResults`— Sebuah array DataQualityRuleResult objek, tidak lebih dari 2000 struktur.

  Daftar `DataQualityRuleResult` objek yang mewakili hasil untuk setiap aturan.

- `AnalyzerResults`— Sebuah array DataQualityAnalyzerResult objek, tidak lebih dari 2000 struktur.

  Daftar `DataQualityAnalyzerResult` objek yang mewakili hasil untuk setiap analyzer.

- `Observations` — Susunan objek DataQualityObservation, tidak lebih dari 50 struktur.

  Daftar `DataQualityObservation` objek yang mewakili pengamatan yang dihasilkan setelah mengevaluasi aturan dan penganalisis.

- `AggregatedMetrics` — Sebuah objek DataQualityAggregatedMetrics.

  Ringkasan `DataQualityAggregatedMetrics` objek yang menunjukkan jumlah total baris dan aturan yang diproses, termasuk pass/fail statistiknya berdasarkan hasil tingkat baris.

DataQualityAnalyzerResult struktur

Menjelaskan hasil evaluasi penganalisis kualitas data.

Bidang

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama penganalisis kualitas data.

- `Description` — String UTF-8, sepanjang tidak lebih dari 2048, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi penganalisis kualitas data.

- `EvaluationMessage` — String UTF-8, sepanjang tidak lebih dari 2048, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Pesan evaluasi.

- `EvaluatedMetrics` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Setiap nilai adalah Angka (ganda).

  Peta metrik yang terkait dengan evaluasi penganalisis.

DataQualityObservation struktur

Menjelaskan pengamatan yang dihasilkan setelah mengevaluasi aturan dan penganalisis.

Bidang

- `Description` — String UTF-8, sepanjang tidak lebih dari 2048, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi pengamatan kualitas data.

- `MetricBasedObservation` — Sebuah objek MetricBasedObservation.

  Objek tipe yang `MetricBasedObservation` mewakili pengamatan yang didasarkan pada metrik kualitas data yang dievaluasi.

MetricBasedObservation struktur

Menjelaskan pengamatan berbasis metrik yang dihasilkan berdasarkan metrik kualitas data yang dievaluasi.

Bidang

- `MetricName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama metrik kualitas data yang digunakan untuk menghasilkan pengamatan.
- `StatisticId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Statistik.
- `MetricValues` — Sebuah objek DataQualityMetricValues.

  Objek tipe `DataQualityMetricValues` yang mewakili analisis nilai metrik kualitas data.
- `NewRules` – Susunan string UTF-8.

  Daftar aturan kualitas data baru yang dihasilkan sebagai bagian dari pengamatan berdasarkan nilai metrik kualitas data.

DataQualityMetricValues struktur

Menjelaskan nilai metrik kualitas data menurut analisis data historis.

Bidang

- `ActualValue` — Nomor (ganda).

  Nilai aktual dari metrik kualitas data.
- `ExpectedValue` — Nomor (ganda).

  Nilai yang diharapkan dari metrik kualitas data menurut analisis data historis.
- `LowerLimit` — Nomor (ganda).

  Batas bawah nilai metrik kualitas data menurut analisis data historis.
- `UpperLimit` — Nomor (ganda).

  Batas atas nilai metrik kualitas data menurut analisis data historis.

DataQualityRuleResult struktur

Menjelaskan hasil evaluasi aturan kualitas data.

Bidang

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama aturan kualitas data.

- `Description` — String UTF-8, sepanjang tidak lebih dari 2048, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi aturan kualitas data.

- `EvaluationMessage` — String UTF-8, sepanjang tidak lebih dari 2048, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Pesan evaluasi.

- `Result` – String UTF-8 (nilai yang valid: `PASS` | `FAIL` | `ERROR`).

  Status lulus atau gagal untuk aturan.

- `EvaluatedMetrics` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Setiap nilai adalah Angka (ganda).

  Peta metrik yang terkait dengan evaluasi aturan.

- `EvaluatedRule` — String UTF-8, sepanjang tidak lebih dari 2048, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Aturan yang dievaluasi.

- `RuleMetrics` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Setiap nilai adalah Angka (ganda).

Peta yang berisi metrik yang terkait dengan evaluasi aturan berdasarkan hasil tingkat baris.

DataQualityResultDescription struktur

Menjelaskan hasil kualitas data.

Bidang

- `ResultId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID hasil unik untuk hasil kualitas data ini.

- `DataSource` — Sebuah objek DataSource.

  Nama tabel yang terkait dengan hasil kualitas data.

- `JobName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pekerjaan terkait dengan hasil kualitas data.

- `JobRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID job run terkait dengan hasil kualitas data.

- `StartedOn` — Stempel waktu.

  Waktu proses dimulai untuk hasil kualitas data ini.

DataQualityResultFilterCriteria struktur

Kriteria yang digunakan untuk mengembalikan hasil kualitas data.

Bidang

- `DataSource` — Sebuah objek DataSource.

  Filter hasil berdasarkan sumber data yang ditentukan. Misalnya, mengambil semua hasil untuk sebuah AWS Glue tabel.

- `JobName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Filter hasil dengan nama pekerjaan yang ditentukan.
- `JobRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Filter hasil berdasarkan ID job run yang ditentukan.
- `StartedAfter` — Stempel waktu.

  Filter hasil berdasarkan proses yang dimulai setelah waktu ini.
- `StartedBefore` — Stempel waktu.

  Filter hasil berdasarkan proses yang dimulai sebelum waktu ini.

DataQualityRulesetFilterCriteria struktur

Kriteria yang digunakan untuk menyaring kumpulan aturan kualitas data.

Bidang

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama kriteria filter ruleset.
- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi kriteria filter ruleset.
- `CreatedBefore` — Stempel waktu.

  Filter pada set aturan yang dibuat sebelum tanggal ini.
- `CreatedAfter` — Stempel waktu.

  Filter pada set aturan yang dibuat setelah tanggal ini.
- `LastModifiedBefore` — Stempel waktu.

  Filter pada aturan set terakhir diubah sebelum tanggal ini.

- `LastModifiedAfter` — Stempel waktu.

  Filter pada aturan set terakhir diubah setelah tanggal ini.

- `TargetTable` — Sebuah objek DataQualityTargetTable.

  Nama dan nama database dari tabel target.

DataQualityAggregatedMetrics struktur

Ringkasan metrik yang menunjukkan jumlah total baris dan aturan yang diproses, termasuk pass/fail statistiknya berdasarkan hasil tingkat baris.

Bidang

- `TotalRowsProcessed` — Nomor (ganda).

  Jumlah baris yang diproses selama evaluasi kualitas data.

- `TotalRowsPassed` — Nomor (ganda).

  Jumlah total baris yang melewati semua aturan kualitas data yang berlaku.

- `TotalRowsFailed` — Nomor (ganda).

  Jumlah total baris yang gagal satu atau beberapa aturan kualitas data.

- `TotalRulesProcessed` — Nomor (ganda).

  Jumlah total aturan kualitas data yang dievaluasi.

- `TotalRulesPassed` — Nomor (ganda).

  Jumlah total aturan kualitas data yang lulus kriteria evaluasi mereka.

- `TotalRulesFailed` — Nomor (ganda).

  Jumlah total aturan kualitas data yang gagal kriteria evaluasi mereka.

StatisticAnnotation struktur

Anotasi Statistik.

Bidang

- `ProfileId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Profil.

- `StatisticId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Statistik.

- `StatisticRecordedOn` — Stempel waktu.

  Stempel waktu ketika statistik beranotasi dicatat.

- `InclusionAnnotation` — Sebuah objek TimestampedInclusionAnnotation.

  Anotasi inklusi diterapkan pada statistik.

TimestampedInclusionAnnotation struktur

Anotasi inklusi stempel waktu.

Bidang

- `Value` – String UTF-8 (nilai yang valid: `INCLUDE` | `EXCLUDE`).

  Nilai anotasi inklusi.

- `LastModifiedOn` — Stempel waktu.

  Stempel waktu saat anotasi inklusi terakhir diubah.

AnnotationError struktur

Anotasi yang gagal.

Bidang

- `ProfileId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

ID Profil untuk anotasi yang gagal.

- `StatisticId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Statistik untuk anotasi yang gagal.
- `FailureReason` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Alasan mengapa anotasi gagal.

DatapointInclusionAnnotation struktur

Anotasi Inklusi.

Bidang

- `ProfileId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID profil kualitas data yang dimiliki statistik.
- `StatisticId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Statistik.
- `InclusionAnnotation` – String UTF-8 (nilai yang valid: `INCLUDE` | `EXCLUDE`).

  Nilai anotasi inklusi untuk diterapkan pada statistik.

StatisticSummaryList daftar

Daftar dari `StatisticSummary`.

Susunan objek StatisticSummary.

Daftar dari `StatisticSummary`.

StatisticSummary struktur

Ringkasan informasi tentang statistik.

Bidang

- `StatisticId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Statistik.
- `ProfileId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Profil.
- `RunIdentifier` — Sebuah objek RunIdentifier.

  Pengidentifikasi Jalankan
- `StatisticName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #16.

  Nama statistik.
- `DoubleValue` — Nomor (ganda).

  Nilai statistik.
- `EvaluationLevel` – String UTF-8 (nilai yang valid: `Dataset="DATASET"` | `Column="COLUMN"` | `Multicolumn="MULTICOLUMN"`).

  Tingkat evaluasi statistik. Nilai yang mungkin:`Dataset`,`Column`,`Multicolumn`.
- `ColumnsReferenced` – Susunan string UTF-8.

  Daftar kolom yang direferensikan oleh statistik.
- `ReferencedDatasets` – Susunan string UTF-8.

  Daftar kumpulan data yang direferensikan oleh statistik.
- `StatisticProperties` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Setiap nilai adalah string Deskripsi, panjangnya tidak lebih dari 2048 byte, cocok dengan. URI address multi-line string pattern

  A`StatisticPropertiesMap`, yang berisi a `NameString` dan `DescriptionString`

- `RecordedOn` — Stempel waktu.

  Stempel waktu ketika statistik dicatat.
- `InclusionAnnotation` — Sebuah objek TimestampedInclusionAnnotation.

  Anotasi inklusi untuk statistik.

RunIdentifier struktur

Pengidentifikasi run.

Bidang

- `RunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Jalankan.
- `JobRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Job Run.

StatisticModelResult struktur

Hasil model statistik.

Bidang

- `LowerBound` — Nomor (ganda).

  Batas bawah.
- `UpperBound` — Nomor (ganda).

  Batas atas.
- `PredictedValue` — Nomor (ganda).

  Nilai yang diprediksi.
- `ActualValue` — Nomor (ganda).

Nilai sebenarnya.

- `Date` — Stempel waktu.

  Tanggalnya.

- `InclusionAnnotation` – String UTF-8 (nilai yang valid: `INCLUDE` | `EXCLUDE`).

  Anotasi inklusi.

Operasi

- StartDataQualityRulesetEvaluationRun tindakan (Python: start_data_quality_ruleset_evaluation_run)
- CancelDataQualityRulesetEvaluationRun tindakan (Python: cancel_data_quality_ruleset_evaluation_run)
- GetDataQualityRulesetEvaluationRun tindakan (Python: get_data_quality_ruleset_evaluation_run)
- ListDataQualityRulesetEvaluationRuns tindakan (Python: list_data_quality_ruleset_evaluation_runs)
- StartDataQualityRuleRecommendationRun tindakan (Python: start_data_quality_rule_recommendation_run)
- CancelDataQualityRuleRecommendationRun tindakan (Python: cancel_data_quality_rule_recommendation_run)
- GetDataQualityRuleRecommendationRun tindakan (Python: get_data_quality_rule_recommendation_run)
- ListDataQualityRuleRecommendationRuns tindakan (Python: list_data_quality_rule_recommendation_runs)
- GetDataQualityResult tindakan (Python: get_data_quality_result)
- BatchGetDataQualityResult tindakan (Python: batch_get_data_quality_result)
- ListDataQualityResults tindakan (Python: list_data_quality_results)
- CreateDataQualityRuleset tindakan (Python: create_data_quality_ruleset)
- DeleteDataQualityRuleset tindakan (Python: delete_data_quality_ruleset)
- GetDataQualityRuleset tindakan (Python: get_data_quality_ruleset)
- ListDataQualityRulesets tindakan (Python: list_data_quality_rulesets)
- UpdateDataQualityRuleset tindakan (Python: update_data_quality_ruleset)

- ListDataQualityStatistics tindakan (Python: list_data_quality_statistics)
- TimestampFilter struktur
- CreateDataQualityRulesetRequest struktur
- GetDataQualityRulesetResponse struktur
- GetDataQualityResultResponse struktur
- StartDataQualityRuleRecommendationRunRequest struktur
- GetDataQualityRuleRecommendationRunResponse struktur
- BatchPutDataQualityStatisticAnnotation tindakan (Python: batch_put_data_quality_statistic_annotation)
- GetDataQualityModel tindakan (Python: get_data_quality_model)
- GetDataQualityModelResult tindakan (Python: get_data_quality_model_result)
- ListDataQualityStatisticAnnotations tindakan (Python: list_data_quality_statistic_annotations)
- PutDataQualityProfileAnnotation tindakan (Python: put_data_quality_profile_annotation)

StartDataQualityRulesetEvaluationRun tindakan (Python: start_data_quality_ruleset_evaluation_run)

Setelah Anda memiliki definisi kumpulan aturan (baik yang direkomendasikan atau milik Anda sendiri), Anda memanggil operasi ini untuk mengevaluasi kumpulan aturan terhadap sumber data (tabel).AWS Glue Evaluasi menghitung hasil yang dapat Anda ambil dengan API. `GetDataQualityResult`

Permintaan

- `DataSource` — Wajib: Sebuah objek DataSource.

  Sumber data (AWS Glue tabel) yang terkait dengan proses ini.
- `Role` – Wajib: String UTF-8.

  IAM Peran yang diberikan untuk mengenkripsi hasil proses.
- `NumberOfWorkers` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah `G.1X` pekerja yang akan digunakan dalam pelarian. Default-nya adalah 5.
- `Timeout` — Nomor (bilangan bulat), minimal 1.

Batas waktu untuk berlari dalam hitungan menit. Ini adalah waktu maksimum yang dijalankan dapat mengkonsumsi sumber daya sebelum dihentikan dan memasuki `TIMEOUT` status. Default-nya adalah 2.880 menit (48 jam).

- `ClientToken` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Digunakan untuk idempotensi dan direkomendasikan untuk disetel ke ID acak (seperti UUID) untuk menghindari membuat atau memulai beberapa instance dari sumber daya yang sama.
- `AdditionalRunOptions` — Sebuah objek DataQualityEvaluationRunAdditionalRunOptions.

  Opsi run tambahan yang dapat Anda tentukan untuk menjalankan evaluasi.
- `RulesetNames`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10 string.

  Daftar nama ruleset.
- `AdditionalDataSources` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Setiap nilai adalah sebuah objek DataSource A.

  Peta string referensi ke sumber data tambahan yang dapat Anda tentukan untuk menjalankan evaluasi.

Respons

- `RunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi eksekusi unik yang dikaitkan dengan eksekusi ini.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`

- `InternalServiceException`
- `ConflictException`

CancelDataQualityRulesetEvaluationRun tindakan (Python: cancel_data_quality_ruleset_evaluation_run)

Membatalkan proses di mana kumpulan aturan sedang dievaluasi terhadap sumber data.

Permintaan

- `RunId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi eksekusi unik yang dikaitkan dengan eksekusi ini.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

GetDataQualityRulesetEvaluationRun tindakan (Python: get_data_quality_ruleset_evaluation_run)

Mengambil run tertentu di mana ruleset dievaluasi terhadap sumber data.

Permintaan

- `RunId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi eksekusi unik yang dikaitkan dengan eksekusi ini.

Respons

- `RunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi eksekusi unik yang dikaitkan dengan eksekusi ini.
- `DataSource` — Sebuah objek DataSource.

  Sumber data (AWS Glue tabel) yang terkait dengan evaluasi ini dijalankan.
- `Role` – String UTF-8.

  IAM Peran yang diberikan untuk mengenkripsi hasil proses.
- `NumberOfWorkers` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah `G.1X` pekerja yang akan digunakan dalam pelarian. Default-nya adalah 5.
- `Timeout` — Nomor (bilangan bulat), minimal 1.

  Batas waktu untuk berlari dalam hitungan menit. Ini adalah waktu maksimum yang dijalankan dapat mengkonsumsi sumber daya sebelum dihentikan dan memasuki `TIMEOUT` status. Default-nya adalah 2.880 menit (48 jam).
- `AdditionalRunOptions` — Sebuah objek DataQualityEvaluationRunAdditionalRunOptions.

  Opsi run tambahan yang dapat Anda tentukan untuk menjalankan evaluasi.
- `Status` – String UTF-8 (nilai yang valid: `RUNNING` | `FINISHED` | `FAILED` | `PENDING_EXECUTION` | `TIMED_OUT` | `CANCELING` | `CANCELED` | `RECEIVED_BY_TASKRUNNER`).

  Status untuk eksekusi ini.
- `ErrorString` – String UTF-8.

  String kesalahan yang terkait dengan proses.
- `StartedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu kapan proses ini dimulai.
- `LastModifiedOn` — Stempel waktu.

  Sebuah stempel waktu. Poin terakhir saat rekomendasi aturan kualitas data ini dijalankan telah dimodifikasi.
- `CompletedOn` — Stempel waktu.

Tanggal dan waktu saat proses ini selesai.

- `ExecutionTime` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah waktu (dalam detik) bahwa run mengkonsumsi sumber daya.

- `RulesetNames`— Array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10 string.

  Daftar nama ruleset untuk lari. Saat ini, parameter ini hanya mengambil satu nama Ruleset.

- `ResultIds`— Array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10 string.

  Daftar hasil IDs untuk hasil kualitas data untuk dijalankan.

- `AdditionalDataSources` – Susunan peta pasangan nilai kunci.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Setiap nilai adalah sebuah objek DataSource A.

  Peta string referensi ke sumber data tambahan yang dapat Anda tentukan untuk menjalankan evaluasi.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

ListDataQualityRulesetEvaluationRuns tindakan (Python: list_data_quality_ruleset_evaluation_runs)

Daftar semua proses yang memenuhi kriteria filter, di mana kumpulan aturan dievaluasi terhadap sumber data.

Permintaan

- `Filter` — Sebuah objek DataQualityRulesetEvaluationRunFilter.

Kriteria filter.

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token pemberian nomor halaman untuk mengimbangi hasil.

- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Jumlah hasil maksimum yang akan dikembalikan.

Respons

- `Runs` – Susunan objek DataQualityRulesetEvaluationRunDescription.

  Sebuah daftar `DataQualityRulesetEvaluationRunDescription` objek yang mewakili kualitas data ruleset berjalan.

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token pemberian nomor halaman, jika ada lebih banyak hasil yang tersedia.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

StartDataQualityRuleRecommendationRun tindakan (Python: start_data_quality_rule_recommendation_run)

Memulai proses rekomendasi yang digunakan untuk menghasilkan aturan ketika Anda tidak tahu aturan apa yang harus ditulis. AWS Glue Kualitas Data menganalisis data dan menghasilkan rekomendasi untuk kumpulan aturan potensial. Anda kemudian dapat melakukan triase set aturan dan memodifikasi kumpulan aturan yang dihasilkan sesuai keinginan Anda.

Rekomendasi berjalan secara otomatis dihapus setelah 90 hari.

Permintaan

Permintaan permintaan rekomendasi aturan Kualitas Data.

- `DataSource` — Wajib: Sebuah objek DataSource.

  Sumber data (AWS Glue tabel) yang terkait dengan proses ini.

- `Role` – Wajib: String UTF-8.

  IAM Peran yang diberikan untuk mengenkripsi hasil proses.

- `NumberOfWorkers` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah `G.1X` pekerja yang akan digunakan dalam pelarian. Default-nya adalah 5.

- `Timeout` — Nomor (bilangan bulat), minimal 1.

  Batas waktu untuk berlari dalam hitungan menit. Ini adalah waktu maksimum yang dijalankan dapat mengkonsumsi sumber daya sebelum dihentikan dan memasuki `TIMEOUT` status. Default-nya adalah 2.880 menit (48 jam).

- `CreatedRulesetName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Sebuah nama untuk ruleset.

- `DataQualitySecurityConfiguration` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama konfigurasi keamanan yang dibuat dengan opsi enkripsi kualitas data.

- `ClientToken` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Digunakan untuk idempotensi dan direkomendasikan untuk disetel ke ID acak (seperti UUID) untuk menghindari membuat atau memulai beberapa instance dari sumber daya yang sama.

Respons

- `RunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi eksekusi unik yang dikaitkan dengan eksekusi ini.

Kesalahan

- `InvalidInputException`

- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `ConflictException`

CancelDataQualityRuleRecommendationRun tindakan (Python: cancel_data_quality_rule_recommendation_run)

Membatalkan proses rekomendasi yang ditentukan yang digunakan untuk menghasilkan aturan.

Permintaan

- `RunId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi eksekusi unik yang dikaitkan dengan eksekusi ini.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

GetDataQualityRuleRecommendationRun tindakan (Python: get_data_quality_rule_recommendation_run)

Mendapatkan rekomendasi tertentu yang dijalankan yang digunakan untuk menghasilkan aturan.

Permintaan

- `RunId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

Pengidentifikasi eksekusi unik yang dikaitkan dengan eksekusi ini.

Respons

Respons untuk rekomendasi aturan Kualitas Data dijalankan.

- `RunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi eksekusi unik yang dikaitkan dengan eksekusi ini.
- `DataSource` — Sebuah objek DataSource.

  Sumber data (AWS Glue tabel) yang terkait dengan proses ini.
- `Role` – String UTF-8.

  IAM Peran yang diberikan untuk mengenkripsi hasil proses.
- `NumberOfWorkers` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah `G.1X` pekerja yang akan digunakan dalam pelarian. Default-nya adalah 5.
- `Timeout` — Nomor (bilangan bulat), minimal 1.

  Batas waktu untuk berlari dalam hitungan menit. Ini adalah waktu maksimum yang dijalankan dapat mengkonsumsi sumber daya sebelum dihentikan dan memasuki `TIMEOUT` status. Default-nya adalah 2.880 menit (48 jam).
- `Status` – String UTF-8 (nilai yang valid: `RUNNING` | `FINISHED` | `FAILED` | `PENDING_EXECUTION` | `TIMED_OUT` | `CANCELING` | `CANCELED` | `RECEIVED_BY_TASKRUNNER`).

  Status untuk eksekusi ini.
- `ErrorString` – String UTF-8.

  String kesalahan yang terkait dengan proses.
- `StartedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu kapan proses ini dimulai.
- `LastModifiedOn` — Stempel waktu.

  Sebuah stempel waktu. Poin terakhir saat rekomendasi aturan kualitas data ini dijalankan telah dimodifikasi.

- `CompletedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu saat proses ini selesai.

- `ExecutionTime` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah waktu (dalam detik) bahwa run mengkonsumsi sumber daya.

- `RecommendedRuleset`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 65536 byte.

  Ketika proses rekomendasi aturan mulai selesai, itu membuat kumpulan aturan yang direkomendasikan (seperangkat aturan). Anggota ini memiliki aturan tersebut dalam format Data Quality Definition Language (DQDL).

- `CreatedRulesetName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama ruleset yang dibuat oleh run.

- `DataQualitySecurityConfiguration` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama konfigurasi keamanan yang dibuat dengan opsi enkripsi kualitas data.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

ListDataQualityRuleRecommendationRuns tindakan (Python: list_data_quality_rule_recommendation_runs)

Daftar rekomendasi berjalan memenuhi kriteria filter.

Permintaan

- `Filter` — Sebuah objek DataQualityRuleRecommendationRunFilter.

Kriteria filter.

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token pemberian nomor halaman untuk mengimbangi hasil.

- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Jumlah hasil maksimum yang akan dikembalikan.

Respons

- `Runs` – Susunan objek DataQualityRuleRecommendationRunDescription.

  Daftar objek `DataQualityRuleRecommendationRunDescription`.

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token pemberian nomor halaman, jika ada lebih banyak hasil yang tersedia.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

GetDataQualityResult tindakan (Python: get_data_quality_result)

Mengambil hasil evaluasi aturan kualitas data.

Permintaan

- `ResultId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID hasil unik untuk hasil kualitas data.

Respons

Respon untuk hasil kualitas data.

- `ResultId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID hasil unik untuk hasil kualitas data.

- `ProfileId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Profil untuk hasil kualitas data.

- `Score` — Nomor (ganda), tidak lebih dari 1.0.

  Skor kualitas data agregat. Merupakan rasio aturan yang diteruskan ke jumlah total aturan.

- `DataSource` — Sebuah objek DataSource.

  Tabel yang terkait dengan hasil kualitas data, jika ada.

- `RulesetName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama ruleset terkait dengan hasil kualitas data.

- `EvaluationContext` – String UTF-8.

  Dalam konteks pekerjaan di AWS Glue Studio, setiap node di kanvas biasanya diberi semacam nama dan node kualitas data akan memiliki nama. Dalam kasus beberapa node, `evaluationContext` dapat membedakan node.

- `StartedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu ketika proses untuk hasil kualitas data ini dimulai.

- `CompletedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu ketika proses untuk hasil kualitas data ini selesai.

- `JobName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pekerjaan yang terkait dengan hasil kualitas data, jika ada.

- `JobRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID job run terkait dengan hasil kualitas data, jika ada.

- `RulesetEvaluationRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID run unik yang terkait dengan evaluasi ruleset.

- `RuleResults`— Sebuah array DataQualityRuleResult objek, tidak lebih dari 2000 struktur.

  Daftar `DataQualityRuleResult` objek yang mewakili hasil untuk setiap aturan.

- `AnalyzerResults`— Sebuah array DataQualityAnalyzerResult objek, tidak lebih dari 2000 struktur.

  Daftar `DataQualityAnalyzerResult` objek yang mewakili hasil untuk setiap analyzer.

- `Observations` — Susunan objek DataQualityObservation, tidak lebih dari 50 struktur.

  Daftar `DataQualityObservation` objek yang mewakili pengamatan yang dihasilkan setelah mengevaluasi aturan dan penganalisis.

- `AggregatedMetrics` — Sebuah objek DataQualityAggregatedMetrics.

  Ringkasan `DataQualityAggregatedMetrics` objek yang menunjukkan jumlah total baris dan aturan yang diproses, termasuk pass/fail statistiknya berdasarkan hasil tingkat baris.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `EntityNotFoundException`

BatchGetDataQualityResult tindakan (Python: batch_get_data_quality_result)

Mengambil daftar hasil kualitas data untuk hasil yang ditentukan. IDs

Permintaan

- `ResultIds`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 100 string.

Daftar hasil unik IDs untuk hasil kualitas data.

Respons

- `Results` – Wajib: Susunan objek DataQualityResult.

  Daftar `DataQualityResult` objek yang mewakili hasil kualitas data.
- `ResultsNotFound`— Array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 100 string.

  Daftar hasil IDs yang hasilnya tidak ditemukan.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

ListDataQualityResults tindakan (Python: list_data_quality_results)

Mengembalikan semua hasil eksekusi kualitas data untuk akun Anda.

Permintaan

- `Filter` — Sebuah objek DataQualityResultFilterCriteria.

  Kriteria filter.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token pemberian nomor halaman untuk mengimbangi hasil.
- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Jumlah hasil maksimum yang akan dikembalikan.

Respons

- `Results` – Wajib: Susunan objek DataQualityResultDescription.

Daftar objek `DataQualityResultDescription`.

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token pemberian nomor halaman, jika ada lebih banyak hasil yang tersedia.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

CreateDataQualityRuleset tindakan (Python: create_data_quality_ruleset)

Membuat aturan kualitas data dengan aturan DQDL diterapkan ke tabel tertentu. AWS Glue

Anda membuat kumpulan aturan menggunakan Data Quality Definition Language (DQDL). Untuk informasi selengkapnya, lihat panduan AWS Glue pengembang.

Permintaan

Permintaan untuk membuat kumpulan aturan kualitas data.

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama unik untuk kumpulan aturan kualitas data.

- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi aturan kualitas data.

- `Ruleset`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 65536 byte.

  Aturan Bahasa Definisi Kualitas Data (DQDL). Untuk informasi selengkapnya, lihat panduan AWS Glue pengembang.

- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

Daftar tag yang diterapkan pada kumpulan aturan kualitas data.

- `TargetTable` — Sebuah objek DataQualityTargetTable.

  Tabel target yang terkait dengan kumpulan aturan kualitas data.

- `RecommendationRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID run unik untuk menjalankan rekomendasi.

- `DataQualitySecurityConfiguration` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama konfigurasi keamanan yang dibuat dengan opsi enkripsi kualitas data.

- `ClientToken` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Digunakan untuk idempotensi dan direkomendasikan untuk disetel ke ID acak (seperti UUID) untuk menghindari membuat atau memulai beberapa instance dari sumber daya yang sama.

Respons

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama unik untuk kumpulan aturan kualitas data.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `AlreadyExistsException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`

DeleteDataQualityRuleset tindakan (Python: delete_data_quality_ruleset)

Menghapus aturan kualitas data.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama untuk kumpulan aturan kualitas data.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

GetDataQualityRuleset tindakan (Python: get_data_quality_ruleset)

Mengembalikan aturan yang ada dengan identifier atau nama.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama ruleset.

Respons

Mengembalikan respon ruleset kualitas data.

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama ruleset.

- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi dari ruleset.

- `Ruleset`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 65536 byte.

  Aturan Bahasa Definisi Kualitas Data (DQDL). Untuk informasi selengkapnya, lihat panduan AWS Glue pengembang.

- `TargetTable` — Sebuah objek DataQualityTargetTable.

  Nama dan nama database dari tabel target.

- `CreatedOn` — Stempel waktu.

  Sebuah stempel waktu. Waktu dan tanggal pembuatan aturan kualitas data ini.

- `LastModifiedOn` — Stempel waktu.

  Sebuah stempel waktu. Poin terakhir dalam waktu ketika aturan kualitas data ini dimodifikasi.

- `RecommendationRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Ketika kumpulan aturan dibuat dari rekomendasi yang dijalankan, ID run ini dihasilkan untuk menghubungkan keduanya bersama-sama.

- `DataQualitySecurityConfiguration` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama konfigurasi keamanan yang dibuat dengan opsi enkripsi kualitas data.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

ListDataQualityRulesets tindakan (Python: list_data_quality_rulesets)

Mengembalikan daftar paginasi rulesets untuk daftar tabel yang ditentukan. AWS Glue

Permintaan

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token pemberian nomor halaman untuk mengimbangi hasil.
- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Jumlah hasil maksimum yang akan dikembalikan.
- `Filter` — Sebuah objek DataQualityRulesetFilterCriteria.

  Kriteria filter.
- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

  Daftar tag pasangan kunci-nilai.

Respons

- `Rulesets` – Susunan objek DataQualityRulesetListDetails.

  Daftar aturan paginasi untuk daftar tabel yang ditentukan. AWS Glue
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token pemberian nomor halaman, jika ada lebih banyak hasil yang tersedia.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

UpdateDataQualityRuleset tindakan (Python: update_data_quality_ruleset)

Memperbarui aturan kualitas data yang ditentukan.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama aturan kualitas data.
- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi dari ruleset.
- `Ruleset`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 65536 byte.

  Aturan Bahasa Definisi Kualitas Data (DQDL). Untuk informasi selengkapnya, lihat panduan AWS Glue pengembang.

Respons

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama aturan kualitas data.
- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi dari ruleset.
- `Ruleset`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 65536 byte.

  Aturan Bahasa Definisi Kualitas Data (DQDL). Untuk informasi selengkapnya, lihat panduan AWS Glue pengembang.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `AlreadyExistsException`

- `IdempotentParameterMismatchException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`

ListDataQualityStatistics tindakan (Python: list_data_quality_statistics)

Mengambil daftar statistik kualitas data.

Permintaan

- `StatisticId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Statistik.
- `ProfileId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Profil.
- `TimestampFilter` — Sebuah objek TimestampFilter.

  Filter stempel waktu.
- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Jumlah maksimum hasil untuk dikembalikan dalam permintaan ini.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Token pagination untuk meminta halaman hasil berikutnya.

Respons

- `Statistics` – Susunan objek StatisticSummary.

  A`StatisticSummaryList`.
- `NextToken` – String UTF-8.

Token pagination untuk meminta halaman hasil berikutnya.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`

TimestampFilter struktur

Filter stempel waktu.

Bidang

- `RecordedBefore` — Stempel waktu.

  Stempel waktu sebelum statistik mana yang harus dimasukkan dalam hasil.
- `RecordedAfter` — Stempel waktu.

  Stempel waktu setelah statistik harus dimasukkan dalam hasil.

CreateDataQualityRulesetRequest struktur

Permintaan untuk membuat kumpulan aturan kualitas data.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama unik untuk kumpulan aturan kualitas data.
- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi aturan kualitas data.
- `Ruleset`- Diperlukan: string UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 65536 byte.

Aturan Bahasa Definisi Kualitas Data (DQDL). Untuk informasi selengkapnya, lihat panduan AWS Glue pengembang.

- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

  Daftar tag yang diterapkan pada kumpulan aturan kualitas data.

- `TargetTable` — Sebuah objek DataQualityTargetTable.

  Tabel target yang terkait dengan kumpulan aturan kualitas data.

- `RecommendationRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID run unik untuk menjalankan rekomendasi.

- `DataQualitySecurityConfiguration` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama konfigurasi keamanan yang dibuat dengan opsi enkripsi kualitas data.

- `ClientToken` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Digunakan untuk idempotensi dan direkomendasikan untuk disetel ke ID acak (seperti UUID) untuk menghindari membuat atau memulai beberapa instance dari sumber daya yang sama.

GetDataQualityRulesetResponse struktur

Mengembalikan respon ruleset kualitas data.

Bidang

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama ruleset.

- `Description` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Deskripsi dari ruleset.

- `Ruleset`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 65536 byte.

  Aturan Bahasa Definisi Kualitas Data (DQDL). Untuk informasi selengkapnya, lihat panduan AWS Glue pengembang.

- `TargetTable` — Sebuah objek DataQualityTargetTable.

  Nama dan nama database dari tabel target.

- `CreatedOn` — Stempel waktu.

  Sebuah stempel waktu. Waktu dan tanggal pembuatan aturan kualitas data ini.

- `LastModifiedOn` — Stempel waktu.

  Sebuah stempel waktu. Poin terakhir dalam waktu ketika aturan kualitas data ini dimodifikasi.

- `RecommendationRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Ketika kumpulan aturan dibuat dari rekomendasi yang dijalankan, ID run ini dihasilkan untuk menghubungkan keduanya bersama-sama.

- `DataQualitySecurityConfiguration` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama konfigurasi keamanan yang dibuat dengan opsi enkripsi kualitas data.

GetDataQualityResultResponse struktur

Respon untuk hasil kualitas data.

Bidang

- `ResultId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID hasil unik untuk hasil kualitas data.

- `ProfileId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Profil untuk hasil kualitas data.

- `Score` — Nomor (ganda), tidak lebih dari 1.0.

  Skor kualitas data agregat. Merupakan rasio aturan yang diteruskan ke jumlah total aturan.

- `DataSource` — Sebuah objek DataSource.

  Tabel yang terkait dengan hasil kualitas data, jika ada.

- `RulesetName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama ruleset terkait dengan hasil kualitas data.

- `EvaluationContext` – String UTF-8.

  Dalam konteks pekerjaan di AWS Glue Studio, setiap node di kanvas biasanya diberi semacam nama dan node kualitas data akan memiliki nama. Dalam kasus beberapa node, `evaluationContext` dapat membedakan node.

- `StartedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu ketika proses untuk hasil kualitas data ini dimulai.

- `CompletedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu ketika proses untuk hasil kualitas data ini selesai.

- `JobName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pekerjaan yang terkait dengan hasil kualitas data, jika ada.

- `JobRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID job run terkait dengan hasil kualitas data, jika ada.

- `RulesetEvaluationRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID run unik yang terkait dengan evaluasi ruleset.

- `RuleResults`— Sebuah array DataQualityRuleResult objek, tidak lebih dari 2000 struktur.

Daftar `DataQualityRuleResult` objek yang mewakili hasil untuk setiap aturan.

- `AnalyzerResults`— Sebuah array DataQualityAnalyzerResult objek, tidak lebih dari 2000 struktur.

  Daftar `DataQualityAnalyzerResult` objek yang mewakili hasil untuk setiap analyzer.

- `Observations` — Susunan objek DataQualityObservation, tidak lebih dari 50 struktur.

  Daftar `DataQualityObservation` objek yang mewakili pengamatan yang dihasilkan setelah mengevaluasi aturan dan penganalisis.

- `AggregatedMetrics` — Sebuah objek DataQualityAggregatedMetrics.

  Ringkasan `DataQualityAggregatedMetrics` objek yang menunjukkan jumlah total baris dan aturan yang diproses, termasuk pass/fail statistiknya berdasarkan hasil tingkat baris.

StartDataQualityRuleRecommendationRunRequest struktur

Permintaan permintaan rekomendasi aturan Kualitas Data.

Bidang

- `DataSource` — Wajib: Sebuah objek DataSource.

  Sumber data (AWS Glue tabel) yang terkait dengan proses ini.

- `Role` – Wajib: String UTF-8.

  IAM Peran yang diberikan untuk mengenkripsi hasil proses.

- `NumberOfWorkers` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah `G.1X` pekerja yang akan digunakan dalam pelarian. Default-nya adalah 5.

- `Timeout` — Nomor (bilangan bulat), minimal 1.

  Batas waktu untuk berlari dalam hitungan menit. Ini adalah waktu maksimum yang dijalankan dapat mengkonsumsi sumber daya sebelum dihentikan dan memasuki `TIMEOUT` status. Default-nya adalah 2.880 menit (48 jam).

- `CreatedRulesetName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Sebuah nama untuk ruleset.

- `DataQualitySecurityConfiguration` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama konfigurasi keamanan yang dibuat dengan opsi enkripsi kualitas data.

- `ClientToken` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Digunakan untuk idempotensi dan direkomendasikan untuk disetel ke ID acak (seperti UUID) untuk menghindari membuat atau memulai beberapa instance dari sumber daya yang sama.

GetDataQualityRuleRecommendationRunResponse struktur

Respons untuk rekomendasi aturan Kualitas Data dijalankan.

Bidang

- `RunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Pengidentifikasi eksekusi unik yang dikaitkan dengan eksekusi ini.

- `DataSource` — Sebuah objek DataSource.

  Sumber data (AWS Glue tabel) yang terkait dengan proses ini.

- `Role` – String UTF-8.

  IAM Peran yang diberikan untuk mengenkripsi hasil proses.

- `NumberOfWorkers` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah `G.1X` pekerja yang akan digunakan dalam pelarian. Default-nya adalah 5.

- `Timeout` — Nomor (bilangan bulat), minimal 1.

  Batas waktu untuk berlari dalam hitungan menit. Ini adalah waktu maksimum yang dijalankan dapat mengkonsumsi sumber daya sebelum dihentikan dan memasuki `TIMEOUT` status. Default-nya adalah 2.880 menit (48 jam).

- `Status` – String UTF-8 (nilai yang valid: `RUNNING` | `FINISHED` | `FAILED` | `PENDING_EXECUTION` | `TIMED_OUT` | `CANCELING` | `CANCELED` | `RECEIVED_BY_TASKRUNNER`).

  Status untuk eksekusi ini.

- `ErrorString` – String UTF-8.

  String kesalahan yang terkait dengan proses.

- `StartedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu kapan proses ini dimulai.

- `LastModifiedOn` — Stempel waktu.

  Sebuah stempel waktu. Poin terakhir saat rekomendasi aturan kualitas data ini dijalankan telah dimodifikasi.

- `CompletedOn` — Stempel waktu.

  Tanggal dan waktu saat proses ini selesai.

- `ExecutionTime` — Nomor (bilangan bulat).

  Jumlah waktu (dalam detik) bahwa run mengkonsumsi sumber daya.

- `RecommendedRuleset`— String UTF-8, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 65536 byte.

  Ketika proses rekomendasi aturan mulai selesai, itu membuat kumpulan aturan yang direkomendasikan (seperangkat aturan). Anggota ini memiliki aturan tersebut dalam format Data Quality Definition Language (DQDL).

- `CreatedRulesetName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama ruleset yang dibuat oleh run.

- `DataQualitySecurityConfiguration` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama konfigurasi keamanan yang dibuat dengan opsi enkripsi kualitas data.

BatchPutDataQualityStatisticAnnotation tindakan (Python: batch_put_data_quality_statistic_annotation)

Beri anotasi titik data dari waktu ke waktu untuk statistik kualitas data tertentu.

Permintaan

- `InclusionAnnotations` – Wajib: Susunan objek DatapointInclusionAnnotation.

  Sebuah daftar`DatapointInclusionAnnotation`.
- `ClientToken` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Token Klien.

Respons

- `FailedInclusionAnnotations` – Susunan objek AnnotationError.

  Sebuah daftar`AnnotationError`.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`

GetDataQualityModel tindakan (Python: get_data_quality_model)

Ambil status pelatihan model bersama dengan informasi lebih lanjut (CompletedOn, StartedOn, FailureReason).

Permintaan

- `StatisticId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Statistik.
- `ProfileId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Profil.

Respons

- `Status` – String UTF-8 (nilai yang valid: `RUNNING` | `SUCCEEDED` | `FAILED`).

  Status pelatihan model kualitas data.
- `StartedOn` — Stempel waktu.

  Stempel waktu saat pelatihan model kualitas data dimulai.
- `CompletedOn` — Stempel waktu.

  Stempel waktu saat pelatihan model kualitas data selesai.
- `FailureReason` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Alasan kegagalan pelatihan.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

GetDataQualityModelResult tindakan (Python: get_data_quality_model_result)

Ambil prediksi statistik untuk ID Profil tertentu.

Permintaan

- `StatisticId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Statistik.
- `ProfileId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Profil.

Respons

- `CompletedOn` — Stempel waktu.

  Stempel waktu saat pelatihan model kualitas data selesai.
- `Model` – Susunan objek StatisticModelResult.

  Daftar dari `StatisticModelResult`

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

ListDataQualityStatisticAnnotations tindakan (Python: list_data_quality_statistic_annotations)

Ambil anotasi untuk statistik kualitas data.

Permintaan

- `StatisticId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Statistik.
- `ProfileId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID Profil.
- `TimestampFilter` — Sebuah objek TimestampFilter.

  Filter stempel waktu.
- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Jumlah maksimum hasil untuk dikembalikan dalam permintaan ini.

- `NextToken` – String UTF-8.

  Token pagination untuk mengambil set hasil berikutnya.

Respons

- `Annotations` – Susunan objek StatisticAnnotation.

  Daftar yang `StatisticAnnotation` diterapkan pada Statistik
- `NextToken` – String UTF-8.

  Token pagination untuk mengambil set hasil berikutnya.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`

PutDataQualityProfileAnnotation tindakan (Python: put_data_quality_profile_annotation)

Anotasi semua titik data untuk Profil.

Permintaan

- `ProfileId` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID profil pemantauan kualitas data untuk membuat anotasi.
- `InclusionAnnotation` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `INCLUDE` | `EXCLUDE`).

  Nilai anotasi inklusi untuk diterapkan ke profil.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`

API deteksi data sensitif

API deteksi data sensitif menjelaskan yang APIs digunakan untuk mendeteksi data sensitif di seluruh kolom dan baris data terstruktur Anda.

Jenis data

- CustomEntityType struktur

CustomEntityType struktur

Objek yang mewakili pola kustom untuk mendeteksi data sensitif di seluruh kolom dan baris data terstruktur Anda.

Bidang

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama untuk pola kustom yang memungkinkannya diambil atau dihapus nanti. Nama ini harus unik per AWS akun.
- `RegexString` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  String ekspresi reguler yang digunakan untuk mendeteksi data sensitif dalam pola kustom.
- `ContextWords`— Array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 20 string.

  Daftar kata-kata konteks. Jika tidak satu pun dari kata-kata konteks ini ditemukan di sekitar ekspresi reguler, data tidak akan terdeteksi sebagai data sensitif.

  Jika tidak ada kata konteks yang diteruskan, hanya ekspresi reguler yang diperiksa.

Operasi

- CreateCustomEntityType tindakan (Python: create_custom_entity_type)
- DeleteCustomEntityType tindakan (Python: delete_custom_entity_type)
- GetCustomEntityType tindakan (Python: get_custom_entity_type)
- BatchGetCustomEntityTypes tindakan (Python: batch_get_custom_entity_types)
- ListCustomEntityTypes tindakan (Python: list_custom_entity_types)

CreateCustomEntityType tindakan (Python: create_custom_entity_type)

Membuat pola kustom yang digunakan untuk mendeteksi data sensitif di seluruh kolom dan baris data terstruktur Anda.

Setiap pola kustom yang Anda buat menentukan ekspresi reguler dan daftar opsional kata-kata konteks. Jika tidak ada kata konteks yang diteruskan, hanya ekspresi reguler yang diperiksa.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama untuk pola kustom yang memungkinkannya diambil atau dihapus nanti. Nama ini harus unik per AWS akun.
- `RegexString` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  String ekspresi reguler yang digunakan untuk mendeteksi data sensitif dalam pola kustom.
- `ContextWords`— Array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 20 string.

  Daftar kata-kata konteks. Jika tidak satu pun dari kata-kata konteks ini ditemukan di sekitar ekspresi reguler, data tidak akan terdeteksi sebagai data sensitif.

  Jika tidak ada kata konteks yang diteruskan, hanya ekspresi reguler yang diperiksa.
- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

Daftar tag yang diterapkan ke jenis entitas kustom.

Respons

- Name — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pola kustom yang Anda buat.

Kesalahan

- `AccessDeniedException`
- `AlreadyExistsException`
- `IdempotentParameterMismatchException`
- `InternalServiceException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`

DeleteCustomEntityType tindakan (Python: delete_custom_entity_type)

Menghapus pola kustom dengan menentukan namanya.

Permintaan

- Name — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pola kustom yang ingin Anda hapus.

Respons

- Name — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

Nama pola kustom yang Anda hapus.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `AccessDeniedException`
- `InternalServiceException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`

GetCustomEntityType tindakan (Python: get_custom_entity_type)

Mengambil rincian pola kustom dengan menentukan namanya.

Permintaan

- `Name` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pola kustom yang ingin Anda ambil.

Respons

- `Name` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama pola kustom yang Anda ambil.
- `RegexString` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  String ekspresi reguler yang digunakan untuk mendeteksi data sensitif dalam pola kustom.
- `ContextWords`— Array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 20 string.

  Daftar kata konteks jika ditentukan saat Anda membuat pola kustom. Jika tidak satu pun dari kata-kata konteks ini ditemukan di sekitar ekspresi reguler, data tidak akan terdeteksi sebagai data sensitif.

Kesalahan

- `EntityNotFoundException`
- `AccessDeniedException`
- `InternalServiceException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`

BatchGetCustomEntityTypes tindakan (Python: batch_get_custom_entity_types)

Mengambil rincian untuk pola kustom yang ditentukan oleh daftar nama.

Permintaan

- `Names`— Diperlukan: Sebuah array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 50 string.

  Daftar nama pola kustom yang ingin Anda ambil.

Respons

- `CustomEntityTypes` – Susunan objek CustomEntityType.

  Daftar `CustomEntityType` objek yang mewakili pola kustom yang telah dibuat.
- `CustomEntityTypesNotFound`— Array string UTF-8, tidak kurang dari 1 atau lebih dari 50 string.

  Daftar nama-nama pola kustom yang tidak ditemukan.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

ListCustomEntityTypes tindakan (Python: list_custom_entity_types)

Daftar semua pola kustom yang telah dibuat.

Permintaan

- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token pemberian nomor halaman untuk mengimbangi hasil.
- `MaxResults` — Nomor (bilangan bulat), tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1000.

  Jumlah hasil maksimum yang akan dikembalikan.
- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

  Daftar tag pasangan kunci-nilai.

Respons

- `CustomEntityTypes` – Susunan objek CustomEntityType.

  Daftar `CustomEntityType` objek yang mewakili pola kustom.
- `NextToken` – String UTF-8.

  Sebuah token pemberian nomor halaman, jika ada lebih banyak hasil yang tersedia.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

Menandai APIs di AWS Glue

Jenis Data

- Struktur tag

Struktur tag

`Tag`Objek mewakili label yang dapat Anda tetapkan ke AWS sumber daya. Setiap tag terdiri dari kunci dan nilai opsional, yang keduanya Anda tentukan.

Untuk informasi selengkapnya tentang tag, dan mengontrol akses ke sumber daya AWS Glue, lihat AWS Tag di AWS Glue dan Menentukan AWS Glue Sumber Daya ARNs di panduan pengembang.

Bidang

- `key` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Kunci tanda. Kunci tersebut diperlukan saat Anda membuat tag pada sebuah objek. Kuncinya peka huruf besar/kecil, dan tidak boleh berisi awalan aws.
- `value` — String UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

  Nilai tanda. Nilai adalah opsional saat Anda membuat tag pada sebuah objek. Nilainya peka huruf besar/kecil, dan tidak boleh mengandung awalan aws.

Operasi

- TagResource tindakan (Python: tag_resource)
- UntagResource tindakan (Python: untag_resource)
- GetTags tindakan (Python: get_tags)

TagResource tindakan (Python: tag_resource)

Penambahan beberapa tag ke sebuah sumber daya. Tag adalah label yang dapat Anda tetapkan ke AWS sumber daya. Di AWS Glue, Anda hanya dapat menandai sumber daya tertentu. Untuk informasi lebih lanjut sumber daya yang dapat diberi tag, lihat Tag AWS di AWS Glue.

Selain izin penandaan untuk memanggil tag terkait APIs, Anda juga memerlukan `glue:GetConnection` izin untuk memanggil tagging APIs pada koneksi, dan `glue:GetDatabase` izin untuk memanggil APIs tagging pada database.

Permintaan

- `ResourceArn` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10240 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #49.

  ARN dari AWS Glue sumber daya untuk menambahkan tag. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Glue sumber daya ARNs, lihat pola string AWS Glue ARN.
- `TagsToAdd` — Wajib: Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

  Tag untuk ditambahkan ke sumber daya ini.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `ResourceNotFoundException`

UntagResource tindakan (Python: untag_resource)

Menghapus tag yang ditentukan dari sumber daya integrasi.

Permintaan

- `ResourceArn` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10240 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #49.

  Nama Sumber Daya Amazon (ARN) untuk sumber daya integrasi.
- `TagsToRemove` — Wajib: Susunan string UTF-8, tidak lebih dari 50 string.

Daftar tag metadata yang akan dihapus dari sumber daya.

Respons

- Tidak ada parameter Respons.

Kesalahan

- `ResourceNotFoundException`

GetTags tindakan (Python: get_tags)

Mengambil daftar tag yang dikaitkan dengan sumber daya tertentu.

Permintaan

- `ResourceArn` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 10240 byte, yang cocok dengan Custom string pattern #49.

  Amazon Resource Name (ARN) dari sumber daya yang akan diambil tag-nya.

Respons

- `Tags` — Sebuah rangkaian peta pasangan nilai kunci, tidak lebih dari 50 pasang.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Masing-masing kunci adalah sebuah string UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

  Tag yang diminta.

Kesalahan

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

- `EntityNotFoundException`

Tipe data umum

Tipe data umum menggambarkan berbagai tipe data umum di. AWS Glue

Struktur tag

`Tag`Objek mewakili label yang dapat Anda tetapkan ke AWS sumber daya. Setiap tag terdiri dari kunci dan nilai opsional, yang keduanya Anda tentukan.

Untuk informasi selengkapnya tentang tag, dan mengontrol akses ke sumber daya AWS Glue, lihat AWS Tag di AWS Glue dan Menentukan AWS Glue Sumber Daya ARNs di panduan pengembang.

Bidang

- `key` — String UTF-8, dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 128 byte.

  Kunci tanda. Kunci tersebut diperlukan saat Anda membuat tag pada sebuah objek. Kuncinya peka huruf besar/kecil, dan tidak boleh berisi awalan aws.
- `value` — String UTF-8, dengan panjang tidak lebih dari 256 byte.

  Nilai tanda. Nilai adalah opsional saat Anda membuat tag pada sebuah objek. Nilainya peka huruf besar/kecil, dan tidak boleh mengandung awalan aws.

DecimalNumber struktur

Berisi nilai numerik dalam format desimal.

Bidang

- `UnscaledValue` — Wajib: Blob.

  Nilai numerik tidak diskalakan.
- `Scale` — Wajib: Nomor (bilangan bulat).

  Skala yang menentukan di mana titik desimal termasuk dalam nilai tidak diskalakan.

ErrorDetail struktur

Berisi detail tentang kesalahan.

Bidang

- `ErrorCode` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Kode yang dikaitkan dengan kesalahan ini.
- `ErrorMessage` — String deskripsi, dengan panjang tidak lebih dari 2048 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  Sebuah pesan yang menjelaskan kesalahan.

PropertyPredicate struktur

Menentukan predikat properti.

Bidang

- `Key`— Nilai string, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1024 byte.

  Kunci properti.
- `Value`— Nilai string, panjangnya tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1024 byte.

  Nilai properti.
- `Comparator` – String UTF-8 (nilai yang valid: `EQUALS` | `GREATER_THAN` | `LESS_THAN` | `GREATER_THAN_EQUALS` | `LESS_THAN_EQUALS`).

  Pembanding digunakan untuk membandingkan properti ini dengan properti yang lain.

ResourceUri struktur

Sumber daya URIs untuk fungsi.

Bidang

- `ResourceType` – String UTF-8 (nilai yang valid: `JAR` | `FILE` | `ARCHIVE`).

Jenis sumber daya.

- `Uri` — Pengenal sumber daya seragam (uri), dengan panjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 1024 byte, yang cocok dengan URI address multi-line string pattern.

  URI untuk mengakses sumber daya.

ColumnStatistics struktur

Merepresentasikan statistik kolom-tingkat yang dihasilkan untuk tabel atau partisi.

Bidang

- `ColumnName` — Wajib: String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama kolom di mana statistik menjadi bagiannya.
- `ColumnType` — Wajib: Jenis nama, dengan panjang tidak lebih dari 20000 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Jenis data kolom.
- `AnalyzedTime` — Wajib: Stempel waktu.

  Stempel waktu ketika kolom statistik dihasilkan.
- `StatisticsData` — Wajib: Sebuah objek ColumnStatisticsData.

  Sebuah objek `ColumnStatisticData` yang berisi nilai data statistik.

ColumnStatisticsError struktur

Merangkum objek `ColumnStatistics` yang gagal dan alasan kegagalannya.

Bidang

- `ColumnStatistics` — Sebuah objek ColumnStatistics.

  `ColumnStatistics` dari kolom.
- `Error` — Sebuah objek ErrorDetail.

Pesan kesalahan dengan alasan kegagalan sebuah operasi.

ColumnError struktur

Merangkum nama kolom yang gagal dan alasan kegagalannya.

Bidang

- `ColumnName` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  Nama kolom yang gagal.
- `Error` — Sebuah objek ErrorDetail.

  Pesan kesalahan dengan alasan kegagalan sebuah operasi.

ColumnStatisticsData struktur

Berisi jenis data statistik kolom individu. Hanya satu objek data yang harus ditetapkan dan ditunjukkan oleh atribut `Type`.

Bidang

- `Type` – Wajib: String UTF-8 (nilai yang valid: `BOOLEAN` | `DATE` | `DECIMAL` | `DOUBLE` | `LONG` | `STRING` | `BINARY`).

  Jenis data statistik kolom.
- `BooleanColumnStatisticsData` — Sebuah objek BooleanColumnStatisticsData.

  Data statistik kolom Boolean.
- `DateColumnStatisticsData` — Sebuah objek DateColumnStatisticsData.

  Data statistik kolom tanggal.
- `DecimalColumnStatisticsData` — Sebuah objek DecimalColumnStatisticsData.

  Data statistik kolom desimal. UnscaledValues di dalamnya adalah objek biner yang dikodekan Base64 yang menyimpan endian besar, representasi komplemen dua dari nilai desimal yang tidak diskalakan.

- `DoubleColumnStatisticsData` — Sebuah objek DoubleColumnStatisticsData.

  Data statistik kolom ganda.
- `LongColumnStatisticsData` — Sebuah objek LongColumnStatisticsData.

  Data statistik kolom panjang.
- `StringColumnStatisticsData` — Sebuah objek StringColumnStatisticsData.

  Data statistik kolom string.
- `BinaryColumnStatisticsData` — Sebuah objek BinaryColumnStatisticsData.

  Data statistik kolom biner.

BooleanColumnStatisticsData struktur

Menentukan statistik kolom yang didukung untuk kolom data Boolean.

Bidang

- `NumberOfTrues` — Wajib: Nomor (panjang), tidak lebih dari Kosong.

  Jumlah nilai yang BETUL dalam kolom.
- `NumberOfFalses` — Wajib: Nomor (panjang), tidak lebih dari Kosong.

  Jumlah nilai SALAH dalam kolom.
- `NumberOfNulls` — Wajib: Nomor (panjang), tidak lebih dari Kosong.

  Jumlah nilai nol dalam kolom.

DateColumnStatisticsData struktur

Menentukan statistik kolom yang didukung untuk kolom data stempel waktu.

Bidang

- `MinimumValue` — Stempel waktu.

  Nilai terendah dalam kolom.
- `MaximumValue` — Stempel waktu.

Nilai tertinggi dalam kolom.

- `NumberOfNulls` — Wajib: Nomor (panjang), tidak lebih dari Kosong.

  Jumlah nilai nol dalam kolom.

- `NumberOfDistinctValues` — Wajib: Nomor (panjang), tidak lebih dari Kosong.

  Jumlah nilai yang berbeda dalam kolom.

DecimalColumnStatisticsData struktur

Menentukan statistik kolom yang didukung untuk kolom data nomor fixed-point.

Bidang

- `MinimumValue` — Sebuah objek DecimalNumber.

  Nilai terendah dalam kolom.

- `MaximumValue` — Sebuah objek DecimalNumber.

  Nilai tertinggi dalam kolom.

- `NumberOfNulls` — Wajib: Nomor (panjang), tidak lebih dari Kosong.

  Jumlah nilai nol dalam kolom.

- `NumberOfDistinctValues` — Wajib: Nomor (panjang), tidak lebih dari Kosong.

  Jumlah nilai yang berbeda dalam kolom.

DoubleColumnStatisticsData struktur

Menentukan statistik kolom yang didukung untuk kolom data angka floating-point.

Bidang

- `MinimumValue` — Nomor (ganda).

  Nilai terendah dalam kolom.

- `MaximumValue` — Nomor (ganda).

Nilai tertinggi dalam kolom.

- `NumberOfNulls` — Wajib: Nomor (panjang), tidak lebih dari Kosong.

  Jumlah nilai nol dalam kolom.

- `NumberOfDistinctValues` — Wajib: Nomor (panjang), tidak lebih dari Kosong.

  Jumlah nilai yang berbeda dalam kolom.

LongColumnStatisticsData struktur

Menentukan statistik kolom yang didukung untuk kolom data integer.

Bidang

- `MinimumValue` — Nomor (panjang).

  Nilai terendah dalam kolom.

- `MaximumValue` — Nomor (panjang).

  Nilai tertinggi dalam kolom.

- `NumberOfNulls` — Wajib: Nomor (panjang), tidak lebih dari Kosong.

  Jumlah nilai nol dalam kolom.

- `NumberOfDistinctValues` — Wajib: Nomor (panjang), tidak lebih dari Kosong.

  Jumlah nilai yang berbeda dalam kolom.

StringColumnStatisticsData struktur

Menentukan statistik kolom yang didukung untuk nilai-nilai data deret karakter.

Bidang

- `MaximumLength` — Wajib: Nomor (panjang), tidak lebih dari Kosong.

  Ukuran string terpanjang dalam kolom.

- `AverageLength` — Wajib: Nomor (dua kali lipat), tidak lebih dari Kosong.

Panjang string rata-rata dalam kolom.

- `NumberOfNulls` — Wajib: Nomor (panjang), tidak lebih dari Kosong.

  Jumlah nilai nol dalam kolom.

- `NumberOfDistinctValues` — Wajib: Nomor (panjang), tidak lebih dari Kosong.

  Jumlah nilai yang berbeda dalam kolom.

BinaryColumnStatisticsData struktur

Menentukan statistik kolom yang didukung untuk nilai data deret bit.

Bidang

- `MaximumLength` — Wajib: Nomor (panjang), tidak lebih dari Kosong.

  Ukuran deret bit terpanjang dalam kolom.

- `AverageLength` — Wajib: Nomor (dua kali lipat), tidak lebih dari Kosong.

  Rata-rata panjang deret bit dalam kolom.

- `NumberOfNulls` — Wajib: Nomor (panjang), tidak lebih dari Kosong.

  Jumlah nilai nol dalam kolom.

Pola string

API menggunakan ekspresi reguler berikut untuk menentukan konten apa yang valid untuk berbagai parameter string dan anggota:

- Pola string satu baris — `"[\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\t]*"`
- Pola string multi-baris alamat URI — `"[\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*"`
- Sebuah pola string Logstash Grok — `"[\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\t]*"`
- Pola string pengenal — `"[A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*"`

- Pola string ARN AWS IAM — "arn:aws:iam::\d{12}:role/.*"
- Pola string versi — "^[a-zA-Z0-9-_]+$"
- Pola string grup log — "[\.\-_/#A-Za-z0-9]+"
- Pola string log-stream — "[^:*]*"
- Pola string kustom #10 — "[a-zA-Z0-9-_]+"
- Pola string kustom #11 — "[-a-zA-Z0-9+=/:_]*"
- Pola string kustom #12 — "[\S\s]*"
- Pola string kustom #13 — ".*\S.*"
- Pola string kustom #14 — "[a-zA-Z0-9-=._/@]+"
- Pola string kustom #15 — "[1-9][0-9]*|[1-9][0-9]*-[1-9][0-9]*"
- Pola string kustom #16 — "[A-Z][A-Za-z\.]+"
- Pola string kustom #17 — "[\S]*"
- Pola string kustom #18 — "[\w]*"
- Pola string kustom #19 — "arn:aws[a-z\-]*:iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+"
- Pola string kustom #20 — "subnet-[a-z0-9]+"
- Pola string kustom #21 — "\d{12}"
- Pola string kustom #22 — "([a-z]+)-([a-z]+-)?([a-z]+)-[0-9]+[a-z]+"
- Pola string kustom #23 — "[a-zA-Z0-9.-]*”
- Pola string kustom #24 — "arn:aws[a-z0-9\-]*:lambda:[a-z0-9\-]+:\d{12}:function:([\w\-]{1,64})”
- Pola string kustom #25 — "^(?!(.*[.\/\\]|aws:)).*$”
- Pola string kustom #26 — "[^\r\n]”
- Pola string kustom #27 — "^\w+\.\w+\.\w+$”
- Pola string kustom #28 — "^\w+\.\w+$”
- Pola string kustom #29 — "^$|arn:aws[a-z0-9-]*:kms:.*”
- Pola string kustom #30 — "arn:aws[^:]*:iam::[0-9]*:role/.+”
- Pola string kustom #31 — "[\.\-_A-Za-z0-9]+”
- Pola string kustom #32 — "^s3://([^/]+)/([^/]+/)*([^/]+)$”
- Pola string kustom #33 — ".*”

- Pola string kustom #34 — "^(Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat):([01]?[0-9]|2[0-3])$"
- Pola string kustom #35 — "[a-zA-Z0-9_.-]+"
- Pola string kustom #36 — "^arn:aws(-(cn|us-gov|iso(-[bef])?))?:secretsmanager:.*$"
- Pola string kustom #37 — "\S+"
- Pola string kustom #38 — "^[\x20-\x7E]*$"
- Pola string kustom #39 — "^([a-zA-Z0-9_=]+)\.([a-zA-Z0-9_=]+)\.([a-zA-Z0-9_\-\+\/=]*)"
- Pola string kustom #40 — "^(https?)://[-a-zA-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[-a-zA-Z0-9+&@#/%=~_|]"
- Pola string kustom #41 — "^(https?):\/\/[^\s/$.?#].[^\s]*$"
- Pola string kustom #42 — "^subnet-[a-z0-9]+$"
- Pola string kustom #43 — "[\p{L}\p{N}\p{P}]*"
- Pola string kustom #44 — "[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}"
- Pola string kustom #45 — "[a-zA-Z0-9-_$#.]+"
- Pola string kustom #46 — "^\d{12}$"
- Pola string kustom #47 — "^(\w+\.)+\w+$"
- Pola string kustom #48 — "^([2-3]|3[.]9)$"
- Pola string kustom #49 — "arn:aws(-(cn|us-gov|iso(-[bef])?))?:glue:.*"
- Pola string kustom #50 — "(^arn:aws(-(cn|us-gov|iso(-[bef])?))?:iam::\w{12}:root)"
- Pola string kustom #51 — "^arn:aws(-(cn|us-gov|iso(-[bef])?))?:iam::[0-9]{12}:role/.+"
- Pola string kustom #52 — "[\s\S]*"
- Pola string kustom #53 — "([\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF]|[^\S\r\n"'= ;])*"
- Pola string kustom #54 — "^[A-Z_]+$"
- Pola string kustom #55 — "^[A-Za-z0-9]+$"
- Pola string kustom #56 — "[*A-Za-z0-9_-]*"
- Pola string kustom #57 — "([\u0020-\u007E\r\s\n])*"

- Pola string kustom #58 — `"[A-Za-z0-9_-]*"`
- Pola string kustom #59 — `"([\u0009\u000B\u000C\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF])*"`
- Pola string kustom #60 — `"([\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\s])*"`
- Pola string kustom #61 — `"([^\r\n])*"`

Pengecualian

Bagian ini menjelaskan AWS Glue pengecualian yang dapat Anda gunakan untuk menemukan sumber masalah dan memperbaikinya. Untuk informasi lebih lanjut tentang kode kesalahan HTTP dan string untuk pengecualian yang terkait dengan machine learning, lihat the section called “AWS Glue pengecualian pembelajaran mesin”.

AccessDeniedException struktur

Akses ke sumber daya ditolak.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

AlreadyExistsException struktur

Sumber daya yang akan dibuat atau ditambahkan sudah ada.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

ConcurrentModificationException struktur

Dua proses mencoba untuk mengubah sumber daya secara bersamaan.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

ConcurrentRunsExceededException struktur

Terlalu banyak pekerjaan yang sedang dijalankan secara bersamaan.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

CrawlerNotRunningException struktur

Crawler yang ditentukan tidak berjalan.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

CrawlerRunningException struktur

Operasi tidak dapat dilaksanakan karena crawler sudah berjalan.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

CrawlerStoppingException struktur

Crawler yang ditentukan sedang berhenti.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

EntityNotFoundException struktur

Entitas yang ditentukan tidak ada

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.
- `FromFederationSource` – Boolean.

  Menunjukkan apakah pengecualian terkait dengan sumber federasi atau tidak.

FederationSourceException struktur

Sumber federasi gagal.

Bidang

- `FederationSourceErrorCode`— UTF-8 string (nilai valid: `AccessDeniedException` | | `EntityNotFoundException` | `InvalidCredentialsException` | `InvalidInputException` | `InvalidResponseException` | `OperationTimeoutException` | `OperationNotSupportedException` `InternalServiceException` `PartialFailureException` |`ThrottlingException`).

  Kode kesalahan masalah.
- `Message` – String UTF-8.

  Pesan yang menjelaskan masalah.

FederationSourceRetryableException struktur

Sumber federasi gagal, tetapi operasi dapat dicoba lagi.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

GlueEncryptionException struktur

Operasi enkripsi gagal.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Pesan yang menjelaskan masalah.

IdempotentParameterMismatchException struktur

Pengenal unik yang sama dikaitkan dengan dua catatan yang berbeda.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

IllegalWorkflowStateException struktur

Alur kerja dalam status tidak valid untuk melakukan operasi yang diminta.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

InternalServiceException struktur

Terjadi kesalahan layanan internal.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

InvalidExecutionEngineException struktur

Mesin eksekusi yang tidak dikenal atau tidak valid telah ditentukan.

Bidang

- `message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

InvalidInputException struktur

Masukan yang diberikan tidak valid.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.
- `FromFederationSource` – Boolean.

  Menunjukkan apakah pengecualian terkait dengan sumber federasi atau tidak.

InvalidStateException struktur

Kesalahan yang menunjukkan data Anda dalam keadaan tidak valid.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

InvalidTaskStatusTransitionException struktur

Transisi yang tepat dari satu tugas ke tugas berikutnya gagal.

Bidang

- `message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

JobDefinitionErrorException struktur

Penentuan tugas tidak valid.

Bidang

- `message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

JobRunInTerminalStateException struktur

Status terminal dari eksekusi tugas memberikan sinyal kegagalan.

Bidang

- `message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

JobRunInvalidStateTransitionException struktur

Eksekusi tugas mengalami transisi yang tidak valid dari status sumber ke status target.

Bidang

- `jobRunId` — String UTF-8, sepanjang tidak kurang dari 1 atau lebih dari 255 byte, yang cocok dengan Single-line string pattern.

  ID eksekusi tugas yang dimaksud.

- `message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

- `sourceState`— UTF-8 string (nilai valid: `STARTING` | | `RUNNING` | `STOPPING` | `STOPPED` | `SUCCEEDED` | `FAILED` | `TIMEOUT` `ERROR` `WAITING` |`EXPIRED`).

  Status sumber.

- `targetState`— UTF-8 string (nilai valid: `STARTING` | | `RUNNING` | `STOPPING` | `STOPPED` | `SUCCEEDED` | `FAILED` | `TIMEOUT` `ERROR` `WAITING` |`EXPIRED`).

  Status target.

JobRunNotInTerminalStateException struktur

Eksekusi tugas tidak dalam status terminal.

Bidang

- `message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

LateRunnerException struktur

Eksekutor tugas terlambat.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

NoScheduleException struktur

Tidak ada jadwal yang berlaku.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

OperationTimeoutException struktur

Waktu operasi habis.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

ResourceNotReadyException struktur

Sumber daya belum siap untuk transaksi.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

ResourceNumberLimitExceededException struktur

Batas numerik sumber daya terlampaui.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

SchedulerNotRunningException struktur

Penjadwal yang ditentukan tidak berjalan.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

SchedulerRunningException struktur

Penjadwal yang ditentukan sudah berjalan.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

SchedulerTransitioningException struktur

Penjadwal yang ditentukan sedang melakukan transisi.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

UnrecognizedRunnerException struktur

Eksekutor tugas tidak diakui.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

ValidationException struktur

Nilai tidak dapat divalidasi.

Bidang

- `Message` – String UTF-8.

Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

VersionMismatchException struktur

Ada pertentangan versi.

Bidang

- `message` – String UTF-8.

  Sebuah pesan yang menjelaskan masalah.

AWS Glue Contoh kode API menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan AWS Glue kit pengembangan AWS perangkat lunak (SDK).

Dasar-dasar adalah contoh kode yang menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukan operasi penting dalam suatu layanan.

Tindakan merupakan kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Sementara tindakan menunjukkan cara memanggil fungsi layanan individual, Anda dapat melihat tindakan dalam konteks dalam skenario terkait.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Memulai

Halo AWS Glue

Contoh kode berikut menunjukkan cara untuk mulai menggunakan AWS Glue.

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
namespace GlueActions;

public class HelloGlue
{
    private static ILogger logger = null!;

    static async Task Main(string[] args)
    {
        // Set up dependency injection for AWS Glue.
```

```
        using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args)
            .ConfigureLogging(logging =>
                logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug)
                    .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft",
 LogLevel.Information)
                    .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft",
 LogLevel.Trace))
            .ConfigureServices((_, services) =>
                services.AddAWSService<IAmazonGlue>()
                .AddTransient<GlueWrapper>()
            )
            .Build();

        logger = LoggerFactory.Create(builder => { builder.AddConsole(); })
            .CreateLogger<HelloGlue>();
        var glueClient = host.Services.GetRequiredService<IAmazonGlue>();

        var request = new ListJobsRequest();

        var jobNames = new List<string>();

        do
        {
            var response = await glueClient.ListJobsAsync(request);
            jobNames.AddRange(response.JobNames);
            request.NextToken = response.NextToken;
        }
        while (request.NextToken is not null);

        Console.Clear();
        Console.WriteLine("Hello, Glue. Let's list your existing Glue Jobs:");
        if (jobNames.Count == 0)
        {
            Console.WriteLine("You don't have any AWS Glue jobs.");
        }
        else
        {
            jobNames.ForEach(Console.WriteLine);
        }
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat ListJobsdi Referensi AWS SDK untuk .NET API.

C++

SDK untuk C++

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Kode untuk CMake file CMake Lists.txt.

```
# Set the minimum required version of CMake for this project.
cmake_minimum_required(VERSION 3.13)

# Set the AWS service components used by this project.
set(SERVICE_COMPONENTS glue)

# Set this project's name.
project("hello_glue")

# Set the C++ standard to use to build this target.
# At least C++ 11 is required for the AWS SDK for C++.
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)

# Use the MSVC variable to determine if this is a Windows build.
set(WINDOWS_BUILD ${MSVC})

if (WINDOWS_BUILD) # Set the location where CMake can find the installed
 libraries for the AWS SDK.
    string(REPLACE ";" "/aws-cpp-sdk-all;" SYSTEM_MODULE_PATH
 "${CMAKE_SYSTEM_PREFIX_PATH}/aws-cpp-sdk-all")
    list(APPEND CMAKE_PREFIX_PATH ${SYSTEM_MODULE_PATH})
endif ()

# Find the AWS SDK for C++ package.
find_package(AWSSDK REQUIRED COMPONENTS ${SERVICE_COMPONENTS})

if (WINDOWS_BUILD AND AWSSDK_INSTALL_AS_SHARED_LIBS)
```

```
    # Copy relevant AWS SDK for C++ libraries into the current binary directory
 for running and debugging.

    # set(BIN_SUB_DIR "/Debug") # if you are building from the command line you
 may need to uncomment this
                                # and set the proper subdirectory to the
 executables' location.

    AWSSDK_CPY_DYN_LIBS(SERVICE_COMPONENTS ""
 ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}${BIN_SUB_DIR})
endif ()

add_executable(${PROJECT_NAME}
        hello_glue.cpp)

target_link_libraries(${PROJECT_NAME}
        ${AWSSDK_LINK_LIBRARIES})
```

Kode untuk file sumber hello_glue.cpp.

```
#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/glue/GlueClient.h>
#include <aws/glue/model/ListJobsRequest.h>
#include <iostream>

/*
 *  A "Hello Glue" starter application which initializes an AWS Glue client and
 lists the
 *  AWS Glue job definitions.
 *
 *  main function
 *
 *  Usage: 'hello_glue'
 *
 */

int main(int argc, char **argv) {
    Aws::SDKOptions options;
    // Optionally change the log level for debugging.
//   options.loggingOptions.logLevel = Utils::Logging::LogLevel::Debug;
    Aws::InitAPI(options); // Should only be called once.
    int result = 0;
```

```
    {
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

        Aws::Glue::GlueClient glueClient(clientConfig);

        std::vector<Aws::String> jobs;

        Aws::String nextToken;  // Used for pagination.
        do {
            Aws::Glue::Model::ListJobsRequest listJobsRequest;
            if (!nextToken.empty()) {
                listJobsRequest.SetNextToken(nextToken);
            }

            Aws::Glue::Model::ListJobsOutcome listRunsOutcome =
 glueClient.ListJobs(
                    listJobsRequest);

            if (listRunsOutcome.IsSuccess()) {
                const std::vector<Aws::String> &jobNames =
 listRunsOutcome.GetResult().GetJobNames();
                jobs.insert(jobs.end(), jobNames.begin(), jobNames.end());

                nextToken = listRunsOutcome.GetResult().GetNextToken();
            } else {
                std::cerr << "Error listing jobs. "
                          << listRunsOutcome.GetError().GetMessage()
                          << std::endl;
                result = 1;
                break;
            }
        } while (!nextToken.empty());

        std::cout << "Your account has " << jobs.size() << " jobs."
                  << std::endl;
        for (size_t i = 0; i < jobs.size(); ++i) {
            std::cout << "   " << i + 1 << ". " << jobs[i] << std::endl;
        }
    }
    Aws::ShutdownAPI(options); // Should only be called once.
    return result;
}
```

- Untuk detail API, lihat ListJobsdi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
package com.example.glue;

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.glue.GlueClient;
import software.amazon.awssdk.services.glue.model.ListJobsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.glue.model.ListJobsResponse;
import java.util.List;

public class HelloGlue {
    public static void main(String[] args) {
        GlueClient glueClient = GlueClient.builder()
                .region(Region.US_EAST_1)
                .build();

        listJobs(glueClient);
    }

    public static void listJobs(GlueClient glueClient) {
        ListJobsRequest request = ListJobsRequest.builder()
                .maxResults(10)
                .build();
        ListJobsResponse response = glueClient.listJobs(request);
        List<String> jobList = response.jobNames();
        jobList.forEach(job -> {
            System.out.println("Job Name: " + job);
        });
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat ListJobsdi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import { ListJobsCommand, GlueClient } from "@aws-sdk/client-glue";

const client = new GlueClient({});

export const main = async () => {
  const command = new ListJobsCommand({});

  const { JobNames } = await client.send(command);
  const formattedJobNames = JobNames.join("\n");
  console.log("Job names: ");
  console.log(formattedJobNames);
  return JobNames;
};
```

- Untuk detail API, lihat ListJobsdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError


def hello_glue():
    """
    Lists the job definitions in your AWS Glue account, using the AWS SDK for
 Python (Boto3).
    """
    try:
        # Create the Glue client
        glue = boto3.client("glue")

        # List the jobs, limiting the results to 10 per page
        paginator = glue.get_paginator("get_jobs")
        response_iterator = paginator.paginate(
            PaginationConfig={"MaxItems": 10, "PageSize": 10}
        )

        # Print the job names
        print("Here are the jobs in your account:")
        for page in response_iterator:
            for job in page["Jobs"]:
                print(f"\t{job['Name']}")

    except ClientError as e:
        print(f"Error: {e}")


if __name__ == "__main__":
    hello_glue()
```

- Untuk detail API, lihat ListJobsdi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
require 'aws-sdk-glue'
require 'logger'

# GlueManager is a class responsible for managing AWS Glue operations
# such as listing all Glue jobs in the current AWS account.
class GlueManager
  def initialize(client)
    @client = client
    @logger = Logger.new($stdout)
  end

  # Lists and prints all Glue jobs in the current AWS account.
  def list_jobs
    @logger.info('Here are the Glue jobs in your account:')

    paginator = @client.get_jobs(max_results: 10)
    jobs = []

    paginator.each_page do |page|
      jobs.concat(page.jobs)
    end

    if jobs.empty?
      @logger.info("You don't have any Glue jobs.")
    else
      jobs.each do |job|
        @logger.info("- #{job.name}")
      end
    end
  end
end
```

```
if $PROGRAM_NAME == __FILE__
  glue_client = Aws::Glue::Client.new
  manager = GlueManager.new(glue_client)
  manager.list_jobs
end
```

- Untuk detail API, lihat ListJobsdi Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        let mut list_jobs = glue.list_jobs().into_paginator().send();
        while let Some(list_jobs_output) = list_jobs.next().await {
            match list_jobs_output {
                Ok(list_jobs) => {
                    let names = list_jobs.job_names();
                    info!(?names, "Found these jobs")
                }
                Err(err) => return Err(GlueMvpError::from_glue_sdk(err)),
            }
        }
```

- Untuk detail API, lihat ListJobsreferensi AWS SDK for Rust API.

AWS Glue Contoh kode API

- Contoh dasar untuk AWS Glue menggunakan AWS SDKs
  - Halo AWS Glue
  - Pelajari dasar-dasar AWS Glue dengan AWS SDK

- Tindakan untuk AWS Glue menggunakan AWS SDKs
  - Gunakan CreateCrawler dengan AWS SDK
  - Gunakan CreateJob dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan DeleteCrawler dengan AWS SDK
  - Gunakan DeleteDatabase dengan AWS SDK
  - Gunakan DeleteJob dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan DeleteTable dengan AWS SDK
  - Gunakan GetCrawler dengan AWS SDK
  - Gunakan GetDatabase dengan AWS SDK
  - Gunakan GetDatabases dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan GetJob dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan GetJobRun dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan GetJobRuns dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan GetTables dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan ListJobs dengan AWS SDK
  - Gunakan StartCrawler dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan StartJobRun dengan AWS SDK atau CLI

Contoh dasar untuk AWS Glue menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan dasar-dasar AWS Glue dengan AWS SDKs.

Contoh

- Halo AWS Glue
- Pelajari dasar-dasar AWS Glue dengan AWS SDK
- Tindakan untuk AWS Glue menggunakan AWS SDKs
  - Gunakan CreateCrawler dengan AWS SDK
  - Gunakan CreateJob dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan DeleteCrawler dengan AWS SDK
  - Gunakan DeleteDatabase dengan AWS SDK
  - Gunakan DeleteJob dengan AWS SDK atau CLI

- Gunakan DeleteTable dengan AWS SDK
- Gunakan GetCrawler dengan AWS SDK
- Gunakan GetDatabase dengan AWS SDK
- Gunakan GetDatabases dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan GetJob dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan GetJobRun dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan GetJobRuns dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan GetTables dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan ListJobs dengan AWS SDK
- Gunakan StartCrawler dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan StartJobRun dengan AWS SDK atau CLI

Halo AWS Glue

Contoh kode berikut menunjukkan cara untuk mulai menggunakan AWS Glue.

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
namespace GlueActions;

public class HelloGlue
{
    private static ILogger logger = null!;

    static async Task Main(string[] args)
    {
        // Set up dependency injection for AWS Glue.
        using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args)
            .ConfigureLogging(logging =>
```

```
                logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug)
                    .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft",
 LogLevel.Information)
                    .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft",
 LogLevel.Trace))
            .ConfigureServices((_, services) =>
                services.AddAWSService<IAmazonGlue>()
                .AddTransient<GlueWrapper>()
            )
            .Build();

        logger = LoggerFactory.Create(builder => { builder.AddConsole(); })
            .CreateLogger<HelloGlue>();
        var glueClient = host.Services.GetRequiredService<IAmazonGlue>();

        var request = new ListJobsRequest();

        var jobNames = new List<string>();

        do
        {
            var response = await glueClient.ListJobsAsync(request);
            jobNames.AddRange(response.JobNames);
            request.NextToken = response.NextToken;
        }
        while (request.NextToken is not null);

        Console.Clear();
        Console.WriteLine("Hello, Glue. Let's list your existing Glue Jobs:");
        if (jobNames.Count == 0)
        {
            Console.WriteLine("You don't have any AWS Glue jobs.");
        }
        else
        {
            jobNames.ForEach(Console.WriteLine);
        }
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat ListJobsdi Referensi AWS SDK untuk .NET API.

C++

SDK untuk C++

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Kode untuk CMake file CMake Lists.txt.

```
# Set the minimum required version of CMake for this project.
cmake_minimum_required(VERSION 3.13)

# Set the AWS service components used by this project.
set(SERVICE_COMPONENTS glue)

# Set this project's name.
project("hello_glue")

# Set the C++ standard to use to build this target.
# At least C++ 11 is required for the AWS SDK for C++.
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)

# Use the MSVC variable to determine if this is a Windows build.
set(WINDOWS_BUILD ${MSVC})

if (WINDOWS_BUILD) # Set the location where CMake can find the installed
 libraries for the AWS SDK.
    string(REPLACE ";" "/aws-cpp-sdk-all;" SYSTEM_MODULE_PATH
 "${CMAKE_SYSTEM_PREFIX_PATH}/aws-cpp-sdk-all")
    list(APPEND CMAKE_PREFIX_PATH ${SYSTEM_MODULE_PATH})
endif ()

# Find the AWS SDK for C++ package.
find_package(AWSSDK REQUIRED COMPONENTS ${SERVICE_COMPONENTS})

if (WINDOWS_BUILD AND AWSSDK_INSTALL_AS_SHARED_LIBS)
     # Copy relevant AWS SDK for C++ libraries into the current binary directory
 for running and debugging.
```

```
    # set(BIN_SUB_DIR "/Debug") # if you are building from the command line you
 may need to uncomment this
                                    # and set the proper subdirectory to the
 executables' location.

    AWSSDK_CPY_DYN_LIBS(SERVICE_COMPONENTS ""
 ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}${BIN_SUB_DIR})
endif ()

add_executable(${PROJECT_NAME}
        hello_glue.cpp)

target_link_libraries(${PROJECT_NAME}
        ${AWSSDK_LINK_LIBRARIES})
```

Kode untuk file sumber hello_glue.cpp.

```
#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/glue/GlueClient.h>
#include <aws/glue/model/ListJobsRequest.h>
#include <iostream>

/*
 *  A "Hello Glue" starter application which initializes an AWS Glue client and
 lists the
 *  AWS Glue job definitions.
 *
 *  main function
 *
 *  Usage: 'hello_glue'
 *
 */

int main(int argc, char **argv) {
    Aws::SDKOptions options;
    // Optionally change the log level for debugging.
//   options.loggingOptions.logLevel = Utils::Logging::LogLevel::Debug;
    Aws::InitAPI(options); // Should only be called once.
    int result = 0;
    {
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
```

```
        // clientConfig.region = "us-east-1";

        Aws::Glue::GlueClient glueClient(clientConfig);

        std::vector<Aws::String> jobs;

        Aws::String nextToken;  // Used for pagination.
        do {
            Aws::Glue::Model::ListJobsRequest listJobsRequest;
            if (!nextToken.empty()) {
                listJobsRequest.SetNextToken(nextToken);
            }

            Aws::Glue::Model::ListJobsOutcome listRunsOutcome =
 glueClient.ListJobs(
                    listJobsRequest);

            if (listRunsOutcome.IsSuccess()) {
                const std::vector<Aws::String> &jobNames =
 listRunsOutcome.GetResult().GetJobNames();
                jobs.insert(jobs.end(), jobNames.begin(), jobNames.end());

                nextToken = listRunsOutcome.GetResult().GetNextToken();
            } else {
                std::cerr << "Error listing jobs. "
                          << listRunsOutcome.GetError().GetMessage()
                          << std::endl;
                result = 1;
                break;
            }
        } while (!nextToken.empty());

        std::cout << "Your account has " << jobs.size() << " jobs."
                  << std::endl;
        for (size_t i = 0; i < jobs.size(); ++i) {
            std::cout << "   " << i + 1 << ". " << jobs[i] << std::endl;
        }
    }
    Aws::ShutdownAPI(options); // Should only be called once.
    return result;
}
```

- Untuk detail API, lihat ListJobsdi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
package com.example.glue;

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.glue.GlueClient;
import software.amazon.awssdk.services.glue.model.ListJobsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.glue.model.ListJobsResponse;
import java.util.List;

public class HelloGlue {
    public static void main(String[] args) {
        GlueClient glueClient = GlueClient.builder()
                .region(Region.US_EAST_1)
                .build();

        listJobs(glueClient);
    }

    public static void listJobs(GlueClient glueClient) {
        ListJobsRequest request = ListJobsRequest.builder()
                .maxResults(10)
                .build();
        ListJobsResponse response = glueClient.listJobs(request);
        List<String> jobList = response.jobNames();
        jobList.forEach(job -> {
            System.out.println("Job Name: " + job);
        });
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat ListJobsdi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import { ListJobsCommand, GlueClient } from "@aws-sdk/client-glue";

const client = new GlueClient({});

export const main = async () => {
  const command = new ListJobsCommand({});

  const { JobNames } = await client.send(command);
  const formattedJobNames = JobNames.join("\n");
  console.log("Job names: ");
  console.log(formattedJobNames);
  return JobNames;
};
```

- Untuk detail API, lihat ListJobsdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
```

```
def hello_glue():
    """
    Lists the job definitions in your AWS Glue account, using the AWS SDK for
 Python (Boto3).
    """
    try:
        # Create the Glue client
        glue = boto3.client("glue")

        # List the jobs, limiting the results to 10 per page
        paginator = glue.get_paginator("get_jobs")
        response_iterator = paginator.paginate(
            PaginationConfig={"MaxItems": 10, "PageSize": 10}
        )

        # Print the job names
        print("Here are the jobs in your account:")
        for page in response_iterator:
            for job in page["Jobs"]:
                print(f"\t{job['Name']}")

    except ClientError as e:
        print(f"Error: {e}")


if __name__ == "__main__":
    hello_glue()
```

- Untuk detail API, lihat ListJobsdi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
require 'aws-sdk-glue'
require 'logger'

# GlueManager is a class responsible for managing AWS Glue operations
# such as listing all Glue jobs in the current AWS account.
class GlueManager
  def initialize(client)
    @client = client
    @logger = Logger.new($stdout)
  end

  # Lists and prints all Glue jobs in the current AWS account.
  def list_jobs
    @logger.info('Here are the Glue jobs in your account:')

    paginator = @client.get_jobs(max_results: 10)
    jobs = []

    paginator.each_page do |page|
      jobs.concat(page.jobs)
    end

    if jobs.empty?
      @logger.info("You don't have any Glue jobs.")
    else
      jobs.each do |job|
        @logger.info("- #{job.name}")
      end
    end
  end
end

if $PROGRAM_NAME == __FILE__
  glue_client = Aws::Glue::Client.new
  manager = GlueManager.new(glue_client)
  manager.list_jobs
end
```

- Untuk detail API, lihat ListJobsdi Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        let mut list_jobs = glue.list_jobs().into_paginator().send();
        while let Some(list_jobs_output) = list_jobs.next().await {
            match list_jobs_output {
                Ok(list_jobs) => {
                    let names = list_jobs.job_names();
                    info!(?names, "Found these jobs")
                }
                Err(err) => return Err(GlueMvpError::from_glue_sdk(err)),
            }
        }
```

- Untuk detail API, lihat ListJobsreferensi AWS SDK for Rust API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Pelajari dasar-dasar AWS Glue dengan AWS SDK

Contoh-contoh kode berikut menunjukkan cara:

- Buat crawler yang merayapi bucket Amazon S3 publik dan membuat database metadata berformat CSV.
- Daftar informasi tentang database dan tabel di situs Anda AWS Glue Data Catalog.
- Buat pekerjaan untuk mengekstrak data CSV dari bucket S3, mengubah data, dan memuat output berformat JSON ke bucket S3 lain.
- Buat daftar informasi tentang menjalankan pekerjaan, melihat data yang diubah, dan membersihkan sumber daya.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Tutorial: Memulai AWS Glue Studio.

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Buat kelas yang membungkus AWS Glue fungsi yang digunakan dalam skenario.

```
using System.Net;

namespace GlueActions;

public class GlueWrapper
{
    private readonly IAmazonGlue _amazonGlue;

    /// <summary>
    /// Constructor for the AWS Glue actions wrapper.
    /// </summary>
    /// <param name="amazonGlue"></param>
    public GlueWrapper(IAmazonGlue amazonGlue)
    {
        _amazonGlue = amazonGlue;
    }

    /// <summary>
    /// Create an AWS Glue crawler.
    /// </summary>
    /// <param name="crawlerName">The name for the crawler.</param>
    /// <param name="crawlerDescription">A description of the crawler.</param>
    /// <param name="role">The AWS Identity and Access Management (IAM) role to
    /// be assumed by the crawler.</param>
    /// <param name="schedule">The schedule on which the crawler will be
 executed.</param>
    /// <param name="s3Path">The path to the Amazon Simple Storage Service
 (Amazon S3)
```

```
    /// bucket where the Python script has been stored.</param>
    /// <param name="dbName">The name to use for the database that will be
    /// created by the crawler.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> CreateCrawlerAsync(
        string crawlerName,
        string crawlerDescription,
        string role,
        string schedule,
        string s3Path,
        string dbName)
    {
        var s3Target = new S3Target
        {
            Path = s3Path,
        };

        var targetList = new List<S3Target>
        {
            s3Target,
        };

        var targets = new CrawlerTargets
        {
            S3Targets = targetList,
        };

        var crawlerRequest = new CreateCrawlerRequest
        {
            DatabaseName = dbName,
            Name = crawlerName,
            Description = crawlerDescription,
            Targets = targets,
            Role = role,
            Schedule = schedule,
        };

        var response = await _amazonGlue.CreateCrawlerAsync(crawlerRequest);
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Create an AWS Glue job.
```

```
    /// </summary>
    /// <param name="jobName">The name of the job.</param>
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role to be assumed by
    /// the job.</param>
    /// <param name="description">A description of the job.</param>
    /// <param name="scriptUrl">The URL to the script.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> CreateJobAsync(string dbName, string tableName,
string bucketUrl, string jobName, string roleName, string description, string
scriptUrl)
    {
        var command = new JobCommand
        {
            PythonVersion = "3",
            Name = "glueetl",
            ScriptLocation = scriptUrl,
        };

        var arguments = new Dictionary<string, string>
        {
            { "--input_database", dbName },
            { "--input_table", tableName },
            { "--output_bucket_url", bucketUrl }
        };

        var request = new CreateJobRequest
        {
            Command = command,
            DefaultArguments = arguments,
            Description = description,
            GlueVersion = "3.0",
            Name = jobName,
            NumberOfWorkers = 10,
            Role = roleName,
            WorkerType = "G.1X"
        };

        var response = await _amazonGlue.CreateJobAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Delete an AWS Glue crawler.
```

```
    /// </summary>
    /// <param name="crawlerName">The name of the crawler.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteCrawlerAsync(string crawlerName)
    {
        var response = await _amazonGlue.DeleteCrawlerAsync(new
DeleteCrawlerRequest { Name = crawlerName });
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Delete the AWS Glue database.
    /// </summary>
    /// <param name="dbName">The name of the database.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteDatabaseAsync(string dbName)
    {
        var response = await _amazonGlue.DeleteDatabaseAsync(new
DeleteDatabaseRequest { Name = dbName });
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Delete an AWS Glue job.
    /// </summary>
    /// <param name="jobName">The name of the job.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteJobAsync(string jobName)
    {
        var response = await _amazonGlue.DeleteJobAsync(new DeleteJobRequest
{ JobName = jobName });
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Delete a table from an AWS Glue database.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The table to delete.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteTableAsync(string dbName, string tableName)
    {
```

```
        var response = await _amazonGlue.DeleteTableAsync(new DeleteTableRequest
{ Name = tableName, DatabaseName = dbName });
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Get information about an AWS Glue crawler.
    /// </summary>
    /// <param name="crawlerName">The name of the crawler.</param>
    /// <returns>A Crawler object describing the crawler.</returns>
    public async Task<Crawler?> GetCrawlerAsync(string crawlerName)
    {
        var crawlerRequest = new GetCrawlerRequest
        {
            Name = crawlerName,
        };

        var response = await _amazonGlue.GetCrawlerAsync(crawlerRequest);
        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
        {
            var databaseName = response.Crawler.DatabaseName;
            Console.WriteLine($"{crawlerName} has the database {databaseName}");
            return response.Crawler;
        }

        Console.WriteLine($"No information regarding {crawlerName} could be
found.");
        return null;
    }


    /// <summary>
    /// Get information about the state of an AWS Glue crawler.
    /// </summary>
    /// <param name="crawlerName">The name of the crawler.</param>
    /// <returns>A value describing the state of the crawler.</returns>
    public async Task<CrawlerState> GetCrawlerStateAsync(string crawlerName)
    {
        var response = await _amazonGlue.GetCrawlerAsync(
            new GetCrawlerRequest { Name = crawlerName });
        return response.Crawler.State;
    }
```

```
    /// <summary>
    /// Get information about an AWS Glue database.
    /// </summary>
    /// <param name="dbName">The name of the database.</param>
    /// <returns>A Database object containing information about the database.</
returns>
    public async Task<Database> GetDatabaseAsync(string dbName)
    {
        var databasesRequest = new GetDatabaseRequest
        {
            Name = dbName,
        };

        var response = await _amazonGlue.GetDatabaseAsync(databasesRequest);
        return response.Database;
    }


    /// <summary>
    /// Get information about a specific AWS Glue job run.
    /// </summary>
    /// <param name="jobName">The name of the job.</param>
    /// <param name="jobRunId">The Id of the job run.</param>
    /// <returns>A JobRun object with information about the job run.</returns>
    public async Task<JobRun> GetJobRunAsync(string jobName, string jobRunId)
    {
        var response = await _amazonGlue.GetJobRunAsync(new GetJobRunRequest
 { JobName = jobName, RunId = jobRunId });
        return response.JobRun;
    }


    /// <summary>
    /// Get information about all AWS Glue runs of a specific job.
    /// </summary>
    /// <param name="jobName">The name of the job.</param>
    /// <returns>A list of JobRun objects.</returns>
    public async Task<List<JobRun>> GetJobRunsAsync(string jobName)
    {
        var jobRuns = new List<JobRun>();

        var request = new GetJobRunsRequest
        {
```

```
            JobName = jobName,
        };

        // No need to loop to get all the log groups--the SDK does it for us
behind the scenes
        var paginatorForJobRuns =
            _amazonGlue.Paginators.GetJobRuns(request);

        await foreach (var response in paginatorForJobRuns.Responses)
        {
            response.JobRuns.ForEach(jobRun =>
            {
                jobRuns.Add(jobRun);
            });
        }

        return jobRuns;
    }


    /// <summary>
    /// Get a list of tables for an AWS Glue database.
    /// </summary>
    /// <param name="dbName">The name of the database.</param>
    /// <returns>A list of Table objects.</returns>
    public async Task<List<Table>> GetTablesAsync(string dbName)
    {
        var request = new GetTablesRequest { DatabaseName = dbName };
        var tables = new List<Table>();

        // Get a paginator for listing the tables.
        var tablePaginator = _amazonGlue.Paginators.GetTables(request);

        await foreach (var response in tablePaginator.Responses)
        {
            tables.AddRange(response.TableList);
        }

        return tables;
    }


    /// <summary>
    /// List AWS Glue jobs using a paginator.
```

```
    /// </summary>
    /// <returns>A list of AWS Glue job names.</returns>
    public async Task<List<string>> ListJobsAsync()
    {
        var jobNames = new List<string>();

        var listJobsPaginator = _amazonGlue.Paginators.ListJobs(new
ListJobsRequest { MaxResults = 10 });
        await foreach (var response in listJobsPaginator.Responses)
        {
            jobNames.AddRange(response.JobNames);
        }

        return jobNames;
    }


    /// <summary>
    /// Start an AWS Glue crawler.
    /// </summary>
    /// <param name="crawlerName">The name of the crawler.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> StartCrawlerAsync(string crawlerName)
    {
        var crawlerRequest = new StartCrawlerRequest
        {
            Name = crawlerName,
        };

        var response = await _amazonGlue.StartCrawlerAsync(crawlerRequest);

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Start an AWS Glue job run.
    /// </summary>
    /// <param name="jobName">The name of the job.</param>
    /// <returns>A string representing the job run Id.</returns>
    public async Task<string> StartJobRunAsync(
        string jobName,
        string inputDatabase,
        string inputTable,
```

```
        string bucketName)
    {
        var request = new StartJobRunRequest
        {
            JobName = jobName,
            Arguments = new Dictionary<string, string>
            {
                {"--input_database", inputDatabase},
                {"--input_table", inputTable},
                {"--output_bucket_url", $"s3://{bucketName}/"}
            }
        };

        var response = await _amazonGlue.StartJobRunAsync(request);
        return response.JobRunId;
    }

}
```

Buat kelas yang menjalankan skenario.

```
global using Amazon.Glue;
global using GlueActions;
global using Microsoft.Extensions.Configuration;
global using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
global using Microsoft.Extensions.Hosting;
global using Microsoft.Extensions.Logging;
global using Microsoft.Extensions.Logging.Console;
global using Microsoft.Extensions.Logging.Debug;



using Amazon.Glue.Model;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;

namespace GlueBasics;

public class GlueBasics
{
    private static ILogger logger = null!;
```

```
    private static IConfiguration _configuration = null!;

    static async Task Main(string[] args)
    {
        // Set up dependency injection for AWS Glue.
        using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args)
            .ConfigureLogging(logging =>
                logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug)
                    .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft",
LogLevel.Information)
                    .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft",
LogLevel.Trace))
            .ConfigureServices((_, services) =>
            services.AddAWSService<IAmazonGlue>()
            .AddTransient<GlueWrapper>()
            .AddTransient<UiWrapper>()
            )
            .Build();

        logger = LoggerFactory.Create(builder => { builder.AddConsole(); })
        .CreateLogger<GlueBasics>();

        _configuration = new ConfigurationBuilder()
            .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())
            .AddJsonFile("settings.json") // Load settings from .json file.
            .AddJsonFile("settings.local.json",
                true) // Optionally load local settings.
            .Build();

        // These values are stored in settings.json
        // Once you have run the CDK script to deploy the resources,
        // edit the file to set "BucketName", "RoleName", and "ScriptURL"
        // to the appropriate values. Also set "CrawlerName" to the name
        // you want to give the crawler when it is created.
        string bucketName = _configuration["BucketName"]!;
        string bucketUrl = _configuration["BucketUrl"]!;
        string crawlerName = _configuration["CrawlerName"]!;
        string roleName = _configuration["RoleName"]!;
        string sourceData = _configuration["SourceData"]!;
        string dbName = _configuration["DbName"]!;
        string cron = _configuration["Cron"]!;
        string scriptUrl = _configuration["ScriptURL"]!;
        string jobName = _configuration["JobName"]!;
```

```
        var wrapper = host.Services.GetRequiredService<GlueWrapper>();
        var uiWrapper = host.Services.GetRequiredService<UiWrapper>();

        uiWrapper.DisplayOverview();
        uiWrapper.PressEnter();

        // Create the crawler and wait for it to be ready.
        uiWrapper.DisplayTitle("Create AWS Glue crawler");
        Console.WriteLine("Let's begin by creating the AWS Glue crawler.");

        var crawlerDescription = "Crawler created for the AWS Glue Basics
scenario.";
        var crawlerCreated = await wrapper.CreateCrawlerAsync(crawlerName,
crawlerDescription, roleName, cron, sourceData, dbName);
        if (crawlerCreated)
        {
            Console.WriteLine($"The crawler: {crawlerName} has been created. Now
let's wait until it's ready.");
            CrawlerState crawlerState;
            do
            {
                crawlerState = await wrapper.GetCrawlerStateAsync(crawlerName);
            }
            while (crawlerState != "READY");
            Console.WriteLine($"The crawler {crawlerName} is now ready for
use.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine($"Couldn't create crawler {crawlerName}.");
            return; // Exit the application.
        }

        uiWrapper.DisplayTitle("Start AWS Glue crawler");
        Console.WriteLine("Now let's wait until the crawler has successfully
started.");
        var crawlerStarted = await wrapper.StartCrawlerAsync(crawlerName);
        if (crawlerStarted)
        {
            CrawlerState crawlerState;
            do
            {
                crawlerState = await wrapper.GetCrawlerStateAsync(crawlerName);
            }
```

```
            while (crawlerState != "READY");
            Console.WriteLine($"The crawler {crawlerName} is now ready for
use.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine($"Couldn't start the crawler {crawlerName}.");
            return; // Exit the application.
        }

        uiWrapper.PressEnter();

        Console.WriteLine($"\nLet's take a look at the database: {dbName}");
        var database = await wrapper.GetDatabaseAsync(dbName);

        if (database != null)
        {
            uiWrapper.DisplayTitle($"{database.Name} Details");
            Console.WriteLine($"{database.Name} created on
{database.CreateTime}");
            Console.WriteLine(database.Description);
        }

        uiWrapper.PressEnter();

        var tables = await wrapper.GetTablesAsync(dbName);
        if (tables.Count > 0)
        {
            tables.ForEach(table =>
            {
                Console.WriteLine($"{table.Name}\tCreated:
{table.CreateTime}\tUpdated: {table.UpdateTime}");
            });
        }

        uiWrapper.PressEnter();

        uiWrapper.DisplayTitle("Create AWS Glue job");
        Console.WriteLine("Creating a new AWS Glue job.");
        var description = "An AWS Glue job created using the AWS SDK for .NET";
        await wrapper.CreateJobAsync(dbName, tables[0].Name, bucketUrl, jobName,
roleName, description, scriptUrl);

        uiWrapper.PressEnter();
```

```
        uiWrapper.DisplayTitle("Starting AWS Glue job");
        Console.WriteLine("Starting the new AWS Glue job...");
        var jobRunId = await wrapper.StartJobRunAsync(jobName, dbName,
tables[0].Name, bucketName);
        var jobRunComplete = false;
        var jobRun = new JobRun();
        do
        {
            jobRun = await wrapper.GetJobRunAsync(jobName, jobRunId);
            if (jobRun.JobRunState == "SUCCEEDED" || jobRun.JobRunState ==
"STOPPED" ||
                jobRun.JobRunState == "FAILED" || jobRun.JobRunState ==
"TIMEOUT")
            {
                jobRunComplete = true;
            }
        } while (!jobRunComplete);

        uiWrapper.DisplayTitle($"Data in {bucketName}");

        // Get the list of data stored in the S3 bucket.
        var s3Client = new AmazonS3Client();

        var response = await s3Client.ListObjectsAsync(new ListObjectsRequest
{ BucketName = bucketName });
        response.S3Objects.ForEach(s3Object =>
        {
            Console.WriteLine(s3Object.Key);
        });

        uiWrapper.DisplayTitle("AWS Glue jobs");
        var jobNames = await wrapper.ListJobsAsync();
        jobNames.ForEach(jobName =>
        {
            Console.WriteLine(jobName);
        });

        uiWrapper.PressEnter();

        uiWrapper.DisplayTitle("Get AWS Glue job run information");
        Console.WriteLine("Getting information about the AWS Glue job.");
        var jobRuns = await wrapper.GetJobRunsAsync(jobName);
```

```
        jobRuns.ForEach(jobRun =>
        {

 Console.WriteLine($"{jobRun.JobName}\t{jobRun.JobRunState}\t{jobRun.CompletedOn}");
        });

        uiWrapper.PressEnter();

        uiWrapper.DisplayTitle("Deleting resources");
        Console.WriteLine("Deleting the AWS Glue job used by the example.");
        await wrapper.DeleteJobAsync(jobName);

        Console.WriteLine("Deleting the tables from the database.");
        tables.ForEach(async table =>
        {
            await wrapper.DeleteTableAsync(dbName, table.Name);
        });

        Console.WriteLine("Deleting the database.");
        await wrapper.DeleteDatabaseAsync(dbName);

        Console.WriteLine("Deleting the AWS Glue crawler.");
        await wrapper.DeleteCrawlerAsync(crawlerName);

        Console.WriteLine("The AWS Glue scenario has completed.");
        uiWrapper.PressEnter();
    }
}


namespace GlueBasics;

public class UiWrapper
{
    public readonly string SepBar = new string('-', Console.WindowWidth);

    /// <summary>
    /// Show information about the scenario.
    /// </summary>
    public void DisplayOverview()
    {
        Console.Clear();
        DisplayTitle("Amazon Glue: get started with crawlers and jobs");
```

```
        Console.WriteLine("This example application does the following:");
        Console.WriteLine("\t 1. Create a crawler, pass it the IAM role and the
URL to the public S3 bucket that contains the source data");
        Console.WriteLine("\t 2. Start the crawler.");
        Console.WriteLine("\t 3. Get the database created by the crawler and the
tables in the database.");
        Console.WriteLine("\t 4. Create a job.");
        Console.WriteLine("\t 5. Start a job run.");
        Console.WriteLine("\t 6. Wait for the job run to complete.");
        Console.WriteLine("\t 7. Show the data stored in the bucket.");
        Console.WriteLine("\t 8. List jobs for the account.");
        Console.WriteLine("\t 9. Get job run details for the job that was run.");
        Console.WriteLine("\t10. Delete the demo job.");
        Console.WriteLine("\t11. Delete the database and tables created for the
demo.");
        Console.WriteLine("\t12. Delete the crawler.");
    }

    /// <summary>
    /// Display a message and wait until the user presses enter.
    /// </summary>
    public void PressEnter()
    {
        Console.Write("\nPlease press <Enter> to continue. ");
        _ = Console.ReadLine();
    }

    /// <summary>
    /// Pad a string with spaces to center it on the console display.
    /// </summary>
    /// <param name="strToCenter">The string to center on the screen.</param>
    /// <returns>The string padded to make it center on the screen.</returns>
    public string CenterString(string strToCenter)
    {
        var padAmount = (Console.WindowWidth - strToCenter.Length) / 2;
        var leftPad = new string(' ', padAmount);
        return $"{leftPad}{strToCenter}";
    }

    /// <summary>
    /// Display a line of hyphens, the centered text of the title and another
    /// line of hyphens.
    /// </summary>
    /// <param name="strTitle">The string to be displayed.</param>
```

```
    public void DisplayTitle(string strTitle)
    {
        Console.WriteLine(SepBar);
        Console.WriteLine(CenterString(strTitle));
        Console.WriteLine(SepBar);
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk .NET .
  - CreateCrawler
  - CreateJob
  - DeleteCrawler
  - DeleteDatabase
  - DeleteJob
  - DeleteTable
  - GetCrawler
  - GetDatabase
  - GetDatabases
  - GetJob
  - GetJobRun
  - GetJobRuns
  - GetTables
  - ListJobs
  - StartCrawler
  - StartJobRun

C++

SDK untuk C++

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkap dan pelajari cara menyiapkan dan menjalankan di Repositori Contoh Kode AWS.

```
//! Scenario which demonstrates using AWS Glue to add a crawler and run a job.
/*!
 \\sa runGettingStartedWithGlueScenario()
 \param bucketName: An S3 bucket created in the setup.
 \param roleName: An AWS Identity and Access Management (IAM) role created in the
 setup.
 \param clientConfig: AWS client configuration.
 \return bool: Successful completion.
 */

bool AwsDoc::Glue::runGettingStartedWithGlueScenario(const Aws::String
 &bucketName,
                                                      const Aws::String &roleName,
                                                      const
 Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);

    Aws::String roleArn;
    if (!getRoleArn(roleName, roleArn, clientConfig)) {
        std::cerr << "Error getting role ARN for role." << std::endl;
        return false;
    }

    // 1. Upload the job script to the S3 bucket.
    {
        std::cout << "Uploading the job script '"
                  << AwsDoc::Glue::PYTHON_SCRIPT
                  << "'." << std::endl;

        if (!AwsDoc::Glue::uploadFile(bucketName,
                                      AwsDoc::Glue::PYTHON_SCRIPT_PATH,
                                      AwsDoc::Glue::PYTHON_SCRIPT,
```

```
                                        clientConfig)) {
            std::cerr << "Error uploading the job file." << std::endl;
            return false;
        }
    }

    // 2. Create a crawler.
    {
        Aws::Glue::Model::S3Target s3Target;
        s3Target.SetPath("s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv");
        Aws::Glue::Model::CrawlerTargets crawlerTargets;
        crawlerTargets.AddS3Targets(s3Target);

        Aws::Glue::Model::CreateCrawlerRequest request;
        request.SetTargets(crawlerTargets);
        request.SetName(CRAWLER_NAME);
        request.SetDatabaseName(CRAWLER_DATABASE_NAME);
        request.SetTablePrefix(CRAWLER_DATABASE_PREFIX);
        request.SetRole(roleArn);

        Aws::Glue::Model::CreateCrawlerOutcome outcome =
client.CreateCrawler(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Successfully created the crawler." << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error creating a crawler. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            deleteAssets("", CRAWLER_DATABASE_NAME, "", bucketName,
clientConfig);
            return false;
        }
    }

    // 3. Get a crawler.
    {
        Aws::Glue::Model::GetCrawlerRequest request;
        request.SetName(CRAWLER_NAME);

        Aws::Glue::Model::GetCrawlerOutcome outcome = client.GetCrawler(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
```

```
            Aws::Glue::Model::CrawlerState crawlerState =
outcome.GetResult().GetCrawler().GetState();
            std::cout << "Retrieved crawler with state " <<

Aws::Glue::Model::CrawlerStateMapper::GetNameForCrawlerState(
                              crawlerState)
                      << "." << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error retrieving a crawler.  "
                      << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, "", bucketName,
                         clientConfig);
            return false;
        }
    }

    // 4. Start a crawler.
    {
        Aws::Glue::Model::StartCrawlerRequest request;
        request.SetName(CRAWLER_NAME);

        Aws::Glue::Model::StartCrawlerOutcome outcome =
client.StartCrawler(request);


        if (outcome.IsSuccess() || (Aws::Glue::GlueErrors::CRAWLER_RUNNING ==
                                    outcome.GetError().GetErrorType())) {
            if (!outcome.IsSuccess()) {
                std::cout << "Crawler was already started." << std::endl;
            }
            else {
                std::cout << "Successfully started crawler." << std::endl;
            }

            std::cout << "This may take a while to run." << std::endl;

            Aws::Glue::Model::CrawlerState crawlerState =
Aws::Glue::Model::CrawlerState::NOT_SET;
            int iterations = 0;
            while (Aws::Glue::Model::CrawlerState::READY != crawlerState) {
                std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
                ++iterations;
                if ((iterations % 10) == 0) { // Log status every 10 seconds.
```

```
                    std::cout << "Crawler status " <<

Aws::Glue::Model::CrawlerStateMapper::GetNameForCrawlerState(
                                      crawlerState)
                              << ". After " << iterations
                              << " seconds elapsed."
                              << std::endl;
                }
                Aws::Glue::Model::GetCrawlerRequest getCrawlerRequest;
                getCrawlerRequest.SetName(CRAWLER_NAME);

                Aws::Glue::Model::GetCrawlerOutcome getCrawlerOutcome =
client.GetCrawler(
                        getCrawlerRequest);

                if (getCrawlerOutcome.IsSuccess()) {
                    crawlerState =
getCrawlerOutcome.GetResult().GetCrawler().GetState();
                }
                else {
                    std::cerr << "Error getting crawler.  "
                              << getCrawlerOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
                    break;
                }
            }

            if (Aws::Glue::Model::CrawlerState::READY == crawlerState) {
                std::cout << "Crawler finished running after " << iterations
                          << " seconds."
                          << std::endl;
            }
        }
        else {
            std::cerr << "Error starting a crawler.  "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;

            deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, "", bucketName,
                         clientConfig);
            return false;
        }
    }
```

```
   // 5. Get a database.
   {
       Aws::Glue::Model::GetDatabaseRequest request;
       request.SetName(CRAWLER_DATABASE_NAME);

       Aws::Glue::Model::GetDatabaseOutcome outcome =
client.GetDatabase(request);

       if (outcome.IsSuccess()) {
           const Aws::Glue::Model::Database &database =
outcome.GetResult().GetDatabase();

           std::cout << "Successfully retrieve the database\n" <<
                     database.Jsonize().View().WriteReadable() << "'." <<
std::endl;
       }
       else {
           std::cerr << "Error getting the database.  "
                     << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
           deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, "", bucketName,
                        clientConfig);
           return false;
       }
   }

   // 6. Get tables.
   Aws::String tableName;
   {
       Aws::Glue::Model::GetTablesRequest request;
       request.SetDatabaseName(CRAWLER_DATABASE_NAME);
       std::vector<Aws::Glue::Model::Table> all_tables;
       Aws::String nextToken; // Used for pagination.
       do {
           Aws::Glue::Model::GetTablesOutcome outcome =
client.GetTables(request);

           if (outcome.IsSuccess()) {
               const std::vector<Aws::Glue::Model::Table> &tables =
outcome.GetResult().GetTableList();
               all_tables.insert(all_tables.end(), tables.begin(),
tables.end());
               nextToken = outcome.GetResult().GetNextToken();
           }
           else {
```

```
                std::cerr << "Error getting the tables. "
                          << outcome.GetError().GetMessage()
                          << std::endl;
                deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, "", bucketName,
                             clientConfig);
                return false;
            }
        } while (!nextToken.empty());

        std::cout << "The database contains " << all_tables.size()
                  << (all_tables.size() == 1 ?
                      " table." : "tables.") << std::endl;
        std::cout << "Here is a list of the tables in the database.";
        for (size_t index = 0; index < all_tables.size(); ++index) {
            std::cout << "    " << index + 1 << ":  " <<
all_tables[index].GetName()
                      << std::endl;
        }

        if (!all_tables.empty()) {
            int tableIndex = askQuestionForIntRange(
                    "Enter an index to display the database detail ",
                    1, static_cast<int>(all_tables.size()));
            std::cout << all_tables[tableIndex -
1].Jsonize().View().WriteReadable()
                      << std::endl;

            tableName = all_tables[tableIndex - 1].GetName();
        }
    }

    // 7. Create a job.
    {
        Aws::Glue::Model::CreateJobRequest request;
        request.SetName(JOB_NAME);
        request.SetRole(roleArn);
        request.SetGlueVersion(GLUE_VERSION);

        Aws::Glue::Model::JobCommand command;
        command.SetName(JOB_COMMAND_NAME);
        command.SetPythonVersion(JOB_PYTHON_VERSION);
        command.SetScriptLocation(
                Aws::String("s3://") + bucketName + "/" + PYTHON_SCRIPT);
        request.SetCommand(command);
```

```
        Aws::Glue::Model::CreateJobOutcome outcome = client.CreateJob(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Successfully created the job." << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error creating the job. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, "", bucketName,
                         clientConfig);
            return false;
        }
    }

    // 8. Start a job run.
    {
        Aws::Glue::Model::StartJobRunRequest request;
        request.SetJobName(JOB_NAME);

        Aws::Map<Aws::String, Aws::String> arguments;
        arguments["--input_database"] = CRAWLER_DATABASE_NAME;
        arguments["--input_table"] = tableName;
        arguments["--output_bucket_url"] = Aws::String("s3://") + bucketName +
"/";
        request.SetArguments(arguments);

        Aws::Glue::Model::StartJobRunOutcome outcome =
client.StartJobRun(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Successfully started the job." << std::endl;

            Aws::String jobRunId = outcome.GetResult().GetJobRunId();

            int iterator = 0;
            bool done = false;
            while (!done) {
                ++iterator;
                std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
                Aws::Glue::Model::GetJobRunRequest jobRunRequest;
                jobRunRequest.SetJobName(JOB_NAME);
                jobRunRequest.SetRunId(jobRunId);
```

```
                Aws::Glue::Model::GetJobRunOutcome jobRunOutcome =
client.GetJobRun(
                        jobRunRequest);

                if (jobRunOutcome.IsSuccess()) {
                    const Aws::Glue::Model::JobRun &jobRun =
jobRunOutcome.GetResult().GetJobRun();
                    Aws::Glue::Model::JobRunState jobRunState =
jobRun.GetJobRunState();

                    if ((jobRunState == Aws::Glue::Model::JobRunState::STOPPED)
||
                        (jobRunState == Aws::Glue::Model::JobRunState::FAILED) ||
                        (jobRunState == Aws::Glue::Model::JobRunState::TIMEOUT))
{
                        std::cerr << "Error running job. "
                                  << jobRun.GetErrorMessage()
                                  << std::endl;
                        deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME,
JOB_NAME,
                                     bucketName,
                                     clientConfig);
                        return false;
                    }
                    else if (jobRunState ==
                             Aws::Glue::Model::JobRunState::SUCCEEDED) {
                        std::cout << "Job run succeeded after  " << iterator <<
                                  " seconds elapsed." << std::endl;
                        done = true;
                    }
                    else if ((iterator % 10) == 0) { // Log status every 10
seconds.
                        std::cout << "Job run status " <<

Aws::Glue::Model::JobRunStateMapper::GetNameForJobRunState(
                                         jobRunState) <<
                                  ". " << iterator <<
                                  " seconds elapsed." << std::endl;
                    }
                }
                else {
                    std::cerr << "Error retrieving job run state. "
                              << jobRunOutcome.GetError().GetMessage()
```

```
                            << std::endl;
                    deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, JOB_NAME,
                                 bucketName, clientConfig);
                    return false;
                }
            }
        }
        else {
            std::cerr << "Error starting a job. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, JOB_NAME,
bucketName,
                         clientConfig);
            return false;
        }
    }

    // 9. List the output data stored in the S3 bucket.
    {
        Aws::S3::S3Client s3Client;
        Aws::S3::Model::ListObjectsV2Request request;
        request.SetBucket(bucketName);
        request.SetPrefix(OUTPUT_FILE_PREFIX);

        Aws::String continuationToken; // Used for pagination.
        std::vector<Aws::S3::Model::Object> allObjects;
        do {
            if (!continuationToken.empty()) {
                request.SetContinuationToken(continuationToken);
            }
            Aws::S3::Model::ListObjectsV2Outcome outcome =
s3Client.ListObjectsV2(
                    request);

            if (outcome.IsSuccess()) {
                const std::vector<Aws::S3::Model::Object> &objects =
                        outcome.GetResult().GetContents();
                allObjects.insert(allObjects.end(), objects.begin(),
objects.end());
                continuationToken =
outcome.GetResult().GetNextContinuationToken();
            }
            else {
```

```
                std::cerr << "Error listing objects. "
                          << outcome.GetError().GetMessage()
                          << std::endl;
                break;
            }
        } while (!continuationToken.empty());

        std::cout << "Data from your job is in " << allObjects.size() <<
                  " files in the S3 bucket, " << bucketName << "." << std::endl;

        for (size_t i = 0; i < allObjects.size(); ++i) {
            std::cout << "    " << i + 1 << ". " << allObjects[i].GetKey()
                      << std::endl;
        }

        int objectIndex = askQuestionForIntRange(
                std::string(
                        "Enter the number of a block to download it and see the
 first ") +
                std::to_string(LINES_OF_RUN_FILE_TO_DISPLAY) +
                " lines of JSON output in the block: ", 1,
                static_cast<int>(allObjects.size()));

        Aws::String objectKey = allObjects[objectIndex - 1].GetKey();

        std::stringstream stringStream;
        if (getObjectFromBucket(bucketName, objectKey, stringStream,
                                clientConfig)) {
            for (int i = 0; i < LINES_OF_RUN_FILE_TO_DISPLAY && stringStream; +
+i) {
                std::string line;
                std::getline(stringStream, line);
                std::cout << "    " << line << std::endl;
            }
        }
        else {
            deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, JOB_NAME,
 bucketName,
                         clientConfig);
            return false;
        }
    }

    // 10. List all the jobs.
```

```
    Aws::String jobName;
    {
        Aws::Glue::Model::ListJobsRequest listJobsRequest;

        Aws::String nextToken;
        std::vector<Aws::String> allJobNames;

        do {
            if (!nextToken.empty()) {
                listJobsRequest.SetNextToken(nextToken);
            }
            Aws::Glue::Model::ListJobsOutcome listRunsOutcome = client.ListJobs(
                    listJobsRequest);

            if (listRunsOutcome.IsSuccess()) {
                const std::vector<Aws::String> &jobNames =
listRunsOutcome.GetResult().GetJobNames();
                allJobNames.insert(allJobNames.end(), jobNames.begin(),
jobNames.end());
                nextToken = listRunsOutcome.GetResult().GetNextToken();
            }
            else {
                std::cerr << "Error listing jobs. "
                          << listRunsOutcome.GetError().GetMessage()
                          << std::endl;
            }
        } while (!nextToken.empty());
        std::cout << "Your account has " << allJobNames.size() << " jobs."
                  << std::endl;
        for (size_t i = 0; i < allJobNames.size(); ++i) {
            std::cout << "   " << i + 1 << ". " << allJobNames[i] << std::endl;
        }
        int jobIndex = askQuestionForIntRange(
                Aws::String("Enter a number between 1 and ") +
                std::to_string(allJobNames.size()) +
                " to see the list of runs for a job: ",
                1, static_cast<int>(allJobNames.size()));

        jobName = allJobNames[jobIndex - 1];
    }

    // 11. Get the job runs for a job.
    Aws::String jobRunID;
    if (!jobName.empty()) {
```

```
        Aws::Glue::Model::GetJobRunsRequest getJobRunsRequest;
        getJobRunsRequest.SetJobName(jobName);

        Aws::String nextToken; // Used for pagination.
        std::vector<Aws::Glue::Model::JobRun> allJobRuns;
        do {
            if (!nextToken.empty()) {
                getJobRunsRequest.SetNextToken(nextToken);
            }
            Aws::Glue::Model::GetJobRunsOutcome jobRunsOutcome =
client.GetJobRuns(
                    getJobRunsRequest);

            if (jobRunsOutcome.IsSuccess()) {
                const std::vector<Aws::Glue::Model::JobRun> &jobRuns =
jobRunsOutcome.GetResult().GetJobRuns();
                allJobRuns.insert(allJobRuns.end(), jobRuns.begin(),
jobRuns.end());

                nextToken = jobRunsOutcome.GetResult().GetNextToken();
            }
            else {
                std::cerr << "Error getting job runs. "
                          << jobRunsOutcome.GetError().GetMessage()
                          << std::endl;
                break;
            }
        } while (!nextToken.empty());

        std::cout << "There are " << allJobRuns.size() << " runs in the job '"
                  <<
                  jobName << "'." << std::endl;

        for (size_t i = 0; i < allJobRuns.size(); ++i) {
            std::cout << "   " << i + 1 << ". " << allJobRuns[i].GetJobName()
                      << std::endl;
        }

        int runIndex = askQuestionForIntRange(
                Aws::String("Enter a number between 1 and ") +
                std::to_string(allJobRuns.size()) +
                " to see details for a run: ",
                1, static_cast<int>(allJobRuns.size()));
        jobRunID = allJobRuns[runIndex - 1].GetId();
```

```
    }

    // 12. Get a single job run.
    if (!jobRunID.empty()) {
        Aws::Glue::Model::GetJobRunRequest jobRunRequest;
        jobRunRequest.SetJobName(jobName);
        jobRunRequest.SetRunId(jobRunID);

        Aws::Glue::Model::GetJobRunOutcome jobRunOutcome = client.GetJobRun(
                jobRunRequest);

        if (jobRunOutcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Displaying the job run JSON description." << std::endl;
            std::cout
                    <<
 jobRunOutcome.GetResult().GetJobRun().Jsonize().View().WriteReadable()
                    << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error get a job run. "
                      << jobRunOutcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
        }
    }

    return deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, JOB_NAME,
 bucketName,
                        clientConfig);
}

//! Cleanup routine to delete created assets.
/*!
 \\sa deleteAssets()
 \param crawler: Name of an AWS Glue crawler.
 \param database: The name of an AWS Glue database.
 \param job: The name of an AWS Glue job.
 \param bucketName: The name of an S3 bucket.
 \param clientConfig: AWS client configuration.
 \return bool: Successful completion.
 */
bool AwsDoc::Glue::deleteAssets(const Aws::String &crawler, const Aws::String
 &database,
                                const Aws::String &job, const Aws::String
 &bucketName,
```

```
                                const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
   const Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);
   bool result = true;

   // 13. Delete a job.
   if (!job.empty()) {
       Aws::Glue::Model::DeleteJobRequest request;
       request.SetJobName(job);

       Aws::Glue::Model::DeleteJobOutcome outcome = client.DeleteJob(request);


       if (outcome.IsSuccess()) {
           std::cout << "Successfully deleted the job." << std::endl;
       }
       else {
           std::cerr << "Error deleting the job. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
                     << std::endl;
           result = false;
       }
   }

   // 14. Delete a database.
   if (!database.empty()) {
       Aws::Glue::Model::DeleteDatabaseRequest request;
       request.SetName(database);

       Aws::Glue::Model::DeleteDatabaseOutcome outcome = client.DeleteDatabase(
               request);

       if (outcome.IsSuccess()) {
           std::cout << "Successfully deleted the database." << std::endl;
       }
       else {
           std::cerr << "Error deleting database. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
                     << std::endl;
           result = false;
       }
   }

   // 15. Delete a crawler.
```

```
    if (!crawler.empty()) {
        Aws::Glue::Model::DeleteCrawlerRequest request;
        request.SetName(crawler);

        Aws::Glue::Model::DeleteCrawlerOutcome outcome =
 client.DeleteCrawler(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Successfully deleted the crawler." << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error deleting the crawler. "
                      << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            result = false;
        }
    }

    // 16. Delete the job script and run data from the S3 bucket.
    result &= AwsDoc::Glue::deleteAllObjectsInS3Bucket(bucketName,
                                                       clientConfig);
    return result;
}

//! Routine which uploads a file to an S3 bucket.
/*!
 \\sa uploadFile()
 \param bucketName: An S3 bucket created in the setup.
 \param filePath: The path of the file to upload.
 \param fileName The name for the uploaded file.
 \param clientConfig: AWS client configuration.
 \return bool: Successful completion.
 */
bool
AwsDoc::Glue::uploadFile(const Aws::String &bucketName,
                         const Aws::String &filePath,
                         const Aws::String &fileName,
                         const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::S3::S3Client s3_client(clientConfig);

    Aws::S3::Model::PutObjectRequest request;
    request.SetBucket(bucketName);
    request.SetKey(fileName);

    std::shared_ptr<Aws::IOStream> inputData =
```

```
            Aws::MakeShared<Aws::FStream>("SampleAllocationTag",
                                          filePath.c_str(),
                                          std::ios_base::in |
 std::ios_base::binary);

    if (!*inputData) {
        std::cerr << "Error unable to read file " << filePath << std::endl;
        return false;
    }

    request.SetBody(inputData);

    Aws::S3::Model::PutObjectOutcome outcome =
            s3_client.PutObject(request);

    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error: PutObject: " <<
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }
    else {
        std::cout << "Added object '" << filePath << "' to bucket '"
                  << bucketName << "'." << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}

//! Routine which deletes all objects in an S3 bucket.
/*!
 \\sa deleteAllObjectsInS3Bucket()
 \param bucketName: The S3 bucket name.
 \param clientConfig: AWS client configuration.
 \return bool: Successful completion.
 */
bool AwsDoc::Glue::deleteAllObjectsInS3Bucket(const Aws::String &bucketName,
                                              const
 Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::S3::S3Client client(clientConfig);
    Aws::S3::Model::ListObjectsV2Request listObjectsRequest;
    listObjectsRequest.SetBucket(bucketName);

    Aws::String continuationToken; // Used for pagination.
    bool result = true;
    do {
```

```
        if (!continuationToken.empty()) {
            listObjectsRequest.SetContinuationToken(continuationToken);
        }

        Aws::S3::Model::ListObjectsV2Outcome listObjectsOutcome =
client.ListObjectsV2(
                listObjectsRequest);

        if (listObjectsOutcome.IsSuccess()) {
            const std::vector<Aws::S3::Model::Object> &objects =
listObjectsOutcome.GetResult().GetContents();
            if (!objects.empty()) {
                Aws::S3::Model::DeleteObjectsRequest deleteObjectsRequest;
                deleteObjectsRequest.SetBucket(bucketName);

                std::vector<Aws::S3::Model::ObjectIdentifier> objectIdentifiers;
                for (const Aws::S3::Model::Object &object: objects) {
                    objectIdentifiers.push_back(
                            Aws::S3::Model::ObjectIdentifier().WithKey(
                                    object.GetKey()));
                }
                Aws::S3::Model::Delete objectsDelete;
                objectsDelete.SetObjects(objectIdentifiers);
                objectsDelete.SetQuiet(true);
                deleteObjectsRequest.SetDelete(objectsDelete);

                Aws::S3::Model::DeleteObjectsOutcome deleteObjectsOutcome =
                        client.DeleteObjects(deleteObjectsRequest);

                if (!deleteObjectsOutcome.IsSuccess()) {
                    std::cerr << "Error deleting objects. " <<
                              deleteObjectsOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
                    result = false;
                    break;
                }
                else {
                    std::cout << "Successfully deleted the objects." <<
std::endl;

                }
            }
            else {
                std::cout << "No objects to delete in '" << bucketName << "'."
```

```
                          << std::endl;
            }

            continuationToken =
 listObjectsOutcome.GetResult().GetNextContinuationToken();
        }
        else {
            std::cerr << "Error listing objects. "
                      << listObjectsOutcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            result = false;
            break;
        }
    } while (!continuationToken.empty());

    return result;
}

//! Routine which retrieves an object from an S3 bucket.
/*!
 \\sa getObjectFromBucket()
 \param bucketName: The S3 bucket name.
 \param objectKey: The object's name.
 \param objectStream: A stream to receive the retrieved data.
 \param clientConfig: AWS client configuration.
 \return bool: Successful completion.
 */
bool AwsDoc::Glue::getObjectFromBucket(const Aws::String &bucketName,
                                       const Aws::String &objectKey,
                                       std::ostream &objectStream,
                                       const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfig) {
    Aws::S3::S3Client client(clientConfig);
    Aws::S3::Model::GetObjectRequest request;
    request.SetBucket(bucketName);
    request.SetKey(objectKey);

    Aws::S3::Model::GetObjectOutcome outcome = client.GetObject(request);


    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully retrieved '" << objectKey << "'." <<
 std::endl;
        auto &body = outcome.GetResult().GetBody();
        objectStream << body.rdbuf();
```

```
    }
    else {
        std::cerr << "Error retrieving object. " <<
 outcome.GetError().GetMessage()
                  << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk C++ .
  - CreateCrawler
  - CreateJob
  - DeleteCrawler
  - DeleteDatabase
  - DeleteJob
  - DeleteTable
  - GetCrawler
  - GetDatabase
  - GetDatabases
  - GetJob
  - GetJobRun
  - GetJobRuns
  - GetTables
  - ListJobs
  - StartCrawler
  - StartJobRun

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkap dan pelajari cara menyiapkan dan menjalankan di Repositori Contoh Kode AWS.

```
/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 * <p>
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html
 *
 * To set up the resources, see this documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/ug/tutorial-add-crawler.html
 *
 * This example performs the following tasks:
 *
 * 1. Create a database.
 * 2. Create a crawler.
 * 3. Get a crawler.
 * 4. Start a crawler.
 * 5. Get a database.
 * 6. Get tables.
 * 7. Create a job.
 * 8. Start a job run.
 * 9. List all jobs.
 * 10. Get job runs.
 * 11. Delete a job.
 * 12. Delete a database.
 * 13. Delete a crawler.
 */

public class GlueScenario {
```

```
   public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0",
"-");

   public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
       final String usage = """

           Usage:
               <iam> <s3Path> <cron> <dbName> <crawlerName> <jobName>
<scriptLocation> <locationUri> <bucketNameSc>\s

           Where:
               iam - The ARN of the IAM role that has AWS Glue and S3
permissions.\s
               s3Path - The Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) target
that contains data (for example, s3://<bucket name>/read).
               cron - A cron expression used to specify the schedule  (i.e.,
cron(15 12 * * ? *).
               dbName - The database name.\s
               crawlerName - The name of the crawler.\s
               jobName - The name you assign to this job definition.
               scriptLocation - The Amazon S3 path to a script that runs a job.
               locationUri - The location of the database (you can find this
file in resources folder).
               bucketNameSc - The Amazon S3 bucket name used when creating a job
               """;

       if (args.length != 9) {
           System.out.println(usage);
           return;
       }
       Scanner scanner = new Scanner(System.in);
       String iam = args[0];
       String s3Path = args[1];
       String cron = args[2];
       String dbName = args[3];
       String crawlerName = args[4];
       String jobName = args[5];
       String scriptLocation = args[6];
       String locationUri = args[7];
       String bucketNameSc = args[8];

       Region region = Region.US_EAST_1;
       GlueClient glueClient = GlueClient.builder()
           .region(region)
```

```
            .build();
        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("Welcome to the AWS Glue scenario.");
        System.out.println("""
            AWS Glue is a fully managed extract, transform, and load (ETL)
service provided by Amazon
            Web Services (AWS). It is designed to simplify the process of
building, running, and maintaining
            ETL pipelines, which are essential for data integration and data
warehousing tasks.

            One of the key features of AWS Glue is its ability to automatically
discover and catalog data
            stored in various sources, such as Amazon S3, Amazon RDS, Amazon
Redshift, and other databases.
            This cataloging process creates a central metadata repository, known
as the AWS Glue Data Catalog,
            which provides a unified view of an organization's data assets. This
metadata can then be used to
            create ETL jobs, which can be scheduled and run on-demand or on a
regular basis.

            Lets get started.

            """);
        waitForInputToContinue(scanner);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("1. Create a database.");
        try {
            createDatabase(glueClient, dbName, locationUri);
        } catch (GlueException e) {
            if (e.awsErrorDetails().errorMessage().equals("Database already
exists.")) {
                System.out.println("Database " + dbName + " already exists.
Skipping creation.");
            } else {
                System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
                return;
            }
        }

        waitForInputToContinue(scanner);
```

```
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("2. Create a crawler.");
        try {
            createGlueCrawler(glueClient, iam, s3Path, cron, dbName,
crawlerName);
        } catch (GlueException e) {
            if (e.awsErrorDetails().errorMessage().contains("already exists")) {
                System.out.println("Crawler " + crawlerName + " already exists.
Skipping creation.");
            } else {
                System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
                System.exit(1);
            }
        }
        waitForInputToContinue(scanner);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("3. Get a crawler.");
        try {
            getSpecificCrawler(glueClient, crawlerName);
        } catch (GlueException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            return;
        }
        waitForInputToContinue(scanner);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("4. Start a crawler.");
        try {
            startSpecificCrawler(glueClient, crawlerName);
        } catch (GlueException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            return;
        }
        waitForInputToContinue(scanner);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("5. Get a database.");
        try {
```

```
            getSpecificDatabase(glueClient, dbName);
        } catch (GlueException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            return;
        }
        waitForInputToContinue(scanner);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("*** Wait 5 min for the tables to become available");
        TimeUnit.MINUTES.sleep(5);
        System.out.println("6. Get tables.");
        String myTableName;
        try {
            myTableName = getGlueTables(glueClient, dbName);
        } catch (GlueException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            return;
        }
        waitForInputToContinue(scanner);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("7. Create a job.");
        try {
            createJob(glueClient, jobName, iam, scriptLocation);
        } catch (GlueException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            return;
        }
        waitForInputToContinue(scanner);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("8. Start a Job run.");
        try {
            startJob(glueClient, jobName, dbName, myTableName, bucketNameSc);
        } catch (GlueException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            return;
        }
        waitForInputToContinue(scanner);
        System.out.println(DASHES);
```

```
        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("9. List all jobs.");
        try {
            getAllJobs(glueClient);
        } catch (GlueException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            return;
        }
        waitForInputToContinue(scanner);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("10. Get job runs.");
        try {
            getJobRuns(glueClient, jobName);
        } catch (GlueException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            return;
        }
        waitForInputToContinue(scanner);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("11. Delete a job.");
        try {
            deleteJob(glueClient, jobName);
        } catch (GlueException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            return;
        }
        System.out.println("*** Wait 5 MIN for the " + crawlerName + " to stop");
        TimeUnit.MINUTES.sleep(5);
        waitForInputToContinue(scanner);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("12. Delete a database.");
        try {
            deleteDatabase(glueClient, dbName);
        } catch (GlueException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            return;
        }
        waitForInputToContinue(scanner);
```

```
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("Delete a crawler.");
        try {
            deleteSpecificCrawler(glueClient, crawlerName);
        } catch (GlueException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            return;
        }
        waitForInputToContinue(scanner);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("Successfully completed the AWS Glue Scenario");
        System.out.println(DASHES);
    }


    /**
     * Creates a Glue database with the specified name and location URI.
     *
     * @param glueClient  The Glue client to use for the database creation.
     * @param dbName      The name of the database to create.
     * @param locationUri The location URI for the database.
     */
    public static void createDatabase(GlueClient glueClient, String dbName,
String locationUri) {
        try {
            DatabaseInput input = DatabaseInput.builder()
                .description("Built with the AWS SDK for Java V2")
                .name(dbName)
                .locationUri(locationUri)
                .build();

            CreateDatabaseRequest request = CreateDatabaseRequest.builder()
                .databaseInput(input)
                .build();

            glueClient.createDatabase(request);
            System.out.println(dbName + " was successfully created");

        } catch (GlueException e) {
            throw e;
```

```
        }
    }


    /**
     * Creates a new AWS Glue crawler using the AWS Glue Java API.
     *
     * @param glueClient  the AWS Glue client used to interact with the AWS Glue
service
     * @param iam         the IAM role that the crawler will use to access the
data source
     * @param s3Path      the S3 path that the crawler will scan for data
     * @param cron        the cron expression that defines the crawler's schedule
     * @param dbName      the name of the AWS Glue database where the crawler
will store the metadata
     * @param crawlerName the name of the crawler to be created
     */
    public static void createGlueCrawler(GlueClient glueClient,
                                         String iam,
                                         String s3Path,
                                         String cron,
                                         String dbName,
                                         String crawlerName) {

        try {
            S3Target s3Target = S3Target.builder()
                .path(s3Path)
                .build();

            List<S3Target> targetList = new ArrayList<>();
            targetList.add(s3Target);
            CrawlerTargets targets = CrawlerTargets.builder()
                .s3Targets(targetList)
                .build();

            CreateCrawlerRequest crawlerRequest = CreateCrawlerRequest.builder()
                .databaseName(dbName)
                .name(crawlerName)
                .description("Created by the AWS Glue Java API")
                .targets(targets)
                .role(iam)
                .schedule(cron)
                .build();
```

```
            glueClient.createCrawler(crawlerRequest);
            System.out.println(crawlerName + " was successfully created");

        } catch (GlueException e) {
            throw e;
        }
    }

    /**
     * Retrieves a specific crawler from the AWS Glue service and waits for it to
be in the "READY" state.
     *
     * @param glueClient  the AWS Glue client used to interact with the Glue
service
     * @param crawlerName the name of the crawler to be retrieved
     */
    public static void getSpecificCrawler(GlueClient glueClient, String
crawlerName) throws InterruptedException {
        try {
            GetCrawlerRequest crawlerRequest = GetCrawlerRequest.builder()
                .name(crawlerName)
                .build();

            boolean ready = false;
            while (!ready) {
                GetCrawlerResponse response =
glueClient.getCrawler(crawlerRequest);
                String status = response.crawler().stateAsString();
                if (status.compareTo("READY") == 0) {
                    ready = true;
                }
                Thread.sleep(3000);
            }

            System.out.println("The crawler is now ready");

        } catch (GlueException | InterruptedException e) {
            throw e;
        }
    }

    /**
     * Starts a specific AWS Glue crawler.
     *
```

```
    * @param glueClient  the AWS Glue client to use for the crawler operation
    * @param crawlerName the name of the crawler to start
    * @throws GlueException if there is an error starting the crawler
    */
   public static void startSpecificCrawler(GlueClient glueClient, String
crawlerName) {
       try {
           StartCrawlerRequest crawlerRequest = StartCrawlerRequest.builder()
               .name(crawlerName)
               .build();

           glueClient.startCrawler(crawlerRequest);
           System.out.println(crawlerName + " was successfully started!");

       } catch (GlueException e) {
           throw e;
       }
   }

   /**
    * Retrieves the specific database from the AWS Glue service.
    *
    * @param glueClient   an instance of the AWS Glue client used to interact
with the service
    * @param databaseName the name of the database to retrieve
    * @throws GlueException if there is an error retrieving the database from
the AWS Glue service
    */
   public static void getSpecificDatabase(GlueClient glueClient, String
databaseName) {
       try {
           GetDatabaseRequest databasesRequest = GetDatabaseRequest.builder()
               .name(databaseName)
               .build();

           GetDatabaseResponse response =
glueClient.getDatabase(databasesRequest);
           Instant createDate = response.database().createTime();

           // Convert the Instant to readable date.
           DateTimeFormatter formatter =
DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime(FormatStyle.SHORT)
               .withLocale(Locale.US)
               .withZone(ZoneId.systemDefault());
```

```
            formatter.format(createDate);
            System.out.println("The create date of the database is " +
createDate);

        } catch (GlueException e) {
            throw e;
        }
    }


    /**
     * Retrieves the names of the tables in the specified Glue database.
     *
     * @param glueClient the Glue client to use for the operation
     * @param dbName     the name of the Glue database to retrieve the table
names from
     * @return the name of the first table retrieved, or an empty string if no
tables were found
     */
    public static String getGlueTables(GlueClient glueClient, String dbName) {
        String myTableName = "";
        try {
            GetTablesRequest tableRequest = GetTablesRequest.builder()
                .databaseName(dbName)
                .build();

            GetTablesResponse response = glueClient.getTables(tableRequest);
            List<Table> tables = response.tableList();
            if (tables.isEmpty()) {
                System.out.println("No tables were returned");
            } else {
                for (Table table : tables) {
                    myTableName = table.name();
                    System.out.println("Table name is: " + myTableName);
                }
            }

        } catch (GlueException e) {
            throw e;
        }
        return myTableName;
    }
```

```
   /**
    * Starts a job run in AWS Glue.
    *
    * @param glueClient    the AWS Glue client to use for the job run
    * @param jobName       the name of the Glue job to run
    * @param inputDatabase the name of the input database
    * @param inputTable    the name of the input table
    * @param outBucket     the URL of the output S3 bucket
    * @throws GlueException if there is an error starting the job run
    */
   public static void startJob(GlueClient glueClient, String jobName, String
inputDatabase, String inputTable,
                               String outBucket) {
       try {
           Map<String, String> myMap = new HashMap<>();
           myMap.put("--input_database", inputDatabase);
           myMap.put("--input_table", inputTable);
           myMap.put("--output_bucket_url", outBucket);

           StartJobRunRequest runRequest = StartJobRunRequest.builder()
               .workerType(WorkerType.G_1_X)
               .numberOfWorkers(10)
               .arguments(myMap)
               .jobName(jobName)
               .build();

           StartJobRunResponse response = glueClient.startJobRun(runRequest);
           System.out.println("The request Id of the job is " +
response.responseMetadata().requestId());

       } catch (GlueException e) {
           throw e;
       }
   }


   /**
    * Creates a new AWS Glue job.
    *
    * @param glueClient     the AWS Glue client to use for the operation
    * @param jobName        the name of the job to create
    * @param iam            the IAM role to associate with the job
    * @param scriptLocation the location of the script to be used by the job
```

```
     * @throws GlueException if there is an error creating the job
     */
    public static void createJob(GlueClient glueClient, String jobName, String
iam, String scriptLocation) {
        try {
            JobCommand command = JobCommand.builder()
                .pythonVersion("3")
                .name("glueetl")
                .scriptLocation(scriptLocation)
                .build();

            CreateJobRequest jobRequest = CreateJobRequest.builder()
                .description("A Job created by using the AWS SDK for Java V2")
                .glueVersion("2.0")
                .workerType(WorkerType.G_1_X)
                .numberOfWorkers(10)
                .name(jobName)
                .role(iam)
                .command(command)
                .build();

            glueClient.createJob(jobRequest);
            System.out.println(jobName + " was successfully created.");

        } catch (GlueException e) {
            throw e;
        }
    }


    /**
     * Retrieves and prints information about all the jobs in the Glue data
catalog.
     *
     * @param glueClient the Glue client used to interact with the AWS Glue
service
     */
    public static void getAllJobs(GlueClient glueClient) {
        try {
            GetJobsRequest jobsRequest = GetJobsRequest.builder()
                .maxResults(10)
                .build();

            GetJobsResponse jobsResponse = glueClient.getJobs(jobsRequest);
```

```
            List<Job> jobs = jobsResponse.jobs();
            for (Job job : jobs) {
                System.out.println("Job name is : " + job.name());
                System.out.println("The job worker type is : " +
job.workerType().name());
            }

        } catch (GlueException e) {
            throw e;
        }
    }

    /**
     * Retrieves the job runs for a given Glue job and prints the status of the
job runs.
     *
     * @param glueClient the Glue client used to make API calls
     * @param jobName    the name of the Glue job to retrieve the job runs for
     */
    public static void getJobRuns(GlueClient glueClient, String jobName) {
        try {
            GetJobRunsRequest runsRequest = GetJobRunsRequest.builder()
                .jobName(jobName)
                .maxResults(20)
                .build();

            boolean jobDone = false;
            while (!jobDone) {
                GetJobRunsResponse response = glueClient.getJobRuns(runsRequest);
                List<JobRun> jobRuns = response.jobRuns();
                for (JobRun jobRun : jobRuns) {
                    String jobState = jobRun.jobRunState().name();
                    if (jobState.compareTo("SUCCEEDED") == 0) {
                        System.out.println(jobName + " has succeeded");
                        jobDone = true;

                    } else if (jobState.compareTo("STOPPED") == 0) {
                        System.out.println("Job run has stopped");
                        jobDone = true;

                    } else if (jobState.compareTo("FAILED") == 0) {
                        System.out.println("Job run has failed");
                        jobDone = true;
```

```
                    } else if (jobState.compareTo("TIMEOUT") == 0) {
                        System.out.println("Job run has timed out");
                        jobDone = true;

                    } else {
                        System.out.println("*** Job run state is " +
jobRun.jobRunState().name());
                        System.out.println("Job run Id is " + jobRun.id());
                        System.out.println("The Glue version is " +
jobRun.glueVersion());
                    }
                    TimeUnit.SECONDS.sleep(5);
                }
            }

        } catch (GlueException e) {
            throw e;
        } catch (InterruptedException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }


    /**
     * Deletes a Glue job.
     *
     * @param glueClient the Glue client to use for the operation
     * @param jobName    the name of the job to be deleted
     * @throws GlueException if there is an error deleting the job
     */
    public static void deleteJob(GlueClient glueClient, String jobName) {
        try {
            DeleteJobRequest jobRequest = DeleteJobRequest.builder()
                .jobName(jobName)
                .build();

            glueClient.deleteJob(jobRequest);
            System.out.println(jobName + " was successfully deleted");

        } catch (GlueException e) {
            throw e;
        }
    }
```

```
   /**
    * Deletes a AWS Glue Database.
    *
    * @param glueClient   An instance of the AWS Glue client used to interact
with the AWS Glue service.
    * @param databaseName The name of the database to be deleted.
    * @throws GlueException If an error occurs while deleting the database.
    */
   public static void deleteDatabase(GlueClient glueClient, String databaseName)
{
       try {
           DeleteDatabaseRequest request = DeleteDatabaseRequest.builder()
               .name(databaseName)
               .build();

           glueClient.deleteDatabase(request);
           System.out.println(databaseName + " was successfully deleted");

       } catch (GlueException e) {
           throw e;
       }
   }


   /**
    * Deletes a specific AWS Glue crawler.
    *
    * @param glueClient  the AWS Glue client object
    * @param crawlerName the name of the crawler to be deleted
    * @throws GlueException if an error occurs during the deletion process
    */
   public static void deleteSpecificCrawler(GlueClient glueClient, String
crawlerName) {
       try {
           DeleteCrawlerRequest deleteCrawlerRequest =
DeleteCrawlerRequest.builder()
               .name(crawlerName)
               .build();

           glueClient.deleteCrawler(deleteCrawlerRequest);
           System.out.println(crawlerName + " was deleted");

       } catch (GlueException e) {
           throw e;
```

```
        }
    }

    private static void waitForInputToContinue(Scanner scanner) {
        while (true) {
            System.out.println("");
            System.out.println("Enter 'c' followed by <ENTER> to continue:");
            String input = scanner.nextLine();

            if (input.trim().equalsIgnoreCase("c")) {
                System.out.println("Continuing with the program...");
                System.out.println("");
                break;
            } else {
                // Handle invalid input.
                System.out.println("Invalid input. Please try again.");
            }
        }
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK for Java 2.x .
  - CreateCrawler
  - CreateJob
  - DeleteCrawler
  - DeleteDatabase
  - DeleteJob
  - DeleteTable
  - GetCrawler
  - GetDatabase
  - GetDatabases
  - GetJob
  - GetJobRun
  - GetJobRuns
  - GetTables
  - ListJobs

- StartCrawler
- StartJobRun

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Membuat dan menjalankan crawler yang merayapi bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) publik dan menghasilkan database metadata yang menjelaskan data berformat CSV yang ditemukannya.

```
const createCrawler = (name, role, dbName, tablePrefix, s3TargetPath) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new CreateCrawlerCommand({
    Name: name,
    Role: role,
    DatabaseName: dbName,
    TablePrefix: tablePrefix,
    Targets: {
      S3Targets: [{ Path: s3TargetPath }],
    },
  });

  return client.send(command);
};

const getCrawler = (name) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new GetCrawlerCommand({
    Name: name,
  });

  return client.send(command);
```

```
};

const startCrawler = (name) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new StartCrawlerCommand({
    Name: name,
  });

  return client.send(command);
};

const crawlerExists = async ({ getCrawler }, crawlerName) => {
  try {
    await getCrawler(crawlerName);
    return true;
  } catch {
    return false;
  }
};

/**
 * @param {{ createCrawler: import('../../../actions/create-
crawler.js').createCrawler}} actions
 */
const makeCreateCrawlerStep = (actions) => async (context) => {
  if (await crawlerExists(actions, process.env.CRAWLER_NAME)) {
    log("Crawler already exists. Skipping creation.");
  } else {
    await actions.createCrawler(
      process.env.CRAWLER_NAME,
      process.env.ROLE_NAME,
      process.env.DATABASE_NAME,
      process.env.TABLE_PREFIX,
      process.env.S3_TARGET_PATH,
    );

    log("Crawler created successfully.", { type: "success" });
  }

  return { ...context };
};

/**
```

```
 * @param {(name: string) => Promise<import('@aws-sdk/client-
glue').GetCrawlerCommandOutput>} getCrawler
 * @param {string} crawlerName
 */
const waitForCrawler = async (getCrawler, crawlerName) => {
  const waitTimeInSeconds = 30;
  const { Crawler } = await getCrawler(crawlerName);

  if (!Crawler) {
    throw new Error(`Crawler with name ${crawlerName} not found.`);
  }

  if (Crawler.State === "READY") {
    return;
  }

  log(`Crawler is ${Crawler.State}. Waiting ${waitTimeInSeconds} seconds...`);
  await wait(waitTimeInSeconds);
  return waitForCrawler(getCrawler, crawlerName);
};

const makeStartCrawlerStep =
  ({ startCrawler, getCrawler }) =>
  async (context) => {
    log("Starting crawler.");
    await startCrawler(process.env.CRAWLER_NAME);
    log("Crawler started.", { type: "success" });

    log("Waiting for crawler to finish running. This can take a while.");
    await waitForCrawler(getCrawler, process.env.CRAWLER_NAME);
    log("Crawler ready.", { type: "success" });

    return { ...context };
  };
```

Daftar informasi tentang database dan tabel di situs Anda AWS Glue Data Catalog.

```
const getDatabase = (name) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new GetDatabaseCommand({
    Name: name,
```

```
  });

  return client.send(command);
};

const getTables = (databaseName) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new GetTablesCommand({
    DatabaseName: databaseName,
  });

  return client.send(command);
};

const makeGetDatabaseStep =
  ({ getDatabase }) =>
  async (context) => {
    const {
      Database: { Name },
    } = await getDatabase(process.env.DATABASE_NAME);
    log(`Database: ${Name}`);
    return { ...context };
  };

/**
 * @param {{ getTables: () => Promise<import('@aws-sdk/client-
glue').GetTablesCommandOutput}} config
 */
const makeGetTablesStep =
  ({ getTables }) =>
  async (context) => {
    const { TableList } = await getTables(process.env.DATABASE_NAME);
    log("Tables:");
    log(TableList.map((table) => `  • ${table.Name}\n`));
    return { ...context };
  };
```

Buat dan jalankan job yang mengekstrak data CSV dari bucket Amazon S3 sumber, mengubahnya dengan menghapus dan mengganti nama bidang, dan memuat output berformat JSON ke bucket Amazon S3 lainnya.

```
const createJob = (name, role, scriptBucketName, scriptKey) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new CreateJobCommand({
    Name: name,
    Role: role,
    Command: {
      Name: "glueetl",
      PythonVersion: "3",
      ScriptLocation: `s3://${scriptBucketName}/${scriptKey}`,
    },
    GlueVersion: "3.0",
  });

  return client.send(command);
};

const startJobRun = (jobName, dbName, tableName, bucketName) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new StartJobRunCommand({
    JobName: jobName,
    Arguments: {
      "--input_database": dbName,
      "--input_table": tableName,
      "--output_bucket_url": `s3://${bucketName}/`,
    },
  });

  return client.send(command);
};

const makeCreateJobStep =
  ({ createJob }) =>
  async (context) => {
    log("Creating Job.");
    await createJob(
      process.env.JOB_NAME,
      process.env.ROLE_NAME,
      process.env.BUCKET_NAME,
      process.env.PYTHON_SCRIPT_KEY,
    );
    log("Job created.", { type: "success" });
```

```
    return { ...context };
  };

/**
 * @param {(name: string, runId: string) => Promise<import('@aws-sdk/client-
glue').GetJobRunCommandOutput> }  getJobRun
 * @param {string} jobName
 * @param {string} jobRunId
 */
const waitForJobRun = async (getJobRun, jobName, jobRunId) => {
  const waitTimeInSeconds = 30;
  const { JobRun } = await getJobRun(jobName, jobRunId);

  if (!JobRun) {
    throw new Error(`Job run with id ${jobRunId} not found.`);
  }

  switch (JobRun.JobRunState) {
    case "FAILED":
    case "TIMEOUT":
    case "STOPPED":
    case "ERROR":
      throw new Error(
        `Job ${JobRun.JobRunState}. Error: ${JobRun.ErrorMessage}`,
      );
    case "SUCCEEDED":
      return;
    default:
      break;
  }

  log(
    `Job ${JobRun.JobRunState}. Waiting ${waitTimeInSeconds} more seconds...`,
  );
  await wait(waitTimeInSeconds);
  return waitForJobRun(getJobRun, jobName, jobRunId);
};

/**
 * @param {{ prompter: { prompt: () => Promise<{ shouldOpen: boolean }>} }}
 context
 */
const promptToOpen = async (context) => {
```

```
  const { shouldOpen } = await context.prompter.prompt({
    name: "shouldOpen",
    type: "confirm",
    message: "Open the output bucket in your browser?",
  });

  if (shouldOpen) {
    return open(
      `https://s3.console.aws.amazon.com/s3/buckets/${process.env.BUCKET_NAME} to
 view the output.`,
    );
  }
};

const makeStartJobRunStep =
  ({ startJobRun, getJobRun }) =>
  async (context) => {
    log("Starting job.");
    const { JobRunId } = await startJobRun(
      process.env.JOB_NAME,
      process.env.DATABASE_NAME,
      process.env.TABLE_NAME,
      process.env.BUCKET_NAME,
    );
    log("Job started.", { type: "success" });

    log("Waiting for job to finish running. This can take a while.");
    await waitForJobRun(getJobRun, process.env.JOB_NAME, JobRunId);
    log("Job run succeeded.", { type: "success" });

    await promptToOpen(context);

    return { ...context };
  };
```

Buat daftar informasi tentang pekerjaan berjalan dan lihat beberapa data yang diubah.

```
const getJobRuns = (jobName) => {
  const client = new GlueClient({});
  const command = new GetJobRunsCommand({
    JobName: jobName,
  });
```

```
  return client.send(command);
};

const getJobRun = (jobName, jobRunId) => {
  const client = new GlueClient({});
  const command = new GetJobRunCommand({
    JobName: jobName,
    RunId: jobRunId,
  });

  return client.send(command);
};

/**
 * @typedef {{ prompter: { prompt: () => Promise<{jobName: string}> } }} Context
 */

/**
 * @typedef {() => Promise<import('@aws-sdk/client-
glue').GetJobRunCommandOutput>} getJobRun
 */

/**
 * @typedef {() => Promise<import('@aws-sdk/client-
glue').GetJobRunsCommandOutput} getJobRuns
 */

/**
 *
 * @param {getJobRun} getJobRun
 * @param {string} jobName
 * @param {string} jobRunId
 */
const logJobRunDetails = async (getJobRun, jobName, jobRunId) => {
  const { JobRun } = await getJobRun(jobName, jobRunId);
  log(JobRun, { type: "object" });
};

/**
 *
 * @param {{getJobRuns: getJobRuns, getJobRun: getJobRun }} funcs
 */
const makePickJobRunStep =
```

```
  ({ getJobRuns, getJobRun }) =>
  async (/** @type { Context } */ context) => {
    if (context.selectedJobName) {
      const { JobRuns } = await getJobRuns(context.selectedJobName);

      const { jobRunId } = await context.prompter.prompt({
        name: "jobRunId",
        type: "list",
        message: "Select a job run to see details.",
        choices: JobRuns.map((run) => run.Id),
      });

      logJobRunDetails(getJobRun, context.selectedJobName, jobRunId);
    }

    return { ...context };
  };
```

Hapus semua sumber daya yang dibuat oleh demo.

```
const deleteJob = (jobName) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new DeleteJobCommand({
    JobName: jobName,
  });

  return client.send(command);
};

const deleteTable = (databaseName, tableName) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new DeleteTableCommand({
    DatabaseName: databaseName,
    Name: tableName,
  });

  return client.send(command);
};

const deleteDatabase = (databaseName) => {
```

```
  const client = new GlueClient({});

  const command = new DeleteDatabaseCommand({
    Name: databaseName,
  });

  return client.send(command);
};

const deleteCrawler = (crawlerName) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new DeleteCrawlerCommand({
    Name: crawlerName,
  });

  return client.send(command);
};

/**
 *
 * @param {import('../../../actions/delete-job.js').deleteJob} deleteJobFn
 * @param {string[]} jobNames
 * @param {{ prompter: { prompt: () => Promise<any> }}} context
 */
const handleDeleteJobs = async (deleteJobFn, jobNames, context) => {
  /**
   * @type {{ selectedJobNames: string[] }}
   */
  const { selectedJobNames } = await context.prompter.prompt({
    name: "selectedJobNames",
    type: "checkbox",
    message: "Let's clean up jobs. Select jobs to delete.",
    choices: jobNames,
  });

  if (selectedJobNames.length === 0) {
    log("No jobs selected.");
  } else {
    log("Deleting jobs.");
    await Promise.all(
      selectedJobNames.map((n) => deleteJobFn(n).catch(console.error)),
    );
    log("Jobs deleted.", { type: "success" });
```

```
  }
};

/**
 * @param {{
 *   listJobs: import('../../../actions/list-jobs.js').listJobs,
 *   deleteJob: import('../../../actions/delete-job.js').deleteJob
 * }} config
 */
const makeCleanUpJobsStep =
  ({ listJobs, deleteJob }) =>
  async (context) => {
    const { JobNames } = await listJobs();
    if (JobNames.length > 0) {
      await handleDeleteJobs(deleteJob, JobNames, context);
    }

    return { ...context };
  };

/**
 * @param {import('../../../actions/delete-table.js').deleteTable} deleteTable
 * @param {string} databaseName
 * @param {string[]} tableNames
 */
const deleteTables = (deleteTable, databaseName, tableNames) =>
  Promise.all(
    tableNames.map((tableName) =>
      deleteTable(databaseName, tableName).catch(console.error),
    ),
  );

/**
 * @param {{
 *  getTables: import('../../../actions/get-tables.js').getTables,
 *  deleteTable: import('../../../actions/delete-table.js').deleteTable
 * }} config
 */
const makeCleanUpTablesStep =
  ({ getTables, deleteTable }) =>
  /**
   * @param {{ prompter: { prompt: () => Promise<any>}}} context
   */
  async (context) => {
```

```
    const { TableList } = await getTables(process.env.DATABASE_NAME).catch(
      () => ({ TableList: null }),
    );

    if (TableList && TableList.length > 0) {
      /**
       * @type {{ tableNames: string[] }}
       */
      const { tableNames } = await context.prompter.prompt({
        name: "tableNames",
        type: "checkbox",
        message: "Let's clean up tables. Select tables to delete.",
        choices: TableList.map((t) => t.Name),
      });

      if (tableNames.length === 0) {
        log("No tables selected.");
      } else {
        log("Deleting tables.");
        await deleteTables(deleteTable, process.env.DATABASE_NAME, tableNames);
        log("Tables deleted.", { type: "success" });
      }
    }

    return { ...context };
  };

/**
 * @param {import('../../../actions/delete-database.js').deleteDatabase}
 deleteDatabase
 * @param {string[]} databaseNames
 */
const deleteDatabases = (deleteDatabase, databaseNames) =>
  Promise.all(
    databaseNames.map((dbName) => deleteDatabase(dbName).catch(console.error)),
  );

/**
 * @param {{
 *   getDatabases: import('../../../actions/get-databases.js').getDatabases
 *   deleteDatabase: import('../../../actions/delete-database.js').deleteDatabase
 * }} config
 */
const makeCleanUpDatabasesStep =
```

```
  ({ getDatabases, deleteDatabase }) =>
  /**
   * @param {{ prompter: { prompt: () => Promise<any>}} context
   */
  async (context) => {
    const { DatabaseList } = await getDatabases();

    if (DatabaseList.length > 0) {
      /** @type {{ dbNames: string[] }} */
      const { dbNames } = await context.prompter.prompt({
        name: "dbNames",
        type: "checkbox",
        message: "Let's clean up databases. Select databases to delete.",
        choices: DatabaseList.map((db) => db.Name),
      });

      if (dbNames.length === 0) {
        log("No databases selected.");
      } else {
        log("Deleting databases.");
        await deleteDatabases(deleteDatabase, dbNames);
        log("Databases deleted.", { type: "success" });
      }
    }

    return { ...context };
  };

const cleanUpCrawlerStep = async (context) => {
  log("Deleting crawler.");

  try {
    await deleteCrawler(process.env.CRAWLER_NAME);
    log("Crawler deleted.", { type: "success" });
  } catch (err) {
    if (err.name === "EntityNotFoundException") {
      log("Crawler is already deleted.");
    } else {
      throw err;
    }
  }

  return { ...context };
};
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk JavaScript .
  - CreateCrawler
  - CreateJob
  - DeleteCrawler
  - DeleteDatabase
  - DeleteJob
  - DeleteTable
  - GetCrawler
  - GetDatabase
  - GetDatabases
  - GetJob
  - GetJobRun
  - GetJobRuns
  - GetTables
  - ListJobs
  - StartCrawler
  - StartJobRun

Kotlin

SDK untuk Kotlin

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkap dan pelajari cara menyiapkan dan menjalankan di Repositori Contoh Kode AWS.

```
suspend fun main(args: Array<String>) {
    val usage = """
        Usage:
            <iam> <s3Path> <cron> <dbName> <crawlerName> <jobName>
 <scriptLocation> <locationUri>
```

```
       Where:
           iam - The Amazon Resource Name (ARN) of the AWS Identity and Access
Management (IAM) role that has AWS Glue and Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) permissions.
           s3Path - The Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) target that
contains data (for example, CSV data).
           cron - A cron expression used to specify the schedule (for example,
cron(15 12 * * ? *).
           dbName - The database name.
           crawlerName - The name of the crawler.
           jobName - The name you assign to this job definition.
           scriptLocation - Specifies the Amazon S3 path to a script that runs a
job.
           locationUri - Specifies the location of the database
       """

   if (args.size != 8) {
       println(usage)
       exitProcess(1)
   }

   val iam = args[0]
   val s3Path = args[1]
   val cron = args[2]
   val dbName = args[3]
   val crawlerName = args[4]
   val jobName = args[5]
   val scriptLocation = args[6]
   val locationUri = args[7]

   println("About to start the AWS Glue Scenario")
   createDatabase(dbName, locationUri)
   createCrawler(iam, s3Path, cron, dbName, crawlerName)
   getCrawler(crawlerName)
   startCrawler(crawlerName)
   getDatabase(dbName)
   getGlueTables(dbName)
   createJob(jobName, iam, scriptLocation)
   startJob(jobName)
   getJobs()
   getJobRuns(jobName)
   deleteJob(jobName)
   println("*** Wait for 5 MIN so the $crawlerName is ready to be deleted")
```

```
    TimeUnit.MINUTES.sleep(5)
    deleteMyDatabase(dbName)
    deleteCrawler(crawlerName)
}

suspend fun createDatabase(
    dbName: String?,
    locationUriVal: String?,
) {
    val input =
        DatabaseInput {
            description = "Built with the AWS SDK for Kotlin"
            name = dbName
            locationUri = locationUriVal
        }

    val request =
        CreateDatabaseRequest {
            databaseInput = input
        }

    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
        glueClient.createDatabase(request)
        println("The database was successfully created")
    }
}

suspend fun createCrawler(
    iam: String?,
    s3Path: String?,
    cron: String?,
    dbName: String?,
    crawlerName: String,
) {
    val s3Target =
        S3Target {
            path = s3Path
        }

    val targetList = ArrayList<S3Target>()
    targetList.add(s3Target)

    val targetOb =
        CrawlerTargets {
```

```
            s3Targets = targetList
        }

    val crawlerRequest =
        CreateCrawlerRequest {
            databaseName = dbName
            name = crawlerName
            description = "Created by the AWS Glue Java API"
            targets = targetOb
            role = iam
            schedule = cron
        }

    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
        glueClient.createCrawler(crawlerRequest)
        println("$crawlerName was successfully created")
    }
}

suspend fun getCrawler(crawlerName: String?) {
    val request =
        GetCrawlerRequest {
            name = crawlerName
        }

    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
        val response = glueClient.getCrawler(request)
        val role = response.crawler?.role
        println("The role associated with this crawler is $role")
    }
}

suspend fun startCrawler(crawlerName: String) {
    val crawlerRequest =
        StartCrawlerRequest {
            name = crawlerName
        }

    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
        glueClient.startCrawler(crawlerRequest)
        println("$crawlerName was successfully started.")
    }
}
```

```
suspend fun getDatabase(databaseName: String?) {
    val request =
        GetDatabaseRequest {
            name = databaseName
        }

    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
        val response = glueClient.getDatabase(request)
        val dbDesc = response.database?.description
        println("The database description is $dbDesc")
    }
}

suspend fun getGlueTables(dbName: String?) {
    val tableRequest =
        GetTablesRequest {
            databaseName = dbName
        }

    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
        val response = glueClient.getTables(tableRequest)
        response.tableList?.forEach { tableName ->
            println("Table name is ${tableName.name}")
        }
    }
}

suspend fun startJob(jobNameVal: String?) {
    val runRequest =
        StartJobRunRequest {
            workerType = WorkerType.G1X
            numberOfWorkers = 10
            jobName = jobNameVal
        }

    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
        val response = glueClient.startJobRun(runRequest)
        println("The job run Id is ${response.jobRunId}")
    }
}

suspend fun createJob(
    jobName: String,
    iam: String?,
```

```
    scriptLocationVal: String?,
) {
    val commandOb =
        JobCommand {
            pythonVersion = "3"
            name = "MyJob1"
            scriptLocation = scriptLocationVal
        }

    val jobRequest =
        CreateJobRequest {
            description = "A Job created by using the AWS SDK for Java V2"
            glueVersion = "2.0"
            workerType = WorkerType.G1X
            numberOfWorkers = 10
            name = jobName
            role = iam
            command = commandOb
        }

    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
        glueClient.createJob(jobRequest)
        println("$jobName was successfully created.")
    }
}

suspend fun getJobs() {
    val request =
        GetJobsRequest {
            maxResults = 10
        }

    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
        val response = glueClient.getJobs(request)
        response.jobs?.forEach { job ->
            println("Job name is ${job.name}")
        }
    }
}

suspend fun getJobRuns(jobNameVal: String?) {
    val request =
        GetJobRunsRequest {
            jobName = jobNameVal
```

```
        }

    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
        val response = glueClient.getJobRuns(request)
        response.jobRuns?.forEach { job ->
            println("Job name is ${job.jobName}")
        }
    }
}

suspend fun deleteJob(jobNameVal: String) {
    val jobRequest =
        DeleteJobRequest {
            jobName = jobNameVal
        }

    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
        glueClient.deleteJob(jobRequest)
        println("$jobNameVal was successfully deleted")
    }
}

suspend fun deleteMyDatabase(databaseName: String) {
    val request =
        DeleteDatabaseRequest {
            name = databaseName
        }

    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
        glueClient.deleteDatabase(request)
        println("$databaseName was successfully deleted")
    }
}

suspend fun deleteCrawler(crawlerName: String) {
    val request =
        DeleteCrawlerRequest {
            name = crawlerName
        }
    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
        glueClient.deleteCrawler(request)
        println("$crawlerName was deleted")
    }
}
```

- Lihat detail API di topik-topik berikut dalam Referensi API AWS SDK For Kotlin.
  - CreateCrawler
  - CreateJob
  - DeleteCrawler
  - DeleteDatabase
  - DeleteJob
  - DeleteTable
  - GetCrawler
  - GetDatabase
  - GetDatabases
  - GetJob
  - GetJobRun
  - GetJobRuns
  - GetTables
  - ListJobs
  - StartCrawler
  - StartJobRun

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkap dan pelajari cara menyiapkan dan menjalankan di Repositori Contoh Kode AWS.

```
namespace Glue;

use Aws\Glue\GlueClient;
use Aws\S3\S3Client;
use AwsUtilities\AWSServiceClass;
```

```
use GuzzleHttp\Psr7\Stream;
use Iam\IAMService;

class GettingStartedWithGlue
{
    public function run()
    {
        echo("\n");
        echo("--------------------------------------\n");
        print("Welcome to the AWS Glue getting started demo using PHP!\n");
        echo("--------------------------------------\n");

        $clientArgs = [
            'region' => 'us-west-2',
            'version' => 'latest',
            'profile' => 'default',
        ];
        $uniqid = uniqid();

        $glueClient = new GlueClient($clientArgs);
        $glueService = new GlueService($glueClient);
        $iamService = new IAMService();
        $crawlerName = "example-crawler-test-" . $uniqid;

        AWSServiceClass::$waitTime = 5;
        AWSServiceClass::$maxWaitAttempts = 20;

        $role = $iamService->getRole("AWSGlueServiceRole-DocExample");

        $databaseName = "doc-example-database-$uniqid";
        $path = 's3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv';
        $glueService->createCrawler($crawlerName, $role['Role']['Arn'],
 $databaseName, $path);
        $glueService->startCrawler($crawlerName);

        echo "Waiting for crawler";
        do {
            $crawler = $glueService->getCrawler($crawlerName);
            echo ".";
            sleep(10);
        } while ($crawler['Crawler']['State'] != "READY");
        echo "\n";

        $database = $glueService->getDatabase($databaseName);
```

```
        echo "Found a database named " . $database['Database']['Name'] . "\n";

        //Upload job script
        $s3client = new S3Client($clientArgs);
        $bucketName = "test-glue-bucket-" . $uniqid;
        $s3client->createBucket([
            'Bucket' => $bucketName,
            'CreateBucketConfiguration' => ['LocationConstraint' => 'us-west-2'],
        ]);

        $s3client->putObject([
            'Bucket' => $bucketName,
            'Key' => 'run_job.py',
            'SourceFile' => __DIR__ . '/flight_etl_job_script.py'
        ]);
        $s3client->putObject([
            'Bucket' => $bucketName,
            'Key' => 'setup_scenario_getting_started.yaml',
            'SourceFile' => __DIR__ . '/setup_scenario_getting_started.yaml'
        ]);

        $tables = $glueService->getTables($databaseName);

        $jobName = 'test-job-' . $uniqid;
        $scriptLocation = "s3://$bucketName/run_job.py";
        $job = $glueService->createJob($jobName, $role['Role']['Arn'],
$scriptLocation);

        $outputBucketUrl = "s3://$bucketName";
        $runId = $glueService->startJobRun($jobName, $databaseName, $tables,
$outputBucketUrl)['JobRunId'];

        echo "waiting for job";
        do {
            $jobRun = $glueService->getJobRun($jobName, $runId);
            echo ".";
            sleep(10);
        } while (!array_intersect([$jobRun['JobRun']['JobRunState']],
['SUCCEEDED', 'STOPPED', 'FAILED', 'TIMEOUT']));
        echo "\n";

        $jobRuns = $glueService->getJobRuns($jobName);

        $objects = $s3client->listObjects([
```

```
        'Bucket' => $bucketName,
    ])['Contents'];

    foreach ($objects as $object) {
        echo $object['Key'] . "\n";
    }

    echo "Downloading " . $objects[1]['Key'] . "\n";
    /** @var Stream $downloadObject */
    $downloadObject = $s3client->getObject([
        'Bucket' => $bucketName,
        'Key' => $objects[1]['Key'],
    ])['Body']->getContents();
    echo "Here is the first 1000 characters in the object.";
    echo substr($downloadObject, 0, 1000);

    $jobs = $glueService->listJobs();
    echo "Current jobs:\n";
    foreach ($jobs['JobNames'] as $jobsName) {
        echo "{$jobsName}\n";
    }

    echo "Delete the job.\n";
    $glueClient->deleteJob([
        'JobName' => $job['Name'],
    ]);

    echo "Delete the tables.\n";
    foreach ($tables['TableList'] as $table) {
        $glueService->deleteTable($table['Name'], $databaseName);
    }

    echo "Delete the databases.\n";
    $glueClient->deleteDatabase([
        'Name' => $databaseName,
    ]);

    echo "Delete the crawler.\n";
    $glueClient->deleteCrawler([
        'Name' => $crawlerName,
    ]);

    $deleteObjects = $s3client->listObjectsV2([
        'Bucket' => $bucketName,
```

```
        ]);
        echo "Delete all objects in the bucket.\n";
        $deleteObjects = $s3client->deleteObjects([
            'Bucket' => $bucketName,
            'Delete' => [
                'Objects' => $deleteObjects['Contents'],
            ]
        ]);
        echo "Delete the bucket.\n";
        $s3client->deleteBucket(['Bucket' => $bucketName]);

        echo "This job was brought to you by the number $uniqid\n";
    }
}

namespace Glue;

use Aws\Glue\GlueClient;
use Aws\Result;

use function PHPUnit\Framework\isEmpty;

class GlueService extends \AwsUtilities\AWSServiceClass
{
    protected GlueClient $glueClient;

    public function __construct($glueClient)
    {
        $this->glueClient = $glueClient;
    }

    public function getCrawler($crawlerName)
    {
        return $this->customWaiter(function () use ($crawlerName) {
            return $this->glueClient->getCrawler([
                'Name' => $crawlerName,
            ]);
        });
    }

    public function createCrawler($crawlerName, $role, $databaseName, $path):
 Result
    {
```

```
        return $this->customWaiter(function () use ($crawlerName, $role,
$databaseName, $path) {
            return $this->glueClient->createCrawler([
                'Name' => $crawlerName,
                'Role' => $role,
                'DatabaseName' => $databaseName,
                'Targets' => [
                    'S3Targets' =>
                        [[
                            'Path' => $path,
                        ]]
                ],
            ]);
        });
    }

    public function startCrawler($crawlerName): Result
    {
        return $this->glueClient->startCrawler([
            'Name' => $crawlerName,
        ]);
    }

    public function getDatabase(string $databaseName): Result
    {
        return $this->customWaiter(function () use ($databaseName) {
            return $this->glueClient->getDatabase([
                'Name' => $databaseName,
            ]);
        });
    }

    public function getTables($databaseName): Result
    {
        return $this->glueClient->getTables([
            'DatabaseName' => $databaseName,
        ]);
    }

    public function createJob($jobName, $role, $scriptLocation, $pythonVersion =
'3', $glueVersion = '3.0'): Result
    {
        return $this->glueClient->createJob([
            'Name' => $jobName,
```

```
            'Role' => $role,
            'Command' => [
                'Name' => 'glueetl',
                'ScriptLocation' => $scriptLocation,
                'PythonVersion' => $pythonVersion,
            ],
            'GlueVersion' => $glueVersion,
        ]);
    }

    public function startJobRun($jobName, $databaseName, $tables,
$outputBucketUrl): Result
    {
        return $this->glueClient->startJobRun([
            'JobName' => $jobName,
            'Arguments' => [
                'input_database' => $databaseName,
                'input_table' => $tables['TableList'][0]['Name'],
                'output_bucket_url' => $outputBucketUrl,
                '--input_database' => $databaseName,
                '--input_table' => $tables['TableList'][0]['Name'],
                '--output_bucket_url' => $outputBucketUrl,
            ],
        ]);
    }

    public function listJobs($maxResults = null, $nextToken = null, $tags = []):
Result
    {
        $arguments = [];
        if ($maxResults) {
            $arguments['MaxResults'] = $maxResults;
        }
        if ($nextToken) {
            $arguments['NextToken'] = $nextToken;
        }
        if (!empty($tags)) {
            $arguments['Tags'] = $tags;
        }
        return $this->glueClient->listJobs($arguments);
    }

    public function getJobRuns($jobName, $maxResults = 0, $nextToken = ''):
Result
```

```
    {
        $arguments = ['JobName' => $jobName];
        if ($maxResults) {
            $arguments['MaxResults'] = $maxResults;
        }
        if ($nextToken) {
            $arguments['NextToken'] = $nextToken;
        }
        return $this->glueClient->getJobRuns($arguments);
    }

    public function getJobRun($jobName, $runId, $predecessorsIncluded = false):
Result
    {
        return $this->glueClient->getJobRun([
            'JobName' => $jobName,
            'RunId' => $runId,
            'PredecessorsIncluded' => $predecessorsIncluded,
        ]);
    }

    public function deleteJob($jobName)
    {
        return $this->glueClient->deleteJob([
            'JobName' => $jobName,
        ]);
    }

    public function deleteTable($tableName, $databaseName)
    {
        return $this->glueClient->deleteTable([
            'DatabaseName' => $databaseName,
            'Name' => $tableName,
        ]);
    }

    public function deleteDatabase($databaseName)
    {
        return $this->glueClient->deleteDatabase([
            'Name' => $databaseName,
        ]);
    }

    public function deleteCrawler($crawlerName)
```

```
    {
        return $this->glueClient->deleteCrawler([
            'Name' => $crawlerName,
        ]);
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk PHP .
  - CreateCrawler
  - CreateJob
  - DeleteCrawler
  - DeleteDatabase
  - DeleteJob
  - DeleteTable
  - GetCrawler
  - GetDatabase
  - GetDatabases
  - GetJob
  - GetJobRun
  - GetJobRuns
  - GetTables
  - ListJobs
  - StartCrawler
  - StartJobRun

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Buat kelas yang membungkus AWS Glue fungsi yang digunakan dalam skenario.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client


    def get_crawler(self, name):
        """
        Gets information about a crawler.

        :param name: The name of the crawler to look up.
        :return: Data about the crawler.
        """
        crawler = None
        try:
            response = self.glue_client.get_crawler(Name=name)
            crawler = response["Crawler"]
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "EntityNotFoundException":
                logger.info("Crawler %s doesn't exist.", name)
            else:
                logger.error(
                    "Couldn't get crawler %s. Here's why: %s: %s",
                    name,
                    err.response["Error"]["Code"],
                    err.response["Error"]["Message"],
                )
                raise
        return crawler


    def create_crawler(self, name, role_arn, db_name, db_prefix, s3_target):
        """
        Creates a crawler that can crawl the specified target and populate a
        database in your AWS Glue Data Catalog with metadata that describes the
 data
        in the target.
```

```
        :param name: The name of the crawler.
        :param role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of an AWS Identity and
Access
                         Management (IAM) role that grants permission to let AWS
Glue
                         access the resources it needs.
        :param db_name: The name to give the database that is created by the
crawler.
        :param db_prefix: The prefix to give any database tables that are created
by
                          the crawler.
        :param s3_target: The URL to an S3 bucket that contains data that is
                          the target of the crawler.
        """
        try:
            self.glue_client.create_crawler(
                Name=name,
                Role=role_arn,
                DatabaseName=db_name,
                TablePrefix=db_prefix,
                Targets={"S3Targets": [{"Path": s3_target}]},
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't create crawler. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise


    def start_crawler(self, name):
        """
        Starts a crawler. The crawler crawls its configured target and creates
        metadata that describes the data it finds in the target data source.

        :param name: The name of the crawler to start.
        """
        try:
            self.glue_client.start_crawler(Name=name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't start crawler %s. Here's why: %s: %s",
                name,
```

```
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise


    def get_database(self, name):
        """
        Gets information about a database in your Data Catalog.

        :param name: The name of the database to look up.
        :return: Information about the database.
        """
        try:
            response = self.glue_client.get_database(Name=name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get database %s. Here's why: %s: %s",
                name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response["Database"]


    def get_tables(self, db_name):
        """
        Gets a list of tables in a Data Catalog database.

        :param db_name: The name of the database to query.
        :return: The list of tables in the database.
        """
        try:
            response = self.glue_client.get_tables(DatabaseName=db_name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get tables %s. Here's why: %s: %s",
                db_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

```
        else:
            return response["TableList"]


    def create_job(self, name, description, role_arn, script_location):
        """
        Creates a job definition for an extract, transform, and load (ETL) job
that can
        be run by AWS Glue.

        :param name: The name of the job definition.
        :param description: The description of the job definition.
        :param role_arn: The ARN of an IAM role that grants AWS Glue the
permissions
                         it requires to run the job.
        :param script_location: The Amazon S3 URL of a Python ETL script that is
run as
                                part of the job. The script defines how the data
is
                                transformed.
        """
        try:
            self.glue_client.create_job(
                Name=name,
                Description=description,
                Role=role_arn,
                Command={
                    "Name": "glueetl",
                    "ScriptLocation": script_location,
                    "PythonVersion": "3",
                },
                GlueVersion="3.0",
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't create job %s. Here's why: %s: %s",
                name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

```
   def start_job_run(self, name, input_database, input_table,
output_bucket_name):
       """
       Starts a job run. A job run extracts data from the source, transforms it,
       and loads it to the output bucket.

       :param name: The name of the job definition.
       :param input_database: The name of the metadata database that contains
tables
                              that describe the source data. This is typically
created
                              by a crawler.
       :param input_table: The name of the table in the metadata database that
                           describes the source data.
       :param output_bucket_name: The S3 bucket where the output is written.
       :return: The ID of the job run.
       """
       try:
           # The custom Arguments that are passed to this function are used by
the
           # Python ETL script to determine the location of input and output
data.
           response = self.glue_client.start_job_run(
               JobName=name,
               Arguments={
                   "--input_database": input_database,
                   "--input_table": input_table,
                   "--output_bucket_url": f"s3://{output_bucket_name}/",
               },
           )
       except ClientError as err:
           logger.error(
               "Couldn't start job run %s. Here's why: %s: %s",
               name,
               err.response["Error"]["Code"],
               err.response["Error"]["Message"],
           )
           raise
       else:
           return response["JobRunId"]


   def list_jobs(self):
       """
```

```
        Lists the names of job definitions in your account.

        :return: The list of job definition names.
        """
        try:
            response = self.glue_client.list_jobs()
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't list jobs. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response["JobNames"]


    def get_job_runs(self, job_name):
        """
        Gets information about runs that have been performed for a specific job
        definition.

        :param job_name: The name of the job definition to look up.
        :return: The list of job runs.
        """
        try:
            response = self.glue_client.get_job_runs(JobName=job_name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get job runs for %s. Here's why: %s: %s",
                job_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response["JobRuns"]


    def get_job_run(self, name, run_id):
        """
        Gets information about a single job run.

        :param name: The name of the job definition for the run.
```

```
        :param run_id: The ID of the run.
        :return: Information about the run.
        """
        try:
            response = self.glue_client.get_job_run(JobName=name, RunId=run_id)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get job run %s/%s. Here's why: %s: %s",
                name,
                run_id,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response["JobRun"]


    def delete_job(self, job_name):
        """
        Deletes a job definition. This also deletes data about all runs that are
        associated with this job definition.

        :param job_name: The name of the job definition to delete.
        """
        try:
            self.glue_client.delete_job(JobName=job_name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete job %s. Here's why: %s: %s",
                job_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise


    def delete_table(self, db_name, table_name):
        """
        Deletes a table from a metadata database.

        :param db_name: The name of the database that contains the table.
        :param table_name: The name of the table to delete.
        """
```

```
        try:
            self.glue_client.delete_table(DatabaseName=db_name, Name=table_name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete table %s. Here's why: %s: %s",
                table_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise


    def delete_database(self, name):
        """
        Deletes a metadata database from your Data Catalog.

        :param name: The name of the database to delete.
        """
        try:
            self.glue_client.delete_database(Name=name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete database %s. Here's why: %s: %s",
                name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise


    def delete_crawler(self, name):
        """
        Deletes a crawler.

        :param name: The name of the crawler to delete.
        """
        try:
            self.glue_client.delete_crawler(Name=name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete crawler %s. Here's why: %s: %s",
                name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
```

```
            )
            raise
```

Buat kelas yang menjalankan skenario.

```
class GlueCrawlerJobScenario:
    """
    Encapsulates a scenario that shows how to create an AWS Glue crawler and job
 and use
    them to transform data from CSV to JSON format.
    """

    def __init__(self, glue_client, glue_service_role, glue_bucket):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        :param glue_service_role: An AWS Identity and Access Management (IAM)
 role
                                  that AWS Glue can assume to gain access to the
                                  resources it requires.
        :param glue_bucket: An S3 bucket that can hold a job script and output
 data
                            from AWS Glue job runs.
        """
        self.glue_client = glue_client
        self.glue_service_role = glue_service_role
        self.glue_bucket = glue_bucket

    @staticmethod
    def wait(seconds, tick=12):
        """
        Waits for a specified number of seconds, while also displaying an
 animated
        spinner.

        :param seconds: The number of seconds to wait.
        :param tick: The number of frames per second used to animate the spinner.
        """
        progress = "|/-\\"
        waited = 0
```

```
        while waited < seconds:
            for frame in range(tick):
                sys.stdout.write(f"\r{progress[frame % len(progress)]}")
                sys.stdout.flush()
                time.sleep(1 / tick)
            waited += 1

    def upload_job_script(self, job_script):
        """
        Uploads a Python ETL script to an S3 bucket. The script is used by the
AWS Glue
        job to transform data.

        :param job_script: The relative path to the job script.
        """
        try:
            self.glue_bucket.upload_file(Filename=job_script, Key=job_script)
            print(f"Uploaded job script '{job_script}' to the example bucket.")
        except S3UploadFailedError as err:
            logger.error("Couldn't upload job script. Here's why: %s", err)
            raise

    def run(self, crawler_name, db_name, db_prefix, data_source, job_script,
job_name):
        """
        Runs the scenario. This is an interactive experience that runs at a
command
        prompt and asks you for input throughout.

        :param crawler_name: The name of the crawler used in the scenario. If the
                             crawler does not exist, it is created.
        :param db_name: The name to give the metadata database created by the
crawler.
        :param db_prefix: The prefix to give tables added to the database by the
                          crawler.
        :param data_source: The location of the data source that is targeted by
the
                            crawler and extracted during job runs.
        :param job_script: The job script that is used to transform data during
job
                           runs.
        :param job_name: The name to give the job definition that is created
during the
                         scenario.
```

```
        """
        wrapper = GlueWrapper(self.glue_client)
        print(f"Checking for crawler {crawler_name}.")
        crawler = wrapper.get_crawler(crawler_name)
        if crawler is None:
            print(f"Creating crawler {crawler_name}.")
            wrapper.create_crawler(
                crawler_name,
                self.glue_service_role.arn,
                db_name,
                db_prefix,
                data_source,
            )
            print(f"Created crawler {crawler_name}.")
            crawler = wrapper.get_crawler(crawler_name)
        pprint(crawler)
        print("-" * 88)

        print(
            f"When you run the crawler, it crawls data stored in {data_source}
and "
            f"creates a metadata database in the AWS Glue Data Catalog that
describes "
            f"the data in the data source."
        )
        print("In this example, the source data is in CSV format.")
        ready = False
        while not ready:
            ready = Question.ask_question(
                "Ready to start the crawler? (y/n) ", Question.is_yesno
            )
        wrapper.start_crawler(crawler_name)
        print("Let's wait for the crawler to run. This typically takes a few
minutes.")
        crawler_state = None
        while crawler_state != "READY":
            self.wait(10)
            crawler = wrapper.get_crawler(crawler_name)
            crawler_state = crawler["State"]
            print(f"Crawler is {crawler['State']}.")
        print("-" * 88)

        database = wrapper.get_database(db_name)
        print(f"The crawler created database {db_name}:")
```

```
        pprint(database)
        print(f"The database contains these tables:")
        tables = wrapper.get_tables(db_name)
        for index, table in enumerate(tables):
            print(f"\t{index + 1}. {table['Name']}")
        table_index = Question.ask_question(
            f"Enter the number of a table to see more detail: ",
            Question.is_int,
            Question.in_range(1, len(tables)),
        )
        pprint(tables[table_index - 1])
        print("-" * 88)

        print(f"Creating job definition {job_name}.")
        wrapper.create_job(
            job_name,
            "Getting started example job.",
            self.glue_service_role.arn,
            f"s3://{self.glue_bucket.name}/{job_script}",
        )
        print("Created job definition.")
        print(
            f"When you run the job, it extracts data from {data_source},
transforms it "
            f"by using the {job_script} script, and loads the output into "
            f"S3 bucket {self.glue_bucket.name}."
        )
        print(
            "In this example, the data is transformed from CSV to JSON, and only
a few "
            "fields are included in the output."
        )
        job_run_status = None
        if Question.ask_question(f"Ready to run? (y/n) ", Question.is_yesno):
            job_run_id = wrapper.start_job_run(
                job_name, db_name, tables[0]["Name"], self.glue_bucket.name
            )
            print(f"Job {job_name} started. Let's wait for it to run.")
            while job_run_status not in ["SUCCEEDED", "STOPPED", "FAILED",
"TIMEOUT"]:
                self.wait(10)
                job_run = wrapper.get_job_run(job_name, job_run_id)
                job_run_status = job_run["JobRunState"]
                print(f"Job {job_name}/{job_run_id} is {job_run_status}.")
```

```
        print("-" * 88)

        if job_run_status == "SUCCEEDED":
            print(
                f"Data from your job run is stored in your S3 bucket
'{self.glue_bucket.name}':"
            )
            try:
                keys = [
                    obj.key for obj in
self.glue_bucket.objects.filter(Prefix="run-")
                ]
                for index, key in enumerate(keys):
                    print(f"\t{index + 1}: {key}")
                lines = 4
                key_index = Question.ask_question(
                    f"Enter the number of a block to download it and see the
first {lines} "
                    f"lines of JSON output in the block: ",
                    Question.is_int,
                    Question.in_range(1, len(keys)),
                )
                job_data = io.BytesIO()
                self.glue_bucket.download_fileobj(keys[key_index - 1], job_data)
                job_data.seek(0)
                for _ in range(lines):
                    print(job_data.readline().decode("utf-8"))
            except ClientError as err:
                logger.error(
                    "Couldn't get job run data. Here's why: %s: %s",
                    err.response["Error"]["Code"],
                    err.response["Error"]["Message"],
                )
                raise
            print("-" * 88)

        job_names = wrapper.list_jobs()
        if job_names:
            print(f"Your account has {len(job_names)} jobs defined:")
            for index, job_name in enumerate(job_names):
                print(f"\t{index + 1}. {job_name}")
            job_index = Question.ask_question(
                f"Enter a number between 1 and {len(job_names)} to see the list
of runs for "
```

```
                f"a job: ",
                Question.is_int,
                Question.in_range(1, len(job_names)),
            )
            job_runs = wrapper.get_job_runs(job_names[job_index - 1])
            if job_runs:
                print(f"Found {len(job_runs)} runs for job {job_names[job_index -
1]}:")
                for index, job_run in enumerate(job_runs):
                    print(
                        f"\t{index + 1}. {job_run['JobRunState']} on "
                        f"{job_run['CompletedOn']:%Y-%m-%d %H:%M:%S}"
                    )
                run_index = Question.ask_question(
                    f"Enter a number between 1 and {len(job_runs)} to see details
for a run: ",
                    Question.is_int,
                    Question.in_range(1, len(job_runs)),
                )
                pprint(job_runs[run_index - 1])
            else:
                print(f"No runs found for job {job_names[job_index - 1]}")
        else:
            print("Your account doesn't have any jobs defined.")
        print("-" * 88)

        print(
            f"Let's clean up. During this example we created job definition
'{job_name}'."
        )
        if Question.ask_question(
            "Do you want to delete the definition and all runs? (y/n) ",
            Question.is_yesno,
        ):
            wrapper.delete_job(job_name)
            print(f"Job definition '{job_name}' deleted.")
        tables = wrapper.get_tables(db_name)
        print(f"We also created database '{db_name}' that contains these
tables:")
        for table in tables:
            print(f"\t{table['Name']}")
        if Question.ask_question(
            "Do you want to delete the tables and the database? (y/n) ",
            Question.is_yesno,
```

```
        ):
            for table in tables:
                wrapper.delete_table(db_name, table["Name"])
                print(f"Deleted table {table['Name']}.")
            wrapper.delete_database(db_name)
            print(f"Deleted database {db_name}.")
        print(f"We also created crawler '{crawler_name}'.")
        if Question.ask_question(
            "Do you want to delete the crawler? (y/n) ", Question.is_yesno
        ):
            wrapper.delete_crawler(crawler_name)
            print(f"Deleted crawler {crawler_name}.")
        print("-" * 88)


def parse_args(args):
    """
    Parse command line arguments.

    :param args: The command line arguments.
    :return: The parsed arguments.
    """
    parser = argparse.ArgumentParser(
        description="Runs the AWS Glue getting started with crawlers and jobs
 scenario. "
        "Before you run this scenario, set up scaffold resources by running "
        "'python scaffold.py deploy'."
    )
    parser.add_argument(
        "role_name",
        help="The name of an IAM role that AWS Glue can assume. This role must
 grant access "
        "to Amazon S3 and to the permissions granted by the AWSGlueServiceRole "
        "managed policy.",
    )
    parser.add_argument(
        "bucket_name",
        help="The name of an S3 bucket that AWS Glue can access to get the job
 script and "
        "put job results.",
    )
    parser.add_argument(
        "--job_script",
        default="flight_etl_job_script.py",
```

```
        help="The name of the job script file that is used in the scenario.",
    )
    return parser.parse_args(args)


def main():
    args = parse_args(sys.argv[1:])
    try:
        print("-" * 88)
        print(
            "Welcome to the AWS Glue getting started with crawlers and jobs
 scenario."
        )
        print("-" * 88)
        scenario = GlueCrawlerJobScenario(
            boto3.client("glue"),
            boto3.resource("iam").Role(args.role_name),
            boto3.resource("s3").Bucket(args.bucket_name),
        )
        scenario.upload_job_script(args.job_script)
        scenario.run(
            "doc-example-crawler",
            "doc-example-database",
            "doc-example-",
            "s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv",
            args.job_script,
            "doc-example-job",
        )
        print("-" * 88)
        print(
            "To destroy scaffold resources, including the IAM role and S3 bucket
 "
            "used in this scenario, run 'python scaffold.py destroy'."
        )
        print("\nThanks for watching!")
        print("-" * 88)
    except Exception:
        logging.exception("Something went wrong with the example.")
```

Buat skrip ETL yang digunakan oleh AWS Glue untuk mengekstrak, mengubah, dan memuat data selama pekerjaan berjalan.

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job

"""
These custom arguments must be passed as Arguments to the StartJobRun request.
    --input_database    The name of a metadata database that is contained in
 your
                        AWS Glue Data Catalog and that contains tables that
 describe
                        the data to be processed.
    --input_table       The name of a table in the database that describes the
 data to
                        be processed.
    --output_bucket_url An S3 bucket that receives the transformed output data.
"""
args = getResolvedOptions(
    sys.argv, ["JOB_NAME", "input_database", "input_table", "output_bucket_url"]
)
sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args["JOB_NAME"], args)

# Script generated for node S3 Flight Data.
S3FlightData_node1 = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database=args["input_database"],
    table_name=args["input_table"],
    transformation_ctx="S3FlightData_node1",
)

# This mapping performs two main functions:
# 1. It simplifies the output by removing most of the fields from the data.
# 2. It renames some fields. For example, `fl_date` is renamed to `flight_date`.
ApplyMapping_node2 = ApplyMapping.apply(
    frame=S3FlightData_node1,
```

```
    mappings=[
        ("year", "long", "year", "long"),
        ("month", "long", "month", "tinyint"),
        ("day_of_month", "long", "day", "tinyint"),
        ("fl_date", "string", "flight_date", "string"),
        ("carrier", "string", "carrier", "string"),
        ("fl_num", "long", "flight_num", "long"),
        ("origin_city_name", "string", "origin_city_name", "string"),
        ("origin_state_abr", "string", "origin_state_abr", "string"),
        ("dest_city_name", "string", "dest_city_name", "string"),
        ("dest_state_abr", "string", "dest_state_abr", "string"),
        ("dep_time", "long", "departure_time", "long"),
        ("wheels_off", "long", "wheels_off", "long"),
        ("wheels_on", "long", "wheels_on", "long"),
        ("arr_time", "long", "arrival_time", "long"),
        ("mon", "string", "mon", "string"),
    ],
    transformation_ctx="ApplyMapping_node2",
)

# Script generated for node Revised Flight Data.
RevisedFlightData_node3 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=ApplyMapping_node2,
    connection_type="s3",
    format="json",
    connection_options={"path": args["output_bucket_url"], "partitionKeys": []},
    transformation_ctx="RevisedFlightData_node3",
)

job.commit()
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk Python (Boto3).
  - CreateCrawler
  - CreateJob
  - DeleteCrawler
  - DeleteDatabase
  - DeleteJob
  - DeleteTable
  - GetCrawler

- GetDatabase
- GetDatabases
- GetJob
- GetJobRun
- GetJobRuns
- GetTables
- ListJobs
- StartCrawler
- StartJobRun

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Buat kelas yang membungkus AWS Glue fungsi yang digunakan dalam skenario.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
  def initialize(glue_client, logger)
    @glue_client = glue_client
    @logger = logger
  end

  # Retrieves information about a specific crawler.
  #
  # @param name [String] The name of the crawler to retrieve information about.
```

```
  # @return [Aws::Glue::Types::Crawler, nil] The crawler object if found, or nil
if not found.
  def get_crawler(name)
    @glue_client.get_crawler(name: name)
  rescue Aws::Glue::Errors::EntityNotFoundException
    @logger.info("Crawler #{name} doesn't exist.")
    false
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not get crawler #{name}: \n#{e.message}")
    raise
  end

  # Creates a new crawler with the specified configuration.
  #
  # @param name [String] The name of the crawler.
  # @param role_arn [String] The ARN of the IAM role to be used by the crawler.
  # @param db_name [String] The name of the database where the crawler stores its
metadata.
  # @param db_prefix [String] The prefix to be added to the names of tables that
the crawler creates.
  # @param s3_target [String] The S3 path that the crawler will crawl.
  # @return [void]
  def create_crawler(name, role_arn, db_name, _db_prefix, s3_target)
    @glue_client.create_crawler(
      name: name,
      role: role_arn,
      database_name: db_name,
      targets: {
        s3_targets: [
          {
            path: s3_target
          }
        ]
      }
    )
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not create crawler: \n#{e.message}")
    raise
  end

  # Starts a crawler with the specified name.
  #
  # @param name [String] The name of the crawler to start.
  # @return [void]
```

```
  def start_crawler(name)
    @glue_client.start_crawler(name: name)
  rescue Aws::Glue::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Glue could not start crawler #{name}: \n#{e.message}")
    raise
  end

  # Deletes a crawler with the specified name.
  #
  # @param name [String] The name of the crawler to delete.
  # @return [void]
  def delete_crawler(name)
    @glue_client.delete_crawler(name: name)
  rescue Aws::Glue::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Glue could not delete crawler #{name}: \n#{e.message}")
    raise
  end

  # Retrieves information about a specific database.
  #
  # @param name [String] The name of the database to retrieve information about.
  # @return [Aws::Glue::Types::Database, nil] The database object if found, or
nil if not found.
  def get_database(name)
    response = @glue_client.get_database(name: name)
    response.database
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not get database #{name}: \n#{e.message}")
    raise
  end

  # Retrieves a list of tables in the specified database.
  #
  # @param db_name [String] The name of the database to retrieve tables from.
  # @return [Array<Aws::Glue::Types::Table>]
  def get_tables(db_name)
    response = @glue_client.get_tables(database_name: db_name)
    response.table_list
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not get tables #{db_name}: \n#{e.message}")
    raise
  end

  # Creates a new job with the specified configuration.
```

```
  #
  # @param name [String] The name of the job.
  # @param description [String] The description of the job.
  # @param role_arn [String] The ARN of the IAM role to be used by the job.
  # @param script_location [String] The location of the ETL script for the job.
  # @return [void]
  def create_job(name, description, role_arn, script_location)
    @glue_client.create_job(
      name: name,
      description: description,
      role: role_arn,
      command: {
        name: 'glueetl',
        script_location: script_location,
        python_version: '3'
      },
      glue_version: '3.0'
    )
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not create job #{name}: \n#{e.message}")
    raise
  end

  # Starts a job run for the specified job.
  #
  # @param name [String] The name of the job to start the run for.
  # @param input_database [String] The name of the input database for the job.
  # @param input_table [String] The name of the input table for the job.
  # @param output_bucket_name [String] The name of the output S3 bucket for the
job.
  # @return [String] The ID of the started job run.
  def start_job_run(name, input_database, input_table, output_bucket_name)
    response = @glue_client.start_job_run(
      job_name: name,
      arguments: {
        '--input_database': input_database,
        '--input_table': input_table,
        '--output_bucket_url': "s3://#{output_bucket_name}/"
      }
    )
    response.job_run_id
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not start job run #{name}: \n#{e.message}")
    raise
```

```
  end

  # Retrieves a list of jobs in AWS Glue.
  #
  # @return [Aws::Glue::Types::ListJobsResponse]
  def list_jobs
    @glue_client.list_jobs
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not list jobs: \n#{e.message}")
    raise
  end

  # Retrieves a list of job runs for the specified job.
  #
  # @param job_name [String] The name of the job to retrieve job runs for.
  # @return [Array<Aws::Glue::Types::JobRun>]
  def get_job_runs(job_name)
    response = @glue_client.get_job_runs(job_name: job_name)
    response.job_runs
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not get job runs: \n#{e.message}")
  end

  # Retrieves data for a specific job run.
  #
  # @param job_name [String] The name of the job run to retrieve data for.
  # @return [Glue::Types::GetJobRunResponse]
  def get_job_run(job_name, run_id)
    @glue_client.get_job_run(job_name: job_name, run_id: run_id)
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not get job runs: \n#{e.message}")
  end

  # Deletes a job with the specified name.
  #
  # @param job_name [String] The name of the job to delete.
  # @return [void]
  def delete_job(job_name)
    @glue_client.delete_job(job_name: job_name)
  rescue Aws::Glue::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Glue could not delete job: \n#{e.message}")
  end

  # Deletes a table with the specified name.
```

```
  #
  # @param database_name [String] The name of the catalog database in which the
 table resides.
  # @param table_name [String] The name of the table to be deleted.
  # @return [void]
  def delete_table(database_name, table_name)
    @glue_client.delete_table(database_name: database_name, name: table_name)
  rescue Aws::Glue::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Glue could not delete job: \n#{e.message}")
  end

  # Removes a specified database from a Data Catalog.
  #
  # @param database_name [String] The name of the database to delete.
  # @return [void]
  def delete_database(database_name)
    @glue_client.delete_database(name: database_name)
  rescue Aws::Glue::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Glue could not delete database: \n#{e.message}")
  end

  # Uploads a job script file to an S3 bucket.
  #
  # @param file_path [String] The local path of the job script file.
  # @param bucket_resource [Aws::S3::Bucket] The S3 bucket resource to upload the
 file to.
  # @return [void]
  def upload_job_script(file_path, bucket_resource)
    File.open(file_path) do |file|
      bucket_resource.client.put_object({
                                          body: file,
                                          bucket: bucket_resource.name,
                                          key: file_path
                                        })
    end
  rescue Aws::S3::Errors::S3UploadFailedError => e
    @logger.error("S3 could not upload job script: \n#{e.message}")
    raise
  end
end
```

Buat kelas yang menjalankan skenario.

```
class GlueCrawlerJobScenario
  def initialize(glue_client, glue_service_role, glue_bucket, logger)
    @glue_client = glue_client
    @glue_service_role = glue_service_role
    @glue_bucket = glue_bucket
    @logger = logger
  end

  def run(crawler_name, db_name, db_prefix, data_source, job_script, job_name)
    wrapper = GlueWrapper.new(@glue_client, @logger)
    setup_crawler(wrapper, crawler_name, db_name, db_prefix, data_source)
    query_database(wrapper, crawler_name, db_name)
    create_and_run_job(wrapper, job_script, job_name, db_name)
  end

  private

  def setup_crawler(wrapper, crawler_name, db_name, db_prefix, data_source)
    new_step(1, 'Create a crawler')
    crawler = wrapper.get_crawler(crawler_name)
    unless crawler
      puts "Creating crawler #{crawler_name}."
      wrapper.create_crawler(crawler_name, @glue_service_role.arn, db_name,
 db_prefix, data_source)
      puts "Successfully created #{crawler_name}."
    end
    wrapper.start_crawler(crawler_name)
    monitor_crawler(wrapper, crawler_name)
  end

  def monitor_crawler(wrapper, crawler_name)
    new_step(2, 'Monitor Crawler')
    crawler_state = nil
    until crawler_state == 'READY'
      custom_wait(15)
      crawler = wrapper.get_crawler(crawler_name)
      crawler_state = crawler[0]['state']
      print "Crawler status: #{crawler_state}".yellow
    end
  end

  def query_database(wrapper, _crawler_name, db_name)
    new_step(3, 'Query the database.')
```

```
    wrapper.get_database(db_name)
    puts "The crawler created database #{db_name}:"
    puts "Database contains tables: #{wrapper.get_tables(db_name).map { |t|
 t['name'] }}"
  end

  def create_and_run_job(wrapper, job_script, job_name, db_name)
    new_step(4, 'Create and run job.')
    wrapper.upload_job_script(job_script, @glue_bucket)
    wrapper.create_job(job_name, 'ETL Job', @glue_service_role.arn, "s3://
#{@glue_bucket.name}/#{job_script}")
    run_job(wrapper, job_name, db_name)
  end

  def run_job(wrapper, job_name, db_name)
    new_step(5, 'Run the job.')
    wrapper.start_job_run(job_name, db_name, wrapper.get_tables(db_name)[0]
['name'], @glue_bucket.name)
    job_run_status = nil
    until %w[SUCCEEDED FAILED STOPPED].include?(job_run_status)
      custom_wait(10)
      job_run = wrapper.get_job_runs(job_name)
      job_run_status = job_run[0]['job_run_state']
      print "Job #{job_name} status: #{job_run_status}".yellow
    end
  end
end

def main
  banner('../../helpers/banner.txt')
  puts 'Starting AWS Glue demo...'

  # Load resource names from YAML.
  resource_names = YAML.load_file('resource_names.yaml')

  # Setup services and resources.
  iam_role = Aws::IAM::Resource.new(region: 'us-
east-1').role(resource_names['glue_service_role'])
  s3_bucket = Aws::S3::Resource.new(region: 'us-
east-1').bucket(resource_names['glue_bucket'])

  # Instantiate scenario and run.
  scenario = GlueCrawlerJobScenario.new(Aws::Glue::Client.new(region: 'us-
east-1'), iam_role, s3_bucket, @logger)
```

```
  random_suffix = rand(10**4)
  scenario.run("crawler-#{random_suffix}", "db-#{random_suffix}", "prefix-
#{random_suffix}-", 's3://data_source',
               'job_script.py', "job-#{random_suffix}")

  puts 'Demo complete.'
end
```

Buat skrip ETL yang digunakan oleh AWS Glue untuk mengekstrak, mengubah, dan memuat data selama pekerjaan berjalan.

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job

"""
These custom arguments must be passed as Arguments to the StartJobRun request.
    --input_database    The name of a metadata database that is contained in
 your
                        AWS Glue Data Catalog and that contains tables that
 describe
                        the data to be processed.
    --input_table       The name of a table in the database that describes the
 data to
                        be processed.
    --output_bucket_url An S3 bucket that receives the transformed output data.
"""
args = getResolvedOptions(
    sys.argv, ["JOB_NAME", "input_database", "input_table", "output_bucket_url"]
)
sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args["JOB_NAME"], args)

# Script generated for node S3 Flight Data.
S3FlightData_node1 = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database=args["input_database"],
```

```
    table_name=args["input_table"],
    transformation_ctx="S3FlightData_node1",
)

# This mapping performs two main functions:
# 1. It simplifies the output by removing most of the fields from the data.
# 2. It renames some fields. For example, `fl_date` is renamed to `flight_date`.
ApplyMapping_node2 = ApplyMapping.apply(
    frame=S3FlightData_node1,
    mappings=[
        ("year", "long", "year", "long"),
        ("month", "long", "month", "tinyint"),
        ("day_of_month", "long", "day", "tinyint"),
        ("fl_date", "string", "flight_date", "string"),
        ("carrier", "string", "carrier", "string"),
        ("fl_num", "long", "flight_num", "long"),
        ("origin_city_name", "string", "origin_city_name", "string"),
        ("origin_state_abr", "string", "origin_state_abr", "string"),
        ("dest_city_name", "string", "dest_city_name", "string"),
        ("dest_state_abr", "string", "dest_state_abr", "string"),
        ("dep_time", "long", "departure_time", "long"),
        ("wheels_off", "long", "wheels_off", "long"),
        ("wheels_on", "long", "wheels_on", "long"),
        ("arr_time", "long", "arrival_time", "long"),
        ("mon", "string", "mon", "string"),
    ],
    transformation_ctx="ApplyMapping_node2",
)

# Script generated for node Revised Flight Data.
RevisedFlightData_node3 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=ApplyMapping_node2,
    connection_type="s3",
    format="json",
    connection_options={"path": args["output_bucket_url"], "partitionKeys": []},
    transformation_ctx="RevisedFlightData_node3",
)

job.commit()
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk Ruby .
  - CreateCrawler

- CreateJob
- DeleteCrawler
- DeleteDatabase
- DeleteJob
- DeleteTable
- GetCrawler
- GetDatabase
- GetDatabases
- GetJob
- GetJobRun
- GetJobRuns
- GetTables
- ListJobs
- StartCrawler
- StartJobRun

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Membuat dan menjalankan crawler yang merayapi bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) publik dan menghasilkan database metadata yang menjelaskan data berformat CSV yang ditemukannya.

```
        let create_crawler = glue
            .create_crawler()
            .name(self.crawler())
            .database_name(self.database())
            .role(self.iam_role.expose_secret())
```

```
            .targets(
                CrawlerTargets::builder()
                    .s3_targets(S3Target::builder().path(CRAWLER_TARGET).build())
                    .build(),
            )
            .send()
            .await;

        match create_crawler {
            Err(err) => {
                let glue_err: aws_sdk_glue::Error = err.into();
                match glue_err {
                    aws_sdk_glue::Error::AlreadyExistsException(_) => {
                        info!("Using existing crawler");
                        Ok(())
                    }
                    _ => Err(GlueMvpError::GlueSdk(glue_err)),
                }
            }
            Ok(_) => Ok(()),
        }?;

        let start_crawler =
glue.start_crawler().name(self.crawler()).send().await;

        match start_crawler {
            Ok(_) => Ok(()),
            Err(err) => {
                let glue_err: aws_sdk_glue::Error = err.into();
                match glue_err {
                    aws_sdk_glue::Error::CrawlerRunningException(_) => Ok(()),
                    _ => Err(GlueMvpError::GlueSdk(glue_err)),
                }
            }
        }?;
```

Daftar informasi tentang database dan tabel di situs Anda AWS Glue Data Catalog.

```
        let database = glue
            .get_database()
            .name(self.database())
            .send()
```

```
            .await
            .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?
            .to_owned();
        let database = database
            .database()
            .ok_or_else(|| GlueMvpError::Unknown("Could not find
database".into()))?;

        let tables = glue
            .get_tables()
            .database_name(self.database())
            .send()
            .await
            .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;

        let tables = tables.table_list();
```

Buat dan jalankan job yang mengekstrak data CSV dari bucket Amazon S3 sumber, mengubahnya dengan menghapus dan mengganti nama bidang, dan memuat output berformat JSON ke bucket Amazon S3 lainnya.

```
        let create_job = glue
            .create_job()
            .name(self.job())
            .role(self.iam_role.expose_secret())
            .command(
                JobCommand::builder()
                    .name("glueetl")
                    .python_version("3")
                    .script_location(format!("s3://{}/job.py", self.bucket()))
                    .build(),
            )
            .glue_version("3.0")
            .send()
            .await
            .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;

        let job_name = create_job.name().ok_or_else(|| {
            GlueMvpError::Unknown("Did not get job name after creating
job".into())
        })?;
```

```
        let job_run_output = glue
            .start_job_run()
            .job_name(self.job())
            .arguments("--input_database", self.database())
            .arguments(
                "--input_table",
                self.tables
                    .first()
                    .ok_or_else(|| GlueMvpError::Unknown("Missing crawler
table".into()))?
                    .name(),
            )
            .arguments("--output_bucket_url", self.bucket())
            .send()
            .await
            .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;

        let job = job_run_output
            .job_run_id()
            .ok_or_else(|| GlueMvpError::Unknown("Missing run id from just
started job".into()))?
            .to_string();
```

Hapus semua sumber daya yang dibuat oleh demo.

```
        glue.delete_job()
            .job_name(self.job())
            .send()
            .await
            .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;

        for t in &self.tables {
            glue.delete_table()
                .name(t.name())
                .database_name(self.database())
                .send()
                .await
                .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;
        }

        glue.delete_database()
            .name(self.database())
```

```
            .send()
            .await
            .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;

        glue.delete_crawler()
            .name(self.crawler())
            .send()
            .await
            .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK for Rust.
  - CreateCrawler
  - CreateJob
  - DeleteCrawler
  - DeleteDatabase
  - DeleteJob
  - DeleteTable
  - GetCrawler
  - GetDatabase
  - GetDatabases
  - GetJob
  - GetJobRun
  - GetJobRuns
  - GetTables
  - ListJobs
  - StartCrawler
  - StartJobRun

Swift

SDK untuk Swift

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

`Package.swift`Berkasnya.

```
// swift-tools-version: 5.9
//
// The swift-tools-version declares the minimum version of Swift required to
// build this package.

import PackageDescription

let package = Package(
    name: "glue-scenario",
    // Let Xcode know the minimum Apple platforms supported.
    platforms: [
        .macOS(.v13),
        .iOS(.v15)
    ],
    dependencies: [
        // Dependencies declare other packages that this package depends on.
        .package(
            url: "https://github.com/awslabs/aws-sdk-swift",
            from: "1.0.0"),
        .package(
            url: "https://github.com/apple/swift-argument-parser.git",
            branch: "main"
        )
    ],
    targets: [
        // Targets are the basic building blocks of a package, defining a module
 or a test suite.
        // Targets can depend on other targets in this package and products
        // from dependencies.
        .executableTarget(
            name: "glue-scenario",
```

```
            dependencies: [
                .product(name: "AWSGlue", package: "aws-sdk-swift"),
                .product(name: "AWSS3", package: "aws-sdk-swift"),
                .product(name: "ArgumentParser", package: "swift-argument-
parser")
            ],
            path: "Sources")

    ]
)
```

File kode Swift,`entry.swift`.

```
// An example that shows how to use the AWS SDK for Swift to demonstrate
// creating and using crawlers and jobs using AWS Glue.
//
// 0. Upload the Python job script to Amazon S3 so it can be used when
//    calling `startJobRun()` later.
// 1. Create a crawler, pass it the IAM role and the URL of the public Amazon
//    S3 bucket that contains the source data:
//    s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv.
// 2. Start the crawler. This takes time, so after starting it, use a loop
//    that calls `getCrawler()` until the state is "READY".
// 3. Get the database created by the crawler, and the tables in the
//    database. Display them to the user.
// 4. Create a job. Pass it the IAM role and the URL to a Python ETL script
//    previously uploaded to the user's S3 bucket.
// 5. Start a job run, passing the following custom arguments. These are
//    expected by the ETL script, so must exactly match.
//    * `--input_database: <name of the database created by the crawler>`
//    * `--input_table: <name of the table created by the crawler>`
//    * `--output_bucket_url: <URL to the scaffold bucket created for the
//      user>`
// 6. Loop and get the job run until it returns one of the following states:
//    "SUCCEEDED", "STOPPED", "FAILED", or "TIMEOUT".
// 7. Output data is stored in a group of files in the user's S3 bucket.
//    Either direct the user to their location or download a file and display
//    the results inline.
// 8. List the jobs for the user's account.
// 9. Get job run details for a job run.
// 10. Delete the demo job.
// 11. Delete the database and tables created by the example.
```

```
// 12. Delete the crawler created by the example.

import ArgumentParser
import AWSS3
import Foundation
import Smithy

import AWSClientRuntime
import AWSGlue

struct ExampleCommand: ParsableCommand {
    @Option(help: "The AWS IAM role to use for AWS Glue calls.")
    var role: String

    @Option(help: "The Amazon S3 bucket to use for this example.")
    var bucket: String

    @Option(help: "The Amazon S3 URL of the data to crawl.")
    var s3url: String = "s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv"

    @Option(help: "The Python script to run as a job with AWS Glue.")
    var script: String = "./flight_etl_job_script.py"

    @Option(help: "The AWS Region to run AWS API calls in.")
    var awsRegion = "us-east-1"

    @Option(help: "A prefix string to use when naming tables.")
    var tablePrefix = "swift-glue-basics-table"

    @Option(
        help: ArgumentHelp("The level of logging for the Swift SDK to perform."),
        completion: .list([
            "critical",
            "debug",
            "error",
            "info",
            "notice",
            "trace",
            "warning"
        ])
    )
    var logLevel: String = "error"

    static var configuration = CommandConfiguration(
```

```
        commandName: "glue-scenario",
        abstract: """
        Demonstrates various features of AWS Glue.
        """,
        discussion: """
        An example showing how to use AWS Glue to create, run, and monitor
        crawlers and jobs.
        """
    )

    /// Generate and return a unique file name that begins with the specified
    /// string.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - prefix: Text to use at the beginning of the returned name.
    ///
    /// - Returns: A string containing a unique filename that begins with the
    ///   specified `prefix`.
    ///
    /// The returned name uses a random number between 1 million and 1 billion to
    /// provide reasonable certainty of uniqueness for the purposes of this
    /// example.
    func tempName(prefix: String) -> String {
        return "\(prefix)-\(Int.random(in: 1000000..<1000000000))"
    }

    /// Upload a file to an Amazon S3 bucket.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - s3Client: The S3 client to use when uploading the file.
    ///   - path: The local path of the source file to upload.
    ///   - toBucket: The name of the S3 bucket into which to upload the file.
    ///   - key: The key (name) to give the file in the S3 bucket.
    ///
    /// - Returns: `true` if the file is uploaded successfully, otherwise
`false`.
    func uploadFile(s3Client: S3Client, path: String, toBucket: String, key:
String) async -> Bool {
        do {
            let fileData: Data = try Data(contentsOf: URL(fileURLWithPath: path))
            let dataStream = ByteStream.data(fileData)
            _ = try await s3Client.putObject(
                input: PutObjectInput(
                    body: dataStream,
```

```
                    bucket: toBucket,
                    key: key
                )
            )
        } catch {
            print("*** An unexpected error occurred uploading the script to the
Amazon S3 bucket \"\(bucket)\".")
            return false
        }

        return true
    }

    /// Create a new AWS Glue crawler.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: An AWS Glue client to use for the crawler.
    ///   - crawlerName: A name for the new crawler.
    ///   - iamRole: The name of an Amazon IAM role for the crawler to use.
    ///   - s3Path: The path of an Amazon S3 folder to use as a target location.
    ///   - cronSchedule: A `cron` schedule indicating when to run the crawler.
    ///   - databaseName: The name of an AWS Glue database to operate on.
    ///
    /// - Returns: `true` if the crawler is created successfully, otherwise
`false`.
    func createCrawler(glueClient: GlueClient, crawlerName: String, iamRole:
String,
                       s3Path: String, cronSchedule: String, databaseName:
String) async -> Bool {
        let s3Target = GlueClientTypes.S3Target(path: s3url)
        let targetList = GlueClientTypes.CrawlerTargets(s3Targets: [s3Target])

        do {
            _ = try await glueClient.createCrawler(
                input: CreateCrawlerInput(
                    databaseName: databaseName,
                    description: "Created by the AWS SDK for Swift Scenario
Example for AWS Glue.",
                    name: crawlerName,
                    role: iamRole,
                    schedule: cronSchedule,
                    tablePrefix: tablePrefix,
                    targets: targetList
                )
```

```
            )
        } catch _ as AlreadyExistsException {
            print("*** A crawler named \"\(crawlerName)\" already exists.")
            return false
        } catch _ as OperationTimeoutException {
            print("*** The attempt to create the AWS Glue crawler timed out.")
            return false
        } catch {
            print("*** An unexpected error occurred creating the AWS Glue
crawler: \(error.localizedDescription)")
            return false
        }

        return true
    }

    /// Delete an AWS Glue crawler.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - name: The name of the crawler to delete.
    ///
    /// - Returns: `true` if successful, otherwise `false`.
    func deleteCrawler(glueClient: GlueClient, name: String) async -> Bool {
        do {
            _ = try await glueClient.deleteCrawler(
                input: DeleteCrawlerInput(name: name)
            )
        } catch {
            return false
        }
        return true
    }

    /// Start running an AWS Glue crawler.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use when starting the crawler.
    ///   - name: The name of the crawler to start running.
    ///
    /// - Returns: `true` if the crawler is started successfully, otherwise
`false`.
    func startCrawler(glueClient: GlueClient, name: String) async -> Bool {
        do {
```

```
            _ = try await glueClient.startCrawler(
                input: StartCrawlerInput(name: name)
            )
        } catch {
            print("*** An unexpected error occurred starting the crawler.")
            return false
        }

        return true
    }

    /// Get the state of the specified AWS Glue crawler.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - name: The name of the crawler whose state should be returned.
    ///
    /// - Returns: A `GlueClientTypes.CrawlerState` value describing the
    ///   state of the crawler.
    func getCrawlerState(glueClient: GlueClient, name: String) async ->
GlueClientTypes.CrawlerState {
        do {
            let output = try await glueClient.getCrawler(
                input: GetCrawlerInput(name: name)
            )

            // If the crawler or its state is `nil`, report that the crawler
            // is stopping. This may not be what you want for your
            // application but it works for this one!

            guard let crawler = output.crawler else {
                return GlueClientTypes.CrawlerState.stopping
            }
            guard let state = crawler.state else {
                return GlueClientTypes.CrawlerState.stopping
            }
            return state
        } catch {
            return GlueClientTypes.CrawlerState.stopping
        }
    }

    /// Wait until the specified crawler is ready to run.
    ///
```

```
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - name: The name of the crawler to wait for.
    ///
    /// - Returns: `true` if the crawler is ready, `false` if the client is
    ///   stopping (and will therefore never be ready).
    func waitUntilCrawlerReady(glueClient: GlueClient, name: String) async ->
Bool {
        while true {
            let state = await getCrawlerState(glueClient: glueClient, name: name)

            if state == .ready {
                return true
            } else if state == .stopping {
                return false
            }

            // Wait four seconds before trying again.

            do {
                try await Task.sleep(for: .seconds(4))
            } catch {
                print("*** Error pausing the task.")
            }
        }
    }

    /// Create a new AWS Glue job.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - jobName: The name to give the new job.
    ///   - role: The IAM role for the job to use when accessing AWS services.
    ///   - scriptLocation: The AWS S3 URI of the script to be run by the job.
    ///
    /// - Returns: `true` if the job is created successfully, otherwise `false`.
    func createJob(glueClient: GlueClient, name jobName: String, role: String,
                   scriptLocation: String) async -> Bool {
        let command = GlueClientTypes.JobCommand(
            name: "glueetl",
            pythonVersion: "3",
            scriptLocation: scriptLocation
        )
```

```
        do {
            _ = try await glueClient.createJob(
                input: CreateJobInput(
                    command: command,
                    description: "Created by the AWS SDK for Swift Glue basic
scenario example.",
                    glueVersion: "3.0",
                    name: jobName,
                    numberOfWorkers: 10,
                    role: role,
                    workerType: .g1x
                )
            )
        } catch {
            return false
        }
        return true
    }

    /// Return a list of the AWS Glue jobs listed on the user's account.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - maxJobs: The maximum number of jobs to return (default: 100).
    ///
    /// - Returns: An array of strings listing the names of all available AWS
    ///   Glue jobs.
    func listJobs(glueClient: GlueClient, maxJobs: Int = 100) async -> [String] {
        var jobList: [String] = []
        var nextToken: String?

        repeat {
            do {
                let output = try await glueClient.listJobs(
                    input: ListJobsInput(
                        maxResults: maxJobs,
                        nextToken: nextToken
                    )
                )

                guard let jobs = output.jobNames else {
                    return jobList
                }
```

```
                jobList = jobList + jobs
                nextToken = output.nextToken
            } catch {
                return jobList
            }
        } while (nextToken != nil)

        return jobList
    }

    /// Delete an AWS Glue job.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - jobName: The name of the job to delete.
    ///
    /// - Returns: `true` if the job is successfully deleted, otherwise `false`.
    func deleteJob(glueClient: GlueClient, name jobName: String) async -> Bool {
        do {
            _ = try await glueClient.deleteJob(
                input: DeleteJobInput(jobName: jobName)
            )
        } catch {
            return false
        }
        return true
    }

    /// Create an AWS Glue database.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - databaseName: The name to give the new database.
    ///   - location: The URL of the source data to use with AWS Glue.
    ///
    /// - Returns: `true` if the database is created successfully, otherwise
`false`.
    func createDatabase(glueClient: GlueClient, name databaseName: String,
location: String) async -> Bool {
        let databaseInput = GlueClientTypes.DatabaseInput(
            description: "Created by the AWS SDK for Swift Glue basic scenario
example.",
            locationUri: location,
            name: databaseName
```

```
        )

        do {
            _ = try await glueClient.createDatabase(
                input: CreateDatabaseInput(
                    databaseInput: databaseInput
                )
            )
        } catch {
            return false
        }

        return true
    }

    /// Get the AWS Glue database with the specified name.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - name: The name of the database to return.
    ///
    /// - Returns: The `GlueClientTypes.Database` object describing the
    ///   specified database, or `nil` if an error occurs or the database
    ///   isn't found.
    func getDatabase(glueClient: GlueClient, name: String) async ->
GlueClientTypes.Database? {
        do {
            let output = try await glueClient.getDatabase(
                input: GetDatabaseInput(name: name)
            )

            return output.database
        } catch {
            return nil
        }
    }

    /// Returns a list of the tables in the specified database.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - databaseName: The name of the database whose tables are to be
    ///     returned.
    ///
```

```
    /// - Returns: An array of `GlueClientTypes.Table` objects, each
    ///   describing one table in the named database. An empty array indicates
    ///   that there are either no tables in the database, or an error
    ///   occurred before any tables could be found.
    func getTablesInDatabase(glueClient: GlueClient, databaseName: String) async
 -> [GlueClientTypes.Table] {
        var tables: [GlueClientTypes.Table] = []
        var nextToken: String?

        repeat {
            do {
                let output = try await glueClient.getTables(
                    input: GetTablesInput(
                        databaseName: databaseName,
                        nextToken: nextToken
                    )
                )

                guard let tableList = output.tableList else {
                    return tables
                }

                tables = tables + tableList
                nextToken = output.nextToken
            } catch {
                return tables
            }
        } while nextToken != nil

        return tables
    }

    /// Delete the specified database.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - databaseName: The name of the database to delete.
    ///   - deleteTables: A Bool indicating whether or not to delete the
    ///     tables in the database before attempting to delete the database.
    ///
    /// - Returns: `true` if the database (and optionally its tables) are
    ///   deleted, otherwise `false`.
    func deleteDatabase(glueClient: GlueClient, name databaseName: String,
                        withTables deleteTables: Bool = false) async -> Bool {
```

```
        if deleteTables {
            var tableNames: [String] = []

            // Get a list of the names of all of the tables in the database.

            let tableList = await self.getTablesInDatabase(glueClient:
glueClient, databaseName: databaseName)
            for table in tableList {
                guard let name = table.name else {
                    continue
                }
                tableNames.append(name)
            }

            // Delete the tables. If there's only one table, use
            // `deleteTable()`, otherwise, use `batchDeleteTable()`. You can
            // use `batchDeleteTable()` for a single table, but this
            // demonstrates the use of `deleteTable()`.

            if tableNames.count == 1 {
                do {
                    print("    Deleting table...")
                    _ = try await glueClient.deleteTable(
                        input: DeleteTableInput(
                            databaseName: databaseName,
                            name: tableNames[0]
                        )
                    )
                } catch {
                    print("*** Unable to delete the table.")
                }
            } else {
                do {
                    print("    Deleting tables...")
                    _ = try await glueClient.batchDeleteTable(
                        input: BatchDeleteTableInput(
                            databaseName: databaseName,
                            tablesToDelete: tableNames
                        )
                    )
                } catch {
                    print("*** Unable to delete the tables.")
                }
            }
```

```
        }

        // Delete the database itself.

        do {
            print("    Deleting the database itself...")
            _ = try await glueClient.deleteDatabase(
                input: DeleteDatabaseInput(name: databaseName)
            )
        } catch {
            print("*** Unable to delete the database.")
            return false
        }
        return true
    }

    /// Start an AWS Glue job run.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - jobName: The name of the job to run.
    ///   - databaseName: The name of the AWS Glue database to run the job
against.
    ///   - tableName: The name of the table in the database to run the job
against.
    ///   - outputURL: The AWS S3 URI of the bucket location into which to
    ///     write the resulting output.
    ///
    /// - Returns: `true` if the job run is started successfully, otherwise
`false`.
    func startJobRun(glueClient: GlueClient, name jobName: String, databaseName:
String,
                     tableName: String, outputURL: String) async -> String? {
        do {
            let output = try await glueClient.startJobRun(
                input: StartJobRunInput(
                    arguments: [
                        "--input_database": databaseName,
                        "--input_table": tableName,
                        "--output_bucket_url": outputURL
                    ],
                    jobName: jobName,
                    numberOfWorkers: 10,
                    workerType: .g1x
```

```
                )
            )

            guard let id = output.jobRunId else {
                return nil
            }

            return id
        } catch {
            return nil
        }
    }

    /// Return a list of the job runs for the specified job.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - jobName: The name of the job for which to return its job runs.
    ///   - maxResults: The maximum number of job runs to return (default:
    ///     1000).
    ///
    /// - Returns: An array of `GlueClientTypes.JobRun` objects describing
    ///   each job run.
    func getJobRuns(glueClient: GlueClient, name jobName: String, maxResults:
Int? = nil) async -> [GlueClientTypes.JobRun] {
        do {
            let output = try await glueClient.getJobRuns(
                input: GetJobRunsInput(
                    jobName: jobName,
                    maxResults: maxResults
                )
            )

            guard let jobRuns = output.jobRuns else {
                print("*** No job runs found.")
                return []
            }

            return jobRuns
        } catch is EntityNotFoundException {
            print("*** The specified job name, \(jobName), doesn't exist.")
            return []
        } catch {
            print("*** Unexpected error getting job runs:")
```

```
            dump(error)
            return []
        }
    }

    /// Get information about a specific AWS Glue job run.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - jobName: The name of the job to return job run data for.
    ///   - id: The run ID of the specific job run to return.
    ///
    /// - Returns: A `GlueClientTypes.JobRun` object describing the state of
    ///   the job run, or `nil` if an error occurs.
    func getJobRun(glueClient: GlueClient, name jobName: String, id: String)
 async -> GlueClientTypes.JobRun? {
        do {
            let output = try await glueClient.getJobRun(
                input: GetJobRunInput(
                    jobName: jobName,
                    runId: id
                )
            )

            return output.jobRun
        } catch {
            return nil
        }
    }

    /// Called by ``main()`` to run the bulk of the example.
    func runAsync() async throws {
        // A name to give the Python script upon upload to the Amazon S3
        // bucket.
        let scriptName = "jobscript.py"

        // Schedule string in `cron` format, as described here:
        // https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/monitor-data-warehouse-
schedule.html
        let cron = "cron(15 12 * * ? *)"

        let glueConfig = try await GlueClient.GlueClientConfiguration(region:
 awsRegion)
        let glueClient = GlueClient(config: glueConfig)
```

```
        let s3Config = try await S3Client.S3ClientConfiguration(region:
awsRegion)
        let s3Client = S3Client(config: s3Config)

        // Create random names for things that need them.

        let crawlerName = tempName(prefix: "swift-glue-basics-crawler")
        let databaseName = tempName(prefix: "swift-glue-basics-db")

        // Create a name for the AWS Glue job.

        let jobName = tempName(prefix: "scenario-job")

        // The URL of the Python script on S3.

        let scriptURL = "s3://\(bucket)/\(scriptName)"

        print("Welcome to the AWS SDK for Swift basic scenario for AWS Glue!")

        //========================================================================
        // 0. Upload the Python script to the target bucket so it's available
        //    for use by the Amazon Glue service.
        //========================================================================

        print("Uploading the Python script: \(script) as key \(scriptName)")
        print("Destination bucket: \(bucket)")
        if !(await uploadFile(s3Client: s3Client, path: script, toBucket: bucket,
key: scriptName)) {
            return
        }

        //========================================================================
        // 1. Create the database and crawler using the randomized names
        //    generated previously.
        //========================================================================

        print("Creating database \"\(databaseName)\"...")
        if !(await createDatabase(glueClient: glueClient, name: databaseName,
location: s3url)) {
            print("*** Unable to create the database.")
            return
        }
```

```
        print("Creating crawler \"\(crawlerName)\"...")
        if !(await createCrawler(glueClient: glueClient, crawlerName:
crawlerName,
                                 iamRole: role, s3Path: s3url, cronSchedule:
cron,
                                 databaseName: databaseName)) {
            return
        }

        //========================================================================
        // 2. Start the crawler, then wait for it to be ready.
        //========================================================================

        print("Starting the crawler and waiting until it's ready...")
        if !(await startCrawler(glueClient: glueClient, name: crawlerName)) {
            _ = await deleteCrawler(glueClient: glueClient, name: crawlerName)
            return
        }

        if !(await waitUntilCrawlerReady(glueClient: glueClient, name:
crawlerName)) {
            _ = await deleteCrawler(glueClient: glueClient, name: crawlerName)
        }

        //========================================================================
        // 3. Get the database and table created by the crawler.
        //========================================================================

        print("Getting the crawler's database...")
        let database = await getDatabase(glueClient: glueClient, name:
databaseName)

        guard let database else {
            print("*** Unable to get the database.")
            return
        }
        print("Database URI: \(database.locationUri ?? "<unknown>")")

        let tableList = await getTablesInDatabase(glueClient: glueClient,
databaseName: databaseName)

        print("Found \(tableList.count) table(s):")
        for table in tableList {
            print("  \(table.name ?? "<unnamed>")")
```

```
        }

        if tableList.count != 1 {
            print("*** Incorrect number of tables found. There should only be
one.")
            _ = await deleteDatabase(glueClient: glueClient, name: databaseName,
withTables: true)
            _ = await deleteCrawler(glueClient: glueClient, name: crawlerName)
            return
        }

        guard let tableName = tableList[0].name else {
            print("*** Table is unnamed.")
            _ = await deleteDatabase(glueClient: glueClient, name: databaseName,
withTables: true)
            _ = await deleteCrawler(glueClient: glueClient, name: crawlerName)
            return
        }

        //====================================================================
        // 4. Create a job.
        //====================================================================

        print("Creating a job...")
        if !(await createJob(glueClient: glueClient, name: jobName, role: role,
                             scriptLocation: scriptURL)) {
            _ = await deleteDatabase(glueClient: glueClient, name: databaseName,
withTables: true)
            _ = await deleteCrawler(glueClient: glueClient, name: crawlerName)
            return
        }

        //====================================================================
        // 5. Start a job run.
        //====================================================================

        print("Starting the job...")

        // Construct the Amazon S3 URL for the job run's output. This is in
        // the bucket specified on the command line, with a folder name that's
        // unique for this job run.

        let timeStamp = Date().timeIntervalSince1970
        let jobPath = "\(jobName)-\(Int(timeStamp))"
```

```
        let outputURL = "s3://\(bucket)/\(jobPath)"

        // Start the job run.

        let jobRunID = await startJobRun(glueClient: glueClient, name: jobName,
                                         databaseName: databaseName,
                                         tableName: tableName,
                                         outputURL: outputURL)

        guard let jobRunID else {
            print("*** Job run ID is invalid.")
            _ = await deleteJob(glueClient: glueClient, name: jobName)
            _ = await deleteDatabase(glueClient: glueClient, name: databaseName,
 withTables: true)
            _ = await deleteCrawler(glueClient: glueClient, name: crawlerName)
            return
        }

        //========================================================================
        // 6. Wait for the job run to indicate that the run is complete.
        //========================================================================

        print("Waiting for job run to end...")

        var jobRunFinished = false
        var jobRunState: GlueClientTypes.JobRunState

        repeat {
            let jobRun = await getJobRun(glueClient: glueClient, name: jobName,
 id: jobRunID)
            guard let jobRun else {
                print("*** Unable to get the job run.")
                _ = await deleteJob(glueClient: glueClient, name: jobName)
                _ = await deleteDatabase(glueClient: glueClient, name:
 databaseName, withTables: true)
                _ = await deleteCrawler(glueClient: glueClient, name:
 crawlerName)
                return
            }
            jobRunState = jobRun.jobRunState ?? .failed

            //
========================================================================
            // 7. Output where to find the data if the job run was successful.
```

```
            //    If the job run failed for any reason, output an appropriate
            //    error message.
            //
================================================================================

            switch jobRunState {
                case .succeeded:
                    print("Job run succeeded. JSON files are in the Amazon S3
 path:")
                    print("    \(outputURL)")
                    jobRunFinished = true
                case .stopped:
                    jobRunFinished = true
                case .error:
                    print("*** Error: Job run ended in an error.
 \(jobRun.errorMessage ?? "")")
                    jobRunFinished = true
                case .failed:
                    print("*** Error: Job run failed. \(jobRun.errorMessage ??
 "")")
                    jobRunFinished = true
                case .timeout:
                    print("*** Warning: Job run timed out.")
                    jobRunFinished = true
                default:
                    do {
                        try await Task.sleep(for: .milliseconds(250))
                    } catch {
                        print("*** Error pausing the task.")
                    }
            }
        } while jobRunFinished != true

        //================================================================================
        // 7.5. List the job runs for this job, showing each job run's ID and
        // its execution time.
        //================================================================================

        print("Getting all job runs for the job \(jobName):")
        let jobRuns = await getJobRuns(glueClient: glueClient, name: jobName)

        if jobRuns.count == 0 {
            print("    <no job runs found>")
        } else {
```

```
            print("Found \(jobRuns.count) job runs... listing execution times:")
            for jobRun in jobRuns {
                print("    \(jobRun.id ?? "<unnamed>"): \(jobRun.executionTime)
seconds")
            }
        }

        //======================================================================
        // 8. List the jobs for the user's account.
        //======================================================================

        print("\nThe account has the following jobs:")
        let jobs = await listJobs(glueClient: glueClient)

        if jobs.count == 0 {
            print("    <no jobs found>")
        } else {
            for job in jobs {
                print("    \(job)")
            }
        }

        //======================================================================
        // 9. Get the job run details for a job run.
        //======================================================================

        print("Information about the job run:")
        let jobRun = await getJobRun(glueClient: glueClient, name: jobName, id:
jobRunID)

        guard let jobRun else {
            print("*** Unable to retrieve the job run.")
            _ = await deleteJob(glueClient: glueClient, name: jobName)
            _ = await deleteDatabase(glueClient: glueClient, name: databaseName,
withTables: true)
            _ = await deleteCrawler(glueClient: glueClient, name: crawlerName)
            return
        }

        let startDate = jobRun.startedOn ?? Date(timeIntervalSince1970: 0)
        let endDate = jobRun.completedOn ?? Date(timeIntervalSince1970: 0)
        let dateFormatter: DateFormatter = DateFormatter()
        dateFormatter.dateStyle = .long
        dateFormatter.timeStyle = .long
```

```
        print("    Started at: \(dateFormatter.string(from: startDate))")
        print("  Completed at: \(dateFormatter.string(from: endDate))")

        //===================================================================
        // 10. Delete the job.
        //===================================================================

        print("\nDeleting the job...")
        _ = await deleteJob(glueClient: glueClient, name: jobName)

        //===================================================================
        // 11. Delete the database and tables created by this example.
        //===================================================================

        print("Deleting the database...")
        _ = await deleteDatabase(glueClient: glueClient, name: databaseName,
 withTables: true)

        //===================================================================
        // 12. Delete the crawler.
        //===================================================================

        print("Deleting the crawler...")
        if !(await deleteCrawler(glueClient: glueClient, name: crawlerName)) {
            return
        }
    }
}

/// The program's asynchronous entry point.
@main
struct Main {
    static func main() async {
        let args = Array(CommandLine.arguments.dropFirst())

        do {
            let command = try ExampleCommand.parse(args)
            try await command.runAsync()
        } catch {
            ExampleCommand.exit(withError: error)
        }
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk Swift.
  - CreateCrawler
  - CreateJob
  - DeleteCrawler
  - DeleteDatabase
  - DeleteJob
  - DeleteTable
  - GetCrawler
  - GetDatabase
  - GetDatabases
  - GetJob
  - GetJobRun
  - GetJobRuns
  - GetTables
  - ListJobs
  - StartCrawler
  - StartJobRun

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Tindakan untuk AWS Glue menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan bagaimana melakukan AWS Glue tindakan individu dengan AWS SDKs. Setiap contoh menyertakan tautan ke GitHub, di mana Anda dapat menemukan instruksi untuk mengatur dan menjalankan kode.

Contoh berikut hanya mencakup tindakan yang paling umum digunakan. Untuk daftar lengkapnya, lihat Referensi AWS Glue API.

- Gunakan CreateCrawler dengan AWS SDK
- Gunakan CreateJob dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan DeleteCrawler dengan AWS SDK
- Gunakan DeleteDatabase dengan AWS SDK
- Gunakan DeleteJob dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan DeleteTable dengan AWS SDK
- Gunakan GetCrawler dengan AWS SDK
- Gunakan GetDatabase dengan AWS SDK
- Gunakan GetDatabases dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan GetJob dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan GetJobRun dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan GetJobRuns dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan GetTables dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan ListJobs dengan AWS SDK
- Gunakan StartCrawler dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan StartJobRun dengan AWS SDK atau CLI

Gunakan **`CreateCrawler`** dengan AWS SDK

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`CreateCrawler`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Pelajari dasar-dasarnya

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /// <summary>
    /// Create an AWS Glue crawler.
    /// </summary>
    /// <param name="crawlerName">The name for the crawler.</param>
    /// <param name="crawlerDescription">A description of the crawler.</param>
    /// <param name="role">The AWS Identity and Access Management (IAM) role to
    /// be assumed by the crawler.</param>
    /// <param name="schedule">The schedule on which the crawler will be
executed.</param>
    /// <param name="s3Path">The path to the Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3)
    /// bucket where the Python script has been stored.</param>
    /// <param name="dbName">The name to use for the database that will be
    /// created by the crawler.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> CreateCrawlerAsync(
        string crawlerName,
        string crawlerDescription,
        string role,
        string schedule,
        string s3Path,
        string dbName)
    {
        var s3Target = new S3Target
        {
            Path = s3Path,
        };

        var targetList = new List<S3Target>
        {
            s3Target,
        };

        var targets = new CrawlerTargets
        {
            S3Targets = targetList,
        };

        var crawlerRequest = new CreateCrawlerRequest
        {
            DatabaseName = dbName,
            Name = crawlerName,
            Description = crawlerDescription,
```

```
            Targets = targets,
            Role = role,
            Schedule = schedule,
        };

        var response = await _amazonGlue.CreateCrawlerAsync(crawlerRequest);
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }
```

- Untuk detail API, lihat CreateCrawlerdi Referensi AWS SDK untuk .NET API.

C++

SDK untuk C++

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);

        Aws::Glue::Model::S3Target s3Target;
        s3Target.SetPath("s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv");
        Aws::Glue::Model::CrawlerTargets crawlerTargets;
        crawlerTargets.AddS3Targets(s3Target);

        Aws::Glue::Model::CreateCrawlerRequest request;
        request.SetTargets(crawlerTargets);
        request.SetName(CRAWLER_NAME);
        request.SetDatabaseName(CRAWLER_DATABASE_NAME);
        request.SetTablePrefix(CRAWLER_DATABASE_PREFIX);
        request.SetRole(roleArn);
```

```
        Aws::Glue::Model::CreateCrawlerOutcome outcome =
client.CreateCrawler(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Successfully created the crawler." << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error creating a crawler. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            deleteAssets("", CRAWLER_DATABASE_NAME, "", bucketName,
clientConfig);
            return false;
        }
```

- Untuk detail API, lihat CreateCrawlerdi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /**
     * Creates a new AWS Glue crawler using the AWS Glue Java API.
     *
     * @param glueClient  the AWS Glue client used to interact with the AWS Glue
service
     * @param iam         the IAM role that the crawler will use to access the
data source
     * @param s3Path      the S3 path that the crawler will scan for data
     * @param cron        the cron expression that defines the crawler's schedule
     * @param dbName      the name of the AWS Glue database where the crawler
will store the metadata
     * @param crawlerName the name of the crawler to be created
     */
```

```
    public static void createGlueCrawler(GlueClient glueClient,
                                         String iam,
                                         String s3Path,
                                         String cron,
                                         String dbName,
                                         String crawlerName) {

        try {
            S3Target s3Target = S3Target.builder()
                .path(s3Path)
                .build();

            List<S3Target> targetList = new ArrayList<>();
            targetList.add(s3Target);
            CrawlerTargets targets = CrawlerTargets.builder()
                .s3Targets(targetList)
                .build();

            CreateCrawlerRequest crawlerRequest = CreateCrawlerRequest.builder()
                .databaseName(dbName)
                .name(crawlerName)
                .description("Created by the AWS Glue Java API")
                .targets(targets)
                .role(iam)
                .schedule(cron)
                .build();

            glueClient.createCrawler(crawlerRequest);
            System.out.println(crawlerName + " was successfully created");

        } catch (GlueException e) {
            throw e;
        }
    }
```

- Untuk detail API, lihat CreateCrawlerdi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
const createCrawler = (name, role, dbName, tablePrefix, s3TargetPath) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new CreateCrawlerCommand({
    Name: name,
    Role: role,
    DatabaseName: dbName,
    TablePrefix: tablePrefix,
    Targets: {
      S3Targets: [{ Path: s3TargetPath }],
    },
  });

  return client.send(command);
};
```

- Untuk detail API, lihat CreateCrawlerdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
suspend fun createGlueCrawler(
```

```
    iam: String?,
    s3Path: String?,
    cron: String?,
    dbName: String?,
    crawlerName: String,
) {
    val s3Target =
        S3Target {
            path = s3Path
        }

    // Add the S3Target to a list.
    val targetList = mutableListOf<S3Target>()
    targetList.add(s3Target)

    val targetOb =
        CrawlerTargets {
            s3Targets = targetList
        }

    val request =
        CreateCrawlerRequest {
            databaseName = dbName
            name = crawlerName
            description = "Created by the AWS Glue Kotlin API"
            targets = targetOb
            role = iam
            schedule = cron
        }

    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { glueClient ->
        glueClient.createCrawler(request)
        println("$crawlerName was successfully created")
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat CreateCrawlerdi AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        $crawlerName = "example-crawler-test-" . $uniqid;

        $role = $iamService->getRole("AWSGlueServiceRole-DocExample");

        $path = 's3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv';
        $glueService->createCrawler($crawlerName, $role['Role']['Arn'],
$databaseName, $path);

    public function createCrawler($crawlerName, $role, $databaseName, $path):
Result
    {
        return $this->customWaiter(function () use ($crawlerName, $role,
$databaseName, $path) {
            return $this->glueClient->createCrawler([
                'Name' => $crawlerName,
                'Role' => $role,
                'DatabaseName' => $databaseName,
                'Targets' => [
                    'S3Targets' =>
                        [[
                            'Path' => $path,
                        ]]
                ],
            ]);
        });
    }
```

- Untuk detail API, lihat CreateCrawlerdi Referensi AWS SDK untuk PHP API.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client


    def create_crawler(self, name, role_arn, db_name, db_prefix, s3_target):
        """
        Creates a crawler that can crawl the specified target and populate a
        database in your AWS Glue Data Catalog with metadata that describes the
 data
        in the target.

        :param name: The name of the crawler.
        :param role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of an AWS Identity and
 Access
                         Management (IAM) role that grants permission to let AWS
 Glue
                         access the resources it needs.
        :param db_name: The name to give the database that is created by the
 crawler.
        :param db_prefix: The prefix to give any database tables that are created
 by
                          the crawler.
        :param s3_target: The URL to an S3 bucket that contains data that is
                          the target of the crawler.
        """
        try:
```

```
            self.glue_client.create_crawler(
                Name=name,
                Role=role_arn,
                DatabaseName=db_name,
                TablePrefix=db_prefix,
                Targets={"S3Targets": [{"Path": s3_target}]},
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't create crawler. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

- Untuk detail API, lihat CreateCrawlerdi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
  def initialize(glue_client, logger)
    @glue_client = glue_client
    @logger = logger
  end
```

```
 # Creates a new crawler with the specified configuration.
 #
 # @param name [String] The name of the crawler.
 # @param role_arn [String] The ARN of the IAM role to be used by the crawler.
 # @param db_name [String] The name of the database where the crawler stores its
metadata.
 # @param db_prefix [String] The prefix to be added to the names of tables that
the crawler creates.
 # @param s3_target [String] The S3 path that the crawler will crawl.
 # @return [void]
 def create_crawler(name, role_arn, db_name, _db_prefix, s3_target)
   @glue_client.create_crawler(
     name: name,
     role: role_arn,
     database_name: db_name,
     targets: {
       s3_targets: [
         {
           path: s3_target
         }
       ]
     }
   )
 rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
   @logger.error("Glue could not create crawler: \n#{e.message}")
   raise
 end
```

- Untuk detail API, lihat CreateCrawlerdi Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        let create_crawler = glue
```

```
            .create_crawler()
            .name(self.crawler())
            .database_name(self.database())
            .role(self.iam_role.expose_secret())
            .targets(
                CrawlerTargets::builder()
                    .s3_targets(S3Target::builder().path(CRAWLER_TARGET).build())
                    .build(),
            )
            .send()
            .await;

        match create_crawler {
            Err(err) => {
                let glue_err: aws_sdk_glue::Error = err.into();
                match glue_err {
                    aws_sdk_glue::Error::AlreadyExistsException(_) => {
                        info!("Using existing crawler");
                        Ok(())
                    }
                    _ => Err(GlueMvpError::GlueSdk(glue_err)),
                }
            }
            Ok(_) => Ok(()),
        }?;
```

- Untuk detail API, lihat CreateCrawlerreferensi AWS SDK for Rust API.

Swift

SDK untuk Swift

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import AWSClientRuntime
import AWSGlue
```

```
    /// Create a new AWS Glue crawler.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: An AWS Glue client to use for the crawler.
    ///   - crawlerName: A name for the new crawler.
    ///   - iamRole: The name of an Amazon IAM role for the crawler to use.
    ///   - s3Path: The path of an Amazon S3 folder to use as a target location.
    ///   - cronSchedule: A `cron` schedule indicating when to run the crawler.
    ///   - databaseName: The name of an AWS Glue database to operate on.
    ///
    /// - Returns: `true` if the crawler is created successfully, otherwise
`false`.
    func createCrawler(glueClient: GlueClient, crawlerName: String, iamRole:
String,
                       s3Path: String, cronSchedule: String, databaseName:
String) async -> Bool {
        let s3Target = GlueClientTypes.S3Target(path: s3url)
        let targetList = GlueClientTypes.CrawlerTargets(s3Targets: [s3Target])

        do {
            _ = try await glueClient.createCrawler(
                input: CreateCrawlerInput(
                    databaseName: databaseName,
                    description: "Created by the AWS SDK for Swift Scenario
Example for AWS Glue.",
                    name: crawlerName,
                    role: iamRole,
                    schedule: cronSchedule,
                    tablePrefix: tablePrefix,
                    targets: targetList
                )
            )
        } catch _ as AlreadyExistsException {
            print("*** A crawler named \"\(crawlerName)\" already exists.")
            return false
        } catch _ as OperationTimeoutException {
            print("*** The attempt to create the AWS Glue crawler timed out.")
            return false
        } catch {
            print("*** An unexpected error occurred creating the AWS Glue
crawler: \(error.localizedDescription)")
            return false
        }
```

```
        return true
    }
```

- Untuk detail API, lihat referensi CreateCrawler AWSSDK untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`CreateJob`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`CreateJob`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Pelajari dasar-dasarnya

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
/// <summary>
/// Create an AWS Glue job.
/// </summary>
/// <param name="jobName">The name of the job.</param>
/// <param name="roleName">The name of the IAM role to be assumed by
/// the job.</param>
/// <param name="description">A description of the job.</param>
/// <param name="scriptUrl">The URL to the script.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
```

```
   public async Task<bool> CreateJobAsync(string dbName, string tableName,
string bucketUrl, string jobName, string roleName, string description, string
scriptUrl)
   {
       var command = new JobCommand
       {
           PythonVersion = "3",
           Name = "glueetl",
           ScriptLocation = scriptUrl,
       };

       var arguments = new Dictionary<string, string>
       {
           { "--input_database", dbName },
           { "--input_table", tableName },
           { "--output_bucket_url", bucketUrl }
       };

       var request = new CreateJobRequest
       {
           Command = command,
           DefaultArguments = arguments,
           Description = description,
           GlueVersion = "3.0",
           Name = jobName,
           NumberOfWorkers = 10,
           Role = roleName,
           WorkerType = "G.1X"
       };

       var response = await _amazonGlue.CreateJobAsync(request);
       return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
   }
```

- Untuk detail API, lihat CreateJobdi Referensi AWS SDK untuk .NET API.

C++

SDK untuk C++

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);

        Aws::Glue::Model::CreateJobRequest request;
        request.SetName(JOB_NAME);
        request.SetRole(roleArn);
        request.SetGlueVersion(GLUE_VERSION);

        Aws::Glue::Model::JobCommand command;
        command.SetName(JOB_COMMAND_NAME);
        command.SetPythonVersion(JOB_PYTHON_VERSION);
        command.SetScriptLocation(
                Aws::String("s3://") + bucketName + "/" + PYTHON_SCRIPT);
        request.SetCommand(command);

        Aws::Glue::Model::CreateJobOutcome outcome = client.CreateJob(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Successfully created the job." << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error creating the job. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, "", bucketName,
                         clientConfig);
            return false;
        }
```

- Untuk detail API, lihat CreateJobdi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk membuat pekerjaan untuk mengubah data

`create-job`Contoh berikut membuat pekerjaan streaming yang menjalankan skrip yang disimpan di S3.

```
aws glue create-job \
    --name my-testing-job \
    --role AWSGlueServiceRoleDefault \
    --command '{ \
        "Name": "gluestreaming", \
        "ScriptLocation": "s3://amzn-s3-demo-bucket/folder/" \
    }' \
    --region us-east-1 \
    --output json \
    --default-arguments '{ \
        "--job-language":"scala", \
        "--class":"GlueApp" \
    }' \
    --profile my-profile \
    --endpoint https://glue.us-east-1.amazonaws.com
```

Isi dari `test_script.scala`:

```
import com.amazonaws.services.glue.ChoiceOption
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.MappingSpec
import com.amazonaws.services.glue.ResolveSpec
import com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._
```

```
object GlueApp {
    def main(sysArgs: Array[String]) {
        val spark: SparkContext = new SparkContext()
        val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
        // @params: [JOB_NAME]
        val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs,
 Seq("JOB_NAME").toArray)
        Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
        // @type: DataSource
        // @args: [database = "tempdb", table_name = "s3-source",
 transformation_ctx = "datasource0"]
        // @return: datasource0
        // @inputs: []
        val datasource0 = glueContext.getCatalogSource(database = "tempdb",
 tableName = "s3-source", redshiftTmpDir = "", transformationContext =
 "datasource0").getDynamicFrame()
        // @type: ApplyMapping
        // @args: [mapping = [("sensorid", "int", "sensorid", "int"),
 ("currenttemperature", "int", "currenttemperature", "int"), ("status", "string",
 "status", "string")], transformation_ctx = "applymapping1"]
        // @return: applymapping1
        // @inputs: [frame = datasource0]
        val applymapping1 = datasource0.applyMapping(mappings = Seq(("sensorid",
 "int", "sensorid", "int"), ("currenttemperature", "int", "currenttemperature",
 "int"), ("status", "string", "status", "string")), caseSensitive = false,
 transformationContext = "applymapping1")
        // @type: SelectFields
        // @args: [paths = ["sensorid", "currenttemperature", "status"],
 transformation_ctx = "selectfields2"]
        // @return: selectfields2
        // @inputs: [frame = applymapping1]
        val selectfields2 = applymapping1.selectFields(paths = Seq("sensorid",
 "currenttemperature", "status"), transformationContext = "selectfields2")
        // @type: ResolveChoice
        // @args: [choice = "MATCH_CATALOG", database = "tempdb", table_name =
 "my-s3-sink", transformation_ctx = "resolvechoice3"]
        // @return: resolvechoice3
        // @inputs: [frame = selectfields2]
        val resolvechoice3 = selectfields2.resolveChoice(choiceOption =
 Some(ChoiceOption("MATCH_CATALOG")), database = Some("tempdb"), tableName =
 Some("my-s3-sink"), transformationContext = "resolvechoice3")
        // @type: DataSink
        // @args: [database = "tempdb", table_name = "my-s3-sink",
 transformation_ctx = "datasink4"]
```

```
        // @return: datasink4
        // @inputs: [frame = resolvechoice3]
        val datasink4 = glueContext.getCatalogSink(database = "tempdb",
 tableName = "my-s3-sink", redshiftTmpDir = "", transformationContext =
 "datasink4").writeDynamicFrame(resolvechoice3)
        Job.commit()
    }
}
```

Output:

```
{
    "Name": "my-testing-job"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menulis Pekerjaan di AWS Glue di Panduan Pengembang AWS Glue.

- Untuk detail API, lihat CreateJobdi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /**
     * Creates a new AWS Glue job.
     *
     * @param glueClient     the AWS Glue client to use for the operation
     * @param jobName        the name of the job to create
     * @param iam            the IAM role to associate with the job
     * @param scriptLocation the location of the script to be used by the job
     * @throws GlueException if there is an error creating the job
     */
```

```
    public static void createJob(GlueClient glueClient, String jobName, String
 iam, String scriptLocation) {
        try {
            JobCommand command = JobCommand.builder()
                .pythonVersion("3")
                .name("glueetl")
                .scriptLocation(scriptLocation)
                .build();

            CreateJobRequest jobRequest = CreateJobRequest.builder()
                .description("A Job created by using the AWS SDK for Java V2")
                .glueVersion("2.0")
                .workerType(WorkerType.G_1_X)
                .numberOfWorkers(10)
                .name(jobName)
                .role(iam)
                .command(command)
                .build();

            glueClient.createJob(jobRequest);
            System.out.println(jobName + " was successfully created.");

        } catch (GlueException e) {
            throw e;
        }
    }
```

- Untuk detail API, lihat CreateJobdi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
const createJob = (name, role, scriptBucketName, scriptKey) => {
  const client = new GlueClient({});
```

```
  const command = new CreateJobCommand({
    Name: name,
    Role: role,
    Command: {
      Name: "glueetl",
      PythonVersion: "3",
      ScriptLocation: `s3://${scriptBucketName}/${scriptKey}`,
    },
    GlueVersion: "3.0",
  });

  return client.send(command);
};
```

- Untuk detail API, lihat CreateJobdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        $role = $iamService->getRole("AWSGlueServiceRole-DocExample");

        $jobName = 'test-job-' . $uniqid;

        $scriptLocation = "s3://$bucketName/run_job.py";
        $job = $glueService->createJob($jobName, $role['Role']['Arn'],
$scriptLocation);

    public function createJob($jobName, $role, $scriptLocation, $pythonVersion =
'3', $glueVersion = '3.0'): Result
    {
        return $this->glueClient->createJob([
            'Name' => $jobName,
            'Role' => $role,
```

```
            'Command' => [
                'Name' => 'glueetl',
                'ScriptLocation' => $scriptLocation,
                'PythonVersion' => $pythonVersion,
            ],
            'GlueVersion' => $glueVersion,
        ]);
    }
```

- Untuk detail API, lihat CreateJobdi Referensi AWS SDK untuk PHP API.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menciptakan pekerjaan baru di AWS Glue. Nilai nama perintah selalu**`glueetl`**. AWS Glue mendukung menjalankan skrip pekerjaan yang ditulis dengan Python atau Scala. Dalam contoh ini, skrip pekerjaan (MyTestGlueJob.py) ditulis dengan Python. Parameter Python ditentukan dalam **`$DefArgs`** variabel, dan kemudian diteruskan ke PowerShell perintah dalam **`DefaultArguments`** parameter, yang menerima hashtable. Parameter dalam **`$JobParams`** variabel berasal dari CreateJob API, didokumentasikan dalam topik Jobs (https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/aws- glue-api-jobs-job .html) dari referensi AWS Glue API.

```
$Command = New-Object Amazon.Glue.Model.JobCommand
$Command.Name = 'glueetl'
$Command.ScriptLocation = 's3://amzn-s3-demo-source-bucket/admin/
MyTestGlueJob.py'
$Command

$Source = "source_test_table"
$Target = "target_test_table"
$Connections = $Source, $Target

$DefArgs = @{
     '--TempDir' = 's3://amzn-s3-demo-bucket/admin'
     '--job-bookmark-option' = 'job-bookmark-disable'
     '--job-language' = 'python'
     }
$DefArgs
```

```
$ExecutionProp = New-Object Amazon.Glue.Model.ExecutionProperty
$ExecutionProp.MaxConcurrentRuns = 1
$ExecutionProp

$JobParams = @{
    "AllocatedCapacity"    = "5"
    "Command"              = $Command
    "Connections_Connection" = $Connections
    "DefaultArguments"  = $DefArgs
    "Description"       = "This is a test"
    "ExecutionProperty" = $ExecutionProp
    "MaxRetries"        = "1"
    "Name"              = "MyOregonTestGlueJob"
    "Role"              = "Amazon-GlueServiceRoleForSSM"
    "Timeout"           = "20"
     }

New-GlueJob @JobParams
```

- Untuk detail API, lihat CreateJobdi Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Contoh ini menciptakan pekerjaan baru di AWS Glue. Nilai nama perintah selalu**`glueetl`**. AWS Glue mendukung menjalankan skrip pekerjaan yang ditulis dengan Python atau Scala. Dalam contoh ini, skrip pekerjaan (MyTestGlueJob.py) ditulis dengan Python. Parameter Python ditentukan dalam **`$DefArgs`** variabel, dan kemudian diteruskan ke PowerShell perintah dalam **`DefaultArguments`** parameter, yang menerima hashtable. Parameter dalam **`$JobParams`** variabel berasal dari CreateJob API, didokumentasikan dalam topik Jobs (https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/aws- glue-api-jobs-job .html) dari referensi AWS Glue API.

```
$Command = New-Object Amazon.Glue.Model.JobCommand
$Command.Name = 'glueetl'
$Command.ScriptLocation = 's3://amzn-s3-demo-source-bucket/admin/
MyTestGlueJob.py'
$Command

$Source = "source_test_table"
$Target = "target_test_table"
$Connections = $Source, $Target
```

```
$DefArgs = @{
     '--TempDir' = 's3://amzn-s3-demo-bucket/admin'
     '--job-bookmark-option' = 'job-bookmark-disable'
     '--job-language' = 'python'
     }
$DefArgs

$ExecutionProp = New-Object Amazon.Glue.Model.ExecutionProperty
$ExecutionProp.MaxConcurrentRuns = 1
$ExecutionProp

$JobParams = @{
    "AllocatedCapacity"    = "5"
    "Command"              = $Command
    "Connections_Connection" = $Connections
    "DefaultArguments"  = $DefArgs
    "Description"       = "This is a test"
    "ExecutionProperty" = $ExecutionProp
    "MaxRetries"        = "1"
    "Name"              = "MyOregonTestGlueJob"
    "Role"              = "Amazon-GlueServiceRoleForSSM"
    "Timeout"           = "20"
     }

New-GlueJob @JobParams
```

- Untuk detail API, lihat CreateJobdi Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V5).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
```

```
        """
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client


    def create_job(self, name, description, role_arn, script_location):
        """
        Creates a job definition for an extract, transform, and load (ETL) job
that can
        be run by AWS Glue.

        :param name: The name of the job definition.
        :param description: The description of the job definition.
        :param role_arn: The ARN of an IAM role that grants AWS Glue the
permissions
                         it requires to run the job.
        :param script_location: The Amazon S3 URL of a Python ETL script that is
run as
                                part of the job. The script defines how the data
is
                                transformed.
        """
        try:
            self.glue_client.create_job(
                Name=name,
                Description=description,
                Role=role_arn,
                Command={
                    "Name": "glueetl",
                    "ScriptLocation": script_location,
                    "PythonVersion": "3",
                },
                GlueVersion="3.0",
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't create job %s. Here's why: %s: %s",
                name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

- Untuk detail API, lihat CreateJobdi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
  def initialize(glue_client, logger)
    @glue_client = glue_client
    @logger = logger
  end

  # Creates a new job with the specified configuration.
  #
  # @param name [String] The name of the job.
  # @param description [String] The description of the job.
  # @param role_arn [String] The ARN of the IAM role to be used by the job.
  # @param script_location [String] The location of the ETL script for the job.
  # @return [void]
  def create_job(name, description, role_arn, script_location)
    @glue_client.create_job(
      name: name,
      description: description,
      role: role_arn,
      command: {
        name: 'glueetl',
        script_location: script_location,
```

```
        python_version: '3'
      },
      glue_version: '3.0'
    )
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not create job #{name}: \n#{e.message}")
    raise
  end
```

- Untuk detail API, lihat CreateJobdi Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        let create_job = glue
            .create_job()
            .name(self.job())
            .role(self.iam_role.expose_secret())
            .command(
                JobCommand::builder()
                    .name("glueetl")
                    .python_version("3")
                    .script_location(format!("s3://{}/job.py", self.bucket()))
                    .build(),
            )
            .glue_version("3.0")
            .send()
            .await
            .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;

        let job_name = create_job.name().ok_or_else(|| {
            GlueMvpError::Unknown("Did not get job name after creating
job".into())
        })?;
```

- Untuk detail API, lihat CreateJobreferensi AWS SDK for Rust API.

Swift

SDK untuk Swift

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import AWSClientRuntime
import AWSGlue

    /// Create a new AWS Glue job.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - jobName: The name to give the new job.
    ///   - role: The IAM role for the job to use when accessing AWS services.
    ///   - scriptLocation: The AWS S3 URI of the script to be run by the job.
    ///
    /// - Returns: `true` if the job is created successfully, otherwise `false`.
    func createJob(glueClient: GlueClient, name jobName: String, role: String,
                   scriptLocation: String) async -> Bool {
        let command = GlueClientTypes.JobCommand(
            name: "glueetl",
            pythonVersion: "3",
            scriptLocation: scriptLocation
        )

        do {
            _ = try await glueClient.createJob(
                input: CreateJobInput(
                    command: command,
                    description: "Created by the AWS SDK for Swift Glue basic
 scenario example.",
                    glueVersion: "3.0",
                    name: jobName,
```

```
                numberOfWorkers: 10,
                role: role,
                workerType: .g1x
            )
        )
    } catch {
        return false
    }
    return true
}
```

- Untuk detail API, lihat referensi CreateJob AWSSDK untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`DeleteCrawler`** dengan AWS SDK

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`DeleteCrawler`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Pelajari dasar-dasarnya

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
/// <summary>
/// Delete an AWS Glue crawler.
/// </summary>
```

```
    /// <param name="crawlerName">The name of the crawler.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteCrawlerAsync(string crawlerName)
    {
        var response = await _amazonGlue.DeleteCrawlerAsync(new
DeleteCrawlerRequest { Name = crawlerName });
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
```

- Untuk detail API, lihat DeleteCrawlerdi Referensi AWS SDK untuk .NET API.

C++

SDK untuk C++

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);

        Aws::Glue::Model::DeleteCrawlerRequest request;
        request.SetName(crawler);

        Aws::Glue::Model::DeleteCrawlerOutcome outcome =
client.DeleteCrawler(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Successfully deleted the crawler." << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error deleting the crawler. "
                      << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
```

```
            result = false;
        }
```

- Untuk detail API, lihat DeleteCrawlerdi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
   /**
    * Deletes a specific AWS Glue crawler.
    *
    * @param glueClient  the AWS Glue client object
    * @param crawlerName the name of the crawler to be deleted
    * @throws GlueException if an error occurs during the deletion process
    */
   public static void deleteSpecificCrawler(GlueClient glueClient, String
crawlerName) {
       try {
           DeleteCrawlerRequest deleteCrawlerRequest =
DeleteCrawlerRequest.builder()
                   .name(crawlerName)
                   .build();

           glueClient.deleteCrawler(deleteCrawlerRequest);
           System.out.println(crawlerName + " was deleted");

       } catch (GlueException e) {
           throw e;
       }
   }
```

- Untuk detail API, lihat DeleteCrawlerdi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
const deleteCrawler = (crawlerName) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new DeleteCrawlerCommand({
    Name: crawlerName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Untuk detail API, lihat DeleteCrawlerdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        echo "Delete the crawler.\n";
        $glueClient->deleteCrawler([
            'Name' => $crawlerName,
        ]);
```

```
    public function deleteCrawler($crawlerName)
    {
        return $this->glueClient->deleteCrawler([
            'Name' => $crawlerName,
        ]);
    }
```

- Untuk detail API, lihat DeleteCrawlerdi Referensi AWS SDK untuk PHP API.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client


    def delete_crawler(self, name):
        """
        Deletes a crawler.

        :param name: The name of the crawler to delete.
        """
        try:
            self.glue_client.delete_crawler(Name=name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete crawler %s. Here's why: %s: %s",
```

```
                name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

- Untuk detail API, lihat DeleteCrawlerdi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
  def initialize(glue_client, logger)
    @glue_client = glue_client
    @logger = logger
  end

  # Deletes a crawler with the specified name.
  #
  # @param name [String] The name of the crawler to delete.
  # @return [void]
  def delete_crawler(name)
    @glue_client.delete_crawler(name: name)
  rescue Aws::Glue::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Glue could not delete crawler #{name}: \n#{e.message}")
    raise
```

```
end
```

- Untuk detail API, lihat DeleteCrawlerdi Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        glue.delete_crawler()
            .name(self.crawler())
            .send()
            .await
            .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;
```

- Untuk detail API, lihat DeleteCrawlerreferensi AWS SDK for Rust API.

Swift

SDK untuk Swift

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import AWSClientRuntime
import AWSGlue

    /// Delete an AWS Glue crawler.
    ///
```

```
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - name: The name of the crawler to delete.
    ///
    /// - Returns: `true` if successful, otherwise `false`.
    func deleteCrawler(glueClient: GlueClient, name: String) async -> Bool {
        do {
            _ = try await glueClient.deleteCrawler(
                input: DeleteCrawlerInput(name: name)
            )
        } catch {
            return false
        }
        return true
    }
```

- Untuk detail API, lihat referensi DeleteCrawler AWSSDK untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`DeleteDatabase`** dengan AWS SDK

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`DeleteDatabase`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Pelajari dasar-dasarnya

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /// <summary>
    /// Delete the AWS Glue database.
    /// </summary>
    /// <param name="dbName">The name of the database.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteDatabaseAsync(string dbName)
    {
        var response = await _amazonGlue.DeleteDatabaseAsync(new
DeleteDatabaseRequest { Name = dbName });
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
```

- Untuk detail API, lihat DeleteDatabasedi Referensi AWS SDK untuk .NET API.

C++

SDK untuk C++

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);

        Aws::Glue::Model::DeleteDatabaseRequest request;
        request.SetName(database);

        Aws::Glue::Model::DeleteDatabaseOutcome outcome = client.DeleteDatabase(
                request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Successfully deleted the database." << std::endl;
```

```
        }
        else {
            std::cerr << "Error deleting database. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            result = false;
        }
```

- Untuk detail API, lihat DeleteDatabasedi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /**
     * Deletes a AWS Glue Database.
     *
     * @param glueClient   An instance of the AWS Glue client used to interact
with the AWS Glue service.
     * @param databaseName The name of the database to be deleted.
     * @throws GlueException If an error occurs while deleting the database.
     */
    public static void deleteDatabase(GlueClient glueClient, String databaseName)
{
        try {
            DeleteDatabaseRequest request = DeleteDatabaseRequest.builder()
                .name(databaseName)
                .build();

            glueClient.deleteDatabase(request);
            System.out.println(databaseName + " was successfully deleted");

        } catch (GlueException e) {
            throw e;
        }
```

```
    }
```

- Untuk detail API, lihat DeleteDatabasedi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
const deleteDatabase = (databaseName) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new DeleteDatabaseCommand({
    Name: databaseName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Untuk detail API, lihat DeleteDatabasedi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        echo "Delete the databases.\n";
```

```
        $glueClient->deleteDatabase([
            'Name' => $databaseName,
        ]);

    public function deleteDatabase($databaseName)
    {
        return $this->glueClient->deleteDatabase([
            'Name' => $databaseName,
        ]);
    }
```

- Untuk detail API, lihat DeleteDatabasedi Referensi AWS SDK untuk PHP API.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client


    def delete_database(self, name):
        """
        Deletes a metadata database from your Data Catalog.

        :param name: The name of the database to delete.
        """
        try:
            self.glue_client.delete_database(Name=name)
```

```
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete database %s. Here's why: %s: %s",
                name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

- Untuk detail API, lihat DeleteDatabasedi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
  def initialize(glue_client, logger)
    @glue_client = glue_client
    @logger = logger
  end

  # Removes a specified database from a Data Catalog.
  #
  # @param database_name [String] The name of the database to delete.
  # @return [void]
  def delete_database(database_name)
    @glue_client.delete_database(name: database_name)
```

```
  rescue Aws::Glue::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Glue could not delete database: \n#{e.message}")
  end
```

- Untuk detail API, lihat DeleteDatabasedi Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        glue.delete_database()
            .name(self.database())
            .send()
            .await
            .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;
```

- Untuk detail API, lihat DeleteDatabasereferensi AWS SDK for Rust API.

Swift

SDK untuk Swift

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import AWSClientRuntime
import AWSGlue
```

```
    /// Delete the specified database.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - databaseName: The name of the database to delete.
    ///   - deleteTables: A Bool indicating whether or not to delete the
    ///     tables in the database before attempting to delete the database.
    ///
    /// - Returns: `true` if the database (and optionally its tables) are
    ///   deleted, otherwise `false`.
    func deleteDatabase(glueClient: GlueClient, name databaseName: String,
                        withTables deleteTables: Bool = false) async -> Bool {
        if deleteTables {
            var tableNames: [String] = []

            // Get a list of the names of all of the tables in the database.

            let tableList = await self.getTablesInDatabase(glueClient:
glueClient, databaseName: databaseName)
            for table in tableList {
                guard let name = table.name else {
                    continue
                }
                tableNames.append(name)
            }

            // Delete the tables. If there's only one table, use
            // `deleteTable()`, otherwise, use `batchDeleteTable()`. You can
            // use `batchDeleteTable()` for a single table, but this
            // demonstrates the use of `deleteTable()`.

            if tableNames.count == 1 {
                do {
                    print("    Deleting table...")
                    _ = try await glueClient.deleteTable(
                        input: DeleteTableInput(
                            databaseName: databaseName,
                            name: tableNames[0]
                        )
                    )
                } catch {
                    print("*** Unable to delete the table.")
                }
            } else {
```

```
                do {
                    print("    Deleting tables...")
                    _ = try await glueClient.batchDeleteTable(
                        input: BatchDeleteTableInput(
                            databaseName: databaseName,
                            tablesToDelete: tableNames
                        )
                    )
                } catch {
                    print("*** Unable to delete the tables.")
                }
            }
        }

        // Delete the database itself.

        do {
            print("    Deleting the database itself...")
            _ = try await glueClient.deleteDatabase(
                input: DeleteDatabaseInput(name: databaseName)
            )
        } catch {
            print("*** Unable to delete the database.")
            return false
        }
        return true
    }
```

- Untuk detail API, lihat referensi DeleteDatabase AWSSDK untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`DeleteJob`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`DeleteJob`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Pelajari dasar-dasarnya

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /// <summary>
    /// Delete an AWS Glue job.
    /// </summary>
    /// <param name="jobName">The name of the job.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteJobAsync(string jobName)
    {
        var response = await _amazonGlue.DeleteJobAsync(new DeleteJobRequest
{ JobName = jobName });
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
```

- Untuk detail API, lihat DeleteJobdi Referensi AWS SDK untuk .NET API.

C++

SDK untuk C++

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
```

```
        // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
 (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);

        Aws::Glue::Model::DeleteJobRequest request;
        request.SetJobName(job);

        Aws::Glue::Model::DeleteJobOutcome outcome = client.DeleteJob(request);


        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Successfully deleted the job." << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error deleting the job. " <<
 outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            result = false;
        }
```

- Untuk detail API, lihat DeleteJobdi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus pekerjaan

`delete-job`Contoh berikut menghapus pekerjaan yang tidak lagi diperlukan.

```
aws glue delete-job \
    --job-name my-testing-job
```

Output:

```
{
    "JobName": "my-testing-job"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan Pekerjaan di AWS Glue Console di Panduan Pengembang AWS Glue.

- Untuk detail API, lihat DeleteJobdi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
/**
 * Deletes a Glue job.
 *
 * @param glueClient the Glue client to use for the operation
 * @param jobName    the name of the job to be deleted
 * @throws GlueException if there is an error deleting the job
 */
public static void deleteJob(GlueClient glueClient, String jobName) {
    try {
        DeleteJobRequest jobRequest = DeleteJobRequest.builder()
            .jobName(jobName)
            .build();

        glueClient.deleteJob(jobRequest);
        System.out.println(jobName + " was successfully deleted");

    } catch (GlueException e) {
        throw e;
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat DeleteJobdi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
const deleteJob = (jobName) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new DeleteJobCommand({
    JobName: jobName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Untuk detail API, lihat DeleteJobdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        echo "Delete the job.\n";
        $glueClient->deleteJob([
            'JobName' => $job['Name'],
        ]);

    public function deleteJob($jobName)
    {
```

```
        return $this->glueClient->deleteJob([
            'JobName' => $jobName,
        ]);
    }
```

- Untuk detail API, lihat DeleteJobdi Referensi AWS SDK untuk PHP API.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client


    def delete_job(self, job_name):
        """
        Deletes a job definition. This also deletes data about all runs that are
        associated with this job definition.

        :param job_name: The name of the job definition to delete.
        """
        try:
            self.glue_client.delete_job(JobName=job_name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete job %s. Here's why: %s: %s",
                job_name,
                err.response["Error"]["Code"],
```

```
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

- Untuk detail API, lihat DeleteJobdi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
  def initialize(glue_client, logger)
    @glue_client = glue_client
    @logger = logger
  end

  # Deletes a job with the specified name.
  #
  # @param job_name [String] The name of the job to delete.
  # @return [void]
  def delete_job(job_name)
    @glue_client.delete_job(job_name: job_name)
  rescue Aws::Glue::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Glue could not delete job: \n#{e.message}")
  end
```

- Untuk detail API, lihat DeleteJobdi Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        glue.delete_job()
            .job_name(self.job())
            .send()
            .await
            .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;
```

- Untuk detail API, lihat DeleteJobreferensi AWS SDK for Rust API.

Swift

SDK untuk Swift

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import AWSClientRuntime
import AWSGlue

    /// Delete an AWS Glue job.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - jobName: The name of the job to delete.
```

```
    ///
    /// - Returns: `true` if the job is successfully deleted, otherwise `false`.
    func deleteJob(glueClient: GlueClient, name jobName: String) async -> Bool {
        do {
            _ = try await glueClient.deleteJob(
                input: DeleteJobInput(jobName: jobName)
            )
        } catch {
            return false
        }
        return true
    }
```

- Untuk detail API, lihat referensi DeleteJob AWSSDK untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`DeleteTable`** dengan AWS SDK

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`DeleteTable`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Pelajari dasar-dasarnya

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /// <summary>
```

```
    /// Delete a table from an AWS Glue database.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The table to delete.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteTableAsync(string dbName, string tableName)
    {
        var response = await _amazonGlue.DeleteTableAsync(new DeleteTableRequest
 { Name = tableName, DatabaseName = dbName });
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
```

- Untuk detail API, lihat DeleteTabledi Referensi AWS SDK untuk .NET API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
const deleteTable = (databaseName, tableName) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new DeleteTableCommand({
    DatabaseName: databaseName,
    Name: tableName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Untuk detail API, lihat DeleteTabledi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        echo "Delete the tables.\n";
        foreach ($tables['TableList'] as $table) {
            $glueService->deleteTable($table['Name'], $databaseName);
        }

    public function deleteTable($tableName, $databaseName)
    {
        return $this->glueClient->deleteTable([
            'DatabaseName' => $databaseName,
            'Name' => $tableName,
        ]);
    }
```

- Untuk detail API, lihat DeleteTabledi Referensi AWS SDK untuk PHP API.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
```

```
        """
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client


    def delete_table(self, db_name, table_name):
        """
        Deletes a table from a metadata database.

        :param db_name: The name of the database that contains the table.
        :param table_name: The name of the table to delete.
        """
        try:
            self.glue_client.delete_table(DatabaseName=db_name, Name=table_name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete table %s. Here's why: %s: %s",
                table_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

- Untuk detail API, lihat DeleteTabledi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
```

```
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
  def initialize(glue_client, logger)
    @glue_client = glue_client
    @logger = logger
  end

  # Deletes a table with the specified name.
  #
  # @param database_name [String] The name of the catalog database in which the
 table resides.
  # @param table_name [String] The name of the table to be deleted.
  # @return [void]
  def delete_table(database_name, table_name)
    @glue_client.delete_table(database_name: database_name, name: table_name)
  rescue Aws::Glue::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Glue could not delete job: \n#{e.message}")
  end
```

- Untuk detail API, lihat DeleteTabledi Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        for t in &self.tables {
            glue.delete_table()
                .name(t.name())
                .database_name(self.database())
                .send()
                .await
                .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;
```

```
        }
```

- Untuk detail API, lihat DeleteTablereferensi AWS SDK for Rust API.

Swift

SDK untuk Swift

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import AWSClientRuntime
import AWSGlue

                do {
                    print("    Deleting table...")
                    _ = try await glueClient.deleteTable(
                        input: DeleteTableInput(
                            databaseName: databaseName,
                            name: tableNames[0]
                        )
                    )
                } catch {
                    print("*** Unable to delete the table.")
                }
```

- Untuk detail API, lihat referensi DeleteTable AWSSDK untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`GetCrawler`** dengan AWS SDK

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`GetCrawler`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Pelajari dasar-dasarnya

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /// <summary>
    /// Get information about an AWS Glue crawler.
    /// </summary>
    /// <param name="crawlerName">The name of the crawler.</param>
    /// <returns>A Crawler object describing the crawler.</returns>
    public async Task<Crawler?> GetCrawlerAsync(string crawlerName)
    {
        var crawlerRequest = new GetCrawlerRequest
        {
            Name = crawlerName,
        };

        var response = await _amazonGlue.GetCrawlerAsync(crawlerRequest);
        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
        {
            var databaseName = response.Crawler.DatabaseName;
            Console.WriteLine($"{crawlerName} has the database {databaseName}");
            return response.Crawler;
        }

        Console.WriteLine($"No information regarding {crawlerName} could be
found.");
        return null;
    }
```

- Untuk detail API, lihat GetCrawlerdi Referensi AWS SDK untuk .NET API.

C++

SDK untuk C++

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
       Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
       // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
       // clientConfig.region = "us-east-1";

   Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);

       Aws::Glue::Model::GetCrawlerRequest request;
       request.SetName(CRAWLER_NAME);

       Aws::Glue::Model::GetCrawlerOutcome outcome = client.GetCrawler(request);

       if (outcome.IsSuccess()) {
           Aws::Glue::Model::CrawlerState crawlerState =
outcome.GetResult().GetCrawler().GetState();
           std::cout << "Retrieved crawler with state " <<

Aws::Glue::Model::CrawlerStateMapper::GetNameForCrawlerState(
                           crawlerState)
                   << "." << std::endl;
       }
       else {
           std::cerr << "Error retrieving a crawler.  "
                     << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
           deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, "", bucketName,
                        clientConfig);
           return false;
       }
```

- Untuk detail API, lihat GetCrawlerdi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
   /**
    * Retrieves a specific crawler from the AWS Glue service and waits for it to
be in the "READY" state.
    *
    * @param glueClient  the AWS Glue client used to interact with the Glue
service
    * @param crawlerName the name of the crawler to be retrieved
    */
   public static void getSpecificCrawler(GlueClient glueClient, String
crawlerName) throws InterruptedException {
       try {
           GetCrawlerRequest crawlerRequest = GetCrawlerRequest.builder()
               .name(crawlerName)
               .build();

           boolean ready = false;
           while (!ready) {
               GetCrawlerResponse response =
glueClient.getCrawler(crawlerRequest);
               String status = response.crawler().stateAsString();
               if (status.compareTo("READY") == 0) {
                   ready = true;
               }
               Thread.sleep(3000);
           }

           System.out.println("The crawler is now ready");

       } catch (GlueException | InterruptedException e) {
           throw e;
```

```
        }
    }
```

- Untuk detail API, lihat GetCrawlerdi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
const getCrawler = (name) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new GetCrawlerCommand({
    Name: name,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Untuk detail API, lihat GetCrawlerdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
suspend fun getSpecificCrawler(crawlerName: String?) {
    val request =
        GetCrawlerRequest {
            name = crawlerName
        }
    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
        val response = glueClient.getCrawler(request)
        val role = response.crawler?.role
        println("The role associated with this crawler is $role")
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat GetCrawlerdi AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        echo "Waiting for crawler";
        do {
            $crawler = $glueService->getCrawler($crawlerName);
            echo ".";
            sleep(10);
        } while ($crawler['Crawler']['State'] != "READY");
        echo "\n";

    public function getCrawler($crawlerName)
    {
        return $this->customWaiter(function () use ($crawlerName) {
            return $this->glueClient->getCrawler([
                'Name' => $crawlerName,
            ]);
        });
    }
```

- Untuk detail API, lihat GetCrawlerdi Referensi AWS SDK untuk PHP API.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client


    def get_crawler(self, name):
        """
        Gets information about a crawler.

        :param name: The name of the crawler to look up.
        :return: Data about the crawler.
        """
        crawler = None
        try:
            response = self.glue_client.get_crawler(Name=name)
            crawler = response["Crawler"]
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "EntityNotFoundException":
                logger.info("Crawler %s doesn't exist.", name)
            else:
                logger.error(
                    "Couldn't get crawler %s. Here's why: %s: %s",
                    name,
```

```
                    err.response["Error"]["Code"],
                    err.response["Error"]["Message"],
                )
                raise
        return crawler
```

- Untuk detail API, lihat GetCrawlerdi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
  def initialize(glue_client, logger)
    @glue_client = glue_client
    @logger = logger
  end

  # Retrieves information about a specific crawler.
  #
  # @param name [String] The name of the crawler to retrieve information about.
  # @return [Aws::Glue::Types::Crawler, nil] The crawler object if found, or nil
 if not found.
  def get_crawler(name)
    @glue_client.get_crawler(name: name)
  rescue Aws::Glue::Errors::EntityNotFoundException
    @logger.info("Crawler #{name} doesn't exist.")
```

```
    false
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not get crawler #{name}: \n#{e.message}")
    raise
  end
```

- Untuk detail API, lihat GetCrawlerdi Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
            let tmp_crawler = glue
                .get_crawler()
                .name(self.crawler())
                .send()
                .await
                .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;
```

- Untuk detail API, lihat GetCrawlerreferensi AWS SDK for Rust API.

Swift

SDK untuk Swift

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import AWSClientRuntime
import AWSGlue

    /// Get the state of the specified AWS Glue crawler.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - name: The name of the crawler whose state should be returned.
    ///
    /// - Returns: A `GlueClientTypes.CrawlerState` value describing the
    ///   state of the crawler.
    func getCrawlerState(glueClient: GlueClient, name: String) async ->
 GlueClientTypes.CrawlerState {
        do {
            let output = try await glueClient.getCrawler(
                input: GetCrawlerInput(name: name)
            )

            // If the crawler or its state is `nil`, report that the crawler
            // is stopping. This may not be what you want for your
            // application but it works for this one!

            guard let crawler = output.crawler else {
                return GlueClientTypes.CrawlerState.stopping
            }
            guard let state = crawler.state else {
                return GlueClientTypes.CrawlerState.stopping
            }
            return state
        } catch {
            return GlueClientTypes.CrawlerState.stopping
        }
    }
```

- Untuk detail API, lihat referensi GetCrawler AWSSDK untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`GetDatabase`** dengan AWS SDK

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`GetDatabase`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Pelajari dasar-dasarnya

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /// <summary>
    /// Get information about an AWS Glue database.
    /// </summary>
    /// <param name="dbName">The name of the database.</param>
    /// <returns>A Database object containing information about the database.</
returns>
    public async Task<Database> GetDatabaseAsync(string dbName)
    {
        var databasesRequest = new GetDatabaseRequest
        {
            Name = dbName,
        };

        var response = await _amazonGlue.GetDatabaseAsync(databasesRequest);
        return response.Database;
    }
```

- Untuk detail API, lihat GetDatabasedi Referensi AWS SDK untuk .NET API.

C++

SDK untuk C++

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
       Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
       // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
       // clientConfig.region = "us-east-1";

   Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);

       Aws::Glue::Model::GetDatabaseRequest request;
       request.SetName(CRAWLER_DATABASE_NAME);

       Aws::Glue::Model::GetDatabaseOutcome outcome =
client.GetDatabase(request);

       if (outcome.IsSuccess()) {
           const Aws::Glue::Model::Database &database =
outcome.GetResult().GetDatabase();

           std::cout << "Successfully retrieve the database\n" <<
                     database.Jsonize().View().WriteReadable() << "'." <<
std::endl;
       }
       else {
           std::cerr << "Error getting the database.  "
                     << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
           deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, "", bucketName,
                        clientConfig);
           return false;
       }
```

- Untuk detail API, lihat GetDatabasedi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
   /**
    * Retrieves the specific database from the AWS Glue service.
    *
    * @param glueClient   an instance of the AWS Glue client used to interact
with the service
    * @param databaseName the name of the database to retrieve
    * @throws GlueException if there is an error retrieving the database from
the AWS Glue service
    */
   public static void getSpecificDatabase(GlueClient glueClient, String
databaseName) {
       try {
           GetDatabaseRequest databasesRequest = GetDatabaseRequest.builder()
               .name(databaseName)
               .build();

           GetDatabaseResponse response =
glueClient.getDatabase(databasesRequest);
           Instant createDate = response.database().createTime();

           // Convert the Instant to readable date.
           DateTimeFormatter formatter =
DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime(FormatStyle.SHORT)
               .withLocale(Locale.US)
               .withZone(ZoneId.systemDefault());

           formatter.format(createDate);
           System.out.println("The create date of the database is " +
createDate);

       } catch (GlueException e) {
           throw e;
```

```
        }
    }
```

- Untuk detail API, lihat GetDatabasedi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
const getDatabase = (name) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new GetDatabaseCommand({
    Name: name,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Untuk detail API, lihat GetDatabasedi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
suspend fun getSpecificDatabase(databaseName: String?) {
    val request =
        GetDatabaseRequest {
            name = databaseName
        }

    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
        val response = glueClient.getDatabase(request)
        val dbDesc = response.database?.description
        println("The database description is $dbDesc")
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat GetDatabasedi AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        $databaseName = "doc-example-database-$uniqid";

        $database = $glueService->getDatabase($databaseName);
        echo "Found a database named " . $database['Database']['Name'] . "\n";

    public function getDatabase(string $databaseName): Result
    {
        return $this->customWaiter(function () use ($databaseName) {
            return $this->glueClient->getDatabase([
                'Name' => $databaseName,
            ]);
        });
    }
```

- Untuk detail API, lihat GetDatabasedi Referensi AWS SDK untuk PHP API.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client


    def get_database(self, name):
        """
        Gets information about a database in your Data Catalog.

        :param name: The name of the database to look up.
        :return: Information about the database.
        """
        try:
            response = self.glue_client.get_database(Name=name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get database %s. Here's why: %s: %s",
                name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response["Database"]
```

- Untuk detail API, lihat GetDatabasedi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
  def initialize(glue_client, logger)
    @glue_client = glue_client
    @logger = logger
  end

  # Retrieves information about a specific database.
  #
  # @param name [String] The name of the database to retrieve information about.
  # @return [Aws::Glue::Types::Database, nil] The database object if found, or
 nil if not found.
  def get_database(name)
    response = @glue_client.get_database(name: name)
    response.database
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not get database #{name}: \n#{e.message}")
    raise
  end
```

- Untuk detail API, lihat GetDatabasedi Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        let database = glue
            .get_database()
            .name(self.database())
            .send()
            .await
            .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?
            .to_owned();
        let database = database
            .database()
            .ok_or_else(|| GlueMvpError::Unknown("Could not find
database".into()))?;
```

- Untuk detail API, lihat GetDatabasereferensi AWS SDK for Rust API.

Swift

SDK untuk Swift

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import AWSClientRuntime
import AWSGlue
```

```
    /// Get the AWS Glue database with the specified name.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - name: The name of the database to return.
    ///
    /// - Returns: The `GlueClientTypes.Database` object describing the
    ///   specified database, or `nil` if an error occurs or the database
    ///   isn't found.
    func getDatabase(glueClient: GlueClient, name: String) async ->
GlueClientTypes.Database? {
        do {
            let output = try await glueClient.getDatabase(
                input: GetDatabaseInput(name: name)
            )

            return output.database
        } catch {
            return nil
        }
    }
```

- Untuk detail API, lihat referensi GetDatabase AWSSDK untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`GetDatabases`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`GetDatabases`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Pelajari dasar-dasarnya

CLI

AWS CLI

Untuk membuat daftar definisi dari beberapa atau semua database dalam Katalog Data AWS Glue

`get-databases`Contoh berikut mengembalikan informasi tentang database dalam Katalog Data.

```
aws glue get-databases
```

Output:

```
{
    "DatabaseList": [
        {
            "Name": "default",
            "Description": "Default Hive database",
            "LocationUri": "file:/spark-warehouse",
            "CreateTime": 1602084052.0,
            "CreateTableDefaultPermissions": [
                {
                    "Principal": {
                        "DataLakePrincipalIdentifier": "IAM_ALLOWED_PRINCIPALS"
                    },
                    "Permissions": [
                        "ALL"
                    ]
                }
            ],
            "CatalogId": "111122223333"
        },
        {
            "Name": "flights-db",
            "CreateTime": 1587072847.0,
            "CreateTableDefaultPermissions": [
                {
                    "Principal": {
                        "DataLakePrincipalIdentifier": "IAM_ALLOWED_PRINCIPALS"
                    },
                    "Permissions": [
                        "ALL"
```

```
                    ]
                }
            ],
            "CatalogId": "111122223333"
        },
        {
            "Name": "legislators",
            "CreateTime": 1601415625.0,
            "CreateTableDefaultPermissions": [
                {
                    "Principal": {
                        "DataLakePrincipalIdentifier": "IAM_ALLOWED_PRINCIPALS"
                    },
                    "Permissions": [
                        "ALL"
                    ]
                }
            ],
            "CatalogId": "111122223333"
        },
        {
            "Name": "tempdb",
            "CreateTime": 1601498566.0,
            "CreateTableDefaultPermissions": [
                {
                    "Principal": {
                        "DataLakePrincipalIdentifier": "IAM_ALLOWED_PRINCIPALS"
                    },
                    "Permissions": [
                        "ALL"
                    ]
                }
            ],
            "CatalogId": "111122223333"
        }
    ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendefinisikan Database di Katalog Data Anda di Panduan Pengembang AWS Glue.

- Untuk detail API, lihat GetDatabasesdi Referensi AWS CLI Perintah.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
const getDatabases = () => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new GetDatabasesCommand({});

  return client.send(command);
};
```

- Untuk detail API, lihat GetDatabasesdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`GetJob`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`GetJob`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Pelajari dasar-dasarnya

CLI

AWS CLI

Untuk mengambil informasi tentang pekerjaan

`get-job`Contoh berikut mengambil informasi tentang pekerjaan.

```
aws glue get-job \
    --job-name my-testing-job
```

Output:

```
{
    "Job": {
        "Name": "my-testing-job",
        "Role": "Glue_DefaultRole",
        "CreatedOn": 1602805698.167,
        "LastModifiedOn": 1602805698.167,
        "ExecutionProperty": {
            "MaxConcurrentRuns": 1
        },
        "Command": {
            "Name": "gluestreaming",
            "ScriptLocation": "s3://janetst-bucket-01/Scripts/test_script.scala",
            "PythonVersion": "2"
        },
        "DefaultArguments": {
            "--class": "GlueApp",
            "--job-language": "scala"
        },
        "MaxRetries": 0,
        "AllocatedCapacity": 10,
        "MaxCapacity": 10.0,
        "GlueVersion": "1.0"
    }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Pekerjaan di Panduan Pengembang AWS Glue.

- Untuk detail API, lihat GetJobdi Referensi AWS CLI Perintah.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
const getJob = (jobName) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new GetJobCommand({
    JobName: jobName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Untuk detail API, lihat GetJobdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`GetJobRun`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`GetJobRun`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Pelajari dasar-dasarnya

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /// <summary>
    /// Get information about a specific AWS Glue job run.
    /// </summary>
    /// <param name="jobName">The name of the job.</param>
    /// <param name="jobRunId">The Id of the job run.</param>
    /// <returns>A JobRun object with information about the job run.</returns>
    public async Task<JobRun> GetJobRunAsync(string jobName, string jobRunId)
    {
        var response = await _amazonGlue.GetJobRunAsync(new GetJobRunRequest
{ JobName = jobName, RunId = jobRunId });
        return response.JobRun;
    }
```

- Untuk detail API, lihat GetJobRundi Referensi AWS SDK untuk .NET API.

C++

SDK untuk C++

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
```

```
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);

        Aws::Glue::Model::GetJobRunRequest jobRunRequest;
        jobRunRequest.SetJobName(jobName);
        jobRunRequest.SetRunId(jobRunID);

        Aws::Glue::Model::GetJobRunOutcome jobRunOutcome = client.GetJobRun(
                jobRunRequest);

        if (jobRunOutcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Displaying the job run JSON description." << std::endl;
            std::cout
                    <<
 jobRunOutcome.GetResult().GetJobRun().Jsonize().View().WriteReadable()
                    << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error get a job run. "
                      << jobRunOutcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
        }
```

- Untuk detail API, lihat GetJobRundi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk mendapatkan informasi tentang menjalankan pekerjaan

`get-job-run`Contoh berikut mengambil informasi tentang menjalankan pekerjaan.

```
aws glue get-job-run \
    --job-name "Combine legistators data" \
    --run-id jr_012e176506505074d94d761755e5c62538ee1aad6f17d39f527e9140cf0c9a5e
```

Output:

```
{
```

```
    "JobRun": {
        "Id":
 "jr_012e176506505074d94d761755e5c62538ee1aad6f17d39f527e9140cf0c9a5e",
        "Attempt": 0,
        "JobName": "Combine legistators data",
        "StartedOn": 1602873931.255,
        "LastModifiedOn": 1602874075.985,
        "CompletedOn": 1602874075.985,
        "JobRunState": "SUCCEEDED",
        "Arguments": {
            "--enable-continuous-cloudwatch-log": "true",
            "--enable-metrics": "",
            "--enable-spark-ui": "true",
            "--job-bookmark-option": "job-bookmark-enable",
            "--spark-event-logs-path": "s3://aws-glue-assets-111122223333-us-
east-1/sparkHistoryLogs/"
        },
        "PredecessorRuns": [],
        "AllocatedCapacity": 10,
        "ExecutionTime": 117,
        "Timeout": 2880,
        "MaxCapacity": 10.0,
        "WorkerType": "G.1X",
        "NumberOfWorkers": 10,
        "LogGroupName": "/aws-glue/jobs",
        "GlueVersion": "2.0"
    }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Job Runs di Panduan Pengembang AWS Glue.

- Untuk detail API, lihat GetJobRundi Referensi AWS CLI Perintah.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
const getJobRun = (jobName, jobRunId) => {
  const client = new GlueClient({});
  const command = new GetJobRunCommand({
    JobName: jobName,
    RunId: jobRunId,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Untuk detail API, lihat GetJobRundi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        $jobName = 'test-job-' . $uniqid;

        $outputBucketUrl = "s3://$bucketName";
        $runId = $glueService->startJobRun($jobName, $databaseName, $tables,
 $outputBucketUrl)['JobRunId'];

        echo "waiting for job";
        do {
            $jobRun = $glueService->getJobRun($jobName, $runId);
            echo ".";
            sleep(10);
        } while (!array_intersect([$jobRun['JobRun']['JobRunState']],
 ['SUCCEEDED', 'STOPPED', 'FAILED', 'TIMEOUT']));
        echo "\n";

    public function getJobRun($jobName, $runId, $predecessorsIncluded = false):
 Result
    {
```

```
        return $this->glueClient->getJobRun([
            'JobName' => $jobName,
            'RunId' => $runId,
            'PredecessorsIncluded' => $predecessorsIncluded,
        ]);
    }
```

- Untuk detail API, lihat GetJobRundi Referensi AWS SDK untuk PHP API.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client


    def get_job_run(self, name, run_id):
        """
        Gets information about a single job run.

        :param name: The name of the job definition for the run.
        :param run_id: The ID of the run.
        :return: Information about the run.
        """
        try:
            response = self.glue_client.get_job_run(JobName=name, RunId=run_id)
        except ClientError as err:
            logger.error(
```

```
                "Couldn't get job run %s/%s. Here's why: %s: %s",
                name,
                run_id,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response["JobRun"]
```

- Untuk detail API, lihat GetJobRundi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
  def initialize(glue_client, logger)
    @glue_client = glue_client
    @logger = logger
  end

  # Retrieves data for a specific job run.
  #
  # @param job_name [String] The name of the job run to retrieve data for.
  # @return [Glue::Types::GetJobRunResponse]
  def get_job_run(job_name, run_id)
```

```
    @glue_client.get_job_run(job_name: job_name, run_id: run_id)
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not get job runs: \n#{e.message}")
  end
```

- Untuk detail API, lihat GetJobRundi Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        let get_job_run = || async {
            Ok::<JobRun, GlueMvpError>(
                glue.get_job_run()
                    .job_name(self.job())
                    .run_id(job_run_id.to_string())
                    .send()
                    .await
                    .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?
                    .job_run()
                    .ok_or_else(|| GlueMvpError::Unknown("Failed to get
job_run".into()))?
                    .to_owned(),
            )
        };

        let mut job_run = get_job_run().await?;
        let mut state =
job_run.job_run_state().unwrap_or(&unknown_state).to_owned();

        while matches!(
            state,
            JobRunState::Starting | JobRunState::Stopping | JobRunState::Running
        ) {
            info!(?state, "Waiting for job to finish");
```

```
            tokio::time::sleep(self.wait_delay).await;

            job_run = get_job_run().await?;
            state = job_run.job_run_state().unwrap_or(&unknown_state).to_owned();
        }
```

- Untuk detail API, lihat GetJobRunreferensi AWS SDK for Rust API.

Swift

SDK untuk Swift

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import AWSClientRuntime
import AWSGlue

    /// Get information about a specific AWS Glue job run.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - jobName: The name of the job to return job run data for.
    ///   - id: The run ID of the specific job run to return.
    ///
    /// - Returns: A `GlueClientTypes.JobRun` object describing the state of
    ///   the job run, or `nil` if an error occurs.
    func getJobRun(glueClient: GlueClient, name jobName: String, id: String)
 async -> GlueClientTypes.JobRun? {
        do {
            let output = try await glueClient.getJobRun(
                input: GetJobRunInput(
                    jobName: jobName,
                    runId: id
                )
            )

            return output.jobRun
```

```
        } catch {
            return nil
        }
    }
```

- Untuk detail API, lihat referensi GetJobRun AWSSDK untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`GetJobRuns`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`GetJobRuns`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Pelajari dasar-dasarnya

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /// <summary>
    /// Get information about all AWS Glue runs of a specific job.
    /// </summary>
    /// <param name="jobName">The name of the job.</param>
    /// <returns>A list of JobRun objects.</returns>
    public async Task<List<JobRun>> GetJobRunsAsync(string jobName)
    {
        var jobRuns = new List<JobRun>();
```

```
        var request = new GetJobRunsRequest
        {
            JobName = jobName,
        };

        // No need to loop to get all the log groups--the SDK does it for us
behind the scenes
        var paginatorForJobRuns =
            _amazonGlue.Paginators.GetJobRuns(request);

        await foreach (var response in paginatorForJobRuns.Responses)
        {
            response.JobRuns.ForEach(jobRun =>
            {
                jobRuns.Add(jobRun);
            });
        }

        return jobRuns;
    }
```

- Untuk detail API, lihat GetJobRunsdi Referensi AWS SDK untuk .NET API.

C++

SDK untuk C++

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);
```

```
        Aws::Glue::Model::GetJobRunsRequest getJobRunsRequest;
        getJobRunsRequest.SetJobName(jobName);

        Aws::String nextToken; // Used for pagination.
        std::vector<Aws::Glue::Model::JobRun> allJobRuns;
        do {
            if (!nextToken.empty()) {
                getJobRunsRequest.SetNextToken(nextToken);
            }
            Aws::Glue::Model::GetJobRunsOutcome jobRunsOutcome =
client.GetJobRuns(
                    getJobRunsRequest);

            if (jobRunsOutcome.IsSuccess()) {
                const std::vector<Aws::Glue::Model::JobRun> &jobRuns =
jobRunsOutcome.GetResult().GetJobRuns();
                allJobRuns.insert(allJobRuns.end(), jobRuns.begin(),
jobRuns.end());

                nextToken = jobRunsOutcome.GetResult().GetNextToken();
            }
            else {
                std::cerr << "Error getting job runs. "
                          << jobRunsOutcome.GetError().GetMessage()
                          << std::endl;
                break;
            }
        } while (!nextToken.empty());
```

- Untuk detail API, lihat GetJobRunsdi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk mendapatkan informasi tentang semua pekerjaan yang dijalankan untuk suatu pekerjaan

`get-job-runs`Contoh berikut mengambil informasi tentang pekerjaan berjalan untuk suatu pekerjaan.

```
aws glue get-job-runs \
```

```
    --job-name "my-testing-job"
```

Output:

```
{
    "JobRuns": [
        {
            "Id":
 "jr_012e176506505074d94d761755e5c62538ee1aad6f17d39f527e9140cf0c9a5e",
            "Attempt": 0,
            "JobName": "my-testing-job",
            "StartedOn": 1602873931.255,
            "LastModifiedOn": 1602874075.985,
            "CompletedOn": 1602874075.985,
            "JobRunState": "SUCCEEDED",
            "Arguments": {
                "--enable-continuous-cloudwatch-log": "true",
                "--enable-metrics": "",
                "--enable-spark-ui": "true",
                "--job-bookmark-option": "job-bookmark-enable",
                "--spark-event-logs-path": "s3://aws-glue-assets-111122223333-us-
east-1/sparkHistoryLogs/"
            },
            "PredecessorRuns": [],
            "AllocatedCapacity": 10,
            "ExecutionTime": 117,
            "Timeout": 2880,
            "MaxCapacity": 10.0,
            "WorkerType": "G.1X",
            "NumberOfWorkers": 10,
            "LogGroupName": "/aws-glue/jobs",
            "GlueVersion": "2.0"
        },
        {
            "Id":
 "jr_03cc19ddab11c4e244d3f735567de74ff93b0b3ef468a713ffe73e53d1aec08f_attempt_2",
            "Attempt": 2,
            "PreviousRunId":
 "jr_03cc19ddab11c4e244d3f735567de74ff93b0b3ef468a713ffe73e53d1aec08f_attempt_1",
            "JobName": "my-testing-job",
            "StartedOn": 1602811168.496,
            "LastModifiedOn": 1602811282.39,
            "CompletedOn": 1602811282.39,
```

```
            "JobRunState": "FAILED",
            "ErrorMessage": "An error occurred while calling
 o122.pyWriteDynamicFrame.
                Access Denied (Service: Amazon S3; Status Code: 403; Error Code:
 AccessDenied;
                Request ID: 021AAB703DB20A2D;
                S3 Extended Request ID: teZk24Y09TkXzBvMPG502L5VJBhe9DJuWA9/
TXtuGOqfByajkfL/Tlqt5JBGdEGpigAqzdMDM/U=)",
            "PredecessorRuns": [],
            "AllocatedCapacity": 10,
            "ExecutionTime": 110,
            "Timeout": 2880,
            "MaxCapacity": 10.0,
            "WorkerType": "G.1X",
            "NumberOfWorkers": 10,
            "LogGroupName": "/aws-glue/jobs",
            "GlueVersion": "2.0"
        },
        {
            "Id":
 "jr_03cc19ddab11c4e244d3f735567de74ff93b0b3ef468a713ffe73e53d1aec08f_attempt_1",
            "Attempt": 1,
            "PreviousRunId":
 "jr_03cc19ddab11c4e244d3f735567de74ff93b0b3ef468a713ffe73e53d1aec08f",
            "JobName": "my-testing-job",
            "StartedOn": 1602811020.518,
            "LastModifiedOn": 1602811138.364,
            "CompletedOn": 1602811138.364,
            "JobRunState": "FAILED",
            "ErrorMessage": "An error occurred while calling
 o122.pyWriteDynamicFrame.
                 Access Denied (Service: Amazon S3; Status Code: 403; Error Code:
 AccessDenied;
                 Request ID: 2671D37856AE7ABB;
                 S3 Extended Request ID: RLJCJw20brV
+PpC6GpORahyF2fp9flB5SSb2bTGPnUSPVizLXRl1PN3QZldb+v1o9qRVktNYbW8=)",
            "PredecessorRuns": [],
            "AllocatedCapacity": 10,
            "ExecutionTime": 113,
            "Timeout": 2880,
            "MaxCapacity": 10.0,
            "WorkerType": "G.1X",
            "NumberOfWorkers": 10,
            "LogGroupName": "/aws-glue/jobs",
```

```
            "GlueVersion": "2.0"
        }
    ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Job Runs di Panduan Pengembang AWS Glue.

- Untuk detail API, lihat GetJobRunsdi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /**
     * Retrieves the job runs for a given Glue job and prints the status of the
job runs.
     *
     * @param glueClient the Glue client used to make API calls
     * @param jobName    the name of the Glue job to retrieve the job runs for
     */
    public static void getJobRuns(GlueClient glueClient, String jobName) {
        try {
            GetJobRunsRequest runsRequest = GetJobRunsRequest.builder()
                .jobName(jobName)
                .maxResults(20)
                .build();

            boolean jobDone = false;
            while (!jobDone) {
                GetJobRunsResponse response = glueClient.getJobRuns(runsRequest);
                List<JobRun> jobRuns = response.jobRuns();
                for (JobRun jobRun : jobRuns) {
                    String jobState = jobRun.jobRunState().name();
                    if (jobState.compareTo("SUCCEEDED") == 0) {
                        System.out.println(jobName + " has succeeded");
                        jobDone = true;
```

```
                    } else if (jobState.compareTo("STOPPED") == 0) {
                        System.out.println("Job run has stopped");
                        jobDone = true;

                    } else if (jobState.compareTo("FAILED") == 0) {
                        System.out.println("Job run has failed");
                        jobDone = true;

                    } else if (jobState.compareTo("TIMEOUT") == 0) {
                        System.out.println("Job run has timed out");
                        jobDone = true;

                    } else {
                        System.out.println("*** Job run state is " +
jobRun.jobRunState().name());
                        System.out.println("Job run Id is " + jobRun.id());
                        System.out.println("The Glue version is " +
jobRun.glueVersion());
                    }
                    TimeUnit.SECONDS.sleep(5);
                }
            }

        } catch (GlueException e) {
            throw e;
        } catch (InterruptedException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }
```

- Untuk detail API, lihat GetJobRunsdi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
const getJobRuns = (jobName) => {
  const client = new GlueClient({});
  const command = new GetJobRunsCommand({
    JobName: jobName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Untuk detail API, lihat GetJobRunsdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        $jobName = 'test-job-' . $uniqid;

        $jobRuns = $glueService->getJobRuns($jobName);

    public function getJobRuns($jobName, $maxResults = 0, $nextToken = ''):
 Result
    {
        $arguments = ['JobName' => $jobName];
        if ($maxResults) {
            $arguments['MaxResults'] = $maxResults;
        }
        if ($nextToken) {
            $arguments['NextToken'] = $nextToken;
        }
        return $this->glueClient->getJobRuns($arguments);
    }
```

- Untuk detail API, lihat GetJobRunsdi Referensi AWS SDK untuk PHP API.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client


    def get_job_runs(self, job_name):
        """
        Gets information about runs that have been performed for a specific job
        definition.

        :param job_name: The name of the job definition to look up.
        :return: The list of job runs.
        """
        try:
            response = self.glue_client.get_job_runs(JobName=job_name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get job runs for %s. Here's why: %s: %s",
                job_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response["JobRuns"]
```

- Untuk detail API, lihat GetJobRunsdi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
  def initialize(glue_client, logger)
    @glue_client = glue_client
    @logger = logger
  end

  # Retrieves a list of job runs for the specified job.
  #
  # @param job_name [String] The name of the job to retrieve job runs for.
  # @return [Array<Aws::Glue::Types::JobRun>]
  def get_job_runs(job_name)
    response = @glue_client.get_job_runs(job_name: job_name)
    response.job_runs
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not get job runs: \n#{e.message}")
  end
```

- Untuk detail API, lihat GetJobRunsdi Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Swift

SDK untuk Swift

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import AWSClientRuntime
import AWSGlue

    /// Return a list of the job runs for the specified job.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - jobName: The name of the job for which to return its job runs.
    ///   - maxResults: The maximum number of job runs to return (default:
    ///     1000).
    ///
    /// - Returns: An array of `GlueClientTypes.JobRun` objects describing
    ///   each job run.
    func getJobRuns(glueClient: GlueClient, name jobName: String, maxResults:
 Int? = nil) async -> [GlueClientTypes.JobRun] {
        do {
            let output = try await glueClient.getJobRuns(
                input: GetJobRunsInput(
                    jobName: jobName,
                    maxResults: maxResults
                )
            )

            guard let jobRuns = output.jobRuns else {
                print("*** No job runs found.")
                return []
            }

            return jobRuns
        } catch is EntityNotFoundException {
            print("*** The specified job name, \(jobName), doesn't exist.")
            return []
```

```
        } catch {
            print("*** Unexpected error getting job runs:")
            dump(error)
            return []
        }
    }
```

- Untuk detail API, lihat referensi GetJobRuns AWSSDK untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`GetTables`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`GetTables`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Pelajari dasar-dasarnya

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /// <summary>
    /// Get a list of tables for an AWS Glue database.
    /// </summary>
    /// <param name="dbName">The name of the database.</param>
    /// <returns>A list of Table objects.</returns>
    public async Task<List<Table>> GetTablesAsync(string dbName)
    {
```

```
        var request = new GetTablesRequest { DatabaseName = dbName };
        var tables = new List<Table>();

        // Get a paginator for listing the tables.
        var tablePaginator = _amazonGlue.Paginators.GetTables(request);

        await foreach (var response in tablePaginator.Responses)
        {
            tables.AddRange(response.TableList);
        }

        return tables;
    }
```

- Untuk detail API, lihat GetTablesdi Referensi AWS SDK untuk .NET API.

C++

SDK untuk C++

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);

        Aws::Glue::Model::GetTablesRequest request;
        request.SetDatabaseName(CRAWLER_DATABASE_NAME);
        std::vector<Aws::Glue::Model::Table> all_tables;
        Aws::String nextToken; // Used for pagination.
        do {
            Aws::Glue::Model::GetTablesOutcome outcome =
client.GetTables(request);
```

```
            if (outcome.IsSuccess()) {
                const std::vector<Aws::Glue::Model::Table> &tables =
outcome.GetResult().GetTableList();
                all_tables.insert(all_tables.end(), tables.begin(),
tables.end());
                nextToken = outcome.GetResult().GetNextToken();
            }
            else {
                std::cerr << "Error getting the tables. "
                          << outcome.GetError().GetMessage()
                          << std::endl;
                deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, "", bucketName,
                             clientConfig);
                return false;
            }
        } while (!nextToken.empty());

        std::cout << "The database contains " << all_tables.size()
                  << (all_tables.size() == 1 ?
                      " table." : "tables.") << std::endl;
        std::cout << "Here is a list of the tables in the database.";
        for (size_t index = 0; index < all_tables.size(); ++index) {
            std::cout << "    " << index + 1 << ":  " <<
all_tables[index].GetName()
                      << std::endl;
        }

        if (!all_tables.empty()) {
            int tableIndex = askQuestionForIntRange(
                    "Enter an index to display the database detail ",
                    1, static_cast<int>(all_tables.size()));
            std::cout << all_tables[tableIndex -
1].Jsonize().View().WriteReadable()
                      << std::endl;

            tableName = all_tables[tableIndex - 1].GetName();
        }
```

- Untuk detail API, lihat GetTablesdi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk daftar definisi dari beberapa atau semua tabel dalam database yang ditentukan

`get-tables`Contoh berikut mengembalikan informasi tentang tabel dalam database tertentu.

```
aws glue get-tables --database-name 'tempdb'
```

Output:

```
{
    "TableList": [
        {
            "Name": "my-s3-sink",
            "DatabaseName": "tempdb",
            "CreateTime": 1602730539.0,
            "UpdateTime": 1602730539.0,
            "Retention": 0,
            "StorageDescriptor": {
                "Columns": [
                    {
                        "Name": "sensorid",
                        "Type": "int"
                    },
                    {
                        "Name": "currenttemperature",
                        "Type": "int"
                    },
                    {
                        "Name": "status",
                        "Type": "string"
                    }
                ],
                "Location": "s3://janetst-bucket-01/test-s3-output/",
                "Compressed": false,
                "NumberOfBuckets": 0,
                "SerdeInfo": {
                    "SerializationLibrary": "org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe"
                },
                "SortColumns": [],
                "StoredAsSubDirectories": false
```

```
            },
            "Parameters": {
                "classification": "json"
            },
            "CreatedBy": "arn:aws:iam::007436865787:user/JRSTERN",
            "IsRegisteredWithLakeFormation": false,
            "CatalogId": "007436865787"
        },
        {
            "Name": "s3-source",
            "DatabaseName": "tempdb",
            "CreateTime": 1602730658.0,
            "UpdateTime": 1602730658.0,
            "Retention": 0,
            "StorageDescriptor": {
                "Columns": [
                    {
                        "Name": "sensorid",
                        "Type": "int"
                    },
                    {
                        "Name": "currenttemperature",
                        "Type": "int"
                    },
                    {
                        "Name": "status",
                        "Type": "string"
                    }
                ],
                "Location": "s3://janetst-bucket-01/",
                "Compressed": false,
                "NumberOfBuckets": 0,
                "SortColumns": [],
                "StoredAsSubDirectories": false
            },
            "Parameters": {
                "classification": "json"
            },
            "CreatedBy": "arn:aws:iam::007436865787:user/JRSTERN",
            "IsRegisteredWithLakeFormation": false,
            "CatalogId": "007436865787"
        },
        {
            "Name": "test-kinesis-input",
```

```
            "DatabaseName": "tempdb",
            "CreateTime": 1601507001.0,
            "UpdateTime": 1601507001.0,
            "Retention": 0,
            "StorageDescriptor": {
                "Columns": [
                    {
                        "Name": "sensorid",
                        "Type": "int"
                    },
                    {
                        "Name": "currenttemperature",
                        "Type": "int"
                    },
                    {
                        "Name": "status",
                        "Type": "string"
                    }
                ],
                "Location": "my-testing-stream",
                "Compressed": false,
                "NumberOfBuckets": 0,
                "SerdeInfo": {
                    "SerializationLibrary": "org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe"
                },
                "SortColumns": [],
                "Parameters": {
                    "kinesisUrl": "https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com",
                    "streamName": "my-testing-stream",
                    "typeOfData": "kinesis"
                },
                "StoredAsSubDirectories": false
            },
            "Parameters": {
                "classification": "json"
            },
            "CreatedBy": "arn:aws:iam::007436865787:user/JRSTERN",
            "IsRegisteredWithLakeFormation": false,
            "CatalogId": "007436865787"
        }
    ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendefinisikan Tabel di Katalog Data AWS Glue di Panduan Pengembang AWS Glue.

- Untuk detail API, lihat GetTablesdi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
   /**
    * Retrieves the names of the tables in the specified Glue database.
    *
    * @param glueClient the Glue client to use for the operation
    * @param dbName     the name of the Glue database to retrieve the table
names from
    * @return the name of the first table retrieved, or an empty string if no
tables were found
    */
   public static String getGlueTables(GlueClient glueClient, String dbName) {
       String myTableName = "";
       try {
           GetTablesRequest tableRequest = GetTablesRequest.builder()
               .databaseName(dbName)
               .build();

           GetTablesResponse response = glueClient.getTables(tableRequest);
           List<Table> tables = response.tableList();
           if (tables.isEmpty()) {
               System.out.println("No tables were returned");
           } else {
               for (Table table : tables) {
                   myTableName = table.name();
                   System.out.println("Table name is: " + myTableName);
               }
           }
```

```
        } catch (GlueException e) {
            throw e;
        }
        return myTableName;
    }
```

- Untuk detail API, lihat GetTablesdi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
const getTables = (databaseName) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new GetTablesCommand({
    DatabaseName: databaseName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Untuk detail API, lihat GetTablesdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        $databaseName = "doc-example-database-$uniqid";

        $tables = $glueService->getTables($databaseName);

    public function getTables($databaseName): Result
    {
        return $this->glueClient->getTables([
            'DatabaseName' => $databaseName,
        ]);
    }
```

- Untuk detail API, lihat GetTablesdi Referensi AWS SDK untuk PHP API.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
```

```
        """
        self.glue_client = glue_client


    def get_tables(self, db_name):
        """
        Gets a list of tables in a Data Catalog database.

        :param db_name: The name of the database to query.
        :return: The list of tables in the database.
        """
        try:
            response = self.glue_client.get_tables(DatabaseName=db_name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get tables %s. Here's why: %s: %s",
                db_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response["TableList"]
```

- Untuk detail API, lihat GetTablesdi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
```

```
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
  def initialize(glue_client, logger)
    @glue_client = glue_client
    @logger = logger
  end

  # Retrieves a list of tables in the specified database.
  #
  # @param db_name [String] The name of the database to retrieve tables from.
  # @return [Array<Aws::Glue::Types::Table>]
  def get_tables(db_name)
    response = @glue_client.get_tables(database_name: db_name)
    response.table_list
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not get tables #{db_name}: \n#{e.message}")
    raise
  end
```

- Untuk detail API, lihat GetTablesdi Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        let tables = glue
            .get_tables()
            .database_name(self.database())
            .send()
            .await
            .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;
```

```
        let tables = tables.table_list();
```

- Untuk detail API, lihat GetTablesreferensi AWS SDK for Rust API.

Swift

SDK untuk Swift

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import AWSClientRuntime
import AWSGlue

    /// Returns a list of the tables in the specified database.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - databaseName: The name of the database whose tables are to be
    ///     returned.
    ///
    /// - Returns: An array of `GlueClientTypes.Table` objects, each
    ///   describing one table in the named database. An empty array indicates
    ///   that there are either no tables in the database, or an error
    ///   occurred before any tables could be found.
    func getTablesInDatabase(glueClient: GlueClient, databaseName: String) async
 -> [GlueClientTypes.Table] {
        var tables: [GlueClientTypes.Table] = []
        var nextToken: String?

        repeat {
            do {
                let output = try await glueClient.getTables(
                    input: GetTablesInput(
                        databaseName: databaseName,
                        nextToken: nextToken
                    )
                )
```

```
                guard let tableList = output.tableList else {
                    return tables
                }

                tables = tables + tableList
                nextToken = output.nextToken
            } catch {
                return tables
            }
        } while nextToken != nil

        return tables
    }
```

- Untuk detail API, lihat referensi GetTables AWSSDK untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`ListJobs`** dengan AWS SDK

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`ListJobs`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Pelajari dasar-dasarnya

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /// <summary>
    /// List AWS Glue jobs using a paginator.
    /// </summary>
    /// <returns>A list of AWS Glue job names.</returns>
    public async Task<List<string>> ListJobsAsync()
    {
        var jobNames = new List<string>();

        var listJobsPaginator = _amazonGlue.Paginators.ListJobs(new
ListJobsRequest { MaxResults = 10 });
        await foreach (var response in listJobsPaginator.Responses)
        {
            jobNames.AddRange(response.JobNames);
        }

        return jobNames;
    }
```

- Untuk detail API, lihat ListJobsdi Referensi AWS SDK untuk .NET API.

C++

SDK untuk C++

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);

        Aws::Glue::Model::ListJobsRequest listJobsRequest;
```

```
        Aws::String nextToken;
        std::vector<Aws::String> allJobNames;

        do {
            if (!nextToken.empty()) {
                listJobsRequest.SetNextToken(nextToken);
            }
            Aws::Glue::Model::ListJobsOutcome listRunsOutcome = client.ListJobs(
                    listJobsRequest);

            if (listRunsOutcome.IsSuccess()) {
                const std::vector<Aws::String> &jobNames =
 listRunsOutcome.GetResult().GetJobNames();
                allJobNames.insert(allJobNames.end(), jobNames.begin(),
 jobNames.end());
                nextToken = listRunsOutcome.GetResult().GetNextToken();
            }
            else {
                std::cerr << "Error listing jobs. "
                          << listRunsOutcome.GetError().GetMessage()
                          << std::endl;
            }
        } while (!nextToken.empty());
```

- Untuk detail API, lihat ListJobsdi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
const listJobs = () => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new ListJobsCommand({});
```

```
  return client.send(command);
};
```

- Untuk detail API, lihat ListJobsdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        $jobs = $glueService->listJobs();
        echo "Current jobs:\n";
        foreach ($jobs['JobNames'] as $jobsName) {
            echo "{$jobsName}\n";
        }

    public function listJobs($maxResults = null, $nextToken = null, $tags = []):
Result
    {
        $arguments = [];
        if ($maxResults) {
            $arguments['MaxResults'] = $maxResults;
        }
        if ($nextToken) {
            $arguments['NextToken'] = $nextToken;
        }
        if (!empty($tags)) {
            $arguments['Tags'] = $tags;
        }
        return $this->glueClient->listJobs($arguments);
    }
```

- Untuk detail API, lihat ListJobsdi Referensi AWS SDK untuk PHP API.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client


    def list_jobs(self):
        """
        Lists the names of job definitions in your account.

        :return: The list of job definition names.
        """
        try:
            response = self.glue_client.list_jobs()
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't list jobs. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response["JobNames"]
```

- Untuk detail API, lihat ListJobsdi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
  def initialize(glue_client, logger)
    @glue_client = glue_client
    @logger = logger
  end

  # Retrieves a list of jobs in AWS Glue.
  #
  # @return [Aws::Glue::Types::ListJobsResponse]
  def list_jobs
    @glue_client.list_jobs
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not list jobs: \n#{e.message}")
    raise
  end
```

- Untuk detail API, lihat ListJobsdi Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        let mut list_jobs = glue.list_jobs().into_paginator().send();
        while let Some(list_jobs_output) = list_jobs.next().await {
            match list_jobs_output {
                Ok(list_jobs) => {
                    let names = list_jobs.job_names();
                    info!(?names, "Found these jobs")
                }
                Err(err) => return Err(GlueMvpError::from_glue_sdk(err)),
            }
        }
```

- Untuk detail API, lihat ListJobsreferensi AWS SDK for Rust API.

Swift

SDK untuk Swift

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import AWSClientRuntime
import AWSGlue

    /// Return a list of the AWS Glue jobs listed on the user's account.
    ///
    /// - Parameters:
```

```
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - maxJobs: The maximum number of jobs to return (default: 100).
    ///
    /// - Returns: An array of strings listing the names of all available AWS
    ///   Glue jobs.
    func listJobs(glueClient: GlueClient, maxJobs: Int = 100) async -> [String] {
        var jobList: [String] = []
        var nextToken: String?

        repeat {
            do {
                let output = try await glueClient.listJobs(
                    input: ListJobsInput(
                        maxResults: maxJobs,
                        nextToken: nextToken
                    )
                )

                guard let jobs = output.jobNames else {
                    return jobList
                }

                jobList = jobList + jobs
                nextToken = output.nextToken
            } catch {
                return jobList
            }
        } while (nextToken != nil)

        return jobList
    }
```

- Untuk detail API, lihat referensi ListJobs AWSSDK untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`StartCrawler`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`StartCrawler`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Pelajari dasar-dasarnya

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
/// <summary>
/// Start an AWS Glue crawler.
/// </summary>
/// <param name="crawlerName">The name of the crawler.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> StartCrawlerAsync(string crawlerName)
{
    var crawlerRequest = new StartCrawlerRequest
    {
        Name = crawlerName,
    };

    var response = await _amazonGlue.StartCrawlerAsync(crawlerRequest);

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
```

- Untuk detail API, lihat StartCrawlerdi Referensi AWS SDK untuk .NET API.

C++

SDK untuk C++

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
       Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
       // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
       // clientConfig.region = "us-east-1";

   Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);

       Aws::Glue::Model::StartCrawlerRequest request;
       request.SetName(CRAWLER_NAME);

       Aws::Glue::Model::StartCrawlerOutcome outcome =
client.StartCrawler(request);


       if (outcome.IsSuccess() || (Aws::Glue::GlueErrors::CRAWLER_RUNNING ==
                                   outcome.GetError().GetErrorType())) {
           if (!outcome.IsSuccess()) {
               std::cout << "Crawler was already started." << std::endl;
           }
           else {
               std::cout << "Successfully started crawler." << std::endl;
           }

           std::cout << "This may take a while to run." << std::endl;

           Aws::Glue::Model::CrawlerState crawlerState =
Aws::Glue::Model::CrawlerState::NOT_SET;
           int iterations = 0;
           while (Aws::Glue::Model::CrawlerState::READY != crawlerState) {
               std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
               ++iterations;
               if ((iterations % 10) == 0) { // Log status every 10 seconds.
```

```
                    std::cout << "Crawler status " <<

Aws::Glue::Model::CrawlerStateMapper::GetNameForCrawlerState(
                                      crawlerState)
                              << ". After " << iterations
                              << " seconds elapsed."
                              << std::endl;
                }
                Aws::Glue::Model::GetCrawlerRequest getCrawlerRequest;
                getCrawlerRequest.SetName(CRAWLER_NAME);

                Aws::Glue::Model::GetCrawlerOutcome getCrawlerOutcome =
client.GetCrawler(
                        getCrawlerRequest);

                if (getCrawlerOutcome.IsSuccess()) {
                    crawlerState =
getCrawlerOutcome.GetResult().GetCrawler().GetState();
                }
                else {
                    std::cerr << "Error getting crawler.  "
                              << getCrawlerOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
                    break;
                }
            }

            if (Aws::Glue::Model::CrawlerState::READY == crawlerState) {
                std::cout << "Crawler finished running after " << iterations
                          << " seconds."
                          << std::endl;
            }
        }
        else {
            std::cerr << "Error starting a crawler.  "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;

            deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, "", bucketName,
                         clientConfig);
            return false;
        }
```

- Untuk detail API, lihat StartCrawlerdi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk memulai crawler

`start-crawler`Contoh berikut memulai crawler.

```
aws glue start-crawler --name my-crawler
```

Output:

```
None
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendefinisikan Crawler di Panduan Pengembang AWS Glue.

- Untuk detail API, lihat StartCrawlerdi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /**
     * Starts a specific AWS Glue crawler.
     *
     * @param glueClient  the AWS Glue client to use for the crawler operation
     * @param crawlerName the name of the crawler to start
     * @throws GlueException if there is an error starting the crawler
     */
    public static void startSpecificCrawler(GlueClient glueClient, String
crawlerName) {
```

```
        try {
            StartCrawlerRequest crawlerRequest = StartCrawlerRequest.builder()
                .name(crawlerName)
                .build();

            glueClient.startCrawler(crawlerRequest);
            System.out.println(crawlerName + " was successfully started!");

        } catch (GlueException e) {
            throw e;
        }
    }
```

- Untuk detail API, lihat StartCrawlerdi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
const startCrawler = (name) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new StartCrawlerCommand({
    Name: name,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Untuk detail API, lihat StartCrawlerdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
suspend fun startSpecificCrawler(crawlerName: String?) {
    val request =
        StartCrawlerRequest {
            name = crawlerName
        }

    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { glueClient ->
        glueClient.startCrawler(request)
        println("$crawlerName was successfully started.")
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat StartCrawlerdi AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        $crawlerName = "example-crawler-test-" . $uniqid;

        $databaseName = "doc-example-database-$uniqid";

        $glueService->startCrawler($crawlerName);
```

```
    public function startCrawler($crawlerName): Result
    {
        return $this->glueClient->startCrawler([
            'Name' => $crawlerName,
        ]);
    }
```

- Untuk detail API, lihat StartCrawlerdi Referensi AWS SDK untuk PHP API.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client


    def start_crawler(self, name):
        """
        Starts a crawler. The crawler crawls its configured target and creates
        metadata that describes the data it finds in the target data source.

        :param name: The name of the crawler to start.
        """
        try:
            self.glue_client.start_crawler(Name=name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
```

```
                "Couldn't start crawler %s. Here's why: %s: %s",
                name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

- Untuk detail API, lihat StartCrawlerdi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
  def initialize(glue_client, logger)
    @glue_client = glue_client
    @logger = logger
  end

  # Starts a crawler with the specified name.
  #
  # @param name [String] The name of the crawler to start.
  # @return [void]
  def start_crawler(name)
    @glue_client.start_crawler(name: name)
  rescue Aws::Glue::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Glue could not start crawler #{name}: \n#{e.message}")
```

```
    raise
  end
```

- Untuk detail API, lihat StartCrawlerdi Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        let start_crawler =
glue.start_crawler().name(self.crawler()).send().await;

        match start_crawler {
            Ok(_) => Ok(()),
            Err(err) => {
                let glue_err: aws_sdk_glue::Error = err.into();
                match glue_err {
                    aws_sdk_glue::Error::CrawlerRunningException(_) => Ok(()),
                    _ => Err(GlueMvpError::GlueSdk(glue_err)),
                }
            }
        }?;
```

- Untuk detail API, lihat StartCrawlerreferensi AWS SDK for Rust API.

Swift

SDK untuk Swift

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import AWSClientRuntime
import AWSGlue

    /// Start running an AWS Glue crawler.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use when starting the crawler.
    ///   - name: The name of the crawler to start running.
    ///
    /// - Returns: `true` if the crawler is started successfully, otherwise
 `false`.
    func startCrawler(glueClient: GlueClient, name: String) async -> Bool {
        do {
            _ = try await glueClient.startCrawler(
                input: StartCrawlerInput(name: name)
            )
        } catch {
            print("*** An unexpected error occurred starting the crawler.")
            return false
        }

        return true
    }
```

- Untuk detail API, lihat referensi StartCrawler AWSSDK untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`StartJobRun`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`StartJobRun`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Pelajari dasar-dasarnya

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
/// <summary>
/// Start an AWS Glue job run.
/// </summary>
/// <param name="jobName">The name of the job.</param>
/// <returns>A string representing the job run Id.</returns>
public async Task<string> StartJobRunAsync(
    string jobName,
    string inputDatabase,
    string inputTable,
    string bucketName)
{
    var request = new StartJobRunRequest
    {
        JobName = jobName,
        Arguments = new Dictionary<string, string>
        {
            {"--input_database", inputDatabase},
            {"--input_table", inputTable},
            {"--output_bucket_url", $"s3://{bucketName}/"}
        }
    };

    var response = await _amazonGlue.StartJobRunAsync(request);
```

```
        return response.JobRunId;
    }
```

- Untuk detail API, lihat StartJobRundi Referensi AWS SDK untuk .NET API.

C++

SDK untuk C++

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
       Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
       // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
       // clientConfig.region = "us-east-1";

   Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);

       Aws::Glue::Model::StartJobRunRequest request;
       request.SetJobName(JOB_NAME);

       Aws::Map<Aws::String, Aws::String> arguments;
       arguments["--input_database"] = CRAWLER_DATABASE_NAME;
       arguments["--input_table"] = tableName;
       arguments["--output_bucket_url"] = Aws::String("s3://") + bucketName +
"/";
       request.SetArguments(arguments);

       Aws::Glue::Model::StartJobRunOutcome outcome =
client.StartJobRun(request);

       if (outcome.IsSuccess()) {
           std::cout << "Successfully started the job." << std::endl;

           Aws::String jobRunId = outcome.GetResult().GetJobRunId();
```

```
            int iterator = 0;
            bool done = false;
            while (!done) {
                ++iterator;
                std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
                Aws::Glue::Model::GetJobRunRequest jobRunRequest;
                jobRunRequest.SetJobName(JOB_NAME);
                jobRunRequest.SetRunId(jobRunId);

                Aws::Glue::Model::GetJobRunOutcome jobRunOutcome =
client.GetJobRun(
                        jobRunRequest);

                if (jobRunOutcome.IsSuccess()) {
                    const Aws::Glue::Model::JobRun &jobRun =
jobRunOutcome.GetResult().GetJobRun();
                    Aws::Glue::Model::JobRunState jobRunState =
jobRun.GetJobRunState();

                    if ((jobRunState == Aws::Glue::Model::JobRunState::STOPPED)
||
                        (jobRunState == Aws::Glue::Model::JobRunState::FAILED) ||
                        (jobRunState == Aws::Glue::Model::JobRunState::TIMEOUT))
{
                        std::cerr << "Error running job. "
                                  << jobRun.GetErrorMessage()
                                  << std::endl;
                        deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME,
JOB_NAME,
                                     bucketName,
                                     clientConfig);
                        return false;
                    }
                    else if (jobRunState ==
                             Aws::Glue::Model::JobRunState::SUCCEEDED) {
                        std::cout << "Job run succeeded after  " << iterator <<
                                  " seconds elapsed." << std::endl;
                        done = true;
                    }
                    else if ((iterator % 10) == 0) { // Log status every 10
seconds.
                        std::cout << "Job run status " <<

Aws::Glue::Model::JobRunStateMapper::GetNameForJobRunState(
```

```
                                        jobRunState) <<
                                ". " << iterator <<
                                " seconds elapsed." << std::endl;
                    }
                }
                else {
                    std::cerr << "Error retrieving job run state. "
                              << jobRunOutcome.GetError().GetMessage()
                              << std::endl;
                    deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, JOB_NAME,
                                 bucketName, clientConfig);
                    return false;
                }
            }
        }
        else {
            std::cerr << "Error starting a job. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, JOB_NAME,
bucketName,
                         clientConfig);
            return false;
        }
```

- Untuk detail API, lihat StartJobRundi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk mulai menjalankan pekerjaan

`start-job-run`Contoh berikut memulai pekerjaan.

```
aws glue start-job-run \
    --job-name my-job
```

Output:

```
{
```

```
    "JobRunId":
 "jr_22208b1f44eb5376a60569d4b21dd20fcb8621e1a366b4e7b2494af764b82ded"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menulis Pekerjaan di Panduan Pengembang AWS Glue.

- Untuk detail API, lihat StartJobRundi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
   /**
    * Starts a job run in AWS Glue.
    *
    * @param glueClient    the AWS Glue client to use for the job run
    * @param jobName       the name of the Glue job to run
    * @param inputDatabase the name of the input database
    * @param inputTable    the name of the input table
    * @param outBucket     the URL of the output S3 bucket
    * @throws GlueException if there is an error starting the job run
    */
   public static void startJob(GlueClient glueClient, String jobName, String
inputDatabase, String inputTable,
                               String outBucket) {
       try {
           Map<String, String> myMap = new HashMap<>();
           myMap.put("--input_database", inputDatabase);
           myMap.put("--input_table", inputTable);
           myMap.put("--output_bucket_url", outBucket);

           StartJobRunRequest runRequest = StartJobRunRequest.builder()
               .workerType(WorkerType.G_1_X)
               .numberOfWorkers(10)
               .arguments(myMap)
```

```
                .jobName(jobName)
                .build();

            StartJobRunResponse response = glueClient.startJobRun(runRequest);
            System.out.println("The request Id of the job is " +
 response.responseMetadata().requestId());

        } catch (GlueException e) {
            throw e;
        }
    }
```

- Untuk detail API, lihat StartJobRundi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
const startJobRun = (jobName, dbName, tableName, bucketName) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new StartJobRunCommand({
    JobName: jobName,
    Arguments: {
      "--input_database": dbName,
      "--input_table": tableName,
      "--output_bucket_url": `s3://${bucketName}/`,
    },
  });

  return client.send(command);
};
```

- Untuk detail API, lihat StartJobRundi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        $jobName = 'test-job-' . $uniqid;

        $databaseName = "doc-example-database-$uniqid";

        $tables = $glueService->getTables($databaseName);

        $outputBucketUrl = "s3://$bucketName";
        $runId = $glueService->startJobRun($jobName, $databaseName, $tables,
$outputBucketUrl)['JobRunId'];

    public function startJobRun($jobName, $databaseName, $tables,
$outputBucketUrl): Result
    {
        return $this->glueClient->startJobRun([
            'JobName' => $jobName,
            'Arguments' => [
                'input_database' => $databaseName,
                'input_table' => $tables['TableList'][0]['Name'],
                'output_bucket_url' => $outputBucketUrl,
                '--input_database' => $databaseName,
                '--input_table' => $tables['TableList'][0]['Name'],
                '--output_bucket_url' => $outputBucketUrl,
            ],
        ]);
    }
```

- Untuk detail API, lihat StartJobRundi Referensi AWS SDK untuk PHP API.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client


    def start_job_run(self, name, input_database, input_table,
 output_bucket_name):
        """
        Starts a job run. A job run extracts data from the source, transforms it,
        and loads it to the output bucket.

        :param name: The name of the job definition.
        :param input_database: The name of the metadata database that contains
 tables
                               that describe the source data. This is typically
 created
                               by a crawler.
        :param input_table: The name of the table in the metadata database that
                            describes the source data.
        :param output_bucket_name: The S3 bucket where the output is written.
        :return: The ID of the job run.
        """
        try:
            # The custom Arguments that are passed to this function are used by
 the
            # Python ETL script to determine the location of input and output
 data.
```

```
            response = self.glue_client.start_job_run(
                JobName=name,
                Arguments={
                    "--input_database": input_database,
                    "--input_table": input_table,
                    "--output_bucket_url": f"s3://{output_bucket_name}/",
                },
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't start job run %s. Here's why: %s: %s",
                name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response["JobRunId"]
```

- Untuk detail API, lihat StartJobRundi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
  def initialize(glue_client, logger)
```

```
    @glue_client = glue_client
    @logger = logger
  end

  # Starts a job run for the specified job.
  #
  # @param name [String] The name of the job to start the run for.
  # @param input_database [String] The name of the input database for the job.
  # @param input_table [String] The name of the input table for the job.
  # @param output_bucket_name [String] The name of the output S3 bucket for the
job.
  # @return [String] The ID of the started job run.
  def start_job_run(name, input_database, input_table, output_bucket_name)
    response = @glue_client.start_job_run(
      job_name: name,
      arguments: {
        '--input_database': input_database,
        '--input_table': input_table,
        '--output_bucket_url': "s3://#{output_bucket_name}/"
      }
    )
    response.job_run_id
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not start job run #{name}: \n#{e.message}")
    raise
  end
```

- Untuk detail API, lihat StartJobRundi Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        let job_run_output = glue
            .start_job_run()
```

```
            .job_name(self.job())
            .arguments("--input_database", self.database())
            .arguments(
                "--input_table",
                self.tables
                    .first()
                    .ok_or_else(|| GlueMvpError::Unknown("Missing crawler
table".into()))?
                    .name(),
            )
            .arguments("--output_bucket_url", self.bucket())
            .send()
            .await
            .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;

        let job = job_run_output
            .job_run_id()
            .ok_or_else(|| GlueMvpError::Unknown("Missing run id from just
started job".into()))?
            .to_string();
```

- Untuk detail API, lihat StartJobRunreferensi AWS SDK for Rust API.

Swift

SDK untuk Swift

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import AWSClientRuntime
import AWSGlue

    /// Start an AWS Glue job run.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - jobName: The name of the job to run.
```

```
   ///   - databaseName: The name of the AWS Glue database to run the job
against.
   ///   - tableName: The name of the table in the database to run the job
against.
   ///   - outputURL: The AWS S3 URI of the bucket location into which to
   ///     write the resulting output.
   ///
   /// - Returns: `true` if the job run is started successfully, otherwise
`false`.
   func startJobRun(glueClient: GlueClient, name jobName: String, databaseName:
String,
                    tableName: String, outputURL: String) async -> String? {
       do {
           let output = try await glueClient.startJobRun(
               input: StartJobRunInput(
                   arguments: [
                       "--input_database": databaseName,
                       "--input_table": tableName,
                       "--output_bucket_url": outputURL
                   ],
                   jobName: jobName,
                   numberOfWorkers: 10,
                   workerType: .g1x
               )
           )

           guard let id = output.jobRunId else {
               return nil
           }

           return id
       } catch {
           return nil
       }
   }
```

- Untuk detail API, lihat referensi StartJobRun AWSSDK untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Keamanan di AWS Glue

Keamanan cloud di AWS adalah prioritas tertinggi. Sebagai AWS pelanggan, Anda mendapat manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi yang paling sensitif terhadap keamanan.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara Anda AWS dan Anda. Model tanggung jawab bersama menggambarkan hal ini sebagai keamanan dari cloud dan keamanan di cloud:

- Keamanan cloud — AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan AWS layanan di AWS Cloud. AWS juga memberi Anda layanan yang dapat Anda gunakan dengan aman. Auditor pihak ketiga secara berkala menguji dan memverifikasi efektivitas keamanan kami sebagai bagian dari Program kepatuhan AWS. Untuk mempelajari tentang program kepatuhan yang berlaku AWS Glue, lihat AWS Layanan dalam Lingkup berdasarkan Program Kepatuhan.
- Keamanan di cloud — Tanggung jawab Anda ditentukan oleh AWS layanan yang Anda gunakan. Anda juga bertanggung jawab atas faktor lain termasuk sensitivitas data Anda, persyaratan perusahaan Anda, serta hukum dan regulasi yang berlaku.

Dokumentasi ini akan membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat menggunakan AWS Glue. Topik berikut menunjukkan cara mengonfigurasi AWS Glue untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga belajar cara menggunakan AWS layanan lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan AWS Glue sumber daya Anda.

Topik

- Perlindungan data di AWS Glue
- Manajemen identitas dan akses untuk AWS Glue
- AWS Lake Formation model kontrol akses
- Menggunakan Hibah Akses Amazon S3 dengan AWS Glue
- Propagasi Identitas Tepercaya dengan AWS Glue ETL
- Penebangan dan pemantauan di AWS Glue
- Validasi kepatuhan untuk AWS Glue
- Ketahanan di AWS Glue
- Keamanan infrastruktur di AWS Glue

Perlindungan data di AWS Glue

AWS Glue menawarkan beberapa fitur yang dirancang untuk membantu melindungi data Anda.

Topik

- Mengenkripsi data saat istirahat
- Mengenkripsi data dalam perjalanan
- Kepatuhan FIPS
- Manajemen kunci
- AWS Glue ketergantungan pada layanan lain AWS
- Titik akhir pengembangan

Mengenkripsi data saat istirahat

AWS Glue mendukung enkripsi data saat istirahat untuk Membangun pekerjaan visual ETL danMengembangkan skrip menggunakan titik akhir pengembangan. Anda dapat mengkonfigurasi tugas extract, transform, and load (ETL) dan titik akhir pengembangan untuk menggunakan kunci AWS Key Management Service (AWS KMS) untuk menulis data at rest terenkripsi. Anda juga dapat mengenkripsi metadata yang disimpan dalam AWS Glue Data Catalog menggunakan kunci yang Anda kelola dengan. AWS KMS Selain itu, Anda dapat menggunakan AWS KMS kunci untuk mengenkripsi bookmark pekerjaan dan log yang dihasilkan oleh crawler dan pekerjaan ETL.

Anda dapat mengenkripsi objek metadata AWS Glue Data Catalog di samping data yang ditulis ke Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) dan CloudWatch Amazon Logs berdasarkan pekerjaan, crawler, dan titik akhir pengembangan. Saat Anda membuat lowongan kerja, crawler, dan titik akhir pengembangan di AWS Glue, Anda dapat memberikan pengaturan enkripsi dengan melampirkan konfigurasi keamanan. Konfigurasi keamanan berisi kunci enkripsi sisi server yang dikelola Amazon S3 (SSE-S3) atau kunci master pelanggan () yang disimpan di (SSE-KMS). CMKs AWS KMS Anda dapat membuat konfigurasi keamanan menggunakan AWS Glue konsol.

Anda juga dapat mengaktifkan enkripsi seluruh Katalog Data di akun Anda. Anda melakukannya dengan menentukan CMKs disimpan di AWS KMS.

> **Important**
>
> AWS Glue hanya mendukung kunci yang dikelola pelanggan simetris. Untuk informasi selengkapnya, lihat Customer Managed Keys (CMKs) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Dengan enkripsi yang diaktifkan, ketika Anda menambahkan objek Katalog Data, menjalankan crawler, menjalankan tugas, atau memulai titik akhir pengembangan, kunci SSE-S3 atau SSE-KMS digunakan untuk menulis data at rest. Selain itu, Anda dapat mengkonfigurasi AWS Glue untuk hanya mengakses penyimpanan data Java Database Connectivity (JDBC) melalui protokol Transport Layer Security (TLS) tepercaya.

Masuk AWS Glue, Anda mengontrol pengaturan enkripsi di tempat-tempat berikut:

- Pengaturan Katalog Data Anda.
- Konfigurasi keamanan yang Anda buat.
- Pengaturan enkripsi sisi server (SSE-S3 atau SSE-KMS) yang diteruskan sebagai parameter ke AWS Glue Pekerjaan ETL (ekstrak, transformasi, dan muat).

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menyiapkan enkripsi, lihat Menyiapkan enkripsi di AWS Glue.

Topik

- Mengenkripsi Katalog Data Anda
- Mengenkripsi kata sandi koneksi
- Mengenkripsi data yang ditulis oleh AWS Glue

Mengenkripsi Katalog Data Anda

AWS Glue Data Catalog enkripsi memberikan keamanan yang ditingkatkan untuk data sensitif Anda. AWS Glue terintegrasi dengan AWS Key Management Service (AWS KMS) untuk mengenkripsi metadata yang disimpan dalam Katalog Data. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pengaturan enkripsi untuk sumber daya di Katalog Data menggunakan AWS Glue konsol atau AWS CLI.

Saat Anda mengaktifkan enkripsi untuk Katalog Data Anda, semua objek baru yang Anda buat akan dienkripsi. Saat Anda menonaktifkan enkripsi, objek baru yang Anda buat tidak akan dienkripsi, tetapi objek terenkripsi yang ada akan tetap dienkripsi.

Anda dapat mengenkripsi seluruh Katalog Data menggunakan kunci enkripsi AWS terkelola atau kunci enkripsi yang dikelola pelanggan. Untuk informasi selengkapnya tentang tipe dan status utama, lihat AWS Key Management Service konsep di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

> **Note**
>
> Bila Anda menggunakan Katalog Data terenkripsi dengan crawler, Anda harus mempertahankan pengaturan enkripsi. Menghapus pengaturan enkripsi setelah crawler memproses katalog terenkripsi menghasilkan kesalahan. Jika Anda perlu menghapus pengaturan enkripsi, buat crawler baru alih-alih memodifikasi yang sudah ada.

AWS kunci terkelola

AWS kunci terkelola adalah kunci KMS di akun Anda yang dibuat, dikelola, dan digunakan atas nama Anda oleh AWS layanan yang terintegrasi dengannya AWS KMS. Anda dapat melihat kunci AWS terkelola di akun Anda, melihat kebijakan utamanya, dan mengaudit penggunaannya di AWS CloudTrail log. Namun, Anda tidak dapat mengelola kunci ini atau mengubah izinnya.

Enkripsi saat istirahat secara otomatis terintegrasi dengan AWS KMS untuk mengelola kunci AWS terkelola AWS Glue yang digunakan untuk mengenkripsi metadata Anda. Jika kunci AWS terkelola tidak ada saat Anda mengaktifkan enkripsi metadata, AWS KMS secara otomatis membuat kunci baru untuk Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat kunci AWS terkelola.

Kunci yang dikelola pelanggan

Kunci yang dikelola pelanggan adalah kunci KMS Akun AWS yang Anda buat, miliki, dan kelola. Anda memiliki kontrol penuh atas kunci KMS ini. Anda dapat:

- Menetapkan dan memelihara kebijakan utama mereka, kebijakan IAM, dan hibah
- Aktifkan dan nonaktifkan
- Putar materi kriptografi mereka

- Tambahkan tag
- Buat alias yang merujuknya
- Jadwalkan mereka untuk dihapus

Untuk informasi selengkapnya tentang mengelola izin kunci terkelola pelanggan, lihat Kunci yang dikelola pelanggan.

> **Important**
>
> AWS Glue hanya mendukung kunci yang dikelola pelanggan simetris. Daftar kunci KMS hanya menampilkan tombol simetris. Namun, jika Anda memilih Pilih ARN kunci KMS, konsol memungkinkan Anda memasukkan ARN untuk semua jenis kunci. Pastikan Anda memasukkan hanya ARNs untuk tombol simetris.
> Untuk membuat kunci terkelola pelanggan simetris, ikuti langkah-langkah untuk membuat kunci terkelola pelanggan simetris di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Saat Anda mengaktifkan enkripsi Katalog Data saat istirahat, jenis sumber daya berikut dienkripsi menggunakan kunci KMS:

- Basis Data
- Tabel
- Partisi
- Versi tabel
- Statistik kolom
- Fungsi yang ditetapkan pengguna
- Tampilan Katalog Data

AWS Glue konteks enkripsi

Konteks enkripsi adalah kumpulan opsional pasangan kunci-nilai yang berisi informasi kontekstual tambahan tentang data. AWS KMS menggunakan konteks enkripsi sebagai data otentikasi tambahan untuk mendukung enkripsi yang diautentikasi. Bila Anda menyertakan konteks enkripsi dalam permintaan untuk mengenkripsi data, AWS KMS mengikat konteks enkripsi ke data terenkripsi. Untuk mendekripsi data, Anda menyertakan konteks enkripsi yang sama dalam permintaan. AWS Glue

menggunakan konteks enkripsi yang sama di semua operasi AWS KMS kriptografi, di mana kuncinya `glue_catalog_id` dan nilainya adalah. `catalogId`

```
"encryptionContext": {
    "glue_catalog_id": "111122223333"
}
```

Bila Anda menggunakan kunci AWS terkelola atau kunci terkelola pelanggan simetris untuk mengenkripsi Katalog Data Anda, Anda juga dapat menggunakan konteks enkripsi dalam catatan audit dan log untuk mengidentifikasi bagaimana kunci tersebut digunakan. Konteks enkripsi juga muncul di log yang dihasilkan oleh AWS CloudTrail atau Amazon CloudWatch log.

Mengaktifkan enkripsi

Anda dapat mengaktifkan enkripsi untuk AWS Glue Data Catalog objek Anda di pengaturan Katalog Data di AWS Glue konsol atau dengan menggunakan AWS CLI.

Console

Untuk mengaktifkan enkripsi menggunakan konsol

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Pilih Katalog Data di panel navigasi.
3. Pada halaman pengaturan Katalog Data, pilih kotak centang Enkripsi metadata, dan pilih kunci. AWS KMS

   Bila Anda mengaktifkan enkripsi, jika Anda tidak menentukan kunci terkelola pelanggan, pengaturan enkripsi menggunakan kunci KMS AWS terkelola.
4. (Opsional) Saat Anda menggunakan kunci yang dikelola pelanggan untuk mengenkripsi Katalog Data Anda, Katalog Data menyediakan opsi untuk mendaftarkan peran IAM untuk mengenkripsi dan mendekripsi sumber daya. Anda harus memberikan izin peran IAM yang AWS Glue dapat diambil atas nama Anda. Ini termasuk AWS KMS izin untuk mengenkripsi dan mendekripsi data.

   Saat Anda membuat sumber daya baru di Katalog Data, AWS Glue asumsikan peran IAM yang disediakan untuk mengenkripsi data. Demikian pula, ketika konsumen mengakses sumber daya, AWS Glue mengasumsikan peran IAM untuk mendekripsi data. Jika Anda

mendaftarkan peran IAM dengan izin yang diperlukan, prinsipal panggilan tidak lagi memerlukan izin untuk mengakses kunci dan mendekripsi data.

> **Important**
>
> Anda dapat mendelegasikan operasi KMS ke peran IAM hanya jika Anda menggunakan kunci yang dikelola pelanggan untuk mengenkripsi sumber daya Katalog Data. Fitur delegasi peran KMS tidak mendukung penggunaan kunci AWS terkelola untuk mengenkripsi sumber daya Katalog Data saat ini.

> **Warning**
>
> Bila Anda mengaktifkan peran IAM untuk mendelegasikan operasi KMS, Anda tidak dapat lagi mengakses sumber daya Katalog Data yang sebelumnya dienkripsi dengan kunci terkelola. AWS

a. Untuk mengaktifkan peran IAM yang AWS Glue dapat diasumsikan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data atas nama Anda, pilih opsi Delegasikan operasi KMS ke peran IAM.

b. Selanjutnya, pilih peran IAM.

   Untuk membuat peran IAM, lihat Membuat peran IAM untuk. AWS Glue

   Peran IAM yang AWS Glue mengasumsikan untuk mengakses Katalog Data harus memiliki izin untuk mengenkripsi dan mendekripsi metadata dalam Katalog Data. Anda dapat membuat peran IAM, dan melampirkan kebijakan inline berikut:

   - Tambahkan kebijakan berikut untuk menyertakan AWS KMS izin untuk mengenkripsi dan mendekripsi Katalog Data.

     JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "kms:Decrypt",
                "kms:Encrypt",
                "kms:GenerateDataKey"
            ],
            "Resource": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/<key-id>"
        }
    ]
}
```

- Selanjutnya, tambahkan kebijakan kepercayaan berikut ke peran AWS Glue layanan untuk mengambil peran IAM.

  JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "glue.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
 }
```

- Selanjutnya, tambahkan `iam:PassRole` izin ke peran IAM.

  JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:PassRole"
            ],
            "Resource": [
```

```
                "arn:aws:iam::111122223333:role/<encryption-role-
name>"
            ]
        }
    ]
}
```

Saat Anda mengaktifkan enkripsi, jika Anda belum menentukan peran IAM AWS Glue untuk diasumsikan, prinsipal yang mengakses Katalog Data harus memiliki izin untuk melakukan operasi API berikut:

- `kms:Decrypt`
- `kms:Encrypt`
- `kms:GenerateDataKey`

AWS CLI

Untuk mengaktifkan enkripsi menggunakan SDK atau AWS CLI

- Gunakan Operasi API `PutDataCatalogEncryptionSettings`. Jika tidak ada kunci yang ditentukan, AWS Glue gunakan kunci enkripsi AWS terkelola untuk akun pelanggan untuk mengenkripsi Katalog Data.

```
aws glue put-data-catalog-encryption-settings \
  --data-catalog-encryption-settings '{
      "EncryptionAtRest": {
      "CatalogEncryptionMode": "SSE-KMS-WITH-SERVICE-ROLE",
      "SseAwsKmsKeyId": "arn:aws:kms:<region>:<account-id>:key/<key-id>",
      "CatalogEncryptionServiceRole":"arn:aws:iam::<account-
id>:role/<encryption-role-name>"
    }

  }'
```

Saat Anda mengaktifkan enkripsi, semua objek yang Anda buat di objek Katalog Data dienkripsi. Jika Anda menghapus pengaturan ini, objek yang Anda buat di Katalog Data tidak lagi dienkripsi. Anda dapat terus mengakses objek terenkripsi yang ada di Katalog Data dengan izin KMS yang diperlukan.

> **Important**
>
> AWS KMS Kunci harus tetap tersedia di penyimpanan AWS KMS kunci untuk objek apa pun yang dienkripsi dengannya di Katalog Data. Jika Anda menghapus kunci tersebut, maka objek tidak dapat lagi didekripsi. Anda mungkin ingin melakukan hal ini dalam beberapa skenario untuk mencegah akses ke metadata Katalog Data.

Memantau kunci KMS Anda untuk AWS Glue

Saat Anda menggunakan kunci KMS dengan sumber daya Katalog Data Anda, Anda dapat menggunakan AWS CloudTrail atau Amazon CloudWatch Log untuk melacak permintaan yang AWS Glue dikirim. AWS KMS AWS CloudTrail memantau dan merekam operasi KMS yang AWS Glue memanggil untuk mengakses data yang dienkripsi oleh kunci KMS Anda.

Contoh berikut adalah AWS CloudTrail peristiwa untuk `Decrypt` dan `GenerateDataKey` operasi.

Decrypt

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROAXPHTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AROAXPHTESTANDEXAMPLE",
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "Admin"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2024-01-10T14:33:56Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        },
```

```
        "invokedBy": "glue.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2024-01-10T15:18:11Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "Decrypt",
    "awsRegion": "eu-west-2",
    "sourceIPAddress": "glue.amazonaws.com",
    "userAgent": "glue.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "encryptionContext": {
            "glue_catalog_id": "111122223333"
        },
        "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "43b019aa-34b8-4798-9b98-ee968b2d63df",
    "eventID": "d7614763-d3fe-4f84-a1e1-3ca4d2a5bbd5",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:<region>:111122223333:key/<key-id>"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management",
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
}
```

GenerateDataKey

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId":
 "AROAXPHTESTANDEXAMPLE:V_00_GLUE_KMS_GENERATE_DATA_KEY_111122223333",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/
V_00_GLUE_KMS_GENERATE_DATA_KEY_111122223333",
```

```
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AROAXPHTESTANDEXAMPLE",
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
                "accountId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
                "userName": "Admin"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2024-01-05T21:15:47Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        },
        "invokedBy": "glue.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2024-01-05T21:15:47Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "GenerateDataKey",
    "awsRegion": "eu-west-2",
    "sourceIPAddress": "glue.amazonaws.com",
    "userAgent": "glue.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "keyId": "arn:aws:kms:eu-west-2:AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:key/
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "encryptionContext": {
            "glue_catalog_id": "111122223333"
        },
        "keySpec": "AES_256"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "64d1783a-4b62-44ba-b0ab-388b50188070",
    "eventID": "1c73689b-2ef2-443b-aed7-8c126585ca5e",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:eu-west-2:111122223333:key/AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
```

```
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
}
```

Mengenkripsi kata sandi koneksi

Anda dapat mengambil kata sandi koneksi di AWS Glue Data Catalog dengan menggunakan operasi `GetConnection` dan `GetConnections` API. Kata sandi ini disimpan dalam koneksi Katalog Data dan digunakan saat AWS Glue terhubung ke penyimpanan data Java Database Connectivity (JDBC). Ketika koneksi dibuat atau diperbarui, opsi dalam pengaturan Katalog Data menentukan apakah kata sandi dienkripsi, dan jika demikian, kunci apa AWS Key Management Service (AWS KMS) ditentukan.

Pada AWS Glue konsol, Anda dapat mengaktifkan opsi ini di halaman pengaturan katalog Data.

Untuk mengenkripsi kata sandi koneksi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Pilih Pengaturan di panel navigasi.
3. Pada halaman Pengaturan katalog data, pilih Enkripsi kata sandi koneksi, dan pilih kunci AWS KMS .

> **Important**
>
> AWS Glue hanya mendukung kunci master pelanggan simetris (CMKs). Kunci AWS KMS hanya menampilkan kunci simetris saja. Namun, jika Anda memilih Pilih ARN AWS KMS kunci, konsol memungkinkan Anda memasukkan ARN untuk semua jenis kunci. Pastikan Anda memasukkan hanya ARNs untuk tombol simetris.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Pengaturan Katalog Data .

Mengenkripsi data yang ditulis oleh AWS Glue

Konfigurasi keamanan adalah seperangkat properti keamanan yang dapat digunakan oleh AWS Glue. Anda dapat menggunakan konfigurasi keamanan untuk mengenkripsi data saat istirahat. Skenario berikut menunjukkan beberapa cara yang dapat Anda pakai untuk menggunakan konfigurasi keamanan.

- Lampirkan konfigurasi keamanan ke AWS Glue crawler untuk menulis Log Amazon CloudWatch terenkripsi. Untuk informasi selengkapnya tentang melampirkan konfigurasi keamanan ke crawler, lihat. the section called “Konfigurasikan pengaturan keamanan.”
- Lampirkan konfigurasi keamanan ke tugas ekstrak, transformasi, dan muat (ETL) untuk menulis target Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) terenkripsi dan Log terenkripsi. CloudWatch
- Melampirkan sebuah konfigurasi keamanan untuk tugas ETL untuk menulis bookmark tugas sebagai data Amazon S3 yang dienkripsi.
- Melampirkan sebuah konfigurasi keamanan untuk titik akhir pengembangan untuk menulis target Amazon S3 yang terenkripsi.

> **Important**
>
> Saat ini, sebuah konfigurasi keamanan menimpa pengaturan enkripsi sisi server (SSE-S3) yang diberikan sebagai parameter tugas ETL. Jadi, jika sebuah konfigurasi keamanan dan parameter SSE-S3 dikaitkan dengan sebuah tugas, maka parameter SSE-S3 akan diabaikan.

Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi keamanan, lihat Mengelola konfigurasi keamanan di konsol AWS Glue.

Topik

- Mengatur AWS Glue untuk menggunakan konfigurasi keamanan
- Membuat rute AWS KMS untuk pekerjaan dan crawler VPC
- Mengelola konfigurasi keamanan di konsol AWS Glue

Mengatur AWS Glue untuk menggunakan konfigurasi keamanan

Ikuti langkah-langkah ini untuk mengatur AWS Glue lingkungan untuk menggunakan konfigurasi keamanan.

1. Membuat atau memperbarui kunci AWS Key Management Service (AWS KMS) Anda untuk memberikan AWS KMS izin ke peran IAM yang diteruskan AWS Glue crawler dan pekerjaan untuk mengenkripsi Log CloudWatch . Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengenkripsi Data Log di CloudWatch Log Menggunakan AWS KMS di Panduan Pengguna Amazon CloudWatch Logs.

   Dalam contoh berikut,, *"role1""role2"*, dan *"role3"* merupakan peran IAM yang diteruskan ke crawler dan pekerjaan.

   ```
   {
          "Effect": "Allow",
          "Principal": { "Service": "logs.region.amazonaws.com",
          "AWS": [
                   "role1",
                   "role2",
                   "role3"
                ] },
                      "Action": [
                             "kms:Encrypt*",
                             "kms:Decrypt*",
                             "kms:ReEncrypt*",
                             "kms:GenerateDataKey*",
                             "kms:Describe*"
                      ],
                      "Resource": "*"
   }
   ```

   `Service`Pernyataan, ditampilkan sebagai`"Service": "logs.region.amazonaws.com"`, diperlukan jika Anda menggunakan kunci untuk mengenkripsi CloudWatch Log.

2. Pastikan AWS KMS kuncinya `ENABLED` sebelum digunakan.

> **Note**
>
> Jika Anda menggunakan Iceberg sebagai kerangka data lake Anda, tabel Iceberg memiliki mekanisme sendiri untuk mengaktifkan enkripsi sisi server. Anda harus mengaktifkan

konfigurasi ini selain AWS Glue konfigurasi keamanan. Untuk mengaktifkan enkripsi sisi server pada tabel Iceberg, tinjau panduan dari dokumentasi Iceberg.

Membuat rute AWS KMS untuk pekerjaan dan crawler VPC

Anda dapat connect langsung ke AWS KMS melalui titik akhir privat di virtual private cloud (VPC) Anda alih-alih terhubung melalui internet. Saat Anda menggunakan titik akhir VPC, komunikasi antara VPC Anda dan AWS KMS dilakukan sepenuhnya di dalam jaringan. AWS

Anda dapat membuat titik akhir AWS KMS VPC dalam VPC. Tanpa langkah ini, tugas atau crawler Anda mungkin gagal dengan `kms timeout` pada tugas atau `internal service exception` pada crawler. Untuk petunjuk terperinci, lihat Menghubungkan ke AWS KMS Melalui Titik Akhir VPC di Panduan Pengembang.AWS Key Management Service

Saat Anda mengikuti petunjuk ini, pada Konsol VPC, Anda harus melakukan hal berikut:

- Pilih Mengaktifkan Nama DNS Privat.
- Pilih Grup keamanan (dengan aturan self-referencing) yang Anda gunakan untuk tugas Anda atau crawler yang mengakses Java Database Connectivity (JDBC). Untuk informasi lebih lanjut tentang AWS Glue koneksi, lihatMenghubungkan ke data.

Saat Anda menambahkan konfigurasi keamanan ke crawler atau pekerjaan yang mengakses penyimpanan data JDBC, AWS Glue harus memiliki rute ke AWS KMS titik akhir. Anda dapat memberikan rute dengan gateway terjemahan alamat jaringan (NAT) atau dengan titik akhir AWS KMS VPC. Untuk membuat gateway NAT, lihat Gateway NAT di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Mengelola konfigurasi keamanan di konsol AWS Glue

Warning

AWS Glue konfigurasi keamanan saat ini tidak didukung dalam pekerjaan Ray.

Sebuha Konfigurasi keamanan di AWS Glue berisi properti yang diperlukan saat Anda menulis data terenkripsi. Anda membuat konfigurasi keamanan pada konsol AWS Glue untuk menyediakan properti enkripsi yang digunakan oleh crawler, tugas, dan pengembangan titik akhir.

Untuk melihat daftar semua konfigurasi keamanan yang telah Anda buat, buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/dan pilih Konfigurasi keamanan di panel navigasi.

Daftar Konfigurasi keamanan menampilkan properti berikut tentang masing-masing konfigurasi:

Nama

Nama unik yang Anda berikan saat Anda membuat konfigurasi tersebut. Nama dapat berisi huruf (A-Z), angka (0-9), hypens (-), atau garis bawah (_), dan panjangnya hingga 255 karakter.

Aktifkan enkripsi Amazon S3

Jika diaktifkan, mode enkripsi Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Simple Storage Service (Amazon S3) `SSE-KMS` seperti `SSE-S3` atau diaktifkan untuk penyimpanan metadata di katalog data.

Aktifkan enkripsi CloudWatch log Amazon

Jika dihidupkan, mode enkripsi Amazon S3 seperti `SSE-KMS` diaktifkan saat menulis log ke Amazon. CloudWatch

Pengaturan lanjutan: Aktifkan enkripsi bookmark pekerjaan

Jika diaktifkan, mode enkripsi Amazon S3 seperti `CSE-KMS` diaktifkan saat pekerjaan di-bookmark.

Anda dapat menambahkan atau menghapus konfigurasi di bagian Konfigurasi keamanan pada konsol tersebut. Untuk melihat detail lebih lanjut untuk sebuah konfigurasi, pilih nama konfigurasi dalam daftar tersebut. Detail itu mencakup informasi yang Anda tetapkan saat Anda membuat konfigurasi.

Menambahkan konfigurasi keamanan

Untuk menambahkan sebuah konfigurasi keamanan dengan menggunakan konsol AWS Glue, pada halaman Konfigurasi keamanan, pilih Tambahkan konfigurasi keamanan.

Properti konfigurasi keamanan

Masukkan nama konfigurasi keamanan yang unik. Nama dapat berisi huruf (A-Z), angka (0-9), tanda hubung (-), atau garis bawah (_), dan dapat mencapai 255 karakter.

Pengaturan enkripsi

Anda dapat mengaktifkan enkripsi saat istirahat untuk metadata yang disimpan di Katalog Data di Amazon S3 dan log di Amazon. CloudWatch Untuk menyiapkan enkripsi data dan metadata dengan kunci AWS Key Management Service (AWS KMS) di AWS Glue konsol, tambahkan kebijakan ke pengguna konsol. Kebijakan ini harus menentukan sumber daya yang diizinkan sebagai Nama Sumber Daya Amazon (ARNs) kunci yang digunakan untuk mengenkripsi penyimpanan data Amazon S3, seperti pada contoh berikut.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "kms:GenerateDataKey",
            "kms:Decrypt",
            "kms:Encrypt"
        ],
        "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-id"
    }
}
```

> **Important**
>
> Ketika konfigurasi keamanan dilampirkan ke crawler atau pekerjaan, peran IAM yang diteruskan harus memiliki AWS KMS izin. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengenkripsi data yang ditulis oleh AWS Glue.

Ketika Anda menentukan sebuah konfigurasi, Anda dapat memberikan nilai untuk properti berikut:

Aktifkan enkripsi S3

Saat Anda menulis data Amazon S3, Anda menggunakan enkripsi sisi server dengan kunci terkelola Amazon S3 (SSE-S3) atau enkripsi sisi server dengan kunci terkelola (SSE-KMS). AWS KMS Bidang ini bersifat opsional. Untuk mengizinkan akses ke Amazon S3, pilih AWS KMS kunci, atau pilih Masukkan ARN kunci dan berikan ARN untuk kunci tersebut. Masukkan ARN dalam

bentuk `arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id`. Anda juga dapat memberikan ARN sebagai alias kunci, seperti `arn:aws:kms:region:account-id:alias/alias-name`.

Jika Anda mengaktifkan Spark UI untuk pekerjaan Anda, file log UI Spark yang diunggah ke Amazon S3 akan diterapkan dengan enkripsi yang sama.

> **Important**
>
> AWS Gluehanya mendukung kunci master pelanggan simetris (CMKs). Kunci AWS KMS hanya menampilkan kunci simetris saja. Namun, jika Anda memilih Pilih ARN AWS KMS kunci, konsol memungkinkan Anda memasukkan ARN untuk semua jenis kunci. Pastikan Anda memasukkan hanya ARNs untuk tombol simetris.

Aktifkan enkripsi CloudWatch Log

Enkripsi sisi server (SSE-KMS) digunakan untuk mengenkripsi Log. CloudWatch Bidang ini bersifat opsional. Untuk menyalakannya, pilih AWS KMS tombol, atau pilih Masukkan tombol ARN dan berikan ARN untuk kunci tersebut. Masukkan ARN dalam bentuk `arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id`. Anda juga dapat memberikan ARN sebagai alias kunci, seperti `arn:aws:kms:region:account-id:alias/alias-name`.

Pengaturan lanjutan: Enkripsi bookmark Job

Enkripsi sisi klien (CSE-KMS) digunakan untuk mengenkripsi bookmark tugas. Bidang ini bersifat opsional. Data bookmark dienkripsi sebelum dikirim ke Amazon S3 untuk penyimpanan. Untuk menyalakannya, pilih AWS KMS tombol, atau pilih Masukkan tombol ARN dan berikan ARN untuk kunci tersebut. Masukkan ARN dalam bentuk `arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id`. Anda juga dapat memberikan ARN sebagai alias kunci, seperti `arn:aws:kms:region:account-id:alias/alias-name`.

Untuk informasi selengkapnya, lihat topik berikut di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon:

- Untuk informasi selengkapnya tentang `SSE-S3`, lihat Melindungi Data Menggunakan Enkripsi Sisi Server dengan Kunci Enkripsi Terkelola Amazon S3 (SSE-S3).
- Untuk selengkapnya`SSE-KMS`, lihat Melindungi Data Menggunakan Enkripsi Sisi Server dengan. AWS KMS keys
- Untuk selengkapnya`CSE-KMS`, lihat Menggunakan kunci KMS yang disimpan di AWS KMS.

Mengenkripsi data dalam perjalanan

AWS menyediakan enkripsi Transport Layer Security (TLS) untuk data yang bergerak. Anda dapat mengonfigurasi setelan enkripsi untuk crawler, pekerjaan ETL, dan titik akhir pengembangan menggunakan konfigurasi keamanan di AWS Glue. Anda dapat mengaktifkan AWS Glue Data Catalog enkripsi melalui pengaturan untuk Katalog Data.

Mulai 4 September 2018, AWS KMS (bawa kunci Anda sendiri dan enkripsi sisi server) untuk AWS Glue ETL dan AWS Glue Data Catalog didukung.

Kepatuhan FIPS

Jika Anda memerlukan modul kriptografi tervalidasi FIPS 140-2 saat mengakses AWS melalui antarmuka baris perintah atau API, gunakan titik akhir FIPS. Lihat informasi selengkapnya tentang titik akhir FIPS yang tersedia di Standar Pemrosesan Informasi Federal (FIPS) 140-2.

Manajemen kunci

Anda dapat menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) dengan AWS Glue untuk mendefinisikan pengguna, AWS sumber daya, grup, peran, dan kebijakan halus mengenai akses, penolakan, dan lainnya.

Anda dapat menentukan akses ke metadata dengan menggunakan kebijakan berbasis sumber daya dan berbasis identitas, sesuai dengan kebutuhan organisasi Anda. Kebijakan berbasis sumber daya mencantumkan prinsipal utama yang diizinkan atau ditolak aksesnya ke sumber daya Anda, sehingga Anda dapat menyiapkan kebijakan seperti kebijakan akses lintas akun. Kebijakan identitas secara khusus dilampirkan pada pengguna, grup, dan peran dalam IAM.

step-by-stepMisalnya, lihat Membatasi akses ke Anda AWS Glue Data Catalog dengan izin IAM tingkat sumber daya dan kebijakan berbasis sumber daya di Blog Big Data. AWS

Bagian akses terperinci dari kebijakan tersebut didefinisikan dalam klausul `Resource`. Bagian ini mendefinisikan AWS Glue Data Catalog objek tempat tindakan dapat dilakukan, dan objek apa yang dihasilkan dikembalikan oleh operasi itu.

Endpoint pengembangan adalah lingkungan yang dapat Anda gunakan untuk mengembangkan dan menguji AWS Glue skrip. Anda dapat menambahkan, menghapus, atau memutar kunci SSH dari sebuah titik akhir pengembangan.

Mulai 4 September 2018, AWS KMS (bawa kunci Anda sendiri dan enkripsi sisi server) untuk AWS Glue ETL dan AWS Glue Data Catalog didukung.

AWS Glue ketergantungan pada layanan lain AWS

Bagi pengguna untuk bekerja dengan AWS Glue konsol, pengguna itu harus memiliki set izin minimum yang memungkinkan mereka untuk bekerja dengan AWS Glue sumber daya untuk AWS akun mereka. Selain ini AWS Glue izin, konsol memerlukan izin dari layanan berikut:

- Izin CloudWatch Log Amazon untuk menampilkan log.
- AWS Identity and Access Management (IAM) izin untuk membuat daftar dan meneruskan peran.
- AWS CloudFormation izin untuk bekerja dengan tumpukan.
- Izin Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) untuk mencantumkan virtual private cloud (VPCs), subnet, grup keamanan, instance, dan objek lainnya (untuk menyiapkan EC2 item Amazon seperti VPCs saat menjalankan pekerjaan, crawler, dan membuat titik akhir pengembangan).
- Izin Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) untuk mencantumkan bucket dan objek, dan untuk mengambil dan menyimpan skrip.
- Izin Amazon Redshift untuk bekerja dengan klaster.
- Izin Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) untuk mencantumkan instans.

Titik akhir pengembangan

Endpoint pengembangan adalah lingkungan yang dapat Anda gunakan untuk mengembangkan dan menguji AWS Glue skrip. Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk membuat, mengedit, dan menghapus titik akhir pengembangan. Anda dapat membuat daftar semua titik akhir pengembangan yang dibuat. Anda dapat menambahkan, menghapus, atau memutar kunci SSH dari sebuah titik akhir pengembangan. Anda juga dapat membuat notebook yang menggunakan titik akhir pengembangan tersebut.

Anda memberikan nilai konfigurasi untuk penyediaan lingkungan pengembangan. Nilai-nilai ini memberi tahu AWS Glue cara mengatur jaringan sehingga Anda dapat mengakses titik akhir pengembangan dengan aman, dan agar titik akhir Anda dapat mengakses penyimpanan data Anda. Kemudian, Anda dapat membuat sebuah notebook yang terhubung ke titik akhir pengembangan. Anda menggunakan notebook Anda untuk menulis dan menguji skrip ETL Anda.

Menggunakan peran AWS Identity and Access Management (IAM) dengan izin yang mirip dengan peran IAM yang Anda gunakan untuk menjalankan AWS Glue Pekerjaan ETL. Gunakan virtual

private cloud (VPC), subnet, dan grup keamanan untuk membuat titik akhir pengembangan yang dapat connect ke sumber daya data Anda dengan aman. Anda menghasilkan pasangan kunci SSH untuk connect ke lingkungan pengembangan dengan menggunakan SSH.

Anda dapat membuat titik akhir pengembangan untuk data Amazon S3 dan dalam sebuah VPC yang dapat Anda gunakan untuk mengakses set data menggunakan JDBC.

Anda dapat menginstal klien notebook Jupyter di mesin lokal Anda dan menggunakannya untuk men-debug dan menguji skrip ETL pada titik akhir pengembangan. Atau, Anda dapat menggunakan buku catatan Sagemaker untuk membuat skrip ETL di aktif. JupyterLab AWS Lihat Menggunakan buku SageMaker catatan dengan titik akhir pengembangan Anda.

AWS Glue tag EC2 instans Amazon dengan nama yang diawali dengan. `aws-glue-dev-endpoint`

Anda dapat mengatur server notebook pada titik akhir pengembangan untuk dijalankan PySpark AWS Glue ekstensi.

Manajemen identitas dan akses untuk AWS Glue

AWS Identity and Access Management (IAM) adalah Layanan AWS yang membantu administrator mengontrol akses ke AWS sumber daya dengan aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang dapat diautentikasi (masuk) dan diberi wewenang (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya Glue. AWS IAM adalah Layanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

> **Note**
>
> Anda dapat memberikan akses ke data Anda di Katalog Data AWS Glue menggunakan AWS Glue metode atau AWS Lake Formation hibah. Anda dapat menggunakan kebijakan AWS Identity and Access Management (IAM) untuk menyetel kontrol akses berbutir halus dengan metode. AWS Glue Lake Formation menggunakan model `GRANT/REVOKE` izin yang lebih sederhana yang mirip dengan `GRANT/REVOKE` perintah dalam sistem database relasional. Bagian ini mencakup informasi tentang cara menggunakan AWS Glue metode. Untuk informasi tentang penggunaan hibah Lake Formation, lihat Memberikan izin Lake Formation di Panduan Pengembang.AWS Lake Formation

Topik

- Audiens

- Mengautentikasi dengan identitas
- Mengelola akses menggunakan kebijakan
- Bagaimana AWS Glue bekerja dengan IAM
- Mengkonfigurasi izin IAM untuk AWS Glue
- AWS Contoh kebijakan kontrol akses Glue
- Pemberian kebijakan AWS terkelola untuk AWS Glue
- Pemberian kebijakan cakupan dinamis untuk pelaksanaan pekerjaan
- Menentukan sumber daya AWS Glue ARNs
- Memberikan akses lintas akun
- Pemecahan masalah identitas dan akses AWS Glue

Audiens

Cara Anda menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) berbeda, tergantung pada pekerjaan yang Anda lakukan di AWS Glue.

Pengguna layanan - Jika Anda menggunakan layanan AWS Glue untuk melakukan pekerjaan Anda, administrator Anda memberi Anda kredensi dan izin yang Anda butuhkan. Saat Anda menggunakan lebih banyak fitur AWS Glue untuk melakukan pekerjaan Anda, Anda mungkin memerlukan izin tambahan. Memahami cara akses dikelola dapat membantu Anda meminta izin yang tepat dari administrator Anda. Jika Anda tidak dapat mengakses fitur di AWS Glue, lihatPemecahan masalah identitas dan akses AWS Glue.

Administrator layanan - Jika Anda bertanggung jawab atas sumber daya AWS Glue di perusahaan Anda, Anda mungkin memiliki akses penuh ke AWS Glue. Tugas Anda adalah menentukan fitur dan sumber daya AWS Glue mana yang harus diakses pengguna layanan Anda. Kemudian, Anda harus mengirimkan permintaan kepada administrator IAM untuk mengubah izin pengguna layanan Anda. Tinjau informasi di halaman ini untuk memahami konsep dasar IAM. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana perusahaan Anda dapat menggunakan IAM dengan AWS Glue, lihatBagaimana AWS Glue bekerja dengan IAM.

Administrator IAM - Jika Anda seorang administrator IAM, Anda mungkin ingin mempelajari detail tentang cara menulis kebijakan untuk mengelola akses ke Glue AWS . Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas AWS Glue yang dapat Anda gunakan di IAM, lihat. Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Glue AWS

Mengautentikasi dengan identitas

Otentikasi adalah cara Anda masuk AWS menggunakan kredensi identitas Anda. Anda harus diautentikasi (masuk ke AWS) sebagai Pengguna root akun AWS, sebagai pengguna IAM, atau dengan mengasumsikan peran IAM.

Anda dapat masuk AWS sebagai identitas federasi dengan menggunakan kredensil yang disediakan melalui sumber identitas. AWS IAM Identity Center Pengguna (IAM Identity Center), autentikasi masuk tunggal perusahaan Anda, dan kredensi Google atau Facebook Anda adalah contoh identitas federasi. Saat Anda masuk sebagai identitas terfederasi, administrator Anda sebelumnya menyiapkan federasi identitas menggunakan peran IAM. Ketika Anda mengakses AWS dengan menggunakan federasi, Anda secara tidak langsung mengambil peran.

Bergantung pada jenis pengguna Anda, Anda dapat masuk ke AWS Management Console atau portal AWS akses. Untuk informasi selengkapnya tentang masuk AWS, lihat Cara masuk ke Panduan AWS Sign-In Pengguna Anda Akun AWS.

Jika Anda mengakses AWS secara terprogram, AWS sediakan kit pengembangan perangkat lunak (SDK) dan antarmuka baris perintah (CLI) untuk menandatangani permintaan Anda secara kriptografis dengan menggunakan kredensil Anda. Jika Anda tidak menggunakan AWS alat, Anda harus menandatangani permintaan sendiri. Guna mengetahui informasi selengkapnya tentang penggunaan metode yang disarankan untuk menandatangani permintaan sendiri, lihat AWS Signature Version 4 untuk permintaan API dalam Panduan Pengguna IAM.

Apa pun metode autentikasi yang digunakan, Anda mungkin diminta untuk menyediakan informasi keamanan tambahan. Misalnya, AWS merekomendasikan agar Anda menggunakan otentikasi multi-faktor (MFA) untuk meningkatkan keamanan akun Anda. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Autentikasi multi-faktor dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center dan Autentikasi multi-faktor AWS di IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Akun AWS pengguna root

Saat Anda membuat Akun AWS, Anda mulai dengan satu identitas masuk yang memiliki akses lengkap ke semua Layanan AWS dan sumber daya di akun. Identitas ini disebut pengguna Akun AWS root dan diakses dengan masuk dengan alamat email dan kata sandi yang Anda gunakan untuk membuat akun. Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari. Lindungi kredensial pengguna root Anda dan gunakan kredensial tersebut untuk melakukan tugas yang hanya dapat dilakukan pengguna root. Untuk daftar lengkap tugas

yang mengharuskan Anda masuk sebagai pengguna root, lihat Tugas yang memerlukan kredensial pengguna root dalam Panduan Pengguna IAM.

Identitas gabungan

Sebagai praktik terbaik, mewajibkan pengguna manusia, termasuk pengguna yang memerlukan akses administrator, untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses Layanan AWS dengan menggunakan kredensi sementara.

Identitas federasi adalah pengguna dari direktori pengguna perusahaan Anda, penyedia identitas web, direktori Pusat Identitas AWS Directory Service, atau pengguna mana pun yang mengakses Layanan AWS dengan menggunakan kredensil yang disediakan melalui sumber identitas. Ketika identitas federasi mengakses Akun AWS, mereka mengambil peran, dan peran memberikan kredensi sementara.

Untuk manajemen akses terpusat, kami sarankan Anda menggunakan AWS IAM Identity Center. Anda dapat membuat pengguna dan grup di Pusat Identitas IAM, atau Anda dapat menghubungkan dan menyinkronkan ke sekumpulan pengguna dan grup di sumber identitas Anda sendiri untuk digunakan di semua aplikasi Akun AWS dan aplikasi Anda. Untuk informasi tentang Pusat Identitas IAM, lihat Apakah itu Pusat Identitas IAM? dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

Pengguna dan grup IAM

Pengguna IAM adalah identitas dalam diri Anda Akun AWS yang memiliki izin khusus untuk satu orang atau aplikasi. Jika memungkinkan, kami merekomendasikan untuk mengandalkan kredensial sementara, bukan membuat pengguna IAM yang memiliki kredensial jangka panjang seperti kata sandi dan kunci akses. Namun, jika Anda memiliki kasus penggunaan tertentu yang memerlukan kredensial jangka panjang dengan pengguna IAM, kami merekomendasikan Anda merotasi kunci akses. Untuk informasi selengkapnya, lihat Merotasi kunci akses secara teratur untuk kasus penggunaan yang memerlukan kredensial jangka panjang dalam Panduan Pengguna IAM.

Grup IAM adalah identitas yang menentukan sekumpulan pengguna IAM. Anda tidak dapat masuk sebagai grup. Anda dapat menggunakan grup untuk menentukan izin bagi beberapa pengguna sekaligus. Grup mempermudah manajemen izin untuk sejumlah besar pengguna sekaligus. Misalnya, Anda dapat meminta kelompok untuk menyebutkan IAMAdmins dan memberikan izin kepada grup tersebut untuk mengelola sumber daya IAM.

Pengguna berbeda dari peran. Pengguna secara unik terkait dengan satu orang atau aplikasi, tetapi peran dimaksudkan untuk dapat digunakan oleh siapa pun yang membutuhkannya. Pengguna memiliki kredensial jangka panjang permanen, tetapi peran memberikan kredensial sementara. Untuk

mempelajari selengkapnya, lihat Kasus penggunaan untuk pengguna IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM

Peran IAM adalah identitas dalam diri Anda Akun AWS yang memiliki izin khusus. Peran ini mirip dengan pengguna IAM, tetapi tidak terkait dengan orang tertentu. Untuk mengambil peran IAM sementara AWS Management Console, Anda dapat beralih dari pengguna ke peran IAM (konsol). Anda dapat mengambil peran dengan memanggil operasi AWS CLI atau AWS API atau dengan menggunakan URL kustom. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan peran, lihat Metode untuk mengambil peran dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM dengan kredensial sementara berguna dalam situasi berikut:

- Akses pengguna terfederasi – Untuk menetapkan izin ke identitas terfederasi, Anda membuat peran dan menentukan izin untuk peran tersebut. Ketika identitas terfederasi mengautentikasi, identitas tersebut terhubung dengan peran dan diberi izin yang ditentukan oleh peran. Untuk informasi tentang peran untuk federasi, lihat Buat peran untuk penyedia identitas pihak ketiga dalam Panduan Pengguna IAM. Jika menggunakan Pusat Identitas IAM, Anda harus mengonfigurasi set izin. Untuk mengontrol apa yang dapat diakses identitas Anda setelah identitas tersebut diautentikasi, Pusat Identitas IAM akan mengorelasikan set izin ke peran dalam IAM. Untuk informasi tentang set izin, lihat Set izin dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .
- Izin pengguna IAM sementara – Pengguna atau peran IAM dapat mengambil peran IAM guna mendapatkan berbagai izin secara sementara untuk tugas tertentu.
- Akses lintas akun – Anda dapat menggunakan peran IAM untuk mengizinkan seseorang (prinsipal tepercaya) di akun lain untuk mengakses sumber daya di akun Anda. Peran adalah cara utama untuk memberikan akses lintas akun. Namun, dengan beberapa Layanan AWS, Anda dapat melampirkan kebijakan secara langsung ke sumber daya (alih-alih menggunakan peran sebagai proxy). Untuk mempelajari perbedaan antara peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat Akses sumber daya lintas akun di IAM dalam Panduan Pengguna IAM.
- Akses lintas layanan — Beberapa Layanan AWS menggunakan fitur lain Layanan AWS. Misalnya, saat Anda melakukan panggilan dalam suatu layanan, biasanya layanan tersebut menjalankan aplikasi di Amazon EC2 atau menyimpan objek di Amazon S3. Sebuah layanan mungkin melakukannya menggunakan izin prinsipal yang memanggil, menggunakan peran layanan, atau peran terkait layanan.
  - Sesi akses teruskan (FAS) — Saat Anda menggunakan pengguna atau peran IAM untuk melakukan tindakan AWS, Anda dianggap sebagai prinsipal. Ketika Anda menggunakan

beberapa layanan, Anda mungkin melakukan sebuah tindakan yang kemudian menginisiasi tindakan lain di layanan yang berbeda. FAS menggunakan izin dari pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan hilir. Permintaan FAS hanya dibuat ketika layanan menerima permintaan yang memerlukan interaksi dengan orang lain Layanan AWS atau sumber daya untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua tindakan tersebut. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, lihat Sesi akses maju.

- Peran layanan – Peran layanan adalah peran IAM yang dijalankan oleh layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat Buat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS dalam Panduan pengguna IAM.
- Peran terkait layanan — Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke peran layanan. Layanan AWS Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

- Aplikasi yang berjalan di Amazon EC2 — Anda dapat menggunakan peran IAM untuk mengelola kredensi sementara untuk aplikasi yang berjalan pada EC2 instance dan membuat AWS CLI atau AWS permintaan API. Ini lebih baik untuk menyimpan kunci akses dalam EC2 instance. Untuk menetapkan AWS peran ke EC2 instance dan membuatnya tersedia untuk semua aplikasinya, Anda membuat profil instans yang dilampirkan ke instance. Profil instance berisi peran dan memungkinkan program yang berjalan pada EC2 instance untuk mendapatkan kredensi sementara. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan peran IAM untuk memberikan izin ke aplikasi yang berjalan di EC2 instans Amazon di Panduan Pengguna IAM.

Mengelola akses menggunakan kebijakan

Anda mengontrol akses AWS dengan membuat kebijakan dan melampirkannya ke AWS identitas atau sumber daya. Kebijakan adalah objek AWS yang, ketika dikaitkan dengan identitas atau sumber daya, menentukan izinnya. AWS mengevaluasi kebijakan ini ketika prinsipal (pengguna, pengguna root, atau sesi peran) membuat permintaan. Izin dalam kebijakan menentukan apakah permintaan diizinkan atau ditolak. Sebagian besar kebijakan disimpan AWS sebagai dokumen JSON. Untuk informasi selengkapnya tentang struktur dan isi dokumen kebijakan JSON, lihat Gambaran umum kebijakan JSON dalam Panduan Pengguna IAM.

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan pengguna dapat mengambil peran.

Kebijakan IAM mendefinisikan izin untuk suatu tindakan terlepas dari metode yang Anda gunakan untuk melakukan operasinya. Misalnya, anggaplah Anda memiliki kebijakan yang mengizinkan tindakan `iam:GetRole`. Pengguna dengan kebijakan tersebut bisa mendapatkan informasi peran dari AWS Management Console, API AWS CLI, atau AWS API.

Kebijakan berbasis identitas

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas dapat dikategorikan lebih lanjut sebagai kebijakan inline atau kebijakan yang dikelola. Kebijakan inline disematkan langsung ke satu pengguna, grup, atau peran. Kebijakan terkelola adalah kebijakan mandiri yang dapat Anda lampirkan ke beberapa pengguna, grup, dan peran dalam. Akun AWS Kebijakan AWS terkelola mencakup kebijakan terkelola dan kebijakan yang dikelola pelanggan. Untuk mempelajari cara memilih antara kebijakan yang dikelola atau kebijakan inline, lihat Pilih antara kebijakan yang dikelola dan kebijakan inline dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis sumber daya

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh prinsipal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus

menentukan prinsipal dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna federasi, atau. Layanan AWS

Kebijakan berbasis sumber daya merupakan kebijakan inline yang terletak di layanan tersebut. Anda tidak dapat menggunakan kebijakan AWS terkelola dari IAM dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Daftar kontrol akses (ACLs)

Access control lists (ACLs) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACLs mirip dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun mereka tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

Amazon S3, AWS WAF, dan Amazon VPC adalah contoh layanan yang mendukung. ACLs Untuk mempelajari selengkapnya ACLs, lihat Ringkasan daftar kontrol akses (ACL) di Panduan Pengembang Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Jenis-jenis kebijakan lain

AWS mendukung jenis kebijakan tambahan yang kurang umum. Jenis-jenis kebijakan ini dapat mengatur izin maksimum yang diberikan kepada Anda oleh jenis kebijakan yang lebih umum.

- Batasan izin – Batasan izin adalah fitur lanjutan tempat Anda mengatur izin maksimum yang dapat diberikan oleh kebijakan berbasis identitas ke entitas IAM (pengguna IAM atau peran IAM). Anda dapat menetapkan batasan izin untuk suatu entitas. Izin yang dihasilkan adalah perpotongan antara kebijakan berbasis identitas milik entitas dan batasan izinnya. Kebijakan berbasis sumber daya yang menentukan pengguna atau peran dalam bidang `Principal` tidak dibatasi oleh batasan izin. Penolakan eksplisit dalam salah satu kebijakan ini akan menggantikan pemberian izin. Untuk informasi selengkapnya tentang batasan izin, lihat Batasan izin untuk entitas IAM dalam Panduan Pengguna IAM.
- Kebijakan kontrol layanan (SCPs) — SCPs adalah kebijakan JSON yang menentukan izin maksimum untuk organisasi atau unit organisasi (OU) di. AWS Organizations AWS Organizations adalah layanan untuk mengelompokkan dan mengelola secara terpusat beberapa Akun AWS yang dimiliki bisnis Anda. Jika Anda mengaktifkan semua fitur dalam suatu organisasi, maka Anda dapat menerapkan kebijakan kontrol layanan (SCPs) ke salah satu atau semua akun Anda. SCP membatasi izin untuk entitas di akun anggota, termasuk masing-masing. Pengguna root akun AWS Untuk informasi selengkapnya tentang Organizations dan SCPs, lihat Kebijakan kontrol layanan di Panduan AWS Organizations Pengguna.
- Kebijakan kontrol sumber daya (RCPs) — RCPs adalah kebijakan JSON yang dapat Anda gunakan untuk menetapkan izin maksimum yang tersedia untuk sumber daya di akun Anda tanpa

memperbarui kebijakan IAM yang dilampirkan ke setiap sumber daya yang Anda miliki. RCP membatasi izin untuk sumber daya di akun anggota dan dapat memengaruhi izin efektif untuk identitas, termasuk Pengguna root akun AWS, terlepas dari apakah itu milik organisasi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang Organizations dan RCPs, termasuk daftar dukungan Layanan AWS tersebut RCPs, lihat Kebijakan kontrol sumber daya (RCPs) di Panduan AWS Organizations Pengguna.

- Kebijakan sesi – Kebijakan sesi adalah kebijakan lanjutan yang Anda berikan sebagai parameter ketika Anda membuat sesi sementara secara programatis untuk peran atau pengguna terfederasi. Izin sesi yang dihasilkan adalah perpotongan antara kebijakan berbasis identitas pengguna atau peran dan kebijakan sesi. Izin juga bisa datang dari kebijakan berbasis sumber daya. Penolakan eksplisit dalam salah satu kebijakan ini akan menggantikan pemberian izin. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan sesi dalam Panduan Pengguna IAM.

Berbagai jenis kebijakan

Ketika beberapa jenis kebijakan berlaku pada suatu permintaan, izin yang dihasilkan lebih rumit untuk dipahami. Untuk mempelajari cara AWS menentukan apakah akan mengizinkan permintaan saat beberapa jenis kebijakan terlibat, lihat Logika evaluasi kebijakan di Panduan Pengguna IAM.

Bagaimana AWS Glue bekerja dengan IAM

Sebelum Anda menggunakan IAM untuk mengelola akses ke AWS Glue, pelajari fitur IAM apa yang tersedia untuk digunakan dengan Glue AWS .

Fitur IAM yang dapat Anda gunakan dengan AWS Glue

Fitur IAM	AWS Dukungan Glue
Kebijakan berbasis identitas	Ya
Kebijakan berbasis sumber daya	Parsial
Tindakan kebijakan	Ya
Sumber daya kebijakan	Ya
kunci-kunci persyaratan kebijakan (spesifik layanan)	Ya

Fitur IAM	AWS Dukungan Glue
ACLs	Tidak
ABAC (tanda dalam kebijakan)	Parsial
Kredensial sementara	Ya
Izin principal	Tidak
Peran layanan	Ya
Peran terkait layanan	Tidak

Untuk mendapatkan tampilan tingkat tinggi tentang cara kerja AWS Glue dan AWS layanan lainnya dengan sebagian besar fitur IAM, lihat AWS layanan yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas untuk Glue AWS

Mendukung kebijakan berbasis identitas: Ya

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan dalam Panduan Pengguna IAM.

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan secara spesifik apakah tindakan dan sumber daya diizinkan atau ditolak, serta kondisi yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya tindakan tersebut. Anda tidak dapat menentukan secara spesifik prinsipal dalam sebuah kebijakan berbasis identitas karena prinsipal berlaku bagi pengguna atau peran yang melekat kepadanya. Untuk mempelajari semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan JSON, lihat Referensi elemen kebijakan JSON IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

AWS Glue mendukung kebijakan berbasis identitas (kebijakan IAM) untuk semua AWS Glue operasi. Dengan melampirkan kebijakan, Anda dapat memberikan izin untuk membuat, mengakses, atau memodifikasi AWS Glue sumber daya, seperti tabel di AWS Glue Data Catalog.

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Glue AWS

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas AWS Glue, lihat. Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Glue AWS

Kebijakan berbasis sumber daya dalam Glue AWS

Mendukung kebijakan berbasis sumber daya: Sebagian

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh prinsipal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus menentukan prinsipal dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna federasi, atau. Layanan AWS

Untuk mengaktifkan akses lintas akun, Anda dapat menentukan secara spesifik seluruh akun atau entitas IAM di akun lain sebagai prinsipal dalam kebijakan berbasis sumber daya. Menambahkan prinsipal akun silang ke kebijakan berbasis sumber daya hanya setengah dari membangun hubungan kepercayaan. Ketika prinsipal dan sumber daya berbeda Akun AWS, administrator IAM di akun tepercaya juga harus memberikan izin entitas utama (pengguna atau peran) untuk mengakses sumber daya. Mereka memberikan izin dengan melampirkan kebijakan berbasis identitas kepada entitas. Namun, jika kebijakan berbasis sumber daya memberikan akses ke principal dalam akun yang sama, tidak diperlukan kebijakan berbasis identitas tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Akses sumber daya lintas akun di IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

> **Note**
>
> Anda hanya dapat menggunakan AWS Glue kebijakan sumber daya untuk mengelola izin sumber daya Katalog Data. Anda tidak dapat melampirkannya ke yang lain AWS Glue sumber daya seperti pekerjaan, pemicu, titik akhir pengembangan, perayap, atau pengklasifikasi.
> Hanya satu kebijakan sumber daya yang diizinkan per katalog, dan ukurannya dibatasi hingga 10 KB.

Di AWS Glue, kebijakan sumber daya dilampirkan ke katalog, yang merupakan wadah virtual untuk semua jenis sumber daya Katalog Data yang disebutkan sebelumnya. Setiap AWS akun memiliki satu katalog di AWS Wilayah yang ID katalognya sama dengan ID AWS akun. Anda tidak dapat menghapus atau memodifikasi katalog.

Sebuah kebijakan sumber daya dievaluasi untuk semua panggilan API ke katalog di mana prinsipal utama pemanggil disertakan dalam blok `"Principal"` dokumen kebijakan.

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis sumber daya AWS Glue, lihat. Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk Glue AWS

Tindakan kebijakan untuk AWS Glue

Mendukung tindakan kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen `Action` dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan yang dapat Anda gunakan untuk mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Tindakan kebijakan biasanya memiliki nama yang sama dengan operasi AWS API terkait. Ada beberapa pengecualian, misalnya tindakan hanya izin yang tidak memiliki operasi API yang cocok. Ada juga beberapa operasi yang memerlukan beberapa tindakan dalam suatu kebijakan. Tindakan tambahan ini disebut tindakan dependen.

Sertakan tindakan dalam kebijakan untuk memberikan izin untuk melakukan operasi terkait.

Untuk melihat daftar tindakan AWS Glue, lihat Tindakan yang ditentukan oleh AWS Glue di Referensi Otorisasi Layanan.

Tindakan kebijakan di AWS Glue menggunakan awalan berikut sebelum tindakan:

```
glue
```

Untuk menetapkan secara spesifik beberapa tindakan dalam satu pernyataan, pisahkan tindakan tersebut dengan koma.

```
"Action": [
      "glue:action1",
```

```
      "glue:action2"
         ]
```

Anda juga dapat menentukan beberapa tindakan menggunakan wildcard (*). Sebagai contoh, untuk menentukan semua tindakan yang dimulai dengan kata `Get`, sertakan tindakan berikut:

```
"Action": "glue:Get*"
```

Untuk melihat contoh kebijakan, lihat AWS Contoh kebijakan kontrol akses Glue.

Sumber daya kebijakan untuk AWS Glue

Mendukung sumber daya kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen kebijakan JSON `Resource` menentukan objek yang menjadi target penerapan tindakan. Pernyataan harus menyertakan elemen `Resource` atau `NotResource`. Praktik terbaiknya, tentukan sumber daya menggunakan Amazon Resource Name (ARN). Anda dapat melakukan ini untuk tindakan yang mendukung jenis sumber daya tertentu, yang dikenal sebagai izin tingkat sumber daya.

Untuk tindakan yang tidak mendukung izin di tingkat sumber daya, misalnya operasi pencantuman, gunakan wildcard (*) untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk semua sumber daya.

```
"Resource": "*"
```

Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengontrol akses ke sumber daya AWS Glue menggunakan ARNs, lihatMenentukan sumber daya AWS Glue ARNs.

Untuk melihat daftar jenis sumber daya AWS Glue dan jenisnya ARNs, lihat Sumber Daya yang ditentukan oleh AWS Glue dalam Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan yang dapat Anda gunakan untuk menentukan ARN dari setiap sumber daya, lihat Tindakan yang ditentukan oleh Glue AWS.

Kunci kondisi kebijakan untuk AWS Glue

Mendukung kunci kondisi kebijakan khusus layanan: Yes

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen `Condition` (atau blok `Condition`) akan memungkinkan Anda menentukan kondisi yang menjadi dasar suatu pernyataan berlaku. Elemen `Condition` bersifat opsional. Anda dapat membuat ekspresi bersyarat yang menggunakan operator kondisi, misalnya sama dengan atau kurang dari, untuk mencocokkan kondisi dalam kebijakan dengan nilai-nilai yang diminta.

Jika Anda menentukan beberapa elemen `Condition` dalam sebuah pernyataan, atau beberapa kunci dalam elemen `Condition` tunggal, maka AWS akan mengevaluasinya menggunakan operasi `AND` logis. Jika Anda menentukan beberapa nilai untuk satu kunci kondisi, AWS mengevaluasi kondisi menggunakan `OR` operasi logis. Semua kondisi harus dipenuhi sebelum izin pernyataan diberikan.

Anda juga dapat menggunakan variabel placeholder saat menentukan kondisi. Sebagai contoh, Anda dapat memberikan izin kepada pengguna IAM untuk mengakses sumber daya hanya jika izin tersebut mempunyai tanda yang sesuai dengan nama pengguna IAM mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat Elemen kebijakan IAM: variabel dan tanda dalam Panduan Pengguna IAM.

AWS mendukung kunci kondisi global dan kunci kondisi khusus layanan. Untuk melihat semua kunci kondisi AWS global, lihat kunci konteks kondisi AWS global di Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat daftar kunci kondisi AWS Glue, lihat tombol Kondisi untuk AWS Glue di Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan dan sumber daya yang dapat digunakan untuk menggunakan kunci kondisi, lihat Tindakan yang ditentukan oleh AWS Glue.

Untuk melihat contoh kebijakan, lihat Pengaturan kontrol menggunakan tombol kondisi atau tombol konteks.

ACLs di AWS Glue

Mendukung ACLs: Tidak

Access control lists (ACLs) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACLs mirip dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun mereka tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

ABAC dengan AWS Glue

Mendukung ABAC (tag dalam kebijakan): Sebagian

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) adalah strategi otorisasi yang menentukan izin berdasarkan atribut. Dalam AWS, atribut ini disebut tag. Anda dapat melampirkan tag ke entitas IAM (pengguna atau peran) dan ke banyak AWS sumber daya. Penandaan ke entitas dan sumber daya adalah langkah pertama dari ABAC. Kemudian rancanglah kebijakan ABAC untuk mengizinkan operasi ketika tanda milik prinsipal cocok dengan tanda yang ada di sumber daya yang ingin diakses.

ABAC sangat berguna di lingkungan yang berkembang dengan cepat dan berguna di situasi saat manajemen kebijakan menjadi rumit.

Untuk mengendalikan akses berdasarkan tanda, berikan informasi tentang tanda di elemen kondisi dari kebijakan menggunakan kunci kondisi `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name`, atau `aws:TagKeys`.

Jika sebuah layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk setiap jenis sumber daya, nilainya adalah Ya untuk layanan tersebut. Jika suatu layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk hanya beberapa jenis sumber daya, nilainya adalah Parsial.

Untuk informasi selengkapnya tentang ABAC, lihat Tentukan izin dengan otorisasi ABAC dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk melihat tutorial yang menguraikan langkah-langkah pengaturan ABAC, lihat Menggunakan kontrol akses berbasis atribut (ABAC) dalam Panduan Pengguna IAM.

> **Important**
>
> Kunci konteks kondisi hanya berlaku untuk AWS Glue Tindakan API pada crawler, pekerjaan, pemicu, dan titik akhir pengembangan. Untuk informasi selengkapnya tentang operasi API mana yang terpengaruh, lihat Kunci kondisi untuk AWS Glue.
> Bagian AWS Glue Operasi API Katalog Data saat ini tidak mendukung kunci konteks kondisi `aws:UserAgent` global `aws:referer` dan global.

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas untuk membatasi akses ke sumber daya berdasarkan tag pada sumber daya tersebut, lihat Berikan akses menggunakan tag.

Menggunakan kredensi sementara dengan Glue AWS

Mendukung kredensial sementara: Ya

Beberapa Layanan AWS tidak berfungsi saat Anda masuk menggunakan kredensi sementara. Untuk informasi tambahan, termasuk yang Layanan AWS bekerja dengan kredensi sementara, lihat Layanan AWS yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM.

Anda menggunakan kredensi sementara jika Anda masuk AWS Management Console menggunakan metode apa pun kecuali nama pengguna dan kata sandi. Misalnya, ketika Anda mengakses AWS menggunakan tautan masuk tunggal (SSO) perusahaan Anda, proses tersebut secara otomatis membuat kredensi sementara. Anda juga akan secara otomatis membuat kredensial sementara ketika Anda masuk ke konsol sebagai seorang pengguna lalu beralih peran. Untuk informasi selengkapnya tentang peralihan peran, lihat Beralih dari pengguna ke peran IAM (konsol) dalam Panduan Pengguna IAM.

Anda dapat membuat kredenal sementara secara manual menggunakan API AWS CLI atau AWS . Anda kemudian dapat menggunakan kredensi sementara tersebut untuk mengakses. AWS AWS merekomendasikan agar Anda secara dinamis menghasilkan kredensi sementara alih-alih menggunakan kunci akses jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kredensial keamanan sementara di IAM.

Izin utama lintas layanan untuk Glue AWS

Mendukung sesi akses maju (FAS): Tidak

Saat Anda menggunakan pengguna atau peran IAM untuk melakukan tindakan AWS, Anda dianggap sebagai prinsipal. Ketika Anda menggunakan beberapa layanan, Anda mungkin melakukan sebuah tindakan yang kemudian menginisiasi tindakan lain di layanan yang berbeda. FAS menggunakan izin dari pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan hilir. Permintaan FAS hanya dibuat ketika layanan menerima permintaan yang memerlukan interaksi dengan orang lain Layanan AWS atau sumber daya untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua tindakan tersebut. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, lihat Sesi akses maju.

Peran layanan untuk AWS Glue

Mendukung peran layanan: Ya

Peran layanan adalah peran IAM yang diambil oleh sebuah layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat Buat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS dalam Panduan pengguna IAM.

> **Warning**
>
> Mengubah izin untuk peran layanan dapat merusak fungsionalitas AWS Glue. Edit peran layanan hanya jika AWS Glue memberikan panduan untuk melakukannya.

Untuk petunjuk rinci tentang membuat peran layanan untuk AWS Glue, lihat Langkah 1: Buat kebijakan IAM untuk layanan AWS Glue danLangkah 2: Buat peran IAM untuk AWS Glue.

Peran terkait layanan untuk Glue AWS

Mendukung peran terkait layanan: Tidak

Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke. Layanan AWS Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

Untuk detail tentang pembuatan atau manajemen peran terkait layanan, lihat Layanan AWS yang berfungsi dengan IAM. Cari layanan dalam tabel yang memiliki `Yes` di kolom Peran terkait layanan. Pilih tautan Ya untuk melihat dokumentasi peran terkait layanan untuk layanan tersebut.

Mengkonfigurasi izin IAM untuk AWS Glue

Anda menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) untuk menentukan kebijakan dan peran yang AWS Glue digunakan untuk mengakses sumber daya. Langkah-langkah berikut mengarahkan Anda melalui berbagai opsi untuk mengatur izin untuk AWS Glue. Bergantung pada kebutuhan bisnis Anda, Anda mungkin harus menambahkan atau mengurangi akses ke sumber daya Anda.

> **Note**
>
> Untuk memulai dengan izin IAM dasar, AWS Glue lihat. Menyiapkan izin IAM untuk AWS Glue

1. Buat kebijakan IAM untuk AWS Glue service: Buat kebijakan layanan yang memungkinkan akses ke AWS Glue sumber daya.

2. Buat peran IAM untuk AWS Glue: Buat peran IAM, dan lampirkan AWS Glue kebijakan layanan dan kebijakan untuk sumber daya Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) yang digunakan oleh AWS Glue.
3. Melampirkan kebijakan ke pengguna atau grup yang mengakses AWS Glue: Lampirkan kebijakan untuk setiap pengguna atau grup yang masuk ke AWS Glue konsol.
4. Membuat kebijakan IAM untuk buku catatan: Buat kebijakan server notebook untuk digunakan dalam pembuatan server notebook pada titik akhir pengembangan.
5. Buat peran IAM untuk buku catatan: Buat peran IAM dan lampirkan kebijakan server notebook.
6. Buat kebijakan IAM untuk notebook Amazon SageMaker AI: Buat kebijakan IAM untuk digunakan saat membuat notebook Amazon SageMaker AI pada titik akhir pengembangan.
7. Buat peran IAM untuk notebook Amazon SageMaker AI: Buat peran IAM dan lampirkan kebijakan untuk memberikan izin saat membuat notebook Amazon SageMaker AI di titik akhir pengembangan.

Langkah 1: Buat kebijakan IAM untuk layanan AWS Glue

Untuk setiap operasi yang mengakses data pada AWS sumber daya lain, seperti mengakses objek Anda di Amazon S3AWS Glue, memerlukan izin untuk mengakses sumber daya atas nama Anda. Anda memberikan izin tersebut dengan menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM).

> **Note**
>
> Anda dapat melewati langkah ini jika menggunakan kebijakan AWS terkelola**`AWSGlueServiceRole`**.

Pada langkah ini, Anda membuat sebuah kebijakan yang mirip dengan `AWSGlueServiceRole`. Anda dapat menemukan versi terbaru `AWSGlueServiceRole` pada konsol IAM.

Untuk membuat kebijakan IAM untuk AWS Glue

Kebijakan ini memberikan izin untuk beberapa tindakan Amazon S3 untuk mengelola sumber daya di akun Anda yang diperlukan oleh AWS Glue ketika mengasumsikan peran dengan menggunakan kebijakan ini. Beberapa sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini merujuk ke nama default yang digunakan oleh AWS Glue bucket Amazon S3, skrip ETL Amazon S3, Log, CloudWatch dan sumber daya Amazon. EC2 Sederhananya, AWS Glue menulis beberapa objek Amazon S3 ke dalam bucket di akun Anda yang mempunyai prefiks dengan `aws-glue-*` secara default.

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Di panel navigasi di sebelah kiri, pilih Kebijakan.
3. Pilih Buat Kebijakan.
4. Pada layar Buat kebijakan, navigasikan ke tab untuk mengedit JSON. Buat sebuah dokumen kebijakan dengan pernyataan JSON berikut, dan kemudian pilih Tinjau kebijakan.

> **Note**
>
> Menambahkan izin yang diperlukan untuk sumber daya Amazon S3. Anda mungkin ingin bagian sumber daya atas kebijakan akses Anda hanya mencakup sumber daya yang diperlukan.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:*",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetBucketAcl",
                "ec2:DescribeVpcEndpoints",
                "ec2:DescribeRouteTables",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcAttribute",
                "iam:ListRolePolicies",
                "iam:GetRole",
                "iam:GetRolePolicy",
                "cloudwatch:PutMetricData"
            ],
```

```
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:CreateBucket",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:DeleteObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::aws-glue-*/*",
                "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::crawler-public*",
                "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:PutLogEvents",
                "logs:AssociateKmsKey"
            ],
```

```
            "Resource": [
                "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws-glue/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:DeleteTags"
            ],
            "Condition": {
                "ForAllValues:StringEquals": {
                    "aws:TagKeys": [
                        "aws-glue-service-resource"
                    ]
                }
            },
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
                "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Tabel berikut menjelaskan izin yang diberikan oleh kebijakan ini.

Tindakan	Sumber Daya	Deskripsi
`"glue:*"`	`"*"`	Pemberian izin untuk menjalankan semua operasi API AWS Glue.
`"s3:GetBucketLocation", "s3:ListBucket", "s3:ListAllMyBuckets", "s3:GetBucketAcl",`	`"*"`	Memungkinkan pencantuman bucket Amazon S3 dari crawler, tugas, titik akhir pengembangan, dan server notebook.

Tindakan	Sumber Daya	Deskripsi
`"ec2:DescribeVpcEndpoints", "ec2:DescribeRouteTables", "ec2:CreateNetworkInterface", "ec2:DeleteNetworkInterface", "ec2:DescribeNetworkInterfaces", "ec2:DescribeSecurityGroups", "ec2:DescribeSubnets", "ec2:DescribeVpcAttribute",`	`"*"`	Mengizinkan penyiapan item EC2 jaringan Amazon, seperti virtual private cloud (VPCs) saat menjalankan pekerjaan, crawler, dan titik akhir pengembangan.
`"iam:ListRolePolicies", "iam:GetRole", "iam:GetRolePolicy"`	`"*"`	Memungkinkan daftar IAM role dari crawler, tugas, titik akhir pengembangan, dan server notebook.
`"cloudwatch:PutMetricData"`	`"*"`	Memungkinkan menulis CloudWatch metrik untuk pekerjaan.
`"s3:CreateBucket", "s3:PutBucketPublicAccessBlock"`	`"arn:aws:s3:::aws-glue-*"`	Memungkinkan pembuatan bucket Amazon S3 di akun Anda dari tugas dan server notebook. Konvensi penamaan: Menggunakan folder Amazon S3 bernama aws-glue-. Memungkinkan AWS Glue untuk membuat bucket yang memblokir akses publik.

Tindakan	Sumber Daya	Deskripsi
`"s3:GetObject", "s3:PutObject", "s3:DeleteObject"`	`"arn:aws:s3:::aws-glue-*/*", "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*"`	Memungkinkan untuk mendapatkan, menempatkan, dan menghapus objek Amazon S3 ke akun Anda ketika menyimpan objek seperti skrip ETL dan lokasi server notebook. Konvensi penamaan: Pemberian izin untuk bucket Amazon S3 atau folder yang namanya menggunakan prefiks aws-glue-.
`"s3:GetObject"`	`"arn:aws:s3:::crawler-public*", "arn:aws:s3:::aws-glue-*"`	Memungkinkan untuk mendapatkan objek Amazon S3 yang digunakan oleh contoh dan tutorial dari crawler dan tugas. Konvensi penamaan: Nama bucket Amazon S3 yang dimulai dengan crawler-public dan aws-glue-.
`"logs:CreateLogGroup", "logs:CreateLogStream", "logs:PutLogEvents"`	`"arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws-glue/*"`	Memungkinkan menulis log ke CloudWatch Log. Konvensi penamaan: AWS Glue menulis log ke grup log yang namanya dimulai dengan aws-glue.

Tindakan	Sumber Daya	Deskripsi
`"ec2:CreateTags", "ec2:DeleteTags"`	`"arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*", "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*", "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"`	Memungkinkan penandaan sumber EC2 daya Amazon yang dibuat untuk titik akhir pengembangan. Konvensi penamaan: AWS Glue menandai antarmuka EC2 jaringan Amazon, grup keamanan, dan instance dengan. aws-glue-service-resource

5. Pada layar Tinjau Kebijakan, masukkan Nama kebijakanAnda, misalnya GlueServiceRolePolicy. Masukkan deskripsi opsional, dan bila Anda puas dengan kebijakan ini, pilih Buat kebijakan.

Langkah 2: Buat peran IAM untuk AWS Glue

Anda harus memberikan izin IAM role yang dapat diambil oleh AWS Glue ketika memanggil layanan lain atas nama Anda. Izin ini termasuk izin akses ke Amazon S3 untuk sumber, target, skrip, dan direktori sementara yang Anda gunakan dengan AWS Glue. Izin diperlukan oleh crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.

Anda memberikan izin tersebut dengan menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM). Menambahkan kebijakan ke IAM role yang Anda berikan ke AWS Glue.

Untuk membuat peran IAM untukAWS Glue

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Di panel navigasi sebelah kiri, pilih Peran.
3. Pilih Buat peran.
4. Pilih AWS layanan sebagai jenis entitas tepercaya. Kemudian, untuk layanan atau kasus penggunaan, temukan dan pilih AWS Glue. Pilih Berikutnya.
5. Pada halaman Tambahkan izin, pilih kebijakan yang berisi izin yang diperlukan; misalnya, kebijakan terkelola untuk AWS Glue izin umum dan kebijakan AWS terkelola AmazonS3

`AWSGlueServiceRole` untuk akses FullAccess ke sumber daya Amazon S3. AWS Lalu pilih Selanjutnya.

> **Note**
>
> Pastikan bahwa salah satu kebijakan dalam peran ini memberikan izin ke sumber Amazon S3 dan target Anda. Anda mungkin ingin memberikan kebijakan Anda sendiri untuk akses ke sumber daya Amazon S3 tertentu. Sumber data memerlukan izin `s3:ListBucket` dan `s3:GetObject`. Target data memerlukan izin `s3:ListBucket`, `s3:PutObject`, dan `s3:DeleteObject`. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat kebijakan Amazon S3 untuk sumber daya Anda, lihat Menentukan Sumber Daya dalam sebuah Kebijakan. Untuk contoh kebijakan Amazon S3, lihat Menulis Kebijakan IAM: Cara Memberikan Akses ke Bucket Amazon S3.
> Jika Anda berencana untuk mengakses sumber dan target Amazon S3 yang dienkripsi dengan SSE-KMS, lampirkan sebuah kebijakan yang memungkinkan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan AWS Glue untuk mendekripsi data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melindungi Data Menggunakan Enkripsi Sisi Server dengan Kunci yang AWS KMS Dikelola (SSE-KMS).
> Berikut adalah contohnya.
>
> JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Decrypt"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:*:111122223333:key/key-id"
            ]
        }
    ]
}
```

6. Beri nama peran Anda dan tambahkan deskripsi (opsional), lalu tinjau kebijakan kepercayaan dan izin. Untuk nama Peran, masukkan nama untuk peran Anda; misalnya,`AWSGlueServiceRoleDefault`. Buat peran dengan nama yang diawali dengan string `AWSGlueServiceRole` untuk memungkinkan peran diteruskan dari pengguna konsol ke layanan. AWS Gluekebijakan yang diberikan mengharapkan peran layanan IAM dimulai`AWSGlueServiceRole`. Jika tidak, Anda harus menambahkan sebuah kebijakan untuk memungkinkan pengguna dengan izin `iam:PassRole` untuk IAM role agar sesuai dengan konvensi penamaan Anda. Pilih Buat Peran.

   > **Note**
   >
   > Saat Anda membuat buku catatan dengan peran, peran tersebut kemudian diteruskan ke sesi interaktif sehingga peran yang sama dapat digunakan di kedua tempat. Dengan demikian, `iam:PassRole` izin harus menjadi bagian dari kebijakan peran.
   > Buat kebijakan baru untuk peran Anda menggunakan contoh berikut. Ganti nomor akun dengan nomor Anda sendiri dan nama peran.
   >
   > JSON
   >
   > ```
   > {
   >     "Version": "2012-10-17",
   >     "Statement": [
   >         {
   >             "Effect": "Allow",
   >             "Action": "iam:PassRole",
   >             "Resource": "arn:aws:iam::090000000210:role/<role_name>"
   >         }
   >     ]
   > }
   > ```

7. Tambahkan tag ke peran Anda (opsional). Tag adalah pasangan nilai kunci yang dapat Anda tambahkan ke AWS sumber daya untuk membantu mengidentifikasi, mengatur, atau mencari sumber daya. Kemudian, pilih Buat peran.

Langkah 3: Lampirkan kebijakan ke pengguna atau grup yang mengakses AWS Glue

Administrator harus menetapkan izin untuk setiap pengguna, grup, atau peran menggunakan AWS Glue konsol atau AWS Command Line Interface ()AWS CLI. Anda memberikan izin tersebut dengan menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM), melalui kebijakan. Langkah ini menjelaskan penetapan izin kepada pengguna atau grup.

Ketika Anda menyelesaikan langkah ini, pengguna atau grup Anda memiliki kebijakan berikut yang dilampirkan:

- Kebijakan AWS terkelola `AWSGlueConsoleFullAccess` atau kebijakan kustom GlueConsoleAccessPolicy
- **`AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess`**
- **`CloudWatchLogsReadOnlyAccess`**
- **`AWSCloudFormationReadOnlyAccess`**
- **`AmazonAthenaFullAccess`**

Untuk melampirkan kebijakan inline dan menyematkannya di pengguna atau grup

Anda dapat melampirkan kebijakan AWS terkelola atau kebijakan sebaris ke pengguna atau grup untuk mengakses AWS Glue konsol. Beberapa sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini merujuk ke nama default yang digunakan oleh AWS Glue bucket Amazon S3, skrip ETL Amazon S3, Log CloudWatch , dan sumber daya Amazon. AWS CloudFormation EC2 Sederhananya, AWS Glue menulis beberapa objek Amazon S3 ke dalam bucket di akun Anda yang mempunyai prefiks dengan `aws-glue-*` secara default.

> **Note**
>
> Anda dapat melewati langkah ini jika menggunakan kebijakan AWS terkelola **`AWSGlueConsoleFullAccess`**.

> **Important**
>
> AWS Glue memerlukan izin untuk mengambil peran yang digunakan untuk melakukan tugas atas nama Anda. Untuk mencapai hal ini, Anda menambahkan **`iam:PassRole`** izin ke AWS Glue pengguna atau grup Anda. Kebijakan ini memberikan izin untuk peran

yang dimulai dengan `AWSGlueServiceRole` untuk peran layanan AWS Glue, dan `AWSGlueServiceNotebookRole` untuk peran yang diperlukan saat Anda membuat server notebook. Anda juga dapat membuat kebijakan Anda sendiri untuk izin `iam:PassRole` yang mengikuti konvensi penamaan Anda.
Sesuai praktik terbaik keamanan, disarankan untuk membatasi akses dengan memperketat kebijakan untuk membatasi akses lebih lanjut ke bucket Amazon S3 dan grup log. Amazon CloudWatch Untuk contoh kebijakan Amazon S3, lihat Menulis Kebijakan IAM: Cara Memberikan Akses ke Bucket Amazon S3.

Pada langkah ini, Anda membuat sebuah kebijakan yang mirip dengan `AWSGlueConsoleFullAccess`. Anda dapat menemukan versi terbaru `AWSGlueConsoleFullAccess` pada konsol IAM.

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Di panel navigasi, pilih Pengguna atau Grup pengguna.
3. Dalam daftar, pilih nama pengguna atau grup untuk menyematkan kebijakan.
4. Pilih tab Izin dan, jika diperlukan, perluas bagian Kebijakan izin.
5. Pilih tautan Tambahkan kebijakan inline.
6. Pada layar Buat kebijakan, navigasikan ke tab untuk mengedit JSON. Buat sebuah dokumen kebijakan dengan pernyataan JSON berikut, dan kemudian pilih Tinjau kebijakan.

   JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:*",
                "redshift:DescribeClusters",
                "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
                "iam:ListRoles",
                "iam:ListUsers",
                "iam:ListGroups",
                "iam:ListRolePolicies",
```

```
                "iam:GetRole",
                "iam:GetRolePolicy",
                "iam:ListAttachedRolePolicies",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeVpcEndpoints",
                "ec2:DescribeRouteTables",
                "ec2:DescribeVpcAttribute",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribeInstances",
                "rds:DescribeDBInstances",
                "rds:DescribeDBClusters",
                "rds:DescribeDBSubnetGroups",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketLocation",
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "cloudformation:GetTemplateSummary",
                "dynamodb:ListTables",
                "kms:ListAliases",
                "kms:DescribeKey",
                "cloudwatch:GetMetricData",
                "cloudwatch:ListDashboards"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*",
                "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
```

```
                "tag:GetResources"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:CreateBucket",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock"           ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:GetLogEvents"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:logs:*:*:/aws-glue/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudformation:CreateStack",
                "cloudformation:DeleteStack"
            ],
            "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue*/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:RunInstances"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
                "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
                "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
                "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
                "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
                "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
```

```
                "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
            ]
        },
        {
            "Action": [
                "iam:PassRole"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceRole*",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "iam:PassedToService": [
                        "glue.amazonaws.com"
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "Action": [
                "iam:PassRole"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceNotebookRole*",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "iam:PassedToService": [
                        "ec2.amazonaws.com"
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "Action": [
                "iam:PassRole"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSGlueServiceRole*"
            ],
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "iam:PassedToService": [
                        "glue.amazonaws.com"
                    ]
```

```
                }
            }
        }
    ]
}
```

Tabel berikut menjelaskan izin yang diberikan oleh kebijakan ini.

Tindakan	Sumber Daya	Deskripsi
`"glue:*"`	`"*"`	Pemberian izin untuk menjalankan semua operasi API AWS Glue. Jika sebelumnya Anda telah membuat kebijakan Anda tanpa tindakan `"glue:*"`, maka Anda harus menambahkan izin individu berikut ke kebijakan Anda: • “lem:ListCrawlers” • “lem:BatchGetCrawlers” • “lem:ListTriggers” • “lem:BatchGetTriggers” • “lem:ListDevEndpoints” • “lem:BatchGetDevEndpoints” • “lem:ListJobs” • “lem:BatchGetJobs”

Tindakan	Sumber Daya	Deskripsi
`"redshift:DescribeClusters", "redshift:DescribeClusterSubnetGroups"`	`"*"`	Memungkinkan pembuatan koneksi ke Amazon Redshift.
`"iam:ListRoles", "iam:ListRolePolicies", "iam:GetRole", "iam:GetRolePolicy", "iam:ListAttachedRolePolicies"`	`"*"`	Memungkinkan pencantuman IAM role saat bekerja dengan crawler, tugas, titik akhir pengembangan, dan server notebook.
`"ec2:DescribeSecurityGroups", "ec2:DescribeSubnets", "ec2:DescribeVpcs", "ec2:DescribeVpcEndpoints", "ec2:DescribeRouteTables", "ec2:DescribeVpcAttribute", "ec2:DescribeKeyPairs", "ec2:DescribeInstances"`	`"*"`	Mengizinkan penyiapan item EC2 jaringan Amazon, seperti VPCs, saat menjalankan pekerjaan, crawler, dan titik akhir pengembangan.
`"rds:DescribeDBInstances"`	`"*"`	Memungkinkan pembuatan koneksi ke Amazon RDS.
`"s3:ListAllMyBuckets", "s3:ListBucket", "s3:GetBucketAcl", "s3:GetBucketLocation"`	`"*"`	Memungkinkan pencantuman bucket Amazon S3 saat bekerja dengan crawler, tugas, titik akhir pengembangan, dan server notebook.

Tindakan	Sumber Daya	Deskripsi
`"dynamodb:ListTables"`	`"*"`	Memungkinkan pencantuman tabel DynamoDB.
`"kms:ListAliases", "kms:DescribeKey"`	`"*"`	Memungkinkan bekerja dengan kunci KMS.
`"cloudwatch:GetMetricData", "cloudwatch:ListDashboards"`	`"*"`	Memungkinkan bekerja dengan CloudWatch metrik.
`"s3:GetObject", "s3:PutObject"`	`"arn:aws:s3::: aws-glue-*/*", "arn:aws:s3::: */*aws-glue-*/*", "arn:aws:s3::: aws-glue-*"`	Memungkinkan untuk mendapatkan dan menempatkan objek Amazon S3 ke akun Anda ketika menyimpan objek seperti skrip ETL dan lokasi server notebook. Konvensi penamaan: Pemberian izin untuk bucket Amazon S3 atau folder yang namanya menggunakan prefiks aws-glue-.
`"tag:GetResources"`	`"*"`	Memungkinkan pengambilan AWS tag.

Tindakan	Sumber Daya	Deskripsi
`"s3:CreateBucket", "s3:PutBucketPublicAccessBlock"`	`"arn:aws:s3::: aws-glue-*"`	Memungkinkan pembuatan sebuah bucket Amazon S3 ke akun Anda saat menyimpan objek seperti skrip ETL dan lokasi server notebook. Konvensi penamaan: Pemberian izin untuk bucket Amazon S3 yang namanya menggunakan prefiks aws-glue-. Memungkinkan AWS Glue untuk membuat bucket yang memblokir akses publik.
`"logs:GetLogEvents"`	`"arn:aws:logs:*:*: /aws-glue/*"`	Memungkinkan pengambilan CloudWatch Log. Konvensi penamaan: AWS Glue menulis log untuk grup log yang namanya dimulai dengan aws-glue-.

Tindakan	Sumber Daya	Deskripsi
`"cloudformation:CreateStack", "cloudformation:DeleteStack"`	`"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue*/*"`	Memungkinkan mengelola AWS CloudFormation tumpukan saat bekerja dengan server notebook. Konvensi penamaan: AWS Glue menciptakan tumpukan yang namanya dimulai dengan aws-glue.
`"ec2:RunInstances"`	`"arn:aws:ec2:*:*:instance/*", "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*", "arn:aws:ec2:*:*:image/*", "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*", "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*", "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*", "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"`	Memungkinkan untuk menjalankan titik akhir pengembangan dan server notebook.
`"iam:PassRole"`	`"arn:aws:iam::*:role/ AWSGlueServiceRole*"`	Memungkinkan AWS Glue untuk mengambil `PassRole` izin untuk peran yang dimulai dengan`AWSGlueServiceRole` .

Tindakan	Sumber Daya	Deskripsi
`"iam:PassRole"`	`"arn:aws:iam::*:role/ AWSGlueServiceNotebookRole*"`	Memungkinkan Amazon EC2 untuk mengambil `PassRole` izin untuk peran yang dimulai dengan`AWSGlueServiceNotebookRole` .
`"iam:PassRole"`	`"arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSGlueServiceRole*"`	Memungkinkan AWS Glue untuk mengambil `PassRole` izin untuk peran yang dimulai dengan`service-role/AWSGlueServiceRole` .

7. Pada layar Kebijakan tinjauan, masukkan nama untuk kebijakan tersebut, misalnya GlueConsoleAccessPolicy. Jika Anda puas dengan kebijakan ini, pilih Buat kebijakan. Pastikan bahwa tidak ada kesalahan yang muncul di kotak merah yang ada di bagian atas layar. Perbaiki apapun yang dilaporkan.

> **Note**
>
> Jika Gunakan pemformatan otomatis dipilih, maka kebijakan akan diformat ulang setiap kali Anda membuka kebijakan atau memilih Validasi kebijakan.

Untuk melampirkan kebijakan AWSGlue ConsoleFullAccess terkelola

Anda dapat melampirkan `AWSGlueConsoleFullAccess` kebijakan untuk memberikan izin yang diperlukan oleh pengguna AWS Glue konsol.

> **Note**
>
> Anda dapat melewati langkah ini jika Anda sudah membuat kebijakan Anda sendiri untuk akses konsol AWS Glue.

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan.
3. Dalam daftar kebijakan, pilih kotak centang di sebelah AWSGlueConsoleFullAccess. Anda bisa memakai menu Filter dan kotak pencarian untuk mem-filter daftar kebijakan.
4. Pilih Tindakan kebijakan, lalu pilih Lampirkan.
5. Pilih pengguna untuk dilampiri kebijakan ini. Anda bisa menggunakan menu Filter dan kotak pencarian untuk mem-filter daftar entitas utama. Setelah memilih pengguna yang akan dilampiri kebijakan, pilih Lampirkan kebijakan.

Untuk melampirkan kebijakan **`AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess`** terkelola

Anda dapat melampirkan `AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess` kebijakan ke pengguna untuk mengelola notebook SageMaker AI yang dibuat di AWS Glue konsol. Selain izin AWS Glue konsol lain yang diperlukan, kebijakan ini memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk mengelola notebook SageMaker AI.

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan.
3. Dalam daftar kebijakan, pilih kotak centang di sebelah AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess. Anda bisa memakai menu Filter dan kotak pencarian untuk mem-filter daftar kebijakan.
4. Pilih Tindakan kebijakan, lalu pilih Lampirkan.
5. Pilih pengguna untuk dilampiri kebijakan ini. Anda bisa menggunakan menu Filter dan kotak pencarian untuk mem-filter daftar entitas utama. Setelah memilih pengguna yang akan dilampiri kebijakan, pilih Lampirkan kebijakan.

Untuk melampirkan kebijakan CloudWatchLogsReadOnlyAccess terkelola

Anda dapat melampirkan CloudWatchLogsReadOnlyAccesskebijakan ke pengguna untuk melihat log yang dibuat oleh AWS Glue pada konsol CloudWatch Log.

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di https://console.aws.amazon.com/iam/.

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan.
3. Dalam daftar kebijakan, pilih kotak centang di sebelah CloudWatchLogsReadOnlyAccess. Anda bisa memakai menu Filter dan kotak pencarian untuk mem-filter daftar kebijakan.
4. Pilih Tindakan kebijakan, lalu pilih Lampirkan.
5. Pilih pengguna untuk dilampiri kebijakan ini. Anda bisa menggunakan menu Filter dan kotak pencarian untuk mem-filter daftar entitas utama. Setelah memilih pengguna yang akan dilampiri kebijakan, pilih Lampirkan kebijakan.

Untuk melampirkan kebijakan AWSCloud FormationReadOnlyAccess terkelola

Anda dapat melampirkan AWSCloudFormationReadOnlyAccesskebijakan ke pengguna untuk melihat AWS CloudFormation tumpukan yang digunakan AWS Glue di AWS CloudFormation konsol.

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan.
3. Dalam daftar kebijakan, pilih kotak centang di sebelah AWSCloudFormationReadOnlyAccess. Anda bisa memakai menu Filter dan kotak pencarian untuk mem-filter daftar kebijakan.
4. Pilih Tindakan kebijakan, lalu pilih Lampirkan.
5. Pilih pengguna untuk dilampiri kebijakan ini. Anda bisa menggunakan menu Filter dan kotak pencarian untuk mem-filter daftar entitas utama. Setelah memilih pengguna yang akan dilampiri kebijakan, pilih Lampirkan kebijakan.

Untuk melampirkan kebijakan AmazonAthenaFullAccess terkelola

Anda dapat melampirkan AmazonAthenaFullAccesskebijakan ke pengguna untuk melihat data Amazon S3 di konsol Athena.

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan.
3. Dalam daftar kebijakan, pilih kotak centang di sebelah AmazonAthenaFullAccess. Anda bisa memakai menu Filter dan kotak pencarian untuk mem-filter daftar kebijakan.
4. Pilih Tindakan kebijakan, lalu pilih Lampirkan.

5. Pilih pengguna untuk dilampiri kebijakan ini. Anda bisa menggunakan menu Filter dan kotak pencarian untuk mem-filter daftar entitas utama. Setelah memilih pengguna yang akan dilampiri kebijakan, pilih Lampirkan kebijakan.

Langkah 4: Buat kebijakan IAM untuk server notebook

Jika Anda berencana untuk menggunakan notebook dengan titik akhir pengembangan, maka Anda harus menentukan izin ketika Anda membuat notebook server. Anda memberikan izin tersebut dengan menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM).

Kebijakan ini memberikan izin untuk beberapa tindakan Amazon S3 untuk mengelola sumber daya di akun Anda yang diperlukan oleh AWS Glue ketika mengasumsikan peran dengan menggunakan kebijakan ini. Beberapa sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini merujuk ke nama default yang digunakan oleh AWS Glue bucket Amazon S3, skrip ETL Amazon S3, dan sumber daya Amazon. EC2 Sederhananya, AWS Glue secara default menulis beberapa objek Amazon S3 ke dalam bucket di akun Anda yang mempunyai prefiks dengan `aws-glue-*`.

> **Note**
>
> Anda dapat melewati langkah ini jika menggunakan kebijakan AWS terkelola **`AWSGlueServiceNotebookRole`**.

Pada langkah ini, Anda membuat sebuah kebijakan yang mirip dengan `AWSGlueServiceNotebookRole`. Anda dapat menemukan versi terbaru `AWSGlueServiceNotebookRole` pada konsol IAM.

Untuk membuat sebuah kebijakan IAM untuk notebook

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Di panel navigasi di sebelah kiri, pilih Kebijakan.
3. Pilih Buat Kebijakan.
4. Pada layar Buat kebijakan, navigasikan ke tab untuk mengedit JSON. Buat sebuah dokumen kebijakan dengan pernyataan JSON berikut, dan kemudian pilih Tinjau kebijakan.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "glue:CreateDatabase",
            "glue:CreatePartition",
            "glue:CreateTable",
            "glue:DeleteDatabase",
            "glue:DeletePartition",
            "glue:DeleteTable",
            "glue:GetDatabase",
            "glue:GetDatabases",
            "glue:GetPartition",
            "glue:GetPartitions",
            "glue:GetTable",
            "glue:GetTableVersions",
            "glue:GetTables",
            "glue:UpdateDatabase",
            "glue:UpdatePartition",
            "glue:UpdateTable",
            "glue:GetJobBookmark",
            "glue:ResetJobBookmark",
            "glue:CreateConnection",
            "glue:CreateJob",
            "glue:DeleteConnection",
            "glue:DeleteJob",
            "glue:GetConnection",
            "glue:GetConnections",
            "glue:GetDevEndpoint",
            "glue:GetDevEndpoints",
            "glue:GetJob",
            "glue:GetJobs",
            "glue:UpdateJob",
            "glue:BatchDeleteConnection",
            "glue:UpdateConnection",
            "glue:GetUserDefinedFunction",
            "glue:UpdateUserDefinedFunction",
            "glue:GetUserDefinedFunctions",
```

```
            "glue:DeleteUserDefinedFunction",
            "glue:CreateUserDefinedFunction",
            "glue:BatchGetPartition",
            "glue:BatchDeletePartition",
            "glue:BatchCreatePartition",
            "glue:BatchDeleteTable",
            "glue:UpdateDevEndpoint",
            "s3:GetBucketLocation",
            "s3:ListBucket",
            "s3:ListAllMyBuckets",
            "s3:GetBucketAcl"
         ],
         "Resource":[
            "*"
         ]
      },
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "s3:GetObject"
         ],
         "Resource":[
            "arn:aws:s3:::crawler-public*",
            "arn:aws:s3:::aws-glue*"
         ]
      },
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "s3:PutObject",
            "s3:DeleteObject"
         ],
         "Resource":[
            "arn:aws:s3:::aws-glue*"
         ]
      },
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "ec2:CreateTags",
            "ec2:DeleteTags"
         ],
         "Condition":{
            "ForAllValues:StringEquals":{
```

```
                "aws:TagKeys":[
                   "aws-glue-service-resource"
                ]
             }
          },
          "Resource":[
             "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
             "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
             "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
          ]
       }
    ]
}
```

Tabel berikut menjelaskan izin yang diberikan oleh kebijakan ini.

Tindakan	Sumber Daya	Deskripsi
`"glue:*"`	`"*"`	Pemberian izin untuk menjalankan semua operasi API AWS Glue.
`"s3:GetBucketLocation", "s3:ListBucket", "s3:ListAllMyBuckets", "s3:GetBucketAcl"`	`"*"`	Memungkinkan pencantuman bucket Amazon S3 dari server notebook.

Tindakan	Sumber Daya	Deskripsi
`"s3:GetObject"`	`"arn:aws:s3:::crawler-public*", "arn:aws:s3:::aws-glue-*"`	Memungkinkan untuk mendapatkan objek Amazon S3 yang digunakan oleh contoh dan tutorial dari notebook. Konvensi penamaan: Nama bucket Amazon S3 yang dimulai dengan crawler-public dan aws-glue-.
`"s3:PutObject", "s3:DeleteObject"`	`"arn:aws:s3:::aws-glue*"`	Memungkinkan untuk menempatkan dan menghapus objek Amazon S3 ke akun Anda dari notebook. Konvensi penamaan: Menggunakan folder Amazon S3 bernama aws-glue.
`"ec2:CreateTags", "ec2:DeleteTags"`	`"arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*", "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*", "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"`	Memungkinkan penandaan sumber EC2 daya Amazon yang dibuat untuk server notebook. Konvensi penamaan: AWS Glue menandai EC2 instance Amazon dengan aws-glue-service-resource.

5. Pada layar Tinjau Kebijakan, masukkan Nama kebijakanAnda, misalnya GlueServiceNotebookPolicyDefault. Masukkan deskripsi opsional, dan bila Anda puas dengan kebijakan ini, pilih Buat kebijakan.

Langkah 5: Buat peran IAM untuk server notebook

Jika Anda berencana untuk menggunakan notebook dengan titik akhir pengembangan, Anda perlu memberikan izin IAM role. Anda memberikan izin tersebut dengan menggunakan AWS Identity and Access Management IAM, melalui peran IAM.

> **Note**
>
> Saat Anda menciptakan sebuah IAM role menggunakan konsol IAM, konsol akan menciptakan profil instans secara otomatis dan memberikan nama yang sama sesuai dengan perannya.

Untuk membuat IAM role untuk notebook

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Di panel navigasi sebelah kiri, pilih Peran.
3. Pilih Buat peran.
4. Untuk jenis peran, pilih AWS Layanan, temukan dan pilih EC2, lalu pilih kasus EC2penggunaan, lalu pilih Berikutnya: Izin.
5. Pada halaman Kebijakan izin melampirkan, pilih kebijakan yang berisi izin yang diperlukan; misalnya, untuk AWS Glue izin umum dan kebijakan AWS terkelola AmazonS3 AWSGlueServiceNotebookRoleuntuk akses FullAccess ke sumber daya Amazon S3. Lalu pilih Selanjutnya: Tinjauan.

   > **Note**
   >
   > Pastikan bahwa salah satu kebijakan dalam peran ini memberikan izin ke sumber Amazon S3 dan target Anda. Selain itu, konfirmasi bahwa kebijakan Anda memungkinkan akses penuh ke lokasi di mana Anda menyimpan notebook Anda ketika Anda membuat sebuah server notebook. Anda mungkin ingin memberikan kebijakan Anda sendiri untuk akses ke sumber daya Amazon S3 tertentu. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat kebijakan Amazon S3 untuk sumber daya Anda, lihat Menentukan Sumber Daya dalam sebuah Kebijakan.
   > Jika Anda berencana untuk mengakses sumber dan target Amazon S3 yang dienkripsi dengan SSE-KMS, lampirkan sebuah kebijakan yang memungkinkan notebook untuk

mendekripsi data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melindungi Data Menggunakan Enkripsi Sisi Server dengan Kunci yang AWS KMS Dikelola (SSE-KMS).
Berikut adalah contohnya.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Decrypt"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:*:111122223333:key/key-id"
            ]
        }
    ]
}
```

6. Untuk Nama peran, masukkan nama peran Anda. Buat peran dengan nama yang diawali dengan string `AWSGlueServiceNotebookRole` untuk memungkinkan peran diteruskan dari pengguna konsol ke server notebook. AWS Gluekebijakan yang diberikan mengharapkan peran layanan IAM dimulai`AWSGlueServiceNotebookRole`. Jika tidak, Anda harus menambahkan sebuah kebijakan untuk memungkinkan pengguna dengan izin `iam:PassRole` untuk IAM role agar sesuai dengan konvensi penamaan Anda. Misalnya, masukkan `AWSGlueServiceNotebookRoleDefault`. Lalu pilih Buat peran.

Langkah 6: Buat kebijakan IAM untuk notebook SageMaker AI

Jika Anda berencana untuk menggunakan notebook SageMaker AI dengan titik akhir pengembangan, Anda harus menentukan izin saat membuat buku catatan. Anda memberikan izin tersebut dengan menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM).

Untuk membuat kebijakan IAM untuk notebook SageMaker AI

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di https://console.aws.amazon.com/iam/.

2. Di panel navigasi di sebelah kiri, pilih Kebijakan.
3. Pilih Buat Kebijakan.
4. Pada halaman Buat kebijakan, navigasikan ke tab untuk mengedit JSON. Buat sebuah dokumen kebijakan dengan pernyataan JSON berikut. Edit *bucket-nameregion-code*,, dan *account-id* untuk lingkungan Anda.

   JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::"
            ]
        },
        {
            "Action": [
                "s3:GetObject"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*"
            ]
        },
        {
            "Action": [
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:DescribeLogStreams",
                "logs:PutLogEvents",
                "logs:CreateLogGroup"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
                "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws/
sagemaker/*",
```

```
                "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws/
sagemaker/*:log-stream:aws-glue-*"
            ]
        },
        {
            "Action": [
                "glue:UpdateDevEndpoint",
                "glue:GetDevEndpoint",
                "glue:GetDevEndpoints"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:devEndpoint/*"
            ]
        },
        {
            "Action": [
                "sagemaker:ListTags"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
                "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:notebook-instance/
*"
            ]
        }
    ]
}
```

Lalu pilih Peninjauan kebijakan.

Tabel berikut menjelaskan izin yang diberikan oleh kebijakan ini.

Tindakan	Sumber Daya	Deskripsi
`"s3:ListBucket*"`	`"arn:aws:s3::: bucket-name "`	Berikan izin untuk membuat daftar bucket Amazon S3.

Tindakan	Sumber Daya	Deskripsi
`"s3:GetObject"`	`"arn:aws:s3::: bucket-name *"`	Memberikan izin untuk mendapatkan objek Amazon S3 yang digunakan SageMaker oleh notebook AI.
`"logs:CreateLogStream", "logs:DescribeLogStreams", "logs:PutLogEvents", "logs:CreateLogGroup"`	`"arn:aws:logs: region-code :account-id :log-group:/aws/sagemaker/*", "arn:aws:logs: region-code :account-id :log-group:/aws/sagemaker/*:log-stream:aws-glue-*"`	Memberikan izin untuk menulis log ke Amazon CloudWatch Logs dari notebook. Konvensi penamaan: Menulis untuk grup log yang namanya dimulai dengan aws-glue.
`"glue:UpdateDevEndpoint", "glue:GetDevEndpoint", "glue:GetDevEndpoints"`	`"arn:aws:glue: region-code :account-id :devEndpoint/*"`	Memberikan izin untuk menggunakan titik akhir pengembangan dari notebook SageMaker AI.
`"sagemaker:ListTags"`	`"arn:aws:sagemaker : region-code :account-id :notebook-instance /*"`	Memberikan izin untuk mengembalikan tag untuk sumber daya SageMaker AI. `aws-glue-dev-endpoint` Tag diperlukan pada notebook SageMaker AI untuk menghubungkan notebook ke titik akhir pengembangan.

5. Pada layar Tinjau Kebijakan, masukkan Nama kebijakanAnda, misalnya `AWSGlueSageMakerNotebook`. Masukkan deskripsi opsional, dan bila Anda puas dengan kebijakan ini, pilih Buat kebijakan.

Langkah 7: Buat peran IAM untuk notebook SageMaker AI

Jika Anda berencana untuk menggunakan notebook SageMaker AI dengan titik akhir pengembangan, Anda harus memberikan izin peran IAM. Anda memberikan izin tersebut dengan menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM), melalui peran IAM.

Untuk membuat peran IAM untuk notebook SageMaker AI

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Di panel navigasi sebelah kiri, pilih Peran.
3. Pilih Buat peran.
4. Untuk tipe peran, pilih AWS Layanan, temukan dan pilih SageMaker, lalu pilih SageMaker - Kasus penggunaan eksekusi. Kemudian, pilih Selanjutnya: Izin.
5. Pada halaman Kebijakan izin melampirkan, pilih kebijakan yang berisi izin yang diperlukan; misalnya,. AmazonSageMakerFullAccess Pilih Selanjutnya: Tinjauan.

   Jika Anda berencana untuk mengakses sumber dan target Amazon S3 yang dienkripsi dengan SSE-KMS, lampirkan sebuah kebijakan yang memungkinkan notebook untuk mendekripsi data, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melindungi Data Menggunakan Enkripsi Sisi Server dengan Kunci yang AWS KMS Dikelola (SSE-KMS).

   JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Decrypt"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:*:111122223333:key/key-id"
            ]
        }
    ]
}
```

6. Untuk Nama peran, masukkan nama peran Anda. Untuk memungkinkan peran diteruskan dari pengguna konsol ke SageMaker AI, gunakan nama yang diawali dengan string`AWSGlueServiceSageMakerNotebookRole`. AWS Glueasalkan kebijakan mengharapkan peran IAM dimulai`AWSGlueServiceSageMakerNotebookRole`. Jika tidak, Anda harus menambahkan sebuah kebijakan untuk memungkinkan pengguna dengan izin `iam:PassRole` untuk IAM role agar sesuai dengan konvensi penamaan Anda.

   Misalnya, masukkan`AWSGlueServiceSageMakerNotebookRole-Default`, lalu pilih Buat peran.

7. Setelah Anda membuat peran, lampirkan kebijakan yang memungkinkan izin tambahan yang diperlukan untuk membuat notebook SageMaker AI. AWS Glue

   Buka peran yang baru saja Anda buat`AWSGlueServiceSageMakerNotebookRole-Default`, dan pilih Lampirkan kebijakan. Lampirkan kebijakan yang Anda buat namanya `AWSGlueSageMakerNotebook` ke peran.

AWS Contoh kebijakan kontrol akses Glue

Bagian ini berisi contoh kebijakan kontrol akses berbasis identitas (IAM) dan AWS Glue kebijakan sumber daya.

Daftar Isi

- Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Glue AWS
  - Praktik terbaik kebijakan
  - Izin tingkat sumber daya hanya berlaku untuk objek tertentu AWS Glue
  - Menggunakan konsol AWS Glue
  - Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri
  - Berikan izin hanya-baca ke tabel
  - Filter tabel dengan GetTables izin
  - Berikan akses penuh ke tabel dan semua partisi
  - Kontrol akses dengan awalan nama dan penolakan eksplisit
  - Berikan akses menggunakan tag
  - Tolak akses menggunakan tag
  - Gunakan tag dengan operasi API daftar dan batch

- Pengaturan kontrol menggunakan tombol kondisi atau tombol konteks
  - Kebijakan kontrol yang mengontrol pengaturan menggunakan tombol kondisi
  - Kebijakan kontrol yang mengontrol setelan menggunakan tombol konteks
- Menolak identitas kemampuan untuk membuat sesi pratinjau data
- Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk Glue AWS
  - Pertimbangan untuk menggunakan kebijakan berbasis sumber daya dengan Glue AWS
  - Menggunakan kebijakan sumber daya untuk mengontrol akses di akun yang sama

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Glue AWS

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin untuk membuat atau memodifikasi sumber daya AWS Glue. Mereka juga tidak dapat melakukan tugas dengan menggunakan AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau AWS API. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan pengguna dapat mengambil peran.

Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas IAM dengan menggunakan contoh dokumen kebijakan JSON ini, lihat Membuat kebijakan IAM (konsol) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk detail tentang tindakan dan jenis sumber daya yang ditentukan oleh AWS Glue, termasuk format ARNs untuk setiap jenis sumber daya, lihat Kunci tindakan, sumber daya, dan kondisi untuk AWS Glue dalam Referensi Otorisasi Layanan.

> **Note**
>
> Contoh yang diberikan di bagian ini semuanya menggunakan `us-west-2` Wilayah. Anda dapat menggantinya dengan AWS Wilayah yang ingin Anda gunakan.

Topik

- Praktik terbaik kebijakan
- Izin tingkat sumber daya hanya berlaku untuk objek tertentu AWS Glue
- Menggunakan konsol AWS Glue
- Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri

- Berikan izin hanya-baca ke tabel
- Filter tabel dengan GetTables izin
- Berikan akses penuh ke tabel dan semua partisi
- Kontrol akses dengan awalan nama dan penolakan eksplisit
- Berikan akses menggunakan tag
- Tolak akses menggunakan tag
- Gunakan tag dengan operasi API daftar dan batch
- Pengaturan kontrol menggunakan tombol kondisi atau tombol konteks
- Menolak identitas kemampuan untuk membuat sesi pratinjau data

Praktik terbaik kebijakan

Kebijakan berbasis identitas menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau menghapus sumber daya AWS Glue di akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda dikenai biaya. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

- Mulailah dengan kebijakan AWS terkelola dan beralih ke izin hak istimewa paling sedikit — Untuk mulai memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakan AWS terkelola yang memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Mereka tersedia di Anda Akun AWS. Kami menyarankan Anda mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelola AWS pelanggan yang khusus untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan yang dikelola AWS atau Kebijakan yang dikelola AWS untuk fungsi tugas dalam Panduan Pengguna IAM.
- Menerapkan izin dengan hak akses paling rendah – Ketika Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM, hanya berikan izin yang diperlukan untuk melakukan tugas. Anda melakukannya dengan mendefinisikan tindakan yang dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, yang juga dikenal sebagai izin dengan hak akses paling rendah. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan IAM untuk mengajukan izin, lihat Kebijakan dan izin dalam IAM dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan kondisi dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut – Anda dapat menambahkan suatu kondisi ke kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber daya. Sebagai contoh, Anda dapat menulis kondisi kebijakan untuk menentukan bahwa semua permintaan harus dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan ketentuan untuk

memberikan akses ke tindakan layanan jika digunakan melalui yang spesifik Layanan AWS, seperti AWS CloudFormation. Untuk informasi selengkapnya, lihat Elemen kebijakan JSON IAM: Kondisi dalam Panduan Pengguna IAM.

- Gunakan IAM Access Analyzer untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang aman dan fungsional – IAM Access Analyzer memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah ada sehingga kebijakan tersebut mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. IAM Access Analyzer menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat Validasi kebijakan dengan IAM Access Analyzer dalam Panduan Pengguna IAM.
- Memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) - Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan pengguna IAM atau pengguna root di Anda, Akun AWS aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. Untuk meminta MFA ketika operasi API dipanggil, tambahkan kondisi MFA pada kebijakan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Amankan akses API dengan MFA dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, lihat Praktik terbaik keamanan di IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Izin tingkat sumber daya hanya berlaku untuk objek tertentu AWS Glue

Anda hanya dapat menentukan kontrol berbutir halus untuk objek tertentu di. AWS Glue Oleh karena itu, Anda harus menulis kebijakan IAM klien Anda sehingga operasi API yang mengizinkan Amazon Resource Names (ARNs) untuk `Resource` pernyataan tidak dicampur dengan operasi API yang tidak mengizinkan ARNs.

Misalnya, kebijakan IAM berikut memungkinkan operasi API untuk `GetClassifier` dan `GetJobRun`. Ini mendefinisikan `Resource` sebagai * karena AWS Glue tidak memungkinkan ARNs untuk pengklasifikasi dan pekerjaan berjalan. Karena ARNs diizinkan untuk operasi API tertentu seperti `GetDatabase` dan`GetTable`, ARNs dapat ditentukan di paruh kedua kebijakan.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetClassifier*",
                "glue:GetJobRun*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:Get*"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:catalog",
                "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:database/default",
                "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table/default/e*1*",
                "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:connection/connection2"
            ]
        }
    ]
}
```

Untuk daftar AWS Glue objek yang memungkinkan ARNs, lihatMenentukan Sumber Daya AWS Glue ARNs.

Menggunakan konsol AWS Glue

Untuk mengakses konsol AWS Glue, Anda harus memiliki set izin minimum. Izin ini harus memungkinkan Anda untuk membuat daftar dan melihat detail tentang sumber daya AWS Glue di Anda Akun AWS. Jika Anda membuat kebijakan berbasis identitas yang lebih ketat daripada izin minimum yang diperlukan, konsol tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya untuk entitas (pengguna atau peran) dengan kebijakan tersebut.

Anda tidak perlu mengizinkan izin konsol minimum untuk pengguna yang melakukan panggilan hanya ke AWS CLI atau AWS API. Sebagai gantinya, izinkan akses hanya ke tindakan yang sesuai dengan operasi API yang coba mereka lakukan.

Untuk memastikan bahwa pengguna dan peran masih dapat menggunakan konsol AWS Glue, lampirkan juga AWS Glue *`ConsoleAccess`* atau kebijakan *`ReadOnly`* AWS terkelola ke entitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambah izin untuk pengguna dalam Panduan Pengguna IAM.

Agar pengguna dapat bekerja dengan AWS Glue konsol, pengguna tersebut harus memiliki serangkaian izin minimum yang memungkinkan mereka bekerja dengan AWS Glue sumber daya untuk AWS akun mereka. Selain izin AWS Glue ini, konsol memerlukan izin dari layanan berikut:

- Izin CloudWatch Log Amazon untuk menampilkan log.
- AWS Identity and Access Management (IAM) izin untuk membuat daftar dan meneruskan peran.
- AWS CloudFormation izin untuk bekerja dengan tumpukan.
- Izin Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) untuk daftar VPCs, subnet, grup keamanan, instance, dan objek lainnya.
- Izin Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) untuk mencantumkan bucket dan objek, dan untuk mengambil dan menyimpan skrip.
- Izin Amazon Redshift untuk bekerja dengan klaster.
- Izin Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) untuk mencantumkan instans.

Untuk informasi selengkapnya tentang izin yang diperlukan pengguna untuk melihat dan bekerja dengan AWS Glue konsol, lihatLangkah 3: Lampirkan kebijakan ke pengguna atau grup yang mengakses AWS Glue.

Jika Anda membuat kebijakan IAM yang lebih ketat daripada izin minimum yang diperlukan, konsol tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya bagi pengguna dengan kebijakan IAM tersebut. Untuk memastikan bahwa pengguna tersebut masih dapat menggunakan AWS Glue konsol, lampirkan juga kebijakan `AWSGlueConsoleFullAccess` terkelola seperti yang dijelaskan dalamAWS kebijakan terkelola (standar) untuk AWS Glue.

Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri

Contoh ini menunjukkan cara membuat kebijakan yang mengizinkan pengguna IAM melihat kebijakan inline dan terkelola yang dilampirkan ke identitas pengguna mereka. Kebijakan ini mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan ini di konsol atau menggunakan API atau secara terprogram. AWS CLI AWS

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ViewOwnUserInfo",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
```

```
                "iam:GetUserPolicy",
                "iam:ListGroupsForUser",
                "iam:ListAttachedUserPolicies",
                "iam:ListUserPolicies",
                "iam:GetUser"
            ],
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
        },
        {
            "Sid": "NavigateInConsole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetGroupPolicy",
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam:GetPolicy",
                "iam:ListAttachedGroupPolicies",
                "iam:ListGroupPolicies",
                "iam:ListPolicyVersions",
                "iam:ListPolicies",
                "iam:ListUsers"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Berikan izin hanya-baca ke tabel

Kebijakan ini memberikan izin baca-saja ke sebuah tabel `books` dalam basis data `db1`. Untuk informasi selengkapnya tentang sumber daya Amazon Resource Names (ARNs), lihatKatalog Data ARNs.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "GetTablesActionOnBooks",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:GetTables",
```

```
        "glue:GetTable"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:catalog",
        "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:database/db1",
        "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/db1/books"
      ]
    }
  ]
}
```

Kebijakan ini memberikan izin baca-saja ke tabel bernama `books` dalam basis data bernama `db1`. Untuk memberikan `Get` izin ke tabel, izin ke katalog dan sumber daya database juga diperlukan.

Kebijakan berikut memberikan izin minimum yang diperlukan untuk membuat tabel `tb1` dalam basis data db1:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:CreateTable"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/db1/tbl1",
        "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:database/db1",
        "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:catalog"
      ]
    }
  ]
}
```

Filter tabel dengan GetTables izin

Asumsikan bahwa ada tiga tabel—yaitu, `customers`, `stores`, dan `store_sales`—dalam basis data db1. Kebijakan berikut memberikan izin `GetTables` untuk `stores` dan `store_sales`, tetapi

tidak untuk `customers`. Ketika Anda memanggil `GetTables` dengan kebijakan ini, hasilnya hanya berisi dua tabel yang mendapat otorisasi (tabel `customers` tidak dikembalikan).

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "GetTablesExample",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetTables"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:catalog",
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:database/db1",
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/db1/store_sales",
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/db1/stores"
            ]
        }
    ]
}
```

Anda dapat menyederhanakan kebijakan sebelumnya dengan menggunakan `store*` untuk mencocokkan dengan nama tabel yang dimulai dengan `store`.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "GetTablesExample2",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetTables"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:catalog",
```

```
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:database/db1",
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/db1/store*"
            ]
        }
    ]
}
```

Demikian pula, menggunakan `/db1/*` untuk mencocokkan dengan semua tabel di `db1`, kebijakan berikut memberikan akses `GetTables` ke semua tabel di `db1`.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "GetTablesReturnAll",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetTables"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:catalog",
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:database/db1",
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/db1/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Jika tidak ada ARN tabel yang disediakan, panggilan untuk `GetTables` berhasil, tetapi ia hanya mengembalikan daftar kosong.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
```

```
            "Sid": "GetTablesEmptyResults",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetTables"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:catalog",
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:database/db1"
            ]
        }
    ]
}
```

Jika basis data ARN tidak ada dalam kebijakan, maka panggilan ke `GetTables` akan gagal dengan sebuah `AccessDeniedException`.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "GetTablesAccessDeny",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetTables"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:catalog",
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/db1/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Berikan akses penuh ke tabel dan semua partisi

Kebijakan ini memberikan semua izin pada sebuah tabel bernama `books` dalam basis data `db1`. Ini termasuk izin baca dan tulis pada tabel itu sendiri, pada versi yang diarsipkannya, dan pada semua partisinya.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "FullAccessOnTable",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:CreateTable",
                "glue:GetTable",
                "glue:GetTables",
                "glue:UpdateTable",
                "glue:DeleteTable",
                "glue:BatchDeleteTable",
                "glue:GetTableVersion",
                "glue:GetTableVersions",
                "glue:DeleteTableVersion",
                "glue:BatchDeleteTableVersion",
                "glue:CreatePartition",
                "glue:BatchCreatePartition",
                "glue:GetPartition",
                "glue:GetPartitions",
                "glue:BatchGetPartition",
                "glue:UpdatePartition",
                "glue:DeletePartition",
                "glue:BatchDeletePartition"
            ],
            "Resource": [
                            "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:catalog",
                            "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:database/db1",
                            "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/db1/books"
                            ]
        }
    ]
}
```

Kebijakan sebelumnya dapat disederhanakan dalam prakteknya.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "FullAccessOnTable",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:*Table*",
                "glue:*Partition*"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:catalog",
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:database/db1",
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/db1/books"
            ]
        }
    ]
}
```

Perhatikan bahwa kedetailan minimum dari kontrol akses detail adalah pada tingkat tabel. Ini berarti bahwa Anda tidak dapat memberikan akses kepada pengguna ke beberapa partisi dalam sebuah tabel, tetapi tidak dalam tabel lainnya, atau beberapa kolom tabel, tetapi tidak lainnya. Seorang pengguna memiliki akses ke semua tabel, atau tidak sama sekali.

Kontrol akses dengan awalan nama dan penolakan eksplisit

Dalam contoh ini, misalkan database dan tabel di Katalog Data AWS Glue Anda diatur menggunakan awalan nama. Basis data dalam tahap pengembangan memiliki nama prefiks `dev-`, dan yang dalam produksi memiliki prefiks nama `prod-`. Anda dapat menggunakan kebijakan berikut untuk memberikan pengembang akses penuh ke semua database, tabel UDFs, dan sebagainya, yang memiliki `dev-` awalan. Namun Anda memberikan akses baca-saja ke semua yang memiliki prefiks `prod-`.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
        {
            "Sid": "DevAndProdFullAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:*Database*",
                "glue:*Table*",
                "glue:*Partition*",
                "glue:*UserDefinedFunction*",
                "glue:*Connection*"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:catalog",
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:database/dev-*",
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:database/prod-*",
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/dev-*/*",
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/*/dev-*",
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/prod-*/*",
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/*/prod-*",
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:userDefinedFunction/dev-*/
*",
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:userDefinedFunction/*/dev-
*",
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:userDefinedFunction/prod-*/
*",
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:userDefinedFunction/*/prod-
*",
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:connection/dev-*",
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:connection/prod-*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "ProdWriteDeny",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "glue:*Create*",
                "glue:*Update*",
                "glue:*Delete*"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:database/prod-*",
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/prod-*/*",
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/*/prod-*",
```

```
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:userDefinedFunction/prod-*/
*",
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:userDefinedFunction/*/prod-
*",
                "arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:connection/prod-*"
            ]
        }
    ]
}
```

Pernyataan kedua dalam kebijakan sebelumnya menggunakan `deny` eksplisit. Anda dapat menggunakan `deny` eksplisit untuk menimpa izin `allow` yang diberikan kepada prinsipal utama. Hal ini memungkinkan Anda mengunci akses ke sumber daya penting dan mencegah kebijakan lain memberikan akses kepada mereka secara tidak sengaja.

Dalam contoh sebelumnya, meskipun pernyataan pertama memberikan akses penuh ke sumber daya `prod-`, pernyataan kedua secara eksplisit mencabut akses tulis ke mereka, yang hanya menyisakan akses baca ke sumber daya `prod-`.

Berikan akses menggunakan tag

Misalnya, anggaplah Anda ingin membatasi akses ke sebuah pemicu `t2` ke pengguna tertentu bernama `Tom` di akun Anda. Semua pengguna lain, termasuk `Sam`, memiliki akses ke pemicu `t1`. Pemicu `t1` dan `t2` memiliki properti berikut.

```
aws glue get-triggers
{
    "Triggers": [
        {
            "State": "CREATED",
            "Type": "SCHEDULED",
            "Name": "t1",
            "Actions": [
                {
                    "JobName": "j1"
                }
            ],
            "Schedule": "cron(0 0/1 * * ? *)"
        },
        {
            "State": "CREATED",
```

```
            "Type": "SCHEDULED",
            "Name": "t2",
            "Actions": [
                {
                    "JobName": "j1"
                }
            ],
            "Schedule": "cron(0 0/1 * * ? *)"
        }
    ]
}
```

AWS GlueAdministrator melampirkan nilai tag `Tom` (`aws:ResourceTag/Name": "Tom"`) untuk memicu`t2`. AWS GlueAdministrator juga memberi Tom kebijakan IAM dengan pernyataan kondisi berdasarkan tag. Akibatnya, Tom hanya dapat menggunakan AWS Glue operasi yang bekerja pada sumber daya dengan nilai tag`Tom`.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
         "Effect": "Allow",
         "Action": "glue:*",
         "Resource": "*",
         "Condition": {
             "StringEquals": {
                "aws:ResourceTag/Name": "Tom"
              }
          }
         }
    ]
}
```

Ketika Tom mencoba mengakses pemicu `t1`, ia menerima pesan akses ditolak. Sementara itu, ia dapat berhasil mengambil pemicu `t2`.

```
aws glue get-trigger --name t1
```

```
An error occurred (AccessDeniedException) when calling the GetTrigger operation:
 User: Tom is not authorized to perform: glue:GetTrigger on resource: arn:aws:glue:us-
east-1:123456789012:trigger/t1

aws glue get-trigger --name t2
{
    "Trigger": {
        "State": "CREATED",
        "Type": "SCHEDULED",
        "Name": "t2",
        "Actions": [
            {
                "JobName": "j1"
            }
        ],
        "Schedule": "cron(0 0/1 * * ? *)"
    }
}
```

Tom tidak dapat menggunakan operasi `GetTriggers` API jamak untuk membuat daftar pemicu karena operasi ini tidak mendukung pemfilteran pada tag.

Untuk memberi Tom akses`GetTriggers`, AWS Glue administrator membuat kebijakan yang membagi izin menjadi dua bagian. Satu bagian memungkinkan Tom mengakses semua pemicu dengan operasi API `GetTriggers`. Bagian yang lain memungkinkan Tom mengakses ke operasi API yang ditandai dengan nilai `Tom`. Dengan kebijakan ini, Tom diperbolehkan menggunakan akses `GetTriggers` dan `GetTrigger` ke pemicu `t2`.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "glue:GetTriggers",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "glue:*",
            "Resource": "*",
```

```
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/Name": "Tom"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Tolak akses menggunakan tag

Pendekatan kebijakan sumber daya lainnya adalah dengan secara eksplisit menolak akses ke sumber daya.

> **Important**
>
> Kebijakan penolakan eksplisit tidak berfungsi untuk operasi API jamak seperti. `GetTriggers`

Dalam contoh kebijakan berikut, semua operasi AWS Glue pekerjaan diperbolehkan. Namun, `Effect` pernyataan kedua secara eksplisit menolak akses ke pekerjaan yang ditandai dengan kunci dan nilai. `Team` `Special`

Ketika administrator melampirkan kebijakan berikut ke identitas, identitas dapat mengakses semua pekerjaan kecuali yang ditandai dengan `Team` kunci dan `Special` nilai.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "glue:*",
      "Resource": "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:job/*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "glue:*",
      "Resource": "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:job/*",
```

```
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Team": "Special"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Gunakan tag dengan operasi API daftar dan batch

Pendekatan ketiga untuk penulisan kebijakan sumber daya adalah dengan memungkinkan akses ke sumber daya menggunakan operasi API `List` untuk mencantumkan sumber daya untuk nilai tag. Kemudian, gunakan operasi API `Batch` yang sesuai untuk memungkinkan akses ke detail sumber daya tertentu. Dengan pendekatan ini, administrator tidak perlu mengizinkan akses ke operasi API `GetCrawlers`, `GetDevEndpoints`, `GetJobs`, atau `GetTriggers` majemuk. Sebaliknya, Anda dapat memungkinkan kemampuan untuk mencantumkan sumber daya dengan operasi API berikut:

- `ListCrawlers`
- `ListDevEndpoints`
- `ListJobs`
- `ListTriggers`

Dan, Anda dapat memungkinkan kemampuan untuk mendapatkan detail tentang masing-masing sumber daya dengan operasi API berikut:

- `BatchGetCrawlers`
- `BatchGetDevEndpoints`
- `BatchGetJobs`
- `BatchGetTriggers`

Sebagai administrator, untuk menggunakan pendekatan ini, Anda dapat melakukan hal berikut ini:

1. Tambahkan tag ke crawler, titik akhir pengembangan, tugas, dan pemicu Anda.
2. Tolak akses pengguna ke operasi API `Get` seperti `GetCrawlers`, `GetDevEndponts`, `GetJobs`, dan `GetTriggers`.

3. Untuk memungkinkan pengguna untuk mengetahui sumber daya yang ditandai yang mana yang mereka miliki aksesnya, memungkinkan akses pengguna ke operasi API `List` seperti `ListCrawlers`, `ListDevEndponts`, `ListJobs`, dan `ListTriggers`.
4. Tolak akses pengguna ke AWS Glue penandaan APIs, seperti `TagResource` dan`UntagResource`.
5. Izinkan akses pengguna ke detail sumber daya dengan operasi API `BatchGet` seperti `BatchGetCrawlers`, `BatchGetDevEndponts`, `BatchGetJobs`, dan `BatchGetTriggers`.

Misalnya, saat memanggil operasi `ListCrawlers`, berikan nilai tag yang cocok dengan nama pengguna. Maka hasilnya adalah sebuah daftar crawler yang cocok dengan nilai tag yang disediakan. Berikan daftar nama `BatchGetCrawlers` untuk mendapatkan detail tentang setiap crawler dengan tag yang diberikan.

Misalnya, jika Tom hanya dapat mengambil detail pemicu yang ditandai, administrator dapat menambahkan tag ke pemicu`Tom`, menolak akses ke operasi `GetTriggers` API ke semua pengguna`Tom`, dan mengizinkan akses ke semua pengguna ke dan. `ListTriggers` `BatchGetTriggers`

Berikut ini adalah kebijakan sumber daya yang AWS Glue diberikan administrator kepada Tom. Di bagian pertama kebijakan, operasi AWS Glue API ditolak untuk`GetTriggers`. Pada bagian kedua dari kebijakan tersebut, `ListTriggers` diperbolehkan untuk semua sumber daya. Namun demikian, di bagian ketiga, sumber daya yang ditandai dengan `Tom` tersebut diperbolehkan mengakses dengan akses `BatchGetTriggers`.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": "glue:GetTriggers",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListTriggers"
```

```
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:BatchGetTriggers"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/Name": "Tom"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Dengan menggunakan pemicu yang sama seperti contoh sebelumnya, Tom dapat mengakses pemicu `t2`, tapi tidak pemicu `t1`. Contoh berikut menunjukkan hasil ketika Tom mencoba untuk mengakses `t1` dan `t2` dengan `BatchGetTriggers`.

```
aws glue batch-get-triggers --trigger-names t2
{
    "Triggers": {
        "State": "CREATED",
        "Type": "SCHEDULED",
        "Name": "t2",
        "Actions": [
            {
                "JobName": "j2"
            }
        ],
        "Schedule": "cron(0 0/1 * * ? *)"
    }
}

aws glue batch-get-triggers  --trigger-names t1
```

```
An error occurred (AccessDeniedException) when calling the BatchGetTriggers operation:
 No access to any requested resource.
```

Contoh berikut menunjukkan hasil ketika Tom mencoba untuk mengakses pemicu `t2` dan pemicu `t3` (yang tidak ada) dalam panggilan `BatchGetTriggers` yang sama. Perhatikan bahwa karena Tom memiliki akses ke pemicu `t2` dan itu ada, hanya `t2` yang dikembalikan. Meskipun Tom diperbolehkan untuk mengakses pemicu `t3`, namun pemicu `t3` tidak ada, jadi `t3` dikembalikan dalam respon dalam sebuah daftar `"TriggersNotFound": []`.

```
aws glue batch-get-triggers --trigger-names t2 t3
{
    "Triggers": {
        "State": "CREATED",
        "Type": "SCHEDULED",
        "Name": "t2",
        "Actions": [
            {
                "JobName": "j2"
            }
        ],
        "TriggersNotFound": ["t3"],
        "Schedule": "cron(0 0/1 * * ? *)"
    }
}
```

Pengaturan kontrol menggunakan tombol kondisi atau tombol konteks

Anda dapat menggunakan tombol kondisi atau kunci konteks saat memberikan izin untuk membuat dan memperbarui pekerjaan. Bagian-bagian ini membahas kunci:

- Kebijakan kontrol yang mengontrol pengaturan menggunakan tombol kondisi
- Kebijakan kontrol yang mengontrol setelan menggunakan tombol konteks

Kebijakan kontrol yang mengontrol pengaturan menggunakan tombol kondisi

AWS Glue menyediakan tiga kunci kondisi IAM`glue:VpcIds`,`glue:SubnetIds`, dan`glue:SecurityGroupIds`. Anda dapat menggunakan kunci kondisi dalam kebijakan IAM saat memberikan izin untuk membuat dan memperbarui pekerjaan. Anda dapat menggunakan pengaturan ini untuk memastikan bahwa pekerjaan atau sesi tidak dibuat (atau diperbarui ke) untuk berjalan

di luar lingkungan VPC yang diinginkan. Informasi pengaturan VPC bukanlah input langsung dari `CreateJob` permintaan, tetapi disimpulkan dari bidang “koneksi” pekerjaan yang menunjuk ke koneksi. AWS Glue

Contoh penggunaan

Buat koneksi tipe AWS Glue jaringan bernama "traffic-monitored-connection" dengan “ VpcId vpc-id1234" yang diinginkan,, dan. SubnetIds SecurityGroupIds

Tentukan kondisi kunci kondisi untuk `CreateJob` dan `UpdateJob` tindakan dalam kebijakan IAM.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "glue:CreateJob",
    "glue:UpdateJob"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ],
  "Condition": {
    "ForAnyValue:StringLike": {
      "glue:VpcIds": [
        "vpc-id1234"
      ]
    }
  }
}
```

Anda dapat membuat kebijakan IAM serupa untuk melarang membuat AWS Glue pekerjaan tanpa menentukan informasi koneksi.

Membatasi sesi pada VPCs

<123>Untuk menegakkan sesi yang dibuat agar berjalan dalam VPC tertentu, Anda membatasi izin peran dengan menambahkan `Deny` efek pada `glue:CreateSession` tindakan dengan syarat lem: vpc-id tidak sama dengan vpc-. Misalnya:

```
"Effect": "Deny",
"Action": [
    "glue:CreateSession"
 ],
"Condition": {
```

```
    "StringNotEquals" : {"glue:VpcIds" : ["vpc-123"]}
}
```

Anda juga dapat menerapkan sesi yang dibuat untuk dijalankan dalam VPC dengan menambahkan `Deny` efek pada `glue:CreateSession` tindakan dengan syarat bahwa `glue:vpc-id` adalah null. Misalnya:

```
{
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
        "glue:CreateSession"
    ],
      "Condition": {
        "Null": {"glue:VpcIds": true}
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "glue:CreateSession"
    ],
    "Resource": ["*"]
}
```

Kebijakan kontrol yang mengontrol setelan menggunakan tombol konteks

AWS Glue menyediakan kunci konteks (`glue:CredentialIssuingService=glue.amazonaws.com`) untuk setiap sesi peran AWS Glue yang tersedia untuk pekerjaan dan titik akhir pengembang. Ini memungkinkan Anda untuk menerapkan kontrol keamanan untuk tindakan yang diambil oleh AWS Glue skrip. AWS Gluemenyediakan kunci konteks lain (`glue:RoleAssumedBy=glue.amazonaws.com`) untuk setiap sesi peran di mana AWS Glue melakukan panggilan ke AWS layanan lain atas nama pelanggan (bukan oleh job/dev titik akhir, tetapi langsung oleh AWS Glue layanan).

Contoh penggunaan

Tentukan izin bersyarat dalam kebijakan IAM dan lampirkan ke peran yang akan digunakan oleh pekerjaan. AWS Glue Ini memastikan tindakan tertentu allowed/denied didasarkan pada apakah sesi peran digunakan untuk lingkungan runtime AWS Glue pekerjaan.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:GetObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "glue:CredentialIssuingService": "glue.amazonaws.com"
        }
    }
}
```

Menolak identitas kemampuan untuk membuat sesi pratinjau data

Bagian ini berisi contoh kebijakan IAM yang digunakan untuk menolak identitas kemampuan untuk membuat sesi pratinjau data. Lampirkan kebijakan ini ke identitas, yang terpisah dari peran yang digunakan oleh sesi pratinjau data selama dijalankan.

```
{
    "Sid": "DatapreviewDeny",
    "Effect": "Deny",
     "Action": [
           "glue:CreateSession"
     ],
     "Resource": [
          "arn:aws:glue:*:*:session/glue-studio-datapreview*"
      ]
 }
```

Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk Glue AWS

Bagian ini berisi contoh kebijakan berbasis sumber daya, termasuk kebijakan yang memberikan akses lintas akun.

Contoh menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI) untuk berinteraksi dengan AWS Glue operasi API layanan. Anda dapat melakukan operasi yang sama pada AWS Glue konsol atau menggunakan salah satu AWS SDKs.

> **Important**
>
> Dengan mengubah AWS Glue kebijakan sumber daya, Anda mungkin secara tidak sengaja mencabut izin untuk yang ada AWS Glue pengguna di akun Anda dan menyebabkan

gangguan yang tidak terduga. Coba contoh-contoh ini hanya di akun pengembangan atau pengujian, dan pastikan bahwa mereka tidak merusak alur kerja yang ada sebelum Anda melakukan perubahan.

Topik

- Pertimbangan untuk menggunakan kebijakan berbasis sumber daya dengan Glue AWS
- Menggunakan kebijakan sumber daya untuk mengontrol akses di akun yang sama

Pertimbangan untuk menggunakan kebijakan berbasis sumber daya dengan Glue AWS

> **Note**
>
> Baik kebijakan IAM maupun AWS Glue kebijakan sumber daya membutuhkan beberapa detik untuk disebarkan. Setelah Anda melampirkan sebuah kebijakan baru, Anda mungkin memperhatikan bahwa kebijakan lama masih berlaku sampai kebijakan baru telah disebarkan melalui sistem.

Anda menggunakan sebuah dokumen kebijakan yang ditulis dalam format JSON untuk membuat atau memodifikasi sebuah kebijakan sumber daya. Sintaks kebijakan sama dengan kebijakan IAM berbasis identitas (lihat referensi kebijakan IAM JSON), dengan pengecualian berikut:

- Sebuah `"Principal"` atau blok `"NotPrincipal"` untuk setiap pernyataan kebijakan.
- `"Principal"`Atau `"NotPrincipal"` harus mengidentifikasi prinsip-prinsip yang ada yang valid. Pola wildcard (seperti `arn:aws:iam::`*`account-id`*`:user/*`) tidak diperbolehkan.
- `"Resource"`Blok dalam kebijakan mengharuskan semua sumber daya ARNs untuk mencocokkan sintaks ekspresi reguler berikut (di mana yang pertama `%s` adalah*`region`*, dan yang kedua `%s` adalah*`account-id`*):

  ```
  *arn:aws:glue:%s:%s:(\*|[a-zA-Z\*]+\/?.*)
  ```

  Misalnya, `arn:aws:glue:us-west-2:`*`account-id`*`:*` dan `arn:aws:glue:us-west-2:`*`account-id`*`:database/default` keduanya diperbolehkan, namun `*` tidak diperbolehkan.

- Tidak seperti kebijakan berbasis identitas, AWS Glue kebijakan sumber daya hanya boleh berisi Nama Sumber Daya Amazon (ARNs) sumber daya yang termasuk dalam katalog tempat kebijakan dilampirkan. Seperti itu ARNs selalu dimulai dengan`arn:aws:glue:`.
- Kebijakan tidak dapat menyebabkan identitas yang membuatnya terkunci dari pembuatan atau modifikasi kebijakan lebih lanjut.
- Dokumen JSON sumber daya kebijakan tidak dapat melebihi ukuran 10 KB.

Menggunakan kebijakan sumber daya untuk mengontrol akses di akun yang sama

Dalam contoh ini, pengguna admin di akun A menciptakan sebuah kebijakan sumber daya yang memberikan pengguna IAM `Alice` di Akun A akses penuh ke katalog. Alice tidak memiliki kebijakan IAM terlampir.

Untuk melakukan ini, pengguna admin menjalankan AWS CLI perintah berikut.

```
# Run as admin of Account A
$ aws glue put-resource-policy --profile administrator-name --region us-west-2 --
policy-in-json '{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::account-A-id:user/Alice"
        ]
      },
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-west-2:account-A-id:*"
      ]
    }
  ]
}'
```

Alih-alih memasukkan dokumen kebijakan JSON sebagai bagian dari AWS CLI perintah Anda, Anda dapat menyimpan dokumen kebijakan dalam file dan mereferensikan jalur file dalam AWS CLI

perintah, diawali dengan. `file://` Berikut ini adalah contoh bagaimana Anda dapat melakukan hal itu.

```
$ echo '{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::account-A-id:user/Alice"
        ]
      },
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-west-2:account-A-id:*"
      ]
    }
  ]
}' > /temp/policy.json

$ aws glue put-resource-policy --profile admin1 \
    --region us-west-2 --policy-in-json file:///temp/policy.json
```

Setelah kebijakan sumber daya ini disebarkan, Alice dapat mengakses semua AWS Glue sumber daya di Akun A, sebagai berikut.

```
# Run as user Alice
$ aws glue create-database --profile alice --region us-west-2 --database-input '{
    "Name": "new_database",
    "Description": "A new database created by Alice",
    "LocationUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket"
}'

$ aws glue get-table --profile alice --region us-west-2 --database-name "default" --
table-name "tbl1"}
```

Menanggapi `get-table` panggilan Alice, AWS Glue layanan mengembalikan yang berikut ini.

```
{
```

```
  "Table": {
    "Name": "tbl1",
    "PartitionKeys": [],
    "StorageDescriptor": {
        ......
    },
    ......
  }
}
```

Pemberian kebijakan AWS terkelola untuk AWS Glue

Kebijakan AWS terkelola adalah kebijakan mandiri yang dibuat dan dikelola oleh AWS. AWS Kebijakan terkelola dirancang untuk memberikan izin bagi banyak kasus penggunaan umum sehingga Anda dapat mulai menetapkan izin kepada pengguna, grup, dan peran.

Perlu diingat bahwa kebijakan AWS terkelola mungkin tidak memberikan izin hak istimewa paling sedikit untuk kasus penggunaan spesifik Anda karena tersedia untuk digunakan semua pelanggan. AWS Kami menyarankan Anda untuk mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelola pelanggan yang khusus untuk kasus penggunaan Anda.

Anda tidak dapat mengubah izin yang ditentukan dalam kebijakan AWS terkelola. Jika AWS memperbarui izin yang ditentukan dalam kebijakan AWS terkelola, pemutakhiran akan memengaruhi semua identitas utama (pengguna, grup, dan peran) yang dilampirkan kebijakan tersebut. AWS kemungkinan besar akan memperbarui kebijakan AWS terkelola saat baru Layanan AWS diluncurkan atau operasi API baru tersedia untuk layanan yang ada.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan terkelola AWS dalam Panduan Pengguna IAM.

AWS kebijakan terkelola (standar) untuk AWS Glue

AWS mengatasi banyak kasus penggunaan umum dengan menyediakan kebijakan IAM mandiri yang dibuat dan dikelola oleh. AWS Kebijakan AWS terkelola ini memberikan izin yang diperlukan untuk kasus penggunaan umum sehingga Anda dapat menghindari keharusan menyelidiki izin apa yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan terkelola AWS dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan AWS terkelola berikut, yang dapat Anda lampirkan ke identitas di akun Anda, khusus untuk AWS Glue dan dikelompokkan berdasarkan skenario kasus penggunaan:

- AWSGlueConsoleFullAccessMemberikan akses penuh ke AWS Glue sumber daya ketika identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan. AWS Management Console Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol.
- AWSGlueServiceRole— Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan berbagai AWS Glue proses untuk dijalankan atas nama Anda. Sumber daya ini termasukAWS Glue, Amazon S3, IAM, CloudWatch Log, dan Amazon. EC2 Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, AWS Glue proses memiliki izin yang diperlukan. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada peran yang ditentukan saat menentukan crawler, tugas, dan titik akhir pengembangan.
- AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole— Menyediakan akses penuh ke semua AWS Glue sumber daya kecuali untuk sesi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan menggunakan hanya sesi interaktif yang terkait dengan pengguna. Kebijakan ini mencakup izin lain yang diperlukan AWS Glue untuk mengelola AWS Glue sumber daya di AWS layanan lain. Kebijakan ini juga memungkinkan penambahan tag ke AWS Glue sumber daya di AWS layanan lain.

  > **Note**
  >
  > Untuk mencapai manfaat keamanan penuh, jangan berikan kebijakan ini kepada pengguna yang ditugaskan`AWSGlueServiceRole`,`AWSGlueConsoleFullAccess`, atau `AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess` kebijakan.

- AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy— Menyediakan akses untuk membuat sesi AWS Glue interaktif menggunakan operasi `CreateSession` API hanya jika kunci tag “pemilik” dan nilai yang cocok dengan ID AWS pengguna penerima tugas disediakan. Kebijakan identitas ini dilampirkan ke pengguna IAM yang memanggil operasi `CreateSession` API. Kebijakan ini juga mengizinkan penerima tugas untuk berinteraksi dengan sumber daya sesi AWS Glue interaktif yang dibuat dengan tag “pemilik” dan nilai yang cocok dengan ID pengguna mereka. AWS Kebijakan ini menolak izin untuk mengubah atau menghapus tag “pemilik” dari sumber daya AWS Glue sesi setelah sesi dibuat.

> **Note**
>
> Untuk mencapai manfaat keamanan penuh, jangan berikan kebijakan ini kepada pengguna yang ditugaskan`AWSGlueServiceRole`,`AWSGlueConsoleFullAccess`, atau `AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess` kebijakan.

- AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole— Menyediakan akses yang cukup ke sesi AWS Glue Studio notebook untuk berinteraksi dengan sumber daya sesi AWS Glue interaktif tertentu. Ini adalah sumber daya yang dibuat dengan nilai tag “pemilik” yang cocok dengan ID AWS pengguna prinsipal (pengguna atau peran IAM) yang membuat buku catatan. Untuk informasi selengkapnya tentang tag ini, lihat bagan Nilai kunci utama di Panduan Pengguna IAM.

  Kebijakan peran layanan ini dilampirkan ke peran yang ditentukan dengan perintah ajaib di dalam buku catatan atau diteruskan sebagai peran ke operasi `CreateSession` API. Kebijakan ini juga mengizinkan prinsipal untuk membuat sesi AWS Glue interaktif dari antarmuka AWS Glue Studio notebook hanya jika kunci tag “pemilik” dan nilai cocok dengan ID AWS pengguna prinsipal. Kebijakan ini menolak izin untuk mengubah atau menghapus tag “pemilik” dari sumber daya AWS Glue sesi setelah sesi dibuat. Kebijakan ini juga mencakup izin untuk menulis dan membaca dari bucket Amazon S3, CloudWatch menulis log, serta membuat serta menghapus tag untuk sumber daya EC2 Amazon yang digunakan oleh. AWS Glue

  > **Note**
  >
  > Untuk mencapai manfaat keamanan penuh, jangan berikan kebijakan ini untuk peran yang ditugaskan`AWSGlueServiceRole`,`AWSGlueConsoleFullAccess`, atau `AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess` kebijakan.

- AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy— Menyediakan akses untuk membuat sesi AWS Glue interaktif dari antarmuka AWS Glue Studio notebook hanya jika ada kunci tag “pemilik” dan nilai yang cocok dengan AWS pengguna IDof prinsipal (pengguna atau peran IAM) yang membuat notebook. Untuk informasi selengkapnya tentang tag ini, lihat bagan Nilai kunci utama di Panduan Pengguna IAM.

  Kebijakan ini dilampirkan pada prinsipal (pengguna atau peran IAM) yang membuat sesi dari antarmuka AWS Glue Studio notebook. Kebijakan ini juga memungkinkan akses yang cukup ke AWS Glue Studio buku catatan untuk berinteraksi dengan sumber daya sesi AWS Glue interaktif tertentu. Ini adalah sumber daya yang dibuat dengan nilai tag “pemilik” yang cocok dengan ID AWS

pengguna prinsipal. Kebijakan ini menolak izin untuk mengubah atau menghapus tag “pemilik” dari sumber daya AWS Glue sesi setelah sesi dibuat.

- AWSGlueServiceNotebookRole— Memberikan akses ke AWS Glue sesi yang dimulai di AWS Glue Studio buku catatan. Kebijakan ini memungkinkan daftar dan mendapatkan informasi sesi untuk semua sesi, tetapi hanya mengizinkan pengguna untuk membuat dan menggunakan sesi yang ditandai dengan ID AWS pengguna mereka. Kebijakan ini menolak izin untuk mengubah atau menghapus tag “pemilik” dari sumber daya AWS Glue sesi yang ditandai dengan ID mereka AWS .

  Tetapkan kebijakan ini kepada AWS pengguna yang membuat lowongan menggunakan antarmuka notebook diAWS Glue Studio.
- AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess— Memberikan akses penuh ke sumber daya AWS Glue dan SageMaker AI ketika identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan. AWS Management Console Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan pada pengguna AWS Glue konsol yang mengelola notebook SageMaker AI.
- AWSGlueSchemaRegistryFullAccess— Memberikan akses penuh ke sumber AWS Glue Schema Registry ketika identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan atau. AWS Management Console AWS CLI Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol atau AWS CLI yang mengelola Registri AWS Glue Skema.
- AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess— Memberikan akses hanya-baca ke sumber daya Registri AWS Glue Skema ketika identitas yang dilampirkan kebijakan menggunakan atau. AWS Management Console AWS CLI Jika Anda mengikuti konvensi penamaan untuk sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan ini, maka pengguna memiliki kemampuan konsol penuh. Kebijakan ini biasanya dilampirkan ke pengguna AWS Glue konsol atau AWS CLI yang menggunakan Registri AWS Glue Skema.

> **Note**
>
> Anda dapat meninjau kebijakan-kebijakan izin ini dengan masuk ke konsol IAM dan mencari kebijakan-kebijakan tertentu di sana.

Anda juga dapat membuat kebijakan IAM khusus Anda sendiri untuk memberikan izin untuk tindakan dan sumber daya Glue AWS . Anda dapat melampirkan kebijakan-kebijakan kustom ini ke pengguna IAM atau grup yang memerlukan izin-izin tersebut.

Untuk membuat koneksi dengan konfigurasi VPC saat menggunakan peran IAM khusus, ia harus memiliki tindakan akses VPC berikut:

- manajer rahasia: GetSecretValue
- manajer rahasia: PutSecretValue
- manajer rahasia: DescribeSecret
- EC2: CreateNetworkInterface
- EC2: DeleteNetworkInterface
- EC2: DescribeNetworkInterfaces
- EC2: DescribeSubnets

AWS Glue update ke kebijakan AWS terkelola

Lihat detail tentang pembaruan kebijakan AWS AWS terkelola untuk Glue sejak layanan ini mulai melacak perubahan ini. Untuk peringatan otomatis tentang perubahan pada halaman ini, berlangganan umpan RSS di halaman riwayat AWS Glue Document.

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
AwsGlueSessionUser RestrictedNotebookPolicy — Pembaruan kecil untuk kebijakan yang ada.	Tambahkan allow for `glue:TagResource` action pada kunci tag pemilik. Diperlukan untuk mendukung sesi dengan kunci tag pemilik. tag-on-create	Agustus 30, 2024
AwsGlueSessionUserRestricte dNotebookServiceRole — Pembaruan kecil untuk kebijakan yang ada.	Tambahkan allow for `glue:TagResource` action pada kunci tag pemilik. Diperlukan untuk mendukung	Agustus 30, 2024

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
	sesi dengan kunci tag pemilik. tag-on-create	
AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy — Pembaruan kecil untuk kebijakan yang ada.	Tambahkan allow for `glue:TagResource` action pada kunci tag pemilik. Diperlukan untuk mendukung sesi dengan kunci tag pemilik. tag-on-create	Agustus 5, 2024
AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole — Pembaruan kecil untuk kebijakan yang ada.	Tambahkan allow for `glue:TagResource` action pada kunci tag pemilik. Diperlukan untuk mendukung sesi dengan kunci tag pemilik. tag-on-create	Agustus 5, 2024
AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy — Pembaruan kecil untuk kebijakan yang ada.	Tambahkan `glue:StartCompletion` dan `glue:GetCompletion` ke kebijakan. Diperlukan untuk integrasi data Amazon Q di AWS Glue.	April 30, 2024
AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole — Pembaruan kecil untuk kebijakan yang ada.	Tambahkan `glue:StartCompletion` dan `glue:GetCompletion` ke kebijakan. Diperlukan untuk integrasi data Amazon Q di AWS Glue.	April 30, 2024

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole — Pembaruan kecil untuk kebijakan yang ada.	Tambahkan `glue:StartCompletion` dan `glue:GetCompletion` ke kebijakan. Diperlukan untuk integrasi data Amazon Q di AWS Glue.	April 30, 2024
AWSGlueServiceNotebookRole — Pembaruan kecil untuk kebijakan yang ada.	Tambahkan `glue:StartCompletion` dan `glue:GetCompletion` ke kebijakan. Diperlukan untuk integrasi data Amazon Q di AWS Glue.	Jan 30, 2024
AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy — Pembaruan kecil untuk kebijakan yang ada.	Tambahkan `glue:StartCompletion` dan `glue:GetCompletion` ke kebijakan. Diperlukan untuk integrasi data Amazon Q di AWS Glue.	Nov 29, 2023
AWSGlueServiceNotebookRole — Pembaruan kecil untuk kebijakan yang ada.	Tambahkan `codewhisperer:GenerateRecommendations` ke kebijakan. Diperlukan untuk fitur baru di mana AWS Glue menghasilkan CodeWhisperer rekomendasi.	Okt 9, 2023
AWSGlueServiceRole — Pembaruan kecil untuk kebijakan yang ada.	Kencangkan ruang lingkup CloudWatch izin untuk lebih mencerminkan logging AWS Glue.	Agustus 4, 2023

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
AWSGlueConsoleFullAccess — Pembaruan kecil untuk kebijakan yang ada.	Tambahkan Daftar `databrew` resep dan Jelaskan izin ke kebijakan. Diperlukan untuk menyediakan akses administratif penuh untuk fitur-fitur baru di mana AWS Glue dapat mengakses resep.	9 Mei 2023
AWSGlueConsoleFullAccess — Pembaruan kecil untuk kebijakan yang ada.	Tambahkan `cloudformation:ListStacks` ke kebijakan. Mempertahankan kemampuan yang ada setelah perubahan persyaratan AWS CloudFormation otorisasi.	Maret 28, 2023
Kebijakan terkelola baru ditambahkan untuk fitur sesi interaktif: • AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole • AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy • AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole • AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy	Kebijakan ini dirancang untuk memberikan keamanan tambahan untuk sesi interaktif dan notebook diAWS Glue Studio. Kebijakan membatasi akses ke operasi `CreateSession` API sehingga hanya pemilik yang memiliki akses.	30 November 2021

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess — Perbarui ke kebijakan yang ada.	Menghapus sumber daya ARN (`arn:aws:s3:::aws-glue-*/*`) redundan untuk tindakan yang memberikan izin baca/tulis di bucket Amazon S3 yang digunakan untuk menyimpan skrip dan file sementaraAWS Glue. Perbaikan masalah sintaksis dengan mengubah `"StringEquals"` menjadi `"ForAnyValue:StringLike"` , dan memindahkan baris `"Effect": "Allow"` sehingga berada di depan baris `"Action":` saat urutan mereka tidak sebagaimana mestinya.	15 Juli 2021
AWSGlueConsoleFullAccess — Perbarui ke kebijakan yang ada.	Menghapus sumber daya ARN (`arn:aws:s3:::aws-glue-*/*`) redundan untuk tindakan yang memberikan izin baca/tulis di bucket Amazon S3 yang digunakan untuk menyimpan skrip dan file sementaraAWS Glue.	15 Juli 2021
AWS Gluemulai melacak perubahan.	AWS Gluemulai melacak perubahan untuk kebijakan AWS terkelolanya.	10 Juni 2021

Pemberian kebijakan cakupan dinamis untuk pelaksanaan pekerjaan

AWS Glue menawarkan kemampuan baru yang kuat: kebijakan sesi dinamis untuk eksekusi pekerjaan. Fitur ini memungkinkan Anda menentukan izin khusus dan berbutir halus untuk setiap pekerjaan yang dijalankan tanpa membuat beberapa peran IAM.

Saat memulai pekerjaan Glue menggunakan `StartJobRun` API, Anda dapat menyertakan kebijakan sesi inline. Kebijakan ini untuk sementara mengubah izin peran eksekusi pekerjaan selama durasi pekerjaan tertentu dijalankan. Ini mirip dengan menggunakan kredensi sementara dengan `AssumeRole` API di layanan lain AWS .

- Keamanan yang ditingkatkan: Anda dapat membatasi izin pekerjaan seminimal mungkin yang diperlukan untuk setiap proses.
- Manajemen yang disederhanakan: Menghilangkan kebutuhan untuk membuat dan mempertahankan banyak peran IAM untuk skenario yang berbeda.
- Fleksibilitas: Anda dapat menyesuaikan izin secara dinamis berdasarkan parameter runtime atau kebutuhan khusus penyewa.
- Skalabilitas: Metode ini unggul dalam lingkungan multi-penyewa di mana Anda perlu mengisolasi sumber daya antar penyewa.

Contoh untuk memberikan penggunaan kebijakan cakupan dinamis:

Contoh berikut menunjukkan pemberian akses baca dan tulis lowongan hanya ke jalur bucket Amazon S3 tertentu, di mana path ditentukan secara dinamis oleh ID job run. Ini menggambarkan bagaimana menerapkan izin khusus eksekusi yang terperinci untuk setiap pekerjaan yang dijalankan.

Dari CLI

```
aws glue start-job-run \
    --job-name "your-job-name" \
    --execution-role-session-policy '{
        "Version": "2012-10-17",
        "Statement": [
            {
                "Effect": "Allow",
                "Action": [
                    "s3:GetObject",
                    "s3:PutObject"
                ],
```

```
                "Resource": [
                    "arn:aws:s3:::specific-bucket/${JobRunId}/*"
                ]
            }
        ]
    }'
```

Menentukan sumber daya AWS Glue ARNs

DiAWS Glue, Anda dapat mengontrol akses ke sumber daya menggunakan kebijakan AWS Identity and Access Management (IAM). Dalam kebijakan, Anda menggunakan Amazon Resource Name (ARN) untuk mengidentifikasi sumber daya yang mengikuti kebijakan tersebut. Tidak semua sumber daya AWS Glue mendukung ARNs.

Topik

- Katalog Data ARNs
- ARNs untuk objek non-katalog di AWS Glue
- Kontrol akses untuk AWS Glue operasi API tunggal non-katalog
- Kontrol akses untuk operasi API AWS Glue non-katalog yang mengambil beberapa item
- Kontrol akses untuk operasi BatchGet API AWS Glue non-katalog

Katalog Data ARNs

Sumber daya Katalog Data memiliki struktur hirarkis, dengan `catalog` sebagai akar.

```
arn:aws:glue:region:account-id:catalog
```

Setiap AWS akun memiliki satu Katalog Data di AWS Wilayah dengan ID akun 12 digit sebagai ID katalog. Sumber daya memiliki keunikan ARNs terkait dengan mereka, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Jenis sumber daya	Format ARN
Katalog	`arn:aws:glue: region:account-id :catalog` Misalnya: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012: catalog`

Jenis sumber daya	Format ARN
Basis Data	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:database/` *`database name`* Misalnya: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:database/db1`
Tabel	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:table/`*`database name`*`/`*`table name`* Misalnya: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table/db1/tbl1`
Katalog tabel S3 Federasi (Semua ember meja)	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:catalog/s3tablescatalog` Misalnya: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:catalog/s3tablescatalog`
Katalog ember meja S3 federasi (katalog anak)	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:catalog/s3tablescatalog/` *`bucket name`* Misalnya: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:catalog/s3tablescatalog/amzn-s3-demo-bucket1`
Basis data tabel S3 federasi	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:database/s3tablescatalog/` *`child catalog name`*`/`*`database name`* Misalnya: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:database/s3tablescatalog/amzn-s3-demo-bucket1/nsdb1`
Tabel S3 Federasi	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:table/s3tablescatalog/` *`child catalog name`*`/`*`database name`*`/`*`table name`* Misalnya: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table/s3tablescatalog/amzn-s3-demo-bucket1/nsdb1/s3tbl1`

Jenis sumber daya	Format ARN
Katalog tabel S3 Federasi (Satu ember meja terdaftar dengan Lake Formation)	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:catalog/`*`catalog name`* Misalnya: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:catalog/amzn-s3-demo-bucket1`
Basis data tabel S3 federasi	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:catalog/`*`catalog name`*`/`*`database name`* Misalnya: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:database/amzn-s3-demo-bucket1/nsdb1`
Tabel S3 Federasi	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:catalog/`*`catalog name`*`/`*`database name`*`/`*`table name`* Misalnya: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table/amzn-s3-demo-bucket1/` *`nsdb1`*`/s3tbl1`
Katalog gabungan atau terkelola (katalog tingkat atas dalam multi-katalog)	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:catalog/` *`top-level catalog name`* Misalnya: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:catalog/nscatalog` Format ARN untuk katalog terkelola mengikuti struktur yang sama.
Katalog multi-level federasi (katalog anak dalam katalog multi-level)	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:catalog/` *`top-level catalog name`*`/`*`child catalog name`* Misalnya: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:catalog/nscatalog/dbcatalog`
Basis data federasi	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:database/` *`name space catalog name`*`/`*`child catalog name`*`/`*`database name`* Misalnya: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:database/nscatalog/dbcatalog/schemadb`

Jenis sumber daya	Format ARN
Tabel federasi	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:table/`*`name space catalog name`*`/`*`child catalog name`*`/`*`database name`*`/`*`table name`* Misalnya: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table/nscatalog/dbcatalog/schemadb/rstbl1`
Kontainer tautan katalog	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:catalog/`*`link container name`* Misalnya: `arn:aws:glue:glue:us-east-1:123456789012:catalog` /linkcontainer-example
Basis Data	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:catalog/`*`link container name`*`/`*`database name`* Misalnya: `arn:aws:glue:glue:us-east-1:123456789012:database` /linkcontainer-example/link-db
Fungsi yang ditetapkan pengguna	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:userDefinedFunction/` *`database name`*`/`*`user-defined function name`* Misalnya: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:userDefinedFunction/db1/func1`
Koneksi	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:connection/` *`connection name`* Misalnya: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:connection/connection1`
Sesi Interaktif	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:session/` *`interactive session id`* Misalnya: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:session/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111`

Untuk mengaktifkan kontrol akses berbutir halus, Anda dapat menggunakannya ARNs dalam kebijakan IAM dan kebijakan sumber daya untuk memberikan dan menolak akses ke sumber daya tertentu. Wildcard diperbolehkan dalam kebijakan tersebut. Misalnya, ARN berikut cocok dengan semua tabel dalam basis data `default`.

```
arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table/default/*
```

Important

Semua operasi yang dilakukan pada sumber daya Katalog Data memerlukan izin pada sumber daya dan semua pendahulu dari sumber daya tersebut. Misalnya, untuk membuat sebuah partisi untuk tabel memerlukan izin pada tabel, basis data, dan katalog di mana tabel berada. Contoh berikut menunjukkan izin yang diperlukan untuk membuat partisi pada tabel `PrivateTable` di basis data `PrivateDatabase` dalam Katalog Data.

```
{
   "Sid": "GrantCreatePartitions",
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
       "glue:BatchCreatePartitions"
   ],
   "Resource": [
       "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table/PrivateDatabase/PrivateTable",
       "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:database/PrivateDatabase",
       "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:catalog"
   ]
}
```

Selain izin pada sumber daya dan semua pendahulunya, semua operasi penghapusan memerlukan izin pada semua anak dari sumber daya tersebut. Misalnya, menghapus sebuah basis data memerlukan izin pada semua tabel dan fungsi yang ditetapkan pengguna dalam basis data tersebut, selain basis data dan katalog di mana basis data berada. Contoh berikut menunjukkan izin yang diperlukan untuk menghapus basis data `PrivateDatabase` dalam Katalog Data.

```
{
   "Sid": "GrantDeleteDatabase",
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
       "glue:DeleteDatabase"
```

```
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table/PrivateDatabase/*",
        "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:userDefinedFunction/PrivateDatabase/
*",
        "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:database/PrivateDatabase",
        "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:catalog"
    ]
}
```

Singkatnya, tindakan pada sumber daya Katalog Data mengikuti aturan izin berikut ini:

- Tindakan pada katalog hanya memerlukan izin pada katalog saja.
- Tindakan pada sebuah basis data memerlukan izin pada basis data dan katalog.
- Menghapus tindakan pada sebuah basis data memerlukan izin pada basis data dan katalog ditambah pada semua tabel dan fungsi yang ditetapkan pengguna dalam basis data tersebut.
- Tindakan pada sebuah tabel, partisi, atau versi tabel memerlukan izin pada tabel, basis data, dan katalog.
- Tindakan pada fungsi yang ditetapkan pengguna memerlukan izin pada fungsi yang ditetapkan pengguna, basis data, dan katalog.
- Tindakan pada sebuah koneksi memerlukan izin pada koneksi dan katalog.

ARNs untuk objek non-katalog di AWS Glue

Beberapa AWS Glue sumber daya memungkinkan izin tingkat sumber daya untuk mengontrol akses menggunakan ARN. Anda dapat menggunakan ini ARNs dalam kebijakan IAM Anda untuk mengaktifkan kontrol akses berbutir halus. Tabel berikut mencantumkan sumber daya yang dapat berisi sumber daya ARNs.

Jenis sumber daya	Format ARN
Crawler	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:crawler/` *`crawler-name`* Misalnya: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:crawler/mycrawler`

Jenis sumber daya	Format ARN
Pekerjaan	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:job/`*`job-name`* Misalnya: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:job/testjob`
Pemicu	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:trigger/` *`trigger-name`* Misalnya: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:trigger/sampletrigger`
Titik akhir pengembangan	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:devEndpoint/` *`development-endpoint-name`* Misalnya: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:devEndpoint/temporarydevendpoint`
Transformasi Machine Learning	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:mlTransform/` *`transform-id`* Misalnya: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:mlTransform/tfm-1234567890`

Kontrol akses untuk AWS Glue operasi API tunggal non-katalog

AWS GlueOperasi API tunggal non-katalog bertindak pada satu item (titik akhir pengembangan). Contohnya adalah `GetDevEndpoint`, `CreateUpdateDevEndpoint`, dan `UpdateDevEndpoint`. Untuk operasi ini, sebuah kebijakan harus menempatkan nama API di blok `"action"` dan ARN sumber daya di blok `"resource"`.

Misalkan Anda ingin mengizinkan pengguna untuk memanggil operasi `GetDevEndpoint`. Kebijakan berikut memberikan izin minimum yang diperlukan untuk titik akhir yang bernama `myDevEndpoint-1`.

JSON

```
{
```

```
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "MinimumPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "glue:GetDevEndpoint",
            "Resource": "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:devEndpoint/
myDevEndpoint-1"
        }
    ]
}
```

Kebijakan berikut memungkinkan akses `UpdateDevEndpoint` ke sumber daya yang cocok dengan `myDevEndpoint-` yang memiliki sebuah wildcard (*).

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "PermissionWithWildcard",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "glue:UpdateDevEndpoint",
            "Resource": "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:devEndpoint/
myDevEndpoint-*"
        }
    ]
}
```

Anda dapat menggabungkan dua kebijakan seperti dalam contoh berikut ini. Anda mungkin melihat `EntityNotFoundException` untuk setiap titik akhir pengembangan yang namanya dimulai dengan `A`. Namun, kesalahan akses ditolak akan dikembalikan ketika Anda mencoba untuk mengakses titik akhir pengembangan lainnya.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
        {
            "Sid": "CombinedPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:UpdateDevEndpoint",
                "glue:GetDevEndpoint"
            ],
            "Resource": "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:devEndpoint/A*"
        }
    ]
}
```

Kontrol akses untuk operasi API AWS Glue non-katalog yang mengambil beberapa item

Beberapa operasi AWS Glue API mengambil beberapa item (seperti beberapa titik akhir pengembangan); misalnya,. `GetDevEndpoints` Untuk operasi ini, Anda hanya dapat menentukan sumber daya wildcard (*), dan tidak spesifik ARNs.

Sebagai contoh, untuk memasukkan `GetDevEndpoints` dalam kebijakan, sumber daya harus terlingkup ke wildcard (*). Operasi tunggal (`GetDevEndpoint`, `CreateDevEndpoint`, dan `DeleteDevendpoint`) juga terlingkup untuk semua (*) sumber daya dalam contoh.

```
{
            "Sid": "PluralAPIIncluded",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetDevEndpoints",
                "glue:GetDevEndpoint",
                "glue:CreateDevEndpoint",
                "glue:UpdateDevEndpoint"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
}
```

Kontrol akses untuk operasi BatchGet API AWS Glue non-katalog

Beberapa operasi AWS Glue API mengambil beberapa item (seperti beberapa titik akhir pengembangan); misalnya,. `BatchGetDevEndpoints` Untuk operasi ini, Anda dapat menentukan sebuah ARN untuk membatasi lingkup sumber daya yang dapat diakses.

Misalnya, untuk mengizinkan akses ke titik akhir pengembangan tertentu, sertakan `BatchGetDevEndpoints` dalam kebijakan dengan ARN sumber dayanya.

```
{
            "Sid": "BatchGetAPIIncluded",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:BatchGetDevEndpoints"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:devEndpoint/de1"
            ]
}
```

Dengan kebijakan ini, Anda dapat berhasil mengakses titik akhir pengembangan bernama `de1`. Namun, jika Anda mencoba untuk mengakses titik akhir pengembangan bernama `de2`, maka kesalahan akan dikembalikan.

```
An error occurred (AccessDeniedException) when calling the BatchGetDevEndpoints
 operation: No access to any requested resource.
```

> **Important**
>
> Untuk pendekatan alternatif untuk menyiapkan kebijakan IAM, seperti menggunakan operasi API `List` dan `BatchGet`, lihat Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Glue AWS.

Memberikan akses lintas akun

Memberikan akses ke sumber daya Katalog Data di seluruh akun memungkinkan tugas extract, transform, and load (ETL) untuk meng-kueri dan menggabungkan data dari akun yang berbeda.

Topik

- Metode untuk memberikan akses lintas akun di AWS Glue
- Menambahkan atau memperbarui kebijakan sumber daya Katalog Data
- Melakukan panggilan API lintas akun
- Melakukan panggilan ETL lintas akun
- Pencatatan lintas akun CloudTrail
- Kepemilikan dan penagihan sumber daya lintas akun
- Batasan akses lintas akun

Metode untuk memberikan akses lintas akun di AWS Glue

Anda dapat memberikan akses ke data Anda ke AWS akun eksternal dengan menggunakan AWS Glue metode atau dengan menggunakan hibah AWS Lake Formation lintas akun. AWS GlueMetode menggunakan kebijakan AWS Identity and Access Management (IAM) untuk mencapai kontrol akses berbutir halus. Lake Formation menggunakan model izin `GRANT/REVOKE` yang lebih sederhana yang mirip dengan perintah `GRANT/REVOKE` dalam sistem basis data relasional.

Bagian ini menjelaskan penggunaan AWS Glue metode. Untuk informasi tentang menggunakan pemberian Lake Formation lintas kaun, lihat Memberikan Izin Lake Formation di Panduan Developer AWS Lake Formation .

Ada dua AWS Glue metode untuk memberikan akses lintas akun ke sumber daya:

- Menggunakan kebijakan sumber daya Katalog Data
- Menggunakan sebuah IAM role

Memberikan akses lintas akun menggunakan kebijakan sumber daya

Berikut ini adalah langkah-langkah umum untuk memberikan akses lintas akun menggunakan sebuah kebijakan sumber daya Katalog Data:

1. Administrator (atau identitas yang diotorisasi lainnya) di akun A melampirkan sebuah kebijakan sumber daya untuk Katalog Data di Akun A. Kebijakan ini memberikan kepada Akun B izin lintas akun tertentu untuk melakukan operasi pada sumber daya di katalog Akun A.
2. Administrator di Akun B melampirkan kebijakan IAM ke identitas IAM di Akun B yang mendelegasikan izin yang diterima dari Akun A.

Identitas di Akun B sekarang memiliki akses ke sumber daya yang ditentukan di Akun A.

Identitas memerlukan izin dari pemilik sumber daya (Akun A) dan akun induknya (Akun B) untuk dapat mengakses sumber daya.

Memberikan akses lintas akun menggunakan sebuah IAM role

Berikut ini adalah langkah-langkah umum untuk memberikan akses lintas akun menggunakan sebuah IAM role:

1. Administrator (atau identitas yang mendapat otorisasi lainnya) di akun yang memiliki sumber daya (Akun A) menciptakan sebuah IAM role.
2. Administrator di Akun A melampirkan sebuah kebijakan pada peran yang memberikan izin lintas akun untuk mengakses ke sumber daya yang dimaksud.
3. Administrator di Akun A melampirkan sebuah kebijakan kepercayaan pada peran yang mengidentifikasi identitas IAM di akun yang berbeda (Akun B) sebagai prinsipal utama yang dapat mengambil peran tersebut.

   Prinsipal dalam kebijakan kepercayaan juga dapat menjadi kepala AWS layanan jika Anda ingin memberikan izin AWS layanan untuk mengambil peran tersebut.
4. Administrator di Akun B sekarang mendelegasikan izin untuk satu atau beberapa identitas IAM di Akun B sehingga mereka dapat mengambil peran itu. Dengan demikian, itu akan memberikan kepada identitas-identitas yang ada di Akun B akses ke sumber daya yang ada di Akun A.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan IAM untuk mendelegasikan izin, lihat Manajemen Akses dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk informasi lebih lanjut tentang pengguna, kelompok, peran, dan izin, lihat Identitas (Pengguna, Grup, dan Peran) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk perbandingan kedua pendekatan ini, lihat Bagaimana peran IAM berbeda dari kebijakan berbasis sumber daya di Panduan Pengguna IAM. AWS Gluemendukung kedua opsi, dengan batasan bahwa kebijakan sumber daya hanya dapat memberikan akses ke sumber daya Katalog Data.

Misalnya, untuk memberikan `Dev` peran di Akun B akses ke database `db1` di Akun A, lampirkan kebijakan sumber daya berikut ke katalog di Akun A.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetDatabase"
            ],
            "Principal": {
                "AWS": [
                    "arn:aws:iam::111122223333:role/Dev"
                ]
            },
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog",
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/db1"
            ]
        }
    ]
}
```

Selain itu, Akun B harus melampirkan kebijakan IAM berikut ke `Dev` peran sebelum benar-benar mendapatkan akses ke db1 Akun A.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetDatabase"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog",
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/db1"
            ]
```

```
        }
    ]
}
```

Menambahkan atau memperbarui kebijakan sumber daya Katalog Data

Anda dapat menambahkan atau memperbarui kebijakan sumber daya Katalog AWS Glue Data menggunakan konsol, API, atau AWS Command Line Interface (AWS CLI).

> **Important**
>
> Jika Anda telah melakukan pemberian izin lintas akun dari akun Anda dengan AWS Lake Formation, untuk menambahkan atau memperbarui kebijakan sumber daya Katalog Data akan memerlukan sebuah langkah tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola izin lintas akun menggunakan keduanya AWS Glue dan Lake Formation di Panduan AWS Lake Formation Pengembang.
> Untuk menentukan apakah hibah lintas akun Lake Formation ada, gunakan operasi `glue:GetResourcePolicies` API atau. AWS CLI Jika `glue:GetResourcePolicies` mengembalikan kebijakan apa pun selain kebijakan Katalog Data yang sudah ada, maka hibah Lake Formation ada. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melihat semua hibah lintas akun menggunakan operasi GetResourcePolicies API di Panduan AWS Lake Formation Pengembang.

Untuk menambah atau memperbarui kebijakan sumber daya Katalog Data (konsol)

1. Buka konsol AWS Glue di https://console.aws.amazon.com/glue/.

   Masuk sebagai pengguna administratif AWS Identity and Access Management (IAM) yang memiliki `glue:PutResourcePolicy` izin.
2. Pada panel navigasi, silakan pilih Pengaturan.
3. Pada halaman Pengaturan katalog data, pada Izin, tempel kebijakan sumber daya ke area teks. Lalu, pilih Simpan.

   Jika konsol tersebut menampilkan pemberitahuan yang menyatakan bahwa izin dalam kebijakan tersebut merupakan tambahan pada izin yang diberikan menggunakan Lake Formation, pilih Lanjutkan.

Untuk menambah atau memperbarui kebijakan sumber daya Katalog Data (AWS CLI)

- Mengirimkan sebuah perintah `aws glue put-resource-policy`. Jika pemberian Lake Formation sudah ada, pastikan Anda menyertakan pilihan `--enable-hybrid` dengan nilai `'TRUE'`.

  Untuk contoh menggunakan perintah ini, lihat Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk Glue AWS.

Melakukan panggilan API lintas akun

Semua AWS Glue Data Catalog operasi memiliki `CatalogId` bidang. Jika izin yang diperlukan telah diberikan untuk mengaktifkan akses lintas akun, pemanggil dapat membuat panggilan API Katalog Data di seluruh akun. Pemanggil tersebut melakukan hal ini dengan memberikan ID akun AWS target di `CatalogId` sehingga dapat mengakses sumber daya di akun target tersebut.

Jika tidak ada `CatalogId` nilai yang diberikan, AWS Glue gunakan ID akun pemanggil sendiri secara default, dan panggilan tidak lintas akun.

Melakukan panggilan ETL lintas akun

Beberapa AWS Glue PySpark dan Scala APIs memiliki bidang ID katalog. Jika semua izin yang diperlukan telah diberikan untuk mengaktifkan akses lintas akun, tugas ETL dapat membuat PySpark dan Scala panggilan ke operasi API di seluruh akun dengan meneruskan ID AWS akun target di bidang ID katalog untuk mengakses sumber daya Katalog Data di akun target.

Jika tidak ada nilai ID katalog yang diberikan, AWS Glue gunakan ID akun pemanggil sendiri secara default, dan panggilan tidak lintas akun.

Untuk dukungan PySpark APIs itu`catalog_id`, lihatGlueContext kelas. Untuk Scala APIs yang mendukung`catalogId`, lihatAWS Glue Scala GlueContext APIs.

Contoh berikut menunjukkan izin yang diperlukan oleh penerima untuk menjalankan sebuah tugas ETL. Dalam contoh ini, *`grantee-account-id`* adalah klien yang menjalankan pekerjaan dan *`grantor-account-id`* merupakan pemilik sumber daya. `catalog-id` Contoh ini memberikan izin untuk semua sumber daya katalog di akun pemberi. Untuk membatasi ruang lingkup sumber daya yang diberikan, Anda dapat memberikan spesifik ARNs untuk katalog, database, tabel, dan koneksi.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetConnection",
                "glue:GetDatabase",
                "glue:GetTable",
                "glue:GetPartition"
            ],
            "Principal": {
                "AWS": [
                    "arn:aws:iam::111122223333:root"
                ]
            },
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:*"
            ]
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> Jika sebuah tabel di akun pemberi mengarahkan ke lokasi Amazon S3 yang juga ada di akun pemberi, maka IAM role yang digunakan untuk menjalankan tugas ETL di akun penerima harus memiliki izin untuk mencantumkan dan mengambil objek dari akun pemberi.

Mengingat bahwa klien di Akun A sudah memiliki izin untuk membuat dan menjalankan tugas ETL, berikut ini adalah langkah-langkah dasar untuk mengatur tugas ETL untuk akses lintas akun:

1. Izinkan akses data lintas akun (lewati langkah ini jika akses lintas akun Amazon S3 sudah ditetapkan).

    a. Memperbarui kebijakan bucket Amazon S3 di Akun B untuk memungkinkan akses lintas-akun dari Akun A.

b. Memperbarui kebijakan IAM di akun A untuk memungkinkan akses ke bucket yang ada di Akun B.

2. Izinkan akses Katalog Data lintas akun.

a. Membuat atau memperbarui kebijakan sumber daya yang dilampirkan pada Katalog Data di Akun B untuk memungkinkan akses dari Akun A.

b. Memperbarui kebijakan IAM di akun A untuk memungkinkan akses ke Katalog Data yang ada di Akun B.

Pencatatan lintas akun CloudTrail

Saat pekerjaan AWS Glue ekstrak, transformasi, dan muat (ETL) mengakses data dasar tabel Katalog Data yang dibagikan melalui hibah AWS Lake Formation lintas akun, ada perilaku pencatatan tambahan. AWS CloudTrail

Untuk tujuan diskusi ini, AWS akun yang membagikan tabel adalah akun pemilik, dan akun tempat tabel dibagikan adalah akun penerima. Ketika pekerjaan ETL di akun penerima mengakses data dalam tabel di akun pemilik, CloudTrail peristiwa akses data yang ditambahkan ke log untuk akun penerima akan disalin ke log akun pemilik. CloudTrail Hal ini agar akun pemilik tersebut dapat melacak akses data oleh berbagai akun penerima. Secara default, CloudTrail peristiwa tidak menyertakan pengidentifikasi utama yang dapat dibaca manusia (ARN utama). Administrator yang ada di akun penerima dapat memilih untuk menyertakan ARN utama dalam log.

Untuk informasi selengkapnya, lihat CloudTrailLogging lintas akun di Panduan AWS Lake Formation Pengembang.

Lihat Juga

- the section called “Pencatatan dan pemantauan”

Kepemilikan dan penagihan sumber daya lintas akun

Ketika pengguna dalam satu AWS akun (Akun A) membuat sumber daya baru seperti database di akun yang berbeda (Akun B), sumber daya tersebut kemudian dimiliki oleh Akun B, akun tempat pembuatannya. Administrator di Akun B secara otomatis mendapatkan izin penuh untuk mengakses sumber daya baru tersebut, termasuk untuk membaca, menulis, dan memberikan izin akses ke akun

ketiga. Pengguna di Akun A dapat mengakses sumber daya yang baru mereka buat tersebut jika mereka memiliki izin yang sesuai yang diberikan oleh Akun B.

Biaya penyimpanan dan biaya lain yang secara langsung dikaitkan dengan sumber daya baru akan ditagih ke Akun B, pemilik sumber daya. Biaya permintaan dari pengguna yang membuat sumber daya ditagih ke akun peminta, yakni Akun A.

Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Glue penagihan dan harga, lihat Cara Kerja AWS Harga.

Batasan akses lintas akun

AWS Glueakses lintas akun memiliki batasan sebagai berikut:

- Akses lintas akun ke tidak AWS Glue diizinkan jika Anda membuat database dan tabel menggunakan Amazon Athena atau Amazon Redshift Spectrum sebelum AWS Glue dukungan wilayah untuk dan akun pemilik sumber daya belum memigrasikan katalog data Amazon Athena ke. AWS Glue Anda dapat menemukan status migrasi saat ini menggunakan GetCatalogImportStatus (get_catalog_import_status). Untuk detail selengkapnya tentang cara memigrasikan katalog AWS Glue Athena, lihat Memutakhirkan ke Panduan Pengguna AWS Glue Data Catalog step-by-step Amazon Athena.
- Akses lintas akun didukung hanya untuk sumber daya Katalog Data, termasuk basis data, tabel, fungsi yang ditetapkan pengguna, dan koneksi.
- Akses lintas akun ke Katalog Data dari Athena mengharuskan Anda mendaftarkan katalog sebagai sumber daya Athena`DataCatalog`. Untuk petunjuk, lihat Mendaftarkan AWS Glue Data Catalog dari akun lain di Panduan Pengguna Amazon Athena.

Pemecahan masalah identitas dan akses AWS Glue

Gunakan informasi berikut untuk membantu Anda mendiagnosis dan memperbaiki masalah umum yang mungkin Anda temui saat bekerja dengan AWS Glue dan IAM.

Topik

- Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di AWS Glue
- Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole
- Saya ingin mengizinkan orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses sumber daya AWS Glue saya

Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di AWS Glue

Jika Anda menerima pesan kesalahan bahwa Anda tidak memiliki otorisasi untuk melakukan tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat melakukan tindakan tersebut.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM `mateojackson` mencoba menggunakan konsol untuk melihat detail tentang suatu sumber daya *`my-example-widget`* rekaan, tetapi tidak memiliki izin `glue:`*`GetWidget`* rekaan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
 glue:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Dalam hal ini, kebijakan untuk pengguna `mateojackson` harus diperbarui untuk mengizinkan akses ke sumber daya *`my-example-widget`* dengan menggunakan tindakan `glue:`*`GetWidget`*.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole

Jika Anda menerima kesalahan bahwa Anda tidak diizinkan untuk melakukan `iam:PassRole` tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat meneruskan peran ke AWS Glue.

Beberapa Layanan AWS memungkinkan Anda untuk meneruskan peran yang ada ke layanan tersebut alih-alih membuat peran layanan baru atau peran terkait layanan. Untuk melakukannya, Anda harus memiliki izin untuk meneruskan peran ke layanan.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM bernama `marymajor` mencoba menggunakan konsol untuk melakukan tindakan di AWS Glue. Namun, tindakan tersebut memerlukan layanan untuk mendapatkan izin yang diberikan oleh peran layanan. Mary tidak memiliki izin untuk meneruskan peran tersebut pada layanan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
 iam:PassRole
```

Dalam kasus ini, kebijakan Mary harus diperbarui agar dia mendapatkan izin untuk melakukan tindakan `iam:PassRole` tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Saya ingin mengizinkan orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses sumber daya AWS Glue saya

Anda dapat membuat peran yang dapat digunakan pengguna di akun lain atau orang-orang di luar organisasi Anda untuk mengakses sumber daya Anda. Anda dapat menentukan siapa saja yang dipercaya untuk mengambil peran tersebut. Untuk layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya atau daftar kontrol akses (ACLs), Anda dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk memberi orang akses ke sumber daya Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya, periksa referensi berikut:

- Untuk mengetahui apakah AWS Glue mendukung fitur-fitur ini, lihatBagaimana AWS Glue bekerja dengan IAM.
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda di seluruh sumber daya Akun AWS yang Anda miliki, lihat Menyediakan akses ke pengguna IAM di pengguna lain Akun AWS yang Anda miliki di Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda kepada pihak ketiga Akun AWS, lihat Menyediakan akses yang Akun AWS dimiliki oleh pihak ketiga dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara memberikan akses melalui federasi identitas, lihat Menyediakan akses ke pengguna terautentikasi eksternal (federasi identitas) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari perbedaan antara menggunakan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat Akses sumber daya lintas akun di IAM di Panduan Pengguna IAM.

AWS Lake Formation model kontrol akses

AWS Glue 5.0 mendukung dua model untuk mengakses data melalui AWS Lake Formation:

Topik

- Menggunakan AWS Glue dengan AWS Lake Formation untuk Akses Tabel Penuh
- Menggunakan AWS Glue dengan AWS Lake Formation kontrol akses berbutir halus

Menggunakan AWS Glue dengan AWS Lake Formation untuk Akses Tabel Penuh

Pengantar Akses Tabel Penuh

AWS Glue 5.0 mendukung kontrol Akses Tabel Penuh (FTA) di Apache Spark berdasarkan kebijakan Anda yang ditentukan dalam. AWS Lake Formation Fitur ini memungkinkan operasi baca dan tulis dari pekerjaan AWS Glue Spark Anda pada tabel AWS Lake Formation terdaftar ketika peran pekerjaan memiliki akses tabel penuh. FTA sangat ideal untuk kasus penggunaan yang perlu mematuhi peraturan keamanan di tingkat tabel dan mendukung kemampuan Spark termasuk Resilient Distributed Datasets (RDDs), pustaka khusus, dan User Defined Functions () dengan tabel. UDFs AWS Lake Formation

Saat pekerjaan AWS Glue Spark dikonfigurasi untuk Akses Tabel Penuh (FTA), AWS Lake Formation kredensil digunakan untuk data Amazon S3 read/write untuk tabel AWS Lake Formation terdaftar, sedangkan kredenal peran runtime pekerjaan akan digunakan untuk tabel yang tidak terdaftar. read/write AWS Lake Formation Kemampuan ini memungkinkan operasi Data Manipulation Language (DHTML) termasuk CREATE, ALTER, DELETE, UPDATE, dan MERGE INTO pernyataan pada Apache Hive dan Iceberg tabel.

> **Note**
>
> Tinjau persyaratan Anda dan tentukan apakah Fine-Grained Access Control (FGAC) atau Full Table Access (FTA) sesuai dengan kebutuhan Anda. Hanya satu metode AWS Lake Formation izin yang dapat diaktifkan untuk AWS Glue pekerjaan tertentu. Pekerjaan tidak dapat secara bersamaan menjalankan Full Table Access (FTA) dan Fine-Grained Access Control (FGAC) secara bersamaan.

Cara Kerja Full-Table Access (FTA) AWS Glue

AWS Lake Formation menawarkan dua pendekatan untuk kontrol akses data: Fine-Grained Access Control (FGAC) dan Full Table Access (FTA). FGAC memberikan keamanan yang ditingkatkan melalui pemfilteran kolom, baris, dan tingkat sel, ideal untuk skenario yang memerlukan izin granular. FTA sangat ideal untuk skenario kontrol akses langsung di mana Anda memerlukan izin tingkat tabel. Ini menyederhanakan implementasi dengan menghilangkan kebutuhan untuk mengaktifkan mode akses berbutir halus, meningkatkan kinerja dan mengurangi biaya dengan menghindari driver sistem

dan pelaksana sistem, dan mendukung operasi baca dan tulis (termasuk CREATE, ALTER, DELETE, UPDATE, dan MERGE INTO perintah).

Pada AWS Glue 4.0, akses data AWS Lake Formation berbasis bekerja melalui GlueContext kelas, kelas utilitas yang disediakan oleh AWS Glue. Di AWS Glue 5.0, akses data AWS Lake Formation berbasis tersedia melalui Spark SQL asli, Spark DataFrames, dan terus didukung melalui kelas. GlueContext

Menerapkan Akses Tabel Penuh

Langkah 1: Aktifkan Akses Tabel Penuh di AWS Lake Formation

Untuk menggunakan mode Akses Tabel Penuh (FTA), Anda harus mengizinkan mesin kueri pihak ketiga mengakses data tanpa validasi tag sesi IAM. AWS Lake Formation Untuk mengaktifkan, ikuti langkah-langkah dalam Integrasi aplikasi untuk akses tabel penuh.

Langkah 2: Siapkan izin IAM untuk peran runtime pekerjaan

Untuk akses baca atau tulis ke data dasar, selain AWS Lake Formation izin, peran runtime pekerjaan memerlukan izin `lakeformation:GetDataAccess` IAM. Dengan izin ini, AWS Lake Formation memberikan permintaan kredensil sementara untuk mengakses data.

Berikut ini adalah contoh kebijakan tentang cara memberikan izin IAM untuk mengakses skrip di Amazon S3, mengunggah log ke Amazon S3, izin API AWS Glue , dan izin untuk mengakses. AWS Lake Formation

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ScriptAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/scripts/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid": "LoggingAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/logs/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "GlueCatalogAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:CreateTable",
        "glue:UpdateTable"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:catalog",
        "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:database/default",
        "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table/default/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "LakeFormationAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Langkah 2.1 Konfigurasikan AWS Lake Formation izin

AWS Glue Spark jobs yang membaca data dari Amazon S3 AWS Lake Formation memerlukan izin SELECT.

AWS Glue Memicu pekerjaan bahwa write/delete data di Amazon S3 AWS Lake Formation memerlukan SEMUA izin.

AWS Glue Pekerjaan Spark yang berinteraksi dengan katalog AWS Glue Data memerlukan izin DESCRIPTION, ALTER, DROP yang sesuai.

Langkah 3: Inisialisasi sesi Spark untuk Akses Tabel Penuh menggunakan AWS Lake Formation

Untuk mengakses tabel yang terdaftar AWS Lake Formation, konfigurasi berikut perlu disetel selama inisialisasi Spark untuk mengonfigurasi Spark agar menggunakan kredensil. AWS Lake Formation

Untuk mengakses tabel yang terdaftar AWS Lake Formation, Anda perlu mengonfigurasi sesi Spark secara eksplisit untuk menggunakan kredensil. AWS Lake Formation Tambahkan konfigurasi berikut saat menginisialisasi sesi Spark Anda:

```
from pyspark.sql import SparkSession

# Initialize Spark session with Lake Formation configurations
spark = SparkSession.builder \
    .appName("Lake Formation Full Table Access") \
    .config("spark.sql.catalog.glue_catalog",
 "org.apache.spark.sql.catalog.hive.GlueCatalog") \
    .config("spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.lakeformation-enabled", "true") \
    .config("spark.sql.defaultCatalog", "glue_catalog") \
    .getOrCreate()
```

Konfigurasi kunci:

- `spark.sql.catalog.glue_catalog`: Mendaftarkan katalog bernama “glue_catalog” yang menggunakan implementasi GlueCatalog
- `spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.lakeformation-enabled`: Secara eksplisit mengaktifkan AWS Lake Formation integrasi untuk katalog ini
- Nama katalog (“glue_catalog” dalam contoh ini) dapat disesuaikan, tetapi harus konsisten di kedua pengaturan konfigurasi

Hive

```
--conf spark.hadoop.fs.s3.credentialsResolverClass=com.amazonaws.AWS
 Glue.accesscontrol.AWSLakeFormationCredentialResolver
--conf spark.hadoop.fs.s3.useDirectoryHeaderAsFolderObject=true
--conf spark.hadoop.fs.s3.folderObject.autoAction.disabled=true
--conf spark.sql.catalog.skipLocationValidationOnCreateTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.createDirectoryAfterTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled=true
```

Gunung es

```
--conf spark.hadoop.fs.s3.credentialsResolverClass=com.amazonaws.AWS
 Glue.accesscontrol.AWSLakeFormationCredentialResolver
--conf spark.hadoop.fs.s3.useDirectoryHeaderAsFolderObject=true
--conf spark.hadoop.fs.s3.folderObject.autoAction.disabled=true
--conf spark.sql.catalog.skipLocationValidationOnCreateTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.createDirectoryAfterTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.<catalog>.AWS Glue.lakeformation-enabled=true
```

- `spark.hadoop.fs.s3.credentialsResolverClass=com.amazonaws.AWS Glue.accesscontrol.AWSLakeFormationCredentialResolver`: Konfigurasikan EMR Filesystem (EMRFS) untuk menggunakan kredensil S3 untuk tabel terdaftar. AWS Lake Formation AWS Lake Formation Jika tabel tidak terdaftar, gunakan kredenal peran runtime pekerjaan.
- `spark.hadoop.fs.s3.useDirectoryHeaderAsFolderObject=true`dan`spark.hadoop.fs.s3.f` Konfigurasikan EMRFS untuk menggunakan aplikasi header tipe konten/x-directory alih-alih akhiran $folder$ saat membuat folder S3. Ini diperlukan saat membaca AWS Lake Formation tabel, karena AWS Lake Formation kredensil tidak mengizinkan membaca folder tabel dengan akhiran $folder$.
- `spark.sql.catalog.skipLocationValidationOnCreateTable.enabled=true`: Konfigurasikan Spark untuk melewati validasi kekosongan lokasi tabel sebelum pembuatan. Ini diperlukan untuk tabel AWS Lake Formation terdaftar, karena AWS Lake Formation kredensil untuk memverifikasi lokasi kosong hanya tersedia setelah pembuatan tabel Katalog AWS Glue Data. Tanpa konfigurasi ini, kredenal peran runtime job akan memvalidasi lokasi tabel kosong.

- `spark.sql.catalog.createDirectoryAfterTable.enabled=true`: Konfigurasikan Spark untuk membuat folder Amazon S3 setelah pembuatan tabel di metastore Hive. Ini diperlukan untuk tabel AWS Lake Formation terdaftar, karena AWS Lake Formation kredensil untuk membuat folder Amazon S3 hanya tersedia AWS Glue setelah pembuatan tabel Katalog Data.
- `spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled=true`: Konfigurasikan Spark untuk menjatuhkan folder Amazon S3 sebelum penghapusan tabel di metastore Hive. Hal ini diperlukan untuk tabel AWS Lake Formation terdaftar, karena AWS Lake Formation kredensional untuk menjatuhkan folder S3 tidak tersedia setelah penghapusan tabel dari Katalog Data. AWS Glue
- `spark.sql.catalog.<catalog>.AWS Glue.lakeformation-enabled=true`: Konfigurasikan katalog Iceberg untuk menggunakan AWS Lake Formation kredenal Amazon AWS Lake Formation S3 untuk tabel terdaftar. Jika tabel tidak terdaftar, gunakan kredensil lingkungan default.

Pola Penggunaan

Menggunakan FTA dengan DataFrames

Untuk pengguna yang akrab dengan Spark, DataFrames dapat digunakan dengan Akses Tabel AWS Lake Formation Penuh.

AWS Glue 5.0 menambahkan dukungan Spark asli untuk Lake Formation Full Table Access, menyederhanakan cara Anda bekerja dengan tabel yang dilindungi. Fitur ini memungkinkan AWS Glue 5.0 pekerjaan AWS Glue Spark untuk langsung membaca dan menulis data saat akses tabel penuh diberikan, menghapus batasan yang sebelumnya membatasi operasi Extract, Transform, and Load (ETL) tertentu. Anda sekarang dapat memanfaatkan kemampuan Spark tingkat lanjut termasuk Resilient Distributed Datasets (RDDs), pustaka kustom, dan User Defined Functions () dengan tabel. UDFs AWS Lake Formation

Native Spark FTA di 5.0 AWS Glue

AWS Glue 5.0 mendukung kontrol akses tabel penuh (FTA) di Apache Spark berdasarkan kebijakan yang Anda tentukan. AWS Lake Formation Tingkat kontrol ini sangat ideal untuk kasus penggunaan yang perlu mematuhi peraturan keamanan di tingkat tabel.

Contoh Tabel Gunung Es Apache

```
from pyspark.sql import SparkSession
```

```
catalog_name = "spark_catalog"
aws_region = "us-east-1"
aws_account_id = "123456789012"
warehouse_path = "s3://amzn-s3-demo-bucket/warehouse/"

spark = SparkSession.builder \

 .config("spark.sql.extensions","org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensi
 \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}",
 "org.apache.iceberg.spark.SparkSessionCatalog") \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.warehouse", f"{warehouse_path}") \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.client.region",f"{aws_region}") \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.glue.account-id",f"{aws_account_id}") \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.glue.lakeformation-enabled","true") \
    .config(f"spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled", "true") \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.catalog-impl",
 "org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog") \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.io-impl",
 "org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO") \
    .config("spark.sql.defaultCatalog", catalog_name) \  # Add this line
    .getOrCreate()

database_name = "your_database"
table_name = "your_table"

df = spark.sql(f"select * from {database_name}.{table_name}")
df.show()
```

Izin IAM yang Diperlukan

Peran eksekusi AWS Glue pekerjaan Anda harus memiliki:

```
{
    "Action": "lakeformation:GetDataAccess",
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow"
}
```

Ditambah izin akses S3 yang sesuai untuk lokasi data Anda.

Konfigurasi Formasi Danau

Sebelum menggunakan Spark FTA asli di AWS Glue 5.0:

1. Izinkan mesin kueri pihak ketiga mengakses data tanpa validasi tag sesi IAM AWS Lake Formation
2. Berikan izin tabel yang sesuai untuk peran eksekusi AWS Glue pekerjaan Anda melalui konsol AWS Lake Formation
3. Konfigurasikan sesi Spark Anda dengan parameter yang diperlukan yang ditunjukkan pada contoh di atas

Menggunakan FTA dengan DynamicFrames

AWS Glue asli DynamicFrames dapat digunakan dengan Akses Tabel AWS Lake Formation Penuh untuk operasi ETL yang dioptimalkan. Full Table Access (FTA) menyediakan model keamanan yang memberikan izin pada tingkat tabel, memungkinkan pemrosesan data lebih cepat dibandingkan dengan Fine-Grained Access Control (FGAC) karena melewati overhead pemeriksaan izin tingkat baris dan kolom. Pendekatan ini berguna ketika Anda perlu memproses seluruh tabel dan izin tingkat tabel memenuhi persyaratan keamanan Anda.

Di AWS Glue 4.0, DynamicFrames dengan FTA diperlukan GlueContext konfigurasi khusus. Sementara DynamicFrame kode AWS Glue 4.0 yang ada dengan FTA akan terus bekerja di AWS Glue 5.0, versi yang lebih baru juga menawarkan dukungan Spark FTA asli dengan fleksibilitas yang lebih besar. Untuk pengembangan baru, pertimbangkan untuk menggunakan pendekatan Spark asli yang dijelaskan di DataFrames bagian ini, terutama jika Anda memerlukan kemampuan tambahan seperti Resilient Distributed Datasets (RDDs), pustaka kustom, dan User Defined Functions () dengan tabel. UDFs AWS Lake Formation

Izin yang Diperlukan

Peran IAM yang menjalankan pekerjaan Glue Anda harus memiliki:

- Izin `lakeformation:GetDataAccess`
- Izin tabel Lake Formation yang sesuai diberikan melalui konsol Lake Formation

Contoh DynamicFrame Implementasi di AWS Glue 5.0

```
from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.context import SparkContext
```

```
# Initialize Glue context
sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)

# Configure catalog for Iceberg tables
catalog_name = "glue_catalog"
aws_region = "us-east-1"
aws_account_id = "123456789012"
warehouse_path = "s3://amzn-s3-demo-bucket/warehouse/"

spark = glueContext.spark_session
spark.conf.set(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}",
 "org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog")
spark.conf.set(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.warehouse", f"{warehouse_path}")
spark.conf.set(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.catalog-impl",
 "org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog")
spark.conf.set(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.io-impl",
 "org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO")
spark.conf.set(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.glue.lakeformation-enabled","true")
spark.conf.set(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.client.region",f"{aws_region}")
spark.conf.set(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.glue.id", f"{aws_account_id}")

# Read Lake Formation-protected table with DynamicFrame
df = glueContext.create_data_frame.from_catalog(
    database="your_database",
    table_name="your_table"
)
```

Konfigurasi Tambahan

Konfigurasikan mode akses tabel penuh di AWS Glue Studio notebook

Untuk mengakses tabel AWS Lake Formation terdaftar dari sesi Spark interaktif di AWS Glue Studio buku catatan, Anda harus menggunakan mode izin kompatibilitas. Gunakan perintah `%%configure` ajaib untuk mengatur konfigurasi Spark Anda sebelum memulai sesi interaktif Anda. Konfigurasi ini harus menjadi perintah pertama di buku catatan Anda, karena tidak dapat diterapkan setelah sesi dimulai. Pilih konfigurasi berdasarkan jenis tabel Anda:

Untuk tabel Hive

```
%%configure
--conf
 spark.hadoop.fs.s3.credentialsResolverClass=com.amazonaws.glue.accesscontrol.AWSLakeFormationC
```

```
--conf spark.hadoop.fs.s3.useDirectoryHeaderAsFolderObject=true
--conf spark.hadoop.fs.s3.folderObject.autoAction.disabled=true
--conf spark.sql.catalog.skipLocationValidationOnCreateTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.createDirectoryAfterTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled=true
```

Untuk tabel Iceberg

```
%%configure
--conf
 spark.hadoop.fs.s3.credentialsResolverClass=com.amazonaws.glue.accesscontrol.AWSLakeFormationC
--conf spark.hadoop.fs.s3.useDirectoryHeaderAsFolderObject=true
--conf spark.hadoop.fs.s3.folderObject.autoAction.disabled=true
--conf spark.sql.catalog.skipLocationValidationOnCreateTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.createDirectoryAfterTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.lakeformation-enabled=true
--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.warehouse=s3://example-s3-bucket_DATA_LOCATION
--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.catalog-
impl=org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog
--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.io-impl=org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO
--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.account-id=ACCOUNT_ID
--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.region=REGION
```

Ganti placeholder:

- S3_DATA_LOKASI: *s3://amzn-s3-demo-bucket*
- WILAYAH: *AWS Region (e.g., us-east-1)*
- AKUN_ID: *Your AWS Account ID*

> **Note**
>
> Anda harus mengatur konfigurasi ini sebelum menjalankan operasi Spark apa pun di buku catatan Anda.

Operasi yang Didukung

Operasi ini akan menggunakan AWS Lake Formation kredensil untuk mengakses data tabel.

> **Note**
>
> Saat mengaktifkan AWS Lake Formation:
>
> - Untuk FTA: Aktifkan konfigurasi Spark `spark.sql.catalog.{catalog_name}.glue.lakeformation-enabled`

- CREATE TABLE
- ALTER TABLE
- MASUKKAN KE DALAM
- MASUKKAN TIMPA
- SELECT
- UPDATE
- BERGABUNG MENJADI
- DELETE FROM
- MENGANALISIS TABEL
- MEJA PERBAIKAN
- MEJA DROP
- Percikan kueri sumber data
- Sumber data Spark menulis

> **Note**
>
> Operasi yang tidak tercantum di atas akan terus menggunakan izin IAM untuk mengakses data tabel.

Migrasi dari AWS Glue 4.0 ke AWS Glue 5.0 FTA

Saat bermigrasi dari AWS Glue 4.0 GlueContext FTA ke AWS Glue 5.0 Spark FTA asli:

1. Izinkan mesin kueri pihak ketiga mengakses data tanpa validasi tag sesi IAM di. AWS Lake Formation IkutiLangkah 1: Aktifkan Akses Tabel Penuh di AWS Lake Formation.

2. Anda tidak perlu mengubah peran runtime pekerjaan. Namun, verifikasi bahwa peran eksekusi AWS Glue pekerjaan memiliki lakeformation: izin GetDataAccess IAM.
3. Ubah konfigurasi sesi percikan dalam skrip. Pastikan konfigurasi percikan berikut ada:

```
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkSessionCatalog
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.warehouse=s3://<bucket-name>/warehouse/
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.client.region=<REGION>
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.glue.account-id=ACCOUNT_ID
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.glue.lakeformation-enabled=true
--conf spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled=true
```

4. Perbarui skrip seperti GlueContext DataFrames yang diubah menjadi percikan DataFrames asli.
5. Perbarui AWS Glue pekerjaan Anda untuk menggunakan AWS Glue 5.0

Pertimbangan dan batasan

- Jika tabel Hive dibuat menggunakan pekerjaan yang tidak mengaktifkan akses tabel penuh, dan tidak ada catatan yang disisipkan, pembacaan atau penulisan berikutnya dari pekerjaan dengan akses tabel penuh akan gagal. Ini karena AWS Glue Spark tanpa akses tabel penuh menambahkan akhiran $folder$ ke nama folder tabel. Untuk mengatasi ini, Anda dapat:
  - Masukkan setidaknya satu baris ke dalam tabel dari pekerjaan yang tidak mengaktifkan FTA.
  - Konfigurasikan pekerjaan yang tidak mengaktifkan FTA untuk tidak menggunakan akhiran $folder$ dalam nama folder di S3. Ini dapat dicapai dengan mengatur konfigurasi `spark.hadoop.fs.s3.useDirectoryHeaderAsFolderObject=true` Spark.
  - Buat folder Amazon S3 di lokasi tabel `s3://path/to/table/table_name` menggunakan konsol Amazon S3 atau Amazon S3 CLI.
- Akses Tabel Penuh bekerja secara eksklusif dengan EMR Filesystem (EMRFS). Sistem file S3A tidak kompatibel.
- Akses Tabel Penuh didukung untuk tabel Hive dan Iceberg. Support untuk tabel Hudi dan Delta belum ditambahkan.
- Pekerjaan yang mereferensikan tabel dengan aturan AWS Lake Formation Fine-Grained Access Control (FGAC) atau AWS Glue Tampilan Katalog Data akan gagal. Untuk menanyakan tabel dengan aturan FGAC atau Tampilan Katalog AWS Glue Data, Anda perlu menggunakan mode FGAC. Anda dapat mengaktifkan mode FGAC dengan mengikuti langkah-langkah yang diuraikan dalam AWS dokumentasi: Menggunakan AWS Glue dengan AWS Lake Formation untuk kontrol akses berbutir halus.

- Akses tabel penuh tidak mendukung Spark Streaming.
- Tidak dapat digunakan bersamaan dengan FGAC.

Menggunakan AWS Glue dengan AWS Lake Formation kontrol akses berbutir halus

Gambaran Umum

Dengan AWS Glue versi 5.0 dan yang lebih tinggi, Anda dapat memanfaatkan AWS Lake Formation untuk menerapkan kontrol akses berbutir halus pada tabel Katalog Data yang didukung oleh S3. Kemampuan ini memungkinkan Anda mengonfigurasi kontrol akses tingkat tabel, baris, kolom, dan sel untuk read kueri dalam pekerjaan AWS Glue for Apache Spark Anda. Lihat bagian berikut untuk mempelajari lebih lanjut tentang Lake Formation dan cara menggunakannya dengan AWS Glue.

`GlueContext`kontrol akses tingkat tabel berbasis dengan AWS Lake Formation izin yang didukung di Glue 4.0 atau sebelumnya tidak didukung di Glue 5.0. Gunakan Spark native fine-grained access control (FGAC) baru di Glue 5.0. Perhatikan detail berikut:

- Jika Anda memerlukan kontrol akses berbutir halus (FGAC) untuk kontrol row/column/cell akses, Anda harus bermigrasi dari/Glue `GlueContext` di Glue 4.0 dan sebelum kerangka data Spark di DynamicFrame Glue 5.0. Sebagai contoh, lihat Migrasi dari GlueContext/Glue DynamicFrame ke Spark DataFrame
- Jika Anda membutuhkan kontrol Akses Tabel Penuh (FTA), Anda dapat memanfaatkan FTA dengan DynamicFrames AWS Glue 5.0. Anda juga dapat bermigrasi ke pendekatan Spark asli untuk kemampuan tambahan seperti Resilient Distributed Datasets (RDDs), pustaka kustom, dan User Defined Functions () dengan tabel. UDFs AWS Lake Formation Sebagai contoh, lihat Migrasi dari AWS Glue 4.0 ke AWS Glue 5.0.
- Jika Anda tidak memerlukan FGAC, maka tidak diperlukan migrasi ke kerangka data Spark dan `GlueContext` fitur seperti bookmark pekerjaan, predikat push down akan terus berfungsi.
- Pekerjaan dengan FGAC membutuhkan minimal 4 pekerja: satu driver pengguna, satu driver sistem, satu eksekutor sistem, dan satu eksekutor pengguna siaga.

Menggunakan AWS Glue dengan AWS Lake Formation menimbulkan biaya tambahan.

Bagaimana AWS Glue bekerja dengan AWS Lake Formation

Menggunakan AWS Glue dengan Lake Formation memungkinkan Anda menerapkan lapisan izin pada setiap pekerjaan Spark untuk menerapkan kontrol izin Lake Formation saat AWS Glue mengeksekusi pekerjaan. AWS Glue menggunakan profil sumber daya Spark untuk membuat dua profil untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. Profil pengguna mengeksekusi kode yang disediakan pengguna, sementara profil sistem memberlakukan kebijakan Lake Formation. Untuk informasi selengkapnya, lihat Apa itu AWS Lake Formation dan Pertimbangan dan batasan.

Berikut ini adalah ikhtisar tingkat tinggi tentang bagaimana AWS Glue mendapatkan akses ke data yang dilindungi oleh kebijakan keamanan Lake Formation.

1. Pengguna memanggil `StartJobRun` API pada pekerjaan AWS Lake Formation-enabled AWS Glue.
2. AWS Glue mengirimkan pekerjaan ke driver pengguna dan menjalankan pekerjaan di profil pengguna. Driver pengguna menjalankan versi lean Spark yang tidak memiliki kemampuan untuk meluncurkan tugas, meminta pelaksana, mengakses S3 atau Glue Catalog. Ini membangun rencana kerja.
3. AWS Glue mengatur driver kedua yang disebut driver sistem dan menjalankannya di profil sistem (dengan identitas istimewa). AWS Glue mengatur saluran TLS terenkripsi antara dua driver untuk komunikasi. Driver pengguna menggunakan saluran untuk mengirim rencana pekerjaan ke driver sistem. Driver sistem tidak menjalankan kode yang dikirimkan pengguna. Ini menjalankan Spark penuh dan berkomunikasi dengan S3, dan Katalog Data untuk akses data. Ini meminta pelaksana dan mengkompilasi Job Plan ke dalam urutan tahapan eksekusi.
4. AWS Glue kemudian menjalankan tahapan pada pelaksana dengan driver pengguna atau driver sistem. Kode pengguna dalam tahap apa pun dijalankan secara eksklusif pada pelaksana profil pengguna.
5. Tahapan yang membaca data dari tabel Katalog Data yang dilindungi oleh AWS Lake Formation atau yang menerapkan filter keamanan didelegasikan ke pelaksana sistem.

Persyaratan pekerja minimum

Pekerjaan yang mendukung Lake Formation di AWS Glue membutuhkan minimal 4 pekerja: satu driver pengguna, satu driver sistem, satu pelaksana sistem, dan satu Pelaksana Pengguna siaga. Ini naik dari minimal 2 pekerja yang dibutuhkan untuk pekerjaan AWS Glue standar.

Pekerjaan yang mendukung Lake Formation di AWS Glue menggunakan dua driver Spark — satu untuk profil sistem dan satu lagi untuk profil pengguna. Demikian pula, pelaksana juga dibagi menjadi dua profil:

- Pelaksana sistem: menangani tugas di mana filter data Lake Formation diterapkan.
- User executors: diminta oleh driver sistem sesuai kebutuhan.

Karena pekerjaan Spark bersifat malas, AWS Glue mencadangkan 10% dari total pekerja (minimal 1), setelah dikurangi dua driver, untuk pelaksana pengguna.

Semua pekerjaan yang mendukung Lake Formation mengaktifkan auto-scaling, yang berarti pelaksana pengguna hanya akan memulai saat diperlukan.

Untuk konfigurasi contoh, lihat Pertimbangan dan batasan.

Izin IAM peran runtime pekerjaan

Izin Lake Formation mengontrol akses ke sumber daya Katalog Data AWS Glue, lokasi Amazon S3, dan data dasar di lokasi tersebut. Izin IAM mengontrol akses ke Lake Formation dan AWS Glue APIs dan sumber daya. Meskipun Anda mungkin memiliki izin Lake Formation untuk mengakses tabel di Katalog Data (SELECT), operasi Anda gagal jika Anda tidak memiliki izin IAM pada operasi `glue:Get*` API.

Berikut ini adalah contoh kebijakan tentang cara memberikan izin IAM untuk mengakses skrip di S3, mengunggah log ke S3, izin AWS Glue API, dan izin untuk mengakses Lake Formation.

JSON

```
{
"Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ScriptAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
```

```
            "arn:aws:s3:::*.amzn-s3-demo-bucket/scripts",
            "arn:aws:s3:::*.amzn-s3-demo-bucket/*" ]
        },
        {
         "Sid": "LoggingAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
               "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/logs/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "GlueCatalogAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                 "glue:Get*",
                 "glue:Create*",
                 "glue:Update*"
            ],
            "Resource": ["*"]
        },
        {
            "Sid": "LakeFormationAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
             "lakeformation:GetDataAccess"
             ],
            "Resource": ["*"]
        }
    ]
}
```

Menyiapkan izin Lake Formation untuk peran runtime pekerjaan

Pertama, daftarkan lokasi meja Hive Anda dengan Lake Formation. Kemudian buat izin untuk peran runtime pekerjaan Anda di tabel yang Anda inginkan. Untuk detail lebih lanjut tentang Lake Formation, lihat Apa itu AWS Lake Formation? di Panduan AWS Lake Formation Pengembang.

Setelah Anda mengatur izin Lake Formation, Anda dapat mengirimkan pekerjaan Spark di Glue AWS .

Mengirimkan pekerjaan

Setelah Anda selesai menyiapkan hibah Lake Formation, Anda dapat mengirimkan pekerjaan Spark di Glue AWS . Untuk menjalankan pekerjaan Iceberg, Anda harus menyediakan konfigurasi Spark berikut. Untuk mengkonfigurasi melalui parameter pekerjaan Glue, letakkan parameter berikut:

- Kunci:

```
--conf
```

- Nilai:

```
spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkSessionCatalog
       --conf spark.sql.catalog.spark_catalog.warehouse=<S3_DATA_LOCATION>
       --conf spark.sql.catalog.spark_catalog.glue.account-id=<ACCOUNT_ID>
       --conf spark.sql.catalog.spark_catalog.client.region=<REGION>
       --conf spark.sql.catalog.spark_catalog.glue.endpoint=https://
glue.<REGION>.amazonaws.com
```

Menggunakan Sesi Interaktif

Setelah Anda selesai menyiapkan AWS Lake Formation hibah, Anda dapat menggunakan Sesi Interaktif di AWS Glue. Anda harus memberikan konfigurasi Spark berikut melalui `%%configure` sihir sebelum mengeksekusi kode.

```
%%configure
{
    "--enable-lakeformation-fine-grained-access": "true",
    "--conf":
 "spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkSessionCatalog
 --conf spark.sql.catalog.spark_catalog.warehouse=<S3_DATA_LOCATION> --conf
 spark.sql.catalog.spark_catalog.catalog-impl=org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog
 --conf spark.sql.catalog.spark_catalog.io-impl=org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO --
conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
 --conf spark.sql.catalog.spark_catalog.client.region=<REGION> --conf
 spark.sql.catalog.spark_catalog.glue.account-id=<ACCOUNT_ID> --conf
 spark.sql.catalog.spark_catalog.glue.endpoint=https://glue.<REGION>.amazonaws.com"
}
```

FGAC untuk AWS Glue 5.0 Notebook atau sesi interaktif

Untuk mengaktifkan Fine-Grained Access Control (FGAC) di AWS Glue, Anda harus menentukan Spark confs yang diperlukan untuk Lake Formation sebagai bagian dari sihir %%configure sebelum Anda membuat sel pertama.

Menentukannya nanti menggunakan panggilan `SparkSession.builder().conf("").get()` atau tidak `SparkSession.builder().conf("").create()` akan cukup. Ini adalah perubahan dari perilaku AWS Glue 4.0.

Dukungan format meja terbuka

AWS Glue versi 5.0 atau yang lebih baru mencakup dukungan untuk kontrol akses berbutir halus berdasarkan Lake Formation. AWS Glue mendukung jenis tabel Hive dan Iceberg. Tabel berikut menjelaskan semua operasi yang didukung.

Operasi	Hive	Gunung es
Perintah DDL	Hanya dengan izin peran IAM	Hanya dengan izin peran IAM
Kueri tambahan	Tidak berlaku	Sepenuhnya didukung
Pertanyaan perjalanan waktu	Tidak berlaku untuk format tabel ini	Sepenuhnya didukung
Tabel metadata	Tidak berlaku untuk format tabel ini	Didukung, tetapi tabel tertentu disembunyikan. Lihat pertimbangan dan batasan untuk informasi lebih lanjut.
`DML INSERT`	Hanya dengan izin IAM	Hanya dengan izin IAM
PEMBARUAN DML.	Tidak berlaku untuk format tabel ini	Hanya dengan izin IAM
`DML DELETE`	Tidak berlaku untuk format tabel ini	Hanya dengan izin IAM
Operasi baca	Sepenuhnya didukung	Sepenuhnya didukung

Operasi	Hive	Gunung es
Prosedur tersimpan	Tidak berlaku	Didukung dengan pengecualian `register_table` dan`migrate`. Lihat pertimbangan dan batasan untuk informasi lebih lanjut.

Migrasi dari GlueContext/Glue DynamicFrame ke Spark DataFrame

Berikut ini adalah contoh Python dan Scala dari migrasi/Glue `GlueContext` in Glue 4.0 ke Spark in `DynamicFrame` Glue 5.0. `DataFrame`

Python

Sebelum:

```
escaped_table_name= '`<dbname>`.`<table_name>`'

additional_options = {
  "query": f'select * from {escaped_table_name} WHERE column1 = 1 AND column7 = 7'
}

# DynamicFrame example
dataset = glueContext.create_data_frame_from_catalog(
    database="<dbname>",
    table_name=escaped_table_name,
    additional_options=additional_options)
```

Setelah:

```
table_identifier= '`<catalogname>`.`<dbname>`.`<table_name>`"' #catalogname is optional

# DataFrame example
dataset = spark.sql(f'select * from {table_identifier} WHERE column1 = 1 AND column7 =
 7')
```

Skala

Sebelum:

```
val escapedTableName = "`<dbname>`.`<table_name>`"

val additionalOptions = JsonOptions(Map(
    "query" -> s"select * from $escapedTableName WHERE column1 = 1 AND column7 = 7"
    )
)

# DynamicFrame example
val datasource0 = glueContext.getCatalogSource(
    database="<dbname>",
    tableName=escapedTableName,
    additionalOptions=additionalOptions).getDataFrame()
```

Setelah:

```
val tableIdentifier = "`<catalogname>`.`<dbname>`.`<table_name>`" //catalogname is
 optional

# DataFrame example
val datasource0 = spark.sql(s"select * from $tableIdentifier WHERE column1 = 1 AND
 column7 = 7")
```

Pertimbangan dan batasan

Pertimbangkan pertimbangan dan batasan berikut saat Anda menggunakan Lake Formation with AWS Glue.

AWS Glue with Lake Formation tersedia di semua Wilayah yang didukung kecuali AWS GovCloud (AS-Timur) dan AWS GovCloud (AS-Barat).

- AWS Glue mendukung kontrol akses berbutir halus melalui Lake Formation hanya untuk tabel Apache Hive dan Apache Iceberg. Format Apache Hive termasuk Parket, ORC, dan CSV.
- Anda hanya dapat menggunakan Lake Formation dengan pekerjaan Spark.
- AWS Glue with Lake Formation hanya mendukung satu sesi Spark selama pekerjaan.
- Ketika Lake Formation diaktifkan,AWS Glue membutuhkan jumlah pekerja yang lebih besar karena memerlukan satu driver sistem, pelaksana sistem, satu driver pengguna, dan eksekutor pengguna opsional (diperlukan ketika pekerjaan Anda memiliki atau). UDFs `spark.createDataFrame`
- AWS Glue with Lake Formation hanya mendukung kueri tabel lintas akun yang dibagikan melalui tautan sumber daya. Resource-link perlu diberi nama identik dengan sumber daya akun sumber.

- Untuk mengaktifkan kontrol akses berbutir halus untuk pekerjaan AWS Glue, lewati parameter pekerjaan. `--enable-lakeformation-fine-grained-access`
- Anda dapat mengonfigurasi pekerjaan AWS Glue Anda untuk bekerja dengan hierarki multi-katalog AWS Glue. Untuk informasi tentang parameter konfigurasi yang akan digunakan dengan AWS Glue `StartJobRun` API, lihat hierarki multi-katalog Bekerja dengan AWS Glue di EMR Tanpa Server.
- Berikut ini tidak didukung:
  - Kumpulan data terdistribusi yang tangguh (RDD)
  - Streaming percikan
  - Menulis dengan izin Lake Formation yang diberikan
  - Kontrol akses untuk kolom bersarang
- AWS Glue memblokir fungsionalitas yang dapat merusak isolasi lengkap driver sistem, termasuk yang berikut:
  - UDTs, HiveUDFs, dan fungsi apa pun yang ditentukan pengguna yang melibatkan kelas khusus
  - Sumber data kustom
  - Pasokan stoples tambahan untuk ekstensi Spark, konektor, atau metastore
  - Perintah `ANALYZE TABLE`
- Untuk menegakkan kontrol akses, `EXPLAIN PLAN` dan operasi DDL seperti `DESCRIBE TABLE` tidak mengekspos informasi terbatas.
- AWS Glue membatasi akses ke driver sistem Spark log pada aplikasi yang mendukung Lake Formation. Karena driver sistem berjalan dengan lebih banyak akses, peristiwa dan log yang dihasilkan driver sistem dapat mencakup informasi sensitif. Untuk mencegah pengguna atau kode yang tidak sah mengakses data sensitif ini, AWS Glue menonaktifkan akses ke log driver sistem. Untuk pemecahan masalah, hubungi AWS dukungan.
- Jika Anda mendaftarkan lokasi tabel dengan Lake Formation, jalur akses data akan melewati kredensil yang disimpan Lake Formation terlepas dari izin IAM untuk peran runtime pekerjaan AWS Glue. Jika Anda salah mengonfigurasi peran yang terdaftar dengan lokasi tabel, pekerjaan yang dikirimkan yang menggunakan peran dengan izin IAM S3 ke lokasi tabel akan gagal.
- Menulis ke tabel Lake Formation menggunakan izin IAM daripada izin yang diberikan Lake Formation. Jika peran runtime pekerjaan Anda memiliki izin S3 yang diperlukan, Anda dapat menggunakannya untuk menjalankan operasi penulisan.

Berikut ini adalah pertimbangan dan batasan saat menggunakan Apache Iceberg:

- Anda hanya dapat menggunakan Apache Iceberg dengan katalog sesi dan tidak sewenang-wenang bernama katalog.
- Tabel gunung es yang terdaftar di Lake Formation hanya mendukung tabel metadata`history`,,,, `metadata_log_entries``snapshots`, `files` dan. `manifests` `refs` AWS Glue menyembunyikan kolom yang mungkin memiliki data sensitif, sepertipartitions,path, dansummaries. Batasan ini tidak berlaku untuk tabel Gunung Es yang tidak terdaftar di Lake Formation.
- Tabel yang tidak Anda daftarkan di Lake Formation mendukung semua prosedur yang disimpan Gunung Es. Prosedur `register_table` dan `migrate` prosedur tidak didukung untuk tabel apa pun.
- Kami menyarankan Anda menggunakan Iceberg DataFrameWriter V2 alih-alih V1.

Contoh alokasi pekerja

Untuk pekerjaan yang dikonfigurasi dengan parameter berikut:

```
--enable-lakeformation-fine-grained-access=true
--number-of-workers=20
```

Alokasi pekerja adalah:

- Satu pekerja untuk driver pengguna.
- Satu pekerja untuk driver sistem.
- 10% dari 18 pekerja yang tersisa (yaitu, 2 pekerja) disediakan untuk pelaksana pengguna.
- Hingga 16 pekerja dialokasikan untuk pelaksana sistem.

Dengan auto-scaling diaktifkan, pelaksana pengguna dapat memanfaatkan salah satu kapasitas yang tidak terisi dari pelaksana sistem jika diperlukan.

Mengontrol alokasi eksekutor pengguna

Anda dapat menyesuaikan persentase reservasi untuk pelaksana pengguna menggunakan konfigurasi berikut:

```
--conf spark.dynamicAllocation.maxExecutorsRatio=<value between 0 and 1>
```

Konfigurasi ini memungkinkan kontrol yang disetel dengan baik atas berapa banyak eksekutor pengguna yang dicadangkan relatif terhadap total kapasitas yang tersedia.

Pemecahan Masalah

Lihat bagian berikut untuk solusi pemecahan masalah.

Pencatatan log

AWS Glue menggunakan profil sumber daya Spark untuk membagi eksekusi pekerjaan. AWS Glue menggunakan profil pengguna untuk menjalankan kode yang Anda berikan, sementara profil sistem memberlakukan kebijakan Lake Formation. Anda dapat mengakses log untuk tugas yang dijalankan sebagai profil pengguna.

UI Langsung dan Server Sejarah Spark

Live UI dan Spark History Server memiliki semua peristiwa Spark yang dihasilkan dari profil pengguna dan peristiwa yang disunting yang dihasilkan dari driver sistem.

Anda dapat melihat semua tugas dari driver pengguna dan sistem di tab Executors. Namun, tautan log hanya tersedia untuk profil pengguna. Selain itu, beberapa informasi disunting dari Live UI, seperti jumlah catatan keluaran.

Job gagal dengan izin Lake Formation yang tidak mencukupi

Pastikan bahwa peran runtime pekerjaan Anda memiliki izin untuk menjalankan SELECT dan DESCRIPTION pada tabel yang Anda akses.

Job dengan eksekusi RDD gagal

AWS Glue saat ini tidak mendukung operasi kumpulan data terdistribusi tangguh (RDD) pada pekerjaan yang mendukung Lake Formation.

Tidak dapat mengakses file data di Amazon S3

Pastikan Anda telah mendaftarkan lokasi data lake di Lake Formation.

Pengecualian validasi keamanan

AWS Glue mendeteksi kesalahan validasi keamanan. Hubungi AWS dukungan untuk bantuan.

Berbagi Katalog Data AWS Glue dan tabel di seluruh akun

Anda dapat berbagi database dan tabel di seluruh akun dan masih menggunakan Lake Formation. Untuk informasi selengkapnya, lihat Berbagi data lintas akun di Lake Formation dan Bagaimana cara membagikan Katalog Data AWS Glue dan tabel lintas akun menggunakan? .

Tabel berikut menjelaskan ringkasan cara memilih antara kontrol akses halus (FGAC) dan akses tabel penuh (FTA) untuk beban kerja Anda.

Fitur	Kontrol akses berbutir halus (FGAC)	Akses meja penuh (FTA)
Tingkat Akses	Tingkat kolom/baris	Meja penuh
Kasus Penggunaan	Kueri dan ETL dengan izin terbatas	ETL
Dampak Kinerja	Membutuhkan transisi system/user ruang untuk evaluasi kontrol akses, menambahkan latensi	Kinerja yang dioptimalkan

Menggunakan Hibah Akses Amazon S3 dengan AWS Glue

Dengan Glue versi 5.0, Amazon S3 Access Grants menyediakan solusi kontrol akses yang dapat diskalakan yang dapat Anda gunakan untuk menambah akses ke data Amazon S3 Anda. AWS Glue Jika Anda memiliki konfigurasi izin yang kompleks atau besar untuk data S3, Anda dapat menggunakan S3 Access Grants untuk menskalakan izin data S3 bagi pengguna dan peran.

Gunakan Hibah Akses S3 untuk menambah akses ke data Amazon S3 di luar izin yang diberikan oleh peran runtime atau peran IAM yang dilampirkan ke identitas dengan akses ke pekerjaan Anda. AWS Glue Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola akses dengan Hibah Akses S3 di Panduan Pengguna Amazon S3.

Bagaimana AWS Glue bekerja dengan S3 Access Grants

AWS Glue versi 5.0 dan yang lebih tinggi menyediakan integrasi asli dengan S3 Access Grants. Anda dapat mengaktifkan S3 Access Grants AWS Glue dan menjalankan pekerjaan Spark. Saat pekerjaan

Spark membuat permintaan untuk data S3, Amazon S3 menyediakan kredenal sementara yang dicakup ke bucket, awalan, atau objek tertentu.

Berikut ini adalah ikhtisar tingkat tinggi tentang bagaimana AWS Glue mendapatkan akses ke data yang dikelola oleh S3 Access Grants.

1. Pengguna mengirimkan pekerjaan AWS Glue Spark yang menggunakan data yang disimpan di Amazon S3.
2. AWS Glue membuat permintaan S3 Access Grants untuk menjual kredenal sementara bagi pengguna yang memberikan akses ke bucket, awalan, atau objek.
3. AWS Glue mengembalikan kredensi sementara dalam bentuk token AWS Security Token Service (STS) untuk pengguna. Token dicakup untuk mengakses bucket, awalan, atau objek S3.
4. AWS Glue menggunakan token STS untuk mengambil data dari S3.
5. AWS Glue menerima data dari S3 dan mengembalikan hasilnya ke pengguna.

S3 Access Memberikan pertimbangan dengan AWS Glue

Perhatikan perilaku dan batasan berikut saat Anda menggunakan S3 Access Grants dengan. AWS Glue

Dukungan fitur

- S3 Access Grants didukung dengan AWS Glue versi 5.0 dan lebih tinggi.
- Spark adalah satu-satunya jenis pekerjaan yang didukung saat Anda menggunakan S3 Access Grants dengan. AWS Glue
- Delta Lake dan Hudi adalah satu-satunya format meja terbuka yang didukung saat Anda menggunakan S3 Access Grants dengan. AWS Glue
- Kemampuan berikut tidak didukung untuk digunakan dengan S3 Access Grants:
  - Tabel Apache Iceberg
  - AWS Permintaan CLI ke Amazon S3 yang menggunakan peran IAM
  - Akses S3 melalui protokol S3A open-source

Pertimbangan perilaku

- AWS Glue menyediakan cache kredensial untuk memastikan bahwa pengguna tidak perlu membuat permintaan berulang untuk kredensi yang sama dalam pekerjaan Spark. Oleh karena itu, AWS Glue selalu minta hak istimewa tingkat default saat meminta kredensional. Untuk informasi selengkapnya, lihat Meminta akses ke data S3 di Panduan Pengguna Amazon S3.

Siapkan Hibah Akses S3 dengan AWS Glue

Prasyarat

Penelepon atau admin telah membuat instance S3 Access Grants.

Menyiapkan AWS Glue kebijakan dan konfigurasi pekerjaan

Untuk menyiapkan Hibah Akses S3 dengan AWS Glue Anda harus mengonfigurasi kebijakan kepercayaan dan IAM, dan meneruskan konfigurasi melalui parameter pekerjaan.

1. Konfigurasikan kepercayaan minimal dan kebijakan IAM berikut tentang peran yang digunakan untuk hibah (AWS Glue peran yang menjalankan sesi atau pekerjaan).

   Kebijakan kepercayaan:

```
{
            "Sid": "Stmt1234567891011",
            "Action": [
                "sts:AssumeRole",
                "sts:SetSourceIdentity",
                "sts:SetContext"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "access-grants.s3.amazonaws.com"
            },
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceAccount": "123456789012",
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:s3:<region>:123456789012:access-grants/
default"
                }
            }
        }
```

Kebijakan IAM:

```
{
            "Sid": "S3Grants",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetDataAccess",
                "s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:<region>:123456789012:access-grants/default"
        },
        {
            "Sid": "BucketLevelReadPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "123456789012"
                },
                "ArnEquals": {
                    "s3:AccessGrantsInstanceArn": [
                        "arn:aws:s3:<region>:123456789012:access-grants/default"
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "ObjectLevelReadPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:GetObjectVersion",
                "s3:GetObjectAcl",
                "s3:GetObjectVersionAcl",
                "s3:ListMultipartUploadParts"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*"
```

```
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "123456789012"
                },
                "ArnEquals": {
                    "s3:AccessGrantsInstanceArn": [
                        "arn:aws:s3:<region>:123456789012:access-grants/default"
                    ]
                }
            }
        }
```

2. Dalam AWS Glue pekerjaan Anda, lewati konfigurasi Spark berikut baik melalui parameter AWS Glue pekerjaan atau`SparkConf`.

```
--conf spark.hadoop.fs.s3.s3AccessGrants.enabled=true \
--conf spark.hadoop.fs.s3.s3AccessGrants.fallbackToIAM=false
```

Propagasi Identitas Tepercaya dengan AWS Glue ETL

Dengan IAM Identity Center, Anda dapat terhubung ke penyedia identitas (IdPs) dan mengelola akses secara terpusat untuk pengguna dan grup di seluruh layanan AWS analitik. Anda dapat mengintegrasikan penyedia identitas seperti Okta, Ping, dan Microsoft Entra ID (sebelumnya Azure Active Directory) dengan IAM Identity Center bagi pengguna di organisasi Anda untuk mengakses data menggunakan pengalaman masuk tunggal. IAM Identity Center juga mendukung menghubungkan penyedia identitas pihak ketiga tambahan.

Dengan AWS Glue 5.0 dan lebih tinggi, Anda dapat menyebarkan identitas pengguna dari IAM Identity Center ke sesi interaktif. AWS Glue AWS Glue Sesi Interaktif selanjutnya akan menyebarkan identitas yang disediakan ke layanan hilir seperti Amazon S3 Access Grants, AWS Lake Formation dan Amazon Redshift, memungkinkan akses data yang aman melalui identitas pengguna di layanan hilir ini.

Gambaran Umum

Identity Center adalah pendekatan yang direkomendasikan untuk otentikasi dan otorisasi tenaga kerja AWS untuk organisasi dari berbagai ukuran dan jenis. Dengan Identity Center, Anda dapat membuat dan mengelola identitas pengguna di AWS, atau menghubungkan sumber identitas yang

ada, termasuk Microsoft Active Directory, Okta, Ping Identity, Google Workspace JumpCloud, dan Microsoft Entra ID (sebelumnya Azure AD).

Propagasi identitas tepercaya adalah fitur Pusat Identitas IAM yang dapat digunakan oleh administrator AWS layanan terhubung untuk memberikan dan mengaudit akses ke data layanan. Akses ke data ini didasarkan pada atribut pengguna seperti asosiasi grup. Menyiapkan propagasi identitas tepercaya memerlukan kolaborasi antara administrator AWS layanan yang terhubung dan administrator Pusat Identitas IAM.

Fitur dan manfaat

Integrasi sesi AWS Glue interaktif dengan IAM Identity Center Penyebaran identitas tepercaya memberikan manfaat berikut:

- Kemampuan untuk menegakkan otorisasi tingkat tabel dan kontrol akses berbutir halus dengan identitas Pusat Identitas pada tabel katalog data terkelola Lake Formation. AWS Glue
- Kemampuan untuk menegakkan otorisasi dengan identitas Pusat Identitas di cluster Amazon Redshift.
- Memungkinkan pelacakan ujung ke ujung tindakan pengguna untuk audit.
- Kemampuan untuk menegakkan otorisasi tingkat awalan Amazon S3 dengan identitas Pusat Identitas pada awalan Amazon S3 Access Grants yang dikelola Amazon S3.

Kasus penggunaan

Eksplorasi dan Analisis Data Interaktif

Insinyur data menggunakan identitas perusahaan mereka untuk mengakses dan menganalisis data dengan mulus di beberapa AWS akun. Melalui SageMaker Studio, mereka meluncurkan sesi Spark interaktif melalui AWS Glue ETL, menghubungkan ke berbagai sumber data termasuk Amazon S3 dan AWS Glue Katalog Data. Saat para insinyur menjelajahi kumpulan data, Spark memberlakukan kontrol akses berbutir halus yang ditentukan dalam Lake Formation berdasarkan identitas mereka, memastikan mereka hanya dapat melihat data resmi. Semua kueri dan transformasi data dicatat dengan identitas pengguna, menciptakan jejak audit yang jelas. Pendekatan yang efisien ini memungkinkan pembuatan prototipe cepat produk analitik baru sambil mempertahankan tata kelola data yang ketat di seluruh lingkungan klien.

Persiapan Data dan Rekayasa Fitur

Ilmuwan data dari beberapa tim peneliti berkolaborasi dalam proyek kompleks menggunakan platform data terpadu. Mereka masuk ke SageMaker Studio dengan kredensi perusahaan mereka, segera mengakses danau data bersama yang luas yang mencakup banyak akun. AWS Saat mereka memulai rekayasa fitur untuk model pembelajaran mesin baru, sesi Spark diluncurkan melalui AWS Glue ETL menegakkan kolom Lake Formation dan kebijakan keamanan tingkat baris berdasarkan identitas mereka yang disebarkan. Para ilmuwan dapat secara efisien menyiapkan data dan fitur insinyur menggunakan alat yang sudah dikenal, sementara tim kepatuhan memiliki jaminan bahwa setiap interaksi data dilacak dan diaudit secara otomatis. Lingkungan kolaboratif yang aman ini mempercepat jalur penelitian sambil mempertahankan standar perlindungan data yang ketat yang diperlukan dalam industri yang diatur.

Cara kerjanya

Pengguna masuk ke aplikasi yang menghadap klien (SageMaker AI, atau aplikasi khusus) menggunakan identitas perusahaan mereka melalui IAM Identity Center. Identitas ini kemudian disebarkan melalui seluruh jalur akses data.

Pengguna yang diautentikasi meluncurkan Sesi AWS AWS Glue Interaktif, yang berfungsi sebagai mesin komputasi untuk pemrosesan data. Sesi ini mempertahankan konteks identitas pengguna di seluruh alur kerja.

AWS Lake Formation dan AWS Glue Data Catalog bekerja sama untuk menegakkan kontrol akses berbutir halus. Lake Formation menerapkan kebijakan keamanan berdasarkan identitas yang disebarkan pengguna, sementara Amazon S3 Access Grant menyediakan lapisan izin tambahan, memastikan pengguna hanya dapat mengakses data yang diizinkan untuk dilihat.

Akhirnya, sistem terhubung ke Penyimpanan Amazon S3 tempat data aktual berada. Semua akses diatur oleh kebijakan keamanan gabungan, menjaga tata kelola data sambil memungkinkan eksplorasi dan analisis data interaktif. Arsitektur ini memungkinkan akses data berbasis identitas yang aman di berbagai AWS layanan sambil mempertahankan pengalaman pengguna yang mulus bagi ilmuwan dan insinyur data yang bekerja dengan kumpulan data besar.

Integrasi

AWS lingkungan pengembangan terkelola

Aplikasi yang dihadapi klien AWS terkelola berikut ini mendukung propagasi identitas tepercaya dengan AWS Glue sesi interaktif:

- Studio Terpadu Sagemaker
- Amazon SageMaker AI

Studio Terpadu Sagemaker

Untuk menggunakan propagasi identitas tepercaya dengan Sagemaker Unified Studio:

1. Siapkan proyek Sagemaker Unified Studio dengan propagasi identitas tepercaya yang diaktifkan sebagai lingkungan pengembangan yang menghadap klien.
2. Siapkan Lake Formation untuk mengaktifkan kontrol akses berbutir halus untuk AWS Glue tabel berdasarkan pengguna atau grup di Pusat Identitas IAM.
3. Siapkan Hibah Akses Amazon S3 untuk mengaktifkan akses sementara ke lokasi data yang mendasarinya di Amazon S3.
4. Buka ruang JupyterLab IDE Sagemaker Unified Studio dan pilih AWS Glue sebagai komputasi untuk eksekusi notebook.

Lingkungan Notebook yang dihosting sendiri yang dikelola pelanggan

Untuk mengaktifkan propagasi identitas tepercaya bagi pengguna aplikasi yang dikembangkan khusus, lihat Akses AWS layanan secara terprogram menggunakan propagasi identitas tepercaya di Blog Keamanan. AWS

Memulai propagasi identitas tepercaya di AWS Glue ETL

Bagian ini membantu Anda mengonfigurasi AWS Glue aplikasi dengan sesi interaktif untuk diintegrasikan dengan IAM Identity Center dan mengaktifkan propagasi identitas Tepercaya.

Prasyarat

- Instance Pusat Identitas di AWS wilayah tempat Anda ingin membuat propagasi identitas Tepercaya mengaktifkan sesi AWS Glue interaktif. Instance Pusat Identitas hanya dapat ada di satu wilayah untuk AWS akun. Untuk informasi selengkapnya, lihat Aktifkan Pusat Identitas IAM dan berikan pengguna dan grup dari sumber identitas Anda ke Pusat Identitas IAM.
- Aktifkan propagasi identitas Tepercaya untuk layanan hilir seperti Lake Formation atau Amazon S3 Access Grants atau klaster Amazon Redshift yang berinteraksi dengan beban kerja interaktif untuk mengakses data.

Izin diperlukan untuk menghubungkan AWS Glue ETL dengan IAM Identity Center

Membuat peran IAM

Peran yang membuat koneksi IAM Identity Center memerlukan izin untuk membuat dan memodifikasi konfigurasi aplikasi di AWS Glue dan IAM Identity Center seperti dalam kebijakan inline berikut.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:CreateGlueIdentityCenterConfiguration",
                "sso:CreateApplication",
                "sso:PutApplicationAssignmentConfiguration",
                "sso:PutApplicationAuthenticationMethod",
                "sso:PutApplicationGrant",
                "sso:PutApplicationAccessScope",
                "sso:ListInstances"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

Kebijakan inline berikut berisi izin khusus yang diperlukan untuk melihat, memperbarui, dan menghapus properti AWS Glue integrasi dengan IAM Identity Center.

Gunakan kebijakan inline berikut untuk mengizinkan peran IAM untuk melihat AWS Glue integrasi dengan IAM Identity Center.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetGlueIdentityCenterConfiguration"
            ],
```

```
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

Gunakan kebijakan inline berikut untuk mengizinkan peran IAM memperbarui AWS Glue integrasi dengan IAM Identity Center.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:UpdateGlueIdentityCenterConfiguration",
                "sso:PutApplicationAccessScope",
                "sso:DeleteApplicationAccessScope"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

Gunakan kebijakan inline berikut untuk mengizinkan peran IAM menghapus AWS Glue integrasi dengan IAM Identity Center.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:DeleteGlueIdentityCenterConfiguration",
                "sso:DeleteApplication"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
```

```
        }
    ]
}
```

Deskripsi izin

- `glue:CreateGlueIdentityCenterConfiguration`— Memberikan izin untuk membuat konfigurasi AWS Glue IDC.
- `glue:GetGlueIdentityCenterConfiguration`— Memberikan izin untuk mendapatkan konfigurasi IDC yang ada.
- `glue:DeleteGlueIdentityCenterConfiguration`— Memberikan izin untuk menghapus konfigurasi AWS Glue IDC yang ada.
- `glue:UpdateGlueIdentityCenterConfiguration`— Memberikan izin untuk memperbarui konfigurasi AWS Glue IDC yang ada.
- `sso:CreateApplication`— Memberikan izin untuk membuat aplikasi Pusat Identitas IAM yang AWS Glue dikelola.
- `sso:DescribeApplication`- Memberikan izin untuk menjelaskan aplikasi Pusat Identitas IAM yang AWS Glue dikelola.
- `sso:DeleteApplication`— Memberikan izin untuk menghapus aplikasi Pusat Identitas IAM yang AWS Glue dikelola.
- `sso:UpdateApplication`— Memberikan izin untuk memperbarui aplikasi Pusat Identitas IAM yang AWS Glue dikelola.
- `sso:PutApplicationGrant`— Memberikan izin untuk menerapkan token-exchange, introspectToken, RefreshToken dan hibah pada Aplikasi IDC. RevokeToken
- `sso:PutApplicationAuthenticationMethod`— Memberikan izin untuk menempatkan AuthenticationMethod pada Aplikasi IDC AWS Glue terkelola yang memungkinkan prinsipal AWS Glue layanan untuk berinteraksi dengan Aplikasi IDC.
- `sso:PutApplicationAccessScope`— Memberikan izin untuk menambah atau memperbarui daftar cakupan layanan downstream resmi pada aplikasi IDC yang AWS Glue dikelola.
- `sso:DeleteApplicationAccessScope`- Memberikan izin untuk menghapus cakupan hilir jika cakupan dihapus untuk aplikasi IDC AWS Glue terkelola.
- `sso:PutApplicationAssignmentConfiguration`— Memberikan izin untuk mengatur pengaturan “User-assignment-not-required” pada Aplikasi IDC.
- `sso:ListInstances`— Memberikan izin untuk membuat daftar instance dan memvalidasi IDC InstanceArn yang Anda tentukan dalam parameter. identity-center-configuration

Terhubung AWS Glue dengan Pusat Identitas IAM

Ketika AWS Glue terhubung ke IAM Identity Center, ia menciptakan aplikasi IDC terkelola tunggal per akun. Contoh berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat terhubung AWS Glue dengan IAM Identity Center:

```
aws glue create-glue-identity-center-configuration \
--instance-arn arn:aws:sso:::instance/ssoins-123456789 \
--scopes '["s3:access_grants:read_write", "redshift:connect","lakeformation:query"]'
```

Untuk memperbarui cakupan aplikasi yang dikelola (biasanya dilakukan untuk menyebarkan ke lebih banyak layanan hilir), Anda dapat menggunakan:

```
aws glue update-glue-identity-center-configuration \
--scopes '["s3:access_grants:read_write", "redshift:connect","lakeformation:query"]'
```

Parameter cakupan adalah opsional dan semua cakupan akan ditambahkan jika tidak disediakan. Nilai yang didukung adalah`s3:access_grants:read_write`, `redshift:connect` dan`lakeformation:query`.

Untuk mendapatkan detail konfigurasi, Anda dapat menggunakan:

```
aws glue get-glue-identity-center-configuration
```

Anda dapat menghapus koneksi antara AWS Glue dan IAM Identity Center dengan menggunakan perintah berikut:

```
aws glue delete-glue-identity-center-configuration
```

> **Note**
>
> AWS Glue membuat Aplikasi Pusat Identitas terkelola layanan di akun Anda yang memanfaatkan layanan untuk validasi identitas dan propagasi identitas ke layanan hilir. AWS Glue Aplikasi Pusat Identitas terkelola yang dibuat dibagikan di semua trusted-identity-propagation sesi di akun Anda.
> Peringatan: Jangan mengubah pengaturan secara manual pada Aplikasi Pusat Identitas yang dikelola. Perubahan apa pun dapat memengaruhi semua sesi AWS Glue interaktif yang trusted-identity-propagation diaktifkan di akun Anda.

Membuat Sesi AWS Glue Interaktif dengan Propagasi Identitas Tepercaya Diaktifkan

Setelah terhubung AWS Glue dengan IAM Identity Center, Anda dapat menggunakan kredenal peran yang disempurnakan identitas untuk membuat sesi interaktif. AWS Glue Anda tidak perlu melewati parameter tambahan saat membuat AWS Glue sesi 5.0. Karena AWS Glue terhubung dengan pusat identitas IAM, jika AWS Glue mendeteksi identity-enhanced-role-credentials, secara otomatis akan menyebarkan informasi identitas ke layanan hilir yang disebut sebagai bagian dari pernyataan Anda. Namun, peran runtime untuk sesi harus memiliki `sts:SetContext` izin seperti yang digambarkan di bawah ini.

Izin Role Runtime untuk menyebarkan identitas

Karena AWS Glue sesi memanfaatkan kredensil yang ditingkatkan Identitas untuk menyebarkan identitas ke AWS layanan hilir, kebijakan kepercayaan peran runtime perlu memiliki izin tambahan untuk memungkinkan penyebaran `sts:SetContext` identitas ke layanan hilir (hibah akses Amazon S3, Lake Formation, Amazon Redshift). Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara membuat peran runtime, lihat Menyiapkan peran runtime.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "glue.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:SetContext"
      ]
    }
  ]
}
```

Selain itu, peran Runtime akan memerlukan izin untuk AWS layanan hilir yang akan dipanggil job-run untuk mengambil data menggunakan identitas pengguna. Silakan lihat tautan berikut untuk mengonfigurasi Hibah Akses Amazon S3 dan Formasi Danau:

- Menggunakan Lake Formation dengan AWS Glue
- Menggunakan Hibah Akses Amazon S3 dengan AWS Glue

Pertimbangan dan batasan untuk integrasi Propagasi Identitas Tepercaya AWS Glue ETL

> **Important**
>
> Secara default sesi tidak bersifat pribadi yang berarti satu pengguna IDC dapat mengakses sesi pengguna IDC lain. Anda dapat menggunakan tagOnCreateuntuk membuat sesi Anda pribadi. Misalnya, sesi dapat ditandai dengan tag pemilik dan nilainya sebagai ID Pengguna IDC dan kemudian pada kebijakan, Anda dapat menggunakan kunci kondisi global seperti `identitystore:UserId`untuk memvalidasi terhadap tag pemilik dalam kebijakan principal/ runtime peran klien untuk semua operasi API sesi untuk memastikan bahwa satu Pengguna IDC tidak dapat mengakses sesi pengguna IDC lain.

Pertimbangkan poin-poin berikut ketika Anda menggunakan IAM Identity Center Trusted Identity Propagation with AWS Glue Application:

- Propagasi Identitas Tepercaya melalui Identity Center didukung pada AWS Glue 5.0 dan lebih tinggi, dan hanya dengan sesi AWS Glue interaktif.
- AWS Glue katalog data tercakup dalam integrasi pusat identitas Lake Formation.
- Propagasi Identitas Tepercaya terbatas pada sesi interaktif di AWS Glue, tidak termasuk entitas pemrosesan data lainnya seperti pekerjaan, pemicu, alur kerja, dan tugas ML. Semua AWS Glue APIs, bagaimanapun, merekam identitas pengguna AWS CloudTrail untuk audit.
- AWS Glue saat ini mendukung integrasi dengan IAM Identity Center secara eksklusif melalui antarmuka API dan CLI, bukan melalui konsol.
- Setelah aplikasi diaktifkan di AWS Glue samping, pastikan untuk membuat 5.0 sesi dengan IdC Credentials tetapi jangan membuat sesi 4.0 dengan kredenal IDC.
- Propagasi Identitas Tepercaya dengan AWS Glue didukung di AWS Wilayah berikut:
  - af-south-1 — Afrika (Cape Town)
  - ap-east-1 - Asia Pasifik (Hong Kong)
  - ap-northeast-1 – Asia Pacific (Tokyo)
  - ap-northeast-2 - Asia Pasifik (Seoul)
  - ap-northeast-3 - Asia Pasifik (Osaka)
  - ap-south-1 — Asia Pasifik (Mumbai)

- ap-southeast-1 – Asia Pacific (Singapore)
- ap-southeast-2 – Asia Pacific (Sydney)
- ap-southeast-3 - Asia Pasifik (Jakarta)
- ca-central-1 — Kanada (Tengah)
- eu-central-1 – Europe (Frankfurt)
- eu-north-1 - Eropa (Stockholm)
- eu-south-1 — Eropa (Milan)
- eu-west-1 – Europe (Ireland)
- eu-west-2 - Eropa (London)
- eu-west-3 - Eropa (Paris)
- me-south-1 - Timur Tengah (Bahrain)
- sa-east-1 — Amerika Selatan (Sao Paulo)
- us-east-1 – US East (N. Virginia)
- us-east-2 – US East (Ohio)
- us-west-1 - AS Barat (California Utara)
- us-west-2 – US West (Oregon)

Penebangan dan pemantauan di AWS Glue

Anda dapat mengotomatiskan menjalankan pekerjaan ETL (ekstrak, transformasi, dan muat) Anda. AWS Glue menyediakan metrik untuk crawler dan pekerjaan yang dapat Anda pantau. Setelah Anda mengatur AWS Glue Data Catalog dengan metadata yang diperlukan, AWS Glue memberikan statistik tentang kesehatan lingkungan Anda. Anda dapat mengotomatisasi pengaktifan crawler dan tugas dengan jadwal berbasis waktu berdasarkan cron. Anda juga dapat memicu tugas ketika pemicu berbasis peristiwa aktif.

AWS Glue terintegrasi dengan AWS CloudTrail, layanan yang menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau AWS layanan di AWS Glue. Jika Anda membuat jejak, Anda dapat mengaktifkan pengiriman CloudTrail acara secara terus menerus ke bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Logs, dan CloudWatch Amazon Events. CloudWatch Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang siapa yang membuat permintaan tersebut.

Gunakan Amazon CloudWatch Events untuk mengotomatiskan AWS layanan Anda dan merespons secara otomatis peristiwa sistem seperti masalah ketersediaan aplikasi atau perubahan sumber daya.

Acara dari AWS layanan dikirimkan ke CloudWatch Acara dalam waktu nyaris nyata. Anda dapat menulis aturan sederhana untuk menunjukkan kejadian mana yang sesuai kepentingan, dan tindakan otomatis apa yang diambil ketika suatu kejadian sesuai dengan suatu aturan.

Lihat juga

- Mengotomatisasi AWS Glue dengan EventBridge
- Pencatatan lintas akun CloudTrail

Aspek penting keamanan di cloud adalah logging. Anda harus mengonfigurasi logging dengan cara yang tidak menangkap rahasia dan materi rahasia sambil menangkap informasi yang diperlukan untuk men-debug dan mengamankan infastruktur cloud Anda. Pastikan untuk membiasakan diri dengan apa yang sedang dicatat.

Validasi kepatuhan untuk AWS Glue

Untuk mempelajari apakah an Layanan AWS berada dalam lingkup program kepatuhan tertentu, lihat Layanan AWS di Lingkup oleh Program Kepatuhan Layanan AWS dan pilih program kepatuhan yang Anda minati. Untuk informasi umum, lihat Program AWS Kepatuhan Program AWS .

Anda dapat mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengunduh Laporan di AWS Artifact .

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Layanan AWS ditentukan oleh sensitivitas data Anda, tujuan kepatuhan perusahaan Anda, dan hukum dan peraturan yang berlaku. AWS menyediakan sumber daya berikut untuk membantu kepatuhan:

- Kepatuhan dan Tata Kelola Keamanan – Panduan implementasi solusi ini membahas pertimbangan arsitektur serta memberikan langkah-langkah untuk menerapkan fitur keamanan dan kepatuhan.
- Referensi Layanan yang Memenuhi Syarat HIPAA — Daftar layanan yang memenuhi syarat HIPAA. Tidak semua memenuhi Layanan AWS syarat HIPAA.
- AWS Sumber Daya AWS — Kumpulan buku kerja dan panduan ini mungkin berlaku untuk industri dan lokasi Anda.
- AWS Panduan Kepatuhan Pelanggan - Memahami model tanggung jawab bersama melalui lensa kepatuhan. Panduan ini merangkum praktik terbaik untuk mengamankan Layanan AWS

dan memetakan panduan untuk kontrol keamanan di berbagai kerangka kerja (termasuk Institut Standar dan Teknologi Nasional (NIST), Dewan Standar Keamanan Industri Kartu Pembayaran (PCI), dan Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO)).

- Mengevaluasi Sumber Daya dengan Aturan dalam Panduan AWS Config Pengembang — AWS Config Layanan menilai seberapa baik konfigurasi sumber daya Anda mematuhi praktik internal, pedoman industri, dan peraturan.
- AWS Security Hub— Ini Layanan AWS memberikan pandangan komprehensif tentang keadaan keamanan Anda di dalamnya AWS. Security Hub menggunakan kontrol keamanan untuk sumber daya AWS Anda serta untuk memeriksa kepatuhan Anda terhadap standar industri keamanan dan praktik terbaik. Untuk daftar layanan dan kontrol yang didukung, lihat Referensi kontrol Security Hub.
- Amazon GuardDuty — Ini Layanan AWS mendeteksi potensi ancaman terhadap beban kerja Akun AWS, kontainer, dan data Anda dengan memantau lingkungan Anda untuk aktivitas mencurigakan dan berbahaya. GuardDuty dapat membantu Anda mengatasi berbagai persyaratan kepatuhan, seperti PCI DSS, dengan memenuhi persyaratan deteksi intrusi yang diamanatkan oleh kerangka kerja kepatuhan tertentu.
- AWS Audit ManagerIni Layanan AWS membantu Anda terus mengaudit AWS penggunaan Anda untuk menyederhanakan cara Anda mengelola risiko dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar industri.

Ketahanan di AWS Glue

Infrastruktur AWS global dibangun di sekitar AWS Wilayah dan Zona Ketersediaan. AWS Wilayah menyediakan beberapa Availability Zone yang terpisah secara fisik dan terisolasi, yang terhubung dengan latensi rendah, throughput tinggi, dan jaringan yang sangat redundan. Dengan Zona Ketersediaan, Anda dapat merancang dan mengoperasikan aplikasi dan basis data yang secara otomatis melakukan failover di antara Zona Ketersediaan tanpa gangguan. Zona Ketersediaan memiliki ketersediaan dan toleransi kesalahan yang lebih baik, dan dapat diskalakan dibandingkan infrastruktur biasa yang terdiri dari satu atau beberapa pusat data.

Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Wilayah dan Availability Zone, lihat Infrastruktur AWS Global.

Untuk informasi selengkapnya tentang ketahanan AWS Glue pekerjaan, lihat Kesalahan: Perilaku failover antara in. VPCs AWS Glue

Keamanan infrastruktur di AWS Glue

Sebagai layanan yang dikelola, AWS Glue dilindungi oleh prosedur keamanan jaringan AWS global yang dijelaskan dalam whitepaper Amazon Web Services: Tinjauan Proses Keamanan.

Anda menggunakan panggilan API yang AWS dipublikasikan untuk mengakses AWS Glue melalui jaringan. Klien harus mendukung Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS) 1.0 atau versi yang lebih baru. Kami merekomendasikan TLS 1.2 atau versi yang lebih baru. Klien juga harus mendukung suite cipher dengan perfect forward secrecy (PFS) seperti Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) atau Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan sistem yang lebih baru mendukung mode ini.

Selain itu, permintaan harus ditandatangani menggunakan ID kunci akses dan kunci akses rahasia yang terkait dengan prinsipal IAM. Atau Anda bisa menggunakan AWS Security Token Service (AWS STS) untuk membuat kredensial keamanan sementara guna menandatangani permintaan.

Topik

- Mengkonfigurasi titik akhir AWS PrivateLink VPC antarmuka () untuk AWS Glue (AWS PrivateLink)
- Mengkonfigurasi Amazon bersama VPCs

Mengkonfigurasi titik akhir AWS PrivateLink VPC antarmuka () untuk AWS Glue (AWS PrivateLink)

Anda dapat membuat koneksi pribadi antara VPC Anda dan AWS Glue dengan membuat antarmuka VPC endpoint. Endpoint antarmuka didukung oleh AWS PrivateLink, teknologi yang memungkinkan Anda mengakses secara pribadi AWS Glue APIs tanpa gateway internet, perangkat NAT, koneksi VPN, atau koneksi AWS Direct Connect. Instans di VPC Anda tidak memerlukan alamat IP publik untuk berkomunikasi AWS Glue APIs. Lalu lintas antara VPC Anda dan AWS Glue tidak meninggalkan jaringan Amazon.

Setiap titik akhir antarmuka diwakili oleh satu atau beberapa Antarmuka Jaringan Elastis di subnet Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Antarmuka VPC endpoint (AWS PrivateLink) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Pertimbangan untuk AWS Glue Titik akhir VPC

Sebelum Anda mengatur antarmuka VPC endpoint untuk AWS Glue, pastikan Anda meninjau properti dan batasan titik akhir Antarmuka di Panduan Pengguna Amazon VPC.

AWS Glue mendukung panggilan ke semua tindakan API-nya dari VPC Anda.

Membuat titik akhir VPC antarmuka untuk AWS Glue

Anda dapat membuat titik akhir VPC untuk AWS Glue layanan menggunakan konsol VPC Amazon atau AWS Command Line Interface ()AWS CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat titik akhir antarmuka dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Buat titik akhir VPC untuk AWS Glue menggunakan nama layanan berikut:

- com.amazonaws. *region*.lem

Jika Anda mengaktifkan DNS pribadi untuk titik akhir, Anda dapat membuat permintaan API AWS Glue menggunakan nama DNS default untuk Wilayah, misalnya,`glue.us-east-1.amazonaws.com`.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengakses layanan melalui titik akhir antarmuka dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Membuat kebijakan titik akhir VPC untuk AWS Glue

Anda dapat melampirkan kebijakan titik akhir ke titik akhir VPC yang mengontrol akses ke AWS Glue. Kebijakan menentukan informasi berikut:

- Prinsipal yang dapat melakukan tindakan.
- Tindakan yang dapat dilakukan.
- Sumber daya yang menjadi target tindakan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengontrol Akses ke Layanan dengan titik akhir VPC dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Contoh: Kebijakan titik akhir VPC untuk AWS Glue untuk memungkinkan penciptaan lapangan kerja dan pembaruan

Berikut ini adalah contoh kebijakan endpoint untuk AWS Glue. Saat dilampirkan ke titik akhir, kebijakan ini memberikan akses ke yang tercantum AWS Glue tindakan untuk semua kepala sekolah pada semua sumber daya.

```
{
   "Statement":[
      {
         "Principal":"*",
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
             "glue:CreateJob",
             "glue:UpdateJob",
             "iam:PassRole"
         ],
         "Resource":"*"
      }
   ]
}
```

Contoh: Kebijakan titik akhir VPC untuk mengizinkan akses Katalog Data hanya-baca

Berikut ini adalah contoh kebijakan endpoint untuk AWS Glue. Saat dilampirkan ke titik akhir, kebijakan ini memberikan akses ke yang tercantum AWS Glue tindakan untuk semua kepala sekolah pada semua sumber daya.

```
{
    "Statement": [
        {
            "Principal": "*",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetDatabase",
                "glue:GetDatabases",
                "glue:GetTable",
                "glue:GetTables",
                "glue:GetTableVersion",
                "glue:GetTableVersions",
                "glue:GetPartition",
                "glue:GetPartitions",
                "glue:BatchGetPartition",
                "glue:SearchTables"
            ],
```

```
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Mengkonfigurasi Amazon bersama VPCs

AWS Glue mendukung cloud pribadi virtual bersama (VPCs) di Amazon Virtual Private Cloud. Berbagi Amazon VPC memungkinkan beberapa AWS akun untuk membuat sumber daya aplikasi mereka, seperti EC2 instans Amazon dan database (Amazon RDS), ke Amazon Relational Database Service Amazon bersama yang dikelola secara terpusat. VPCs Dalam model ini, akun yang memiliki VPC (pemilik) berbagi satu atau lebih subnet dengan akun lain (peserta) yang termasuk dalam organisasi yang sama dari. AWS Organizations Setelah subnet dibagikan, peserta dapat melihat, membuat, mengubah, dan menghapus sumber daya aplikasi mereka di subnet yang dibagikan dengan mereka.

Di AWS Glue, untuk membuat koneksi dengan subnet bersama, Anda harus membuat grup keamanan di dalam akun Anda dan melampirkan grup keamanan ke subnet bersama.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat topik-topik ini:

- Bekerja dengan Dibagikan VPCs di Panduan Pengguna VPC Amazon
- Apa itu AWS Organizations? di Panduan AWS Organizations Pengguna

Pemecahan Masalah AWS Glue

Jika Anda mengalami masalah saat bekerja dengan AWS Glue, lihat topik di bagian ini.

Topik

- Mengumpulkan informasi AWS Glue pemecahan masalah
- Memecahkan masalah Kesalahan percikan
- Kesalahan crawler saat crawler menggunakan izin Lake Formation
- Pemecahan masalah AWS Glue untuk kesalahan Ray dari log
- AWS Glue pengecualian pembelajaran mesin
- AWS Glue kuota

Mengumpulkan informasi AWS Glue pemecahan masalah

Jika Anda menemukan kesalahan atau perilaku tak terduga di AWS Glue dan perlu menghubungi AWS Dukungan, Anda harus terlebih dahulu mengumpulkan informasi tentang nama IDs,, dan log yang terkait dengan tindakan yang gagal. Memiliki informasi ini tersedia memungkinkan Dukungan untuk membantu Anda menyelesaikan masalah yang Anda alami.

Bersama dengan ID akun, kumpulkan informasi berikut untuk masing-masing jenis kegagalan:

Ketika crawler gagal, kumpulkan informasi berikut:

- Nama crawler

  Log dari crawler run terletak di CloudWatch Log di bawah`/aws-glue/crawlers`.

Ketika koneksi uji gagal, kumpulkan informasi berikut:

- Nama koneksi
- ID Koneksi
- String koneksi JDBC dalam bentuk `jdbc:protocol://host:port/database-name`.

  Log dari koneksi pengujian terletak di CloudWatch Log di bawah `/aws-glue/testconnection`.

Ketika tugas gagal, kumpulkan informasi berikut:

- Nama tugas

- ID eksekusi tugas dalam bentuk `jr_xxxxx`.

  Log dari pekerjaan berjalan terletak di CloudWatch Log di bawah `/aws-glue/jobs`.

Memecahkan masalah Kesalahan percikan

Jika Anda mengalami kesalahan AWS Glue, gunakan informasi berikut untuk membantu Anda menemukan sumber masalah dan memperbaikinya.

> **Note**
>
> AWS Glue GitHub Repositori berisi panduan pemecahan masalah tambahan di AWS Glue Pertanyaan yang Sering Diajukan.

Topik

- Kesalahan: Sumber daya tidak tersedia
- Kesalahan: Tidak dapat menemukan titik akhir S3 atau gateway NAT untuk SubnetID di VPC
- Kesalahan: Aturan masuk dalam grup keamanan diperlukan
- Kesalahan: Aturan keluar dalam grup keamanan diperlukan
- Kesalahan: Job run gagal karena peran yang diteruskan harus diberikan izin peran untuk layanan AWS Glue
- Kesalahan: DescribeVpcEndpoints tindakan tidak sah. tidak dapat memvalidasi VPC ID vpc-id
- Kesalahan: DescribeRouteTables tindakan tidak sah. tidak dapat memvalidasi subnet id: Subnet-ID di VPC id: vpc-id
- Kesalahan: Gagal memanggil ec2: DescribeSubnets
- Kesalahan: Gagal memanggil ec2: DescribeSecurityGroups
- Kesalahan: Tidak dapat menemukan subnet untuk AZ
- Kesalahan: Pengecualian Job run saat menulis ke target JDBC
- Kesalahan: Amazon S3: Operasi tidak valid untuk kelas penyimpanan objek
- Kesalahan: Batas waktu Amazon S3
- Kesalahan: Akses Amazon S3 ditolak
- Kesalahan: ID kunci akses Amazon S3 tidak ada

- Kesalahan: Job run gagal saat mengakses Amazon S3 dengan URI s3a://
- Kesalahan: Token layanan Amazon S3 kedaluwarsa
- Kesalahan: Tidak ada DNS pribadi untuk antarmuka jaringan yang ditemukan
- Kesalahan: Penyediaan titik akhir pengembangan gagal
- Kesalahan: Server notebook CREATE_FAILED
- Kesalahan: Buku catatan lokal gagal memulai
- Kesalahan: Menjalankan crawler gagal
- Kesalahan: Partisi tidak diperbarui
- Kesalahan: Pembaruan bookmark Job gagal karena ketidakcocokan versi
- Kesalahan: Pekerjaan memproses ulang data saat bookmark pekerjaan diaktifkan
- Kesalahan: Perilaku failover antara VPCs in AWS Glue

Kesalahan: Sumber daya tidak tersedia

Jika AWS Glue menampilkan pesan sumber daya yang tidak tersedia, Anda dapat melihat pesan kesalahan atau log untuk membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang masalah tersebut. Tugas berikut menjelaskan metode umum untuk menyelesaikan masalah.

- Untuk koneksi dan titik akhir pengembangan yang Anda gunakan, periksa apakah klaster Anda tidak kehabisan antarmuka jaringan elastis.

Kesalahan: Tidak dapat menemukan titik akhir S3 atau gateway NAT untuk SubnetID di VPC

Periksa ID subnet dan ID VPC dalam pesan tersebut untuk membantu Anda mendiagnosis masalahnya.

- Periksa apakah Anda telah menyiapkan VPC endpoint Amazon S3, yang diperlukan dengan AWS Glue. Selain itu, periksa gateway NAT Anda apakah sudah menjadi bagian dari konfigurasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon VPC endpoint untuk Amazon S3.

Kesalahan: Aturan masuk dalam grup keamanan diperlukan

Setidaknya harus ada satu grup keamanan yang membuka semua port ingress-nya. Untuk membatasi lalu lintas, grup keamanan sumber dalam aturan inbound Anda dapat dibatasi untuk grup keamanan yang sama.

- Untuk setiap koneksi yang Anda gunakan, periksa grup keamanan Anda apakah ada aturan inbound yang self-referencing. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyiapkan akses jaringan ke penyimpanan data.
- Ketika Anda menggunakan titik akhir pengembangan, periksa grup keamanan Anda apakah ada aturan inbound yang self-referencing. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyiapkan akses jaringan ke penyimpanan data.

Kesalahan: Aturan keluar dalam grup keamanan diperlukan

Setidaknya harus ada satu grup keamanan yang membuka semua port egress-nya. Untuk membatasi lalu lintas, grup keamanan sumber dalam aturan outbound Anda dapat dibatasi untuk grup keamanan yang sama.

- Untuk setiap koneksi yang Anda gunakan, periksa grup keamanan Anda apakah ada aturan outbound yang self-referencing. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyiapkan akses jaringan ke penyimpanan data.
- Ketika Anda menggunakan titik akhir pengembangan, periksa grup keamanan Anda apakah ada aturan outbound yang self-referencing. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyiapkan akses jaringan ke penyimpanan data.

Kesalahan: Job run gagal karena peran yang diteruskan harus diberikan izin peran untuk layanan AWS Glue

Pengguna yang mendefinisikan tugas harus memiliki izin untuk `iam:PassRole` untuk AWS Glue.

- Saat pengguna membuat AWS Glue pekerjaan, konfirmasikan bahwa peran pengguna berisi kebijakan yang berisi `iam:PassRole` untuk AWS Glue. Untuk informasi selengkapnya, lihat Langkah 3: Lampirkan kebijakan ke pengguna atau grup yang mengakses AWS Glue.

Kesalahan: DescribeVpcEndpoints tindakan tidak sah. tidak dapat memvalidasi VPC ID vpc-id

- Periksa kebijakan yang diteruskan AWS Glue untuk `ec2:DescribeVpcEndpoints` izin.

Kesalahan: DescribeRouteTables tindakan tidak sah. tidak dapat memvalidasi subnet id: Subnet-ID di VPC id: vpc-id

- Periksa kebijakan yang diteruskan AWS Glue untuk `ec2:DescribeRouteTables` izin.

Kesalahan: Gagal memanggil ec2: DescribeSubnets

- Periksa kebijakan yang diteruskan AWS Glue untuk `ec2:DescribeSubnets` izin.

Kesalahan: Gagal memanggil ec2: DescribeSecurityGroups

- Periksa kebijakan yang diteruskan AWS Glue untuk `ec2:DescribeSecurityGroups` izin.

Kesalahan: Tidak dapat menemukan subnet untuk AZ

- Availability Zone mungkin tidak tersedia untuk AWS Glue. Membuat dan menggunakan subnet baru di Availability Zone yang berbeda dari yang ditentukan dalam pesan.

Kesalahan: Pengecualian Job run saat menulis ke target JDBC

Ketika Anda menjalankan sebuah tugas yang menulis ke target JDBC, tugas mungkin mengalami kesalahan dalam skenario berikut:

- Jika tugas Anda menulis ke sebuah tabel Microsoft SQL Server, dan tabel tersebut memiliki kolom yang didefinisikan sebagai jenis `Boolean`, maka tabel harus ditentukan sebelumnya dalam basis data SQL Server. Saat Anda menentukan pekerjaan di AWS Glue konsol menggunakan target SQL Server dengan opsi Buat tabel di target data Anda, jangan memetakan kolom sumber apa pun ke kolom target dengan tipe `Boolean` data. Anda mungkin mengalami kesalahan saat tugas berjalan.

  Anda dapat menghindari kesalahan tersebut dengan melakukan hal berikut:

  - Pilih tabel yang ada yang mempunyai kolom Boolean.
  - Edit transformasi `ApplyMapping` dan petakan kolom Boolean di sumber ke nomor atau string dalam target.
  - Edit transformasi `ApplyMapping` untuk menghapus kolom Boolean dari sumber.
- Jika tugas Anda menulis ke tabel Oracle, maka Anda mungkin perlu menyesuaikan panjang nama objek Oracle. Dalam beberapa versi Oracle, panjang pengenal maksimum terbatas pada 30 byte atau 128 byte. Batas ini mempengaruhi nama tabel dan nama kolom dari penyimpanan data target Oracle.

  Anda dapat menghindari kesalahan tersebut dengan melakukan hal berikut:

  - Berikan nama pada tabel target Oracle dengan panjang yang masih dalam batas untuk versi Anda.
  - Nama kolom default dihasilkan dari nama bidang dalam data. Untuk menangani kasus ketika nama kolom lebih panjang dari batas yang berlaku, gunakan transformasi `ApplyMapping` atau `RenameField` untuk mengubah nama kolom sehingga masih dalam batas.

Kesalahan: Amazon S3: Operasi tidak valid untuk kelas penyimpanan objek

Jika AWS Glue mengembalikan kesalahan ini, AWS Glue pekerjaan Anda mungkin membaca data dari tabel yang memiliki partisi di seluruh tingkatan kelas penyimpanan Amazon S3.

- Dengan menggunakan pengecualian kelas penyimpanan, Anda dapat memastikan bahwa AWS Glue pekerjaan Anda akan bekerja pada tabel yang memiliki partisi di seluruh tingkatan kelas penyimpanan ini. Tanpa pengecualian, pekerjaan yang membaca data dari tingkatan ini gagal dengan kesalahan berikut:. `AmazonS3Exception: The operation is not valid for the object's storage class`

  Untuk informasi selengkapnya, lihat Tidak termasuk kelas penyimpanan Amazon S3.

Kesalahan: Batas waktu Amazon S3

Jika AWS Glue mengembalikan kesalahan kehabisan waktu koneksi, itu mungkin karena mencoba mengakses bucket Amazon S3 di AWS Wilayah lain.

- Titik akhir VPC Amazon S3 hanya dapat merutekan lalu lintas ke bucket dalam suatu Wilayah. AWS Jika Anda perlu connect ke bucket di Wilayah lain, solusi yang mungkin adalah dengan menggunakan gateway NAT. Untuk informasi selengkapnya, lihat Gateway NAT.

Kesalahan: Akses Amazon S3 ditolak

Jika AWS Glue mengembalikan kesalahan akses ditolak ke bucket atau objek Amazon S3, itu mungkin karena peran IAM yang diberikan tidak memiliki kebijakan dengan izin ke penyimpanan data Anda.

- Tugas ETL harus memiliki akses ke penyimpanan data Amazon S3 yang digunakan sebagai sumber atau target. Sebuah crawler harus memiliki akses ke penyimpanan data Amazon S3 yang di-crawling-nya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Langkah 2: Buat peran IAM untuk AWS Glue.

Kesalahan: ID kunci akses Amazon S3 tidak ada

Jika AWS Glue mengembalikan ID kunci akses tidak ada kesalahan saat menjalankan pekerjaan, itu mungkin karena salah satu alasan berikut:

- Tugas ETL menggunakan sebuah IAM role untuk mengakses penyimpanan data, konfirmasi bahwa IAM role untuk tugas Anda tidak dihapus sebelum tugas dimulai.
- IAM role berisi izin untuk mengakses penyimpanan data Anda, konfirmasi bahwa kebijakan Amazon S3 yang dilampirkan berisi `s3:ListBucket` yang benar.

Kesalahan: Job run gagal saat mengakses Amazon S3 dengan URI `s3a://`

Jika eksekusi tugas mengembalikan kesalahan seperti Gagal mengurai dokumen XML dengan kelas handler, itu mungkin karena kegagalan mencoba mencantumkan ratusan file menggunakan URI `s3a://`. Mengakses penyimpanan data Anda menggunakan URI `s3://` sebagai gantinya. Jejak pengecualian berikut menyoroti kesalahan untuk mencari:

```
1. com.amazonaws.SdkClientException: Failed to parse XML document with handler class
 com.amazonaws.services.s3.model.transform.XmlResponsesSaxParser$ListBucketHandler
2. at
 com.amazonaws.services.s3.model.transform.XmlResponsesSaxParser.parseXmlInputStream(XmlRespons
```

```
3. at
 com.amazonaws.services.s3.model.transform.XmlResponsesSaxParser.parseListBucketObjectsResponse
4. at com.amazonaws.services.s3.model.transform.Unmarshallers
$ListObjectsUnmarshaller.unmarshall(Unmarshallers.java:70)
5. at com.amazonaws.services.s3.model.transform.Unmarshallers
$ListObjectsUnmarshaller.unmarshall(Unmarshallers.java:59)
6. at
 com.amazonaws.services.s3.internal.S3XmlResponseHandler.handle(S3XmlResponseHandler.java:62)
7. at
 com.amazonaws.services.s3.internal.S3XmlResponseHandler.handle(S3XmlResponseHandler.java:31)
8. at
 com.amazonaws.http.response.AwsResponseHandlerAdapter.handle(AwsResponseHandlerAdapter.java:70
9. at com.amazonaws.http.AmazonHttpClient
$RequestExecutor.handleResponse(AmazonHttpClient.java:1554)
10. at com.amazonaws.http.AmazonHttpClient
$RequestExecutor.executeOneRequest(AmazonHttpClient.java:1272)
11. at com.amazonaws.http.AmazonHttpClient
$RequestExecutor.executeHelper(AmazonHttpClient.java:1056)
12. at com.amazonaws.http.AmazonHttpClient
$RequestExecutor.doExecute(AmazonHttpClient.java:743)
13. at com.amazonaws.http.AmazonHttpClient
$RequestExecutor.executeWithTimer(AmazonHttpClient.java:717)
14. at com.amazonaws.http.AmazonHttpClient
$RequestExecutor.execute(AmazonHttpClient.java:699)
15. at com.amazonaws.http.AmazonHttpClient$RequestExecutor.access
$500(AmazonHttpClient.java:667)
16. at com.amazonaws.http.AmazonHttpClient
$RequestExecutionBuilderImpl.execute(AmazonHttpClient.java:649)
17. at com.amazonaws.http.AmazonHttpClient.execute(AmazonHttpClient.java:513)
18. at com.amazonaws.services.s3.AmazonS3Client.invoke(AmazonS3Client.java:4325)
19. at com.amazonaws.services.s3.AmazonS3Client.invoke(AmazonS3Client.java:4272)
20. at com.amazonaws.services.s3.AmazonS3Client.invoke(AmazonS3Client.java:4266)
21. at com.amazonaws.services.s3.AmazonS3Client.listObjects(AmazonS3Client.java:834)
22. at org.apache.hadoop.fs.s3a.S3AFileSystem.getFileStatus(S3AFileSystem.java:971)
23. at
 org.apache.hadoop.fs.s3a.S3AFileSystem.deleteUnnecessaryFakeDirectories(S3AFileSystem.java:115
24. at org.apache.hadoop.fs.s3a.S3AFileSystem.finishedWrite(S3AFileSystem.java:1144)
25. at org.apache.hadoop.fs.s3a.S3AOutputStream.close(S3AOutputStream.java:142)
26. at org.apache.hadoop.fs.FSDataOutputStream
$PositionCache.close(FSDataOutputStream.java:74)
27. at org.apache.hadoop.fs.FSDataOutputStream.close(FSDataOutputStream.java:108)
28. at org.apache.parquet.hadoop.ParquetFileWriter.end(ParquetFileWriter.java:467)
29. at
 org.apache.parquet.hadoop.InternalParquetRecordWriter.close(InternalParquetRecordWriter.java:1
```

```
30. at
 org.apache.parquet.hadoop.ParquetRecordWriter.close(ParquetRecordWriter.java:112)
31. at
 org.apache.spark.sql.execution.datasources.parquet.ParquetOutputWriter.close(ParquetOutputWrit
32. at org.apache.spark.sql.execution.datasources.FileFormatWriter
$SingleDirectoryWriteTask.releaseResources(FileFormatWriter.scala:252)
33. at org.apache.spark.sql.execution.datasources.FileFormatWriter$$anonfun
$org$apache$spark$sql$execution$datasources$FileFormatWriter$$executeTask
$3.apply(FileFormatWriter.scala:191)
34. at org.apache.spark.sql.execution.datasources.FileFormatWriter$$anonfun
$org$apache$spark$sql$execution$datasources$FileFormatWriter$$executeTask
$3.apply(FileFormatWriter.scala:188)
35. at org.apache.spark.util.Utils
$.tryWithSafeFinallyAndFailureCallbacks(Utils.scala:1341)
36. at org.apache.spark.sql.execution.datasources.FileFormatWriter$.org$apache$spark
$sql$execution$datasources$FileFormatWriter$$executeTask(FileFormatWriter.scala:193)
37. at org.apache.spark.sql.execution.datasources.FileFormatWriter$$anonfun$write$1$
$anonfun$3.apply(FileFormatWriter.scala:129)
38. at org.apache.spark.sql.execution.datasources.FileFormatWriter$$anonfun$write$1$
$anonfun$3.apply(FileFormatWriter.scala:128)
39. at org.apache.spark.scheduler.ResultTask.runTask(ResultTask.scala:87)
40. at org.apache.spark.scheduler.Task.run(Task.scala:99)
41. at org.apache.spark.executor.Executor$TaskRunner.run(Executor.scala:282)
42. at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
43. at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
44. at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
```

Kesalahan: Token layanan Amazon S3 kedaluwarsa

Saat memindahkan data ke dan dari Amazon Redshift dengan menggunakan kredensial Amazon S3 sementara yang kedaluwarsa setelah 1 jam. Jika Anda memiliki tugas yang berjalan lama, ia mungkin gagal. Untuk informasi tentang cara menyiapkan tugas yang berjalan lama Anda untuk memindahkan data ke dan dari Amazon Redshift, lihat aws-glue-programming-etl-connect-redshift-home.

Kesalahan: Tidak ada DNS pribadi untuk antarmuka jaringan yang ditemukan

Jika tugas gagal atau titik akhir pengembangan gagal untuk penyediaan, hal itu mungkin karena masalah dalam penyiapan jaringan.

- Jika Anda menggunakan DNS yang disediakan Amazon, nilai `enableDnsHostnames` harus diatur ke BETUL. Untuk informasi lebih lanjut, lihat DNS.

Kesalahan: Penyediaan titik akhir pengembangan gagal

Jika AWS Glue gagal menyediakan titik akhir pengembangan dengan sukses, itu mungkin karena masalah dalam pengaturan jaringan.

- Ketika Anda menentukan titik akhir pengembangan, VPC, subnet, dan grup keamanan divalidasi untuk mengonfirmasi apakah mereka memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- Jika Anda memberikan kunci publik SSH opsional, periksa apakah kunci tersebut adalah kunci publik SSH yang benar.
- Periksa di konsol VPC bahwa VPC Anda menggunakan Set opsi DHCP. Untuk informasi selengkapnya, lihat Set opsi DHCP.
- Jika klaster tetap dalam status PROVISSIONING, kontak AWS Dukungan.

Kesalahan: Server notebook CREATE_FAILED

Jika AWS Glue gagal membuat server notebook untuk titik akhir pengembangan, itu mungkin karena salah satu masalah berikut:

- AWS Glue meneruskan peran IAM ke Amazon EC2 saat menyiapkan server notebook. Peran IAM harus memiliki hubungan kepercayaan dengan Amazon EC2.
- IAM role harus memiliki profil instans dengan nama yang sama. Saat Anda membuat peran untuk Amazon EC2 dengan konsol IAM, profil instance dengan nama yang sama akan dibuat secara otomatis. Periksa kesalahan dalam log terkait dengan nama profil instans `iamInstanceProfile.name` yang tidak valid. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Profil Instance.
- Periksa apakah peran Anda memiliki izin untuk mengakses bucket `aws-glue*` dalam kebijakan yang Anda berikan untuk membuat notebook server.

Kesalahan: Buku catatan lokal gagal memulai

Jika notebook lokal Anda gagal untuk memulai dan melaporkan kesalahan bahwa direktori atau folder tidak dapat ditemukan, hal itu mungkin karena terjadinya salah satu masalah berikut:

- Jika Anda menjalankan pada Microsoft Windows, pastikan bahwa variabel lingkungan `JAVA_HOME` mengarahkan ke direktori Java yang benar. Dimungkinkan untuk memperbarui Java tanpa

memperbarui variabel ini, dan jika menunjuk ke folder yang tidak ada lagi, notebook Jupyter gagal untuk memulai.

Kesalahan: Menjalankan crawler gagal

Jika AWS Glue gagal menjalankan crawler dengan sukses untuk membuat katalog data Anda, itu mungkin karena salah satu alasan berikut. Pertama periksa apakah ada kesalahan yang tercantum dalam daftar crawler konsol AWS Glue . Periksa apakah ada ikon tanda seru di samping nama crawler dan arahkan kursor ke ikon tersebut untuk melihat pesan terkait.

- Periksa log untuk crawler yang dijalankan di CloudWatch Log di bawah`/aws-glue/crawlers`.

Kesalahan: Partisi tidak diperbarui

Jika partisi Anda tidak diperbarui di Katalog Data saat Anda menjalankan pekerjaan ETL, pernyataan log ini dari `DataSink` kelas di CloudWatch log dapat membantu:

- `"Attempting to fast-forward updates to the Catalog - nameSpace:"` — Menunjukkan basis data mana, tabel, dan catalogId mana yang berusaha untuk dimodifikasi oleh tugas ini. Jika pernyataan ini tidak ada, periksa apakah `enableUpdateCatalog` diatur ke BETUL dan diberikan dengan semestinya sebagai parameter `getSink()` atau di `additional_options`.
- `"Schema change policy behavior:"` — Menunjukkan nilai skema `updateBehavior` yang Anda berikan.
- `"Schemas qualify (schema compare):"` — Bisa BETUL atau SALAH.
- `"Schemas qualify (case-insensitive compare):"` — Bisa BETUL atau SALAH.
- Jika keduanya salah dan Anda tidak `updateBehavior` disetel ke `UPDATE_IN_DATABASE`, maka DynamicFrame skema Anda harus identik atau berisi subset kolom yang terlihat dalam skema tabel Katalog Data.

Untuk informasi selengkapnya tentang memperbarui partisi, lihatMemperbarui skema, dan menambahkan partisi baru di Katalog Data menggunakan AWS Glue Lowongan kerja ETL.

Kesalahan: Pembaruan bookmark Job gagal karena ketidakcocokan versi

Anda mungkin mencoba membuat parameter AWS Glue pekerjaan untuk menerapkan transformation/logic on different datasets in Amazon S3. You want to track processed files on the locations provided. When you run the same job on the same source bucket and write to the same/ different tujuan yang sama secara bersamaan (konkurensi> 1) pekerjaan gagal dengan kesalahan ini:

```
py4j.protocol.Py4JJavaError: An error occurred while
 callingz:com.amazonaws.services.glue.util.Job.commit.:com.amazonaws.services.gluejobexecutor.m
 Continuation update failed due to version mismatch. Expected version 2 but found
 version 3
```

Solusi: atur konkurensi ke 1 atau jangan menjalankan pekerjaan secara bersamaan.

Saat ini AWS Glue bookmark tidak mendukung proses pekerjaan bersamaan dan komit akan gagal.

Kesalahan: Pekerjaan memproses ulang data saat bookmark pekerjaan diaktifkan

Mungkin ada kasus ketika Anda telah mengaktifkan bookmark AWS Glue pekerjaan, tetapi tugas ETL Anda memproses ulang data yang sudah diproses dalam proses sebelumnya. Periksa penyebab-penyebab umum kesalahan ini:

Konkurensi Maksimum

Menyetel jumlah maksimum proses bersamaan untuk pekerjaan yang lebih besar dari nilai default 1 dapat mengganggu bookmark pekerjaan. Hal ini dapat terjadi ketika bookmark pekerjaan memeriksa waktu modifikasi terakhir dari objek untuk memverifikasi objek mana yang perlu diproses ulang. Untuk informasi selengkapnya, lihat pembahasan konkurensi maksimum di Mengkonfigurasi properti pekerjaan untuk pekerjaan Spark di AWS Glue.

Objek Tugas Tidak Ada

Pastikan bahwa skrip eksekusi tugas Anda berakhir dengan melakukan commit berikut:

```
job.commit()
```

Saat Anda menyertakan objek ini, AWS Glue catat stempel waktu dan jalur pekerjaan yang dijalankan. Jika Anda menjalankan pekerjaan lagi dengan jalur yang sama, hanya AWS Glue memproses file baru. Jika Anda tidak menyertakan objek ini dan bookmark tugas diaktifkan, maka

tugas akan memproses ulang file yang sudah diproses bersama dengan file baru dan membuat redundansi di penyimpanan data target tugas.

Parameter Konteks Transformasi Tidak Ada

Konteks transformasi adalah parameter opsional dalam `GlueContext`, namun bookmark tugas tidak akan berfungsi jika Anda tidak memasukkannya. Untuk mengatasi kesalahan ini, tambahkan parameter konteks transformasi saat Anda membuat DynamicFrame, seperti yang ditunjukkan berikut:

```
sample_dynF=create_dynamic_frame_from_catalog(database,
 table_name,transformation_ctx="sample_dynF")
```

Sumber Input

Jika Anda menggunakan basis data relasional (koneksi JDBC) untuk sumber input, maka bookmark tugas hanya akan berfungsi jika kunci primer tabel berada dalam urutan yang berurutan. Bookmark tugas bekerja untuk baris baru, tetapi tidak untuk baris yang diperbarui. Hal itu karena bookmark tugas mencari kunci primer, yang sudah ada. Hal ini tidak berlaku jika sumber input Anda adalah Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Waktu Terakhir Dimodifikasi

Untuk sumber input Amazon S3, bookmark tugas memeriksa waktu modifikasi terakhir atas objek, bukan nama file, untuk memverifikasi objek mana yang perlu diproses ulang. Jika data sumber masukan Anda telah dimodifkasi sejak eksekusi tugas terakhir Anda, maka file akan diproses kembali ketika Anda menjalankan tugas itu lagi.

Kesalahan: Perilaku failover antara VPCs in AWS Glue

Proses berikut digunakan untuk failover untuk pekerjaan di AWS Glue 4.0 dan versi sebelumnya.

Ringkasan: AWS Glue koneksi dipilih pada saat pekerjaan dijalankan. Jika job run mengalami beberapa masalah, (kurangnya alamat IP, konektivitas ke sumber, masalah routing), job run akan gagal. Jika percobaan ulang dikonfigurasi, AWS Glue akan mencoba lagi dengan koneksi yang sama.

1. Untuk setiap upaya run, AWS Glue akan memeriksa kesehatan koneksi dalam urutan yang tercantum dalam konfigurasi pekerjaan, diberikan sampai menemukan satu yang dapat digunakan. Dalam kasus kegagalan Availability Zone (AZ), koneksi dari AZ tersebut akan gagal dalam pemeriksaan dan akan dilewati.

2. AWS Glue memvalidasi koneksi dengan yang berikut:
   - memeriksa id dan subnet Amazon VPC yang valid.
   - memeriksa apakah gateway NAT atau titik akhir VPC Amazon ada.
   - memeriksa bahwa subnet memiliki lebih dari 0 alamat IP yang dialokasikan.
   - memeriksa apakah AZ sehat.

   AWS Glue tidak dapat memverifikasi konektivitas pada saat pengajuan pekerjaan dijalankan.
3. Untuk pekerjaan yang menggunakan Amazon VPC, semua driver dan pelaksana akan dibuat di AZ yang sama dengan koneksi yang dipilih pada saat pengiriman pekerjaan dijalankan.
4. Jika percobaan ulang dikonfigurasi, AWS Glue akan mencoba lagi dengan koneksi yang sama. Ini karena kami tidak dapat menjamin masalah dengan koneksi ini berjalan lama. Jika AZ gagal, pekerjaan yang ada berjalan (tergantung pada tahap pekerjaan yang dijalankan) di AZ tersebut dapat gagal. Coba lagi harus mendeteksi kegagalan AZ dan memilih AZ lain untuk proses baru.

Kesalahan crawler saat crawler menggunakan izin Lake Formation

Gunakan informasi di bawah ini untuk mendiagnosis dan memperbaiki berbagai masalah saat mengonfigurasi crawler menggunakan kredenal Lake Formation.

Kesalahan: Lokasi S3: s3://examplepath tidak terdaftar

Agar crawler dapat berjalan menggunakan kredensil Lake Formation, Anda harus terlebih dahulu menyiapkan izin Lake Formation. Untuk mengatasi kesalahan ini, harap daftarkan lokasi target Amazon S3 dengan Lake Formation. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendaftarkan lokasi Amazon S3.

Kesalahan: tidak User/Role diizinkan untuk melakukan: lakeformation: GetDataAccess pada sumber daya

Harap tambahkan `lakeformation:GetDataAccess` izin ke peran crawler menggunakan konsol IAM atau. AWS CLI Dengan izin ini, Lake Formation memberikan permintaan kredensil sementara untuk mengakses data. Lihat kebijakan di bawah ini:

JSON

```
{
```

```
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "lakeformation:GetDataAccess"
    ],
    "Resource": "*"
  }
}
```

Kesalahan: Izin Lake Formation tidak mencukupi pada (Nama database: ExampleDatabase, Nama Tabel: ExampleTable)

Di Lake Formation console (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/), berikan izin akses peran crawler (`Create`,`Describe`,`Alter`) pada database, yang ditetapkan sebagai database keluaran. Anda juga dapat memberikan izin di atas meja. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memberikan izin database menggunakan metode sumber daya bernama.

Kesalahan: Izin Lake Formation tidak mencukupi di s3://examplepath

1. Perayapan lintas akun
   a. Masuk ke konsol Lake Formation (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) menggunakan akun tempat bucket Amazon S3 terdaftar (akun B). Berikan izin lokasi data ke akun tempat crawler akan dijalankan. Ini akan memungkinkan crawler membaca data dari lokasi Amazon S3 target.
   b. Di akun tempat crawler dibuat (akun A), berikan izin lokasi data pada lokasi Amazon S3 target ke peran IAM yang digunakan untuk menjalankan crawler sehingga crawler dapat membaca data dari tujuan di Lake Formation. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memberikan izin lokasi data (akun eksternal).
2. Perayapan dalam akun (crawler dan lokasi Amazon S3 terdaftar berada di akun yang sama) - Berikan izin lokasi data ke peran IAM yang digunakan untuk crawler yang dijalankan di lokasi Amazon S3 sehingga crawler dapat membaca data dari target di Lake Formation. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memberikan izin lokasi data (akun yang sama).

Pertanyaan yang sering diajukan tentang konfigurasi crawler menggunakan kredensil Lake Formation

1. Bagaimana cara mengonfigurasi crawler untuk dijalankan menggunakan kredenal Lake Formation menggunakan konsol? AWS

   Di AWS Glue console (https://console.aws.amazon.com/glue/), saat mengonfigurasi crawler, pilih opsi Gunakan kredenal Lake Formation untuk merayapi sumber data Amazon S3. Untuk crawling lintas akun, tentukan Akun AWS ID tempat lokasi Amazon S3 target terdaftar di Lake Formation. Untuk perayapan dalam akun, bidang accountID bersifat opsional.

2. Bagaimana cara mengonfigurasi crawler untuk dijalankan menggunakan kredensil Lake Formation? AWS CLI

   Selama panggilan `CreateCrawler` API, tambahkan`LakeFormationConfiguration`:

   ```
   "LakeFormationConfiguration": {
       "UseLakeFormationCredentials": true,
       "AccountId": "111111111111" (AWS account ID where the target Amazon S3 location
    is registered with Lake Formation)
     }
   ```

3. Apa target yang didukung untuk crawler yang menggunakan kredenal Lake Formation?

   Crawler yang menggunakan kredensi Lake Formation hanya didukung untuk Amazon S3 (perayapan dalam akun dan lintas akun), target Katalog Data dalam akun (di mana lokasi dasarnya adalah Amazon S3), dan target Apache Iceberg.

4. Dapatkah saya merayapi beberapa bucket Amazon S3 sebagai bagian dari crawler tunggal menggunakan kredenal Lake Formation?

   Tidak, untuk merayapi target menggunakan penjual kredenal Lake Formation, lokasi Amazon S3 yang mendasarinya harus milik bucket yang sama. Misalnya, pelanggan dapat menggunakan beberapa lokasi target `(s3://bucket1/folder1, s3://bucket1/folder2)` jika mereka berada di bawah ember yang sama (bucket1). Menentukan bucket yang berbeda (s3://bucket1/folder1, s3://bucket2/folder2) tidak didukung.

Pemecahan masalah AWS Glue untuk kesalahan Ray dari log

AWS Glue menyediakan akses ke log yang dipancarkan oleh proses Ray selama pekerjaan dijalankan. Jika Anda menemukan kesalahan atau perilaku tak terduga dalam pekerjaan Ray, pertama-tama kumpulkan informasi dari log untuk menentukan penyebab kegagalan. Kami juga menyediakan log serupa untuk sesi interaktif. Log sesi disediakan dengan `/aws-glue/ray/sessions` awalan.

Garis log dikirim ke CloudWatch dalam waktu nyata, karena pekerjaan Anda dijalankan. Pernyataan cetak ditambahkan ke CloudWatch log setelah proses selesai. Log disimpan selama dua minggu setelah pekerjaan dijalankan.

Memeriksa log pekerjaan Ray

Ketika pekerjaan gagal, kumpulkan nama pekerjaan dan ID pekerjaan Anda. Anda dapat menemukannya di AWS Glue konsol. Arahkan ke halaman lowongan, lalu arahkan ke tab Runs. Log pekerjaan Ray disimpan dalam grup CloudWatch log khusus berikut.

- `/aws-glue/ray/jobs/script-log/`— Menyimpan log yang dipancarkan oleh skrip Ray utama Anda.
- `/aws-glue/ray/jobs/ray-monitor-log/`— Menyimpan log yang dipancarkan oleh proses autoscaler Ray. Log ini dihasilkan untuk node kepala dan bukan untuk node pekerja lainnya.
- `/aws-glue/ray/jobs/ray-gcs-logs/`— Menyimpan log yang dipancarkan oleh proses GCS (toko kontrol global). Log ini dihasilkan untuk node kepala dan bukan untuk node pekerja lainnya.
- `/aws-glue/ray/jobs/ray-process-logs/`— Menyimpan log yang dipancarkan oleh proses Ray lainnya (terutama agen dasbor) yang berjalan di simpul kepala. Log ini dihasilkan untuk node kepala dan bukan untuk node pekerja lainnya.
- `/aws-glue/ray/jobs/ray-raylet-logs/`— Menyimpan log yang dipancarkan oleh setiap proses raylet. Log ini dikumpulkan dalam satu aliran untuk setiap node pekerja, termasuk node kepala.
- `/aws-glue/ray/jobs/ray-worker-out-logs/`— Menyimpan `stdout` log untuk setiap pekerja di cluster. Log ini dihasilkan untuk setiap node pekerja, termasuk node kepala.
- `/aws-glue/ray/jobs/ray-worker-err-logs/`— Menyimpan `stderr` log untuk setiap pekerja di cluster. Log ini dihasilkan untuk setiap node pekerja, termasuk node kepala.
- `/aws-glue/ray/jobs/ray-runtime-env-log/`— Menyimpan log tentang proses penyiapan Ray. Log ini dihasilkan untuk setiap node pekerja, termasuk node kepala.

Memecahkan masalah kesalahan pekerjaan Ray

Untuk memahami organisasi grup log Ray, dan untuk menemukan grup log yang akan membantu Anda memecahkan masalah kesalahan Anda, ada baiknya memiliki informasi latar belakang tentang arsitektur Ray.

Dalam AWS Glue ETL, seorang pekerja berhubungan dengan sebuah instance. Saat Anda mengonfigurasi pekerja untuk suatu AWS Glue pekerjaan, Anda mengatur jenis dan jumlah instance yang didedikasikan untuk pekerjaan tersebut. Ray menggunakan istilah pekerja dengan cara yang berbeda.

Ray menggunakan node kepala dan node pekerja untuk membedakan tanggung jawab sebuah instance dalam cluster Ray. Node pekerja Ray dapat meng-host beberapa proses aktor yang melakukan perhitungan untuk mencapai hasil komputasi terdistribusi Anda. Aktor yang menjalankan replika fungsi disebut replika. Aktor replika juga bisa disebut proses pekerja. Replika juga dapat berjalan pada node kepala, yang dikenal sebagai head karena menjalankan proses tambahan untuk mengoordinasikan cluster.

Setiap aktor yang berkontribusi pada perhitungan Anda menghasilkan aliran lognya sendiri. Ini memberi kami beberapa wawasan:

- Jumlah proses yang memancarkan log mungkin lebih besar dari jumlah pekerja yang dialokasikan untuk pekerjaan itu. Seringkali, setiap inti pada setiap instance memiliki aktor.
- Node kepala Ray memancarkan manajemen cluster dan log startup. Sebaliknya, node pekerja Ray hanya memancarkan log untuk pekerjaan yang dilakukan pada mereka.

Untuk informasi selengkapnya tentang arsitektur Ray, lihat Whitepaper Arsitektur dalam dokumentasi Ray.

Area masalah: Akses Amazon S3

Periksa pesan kegagalan dari pekerjaan yang dijalankan. Jika itu tidak memberikan informasi yang cukup, periksa`/aws-glue/ray/jobs/script-log/`.

Area masalah: Manajemen ketergantungan PIP

Periksa `/aws-glue/ray/jobs/ray-runtime-env-log/`.

Area masalah: Memeriksa nilai antara dalam proses utama

Tulis ke `stderr` atau `stdout` dari skrip utama Anda, dan ambil log dari`/aws-glue/ray/jobs/script-log/`.

Area masalah: Memeriksa nilai antara dalam proses anak

Menulis ke `stderr` atau `stdout` dari `remote` fungsi Anda. Kemudian, ambil log dari `/aws-glue/ray/jobs/ray-worker-out-logs/` atau`/aws-glue/ray/jobs/ray-worker-err-logs/`. Fungsi Anda mungkin telah berjalan pada replika apa pun, jadi Anda mungkin harus memeriksa beberapa log untuk menemukan output yang Anda inginkan.

Area masalah: Menafsirkan alamat IP dalam pesan kesalahan

Dalam situasi kesalahan tertentu, pekerjaan Anda mungkin memancarkan pesan kesalahan yang berisi alamat IP. Alamat IP ini bersifat sementara, dan digunakan oleh cluster untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi antar node. Log untuk node akan dipublikasikan ke aliran log dengan akhiran unik berdasarkan alamat IP.

Di CloudWatch, Anda dapat memfilter log Anda untuk memeriksa yang spesifik untuk alamat IP ini dengan mengidentifikasi akhiran ini. Misalnya, diberikan *`FAILED_IP`* dan*`JOB_RUN_ID`*, Anda dapat mengidentifikasi akhiran dengan:

```
filter @logStream like /JOB_RUN_ID/
| filter @message like /IP-/
| parse @message "IP-[*]" as ip
| filter ip like /FAILED_IP/
| fields replace(ip, ":", "_") as uIP
| stats count_distinct by uIP as logStreamSuffix
| display logStreamSuffix
```

AWS Glue pengecualian pembelajaran mesin

Topik ini menjelaskan kode kesalahan HTTP dan string untuk AWS Glue pengecualian yang terkait dengan pembelajaran mesin. Kode kesalahan dan string kesalahan disediakan untuk setiap aktivitas machine learning yang mungkin terjadi ketika Anda melakukan sebuah operasi. Selain itu, Anda juga dapat melihat apakah mungkin untuk mencoba lagi operasi yang mengakibatkan kesalahan tersebut.

Batalkan MLTask RunActivity

Kegiatan ini memiliki pengecualian sebagai berikut:

- EntityNotFoundException (400)
  - “Tidak dapat menemukan MLTransform di akun [accountID] dengan handle [transformName].”
  - “Tidak ada Tugas ML Run yang ditemukan untuk [taskRunId]: di akun [accountID] untuk transformasi [transformName].”

  OK untuk mencoba lagi: Tidak.

Buat MLTask RunActivity

Kegiatan ini memiliki pengecualian sebagai berikut:

- InvalidInputException (400)
  - “Kegagalan layanan internal yang diakibatkan input tak terduga.”
  - “Sebuah AWS Glue Sumber input tabel harus ditentukan dalam transformasi.”
  - “Kolom sumber masukan [columnName] memiliki tipe data yang tidak valid yang ditentukan dalam katalog.”
  - “Tepat satu tabel catatan masukan harus disediakan.”
  - “Harus menentukan nama basis data.”
  - “Harus menentukan nama tabel.”
  - “Skema tidak didefinisikan pada transformasi.”
  - “Skema harus berisi kunci primer yang diberikan: [primaryKey].”
  - “Masalah saat mengambil skema katalog data: [pesan].”
  - “Tidak dapat mengatur Kapasitas Maksimal dan Nomor/Tipe Pekerja secara bersamaan.”
  - “Keduanya WorkerType dan NumberOfWorkers harus diatur.”
  - “MaxCapacity seharusnya >= [MaxCapacity].”
  - “NumberOfWorkers seharusnya >= [MaxCapacity].”
  - “Coba lagi maksimal tidak boleh negatif.”
  - “Parameter Temukan Kecocokan belum ditetapkan.”
  - “Kunci primer harus ditentukan dalam parameter Temukan Kecocokan.”

OK untuk mencoba lagi: Tidak.

- AlreadyExistsException (400)
  - “Transformasi dengan nama [transformName] sudah ada.”

  OK untuk mencoba lagi: Tidak.
- IdempotentParameterMismatchException (400)
  - “Idempoten membuat permintaan untuk transformasi [transformName] memiliki parameter ketidakcocokan.”

  OK untuk mencoba lagi: Tidak.
- InternalServiceException (500)
  - “Kegagalan dependensi.”

  OK untuk mencoba lagi: Ya.
- ResourceNumberLimitExceededException (400)
  - “Jumlah Transformasi ML ([count]) telah melampaui batas [limit] transformasi.”

  OK untuk mencoba lagi: Ya, setelah Anda menghapus transformasi untuk memberi ruang bagi yang baru ini.

Hapus MLTransform Aktivitas

Kegiatan ini memiliki pengecualian sebagai berikut:

- EntityNotFoundException (400)
  - “Tidak dapat menemukan MLTransform di akun [accountID] dengan handle [transformName]”

  OK untuk mencoba lagi: Tidak.

Dapatkan MLTask RunActivity

Kegiatan ini memiliki pengecualian sebagai berikut:

- EntityNotFoundException (400)
  - “Tidak dapat menemukan MLTransform di akun [accountID] dengan handle [transformName].”

- “Tidak ada Tugas ML Run yang ditemukan untuk [taskRunId]: di akun [accountID] untuk transformasi [transformName].”

OK untuk mencoba lagi: Tidak.

Dapatkan MLTask RunsActivity

Kegiatan ini memiliki pengecualian sebagai berikut:

- EntityNotFoundException (400)
  - “Tidak dapat menemukan MLTransform di akun [accountID] dengan handle [transformName].”
  - “Tidak ada Tugas ML Run yang ditemukan untuk [taskRunId]: di akun [accountID] untuk transformasi [transformName].”

  OK untuk mencoba lagi: Tidak.

Dapatkan MLTransform Aktivitas

Kegiatan ini memiliki pengecualian sebagai berikut:

- EntityNotFoundException (400)
  - “Tidak dapat menemukan MLTransform di akun [accountID] dengan handle [transformName].”

  OK untuk mencoba lagi: Tidak.

Dapatkan MLTransforms Aktivitas

Kegiatan ini memiliki pengecualian sebagai berikut:

- EntityNotFoundException (400)
  - “Tidak dapat menemukan MLTransform di akun [accountID] dengan handle [transformName].”

  OK untuk mencoba lagi: Tidak.
- InvalidInputException (400)
  - “ID Akun tidak boleh kosong.”
  - “Penyortiran tidak didukung untuk kolom [column].”

- “[column] tidak boleh kosong.”
- “Kegagalan layanan internal yang diakibatkan input tak terduga.”

OK untuk mencoba lagi: Tidak.

GetSaveLocationForTransformArtifactActivity

Kegiatan ini memiliki pengecualian sebagai berikut:

- EntityNotFoundException (400)
  - “Tidak dapat menemukan MLTransform di akun [accountID] dengan handle [transformName].”

  OK untuk mencoba lagi: Tidak.
- InvalidInputException (400)
  - “Tipe artefak yang tidak didukung [artifactType].”
  - “Kegagalan layanan internal yang diakibatkan input tak terduga.”

  OK untuk mencoba lagi: Tidak.

GetTaskRunArtifactActivity

Kegiatan ini memiliki pengecualian sebagai berikut:

- EntityNotFoundException (400)
  - “Tidak dapat menemukan MLTransform di akun [accountID] dengan handle [transformName].”
  - “Tidak ada Tugas ML Run yang ditemukan untuk [taskRunId]: di akun [accountID] untuk transformasi [transformName].”

  OK untuk mencoba lagi: Tidak.
- InvalidInputException (400)
  - “Nama file ‘[fileName]’ tidak valid untuk dipublikasikan.”
  - “Tidak dapat mengambil artefak untuk jenis tugas [taskType].”
  - “Tidak dapat mengambil artefak untuk [artifactType].”
  - “Kegagalan layanan internal yang diakibatkan input tak terduga.”

  OK untuk mencoba lagi: Tidak.

Publikasikan MLTransform ModelActivity

Kegiatan ini memiliki pengecualian sebagai berikut:

- EntityNotFoundException (400)
  - “Tidak dapat menemukan MLTransform di akun [accountID] dengan handle [transformName].”
  - “Model yang sudah ada dengan versi - [version] tidak dapat ditemukan untuk akun id - [accountId] - dan id transformasi - [transformId].”

  OK untuk mencoba lagi: Tidak.
- InvalidInputException (400)
  - “Nama file ‘[fileName]’ tidak valid untuk dipublikasikan.”
  - “Tanda minus di depan ilegal pada string tak diberi tanda [string].”
  - “Angka buruk di akhir [string].”
  - “Nilai string [string] melebihi rentang panjang tak diberi tanda.”
  - “Kegagalan layanan internal yang diakibatkan input tak terduga.”

  OK untuk mencoba lagi: Tidak.

PullLatestMLTransformModelActivity

Kegiatan ini memiliki pengecualian sebagai berikut:

- EntityNotFoundException (400)
  - “Tidak dapat menemukan MLTransform di akun [accountID] dengan handle [transformName].”

  OK untuk mencoba lagi: Tidak.
- InvalidInputException (400)
  - “Kegagalan layanan internal yang diakibatkan input tak terduga.”

  OK untuk mencoba lagi: Tidak.
- ConcurrentModificationException (400)
  - “Tidak dapat membuat versi model untuk melatih sisipan yang mengakses bersamaan memiliki parameter ketidakcocokan.”
  - “Model transformasi ML untuk id transformasi [transformId] sudah kedaluwarsa atau sedang diperbarui oleh proses lain; Silakan coba lagi.”

OK untuk mencoba lagi: Ya.

PutJobMetadataForMLTransformAktivitas

Kegiatan ini memiliki pengecualian sebagai berikut:

- EntityNotFoundException (400)
  - “Tidak dapat menemukan MLTransform di akun [accountID] dengan handle [transformName].”
  - “Tidak ada Tugas ML Run yang ditemukan untuk [taskRunId]: di akun [accountID] untuk transformasi [transformName].”

  OK untuk mencoba lagi: Tidak.
- InvalidInputException (400)
  - “Kegagalan layanan internal yang diakibatkan input tak terduga.”
  - “Jenis metadata pekerjaan tidak dikenal [jobType].”
  - “Harus memberikan ID eksekusi tugas untuk memperbarui.”

  OK untuk mencoba lagi: Tidak.

StartExportLabelsTaskRunActivity

Kegiatan ini memiliki pengecualian sebagai berikut:

- EntityNotFoundException (400)
  - “Tidak dapat menemukan MLTransform di akun [accountID] dengan handle [transformName].”
  - “Tidak ada set label ada untuk Id transformasi [transformId] di id akun [accountId].”

  OK untuk mencoba lagi: Tidak.
- InvalidInputException (400)
  - “[message].”
  - “Path S3 yang disediakan tidak berada di wilayah yang sama dengan transformasi. Mengharapkan wilayah - [region], tapi mendapatkan - [region].”

  OK untuk mencoba lagi: Tidak.

StartImportLabelsTaskRunActivity

Kegiatan ini memiliki pengecualian sebagai berikut:

- EntityNotFoundException (400)
  - “Tidak dapat menemukan MLTransform di akun [accountID] dengan handle [transformName].”

  OK untuk mencoba lagi: Tidak.
- InvalidInputException (400)
  - “[message].”
  - “Path file label tidak valid.”
  - “Tidak dapat mengakses file label pada [labelPath]. [message].”
  - “Tidak dapat menggunakan IAM role yang disediakan dalam transformasi. Peran: [role].”
  - “File label tidak valid dengan ukuran 0.”
  - “Path S3 yang disediakan tidak berada di wilayah yang sama dengan transformasi. Mengharapkan wilayah - [region], tapi mendapatkan - [region].”

  OK untuk mencoba lagi: Tidak.
- ResourceNumberLimitExceededException (400)
  - “Label file telah melampaui batas [limit] MB.”

  OK untuk mencoba lagi: Tidak. Pertimbangkan untuk memecahkan file label Anda menjadi beberapa file yang lebih kecil.

Mulai MLEvaluation TaskRunActivity

Kegiatan ini memiliki pengecualian sebagai berikut:

- EntityNotFoundException (400)
  - “Tidak dapat menemukan MLTransform di akun [accountID] dengan handle [transformName].”

  OK untuk mencoba lagi: Tidak.
- InvalidInputException (400)
  - “Tepat satu tabel catatan masukan harus disediakan.”
  - “Harus menentukan nama basis data.”

- “Harus menentukan nama tabel.”
- “Parameter Temukan Kecocokan belum ditetapkan.”
- “Kunci primer harus ditentukan dalam parameter Temukan Kecocokan.”

OK untuk mencoba lagi: Tidak.

- MLTransformNotReadyException (400)
  - “Operasi ini hanya dapat diterapkan untuk transformasi yang sedang dalam status READY.”

OK untuk mencoba lagi: Tidak.

- InternalServiceException (500)
  - “Kegagalan dependensi.”

OK untuk mencoba lagi: Ya.

- ConcurrentRunsExceededException (400)
  - “Jumlah Eksekusi Tugas ML [count] telah melampaui batas transformasi [limit] eksekusi tugas.”
  - “Jumlah Eksekusi Tugas ML [count] telah melampaui batas [limit] eksekusi tugas.”

OK untuk mencoba lagi: Ya, setelah menunggu eksekusi tugas selesai.

Mulai MLLabeling SetGenerationTaskRunActivity

Kegiatan ini memiliki pengecualian sebagai berikut:

- EntityNotFoundException (400)
  - “Tidak dapat menemukan MLTransform di akun [accountID] dengan handle [transformName].”

OK untuk mencoba lagi: Tidak.

- InvalidInputException (400)
  - “Tepat satu tabel catatan masukan harus disediakan.”
  - “Harus menentukan nama basis data.”
  - “Harus menentukan nama tabel.”
  - “Parameter Temukan Kecocokan belum ditetapkan.”
  - “Kunci primer harus ditentukan dalam parameter Temukan Kecocokan.”

OK untuk mencoba lagi: Tidak.

- InternalServiceException (500)
  - “Kegagalan dependensi.”

  OK untuk mencoba lagi: Ya.
- ConcurrentRunsExceededException (400)
  - “Jumlah Eksekusi Tugas ML [count] telah melampaui batas transformasi [limit] eksekusi tugas.”

  OK untuk mencoba lagi: Ya, setelah eksekusi tugas selesai.

Perbarui MLTransform Aktivitas

Kegiatan ini memiliki pengecualian sebagai berikut:

- EntityNotFoundException (400)
  - “Tidak dapat menemukan MLTransform di akun [accountID] dengan handle [transformName].”

  OK untuk mencoba lagi: Tidak.
- InvalidInputException (400)
  - “Transformasi lain dengan nama [transformName] sudah ada.”
  - “[message].”
  - “Nama transformasi tidak boleh kosong.”
  - “Tidak dapat mengatur Kapasitas Maksimal dan Nomor/Tipe Pekerja secara bersamaan.”
  - “Keduanya WorkerType dan NumberOfWorkers harus diatur.”
  - “MaxCapacity seharusnya >= [minMaxCapacity].”
  - “NumberOfWorkers seharusnya >= [minNumWorkers].”
  - “Coba lagi maksimal tidak boleh negatif.”
  - “Kegagalan layanan internal yang diakibatkan input tak terduga.”
  - “Parameter Temukan Kecocokan belum ditetapkan.”
  - “Kunci primer harus ditentukan dalam parameter Temukan Kecocokan.”

  OK untuk mencoba lagi: Tidak.
- AlreadyExistsException (400)
  - “Transformasi dengan nama [transformName] sudah ada.”

  OK untuk mencoba lagi: Tidak.

- IdempotentParameterMismatchException (400)
  - “Idempoten membuat permintaan untuk transformasi [transformName] memiliki parameter ketidakcocokan.”

  OK untuk mencoba lagi: Tidak.

AWS Glue kuota

Anda dapat menghubungi AWS Dukungan untuk meminta kenaikan kuota untuk kuota layanan yang tercantum dalam. Referensi Umum AWS Kecuali dinyatakan lain, setiap kuota bersifat khusus per Wilayah. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat AWS Glue Titik akhir dan kuota.

Meningkatkan AWS Glue kinerja

Strategi dasar untuk penyetelan kinerja

Untuk meningkatkan AWS Glue kinerja, Anda dapat mempertimbangkan untuk memperbarui AWS Glue parameter terkait kinerja tertentu. Saat mempersiapkan untuk menyetel parameter, gunakan praktik terbaik berikut:

- Tentukan tujuan kinerja Anda sebelum mulai mengidentifikasi masalah.
- Gunakan metrik untuk mengidentifikasi masalah sebelum mencoba mengubah parameter penyetelan.

Untuk hasil yang paling konsisten saat menyetel pekerjaan, kembangkan strategi dasar untuk pekerjaan penyetelan Anda.

Umumnya, penyetelan kinerja dilakukan dalam alur kerja berikut:

1. Tentukan tujuan kinerja.
2. Ukur metrik.
3. Identifikasi kemacetan.
4. Kurangi dampak kemacetan.
5. Ulangi langkah 2-4 sampai Anda mencapai target yang diinginkan.

Strategi penyetelan untuk jenis pekerjaan Anda

Pekerjaan Spark —ikuti panduan dalam Praktik terbaik untuk penyetelan AWS Glue kinerja untuk pekerjaan Apache Spark di Panduan Preskriptif. AWS

Pekerjaan lain —Anda dapat menyetel AWS Glue pekerjaan shell Ray dan AWS Glue Python dengan mengadaptasi strategi yang tersedia di lingkungan runtime lainnya.

Meningkatkan kinerja AWS Glue untuk pekerjaan Apache Spark

AWS Glue Untuk meningkatkan kinerja Spark, Anda dapat mempertimbangkan untuk memperbarui parameter terkait kinerja AWS Glue dan Spark tertentu.

Untuk informasi selengkapnya tentang strategi spesifik untuk mengidentifikasi kemacetan melalui metrik dan mengurangi dampaknya, lihat Praktik terbaik untuk penyetelan kinerja untuk pekerjaan Apache Spark di Panduan AWS Glue Preskriptif. AWS Panduan ini memperkenalkan Anda pada topik utama yang berlaku untuk Apache Spark di semua lingkungan runtime, seperti arsitektur Spark dan Kumpulan Data Terdistribusi Tangguh. Dengan menggunakan topik-topik tersebut, panduan ini memandu Anda untuk menerapkan strategi penyetelan kinerja tertentu, seperti mengoptimalkan shuffle dan memparalelkan tugas.

Anda dapat mengidentifikasi kemacetan dengan mengonfigurasi AWS Glue untuk menampilkan UI Spark. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Pemantauan dengan Spark UI”.

Selain itu, AWS Glue menyediakan fitur kinerja yang mungkin berlaku untuk jenis penyimpanan data tertentu yang terhubung dengan pekerjaan Anda. Informasi referensi tentang parameter kinerja untuk penyimpanan data dapat ditemukan dithe section called “Parameter koneksi”.

Mengoptimalkan pembacaan dengan pushdown di Glue ETL AWS

Pushdown adalah teknik optimasi yang mendorong logika tentang mengambil data lebih dekat ke sumber data Anda. Sumbernya bisa berupa database atau sistem file seperti Amazon S3. Saat menjalankan operasi tertentu secara langsung pada sumbernya, Anda dapat menghemat waktu dan daya pemrosesan dengan tidak membawa semua data melalui jaringan ke mesin Spark yang dikelola oleh Glue AWS .

Cara lain untuk mengatakan ini adalah bahwa pushdown mengurangi pemindaian data. Untuk informasi lebih lanjut tentang proses mengidentifikasi kapan teknik ini tepat, lihat Mengurangi jumlah pemindaian data dalam Panduan Pekerjaan Glue for Apache Spark Praktik Terbaik untuk Penyetelan kinerja AWS Glue untuk Apache Spark pada AWS Panduan Preskriptif.

Predikat pushdown pada file yang disimpan di Amazon S3

Saat bekerja dengan file di Amazon S3 yang telah diatur berdasarkan awalan, Anda dapat memfilter jalur Amazon S3 target Anda dengan menentukan predikat pushdown. Daripada membaca kumpulan data lengkap dan menerapkan filter dalam a`DynamicFrame`, Anda dapat langsung menerapkan filter ke metadata partisi yang disimpan di Katalog Data AWS Glue. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk secara selektif membuat daftar dan hanya membaca data yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya tentang proses ini, termasuk menulis ke ember berdasarkan partisi, lihatthe section called “Mengelola partisi”.

Anda mencapai predikat pushdown di Amazon S3 dengan menggunakan parameter. `push_down_predicate` Pertimbangkan ember di Amazon S3 yang telah Anda partisi berdasarkan tahun, bulan, dan hari. Jika Anda ingin mengambil data pelanggan untuk Juni 2022, Anda dapat menginstruksikan AWS Glue untuk hanya membaca jalur Amazon S3 yang relevan. `push_down_predicate`Dalam hal ini adalah`year='2022' and month='06'`. Menyatukan semuanya, operasi baca dapat dicapai seperti di bawah ini:

Python

```
customer_records = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database = "customer_db",
    table_name = "customer_tbl",
    push_down_predicate = "year='2022' and month='06'"
)
```

Scala

```
val customer_records = glueContext.getCatalogSource(
database="customer_db",
tableName="customer_tbl",
pushDownPredicate="year='2022' and month='06'"
).getDynamicFrame()
```

Dalam skenario sebelumnya, `push_down_predicate` mengambil daftar semua partisi dari Katalog Data AWS Glue dan menyaringnya sebelum membaca file Amazon S3 yang mendasarinya. Meskipun ini membantu dalam banyak kasus, ketika bekerja dengan kumpulan data yang memiliki jutaan partisi, proses daftar partisi dapat memakan waktu. Untuk mengatasi masalah ini, pemangkasan partisi sisi server dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja. Ini dilakukan dengan membangun indeks Partisi untuk data Anda di Katalog Data AWS Glue. Untuk informasi selengkapnya tentang indeks partisi, lihatthe section called “Membuat indeks partisi”. Anda kemudian dapat menggunakan `catalogPartitionPredicate` opsi untuk mereferensikan indeks. Untuk contoh mengambil partisi dengan`catalogPartitionPredicate`, lihat. the section called “Katalog predikat partisi”

Pushdown saat bekerja dengan sumber JDBC

Pembaca AWS Glue JDBC yang digunakan dalam `GlueContext` mendukung pushdown pada database yang didukung dengan menyediakan kueri SQL khusus yang dapat berjalan langsung pada

sumbernya. Ini dapat dicapai dengan mengatur `sampleQuery` parameter. Kueri sampel Anda dapat menentukan kolom mana yang akan dipilih serta menyediakan predikat pushdown untuk membatasi data yang ditransfer ke mesin Spark.

Secara default, kueri sampel beroperasi pada satu node, yang dapat mengakibatkan kegagalan pekerjaan saat berhadapan dengan volume data yang besar. Untuk menggunakan fitur ini untuk menanyakan data dalam skala besar, Anda harus mengonfigurasi partisi kueri dengan menyetel `enablePartitioningForSampleQuery` ke true, yang akan mendistribusikan kueri ke beberapa node di seluruh kunci pilihan Anda. Partisi kueri juga memerlukan beberapa parameter konfigurasi lain yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya tentang partisi kueri, lihat. the section called “Membaca dari JDBC secara paralel”

Saat mengatur`enablePartitioningForSampleQuery`, AWS Glue akan menggabungkan predikat pushdown Anda dengan predikat partisi saat menanyakan database Anda. Anda `sampleQuery` harus diakhiri dengan `AND` for AWS Glue untuk menambahkan kondisi partisi. (Jika Anda tidak memberikan predikat pushdown, `sampleQuery` harus diakhiri dengan a). `WHERE` Lihat contoh di bawah ini, di mana kita menekan predikat untuk hanya mengambil baris yang `id` lebih besar dari 1000. Ini hanya `sampleQuery` akan mengembalikan kolom nama dan lokasi untuk baris yang `id` lebih besar dari nilai yang ditentukan:

Python

```
sample_query = "select name, location from customer_tbl WHERE id>=1000 AND"
customer_records = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database="customer_db",
    table_name="customer_tbl",
    sample_query = "select name, location from customer_tbl WHERE id>=1000 AND",

    additional_options = {
                           "hashpartitions": 36 ,
                           "hashfield":"id",
                           "enablePartitioningForSampleQuery":True,
                           "sampleQuery":sample_query
                          }
)
```

Scala

```
val additionalOptions = Map(
        "hashpartitions" -> "36",
```

```
        "hashfield" -> "id",
        "enablePartitioningForSampleQuery" -> "true",
        "sampleQuery" -> "select name, location from customer_tbl WHERE id >= 1000
 AND"
        )

    val customer_records = glueContext.getCatalogSource(
        database="customer_db",
        tableName="customer_tbl").getDynamicFrame()
```

> **Note**
>
> Jika `customer_tbl` memiliki nama yang berbeda dalam Katalog Data dan datastore yang mendasarinya, Anda harus memberikan nama tabel yang mendasarinya di sample_query, karena kueri diteruskan ke datastore yang mendasarinya.

Anda juga dapat melakukan query terhadap tabel JDBC tanpa mengintegrasikan dengan AWS Glue Data Catalog. Alih-alih memberikan nama pengguna dan kata sandi sebagai parameter ke metode, Anda dapat menggunakan kembali kredensil dari koneksi yang sudah ada sebelumnya dengan menyediakan dan. `useConnectionProperties` `connectionName` Dalam contoh ini, kita mengambil kredensil dari koneksi yang disebut. `my_postgre_connection`

Python

```
connection_options_dict = {
    "useConnectionProperties": True,
    "connectionName": "my_postgre_connection",
    "dbtable":"customer_tbl",
    "sampleQuery":"select name, location from customer_tbl WHERE id>=1000 AND",
    "enablePartitioningForSampleQuery":True,
    "hashfield":"id",
    "hashpartitions":36
    }

customer_records = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="postgresql",
    connection_options=connection_options_dict
    )
```

Scala

```
val connectionOptionsJson = """
      {
        "useConnectionProperties": true,
        "connectionName": "my_postgre_connection",
        "dbtable": "customer_tbl",
        "sampleQuery": "select name, location from customer_tbl WHERE id>=1000 AND",
        "enablePartitioningForSampleQuery" : true,
        "hashfield" : "id",
        "hashpartitions" : 36
      }
    """

    val connectionOptions = new JsonOptions(connectionOptionsJson)

    val dyf = glueContext.getSource("postgresql",
 connectionOptions).getDynamicFrame()
```

Catatan dan batasan untuk pushdown di Glue AWS

Pushdown, sebagai sebuah konsep, berlaku saat membaca dari sumber non-streaming. AWS Glue mendukung berbagai sumber - kemampuan untuk menekan tergantung pada sumber dan konektor.

- Saat menghubungkan ke Snowflake, Anda dapat menggunakan opsi ini`query`. Fungsionalitas serupa ada di konektor Redshift di AWS Glue 4.0 dan versi yang lebih baru. Untuk informasi lebih lanjut tentang membaca dari Snowflake dengan`query`, lihat. the section called “Baca dari Snowflake”
- Pembaca DynamoDB ETL tidak mendukung filter atau predikat pushdown. MongoDB dan DocumentDB juga tidak mendukung fungsi semacam ini.
- Saat membaca dari data yang disimpan di Amazon S3 dalam format tabel terbuka, metode partisi untuk file di Amazon S3 tidak lagi cukup. Untuk membaca dan menulis dari partisi menggunakan format tabel terbuka, lihat dokumentasi untuk formatnya.
- DynamicFrame metode tidak melakukan pushdown proyeksi Amazon S3. Semua kolom akan dibaca dari file yang melewati filter predikat.
- Saat bekerja dengan `custom.jdbc` konektor di AWS Glue, kemampuan untuk menekan tergantung pada sumber dan konektor. Harap tinjau dokumentasi konektor yang sesuai untuk mengonfirmasi apakah dan bagaimana mendukung pushdown di Glue AWS .

Menggunakan penskalaan otomatis untuk AWS Glue

Auto Scaling tersedia untuk AWS Glue ETL, sesi interaktif, dan pekerjaan streaming Anda dengan AWS Glue versi 3.0 atau yang lebih baru.

Dengan Auto Scaling diaktifkan, Anda akan mendapatkan manfaat berikut:

- AWS Gluesecara otomatis menambahkan dan menghapus pekerja dari cluster tergantung pada paralelisme pada setiap tahap atau microbatch dari pekerjaan yang dijalankan.
- Ini mengurangi kebutuhan bagi Anda untuk bereksperimen dan memutuskan jumlah pekerja yang akan ditugaskan untuk pekerjaan AWS Glue ETL Anda.
- Dengan jumlah maksimum pekerja yang diberikan, AWS Glue akan memilih sumber daya ukuran yang tepat untuk beban kerja.
- Anda dapat melihat bagaimana ukuran klaster berubah selama pekerjaan dijalankan dengan melihat CloudWatch metrik pada halaman rincian pekerjaan yang dijalankan di AWS Glue Studio.

Auto Scaling untuk AWS Glue ETL dan pekerjaan streaming memungkinkan penskalaan sesuai permintaan dan penskalaan sumber daya komputasi pekerjaan Anda. AWS Glue Peningkatan skala sesuai permintaan membantu Anda untuk hanya mengalokasikan sumber daya komputasi yang diperlukan pada awalnya pada startup yang dijalankan pekerjaan, dan juga untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan sesuai permintaan selama pekerjaan.

Auto Scaling juga mendukung penskalaan dinamis dari sumber daya AWS Glue pekerjaan selama pekerjaan. Selama menjalankan pekerjaan, ketika lebih banyak pelaksana diminta oleh aplikasi Spark Anda, lebih banyak pekerja akan ditambahkan ke cluster. Ketika eksekutor telah menganggur tanpa tugas komputasi aktif, pelaksana dan pekerja terkait akan dihapus.

Skenario umum di mana Auto Scaling membantu biaya dan pemanfaatan untuk aplikasi Spark Anda meliputi:

- driver Spark yang mencantumkan sejumlah besar file di Amazon S3 atau melakukan pemuatan saat pelaksana tidak aktif
- Tahap percikan berjalan dengan hanya beberapa eksekutor karena penyediaan berlebihan
- kemiringan data atau permintaan komputasi yang tidak merata di seluruh tahap Spark

Persyaratan

Auto Scaling hanya tersedia untuk AWS Glue versi 3.0 atau yang lebih baru. Untuk menggunakan Auto Scaling, Anda dapat mengikuti panduan migrasi untuk memigrasi pekerjaan yang ada ke AWS Glue versi 3.0 atau yang lebih baru atau membuat pekerjaan baru dengan AWS Glue versi 3.0 atau yang lebih baru.

Auto Scaling tersedia untuk AWS Glue pekerjaan dengan tipe pekerja`G.1X`,`G.2X`,`G.4X`, `G.8X``G.12X`,`G.16X`,`R.1X`,`R.2X`, `R.4X``R.8X`, atau `G.025X` (hanya untuk pekerjaan Streaming). Standar tidak DPUs didukung untuk Auto Scaling.

Mengaktifkan Auto Scaling di AWS Glue Studio

Pada tab Job details di AWS Glue Studio, pilih jenis sebagai Spark atau Spark Streaming, dan Glue versi sebagai **`Glue 3.0`** atau yang lebih baru. Kemudian, kotak centang akan muncul di bawah Jenis pekerja.

- Pilih opsi Skala jumlah pekerja secara otomatis.
- Tetapkan jumlah maksimum pekerja untuk menentukan jumlah maksimum pekerja yang dapat dijual untuk menjalankan pekerjaan.

Mengaktifkan Auto Scaling dengan AWS CLI atau SDK

Untuk mengaktifkan Auto Scaling dari AWS CLI untuk menjalankan pekerjaan Anda, jalankan `start-job-run` dengan konfigurasi berikut:

```
{
    "JobName": "<your job name>",
    "Arguments": {
        "--enable-auto-scaling": "true"
    },
    "WorkerType": "G.2X", // G.1X, G.2X, G.4X, G.8X, G.12X, G.16X, R.1X, R.2X, R.4X,
 and R.8X are supported for Auto Scaling Jobs
    "NumberOfWorkers": 20, // represents Maximum number of workers
    ...other job run configurations...
}
```

Setelah menjalankan tugas ETL selesai, Anda juga dapat menelepon `get-job-run` untuk memeriksa penggunaan sumber daya aktual dari pekerjaan yang dijalankan dalam DPU-detik. Catatan: bidang baru hanya DPUSecondsakan muncul untuk pekerjaan batch Anda di AWS Glue 4.0 atau yang lebih baru diaktifkan dengan Auto Scaling. Bidang ini tidak didukung untuk pekerjaan streaming.

```
$ aws glue get-job-run --job-name your-job-name --run-id jr_xx --endpoint https://
glue.us-east-1.amazonaws.com --region us-east-1
{
    "JobRun": {
        ...
        "GlueVersion": "3.0",
        "DPUSeconds": 386.0
    }
}
```

Anda juga dapat mengonfigurasi job run dengan Auto Scaling menggunakan AWS Glue SDK dengan konfigurasi yang sama.

Mengaktifkan Auto Scaling dengan sesi Interaktif

Untuk mengaktifkan Auto Scaling saat membuat AWS Glue pekerjaan dengan sesi interaktif, lihat Mengonfigurasi AWS Glue sesi interaktif.

Kiat dan pertimbangan

Kiat dan pertimbangan untuk menyempurnakan Auto AWS Glue Scaling:

- Jika Anda tidak memiliki gagasan tentang nilai awal dari jumlah maksimum pekerja, Anda dapat mulai dari perhitungan kasar yang dijelaskan dalam Estimasi AWS Glue DPU. Anda tidak boleh mengonfigurasi nilai yang sangat besar dalam jumlah maksimum pekerja untuk data volume yang sangat rendah.
- AWS Glue Auto Scaling mengkonfigurasi `spark.sql.shuffle.partitions` dan `spark.default.parallelism` berdasarkan jumlah maksimum DPU (dihitung dengan jumlah maksimum pekerja dan jenis pekerja) yang dikonfigurasi pada pekerjaan. Jika Anda lebih suka nilai tetap pada konfigurasi tersebut, Anda dapat menimpa parameter ini dengan parameter pekerjaan berikut:
  - Kunci: `--conf`

  - Nilai: `spark.sql.shuffle.partitions=200 --conf spark.default.parallelism=200`
- Untuk pekerjaan streaming, secara default, AWS Glue tidak melakukan penskalaan otomatis dalam batch mikro dan memerlukan beberapa batch mikro untuk memulai penskalaan otomatis. Jika Anda ingin mengaktifkan penskalaan otomatis dalam batch mikro, sediakan. `--auto-scale-within-microbatch` Untuk informasi selengkapnya, lihat Referensi parameter Job.

Memantau Auto Scaling dengan metrik Amazon CloudWatch

Metrik CloudWatch pelaksana tersedia untuk pekerjaan AWS Glue 3.0 atau yang lebih baru jika Anda mengaktifkan Auto Scaling. Metrik dapat digunakan untuk memantau permintaan dan penggunaan pelaksana yang dioptimalkan dalam aplikasi Spark mereka yang diaktifkan dengan Auto Scaling. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pemantauan AWS Glue menggunakan CloudWatch metrik Amazon.

Anda juga dapat menggunakan metrik AWS Glue observabilitas untuk mendapatkan wawasan tentang pemanfaatan sumber daya. Misalnya, dengan memantau`glue.driver.workerUtilization`, Anda dapat memantau berapa banyak sumber daya yang sebenarnya digunakan dengan dan tanpa penskalaan otomatis. Untuk contoh lain, dengan memantau `glue.driver.skewness.job` dan`glue.driver.skewness.stage`, Anda dapat melihat bagaimana data miring. Wawasan tersebut akan membantu Anda memutuskan untuk mengaktifkan penskalaan otomatis dan menyempurnakan konfigurasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memantau dengan Pemantauan dengan AWS Glue Metrik observabilitas.

- lem.driver. ExecutorAllocationManager.pelaksana. numberAllExecutors
- lem.driver. ExecutorAllocationManager.pelaksana. numberMaxNeededPelaksana

Untuk detail selengkapnya tentang metrik ini, lihat Pemantauan perencanaan kapasitas DPU.

> **Note**
>
> CloudWatch Metrik pelaksana tidak tersedia untuk sesi interaktif.

Memantau Auto Scaling dengan Amazon Logs CloudWatch

Jika Anda menggunakan sesi interaktif, Anda dapat memantau jumlah pelaksana dengan mengaktifkan CloudWatch Log Amazon berkelanjutan dan mencari “pelaksana” di log, atau dengan menggunakan UI Spark. Untuk melakukan ini, gunakan `%%configure` sihir untuk mengaktifkan logging terus menerus bersama dengan`enable auto scaling`.

```
%%configure{
    "--enable-continuous-cloudwatch-log": "true",
    "--enable-auto-scaling": "true"
}
```

Di Amazon CloudWatch Logsevents, cari “eksekusyon"di log:

Memantau Auto Scaling dengan Spark UI

Dengan Auto Scaling diaktifkan, Anda juga dapat memantau pelaksana yang ditambahkan dan dihapus dengan penskalaan dinamis dan penurunan skala berdasarkan permintaan dalam pekerjaan AWS Glue Anda menggunakan UI Glue Spark. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengaktifkan UI web Apache Spark untuk AWS Glue pekerjaan.

Saat Anda menggunakan sesi interaktif dari notebook Jupyter, Anda dapat menjalankan keajaiban berikut untuk mengaktifkan penskalaan otomatis bersama dengan Spark UI:

```
%%configure{
    "--enable-auto-scaling": "true",
    "--enable-continuous-cloudwatch-log": "true"
}
```

Pemantauan pekerjaan Auto Scaling menjalankan penggunaan DPU

Anda dapat menggunakan tampilan AWS Glue Studio Job run untuk memeriksa penggunaan DPU dari pekerjaan Auto Scaling Anda.

1. Pilih Monitoring dari panel AWS Glue Studio navigasi. Halaman Monitoring muncul.
2. Gulir ke bawah ke bagan Job running.

3. Arahkan ke pekerjaan yang Anda minati dan gulir ke kolom jam DPU untuk memeriksa penggunaan untuk menjalankan pekerjaan tertentu.

Batasan

AWS Gluestreaming Auto Scaling saat ini tidak mendukung DataFrame gabungan streaming dengan statis yang DataFrame dibuat di luar. `ForEachBatch` Statis yang DataFrame dibuat di dalam `ForEachBatch` akan berfungsi seperti yang diharapkan.

Partisi beban kerja dengan eksekusi terbatas

Kesalahan dalam aplikasi Spark biasanya timbul dari skrip Spark yang tidak efisien, yang didistribusikan dalam memori eksekusi transformasi skala besar, dan kelainan set data. Ada banyak alasan yang dapat menyebabkan masalah kekurangan memori pada driver atau eksekutor, misalnya data skew, mencantumkan terlalu banyak objek, atau data shuffle besar. Masalah ini sering muncul bila Anda memproses sejumlah besar data backlog dengan Spark.

AWS Glue memungkinkan Anda untuk memecahkan masalah OOM dan membuat pemrosesan ETL Anda lebih mudah dengan partisi beban kerja. Dengan mengaktifkan pemartisian beban kerja, setiap eksekusi tugas ETL hanya mengambil data yang belum diproses, dengan batas atas pada ukuran set data atau jumlah file yang akan diproses dengan eksekusi tugas ini. Eksekusi tugas di masa depan akan memproses data yang tersisa. Misalnya, jika ada 1000 file yang harus diproses, Anda dapat mengatur jumlah file menjadi 500 dan memisahkan mereka menjadi dua eksekusi tugas.

Pemartisian beban kerja hanya didukung untuk sumber data Amazon S3.

Mengaktifkan partisi beban kerja

Anda dapat mengaktifkan eksekusi terbatas dengan secara manual menetapkan opsi dalam skrip Anda atau dengan menambahkan properti tabel katalog.

Untuk mengaktifkan pemartisian beban kerja dengan eksekusi terbatas dalam skrip Anda:

1. Untuk menghindari pemrosesan ulang data, aktifkan bookmark tugas di tugas baru atau tugas yang sudah ada. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melacak Data yang Diproses Menggunakan Bookmark Tugas.

2. Ubah skrip Anda dan atur batas terbatas dalam opsi tambahan di AWS Glue `getSource`API. Anda juga harus mengatur konteks transformasi untuk bookmark tugas untuk menyimpan elemen `state`. Sebagai contoh:

   Python

   ```
   glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
       database = "database",
       table_name = "table_name",
       redshift_tmp_dir = "",
       transformation_ctx = "datasource0",
       additional_options = {
           "boundedFiles" : "500", # need to be string
         # "boundedSize" : "1000000000" unit is byte
       }
   )
   ```

   Skala

   ```
   val datasource0 = glueContext.getCatalogSource(
       database = "database", tableName = "table_name", redshiftTmpDir = "",
       transformationContext = "datasource0",
       additionalOptions = JsonOptions(
           Map("boundedFiles" -> "500") // need to be string
         //"boundedSize" -> "1000000000" unit is byte
       )
   ).getDynamicFrame()
   ```

   ```
   val connectionOptions = JsonOptions(
       Map("paths" -> List(baseLocation), "boundedFiles" -> "30")
   )
   val source = glueContext.getSource("s3", connectionOptions, "datasource0", "")
   ```

Untuk mengaktifkan pemartisian beban kerja dengan eksekusi terbatas dalam tabel Katalog Data Anda:

1. Atur pasangan nilai kunci dalam kolom `parameters` struktur tabel Anda dalam Katalog Data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melihat dan Mengedit Detail Tabel.
2. Atur batas atas untuk ukuran set data atau jumlah file yang diproses:

- Atur `boundedSize` dengan ukuran target set data dalam byte. Eksekusi tugas akan berhenti setelah mencapai ukuran target dari tabel.
- Atut `boundedFiles` dengan jumlah file target. Eksekusi tugas akan berhenti setelah memproses jumlah file target.

> **Note**
>
> Anda hanya harus menetapkan salah satunya, `boundedSize` atau `boundedFiles`, karena hanya satu batas yang didukung.

Menyiapkan sebuah AWS Glue memicu untuk menjalankan pekerjaan secara otomatis

Setelah Anda mengaktifkan eksekusi terbatas, Anda dapat mengatur AWS Glue memicu untuk menjalankan pekerjaan secara otomatis dan memuat data secara bertahap dalam proses berurutan. Pergi ke AWS Glue Konsol dan buat pemicu, atur waktu jadwal, dan lampirkan ke pekerjaan Anda. Maka ia akan secara otomatis memicu eksekusi tugas berikutnya dan memproses batch data yang baru.

Anda juga dapat menggunakan AWS Glue alur kerja untuk mengatur beberapa pekerjaan untuk memproses data dari partisi yang berbeda secara paralel. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat AWS Glue Pemicu dan AWS Glue Alur kerja.

Untuk informasi lebih lanjut tentang kasus penggunaan dan opsi, silakan merujuk ke blog Mengoptimalkan aplikasi Spark dengan partisi beban kerja di AWS Glue.

Masalah yang diketahui untuk AWS Glue

Perhatikan masalah yang diketahui berikut untuk AWS Glue.

Topik

- Mencegah akses data lintas pekerjaan

Mencegah akses data lintas pekerjaan

Pertimbangkan situasi di mana Anda memiliki dua AWS Glue Memicu pekerjaan dalam satu AWS Akun, masing-masing berjalan secara terpisah AWS Glue Cluster percikan. Pekerjaan yang menggunakan AWS Glue koneksi untuk mengakses sumber daya di cloud pribadi virtual (VPC) yang sama. Dalam situasi ini, sebuah tugas yang berjalan di satu klaster mungkin dapat mengakses data dari tugas yang berjalan di klaster lain.

Diagram berikut menggambarkan contoh dari situasi ini.

Dalam diagram, AWS Glue `Job-1`berjalan masuk`Cluster-1`, dan Job-2 berjalan masuk`Cluster-2`. Kedua tugas bekerja dengan instans yang sama dari Amazon Redshift, yang berada di `Subnet-1` dari sebuah VPC. `Subnet-1` bisa berupa subnet publik atau privat.

`Job-1`mengubah data dari Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) `Bucket-1` dan menulis data ke Amazon Redshift. `Job-2`melakukan hal yang sama dengan data di`Bucket-2`. `Job-1`menggunakan peran AWS Identity and Access Management (IAM) `Role-1` (tidak ditampilkan), yang memberikan akses ke`Bucket-1`. `Job-2`menggunakan `Role-2` (tidak ditampilkan), yang memberikan akses ke`Bucket-2`.

Tugas ini memiliki path jaringan yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan klaster masing-masing dan dengan demikian mengakses data masing-masing. Misalnya, `Job-2` dapat mengakses data di `Bucket-1`. Dalam diagram tersebut, hal ini ditunjukkan sebagai path warna merah.

Untuk mencegah situasi ini, kami sarankan Anda melampirkan konfigurasi keamanan yang berbeda untuk `Job-1` dan `Job-2`. Dengan melampirkan konfigurasi keamanan, akses lintas pekerjaan ke data diblokir berdasarkan sertifikat yang AWS Glue menciptakan. Konfigurasi keamanan dapat berupa konfigurasi dummy. Artinya, Anda dapat membuat konfigurasi keamanan tanpa mengaktifkan

enkripsi data Amazon S3, data CloudWatch Amazon, atau bookmark pekerjaan. Ketiga opsi enkripsi tersebut dapat dinonaktifkan.

Untuk informasi tentang konfigurasi keamanan, lihat the section called “Mengenkripsi data yang ditulis oleh AWS Glue”.

Melampirkan konfigurasi keamanan pada sebuah tugas

1. Buka AWS Glue konsol di https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Pada halaman Mengkonfigurasi properti tugas untuk tugas tersebut, perluas bagian Konfigurasi keamanan, perpustakaan skrip, dan parameter tugas.
3. Pilih sebuah konfigurasi keamanan dalam daftar.

Riwayat dokumentasi untuk AWS Glue

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Support untuk tipe pekerja baru G.12X, G.16X, dan tipe pekerja R yang dioptimalkan untuk memori	Menambahkan dukungan untuk tipe pekerja baru G.12X, G.16X, dan tipe pekerja R.1X, R.2X, R.4X, R.8X yang dioptimalkan untuk pekerjaan. AWS Glue Jenis pekerja baru ini menyediakan opsi komputasi dan memori tambahan untuk persyaratan beban kerja yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan lowongan di AWS Glue.	Januari 30, 2025
Support untuk 14 konektor asli SaaS baru lainnya untuk AWS Glue	Empat belas konektor asli SaaS ditambahk an ke. AWS Glue Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan AWS Glue sambungan.	Januari 30, 2025
Support untuk 16 konektor asli SaaS baru untuk AWS Glue	Enam belas konektor asli SaaS ditambahk an ke. AWS Glue Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan AWS Glue sambungan.	Desember 17, 2024
Pembuatan statistik kolom otomatis	AWS Glue Kualitas Data sekarang mendukung Amazon SageMaker AI LakeHouse tabel dan tabel Iceberg, Delta, dan HUDI yang AWS Lake	Desember 6, 2024

	Formation dikelola di Katalog Data dan ETL. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kualitas AWS Glue Data.	
Support untuk integrasi nol-ETL	Zero-ETL adalah seperangkat integrasi yang dikelola sepenuhnya dengan AWS meminimalkan kebutuhan untuk membangun jaringan data ETL. Untuk informasi selengkapnya, lihat Integrasi nol-ETL.	Desember 3, 2024
Support untuk koneksi yang dapat digunakan kembali	Skema AWS Glue koneksi baru menyediakan cara terpadu untuk mengelola koneksi data di seluruh AWS layanan dan aplikasi, seperti Amazon Athena AWS Glue, dan Amazon SageMaker Unified Studio. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyambung ke data.	Desember 3, 2024

Support untuk AWS Glue versi 5.0.	Menambahkan informasi tentang dukungan untuk AWS Glue versi 5.0. Fitur termasuk pembaruan Apache Spark ke 3.52, pembaruan Java ke 17, pembaruan format tabel terbuka, kontrol akses halus asli Spark, Sagemaker Lakehouse dan integrasi abstraksi gudang data, dukungan di Sagemaker Unified Studio, dan banyak lagi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Catatan AWS Glue Rilis dan Memigrasi AWS Glue pekerjaan ke AWS Glue versi 5.0.	Desember 3, 2024
Menghubungkan ke AWS Glue Data Catalog menggunakan titik akhir AWS Glue Iceberg REST	AWS Glue Endpoint Iceberg REST mendukung operasi API yang ditentukan dalam spesifikasi Apache Iceberg REST. Dengan menggunak an klien Iceberg REST, Anda dapat menghubungkan aplikasi yang berjalan di mesin analitik ke katalog REST yang dihosting di Katalog Data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengakses Katalog Data.	Desember 3, 2024

Pembuatan statistik kolom otomatis	Secara otomatis menghasilkan statistik kolom untuk tabel baru di AWS Glue Data Catalog. Untuk informasi selengkap nya, lihat Pembuatan statistik kolom otomatis.	Desember 3, 2024
Support untuk peningkatan AI Generatif untuk Apache Spark di AWS Glue	Peningkatan Spark AWS Glue memungkinkan insinyur dan pengembang data untuk meningkatkan dan memigrasikan peningkatan dan memigrasikan pekerjaan Spark mereka yang ada ke AWS Glue rilis Spark terbaru menggunakan AI generatif. Untuk informasi selengkapnya, lihat Meningkatkan analisis dengan AI.	November 22, 2024
Support untuk pemecahan masalah AI Generatif untuk Apache Spark di AWS Glue	Pemecahan Masalah AI Generatif untuk pekerjaan Apache Spark AWS Glue membantu insinyur data dan ilmuwan mendiagnosis dan memperbaiki masalah dalam aplikasi Spark mereka dengan mudah. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memecahkan Masalah pekerjaan Spark dengan AI.	November 22, 2024

Support untuk pengoptimal Iceberg untuk mengakses bucket Amazon S3 di VPC	AWS Glue Data Catalog mendukung pengoptimal tabel Iceberg untuk mengakses bucket Amazon S3 dari Virtual Private Cloud (VPC) tertentu menggunakan koneksi jaringan. AWS Glue Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengoptimalkan tabel Gunung Es.	November 20, 2024
Support untuk sembilan konektor asli SaaS baru untuk AWS Glue	Sembilan konektor asli SaaS ditambahkan ke. AWS Glue Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan AWS Glue sambungan.	November 19, 2024
Support untuk sepuluh konektor asli SaaS baru untuk AWS Glue	Sepuluh konektor asli SaaS ditambahkan ke. AWS Glue Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan AWS Glue sambungan.	November 15, 2024
Support for job run antrian untuk AWS Glue pekerjaan ETL	Anda dapat mengaktif kan antrian job run untuk menjalankan pekerjaan nanti, ketika mereka tidak dapat langsung berjalan karena kuota layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfig urasi properti pekerjaan untuk pekerjaan Spark di. AWS Glue	September 3, 2024

Perubahan kebijakan yang diperbarui	Perubahan terdokumentasi pada AwsGlueSessionUser RestrictedNotebookPolicydan AwsGlueSessionUser RestrictedNotebookServiceRo lekebijakan, diperlukan untuk mendukung sesi dengan kunci tag pemilik. tag-on-create Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Glue pembaruan kebijakan AWS terkelola.	Agustus 30, 2024
Deteksi Anomali dan Aturan Dinamis sekarang tersedia secara umum	AWS Glue Kualitas Data menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk belajar dari tren masa lalu dan kemudian memprediksi nilai masa depan untuk mendeteks i anomali. Aturan Dinamis memungkinkan Anda untuk memberikan ambang dinamis. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengoptimalkan performa kueri untuk tabel Iceberg.	Agustus 7, 2024
Perubahan kebijakan yang diperbarui	Perubahan terdokume ntasi pada AwsGlueSe ssionUserRestrictedPolicydan AwsGlueSessionUserRestricte dServiceRolekebijakan, diperlukan untuk mendukung sesi dengan kunci tag pemilik. tag-on-create Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Glue pembaruan kebijakan AWS terkelola.	Agustus 5, 2024

Menghasilkan statistik kolom untuk tabel Gunung Es sekarang tersedia secara umum	AWS Glue mendukung penghitungan dan pembaruan jumlah nilai yang berbeda (NDVs) untuk setiap kolom dalam tabel Iceberg. Untuk informasi selengkapnya, lihat Deteksi anomali dalam Kualitas AWS Glue Data dan aturan Dinamis.	9 Juli 2024
Support untuk profil AWS Glue penggunaan	Admin dapat membuat profil AWS Glue penggunaan untuk berbagai kelas pengguna dalam akun, seperti pengembang, penguji, dan tim produk. Fleksibilitas ini memungkinkan administrator untuk menerapkan penggunaan dan kontrol biaya yang berbeda untuk setiap kelas pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyiapkan profil AWS Glue penggunaan.	Juni 18, 2024

Support untuk konektor Salesforce untuk AWS Glue Spark	Menambahkan informasi tentang AWS Glue konektor baru untuk Salesforce. Fitur ini memungkinkan Anda menggunakan Spark AWS Glue untuk membaca dan menulis ke Salesforce di AWS Glue versi 4.0 dan yang lebih baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghubungkan ke Salesforce.	22 Mei 2024

Integrasi data Amazon Q di AWS Glue (GA)	Integrasi data Amazon Q AWS Glue adalah kemampuan AI generatif baru AWS Glue yang memungkinkan insinyur data dan pengembang ETL untuk membangun pekerjaan integrasi data menggunakan bahasa alami. Insinyur dan pengembang dapat meminta Q ke pekerjaan penulis, memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan tentang AWS Glue dan integrasi data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Integrasi data Amazon Q di AWS Glue. Fitur ini mencakup pembaruan ke`AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy` ,`AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole` , dan kebijakan `AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole` AWS terkelola. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Glue pembaruan kebijakan AWS terkelola.	April 30, 2024

Integrasi data Amazon Q di AWS Glue (pratinjau)	Integrasi data Amazon Q AWS Glue adalah kemampuan AI generatif baru AWS Glue yang memungkinkan insinyur data dan pengembang ETL untuk membangun pekerjaan integrasi data menggunakan bahasa alami. Insinyur dan pengembang dapat meminta Q ke pekerjaan penulis, memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan tentang AWS Glue dan integrasi data. Untuk informasi selengkap nya, lihat Integrasi data Amazon Q di AWS Glue. Fitur ini mencakup pembaruan pada kebijakan `AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy` AWS terkelola. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Glue pembaruan kebijakan AWS terkelola.	Januari 30, 2024
Perbarui ke dokumentasi untuk AWS Glue Streaming	Menambahkan babak baru dengan konten baru dan direorganisasi untuk AWS Glue Streaming. Konten ini menjelaskan cara kerja streaming AWS Glue, karakteristik pemrosesan data waktu nyata, dan cara memantau pekerjaan streaming Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Glue Streaming.	27 Desember 2023

Support untuk menggunakan deteksi data sensitif berbutir halus	Transformasi Detect Sensitive Data menyediakan kemampuan untuk mendeteksi, menutupi, atau menghapus entitas yang Anda tentukan, atau yang telah ditentukan sebelumnya oleh AWS Glue. Tindakan berbutir halus lebih lanjut memungkinkan Anda menerapkan tindakan spesifik per entitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan deteksi data sensitif berbutir halus.	26 November 2023
Support untuk memantau pekerjaan dengan metrik AWS Glue Observability	Gunakan metrik AWS Glue Observability untuk menghasilkan wawasan tentang apa yang terjadi di dalam pekerjaan Apache Spark Anda AWS Glue untuk meningkatkan triaging dan analisis masalah. Untuk informasi selengkapnya, lihat Metrik Monitoring with AWS Glue Observability.	26 November 2023

Support untuk deteksi anomali dalam Kualitas Data AWS Glue	AWS Glue Deteksi anomali Kualitas Data menerapkan algoritma pembelajaran mesin (ML) pada statistik data dari waktu ke waktu untuk mendeteksi pola abnormal dan masalah kualitas data tersembunyi yang sulit dideteksi melalui aturan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Deteksi anomali dalam Kualitas AWS Glue Data.	26 November 2023
Perbarui ke perilaku logging UI Spark default	Pekerjaan percikan yang menghasilkan log UI Spark sekarang akan menulis dengan pola nama file yang berbeda untuk mendukung Spark UI di konsol. AWS Glue Ini tidak mengubah perilaku CloudWatch log. Anda dapat kembali ke perilaku lama dengan memperbarui konfigurasi pekerjaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memantau pekerjaan menggunakan UI web Apache Spark.	17 November 2023

Support untuk sumber data baru di AWS Glue untuk Spark	Koneksi ke Amazon OpenSearch Service, Azure SQL, Azure Cosmos untuk NoSQL, SAP HANA Teradata Vantage dan Vertica sekarang didukung secara native di dalamnya. AWS Glue Selain itu, koneksi ke sumber data ini, bersama dengan MongoDB, sekarang tersedia untuk digunakan di AWS Glue editor visual Studio. Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis dan opsi koneksi untuk ETL di AWS Glue untuk Spark untuk informasi tentang AWS Glue dukungan Spark dan Menambahkan AWS Glue koneksi untuk informasi tentang penggunaan di editor visual AWS Glue Studio.	17 November 2023
Support untuk menghasilkan statistik kolom	Anda dapat menghitung statistik tingkat kolom untuk AWS Glue Data Catalog tabel dalam format data seperti Parket, ORC, JSON, ION, CSV, dan XMLtanpa menyiapkan pipeline data tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan statistik kolom.	16 November 2023

Support untuk pemadatan data untuk tabel Iceberg	Untuk kinerja pembacaan yang lebih baik oleh layanan AWS analitik seperti Amazon Athena dan Amazon EMR, dan pekerjaan AWS Glue ETL, Katalog Data menyediakan pemadatan terkelola (proses yang memadatkan objek Amazon S3 kecil menjadi objek yang lebih besar) untuk tabel Iceberg di Katalog Data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengoptimalkan tabel Gunung Es.	13 November 2023
Perbarui ke perilaku tunggu yang dijalankan pekerjaan	Pekerjaan shell Spark dan Python standar sekarang akan beralih `WAITING` ke situasi tertentu, daripada segera beralih ke. `FAILED` Untuk informasi selengkapnya, lihat status menjalankan AWS Glue pekerjaan.	8 November 2023
AWS Glue Studio panduan pengguna dikonsolidasikan ke dalam panduan AWS Glue pengembang	Panduan AWS Glue Studio pengguna telah dipindahkan ke panduan pengembang untuk membuat satu panduan pengguna terpadu untuk AWS Glue Studio, AWS Glue konsol, dan akses AWS Glue Studio terprogram.	25 Oktober 2023

Memperbarui ke kebijakan AWSGlue ServiceNotebookRole AWS terkelola	Menambahkan informasi tentang pembaruan kecil pada kebijakan AWSGlue ServiceNotebookRole AWS terkelola. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Glue Pembaruan Kebijakan AWS Terkelola.	9 Oktober 2023
AWS Glue Studio mendukung lima transformasi bawaan baru	AWS Glue Studio mendukung lima transformasi bawaan baru berikut: Rekam pencocokan, Hapus baris nol, Parse kolom JSON, Ekstrak jalur JSON, dan ekstraktor Regex. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengedit node transformasi data AWS Glue terkelola.	11 Agustus 2023
Memperbarui ke kebijakan AWSGlue ServiceRole AWS terkelola	Menambahkan informasi tentang pembaruan kecil pada kebijakan AWSGlue ServiceRole AWS terkelola. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Glue Pembaruan Kebijakan AWS Terkelola.	4 Agustus 2023
Support untuk merangkak tabel Apache Hudi	Menambahkan informasi tentang penggunaan AWS Glue untuk merayapi tabel Hudi di bucket Amazon S3 dan mendaftarkan tabel Hudi ke. AWS Glue Data Catalog Untuk informasi selengkapnya, lihat Penyimpanan data mana yang dapat saya jelajahi? , dan properti Crawler.	21 Juli 2023

Memperbarui ke kebijakan AWSGlue ConsoleFullAccess AWS terkelola	Menambahkan informasi tentang pembaruan kecil pada kebijakan AWSGlue ConsoleFullAccess AWS terkelola. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Glue Pembaruan Kebijakan AWS Terkelola.	14 Juli 2023
Support untuk merangkak tabel Apache Iceberg	Menambahkan informasi tentang penggunaan AWS Glue untuk merayapi tabel Iceberg di bucket Amazon S3 dan mendaftarkan tabel Iceberg ke. AWS Glue Data Catalog Untuk informasi selengkapnya, lihat Penyimpanan data mana yang dapat saya jelajahi? , dan properti Crawler.	7 Juli 2023
Support untuk AWS Glue dengan Ray	Menambahkan informasi tentang AWS Glue Ray, mesin baru yang dapat mendukung AWS Glue pekerjaan. Reorganisasi yang ada AWS Glue dengan konten Spark untuk disambiguasi.	30 Mei 2023

Support untuk Kualitas AWS Glue Data (GA)	AWS Glue Kualitas data sekarang tersedia secara umum. AWS Glue Kualitas Data membantu Anda mengevaluasi dan memantau kualitas data Anda. Untuk informasi tentang cara menggunakan Kualitas AWS Glue Data dengan Katalog Data, lihat Kualitas AWS Glue Data. Untuk mempelajari tentang Kualitas AWS Glue Data AWS Glue Studio, lihat Mengevaluasi kualitas data dengan AWS Glue Studio.	24 Mei 2023
Support untuk tipe pekerja yang lebih besar untuk pekerjaan Apache Spark	Support sekarang tersedia untuk penggunaan tipe `G.4X` dan `G.8X` pekerja untuk pekerjaan Apache Spark. Jenis pekerja ini sesuai untuk pekerjaan yang beban kerjanya berisi transformasi, agregasi, gabungan, dan kueri Anda yang paling menuntut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan lowongan di AWS Glue.	8 Mei 2023

Support untuk membuat indeks partisi saat merayapi tabel	Menambahkan informasi tentang bagaimana crawler mendukung pembuatan indeks partisi untuk tabel yang terdeteksi crawler. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengatur opsi konfigurasi crawler indeks partisi.	24 April 2023
Support untuk metrik penggunaan sumber daya	Menambahkan informasi tentang melihat penggunaan sumber daya layanan dan mengonfigurasi alarm di Amazon. CloudWatch Untuk informasi selengkapnya, lihat pemantauan AWS Glue sumber daya.	April 7, 2023
Memperbarui ke kebijakan AWSGlue ConsoleFullAccess AWS terkelola	Menambahkan informasi tentang pembaruan kecil pada kebijakan AWSGlue ConsoleFullAccess AWS terkelola. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Glue Pembaruan Kebijakan AWS Terkelola.	Maret 28, 2023

Menambahkan panduan untuk menggunakan AWS Glue dengan AWS SDK dengan contoh	Panduan AWS Glue Pengembang memiliki dua bagian baru yang menyediakan informasi untuk membantu Anda menggunakan AWS Glue AWS SDK. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AWS Glue dengan AWS SDK dan contoh Kode untuk AWS Glue digunakan AWS SDKs.	23 Februari 2023
Perbarui ke dokumentasi untuk IAM dengan AWS Glue	Menata ulang dan menambahkan informasi tentang penggunaan IAM dengan. AWS Glue Untuk informasi selengkapnya, lihat Identitas dan manajemen akses untuk AWS Glue.	15 Februari 2023
Support untuk menjalankan pekerjaan streaming ETL di AWS Glue versi 4.0	Menambahkan informasi tentang dukungan untuk menjalankan pekerjaan ETL streaming di Glue versi 4.0, dan opsi baru untuk menghubungkan ke cluster Kafka atau cluster Amazon Managed Streaming for Apache Kafka, dan Amazon Kinesis Data Streams. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan Pekerjaan ETL Streaming di AWS Glue dan Jenis dan opsi Koneksi untuk ETL di. AWS Glue	Februari 8, 2023

Support untuk merayapi sumber data MongoDB Atlas	Menambahkan informasi tentang penggunaan AWS Glue untuk merayapi sumber data MongoDB Atlas. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penyimpanan data mana yang dapat saya jelajahi? , properti koneksi MongoDB dan MongoDB Atlas, dan Menggunakan koneksi MongoDB atau MongoDB Atlas.	6 Februari 2023

Support untuk merangkak tabel Delta Lake menggunakan konektor Delta Lake asli	Menambahkan informasi tentang penggunaan AWS Glue untuk merayapi tabel Delta Lake menggunakan konektor Delta Lake asli. Fitur ini memungkinkan Anda untuk menggunakan mesin AWS kueri untuk menanyakan log transaksi Delta secara langsung dan menggunakan fitur seperti perjalanan waktu dan jaminan ACID, dan untuk menyinkronkan metadata Delta Lake Anda dari file transaksi Amazon S3 ke dalam Katalog Data untuk mengaktifkan izin kolom pada kueri Anda di Lake Formation. Untuk informasi selengkapnya, lihat Cara menentukan opsi konfigurasi untuk penyimpanan data Delta Lake, dan Menanyakan tabel Danau Delta.	15 Desember 2022

Support untuk Kualitas AWS Glue Data (pratinjau)	Support sekarang tersedia untuk Kualitas AWS Glue Data (pratinjau). AWS Glue Kualitas Data membantu Anda mengevaluasi dan memantau kualitas data Anda saat menggunakan AWS Glue 3.0. Untuk informasi tentang cara menggunakan Kualitas AWS Glue Data dengan Katalog Data, lihat Kualitas AWS Glue Data (pratinjau). Untuk mempelajari tentang Kualitas AWS Glue Data AWS Glue Studio, lihat Mengevaluasi kualitas data dengan AWS Glue Studio.	30 November 2022
Support untuk konektor Amazon Redshift Spark baru dengan fitur baru dan peningkatan kinerja	Support sekarang tersedia untuk konektor Amazon Redshift Spark baru dengan driver JDBC baru untuk digunakan dengan pekerjaan AWS Glue ETL untuk membangun aplikasi Apache Spark yang membaca dari dan menulis ke data di Amazon Redshift sebagai bagian dari pipa konsumsi dan transformasi data Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memindahkan data ke dan dari Amazon Redshift.	29 November 2022

Support untuk AWS Glue versi 4.0.	Menambahkan informasi tentang dukungan untuk AWS Glue versi 4.0. Fitur termasuk dukungan asli untuk kerangka kerja danau data terbuka dengan Apache Hudi, Delta Lake, dan Apache Iceberg, dan dukungan asli untuk Plugin Penyimpan an Cloud Shuffle berbasis Amazon S3 (plugin Apache Spark) untuk menggunakan Amazon S3 untuk mengocokk an dan kapasitas penyimpan an elastis. Untuk informasi selengkapnya, lihat Catatan AWS Glue Rilis dan Memigrasi AWS Glue pekerjaan ke AWS Glue versi 4.0.	28 November 2022
AWS Glue Studio sekarang menawarkan transformasi visual khusus	Transformasi visual khusus memungkinkan pelanggan mendefinisikan, menggunak an kembali, dan berbagi logika ETL khusus bisnis di antara tim mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat Transform asi visual khusus.	28 November 2022

Support untuk menggunakan AWS Glue crawler untuk mempublikasikan metadata untuk penyimpanan data JDBC	Support sekarang tersedia untuk menggunakan AWS Glue crawler untuk mempublikasikan metadata seperti komentar dan rawtypes ke Katalog Data untuk penyimpanan data JDBC. Untuk informasi selengkapnya, lihat Parameter yang disetel pada tabel Katalog Data menurut crawler, properti Crawler, dan JdbcTarget struktur.	18 November 2022
Support untuk merayapi penyimpanan data Snowflake	Support sekarang tersedia untuk digunakan AWS Glue untuk merayapi tabel dan tampilan Snowflake, dan untuk mempublikasikan metadata ke Katalog Data sebagai entri tabel. Untuk tabel eksternal Snowflake di Amazon S3, crawler juga merayapi lokasi Amazon S3 dan jenis format file tabel eksternal dan mengisi sebagai parameter Tabel. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penyimpanan data mana yang dapat saya jelajahi? , properti AWS Glue koneksi, dan Parameter diatur pada tabel Katalog Data oleh crawler.	18 November 2022

Support untuk manajemen shuffle yang lebih baik dari aplikasi Spark Anda	Support sekarang tersedia untuk Plugin Cloud Shuffle Storage baru untuk Apache Spark. Untuk informasi selengkapnya, lihat Plugin AWS Glue Spark shuffle dengan Amazon S3 dan Cloud Shuffle Storage Plugin untuk Apache Spark.	15 November 2022
Menambahkan dukungan untuk target Katalog Data saat mempercepat crawl pemberitahuan peristiwa Amazon S3	Selain dukungan yang ada untuk target Amazon S3, dukungan sekarang tersedia untuk mempercepat crawl untuk target Katalog Data menggunakan pemberitahuan peristiwa Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mempercepat Crawl Menggunakan Pemberitahuan Acara Amazon S3.	13 Oktober 2022
Support untuk menentukan jumlah maksimum tabel yang dapat dibuat oleh crawler	Support sekarang tersedia untuk menentukan jumlah maksimum tabel yang diizinkan untuk dibuat oleh crawler. Untuk informasi selengkapnya, lihat Cara menentukan jumlah maksimum tabel yang diizinkan untuk dibuat oleh crawler.	September 6, 2022

Dukungan untuk Python 3.9 dalam pekerjaan shell Python di AWS Glue	Support sekarang tersedia untuk menjalankan skrip yang kompatibel dengan Python 3.9 dalam AWS Glue pekerjaan shell Python di, dan untuk memilih untuk menggunakan kumpulan pustaka pra-paket. Untuk informasi selengkapnya, lihat pekerjaan shell Python di. AWS Glue	Agustus 11, 2022
Support untuk menjalankan AWS Glue pekerjaan yang tidak mendesak atau tidak sensitif terhadap waktu dengan kapasitas cadangan	Support sekarang tersedia untuk konfigurasi pekerjaan fleksibel untuk pekerjaan yang tidak mendesak seperti pekerjaan pra-produksi, pengujian, dan pemuatan data satu kali. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan lowongan di AWS Glue.	Agustus 9, 2022
Support untuk tipe pekerja baru untuk pekerjaan streaming	Support sekarang tersedia untuk penggunaan tipe `G.025X` pekerja untuk pekerjaan streaming volume rendah. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan lowongan di AWS Glue.	14 Juli 2022

Support untuk penggunaan Kafka SASL dalam koneksi AWS Glue	Support sekarang tersedia untuk penggunaan Kafka SASL dalam AWS Glue koneksi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Properti koneksi AWS Glue Kafka untuk otentikasi klien.	Juli 5, 2022
Support untuk konektor Apache kafka untuk skema protobuf	Support sekarang tersedia untuk Apache Kafka Connector untuk skema Protobuf. Untuk informasi selengkapnya, lihat Skema Registri AWS Glue.	9 Juni 2022
Support untuk Auto Scaling untuk AWS Glue pekerjaan (GA)	Menambahkan informasi tentang penggunaan Auto Scaling untuk pekerjaan di AWS Glue versi 3.0 untuk menskalakan sumber daya komputasi secara dinamis. Untuk informasi selengkap nya, lihat Menggunakan Auto Scaling untuk. AWS Glue	April 14, 2022
Perbarui dokumentasi untuk AWS Glue mengembangkan dan menguji skrip AWS Glue pekerjaan	Menata ulang dan menambahkan informasi tentang metode pengemban gan dan pengujian yang tersedia untuk AWS Glue, termasuk instruksi untuk mengembangkan dengan Docker. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengembangkan dan menguji skrip AWS Glue pekerjaan.	Maret 14, 2022

Penambahan buffer protokol (protobuf) sebagai format data yang didukung untuk registri skema AWS Glue	Menambahkan informasi tentang Protobuf sebagai format data yang didukung (selain AVRO dan JSON). Untuk informasi selengkapnya, lihat Skema Registri AWS Glue.	25 Februari 2022
Support untuk merangkak tabel Delta Lake	Menambahkan informasi tentang penggunaan AWS Glue untuk merayapi tabel Delta Lake. Untuk informasi selengkapnya, lihat Cara menentukan opsi konfigurasi untuk penyimpanan data Delta Lake.	Februari 24, 2022
Support untuk wawasan AWS Glue pekerjaan	Menambahkan informasi tentang penggunaan wawasan AWS Glue pekerjaan untuk menyederhanakan debugging dan pengoptimalan pekerjaan untuk pekerjaan Anda. AWS Glue Untuk informasi selengkapnya, lihat Memantau dengan wawasan AWS Glue pekerjaan.	8 Februari 2022

Support untuk merayapi tabel Katalog Data yang didukung Amazon S3 menggunakan titik akhir VPC	Selain penyimpanan data Amazon S3, Anda dapat mengonfigurasi tabel Katalog Data yang didukung Amazon S3 agar hanya diakses oleh lingkungan Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), untuk tujuan keamanan, audit, atau kontrol. Untuk informasi selengkapnya, lihat Merayapi tabel Katalog Data yang didukung Amazon S3 atau Amazon S3 menggunakan Titik Akhir VPC.	3 Februari, 2022
Dukungan untuk tabel yang diatur Lake Formation	Menambahkan informasi tentang AWS Glue dukungan untuk tabel yang diatur Lake Formation, yang mendukung transaksi ACID, pemadatan data otomatis, dan kueri perjalanan waktu. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Glue API dan panduan AWS Lake Formation pengembang.	30 November 2021
Kebijakan AWS terkelola baru ditambahkan untuk sesi interaktif dan buku catatan	Kebijakan terkelola baru untuk IAM memberikan keamanan yang ditingkatkan untuk digunakan AWS Glue dengan sesi interaktif dan notebook. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan AWS Terkelola untuk AWS Glue.	30 November 2021

Registri skema Glue sekarang didukung dengan pekerjaan streaming	Anda dapat membuat pekerjaan streaming yang mengakses tabel yang merupakan bagian dari Glue Schema Registry. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Registri AWS Glue Skema dan Menambahkan Pekerjaan ETL Streaming di. AWS Glue	15 November 2021
Support untuk fitur machine learning baru	Menambahkan informasi tentang fitur baru untuk transformasi pembelajaran mesin Find match, termasuk pencocokan inkremental dan skor kecocokan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menemukan Kecocokan Tambahan dan Memperkirakan Kualitas Pertandingan menggunakan Skor Keyakinan Pertandingan.	Oktober 31, 2021
(Pratinjau pribadi) Dukungan untuk AWS Glue pekerjaan fleksibel	Menambahkan informasi tentang mengonfigurasi pekerjaan AWS Glue Spark dengan kelas eksekusi yang fleksibel, sesuai untuk pekerjaan yang tidak sensitif terhadap waktu yang waktu mulai dan penyelesaiannya dapat bervariasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan Pekerjaan di AWS Glue.	29 Oktober 2021

Support untuk mempercepat crawl menggunakan notifikasi acara Amazon S3	Menambahkan informasi tentang mempercepat crawl menggunakan pemberita huan peristiwa Amazon S3. Untuk informasi selengkap nya, lihat Mempercepat Crawl Menggunakan Pemberitahuan Acara Amazon S3.	Oktober 15, 2021
Opsi konfigurasi keamanan tambahan yang terkait dengan kontrol akses dan VPCs	Menambahkan informasi tentang bagaimana Anda dapat mengkonfigurasi izin kontrol akses baru pada AWS Glue dan konfigurasi. VPCs Untuk informasi selengkap nya, lihat AWS Tag di AWS Glue, Kebijakan Berbasis Identitas (Kebijakan IAM) yang Mengontrol Pengaturan Menggunakan Kunci Kondisi atau Kunci Konteks, dan Mengonfigurasi semua AWS panggilan untuk melalui VPC Anda.	13 Oktober 2021
Dukungan untuk kebijakan titik akhir VPC	Menambahkan informasi tentang dukungan untuk kebijakan titik akhir Virtual Private Cloud (VPC) di. AWS Glue Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Glue dan antarmuka titik akhir VPC ().AWS PrivateLink	11 Oktober 2021
Glue Studio sekarang tersedia di Tiongkok	AWS Glue Studio sekarang tersedia di wilayah China Beijing dan Ningxia.	11 Oktober 2021

AWS Glue Studio menawarkan penulisan buku catatan, untuk pengeditan pekerjaan interaktif	Notebook membantu Anda menulis dan mengeksekusi kode, memvisualisasikan hasilnya, dan berbagi wawasan. Biasanya, ilmuwan data menggunakan notebook untuk eksperimen dan tugas eksplorasi data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Notebook.	1 Oktober 2021
Akses langsung ke sumber streaming sekarang tersedia	Saat menambahkan sumber data ke pekerjaan ETL Anda di editor visual, Anda dapat memberikan informasi untuk mengakses aliran data alih-alih harus menggunakan database dan tabel Katalog Data.	30 September 2021
Mendokumentasikan kebijakan dukungan AWS Glue versi	Menambahkan informasi tentang kebijakan dukungan AWS Glue versi dan fase akhir masa pakai untuk AWS Glue versi tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat kebijakan dukungan AWS Glue versi.	24 September 2021
Konektor kustom sekarang dapat digunakan dengan pratinjau data	Saat mengedit simpul sumber data menggunakan konektor khusus, Anda dapat melihat pratinjau kumpulan data dengan memilih tab pratinjau Dat. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konektor Kustom.	24 September 2021

Support untuk sesi AWS Glue interaktif (pratinjau pribadi)	(Pratinjau pribadi) Menambahkan informasi tentang penggunaan sesi AWS Glue interaktif untuk menjalankan beban kerja Spark di cloud dari Notebook Jupyter apa pun. Sesi interaktif adalah metode yang disukai untuk mengembangkan kode AWS Glue ekstrak, transformasi, dan muat (ETL) Anda saat Anda menggunakan AWS Glue 2.0 atau yang lebih baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyiapkan dan Menjalankan sesi AWS Glue interaktif untuk Jupyter Notebook.	Agustus 24, 2021
Support untuk membuat alur kerja dari blueprints (GA)	Menambahkan informasi tentang pengkodean kasus penggunaan ekstrak, transformasi, dan beban (ETL) umum dalam cetak biru dan kemudian membuat alur kerja dari cetak biru. Memungkinkan analis data untuk dengan mudah membuat dan menjalankan proses-proses ETL yang kompleks. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melakukan Aktivitas ETL Kompleks Menggunakan cetak biru dan Alur Kerja di. AWS Glue	23 Agustus 2021

Support untuk AWS Glue versi 3.0.	Menambahkan informasi tentang dukungan untuk AWS Glue versi 3.0 yang mendukung peningkatan mesin Apache Spark 3.0 untuk menjalankan pekerjaan Apache Spark ETL, dan pengoptimalan dan peningkatan lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Catatan AWS Glue Rilis dan Memigrasi AWS Glue pekerjaan ke AWS Glue versi 3.0. Fitur lain dalam rilis ini termasuk manajer AWS Glue acak, pembaca CSV vektor SIMD, dan predikat partisi katalog. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Glue Spark shuffle manager dengan Amazon S3, Opsi Format untuk Input dan Output ETL, dan Pemfilteran sisi server menggunakan predikat AWS Glue partisi katalog.	18 Agustus 2021
AWS GovCloud (US) Region	AWS Glue Studio sekarang tersedia di AWS GovCloud (US) Region	18 Agustus 2021

Penulisan shell Python tersedia di AWS Glue Studio	Saat membuat pekerjaan baru, Anda sekarang dapat memilih untuk membuat pekerjaan shell Python. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memulai proses pembuatan pekerjaan dan Mengedit pekerjaan shell Python di. AWS Glue Studio	13 Agustus 2021
Support untuk memulai alur kerja dengan acara Amazon EventBridge	Menambahkan informasi tentang bagaimana AWS Glue bisa menjadi konsumen acara dalam arsitektur berbasis peristiwa. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memulai AWS Glue Alur Kerja dengan EventBridge Acara Amazon dan Melihat EventBridge Peristiwa yang Memulai Alur Kerja.	14 Juli 2021
Penambahan JSON sebagai format data yang didukung untuk registri AWS Glue skema	Menambahkan informasi tentang JSON sebagai sebuah format data yang didukung (selain AVRO). Untuk informasi selengkap nya, lihat Skema Registri AWS Glue.	30 Juni 2021

Buat pekerjaan AWS Glue streaming tanpa tabel Katalog Data	Fungsi Python `create_data_frame_from_options` atau `getSource` untuk skrip Scala mendukung pembuatan tugas ETL streaming yang me-referensi aliran data secara langsung alih-alih mengharuskan tabel Katalog Data.	15 Juni 2021
AWS Glue transformasi pembelajaran mesin sekarang mendukung kunci AWS Key Management Service	Anda dapat menentukan konfigurasi atau AWS KMS kunci keamanan saat mengonfigurasi transformasi AWS Glue Machine Learning dengan konsol, CLI, atau. AWS Glue APIs Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Enkripsi Data dengan Transformasi Machine Learning dan API Machine Learning AWS Glue.	15 Juni 2021
Memperbarui ke kebijakan AWSGlue ConsoleFullAccess AWS terkelola	Menambahkan informasi tentang pembaruan kecil pada kebijakan AWSGlue ConsoleFullAccess AWS terkelola. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Glue Pembaruan Kebijakan AWS Terkelola.	10 Juni 2021

Melihat kumpulan data pekerjaan Anda saat membuat dan mengedit pekerjaan	Anda dapat menggunakan tab Pratinjau data untuk simpul dalam diagram tugas Anda untuk melihat contoh data yang diproses oleh simpul tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan pratinjau data dalam editor tugas visual.	7 Juni 2021
Support untuk menentukan nilai yang menunjukkan lokasi tabel untuk output crawler.	Penambahan informasi tentang penentuan sebuah nilai yang menunjukkan lokasi tabel saat mengkonfigurasi output crawler. Untuk informasi selengkapnya, lihat Cara menentukan lokasi tabel.	4 Juni 2021
Support untuk merayapi sampel file dalam kumpulan data saat merayapi penyimpanan data Amazon S3	Menambahkan informasi tentang cara melakukan perayapan pada contoh file saat melakukan perayapan pada Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Properti Crawler.	10 Mei 2021

Support untuk penulis parket yang AWS Glue dioptimalkan	Menambahkan informasi tentang menggunakan penulis parket yang AWS Glue dioptimalkan DynamicFr ames untuk membuat atau memperbarui tabel dengan `parquet` klasifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat Tabel, Memperbar ui Skema, dan Menambahkan Partisi Baru di Katalog Data dari Pekerjaan AWS Glue ETL dan Opsi Format untuk Input dan Output ETL di. AWS Glue	4 Mei 2021
Support untuk password otentikasi klien kafka	Menambahkan informasi tentang bagaimana streaming pekerjaan ETL dalam AWS Glue mendukung otentikas i sertifikat klien SSL dengan produsen aliran Apache Kafka. Anda sekarang dapat memberikan sertifikat khusus sambil mendefinisikan AWS Glue koneksi ke cluster Apache Kafka, yang AWS Glue akan digunakan saat mengautentikasi dengannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Properti Koneksi AWS Glue dan API Koneksi.	28 April 2021

Support untuk mengkonsumsi data dari Amazon Kinesis Data Streams di akun lain dalam streaming pekerjaan ETL	Penambahan informasi tentang cara membuat tugas ETL streaming untuk mengkonsumsi data dari Amazon Kinesis Data Streams di akun lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan Pekerjaan ETL Streaming di AWS Glue.	30 Maret 2021
Transformasi SQL tersedia	Anda dapat menggunakan simpul transformasi SQL untuk menulis transform asi Anda sendiri dalam bentuk kueri SQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan kueri SQL untuk men-transfromasi data.	23 Maret 2021
Support untuk membuat alur kerja dari cetak biru (pratinjau publik)	(Pratinjau publik) Penambaha n informasi tentang pengkodea n umum kasus penggunaa n extract, transform, and load (ETL) dalam cetak biru dan kemudian membuat alur kerja dari cetak biru. Memungkinkan analis data untuk dengan mudah membuat dan menjalank an proses-proses ETL yang kompleks. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melakukan Aktivitas ETL Kompleks Menggunakan cetak biru dan Alur Kerja di. AWS Glue	22 Maret 2021

Konektor dapat digunakan untuk target data	Menggunakan kustom atau AWS Marketplace konektor untuk target data Anda sekarang didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menulis tugas dengan konektor kustom.	15 Maret 2021
Support untuk metrik kepentingan kolom untuk transformasi pembelajaran AWS Glue mesin	Menambahkan informasi tentang melihat metrik kepentingan kolom saat bekerja dengan transform asi pembelajaran AWS Glue mesin. Untuk informasi selengkapnya lihat Bekerja dengan Transformasi Machine Learning di Konsol AWS Glue	5 Februari 2021
Penjadwalan Job sekarang tersedia di AWS Glue Studio	Anda dapat menentukan jadwal berbasis waktu untuk pekerjaan Anda berjalan. AWS Glue Studio Anda dapat menggunakan konsol tersebut untuk membuat jadwal dasar, atau menentukan jadwal yang lebih kompleks menggunak an sintaksis cron mirip-Unix. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menjadwalkan eksekusi tugas.	21 Desember 2020

AWS Glue Konektor Kustom dirilis	AWS Glue Konektor Kustom memungkinkan Anda menemukan dan berlangga nan konektor di AWS Marketplace. Kami juga merilis antarmuka runtime AWS Glue Spark untuk menyambungkan konektor yang dibuat untuk Apache Spark Datasourc e, kueri federasi Athena, dan JDBC. APIs Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Konektor dan koneksi dengan AWS Glue Studio.	21 Desember 2020
Support untuk menjalankan pekerjaan streaming ETL di AWS Glue versi 2.0	Penambahan informasi tentang support untuk menjalankan streaming tugas ETL di Glue versi 2.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan Pekerjaan ETL Streaming di AWS Glue.	18 Desember 2020
Support untuk partisi beban kerja dengan eksekusi terbatas	Penambahan informasi tentang memungkinkan beban kerja pemartisian untuk mengkonfigurasi batas atas pada ukuran set data, atau jumlah file yang diproses pada eksekusi tugas ETL. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pemartisian Beban Kerja dengan Eksekusi Terbatas.	23 November 2020

Support untuk manajemen partisi yang disempurnakan	Menambahkan informasi tentang cara menggunakan new APIs untuk menambah atau menghapus indeks partisi tabel to/from yang ada. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan Indeks Partisi.	23 November 2020
Support untuk registri AWS Glue skema	Menambahkan informasi tentang penggunaan Registri AWS Glue Skema untuk menemukan, mengontro l, dan mengembangkan skema secara terpusat. Untuk informasi selengkapnya, lihat Registri AWS Glue Skema.	19 November 2020
Support untuk format masukan grok dalam streaming pekerjaan ETL	Penambahan informasi tentang menerapkan pola Grok ke sumber streaming seperti file berkas log. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menerapkan Pola Grok untuk Sumber Streaming.	17 November 2020
Support untuk menambahk an tag ke alur kerja di konsol AWS Glue	Penambahan informasi tentang cara menambahkan tag saat membuat sebuah alur kerja dengan menggunak an konsol AWS Glue . Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat dan Membuat Alur Kerja Menggunakan AWS Glue Konsol.	27 Oktober 2020

Support untuk proses crawler inkremental	Penambahan informasi tentang support untuk eksekusi crawler tambahan, yang hanya melakukan perayapan pada folder Amazon S3 yang ditambahkan sejak eksekusi terakhir. Untuk informasi selengkapnya, lihat Perayapan Tambahan.	21 Oktober 2020
Dukungan untuk deteksi skema untuk streaming sumber data ETL. dukungan untuk sumber data ETL streaming Avro dan kafka yang dikelola sendiri	Pekerjaan streaming extract, transform, and load (ETL) sekarang AWS Glue dapat secara otomatis mendeteksi skema catatan yang masuk dan menangani perubahan skema berdasarkan per-record. Sekarang mendukung sumber data Kafka dikelola sendiri. Tugas ETL streaming sekarang mendukung format Avro dalam sumber data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Streaming ETL di AWS Glue, Mendefinisikan Properti Pekerjaan untuk Pekerjaan ETL Streaming, dan Catatan dan Pembatasan untuk Sumber Streaming Avro.	7 Oktober 2020

Support untuk merayapi sumber data MongoDB dan DocumentDB	Penambahan informasi tentang support untuk melakukan perayapan pada sumber data MongoDB dan Amazon DocumentDB (dengan kompatibilitas MongoDB). Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendefinisikan Crawler.	5 Oktober 2020
Support untuk kepatuhan FIPS	Penambahan informasi tentang titik akhir FIPS bagi pelanggan yang memerlukan modul kriptografi yang divalidasi FIPS 140-2 ketika mengakses data menggunakan AWS Glue. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kepatuhan FIPS.	23 September 2020
AWS Glue Studio menyediakan antarmuka visual yang mudah digunakan untuk membuat dan memantau pekerjaan	Anda sekarang dapat menggunakan antarmuka berbasis grafik sederhana untuk menyusun tugas yang memindahkan dan men-transformasi data dan menjalankannya di AWS Glue. Anda kemudian dapat menggunakan dasbor job run AWS Glue Studio untuk memantau eksekusi ETL dan memastikan bahwa pekerjaan Anda beroperasi sebagaimana dimaksud. Untuk informasi selengkapnya, lihat Panduan Pengguna AWS Glue Studio.	23 September 2020

Support untuk membuat indeks tabel untuk meningkatkan kinerja kueri	Penambahan informasi tentang membuat indeks tabel untuk memungkinkan Anda untuk mengambil subset dari partisi dari sebuah tabel. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan Indeks Partisi.	9 September 2020
Support untuk mengurangi waktu startup saat menjalankan pekerjaan Apache Spark ETL di AWS Glue versi 2.0.	Menambahkan informasi tentang dukungan untuk AWS Glue versi 2.0 yang menyediakan infrastruktur yang ditingkatkan untuk menjalankan pekerjaan Apache Spark ETL dengan waktu startup yang berkurang, perubahan dalam logging, dan dukungan untuk menentukan modul Python tambahan di tingkat pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Catatan Rilis AWS Glue dan Menjalankan Tugas ETL Spark dengan Waktu Pemulaian yang Dikurangi.	10 Agustus 2020
Support untuk membatasi jumlah alur kerja yang berjalan bersamaan.	Penambahan informasi tentang cara membatasi jumlah eksekusi alur kerja bersamaan untuk alur kerja tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat dan Membuat Alur Kerja Menggunakan AWS Glue Konsol.	10 Agustus 2020

Support untuk merayapi penyimpanan data Amazon S3 menggunakan titik akhir VPC	Penambahan informasi tentang cara mengkonfigurasi penyimpanan data Amazon S3 Anda sehingga diakses hanya oleh lingkungan Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), untuk tujuan keamanan, audit, atau kontrol. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melakukan Perayapan Penyimpanan Data Amazon S3 dengan Menggunakan VPC Endpoint.	7 Agustus 2020
Support untuk melanjutkan alur kerja berjalan	Penambahan informasi tentang cara melanjutkan eksekusi alur kerja yang hanya sebagian selesai karena satu atau beberapa simpul (tugas atau crawler) tidak berhasil diselesaikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memperbaiki dan Melanjutkan Eksekusi Alur Kerja.	27 Juli 2020
Support untuk mengaktifkan sertifikat CA pribadi dalam koneksi kafka di. AWS Glue	Penambahan informasi tentang pilihan koneksi baru yang mendukung dimungkin kannya sertifikat CA privat untuk koneksi Kafka di AWS Glue. Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis dan Opsi Koneksi untuk ETL di AWS Glue dan Parameter Khusus yang Digunakan oleh AWS Glue.	20 Juli 2020

Support untuk membaca data DynamoDB di akun lain	Menambahkan informasi tentang AWS Glue dukungan untuk membaca data dari tabel DynamoDB AWS akun lain Untuk informasi selengkap nya, lihat Membaca dari Data DynamoDB di Akun Lain.	17 Juli 2020
Support untuk koneksi penulis DynamoDB AWS Glue di versi 1.0 atau yang lebih baru	Penambahan informasi tentang dukungan untuk penulis DynamoDB, dan opsi koneksi baru atau diperbarui untuk DynamoDB untuk baca atau tulis. Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis dan Pilihan Koneksi untuk ETL dalam AWS Glue.	17 Juli 2020
Dukungan untuk tautan sumber daya dan untuk kontrol akses lintas akun menggunak an keduanya AWS Glue dan Lake Formation	Menambahkan konten tentang objek Katalog Data baru yang disebut tautan sumber daya, dan tentang cara mengelola berbagi sumber daya Katalog Data di seluruh akun dengan keduanya AWS Glue dan AWS Lake Formation. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memberikan Akses Lintas Akun dan Tautan Sumber Daya Tabel.	7 Juli 2020

Support untuk rekaman sampling saat merayapi penyimpanan data DynamoDB	Penambahan informasi tentang properti baru yang dapat Anda konfigurasikan saat melakukan perayapan pada sebuah penyimpan an data DynamoDB. Untuk informasi selengkapnya, lihat Properti Crawler.	12 Juni 2020
Support untuk menghentikan proses alur kerja.	Penambahan informasi tentang cara menghentikan eksekusi alur kerja untuk alur kerja tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghenti kan Eksekusi Alur Kerja.	14 Mei 2020
Support untuk pekerjaan Spark streaming ETL	Penambahan informasi tentang membuat tugas extract, transform, and load (ETL) dengan sumber data streaming. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan Tugas ETL Streaming di AWS Glue.	27 April 2020

Support untuk membuat tabel, memperbarui skema, dan menambahkan partisi baru di Katalog Data setelah menjalankan pekerjaan ETL	Penambahan informasi tentang bagaimana Anda dapat mengaktifkan membuat tabel, memperbarui skema, dan menambahkan partisi baru untuk melihat hasil tugas ETL Anda dalam Katalog Data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat Tabel, Memperbarui Skema, dan Menambahkan Partisi Baru di Katalog Data dari Pekerjaan AWS Glue ETL.	2 April 2020
Support untuk menentukan versi untuk format data Apache Avro sebagai input dan output ETL di AWS Glue	Penambahan informasi tentang menentukan versi untuk format data Apache Avro sebagai input dan output ETL di AWS Glue. Versi default 1.7. Anda dapat menggunakan pilihan format `version` untuk menentukan Avro versi 1.8 untuk mengaktifkan baca/tulis logis. Untuk informasi selengkapnya, lihat Opsi Format untuk Input dan Output ETL di. AWS Glue	31 Maret 2020

Support untuk committer EMRFS S3 yang dioptimalkan untuk menulis data Parket ke Amazon S3	Penambahan informasi tentang cara mengatur bendera baru untuk mengaktif kan pelaksana dioptimalkan-S3 EMRFR untuk menulis data Parquet ke Amazon S3 saat membuat atau memperbar ui tugas AWS Glue . Untuk informasi selengkapnya, lihat Parameter Khusus yang Digunakan oleh AWS Glue.	30 Maret 2020
Support untuk pembelaja ran mesin berubah sebagai sumber daya yang dikelola oleh tag AWS sumber daya	Menambahkan informasi tentang penggunaan tag AWS sumber daya untuk mengelola dan mengontrol akses ke pembelajaran mesin Anda berubah. AWS Glue Anda dapat menetapkan tag AWS sumber daya untuk pekerjaan , pemicu, titik akhir, perayap, dan transformasi pembelaja ran mesin. AWS Glue Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Tag di AWS Glue.	2 Maret 2020
Support untuk argumen pekerjaan yang tidak dapat di-overrideable	Penambahan informasi tentang dukungan untuk parameter tugas khusus yang tidak dapat diganti dalam pemicu atau ketika Anda menjalankan tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan Tugas di AWS Glue.	12 Februari 2020

Support untuk transformasi baru untuk bekerja dengan dataset di Amazon S3	Penambahan informasi tentang transformasi baru (Merge, Purge, dan Transitio n) dan pengecualian kelas penyimpanan Amazon S3 untuk aplikasi Apache Spark untuk bekerja dengan set data di Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya tentang dukungan untuk transformasi ini untuk Python, mergeDynamicFramelihat dan Bekerja dengan Kumpulan Data di Amazon S3. Untuk Scala, lihat mergeDyna micFramesdan AWS Glue GlueContext APIsScala.	16 Januari 2020
Support untuk memperbarui Katalog Data dengan informasi partisi baru dari pekerjaan ETL	Menambahkan informasi tentang cara mengkode skrip ekstrak, mengubah, dan memuat (ETL) untuk memperbarui AWS Glue Data Catalog dengan informasi partisi baru. Dengan kemampuan ini, Anda tidak lagi harus menjalankan ulang crawler setelah tugas selesai untuk melihat partisi baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memperbarui Katalog Data dengan Partisi Baru.	15 Januari 2020

Tutorial baru: Menggunakan notebook SageMaker AI	Menambahkan tutorial yang menunjukkan cara menggunakan SageMaker notebook Amazon untuk membantu mengembangkan skrip ETL dan machine learning Anda. Lihat Tutorial: Gunakan SageMaker Notebook Amazon dengan Titik Akhir Pengembangan Anda.	3 Januari 2020
Dukungan untuk membaca dari MongoDB dan Amazon DocumentDB (dengan kompatibilitas MongoDB)	Penambahan informasi tentang jenis koneksi baru dan pilihan koneksi untuk membaca dari dan menulis ke MongoDB dan Amazon DocumentDB (dengan Kompatibilitas MongoDB). Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis dan Pilihan Koneksi untuk ETL dalam AWS Glue.	17 Desember 2019

Berbagai koreksi dan klarifikasi	Penambahan koreksi dan klarifikasi secara keseluruhan. Penghapusan entri dari bab Masalah yang Dikenal. Menambahkan peringatan yang hanya AWS Glue mendukung kunci master pelanggan simetris (CMKs) saat menentukan pengaturan enkripsi Katalog Data dan membuat konfigurasi keamanan. Menambahkan catatan yang AWS Glue tidak mendukung penulisan ke Amazon DynamoDB.	9 Desember 2019
Support untuk driver JDBC kustom	Menambahkan informasi tentang menghubungkan ke sumber data dan target dengan driver JDBC yang AWS Glue tidak mendukung secara native, seperti MySQL versi 8 dan Oracle Database versi 18. Untuk informasi selengkapnya, lihat Nilai connectionType JDBC.	25 November 2019

Support untuk menghubungkan notebook SageMaker AI ke titik akhir pengembangan yang berbeda	Menambahkan informasi tentang bagaimana Anda dapat menghubungkan notebook SageMaker AI ke titik akhir pengembangan yang berbeda. Pembaruan untuk menjelaskan tindakan konsol baru untuk beralih ke titik akhir pengembangan baru, dan kebijakan SageMaker AI IAM yang baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan Notebook di AWS Glue Konsol dan Membuat Kebijakan IAM untuk Notebook Amazon SageMaker AI.	21 November 2019
Support untuk AWS Glue versi dalam transformasi pembelajaran mesin	Menambahkan informasi tentang mendefinisikan AWS Glue versi dalam transformasi pembelajaran mesin untuk menunjukkan versi transformasi pembelajaran mesin mana AWS Glue yang kompatibel. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan Transformasi Machine Learning di AWS Glue Konsol.	21 November 2019

Support untuk memundurkan bookmark pekerjaan Anda	Penambahan informasi tentang cara memutar kembali bookmark tugas Anda ke setiap tugas yang dijalanka n sebelumnya, sehingga tugas berikutnya menjalankan pemrosesan ulang data hanya dari eksekusi tugas yang ditandai. Dijelaskan dua sub-pilihan baru untuk pilihan `job-bookmark-pause` yang memungkinkan Anda untuk menjalankan sebuah tugas antara dua bookmark. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melacak Data yang Diproses Menggunakan Bookmark Job dan Parameter Khusus yang Digunakan oleh AWS Glue.	22 Oktober 2019
Support untuk sertifikat JDBC kustom untuk menghubungkan ke penyimpanan data	Menambahkan informasi tentang AWS Glue dukungan sertifikat JDBC khusus untuk koneksi SSL ke sumber AWS Glue data atau target. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan Koneksi pada Konsol AWS Glue.	10 Oktober 2019

Dukungan untuk roda Python	Menambahkan informasi tentang AWS Glue dukungan file roda (bersama dengan file telur) sebagai dependensi untuk pekerjaan shell Python. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memberikan Perpustakaan Python Anda Sendiri.	26 September 2019
Support untuk pembuatan versi titik akhir pengembangan di AWS Glue	Menambahkan informasi tentang mendefinisikan titik akhir `Glue version` dalam pengembangan. `Glue version`menentukan versi Apache Spark dan Python yang mendukung. AWS Glue Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan Titik Akhir Pengembangan.	19 September 2019
Support untuk monitoring AWS Glue menggunakan Spark UI	Menambahkan informasi tentang penggunaan Apache Spark UI untuk memantau dan men-debug pekerjaan AWS Glue ETL yang berjalan pada sistem AWS Glue pekerjaan , dan aplikasi Spark pada titik akhir pengembangan. AWS Glue Untuk informasi selengkapnya, lihat Memantau AWS Glue Menggunakan UI Spark.	19 September 2019

Peningkatan dukungan untuk pengembangan skrip ETL lokal menggunakan pustaka ETL publik AWS Glue	Memperbarui konten pustaka AWS Glue ETL untuk mencerminkan bahwa AWS Glue versi 1.0 sekarang didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengembangkan dan Menguji Skrip ETL Secara Lokal Menggunakan Perpustakaan ETL. AWS Glue	18 September 2019
Support untuk mengecualikan kelas penyimpanan Amazon S3 saat menjalankan pekerjaan	Menambahkan informasi tentang mengecualikan kelas penyimpanan Amazon S3 saat AWS Glue menjalankan pekerjaan ETL yang membaca file atau partisi dari Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengecualikan Kelas Penyimpanan Amazon S3.	29 Agustus 2019
Support untuk pengembangan skrip ETL lokal menggunakan pustaka AWS Glue ETL publik	Penambahan informasi tentang bagaimana mengembangkan dan menguji skrip ETL Python dan Scala secara lokal tanpa perlu menggunakan koneksi jaringan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengembangkan dan Menguji Skrip ETL Secara Lokal Menggunakan Perpustakaan ETL. AWS Glue	28 Agustus 2019

Masalah yang diketahui	Penambahan informasi tentang masalah yang diketahui di AWS Glue. Untuk informasi selengkapnya, lihat Masalah yang Diketahui untuk AWS Glue.	28 Agustus 2019
Support untuk transformasi pembelajaran mesin di AWS Glue	Menambahkan informasi tentang kemampuan pembelajaran mesin yang disediakan oleh AWS Glue untuk membuat transformasi khusus. Anda dapat membuat transformasi ini saat membuat sebuah tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat Transformasi Machine Learning di AWS Glue.	8 Agustus 2019
Dukungan untuk Amazon Virtual Private Cloud bersama	Menambahkan informasi tentang AWS Glue dukungan untuk Amazon Virtual Private Cloud bersama. Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon Bersama VPCs.	6 Agustus 2019
Support untuk pembuatan versi di AWS Glue	Menambahkan informasi tentang mendefinisikan `Glue version` dalam properti pekerjaan. AWS Glue versi menentukan versi Apache Spark dan Python yang mendukung. AWS Glue Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan Pekerjaan di AWS Glue.	24 Juli 2019

Support untuk opsi konfigurasi tambahan untuk titik akhir pengembangan	Penambahan informasi tentang opsi konfigurasi untuk titik akhir pengembangan yang memiliki beban kerja memori-intensif. Anda dapat memilih dari dua konfigurasi baru yang memberikan lebih banyak memori untuk setiap pelaksana. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan Titik Akhir Pengembangan di AWS Glue Konsol.	24 Juli 2019
Support untuk melakukan aktivitas ekstrak, transfer, dan beban (ETL) menggunakan alur kerja	Menambahkan informasi tentang penggunaan konstruksi baru yang disebut alur kerja untuk merancang aktivitas ekstrak, transformasi, dan beban (ETL) multi-pekerjaan yang kompleks yang AWS Glue dapat dijalankan dan dilacak sebagai satu entitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melakukan Aktivitas ETL Kompleks Menggunakan Alur Kerja di. AWS Glue	20 Juni 2019

Dukungan untuk Python 3.6 dalam pekerjaan shell Python	Penambahan informasi tentang dukungan untuk Python 3.6 di tugas shell Python. Anda dapat menentukan baik Python 2.7 atau Python 3.6 sebagai properti tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan Tugas Shell Python di AWS Glue.	5 Juni 2019
Dukungan untuk titik akhir virtual private cloud (VPC)	Menambahkan informasi tentang menghubungkan langsung ke AWS Glue melalui titik akhir antarmuka di VPC Anda. Saat Anda menggunakan titik akhir antarmuka VPC, komunikasi antara VPC Anda dan dilakukan sepenuhnya dan AWS Glue aman di dalam jaringan. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AWS Glue dengan Titik Akhir VPC.	4 Juni 2019

Support untuk real-time, logging berkelanjutan untuk AWS Glue pekerjaan.	Menambahkan informasi tentang mengaktifkan dan melihat log pekerjaan Apache Spark real-time CloudWatch termasuk log driver, masing-masing log pelaksana, dan bilah kemajuan pekerjaan Spark. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pencatatan Log Berkelanjutan untuk Tugas AWS Glue.	28 Mei 2019
Support untuk tabel Data Catalog yang ada sebagai sumber crawler	Penambahan informasi tentang menentukan daftar tabel Katalog Data yang ada sebagai sumber crawler. Crawler kemudian dapat mendeteksi perubahan pada skema tabel, memperbarui definisi tabel, dan mendaftarkan partisi baru saat data baru menjadi tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat Properti Crawler.	10 Mei 2019

Support untuk opsi konfigurasi tambahan untuk pekerjaan intensif memori	Penambahan informasi tentang pilihan konfigurasi untuk tugas Apache Spark dengan beban kerja intensif-memori. Anda dapat memilih dari dua konfigurasi baru yang memberikan lebih banyak memori untuk setiap pelaksana. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan Pekerjaan di AWS Glue.	5 April 2019
Support untuk pengklasifikasi kustom CSV	Penambahan informasi tentang penggunaan pengklasifikasi CSV kustom untuk menyimpulkan skema berbagai jenis data CSV. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menulis Pengklasifikasi Kustom.	26 Maret 2019
Support untuk tag AWS sumber daya	Menambahkan informasi tentang penggunaan tag AWS sumber daya untuk membantu Anda mengelola dan mengontrol akses ke AWS Glue sumber daya Anda. Anda dapat menetapkan tag AWS sumber daya untuk pekerjaan, pemicu, titik akhir, dan crawler di. AWS Glue Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Tag di AWS Glue.	20 Maret 2019

Support of Data Catalog untuk pekerjaan Spark SQL	Menambahkan informasi tentang mengonfigurasi AWS Glue pekerjaan dan titik akhir pengembangan Anda untuk menggunakan Metastore Apache Hive AWS Glue Data Catalog sebagai eksternal. Hal ini memungkinkan tugas dan titik akhir pengemban gan untuk secara langsung menjalankan kueri Apache Spark SQL terhadap tabel yang disimpan dalam AWS Glue Data Catalog. Untuk informasi selengkapnya, lihat Support AWS Glue Data Catalog untuk Tugas Spark SQL.	14 Maret 2019
Support untuk pekerjaan Python shell	Penambahan informasi tentang tugas shell Python dan bidang baru Kapasitas maksimal. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan Tugas Shell Python di AWS Glue.	18 Januari 2019

Support untuk notifikasi ketika ada perubahan pada database dan tabel	Penambahan informasi tentang peristiwa yang dihasilkan untuk perubahan basis data, tabel, dan panggilan API partisi. Anda dapat mengonfigurasi tindakan di CloudWatch Acara untuk menanggapi peristiwa ini. Untuk informasi selengkap nya, lihat Mengotomatisasi AWS Glue dengan CloudWatc h Acara.	16 Januari 2019
Support untuk mengenkripsi kata sandi koneksi	Penambahan informasi tentang mengenkripsi kata sandi yang digunakan dalam objek koneksi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengenkri psi Kata sandi Koneksi.	11 Desember 2018
Dukungan untuk izin tingkat sumber daya dan kebijakan berbasis sumber daya	Menambahkan informasi tentang penggunaan izin tingkat sumber daya dan kebijakan berbasis sumber daya dengan. AWS Glue Untuk informasi selengkap nya, lihat topik di Keamanan di AWS Glue.	15 Oktober 2018
Support untuk notebook SageMaker AI	Menambahkan informasi tentang penggunaan notebook SageMaker AI dengan titik akhir AWS Glue pengemban gan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola Notebook.	5 Oktober 2018

Support untuk enkripsi	Menambahkan informasi tentang menggunakan enkripsi dengan AWS Glue. Untuk informasi selengkapnya, lihat Enkripsi Saat Data Tidak Berpindah, Enkripsi in Transit, dan Menyiapkan Enkripsi di AWS Glue.	24 Agustus 2018
Support untuk metrik pekerjaan Apache Spark	Penambahan informasi tentang penggunaan metrik Apache Spark untuk melakukan debugging dan pemrofilan tugas ETL yang lebih baik. Anda dapat dengan mudah melacak metrik runtime seperti byte baca dan tulis, penggunaan memori dan beban CPU driver dan pelaksana, dan pengocoka n data di antara pelaksana dari konsol. AWS Glue Untuk informasi selengkapnya, lihat Memantau AWS Glue Menggunakan CloudWatch Metrik, Pemantauan Pekerjaan , dan Debugging, dan Bekerja dengan Pekerjaan di AWS Glue Konsol.	13 Juli 2018

Support DynamoDB sebagai sumber data	Penambahan informasi tentang cara melakukan perayapan DynamoDB dan menggunakannya sebagai sumber data tugas ETL. Untuk informasi selengkapnya, lihat Katalogisasi Tabel dengan Crawler dan Parameter Koneksi.	10 Juli 2018
Pembaruan untuk membuat prosedur server notebook	Informasi terbaru tentang cara membuat server notebook di EC2 instans Amazon yang terkait dengan titik akhir pengembangan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat Server Notebook yang Dikaitkan dengan Titik Akhir Pengembangan.	9 Juli 2018
Pembaruan kini tersedia melalui RSS	Anda sekarang dapat berlangganan umpan RSS untuk menerima notifikasi tentang pembaruan untuk Panduan Developer AWS Glue .	25 Juni 2018
Support pemberitahuan penundaan untuk pekerjaan	Penambahan informasi tentang mengkonfigurasi ambang penundaan saat tugas berjalan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan Tugas di AWS Glue.	25 Mei 2018

Konfigurasikan crawler untuk menambahkan kolom baru	Menambahkan informasi tentang opsi konfigurasi baru untuk crawler, MergeNewC olumns. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi Crawler.	7 Mei 2018
Support timeout pekerjaan	Penambahan informasi tentang menetapkan ambang batas habis waktu saat tugas berjalan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan Tugas di AWS Glue.	10 April 2018
Support Scala ETL script dan memicu pekerjaan berdasarkan status run tambahan	Penambahan informasi tentang menggunakan Scala sebagai bahasa pemrograman ETL. Selain itu, API pemicu sekarang mendukung pengaktifan ketika ada salah satu syarat terpenuhi (selain semua syarat). Selain itu, tugas dapat dipicu berdasarkan tugas "gagal" atau "berhenti" (selain eksekusi tugas "berhasil").	12 Januari 2018

Pembaruan lebih awal

Tabel berikut menjelaskan perubahan penting dalam setiap rilis Panduan Developer AWS Glue sebelum Januari 2018.

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Support sumber data XML dan opsi konfigurasi crawler yang baru	Penambahan informasi tentang cara mengklasifikasikan sumber data XML dan opsi crawler baru untuk perubahan partisi.	16 November 2017
Transformasi baru, dukungan untuk mesin basis data Amazon RDS tambahan, dan titik akhir pengemban gan tambahan	Penambahan informasi tentang transform asi peta dan filter, dukungan untuk Amazon RDS Microsoft SQL Server, dan Amazon RDS Oracle, dan fitur baru untuk titik akhir pengembangan.	29 September 2017
AWS Glue rilis awal	Ini adalah rilis awal dari Panduan Developer AWS Glue .	14 Agustus, 2017

AWS Glosarium

Untuk AWS terminologi terbaru, lihat AWS glosarium di Referensi.Glosarium AWS

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.