



大規模なマルチテラバイトの MySQL または MariaDB データベースを に移行
する AWS

AWS 規範ガイドンス



AWS 規範ガイド: 大規模なマルチテラバイトの MySQL または MariaDB データベースを に移行する AWS

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon の商標とトレードドレスは、Amazon 以外の製品またはサービスとの関連において、顧客に混乱を招いたり、Amazon の名誉または信用を毀損するような方法で使用することはできません。Amazon が所有していない他のすべての商標は、それぞれの所有者の所有物であり、Amazon と提携、接続、または後援されている場合とされていない場合があります。

Table of Contents

序章	1
対象者	2
ターゲットを絞ったビジネス成果	2
移行オプション	3
パーコナ XtraBackup	4
利点	6
制限事項	6
ベストプラクティス	7
MyDumper	8
利点	10
制限事項	10
ベストプラクティス	11
mysqldump と mysqlpump	11
利点	14
制限事項	14
ベストプラクティス	15
分割バックアップ	15
Amazon S3 File Gateway	17
利点	18
制限事項	18
ベストプラクティス	19
ベストプラクティス	20
リソース	22
ドキュメント履歴	24
用語集	25
#	25
A	26
B	29
C	31
D	34
E	38
F	40
G	41
H	42

I	43
L	45
M	46
O	50
P	53
Q	55
R	56
S	58
T	62
U	63
V	64
W	64
Z	65
.....	lxvii

大規模でマルチテラバイトの MySQL または MariaDB データベースをへの移行AWS

アマゾンウェブサービスのBabaiah ValluruとAnkur Bhanawat (AWS)

2023 年 8 月([ドキュメント履歴](#))

オンプレミスの MySQL および MariaDB データベースサーバーを持つ多くの組織は、データベースワークロードをに移行することに興味を持っています。AWS クラウド。多くの人が MariaDB には Amazon リレーショナルデータベースサービス (Amazon RDS)、MySQL には Amazon RDS、または Amazon Aurora MySQL 互換エディションを選択しています。[アマゾン RDS](#)は、クラウドでリレーショナルデータベースを簡単に設定、運用、拡張できるように設計されています。[アマゾンオーロラ](#)は Amazon RDS の一部であり、組み込み型のセキュリティ、継続的なバックアップ、サーバー不要のコンピューティング、最大 15 のリードレプリカ、自動マルチリージョンレプリケーション、その他との統合が可能です。AWS のサービス。

これらのいずれかに移行しますがAWS のサービス多くの利点がありますが、データベースの移行は、データベース管理者が実行しなければならない最も時間のかかる重要な作業の1つです。大規模なデータベースを移行し、移行されたワークロードのパフォーマンスが同等または向上することを確認するには、正確な計画と実装が必要です。このガイドでは、大きいデータベースは、単一の数テラバイトのデータベースを指す場合もあれば、合計で数テラバイトのデータが含まれる多数の大規模なデータベースを指す場合もあります。移行を成功させるには、適切な移行サービスとツールを選択することが重要です。データベースを移行する一般的な方法は、論理的なもの¹と物理的なもの²の2つです。これらのアプローチの詳細については、[を参照してください](#)。[MySQL](#)そして[マリアDB](#)ドキュメンテーション。

このガイドでは、大規模なオンプレミスのマルチテラバイトの MySQL データベースと MariaDB データベースを MariaDB 用 Amazon RDS、MySQL 用 Amazon RDS、または Amazon Aurora MySQL 互換エディションに移行するために使用できるさまざまなオープンソースまたはサードパーティのツールについて説明します。このガイドで説明するオプションでは、論理的または物理的な移行方法を使用します。各オプションには、大規模なデータベースバックアップファイルをオンプレミスのデータセンターからクラウドに転送する複数の方法が含まれています。クラウドでは、バックアップファイルからデータベースを復元できます。

対象者

このガイドは、MySQL または MariaDB データベースを移行することを計画しているプログラムデータベース管理者、データベースエンジニア、移行エンジニア、プロジェクトマネージャ、および運用マネージャまたはインフラストラクチャマネージャを対象としています。AWS クラウド。

ターゲットを絞ったビジネス成果

このガイドの目的は、次のことを支援することです。

- 大規模なデータベースには、ユースケースと環境に最適な移行方法を選択してください。
- 移行戦略に欠陥がある場合に発生する可能性のある遅延や経済的損失を避けてください。
- 各移行オプションの利点と制限について説明します。
- 大規模なデータベースバックアップファイルをオンプレミスのデータセンターからデータセンターに転送するために使用できるさまざまな方法について学びます。AWS クラウド。
- 大規模なデータベースを移行するための全体的なベストプラクティスを確認し、各ツールのベストプラクティスも確認してください。これにより、データベースをより効率的に移行できます。

大規模な MySQL および MariaDB データベースの移行オプション

オンプレミスの MySQL または MariaDB データベースから Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) または Amazon Aurora MySQL 互換エディションデータベースインスタンスに移行するには、幅広いオプションから選択できます。移行を成功させるには、適切な移行アプローチとツールを選択することが不可欠です。このガイドでは、使いやすさ、データサイズ、ダウンタイムの要件に基づいてオプションを評価します。

次の表は、マルチテラバイト MySQL または MariaDB データベースを Amazon RDS、Aurora MySQL 互換、または Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) データベースインスタンスに効率的に移行するために使用できる一般的な移行アプローチをまとめたものです。

ソース	[Target] (ターゲット)	移行ツール	アプローチ
セルフマネージド MySQL	Amazon EC2 または Aurora MySQL、または MariaDB	パーコナ XtraBackup	物理
		MyDumper	論理
		mysqldump と mysqlpump	論理
		分割バックアップ	物理的、論理的、またはその両方
MySQL 互換 (MariaDB など)	Amazon EC2 または Aurora MySQL、または MariaDB	MyDumper	論理
		mysqldump と mysqlpump	論理
		分割バックアップ	物理的、論理的、またはその両方


移行ツールごとに、大規模なデータベースバックアップファイルを に転送するために使用できる方法がいくつかあります AWS クラウド。ツールごとにオプションが用意されており、Amazon S3 File Gateway を使用することもできます。詳細については、このガイドの「[Amazon S3 File Gateway を使用してバックアップファイルを転送する](#)」を参照してください。

パーコナ XtraBackup

[Percona XtraBackup](#) は、MySQL および MariaDB 用の一般的なオープンソースのウォームバックアップソフトウェアで、InnoDB および XtraDB ストレージエンジンのノンブロッキングバックアップを作成します。XtraDB MySQL または MariaDB サーバーで動作します。ツールとその機能と利点の詳細については、[Percona XtraBackup XtraBackup ドキュメントの「Percona について」](#)を参照してください。

このツールは物理的な移行アプローチを使用します。MySQL または MariaDB データディレクトリとその中のファイルを直接コピーします。100 GB を超えるような大規模なデータベースの場合、他のツールよりも復元時間が大幅に長くなる可能性があります。オンプレミスのソースデータベースのバックアップを作成し、バックアップファイルをクラウドに移行してから、新しいターゲットデータベースインスタンスにバックアップを復元します。

次の図は、Percona XtraBackup バックアップファイルを使用してデータベースを移行する際の大まかな手順を示しています。バックアップファイルのサイズに応じて、の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにバックアップを転送できるオプションが 2 つあります AWS クラウド。



Percona を使用してデータベースを XtraBackup に移行する手順は次のとおりです AWS クラウド。

1. オンプレミスサーバー XtraBackup に Percona をインストールします。Amazon Aurora MySQL バージョン 2 または Amazon RDS を使用している場合は、[「Percona XtraBackup2.4 のインストール」](#) を参照してください。Amazon Aurora MySQL バージョン 3 を使用している場合は、[Percona ドキュメントの「Percona XtraBackup8.0 のインストール」](#) を参照してください。
XtraBackup
2. ソース MySQL または MariaDB データベースの完全バックアップを作成します。Percona XtraBackup2.4 の手順については、[「フルバックアップ」](#) を参照してください。Percona XtraBackup8.0 の手順については、[「フルバックアップの作成」](#) を参照してください。
3. 次のいずれかの方法を使用して、バックアップファイルを S3 バケットにアップロードします。

アプローチ 3A – 10 TB 未満のデータベースバックアップファイルの場合、次のような組織内の承認されたサービスまたはツールを使用して、インターネット経由でバックアップファイルを転送できます。

- [AWS Site-to-Site VPN](#)
- [AWS Client VPN](#)
- [AWS Direct Connect](#)
- [Amazon S3 File Gateway](#) (詳細については、このガイド[Amazon S3 File Gateway を使用してバックアップファイルを転送するの「」](#)を参照してください)。
- [AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#)

アプローチ 3B – 10 TB を超えるデータベースバックアップファイルの場合は、を使用してバックアップファイルを S3 バケット[AWS Snowball Edge](#)に転送します。手順については、以下を参照してください。

- Snowball Edge ドキュメントの[Amazon S3 インターフェイスを使用したファイルの転送](#)
 - の [Snowball アップローダースクリプト](#) GitHub
4. S3 バケットから、バックアップファイルをターゲットデータベースインスタンスに復元します。手順については、以下を参照してください。
 - Aurora MySQL 互換エディションについては、Amazon RDS ドキュメントの[Amazon S3バケットを使用した MySQL からのデータの移行](#)を参照してください。
 - Amazon RDS for MySQL または Amazon EC2 については、[MySQL DB インスタンスへのデータのインポート](#)を参照してください。
 - Amazon RDS for MariaDB または for Amazon EC2 については、[MariaDB DB インスタンスへのデータのインポート](#)を参照してください。

5. (オプション) ソースデータベースとターゲットデータベースインスタンス間のレプリケーションを設定できます。バイナリログ (binlog) レプリケーションを使用すると、ダウンタイムを短縮できます。詳細については、次を参照してください。
- MySQL [ドキュメントのレプリケーションソース設定](#)の設定
 - Amazon Aurora については、以下を参照してください。
 - [Aurora ドキュメントのレプリケーションを使用した Amazon Aurora MySQL DB クラスターと MySQL データベースの同期](#)
 - [Aurora ドキュメントの Amazon Aurora でのバイナリログレプリケーションの使用](#)
 - Amazon RDS については、以下を参照してください。
 - Amazon RDS ドキュメントの [MySQL レプリケーション](#)の使用
 - Amazon RDS [ドキュメントの MariaDB レプリケーション](#)の使用
 - Amazon EC2 については、以下を参照してください。
 - MySQL ドキュメントの [バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーションの設定](#)
 - MySQL ドキュメントの「[レプリカの設定](#)」
 - MariaDB [ドキュメントの「レプリケーションの設定](#)」

利点

- Percona は物理的な移行アプローチ XtraBackup を使用しているため、復元プロセスは論理的な移行アプローチを使用するツールよりも高速です。これは、データ処理に必要なコンピューティングリソースではなく、ディスクまたはネットワークのスループットによってパフォーマンスが制限されるためです。
- 復元プロセスは S3 バケットからターゲットデータベースインスタンスへのファイルの直接コピーであるため、Percona XtraBackup ファイルは通常、他のツールで作成されたバックアップファイルよりも速く復元されます。
- Percona XtraBackup は適応可能です。例えば、ファイルを高速にコピーするのに役立つ複数のスレッドをサポートし、バックアップのサイズを小さくするための圧縮をサポートします。

制限事項

- Percona はソースデータベースサーバーにアクセスできる XtraBackup 必要があるため、オフラインバックアップはできません。

- Percona は、同じシステムアーキテクチャのシステムでのみ XtraBackup 使用できます。例えば、Intel for Windows Server で実行されているソースデータベースのバックアップを ARM for Linux ターゲットサーバーに復元することはできません。
- Percona XtraBackup は Maria DB バージョン 10.3 ではサポートされておらず、Maria DB バージョン 10.2 およびバージョン 10.1 でのみ部分的にサポートされています。詳細については、[MariaDB ナレッジベースの「Percona XtraBackup Overview: Compatibility with MariaDB」](#)を参照してください。
- Percona を使用して XtraBackup、ソース MariaDB データベースを Amazon RDS for MySQL や Aurora MySQL 互換などのターゲット MySQL データベースインスタンスに復元することはできません。MySQL
- S3 バケットに保存できるデータの合計ボリュームとオブジェクトの数は無制限ですが、最大ファイルサイズは 5 TB です。バックアップファイルが 5 TB を超える場合は、複数の小さなファイルに分割できます。
- `innodb_file_per_table` 設定がオフの場合、Percona は `--tables`、`--tables-exclude`、`--tables-file`、`--databases--databases-exclude` または `--databases-file` を使用する部分バックアップをサポートしていません。Percona XtraBackup バージョン 2.4 の詳細については、[「部分バックアップ」](#)を参照してください。Percona XtraBackup バージョン 8.0 の詳細については、[「部分バックアップの作成」](#)を参照してください。

ベストプラクティス


- バックアッププロセスのパフォーマンスを向上させるには、以下を実行します。
 - [--parallel=<threads>](#) を使用して複数のファイルを並列コピーする
 - [--compress-threads=<threads>](#) を使用して複数のファイルを並列圧縮する
 - [--use-memory=<size>](#) を使用してメモリを増やす
 - [--encrypt-threads=<threads>](#) を使用して複数のファイルを並列で暗号化する
- ソースサーバーに、データベースのバックアップファイルを取るのに十分なスペースがあることを確認します。
- Percona xstream (.xstream) 形式ファイルを使用してデータベースバックアップを生成します。詳細については、Percona XtraBackup [ドキュメントの「xstream バイナリの概要」](#)を参照してください。

MyDumper

[MyDumper](#) (GitHub) は、次の 2 つのユーティリティで構成されるオープンソースの論理移行ツールです。

- mydumper は MySQL データベースの一貫したバックアップをエクスポートします。使用可能な CPU コアごとに最大 1 つのスレッドで、複数の並列スレッドを使用してデータベースをバックアップできます。
- myloader は、mydumper によって作成されたバックアップファイルを読み取り、ターゲットデータベースインスタンスに接続してから、データベースを復元します。

次の図は、mydumper バックアップファイルを使用してデータベースを移行する際の大まかな手順を示しています。このアーキテクチャ図には、バックアップファイルをオンプレミスデータセンターからの EC2 インスタンスに移行するための 3 つのオプションが含まれています AWS クラウド。



を使用してデータベースを MyDumper に移行する手順は次のとおりです AWS クラウド。

1. mydumper と myloader をインストールします。手順については、[「mydumper/myloader のインストール方法 \(\)」](#) を参照してくださいGitHub。
2. mydumper を使用して、ソース MySQL または MariaDB データベースのバックアップを作成します。手順については、[「 の使用方法 MyDumper」](#) を参照してください。
3. 次のいずれかの方法 AWS クラウド を使用して、バックアップファイルの EC2 インスタンスに移動します。

アプローチ 3A – [Amazon FSx](#) または [Amazon Elastic File System \(Amazon EFS\)](#) ファイルシステムを、データベースインスタンスを実行するオンプレミスサーバーにマウントします。AWS Direct Connect または [AWS VPN](#) を使用して接続 AWS VPN を確立できます。データベースをマウントされたファイル共有に直接バックアップすることも、データベースをローカルファイルシステムにバックアップしてからマウントされた FSx または EFS ボリュームにアップロードすることで、2つのステップでバックアップを実行することもできます。次に、オンプレミスサーバーにもマウントされている Amazon FSx または Amazon EFS ファイルシステムを EC2 インスタンスにマウントします。

アプローチ 3B – AWS CLI、AWS SDK、または Amazon S3 REST API を使用して、バックアップファイルをオンプレミスサーバーから S3 バケットに直接移動します。ターゲット S3 バケットがデータセンターから AWS リージョン 遠く離れた がある場合は、[Amazon S3 Transfer Acceleration](#) を使用してファイルをより迅速に転送できます。[s3fs-fuse](#) ファイルシステムを使用して、EC2 インスタンスに S3 バケットをマウントします。

アプローチ 3C – AWS DataSync オンプレミスデータセンターに エージェントをインストールし、[AWS DataSync](#) を使用してバックアップファイルを Amazon S3 バケットに移動します。[s3fs-fuse](#) ファイルシステムを使用して、EC2 インスタンスに S3 バケットをマウントします。

Note

Amazon S3 File Gateway を使用して、大きなデータベースバックアップファイルをの S3 バケットに転送することもできます AWS クラウド。詳細については、このガイドの [「Amazon S3 File Gateway を使用してバックアップファイルを転送する」](#) を参照してください。

4. myloader を使用して、ターゲットデータベースインスタンスのバックアップを復元します。手順については、[「myloader の使用 \(\)」](#) を参照してくださいGitHub。

5. (オプション) ソースデータベースとターゲットデータベースインスタンス間のレプリケーションを設定できます。バイナリログ (binlog) レプリケーションを使用すると、ダウンタイムを短縮できます。詳細については、次を参照してください。
- MySQL [ドキュメントのレプリケーションソース設定](#)の設定
 - Amazon Aurora については、以下を参照してください。
 - [Aurora ドキュメントのレプリケーションを使用した Amazon Aurora MySQL DB クラスターと MySQL データベースの同期](#)
 - [Aurora ドキュメントの Amazon Aurora でのバイナリログレプリケーションの使用](#)
 - Amazon RDS については、以下を参照してください。
 - Amazon RDS ドキュメントの [MySQL レプリケーション](#)の使用
 - Amazon RDS [ドキュメントの MariaDB レプリケーション](#)の使用
 - Amazon EC2 については、以下を参照してください。
 - MySQL ドキュメントの [バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーションの設定](#)
 - MySQL ドキュメントの「[レプリカの設定](#)」
 - MariaDB [ドキュメントのレプリケーションの設定](#)

利点

- MyDumper は、マルチスレッドを使用して並列処理をサポートしているため、バックアップおよび復元オペレーションの速度が向上します。
- MyDumper は、コードの効率を高めるのに役立つ、高価な文字セット変換ルーチンを回避します。
- MyDumper は、テーブルとメタデータに個別のファイルをダンプすることで、データビューと解析を簡素化します。
- MyDumper は、すべてのスレッドにわたってスナップショットを維持し、プライマリログとセカンダリログの正確な位置を提供します。
- Perl Compatible Regular Expressions (PCRE) を使用して、テーブルまたはデータベースを含めるか除外するかを指定できます。

制限事項

- データ変換プロセスで SQL 形式ではなくフラット形式の中間ダンプファイルが必要な場合は、別のツールを選択できます。

- myloader はデータベースユーザーアカウントを自動的にインポートしません。Amazon RDS または Aurora にバックアップを復元する場合は、必要なアクセス許可を持つユーザーを再作成します。詳細については、Amazon RDS ドキュメントの「[マスターユーザーアカウントの権限](#)」を参照してください。Amazon EC2 データベースインスタンスにバックアップを復元する場合は、ソースデータベースユーザーアカウントを手動でエクスポートし、EC2 インスタンスにインポートできます。


ベストプラクティス

- 各テーブルを各セグメントの 10,000 行などのセグメントに分割し、各セグメントを個別のファイルに書き込むように mydumper を設定します。これにより、後でデータを並行してインポートできます。
- InnoDB エンジンを使用している場合は、`--trx-consistency-only` オプションを使用してロックを最小限に抑えます。
- mydumper を使用してデータベースをエクスポートすると、読み取りが集中し、プロセスが本番稼働用データベースの全体的なパフォーマンスに影響を与える可能性があります。レプリカデータベースインスタンスがある場合は、レプリカからエクスポートプロセスを実行します。レプリカからエクスポートを実行する前に、レプリケーション SQL スレッドを停止します。これにより、エクスポートプロセスをより迅速に実行できます。
- ピーク時の営業時間中にデータベースをエクスポートしないでください。ピーク時を避けると、データベースのエクスポート中にプライマリ本番稼働用データベースのパフォーマンスが安定する可能性があります。

mysqldump と mysqlpump

[mysqldump](#) と [mysqlpump](#) は MySQL のネイティブデータベースバックアップツールです。MariaDB は [mysqldump](#) をサポートしていますが、[mysqlpump](#) はサポートしていません。これらのツールはいずれも論理バックアップを作成し、MySQL クライアントプログラムの一部です。[mysqldump](#) はシングルスレッド処理をサポートしています。[mysqlpump](#) はデータベース内のデータベースとオブジェクトの並列処理をサポートし、ダンププロセスを高速化します。MySQL サーバーバージョン 5.7.8 で導入されました。

次の図は、[mysqldump](#) または [mysqlpump](#) バックアップファイルを使用してデータベースを移行する際の大まかな手順を示しています。



以下は、mysqldump または mysqlpump を使用してデータベースを に移行する手順です AWS クラウド。

1. オンプレミスサーバーに MySQL シェルをインストールします。手順については、[MySQL ドキュメントの「MySQL シェルのインストール」](#)を参照してください。MySQL これにより、mysqldump と mysqlpump の両方がインストールされます。
2. mysqldump または mysqlpump を使用して、ソースのオンプレミスデータベースのバックアップを作成します。手順については、MySQL ドキュメントの「[mysqldump](#)」と「[mysqlpump](#)」を参照するか、MariaDB ドキュメントの「[mysqldump によるバックアップの作成](#)」を参照してください。MariaDB MySQL プログラムを呼び出す方法とオプションを指定する方法の詳細については、[MySQL プログラムの使用](#)」を参照してください。
3. 次のいずれかの方法 AWS クラウド を使用して、バックアップファイルを の EC2 インスタンスに移動します。

アプローチ 3A — [Amazon FSx](#) または [Amazon Elastic File System \(Amazon EFS\)](#) ファイルシステムを、データベースインスタンスを実行するオンプレミスサーバーにマウントします。AWS Direct Connect または を使用して接続 AWS VPN を確立できます。データベースをマウントされたファイル共有に直接バックアップすることも、データベースをローカルファイルシステムにバックアップしてからマウントされた FSx または EFS ボリュームにアップロードすることで、2つのステップでバックアップを実行することもできます。次に、オンプレミスサーバーにもマウ

ントされている Amazon FSx または Amazon EFS ファイルシステムを EC2 インスタンスにマウントします。

アプローチ 3B – AWS CLI、AWS SDK、または Amazon S3 REST API を使用して、バックアップファイルをオンプレミスサーバーから S3 バケットに直接移動します。ターゲット S3 バケットがデータセンターから AWS リージョン 遠く離れた がある場合は、[Amazon S3 Transfer Acceleration](#) を使用してファイルをより迅速に転送できます。[s3fs-fuse](#) ファイルシステムを使用して、EC2 インスタンスに S3 バケットをマウントします。

アプローチ 3C – AWS DataSync オンプレミスデータセンターに エージェントをインストールし、[AWS DataSync](#) を使用してバックアップファイルを Amazon S3 バケットに移動します。[s3fs-fuse](#) ファイルシステムを使用して、EC2 インスタンスに S3 バケットをマウントします。

Note

Amazon S3 File Gateway を使用して、大きなデータベースバックアップファイルの S3 バケットに転送することもできます AWS クラウド。詳細については、このガイドの「[Amazon S3 File Gateway を使用してバックアップファイルを転送する](#)」を参照してください。

- ネイティブ復元メソッドを使用して、ターゲットデータベースのバックアップを復元します。手順については、MySQL ドキュメントの「[SQL 形式のバックアップのリロード](#)」または MariaDB ドキュメントの「[ダンプファイルからのデータの復元](#)」を参照してください。
- (オプション) ソースデータベースとターゲットデータベースインスタンス間のレプリケーションを設定できます。バイナリログ (binlog) レプリケーションを使用すると、ダウンタイムを短縮できます。詳細については、次を参照してください。
 - MySQL [ドキュメントのレプリケーションソース設定](#) の設定
 - Amazon Aurora については、以下を参照してください。
 - [Aurora ドキュメントのレプリケーションを使用した Amazon Aurora MySQL DB クラスターと MySQL データベースの同期](#)
 - [Aurora ドキュメントの Amazon Aurora でのバイナリログレプリケーションの使用](#)
 - Amazon RDS については、以下を参照してください。
 - Amazon RDS ドキュメントの [MySQL レプリケーション](#) の使用
 - Amazon RDS [ドキュメントの MariaDB レプリケーション](#) の使用
 - Amazon EC2 については、以下を参照してください。

- MySQL ドキュメントの[バイナリログファイルの位置ベースのレプリケーションの設定](#)
- MySQL ドキュメントの「[レプリカの設定](#)」
- MariaDB [ドキュメントのレプリケーションの設定](#)

利点

- mysqldump と mysqlpump が MySQL Server のインストールに含まれている
- これらのツールによって生成されたバックアップファイルは、より読みやすい形式になっています。
- バックアップファイルを復元する前に、標準のテキストエディタを使用して、結果の .sql ファイルを変更できます。
- 特定のテーブル、データベース、または特定のデータ選択をバックアップできます。
- mysqldump と mysqlpump はマシンアーキテクチャに依存しません。

制限事項

- mysqldump はシングルスレッドのバックアッププロセスです。バックアップを取得するパフォーマンスは小規模なデータベースに適していますが、バックアップサイズが 10 GB を超えると非効率になる可能性があります。
- 論理形式のバックアップファイルは、特にテキストとして保存される場合に大量であり、作成と復元に時間がかかることがよくあります。
- ターゲット DB インスタンスに SQL ステートメントを再適用するには、挿入、インデックス作成、および参照整合性制約の適用に大量のディスク I/O と CPU 処理が必要になるため、データの復元が遅くなる可能性があります。
- mysqlpump コーティリテイは、5.7.8 より前の MySQL バージョンではサポートされていません。
- デフォルトでは、mysqlpump は performance_schema や などのシステムデータベースのバックアップを作成しません。sys。システムデータベースの一部をバックアップするには、コマンドラインで明示的に名前を付けます。
- mysqldump は InnoDB CREATE TABLESPACE ステートメントをバックアップしません。

注：CREATE TABLESPACE ステートメントとシステムデータベースのバックアップは、MySQL または MariaDB データベースのバックアップを EC2 インスタンスに復元する場合にのみ便利です。これらのバックアップは Amazon RDS または Aurora には使用されません。

ベストプラクティス

- データベースバックアップを復元する場合は、ターゲットデータベースの FOREIGN_KEY_CHECKS セッションレベルでなどのキーチェックを無効にします。これにより、復元速度が向上します。
- データベースユーザーにバックアップを作成および復元するための十分な [権限](#) があることを確認します。

分割バックアップ

分割バックアップ戦略は、バックアップを複数のパートに分割して大規模なデータベースサーバーを移行する場合です。バックアップの各部分を移行するには、さまざまな方法を使用できます。これは、次のユースケースに最適なオプションです。

- データベースサーバーは大きいけど各々のデータベースは小さい – これは、データベースサーバーの合計サイズが複数 TBs であるが、個々の独立したユーザーデータベースのサイズが 1 TB 未満の場合に適しています。移行期間を短縮するために、個々のデータベースを個別に並行して移行できます。

オンプレミスの 2 TB データベースサーバーの例を見てみましょう。このサーバーは、それぞれ 0.5 TB の 4 つのデータベースで構成されます。個々のデータベースのバックアップは個別に作成できます。バックアップを復元するときは、インスタンス上のすべてのデータベースを並行して復元するか、データベースが独立している場合は、各バックアップを別のインスタンスに復元できます。同じインスタンスで復元するのではなく、別のインスタンスで独立したデータベースを復元するのがベストプラクティスです。詳細については、このガイドの「ベストプラクティス」を参照してください。

- データベースサーバーは大きいけど各々のデータベーステーブルは小さい – これは、データベースサーバーの合計サイズが複数 TBs であるが、各独立したデータベーステーブルのサイズが 1 TB 未満である場合に適しています。移行期間を短縮するために、独立したテーブルを個別に移行できます。

1 TB の単一ユーザーデータベースの例を使用し、オンプレミスデータベースサーバー内の唯一のデータベースです。データベースには 10 個のテーブルがあり、それぞれ 100 GB です。各テーブルのバックアップは個別に作成できます。バックアップを復元する場合、インスタンス上のすべてのテーブルを並行して復元できます。

- データベースには、トランザクションワークロードテーブルと非トランザクションワークロードテーブルの両方が含まれています。前のユースケースと同様に、同じデータベースにトランザクションワークロードテーブルと非トランザクションワークロードテーブルの両方がある場合、分割バックアップアプローチを使用できます。

オンライントランザクション処理 (OLTP) に使用される 0.5 TB の重要なワークロードテーブルと、古いデータのアーカイブに使用される単一の 1.5 TB テーブルで構成される 2 TB データベースの例を見てみましょう。アーカイブテーブルを除くすべてのデータベースオブジェクトのバックアップを、単一トランザクションで一貫性のあるバックアップとして取得できます。次に、アーカイブテーブルの別のバックアップのみを取ります。アーカイブテーブルのバックアップでは、条件を使用してバックアップファイルの行数を分割することで、複数の並列バックアップを取ることも検討できます。以下に例を示します。

```
mysqldump -p your_db1 --tables your_table1 --where="column1 between 1 and 1000000 " >
your_table1_part1.sql
mysqldump -p your_db1 --tables your_table1 --where="column1 between 1000001 and
2000000 " > your_table1_part2.sql
mysqldump -p your_db1 --tables your_table1 --where="column1 > 2000000 " >
your_table1_part3.sql
```

バックアップファイルを復元する場合、トランザクションワークロードのバックアップとアーカイブテーブルのバックアップを並行して復元できます。


- コンピューティングリソースの制限 – CPU、メモリ、ディスク I/O など、オンプレミスサーバー内のコンピューティングリソースが制限されている場合、バックアップを取る際の安定性とパフォーマンスに影響する可能性があります。完全なバックアップを取る代わりに、パートに分割できます。

例えば、オンプレミスの本番サーバーにはワークロードが大量にロードされ、CPU リソースが限られている場合があります。このサーバーでマルチテラバイトデータベースのバックアップを 1 回実行すると、追加の CPU リソースが消費され、本番サーバーに悪影響を及ぼす可能性があります。データベース全体のバックアップを取る代わりに、バックアップを各 2~3 個のテーブルなど複数の部分に分割します。

Amazon S3 File Gateway を使用してバックアップファイルを転送する

[Amazon S3 File Gateway](#) は、ファイルインターフェイス経由でオンプレミス環境を Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に接続し、Network File System (NFS) や Server Message Block (SMB) などの業界標準のファイルプロトコルを使用して Amazon S3 オブジェクトを保存、取得できるようにします。クラウドにデータを保存するための費用対効果が高くスケーラブルなソリューションになるように設計されています。このサービスはデータベースのバックアップファイルの保存に使用できるため、AWS クラウド大規模なオンプレミスデータベースを移行する際に役立ちます。たとえば、Amazon S3 ファイルゲートウェイとお好みのデータベースバックアップツールを使用して、大きな MySQL または MariaDB データベースを Amazon S3 バケットに直接バックアップできます。その後、S3 バケットをターゲットインスタンスにマウントしたり、バックアップを復元したりできます。

次の図は、Amazon S3 File Gateway を使用してオンプレミスデータベースのバックアップファイルをの S3 バケットに転送する場合の手順の概要を示しています。AWS クラウド



Amazon S3 File Gateway を使用してデータベースバックアップファイルをオンプレミスのデータセンターからの S3 バケットに転送する手順は次のとおりです。AWS クラウド

1. などのサービスを使用するか、AWS クラウドAWS Direct ConnectAWS Site-to-Site VPNまたは公共のインターネット接続を使用して、オンプレミスのデータセンターをConnect。
2. S3 File Gateway を作成します。手順については、「[ゲートウェイの作成](#)」を参照してください。

3. S3 ファイルゲートウェイでホストされる NFS または SMB ファイル共有を作成します。手順については、「[ファイル共有の作成](#)」を参照してください。
4. MySQL または MariaDB データベースをホストするオンプレミスサーバーに NFS または SMB ファイル共有をマウントします。手順については、「[ファイル共有をマウントして使用する](#)」を参照してください。
5. オンプレミスの MySQL または MariaDB データベースを、NFS ファイル共有がマウントされているディレクトリにバックアップします。このガイドで説明されているバックアップツールを使用して、会議を設定できます。
6. このガイドで説明されている方法のいずれかを使用して、ターゲットデータベースインスタンスにデータベースバックアップを復元します。

利点

- データベースバックアップを S3 バケットで直接作成し、同じ S3 バケットからターゲット DB インスタンスのバックアップを直接復元することで、エンドツーエンドの移行プロセスを大幅にスピードアップできます。
- データベースバックアップファイルは Amazon S3 に永続的に保存され、ライフサイクル管理ポリシーと S3 ストレージクラスを選択できます。

制限事項

Amazon S3 File Gateway

- Gあたりのファイル共有の最大数は 50 です。
- 複数のファイル共有が同じ S3 バケットを使用する場合の読み取りと書き込みの競合を防ぐには、各ファイル共有に固有のプレフィックス名を使用するように設定する必要があります。
- 個々のファイルの最大サイズは 5 TB で、これは Amazon S3 内の個々のオブジェクトの最大サイズです。
- パスの最大長は 1024 文字です。
- Windows ACL は、Windows SMB クライアントを使用してファイル共有にアクセスする場合に、Active Directory が有効になっているファイル共有でのみサポートされます。
- Amazon S3 ファイルゲートウェイは、ファイルとディレクトリごとに最大 10 の ACL エントリをサポートします。

- SMB ファイル共有のルート ACL 設定はゲートウェイ上だけです。これらの設定は、ゲートウェイを更新したり再起動したりしても保持されます。

 Note

ルートの親フォルダではなくルートで ACL を設定した場合、ACL のアクセス許可は Amazon S3 では保持されません。

ベストプラクティス

Amazon S3 ファイルゲートウェイのベストプラクティスの詳細については、S3 [ファイルゲートウェイドキュメントのベストプラクティスを参照してください](#)。

大規模な MySQL データベースと MariaDB データベースを移行するためのベストプラクティス

各移行オプションに記載されているツール固有のベストプラクティスに加えて、以下の一般的なベストプラクティスを確認してください。これらのベストプラクティスは、どのツールを選択するかに関係なく、数テラバイトの大規模な MySQL および MariaDB データベースを移行する場合に適用されます。

- ソースデータベースとターゲットデータベースに、バックアップを作成および復元するための十分なスペースがあることを確認してください。
- 移行が完了するまで、ターゲットデータベースインスタンスにセカンダリインデックスを作成しないでください。セカンダリインデックスを使用すると、インポート中のメンテナンスのオーバーヘッドが増え、インポート処理が遅くなる可能性があります。
- マルチスレッド方式を使用する場合は、適切な数のスレッドを選択してください。エクスポートには、CPU コアごとに 1 つのスレッドを使用することをお勧めします。インポートには、2 つの CPU コアごとに 1 つのスレッドを使用することをお勧めします。
- データダンプは、多くの場合、ミッションクリティカルな運用環境の一部であるアクティブなデータベースサーバーから実行されます。データダンプがパフォーマンスに深刻な影響を及ぼし、それがご使用の環境では許容できない場合は、次のいずれかを検討してください。
 - ソースサーバーにはレプリカがあり、いずれかのレプリカからデータをダンプできます。
 - ソースサーバーは通常のバックアップ手順の対象となります。
 - バックアップ形式がターゲットデータベースへの直接インポートに適している場合は、バックアップデータをインポートプロセスの入力として使用します。
 - バックアップ形式がターゲットデータベースへの直接インポートに適していない場合は、バックアップを使用して一時データベースをプロビジョニングし、そこからデータをダンプします。
- レプリカとバックアップが利用できない場合:
 - ダンプは、本番トラフィックが最も少ないオフピーク時に実行します。
 - ダンプ操作の同時実行数を減らして、サーバーが本番トラフィックを処理するのに十分な空き容量を確保できるようにします。
- ユーザーが作成したデータベースのみのダンプを作成します。

- ターゲットデータベースにユーザーを再作成し、権限を設定します。詳細については、「[Amazon RDS のアイデンティティとアクセス管理](#)」、「[Amazon Aurora のアイデンティティとアクセス管理](#)」、または「[Amazon EC2 のアイデンティティとアクセス管理](#)」を参照してください。
- 複数の独立したデータベースで構成される大規模なデータベースサーバーを移行する場合は、データベースごとに個別のインスタンスを作成します。これにより、データベースをより効率的に管理し、リソースのプロビジョニングを改善できます。また、コンピューティングリソースを分離することでデータベースのパフォーマンスを向上させることができます。

リソース

AWS Prescriptive Guidance

- [AWS大規模な移行のためのポートフォリオプレイブック](#)
- [リレーショナルデータベースの移行戦略](#)
- [オンプレミスの MySQL データベースを Amazon RDS for MySQL に移行してください](#)
- [GTID を使用して Amazon RDS for MySQL と Amazon EC2 上の MySQL 間のデータレプリケーションをセットアップします](#)
- [ネイティブツールを使用してオンプレミスの MariaDB データベースを Amazon RDS for MariaDB に移行する](#)

AWS ブログ投稿

- [Amazon RDS for MySQL インスタンスおよび MariaDB インスタンスとのセキュリティベストプラクティス](#)
- [セルフマネージドの MariaDB を Amazon Aurora MySQL に移行](#)

バックアップを復元するためのリソース

- [バケットの作成](#) (Amazon S3 ドキュメント)
- [SSH を使用した Linux インスタンスへの接続](#) (Amazon EC2 ドキュメント)
- [の設定 AWS CLI](#) (AWS CLIドキュメンテーション)
- [sync コマンド](#) (AWS CLIコマンドリファレンス)
- [Amazon S3 リソースにアクセスするための IAM ポリシーの作成](#) (Aurora ドキュメント)
- [DB クラスターの前提条件](#) (Aurora ドキュメント)
- [DB サブネットグループの使用](#) (Aurora ドキュメント)
- [プライベート DB クラスターの VPC セキュリティグループを作成する](#) (Aurora ドキュメント)
- [Amazon S3 バケットからの Aurora MySQL DB クラスターの復元](#) (Aurora ドキュメント)
- [MySQL または別の Aurora DB クラスターとのレプリケーションの設定](#) (Aurora ドキュメント)
- [rds_set_external_master](#) プロシージャ (Amazon RDS ドキュメント)
- [rds_start_replication](#) プロシージャ (Amazon RDS ドキュメント)

AWS マーケティング

- [Amazon Aurora](#)
- [Amazon RDS for MariaDB](#)
- [Amazon RDS for MySQL](#)
- [Amazon S3 ファイルゲートウェイ](#)

その他のリソース

- [ペルコーナ XtraBackup](#)
- [MyDumper](#)
- [mysqldump](#)
- [mysqlPump](#)

ドキュメント履歴

このガイドは、このドキュメントの大きな変更点をまとめたものです。今後の更新に関する通知を受け取る場合は、[RSS フィード](#)をサブスクライブできます。

変更	説明	日付
ペルコーナXtraBackupバージョン	に ペルコーナXtraBackup セッションでは、Percona のバージョンを反映するように指示を更新しました XtraBackupAmazon Aurora MySQL と Amazon RDS によってサポートされています。	2023年8月3日
初版発行	—	2023 年 4 月 6 日

AWS 規範的ガイドの用語集

以下は、AWS 規範的ガイドが提供する戦略、ガイド、パターンで一般的に使用される用語です。エントリを提案するには、用語集の最後のフィードバックの提供リンクを使用します。

数字

7 Rs

アプリケーションをクラウドに移行するための 7 つの一般的な移行戦略。これらの戦略は、ガートナーが 2011 年に特定した 5 Rs に基づいて構築され、以下で構成されています。

- リファクタリング/アーキテクチャの再設計 — クラウドネイティブ特徴を最大限に活用して、俊敏性、パフォーマンス、スケーラビリティを向上させ、アプリケーションを移動させ、アーキテクチャを変更します。これには、通常、オペレーティングシステムとデータベースの移植が含まれます。例: オンプレミスの Oracle データベースを Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションに移行します。
- リプラットフォーム (リフトアンドリシェイプ) — アプリケーションをクラウドに移行し、クラウド機能を活用するための最適化レベルを導入します。例: オンプレミスの Oracle データベースをの Oracle 用 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) に移行します AWS クラウド。
- 再購入 (ドロップアンドショップ) — 通常、従来のライセンスから SaaS モデルに移行して、別の製品に切り替えます。例: カスタマーリレーションシップ管理 (CRM) システムを Salesforce.com に移行します。
- リホスト (リフトアンドシフト) — クラウド機能を活用するための変更を加えずに、アプリケーションをクラウドに移行します。例: オンプレミスの Oracle データベースをの EC2 インスタンス上の Oracle に移行します AWS クラウド。
- 再配置 (ハイパーバイザーレベルのリフトアンドシフト) — 新しいハードウェアを購入したり、アプリケーションを書き換えたり、既存の運用を変更したりすることなく、インフラストラクチャをクラウドに移行できます。サーバーをオンプレミスプラットフォームから同じプラットフォームのクラウドサービスに移行します。例: Microsoft Hyper-Vアプリケーションをに移行します AWS。
- 保持 (再アクセス) — アプリケーションをお客様のソース環境で保持します。これには、主要なリファクタリングを必要とするアプリケーションや、お客様がその作業を後日まで延期したいアプリケーション、およびそれらを行き移るためのビジネス上の正当性がないため、お客様が保持するレガシーアプリケーションなどがあります。

- 使用停止 — お客様のソース環境で不要になったアプリケーションを停止または削除します。

A

ABAC

[「属性ベースのアクセスコントロール」](#)を参照してください。

抽象化されたサービス

[「マネージドサービス」](#)を参照してください。

ACID

[「原子性、一貫性、分離性、耐久性」](#)を参照してください。

アクティブ - アクティブ移行

(双方向レプリケーションツールまたは二重書き込み操作を使用して) ソースデータベースとターゲットデータベースを同期させ、移行中に両方のデータベースが接続アプリケーションからのトランザクションを処理するデータベース移行方法。この方法では、1 回限りのカットオーバーの必要がなく、管理された小規模なバッチで移行できます。アクティブ/[パッシブ移行](#)よりも柔軟ですが、より多くの作業が必要です。

アクティブ - パッシブ移行

ソースデータベースとターゲットデータベースを同期させながら、データがターゲットデータベースにレプリケートされている間、接続しているアプリケーションからのトランザクションをソースデータベースのみで処理するデータベース移行の方法。移行中、ターゲットデータベースはトランザクションを受け付けません。

集計関数

行のグループを操作し、グループの単一の戻り値を計算する SQL 関数。集計関数の例としては、SUMや などがあありますMAX。

AI

[「人工知能」](#)を参照してください。

AIOps

[「人工知能オペレーション」](#)を参照してください。

匿名化

データセット内の個人情報を完全に削除するプロセス。匿名化は個人のプライバシー保護に役立ちます。匿名化されたデータは、もはや個人データとは見なされません。

アンチパターン

繰り返し起こる問題に対して頻繁に用いられる解決策で、その解決策が逆効果であったり、効果がなかったり、代替案よりも効果が低かったりするもの。

アプリケーションコントロール

マルウェアからシステムを保護するために、承認されたアプリケーションのみを使用できるようにするセキュリティアプローチ。

アプリケーションポートフォリオ

アプリケーションの構築と維持にかかるコスト、およびそのビジネス価値を含む、組織が使用する各アプリケーションに関する詳細情報の集まり。この情報は、[ポートフォリオの検出と分析プロセス](#) の需要要素であり、移行、モダナイズ、最適化するアプリケーションを特定し、優先順位を付けるのに役立ちます。

人工知能 (AI)

コンピューティングテクノロジーを使用し、学習、問題の解決、パターンの認識など、通常は人間に関連づけられる認知機能の実行に特化したコンピュータサイエンスの分野。詳細については、「[人工知能 \(AI\) とは何ですか?](#)」を参照してください。

AI オペレーション (AIOps)

機械学習技術を使用して運用上の問題を解決し、運用上のインシデントと人の介入を減らし、サービス品質を向上させるプロセス。AWS 移行戦略での AIOps の使用方法については、[オペレーション統合ガイド](#) を参照してください。

非対称暗号化

暗号化用のパブリックキーと復号用のプライベートキーから成る 1 組のキーを使用した、暗号化のアルゴリズム。パブリックキーは復号には使用されないため共有しても問題ありませんが、プライベートキーの利用は厳しく制限する必要があります。

原子性、一貫性、分離性、耐久性 (ACID)

エラー、停電、その他の問題が発生した場合でも、データベースのデータ有効性と運用上の信頼性を保証する一連のソフトウェアプロパティ。

属性ベースのアクセス制御 (ABAC)

部署、役職、チーム名など、ユーザーの属性に基づいてアクセス許可をきめ細かく設定する方法。詳細については、AWS Identity and Access Management (IAM) ドキュメントの「[の ABAC AWS](#)」を参照してください。

信頼できるデータソース

最も信頼性のある情報源とされるデータのプライマリバージョンを保存する場所。匿名化、編集、仮名化など、データを処理または変更する目的で、信頼できるデータソースから他の場所にデータをコピーすることができます。

アベイラビリティゾーン

他のアベイラビリティゾーンの障害から AWS リージョン 隔離され、同じリージョン内の他のアベイラビリティゾーンへの低コストで低レイテンシーのネットワーク接続を提供する 内の別の場所。

AWS クラウド導入フレームワーク (AWS CAF)

組織がクラウドに正常に移行 AWS するための効率的で効果的な計画を立てるのに役立つ、のガイドラインとベストプラクティスのフレームワーク。AWS CAF は、ビジネス、人材、ガバナンス、プラットフォーム、セキュリティ、運用という 6 つの重点分野にガイダンスを編成します。ビジネス、人材、ガバナンスの観点では、ビジネススキルとプロセスに重点を置き、プラットフォーム、セキュリティ、オペレーションの視点は技術的なスキルとプロセスに焦点を当てています。例えば、人材の観点では、人事 (HR)、人材派遣機能、および人材管理を扱うステークホルダーを対象としています。この観点から、AWS CAF は、クラウド導入を成功させるための組織の準備に役立つ人材開発、トレーニング、コミュニケーションに関するガイダンスを提供します。詳細については、[AWS CAF ウェブサイト](#) と [AWS CAF のホワイトペーパー](#) を参照してください。

AWS ワークロード認定フレームワーク (AWS WQF)

データベース移行ワークロードを評価し、移行戦略を推奨し、作業見積もりを提供するツール。AWS WQF は AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) に含まれています。データベーススキーマとコードオブジェクト、アプリケーションコード、依存関係、およびパフォーマンス特性を分析し、評価レポートを提供します。

B

不正なボット

個人や組織に混乱や損害を与えることを目的とした[ボット](#)。

BCP

[事業継続計画を参照してください](#)。

動作グラフ

リソースの動作とインタラクションを経時的に示した、一元的なインタラクティブビュー。Amazon Detective の動作グラフを使用すると、失敗したログオンの試行、不審な API 呼び出し、その他同様のアクションを調べることができます。詳細については、Detective ドキュメントの[Data in a behavior graph](#)を参照してください。

ビッグエンディアンシステム

最上位バイトを最初に格納するシステム。[エンディアンネス](#) も参照してください。

二項分類

バイナリ結果 (2 つの可能なクラスのうちの一つ) を予測するプロセス。例えば、お客様の機械学習モデルで「この E メールはスパムですか、それともスパムではありませんか」などの問題を予測する必要があるかもしれません。または「この製品は書籍ですか、車ですか」などの問題を予測する必要があるかもしれません。

ブルームフィルター

要素がセットのメンバーであるかどうかをテストするために使用される、確率的でメモリ効率の高いデータ構造。

ブルー/グリーンデプロイ

2 つの異なる同一の環境を作成するデプロイ戦略。現在のアプリケーションバージョンは 1 つの環境 (ブルー) で実行し、新しいアプリケーションバージョンは他の環境 (グリーン) で実行します。この戦略は、最小限の影響で迅速にロールバックするのに役立ちます。

ボット

インターネット経由で自動タスクを実行し、人間のアクティビティやインタラクションをシミュレートするソフトウェアアプリケーション。インターネット上の情報のインデックスを作成するウェブクローラーなど、一部のボットは有用または有益です。悪質なボットと呼ばれる他のボット

トの中には、個人や組織に混乱を与えたり、損害を与えたりすることを意図しているものがあります。

ポットネット

[マルウェア](#)に感染し、[ポット](#)のヘルダーまたはポットオペレーターと呼ばれる、単一関係者の管理下にあるポットのネットワーク。ポットは、ポットとその影響をスケールするための最もよく知られているメカニズムです。

ブランチ

コードリポジトリに含まれる領域。リポジトリに最初に作成するブランチは、メインブランチといます。既存のブランチから新しいブランチを作成し、その新しいブランチで機能を開発したり、バグを修正したりできます。機能を構築するために作成するブランチは、通常、機能ブランチと呼ばれます。機能をリリースする準備ができたなら、機能ブランチをメインブランチに統合します。詳細については、[「ブランチについて」](#) (GitHub ドキュメント) を参照してください。

ブレイクグラスアクセス

例外的な状況や承認されたプロセスを通じて、ユーザーが通常アクセス許可を持たない AWS アカウント にすばやくアクセスできるようになります。詳細については、Well-Architected [ガイド](#) の「[ブレイクグラスプロセスの実装](#)」インジケータ AWS を参照してください。

ブラウフィールド戦略

環境の既存インフラストラクチャ。システムアーキテクチャにブラウフィールド戦略を導入する場合、現在のシステムとインフラストラクチャの制約に基づいてアーキテクチャを設計します。既存のインフラストラクチャを拡張している場合は、ブラウフィールド戦略と[グリーンフィールド](#)戦略を融合させることもできます。

バッファキャッシュ

アクセス頻度が最も高いデータが保存されるメモリ領域。

ビジネス能力

価値を生み出すためにビジネスが行うこと (営業、カスタマーサービス、マーケティングなど)。マイクロサービスのアーキテクチャと開発の決定は、ビジネス能力によって推進できます。詳細については、ホワイトペーパー [AWSでのコンテナ化されたマイクロサービスの実行](#) の [ビジネス機能を中心に組織化](#) セクションを参照してください。

ビジネス継続性計画 (BCP)

大規模移行など、中断を伴うイベントが運用に与える潜在的な影響に対処し、ビジネスを迅速に再開できるようにする計画。

C

CAF

[AWS 「クラウド導入フレームワーク」を参照してください。](#)

Canary デプロイ

エンドユーザーへのバージョンの低速かつ増分的なリリース。確信できたら、新しいバージョンをデプロイし、現在のバージョン全体を置き換えます。

CCoE

[「Cloud Center of Excellence」を参照してください。](#)

CDC

[「データキャプチャの変更」を参照してください。](#)

変更データキャプチャ (CDC)

データソース (データベーステーブルなど) の変更を追跡し、その変更に関するメタデータを記録するプロセス。CDC は、ターゲットシステムでの変更を監査またはレプリケートして同期を維持するなど、さまざまな目的に使用できます。

カオスエンジニアリング

障害や破壊的なイベントを意図的に導入して、システムの耐障害性をテストします。[AWS Fault Injection Service \(AWS FIS \)](#) を使用して、AWS ワークロードに負荷をかけ、その応答を評価する実験を実行できます。

CI/CD

[「継続的インテグレーションと継続的デリバリー」を参照してください。](#)

分類

予測を生成するのに役立つ分類プロセス。分類問題の機械学習モデルは、離散値を予測します。離散値は、常に互いに区別されます。例えば、モデルがイメージ内に車があるかどうかを評価する必要がある場合があります。

クライアント側の暗号化

ターゲットがデータ AWS のサービスを受信する前に、ローカルでデータを暗号化します。

Cloud Center of Excellence (CCoE)

クラウドのベストプラクティスの作成、リソースの移動、移行のタイムラインの確立、大規模変革を通じて組織をリードするなど、組織全体のクラウド導入の取り組みを推進する学際的なチーム。詳細については、AWS クラウド エンタープライズ戦略ブログの[CCoE の投稿](#)を参照してください。

クラウドコンピューティング

リモートデータストレージと IoT デバイス管理に通常使用されるクラウドテクノロジー。クラウドコンピューティングは、一般的に[エッジコンピューティング](#)テクノロジーに接続されています。

クラウド運用モデル

IT 組織において、1 つ以上のクラウド環境を構築、成熟、最適化するために使用される運用モデル。詳細については、[「クラウド運用モデルの構築」](#)を参照してください。

導入のクラウドステージ

組織が移行するときに通常実行する 4 つのフェーズ AWS クラウド :

- プロジェクト — 概念実証と学習を目的として、クラウド関連のプロジェクトをいくつか実行する
- 基礎固め — お客様のクラウドの導入を拡大するための基礎的な投資 (ランディングゾーンの作成、CCoE の定義、運用モデルの確立など)
- 移行 — 個々のアプリケーションの移行
- 再発明 — 製品とサービスの最適化、クラウドでのイノベーション

これらのステージは、AWS クラウド エンタープライズ戦略ブログのブログ記事[「クラウドファーストへのジャーニー」](#)と[「導入のステージ」](#)で Stephen Orban によって定義されました。移行戦略とどのように関連しているかについては、AWS [「移行準備ガイド」](#)を参照してください。

CMDB

[「設定管理データベース」](#)を参照してください。

コードリポジトリ

ソースコードやその他の資産 (ドキュメント、サンプル、スクリプトなど) が保存され、バージョン管理プロセスを通じて更新される場所。一般的なクラウドリポジトリには、GitHub またはが含まれます AWS CodeCommit。コードの各バージョンはブランチと呼ばれます。マイクロサー

ビスの構造では、各リポジトリは 1 つの機能専用です。1 つの CI/CD パイプラインで複数のリポジトリを使用できます。

コールドキャッシュ

空である、または、かなり空きがある、もしくは、古いデータや無関係なデータが含まれているバッファキャッシュ。データベースインスタンスはメインメモリまたはディスクから読み取る必要があります。バッファキャッシュから読み取るよりも時間がかかるため、パフォーマンスに影響します。

コールドデータ

めったにアクセスされず、通常は過去のデータです。この種類のデータをクエリする場合、通常は低速なクエリでも問題ありません。このデータを低パフォーマンスで安価なストレージ階層またはクラスに移動すると、コストを削減することができます。

コンピュータビジョン (CV)

機械学習を使用してデジタルイメージやビデオなどのビジュアル形式から情報を分析および抽出する [AI](#) の分野。例えば、AWS Panorama はオンプレミスのカメラネットワークに CV を追加するデバイスを提供し、Amazon SageMaker は CV の画像処理アルゴリズムを提供します。

設定ドリフト

ワークロードの場合、設定は想定した状態から変化します。これにより、ワークロードが非準拠になる可能性があり、通常は段階的かつ意図的ではありません。

構成管理データベース (CMDB)

データベースとその IT 環境 (ハードウェアとソフトウェアの両方のコンポーネントとその設定を含む) に関する情報を保存、管理するリポジトリ。通常、CMDB のデータは、移行のポートフォリオの検出と分析の段階で使用します。

コンフォーマンスパック

コンプライアンスチェックとセキュリティチェックをカスタマイズするためにアセンブルできる AWS Config ルールと修復アクションのコレクション。YAML テンプレートを使用して、コンフォーマンスパックを AWS アカウント および リージョンで、または組織全体に 1 つのエンティティとしてデプロイできます。詳細については、AWS Config ドキュメントの「[コンフォーマンスパック](#)」を参照してください。

継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD)

ソフトウェアリリースプロセスのソース、ビルド、テスト、ステージング、本番の各ステージを自動化するプロセス。CI/CD は一般的にパイプラインと呼ばれます。プロセスの自動化、生産性

の向上、コード品質の向上、配信の加速化を可能にします。詳細については、「[継続的デリバリーの利点](#)」を参照してください。CD は継続的デプロイ (Continuous Deployment) の略語でもあります。詳細については「[継続的デリバリーと継続的なデプロイ](#)」を参照してください。

CV

[「コンピュータビジョン」](#)を参照してください。

D

保管中のデータ

ストレージ内にあるデータなど、常に自社のネットワーク内にあるデータ。

データ分類

ネットワーク内のデータを重要度と機密性に基づいて識別、分類するプロセス。データに適した保護および保持のコントロールを判断する際に役立つため、あらゆるサイバーセキュリティのリスク管理戦略において重要な要素です。データ分類は、AWS Well-Architected フレームワークのセキュリティの柱のコンポーネントです。詳細については、[データ分類](#)を参照してください。

データドリフト

実稼働データと ML モデルのトレーニングに使用されたデータとの間に有意な差異が生じたり、入力データが時間の経過と共に有意に変化したりすることです。データドリフトは、ML モデル予測の全体的な品質、精度、公平性を低下させる可能性があります。

転送中のデータ

ネットワーク内 (ネットワークリソース間など) を活発に移動するデータ。

データメッシュ

一元化された管理とガバナンスにより、分散型の分散型データ所有権を提供するアーキテクチャフレームワーク。

データ最小化

厳密に必要なデータのみを収集し、処理するという原則。でデータ最小化を実践 AWS クラウドすることで、プライバシーリスク、コスト、分析のカーボンフットプリントを削減できます。

データ境界

AWS 環境内の一連の予防ガードレール。信頼できる ID のみが、期待されるネットワークから信頼できるリソースにアクセスしていることを確認できます。詳細については、[「でのデータ境界の構築 AWS」](#)を参照してください。

データの前処理

raw データをお客様の機械学習モデルで簡単に解析できる形式に変換すること。データの前処理とは、特定の列または行を削除して、欠落している、矛盾している、または重複する値に対処することを意味します。

データ出所

データの生成、送信、保存の方法など、データのライフサイクル全体を通じてデータの出所と履歴を追跡するプロセス。

データ件名

データを収集、処理している個人。

データウェアハウス

分析などのビジネスインテリジェンスをサポートするデータ管理システム。データウェアハウスには通常、大量の履歴データが含まれており、クエリや分析によく使用されます。

データベース定義言語 (DDL)

データベース内のテーブルやオブジェクトの構造を作成または変更するためのステートメントまたはコマンド。

データベース操作言語 (DML)

データベース内の情報を変更 (挿入、更新、削除) するためのステートメントまたはコマンド。

DDL

[「データベース定義言語」](#)を参照してください。

ディープアンサンブル

予測のために複数の深層学習モデルを組み合わせる。ディープアンサンブルを使用して、より正確な予測を取得したり、予測の不確実性を推定したりできます。

ディープラーニング

人工ニューラルネットワークの複数層を使用して、入力データと対象のターゲット変数の間のマッピングを識別する機械学習サブフィールド。

defense-in-depth

一連のセキュリティメカニズムとコントロールをコンピュータネットワーク全体に層状に重ねて、ネットワークとその内部にあるデータの機密性、整合性、可用性を保護する情報セキュリティの手法。この戦略をに採用するときは AWS、AWS Organizations 構造の異なるレイヤーに複数のコントロールを追加して、リソースの安全性を確保します。例えば、defense-in-depth アプローチでは、多要素認証、ネットワークセグメンテーション、暗号化を組み合わせることができます。

委任管理者

では AWS Organizations、互換性のあるサービスが AWS メンバーアカウントを登録して組織のアカウントを管理し、そのサービスのアクセス許可を管理できます。このアカウントを、そのサービスの委任管理者と呼びます。詳細、および互換性のあるサービスの一覧は、AWS Organizations ドキュメントの[AWS Organizationsで利用できるサービス](#)を参照してください。

デプロイメント

アプリケーション、新機能、コードの修正をターゲットの環境で利用できるようにするプロセス。デプロイでは、コードベースに変更を施した後、アプリケーションの環境でそのコードベースを構築して実行します。

開発環境

[「環境」](#)を参照してください。

検出管理

イベントが発生したときに、検出、ログ記録、警告を行うように設計されたセキュリティコントロール。これらのコントロールは副次的な防衛手段であり、実行中の予防的コントロールをすり抜けたセキュリティイベントをユーザーに警告します。詳細については、Implementing security controls on AWSの[Detective controls](#)を参照してください。

開発バリューストリームマッピング (DVSM)

ソフトウェア開発ライフサイクルのスピードと品質に悪影響を及ぼす制約を特定し、優先順位を付けるために使用されるプロセス。DVSM は、もともとリーンマニユファクチャリング・プラクティスのために設計されたバリューストリームマッピング・プロセスを拡張したものです。ソフトウェア開発プロセスを通じて価値を創造し、動かすために必要なステップとチームに焦点を当てています。

デジタルツイン

建物、工場、産業機器、生産ラインなど、現実世界のシステムを仮想的に表現したものです。デジタルツインは、予知保全、リモートモニタリング、生産最適化をサポートします。

ディメンションテーブル

[スタースキーマ](#) では、ファクトテーブル内の量的データに関するデータ属性を含む小さなテーブル。ディメンションテーブル属性は通常、テキストフィールドまたはテキストのように動作する離散数値です。これらの属性は、クエリの制約、フィルタリング、結果セットのラベル付けに一般的に使用されます。

ディザスタ

ワークロードまたはシステムが、導入されている主要な場所でのビジネス目標の達成を妨げるイベント。これらのイベントは、自然災害、技術的障害、または意図しない設定ミスやマルウェア攻撃などの人間の行動の結果である場合があります。

ディザスタリカバリ (DR)

[災害によるダウンタイムとデータ損失を最小限に抑えるために使用する戦略とプロセス](#)。詳細については、AWS Well-Architected [フレームワークの「でのワークロードのディザスタリカバリ AWS: クラウドでのリカバリ」](#) を参照してください。

DML

[「データベース操作言語」](#) を参照してください。

ドメイン駆動型設計

各コンポーネントが提供している変化を続けるドメイン、またはコアビジネス目標にコンポーネントを接続して、複雑なソフトウェアシステムを開発するアプローチ。この概念は、エリック・エヴァンスの著書、Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software (ドメイン駆動設計: ソフトウェアの中心における複雑さへの取り組み) で紹介されています (ボストン: Addison-Wesley Professional, 2003)。strangler fig パターンでドメイン駆動型設計を使用する方法の詳細については、[コンテナと Amazon API Gateway を使用して、従来の Microsoft ASP.NET \(ASMX\) ウェブサービスを段階的にモダナイズ](#) を参照してください。

DR

[「ディザスタリカバリ」](#) を参照してください。

ドリフト検出

ベースライン設定からの偏差の追跡。例えば、AWS CloudFormation を使用して[システムリソースのドリフトを検出したり](#)、を使用して AWS Control Tower ガバナンス要件への準拠に影響を与える可能性のある[ランディングゾーンの変更を検出したり](#)できます。

DVSM

[「開発値ストリームマッピング」](#) を参照してください。

E

EDA

[「探索的データ分析」](#)を参照してください。

エッジコンピューティング

IoT ネットワークのエッジにあるスマートデバイスの計算能力を高めるテクノロジー。[クラウドコンピューティング](#)と比較すると、エッジコンピューティングは通信レイテンシーを短縮し、応答時間を短縮できます。

暗号化

人間が読み取り可能なプレーンテキストデータを暗号文に変換するコンピューティングプロセス。

暗号化キー

暗号化アルゴリズムが生成した、ランダム化されたビットからなる暗号文字列。キーの長さは決まっておらず、各キーは予測できないように、一意になるように設計されています。

エンディアン

コンピュータメモリにバイトが格納される順序。ビッグエンディアンシステムでは、最上位バイトが最初に格納されます。リトルエンディアンシステムでは、最下位バイトが最初に格納されます。

エンドポイント

[「サービスエンドポイント」](#)を参照してください。

エンドポイントサービス

仮想プライベートクラウド (VPC) 内でホストして、他のユーザーと共有できるサービス。を使用してエンドポイントサービスを作成し AWS PrivateLink、他の AWS アカウント または AWS Identity and Access Management (IAM) プリンシパルにアクセス許可を付与できます。これらのアカウントまたはプリンシパルは、インターフェイス VPC エンドポイントを作成することで、エンドポイントサービスにプライベートに接続できます。詳細については、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ドキュメントの「[エンドポイントサービスを作成する](#)」を参照してください。

エンタープライズリソースプランニング (ERP)

エンタープライズの主要なビジネスプロセス (アカウンティング、[MES](#)、プロジェクト管理など) を自動化および管理するシステム。

エンベロープ暗号化

暗号化キーを、別の暗号化キーを使用して暗号化するプロセス。詳細については、AWS Key Management Service (AWS KMS) [ドキュメントの「エンベロープ暗号化」](#)を参照してください。

環境

実行中のアプリケーションのインスタンス。クラウドコンピューティングにおける一般的な環境の種類は以下のとおりです。

- 開発環境 — アプリケーションのメンテナンスを担当するコアチームのみが利用できる、実行中のアプリケーションのインスタンス。開発環境は、上位の環境に昇格させる変更をテストするときに使用します。このタイプの環境は、テスト環境と呼ばれることもあります。
- 下位環境 — 初期ビルドやテストに使用される環境など、アプリケーションのすべての開発環境。
- 本番環境 — エンドユーザーがアクセスできる、実行中のアプリケーションのインスタンス。CI/CD パイプラインでは、本番環境が最後のデプロイ環境になります。
- 上位環境 — コア開発チーム以外のユーザーがアクセスできるすべての環境。これには、本番環境、本番前環境、ユーザー承認テスト環境などが含まれます。

エピック

アジャイル方法論で、お客様の作業の整理と優先順位付けに役立つ機能カテゴリ。エピックでは、要件と実装タスクの概要についてハイレベルな説明を提供します。例えば、AWS CAF セキュリティエピックには、ID とアクセスの管理、検出コントロール、インフラストラクチャセキュリティ、データ保護、インシデント対応が含まれます。AWS 移行戦略のエピックの詳細については、[プログラム実装ガイド](#)を参照してください。

ERP

[「エンタープライズリソース計画」](#)を参照してください。

探索的データ分析 (EDA)

データセットを分析してその主な特性を理解するプロセス。お客様は、データを収集または集計してから、パターンの検出、異常の検出、および前提条件のチェックのための初期調査を実行します。EDA は、統計の概要を計算し、データの可視化を作成することによって実行されます。

F

ファクトテーブル

[スタースキーマ](#) の中央テーブル。事業運営に関する定量的データを保存します。通常、ファクトテーブルには、メジャーを含む列とディメンションテーブルへの外部キーを含む列の 2 種類の列が含まれます。

フェイルファスト

開発ライフサイクルを短縮するために頻繁で段階的なテストを使用する哲学。これはアジャイルアプローチの重要な部分です。

障害分離境界

では AWS クラウド、障害の影響を制限し、ワークロードの耐障害性を向上させるアベイラビリティゾーン AWS リージョン、コントロールプレーン、データプレーンなどの境界です。詳細については、[AWS 「障害分離境界」](#) を参照してください。

機能ブランチ

[「ブランチ」](#) を参照してください。

特徴量

お客様が予測に使用する入力データ。例えば、製造コンテキストでは、特徴量は製造ラインから定期的にキャプチャされるイメージの可能性もあります。

特徴量重要度

モデルの予測に対する特徴量の重要性。これは通常、Shapley Additive Deskonations (SHAP) や積分勾配など、さまざまな手法で計算できる数値スコアで表されます。詳細については、[「を使用した機械学習モデルの解釈可能性 : AWS」](#) を参照してください。

機能変換

追加のソースによるデータのエンリッチ化、値のスケーリング、単一のデータフィールドからの複数の情報セットの抽出など、機械学習プロセスのデータを最適化すること。これにより、機械学習モデルはデータの恩恵を受けることができます。例えば、「2021-05-27 00:15:37」の日付を「2021 年」、「5 月」、「木」、「15」に分解すると、学習アルゴリズムがさまざまなデータコンポーネントに関連する微妙に異なるパターンを学習するのに役立ちます。

FGAC

[「きめ細かなアクセスコントロール」](#) を参照してください。

きめ細かなアクセス制御 (FGAC)

複数の条件を使用してアクセス要求を許可または拒否すること。

フラッシュカット移行

段階的なアプローチを使用するのではなく、[変更データキャプチャ](#)による継続的なデータレプリケーションを使用して、可能な限り短時間でデータを移行するデータベース移行方法。目的はダウンタイムを最小限に抑えることです。

G

ジオブロッキング

[「地理的制限」](#)を参照してください。

地理的制限 (ジオブロッキング)

Amazon では CloudFront、特定の国のユーザーがコンテンツディストリビューションにアクセスできないようにするオプションです。アクセスを許可する国と禁止する国は、許可リストまたは禁止リストを使って指定します。詳細については、CloudFront ドキュメントの[「コンテンツの地理的ディストリビューションの制限」](#)を参照してください。

Gitflow ワークフロー

下位環境と上位環境が、ソースコードリポジトリでそれぞれ異なるブランチを使用する方法。Gitflow ワークフローはレガシーと見なされ、[トランクベースのワークフロー](#)はモダンで推奨されるアプローチです。

グリーンフィールド戦略

新しい環境に既存のインフラストラクチャが存在しないこと。システムアーキテクチャにグリーンフィールド戦略を導入する場合、既存のインフラストラクチャ (別名[ブラウンフィールド](#)) との互換性の制約を受けることなく、あらゆる新しいテクノロジーを選択できます。既存のインフラストラクチャを拡張している場合は、ブラウンフィールド戦略とグリーンフィールド戦略を融合させることもできます。

ガードレール

組織単位 (OU) 全般のリソース、ポリシー、コンプライアンスを管理するのに役立つ概略的なルール。予防ガードレールは、コンプライアンス基準に一致するようにポリシーを実施します。これらは、サービスコントロールポリシーと IAM アクセス許可の境界を使用して実装

されます。検出ガードレールは、ポリシー違反やコンプライアンス上の問題を検出し、修復のためのアラートを発信します。これらは、AWS Config、Amazon AWS Security Hub、GuardDuty、Amazon Inspector AWS Trusted Advisor、およびカスタム AWS Lambda チェックを使用して実装されます。

H

HA

[「高可用性」](#)を参照してください。

異種混在データベースの移行

別のデータベースエンジンを使用するターゲットデータベースへお客様の出典データベースの移行 (例えば、Oracle から Amazon Aurora)。異種間移行は通常、アーキテクチャの再設計作業の一部であり、スキーマの変換は複雑なタスクになる可能性があります。[AWS は、スキーマの変換に役立つ AWS SCTを提供します。](#)

ハイアベイラビリティ (HA)

課題や災害が発生した場合に、介入なしにワークロードを継続的に運用できること。HA システムは、自動的にフェイルオーバーし、一貫して高品質のパフォーマンスを提供し、パフォーマンスへの影響を最小限に抑えながらさまざまな負荷や障害を処理するように設計されています。

ヒストリアンのモダナイゼーション

製造業のニーズによりよく応えるために、オペレーションテクノロジー (OT) システムをモダナイズし、アップグレードするためのアプローチ。ヒストリアンは、工場内のさまざまなソースからデータを収集して保存するために使用されるデータベースの一種です。

同種データベースの移行

お客様の出典データベースを、同じデータベースエンジンを共有するターゲットデータベース (Microsoft SQL Server から Amazon RDS for SQL Server など) に移行する。同種間移行は、通常、リホストまたはリプラットフォーム化の作業の一部です。ネイティブデータベースユーティリティを使用して、スキーマを移行できます。

ホットデータ

リアルタイムデータや最近の翻訳データなど、頻繁にアクセスされるデータ。通常、このデータには高速なクエリ応答を提供する高性能なストレージ階層またはクラスが必要です。

ホットフィックス

本番環境の重大な問題を修正するために緊急で配布されるプログラム。緊急性のため、通常、修正は一般的な DevOps リリースワークフローの外で行われます。

ハイパーケア期間

カットオーバー直後、移行したアプリケーションを移行チームがクラウドで管理、監視して問題に対処する期間。通常、この期間は 1~4 日です。ハイパーケア期間が終了すると、アプリケーションに対する責任は一般的に移行チームからクラウドオペレーションチームに移ります。

I

IaC

[「Infrastructure as Code」](#) を参照してください。

ID ベースのポリシー

AWS クラウド 環境内のアクセス許可を定義する 1 つ以上の IAM プリンシパルにアタッチされたポリシー。

アイドル状態のアプリケーション

90 日間の平均的な CPU およびメモリ使用率が 5~20% のアプリケーション。移行プロジェクトでは、これらのアプリケーションを廃止するか、オンプレミスに保持するのが一般的です。

IIoT

[「産業モノのインターネット」](#) を参照してください。

イミュータブルインフラストラクチャ

既存のインフラストラクチャを更新、パッチ適用、または変更するのではなく、本番ワークロード用の新しいインフラストラクチャをデプロイするモデル。イミュータブルなインフラストラクチャは、[本質的にミュータブルなインフラストラクチャ](#) よりも一貫性、信頼性、予測性が高くなります。詳細については、AWS Well-Architected フレームワークの[「イミュータブルインフラストラクチャを使用したデプロイ」](#) のベストプラクティスを参照してください。

インバウンド (受信) VPC

AWS マルチアカウントアーキテクチャでは、アプリケーションの外部からネットワーク接続を受け入れ、検査し、ルーティングする VPC。[AWS Security Reference Architecture](#) では、アプリ

ケーションとより広範なインターネット間の双方向のインターフェイスを保護するために、インバウンド、アウトバウンド、インスペクションの各 VPC を使用してネットワークアカウントを設定することを推奨しています。

増分移行

アプリケーションを 1 回ですべてカットオーバーするのではなく、小さい要素に分けて移行するカットオーバー戦略。例えば、最初は少数のマイクロサービスまたはユーザーのみを新しいシステムに移行する場合があります。すべてが正常に機能することを確認できたら、残りのマイクロサービスやユーザーを段階的に移行し、レガシーシステムを廃止できるようにします。この戦略により、大規模な移行に伴うリスクが軽減されます。

インダストリー 4.0

接続、リアルタイムデータ、自動化、分析、AI/ML の進歩を通じて、のビジネスプロセスのモダナイズを指すために 2016 年に [Klaus Schwab](#) によって導入された用語。

インフラストラクチャ

アプリケーションの環境に含まれるすべてのリソースとアセット。

Infrastructure as Code (IaC)

アプリケーションのインフラストラクチャを一連の設定ファイルを使用してプロビジョニングし、管理するプロセス。IaC は、新しい環境を再現可能で信頼性が高く、一貫性のあるものにするため、インフラストラクチャを一元的に管理し、リソースを標準化し、スケールを迅速に行えるように設計されています。

産業分野における IoT (IIoT)

製造、エネルギー、自動車、ヘルスケア、ライフサイエンス、農業などの産業部門におけるインターネットに接続されたセンサーやデバイスの使用。詳細については、「[Building an industrial Internet of Things \(IIoT\) digital transformation strategy](#)」を参照してください。

インスペクション VPC

AWS マルチアカウントアーキテクチャでは、VPC (同一または異なる 内 AWS リージョン)、インターネット、オンプレミスネットワーク間のネットワークトラフィックの検査を管理する一元化された VPCs。 [AWS Security Reference Architecture](#) では、アプリケーションとより広範なインターネット間の双方向のインターフェイスを保護するために、インバウンド、アウトバウンド、インスペクションの各 VPC を使用してネットワークアカウントを設定することを推奨しています。

IoT

インターネットまたはローカル通信ネットワークを介して他のデバイスやシステムと通信する、センサーまたはプロセッサが組み込まれた接続済み物理オブジェクトのネットワーク。詳細については、「[IoT とは](#)」を参照してください。

解釈可能性

機械学習モデルの特性で、モデルの予測がその入力にどのように依存するかを人間が理解できる度合いを表します。詳細については、「[AWS を使用した機械学習モデルの解釈](#)」を参照してください。

IoT

「[モノのインターネット](#)」を参照してください。

IT 情報ライブラリ (ITIL)

IT サービスを提供し、これらのサービスをビジネス要件に合わせるための一連のベストプラクティス。ITIL は ITSM の基盤を提供します。

IT サービス管理 (ITSM)

組織の IT サービスの設計、実装、管理、およびサポートに関連する活動。クラウドオペレーションと ITSM ツールの統合については、「[オペレーション統合ガイド](#)」を参照してください。

ITIL

「[IT 情報ライブラリ](#)」を参照してください。

ITSM

「[IT サービス管理](#)」を参照してください。

L

ラベルベースアクセス制御 (LBAC)

強制アクセス制御 (MAC) の実装で、ユーザーとデータ自体にそれぞれセキュリティラベル値が明示的に割り当てられます。ユーザーセキュリティラベルとデータセキュリティラベルが交差する部分によって、ユーザーに表示される行と列が決まります。

ランディングゾーン

ランディングゾーンは、スケーラブルで安全な、適切に設計されたマルチアカウント AWS 環境です。これは、組織がセキュリティおよびインフラストラクチャ環境に自信を持ってワークロー

ドとアプリケーションを迅速に起動してデプロイできる出発点です。ランディングゾーンの詳細については、[安全でスケーラブルなマルチアカウント AWS 環境のセットアップ](#) を参照してください。

大規模な移行

300 台以上のサーバの移行。

LBAC

[「ラベルベースのアクセスコントロール」](#) を参照してください。

最小特権

タスクの実行には必要最低限の権限を付与するという、セキュリティのベストプラクティス。詳細については、IAM ドキュメントの[最小特権アクセス許可を適用する](#) を参照してください。

リフトアンドシフト

[「7R」](#) を参照してください。

リトルエンディアンシステム

最下位バイトを最初に格納するシステム。[エンディアンネス](#) も参照してください。

下位環境

[「環境」](#) を参照してください。

M

機械学習 (ML)

パターン認識と学習にアルゴリズムと手法を使用する人工知能の一種。ML は、モノのインターネット (IoT) データなどの記録されたデータを分析して学習し、パターンに基づく統計モデルを生成します。詳細については、「[機械学習](#)」を参照してください。

メインブランチ

[「ブランチ」](#) を参照してください。

マルウェア

コンピュータのセキュリティまたはプライバシーを侵害するように設計されているソフトウェア。マルウェアは、コンピュータシステムの中断、機密情報の漏洩、不正アクセスにつながる

可能性があります。マルウェアの例としては、ウイルス、ワーム、ランサムウェア、トロイの木馬、スパイウェア、キーロガーなどがあります。

マネージドサービス

AWS のサービスがインフラストラクチャレイヤー、オペレーティングシステム、プラットフォーム AWS を運用し、ユーザーがエンドポイントにアクセスしてデータを保存および取得します。Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) と Amazon DynamoDB は、マネージドサービスの例です。これらは抽象化されたサービスとも呼ばれます。

製造実行システム (MES)

生産プロセスを追跡、モニタリング、文書化、制御するためのソフトウェアシステム。このシステムは、加工品を現場の完成製品に変換します。

MAP

[「移行促進プログラム」](#) を参照してください。

メカニズム

ツールを作成し、ツールの導入を推進し、調整のために結果を検査する完全なプロセス。メカニズムとは、動作中にそれ自体を強化して改善するサイクルです。詳細については、AWS 「Well-Architected フレームワーク」の [「メカニズムの構築」](#) を参照してください。

メンバーアカウント

の組織の一部である管理アカウント AWS アカウント 以外のすべて AWS Organizations。アカウントが組織のメンバーになることができるのは、一度に 1 つのみです。

MES

[「製造実行システム」](#) を参照してください。

メッセージキューイングテレメトリトランスポート (MQTT)

リソースに制約のある [IoT](#) デバイス用の、[パブリッシュ/サブスクライブ](#) パターンに基づく軽量の machine-to-machine (M2M) 通信プロトコル。

マイクロサービス

明確に定義された API を介して通信し、通常は小規模な自己完結型のチームが所有する、小規模で独立したサービスです。例えば、保険システムには、販売やマーケティングなどのビジネス機能、または購買、請求、分析などのサブドメインにマッピングするマイクロサービスが含まれる場合があります。マイクロサービスの利点には、俊敏性、柔軟なスケーリング、容易なデプロ

イ、再利用可能なコード、回復力などがあります。詳細については、[AWS 「サーバーレスサービスを使用したマイクロサービスの統合」](#)を参照してください。

マイクロサービスアーキテクチャ

各アプリケーションプロセスをマイクロサービスとして実行する独立したコンポーネントを使用してアプリケーションを構築するアプローチ。これらのマイクロサービスは、軽量 API を使用して、明確に定義されたインターフェイスを介して通信します。このアーキテクチャの各マイクロサービスは、アプリケーションの特定の機能に対する需要を満たすように更新、デプロイ、およびスケールできます。詳細については、「[でのマイクロサービスの実装 AWS](#)」を参照してください。

Migration Acceleration Program (MAP)

コンサルティングサポート、トレーニング、サービスを提供する AWS プログラム。組織がクラウドへの移行のための強固な運用基盤を構築し、移行の初期コストを相殺するのに役立ちます。MAP には、組織的な方法でレガシー移行を実行するための移行方法論と、一般的な移行シナリオを自動化および高速化する一連のツールが含まれています。

大規模な移行

アプリケーションポートフォリオの大部分を次々にクラウドに移行し、各ウェーブでより多くのアプリケーションを高速に移動させるプロセス。この段階では、以前の段階から学んだベストプラクティスと教訓を使用して、移行ファクトリー チーム、ツール、プロセスのうち、オートメーションとアジャイルデリバリーによってワークロードの移行を合理化します。これは、[AWS 移行戦略](#) の第 3 段階です。

移行ファクトリー

自動化された俊敏性のあるアプローチにより、ワークロードの移行を合理化する部門横断的なチーム。移行ファクトリーチームには、通常、オペレーション、ビジネスアナリストと所有者、移行エンジニア、デベロッパー、スプリントに取り組む DevOps プロフェッショナルが含まれます。エンタープライズアプリケーションポートフォリオの 20~50% は、ファクトリーのアプローチによって最適化できる反復パターンで構成されています。詳細については、このコンテンツセットの[移行ファクトリーに関する解説](#)と[Cloud Migration Factory ガイド](#)を参照してください。

移行メタデータ

移行を完了するために必要なアプリケーションおよびサーバーに関する情報。移行パターンごとに、異なる一連の移行メタデータが必要です。移行メタデータの例には、ターゲットサブネット、セキュリティグループ、AWS アカウントなどがあります。

移行パターン

移行戦略、移行先、および使用する移行アプリケーションまたはサービスを詳述する、反復可能な移行タスク。例: Application Migration Service を使用して Amazon EC2 AWS への移行をリホストします。

Migration Portfolio Assessment (MPA)

に移行するためのビジネスケースを検証するための情報を提供するオンラインツール AWS クラウド。MPA は、詳細なポートフォリオ評価 (サーバーの適切なサイジング、価格設定、TCO 比較、移行コスト分析) および移行プラン (アプリケーションデータの分析とデータ収集、アプリケーションのグループ化、移行の優先順位付け、およびウェブプランニング) を提供します。[MPA ツール](#) (ログインが必要) は、すべての AWS コンサルタントと APN パートナーコンサルタントが無料で利用できます。

移行準備状況評価 (MRA)

AWS CAF を使用して、組織のクラウド準備状況に関するインサイトを取得し、長所と短所を特定し、特定されたギャップを埋めるためのアクションプランを構築するプロセス。詳細については、[移行準備状況ガイド](#) を参照してください。MRA は、[AWS 移行戦略](#)の第一段階です。

移行戦略

ワークロードを に移行するために使用されるアプローチ AWS クラウド。詳細については、この用語集の「[7 Rs エントリ](#)」と「[組織を動員して大規模な移行を加速する](#)」を参照してください。

ML

[「機械学習」を参照してください。](#)

モダナイゼーション

古い (レガシーまたはモノリシック) アプリケーションとそのインフラストラクチャをクラウド内の俊敏で弾力性のある高可用性システムに変換して、コストを削減し、効率を高め、イノベーションを活用します。詳細については、「」の「[アプリケーションをモダナイズするための戦略 AWS クラウド](#)」を参照してください。

モダナイゼーション準備状況評価

組織のアプリケーションのモダナイゼーションの準備状況を判断し、利点、リスク、依存関係を特定し、組織がこれらのアプリケーションの将来の状態をどの程度適切にサポートできるかを決定するのに役立つ評価。評価の結果として、ターゲットアーキテクチャのブループリント、モダナイゼーションプロセスの開発段階とマイルストーンを詳述したロードマップ、特定され

たギャップに対処するためのアクションプランが得られます。詳細については、[「」の「アプリケーションのモダナイゼーション準備状況の評価 AWS クラウド」](#)を参照してください。

モノリシックアプリケーション (モノリス)

緊密に結合されたプロセスを持つ単一のサービスとして実行されるアプリケーション。モノリシックアプリケーションにはいくつかの欠点があります。1つのアプリケーション機能エクスペリエンスの需要が急増する場合は、アーキテクチャ全体をスケーリングする必要があります。モノリシックアプリケーションの特徴を追加または改善することは、コードベースが大きくなると複雑になります。これらの問題に対処するには、マイクロサービスアーキテクチャを使用できます。詳細については、[モノリスをマイクロサービスに分解する](#)を参照してください。

MPA

[「移行ポートフォリオ評価」](#)を参照してください。

MQTT

[「Message Queuing Telemetry Transport」](#)を参照してください。

多クラス分類

複数のクラスの予測を生成するプロセス (2つ以上の結果の1つを予測します)。例えば、機械学習モデルが、「この製品は書籍、自動車、電話のいずれですか?」または、「このお客様にとって最も関心のある商品のカテゴリはどれですか?」と聞くかもしれません。

変更可能なインフラストラクチャ

本番ワークロードの既存のインフラストラクチャを更新および変更するモデル。Well-Architected AWS Framework では、一貫性、信頼性、予測可能性を向上させるために、[イミュータブルインフラストラクチャ](#)の使用をベストプラクティスとして推奨しています。

O

OAC

[「オリジンアクセスコントロール」](#)を参照してください。

OAI

[「オリジンアクセスアイデンティティ」](#)を参照してください。

OCM

[「組織変更管理」](#)を参照してください。

オフライン移行

移行プロセス中にソースワークロードを停止させる移行方法。この方法はダウンタイムが長くなるため、通常は重要ではない小規模なワークロードに使用されます。

OI

「[オペレーション統合](#)」を参照してください。

OLA

「[運用レベルの契約](#)」を参照してください。

オンライン移行

ソースワークロードをオフラインにせずターゲットシステムにコピーする移行方法。ワークロードに接続されているアプリケーションは、移行中も動作し続けることができます。この方法はダウンタイムがゼロから最小限で済むため、通常は重要な本番稼働環境のワークロードに使用されます。

OPC-UA

「[Open Process Communications - Unified Architecture](#)」を参照してください。

オープンプロセス通信 - 統合アーキテクチャ (OPC-UA)

産業用オートメーション用の machine-to-machine (M2M) 通信プロトコル。OPC-UA は、データの暗号化、認証、認可スキームを備えた相互運用性標準を提供します。

オペレーショナルレベルアグリーメント (OLA)

サービスレベルアグリーメント (SLA) をサポートするために、どの機能的 IT グループが互いに提供することを約束するかを明確にする契約。

運用準備状況レビュー (ORR)

インシデントや潜在的な障害の理解、評価、防止、または範囲の縮小に役立つ質問および関連するベストプラクティスのチェックリスト。詳細については、AWS Well-Architected フレームワークの「[運用準備状況レビュー \(ORR\)](#)」を参照してください。

運用テクノロジー (OT)

産業運用、機器、インフラストラクチャを制御するために物理環境と連携するハードウェアおよびソフトウェアシステム。製造では、OT と情報技術 (IT) システムの統合が、[Industry 4.0](#) トランスフォーメーションの主要な焦点です。

オペレーション統合 (OI)

クラウドでオペレーションをモダナイズするプロセスには、準備計画、オートメーション、統合が含まれます。詳細については、[オペレーション統合ガイド](#)を参照してください。

組織の証跡

の組織 AWS アカウント 内のすべての のすべてのイベントをログ AWS CloudTrail に記録する によって作成された証跡 AWS Organizations。証跡は、組織に含まれている各 AWS アカウントに作成され、各アカウントのアクティビティを追跡します。詳細については、ドキュメントの「[組織の証跡の作成](#)」を参照してください。CloudTrail

組織変更管理 (OCM)

人材、文化、リーダーシップの観点から、主要な破壊的なビジネス変革を管理するためのフレームワーク。OCM は、変化の導入を加速し、移行問題に対処し、文化や組織の変化を推進することで、組織が新しいシステムと戦略の準備と移行するのを支援します。AWS 移行戦略では、クラウド導入プロジェクトに必要な変化のスピードから、このフレームワークは人材アクセラレーションと呼ばれます。詳細については、[OCM ガイド](#)を参照してください。

オリジンアクセスコントロール (OAC)

では CloudFront、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) コンテンツを保護するためのアクセスを制限するための拡張オプションです。OAC は、すべての のすべての S3 バケット AWS リージョン、AWS KMS (SSE-KMS) によるサーバー側の暗号化、S3 バケットへの動的 PUT および DELETE リクエストをサポートします。

オリジンアクセスアイデンティティ (OAI)

では CloudFront、Amazon S3 コンテンツを保護するためのアクセスを制限するオプションです。OAI を使用すると、は Amazon S3 が認証できるプリンシパル CloudFront を作成します。認証されたプリンシパルは、特定の CloudFront ディストリビューションを介してのみ S3 バケット内のコンテンツにアクセスできます。[OAC](#)も併せて参照してください。OAC では、より詳細な、強化されたアクセスコントロールが可能です。

ORR

[「運用準備状況レビュー」](#)を参照してください。

OT

[「運用技術」](#)を参照してください。

アウトバウンド (送信) VPC

AWS マルチアカウントアーキテクチャでは、アプリケーション内から開始されるネットワーク接続を処理する VPC。[AWS Security Reference Architecture](#) では、アプリケーションとより広範なインターネット間の双方向のインターフェイスを保護するために、インバウンド、アウトバウンド、インスペクションの各 VPC を使用してネットワークアカウントを設定することを推奨しています。

P

アクセス許可の境界

ユーザーまたはロールが使用できるアクセス許可の上限を設定する、IAM プリンシパルにアタッチされる IAM 管理ポリシー。詳細については、IAM ドキュメントの[アクセス許可の境界](#)を参照してください。

個人を特定できる情報 (PII)

直接閲覧した場合、または他の関連データと組み合わせた場合に、個人の身元を合理的に推測するために使用できる情報。PII の例には、氏名、住所、連絡先情報などがあります。

PII

[個人を特定できる情報を参照してください。](#)

プレイブック

クラウドでのコアオペレーション機能の提供など、移行に関連する作業を取り込む、事前定義された一連のステップ。プレイブックは、スクリプト、自動ランブック、またはお客様のモダナイズされた環境を運用するために必要なプロセスや手順の要約などの形式をとることができます。

PLC

[「プログラム可能なロジックコントローラー」](#)を参照してください。

PLM

[「製品ライフサイクル管理」](#)を参照してください。

ポリシー

アクセス許可の定義 ([アイデンティティベースのポリシー](#) を参照)、アクセス条件の指定 ([リソースベースのポリシー](#) を参照)、または の組織内のすべてのアカウントに対する最大アクセス許可の定義 AWS Organizations ([サービスコントロールポリシー](#) を参照) が可能なオブジェクト。

多言語の永続性

データアクセスパターンやその他の要件に基づいて、マイクロサービスのデータストレージテクノロジーを個別に選択します。マイクロサービスが同じデータストレージテクノロジーを使用している場合、実装上の問題が発生したり、パフォーマンスが低下する可能性があります。マイクロサービスは、要件に最も適合したデータストアを使用すると、より簡単に実装でき、パフォーマンスとスケーラビリティが向上します。詳細については、[マイクロサービスでのデータ永続性の有効化](#) を参照してください。

ポートフォリオ評価

移行を計画するために、アプリケーションポートフォリオの検出、分析、優先順位付けを行うプロセス。詳細については、「[移行準備状況ガイド](#)」を参照してください。

述語

true または を返すクエリ条件。false 通常は WHERE 句にあります。

述語のプッシュダウン

転送前にクエリ内のデータをフィルタリングするデータベースクエリ最適化手法。これにより、リレーショナルデータベースから取得して処理する必要があるデータの量が減少し、クエリのパフォーマンスが向上します。

予防的コントロール

イベントの発生を防ぐように設計されたセキュリティコントロール。このコントロールは、ネットワークへの不正アクセスや好ましくない変更を防ぐ最前線の防御です。詳細については、Implementing security controls on AWSの[Preventative controls](#)を参照してください。

プリンシパル

アクションを実行し AWS、リソースにアクセスできる のエンティティ。このエンティティは通常、IAM ロール AWS アカウント、またはユーザーのルートユーザーです。詳細については、IAM ドキュメントの[ロールに関する用語と概念](#)内にあるプリンシパルを参照してください。

プライバシーバイデザイン

エンジニアリングプロセス全体を通してプライバシーを考慮に入れたシステムエンジニアリングのアプローチ。

プライベートホストゾーン

1 つ以上の VPC 内のドメインとそのサブドメインへの DNS クエリに対し、Amazon Route 53 がどのように応答するかに関する情報を保持するコンテナ。詳細については、Route 53 ドキュメントの「[プライベートホストゾーンの使用](#)」を参照してください。

プロアクティブコントロール

非準拠のリソースのデプロイを防止するように設計された[セキュリティコントロール](#)。これらのコントロールは、プロビジョニング前にリソースをスキャンします。リソースがコントロールに準拠していない場合、プロビジョニングされません。詳細については、AWS Control Tower ドキュメントの「[コントロールリファレンスガイド](#)」および「[でのセキュリティコントロールの実装](#)」の「[プロアクティブコントロール](#)」を参照してください。 AWS

製品ライフサイクル管理 (PLM)

設計、開発、発売から成長と成熟まで、製品のデータとプロセスのライフサイクル全体にわたる管理。

本番環境

[「環境」](#)を参照してください。

プログラミング可能ロジックコントローラー (NAL)

製造では、マシンをモニタリングし、承認プロセスを自動化する、信頼性が高く適応可能なコンピュータです。

仮名化

データセット内の個人識別子をプレースホルダー値に置き換えるプロセス。仮名化は個人のプライバシー保護に役立ちます。仮名化されたデータは、依然として個人データとみなされます。

パブリッシュ/サブスクライブ (pub/sub)

マイクロサービス間の非同期通信を可能にするパターン。スケーラビリティと応答性を向上させます。例えば、マイクロサービスベースの[MES](#)では、マイクロサービスは他のマイクロサービスがサブスクライブできるチャンネルにイベントメッセージを発行できます。システムは、公開サービスを変更せずに新しいマイクロサービスを追加できます。

Q

クエリプラン

SQL リレーショナルデータベースシステムのデータにアクセスするために使用される手順などの一連のステップ。

クエリプランのリグレッション

データベースサービスのオプティマイザーが、データベース環境に特定の変更が加えられる前に選択されたプランよりも最適性の低いプランを選択すること。これは、統計、制限事項、環境設

定、クエリパラメータのバインディングの変更、およびデータベースエンジンの更新などが原因である可能性があります。

R

RACI マトリックス

[責任、説明責任、相談、通知 \(RACI\)](#) を参照してください。

ランサムウェア

決済が完了するまでコンピュータシステムまたはデータへのアクセスをブロックするように設計された、悪意のあるソフトウェア。

RASCI マトリックス

[責任、説明責任、相談、通知 \(RACI\)](#) を参照してください。

RCAC

[「行と列のアクセスコントロール」](#) を参照してください。

リードレプリカ

読み取り専用で使用されるデータベースのコピー。クエリをリードレプリカにルーティングして、プライマリデータベースへの負荷を軽減できます。

再構築

[「7R」](#) を参照してください。

目標復旧時点 (RPO)

最後のデータリカバリポイントからの最大許容時間です。これにより、最後の回復時点からサービスが中断されるまでの間に許容できるデータ損失の程度が決まります。

目標復旧時間 (RTO)

サービスの中断から復旧までの最大許容遅延時間。

リファクタリング

[「7R」](#) を参照してください。

リージョン

地理的エリア内の AWS リソースのコレクション。各 AWS リージョンは、耐障害性、安定性、耐障害性を提供するために、他のから分離され、独立しています。詳細については、[AWS リージョン「を使用できるアカウントを指定する」](#)を参照してください。

回帰

数値を予測する機械学習手法。例えば、「この家はどれくらいの値段で売れるでしょうか?」という問題を解決するために、機械学習モデルは、線形回帰モデルを使用して、この家に関する既知の事実 (平方フィートなど) に基づいて家の販売価格を予測できます。

リホスト

[「7 Rs」を参照してください。](#)

リリース

デプロイプロセスで、変更を本番環境に昇格させること。

再配置

[「7 R」](#)を参照してください。

プラットフォーム変更

[「7 R」](#)を参照してください。

再購入

[「7 R」](#)を参照してください。

回復性

中断に耐えたり、中断から回復したりするアプリケーションの機能。[高可用性とディザスタリカバリ](#)は、で障害耐性を計画する際の一般的な考慮事項です AWS クラウド。詳細については、[AWS クラウド「レジリエンス」](#)を参照してください。

リソースベースのポリシー

Amazon S3 バケット、エンドポイント、暗号化キーなどのリソースにアタッチされたポリシー。このタイプのポリシーは、アクセスが許可されているプリンシパル、サポートされているアクション、その他の満たすべき条件を指定します。

実行責任者、説明責任者、協業先、報告先 (RACI) に基づくマトリックス

移行活動とクラウド運用に関わるすべての関係者の役割と責任を定義したマトリックス。マトリックスの名前は、マトリックスで定義されている責任の種類、すなわち責任 (R)、説明責任

(A)、協議 (C)、情報提供 (I) に由来します。サポート (S) タイプはオプションです。サポートを含めると、そのマトリックスは RASCI マトリックスと呼ばれ、サポートを除外すると RACI マトリックスと呼ばれます。

レスポンスコントロール

有害事象やセキュリティベースラインからの逸脱について、修復を促すように設計されたセキュリティコントロール。詳細については、Implementing security controls on AWSの[Responsive controls](#)を参照してください。

保持

[「7 Rs」を参照してください。](#)

廃止

[「7 Rs」を参照してください。](#)

ローテーション

定期的に[シークレット](#)を更新して、攻撃者が認証情報にアクセスするのをより困難にするプロセス。

行と列のアクセス制御 (RCAC)

アクセスルールが定義された、基本的で柔軟な SQL 表現の使用。RCAC は行権限と列マスクで構成されています。

RPO

「目標[復旧時点](#)」を参照してください。

RTO

「目標[復旧時間](#)」を参照してください。

ランブック

特定のタスクを実行するために必要な手動または自動化された一連の手順。これらは通常、エラー率の高い反復操作や手順を合理化するために構築されています。

S

SAML 2.0

多くの ID プロバイダー (IdPs) が使用するオープンスタンダード。この機能により、フェデレーテッドシングルサインオン (SSO) が有効になるため、ユーザーは [AWS](#)

Management Console したり AWS 、 API オペレーションを呼び出したりできます。組織内のすべてのユーザーを IAM で作成する必要はありません。SAML 2.0 ベースのフェデレーションの詳細については、IAM ドキュメントの[SAML 2.0 ベースのフェデレーションについて](#)を参照してください。

SCADA

[「監視コントロールとデータ収集」](#)を参照してください。

SCP

[「サービスコントロールポリシー」](#)を参照してください。

シークレット

では AWS Secrets Manager、暗号化された形式で保存するパスワードやユーザー認証情報などの機密情報または制限付き情報。シークレット値とそのメタデータで構成されます。シークレット値は、バイナリ、1つの文字列、または複数の文字列にすることができます。詳細については、[Secrets Manager ドキュメントの「Secrets Manager シークレットの内容」](#)を参照してください。

セキュリティコントロール

脅威アクターによるセキュリティ脆弱性の悪用を防止、検出、軽減するための、技術上または管理上のガードレール。セキュリティコントロールには、[予防的](#)、[検出的](#)、[???応答的](#)、[プロ](#)アクティブの4つの主なタイプがあります。

セキュリティ強化

アタックサーフェスを狭めて攻撃への耐性を高めるプロセス。このプロセスには、不要になったリソースの削除、最小特権を付与するセキュリティのベストプラクティスの実装、設定ファイル内の不要な機能の無効化、といったアクションが含まれています。

Security Information and Event Management (SIEM) システム

セキュリティ情報管理 (SIM) とセキュリティイベント管理 (SEM) のシステムを組み合わせたツールとサービス。SIEM システムは、サーバー、ネットワーク、デバイス、その他ソースからデータを収集、モニタリング、分析して、脅威やセキュリティ違反を検出し、アラートを発信します。

セキュリティレスポンスの自動化

セキュリティイベントに自動的に応答または修正するように設計された、事前定義されたプログラムされたアクション。これらのオートメーションは、セキュリティのベストプラクティスの実装に役立つ[検出的](#)または[応答的](#)な AWS セキュリティコントロールとして機能します。自動レス

ポンスアクションの例としては、VPC セキュリティグループの変更、Amazon EC2 インスタンスへのパッチ適用、認証情報のローテーションなどがあります。

サーバー側の暗号化

送信先にあるデータの、それを受け取る AWS のサービス による暗号化。

サービスコントロールポリシー (SCP)

AWS Organizationsの組織内の、すべてのアカウントのアクセス許可を一元的に管理するポリシー。SCP は、管理者がユーザーまたはロールに委任するアクションに、ガードレールを定義したり、アクションの制限を設定したりします。SCP は、許可リストまたは拒否リストとして、許可または禁止するサービスやアクションを指定する際に使用できます。詳細については、AWS Organizations ドキュメントの「[サービスコントロールポリシー](#)」を参照してください。

サービスエンドポイント

のエンドポイントの URL AWS のサービス。ターゲットサービスにプログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。詳細については、AWS 全般のリファレンスの「[AWS のサービス エンドポイント](#)」を参照してください。

サービスレベルアグリーメント (SLA)

サービスのアップタイムやパフォーマンスなど、IT チームがお客様に提供すると約束したものを明示した合意書。

サービスレベルインジケータ (SLI)

エラー率、可用性、スループットなど、サービスのパフォーマンス側面の測定。

サービスレベルの目標 (SLO)

サービスレベルのインジケータによって測定される、サービスの状態を表すターゲットメトリクス。

責任共有モデル

クラウドのセキュリティとコンプライアンス AWS について と共有する責任を説明するモデル。AWS はクラウドのセキュリティを担当しますが、お客様はクラウドのセキュリティを担当します。詳細については、[責任共有モデル](#)を参照してください。

SIEM

「[セキュリティ情報とイベント管理システム](#)」を参照してください。

単一障害点 (SPOF)

システムを中断させる可能性のあるアプリケーションの単一の重要なコンポーネントの障害。

SLA

[「サービスレベルアグリーメント」](#)を参照してください。

SLI

[「サービスレベルインジケータ」](#)を参照してください。

SLO

[「サービスレベルの目標」](#)を参照してください。

split-and-seed モデル

モダナイゼーションプロジェクトのスケールアップと加速のためのパターン。新機能と製品リリースが定義されると、コアチームは解放されて新しい製品チームを作成します。これにより、お客様の組織の能力とサービスの拡張、デベロッパーの生産性の向上、迅速なイノベーションのサポートに役立ちます。詳細については、[「」の「アプリケーションをモダナイズするための段階的アプローチ AWS クラウド」](#)を参照してください。

SPOF

[単一障害点](#)を参照してください。

star スキーマ

トランザクションデータまたは測定データを保存するために 1 つの大きなファクトテーブルを使用し、データ属性を保存するために 1 つ以上の小さなディメンションテーブルを使用するデータベースの組織構造。この構造は、[データウェアハウス](#)またはビジネスインテリジェンスの目的で使用するように設計されています。

strangler fig パターン

レガシーシステムが廃止されるまで、システム機能を段階的に書き換えて置き換えることにより、モノリシックシステムをモダナイズするアプローチ。このパターンは、宿主の樹木から根を成長させ、最終的にその宿主を包み込み、宿主に取って代わるイチジクのつるを例えています。そのパターンは、モノリシックシステムを書き換えるときのリスクを管理する方法として [Martin Fowler](#) により提唱されました。このパターンの適用方法の例については、[コンテナと Amazon API Gateway を使用して、従来の Microsoft ASP.NET \(ASMX\) ウェブサービスを段階的にモダナイズ](#)を参照してください。

サブネット

VPC 内の IP アドレスの範囲。サブネットは、1 つのアベイラビリティゾーンに存在する必要があります。

監視コントロールとデータ収集 (SCADA)

製造では、ハードウェアとソフトウェアを使用して物理アセットと生産オペレーションをモニタリングするシステム。

対称暗号化

データの暗号化と復号に同じキーを使用する暗号化のアルゴリズム。

合成テスト

ユーザーインタラクションをシミュレートして潜在的な問題を検出したり、パフォーマンスをモニタリングしたりする方法でシステムをテストします。[Amazon CloudWatch Synthetics](#) を使用してこれらのテストを作成できます。

T

タグ

AWS リソースを整理するためのメタデータとして機能するキーと値のペア。タグは、リソースの管理、識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。詳細については、「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

ターゲット変数

監督された機械学習でお客様が予測しようとしている値。これは、結果変数のことも指します。例えば、製造設定では、ターゲット変数が製品の欠陥である可能性があります。

タスクリスト

ランブックの進行状況を追跡するために使用されるツール。タスクリストには、ランブックの概要と完了する必要がある一般的なタスクのリストが含まれています。各一般的なタスクには、推定所要時間、所有者、進捗状況が含まれています。

テスト環境

[「環境」](#)を参照してください。

トレーニング

お客様の機械学習モデルに学習するデータを提供すること。トレーニングデータには正しい答えが含まれている必要があります。学習アルゴリズムは入力データ属性をターゲット (お客様が予測したい答え) にマッピングするトレーニングデータのパターンを検出します。これらのパター

ンをキャプチャする機械学習モデルを出力します。そして、お客様が機械学習モデルを使用して、ターゲットがわからない新しいデータでターゲットを予測できます。

トランジットゲートウェイ

VPC と オンプレミスネットワークを相互接続するために使用できる、ネットワークの中継ハブ。詳細については、AWS Transit Gateway ドキュメントの「[トランジットゲートウェイとは](#)」を参照してください。

トランクベースのワークフロー

デベロッパーが機能ブランチで機能をローカルにビルドしてテストし、その変更をメインブランチにマージするアプローチ。メインブランチはその後、開発環境、本番前環境、本番環境に合わせて順次構築されます。

信頼されたアクセス

ユーザーに代わって AWS Organizations およびそのアカウントで組織内でタスクを実行するために指定するサービスへのアクセス許可を付与します。信頼されたサービスは、サービスにリンクされたロールを必要とときに各アカウントに作成し、ユーザーに代わって管理タスクを実行します。詳細については、ドキュメントの「[AWS Organizations を他の AWS のサービスで使用する AWS Organizations](#)」を参照してください。

チューニング

機械学習モデルの精度を向上させるために、お客様のトレーニングプロセスの側面を変更する。例えば、お客様が機械学習モデルをトレーニングするには、ラベル付けセットを生成し、ラベルを追加します。これらのステップを、異なる設定で複数回繰り返して、モデルを最適化します。

ツーピザチーム

2 つのピザを食べることができる小さな DevOps チーム。ツーピザチームの規模では、ソフトウェア開発におけるコラボレーションに最適な機会が確保されます。

U

不確実性

予測機械学習モデルの信頼性を損なう可能性がある、不正確、不完全、または未知の情報を指す概念。不確実性には、次の 2 つのタイプがあります。認識論的不確実性は、限られた、不完全なデータによって引き起こされ、弁論的不確実性は、データに固有のノイズとランダム性によって引き起こされます。詳細については、[深層学習システムにおける不確実性の定量化](#) ガイドを参照してください。

未分化なタスク

ヘビーリフティングとも呼ばれ、アプリケーションの作成と運用には必要だが、エンドユーザーに直接的な価値をもたらさなかったり、競争上の優位性をもたらしたりしない作業です。未分化なタスクの例としては、調達、メンテナンス、キャパシティプランニングなどがあります。

上位環境

[「環境」](#)を参照してください。

V

バキューミング

ストレージを再利用してパフォーマンスを向上させるために、増分更新後にクリーンアップを行うデータベースのメンテナンス操作。

バージョンコントロール

リポジトリ内のソースコードへの変更など、変更を追跡するプロセスとツール。

VPC ピアリング

プライベート IP アドレスを使用してトラフィックをルーティングできる、2 つの VPC 間の接続。詳細については、Amazon VPC ドキュメントの「[VPC ピア機能とは](#)」を参照してください。

脆弱性

システムのセキュリティを脅かすソフトウェアまたはハードウェアの欠陥。

W

ウォームキャッシュ

頻繁にアクセスされる最新の関連データを含むバッファキャッシュ。データベースインスタンスはバッファキャッシュから、メインメモリまたはディスクからよりも短い時間で読み取りを行うことができます。

ウォームデータ

アクセス頻度の低いデータ。この種類のデータをクエリする場合、通常は適度に遅いクエリでも問題ありません。

ウィンドウ関数

現在のレコードに関連する行のグループに対して計算を実行する SQL 関数。ウィンドウ関数は、移動平均の計算や、現在の行の相対位置に基づく行の値へのアクセスなどのタスクの処理に役立ちます。

ワークロード

ビジネス価値をもたらすリソースとコード (顧客向けアプリケーションやバックエンドプロセスなど) の総称。

ワークストリーム

特定のタスクセットを担当する移行プロジェクト内の機能グループ。各ワークストリームは独立していますが、プロジェクト内の他のワークストリームをサポートしています。たとえば、ポートフォリオワークストリームは、アプリケーションの優先順位付け、ウェーブ計画、および移行メタデータの収集を担当します。ポートフォリオワークストリームは、これらの設備を移行ワークストリームで実現し、サーバーとアプリケーションを移行します。

WORM

[「書き込み 1 回」](#)を参照し、[多くの](#)を読み取ります。

WQF

[「AWS ワークロード認定フレームワーク」](#)を参照してください。

Write Once, Read Many (WORM)

データを 1 回書き込み、データの削除や変更を防ぐストレージモデル。承認されたユーザーは、必要な回数だけデータを読み取ることができますが、変更することはできません。このデータストレージインフラストラクチャは [イミュータブルな](#) と見なされます。

Z

ゼロデイ 익스プロイト

[ゼロデイ脆弱性](#) を利用する攻撃、通常はマルウェア。

ゼロデイ脆弱性

実稼働システムにおける未解決の欠陥または脆弱性。脅威アクターは、このような脆弱性を利用してシステムを攻撃する可能性があります。開発者は、よく攻撃の結果で脆弱性に気付きます。

ゾンビアプリケーション

平均 CPU およびメモリ使用率が 5% 未満のアプリケーション。移行プロジェクトでは、これらのアプリケーションを廃止するのが一般的です。

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。