

관리자 안내서

Amazon Nimble Studio



Amazon Nimble Studio: 관리자 안내서

Copyright © 2020 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon의 상표 및 브랜드 디자인은 Amazon 외 제품 또는 서비스와 함께, Amazon 브랜드 이미지를 떨어뜨리거나 고객에게 혼동을 일으킬 수 있는 방식으로 사용할 수 없습니다. Amazon이 소유하지 않은 기타 모든 상표는 Amazon과 제휴 관계이거나 관련이 있거나 후원 관계와 관계없이 해당 소유자의 자산입니다.

Table of Contents

.....	v
Nimble Studio란 무엇인가요?	1
기능 및 이점	1
관련 애플리케이션	2
Nimble Studio 요금	2
Nimble Studio 시작하기	2
개념 및 용어	3
주요 기능	3
주요 개념 및 용어	4
설정	7
설정 IAM	7
등록하세요. AWS 계정	7
관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성	8
관련 리소스	9
시작하기	10
빠른 설정	10
1단계: 스튜디오 인프라 구성	10
2단계: 스튜디오 검토 및 생성	11
추가 설정	11
스튜디오 사용자 역할 구성	11
AWS IAM Identity Center	12
AWS KMS 암호화 키 구성	13
태그 구성	13
스튜디오 삭제	15
보안	16
추가 정보	16
계정 보안	17
계정의 액세스 키를 삭제합니다.	17
다중 인증 활성화	17
CloudTrail 전체 활성화 AWS 리전	18
Amazon GuardDuty 및 알림 설정	18
데이터 보호	20
저장 중 암호화	21
전송 중 암호화	22

Amazon Nimble Studio의 키 관리	23
데이터 보안 조치	24
진단 데이터 및 지표	24
ID 및 액세스 관리	24
고객	25
ID를 통한 인증	25
정책을 사용한 액세스 관리	28
Amazon Nimble Studio의 작동 방식 IAM	30
자격 증명 기반 정책 예제	36
AWS 관리형 정책	37
교차 서비스 혼동된 대리인 방지	46
문제 해결	47
로깅 및 모니터링	50
를 사용하여 Nimble Studio 호출 로깅 AWS CloudTrail	50
규정 준수 확인	56
인프라 보안	57
보안 모범 사례	58
모니터링	58
데이터 보호	58
권한	59
지원	60
Nimble Studio 포럼	60
애플리케이션 지원	60
AWSThinkboxDeadline	60
Nimble Studio File Transfer	60
AWS Support Center	60
AWS Support 플랜	61
문서 기록	62
AWS 용어집	63

지원 종료 알림: 2024년 10월 22일에 Amazon Nimble Studio에 대한 지원이 중단 AWS 됩니다. 2024년 10월 22일 이후에는 Nimble Studio 콘솔 또는 Nimble Studio 리소스에 더 이상 액세스할 수 없습니다.

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.

Amazon Nimble Studio란 무엇인가요?

Nimble Studio는 아티스트가 클라우드에서 시각 효과, 애니메이션 및 게임 콘텐츠를 제작하는 데 사용할 수 있는 애플리케이션 제품군과 서비스를 위한 인프라와 중앙 집중식 관리를 제공합니다.

Nimble Studio에서 사용자 및 그룹 관리에 필수적인 도구를 얻을 수 있습니다. 또한 AWS Thinkbox와 Nimble Studio File Transfer를 비롯한 애플리케이션을 추가하고 관리할 수 있습니다.

Nimble Studio는 모든 스튜디오 리소스가 한 곳에 모여 있는 통합 인터페이스를 제공합니다. 사용자를 온보딩하고, 애플리케이션을 할당하고, 직무에 맞는 권한을 연결할 수 있습니다. Nimble Studio는 AWS 환경이 필요하지 않으며, 약 5분 만에 설정할 수 있습니다.

목차

- [기능 및 이점](#)
- [관련 애플리케이션](#)
- [Nimble Studio 요금](#)
- [Nimble Studio 시작하기](#)

기능 및 이점

Nimble Studio에서 얻을 수 있는 몇 가지 기능 및 이점은 다음과 같습니다.

- Nimble Studio는 무료로 사용할 수 있습니다. 애플리케이션이 사용하는 스튜디오 리소스에 대해서만 비용을 지불하면 됩니다.
- 스튜디오를 중앙에서 관리하고, 상태를 확인하고, 운영에 대한 높은 수준의 인사이트를 얻을 수 있습니다.
- Nimble Studio 애플리케이션, 사용자, 그룹을 추가 및 관리하고 권한을 연결할 수 있습니다.
- AWS Identity and Access Management(IAM) 정책 및 역할을 사용하여 스튜디오 리소스에 대한 액세스를 안전하게 관리할 수 있습니다.
- AWS IAM Identity Center(IAM Identity Center)를 사용하여 스튜디오 사용자 및 외부 자격 증명 공급자의 로그인 보안을 관리할 수 있습니다.
- 스튜디오 리소스에 태그를 지정하여 스튜디오 리소스를 구성하고 쉽게 찾을 수 있습니다.

관련 애플리케이션

Nimble Studio는 디지털 콘텐츠 제작자가 시각 효과(VFX), 애니메이션, 인터랙티브 콘텐츠 제작을 위한 클라우드 기반 스튜디오를 운영할 수 있는 애플리케이션을 제공합니다.

Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 인스턴스를 사용하여 로컬 컴퓨터나 클라우드에 이러한 애플리케이션을 설치할 수 있습니다. Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)를 사용하여 디지털 미디어 자산을 안전하게 전송 및 저장할 수도 있습니다. 즉, Nimble Studio를 사용하면 물리적인 프라, 장비, 기술 인력 비용을 절감할 수 있습니다.

Nimble Studio가 현재 제공하는 애플리케이션은 다음과 같습니다.

- AWS Thinkbox: Thinkbox 소프트웨어에는 렌더 팜 매니저 Thinkbox Deadline과 3D 플러그인 Thinkbox Krakatoa가 포함되어 있습니다. Thinkbox 소프트웨어를 사용하면 온프레미스에서, Amazon EC2가 있는 클라우드에서, 또는 이 둘의 조합에서 스튜디오의 크리에이티브 결과물을 높일 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS Thinkbox 제품](#)을 참조하세요.
- Nimble Studio File Transfer: File Transfer는 Amazon S3와 주고받는 디지털 미디어 자산의 미디어 자산 전송을 가속화합니다. File Transfer는 수천 개의 큰 미디어 파일을 빠르게 이동하는 데 사용할 수 있는 그래픽 사용자 인터페이스를 제공합니다. 자세한 내용은 [Nimble Studio File Transfer란 무엇인가요?](#) 페이지를 참조하세요.

Nimble Studio 요금

Nimble Studio는 무료로 설치하고 스튜디오 인프라, 사용자, 보안, 서비스를 관리하는 데 사용할 수 있습니다.

하지만 스튜디오에서 서비스와 애플리케이션을 설정하는 경우 스토리지 및 기타 스튜디오 리소스에 대한 요금이 부과될 수 있습니다. Nimble Studio 애플리케이션 요금에 대한 자세한 내용은 개별 애플리케이션의 요금 페이지를 참조하세요.

AWS 비용 관리에 대한 자세한 내용은 [AWS Cost Explorer Service](#) 및 [AWS Budgets](#)을 참조하세요.

Nimble Studio 시작하기

Nimble Studio 설치 및 배포에는 약 5분이 소요됩니다.

Nimble Studio [개념 및 용어](#)를 숙지한 후 [Amazon Nimble Studio 시작하기](#)를 참조하세요. 여기에서 단계별 스튜디오 배포 지침을 찾을 수 있습니다.

Amazon Nimble Studio 개념 및 용어

이 안내서의 주요 개념 및 용어를 참조하면 Amazon Nimble Studio를 시작하고 작동 방식을 이해하는데 도움이 됩니다.

주요 기능

Amazon Nimble Studio

Amazon Nimble Studio는 크리에이티브 스튜디오가 스토리보드 스케치부터 최종 결과물에 이르기까지 클라우드에서 전체적으로 시각 효과, 애니메이션 및 대화형 콘텐츠를 제작할 수 있도록 지원하는 AWS 서비스입니다.

Amazon Nimble Studio 콘솔

Nimble Studio 콘솔은 관리자 IT 고객을 위한 전용 AWS Management Console의 일부입니다. 이 콘솔은 관리자가 클라우드 스튜디오를 생성하고 다양한 설정을 관리하는 곳입니다. 예를 들어 Studio 관리자 페이지에서는 리소스를 추가 또는 제거하고, 애플리케이션을 추가하고, 사용자 및 그룹에 권한을 부여할 수 있습니다.

Amazon Nimble Studio 포털

Nimble Studio 포털은 Nimble Studio 애플리케이션 및 서비스와의 일상적인 상호 작용을 위한 사용자 인터페이스를 제공합니다. 사용자는 AWS Management Console과 상호 작용할 필요 없이 사용자 이름과 암호를 사용하여 포털에 직접 로그인합니다.

Nimble Studio File Transfer

File Transfer는 Amazon Simple S3(Amazon S3)와 주고받는 디지털 미디어 자산의 미디어 자산 전송을 가속화합니다. File Transfer는 수천 개의 큰 미디어 파일을 빠르게 이동하는 데 사용할 수 있는 그래픽 사용자 인터페이스를 제공합니다. 자세한 내용은 [Nimble Studio File Transfer란 무엇인가요?](#)를 참조하세요.

AWS Thinkbox

Thinkbox 소프트웨어에는 렌더 팜 매니저 Thinkbox Deadline과 3D 플러그인 Thinkbox Krakatoa가 포함되어 있습니다. Thinkbox 소프트웨어를 사용하면 온프레미스에서, Amazon EC2가 있는 클라우드에서, 또는 이들의 조합에서 스튜디오의 크리에이티브 결과물을 높일 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS Thinkbox 제품](#)을 참조하세요.

주요 개념 및 용어

AWS 관리형 정책

AWS 관리형 정책은 AWS에서 생성 및 관리하는 독립형 정책입니다. 여기에서 독립적인 정책이란 정책 스스로 정책 이름이 포함된 Amazon 리소스 이름(ARN)을 갖고 있다는 것을 의미합니다. 예를 들어 `arn:aws:iam::aws:policy/IAMReadOnlyAccess`는 AWS 관리형 정책입니다. ARN에 대한 자세한 내용은 [IAM ARN](#) 단원을 참조하세요.

AWS 관리형 정책은 일반적인 직무에 권한을 부여하는 데 사용됩니다. 새로운 서비스와 API 작업이 도입될 때 AWS가 직무 정책을 유지하고 업데이트합니다. 예를 들어 `AdministratorAccess` 직무는 AWS의 모든 서비스 및 리소스에 대한 모든 액세스 권한 및 작업 권한을 위임합니다. 반면 `AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess`와 `AmazonEC2ReadOnlyAccess` 같은 부분 액세스 AWS 관리형 정책은 전체 액세스를 허용하지 않고 AWS 서비스에 대한 특정 수준의 액세스 권한을 제공할 수 있습니다. 액세스 정책에 대한 자세한 내용은 [정책 요약에서 액세스 수준 요약 이해하기](#)를 참조하세요.

AWS Management Console

[AWS Management Console](#)은 AWS 서비스 관리를 위한 다양한 서비스 콘솔의 모음에 대한 액세스를 제공하는 웹 애플리케이션입니다.

각 서비스에는 자체 콘솔도 포함되어 있습니다. 이러한 콘솔은 클라우드 컴퓨팅을 위한 다양한 도구를 제공합니다. [결제 및 비용 관리](#)를 도와주는 서비스도 있습니다.

AWS IAM Identity Center(IAM Identity Center)

IAM Identity Center는 여러 AWS 계정 및 비즈니스 애플리케이션에 대한 액세스를 중앙에서 쉽게 관리할 수 있게 해 주는 AWS 서비스입니다. IAM Identity Center를 사용하면 사용자에게 할당된 모든 계정 및 애플리케이션에 대한 Single Sign-On 액세스를 한 곳에서 제공할 수 있습니다. 또한 AWS Organizations에서 모든 계정에 대한 다중 계정 액세스 및 사용자 권한을 중앙에서 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS IAM Identity Center FAQ](#)에서 알아보세요.

AWS PrivateLink

AWS PrivateLink는 트래픽을 퍼블릭 인터넷에 노출시키지 않고 VPC, AWS 서비스, 온프레미스 네트워크 간의 프라이빗 연결을 제공합니다. AWS PrivateLink는 다양한 계정과 VPC에 걸쳐 있는 서비스를 쉽게 연결할 수 있습니다. [AWS PrivateLink](#)는 AWS 계정에 청구되는 월별 요금으로 사용할 수 있습니다.

디지털 콘텐츠 제작(DCC)

디지털 콘텐츠 제작(DCC)은 크리에이티브 콘텐츠를 제작하는 데 사용되는 애플리케이션의 범주를 가리킵니다. 여기에는, Blender, Nuke, Maya, Houdini가 포함됩니다.

리전

Nimble Studio는 스튜디오를 배포하기 위해 선택할 수 있는 11개의 AWS 리전을 제공합니다. 리전은 데이터와 애플리케이션 같은 필수 스튜디오 인프라가 있는 곳입니다.

리전은 스튜디오 사용자와 가장 가까운 곳에 위치해야 합니다. 그래야 지연이 줄어들고 데이터 전송 속도가 향상됩니다.

스튜디오

스튜디오는 다른 Nimble Studio 관련 리소스의 최상위 컨테이너입니다. 클라우드 스튜디오는 Nimble Studio 웹 포털과 VPC, 사용자 디렉터리, 스토리지 암호화 키 등 AWS 계정의 필수 리소스에 대한 연결을 관리합니다.

스튜디오 애플리케이션

스튜디오 구성 요소는 고객의 Nimble Studio 내의 구성으로, AWS 계정에 있는 파일 시스템, 라이선스 서버, 렌더 팜 같은 리소스에 액세스하는 방법을 서비스에 알려 줍니다.

Nimble Studio에는 공유 파일 시스템, 컴퓨팅 팜, Active Directory, 라이선스 구성 요소 등 다양한 스튜디오 구성 요소 하위 유형이 포함되어 있습니다. 이러한 하위 유형은 스튜디오에서 사용하려는 리소스를 설명합니다.

스튜디오 리소스

스튜디오 리소스는 스튜디오의 일상 운영에 필요한 것을 요약하는 용어입니다. 클라우드 스튜디오의 인프라에 적합한 리소스를 설명할 때 스튜디오 구성 요소라고 할 수도 있습니다.

태그

태그는 AWS 리소스에 할당하는 레이블입니다. 각 태그는 사용자가 정의하는 키와 선택적 값으로 구성됩니다.

태그를 사용하면 다양한 방식으로 AWS 리소스를 분류할 수 있습니다. 예를 들어, 계정의 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 인스턴스에 대해 각 인스턴스의 소유자와 스택 수준을 추적하는데 도움이 되는 태그 세트를 정의할 수 있습니다. 또한 태그를 사용하면 조직의 공유 파일 시스템 및 렌더 팜을 Nimble Studio와 통합하여 인력을 클라우드로 이동하는 동안 워크플로를 중단 없이 유지할 수 있습니다.

태그를 사용하면 용도, 소유자 또는 환경을 기준으로 AWS 리소스를 분류할 수 있습니다. 이 기능은 동일 유형의 리소스가 많을 때 유용합니다. 리소스에 할당한 태그에 따라 특정 리소스를 빠르게 식별할 수 있습니다.

Nimble Studio 설정

이 튜토리얼은 Amazon Nimble Studio를 설정하려는 관리자 사용자를 위한 것입니다.

다음 섹션에서는 Nimble Studio에 스튜디오를 배포하기 전에 완료해야 하는 단계를 안내합니다.

내용

- [설정 IAM](#)
- [관련 리소스](#)

설정 IAM

다음을 검토하세요. AWS Identity and Access Management 시작하기 전에 (IAM) 설명서를 참조하십시오.

- [IAM의 보안 모범 사례](#)
- 로그인하십시오. AWS 계정 관리자로 등록하여 나머지 설정을 완료하세요.

등록하세요. AWS 계정

가지고 있지 않은 경우 AWS 계정 다음 단계를 완료하여 새로 만드세요.

가입하려면 AWS 계정

1. <https://portal.aws.amazon.com/billing/> 등록 열기.
2. 온라인 지시 사항을 따릅니다.

등록 절차 중 전화를 받고 전화 키패드로 확인 코드를 입력하는 과정이 있습니다.

가입할 때 AWS 계정, 그리고 AWS 계정 루트 사용자 생성됩니다. 루트 사용자는 모두에 액세스할 수 있습니다. AWS 서비스 및 계정 내 리소스. 보안 모범 사례는 사용자에게 관리 액세스 권한을 할당하고, 루트 사용자만 사용하여 [루트 사용자 액세스 권한이 필요한 작업](#)을 수행하는 것입니다.

AWS 가입 절차가 완료되면 확인 이메일을 보냅니다. 언제라도 <https://aws.amazon.com/>로 이동하여 내 계정을 선택하여 현재 계정 활동을 확인하고 계정을 관리할 수 있습니다.

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

가입한 후 AWS 계정보안을 유지하세요. AWS 계정 루트 사용자, 활성화 AWS IAM Identity Center 일상적인 작업에 루트 사용자를 사용하지 않도록 관리 사용자를 생성하십시오.

보안을 유지하세요. AWS 계정 루트 사용자

1. [에 로그인하기 AWS Management Console](#) 루트 사용자를 선택하고 다음을 입력하여 계정 소유자로 등록하십시오. AWS 계정 이메일 주소. 다음 페이지에서 비밀번호를 입력합니다.

루트 사용자로 로그인하는 데 도움이 [필요하면 에서 루트 사용자로 로그인](#)을 참조하십시오. AWS 로그인 사용 설명서.

2. 루트 사용자에 대한 다단계 인증 (MFA) 을 켜십시오.

지침은 다음을 위한 가상 MFA 장치 [활성화를 참조하십시오. AWS 계정 사용 설명서의 루트 IAM 사용자 \(콘솔\)](#).

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

1. IAM ID 센터를 활성화합니다.

지침은 [활성화를 참조하십시오. AWS IAM Identity Center](#)의 AWS IAM Identity Center 사용 설명서.

2. IAM ID 센터에서 사용자에게 관리 액세스 권한을 부여하십시오.

사용에 대한 자습서는 IAM Identity Center 디렉터리 ID 소스로 사용하려면 기본적으로 사용자 액세스 [구성을 참조하십시오. IAM Identity Center 디렉터리](#)의 AWS IAM Identity Center 사용자 가이드.

관리 액세스 권한이 있는 사용자로 로그인

- IAM Identity Center 사용자로 로그인하려면 IAM Identity Center 사용자를 생성할 때 이메일 주소로 전송된 URL 로그인을 사용하십시오.

IAM Identity Center 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 [필요하면 로그인을 참조하십시오. AWS 포털에 접속할 수 있습니다. AWS 로그인 사용자 가이드](#).

추가 사용자에게 액세스 권한 할당

1. IAMIdentity Center에서 최소 권한 권한 적용 모범 사례를 따르는 권한 집합을 생성하십시오.

지침은 에서 [권한 집합 생성](#)을 참조하십시오. AWS IAM Identity Center 사용 설명서.

2. 사용자를 그룹에 할당하고, 그룹에 Single Sign-On 액세스 권한을 할당합니다.

자세한 지침은 [그룹 추가](#)를 참조하십시오. AWS IAM Identity Center 사용 설명서.

관련 리소스

- [IAM의 보안 모범 사례](#)
- [AWS 서비스 할당량 - AWS 일반 참조](#)

Amazon Nimble Studio 시작하기

이 장에서는 Nimble Studio 콘솔을 사용하여 스튜디오의 인프라를 생성하고, AWS 리전을 확인하고, 설정을 검토하고, 스튜디오를 생성하는 방법을 보여줍니다. 추가 설정을 사용하여 설정을 사용자 지정할 수도 있습니다.

AWS를 처음 사용하는 고객이라면 [Nimble Studio 설정](#) 튜토리얼을 참조하세요.

주제

- [Nimble Studio 설정](#)
- [추가 스튜디오 설정](#)

Nimble Studio 설정

이 안내서에서는 인프라를 구성하고, 설정을 검토하고, 스튜디오를 생성하는 방법을 보여 줍니다. [추가 스튜디오 설정](#)을 사용하여 스튜디오를 사용자 지정할 수도 있습니다.

1단계: 스튜디오 인프라 구성

스튜디오의 인프라는 다음과 같은 구성 요소로 이루어집니다.

- **스튜디오 표시 이름:** 스튜디오 표시 이름은 스튜디오를 식별하는 방법입니다(예: AnyCompany Studio). 스튜디오 이름은 스튜디오 포털 URL도 결정합니다. 설정을 완료한 후 언제든지 스튜디오 표시 이름을 변경할 수 있습니다.
- **스튜디오 포털 URL:** 스튜디오 포털 URL을 사용하여 스튜디오에 액세스할 수 있습니다. 이 URL은 스튜디오 표시 이름을 기반으로 합니다(예: <https://anycompanystudio.awsapps.com>). 설정을 완료한 후 언제든지 스튜디오 포털 URL을 변경할 수 있습니다.
- **AWS 리전:** AWS 리전은 AWS 데이터 센터 모음의 실제 위치입니다. 스튜디오를 설정하면 기본적으로 사용자와 가장 가까운 위치가 리전으로 지정됩니다. 사용자와 가장 가까운 곳에 위치하도록 리전을 변경해야 합니다. 이렇게 하면 지연이 줄어들고 데이터 전송 속도가 향상됩니다.

Important

Nimble Studio 설정을 완료한 후에는 리전을 변경할 수 없습니다.

스튜디오 인프라를 구성하려면 이 섹션의 작업을 완료하세요.

스튜디오의 인프라를 구성하려면

1. AWS Management Console에 로그인하고 [Nimble Studio](#) 콘솔을 엽니다.
2. Nimble Studio 설정을 선택하고 다음을 선택합니다.
3. 스튜디오 표시 이름을 입력합니다(예: **AnyCompany Studio**).
4. (선택 사항) Studio 포털 이름을 변경하려면 URL 편집을 선택합니다.
5. (선택 사항) 스튜디오 사용자와 가장 가까운 위치로 AWS 리전을 변경하려면 리전 변경을 선택합니다.
 - a. 사용자와 가장 가까운 리전을 선택합니다.
 - b. 리전 적용을 선택합니다.
6. (선택 사항) 스튜디오 설정을 추가로 사용자 지정하려면 [추가 스튜디오 설정](#)을 선택합니다.
7. 스튜디오를 생성하기 전에 설정을 검토하려면 다음을 선택합니다.

2단계: 스튜디오 검토 및 생성

스튜디오의 인프라를 구성한 후 스튜디오를 검토하고 변경하고 생성할 수 있습니다.

스튜디오를 검토 및 생성하려면

1. 검토 및 생성 페이지에서 스튜디오 인프라를 검토합니다.
2. AWS 리전이 스튜디오 사용자와 가장 가까운 위치인지 확인합니다.
3. (선택 사항) 스튜디오 설정을 변경하려면 편집을 선택합니다.
4. 준비가 되었으면 스튜디오 생성을 선택합니다.

추가 스튜디오 설정

Nimble Studio 설정에는 추가 스튜디오 설정이 포함됩니다. 이 설정을 사용하면 Nimble Studio 설정이 사용자의 AWS 계정에 하는 모든 변경 내용을 보고, 스튜디오 사용자 역할을 구성하고, 암호화 키 유형을 변경할 수 있습니다. 스튜디오 리소스에 선택적 태그를 추가할 수도 있습니다.

스튜디오 사용자 역할 구성

AWS 서비스는 사용자를 대신하여 작업을 수행하기 위해 서비스 역할을 맡을 수 있습니다. Nimble Studio가 사용자에게 스튜디오 내 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하려면 스튜디오 사용자 역할이 필요합니다.

AWS Identity and Access Management(IAM) 관리형 정책을 스튜디오 사용자 역할에 연결할 수 있습니다. 정책을 통해 사용자는 특정 작업(예: 특정 Nimble Studio 애플리케이션에서 작업 생성)을 수행할 수 있습니다. 애플리케이션은 관리형 정책의 특정 조건에 의존하므로 관리형 정책을 사용하지 않으면 애플리케이션이 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다.

설정을 완료한 후 언제든지 스튜디오 사용자 역할을 변경할 수 있습니다. 사용자 역할에 대한 자세한 내용은 [IAM 역할](#)을 참조하세요.

다음 탭에는 두 가지 사용 사례에 대한 지침이 포함되어 있습니다. 새 서비스 역할을 생성하고 사용하려면 새 서비스 역할 탭을 선택합니다. 기존 서비스 역할을 사용하려면 기존 서비스 역할 탭을 선택합니다.

New service role

새 서비스 역할을 생성하고 사용하려면

1. 새 서비스 역할 생성 및 사용을 선택합니다.
2. (선택 사항) 서비스 사용자 역할 이름을 입력합니다.
3. 역할에 대한 자세한 내용을 보려면 권한 세부 정보 보기를 선택합니다.

Existing service role

기존 서비스 역할을 사용하려면

1. 기존 서비스 역할 사용을 선택합니다.
2. 드롭다운 목록을 열어 기존 서비스 역할을 선택합니다.
3. (선택 사항) 역할에 대한 자세한 내용을 보려면 IAM 콘솔에서 보기를 선택합니다.

AWS IAM Identity Center

AWS IAM Identity Center는 사용자 및 그룹을 관리하기 위한 클라우드 기반 Single Sign-On 서비스입니다. IAM Identity Center를 엔터프라이즈 Single Sign-On(SSO) 공급자와 통합하면 사용자가 회사 계정으로 로그인할 수도 있습니다.

Nimble Studio는 기본적으로 IAM Identity Center를 활성화하며, Nimble Studio를 설정하고 사용하려면 IAM Identity Center가 필요합니다. 자세한 내용은 [AWS IAM Identity Center란 무엇인가요?](#)를 참조하세요.

AWS KMS 암호화 키 구성

AWS Key Management Service(AWS KMS) 키는 데이터를 암호화, 복호화, 다시 암호화하는 데 사용할 수 있는 KMS 키의 기본 유형입니다.

Nimble Studio에는 다음과 같은 AWS KMS 암호화 키 유형이 포함되어 있습니다.

- **AWS 소유 키** - AWS 소유 키는 여러 AWS 계정에서 사용하기 위해 AWS 서비스가 소유하고 관리하는 KMS 키입니다. AWS 소유 키는 AWS 계정에 없지만 Nimble Studio는 AWS 소유 키를 사용하여 계정의 리소스를 보호할 수 있습니다.

AWS KMS를 사용하기 위해 키 또는 키 정책을 생성하거나 유지하지 않아도 됩니다. AWS 소유 키는 무료로 사용할 수 있으며 이 키는 AWS 계정의 AWS KMS 할당량에 포함되지 않습니다.

- **고객 관리형 AWS KMS 키** - 고객 관리형 키는 사용자가 생성, 소유, 관리하는 AWS 계정 계정 내 KMS 키입니다.

이러한 KMS 키를 완전히 제어할 수 있습니다. 고객 관리형 키에는 월별 요금이 발생합니다. 또한 프리 티어를 초과하는 AWS KMS에 대한 API 요청마다 요금이 부과됩니다. AWS KMS 요금에 대한 자세한 내용은 [AWS Key Management Service 요금](#)을 참조하십시오.

설정을 완료한 후에는 암호화 키 유형을 변경할 수 없습니다. AWS KMS와 암호화 키 유형에 대한 자세한 내용은 [AWS KMS 설명서](#)를 참조하세요.

다른 암호화 키 유형을 선택하려면

1. 다른 AWS KMS 키 선택(고급)을 선택합니다.
2. AWS KMS 키를 선택하거나 Amazon 리소스 번호(ARN)를 입력합니다.
3. AWS KMS 키 생성을 선택합니다.

태그 구성

태그는 Nimble Studio 리소스를 구성하기 위한 레이블 역할을 합니다. 최대 50개의 태그를 추가하여 리소스를 식별, 구성, 필터링, 검색할 수 있습니다.

각 태그는 사용자가 정의하는 다음 두 부분으로 구성됩니다. 태그 키와 선택적 태그 값입니다(예: 키: domain 및 값: anycompanystudio.com).

설정을 완료한 후 언제든지 태그를 추가하거나 삭제할 수 있습니다. 태그에 대한 자세한 내용은 [AWS 리소스 태그 지정](#)을 참조하세요.

스튜디오 리소스에 태그를 추가하려면

1. Add new tag(새 태그 추가)를 선택합니다.
2. 태그 키를 입력합니다.
3. (선택 사항) 태그 값을 입력합니다.

스튜디오 삭제

더 이상 필요하지 않은 스튜디오는 삭제할 수 있습니다. 스튜디오를 삭제하면 스튜디오 인프라만 삭제됩니다. 사용자 역할, 정책, 애플리케이션 데이터 같은 다른 AWS 리소스는 그대로 유지됩니다.

Important

삭제한 스튜디오는 복구할 수 없습니다.

스튜디오를 삭제하려면

1. AWS Management Console에 로그인하고 [Nimble Studio](#) 콘솔을 엽니다.
2. 스튜디오 개요를 선택합니다.
3. 작업을 선택한 후 스튜디오 삭제를 선택합니다.
4. **delete**를 입력한 다음 삭제를 선택합니다.

보안 속의 Amazon Nimble Studio

의 클라우드 보안 AWS 이 최우선 순위입니다. AWS 고객은 가장 보안에 민감한 조직의 요구 사항을 충족하도록 구축된 데이터 센터 및 네트워크 아키텍처의 이점을 누릴 수 있습니다.

보안은 AWS 와 사용자 간의 공동 책임입니다. [공동 책임 모델](#)은 이 사항을 클라우드의 보안 및 클라우드 내 보안으로 설명합니다.

- 클라우드 보안 - 에서 AWS 서비스를 실행하는 인프라를 보호할 AWS 책임이 있습니다 AWS 클라우드. AWS 는 안전하게 사용할 수 있는 서비스도 제공합니다. 타사 감사자는 [AWS 규정 준수 프로그램](#) 프로그램의 일환으로 보안의 효과를 정기적으로 테스트하고 확인합니다. 에 적용되는 규정 준수 프로그램에 대해 알아보려면 Amazon Nimble Studio에서 규정 [AWS 준수 프로그램 범위 내 서비스](#) 규정 준수 프로그램.
- 클라우드의 보안 - 사용자의 책임은 사용하는 AWS 서비스에 따라 결정됩니다. 또한 귀하는 귀사의 데이터의 민감도, 귀사의 요구 사항, 관련 법률 및 규정을 비롯한 기타 요소에 대해서도 책임이 있습니다.

Important

[Security Pillar - AWS Well-Architected Framework](#) 를 읽고 숙지하는 것이 좋습니다. 이 문서에는 AWS 인프라 보안을 위한 주요 원칙이 포함되어 있습니다.

이 설명서는 를 사용할 때 공동 책임 모델을 적용하는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다. Nimble Studio. 다음 주제에서는 구성 방법을 보여줍니다. Nimble Studio 보안 및 규정 준수 목표를 충족합니다. 또한 를 모니터링하고 보호하는 데 도움이 되는 다른 AWS 서비스를 사용하는 방법도 알아봅니다. Nimble Studio 있습니다.

추가 정보

- [Security Pillar - AWS Well-Architected Framework](#)
- [AWS Cloud Development Kit \(AWS CDK\) \(AWS CDK\) 보안](#)
- [Amazon Virtual Private Cloud에서의 보안](#)
- [AWS 보안 인증 정보](#)
- Amazon의 보안 EC2

- [Linux](#)
- [Windows](#)

AWS 계정 보안 설정

이 안내서는 리소스가 손상되면 알림을 AWS 계정 수신하고 특정 AWS 계정 사용자가 액세스할 수 있도록 를 설정하는 방법을 보여줍니다. 를 보호하고 리소스를 AWS 계정 추적하려면 다음 단계를 완료하세요.

내용

- [계정의 액세스 키를 삭제합니다.](#)
- [다중 인증 활성화](#)
- [CloudTrail 전체 활성화 AWS 리전](#)
- [Amazon GuardDuty 및 알림 설정](#)

계정의 액세스 키를 삭제합니다.

AWS Command Line Interface (AWS CLI) 또는 를 사용하여 AWS 리소스에 대한 프로그래밍 액세스 를 허용할 수 있습니다 AWS APIs. 그러나 프로그래밍 방식의 액세스를 위해 루트 계정과 연결된 액세스 키를 생성하거나 사용하지 않는 것이 AWS 좋습니다.

액세스 키가 여전히 있는 경우, 해당 액세스 키를 삭제하고 사용자를 생성하는 것이 좋습니다. 그런 다음 호출APIs하려는 에 필요한 권한만 해당 사용자에게 부여합니다. 해당 사용자를 사용하여 액세스 키 를 발급할 수 있습니다.

자세한 내용은 AWS 일반 참조 안내서의 [AWS 계정의 액세스 키 관리](#)를 참조하세요.

다중 인증 활성화

[다중 인증](#)(MFA)은 사용자 이름 및 암호 외에도 인증 계층을 제공하는 보안 기능입니다.

MFA 는 다음과 같이 작동합니다. 사용자 이름과 암호로 로그인한 후 물리적으로만 액세스할 수 있는 추가 정보도 제공해야 합니다. 이 정보는 전용 MFA 하드웨어 디바이스 또는 휴대폰의 앱에서 가져올 수 있습니다.

지원되는 MFA 디바이스 목록에서 사용하려는 디바이스 유형을 선택해야 합니다. [MFA](#) 하드웨어 디바이스의 경우 MFA 디바이스를 안전한 위치에 보관합니다.

가상 MFA 디바이스(예: 휴대폰 앱)를 사용하는 경우 휴대폰이 분실되거나 손상된 경우 발생할 수 있는 상황에 대해 생각해 보세요. 한 가지 접근 방법은 사용하는 가상 MFA 디바이스를 안전한 장소에 보관하는 것입니다. 또 다른 옵션은 둘 이상의 디바이스를 동시에 활성화하거나 디바이스 키 복구에 가상 MFA 옵션을 사용하는 것입니다.

에 대한 자세한 내용은 가상 다중 인증() 디바이스 활성화를 MFA참조하세요. [MFA](#)

관련 리소스

- [다중 인증 시작하기](#)
- [AWS 사용에 대한 액세스 보안 MFA](#)

CloudTrail 전체 활성화 AWS 리전

를 사용하여 AWS 리소스의 모든 활동을 추적할 수 있습니다. [AWS CloudTrail](#). CloudTrail 지금 를 켜는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 AWS Support 와 AWS 솔루션 아키텍트가 나중에 보안 또는 구성 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

모든 에서 CloudTrail 로깅을 활성화하려면 업데이트 - 모든 리전에서 켜기 및 다중 추적 사용을 AWS 리전참조하세요. [AWS CloudTrail](#)

에 대한 자세한 내용은 에서 켜기: 활동 로깅을 CloudTrail참조하세요. [CloudTrail API AWS 계정](#) 가 Nimble Studio를 모니터링하는 방법을 CloudTrail 알아보려면 섹션을 참조하세요. [를 사용하여 Nimble Studio 호출 로깅 AWS CloudTrail](#).

Amazon GuardDuty 및 알림 설정

Amazon GuardDuty 은 다음을 분석하고 처리하는 지속적인 보안 모니터링 서비스입니다.

- [데이터 소스](#)
- Amazon VPC 흐름 로그
- AWS CloudTrail 관리 이벤트 로그
- CloudTrail S3 데이터 이벤트 로그
- DNS 로그

Amazon은 사용자 AWS 환경 내에서 예기치 않고 잠재적으로 승인되지 않은 악의적인 활동을 GuardDuty 식별합니다. 악의적 활동에는 권한 에스컬레이션, 노출된 보안 인증 정보 사용 또는 악의적인 IP 주소나 도메인과의 통신 같은 문제가 포함될 수 있습니다. 이러한 활동을 식별하려면 악의적인

IP 주소 및 도메인 목록, 기계 학습과 같은 위협 인텔리전스 피드를 GuardDuty 사용합니다. 예를 들어, GuardDuty 는 멀웨어 또는 채굴 비트코인을 제공하는 손상된 Amazon EC2 인스턴스를 탐지할 수 있습니다.

GuardDuty 또한 AWS 계정은 액세스 동작에서 손상 징후를 모니터링합니다. 여기에는 예 배포된 인스턴스처럼 이전에 사용되지 않은 무단 인프라 배포 AWS 리전 가 포함됩니다. 또한 암호 강도 감소를 위한 암호 정책 변경과 같은 비정상적인 API 호출도 포함됩니다.

GuardDuty 는 [보안 조사 결과](#) 를 생성하여 AWS 환경 상태를 알려줍니다. GuardDuty 콘솔 또는 [Amazon CloudWatch 이벤트](#) 를 통해 이러한 결과를 볼 수 있습니다.

Amazon SNS 주제 및 엔드포인트 설정

[Amazon SNS 주제 및 엔드포인트 설정](#) 자습서의 지침을 따릅니다.

GuardDuty 조사 결과를 위한 EventBridge 이벤트 설정

가 GuardDuty 생성하는 모든 결과에 대한 이벤트를 보내 EventBridge 러면 에 대한 규칙을 생성합니다.

GuardDuty 조사 결과에 대한 EventBridge 이벤트를 생성하려면

1. Amazon EventBridge 콘솔에 로그인: <https://console.aws.amazon.com/events/>
2. 탐색 창에서 규칙을 선택합니다. 그런 다음 규칙 생성을 선택합니다.
3. 새 규칙의 이름과 설명을 입력합니다. 다음을 선택합니다.
4. AWS 이벤트 소스 에 대해 이벤트 또는 EventBridge 파트너 이벤트를 선택한 상태로 둡니다.
5. 이벤트 패턴에서 이벤트 소스로 AWS 서비스를 선택합니다. 그런 다음 서비스의 GuardDuty 경우 , 이벤트 유형의 GuardDuty 경우 . AWS 이것은 [Amazon SNS 주제 및 엔드포인트 설정](#)에서 생성한 주제입니다.
6. Next(다음)를 선택합니다.
7. 대상 1에서 AWS 서비스를 선택합니다. 대상 선택 드롭다운에서 SNS 주제를 선택합니다. 그런 다음 GuardDuty_to_Email 주제를 선택합니다.
8. 추가 설정 섹션에서 대상 입력 구성 드롭다운을 사용하여 입력 변환기를 선택합니다. 입력 변환기 구성을 선택합니다.
9. 대상 입력 변환기 섹션의 입력 경로 필드에 다음 코드를 입력합니다.

```
{
  "severity": "$.detail.severity",
```



```

"Account_ID": "$.detail.accountId",
"Finding_ID": "$.detail.id",
"Finding_Type": "$.detail.type",
"region": "$.region",
"Finding_description": "$.detail.description"
}

```

10. 이메일의 형식을 지정하려면 템플릿 필드에 다음 코드를 입력합니다.

```

"AWS <Account_ID> has a severity <severity> GuardDuty finding type <Finding_Type>
in the <region> region."
"Finding Description:"
"<Finding_description>."
"For more details open the GuardDuty console at https://console.aws.amazon.com/
guardduty/home?region=<region>#/findings?search=id=<Finding_ID>"

```

11. 생성(Create)을 선택합니다. 다음을 선택합니다.

12. (선택 사항) 태그를 사용하여 AWS 리소스를 추적하는 경우 태그를 추가합니다.

13. Next(다음)를 선택합니다.

14. 규칙을 검토합니다. 그런 다음 규칙 생성을 선택합니다.

이제 AWS 계정 보안을 설정했으므로 특정 사용자에게 액세스 권한을 부여하고 리소스가 손상되면 알림을 받을 수 있습니다.

의 데이터 보호 Amazon Nimble Studio

AWS [공동 책임 모델](#)의 데이터 보호에 적용됩니다. Amazon Nimble Studio. 이 모델에 설명된 대로 AWS는 모든 를 실행하는 글로벌 인프라를 보호할 책임이 있습니다 AWS 클라우드. 사용자는 인프라에서 호스팅되는 콘텐츠를 관리해야 합니다. 사용하는 AWS 서비스의 보안 구성과 관리 작업에 대한 책임도 사용자에게 있습니다. 데이터 프라이버시에 대한 자세한 내용은 [데이터 프라이버시 섹션을 FAQ](#) 참조하세요. 유럽의 데이터 보호에 대한 자세한 내용은 AWS 보안 블로그의 [AWS 책임 공유 모델 및 GDPR](#) 블로그 게시물을 참조하세요.

데이터 보호를 위해 자격 증명을 보호하고 AWS 계정 AWS IAM Identity Center 또는 AWS Identity and Access Management ()를 사용하여 개별 사용자를 설정하는 것이 좋습니다 IAM. 이렇게 하면 개별 사용자에게 자신의 직무를 충실히 이행하는 데 필요한 권한만 부여됩니다. 또한 다음과 같은 방법으로 데이터를 보호하는 것이 좋습니다.

- 각 계정에 다단계 인증(MFA)을 사용합니다.

- SSL/TLS를 사용하여 AWS 리소스와 통신합니다. TLS 1.2가 필요하며 TLS 1.3을 권장합니다.
- 를 사용하여 API 및 사용자 활동 로깅을 설정합니다 AWS CloudTrail. CloudTrail 추적을 사용하여 AWS 활동을 캡처하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS CloudTrail 사용 설명서의 [CloudTrail 추적 작업을 참조](#)하세요.
- AWS 암호화 솔루션과 내의 모든 기본 보안 제어를 사용합니다 AWS 서비스.
- Amazon S3에 저장된 민감한 데이터를 검색하고 보호하는 데 도움이 되는 Amazon Macie와 같은 고급 관리형 보안 서비스를 사용하세요.
- 명령줄 인터페이스 또는 FIPS 를 AWS 통해 에 액세스할 때 140-3 검증 암호화 모듈이 필요한 경우 FIPS 엔드포인트를 API사용합니다. 사용 가능한 FIPS 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 [연방 정보 처리 표준\(FIPS\) 140-3](#)을 참조하세요.

고객의 이메일 주소와 같은 기밀 정보나 중요한 정보는 태그나 이름 필드와 같은 자유 양식 필드에 입력하지 않는 것이 좋습니다. 여기에는 를 사용하는 경우가 포함됩니다.Nimble Studio 또는 콘솔, API AWS CLI또는 를 사용하는 기타 AWS 서비스 AWS SDKs. 이름에 사용되는 태그 또는 자유 형식 텍스트 필드에 입력하는 모든 데이터는 청구 또는 진단 로그에 사용될 수 있습니다. 외부 서버에 URL를 제공하는 경우 해당 서버에 대한 요청을 검증URL하기 위해 에 보안 인증 정보를 포함하지 않는 것이 좋습니다.

AWS [공동 책임 모델](#)은 Amazon Nimble Studio의 데이터 보호에 적용됩니다. 이 모델에 설명된 대로 AWS 는 모든 를 실행하는 글로벌 인프라를 보호할 책임이 있습니다 AWS 클라우드. 이 인프라에서 호스팅되는 콘텐츠에 대한 제어를 유지하는 것은 사용자의 책임입니다. 이 콘텐츠에는 사용하는 에 대한 보안 구성 및 관리 작업이 포함되어 AWS 서비스 있습니다.

데이터 프라이버시에 대한 자세한 내용은 [데이터 프라이버시 섹션을 FAQ](#)참조하세요. 유럽 연합의 데이터 보호에 대한 자세한 내용은 [GDPR 센터 섹션을 참조](#)하세요.

저장 중 암호화

Nimble Studio는 [AWS Key Management Service \(AWS KMS\)](#)에 저장된 암호화 키를 사용한 저장 데이터 암호화를 통해 민감한 스튜디오 데이터를 보호합니다. Nimble Studio를 사용할 수 AWS 리전 있는 모든 에서 저장 시 암호화를 사용할 수 있습니다. 암호화되는 스튜디오 데이터에는 모든 리소스 유형의 이름과 설명은 물론 스튜디오 구성 요소 스크립트, 스크립트 파라미터, 마운트 지점, 공유 이름 및 기타 데이터가 포함됩니다.

데이터를 암호화하면 유효한 키 없이는 어떤 사용자나 애플리케이션도 디스크에 저장된 민감한 데이터를 읽을 수 없습니다. 암호화된 데이터는 안전하게 저장될 수 있으며 관리형 키에 대한 액세스가 승인된 당사자만 복호화할 수 있습니다.

Nimble Studio가 저장 데이터를 암호화하는 데 사용하는 방법에 AWS KMS 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [Amazon Nimble Studio의 키 관리](#).

AWS KMS 키와 함께 권한 부여 사용

권한 부여는 [AWS 보안 주체](#)가 암호화 작업에서 AWS KMS 키를 사용할 수 있도록 허용하는 정책 도구입니다. 또한 명령이 있는 KMS 키를 보고 권한 부여를 DescribeKey 생성 및 관리할 수 있습니다.

권한 부여는 와 통합 AWS 서비스 되는 에서 저장 데이터를 암호화하는 AWS KMS 데 일반적으로 사용 됩니다. 서비스는 계정의 사용자를 대신하여 권한 부여를 만들고, 권한을 사용하고, 작업이 완료되는 즉시 권한 부여를 폐기합니다.

Nimble Studio가 스튜디오를 생성하면 사용자 역할과 관리자 역할이라는 두 가지 역할이 Nimble Studio 포털 사용자에게 제공됩니다. Nimble Studio는 이러한 역할의 고객 관리형 키에 대한 권한 부여를 생성하여 이 역할에 스튜디오에서 암호화된 데이터에 대한 액세스 권한을 제공합니다.

Important

권한 부여를 삭제하면 관리자가 새 권한 부여를 생성할 때까지 사용자는 Nimble Studio 포털을 사용할 수 없게 됩니다.

권한 부여 AWS 서비스 사용 방법에 대한 자세한 내용은 서비스 사용 설명서 [또는 개발자 안내서의 AWS 서비스 사용 AWS KMS 방법 또는 저장 시 암호화](#) 주제를 참조하세요.

전송 중 암호화

다음 표는 전송 중 데이터가 암호화되는 방법에 대한 정보를 제공합니다. 해당하는 경우 Nimble Studio의 다른 데이터 보호 방법도 나열됩니다.

데이터	네트워크 경로	보호
이미지 및 JavaScript 파일과 같은 웹 자산	네트워크 경로는 Nimble Studio 사용자와 Nimble Studio 간 경로입니다.	데이터 암호화는 TLS 1.2 이상을 사용합니다.
픽셀 및 관련 스트리밍 트래픽	네트워크 경로는 Nimble Studio 사용자와 Nimble Studio 간 경로입니다.	256비트 고급 암호화 표준 (AES-256)을 사용하여 암호화

		되고 TLS 1.2 이상을 사용하여 전송됩니다.
API 트래픽	경로는 Nimble Studio 사용자와 Nimble Studio 간 경로입니다.	TLS 1.2 이상을 사용하여 암호화됩니다. 연결 생성 요청은 SigV4를 사용하여 서명됩니다.

Amazon Nimble Studio의 키 관리

새 테이블을 생성할 때 다음 키 중 하나를 선택하여 스튜디오 데이터를 암호화할 수 있습니다.

- AWS 소유 KMS 키 - 기본 암호화 유형입니다. 키는 Nimble Studio가 소유합니다(추가 비용 없음).
- 고객 관리형 KMS 키 - 키는 계정에 저장되며 사용자가 생성, 소유 및 관리합니다. key. AWS KMS charges를 완전히 제어할 수 있습니다.

AWS Key Management Service (AWS KMS)에서 고객 관리형 KMS 키를 삭제하면 파괴적이고 위험할 수 있습니다. 이렇게 하면 키와 연결된 키 구성 요소와 모든 메타데이터가 되돌릴 수 없는 방식으로 삭제됩니다. 고객 관리형 KMS 키가 삭제된 후에는 해당 키로 암호화된 데이터를 더 이상 복호화할 수 없습니다. 즉, 데이터를 복구할 수 없게 됩니다.

따라서 는 고객에게 키를 삭제하기 전에 최대 30일의 대기 기간을 AWS KMS 제공합니다. 기본 대기 기간은 30일입니다.

대기 기간에 대해

고객 관리형 KMS 키를 삭제하는 것은 파괴적이고 잠재적으로 위험하므로 대기 기간을 7~30일로 설정해야 합니다. 기본 대기 기간은 30일입니다.

그러나 실제 대기 기간은 예약한 대기 기간보다 최대 24시간 더 길어질 수 있습니다. 키가 삭제될 실제 날짜와 시간을 가져오려면 [DescribeKey](#) 작업을 사용합니다. [AWS KMS 콘솔](#)의 키 세부 정보 페이지에 있는 일반 구성 섹션에서 예약된 삭제 날짜를 확인할 수도 있습니다. 시간대를 확인하세요.

대기 기간 동안 고객 관리형 키의 상태 및 키 상태는 삭제 대기 중입니다.

- 삭제 보류 중인 고객 관리형 KMS 키는 [어떤 암호화 작업](#)에서도 사용할 수 없습니다.
- AWS KMS 는 삭제 보류 중인 고객 관리형 키의 백업 키를 [교체](#)하지 않습니다. AWS KMS

고객 관리형 AWS KMS 키 삭제에 대한 자세한 내용은 [고객 마스터 키 삭제를 참조하세요](#).

데이터 보안 조치

데이터 보호를 위해 AWS 계정 자격 증명을 보호하고 AWS Identity and Access Management (IAM)를 사용하여 개별 계정을 설정하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 개별 사용자에게 자신의 직무를 충실히 이행하는 데 필요한 권한만 부여됩니다. 또한 다음과 같은 방법으로 데이터를 보호하는 것이 좋습니다.

- 각 계정에 다단계 인증(MFA)을 사용합니다.
- SSL/TLS를 사용하여 AWS 리소스와 통신합니다. TLS 1.2 이상을 사용하는 것이 좋습니다.
- 를 사용하여 API 및 사용자 활동 로깅을 설정합니다 AWS CloudTrail.
- AWS 암호화 솔루션과 내의 모든 기본 보안 제어를 사용합니다 AWS 서비스.
- 명령줄 인터페이스 또는 FIPS 를 통해 액세스할 AWS 때 140-2개의 검증된 암호화 모듈이 필요한 경우 FIPS 엔드포인트를 API사용합니다. 사용 가능한 FIPS 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 [연방 정보 처리 표준\(FIPS\) 140-2](#)를 참조하세요.

이름 필드와 같은 자유 형식 필드에 고객 계정 번호 같은 민감한 식별 정보를 절대 입력하지 마세요. 여기에는 콘솔, API, 또는 를 AWS 서비스 사용하여 Amazon Nimble Studio 또는 기타 에서 작업하는 경우가 포함됩니다 AWS CLI AWS SDKs. Amazon Nimble Studio 또는 기타 서비스에 입력하는 데이터는 캡처되어 진단 로그에 포함될 수 있습니다. 외부 서버에 URL를 제공할 때 해당 서버에 대한 요청을 검증URL하기 위해 에 보안 인증 정보를 포함하지 마세요.

진단 데이터 및 지표

의 배포 및 삭제 중에 StudioBuilderAmazon Nimble Studio는 문제를 진단하고 Nimble Studio의 기능과 사용자 경험을 개선하는 데 사용하는 특정 지표를 수집합니다.

수집되는 지표의 유형

- 사용 정보 - 실행되는 일반 명령 및 하위 명령.
- 오류 및 진단 정보 - 종료 코드, 내부 예외 이름, 실패 등 실행되는 명령의 상태 및 기간.
- 시스템 및 환경 정보 - Python 버전, 운영 체제(Windows, Linux, 또는 macOS) 및 StudioBuilder 가 실행되는 환경.

Amazon Nimble Studio의 Identity and Access Management

AWS Identity and Access Management (IAM)는 관리자가 AWS 리소스에 대한 액세스를 안전하게 제어하는 데 도움이 되는 AWS 서비스입니다. 관리자는 어떤 사용자가 Amazon Nimble Studio 리소스를

사용할 수 있도록 인증(로그인) 및 권한 부여(권한 있음)될 수 있는지 제어합니다. IAM 는 추가 비용 없이 사용할 수 있는 AWS 서비스입니다.

주제

- [고객](#)
- [ID를 통한 인증](#)
- [정책을 사용한 액세스 관리](#)
- [Amazon Nimble Studio의 작동 방식 IAM](#)
- [Amazon Nimble Studio의 자격 증명 기반 정책 예제](#)
- [AWS Amazon Nimble Studio의 관리형 정책](#)
- [교차 서비스 혼동된 대리인 방지](#)
- [Amazon Nimble Studio 자격 증명 및 액세스 문제 해결](#)

고객

AWS Identity and Access Management (IAM) 사용 방법은 Nimble Studio에서 수행하는 작업에 따라 다릅니다.

서비스 사용자 - Nimble Studio 서비스를 사용하여 작업을 수행한다면 서비스 사용자입니다. 이 경우 할당된 리소스에 액세스하는 데 필요한 보안 인증 정보와 권한을 관리자가 제공합니다. 더 많은 Nimble Studio 기능을 사용하여 작업을 수행하게 되면 추가 권한이 필요할 수 있습니다. 액세스 권한 관리 방식을 이해하면 적절한 권한을 관리자에게 요청할 수 있습니다. Nimble Studio의 기능에 액세스할 수 없는 경우 [Amazon Nimble Studio 자격 증명 및 액세스 문제 해결](#)을 참조하세요.

서비스 관리자 - 회사에서 Nimble Studio 리소스를 책임지고 있다면 Nimble Studio에 대한 전체 액세스 권한을 가지고 있을 것입니다. 서비스 관리자는 직원이 액세스해야 하는 Nimble Studio 기능과 리소스를 결정합니다. 그런 다음 관리자에게 요청을 제출하여 서비스 사용자의 권한을 변경합니다. 이 페이지의 정보를 검토하여 의 기본 개념을 이해합니다IAM. 회사에서 Nimble StudioIAM를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요[Amazon Nimble Studio의 작동 방식 IAM](#).

ID를 통한 인증

인증은 자격 증명 AWS 으로 에 로그인하는 방법입니다. 를 사용하여 로그인하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM 사용자 또는 루트 사용자 AWS Management Console 로 에 로그인](#)을 AWS Management Console참조하세요.

AWS 계정 루트 사용자, 사용자 또는 IAM 역할을 수입하여 인증(에 로그인 AWS)을 받아야 합니다. 회사의 Single Sign-On(SSO) 인증을 사용하거나 Google 또는 Facebook을 사용하여 로그인할 수도 있습니다. 이러한 경우 관리자는 이전에 IAM 역할을 사용하여 자격 증명 페더레이션을 설정했습니다. 다른 회사의 보안 인증 정보를 AWS 사용하여 액세스할 때 역할을 간접적으로 수입하게 됩니다.

[AWS Management Console](#)에 직접 로그인하려면 루트 사용자 이메일 주소 또는 사용자 이름과 암호를 사용하세요. 루트 사용자 또는 사용자 액세스 키를 사용하여 프로그래밍 방식으로 AWS에 액세스할 수 있습니다.

AWS는 자격 증명을 사용하여 요청에 암호화 방식으로 서명하는 SDK 및 명령줄 도구를 제공합니다. AWS 도구를 사용하지 않는 경우 직접 요청에 서명하세요. 인바운드 API 요청을 인증하기 위한 프로토콜인 서명 버전 4를 사용하여 이 작업을 수행합니다. 요청 인증에 대한 자세한 내용은 AWS 일반 참조의 [서명 버전 4 서명 프로세스](#)를 참조하세요.

사용하는 인증 방법에 상관 없이 추가 보안 정보를 제공해야 할 수도 있습니다. 예를 들어 다중 인증(MFA)을 사용하여 계정의 보안을 강화하는 것이 AWS 좋습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [에 서 다중 인증 사용\(MFA\) AWS](#)를 참조하세요.

AWS 계정 루트 사용자

를 처음 생성할 때 먼저 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스에 대한 완전한 액세스 권한이 있는 단일 로그인 자격 증명으로 AWS 계정 시작합니다. 이 자격 증명을 AWS 계정 루트 사용자라고 하며 계정을 생성하는 데 사용한 이메일 주소와 암호로 로그인하여 액세스합니다. 일상적인 작업, 심지어 관리 작업의 경우에도 루트 사용자를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 대신 [루트 사용자만 사용하여 첫 번째 IAM 사용자를 생성하는 모범 사례를 준수하세요](#). 그런 다음 루트 사용자 자격 증명을 안전하게 보관하고 몇 가지 계정 및 서비스 관리 태스크를 수행할 때만 사용합니다.

사용자 및 그룹

[사용자](#)는 한 사람 또는 애플리케이션에 대한 특정 권한이 AWS 계정 있는 내 자격 증명입니다. 사용자에게는 장기 보안 인증 정보 또는 액세스 키 세트가 있을 수 있습니다. 액세스 키를 생성하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM 사용자용 액세스 키 관리](#)를 참조하세요. 사용자의 액세스 키를 생성할 때는 키 페어를 확인하고 안전하게 저장하세요. 비밀 액세스 키는 향후에 복구할 수 없습니다. 그 대신 새 액세스 키 페어를 생성하세요.

[IAM 그룹](#)은 사용자 컬렉션을 지정하는 자격 증명입니다. 사용자는 그룹으로 로그인할 수 없습니다. 그룹을 사용하여 여러 사용자의 권한을 한 번에 지정할 수 있습니다. 그룹을 사용하면 대규모 사용자 집합의 권한을 더 쉽게 관리할 수 있습니다. 예를 들어 라는 이름의 그룹을 지정IAMAdmins하고 해당 그룹에 IAM 리소스를 관리할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다.

사용자는 역할과 다릅니다. 사용자는 한 사람 또는 애플리케이션과 고유하게 연결되지만, 역할은 해당 역할이 필요한 사람이라면 누구나 수입할 수 있습니다. 사용자는 영구적인 장기 보안 인증 정보를 가지고 있지만, 역할은 임시 보안 인증만 제공합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [\(역할 대신\) 사용자를 생성할 시기](#)를 참조하세요.

IAM 역할

[IAM 역할](#)은 특정 권한이 AWS 계정 있는 내 자격 증명입니다. 이 역할은 사용자와 비슷하지만, 특정 개인과 연결되지 않습니다. IAM 역할을 전환 AWS Management Console 하여 에서 역할을 일시적으로 수입할 수 있습니다. https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_switch-role-console.html AWS CLI 또는 AWS API 작업을 호출하거나 사용자 지정 를 사용하여 역할을 수입할 수 있습니다URL. 역할 사용 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM 역할 사용](#)을 참조하세요.

IAM 임시 자격 증명이 있는 역할은 다음과 같은 상황에서 유용합니다.

- 임시 사용자 권한 - 사용자는 특정 작업에 대해 일시적으로 다른 권한을 맡을 IAM 역할을 수 있습니다.
- 페더레이션 사용자 액세스 - 사용자를 생성하는 대신, 엔터프라이즈 사용자 디렉터리 또는 웹 자격 증명 공급자의 기존 자격 증명을 사용할 수 AWS Directory Service 있습니다. 이 사용자를 페더레이션 사용자라고 합니다. AWS에서는 [자격 증명 공급자](#)를 통해 액세스가 요청되면 페더레이션 사용자에게 역할을 할당합니다. 페더레이션 사용자에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [페더레이션 사용자 및 역할](#)을 참조하세요.
- 멤버십 - Nimble Studio는 '멤버십'이라는 개념을 사용하여 특정 시작 프로파일에 대한 액세스 권한을 사용자에게 제공합니다. 멤버십을 통해 스튜디오 관리자는 IAM 정책을 작성하거나 이해할 필요 없이 사용자에게 리소스 액세스를 위임할 수 있습니다. Nimble Studio 관리자가 시작 프로파일에서 사용자의 멤버십을 생성하면 사용자는 해당 속성을 보고 해당 시작 프로파일을 사용하여 스트리밍 세션을 시작하는 등 시작 프로파일을 사용하는 데 필요한 IAM 작업을 수행할 수 있는 권한이 부여됩니다.
- 서비스 역할 - 서비스 역할은 서비스가 사용자를 대신하여 작업을 수행하도록 수입하는 [IAM 역할](#)입니다. 서비스 역할은 해당 계정 내에서만 액세스를 제공하며 다른 계정의 서비스에 대한 액세스를 부여하는 데 사용할 수 없습니다. 관리자는 내에서 서비스 역할을 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다IAM. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [에 권한을 위임할 역할 생성을 AWS 서비스](#) 참조하세요.
- 서비스 연결 역할 - 서비스 연결 역할은 에 연결된 서비스 역할의 한 유형입니다 AWS 서비스. 서비스는 사용자를 대신하여 작업을 수행하기 위해 역할을 수입할 수 있습니다. Nimble Studio는 서비스 연결 역할을 지원하지 않습니다.

- Amazon에서 실행되는 애플리케이션 EC2 - IAM 역할을 사용하여 EC2 인스턴스에서 실행되고 AWS CLI 또는 AWS API 요청을 수행하는 애플리케이션의 임시 보안 인증을 관리할 수 있습니다. 이는 EC2 인스턴스 내에 액세스 키를 저장하는 것보다 좋습니다. EC2 인스턴스에 AWS 역할을 할당하고 모든 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 하려면 인스턴스에 연결된 인스턴스 프로파일을 생성합니다. 인스턴스 프로파일에는 역할이 포함되어 있으며 EC2 인스턴스에서 실행 중인 프로그램이 임시 자격 증명을 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서 [EC2의 IAM 역할 사용을 참조하세요](#).

IAM 역할 또는 사용자를 사용할지 여부를 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM 역할 생성 시기\(사용자 대신\)](#)를 참조하세요.

정책을 사용한 액세스 관리

정책을 AWS 생성하고 자격 증명 또는 AWS 리소스에 연결하여 IAM의 액세스를 제어합니다. 정책은 자격 증명 또는 리소스와 연결된 AWS 경우 해당 권한을 정의하는 객체입니다. 루트 사용자 또는 사용자로 로그인하거나 IAM 역할을 수임할 수 있습니다. 그런 다음 요청을 하면 관련 자격 증명 기반 또는 리소스 기반 정책을 AWS 평가합니다. 정책에서 권한은 요청이 허용되거나 거부되는지를 결정합니다. 대부분의 정책은 JSON 문서로 저장됩니다. JSON 정책 문서의 구조 및 내용에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [JSON 정책 개요](#)를 참조하세요.

관리자는 정책을 사용하여 AWS JSON 대상에 액세스할 수 있는 사용자를 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스에서 어떤 조건으로 작업을 수행할 수 있는지 지정할 수 있습니다.

모든 IAM 엔터티(사용자 또는 역할)는 권한 없이 시작됩니다. 다시 말해, 기본적으로 사용자는 아무 작업도 수행할 수 없으며, 자신의 암호를 변경할 수도 없습니다. 사용자에게 태스크를 수행할 권한을 부여하기 위해 관리자는 사용자에게 권한 정책을 연결해야 합니다. 또한 관리자는 의도한 권한을 가지고 있는 그룹에 사용자를 추가할 수 있습니다. 관리자가 그룹에 권한을 부여하면 그룹의 모든 사용자가 해당 권한을 받습니다.

IAM 정책은 작업을 수행하는 데 사용하는 방법에 관계없이 작업에 대한 권한을 정의합니다. 예를 들어, iam:GetRole 작업을 허용하는 정책이 있다고 가정합니다. 해당 정책을 사용하는 사용자는 AWS Management Console, AWS CLI 또는 AWS API에서 역할 정보를 가져올 수 있습니다.

보안 인증 기반 정책

자격 증명 기반 정책은 사용자, 사용자 그룹 또는 역할과 같은 자격 증명에 연결할 수 있는 JSON 권한 정책 문서입니다. 이러한 정책은 사용자와 역할이 어떤 리소스에서 어떤 조건으로 어떤 작업을 수행할 수 있는지 제어합니다. 자격 증명 기반 정책을 생성하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM 정책 생성](#)을 참조하세요.

보안 인증 기반 정책은 인라인 정책 또는 관리형 정책으로 한층 더 분류할 수 있습니다. 인라인 정책은 단일 사용자, 그룹 또는 역할에 직접 포함됩니다. 관리형 정책은 의 여러 사용자, 그룹 및 역할에 연결할 수 있는 독립 실행형 정책입니다 AWS 계정. 관리형 정책에는 AWS 관리형 정책 및 고객 관리형 정책이 포함됩니다. 관리형 정책 또는 인라인 정책 중에서 선택하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [관리형 정책 및 인라인 정책 선택](#)을 참조하세요.

리소스 기반 정책

리소스 기반 정책은 리소스에 연결하는 JSON 정책 문서입니다. 리소스 기반 정책의 예로는 IAM 역할 신뢰 정책 및 Amazon S3 버킷 정책이 있습니다. 리소스 기반 정책을 지원하는 서비스에서 서비스 관리자는 이러한 정책을 사용하여 특정 리소스에 대한 액세스를 통제할 수 있습니다. 정책이 연결된 리소스의 경우 정책은 지정된 보안 주체가 해당 리소스에서 어떤 조건으로 어떤 작업을 수행할 수 있는지 정의합니다. 리소스 기반 정책에서 [보안 주체를 지정](#)합니다. 보안 주체에는 계정, 사용자, 역할, 페더레이션 사용자 또는 가 포함될 수 있습니다 AWS 서비스.

리소스 기반 정책은 해당 서비스에 있는 인라인 정책입니다. 리소스 기반 정책IAM에서는 의 AWS 관리형 정책을 사용할 수 없습니다.

Nimble Studio의 액세스 제어 목록(ACLs)

액세스 제어 목록(ACLs)은 리소스에 액세스할 수 있는 권한이 있는 보안 주체(계정 멤버, 사용자 또는 역할)를 제어합니다. ACLs 는 리소스 기반 정책과 유사하지만 JSON 정책 문서 형식을 사용하지 않습니다.

Amazon S3 AWS WAF및 AmazonVPC은 를 지원하는 서비스의 예입니다ACLs. 에 대한 자세한 내용은 Amazon Simple Storage Service 개발자 안내서의 [액세스 제어 목록\(ACL\) 개요](#)를 ACLs참조하세요.

기타 정책 타입

AWS 는 덜 일반적인 추가 정책 유형을 지원합니다. 이러한 정책 타입은 더 일반적인 정책 유형에 따라 사용자에게 부여되는 최대 권한을 설정할 수 있습니다.

- 권한 경계 - 권한 경계는 자격 증명 기반 정책이 IAM엔터티(사용자 또는 역할)에 부여할 수 있는 최대 권한을 설정하는 고급 기능입니다. 개체에 대한 권한 경계를 설정할 수 있습니다. 그 결과로 얻는 권한은 엔터티의 자격 증명 기반 정책과 그 권한 경계의 교집합입니다. Principal 필드에서 사용자 나 역할을 지정하는 리소스 기반 정책은 권한 경계에 의해 제한되지 않습니다. 이러한 정책 중 하나에 포함된 명시적 거부는 허용을 재정의합니다. 권한 경계에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM엔터티에 대한 권한 경계](#)를 참조하세요.
- 서비스 제어 정책(SCPs) - Organizations의 조직 또는 조직 단위(OU)에 대한 최대 권한을 지정하는 SCPs JSON 정책입니다. Organizations는 비즈니스가 소유하는 여러 AWS 계정을 그룹화하고 중앙

에서 관리할 수 있는 서비스입니다. 조직의 모든 기능을 활성화하면 서비스 제어 정책(SCPs)을 계정의 일부 또는 전체에 적용할 수 있습니다. 는 각 AWS 계정 루트 사용자를 포함하여 멤버 계정의 엔터티에 대한 권한을 SCP 제한합니다. 조직 및 에 대한 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 [SCPs 작동 방식을](#) SCPs참조하세요.

- 세션 정책 - 세션 정책은 역할 또는 페더레이션 사용자에게 대해 임시 세션을 프로그래밍 방식으로 생성할 때 파라미터로 전달하는 고급 정책입니다. 결과적으로 얻는 세션의 권한은 사용자 또는 역할의 자격 증명 기반 정책과 세션 정책의 교집합입니다. 또한 권한을 리소스 기반 정책에서 가져올 수도 있습니다. 이러한 정책 중 하나에 포함된 명시적 거부는 허용을 재정의합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [세션 정책을](#) 참조하세요.

여러 정책 유형

여러 정책 유형이 요청에 적용되는 경우, 결과 권한은 이해하기가 더 복잡합니다. AWS 에서 여러 정책 유형이 관련될 때 요청을 허용할지 여부를 결정하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [정책 평가 로직](#)을 참조하세요.

Amazon Nimble Studio의 작동 방식 IAM

IAM 를 사용하여 Nimble Studio에 대한 액세스를 관리하기 전에 Nimble Studio에서 사용할 수 있는 IAM 기능에 대해 알아봅니다.

IAM Amazon Nimble Studio와 함께 사용할 수 있는 기능

IAM 기능	Nimble Studio 지원
Nimble Studio의 정책 작업	예
Nimble Studio의 정책 리소스	예
Amazon Nimble Studio의 정책 조건 키	예
Nimble Studio의 액세스 제어 목록(ACLs)	아니요
Nimble Studio를 사용한 속성 기반 액세스 제어 (ABAC)	예
Nimble Studio에서 임시 보안 인증 정보 사용	예
Nimble Studio의 서비스 간 보안 주체 권한	예

IAM 기능	Nimble Studio 지원
Nimble Studio의 서비스 역할	예
Nimble Studio의 서비스 연결 역할	아니요

Nimble Studio 및 기타가 대부분의 IAM 기능을 어떻게 AWS 서비스 사용하는지 자세히 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [AWS 서비스를 IAM](#) 참조하세요.

Nimble Studio 자격 증명 기반 정책

보안 인증 기반 정책 지원	예
----------------	---

자격 증명 기반 정책은 사용자, 사용자 그룹 또는 역할과 같은 자격 증명에 연결할 수 있는 JSON 권한 정책 문서입니다. 이러한 정책은 사용자와 역할이 어떤 리소스에서 어떤 조건으로 어떤 작업을 수행할 수 있는지 제어합니다. 자격 증명 기반 정책을 생성하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM 정책 생성](#)을 참조하세요.

IAM 자격 증명 기반 정책을 사용하면 허용되거나 거부된 작업 및 리소스와 작업이 허용되거나 거부되는 조건을 지정할 수 있습니다. 자격 증명 기반 정책은 연결된 사용자 또는 역할에 적용되므로 자격 증명 정책에서는 보안 주체를 지정할 수 없습니다. JSON 정책에서 사용할 수 있는 모든 요소에 대해 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM JSON 정책 요소 참조](#)를 참조하세요.

Amazon Nimble Studio의 자격 증명 기반 정책 예제

Nimble Studio 자격 증명 기반 정책 예제를 보려면 [Amazon Nimble Studio의 자격 증명 기반 정책 예제](#)를 참조하세요.

Nimble Studio 내 리소스 기반 정책

리소스 기반 정책 지원	아니요
--------------	-----

Nimble Studio는 리소스 기반 정책이나 크로스 계정 액세스를 지원하지 않습니다. 리소스 기반 정책은 리소스에 연결하는 JSON 정책 문서입니다. 리소스 기반 정책의 예로는 IAM 역할 신뢰 정책 및 Amazon S3 버킷 정책이 있습니다. 리소스 기반 정책을 지원하는 서비스에서 서비스 관리자는 이러한 정책을 사용하여 특정 리소스에 대한 액세스를 통제할 수 있습니다. 정책이 연결된 리소스의 경우 정책

은 지정된 보안 주체가 해당 리소스에서 어떤 조건으로 어떤 작업을 수행할 수 있는지 정의합니다. 리소스 기반 정책에서 [보안 주체를 지정](#)합니다. 보안 주체에는 계정, 사용자, 역할, 페더레이션 사용자 또는 가 포함될 수 있습니다 AWS 서비스.

Nimble Studio의 정책 작업

정책 작업 지원	예
----------	---

관리자는 정책을 사용하여 AWS JSON 대상에 액세스할 수 있는 사용자를 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스에서 어떤 조건으로 작업을 수행할 수 있는지 지정할 수 있습니다.

JSON 정책의 Action 요소는 정책에서 액세스를 허용하거나 거부하는 데 사용할 수 있는 작업을 설명합니다. 정책 작업은 일반적으로 연결된 AWS API 작업과 이름이 동일합니다. 일치하는 API 작업이 없는 권한 전용 작업과 같은 몇 가지 예외가 있습니다. 정책에서 여러 작업이 필요한 몇 가지 작업도 있습니다. 이러한 추가 작업을 일컬어 종속 작업이라고 합니다.

연결된 작업을 수행할 수 있는 권한을 부여하기 위한 정책에 작업을 포함하십시오.

Nimble Studio 작업 목록을 보려면 서비스 승인 참조의 [Amazon Nimble Studio에서 정의한 작업을 참조](#)하세요.

Nimble Studio의 정책 작업은 작업 앞에 다음 접두사를 사용합니다.

```
nimble
```

단일 문에서 여러 작업을 지정하려면 다음과 같이 쉼표로 구분합니다.

```
"Action": [
  "nimble:action1",
  "nimble:action2"
]
```

Nimble Studio 자격 증명 기반 정책 예제를 보려면 [Amazon Nimble Studio의 자격 증명 기반 정책 예제](#)를 참조하세요.

Nimble Studio의 정책 리소스

정책 리소스 지원	예
-----------	---

관리자는 정책을 사용하여 AWS JSON 대상에 액세스할 수 있는 사용자를 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스에서 어떤 조건으로 작업을 수행할 수 있는지 지정할 수 있습니다.

Resource JSON 정책 요소는 작업이 적용되는 객체를 지정합니다. 문장에는 Resource 또는 NotResource 요소가 반드시 추가되어야 합니다. 가장 좋은 방법은 [Amazon 리소스 이름\(ARN\)을 사용하여 리소스를 지정하는 것](#)입니다. 리소스 수준 권한이라고 하는 특정 리소스 유형을 지원하는 작업에 대해 이 태스크를 수행할 수 있습니다.

작업 나열과 같이 리소스 수준 권한을 지원하지 않는 작업의 경우 와일드카드(*)를 사용하여 명령문이 모든 리소스에 적용됨을 나타냅니다.

```
"Resource": "*"

```

Nimble Studio 자격 증명 기반 정책 예제를 보려면 [Amazon Nimble Studio의 자격 증명 기반 정책 예제](#)를 참조하세요.

Amazon Nimble Studio의 정책 조건 키

정책 조건 키 지원	예
<p>관리자는 정책을 사용하여 AWS JSON 대상에 액세스할 수 있는 사용자를 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스에서 어떤 조건으로 작업을 수행할 수 있는지 지정할 수 있습니다.</p> <p>Condition 요소(또는 Condition block) lets you specify conditions in which a statement is in effect. The <code>Condition</code> 요소는 선택 사항입니다. 같거나 작음과 같은 조건 연산자를 사용하여 정책의 조건을 요청의 값과 일치시키는 조건식을 생성할 수 있습니다.</p> <p>한 문에서 여러 Condition 요소를 지정하거나 단일 Condition 요소에서 여러 키를 지정하는 경우, AWS 는 논리적 AND 태스크를 사용하여 평가합니다. 단일 조건 키의 여러 값을 지정하는 경우, AWS 는 논리적 OR 태스크를 사용하여 조건을 평가합니다. 문의 권한을 부여하기 전에 모든 조건을 충족해야 합니다.</p> <p>조건을 지정할 때 자리 표시자 변수를 사용할 수도 있습니다. 예를 들어, 사용자 이름으로 태그가 지정된 경우에만 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 사용자에게 부여할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 IAM 정책 요소: 변수 및 태그를 참조하세요.</p> <p>AWS 는 전역 조건 키 및 서비스별 조건 키를 지원합니다. 모든 AWS 전역 조건 키를 보려면 IAM 사용 설명서의 AWS 전역 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.</p>	

Nimble Studio 자격 증명 기반 정책 예제를 보려면 [Amazon Nimble Studio의 자격 증명 기반 정책 예제를 참조하세요.](#)

Nimble Studio의 액세스 제어 목록(ACLs)

지원 ACLs	아니요
---------	-----

Nimble Studio는 액세스 제어 목록(ACLs)을 지원하지 않습니다. ACLs 리소스에 액세스할 수 있는 권한이 있는 보안 주체(계정 멤버, 사용자 또는 역할)를 제어합니다. ACLs 는 리소스 기반 정책과 유사하지만 JSON 정책 문서 형식을 사용하지는 않습니다.

Nimble Studio를 사용한 속성 기반 액세스 제어(ABAC)

지원 ABAC(정책의 태그)	예
-----------------	---

속성 기반 액세스 제어(ABAC)는 속성을 기반으로 권한을 정의하는 권한 부여 전략입니다. 여기서 AWS이러한 속성을 태그 라고 합니다. IAM 엔터티(사용자 또는 역할) 및 여러 AWS 리소스에 태그를 연결할 수 있습니다. 엔터티 및 리소스에 태그를 지정하는 것은 의 첫 번째 단계입니다. 그런 다음 보안 주체의 태그가 액세스하려는 리소스의 태그와 일치할 때 작업을 허용하는 ABAC 정책을 설계합니다.

태그에 근거하여 액세스를 제어하려면 `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` 또는 `aws:TagKeys` 조건 키를 사용하여 정책의 [조건 요소](#)에 태그 정보를 제공합니다.

에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [란 무엇입니까 ABAC?](#)를 ABAC참조하세요. 설정 단계가 포함된 자습서를 보려면 IAM 사용 설명서의 [속성 기반 액세스 제어 사용\(ABAC\)](#)을 ABAC참조하세요.

Nimble Studio에서 임시 보안 인증 정보 사용

임시 보안 인증 지원	예
-------------	---

임시 자격 증명을 사용하여 로그인할 때 작동하지 AWS 서비스 않는 경우도 있습니다. 임시 자격 증명으로 AWS 서비스 작업하는 것을 비롯한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [AWS 서비스 에서 작업하는 IAM](#) 섹션을 참조하세요.

사용자 이름 및 암호를 제외한 방법을 AWS Management Console 사용하여 로그인하는 경우 임시 자격 증명을 사용합니다. 예를 들어 회사의 Single Sign-On(SSO) 링크를 AWS 사용하여 액세스하면 해당 프로세스가 임시 자격 증명을 자동으로 생성합니다. 또한 콘솔에 사용자로 로그인한 다음 역할을 전환할 때 임시 보안 인증을 자동으로 생성합니다. 역할 전환에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [역할로 전환\(콘솔\)](#)을 참조하세요.

AWS CLI 또는 를 사용하여 임시 자격 증명을 수동으로 생성할 수 있습니다 AWS API. 그런 다음 이러한 임시 자격 증명을 사용하여 장기 액세스 키를 사용하는 대신 임시 자격 증명을 동적으로 생성하는 AWS. AWS recommends에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 [의 임시 보안 자격 증명을 IAM](#)참조하세요.

Nimble Studio의 서비스 간 보안 주체 권한

보안 주체 권한 지원	예
-------------	---

Nimble Studio의 서비스 역할

서비스 역할 지원	예
-----------	---

서비스 역할은 서비스가 사용자를 대신하여 작업을 수행하기 위해 수입하는 [IAM 역할](#)입니다. 서비스 역할은 해당 계정 내에서만 액세스를 제공하며 다른 계정의 서비스에 대한 액세스를 부여하는 데 사용할 수 없습니다. 관리자는 내에서 서비스 역할을 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다IAM. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [에 권한을 위임할 역할 생성을 AWS 서비스](#) 참조하세요.

Warning

서비스 역할의 권한을 변경하면 Nimble Studio 기능이 중단될 수 있습니다. Nimble Studio가 관련 지침을 제공하는 경우에만 서비스 역할을 편집하세요.

Nimble Studio의 서비스 연결 역할

서비스 연결 역할 지원	아니요
--------------	-----

Nimble Studio는 서비스 연결 역할을 지원하지 않습니다. 서비스 연결 역할은 에 연결된 서비스 역할의 한 유형입니다 AWS 서비스. 서비스는 사용자를 대신하여 작업을 수행하기 위해 역할을 수입할 수 있습니다. 서비스 연결 역할은 IAM 계정에 표시되며 서비스가 소유합니다. 관리자는 서비스 연결 역할의 권한을 볼 수 있지만 편집은 할 수 없습니다.

서비스 연결 역할 생성 또는 관리에 대한 자세한 내용은 [AWS 서비스에서 작동하는 섹션을 참조하세요 IAM](#). 서비스 연결 역할 열에서 Yes(예)가 포함된 서비스를 테이블에서 찾습니다. 해당 서비스에 대한 서비스 연결 역할 설명서를 보려면 Yes(네) 링크를 선택합니다.

Amazon Nimble Studio의 자격 증명 기반 정책 예제

기본적으로 사용자 및 역할에는 Nimble Studio 리소스를 생성하거나 수정할 수 있는 권한이 없습니다. 또한 AWS Management Console AWS CLI, 또는 를 사용하여 작업을 수행할 수 없습니다 AWS API. 관리자는 필요한 리소스에 대한 작업을 수행할 수 있는 권한을 사용자 및 역할에 부여하는 IAM 정책을 생성해야 합니다. 그런 다음 관리자는 해당 권한이 필요한 사용자 또는 그룹에 이러한 정책을 연결해야 합니다.

이러한 예제 정책 문서를 사용하여 IAM 자격 증명 기반 JSON 정책을 생성하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [JSON 탭에서 정책 생성](#)을 참조하세요.

주제

- [정책 모범 사례](#)

정책 모범 사례

자격 증명 기반 정책은 매우 강력합니다. 이 정책은 계정에서 사용자가 Nimble Studio 리소스를 생성, 액세스 또는 삭제할 수 있는지 여부를 결정합니다. 이 작업으로 인해 AWS 계정에 비용이 발생할 수 있습니다. ID 기반 정책을 생성하거나 편집할 때는 다음 지침과 권장 사항을 따릅니다.

- AWS 관리형 정책 사용 시작하기 - Nimble Studio를 빠르게 사용하려면 AWS 관리형 정책을 사용하여 직원에게 필요한 권한을 부여하세요. 이 정책은 이미 계정에서 사용할 수 있으며 AWS에 의해 유지 관리 및 업데이트됩니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [AWS 관리형 정책으로 권한 사용 시작](#)을 참조하세요.
- 최소 권한 부여 - 사용자 지정 정책을 생성할 때 태스크를 수행하는 데 필요한 권한만 부여합니다. 최소한의 권한 조합으로 시작하여 필요에 따라 추가 권한을 부여합니다. 처음부터 권한을 많이 부여한 후 나중에 줄이는 방법보다 이 방법이 안전합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [최소 권한 부여](#)를 참조하세요.

- 민감한 작업 MFA 활성화 - 추가 보안을 위해 사용자는 다중 인증(MFA)을 사용하여 민감한 리소스 또는 API 작업에 액세스해야 합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [에서 다중 인증 사용\(MFA\) AWS](#)을 참조하세요.
- 보안 강화를 위해 정책 조건 사용 - 실제로 가능한 경우 자격 증명 기반 정책이 리소스에 대한 액세스를 허용하는 조건을 정의합니다. 예를 들어 요청을 할 수 있는 IP 주소의 범위를 지정하도록 조건을 작성할 수 있습니다. 지정된 날짜 또는 시간 범위 내에서만 요청을 허용하거나 또는 SSL 를 사용해야 하는 조건을 작성할 수도 있습니다MFA. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM JSON 정책 요소: 조건](#)을 참조하세요.

AWS Amazon Nimble Studio의 관리형 정책

사용자, 그룹 및 역할에 권한을 추가하려면 직접 정책을 작성하는 것보다 AWS 관리형 정책을 사용하는 것이 더 쉽습니다. 필요한 권한만 팀에 제공하는 [IAM 고객 관리형 정책을 생성하는](#) 데는 시간과 전문성이 필요합니다. 빠르게 시작하려면 AWS 관리형 정책을 사용할 수 있습니다. 이 정책은 일반적인 사용 사례를 다루며 사용자의 AWS 계정에서 사용할 수 있습니다. AWS 관리형 정책에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [AWS 관리형 정책](#)을 참조하세요.

AWS 서비스는 AWS 관리형 정책을 유지 관리하고 업데이트합니다. AWS 관리형 정책의 권한은 변경할 수 없습니다. 서비스에서 때때로 추가 권한을 AWS 관리형 정책에 추가하여 새로운 기능을 지원합니다. 이 유형의 업데이트는 정책이 연결된 모든 ID(사용자, 그룹 및 역할)에 적용됩니다. 서비스는 새로운 기능이 시작되거나 새 작업을 사용할 수 있을 때 AWS 관리형 정책에 업데이트됩니다. 서비스는 AWS 관리형 정책에서 권한을 제거하지 않으므로 정책 업데이트가 기존 권한을 손상시키지 않습니다.

또한 여러 서비스에 걸쳐 있는 작업 함수에 대한 관리형 정책을 AWS 지원합니다. 예를 들어 ReadOnlyAccess AWS 관리형 정책은 모든 AWS 서비스 및 리소스에 대한 읽기 전용 액세스를 제공합니다. 서비스에서 새 기능을 시작하면 AWS (이)가 새 작업 및 리소스에 대한 읽기 전용 권한을 추가합니다. 작업 함수 정책의 목록 및 설명은 IAM 사용 설명서의 [AWS 작업 함수에 대한 관리형 정책](#)을 참조하세요.

최종 사용자는 주로 Nimble Studio 포털을 사용하여 Amazon Nimble Studio에 액세스합니다. StudioBuilder 또는 Nimble Studio 콘솔을 사용하여 스튜디오를 생성할 때 각 스튜디오 페르소나에 대해 스튜디오 관리자와 스튜디오 사용자라는 하나의 IAM 역할이 생성됩니다. 각 에는 각 IAM 관리형 정책이 연결되어 있습니다. Nimble Studio 포털은 사용자가 액세스 권한이 있는 리소스만 나열하고 사용할 수 있는 경험을 제공합니다.

Nimble Studio 포털은 사용자가 액세스 권한이 있는 리소스만 나열하고 사용할 수 있는 경험을 제공하며, 포털의 올바른 운영은 이러한 정책의 내용에 따라 결정됩니다. Nimble Studio 최종 사용자는 포털을 사용하여 클라우드 스튜디오에 액세스합니다. 따라서 관리자가 를 사용하여 스튜디오를 생성하면

스튜디오에 액세스해야 하는 각 사용자에 대해 StudioBuilder 하나의 IAM 역할이 생성됩니다. 여기에는 스튜디오 관리자와 스튜디오 사용자가 포함되며, 각 사용자마다 관리IAM형 정책이 연결되어 있습니다.

작업 함수 정책의 목록 및 설명은 IAM 사용 설명서의 [AWS 작업 함수에 대한 관리형 정책을 참조](#)하세요.

AWS 관리형 정책: **AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker**

[AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker](#) 정책을 IAM 자격 증명에 연결할 수 있습니다.

이 정책을 Nimble Studio Builder에서 생성한 EC2 인스턴스에 연결하여 Nimble Studio 시작 프로파일 작업자가 필요로 하는 리소스에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

권한 세부 정보

이 정책에는 다음 권한이 포함되어 있습니다.

- ds - LaunchProfile 작업자가 와 AWS Managed Microsoft AD 연결된 에 대한 연결 정보를 검색할 수 있습니다 LaunchProfile.
- ec2 - LaunchProfile 작업자가 에 연결하기 위한 보안 그룹 및 서브넷 정보를 검색할 수 있습니다 LaunchProfile.
- fsx - LaunchProfile 작업자가 와 연결된 Amazon FSx 볼륨에 대한 연결 정보를 검색할 수 있습니다 LaunchProfile.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:CalledViaLast": "nimble.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  },
  "Sid": "GetLaunchProfileInitializationDependencies"
}
],
"Version": "2012-10-17"
}

```

AWS 관리형 정책: **AmazonNimbleStudio-StudioAdmin**

[AmazonNimbleStudio-StudioAdmin](#) 정책을 IAM 자격 증명에 연결할 수 있습니다.

이 정책을 스튜디오와 연결된 관리자 역할에 연결하여 스튜디오 관리자와 연결된 Amazon Nimble Studio 리소스 및 다른 서비스의 관련 스튜디오 리소스에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

권한 세부 정보

이 정책에는 다음 권한이 포함되어 있습니다.

- 민첩 - Studio 사용자가 에서 위임한 Nimble 리소스에 액세스할 수 있도록 허용합니다 StudioAdmins.
- sso - 스튜디오 사용자가 스튜디오에 있는 다른 사용자의 이름을 볼 수 있도록 합니다.
- identitystore - 스튜디오 사용자가 스튜디오에 있는 다른 사용자의 이름을 볼 수 있도록 합니다.
- ds - Nimble Studio가 스튜디오와 AWS Managed Microsoft AD 연결된 에 가상 워크스테이션을 추가 할 수 있습니다.
- ec2 - Nimble Studio가 구성된 에 가상 워크스테이션을 연결할 수 있도록 허용합니다VPC.
- fsx - Nimble Studio가 구성된 Amazon FSx 볼륨에 가상 워크스테이션을 연결할 수 있도록 허용합니 다.
- cloudwatch - Nimble Studio가 CloudWatch 지표를 검색할 수 있도록 허용합니다.

```

{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "StudioAdminFullAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "nimble:CreateStreamingSession",
        "nimble:GetStreamingSession",
        "nimble:StartStreamingSession",

```

```

    "nimble:StopStreamingSession",
    "nimble:CreateStreamingSessionStream",
    "nimble:GetStreamingSessionStream",
    "nimble>DeleteStreamingSession",
    "nimble:ListStreamingSessionBackups",
    "nimble:GetStreamingSessionBackup",
    "nimble:ListEulas",
    "nimble:ListEulaAcceptances",
    "nimble:GetEula",
    "nimble:AcceptEulas",
    "nimble:ListStudioMembers",
    "nimble:GetStudioMember",
    "nimble:ListStreamingSessions",
    "nimble:GetStreamingImage",
    "nimble:ListStreamingImages",
    "nimble:GetLaunchProfileInitialization",
    "nimble:GetLaunchProfileDetails",
    "nimble:GetFeatureMap",
    "nimble:PutStudioLogEvents",
    "nimble:ListLaunchProfiles",
    "nimble:GetLaunchProfile",
    "nimble:GetLaunchProfileMember",
    "nimble:ListLaunchProfileMembers",
    "nimble:PutLaunchProfileMembers",
    "nimble:UpdateLaunchProfileMember",
    "nimble>DeleteLaunchProfileMember"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "sso-directory:DescribeUsers",
    "sso-directory:SearchUsers",
    "identitystore:DescribeUser",
    "identitystore:ListUsers"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [

```

```

    "ds:CreateComputer",
    "ds:DescribeDirectories",
    "ec2:DescribeSubnets",
    "ec2:CreateNetworkInterface",
    "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
    "ec2>DeleteNetworkInterface",
    "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
    "ec2>DeleteNetworkInterfacePermission",
    "ec2:DescribeSecurityGroups",
    "fsx:DescribeFileSystems"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ],
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:CalledViaLast": "nimble.amazonaws.com"
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "cloudwatch:GetMetricData",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "cloudwatch:namespace": "AWS/NimbleStudio"
    }
  }
}
],
"Version": "2012-10-17"
}

```

AWS 관리형 정책: **AmazonNimbleStudio-StudioUser**

[AmazonNimbleStudio-StudioUser](#) 정책을 IAM 자격 증명에 연결할 수 있습니다.

이 정책을 스튜디오와 관련된 사용자 역할에 연결하여 스튜디오 사용자와 연결된 Amazon Nimble Studio 리소스 및 다른 서비스의 관련 스튜디오 리소스에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

권한 세부 정보

이 정책에는 다음 권한이 포함되어 있습니다.

- nimble - Studio 사용자가 에서 위임한 Nimble 리소스에 액세스할 수 있도록 허용합니다 StudioAdmins.
- sso - 스튜디오 사용자가 스튜디오에 있는 다른 사용자의 이름을 볼 수 있도록 합니다.
- identitystore - 스튜디오 사용자가 스튜디오에 있는 다른 사용자의 이름을 볼 수 있도록 합니다.
- ds - Nimble Studio가 스튜디오와 AWS Managed Microsoft AD 연결된 에 가상 워크스테이션을 추가 할 수 있습니다.
- ec2 - Nimble Studio가 구성된 에 가상 워크스테이션을 연결할 수 있도록 허용합니다VPC.
- fsx - Nimble Studio가 구성된 Amazon FSx 볼륨에 가상 워크스테이션을 연결할 수 있도록 허용합니 다.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ds:CreateComputer",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2>DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2>DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:CalledViaLast": "nimble.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers",

```

```

    "identitystore:DescribeUser",
    "identitystore:ListUsers"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "nimble:ListLaunchProfiles"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "nimble:requesterPrincipalId": "${nimble:principalId}"
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "nimble:ListStudioMembers",
    "nimble:GetStudioMember",
    "nimble:ListEulas",
    "nimble:ListEulaAcceptances",
    "nimble:GetFeatureMap",
    "nimble:PutStudioLogEvents"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "nimble:StartStreamingSession",
    "nimble:StopStreamingSession",
    "nimble>DeleteStreamingSession",
    "nimble:GetStreamingSession",
    "nimble>CreateStreamingSessionStream",
    "nimble:GetStreamingSessionStream",
    "nimble:ListStreamingSessions",
    "nimble:ListStreamingSessionBackups",
    "nimble:GetStreamingSessionBackup"
  ],

```



```

    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "nimble:ownedBy": "${nimble:requesterPrincipalId}"
      }
    }
  },
  "Version": "2012-10-17"
}

```

AWS 관리형 정책에 대한 Nimble Studio 업데이트

이 서비스가 이러한 변경 사항을 추적하기 시작한 이후 Amazon Nimble Studio의 AWS 관리형 정책 업데이트에 대한 세부 정보를 봅니다.

변경 사항	설명	날짜
AWS 관리형 정책: AmazonNimbleStudio-StudioUser - 정책 업데이트	최신 버전의 자격 증명 스토어 서비스를 사용하도록 Amazon Nimble Studio가 정책을 업데이트했습니다.	2023년 9월 22일
AWS 관리형 정책: AmazonNimbleStudio-StudioAdmin - 정책 업데이트	최신 버전의 자격 증명 스토어 서비스를 사용하도록 Amazon Nimble Studio가 정책을 업데이트했습니다.	2023년 9월 22일
AWS 관리형 정책: AmazonNimbleStudio-StudioUser - 정책 업데이트	스튜디오 사용자가 워크스태이션 백업을 볼 수 있도록 Amazon Nimble Studio가 정책을 업데이트했습니다.	2022년 12월 20일
AWS 관리형 정책: AmazonNimbleStudio-StudioAdmin - 정책 업데이트	스튜디오 관리자가 워크스태이션 백업을 볼 수 있도록 Amazon Nimble Studio가 정책을 업데이트했습니다.	2022년 12월 20일
AWS 관리형 정책: AmazonNimbleStudio-	Amazon Nimble Studio는 스튜디오 관리자가 지표를 검색할	2021년 11월 11일

변경 사항	설명	날짜
StudioUser - 정책 업데이트	CloudWatch 수 있도록 정책을 업데이트했습니다.	
AWS 관리형 정책: AmazonNimbleStudio-StudioUser - 정책 업데이트	스튜디오 사용자가 워크스테이션을 시작하고 중지할 수 있도록 Amazon Nimble Studio가 정책을 업데이트했습니다.	2021년 11월 1일
AWS 관리형 정책: AmazonNimbleStudio-StudioAdmin - 정책 업데이트	스튜디오 관리자가 워크스테이션을 시작하고 중지할 수 있도록 Amazon Nimble Studio가 정책을 업데이트했습니다.	2021년 11월 1일
AWS 관리형 정책: AmazonNimbleStudio-StudioUser - 정책 업데이트	nimble:createdBy 대신 nimble:ownedBy 에 기반하여 스트리밍 세션 리소스에 대한 액세스를 조건부로 허용하도록 Amazon Nimble Studio가 정책을 업데이트했습니다.	2021년 8월 16일
AWS 관리형 정책: AmazonNimbleStudio-StudioUser - 새 정책	Amazon Nimble Studio가 스튜디오 사용자와 연결된 리소스 및 다른 서비스의 관련 스튜디오 리소스에 대한 액세스를 허용하는 새 정책을 추가했습니다.	2021년 4월 28일
AWS 관리형 정책: AmazonNimbleStudio-StudioAdmin - 새 정책	Amazon Nimble Studio가 스튜디오 관리자와 연결된 리소스 및 다른 서비스의 관련 스튜디오 리소스에 대한 액세스를 허용하는 새 정책을 추가했습니다.	2021년 4월 28일

변경 사항	설명	날짜
AWS 관리형 정책: AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker - 새 정책	Amazon Nimble Studio가 Nimble Studio 시작 프로파일 작업자에게 필요한 리소스에 대한 액세스를 허용하는 새 정책을 추가했습니다.	2021년 4월 28일
Amazon Nimble Studio가 변경 사항 추적 시작	Amazon Nimble Studio는 AWS 관리형 정책에 대한 변경 사항을 추적하기 시작했습니다.	2021년 4월 28일

교차 서비스 혼동된 대리인 방지

혼동된 대리자 문제는 작업을 수행할 권한이 없는 엔터티가 권한이 더 많은 엔터티에게 작업을 수행하도록 강요할 수 있는 보안 문제입니다. 에서 서비스 AWS간 사칭은 혼동된 대리자 문제를 초래할 수 있습니다. 교차 서비스 가장은 한 서비스(호출하는 서비스)가 다른 서비스(호출되는 서비스)를 직접적으로 호출할 때 발생할 수 있습니다. 호출하는 서비스가 액세스 권한이 없는 다른 고객의 리소스에서 그 권한을 사용하여 허용되지 않는 작업을 하도록 조작될 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 AWS에서는 계정의 리소스에 대한 액세스 권한이 부여된 서비스 보안 주체를 사용하여 모든 서비스에 대한 데이터를 보호하는 데 도움이 되는 도구를 제공합니다.

리소스 정책에서 `aws:SourceArn` 및 `aws:SourceAccount` 전역 조건 컨텍스트 키를 사용하여 Identity and Access Management(IAM)가 Amazon Nimble Studio에 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 제한하는 것이 좋습니다. 두 글로벌 조건 컨텍스트 키를 모두 사용하는 경우 `aws:SourceAccount` 값과 `aws:SourceArn` 값의 계정은 동일한 정책 문에서 사용될 때 동일한 계정 ID를 사용해야 합니다.

의 값은 `aws:SourceArn` 스튜디오의 ARN이고 계정 ID여야 `aws:SourceAccount` 합니다. 스튜디오는 Nimble Studio에서 생성되기 때문에 생성되기 전까지는 스튜디오 ID가 무엇인지 알 수 없습니다. 스튜디오가 생성되면 최종 스튜디오 ID를 `aws:SourceArn`으로 설정하여 신뢰 정책을 업데이트할 수 있습니다.

혼동된 대리자 문제로부터 보호하는 가장 효과적인 방법은 `aws:SourceArn` 글로벌 조건 컨텍스트 키를 전체 리소스와 함께 사용하는 ARN 것입니다. 리소스 ARN 전체를 모르는 경우 또는 여러 리소스를 지정하는 경우 의 알 수 없는 부분에 와일드카드(*)와 함께 `aws:SourceArn` 전역 컨텍스트 조건 키를 사용합니다ARN. 예: `arn:aws:nimble::123456789012:*`.

최종 사용자는 Nimble Studio 포털에 로그인하면 스튜디오 역할을 수임합니다. 스튜디오를 생성할 때는 역할을 AWS 구성하고 policy. AWS evaluates를 평가하며, 이후 사용자 중 한 명이 Nimble Studio 포털에 로그인할 때마다 정책을 평가합니다. 스튜디오를 생성할 때 aws:SourceArn을 수정할 수 없습니다. 스튜디오 생성을 완료한 후 studioArn 에 를 사용할 수 있습니다aws:SourceArn.

다음 예제는 Nimble Studio에서 aws:SourceArn 및 aws:SourceAccount 전역 조건 컨텍스트 키를 사용하여 혼동된 대리자 문제를 방지하는 방법을 보여 주는 역할 수임 정책입니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "identity.nimble.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        },
        "StringLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:nimble:us-west-2:123456789012:studio/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Amazon Nimble Studio 자격 증명 및 액세스 문제 해결

다음 정보를 사용하여 Nimble Studio 및 에서 작업할 때 발생할 수 있는 일반적인 문제를 진단하고 해결할 수 있습니다IAM.

주제

- [Nimble Studio에서 작업을 수행할 권한이 없습니다.](#)
- [iam을 수행할 권한이 없습니다PassRole.](#)
- [액세스 키를 확인하고자 합니다.](#)

- [관리자인데, 다른 사용자의 Nimble Studio 액세스를 허용하려고 합니다.](#)
- [내 외부의 사람들이 내 Nimble Studio 리소스 AWS 계정에 액세스하도록 허용하고 싶습니다.](#)

Nimble Studio에서 작업을 수행할 권한이 없습니다.

작업을 수행할 수 있는 권한이 없다는 오류가 수신되면 작업을 수행할 수 있도록 정책을 업데이트해야 합니다.

다음 예제 오류는 mateojackson IAM 사용자가 콘솔을 사용하여 가상 *my-example-widget* 리소스에 대한 세부 정보를 보려고 하지만 가상 *nimble:GetWidget* 권한이 없는 경우에 발생합니다.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
nimble:GetWidget on resource: my-example-widget
```

이 경우 *nimble:GetWidget* 작업을 사용하여 *my-example-widget* 리소스에 액세스할 수 있도록 mateojackson 사용자 정책을 업데이트해야 합니다.

도움이 필요한 경우 AWS 관리자에게 문의하세요. 관리자는 로그인 자격 증명을 제공한 사람입니다.

iam을 수행할 권한이 없습니다PassRole.

iam:PassRole 작업을 수행할 권한이 없다는 오류가 수신되면 관리자에게 문의하여 도움을 받으세요. 역할을 Nimble Studio로 전달하도록 허용하는 정책을 업데이트하도록 요청합니다.

일부는 새 서비스 역할 또는 서비스 연결 역할을 생성하는 대신 기존 역할을 해당 서비스에 전달할 수 있도록 AWS 서비스 허용합니다. 이렇게 하려면 서비스에 역할을 전달할 수 있는 권한이 필요합니다.

다음 예제 오류는 johndoe라는 사용자가 콘솔을 사용하여 Nimble Studio에서 작업을 수행하려고 하는 경우에 발생합니다. 하지만 태스크를 수행하려면 서비스에 서비스 역할이 부여한 권한이 있어야 합니다. John은 서비스에 역할을 전달할 수 있는 권한을 가지고 있지 않습니다.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/johndoe is not authorized to perform: iam:PassRole
```

이 경우 John은 iam:PassRole 작업을 수행할 권한을 부여하도록 정책을 업데이트할 것을 관리자에게 요청합니다.

액세스 키를 확인하고자 합니다.

Amazon Nimble Studio는 액세스 키를 제공하지 않습니다. 보안 액세스 키에 대한 자세한 내용은 [IAM 사용 설명서](#)의 액세스 키 관리를 참조하세요.

⚠ Important

[정식 사용자 ID 찾기](#)를 돕기 위해서라고 하더라도 액세스 키를 제3자에게 제공하지 마세요. 이로 인해 다른 사람에게 계정에 대한 영구 액세스를 제공하게 될 수 있습니다.

액세스 키 페어를 생성할 때 액세스 키 ID와 비밀 액세스 키를 안전한 위치에 저장하라는 메시지가 표시됩니다. 보안 액세스 키는 생성할 때만 사용할 수 있습니다. 비밀 액세스 키를 잃어버린 경우 새로운 액세스 키를 사용자에게 추가하세요. 최대 두 개의 액세스 키를 가질 수 있습니다. 이미 두 개가 있는 경우 새로 생성하려면 먼저 키 페어 하나를 삭제합니다. 지침을 보려면 IAM 사용 설명서의 [액세스 키 관리](#)를 참조하세요.

관리자인데, 다른 사용자의 Nimble Studio 액세스를 허용하려고 합니다.

다른 사용자가 Nimble Studio에 액세스하도록 허용하려면 액세스가 필요한 사람 또는 애플리케이션에 대한 IAM 엔터티(사용자 또는 역할)를 생성합니다. 다른 사용자들은 해당 엔터티에 대한 보안 인증을 사용해 AWS에 액세스합니다. 그런 다음 올바른 권한을 부여하는 정책을 엔터티에 연결합니다.

Nimble Studio는 AWS Management Console에서 AmazonNimbleStudio-StudioUser를 제공합니다. 콘솔을 관리하는 IT 관리자는 이 정책을 사용하여 다른 사용자에게 스튜디오 액세스 권한을 부여합니다.

관리자 정책 사용에 대한 자습서는 [Nimble Studio 설정](#) 안내서를 참조하세요. 사용자 및 시작 프로필 정책과 같은 기존 정책을 사용자에게 연결하는 방법을 알아보려면 [IAM 사용자 생성\(콘솔\)](#)을 참조하세요.

정책 가져오기에 대한 자세한 내용은 [IAM 사용 설명서](#)의 첫 번째 IAM 위임된 사용자 및 그룹 생성을 참조하세요.

내 외부의 사람들이 내 Nimble Studio 리소스 AWS 계정에 액세스하도록 허용하고 싶습니다.

다른 계정의 사용자 또는 조직 외부의 사람이 리소스에 액세스할 때 사용할 수 있는 역할을 생성할 수 있습니다. 역할을 수임할 신뢰할 수 있는 사람을 지정할 수 있습니다. 리소스 기반 정책 또는 액세스 제어 목록(ACLs)을 지원하는 서비스의 경우 이러한 정책을 사용하여 사용자에게 리소스에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

자세히 알아보려면 다음을 참조하세요.

- Nimble Studio에서 이러한 기능을 지원는지 알아보려면 [Amazon Nimble Studio의 작동 방식 IAM 단원을 참조하세요.](#)
- 소유 AWS 계정 한 의 리소스에 대한 액세스 권한을 제공하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [소유 AWS 계정 한 다른 의 IAM 사용자에게 액세스 권한 제공을 참조하세요.](#)
- 타사에 리소스에 대한 액세스 권한을 제공하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [타사 AWS 계정 소유에 대한 액세스 권한 제공을 AWS 계정참조하세요.](#)
- 자격 증명 페더레이션을 통해 액세스를 제공하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [외부에서 인증된 사용자에게 액세스 권한 제공\(자격 증명 페더레이션\)](#)을 참조하세요.
- 교차 계정 액세스에 역할 및 리소스 기반 정책을 사용하는 차이점을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [리소스 기반 정책과 IAM 역할이 어떻게 다른지](#) 참조하세요.

Nimble Studio의 보안 이벤트 로깅 및 모니터링

모니터링은 Amazon Nimble Studio 및 AWS 솔루션의 안정성, 가용성 및 성능을 유지하는 데 중요한 부분입니다. AWS 솔루션의 모든 부분에서 모니터링 데이터를 수집하여 멀티 포인트 장애가 발생할 경우 더 쉽게 디버깅할 수 있습니다.

AWS 및 Nimble Studio는 [를 사용하여 Nimble Studio 호출 로깅 AWS CloudTrail 및 AWS CloudFormation 사용 설명서](#) 를 포함하여 리소스를 모니터링하고 잠재적 인시던트에 대응할 수 있는 도구를 제공합니다.

JSON 및 YAML 템플릿의 예를 AWS CloudFormation포함하여 Amazon Nimble Studio가 와 작동하는 방식에 대한 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 [Amazon Nimble Studio 리소스 및 속성 참조](#)를 참조하세요. 템플릿을 사용하는 CloudFormation 방법을 알아보려면 [AWS CloudFormation 개념을](#) 참조하세요.

주제

- [를 사용하여 Nimble Studio 호출 로깅 AWS CloudTrail](#)

를 사용하여 Nimble Studio 호출 로깅 AWS CloudTrail

Amazon Nimble Studio는 Nimble Studio AWS 서비스 .에서 사용자 AWS CloudTrail, 역할 또는 가 수행한 작업의 레코드를 제공하는 서비스인 와 통합됩니다. 는 Nimble Studio에 대한 모든 API 호출을 이벤트로 CloudTrail 캡처합니다. 캡처되는 호출에는 Nimble Studio 콘솔로부터의 호출과 Amazon Nimble Studio 작업에 대한 코드 호출이 포함됩니다.

추적을 생성하는 경우 Nimble Studio에 대한 CloudTrail 이벤트를 포함하여 Amazon S3 버킷으로 이벤트를 지속적으로 전송할 수 있습니다. 추적을 구성하지 않은 경우에도 CloudTrail 콘솔의 이벤트 기록에서 최신 이벤트를 볼 수 있습니다. 에서 수집한 정보를 사용하여 Nimble Studio에 수행된 요청 CloudTrail, 요청이 수행된 IP 주소, 요청을 수행한 사람, 요청이 수행된 시간 및 추가 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

의 Nimble Studio 정보 CloudTrail

CloudTrail 계정을 생성할 AWS 계정 때 에서 가 활성화됩니다. Nimble Studio에서 활동이 발생하면 해당 활동은 CloudTrail 이벤트 기록 의 다른 AWS 서비스 이벤트와 함께 이벤트에 기록됩니다. 에서 최근 이벤트를 보고 검색하고 다운로드할 수 있습니다 AWS 계정. 자세한 내용은 [이벤트 기록을 사용하여 CloudTrail 이벤트 보기를 참조하세요](#).

Nimble Studio에 대한 이벤트를 AWS 계정포함하여 에서 이벤트의 지속적인 기록을 위해 추적을 생성합니다. 추적을 사용하면 CloudTrail 가 Amazon S3 버킷에 로그 파일을 전달할 수 있습니다. 콘솔에서 추적을 생성하면 기본적으로 모든 AWS 리전에 추적이 적용됩니다. 추적은 AWS 파티션의 모든 리전에서 이벤트를 기록하고 지정한 Amazon S3 버킷에 로그 파일을 전달합니다. 또한 CloudTrail 로그에서 수집된 이벤트 데이터를 추가로 분석하고 이에 따라 작업 AWS 서비스 하도록 다른 를 구성할 수 있습니다.

자세한 내용은 다음 자료를 참조하십시오.

[추적 생성 개요](#)

[CloudTrail 지원되는 서비스 및 통합](#)

[에 대한 Amazon SNS 알림 구성 CloudTrail](#)

[여러 리전에서 CloudTrail 로그 파일 수신](#)

[여러 계정에서 CloudTrail 로그 파일 수신](#)

Nimble Studio 작업은 에 의해 기록 CloudTrail 되며 [Amazon Nimble Studio API 참조](#) 에 문서화됩니다. 예를 들어 를 호출 CreateStudio GetStudio 하고 DeleteStudio 작업을 수행하면 CloudTrail 로그 파일에 항목이 생성됩니다.

모든 이벤트 및 로그 항목에는 요청을 생성한 사용자에 대한 정보가 들어 있습니다. 보안 인증 정보를 이용하면 다음을 쉽게 판단할 수 있습니다.

- 요청이 루트 또는 AWS Identity and Access Management (IAM) 사용자 자격 증명으로 이루어졌는지 여부.
- 역할 또는 페더레이션 사용자에게 대한 임시 보안 인증을 사용하여 요청이 생성되었는지 여부.

- 다른 서비스에서 요청했는지.

자세한 내용은 [CloudTrail 사용자 자격 증명 요소](#) 를 참조하세요.

Nimble Studio 로그 파일 항목 이해

추적은 사용자가 지정한 Amazon S3 버킷에 로그 파일로 이벤트를 전달할 수 있도록 하는 구성입니다. CloudTrail 로그 파일에는 하나 이상의 로그 항목이 포함됩니다. 이벤트는 모든 소스로부터의 단일 요청을 나타내며 요청 작업, 작업 날짜와 시간, 요청 파라미터 등에 대한 정보가 들어 있습니다. CloudTrail 로그 파일은 퍼블릭 API 호출의 순서가 지정된 스택 추적이 아니므로 특정 순서로 표시되지 않습니다.

이 JSON 예제는 세 가지 작업을 보여줍니다.

- ACTION_1: CreateStudio
- ACTION_2: GetStudio
- ACTION_3: DeleteStudio

```
{
  "eventVersion": "0",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EXAMPLE-PrincipalID:EXAMPLE-Session",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/EXAMPLE-UserName/EXAMPLE-Session",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "EXAMPLE-accessKeyId",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLE-PrincipalID",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EXAMPLE-UserName",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "EXAMPLE-UserName"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-03-08T23:25:49Z"
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  },
  "eventTime": "2021-03-08T23:25:49Z",
  "eventSource": "nimble.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateStudio",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "EXAMPLE-userAgent",
  "requestParameters": {
    "displayName": "Studio Name",
    "studioName": "EXAMPLE-studioName",
    "userRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EXAMPLE-ServiceRole-User",
    "adminRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EXAMPLE-ServiceRole-Admin"
  },
  "responseElements": {},
  "requestID": "EXAMPLE-requestID",
  "eventID": "EXAMPLE-eventID",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "111122223333"
},
{
  "eventVersion": "0",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EXAMPLE-PrincipalID:EXAMPLE-Session",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/EXAMPLE-UserName/EXAMPLE-Session",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "EXAMPLE-accessKeyId",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLE-PrincipalID",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EXAMPLE-UserName",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "EXAMPLE-UserName"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-03-08T23:44:25Z"
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  }
},
"eventTime": "2021-03-08T23:44:25Z",
"eventSource": "nimble.amazonaws.com",
"eventName": "GetStudio",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "EXAMPLE-userAgent",
"requestParameters": {
  "studioId": "us-west-2-EXAMPLE-studioId"
},
"responseElements": null,
"requestID": "EXAMPLE-requestID",
"eventID": "EXAMPLE-eventID",
"readOnly": true,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "111122223333"
},
{
  "eventVersion": "0",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EXAMPLE-PrincipalID:EXAMPLE-Session",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/EXAMPLE-UserName/EXAMPLE-Session",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "EXAMPLE-accessKeyId",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLE-PrincipalID",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EXAMPLE-UserName",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "EXAMPLE-UserName"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-03-08T23:45:14Z"
      }
    }
  }
}
}

```

```

    },
    "eventTime": "2021-03-08T23:44:14Z",
    "eventSource": "nimble.amazonaws.com",
    "eventName": "DeleteStudio",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "EXAMPLE-userAgent",
    "requestParameters": {
      "studioId": "us-west-2-EXAMPLE-studioId"
    },
    "responseElements": {
      "studio": {
        "adminRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EXAMPLE-ServiceRole-Admin",
        "displayName": "My New Studio Name",
        "homeRegion": "us-west-2",
        "ssoClientId": "EXAMPLE-ssoClientId",
        "state": "DELETING",
        "statusCode": "DELETING_STUDIO",
        "statusMessage": "Deleting studio",
        "studioEncryptionConfiguration": {
          "keyType": "AWS_OWNED_CMK"
        },
        "studioId": "us-west-2-EXAMPLE-studioId",
        "studioName": "EXAMPLE-studioName",
        "studioUrl": "https://sso111122223333.us-
west-2.portal.nimble.amazonaws.com",
        "tags": {},
        "userRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EXAMPLE-ServiceRole-User"
      }
    },
    "requestID": "EXAMPLE-requestID",
    "eventID": "EXAMPLE-eventID",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333"
  }
}

```

이 예제에서는 이벤트를 식별하는 데 도움이 되는 리전, IP 주소 및 'requestParameters' 및 'userRoleArn'와 같은 기타 'adminRoleArn'가 이벤트에 표시됩니다. 'creationDate'에서 시간과 날짜를 볼 수 있으며 요청이 시작된 소스는 'eventSource': 'nimble.amazonaws.com'으로 표시됩니다.

CloudTrail 계정을 생성할 AWS 계정 때 에서 가 활성화됩니다. IAM 또는 에서 활동이 발생하면 AWS STS해당 활동은 CloudTrail 이벤트 기록의 다른 AWS 서비스 이벤트와 함께 이벤트에서 기록됩니다. 에서 최근 이벤트를 보고 검색하고 다운로드할 수 있습니다 AWS 계정.

AWS CloudTrail 는 콘솔의 API 호출 및 API 호출을 포함하여 IAM 및 AWS Security Token Service (AWS STS)에 대한 모든 호출을 이벤트로 캡처합니다. IAM 및 와 CloudTrail 함께 를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [로깅 IAM 및 AWS STS 를 사용한 API 호출 AWS CloudTrail](#)을 AWS STS참조하세요.

에 대한 자세한 내용은 [AWS CloudTrail 사용 설명서 단원을](#) CloudTrail참조하세요.

Amazon에서 제공하는 다른 모니터링 서비스에 대한 자세한 내용은 [Amazon CloudWatch 사용 설명서 섹션을](#) 참조하세요.

Amazon Nimble Studio 규정 준수 검증

Amazon Nimble Studio는 [공동 책임 모델](#) 를 따르며 규정 준수는 AWS 와 고객 간에 공유됩니다.

AWS 서비스 가 특정 규정 준수 프로그램의 범위 내에 있는지 알아보려면 [AWS 서비스 규정 준수 프로그램 범위](#) 참조하고 관심 있는 규정 준수 프로그램을 선택합니다. 일반 정보는 [AWS 규정 준수 프로그램](#) 참조하세요.

를 사용하여 타사 감사 보고서를 다운로드할 수 있습니다 AWS Artifact. 자세한 내용은 [의 보고서 다운로드 AWS Artifact](#).

사용 시 규정 준수 책임은 데이터의 민감도, 회사의 규정 준수 목표 및 관련 법률 및 규정에 따라 AWS 서비스 결정됩니다. 는 규정 준수를 돕기 위해 다음 리소스를 AWS 제공합니다.

- [보안 및 규정 준수 빠른 시작 안내서](#) - 이 배포 안내서에서는 아키텍처 고려 사항에 대해 설명하고 보안 및 규정 준수에 중점을 둔 에 기존 환경을 배포 AWS 하기 위한 단계를 제공합니다.
- [Amazon Web Services의 HIPAA 보안 및 규정 준수를 위한 아키텍처 HIPAA](#)- 이 백서에서는 기업이 AWS 를 사용하여 적격 애플리케이션을 생성하는 방법을 설명합니다.

Note

모두 HIPAA 적합한 AWS 서비스 것은 아닙니다. 자세한 내용은 [HIPAA 적격 서비스 참조를](#) 참조하세요.

- [AWS 규정 준수 리소스](#) - 이 워크북 및 가이드 모음은 해당 산업 및 위치에 적용될 수 있습니다.

- [AWS 고객 규정 준수 가이드](#) - 규정 준수의 관점에서 공동 책임 모델을 이해합니다. 이 가이드에는 여러 프레임워크(미국 국립표준기술연구소(), 결제카드 산업보안표준위원회(NIST), 국제표준화기구(ISO) 포함)의 보안 제어PCI에 대한 지침을 보호하고 AWS 서비스 매핑하는 모범 사례가 요약되어 있습니다.
- AWS Config 개발자 안내서의 [규칙을 사용하여 리소스 평가](#) - 이 AWS Config 서비스는 리소스 구성 이 내부 관행, 업계 지침 및 규정을 얼마나 잘 준수하는지 평가합니다.
- [AWS Security Hub](#) - 이를 AWS 서비스 통해 내 보안 상태를 포괄적으로 확인할 수 있습니다 AWS Security Hub는 보안 제어를 사용하여 AWS 리소스를 평가하고 보안 업계 표준 및 모범 사례에 대한 규정 준수를 확인합니다. 지원되는 서비스 및 제어 목록은 [Security Hub 제어 참조](#)를 참조하세요.
- [Amazon GuardDuty](#) - 환경의 의심스럽거나 악의적인 활동을 모니터링하여 AWS 계정, 워크로드, 컨테이너 및 데이터에 대한 잠재적 위협을 AWS 서비스 탐지합니다. 는 특정 규정 준수 프레임워크에서 요구하는 침입 탐지 요구 사항을 충족DSS하여 PCI 와 같은 다양한 규정 준수 요구 사항을 해결하는 데 도움이 될 GuardDuty 수 있습니다.
- [AWS Audit Manager](#) - 이를 AWS 서비스 통해 AWS 사용량을 지속적으로 감사하여 위험과 규정 및 업계 표준 준수를 관리하는 방법을 간소화할 수 있습니다.

Amazon Nimble Studio의 인프라 보안

관리형 서비스인 Amazon Nimble Studio는 AWS 글로벌 네트워크 보안으로 보호됩니다. AWS 보안 서비스 및 가 인프라를 AWS 보호하는 방법에 대한 자세한 내용은 [AWS 클라우드 보안 섹션을](#) 참조하세요. 인프라 보안 모범 사례를 사용하여 AWS 환경을 설계하려면 Security Pillar AWS Well-Architected Framework의 [인프라 보호](#)를 참조하세요.

AWS 게시된 API 호출을 사용하여 네트워크를 통해 Nimble Studio에 액세스합니다. 고객은 다음을 지원해야 합니다.

- 전송 계층 보안(TLS). TLS 1.2가 필요하며 TLS 1.3을 권장합니다.
- DHE (Ephemeral Diffie-HellmanPFS) 또는 (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman)과 같은 완벽한 순방향 보안ECDHE()이 포함된 Cipher 제품군. Java 7 이상의 최신 시스템은 대부분 이러한 모드를 지원합니다.

또한 액세스 키 ID와 IAM 보안 주체와 연결된 보안 액세스 키를 사용하여 요청에 서명해야 합니다. 또는 [AWS Security Token Service\(AWS STS\)](#)를 사용하여 임시 보안 인증을 생성하여 요청에 서명할 수 있습니다.

Nimble Studio의 보안 모범 사례

Amazon Nimble Studio는 자체 보안 정책을 개발하고 구현할 때 고려해야 할 여러 보안 기능을 제공합니다. 다음 모범 사례는 일반적인 지침이며 완벽한 보안 솔루션을 나타내지는 않습니다. 이러한 모범 사례는 환경에 적절하지 않거나 충분하지 않을 수 있으므로 참고용으로만 사용해 주십시오.

모니터링

모니터링은 Nimble Studio 및 AWS 솔루션의 안정성, 가용성 및 성능을 유지하는 데 중요한 부분입니다. 이벤트 모니터링 및 응답에 대한 자세한 내용은 [Nimble Studio의 보안 이벤트 로깅 및 모니터링 단원](#)을 참조하세요.

데이터 보호

데이터 보호를 위해 AWS 계정 자격 증명을 보호하고 AWS Identity and Access Management (IAM)를 사용하여 개별 계정을 설정하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 개별 사용자에게 자신의 직무를 충실히 이행하는 데 필요한 권한만 부여됩니다. 또한 다음과 같은 방법으로 데이터를 보호하는 것이 좋습니다.

- 각 계정에 다단계 인증(MFA)을 사용합니다.
- SSL/TLS를 사용하여 AWS 리소스와 통신합니다. TLS 1.2 이상을 사용하는 것이 좋습니다.
- CloudTrail을 사용하여 API 및 사용자 활동 로깅을 설정합니다 AWS CloudTrail.
- AWS 암호화 솔루션과 내의 모든 기본 보안 제어를 사용합니다 AWS 서비스.
- Amazon S3에 저장된 개인 데이터를 검색하고 보호하는 데 도움이 되는 Amazon Macie와 같은 고급 관리형 보안 서비스를 사용합니다.
- 명령줄 인터페이스 또는 FIPS 를 통해 액세스할 AWS 때 140-2개의 검증된 암호화 모듈이 필요한 경우 FIPS 엔드포인트를 API사용합니다. 사용 가능한 FIPS 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 [연방 정보 처리 표준\(FIPS\) 140-2](#)를 참조하세요.

이름 필드와 같은 자유 형식 필드에 고객 계정 번호와 같은 중요 식별 정보를 절대 입력하지 마십시오. 여기에는 콘솔, 또는 클라이언트 AWS 서비스 사용하여 Amazon Nimble Studio 또는 기타 에서 작업하는 경우가 포함됩니다 API AWS CLI AWS SDKs. Amazon Nimble Studio 또는 기타 서비스에 입력하는 데이터는 캡처되어 진단 로그에 포함될 수 있습니다. 외부 서버에 URL를 제공할 때 해당 서버에 대한 요청을 검증URL하기 위해 에 보안 인증 정보를 포함하지 마세요.

권한

사용자, IAM 역할을 사용하고 사용자에게 최소 권한을 부여하여 AWS 리소스에 대한 액세스를 관리합니다. AWS 액세스 자격 증명을 생성, 배포, 교체 및 취소하기 위한 자격 증명 관리 정책 및 절차를 수립합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM 모범 사례를](#) 참조하세요.

Nimble Studio 지원

이 섹션에는 서비스 및 관련 애플리케이션을 배포하거나 사용하는 동안 도움을 받는 방법 등 Nimble Studio의 다양한 지원 옵션이 나와 있습니다.

목차

- [Nimble Studio 포럼](#)
- [애플리케이션 지원](#)
- [AWS Support Center](#)
- [AWS Support 플랜](#)

Nimble Studio 포럼

Nimble Studio에 대해 궁금한 점이 있다면 [Nimble Studio 포럼](#)을 방문할 수 있습니다. 커뮤니티 및 AWS 포럼 중재자로부터 Nimble Studio 기능, 기술 문제에 대한 답변과 문제 해결 도움말을 얻을 수 있습니다.

애플리케이션 지원

Nimble Studio는 다음 애플리케이션에 대한 추가 설명서를 제공합니다.

AWSThinkboxDeadline

렌더 팜에 대한 도움이 필요하거나 Deadline 작동 방식을 알아보려면 [AWSThinkboxDeadline 설명서](#)를 참조하세요.

Nimble Studio File Transfer

File Transfer의 작동 방식을 알아보려면 [Nimble Studio File Transfer 사용 설명서](#)를 참조하세요.

AWS Support Center

[AWS Support Center](#)는 지원 사례를 생성하고 관리하는 허브입니다. 결제 및 기술 솔루션, 지식 센터, 지식 센터 비디오, AWS 설명서와 교육 및 인증을 포함한 다양한 리소스에 대한 액세스를 제공합니다.

AWS Support 플랜

AWS Support 플랜을 통해 성능을 최적화하고, 보안을 유지하고, 가동 중지 시간을 방지하고, 비용을 제어할 수 있습니다. AWS Support 플랜에 대한 자세한 내용은 [AWS Support 플랜 비교](#)를 참조하세요.

AWS의 지원 방법에 대한 자세한 내용은 [문의하기](#) 페이지를 참조하세요.

문서 이력

- API 버전: 최신
- 최신 설명서 업데이트: 2024년 10월 2일

다음 표에서는 Nimble Studio 관리자 안내서의 각 릴리스에서 변경된 중요 사항에 대해 설명합니다.

변경 사항	설명	
지원 종료 알림	지원 종료 알림: 2024 AWS 년 10월 22일에는 Amazon Nimble Studio에 대한 지원을 중단할 예정입니다. 2024년 10월 22일 이후에는 Nimble Studio 콘솔 또는 Nimble Studio 리소스에 더 이상 액세스할 수 없습니다.	2024년 10월 2일
AWS 관리형 정책 업데이트	최신 버전의 AWS IAM Identity Center 서비스를 사용하도록 AmazonNimbleStudio-StudioUser 및 AmazonNimbleStudio-StudioAdmin 정책을 업데이트했습니다.	2023년 9월 22일
새로운 서비스 및 가이드	이것은 Amazon Nimble Studio와 Amazon Nimble Studio 관리자 안내서의 첫 번째 릴리스입니다.	2023년 6월 19일

AWS 용어집

최신 AWS 용어는 AWS 용어집 참조서의 [AWS 용어집](#)을 참조하세요.