

버전 1.x용 개발자 가이드

# AWS SDK for Java 1.x



# AWS SDK for Java 1.x: 버전 1.x용 개발자 가이드

# Table of Contents

.....	viii
AWS SDK for Java 1.x .....	1
SDK 버전 2 출시됨 .....	1
추가 설명서 및 리소스 .....	1
Eclipse IDE 지원 .....	2
Android용 애플리케이션 개발 .....	2
SDK의 개정 기록 보기 .....	2
이전 SDK 버전용 Java 참조 설명서 빌드 .....	2
시작하기 .....	3
기본 설정 .....	3
개요 .....	3
AWS 액세스 포털 로그인 기능 .....	4
공유 구성 파일 설정 .....	4
Java 개발 환경을 설치합니다. .....	6
를 가져오는 방법 AWS SDK for Java .....	6
사전 조건 .....	6
빌드 도구 사용 .....	6
사전 빌드된 jar 다운로드 .....	6
소스에서 빌드 .....	7
빌드 도구 사용 .....	8
Apache Maven으로 SDK 사용하기 .....	8
Gradle로 SDK 사용하기 .....	11
임시 자격 증명 및 지역 .....	15
임시 자격 증명 설정 .....	15
IMDS 자격 증명 갱신 .....	16
설정 AWS 리전 .....	17
사용 AWS SDK for Java .....	18
를 사용한 AWS 개발 모범 사례 AWS SDK for Java .....	18
S3 .....	18
서비스 클라이언트 생성 .....	19
클라이언트 빌더 가져오기 .....	19
비동기 클라이언트 생성 .....	21
DefaultClient 사용 .....	21
클라이언트 수명 주기 .....	22

임시 자격 증명 제공 .....	22
기본 자격 증명 공급자 체인 사용 .....	22
자격 증명 공급자 또는 공급자 체인 지정 .....	26
임시 자격 증명을 명시적으로 지정 .....	26
추가 정보 .....	27
AWS 리전 선택 .....	27
리전에서 서비스 가용성 확인 .....	27
리전 선택 .....	27
특정 엔드포인트 선택 .....	28
환경에서 리전을 자동으로 결정 .....	29
예외 처리 .....	30
확인되지 않은 예외가 발생하는 이유 .....	30
AmazonServiceException (및 관련 하위 클래스) .....	31
AmazonClientException .....	31
비동기 프로그래밍 .....	32
Java Future .....	32
비동기 콜백 .....	33
모범 사례 .....	35
AWS SDK for Java 통화 로깅 .....	36
Log4J JAR 다운로드 .....	36
Classpath 설정 .....	37
서비스 관련 오류 및 경고 .....	37
요청/응답 요약 로깅 .....	37
상세 표시 유선 로깅 .....	38
지연 시간 지표 로깅 .....	39
클라이언트 구성 .....	40
프록시 구성 .....	40
HTTP 전송 구성 .....	40
TCP 소켓 버퍼 크기 힌트 .....	41
액세스 제어 정책 .....	42
Amazon S3 예제 .....	43
Amazon SQS 예제 .....	43
Amazon SNS 예제 .....	44
DNS 이름 조회를 위한 JVM TTL 설정 .....	44
JVM TTL을 설정하는 방법 .....	44
에 대한 지표 활성화 AWS SDK for Java .....	45

SDK 지표 생성을 활성화하는 방법 .....	45
사용 가능한 지표 유형 .....	47
추가 정보 .....	47
코드 예제 .....	48
AWS SDK for Java 2.x .....	48
Amazon CloudWatch 예제 .....	48
Amazon CloudWatch에서 지표 가져오기 .....	49
사용자 지정 지표 데이터 게시 .....	50
Amazon CloudWatch 경보 작업 .....	52
CloudWatch에서 경보 조치 사용 .....	55
로 이벤트 전송 CloudWatch .....	56
Amazon DynamoDB 예제 .....	59
AWS 계정 기반 앤드포인트 사용 .....	60
에서 테이블 작업 DynamoDB .....	61
에서 항목 작업 DynamoDB .....	67
Amazon EC2 예제 .....	74
자습서: EC2 인스턴스 시작 .....	75
IAM 역할을 사용하여의 AWS 리소스에 대한 액세스 권한 부여 Amazon EC2 .....	80
자습서: Amazon EC2 스팟 인스턴스 .....	86
자습서: 고급 Amazon EC2 스팟 요청 관리 .....	96
Amazon EC2 인스턴스 관리 .....	113
에서 탄력적 IP 주소 사용 Amazon EC2 .....	118
리전 및 가용 영역 사용 .....	121
Amazon EC2 키 페어 작업 .....	124
에서 보안 그룹 작업 Amazon EC2 .....	126
AWS Identity and Access Management (IAM) 예제 .....	130
IAM 액세스 키 관리 .....	130
IAM 사용자 관리 .....	135
IAM 계정 별칭 사용 .....	138
IAM 정책으로 작업 .....	140
IAM 서버 인증서로 작업 .....	145
Amazon Lambda 예제 .....	149
서비스 작업 .....	149
Amazon Pinpoint 예제 .....	153
에서 앱 생성 및 삭제 Amazon Pinpoint .....	153
에서 앤드포인트 생성 Amazon Pinpoint .....	155

에서 세그먼트 생성 Amazon Pinpoint .....	157
에서 캠페인 생성 Amazon Pinpoint .....	159
에서 채널 업데이트 Amazon Pinpoint .....	160
Amazon S3 예제 .....	162
Amazon S3 버킷 생성, 나열 및 삭제 .....	162
Amazon S3 객체에 대한 작업 수행 .....	167
버킷 및 객체에 대한 Amazon S3 액세스 권한 관리 .....	172
Amazon S3 버킷 정책을 사용하여 버킷에 대한 액세스 관리 .....	176
Amazon S3 작업에 TransferManager 사용 .....	179
Amazon S3 버킷을 웹 사이트로 구성 .....	191
Amazon S3 클라이언트 측 암호화 사용 .....	195
Amazon SQS 예제 .....	201
Amazon SQS 메시지 대기열 작업 .....	201
Amazon SQS 메시지 전송, 수신 및 삭제 .....	204
Amazon SQS 메시지 대기열에 대한 긴 폴링 활성화 .....	207
에서 가시성 제한 시간 설정 Amazon SQS .....	209
에서 배달 못한 편지 대기열 사용 Amazon SQS .....	211
Amazon SWF 예제 .....	213
SWF 기본 사항 .....	214
간단한 Amazon SWF 애플리케이션 구축 .....	216
Lambda 작업 .....	234
활동 및 워크플로 작업자 정상 종료 .....	239
여러 도메인 등록하기 .....	242
도메인 나열 .....	242
SDK에 포함된 코드 샘플 .....	243
샘플을 가져오는 방법 .....	243
명령줄을 사용하여 샘플 빌드 및 실행 .....	243
Eclipse IDE를 사용하여 샘플 빌드 및 실행 .....	245
보안 .....	246
데이터 보호 .....	246
최소 TLS 버전 적용 .....	247
TLS 버전을 확인하는 방법 .....	247
최소 TLS 버전 적용 .....	248
ID 및 액세스 관리 .....	248
대상 .....	249
ID를 통한 인증 .....	249

정책을 사용하여 액세스 관리 .....	252
IAM AWS 서비스 작업 방법 .....	254
AWS 자격 증명 및 액세스 문제 해결 .....	255
규정 준수 검증 .....	256
복원성 .....	257
인프라 보안 .....	258
S3 암호화 클라이언트 마이그레이션 .....	258
사전 조건 .....	258
마이그레이션 개요 .....	259
새 형식을 읽도록 기존 클라이언트를 업데이트하세요 .....	259
암호화 및 복호화 클라이언트를 V2로 마이그레이션 .....	260
추가 예제 .....	263
OpenPGP 키 .....	265
현재 키 .....	265
기록 키 .....	269
문서 기록 .....	272

The AWS SDK for Java 1.x는 2024년 7월 31일부터 유지 관리 모드로 전환되었으며 2025년 12월 31일에 [end-of-support](#). 새로운 기능, 가용성 개선 및 보안 업데이트를 [AWS SDK for Java 2.x](#) 계속 받으려면 로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.

# 개발자 안내서 - AWS SDK for Java 1.x

는 AWS 서비스를 위한 Java API를 [AWS SDK for Java](#) 제공합니다. SDK를 사용하면, Amazon S3, Amazon EC2, DynamoDB 등으로 작동하는 Java 애플리케이션을 쉽게 빌드할 수 있습니다. Amazon에서는 새 서비스에 대한 지원을 AWS SDK for Java에 정기적으로 추가하고 있습니다. 각 SDK 릴리스에 포함된 지원되는 서비스 및 해당 API 버전 목록은 사용하려는 버전의 [릴리스 정보](#)를 참조하십시오.

## SDK 버전 2 출시됨

<https://github.com/aws/aws-sdk-java-v2/> new AWS SDK for Java 2.x를 살펴보세요. 이 버전에는 HTTP 구현에 연결하는 방법 등 오랫동안 기다려 왔던 여러 기능이 포함되어 있습니다. 시작하려면 [AWS SDK for Java 2.x 개발자 안내서](#)를 참조하세요.

## 추가 설명서 및 리소스

이 가이드 외에도 개발자를 위한 유용한 온라인 리소스는 다음과 같습니다 AWS SDK for Java .

- [AWS SDK for Java API Reference](#)
- [Java 개발자 블로그](#)
- [Java 개발자 포럼](#)
- GitHub:
  - [설명서 소스](#)
  - [설명서 문제](#)
  - [SDK 소스](#)
  - [SDK 문제](#)
  - [SDK 샘플](#)
  - [Gitter 채널](#)
- [AWS 코드 샘플 카탈로그](#)은
- [@awsforjava\(Twitter\)](#)
- [출시 정보](#)

## Eclipse IDE 지원

Eclipse IDE를 사용하여 코드를 개발하는 경우 [AWS Toolkit for Eclipse](#)를 사용하여 기존 Eclipse 프로젝트에 AWS SDK for Java 를 추가하거나 새 AWS SDK for Java 프로젝트를 생성할 수 있습니다. 또한 도구 키트는 Lambda 함수 생성 및 업로드, Amazon EC2 인스턴스 시작 및 모니터링, IAM 사용자 및 보안 그룹 관리, AWS CloudFormation 템플릿 편집기 등을 지원합니다.

전체 설명서는 [AWS Toolkit for Eclipse 사용자 안내서](#)를 참조하세요.

## Android용 애플리케이션 개발

Android 개발자인 경우는 Android 개발을 위해 특별히 제작된 SDK인 [Amplify Android\(Android용 AWS 모바일 SDK\)](#)를 Amazon Web Services 게시합니다.

## SDK의 개정 기록 보기

SDK 버전별 변경 사항 및 지원되는 서비스를 AWS SDK for Java 포함하여의 릴리스 기록을 보려면 SDK의 [릴리스 정보를](#) 참조하세요.

## 이전 SDK 버전용 Java 참조 설명서 빌드

[AWS SDK for Java API 참조](#)에서는 SDK 버전 1.x의 최신 빌드를 다릅니다. 1.x 버전의 이전 빌드를 사용 중인 경우, 사용 중인 버전에 맞는 SDK 참조 설명서를 확인해야 할 수 있습니다.

설명서를 빌드하는 가장 쉬운 방법은 Apache의 [Maven](#) 빌드 도구를 사용하는 것입니다. 시스템에 아직 설치하지 않은 경우 먼저 Maven을 다운로드하여 설치하고 나서, 다음 지침에 따라 참조 설명서를 빌드합니다.

1. GitHub SDK 리포지토리의 [releases](#) 페이지에서 사용 중인 SDK 버전을 찾아서 선택합니다.
2. zip(Windows를 포함한 대부분의 플랫폼) 또는 tar.gz(Linux, macOS 또는 Unix) 링크를 선택하여 SDK를 컴퓨터로 다운로드합니다.
3. 로컬 디렉터리에 아카이브의 압축을 풉니다.
4. 명령줄에서 아카이브의 압축을 폰 디렉터리로 이동하여 다음을 입력합니다.

```
mvn javadoc:javadoc
```

5. 빌드가 완료된 후에는 aws-java-sdk/target/site/apidocs/ 디렉터리에서 생성된 HTML 설명서를 볼 수 있습니다.

# 시작하기

이 단원에서는 AWS SDK for Java를 설치, 설정 및 사용하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.

## 주제

- [를 사용하기 위한 기본 설정 AWS 서비스](#)
- [를 가져오는 방법 AWS SDK for Java](#)
- [빌드 도구 사용](#)
- [개발을 AWS 리전 위해 AWS 임시 자격 증명 및 설정](#)

## 를 사용하기 위한 기본 설정 AWS 서비스

### 개요

를 AWS 서비스 사용하여에 액세스하는 애플리케이션을 성공적으로 개발하려면 다음 AWS SDK for Java조건이 필요합니다.

- AWS IAM Identity Center에서 사용할 수 있는 [AWS 액세스 포털에 로그인](#)할 수 있어야 합니다.
- SDK에 대해 구성된 [IAM 역할의 권한](#)은 AWS 서비스 애플리케이션에 필요한에 대한 액세스를 허용해야 합니다. PowerUserAccess AWS 관리형 정책과 연결된 권한은 대부분의 개발 요구 사항에 충분합니다.
- 다음 요소가 포함된 개발 환경
  - 다음과 같은 방식으로 설정된 [공유 구성 파일](#):
    - config 파일에는를 지정하는 기본 프로필이 포함되어 있습니다 AWS 리전.
    - credentials 파일에는 기본 프로필의 일부인 임시 자격 증명이 들어 있습니다.
  - [Java의 적절한 설치](#).
  - [Maven](#) 또는 [Gradle](#)과 같은 [빌드 자동화 도구](#).
  - 코드 작업을 위한 텍스트 편집기.
  - (선택 사항이지만 권장됨) [IntelliJ IDEA](#), [Eclipse](#) 또는 [NetBeans](#)와 같은 IDE(통합 개발 환경).

IDE를 사용하는 경우 AWS Toolkit를 더 쉽게 사용할 수 있도록 통합할 수도 있습니다 AWS 서비스. [AWS Toolkit for IntelliJ](#) 및 [AWS Toolkit for Eclipse](#)는 Java 개발에 사용할 수 있는 두 가지 툴킷입니다.

### ⚠ Important

이 설정 섹션의 지침에서는 사용자 또는 조직이 IAM Identity Center를 사용한다고 가정합니다. 조직에서 IAM Identity Center와 독립적으로 작동하는 외부 ID 공급자를 사용하는 경우 Java용 SDK에 사용할 임시 자격 증명을 얻는 방법을 알아보세요. [이 지침](#)에 따라 `~/.aws/credentials` 파일에 임시 자격 증명을 추가하세요.

ID 제공자가 임시 자격 증명을 `~/.aws/credentials` 파일에 자동으로 추가하는 경우 SDK 또는 AWS CLI에 프로필 이름을 제공할 필요가 없도록 프로필 이름을 [default]으로 지정해야 합니다.

## AWS 액세스 포털 로그인 기능

AWS 액세스 포털은 IAM Identity Center에 수동으로 로그인하는 웹 위치입니다. URL 형식은 `d-xxxxxxxxxx.awsapps.com/start` 또는 `your_subdomain.awsapps.com/start`입니다.

AWS 액세스 포털에 익숙하지 않은 경우 AWS SDKs 및 도구 참조 안내서의 [IAM Identity Center 인증 주제 1단계](#)에 있는 계정 액세스 지침을 따르세요. AWS SDK for Java 1.x는 2단계에서 설명하는 SDK에 대한 임시 자격 증명의 자동 토큰 새로 고침 및 자동 검색을 지원하지 않으므로 2단계를 따르지 마십시오.

## 공유 구성 파일 설정

공유 구성 파일은 개발 워크스테이션에 있으며 AWS SDKs 및 AWS Command Line Interface (CLI)에서 사용하는 기본 설정을 포함합니다. 공유 구성 파일에는 [여러 설정](#)이 포함될 수 있지만 이 지침에서는 SDK를 사용하는 데 필요한 기본 요소를 설정합니다.

### 공유 config 파일 설정

다음 예제에서는 config 파일의 내용을 보여 줍니다.

```
[default]
region=us-east-1
output=json
```

개발 목적으로 코드를 실행하려는 위치에 AWS 리전 [가장 가까운](#)를 사용합니다. config 파일에 사용할 [지역 코드 목록](#)은 Amazon Web Services 일반 참조 가이드를 참조하세요. 출력 형식에 대한 json 설정은 [가능한 여러 값](#) 중 하나입니다.

이 섹션의 지침에 따라 config 파일을 생성하세요.

SDK용 임시 보안 인증을 설정합니다.

AWS 액세스 포털을 통해 AWS 계정 및 IAM 역할에 액세스한 후 SDK가 액세스할 수 있는 임시 자격증명으로 개발 환경을 구성합니다.

임시 자격 증명으로 로컬 **credentials** 파일을 설정하는 단계

1. 공유 credentials 파일 생성.
  2. credentials 파일에 동작하는 임시 보안 인증을 붙여 넣을 때까지 다음의 자리 표시자 텍스트를 붙여 넣습니다.

```
[default]
aws_access_key_id=<value from AWS access portal>
aws_secret_access_key=<value from AWS access portal>
aws_session_token=<value from AWS access portal>
```

- 파일을 저장합니다. 이제 파일 `~/.aws/credentials`이 로컬 개발 시스템에 존재해야 합니다. 이 파일에는 이름이 지정된 특정 프로필이 지정되지 않은 경우 Java용 SDK에서 사용하는 [\[기본\] 프로필](#)이 들어 있습니다.
  - [AWS 액세스 포털에 로그인합니다.](#)
  - [수동 자격 증명 새로 고침](#) 제목 아래의 다음 지침에 따라 AWS 액세스 포털에서 IAM 역할 자격 증명을 복사합니다.
    - 링크된 지침의 4단계에서 개발 요건에 액세스 권한을 부여하는 IAM 역할 이름을 선택합니다. 이 역할은 일반적으로 PowerUserAccess 또는 Developer와 같은 이름을 갖습니다.
    - 7단계에서 AWS 보안 인증 파일에 수동으로 프로필 추가 옵션을 선택하고 내용을 복사합니다.
  - 복사한 자격 증명을 로컬 `credentials` 파일에 붙여넣고 붙여넣은 프로필 이름을 모두 제거합니다. 파일은 다음과 유사해야 합니다.

- ## 7. credentials 파일을 저장합니다.

Java용 SDK는 서비스 클라이언트를 생성할 때 이러한 임시 보안 인증에 액세스하여 각 요청에 사용합니다. 5a단계에서 선택한 IAM 역할 설정에 따라 [임시 보안 인증의 유효 기간](#)이 결정됩니다. 최대 유효 기간은 12시간입니다.

임시 보안 인증이 만료되면 4~7단계를 반복합니다.

## Java 개발 환경을 설치합니다.

AWS SDK for Java V1에는 Java 7 JDK 이상이 필요하며 모든 Java LTS(장기 지원) JDK 버전이 지원됩니다. SDK 버전 1.12.767 이하를 사용하는 경우 Java 7을 사용할 수 있지만 SDK 버전 1.12.768 이상을 사용하는 경우 Java 8이 필요합니다. [Maven 중앙 리포지토리](#)에는 Java용 SDK의 최신 버전이 나열됩니다.

는 [Oracle Java SE 개발 키트](#) 및 [Amazon Corretto](#), Red Hat OpenJDK, [Adoptium](#)과 같은 Open Java 개발 키트(OpenJDK) 배포판과 함께 AWS SDK for Java 작동합니다. [OpenJDK](#)

## 를 가져오는 방법 AWS SDK for Java

### 사전 조건

를 사용하려면 다음이 AWS SDK for Java 필요합니다.

- AWS IAM Identity Center에서 사용할 수 있는 [AWS 액세스 포털에 로그인](#) 할 수 있어야 합니다.
- [Java의 적절한 설치](#).
- 로컬 공유 `credentials` 파일에 설정된 임시 자격 증명.

Java용 SDK를 사용하도록 설정하는 방법에 대한 지침은 [the section called “기본 설정”](#) 항목을 참조하세요.

## 빌드 도구를 사용하여 SDK for Java에 대한 종속성 관리(권장)

Java용 SDK의 필수 종속 항목에 액세스하려면 프로젝트에 Apache Maven 또는 Gradle을 사용하는 것이 좋습니다. [이 단원](#)에서는 이러한 도구를 사용하는 방법을 설명합니다.

## SDK 다운로드 및 추출(권장하지 않음)

빌드 도구를 사용하여 프로젝트의 SDK에 액세스하는 것이 좋습니다. 하지만 최신 버전 SDK의 미리 빌드된 jar를 다운로드할 수 있습니다.

### Note

SDK 이전 버전 다운로드 및 빌드 방법에 대한 자세한 내용은 [SDK 이전 버전 설치](#)를 참조하세요.

1. <https://sdk-for-java.amazonwebservices.com/latest/aws-java-sdk.zip>에서 SDK를 다운로드하세요.
2. SDK를 다운로드한 후에는 로컬 디렉터리로 콘텐츠의 압축을 풁니다.

SDK에는 다음 디렉터리가 포함됩니다.

- documentation에는 API 설명서가 들어 있습니다(웹에서도 다운로드 가능: [AWS SDK for Java API 참조](#)).
- lib는 SDK .jar 파일을 포함합니다.
- samples는 SDK 사용 방법을 보여주는 작업 샘플 코드를 포함합니다.
- third-party/lib는 Apache commons logging, AspectJ 및 Spring 프레임워크 같이 SDK에서 사용되는 타사 라이브러리를 포함합니다.

SDK를 사용하려면 lib 및 third-party 디렉터리의 전체 경로를 빌드 파일의 종속성에 추가하고 코드를 실행할 java CLASSPATH에 이러한 종속성을 추가합니다.

## 소스에서 이전 버전의 SDK를 빌드(권장하지 않음)

전체 SDK의 최신 버전만 다운로드 가능한 jar로 사전 빌드된 형식으로 제공됩니다. 하지만 Apache Maven(오픈 소스)을 사용하여 SDK의 이전 버전을 빌드할 수 있습니다. Maven에서는 한 번에 필요한 모든 종속성을 다운로드하고 SDK를 빌드 및 설치합니다. 설치 지침과 자세한 내용은 <http://maven.apache.org/>를 참조하세요.

1. SDK의 GitHub 페이지 [AWS SDK for Java \(GitHub\)](#)로 이동합니다.
2. 원하는 SDK 버전 번호에 해당한 태그를 선택합니다. 예: 1.6.10.
3. [Download ZIP] 버튼을 클릭하여 선택한 SDK 버전을 다운로드합니다.
4. 개발 시스템의 디렉터리로 파일의 압축을 풁니다. 여러 시스템에서 그래픽 파일 관리자를 사용하여 이 작업을 수행하거나 터미널 창에서 unzip 유ти리티를 사용할 수 있습니다.
5. 터미널 창에서 SDK 소스의 압축을 폰 디렉터리로 이동합니다.
6. 다음 명령을 사용하여 SDK를 빌드하고 설치합니다([Maven](#) 필요).

```
mvn clean install -Dgpg.skip=true
```

그러면 .jar 파일이 target 디렉터리로 빌드됩니다.

7. (선택 사항) 다음 명령을 사용하여 API 참조 설명서를 빌드합니다.

```
mvn javadoc:javadoc
```

이 설명서는 target/site/apidocs/ 디렉터리로 빌드됩니다.

## 빌드 도구 사용

빌드 도구를 사용하면 Java 프로젝트 개발을 관리하는 데 도움이 됩니다. 여러 빌드 도구를 사용할 수 있지만, 여기서는 두 가지 인기 있는 빌드 도구인 Maven과 Gradle을 사용하여 시작하고 실행하는 방법을 보여줍니다. 이 주제에서는 이러한 빌드 도구를 사용하여 프로젝트에 필요한 Java용 SDK 종속성을 관리하는 방법을 보여줍니다.

### 주제

- [Apache Maven으로 SDK 사용하기](#)
- [Gradle로 SDK 사용하기](#)

## Apache Maven으로 SDK 사용하기

[Apache Maven](#)을 사용하여 AWS SDK for Java 프로젝트를 구성 및 빌드하거나 SDK 자체를 빌드할 수 있습니다.

### Note

이 주제의 지침을 사용하려면 Maven이 설치되어 있어야 합니다. 아직 설치하지 않은 경우 <http://maven.apache.org/>에서 다운로드하여 설치하십시오.

## 새 Maven 패키지 생성

기본 Maven 패키지를 생성하려면 터미널(명령줄) 창을 열어서 다음을 실행합니다.

```
mvn -B archetype:generate \
```

```
-DarchetypeGroupId=org.apache.maven.archetypes \
-DgroupId=org.example.basicapp \
-DartifactId=myapp
```

org.example.basicapp을 애플리케이션의 전체 패키지 네임스페이스로 바꾸고, myapp을 프로젝트의 이름(이 이름이 프로젝트용 디렉터리의 이름으로 사용됨)으로 바꿉니다.

기본적으로 [quickstart](#) 아키타입을 사용하여 프로젝트 템플릿을 생성하는데, 이는 여러 프로젝트의 좋은 출발점입니다. 더 많은 아키타입을 사용할 수 있습니다. 함께 패키지로 제공되는 아키타입 목록을 보려면 [Maven 아키타입](#) 페이지를 방문하세요. -DarchetypeArtifactId 인수를 archetype:generate 명령에 추가하여 사용할 특정 아키타이프를 선택할 수 있습니다. 예시:

```
mvn archetype:generate \
-DarchetypeGroupId=org.apache.maven.archetypes \
-DarchetypeArtifactId=maven-archetype-webapp \
-DgroupId=org.example.webapp \
-DartifactId=mywebapp
```

#### Note

프로젝트 생성 및 구성에 대한 더 많은 자세한 내용은 [Maven 시작 안내서](#)에 나와 있습니다.

## SDK를 Maven 종속성으로 구성

프로젝트 AWS SDK for Java 에서를 사용하려면 프로젝트 pom.xml 파일의 종속성으로 선언해야 합니다. 버전 1.9.0부터는 [개별 구성 요소](#) 또는 [전체 SDK](#)를 가져올 수 있습니다.

### 개별 SDK 모듈 지정

개별 SDK 모듈을 선택하려면 Maven용 재료 AWS SDK for Java 표(BOM)를 사용합니다. 그러면 지정한 모듈이 동일한 버전의 SDK를 사용하고 서로 호환됩니다.

BOM을 사용하려면 <dependencyManagement> 섹션을 애플리케이션의 pom.xml 파일에 추가하여 aws-java-sdk-bom을 종속성으로 추가하고 사용할 SDK의 버전을 지정합니다.

```
<dependencyManagement>
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.amazonaws</groupId>
```

```
        <artifactId>aws-java-sdk-bom</artifactId>
        <version>1.11.1000</version>
        <type>pom</type>
        <scope>import</scope>
    </dependency>
</dependencies>
</dependencyManagement>
```

이제 애플리케이션에서 사용하는 SDK에서 개별 모듈을 선택할 수 있습니다. 이미 BOM에 SDK 버전을 선언했으므로 각 구성 요소마다 버전 번호를 지정할 필요가 없습니다.

```
<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>com.amazonaws</groupId>
        <artifactId>aws-java-sdk-s3</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>com.amazonaws</groupId>
        <artifactId>aws-java-sdk-dynamodb</artifactId>
    </dependency>
</dependencies>
```

또한 AWS 코드 샘플 카탈로그를 참조하여 특정 AWS 서비스에 어떤 종속성을 사용해야 하는지 알아볼 수 있습니다. 특정 서비스 예제의 POM 파일을 참조하십시오. 예를 들어 AWS S3 서비스의 종속성에 관심이 있는 경우 GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요. (/java/example\_code/s3 아래의 POM을 확인하십시오).

## 모든 SDK 모듈 가져오기

전체 SDK를 종속성으로 끌어오려면 BOM 메서드를 사용하지 않고 단순히 다음과 같이 pom.xml에서 해당 SDK를 선언하면 됩니다.

```
<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>com.amazonaws</groupId>
```

```
<artifactId>aws-java-sdk</artifactId>
<version>1.11.1000</version>
</dependency>
</dependencies>
```

## 프로젝트 빌드

프로젝트를 설정했으면 Maven의 package 명령을 사용하여 빌드할 수 있습니다.

```
mvn package
```

이렇게 하면 `target` 디렉터리에 `jar` 파일이 생성됩니다.

## Maven을 사용하여 SDK 빌드

Apache Maven을 사용하여 소스에서 SDK를 빌드할 수 있습니다. 이렇게 하려면 [GitHub에서 SDK 코드를 다운로드](#)한 다음, 로컬로 압축을 풀고 나서 다음 Maven 명령을 실행합니다.

```
mvn clean install
```

## Gradle로 SDK 사용하기

[Gradle](#) 프로젝트의 SDK 종속성을 관리하려면 Maven BOM AWS SDK for Java 을 애플리케이션의 `build.gradle` 파일로 가져옵니다.

### Note

다음 예제에서는 빌드 파일의 [1.12.529](#)를 AWS SDK for Java의 유효한 버전으로 바꿉니다.  
[Maven 중앙 리포지토리](#)에서 최신 버전을 찾아보세요.

## Gradle 4.6 이상을 위한 프로젝트 설정

[Gradle 4.6 이후](#) BOM(Bill Of Material)에 종속성을 선언하면 Gradle의 향상된 POM 지원 기능을 사용하여 BOM 파일을 가져올 수 있습니다.

- Gradle 5.0 이상을 사용하는 경우 2단계로 건너뜁니다. 그렇지 않으면 `settings.gradle` 파일에서 `IMPROVED_POM_SUPPORT` 기능을 활성화하세요.

```
enableFeaturePreview('IMPROVED_POM_SUPPORT')
```

## 2. 애플리케이션의 build.gradle 파일에서 종속성 섹션에 BOM을 추가합니다.

```
...
dependencies {
    implementation platform('com.amazonaws:aws-java-sdk-bom:1.12.529')

    // Declare individual SDK dependencies without version
    ...
}
```

## 3. 종속성 섹션에 사용할 SDK 모듈을 지정합니다. 예를 들어, 다음은 Amazon Simple Storage Service ()에 대한 종속성을 포함합니다Amazon S3.

```
...
dependencies {
    implementation platform('com.amazonaws:aws-java-sdk-bom:1.12.529')
    implementation 'com.amazonaws:aws-java-sdk-s3'
    ...
}
```

Gradle에서는 BOM의 정보를 사용하여 올바른 SDK 종속성 버전을 자동으로 확인합니다.

다음은 종속성이 포함된 전체 build.gradle 파일의 예입니다 Amazon S3.

```
group 'aws.test'
version '1.0-SNAPSHOT'

apply plugin: 'java'

sourceCompatibility = 1.8

repositories {
    mavenCentral()
}

dependencies {
    implementation platform('com.amazonaws:aws-java-sdk-bom:1.12.529')
    implementation 'com.amazonaws:aws-java-sdk-s3'
```

}

### Note

이전 예제에서의 종속성을 프로젝트에서 사용할 AWS 서비스의 종속성 Amazon S3 으로 바꿉니다. AWS SDK for Java BOM에서 관리하는 모듈(종속성)은 [Maven 중앙 리포지토리](#)에 나열됩니다.

## 4.6 이전 Gradle 버전의 프로젝트 설정

4.6 이전의 Gradle 버전에는 기본 BOM 지원이 부족합니다. 프로젝트의 AWS SDK for Java 종속성을 관리하려면 Gradle용 Spring의 [종속성 관리 플러그인](#)을 사용하여 SDK용 Maven BOM을 가져옵니다.

1. 종속성 관리 플러그인을 애플리케이션의 build.gradle 파일에 추가.

```
buildscript {  
    repositories {  
        mavenCentral()  
    }  
    dependencies {  
        classpath "io.spring.gradle:dependency-management-plugin:1.0.9.RELEASE"  
    }  
}  
  
apply plugin: "io.spring.dependency-management"
```

2. BOM을 파일의 dependencyManagement 섹션에 추가합니다.

```
dependencyManagement {  
    imports {  
        mavenBom 'com.amazonaws:aws-java-sdk-bom:1.12.529'  
    }  
}
```

3. 종속성 섹션에 사용할 SDK 모듈을 지정합니다. 예를 들어 다음은 Amazon S3에 대한 종속성을 포함합니다.

```
dependencies {  
    compile 'com.amazonaws:aws-java-sdk-s3'  
}
```

Gradle에서는 BOM의 정보를 사용하여 올바른 SDK 종속성 버전을 자동으로 확인합니다.

다음은 종속성이 포함된 전체 build.gradle 파일의 예입니다 Amazon S3.

```
group 'aws.test'
version '1.0'

apply plugin: 'java'

sourceCompatibility = 1.8

repositories {
    mavenCentral()
}

buildscript {
    repositories {
        mavenCentral()
    }
    dependencies {
        classpath "io.spring.gradle:dependency-management-plugin:1.0.9.RELEASE"
    }
}

apply plugin: "io.spring.dependency-management"

dependencyManagement {
    imports {
        mavenBom 'com.amazonaws:aws-java-sdk-bom:1.12.529'
    }
}

dependencies {
    compile 'com.amazonaws:aws-java-sdk-s3'
    testCompile group: 'junit', name: 'junit', version: '4.11'
}
```

### Note

이전 예제에서의 종속성을 프로젝트에서 사용할 AWS 서비스의 종속성 Amazon S3 으로 바꿉니다. AWS SDK for Java BOM에서 관리하는 모듈(종속성)은 [Maven 중앙 리포지토리](#)에 나열됩니다.

BOM을 사용한 SDK 종속성 지정에 대한 자세한 내용은 [Apache Maven으로 SDK 사용하기](#)를 참조하십시오.

## 개발을 AWS 리전 위해 AWS 임시 자격 증명 및 설정

를 사용하여 지원되는 서비스에 연결하려면 AWS 임시 자격 증명을 제공해야 AWS SDK for Java합니다. AWS SDKs 및 CLIs는 공급자 체인을 사용하여 시스템/사용자 환경 변수 및 로컬 AWS 구성 파일을 비롯한 다양한 위치에서 AWS 임시 자격 증명을 찾습니다.

이 주제에서는를 사용하여 로컬 애플리케이션 개발을 위한 AWS 임시 자격 증명을 설정하는 방법에 대한 기본 정보를 제공합니다 AWS SDK for Java. EC2 인스턴스 내에서 사용할 자격 증명을 설정해야 하거나 개발용으로 Eclipse IDE를 사용하고 있는 경우에는 다음 주제를 참조하십시오.

- EC2 인스턴스를 사용하는 경우 IAM 역할을 생성한 다음 IAM 역할을 사용하여 리소스에 대한 액세스 권한 부여에 표시된 대로 EC2 인스턴스에 해당 역할에 대한 액세스 권한을 부여합니다.  
[AWS Amazon EC2](#)
- 를 사용하여 Eclipse 내에서 AWS 자격 증명을 설정합니다[AWS Toolkit for Eclipse](#). 자세한 내용은 [AWS Toolkit for Eclipse 사용 설명서](#)의 자격 [AWS 증명 설정을 참조하세요](#).

## 임시 자격 증명 설정

여러 AWS SDK for Java 가지 방법으로에 대한 임시 자격 증명을 구성할 수 있지만 권장되는 접근 방식은 다음과 같습니다.

- 다음 위치에 있는 로컬 시스템의 자격 증명 프로필 파일에서 임시 AWS 자격 증명을 설정합니다.
  - Linux, macOS 또는 Unix의 `~/.aws/credentials`의 경우:
  - Windows에서 `C:\Users\USERNAME\.aws\credentials`

임시 자격 증명을 얻는 방법에 대한 자침은 이 안내서의 [the section called “SDK용 임시 보안 인증을 설정합니다.”](#)을 참조하세요.

- `AWS_ACCESS_KEY_ID`, `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`, 및 `AWS_SESSION_TOKEN` 환경 변수를 설정합니다.

Linux, macOS 또는 Unix에서 이러한 변수를 설정하려면 를 사용합니다.

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID=your_access_key_id  
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=your_secret_access_key
```

```
export AWS_SESSION_TOKEN=your_session_token
```

Windows에서 이러한 변수를 설정하려면 을 사용합니다.

```
set AWS_ACCESS_KEY_ID=your_access_key_id  
set AWS_SECRET_ACCESS_KEY=your_secret_access_key  
set AWS_SESSION_TOKEN=your_session_token
```

- EC2 인스턴스의 경우 IAM 역할을 지정하고 나서 해당 역할에 EC2 인스턴스 액세스 권한을 부여합니다. 작동 방식에 대한 자세한 내용은 Linux 인스턴스용 Amazon EC2 사용 설명서의에 대한 [IAM 역할을 Amazon EC2 참조하세요.](#)

이러한 방법 중 하나를 사용하여 AWS 임시 자격 증명을 설정하면 기본 자격 증명 공급자 체인을 사용하여 AWS SDK for Java에서 임시 자격 증명을 자동으로 로드합니다. Java 애플리케이션의 AWS 자격 증명 작업에 대한 자세한 내용은 [AWS 자격 증명 작업을 참조하세요.](#)

## IMDS 자격 증명 갱신

는 자격 증명 만료 시간에 관계없이 1분마다 백그라운드에서 IMDS 자격 증명 옵트인 새로 고침을 AWS SDK for Java 지원합니다. 이렇게 하면 자격 증명을 더 자주 새로 고칠 수 있으며 IMDS에 도달하지 못할 경우 인식된 AWS 가용성에 영향을 미칠 가능성이 줄어듭니다.

```
1. // Refresh credentials using a background thread, automatically every minute. This  
   will log an error if IMDS is down during  
2. // a refresh, but your service calls will continue using the cached credentials  
   until the credentials are refreshed  
3. // again one minute later.  
4.  
5. InstanceProfileCredentialsProvider credentials =  
6.     InstanceProfileCredentialsProvider.createAsyncRefreshingProvider(true);  
7.  
8. AmazonS3Client.builder()  
9.     .withCredentials(credentials)  
10.    .build();  
11.  
12. // This is new: When you are done with the credentials provider, you must close it  
   to release the background thread.  
13. credentials.close();
```

## 설정 AWS 리전

를 사용하여 AWS 서비스에 액세스하는 AWS 리전 데 사용할 기본값을 설정해야 합니다 AWS SDK for Java. 네트워크 성능을 최대화하려면 본인(또는 본인의 고객)과 지리적으로 가까운 리전을 선택해야 합니다. 각 서비스의 리전 목록은 Amazon Web Services 일반 참조의 [리전 및 엔드포인트](#)를 참조하세요.

### Note

리전을 선택하지 않으면 기본적으로 us-east-1이 사용됩니다.

유사한 기법을 사용하여 자격 증명을 설정하여 기본 AWS 리전을 설정할 수 있습니다.

- 다음 위치에 있는 로컬 시스템의 구성 파일에서 AWS 리전 AWS 를 설정합니다.
  - Linux, macOS 또는 Unix의 ~/.aws/config
  - Windows의 C:\Users\USERNAME\.aws\config

이 파일에는 다음 형식의 행이 포함되어야 합니다.

+

```
[default]
region = your_aws_region
```

+

원하는 AWS 리전 (예: "us-east-1")을 your\_aws\_region으로 대체합니다.

- AWS\_REGION 환경 변수를 설정합니다.

Linux, macOS 또는 Unix에서는 을 사용하세요.

```
export AWS_REGION=your_aws_region
```

Windows에서는 을 사용합니다.

```
set AWS_REGION=your_aws_region
```

여기서 your\_aws\_region은 원하는 AWS 리전 이름입니다.

# 사용 AWS SDK for Java

이 섹션에서는 SDK에서 사용할 수 있는 모든 서비스에 AWS SDK for Java 적용되는를 사용한 프로그래밍에 대한 중요한 일반 정보를 제공합니다.

서비스별 프로그래밍 정보 및 예제( Amazon EC2 Amazon S3용 Amazon SWF등)는 [AWS SDK for Java 코드 예제](#)를 참조하세요.

## 주제

- [를 사용한 AWS 개발 모범 사례 AWS SDK for Java](#)
- [서비스 클라이언트 생성](#)
- [에 임시 자격 증명 제공 AWS SDK for Java](#)
- [AWS 리전 선택](#)
- [예외 처리](#)
- [비동기 프로그래밍](#)
- [AWS SDK for Java 통화 로깅](#)
- [클라이언트 구성](#)
- [액세스 제어 정책](#)
- [DNS 이름 조회를 위한 JVM TTL 설정](#)
- [에 대한 지표 활성화 AWS SDK for Java](#)

## 를 사용한 AWS 개발 모범 사례 AWS SDK for Java

다음 모범 사례는를 사용하여 AWS 애플리케이션을 개발할 때 문제나 문제를 방지하는데 도움이 될 수 있습니다 AWS SDK for Java. 모범 사례를 서비스별로 정리했습니다.

## S3

### ResetExceptions 방지

스트림(AmazonS3클라이언트 또는를 통해TransferManager)을 사용하여 Amazon S3에 객체를 업로드하면 네트워크 연결 또는 제한 시간 문제가 발생할 수 있습니다. 기본적으로는 전송 시작 전에 입력 스트림을 표시한 다음 AWS SDK for Java 다시 시도하기 전에 재설정하여 전송 실패를 재시도합니다.

스트림에서 표시 및 재설정을 지원하지 않는 경우 일시적인 실패가 있고 재시도가 활성화될 때 SDK에서 [ResetException](#)이 발생합니다.

## 모범 사례

표시 및 재설정 작업을 지원하는 스트림을 사용하는 것이 좋습니다.

[ResetException](#)을 방지하는 가장 신뢰할 수 있는 방법은 [File](#) 또는 [FileInputStream](#)을 사용하여 데이터를 제공하는 것입니다. [File](#) 또는 [FileInputStream](#)은 표시 및 재설정 제한으로 제한되지 않고 가 처리할 AWS SDK for Java 수 있습니다.

스트림이 [FileInputStream](#)은 아니지만 표시 및 재설정을 지원하는 경우 [RequestClientOptions](#)의 `setReadLimit` 메서드를 사용하여 표시 제한을 설정할 수 있습니다. 기본값은 128KB입니다. 읽기 제한 값을 스트림 크기보다 1바이트 크게 설정하면 [ResetException](#)을 확실하게 방지할 수 있습니다.

예를 들어 스트림의 최대 예상 크기가 100,000바이트이면 읽기 제한을 100,001( $100,000 + 1$ )바이트로 설정합니다. 표시 및 재설정은 항상 100,000바이트 이하에 대해서만 작동합니다. 이렇게 하면 일부 스트림의 경우 바이트 수가 메모리로 버퍼링될 수도 있습니다.

## 서비스 클라이언트 생성

요청을 하려면 Amazon Web Services 먼저 서비스 클라이언트 객체를 생성합니다. 권장 방법은 서비스 클라이언트 빌더를 사용하는 것입니다.

각 AWS 서비스에는 서비스 API의 각 작업에 대한 메서드가 있는 서비스 인터페이스가 있습니다. 예를 들어 DynamoDB의 서비스 인터페이스 이름은 [AmazonDynamoDBClient](#)입니다. 각 서비스 인터페이스마다 서비스 인터페이스의 구현을 생성하는 데 사용할 수 있는 해당하는 클라이언트 빌더가 있습니다. 그 클라이언트 빌더 클래스 이름은 [AmazonDynamoDBClientBuilder](#) DynamoDB입니다.

## 클라이언트 빌더 가져오기

클라이언트 빌더의 인스턴스를 가져오려면 다음 예에서처럼 정적 팩토리 메서드인 `standard`을 사용합니다.

```
AmazonDynamoDBClientBuilder builder = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard();
```

빌더가 있으면 빌더 API에서 여러 유용한 setter를 사용하여 클라이언트의 속성을 사용자 지정할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같이 사용자 지정 리전 및 사용자 지정 자격 증명 공급자를 설정할 수 있습니다.

```
AmazonDynamoDB ddb = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard()
    .withRegion(Regions.US_WEST_2)
    .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider("myProfile"))
    .build();
```

### Note

유용한 `withXXX` 메서드는 `builder` 객체를 반환하므로 보다 읽기 쉽고 편리하도록 메서드 호출을 끌을 수 있습니다. 원하는 속성을 구성한 후에는 `build` 메서드를 호출하여 클라이언트를 생성할 수 있습니다. 클라이언트는 한 번 생성되고 나면 변경할 수 없으며 `setRegion` 또는 `setEndpoint` 호출이 실패합니다.

빌더는 동일한 구성을 사용하여 여러 클라이언트를 생성할 수 있습니다. 애플리케이션을 작성할 때는 빌더가 변경 가능하며 스레드 세이프가 아님에 주의해야 합니다.

다음 코드에서는 빌더가 클라이언트 인스턴스의 팩토리로 사용됩니다.

```
public class DynamoDBClientFactory {
    private final AmazonDynamoDBClientBuilder builder =
        AmazonDynamoDBClientBuilder.standard()
            .withRegion(Regions.US_WEST_2)
            .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider("myProfile"));

    public AmazonDynamoDB createClient() {
        return builder.build();
    }
}
```

빌더는 [ClientConfiguration](#) 및 [RequestMetricCollector](#)의 유용한 setter와, [RequestHandler2](#)의 사용자 지정 목록도 표시합니다.

다음은 모든 구성 가능한 속성을 재정의하는 전체 예제입니다.

```
AmazonDynamoDB ddb = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard()
    .withRegion(Regions.US_WEST_2)
    .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider("myProfile"))
    .withClientConfiguration(new ClientConfiguration().withRequestTimeout(5000))
    .withMetricsCollector(new MyCustomMetricsCollector())
    .withRequestHandlers(new MyCustomRequestHandler(), new
MyOtherCustomRequestHandler)
```

```
.build();
```

## 비동기 클라이언트 생성

AWS SDK for Java 에는 모든 서비스(제외)에 대한 비동기(또는 비동기 Amazon S3) 클라이언트와 모든 서비스에 대한 해당 비동기 클라이언트 빌더가 있습니다.

### 기본 ExecutorService를 사용하여 비동기 DynamoDB 클라이언트를 생성하려면

```
AmazonDynamoDBAsync ddbAsync = AmazonDynamoDBAsyncClientBuilder.standard()
    .withRegion(Regions.US_WEST_2)
    .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider("myProfile"))
    .build();
```

동기(또는 동기화) 클라이언트 빌더가 지원하는 구성 옵션 외에도, 비동기 클라이언트를 사용할 때 사용자 지정 [ExecutorFactory](#)를 설정하여 비동기 클라이언트가 사용하는 ExecutorService을 변경할 수 있습니다. ExecutorFactory는 함수형 인터페이스이므로 Java 8 Lambda 표현식 및 메서드 참조와 상호 운용됩니다.

### 사용자 지정 executor를 사용하여 비동기 클라이언트를 생성하려면

```
AmazonDynamoDBAsync ddbAsync = AmazonDynamoDBAsyncClientBuilder.standard()
    .withExecutorFactory(() -> Executors.newFixedThreadPool(10))
    .build();
```

## DefaultClient 사용

동기 및 비동기 클라이언트 빌더에는 모두 defaultClient라는 또 다른 팩토리 메서드가 있습니다. 이 메서드는 기본 구성을 사용하여 서비스 클라이언트를 생성하며, 기본 공급자 체인을 사용하여 자격 증명 및 AWS 리전을 로드합니다. 자격 증명 또는 리전을 애플리케이션이 실행 중인 환경에서 확인할 수 없으면 defaultClient 호출이 실패합니다. 자격 [AWS 증명 및 리전 결정 방법에 대한 자세한 내용은 자격 증명 및 선택 작업을 참조하세요. AWS 리전](#)

### 기본 서비스 클라이언트를 생성하려면

```
AmazonDynamoDB ddb = AmazonDynamoDBClientBuilder.defaultClient();
```

## 클라이언트 수명 주기

SDK의 서비스 클라이언트는 스레드 세이프이며, 성능을 최대화하려면 서비스 클라이언트를 수명이 긴 객체로 다루어야 합니다. 각 클라이언트마다 고유한 연결 풀 리소스가 있습니다. 더 이상 필요하지 않은 경우 리소스 누수를 방지하기 위해 클라이언트를 명시적으로 종료하십시오.

클라이언트를 명시적으로 종료하려면 shutdown 메서드를 호출합니다. shutdown을 호출한 후에는 모든 클라이언트 리소스가 해제되고 클라이언트를 사용할 수 없습니다.

### 클라이언트를 종료하려면

```
AmazonDynamoDB ddb = AmazonDynamoDBClientBuilder.defaultClient();
ddb.shutdown();
// Client is now unusable
```

## 에 임시 자격 증명 제공 AWS SDK for Java

에 요청하려면가 서비스를 호출 AWS SDK for Java 할 때 사용할 AWS 임시 자격 증명을 제공해야 Amazon Web Services합니다. 다음과 같은 방법으로 추가가 가능합니다.

- 기본 자격 증명 공급자 체인(권장)을 사용합니다.
- 특정 자격 증명 공급자 또는 공급자 체인을 사용합니다(또는 직접 생성).
- 임시 자격 증명 정보를 코드로 직접 제공하세요.

### 기본 자격 증명 공급자 체인 사용

인수를 제공하지 않고 새 서비스 클라이언트를 초기화하면는 [DefaultAWSCredentialsProviderChain](#) 클래스에서 구현한 기본 자격 증명 공급자 체인을 사용하여 임시 자격 증명을 찾으려고 AWS SDK for Java 시도합니다. 기본 자격 증명 공급자 체인은 다음 순서대로 자격 증명을 찾습니다.

1. 환경 변수 -AWS\_ACCESS\_KEY\_ID AWS\_SECRET\_KEY 또는 AWS\_SECRET\_ACCESS\_KEY, 및 AWS\_SESSION\_TOKEN. 는 [EnvironmentVariableCredentialsProvider](#) 클래스를 AWS SDK for Java 사용하여 이러한 자격 증명을 로드합니다.
2. Java 시스템 속성-aws.accessKeyId, aws.secretKey (는 아님aws.secretAccessKey) 및 aws.sessionToken. AWS SDK for Java 는 [SystemPropertiesCredentialsProvider](#)를 사용하여 이 자격 증명을 로드합니다.

### 3. 환경 또는 컨테이너의 웹 자격 증명 토큰 자격 증명

4. 기본 자격 증명 프로필 파일은 일반적으로 위치하며~/.aws/credentials(위치는 플랫폼마다 다를 수 있음), 많은 AWS SDKs 및에서 공유합니다 AWS CLI. 는 [ProfileCredentialsProvider](#)를 AWS SDK for Java 사용하여 이러한 자격 증명을 로드합니다.

에서 제공하는 aws configure 명령을 사용하여 자격 증명 파일을 생성 AWS CLI하거나 텍스트 편집기로 파일을 편집하여 생성할 수 있습니다. 자격 증명 파일 형식에 대한 자세한 내용은 [AWS 자격 증명 파일 형식](#)을 참조하세요.

### 5. Amazon ECS 컨테이너 자격 증명은 환경 변수

AWS\_CONTAINER\_CREDENTIALS\_RELATIVE\_URI가 설정되면 Amazon ECS에서 로드됩니다. 는 [ContainerCredentialsProvider](#)를 AWS SDK for Java 사용하여 이러한 자격 증명을 로드합니다. 이 값에 대한 IP 주소를 지정할 수 있습니다.

### 6. 인스턴스 프로파일 자격 증명 - EC2 인스턴스에서 사용되며 Amazon EC2 메타데이터 서비스를 통해 전달됩니다. 는 [InstanceProfileCredentialsProvider](#)를 AWS SDK for Java 사용하여 이러한 자격 증명을 로드합니다. 이 값에 대한 IP 주소를 지정할 수 있습니다.

#### Note

인스턴스 프로파일 자격 증명은 AWS\_CONTAINER\_CREDENTIALS\_RELATIVE\_URI가 설정되지 않은 경우에만 사용됩니다. 자세한 내용은 [EC2ContainerCredentialsProviderWrapper](#)를 참조하십시오.

## 임시 자격 증명 설정

AWS 임시 자격 증명을 사용하려면 이전 위치 중 하나 이상에 설정해야 합니다. 자격 증명 설정에 대한 자세한 내용은 다음 주제를 참조하십시오.

- 환경이나 기본 자격 증명 프로필 파일에서 자격 증명을 지정하려면 [the section called “임시 자격 증명 설정”](#)을 참조하세요.
- Java 시스템 속성을 설정하려면 공식 Java Tutorials 웹 사이트에서 [시스템 속성](#) 자습서를 참조하세요.
- EC2 인스턴스에서 인스턴스 프로파일 자격 증명을 설정하고 사용하려면 [IAM 역할을 사용하여 AWS 리소스에 대한 액세스 권한 부여를 Amazon EC2](#) 참조하세요.

## 대체 자격 증명 프로필 설정

는 기본적으로 기본 프로필을 AWS SDK for Java 사용하지만 자격 증명 파일에서 소싱되는 프로필을 사용자 지정하는 방법이 있습니다.

AWS 프로필 환경 변수를 사용하여 SDK에서 로드한 프로필을 변경할 수 있습니다.

예를 들어 Linux, macOS, 또는 Unix에서는 다음 명령을 실행하여 프로필을 myProfile로 변경합니다.

```
export AWS_PROFILE="myProfile"
```

Windows에서는 다음을 사용합니다.

```
set AWS_PROFILE="myProfile"
```

AWS\_PROFILE 환경 변수를 설정하면 공식적으로 지원되는 모든 AWS SDKs 및 도구(AWS CLI 및 포함)의 자격 증명 로드에 영향을 미칩니다. AWS Tools for Windows PowerShell, Java 애플리케이션용 프로필만 변경하려면 대신에 시스템 속성인 aws.profile을 사용할 수 있습니다.

### Note

이 환경 변수는 이 시스템 속성보다 우선합니다.

## 대체 자격 증명 파일 위치 설정

는 기본 자격 증명 파일 위치에서 AWS 임시 자격 증명을 자동으로 AWS SDK for Java 로드합니다. 하지만 자격 증명 파일의 전체 경로를 사용하여 AWS\_CREDENTIAL\_PROFILE\_FILE 환경 변수를 설정함으로써 이 위치를 지정할 수도 있습니다.

이 기능을 사용하여 자격 증명 파일을 AWS SDK for Java 찾는 위치를 일시적으로 변경할 수 있습니다(예: 명령줄로 이 변수를 설정). 또는 사용자 또는 시스템 환경에서 환경 변수를 설정하여 사용자 또는 시스템 수준에서 변경할 수도 있습니다.

기본 자격 증명 파일 위치를 재정의하려면

- AWS\_CREDENTIAL\_PROFILE\_FILE 환경 변수를 AWS 자격 증명 파일의 위치로 설정합니다.
  - Linux, macOS 또는 Unix에서는 다음을 사용하세요.

```
export AWS_CREDENTIAL_PROFILE_FILE=path/to/credentials_file
```

- Windows에서는 다음을 사용합니다.

```
set AWS_CREDENTIAL_PROFILE=path/to/credentials_file
```

## Credentials 파일 형식

이 안내서의 [기본 설정에 있는 지침](#)을 따르면 자격 증명 파일은 다음과 같은 기본 형식을 가져야 합니다.

```
[default]
aws_access_key_id=<value from AWS access portal>
aws_secret_access_key=<value from AWS access portal>
aws_session_token=<value from AWS access portal>

[profile2]
aws_access_key_id=<value from AWS access portal>
aws_secret_access_key=<value from AWS access portal>
aws_session_token=<value from AWS access portal>
```

프로필 이름은 대괄호에 지정되며(예: [default]), 그 뒤에는 해당 프로필의 구성 가능한 필드가 키-값 페어로 이어집니다. credentials 파일에 여러 프로필을 지정할 수 있으며, aws configure --profile PROFILE\_NAME 을 사용하여 이러한 프로필을 편집하거나 추가하여 구성할 프로필을 선택할 수 있습니다.

metadata\_service\_timeout 및 metadata\_service\_num\_attempts와 같은 추가 필드를 지정할 수 있습니다. CLI에서는 구성할 수 없습니다. 사용하려면 파일을 직접 편집해야 합니다. 구성 파일 및 사용 가능한 필드에 대한 자세한 내용은 AWS Command Line Interface 사용 설명서의 [구성을 AWS Command Line Interface 참조하세요](#).

## 자격 증명 로드

임시 자격 증명을 설정한 후에는 SDK에서 기본 자격 증명 공급자 체인을 사용하여 로드할 수 있습니다.

이렇게 하려면 다음과 같이 빌더에 자격 증명을 명시적으로 제공하지 않고 AWS 서비스 클라이언트를 인스턴스화합니다.

```
AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
    .withRegion(Regions.US_WEST_2)
```

```
.build();
```

## 자격 증명 공급자 또는 공급자 체인 지정

클라이언트 빌드를 사용하여 기본 자격 증명 공급자 체인과 다른 자격 증명 공급자를 지정할 수 있습니다.

[AWSCredentialsProvider](#) 인터페이스를 입력으로 사용하는 클라이언트 빌더에 자격 증명 공급자나 공급자 체인의 인스턴스를 제공합니다. 다음 예제는 특별히 환경 자격 증명을 사용하는 방법을 보여줍니다.

```
AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
    .withCredentials(new EnvironmentVariableCredentialsProvider())
    .build();
```

AWS SDK for Java제공된 자격 증명 공급자 및 공급자 체인의 전체 목록은 [AWSCredentialsProvider](#)의 모든 알려진 구현 클래스를 참조하세요.

### Note

이 기술을 활용하면 AWSCredentialsProvider 인터페이스를 구현하는 고유의 자격 증명 공급자를 사용하거나 [AWSCredentialsProviderChain](#) 클래스를 하위 클래스로 분류하여 자신이 생성하는 자격 증명 공급자 또는 공급자 체인을 제공할 수 있습니다.

## 임시 자격 증명을 명시적으로 지정

기본 자격 증명 체인이나 특정/사용자 지정 공급자 또는 공급자 체인이 코드에서 작동하지 않는 경우 명시적으로 제공하는 자격 증명을 설정할 수 있습니다. 를 사용하여 임시 자격 증명을 검색한 경우이 방법을 AWS STS사용하여 AWS 액세스를 위한 자격 증명을 지정합니다.

1. [BasicSessionCredentials](#) 클래스를 인스턴스화하고 SDK가 연결에 사용할 액세스 키, AWS 비밀 키 및 AWS 세션 토큰을 제공합니다 AWS .
2. AWSCredentials 객체를 사용하여 [AWSStaticCredentialsProvider](#)를 생성합니다.
3. AWSStaticCredentialsProvider를 사용하여 클라이언트 빌더를 구성하고 클라이언트를 빌드 합니다.

다음은 예입니다.

```
BasicSessionCredentials awsCreds = new BasicSessionCredentials("access_key_id",
    "secret_key_id", "session_token");
AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
    .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(awsCreds))
    .build();
```

## 추가 정보

- [IAM 사용자 가입 AWS 및 생성](#)
- [개발을 위한 AWS 자격 증명 및 리전 설정](#)
- [IAM 역할을 사용하여의 AWS 리소스에 대한 액세스 권한 부여 Amazon EC2](#)

## AWS 리전 선택

리전을 사용하면 특정 지리적 영역에 물리적으로 상주하는 AWS 서비스에 액세스할 수 있습니다. 이는 중복성은 물론, 데이터와 애플리케이션을 고객과 고객의 사용자가 액세스할 위치에 가까운 곳에서 실행 상태로 유지하는 데도 유용할 수 있습니다.

### 리전에서 서비스 가능성 확인

리전에서 특정 AWS 서비스 사용할 수 있는지 확인하려면 사용하려는 리전에서 `isServiceSupported` 메서드를 사용합니다.

```
Region.getRegion(Regions.US_WEST_2)
    .isServiceSupported(AmazonDynamoDB.ENDPOINT_PREFIX);
```

지정할 수 있는 리전에 대한 [Regions](#) 클래스 설명서를 참조하고, 쿼리할 서비스의 엔드포인트 접두사를 사용합니다. 각 서비스의 엔드포인트 접두사는 서비스 인터페이스에 정의되어 있습니다. 예를 들어 DynamoDB 엔드포인트 접두사는 [AmazonDynamoDB](#)에 정의됩니다.

## 리전 선택

버전 1.4부터 리전 이름을 지정 AWS SDK for Java하면 SDK가 자동으로 적절한 엔드포인트를 선택합니다. 엔드포인트를 직접 선택하려면 [Choosing a Specific Endpoint](#) 단원을 참조하십시오.

리전을 명시적으로 설정하려면 [Regions](#) 열거형을 사용하는 것이 좋습니다. 이 열거형은 공개적으로 사용 가능한 모든 리전의 열거 값입니다. 열거형의 리전을 사용하여 클라이언트를 생성하려면 다음 코드를 사용합니다.

```
AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.standard()
    .withRegion(Regions.US_WEST_2)
    .build();
```

사용할 리전이 Regions 열거형에 없으면 리전 이름을 나타내는 문자열을 사용하여 리전을 설정할 수 있습니다.

```
AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.standard()
    .withRegion("{region_api_default}")
    .build();
```

### Note

빌더를 사용하여 클라이언트를 빌드한 후에는 클라이언트가 변경 불가능하며 리전을 변경할 수 없습니다. 동일한 서비스에 AWS 리전 대해 여러를 사용하는 경우 리전당 하나씩 여러 클라이언트를 생성해야 합니다.

## 특정 엔드포인트 선택

각 AWS 클라이언트는 클라이언트를 생성할 때 withEndpointConfiguration 메서드를 호출하여 리전 내의 특정 엔드포인트를 사용하도록 구성할 수 있습니다.

예를 들어 유럽(아일랜드) 리전을 사용하도록 Amazon S3 클라이언트를 구성하려면 다음 코드를 사용합니다.

```
AmazonS3 s3 = AmazonS3ClientBuilder.standard()
    .withEndpointConfiguration(new EndpointConfiguration(
        "https://s3.eu-west-1.amazonaws.com",
        "eu-west-1"))
    .withCredentials(CREDENTIALS_PROVIDER)
    .build();
```

현재 [리전 목록과](#) 모든 AWS 서비스에 해당하는 엔드포인트는 리전 및 엔드포인트를 참조하세요.

## 환경에서 리전을 자동으로 결정

### ⚠ Important

이 섹션은 [클라이언트 빌더](#)를 사용하여 AWS 서비스에 액세스하는 경우에만 적용됩니다.

AWS 클라이언트 생성자를 사용하여 생성된 클라이언트는 환경에서 리전을 자동으로 결정하지 않고 대신 기본 SDK 리전(USEast1)을 사용합니다.

Amazon EC2 또는 Lambda에서 실행할 때 코드가 실행 중인 리전과 동일한 리전을 사용하도록 클라이언트를 구성할 수 있습니다. 이렇게 하면 실행 중인 환경에서 코드가 분리되므로 낮은 지연 시간과 종복성을 위해 손쉽게 애플리케이션을 여러 리전에 배포할 수 있습니다.

코드를 실행 중인 리전을 SDK에서 자동으로 검색하도록 하려면 클라이언트 빌더를 사용해야 합니다.

기본 자격 증명/리전 공급자 체인을 사용하여 환경에서 리전을 결정하려면 클라이언트 빌더의 `defaultClient` 메서드를 사용합니다.

```
AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.defaultClient();
```

이렇게 하면 `standard` 뒤에 `build`를 사용할 때와 똑같이 작동합니다.

```
AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.standard()
    .build();
```

`withRegion` 메서드를 사용하여 리전을 명시적으로 설정하지 않는 경우 SDK에서는 기본 리전 공급자 체인을 조회하여 사용할 리전을 시도 및 결정합니다.

### 기본 리전 공급자 체인

다음은 리전 조회 프로세스입니다.

- 빌더 자체에 대해 `withRegion` 또는 `setRegion`을 사용하여 설정한 명시적 리전을 다른 어떤 것보다 우선합니다.
- AWS\_REGION 환경 변수를 확인합니다. 설정한 경우 클라이언트를 구성하는 데 해당 리전이 사용됩니다.

 Note

이 환경 변수는 Lambda 컨테이너에 의해 설정됩니다.

3. SDK는 AWS 공유 구성 파일(일반적으로 위치)을 확인합니다~/.aws/config. region 속성이 있으면 SDK가 이 속성을 사용합니다.
  - AWS\_CONFIG\_FILE 환경 변수는 공유 구성 파일의 위치를 사용자 지정하는 데 사용할 수 있습니다.
  - AWS\_PROFILE 환경 변수 또는 aws.profile 시스템 속성을 사용하여 SDK에서 로드하는 프로필을 사용자 지정할 수 있습니다.
4. SDK는 Amazon EC2 인스턴스 메타데이터 서비스를 사용하여 현재 실행 중인 Amazon EC2 인스턴스의 리전을 확인하려고 시도합니다.
5. 이때까지도 SDK에서 여전히 리전을 찾지 못한 경우 클라이언트 생성이 실패하고 예외가 발생합니다.

AWS 애플리케이션을 개발할 때 일반적인 접근 방식은 공유 구성 파일([기본 자격 증명 공급자 체인 사용에서 설명](#))을 사용하여 로컬 개발을 위한 리전을 설정하고 기본 리전 공급자 체인을 사용하여 AWS 인프라에서 실행할 때 리전을 결정하는 것입니다. 이렇게 하면 클라이언트 생성 작업이 크게 간소화되며 애플리케이션을 이식 가능한 형태로 유지됩니다.

## 예외 처리

에서 예외가 AWS SDK for Java 발생하는 방법과 시기를 이해하는 것은 SDK를 사용하여 고품질 애플리케이션을 구축하는 데 중요합니다. 다음 단원에서는 SDK에서 발생하는 다양한 예외의 경우와 이러한 예외를 적절히 처리하는 방법에 대해 설명합니다.

### 확인되지 않은 예외가 발생하는 이유

는 다음과 같은 이유로 확인된 예외 대신 런타임(또는 확인되지 않은) 예외를 AWS SDK for Java 사용합니다.

- 개발자가 중요하지 않은 예외 경우를 강제로 처리하지 않고 (또한 해당 코드를 상세 표시 모드로 설정하지 않고) 처리하고자 하는 오류에 대해서만 세부적으로 제어할 수 있도록 하기 위해
- 대규모 애플리케이션에서 확인된 예외 고유의 확장성 문제를 방지하기 위해

일반적으로 확인된 예외는 소규모 애플리케이션에서 잘 작동하는 편이지만, 애플리케이션이 확장되고 복잡해짐에 따라 문제가 될 수도 있습니다.

확인 및 확인되지 않은 예외의 사용에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- [확인되지 않은 예외—논쟁](#)
- [The Trouble with Checked Exceptions](#)
- [Java's checked exceptions were a mistake \(and here's what I would like to do about it\)](#)

## AmazonServiceException (및 관련 하위 클래스)

[AmazonServiceException](#)은 AWS SDK for Java 사용 시 일반적으로 발생하는 예외입니다.

이 예외는 AWS 서비스의 오류 응답을 나타냅니다. 예를 들어 존재하지 않는 Amazon EC2 인스턴스를 종료하려고 하면 EC2가 오류 응답을 반환하고 해당 오류 응답의 모든 세부 정보가 AmazonServiceException 발생한에 포함됩니다. 경우에 따라서는 개발자가 catch 블록을 통해 오류 경우 처리를 세부적으로 제어할 수 있도록 하기 위해 AmazonServiceException의 하위 클래스가 발생하기도 합니다.

가 발생하면 요청이 성공적으로 전송되었지만 성공적으로 처리할 수 AWS 서비스 없다는 것을 AmazonServiceException 알 수 있습니다. 이는 요청의 파라미터 오류 또는 서비스 측의 문제로 인해 발생할 수 있습니다.

AmazonServiceException은 다음과 같은 정보를 제공합니다.

- 반환된 HTTP 상태 코드
- 반환된 AWS 오류 코드
- 서비스의 상세 오류 메시지
- AWS 실패한 요청에 대한 요청 ID

AmazonServiceException에는 실패한 요청이 호출자의 오류(잘못된 값이 있는 요청)인지 또는 AWS 서비스오류(내부 서비스 오류)인지에 대한 정보도 포함되어 있습니다.

## AmazonClientException

[AmazonClientException](#)은 요청을 보내려고하거나 응답을 구문 분석하려고 할 AWS 때 Java 클라이언트 코드 내에서 문제가 발생했음을 나타냅니다. AWS. AmazonClientException은 일반적으로 보다 심각 AmazonServiceException하며 클라이언트가 서비스를 호출하지 못하게 하는 주요 문제

를 나타냅니다 AWS . 예를 들어 클라이언트 중 하나에서 작업을 호출하려고 할 때 네트워크 연결을 사용할 수 없는 AmazonClientException 경우에서이 AWS SDK for Java 발생합니다.

## 비동기 프로그래밍

동기식 또는 비동기식 메서드를 사용하여 AWS 서비스에서 작업을 호출할 수 있습니다. 비동기 메서드는 클라이언트가 서비스로부터 응답을 받을 때까지 스레드의 실행을 차단합니다. 비동기 메서드는 (값을) 즉시 반환하며, 응답을 기다리지 않고 제어 권한을 호출 스레드에 넘겨줍니다.

비동기 메서드는 응답이 제공되기 전에 (값을) 반환하므로 준비되었을 때 응답을 가져올 방법이 필요합니다. 미래 객체와 콜백 메서드라는 두 가지 방법을 AWS SDK for Java 제공합니다.

### Java Future

의 비동기식 메서드는 향후 비동기식 작업의 결과가 포함된 [Future](#) 객체를 AWS SDK for Java 반환합니다.

서비스가 아직 응답 객체를 제공하지 않은 경우 Future isDone() 메서드를 호출합니다. 응답이 준비되면 Future get() 메서드를 호출하여 응답 객체를 가져올 수 있습니다. 이 메커니즘을 사용하면 애플리케이션이 계속 다른 작업을 수행하는 동안 비동기 작업의 결과를 정기적으로 폴링할 수 있습니다.

다음은 [InvokeResult](#) 객체를 보유할 수 있는 를 수신하여 Lambda 함수를 호출하는 비동기 작업의 예입니다. InvokeResult 객체는 isDone()이 true가 된 후에만 가져옵니다.

```
import com.amazonaws.services.lambda.AWSLambdaAsyncClient;
import com.amazonaws.services.lambda.model.InvokeRequest;
import com.amazonaws.services.lambda.model.InvokeResult;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.util.concurrent.Future;
import java.util.concurrent.ExecutionException;

public class InvokeLambdaFunctionAsync
{
    public static void main(String[] args)
    {
        String function_name = "HelloFunction";
        String function_input = "{\"who\":\"SDK for Java\"}";

        AWSLambdaAsync lambda = AWSLambdaAsyncClientBuilder.defaultClient();
        InvokeRequest req = new InvokeRequest()
            .withFunctionName(function_name)
```

```

        .withPayload(ByteBuffer.wrap(function_input.getBytes()));

Future<InvokeResult> future_res = lambda.invokeAsync(req);

System.out.print("Waiting for future");
while (future_res.isDone() == false) {
    System.out.print(".");
    try {
        Thread.sleep(1000);
    }
    catch (InterruptedException e) {
        System.err.println("\nThread.sleep() was interrupted!");
        System.exit(1);
    }
}

try {
    InvokeResult res = future_res.get();
    if (res.getStatusCode() == 200) {
        System.out.println("\nLambda function returned:");
        ByteBuffer response_payload = res.getPayload();
        System.out.println(new String(response_payload.array()));
    }
    else {
        System.out.format("Received a non-OK response from {AWS}: %d\n",
                         res.getStatusCode());
    }
}
catch (InterruptedException | ExecutionException e) {
    System.err.println(e.getMessage());
    System.exit(1);
}

System.exit(0);
}
}

```

## 비동기 콜백

Java Future 객체를 사용하여 비동기 요청 상태를 모니터링하는 방법 외에도, SDK는 [AsyncHandler](#) 인터페이스를 사용하는 클래스를 구현할 수 있습니다. AsyncHandler는 요청 완료 방식에 따라 호출되는 `onSuccess` 및 `onError`라는 두 가지 메서드를 제공합니다.

콜백 인터페이스 접근 방법의 주요 장점은 Future 객체를 폴링하여 요청 완료 시점을 알아낼 필요가 없다는 점입니다. 대신에 코드에서 다음 활동을 즉시 시작할 수 있으며, SDK에 의존하여 핸들러를 즉시 호출할 수 있습니다.

```
import com.amazonaws.services.lambda.AWSLambdaAsync;
import com.amazonaws.services.lambda.AWSLambdaAsyncClientBuilder;
import com.amazonaws.services.lambda.model.InvokeRequest;
import com.amazonaws.services.lambda.model.InvokeResult;
import com.amazonaws.handlers.AsyncHandler;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.util.concurrent.Future;

public class InvokeLambdaFunctionCallback
{
    private class AsyncLambdaHandler implements AsyncHandler<InvokeRequest,
    InvokeResult>
    {
        public void onSuccess(InvokeRequest req, InvokeResult res) {
            System.out.println("\nLambda function returned:");
            ByteBuffer response_payload = res.getPayload();
            System.out.println(new String(response_payload.array()));
            System.exit(0);
        }

        public void onError(Exception e) {
            System.out.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static void main(String[] args)
    {
        String function_name = "HelloFunction";
        String function_input = "{\"who\":\"SDK for Java\"}";

        AWSLambdaAsync lambda = AWSLambdaAsyncClientBuilder.defaultClient();
        InvokeRequest req = new InvokeRequest()
            .withFunctionName(function_name)
            .withPayload(ByteBuffer.wrap(function_input.getBytes()));

        Future<InvokeResult> future_res = lambda.invokeAsync(req, new
        AsyncLambdaHandler());
    }
}
```

```
System.out.print("Waiting for async callback");
while (!future_res.isDone() && !future_res.isCancelled()) {
    // perform some other tasks...
    try {
        Thread.sleep(1000);
    }
    catch (InterruptedException e) {
        System.err.println("Thread.sleep() was interrupted!");
        System.exit(0);
    }
    System.out.print(".");
}
}
```

## 모범 사례

### 콜백 실행

AsyncHandler의 구현은 비동기 클라이언트가 소유하는 스레드 풀 내부에서 실행됩니다. 단기 실행 코드는 AsyncHandler 구현 내부에 적합합니다. 핸들러 메서드 내부에서 장기 실행 또는 차단 코드를 실행하면 비동기 클라이언트에 사용되는 스레드 풀에 대한 경합이 발생하여 클라이언트에서 요청을 실행할 수 없습니다. 콜백에서 시작해야 하는 장기 실행 작업이 있는 경우 콜백이 애플리케이션에 의해 관리되는 스레드 풀이나 새 스레드에서 작업을 실행하도록 하십시오.

### 스레드 풀 구성

의 비동기 클라이언트는 대부분의 애플리케이션에서 작동해야 하는 기본 스레드 풀을 AWS SDK for Java 제공합니다. 사용자 지정 [ExecutorService](#)를 구현하고 AWS SDK for Java 비동기 클라이언트에 전달하여 스레드 풀 관리 방법을 더 잘 제어할 수 있습니다.

예를 들어 사용자 지정 [ThreadFactory](#)를 사용하여 풀의 스레드 이름 지정 방식을 제어하거나 스레드 사용에 대한 추가 정보를 기록하는 ExecutorService 구현을 제공할 수 있습니다.

### 비동기 액세스

SDK의 [TransferManager](#) 클래스는 작업에 대한 비동기 지원을 제공합니다 Amazon S3는 비동기 업로드 및 다운로드를 TransferManager 관리하고, 전송에 대한 자세한 진행 상황 보고를 제공하고, 다양한 이벤트에 대한 콜백을 지원합니다.

# AWS SDK for Java 통화 로깅

AWS SDK for Java 는 런타임 시 여러 로깅 시스템 중 하나를 사용할 수 있는 추상화 계층인 [Apache Commons Logging](#)으로 계층됩니다.

지원되는 로깅 시스템에는 Java Logging Framework와 Apache Log4j 등이 있습니다. 이 주제에서는 Log4j 사용법을 보여줍니다. 애플리케이션 코드를 변경하지 않고 SDK의 로깅 기능을 사용할 수 있습니다.

[Log4j](#)에 대해 자세히 알아보려면 [Apache 웹 사이트](#)를 참조하십시오.

## Note

이 항목에서는 Log4j 1.x에 초점을 맞춰 설명합니다. Log4j2는 Apache Commons Logging 을 직접 지원하지 않지만, Apache Commons Logging 인터페이스를 사용하는 Log4j2에 로깅 호출을 자동으로 전달하는 어댑터를 제공합니다. 자세한 내용은 Log4j2 설명서의 [Commons Logging Bridge](#)을 참조하십시오.

## Log4J JAR 다운로드

SDK에서 Log4j를 사용하려면 Apache 웹 사이트에서 Log4j JAR를 다운로드해야 합니다. SDK에는 이 JAR이 포함되지 않습니다. JAR 파일을 classpath의 위치 중 하나로 복사합니다.

Log4j는 구성 파일인 log4j.properties를 사용합니다. 아래에는 예제 구성 파일이 나와 있습니다. 이 구성 파일을 classpath의 디렉터리 중 하나로 복사합니다. Log4j JAR과 log4j.properties 파일이 동일한 디렉터리 안에 있지 않아도 됩니다.

log4j.properties 구성 파일은 [로깅 수준](#), 로깅 출력이 전송될 대상(예를 들면, [파일 또는 콘솔](#)), [출력 형식](#) 같은 속성을 지정합니다. 로깅 수준은 로거가 생성되는 출력의 세부 수준입니다. Log4j는 여러 로깅 계층의 개념을 지원합니다. 로깅 수준은 각 계층마다 독립적으로 설정됩니다. AWS SDK for Java에서는 다음과 같은 두 가지 로깅 계층을 사용할 수 있습니다.

- log4j.logger.com.amazonaws
- log4j.logger.org.apache.http.wire

## Classpath 설정

Log4j JAR 및 log4j.properties 파일 둘 다 classpath에 있어야 합니다. [Apache Ant](#)를 사용 중인 경우 Ant 파일의 path 요소에서 classpath를 설정합니다. 다음 예제에서는 SDK에 포함된 Amazon S3 [예제](#)에 대한 Ant 파일의 경로 요소를 보여줍니다.

```
<path id="aws.java.sdk.classpath">
  <fileset dir="../../third-party" includes="**/*.jar"/>
  <fileset dir="../../lib" includes="**/*.jar"/>
  <pathelement location=". "/>
</path>
```

Eclipse IDE를 사용 중인 경우 메뉴를 열고 **프로젝트 | 속성 | Java Build** 경로로 이동하여 classpath를 설정할 수 있습니다.

## 서비스 관련 오류 및 경고

클라이언트 라이브러리의 중요 메시지를 수집할 수 있도록 항상 "com.amazonaws" 로거 계층을 "WARN"로 설정된 상태로 유지하는 것이 좋습니다. 예를 들어 Amazon S3 클라이언트가 애플리케이션 이를 제대로 닫지 않았고 리소스가 유출될 InputStream 수 있음을 감지하면 S3 클라이언트는 경고 메시지를 통해 이를 로그에 보고합니다. 또한 클라이언트에 요청 또는 응답 처리 문제가 발생하는 경우에도 메시지가 기록됩니다.

다음 log4j.properties 파일에서는 rootLogger를 WARN으로 설정하므로 "com.amazonaws"에 있는 모든 로거의 경고 및 오류가 포함됩니다. 또는 com.amazonaws 로거를 WARN으로 명시적으로 설정할 수도 있습니다.

```
log4j.rootLogger=WARN, A1
log4j.appender.A1=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.A1.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.A1.layout.ConversionPattern=%d [%t] %-5p %c - %m%n
# Or you can explicitly enable WARN and ERROR messages for the {AWS} Java clients
log4j.logger.com.amazonaws=WARN
```

## 요청/응답 요약 로깅

에 대한 모든 요청은 AWS 서비스 처리하는 방식에 문제가 발생할 경우 유용한 고유한 AWS 요청 ID를 AWS 서비스 생성합니다. AWS 요청 IDs는 실패한 서비스 호출에 대해 SDK의 예외 객체를 통해 프로그래밍 방식으로 액세스할 수 있으며 "com.amazonaws.request" 로거의 DEBUG 로그 수준을 통해 보고할 수도 있습니다.

다음 log4j.properties 파일을 사용하면 요청 ID를 포함한 AWS 요청 및 응답을 요약할 수 있습니다. IDs

```
log4j.rootLogger=WARN, A1
log4j.appender.A1=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.A1.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.A1.layout.ConversionPattern=%d [%t] %-5p %c - %m%n
# Turn on DEBUG logging in com.amazonaws.request to log
# a summary of requests/responses with {AWS} request IDs
log4j.logger.com.amazonaws.request=DEBUG
```

다음은 로그 출력의 예입니다.

```
2009-12-17 09:53:04,269 [main] DEBUG com.amazonaws.request - Sending
Request: POST https://rds.amazonaws.com / Parameters: (MaxRecords: 20,
Action: DescribeEngineDefaultParameters, SignatureMethod: HmacSHA256,
AWSAccessKeyId: ACCESSKEYID, Version: 2009-10-16, SignatureVersion: 2,
Engine: mysql5.1, Timestamp: 2009-12-17T17:53:04.267Z, Signature:
q963XH63Lcovl5Rr71APzlye99rmWwT9DfuQaNznkD, ) 2009-12-17 09:53:04,464
[main] DEBUG com.amazonaws.request - Received successful response: 200, {AWS}
Request ID: 694d1242-cee0-c85e-f31f-5dab1ea18bc6 2009-12-17 09:53:04,469
[main] DEBUG com.amazonaws.request - Sending Request: POST
https://rds.amazonaws.com / Parameters: (ResetAllParameters: true, Action:
ResetDBParameterGroup, SignatureMethod: HmacSHA256, DBParameterGroupName:
java-integ-test-param-group-00000000000000, AWSAccessKeyId: ACCESSKEYID,
Version: 2009-10-16, SignatureVersion: 2, Timestamp:
2009-12-17T17:53:04.467Z, Signature:
9WcfgfPwTobvLVcpvhbrdN7P713uH0oviYQ4yZ+TQjsQ=, )

2009-12-17 09:53:04,646 [main] DEBUG com.amazonaws.request - Received
successful response: 200, {AWS} Request ID:
694d1242-cee0-c85e-f31f-5dab1ea18bc6
```

## 상세 표시 유선 로깅

경우에 따라 AWS SDK for Java 보내고 받는 정확한 요청과 응답을 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 대용량 요청(예: 업로드되는 파일 Amazon S3) 또는 응답을 쓰면 애플리케이션이 크게 느려질 수 있으므로 프로덕션 시스템에서 이 로깅을 활성화해서는 안 됩니다. 실이 정보에 반드시 액세스해야 하는 경우에는 Apache HttpClient 4 로거를 통해 일시적으로 활성화할 수 있습니다. org.apache.http.wire 로거에서 DEBUG 수준을 활성화하면 모든 요청 및 응답 데이터에 대한 로깅이 활성화됩니다.

다음 log4j.properties 파일은 Apache HttpClient 4의 전체 유선 로깅을 설정하며 이렇게 할 경우 애플리케이션의 성능에 크게 영향을 줄 수 있으므로 일시적으로만 설정해야 합니다.

```
log4j.rootLogger=WARN, A1
log4j.appender.A1=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.A1.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.A1.layout.ConversionPattern=%d [%t] %-5p %c - %m%n
# Log all HTTP content (headers, parameters, content, etc) for
# all requests and responses. Use caution with this since it can
# be very expensive to log such verbose data!
log4j.logger.org.apache.http.wire=DEBUG
```

## 지연 시간 지표 로깅

문제를 해결하고 어떤 프로세스가 가장 많은 시간이 걸리는지 또는 서버 또는 클라이언트 측에서 더 긴 지연 시간을 가지는지와 같은 지표를 확인하려면 지연 시간 로거가 유용할 수 있습니다. 이 로거를 활성화하려면 com.amazonaws.latency 로거를 DEBUG로 설정합니다.

### Note

이 로거는 SDK 지표가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다. SDK 지표 패키지에 대한 자세한 내용은 [AWS SDK for Java를 위한 지표 활성화](#)를 참조하세요.

```
log4j.rootLogger=WARN, A1
log4j.appender.A1=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.A1.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.A1.layout.ConversionPattern=%d [%t] %-5p %c - %m%n
log4j.logger.com.amazonaws.latency=DEBUG
```

다음은 로그 출력의 예입니다.

```
com.amazonaws.latency - ServiceName=[{S3}], StatusCode=[200],
ServiceEndpoint=[https://list-objects-integ-test-test.s3.amazonaws.com],
RequestType=[ListObjectsV2Request], AWSRequestId=[REQUESTID],
HttpClientPoolPendingCount=0,
RetryCapacityConsumed=0, HttpClientPoolAvailableCount=0, RequestCount=1,
HttpClientPoolLeasedCount=0, ResponseProcessingTime=[52.154],
ClientExecuteTime=[487.041],
HttpClientSendRequestTime=[192.931], HttpRequestTime=[431.652],
RequestSigningTime=[0.357],
```

CredentialsRequestTime=[0.011, 0.001], HttpClientReceiveResponseTime=[146.272]

## 클라이언트 구성

를 AWS SDK for Java 사용하면 기본 클라이언트 구성을 변경할 수 있습니다. 이는 다음과 같은 경우에 유용합니다.

- 프록시를 통해 인터넷에 연결
- 연결 제한 시간 및 요청 재시도 등 HTTP 전송 설정 변경
- TCP 소켓 버퍼 크기 힌트 지정

## 프록시 구성

클라이언트 객체를 생성할 때 [ClientConfiguration](#) 객체(선택 사항)를 전달하여 클라이언트 구성을 사용자 지정할 수 있습니다.

프록시 서버를 통해 인터넷에 연결하는 경우 ClientConfiguration 객체를 통해 프록시 서버 설정(프록시 호스트, 포트 및 사용자 이름/암호)을 구성해야 합니다.

## HTTP 전송 구성

[ClientConfiguration](#) 객체를 사용하여 여러 HTTP 전송 옵션을 구성할 수 있습니다. 새 옵션이 가끔 추가됩니다. 검색하거나 설정할 수 있는 옵션의 전체 목록을 보려면 AWS SDK for Java API 참조를 참조하세요.

### Note

각각의 구성 가능한 값마다 기본값이 상수로 정의되어 있습니다. 의 상수 값 목록은 AWS SDK for Java API ClientConfiguration 참조의 [상수 필드 값을](#) 참조하세요.

## 최대 연결 수

[ClientConfiguration.setMaxConnections](#) 메서드를 사용하여 허용되는 최대 열린 HTTP 연결 수를 설정할 수 있습니다.

### ⚠ Important

연결 충돌과 성능 저하를 방지하기 위해 최대 연결 수를 동시 트랜잭션 수에 맞게 설정합니다.  
기본 최대 연결 값은 AWS SDK for Java API 참조의 [상수 필드 값을](#) 참조하세요.

## 제한 시간 및 오류 처리

HTTP 연결 제한 시간 및 오류 처리와 관련된 옵션을 설정할 수 있습니다.

- **연결 제한 시간**

연결 제한 시간은 HTTP 연결 시 연결 시도를 포기하기 전에 연결이 설정될 때까지 기다리는 시간(밀리초)입니다. 기본값은 10,000ms입니다.

이 값을 자신이 직접 설정하려면 [ClientConfiguration.setConnectionTimeout](#) 메서드를 사용하십시오.

- **연결 TTL(Time to Live)**

기본적으로 SDK에서는 최대한 오랫동안 HTTP 연결을 재사용하려고 합니다. 서비스가 불가능한 서버에 연결이 설정된 실패 상황에서는 유한 TTL을 설정하는 것이 애플리케이션을 복구하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어 TTL을 15분으로 설정하면 문제가 발생한 서버에 연결이 설정된 경우라도 15분 내에 새 서버와의 연결이 다시 설정됩니다.

HTTP 연결 TTL을 설정하려면 [ClientConfiguration.setConnectionTTL](#) 메서드를 사용하십시오.

- **최대 오류 재시도 횟수**

재설정 가능한 오류의 기본 최대 재시도 수는 3입니다. [ClientConfiguration.setMaxErrorRetry](#) 메서드를 사용하여 다른 값을 설정할 수 있습니다.

## 로컬 주소

HTTP 클라이언트가 바인딩될 로컬 주소를 설정하려면 [ClientConfiguration.setLocalAddress](#)를 사용하십시오.

## TCP 소켓 버퍼 크기 힌트

하위 수준의 TCP 파라미터를 튜닝하려는 고급 사용자는 [ClientConfiguration](#) 객체를 통해 TCP 버퍼 크기 힌트를 추가로 설정할 수 있습니다. 대부분의 사용자는 이러한 값을 변경할 필요가 없으며, 이 기능은 고급 사용자용으로 제공됩니다.

애플리케이션용 TCP 버퍼 크기(선택 사항)는 주로 네트워크와 운영 체제 구성 및 기능에 따라 결정됩니다. 예를 들면, 대부분의 현대식 운영 체제는 TCP 버퍼 크기에 대해 자동 튜닝 논리를 제공하는데, 이는 자동 튜닝을 통해 버퍼 크기를 최적화할 수 있을 만큼 TCP 연결이 충분히 오랫동안 열린 상태로 유지되어야 하므로 TCP 연결성능에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

대형 버퍼 크기(예: 2MB)를 사용하면 운영 체제는 원격 서버에서 해당 정보 수신 여부를 확인할 필요가 없으므로 메모리 더 많은 데이터를 버퍼링할 수 있으며, 이는 네트워크 지연 시간이 긴 경우에 특히 유용합니다.

이 옵션은 힌트일 뿐, 운영 체제에서는 인식하지 못할 수도 있습니다. 이 옵션을 사용하는 경우 사용자는 운영 체제의 구성된 제한 및 기본값을 항상 확인해야 합니다. 대부분의 운영 체제에는 최대 TCP 버퍼 크기 제한이 구성되어 있으므로, 최대 TCP 버퍼 크기 제한을 명시적으로 높이지 않는 한 해당 제한을 초과할 수 없습니다.

다음과 같은 여러 리소스는 TCP 버퍼 크기와 운영 체제별 TCP 설정을 구성하는 데 도움이 됩니다.

- [호스트 튜닝](#)

## 액세스 제어 정책

AWS 액세스 제어 정책을 사용하면 AWS 리소스에 대한 세분화된 액세스 제어를 지정할 수 있습니다. 액세스 제어 정책은 다음과 같은 형태의 문 모음으로 이루어집니다.

계정 A에는 조건 D가 적용되는 리소스 C에서 작업 B를 수행할 권한이 있습니다.

위치:

- 는 보안 주체 - AWS 리소스 중 하나에 액세스하거나 리소스 중 하나를 수정하도록 요청하는 AWS 계정입니다.
- B는 작업 - Amazon SQS 대기열에 메시지를 보내거나 Amazon S3 버킷에 객체를 저장하는 등 AWS 리소스에 액세스하거나 수정하는 방법입니다.
- C는 리소스 - Amazon SQS 대기열 또는 저장된 객체와 같이 보안 주체가 액세스하려는 AWS 엔터티입니다 Amazon S3.
- D는 조건 집합, 즉 주체가 리소스에 액세스할 수 있도록 허용하거나 거부할 시기를 지정하는 선택적 제약 조건입니다. 여러 표현식 조건을 사용할 수 있는 일부 각 서비스에 국한됩니다. 예를 들면, 날짜 조건을 사용하여 특정 시간 이후 또는 이전에만 리소스에 대한 액세스를 허용할 수 있습니다.

## Amazon S3 예제

다음 예제는 누구나 버킷의 모든 객체를 읽을 수 있도록 허용하지만 해당 버킷에 객체를 업로드할 수 있는 액세스를 (버킷 소유자의 계정 외에도) 두 개의 특정 AWS 계정으로 제한하는 정책을 보여줍니다.

```
Statement allowPublicReadStatement = new Statement(Effect.Allow)
    .withPrincipals(Principal.AllUsers)
    .withActions(S3Actions.GetObject)
    .withResources(new S3ObjectResource(myBucketName, "*"));
Statement allowRestrictedWriteStatement = new Statement(Effect.Allow)
    .withPrincipals(new Principal("123456789"), new Principal("876543210"))
    .withActions(S3Actions.PutObject)
    .withResources(new S3ObjectResource(myBucketName, "*"));

Policy policy = new Policy()
    .withStatements(allowPublicReadStatement, allowRestrictedWriteStatement);

AmazonS3 s3 = AmazonS3ClientBuilder.defaultClient();
s3.setBucketPolicy(myBucketName, policy.toJson());
```

## Amazon SQS 예제

정책의 일반적인 사용 중 하나는 Amazon SQS 대기열이 Amazon SNS 주제에서 메시지를 수신하도록 권한을 부여하는 것입니다.

```
Policy policy = new Policy().withStatements(
    new Statement(Effect.Allow)
        .withPrincipals(Principal.AllUsers)
        .withActions(SQSActions.SendMessage)
        .withConditions(ConditionFactory.newSourceArnCondition(myTopicArn)));

Map queueAttributes = new HashMap();
queueAttributes.put(QueueAttributeName.Policy.toString(), policy.toJson());

AmazonSQS sqs = AmazonSQSClientBuilder.defaultClient();
sqs.setQueueAttributes(new SetQueueAttributesRequest(myQueueUrl, queueAttributes));
```

## Amazon SNS 예제

일부 서비스는 정책에 사용할 수 있는 추가 조건을 제공합니다. Amazon SNS는 주제 구독 요청의 프로토콜(예: 이메일, HTTP, HTTPS Amazon SQS) 및 앤드포인트(예: 이메일 주소, URL, Amazon SQS ARN)를 기반으로 SNS 주제에 대한 구독을 허용하거나 거부하는 조건을 제공합니다.

```
Condition endpointCondition =  
    SNSConditionFactory.newEndpointCondition("*.mycompany.com");  
  
Policy policy = new Policy().withStatements(  
    new Statement(Effect.Allow)  
        .withPrincipals(Principal.AllUsers)  
        .withActions(SNSActions.Subscribe)  
        .withConditions(endpointCondition));  
  
AmazonSNS sns = AmazonSNSClientBuilder.defaultClient();  
sns.setTopicAttributes(  
    new SetTopicAttributesRequest(myTopicArn, "Policy", policy.toJson()));
```

## DNS 이름 조회를 위한 JVM TTL 설정

Java 가상 머신(JVM)은 DNS 이름 조회를 캐시합니다. JVM은 호스트 이름을 IP 주소로 확인하는 경우 Time-To-Live(TTL)라고 하는 지정된 기간 동안 IP 주소를 캐시합니다.

AWS 리소스는 가끔 변경되는 DNS 이름 항목을 사용하므로 TTL 값이 5초인 JVM을 구성하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 리소스의 IP 주소가 변경될 때 애플리케이션이 DNS를 다시 쿼리하여 리소스의 새 IP 주소를 수신하고 사용할 수 있습니다.

일부 Java 구성에서는 JVM이 다시 시작될 때까지 DNS 항목을 새로 고치지 않도록 JVM 기본 TTL이 설정되기도 합니다. 따라서 애플리케이션이 실행되는 동안 AWS 리소스의 IP 주소가 변경되면 JVM을 수동으로 다시 시작하고 캐시된 IP 정보가 새로 고쳐질 때까지 해당 리소스를 사용할 수 없습니다. 이 경우 캐시된 IP 정보를 정기적으로 새로 고치도록 JVM의 TTL을 설정해야 합니다.

## JVM TTL을 설정하는 방법

JVM의 TTL을 수정하려면 [networkaddress.cache.ttl](#) 보안 속성 값을 설정하고 Java 8의 경우 \$JAVA\_HOME/jre/lib/security/java.security 파일에서, Java 11 이상의 경우 \$JAVA\_HOME/conf/security/java.security 파일에서 networkaddress.cache.ttl 속성을 설정합니다.

다음은 5초로 설정된 TTL 캐시를 보여주는 `java.security` 파일의 코드 조각입니다.

```
#  
# This is the "master security properties file".  
#  
# An alternate java.security properties file may be specified  
...  
# The Java-level namelookup cache policy for successful lookups:  
#  
# any negative value: caching forever  
# any positive value: the number of seconds to cache an address for  
# zero: do not cache  
...  
networkaddress.cache.ttl=5  
...
```

환경 변수로 표시되는 JVM에서 실행되는 모든 애플리케이션은 \$JAVA\_HOME이 설정을 사용합니다.

## 에 대한 지표 활성화 AWS SDK for Java

는 다음을 측정하는 [Amazon CloudWatch](#)를 사용하여 시작화 및 모니터링을 위한 지표를 생성할 AWS SDK for Java 수 있습니다.

- 에 액세스할 때 애플리케이션의 성능 AWS
- 와 함께 사용할 때 JVMs의 성능 AWS
- 힙 메모리, 스레드 수 및 열었던 파일 설명자 등 실행 시간 환경 세부 정보

## SDK 지표 생성을 활성화하는 방법

SDK가 지표를 CloudWatch로 전송할 수 있도록 하려면 다음과 같은 Maven 종속성을 추가해야 합니다.

```
<dependencyManagement>  
  <dependencies>  
    <dependency>  
      <groupId>com.amazonaws</groupId>  
      <artifactId>aws-java-sdk-bom</artifactId>  
      <version>1.12.490*</version>  
      <type>pom</type>
```

```

<scope>import</scope>
</dependency>
</dependencies>
</dependencyManagement>
<dependencies>
<dependency>
  <groupId>com.amazonaws</groupId>
  <artifactId>aws-java-sdk-cloudwatchmetrics</artifactId>
  <scope>provided</scope>
</dependency>
<!-- Other SDK dependencies. -->
</dependencies>

```

\* 버전 번호를 [Maven Central](#)에서 사용할 수 있는 최신 버전의 SDK로 교체하세요.

AWS SDK for Java 지표는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 로컬 개발 환경에서 활성화하려면 JVM을 시작할 때 AWS 보안 자격 증명 파일을 가리키는 시스템 속성을 포함합니다. 예:

```
-Dcom.amazonaws.sdk.enableDefaultMetrics=credentialFile=/path/aws.properties
```

SDK에서 향후 분석을 위해 수집된 데이터 포인트를 CloudWatch로 업로드할 수 있도록 자격 증명 파일에 대한 경로를 지정해야 합니다.

### Note

Amazon EC2 인스턴스 메타데이터 서비스를 사용하여 Amazon EC2 인스턴스 AWS에서에 액세스하는 경우 자격 증명 파일을 지정할 필요가 없습니다. 이 경우에는 다음 항목만 지정하면 됩니다.

```
-Dcom.amazonaws.sdk.enableDefaultMetrics
```

에서 캡처한 모든 지표 AWS SDK for Java는 네임스페이스 AWSSDK/Java 아래에 있으며 CloudWatch 기본 리전(us-east-1)에 업로드됩니다. 리전을 변경하려면 시스템 속성에서 cloudwatchRegion 속성을 사용하여 지정합니다. 예를 들어, CloudWatch 지역을 us-east-1로 설정하려면 다음을 사용하세요.

```
-Dcom.amazonaws.sdk.enableDefaultMetrics=credentialFile=/path/
aws.properties,cloudwatchRegion={region_api_default}
```

기능을 활성화하면 AWS에서 AWS SDK for Java에 대한 서비스 요청이 있을 때마다 지표 데이터 포인트가 생성되고 통계 요약을 위해 대기열에 추가되며 약 1분마다 CloudWatch에 비동기적으로 업로드됩니다. 지표는 업로드되고 나면 [AWS Management Console](#)을 사용하여 시각화할 수 있으며, 메모리 누출, 파일 설명자 누출 등 잠재적인 문제에 대한 경보를 설정할 수 있습니다.

## 사용 가능한 지표 유형

기본 지표 세트는 세 가지 주요 범주로 나눠집니다.

### AWS 지표 요청

- HTTP 요청/응답 지연 시간, 요청 수, 예외 및 재시도 등을 포함합니다.

### AWS 서비스 지표

- S3 업로드 및 다운로드의 처리량 및 바이트 수와 같은 AWS 서비스 특정 데이터를 포함합니다.

### 머신 지표

- 힙 메모리, 스레드 수 및 열린 파일 설명자 등 실행 시간 환경을 포함합니다.

머신 지표를 제외하려면 `excludeMachineMetrics`를 시스템 속성에 추가합니다.

```
-Dcom.amazonaws.sdk.enableDefaultMetrics=credentialFile=/path/  
aws.properties,excludeMachineMetrics
```

## 추가 정보

- 미리 정의된 핵심 지표 유형의 전체 목록은 [amazonaws/metrics package summary](#)를 참조하십시오.
- 를 사용한 CloudWatch 예제 AWS SDK for Java에서 [를 사용한 CloudWatch AWS SDK for Java](#)작업에 대해 알아봅니다.
- [복원력 개선을 AWS SDK for Java 위한 조정 블로그 게시물에서 성능 튜닝에](#) 대해 자세히 알아봅니다.

## AWS SDK for Java 코드 예제

이 섹션에서는 AWS SDK for Java v1을 사용하여 AWS 서비스를 프로그래밍하는 자습서와 예제를 제공합니다.

GitHub의 AWS 설명서 코드 예제 리포지토리에서 이러한 예제 및 기타 예제의 소스 코드를 찾습니다.  
[GitHub](#)

AWS 설명서 팀이 생성을 고려할 새 코드 예제를 제안하려면 새 요청을 생성합니다. 이 팀은 개별 API 호출만 다루는 간단한 코드 조각에 비해 광범위한 시나리오 및 사용 사례를 다루는 코드를 생성하려고 합니다. 지침은 GitHub의 코드 예제 리포지토리에 있는 [기여 가이드라인](#)을 참조하세요.

## AWS SDK for Java 2.x

2018년에 AWS 릴리스했습니다 [AWS SDK for Java 2.x](#). 이 안내서에는 예제 코드와 함께 최신 Java SDK 사용에 대한 지침이 포함되어 있습니다.

### Note

AWS SDK for Java 개발자가 사용할 수 있는 [추가 예제와 추가 리소스는 추가 설명서](#) 및 리소스를 참조하세요!

## 를 사용한 CloudWatch 예제 AWS SDK for Java

이 단원에서는 [AWS SDK for Java](#)를 사용한 [CloudWatch](#) 프로그래밍의 예제를 제공합니다.

Amazon CloudWatch는 Amazon Web Services (AWS) 리소스와 AWS 실행 중인 애플리케이션을 실시간으로 모니터링합니다. CloudWatch를 사용하여 리소스 및 애플리케이션에 대해 측정할 수 있는 변수인 지표를 수집하고 추적할 수 있습니다. CloudWatch 경보는 알림을 보내거나 정의한 규칙을 기준으로 모니터링하는 리소스를 자동으로 변경합니다.

에 대한 자세한 내용은 [Amazon CloudWatch 사용 설명서](#)를 CloudWatch 참조하세요.

### Note

예제에는 각 기술을 보여주는 데 필요한 코드만 포함되어 있습니다. [전체 예제 코드는 GitHub](#)에 있습니다. 이 위치에서 단일 소스 파일을 다운로드하거나 리포지토리를 로컬로 복사하여 모든 예제를 빌드하고 실행할 수 있습니다.

## 주제

- [Amazon CloudWatch에서 지표 가져오기](#)
- [사용자 지정 지표 데이터 게시](#)
- [Amazon CloudWatch 경보 작업](#)
- [CloudWatch에서 경보 조치 사용](#)
- [로 이벤트 전송 CloudWatch](#)

## Amazon CloudWatch에서 지표 가져오기

### 지표 나열

CloudWatch 지표를 나열하려면 [ListMetricsRequest](#)를 생성하고 AmazonCloudWatchClient의 `listMetrics` 메서드를 호출합니다. `ListMetricsRequest`를 사용하여 반환된 지표를 네임스페이스, 지표 이름 또는 차원을 기준으로 필터링할 수 있습니다.

### Note

AWS 서비스에서 게시하는 지표 및 차원 목록은 Amazon CloudWatch 사용 설명서의 [\[Amazon CloudWatch 지표 및 차원 참조\]](https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CW-Support-For-AWS.html)에서 확인할 수 있습니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.cloudwatch.AmazonCloudWatch;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.AmazonCloudWatchClientBuilder;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.ListMetricsRequest;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.ListMetricsResult;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.Metric;
```

## 코드

```
final AmazonCloudWatch cw =
    AmazonCloudWatchClientBuilder.defaultClient();

ListMetricsRequest request = new ListMetricsRequest()
    .withMetricName(name)
    .withNamespace(namespace);

boolean done = false;

while(!done) {
    ListMetricsResult response = cw.listMetrics(request);

    for(Metric metric : response.getMetrics()) {
        System.out.printf(
            "Retrieved metric %s", metric.getMetricName());
    }

    request.setNextToken(response.getNextToken());

    if(response.getNextToken() == null) {
        done = true;
    }
}
```

지표는 해당 `getMetrics` 메서드를 호출하여 [ListMetricsResult](#)에 반환됩니다. 결과를 페이지징할 수 있습니다. 다음 결과 배열을 가져오려면 `ListMetricsResult` 객체의 `getNextToken` 메서드에서 반환된 값과 함께 원래 요청 객체에 대해 `setNextToken`을 호출한 후 수정된 요청 객체를 또 다른 `listMetrics` 호출에 다시 전달합니다.

## 추가 정보

- Amazon CloudWatch API 참조의 [ListMetrics](#).

## 사용자 지정 지표 데이터 게시

여러 AWS 서비스가 " AWS"로 시작하는 네임스페이스에 [자체 지표](#)를 게시합니다. 자체 네임스페이스를 사용하여 사용자 지정 지표 데이터를 게시할 수도 있습니다(" "로 시작하지 않는 한AWS).

## 사용자 지정 지표 데이터 게시

자체 지표 데이터를 게시하려면 [PutMetricDataRequest](#)를 사용하여 AmazonCloudWatchClient의 putMetricData 메서드를 호출하세요. PutMetricDataRequest는 데이터에 사용할 사용자 지정 네임스페이스와, [MetricDatum](#) 객체의 데이터 포인트 자체에 대한 정보를 포함해야 합니다.

### Note

" AWS "로 시작하는 네임스페이스는 지정할 수 없습니다. " AWS"로 시작하는 네임스페이스는 Amazon Web Services 제품용으로 예약되어 있습니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.cloudwatch.AmazonCloudWatch;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.AmazonCloudWatchClientBuilder;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.Dimension;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.MetricDatum;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.PutMetricDataRequest;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.PutMetricDataResult;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.StandardUnit;
```

## 코드

```
final AmazonCloudWatch cw =
    AmazonCloudWatchClientBuilder.defaultClient();

Dimension dimension = new Dimension()
    .withName("UNIQUE_PAGES")
    .withValue("URLS");

MetricDatum datum = new MetricDatum()
    .withMetricName("PAGES_VISITED")
    .withUnit(StandardUnit.None)
    .withValue(data_point)
    .withDimensions(dimension);

PutMetricDataRequest request = new PutMetricDataRequest()
    .withNamespace("SITE/TRAFFIC")
    .withMetricData(datum);
```

```
PutMetricDataResult response = cw.putMetricData(request);
```

## 추가 정보

- Amazon CloudWatch 사용 설명서의 [Amazon CloudWatch 지표 사용](#).
- Amazon CloudWatch 사용 설명서의 [AWS 네임스페이스](#).
- Amazon CloudWatch API 참조의 [PutMetricData](#).

## Amazon CloudWatch 경보 작업

### 경보 만들기

CloudWatch 지표를 기반으로 경보를 생성하려면 경보 조건이 입력된 [PutMetricAlarmRequest](#)를 사용하여 AmazonCloudWatchClient의 putMetricAlarm Client의 메서드를 호출합니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.cloudwatch.AmazonCloudWatch;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.AmazonCloudWatchClientBuilder;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.ComparisonOperator;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.Dimension;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.PutMetricAlarmRequest;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.PutMetricAlarmResult;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.StandardUnit;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.Statistic;
```

### 코드

```
final AmazonCloudWatch cw =
    AmazonCloudWatchClientBuilder.defaultClient();

Dimension dimension = new Dimension()
    .withName("InstanceId")
    .WithValue(instanceId);

PutMetricAlarmRequest request = new PutMetricAlarmRequest()
    .withAlarmName(alarmName)
    .withComparisonOperator(
        ComparisonOperator.GreaterThanThreshold)
    .withEvaluationPeriods(1)
```

```
.withMetricName("CPUUtilization")
.withNamespace("{AWS}/EC2")
.withPeriod(60)
.withStatistic(Statistic.Average)
.withThreshold(70.0)
.withActionsEnabled(false)
.withAlarmDescription(
    "Alarm when server CPU utilization exceeds 70%")
.withUnit(StandardUnit.Seconds)
.withDimensions(dimension);

PutMetricAlarmResult response = cw.putMetricAlarm(request);
```

## 경보 나열

생성한 CloudWatch 경보를 나열하려면 결과에 대한 옵션을 설정하는 데 사용할 수 있는 [DescribeAlarmsRequest](#)와 함께 AmazonCloudWatchClient의 `describeAlarms` 메서드를 호출하십시오.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.cloudwatch.AmazonCloudWatch;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.AmazonCloudWatchClientBuilder;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.DescribeAlarmsRequest;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.DescribeAlarmsResult;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.MetricAlarm;
```

## 코드

```
final AmazonCloudWatch cw =
    AmazonCloudWatchClientBuilder.defaultClient();

boolean done = false;
DescribeAlarmsRequest request = new DescribeAlarmsRequest();

while(!done) {

    DescribeAlarmsResult response = cw.describeAlarms(request);

    for(MetricAlarm alarm : response.getMetricAlarms()) {
        System.out.printf("Retrieved alarm %s", alarm.getAlarmName());
    }
}
```

```
request.setNextToken(response.getNextToken());  
  
if(response.getNextToken() == null) {  
    done = true;  
}  
}
```

describeAlarms에 의해 반환되는 [DescribeAlarmsResult](#)에 대해 getMetricAlarms를 호출하여 경보 목록을 가져올 수 있습니다.

결과를 페이지링할 수 있습니다. 다음 결과 배열을 가져오려면 [DescribeAlarmsResult](#) 객체의 getNextToken 메서드에서 반환된 값과 함께 원래 요청 객체에 대해 setNextToken을 호출한 후 수정된 요청 객체를 또 다른 describeAlarms 호출에 다시 전달합니다.

#### Note

AmazonCloudWatchClient의 [describeAlarmsForMetric](#) 메서드를 사용하여 특정 지표의 경보를 검색할 수도 있습니다. 이 메서드의 용도는 [describeAlarms](#)와 비슷합니다.

## 경보 삭제

CloudWatch 경보를 삭제하려면 삭제하려는 경보 이름이 하나 이상 포함된 [DeleteAlarmsRequest](#)를 사용하여 AmazonCloudWatchClient의 [deleteAlarms](#) 메서드를 호출합니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.cloudwatch.AmazonCloudWatch;  
import com.amazonaws.services.cloudwatch.AmazonCloudWatchClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.DeleteAlarmsRequest;  
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.DeleteAlarmsResult;
```

### 코드

```
final AmazonCloudWatch cw =  
    AmazonCloudWatchClientBuilder.defaultClient();  
  
DeleteAlarmsRequest request = new DeleteAlarmsRequest()  
    .withAlarmNames(alarm_name);
```

```
DeleteAlarmsResult response = cw.deleteAlarms(request);
```

## 추가 정보

- Amazon CloudWatch 사용 설명서의 [Amazon CloudWatch 경보 생성](#)
- Amazon CloudWatch API 참조의 [PutMetricAlarm](#)
- Amazon CloudWatch API 참조의 [DescribeAlarms](#)
- Amazon CloudWatch API 참조의 [DeleteAlarms](#)

## CloudWatch에서 경보 조치 사용

CloudWatch 경보 작업을 사용하면 Amazon EC2 인스턴스 자동 중지, 종료, 재부팅 또는 복구와 같은 작업을 수행하는 경보를 생성할 수 있습니다.

### Note

경보를 생성할 때 [PutMetricAlarmRequest](#)의 `setAlarmActions` 메서드를 사용하여 경보 동작을 경보에 추가할 수 있습니다.

## 경보 작업 활성화

CloudWatch 경보에 대한 경보 작업을 활성화하려면 활성화하려는 경보 이름을 하나 이상 포함하는 [EnableAlarmActionsRequest](#)를 사용하여 `AmazonCloudWatchClient`의 `enableAlarmActions`를 호출하세요.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.cloudwatch.AmazonCloudWatch;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.AmazonCloudWatchClientBuilder;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.EnableAlarmActionsRequest;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.EnableAlarmActionsResult;
```

## 코드

```
final AmazonCloudWatch cw =
    AmazonCloudWatchClientBuilder.defaultClient();

EnableAlarmActionsRequest request = new EnableAlarmActionsRequest()
```

```
.withAlarmNames(alarm);  
  
EnableAlarmActionsResult response = cw.enableAlarmActions(request);
```

## 경보 작업 비활성화

CloudWatch 경보에 대한 경보 작업을 비활성화하려면 비활성화하려는 경보 이름을 하나 이상 포함하는 [DisableAlarmActionsRequest](#)를 사용하여 AmazonCloudWatchClient의 `disableAlarmActions`를 호출하세요.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.cloudwatch.AmazonCloudWatch;  
import com.amazonaws.services.cloudwatch.AmazonCloudWatchClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.DisableAlarmActionsRequest;  
import com.amazonaws.services.cloudwatch.model.DisableAlarmActionsResult;
```

### 코드

```
final AmazonCloudWatch cw =  
    AmazonCloudWatchClientBuilder.defaultClient();  
  
DisableAlarmActionsRequest request = new DisableAlarmActionsRequest()  
    .withAlarmNames(alarmName);  
  
DisableAlarmActionsResult response = cw.disableAlarmActions(request);
```

## 추가 정보

- Amazon CloudWatch 사용 설명서의 [인스턴스를 중지, 종료, 재부팅 또는 복구하는 경보 생성](#)
- Amazon CloudWatch API 참조의 [PutMetricAlarm](#)
- Amazon CloudWatch API 참조의 [EnableAlarmActions](#)
- Amazon CloudWatch API 참조의 [DisableAlarmActions](#)

## 로 이벤트 전송 CloudWatch

CloudWatch 이벤트는 Amazon EC2 인스턴스, Lambda 함수, Kinesis 스트림, Amazon ECS 작업, Step Functions 상태 시스템, Amazon SNS 주제, Amazon SQS 대기열 또는 기본 제공 대상에 대한 AWS 리소스 변경을 설명하는 시스템 이벤트의 스트림을 거의 실시간으로 제공합니다. 단순 규칙을 사

용하여 일치하는 이벤트를 검색하고 하나 이상의 대상 함수 또는 스트림으로 이를 라우팅할 수 있습니다.

## 이벤트 추가

사용자 지정 CloudWatch 이벤트를 추가하려면 각 이벤트에 대한 세부 정보를 제공하는 하나 이상의 [PutEventsRequest](#) [PutEventsRequestEntry](#) AmazonCloudWatchEventsClient의 putEvents 메서드를 호출합니다. 이벤트 유형 및 소스, 이벤트와 연결된 리소스 등 입력 항목에 대한 여러 파라미터를 지정할 수 있습니다.

### Note

putEvents 호출당 최대 10개 이벤트를 지정할 수 있습니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.cloudwatchevents.AmazonCloudWatchEvents;
import com.amazonaws.services.cloudwatchevents.AmazonCloudWatchEventsClientBuilder;
import com.amazonaws.services.cloudwatchevents.model.PutEventsRequest;
import com.amazonaws.services.cloudwatchevents.model.PutEventsRequestEntry;
import com.amazonaws.services.cloudwatchevents.model.PutEventsResult;
```

## 코드

```
final AmazonCloudWatchEvents cwe =
    AmazonCloudWatchEventsClientBuilder.defaultClient();

final String EVENT_DETAILS =
    "{ \"key1\": \"value1\", \"key2\": \"value2\" }";

PutEventsRequestEntry request_entry = new PutEventsRequestEntry()
    .withDetail(EVENT_DETAILS)
    .withDetailType("sampleSubmitted")
    .withResources(resource_arn)
    .withSource("aws-sdk-java-cloudwatch-example");

PutEventsRequest request = new PutEventsRequest()
    .withEntries(request_entry);

PutEventsResult response = cwe.putEvents(request);
```

## 규칙 추가

규칙을 생성하거나 업데이트하려면 규칙 이름과 [이벤트 패턴](#), 규칙과 연결할 IAM 역할, 규칙 실행 빈도를 설명하는 [예약 표현식](#)과 같은 선택적 파라미터가 있는 [PutRuleRequest](#)를 사용하여 AmazonCloudWatchEventsClient의 putRule 메서드를 호출합니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.cloudwatchevents.AmazonCloudWatchEvents;
import com.amazonaws.services.cloudwatchevents.AmazonCloudWatchEventsClientBuilder;
import com.amazonaws.services.cloudwatchevents.model.PutRuleRequest;
import com.amazonaws.services.cloudwatchevents.model.PutRuleResult;
import com.amazonaws.services.cloudwatchevents.model.RuleState;
```

### 코드

```
final AmazonCloudWatchEvents cwe =
    AmazonCloudWatchEventsClientBuilder.defaultClient();

PutRuleRequest request = new PutRuleRequest()
    .withName(rule_name)
    .withRoleArn(role_arn)
    .withScheduleExpression("rate(5 minutes)")
    .withState(RuleState.ENABLED);

PutRuleResult response = cwe.putRule(request);
```

## 대상 추가

대상은 규칙이 트리거될 때 호출되는 리소스입니다. 예제 대상에는 Amazon EC2 인스턴스, Lambda 함수, Kinesis 스트림, Amazon ECS 작업, Step Functions 상태 시스템 및 기본 제공 대상이 포함됩니다.

규칙에 대상을 추가하려면 업데이트할 규칙과 규칙에 추가할 대상 목록이 포함된 [PutTargetsRequest](#)를 사용하여 AmazonCloudWatchEventsClient의 putTargets 메서드를 호출합니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.cloudwatchevents.AmazonCloudWatchEvents;
import com.amazonaws.services.cloudwatchevents.AmazonCloudWatchEventsClientBuilder;
import com.amazonaws.services.cloudwatchevents.model.PutTargetsRequest;
```

```
import com.amazonaws.services.cloudwatchevents.model.PutTargetsResult;
import com.amazonaws.services.cloudwatchevents.model.Target;
```

## 코드

```
final AmazonCloudWatchEvents cwe =
    AmazonCloudWatchEventsClientBuilder.defaultClient();

Target target = new Target()
    .withArn(function_arn)
    .withId(target_id);

PutTargetsRequest request = new PutTargetsRequest()
    .withTargets(target)
    .withRule(rule_name);

PutTargetsResult response = cwe.putTargets(request);
```

## 추가 정보

- Amazon CloudWatch Events 사용 설명서의 [PutEvents를 사용하여 이벤트 추가](#)
- Amazon CloudWatch Events 사용 설명서의 [규칙에 대한 일정 표현식](#)
- Amazon CloudWatch Events 사용 설명서의 [이벤트에 대한 CloudWatch 이벤트 유형](#)
- Amazon CloudWatch Events 사용 설명서의 [이벤트 및 이벤트 패턴](#)
- Amazon CloudWatch Events API 참조의 [PutEvents](#)
- Amazon CloudWatch Events API 참조의 [PutTargets](#)
- Amazon CloudWatch Events API 참조의 [PutRule](#)

## DynamoDB 를 사용하는 예제 AWS SDK for Java

이 단원에서는 [AWS SDK for Java](#)를 사용한 [DynamoDB](#) 프로그래밍의 예제를 제공합니다.

### Note

예제에는 각 기술을 보여주는 데 필요한 코드만 포함되어 있습니다. [전체 예제 코드는 GitHub](#)에 있습니다. 이 위치에서 단일 소스 파일을 다운로드하거나 리포지토리를 로컬로 복사하여 모든 예제를 빌드하고 실행할 수 있습니다.

## 주제

- [AWS 계정 기반 엔드포인트 사용](#)
- [에서 테이블 작업 DynamoDB](#)
- [에서 항목 작업 DynamoDB](#)

## AWS 계정 기반 엔드포인트 사용

DynamoDB는 [AWS 계정 ID를 사용하여 요청 라우팅을 간소화하여 성능을 개선할 수 있는 계정 기반 엔드포인트](#)를 제공합니다. AWS

이 기능을 활용하려면 버전 1.12.771 이상의 버전 1을 사용해야 합니다 AWS SDK for Java. [Maven 중앙 리포지토리](#)에 나열된 SDK의 최신 버전을 찾을 수 있습니다. 지원되는 SDK 버전이 활성화되면 자동으로 새 엔드포인트를 사용합니다.

계정 기반 라우팅을 옵트아웃하려면 다음 네 가지 옵션이 있습니다.

- 를 `AccountIdEndpointMode` 설정하여 DynamoDB 서비스 클라이언트를 구성합니다 `DISABLED`.
- 환경 변수를 설정합니다.
- JVM 시스템 속성을 설정합니다.
- 공유 AWS 구성 파일 설정을 업데이트합니다.

다음 코드 조각은 DynamoDB 서비스 클라이언트를 구성하여 계정 기반 라우팅을 비활성화하는 방법의 예입니다.

```
ClientConfiguration config = new ClientConfiguration()
    .withAccountIdEndpointMode(AccountIdEndpointMode.DISABLED);
AWSCredentialsProvider credentialsProvider = new
    EnvironmentVariableCredentialsProvider();

AmazonDynamoDB dynamodb = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard()
    .withClientConfiguration(config)
    .withCredentials(credentialsProvider)
    .withRegion(Regions.US_WEST_2)
    .build();
```

AWS SDKs 및 도구 참조 가이드에서는 마지막 세 [가지 구성 옵션](#)에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

## 에서 테이블 작업 DynamoDB

테이블은 DynamoDB 데이터베이스의 모든 항목에 대한 컨테이너입니다. 데이터를 추가하거나 제거하려면 먼저 테이블을 생성 DynamoDB해야 합니다.

각 테이블마다 다음을 정의해야 합니다.

- 계정 및 리전에 고유한 테이블 이름
- 모든 값이 고유한 기본 키. 테이블의 두 항목에 동일한 기본 키 값을 지정할 수 없습니다.

기본 키는 단일 파티션(HASH) 키로 이루어진 단순형이거나, 파티션과 정렬(RANGE) 키로 이루어진 복합형일 수 있습니다.

각 키 값에는 [ScalarAttributeType](#) 클래스에 의해 열거되는 관련 데이터 유형이 있습니다. 키 값은 이진(B), 숫자(N) 또는 문자열(S)일 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon DynamoDB 개발자 안내서의 [이름 지정 규칙 및 데이터 형식을 참조하세요](#).

- 테이블에 대해 예약된 읽기/쓰기 용량 단위를 정의하는 프로비저닝된 처리량

 Note

[Amazon DynamoDB 요금은](#) 테이블에 설정한 프로비저닝된 처리량 값을 기반으로 하므로 테이블에 필요한 만큼만 예약하세요.

언제라도 테이블의 프로비저닝된 처리량을 수정할 수 있으므로 변경이 필요할 경우 용량을 조정할 수 있습니다.

## 표 생성

[DynamoDB 클라이언트](#)의 `createTable` 메서드를 사용하여 새 DynamoDB 테이블을 생성합니다. 테이블 속성과 테이블 스키마를 구성해야 하며, 이 두 가지 요소 모두 테이블의 기본 키를 식별하는데 사용됩니다. 또한 프로비저닝된 초기 처리량 값과 테이블 이름도 지정해야 합니다. 테이블을 생성할 때만 키 DynamoDB 테이블 속성을 정의합니다.

 Note

선택한 이름의 테이블이 이미 있는 경우 [AmazonServiceException](#)이 발생합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.CreateTableRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.CreateTableResult;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeySchemaElement;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeyType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ScalarAttributeType;
```

## 단순형 기본 키를 사용하여 테이블 생성

이 코드는 단순형 기본 키("Name")를 사용하여 테이블을 만듭니다.

### 코드

```
CreateTableRequest request = new CreateTableRequest()
    .withAttributeDefinitions(new AttributeDefinition(
        "Name", ScalarAttributeType.S))
    .withKeySchema(new KeySchemaElement("Name", KeyType.HASH))
    .withProvisionedThroughput(new ProvisionedThroughput(
        new Long(10), new Long(10)))
    .withTableName(table_name);

final AmazonDynamoDB ddb = AmazonDynamoDBClientBuilder.defaultClient();

try {
    CreateTableResult result = ddb.createTable(request);
    System.out.println(result.getTableName());
} catch (AmazonServiceException e) {
    System.err.println(e.getMessage());
    System.exit(1);
}
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 복합형 기본 키를 사용하여 테이블 생성

다른 [AttributeDefinition](#) 및 [KeySchemaElement](#)를 [CreateTableRequest](#)에 추가합니다.

### 코드

```
CreateTableRequest request = new CreateTableRequest()
    .withAttributeDefinitions(
        new AttributeDefinition("Language", ScalarAttributeType.S),
        new AttributeDefinition("Greeting", ScalarAttributeType.S))
    .withKeySchema(
        new KeySchemaElement("Language", KeyType.HASH),
        new KeySchemaElement("Greeting", KeyType.RANGE))
    .withProvisionedThroughput(
        new ProvisionedThroughput(new Long(10), new Long(10)))
    .withTableName(table_name);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 테이블 나열

[DynamoDB 클라이언트](#)의 `listTables` 메서드를 호출하여 특정 리전의 테이블을 나열할 수 있습니다.

### Note

계정 및 리전에 대해 이름이 지정된 테이블이 없으면 [ResourceNotFoundException](#)이 발생합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ListTablesRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ListTablesResult;
```

## 코드

```
final AmazonDynamoDB ddb = AmazonDynamoDBClientBuilder.defaultClient();

ListTablesRequest request;

boolean more_tables = true;
String last_name = null;
```

```

while(more_tables) {
    try {
        if (last_name == null) {
            request = new ListTablesRequest().withLimit(10);
        }
        else {
            request = new ListTablesRequest()
                .withLimit(10)
                .withExclusiveStartTableName(last_name);
        }

        ListTablesResult table_list = ddb.listTables(request);
        List<String> table_names = table_list.getTableNames();

        if (table_names.size() > 0) {
            for (String cur_name : table_names) {
                System.out.format("* %s\n", cur_name);
            }
        } else {
            System.out.println("No tables found!");
            System.exit(0);
        }

        last_name = table_list.getLastEvaluatedTableName();
        if (last_name == null) {
            more_tables = false;
        }
    }
}

```

기본적으로 호출당 최대 100개의 테이블이 반환됩니다. 반환된 [ListTablesResult](#) 객체에 `getLastEvaluatedTableName`을 사용하여 마지막으로 평가된 테이블을 가져올 수 있습니다. 이 값을 사용하여 이전 목록의 마지막으로 반환된 값 다음에 이어지는 목록을 시작할 수 있습니다.

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

테이블 설명(테이블에 대한 정보 가져오기)

[DynamoDB 클라이언트](#)의 `describeTable` 메서드를 호출합니다.

#### Note

계정 및 리전에 대해 이름이 지정된 테이블이 없으면 [ResourceNotFoundException](#)이 발생합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughputDescription;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.TableDescription;
```

## 코드

```
final AmazonDynamoDB ddb = AmazonDynamoDBClientBuilder.defaultClient();

try {
    TableDescription table_info =
        ddb.describeTable(table_name).getTable();

    if (table_info != null) {
        System.out.format("Table name : %s\n",
                          table_info.getTableName());
        System.out.format("Table ARN : %s\n",
                          table_info.getTableArn());
        System.out.format("Status : %s\n",
                          table_info.getTableStatus());
        System.out.format("Item count : %d\n",
                          table_info.getItemCount().longValue());
        System.out.format("Size (bytes): %d\n",
                          table_info.getTableSizeBytes().longValue());

        ProvisionedThroughputDescription throughput_info =
            table_info.getProvisionedThroughput();
        System.out.println("Throughput");
        System.out.format(" Read Capacity : %d\n",
                          throughput_info.getReadCapacityUnits().longValue());
        System.out.format(" Write Capacity: %d\n",
                          throughput_info.getWriteCapacityUnits().longValue());

        List<AttributeDefinition> attributes =
            table_info.getAttributeDefinitions();
        System.out.println("Attributes");
        for (AttributeDefinition a : attributes) {
            System.out.format(" %s (%s)\n",
                             a.getAttributeName(), a.getAttributeType());
        }
    }
}
```

```

        }
    }
} catch (AmazonServiceException e) {
    System.err.println(e.getErrorMessage());
    System.exit(1);
}

```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 테이블 수정(업데이트)

[DynamoDB 클라이언트](#)의 updateTable 메서드를 호출하여 언제라도 테이블의 프로비저닝된 처리량 값을 수정할 수 있습니다.

### Note

계정 및 리전에 대해 이름이 지정된 테이블이 없으면 [ResourceNotFoundException](#)이 발생합니다.

## 가져오기

```

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;
import com.amazonaws.AmazonServiceException;

```

## 코드

```

ProvisionedThroughput table_throughput = new ProvisionedThroughput(
    read_capacity, write_capacity);

final AmazonDynamoDB ddb = AmazonDynamoDBClientBuilder.defaultClient();

try {
    ddb.updateTable(table_name, table_throughput);
} catch (AmazonServiceException e) {
    System.err.println(e.getErrorMessage());
    System.exit(1);
}

```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 테이블 삭제

DynamoDB 클라이언트의 `deleteTable` 메서드를 호출하고 테이블의 이름을 이 메서드에 전달합니다.

### Note

계정 및 리전에 대해 이름이 지정된 테이블이 없으면 `ResourceNotFoundException`이 발생합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
```

## 코드

```
final AmazonDynamoDB ddb = AmazonDynamoDBClientBuilder.defaultClient();

try {
    ddb.deleteTable(table_name);
} catch (AmazonServiceException e) {
    System.err.println(e.getErrorMessage());
    System.exit(1);
}
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 추가 정보

- Amazon DynamoDB 개발자 안내서의 [테이블 작업 지침](#)
- Amazon DynamoDB 개발자 안내서의 [에서 테이블 작업 DynamoDB](#)

## 에서 항목 작업 DynamoDB

에서 DynamoDB 항목은 속성 모음으로, 각 속성에는 이름과 값이 있습니다. 속성 값은 스칼라, 세트 또는 문서 유형일 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon DynamoDB 개발자 안내서의 [이름 지정 규칙 및 데이터 형식을 참조하세요](#).

## 테이블에서 항목 검색(가져오기)

AmazonDynamoDB의 `getItem`의 메서드를 호출하여 테이블 이름과 원하는 항목의 기본 키 값이 포함된 [GetItemRequest](#) 객체를 이 메서드에 전달합니다. 이 메서드는 [GetItemResult](#) 객체를 반환합니다.

반환된 `GetItemResult` 객체의 `getItem()` 메서드를 사용하여 항목과 연결된 키 (문자열) 및 값 ([AttributeValue](#)) 쌍의 [맵](#)을 가져올 수 있습니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValue;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetItemRequest;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
```

### 코드

```
HashMap<String,AttributeValue> key_to_get =
    new HashMap<String,AttributeValue>();

key_to_get.put("DATABASE_NAME", new AttributeValue(name));

GetItemRequest request = null;
if (projection_expression != null) {
    request = new GetItemRequest()
        .withKey(key_to_get)
        .withTableName(table_name)
        .withProjectionExpression(projection_expression);
} else {
    request = new GetItemRequest()
        .withKey(key_to_get)
        .withTableName(table_name);
}

final AmazonDynamoDB ddb = AmazonDynamoDBClientBuilder.defaultClient();

try {
    Map<String,AttributeValue> returned_item =
        ddb.getItem(request).getItem();
```

```

if (returned_item != null) {
    Set<String> keys = returned_item.keySet();
    for (String key : keys) {
        System.out.format("%s: %s\n",
                          key, returned_item.get(key).toString());
    }
} else {
    System.out.format("No item found with the key %s!\n", name);
}
} catch (AmazonServiceException e) {
    System.err.println(e.getMessage());
    System.exit(1);
}

```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 테이블에 새 항목 추가

항목의 속성을 나타내는 키-값 페어의 [맵](#)을 생성합니다. 여기에는 테이블의 기본 키 필드 값이 포함되어야 합니다. 기본 키로 식별되는 항목이 이미 존재하면 필드가 요청에 따라 업데이트됩니다.

### Note

계정 및 리전에 대해 이름이 지정된 테이블이 없으면 [ResourceNotFoundException](#)이 발생합니다.

## 가져오기

```

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValue;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ResourceNotFoundException;
import java.util.ArrayList;

```

## 코드

```

HashMap<String,AttributeValue> item_values =
    new HashMap<String,AttributeValue>();

item_values.put("Name", new AttributeValue(name));

```

```

for (String[] field : extra_fields) {
    item_values.put(field[0], new AttributeValue(field[1]));
}

final AmazonDynamoDB ddb = AmazonDynamoDBClientBuilder.defaultClient();

try {
    ddb.putItem(table_name, item_values);
} catch (ResourceNotFoundException e) {
    System.err.format("Error: The table \"%s\" can't be found.\n", table_name);
    System.err.println("Be sure that it exists and that you've typed its name correctly!");
    System.exit(1);
} catch (AmazonServiceException e) {
    System.err.println(e.getMessage());
    System.exit(1);
}

```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 테이블의 기존 항목 업데이트

AmazonDynamoDB의 `updateItem` 메서드를 사용하여 테이블 이름, 기본 키 값 및 업데이트할 필드 맵을 지정함으로써 테이블에 이미 존재하는 항목의 속성을 업데이트할 수 있습니다.

### Note

해당 계정 및 리전에 대해 이름이 지정된 테이블이 없거나 전달한 기본 키로 식별되는 항목이 없으면 [ResourceNotFoundException](#)이 발생합니다.

## 가져오기

```

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeAction;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValue;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValueUpdate;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ResourceNotFoundException;
import java.util.ArrayList;

```

## 코드

```
HashMap<String,AttributeValue> item_key =  
    new HashMap<String,AttributeValue>();  
  
item_key.put("Name", new AttributeValue(name));  
  
HashMap<String,AttributeValueUpdate> updated_values =  
    new HashMap<String,AttributeValueUpdate>();  
  
for (String[] field : extra_fields) {  
    updated_values.put(field[0], new AttributeValueUpdate(  
        new AttributeValue(field[1]), AttributeAction.PUT));  
}  
  
final AmazonDynamoDB ddb = AmazonDynamoDBClientBuilder.defaultClient();  
  
try {  
    ddb.updateItem(table_name, item_key, updated_values);  
} catch (ResourceNotFoundException e) {  
    System.err.println(e.getMessage());  
    System.exit(1);  
} catch (AmazonServiceException e) {  
    System.err.println(e.getMessage());  
    System.exit(1);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## DynamoDBMapper 클래스 사용

AWS SDK for Java는 [DynamoDBMapper](#) 클래스를 제공하므로 클라이언트 측 클래스를 Amazon DynamoDB 테이블에 매핑할 수 있습니다. [DynamoDBMapper](#) 클래스를 사용하려면 주석을 사용하여 DynamoDB 테이블의 항목과 코드의 해당 객체 인스턴스 간의 관계를 정의합니다(다음 코드 예제 참조). [DynamoDBMapper](#) 클래스를 통해 테이블에 액세스하여 다양한 생성, 읽기, 업데이트 및 삭제(CRUD) 작업을 수행할 뿐만 아니라 쿼리를 실행할 수도 있습니다.

 Note

[DynamoDBMapper](#) 클래스는 테이블 생성, 업데이트 또는 삭제를 허용하지 않습니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBAttribute;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBHashKey;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMapper;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBTable;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBRangeKey;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AmazonDynamoDBException;
```

## 코드

다음 자바 코드 예제는 [DynamoDBMapper](#) 클래스를 사용하여 Music 테이블에 콘텐츠를 추가하는 방법을 보여줍니다. 테이블에 콘텐츠가 추가되면 파티션 및 정렬 키를 사용하여 항목이 로드됩니다. 그런 다음 수상 항목이 업데이트됩니다. Music 테이블 생성에 대한 자세한 내용은 Amazon DynamoDB 개발자 안내서의 [테이블 생성을](#) 참조하세요.

```
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
MusicItems items = new MusicItems();

try{
    // Add new content to the Music table
    items.setArtist(artist);
    items.setSongTitle(songTitle);
    items.setAlbumTitle(albumTitle);
    items.setAwards(Integer.parseInt(awards)); //convert to an int

    // Save the item
    DynamoDBMapper mapper = new DynamoDBMapper(client);
    mapper.save(items);

    // Load an item based on the Partition Key and Sort Key
    // Both values need to be passed to the mapper.load method
    String artistName = artist;
    String songQueryTitle = songTitle;

    // Retrieve the item
    MusicItems itemRetrieved = mapper.load(MusicItems.class, artistName,
    songQueryTitle);
    System.out.println("Item retrieved:");
    System.out.println(itemRetrieved);

    // Modify the Award value
```

```
        itemRetrieved.setAwards(2);
        mapper.save(itemRetrieved);
        System.out.println("Item updated:");
        System.out.println(itemRetrieved);

        System.out.print("Done");
    } catch (AmazonDynamoDBException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

@DynamoDBTable(tableName="Music")
public static class MusicItems {

    //Set up Data Members that correspond to columns in the Music table
    private String artist;
    private String songTitle;
    private String albumTitle;
    private int awards;

    @DynamoDBHashKey(attributeName="Artist")
    public String getArtist() {
        return this.artist;
    }

    public void setArtist(String artist) {
        this.artist = artist;
    }

    @DynamoDBRangeKey(attributeName="SongTitle")
    public String getSongTitle() {
        return this.songTitle;
    }

    public void setSongTitle(String title) {
        this.songTitle = title;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName="AlbumTitle")
    public String getAlbumTitle() {
        return this.albumTitle;
    }

    public void setAlbumTitle(String title) {
```

```
        this.albumTitle = title;
    }

    @DynamoDBAttribute(attributeName="Awards")
    public int getAwards() {
        return this.awards;
    }

    public void setAwards(int awards) {
        this.awards = awards;
    }
}
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 추가 정보

- Amazon DynamoDB 개발자 안내서의 [항목 작업 지침](#)
- Amazon DynamoDB 개발자 안내서의 [에서 항목 작업 DynamoDB](#)

## Amazon EC2 를 사용하는 예제 AWS SDK for Java

이 단원에서는 [Amazon EC2](#) 사용한 프로그래밍의 예를 제공합니다 AWS SDK for Java.

### 주제

- [자습서: EC2 인스턴스 시작](#)
- [IAM 역할을 사용하여의 AWS 리소스에 대한 액세스 권한 부여 Amazon EC2](#)
- [자습서: Amazon EC2 스팟 인스턴스](#)
- [자습서: 고급 Amazon EC2 스팟 요청 관리](#)
- [Amazon EC2 인스턴스 관리](#)
- [에서 탄력적 IP 주소 사용 Amazon EC2](#)
- [리전 및 가용 영역 사용](#)
- [Amazon EC2 키 페어 작업](#)
- [에서 보안 그룹 작업 Amazon EC2](#)

# 자습서: EC2 인스턴스 시작

이 자습서에서는 AWS SDK for Java를 사용하여 EC2 인스턴스를 시작하는 방법을 보여줍니다.

## 주제

- [사전 조건](#)
- [Amazon EC2 보안 그룹 생성](#)
- [키 페어 생성](#)
- [Amazon EC2 인스턴스 실행](#)

## 사전 조건

시작하기 전에 AWS 계정을 설정하고 AWS 증명을 설정하는지 확인합니다. 자세한 내용은 [시작하기](#)를 참조하십시오.

## Amazon EC2 보안 그룹 생성

EC2-Classic은 더 이상 사용되지 않습니다.

### Warning

EC2-Classic은 2022년 8월 15일에 사용 중지될 예정입니다. EC2-Classic에서 VPC로 마이그레이션하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 블로그 게시물 [EC2-Classic-Classic Networking is Retiring – Here's How to Prepare](#)를 참조하세요.

하나 이상의 EC2 인스턴스에 대한 네트워크 트래픽을 제어하는 가상 방화벽 역할을 하는 보안 그룹을 생성합니다. 기본적으로는 인바운드 트래픽을 허용하지 않는 보안 그룹과 인스턴스를 Amazon EC2 연결합니다. EC2 인스턴스가 특정 트래픽을 받아들이도록 허용하는 보안 그룹을 생성할 수 있습니다. 예를 들어 Linux 인스턴스에 연결해야 하는 경우 SSH 트래픽을 허용하도록 보안 그룹을 구성해야 합니다. Amazon EC2 콘솔 또는 AWS SDK for Java를 사용하여 보안 그룹을 생성할 수 있습니다.

EC2-Classic 또는 EC2-VPC에서 사용할 보안 그룹을 생성합니다. EC2-Classic 및 EC2-VPC에 대한 자세한 내용은 [Linux 인스턴스용 Amazon EC2 사용 설명서](#)의 [지원되는 플랫폼](#)을 참조하세요.

Amazon EC2 콘솔을 사용하여 보안 그룹을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Linux 인스턴스용 Amazon EC2 사용 설명서](#)의 [Amazon EC2 보안 그룹](#)을 참조하세요.

1. [CreateSecurityGroupRequest](#) 인스턴스를 생성하고 초기화합니다. 다음과 같이, [withGroupName](#) 메서드를 사용하여 보안 그룹 이름을 설정하고, [withDescription](#) 메서드를 사용하여 보안 그룹 설명을 설정합니다.

```
CreateSecurityGroupRequest csgr = new CreateSecurityGroupRequest();
csgr.withGroupName("JavaSecurityGroup").withDescription("My security group");
```

보안 그룹 이름은 Amazon EC2 클라이언트를 초기화하는 AWS 리전 내에서 고유해야 합니다. 보안 그룹 이름과 설명에는 US-ASCII 문자를 사용해야 합니다.

2. 요청 객체를 [createSecurityGroup](#) 메서드에 파라미터로 전달합니다. 그러면 이 메서드는 다음과 같이 [CreateSecurityGroupResult](#) 객체를 반환합니다.

```
CreateSecurityGroupResult createSecurityGroupResult =
    amazonEC2Client.createSecurityGroup(csgr);
```

기존 보안 그룹과 동일한 이름의 보안 그룹을 생성하려고 하는 경우 [createSecurityGroup](#)에서 예외가 발생합니다.

기본적으로 새 보안 그룹은 Amazon EC2 인스턴스에 대한 인바운드 트래픽을 허용하지 않습니다. 인바운드 트래픽을 허용하려면 보안 그룹 수신을 명시적으로 승인해야 합니다. 개별 IP 주소, IP 주소 범위, 특정 프로토콜 및 TCP/UDP 포트에 대해 수신을 승인할 수 있습니다.

1. [IpPermission](#) 인스턴스를 만들고 초기화합니다. [withIpv4Ranges](#) 메서드를 사용하여 수신을 승인할 IP 주소 범위를 설정하고, [withIpProtocol](#) 메서드를 사용하여 IP 프로토콜을 설정합니다. 다음과 같이 [withFromPort](#) 및 [withToPort](#) 메서드를 사용하여 수신을 승인할 포트 범위를 지정합니다.

```
IpPermission ipPermission =
    new IpPermission();

IpRange ipRange1 = new IpRange().withCidrIp("111.111.111.111/32");
IpRange ipRange2 = new IpRange().withCidrIp("150.150.150.150/32");

ipPermission.withIpv4Ranges(Arrays.asList(new IpRange[] {ipRange1, ipRange2}))
    .withIpProtocol("tcp")
    .withFromPort(22)
    .withToPort(22);
```

수신이 허용되려면 [IpPermission](#) 객체에 지정하는 모든 조건이 충족되어야 합니다.

CIDR 표기법을 사용하여 IP 주소를 지정합니다. TCP/UDP를 프로토콜로 지정할 경우 소스 포트와 대상 포트를 지정해야 합니다. TCP나 UDP를 지정하는 경우에만 포트를 승인할 수 있습니다.

2. [AuthorizeSecurityGroupIngressRequest](#) 인스턴스를 생성하고 초기화합니다. `withGroupName` 메서드를 사용하여 보안 그룹 이름을 지정하고 이전에 초기화한 `IpPermission` 객체를 다음과 같이 `withIpPermissions` 메서드에 전달합니다.

```
AuthorizeSecurityGroupIngressRequest authorizeSecurityGroupIngressRequest =  
    new AuthorizeSecurityGroupIngressRequest();  
  
    authorizeSecurityGroupIngressRequest.withGroupName("JavaSecurityGroup")  
        .withIpPermissions(ipPermission);
```

3. 다음과 같이 요청 객체를 [authorizeSecurityGroupIngress](#) 메서드에 전달합니다.

```
amazonEC2Client.authorizeSecurityGroupIngress(authorizeSecurityGroupIngressRequest);
```

수신이 이미 승인된 IP 주소를 사용하여 `authorizeSecurityGroupIngress`를 호출하는 경우 이 메서드에서 예외가 발생합니다. `AuthorizeSecurityGroupIngress`를 호출하기 전에 다른 IP, 포트 및 프로토콜에 대한 수신을 승인할 새 `IpPermission` 객체를 생성하고 초기화합니다.

[authorizeSecurityGroupIngress](#) 또는 [authorizeSecurityGroupEgress](#) 메서드를 호출할 때마다 규칙이 보안 그룹에 추가됩니다.

## 키 페어 생성

EC2 인스턴스를 시작할 때 키 페어를 지정한 다음 해당 인스턴스에 연결할 때 키 페어의 프라이빗 키를 지정해야 합니다. 키 페어를 생성하거나 다른 인스턴스를 시작할 때 사용한 기존 키 페어를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Linux 인스턴스용 Amazon EC2 사용 설명서의 [Amazon EC2 키 페어](#)를 참조하세요.

1. [CreateKeyPairRequest](#) 인스턴스를 생성하고 초기화합니다. 다음과 같이 `withKeyName` 메서드를 사용하여 키 페어 이름을 설정합니다.

```
CreateKeyPairRequest createKeyPairRequest = new CreateKeyPairRequest();  
  
createKeyPairRequest.withKeyName(keyName);
```

**⚠ Important**

키 페어 이름은 고유해야 합니다. 키 이름이 기존 키 페어와 동일한 키 페어를 생성하려 할 경우 예외가 발생합니다.

- 요청 객체를 [createKeyPair](#) 메서드로 전달합니다. 그러면 메서드는 다음과 같이 [CreateKeyPairResult](#) 인스턴스를 반환합니다.

```
CreateKeyPairResult createKeyPairResult =  
    amazonEC2Client.createKeyPair(createKeyPairRequest);
```

- 결과 객체의 [getKeyPair](#) 메서드를 호출하여 [KeyPair](#) 객체를 가져옵니다. 다음과 같이 KeyPair 객체의 [getKeyMaterial](#) 메서드를 호출하여 암호화되지 않은 PEM 인코딩된 프라이빗 키를 가져옵니다.

```
KeyPair keyPair = new KeyPair();  
  
keyPair = createKeyPairResult.getKeyPair();  
  
String privateKey = keyPair.getKeyMaterial();
```

## Amazon EC2 인스턴스 실행

다음 절차를 사용하여 동일한 Amazon 머신 이미지(AMI)에서 동일하게 구성된 하나 이상의 EC2 인스턴스를 시작합니다. EC2 인스턴스를 생성한 후 EC2 인스턴스의 상태를 확인할 수 있습니다. EC2 인스턴스를 실행한 후에는 해당 인스턴스에 연결할 수 있습니다.

- [RunInstancesRequest](#) 인스턴스를 생성하고 초기화합니다. 지정하는 AMI, 키 페어 및 보안 그룹이 클라이언트 객체를 생성할 때 지정한 리전에 존재하는지 확인합니다.

```
RunInstancesRequest runInstancesRequest =  
    new RunInstancesRequest();  
  
runInstancesRequest.withImageId("ami-a9d09ed1")  
    .withInstanceType(InstanceType.T1Micro)  
    .withMinCount(1)  
    .withMaxCount(1)  
    .withKeyName("my-key-pair")
```

```
.withSecurityGroups("my-security-group");
```

### withImageId

- AMI의 ID입니다. Amazon에서 제공하는 퍼블릭 AMI 확인 방법을 알아보거나 사용자 자신의 표현식을 생성하려면 [Amazon 머신 이미지\(AMI\)](#)를 참조하십시오.

### withInstanceType

- 지정한 AMI와 호환되는 인스턴스 유형. 자세한 내용은 Linux 인스턴스용 Amazon EC2 사용 설명서의 인스턴스 [유형을](#) 참조하세요.

### withMinCount

- 시작할 최소 EC2 인스턴스 수. 대상 가용 영역에서 시작할 Amazon EC2 수 있는 것보다 많은 인스턴스인 경우는 인스턴스를 Amazon EC2 시작하지 않습니다.

### withMaxCount

- 시작할 최대 EC2 인스턴스 수. 대상 가용 영역에서 시작할 Amazon EC2 수 있는 것보다 많은 인스턴스인 경우는 위에서 가능한 최대 인스턴스 수를 Amazon EC2 시작합니다. MinCount 1과 인스턴스 유형에 대해 허용된 최대 인스턴스 수 사이에서 시작할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 일반 FAQ Amazon EC2 의에서 실행할 수 있는 인스턴스 수를 참조하세요.

### withKeyName

- EC2 키 페어의 이름. 키 페어를 지정하지 않고 인스턴스를 시작하면 해당 인스턴스에 연결할 수 없습니다. 자세한 내용은 [키 페어 생성](#) 단원을 참조하십시오.

### withSecurityGroups

- 하나 이상의 보안 그룹. 자세한 내용은 [Amazon EC2 보안 그룹 생성을](#) 참조하세요.

- 요청 객체를 [runInstances](#) 메서드에 전달하여 인스턴스를 시작합니다. 그러면 이 메서드는 다음과 같이 [RunInstancesResult](#) 객체를 반환합니다.

```
RunInstancesResult result = amazonEC2Client.runInstances(  
    runInstancesRequest);
```

인스턴스를 실행하고 나면 키 페어를 사용하여 해당 인스턴스에 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Linux 인스턴스용 사용 설명서의 Linux 인스턴스에 연결을](#) 참조하세요. Amazon EC2

## IAM 역할을 사용하여의 AWS 리소스에 대한 액세스 권한 부여 Amazon EC2

Amazon Web Services (AWS)에 대한 모든 요청은에서 발급한 자격 증명을 사용하여 암호화 방식으로 서명해야 합니다 AWS. IAM 역할을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스의 AWS 리소스에 대한 보안 액세스 권한을 편리하게 부여할 수 있습니다.

이 주제에서는 Amazon EC2에서 실행 중인 Java SDK 애플리케이션과 함께 IAM 역할을 사용하는 방법에 대해 설명합니다. IAM 인스턴스에 대한 자세한 내용은 Linux 인스턴스용 Amazon EC2 사용 설명서의에 대한 [IAM 역할을 Amazon EC2](#) 참조하세요.

### 기본 공급자 체인 및 EC2 인스턴스 프로파일

애플리케이션이 기본 생성자를 사용하여 AWS 클라이언트를 생성하는 경우 클라이언트는 다음 순서로 기본 자격 증명 공급자 체인을 사용하여 자격 증명을 검색합니다.

1. Java 시스템 속성 `aws.accessKeyId`와 `aws.secretKey`에서
2. 시스템 환경 변수 `AWS_ACCESS_KEY_ID` 및 `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`에서
3. 기본 자격 증명 파일(이 파일의 위치는 플랫폼마다 다름)에서
4. `AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI` 환경 변수가 설정되고 보안 관리자가 변수에 액세스할 수 있는 권한이 있는 경우 Amazon EC2 컨테이너 서비스를 통해 전달되는 자격 증명입니다.
5. 인스턴스 프로파일 자격 증명(EC2 인스턴스의 IAM 역할과 연결된 인스턴스 메타데이터 안에 존재 함)에서
6. 환경 또는 컨테이너의 웹 자격 증명 토큰 자격 증명

기본 공급자 체인의 인스턴스 프로파일 자격 증명 단계는 인스턴스에서 애플리케이션을 실행할 때만 사용할 수 Amazon EC2 있지만 Amazon EC2, 인스턴스 작업 시 최고의 사용 편의성과 최상의 보안을 제공합니다. 또한 [InstanceProfileCredentialsProvider](#) 인스턴스를 클라이언트 생성자로 직접 전달하여 전체 기본 공급자 체인을 따라 진행하지 않고도 인스턴스 프로파일 자격 증명을 가져올 수 있습니다.

예시:

```
AmazonS3 s3 = AmazonS3ClientBuilder.standard()
    .withCredentials(new InstanceProfileCredentialsProvider(false))
    .build();
```

이 접근 방식을 사용하면 SDK는 인스턴스 프로파일에서 Amazon EC2 인스턴스와 연결된 IAM 역할과 연결된 권한과 동일한 권한을 가진 임시 AWS 자격 증명을 검색합니다. 이러한 자격 증명은 임시용이

므로 기간이 경과되면 만료되지만, `InstanceProfileCredentialsProvider`는 가져온 자격 증명을 통해 계속 AWS에 액세스할 수 있도록 자격 증명을 정기적으로 새로 고칩니다.

### Important

자격 증명 자동 새로 고침은 기본 공급자 체인의 일부로 자체

`InstanceProfileCredentialsProvider`를 생성하는 기본 클라이언트 생성자를 사용하거나 `InstanceProfileCredentialsProvider` 인스턴스를 클라이언트 생성자에 직접 전달하는 경우에만 발생합니다. 다른 메서드를 사용하여 인스턴스 프로파일 자격 증명을 가져오거나 전달하는 경우 개발자 스스로 만료된 자격 증명을 확인하고 새로 고쳐야 합니다.

클라이언트 생성자가 자격 증명 공급자 체인을 사용하여 자격 증명을 찾을 수 없는 경우

[AmazonClientException](#)이 발생합니다.

## 연습: EC2 인스턴스에서 IAM 역할 사용

다음 연습에서는 IAM 역할을 Amazon S3 사용하여 액세스를 관리하는에서 객체를 검색하는 방법을 보여줍니다.

### IAM 역할 생성

읽기 전용 액세스 권한을 부여하는 IAM 역할을 생성합니다 Amazon S3.

1. [IAM 콘솔](#)을 엽니다.
2. 탐색 창에서 [Roles]를 클릭한 다음 [Create New Role]을 선택합니다.
3. 역할 이름을 입력한 다음 [Next Step]을 클릭합니다. Amazon EC2 인스턴스를 시작할 때 필요하므로 이 이름을 기억하세요.
4. 역할 유형 선택 페이지의 AWS 서비스 역할에서 Amazon EC2 를 선택합니다.
5. 권한 설정 페이지의 정책 템플릿 선택에서 Amazon S3 읽기 전용 액세스를 선택한 다음 다음 단계를 선택합니다.
6. [Review] 페이지에서 [Create Role]을 선택합니다.

### EC2 인스턴스 시작과 IAM 역할 지정

Amazon EC2 콘솔 또는를 사용하여 IAM 역할로 Amazon EC2 인스턴스를 시작할 수 있습니다 AWS SDK for Java.

- 콘솔을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스를 시작하려면 [Amazon EC2 Linux 인스턴스용 사용 설명서의 Linux 인스턴스 시작하기](#)의 지침을 따르세요. Amazon EC2

Review Instance Launch(인스턴스 시작 검토) 페이지가 표시되면 Edit instance details(인스턴스 세부 정보 편집)를 선택합니다. IAM 역할에서 이전에 생성한 IAM 역할을 선택합니다. 안내에 따라 절차를 완료합니다.

 Note

보안 그룹을 생성하거나 기존 보안 그룹 및 키 페어를 사용하여 인스턴스에 연결해야 합니다.

- 를 사용하여 IAM 역할로 Amazon EC2 인스턴스를 시작하려면 인스턴스 실행을 AWS SDK for Java 참조하세요. [Amazon EC2](#)

## 애플리케이션 생성

EC2 인스턴스에서 실행할 샘플 애플리케이션을 빌드해 보겠습니다. 먼저 자습서 파일(예: GetS3ObjectApp)을 저장하는 데 사용할 수 있는 디렉터리를 생성합니다.

그런 다음 AWS SDK for Java 라이브러리를 새로 생성된 디렉터리에 복사합니다. 를 ~/Downloads 디렉터리 AWS SDK for Java 에 다운로드한 경우 다음 명령을 사용하여 복사할 수 있습니다.

```
cp -r ~/Downloads/aws-java-sdk-{1.7.5}/lib .
cp -r ~/Downloads/aws-java-sdk-{1.7.5}/third-party .
```

새 파일을 열어서 이름을 GetS3Object.java로 지정한 후 다음 코드를 추가합니다.

```
import java.io.*;

import com.amazonaws.auth.*;
import com.amazonaws.services.s3.*;
import com.amazonaws.services.s3.model.*;
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.AmazonServiceException;

public class GetS3Object {
    private static final String bucketName = "text-content";
    private static final String key = "text-object.txt";
```

```

public static void main(String[] args) throws IOException
{
    AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.defaultClient();

    try {
        System.out.println("Downloading an object");
        S3Object s3object = s3Client.getObject(
            new GetObjectRequest(bucketName, key));
        displayTextInputStream(s3object.getObjectContent());
    }
    catch(AmazonServiceException ase) {
        System.err.println("Exception was thrown by the service");
    }
    catch(AmazonClientException ace) {
        System.err.println("Exception was thrown by the client");
    }
}

private static void displayTextInputStream(InputStream input) throws IOException
{
    // Read one text line at a time and display.
    BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(input));
    while(true)
    {
        String line = reader.readLine();
        if(line == null) break;
        System.out.println( "      " + line );
    }
    System.out.println();
}
}

```

새 파일을 열어서 이름을 build.xml로 지정한 후 다음 행을 추가합니다.

```

<project name="Get {S3} Object" default="run" basedir=".">
<path id="aws.java.sdk.classpath">
    <fileset dir=".lib" includes="**/*.jar"/>
    <fileset dir=".third-party" includes="**/*.jar"/>
    <pathelement location="lib"/>
    <pathelement location="."/>
</path>

<target name="build">

```

```
<javac debug="true"  
       includeantruntime="false"  
       srcdir=".."  
       destdir=".."  
       classpathref="aws.java.sdk.classpath"/>  
</target>  
  
<target name="run" depends="build">  
    <java classname="GetS3Object" classpathref="aws.java.sdk.classpath" fork="true"/>  
</target>  
</project>
```

수정된 프로그램을 빌드하고 실행합니다. 이 프로그램에는 자격 증명이 저장되어 있지 않습니다. 따라서 자격 AWS 증명을 이미 지정하지 않은 경우 코드가 발생시킵니다AmazonServiceException. 예시:

```
$ ant  
Buildfile: /path/to/my/GetS3ObjectApp/build.xml  
  
build:  
[javac] Compiling 1 source file to /path/to/my/GetS3ObjectApp  
  
run:  
[java] Downloading an object  
[java] AmazonServiceException  
  
BUILD SUCCESSFUL
```

## 컴파일된 프로그램을 EC2 인스턴스로 전송

AWS SDK for Java 라이브러리와 함께 보안 복사본()을 사용하여 프로그램을 Amazon EC2 인스턴스로 전송합니다. 명령 순서는 다음과 유사합니다.

```
scp -p -i {my-key-pair}.pem GetS3Object.class ec2-user@{public_dns}:GetS3Object.class  
scp -p -i {my-key-pair}.pem build.xml ec2-user@{public_dns}:build.xml  
scp -r -p -i {my-key-pair}.pem lib ec2-user@{public_dns}:lib  
scp -r -p -i {my-key-pair}.pem third-party ec2-user@{public_dns}:third-party
```

### Note

사용한 Linux 배포판에 따라 사용자 이름은 "ec2-user", "root" 또는 "ubuntu"입니다. 인스턴스의 퍼블릭 DNS 이름을 가져오려면 [EC2 콘솔](#)을 열고 설명 탭에서 퍼블릭 DNS 값 (예:ec2-198-51-100-1.compute-1.amazonaws.com) 을 찾으세요.

앞의 명령에서:

- `GetS3Object.class`는 컴파일된 프로그램입니다.
- `build.xml`는 프로그램을 빌드하고 실행하는 데 사용되는 ant 파일입니다.
- `lib` 및 `third-party` 디렉터리는 AWS SDK for Java의 해당 라이브러리 폴더입니다.
- -r 스위치는 AWS SDK for Java 배포에 scp 있는 library 및 third-party 디렉터리의 모든 내용을 재귀적으로 복사해야 함을 나타냅니다.
- -p 스위치는 scp가 소스 파일을 대상으로 복사할 때 소스 파일의 권한을 유지하도록 지정합니다.

### Note

-p 스위치는 Linux, macOS 또는 Unix에서만 작동합니다. Windows에서 파일을 복사하려는 경우에는 다음 명령을 사용하여 인스턴스에서 파일 권한을 수정해야 할 수도 있습니다.

```
chmod -R u+rwx GetS3Object.class build.xml lib third-party
```

EC2 인스턴스에서 샘플 프로그램 실행

프로그램을 실행하려면 Amazon EC2 인스턴스에 연결합니다. 자세한 내용은 [Linux 인스턴스용 사용 설명서의 Linux 인스턴스에 연결](#)을 참조하세요. Amazon EC2

인스턴스에서 `ant` 를 사용할 수 없는 경우 다음 명령을 사용하여 설치합니다.

```
sudo yum install ant
```

그리고 나서, 다음과 같이 ant를 사용하여 프로그램을 실행합니다.

```
ant run
```

프로그램은 Amazon S3 객체의 내용을 명령 창에 기록합니다.

## 자습서: Amazon EC2 스팟 인스턴스

### 개요

스팟 인스턴스를 사용하면 온디맨드 인스턴스 가격 대비 최대 90%의 미사용 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 용량에 입찰하고, 입찰이 현재 스팟 가격을 초과하는 한 획득한 인스턴스를 실행할 수 있습니다.는 공급 및 수요에 따라 주기적으로 스팟 가격을 Amazon EC2 변경하며, 입찰이 총족 되거나 초과하는 고객은 사용 가능한 스팟 인스턴스에 액세스할 수 있습니다. 온디맨드 인스턴스 및 예약 인스턴스와 마찬가지로 스팟 인스턴스는 추가 컴퓨팅 파워를 얻기 위한 또 다른 옵션을 제공합니다.

스팟 인스턴스는 배치 처리, 과학 연구, 이미지 처리, 비디오 인코딩, 데이터 및 웹 크롤링, 재무 분석 및 테스트 Amazon EC2 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 스팟 인스턴스를 사용하면 해당 용량이 긴급하게 필요하지 않은 상황에서 대량의 추가 용량에 액세스할 수 있습니다.

스팟 인스턴스를 사용하려면 인스턴스 시간당 지불하려는 최고 가격을 지정하는 스팟 인스턴스 요청을 배치해야 하는데, 이것이 바로 입찰입니다. 입찰 가격이 현재 스팟 가격을 초과하는 경우 요청이 이행되며 사용자가 인스턴스를 종료하거나 스팟 가격이 입찰 가격보다 높아질 때까지(둘 중에 더 빠른 것에 따라) 인스턴스가 실행됩니다.

다음 사항에 유의해야 합니다.

- 종종 시간당 요금이 bid보다 적게 지불됩니다.는 요청이 들어오고 사용 가능한 공급이 변경될 때 스팟 가격을 주기적으로 Amazon EC2 조정합니다. 입찰 가격이 더 높은지 여부와 상관없이 모든 사람이 해당 기간 동안 동일한 스팟 가격을 지불합니다. 따라서 자신의 입찰 가격보다 더 적게 지불할 수는 있어도 그보다 더 지불하는 경우는 있을 수 없습니다.
- 스팟 인스턴스를 실행 중이고 입찰 가격이 현재 스팟 가격을 총족 또는 초과하지 않는 경우 인스턴스는 종료됩니다. 이는 사용자가 워크로드와 애플리케이션이 이러한 편의적 용량을 활용할 수 있을 만큼 유연한지 확인하고자 한다는 것을 의미합니다.

스팟 인스턴스는 실행 중인 다른 Amazon EC2 인스턴스와 똑같이 작동하며, 다른 Amazon EC2 인스턴스와 마찬가지로 더 이상 필요하지 않을 때 스팟 인스턴스를 종료할 수 있습니다. 인스턴스를 종료할 경우 부분적인 사용 시간에 대해 요금을 지불합니다(온디맨드 또는 예약 인스턴스의 경우와 마찬가지로). 그러나 스팟 가격이 입찰가를 초과하고 인스턴스가에 의해 종료 Amazon EC2되는 경우 일부 사용 시간에 대해서는 요금이 부과되지 않습니다.

이 자습서에서는 AWS SDK for Java 사용하여 다음을 수행하는 방법을 보여줍니다.

- 스팟 요청 제출
- 스팟 요청이 이행되는 시점 결정
- 스팟 요청 취소
- 연결된 인스턴스 종료

## 사전 조건

이 자습서를 사용하려면 AWS SDK for Java 설치되어 있어야 하며 기본 설치 사전 조건을 충족해야 합니다. 자세한 내용은 [AWS SDK for Java 설정](#)을 참조하세요.

## 1단계: 자격 증명 설정

이 코드 샘플 사용을 시작하려면 AWS 자격 증명을 설정해야 합니다. 이 작업을 수행하는 방법에 대한 자침은 [개발을 위한 AWS 자격 증명 및 리전 설정을 참조하세요](#).

### Note

IAM 사용자 자격 증명을 사용하여 이러한 값을 제공하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [가입 AWS 및 IAM 사용자 생성을 참조하세요](#).

이제 설정을 구성했으니 예제의 코드를 사용할 수 있습니다.

## 2단계: 보안 그룹 설정

보안 그룹은 인스턴스 그룹과 송수신이 허용되는 트래픽을 제어하는 방화벽 역할을 합니다. 기본적으로 인스턴스는 보안 그룹 없이 시작되므로 TCP 포트로 들어오는 모든 IP 트래픽이 거부됩니다. 따라서 스팟 요청을 제출하기 전에 필요한 네트워크 트래픽을 허용하는 보안 그룹을 설정하겠습니다. 이 자습서의 목적상, 애플리케이션을 실행 중인 IP 주소에서 Secure Shell(SSH) 트래픽을 허용하는 "GettingStarted"라는 새 보안 그룹을 생성하겠습니다. 새 보안 그룹을 설정하려면 보안 그룹을 프로그래밍 방식으로 설정하는 다음 코드 샘플을 포함하거나 실행해야 합니다.

AmazonEC2 클라이언트 객체를 생성한 후에는 "GettingStarted" 이름과 이 보안 그룹에 대한 설명을 사용하여 `CreateSecurityGroupRequest` 객체를 생성합니다. 그 다음에는 `ec2.createSecurityGroup` API를 호출하여 그룹을 생성합니다.

그룹에 대한 액세스를 활성화하기 위해 IP 주소 범위가 로컬 컴퓨터의 CIDR 표현으로 설정된 `ipPermission` 객체를 생성합니다. IP 주소의 "/10" 접미사는 지정된 IP 주소용 서브넷을 나타냅니다.

또한 TCP 프로토콜과 포트 22(SSH)를 사용하여 ipPermission 객체를 구성합니다. 마지막 단계는 보안 그룹의 이름과 ec2.authorizeSecurityGroupIngress 객체를 사용하여 ipPermission을 호출하는 것입니다.

```
// Create the AmazonEC2 client so we can call various APIs.
AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.defaultClient();

// Create a new security group.
try {
    CreateSecurityGroupRequest securityGroupRequest = new
CreateSecurityGroupRequest("GettingStartedGroup", "Getting Started Security Group");
    ec2.createSecurityGroup(securityGroupRequest);
} catch (AmazonServiceException ase) {
    // Likely this means that the group is already created, so ignore.
    System.out.println(ase.getMessage());
}

String ipAddr = "0.0.0.0/0";

// Get the IP of the current host, so that we can limit the Security
// Group by default to the ip range associated with your subnet.
try {
    InetAddress addr = InetAddress.getLocalHost();

    // Get IP Address
    ipAddr = addr.getHostAddress() + "/10";
} catch (UnknownHostException e) {
}

// Create a range that you would like to populate.
ArrayList<String> ipRanges = new ArrayList<String>();
ipRanges.add(ipAddr);

// Open up port 22 for TCP traffic to the associated IP
// from above (e.g. ssh traffic).
ArrayList<IpPermission> ipPermissions = new ArrayList<IpPermission> ();
IpPermission ipPermission = new IpPermission();
ipPermission.setIpProtocol("tcp");
ipPermission.setFromPort(new Integer(22));
ipPermission.setToPort(new Integer(22));
ipPermission.setIpRanges(ipRanges);
ipPermissions.add(ipPermission);
```

```

try {
    // Authorize the ports to the used.
    AuthorizeSecurityGroupIngressRequest ingressRequest =
        new AuthorizeSecurityGroupIngressRequest("GettingStartedGroup", ipPermissions);
    ec2.authorizeSecurityGroupIngress(ingressRequest);
} catch (AmazonServiceException ase) {
    // Ignore because this likely means the zone has
    // already been authorized.
    System.out.println(ase.getMessage());
}

```

이 애플리케이션을 한 번만 실행하면 새 보안 그룹이 생성됩니다.

또한 AWS Toolkit for Eclipse를 사용하여 보안 그룹을 생성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [AWS Cost Explorer의 보안 그룹 관리](#)를 참조하세요.

### 3단계: 스팟 요청 제출

스팟 요청을 제출하려면 먼저 사용하고자 하는 인스턴스 유형, Amazon 머신 이미지(AMI) 및 최대 입찰 가격을 결정해야 합니다. 또한 원하는 경우 인스턴스에 로그인할 수 있도록 이전에 구성했던 보안 그룹도 포함해야 합니다.

선택할 수 있는 인스턴스 유형은 여러 가지가 있습니다. 전체 목록은 Amazon EC2 인스턴스 유형으로 이동하십시오. 이 자습서에서는 사용 가능한 가장 저렴한 인스턴스 유형인 t1.micro를 사용하겠습니다. 다음에는 사용할 AMI 유형을 결정하겠습니다. ami-a9d09ed1을 사용하겠습니다. 이 유형은 이 자습서 작성 당시 사용 가능한 최신 Amazon Linux AMI입니다. 최신 AMI는 시간이 경과됨에 따라 변경될 수도 있지만, 언제든지 다음 단계를 수행하여 최신 버전의 AMI를 확인할 수 있습니다.

1. [Amazon EC2 콘솔](#)을 엽니다.
2. 인스턴스 실행 버튼을 선택합니다.
3. 첫 번째 Window는 사용 가능한 AMI를 표시합니다. AMI ID는 각 AMI 제목 옆에 표시됩니다. 또는 `DescribeImages` API를 사용할 수도 있지만, 이 명령의 활용은 이 자습서의 범위를 벗어납니다.

스팟 인스턴스에 대한 입찰 방법에는 여러 가지가 있습니다. 다양한 방법에 대한 간략한 설명을 보려면 [Bidding for Spot Instances](#) 비디오를 시청하세요. 그러나 시작하기 위해서는 세 가지 일반적인 전략, 즉 비용이 온디맨드 요금보다 적은 입찰, 그 결과 얻는 계산 값에 따른 입찰, 가능한 한 빨리 컴퓨팅 용량을 얻기 위한 입찰에 대해 설명이 필요합니다.

- 비용을 온디맨드 이하로 낮추기 실행하는데 몇 시간 또는 몇 일이 걸릴 배치 처리 작업이 있습니다. 그러나 시작 및 완료 시점은 유연하게 선택할 수 있습니다. 그 작업을 온디맨드 인스턴스보다 적은

비용으로 완료할 수 있는지 확인할 수 있습니다. AWS Management Console 또는 Amazon EC2 API를 사용하여 인스턴스 유형에 대한 스팟 가격 기록을 검사합니다. 자세한 내용은 [스팟 가격 내역 보기](#)를 참조하세요. 특정 가용 영역에서 원하는 인스턴스 유형의 가격 내역을 분석하였다면 입찰에 사용할 수 있는 다른 방법이 두 가지 있습니다.

- 일회적인 스팟 요청이 이행되고 해당 작업을 완료하기에 충분한 연속적 컴퓨팅 시간 동안 실행될 가능성이 높을 것이라는 기대로 스팟 가격 범위의 상단(여전히 온디맨드 가격보다는 낮음)에서 입찰할 수 있습니다.
- 또는 온디맨드 인스턴스 가격의 %로 지정하여 스팟 인스턴스에 지불할 의향이 있는 금액을 지정할 수 있습니다. 그리고 지속적인 요청을 통해 시간이 지남에 따라 시작된 많은 인스턴스를 결합할 계획입니다. 지정된 가격이 초과하면 스팟 인스턴스가 종료됩니다. (이 자습서 후반부에서 이 작업을 자동화하는 방법에 대해 설명할 것입니다.)
- 결과로 얻은 가치보다 더 많은 요금 지불 금지 실행할 데이터 처리 작업이 있습니다. 작업 당사자는 그 작업의 결과가 지니는 가치를 충분히 이해하여 컴퓨팅 비용 측면에서 그 결과의 가치가 얼마나 되는지 알 수 있습니다. 해당 인스턴스 유형의 스팟 가격 내역을 분석한 후 컴퓨팅 시간의 비용이 해당 작업의 결과가 지니는 가치보다 더 많지 않은 입찰 가격을 선택합니다. 영구 입찰을 생성하여 스팟 가격이 입찰 가격까지 또는 그 이하로 변동하는 과정에서 간헐적으로 실행되도록 합니다.
- 컴퓨팅 용량을 신속하게 획득 온디맨드 인스턴스를 통해서는 사용할 수 없는 추가 용량이 예기치 않게 단기간 동안 필요한 경우가 있습니다. 이때는 해당 인스턴스 유형의 스팟 가격 내역을 분석한 후 과거의 최고 입찰 가격보다 높게 입찰함으로써 요청이 신속하게 이행되고 완료될 때까지 컴퓨팅이 지속될 수 있는 가능성을 높입니다.

입찰 가격을 선택하고 나면 스팟 인스턴스를 요청할 준비가 된 것입니다. 본 자습서의 목적상 온디맨드 가격(0.03 USD)으로 입찰하여 입찰이 이행될 가능성을 최대화할 것입니다. Amazon EC2 요금 페이지로 이동하여 사용 가능한 인스턴스 유형과 인스턴스의 온디맨드 가격을 확인할 수 있습니다. 스팟 인스턴스가 실행되는 동안 인스턴스가 실행되는 기간에 대한 스팟 가격만 지불합니다. 스팟 인스턴스 가격은에 의해 설정되며 스팟 인스턴스 용량에 대한 공급 및 수요의 장기 추세에 따라 점진적으로 Amazon EC2 조정됩니다. 또한 스팟 인스턴스에 대해 지불하려는 금액을 온디맨드 인스턴스 가격의 %로 지정할 수 있습니다. 스팟 인스턴스를 요청하려면 이전에 선택한 매개 변수를 사용하여 요청을 작성하면 됩니다. RequestSpotInstanceRequest 객체 생성부터 시작하겠습니다. 요청 객체에는 시작하고자 하는 인스턴스 수와 입찰 가격이 필요합니다. 뿐만 아니라, 요청에 대한 LaunchSpecification을 설정해야 하며, 여기에는 사용할 인스턴스 유형, AMI ID 및 보안 그룹이 포함됩니다. 요청을 작성했으면 requestSpotInstances 객체에 대해 AmazonEC2Client 메서드를 호출합니다. 다음 예제에서는 스팟 인스턴스를 요청하는 방법을 보여줍니다.

```
// Create the AmazonEC2 client so we can call various APIs.  
AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.defaultClient();
```

```
// Initializes a Spot Instance Request
RequestSpotInstancesRequest requestRequest = new RequestSpotInstancesRequest();

// Request 1 x t1.micro instance with a bid price of $0.03.
requestRequest.setSpotPrice("0.03");
requestRequest.setInstanceCount(Integer.valueOf(1));

// Setup the specifications of the launch. This includes the
// instance type (e.g. t1.micro) and the latest Amazon Linux
// AMI id available. Note, you should always use the latest
// Amazon Linux AMI id or another of your choosing.
LaunchSpecification launchSpecification = new LaunchSpecification();
launchSpecification.setImageId("ami-a9d09ed1");
launchSpecification.setInstanceType(InstanceType.T1Micro);

// Add the security group to the request.
ArrayList<String> securityGroups = new ArrayList<String>();
securityGroups.add("GettingStartedGroup");
launchSpecification.setSecurityGroups(securityGroups);

// Add the launch specifications to the request.
requestRequest.setLaunchSpecification(launchSpecification);

// Call the RequestSpotInstances API.
RequestSpotInstancesResult requestResult = ec2.requestSpotInstances(requestRequest);
```

이 코드를 실행하면 새로운 스팟 인스턴스 요청이 시작됩니다. 스팟 요청을 구성할 때 사용할 수 있는 다른 옵션도 있습니다. 자세한 내용은 AWS SDK for Java API 참조의 [자습서: 고급 Amazon EC2 스팟 요청 관리](#) 또는 [RequestSpotInstances](#) 클래스를 참조하세요.

 Note

실제로 시작되는 모든 스팟 인스턴스에 대해서는 요금이 부과되므로 모든 요청을 취소하고 시작하는 모든 인스턴스를 종료하여 관련된 모든 요금을 줄여야 합니다.

## 4단계: 스팟 요청 상태 확인

다음에는 마지막 단계로 이동하기 전에 스팟 요청이 "활성" 상태가 될 때까지 기다렸다가 코드를 생성하려고 합니다. 스팟 요청의 상태를 확인하기 위해 [describeSpotInstanceRequests](#) 메서드를 통해 모니터링할 스팟 요청 ID의 상태를 폴링합니다.

2단계에서 생성한 요청 ID가 `requestSpotInstances` 요청에 대한 응답에 포함됩니다. 다음 예제 코드에서는 `requestSpotInstances` 응답에서 요청 ID를 수집하고 이러한 요청 ID를 사용하여 `ArrayList`를 작성하는 방법을 보여줍니다.

```
// Call the RequestSpotInstance API.
RequestSpotInstancesResult requestResult = ec2.requestSpotInstances(requestRequest);
List<SpotInstanceRequest> requestResponses = requestResult.getSpotInstanceRequests();

// Setup an arraylist to collect all of the request ids we want to
// watch hit the running state.
ArrayList<String> spotInstanceRequestIds = new ArrayList<String>();

// Add all of the request ids to the hashset, so we can determine when they hit the
// active state.
for (SpotInstanceRequest requestResponse : requestResponses) {
    System.out.println("Created Spot Request:
"+requestResponse.getSpotInstanceRequestId());
    spotInstanceRequestIds.add(requestResponse.getSpotInstanceRequestId());
}
```

요청 ID를 모니터링하려면 `describeSpotInstanceRequests` 메서드를 호출하여 요청의 상태를 확인합니다. 그런 다음 요청이 "열림" 이외의 상태가 될 때까지 반복합니다. 요청 인쇄에 문제가 있는 경우 요청이 곧바로 "닫힘" 상태가 될 수 있으므로 "열림" 이외의 상태(즉, "활성" 상태)를 모니터링합니다. 다음 코드 예제에서는 이 작업을 수행하는 방법을 자세히 보여줍니다.

```
// Create a variable that will track whether there are any
// requests still in the open state.
boolean anyOpen;

do {
    // Create the describeRequest object with all of the request ids
    // to monitor (e.g. that we started).
    DescribeSpotInstanceRequestsRequest describeRequest = new
    DescribeSpotInstanceRequestsRequest();
    describeRequest.setSpotInstanceRequestIds(spotInstanceRequestIds);

    // Initialize the anyOpen variable to false - which assumes there
    // are no requests open unless we find one that is still open.
    anyOpen=false;

    try {
        // Retrieve all of the requests we want to monitor.
```

```

        DescribeSpotInstanceRequestsResult describeResult =
ec2.describeSpotInstanceRequests(describeRequest);
        List<SpotInstanceRequest> describeResponses =
describeResult.getSpotInstanceRequests();

        // Look through each request and determine if they are all in
        // the active state.
        for (SpotInstanceRequest describeResponse : describeResponses) {
            // If the state is open, it hasn't changed since we attempted
            // to request it. There is the potential for it to transition
            // almost immediately to closed or cancelled so we compare
            // against open instead of active.
            if (describeResponse.getState().equals("open")) {
                anyOpen = true;
                break;
            }
        }
    } catch (AmazonServiceException e) {
        // If we have an exception, ensure we don't break out of
        // the loop. This prevents the scenario where there was
        // blip on the wire.
        anyOpen = true;
    }

    try {
        // Sleep for 60 seconds.
        Thread.sleep(60*1000);
    } catch (Exception e) {
        // Do nothing because it woke up early.
    }
} while (anyOpen);

```

이 코드를 실행하고 나면 스팟 인스턴스 요청이 완료되거나, 오류로 인해 실패하고 오류가 화면으로 출력됩니다. 어느 경우든, 다음 단계로 이동하여 활성 요청을 모두 정리하고 실행 중인 인스턴스를 모두 종료할 수 있습니다.

## 5단계:: 스팟 요청과 인스턴스 정리

마지막으로 스팟 요청과 인스턴스를 정리해야 합니다. 대기 중인 요청을 모두 취소하고 인스턴스를 모두 종료하는 것이 중요합니다. 요청을 취소하는 것만으로는 인스턴스가 중지되지 않는데, 이는 인스턴스에 대해 계속해서 비용이 부과됨을 뜻합니다. 인스턴스를 종료하면 스팟 요청이 취소될 수 있지만, 인스턴스 종료만으로는 재이행되고 있는 요청을 중지할 수 없는 경우 영구에는 입찰을 사용하는 것과

같은 시나리오도 가능합니다. 따라서 활성화 상태의 입찰을 모두 취소하고 실행 중인 인스턴스를 모두 종료하는 것이 가장 좋습니다.

다음 코드는 요청을 취소하는 방법을 보여줍니다.

```
try {  
    // Cancel requests.  
    CancelSpotInstanceRequestsRequest cancelRequest =  
        new CancelSpotInstanceRequestsRequest(spotInstanceRequestIds);  
    ec2.cancelSpotInstanceRequests(cancelRequest);  
} catch (AmazonServiceException e) {  
    // Write out any exceptions that may have occurred.  
    System.out.println("Error cancelling instances");  
    System.out.println("Caught Exception: " + e.getMessage());  
    System.out.println("Response Status Code: " + e.getStatusCode());  
    System.out.println("Error Code: " + e.getErrorCode());  
    System.out.println("Request ID: " + e.getRequestId());  
}
```

대기 중인 인스턴스를 모두 종료하려면 요청과 연결되어 있으며 요청을 시작했던 인스턴스 ID가 필요합니다. 다음 코드 예제는 인스턴스를 모니터링하는 원래 코드를 사용하고 ArrayList 응답과 연결된 인스턴스 ID를 저장했던 `describeInstances`를 추가합니다.

```
// Create a variable that will track whether there are any requests  
// still in the open state.  
boolean anyOpen;  
// Initialize variables.  
ArrayList<String> instanceIds = new ArrayList<String>();  
  
do {  
    // Create the describeRequest with all of the request ids to  
    // monitor (e.g. that we started).  
    DescribeSpotInstanceRequestsRequest describeRequest = new  
    DescribeSpotInstanceRequestsRequest();  
    describeRequest.setSpotInstanceRequestIds(spotInstanceRequestIds);  
  
    // Initialize the anyOpen variable to false, which assumes there  
    // are no requests open unless we find one that is still open.  
    anyOpen = false;  
  
    try {  
        // Retrieve all of the requests we want to monitor.  
        DescribeSpotInstanceRequestsResult describeResult =
```

```

        ec2.describeSpotInstanceRequests(describeRequest);

        List<SpotInstanceRequest> describeResponses =
            describeResult.getSpotInstanceRequests();

        // Look through each request and determine if they are all
        // in the active state.
        for (SpotInstanceRequest describeResponse : describeResponses) {
            // If the state is open, it hasn't changed since we
            // attempted to request it. There is the potential for
            // it to transition almost immediately to closed or
            // cancelled so we compare against open instead of active.
            if (describeResponse.getState().equals("open")) {
                anyOpen = true; break;
            }
            // Add the instance id to the list we will
            // eventually terminate.
            instanceIds.add(describeResponse.getInstanceId());
        }
    } catch (AmazonServiceException e) {
        // If we have an exception, ensure we don't break out
        // of the loop. This prevents the scenario where there
        // was blip on the wire.
        anyOpen = true;
    }

    try {
        // Sleep for 60 seconds.
        Thread.sleep(60*1000);
    } catch (Exception e) {
        // Do nothing because it woke up early.
    }
} while (anyOpen);

```

ArrayList에 저장된 인스턴스 ID와 다음 코드 조각을 사용하여 실행 중인 인스턴스를 종료합니다.

```

try {
    // Terminate instances.
    TerminateInstancesRequest terminateRequest = new
TerminateInstancesRequest(instanceIds);
    ec2.terminateInstances(terminateRequest);
} catch (AmazonServiceException e) {
    // Write out any exceptions that may have occurred.
}

```

```
System.out.println("Error terminating instances");
System.out.println("Caught Exception: " + e.getMessage());
System.out.println("Response Status Code: " + e.getStatusCode());
System.out.println("Error Code: " + e.getErrorCode());
System.out.println("Request ID: " + e.getRequestId());
}
```

## 모두 종합

지금까지의 작업을 모두 종합하여, 앞에서 살펴봤던 단계(EC2 클라이언트 초기화, 스팟 요청 제출, 스팟 요청이 더 이상 열림 상태가 아닌 경우 확인, 모든 활성 스팟 요청 및 연결된 인스턴스 정리)를 결합한 보다 객체 지향적인 방법을 제공합니다. 이러한 작업을 수행하는 `Requests` 클래스를 생성하겠습니다.

또한 상위 수준의 함수 호출을 수행하는 기본 메서드가 있는 `GettingStartedApp` 클래스도 생성합니다. 특히 이전에 설명한 `Requests` 객체를 초기화하겠습니다. 스팟 인스턴스 요청을 제출합니다. 그런 다음 스팟 요청이 "활성" 상태가 될 때까지 기다립니다. 마지막으로 요청과 인스턴스를 정리합니다.

이 예제의 전체 소스 코드는 [GitHub](#)에서 확인하거나 다운로드할 수 있습니다.

축하합니다! AWS SDK for Java를 사용한 스팟 인스턴스 소프트웨어 개발 관련 시작하기 자습서를 완료했습니다.

## 다음 단계

[자습서: 고급 Amazon EC2 스팟 요청 관리를](#) 진행합니다.

## 자습서: 고급 Amazon EC2 스팟 요청 관리

Amazon EC2 스팟 인스턴스를 사용하면 입찰이 현재 스팟 가격을 초과하는 한 미사용 Amazon EC2 용량에 입찰하고 해당 인스턴스를 실행할 수 있습니다.는 공급 및 수요에 따라 정기적으로 스팟 가격을 Amazon EC2 변경합니다. 스팟 인스턴스에 대한 자세한 내용은 Linux 인스턴스용 Amazon EC2 사용 설명서의 [스팟](#) 인스턴스를 참조하세요.

## 사전 조건

이 자습서를 사용하려면 AWS SDK for Java 설치되어 있어야 하며 기본 설치 사전 조건을 충족해야 합니다. 자세한 내용은 [AWS SDK for Java 설정](#)을 참조하세요.

## 자격 증명 설정

이 코드 샘플 사용을 시작하려면 AWS 자격 증명을 설정해야 합니다. 자세한 방법은 [개발을 위한 AWS 자격 증명 및 리전 설정을 참조하세요.](#)

### Note

IAM 사용자의 자격 증명을 사용하여 이러한 값을 제공하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [에 가입 AWS 및 IAM 사용자 생성을 참조하세요.](#)

이제 설정을 구성했으니 예제의 코드를 사용할 수 있습니다.

## 보안 그룹 설정

보안 그룹은 인스턴스 그룹과 송수신이 허용되는 트래픽을 제어하는 방화벽 역할을 합니다. 기본적으로 인스턴스는 보안 그룹 없이 시작되므로 TCP 포트로 들어오는 모든 IP 트래픽이 거부됩니다. 따라서 스팟 요청을 제출하기 전에 필요한 네트워크 트래픽을 허용하는 보안 그룹을 설정하겠습니다. 이 자습서의 목적상, 애플리케이션을 실행 중인 IP 주소에서 Secure Shell(SSH) 트래픽을 허용하는 "GettingStarted"라는 새 보안 그룹을 생성하겠습니다. 새 보안 그룹을 설정하려면 보안 그룹을 프로그래밍 방식으로 설정하는 다음 코드 샘플을 포함하거나 실행해야 합니다.

AmazonEC2 클라이언트 객체를 생성한 후에는 "GettingStarted" 이름과 이 보안 그룹에 대한 설명을 사용하여 CreateSecurityGroupRequest 객체를 생성합니다. 그 다음에는 ec2.createSecurityGroup API를 호출하여 그룹을 생성합니다.

그룹에 대한 액세스를 활성화하기 위해 IP 주소 범위가 로컬 컴퓨터의 CIDR 표현으로 설정된 ipPermission 객체를 생성합니다. IP 주소의 "/10" 접미사는 지정된 IP 주소용 서브넷을 나타냅니다. 또한 TCP 프로토콜과 포트 22(SSH)를 사용하여 ipPermission 객체를 구성합니다. 마지막 단계는 보안 그룹의 이름과 ec2 .authorizeSecurityGroupIngress 객체를 사용하여 ipPermission를 호출하는 것입니다.

(다음 코드는 첫 번째 자습서에 사용된 것과 동일한 코드입니다.)

```
// Create the AmazonEC2Client object so we can call various APIs.  
AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.standard()  
    .withCredentials(credentials)  
    .build();  
  
// Create a new security group.  
try {
```

```
CreateSecurityGroupRequest securityGroupRequest =
    new CreateSecurityGroupRequest("GettingStartedGroup",
        "Getting Started Security Group");
    ec2.createSecurityGroup(securityGroupRequest);
} catch (AmazonServiceException ase) {
    // Likely this means that the group is already created, so ignore.
    System.out.println(ase.getMessage());
}

String ipAddr = "0.0.0.0/0";

// Get the IP of the current host, so that we can limit the Security Group
// by default to the ip range associated with your subnet.
try {
    // Get IP Address
    InetAddress addr = InetAddress.getLocalHost();
    ipAddr = addr.getHostAddress() + "/10";
}
catch (UnknownHostException e) {
    // Fail here...
}

// Create a range that you would like to populate.
ArrayList<String> ipRanges = new ArrayList<String>();
ipRanges.add(ipAddr);

// Open up port 22 for TCP traffic to the associated IP from
// above (e.g. ssh traffic).
ArrayList<IpPermission> ipPermissions = new ArrayList<IpPermission> ();
IpPermission ipPermission = new IpPermission();
ipPermission.setIpProtocol("tcp");
ipPermission.setFromPort(new Integer(22));
ipPermission.setToPort(new Integer(22));
ipPermission.setIpRanges(ipRanges);
ipPermissions.add(ipPermission);

try {
    // Authorize the ports to the used.
    AuthorizeSecurityGroupIngressRequest ingressRequest =
        new AuthorizeSecurityGroupIngressRequest(
            "GettingStartedGroup", ipPermissions);
    ec2.authorizeSecurityGroupIngress(ingressRequest);
}
catch (AmazonServiceException ase) {
```

```
// Ignore because this likely means the zone has already  
// been authorized.  
System.out.println(ase.getMessage());  
}
```

advanced.CreateSecurityGroupApp.java 코드 샘플에서 이 코드 샘플의 전체 내용을 볼 수 있습니다. 이 애플리케이션을 한 번만 실행하면 새 보안 그룹이 생성됩니다.

### Note

또한 AWS Toolkit for Eclipse를 사용하여 보안 그룹을 생성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 AWS Toolkit for Eclipse 사용 설명서의 [에서 보안 그룹 관리를 참조하세요 AWS Cost Explorer](#).

## 세부 스팟 인스턴스 요청 생성 옵션

[자습서: Amazon EC2 스팟 인스턴스](#)에서 설명한 대로 인스턴스 유형, Amazon Machine Image(AMI) 및 최고 입찰 가격으로 요청을 빌드해야 합니다.

RequestSpotInstanceRequest 객체 생성부터 시작하겠습니다. 요청 객체에는 원하는 인스턴스 수와 입찰 가격이 필요합니다. 뿐만 아니라, 요청에 대한 LaunchSpecification을 설정해야 하며, 여기에는 사용할 인스턴스 유형, AMI ID 및 보안 그룹이 포함됩니다. 요청을 작성한 후에는 requestSpotInstances 객체에 대해 AmazonEC2Client 메서드를 호출합니다. 다음 예는 스팟 인스턴스를 요청하는 방법을 보여줍니다.

(다음 코드는 첫 번째 자습서에 사용된 것과 동일한 코드입니다.)

```
// Create the AmazonEC2 client so we can call various APIs.  
AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.defaultClient();  
  
// Initializes a Spot Instance Request  
RequestSpotInstancesRequest requestRequest = new RequestSpotInstancesRequest();  
  
// Request 1 x t1.micro instance with a bid price of $0.03.  
requestRequest.setSpotPrice("0.03");  
requestRequest.setInstanceCount(Integer.valueOf(1));  
  
// Set up the specifications of the launch. This includes the  
// instance type (e.g. t1.micro) and the latest Amazon Linux  
// AMI id available. Note, you should always use the latest
```

```
// Amazon Linux AMI id or another of your choosing.
LaunchSpecification launchSpecification = new LaunchSpecification();
launchSpecification.setImageId("ami-a9d09ed1");
launchSpecification.setInstanceType(InstanceType.T1Micro);

// Add the security group to the request.
ArrayList<String> securityGroups = new ArrayList<String>();
securityGroups.add("GettingStartedGroup");
launchSpecification.setSecurityGroups(securityGroups);

// Add the launch specification.
requestRequest.setLaunchSpecification(launchSpecification);

// Call the RequestSpotInstance API.
RequestSpotInstancesResult requestResult =
    ec2.requestSpotInstances(requestRequest);
```

## 영구 요청 vs. 일회성 요청

스팟 요청을 작성할 때 여러 선택적 매개 변수를 지정할 수 있습니다. 첫 번째는 일회성 요청인지 영구 요청인지 여부를 지정합니다. 기본적으로 요청은 일회성 요청입니다. 일회성 요청은 한 번만 실행될 수 있으며, 요청한 인스턴스가 종료된 후에는 요청이 종결됩니다. 영구 요청은 동일 요청에 대해 실행 중인 스팟 인스턴스가 없을 때마다 실행해야 할 요청으로 간주됩니다. 이 요청 유형을 지정하려면 스팟 요청에 대해 이 유형을 설정하기만 하면 됩니다. 다음 코드를 사용하여 설정할 수 있습니다.

```
// Retrieves the credentials from an AWSCredentials.properties file.
AWSCredentials credentials = null;
try {
    credentials = new PropertiesCredentials(
        GettingStartedApp.class.getResourceAsStream("AwsCredentials.properties"));
}
catch (IOException e1) {
    System.out.println(
        "Credentials were not properly entered into AwsCredentials.properties.");
    System.out.println(e1.getMessage());
    System.exit(-1);
}

// Create the AmazonEC2 client so we can call various APIs.
AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.defaultClient();

// Initializes a Spot Instance Request
RequestSpotInstancesRequest requestRequest =
```

```

new RequestSpotInstancesRequest();

// Request 1 x t1.micro instance with a bid price of $0.03.
requestRequest.setSpotPrice("0.03");
requestRequest.setInstanceCount(Integer.valueOf(1));

// Set the type of the bid to persistent.
requestRequest.setType("persistent");

// Set up the specifications of the launch. This includes the
// instance type (e.g. t1.micro) and the latest Amazon Linux
// AMI id available. Note, you should always use the latest
// Amazon Linux AMI id or another of your choosing.
LaunchSpecification launchSpecification = new LaunchSpecification();
launchSpecification.setImageId("ami-a9d09ed1");
launchSpecification.setInstanceType(InstanceType.T1Micro);

// Add the security group to the request.
ArrayList<String> securityGroups = new ArrayList<String>();
securityGroups.add("GettingStartedGroup");
launchSpecification.setSecurityGroups(securityGroups);

// Add the launch specification.
requestRequest.setLaunchSpecification(launchSpecification);

// Call the RequestSpotInstance API.
RequestSpotInstancesResult requestResult =
    ec2.requestSpotInstances(requestRequest);

```

## 요청 기간 제한

필요에 따라 요청이 유효 상태로 유지될 시간 길이를 지정할 수도 있습니다. 이 기간의 시작 및 종료 시간을 둘 다 지정할 수 있습니다. 기본적으로 스팟 요청은 생성된 시점부터 이행되거나 요청자가 취소할 때까지 이행해야 할 요청으로 간주됩니다. 하지만 필요한 경우 유효 기간을 제한할 수도 있습니다. 이 기간을 지정하는 방법의 예는 다음 코드에 나와 있습니다.

```

// Create the AmazonEC2 client so we can call various APIs.
AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.defaultClient();

// Initializes a Spot Instance Request
RequestSpotInstancesRequest requestRequest = new RequestSpotInstancesRequest();

// Request 1 x t1.micro instance with a bid price of $0.03.

```

```
requestRequest.setSpotPrice("0.03");
requestRequest.setInstanceCount(Integer.valueOf(1));

// Set the valid start time to be two minutes from now.
Calendar cal = Calendar.getInstance();
cal.add(Calendar.MINUTE, 2);
requestRequest.setValidFrom(cal.getTime());

// Set the valid end time to be two minutes and two hours from now.
cal.add(Calendar.HOUR, 2);
requestRequest.setValidUntil(cal.getTime());

// Set up the specifications of the launch. This includes
// the instance type (e.g. t1.micro)

// and the latest Amazon Linux AMI id available.
// Note, you should always use the latest Amazon
// Linux AMI id or another of your choosing.
LaunchSpecification launchSpecification = new LaunchSpecification();
launchSpecification.setImageId("ami-a9d09ed1");
launchSpecification.setInstanceType("t1.micro");

// Add the security group to the request.
ArrayList<String> securityGroups = new ArrayList<String>();
securityGroups.add("GettingStartedGroup");
launchSpecification.setSecurityGroups(securityGroups);

// Add the launch specification.
requestRequest.setLaunchSpecification(launchSpecification);

// Call the RequestSpotInstances API.
RequestSpotInstancesResult requestResult = ec2.requestSpotInstances(requestRequest);
```

## Amazon EC2 스팟 인스턴스 요청 그룹화

여러 가지 방식으로 스팟 인스턴스 요청을 그룹화할 수 있습니다. 시작 그룹, 가용 영역 그룹 및 배치 그룹을 사용할 때의 이점에 대해 살펴보겠습니다.

스팟 인스턴스가 모두 함께 시작 및 종료되도록 하려는 경우 시작 그룹을 활용하면 됩니다. 시작 그룹은 입찰 세트를 함께 그룹화하는 레이블입니다. 시작 그룹에 있는 모든 인스턴스가 함께 시작되고 종료됩니다. 시작 그룹에 포함된 인스턴스가 이미 실행된 경우 동일한 시작 그룹과 함께 시작된 새 인스턴스도 실행될지는 장담할 수 없습니다. 시작 그룹을 설정하는 방법의 예는 다음 코드 예제에 나와 있습니다.

```
// Create the AmazonEC2 client so we can call various APIs.
AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.defaultClient();

// Initializes a Spot Instance Request
RequestSpotInstancesRequest requestRequest = new RequestSpotInstancesRequest();

// Request 5 x t1.micro instance with a bid price of $0.03.
requestRequest.setSpotPrice("0.03");
requestRequest.setInstanceCount(Integer.valueOf(5));

// Set the launch group.
requestRequest.setLaunchGroup("ADVANCED-DEMO-LAUNCH-GROUP");

// Set up the specifications of the launch. This includes
// the instance type (e.g. t1.micro) and the latest Amazon Linux
// AMI id available. Note, you should always use the latest
// Amazon Linux AMI id or another of your choosing.
LaunchSpecification launchSpecification = new LaunchSpecification();
launchSpecification.setImageId("ami-a9d09ed1");
launchSpecification.setInstanceType(InstanceType.T1Micro);

// Add the security group to the request.
ArrayList<String> securityGroups = new ArrayList<String>();
securityGroups.add("GettingStartedGroup");
launchSpecification.setSecurityGroups(securityGroups);

// Add the launch specification.
requestRequest.setLaunchSpecification(launchSpecification);

// Call the RequestSpotInstance API.
RequestSpotInstancesResult requestResult =
    ec2.requestSpotInstances(requestRequest);
```

인스턴스를 구분하지 않고 요청 안에 포함된 모든 인스턴스를 동일한 가용 영역에서 시작되도록 하려는 경우 가용 영역 그룹을 활용할 수 있습니다. 가용 영역 그룹은 동일한 가용 영역 안에서 인스턴스 세트를 함께 그룹화하는 레이블입니다. 가용 영역 그룹을 공유하고 동시에 이행되는 모든 인스턴스는 동일한 가용 영역에서 시작됩니다. 다음 예는 가용 영역 그룹을 설정하는 방법을 보여줍니다.

```
// Create the AmazonEC2 client so we can call various APIs.
AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.defaultClient();

// Initializes a Spot Instance Request
```

```

RequestSpotInstancesRequest requestRequest = new RequestSpotInstancesRequest();

// Request 5 x t1.micro instance with a bid price of $0.03.
requestRequest.setSpotPrice("0.03");
requestRequest.setInstanceCount(Integer.valueOf(5));

// Set the availability zone group.
requestRequest.setAvailabilityZoneGroup("ADVANCED-DEMO-AZ-GROUP");

// Set up the specifications of the launch. This includes the instance
// type (e.g. t1.micro) and the latest Amazon Linux AMI id available.
// Note, you should always use the latest Amazon Linux AMI id or another
// of your choosing.
LaunchSpecification launchSpecification = new LaunchSpecification();
launchSpecification.setImageId("ami-a9d09ed1");
launchSpecification.setInstanceType(InstanceType.T1Micro);

// Add the security group to the request.
ArrayList<String> securityGroups = new ArrayList<String>();
securityGroups.add("GettingStartedGroup");
launchSpecification.setSecurityGroups(securityGroups);

// Add the launch specification.
requestRequest.setLaunchSpecification(launchSpecification);

// Call the RequestSpotInstance API.
RequestSpotInstancesResult requestResult =
    ec2.requestSpotInstances(requestRequest);

```

스팟 인스턴스에 사용할 가용 영역을 지정할 수 있습니다. 다음 코드 예제는 가용 영역을 설정하는 방법을 보여줍니다.

```

// Create the AmazonEC2 client so we can call various APIs.
AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.defaultClient();

// Initializes a Spot Instance Request
RequestSpotInstancesRequest requestRequest = new RequestSpotInstancesRequest();

// Request 1 x t1.micro instance with a bid price of $0.03.
requestRequest.setSpotPrice("0.03");
requestRequest.setInstanceCount(Integer.valueOf(1));

// Set up the specifications of the launch. This includes the instance

```

```

// type (e.g. t1.micro) and the latest Amazon Linux AMI id available.
// Note, you should always use the latest Amazon Linux AMI id or another
// of your choosing.
LaunchSpecification launchSpecification = new LaunchSpecification();
launchSpecification.setImageId("ami-a9d09ed1");
launchSpecification.setInstanceType(InstanceType.T1Micro);

// Add the security group to the request.
ArrayList<String> securityGroups = new ArrayList<String>();
securityGroups.add("GettingStartedGroup");
launchSpecification.setSecurityGroups(securityGroups);

// Set up the availability zone to use. Note we could retrieve the
// availability zones using the ec2.describeAvailabilityZones() API. For
// this demo we will just use us-east-1a.
SpotPlacement placement = new SpotPlacement("us-east-1b");
launchSpecification.setPlacement(placement);

// Add the launch specification.
requestRequest.setLaunchSpecification(launchSpecification);

// Call the RequestSpotInstance API.
RequestSpotInstancesResult requestResult =
    ec2.requestSpotInstances(requestRequest);

```

마지막으로 클러스터 컴퓨팅 인스턴스나 클러스터 GPU 인스턴스 같은 HPC(고성능 컴퓨팅) 스팟 인스턴스를 사용하려는 경우 배치 그룹을 지정할 수 있습니다. 배치 그룹은 인스턴스 간에 있어 낮은 지연 시간과 높은 대역폭 연결성을 제공합니다. 다음 예는 배치 그룹을 설정하는 방법을 보여줍니다.

```

// Create the AmazonEC2 client so we can call various APIs.
AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.defaultClient();

// Initializes a Spot Instance Request
RequestSpotInstancesRequest requestRequest = new RequestSpotInstancesRequest();

// Request 1 x t1.micro instance with a bid price of $0.03.
requestRequest.setSpotPrice("0.03");
requestRequest.setInstanceCount(Integer.valueOf(1));

// Set up the specifications of the launch. This includes the instance
// type (e.g. t1.micro) and the latest Amazon Linux AMI id available.
// Note, you should always use the latest Amazon Linux AMI id or another
// of your choosing.

```

```
LaunchSpecification launchSpecification = new LaunchSpecification();
launchSpecification.setImageId("ami-a9d09ed1");
launchSpecification.setInstanceType(InstanceType.T1Micro);

// Add the security group to the request.
ArrayList<String> securityGroups = new ArrayList<String>();
securityGroups.add("GettingStartedGroup");
launchSpecification.setSecurityGroups(securityGroups);

// Set up the placement group to use with whatever name you desire.
// For this demo we will just use "ADVANCED-DEMO-PLACEMENT-GROUP".
SpotPlacement placement = new SpotPlacement();
placement.setGroupName("ADVANCED-DEMO-PLACEMENT-GROUP");
launchSpecification.setPlacement(placement);

// Add the launch specification.
requestRequest.setLaunchSpecification(launchSpecification);

// Call the RequestSpotInstance API.
RequestSpotInstancesResult requestResult =
    ec2.requestSpotInstances(requestRequest);
```

이 단원에 표시된 모든 매개 변수는 선택적 매개 변수입니다. 또한 입찰이 일회성인지 지속적인지를 제외하고 대부분의 매개 변수가 입찰 이행 가능성을 줄일 수 있다는 점을 인식하는 것도 중요합니다. 그러므로 꼭 필요한 경우에만 이러한 옵션을 활용해야 합니다. 앞에 제시된 코드 예제는 모두 하나의 긴 코드 샘플로 결합되어 있으며 com.amazonaws.codesamples.advanced.InlineGettingStartedCodeSampleApp.java 클래스에서 확인할 수 있습니다.

## 중단 또는 종료 후 루트 파티션을 지속하는 방법

스팟 인스턴스 중단을 관리하는 가장 쉬운 방법 중 하나는 데이터가 정기적으로 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨으로 체크포인트되도록 하는 것입니다. 정기적으로 검사하여 중단이 있는 경우 마지막 체크포인트 이후에 생성된 데이터만 손실됩니다(그 사이에 다른 비 idempotent 작업이 수행되지 않는다고 가정할 때). 이 프로세스를 보다 쉽게 처리하기 위해 루트 파티션이 중단 또는 종료 시 삭제되지 않도록 스팟 요청을 구성할 수 있습니다. 다음 예제에는 이 시나리오를 활성화하는 방법을 보여주는 새 코드를 삽입했습니다.

추가된 코드에서 BlockDeviceMapping 객체를 생성하고 스팟 인스턴스가 종료될 경우 삭제하도록 구성한 Amazon EBS 객체로 연결된 객체 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)를 설정합니다. 그런 다음 이 BlockDeviceMapping을 시작 사양에 포함할 맵핑 ArrayList에 추가합니다.

```
// Retrieves the credentials from an AWS Credentials.properties file.
AWSCredentials credentials = null;
try {
    credentials = new PropertiesCredentials(
        GettingStartedApp.class.getResourceAsStream("AwsCredentials.properties"));
}
catch (IOException e1) {
    System.out.println(
        "Credentials were not properly entered into AwsCredentials.properties.");
    System.out.println(e1.getMessage());
    System.exit(-1);
}

// Create the AmazonEC2 client so we can call various APIs.
AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.defaultClient();

// Initializes a Spot Instance Request
RequestSpotInstancesRequest requestRequest = new RequestSpotInstancesRequest();

// Request 1 x t1.micro instance with a bid price of $0.03.
requestRequest.setSpotPrice("0.03");
requestRequest.setInstanceCount(Integer.valueOf(1));

// Set up the specifications of the launch. This includes the instance
// type (e.g. t1.micro) and the latest Amazon Linux AMI id available.
// Note, you should always use the latest Amazon Linux AMI id or another
// of your choosing.
LaunchSpecification launchSpecification = new LaunchSpecification();
launchSpecification.setImageId("ami-a9d09ed1");
launchSpecification.setInstanceType(InstanceType.T1Micro);

// Add the security group to the request.
ArrayList<String> securityGroups = new ArrayList<String>();
securityGroups.add("GettingStartedGroup");
launchSpecification.setSecurityGroups(securityGroups);

// Create the block device mapping to describe the root partition.
BlockDeviceMapping blockDeviceMapping = new BlockDeviceMapping();
blockDeviceMapping.setDeviceName("/dev/sda1");
```

```
// Set the delete on termination flag to false.  
EbsBlockDevice ebs = new EbsBlockDevice();  
ebs.setDeleteOnTermination(Boolean.FALSE);  
blockDeviceMapping.setEbs(ebs);  
  
// Add the block device mapping to the block list.  
ArrayList<BlockDeviceMapping> blockList = new ArrayList<BlockDeviceMapping>();  
blockList.add(blockDeviceMapping);  
  
// Set the block device mapping configuration in the launch specifications.  
launchSpecification.setBlockDeviceMappings(blockList);  
  
// Add the launch specification.  
requestRequest.setLaunchSpecification(launchSpecification);  
  
// Call the RequestSpotInstance API.  
RequestSpotInstancesResult requestResult =  
    ec2.requestSpotInstances(requestRequest);
```

시작 시 인스턴스에 이 볼륨을 다시 연결하려 한다고 가정할 때, 블록 디바이스 매핑 설정도 사용할 수 있습니다. 또는 루트가 아닌 파티션을 연결한 경우 재개 후 스팟 인스턴스에 연결할 Amazon EBS 볼륨을 지정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 EbsBlockDevice 객체에서 스냅샷 ID를 지정하고 BlockDeviceMapping 객체에서 대체 장치 이름을 지정하면 됩니다. 블록 디바이스 매핑을 활용하면 인스턴스를 좀 더 쉽게 부트스트래핑할 수 있습니다.

루트 파티션을 사용하여 중요 데이터를 검사하는 것은 인스턴스 중단 가능성 관리하는 좋은 방법입니다. 중단 가능성 관리에 대한 그 밖의 방법은 [Managing Interruption](#) 비디오를 참조하십시오.

## 스팟 요청 및 인스턴스에 태그를 지정하는 방법

Amazon EC2 리소스에 태그를 추가하면 클라우드 인프라 관리를 간소화할 수 있습니다. 메타데이터 형태의 태그를 사용해 사용자 친화적인 이름을 만들고, 검색 능력을 강화하며, 여러 사용자 간의 조정을 개선할 수 있습니다. 태그를 사용하여 프로세스의 부분과 스크립트를 자동화할 수도 있습니다. Amazon EC2 리소스 태그 지정에 대한 자세한 내용은 Linux 인스턴스용 Amazon EC2 사용 설명서의 [태그 사용을](#) 참조하세요.

### 요청 태그 지정

스팟 요청에 태그를 추가하려면 요청된 이후에 태그를 지정해야 합니다.

`requestSpotInstances()`의 반환 값이 태그 지정용 스팟 요청 ID를 가져오는 데 사용할 수 있는 [RequestSpotInstancesResult](#) 객체를 제공합니다.

```
// Call the RequestSpotInstance API.
RequestSpotInstancesResult requestResult = ec2.requestSpotInstances(requestRequest);
List<SpotInstanceRequest> requestResponses = requestResult.getSpotInstanceRequests();

// A list of request IDs to tag
ArrayList<String> spotInstanceRequestIds = new ArrayList<String>();

// Add the request ids to the hashset, so we can determine when they hit the
// active state.
for (SpotInstanceRequest requestResponse : requestResponses) {
    System.out.println("Created Spot Request:
"+requestResponse.getSpotInstanceRequestId());
    spotInstanceRequestIds.add(requestResponse.getSpotInstanceRequestId());
}
```

IDs가 있으면 [CreateTagsRequest](#)에 IDs 추가하고 Amazon EC2 클라이언트의 `createTags()` 메서드를 호출하여 요청에 태그를 지정할 수 있습니다.

```
// The list of tags to create
ArrayList<Tag> requestTags = new ArrayList<Tag>();
requestTags.add(new Tag("keyname1","value1"));

// Create the tag request
CreateTagsRequest createTagsRequest_requests = new CreateTagsRequest();
createTagsRequest_requests.setResources(spotInstanceRequestIds);
createTagsRequest_requests.setTags(requestTags);

// Tag the spot request
try {
    ec2.createTags(createTagsRequest_requests);
}
catch (AmazonServiceException e) {
    System.out.println("Error terminating instances");
    System.out.println("Caught Exception: " + e.getMessage());
    System.out.println("Reponse Status Code: " + e.getStatusCode());
    System.out.println("Error Code: " + e.getErrorCode());
    System.out.println("Request ID: " + e.getRequestId());
}
```

## 인스턴스 태그 지정

스팟 요청 자체와 마찬가지로, 인스턴스에도 생성된 후에만 태그를 지정할 수 있습니다. 즉, 태그 지정은 스팟 요청이 충족되고 나서만(더 이상 열림 상태가 아닌 경우)만 발생합니다.

[DescribeSpotInstanceRequestsRequest](#) 객체를 사용하여 Amazon EC2 클라이언트의 `describeSpotInstanceRequests()` 메서드를 호출하여 요청 상태를 확인할 수 있습니다. 반환된 [DescribeSpotInstanceRequestsResult](#) 객체에는 스팟 요청의 상태를 쿼리하고 더 이상 열린 상태가 아닌 경우 해당 인스턴스 ID를 가져오는 데 사용할 수 있는 [SpotInstanceRequest](#) 객체 목록이 포함되어 있습니다.

스팟 요청이 더 이상 열려 있지 않으면 `getInstanceId()` 메서드를 호출하여 [SpotInstanceRequest](#) 객체에서 인스턴스 ID를 가져올 수 있습니다.

```
boolean anyOpen; // tracks whether any requests are still open

// a list of instances to tag.
ArrayList<String> instanceIds = new ArrayList<String>();

do {
    DescribeSpotInstanceRequestsRequest describeRequest =
        new DescribeSpotInstanceRequestsRequest();
    describeRequest.setSpotInstanceRequestIds(spotInstanceRequestIds);

    anyOpen=false; // assume no requests are still open

    try {
        // Get the requests to monitor
        DescribeSpotInstanceRequestsResult describeResult =
            ec2.describeSpotInstanceRequests(describeRequest);

        List<SpotInstanceRequest> describeResponses =
            describeResult.getSpotInstanceRequests();

        // are any requests open?
        for (SpotInstanceRequest describeResponse : describeResponses) {
            if (describeResponse.getState().equals("open")) {
                anyOpen = true;
                break;
            }
            // get the corresponding instance ID of the spot request
            instanceIds.add(describeResponse.getInstanceId());
        }
    }
```

```

    }

    catch (AmazonServiceException e) {
        // Don't break the loop due to an exception (it may be a temporary issue)
        anyOpen = true;
    }

    try {
        Thread.sleep(60*1000); // sleep 60s.
    }
    catch (Exception e) {
        // Do nothing if the thread woke up early.
    }
} while (anyOpen);

```

이제 반환된 인스턴스에 태그를 지정할 수 있습니다.

```

// Create a list of tags to create
ArrayList<Tag> instanceTags = new ArrayList<Tag>();
instanceTags.add(new Tag("keyname1","value1"));

// Create the tag request
CreateTagsRequest createTagsRequest_instances = new CreateTagsRequest();
createTagsRequest_instances.setResources(instanceIds);
createTagsRequest_instances.setTags(instanceTags);

// Tag the instance
try {
    ec2.createTags(createTagsRequest_instances);
}
catch (AmazonServiceException e) {
    // Write out any exceptions that may have occurred.
    System.out.println("Error terminating instances");
    System.out.println("Caught Exception: " + e.getMessage());
    System.out.println("Reponse Status Code: " + e.getStatusCode());
    System.out.println("Error Code: " + e.getErrorCode());
    System.out.println("Request ID: " + e.getRequestId());
}

```

## 스팟 요청 취소 및 인스턴스 종료

### 스팟 요청 취소

스팟 인스턴스 요청을 취소하려면 `CancelSpotInstanceRequestsRequest` 객체를 사용하여 Amazon EC2 클라이언트 `cancelSpotInstanceRequests`에서를 호출합니다.

#### [CancelSpotInstanceRequestsRequest](#)

```
try {
    CancelSpotInstanceRequestsRequest cancelRequest = new
    CancelSpotInstanceRequestsRequest(spotInstanceRequestIds);
    ec2.cancelSpotInstanceRequests(cancelRequest);
} catch (AmazonServiceException e) {
    System.out.println("Error cancelling instances");
    System.out.println("Caught Exception: " + e.getMessage());
    System.out.println("Reponse Status Code: " + e.getStatusCode());
    System.out.println("Error Code: " + e.getErrorCode());
    System.out.println("Request ID: " + e.getRequestId());
}
```

### 스팟 인스턴스 종료

ID를 Amazon EC2 클라이언트의 `terminateInstances()` 메서드에 전달하여 실행 중인 모든 스팟 인스턴스를 종료 IDs 할 수 있습니다.

```
try {
    TerminateInstancesRequest terminateRequest = new
    TerminateInstancesRequest(instanceIds);
    ec2.terminateInstances(terminateRequest);
} catch (AmazonServiceException e) {
    System.out.println("Error terminating instances");
    System.out.println("Caught Exception: " + e.getMessage());
    System.out.println("Reponse Status Code: " + e.getStatusCode());
    System.out.println("Error Code: " + e.getErrorCode());
    System.out.println("Request ID: " + e.getRequestId());
}
```

### 모두 종합

지금까지의 작업을 모두 종합하여, 이 자습서에 표시된 단계를 사용하기 쉬운 단일 클래스로 결합하는 보다 객체 지향적인 방법을 제공하려고 합니다. 이러한 작업을 수행하는 `Requests` 클래스를 인스턴

스화하겠습니다. 또한 상위 수준의 함수 호출을 수행하는 기본 메서드가 있는 `GettingStartedApp` 클래스도 생성합니다.

이 예제의 전체 소스 코드는 [GitHub](#)에서 확인하거나 다운로드할 수 있습니다.

축하합니다! AWS SDK for Java를 사용한 스팟 인스턴스 소프트웨어 개발 관련 고급 요청 기능 자습서를 완료했습니다.

## Amazon EC2 인스턴스 관리

### 인스턴스 생성

AmazonEC2Client의 `runInstances` 메서드를 호출하여 새 Amazon EC2 인스턴스를 생성하고 사용할 [Amazon Machine Image\(AMI\)](#)와 [인스턴스 유형](#)이 포함된 [RunInstancesRequest](#)를 제공합니다.

#### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.ec2.model.InstanceType;
import com.amazonaws.services.ec2.model.RunInstancesRequest;
import com.amazonaws.services.ec2.model.RunInstancesResult;
import com.amazonaws.services.ec2.model.Tag;
```

#### 코드

```
RunInstancesRequest run_request = new RunInstancesRequest()
    .withImageId(ami_id)
    .withInstanceType(InstanceType.T1Micro)
    .withMaxCount(1)
    .withMinCount(1);

RunInstancesResult run_response = ec2.runInstances(run_request);

String reservation_id =
    run_response.getReservation().getInstances().get(0).getInstanceId();
```

[전체 예제](#)를 참조하세요.

### 인스턴스 시작

Amazon EC2 인스턴스를 시작하려면 AmazonEC2Client의 `startInstances` 메서드를 호출하여 시작할 인스턴스의 ID가 포함된 [StartInstancesRequest](#)를 제공합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2;
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.ec2.model.StartInstancesRequest;
```

## 코드

```
final AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.defaultClient();

StartInstancesRequest request = new StartInstancesRequest()
    .withInstanceIds(instance_id);

ec2.startInstances(request);
```

[전체 예제](#)를 참조하세요.

## 인스턴스 중지

Amazon EC2 인스턴스를 중지하려면 AmazonEC2Client의 `stopInstances` 메서드를 호출하여 중지할 인스턴스의 ID가 포함된 [StopInstancesRequest](#)를 제공합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2;
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.ec2.model.StopInstancesRequest;
```

## 코드

```
final AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.defaultClient();

StopInstancesRequest request = new StopInstancesRequest()
    .withInstanceIds(instance_id);

ec2.stopInstances(request);
```

[전체 예제](#)를 참조하세요.

## 인스턴스 재부팅

Amazon EC2 인스턴스를 재부팅하려면 AmazonEC2Client의 `rebootInstances` 메서드를 호출하여 재부팅할 인스턴스의 ID가 포함된 [RebootInstancesRequest](#)를 제공합니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2;
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.ec2.model.RebootInstancesRequest;
import com.amazonaws.services.ec2.model.RebootInstancesResult;
```

### 코드

```
final AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.defaultClient();

RebootInstancesRequest request = new RebootInstancesRequest()
    .withInstanceIds(instance_id);

RebootInstancesResult response = ec2.rebootInstances(request);
```

[전체 예제](#)를 참조하세요.

## 인스턴스 설명

인스턴스를 나열하려면 [DescribeInstancesRequest](#)를 생성하고 AmazonEC2Client의 `describeInstances` 메서드를 호출합니다. 계정 및 리전의 Amazon EC2 인스턴스를 나열하는 데 사용할 수 있는 [DescribeInstancesResult](#) 객체를 반환합니다.

인스턴스는 예약별로 그룹화됩니다. 각 예약은 인스턴스를 시작하는 `startInstances` 호출에 해당합니다. 인스턴스를 나열하려면 먼저 반환된 각 [Reservation](#) 객체에서 `DescribeInstancesResult` 클래스의 `getReservations`' method, and then call ``getInstances``를 호출해야 합니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2;
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.ec2.model.DescribeInstancesRequest;
import com.amazonaws.services.ec2.model.DescribeInstancesResult;
import com.amazonaws.services.ec2.model.Instance;
import com.amazonaws.services.ec2.model.Reservation;
```

## 코드

```
final AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.defaultClient();
boolean done = false;

DescribeInstancesRequest request = new DescribeInstancesRequest();
while(!done) {
    DescribeInstancesResult response = ec2.describeInstances(request);

    for(Reservation reservation : response.getReservations()) {
        for(Instance instance : reservation.getInstances()) {
            System.out.printf(
                "Found instance with id %s, " +
                "AMI %s, " +
                "type %s, " +
                "state %s " +
                "and monitoring state %s",
                instance.getInstanceId(),
                instance.getImageId(),
                instance.getInstanceType(),
                instance.getState().getName(),
                instance.getMonitoring().getState());
        }
    }

    request.setNextToken(response.getNextToken());

    if(response.getNextToken() == null) {
        done = true;
    }
}
```

결과가 페이지됩니다. 결과 객체의 `getNextToken` 메서드에서 반환된 값을 원래 요청 객체의 `setNextToken` 메서드로 전달하고 다음 번 `describeInstances` 호출에서 동일한 요청 객체를 사용함으로써 추가 결과를 가져올 수 있습니다.

[전체 예제](#)를 참조하세요.

## 인스턴스 모니터링

CPU 및 네트워크 사용률, 사용 가능한 메모리, 남은 디스크 공간 등 Amazon EC2 인스턴스의 다양한 측면을 모니터링할 수 있습니다. 인스턴스 모니터링에 대한 자세한 내용은 Linux 인스턴스용 Amazon EC2 사용 설명서의 [모니터링을 Amazon EC2](#) 참조하세요.

인스턴스 모니터링을 시작하려면 모니터링할 인스턴스의 ID로 [MonitorInstancesRequest](#)를 생성하고 AmazonEC2Client의 monitorInstances 메서드에 전달해야 합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2;
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.ec2.model.MonitorInstancesRequest;
```

## 코드

```
final AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.defaultClient();

MonitorInstancesRequest request = new MonitorInstancesRequest()
    .withInstanceIds(instance_id);

ec2.monitorInstances(request);
```

[전체 예제](#)를 참조하세요.

## 인스턴스 모니터링 중지

인스턴스 모니터링을 중지하려면 모니터링을 중지할 인스턴스의 ID로 [UnmonitorInstancesRequest](#)를 생성하고 AmazonEC2Client의 unmonitorInstances 메서드에 전달합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2;
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.ec2.model.UnmonitorInstancesRequest;
```

## 코드

```
final AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.defaultClient();

UnmonitorInstancesRequest request = new UnmonitorInstancesRequest()
    .withInstanceIds(instance_id);

ec2.unmonitorInstances(request);
```

[전체 예제](#)를 참조하세요.

## 추가 정보

- Amazon EC2 API 참조의 [RunInstances](#)
- Amazon EC2 API 참조의 [DescribeInstances](#)
- Amazon EC2 API 참조의 [StartInstances](#)
- Amazon EC2 API 참조의 [StopInstances](#)
- Amazon EC2 API 참조의 [RebootInstances](#)
- Amazon EC2 API 참조의 [MonitorInstances](#)
- Amazon EC2 API 참조의 [UnmonitorInstances](#)

## 에서 탄력적 IP 주소 사용 Amazon EC2

EC2-Classic은 더 이상 사용되지 않습니다.

### Warning

EC2-Classic은 2022년 8월 15일에 사용 중지될 예정입니다. EC2-Classic에서 VPC로 마이그레이션하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 블로그 게시물 [EC2-Classic-Classic Networking is Retiring – Here's How to Prepare](#)를 참조하세요.

## 탄력적 IP 주소 할당

탄력적 IP 주소를 사용하려면 먼저 계정에 주소를 할당한 후 인스턴스 또는 네트워크 인터페이스와 연결합니다.

탄력적 IP 주소를 할당하려면 네트워크 유형(클래식 EC2 또는 VPC)이 포함된 [AllocateAddressRequest](#) 객체를 사용하여 AmazonEC2Client의 `allocateAddress` 메서드를 호출하세요.

반환된 [AllocateAddressResult](#)에는 [AssociateAddressRequest](#)에 있는 할당 ID와 인스턴스 ID를 AmazonEC2Client의 `associateAddress` 메서드에 전달하여 주소를 인스턴스와 연결하는 데 사용할 수 있는 할당 ID가 포함됩니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2;
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2ClientBuilder;
```

```
import com.amazonaws.services.ec2.model.AllocateAddressRequest;
import com.amazonaws.services.ec2.model.AllocateAddressResult;
import com.amazonaws.services.ec2.model.AssociateAddressRequest;
import com.amazonaws.services.ec2.model.AssociateAddressResult;
import com.amazonaws.services.ec2.model.DomainType;
```

## 코드

```
final AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.defaultClient();

AllocateAddressRequest allocate_request = new AllocateAddressRequest()
    .withDomain(DomainType.Vpc);

AllocateAddressResult allocate_response =
    ec2.allocateAddress(allocate_request);

String allocation_id = allocate_response.getAllocationId();

AssociateAddressRequest associate_request =
    new AssociateAddressRequest()
        .withInstanceId(instance_id)
        .withAllocationId(allocation_id);

AssociateAddressResult associate_response =
    ec2.associateAddress(associate_request);
```

[전체 예제](#)를 참조하세요.

## 탄력적 IP 주소 설명

계정에 지정된 탄력적 IP 주소를 나열하려면 AmazonEC2Client의 `describeAddresses` 메서드를 호출합니다. 그러면 계정의 탄력적 IP 주소를 나타내는 [주소](#) 객체 목록을 가져오는 데 사용할 수 있는 [DescribeAddressesResult](#)를 반환합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2;
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.ec2.model.Address;
import com.amazonaws.services.ec2.model.DescribeAddressesResult;
```

## 코드

```

final AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.defaultClient();

DescribeAddressesResult response = ec2.describeAddresses();

for(Address address : response.getAddresses()) {
    System.out.printf(
        "Found address with public IP %s, " +
        "domain %s, " +
        "allocation id %s " +
        "and NIC id %s",
        address.getPublicIp(),
        address.getDomain(),
        address.getAllocationId(),
        address.getNetworkInterfaceId());
}

```

[전체 예제](#)를 참조하세요.

## 탄력적 IP 주소 해제

탄력적 IP 주소를 릴리스하려면 AmazonEC2Client의 `releaseAddress` 메서드를 호출하고 릴리스할 탄력적 IP 주소의 할당 ID가 포함된 [ReleaseAddressRequest](#)를 이 메서드에 전달합니다.

### 가져오기

```

import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2;
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.ec2.model.ReleaseAddressRequest;
import com.amazonaws.services.ec2.model.ReleaseAddressResult;

```

### 코드

```

final AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.defaultClient();

ReleaseAddressRequest request = new ReleaseAddressRequest()
    .withAllocationId(alloc_id);

ReleaseAddressResult response = ec2.releaseAddress(request);

```

탄력적 IP 주소를 릴리스하면 AWS IP 주소 풀로 릴리스되고 나중에 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 해당 주소와 통신하는 모든 서버 또는 장치와 DNS 레코드를 업데이트해야 합니다. 이미 릴리스한 탄력적

IP 주소를 릴리스하려고 할 때 주소가 이미 다른 AWS 계정에 할당된 경우 AuthFailure 오류가 발생합니다.

EC2-Classic 또는 기본 VPC를 사용하려는 경우에는 탄력적 IP 주소를 릴리스하면 연결되어 있는 인스턴스에서 연결 해제됩니다. 탄력적 IP 주소를 릴리스하지 않고 연결을 해제하려면 AmazonEC2Client의 `disassociateAddress` 메서드를 사용합니다.

기본이 아닌 VPC를 사용하는 경우, 릴리스하기 전에 반드시 `disassociateAddress`를 사용해 탄력적 IP 주소를 연결 해제합니다. 그렇지 않으면 오류가 Amazon EC2 반환됩니다 (`InvalidIPAddress.InUse`)。

[전체 예제](#)를 참조하세요.

## 추가 정보

- Linux 인스턴스 사용 Amazon EC2 설명서의 [탄력적 IP 주소](#)
- Amazon EC2 API 참조의 [AllocateAddress](#)
- Amazon EC2 API 참조의 [DescribeAddresses](#)
- Amazon EC2 API 참조의 [ReleaseAddress](#)

## 리전 및 가용 영역 사용

### 리전 설명

계정에 사용할 수 있는 리전을 나열하려면 AmazonEC2Client의 `describeRegions` 메서드를 호출합니다. 이 메서드는 [DescribeRegionsResult](#)를 반환합니다. 반환된 객체의 `getRegions` 메서드를 호출하여 각 리전을 나타내는 [Region](#) 객체의 목록을 가져옵니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2;
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.ec2.model.DescribeRegionsResult;
import com.amazonaws.services.ec2.model.Region;
import com.amazonaws.services.ec2.model.AvailabilityZone;
import com.amazonaws.services.ec2.model.DescribeAvailabilityZonesResult;
```

## 코드

```
DescribeRegionsResult regions_response = ec2.describeRegions();

for(Region region : regions_response.getRegions()) {
    System.out.printf(
        "Found region %s " +
        "with endpoint %s",
        region.getRegionName(),
        region.getEndpoint());
}
```

[전체 예제](#)를 참조하세요.

## 가용 영역 설명

계정에 사용할 수 있는 각 가용 영역을 나열하려면 AmazonEC2Client의 `describeAvailabilityZones` 메서드를 호출합니다. 이 메서드는 [DescribeAvailabilityZonesResult](#)를 반환합니다. `getAvailabilityZones` 메서드를 호출하여 각 가용 영역을 나타내는 [AvailabilityZone](#) 객체의 목록을 가져옵니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2;
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.ec2.model.DescribeRegionsResult;
import com.amazonaws.services.ec2.model.Region;
import com.amazonaws.services.ec2.model.AvailabilityZone;
import com.amazonaws.services.ec2.model.DescribeAvailabilityZonesResult;
```

## 코드

```
DescribeAvailabilityZonesResult zones_response =
    ec2.describeAvailabilityZones();

for(AvailabilityZone zone : zones_response.getAvailabilityZones()) {
    System.out.printf(
        "Found availability zone %s " +
        "with status %s " +
        "in region %s",
        zone.getZoneName(),
        zone.getState(),
        zone.getRegionName());
```

}

[전체 예제](#)를 참조하세요.

## 계정 설명

계정을 설명하려면 AmazonEC2Client의 `describeAccountAttributes` 메서드를 호출합니다. 이 메서드는 [DescribeAccountAttributesResult](#) 객체를 반환합니다. 이 객체 `getAccountAttributes` 메서드를 호출하여 [AccountAttribute](#) 객체 목록을 확보합니다. 목록을 반복하여 [AccountAttribute](#) 객체를 검색할 수 있습니다.

[AccountAttribute](#) 객체의 `getAttributeValues` 메서드를 호출하여 사용자의 속성 값을 확보할 수 있습니다. 이 메서드는 [AccountAttributeValue](#) 객체 목록을 반환합니다. 이 두 번째 목록을 반복하여 속성 값을 표시할 수 있습니다(다음 코드 예제 참조).

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2;
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.ec2.model.AccountAttributeValue;
import com.amazonaws.services.ec2.model.DescribeAccountAttributesResult;
import com.amazonaws.services.ec2.model.AccountAttribute;
import java.util.List;
import java.util.ListIterator;
```

## 코드

```
AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.defaultClient();

try{
    DescribeAccountAttributesResult accountResults = ec2.describeAccountAttributes();
    List<AccountAttribute> accountList = accountResults.getAccountAttributes();

    for (ListIterator<AccountAttribute> iter = accountList.listIterator(); iter.hasNext(); ) {

        AccountAttribute attribute = (AccountAttribute) iter.next();
        System.out.print("\n The name of the attribute is
"+attribute.getAttributeName());
        List<AccountAttributeValue> values = attribute.getAttributeValues();

        //iterate through the attribute values
```

```

        for (ListIterator iterVals = values.listIterator(); iterVals.hasNext(); ) {
            AccountAttributeValue myValue = (AccountAttributeValue) iterVals.next();
            System.out.print("\n The value of the attribute is
"+myValue.getAttributeValue());
        }
    }
    System.out.print("Done");
}
catch (Exception e)
{
    e.printStackTrace();
}

```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 추가 정보

- Linux 인스턴스용 Amazon EC2 사용 설명서의 [리전 및 가용 영역](#)
- Amazon EC2 API 참조의 [DescribeRegions](#)
- Amazon EC2 API 참조의 [DescribeAvailabilityZones](#)

## Amazon EC2 키 페어 작업

### 키 페어 만들기

키 페어를 생성하려면 키 이름이 포함된 [CreateKeyPairRequest](#)를 사용하여 Amazon EC2Client의 `createKeyPair` 메서드를 호출하세요.

### 가져오기

```

import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2;
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.ec2.model.CreateKeyPairRequest;
import com.amazonaws.services.ec2.model.CreateKeyPairResult;

```

### 코드

```

final AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.defaultClient();

CreateKeyPairRequest request = new CreateKeyPairRequest()

```

```
.withKeyName(key_name);  
  
CreateKeyPairResult response = ec2.createKeyPair(request);
```

[전체 예제](#)를 참조하세요.

## 키 페어 설명

키 페어를 나열하거나 키 페어에 대한 정보를 가져오려면 AmazonEC2Client의 `describeKeyPairs` 메서드를 호출합니다. 이 메서드는 [DescribeKeyPairsResult](#)를 반환하는데, 여기서 `getKeyPairs` 메서드를 호출하여 키 페어 목록에 액세스할 수 있습니다. 그러면 [KeyValuePair](#) 객체 목록이 반환됩니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2;  
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2ClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.ec2.model.DescribeKeyPairsResult;  
import com.amazonaws.services.ec2.model.KeyPairInfo;
```

## 코드

```
final AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.defaultClient();  
  
DescribeKeyPairsResult response = ec2.describeKeyPairs();  
  
for(KeyPairInfo key_pair : response.getKeyPairs()) {  
    System.out.printf(  
        "Found key pair with name %s " +  
        "and fingerprint %s",  
        key_pair.getKeyName(),  
        key_pair.getKeyFingerprint());  
}
```

[전체 예제](#)를 참조하세요.

## 키 페어 삭제

키 페어를 삭제하려면 AmazonEC2Client의 `deleteKeyPair` 메서드를 호출하고 삭제할 키 페어 이름이 포함된 [DeleteKeyPairRequest](#)에 이 메서드를 전달합니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2;
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.ec2.model.DeleteKeyPairRequest;
import com.amazonaws.services.ec2.model.DeleteKeyPairResult;
```

## 코드

```
final AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.defaultClient();

DeleteKeyPairRequest request = new DeleteKeyPairRequest()
    .withKeyName(key_name);

DeleteKeyPairResult response = ec2.deleteKeyPair(request);
```

[전체 예제](#)를 참조하세요.

## 추가 정보

- Linux 인스턴스용 Amazon EC2 사용 설명서의 [Amazon EC2 키 페어](#)
- Amazon EC2 API 참조의 [CreateKeyPair](#)
- Amazon EC2 API 참조의 [DescribeKeyPairs](#)
- Amazon EC2 API 참조의 [DeleteKeyPair](#)

## 에서 보안 그룹 작업 Amazon EC2

### 보안 그룹 생성

보안 그룹을 생성하려면 키 이름이 포함된 [CreateSecurityGroupRequest](#)를 사용하여 AmazonEC2Client의 `createSecurityGroup` 메서드를 호출하세요.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2;
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.ec2.model.CreateSecurityGroupRequest;
import com.amazonaws.services.ec2.model.CreateSecurityGroupResult;
```

## 코드

```
final AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.defaultClient();

CreateSecurityGroupRequest create_request = new
    CreateSecurityGroupRequest()
        .withGroupName(group_name)
        .withDescription(group_desc)
        .withVpcId(vpc_id);

CreateSecurityGroupResult create_response =
    ec2.createSecurityGroup(create_request);
```

[전체 예제](#)를 참조하세요.

## 보안 그룹 구성

보안 그룹은 Amazon EC2 인스턴스에 대한 인바운드(수신) 및 아웃바운드(송신) 트래픽을 모두 제어할 수 있습니다.

보안 그룹에 인그레스 규칙을 추가하려면 AmazonEC2Client의 `authorizeSecurityGroupIngress` 메서드를 사용하여 [AuthorizeSecurityGroupIngressRequest](#) 객체 내에 보안 그룹의 이름과 보안 그룹에 할당하려는 액세스 규칙([IpPermission](#))을 입력합니다. 다음 예제에서는 IP 권한을 보안 그룹에 추가하는 방법을 보여줍니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2;
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.ec2.model.CreateSecurityGroupRequest;
import com.amazonaws.services.ec2.model.CreateSecurityGroupResult;
```

## 코드

```
IpRange ip_range = new IpRange()
    .withCidrIp("0.0.0.0/0");

IpPermission ip_perm = new IpPermission()
    .withIpProtocol("tcp")
    .withToPort(80)
    .withFromPort(80)
    .withIpv4Ranges(ip_range);
```

```

IpPermission ip_perm2 = new IpPermission()
    .withIpProtocol("tcp")
    .withToPort(22)
    .withFromPort(22)
    .withIpv4Ranges(ip_range);

AuthorizeSecurityGroupIngressRequest auth_request = new
    AuthorizeSecurityGroupIngressRequest()
        .withGroupName(group_name)
        .withIpPermissions(ip_perm, ip_perm2);

AuthorizeSecurityGroupIngressResult auth_response =
    ec2.authorizeSecurityGroupIngress(auth_request);

```

이그레스 규칙을 보안 그룹에 추가하려면 [AuthorizeSecurityGroupEgressRequest](#)의 유사한 데이터를 AmazonEC2Client의 authorizeSecurityGroupEgress 메서드에 제공합니다.

[전체 예제](#)를 참조하세요.

## 보안 그룹 설명

보안 그룹을 설명하거나 보안 그룹에 대한 정보를 가져오려면 AmazonEC2Client의 `describeSecurityGroups` 메서드를 호출합니다. 이 메서드는 [DescribeSecurityGroupsResult](#)를 반환하는데, 이를 사용하여 `getSecurityGroups` 메서드를 호출하여 보안 그룹 목록에 액세스할 수 있습니다. 그러면 [SecurityGroup](#) 객체 목록이 반환됩니다.

## 가져오기

```

import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2;
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.ec2.model.DescribeSecurityGroupsRequest;
import com.amazonaws.services.ec2.model.DescribeSecurityGroupsResult;

```

## 코드

```

final String USAGE =
    "To run this example, supply a group id\n" +
    "Ex: DescribeSecurityGroups <group-id>\n";

if (args.length != 1) {
    System.out.println(USAGE);
}

```

```
        System.exit(1);
    }

    String group_id = args[0];
```

[전체 예제](#)를 참조하세요.

## 보안 그룹 삭제

보안 그룹을 삭제하려면 AmazonEC2Client의 deleteSecurityGroup 메서드를 호출하여 삭제할 보안 그룹의 ID가 포함된 [DeleteSecurityGroupRequest](#)를 이 메서드에 전달합니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2;
import com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.ec2.model.DeleteSecurityGroupRequest;
import com.amazonaws.services.ec2.model.DeleteSecurityGroupResult;
```

### 코드

```
final AmazonEC2 ec2 = AmazonEC2ClientBuilder.defaultClient();

DeleteSecurityGroupRequest request = new DeleteSecurityGroupRequest()
    .withGroupId(group_id);

DeleteSecurityGroupResult response = ec2.deleteSecurityGroup(request);
```

[전체 예제](#)를 참조하세요.

## 추가 정보

- Linux 인스턴스용 Amazon EC2 사용 설명서의 [Amazon EC2 보안 그룹](#)
- [Linux 인스턴스용 사용 설명서](#)의 Linux 인스턴스의 인바운드 트래픽 권한 부여 Amazon EC2
- Amazon EC2 API 참조의 [CreateSecurityGroup](#)
- Amazon EC2 API 참조의 [DescribeSecurityGroups](#)
- Amazon EC2 API 참조의 [DeleteSecurityGroup](#)
- Amazon EC2 API 참조의 [AuthorizeSecurityGroupIngress](#)

## 를 사용한 IAM 예제 AWS SDK for Java

이 단원에서는 [AWS SDK for Java](#)를 사용한 [IAM](#) 프로그래밍의 예제를 제공합니다.

AWS Identity and Access Management (IAM)를 사용하면 사용자의 AWS 서비스 및 리소스에 대한 액세스를 안전하게 제어할 수 있습니다. IAM을 사용하면 AWS 사용자 및 그룹을 생성 및 관리하고 권한을 사용하여 AWS 리소스에 대한 액세스를 허용 및 거부할 수 있습니다. IAM에 대한 전체 설명서는 [IAM 사용 설명서](#)를 참조하세요.

### Note

예제에는 각 기술을 보여주는 데 필요한 코드만 포함되어 있습니다. [전체 예제 코드는 GitHub](#)에 있습니다. 이 위치에서 단일 소스 파일을 다운로드하거나 리포지토리를 로컬로 복사하여 모든 예제를 빌드하고 실행할 수 있습니다.

### 주제

- [IAM 액세스 키 관리](#)
- [IAM 사용자 관리](#)
- [IAM 계정 별칭 사용](#)
- [IAM 정책으로 작업](#)
- [IAM 서버 인증서로 작업](#)

## IAM 액세스 키 관리

### 액세스 키 생성

IAM 액세스 키를 생성하려면 [CreateAccessKeyRequest](#) 객체를 사용하여 AmazonIdentityManagementClient `createAccessKey` 메서드를 호출하세요.

`CreateAccessKeyRequest`에는 사용자 이름을 사용하는 생성자와 파라미터를 사용하지 않는 생성자, 이렇게 두 가지 생성자가 있습니다. 파라미터를 사용하지 않는 버전을 사용하는 경우 `withUserName` 설정자 메서드를 사용하여 사용자 이름을 설정하고 나서 이 이름을 `createAccessKey` 메서드에 전달해야 합니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagement;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagementClientBuilder;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.CreateAccessKeyRequest;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.CreateAccessKeyResult;
```

## 코드

```
final AmazonIdentityManagement iam =
    AmazonIdentityManagementClientBuilder.defaultClient();

CreateAccessKeyRequest request = new CreateAccessKeyRequest()
    .withUserName(user);

CreateAccessKeyResult response = iam.createAccessKey(request);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 액세스 키 나열

해당 사용자의 액세스 키를 나열하려면 키를 나열할 사용자 이름이 포함된 [ListAccessKeysRequest](#) 객체를 생성하여 AmazonIdentityManagementClient의 `listAccessKeys` 메서드에 전달합니다.

### Note

에 사용자 이름을 제공하지 않으면 요청에 AWS 계정 서명한와 연결된 액세스 키를 나열하려고 `listAccessKeys` 시도합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagement;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagementClientBuilder;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.AccessKeyMetadata;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.ListAccessKeysRequest;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.ListAccessKeysResult;
```

## 코드

```
final AmazonIdentityManagement iam =
    AmazonIdentityManagementClientBuilder.defaultClient();
```

```

boolean done = false;
ListAccessKeysRequest request = new ListAccessKeysRequest()
    .withUserName(username);

while (!done) {

    ListAccessKeysResult response = iam.listAccessKeys(request);

    for (AccessKeyMetadata metadata :
        response.getAccessKeyMetadata()) {
        System.out.format("Retrieved access key %s",
            metadata.getAccessKeyId());
    }

    request.setMarker(response.getMarker());

    if (!response.getIsTruncated()) {
        done = true;
    }
}

```

`listAccessKeys`의 결과가 페이징됩니다(호출당 기본 최대 100개 레코드). 반환된 [ListAccessKeysResult](#) 객체를 `getIsTruncated`를 호출하여 쿼리에서 반환된 결과 수가 사용 가능한 것보다 적은지 확인할 수 있습니다. 거의 반환되지 않으면 `ListAccessKeysRequest`에 대해 `setMarker`를 호출하여 `listAccessKeys`의 다음 번 호출로 다시 전달할 수 있습니다.

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 액세스 키의 마지막 사용 시간 가져오기

액세스 키가 마지막으로 사용된 시간을 알아보려면 액세스 키의 ID ([GetAccessKeyLastUsedRequest](#) 객체를 사용하여 전달하거나 액세스 키 ID를 직접 가져오는 오버로드에 직접 전달할 수 있음)를 사용하여 `AmazonIdentityManagementClient`의 `getAccessKeyLastUsed` 메서드를 호출합니다.

그런 다음 반환된 [GetAccessKeyLastUsedResult](#) 객체를 사용하여 키의 마지막 사용 시간을 가져올 수 있습니다.

### 가져오기

```

import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagement;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagementClientBuilder;

```

```
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.GetAccessKeyLastUsedRequest;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.GetAccessKeyLastUsedResult;
```

## 코드

```
final AmazonIdentityManagement iam =
    AmazonIdentityManagementClientBuilder.defaultClient();

GetAccessKeyLastUsedRequest request = new GetAccessKeyLastUsedRequest()
    .withAccessKeyId(access_id);

GetAccessKeyLastUsedResult response = iam.getAccessKeyLastUsed(request);

System.out.println("Access key was last used at: " +
    response.getAccessKeyLastUsed().getLastUsedDate());
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 액세스 키 활성화 또는 비활성화

[UpdateAccessKeyRequest](#) 객체를 생성하고 액세스 키 ID, 사용자 이름(선택 사항) 및 원하는 [상태](#)를 제공한 후, 해당 요청 객체를 AmazonIdentityManagementClient의 updateAccessKey 메서드로 전달함으로써 액세스 키를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagement;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagementClientBuilder;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.UpdateAccessKeyRequest;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.UpdateAccessKeyResult;
```

## 코드

```
final AmazonIdentityManagement iam =
    AmazonIdentityManagementClientBuilder.defaultClient();

UpdateAccessKeyRequest request = new UpdateAccessKeyRequest()
    .withAccessKeyId(access_id)
    .withUserName(username)
    .withStatus(status);
```

```
UpdateAccessKeyResult response = iam.updateAccessKey(request);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 액세스 키 삭제

액세스 키를 영구적으로 삭제하려면 AmazonIdentityManagementClient의 `deleteKey` 메서드를 호출하여 액세스 키의 ID와 사용자 이름이 포함된 [DeleteAccessKeyRequest](#)를 이 메서드에 제공합니다.

### Note

키는 삭제하고 나면 더 이상 가져오거나 사용할 수 없습니다. 나중에 다시 활성화할 수 있도록 키를 일시적으로 비활성화하려면 대신에 [updateAccessKey](#) 메서드를 사용합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagement;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagementClientBuilder;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.DeleteAccessKeyRequest;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.DeleteAccessKeyResult;
```

## 코드

```
final AmazonIdentityManagement iam =
    AmazonIdentityManagementClientBuilder.defaultClient();

DeleteAccessKeyRequest request = new DeleteAccessKeyRequest()
    .withAccessKeyId(access_key)
    .withUserName(username);

DeleteAccessKeyResult response = iam.deleteAccessKey(request);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 추가 정보

- IAM API 참조의 [CreateAccessKey](#)
- IAM API 참조의 [ListAccessKeys](#)
- IAM API 참조의 [GetAccessKeyLastUsed](#)

- IAM API 참조의 [UpdateAccessKey](#)
- IAM API 참조의 [DeleteAccessKey](#)

## IAM 사용자 관리

### 사용자 생성

사용자 이름이 포함된 [CreateUserRequest](#) 객체 AmazonIdentityManagementClient의 `createUser` 메서드에 사용자 이름을 직접 제공하거나 사용자 이름이 포함된 [CreateUserRequest](#) 객체를 사용하여 새 IAM 사용자를 생성합니다.

#### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagement;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagementClientBuilder;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.CreateUserRequest;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.CreateUserResult;
```

#### 코드

```
final AmazonIdentityManagement iam =
    AmazonIdentityManagementClientBuilder.defaultClient();

CreateUserRequest request = new CreateUserRequest()
    .withUserName(username);

CreateUserResult response = iam.createUser(request);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

### 사용자 표시

계정의 IAM 사용자를 나열하려면 새 [ListUsersRequest](#)를 생성하여 AmazonIdentityManagementClient의 `listUsers` 메서드에 전달합니다. 반환된 [ListUsersResult](#) 객체의 `getUsers`를 호출하여 사용자 목록을 검색할 수 있습니다.

`listUsers`에서 반환된 사용자 목록이 페이징됩니다. 응답 객체의 `getIsTruncated` 메서드를 호출하여 가져올 결과가 더 있는지 확인할 수 있습니다. `true`를 반환하면 요청 객체의 `setMarker()` 메서드를 호출하고 응답 객체의 `getMarker()` 메서드의 반환 값을 이 메서드에 전달합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagement;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagementClientBuilder;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.ListUsersRequest;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.ListUsersResult;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.User;
```

## 코드

```
final AmazonIdentityManagement iam =
    AmazonIdentityManagementClientBuilder.defaultClient();

boolean done = false;
ListUsersRequest request = new ListUsersRequest();

while(!done) {
    ListUsersResult response = iam.listUsers(request);

    for(User user : response.getUsers()) {
        System.out.format("Retrieved user %s", user.getUserName());
    }

    request.setMarker(response.getMarker());

    if(!response.getIsTruncated()) {
        done = true;
    }
}
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 사용자 업데이트

사용자를 업데이트 하려면 AmazonIdentityManagementClient 객체의 updateUser 메서드를 호출합니다. 이 메서드는 사용자 이름 또는 경로를 변경하는 데 사용할 수 있는 [UpdateUserRequest](#) 객체를 사용합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagement;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagementClientBuilder;
```

```
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.UpdateUserRequest;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.UpdateUserResult;
```

## 코드

```
final AmazonIdentityManagement iam =
    AmazonIdentityManagementClientBuilder.defaultClient();

UpdateUserRequest request = new UpdateUserRequest()
    .withUserName(cur_name)
    .withNewUserName(new_name);

UpdateUserResult response = iam.updateUser(request);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 사용자 삭제

사용자를 삭제하려면 삭제할 사용자 이름으로 설정된 [UpdateUserRequest](#) 객체를 사용하여 AmazonIdentityManagementClient의 deleteUser 요청을 호출합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagement;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagementClientBuilder;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.DeleteConflictException;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.DeleteUserRequest;
```

## 코드

```
final AmazonIdentityManagement iam =
    AmazonIdentityManagementClientBuilder.defaultClient();

DeleteUserRequest request = new DeleteUserRequest()
    .withUserName(username);

try {
    iam.deleteUser(request);
} catch (DeleteConflictException e) {
    System.out.println("Unable to delete user. Verify user is not" +
        " associated with any resources");
```

```
        throw e;  
    }
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 추가 정보

- IAM 사용 설명서의 [IAM 사용자](#)
- IAM 사용 설명서의 [IAM 사용자 관리](#)
- IAM API 참조의 [CreateUser](#)
- IAM API 참조의 [ListUsers](#)
- IAM API 참조의 [UpdateUser](#)
- IAM API 참조의 [DeleteUser](#)

## IAM 계정 별칭 사용

로그인 페이지의 URL에 AWS 계정 ID 대신 회사 이름 또는 기타 친숙한 식별자를 포함시키려면의 별칭을 생성할 수 있습니다 AWS 계정.

### Note

AWS는 계정당 정확히 하나의 계정 별칭을 지원합니다.

## 계정 별칭 생성

계정 별칭을 생성하려면 별칭 이름이 포함된 [CreateAccountAliasRequest](#) 객체를 사용하여 AmazonIdentityManagementClient의 `createAccountAlias` 메서드를 호출합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagement;  
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagementClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.CreateAccountAliasRequest;  
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.CreateAccountAliasResult;
```

## 코드

```
final AmazonIdentityManagement iam =  
    AmazonIdentityManagementClientBuilder.defaultClient();  
  
CreateAccountAliasRequest request = new CreateAccountAliasRequest()  
    .withAccountAlias(alias);  
  
CreateAccountAliasResult response = iam.createAccountAlias(request);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 계정 별칭 나열

계정 별칭을 나열하려면 AmazonIdentityManagementClient의 `listAccountAliases` 메서드를 호출합니다.

### Note

반환된 [ListAccountAliasesResult](#)는 다른 AWS SDK for Java 목록 `getMarker` 메서드와 동일한 `getIsTruncated` 및 메서드를 지원하지만에는 계정 별칭이 하나만 있을 경우 AWS 계정 수 있습니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagement;  
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagementClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.ListAccountAliasesResult;
```

## code

```
final AmazonIdentityManagement iam =  
    AmazonIdentityManagementClientBuilder.defaultClient();  
  
ListAccountAliasesResult response = iam.listAccountAliases();  
  
for (String alias : response.getAccountAliases()) {  
    System.out.printf("Retrieved account alias %s", alias);  
}
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하십시오.

## 계정 별칭 삭제

계정 별칭을 삭제하려면 AmazonIdentityManagementClient의 deleteAccountAlias 메서드를 호출합니다. 계정 별칭을 삭제하려는 경우 [DeleteAccountAliasRequest](#) 객체를 사용하여 별칭 이름을 지정해야 합니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagement;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagementClientBuilder;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.DeleteAccountAliasRequest;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.DeleteAccountAliasResult;
```

### 코드

```
final AmazonIdentityManagement iam =
    AmazonIdentityManagementClientBuilder.defaultClient();

DeleteAccountAliasRequest request = new DeleteAccountAliasRequest()
    .withAccountAlias(alias);

DeleteAccountAliasResult response = iam.deleteAccountAlias(request);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

### 추가 정보

- IAM 사용 설명서의 [AWS 계정 ID 및 별칭](#)
- IAM API 참조의 [CreateAccountAlias](#)
- IAM API 참조의 [ListAccountAliases](#)
- IAM API 참조의 [DeleteAccountAlias](#)

## IAM 정책으로 작업

### 정책 만들기

새 정책을 생성하려면 [CreatePolicyRequest](#)의 정책 이름과 JSON 형식으로 된 정책 문서를 AmazonIdentityManagementClient의 `createPolicy` 메서드에 제공합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagement;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagementClientBuilder;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.CreatePolicyRequest;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.CreatePolicyResult;
```

## 코드

```
final AmazonIdentityManagement iam =
    AmazonIdentityManagementClientBuilder.defaultClient();

CreatePolicyRequest request = new CreatePolicyRequest()
    .withPolicyName(policy_name)
    .withPolicyDocument(POLICY_DOCUMENT);

CreatePolicyResult response = iam.createPolicy(request);
```

IAM 정책 문서는 올바르게 문서화된 구문으로 된 JSON 문자열입니다. 다음은 DynamoDB에 대한 특정 요청을 작성하기 위한 액세스 권한을 제공하는 예입니다.

```
public static final String POLICY_DOCUMENT =
    "{" +
        "\"Version\": \"2012-10-17\", " +
        "\"Statement\": [" +
            "{" +
                "\"Effect\": \"Allow\", " +
                "\"Action\": \"logs>CreateLogGroup\", " +
                "\"Resource\": \"%s\" " +
            }, " +
            "{" +
                "\"Effect\": \"Allow\", " +
                "\"Action\": [ " +
                    "\"dynamodb>DeleteItem\", " +
                    "\"dynamodb>GetItem\", " +
                    "\"dynamodb>PutItem\", " +
                    "\"dynamodb>Scan\", " +
                    "\"dynamodb>UpdateItem\" " +
                ], " +
                "\"Resource\": \"RESOURCE_ARN\" " +
            }" +
        "]" +
    "}" +
```

```
"}";
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 정책 가져오기

기존 정책을 검색하려면 [GetPolicyRequest](#) 객체 내에 정책의 ARN을 제공하여 AmazonIdentityManagementClient의 getPolicy 메서드를 호출하세요.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagement;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagementClientBuilder;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.GetPolicyRequest;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.GetPolicyResult;
```

### 코드

```
final AmazonIdentityManagement iam =
    AmazonIdentityManagementClientBuilder.defaultClient();

GetPolicyRequest request = new GetPolicyRequest()
    .withPolicyArn(policy_arn);

GetPolicyResult response = iam.getPolicy(request);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 역할 정책 연결

AmazonIdentityManagementClient의 attachRolePolicy 메서드를 호출하고 [AttachRolePolicyRequest](#)에 역할 이름 및 정책 ARN을 제공하여 IAM[http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id\\_roles.html\[role\]](http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html[role])에 정책을 연결할 수 있습니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagement;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagementClientBuilder;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.AttachRolePolicyRequest;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.AttachedPolicy;
```

## 코드

```
final AmazonIdentityManagement iam =
    AmazonIdentityManagementClientBuilder.defaultClient();

AttachRolePolicyRequest attach_request =
    new AttachRolePolicyRequest()
        .withRoleName(role_name)
        .withPolicyArn(POLICY_ARN);

iam.attachRolePolicy(attach_request);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 연결된 역할 정책 나열

AmazonIdentityManagementClient의 `listAttachedRolePolicies` 메서드를 호출하여 역할의 연결된 정책을 나열합니다. 이 메서드는 정책을 나열할 역할 이름을 포함하는 [ListAttachedRolePoliciesRequest](#) 객체를 사용합니다.

반환된 [ListAttachedRolePoliciesResult](#) 객체에 `getAttachedPolicies`를 호출하여 연결된 정책 목록을 가져옵니다. 결과가 잘릴 수도 있습니다. `ListAttachedRolePoliciesResult` 객체의 `getIsTruncated` 메서드가 `true`를 반환하는 경우 `ListAttachedRolePoliciesRequest` 객체의 `setMarker` 메서드를 호출하고 이 메서드를 사용하여 `listAttachedRolePolicies`를 다시 호출함으로써 다음 결과 배치를 가져옵니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagement;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagementClientBuilder;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.ListAttachedRolePoliciesRequest;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.ListAttachedRolePoliciesResult;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;
```

## 코드

```
final AmazonIdentityManagement iam =
    AmazonIdentityManagementClientBuilder.defaultClient();
```

```

ListAttachedRolePoliciesRequest request =
    new ListAttachedRolePoliciesRequest()
        .withRoleName(role_name);

List<AttachedPolicy> matching_policies = new ArrayList<>();

boolean done = false;

while(!done) {
    ListAttachedRolePoliciesResult response =
        iam.listAttachedRolePolicies(request);

    matching_policies.addAll(
        response.getAttachedPolicies()
            .stream()
            .filter(p -> p.getPolicyName().equals(role_name))
            .collect(Collectors.toList()));

    if(!response.getIsTruncated()) {
        done = true;
    }
    request.setMarker(response.getMarker());
}

```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 역할 정책 분리

역할에서 정책을 분리하려면 AmazonIdentityManagementClient의 detachRolePolicy 메서드를 호출하여 [DetachRolePolicyRequest](#)의 역할 이름과 정책 ARN을 이 메서드에 지정합니다.

## 가져오기

```

import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagement;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagementClientBuilder;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.DetachRolePolicyRequest;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.DetachRolePolicyResult;

```

## 코드

```

final AmazonIdentityManagement iam =
    AmazonIdentityManagementClientBuilder.defaultClient();

```

```
DetachRolePolicyRequest request = new DetachRolePolicyRequest()  
    .withRoleName(role_name)  
    .withPolicyArn(policy_arn);  
  
DetachRolePolicyResult response = iam.detachRolePolicy(request);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 추가 정보

- IAM 사용 설명서[의 IAM 정책 개요](#).
- IAM 사용 설명서의 [AWS IAM 정책 참조](#).
- IAM API 참조의 [CreatePolicy](#)
- IAM API 참조의 [GetPolicy](#)
- IAM API 참조의 [AttachRolePolicy](#)
- IAM API 참조의 [ListAttachedRolePolicies](#)
- IAM API 참조의 [DetachRolePolicy](#)

## IAM 서버 인증서로 작업

에서 웹 사이트 또는 애플리케이션에 대한 HTTPS 연결을 활성화하려면 SSL/TLS 서버 인증서가 AWS 필요합니다. AWS Certificate Manager에서 제공하는 서버 인증서 또는 외부 공급자로부터 받은 서버 인증서를 사용할 수 있습니다.

서버 인증서를 프로비저닝, 관리 및 배포할 때 ACM을 사용하는 것이 좋습니다. ACM을 사용하면 인증서를 요청하여 AWS 리소스에 배포하고 ACM이 인증서 갱신을 처리하도록 할 수 있습니다. ACM에서 제공하는 인증서는 무료입니다. ACM에 대한 자세한 내용은 [ACM 사용 설명서](#)를 참조하세요.

### 서버 인증서 가져오기

AmazonIdentityManagementClient의 `getServerCertificate` 메서드를 호출하고 인증서 이름이 포함된 [GetServerCertificateRequest](#)를 이 메서드에 전달하여 서버 인증서를 검색할 수 있습니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagement;  
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagementClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.GetServerCertificateRequest;
```

```
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.GetServerCertificateResult;
```

## 코드

```
final AmazonIdentityManagement iam =  
    AmazonIdentityManagementClientBuilder.defaultClient();  
  
GetServerCertificateRequest request = new GetServerCertificateRequest()  
    .withServerCertificateName(cert_name);  
  
GetServerCertificateResult response = iam.getServerCertificate(request);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 서버 인증서 목록 조회

서버 인증서를 나열하려면 [ListServerCertificatesRequest](#)를 사용하여

AmazonIdentityManagementClient의 `listServerCertificates` 메서드를 호출하세요. 이 메서드는 [ListServerCertificatesResult](#)를 반환합니다.

반환된 [ListServerCertificatesResult](#) 객체의 `getServerCertificateMetadataList` 메서드를 호출하여 각 인증서에 대한 정보를 가져오는 데 사용할 수 있는 [ServerCertificateMetadata](#) 객체의 목록을 가져옵니다.

결과가 잘릴 수도 있습니다. [ListServerCertificatesResult](#) 객체의 `getIsTruncated` 메서드가 `true`를 반환하는 경우 [ListServerCertificatesRequest](#) 객체의 `setMarker` 메서드를 호출하고 이 메서드를 사용하여 `listServerCertificates`를 다시 호출함으로써 다음 결과 배치를 가져옵니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagement;  
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagementClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.ListServerCertificatesRequest;  
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.ListServerCertificatesResult;  
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.ServerCertificateMetadata;
```

## 코드

```
final AmazonIdentityManagement iam =  
    AmazonIdentityManagementClientBuilder.defaultClient();
```

```
boolean done = false;
ListServerCertificatesRequest request =
    new ListServerCertificatesRequest();

while(!done) {

    ListServerCertificatesResult response =
        iam.listServerCertificates(request);

    for(ServerCertificateMetadata metadata :
        response.getServerCertificateMetadataList()) {
        System.out.printf("Retrieved server certificate %s",
            metadata.getServerCertificateName());
    }

    request.setMarker(response.getMarker());

    if(!response.getIsTruncated()) {
        done = true;
    }
}
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 서버 인증서 업데이트

AmazonIdentityManagementClient의 updateServerCertificate 메서드를 호출하여 서버 인증서의 이름이나 경로를 업데이트할 수 있습니다. 이 메서드는 서버 인증서의 현재 이름 및 사용할 새 이름이나 새 경로로 설정된 [UpdateServerCertificateRequest](#) 객체를 사용합니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagement;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagementClientBuilder;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.UpdateServerCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.UpdateServerCertificateResult;
```

### 코드

```
final AmazonIdentityManagement iam =
    AmazonIdentityManagementClientBuilder.defaultClient();
```

```
UpdateServerCertificateRequest request =  
    new UpdateServerCertificateRequest()  
        .withServerCertificateName(cur_name)  
        .withNewServerCertificateName(new_name);  
  
UpdateServerCertificateResult response =  
    iam.updateServerCertificate(request);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 서버 인증서 삭제

서버 인증서를 삭제하려면 인증서 이름이 포함된 [DeleteServerCertificateRequest](#)와 함께 AmazonIdentityManagementClient의 `deleteServerCertificate` 메서드를 호출하세요.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagement;  
import com.amazonaws.services.identitymanagement.AmazonIdentityManagementClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.DeleteServerCertificateRequest;  
import com.amazonaws.services.identitymanagement.model.DeleteServerCertificateResult;
```

### 코드

```
final AmazonIdentityManagement iam =  
    AmazonIdentityManagementClientBuilder.defaultClient();  
  
DeleteServerCertificateRequest request =  
    new DeleteServerCertificateRequest()  
        .withServerCertificateName(cert_name);  
  
DeleteServerCertificateResult response =  
    iam.deleteServerCertificate(request);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 추가 정보

- IAM 사용 설명서의 [서버 인증서 작업](#)
- IAM API 참조의 [GetServerCertificate](#)
- IAM API 참조의 [ListServerCertificates](#)

- IAM API 참조의 [UpdateServerCertificate](#)
- IAM API 참조의 [DeleteServerCertificate](#)
- [ACM 사용 설명서](#)

## Lambda 를 사용하는 예제 AWS SDK for Java

이 단원에서는 Lambda 사용한 프로그래밍의 예를 제공합니다 AWS SDK for Java.

### Note

예제에는 각 기술을 보여주는 데 필요한 코드만 포함되어 있습니다. [전체 예제 코드는 GitHub](#)에 있습니다. 이 위치에서 단일 소스 파일을 다운로드하거나 리포지토리를 로컬로 복사하여 모든 예제를 빌드하고 실행할 수 있습니다.

### 주제

- [Lambda 함수 호출, 나열 및 삭제](#)

## Lambda 함수 호출, 나열 및 삭제

이 단원에서는 Lambda 서비스 클라이언트로 프로그래밍하는 예를 제공합니다 AWS SDK for Java. Lambda 함수를 생성하는 방법을 알아보려면 [AWS Lambda 함수를 생성하는 방법을 참조하세요.](#)

### 주제

- [함수 간접 호출](#)
- [함수 나열](#)
- [함수 삭제](#)

### 함수 간접 호출

[AWSLambda](#) 객체를 생성하고 해당 invoke 메서드를 호출하여 Lambda 함수를 호출할 수 있습니다. [InvokeRequest](#) 객체를 생성하여 함수에 전달할 함수 이름 및 페이로드와 같은 추가 정보를 지정합니다 Lambda . 함수 이름은 arn:aws:lambda:us-east-1:555556330391:function:HelloFunction과 같이 나타납니다. AWS Management Console에서 함수를 확인해 값을 검색할 수 있습니다.

함수에 페이로드 데이터를 전달하려면 [InvokeRequest](#) 객체의 `withPayload` 메서드를 호출하고 다음 코드 예제와 같이 JSON 형식으로 문자열을 지정합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.lambda.AWSLambda;
import com.amazonaws.services.lambda.AWSLambdaClientBuilder;
import com.amazonaws.services.lambda.model.InvokeRequest;
import com.amazonaws.services.lambda.model.InvokeResult;
import com.amazonaws.services.lambda.model.ServiceException;

import java.nio.charset.StandardCharsets;
```

## 코드

다음 코드 예제에서는 Lambda 함수를 호출하는 방법을 보여줍니다.

```
String functionName = args[0];

InvokeRequest invokeRequest = new InvokeRequest()
    .withFunctionName(functionName)
    .withPayload("{\n" +
        " \"Hello \": \"Paris\",\\n\" +\n        \" \"countryCode\": \"FR\"\\n\" +\n        \"\"}");
```

InvokeResult invokeResult = null;

```
try {
    AWSLambda awsLambda = AWSLambdaClientBuilder.standard()
        .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
        .withRegion(Regions.US_WEST_2).build();

    invokeResult = awsLambda.invoke(invokeRequest);

    String ans = new String(invokeResult.getPayload().array(),
StandardCharsets.UTF_8);

    //write out the return value
    System.out.println(ans);

} catch (ServiceException e) {
```

```
        System.out.println(e);
    }

    System.out.println(invokeresult.getStatusCode());
```

[GitHub](#)의 전체 예제를 참조하십시오.

## 함수 나열

[AWSLambda](#) 객체를 빌드하고 객체의 `listFunctions` 메서드를 호출합니다. 이 메서드는 [ListFunctionsResult](#) 객체를 반환합니다. 이 객체의 `getFunctions` 메서드를 호출하여 [FunctionConfiguration](#) 객체 목록을 반환할 수 있습니다. 목록을 반복하여 함수에 대한 정보를 검색할 수 있습니다. 예를 들어 다음 Java 코드 예제는 각 함수 이름을 가져오는 방법을 보여줍니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.lambda.AWSLambda;
import com.amazonaws.services.lambda.AWSLambdaClientBuilder;
import com.amazonaws.services.lambda.model.FunctionConfiguration;
import com.amazonaws.services.lambda.model.ListFunctionsResult;
import com.amazonaws.services.lambda.model.ServiceException;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
```

### 코드

다음 Java 코드 예제에서는 Lambda 함수 이름 목록을 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
ListFunctionsResult functionResult = null;

try {
    AWSLambda awsLambda = AWSLambdaClientBuilder.standard()
        .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
        .withRegion(Regions.US_WEST_2).build();

    functionResult = awsLambda.listFunctions();

    List<FunctionConfiguration> list = functionResult.getFunctions();

    for (Iterator<FunctionConfiguration> iter = list.iterator(); iter.hasNext(); ) {
```

```
        FunctionConfiguration config = (FunctionConfiguration)iter.next();

        System.out.println("The function name is "+config.getFunctionName());
    }

} catch (ServiceException e) {
    System.out.println(e);
}
```

[GitHub](#)의 전체 예제를 참조하십시오.

## 함수 삭제

[AWSLambda](#) 객체를 빌드하고 객체의 `deleteFunction` 메서드를 호출합니다.

[DeleteFunctionRequest](#) 객체를 만들고 `deleteFunction` 메서드에 전달합니다. 이 객체에는 삭제할 함수의 이름과 같은 정보가 포함되어 있습니다. 함수 이름은 `arn:aws:lambda:us-east-1:555556330391:function:HelloFunction`과 같이 나타납니다. AWS Management Console에서 함수를 확인해 값을 검색할 수 있습니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.lambda.AWSLambda;
import com.amazonaws.services.lambda.AWSLambdaClientBuilder;
import com.amazonaws.services.lambda.model.ServiceException;
import com.amazonaws.services.lambda.model.DeleteFunctionRequest;
```

## 코드

다음 Java 코드는 Lambda 함수를 삭제하는 방법을 보여줍니다.

```
String functionName = args[0];
try {
    AWSLambda awsLambda = AWSLambdaClientBuilder.standard()
        .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
        .withRegion(Regions.US_WEST_2).build();

    DeleteFunctionRequest delFunc = new DeleteFunctionRequest();
    delFunc.withFunctionName(functionName);

    //Delete the function
```

```
awsLambda.deleteFunction(delFunc);
System.out.println("The function is deleted");

} catch (ServiceException e) {
    System.out.println(e);
}
```

[GitHub](#)의 전체 예제를 참조하십시오.

## Amazon Pinpoint 를 사용하는 예제 AWS SDK for Java

이 단원에서는 [AWS SDK for Java](#)를 사용한 [Amazon Pinpoint](#) 프로그래밍의 예제를 제공합니다.

### Note

예제에는 각 기술을 보여주는 데 필요한 코드만 포함되어 있습니다. [전체 예제 코드는 GitHub](#)에 있습니다. 이 위치에서 단일 소스 파일을 다운로드하거나 리포지토리를 로컬로 복사하여 모든 예제를 빌드하고 실행할 수 있습니다.

### 주제

- [에서 앱 생성 및 삭제 Amazon Pinpoint](#)
- [에서 앤드포인트 생성 Amazon Pinpoint](#)
- [에서 세그먼트 생성 Amazon Pinpoint](#)
- [에서 캠페인 생성 Amazon Pinpoint](#)
- [에서 채널 업데이트 Amazon Pinpoint](#)

## 에서 앱 생성 및 삭제 Amazon Pinpoint

앱은 고유한 애플리케이션의 대상을 정의하고 이 대상을 맞춤형 메시지로 참여시키는 Amazon Pinpoint 프로젝트입니다. 이 페이지의 예제에서는 새 앱을 생성하거나 기존 앱을 삭제하는 방법을 보여 줍니다.

### 앱 생성

[CreateAppRequest](#) 객체에 앱 이름을 제공한 다음 [AmazonPinpointClient](#)의 `createApp` 메서드에 해당 객체를 전달 Amazon Pinpoint 하여에서 새 앱을 생성합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.pinpoint.AmazonPinpoint;
import com.amazonaws.services.pinpoint.AmazonPinpointClientBuilder;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.CreateAppRequest;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.CreateAppResult;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.CreateApplicationRequest;
```

## 코드

```
CreateApplicationRequest appRequest = new CreateApplicationRequest()
    .withName(appName);

CreateAppRequest request = new CreateAppRequest();
request.withCreateApplicationRequest(appRequest);
CreateAppResult result = pinpoint.createApp(request);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 앱 삭제

앱을 삭제하려면 삭제할 사용자 이름으로 설정된 [DeleteAppRequest](#) 객체를 사용하여 AmazonPinpointClient의 deleteApp 요청을 호출합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.pinpoint.AmazonPinpoint;
import com.amazonaws.services.pinpoint.AmazonPinpointClientBuilder;
```

## 코드

```
DeleteAppRequest deleteRequest = new DeleteAppRequest()
    .withApplicationId(appID);

pinpoint.deleteApp(deleteRequest);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 추가 정보

- Amazon Pinpoint API 참조의 [앱](#)

- Amazon Pinpoint API 참조의 [앱](#)

## 에서 앤드포인트 생성 Amazon Pinpoint

엔드포인트는 Amazon Pinpoint를 사용하여 푸시 알림이 전송될 수 있는 사용자 디바이스를 고유하게 식별합니다. Amazon Pinpoint 지원으로 앱이 활성화된 경우 새 사용자가 앱을 열 Amazon Pinpoint 면 앱이에 앤드포인트를 자동으로 등록합니다. 다음 예제는 새 앤드포인트를 프로그래밍 방식으로 추가하는 방법을 보여 줍니다.

### 엔드포인트 생성

[EndpointRequest](#) 객체에 앤드포인트 데이터를 Amazon Pinpoint 제공하여에서 새 앤드포인트를 생성합니다.

#### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.pinpoint.AmazonPinpoint;
import com.amazonaws.services.pinpoint.AmazonPinpointClientBuilder;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.UpdateEndpointRequest;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.UpdateEndpointResult;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.EndpointDemographic;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.EndpointLocation;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.EndpointRequest;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.EndpointResponse;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.EndpointUser;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.GetEndpointRequest;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.GetEndpointResult;
```

#### 코드

```
HashMap<String, List<String>> customAttributes = new HashMap<>();
List<String> favoriteTeams = new ArrayList<>();
favoriteTeams.add("Lakers");
favoriteTeams.add("Warriors");
customAttributes.put("team", favoriteTeams);

EndpointDemographic demographic = new EndpointDemographic()
    .withAppVersion("1.0")
    .withMake("apple")
    .withModel("iPhone")
```

```
.withModelVersion("7")
.withPlatform("ios")
.withPlatformVersion("10.1.1")
.withTimezone("America/Los_Angeles");

EndpointLocation location = new EndpointLocation()
    .withCity("Los Angeles")
    .withCountry("US")
    .withLatitude(34.0)
    .withLongitude(-118.2)
    .withPostalCode("90068")
    .withRegion("CA");

Map<String,Double> metrics = new HashMap<>();
metrics.put("health", 100.00);
metrics.put("luck", 75.00);

EndpointUser user = new EndpointUser()
    .withUserId(UUID.randomUUID().toString());

DateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm'Z'"); // Quoted "Z" to
indicate UTC, no timezone offset
String nowAsISO = df.format(new Date());

EndpointRequest endpointRequest = new EndpointRequest()
    .withAddress(UUID.randomUUID().toString())
    .withAttributes(customAttributes)
    .withChannelType("APNS")
    .withDemographic(demographic)
    .withEffectiveDate(nowAsISO)
    .withLocation(location)
    .withMetrics(metrics)
    .withOptOut("NONE")
    .withRequestId(UUID.randomUUID().toString())
    .withUser(user);
```

그런 다음 그 EndpointRequest 객체로 [UpdateEndpointRequest](#) 객체를 생성합니다. 마지막으로 AmazonPinpointClient의 updateEndpoint 메서드에 UpdateEndpointRequest 객체를 전달합니다.

## 코드

```
UpdateEndpointRequest updateEndpointRequest = new UpdateEndpointRequest()
    .withApplicationId(appId)
```

```
.withEndpointId(endpointId)
.withEndpointRequest(endpointRequest);

UpdateEndpointResult updateEndpointResponse =
client.updateEndpoint(updateEndpointRequest);
System.out.println("Update Endpoint Response: " +
updateEndpointResponse.getMessageBody());
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 추가 정보

- Amazon Pinpoint 개발자 안내서의 [엔드포인트 추가](#)
- Amazon Pinpoint API 참조의 [엔드포인트](#)

## 에서 세그먼트 생성 Amazon Pinpoint

사용자 세그먼트는 사용자가 앱을 마지막으로 연 시점 또는 사용한 디바이스 등 공유 특성을 기준으로 나눈 사용자 하위 집합을 나타냅니다. 다음 예제에서는 사용자 세그먼트를 정의하는 방법을 보여 줍니다.

## 세그먼트 생성

[SegmentDimensions](#) 객체에서 세그먼트의 차원을 정의 Amazon Pinpoint 하여에서 새 세그먼트를 생성합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.pinpoint.AmazonPinpoint;
import com.amazonaws.services.pinpoint.AmazonPinpointClientBuilder;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.CreateSegmentRequest;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.CreateSegmentResult;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.AttributeDimension;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.AttributeType;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.RecencyDimension;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.SegmentBehaviors;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.SegmentDemographics;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.SegmentDimensions;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.SegmentLocation;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.SegmentResponse;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.WriteSegmentRequest;
```

## 코드

```
Pinpoint pinpoint =  
    AmazonPinpointClientBuilder.standard().withRegion(Regions.US_EAST_1).build();  
Map<String, AttributeDimension> segmentAttributes = new HashMap<>();  
segmentAttributes.put("Team", new  
    AttributeDimension().withAttributeType(AttributeType.INCLUSIVE).withValues("Lakers"));  
  
SegmentBehaviors segmentBehaviors = new SegmentBehaviors();  
SegmentDemographics segmentDemographics = new SegmentDemographics();  
SegmentLocation segmentLocation = new SegmentLocation();  
  
RecencyDimension recencyDimension = new RecencyDimension();  
recencyDimension.withDuration("DAY_30").withRecencyType("ACTIVE");  
segmentBehaviors.setRecency(recencyDimension);  
  
SegmentDimensions dimensions = new SegmentDimensions()  
    .withAttributes(segmentAttributes)  
    .withBehavior(segmentBehaviors)  
    .withDemographic(segmentDemographics)  
    .withLocation(segmentLocation);
```

다음으로 [WriteSegmentRequest](#)에서 [SegmentDimensions](#) 객체를 설정합니다. 이 객체는 다시 [CreateSegmentRequest](#) 객체를 만드는데 사용됩니다. 마지막으로 [CreateSegmentRequest](#) 객체를 [AmazonPinpointClient](#)의 `createSegment` 메서드에 전달합니다.

## 코드

```
WriteSegmentRequest writeSegmentRequest = new WriteSegmentRequest()  
    .withName("MySegment").withDimensions(dimensions);  
  
CreateSegmentRequest createSegmentRequest = new CreateSegmentRequest()  
    .withApplicationId(appId).withWriteSegmentRequest(writeSegmentRequest);  
  
CreateSegmentResult createSegmentResult = client.createSegment(createSegmentRequest);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 추가 정보

- Amazon Pinpoint 사용 설명서의 [Amazon Pinpoint 세그먼트](#)
- Amazon Pinpoint 개발자 안내서의 [세그먼트 생성](#)

- Amazon Pinpoint API 참조의 [세그먼트](#)
- Amazon Pinpoint API 참조의 [세그먼트](#)

## 에서 캠페인 생성 Amazon Pinpoint

캠페인을 사용하여 앱과 사용자 간의 관계를 강화할 수 있습니다. 캠페인을 만들고 맞춤형 메시지나 특별 프로모션으로 특정한 사용자 세그먼트에 접근해 보십시오. 이 예제에서는 사용자 지정 푸시 알림을 지정된 세그먼트로 보내는 새로운 표준 캠페인을 만드는 방법을 보여 줍니다.

### 캠페인 생성

새 캠페인을 만들려면 먼저 [일정](#)과 [메시지](#)를 정의하고 [WriteCampaignRequest](#) 객체에 이러한 값을 설정해야 합니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.pinpoint.AmazonPinpoint;
import com.amazonaws.services.pinpoint.AmazonPinpointClientBuilder;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.CreateCampaignRequest;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.CreateCampaignResult;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.Action;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.CampaignResponse;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.Message;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.MessageConfiguration;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.Schedule;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.WriteCampaignRequest;
```

### 코드

```
Schedule schedule = new Schedule()
    .withStartTime("IMMEDIATE");

Message defaultMessage = new Message()
    .withAction(Action.OPEN_APP)
    .withBody("My message body.")
    .withTitle("My message title.");

MessageConfiguration messageConfiguration = new MessageConfiguration()
    .withDefaultMessage(defaultMessage);

WriteCampaignRequest request = new WriteCampaignRequest()
```

```
.withDescription("My description.")  
.withSchedule(schedule)  
.withSegmentId(segmentId)  
.withName("MyCampaign")  
.withMessageConfiguration(messageConfiguration);
```

그런 다음 [WriteCampaignRequest](#)에 캠페인 구성을 Amazon Pinpoint 제공하여에서 새 캠페인을 생성합니다 [CreateCampaignRequest](#). 마지막으로 CreateCampaignRequest 객체를 AmazonPinpointClient의 createCampaign 메서드에 전달합니다.

## 코드

```
CreateCampaignRequest createCampaignRequest = new CreateCampaignRequest()  
    .withApplicationId(appId).withWriteCampaignRequest(request);  
  
CreateCampaignResult result = client.createCampaign(createCampaignRequest);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 추가 정보

- Amazon Pinpoint 사용 설명서의 [Amazon Pinpoint 캠페인](#)
- Amazon Pinpoint 개발자 안내서의 [캠페인 생성](#)
- Amazon Pinpoint API 참조의 [캠페인](#)
- Amazon Pinpoint API 참조의 [캠페인](#)
- Amazon Pinpoint API 참조의 [캠페인 활동](#)
- Amazon Pinpoint API 참조의 [캠페인 버전](#)
- Amazon Pinpoint API 참조의 [캠페인 버전](#)

## 에서 채널 업데이트 Amazon Pinpoint

사용자가 메시지를 전송할 수 있는 플랫폼의 유형은 채널에 따라 정의됩니다. 이 예제에서는 APN 채널을 사용하여 메시지를 보내는 방법을 보여 줍니다.

## 채널 업데이트

앱 ID와 업데이트하려는 채널 유형의 요청 객체를 Amazon Pinpoint 제공하여에서 채널을 활성화합니다. 이 예제에서는 [APNSChannelRequest](#) 객체를 요구하는 APN 채널을 업데이트합니다.

니다. [UpdateApnsChannelRequest](#)에 이를 설정하고 해당 객체를 AmazonPinpointClient의 updateApnsChannel 메서드로 전달합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.pinpoint.AmazonPinpoint;
import com.amazonaws.services.pinpoint.AmazonPinpointClientBuilder;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.APNSChannelRequest;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.APNSChannelResponse;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.GetApnsChannelRequest;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.GetApnsChannelResult;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.UpdateApnsChannelRequest;
import com.amazonaws.services.pinpoint.model.UpdateApnsChannelResult;
```

## 코드

```
APNSChannelRequest request = new APNSChannelRequest()
    .withEnabled(enabled);

UpdateApnsChannelRequest updateRequest = new UpdateApnsChannelRequest()
    .withAPNSChannelRequest(request)
    .withApplicationId(appId);
UpdateApnsChannelResult result = client.updateApnsChannel(updateRequest);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 추가 정보

- Amazon Pinpoint 사용 설명서의 [Amazon Pinpoint 채널](#)
- Amazon Pinpoint API 참조의 [ADM 채널](#)
- Amazon Pinpoint API 참조의 [APNs 채널](#)
- Amazon Pinpoint API 참조의 [APNs 샌드박스 채널](#)
- Amazon Pinpoint API 참조의 [APNs VoIP 채널](#)
- Amazon Pinpoint API 참조의 [APNs VoIP 샌드박스 채널](#)
- Amazon Pinpoint API 참조의 [Baidu 채널](#)
- Amazon Pinpoint API 참조의 [이메일 채널](#)
- Amazon Pinpoint API 참조의 [GCM 채널](#)

- Amazon Pinpoint API 참조의 [SMS 채널](#)

## Amazon S3 를 사용하는 예제 AWS SDK for Java

이 단원에서는 [AWS SDK for Java](#)를 사용한 [Amazon S3](#) 프로그래밍의 예제를 제공합니다.

### Note

예제에는 각 기술을 보여주는 데 필요한 코드만 포함되어 있습니다. [전체 예제 코드는 GitHub](#)에 있습니다. 이 위치에서 단일 소스 파일을 다운로드하거나 리포지토리를 로컬로 복사하여 모든 예제를 빌드하고 실행할 수 있습니다.

### 주제

- [Amazon S3 버킷 생성, 나열 및 삭제](#)
- [Amazon S3 객체에 대한 작업 수행](#)
- [버킷 및 객체에 대한 Amazon S3 액세스 권한 관리](#)
- [Amazon S3 버킷 정책을 사용하여 버킷에 대한 액세스 관리](#)
- [Amazon S3 작업에 TransferManager 사용](#)
- [Amazon S3 버킷을 웹 사이트로 구성](#)
- [Amazon S3 클라이언트 측 암호화 사용](#)

## Amazon S3 버킷 생성, 나열 및 삭제

의 모든 객체(파일)는 객체 모음(컨테이너)을 나타내는 버킷 내에 있어야 Amazon S3 합니다. 각 버킷은 키(이름)로 인식되며, 각 키는 고유해야 합니다. 버킷 및 해당 구성에 대한 자세한 내용은 Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 [Amazon S3 버킷 작업을](#) 참조하세요.

### Note

#### 모범 사례

Amazon S3 버킷에서 [AbortIncompleteMultipartUpload](#) 수명 주기 규칙을 활성화하는 것이 좋습니다.

이 규칙은 시작 후 지정된 일수 내에 완료되지 않는 멀티파트 업로드를 중단 Amazon S3 하도록에 지시합니다. 설정된 시간 제한을 초과하면 업로드를 Amazon S3 중단한 다음 불완전한 업로드 데이터를 삭제합니다.

자세한 내용은 Amazon S3 사용 설명서의 [버전 관리를 사용하는 버킷의 수명 주기 구성을 참조하세요.](#)

### Note

이 코드 예제에서는 [사용 AWS SDK for Java](#)의 자료를 이해하고 개발을 위한 AWS 자격 증명 및 리전 설정의 정보를 사용하여 기본 자격 증명을 구성했다고 가정합니다. [AWS](#)

## 버킷 만들기

AmazonS3 클라이언트의 `createBucket` 메서드를 사용하세요. 새 [버킷](#)이 반환됩니다. 해당 버킷이 이미 존재하는 경우에는 `createBucket` 메서드에서 예외가 발생합니다.

### Note

동일한 이름의 버킷을 생성하기 전에 버킷이 이미 존재하는지 여부를 확인하려면 `doesBucketExist` 메서드를 호출합니다. 이 메서드는 버킷이 존재하는 경우 `true`를 반환하고, 그렇지 않으면 `false`를 반환합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.AmazonS3Exception;
import com.amazonaws.services.s3.model.Bucket;

import java.util.List;
```

## 코드

```
if (s3.doesBucketExistV2(bucket_name)) {
    System.out.format("Bucket %s already exists.\n", bucket_name);
    b = getBucket(bucket_name);
} else {
    try {
```

```

        b = s3.createBucket(bucket_name);
    } catch (AmazonS3Exception e) {
        System.err.println(e.getErrorMessage());
    }
}
return b;

```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 버킷 목록 생성

AmazonS3 클라이언트의 `listBucket` 메서드를 사용하세요. 성공하면 [버킷](#)이 반환됩니다.

### 가져오기

```

import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.Bucket;

import java.util.List;

```

### 코드

```

List<Bucket> buckets = s3.listBuckets();
System.out.println("Your {S3} buckets are:");
for (Bucket b : buckets) {
    System.out.println("* " + b.getName());
}

```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 버킷 삭제

Amazon S3 버킷을 삭제하려면 먼저 버킷이 비어 있는지 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 오류가 발생합니다. [버전 지정된 버킷](#)이 있으면 버킷과 연결된 버전 지정된 객체도 모두 삭제해야 합니다.

### Note

[전체 예제](#)에는 이러한 각 단계가 순서대로 포함되어 있어 Amazon S3 버킷과 해당 콘텐츠를 삭제하기 위한 완전한 솔루션을 제공합니다.

## 주제

- [삭제하기 전에 버전이 지정되지 않은 버킷에서 객체 제거](#)
- [삭제하기 전에 버전 지정된 버킷에서 객체 제거](#)
- [빈 버킷 삭제](#)

### 삭제하기 전에 버전이 지정되지 않은 버킷에서 객체 제거

AmazonS3 클라이언트의 `listObjects` 메서드를 사용하여 객체 목록을 가져오고 `deleteObject`를 사용하여 각 객체를 삭제합니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.*;

import java.util.Iterator;
```

### 코드

```
System.out.println(" - removing objects from bucket");
ObjectListing object_listing = s3.listObjects(bucket_name);
while (true) {
    for (Iterator<?> iterator =
        object_listing.getObjectSummaries().iterator();
        iterator.hasNext(); ) {
        S3ObjectSummary summary = (S3ObjectSummary) iterator.next();
        s3.deleteObject(bucket_name, summary.getKey());
    }

    // more object_listing to retrieve?
    if (object_listing.isTruncated()) {
        object_listing = s3.listNextBatchOfObjects(object_listing);
    } else {
        break;
    }
}
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 삭제하기 전에 버전 지정된 버킷에서 객체 제거

버전 지정된 버킷을 사용 중인 경우 버킷을 삭제하려면 먼저 버킷에 있는 저장된 객체 버전도 모두 제거해야 합니다.

버킷에 있는 객체를 제거할 때와 비슷한 패턴을 사용하여, AmazonS3 클라이언트의 `listVersions` 메서드를 사용하여 버전 지정된 객체를 나열한 후 `deleteVersion`을 사용하여 각 객체를 삭제함으로써 버전 지정된 객체를 제거합니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.*;

import java.util.Iterator;
```

### 코드

```
System.out.println(" - removing versions from bucket");
VersionListing version_listing = s3.listVersions(
    new ListVersionsRequest().withBucketName(bucket_name));
while (true) {
    for (Iterator<?> iterator =
        version_listing.getVersionSummaries().iterator();
        iterator.hasNext(); ) {
        S3VersionSummary vs = (S3VersionSummary) iterator.next();
        s3.deleteVersion(
            bucket_name, vs.getKey(), vs.getVersionId());
    }

    if (version_listing.isTruncated()) {
        version_listing = s3.listNextBatchOfVersions(
            version_listing);
    } else {
        break;
    }
}
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 빈 버킷 삭제

버킷에서 객체(버전 지정된 모든 객체 포함)를 제거하고 나면 클라이언트의 AmazonS3의 `deleteBucket` 메서드를 사용하여 버킷 자체를 삭제할 수 있습니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.*;

import java.util.Iterator;
```

### 코드

```
System.out.println(" OK, bucket ready to delete!");
s3.deleteBucket(bucket_name);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## Amazon S3 객체에 대한 작업 수행

Amazon S3 객체는 파일 또는 데이터 컬렉션을 나타냅니다. 각 객체는 [버킷](#) 안에 상주해야 합니다.

### Note

이 코드 예제에서는 [사용 AWS SDK for Java](#)의 자료를 이해하고 개발을 위한 AWS 자격 증명 및 리전 설정의 정보를 사용하여 기본 자격 증명을 구성했다고 가정합니다. [AWS](#)

### 주제

- [객체 업로드](#)
- [객체 목록 생성](#)
- [객체 다운로드](#)
- [객체 복사, 이동 또는 이름 바꾸기](#)
- [객체 삭제](#)
- [여러 객체를 한 번에 삭제](#)

## 객체 업로드

AmazonS3 클라이언트의 `putObject` 메서드를 사용하여 버킷 이름, 키 이름, 업로드할 파일을 지정합니다. 버킷 이름이 존재해야 합니다. 그렇지 않으면 오류가 발생합니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
```

### 코드

```
System.out.format("Uploading %s to S3 bucket %s...\n", file_path, bucket_name);
final AmazonS3 s3 =
    AmazonS3ClientBuilder.standard().withRegion(Regions.DEFAULT_REGION).build();
try {
    s3.putObject(bucket_name, key_name, new File(file_path));
} catch (AmazonServiceException e) {
    System.err.println(e.getErrorMessage());
    System.exit(1);
}
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 객체 목록 생성

버킷 내에서 객체 목록을 가져오려면 AmazonS3 클라이언트의 `listObjects` 메서드를 사용하여 버킷 이름을 지정합니다.

`listObjects` 메서드는 버킷의 객체에 대한 정보를 제공하는 [ObjectListing](#) 객체를 반환합니다. 객체 이름(키)을 나열하려면 `getObjectSummaries` 메서드를 사용하여 [S3ObjectSummary](#) 객체 목록을 가져옵니다. 이때 각 객체는 버킷에 있는 단일 객체를 나타냅니다. 그런 다음 `getKey` 메서드를 호출하여 객체의 이름을 가져옵니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.ListObjectsV2Result;
import com.amazonaws.services.s3.model.S3ObjectSummary;
```

## 코드

```
System.out.format("Objects in S3 bucket %s:\n", bucket_name);
final AmazonS3 s3 =
    AmazonS3ClientBuilder.standard().withRegion(Regions.DEFAULT_REGION).build();
ListObjectsV2Result result = s3.listObjectsV2(bucket_name);
List<S3ObjectSummary> objects = result.getObjectSummaries();
for (S3ObjectSummary os : objects) {
    System.out.println("* " + os.getKey());
}
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 객체 다운로드

AmazonS3 클라이언트의 `getObject` 메서드를 사용하여 다운로드할 버킷의 이름 및 객체의 이름을 전달합니다. 성공하면 이 메서드는 [S3Object](#)를 반환합니다. 지정한 버킷 및 객체 키가 존재해야 합니다. 그렇지 않으면 오류가 발생합니다.

S3Object에 대해 `getObjectContent`를 호출하여 객체의 내용을 가져올 수 있습니다. 그러면 표준 자바 `InputStream` 객체처럼 동작하는 [S3ObjectInputStream](#)이 반환됩니다.

다음 예제는 S3에서 객체를 다운로드하고 이 객체의 내용을 (객체 키와 동일한 이름을 사용하여) 파일에 저장합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.S3Object;
import com.amazonaws.services.s3.model.S3ObjectInputStream;

import java.io.File;
```

## 코드

```
System.out.format("Downloading %s from S3 bucket %s...\n", key_name, bucket_name);
final AmazonS3 s3 =
    AmazonS3ClientBuilder.standard().withRegion(Regions.DEFAULT_REGION).build();
try {
```

```

S3Object o = s3.getObject(bucket_name, key_name);
S3ObjectInputStream s3is = o.getObjectContent();
FileOutputStream fos = new FileOutputStream(new File(key_name));
byte[] read_buf = new byte[1024];
int read_len = 0;
while ((read_len = s3is.read(read_buf)) > 0) {
    fos.write(read_buf, 0, read_len);
}
s3is.close();
fos.close();
} catch (AmazonServiceException e) {
    System.err.println(e.getErrorMessage());
    System.exit(1);
} catch (FileNotFoundException e) {
    System.err.println(e.getMessage());
    System.exit(1);
} catch (IOException e) {
    System.err.println(e.getMessage());
    System.exit(1);
}
}

```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 객체 복사, 이동 또는 이름 바꾸기

AmazonS3 클라이언트의 `copyObject` 메서드를 사용하여 한 버킷에서 다른 버킷으로 객체를 복사할 수 있습니다. 복사할 버킷의 이름, 복사할 객체 그리고 대상 버킷 이름을 가져옵니다.

### 가져오기

```

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.regions.Regions;

```

### 코드

```

try {
    s3.copyObject(from_bucket, object_key, to_bucket, object_key);
} catch (AmazonServiceException e) {
    System.err.println(e.getErrorMessage());
    System.exit(1);
}
System.out.println("Done!");

```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

### Note

copyObject와 [deleteObject](#)를 함께 사용하면 먼저 객체를 새 이름으로 복사한 다음(동일한 버킷을 소스와 대상으로 모두 사용 가능) 이전 위치에서 해당 객체를 삭제하는 방식으로 객체를 이동하거나 이름을 바꿀 수 있습니다.

## 객체 삭제

AmazonS3 클라이언트의 deleteObject 메서드를 사용하여 삭제할 버킷 및 객체의 이름을 전달합니다. 지정한 버킷 및 객체 키가 존재해야 합니다. 그렇지 않으면 오류가 발생합니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.regions.Regions;
```

## 코드

```
final AmazonS3 s3 =
    AmazonS3ClientBuilder.standard().withRegion(Regions.DEFAULT_REGION).build();
try {
    s3.deleteObject(bucket_name, object_key);
} catch (AmazonServiceException e) {
    System.err.println(e.getErrorMessage());
    System.exit(1);
}
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 여러 객체를 한 번에 삭제

Amazon S3 클라이언트의 deleteObjects 메서드를 사용하면 [link:sdk-for-java/v1/reference/com/amazonaws/services/s3/model/DeleteObjectsRequest.html](#) 메서드에 해당 이름을 전달하여 동일한 버킷에서 여러 객체를 삭제할 수 있습니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
```

```
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
```

## 코드

```
final AmazonS3 s3 =
    AmazonS3ClientBuilder.standard().withRegion(Regions.DEFAULT_REGION).build();
try {
    DeleteObjectsRequest dor = new DeleteObjectsRequest(bucket_name)
        .withKeys(object_keys);
    s3.deleteObjects(dor);
} catch (AmazonServiceException e) {
    System.err.println(e.getErrorMessage());
    System.exit(1);
}
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 버킷 및 객체에 대한 Amazon S3 액세스 권한 관리

Amazon S3 리소스에 대한 세분화된 제어를 위해 Amazon S3 버킷 및 객체에 대한 액세스 제어 목록(ACLs)을 사용할 수 있습니다.

### Note

이 코드 예제에서는 [사용 AWS SDK for Java](#)의 자료를 이해하고 개발을 위한 AWS 자격 증명 및 리전 설정의 정보를 사용하여 기본 자격 증명을 구성했다고 가정합니다. [AWS](#)

## 버킷에 대한 액세스 제어 목록 가져오기

버킷에 대한 현재 ACL(액세스 제어 목록)을 가져오려면 AmazonS3의 `getBucketAcl` 메서드를 호출하고 쿼리할 버킷 이름을 메서드에 전달합니다. 이 메서드는 [AccessControlList](#) 객체를 반환합니다. 각 액세스 권한 부여(grant) 목록을 가져오려면 `getGrantsAsList` 메서드를 호출합니다. 그러면 [Grant](#) 객체의 표준 Java 목록이 반환됩니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.regions.Regions;
```

```
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.AccessControlList;
import com.amazonaws.services.s3.model.Grant;
```

## 코드

```
final AmazonS3 s3 =
    AmazonS3ClientBuilder.standard().withRegion(Regions.DEFAULT_REGION).build();
try {
    AccessControlList acl = s3.getBucketAcl(bucket_name);
    List<Grant> grants = acl.getGrantsAsList();
    for (Grant grant : grants) {
        System.out.format(" %s: %s\n", grant.getGrantee().getIdentifier(),
                           grant.getPermission().toString());
    }
} catch (AmazonServiceException e) {
    System.err.println(e.getErrorMessage());
    System.exit(1);
}
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 버킷에 대한 액세스 제어 목록 설정

버킷에 대한 ACL(액세스 제어 목록)에 권한을 추가하거나 권한을 수정하려면 AmazonS3의 `setBucketAcl` 메서드를 호출합니다. 이 메서드는 설정할 액세스 수준과 피부여자 목록을 포함하는 [AccessControlList](#) 객체를 사용합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.AccessControlList;
import com.amazonaws.services.s3.model.EmailAddressGrantee;
```

## 코드

```
final AmazonS3 s3 =
    AmazonS3ClientBuilder.standard().withRegion(Regions.DEFAULT_REGION).build();
```

```

try {
    // get the current ACL
    AccessControlList acl = s3.getBucketAcl(bucket_name);
    // set access for the grantee
    EmailAddressGrantee grantee = new EmailAddressGrantee(email);
    Permission permission = Permission.valueOf(access);
    acl.grantPermission(grantee, permission);
    s3.setBucketAcl(bucket_name, acl);
} catch (AmazonServiceException e) {
    System.err.println(e.getMessage());
    System.exit(1);
}

```

### Note

[Grantee](#) 클래스를 사용하여 직접 피부여자의 고유 식별자를 제공하거나, 여기서처럼 [EmailAddressGrantee](#) 클래스를 사용하여 이메일을 통해 피부여자를 설정할 수 있습니다.

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 객체에 대한 액세스 제어 목록 가져오기

객체에 대한 현재 ACL(액세스 제어 목록)을 가져오려면 AmazonS3의 `getObjectAcl` 메서드를 호출하고 쿼리할 버킷 이름과 객체 이름을 이 메서드에 전달합니다. `getBucketAcl`과 마찬가지로 이 메서드는 각 [Grant](#) 검사하는 데 사용할 수 있는 [AccessControlList](#) 객체를 반환합니다.

### 가져오기

```

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.AccessControlList;
import com.amazonaws.services.s3.model.Grant;

```

### 코드

```

try {
    AccessControlList acl = s3.getObjectAcl(bucket_name, object_key);
    List<Grant> grants = acl.getGrantsAsList();
}

```

```

        for (Grant grant : grants) {
            System.out.format(" %s: %s\n", grant.getGrantee().getIdentifier(),
                grant.getPermission().toString());
        }
    } catch (AmazonServiceException e) {
        System.err.println(e.getErrorMessage());
        System.exit(1);
}

```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 객체에 대한 액세스 제어 목록 설정

객체에 대한 ACL(액세스 제어 목록)에 권한을 추가하거나 권한을 수정하려면 AmazonS3의 `setObjectAcl` 메서드를 호출합니다. 이 메서드는 설정할 액세스 수준과 피부여자 목록을 포함하는 [AccessControlList](#) 객체를 사용합니다.

### 가져오기

```

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.AccessControlList;
import com.amazonaws.services.s3.model.EmailAddressGrantee;

```

### 코드

```

try {
    // get the current ACL
    AccessControlList acl = s3.getObjectAcl(bucket_name, object_key);
    // set access for the grantees
    EmailAddressGrantee grantees = new EmailAddressGrantee(email);
    Permission permission = Permission.valueOf(access);
    acl.grantPermission(grantees, permission);
    s3.setObjectAcl(bucket_name, object_key, acl);
} catch (AmazonServiceException e) {
    System.err.println(e.getErrorMessage());
    System.exit(1);
}

```

### Note

Grantee 클래스를 사용하여 직접 피부여자의 고유 식별자를 제공하거나, 여기서처럼 EmailAddressGrantee 클래스를 사용하여 이메일을 통해 피부여자를 설정할 수 있습니다.

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 추가 정보

- Amazon S3 API 참조의 [GET Bucket acl](#)
- Amazon S3 API 참조의 [PUT Bucket acl](#)
- Amazon S3 API 참조의 [GET Object acl](#)
- Amazon S3 API 참조의 [PUT Object acl](#)

## Amazon S3 버킷 정책을 사용하여 버킷에 대한 액세스 관리

버킷 정책을 설정, 가져오기 또는 삭제하여 Amazon S3 버킷에 대한 액세스를 관리할 수 있습니다.

### 버킷 정책 설정

다음과 같은 방법으로 특정 S3 버킷에 대한 버킷 정책을 설정할 수 있습니다.

- AmazonS3 클라이언트의 `setBucketPolicy`를 호출하고 이 메서드에 [SetBucketPolicyRequest](#) 지정
- 버킷 이름과 정책 텍스트(JSON 형식)를 사용하는 `setBucketPolicy` 오버로드를 사용하여 정책을 직접 설정

### 가져오기

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.auth.policy.Policy;
import com.amazonaws.auth.policy.Principal;
```

### 코드

```
s3.setBucketPolicy(bucket_name, policy_text);
} catch (AmazonServiceException e) {
```

```

        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}

```

Policy 클래스를 사용하여 정책 생성 또는 검사

setBucketPolicy에 버킷 정책을 제공하려는 경우 다음을 수행합니다.

- 정책을 JSON 형식 텍스트 문자열로 직접 지정
- [Policy](#) 클래스를 사용하여 정책 빌드

Policy 클래스를 사용하면 텍스트 문자열에 대한 올바른 형식 지정에 대해 걱정할 필요가 없습니다. Policy 클래스에서 JSON 정책 텍스트를 가져오려면 toJson 메서드를 사용합니다.

## 가져오기

```

import com.amazonaws.auth.policy.Resource;
import com.amazonaws.auth.policy.Statement;
import com.amazonaws.auth.policy.actions.S3Actions;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;

```

## 코드

```

new Statement(Statement.Effect.Allow)
    .withPrincipals(Principal.AllUsers)
    .withActions(S3Actions.GetObject)
    .withResources(new Resource(
        "{region-arn}s3:::" + bucket_name + "/*")));
return bucket_policy.toJson();

```

Policy 클래스는 전달된 JSON 문자열을 사용하여 정책을 빌드할 수 있는 fromJson 메서드도 제공합니다. 이 메서드는 해당 텍스트를 유효한 정책 구조로 변환할 수 있는지 검사하며, 정책 텍스트가 유효하지 않은 경우 실패하고 IllegalArgumentException가 발생합니다.

```

Policy bucket_policy = null;
try {
    bucket_policy = Policy.fromJson(file_text.toString());
} catch (IllegalArgumentException e) {
    System.out.format("Invalid policy text in file: \"%s\"", 

```

```
        policy_file);
    System.out.println(e.getMessage());
}
```

이 기술을 사용하여 파일이나 기타 수단에서 읽어온 정책을 사전 검사할 수 있습니다.

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 버킷 정책 가져오기

Amazon S3 버킷에 대한 정책을 검색하려면 AmazonS3 클라이언트의 `getBucketPolicy` 메서드를 호출하여 정책을 가져올 버킷의 이름을 전달합니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
```

## 코드

```
try {
    BucketPolicy bucket_policy = s3.getBucketPolicy(bucket_name);
    policy_text = bucket_policy.getPolicyText();
} catch (AmazonServiceException e) {
    System.err.println(e.getErrorMessage());
    System.exit(1);
}
```

이름이 지정된 버킷이 없거나, 해당 버킷에 대한 액세스 권한이 없거나, 버킷 정책이 없는 경우 `AmazonServiceException`이 발생합니다.

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 버킷 정책 삭제

버킷 정책을 삭제하려면 AmazonS3 클라이언트의 `deleteBucketPolicy`를 호출하고 이 메서드에 버킷 이름을 제공합니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
```

```
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
```

## 코드

```
try {
    s3.deleteBucketPolicy(bucket_name);
} catch (AmazonServiceException e) {
    System.err.println(e.getErrorMessage());
    System.exit(1);
}
```

버킷에 정책이 아직 없더라도 이 메서드는 성공합니다. 존재하지 않는 버킷 이름을 지정하거나 해당 버킷에 대한 액세스 권한이 없는 경우 AmazonServiceException이 발생합니다.

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 추가 정보

- Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 [액세스 정책 언어 개요](#)
- Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 [버킷 정책 예제](#)

## Amazon S3 작업에 TransferManager 사용

AWS SDK for Java TransferManager 클래스를 사용하여 로컬 환경에서 로 파일을 안정적으로 전송 Amazon S3 하고 한 S3 위치에서 다른 S3 위치로 객체를 복사할 수 있습니다.는 전송 진행 상황을 확인하고 업로드 및 다운로드를 일시 중지하거나 재개할 TransferManager 수 있습니다.

### Note

#### 모범 사례

Amazon S3 버킷에서 [AbortIncompleteMultipartUpload](#) 수명 주기 규칙을 활성화하는 것이 좋습니다.

이 규칙은 시작 후 지정된 일수 내에 완료되지 않는 멀티파트 업로드를 중단 Amazon S3 하도록에 지시합니다. 설정된 시간 제한을 초과하면가 업로드를 Amazon S3 중단한 다음 불완전한 업로드 데이터를 삭제합니다.

자세한 내용은 Amazon S3 사용 설명서의 [버전 관리를 사용하는 버킷의 수명 주기 구성을](#) 참조하세요.

### Note

이 코드 예제에서는 [사용 AWS SDK for Java](#)의 자료를 이해하고 개발을 위한 AWS 자격 증명 및 리전 설정의 정보를 사용하여 기본 자격 증명을 구성했다고 가정합니다. [AWS](#)

## 파일 및 디렉터리 업로드

TransferManager는 [이전에 생성한](#) 모든 Amazon S3 버킷에 파일, 파일 목록 및 디렉터리를 업로드할 수 있습니다.

### 주제

- [단일 파일 업로드](#)
- [파일 목록 업로드](#)
- [디렉터리 업로드](#)

### 단일 파일 업로드

업로드 할 파일을 나타내는 Amazon S3 버킷 이름, 키(객체) 이름 및 표준 Java [파일](#) 객체를 제공하여 TransferManager의 upload 메서드를 호출합니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.MultipleFileUpload;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.TransferManager;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.TransferManagerBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.Upload;

import java.io.File;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
```

### 코드

```
File f = new File(file_path);
TransferManager xfer_mgr = TransferManagerBuilder.standard().build();
try {
    Upload xfer = xfer_mgr.upload(bucket_name, key_name, f);
```

```

// loop with Transfer.isDone()
XferMgrProgress.showTransferProgress(xfer);
// or block with Transfer.waitForCompletion()
XferMgrProgress.waitForCompletion(xfer);
} catch (AmazonServiceException e) {
    System.err.println(e.getErrorMessage());
    System.exit(1);
}
xfer_mgr.shutdownNow();

```

upload 메서드는 (값을) 즉시 반환하며, 전송 상태를 확인하거나 완료될 때까지 대기하는 데 사용할 Upload 객체를 제공합니다.

TransferManager의 shutdownNow 메서드를 호출하기 전에 전송을 성공적으로 완료하는 데 waitForCompletion을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [전송이 완료될 때까지 대기](#)를 참조하세요. 전송이 완료될 때까지 대기하는 동안 상태 및 진행 상황에 대한 업데이트를 폴링하거나 수신 대기 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [전송 상태 및 진행 상황 가져오기](#)를 참조하십시오.

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 파일 목록 업로드

여러 파일을 한 번에 업로드하려면 다음을 지정하여 TransferManager uploadFileList 메서드를 호출합니다.

- Amazon S3 버킷 이름
- 키 접두사 - 생성된 객체의 이름(객체를 넣을 버킷 내 경로) 앞에 붙습니다.
- [File](#) 객체 - 파일 경로를 생성할 상대 디렉터리를 나타냅니다.
- [List](#) 객체 - 업로드할 [File](#) 객체 세트를 포함합니다.

## 가져오기

```

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.MultipleFileUpload;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.TransferManager;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.TransferManagerBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.Upload;

import java.io.File;
import java.util.ArrayList;

```

```
import java.util.Arrays;
```

## 코드

```
ArrayList<File> files = new ArrayList<File>();
for (String path : file_paths) {
    files.add(new File(path));
}

TransferManager xfer_mgr = TransferManagerBuilder.standard().build();
try {
    MultipleFileUpload xfer = xfer_mgr.uploadFileList(bucket_name,
        key_prefix, new File("."), files);
    // loop with Transfer.isDone()
    XferMgrProgress.showTransferProgress(xfer);
    // or block with Transfer.waitForCompletion()
    XferMgrProgress.waitForCompletion(xfer);
} catch (AmazonServiceException e) {
    System.err.println(e.getErrorMessage());
    System.exit(1);
}
xfer_mgr.shutdownNow();
```

TransferManager의 shutdownNow 메서드를 호출하기 전에 전송을 성공적으로 완료하는 데 waitForCompletion을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [전송이 완료될 때까지](#) 대기를 참조하세요. 전송이 완료될 때까지 대기하는 동안 상태 및 진행 상황에 대한 업데이트를 폴링하거나 수신 대기 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [전송 상태 및 진행 상황 가져오기](#)를 참조하십시오.

uploadFileList에서 반환한 [MultipleFileUpload](#) 객체를 사용하여 전송 상태 또는 진행 상황을 쿼리 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [현재 전송 진행 상황 폴링](#) 및 [ProgressListener를 사용하여 전송 진행 상황 가져오기](#)를 참조하십시오.

또한 MultipleFileUpload's getSubTransfers 메서드를 사용하여 전송될 각 파일의 Upload 객체를 가져올 수도 있습니다. 자세한 내용은 [하위 전송 진행 상황 가져오기](#)를 참조하십시오.

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 디렉터리 업로드

TransferManager의 uploadDirectory 메서드와 하위 디렉터리의 파일을 재귀적으로 복사하는 옵션 을 사용하여 전체 파일 디렉터리를 업로드할 수 있습니다. Amazon S3 버킷 이름, S3 키 접두사, 복사

할 로컬 디렉터리를 나타내는 [파일](#) 객체, 하위 디렉터리를 재귀적으로 복사할지 여부(true 또는 false)를 나타내는 boolean 값을 제공합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.MultipleFileUpload;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.TransferManager;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.TransferManagerBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.Upload;

import java.io.File;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
```

## 코드

```
TransferManager xfer_mgr = TransferManagerBuilder.standard().build();
try {
    MultipleFileUpload xfer = xfer_mgr.uploadDirectory(bucket_name,
        key_prefix, new File(dir_path), recursive);
    // loop with Transfer.isDone()
    XferMgrProgress.showTransferProgress(xfer);
    // or block with Transfer.waitForCompletion()
    XferMgrProgress.waitForCompletion(xfer);
} catch (AmazonServiceException e) {
    System.err.println(e.getErrorMessage());
    System.exit(1);
}
xfer_mgr.shutdownNow();
```

TransferManager의 shutdownNow 메서드를 호출하기 전에 전송을 성공적으로 완료하는 데 waitForCompletion을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [전송이 완료될 때까지](#) 대기를 참조하세요. 전송이 완료될 때까지 대기하는 동안 상태 및 진행 상황에 대한 업데이트를 폴링하거나 수신 대기 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [전송 상태 및 진행 상황 가져오기](#)를 참조하십시오.

uploadFileList에서 반환한 [MultipleFileUpload](#) 객체를 사용하여 전송 상태 또는 진행 상황을 쿼리 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [현재 전송 진행 상황 폴링](#) 및 [ProgressListener를 사용하여 전송 진행 상황 가져오기](#)를 참조하십시오.

또한 MultipleFileUpload's getSubTransfers 메서드를 사용하여 전송될 각 파일의 Upload 객체를 가져올 수도 있습니다. 자세한 내용은 [하위 전송 진행 상황 가져오기](#)를 참조하십시오.

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 파일 또는 디렉터리 다운로드

TransferManager 클래스를 사용하여 단일 파일(Amazon S3 객체) 또는 디렉터리(또는 Amazon S3 키 이름 뒤에 객체 접두사)를 다운로드할 수 있습니다. Amazon S3.

### 주제

- [단일 파일 다운로드](#)
- [디렉터리 다운로드](#)

### 단일 파일 다운로드

TransferManager의 download 메서드를 사용하여 다운로드할 객체가 포함된 Amazon S3 버킷 이름, 키(객체) 이름 및 로컬 시스템에서 생성할 파일을 나타내는 [파일](#) 객체를 제공합니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.Download;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.MultipleFileDownload;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.TransferManager;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.TransferManagerBuilder;

import java.io.File;
```

### 코드

```
File f = new File(file_path);
TransferManager xfer_mgr = TransferManagerBuilder.standard().build();
try {
    Download xfer = xfer_mgr.download(bucket_name, key_name, f);
    // loop with Transfer.isDone()
    XferMgrProgress.showTransferProgress(xfer);
    // or block with Transfer.waitForCompletion()
    XferMgrProgress.waitForCompletion(xfer);
} catch (AmazonServiceException e) {
    System.err.println(e.getMessage());
    System.exit(1);
}
```

```
xfer_mgr.shutdownNow();
```

TransferManager의 shutdownNow 메서드를 호출하기 전에 전송을 성공적으로 완료하는 데 waitForCompletion을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [전송이 완료될 때까지](#) 대기를 참조하세요. 전송이 완료될 때까지 대기하는 동안 상태 및 진행 상황에 대한 업데이트를 폴링하거나 수신 대기 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [전송 상태 및 진행 상황 가져오기](#)를 참조하십시오.

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 디렉터리 다운로드

공통 키 접두사(파일 시스템의 디렉터리와 유사)를 공유하는 파일 세트를 다운로드하려면 TransferManager.downloadDirectory 메서드를 Amazon S3 사용합니다. 메서드는 다운로드하려는 객체, 모든 객체에서 공유하는 객체 접두사, 로컬 시스템의 파일을 다운로드할 디렉터리를 나타내는 [파일](#) 객체가 포함된 Amazon S3 버킷 이름을 가져옵니다. 이름이 지정된 디렉터리가 아직 없으면 생성됩니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.Download;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.MultipleFileDownload;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.TransferManager;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.TransferManagerBuilder;

import java.io.File;
```

## 코드

```
TransferManager xfer_mgr = TransferManagerBuilder.standard().build();

try {
    MultipleFileDownload xfer = xfer_mgr.downloadDirectory(
        bucket_name, key_prefix, new File(dir_path));
    // loop with Transfer.isDone()
    XferMgrProgress.showTransferProgress(xfer);
    // or block with Transfer.waitForCompletion()
    XferMgrProgress.waitForCompletion(xfer);
} catch (AmazonServiceException e) {
    System.err.println(e.getMessage());
    System.exit(1);
```

```
}  
xfer_mgr.shutdownNow();
```

TransferManager의 shutdownNow 메서드를 호출하기 전에 전송을 성공적으로 완료하는 데 waitForCompletion을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [전송이 완료될 때까지](#) 대기를 참조하세요. 전송이 완료될 때까지 대기하는 동안 상태 및 진행 상황에 대한 업데이트를 폴링하거나 수신 대기 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [전송 상태 및 진행 상황 가져오기](#)를 참조하십시오.

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 객체 복사

한 S3 버킷에서 다른 버킷으로 객체를 복사하려면 TransferManager copy 메서드를 사용합니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;  
import com.amazonaws.services.s3.transfer.Copy;  
import com.amazonaws.services.s3.transfer.TransferManager;  
import com.amazonaws.services.s3.transfer.TransferManagerBuilder;
```

## 코드

```
System.out.println("Copying s3 object: " + from_key);  
System.out.println("    from bucket: " + from_bucket);  
System.out.println("    to s3 object: " + to_key);  
System.out.println("        in bucket: " + to_bucket);  
  
TransferManager xfer_mgr = TransferManagerBuilder.standard().build();  
try {  
    Copy xfer = xfer_mgr.copy(from_bucket, from_key, to_bucket, to_key);  
    // loop with Transfer.isDone()  
    XferMgrProgress.showTransferProgress(xfer);  
    // or block with Transfer.waitForCompletion()  
    XferMgrProgress.waitForCompletion(xfer);  
} catch (AmazonServiceException e) {  
    System.err.println(e.getMessage());  
    System.exit(1);  
}  
xfer_mgr.shutdownNow();
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 전송 완료 대기

전송이 완료될 때까지 애플리케이션(또는 스레드)을 차단할 수 있는 경우 [Transfer](#) 인터페이스의 `waitForCompletion` 메서드를 사용하여 전송이 완료되거나 예외가 발생할 때까지 차단할 수 있습니다.

```
try {
    transfer.waitForCompletion();
} catch (AmazonServiceException e) {
    System.err.println("Amazon service error: " + e.getMessage());
    System.exit(1);
} catch (AmazonClientException e) {
    System.err.println("Amazon client error: " + e.getMessage());
    System.exit(1);
} catch (InterruptedException e) {
    System.err.println("Transfer interrupted: " + e.getMessage());
    System.exit(1);
}
```

`waitForCompletion`를 호출하기 전에 이벤트를 폴링하거나, 별도의 스레드에서 폴링 메커니즘을 구현하거나, [ProgressListener](#)를 사용하여 비동기적으로 진행 상황 업데이트를 수신하면 전송 진행 상황을 확인할 수 있습니다.

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 전송 상태 및 진행 상황 가져오기

`TransferManager upload*`, `download*` 및 `copy` 메서드에 의해 반환되는 각각의 클래스는 단일 파일 작업인지 다중 파일 작업인지에 따라 다음 클래스 중 하나의 인스턴스를 반환합니다.

Class	반환 메서드
<a href="#">복사</a>	<code>copy</code>
<a href="#">다운로드</a>	<code>download</code>
<a href="#">MultipleFileDownload</a>	<code>downloadDirectory</code>
<a href="#">업로드</a>	<code>upload</code>
<a href="#">MultipleFileUpload</a>	<code>uploadFileList</code> , <code>uploadDirectory</code>

이들 클래스는 모두 [Transfer](#) 인터페이스를 구현합니다. Transfer는 전송 진행 상황을 가져오거나, 전송을 일시 중지 또는 재개하거나, 전송의 현재 또는 최종 상태를 가져올 수 있는 유용한 메서드를 제공합니다.

## 주제

- [현재 전송 진행 상황 폴링](#)
- [ProgressListener를 사용하여 전송 진행 상황 가져오기](#)
- [하위 전송 진행 상황 가져오기](#)

### 현재 전송 진행 상황 폴링

이 루프는 전송 진행 상황을 출력하며, 실행 중에 현재 진행 상황을 검사하고, 완료되었을 때 최종 상태를 출력합니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.event.ProgressEvent;
import com.amazonaws.event.ProgressListener;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.*;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.TransferState;

import java.io.File;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
```

## 코드

```
// print the transfer's human-readable description
System.out.println(xfer.getDescription());
// print an empty progress bar...
printProgressBar(0.0);
// update the progress bar while the xfer is ongoing.
do {
    try {
        Thread.sleep(100);
    } catch (InterruptedException e) {
        return;
    }
}
```

```
// Note: so_far and total aren't used, they're just for
// documentation purposes.
TransferProgress progress = xfer.getProgress();
long so_far = progress.getBytesTransferred();
long total = progress.getTotalBytesToTransfer();
double pct = progress.getPercentTransferred();
eraseProgressBar();
printProgressBar(pct);
} while (xfer.isDone() == false);
// print the final state of the transfer.
TransferState xfer_state = xfer.getState();
System.out.println(": " + xfer_state);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

ProgressListener를 사용하여 전송 진행 상황 가져오기

[전송](#) 인터페이스의 addProgressListener 메서드를 사용하여 [ProgressListener](#)를 모든 전송에 연결할 수 있습니다.

[ProgressListener](#)에는 progressChanged라는 메서드 하나만 필요하며, 이 메서드는 [ProgressEvent](#) 객체를 사용합니다. 이 객체를 사용하면 getBytes 메서드를 호출하여 총 작업 바이트 수와 getBytesTransferred를 호출하여 지금까지 전송된 바이트 수를 가져올 수 있습니다.

가져오기

```
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.event.ProgressEvent;
import com.amazonaws.event.ProgressListener;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.*;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.TransferState;

import java.io.File;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
```

코드

```
File f = new File(file_path);
TransferManager xfer_mgr = TransferManagerBuilder.standard().build();
```

```

try {
    Upload u = xfer_mgr.upload(bucket_name, key_name, f);
    // print an empty progress bar...
    printProgressBar(0.0);
    u.addProgressListener(new ProgressListener() {
        public void progressChanged(ProgressEvent e) {
            double pct = e.getBytesTransferred() * 100.0 / e.getBytes();
            eraseProgressBar();
            printProgressBar(pct);
        }
    });
    // block with Transfer.waitForCompletion()
    XferMgrProgress.waitForCompletion(u);
    // print the final state of the transfer.
    TransferState xfer_state = u.getState();
    System.out.println(": " + xfer_state);
} catch (AmazonServiceException e) {
    System.err.println(e.getErrorMessage());
    System.exit(1);
}
xfer_mgr.shutdownNow();

```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 하위 전송 진행 상황 가져오기

[MultipleFileUpload](#) 클래스는 `getSubTransfers` 메서드를 호출하여 하위 전송에 대한 정보를 반환할 수 있습니다. 각 하위 전송의 개별 전송 상태 및 진행 상황을 제공하는 수정 불가능한 [업로드 컬렉션](#) 객체를 반환합니다.

## 가져오기

```

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.event.ProgressEvent;
import com.amazonaws.event.ProgressListener;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.*;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.TransferState;

import java.io.File;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;

```

## 코드

```
Collection<? extends Upload> sub_xfers = new ArrayList<Upload>();
sub_xfers = multi_upload.getSubTransfers();

do {
    System.out.println("\nSubtransfer progress:\n");
    for (Upload u : sub_xfers) {
        System.out.println(" " + u.getDescription());
        if (u.isDone()) {
            TransferState xfer_state = u.getState();
            System.out.println(" " + xfer_state);
        } else {
            TransferProgress progress = u.getProgress();
            double pct = progress.getPercentTransferred();
            printProgressBar(pct);
            System.out.println();
        }
    }

    // wait a bit before the next update.
    try {
        Thread.sleep(200);
    } catch (InterruptedException e) {
        return;
    }
} while (multi_upload.isDone() == false);
// print the final state of the transfer.
TransferState xfer_state = multi_upload.getState();
System.out.println("\nMultipleFileUpload " + xfer_state);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 추가 정보

- Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 [객체 키](#)

## Amazon S3 버킷을 웹 사이트로 구성

웹 사이트로 작동하도록 Amazon S3 버킷을 구성할 수 있습니다. 이렇게 하려면 웹 사이트 구성을 설정해야 합니다.

### Note

이 코드 예제에서는 [사용 AWS SDK for Java](#)의 자료를 이해하고 개발을 위한 AWS 자격 증명 및 리전 설정의 정보를 사용하여 기본 자격 증명을 구성했다고 가정합니다. [AWS](#)

## 버킷의 웹 사이트 구성 설정

Amazon S3 버킷의 웹 사이트 구성 설정하려면 구성 설정을 설정할 버킷 이름과 버킷의 웹 사이트 구성이 포함된 [BucketWebsiteConfiguration](#) 객체를 사용하여 AmazonS3의 `setWebsiteConfiguration` 메서드를 호출합니다.

인덱스 문서 설정은 필수이며, 그 밖의 다른 파라미터는 선택적 파라미터입니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.BucketWebsiteConfiguration;
```

### 코드

```
String bucket_name, String index_doc, String error_doc) {
    BucketWebsiteConfiguration website_config = null;

    if (index_doc == null) {
        website_config = new BucketWebsiteConfiguration();
    } else if (error_doc == null) {
        website_config = new BucketWebsiteConfiguration(index_doc);
    } else {
        website_config = new BucketWebsiteConfiguration(index_doc, error_doc);
    }

    final AmazonS3 s3 =
        AmazonS3ClientBuilder.standard().withRegion(Regions.DEFAULT_REGION).build();
    try {
        s3.setBucketWebsiteConfiguration(bucket_name, website_config);
    } catch (AmazonServiceException e) {
        System.out.format(
            "Failed to set website configuration for bucket '%s'!\n",
            bucket_name);
    }
}
```

```
        bucket_name);
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
```

### Note

웹 사이트 구성을 설정해도 버킷의 액세스 권한을 수정되지 않습니다. 또한 파일이 웹에 표시되도록 하려면 버킷 내 파일에 대한 퍼블릭 읽기 액세스 권한을 허용하는 버킷 정책을 설정해야 합니다. 자세한 내용은 [버킷 정책을 사용하여 Amazon S3 버킷에 대한 액세스 관리를 참조하세요.](#)

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 버킷의 웹 사이트 구성 가져오기

Amazon S3 버킷의 웹 사이트 구성을 가져오려면 구성을 검색할 버킷의 이름으로 AmazonS3의 `getWebsiteConfiguration` 메서드를 호출합니다.

구성이 [BucketWebsiteConfiguration](#) 객체로 반환됩니다. 버킷에 대한 웹 사이트 구성이 없으면 `null`이 반환됩니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.BucketWebsiteConfiguration;
```

## 코드

```
final AmazonS3 s3 =
AmazonS3ClientBuilder.standard().withRegion(Regions.DEFAULT_REGION).build();
try {
    BucketWebsiteConfiguration config =
        s3.getBucketWebsiteConfiguration(bucket_name);
    if (config == null) {
        System.out.println("No website configuration found!");
    } else {
```

```

        System.out.format("Index document: %s\n",
                           config.getIndexDocumentSuffix());
        System.out.format("Error document: %s\n",
                           config.getErrorDocument());
    }
} catch (AmazonServiceException e) {
    System.err.println(e.getErrorMessage());
    System.out.println("Failed to get website configuration!");
    System.exit(1);
}

```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 버킷의 웹 사이트 구성 삭제

Amazon S3 버킷의 웹 사이트 구성은 구성 파일을 삭제하는 방법과 함께 구성 파일을 삭제하는 방법입니다. Amazon S3의 `deleteWebsiteConfiguration` 메서드를 호출합니다.

### 가져오기

```

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;

```

### 코드

```

final AmazonS3 s3 =
    AmazonS3ClientBuilder.standard().withRegion(Regions.DEFAULT_REGION).build();
try {
    s3.deleteBucketWebsiteConfiguration(bucket_name);
} catch (AmazonServiceException e) {
    System.err.println(e.getErrorMessage());
    System.out.println("Failed to delete website configuration!");
    System.exit(1);
}

```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 추가 정보

- Amazon S3 API 참조의 [PUT 버킷 웹 사이트](#)

- Amazon S3 API 참조의 [GET Bucket 웹 사이트](#)
- Amazon S3 API 참조의 [DELETE Bucket 웹 사이트](#)

## Amazon S3 클라이언트 측 암호화 사용

암호화 클라이언트를 사용하여 데이터를 Amazon S3 암호화하는 것은 저장하는 민감한 정보에 대한 추가 보호 계층을 제공할 수 있는 한 가지 방법입니다 Amazon S3. 이 섹션의 예제에서는 애플리케이션에 대한 Amazon S3 암호화 클라이언트를 생성하고 구성하는 방법을 보여줍니다.

암호화를 처음 사용하는 경우 AWS KMS 개발자 안내서의 [암호화 기본 사항](#)에서 암호화 용어 및 알고리즘에 대한 기본 개념을 참조하세요. 모든 AWS SDKs의 암호화 지원에 대한 자세한 내용은 Amazon Web Services 일반 참조의 [AWSAmazon S3 클라이언트 측 암호화에 대한 SDK 지원을](#) 참조하세요.

### Note

이 코드 예제에서는 [사용 AWS SDK for Java](#)의 자료를 이해하고 개발을 위한 AWS 자격 증명 및 리전 설정의 정보를 사용하여 기본 자격 증명을 구성했다고 가정합니다. [AWS](#)

버전 1.11.836 이하를 사용하는 경우 애플리케이션을 이후 버전으로 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 암호화 클라이언트 마이그레이션](#)을 AWS SDK for Java 참조하세요. 마이그레이션할 수 없는 경우 GitHub에서 [이 전체 예제](#)를 참조하세요.

그렇지 않으면 버전 1.11.837 이상을 사용하는 경우 아래 나열된 예제 주제를 AWS SDK for Java 살펴보고 Amazon S3 클라이언트 측 암호화를 사용합니다.

### 주제

- [Amazon S3 클라이언트 마스터 키를 사용한 클라이언트 측 암호화](#)
- [Amazon S3AWS KMS 관리형 키를 사용한 클라이언트 측 암호화](#)

## Amazon S3 클라이언트 마스터 키를 사용한 클라이언트 측 암호화

다음 예제에서는 [AmazonS3EncryptionClientV2Builder](#) 클래스를 사용하여 Amazon S3 클라이언트 측 암호화가 활성화된 클라이언트를 생성합니다. 활성화되면 이 클라이언트를 Amazon S3 사용하여 업로드하는 모든 객체가 암호화됩니다. 이 클라이언트 Amazon S3 를 사용하여 얻는 모든 객체는 자동으로 복호화됩니다.

### Note

다음 예제에서는 고객 관리형 Amazon S3 클라이언트 마스터 키와 함께 클라이언트 측 암호화를 사용하는 방법을 보여줍니다. AWS KMS 관리형 키로 암호화를 사용하는 방법을 알아보려면 [Amazon S3 AWS KMS 관리형 키를 사용한 클라이언트 측 암호화를 참조하세요.](#)

클라이언트 측 암호화를 활성화할 때 엄격한 인증 또는 인증이라는 두 가지 Amazon S3 암호화 모드 중에서 선택할 수 있습니다. 다음 단원에서는 각각의 유형을 활성화하는 방법에 대해 설명합니다. 각 모드에서 사용하는 알고리즘은 [CryptoMode 정의를 참조하십시오.](#)

### 필수 가져오기

이 예제에 사용할 다음 클래스를 가져옵니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.ClientConfiguration;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3EncryptionClientV2Builder;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3EncryptionV2;
import com.amazonaws.services.s3.model.CryptoConfigurationV2;
import com.amazonaws.services.s3.model.CryptoMode;
import com.amazonaws.services.s3.model.EncryptionMaterials;
import com.amazonaws.services.s3.model.StaticEncryptionMaterialsProvider;
```

### 엄격히 인증된 암호화

어떠한 CryptoMode도 지정되지 않은 경우 엄격한 인증 암호화가 기본 모드입니다.

이 명시적으로 모드를 활성화하려면 withCryptoConfiguration 메서드에 StrictAuthenticatedEncryption 값을 지정합니다.

### Note

클라이언트 측 인증된 암호화를 사용하려면 애플리케이션의 클래스 경로에 최신 [Bouncy Castle jar 파일을 포함시켜야 합니다.](#)

### 코드

```
AmazonS3EncryptionV2 s3Encryption = AmazonS3EncryptionClientV2Builder.standard()
    .withRegion(Regions.US_WEST_2)
    .withCryptoConfiguration(new
CryptoConfigurationV2().withCryptoMode((CryptoMode.StrictAuthenticatedEncryption)))
    .withEncryptionMaterialsProvider(new StaticEncryptionMaterialsProvider(new
EncryptionMaterials(secretKey)))
    .build();

s3Encryption.putObject(bucket_name, ENCRYPTED_KEY2, "This is the 2nd content to
encrypt");
```

## 인증된 암호화 모드

AuthenticatedEncryption 모드를 사용하여 암호화하면 향상된 키 래핑 알고리즘이 적용됩니다. 이 모드에서 암호를 해독할 때는 이 알고리즘이 해독된 객체의 무결성을 확인하고, 확인에 실패하면 예외가 발생합니다. 인증된 암호화의 작동 방식에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 클라이언트 측 인증된 암호화](#) 블로그 게시물을 참조하세요.

### Note

클라이언트 측 인증된 암호화를 사용하려면 애플리케이션의 클래스 경로에 최신 [Bouncy Castle jar](#) 파일을 포함시켜야 합니다.

이 모드를 활성화하려면 withCryptoConfiguration 메서드에 AuthenticatedEncryption 값 을 지정합니다.

## 코드

```
AmazonS3EncryptionV2 s3EncryptionClientV2 =
AmazonS3EncryptionClientV2Builder.standard()
    .withRegion(Regions.DEFAULT_REGION)
    .withClientConfiguration(new ClientConfiguration())
    .withCryptoConfiguration(new
CryptoConfigurationV2().withCryptoMode(CryptoMode.AuthenticatedEncryption))
    .withEncryptionMaterialsProvider(new StaticEncryptionMaterialsProvider(new
EncryptionMaterials(secretKey)))
    .build();

s3EncryptionClientV2.putObject(bucket_name, ENCRYPTED_KEY1, "This is the 1st content to
encrypt");
```

## Amazon S3 AWS KMS 관리형 키를 사용한 클라이언트 측 암호화

다음 예제에서는 [AmazonS3EncryptionClientV2Builder](#) 클래스를 사용하여 Amazon S3 클라이언트 측 암호화가 활성화된 클라이언트를 생성합니다. 구성되면 이 클라이언트를 Amazon S3 사용하여 업로드하는 모든 객체가 암호화됩니다. 이 클라이언트 Amazon S3 를 사용하여 얻는 모든 객체는 자동으로 복호화됩니다.

### Note

다음 예제에서는 AWS KMS 관리형 키와 함께 Amazon S3 클라이언트 측 암호화를 사용하는 방법을 보여줍니다. 고객 자체 키로 암호화를 사용하는 방법은 [클라이언트 마스터 키로 Amazon S3 클라이언트 측 암호화](#)를 참조하세요.

클라이언트 측 암호화를 활성화할 때 엄격한 인증 또는 인증이라는 두 가지 Amazon S3 암호화 모드 중에서 선택할 수 있습니다. 다음 단원에서는 각각의 유형을 활성화하는 방법에 대해 설명합니다. 각 모드에서 사용하는 알고리즘은 [CryptoMode](#) 정의를 참조하십시오.

### 필수 가져오기

이 예제에 사용할 다음 클래스를 가져옵니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.ClientConfiguration;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.kms.AWSKMS;
import com.amazonaws.services.kms.AWSKMSClientBuilder;
import com.amazonaws.services.kms.model.GenerateDataKeyRequest;
import com.amazonaws.services.kms.model.GenerateDataKeyResult;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3EncryptionClientV2Builder;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3EncryptionV2;
import com.amazonaws.services.s3.model.CryptoConfigurationV2;
import com.amazonaws.services.s3.model.CryptoMode;
import com.amazonaws.services.s3.model.EncryptionMaterials;
import com.amazonaws.services.s3.model.KMSEncryptionMaterialsProvider;
```

### 엄격히 인증된 암호화

어떠한 CryptoMode도 지정되지 않은 경우 엄격한 인증 암호화가 기본 모드입니다.

이 명시적으로 모드를 활성화하려면 `withCryptoConfiguration` 메서드에 `StrictAuthenticatedEncryption` 값을 지정합니다.

### Note

클라이언트 측 인증된 암호화를 사용하려면 애플리케이션의 클래스 경로에 최신 [Bouncy Castle jar](#) 파일을 포함시켜야 합니다.

## 코드

```
AmazonS3EncryptionV2 s3Encryption = AmazonS3EncryptionClientV2Builder.standard()
    .withRegion(Regions.US_WEST_2)
    .withCryptoConfiguration(new
CryptoConfigurationV2().withCryptoMode((CryptoMode.StrictAuthenticatedEncryption)))
    .withEncryptionMaterialsProvider(new KMSEncryptionMaterialsProvider(keyId))
    .build();

s3Encryption.putObject(bucket_name, ENCRYPTED_KEY3, "This is the 3rd content to encrypt
with a key created in the {console}");
System.out.println(s3Encryption.getObjectAsString(bucket_name, ENCRYPTED_KEY3));
```

Amazon S3 암호화 클라이언트에서 `putObject` 메서드를 호출하여 객체를 업로드합니다.

## 코드

```
s3Encryption.putObject(bucket_name, ENCRYPTED_KEY3, "This is the 3rd content to encrypt
with a key created in the {console}");
```

같은 클라이언트를 사용하여 객체를 검색할 수 있습니다. 이 예제에서는 `getObjectAsString` 메서드를 호출하여 저장된 문자열을 검색합니다.

## 코드

```
System.out.println(s3Encryption.getObjectAsString(bucket_name, ENCRYPTED_KEY3));
```

## 인증된 암호화 모드

`AuthenticatedEncryption` 모드를 사용하여 암호화하면 향상된 키 래핑 알고리즘이 적용됩니다. 이 모드에서 암호를 해독할 때는 이 알고리즘이 해독된 객체의 무결성을 확인하고, 확인에 실패하면 예

외가 발생합니다. 인증된 암호화의 작동 방식에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 클라이언트 측 인증된 암호화](#) 블로그 게시물을 참조하세요.

### Note

클라이언트 측 인증된 암호화를 사용하려면 애플리케이션의 클래스 경로에 최신 [Bouncy Castle jar](#) 파일을 포함시켜야 합니다.

이 모드를 활성화하려면 `withCryptoConfiguration` 메서드에 `AuthenticatedEncryption` 값을 지정합니다.

## 코드

```
AmazonS3EncryptionV2 s3Encryption = AmazonS3EncryptionClientV2Builder.standard()
    .withRegion(Regions.US_WEST_2)
    .withCryptoConfiguration(new
        CryptoConfigurationV2().withCryptoMode((CryptoMode.AuthenticatedEncryption)))
    .withEncryptionMaterialsProvider(new KMSEncryptionMaterialsProvider(keyId))
    .build();
```

## AWS KMS 클라이언트 구성

Amazon S3 암호화 클라이언트는 명시적으로 지정되지 않는 한 기본적으로 AWS KMS 클라이언트를 생성합니다.

이 자동 생성된 AWS KMS 클라이언트의 리전을 설정하려면 `awsKmsRegion`을 설정합니다.

## 코드

```
Region kmsRegion = Region.getRegion(Regions.AP_NORTHEAST_1);

AmazonS3EncryptionV2 s3Encryption = AmazonS3EncryptionClientV2Builder.standard()
    .withRegion(Regions.US_WEST_2)
    .withCryptoConfiguration(new
        CryptoConfigurationV2().withAwsKmsRegion(kmsRegion))
    .withEncryptionMaterialsProvider(new KMSEncryptionMaterialsProvider(keyId))
    .build();
```

또는 자체 AWS KMS 클라이언트를 사용하여 암호화 클라이언트를 초기화할 수 있습니다.

## 코드

```
AWSKMS kmsClient = AWSKMSClientBuilder.standard()
    .withRegion(Regions.US_WEST_2);
    .build();

AmazonS3EncryptionV2 s3Encryption = AmazonS3EncryptionClientV2Builder.standard()
    .withRegion(Regions.US_WEST_2)
    .withKmsClient(kmsClient)
    .withCryptoConfiguration(new
CryptoConfigurationV2().withCryptoMode((CryptoMode.AuthenticatedEncryption)))
    .withEncryptionMaterialsProvider(new KMSEncryptionMaterialsProvider(keyId))
    .build();
```

## Amazon SQS 를 사용하는 예제 AWS SDK for Java

이 단원에서는 [AWS SDK for Java](#)를 사용한 [Amazon SQS](#) 프로그래밍의 예제를 제공합니다.

### Note

예제에는 각 기술을 보여주는 데 필요한 코드만 포함되어 있습니다. [전체 예제 코드는 GitHub](#)에 있습니다. 이 위치에서 단일 소스 파일을 다운로드하거나 리포지토리를 로컬로 복사하여 모든 예제를 빌드하고 실행할 수 있습니다.

## 주제

- [Amazon SQS 메시지 대기열 작업](#)
- [Amazon SQS 메시지 전송, 수신 및 삭제](#)
- [Amazon SQS 메시지 대기열에 대한 긴 폴링 활성화](#)
- [에서 가시성 제한 시간 설정 Amazon SQS](#)
- [에서 배달 못한 편지 대기열 사용 Amazon SQS](#)

## Amazon SQS 메시지 대기열 작업

메시지 대기열은 메시지를 안정적으로 보내는 데 사용되는 논리적 컨테이너입니다 Amazon SQS. 표준과 선입선출(FIFO), 이렇게 두 가지 유형의 대기열이 있습니다. 대기열과 이러한 유형 간의 차이에 대해 자세히 알아보려면 [Amazon SQS 개발자 안내서](#)를 참조하세요.

이 주제에서는 Amazon SQS 클라이언트의 `createQueue` 메서드를 사용하여 대기열 파라미터를 설정합니다. AWS SDK for Java.

## 대기열 생성

AmazonSQS 클라이언트의 `createQueue` 메서드를 사용하여 대기열 파라미터를 설정하는 [CreateQueueRequest](#) 객체를 지정합니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQS;
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQSClientBuilder;
import com.amazonaws.services.sqs.model.AmazonSQSException;
import com.amazonaws.services.sqs.model.CreateQueueRequest;
```

### 코드

```
AmazonSQS sqs = AmazonSQSClientBuilder.defaultClient();
CreateQueueRequest create_request = new CreateQueueRequest(QUEUE_NAME)
    .addAttributesEntry("DelaySeconds", "60")
    .addAttributesEntry("MessageRetentionPeriod", "86400");

try {
    sqs.createQueue(create_request);
} catch (AmazonSQSException e) {
    if (!e.getErrorCode().equals("QueueAlreadyExists")) {
        throw e;
    }
}
```

`createQueue`의 간소화된 형식을 사용할 수 있습니다. 이 형식에서는 표준 대기열을 생성하는 데 대기열 이름만 있으면 됩니다.

```
sqs.createQueue("MyQueue" + new Date().getTime());
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 대기열 나열

계정의 Amazon SQS 대기열을 나열하려면 AmazonSQS 클라이언트의 `listQueues` 메서드를 호출합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQS;
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQSClientBuilder;
import com.amazonaws.services.sqs.model.ListQueuesResult;
```

## 코드

```
AmazonSQS sqs = AmazonSQSClientBuilder.defaultClient();
ListQueuesResult lq_result = sqs.listQueues();
System.out.println("Your SQS Queue URLs:");
for (String url : lq_result.getQueueUrls()) {
    System.out.println(url);
}
```

파라미터 없이 `listQueues` 오버로드를 사용하면 모든 대기열이 반환됩니다. `ListQueuesRequest` 객체를 전달하여 반환된 결과를 필터링할 수 있습니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQS;
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQSClientBuilder;
import com.amazonaws.services.sqs.model.ListQueuesRequest;
```

## 코드

```
AmazonSQS sqs = AmazonSQSClientBuilder.defaultClient();
String name_prefix = "Queue";
lq_result = sqs.listQueues(new ListQueuesRequest(name_prefix));
System.out.println("Queue URLs with prefix: " + name_prefix);
for (String url : lq_result.getQueueUrls()) {
    System.out.println(url);
}
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 대기열의 URL 가져오기

AmazonSQS 클라이언트의 `getQueueUrl` 메서드를 호출합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQS;
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQSClientBuilder;
```

## 코드

```
AmazonSQS sqs = AmazonSQSClientBuilder.defaultClient();
String queue_url = sqs.getQueueUrl(QUEUE_NAME).getQueueUrl();
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 대기열 삭제

대기열의 [URL](#)을 AmazonSQS 클라이언트의 `deleteQueue` 메서드에 제공합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQS;
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQSClientBuilder;
```

## 코드

```
AmazonSQS sqs = AmazonSQSClientBuilder.defaultClient();
sqs.deleteQueue(queue_url);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 추가 정보

- Amazon SQS 개발자 안내서의 [Amazon SQS 대기열 작동 방식](#)
- Amazon SQS API 참조의 [CreateQueue](#)
- Amazon SQS API 참조의 [GetQueueUrl](#)
- Amazon SQS API 참조의 [ListQueues](#)
- Amazon SQS API 참조의 [DeleteQueues](#)

## Amazon SQS 메시지 전송, 수신 및 삭제

이 주제에서는 Amazon SQS 메시지를 전송, 수신 및 삭제하는 방법을 설명합니다. 메시지는 항상 [SQS 대기열](#)을 사용하여 전달됩니다.

## 메시지 보내기

AmazonSQS 클라이언트의 `sendMessage` 메서드를 호출하여 Amazon SQS 대기열에 단일 메시지를 추가합니다. 대기열의 [URL](#), 메시지 본문 및 선택적 지연 값(초 단위)이 포함된 [SendMessageRequest](#) 객체를 제공합니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQS;
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQSClientBuilder;
import com.amazonaws.services.sqs.model.SendMessageRequest;
```

### 코드

```
SendMessageRequest send_msg_request = new SendMessageRequest()
    .withQueueUrl(queueUrl)
    .withMessageBody("hello world")
    .withDelaySeconds(5);
sqS.sendMessage(send_msg_request);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

### 한 번에 여러 메시지 전송

단일 요청으로 두 개 이상의 메시지를 전송할 수 있습니다. 여러 메시지를 보내려면 AmazonSQS 클라이언트의 `sendMessageBatch` 메서드를 사용하십시오. 이 메서드는 대기열 URL과 메시지 목록(각각 [SendMessageBatchRequestEntry](#))이 포함된 [SendMessageBatchRequest](#)를 받아 전송합니다. 메시지마다 지연 값(선택 사항)을 설정할 수도 있습니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.sqs.model.SendMessageBatchRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.model.SendMessageBatchRequestEntry;
```

### 코드

```
SendMessageBatchRequest send_batch_request = new SendMessageBatchRequest()
    .withQueueUrl(queueUrl)
    .withEntries(
        new SendMessageBatchRequestEntry(
            "msg_1", "Hello from message 1"),
```

```
new SendMessageBatchRequestEntry(  
    "msg_2", "Hello from message 2")  
    .withDelaySeconds(10));  
sqS.sendMessageBatch(send_batch_request);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 메시지 수신

AmazonSQS 클라이언트의 `receiveMessage` 메서드를 호출하여 대기열의 URL을 이 메서드에 전달함으로써 현재 대기열에 있는 메시지를 모두 가져옵니다. 메시지는 [Message](#) 객체의 목록으로 반환됩니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQSClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.sqs.model.AmazonSQSEException;  
import com.amazonaws.services.sqs.model.SendMessageBatchRequest;
```

## 코드

```
List<Message> messages = sqs.receiveMessage(queueUrl).getMessages();
```

## 수신 후 메시지 삭제

메시지를 수신하고 메시지의 내용을 처리한 후에는 메시지의 수신 핸들과 대기열 URL을 AmazonSQS 클라이언트의 `deleteMessage` 메서드로 전송하여 대기열에서 메시지를 삭제합니다.

## 코드

```
for (Message m : messages) {  
    sqs.deleteMessage(queueUrl, m.getReceiptHandle());  
}
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 추가 정보

- Amazon SQS 개발자 안내서의 [Amazon SQS 대기열 작동 방식](#)
- Amazon SQS API 참조의 [SendMessage](#)
- Amazon SQS API 참조의 [SendMessageBatch](#)

- Amazon SQS API 참조의 [ReceiveMessage](#)
- Amazon SQS API 참조의 [DeleteMessage](#)

## Amazon SQS 메시지 대기열에 대한 긴 폴링 활성화

Amazon SQS 는 기본적으로 짧은 폴링을 사용하여 가중치 기반 무작위 배포를 기반으로 서버의 하위 집합만 큐리하여 응답에 포함할 수 있는 메시지가 있는지 확인합니다.

긴 폴링은 Amazon SQS 대기열 Amazon SQS 로 전송된 ReceiveMessage 요청에 대한 응답으로 반환 할 수 있는 메시지가 없을 때 빈 응답 수를 줄이고 잘못된 빈 응답을 제거하여 사용 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.

 Note

긴 폴링 빈도는 1-20초로 설정할 수 있습니다.

### 대기열 생성 시 긴 폴링 활성화

Amazon SQS 대기열을 생성할 때 긴 폴링을 활성화하려면 AmazonSQS 클래스의 `createQueue` 메서드를 호출하기 전에 [CreateQueueRequest](#) 객체에서 `ReceiveMessageWaitTimeSeconds` 속성을 설정합니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQS;
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQSClientBuilder;
import com.amazonaws.services.sqs.model.AmazonSQSException;
import com.amazonaws.services.sqs.model.CreateQueueRequest;
```

### 코드

```
final AmazonSQS sqs = AmazonSQSClientBuilder.defaultClient();

// Enable long polling when creating a queue
CreateQueueRequest create_request = new CreateQueueRequest()
    .withQueueName(queue_name)
    .addAttributesEntry("ReceiveMessageWaitTimeSeconds", "20");

try {
```

```
    sqs.createQueue(create_request);
} catch (AmazonSQSEException e) {
    if (!e.getErrorCode().equals("QueueAlreadyExists")) {
        throw e;
    }
}
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 기존 대기열에 대해 긴 폴링 활성화

대기열을 생성할 때 긴 폴링을 활성화하는 것 외에도, AmazonSQS 클래스의 `setQueueAttributes` 메서드를 호출하기 전에 [SetQueueAttributesRequest](#)에 `ReceiveMessageWaitTimeSeconds`를 설정하여 기존 대기열에서 긴 폴링을 활성화할 수도 있습니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.sqs.model.SetQueueAttributesRequest;
```

### 코드

```
SetQueueAttributesRequest set_attrs_request = new SetQueueAttributesRequest()
    .withQueueUrl(queue_url)
    .addAttributesEntry("ReceiveMessageWaitTimeSeconds", "20");
sqc.setQueueAttributes(set_attrs_request);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 메시지 수신 시 긴 폴링 활성화

AmazonSQS 클래스의 `receiveMessage` 메서드에 제공하는 [ReceiveMessageRequest](#)에서 대기 시간을 초 단위로 설정하여 메시지 수신 시 긴 폴링을 활성화할 수 있습니다.

### Note

다음 폴링 이벤트를 기다리는 동안 `receiveMessage` 요청이 시간 초과되지 않도록 AWS 클라이언트의 요청 제한 시간이 최대 긴 폴링 시간(20초)보다 큰지 확인해야 합니다.

### 가져오기

```
import com.amazonaws.services.sqs.model.ReceiveMessageRequest;
```

## 코드

```
ReceiveMessageRequest receive_request = new ReceiveMessageRequest()
    .withQueueUrl(queue_url)
    .withWaitTimeSeconds(20);
sqS.receiveMessage(receive_request);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 추가 정보

- Amazon SQS 개발자 안내서의 [Amazon SQS 긴 풀링](#)
- Amazon SQS API 참조의 [CreateQueue](#)
- Amazon SQS API 참조의 [ReceiveMessage](#)
- Amazon SQS API 참조의 [SetQueueAttributes](#)

## 에서 가시성 제한 시간 설정 Amazon SQS

메시지가 수신되면 수신을 보장하기 위해 메시지가 삭제될 때까지 대기열에 Amazon SQS남아 있습니다. 수신되었지만 삭제되지 않은 메시지는 메시지가 처리 및 삭제되기 전에 두 번 이상 수신되지 않도록 하기 위해 지정된 제한 시간 초과 이후에는 후속 요청에서 제공됩니다.

### Note

[표준 대기열](#)을 사용 중인 경우 제한 시간 초과를 설정해도 메시지가 두 번 이상 수신되지 않는다고 장담할 수 없습니다. 표준 대기열을 사용 중인 경우 동일 메시지가 두 번 이상 전달된 경우를 코드에서 처리할 수 있도록 해야 합니다.

## 단일 메시지에 대한 메시지 제한 시간 초과 설정

메시지를 수신한 후에는 AmazonSQS 클래스의 `changeMessageVisibility` 메서드에 전달하는 [ChangeMessageVisibilityRequest](#)에 해당 수신 핸들을 전달하여 가시성 제한 시간을 수정할 수 있습니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQS;
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQSClientBuilder;
```

## 코드

```
AmazonSQS sqs = AmazonSQSClientBuilder.defaultClient();

// Get the receipt handle for the first message in the queue.
String receipt = sqs.receiveMessage(queue_url)
    .getMessages()
    .get(0)
    .getReceiptHandle();

sqs.changeMessageVisibility(queue_url, receipt, timeout);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 한 번에 여러 메시지에 대한 메시지 제한 시간 초과 설정

한 번에 여러 메시지에 대한 메시지 제한 시간 초과를 설정하려면

[ChangeMessageVisibilityBatchRequestEntry](#) 객체 목록을 생성합니다. 이때 각 객체에는 고유 ID 문자열과 수신 핸들이 들어 있습니다. 그런 다음 Amazon SQS 클라이언트 클래스의 changeMessageVisibilityBatch 메서드에 목록을 전달합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQS;
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQSClientBuilder;
import com.amazonaws.services.sqs.model.ChangeMessageVisibilityBatchRequestEntry;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
```

## 코드

```
AmazonSQS sqs = AmazonSQSClientBuilder.defaultClient();

List<ChangeMessageVisibilityBatchRequestEntry> entries =
    new ArrayList<ChangeMessageVisibilityBatchRequestEntry>();

entries.add(new ChangeMessageVisibilityBatchRequestEntry(
    "unique_id_msg1",
    sqs.receiveMessage(queue_url)
```

```
.getMessages()
.get(0)
.getReceiptHandle()
.withVisibilityTimeout(timeout));

entries.add(new ChangeMessageVisibilityBatchRequestEntry(
    "unique_id_msg2",
    sqs.receiveMessage(queue_url)
    .getMessages()
    .get(0)
    .getReceiptHandle()
    .withVisibilityTimeout(timeout + 200));

sqS.changeMessageVisibilityBatch(queue_url, entries);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 추가 정보

- Amazon SQS 개발자 안내서의 [가시성 제한 시간](#)
- Amazon SQS API 참조의 [SetQueueAttributes](#)
- Amazon SQS API 참조의 [GetQueueAttributes](#)
- Amazon SQS API 참조의 [ReceiveMessage](#)
- Amazon SQS API 참조의 [ChangeMessageVisibility](#)
- Amazon SQS API 참조의 [ChangeMessageVisibilityBatch](#)

## 에서 배달 못한 편지 대기열 사용 Amazon SQS

Amazon SQS 는 배달 못한 편지 대기열에 대한 지원을 제공합니다. 배달 못한 편지 대기열은 다른(소스) 대기열에서 성공적으로 처리할 수 없는 메시지를 보낼 수 있는 대기열입니다. 배달 못한 편지 대기열에서 이 메시지를 구분하고 격리하여 처리에 실패한 이유를 확인할 수 있습니다.

### 배달 못한 편지 대기열 생성

배달 못한 편지 대기열은 일반적인 대기열과 동일한 방식으로 생성되지만, 다음과 같은 제한이 수반됩니다.

- 배달 못한 편지 대기열은 소스 대기열과 동일한 유형의 대기열(FIFO 또는 표준)이어야 합니다.
- 배달 못한 편지 대기열은 소스 대기열과 동일한 AWS 계정 및 리전을 사용하여 생성해야 합니다.

여기서는 두 개의 동일한 Amazon SQS 대기열을 생성합니다. 이 대기열 중 하나는 배달 못한 편지 대기열 역할을 합니다.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQS;
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQSClientBuilder;
import com.amazonaws.services.sqs.model.AmazonSQSEException;
```

## 코드

```
final AmazonSQS sqs = AmazonSQSClientBuilder.defaultClient();

// Create source queue
try {
    sqs.createQueue(src_queue_name);
} catch (AmazonSQSEException e) {
    if (!e.getErrorCode().equals("QueueAlreadyExists")) {
        throw e;
    }
}

// Create dead-letter queue
try {
    sqs.createQueue(dl_queue_name);
} catch (AmazonSQSEException e) {
    if (!e.getErrorCode().equals("QueueAlreadyExists")) {
        throw e;
    }
}
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 배달 못한 편지 대기열 하나를 소스 대기열로 지정

배달 못한 편지 대기열을 지정하려면 먼저 리드라이브 정책을 생성하고 나서 대기열의 속성에서 해당 정책을 설정해야 합니다. 리드라이브 정책은 JSON에 명시되어 있으며, 배달 못한 편지 대기열의 ARN과 배달 못한 편지 대기열로 전송되기 전에 메시지를 수신하여 처리하지 못한 최대 횟수를 지정합니다.

소스 대기열에 대한 재구동 정책을 설정하려면 JSON 재구동 정책으로 RedrivePolicy 속성을 설정한 [SetQueueAttributesRequest](#) 객체를 사용하여 AmazonSQS 클래스의 setQueueAttributes 메서드를 호출하세요.

## 가져오기

```
import com.amazonaws.services.sqs.model.GetQueueAttributesRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.model.GetQueueAttributesResult;
import com.amazonaws.services.sqs.model.SetQueueAttributesRequest;
```

## 코드

```
String dl_queue_url = sqs.getQueueUrl(dl_queue_name)
    .getQueueUrl();

GetQueueAttributesResult queueAttrs = sqs.getQueueAttributes(
    new GetQueueAttributesRequest(dl_queue_url)
        .withAttributeNames("QueueArn"));

String dl_queue_arn = queueAttrs.getAttributes().get("QueueArn");

// Set dead letter queue with redrive policy on source queue.
String src_queue_url = sqs.getQueueUrl(src_queue_name)
    .getQueueUrl();

SetQueueAttributesRequest request = new SetQueueAttributesRequest()
    .withQueueUrl(src_queue_url)
    .addAttributesEntry("RedrivePolicy",
        "{\"maxReceiveCount\":\"5\", \"deadLetterTargetArn\":\"" +
        dl_queue_arn + "\"}");

sqS.setQueueAttributes(request);
```

GitHub의 [전체 예제](#)를 참조하세요.

## 추가 정보

- Amazon SQS 개발자 안내서의 [Amazon SQS 배달 못한 편지 대기열 사용](#)
- Amazon SQS API 참조의 [SetQueueAttributes](#)

## Amazon SWF 를 사용하는 예제 AWS SDK for Java

[Amazon SWF](#)는 개발자가 활동, 하위 워크플로 또는 [Lambda](#) 작업으로 구성된 병렬 또는 순차 단계를 가질 수 있는 분산 워크플로를 구축하고 확장하는 데 도움이 되는 워크플로 관리 서비스입니다.

를 Amazon SWF 사용하는 방법 AWS SDK for Java, SWF 클라이언트 객체를 사용하는 방법 또는 Java AWS Flow Framework 용을 사용하는 방법에는 두 가지가 있습니다. AWS Flow Framework for Java는 주석을 많이 사용하고 AspectJ 및 Spring Framework와 같은 추가 라이브러리를 사용하므로 처음에는 구성하기가 더 어렵습니다. 그러나 대규모 또는 복잡한 프로젝트의 경우 Java AWS Flow Framework 용을 사용하여 코딩 시간을 절약할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Java용 AWS Flow Framework 개발자 안내서](#)를 참조하세요.

이 섹션에서는 AWS SDK for Java 클라이언트 Amazon SWF 를 직접 사용하여 프로그래밍하는 예를 제공합니다.

## 주제

- [SWF 기본 사항](#)
- [간단한 Amazon SWF 애플리케이션 구축](#)
- [Lambda 작업](#)
- [활동 및 워크플로 작업자 정상 종료](#)
- [여러 도메인 등록하기](#)
- [도메인 나열](#)

## SWF 기본 사항

다음은 Amazon SWF 사용하여 작업하기 위한 일반적인 패턴입니다 AWS SDK for Java. 기본적으로는 참고용입니다. 보다 완전한 입문용 자습서는 [간단한 Amazon SWF 애플리케이션 구축](#)을 참조하세요.

## 종속성

기본 Amazon SWF 애플리케이션에는 AWS SDK for Java에 포함된 다음 종속성이 필요합니다.

- aws-java-sdk-1.12.\*.jar
- commons-logging-1.2.\*.jar
- httpclient-4.3.\*.jar
- httpcore-4.3.\*.jar
- jackson-annotations-2.12.\*.jar
- jackson-core-2.12.\*.jar
- jackson-databind-2.12.\*.jar

- joda-time-2.8.\*.jar

### Note

이러한 패키지의 버전 번호는 보유한 SDK 버전에 따라 다르지만, SDK와 함께 제공된 버전의 경우 호환성 테스트를 거쳤으므로 이러한 버전을 사용해야 합니다.

AWS Flow Framework Java용 애플리케이션에는 추가 설정과 추가 종속성이 필요합니다. 이 프레임워크 사용에 대한 자세한 내용은 [Java용 AWS Flow Framework 개발자 안내서](#)를 참조하세요.

## 가져오기

일반적으로 코드 개발용으로 다음 가져오기를 사용할 수 있습니다.

```
import com.amazonaws.services.simpleworkflow.AmazonSimpleWorkflowClientBuilder;
import com.amazonaws.services.simpleworkflow.model.*;
```

하지만 필요한 클래스만 가져오는 것이 바람직합니다. 대체로는 com.amazonaws.services.simpleworkflow.model Workspace에서 특정 클래스를 지정할 가능성이 높습니다.

```
import com.amazonaws.services.simpleworkflow.model.PollForActivityTaskRequest;
import com.amazonaws.services.simpleworkflow.model.RespondActivityTaskCompletedRequest;
import com.amazonaws.services.simpleworkflow.model.RespondActivityTaskFailedRequest;
import com.amazonaws.services.simpleworkflow.model.TaskList;
```

## Java AWS Flow Framework 용률 사용하는 경우

com.amazonaws.services.simpleworkflow.flow 워크스페이스에서 클래스를 가져옵니다. 예시:

```
import com.amazonaws.services.simpleworkflow.AmazonSimpleWorkflow;
import com.amazonaws.services.simpleworkflow.flow.ActivityWorker;
```

### Note

AWS Flow Framework for Java에는 기본 요구 사항 이외의 추가 요구 사항이 있습니다 AWS SDK for Java. 자세한 내용은 [Java용 AWS Flow Framework 개발자 안내서](#)를 참조하세요.

## SWF 클라이언트 클래스 사용

에 대한 기본 인터페이스 Amazon SWF 는 [AmazonSimpleWorkflowClient](#) 또는 [AmazonSimpleWorkflowAsyncClient](#) 클래스를 통합니다. 두 클래스 간의 주된 차이점은 \\*AsyncClient 클래스의 경우 동시(비동기) 프로그래밍을 위해 [Future](#) 객체를 반환한다는 것입니다.

```
AmazonSimpleWorkflowClient swf = AmazonSimpleWorkflowClientBuilder.defaultClient();
```

## 간단한 Amazon SWF 애플리케이션 구축

이 주제에서는 [Amazon SWF](#) 애플리케이션을 프로그래밍하는 AWS SDK for Java 동시에 그 과정에서 몇 가지 중요한 개념을 소개합니다.

### 예제 소개

예제 프로젝트는 AWS 클라우드를 통해 전달된 워크플로 데이터를 수락하는 단일 활동(HelloWorld의 전통에서는 인사할 사람의 이름이 됨)으로 워크플로를 생성한 다음 응답으로 인사말을 인쇄합니다.

표면에서는 매우 간단한 것처럼 보이지만 Amazon SWF 애플리케이션은 여러 부분으로 구성되어 있습니다.

- 도메인 - 워크플로 실행 데이터의 논리적 컨테이너로 사용됩니다.
- 하나 이상의 워크플로 - 워크플로의 활동 및 하위 워크플로의 논리적 실행 순서를 정의하는 코드 구성 요소를 나타냅니다.
- 워크플로 작업자 - 결정자라고도 하며, 결정 작업에 대해 폴링을 수행하거나 응답으로 수행되는 활동이나 하위 워크플로를 예약합니다.
- 하나 이상의 활동 - 각 활동은 워크플로 내 작업 단위를 나타냅니다.
- 활동 작업자 - 활동 작업을 폴링하고 응답으로 활동 메서드를 실행합니다.
- 워크플로 및 활동 작업자에게 요청을 발행하는 데 Amazon SWF 사용되는에서 유지 관리하는 대기 열인 하나 이상의 작업 목록입니다. 워크플로 작업자에 대한 작업 목록의 작업을 결정 작업이라고 합니다. 활동 작업자에 대한 작업 목록의 작업을 활동 작업이라고 합니다.
- 워크플로 시작자 - 워크플로 실행을 시작합니다.

백그라운드에서는 이러한 구성 요소의 작업을 오 Amazon SWF 캐스트레이션하고, AWS 클라우드에서 흐름을 조정하고, 구성 요소 간에 데이터를 전달하고, 제한 시간 및 하트비트 알림을 처리하고, 워크플로 실행 기록을 로깅합니다.

## 사전 조건

## 개발 환경

이 자습서에 사용되는 개발 환경은 다음으로 구성됩니다.

- AWS SDK for Java.
  - Apache Maven(3.3.1)
  - JDK 1.7 이상. 이 자습서는 JDK 1.8.0을 사용해 개발 및 테스트 하였습니다.
  - 적합한 Java 텍스트 편집기(개발자 선택)

 Note

Maven과 다른 빌드 시스템을 사용하는 경우에도 환경에 적합한 단계를 사용하여 프로젝트를 생성하고 여기에 제공된 개념을 사용하여 따라갈 수 있습니다. AWS SDK for Java 다양한 빌드 시스템에서 구성하고 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [시작하기에서 확인할 수 있습니다.](#)

마찬가지로, 더 많은 노력을 기울여 여기에 표시된 단계는에 대한 지원을 받는 모든 AWS SDKs를 사용하여 구현할 수 있습니다 Amazon SWF.

필요한 모든 외부 종속성이에 포함되어 AWS SDK for Java 있으므로 추가로 다운로드할 필요가 없습니다.

## AWS 액세스

이 자습서를 성공적으로 진행하려면 이 가이드의 [기본 설정 섹션에 설명된](#) 대로 AWS 액세스 포털에 액세스할 수 있어야 합니다.

지침에서는 로컬 공유 credentials 파일에 복사하여 붙여넣는 임시 자격 증명에 액세스하는 방법을 설명합니다. 붙여넣는 임시 자격 증명은 Amazon SWF에 액세스할 권한이 있는 AWS IAM Identity Center 의 IAM 역할과 연결되어야 합니다. 임시 자격 증명을 붙여넣으면 credentials 파일은 다음과 비슷하게 보입니다.

이러한 임시 자격 증명은 default 프로필과 연결되어 있습니다.

## SWF 프로젝트 생성

1. Maven에서 새 프로젝트를 시작합니다.

```
mvn archetype:generate -DartifactId=helloswf \
-DgroupId=aws.example.helloswf -DinteractiveMode=false
```

그러면 표준 maven 프로젝트 구조의 새 프로젝트가 생성됩니다.

```
helloswf
### pom.xml
### src
### main
#   ### java
#       ### aws
#           ### example
#               ### helloswf
#                   ### App.java
### test
### ...
```

test 디렉터리와 그 안에 포함된 항목은 이 자습서에서 사용되지 않으므로 모두 무시하거나 삭제할 수 있습니다. 또한 App.java도 새 클래스로 대체될 것이므로 삭제할 수 있습니다.

2. 프로젝트 pom.xml 파일을 편집하고 <dependencies> 블록 내에 해당 모듈에 대한 종속성을 추가하여 aws-java-sdk-simpleworkflow 모듈을 추가합니다.

```
<dependencies>
<dependency>
<groupId>com.amazonaws</groupId>
<artifactId>aws-java-sdk-simpleworkflow</artifactId>
<version>1.11.1000</version>
</dependency>
</dependencies>
```

3. Maven에서 JDK 1.7+가 지원되는 프로젝트가 빌드되는지 확인합니다. pom.xml에서 프로젝트 (<dependencies> 블록 앞 또는 뒤)에 다음을 추가합니다.

```
<build>
<plugins>
```

```

<plugin>
  <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
  <version>3.6.1</version>
  <configuration>
    <source>1.8</source>
    <target>1.8</target>
  </configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>

```

## 프로젝트를 코딩합니다.

예제 프로젝트는 네 가지 개별 애플리케이션으로 구성되며, 각 애플리케이션을 하나씩 살펴보겠습니다.

- HelloTypes.java 다른 구성 요소와 공유되는 프로젝트의 도메인, 활동 및 워크플로 유형 데이터가 들어 있습니다. 또한 SWF에 이러한 유형을 등록하는 작업도 처리합니다.
- ActivityWorker.java 활동 작업을 폴링하며 응답으로 활동을 실행하는 활동 작업자가 들어 있습니다.
- WorkflowWorker.java 결정 작업을 폴링하거나 새 활동을 예약하는 워크플로 작업자(결정자)가 들어 있습니다.
- WorkflowStarter.java 새 워크플로 실행을 시작하는 워크플로 시작자가 들어 있으며, SWF에서 작업자가 소비할 결정 및 워크플로 작업 생성을 시작합니다.

## 모든 소스 파일에 적용되는 공통 단계

Java 클래스를 포함할 용도로 생성하는 모든 파일에는 몇 가지 공통점이 있습니다. 시간 관계상 별도로 언급되지 않더라도 프로젝트에 새 파일을 추가할 때마다 항상 이러한 단계의 수행됩니다.

1. 프로젝트의 `src/main/java/aws/example/helloswf/` 디렉터리에서 파일을 생성합니다.
2. package 선언을 각 파일의 시작 부분에 추가하여 네임스페이스를 선언합니다. 이 예제 프로젝트에는 다음이 사용됩니다.

```
package aws.example.helloswf;
```

3. [AmazonSimpleWorkflowClient](#) 클래스와 `com.amazonaws.services.simpleworkflow.model` 네임스페이스의 여러 클래스에 대한 `import` 선언을 추가합니다. 간단히 말해서, 다음을 사용하겠습니다.

```
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.simpleworkflow.AmazonSimpleWorkflow;
import com.amazonaws.services.simpleworkflow.AmazonSimpleWorkflowClientBuilder;
import com.amazonaws.services.simpleworkflow.model.*;
```

## 도메인, 워크플로 및 활동 유형 등록

새로운 실행 가능한 클래스인 HelloTypes.java를 생성하는 것부터 시작하겠습니다. 이 파일에는 활동 및 워크플로 유형의 이름과 버전, 도메인 이름과 작업 목록 이름 등 워크플로의 다양한 부분에서 알고 있어야 하는 공유 데이터가 포함됩니다.

1. 텍스트 편집기를 열고 HelloTypes.java 파일을 생성하여 [공통 단계](#)에 따라 패키지 선언과 가져 오기를 추가합니다.
2. HelloTypes 클래스를 선언하고 등록된 활동 및 워크플로 유형에 사용할 값을 해당 클래스에 제공 합니다.

```
public static final String DOMAIN = "HelloDomain";
public static final String TASKLIST = "HelloTasklist";
public static final String WORKFLOW = "HelloWorkflow";
public static final String WORKFLOW_VERSION = "1.0";
public static final String ACTIVITY = "HelloActivity";
public static final String ACTIVITY_VERSION = "1.0";
```

이러한 값은 코드 전체에서 사용됩니다.

3. String 선언 뒤에 [AmazonSimpleWorkflowClient](#) 클래스의 인스턴스를 생성합니다. 이는에서 제공하는 Amazon SWF 메서드에 대한 기본 인터페이스입니다 AWS SDK for Java.

```
private static final AmazonSimpleWorkflow swf =
    AmazonSimpleWorkflowClientBuilder.standard().withRegion(Regions.DEFAULT_REGION).build();
```

이전 코드 조각에서는 임시 자격 증명이 default 프로필과 연결되어 있다고 가정합니다. 다른 프로필을 사용하는 경우 위 코드를 다음과 같이 수정하고 *profile\_name*을 실제 프로필 이름으로 바꾸십시오.

```
private static final AmazonSimpleWorkflow swf =
    AmazonSimpleWorkflowClientBuilder
```

```

    .standard()
    .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider("profile_name"))
    .withRegion(Regions.DEFAULT_REGION)
    .build();

```

4. 새 함수를 추가하여 SWF 도메인을 등록합니다. 도메인은 관련 SWF 활동 및 워크플로 유형을 포함할 논리적 컨테이너입니다. SWF 구성 요소는 동일한 도메인 안에 있는 경우에만 서로 통신할 수 있습니다.

```

try {
    System.out.println("** Registering the domain '" + DOMAIN + "'.");
    swf.registerDomain(new RegisterDomainRequest()
        .withName(DOMAIN)
        .withWorkflowExecutionRetentionPeriodInDays("1"));
} catch (DomainAlreadyExistsException e) {
    System.out.println("** Domain already exists!");
}

```

도메인을 등록할 때 도메인에 이름(, , :, /|, 제어 문자 또는 리터럴 문자열 'arn'을 제외한 1~256자 집합)과 보존 기간을 제공합니다. 이 보존 기간은 워크플로 실행이 완료된 후 워크플로의 실행 기록 데이터를 Amazon SWF 유지할 일 수입니다. 최대 워크플로 실행 보존 기간은 90일입니다. 자세한 내용은 [RegisterDomainRequest](#)를 참조하십시오.

해당 이름의 도메인이 이미 있으면 [DomainAlreadyExistsException](#)이 발생합니다. 도메인이 생성된 경우에는 관련이 없으므로 이 예외를 무시해도 됩니다.

#### Note

이 코드는 AWS SDK for Java 메서드를 사용할 때 일반적인 패턴을 보여줍니다. 메서드의 데이터는 simpleworkflow.model 네임스페이스의 클래스에서 제공하며, 체인 가능한 `*with*` 메서드를 사용하여 이를 인스턴스화하고 채웁니다.

5. 함수를 추가하여 새 활동 유형을 등록합니다. 활동은 워크플로의 작업 단위를 나타냅니다.

```

try {
    System.out.println("** Registering the activity type '" + ACTIVITY +
        "-" + ACTIVITY_VERSION + "'.");
    swf.registerActivityType(new RegisterActivityTypeRequest()
        .withDomain(DOMAIN)
        .withName(ACTIVITY)
        .withVersion(ACTIVITY_VERSION)

```

```
.withDefaultTaskList(new TaskList().withName(TASKLIST))
.withDefaultTaskScheduleToStartTimeout("30")
.withDefaultTaskStartToCloseTimeout("600")
.withDefaultTaskScheduleToCloseTimeout("630")
.withDefaultTaskHeartbeatTimeout("10"));
} catch (TypeAlreadyExistsException e) {
    System.out.println("** Activity type already exists!");
}
```

활동 유형은 이름과 버전으로 식별되는데, 이러한 항목은 해당 활동을 등록된 도메인 내 다른 활동으로부터 고유하게 식별하는 데 사용됩니다. 활동에는 활동 실행의 다양한 부분을 수행하는데 걸리는 시간에 대한 제약 조건을 설정할 때 사용할 수 있는 다양한 제한 시간이나 SWF에서 작업 및 데이터를 받는 데 사용되는 기본 작업 목록과 같은 선택적 파라미터가 포함됩니다. 자세한 내용은 [RegisterActivityTypeRequest](#)를 참조하십시오.

 Note

모든 제한 시간 값은 초로 지정합니다. 제한 시간이 워크플로 실행에 어떤 영향을 미치는지에 대한 전체 설명은 [Amazon SWF 제한 시간 유형](#)을 참조하세요.

등록하려고 하는 활동 유형이 이미 있는 경우 [TypeAlreadyExistsException](#)이 발생합니다. 함수를 추가하여 새 워크플로 유형을 등록합니다. 결정자라고도 하는 워크플로는 워크플로 실행 논리를 나타냅니다.

+

```
try {
    System.out.println("** Registering the workflow type '" + WORKFLOW +
        "-" + WORKFLOW_VERSION + "'.'");
    swf.registerWorkflowType(new RegisterWorkflowTypeRequest()
        .withDomain(DOMAIN)
        .withName(WORKFLOW)
        .withVersion(WORKFLOW_VERSION)
        .withDefaultChildPolicy(ChildPolicy.TERMINATE)
        .withDefaultTaskList(new TaskList().withName(TASKLIST))
        .withDefaultTaskStartToCloseTimeout("30"));
} catch (TypeAlreadyExistsException e) {
    System.out.println("** Workflow type already exists!");
}
```

+

활동 유형과 마찬가지로, 워크플로 유형은 이름 및 버전에 의해 식별되며 구성 가능한 제한 시간도 지정됩니다. 자세한 내용은 [RegisterWorkflowTypeRequest](#)를 참조하십시오.

+

등록하려고 하는 워크플로 유형이 이미 있는 경우 [TypeAlreadyExistsException](#)이 발생합니다. 마지막으로 main 메서드를 제공하여 클래스를 실행 가능하도록 설정합니다. 이렇게 하면 도메인, 활동 유형 및 워크플로 유형이 차례로 등록됩니다.

+

```
registerDomain();
registerWorkflowType();
registerActivityType();
```

이제 애플리케이션을 [빌드](#) 및 [실행](#)하여 등록 스크립트를 실행하거나 활동 및 워크플로 작업자 코딩을 계속 진행할 수 있습니다. 도메인, 워크플로 및 활동을 등록한 후에는 다시 실행할 필요가 없습니다. 이러한 유형은 직접 사용을 중단할 때까지 유지됩니다.

## 활동 작업자 구현

활동은 워크플로의 기본 작업 단위를입니다. 워크플로는 논리를 제공하며 결정 작업에 대한 응답으로 실행할 활동(또는 수행할 다른 작업)을 예약합니다. 일반적인 워크플로는 대체로 동기적, 비동기적 또는 동기/비동기의 결합 형태로 실행할 수 있는 하나 이상의 활동으로 구성됩니다.

활동 작업자는 워크플로 결정에 Amazon SWF 대한 응답으로에서 생성되는 활동 작업을 폴링하는 코드 조각입니다. 활동 작업자는 활동 작업을 수신하면 해당 활동을 실행하고 성공/실패 응답을 다시 해당 워크플로로 반환합니다.

단일 활동을 유도하는 단순 활동 작업자를 구현해 보겠습니다.

1. 텍스트 편집기를 열고 ActivityWorker.java 파일을 생성하여 [공통 단계](#)에 따라 패키지 선언과 가져오기를 추가합니다.

```
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.simpleworkflow.AmazonSimpleWorkflow;
import com.amazonaws.services.simpleworkflow.AmazonSimpleWorkflowClientBuilder;
import com.amazonaws.services.simpleworkflow.model.*;
```

2. 파일에 `ActivityWorker` 클래스를 추가하고 상호 작용에 사용할 SWF 클라이언트를 보유할 데이터 멤버를 지정합니다 Amazon SWF.

```
private static final AmazonSimpleWorkflow swf =
    AmazonSimpleWorkflowClientBuilder.standard().withRegion(Regions.DEFAULT_REGION).build();
```

3. 활동으로 사용할 메서드를 추가합니다.

```
private static String sayHello(String input) throws Throwable {
    return "Hello, " + input + "!";
}
```

이 활동은 단순히 문자열을 받아서 인사말로 결합하고 결과를 반환합니다. 이 활동은 예외가 발생할 가능성이 매우 희박하지만, 잘못되었을 경우 오류를 일으킬 수 있는 활동을 설계하는 것이 바람직합니다.

4. 활동 작업 폴링 메서드로 사용할 `main` 메서드를 추가합니다. 활동 작업의 작업 목록을 폴링하기 위한 몇 가지 코드를 추가하는 것부터 시작하겠습니다.

```
System.out.println("Polling for an activity task from the tasklist ''"
    + HelloTypes.TASKLIST + "' in the domain '" +
    HelloTypes.DOMAIN + "'.'");

ActivityTask task = swf.pollForActivityTask(
    new PollForActivityTaskRequest()
        .withDomain(HelloTypes.DOMAIN)
        .withTaskList(
            new TaskList().withName(HelloTypes.TASKLIST)));

String task_token = task.getTaskToken();
```

활동은 SWF 클라이언트의 `pollForActivityTask` 메서드를 호출하고 전달된 [PollForActivityTaskRequest](#)에 사용할 도메인 및 작업 목록을 지정 Amazon SWF 하여에서 작업을 수신합니다.

작업이 수신되고 나면 작업의 `getTaskToken` 메서드를 호출하여 작업의 고유 식별자를 가져옵니다.

5. 다음에는 들어오는 작업을 처리하는 코드를 작성합니다. 작업을 폴링하고 관련 작업 토큰을 가져오는 코드 바로 뒤에 다음을 `main` 메서드에 추가합니다.

```
if (task_token != null) {
    String result = null;
    Throwable error = null;

    try {
        System.out.println("Executing the activity task with input '" +
                           task.getInput() + "'.");
        result = sayHello(task.getInput());
    } catch (Throwable th) {
        error = th;
    }

    if (error == null) {
        System.out.println("The activity task succeeded with result '" +
                           + result + "'.");
        swf.respondActivityTaskCompleted(
            new RespondActivityTaskCompletedRequest()
                .withTaskToken(task_token)
                .withResult(result));
    } else {
        System.out.println("The activity task failed with the error '" +
                           + error.getClass().getSimpleName() + "'.");
        swf.respondActivityTaskFailed(
            new RespondActivityTaskFailedRequest()
                .withTaskToken(task_token)
                .withReason(error.getClass().getSimpleName())
                .withDetails(error.getMessage()));
    }
}
```

작업 토큰이 null이 아니면 작업과 함께 전송된 입력 데이터를 지정하여 활동 메서드(sayHello)의 실행을 시작할 수 있습니다.

작업이 성공하면(오류가 생성되지 않은 경우) 작업자는 작업 토큰과 활동의 결과 데이터가 포함된 [RespondActivityTaskCompletedRequest](#) 객체를 사용하여 SWF 클라이언트의 respondActivityTaskCompleted 메서드를 호출하여 SWF에 응답합니다.

반면, 작업이 실패하면 [RespondActivityTaskFailedRequest](#) 객체를 사용하여 respondActivityTaskFailed 메서드를 호출하고 작업 토큰과 오류에 대한 정보를 전달하여 응답합니다.

### Note

이 활동은 중지될 경우 정상적으로 종료되지 않습니다. 이 자습서의 범위에는 포함되지 않지만, 이 활동 작업자의 대체 구현이 함께 제공되는 항목인 [활동 및 워크플로 작업자를 정상적으로 종료하기](#) 단원에 설명되어 있습니다.

## 워크플로 작업자 구현

워크플로 논리는 워크플로 작업자라고 하는 코드 부분에 상주합니다. 워크플로 작업자는가 도메인 Amazon SWF 에서 전송한 결정 작업과 워크플로 유형이 등록된 기본 작업 목록에 대해 폴링합니다.

워크플로 작업자는 작업을 수신할 경우 결정을 내리고(일반적으로 새 활동을 예약할지 여부) 적절한 작업(예: 활동 예약)을 수행합니다.

1. 텍스트 편집기를 열고 `WorkflowWorker.java` 파일을 생성하여 [공통 단계](#)에 따라 패키지 선언과 가져오기를 추가합니다.
2. 파일에 몇 가지 추가적인 가져오기를 추가합니다.

```
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.simpleworkflow.AmazonSimpleWorkflow;
import com.amazonaws.services.simpleworkflow.AmazonSimpleWorkflowClientBuilder;
import com.amazonaws.services.simpleworkflow.model.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.UUID;
```

3. `WorkflowWorker` 클래스를 선언하고 SWF 메서드에 액세스하는 데 사용되는 [AmazonSimpleWorkflowClient](#) 클래스의 인스턴스를 생성합니다.

```
private static final AmazonSimpleWorkflow swf =
    AmazonSimpleWorkflowClientBuilder.standard().withRegion(Regions.DEFAULT_REGION).build();
```

4. `main` 메서드를 추가합니다. 이 메서드는 SWF 클라이언트의 `pollForDecisionTask` 메서드를 사용하여 결정 작업을 폴링하며 계속 반복됩니다. [PollForDecisionTaskRequest](#)에서 세부 정보를 제공합니다.

```
PollForDecisionTaskRequest task_request =
    new PollForDecisionTaskRequest()
```

```

        .withDomain(HelloTypes.DOMAIN)
        .withTaskList(new TaskList().withName(HelloTypes.TASKLIST));

    while (true) {
        System.out.println(
            "Polling for a decision task from the tasklist '" +
            HelloTypes.TASKLIST + "' in the domain '" +
            HelloTypes.DOMAIN + "'.");
    }

    DecisionTask task = swf.pollForDecisionTask(task_request);

    String taskToken = task.getTaskToken();
    if (taskToken != null) {
        try {
            executeDecisionTask(taskToken, task.getEvents());
        } catch (Throwable th) {
            th.printStackTrace();
        }
    }
}
}

```

작업이 수신되고 나면 `getTaskToken` 메서드를 호출합니다. 이 메서드는 작업을 식별하는 데 사용할 수 있는 문자열을 반환합니다. 반환된 토큰이 아닌 `null` 경우 `executeDecisionTask` 메서드에서 추가로 처리하여 작업 토큰과, 작업과 함께 전송된 [HistoryEvent](#) 객체 목록을 전달합니다.

## 5. 작업 토큰(String)과 HistoryEvent 목록을 사용하는 `executeDecisionTask` 메서드를 추가합니다.

```

List<Decision> decisions = new ArrayList<Decision>();
String workflow_input = null;
int scheduled_activities = 0;
int open_activities = 0;
boolean activity_completed = false;
String result = null;

```

또한 다음과 같은 항목을 추적하기 위해 데이터 멤버를 설정할 수도 있습니다.

- 작업 처리 결과를 보고하는 데 사용되는 [Decision](#) 객체 목록
- "WorkflowExecutionStarted" 이벤트에서 제공하는 워크플로 입력을 포함할 문자열
- 이미 예약되었거나 현재 실행 중인 경우 동일 활동의 예약을 방지하기 위한 예약 및 열린(실행 중인) 활동 수
- 활동이 완료되었음을 나타내는 부울 값

- 워크플로 결과로서 반환하기 위한, 활동 결과를 포함할 문자열

6. 다음에는 executeDecisionTask 메서드에 의해 보고되는 이벤트 유형에 근거하여 작업과 함께 전송된 HistoryEvent 객체를 처리할 코드를 getEventType에 추가합니다.

```
System.out.println("Executing the decision task for the history events: []");
for (HistoryEvent event : events) {
    System.out.println(" " + event);
    switch(event.getEventType()) {
        case "WorkflowExecutionStarted":
            workflow_input =
                event.getWorkflowExecutionStartedEventAttributes()
                    .getInput();
            break;
        case "ActivityTaskScheduled":
            scheduled_activities++;
            break;
        case "ScheduleActivityTaskFailed":
            scheduled_activities--;
            break;
        case "ActivityTaskStarted":
            scheduled_activities--;
            open_activities++;
            break;
        case "ActivityTaskCompleted":
            open_activities--;
            activity_completed = true;
            result = event.getActivityTaskCompletedEventAttributes()
                .getResult();
            break;
        case "ActivityTaskFailed":
            open_activities--;
            break;
        case "ActivityTaskTimedOut":
            open_activities--;
            break;
    }
}
System.out.println("]");
```

이 워크플로의 목적상, 우리에게 중요한 부분은 다음과 같습니다.

- "WorkflowExecutionStarted" 이벤트 - 워크플로 실행이 시작되었음(일반적으로 워크플로에서 첫 번째 활동을 실행해야 함을 의미함)을 나타내고 워크플로에 제공되는 초기 입력을 제공합니다. 이 경우, 인사말의 이름 부분이므로 실행할 활동을 예약할 때 사용할 문자열에 저장됩니다.
- "ActivityTaskCompleted" 이벤트 - 예약된 활동이 완료되고 나서 전송됩니다. 이벤트 데이터에는 완료된 활동의 반환 값도 포함됩니다. 활동이 하나뿐이므로 해당 값을 전체 워크플로의 결과로 사용하겠습니다.

그 밖의 이벤트 유형은 워크플로에 필요할 경우 사용할 수 있습니다. 각 이벤트 유형에 대한 자세한 내용은 [HistoryEvent](#) 클래스 설명을 참조하십시오.

+ 참조: switch 문의 문자열은 Java 7에서 도입되었습니다. Java의 이전 버전을 사용 중인 경우 [EventType](#) 클래스를 사용하여 history\_event.getType()에 의해 반환되는 String을 열거 값으로 변환했다가 필요에 따라 다시 String으로 변환할 수 있습니다.

```
EventType et = EventType.fromValue(event.getEventType());
```

1. switch 문 뒤에, 수신된 작업에 따라 해당하는 결정으로 응답하는 코드를 추가합니다.

```
if (activity_completed) {
    decisions.add(
        new Decision()
            .withDecisionType(DecisionType.CompleteWorkflowExecution)
            .withCompleteWorkflowExecutionDecisionAttributes(
                new CompleteWorkflowExecutionDecisionAttributes()
                    .withResult(result)));
} else {
    if (open_activities == 0 && scheduled_activities == 0) {

        ScheduleActivityTaskDecisionAttributes attrs =
            new ScheduleActivityTaskDecisionAttributes()
                .withActivityType(new ActivityType()
                    .withName(HelloTypes.ACTIVITY)
                    .withVersion(HelloTypes.ACTIVITY_VERSION))
                .withActivityId(UUID.randomUUID().toString())
                .withInput(workflow_input);

        decisions.add(
            new Decision()
                .withDecisionType(DecisionType.ScheduleActivityTask)
                .withScheduleActivityTaskDecisionAttributes(attrs));
    }
}
```

```

    } else {
        // an instance of HelloActivity is already scheduled or running. Do nothing,
        another
        // task will be scheduled once the activity completes, fails or times out
    }
}

System.out.println("Exiting the decision task with the decisions " + decisions);

```

- 활동이 아직 예약되지 않은 경우 결정에 응답합니다. 이 ScheduleActivityTask 결정은 활동에 전송 Amazon SWF 해야 하는 데이터를 포함하여 다음에 예약 Amazon SWF 해야 하는 활동에 대한 정보를 [ScheduleActivityTaskDecisionAttributes](#) 구조에 제공합니다.
- 활동이 완료된 경우 전체 워크플로가 완료된 것으로 간주하고 [CompleteWorkExecutionDecisionAttributes](#) 구조를 작성하여 완료된 워크플로에 대한 세부 정보를 제공하여 CompletedWorkflowExecution 의사 결정에 응답합니다. 이 경우 활동의 결과를 반환합니다.

어느 경우든, 결정 정보는 메서드 맨 위에 선언된 Decision 목록에 추가됩니다.

2. 작업을 처리하면서 수집된 Decision 객체의 목록을 반환하여 결정 작업을 완료합니다. 작성 중이었던 executeDecisionTask 메서드의 끝에 이 코드를 추가합니다.

```

swf.respondDecisionTaskCompleted(
    new RespondDecisionTaskCompletedRequest()
        .withTaskToken(taskToken)
        .withDecisions(decisions));

```

SWF 클라이언트의 respondDecisionTaskCompleted 메서드는 작업을 식별하는 작업 토큰과 Decision 객체의 목록을 사용합니다.

## 워크플로 시작자 구현

마지막으로 워크플로 실행을 시작하는 몇 가지 코드를 작성해 보겠습니다.

1. 텍스트 편집기를 열고 WorkflowStarter.java 파일을 생성하여 [공통 단계](#)에 따라 패키지 선언과 가져오기를 추가합니다.
2. WorkflowStarter 클래스를 추가합니다.

```
package aws.example.helloswf;
```

```
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.simpleworkflow.AmazonSimpleWorkflow;
import com.amazonaws.services.simpleworkflow.AmazonSimpleWorkflowClientBuilder;
import com.amazonaws.services.simpleworkflow.model.*;

public class WorkflowStarter {
    private static final AmazonSimpleWorkflow swf =
        AmazonSimpleWorkflowClientBuilder.standard().withRegion(Regions.DEFAULT_REGION).build();
    public static final String WORKFLOW_EXECUTION = "HelloWorldWorkflowExecution";

    public static void main(String[] args) {
        String workflow_input = "{SWF}";
        if (args.length > 0) {
            workflow_input = args[0];
        }

        System.out.println("Starting the workflow execution '" + WORKFLOW_EXECUTION +
                           "' with input '" + workflow_input + "'.");
        WorkflowType wf_type = new WorkflowType()
            .withName(HelloTypes.WORKFLOW)
            .withVersion(HelloTypes.WORKFLOW_VERSION);

        Run run = swf.startWorkflowExecution(new StartWorkflowExecutionRequest()
            .withDomain(HelloTypes.DOMAIN)
            .withWorkflowType(wf_type)
            .withWorkflowId(WORKFLOW_EXECUTION)
            .withInput(workflow_input)
            .withExecutionStartToCloseTimeout("90"));

        System.out.println("Workflow execution started with the run id '" +
                           run.getRunId() + "'.");
    }
}
```

WorkflowStarter 클래스는 단일 메서드인 main으로 이루어지는데, 이 메서드는 워크플로의 입력 데이터로서 명령줄을 통해 전달되는 인수(선택 사항)를 사용합니다.

SWF 클라이언트 메서드인 startWorkflowExecution은 [StartWorkflowExecutionRequest](#) 객체를 입력으로 사용합니다. 여기서는 실행할 워크플로 유형과 도메인을 지정하는 것 외에, 다음을 제공합니다.

- 사람이 읽을 수 있는 워크플로 실행 이름
- 워크플로 입력 데이터(여기 예제에서는 명령줄을 통해 제공됨)
- 전체 워크플로를 실행하는 데 걸릴 시간(초)을 나타내는 제한 시간 값

를 `startWorkflowExecution` 반환하는 [실행](#) 객체는 워크플로 실행 기록에서 특정 워크플로 실행 Amazon SWF을 식별하는데 사용할 수 있는 값인 실행 ID를 제공합니다.

+ 참고: 실행 ID는에서 생성 Amazon SWF되며 워크플로 실행을 시작할 때 전달하는 워크플로 실행 이름과 동일하지 않습니다.

## 예제 빌드

Maven을 사용하여 예제 프로젝트를 빌드하려면 `helloswf` 디렉터리 및 유형으로 이동합니다.

```
mvn package
```

결과적으로 `helloswf-1.0.jar`가 `target` 디렉터리에 생성됩니다.

## 예 실행

이 예제는 서로 독립적으로 실행되는 네 가지 개별 실행 가능 클래스로 구성되어 있습니다.

### Note

Linux, macOS 또는 Unix 시스템을 사용 중인 경우 단일 터미널 창에서 이들 클래스 모드를 차례로 하나씩 실행할 수 있습니다. Windows를 실행 중이면 추가 명령줄 인스턴스 두 개를 열어서 각각 `helloswf` 디렉터리로 이동해야 합니다.

## Java classpath 설정

Maven이 종속성을 처리했지만 예제를 실행하려면 AWS SDK 라이브러리와 Java 클래스 경로에 대한 종속성을 제공해야 합니다. CLASSPATH 환경 변수를 AWS SDK 라이브러리의 위치와 필요한 종속성이 포함된 SDK의 third-party/lib 디렉터리로 설정할 수 있습니다.

```
export CLASSPATH='target/helloswf-1.0.jar:/path/to/sdk/lib/*:/path/to/sdk/third-party/lib/*'  
java example.swf.hello.HelloTypes
```

또는 **java** 명령의 **-cp** 옵션을 사용하여 각 애플리케이션을 실행하는 동안 classpath를 설정할 수 있습니다.

```
java -cp target/helloswf-1.0.jar:/path/to/sdk/lib/*:/path/to/sdk/third-party/lib/* \
example.swf.hello.HelloTypes
```

사용할 스타일은 개발자 재량에 따라 선택할 수 있습니다. 코드 빌드 시에는 문제가 발생하지 않았지만 예제를 실행할 때 일련의 "NoClassDefFound" 오류가 발생하는 경우 이는 classpath가 올바르게 설정되지 않았기 때문일 가능성이 높습니다.

## 도메인, 워크플로 및 활동 유형 등록

작업자 및 워크플로 시작자를 실행하기 전에 도메인 및 워크플로와 활동 유형을 등록해야 합니다. 이 작업을 수행하는 코드가 [도메인, 워크플로 및 활동 유형 등록](#)에 구현되었습니다.

빌드 후 [CLASSPATH를 설정](#)한 경우, 다음 명령을 실행하여 등록 코드를 실행할 수 있습니다.

```
echo 'Supply the name of one of the example classes as an argument.'
```

## 활동 및 워크플로 작업자 시작

이제 유형이 등록되었으며, 활동 및 워크플로 작업자를 시작할 수 있습니다. 이들 작업자는 종료될 때까지 계속 실행되며 작업을 폴링하므로, 별도의 터미널 창에서 작업자를 실행합니다. 또는 Linux, macOS나 Unix에서 실행 중인 경우에는 & 연산자를 사용하여 각 작업자가 실행 시 개별 프로세스를 생성하도록 할 수 있습니다.

```
echo 'If there are arguments to the class, put them in quotes after the class
name.'
exit 1
```

개별 창에서 이러한 명령을 실행 중인 경우에는 각 줄에서 마지막 & 연산자를 생략합니다.

## 워크플로 실행 시작

이제 활동 및 워크플로 작업자가 폴링 중이며, 워크플로 실행을 시작할 수 있습니다. 이 프로세스는 워크플로가 완료 상태를 반환할 때까지 실행할 수 있습니다. (& 연산자를 사용하여 작업자를 새로 생성된 프로세스로 실행한 경우가 아니면) 워크플로를 새 터미널 창에서 실행해야 합니다.

```
fi
```

### Note

고유의 입력 데이터를 제공하려면 입력 데이터를 명령줄에 추가합니다. 이 데이터는 워크플로에 먼저 전달되고 나서 활동에 전달됩니다. 예시:

```
echo "## Running $className..."
```

워크플로 실행을 시작하고 나면 작업자와 워크플로 실행 자체에서 전달되는 출력 보기 시작해야 합니다. 워크플로가 최종적으로 완료되면 출력 내용이 화면으로 출력됩니다.

## 이 예제의 전체 소스

Github의 [aws-java-developer-guide](#) 리포지토리에서 이 예제의 [전체 소스](#)를 찾아볼 수 있습니다.

## 자세한 정보

- 여기에 제시된 작업자는 워크플로 폴이 여전히 진행 중인 동안 종료되는 경우 작업이 손실될 수 있습니다. 작업자를 정상적으로 종료하는 방법을 알아보려면 [Shutting Down Activity and Workflow Workers Gracefully](#) 단원을 참조하십시오.
- 자세한 내용은 [Amazon SWF](#) 흘 페이지를 Amazon SWF 방문하거나 [Amazon SWF 개발자 안내서](#)를 참조하십시오.
- Java AWS Flow Framework 용률 사용하여 주석을 사용하여 보다 복잡한 워크플로를 고급 Java 스타일로 작성할 수 있습니다. 자세히 알아보려면 [Java용 AWS Flow Framework 개발자 안내서](#)를 참조하세요.

## Lambda 작업

Amazon SWF 활동의 대안으로 또는 이와 함께 [Lambda](#) 함수를 사용하여 워크플로의 작업 단위를 표시하고 활동과 유사하게 예약할 수 있습니다.

이 주제에서는 Lambda를 사용하여 Lambda 작업을 구현 Amazon SWF 하는 방법에 중점을 둡니다 AWS SDK for Java. 일반적인 Lambda 작업에 대한 자세한 내용은 Amazon SWF 개발자 안내서의 [AWS Lambda 작업을 참조하세요](#).

## Lambda 함수를 실행하도록 교차 서비스 IAM 역할 설정

Amazon SWF가 Lambda 함수를 실행하려면 먼저 사용자를 대신하여 Lambda 함수를 실행할 수 있는 Amazon SWF 권한을 부여하는 IAM 역할을 설정해야 합니다. 이와 같이 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [AWS Lambda 작업](#) 단원을 참조하세요.

Lambda 작업을 사용할 워크플로를 등록할 때 IAM 역할의 Amazon 리소스 이름(ARN)이 필요합니다.

## Lambda 함수 생성

Java를 포함하여 다양한 언어로 Lambda 함수를 작성할 수 있습니다. Lambda 함수를 작성, 배포 및 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [AWS Lambda 개발자 안내서](#)를 참조하세요.

### Note

Lambda 함수를 쓰는 데 사용하는 언어는 중요하지 않으며, Amazon SWF 워크플로 코드가 쓰여진 언어에 관계없이 워크플로에서 예약하고 실행할 수 있습니다.는 함수를 실행하고 함수와 데이터를 주고받는 세부 정보를 Amazon SWF 처리합니다.

다음은 간단한 애플리케이션 구축의 활동 대신 사용할 수 있는 간단한 Lambda 함수입니다. [Amazon SWF](#)

- 이 버전은 JavaScript로 작성되었으며, [AWS Management Console](#)을 사용하여 직접 입력할 수 있습니다.

```
exports.handler = function(event, context) {
    context.succeed("Hello, " + event.who + "!");
};
```

- 다음은 Java로 작성된 동일 함수로, Lambda에서 배포 및 실행할 수도 있습니다.

```
package example.swf.hellolambda;

import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.util.json.JSONException;
import com.amazonaws.util.json.JSONObject;

public class SwfHelloLambdaFunction implements RequestHandler<Object, Object> {
```

```

@Override
public Object handleRequest(Object input, Context context) {
    String who = "[SWF]";
    if (input != null) {
        JSONObject js0 = null;
        try {
            js0 = new JSONObject(input.toString());
            who = js0.getString("who");
        } catch (JSONException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
    return ("Hello, " + who + "!");
}
}

```

### Note

Lambda에 Java 함수를 배포하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Lambda 개발자 안내서의 [배포 패키지 생성\(Java\)](#)을 참조하세요. 또한 [Java에서 Lambda 함수 작성을 위한 프로그래밍 모델이라는 제목의 단원을 살펴보려고 합니다.](#)

Lambda 함수는 이벤트 또는 입력 객체를 첫 번째 파라미터로, 컨텍스트 객체를 두 번째 파라미터로 사용하여 Lambda 함수 실행 요청에 대한 정보를 제공합니다. 이 특수한 함수에서는 입력이 JSON 형식이어야 하며, who 필드가 인사말을 생성하는 데 사용된 이름으로 설정되어야 합니다.

## Lambda에 사용할 워크플로 등록

워크플로가 Lambda 함수를 예약하려면Lambda 함수를 호출할 수 있는 권한을 Amazon SWF 제공하는 IAM 역할의 이름을 제공해야 합니다. [RegisterWorkflowTypeRequest](#)의 `withDefaultLambdaRole` 또는 `setDefaultLambdaRole` 메서드를 사용하여 워크플로를 등록하는 동안 이를 설정할 수 있습니다.

```

System.out.println("** Registering the workflow type '" + WORKFLOW + "-" +
WORKFLOW_VERSION
+ "'.");
try {
    swf.registerWorkflowType(new RegisterWorkflowTypeRequest()
        .withDomain(DOMAIN)
        .withName(WORKFLOW)

```

```

        .withDefaultLambdaRole(lambda_role_arn)
        .withVersion(WORKFLOW_VERSION)
        .withDefaultChildPolicy(ChildPolicy.TERMINATE)
        .withDefaultTaskList(new TaskList().withName(TASKLIST))
        .withDefaultTaskStartToCloseTimeout("30"));
    }
catch (TypeAlreadyExistsException e) {

```

## Lambda 작업 예약

Lambda 작업 예약은 활동 예약과 유사합니다. '스케줄 Lambda 함수'

'ScheduleLambdaFunction' [DecisionType](#) 및 [ScheduleLambdaFunctionDecisionAttributes](#)와 함께 결  
정을 제공합니다.

```

running_functions == 0 && scheduled_functions == 0) {
AWSLambda lam = AWSLambdaClientBuilder.defaultClient();
GetFunctionConfigurationResult function_config =
    lam.getFunctionConfiguration(
        new GetFunctionConfigurationRequest()
            .withFunctionName("HelloFunction"));
String function_arn = function_config.getFunctionArn();

ScheduleLambdaFunctionDecisionAttributes attrs =
    new ScheduleLambdaFunctionDecisionAttributes()
        .withId("HelloFunction (Lambda task example)")
        .withName(function_arn)
        .withInput(workflow_input);

decisions.add(

```

에서 호출할 Lambda 함수의 ARN인 이름과 기록 로그에서 Lambda 함수를 식별하는 데 Amazon SWF 사용할 이름인 ID를 제공해야 [ScheduleLambdaFunctionDecisionAttributes](#)합니다.

또한 Lambda 함수에 선택적 입력을 제공하고 [LambdaFunctionTimedOut](#) 이벤트를 생성하기 전에 함수가 실행 Lambda 될 수 있는 초 수인 제한 시간 값을 닫도록 시작을 설정할 수 있습니다.

### Note

이 코드는 함수 이름을 고려하여 [AWSLambdaClient](#)를 사용하여 Lambda 함수의 ARN을 검색합니다. 이 기술을 사용하여 코드에서 전체 ARN(AWS 계정 ID 포함)을 하드 코딩하지 않도록 할 수 있습니다.

## 결정자에서 Lambda 함수 이벤트 처리

Lambda 작업은 워크플로 작업자의 결정 작업을 폴링할 때 작업 수명 주기에 해당하는 여러 이벤트를 생성하며 Lambda , [EventType](#) 같은 , LambdaFunctionScheduled LambdaFunctionStarted 및 와 같습니다 LambdaFunctionCompleted . Lambda 함수가 실패하거나 설정된 제한 시간 값보다 오래 실행되는 경우 LambdaFunctionFailed 또는 LambdaFunctionTimedOut 이벤트 유형을 각각 받게 됩니다.

```
boolean function_completed = false;
String result = null;

System.out.println("Executing the decision task for the history events: []");
for (HistoryEvent event : events) {
    System.out.println(" " + event);
    EventType event_type = EventType.fromValue(event.getEventType());
    switch(event_type) {
        case WorkflowExecutionStarted:
            workflow_input =
                event.getWorkflowExecutionStartedEventAttributes()
                    .getInput();
            break;
        case LambdaFunctionScheduled:
            scheduled_functions++;
            break;
        case ScheduleLambdaFunctionFailed:
            scheduled_functions--;
            break;
        case LambdaFunctionStarted:
            scheduled_functions--;
            running_functions++;
            break;
        case LambdaFunctionCompleted:
            running_functions--;
            function_completed = true;
            result = event.getLambdaFunctionCompletedEventAttributes()
                .getResult();
            break;
        case LambdaFunctionFailed:
            running_functions--;
            break;
        case LambdaFunctionTimedOut:
            running_functions--;
    }
}
```

```
break;
```

## Lambda 함수에서 출력 수신

HistoryEvent LambdaFunctionCompleted`EventType, you can retrieve your 0 function's return value by first calling `getLambdaFunctionCompletedEventAttributes에서를 수신하여 LambdaFunctionCompletedEventAttributes 객체를 가져온 다음 getResult 메서드를 호출하여 Lambda 함수의 출력을 검색하는 경우:

```
LambdaFunctionCompleted:  
running_functions--;
```

## 이 예제의 전체 소스

Github의 aws-java-developer-guide 리포지토리에서 이 예제의 전체 소스 :github:`<awsdocs/aws-java-developer-guide/tree/master/doc\_source/snippets/helloswf\_lambda/>를 찾아볼 수 있습니다.

## 활동 및 워크플로 작업자 정상 종료

간단한 Amazon SWF 애플리케이션 구축 주제에서는 등록 애플리케이션, 활동 및 워크플로 작업자, 워크플로 시작자로 구성된 간단한 워크플로 애플리케이션을 완벽하게 구현했습니다.

작업자 클래스는 활동을 실행하거나 결정을 반환하기 위해 전송한 작업에 대해 Amazon SWF 폴링하여 지속적으로 실행되도록 설계되었습니다. 폴링 요청이 이루어지면 풀러를 Amazon SWF 기록하고 작업을 할당하려고 시도합니다.

워크플로 작업자가 긴 폴링 중에 종료되는 경우에도 종료된 작업자에게 작업을 보내려고 할 Amazon SWF 수 있으며, 이로 인해 작업이 손실됩니다(작업 시간이 초과될 때까지).

이 상황을 처리하는 한 가지 방법은 작업자가 종료되기 전에 모든 긴 폴링 요청이 반환될 때까지 기다리는 것입니다.

이 주제에서는 Java의 종료 후크를 사용하여 활동 작업자의 정상 종료를 시도하도록 helloswf의 활동 작업자를 다시 작성하겠습니다.

전체 코드는 다음과 같습니다.

```
import java.util.concurrent.CountDownLatch;  
import java.util.concurrent.TimeUnit;
```

```
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.simpleworkflow.AmazonSimpleWorkflow;
import com.amazonaws.services.simpleworkflow.AmazonSimpleWorkflowClientBuilder;
import com.amazonaws.services.simpleworkflow.model.ActivityTask;
import com.amazonaws.services.simpleworkflow.model.PollForActivityTaskRequest;
import com.amazonaws.services.simpleworkflow.model.RespondActivityTaskCompletedRequest;
import com.amazonaws.services.simpleworkflow.model.RespondActivityTaskFailedRequest;
import com.amazonaws.services.simpleworkflow.model.TaskList;

public class ActivityWorkerWithGracefulShutdown {

    private static final AmazonSimpleWorkflow swf =
        AmazonSimpleWorkflowClientBuilder.standard().withRegion(Regions.DEFAULT_REGION).build();
    private static final CountDownLatch waitForTermination = new CountDownLatch(1);
    private static volatile boolean terminate = false;

    private static String executeActivityTask(String input) throws Throwable {
        return "Hello, " + input + "!";
    }

    public static void main(String[] args) {
        Runtime.getRuntime().addShutdownHook(new Thread() {
            @Override
            public void run() {
                try {
                    terminate = true;
                    System.out.println("Waiting for the current poll request" +
                        " to return before shutting down.");
                    waitForTermination.await(60, TimeUnit.SECONDS);
                }
                catch (InterruptedException e) {
                    // ignore
                }
            }
        });
        try {
            pollAndExecute();
        }
        finally {
            waitForTermination.countDown();
        }
    }
}
```

```
public static void pollAndExecute() {
    while (!terminate) {
        System.out.println("Polling for an activity task from the tasklist ''"
            + HelloTypes.TASKLIST + "' in the domain '" +
            HelloTypes.DOMAIN + "'.");

        ActivityTask task = swf.pollForActivityTask(new
PollForActivityTaskRequest()
            .withDomain(HelloTypes.DOMAIN)
            .withTaskList(new TaskList().withName(HelloTypes.TASKLIST)));

        String taskToken = task.getTaskToken();

        if (taskToken != null) {
            String result = null;
            Throwable error = null;

            try {
                System.out.println("Executing the activity task with input ''"
                    + task.getInput() + "'.");
                result = executeActivityTask(task.getInput());
            }
            catch (Throwable th) {
                error = th;
            }

            if (error == null) {
                System.out.println("The activity task succeeded with result ''"
                    + result + "'.");
                swf.respondActivityTaskCompleted(
                    new RespondActivityTaskCompletedRequest()
                        .withTaskToken(taskToken)
                        .withResult(result));
            }
            else {
                System.out.println("The activity task failed with the error ''"
                    + error.getClass().getSimpleName() + "'.");
                swf.respondActivityTaskFailed(
                    new RespondActivityTaskFailedRequest()
                        .withTaskToken(taskToken)
                        .withReason(error.getClass().getSimpleName())
                        .withDetails(error.getMessage()));
            }
        }
    }
}
```

```
    }  
}  
}
```

이 버전에서는 원래 버전의 `main` 함수에 있었던 폴링 코드가 고유 메서드인 `pollAndExecute`로 이동되었습니다.

이제 `main` 함수는 [종료 후크](#)와 함께 [CountDownLatch](#)를 사용하여 스레드를 종료하기 전에 스레드가 종료 요청 후 최대 60초 동안 대기하도록 합니다.

## 여러 도메인 등록하기

[Amazon SWF](#)의 모든 워크플로 및 활동에는 실행할 도메인이 필요합니다.

1. 새 [RegisterDomainRequest](#) 객체를 생성하고, 하나 이상의 도메인 이름 및 워크플로 실행 보존 기간을 지정합니다. 이러한 파라미터는 둘 다 필수 파라미터입니다.
2. `RegisterDomainRequest` 객체를 사용하여 [AmazonSimpleWorkflowClient.registerDomain](#) 메서드를 호출합니다.
3. 요청하는 도메인이 이미 존재하는 경우 [DomainAlreadyExistsException](#)을 확인합니다(이 경우, 일반적으로 아무런 조치가 필요하지 않음).

다음 코드에서는 이 절차를 보여줍니다.

```
public void register_swf_domain(AmazonSimpleWorkflowClient swf, String name)  
{  
    RegisterDomainRequest request = new RegisterDomainRequest().withName(name);  
    request.setWorkflowExecutionRetentionPeriodInDays("10");  
    try  
    {  
        swf.registerDomain(request);  
    }  
    catch (DomainAlreadyExistsException e)  
    {  
        System.out.println("Domain already exists!");  
    }  
}
```

## 도메인 나열

등록 유형별로 계정 및 AWS 리전과 연결된 [Amazon SWF](#) 도메인을 나열할 수 있습니다.

1. [ListDomainsRequest](#) 객체를 만들고 관심 있는 도메인의 등록 상태를 지정하세요. 이는 필수입니다.
2. ListDomainRequest 객체를 사용하여 [AmazonSimpleWorkflowClient.listDomains](#)를 호출합니다. 결과는 [DomainInfos](#) 객체에 제공됩니다.
3. 반환된 객체에 대해 [getDomainInfos](#)를 호출하여 [DomainInfo](#) 객체의 목록을 가져옵니다.
4. 각 DomainInfo 객체에서 [getName](#)을 호출하여 이름을 가져옵니다.

다음 코드에서는 이 절차를 보여줍니다.

```
public void list_swf_domains(AmazonSimpleWorkflowClient swf)
{
    ListDomainsRequest request = new ListDomainsRequest();
    request.setRegistrationStatus("REGISTERED");
    DomainInfos domains = swf.listDomains(request);
    System.out.println("Current Domains:");
    for (DomainInfo di : domains.getDomainInfos())
    {
        System.out.println(" * " + di.getName());
    }
}
```

## SDK에 포함된 코드 샘플

AWS SDK for Java 는 빌드 가능하고 실행 가능한 프로그램에서 SDK의 많은 기능을 보여주는 코드 샘플과 함께 제공됩니다. 이를 사용하여 자체 AWS 솔루션을 구현하기 위해 이를 연구하거나 수정할 수 있습니다 AWS SDK for Java.

### 샘플을 가져오는 방법

AWS SDK for Java 코드 샘플은 SDK의 샘플 디렉터리에 제공됩니다. [설정 AWS SDK for Java](#)의 정보를 사용하여 SDK를 다운로드하고 설치한 경우 시스템에 이미 샘플이 있는 것입니다.

AWS SDK for Java GitHub 리포지토리의 [src/samples](#) 디렉터리에서 최신 샘플을 볼 수도 있습니다.

### 명령줄을 사용하여 샘플 빌드 및 실행

이러한 샘플에는 [Ant](#) 빌드 스크립트가 포함되므로 명령줄에서 이러한 샘플을 쉽게 빌드 및 실행할 수 있습니다. 각 샘플에는 각 샘플 관련 정보를 포함하는 HTML 형식의 README 파일도 들어 있습니다.

### Note

GitHub에서 샘플 코드를 찾아보려면 샘플의 README.html 파일을 보면서 소스 코드 디스플레이에서 원시 버튼을 클릭합니다. 원시 모드에서는 HTML이 브라우저에 의도한 대로 렌더링됩니다.

## 사전 조건

AWS SDK for Java 샘플을 실행하기 전에 개발을 위한 AWS 자격 증명 및 리전 설정에 지정된 AWS CLI대로 환경 또는를 사용하여 자격 증명을 설정해야 합니다. [AWS](#) 샘플에는 가능하면 언제든 기본 자격 증명 공급자 체인이 사용됩니다. 따라서 이러한 방식으로 자격 증명을 설정하면 소스 코드 디렉터리 내의 파일에 AWS 자격 증명을 삽입하는 위험한 관행을 피할 수 있습니다(우연히 체크인되어 공개적으로 공유될 수 있음).

## 샘플 실행

- 샘플 코드를 포함하는 디렉터리로 변경합니다. 예를 들어 AWS SDK 다운로드의 루트 디렉터리에 있고 AwsConsoleApp 샘플을 실행하려는 경우 다음을 입력합니다.

```
cd samples/AwsConsoleApp
```

- Ant를 사용하여 샘플을 빌드하고 실행합니다. 기본 빌드 대상에서 두 작업이 모두 수행되므로 다음만 입력하면 됩니다.

```
ant
```

샘플은 정보를 표준 출력으로 인쇄합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
=====
Welcome to the {AWS} Java SDK!
=====
You have access to 4 Availability Zones.

You have 0 [EC2] instance(s) running.

You have 13 Amazon SimpleDB domain(s) containing a total of 62 items.
```

You have 23 {S3} bucket(s), containing 44 objects with a total size of 154767691 bytes.

## Eclipse IDE를 사용하여 샘플 빌드 및 실행

를 사용하는 경우 AWS Toolkit for Eclipse를 기반으로 Eclipse에서 새 프로젝트를 시작 AWS SDK for Java하거나 기존 Java 프로젝트에 SDK를 추가할 수도 있습니다.

### 사전 조건

를 설치한 후에는 보안 자격 증명으로 도구 키트를 구성하는 AWS Toolkit for Eclipse것이 좋습니다. Eclipse의 창 메뉴에서 기본 설정을 선택한 다음 AWS 도구 키트 섹션을 선택하여 언제든지이 작업을 수행할 수 있습니다.

### 샘플 실행

1. Eclipse를 엽니다.
2. 새 AWS Java 프로젝트를 생성합니다. Eclipse의 [File] 메뉴에서 [New]를 선택한 다음, [Project]를 클릭합니다. [New Project] 마법사가 열립니다.
3. AWS 범주를 확장한 다음 AWS Java 프로젝트를 선택합니다.
4. Next(다음)를 선택합니다. 프로젝트 설정 페이지가 표시됩니다.
5. [Project Name] 상자에 이름을 입력합니다. AWS SDK for Java 샘플 그룹에는 앞서 설명한 대로 SDK에서 사용 가능한 샘플이 표시됩니다.
6. 각 확인란을 선택하여 프로젝트에 포함할 샘플을 선택합니다.
7. 자격 AWS 증명을 입력합니다. 자격 증명 AWS Toolkit for Eclipse 으로를 이미 구성한 경우 자동으로 채워집니다.
8. 마침을 클릭합니다. 프로젝트가 생성되어 [Project Explorer]에 추가됩니다.
9. 실행할 샘플 .java 파일을 선택합니다. 예를 들어 Amazon S3 샘플에서를 선택합니다 S3Sample.java.
- 10.[Run] 메뉴에서 [Run]을 선택합니다.
- 11[Project Explorer]에서 프로젝트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 [Build Path]를 가리킨 다음 [Add Libraries]를 선택합니다.
- 12AWS Java SDK를 선택하고 다음을 선택한 다음 나머지 화면 지침을 따릅니다.

# 에 대한 보안 AWS SDK for Java

Amazon Web Services(AWS)에서 가장 우선순위가 높은 것이 클라우드 보안입니다. AWS 고객으로서 여러분은 가장 높은 보안 요구 사항을 충족하기 위해 설계된 데이터 센터 및 네트워크 아키텍처의 혜택을 받게 됩니다. 보안은 AWS 와 사용자 간의 공동 책임입니다. [공동 책임 모델](#)은 이 사항을 클라우드 내 보안 및 클라우드의 보안으로 설명합니다.

**클라우드 보안** - AWS 는 클라우드에서 제공되는 모든 서비스를 실행하는 인프라를 보호하고 안전하게 사용할 수 있는 서비스를 AWS 제공할 책임이 있습니다. 당사의 보안 책임은에서 최우선 순위이며 AWS, 타사 감사자는 [AWS 규정 준수 프로그램의](#) 일환으로 보안의 효과를 정기적으로 테스트하고 검증합니다.

**클라우드의 보안** - 사용자의 책임은 사용 중인 AWS 서비스와 데이터의 민감도, 조직의 요구 사항, 관련 법률 및 규정을 비롯한 기타 요인에 따라 결정됩니다.

이 AWS 제품 또는 서비스는 지원하는 특정 Amazon Web Services(AWS) 서비스를 통해 [공동 책임 모델을](#) 따릅니다. AWS 서비스 보안 정보는 [AWS 서비스 보안 설명서 페이지](#) 및 규정 [AWSAWS 준수 프로그램의 규정 준수 작업 범위에 속하는 서비스를 참조하세요.](#)

## 주제

- [AWS SDK for Java 1.x의 데이터 보호](#)
- [AWS SDK for Java TLS 지원](#)
- [ID 및 액세스 관리](#)
- [이 AWS 제품 또는 서비스에 대한 규정 준수 검증](#)
- [이 AWS 제품 또는 서비스에 대한 복원력](#)
- [이 AWS 제품 또는 서비스에 대한 인프라 보안](#)
- [Amazon S3 암호화 클라이언트 마이그레이션](#)

## AWS SDK for Java 1.x의 데이터 보호

[공동 책임 모델](#)은이 AWS 제품 또는 서비스의 데이터 보호에 적용됩니다. 이 모델에 설명된 대로 AWS 는 모든 AWS 클라우드를 실행하는 글로벌 인프라를 보호할 책임이 있습니다. 이 인프라에서 호스팅되는 콘텐츠에 대한 통제를 유지하는 것은 사용자의 책임입니다. 이 콘텐츠에는 사용하는 AWS 서비스에 대한 보안 구성 및 관리 작업이 포함됩니다. 데이터 프라이버시에 대한 자세한 내용은 [데이터 프라이버](#)

시 [FAQ](#)를 참조하세요. 유럽의 데이터 보호에 대한 자세한 내용은 AWS 보안 블로그의 [AWS 공동 책임 모델 및 GDPR](#) 블로그 게시물을 참조하세요.

데이터 보호를 위해 자격 AWS 계정 증명을 보호하고 AWS Identity and Access Management ()를 사용하여 개별 사용자 계정을 설정하는 것이 좋습니다IAM. 이러한 방식에서는 각 사용자에게 자신의 직무를 충실히 이행하는 데 필요한 권한만 부여됩니다. 또한 다음과 같은 방법으로 데이터를 보호하는 것 이 좋습니다.

- 각 계정에 다중 인증(MFA)을 사용하세요.
- SSL/TLS를 사용하여 AWS 리소스와 통신합니다.
- 를 사용하여 API 및 사용자 활동 로깅을 설정합니다 AWS CloudTrail.
- AWS 서비스 내의 모든 기본 보안 제어와 함께 AWS 암호화 솔루션을 사용합니다.
- Amazon S3에 저장된 개인 데이터를 검색하고 보호하는데 도움이 되는 Amazon Macie와 같은 고급 관리형 보안 서비스를 사용합니다.
- 명령줄 인터페이스 또는 API를 AWS 통해 액세스할 때 FIPS 140-2 검증 암호화 모듈이 필요한 경우 FIPS 엔드포인트를 사용합니다. 사용 가능한 FIPS 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 [Federal Information Processing Standard\(FIPS\) 140-2](#) 섹션을 참조하세요.

명칭 필드와 같은 자유 형식 필드에 고객 계정 번호와 같은 중요 식별 정보를 절대 입력하지 마세요. 여기에는 AWS 제품, 서비스 또는 기타 AWS 서비스에서 콘솔 AWS CLI, API 또는 AWS SDKs를 사용하여 작업하는 경우가 포함됩니다. 이 AWS 제품, 서비스 또는 기타 서비스에 입력하는 모든 데이터가 진단 로그에 포함되도록 선택될 수 있습니다. 외부 서버에 URL을 제공할 때 해당 서버에 대한 요청을 검증하기 위해 자격 증명 정보를 URL에 포함하지 마십시오.

## AWS SDK for Java TLS 지원

다음 정보는 Java SSL 구현(의 기본 SSL 구현)에만 적용됩니다 AWS SDK for Java. 다른 SSL 구현을 사용하는 경우 해당 SSL 구현을 참조하여 TLS 버전을 적용하는 방법을 알아보십시오.

### TLS 버전을 확인하는 방법

플랫폼에서 지원되는 TLS 버전을 확인하려면 Java 가상 머신(JVM) 공급자의 설명서를 참조하세요. 일부 JVM의 경우 다음 코드는 지원되는 SSL 버전을 인쇄합니다.

```
System.out.println(Arrays.toString(SSLContext.getDefault().getSupportedSSLParameters().getProtocols()))
```

작동 중인 SSL 핸드셰이크와 사용된 TLS 버전을 보려면 시스템 속성 `javax.net.debug`를 사용하면 됩니다.

```
java app.jar -Djavax.net.debug=ssl
```

### Note

TLS 1.3은 Java 버전 1.9.5~1.10.31용 SDK와 호환되지 않습니다. 자세한 내용은 다음 블로그 게시물을 참조하세요.

<https://aws.amazon.com/blogs/developer/tls-1-3-incompatibility-with-aws-sdk-for-java-versions-1-9-5-to-1-10-31>

## 최소 TLS 버전 적용

SDK는 항상 플랫폼 및 서비스에서 지원하는 최신 TLS 버전을 선호합니다. 특정 최소 TLS 버전을 적용하려면 JVM 설명서를 참조하세요. OpenJDK 기반 JVM의 경우 시스템 속성 `jdk.tls.client.protocols`를 사용할 수 있습니다.

```
java app.jar -Djdk.tls.client.protocols=PROTOCOLS
```

지원되는 PROTOCOLS 값은 JVM 설명서를 참조하세요.

## ID 및 액세스 관리

AWS Identity and Access Management (IAM)는 관리자가 AWS 리소스에 대한 액세스를 안전하게 제어하는 데 도움이 AWS 서비스 되는입니다. IAM 관리자는 누가 AWS 리소스를 사용할 수 있는 인증(로그인) 및 권한(권한 있음)을 받을 수 있는지 제어합니다. IAM은 추가 비용 없이 사용할 수 AWS 서비스 있는입니다.

### 주제

- [대상](#)
- [ID를 통한 인증](#)
- [정책을 사용하여 액세스 관리](#)
- [IAM AWS 서비스 작업 방법](#)
- [AWS 자격 증명 및 액세스 문제 해결](#)

## 대상

AWS Identity and Access Management (IAM)를 사용하는 방법은에서 수행하는 작업에 따라 다릅니다 AWS.

서비스 사용자 - AWS 서비스를 사용하여 작업을 수행하는 경우 필요한 자격 증명과 권한을 관리자가 제공합니다. 더 많은 AWS 기능을 사용하여 작업을 수행하게 되면 추가 권한이 필요할 수 있습니다. 액세스 권한 관리 방법을 이해하면 관리자에게 올바른 권한을 요청하는 데 도움이 됩니다. 이 기능에 액세스할 수 없는 경우 사용 중인의 [AWS 자격 증명 및 액세스 문제 해결](#) 또는 사용 설명서를 AWS 참조 AWS 서비스 하세요.

서비스 관리자 - 회사에서 AWS 리소스를 책임지고 있는 경우에 대한 전체 액세스 권한을 가지고 있을 것입니다 AWS. 서비스 관리자는 서비스 사용자가 액세스해야 하는 AWS 기능과 리소스를 결정합니다. 그런 다음 IAM 관리자에게 요청을 제출하여 서비스 사용자의 권한을 변경해야 합니다. 이 페이지의 정보를 검토하여 IAM의 기본 개념을 이해하세요. 회사가 IAM을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 사용 중인의 AWS 서비스 사용 설명서를 AWS 참조하세요.

IAM 관리자 - IAM 관리자라면 AWS에 대한 액세스 권한 관리 정책 작성 방법을 자세히 알고 싶을 것입니다. IAM에서 사용할 수 있는 자격 AWS 증명 기반 정책 예제를 보려면 사용 중인의 사용 설명서를 참조 AWS 서비스 하세요.

## ID를 통한 인증

인증은 자격 증명 자격 증명을 AWS 사용하여에 로그인하는 방법입니다. IAM 사용자 또는 AWS 계정 루트 사용자 IAM 역할을 수임하여 로그인(AWS)되어야 합니다.

자격 증명 소스를 통해 제공된 자격 증명을 사용하여 페더레이션 자격 증명 AWS 으로에 로그인할 수 있습니다. AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) 사용자, 회사의 Single Sign-On 인증 및 Google 또는 Facebook 자격 증명은 페더레이션 자격 증명의 예입니다. 페더레이션 ID로 로그인할 때 관리자가 이전에 IAM 역할을 사용하여 ID 페더레이션을 설정했습니다. 페더레이션을 사용하여 AWS에 액세스하면 간접적으로 역할을 수임하게 됩니다.

사용자 유형에 따라 AWS Management Console 또는 AWS 액세스 포털에 로그인할 수 있습니다. 로그인에 대한 자세한 내용은 AWS 로그인 사용 설명서의에 로그인하는 방법을 AWS 참조하세요. [AWS 계정](#)

AWS 프로그래밍 방식으로에 액세스하는 경우는 자격 증명을 사용하여 요청에 암호화 방식으로 서명 할 수 있는 소프트웨어 개발 키트(SDK)와 명령줄 인터페이스(CLI)를 AWS 제공합니다. AWS 도구를 사용하지 않는 경우 요청에 직접 서명해야 합니다. 권장 방법을 사용하여 요청에 직접 서명하는 자세한 방법은 IAM 사용 설명서에서 [API 요청용 AWS Signature Version 4](#)를 참조하세요.

사용하는 인증 방법에 상관없이 추가 보안 정보를 제공해야 할 수도 있습니다. 예를 들어는 멀티 팩터 인증(MFA)을 사용하여 계정의 보안을 강화할 것을 AWS 권장합니다. 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서에서 [다중 인증](#) 및 IAM 사용 설명서에서 [IAM의 AWS 다중 인증](#)을 참조하세요.

## AWS 계정 루트 사용자

를 생성할 때 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스에 대한 전체 액세스 권한이 있는 하나의 로그인 자격 증명으로 AWS 계정 시작합니다. 이 자격 증명을 AWS 계정 루트 사용자라고 하며 계정을 생성하는 데 사용한 이메일 주소와 암호로 로그인하여 액세스합니다. 일상적인 작업에 루트 사용자를 사용하지 않을 것을 강력히 권장합니다. 루트 사용자 자격 증명을 보호하고 루트 사용자만 수행할 수 있는 작업을 수행하는 데 사용합니다. 루트 사용자로 로그인해야 하는 전체 작업 목록은 IAM 사용 설명서의 [루트 사용자 보안 인증이 필요한 작업](#)을 참조하세요.

## 페더레이션 자격 증명

가장 좋은 방법은 관리자 액세스가 필요한 사용자를 포함한 인간 사용자에게 자격 증명 공급자와의 페더레이션을 사용하여 임시 자격 증명을 사용하여 AWS 서비스에 액세스하도록 요구하는 것입니다.

페더레이션 자격 증명은 엔터프라이즈 사용자 딕렉터리, 웹 자격 증명 공급자, AWS Directory Service, Identity Center 딕렉터리 또는 자격 증명 소스를 통해 제공된 자격 증명을 사용하여 AWS 서비스에 액세스하는 모든 사용자의 사용자입니다. 페더레이션 자격 증명에 액세스할 때 역할을 AWS 계정수임하고 역할은 임시 자격 증명을 제공합니다.

중앙 집중식 액세스 관리를 위해 AWS IAM Identity Center(를) 사용하는 것이 좋습니다. IAM Identity Center에서 사용자 및 그룹을 생성하거나 모든 및 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 자체 ID 소스의 사용자 AWS 계정 및 그룹 집합에 연결하고 동기화할 수 있습니다. IAM Identity Center에 대한 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서에서 [IAM Identity Center란 무엇인가요?](#)를 참조하세요.

## IAM 사용자 및 그룹

[IAM 사용자는](#) 단일 사용자 또는 애플리케이션에 대한 특정 권한이 AWS 계정 있는 내의 자격 증명입니다. 가능하면 암호 및 액세스 키와 같은 장기 자격 증명이 있는 IAM 사용자를 생성하는 대신 임시 자격 증명을 사용하는 것이 좋습니다. 하지만 IAM 사용자의 장기 자격 증명이 필요한 특정 사용 사례가 있는 경우, 액세스 키를 교체하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [장기 보안 인증이 필요한 사용 사례의 경우, 정기적으로 액세스 키 교체](#)를 참조하세요.

[IAM 그룹](#)은 IAM 사용자 컬렉션을 지정하는 자격 증명입니다. 사용자는 그룹으로 로그인할 수 없습니다. 그룹을 사용하여 여러 사용자의 권한을 한 번에 지정할 수 있습니다. 그룹을 사용하면 대규모 사용자 집합의 권한을 더 쉽게 관리할 수 있습니다. 예를 들어, IAMAdmins라는 그룹이 있고 이 그룹에 IAM 리소스를 관리할 권한을 부여할 수 있습니다.

사용자는 역할과 다릅니다. 사용자는 한 사람 또는 애플리케이션과 고유하게 연결되지만, 역할은 해당 역할이 필요한 사람이라면 누구나 수임할 수 있습니다. 사용자는 영구적인 장기 자격 증명을 가지고 있지만, 역할은 임시 보안 인증만 제공합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서에서 [IAM 사용자 사용 사례](#)를 참조하세요.

## IAM 역할

[IAM 역할은](#) 특정 권한이 AWS 계정 있는 내의 자격 증명입니다. IAM 사용자와 유사하지만, 특정 개인과 연결되지 않습니다.에서 IAM 역할을 일시적으로 수임하려면 사용자에서 IAM 역할(콘솔)로 전환할 AWS Management Console 수 있습니다. [https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id\\_roles\\_use\\_switch-role-console.html](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_switch-role-console.html) 또는 AWS API 작업을 호출하거나 사용자 지정 URL을 AWS CLI 사용하여 역할을 수임할 수 있습니다. 역할 사용 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [역할 수임 방법](#)을 참조하세요.

임시 보안 인증이 있는 IAM 역할은 다음과 같은 상황에서 유용합니다.

- 페더레이션 사용자 액세스 - 페더레이션 ID에 권한을 부여하려면 역할을 생성하고 해당 역할의 권한을 정의합니다. 페더레이션 ID가 인증되면 역할이 연결되고 역할에 정의된 권한이 부여됩니다. 페더레이션 관련 역할에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [Create a role for a third-party identity provider \(federation\)](#)를 참조하세요. IAM Identity Center를 사용하는 경우, 권한 집합을 구성합니다. 인증 후 ID가 액세스할 수 있는 항목을 제어하기 위해 IAM Identity Center는 권한 집합을 IAM의 역할과 연관짓습니다. 권한 집합에 대한 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 [권한 집합](#)을 참조하세요.
- 임시 IAM 사용자 권한 - IAM 사용자 또는 역할은 IAM 역할을 수임하여 특정 작업에 대한 다양한 권한을 임시로 받을 수 있습니다.
- 교차 계정 액세스 - IAM 역할을 사용하여 다른 계정의 사용자(신뢰할 수 있는 보안 주체)가 내 계정의 리소스에 액세스하도록 허용할 수 있습니다. 역할은 계정 간 액세스를 부여하는 기본적인 방법입니다. 그러나 일부에서는 정책을 리소스에 직접 연결할 AWS 서비스 수 있습니다(역할을 프록시로 사용하는 대신). 교차 계정 액세스에 대한 역할과 리소스 기반 정책의 차이점을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM의 교차 계정 리소스 액세스](#)를 참조하세요.
- 교차 서비스 액세스 - 일부는 다른에서 기능을 AWS 서비스 사용합니다 AWS 서비스. 예를 들어, 서비스에서 호출하면 일반적으로 해당 서비스는 Amazon EC2에서 애플리케이션을 실행하거나 Amazon S3에 객체를 저장합니다. 서비스는 직접적으로 호출하는 위탁자의 권한을 사용하거나, 서비스 역할을 사용하거나, 또는 서비스 연결 역할을 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.
- 전달 액세스 세션(FAS) - IAM 사용자 또는 역할을 사용하여에서 작업을 수행하는 경우 AWS 보안 주체로 간주됩니다. 일부 서비스를 사용하는 경우, 다른 서비스에서 다른 작업을 시작하는 작업을 수행할 수 있습니다. FAS는 AWS 서비스에 호출하는 보안 주체의 권한을 다운스트림 서비스에 대

한 요청과 AWS 서비스 함께 사용합니다. FAS 요청은 서비스가 완료하기 위해 다른 AWS 서비스 또는 리소스와의 상호 작용이 필요한 요청을 수신할 때만 이루어집니다. 이 경우, 두 작업을 모두 수행할 수 있는 권한이 있어야 합니다. FAS 요청 시 정책 세부 정보는 [전달 액세스 세션](#)을 참조하세요.

- 서비스 역할 - 서비스 역할은 서비스가 사용자를 대신하여 작업을 수행하기 위해 맡는 [IAM 역할](#)입니다. IAM 관리자는 IAM 내에서 서비스 역할을 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [Create a role to delegate permissions to an AWS 서비스](#)를 참조하세요.
- 서비스 연결 역할 - 서비스 연결 역할은에 연결된 서비스 역할의 한 유형입니다 AWS 서비스. 서비스는 사용자를 대신하여 작업을 수행하기 위해 역할을 수임할 수 있습니다. 서비스 연결 역할은에 나타나 AWS 계정 며 서비스가 소유합니다. IAM 관리자는 서비스 링크 역할의 권한을 볼 수 있지 만 편집은 할 수 없습니다.
- Amazon EC2에서 실행되는 애플리케이션 - IAM 역할을 사용하여 EC2 인스턴스에서 실행되고 AWS CLI 또는 AWS API 요청을 수행하는 애플리케이션의 임시 자격 증명을 관리할 수 있습니다. 이는 EC2 인스턴스 내에 액세스 키를 저장할 때 권장되는 방법입니다. EC2 인스턴스에 AWS 역할을 할당하고 모든 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 하려면 인스턴스에 연결된 인스턴스 프로파일을 생성합니다. 인스턴스 프로필에는 역할이 포함되어 있으며 EC2 인스턴스에서 실행되는 프로그램이 임시 보안 인증을 얻을 수 있습니다. 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [IAM 역할을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션에 권한 부여](#)를 참조하세요.

## 정책을 사용하여 액세스 관리

정책을 AWS 생성하고 자격 증명 또는 리소스에 연결하여 AWS에서 액세스를 제어합니다. 정책은 자격 증명 또는 리소스와 연결 AWS 될 때 권한을 정의하는의 객체입니다.는 보안 주체(사용자, 루트 사용자 또는 역할 세션)가 요청할 때 이러한 정책을 AWS 평가합니다. 정책에서 권한은 요청이 허용되거나 거부되는지를 결정합니다. 대부분의 정책은에 JSON 문서 AWS로 저장됩니다. JSON 정책 문서의 구조와 콘텐츠에 대한 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [JSON 정책 개요](#)를 참조하세요.

관리자는 AWS JSON 정책을 사용하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

기본적으로, 사용자 및 역할에는 어떠한 권한도 없습니다. 사용자에게 사용자가 필요한 리소스에서 작업을 수행할 권한을 부여하려면 IAM 관리자가 IAM 정책을 생성하면 됩니다. 그런 다음 관리자가 IAM 정책을 역할에 추가하고, 사용자가 역할을 수임할 수 있습니다.

IAM 정책은 작업을 수행하기 위해 사용하는 방법과 상관없이 작업에 대한 권한을 정의합니다. 예를 들어, `iam:GetRole` 작업을 허용하는 정책이 있다고 가정합니다. 해당 정책이 있는 사용자는 AWS Management Console AWS CLI, 또는 API에서 역할 정보를 가져올 수 있습니다 AWS .

## ID 기반 정책

ID 기반 정책은 IAM 사용자, 사용자 그룹 또는 역할과 같은 ID에 연결할 수 있는 JSON 권한 정책 문서입니다. 이러한 정책은 사용자 및 역할이 어떤 리소스와 어떤 조건에서 어떤 작업을 수행할 수 있는지를 제어합니다. 자격 증명 기반 정책을 생성하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서에서 [고객 관리형 정책으로 사용자 지정 IAM 권한 정의](#)를 참조하세요.

ID 기반 정책은 인라인 정책 또는 관리형 정책으로 한층 더 분류할 수 있습니다. 인라인 정책은 단일 사용자, 그룹 또는 역할에 직접 포함됩니다. 관리형 정책은 여러 사용자, 그룹 및 역할에 연결할 수 있는 독립 실행형 정책입니다 AWS 계정. 관리형 정책에는 AWS 관리형 정책 및 고객 관리형 정책이 포함됩니다. 관리형 정책 또는 인라인 정책을 선택하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [관리형 정책 및 인라인 정책 중에서 선택](#)을 참조하세요.

## 리소스 기반 정책

리소스 기반 정책은 리소스에 연결하는 JSON 정책 설명서입니다. 리소스 기반 정책의 예제는 IAM 역할 신뢰 정책과 Amazon S3 버킷 정책입니다. 리소스 기반 정책을 지원하는 서비스에서 서비스 관리자는 이러한 정책을 사용하여 특정 리소스에 대한 액세스를 통제할 수 있습니다. 정책이 연결된 리소스의 경우 정책은 지정된 위탁자가 해당 리소스와 어떤 조건에서 어떤 작업을 수행할 수 있는지를 정의합니다. 리소스 기반 정책에서 [위탁자를 지정](#)해야 합니다. 보안 주체에는 계정, 사용자, 역할, 페더레이션 사용자 또는가 포함될 수 있습니다 AWS 서비스.

리소스 기반 정책은 해당 서비스에 있는 인라인 정책입니다. 리소스 기반 정책에서는 IAM의 AWS 관리형 정책을 사용할 수 없습니다.

## 액세스 제어 목록(ACL)

액세스 제어 목록(ACL)은 어떤 보안 주체(계정 멤버, 사용자 또는 역할)가 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 가지고 있는지를 제어합니다. ACL은 JSON 정책 문서 형식을 사용하지 않지만 리소스 기반 정책과 유사합니다.

Amazon S3 AWS WAF 및 Amazon VPC는 ACLs. ACL에 관한 자세한 내용은 Amazon Simple Storage Service 개발자 가이드의 [액세스 제어 목록\(ACL\) 개요](#)를 참조하세요.

## 기타 정책 타입

AWS는 더 일반적인 추가 정책 유형을 지원합니다. 이러한 정책 타입은 더 일반적인 정책 유형에 따라 사용자에게 부여되는 최대 권한을 설정할 수 있습니다.

- 권한 경계 – 권한 경계는 ID 기반 정책에 따라 IAM 엔터티(IAM 사용자 또는 역할)에 부여할 수 있는 최대 권한을 설정하는 고급 기능입니다. 개체에 대한 권한 경계를 설정할 수 있습니다. 그 결과로 얻

는 권한은 객체의 ID 기반 정책과 그 권한 경계의 교집합입니다. Principal 필드에서 사용자나 역할을 지정하는 리소스 기반 정책은 권한 경계를 통해 제한되지 않습니다. 이러한 정책 중 하나에 포함된 명시적 거부는 허용을 재정의합니다. 권한 경계에 대한 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [IAM 엔티티에 대한 권한 경계](#)를 참조하세요.

- 서비스 제어 정책(SCPs) - SCPs는 조직 또는 조직 단위(OU)에 대한 최대 권한을 지정하는 JSON 정책입니다 AWS Organizations. AWS Organizations 는 AWS 계정 비즈니스가 소유한 여러를 그룹화하고 중앙에서 관리하기 위한 서비스입니다. 조직에서 모든 기능을 활성화할 경우, 서비스 제어 정책(SCP)을 임의의 또는 모든 계정에 적용할 수 있습니다. SCP는 각각을 포함하여 멤버 계정의 엔터티에 대한 권한을 제한합니다 AWS 계정 루트 사용자. 조직 및 SCP에 대한 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서에서 [Service control policies](#)을 참조하세요.
- 리소스 제어 정책(RCP) - RCP는 소유한 각 리소스에 연결된 IAM 정책을 업데이트하지 않고 계정의 리소스에 대해 사용 가능한 최대 권한을 설정하는 데 사용할 수 있는 JSON 정책입니다. RCP는 멤버 계정의 리소스에 대한 권한을 제한하며 조직에 속하는지 여부에 AWS 계정 루트 사용자 관계없이 포함한 자격 증명에 대한 유효 권한에 영향을 미칠 수 있습니다. RCP를 AWS 서비스 지원하는 목록을 포함하여 조직 및 RCPs에 대한 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 [리소스 제어 정책\(RCPs\)](#)을 참조하세요.
- 세션 정책 – 세션 정책은 역할 또는 페더레이션 사용자에 대해 임시 세션을 프로그래밍 방식으로 생성할 때 파라미터로 전달하는 고급 정책입니다. 결과적으로 얻는 세션의 권한은 사용자 또는 역할의 ID 기반 정책의 교차와 세션 정책입니다. 또한 권한을 리소스 기반 정책에서 가져올 수도 있습니다. 이러한 정책 중 하나에 포함된 명시적 거부는 허용을 재정의합니다. 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [세션 정책을 참조하세요](#).

## 여러 정책 유형

여러 정책 유형이 요청에 적용되는 경우, 결과 권한은 이해하기가 더 복잡합니다. 에서 여러 정책 유형이 관련될 때 요청을 허용할지 여부를 AWS 결정하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [정책 평가 로직](#)을 참조하세요.

## IAM AWS 서비스 작업 방법

대부분의 IAM 기능을 AWS 서비스 사용하는 방법을 개괄적으로 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [AWS IAM으로 작업하는 서비스를 참조하세요](#).

AWS 서비스 IAM에서 특정을 사용하는 방법을 알아보려면 관련 서비스 사용 설명서의 보안 섹션을 참조하세요.

## AWS 자격 증명 및 액세스 문제 해결

다음 정보를 사용하여 및 IAM으로 작업할 때 발생할 수 있는 일반적인 문제를 진단 AWS하고 수정할 수 있습니다.

### 주제

- [에서 작업을 수행할 권한이 없음 AWS](#)
- [iam:PassRole을 수행하도록 인증되지 않음](#)
- [내 외부의 사람이 내 AWS 리소스에 액세스 AWS 계정 하도록 허용하고 싶습니다.](#)

### 에서 작업을 수행할 권한이 없음 AWS

작업을 수행할 권한이 없다는 오류가 수신되면, 작업을 수행할 수 있도록 정책을 업데이트해야 합니다.

다음의 예제 오류는 mateojackson IAM 사용자가 콘솔을 사용하여 가상 *my-example-widget* 리소스에 대한 세부 정보를 보려고 하지만 가상 awes:*GetWidget* 권한이 없을 때 발생합니다.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:  
awes:GetWidget on resource: my-example-widget
```

이 경우, awes:*GetWidget* 작업을 사용하여 *my-example-widget* 리소스에 액세스할 수 있도록 mateojackson 사용자 정책을 업데이트해야 합니다.

도움이 필요한 경우 AWS 관리자에게 문의하세요. 관리자는 로그인 자격 증명을 제공한 사람입니다.

### iam:PassRole을 수행하도록 인증되지 않음

iam:PassRole 작업을 수행할 수 있는 권한이 없다는 오류가 수신되면 AWS에 역할을 전달할 수 있도록 정책을 업데이트해야 합니다.

일부 AWS 서비스에서는 새 서비스 역할 또는 서비스 연결 역할을 생성하는 대신 기존 역할을 해당 서비스에 전달할 수 있습니다. 이렇게 하려면 사용자가 서비스에 역할을 전달할 수 있는 권한을 가지고 있어야 합니다.

다음 예 오류는 marymajor라는 IAM 사용자가 콘솔을 사용하여 AWS에서 작업을 수행하려고 하는 경우에 발생합니다. 하지만 작업을 수행하려면 서비스 역할이 부여한 권한이 서비스에 있어야 합니다. Mary는 서비스에 역할을 전달할 수 있는 권한을 가지고 있지 않습니다.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:  
    iam:PassRole
```

이 경우, Mary가 `iam:PassRole` 작업을 수행할 수 있도록 Mary의 정책을 업데이트해야 합니다.

도움이 필요한 경우 AWS 관리자에게 문의하세요. 관리자는 로그인 자격 증명을 제공한 사람입니다.

내 외부의 사람이 내 AWS 리소스에 액세스 AWS 계정 하도록 허용하고 싶습니다.

다른 계정의 사용자 또는 조직 외부의 사람이 리소스에 액세스할 때 사용할 수 있는 역할을 생성할 수 있습니다. 역할을 수임할 신뢰할 수 있는 사람을 지정할 수 있습니다. 리소스 기반 정책 또는 액세스 제어 목록(ACL)을 지원하는 서비스의 경우, 이러한 정책을 사용하여 다른 사람에게 리소스에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

자세히 알아보려면 다음을 참조하세요.

- 에서 이러한 기능을 AWS 지원하는지 여부를 알아보려면 섹션을 참조하세요 [IAM AWS 서비스 작업 방법](#).
- 소유 AWS 계정 한의 리소스에 대한 액세스 권한을 제공하는 방법을 알아보려면 [IAM 사용 설명서의 소유한 다른의 IAM 사용자에게 액세스 권한 제공을 참조 AWS 계정하세요](#).
- 타사에 리소스에 대한 액세스를 제공하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [타사가 AWS 계정 소유한에 대한 액세스 제공을 참조 AWS 계정](#) 참조하세요.
- ID 페더레이션을 통해 액세스 권한을 제공하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [외부에서 인증된 사용자에게 액세스 권한 제공\(ID 페더레이션\)](#)을 참조하세요.
- 크로스 계정 액세스에 대한 역할과 리소스 기반 정책 사용의 차이점을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM의 크로스 계정 리소스 액세스를 참조하세요](#).

## 이 AWS 제품 또는 서비스에 대한 규정 준수 검증

AWS 서비스가 특정 규정 준수 프로그램의 범위 내에 있는지 알아보려면 [AWS 서비스 규정 준수 프로그램 제공 범위](#) 섹션을 참조하고 관심 있는 규정 준수 프로그램을 선택합니다. 일반 정보는 [AWS 규정 준수 프로그램](#).

를 사용하여 타사 감사 보고서를 다운로드할 수 있습니다 AWS Artifact. 자세한 내용은 [에서 보고서 다운로드 AWS Artifact](#)에서 .

사용 시 규정 준수 책임은 데이터의 민감도, 회사의 규정 준수 목표 및 관련 법률과 규정에 따라 AWS 서비스 결정됩니다.는 규정 준수를 지원하기 위해 다음 리소스를 AWS 제공합니다.

- [보안 규정 준수 및 거버넌스](#) - 이러한 솔루션 구현 가이드에서는 아키텍처 고려 사항을 설명하고 보안 및 규정 준수 기능을 배포하는 단계를 제공합니다.
- [HIPAA 적격 서비스 참조](#) - HIPAA 적격 서비스가 나열되어 있습니다. 모두 HIPAA 자격이 AWS 서비스 있는 것은 아닙니다.
- [AWS 규정 준수 리소스](#) - 이 워크북 및 가이드 모음은 산업 및 위치에 적용될 수 있습니다.
- [AWS 고객 규정 준수 가이드](#) - 규정 준수의 관점에서 공동 책임 모델을 이해합니다. 이 가이드에는 여러 프레임워크(미국 국립표준기술연구소(NIST), 결제 카드 산업 보안 표준 위원회(PCI), 국제표준화기구(ISO) 포함)의 보안 제어에 대한 지침을 보호하고 AWS 서비스 매핑하는 모범 사례가 요약되어 있습니다.
- AWS Config 개발자 안내서의 [규칙을 사용하여 리소스 평가](#) - 이 AWS Config 서비스는 리소스 구성이 내부 관행, 업계 지침 및 규정을 얼마나 잘 준수하는지 평가합니다.
- [AWS Security Hub](#) - 내 보안 상태에 대한 포괄적인 보기를 AWS 서비스 제공합니다. AWS Security Hub는 보안 컨트롤을 사용하여 AWS 리소스를 평가하고 보안 업계 표준 및 모범 사례에 대한 규정 준수를 확인합니다. 지원되는 서비스 및 제어 목록은 [Security Hub 제어 참조](#)를 참조하세요.
- [Amazon GuardDuty](#) - 의심스러운 활동과 악의적인 활동이 있는지 환경을 모니터링하여 사용자, AWS 계정워크로드, 컨테이너 및 데이터에 대한 잠재적 위협을 AWS 서비스 탐지합니다. GuardDuty는 특정 규정 준수 프레임워크에서 요구하는 침입 탐지 요구 사항을 충족하여 PCI DSS와 같은 다양한 규정 준수 요구 사항을 따르는 데 도움을 줄 수 있습니다.
- [AWS Audit Manager](#) - 이를 AWS 서비스 통해 AWS 사용량을 지속적으로 감사하여 위험과 규정 및 업계 표준 준수를 관리하는 방법을 간소화할 수 있습니다.

이 AWS 제품 또는 서비스는 지원하는 특정 Amazon Web Services(AWS) 서비스를 통해 [공동 책임 모델을 따릅니다](#). AWS 서비스 보안 정보는 [AWS 서비스 보안 설명서 페이지](#) 및 규정 [AWSAWS 준수 프로그램의 규정 준수 작업 범위에 속하는 서비스를 참조하세요](#).

## 이 AWS 제품 또는 서비스에 대한 복원력

AWS 글로벌 인프라는 AWS 리전 및 가용 영역을 중심으로 구축됩니다.

AWS 리전은 물리적으로 분리되고 격리된 여러 가용 영역을 제공하며, 이 가용 영역은 지역 시간이 짧고 처리량이 높으며 중복성이 높은 네트워킹과 연결됩니다.

가용 영역을 사용하면 중단 없이 영역 간에 자동으로 장애 극복 조치가 이루어지는 애플리케이션 및 데이터베이스를 설계하고 운영할 수 있습니다. 가용 영역은 기존의 단일 또는 다중 데이터 센터 인프라보다 가용성, 내결함성, 확장성이 뛰어납니다.

AWS 리전 및 가용 영역에 대한 자세한 내용은 [AWS 글로벌 인프라를](#) 참조하세요.

이 AWS 제품 또는 서비스는 지원하는 특정 Amazon Web Services(AWS) 서비스를 통해 [공동 책임 모델을](#) 따릅니다. AWS 서비스 보안 정보는 [AWS 서비스 보안 설명서 페이지](#) 및 규정 [AWS 준수 프로그램의 규정 준수 노력 범위에 속하는 서비스를](#) 참조하세요.

## 이 AWS 제품 또는 서비스에 대한 인프라 보안

이 AWS 제품 또는 서비스는 관리형 서비스를 사용하므로 글로벌 네트워크 보안으로 AWS 보호됩니다. AWS 보안 서비스 및가 인프라를 AWS 보호하는 방법에 대한 자세한 내용은 [AWS 클라우드 보안을](#) 참조하세요. 인프라 보안 모범 사례를 사용하여 AWS 환경을 설계하려면 보안 원칙 AWS Well-Architected Framework의 [인프라 보호를](#) 참조하세요.

AWS에서 게시한 API 호출을 사용하여 네트워크를 통해 AWS 제품 또는 서비스에 액세스합니다. 고객은 다음을 지원해야 합니다.

- Transport Layer Security(TLS) TLS 1.2는 필수이며 TLS 1.3을 권장합니다.
- DHE(Ephemeral Diffie-Hellman) 또는 ECDHE(Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman)와 같은 완전 전송 보안(PFS)이 포함된 암호 제품군 Java 7 이상의 최신 시스템은 대부분 이러한 모드를 지원합니다.

또한 요청은 액세스 키 ID 및 IAM 위탁자와 관련된 시크릿 액세스 키를 사용하여 서명해야 합니다. 또는 [AWS Security Token Service](#)(AWS STS)를 사용하여 임시 자격 증명을 생성하여 요청에 서명할 수 있습니다.

이 AWS 제품 또는 서비스는 지원하는 특정 Amazon Web Services(AWS) 서비스를 통해 [공동 책임 모델을](#) 따릅니다. AWS 서비스 보안 정보는 [AWS 서비스 보안 설명서 페이지](#) 및 규정 [AWS 준수 프로그램의 규정 준수 작업 범위에 속하는 서비스를](#) 참조하세요.

## Amazon S3 암호화 클라이언트 마이그레이션

이 주제에서는 애플리케이션을 Amazon Simple Storage Service () 암호화 클라이언트 버전 1(V1 Amazon S3)에서 버전 2(V2)로 마이그레이션하고 마이그레이션 프로세스 전반에 걸쳐 애플리케이션 가용성을 보장하는 방법을 보여줍니다.

### 사전 조건

Amazon S3 클라이언트 측 암호화에는 다음이 필요합니다.

- Java 8 이상이 애플리케이션 환경에 설치되어 있어야 합니다.는 [Oracle Java SE 개발 키트](#) 및 [Amazon Corretto](#), Red Hat OpenJDK, [AdoptOpenJDK](#)와 같은 Open Java 개발 키트(OpenJDK) 배포판과 함께 AWS SDK for Java 작동합니다. [OpenJDK](#)
- [Bouncy Castle Crypto 패키지](#). Bouncy Castle.jar 파일을 애플리케이션 환경의 클래스 경로에 배치하거나 Maven pom.xml 파일에 artifactId bcprov-ext-jdk15on(org.bouncycastle groupId 사용)에 대한 종속성을 추가할 수 있습니다.

## マイグ레이션 개요

이 마이그레이션은 다음 두 단계로 진행됩니다.

- 새 형식을 읽도록 기존 클라이언트를 업데이트하세요. 버전 1.11.837 이상을 사용하도록 애플리케이션을 업데이트 AWS SDK for Java 하고 애플리케이션을 재배포합니다. 이렇게 하면 애플리케이션의 Amazon S3 클라이언트 측 암호화 서비스 클라이언트가 V2 서비스 클라이언트에서 생성한 객체를 해독할 수 있습니다. 애플리케이션에서 다중 AWS SDKs 사용하는 경우 각 SDK를 별도로 업데이트해야 합니다.
- 암호화 및 복호화 클라이언트를 V2로 마이그레이션합니다. 모든 V1 암호화 클라이언트가 V2 암호화 형식을 읽을 수 있게 되면 애플리케이션 코드에서 Amazon S3 클라이언트 측 암호화 및 복호화 클라이언트를 업데이트하여 해당 V2 암호화 형식을 사용합니다.

## 새 형식을 읽도록 기존 클라이언트를 업데이트하세요

V2 암호화 클라이언트는 이전 버전의가 지원하지 AWS SDK for Java 않는 암호화 알고리즘을 사용합니다.

마이그레이션의 첫 번째 단계는 V1 암호화 클라이언트가 AWS SDK for Java의 버전 1.11.837 이상을 사용하도록 업데이트하는 것입니다. ([Java API 참조 버전 1.x](#)에서 찾을 수 있는 최신 릴리스 버전으로 업데이트하는 것이 좋습니다.) 이렇게 하려면 프로젝트 구성의 종속성을 업데이트합니다. 프로젝트 구성이 업데이트된 후 프로젝트를 다시 빌드하고 다시 배포하세요.

이 단계를 완료하면 애플리케이션의 V1 암호화 클라이언트가 V2 암호화 클라이언트가 작성한 객체를 읽을 수 있습니다.

## 프로젝트 구성의 종속성을 업데이트하세요.

AWS SDK for Java의 버전 1.11.837 이상을 사용하도록 프로젝트 구성 파일(예: pom.xml 또는 build.gradle)을 수정하세요. 그런 다음 프로젝트를 다시 빌드하고 다시 배포하세요.

새 애플리케이션 코드를 배포하기 전에 이 단계를 완료하면 마이그레이션 프로세스 중에 플릿 전체에서 암호화 및 암호 해독 작업을 일관되게 유지할 수 있습니다.

## Maven 사용 사례

pom.xml 파일의 코드 조각:

```
<dependencyManagement>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>com.amazonaws</groupId>
      <artifactId>aws-java-sdk-bom</artifactId>
      <version>1.11.837</version>
      <type>pom</type>
      <scope>import</scope>
    </dependency>
  </dependencies>
</dependencyManagement>
```

## Gradle 사용 사례

build.gradle 파일의 코드 조각:

```
dependencies {
  implementation platform('com.amazonaws:aws-java-sdk-bom:1.11.837')
  implementation 'com.amazonaws:aws-java-sdk-s3'
}
```

## 암호화 및 복호화 클라이언트를 V2로 마이그레이션

프로젝트가 최신 SDK 버전으로 업데이트되면 V2 클라이언트를 사용하도록 애플리케이션 코드를 수정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 먼저 새 서비스 클라이언트 빌더를 사용하도록 코드를 업데이트하세요. 그런 다음 이름이 바뀐 빌더의 메서드를 사용하여 암호화 자료를 제공하고 필요에 따라 서비스 클라이언트를 추가로 구성하세요.

이러한 코드 조각은에서 클라이언트 측 암호화를 사용하는 방법을 보여주고 V1 AWS SDK for Java 및 V2 암호화 클라이언트 간의 비교를 제공합니다.

### V1

```
// minimal configuration in V1; default CryptoMode.EncryptionOnly.
```

```
EncryptionMaterialsProvider encryptionMaterialsProvider = ...  
AmazonS3Encryption encryptionClient = AmazonS3EncryptionClient.encryptionBuilder()  
    .withEncryptionMaterials(encryptionMaterialsProvider)  
    .build();
```

## V2

```
// minimal configuration in V2; default CryptoMode.StrictAuthenticatedEncryption.  
EncryptionMaterialsProvider encryptionMaterialsProvider = ...  
AmazonS3EncryptionV2 encryptionClient = AmazonS3EncryptionClientV2.encryptionBuilder()  
    .withEncryptionMaterialsProvider(encryptionMaterialsProvider)  
    .withCryptoConfiguration(new CryptoConfigurationV2())  
        // The following setting allows the client to read V1  
        encrypted objects  
        .withCryptoMode(CryptoMode.AuthenticatedEncryption)  
    )  
    .build();
```

위 예시에서는 `cryptoMode`를 `AuthenticatedEncryption`로 설정합니다. 이는 V2 암호화 클라이언트가 V1 암호화 클라이언트가 작성한 객체를 읽을 수 있도록 하는 설정입니다. 클라이언트에 V1 클라이언트가 작성한 객체를 읽을 수 있는 기능이 필요하지 않은 경우에는 기본 설정인 `StrictAuthenticatedEncryption`를 대신 사용하는 것이 좋습니다.

## V2 암호화 클라이언트 생성

V2 암호화 클라이언트는 `AmazonS3EncryptionClientV2.encryptionBuilder()`를 호출하여 구성할 수 있습니다.

기존 V1 암호화 클라이언트를 모두 V2 암호화 클라이언트로 교체할 수 있습니다. V2 암호화 클라이언트가 `AuthenticatedEncryption` `cryptoMode`을 사용하도록 구성하는 한 V2 암호화 클라이언트는 항상 V1 암호화 클라이언트가 작성한 모든 객체를 읽을 수 있습니다.

새 V2 암호화 클라이언트를 만드는 것은 V1 암호화 클라이언트를 만드는 방법과 매우 비슷합니다. 그러나 몇 가지 차이점이 있습니다.

- `CryptoConfiguration` 객체 대신 `CryptoConfigurationV2` 객체를 사용하여 클라이언트를 구성합니다. 이 파라미터는 필수 사항입니다.
- V2 암호화 클라이언트의 기본 `cryptoMode` 설정은 `StrictAuthenticatedEncryption`입니다. V1 암호화 클라이언트의 경우 `EncryptionOnly`입니다.

- 암호화 클라이언트 빌더의 메서드 `withEncryptionMaterials()`는 `withEncryptionMaterialsProvider()`로 이름이 변경되었습니다. 이는 단순히 인수 유형을 더 정확하게 반영하기 위한 외관상의 변경일 뿐입니다. 서비스 클라이언트를 구성할 때 새 메서드를 사용해야 합니다.

### Note

AES-GCM으로 해독할 때는 해독된 데이터를 사용하기 전에 전체 객체를 끝까지 읽습니다. 이는 객체가 암호화된 이후 수정되지 않았는지 확인하기 위한 것입니다.

## 암호화 자료 제공업체 사용

V1 암호화 클라이언트에서는 이미 사용하고 있는 동일한 암호화 자료 제공자 및 암호화 자료 객체를 계속 사용할 수 있습니다. 이러한 클래스는 암호화 클라이언트가 데이터를 보호하는 데 사용하는 키를 제공하는 역할을 합니다. V2 및 V1 암호화 클라이언트 모두와 호환하여 사용할 수 있습니다.

## V2 암호화 클라이언트 구성

V2 암호화 클라이언트는 `CryptoConfigurationV2` 객체로 구성됩니다. 이 객체는 기본 생성자를 호출한 다음 필요에 따라 기본값에서 해당 속성을 수정하여 생성할 수 있습니다.

`CryptoConfigurationV2`의 기본값은 다음과 같습니다.

- `cryptoMode = CryptoMode.StrictAuthenticatedEncryption`
- `storageMode = CryptoStorageMode.ObjectMetadata`
- `secureRandom = SecureRandom`의 인스턴스
- `rangeGetMode = CryptoRangeGetMode.DISABLED`
- `unsafeUndecryptableObjectPassthrough = false`

참고로, `EncryptionOnly`는 V2 암호화 클라이언트에서는 지원되는 `cryptoMode`가 아닙니다. V2 암호화 클라이언트는 항상 인증된 암호화를 사용하여 콘텐츠를 암호화하고 V2 KeyWrap 객체를 사용하여 콘텐츠 암호화 키(CEK)를 보호합니다.

다음 예제는 V1에서 암호화 구성을 지정하는 방법과 `CryptoConfigurationV2` 객체를 인스턴스화하여 V2 암호화 클라이언트 빌더로 전달하는 방법을 보여줍니다.

### V1

```
CryptoConfiguration cryptoConfiguration = new CryptoConfiguration()  
    .withCryptoMode(CryptoMode.StrictAuthenticatedEncryption);
```

V2

```
CryptoConfigurationV2 cryptoConfiguration = new CryptoConfigurationV2()  
    .withCryptoMode(CryptoMode.StrictAuthenticatedEncryption);
```

## 추가 예제

다음 예제는 V1에서 V2로의 마이그레이션과 관련된 특정 사용 사례를 해결하는 방법을 보여줍니다.

**V1 암호화 클라이언트가 생성한 객체를 읽도록 서비스 클라이언트를 구성합니다.**

V1 암호화 클라이언트를 사용하여 이전에 작성된 객체를 읽으려면 `cryptoMode`를 `AuthenticatedEncryption`로 설정합니다. 다음 코드 조각은 이 설정으로 구성 객체를 생성하는 방법을 보여줍니다.

```
CryptoConfigurationV2 cryptoConfiguration = new CryptoConfigurationV2()  
    .withCryptoMode(CryptoMode.AuthenticatedEncryption);
```

**객체의 바이트 범위를 가져오도록 서비스 클라이언트를 구성합니다.**

암호화된 S3 객체에서 `get` 바이트 범위를 지정할 수 있으려면 새 구성 설정 `rangeGetMode`을 활성화하세요. V2 암호화 클라이언트에서는 이 설정이 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 활성화된 경우에도 범위 지정된 `get`는 클라이언트의 `cryptoMode` 설정에서 지원하는 알고리즘을 사용하여 암호화된 객체에서만 작동합니다. 자세한 내용은 AWS SDK for Java API 참조의 [CryptoRangeGetMode](#)를 참조하세요.

Amazon S3 TransferManager를 사용하여 V2 암호화 클라이언트를 사용하여 암호화된 Amazon S3 객체의 멀티파트 다운로드를 수행하려는 경우 먼저 V2 암호화 클라이언트에서 `rangeGetMode` 설정을 활성화해야 합니다.

다음 코드 조각은 범위 `get`을 수행하도록 V2 클라이언트를 구성하는 방법을 보여줍니다.

```
// Allows range gets using AES/CTR, for V2 encrypted objects only  
CryptoConfigurationV2 cryptoConfiguration = new CryptoConfigurationV2()  
    .withRangeGetMode(CryptoRangeGetMode.ALL);
```

```
// Allows range gets using AES/CTR and AES/CBC, for V1 and V2 objects
CryptoConfigurationV2 cryptoConfiguration = new CryptoConfigurationV2()
    .withCryptoMode(CryptoMode.AuthenticatedEncryption)
    .withRangeGetMode(CryptoRangeGetMode.ALL);
```

# 용 OpenPGP 키 AWS SDK for Java

에 대해 공개적으로 사용 가능한 모든 Maven 아티팩트 AWS SDK for Java 는 OpenPGP 표준을 사용하여 서명됩니다. 아티팩트의 서명을 확인하는 데 필요한 공개 키는 다음 섹션에서 확인할 수 있습니다.

## 현재 키

다음 표는 현재 릴리즈의 SDK for Java 1x 및 SDK for Java 2.x에 대한 OpenPGP 키 정보를 보여줍니다.

키 ID	0xAC107B386692DADD
유형	RSA
크기	4096/4096
Created	2016-06-30
Expires	2025-10-04
사용자 ID	AWS SDKs 및 도구 < <a href="mailto:aws-dr-tools@amazon.com">aws-dr-tools@amazon.com</a> >
키 지문	FEB9 209F 2F2F 3F46 6484 1E55 AC10 7B38 6692 DADD

SDK for Java의 다음 OpenPGP 공개 키를 클립보드에 복사하려면 오른쪽 상단 모서리에 있는 "복사" 아이콘을 선택합니다.

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Comment: Hostname:
Version: Hockeypuck 2.2

xsFNBFd1gAUBEACqbmmFbxJgz1lD7wr1skQA1LLuSAC4p8ny9u/D2zLR8Ynk3Yz
mzJuQ+Kfjne2t+xTDex6MPJ1MYp0viSWsX2psgvdmeyUpW9ap0lrThNYkc+W5fRc
buFehfb19LSATZGJi8RG0sCCr5FsYVz0gEk85M2+PeM24cXhQI0ZtQUjswX/pdk/
KduGtZASqNAYLKR0mRODzUuaokLPo24pfm9bnr1RnRtwt5ktPAA5bM9ZZaGKriej
kT21PffBbjp8F5AZvmGLtNm2Cmg4FKBvI04SQjy2jjrQ3wBzi5Lc9HTxDuHK/rtV
```

u6PewUe2WP1nx1XenhMZU1UK4YoSB9E9StQ2VxQiySLHSdxR7Ma4WgYdVLn9b0ie  
nj3QxLuQ1ZUKF79ES6JaM4t0z1gGcQeU1+Uk1gjFLuKwmzWRdEIFfxMyvH6qgKnd  
U+DioH5mcUwhwffAAAsuIJyAdMIEUYh7IfzJJXQf+FF+XF0C16by0JFWrIGQkAzMu  
CEvaCfwtHC2Lpz033/WRFmAuzzd0QJ4uz4xFVaSOSZHMLHWI9YV/+Pea3X99Ms  
0Nlek/LolAJh67MynHeVB0HKrq+fluorWepQivctzN6Y1N0kx5naTPGGaKWK7G2q  
TbcY5SMnkIWfLFsoukj0Fvmjczq8iZRwYxWA+i+LQvsR9WEXEiQffiIWRoQARAQAB  
zSxBV1MgU0RLcyBhbmQgVG9vbHMgPGF3cy1kci10b29sc0BhbWF6b24uY29tPsLB  
1AQTAQoAPgIbAwULCQgHAwUVCGkICwUWAgMBAAIeAQIXgBYhBP65IJ8vLz9GZIqe  
VawQezhmkrdrBQJnABCIBQkRa8qDAAoJEKwQezhmkrdr1MQA1wEuDar30TxkfTa  
cPNKDnNzxaWqrzZ3FTQ+PyRHQ6usxxrvDKJS+uCjE9bmWHVFU1R4yQNF+721Jdw  
5UhX0u+ZgT9afApE65uAZuwLhPsz8upXT8C6VeKXh3shdw7qXi2hrwtM1a0Pls40  
Cs2C9rLUDMJTySrVDDVwpnaAB+8DcFr9bIt5Q3gd0UatdzDvcb7QKh9jUvzCpbE  
cInb1epDN5MRzowMR4iU2VV1RzLxCvm7CQSyXfgf0DFLkXWiknh0q9eINmytJFG/  
ntFdiZfkNZ5hP7091oywdfNrmqB6PsF8BPGFh8gKw1pjowrfHpv6cNIqShmA76LT  
30HVi0lqGFB7obffq//eZGPR0oYJFD10d2CFRoHnP3N++AfKA4SRN7eXwyoz6Pk  
Do9WNIEEkAcp6PGvv7AokogDo/40qmxgC6fN+3BT0stWpv4FlD4Nx0ZwsTs49wxg  
kP1CCVf8t75aZZkcjXng1eClZZQ5SB1RtSB7gMqtP7MIN2J5w8spNbs5xQvJc76u  
NvzwEasPkY+UcHd05Rdd0UwoKqDerLUG7Yqd1NCJoQR1mBIgZButbQ1MyaZcmQq0  
iR0kwDi9h6D16fnUb2dFCNJw+eDHvsjG8HI3IVZM10bUQ2kmmwr102YQ1ynJQm01  
1M11I4hFU8/1HNHm8ie5darpxQEWsGUBBMBcga+AhsDBQsJCAcDBRUKCQgLBRYC  
AwEAh4BAheAFiEE/irkgnv8p0ZkhB5VBB70GaS2t0FAmUkSiIFCQ+P/Z0ACgkQ  
rBB70GaS2t3HVg//S+/Kbe0Bf+nCdHsrWtp9kxvWIpAGvQhIbx1tp/impfm+5Rm  
fKPD0KX+g42fuMm0dDE4gj04GjGd7ZY3bx+0zbDSdVebzmYCbpZ/BDP990oPKidd  
w6G18PaIyqfuARKOESBETvAwNgw04t2ocjs4pYZV+CuHvESYpqkuHjmHtye6ajZW  
Mv24NhjVo4EfP33dPugTjXLjeuGT7qQpsYV3a66juHmPVkXwuPqxh9wTNc5TU6FG  
UPSFIGMPL0xha7Rg2i5zvRaAxx4bHqG08IAz/1/E/tJkV5xnt494HQam9UDbiFI0  
Q0TSve1R6S45/UjQW6cycyduHtk72s9ipa9YM0ilTdlgKMWFjzYv4h4qeYvLw3oB  
JGQew+I0I4dIrwl/TKet33EuFFwmyT9MaJbhqV6geFaQ0uVmwwzpAcvxIoSqSpkJ  
B/kASqCEM/o0QZLuWc56cDsmMisD0ouVPt+c1Zk7AWL1f6j8LKytbK0QxLRh/eeZ  
jhSf3HnpaCfonb0oHmeo5d/o3EZ0AiA4GbT3xgScoIgX0T7KGg0WmtWkdyd3Zv1/  
o6q6Hwpg4RsqCkwnfNm5ZIvmTAYXWc2hiICsicxrP0fe5Cc4xVgJR5RMNGyI7+m  
ut1SE2WvLhMCwEy15ecWF0tUze8VB1WkHJp0Y4k2ado39Zq/DZrTRQYEVrjCwX0E  
EwEKACcCGwMFCwkIBwMFFQoJCAFFgIDAQACHgECF4AFAMEyoZoFCQueVRUACgkQ  
rBB70GaS2t3axA//dgcz5T4Fs7LwdIQB/KRnvX64IzaGQcwt3FBhYH+sFaSaD+lu  
752vi3j1GxMBKs2NFxk6e2U8xBEir3vfKYd+mZ5L6egXC9MYfvMO/UFEFH3A+t3V  
dTOJK4RQcaL9+rFRVdDmZuifN90Ffy25d66JCZ50iqgHTQViVmb1Gw2cQdyNWXrq  
YLgg+gktadkmzis4J6hF/le8N0BfrG3n+QthFl/v2ppYYW9pmmxzUIf6tAlR1Vr8  
PhPukjuFfrPLRL3XPiK4Lkd1SI5MX7L1q4RkcZN1NY1LWS8699wJ0LRcr8aQYvzz  
Jm7tfZUaekJ5ScXJWJEaWT4poMbWxXINj6VwE+DqKwvjkzoxBSIdLk4XThA1dIq  
3n5SfMkfUW2A2xHqJtEzI1XeTm/d/JRxIG8hjIs5FNMGJUSNANJuTVA2putCVf0  
JbP4Q1afXoEV0YwW/EFJY+brijQadwc/knf/QxszDcKb3THuTxR80A0h6ZysmtLEg  
PCaD1xUCDdr4P7DG0tV7yMaDR608QKmb7TKzCKCPnHouqPT0DhSB2MRq437+mfSe  
EGga/sPMxe0z8ug02CnrCf3ep1U3Z0y4eeQSThTKe0Hp5YlsF1cdZSvj7GJaHR2  
9A22nAJY9Pojt1M+0Dkr/PH6r2brv3sEuACRNhzqCWhAve+zVnVLeb+Fk1rCwX0E

EwEKACcCGwMFCwkIBwMFFQoJCA sFFgIDAQACHgECF4AFAmCavPYFCQsGcHEACgkQ  
rBB70GaS2t3fqq//asHYSTBI4IoLibSF5ZJ8NaLo4EqgRts0W1zr8fCoFbxI+yI  
qWrNXR7eoFj8tW07Tj6S0kQr4QZcucLeILfox6CtDz03f3WQTH9m/0si5U4JF3RA  
gBd0vwxVSSSNesIUUfy10BHLVwlhaTVfh1h1dZhzb18LA1Vqu0100GGxvaG3dU14  
oMSRSK8EeaS04hIM8ScjVyhjsuPRm1jlwd1EXZ5mkHRGRMGmw13XysJjIeQRFmuG  
a9uPes7I/K85r7X91BLz+G/mkSZsrHxzLxF0mSZtQdhq08GyMeQlJavs7sb1UVbg  
ag30JEAJgqRsNIQOMIv12/amrRJ7DUyQu5YkZQsAyCIhSVZw6z1J1kYVKSw1Cu1I  
VX1n/Aahx5wwaQZA1dDT01X8WvL90/KmEGWbKUSov40uoRwSOeXP3QhW75kD4zT0  
n3pSuc7tXka8GAz5Ar+r9014wc9as2WjWADo3CX8cF0zQ0rN1naMQ++xBIA G9ms8  
y3L4ECoRqvjCpjUAfhflxwSM7uclCgFBINFKSLV+QGxzWfHjg3+bSQd0hrRn9j4z  
Di9aJmFESQ6iykbUjiUFrcI1NUCFKz2awaxh+Sq8UkYcvux1jxdK/zYYEG8DSdQ2  
uw1ssHCjYVpAb16hq1EAaSqnhv86020G4Z6JCg3AUZt9R1MBpK2Pn/NmPSzCwX0E  
EwEKACcCGwMFCwkIBwMFFQoJCA sFFgIDAQACHgECF4AFA1771vAFCQ1nimUACgkQ  
rBB70GaS2t35Jw/9GhpQquJVUCAsc4az7+ad8q2d90UKX0L12x0j3/ofS8umZJYr  
8KXZxPqBqvLj1UyAB5Ur4fWVBdp9iP4Vj74jmRih7YatK8heGmNoUAnI1/90qV50  
ypF0bfvWLxvcUNizmS/LYKdNuYcHwyw4bFytz9gd3XH6Dxak7YiAXz3JgJIx cIB3  
ELfpsduzpnclEvwz/dKhYX5iJ7Y/xd4Ew8Ia n8FyNDNRwcXobTpPAMNiGLG5xSlq  
8RgQfkm07BVVDtu5tPw4V46gnBXGXNjPhSirGMoNbKZqtP07TcBQhPQ9c95x73hs  
kAqZKHrwi1B7cfy1I8y5sRFbPa0RXeVWQKEMZdwLsFhCbEex6iXHP+rMK0nSJf0G  
91F2eJk140n8K7wzak0njvN00VfN/9D+xD21CXCzbYbaDXX2tY0d4GS72fw9M/zT  
96tIH5UtMGM0ICuUJjnL34EbzbuxwTEnJhDGQH2P+eUzM9jmuCTRLLGw2P0Zuof  
6GsSNLf+5pw3BIvEZw5PYT1N6i3m19MQ7p9BWt7f1CF8CU/xzyPN7TVb/677Be7V  
SL1rNFLni0IdqcbLJ63pTwUGkCSqRnMfq3cID1zNz2LoVv008Vm dtFRkhHN8hJ  
h7CUX1aqB0faJhV3FqA9G8sXmSN3r3pusZb13kfCKsJUZorThWxdaUBuUH3CwX0E  
EwEKACcFA1d1gAUCGwMFCQeGH4AFCwkIBwMFFQoJCA sFFgIDAQACHgECF4AACgkQ  
rBB70GaS2t1aKA//dBaXto7zUFRbJvLgcSE3hJ0ChYZj8Uuo7iYK26mVycyBFQJK  
Iv2XYFIJMwK1Rx1Ja1jA6BIKE3aYyx2LVTYU1Hke826dhH+kV2qN9C6t/VmYpV4b  
n/i64po7EzD17ykrm5gB+z47uCvyC79/r80uns1mTf/JUql/hYJj2hf1MDWt07/X  
Wc1zBLj1T93tg/43Vgz1wFdru0cNx1+bQGXKT0i4AXSp3UvCL+2YsQ2/JsPf7ZZZ  
awSuUVkZJrl1p87S1MhZeHmTrCHkV1FHJyudLJErcH0337Jpd8xDRek7K1rx2pAS  
cKIIyeAMIk/G10uExYqEEVFQzMr9Z1MNuhNBJAMr5hVGsTgrwy2h1IrBktXav07d  
OleSlsqw9ViZ7F6t90x51+NkwXVsLsGYSzuNyIfomNuoCgA+c fM3TjzVp41qsg1J  
WJc9Bavaan2pKF6Lb9Fq8u3Hzk2u+YZbvZkqkXwTdZQ0kEmoVV4Y1G86bdpmPyj  
8eV7C02NxPii41+qV8qJQu/6DsA0QwMtBMUN0Dm3BF2+ZmUHuhMGxq9/4vDE8heE  
ffYhHtNftV6JwwzGZmeZkrYA1P9AGLeVp/6iNUe8H5/oPvh4s2rRmqN+L/dQU1ix  
iOAT5iAKoRQGkdruXrWc4fAY5KxDB9qna4oqX06QP8rEf1I8ElcNgYEj4oJv0wU0E  
V3WABQEQLzM0Cs9Zvd08x0EvbEBj59LrS9d0HVQKQ61gmkNakWC+jR35VD6FXpe6  
UYAcBLrEbVYfKw9P0p6MhFKAsb570JoznKGzE1rVYUZQzhD0RKje35rvkajvEcjG  
AWMLTjr87pWHeD0389ER64bz0Rncfa/1+YP56PI+CThb2wUvTTONGJkPQUpVhH+P  
256cQL/Y0Fwu4XLerpwN+YKgMQ47raRcydobPeSfMqr9fVKRy0zFE0rvNpCVDUqi  
77d0gLDLjH1I1Dy0X5554S8XYLb91eY0iFvnu2pTCKiiExRCSYK29mAQePK1TCCn  
Qx0jbmbBGS8mVIkpQ5vpvXvzpY3JIjMXaDGqWSQSYGXhECyxCR5e0tKYbCwwPiC2  
rI15gW6yXyw9pKmj5XafTP7YHTvRSr7CZ/VlkDkW16AfQ9nP0g1mjwjpDFpmN71h  
J1SKMaZkh0QGV5FW3dK+GLwx iWdqx3htbZEriWyyumWQF/xBF7puKJBEXcoM5KfkJ

uZekBwcnVkfNFF2RdkM1ALq8InGzLXc7R0uEm0BXVirfju7JRtWLb3UhJWCuhRW2  
muyYegSTkag5Mdud1IJK37GL8WI1AL65taYgZegUoxHdSaE0ef0hspxuduz8d33z  
UV1WCFhi+r/+BMCQmTRbF8ao7fTC1dGd084DRP6qE/dMT4u0ZEn7ABEBAAHCwXwE  
GAEKACYCGwwWIQT+uSCfLy8/RmSEHlWsEHs4ZpLa3QUCZwAXCwUJEWvKhQAKCRCs  
EHs4ZpLa3XtzD/9dw1qffV70UTq8w/21jn1owHp09jxP7WHTmPWHE0BW5yFIW1V  
A1gKN6Ym0dw+LvS5W0KJaRnyewUyBxWvZsn6W1b5qzY7nmCOKJpYtuCUPwiqjXWP  
EM8c/v0MojSuwMOXBAviLw0FhgdUrHn1lk962XvWAW++4DXFh2deaV0163IFMRm0  
PNPDAiPWBVqvBANIh2sLRZ5gd1BXwpVrd+x8tzyr69YrN7hutPlCyPEUM9//mcEh  
vFPsbW/i0x/foCE3NXhQm/rSMKecVn5csXBv2J01Mzi+8txYNrSBLkjbsB1AvTQ1  
aG3+nCNCgM2XDLyoj0IrgZ1To4Ay5gmT0R+msY/cfoIuKFYenmtxy6jM8o5uSZhg  
hoClrx9IA98hhGQ73G2r5EDpXuU/uCXn53Sswj65b19IssfqEIoji/FonkkpEgeg  
bGXFUnrhicD0/W0zqpXf2Fa0DQWY+Vc/pt52ftBFgwzCNIUYDKUhCHPnZ0wtLtd  
N2fkXHNiCavCDZ10ud7FHHwmRNdj2q1uKxe4m+pFYmKwAU/H+Htkz9Gjsj+ZKedY  
nnfa1s2s2gQ0rbfwvV9VdhCSuLK17ZnGTtiJu0UQI1V8n6QQJpohd3mVgmynu6gQ  
uKw0YS2RuEUFv0v0g2tASA+4EM/SBUpGhud0DLA4b5w04gKmh1B1HqQrIsLBFAQY  
AQoAJgIbDBYhBP65IJ8vLz9GZIQueVawQezhmkrdbQJ1JEokBQkPj/2fAAoJEKwQ  
ezhmkrdrwMAP/RpFylIL4yhgscB0EnQ7e3No80raNk0z/YhSd125N/uQVEU94JGQ  
rrvQ+4Lfve2laPweBD018/A0Csm0yHPVQMA0a2vx8ItVdIcNc8iFkP4AJ192210q  
i0Vh0b1UeZnlfK9+Qvq4PQ21hWJr0uzyL/S38REsAT1I25sfJOP+RCaR1MH9dm85  
E56Lee6uZR8SkGuiL6kGpPh6fWTNij3bICjth1iSSCL2HC0W81vcwS1dDu2EfILU  
QCSqfSG7bF8dFk+nKhzhVX0Uks3XGjLdICxZewU5cryitpfRgARgZs2A43gshdi  
fiKaX6Ksan03uhKDrlhDHnj2y07PUrFo8gg1RpV/Pr1B/UqCsC9FU0ixxD+n4ZF  
Sqov2qwe1Lj0f4mZ6yiLsTDOFPrdk01HTJZ17AF0zXZMM6CvaCUaJCKx9GVdSrR  
+LI4wLQonPrTnXavhkC4int1qSX8ZQNLhEggdE8YwMEJn59R/nVIT3i5WzYph5R9  
P4Vz3Yn7jRqM8wAyEbHkA8s45fMRI9akWSw93H5nWukcmfkt3UEbmka3BQg3HKWP  
6TvhfI28euM8qqjbPilfkpEBjnChYVk2Rgn0P8zA7Q5kCo293kwJL9c3RDjMPcxI  
45ktKvBTZftsDt1Z718LwW7Q3VQiGiKvo1XLMuV7Z51fmydfUPcrnv17wsF1BBgb  
CgAPAhMBQjhMqGaBQkLn1UVAAoJEKwQezhmkrdbhwQAItMfb67XIUZswr3TREd  
Q7ZCLG4EDyfTsW8n75r6A90qsR+z68nC2Sm7e8mKQFFPwjHP0hsGhHtC0TZtQk70  
jbwyL4N3uxDyEv0fbckH5Wz0ejZcG7KKQrqAiWJJ7q6CH/zOnVurySjVyzJpy/wL  
WpVAcF/uaW5Zh1FCXqePaEzsUBJ75qsx2ho14BV4seT1RSQ9nneTZ0Hhab3wqXP  
4qDT08+zkTvNo9YbeZ1qj6211+QGIUBTP5MEdXCuC1e4FQ3f6vnXxmB86cUPx7c1  
/y2rIjei0dkKgPeUjNWWSzxS2jYehL5we7gvaSwmEvJ74pV/+3Hs+TxX39XtYFwj  
k9I795idnsS511dAW3yoI3HBQsYa3US7bpH4g3yZMkstc3bHJ6X54PMCd8Skb+N3  
FE8+zGduDmDTKitumiWVVxEGIwsLAcPWPxecI2AMIMGfMheURYsdvD/yvCbCB29  
0KwCSRDrvAG9N2VorNzd7KUeTPTMN1bg2d11F6u5sQeTN5KVaGd7xE10XME2wA2D  
T3+EsAQytriFbcWm3s8Ugbc9BXMmKBfjlvKu6+Ft6Mgvf/txn56M2SyXBCFQ50Ft  
qTFuAFIRv+nayk5tx5Eg1iA7u3dbB1jH3yxGH1B7TeQypA5Bqd3x72b7vbXkeci3  
1Kz035LYoT5/yTK5sGvacIvCwsF1BBgBCgAPAhsMBQJgmrz3BQkLBnByAAoJEKwQ  
ezhmkrdrLmgP/1FkWkYhxACnkagRv09mpPl2STbu0B3zYKFBALm/Wa7vKDz18dgC  
S3BxDs1pnhZS8QA3Vjmb0AZvaDnsN1UJ0f3Qao5136G/UXPnmFIwN612szP0K6nF  
PEsotzIzR1Jo3S+wkbfiKaQDIDgSxtUxJz0wufz76xibmKRhJ5ChMDCvxmIaoNle  
tKRxFt770upnnyAqs22UsueqrZJ0resgTVnNeF4A1+1U59pFuAlf971SVLr472LP  
Uj8mPJihF2ukL1Hdz3F7+kY1p0JrmLk9fo4d1ZHBUPiZ1ML/U2yhQfw+Y6tW71vf

```
izAxJWF7se6QT+UT5Pji6cohMSERVoYt8e2jFjs0PiPcrjU3mJEx4hAEEViBp9RY  
eKC4CL/UGYAtJKuJd85vKZUHYr7NWZQKLAkqpAPQUMKrIKLEHuz/doq2CCamstLI  
vcBgg8EjLJn13SBesFt/1DCWZeummqz3omQKR19EHU2cIzIf0Cv/IEysnmbpSpjZ  
DX8Fqjtezoq1qiyLFR7YN1VDPBCHYfqDagw10n1rWFJqt6Vqfs1mdMdTBRWYVEB  
0GUxrkI+APdi0M2634/410b1ptkqyTIr1KIg1J/qsSiKVcBZS0YFW/rskxYcPPT  
wpKYaycEYt0dkS6FPcnehJ001B+F32WVq2bs2Ps8we6KhjjaYS4Iv4dwesF1BBgb  
CgAPAhMBQJe+9W/BQkJZ4k1AAoJEKwQezhmkrtdvzMQAI6BBj3c2r4bDpV3TwkX  
dQ+UCa/E/zUhFds9XKfGb3a5IzRdPUwT+KrAZyiYrr2NSM0zh1/VtqJL18YCYsx0  
Ob/TB1hDM+IZiI5gH0cHKhDYKTnNSGP09P/pJA1vHQend9CdZE9J9jwkczfS+bz6  
mVxkxp173fTDox9dues0LsS2/ntRzA0wqhDaaavRvhAEF9vavCWVrNZmq22WVsU  
lnIPxNWGGzWn85JYI6uAi4f4/ABFkry69/c0cvbr0P8qgCmeCuGmX4f0j7qRg77A  
+mSueBDx8RK002o1021B7b8IcViz+j1psRQN0oa+i+mFG+o6vtD1ZYhQude4N5sR  
RybclxjSCoZs5q9JfTpB2n7pSF/UD3ytwnt9kpD4Vv9dT GAPB83bjL+QK6e3A  
XM10jxFE5jSFSr94E40kK80YcIR5jLqsg2f610ENY5drMSA4zuDFDL1Y2ChfjgjZ  
uNoFbPHGt/8DfWTVOochVnikA7ggKjz20+RjvwyHhRMAft08MMh9UV28pdL+H53  
o0t0V0u5aoTbcNqdYQy9B2Bw41fmj2fi6Dp1+vnZp6h0m0CWiJVW/dtilppYjuxd  
w5Kj+9IxZYaBNYH4l1pMT+BsvMDqGzXxDIL89NnY5BkMvqEKnjXSHGRWYMz0xigf  
51YKbfQnEQ1oz5bRQndntRQWwsF1BBgBCgAPBQJXdYAFahsMBQkHhh+AAAoJEKwQ  
ezhmkrtdTyEP/0HOVWhwQsaWjMrGj000MFzxGUo8SBmYYTBs29VM8wBGDsPkYCje  
zzU16i9iqDpDqxpyqmTigcjHV8CDx/6xsMBLG2yKaKZ4m3+Yn0Qf/sQkyCvqiyMF  
9mS7pDYWy+mPhPuw8TDIfiqgVhzjSpIMFWPqxVjn6KKbPN/QASr3Pf0cuP6qpHG+  
NAM6Q5dYkCebyvwzLmg1sVnil6iSyJd1jBj3D34XrgWS9buyxBB2CjIM76WxfNVi  
J9zAaPI78X9v6PpDGn0kg6oLzrusrvBjoZknKQm0Sz+41fx6xvrTPs8uPEvezJB  
1kke6kw9+KagY8mrVX1ZenRg+sY/4vxJreYWQeq167ggx+wFjKDcfhZA7m70LHOD  
ysrGVCLcmuinUBaN1HmLDcGYXZ+kMCoxf0bpuCVByQmNJgEb47EIF1x/+TEeNHKM  
0+22xL1atFzXfkEVZck+NghLzyFDhS3g1bma7puU7r752uiJjA6Iv8+kHDXi+/V7  
GNpuieFUYh69QQ2//CS5H51osC/Bkb9evSn/Lp8dMutWAaXDGMgw9vqZ55N02N  
K0fvF/IKHnGkvH28rv00PCv0WTA/MClv28y0PrSvcvMXnduLtkBEX7TISMPW+n+0  
Ta63/z4YffEZ7sFLrEm3Q3vJMN3mE5i3cw+JGXPSu0nTtgqk/oZv//SS  
=bboB  
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

## 기록 키

### Important

이전 키가 만료되기 전에 새 키가 생성됩니다. 따라서 특정 시점에 여러 키가 유효할 수 있습니다. 키는 생성된 날짜부터 아티팩트에 서명하는 데 사용되므로 키의 유효성이 겹칠 때 가장 최근에 발급된 키를 사용합니다.

다음 표에는 Java 1x용 SDK 및 Java 2.x용 SDK 릴리스에 대한 이전 OpenPGP 키 정보가 나와 있습니다.

키 ID	0xAC107B386692DADD
유형	RSA
크기	4096/4096
Created	2016-06-30
Expires	2024-10-08
사용자 ID	AWS SDKs 및 도구 <aws-dr-tools@amazon.com>
키 지문	FEB9 209F 2F2F 3F46 6484 1E55 AC10 7B38 6692 DADD

SDK for Java의 다음 OpenPGP 공개 키를 클립보드에 복사하려면 오른쪽 상단 모서리에 있는 "복사" 아이콘을 선택합니다.

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

```
xsFNBFd1gAUBEACqbmmFbxJgz11D7wrlskQA1LLuSAC4p8ny9u/D2zLR8Ynk3Yz
mzJuQ+Kfjne2t+xTDex6MPJ1MYp0viSwX2psgvdmeyUpW9ap0lriThNYkc+W5fRc
buFehfb19LSATZGJi8RG0sCCr5FsYVz0gEk85M2+PeM24cXhQI0ZtQUjswX/pdk/
KduGtZASqNAYLKR0mRODzUuaokLPo24pfm9bnr1RnRtwt5ktPAA5bM9ZaGKriej
kT21PffBbjp8F5AZvmGLtNm2Cmg4FKBvI04SQjy2jjrQ3wBzi5Lc9HTxDuHK/rtV
u6PewUe2WP1nx1XenhMZU1UK4YoSB9E9StQ2VxQiySLHSdxR7Ma4WgYdVLn9b0ie
nj3QxLuQ1ZUKF79ES6JaM4t0z1gGcQeU1+Uk1gjFLuKwmzWRdEIFfxMyvH6qgKnd
U+DioH5mcUwhwffaAsuIJyAdMIEUYh7IfzJJXQf+fF+XF0C16by0JFWriGQkAzMu
CEvaCfwtHC2Lpzo33/WRFmAuzzd0QJ4uz4xFFvaSOSZHMLHWI9YV/+Pea3X99Ms
0N1ek/LolAJh67MyHeVB0HKrq+fluorWepQivctzN6Y1N0kx5naTPGGaKWK7G2q
TbcY5SMnkIWfLFSouej0Fvmjczq8iZRWxWA+i+LQvsR9WEXEiQffIWRoQARAQAB
zsFNBFd1gAUBEAC8zNArPwb3dPMThL2xAY+fS60vXdB1Sk0tYJpDWpFgvo0d+VQ+
hV6Xu1GAHAS6xG1WhysPT9KejIRSgLG+e9CaM5yhsxNa1WFGUM4Q9ESo3t+a75Go
7xHIxgFjC046/06Vh3g9N/PREeuG8zkZ3H2v5fmD+eijyPgk4W9sFL00zjRiZD0FK
VYR/j9uenEC/2NBcLuFy3q6cDfmCoDE0062kXMnaGz3knzEK/X1SkcjsxRDq7zaQ
1Q1Kou+3dICwy4x5SJQ8jl+eeeEvF2C2/dXmDohb57tqUwioohMUQkmCtvZgEHjy
pUwgp0MT025gWxkvJ1SJJKU0b6b1786WNySIzF2gxqlkkEmB14RAssQkeXjixSmGws
```

```
MDyHNqyJeYFus18sPaSpo+V2n0z+2B070Uq+wmf1S5A5FpegH0PZzz0NZo8I6Qxa
Zje9YSZUijsGmZIdEB1eRvt3Svhi8MY1nasd4bW2RK1sr7plkBf8QRe6bbiQRF3KD
OSn5CbmXpAcHJ1ZHzzRdkXZDNQC6vCJxsy1300TrhJtAV1Yq347uyUbVi291ISVg
roUVtp1smHoEk5Go0THbg9SCSt+x1/FijQC+ubWmIGXoFKMR3UmhDnnzobKcbnbs
/Hd981FdVghYYvq//gTAkjk0WxfGq030wtXRndPOA0T+qhP3TE+LtGRJ+wARAQAB
wsF1BBgBCgAPBQJXdYAFAhsMBQkHhh+AAAoJEKwQezhmkt1dTyEP/0HOVWhwQsaW
jMrGj000MFzxGuo8SBmYYTBs29VM8wBGDsPkYCjeZzU16i9iqDpDqxyqmTigcjH
V8CDx/6xsMBLG2yKaKZ4m3+Yn0Qf/sQkyCvqiyMF9mS7pDYWy+mPhPuw8TDIfiqg
VhzjSpIMFWPqxVjn6KKbPN/QASr3Pf0cuP6qpHG+NAM6Q5dYkCebyvwzLmg1sVni
16iSyJd1jbj3D34XrgWS9buyxBB2CjIM76WxfNViJ9zAaPI78X9v6PpDGn0kg6oL
zrusrvBjoZknKQm0SZ+41fx6xvrTPs8uPEzevzJB1kke6kw9+KagY8mrVX1ZenRg
+sY/4vxJreYWQeq167ggx+wFjKDcfhZA7m70LH0DysrGVCLcmuinUBaN1HmLDcGY
XZ+kMCoXf0bpuCVByQmNJgEb47EIF1x/+TEeNHKM0+22xL1atFzXfkEVZck+NghL
ZyFDhS3g1bma7puU7r752uiJjA6Iv8+kHDxi+/V7GNpuiEFUYh69QQ2//CS5H51o
sC/Bkb9evSn/Lp8dMubtWAaXDGMgw9vqZ55N02NK0fvF/IKhngkvH28rv0OPCv0
WTA/MClv28y0PrSvcvMXnduLtkBEX7TISMPW+n+0Ta63/z4YffEZ7sFLrEm3Q3vJ
MN3mE5i3cw+JGXPSu0nTtgqk/oZv//SS
=Z9u3
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

# 문서 기록

이 페이지에는 개발자 AWS SDK for Java 안내서의 기록 과정에서 변경된 중요 사항이 나열되어 있습니다.

이 가이드는 2024년 10월 5일에 게시되었습니다.

2024년 10월 5일

- [현재 OpenPGP 키 정보를 업데이트합니다.](#)

2024년 9월 4일

DynamoDB의 AWS 계정 기반 엔드포인트에 대한 정보를 추가합니다. [the section called “AWS 계정 기반 엔드포인트 사용”](#) 섹션을 참조하세요.

2024년 5월 21일

java 명령줄 시스템 속성을 사용하여 networkaddress.cache.ttl 보안 속성을 설정하는 지침을 제거합니다. [JVM TTL을 설정하는 방법](#) 섹션을 참조하세요.

2024년 1월 12일

AWS SDK for Java v1.x에 대한 지원 종료를 알리는 배너를 추가합니다.

2023년 12월 6일

- [현재 OpenPGP 키를 입력합니다.](#)

2023년 3월 14일

- IAM 모범 사례에 따라 가이드가 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 [IAM의 보안 모범 사례](#)를 참조하세요.

2022년 7월 28일

- EC2-Classic은 2022년 8월 15일에 사용 중지될 예정이라는 경고가 추가되었습니다.

2018년 3월 22일

- 해당 도구가 더 이상 지원되지 않으므로 DynamoDB 예제에서 Tomcat 세션 관리를 제거했습니다.

2017년 11월 2일

- 새로운 주제를 포함하여 Amazon S3 암호화 클라이언트에 대한 암호화 예제를 추가했습니다.  
[Amazon S3AWS KMS 관리형 키로 클라이언트 측 암호화 및 클라이언트 측 암호화를 사용하고 클라이언트 마스터 키를 사용하여 클라이언트 측 암호화를 사용합니다 Amazon S3](#)

2017년 8월 14일

- [버킷 및 객체에 대한 Amazon S3 액세스 권한 관리](#) 및 버킷을 웹 사이트로 구성과 같은 새로운 주제를 포함하여 섹션을 [Amazon S3 사용한 예제 AWS SDK for Java](#)를 여러 번 업데이트했습니다.  
[Amazon S3](#)

2017년 8월 4일

- 새 항목인 [AWS SDK for Java용 지표 활성화](#)에서는 AWS SDK for Java에 대한 애플리케이션 및 SDK 성능 지표 생성 방법을 설명합니다.

2017년 8월 3일

- [CloudWatch에서 지표 가져오기](#), [사용자 지정 지표 데이터 게시](#), [CloudWatch로 작업하기](#), [CloudWatch에서 경보 작업 사용](#), [CloudWatch에 이벤트 전송](#) 등의 새로운 CloudWatch 예제가 [AWS SDK for Java](#)를 사용한 CloudWatch 예제 섹션에 추가되었습니다.

2017년 3월 27일

- [Amazon EC2 인스턴스 관리](#), [에서 탄력적 IP 주소 사용 Amazon EC2](#), [리전 및 가용 영역 사용](#), [Amazon EC2 키 페어 작업](#), [에서 보안 그룹 작업](#) [Amazon EC2AWS SDK for Java](#) 등의 Amazon EC2 예제가 예제에 추가되었습니다. [Amazon EC2](#)

2017년 3월 21일

- IAM [액세스 키 관리](#), [IAM 사용자 관리](#), [IAM 계정 별칭 사용](#), [IAM 정책 작업](#), IAM 서버 인증서 작업 단원을 사용하여 [AWS SDK for Java](#) IAM 예제에 새로운 IAM 예제 세트 추가 [??? ???](#)

2017년 3월 13일

- [Amazon SQS 메시지 대기열에 대한 긴 폴링 활성화](#), [에서 제한 시간 초과 설정 Amazon SQS](#), [에서 배달 못한 편지 대기열 사용 Amazon SQS](#)이라는 세 가지 새로운 주제가 Amazon SQS 섹션에 추가되었습니다.

2017년 1월 26일

- 작업에 TransferManager 사용이라는 새 Amazon S3 주제와 사용 섹션의 주제와 함께 새로운 [AWS 개발 모범 사례를 AWS SDK for Java](#) 추가했습니다 AWS SDK for Java. [TransferManager](#)  
[Amazon S3](#)

2017년 1월 16일

- 새 Amazon S3 주제인 [버킷 정책을 사용하여 버킷에 Amazon S3 대한 액세스 관리](#)와 [메시지 대기열 작업 Amazon SQS](#) 및 [Amazon SQS 메시지 수신 및 삭제 전송](#)이라는 두 가지 새로운 Amazon SQS 주제가 추가되었습니다.

2016년 12월 16일

- DynamoDB의 [테이블 작업 DynamoDB](#) 및 [의 항목 작업에 DynamoDB](#)대한 새로운 예제 주제가 추가되었습니다.

2016년 9월 26일

- 고급 섹션의 주제는 실제로 SDK [사용 AWS SDK for Java](#)의 핵심이므로 사용으로 이동되었습니다.

2016년 8월 25일

- 새 주제인 [서비스 클라이언트 생성](#)이 [사용 AWS SDK for Java](#)에 추가되었습니다. 이 주제에서는 클라이언트 빌더를 사용하여 AWS 서비스 클라이언트 생성을 간소화하는 방법을 보여줍니다.

[AWS SDK for Java 코드 예제](#) 섹션을 전체 예제 코드가 들어 있는 [GitHub의 리포지토리](#)로 보충한 [새로운 S3 예제](#)로 업데이트했습니다.

2016년 5월 02일

- 새 항목인 [비동기 프로그래밍](#)이 [AWS SDK for Java 사용](#) 단원에 추가되었으며 Future 객체를 반환하거나 AsyncHandler를 사용하는 비동기 클라이언트 메서드 사용 방법을 설명합니다.

2016년 4월 26일

- SSL 인증서 요구 사항 항목은 더 이상 관련이 없으므로 제거되었습니다. SHA-1 서명 인증서에 대한 지원은 2015년부터 더 이상 제공되지 않으며 테스트 스크립트를 포함했던 사이트가 제거되었습니다.

2016년 3월 14일

- 기존 Amazon SWF 활동 사용의 대안으로 Lambda 함수를 작업으로 호출하는 Amazon SWF 워크플로를 구현하는 방법을 설명하는 [Lambda Tasks](#) Amazon SWF 섹션에 새 주제가 추가되었습니다.

2016년 3월 4일

- [AWS SDK for Java를 사용하는 Amazon SWF 예제](#) 섹션을 다음과 같이 새로운 내용으로 업데이트했습니다.
  - [Amazon SWF 기본 사항](#) - 프로젝트에 SWF를 포함하는 방법에 대한 기본 정보를 제공합니다.
  - [간단한 Amazon SWF 애플리케이션 구축](#) - Java 개발자를 위한 step-by-step 지침을 제공하는 새로운 자습서입니다 Amazon SWF.
  - [활동 및 워크플로 작업자 정상 종료](#)는 Java의 동시 클래스를 사용하여 Amazon SWF 작업자 클래스를 정상적으로 종료하는 방법에 대해 설명합니다.

2016년 2월 23일

- AWS SDK for Java 개발자 안내서의 소스가 [aws-java-developer-guide](#)로 이동되었습니다.

2015년 12월 28일

- [the section called “DNS 이름 조회를 위한 JVM TTL 설정”](#)는 고급에서 [사용 AWS SDK for Java](#)으로 이동되었으며 명확성을 위해 다시 작성되었습니다.

[Apache Maven으로 SDK 사용하기](#)가 프로젝트에 SDK의 BOM을 포함하는 방법에 대한 정보로 업데이트되었습니다.

2015년 8월 4일

- SSL 인증서 요구 사항은 [시작하기](#) 단원에 새로 추가된 항목으로, SSL 연결용으로 SHA256 서명 인증서로 전환한다는 AWS과 이러한 인증서(2015년 9월 30일 이후 AWS 액세스 시 필수)를 사용하도록 이전 1.6 이하 Java 환경을 수정하는 방법에 대해 설명합니다.

 Note

Java 1.7+에서는 SHA256 서명 인증서를 사용할 수 있습니다.

2014년 5월 14일

- [소개 및 시작하기](#) 자료는 새로운 가이드 구조를 지원하도록 크게 개정되었으며, 이제 [개발을 위한 AWS 자격 증명 및 리전을 설정하는 방법에 대한 지침이 포함되어 있습니다.](#)

[코드 샘플](#)에 대한 내용을 [추가 설명서 및 리소스](#) 단원으로 옮겼습니다.

[SDK의 개정 기록 보기](#) 방법에 대한 설명을 소개 단원으로 옮겼습니다.

2014년 5월 9일

- AWS SDK for Java 설명서의 전체 구조가 간소화되었으며 [시작하기](#) 및 [추가 설명서 및 리소스](#) 주제가 업데이트되었습니다.

새 항목이 추가되었습니다.

- [AWS 자격 증명 작업](#)에서는 AWS SDK for Java를 사용하여 사용할 자격 증명을 지정할 수 있는 다양한 방법을 설명합니다.
- [IAM 역할을 사용하여의 AWS 리소스에 대한 액세스 권한 부여 Amazon EC2](#) -는 EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션의 자격 증명을 안전하게 지정하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.

2013년 9월 9일

- 문서 이력 항목에서는 AWS SDK for Java 개발자 가이드에 대한 변경 사항을 추적합니다. 이는 릴리스 정보 기록을 비교하기 위한 것입니다.