



制定教育领域的单云、混合云和多云战略

AWS 规范性指导



AWS 规范性指导：制定教育领域的单云、混合云和多云战略

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务，也不得以任何可能引起客户混淆、贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其他商标均为各自所有者的财产，这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助，也可能不是如此。

Table of Contents

简介	1
概览	1
云部署策略	3
单一云	3
混合云	3
多云	3
建议	4
选择主要的战略云提供商	4
建立一个 CCo E	5
区分 SaaS 应用程序和基础云服务	7
为每家云服务提供商制定安全和治理要求	9
尽可能实际地采用云原生托管服务	10
在现有的本地投资激励持续使用的情况下，实施混合架构	13
仅为无法通过单一云提供商满足其技术或业务要求的工作负载保留多云环境	15
使用案例示例	17
虚拟计算机实验室	17
预测学生的成功	19
联合身份和单点登录	21
研究计算的云爆发	22
后续步骤	24
贡献者	25
延伸阅读	26
文档历史记录	27
术语表	28
#	28
A	28
B	31
C	32
D	35
E	38
F	40
G	41
H	42
我	43

L	45
M	46
O	50
P	52
Q	54
R	55
S	57
T	60
U	61
V	62
W	62
Z	63
.....	Ixiv

制定教育领域的单云、混合云和多云战略

亚马逊 Web Services ([贡献者](#))

2023 年 9 月 ([文档历史记录](#))

教育机构正在寻求利用云计算提供的敏捷性、成本节约、安全性和弹性来支持远程学习、研究、学生体验、数据洞察和管理等职能。作为数字化转型的一部分，许多组织都在评估混合云和多云部署。

本 paper 为正在评估云选项的教育机构的高管和决策者提供了有关创建单一、混合和多云技术和治理策略的规范性指导。本指南基于我们 AWS 与全球 14,000 多所不同规模的教育机构 (从小学、中学到高等教育) 合作的经验。

概览

随着教育机构进行数字化转型，为学生、家长、教职员工和社区提供差异化的服务和体验，他们面临着大量的技术决策。许多组织已经决定采用云来提高敏捷性、弹性、弹性、安全性和成本节约。根据他们现有的关系和跨不同团队的投资，大多数组织都在使用本地数据中心、托管设施和云提供商的某种组合。鉴于有多种云选项可供选择，教育机构必须经常选择单云、混合云和多云部署模式 (在 [云部署策略](#) 一节中定义)。

Multicloud (使用至少两家云服务提供商提供的服务) 在当今许多机构中并不少见。您的 IT 团队可能更喜欢一家云提供商，而其他团体、部门或个人用户可能选择或已经在使用其他提供商。没有明确的策略来指导他们采用适当的云部署模式的教育机构会遇到许多挑战。其中包括不必要的复杂性、不断增加的员工需求、不一致的治理以及最低共同点的方法，这些方法将他们限制在提供商之间常见的基本功能子集上。每一项挑战都会扼杀创新并减缓数字化转型。

相反，如果您有指导您使用单云、混合云和多云的云策略，则可以满足您的教育使命要求，同时以运营可持续的方式实现云的好处，从而取得长期成功。为了创建此策略，我们建议采取以下措施：

- 选择主要的战略云提供商。
- 建立云卓越中心 (CCoE)。
- 区分软件即服务 (SaaS) 应用程序和基础云服务。
- 为每个云服务提供商制定安全和治理要求。
- 尽可能采用云原生托管解决方案。
- 在现有的本地投资激励持续使用的情况下，实施混合架构。
- 仅为无法通过单一云提供商满足技术或业务要求的工作负载保留多云环境。

本 paper 的“[建议](#)”部分详细讨论了这些最佳实践。每项建议都很重要，但贵机构的优先事项将取决于其云采用阶段。例如，如果您刚刚开始采用云，请专注于选择主要的战略云提供商，建立 CCo 企业并采用云原生托管解决方案。如果您已经在使用单一云提供商，请专注于制定核心安全和治理要求，并在现有数据中心投资激励持续使用时考虑混合架构。如果您的组织已经在使用多个云提供商，请专注于区分 SaaS 应用程序，并将多云部署保留给真正需要它的稀有工作负载。

内容

- [云部署策略](#)
- [建议](#)
- [用例示例](#)
- [后续步骤](#)
- [贡献者](#)
- [延伸阅读](#)
- [文档历史记录](#)

云部署策略

AWS 将云计算定义为通过互联网按需交付 IT 资源，并附有 pay-as-you-go 定价。您无需购买、拥有和维护物理数据中心和服务，而是可以根据需要从云提供商那里获得计算能力、存储和数据库等技术服务。云计算使教育机构能够避免无差别的繁重工作，例如硬件采购、维护和容量规划。在采用和部署云解决方案时，您可以从多种模式中进行选择：单云、混合云和多云。

单一云

此模型仅使用单个云服务提供商。单云应用程序和工作负载可以直接在云中实施，也可以先前托管在其他环境中并迁移到云中。这些工作负载可能会使用其云提供商提供的较低级别的基础架构服务，也可以利用更高级别的托管服务。无论如何，此模型采用单一云提供商，并且仅使用该提供商提供的云服务。

混合云

混合云模型在组织自己的本地数据中心和至少一家云服务提供商之间分配资源。通常，这种模式的目的是将组织的基础架构扩展到云中，同时保持与本地现有内部系统的私有连接。

多云

多云模式在至少两家云服务提供商之间分配资源，并使用来自两家云服务提供商的服务。组织可能会选择多云，但更常见的是，这是个别团队、部门或员工对不同的云提供商有自己的偏好所导致的意外结果。

建议

既然您已经对单一云、混合云和多云有了基本的了解，那么本节将提供有关选择模型的详细建议。

- [选择主要的战略云提供商](#)
- [建立一个 CCo E](#)
- [区分 SaaS 应用程序和基础云服务](#)
- [为每个云服务提供商制定安全和治理要求](#)
- [尽可能实际地采用云原生托管服务](#)
- [在现有的本地投资激励持续使用的情况下，实施混合架构](#)
- [仅为无法通过单一云提供商满足其技术或业务要求的工作负载保留多云环境](#)

选择主要的战略云提供商

采用云可以带来很多好处，这些好处对于 IT 现代化、成本效益和创新至关重要。但是，在有限的 SaaS 应用程序之外采用云技术可能会带来挑战，教育机构必须仔细规划，以避免不必要的成本和复杂性。在云端实施工作负载所涉及的技术和业务变革需要员工支持和调整核心基础架构，包括网络、安全、治理和运营。

有效应对这些挑战的最佳方法是选择一家主要的战略云提供商来支持您的大部分工作负载，尤其是在您的组织处于云之旅的早期阶段的情况下。从以该提供商为中心的重点采用开始，这样您就可以简化和加快云优势的实现。选择主云提供商不是排他性的、不可逆转的决定。它使您的组织能够以迭代方式发展您的云采用率。您可以先专注于一些服务，然后在需要时扩展到其他云服务，而不会延迟云的整体优势。这种方法可以最大限度地提高您的组织利用供应商的能力、集中和发展员工技能和第三方合作伙伴关系以及简化供应商管理的能力。

我们已经看到客户通过尝试同时采用多个云提供商来踏上云之旅，但后来对这一决定及其引入的复杂性感到遗憾。Gartner 在其文章 [《规划云战略的 6 个步骤》中分享了](#) 这一见解，其中第 2 步是“优先考虑多云架构中的主要提供商”。

每家云提供商都引入了不同的运营和支持模式、身份和访问管理、网络、运营、合规性功能等。最好一次掌握一家云提供商的运营模式。然后，您可以在合理化的情况下，以迭代和增量方式整合其他云服务。许多因素可能会影响您选择主云提供商的决定，但请使用以下关键问题来指导您的选择。

- 提供商提供的服务的广度和深度如何？

不同的云提供商提供不同的服务。至少，请确保您的主要提供商具备必要的能力来支持您的所有功能需求以及跨领域的运营需求，例如安全、治理和自动化。选择一家能够提供这些能力、在创新和卓越运营方面有良好记录的提供商。不仅要考虑您的应用程序，还要考虑您的数据。考虑未来的数据集成和传输模式，以限制在提供商之间移动大量数据的成本、延迟和复杂性。选择具有最大服务广度和深度的提供商，以满足您当前的应用程序和数据需求，并解锁能够满足您机构随着时间的推移而变化的需求的新用例。

- 提供商能否支持您的所有安全与合规需求？

在教育领域，安全性和合规性对任何技术部署都至关重要。选择能够满足您所有安全和合规需求的云提供商。诸如之类的工具[AWS Artifact](#)可以提供按需访问安全与合规报告的中央资源，从而帮助您评估提供商。不仅要考虑云提供商自己的基础设施和服务的安全性和合规性，还要考虑使用这些服务构建安全、合规的解决方案对您来说有多容易。最好选择提供预建解决方案、快速入门和规范性指导的提供商，以加快云的安全采用。

- 提供商是否拥有强大的合作伙伴网络？

没有哪个组织可以单独进行云端转型。为了加快采用速度，您应该利用云提供商及其合作伙伴网络的服务和专业技能。该网络包括提供在云技术上运行、集成或支持云技术的软件的技术合作伙伴，以及可以帮助您在云中设计、构建、运行和管理自己的应用程序的咨询合作伙伴。您会发现，许多已经与您合作的教育技术提供商、独立软件供应商 (ISVs)、顾问和经销商都是云提供商合作伙伴网络的成员。最好选择拥有最强大、能力经过审查的合作伙伴网络的云提供商。拥有久经考验的行业和技术专业知识的合作伙伴至关重要。

- 提供商提供哪些支持和支持？

要成功采用任何新技术，您需要请求培训和帮助的机制，包括最佳实践建议、配置指导和故障修复问题解决方案。选择能够提供强大支持和培训选项的云提供商将助您为成功做好准备。探索提供商的官方支持模式和资源，以及任何可用的第三方或基于社区的资源，例如博客、论坛、视频和操作指南。不仅要考虑提供商的技术支持计划，还要考虑侧重于业务和文化转型的计划。例如，[AWS 云采用框架 \(AWS CAF\)](#) 通过关注包括业务流程和人员在内的视角，而不仅仅是技术，来帮助组织实现数字化转型。最好选择能够提供广泛培训选项以及久经考验的可靠支持模式和社区的云提供商。

建立一个 CCo E

考虑通过转型办公室或[卓越云中心 \(CCoE\)](#) 来发展您的云领导职能。CCoE 开发并宣传了一种在整个组织中大规模实施云技术的方法。要成功采用云技术，请 CCo 将 E 设计为包括可以代表相关团队和部门发言的代表。从小处着手，随着转型之旅的推进，逐步发展 CCo E 以满足您的需求。您的主要云提供商代表（例如您的 AWS 客户经理和解决方案架构师）可以提供资源来指导您完成创建 CCo E。

CCoE 可以提高您建立主题专业知识、获得认同、赢得整个组织的信任以及制定满足任务要求的有效指导方针的能力。不存在适用于每个机构的单一组织结构，但是以下问题将帮助您设计自己的 CCoE。

- 你应该在你的 CCoE 中加入谁？

一开始，CCoE 可能只包括少数早期采用者和云端拥护者。CCoE 可能仍然很小，但它应该演变为包括能够代表受云采用影响的业务职能和技术职能的拥护者。业务职能包括变更管理、利益相关者要求、治理、培训、采购和沟通。这些职能通常由贵机构的行政和教学团队成员代理。技术功能包括基础架构、自动化、操作工具、安全性、性能和可用性。这些职能通常由您所在机构的 IT 团队成员代理。如有必要，CCoE 还应设法让供应商和合作伙伴参与进来，以提供主题方面的专业知识。CCoE 是一个活生生的组织。它的成员资格、形式和功能可能会随着时间的推移而发生变化，甚至可能在未来成熟的某个时候解散。

- 欧盟如何与 CCoE 其利益相关者互动？

CCoE 为其他团队服务，仅用于告知和实现云的成功采用。看看将 CCoE 的某些部分嵌入到各个部门、学校和职能中。这使得访问更广泛的资源和更快的内部反馈成为可能。尽早注重在利益相关者之间建立伙伴关系和开放的沟通渠道，以建立机构内部的信任并打破组织孤岛。CCoE 应明确与利益相关者沟通、收集反馈和培训用户的机制。CCoE 的成功指标应反映这种合作和沟通。如果只根据建筑技术来衡量一个团队，那么就会建造出更多的技术，但其使用和结果将成为事后才想到的。相反，你的指标应该衡量一些因素，例如通过 CCoE 的工作实现自给自足的团队数量、CCoE 走上关键举措道路的次数、举办的培训活动数量或 CCoE 产出的采用广度。精心构建、值得信赖 CCoE 的企业可以成为建立在信任基础上的更大规模组织转型的垫脚石。

- 你应该如何建立 CCoE？

大多数组织都是从特定的、有针对性的试点项目开始采用云计算的。在这些项目中建立 CCoE。良好的开端对于决定整个旅程的成功至关重要。

- 从业务问题开始。为了技术而使用科技是一种糟糕的策略。如果您正在尝试云技术，请确定一个引人注目的业务用例，无论它看起来多么小。然后，根据该用例进行回顾，为技术如何提供帮助设定明确的目标。不要在孤岛中实施解决方案。在项目实施之前和期间，不断听取业务利益相关者的意见。所有成功的云项目都依赖于与将使用该技术的机构单位的密切合作。
- 从小处着手。选择一个提供双向门的低风险项目。这意味着该项目是可逆的，并且可以快速纠正任何错误。试点项目都是关于实验的。避免大规模、高风险的项目可以让你更好地控制实施和结果。它有助于针对具体的、可定义的问题，而不是制定广泛的目标。例如，如果自动化是最终目标，则目标是实现特定任务的自动化，而不是整个作业的自动化。
- 定义和衡量结果。设定明确的指标来评估每个项目的进度和绩效。提前定义所需的最终状态，以避免利益相关者的期望不匹配。与业务利益相关者和组织内的其他领导者密切合作，以确定期望和可

衡量的收益。将结果翻译成非技术语言也很重要。谈论机构目标，例如该项目如何提高留存率和减少流失，如何降低成本和提高交付速度等等。

- 从舒适区开始。在您的机构熟悉的领域中选择一个项目。通过这种方式，您可以确保项目具有有意义、易于理解的目标，并具有实际影响力。这样的项目将建立信心，为您的组织带来更大的长期成果。例如，如果您已经具备数据分析方面的专业知识，则可以从分析项目入手，在利用现有技能的同时，启动您的云之旅。每个机构都有不同的专业知识，需要找到自己的独特组成部分来制定成功的数字化转型战略。

区分 SaaS 应用程序和基础云服务

大多数教育机构已经采用了软件即服务 (SaaS) 应用程序。SaaS 为您的机构提供由服务提供商运行和管理的完整解决方案。常见的 SaaS 应用程序包括文字处理和电子邮件等生产力应用程序，但是 SaaS 选项也适用于许多任务关键型工作负载，例如企业资源规划 (ERP)、学生信息系统 (SIS) 和学习管理系统 (LMS)。当您的机构采用 SaaS 产品时，您的 IT 团队不必考虑如何维护服务或如何管理基础架构，您的用户只需使用该服务即可。这种交付模式减轻了 IT 员工的管理负担。许多机构选择在其 IT 战略中采用“SaaS 优先”的方法，尤其是在其 IT 团队缺乏足够的时间、资源或技能组合来自行托管同一应用程序的情况下。即使你有资源可以自行托管，但采用 SaaS 解决方案并投资其他项目可能仍然更具成本效益。

当您使用 SaaS 应用程序时，您的 IT 团队不必管理底层基础架构，因此供应商托管应用程序的位置（本地数据中心、您的主云提供商或备用云提供商）变得不那么重要。选择主要的战略云提供商后，您可以选择使用托管在其他云提供商或供应商数据中心内部托管的 SaaS 产品。相反，即使您的 SaaS 应用程序托管在一个云提供商中，您也可以根据该提供商在非 SaaS 工作负载方面的实力选择其他主要的战略云提供商。对于 SaaS 来说，托管环境之间的区别不如对自托管应用程序那么重要。但是，在评估 SaaS 如何融入云作为您的 IT 战略的一部分时，您仍应考虑以下关键问题。

- SaaS 应用程序是否具有高可用性和可扩展性？

许多供应商已经决定在其 SaaS 产品中采用云。通过这样做，供应商能够获得提高可用性和可扩展性的云优势。此外，由于供应商可以采用云的分担责任模式，而不是管理和维护物理基础架构，因此他们可以投入更多的时间和资源来交付新功能。由于这些好处，您应该更喜欢云优先并提供云托管解决方案的提供商。

- SaaS 应用程序能否满足您的安全要求？

在评估 SaaS 时，重要的是要知道应用程序存储了哪些数据、如何使用这些数据以及采取了哪些安全控制措施来保护这些数据。尽管您可能无法像在自己的自托管环境中那样直接控制数据存储，但您应确保供应商拥有适当的机制和控制措施来适当地处理您的数据。请注意哪些安全功能内置于 SaaS 解

决方案中，以及哪些功能需要额外配置。云使SaaS提供商能够构建更多可用和可扩展的解决方案，并且由于[责任共担模式](#)，他们还可以构建更安全的解决方案。您应该更喜欢将云安全工具和服务作为其解决方案一部分的提供商。

- 谁拥有 SaaS 应用程序数据，您如何访问这些数据？

当您使用 SaaS 时，您相信提供商能够正确处理您机构的数据。请务必查看 SaaS 应用程序的服务条款和服务级别协议，以了解数据所有权、可用性和持久性等影响因素。评估备份或导出数据的机制；如果您决定更换提供商或提供商停止服务，这些机制尤其重要。

- 无论环境如何，您的其他服务和自托管应用程序能否与 SaaS 应用程序集成？

在采用 SaaS 解决方案时，很容易假设共享相同托管环境的服务和应用程序（即使用同一云提供商或同一供应商数据中心的应用程序）将实现更加无缝的集成。但是，当今大多数 SaaS 解决方案都广泛支持 API 和第三方集成，因此不要局限于托管在同一环境中的解决方案。如果存在必要的集成，则解决方案不必共享相同的底层环境。例如，假设你正在使用 SaaS 解决方案，例如 Google 云端硬盘或 Microsoft 来存储基于云 OneDrive 的学生文件。要向学生提供虚拟桌面和应用程序流媒体，您可能会认为 [Amazon AppStream 2.0](#) 最适合您的需求。尽管这些服务在不同的环境中运行，但 AppStream 2.0 与 Google 云端硬盘和 Microsoft 进行了原生集成 OneDrive，因此您的学生可以继续使用现有存储空间。

- SaaS 应用程序是否支持集中式身份管理？

为防止您的 IT 团队不得不管理不同的身份存储，避免用户必须记住多组凭证，请确保您的 SaaS 解决方案支持与您现有的身份管理或单点登录解决方案集成。分散的身份管理会降低工作效率，并可能导致不良的安全做法，例如权限蔓延和密码薄弱。如果您想要的 SaaS 解决方案不支持单点登录或您现有的身份存储，请评估采用该解决方案的商业价值是否超过用户和员工增加的负担。

- 如何保护与 SaaS 应用程序的网络通信？

在某些情况下，您可能需要自托管应用程序才能与 SaaS 应用程序通信。通常，这种通信将通过 APIs 适当的身份验证和授权机制进行保护。但是，根据这两个应用程序的托管环境，可能需要替代或额外的机制来简化或保护通信。例如，如果您向云提供商自托管应用程序，并且需要将其与托管在同一云提供商上的 SaaS 应用程序集成，则该供应商可能会提供多种连接选项。您可以使用云特定的对等连接 APIs、私有接口或私有接口，例如[AWS PrivateLink](#)防止该通信通过公共互联网。同样，如果您的本地应用程序通过诸如之类的服务与云提供商建立专用的网络连接 [AWS Direct Connect](#)，则您可以使用相同的连接与托管在同一云提供商上的 SaaS 应用程序进行通信。

为每家云服务提供商制定安全和治理要求

教育机构必须实现各种合规、治理和网络安全目标。未能实现这些目标的风险可能包括机构声誉损失、罚款、赎金、敏感数据泄露、知识产权盗窃以及关键任务职能的降级或完全丧失。由于采用[分担责任模式](#)，采用云服务的机构可以通过将基础设施安全的部分责任转移给云服务提供商来减轻管理负担。此外，您可以受益于专门构建的云原生安全服务，这些服务提供的功能在本地部署中通常不可用、难以管理或成本高昂。示例包括 Web 应用程序保护、分布式拒绝服务防护和[AWS Shield](#) GuardDuty用于威胁检测的[Amazon](#) 等服务。[AWS WAF](#)DDoS成功的云安全和治理策略使IT和安全团队能够专注于构建设计安全的系统，帮助机构快速适应不断变化的任务要求，并为教师和研究人員提供安全的环境，以进行开创性的学习和创新。要评估您的安全和治理要求，请考虑以下关键问题。

- 您的工作负载必须与哪些合规框架保持一致？

教育机构必须遵守许多合规框架，因为它们所支持的利益相关者和工作量众多。这些合规框架包括《家庭教育权利和隐私法》(FERPA)、《健康保险便携与责任法》(HIPAA)、联邦风险和授权管理计划 (FedRAMP)、网络安全成熟度模型认证 (CMMC)、《国际武器贸易条例》(ITAR)、《刑事司法信息服务》(CJIS) 和支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS)。在某些情况下，例如CMMC，在相关工作量被认证为合规之前，研究补助金不会发放。每个框架都是独一无二的，可能仅适用于部分工作负载。请确保您知道哪些工作负载必须符合哪些要求，并且能够在每个工作负载的环境中实现这些要求。在云环境中，请务必将自己的责任与云提供商的责任进行比较。您应该具备实现和保持合规性所需的知识、资源和技能。

- 您有哪些机制可以在不阻碍创新的前提下，在多个云提供商之间强制合规？

如果您的学术机构不熟悉云，我们建议您选择一家主要的战略云服务提供商，并专注于了解如何架构、设计和运营设计安全的云环境。理想情况下，自动嵌入在自助服务系统中的安全控制允许用户在最少 IT 团队干预的情况下快速部署安全的云环境。专注于单一提供商会限制您为确保安全性和合规性而必须投入的资源 and 时间。最成功的机构会选择能够支持大多数合规要求、拥有强大的合作伙伴网络、提供预先构建的合规解决方案并提供安全的自助服务自动化的云服务提供商。如果您必须确保多个云提供商的安全性和合规性，则需要额外投资来培养技能和资源，以管理每个环境的合规性。如果每个云提供商使用不同的基础环境或着陆区，则需要了解每个着陆区可以支持哪些合规标准和要求，这可能会决定某些工作负载是否可以托管在该提供商上。您可以单独管理每个提供商的合规性，也可以使用定制的解决方案或合作伙伴解决方案，这些解决方案可以对提供商进行集中管理。[AWS Marketplace](#)提供一站式解决方案，也可以满足您的合规性要求。

- 如何评估和控制多个云提供商的成本和使用情况？

如果您的学术机构不熟悉云，我们建议您建立成本可见性和控制机制，以深入了解正在使用哪些云服务、云资源属于谁、这些云资源的用途以及通过优化使用可以节省哪些潜在的成本。机构可以通过与

云服务提供商合作迁移和现代化任务关键型系统来获得可观的投资回报，因为他们可以协商企业级协议，从批量定价中受益，并利用云服务提供商的专业知识。如果您必须控制多个提供商的成本和使用情况，请考虑如何通过内部流程和工具或使用合作伙伴解决方案，汇总和分析每个提供商的成本和使用情况。许多组织开始将云财务运营 (FinOps) 确定为一项关键职能，并投入资源来宣传和实施云成本管理和优化的能力。

- 您是否有可随着时间的推移轻松管理用户权限的机制？

我们建议学术机构在首次使用云时了解核心利益相关者的需求。机构系统的用户包括学生、教职员工、研究人员、IT 人员、管理人员、安全部门、公众和第三方合作者。您应该确定这些用户的核心需求，并确保有适当的机制来授予他们访问云服务的权限。不同类型的用户需要不同类型的云服务访问权限。例如，学生、教职员工和公众需要访问应用程序；IT 人员、管理员和安全人员需要访问云基础架构；研究人员及其第三方合作者需要访问安全的研究环境；教师需要访问安全的教学环境，甚至可能希望为学生提供亲身体验云技术的机会。您应该准备好工具，以自动方式[集中管理这些身份](#)，并使用既定流程在角色和职责随着时间的推移而发生变化时识别、授予和撤销权限。

- 您是否有适当的机制将新系统与您的身份管理解决方案相集成？

我们建议学术机构简化将新系统与其身份管理系统的集成。这使该机构能够灵活地支持各种关键任务职能，允许利益相关者购买和构建可轻松集成到身份管理系统的系统。通过简化集成流程，利益相关者将不太可能使用自己的访问控制措施，这些措施可能无法强制执行单点登录、密钥和多因素身份验证 (MFA) 等安全最佳实践。确保您的身份管理系统可以通过原生集成或行业标准协议与必要的系统互操作。

- 您是否有机制来实现有效的事件检测和响应？

教育机构经常成为网络攻击和勒索软件的目标。为了帮助有效检测和应对此类事件，我们建议采用分歧方法：

- 将精力集中在以自动嵌入到云环境中的安全控制为形式的预防措施上。
- 实施检测功能，帮助网络事件响应者及时检测、遏制和缓解安全漏洞。

与合规性一样，您必须确保拥有在每个环境中检测、预防和响应事件所需的资源、技能和工具。通过专注于单一的主云提供商，您可以限制所需的资源。没有成熟安全运营团队的学术机构应向独立软件供应商、托管检测和响应提供商以及网络安全顾问寻求这些领域的帮助。


尽可能实际地采用云原生托管服务

当你最初考虑如何利用云服务时，使用团队熟悉的基础架构服务和开发工具似乎是最好的前进方向。但是，选择云原生托管服务，尤其是无服务器选项，可以大大降低成本、工作量和复杂性。

云原生托管服务消除了许多无差别的 IT 任务，这些任务需要员工付出时间和精力，而这些任务本可以更好地花在以任务为中心的活动上。此外，随着提供商提高其服务能力，您的解决方案自然会继承效率、安全性、弹性、性能和其他特征方面的渐进改进。例如，完全托管的数据库服务是一个功能丰富的关系数据库管理系统，但您不必预配置和管理运行数据库的底层服务器和操作系统。这样可以省去您在自己的数据中心或在云中配置的自我管理的虚拟服务器上维护关系数据库时通常需要执行的管理任务。下图说明了这种区别。

Self-managed database services

Fully managed database services



将任何云原生托管服务与类似的自我管理方法进行比较时，取消基础架构管理的好处就显而易见了。因此，每当您需要部署已购买或定制开发的应用程序将在其上运行的组件时，都应使用云原生托管服务来减少时间和精力。

当您的团队负责在云中构建、部署或管理解决方案时，请使用云原生托管服务来充分利用云提供商的差异化功能和创新。该策略使您能够选择、集成和部署云服务，从而减少这些项目所需的时间和精力，同时提高其弹性和安全性。要成功制定云战略，请在将自定义解决方案迁移到云端、在云中开发新解决方案或在云上部署许可软件时考虑采用这些云原生构建块。在评估云原生托管服务的选项时，请考虑以下关键问题。

- 您是否需要将更多员工的时间和精力集中在教育使命的核心功能上？

管理服务器，即使是虚拟服务器，也需要时间和精力，以确保它们与系统软件升级和补丁保持同步。使用为您处理这些任务的托管服务可以让 IT 员工将时间用于更直接符合您机构使命的活动。例如，如果您需要部署容器，可以考虑使用诸如此类的无服务器托管服务，[AWS Fargate](#) 这样您就不必配置和维护服务器了。通过无需采购、配置和管理底层基础架构，您可以将精力集中在提供新功能、优化性能和改善用户体验上。在根据自我管理选项评估托管服务时，请考虑这一好处。

- 您的团队需要付出什么努力才能采用云原生托管服务？

使用云原生托管服务设计和实施解决方案可能会有一段学习曲线，但是这些努力将通过在解决方案的生命周期内降低成本、时间和复杂性来回报。由于云计算的按需 pay-as-you-go 性质，云原生服务使您能够以更敏捷的方式快速迭代和试验，同时避免前期投资。这可以增加创新，缩短项目周期。但是，要有效实现这些好处，请考虑采用和使用该服务可能需要什么，例如对员工进行有关最佳使用模式的培训，以及为适应特定服务而进行的代码重构。APIs 即使该服务使用行业标准或开源 APIs，您可能也需要重构或配置应用程序以处理功能差异或版本不匹配问题。

- 您目前如何部署和管理基础架构？你需要保持这种控制水平吗？

在云端托管和管理基础架构的方式多种多样，包括使用裸机主机、虚拟机、托管容器服务和无服务器产品。即使您目前在本地环境中使用类似的基础架构，例如虚拟机或容器，也要考虑是否有其他方法适合某些工作负载。例如，与其在虚拟机上运行所有应用程序，不如考虑将应用程序容器化并利用诸如亚马逊 [弹性容器服务 \(Amazon ECS\)](#) 之类的托管容器服务。这可能需要重构，但您可以使用诸如之类的工具 [AWS App2Container](#) 来简化和协助容器化。更进一步，与其为所有组件部署服务器或容器，不如考虑完全无服务器的选项。无服务器技术具有自动扩展、内置高可用性和 pay-for-use 计费模式，可提高敏捷性并优化成本。同时，它们无需管理服务器和规划容量。诸如之类的无服务器计算服务 [AWS Lambda](#) 是无服务器架构的核心。Lambda 支持常见的编程语言，允许开发人员专注于应用程序代码而不是管理基础架构。探索每种工作负载的这些选项，并考虑学习曲线、管理开销、成本和许可等因素。

- 您是否必须为任何许可软件部署和管理基础架构？

在部署和管理来自独立软件供应商 (ISVs) 的许可软件时，使用云基础设施模仿本地部署似乎是合乎逻辑的。例如，您可以考虑将本地虚拟机替换为云托管的虚拟机。尽管这是一个可行的选择，但请考虑是否可以将架构的任何组件替换为云原生托管服务。例如，您可以将自行管理的数据库服务器替换为完全托管的数据库服务，从而在运行相同的数据库引擎时减轻管理负担。许多人 ISVs 已经在使用利用托管服务的云架构，甚至可能提供预先构建的模板来简化部署。在可能的情况下，您应该更倾向 ISVs 于为云部署提供规范性指导和支持。在将许可软件部署到云端之前，请务必咨询您的 ISV，以了解云环境许可与本地许可有何不同。

- 您是否担心使用托管服务可能会导致供应商锁定？

许多云原生托管服务都是为支持常见的行业标准而构建的，APIs。例如，诸如[AWS Glue](#)和 [Amazon EMR](#) 之类的分析服务建立在 Apache Spark 和 Apache Parquet 等行业标准处理和存储框架之上。[AWS Lambda](#)原生支持 Java、Go、微软 PowerShell、Node.js、C#、Python 和 Ruby 代码。[亚马逊关系数据库服务 \(Amazon RDS\)](#) 支持多种版本的常用数据库引擎，包括 SQL Server、Oracle、PostgreSQL 和 MySQL。当服务具有专有解决方案时 APIs，可以使用与云无关的通用协议与 APIs 之交互的原生解决方案或合作伙伴解决方案。例如，[亚马逊简单存储服务 \(Amazon S3\) S](#) ervice 具有用于直接集成的特定服务 API，但您也可以使用网络文件系统 (NFS)、服务器消息块 (SMB) 和互联网小型计算机系统接口 (iSCSI) 等标准存储协议与之交互。[AWS Storage Gateway](#)您仍应专注于选择最能满足您的需求同时最大限度地减少运营开销的云原生托管服务，但您可能更喜欢使用或提供常见行业标准和协议的服务。

在现有的本地投资激励持续使用的情况下，实施混合架构

大多数教育机构都投资了不同规模的本地数据中心，以托管企业应用程序、数据存储解决方案、最终用户计算 (EUC) 环境和共享计算资源。这些数据中心中的所有资源都要经过不同的更新周期，在此周期中，您必须考虑未来的增长，并配置足够的容量以适应峰值规模，而峰值规模每年可能只需要几次。因此，资源通常处于闲置状态，直到下一个刷新周期。规划、预算、采购和部署新硬件可能需要数周甚至数月甚至更长时间。这种漫长的过程扼杀了创新，并可能延误学习和研究。

云计算解决了其中的许多挑战。云提供按需 pay-as-you-go 的 IT 资源，因此您可以更紧密地将当前容量与实际需求相匹配，而无需进行大量的前期规划和投资。但是，如果您已经在本地硬件和资源上进行了大量投资，则应寻求高效利用这些资源，并根据需要在混合模式中使用云技术对其进行扩充。

成功的混合云战略可以利用现有投资，同时提供比仅靠这些投资所能支持的更高的敏捷性、可扩展性和可靠性。以下注意事项可以帮助您入门。

- 当你必须托管新的工作负载时，你会先考虑云吗？

如何同时使用公有云和私有云基础架构，定义了您的混合云战略。云优先的方法并不意味着云是您所有工作负载的更好选择。但是，在规划新的工作负载时，应将云作为第一选择，特别是对于需要新技术或超过本地可用存储和计算容量的工作负载。具有瞬态、不一致的使用模式、需要快速结果、易于移植或需要最新硬件的工作负载是实现云可扩展性和弹性的理想选择。此外，还要考虑工作负载是否会受益于任何本地不可用的云原生托管服务，即使您确实有可用容量。

- 您是否了解本地环境的总体拥有成本，并在进行新投资时与首席财务官合作？

我们建议您了解维护自己的本地数据中心的真实总拥有成本 (TCO)。在内部拥有和运营基础设施有许多隐性成本，不仅包括硬件、软件和支持，还包括设施、公用事业、保险和员工工时。这些成本会对员工的工作效率、运营弹性和业务灵活性产生负面影响。评估您当前的许可结构及其续订和维护期限。与您的首席财务官 (CFO) 合作可以帮助您在计划进行新投资时确定所有隐性成本。有些许可证可能在云端提供自带许可 (BYOL) 选项，或者它们可能或多或少有利于云服务。了解当前基础架构的真实 TCO 有助于您优先考虑对组织总拥有成本影响最大的工作负载采用云。您的 AWS 客户团队拥有随时可用的工具，可帮助您更好地了解本地总拥有成本。

- 您需要什么基础架构来支持混合部署？

要成功采用混合模式，您将需要基础网络、安全和基础设施工具。确保您可以与云提供商保持足够的网络连接。这可以通过将现有的互联网连接、虚拟专用网络 (VPNs)、专用连接 (例如 AWS Direct Connect 第三方连接提供商) 或 [Internet2](#) 以及区域研究和教育网络结合起来实现。确保在本地和云环境中实现统一的身份和访问管理。建立工具和流程，实施一致的安全、成本和使用防护措施。

- 您的 IT 员工准备好运营混合部署了吗？

云服务可能需要您的团队可能不具备的特定技能。要限制提高 IT 员工技能以有效采用云所需的培训和支持，请考虑云提供商是否提供任何在本地和云端重复使用和建立现有技能的服务。[例如，如果你使用并熟悉 Kubernetes，你可以考虑使用亚马逊 Elastic Kubernetes Service \(亚马逊 EKS\) 或亚马逊 EKS Anywhere。](#)如果您使用并熟悉 NetApp，则可以考虑使用 [Amazon FSx for NetApp ONTAP](#)。同样，还要考虑您使用的任何现有合作伙伴解决方案是否具有原生集成或对云环境的支持。

- 您能否将长期存储或低使用率计算从本地转移到云端？

云存储为长期数据存储提供了多种经济实惠的选择。例如，[亚马逊简单存储服务 \(Amazon S3\) Service](#) 提供了针对不同用例进行了优化的各种存储层。如果您的机构需要长时间保留某些数据，可以考虑使用诸如 [Amazon S3 Glacier](#) 之类的冷存储解决方案。将这些数据卸载到云存储可以腾出宝贵的高性能本地存储。诸如此类的服务 [AWS Storage Gateway](#) 使本地应用程序可以轻松通过 SMB、NFS 和 iSCSI 等标准协议访问云存储层。同样，可以考虑卸载所有使用率不高或使用率低的计算任务。如果您有专用于此类任务的本地服务器，则可以改用可扩展的云计算服务，即按需配置资源，您只需为实际用量付费。这些低成本、长期存储和低使用率的计算选项也使云成为备份和灾难恢

复的理想之选。您可以在云中使用安全、耐用、可扩展的存储和计算来保护您的数据，并在发生灾难时快速恢复，而无需自己维护必要的存储和计算基础架构。

- 您是否有足够的内部能力进行实验和创新？

在固定规模的本地环境中，缺乏弹性和敏捷性可能会限制用户可用的服务和技术。如果您有严格的刷新周期，则新的工作负载可能需要等到下一个周期才能实施。这种运营模式可能会限制实验并减缓创新。当你有新的或新的工作负载需要测试时，可以考虑使用可扩展的弹性云服务。云资源可以按需配置和取消配置，您只需为实际使用的资源付费，因此您可以快速进行实验并快速失败，同时最大限度地降低组织风险。

- 您是否有独特的合规性或性能要求迫使您将数据保存在本地？

具有严格数据驻留或延迟要求的工作负载可能会要求您将数据保存在本地或尽可能靠近用户的地方。对于这些用例，您可以优先使用现有的本地资源。但是，请考虑您的云提供商是否提供边缘服务或在本地使用基于云技术的机制。边缘服务在离您自己的端点更近的地方提供数据处理、分析和存储，并使您能够在标准云提供商数据中心之外部署工具。例如，AWS 提供诸如 [AWS Local Zones](#) 之类的服务，以及在 [AWS Wavelength](#) 离最终用户更近的特定位置部署应用程序。您还可以使用 [Amazon ECS Anywhere](#) 和 [Amazon EKS Anywhere](#) 等 [AWS Outposts](#) 服务和功能引入现有的数据中心。 [AWS Storage Gateway](#)

仅为无法通过单一云提供商满足其技术或业务要求的工作负载保留多云环境

多云是指使用多个（两个或更多）云服务提供商提供的云服务。制定多云策略可以带来某些好处，例如可以选择释放多个云提供商的差异化功能，或者能够满足单个云提供商可能无法满足的数据主权要求。但是，对于您使用的每个提供商，请确保您拥有适当的人员、技能、培训和工具集，以便有效地使用该提供商。此外，如果您想对特定工作负载使用多云策略，则需要额外的资源来集成和互操作每个云提供商的必要服务。我们建议您仅在收益大于增加的投资时才考虑使用多云环境。要确定是否应选择多云策略，请考虑以下关键问题。

- 您是否有足够的资源和技能来浏览不同云提供商提供的服务？

当多家云提供商提供各种产品和服务时，您的员工需要基本技能来驾驭每个提供商的能力。仅使用一家云提供商的服务可能需要提高员工的技能和培训，具体取决于您使用的服务和功能。如果您正在考虑多云战略，请评估您的现有资源，以确定有效使用来自多个云提供商的服务所需的额外技能。除了单一云提供商的要求之外，您可能需要增加员工或投入更多时间和金钱来提高技能和培训。如果您已经有单独的团队或用户在使用不同的云提供商，请考虑将他们 case-by-case 逐一整合到主云提供商对组织带来的好处。

- 特定的多云架构会带来哪些额外开销？

多云的一个常见驱动因素是希望使用一家提供商提供的特定托管服务，该服务具有可与另一家云提供商的服务区分开来的功能。例如，您可能想使用一个云提供商来满足您的基础架构需求，使用另一个提供商的托管服务来满足域和目录服务。但是，即使该单一托管服务减轻了管理负担并简化了该架构组件的管理，也可能会给其他工作负载带来额外的开销，例如代码重构、私有连接需求或手动集成工作。预先确定这笔额外的开销，并确保它不会抵消或掩盖您的团队将从差异化服务中获得的好处。

- 您将如何对云提供商进行集中监控和管理？

在开始使用来自不同云提供商的资源来部署应用程序和功能时，请考虑如何标记、监控和管理此类资源。每个提供商都有自己的工具，您可以将其扩展到其他环境。例如，您可以使用 [Amazon CloudWatch](#) 监控关键指标和日志，创建警报，并可视化单云、混合云和多云环境中的应用程序和基础设施。您还可以使用 [AWS Systems Manager](#) 来提高资源可见性和控制力，快速诊断和修复操作问题，并自动执行诸如跨环境更新和修补虚拟机之类的流程。如果您有提供商工具无法支持的要求，则可以探索合作伙伴解决方案，但这可能会增加额外的成本或集成工作。

- 在使用不同的云提供商时，如何以自动化方式管理基础架构即代码？

当您在云中运行资源时，自动配置和管理资源可帮助您高效地管理各种环境。APIs 和原生自动化工具因云提供商而异。如果可能，请考虑使用一组可容纳不同云提供商资源的通用编排和部署工具。这提供了更大的灵活性并简化了跨多个云的操作。但是，单独使用每个提供商的原生自动化并建立组织流程以确保适当使用可能会更简单。

- 您是否有每家云提供商都必须满足的合规和监管要求？

您可能会有监管方面的考虑，这些因素决定了应如何存储和处理数据。专注于标准化策略（例如网络流量、存储和安全），这些策略可以自动应用于云提供商的每个云环境。考虑一下您的应用程序将如何与其数据通信，并将它们托管在同一个提供商上。如果您的应用程序及其数据分散在各个提供商之间，则很难确保您满足合规性和监管要求。通常最好让应用程序尽可能靠近数据，以最大限度地减少网络延迟、最大限度地提高数据吞吐量并限制数据出口，同时简化安全和访问控制。

- 在跨云提供商部署应用程序时，您能否最大限度地降低总拥有成本并最大限度地提高定价折扣？

考虑多云时，必须考虑总拥有成本 (TCO)。在多个云提供商上运行应用程序会增加维护和管理每个环境中资源的运营成本和管理开销。此外，将使用量分散到多个提供商会使利用特定提供商的批量定价折扣或企业协议变得更加困难。在确定多云的好处是否值得增加总拥有成本时，请考虑这些因素。

使用案例示例


为了更好地理解这些原则在不同场景中的应用，让我们来讨论一些示例用例。这些用例基于现实世界中的教育机构采用云服务的方式。

- [虚拟计算机实验室](#)
- [预测学生的成功](#)
- [联合身份和单点登录](#)
- [研究计算的云爆发](#)

虚拟计算机实验室

尽管基于 Web 的学习工具很受欢迎，而且笔记本电脑、Chromebook 和平板电脑等用户设备也很丰富，但大多数教育机构都为资源密集型或传统应用程序保留了物理计算机实验室。这些计算机实验室通常是科学、技术、工程和数学 (STEM)、职业和技术教育 (CTE)、媒体和艺术、工程以及类似课程的必需品。学校可以用基于云的虚拟桌面或应用程序流服务来增强或取代物理计算机实验室，以确保所有学生都可以随时随地在任何设备上访问所需的应用程序。这提高了数字公平，实现了远程学习，确保了一致的用户体验，并在降低成本的同时保护了远程访问。

在小学和中学 (K12) 教育中，许多美国学校使用完全托管的桌面和应用程序流媒体服务 [Amazon AppStream 2.0](#) 来提供虚拟计算机实验室，以提供对 Adobe Creative Cloud、Autodesk 软件、STEM 和 CTE 课程 (例如 PLTW) 等的访问权限。许多 K12 组织已经通过 SaaS 应用程序 Google Workspace 和 Google 云端硬盘管理学生单点登录和文件存储。这些机构可以通过 SAML 2.0 联盟在 Google Workspace 和 AppStream 2.0 之间设置单点登录。他们还可以在 AppStream 2.0 和 Google 云端硬盘之间配置原生集成，以便学生可以使用现有存储空间。下图说明了此用例的 AppStream 2.0 部署。



此架构遵循以下建议：


- 选择主要的战略云提供商。该架构使用来自一个主要云提供商的云服务。尽管它包括与不在同一提供商上托管的 SaaS 应用程序的集成，但这些集成是通过简单的配置完成的。只有部署和管理主要云提供商提供的服务时，才需要云专业知识和技能。
- 区分 SaaS 应用程序和基础云服务。Google Workspace 和 Google 云端硬盘与 AppStream 2.0 不在同一个云提供商上，但这是可以接受的，因为这种部署提供了必要的集成。单点登录可实现集中式身份管理，并且可通过 SAML 2.0 进行安全配置。要为学生启用永久云存储，只需在 Google 云端硬盘和 AppStream 2.0 中进行简单的配置更改。
- 为每个云服务提供商制定安全和治理要求。此架构中使用的服务和集成有助于满足机构的安全和治理要求。流媒体流量已加密。通过 Google Workspace 进行联合可以实现集中式身份管理。诸如[亚马逊虚拟私有云 \(Amazon VPC\)](#)之类的网络服务支持子网、路由和防火墙的配置。您可以使用 DNS 配置、代理、虚拟设备或 DN Amazon Route 53 Resolver S 防火墙等托管服务来筛选内容。您可以使用诸如的服务[AWS Control Tower](#)来帮助确保托管 AppStream 2.0 的 AWS 账户遵守标准的组织护栏和控制措施。
- 尽可能采用云原生托管解决方案。AppStream 2.0 是一项用于桌面和应用程序流式传输的托管服务。您可以流式传输桌面和应用程序，而不必担心服务器的配置、扩展或维护。您可以安装应用程序，连接相应的身份、网络和存储解决方案，然后集中管理这些应用程序并将其流式传输给您的用户。这消除了管理自己的虚拟桌面流媒体解决方案所需的许多无差别繁重的工作。

预测学生的成功

美国中西部的一所大学发现，对于即将入学的一年级学生来说，一些关键活动可以很好地预测学生在上课的第一学期和获得学位方面的成功。该大学希望实施一个系统来监视这些活动的完成，当关键截止日期临近或过时，他们希望鼓励学生完成这些步骤。

SaaS 学习管理系统 (LMS) 数据是该解决方案的关键输入，但事实证明，使用大学 IT 团队的数据仓库工具很难访问和处理其数据。此外，必须通过学校基于云的客户关系管理 (CRM) 系统发送给学生。为了构建功能性解决方案并评估向学生提供的提示的有效性，该大学必须通过 CRM 启动消息并从中收集数据。

该大学在单一云环境中开发并部署了解决方案。该解决方案混合了云原生托管服务、预配置的云服务器以及本地系统和基于云的 SaaS 应用程序的集成。如下图所示，该解决方案将来自学生信息系统 (SIS)、LMS 和 CRM 的数据提取到数据湖中。它使用这些数据来识别有可能错过关键活动的学生，通过 CRM 向他们发送消息，并为大学领导层提供仪表板。




此架构遵循以下建议：

- 选择主要的战略云提供商。该大学的战略云提供商拥有已部署的全部解决方案。这使得 IT 和业务人员能够专注于通过一组集成的云功能来培养技能。
- 区分 SaaS 应用程序和基础云服务。该大学区分了 SaaS 应用程序和核心云分析服务，并使用与 SaaS 应用程序的集成来收集数据并启动适当的通信。
- 为每个云服务提供商制定安全和治理要求。该大学通过实施护栏和控制措施（包括传输和静态加密）来确保架构的所有组件的安全，以适当地处理学生数据。
- 尽可能采用云原生托管解决方案。云原生托管服务用于数据摄取、存储、数据库以及提取、转换和加载 (ETL) 功能，从而缩短了开发数据处理工作流程的 end-to-end 时间。

联合身份和单点登录

确保核心系统之间一致的身份管理是成功安全地采用任何技术的关键。教育机构越来越多地采用基于云的身份和单点登录解决方案，例如 [AWS IAM Identity Center](#)、Microsoft Entra ID（前身为 Azure Active Directory）、JumpCloud、Okta OneLogin、Ping Identity，以及 CyberArk 为了简化身份管理、减轻运营负担和集中实施最佳实践，例如多因素身份验证和最低权限访问。

其中许多机构仍在为其本地环境维护身份管理和目录服务，例如 Active Directory 和 Shibboleth。它们可以与基于云的解决方案集成，为您的学生、教职员工提供集中式身份管理和单点登录。云解决方案提供商应拥有强大的 easy-to-integrate 身份管理平台，允许您通过云身份提供商将身份与现有应用程序、SaaS 解决方案和云服务联合起来。下图显示了一个示例架构。



此架构遵循以下建议：

- 选择主要的战略云提供商。此架构 AWS 用作主要的云提供商。通过与云身份提供商和本地现有身份管理和目录服务集成，该架构支持自动配置和管理对主云提供商的服务以及其他应用程序和 SaaS 解决方案的访问权限。随着越来越多的应用程序和服务添加到该机构的技术组合中，这可以确保以一致、易于管理的方式满足安全和治理要求。
- 区分 SaaS 应用程序和基础云服务。该架构集成了多种类型的基于云的、SaaS 和本地身份系统，以提供对 AWS Cloud 服务和其他应用程序的访问。许多基于云的身份提供商和单点登录解决方案也是 SaaS 应用程序，它们可以使用原生集成和 SAML 等标准协议来跨环境工作。
- 为每个云服务提供商制定安全和治理要求。该架构符合许多安全框架发布的身份和访问管理指南，包括美国国家标准与技术研究院 (NIST) 网络安全框架 (CSF)、NIST 800-171 和 NIST 800-53。与[AWS Organizations](#)、[AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#) 和其他[AWS 安全、身份和合规服务](#)的集成有助于根据群组权限提供安全、精细的访问控制。

- 尽可能采用云原生托管服务。该架构使用基于云的托管服务进行身份管理和单点登录。这减少了在基础设施管理上花费的时间和精力，使维护这些关键系统变得更加容易。
- 在现有的本地投资激励持续使用的情况下，实施混合架构。该架构整合了在托管 Active Directory、轻量级目录访问控制 (LDAP) 和 Shibboleth 工作负载的基础架构方面的现有本地投资，并为最终将核心身份服务迁移到基于云的基础架构提供了途径。[此外，如果您的本地工作负载需要基于证书的 AWS 资源访问权限，则可以使用 AWS Identity and Access Management Roles Anywhere。](#)


研究计算的云爆发

美国一家 R1（博士大学——研究活动非常高）研究机构的研究计算小组多年来一直在使用 Slurm 调度器运行本地高性能计算（HPC）集群。除了几周的定期维护外，集群的利用率为 80-95%，而且大部分队列都已满。

该机构的研究活动越来越多，这给能力和能力带来了挑战。一些备受瞩目的研究人员一直在对某些队列进行长时间模拟，这增加了其他用户的等待时间。新聘的教师需要进行大量的天气模拟，才能为天气预报构建一种新颖的人工智能和机器学习（AI/ML）模型，但他们需要的容量超出了可用容量。研究计算小组还收到了更多关于提供用于训练机器学习模型的最新图形处理单元（GPUs）的请求。即使有了购买新机架的资金 GPUs，该团队也需要等待几个月才能获得扩大数据中心机架空间的批准。

许多研究人员不愿删除旧数据，因此本地存储容量也是一个挑战。需要一种更具可扩展性的长期存储选项，以便在内部腾出宝贵的高性能存储。

云通过混合计算和存储解决方案来应对这些挑战，当本地容量不足时，您可以将研究计算扩展到云中。以下架构图说明了使用和等 [AWS ParallelCluster](#) 工具的几种计算和存储突增方法。[AWS Storage Gateway](#)



此架构遵循以下建议：

- 选择主要的战略云提供商。该架构使用一个主云提供商，以避免受到最小共同点方法的限制。这样，该机构就可以利用主要云提供商提供的创新以及原生计算和存储服务。研究计算团队可以专注于优化主云提供商提供的环境中的工作负载，而不是如何在不同的云环境中工作。
- 为每个云服务提供商制定安全和治理要求。该架构中使用的每种服务和工具都可以进行配置，以满足研究计算团队的安全和治理要求，包括私有连接、传输和静态数据加密、活动记录等。
- 尽可能采用云原生托管服务。该架构提供了使用托管存储和计算服务以及工具来简化集群管理的能力。这样，研究计算团队就不必担心自己管理集群或底层基础架构，这可能既复杂又耗时。
- 在现有的本地投资激励持续使用的情况下，实施混合架构。这种架构使该机构能够继续使用其本地资源，并利用云来增加容量并按需扩展计算能力。借助云，该机构可以调整计算类型的大小以最大限度地提高性价比，并使用最新技术来促进创新，而无需在额外的本地硬件上进行大量前期投资。

后续步骤

为云工作负载选择正确的部署模式需要仔细考虑。使用本 paper 中概述的建议来指导您的决策，并避免常见的陷阱，例如不必要的复杂性、不断增加的员工需求、不一致的治理以及最低共同点的方法。通过遵循这些最佳实践，您可以加快云的采用，从而更有效地实现和超越您的机构目标。

记得选择一家主要的战略云提供商，并建立卓越云中心 (CCoE)，以帮助提高组织成熟度，从而确保您的长期成功。区分 SaaS 应用程序和基础云服务，并确定每种应用的核心安全和治理要求。只要有可能，就要采用云原生托管服务，并在现有数据中心投资激励持续使用的情况下实施混合架构。最后，仅为真正需要多云的工作负载保留多云。

AWS 完全有能力帮助您管理单云、混合云和多云环境。无论您的环境如何，您的机构都可以使用 AWS 管理和可观察性解决方案（例如 [AWS Systems Manager](#)、[AWS Config](#)、和 [Amazon CloudWatch](#)）来简化和集中对基础设施和应用程序的管理和监控。借助 [Amazon Athena](#)、[AWS Glue](#)、和 [AWS DataSync](#) 等数据和分析服务，无论存储在何处，您都可以从所有数据中获得见解。混合解决方案（例如 [AWS Outposts](#)、[AWS Wavelength](#)、和 [AWS Snow Family](#)）让您将 AWS 基础设施和服务带到任何需要的地方。诸如 [Amazon EKS Distro](#) 之类的工具可帮助您在云上 AWS、本地或其他云上构建自我管理的 Kubernetes 集群。

在定义云战略时，请考虑以下步骤：

1. 查看 [AWS 云采用框架 \(AWS CAF\)](#)，确定转型机会并确定其优先级，评估和改善您的云就绪性，并迭代发展您的转型路线图。
2. 确定一个用于云端实施的系统，以此作为概念验证。这将帮助您定义云基础或框架以验证任何假设，还将支持未来的云实施。
3. 与您的 [AWS 客户团队](#) 接触，讨论您的云实施目标。AWS 客户团队可以帮助提供澄清、建议方法、确定依赖关系，还可以与您的团队合作规划从最初的概念到实施的旅程。

贡献者

本指南的贡献者包括：

- Kevin Arand，教育解决方案架构高级经理 AWS
- Kevin McCandless，高级解决方案架构师，K-12 教育，AWS
- Craig Jordan，首席解决方案架构师，教育，AWS
- 杰西·罗伯茨，首席解决方案架构师，SLG 和 K-12 Education，AWS
- 徐建军，首席解决方案架构师，教育 AWS
- Josh Badal，高级解决方案架构师，教育，AWS
- Raj Chary，教育部高级解决方案架构师，AWS

延伸阅读

如需了解其他信息，请参阅：

- [AWS 建筑中心](#)
- [公共部门云转型](#)
- [AWS 云采用框架 \(AWS CAF\)](#)
- [AWS 混合云和多云解决方案](#)

文档历史记录

下表介绍了本指南的一些重要更改。如果您希望收到有关未来更新的通知，可以订阅 [RSS 源](#)。

变更	说明	日期
初次发布	—	2023 年 9 月 15 日

AWS 规范性指导词汇表

以下是 AWS 规范性指导提供的策略、指南和模式中的常用术语。若要推荐词条，请使用术语表末尾的提供反馈链接。

数字

7 R

将应用程序迁移到云中的 7 种常见迁移策略。这些策略以 Gartner 于 2011 年确定的 5 R 为基础，包括以下内容：

- 重构/重新架构 - 充分利用云原生功能来提高敏捷性、性能和可扩展性，以迁移应用程序并修改其架构。这通常涉及到移植操作系统和数据库。示例：将您的本地 Oracle 数据库迁移到兼容 Amazon Aurora PostgreSQL 的版本。
- 更换平台 - 将应用程序迁移到云中，并进行一定程度的优化，以利用云功能。示例：在中将您的本地 Oracle 数据库迁移到适用于 Oracle 的亚马逊关系数据库服务 (Amazon RDS) AWS Cloud。
- 重新购买 - 转换到其他产品，通常是从传统许可转向 SaaS 模式。示例：将您的客户关系管理 (CRM) 系统迁移到 Salesforce.com。
- 更换主机 (直接迁移) - 将应用程序迁移到云中，无需进行任何更改即可利用云功能。示例：在中的 EC2 实例上将您的本地 Oracle 数据库迁移到 Oracle AWS Cloud。
- 重新定位 (虚拟机监控器级直接迁移)：将基础设施迁移到云中，无需购买新硬件、重写应用程序或修改现有操作。您可以将服务器从本地平台迁移到同一平台的云服务。示例：将 Microsoft Hyper-V 应用程序迁移到 AWS。
- 保留 (重访) - 将应用程序保留在源环境中。其中可能包括需要进行重大重构的应用程序，并且您希望将工作推迟到以后，以及您希望保留的遗留应用程序，因为迁移它们没有商业上的理由。
- 停用 - 停用或删除源环境中不再需要的应用程序。

A

ABAC

请参阅[基于属性的访问控制](#)。

抽象服务

参见[托管服务](#)。

ACID

参见[原子性、一致性、隔离性、持久性](#)。

主动-主动迁移

一种数据库迁移方法，在这种方法中，源数据库和目标数据库保持同步（通过使用双向复制工具或双写操作），两个数据库都在迁移期间处理来自连接应用程序的事务。这种方法支持小批量、可控的迁移，而不需要一次性割接。与[主动-被动迁移](#)相比，它更灵活，但需要更多的工作。

主动-被动迁移

一种数据库迁移方法，在这种方法中，源数据库和目标数据库保持同步，但在将数据复制到目标数据库时，只有源数据库处理来自连接应用程序的事务。目标数据库在迁移期间不接受任何事务。

聚合函数

一个 SQL 函数，它对一组行进行操作并计算该组的单个返回值。聚合函数的示例包括SUM和MAX。

AI

参见[人工智能](#)。

AIOps

参见[人工智能操作](#)。

匿名化

永久删除数据集中个人信息的过程。匿名化可以帮助保护个人隐私。匿名化数据不再被视为个人数据。

反模式

一种用于解决反复出现的问题的常用解决方案，而在这类问题中，此解决方案适得其反、无效或不如替代方案有效。

应用程序控制

一种安全方法，仅允许使用经批准的应用程序，以帮助保护系统免受恶意软件的侵害。

应用程序组合

有关组织使用的每个应用程序的详细信息的集合，包括构建和维护该应用程序的成本及其业务价值。这些信息是[产品组合发现和分析过程](#)的关键，有助于识别需要进行迁移、现代化和优化的应用程序并确定其优先级。

人工智能 (AI)

计算机科学领域致力于使用计算技术执行通常与人类相关的认知功能，例如学习、解决问题和识别模式。有关更多信息，请参阅[什么是人工智能？](#)

人工智能操作 (AIOps)

使用机器学习技术解决运营问题、减少运营事故和人为干预以及提高服务质量的过程。有关如何在 AIOps AWS 迁移策略中使用的更多信息，请参阅[操作集成指南](#)。

非对称加密

一种加密算法，使用一对密钥，一个公钥用于加密，一个私钥用于解密。您可以共享公钥，因为它不用于解密，但对私钥的访问应受到严格限制。

原子性、一致性、隔离性、持久性 (ACID)

一组软件属性，即使在出现错误、电源故障或其他问题的情况下，也能保证数据库的数据有效性和操作可靠性。

基于属性的访问权限控制 (ABAC)

根据用户属性 (如部门、工作角色和团队名称) 创建精细访问权限的做法。有关更多信息，请参阅 AWS Identity and Access Management (I [AM](#)) 文档 [AWS 中的 AB AC](#)。

权威数据源

存储主要数据版本的位置，被认为是最可靠的信息源。您可以将数据从权威数据源复制到其他位置，以便处理或修改数据，例如对数据进行匿名化、编辑或假名化。

可用区

中的一个不同位置 AWS 区域，不受其他可用区域故障的影响，并向同一区域中的其他可用区提供低成本、低延迟的网络连接。

AWS 云采用框架 (AWS CAF)

该框架包含指导方针和最佳实践 AWS，可帮助组织制定高效且有效的计划，以成功迁移到云端。AWS CAF 将指导分为六个重点领域，称为视角：业务、人员、治理、平台、安全和运营。业务、人员和治理角度侧重于业务技能和流程；平台、安全和运营角度侧重于技术技能和流程。例如，人员角度针对的是负责人力资源 (HR)、人员配置职能和人员管理的利益相关者。从这个角度来看，AWS CAF 为人员发展、培训和沟通提供了指导，以帮助组织为成功采用云做好准备。有关更多信息，请参阅 [AWS CAF 网站](#) 和 [AWS CAF 白皮书](#)。

AWS 工作负载资格框架 (AWS WQF)

一种评估数据库迁移工作负载、推荐迁移策略和提供工作估算的工具。AWS WQF 包含在 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 中。它用来分析数据库架构和代码对象、应用程序代码、依赖关系和性能特征，并提供评测报告。

B

坏机器人

旨在破坏个人或组织或对其造成伤害的[机器人](#)。

BCP

参见[业务连续性计划](#)。

行为图

一段时间内资源行为和交互的统一交互式视图。您可以使用 Amazon Detective 的行为图来检查失败的登录尝试、可疑的 API 调用和类似的操作。有关更多信息，请参阅 Detective 文档中的[行为图中的数据](#)。

大端序系统

一个先存储最高有效字节的系统。另请参见[字节顺序](#)。

二进制分类

一种预测二进制结果（两个可能的类别之一）的过程。例如，您的 ML 模型可能需要预测诸如“该电子邮件是否为垃圾邮件？”或“这个产品是书还是汽车？”之类的问题

bloom 筛选条件

一种概率性、内存高效的数据结构，用于测试元素是否为集合的成员。

蓝/绿部署

一种部署策略，您可以创建两个独立但完全相同的环境。在一个环境中运行当前的应用程序版本（蓝色），在另一个环境中运行新的应用程序版本（绿色）。此策略可帮助您在影响最小的情况下快速回滚。

自动程序

一种通过互联网运行自动任务并模拟人类活动或互动的软件应用程序。有些机器人是有用或有益的，例如在互联网上索引信息的网络爬虫。其他一些被称为恶意机器人的机器人旨在破坏个人或组织或对其造成伤害。

僵尸网络

被[恶意软件](#)感染并受单方（称为[机器人](#)牧民或机器人操作员）控制的机器人网络。僵尸网络是最著名的扩展机器人及其影响力的机制。

分支

代码存储库的一个包含区域。在存储库中创建的第一个分支是主分支。您可以从现有分支创建新分支，然后在新分支中开发功能或修复错误。为构建功能而创建的分支通常称为功能分支。当功能可以发布时，将功能分支合并回主分支。有关更多信息，请参阅[关于分支](#)（GitHub 文档）。

破碎的玻璃通道

在特殊情况下，通过批准的流程，用户 AWS 账户 可以快速访问他们通常没有访问权限的内容。有关更多信息，请参阅 Well [-Architected](#) 指南中的“[实施破碎玻璃程序](#)”指示 AWS 器。

棕地策略

您环境中的现有基础设施。在为系统架构采用棕地策略时，您需要围绕当前系统和基础设施的限制来设计架构。如果您正在扩展现有基础设施，则可以将棕地策略和[全新](#)策略混合。

缓冲区缓存

存储最常访问的数据的内存区域。

业务能力

企业如何创造价值（例如，销售、客户服务或营销）。微服务架构和开发决策可以由业务能力驱动。有关更多信息，请参阅[在 AWS 上运行容器化微服务](#)白皮书中的[围绕业务能力进行组织](#)部分。

业务连续性计划（BCP）

一项计划，旨在应对大规模迁移等破坏性事件对运营的潜在影响，并使企业能够快速恢复运营。

C

CAF

参见[AWS 云采用框架](#)。

金丝雀部署

向最终用户缓慢而渐进地发布版本。当你有信心时，你可以部署新版本并全部替换当前版本。

CCoE

参见[云卓越中心](#)。

CDC

请参阅[变更数据捕获](#)。

更改数据捕获 (CDC)

跟踪数据来源 (如数据库表) 的更改并记录有关更改的元数据的过程。您可以将 CDC 用于各种目的，例如审计或复制目标系统中的更改以保持同步。

混沌工程

故意引入故障或破坏性事件来测试系统的弹性。您可以使用 [AWS Fault Injection Service \(AWS FIS\)](#) 来执行实验，对您的 AWS 工作负载施加压力并评估其响应。

CI/CD

查看[持续集成和持续交付](#)。

分类

一种有助于生成预测的分类流程。分类问题的 ML 模型预测离散值。离散值始终彼此不同。例如，一个模型可能需要评估图像中是否有汽车。

客户端加密

在目标 AWS 服务 收到数据之前，对数据进行本地加密。

云卓越中心 (CCoE)

一个多学科团队，负责推动整个组织的云采用工作，包括开发云最佳实践、调动资源、制定迁移时间表、领导组织完成大规模转型。有关更多信息，请参阅 AWS Cloud 企业战略博客上的 [CCoE 帖子](#)。

云计算

通常用于远程数据存储和 IoT 设备管理的云技术。云计算通常与[边缘计算](#)技术相关。

云运营模型

在 IT 组织中，一种用于构建、完善和优化一个或多个云环境的运营模型。有关更多信息，请参阅[构建您的云运营模型](#)。

云采用阶段

组织迁移到以下阶段时通常会经历四个阶段 AWS Cloud：

- 项目 - 出于概念验证和学习目的，开展一些与云相关的项目
- 基础 — 进行基础投资以扩大云采用率（例如，创建着陆区、定义 CCo E、建立运营模型）
- 迁移 - 迁移单个应用程序
- 重塑 - 优化产品和服务，在云中创新

Stephen Orban在 AWS Cloud 企业战略博客的博客文章[《云优先之旅和采用阶段》](#)中定义了这些阶段。有关它们与 AWS 迁移策略的关系的信息，请参阅[迁移准备指南](#)。

CMDB

参见[配置管理数据库](#)。

代码存储库

通过版本控制过程存储和更新源代码和其他资产（如文档、示例和脚本）的位置。常见的云存储库包括GitHub或Bitbucket Cloud。每个版本的代码都称为一个分支。在微服务结构中，每个存储库都专门用于一个功能。单个 CI/CD 管道可以使用多个存储库。

冷缓存

一种空的、填充不足或包含过时或不相关数据的缓冲区缓存。这会影响性能，因为数据库实例必须从主内存或磁盘读取，这比从缓冲区缓存读取要慢。

冷数据

很少访问的数据，且通常是历史数据。查询此类数据时，通常可以接受慢速查询。将这些数据转移到性能较低且成本更低的存储层或类别可以降低成本。

计算机视觉 (CV)

[人工智能](#)领域，使用机器学习来分析和提取数字图像和视频等视觉格式的信息。例如，Amazon SageMaker AI 为 CV 提供了图像处理算法。

配置偏差

对于工作负载，配置会从预期状态发生变化。这可能会导致工作负载变得不合规，而且通常是渐进的，不是故意的。

配置管理数据库 (CMDB)

一种存储库，用于存储和管理有关数据库及其 IT 环境的信息，包括硬件和软件组件及其配置。您通常在迁移的产品组合发现和分析阶段使用来自 CMDB 的数据。

合规性包

一系列 AWS Config 规则和补救措施，您可以汇编这些规则和补救措施，以自定义合规性和安全性检查。您可以使用 YAML 模板将一致性包作为单个实体部署在 AWS 账户 和区域或整个组织中。有关更多信息，请参阅 AWS Config 文档中的[一致性包](#)。

持续集成和持续交付 (CI/CD)

自动执行软件发布过程的源代码、构建、测试、暂存和生产阶段的过程。CI/CD is commonly described as a pipeline. CI/CD可以帮助您实现流程自动化、提高生产力、提高代码质量和更快地交付。有关更多信息，请参阅[持续交付的优势](#)。CD 也可以表示持续部署。有关更多信息，请参阅[持续交付与持续部署](#)。

CV

参见[计算机视觉](#)。

D

静态数据

网络中静止的数据，例如存储中的数据。

数据分类

根据网络中数据的关键性和敏感性对其进行识别和分类的过程。它是任何网络安全风险管理策略的关键组成部分，因为它可以帮助您确定对数据的适当保护和保留控制。数据分类是 Well-Architected AWS d Framework 中安全支柱的一个组成部分。有关详细信息，请参阅[数据分类](#)。

数据漂移

生产数据与用来训练机器学习模型的数据之间的有意义差异，或者输入数据随时间推移的有意义变化。数据漂移可能降低机器学习模型预测的整体质量、准确性和公平性。

传输中数据

在网络中主动移动的数据，例如在网络资源之间移动的数据。

数据网格

一种架构框架，可提供分布式、去中心化的数据所有权以及集中式管理和治理。

数据最少化

仅收集并处理绝对必要数据的原则。在中进行数据最小化 AWS Cloud 可以降低隐私风险、成本和分析碳足迹。

数据边界

AWS 环境中的一组预防性防护措施，可帮助确保只有可信身份才能访问来自预期网络的可信资源。有关更多信息，请参阅在[上构建数据边界](#)。AWS

数据预处理

将原始数据转换为 ML 模型易于解析的格式。预处理数据可能意味着删除某些列或行，并处理缺失、不一致或重复的值。

数据溯源

在数据的整个生命周期跟踪其来源和历史的过程，例如数据如何生成、传输和存储。

数据主体

正在收集和处理其数据的人。

数据仓库

一种支持商业智能（例如分析）的数据管理系统。数据仓库通常包含大量历史数据，通常用于查询和分析。

数据库定义语言（DDL）

在数据库中创建或修改表和对对象结构的语句或命令。

数据库操作语言（DML）

在数据库中修改（插入、更新和删除）信息的语句或命令。

DDL

参见[数据库定义语言](#)。

深度融合

组合多个深度学习模型进行预测。您可以使用深度融合来获得更准确的预测或估算预测中的不确定性。

深度学习

一个 ML 子字段使用多层人工神经网络来识别输入数据和感兴趣的目标变量之间的映射。

defense-in-depth

一种信息安全方法，经过深思熟虑，在整个计算机网络中分层实施一系列安全机制和控制措施，以保护网络及其中数据的机密性、完整性和可用性。当你采用这种策略时 AWS，你会在 AWS

Organizations 结构的不同层面添加多个控件来帮助保护资源。例如，一种 defense-in-depth 方法可以结合多因素身份验证、网络分段和加密。

委托管理员

在中 AWS Organizations，兼容的服务可以注册 AWS 成员帐户来管理组织的帐户并管理该服务的权限。此账户被称为该服务的委托管理员。有关更多信息和兼容服务列表，请参阅 AWS Organizations 文档中[使用 AWS Organizations 的服务](#)。

后

使应用程序、新功能或代码修复在目标环境中可用的过程。部署涉及在代码库中实现更改，然后在应用程序的环境中构建和运行该代码库。

开发环境

参见[环境](#)。

侦测性控制

一种安全控制，在事件发生后进行检测、记录日志和发出警报。这些控制是第二道防线，提醒您注意绕过现有预防性控制的安全事件。有关更多信息，请参阅在 AWS 上实施安全控制中的[侦测性控制](#)。

开发价值流映射 (DVSM)

用于识别对软件开发生命周期中的速度和质量产生不利影响的限制因素并确定其优先级的流程。DVSM 扩展了最初为精益生产实践设计的价值流映射流程。其重点关注在软件开发过程中创造和转移价值所需的步骤和团队。

数字孪生

真实世界系统的虚拟再现，如建筑物、工厂、工业设备或生产线。数字孪生支持预测性维护、远程监控和生产优化。

维度表

在[星型架构](#)中，一种较小的表，其中包含事实表中有关定量数据的数据属性。维度表属性通常是文本字段或行为类似于文本的离散数字。这些属性通常用于查询约束、筛选和结果集标注。

灾难

阻止工作负载或系统在其主要部署位置实现其业务目标的事件。这些事件可能是自然灾害、技术故障或人为操作的结果，例如无意的配置错误或恶意软件攻击。

灾难恢复 (DR)

您用来最大限度地减少[灾难](#)造成的停机时间和数据丢失的策略和流程。有关更多信息，请参阅 Well-Architected Framework AWS work 中的“[工作负载灾难恢复：云端 AWS 恢复](#)”。

DML

参见[数据库操作语言](#)。

领域驱动设计

一种开发复杂软件系统的方法，通过将其组件连接到每个组件所服务的不断发展的领域或核心业务目标。Eric Evans 在其著作领域驱动设计：软件核心复杂性应对之道 (Boston: Addison-Wesley Professional, 2003) 中介绍了这一概念。有关如何将领域驱动设计与 strangler fig 模式结合使用的信息，请参阅[使用容器和 Amazon API Gateway 逐步将原有的 Microsoft ASP.NET \(ASMX \) Web 服务现代化](#)。

DR

参见[灾难恢复](#)。

漂移检测

跟踪与基准配置的偏差。例如，您可以使用 AWS CloudFormation 来[检测系统资源中的偏差](#)，也可以使用 AWS Control Tower 来[检测着陆区中可能影响监管要求合规性的变化](#)。

DVSM

参见[开发价值流映射](#)。

E

EDA

参见[探索性数据分析](#)。

EDI

参见[电子数据交换](#)。

边缘计算

该技术可提高位于 IoT 网络边缘的智能设备的计算能力。与[云计算](#)相比，边缘计算可以减少通信延迟并缩短响应时间。

电子数据交换 (EDI)

组织之间自动交换业务文档。有关更多信息，请参阅[什么是电子数据交换](#)。

加密

一种将人类可读的纯文本数据转换为密文的计算过程。

加密密钥

由加密算法生成的随机位的加密字符串。密钥的长度可能有所不同，而且每个密钥都设计为不可预测且唯一。

字节顺序

字节在计算机内存中的存储顺序。大端序系统先存储最高有效字节。小端序系统先存储最低有效字节。

端点

参见[服务端点](#)。

端点服务

一种可以在虚拟私有云 (VPC) 中托管，与其他用户共享的服务。您可以使用其他 AWS 账户 或 AWS Identity and Access Management (IAM) 委托人创建终端节点服务，AWS PrivateLink 并向其授予权限。这些账户或主体可通过创建接口 VPC 端点来私密地连接到您的端点服务。有关更多信息，请参阅 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 文档中的[创建端点服务](#)。

企业资源规划 (ERP)

一种自动化和管理企业关键业务流程 (例如会计、[MES](#) 和项目管理) 的系统。

信封加密

用另一个加密密钥对加密密钥进行加密的过程。有关更多信息，请参阅 AWS Key Management Service (AWS KMS) 文档中的[信封加密](#)。

环境

正在运行的应用程序的实例。以下是云计算中常见的环境类型：

- 开发环境 — 正在运行的应用程序的实例，只有负责维护应用程序的核心团队才能使用。开发环境用于测试更改，然后再将其提升到上层环境。这类环境有时称为测试环境。
- 下层环境 — 应用程序的所有开发环境，比如用于初始构建和测试的环境。

- 生产环境 — 最终用户可以访问的正在运行的应用程序的实例。在 CI/CD 管道中，生产环境是最后一个部署环境。
- 上层环境 — 除核心开发团队以外的用户可以访问的所有环境。这可能包括生产环境、预生产环境和用户验收测试环境。

epic

在敏捷方法学中，有助于组织工作和确定优先级的功能类别。epics 提供了对需求和实施任务的总体描述。例如，AWS CAF 安全史诗包括身份和访问管理、侦探控制、基础设施安全、数据保护和事件响应。有关 AWS 迁移策略中 epics 的更多信息，请参阅[计划实施指南](#)。

ERP

参见[企业资源规划](#)。

探索性数据分析 (EDA)

分析数据集以了解其主要特征的过程。您收集或汇总数据，并进行初步调查，以发现模式、检测异常并检查假定情况。EDA 通过计算汇总统计数据和创建数据可视化得以执行。

F

事实表

[星形架构](#)中的中心表。它存储有关业务运营的定量数据。通常，事实表包含两种类型的列：包含度量的列和包含维度表外键的列。

失败得很快

一种使用频繁和增量测试来缩短开发生命周期的理念。这是敏捷方法的关键部分。

故障隔离边界

在中 AWS Cloud，诸如可用区 AWS 区域、控制平面或数据平面之类的边界，它限制了故障的影响并有助于提高工作负载的弹性。有关更多信息，请参阅[AWS 故障隔离边界](#)。

功能分支

参见[分支](#)。

特征

您用来进行预测的输入数据。例如，在制造环境中，特征可能是定期从生产线捕获的图像。

特征重要性

特征对于模型预测的重要性。这通常表示为数值分数，可以通过各种技术进行计算，例如 Shapley 加法解释 (SHAP) 和积分梯度。有关更多信息，请参阅使用[机器学习模型的可解释性 AWS](#)。

功能转换

为 ML 流程优化数据，包括使用其他来源丰富数据、扩展值或从单个数据字段中提取多组信息。这使得 ML 模型能从数据中获益。例如，如果您将“2021-05-27 00:15:37”日期分解为“2021”、“五月”、“星期四”和“15”，则可以帮助学习与不同数据成分相关的算法学习精细模式。

少量提示

在要求[法学硕士](#)执行类似任务之前，向其提供少量示例，以演示该任务和所需的输出。这种技术是情境学习的应用，模型可以从提示中嵌入的示例 (镜头) 中学习。对于需要特定格式、推理或领域知识的任务，Few-shot 提示可能非常有效。另请参见[零镜头提示](#)。

FGAC

请参阅[精细的访问控制](#)。

精细访问控制 (FGAC)

使用多个条件允许或拒绝访问请求。

快闪迁移

一种数据库迁移方法，它使用连续的数据复制，通过[更改数据捕获](#)在尽可能短的时间内迁移数据，而不是使用分阶段的方法。目标是将停机时间降至最低。

FM

参见[基础模型](#)。

基础模型 (FM)

一个大型深度学习神经网络，一直在广义和未标记数据的大量数据集上进行训练。FMs 能够执行各种各样的一般任务，例如理解语言、生成文本和图像以及用自然语言进行对话。有关更多信息，请参阅[什么是基础模型](#)。

G

生成式人工智能

[人工智能](#)模型的一个子集，这些模型已经过大量数据训练，可以使用简单的文本提示来创建新的内容和工件，例如图像、视频、文本和音频。有关更多信息，请参阅[什么是生成式 AI](#)。

地理封锁

请参阅[地理限制](#)。

地理限制 (地理阻止)

在 Amazon 中 CloudFront，一种阻止特定国家/地区的用户访问内容分发的选项。您可以使用允许列表或阻止列表来指定已批准和已禁止的国家/地区。有关更多信息，请参阅 CloudFront 文档[中的限制内容的地理分布](#)。

GitFlow 工作流程

一种方法，在这种方法中，下层和上层环境在源代码存储库中使用不同的分支。Gitflow 工作流程被认为是传统的，而[基于主干的工作流程](#)是现代的首选方法。

金色影像

系统或软件的快照，用作部署该系统或软件的新实例的模板。例如，在制造业中，黄金映像可用于在多个设备上配置软件，并有助于提高设备制造运营的速度、可扩展性和生产力。

全新策略

在新环境中缺少现有基础设施。在对系统架构采用全新策略时，您可以选择所有新技术，而不受对现有基础设施（也称为[棕地](#)）兼容性的限制。如果您正在扩展现有基础设施，则可以将棕地策略和全新策略混合。

防护机制

一项高级规则，可帮助管理各组织单位的资源、策略和合规性 (OUs)。预防性防护机制会执行策略以确保符合合规性标准。它们是使用服务控制策略和 IAM 权限边界实现的。侦测性防护机制会检测策略违规和合规性问题，并生成警报以进行修复。它们通过使用 AWS Config、Amazon、AWS Security Hub GuardDuty AWS Trusted Advisor、Amazon Inspector 和自定义 AWS Lambda 支票来实现。

H

HA

参见[高可用性](#)。

异构数据库迁移

将源数据库迁移到使用不同数据库引擎的目标数据库（例如，从 Oracle 迁移到 Amazon Aurora）。异构迁移通常是重新架构工作的一部分，而转换架构可能是一项复杂的任务。[AWS 提供了 AWS SCT](#) 来帮助实现架构转换。

高可用性 (HA)

在遇到挑战或灾难时，工作负载无需干预即可连续运行的能力。HA 系统旨在自动进行故障转移、持续提供良好性能，并以最小的性能影响处理不同负载和故障。

历史数据库现代化

一种用于实现运营技术 (OT) 系统现代化和升级以更好满足制造业需求的方法。历史数据库是一种用于收集和存储工厂中各种来源数据的数据库。

抵制数据

从用于训练[机器学习](#)模型的数据集中扣留的一部分带有标签的历史数据。通过将模型预测与抵制数据进行比较，您可以使用抵制数据来评估模型性能。

同构数据库迁移

将源数据库迁移到共享同一数据库引擎的目标数据库（例如，从 Microsoft SQL Server 迁移到 Amazon RDS for SQL Server）。同构迁移通常是更换主机或更换平台工作的一部分。您可以使用本机数据库实用程序来迁移架构。

热数据

经常访问的数据，例如实时数据或近期的转化数据。这些数据通常需要高性能存储层或存储类别才能提供快速的查询响应。

修补程序

针对生产环境中关键问题的紧急修复。由于其紧迫性，修补程序通常是在典型的 DevOps 发布工作流程之外进行的。

hypercure 周期

割接之后，迁移团队立即管理和监控云中迁移的应用程序以解决任何问题的时间段。通常，这个周期持续 1-4 天。在 hypercure 周期结束时，迁移团队通常会将应用程序的责任移交给云运营团队。

我

laC

参见[基础设施即代码](#)。

基于身份的策略

附加到一个或多个 IAM 委托人的策略，用于定义他们在 AWS Cloud 环境中的权限。

空闲应用程序

90 天内平均 CPU 和内存使用率在 5% 到 20% 之间的应用程序。在迁移项目中，通常会停用这些应用程序或将其保留在本地。

IIoT

参见 [工业物联网](#)。

不可变的基础架构

一种为生产工作负载部署新基础架构，而不是更新、修补或修改现有基础架构的模型。[不可变基础架构本质上比可变基础架构更一致、更可靠、更可预测](#)。有关更多信息，请参阅 Well-Architected Framework 中的[使用不可变基础架构 AWS 部署](#)最佳实践。

入站 (入口) VPC

在 AWS 多账户架构中，一种接受、检查和路由来自应用程序外部的网络连接的 VPC。[AWS 安全参考架构](#)建议设置您的网络帐户，包括入站、出站和检查，VPCs 以保护您的应用程序与更广泛的互联网之间的双向接口。

增量迁移

一种割接策略，在这种策略中，您可以将应用程序分成小部分进行迁移，而不是一次性完整割接。例如，您最初可能只将几个微服务或用户迁移到新系统。在确认一切正常后，您可以逐步迁移其他微服务或用户，直到停用遗留系统。这种策略降低了大规模迁移带来的风险。

工业 4.0

该术语由[克劳斯·施瓦布 \(Klaus Schwab \)](#)于2016年推出，指的是通过连接、实时数据、自动化、分析和人工智能/机器学习的进步实现制造流程的现代化。

基础设施

应用程序环境中包含的所有资源和资产。

基础设施即代码 (IaC)

通过一组配置文件预置和管理应用程序基础设施的过程。IaC 旨在帮助您集中管理基础设施、实现资源标准化和快速扩展，使新环境具有可重复性、可靠性和一致性。

工业物联网 (IIoT)

在工业领域使用联网的传感器和设备，例如制造业、能源、汽车、医疗保健、生命科学和农业。有关更多信息，请参阅[制定工业物联网 \(IIoT\) 数字化转型战略](#)。

检查 VPC

在 AWS 多账户架构中，一种集中式 VPC，用于管理对 VPCs（相同或不同 AWS 区域）、互联网和本地网络之间的网络流量的检查。[AWS 安全参考架构](#)建议设置您的网络帐户，包括入站、出站和检查，VPCs 以保护您的应用程序与更广泛的互联网之间的双向接口。

物联网 (IoT)

由带有嵌入式传感器或处理器的连接物理对象组成的网络，这些传感器或处理器通过互联网或本地通信网络与其他设备和系统进行通信。有关更多信息，请参阅[什么是 IoT？](#)

可解释性

它是机器学习模型的一种特征，描述了人类可以理解模型的预测如何取决于其输入的程度。有关更多信息，请参阅使用[机器学习模型的可解释性 AWS](#)。

IoT

参见[物联网](#)。

IT 信息库 (ITIL)

提供 IT 服务并使这些服务符合业务要求的一套最佳实践。ITIL 是 ITSM 的基础。

IT 服务管理 (ITSM)

为组织设计、实施、管理和支持 IT 服务的相关活动。有关将云运营与 ITSM 工具集成的信息，请参阅[运营集成指南](#)。

ITIL

请参阅[IT 信息库](#)。

ITSM

请参阅[IT 服务管理](#)。

L

基于标签的访问控制 (LBAC)

强制访问控制 (MAC) 的一种实施方式，其中明确为用户和数据本身分配了安全标签值。用户安全标签和数据安全标签之间的交集决定了用户可以看到哪些行和列。

登录区

landing zone 是一个架构精良的多账户 AWS 环境，具有可扩展性和安全性。这是一个起点，您的组织可以从这里放心地在安全和基础设施环境中快速启动和部署工作负载和应用程序。有关登录区的更多信息，请参阅[设置安全且可扩展的多账户 AWS 环境](#)。

大型语言模型 (LLM)

一种基于大量数据进行预训练的深度学习 [AI](#) 模型。法学硕士可以执行多项任务，例如回答问题、总结文档、将文本翻译成其他语言以及完成句子。有关更多信息，请参阅[什么是 LLMs](#)。

大规模迁移

迁移 300 台或更多服务器。

LBAC

请参阅[基于标签的访问控制](#)。

最低权限

授予执行任务所需的最低权限的最佳安全实践。有关更多信息，请参阅 IAM 文档中的[应用最低权限许可](#)。

直接迁移

见 [7 R](#)。

小端序系统

一个先存储最低有效字节的系统。另请参见[字节顺序](#)。

LLM

参见[大型语言模型](#)。

下层环境

参见[环境](#)。

M

机器学习 (ML)

一种使用算法和技术进行模式识别和学习的人工智能。ML 对记录的数据（例如物联网 (IoT) 数据）进行分析和学习，以生成基于模式的统计模型。有关更多信息，请参阅[机器学习](#)。

主分支

参见[分支](#)。

恶意软件

旨在危害计算机安全或隐私的软件。恶意软件可能会破坏计算机系统、泄露敏感信息或获得未经授权的访问。恶意软件的示例包括病毒、蠕虫、勒索软件、特洛伊木马、间谍软件和键盘记录器。

托管服务

AWS 服务 它 AWS 运行基础设施层、操作系统和平台，您可以访问端点来存储和检索数据。亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) Service 和 Amazon DynamoDB 就是托管服务的示例。这些服务也称为抽象服务。

制造执行系统 (MES)

一种软件系统，用于跟踪、监控、记录和控制将原材料转化为成品的生产过程。

MAP

参见[迁移加速计划](#)。

机制

一个完整的过程，在此过程中，您可以创建工具，推动工具的采用，然后检查结果以进行调整。机制是一种在运行过程中自我增强和改进的循环。有关更多信息，请参阅在 Well-Architect AWS ed 框架中[构建机制](#)。

成员账户

AWS 账户 除属于组织中的管理账户之外的所有账户 AWS Organizations。一个账户一次只能是一个组织的成员。

MES

参见[制造执行系统](#)。

消息队列遥测传输 (MQTT)

[一种基于发布/订阅模式的轻量级 machine-to-machine \(M2M\) 通信协议，适用于资源受限的物联网设备。](#)

微服务

一种小型的独立服务，通过明确的定义进行通信 APIs，通常由小型的独立团队拥有。例如，保险系统可能包括映射到业务能力（如销售或营销）或子域（如购买、理赔或分析）的微服务。微服务

的好处包括敏捷、灵活扩展、易于部署、可重复使用的代码和恢复能力。有关更多信息，请参阅[使用 AWS 无服务器服务集成微服务](#)。

微服务架构

一种使用独立组件构建应用程序的方法，这些组件将每个应用程序进程作为微服务运行。这些微服务使用轻量级通过定义明确的接口进行通信。APIs 该架构中的每个微服务都可以更新、部署和扩展，以满足对应用程序特定功能的需求。有关更多信息，请参阅[在上实现微服务](#)。AWS

迁移加速计划 (MAP)

AWS 该计划提供咨询支持、培训和服务，以帮助组织为迁移到云奠定坚实的运营基础，并帮助抵消迁移的初始成本。MAP 提供了一种以系统的方式执行遗留迁移的迁移方法，以及一套用于自动执行和加速常见迁移场景的工具。

大规模迁移

将大部分应用程序组合分波迁移到云中的过程，在每一波中以更快的速度迁移更多应用程序。本阶段使用从早期阶段获得的最佳实践和经验教训，实施由团队、工具和流程组成的迁移工厂，通过自动化和敏捷交付简化工作负载的迁移。这是 [AWS 迁移策略](#) 的第三阶段。

迁移工厂

跨职能团队，通过自动化、敏捷的方法简化工作负载迁移。迁移工厂团队通常包括运营、业务分析师和所有者、迁移工程师、开发 DevOps 人员和冲刺专业人员。20% 到 50% 的企业应用程序组合由可通过工厂方法优化的重复模式组成。有关更多信息，请参阅本内容集中[有关迁移工厂的讨论](#)和[云迁移工厂](#)指南。

迁移元数据

有关完成迁移所需的应用程序和服务器信息。每种迁移模式都需要一套不同的迁移元数据。迁移元数据的示例包括目标子网、安全组和 AWS 账户。

迁移模式

一种可重复的迁移任务，详细列出了迁移策略、迁移目标以及所使用的迁移应用程序或服务。示例：EC2 使用 AWS 应用程序迁移服务重新托管向 Amazon 的迁移。

迁移组合评测 (MPA)

一种在线工具，可提供信息，用于验证迁移到的业务案例。AWS Cloud MPA 提供了详细的组合评测（服务器规模调整、定价、TCO 比较、迁移成本分析）以及迁移计划（应用程序数据分析和数据收集、应用程序分组、迁移优先级排序和波次规划）。所有 AWS 顾问和 APN 合作伙伴顾问均可免费使用 [MPA 工具](#)（需要登录）。

迁移准备情况评测 (MRA)

使用 AWS CAF 深入了解组织的云就绪状态、确定优势和劣势以及制定行动计划以缩小已发现差距的过程。有关更多信息，请参阅[迁移准备指南](#)。MRA 是 [AWS 迁移策略](#)的第一阶段。

迁移策略

用于将工作负载迁移到的方法 AWS Cloud。有关更多信息，请参阅此词汇表中的 [7 R](#) 条目和[动员组织以加快大规模迁移](#)。

ML

参见[机器学习](#)。

现代化

将过时的（原有的或单体）应用程序及其基础设施转变为云中敏捷、弹性和高度可用的系统，以降低成本、提高效率和利用创新。有关更多信息，请参阅[中的应用程序现代化策略](#)。AWS Cloud

现代化准备情况评估

一种评估方式，有助于确定组织应用程序的现代化准备情况；确定收益、风险和依赖关系；确定组织能够在多大程度上支持这些应用程序的未来状态。评估结果是目标架构的蓝图、详细说明现代化进程发展阶段和里程碑的路线图以及解决已发现差距的行动计划。有关更多信息，请参阅[中的评估应用程序的现代化准备情况](#) AWS Cloud。

单体应用程序 (单体式)

作为具有紧密耦合进程的单个服务运行的应用程序。单体应用程序有几个缺点。如果某个应用程序功能的需求激增，则必须扩展整个架构。随着代码库的增长，添加或改进单体应用程序的功能也会变得更加复杂。若要解决这些问题，可以使用微服务架构。有关更多信息，请参阅[将单体分解为微服务](#)。

MPA

参见[迁移组合评估](#)。

MQTT

请参阅[消息队列遥测传输](#)。

多分类器

一种帮助为多个类别生成预测（预测两个以上结果之一）的过程。例如，ML 模型可能会询问“这个产品是书、汽车还是手机？”或“此客户最感兴趣什么类别的产品？”

可变基础架构

一种用于更新和修改现有生产工作负载基础架构的模型。为了提高一致性、可靠性和可预测性，Well-Architect AWS ed Framework 建议使用[不可变基础设施](#)作为最佳实践。

O

OAC

请参阅[源站访问控制](#)。

OAI

参见[源访问身份](#)。

OCM

参见[组织变更管理](#)。

离线迁移

一种迁移方法，在这种方法中，源工作负载会在迁移过程中停止运行。这种方法会延长停机时间，通常用于小型非关键工作负载。

OI

参见[运营集成](#)。

OLA

参见[运营层协议](#)。

在线迁移

一种迁移方法，在这种方法中，源工作负载无需离线即可复制到目标系统。在迁移过程中，连接工作负载的应用程序可以继续运行。这种方法的停机时间为零或最短，通常用于关键生产工作负载。

OPC-UA

参见[开放流程通信-统一架构](#)。

开放流程通信-统一架构 (OPC-UA)

一种用于工业自动化的 machine-to-machine (M2M) 通信协议。OPC-UA 提供了数据加密、身份验证和授权方案的互操作性标准。

运营级别协议 (OLA)

一项协议，阐明了 IT 职能部门承诺相互交付的内容，以支持服务水平协议 (SLA)。

运营准备情况审查 (ORR)

一份问题清单和相关的最佳实践，可帮助您理解、评估、预防或缩小事件和可能的故障的范围。有关更多信息，请参阅 Well-Architecte AWS d Frame [work 中的运营准备情况评估 \(ORR\)](#)。

操作技术 (OT)

与物理环境配合使用以控制工业运营、设备和基础设施的硬件和软件系统。在制造业中，OT 和信息技术 (IT) 系统的集成是[工业 4.0](#) 转型的重点。

运营整合 (OI)

在云中实现运营现代化的过程，包括就绪计划、自动化和集成。有关更多信息，请参阅[运营整合指南](#)。

组织跟踪

由此创建的跟踪 AWS CloudTrail，用于记录组织 AWS 账户 中所有人的所有事件 AWS Organizations。该跟踪是在每个 AWS 账户 中创建的，属于组织的一部分，并跟踪每个账户的活动。有关更多信息，请参阅 CloudTrail文档中的[为组织创建跟踪](#)。

组织变革管理 (OCM)

一个从人员、文化和领导力角度管理重大、颠覆性业务转型的框架。OCM 通过加快变革采用、解决过渡问题以及推动文化和组织变革，帮助组织为新系统和战略做好准备和过渡。在 AWS 迁移策略中，该框架被称为人员加速，因为云采用项目需要变更的速度。有关更多信息，请参阅[OCM 指南](#)。

来源访问控制 (OAC)

在中 CloudFront，一个增强的选项，用于限制访问以保护您的亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) 内容。OAC 全部支持所有 S3 存储桶 AWS 区域、使用 AWS KMS (SSE-KMS) 进行服务器端加密，以及对 S3 存储桶的动态PUT和DELETE请求。

来源访问身份 (OAI)

在中 CloudFront，一个用于限制访问权限以保护您的 Amazon S3 内容的选项。当您使用 OAI 时，CloudFront 会创建一个 Amazon S3 可以对其进行身份验证的委托人。经过身份验证的委托人只能通过特定 CloudFront 分配访问 S3 存储桶中的内容。另请参阅[OAC](#)，其中提供了更精细和增强的访问控制。

ORR

参见[运营准备情况审查](#)。

OT

参见[运营技术](#)。

出站 (出口) VPC

在 AWS 多账户架构中，一种处理从应用程序内部启动的网络连接的 VPC。[AWS 安全参考架构](#)建议设置您的网络帐户，包括入站、出站和检查，VPCs 以保护您的应用程序与更广泛的互联网之间的双向接口。

P

权限边界

附加到 IAM 主体的 IAM 管理策略，用于设置用户或角色可以拥有的最大权限。有关更多信息，请参阅 IAM 文档中的[权限边界](#)。

个人身份信息 (PII)

直接查看其他相关数据或与之配对时可用于合理推断个人身份的信息。PII 的示例包括姓名、地址和联系信息。

PII

查看[个人身份信息](#)。

playbook

一套预定义的步骤，用于捕获与迁移相关的工作，例如在云中交付核心运营功能。playbook 可以采用脚本、自动化运行手册的形式，也可以是操作现代化环境所需的流程或步骤的摘要。

PLC

参见[可编程逻辑控制器](#)。

PLM

参见[产品生命周期管理](#)。

policy

一个对象，可以在中定义权限（参见[基于身份的策略](#)）、指定访问条件（参见[基于资源的策略](#)）或定义组织中所有账户的最大权限 AWS Organizations（参见[服务控制策略](#)）。

多语言持久性

根据数据访问模式和其他要求，独立选择微服务的数据存储技术。如果您的微服务采用相同的数据存储技术，它们可能会遇到实现难题或性能不佳。如果微服务使用最适合其需求的数据存储，则可以更轻松地实现微服务，并获得更好的性能和可扩展性。有关更多信息，请参阅[在微服务中实现数据持久性](#)。

组合评测

一个发现、分析和确定应用程序组合优先级以规划迁移的过程。有关更多信息，请参阅[评估迁移准备情况](#)。

谓词

返回true或的查询条件false，通常位于子WHERE句中。

谓词下推

一种数据库查询优化技术，可在传输前筛选查询中的数据。这减少了必须从关系数据库检索和处理的数据量，并提高了查询性能。

预防性控制

一种安全控制，旨在防止事件发生。这些控制是第一道防线，帮助防止未经授权的访问或对网络的意外更改。有关更多信息，请参阅在 AWS 上实施安全控制中的[预防性控制](#)。

主体

中 AWS 可以执行操作和访问资源的实体。此实体通常是 IAM 角色的根用户或用户。AWS 账户有关更多信息，请参阅 IAM 文档中[角色术语和概念](#)中的主体。

通过设计保护隐私

一种在整个开发过程中考虑隐私的系统工程方法。

私有托管区

一个容器，其中包含有关您希望 Amazon Route 53 如何响应针对一个或多个 VPCs 域名及其子域名的 DNS 查询的信息。有关更多信息，请参阅 Route 53 文档中的[私有托管区的使用](#)。

主动控制

一种[安全控制](#)措施，旨在防止部署不合规的资源。这些控件会在资源配置之前对其进行扫描。如果资源与控件不兼容，则不会对其进行配置。有关更多信息，请参阅 AWS Control Tower 文档中的[控制参考指南](#)，并参见在上实施安全[控制中的主动](#)控制 AWS。

产品生命周期管理 (PLM)

在产品的整个生命周期中，从设计、开发和上市，到成长和成熟，再到衰落和移除，对产品进行数据和流程的管理。

生产环境

参见[环境](#)。

可编程逻辑控制器 (PLC)

在制造业中，一种高度可靠、适应性强的计算机，用于监控机器并实现制造过程自动化。

提示链接

使用一个 [LLM](#) 提示的输出作为下一个提示的输入，以生成更好的响应。该技术用于将复杂的任务分解为子任务，或者迭代地完善或扩展初步响应。它有助于提高模型响应的准确性和相关性，并允许获得更精细的个性化结果。

假名化

用占位符值替换数据集中个人标识符的过程。假名化可以帮助保护个人隐私。假名化数据仍被视为个人数据。

publish/subscribe (pub/sub)

一种支持微服务间异步通信的模式，以提高可扩展性和响应能力。例如，在基于微服务的 [MES](#) 中，微服务可以将事件消息发布到其他微服务可以订阅的频道。系统可以在不更改发布服务的情况下添加新的微服务。

Q

查询计划

一系列步骤，例如指令，用于访问 SQL 关系数据库系统中的数据。

查询计划回归

当数据库服务优化程序选择的最佳计划不如数据库环境发生特定变化之前时。这可能是由统计数据、约束、环境设置、查询参数绑定更改和数据库引擎更新造成的。

R

RACI 矩阵

参见 [“负责任、负责、咨询、知情” \(RACI \)](#)。

RAG

请参见[检索增强生成](#)。

勒索软件

一种恶意软件，旨在阻止对计算机系统或数据的访问，直到付款为止。

RASCI 矩阵

参见 [“负责任、负责、咨询、知情” \(RACI \)](#)。

RCAC

请参阅[行和列访问控制](#)。

只读副本

用于只读目的的数据库副本。您可以将查询路由到只读副本，以减轻主数据库的负载。

重新架构师

见 [7 R](#)。

恢复点目标 (RPO)

自上一个数据恢复点以来可接受的最长时间。这决定了从上一个恢复点到服务中断之间可接受的数据丢失情况。

恢复时间目标 (RTO)

服务中断和服务恢复之间可接受的最大延迟。

重构

见 [7 R](#)。

区域

地理区域内的 AWS 资源集合。每一个 AWS 区域 都相互隔离，彼此独立，以提供容错、稳定性和弹性。有关更多信息，请参阅[指定 AWS 区域 您的账户可以使用的账户](#)。

回归

一种预测数值的 ML 技术。例如，要解决“这套房子的售价是多少？”的问题 ML 模型可以使用线性回归模型，根据房屋的已知事实（如建筑面积）来预测房屋的销售价格。

重新托管

见 [7 R](#)。

版本

在部署过程中，推动生产环境变更的行为。

搬迁

见 [7 R](#)。

更换平台

见 [7 R](#)。

回购

见 [7 R](#)。

故障恢复能力

应用程序抵御中断或从中断中恢复的能力。在中规划弹性时，[高可用性](#)和[灾难恢复](#)是常见的考虑因素。AWS Cloud有关更多信息，请参阅[AWS Cloud 弹性](#)。

基于资源的策略

一种附加到资源的策略，例如 AmazonS3 存储桶、端点或加密密钥。此类策略指定了允许哪些主体访问、支持的操作以及必须满足的任何其他条件。

责任、问责、咨询和知情 (RACI) 矩阵

定义参与迁移活动和云运营的所有各方的角色和责任的矩阵。矩阵名称源自矩阵中定义的责任类型：负责 (R)、问责 (A)、咨询 (C) 和知情 (I)。支持 (S) 类型是可选的。如果包括支持，则该矩阵称为 RASCI 矩阵，如果将其排除在外，则称为 RACI 矩阵。

响应性控制

一种安全控制，旨在推动对不良事件或偏离安全基线的情况进行修复。有关更多信息，请参阅在 AWS 上实施安全控制中的[响应性控制](#)。

保留

见 [7 R](#)。

退休

见 [7 R](#)。

检索增强生成 (RAG)

一种[生成式人工智能](#)技术，其中[法学硕士](#)在生成响应之前引用其训练数据源之外的权威数据源。

例如，RAG 模型可以对组织的知识库或自定义数据执行语义搜索。有关更多信息，请参阅[什么是 RAG](#)。

轮换

定期更新[密钥](#)以使攻击者更难访问凭据的过程。

行列访问控制 (RCAC)

使用已定义访问规则的基本、灵活的 SQL 表达式。RCAC 由行权限和列掩码组成。

RPO

参见[恢复点目标](#)。

RTO

参见[恢复时间目标](#)。

运行手册

执行特定任务所需的一套手动或自动程序。它们通常是为了简化重复性操作或高错误率的程序而设计的。

S

SAML 2.0

许多身份提供商 (IdPs) 使用的开放标准。此功能支持联合单点登录 (SSO)，因此用户无需在 IAM 中为组织中的所有人创建用户即可登录 AWS Management Console 或调用 AWS API 操作。有关基于 SAML 2.0 的联合身份验证的更多信息，请参阅 IAM 文档中的[关于基于 SAML 2.0 的联合身份验证](#)。

SCADA

参见[监督控制和数据采集](#)。

SCP

参见[服务控制政策](#)。

secret

在中 AWS Secrets Manager，您以加密形式存储的机密或受限信息，例如密码或用户凭证。它由密钥值及其元数据组成。密钥值可以是二进制、单个字符串或多个字符串。有关更多信息，请参阅 [Secrets Manager 密钥中有什么？](#) 在 Secrets Manager 文档中。

安全性源于设计

一种在整个开发过程中考虑安全性的系统工程方法。

安全控制

一种技术或管理防护机制，可防止、检测或降低威胁行为体利用安全漏洞的能力。安全控制主要有四种类型：[预防性](#)、[侦测](#)、[响应式](#)和[主动式](#)。

安全加固

缩小攻击面，使其更能抵御攻击的过程。这可能包括删除不再需要的资源、实施授予最低权限的最佳安全实践或停用配置文件中不必要的功能等操作。

安全信息和事件管理 (SIEM) 系统

结合了安全信息管理 (SIM) 和安全事件管理 (SEM) 系统的工具和服务。SIEM 系统会收集、监控和分析来自服务器、网络、设备和其他来源的数据，以检测威胁和安全漏洞，并生成警报。

安全响应自动化

一种预定义和编程的操作，旨在自动响应或修复安全事件。这些自动化可作为[侦探](#)或[响应式](#)安全控制措施，帮助您实施 AWS 安全最佳实践。自动响应操作的示例包括修改 VPC 安全组、修补 Amazon EC2 实例或轮换证书。

服务器端加密

在目的地对数据进行加密，由接收方 AWS 服务 进行加密。

服务控制策略 (SCP)

一种策略，用于集中控制组织中所有账户的权限 AWS Organizations。SCPs 定义防护措施或限制管理员可以委托给用户或角色的操作。您可以使用 SCPs 允许列表或拒绝列表来指定允许或禁止哪些服务或操作。有关更多信息，请参阅 AWS Organizations 文档中的[服务控制策略](#)。

服务端点

的入口点的 URL AWS 服务。您可以使用端点，通过编程方式连接到目标服务。有关更多信息，请参阅 AWS 一般参考 中的 [AWS 服务 端点](#)。

服务水平协议 (SLA)

一份协议，阐明了 IT 团队承诺向客户交付的内容，比如服务正常运行时间和性能。

服务级别指示器 (SLI)

对服务性能方面的衡量，例如其错误率、可用性或吞吐量。

服务级别目标 (SLO)

代表服务运行状况的目标指标，由服务[级别指标](#)衡量。

责任共担模式

描述您在云安全与合规方面共同承担 AWS 的责任的模型。AWS 负责云的安全，而您则负责云中的安全。有关更多信息，请参阅[责任共担模式](#)。

SIEM

参见[安全信息和事件管理系统](#)。

单点故障 (SPOF)

应用程序的单个关键组件出现故障，可能会中断系统。

SLA

参见[服务级别协议](#)。

SLI

参见[服务级别指标](#)。

SLO

参见[服务级别目标](#)。

split-and-seed 模型

一种扩展和加速现代化项目的模式。随着新功能和产品发布的定义，核心团队会拆分以创建新的产品团队。这有助于扩展组织的能力和服务，提高开发人员的工作效率，支持快速创新。有关更多信息，请参阅[中的分阶段实现应用程序现代化的方法。AWS Cloud](#)

恶作剧

参见[单点故障](#)。

星型架构

一种数据库组织结构，它使用一个大型事实表来存储交易数据或测量数据，并使用一个或多个较小的维度表来存储数据属性。此结构专为在[数据仓库](#)中使用或用于商业智能目的而设计。

strangler fig 模式

一种通过逐步重写和替换系统功能直至可以停用原有的系统来实现单体系统现代化的方法。这种模式用无花果藤作为类比，这种藤蔓成长为一棵树，最终战胜并取代了宿主。该模式是由 [Martin Fowler](#) 提出的，作为重写单体系统时管理风险的一种方法。有关如何应用此模式的示例，请参阅[使用容器和 Amazon API Gateway 逐步将原有的 Microsoft ASP.NET \(ASMX \) Web 服务现代化](#)。

子网

您的 VPC 内的一个 IP 地址范围。子网必须位于单个可用区中。

监控和数据采集 (SCADA)

在制造业中，一种使用硬件和软件来监控有形资产和生产操作的系统。

对称加密

一种加密算法，它使用相同的密钥来加密和解密数据。

综合测试

以模拟用户交互的方式测试系统，以检测潜在问题或监控性能。您可以使用 [Amazon S CloudWatch ynthetic](#) 来创建这些测试。

系统提示符

一种向[法学硕士提供上下文、说明或指导方针](#)以指导其行为的技术。系统提示有助于设置上下文并制定与用户交互的规则。

T

tags

键值对，充当用于组织资源的元数据。AWS 标签可帮助您管理、识别、组织、搜索和筛选资源。有关更多信息，请参阅[标记您的 AWS 资源](#)。

目标变量

您在监督式 ML 中尝试预测的值。这也被称为结果变量。例如，在制造环境中，目标变量可能是产品缺陷。

任务列表

一种通过运行手册用于跟踪进度的工具。任务列表包含运行手册的概述和要完成的常规任务列表。对于每项常规任务，它包括预计所需时间、所有者和进度。

测试环境

参见[环境](#)。

训练

为您的 ML 模型提供学习数据。训练数据必须包含正确答案。学习算法在训练数据中查找将输入数据属性映射到目标（您希望预测的答案）的模式。然后输出捕获这些模式的 ML 模型。然后，您可以使用 ML 模型对不知道目标的新数据进行预测。

中转网关

一个网络传输中心，可用于将您的网络 VPCs 和本地网络互连。有关更多信息，请参阅 AWS Transit Gateway 文档中的[什么是公交网关](#)。

基于中继的工作流程

一种方法，开发人员在功能分支中本地构建和测试功能，然后将这些更改合并到主分支中。然后，按顺序将主分支构建到开发、预生产和生产环境。

可信访问权限

向您指定的服务授予权限，该服务可代表您在其账户中执行任务。AWS Organizations 当需要服务相关的角色时，受信任的服务会在每个账户中创建一个角色，为您执行管理任务。有关更多信息，请参阅 AWS Organizations 文档中的[AWS Organizations 与其他 AWS 服务一起使用](#)。

优化

更改训练过程的各个方面，以提高 ML 模型的准确性。例如，您可以通过生成标签集、添加标签，并在不同的设置下多次重复这些步骤来优化模型，从而训练 ML 模型。

双披萨团队

一个小 DevOps 团队，你可以用两个披萨来喂食。双披萨团队的规模可确保在软件开发过程中充分协作。

U

不确定性

这一概念指的是不精确、不完整或未知的信息，这些信息可能会破坏预测式 ML 模型的可靠性。不确定性有两种类型：认知不确定性是由有限的、不完整的数据造成的，而偶然不确定性是由数据中固有的噪声和随机性导致的。有关更多信息，请参阅[量化深度学习系统中的不确定性](#)指南。

无差别任务

也称为繁重工作，即创建和运行应用程序所必需的工作，但不能为最终用户提供直接价值或竞争优势。无差别任务的示例包括采购、维护和容量规划。

上层环境

参见[环境](#)。

V

vacuum 操作

一种数据库维护操作，包括在增量更新后进行清理，以回收存储空间并提高性能。

版本控制

跟踪更改的过程和工具，例如存储库中源代码的更改。

VPC 对等连接

两者之间的连接 VPCs，允许您使用私有 IP 地址路由流量。有关更多信息，请参阅 Amazon VPC 文档中的[什么是 VPC 对等连接](#)。

漏洞

损害系统安全的软件缺陷或硬件缺陷。

W

热缓存

一种包含经常访问的当前相关数据的缓冲区缓存。数据库实例可以从缓冲区缓存读取，这比从主内存或磁盘读取要快。

暖数据

不常访问的数据。查询此类数据时，通常可以接受中速查询。

窗口函数

一个 SQL 函数，用于对一组以某种方式与当前记录相关的行进行计算。窗口函数对于处理任务很有用，例如计算移动平均线或根据当前行的相对位置访问行的值。

工作负载

一系列资源和代码，它们可以提供商业价值，如面向客户的应用程序或后端过程。

工作流

迁移项目中负责一组特定任务的职能小组。每个工作流都是独立的，但支持项目中的其他工作流。例如，组合工作流负责确定应用程序的优先级、波次规划和收集迁移元数据。组合工作流将这些资产交付给迁移工作流，然后迁移服务器和应用程序。

蠕虫

参见[一次写入，多读](#)。

WQF

参见[AWS 工作负载资格框架](#)。

一次写入，多次读取 (WORM)

一种存储模型，它可以一次写入数据并防止数据被删除或修改。授权用户可以根据需要多次读取数据，但他们无法对其进行更改。这种数据存储基础架构被认为是[不可变的](#)。

Z

零日漏洞利用

一种利用未修补[漏洞](#)的攻击，通常是恶意软件。

零日漏洞

生产系统中不可避免的缺陷或漏洞。威胁主体可能利用这种类型的漏洞攻击系统。开发人员经常因攻击而意识到该漏洞。

零镜头提示

向[法学硕士](#)提供执行任务的说明，但没有示例（镜头）可以帮助指导任务。法学硕士必须使用其预先训练的知识来处理任务。零镜头提示的有效性取决于任务的复杂性和提示的质量。另请参阅[few-shot 提示](#)。

僵尸应用程序

平均 CPU 和内存使用率低于 5% 的应用程序。在迁移项目中，通常会停用这些应用程序。

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。