

用户指南

AWS Well-Architected Tool



AWS Well-Architected Tool: 用户指南

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务，也不得以任何可能引起客户混淆、贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其他商标均为各自所有者的财产，这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助，也可能不是如此。

Table of Contents

.....	vii
什么是 AWS Well-Architected Tool ?	1
AWS Well-Architected Framework	1
定义	2
开始使用	3
提供访问权限 AWS WA Tool	3
激活集成	4
正在激活 AppRegistry	4
正在激活 Trusted Advisor	5
定义工作负载	12
记录工作负载	14
审核工作负载页面	15
Trusted Advisor 支票	17
保存里程碑	18
教程	20
步骤 1：定义工作负载	20
步骤 2：记录工作负载状态	21
步骤 3：审核改进计划	24
步骤 4：进行改进和衡量进度	26
工作负载	28
高风险问题 (HRI) 和中等风险问题 (MRI)	29
定义工作负载	29
查看工作负载	30
编辑工作负载	31
共享工作负载	32
共享注意事项	33
删除共享的访问权限	34
修改共享的访问权限	35
接受和拒绝工作负载邀请	35
删除工作负载	36
生成工作负载报告	37
工作负载详细信息	37
“Overview”(概述) 选项卡	38
“里程碑”选项卡	38

“属性”选项卡	38
“共享”选项卡	39
详解	41
添加剖析	41
删除剖析	42
剖析详细信息	42
“Overview”(概述) 选项卡	42
“改进计划”选项卡	42
“共享”选项卡	42
自定义剖析	43
查看自定义剖析	43
创建剖析	44
预览剖析	45
发布剖析	46
发布剖析更新	46
共享剖析	48
向剖析添加标签	49
删除剖析	50
剖析格式规范	50
剖析升级	57
选择剖析升级	57
升级剖析	58
剖析目录	59
审核模板	61
创建审核模板	61
编辑审核模板	62
共享审核模板	63
根据模板定义工作负载	63
删除审核模板	64
配置文件	66
创建配置文件	66
编辑配置文件	66
共享配置文件	67
向工作负载添加配置文件	67
从工作负载中删除配置文件	68
删除 配置文件	68

Jira	70
设置连接器	70
配置 连接器	72
同步工作负载	74
卸载连接器	74
里程碑	76
保存里程碑	76
查看里程碑	76
生成里程碑报告	77
共享邀请	78
接受共享邀请	79
拒绝共享邀请	79
通知	80
剖析通知	80
配置文件通知	80
控制面板	82
摘要	82
每个支柱的 Well-Architected Framework 问题数	82
每个工作负载的 Well-Architected Framework 问题数	83
每个改进计划项目的 Well-Architected Framework 问题数	84
安全性	85
数据保护	85
静态加密	86
传输中加密	86
如何 AWS 使用您的数据	86
Identity and Access Management	87
受众	87
使用身份进行身份验证	88
使用策略管理访问	91
如何 AWS Well-Architected Tool 与 IAM 配合使用	92
基于身份的策略示例	99
AWS 托管策略	104
故障排除	109
事件响应	110
合规性验证	110
韧性	111

基础设施安全性	111
配置和漏洞分析	112
防止跨服务混淆座席	112
共享您的资源	114
在 AWS Organizations 内激活资源共享	114
标记您的 资源	116
有关标签的基本知识	116
标记您的 资源	116
标签限制	117
通过控制台使用标签	118
在创建时为单个资源添加标签	118
为单个资源添加和删除标签	118
通过 API 使用标签	120
日志记录	121
CloudTrail 中的 AWS WA Tool 信息	121
了解 AWS WA Tool 日志文件条目	122
EventBridge	124
来自 AWS WA Tool 的示例事件	125
文档历史记录	129
AWS 术语表	134

您可以使用适用于 Jira 的 AWS Well-Architected Tool 连接器将您的 Jira 帐户与关联起来 AWS Well-Architected Tool，并在工作负载和 Jira 项目之间同步改进项目。

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。

什么是 AWS Well-Architected Tool ?

AWS Well-Architected Tool (AWS WA Tool) 是云中的一项服务，可提供一致的过程供您使用 AWS 最佳实践测评您的架构。AWS WA Tool 通过以下方式在产品整个生命周期中为您提供帮助：

- 协助您记录做出的决策
- 根据最佳实践提供用于改进工作负载的建议
- 指导您让工作负载变得更可靠、安全、高效且经济有效

您可以使用 AWS WA Tool，通过 AWS Well-Architected Framework 中的最佳实践来记录和测评您的工作负载。这些最佳实践是由 AWS 解决方案架构师根据其多年跨各种业务构建解决方案的丰富经验开发的。此框架为衡量架构提供了一致的方法，并提供指导来实施随时间推移根据需求变化而扩展的设计。

除了 AWS 最佳实践外，您还可以使用自定义剖析，根据自己的最佳实践来测评您的工作负载。您可以量身定制自定义剖析中特定于某种技术的问题，或者有助于您满足企业内监管需求的问题。自定义剖析扩展了 AWS 剖析提供的指导。

与 [AWS Trusted Advisor](#) 和 [AWS Service Catalog AppRegistry](#) 集成有助于您更轻松地发现回答 Well-Architected 审核问题所需的信息。

本服务适用于参与技术产品开发的人员，例如首席技术官 (CTO)、架构师、开发人员和运营团队成员。AWS 客户使用 AWS WA Tool 来记录其架构、提供产品发布监管以及了解和管理其技术产品组合中的风险。

主题

- [AWS Well-Architected Framework](#)
- [定义](#)

AWS Well-Architected Framework

[AWS Well-Architected Framework](#) 记载了一系列基本问题，让您了解某个特定架构如何很好地与云最佳实践保持一致。此框架提供了一个一致的方法，用来评估系统是否达到了您希望从现代基于云的系统得到的质量。根据架构状态，该框架提出您可以进行的改进的建议，以更好地实现这些质量。

通过使用此框架，您将了解到在云中设计和运行可靠、安全、高效且经济有效的系统的架构最佳实践。它为您提供了一种持续对照最佳实践测评您的架构并确定待改进领域的方法。此框架有六个基础支柱：卓越运营、安全性、可靠性、性能效率、成本优化以及可持续性。

当设计工作负载时，您将根据您的业务需求在这些支柱之间进行权衡。这些业务决策有助于推动您的工程优先事务。在开发环境中，您可能会进行优化，以可靠性为代价来降低成本。在任务关键型解决方案中，您可以优化可靠性，而愿意接受增加的成本。在电子商务解决方案中，您可能优先考虑性能，因为客户满意度可以推动获得更高的收入。安全性和卓越操作通常不能与其他支柱交换。

有关此框架的更多信息，请访问 [AWS Well-Architected 网站](#)。

定义

在 AWS WA Tool 和 AWS Well-Architected Framework 中：

- 工作负载确定提供商业价值的一组组件。工作负载通常是业务和技术领导者进行交流的详细信息级别。工作负载的示例包括营销网站、电子商务网站、移动应用程序后端和分析平台。工作负载在其架构复杂性级别方面各有不同。它们可能很简单，如静态网站；也可能很复杂，如具有多个数据存储以及许多组件的微服务架构。
- 里程碑记录了架构在整个产品生命周期（设计、测试、上线和生产）中不断演进的关键变化。
- 详解为您提供了一种方法来持续对照最佳实践测评您的架构并确定待改进领域。

除了 AWS 提供的剖析外，您还可以创建和使用自己的剖析，或者使用与您共享的剖析。

- 高风险问题（HRI）是 AWS 发现的可能会对企业造成严重负面影响的架构和运营选择。这些 HRI 可能会影响到组织运营、资产和个人。
- 中等风险问题（MRI）是 AWS 发现的可能会对企业产生负面影响的架构和运营选择，但其影响程度低于 HRI。

有关更多信息，请参阅 [高风险问题 \(HRI\) 和中等风险问题 \(MRI\)](#)。

入门 AWS Well-Architected Tool

本节介绍如何开始使用 AWS WA Tool。

主题

- [向用户、群组或角色提供访问权限 AWS WA Tool](#)
- [激活对其它 AWS 服务的支持](#)
- [定义工作负载](#)
- [记录工作负载](#)
- [保存里程碑](#)

向用户、群组或角色提供访问权限 AWS WA Tool

在此步骤中，您将授予访问权限 AWS WA Tool。

提供访问权限 AWS WA Tool

1. 要提供访问权限，请为您的用户、组或角色添加权限：

- 中的用户和群组 AWS IAM Identity Center：

创建权限集合。按照《AWS IAM Identity Center 用户指南》中[创建权限集](#)的说明进行操作。

- 通过身份提供商在 IAM 中托管的用户：

创建适用于身份联合验证的角色。按照《IAM 用户指南》中[为第三方身份提供商创建角色 \(联合身份验证\)](#)的说明进行操作。

- IAM 用户：

- 创建您的用户可以担任的角色。按照《IAM 用户指南》中[为 IAM 用户创建角色](#)的说明进行操作。

- (不推荐使用) 将策略直接附加到用户或将用户添加到用户组。按照《IAM 用户指南》中[向用户添加权限 \(控制台\)](#)中的说明进行操作。

2. 要授予完全控制权，请将 WellArchitectedConsoleFullAccess 托管式策略应用于权限集或角色。

完全访问权限允许委托人执行中的所有操作 AWS WA Tool。定义工作负载、删除工作负载、查看工作负载、更新工作负载、共享工作负载、创建自定义剖析以及共享自定义剖析时需要此访问权限。

3. 要授予只读访问权限，请将 WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess 托管策略应用于权限集或角色。具有此角色的委托人只能查看资源。

有关这些策略的更多信息，请参阅[AWS 的托管策略 AWS Well-Architected Tool](#)。

激活对其它 AWS 服务的支持

激活组织访问权限 AWS WA Tool 允许收集有关组织结构的信息，从而更轻松地共享资源（有关[the section called “在 AWS Organizations 内激活资源共享”](#)更多信息，请参阅）。激活 Discovery 支持会从[AWS Trusted Advisor](#)[AWS Service Catalog](#) [AppRegistry](#)、和相关资源（例如 AppRegistry 资源集中的 AWS CloudFormation 堆栈）中收集信息，以帮助您更轻松地发现回答 Well-Architected 审阅问题所需的信息，并针对工作负载量定制检查。Trusted Advisor

激活对于 AWS Organizations Discovery 的支持或激活 Discovery 支持会自动为您的账户创建一个与服务相关的角色。

要开启对其他 AWS WA Tool 可以与之交互的服务的支持，请导航到“设置”。

1. 要从中收集信息 AWS Organizations，请打开“激活 AWS Organizations 支持”。
2. 开启激活 Discovery 支持，从其它 AWS 服务和资源收集信息。
3. 选择查看角色权限以查看服务相关角色权限或信任关系策略。
4. 选择保存设置。

AppRegistry 为工作负载激活

使用 AppRegistry 是可选的，B AWS usiness 和 Enterprise Support 客户可以按工作负载激活它。

每当 Discovery 支持开启并 AppRegistry 与新的或现有的工作负载关联时，都会 AWS WA Tool 创建一个服务管理的属性组。中的元数据属性组 AppRegistry 包含工作负载 ARN、工作负载名称以及与工作负载相关的风险。

- 开启 Discovery 支持后，每当工作负载发生变化时，属性组都会更新。
- 当 Discovery 支持关闭或应用程序从工作负载中删除时，将从 AWS Service Catalog 中删除工作负载信息。

如果您希望 AppRegistry 应用程序驱动从中获取的数据 Trusted Advisor，请将工作负载资源定义设置为 AppRegistry 或全部。按照 [the section called “ Trusted Advisor 在 IAM 中激活”](#) 中的指南，为在您的应用程序中拥有资源的所有账户创建角色。

AWS Trusted Advisor 为工作负载激活

与的集成 AWS Trusted Advisor 是可选的，对于 AWS 商业和企业支持客户，可以按工作负载激活。集成 Trusted Advisor 不收取任何费用 AWS WA Tool，但要了解 Trusted Advisor 定价详情，请参阅 [Support Plans](#)。

为工作负载激活 Trusted Advisor

1. 要激活 Trusted Advisor，工作负载所有者可以使用 AWS WA Tool 更新现有工作负载，或者通过选择“定义工作负载”来创建新的工作负载。
2. 在“账户 ID”字段 Trusted Advisor 中输入使用的账户 ID，在“应用程序”字段中选择一个应用程序 ARN，或者同时选择两者进行激活。Trusted Advisor
3. 在 AWS Trusted Advisor 部分，选择激活 Trusted Advisor。

Account IDs - optional
Type the IDs of the AWS accounts your workload spans across

111122223333

Specify up to 100 unique account IDs separated by commas

Application - optional [Info](#)
An application is a custom collection of resources, metadata, and tags that performs a function to deliver business value. Your application's Amazon Resource Name (ARN) is a unique identifier for an AWS resource, which is maintained by AppRegistry.

arn:aws:servicecatalog:us-west-2:111122223333/application/#####

Architectural design - optional
A link to your architectural design

The URL can be up to 2048 characters and must begin with one of the follow protocols: [http, https, ftp]. 2048 characters remaining

Industry type - optional
The industry that your workload is associated with

Choose an industry type

Industry - optional
The category within your industry that your workload is associated with

Choose a industry


AWS Trusted Advisor - new


AWS Trusted Advisor [Info](#)
Trusted Advisor uses information from your AWS Regions and account IDs entered above to aid workload reviews, providing you automated context for supported questions.

Activate Trusted Advisor

Resource definition
Choose how resources are selected for Trusted Advisor checks.


AppRegistry

 **Additional setup needed**
To pull Trusted Advisor data from other accounts, grant permissions to the AWS Well-Architected Tool to access Trusted Advisor data.

View AWS documentation 

Trusted Advisor checks ×

AWS Trusted Advisor provides recommendations that help you follow AWS best practices. Trusted Advisor evaluates your account by using checks. These checks identify ways to optimize your AWS infrastructure, improve security and performance, reduce costs, and monitor service quotas. You can then follow the recommendations to optimize your services and resources. Activating Trusted Advisor support aids workload reviews by providing automated context for supported questions.

[Trusted Advisor documentation](#) 

4. 首次为工作负载激活时 Trusted Advisor ，会显示将创建 IAM 服务角色的通知。选择查看权限会显示 IAM 角色权限。您可以在 IAM 中查看角色名称以及自动为您创建的权限和信任关系 JSON。创建角色后，对于后续激活 Trusted Advisor 的工作负载，仅显示需要额外设置通知。
5. 在资源定义下拉列表中，您可以选择工作负载元数据或全部。AppRegistry资源定义选择定义了从哪些数据中 AWS WA Tool 提取数据，Trusted Advisor 以便在工作负载审查中提供与 Well-Architected 最佳实践相对应的状态检查。

工作负载元数据-工作负载由账户 ID 定义并在工作负载中 AWS 区域 指定。

AppRegistry— 工作负载由与工作负载关联的 AppRegistry 应用程序中存在的资源（例如 AWS CloudFormation 堆栈）定义。

全部 — 工作负载由工作负载元数据和 AppRegistry 资源定义。

6. 选择下一步。
7. 将 Well-Architected Framework 应用于您的工作负载，然后选择“定义工作负载”。Trusted Advisor 支票仅与 Well-Architected Framework 相关联，与其他镜头无关。

Trusted Advisor 使用在 IAM 中创建的角色 AWS WA Tool 定期获取数据。将自动为工作负载所有者创建 IAM 角色。但是，要查看 Trusted Advisor 信息，工作负载上任何关联账户的所有者都必须前往 IAM 并创建角色，有关更多详细信息，请参阅[???](#)。如果此角色不存在，则 AWS WA Tool 无法获取该账户的 Trusted Advisor 信息并显示错误。

有关在 AWS Identity and Access Management (IAM) 中创建角色的更多信息，请参阅 [IAM 用户指南中的为 AWS 服务 \(控制台\) 创建角色](#)。

在 IAM 中 Trusted Advisor 为工作负载激活

Note

工作负载所有者应在创建工作负载之前为其帐户激活 Discovery 支持。选择激活 Discovery 支持将创建工作负载所有者所需的角色。对所有其他关联账户使用以下步骤。

已激活的工作负载关联账户的所有者 Trusted Advisor 必须在 IAM 中创建角色才能查看中的 Trusted Advisor 信息 AWS WA Tool。

在 IAM 中创建角色 AWS WA Tool 以从中获取信息 Trusted Advisor

1. 登录 AWS Management Console 并打开 IAM 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/iam/>。
2. 在 IAM 控制台的导航窗格中，选择角色，然后选择创建角色。
3. 对于可信实体类型，选择自定义信任策略。
4. 将以下自定义信任策略复制并粘贴到 IAM 控制台的 JSON 字段中，如下图所示。将 **WORKLOAD_OWNER_ACCOUNT_ID** 替换为工作负载所有者的账户 ID，然后选择下一步。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "wellarchitected.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "WORKLOAD_OWNER_ACCOUNT_ID"
      },
      "ArnEquals": {
        "aws:SourceArn":
"arn:aws:wellarchitected:*:WORKLOAD_OWNER_ACCOUNT_ID:workload/*"
      }
    }
  }
]
}

```

Custom trust policy

Create a custom trust policy to enable others to perform actions in this account.

The screenshot shows the AWS IAM console interface for creating a custom trust policy. On the left, a JSON policy is displayed with line numbers 1 through 20. The policy includes a version of 2012-10-17 and a single statement with an effect of 'Allow'. The principal is 'wellarchitected.amazonaws.com', and the action is 'sts:AssumeRole'. The condition block contains two parts: 'StringEquals' for 'aws:SourceAccount' with the value '111122223333', and 'ArnEquals' for 'aws:SourceArn' with the value 'arn:aws:wellarchitected:*:111122223333:workload/*'. A '+ Add new statement' button is visible below the JSON editor.

On the right, the 'Edit statement' configuration pane is active. It includes a search bar for 'Filter actions' and a list of actions under the heading '1. Add actions for STS'. The 'AssumeRole' action is selected with a checked checkbox. Below this, there are sections for '2. Add a principal' and '3. Add a condition (optional)', each with an 'Add' button. At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Next' buttons.

Note

前面的自定义信任策略的条件块

是"arn:aws:wellarchitected:*:**WORKLOAD_OWNER_ACCOUNT_ID**:workload/"

*"，这是一个通用条件，表示该角色可以用于工作负载所有者的所有工作负载。aws:sourceArn AWS WA Tool 但是，可以将访问范围缩小到特定的工作负载 ARN 或一组工作负载 ARN。要指定多个 ARN，请参阅以下示例信任策略。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "wellarchitected.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "WORKLOAD_OWNER_ACCOUNT_ID"
        },
        "ArnEquals": {
          "aws:SourceArn": [
            "arn:aws:wellarchitected:REGION:WORKLOAD_OWNER_ACCOUNT_ID:workload/WORKLOAD_ID_1",
            "arn:aws:wellarchitected:REGION:WORKLOAD_OWNER_ACCOUNT_ID:workload/WORKLOAD_ID_2"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

5. 在添加权限页面上，为权限策略选择创建策略以授予从中读取数据的 AWS WA Tool 权限 Trusted Advisor。选择创建策略会打开一个新窗口。

Note

此外，您可以选择在创建角色时跳过创建权限，并在创建角色后创建内联策略。在成功创建角色的消息中选择查看角色，然后从权限选项卡的添加权限下拉列表中选择创建内联策略。

- 将以下权限策略复制并粘贴到 JSON 字段中。在 Resource ARN 中，将 *YOUR_ACCOUNT_ID* 替换为您自己的账户 ID，指定区域或星号 (*)，然后选择下一步: 标签。

有关 ARN 格式的详细信息，请参阅 AWS 一般参考指南中的 [Amazon Resource Name \(ARN\)](#)。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "trustedadvisor:DescribeCheckRefreshStatuses",
        "trustedadvisor:DescribeCheckSummaries",
        "trustedadvisor:DescribeRiskResources",
        "trustedadvisor:DescribeAccount",
        "trustedadvisor:DescribeRisk",
        "trustedadvisor:DescribeAccountAccess",
        "trustedadvisor:DescribeRisks",
        "trustedadvisor:DescribeCheckItems"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:trustedadvisor:*:YOUR_ACCOUNT_ID:checks/*"
      ]
    }
  ]
}
```

- 如果已 Trusted Advisor 为工作负载激活并且资源定义设置为 AppRegistry 或全部，则在附加到该工作负载的 AppRegistry 应用程序中拥有资源的所有帐户都必须将以下权限添加到其 Trusted Advisor 角色的权限策略中。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DiscoveryPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "tag:GetResources",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",

```

```

        "cloudformation:ListStackResources"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

8. (可选) 添加标签。选择 下一步: 审核。
9. 检查策略，为其指定名称，然后选择创建策略。
10. 在角色的添加权限页面上，选择您刚刚创建的策略名称，然后选择下一步。
11. 输入角色名称，该名称必须使用以下语法：`WellArchitectedRoleForTrustedAdvisor-WORKLOAD_OWNER_ACCOUNT_ID`，然后选择创建角色。将 *WORKLOAD_OWNER_ACCOUNT_ID* 替换为工作负载所有者的账户 ID。

您应该在页面顶部看到一条成功消息，通知您已创建角色。
12. 要查看角色和关联的权限策略，请在左侧导航窗格中的访问管理下，选择角色并搜索 `WellArchitectedRoleForTrustedAdvisor-WORKLOAD_OWNER_ACCOUNT_ID` 名称。选择角色名称以验证权限和信任关系是否正确。

Trusted Advisor 为工作负载停用

为工作负载停用 Trusted Advisor

您可以 AWS WA Tool 通过编辑工作负载并取消选择“激活 Trusted Advisor”来停用任何工作负载。Trusted Advisor 有关编辑工作负载的更多信息，请参阅 [the section called “编辑工作负载”](#)。

Trusted Advisor 从中停用 AWS WA Tool 不会删除在 IAM 中创建的角色。从 IAM 中删除角色需要单独的清理措施。工作负载所有者或关联账户的所有者应删除在中停用时创建 Trusted Advisor 的 IAM 角色 AWS WA Tool，或者停止 AWS WA Tool 为工作负载收集 Trusted Advisor 数据。

在 IAM 中删除 `WellArchitectedRoleForTrustedAdvisor`

1. 登录 AWS Management Console 并打开 IAM 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/iam/>。
2. 在 IAM 控制台的导航窗格中，选择角色。
3. 搜索 `WellArchitectedRoleForTrustedAdvisor-WORKLOAD_OWNER_ACCOUNT_ID` 并选择角色名称。
4. 选择删除。在弹出窗口中，键入要确认删除的角色名称，然后再次选择删除。

有关从 IAM 删除角色的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[删除 IAM 角色（控制台）](#)。

定义工作负载

下一步是定义工作负载。

定义工作负载

1. 登录 AWS Management Console 并打开 AWS Well-Architected Tool 控制台，[网址为 https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/](https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/)。
2. 如果这是您第一次使用 AWS WA Tool，则会看到一个介绍该服务功能的页面。在 Define a workload (定义工作负载) 部分中，选择 Define workload (定义工作负载)。

或者，在左侧导航窗格中选择 Workloads (工作负载)，然后选择 Define workload (定义工作负载)。

要详细了解如何 AWS 使用您的工作负载数据，请选择为什么 AWS 需要这些数据，以及如何使用这些数据？

3. 在 Name (名称) 框中，输入工作负载的名称。

Note

名称长度必须介于 3 到 100 个字符之间。至少有三个字符不得为空格。工作负载名称必须是独一无二的。检查唯一性时，将忽略空格和大写。

4. 在 Description (描述) 框中，键入工作负载的描述。描述必须在 3 到 250 个字符之间。
5. 在 Review owner (审核拥有者) 框中，输入拥有工作负载审核流程的主组或个人的名称、电子邮件地址或标识符。
6. 在 Environment (环境) 框中，选择工作负载的环境：
 - 生产 – 工作负载在生产环境中运行。
 - 预生产 – 工作负载在预生产环境中运行。
7. 在 Regions (区域) 部分中，选择工作负载的区域：
 - AWS 区域— 逐一选择工作负载的运行 AWS 区域 位置。
 - 非AWS 区域- 输入工作负载运行地以外的区域 AWS 的名称。您最多可以指定五个以逗号分隔的唯一区域。

如果适合您的工作负载，则同时使用这两个选项。

8. (可选) 在账户 ID 框中，输入与您的工作负载关联的 AWS 账户的 ID。您最多可以指定 100 个以逗号分隔的唯一账户 ID。

如果 Trusted Advisor 已激活，则使用指定的任何账户 ID 从中获取数据 Trusted Advisor。要授予在 IAM 中代表您获取 Trusted Advisor 数据的 AWS WA Tool 权限，请参阅[激活 AWS Trusted Advisor 工作负载](#)。

9. (可选) 在应用程序框中，输入要与该工作负载关联的 [AWS Service Catalog AppRegistry](#) 中的应用程序的应用程序 ARN。每个工作负载只能指定一个 ARN，并且应用程序和工作负载必须位于同一区域。
10. (可选) 在 Architectural design (架构设计) 框中，输入架构设计的 URL。
11. (可选) 在 Industry type (行业类型) 框中，选择与您的工作负载关联的行业类型。
12. (可选) 在 Industry (行业) 框中，选择最适合您的工作负载的行业。
13. (可选) 在 Trusted Advisor 部分，要开启对工作负载的 Trusted Advisor 检查，请选择激活 Trusted Advisor。可能需要对与您工作负载关联的账户进行额外设置。[the section called “正在激活 Trusted Advisor”](#)要授予代表您获取 Trusted Advisor 数据的 AWS WA Tool 权限，请参阅。从“资源定义”下的“工作负载元数据”或“全部”中进行选择，以定义 AWS WA Tool 用于运行 Trusted Advisor 检查的资源。AppRegistry
14. (可选) 在 Jira 部分，要为工作负载开启工作负载级别的 Jira 同步设置，请选择覆盖账户级别设置。可能需要对与您工作负载关联的账户进行额外设置。要开始设置和配置[AWS Well-Architected Tool 连接器](#)，请参阅[适用于 Jira](#) 的连接器。从“不同步工作负载”、“同步工作负载-手动”和“同步工作负载-自动”中进行选择，也可以输入要同步的 Jira 项目密钥。

Note

如果您不覆盖账户级别的设置，则工作负载将默认为账户级别的 Jira 同步设置。

15. (可选) 在标签部分，添加要与工作负载关联的所有标签。

有关标签的更多信息，请参阅[给您的 AWS WA Tool 资源加标签](#)。

16. 选择下一步。

如果某个必需的框为空或指定的值无效，则必须先解决该问题，然后才能继续。

17. (可选) 在应用配置文件步骤中，通过选择现有配置文件、搜索配置文件名称将配置文件与工作负载相关联，或选择创建配置文件来[创建配置文件](#)。选择下一步。
18. 选择适用于此工作负载的详解。一个工作负载最多可以添加 20 个剖析。有关官方 AWS 镜头的描述，请参阅[镜头](#)。

镜头可以从[自定义镜头](#)（您创建或与您共享的镜头 AWS 账户）、[镜头目录](#)（所有用户均可用的 AWS 官方镜头）或两者中进行选择。

Note

如果您尚未创建自定义剖析，或者没有与您共享的自定义剖析，则自定义剖析部分为空。

免责声明

访问和/或应用其他 AWS 用户或帐户创建的定制镜头，即表示您承认其他用户创建并与您共享的定制镜头属于 AWS 客户协议中定义的第三方内容。

19. 选择 Define workload (定义工作负载)。

如果某个必需的框为空或指定的值无效，则必须在定义工作负载之前解决该问题。

记录工作负载

定义工作负载后，您记录其状态。

记录工作负载的状态

1. 在您最初定义工作负载后，会看到一个页面，其中显示工作负载的当前详细信息。选择 Start reviewing (开始审核) 以开始。

否则，在左侧导航窗格中选择 Workloads (工作负载)，然后选择工作负载的名称以打开工作负载详细信息页面。选择 Continue reviewing (继续审核)。

（可选）如果配置文件与您的工作负载相关联，则左侧导航窗格将包含已设定优先级工作负载审核问题列表，您可以使用这些问题来加快工作负载审核流程。

2. 现在将向您显示第一个问题。对于每个问题：

- a. 阅读问题并确定该问题是否适用于您的工作负载。

有关更多指导，请选择信息并查看帮助窗格中的信息。

- 如果问题不适用于您的工作负载，请选择 Question does not apply to this workload (问题不适用于此工作负载)。

- 否则，从列表中选择您当前关注的最佳实践。

如果您当前不关注任何这些最佳实践，请选择 None of these (无)。

有关任何项目的更多指导，请选择信息并查看帮助窗格中的信息。

- b. (可选) 如果一个或多个最佳实践不适用于您的工作负载，请选择标记不适用于此工作负载的最佳实践，然后将其选中。对于每种选定的最佳实践，您可以选择原因并提供其它详细信息。
- c. (可选) 使用 Notes (注释) 框来记录问题相关的信息。

例如，您可能会说明为什么问题不适用，或者提供您所选择的最佳实践的附加详细信息。

- d. 选择 Next (下一步) 以继续回答下一个问题。

对每个支柱中的每个问题重复这些步骤。

3. 随时选择 Save and exit (保存并退出)以保存更改并暂停记录工作负载。

要返回到问题，请转到工作负载详细信息页面并选择 Continue reviewing (继续审核)。

审核工作负载页面

审核工作负载页面有三个窗格。

The screenshot shows the AWS Well-Architected Tool interface. On the left, a sidebar lists various questions categorized by pillar (REL, SEC, COST, PERF) and priority (prioritized). A red circle '1' highlights the first question in the list. The main content area shows the selected question 'PERF 1. How do you evolve your workload to take advantage of new releases?' with a red circle '2' highlighting the question title. Below the question, there are options to 'Ask an expert', 'Question does not apply to this workload', and 'Select from the following'. The 'Select from the following' section includes options like 'Stay up-to-date on new resources and services', 'Evolve workload performance over time', and 'Define a process to improve workload performance'. A red circle '3' highlights the 'Helpful resources' sidebar on the right, which includes links to AWS Blog, YouTube channels, and other resources.

1. 左侧导航窗格显示每个支柱的问题。您已回答的问题标记为完成。在每个支柱中回答的问题数显示在该支柱名称旁边。

您可以通过选择支柱名称，然后选择您想要回答的问题，导航到其他支柱中的问题。

(可选) 如果配置文件与您的工作负载相关联，则 AWS WA Tool 使用配置文件中的信息来确定工作负载审核中的哪些问题已设定优先级，哪些问题不适用于您的业务。在左侧导航窗格中，您可以使用已设定优先级问题来加快工作负载审核流程。新添加到已设定优先级问题列表中的问题旁边会出现一个通知图标。

2. 中间窗格中会显示当前的问题。选择您所关注的最佳实践。选择 Info (信息) 以获取有关问题或最佳实践的其他信息。[选择“咨询专家”，访问专门针对 Well-Arch AWS itected 的 re: Post 社区。](#) AWS re: post 是论坛的基于主题的 question-and-answer 社区替代品。AWS 使用 re:Post，您可以找到答案、回答问题、加入群组、关注热门话题以及对您最喜欢的问题和答案进行投票。

(可选) 要将一个或多个最佳实践标记为不适用，请选择标记不适用于此工作负载的最佳实践，然后将其选中。

使用此窗格底部的按钮以转到下一个问题，返回上一个问题，或保存您的更改并退出。

3. 右侧帮助窗格中显示其它信息和有用的资源。选择“咨询专家”，访问专门针对 [Well-Arch AWS](#) [itected](#) 的 [re: Post 社区](#)。AWS在这个社区中，您可以提出关于在 AWS上设计、构建、部署和运维工作负载的问题。

Trusted Advisor 支票

Trusted Advisor 如果您的工作负载已激活，则会在问题旁边显示一个Trusted Advisor 检查选项卡。如果有针对最佳实践的检查，则在选择问题后会显示一条通知，说明有可用的 Trusted Advisor 检查。选择查看检查会将您带到 Trusted Advisor 检查选项卡。

The screenshot displays the AWS Well-Architected Tool interface. On the left, a sidebar lists various cost-related questions (COST 3 to COST 10). The main content area is titled 'Question' and 'Trusted Advisor checks'. It features a question: 'COST 5. How do you evaluate cost when you select services?' with an 'Info' link and an 'Ask an expert' button. Below the question, there is a paragraph of text explaining that Amazon EC2, Amazon EBS, and Amazon S3 are building-block AWS services, and managed services like Amazon RDS and Amazon DynamoDB are higher level. A radio button is selected for 'Question does not apply to this workload'. Below this, there is a section 'Select from the following' with several checkboxes and links: 'Identify organization requirements for cost', 'Analyze all components of this workload', 'Perform a thorough analysis of each component', 'Select software with cost effective licensing', 'Select components of this workload to optimize cost in line with organization priorities', 'Perform cost analysis for different usage over time', and 'None of these'. At the bottom of this section, a blue notification box states 'Trusted Advisor checks available' and provides a 'View checks' button. On the right side, there is a 'Helpful resources' section with a close button, an 'Ask an expert' button, and links to 'Cloud products', 'Amazon S3 storage classes', and 'AWS Total Cost of Ownership (TCO) Calculator'. Below this, there are three sections: 'Identify organization requirements for cost', 'Analyze all components of this workload', and 'Perform a thorough analysis of each component', each with a brief description of the task.

在Trusted Advisor 检查选项卡上，您可以从中查看有关最佳实践检查的更多详细信息 Trusted Advisor，在帮助资源窗格中查看 Trusted Advisor 文档链接，或者下载检查详情，后者以 CSV 文件形式提供每种最佳实践的 Trusted Advisor 检查和状态报告。

The screenshot shows the AWS Well-Architected Framework interface. On the left, there is a sidebar with navigation links for various cost-related questions, such as 'COST 5. How do you evaluate cost when you select services?' and 'COST 10. How do you evaluate new services?'. The main panel displays a list of Trusted Advisor checks under the heading 'Best Practice: Select components of this workload to optimize cost in line with organization priorities'. The checks listed are:

- Savings Plan (Info) - Account statuses: 2 (Green)
- Amazon ElastiCache Reserved Node Optimization (Info) - Account statuses: 2 (Green)
- Amazon EC2 Reserved Instances Optimization (Info) - Account statuses: 2 (Green)
- Amazon OpenSearch Service Reserved Instance Optimization (Info) - Account statuses: 2 (Green)
- Amazon Redshift Reserved Node Optimization (Info) - Account statuses: 1 (Yellow), 1 (Green)
- Amazon Relational Database Service (RDS) Reserved Instance Optimization (Info) - Account statuses: 2 (Green)

On the right, a detailed view of the 'Amazon Redshift Reserved Node Optimization' check is shown. It features a warning icon and the text 'Investigation recommended'. The description explains that this check provides recommendations on purchase of Reserved Nodes to help reduce costs. It also includes a link to 'Trusted Advisor checks reference' and a summary of account statuses: '1 Investigation recommended' and '1 No problems detected'.

来自的支票类别显示 Trusted Advisor 为彩色图标，每个图标旁边的数字显示处于该状态的账户数量。

- 建议的操作（红色）- Trusted Advisor 建议检查的操作。
- 建议进行调查（黄色）- Trusted Advisor 检测检查中可能存在的问题。
- 未检测到问题（绿色）- Trusted Advisor 未检测到检查问题。
- 排除的项目（灰色）- 包含排除项目的检查数，例如您希望检查忽略的资源。

有关支票 Trusted Advisor 提供的更多信息，请参阅《AWS Support 用户指南》中的[查看支票类别](#)。

选择每张 Trusted Advisor 支票旁边的“信息”链接会在“帮助资源”窗格中显示有关该支票的信息。有关更多信息，请参阅《AWS Support 用户指南》中的[AWS Trusted Advisor 检查参考](#)。

保存里程碑

您可以随时保存里程碑。里程碑记录工作负载的当前状态。

保存里程碑

1. 从工作负载详细信息页面上，选择 Save milestone (保存里程碑)。

2. 在 Milestone name (里程碑名称) 框中，输入里程碑的名称。

 Note

名称长度必须介于 3 到 100 个字符之间。至少有三个字符不得为空格。与工作负载关联的里程碑名称必须是唯一的。检查唯一性时，将忽略空格和大写。

3. 选择保存。

保存里程碑后，您无法更改里程碑中捕获的工作负载数据。

有关更多信息，请参阅 [里程碑](#)。

教程

本教程介绍 AWS Well-Architected Tool 如何使用记录和测量工作负载。此示例逐步说明如何定义和记录零售电子商务网站的工作负载。

主题

- [步骤 1：定义工作负载](#)
- [步骤 2：记录工作负载状态](#)
- [步骤 3：审核改进计划](#)
- [步骤 4：进行改进和衡量进度](#)

步骤 1：定义工作负载

首先，定义一个工作负载。定义工作负载的方法有两种。在本教程中，我们不会根据审核模板定义工作负载。有关根据审核模板定义工作负载的更多详细信息，请参阅[the section called “定义工作负载”](#)。

定义工作负载

1. 登录 AWS Management Console 并打开 AWS Well-Architected Tool 控制台，[网址为 https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/](https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/)。

Note

记录工作负载状态的用户必须拥有对 AWS WA Tool 的[完全访问权限](#)。

2. 在 Define a workload (定义工作负载) 部分中，选择 Define workload (定义工作负载)。
3. 在 Name (名称) 框中，输入 **Retail Website - North America** 作为工作负载名称。
4. 在 Description (描述) 框中，输入工作负载的描述。
5. 在审核拥有者框中，输入负责工作负载审核流程的人员的姓名。
6. 在环境框中，指出工作负载处在生产环境中。
7. 我们的工作负载同时运行在本地数据中心 AWS 和本地数据中心：
 - a. 选择 AWS 区域，然后选择北美地区运行此工作负载的两个区域。
 - b. 还要选择非AWS 区域，然后输入本地数据中心的名称。
8. 账户 ID 框是可选项。请勿将任何 AWS 账户 与该工作负载关联。

9. 应用程序框是可选项。请勿为此工作负载输入应用程序 ARN。
10. 架构图框是可选项。请勿将架构图与此工作负载关联。
11. Industry type (行业类型) 和 Industry (行业) 框是可选项的，未为此工作负载指定它们。
12. Trusted Advisor 部分是可选项的。请勿为此工作负载激活 Trusted Advisor 支持。
13. Jira 部分是可选项的。请勿为此工作负载覆盖 Jira 部分中的帐户级别设置。
14. 在本例中，请勿对工作负载应用任何标签。选择下一步。
15. 应用配置文件步骤为可选步骤。请勿为此工作负载应用配置文件。选择下一步。
16. 在本示例中，应用自动选择的 Well-Architected Framework 镜头。选择 Define workload (定义工作负载) 以保存这些值并定义工作负载。
17. 定义工作负载后，选择 Start reviewing (开始审核) 以开始记录工作负载的状态。

步骤 2：记录工作负载状态

为了记录工作负载的状态，系统会向您介绍跨越 Well-Architected AWS Framework 支柱的选定视角的问题：卓越运营、安全性、可靠性、性能效率、成本优化和可持续性。

对于每个问题，请从提供的列表中选择您关注的最佳实践。如果您需要有关最佳实践的详细信息，请选择 Info (信息) 并在右侧面板中查看其他信息和资源。

[选择“咨询专家”，访问专门针对 Well-Architected Framework 的 re:Post 社区。](#) AWS 在这个社区中，您可以提出关于在 AWS 上设计、构建、部署和运维工作负载的问题。

The screenshot shows the AWS Well-Architected Tool interface. On the left, a navigation pane lists 11 Operational Excellence (OPS) questions. The main content area is titled 'AWS Well-Architected Framework' and shows 'OPS 1. How do you determine what your priorities are?'. Below the title, there is a radio button to select 'Question does not apply to this workload' and a list of options to evaluate: 'Evaluate external customer needs', 'Evaluate internal customer needs', 'Evaluate governance requirements', 'Evaluate compliance requirements', 'Evaluate threat landscape', 'Evaluate tradeoffs', and 'Manage benefits and risks'. A 'Notes - optional' section is provided for additional input. The right sidebar contains 'Helpful resources' and detailed text for 'Evaluate external customer needs'.

1. 选择 Next (下一步) 以继续下一个问题。您可以使用左侧面板导航到同一支柱中的不同问题或不同支柱中的问题。
2. 如果您选择“问题不适用于此工作负载”或“这些都不适用”，则 AWS 建议您将原因包含在“注释”框中。这些备注将作为工作负载报告的一部分，以备将来对工作负载进行更改时使用。

Note

或者，您可以将一个或多个个人最佳实践标记为不适用。选择标记不适用于此工作负载的最佳实践，然后选择不适用的最佳实践。您可以选择原因并提供其它详细信息。对每个不适用的最佳实践重复此操作。

None of these [Info](#)

▼ **Mark best practice(s) that don't apply to this workload**

If one of the best practices within this question does not apply to your workload, you can mark it as not applicable. You can also choose a reason and provide additional notes for documentation.

Evaluate external customer needs [Info](#)

Select reason (optional) ▼

Provide further details (optional)

250 characters remaining

Evaluate internal customer needs [Info](#)

Out of Scope ▼

Internal customer needs to be addressed in following release

190 characters remaining

Evaluate governance requirements [Info](#)

Select reason (optional) ▼

Provide further details (optional)

Note

您可以随时通过选择“保存”并退出来暂停此过程。要稍后恢复，请打开 AWS WA Tool 控制台并在左侧导航窗格中选择“工作负载”。

3. 选择工作负载的名称以打开工作负载详细信息页面。
4. 选择 Continue reviewing (继续审核)，然后导航到您离开的位置。

5. 完成所有问题后，将显示工作负载的概览页面。您可以立即查看这些详细信息，也可以稍后通过在左侧导航窗格中选择 Workloads (工作负载) 并选择工作负载名称导航到这些详细信息。

在首次记录工作负载的状态后，您应保存里程碑并生成工作负载报告。

里程碑捕获工作负载的当前状态，并让您在根据改进计划进行更改时衡量进度。

从工作负载详细信息页面执行以下操作：

1. 在工作负载概述部分，选择保存里程碑按钮。
2. 输入 **Version 1.0 - initial review** 作为里程碑名称。
3. 选择保存。
4. 要生成工作负载报告，请选择所需详解并选择生成报告，此时将创建一个 PDF 文件。此文件包含工作负载的状态、已识别的风险数以及建议的改进列表。

步骤 3：审核改进计划

根据所选的最佳实践，根据Well-Architected框架视角来 AWS WA Tool 确定高风险和中风险区域。
AWS

审核改进计划：

1. 从概述页面的剖析部分选择 AWS Well-Architected Framework。
2. 然后选择 Improvement plan (改进计划)。

对于这个特定的示例工作负载，Well-Architecte AWS d Framework Lens 发现了三个高风险问题和一个中等风险问题。

AWS Well-Architected Framework Lens

[Overview](#)[Improvement plan](#)

Improvement plan overview

Risks

⊗ High risk	3
⚠ Medium risk	1

Improvement items

< 1 >

更新工作负载的改进状态，以指示我们尚未开始工作负载改进。

要更改改进状态，请执行以下操作：

1. 在改进计划中，单击页面顶部的页面导览痕迹中的工作负载 (**Retail Website - North America**) 的名称。
2. 单击属性选项卡。
3. 导航至工作负载状态部分，然后从下拉列表中选择尚未开始。

Workload status

Improvement status
Choose the status of your workload improvements.

Not Started

None

Not Started

In Progress

Complete

Risk Acknowledged

4. 单击概述选项卡，然后单击剖析部分的 AWS Well-Architected Framework 链接，从属性选项卡导航回改进计划。然后单击页面顶部的改进计划选项卡。

Improvement items (改进项目) 部分显示在工作负载中确定的建议的改进项目。问题根据设定的支柱优先级进行排序，先列出高风险问题，然后才是中等风险问题。

展开 Recommended improvement items (建议的改进项目) 以显示针对问题的最佳实践。每个建议的改进项目操作都链接到详细的专家指导，以帮助您消除或至少缓解确定的风险。

如果配置文件与工作负载关联，则在改进计划概述部分会显示优先风险的数量，您可以通过选择已按配置文件设定优先级来筛选改进项目列表。改进项目列表显示已设定优先级标签。

步骤 4：进行改进和衡量进度

作为该改进计划的一部分，通过在工作负载中添加 Amazon CloudWatch 和 AWS Auto Scaling 支持，解决了其中一个高风险问题。

从改进项目部分执行以下操作：

1. 选择相关问题并更新所选的最佳实践以反映更改。添加了说明以记录改进。
2. 然后选择保存并退出以更新工作负载的状态。
3. 进行更改后，您可以返回 Improvement plan (改进计划) 并查看这些更改对工作负载的影响。在本例中，这些操作改进了风险概况：将高风险问题的数量从三个减少到仅一个。

Well-Architected Tool > Workloads > Retail Website - North America



Retail Website - North America

Delete workload

Review | **Improvement plan** | Milestones | Properties

Improvement plan overview

Risks

 High risk	1
 Medium risk	2

此时您可以保存里程碑，然后转到 Milestones (里程碑)，以查看如何改进了工作负载。

工作负载

工作负载是一系列资源和代码，它们可提供商业价值，如面向客户的应用程序或后端过程。

一个工作负载可能由单个 AWS 账户中的一部分资源组成，也可能是跨多个 AWS 账户的多个资源的集合。一家小型企业可能只有几个工作负载，而大型企业可能有数千个工作负载。

Workloads (工作负载) 页面 (可从左侧导航栏中访问) 提供有关您的工作负载以及已与您共享的任何工作负载的信息。

系统会显示每个工作负载的以下信息：

名称

工作负载的名称。

Owner

拥有工作负载的 AWS 账户 ID。

解答的问题

解答的问题数量。

高风险

已确定的高风险问题 (HRI) 的数量。

中等风险

已确定的中等风险问题 (MRI) 的数量。

改进状态

您已为工作负载设置的改进状态：

- 无
- 未开始
- 正在进行
- 完成
- 已确认风险

上次更新

上次更新工作负载的日期和时间。

从列表中选择工作负载后：

- 要查看工作负载的详细信息，请选择 View details (查看详细信息)。
- 要更改工作负载的属性，请选择 Edit (编辑)。
- 要管理与其他 AWS 账户、用户、AWS Organizations 或企业单位 (OU) 的工作负载共享，请选择查看详细信息，然后选择共享。
- 要删除工作负载及其所有里程碑，请选择 Delete (删除)。只有工作负载的所有者才可以删除工作负载。

Warning

删除工作负载的操作无法撤消。与工作负载关联的所有数据都会被删除。

高风险问题 (HRI) 和中等风险问题 (MRI)

高风险问题 (HRI) 是 AWS Well-Architected Tool 中确定且 AWS 发现可能会对企业造成严重负面影响的架构和运营选择。这些 HRI 可能会影响到组织运营、资产和个人。中等风险问题 (MRI) 也可能会有企业产生负面影响，但程度更低。这些问题根据您在 AWS Well-Architected Tool 中的回答确定。相应的最佳实践已被 AWS 和 AWS 客户广泛采用。这些最佳实践是 AWS Well-Architected Framework 和剖析所定义的指南。

Note

这些只是一些指导原则，客户需要自行评估和衡量不实施最佳实践会对企业产生何种影响。如果有特定的技术原因或业务原因导致无法将最佳实践应用于工作负载，则风险可能低于预期。AWS 建议客户在工作负载说明中记录这些原因及其对最佳实践的影响。对于所有已确定的 HRI 和 MRI，AWS 建议客户实施 AWS Well-Architected Tool 中定义的最佳实践。如果实施了最佳实践，请在 AWS Well-Architected Tool 中将相应最佳实践标记为已实施，以此表明问题已解决。对于选择不实施最佳实践的客户，AWS 建议其记录不实施最佳实践的适用企业级批准和原因。

定义工作负载

定义工作负载的方法有两种。在 AWS WA Tool 的工作负载页面上，您无需模板即可定义工作负载。或者，在审核模板页面上，您可以使用现有的审核模板或创建新模板来定义工作负载。

从“工作负载”页面定义工作负载

1. 在左侧导航窗格中，选择工作负载。
2. 选择定义工作负载下拉列表。
3. 选择 Define workload (定义工作负载)。或者，如果您已经创建了审核模板并想从中定义工作负载，请选择根据审核模板定义。
4. 按照[the section called “定义工作负载”](#)中的说明指定工作负载属性，或者（可选）应用配置文件和剖析。

从“审核模板”页面定义工作负载

1. 在左侧导航窗格中，选择审核模板。
2. 选择现有审核模板的名称，或按照[the section called “创建审核模板”](#)中的说明创建新的审核模板。
3. 选择根据模板定义工作负载。
4. 按照[the section called “根据模板定义工作负载”](#)中的说明根据您的审核模板创建工作负载。

查看工作负载

您可以查看您拥有的工作负载以及已与您共享的工作负载的详细信息。

查看工作负载

1. 登录 AWS Management Console，并通过以下网址打开 AWS Well-Architected Tool 控制台：<https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择 Workloads (工作负载)。
3. 通过以下方法之一选择要查看的工作负载：
 - 选择工作负载的名称。
 - 选择工作负载，然后选择 View details (查看详细信息)。

此时将显示工作负载详细信息页面。

Note

增加了必填字段 Review owner (审核拥有者)，以便您能够轻松识别负责审核流程的主要人员或组。

首次查看添加此字段之前定义的工作负载时，系统会通知您此更改。选择 Edit (编辑) 以设置 Review owner (审核拥有者) 字段，无需进一步操作。

选择 Acknowledge (确认) 以延迟设置 Review owner (审核拥有者) 字段。在接下来的 60 天内，将显示一个横幅，提醒您该字段为空。要删除横幅，请编辑您的工作负载并指定 Review owner (审核拥有者)。

如果未按指定日期设置字段，则限制您对工作负载的访问。您可以继续查看工作负载并将其删除，但除非设置了 Review owner (审核拥有者) 字段，否则无法编辑工作负载。访问权限受限时，对工作负载的共享访问并不受影响。

编辑工作负载

您可以编辑您拥有的工作负载的详细信息。

编辑工作负载

1. 登录 AWS Management Console，并通过以下网址打开 AWS Well-Architected Tool 控制台：<https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择 Workloads (工作负载)。
3. 选择要编辑的工作负载并选择 Edit (编辑)。
4. 对工作负载进行更改。

有关每个字段的描述，请参阅[定义工作负载](#)。

Note

更新现有工作负载时，您可以激活 Trusted Advisor，这会自动为工作负载所有者创建 IAM 角色。Trusted Advisor 已激活的工作负载的关联账户的所有者需要在 IAM 中创建角色。有关详细信息，请参阅 [the section called “Trusted Advisor 在 IAM 中激活”](#)。

5. 选择 Save (保存) 以保存对工作负载所做的更改。

如果某个必需的字段为空或指定的值无效，则必须在保存对工作负载所做的更新之前解决该问题。

共享工作负载

您可以与其他 AWS 账户、用户、企业以及同一 AWS 区域中的企业单位 (OU) 共享您拥有的工作负载。

Note

您只能在同一 AWS 区域内共享工作负载。
与其他 AWS 账户共享工作负载时，如果接收者没有 `wellarchitected:UpdateShareInvitation` 权限，他们将无法接受共享邀请。有关权限策略示例的信息，请参阅 [the section called “提供访问权限 AWS WA Tool”](#)。

与其他 AWS 账户和用户共享工作负载

1. 登录 AWS Management Console，并通过以下网址打开 AWS Well-Architected Tool 控制台：<https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择 Workloads (工作负载)。
3. 通过以下方式之一选择您拥有的工作负载：
 - 选择工作负载的名称。
 - 选择工作负载，然后选择 View details (查看详细信息)。
4. 选择 Shares (共享)。然后选择创建和为用户或账户创建共享，创建工作负载邀请。
5. 输入要与之共享工作负载的用户的 12 位 AWS 账户 ID 或 ARN。
6. 选择要授予的权限。

只读

提供对工作负载的只读访问权限。

贡献者

提供对答案及其备注的更新访问权限，以及对其余工作负载的只读访问权限。

7. 选择创建以向指定的 AWS 账户或用户发送工作负载邀请。

如果七天内未接受工作负载邀请，则邀请将自动过期。

如果用户和该用户的 AWS 账户都有工作负载邀请，则具有最高级别权限的工作负载邀请将应用于该用户。

⚠ Important

在与企业或企业单位 (OU) 共享工作负载之前，必须[启用 AWS Organizations 访问权限](#)。

与您的企业或 OU 共享工作负载

1. 登录 AWS Management Console，并通过以下网址打开 AWS Well-Architected Tool 控制台：<https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择 Workloads (工作负载)。
3. 通过以下方式之一选择您拥有的工作负载：
 - 选择工作负载的名称。
 - 选择工作负载，然后选择 View details (查看详细信息)。
4. 选择 Shares (共享)。然后选择创建和为企业创建共享。
5. 在创建工作负载共享页面上，选择是向整个企业授予权限，还是向一个或多个 OU 授予权限。
6. 选择要授予的权限。

只读

提供对工作负载的只读访问权限。

贡献者

提供对答案及其备注的更新访问权限，以及对其余工作负载的只读访问权限。

7. 选择创建即可共享工作负载。

要查看谁共享了工作负载的访问权限，请从[工作负载详细信息](#)页面中选择共享。

要防止实体共享工作负载，请附加一个拒绝 `wellarchitected:CreateWorkloadShare` 操作的策略。

您还可以与其他 AWS 账户、用户、您的企业以及位于同一 AWS 区域中的 OU 共享您所拥有的自定义剖析。有关详细信息，请参阅[共享自定义剖析](#)。

共享注意事项

工作负载最多可与 20 个不同的 AWS 账户和用户共享。工作负载只能与和它位于同一 AWS 区域的账户和用户共享。

要在 2019 年 3 月 20 日之后推出的区域中共享工作负载，您和共享的 AWS 账户都必须在 AWS Management Console 中启用该区域。如需更多信息，请参阅 [AWS 全球基础设施](#)。

您可以与 AWS 账户和/或账户中的个别用户共享工作负载。当您与 AWS 账户共享工作负载时，该账户中的所有用户都将获得对该工作负载的访问权限。如果只有账户中的特定用户需要访问权限，请遵循授予最低权限的最佳实践，并与这些用户单独共享工作负载。

如果 AWS 账户和该账户中的用户都有工作负载邀请，则具有最高级别权限的工作负载邀请将决定该用户对工作负载的权限。如果您删除用户的工作负载邀请，则该用户的访问权限由 AWS 账户的工作负载邀请决定。删除两个工作负载邀请以删除用户对工作负载的访问权限。

在与企业或一个或多个企业单位 (OU) 共享工作负载之前，必须启用 AWS Organizations 访问权限。

如果您与一个企业以及一个或多个 OU 共享工作负载，则具有最高级别权限的工作负载邀请将决定该账户对工作负载的权限。

启用 AWS Organizations 共享

1. 登录 AWS Management Console，并通过以下网址打开 AWS Well-Architected Tool 控制台：<https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择 Settings (设置)。
3. 选择启用 AWS Organizations 支持。
4. 选择 Save settings (保存设置)。

删除共享的访问权限

您可以删除工作负载邀请。删除工作负载邀请会删除对工作负载的共享访问权限。

删除对工作负载的共享访问权限

1. 登录 AWS Management Console，并通过以下网址打开 AWS Well-Architected Tool 控制台：<https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择 Workloads (工作负载)。
3. 通过以下方法之一选择工作负载：
 - 选择工作负载的名称。
 - 选择工作负载，然后选择 View details (查看详细信息)。
4. 选择 Shares (共享)。

5. 选择要删除的工作负载邀请，然后选择 Delete (删除)。
6. 选择 Delete (删除) 以确认。

如果用户和用户的 AWS 账户具有工作负载邀请，则必须删除这两个工作负载邀请，才能删除用户对工作负载的权限。

修改共享的访问权限

您可以修改待处理或接受的工作负载邀请。

修改对工作负载的共享访问权限

1. 登录 AWS Management Console，并通过以下网址打开 AWS Well-Architected Tool 控制台：<https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择 Workloads (工作负载)。
3. 通过以下方式之一选择您拥有的工作负载：
 - 选择工作负载的名称。
 - 选择工作负载，然后选择 View details (查看详细信息)。
4. 选择 Shares (共享)。
5. 选择要修改的工作负载邀请，然后选择 Edit (编辑)。
6. 选择您要向 AWS 账户或用户授予的新权限。

只读

提供对工作负载的只读访问权限。

贡献者

提供对答案及其备注的更新访问权限，以及对其余工作负载的只读访问权限。

7. 选择 Save (保存)。

如果七天内未接受修改的工作负载邀请，则该邀请将自动过期。

接受和拒绝工作负载邀请

工作负载邀请是共享由其他 AWS 账户拥有的工作负载的请求。如果您接受工作负载邀请，则工作负载将添加到您的 Workloads (工作负载) 和 Dashboard (控制面板) 页面。如果您拒绝工作负载邀请，将从工作负载邀请列表中删除它。

您有七天时间接受工作负载邀请。如果您在七天内未接受邀请，则邀请将自动过期。

Note

只能在同一 AWS 区域内共享工作负载。

接受或拒绝工作负载邀请

1. 登录 AWS Management Console，并通过以下网址打开 AWS Well-Architected Tool 控制台：<https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择 Workload invitations (工作负载邀请)。
3. 选择要接受或拒绝的工作负载邀请。
 - 要接受工作负载邀请，选择 Accept (接受)。工作负载将添加到 Workloads (工作负载) 和 Dashboard (控制面板) 页面。
 - 要拒绝工作负载邀请，请选择 Reject (拒绝)。将从列表中删除工作负载邀请。

要在接受工作负载邀请后拒绝共享访问权限，请从工作负载的[工作负载详细信息](#)页面中选择拒绝共享。

删除工作负载

当您不再需要某个工作负载时，可以删除它。删除工作负载会删除与工作负载关联的所有数据，包括任何里程碑和工作负载共享邀请。只有工作负载的所有者才可以删除工作负载。

Warning

删除工作负载的操作无法撤销。与工作负载相关的所有数据都会被永久删除。

删除工作负载

1. 登录 AWS Management Console，并通过以下网址打开 AWS Well-Architected Tool 控制台：<https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择 Workloads (工作负载)。

3. 选择要删除的工作负载，然后选择 Delete (删除)。
4. 在 Delete (删除) 窗口中，选择 Delete (删除) 以确认删除工作负载及其里程碑。

要防止实体删除工作负载，请附加一个拒绝 `wellarchitected:DeleteWorkload` 操作的策略。

生成工作负载报告

您可以生成详解的工作负载报告。此报告包含您对工作负载问题的答复、您的备注，以及确定的高风险和中等风险的当前数量。如果问题确定了一个或多个风险，则该问题的改进计划会列出可以采取来减轻这些风险的措施。

如果您的工作负载有关联的配置文件，则配置文件概述信息和优先风险将显示在工作负载报告中。

通过报告，您可以与无权访问 AWS Well-Architected Tool 的其他人共享有关您的工作负载的详细信息。

生成工作负载报告

1. 登录 AWS Management Console，并通过以下网址打开 AWS Well-Architected Tool 控制台：<https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择 Workloads (工作负载)。
3. 选择所需工作负载，然后选择 View details (查看详细信息)。
4. 选择要为其生成报告的详解，然后选择 Generate report (生成报告)。

此时将生成报告，您可以下载此报告或查看其内容。

工作负载详细信息

工作负载详细信息页面提供有关您的工作负载的信息，包括其里程碑、改进计划和任何工作负载份额。使用此页面顶部的选项卡可导航到不同的详细信息部分。

要删除工作负载，请选择 Delete workload (删除工作负载)。只有工作负载的所有者才可以删除工作负载。

要删除对共享工作负载的访问权限，请选择 Reject share (拒绝共享)。

主题

- [“Overview”\(概述\) 选项卡](#)
- [“里程碑”选项卡](#)
- [“属性”选项卡](#)
- [“共享”选项卡](#)

“Overview”(概述) 选项卡

当您最初查看工作负载时，Overview (概览) 选项卡是所显示的第一条信息。此选项卡提供工作负载的整体状态，后跟每个详解的状态。

如果您尚未完成所有问题，则将显示横幅来提醒您开始或继续记录您的工作负载。

Workload overview (工作负载概览) 部分显示工作负载的当前整体状态以及您输入的任何 Workload notes (工作负载注释)。选择 Edit (编辑) 以更新状态或备注。

要捕获工作负载的当前状态，请选择 Save milestone (保存里程碑)。里程碑是不可变的，保存后无法更改。

要继续记录工作负载的状态，请选择 Start reviewing (开始审核) 并选择所需详解。

“里程碑”选项卡

要显示工作负载的里程碑，请选择 Milestones (里程碑) 选项卡。

选择里程碑后，选择生成报告以创建与里程碑关联的工作负载报告。报告包含对工作负载问题的答复、您的备注以及在保存里程碑时工作负载中的中等风险和高风险的数量。

您可以通过以下任一种方法，查看有关保存特定里程碑时工作负载状态的详细信息：

- 选择里程碑的名称。
- 选择里程碑并选择 View milestone (查看里程碑)。

“属性”选项卡

要显示工作负载的属性，请选择 Properties (属性) 选项卡。最初，这些属性是定义工作负载时指定的值。选择 Edit (编辑) 以进行更改。只有工作负载的所有者可以进行更改。

有关属性的说明，请参阅[定义工作负载](#)。

“共享”选项卡

要显示或修改您的工作负载邀请，请选择 Shares (共享) 选项卡。此选项卡仅针对工作负载的所有者显示。

对于对工作负载具有共享访问权限的每个 AWS 账户和用户，将显示以下信息：

主体

对工作负载具有共享访问权限的 AWS 账户 ID 或用户 ARN。

状态

工作负载邀请的状态。

- Pending (待处理)

邀请正在等待被接受或拒绝。如果七天内未接受工作负载邀请，则该邀请将自动过期。

- 已接受

邀请已被接受。

- 已拒绝

邀请被拒绝。

- 已过期

邀请未在七天内被接受或拒绝。

权限

授予 AWS 账户或用户的权限。

- 只读

委托人对工作负载具有只读访问权限。

- 贡献者

委托人可以更新答案及其备注，并对其余工作负载具有只读访问权限。

权限详细信息

权限的详细描述。

要与同一 AWS 区域中的其他 AWS 账户或用户共享工作负载，请选择创建。工作负载最多可与 20 个不同的 AWS 账户和用户共享。

要删除工作负载邀请，请选择邀请，然后选择 Delete (删除)。

要修改工作负载邀请，请选择邀请，然后选择 Edit (编辑)。

详解

详解为您提供了一种持续对照最佳实践测评您的架构并确定待改进领域的方法。定义工作负载时，会自动应用 AWS Well-Architected Framework 剖析。

工作负载可以应用一个或多个详解。每个详解都有自己的一组问题、最佳实践、注释和改进计划。

有两种剖析可以应用于您的工作负载：剖析目录剖析和自定义剖析。

- [镜头目录](#)：由创建和维护的官方镜头 AWS。剖析目录无需额外安装即可供所有用户使用。
- [定制镜头](#)：非 AWS 官方内容的用户定义镜头。您可以使用自己的支柱、问题、最佳实践和改进计划来创建[自定义剖析](#)，并与其他 AWS 账户[共享自定义剖析](#)。

一次可以将 5 个剖析添加到一个工作负载中，对一个工作负载最多可应用 20 个剖析。

如果从工作负载中移除详解，则会保留与详解关联的数据。如果将详解重新添加到工作负载，则数据将还原。

向工作负载添加剖析

向工作负载添加详解

1. 登录 AWS Management Console 并打开 AWS Well-Architected Tool 控制台，[网址为 https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/](https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/)。
2. 在左侧导航窗格中，选择 Workloads (工作负载)。
3. 选择所需工作负载，然后选择 View details (查看详细信息)。
4. 选择要添加的剖析，然后选择保存。

您可以从自定义剖析和/或剖析目录中进行选择。

一个工作负载最多可以添加 20 个剖析。

有关 AWS 镜头目录的更多信息，请访问 Well-Architect [AWS ed 镜头](#)。请注意，并非所有剖析白皮书均作为剖析目录中的剖析提供。

免责声明

访问和/或应用其他 AWS 用户或帐户创建的定制镜头，即表示您承认其他用户创建并与您共享的定制镜头属于 AWS 客户协议中定义的第三方内容。

从工作负载中删除剖析

从工作负载中移除详解

1. 登录 AWS Management Console 并打开 AWS Well-Architected Tool 控制台，[网址为 https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/](https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/)。
2. 在左侧导航窗格中，选择 Workloads (工作负载)。
3. 选择所需工作负载，然后选择 View details (查看详细信息)。
4. 取消选择要删除的剖析，然后选择保存。

Well-A AWS rchitected Framework 镜头无法从工作负载中移除。

与详解关联的数据将被保留。如果将详解重新添加到工作负载，则数据将还原。

剖析详细信息

要查看有关详解的详细信息，请选择相关详解。

“Overview”(概述) 选项卡

Overview (概述) 选项卡中提供了有关详解的一般信息，例如所解答的问题数量。在此选项卡中，您可以进一步查看工作负载、生成报告或编辑详解备注。

“改进计划”选项卡

Improvement Plan (改进计划) 选项卡提供了改善工作负载的建议操作列表。您可以根据风险和支柱来筛选操作建议。

“共享”选项卡

对于自定义剖析，共享选项卡提供了已与之共享剖析的 IAM 委托人列表。

自定义剖析

您可以使用自己的支柱、问题、最佳实践和改进计划来创建自定义剖析。您可以像应用 AWS 提供的剖析一样将自定义剖析应用于工作负载。您还可以与其他 AWS 账户共享您创建的自定义剖析，也可以与您共享他人拥有的自定义剖析。

您可以量身定制自定义剖析中特定于某种技术的问题，能帮助您满足企业内监管需求的问题，或者能扩展由 Well-Architected Framework 和 AWS 提供的指导的问题。与现有剖析一样，您可以通过创建里程碑来跟踪一段时间内的进度，并通过生成报告来提供定期状态。

主题

- [查看自定义剖析](#)
- [创建自定义剖析](#)
- [预览自定义剖析](#)
- [首次发布自定义剖析](#)
- [发布自定义剖析的更新](#)
- [共享自定义剖析](#)
- [向自定义剖析添加标签](#)
- [删除自定义剖析](#)
- [剖析格式规范](#)

查看自定义剖析

您可以查看您拥有的自定义剖析以及已与您共享的自定义剖析的详细信息。

查看剖析

1. 登录 AWS Management Console 并打开 AWS Well-Architected Tool 控制台，[网址为 https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/](https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/)。
2. 在左侧导航窗格中，选择自定义剖析。

Note

如果您尚未创建自定义剖析，或者没有与您共享的自定义剖析，则自定义剖析部分为空。

3. 选择要查看的自定义剖析：
 - 我拥有的 – 显示您创建的自定义剖析。
 - 与我共享的 - 显示已与您共享的自定义剖析。
4. 通过以下方法之一选择要查看的自定义剖析：
 - 选择剖析的名称。
 - 选择剖析，然后选择查看详细信息。

屏幕上随即显示 [剖析详细信息](#) 页面。

自定义剖析页面具有以下字段：

名称

剖析的名称。

所有者

拥有自定义镜头的 AWS 账户 ID。

Status

状态为已发布表示自定义剖析已发布，可以应用于工作负载或与其他 AWS 账户共享。

状态为草稿表示自定义剖析已创建但尚未发布。必须先发布自定义剖析，然后才能将其应用于工作负载或与其他账户共享。

版本

自定义剖析的版本名称。

上次更新

上次更新自定义剖析的日期和时间。

创建自定义剖析

创建自定义剖析

1. 登录 AWS Management Console 并打开 AWS Well-Architected Tool 控制台，[网址为 https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/](https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/)。

2. 在左侧导航窗格中，选择自定义剖析。
3. 选择创建自定义剖析。
4. 选择下载文件以下载 JSON 模板文件。
5. 使用您常用的文本编辑器打开 JSON 模板文件，然后为您的自定义剖析添加数据。这些数据包括您的支柱、问题、最佳实践和改进计划链接。

有关详细信息，请参阅[剖析格式规范](#)。自定义剖析的大小不能超过 500 KB。

6. 选择选择文件以选择您的 JSON 文件。
7. (可选) 在标签部分，添加要与自定义剖析关联的所有标签。
8. 选择提交和预览可预览自定义剖析，或选择提交直接提交自定义剖析而不进行预览。

如果您选择提交和预览自定义剖析，则可以选择下一步来浏览剖析预览，或者选择退出预览返回到自定义剖析。

如果验证失败，请编辑您的 JSON 文件并尝试再次创建自定义剖析。

AWS WA Tool 验证您的 JSON 文件后，您的自定义镜头将显示在自定义镜头中。

创建自定义剖析后，其将处于草稿状态。必须先[发布剖析](#)，然后才能将其应用于工作负载或与其他 AWS 账户共享。

您在一个 AWS 账户中最多可以创建 15 个自定义剖析。

免责声明

请勿在您的自定义剖析中或通过您的自定义剖析包含或收集最终用户或其他可识别个人的个人信息 (PII)。如果您的自定义剖析或与您共享并在您的账户中使用的自定义剖析确实包含或收集了 PII，则您有责任：确保根据适用法律处理包含的 PII，提供足够的隐私声明，并获取处理此类数据的必要同意。

预览自定义剖析

预览自定义剖析

1. 登录 AWS Management Console 并打开 AWS Well-Architected Tool 控制台，[网址为 https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/](https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/)。

2. 在左侧导航窗格中，选择自定义剖析。
3. 只能预览处于草稿状态的剖析。选择所需的草稿自定义剖析，然后选择预览体验。
4. 选择下一步浏览剖析预览。
5. （可选）您可以在预览的每个问题中选择最佳实践，然后选择根据答案更新来测试您的风险逻辑，以此审核您的改进计划。如果需要更改，可以在发布前更新 JSON 模板中的[风险规则](#)。
6. 选择退出预览可返回到自定义剖析。

Note

您也可以通过在[创建自定义剖析](#)时选择提交和预览来预览自定义剖析。

首次发布自定义剖析

发布自定义剖析

1. 登录 AWS Management Console 并打开 AWS Well-Architected Tool 控制台，[网址为 https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/](https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/)。
2. 在左侧导航窗格中，选择自定义剖析。
3. 选择所需的自定义剖析，然后选择发布剖析。
4. 在版本名称框中，输入版本更改的唯一标识符。此值最多可包含 32 个字符，并且只能包含字母数字字符和句点（“.”）。
5. 选择发布自定义剖析。

自定义剖析发布后，它将处于已发布状态。

自定义剖析现在可以应用于工作负载或者与其他 AWS 账户 或用户共享。

发布自定义剖析的更新

发布现有自定义剖析的更新

1. 登录 AWS Management Console 并打开 AWS Well-Architected Tool 控制台，[网址为 https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/](https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/)。
2. 在左侧导航窗格中，选择自定义剖析。

3. 选择所需的自定义剖析，然后选择编辑。
4. 如果您尚未准备好更新的 JSON 文件，请选择下载文件以下载当前自定义剖析的副本。使用您常用的文本编辑器编辑下载的 JSON 文件，并进行所需的更改。
5. 选择选择文件可选择更新后的 JSON 文件，然后选择提交和预览可预览自定义剖析，或者选择提交可直接提交自定义剖析而不进行预览。

自定义剖析的大小不能超过 500 KB。

AWS WA Tool 验证您的 JSON 文件后，您的自定义镜头将显示在“自定义镜头”中，处于“草稿”状态。

6. 再次选择自定义剖析，然后选择发布剖析。
7. 选择在发布之前审核更改，以验证对自定义剖析所做的更改是否正确。这包括验证以下内容：
 - 自定义剖析的名称
 - 支柱名称
 - 新增、更新和删除的问题

选择下一步。

8. 指定版本更改的类型。

主要版本

表示剖析已进行了重大更改。用于影响自定义剖析含义的更改。

任何应用剖析的工作负载都将收到通知，告知其有新版本的自定义剖析可用。

主要版本更改不会自动应用于使用剖析的工作负载。

次要版本

表示剖析已进行了细微更改。用于较小的更改，例如更改文本或更新网址链接。

次要版本更改会自动应用于使用自定义剖析的工作负载。

选择下一步。

9. 在版本名称框中，输入版本更改的唯一标识符。此值最多可包含 32 个字符，并且只能包含字母数字字符和句点（“.”）。
10. 选择发布自定义剖析。

自定义剖析发布后，它将处于已发布状态。

更新后的自定义剖析现在可以应用于工作负载或者与其他 AWS 账户 或用户共享。

如果更新是主要版本更改，则任何应用了先前版本剖析的工作负载都将收到通知，告知其有新版本可用，并可以选择升级。

次要版本更新将自动应用，而不会发出任何通知。

您最多可以创建 100 个版本的自定义剖析。

共享自定义剖析

您可以与其他人 AWS 账户 AWS Organizations、用户和组织单位 (OU) 共享自定义镜头。

与其他 AWS 账户 用户共享自定义镜头

1. 登录 AWS Management Console 并打开 AWS Well-Architected Tool 控制台，[网址为 https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/](https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/)。
2. 在左侧导航窗格中，选择自定义剖析。
3. 选择要共享的自定义剖析，然后选择查看详细信息。
4. 在 [剖析详细信息](#) 页面上，选择共享。然后选择创建和为用户或账户创建共享，以创建剖析共享邀请。
5. 输入您要与之共享自定义镜头的用户的 12 位 AWS 账户 ID 或 ARN。
6. 选择“创建”，向指定用户 AWS 账户 或用户发送镜头共享邀请。

您可以与最多 300 个用户 AWS 账户 或用户共享自定义镜头。

如果七天内未接受剖析共享邀请，则邀请将自动过期。

Important

在与企业或企业单位 (OU) 共享自定义剖析之前，必须[启用 AWS Organizations 访问权限](#)。

与您的企业或 OU 共享自定义剖析

1. 登录 AWS Management Console 并打开 AWS Well-Architected Tool 控制台，[网址为 https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/](https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/)。
2. 在左侧导航窗格中，选择自定义剖析。
3. 选择要共享的自定义剖析。
4. 在 [剖析详细信息](#) 页面上，选择共享。然后选择创建和为企业创建共享。
5. 在创建自定义剖析共享页面上，选择是向整个企业授予权限，还是向一个或多个 OU 授予权限。
6. 选择创建可共享自定义剖析。

要查看谁共享了自定义剖析的访问权限，请从[剖析详细信息](#)页面中选择共享。

免责声明

通过与其他人共享您的定制镜头 AWS 账户，即表示您承认 AWS 这将使其他帐户可以使用您的定制镜头。即使您从自己的帐户中删除自定义镜头 AWS 账户 或终止了您的自定义镜头，这些其他帐户也可能会继续访问和使用您共享的自定义镜头 AWS 账户。

向自定义剖析添加标签

向自定义剖析添加标签

1. 登录 AWS Management Console 并打开 AWS Well-Architected Tool 控制台，[网址为 https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/](https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/)。
2. 在左侧导航窗格中，选择自定义剖析。
3. 选择要更新的自定义剖析。
4. 在标签部分，选择管理标签。
5. 选择添加新标签，然后为要添加的每个标签输入键和值。
6. 选择保存。

要删除标签，请选择要删除的标签旁的删除。

删除自定义剖析

删除自定义剖析

1. 登录 AWS Management Console 并打开 AWS Well-Architected Tool 控制台，[网址为 https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/](https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/)。
2. 在左侧导航窗格中，选择自定义剖析。
3. 选择要删除的自定义剖析，然后选择删除。
4. 选择删除。

应用剖析的现有工作负载会收到通知，告知其自定义剖析已被删除，但可以继续使用。自定义剖析无法再应用于新的工作负载。

免责声明

通过与其他人共享您的定制镜头 AWS 账户，即表示您承认 AWS 这将使其他帐户可以使用您的定制镜头。即使您从自己的帐户中删除自定义镜头 AWS 账户 或终止了您的自定义镜头，这些其他帐户也可能会继续访问和使用您共享的自定义镜头 AWS 账户。

剖析格式规范

剖析是使用特定的 JSON 格式定义的。开始创建自定义剖析时，可以选择下载模板 JSON 文件。您可以使用此文件作为自定义剖析的基础，因为它定义了支柱、问题、最佳实践和改进计划的基本结构。

剖析部分

本部分定义了自定义剖析本身的属性。这是它的名称和描述。

- `schemaVersion`：要使用的自定义剖析模式的版本。由模板设置，请勿更改。
- `name`：剖析的名称。名称最多可以有 128 个字符。
- `description`：剖析的文本描述。选择剖析以在创建工作负载期间添加或选择剖析以稍后应用于现有工作负载时，会显示此文本。描述长度最多为 2048 个字符。

```
"schemaVersion": "2021-11-01",  
"name": "Company Policy ABC",
```

```
"description": "This lens provides a set of specific questions to assess compliance with company policy ABC-2021 as revised on 2021/09/01.",
```

支柱部分

本部分定义了与自定义剖析相关的支柱。你可以将你的问题映射到 Well-Architected AWS d Framework 的支柱，也可以定义自己的支柱，或者两者兼而有之。

您最多可以在自定义剖析中定义 10 个支柱。

- **id**: 支柱的 ID。ID 可以包含 3 到 128 个字符，并且仅包含字母数字和下划线 (“_”) 字符。支柱中使用的 ID 必须是唯一的。

将您的问题映射到框架的支柱时，请使用以下 ID：

- operationalExcellence
 - security
 - reliability
 - performance
 - costOptimization
 - sustainability
- **name**：支柱的名称。名称最多可以有 128 个字符。

```
"pillars": [  
  {  
    "id": "company_Privacy",  
    "name": "Privacy Excellence",  
    .  
    .  
    .  
  },  
  {  
    "id": "company_Security",  
    "name": "Security",  
    .  
    .  
    .  
  }  
]
```

问题部分

本部分定义了与支柱相关的问题。

您最多可以为自定义剖析中的一个支柱定义 20 个问题。

- `id` : 问题的 ID。ID 可以包含 3 到 128 个字符，并且仅包含字母数字和下划线 (“_”) 字符。问题中使用的 ID 必须是唯一的。
- `title` : 问题的标题。标题最多可以有 128 个字符。
- `description` : 更详细地描述了问题。描述长度最多为 2048 个字符。
- `helpfulResource displayText` : 可选。提供有关问题的有用信息的文本。文本最多可以有 2048 个字符。如果指定了 `helpfulResource url`，则必须指定。
- `helpfulResource url` : 可选。更详细地解释问题的 URL 资源。URL 必须以 `http://` 或 `https://` 开头。

Note

将自定义镜头工作负载同步到 Jira 时，问题会同时显示问题的“ID”和“标题”。Jira 票证中使用的格式是 [QuestionID] QuestionTitle。

```
"questions": [  
  {  
    "id": "privacy01",  
    "title": "How do you ensure HR conversations are private?",  
    "description": "Career and benefits discussions should occur on secure channels  
only and be audited regularly for compliance.",  
    "helpfulResource": {  
      "displayText": "This is helpful text for the first question",  
      "url": "https://example.com/poptquest01_help.html"  
    },  
    .  
    .  
  },  
  {  
    "id": "privacy02",
```

```
    "title": "Is your team following the company privacy policy?",
    "description": "Our company requires customers to opt-in to data use and does
not disclose customer data to third parties either individually or in aggregate.",
    "helpfulResource": {
      "displayText": "This is helpful text for the second question",
      "url": "https://example.com/poptquest02_help.html"
    },
    .
    .
    .
  }
]
```

选项部分

本部分定义了与问题相关的选项。

您最多可以为自定义剖析中的一个问题定义 15 个选项。

- **id** : 选项的 ID。ID 可以包含 3 到 128 个字符，并且仅包含字母数字和下划线 (“_”) 字符。必须为问题中的每个选项指定唯一的 ID。添加后缀为 `_no` 的选项将作为问题的 `None of these` 选项。
- **title** : 选项的标题。标题最多可以有 128 个字符。
- **helpfulResource displayText** : 可选。提供有关选项的有用信息的文本。文本最多可以有 2048 个字符。如果指定了 **helpfulResource url**，则必须包含。
- **helpfulResource url** : 可选。更详细地解释选项的 URL 资源。URL 必须以 `http://` 或 `https://` 开头。
- **improvementPlan displayText** : 描述如何改进选项的文本。文本最多可以有 2048 个字符。除 **improvementPlan** 选项外，每个选项都必须有 `None of these`。
- **improvementPlan url** : 可选。可以帮助改进的 URL 资源。URL 必须以 `http://` 或 `https://` 开头。
- **additionalResources type** : 可选。额外资源的类型。值可以是 `HELPFUL_RESOURCE` 或 `IMPROVEMENT_PLAN`。
- **additionalResources content** : 可选。为其它资源指定 **displayText** 和 **url** 值。最多可以为一个选项指定五个额外的有用资源以及五个额外的改进计划项目。
 - **displayText** : 可选。描述有用资源或改进计划的文本。文本最多可以有 2048 个字符。如果指定了 **url**，则必须包含。
 - **url** : 可选。有用资源或改进计划的 URL 资源。URL 必须以 `http://` 或 `https://` 开头。

Note

将自定义镜头工作负载同步到 Jira 时，选项会显示问题和选择的“ID”，以及所选内容的“标题”。

使用的格式是[QuestionID | ChoiceID] ChoiceTitle。

```
"choices": [
  {
    "id": "choice_1",
    "title": "Option 1",
    "helpfulResource": {
      "displayText": "This is helpful text for the first choice",
      "url": "https://example.com/popt01_help.html"
    },
    "improvementPlan": {
      "displayText": "This is text that will be shown for improvement of
this choice.",
      "url": "https://example.com/popt01_iplan.html"
    }
  },
  {
    "id": "choice_2",
    "title": "Option 2",
    "helpfulResource": {
      "displayText": "This is helpful text for the second choice",
      "url": "https://example.com/hr_manual_CORP_1.pdf"
    },
    "improvementPlan": {
      "displayText": "This is text that will be shown for improvement of
this choice.",
      "url": "https://example.com/popt02_iplan_01.html"
    },
    "additionalResources": [
      {
        "type": "HELPFUL_RESOURCE",
        "content": [
          {
            "displayText": "This is the second set of helpful text for this
choice.",
            "url": "https://example.com/hr_manual_country.html"
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
```

```
        {
          "displayText": "This is the third set of helpful text for this
choice.",
          "url": "https://example.com/hr_manual_city.html"
        }
      ],
    },
    {
      "type": "IMPROVEMENT_PLAN",
      "content": [
        {
          "displayText": "This is additional text that will be shown for
improvement of this choice.",
          "url": "https://example.com/popt02_iplan_02.html"
        },
        {
          "displayText": "This is the third piece of improvement plan
text.",
          "url": "https://example.com/popt02_iplan_03.html"
        },
        {
          "displayText": "This is the fourth piece of improvement plan
text.",
          "url": "https://example.com/popt02_iplan_04.html"
        }
      ]
    }
  ],
  {
    "id": "option_no",
    "title": "None of these",
    "helpfulResource": {
      "displayText": "Choose this if your workload does not follow these best
practices.",
      "url": "https://example.com/popt02_iplan_none.html"
    }
  }
}
```

风险规则部分

本部分定义了所选选项如何确定风险等级。

您最多可以为每个问题定义三条风险规则，每个风险等级各一条。

- `condition`：对应问题风险等级的选项的布尔表达式，或 `default`。

每个问题都必须有一个 `default` 风险规则。

- `risk`：表示与条件相关的风险。有效值包括 `HIGH_RISK`、`MEDIUM_RISK` 和 `NO_RISK`。

风险规则的顺序很重要。第一个评估为 `true` 的 `condition` 将设定问题的风险。实施风险规则的常见模式是从风险最小（通常也最精细）的规则开始，然后逐步上升到风险最大（最不具体）的规则。

例如：

```
"riskRules": [  
  {  
    "condition": "choice_1 && choice_2 && choice_3",  
    "risk": "NO_RISK"  
  },  
  {  
    "condition": "((choice_1 || choice_2) && choice_3) || (!choice_1 &&  
choice_3)",  
    "risk": "MEDIUM_RISK"  
  },  
  {  
    "condition": "default",  
    "risk": "HIGH_RISK"  
  }  
]
```

如果问题有三个选项（`choice_1`、`choice_2` 和 `choice_3`），则这些风险规则会导致以下行为：

- 如果选中所有三个选项，则没有风险。
- 如果选中 `choice_1` 或 `choice_2`，并且还选中 `choice_3`，则为中等风险。
- 如果未选中 `choice_1` 但选中了 `choice_3`，则也为中等风险。
- 如果前面的这些条件都不为 `true`，则为高风险。

剖析升级

随着新服务的推出、基于云的系统的现有最佳实践的完善以及新的最佳实践的添加，Well-Architected Framework Lens和 AWS 提供的其他镜头也会更新。当镜头推出新版本时，AWS WA Tool 会进行升级以反映最新的最佳实践。定义的任何新工作负载都使用新版本的剖析。

当您应用于工作负载或审核模板的自定义剖析发布了新的主要版本时，也会进行剖析升级。

剖析升级可能包含以下内容的任一组合：

- 添加新的问题或最佳实践
- 删除不再推荐的旧问题或实践
- 更新现有问题或最佳实践
- 添加或删除支柱

保留您对现有问题的答案。

Note

您无法撤消剖析升级。将工作负载升级到最新剖析版本后，您将无法返回先前版本的剖析。

选择剖析升级

剖析升级页面显示有关当前未使用最新剖析版本的每个工作负载的信息。

系统会显示每个工作负载的以下信息：

资源

工作负载或审核模板的名称。

资源类型

资源的类型。这可以是工作负载或审核模板。

关联的资源

剖析的名称。

通知类型

升级通知的类型。

- Not current (非最新) – 工作负载使用的是不再最新的详解版本。请升级到最新详解版本以获得更好指导。
- 已淘汰 – 工作负载使用的是不再反映最佳实践的剖析版本。升级到当前详解版本。
- 已删除 - 工作负载使用的是已被其所有者删除的剖析。

使用的版本

当前用于工作负载的详解版本。

当前可用的版本

可供升级的剖析版本，如果剖析已被删除，则为无。

要升级与工作负载关联的详解，请选择该工作负载并选择 Upgrade lens version (升级详解版本)。

升级剖析

可以为工作负载和审核模板升级剖析。

Note

您无法撤销剖析升级。将工作负载或审核模板升级到最新剖析版本后，您将无法返回先前版本的剖析。

为工作负载升级剖析

1. 在通知页面上，选择要升级的工作负载，然后选择升级剖析版本。将显示关于每个支柱更改了哪些内容的信息。

Note

您也可以从工作负载概述选项卡中选择查看可用升级。

2. 为工作负载升级剖析之前，创建一个里程碑来保存现有工作负载的状态，以供将来参考。在里程碑名称字段输入里程碑的唯一名称。

3. 选中我了解并接受这些更改旁边的确认框，然后选择保存。

升级剖析后，您可以从里程碑选项卡中查看先前版本的剖析。

为审核模板升级剖析

1. 要为审核模板升级剖析，请选择
2. 在通知页面上，选择要升级的审核模板，然后选择升级剖析版本。将显示关于每个支柱更改了哪些内容的信息。

Note

您也可以从审核模板的概述选项卡中选择查看可用升级。

3. 选中我了解并接受这些更改旁边的确认框，然后选择升级并编辑模板答案来调整审核模板最佳实践问题的答案，或者选择升级直接升级剖析而不调整模板答案。

剖析目录

镜头目录是官方 AWS 创建的镜头的集合，其中提供了以 up-to-date 技术和行业为重点的最佳实践。AWS WA Tool 这些剖析无需额外安装即可供所有用户使用。

下表描述了镜头目录中目前可用的所有 AWS 官方镜头。

名称	描述
AWS Well-Architected 框架	默认情况下对所有工作负载应用。在云中设计和运行可靠、安全、高效、经济实惠且可持续的系统的架构最佳实践。
互联交通	将技术整合到交通系统中并增强整体出行体验的最佳实践。
容器构建	提供有关容器设计和构建流程的最佳实践。
数据分析	包含从真实案例研究中收集的见解，可帮助您了解 Well-Architected 分析工作负载的关键设计要素以及改进建议。AWS

名称	描述
DevOps	描述了一种结构化的方法，各种规模的组织都可以遵循这种方法来培养一种高速、以安全为中心的文化，该文化能够使用现代技术和 DevOps 最佳实践提供可观的商业价值。
政府	设计和提供政府服务的最佳实践 AWS。
医疗行业	关于在 AWS Cloud 中如何设计、部署和管理医疗保健工作负载的最佳实践和指南。
IoT	中管理物联网 (IoT) 工作负载的最佳实践 AWS。
并购价值创造	针对寻求通过私募股权并购活动等方法推动公司发展，提供了需要考虑的一系列其他问题。
机器学习	中管理您的 Machine Learning 资源和工作负载的最佳实践 AWS。
迁移	有关如何迁移到 . 的最佳实践 AWS Cloud。
SaaS	着重探讨了如何在 AWS Cloud 上设计、部署和架构您的软件即服务 (SaaS) 工作负载。
SAP	中 SAP 工作负载的设计原则和最佳实践 AWS Cloud。
无服务器应用程序	在上 AWS 构建无服务器工作负载的最佳实践。涵盖了 RESTful 微服务、移动应用程序后端、流处理和 Web 应用程序等场景。

审核模板

您可以在 AWS WA Tool 中创建审核模板，其中包含 Well-Architected Framework 的预填写答案和自定义剖析最佳实践问题。Well-Architected 审核模板减少了在执行 Well-Architected 审核时需要针对多个工作负载中常见的最佳实践手动填写同一答案的情况，而且审核模板有助于推动团队和工作负载之间实现最佳实践的一致性和标准化。

您可以[创建审核模板](#)来回答常见的最佳实践问题或创建说明，这些说明可以与其他 IAM 用户或账户或同一个 AWS 区域中的企业或企业单位共享。您可以[根据审查模板定义工作负载](#)，这有助于扩展常见的最佳实践并减少工作负载之间的冗余。

创建审核模板

创建审核模板

1. 在左侧导航窗格中，选择审核模板。
2. 选择创建模板。
3. 在指定模板详细信息页面上，为您的审核模板提供名称和描述。
4. （可选）在模板说明和标签部分中，添加要与审核模板关联的所有模板说明或标签。添加的任何说明适用于使用审核模板的所有工作负载，而标签则特定于审核模板。

有关标签的更多信息，请参阅[给您的 AWS WA Tool 资源加标签](#)。

5. 选择下一步。
6. 在应用剖析页面上，选择要应用于审核模板的剖析。可以应用的最大剖析数为 20。

您可以从自定义剖析和/或剖析目录中进行选择。

Note

与您共享的剖析不能应用于审核模板。

7. 选择创建模板。

开始回答有关您刚刚创建的审核模板的问题

1. 在模板概述选项卡上的开始回答问题信息提醒中，从回答问题下拉列表中选择剖析。

Note

您也可以前往剖析部分，选择剖析，然后选择回答问题。

2. 对于您应用于审核模板的每个剖析，请回答适用的问题，完成后选择保存并退出。

创建审核模板后，您可以从中定义新的工作负载。

审核模板的概述选项卡应反映模板详细信息部分中已回答的问题总数，以及剖析部分中每个剖析的已回答的问题总数。

编辑审核模板

编辑审核模板

1. 在左侧导航窗格中，选择审核模板。
2. 选择要编辑的审核模板的名称。
3. 要更新审核模板的名称、描述或模板说明，请在概述选项卡的模板详细信息部分中选择编辑。
 - a. 对名称、描述或模板说明进行更改。
 - b. 选择保存模板，使用您所做的更改更新审核模板。
4. 要更新应用于审核模板的剖析，请在概述选项卡的剖析部分，选择编辑应用的剖析。
 - a. 选中或取消选中要添加或删除的剖析的复选框。

您可以从自定义剖析和/或剖析目录中进行选择或取消选择。

- b. 选择保存模板以保存您的更改。
5. 要更新剖析中最佳实践问题的答案，请在概述选项卡的剖析部分中，选择剖析的名称。
 - a. 在剖析概述部分中，选择回答问题。

Note

或者，您可以在左侧导航窗格的审核模板下拉列表中选择剖析的名称，进入剖析概述部分。

- b. 选中或取消选中要更改的最佳实践答案旁边的复选框。
- c. 选择保存并退出。

共享审核模板

审核模板可以与用户或账户共享，也可以与整个企业或企业单位共享。

共享审核模板

1. 在左侧导航窗格中，选择审核模板。
2. 选择要共享的审核模板的名称。
3. 选择共享选项卡。
4. 要共享给用户或账户，请选择创建并选择与 IAM 用户或账户共享。在发送邀请框中，指定用户或账户 ID，然后选择创建。
5. 要共享给企业或企业单位，请选择创建，然后选择与企业共享。要共享给整个企业，请选择向整个企业授予权限。要与企业单位共享，请选择向个别企业单位授予权限，在框中指定企业单位，然后选择创建。

Important

在与企业或企业单位 (OU) 共享配置文件之前，必须[启用 AWS Organizations 访问权限](#)。

根据模板定义工作负载

您可以根据自己创建的审核模板或已与您共享的审核模板定义工作负载。您无法根据已删除的审核模板定义新的工作负载，如果审核模板包含已过期的剖析版本，则必须先升级审核模板，然后才能根据其定义新的工作负载。有关如何升级审核模板的更多信息，请参阅[the section called “升级剖析”](#)。

Note

要根据审核模板定义工作负载，您必须拥有以下 IAM 权限才能创建启用的工作负载：wellarchitected:CreateWorkload，以及以下审核模板权

限：wellarchitected:GetReviewTemplate、wellarchitected:GetReviewTemplateAnswer和 wellarchitected:GetReviewTemplateLensReview。有关 IAM 权限的更多信息，请参阅 [AWS Identity and Access Management 用户指南](#)。

根据审核模板定义工作负载

1. 在左侧导航窗格中，选择审核模板。
2. 选择要根据其定义工作负载的审核模板的名称。
3. 选择根据模板定义工作负载。

Note

您也可以在工作负载页面上的定义工作负载下拉列表中选择根据审核模板定义。

4. 在选择审核模板步骤中，选择审核模板卡片，然后选择下一步。
5. 在指定属性步骤中，填写工作负载属性的必填字段，然后选择下一步。有关更多详细信息，请参阅[the section called “定义工作负载”](#)。
6. （可选）在应用配置文件步骤中，通过选择现有配置文件、搜索配置文件名称将配置文件与工作负载相关联，或选择创建配置文件来[创建配置文件](#)。选择下一步。

[Well-Architected 配置文件](#)和审核模板可以协同使用。在您的审核模板中预填写的问题仍会在工作负载中进行回答，并根据您的配置文件对问题设定优先级。

7. （可选）在应用剖析步骤中，您可以从自定义剖析或剖析目录中选择应用尚未应用于审核模板的其他剖析。
8. 选择 Define workload (定义工作负载)。

删除审核模板

删除审核模板

1. 在左侧导航窗格中，选择审核模板。
2. 在审核模板部分中，选择要删除的审核模板，然后在操作下拉列表中选择删除。

Note

您可以选择模板的名称，然后从审核模板的概述选项卡中选择删除。

3. 在删除审核模板对话框中，在相应字段中输入审核模板的名称以确认删除。
4. 选择删除。

您无法根据已删除的审核模板创建新的工作负载。如果您与其他 IAM 用户、账户或企业共享了已删除的审核模板，他们将无法通过该模板创建工作负载。

配置文件

您可以创建配置文件来提供您的业务背景，并确定在执行 Well-Architected 审核时想要实现的目标。AWS Well-Architected Tool 在工作负载审核期间，使用从您的配置文件中收集的信息来协助您将精力集中于与您的业务相关的优先问题列表上。将配置文件附加到您的工作负载中还有助于您了解在改进计划中需要优先处理哪些风险。

您可以从配置文件页面[创建配置文件](#)，并将其与新的工作负载关联，也可以[将配置文件添加到现有工作负载](#)。

创建配置文件

创建配置文件

1. 在左侧导航窗格中，选择配置文件。
2. 选择 Create profile (创建配置文件)。
3. 在配置文件属性部分，为您的配置文件提供名称和描述。
4. 要完善工作负载审核和改进计划中已针对您的业务设定优先级的信息，请在配置文件问题部分中选择与您的业务最相关的答案。
5. (可选) 在标签部分中，添加要与配置文件关联的所有标签。

有关标签的更多信息，请参阅[给您的 AWS WA Tool 资源加标签](#)。

6. 选择 Save (保存)。成功创建配置文件后，将显示一条成功消息。

创建配置文件后，将显示配置文件概述。概述显示了与配置文件关联的数据，包括名称、描述、ARN、创建和更新日期以及配置文件问题的答案。在配置文件概述页面上，您可以编辑、删除或共享您的配置文件。

编辑配置文件

编辑配置文件

1. 在左侧导航窗格中选择配置文件，或者从工作负载的配置文件部分中选择查看配置文件。
2. 选择要更新的配置文件的名称。
3. 在配置文件概述页面上选择编辑。

4. 对配置文件问题进行必要的更新。
5. 选择 Save (保存)。

共享配置文件

配置文件可以与用户或账户共享，也可以与整个企业或企业单位共享。

共享配置文件

1. 在左侧导航窗格中，选择配置文件。
2. 选择要共享的配置文件的名称。
3. 选择共享选项卡。
4. 要共享给用户或账户，请选择创建并选择为 IAM 用户或账户创建共享。在发送邀请框中，指定用户或账户 ID，然后选择创建。
5. 要共享给企业或企业单位，请选择创建，然后选择为企业创建共享。要与整个企业共享，请选择向整个企业授予权限。要与企业单位共享，请选择向个别企业单位授予权限，在框中指定企业单位，然后选择创建。

Important

在与企业或企业单位 (OU) 共享配置文件之前，必须[启用 AWS Organizations 访问权限](#)。

向工作负载添加配置文件

您可以向现有工作负载添加配置文件，也可以在定义工作负载时添加配置文件，以加快工作负载审核流程。在工作负载审核期间，AWS WA Tool 使用从您的配置文件中收集的信息，对与您的业务相关的问题设定优先级。

有关在定义工作负载时添加配置文件的更多信息，请参阅[the section called “定义工作负载”](#)。

向现有工作负载添加配置文件

1. 在左侧导航窗格中选择工作负载，然后选择要与配置文件关联的工作负载的名称。

Note

一个工作负载只能关联一个配置文件。

2. 在配置文件部分中，选择添加配置文件。
3. 从可用配置文件列表中选择要应用于工作负载的配置文件，或者选择创建配置文件。有关更多信息，请参阅[the section called “创建配置文件”](#)。
4. 选择 Save (保存)。

工作负载概述根据关联配置文件中的信息显示优先风险以及已回答的优先问题数量。选择继续审核，以解决工作负载审核中的优先问题。有关更多信息，请参阅[the section called “记录工作负载”](#)。

配置文件部分显示与工作负载关联的配置文件的名称、描述、ARN、版本和上次更新日期。

从工作负载中删除配置文件

从工作负载中删除配置文件会将工作负载恢复到该配置文件与其关联之前的版本，并且不再对工作负载审核问题和风险设定优先级。

从工作负载中删除配置文件

1. 从工作负载的配置文件部分中，选择删除。
2. 要确认删除，请在文本输入字段中输入配置文件的名称。
3. 选择 Remove。

屏幕上会显示一条通知，说明该配置文件已成功从工作负载中删除。删除配置文件会将工作负载恢复到该配置文件与其关联之前的版本，并且不再对工作负载审核问题和风险设定优先级。

从 AWS WA Tool 中删除配置文件

如果您创建了配置文件，则可以从 AWS WA Tool 中提供的配置文件列表中删除该配置文件。

从配置文件页面删除配置文件不会将该配置文件从任何关联的工作负载中删除。您可以继续使用在删除之前与工作负载共享和关联的配置文件，但是，任何新的工作负载都不能与已删除的配置文件相关联。[the section called “配置文件通知”](#)会发送给使用已删除配置文件的工作负载所有者。

免责声明

与其他 AWS 账户共享您的配置文件，即表示您同意 AWS 将您的配置文件提供给其他账户。即使您从自己的 AWS 账户删除了配置文件或终止了您的 AWS 账户，这些其他账户也可能继续访问和使用您共享的配置文件。

从您的配置文件列表中删除配置文件

1. 在左侧导航窗格中，选择配置文件。
2. 选择要删除的配置文件的名称。
3. 选择 Delete (删除)。
4. 要确认删除，请在文本输入字段中输入配置文件名称。
5. 选择 Delete (删除)。

如果要将配置文件保留在配置文件列表中，但要将其从工作负载中删除，请参阅[the section called “从工作负载中删除配置文件”](#)。

AWS Well-Architected Tool 适用于 Jira 的连接器

您可以使用 Jira AWS Well-Architected Tool 连接器将您的 Jira 帐户与工作负载中的改进项目关联 AWS Well-Architected Tool 并同步到 Jira 项目，以帮助您在实施改进时创建闭环机制。

该连接器提供自动和手动同步。有关更多详细信息，请参阅[配置连接器](#)。

连接器可以在帐户级别和工作负载级别进行设置，并可以选择根据工作负载覆盖帐户级别的设置。在工作负载级别，您也可以选择将工作负载完全排除在同步之外。

您可以选择将改进项目同步到默认 WA Jira 项目，也可以指定要同步到的现有项目密钥。在工作负载级别，如有必要，您可以将每个工作负载同步到唯一的 Jira 项目。

Note

该连接器仅支持 Jira 中的 Scrum 和看板项目。

当改进项目同步到 Jira 时，它们按以下方式进行组织：

- 项目：西澳大利亚州（或您指定的现有项目）
- 史诗：工作负载
- 任务：问题
- 子任务：最佳实践
- 标签：Pillar

在“设置”页面中设置 Jira 帐户同步后，您可以[配置 Jira 连接器并将改进项目同步到您的 Jira 帐户](#)。

设置连接器

安装连接器

Note

以下所有步骤都是在你的 Jira 账户中执行的，而不是在你的 Jira 账户 AWS 账户中执行的。

1. 登录到你的 Jira 账户。
2. 在顶部导航栏中，选择应用程序，然后选择浏览更多应用程序。
3. 在“发现 Jira 的应用程序和集成”页面中，输入 Well-Architected AWS。然后，为 Jira 选择 AWS Well-Architected Tool 连接器。
4. 在应用程序页面中，选择获取应用程序。
5. 在“添加到 Jira”窗格中，选择“立即获取”。
6. 应用程序安装后，要完成设置，请选择配置。
7. 在“AWS Well-Architected Tool 配置”页面中，选择 Connect a new AWS 账户。
8. 输入您的密钥 AccessKeyId 和密钥。可选：输入您的会话令牌。然后，选择 Connect。

Note

确保您的账户拥有权限 `wellarchitected:ConfigureIntegration`。此权限是添加 AWS 账户到 Jira 所必需的。
AWS 账户可以连接多个 AWS WA Tool。

Note

作为安全最佳实践，强烈建议使用短期 IAM 证书。有关为你创建 AccessKeyId 和密钥的详细信息 AWS 账户，请参阅 [管理访问密钥（控制台）](#)；有关使用短期证书的详细信息，请参阅 [申请临时证书](#)。

9. 对于区域，选择 AWS 区域要连接的。然后，选择 Connect。

Jira 项目设置

使用自定义项目时，请确保您的项目设置中有以下问题类型：

- Scrum：史诗、故事、子任务
- 看板：长篇故事、任务、子任务

有关管理问题类型的详细信息，请参阅 [Atlassian Support | 添加、编辑和删除问题类型](#)。

要在中查看连接器的状态 AWS Well-Architected Tool

1. 登录到您的 AWS 账户，然后导航至 AWS Well-Architected Tool。
2. 在左侧导航窗格中选择“设置”。
3. 在 Jira 帐户同步部分的 Jira 应用程序连接状态下，检查已配置状态。

连接器现已设置完毕，可以进行配置了。要在账户和工作负载级别配置 Jira 同步设置，请参阅[配置连接器](#)。

配置 连接器

使用适用于 Jira 的 AWS Well-Architected Tool 连接器，您可以在账户级别、工作负载级别或两者兼而有之地配置 Jira 同步。您可以独立于账户级设置配置工作负载级 Jira 设置，也可以覆盖特定工作负载的账户级别设置以指定工作负载的同步行为。您还可以在[定义工作负载](#)时配置 Jira 设置。

该连接器提供两种同步方法：自动同步和手动同步。在这两种同步方法中，中所做的更改都会反映在您 AWS WA Tool 的 Jira 项目中，在 Jira 中所做的更改会同步回到。AWS WA Tool

Important


使用自动同步，即表示您同意 AWS WA Tool 修改工作负载以响应 Jira 中的更改。
如果您有不想同步到 Jira 的敏感信息，请不要在工作负载的“备注”字段中输入这些信息。

- 自动同步：每次更新问题时，连接器都会自动更新您的 Jira 项目和工作量，包括选择或取消选择最佳实践以及完成问题。
- 手动同步：要在 Jira 和之间同步改进项目时，必须在工作负载仪表板中选择“与 Jira 同步”。AWS WA Tool 您还可以选择要同步的特定支柱和问题。有关更多详细信息，请参阅[同步工作负载](#)。

在账户级别配置连接器

1. 在左侧导航窗格中选择“设置”。
2. 在 Jira 帐户同步窗格中，选择编辑。
3. 对于“同步类型”，请选择以下选项之一：
 - a. 要在进行更改时自动同步工作负载，请选择自动。

- b. 要手动选择何时同步工作负载，请选择手动。
4. 默认情况下，连接器会创建 W A Jira 项目。要指定自己的 Jira 项目密钥，请执行以下操作：
 - a. 选择“覆盖默认 Jira 项目密钥”。
 - b. 输入你的 Jira 项目密钥。


 Note

除非您在工作负载级别更改项目，否则指定的 Jira 项目密钥将用于所有工作负载。

5. 选择保存设置。

在工作负载级别配置连接器

1. 在左侧导航窗格中选择工作负载，然后选择要配置的工作负载的名称。
2. 选择属性。
3. 在 Jira 窗格中，选择编辑。
4. 要配置工作负载的 Jira 设置，请选择覆盖帐户级别设置。

 Note

要应用特定于工作负载的 @@ 设置，必须选择覆盖账户级别设置。

5. 对于“同步覆盖”，请选择以下选项之一：
 - a. 要从 Jira 同步中排除工作负载，请选择不同步工作负载。
 - b. 要手动选择何时同步工作负载，请选择同步工作负载-手动。
 - c. 要自动同步工作负载更改，请选择同步工作负载-自动。
6. (可选) 对于 Jira 项目密钥，输入要将工作负载同步到的项目密钥。此项目密钥可能与您的账户级项目密钥不同。

如果您未指定项目密钥，则连接器会创建一个 W A Jira 项目。

7. 选择保存。

有关执行手动同步的详细信息，请参阅[同步工作负载](#)。

同步工作负载

对于自动同步，当您更新工作负载时（例如，当您完成问题或选择新的最佳实践时），连接器会自动同步改进项目。

在手动和自动同步中，在 Jira 中所做的任何更改（例如完成问题或最佳实践）都会同步回到。AWS Well-Architected Tool

手动同步工作负载

1. 准备好将工作负载同步到 Jira 时，请在左侧导航窗格中选择工作负载。然后，选择要同步的工作负载。
2. 在工作负载概述中，选择与 Jira 同步。
3. 选择要同步的镜头。
4. 要将问题同步到 Jira，请选择要同步到 Jira 项目的问题或整个支柱。
 - 对于要删除的任何问题，请选择问题标题旁边的 X 图标。
5. 选择“同步”。

卸载连接器

要完全卸载 Jira AWS Well-Architected Tool 连接器，请执行以下任务：

- 在任何覆盖账户级同步设置的工作负载中关闭 Jira 同步
- 在账户级别关闭 Jira 同步
- 在 Jira AWS 账户中取消与你的关联
- 从你的 Jira 账户中卸载连接器

在账户级别关闭连接器

Note

在中执行以下步骤 AWS 账户。

1. 在左侧导航窗格中选择“设置”。

2. 在 Jira 账户同步部分，选择编辑。
3. 清除“开启 Jira 账户同步”选项。
4. 选择保存设置。

要取消关联 AWS 账户

Note

以下所有步骤都是在你的 Jira 账户中执行的，而不是在你的 Jira 账户 AWS 账户中执行的。

1. 登录到你的 Jira 账户。
2. 在顶部导航栏中，选择应用程序，然后选择管理您的应用程序。
3. 选择 Jira AWS Well-Architected Tool 连接器旁边的下拉箭头，然后选择配置。
4. 在“AWS Well-Architected Tool 配置”窗格中，要取消关联 AWS 账户，请在“操作”下选择 X。

卸载连接器

Note

以下所有步骤都是在你的 Jira 账户中执行的，而不是在你的 Jira 账户 AWS 账户中执行的。我们建议在卸载连接 AWS 账户 器之前，确认连接器配置中所有连接的都已取消链接。

1. 登录到你的 Jira 账户。
2. 在顶部导航栏中，选择应用程序，然后选择管理您的应用程序。
3. 选择 Jira AWS Well-Architected Tool 连接器旁边的下拉箭头。
4. 选择“卸载”，然后选择“卸载应用程序”。

里程碑

里程碑记录工作负载在特定时间点的状态。

最初完成与工作负载关联的所有问题后，保存一个里程碑。当您根据改进计划中的项目更改工作负载时，您可以保存其他里程碑来衡量进度。

最佳做法是在每次改进工作负载时保存里程碑。

保存里程碑

里程碑记录工作负载的当前状态。工作负载的所有者可以随时保存里程碑。

保存里程碑

1. 从工作负载详细信息页面上，选择 Save milestone (保存里程碑)。
2. 在 Milestone name (里程碑名称) 框中，输入里程碑的名称。

Note

名称长度必须介于 3 到 100 个字符之间。至少有三个字符不得为空格。与工作负载关联的里程碑名称必须是唯一的。检查唯一性时，将忽略空格和大写。

3. 选择 Save (保存) 以保存里程碑。

保存里程碑后，您无法更改记录的工作负载数据。当您删除工作负载时，其关联的里程碑也会被删除。

查看里程碑

您可以通过以下方法查看工作负载的里程碑：

- 在工作负载详细信息页面上，选择 Milestones (里程碑)，然后选择您要查看的里程碑。
- 在 Dashboard (控制面板) 页面中选择工作负载，并在 Milestones (里程碑) 部分中选择您要查看的里程碑。

生成里程碑报告

您可以生成里程碑报告。报告包含对工作负载问题的答复、您的备注以及在保存里程碑时存在的任何中等风险和高风险。

通过报告，您可以与无权访问 AWS Well-Architected Tool 的其他人分享有关里程碑的详细信息。

生成里程碑报告

1. 通过以下一种方式选择里程碑。
 - 从工作负载详细信息页面上，选择 Milestones (里程碑)，然后选择里程碑。
 - 从控制面板页面上选择您要报告其里程碑的工作负载。在 Milestones (里程碑) 部分，选择里程碑。
2. 选择 Generate report (生成报告) 以生成报告。

将生成对应的 PDF 文件，您可以下载并查看其内容。

共享邀请

共享邀请是共享其他 AWS 账户拥有的工作负载、自定义剖析或审核模板的请求。工作负载或剖析可与 AWS 账户中的所有用户和/或个别用户共享。

- 如果您接受工作负载邀请，则工作负载将添加到您的工作负载和控制面板页面。
- 如果您接受自定义剖析邀请，则剖析将添加到您的自定义剖析页面。
- 如果您接受配置文件邀请，则配置文件将添加到您的配置文件页面。
- 如果您接受审核模板邀请，则模板将添加到您的审核模板页面。

如果您拒绝邀请，则将从列表中删除该邀请。

Note

工作负载、自定义剖析、配置文件和审核模板只能在同一个 AWS 区域内共享。

工作负载或自定义剖析的所有者控制谁拥有共享访问权限。

左侧导航栏中的共享邀请页面提供了有关待处理的工作负载邀请和自定义剖析邀请的信息。

系统会显示每个工作负载邀请的以下信息：

名称

要共享的工作负载、自定义剖析或审核模板的名称。

资源类型

邀请的类型，可以是工作负载、自定义剖析、配置文件或审核模板。

Owner

拥有工作负载的 AWS 账户ID。

权限

向您授予的对工作负载的权限。

- 只读

提供对工作负载、自定义剖析、配置文件或审核模板的只读访问权限。

- 贡献者

提供对答案及其备注的更新访问权限，以及对其余工作负载的只读访问权限。此权限仅对工作负载可用。

权限详细信息

权限的详细描述。

接受共享邀请

接受共享邀请

1. 选择要接受的共享邀请。
2. 选择 Accept (接受)。

对于工作负载邀请，工作负载将添加到您的工作负载和控制面板 页面。对于自定义剖析邀请，自定义剖析将添加到自定义剖析页面。对于配置文件邀请，配置文件将添加到配置文件页面。对于审核模板邀请，审核模板将添加到审核模板页面。

您有七天时间可接受邀请。如果您在七天内未接受邀请，则邀请将自动过期。

如果用户和其 AWS 账户都接受了工作负载邀请，则用户的工作负载邀请将决定该用户的权限。

拒绝共享邀请

拒绝共享邀请

1. 选择要拒绝的工作负载或者自定义剖析邀请。
2. 选择 Reject (拒绝)。

将从列表中删除邀请。

通知

通知页面显示存在关联剖析和配置文件的工作负载与审核模板的版本差异。您可以从“通知”页面为工作负载升级到最新版本的剖析或配置文件。

剖析通知

当有新版本的剖析可用时，工作负载或审核模板页面顶部会显示一个横幅来通知您。如果您查看使用过期剖析的特定工作负载或审核模板，则还会看到一个指示有新剖析版本可用的横幅。

对于可进行升级的工作负载或审核模板列表，选择查看可用升级。

有关为工作负载或审核模板升级剖析的说明，请参阅[the section called “升级剖析”](#)。

当共享剖析的所有者将其删除时，如果您有与已删除剖析关联的工作负载，您将收到一条通知，告知您仍然可以在现有工作负载中使用该剖析，但无法将该剖析添加到新的工作负载中。

配置文件通知

配置文件通知有两种类型：

- 配置文件升级
- 配置文件删除

编辑与工作负载关联的配置文件后（有关更多信息，请参阅[the section called “编辑配置文件”](#)），配置文件通知中会显示有新版配置文件的通知。

当共享配置文件的所有者将其删除时，如果您有与已删除配置文件关联的工作负载，您将收到一条通知，告知您仍然可以在现有工作负载中使用该配置文件，但无法将该配置文件添加到新的工作负载中。

升级配置文件版本

1. 在左侧导航窗格中，选择通知。
2. 从配置文件通知选项卡上的列表中选择工作负载的名称，或使用搜索栏按工作负载名称进行搜索。
3. 选择升级配置文件版本。
4. 在确认部分，选中我了解并接受这些更改的确认框。
5. （可选）如果选择保存里程碑，请选中保存里程碑框并提供里程碑名称。

6. 选择 Save (保存)。

配置文件升级后，最新版本号和更新日期将显示在工作负载的配置文件部分中。

参阅 [配置文件](#) 了解更多信息。

控制面板

左侧导航栏中提供了控制面板，让您能够访问工作负载及其关联的中高风险问题。您还可以纳入已与您共享的工作负载。控制面板包含四个部分。

- 摘要 - 显示工作负载总数、有多少工作负载具有高风险和中等风险，以及所有工作负载存在高风险和中等风险问题的的工作负载总数。
- 每个支柱的 Well-Architected Framework 问题数 — 以图形表示形式显示按支柱划分的所有工作负载的高风险和中等风险问题数。
- 每个工作负载的 Well-Architected Framework 问题数 — 显示按支柱划分的每个工作负载的高风险和中等风险问题数。
- 每个改进计划项目的 Well-Architected Framework 问题数 — 显示所有工作负载的改进计划项目数。

摘要

本部分显示了整个 Well-Architected Framework 剖析和所有其它剖析中的工作负载总数以及存在高风险和中等风险问题的的工作负载数量。显示了所有工作负载（由您拥有或与您的 AWS 账户共享）中的高风险和中等风险问题总数。

选择包括与我共享的工作负载，以使摘要统计数据、整合报告和其它控制面板部分同时反映您的工作负载和已与您共享的工作负载。

选择生成报告，为您创建 PDF 文件形式的整合报告。

报告名称格式为：`wellarchitected_consolidatedreport_`*account-ID*.pdf。

每个支柱的 Well-Architected Framework 问题数

每个支柱的 Well-Architected Framework 问题数部分以图形表示形式显示按支柱划分的所有工作负载的高风险和中等风险问题数。

使用控制面板的其余部分从一个详细级别移到下一个详细级别。

Note

本部分中仅包含 Well-Architected Framework 剖析中的问题。

每个工作负载的 Well-Architected Framework 问题数

每个工作负载的 Well-Architected Framework 问题数部分显示了每个工作负载的信息。

Name	Total issues	Operational Excellence	Security	Reliability	Performance Efficiency	Cost Optimization	Sustainability	Last updated
Retail Website - EU Questions answered: 46/46 Lenses applied: 1	High: 15 Medium: 11	High: 0 Medium: 5	High: 1 Medium: 0	High: 7 Medium: 1	High: 5 Medium: 1	High: 2 Medium: 4	High: 0 Medium: 0	Mar 15, 2023 12:31 PM UTC-6

系统会显示每个工作负载的以下信息：

名称

工作负载的名称。还显示了已回答的问题数量以及应用于工作负载的剖析数量。

选择工作负载名称以访问工作负载详细信息页面，并查看里程碑、改进计划和共享。

问题总数

工作负载 Well-Architected Framework 剖析确定的问题总数。

选择高风险或中等风险问题的数量，以查看针对这些问题的建议改进计划。

卓越运营

工作负载中确定的关于卓越运营支柱的高风险问题（HRI）和中等风险问题（MRI）数量。

安全性

确定的关于安全支柱的 HRI 和 MRI 数量。

可靠性

确定的关于可靠性支柱的 HRI 和 MRI 数量。

性能效率

确定的关于性能效率支柱的 HRI 和 MRI 数量。

成本优化

确定的关于成本优化支柱的 HRI 和 MRI 数量。


可持续性

确定的关于可持续性支柱的 HRI 和 MRI 数量。

上次更新

上次更新工作负载的日期和时间。

对于每项工作负载，都会突出显示高风险问题（HRI）数量最多的支柱。

 Note

本部分中仅包含 Well-Architected Framework 剖析中的问题。

每个改进计划项目的 Well-Architected Framework 问题数

每个改进计划项目的 Well-Architected Framework 问题数部分显示了所有工作负载的改进计划项目数。您可以根据支柱和严重性筛选项目。

系统会显示每个改进计划项目的以下信息：

改进项目

改进计划项目的名称。

选择名称可显示与改进计划项目相关的最佳实践。

支柱

与改进项目相关的支柱。


Risk

指出相关问题是高风险还是中等风险。

适用的工作负载

本改进计划适用的工作负载数量。

选择改进计划项目可查看适用的工作负载。

 Note

本部分中仅包含 Well-Architected Framework 剖析中的改进计划项目。

安全性 AWS Well-Architected Tool

云安全 AWS 是重中之重。作为 AWS 客户，您可以受益于专为满足大多数安全敏感型组织的要求而构建的数据中心和网络架构。

安全是双方共同承担 AWS 的责任。[责任共担模式](#)将其描述为云的安全性和云中的安全性：

- 云安全 — AWS 负责保护在云中运行 AWS 服务的基础架构 AWS Cloud。AWS 还为您提供可以安全使用的服务。作为[AWS 合规计划](#)的一部分，第三方审计师定期测试和验证我们安全的有效性。要了解适用的合规计划 AWS Well-Architected Tool，请参阅按合规计划划分的[范围内的AWS服务按合规计划](#)。
- 云端安全-您的责任由您使用的 AWS 服务决定。您还需要对其他因素负责，包括您的数据的敏感性、您的公司的要求以及适用的法律法规。

本文档可帮助您了解在使用时如何应用分担责任模型 AWS WA Tool。以下主题向您介绍如何进行配置 AWS WA Tool 以满足您的安全和合规性目标。您还将学习如何使用其他 AWS 服务来帮助您监控和保护您的 AWS WA Tool 资源。

主题

- [中的数据保护 AWS Well-Architected Tool](#)
- [的身份和访问管理 AWS Well-Architected Tool](#)
- [中的事件响应 AWS Well-Architected Tool](#)
- [合规性验证 AWS Well-Architected Tool](#)
- [韧性在 AWS Well-Architected Tool](#)
- [中的基础设施安全 AWS Well-Architected Tool](#)
- [中的配置和漏洞分析 AWS Well-Architected Tool](#)
- [防止跨服务混淆座席](#)

中的数据保护 AWS Well-Architected Tool

分 AWS [担责任模型](#)适用于中的数据保护 AWS Well-Architected Tool。如本模型所述 AWS ，负责保护运行所有内容的全球基础架构 AWS Cloud。您负责维护对托管在此基础设施上的内容的控制。您还负责您所使用的 AWS 服务 的安全配置和管理任务。有关数据隐私的更多信息，请参阅[数据隐私常见](#)

问题。有关欧洲数据保护的信息，请参阅 AWS 安全性博客 上的 [AWS 责任共担模式和 GDPR 博客文章](#)。

出于数据保护目的，我们建议您保护 AWS 账户凭证并使用 AWS IAM Identity Center 或 AWS Identity and Access Management (IAM) 设置个人用户。这样，每个用户只获得履行其工作职责所需的权限。我们还建议您通过以下方式保护数据：

- 对每个账户使用多重身份验证 (MFA)。
- 使用 SSL/TLS 与资源通信。AWS 我们要求使用 TLS 1.2，建议使用 TLS 1.3。
- 使用设置 API 和用户活动日志 AWS CloudTrail。
- 使用 AWS 加密解决方案以及其中的所有默认安全控件 AWS 服务。
- 使用高级托管安全服务（例如 Amazon Macie），它有助于发现和保护存储在 Amazon S3 中的敏感数据。
- 如果您在 AWS 通过命令行界面或 API 进行访问时需要经过 FIPS 140-2 验证的加密模块，请使用 FIPS 端点。有关可用的 FIPS 端点的更多信息，请参阅 [《美国联邦信息处理标准 \(FIPS \) 第 140-2 版》](#)。

我们强烈建议您切勿将机密信息或敏感信息（如您客户的电子邮件地址）放入标签或自由格式文本字段（如名称字段）。这包括您使用控制台、API AWS WA Tool 或 SDK 或以其他 AWS 服务方式使用控制台 AWS CLI、API 或 AWS SDK 的情况。在用于名称的标签或自由格式文本字段中输入的任何数据都可能会用于计费或诊断日志。如果您向外部服务器提供网址，强烈建议您不要在网址中包含凭证信息来验证对该服务器的请求。

静态加密

存储的所有数据都是静态加密 AWS WA Tool 的。

传输中加密

发送和接收的所有数据在传输过程中 AWS WA Tool 都经过加密。

如何 AWS 使用您的数据

我们 AWS Well-Architected 团队从中收集汇总数据 AWS Well-Architected Tool，为客户提供和改进服务 AWS WA Tool。个人客户数据可能会与 AWS 账户团队共享，以支持我们的客户改善工作负载和架构。我们 AWS Well-Architected 团队只能访问工作负载属性和每个问题的选定选项。AWS 不共享 AWS WA Tool 外部的任何数据 AWS。

Well-Architected AWS 团队有权访问的工作负载属性包括：

- 工作负载名称
- 审核拥有者
- 环境
- 区域
- 账户 ID
- 行业类型

Well-Architected AWS 团队无法访问：

- 工作负载说明
- 架构设计
- 您输入的任何备注

的身份和访问管理 AWS Well-Architected Tool

AWS Identity and Access Management (IAM) AWS 服务 可帮助管理员安全地控制对 AWS 资源的访问权限。IAM 管理员控制谁可以进行身份验证（登录）和授权（拥有权限）使用 AWS WA Tool 资源。您可以使用 IAM AWS 服务，无需支付额外费用。

主题

- [受众](#)
- [使用身份进行身份验证](#)
- [使用策略管理访问](#)
- [如何 AWS Well-Architected Tool 与 IAM 配合使用](#)
- [AWS Well-Architected Tool 基于身份的策略示例](#)
- [AWS 的托管策略 AWS Well-Architected Tool](#)
- [对 AWS Well-Architected Tool 身份和访问进行故障排除](#)

受众

您的使用方式 AWS Identity and Access Management (IAM) 会有所不同，具体取决于您所做的工作 AWS WA Tool。

服务用户-如果您使用 AWS WA Tool 服务完成工作，则管理员会为您提供所需的凭证和权限。当您使用更多 AWS WA Tool 功能来完成工作时，您可能需要额外的权限。了解如何管理访问权限有助于您向管理员请求适合的权限。如果您无法访问 AWS WA Tool 中的特征，请参阅 [对 AWS Well-Architected Tool 身份和访问进行故障排除](#)。

服务管理员-如果您负责公司的 AWS WA Tool 资源，则可能拥有完全访问权限 AWS WA Tool。您的工作是确定您的服务用户应访问哪些 AWS WA Tool 功能和资源。然后，您必须向 IAM 管理员提交请求以更改服务用户的权限。请查看该页面上的信息以了解 IAM 的基本概念。要详细了解您的公司如何将 IAM 与配合使用 AWS WA Tool，请参阅[如何 AWS Well-Architected Tool 与 IAM 配合使用](#)。

IAM 管理员：如果您是 IAM 管理员，您可能希望了解如何编写策略以管理对 AWS WA Tool 的访问权限的详细信息。要查看您可以在 IAM 中使用的 AWS WA Tool 基于身份的策略示例，请参阅。[AWS Well-Architected Tool 基于身份的策略示例](#)

使用身份进行身份验证

身份验证是您 AWS 使用身份凭证登录的方式。您必须以 IAM 用户身份或通过担任 AWS 账户根用户任 IAM 角色进行身份验证（登录 AWS）。

您可以使用通过身份源提供的凭据以 AWS 联合身份登录。AWS IAM Identity Center（IAM Identity Center）用户、贵公司的单点登录身份验证以及您的 Google 或 Facebook 凭据就是联合身份的示例。当您以联合身份登录时，您的管理员以前使用 IAM 角色设置了身份联合验证。当您使用联合访问 AWS 时，你就是在间接扮演一个角色。

根据您的用户类型，您可以登录 AWS Management Console 或 AWS 访问门户。有关登录的更多信息 AWS，请参阅《AWS 登录 用户指南》[中的如何登录到您 AWS 账户的](#)。

如果您 AWS 以编程方式访问，则会 AWS 提供软件开发套件 (SDK) 和命令行接口 (CLI)，以便使用您的凭据对请求进行加密签名。如果您不使用 AWS 工具，则必须自己签署请求。有关使用推荐的方法自行签署请求的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的[签署 AWS API 请求](#)。

无论使用何种身份验证方法，您可能需要提供其他安全信息。例如，AWS 建议您使用多重身份验证 (MFA) 来提高账户的安全性。要了解更多信息，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的[多重身份验证](#)和《IAM 用户指南》中的[在 AWS 中使用多重身份验证 \(MFA\)](#)。

AWS 账户 root 用户

创建时 AWS 账户，首先要有一个登录身份，该身份可以完全访问账户中的所有资源 AWS 服务和资源。此身份被称为 AWS 账户 root 用户，使用您创建帐户时使用的电子邮件地址和密码登录即可访问该身份。强烈建议您不要使用根用户执行日常任务。保护好根用户凭证，并使用这些凭证来执行仅限

用户可以执行的任务。有关要求您以根用户身份登录的任务的完整列表，请参阅《IAM 用户指南》中的[需要根用户凭证的任务](#)。

联合身份

作为最佳实践，要求人类用户（包括需要管理员访问权限的用户）使用与身份提供商的联合身份验证 AWS 服务 通过临时证书进行访问。

联合身份是指您的企业用户目录、Web 身份提供商、Identity Center 目录中的用户，或者任何使用 AWS 服务 通过身份源提供的凭据进行访问的用户。AWS Directory Service 当联合身份访问时 AWS 账户，他们将扮演角色，角色提供临时证书。

要集中管理访问权限，建议您使用 AWS IAM Identity Center。您可以在 IAM Identity Center 中创建用户和群组，也可以连接并同步到您自己的身份源中的一组用户和群组，以便在您的所有 AWS 账户 和应用程序中使用。有关 IAM Identity Center 的信息，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的[什么是 IAM Identity Center？](#)。

IAM 用户和群组

[IAM 用户](#)是您 AWS 账户 内部对个人或应用程序具有特定权限的身份。在可能的情况下，我们建议使用临时凭证，而不是创建具有长期凭证（如密码和访问密钥）的 IAM 用户。但是，如果您有一些特定的使用场景需要长期凭证以及 IAM 用户，建议您轮换访问密钥。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[对于需要长期凭证的使用场景定期轮换访问密钥](#)。

[IAM 组](#)是一个指定一组 IAM 用户的身份。您不能使用组的身份登录。您可以使用组来一次性为多个用户指定权限。如果有大量用户，使用组可以更轻松地管理用户权限。例如，您可能具有一个名为 IAMAdmins 的组，并为该组授予权限以管理 IAM 资源。

用户与角色不同。用户唯一地与某个人员或应用程序关联，而角色旨在让需要它的任何人代入。用户具有永久的长期凭证，而角色提供临时凭证。要了解更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[何时创建 IAM 用户（而不是角色）](#)。

IAM 角色

[IAM 角色](#)是您内部具有特定权限 AWS 账户 的身份。它类似于 IAM 用户，但与特定人员不关联。您可以 AWS Management Console 通过[切换角色在中临时担任 IAM 角色](#)。您可以通过调用 AWS CLI 或 AWS API 操作或使用自定义 URL 来代入角色。有关使用角色的方法的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用 IAM 角色](#)。

具有临时凭证的 IAM 角色在以下情况下很有用：

- 联合用户访问 – 要向联合身份分配权限，请创建角色并为角色定义权限。当联合身份进行身份验证时，该身份将与角色相关联并被授予由此角色定义的权限。有关联合身份验证的角色的信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [为第三方身份提供商创建角色](#)。如果您使用 IAM Identity Center，则需要配置权限集。为控制您的身份在进行身份验证后可以访问的内容，IAM Identity Center 将权限集与 IAM 中的角色相关联。有关权限集的信息，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的 [权限集](#)。
- 临时 IAM 用户权限 – IAM 用户可代入 IAM 用户或角色，以暂时获得针对特定任务的不同权限。
- 跨账户存取 – 您可以使用 IAM 角色以允许不同账户中的某个人（可信主体）访问您的账户中的资源。角色是授予跨账户访问权限的主要方式。但是，对于某些资源 AWS 服务，您可以将策略直接附加到资源（而不是使用角色作为代理）。要了解用于跨账户访问的角色和基于资源的策略之间的差别，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 角色与基于资源的策略有何不同](#)。
- 跨服务访问 — 有些 AWS 服务 使用其他 AWS 服务服务中的功能。例如，当您在某个服务中进行调用时，该服务通常会在 Amazon EC2 中运行应用程序或在 Amazon S3 中存储对象。服务可能会使用发出调用的主体的权限、使用服务角色或使用服务相关角色来执行此操作。
 - 转发访问会话 (FAS) — 当您使用 IAM 用户或角色在中执行操作时 AWS，您被视为委托人。使用某些服务时，您可能会执行一个操作，然后此操作在其他服务中启动另一个操作。FAS 使用调用委托人的权限以及 AWS 服务 向下游服务发出请求的请求。AWS 服务只有当服务收到需要与其他 AWS 服务 或资源交互才能完成的请求时，才会发出 FAS 请求。在这种情况下，您必须具有执行这两个操作的权限。有关发出 FAS 请求时的策略详情，请参阅[转发访问会话](#)。
 - 服务角色 - 服务角色是服务代表您在您的账户中执行操作而分派的 [IAM 角色](#)。IAM 管理员可以在 IAM 中创建、修改和删除服务角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建向 AWS 服务委派权限的角色](#)。
 - 服务相关角色-服务相关角色是一种与服务相关联的服务角色。AWS 服务服务可以代入代表您执行操作的角色。服务相关角色出现在您的中 AWS 账户，并且归服务所有。IAM 管理员可以查看但不能编辑服务相关角色的权限。
- 在 Amazon EC2 上运行的应用程序 — 您可以使用 IAM 角色管理在 EC2 实例上运行并发出 AWS CLI 或 AWS API 请求的应用程序的临时证书。这优先于在 EC2 实例中存储访问密钥。要向 EC2 实例分配 AWS 角色并使其可供其所有应用程序使用，您需要创建附加到该实例的实例配置文件。实例配置文件包含角色，并使 EC2 实例上运行的程序能够获得临时凭证。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [使用 IAM 角色为 Amazon EC2 实例上运行的应用程序授予权限](#)。

要了解是使用 IAM 角色还是 IAM 用户，请参阅《IAM 用户指南》中的[何时创建 IAM 角色（而不是用户）](#)。

使用策略管理访问

您可以 AWS 通过创建策略并将其附加到 AWS 身份或资源来控制中的访问权限。策略是其中的一个对象 AWS ，当与身份或资源关联时，它会定义其权限。AWS 在委托人（用户、root 用户或角色会话）发出请求时评估这些策略。策略中的权限确定是允许还是拒绝请求。大多数策略都以 JSON 文档的 AWS 形式存储在中。有关 JSON 策略文档的结构和内容的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [JSON 策略概览](#)。

管理员可以使用 AWS JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

默认情况下，用户和角色没有权限。要授予用户对所需资源执行操作的权限，IAM 管理员可以创建 IAM 策略。管理员随后可以向角色添加 IAM 策略，用户可以代入角色。

IAM 策略定义操作的权限，无关乎您使用哪种方法执行操作。例如，假设您有一个允许 `iam:GetRole` 操作的策略。拥有该策略的用户可以从 AWS Management Console AWS CLI、或 AWS API 获取角色信息。

基于身份的策略

基于身份的策略是可附加到身份（如 IAM 用户、用户组或角色）的 JSON 权限策略文档。这些策略控制用户和角色可在何种条件下对哪些资源执行哪些操作。要了解如何创建基于身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的 [创建 IAM 策略](#)。

基于身份的策略可以进一步归类为内联策略或托管式策略。内联策略直接嵌入单个用户、组或角色中。托管策略是独立的策略，您可以将其附加到中的多个用户、群组和角色 AWS 账户。托管策略包括 AWS 托管策略和客户托管策略。要了解如何在托管式策略和内联策略之间进行选择，请参阅《IAM 用户指南》中的 [在托管式策略与内联策略之间进行选择](#)。

基于资源的策略

基于资源的策略是附加到资源的 JSON 策略文档。基于资源的策略的示例包括 IAM 角色信任策略和 Simple Storage Service（Amazon S3）存储桶策略。在支持基于资源的策略的服务中，服务管理员可以使用它们来控制对特定资源的访问。对于在其中附加策略的资源，策略定义指定主体可以对该资源执行哪些操作以及在什么条件下执行。您必须在基于资源的策略中 [指定主体](#)。委托人可以包括账户、用户、角色、联合用户或 AWS 服务。

基于资源的策略是位于该服务中的内联策略。您不能在基于资源的策略中使用 IAM 中的 AWS 托管策略。

访问控制列表 (ACL)

访问控制列表 (ACL) 控制哪些主体 (账户成员、用户或角色) 有权访问资源。ACL 与基于资源的策略类似，尽管它们不使用 JSON 策略文档格式。

Amazon S3 和 Amazon VPC 就是支持 ACL 的服务示例。AWS WAF 要了解有关 ACL 的更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 开发人员指南》中的[访问控制列表 \(ACL \) 概览](#)。

其他策略类型

AWS 支持其他不太常见的策略类型。这些策略类型可以设置更常用的策略类型向您授予的最大权限。

- **权限边界** - 权限边界是一个高级功能，用于设置基于身份的策略可以为 IAM 实体 (IAM 用户或角色) 授予的最大权限。您可为实体设置权限边界。这些结果权限是实体基于身份的策略及其权限边界的交集。在 Principal 中指定用户或角色的基于资源的策略不受权限边界限制。任一项策略中的显式拒绝将覆盖允许。有关权限边界的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 实体的权限边界](#)。
- **服务控制策略 (SCP)**-SCP 是 JSON 策略，用于指定组织或组织单位 (OU) 的最大权限。AWS Organizations AWS Organizations 是一项用于对您的企业拥有的多 AWS 账户 项进行分组和集中管理的 服务。如果在组织内启用了所有功能，则可对任意或全部账户应用服务控制策略 (SCP)。SCP 限制成员账户中的实体 (包括每个 AWS 账户根用户实体) 的权限。有关 Organizations 和 SCP 的更多信息，请参阅《AWS Organizations 用户指南》中的[SCP 的工作原理](#)。
- **会话策略** - 会话策略是当您以编程方式为角色或联合用户创建临时会话时作为参数传递的高级策略。结果会话的权限是用户或角色的基于身份的策略和会话策略的交集。权限也可以来自基于资源的策略。任一项策略中的显式拒绝将覆盖允许。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[会话策略](#)。

多个策略类型

当多个类型的策略应用于一个请求时，生成的权限更加复杂和难以理解。要了解在涉及多种策略类型时如何 AWS 确定是否允许请求，请参阅 IAM 用户指南中的[策略评估逻辑](#)。

如何 AWS Well-Architected Tool 与 IAM 配合使用

在使用 IAM 管理访问权限之前 AWS WA Tool，请先了解有哪些 IAM 功能可供使用 AWS WA Tool。

您可以搭配使用的 IAM 功能 AWS Well-Architected Tool

IAM 功能	AWS WA Tool 支持
基于身份的策略	是
基于资源的策略	否
策略操作	是
策略资源	是
策略条件键 (特定于服务)	是
ACL	否
ABAC (策略中的标签)	是
临时凭证	是
主体权限	是
服务角色	否
服务相关角色	否

要全面了解 AWS WA Tool 以及其他 AWS 服务如何与大多数 IAM 功能配合使用，请参阅 IAM 用户指南中的与 IAM [配合使用的AWS 服务](#)。

AWS WA Tool 基于身份的策略

支持策略操作	是
--------	---

管理员可以使用 AWS JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源 执行操作，以及在什么 条件 下执行。

JSON 策略的 Action 元素描述可用于在策略中允许或拒绝访问的操作。策略操作通常与关联的 AWS API 操作同名。有一些例外情况，例如没有匹配 API 操作的仅限权限 操作。还有一些操作需要在策略中执行多个操作。这些附加操作称为相关操作。

在策略中包含操作以授予执行关联操作的权限。

内部基于资源的政策 AWS WA Tool

支持基于资源的策略

否

基于资源的策略是附加到资源的 JSON 策略文档。基于资源的策略的示例包括 IAM 角色信任策略和 Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶策略。在支持基于资源的策略的服务中，服务管理员可以使用它们来控制对特定资源的访问。对于在其中附加策略的资源，策略定义指定主体可以对该资源执行哪些操作以及在什么条件下执行。您必须在基于资源的策略中[指定主体](#)。委托人可以包括账户、用户、角色、联合用户或 AWS 服务。

要启用跨账户存取，您可以将整个账户或其他账户中的 IAM 实体指定为基于资源的策略中的主体。将跨账户主体添加到基于资源的策略只是建立信任关系工作的一半而已。当委托人和资源处于不同位置时 AWS 账户，可信账户中的 IAM 管理员还必须向委托人实体（用户或角色）授予访问资源的权限。他们通过将基于身份的策略附加到实体以授予权限。但是，如果基于资源的策略向同一个账户中的主体授予访问权限，则不需要额外的基于身份的策略。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 角色与基于资源的策略有何不同](#)。

的政策行动 AWS WA Tool

支持策略操作

是

管理员可以使用 AWS JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

JSON 策略的 Action 元素描述可用于在策略中允许或拒绝访问的操作。策略操作通常与关联的 AWS API 操作同名。有一些例外情况，例如没有匹配 API 操作的仅限权限操作。还有一些操作需要在策略中执行多个操作。这些附加操作称为相关操作。

在策略中包含操作以授予执行关联操作的权限。

正在执行的策略操作在操作前 AWS WA Tool 使用以下前缀:wellarchitected:. 例如，要允许某个实体定义工作负载，管理员必须附加一个允许 wellarchitected:CreateWorkload 操作的策略。同样，为了防止实体删除工作负载，管理员可以附加一个拒绝 wellarchitected>DeleteWorkload 操作的策略。策略语句必须包括 Action 或 NotAction 元素。AWS WA Tool 定义了自己的一组操作，这些操作描述了可使用该服务执行的任务。

要查看 AWS WA Tool 操作列表，请参阅《服务授权参考》AWS Well-Architected Tool中[定义的操作](#)。

策略资源

支持策略资源

是

管理员可以使用 AWS JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

Resource JSON 策略元素指定要向其应用操作的一个或多个对象。语句必须包含 Resource 或 NotResource 元素。作为最佳实践，请使用其 [Amazon 资源名称 \(ARN\)](#) 指定资源。对于支持特定资源类型（称为资源级权限）的操作，您可以执行此操作。

对于不支持资源级权限的操作（如列出操作），请使用通配符 (*) 指示语句应用于所有资源。

```
"Resource": "*" 
```

要查看 AWS WA Tool 资源类型及其 ARN 的列表，请参阅《服务授权参考》[AWS Well-Architected Tool中定义的资源](#)。要了解可以在哪些操作中指定每个资源的 ARN，请参阅 [AWS Well-Architected Tool定义的操作](#)。

工作 AWS WA Tool 负载资源具有以下 ARN：

```
arn:${Partition}:wellarchitected:${Region}:${Account}:workload/${ResourceId}
```

有关 ARN 格式的更多信息，请参阅 [Amazon 资源名称 \(ARN\)](#) 和 [AWS 服务命名空间](#)。

ARN 可以在工作负载的工作负载属性页上找到。例如，要指定特定工作负载，请执行以下操作：

```
"Resource": "arn:aws:wellarchitected:us-west-2:123456789012:workload/11112222333344445555666677778888" 
```

要指定属于特定账户的所有工作负载，请使用通配符 (*)：

```
"Resource": "arn:aws:wellarchitected:us-west-2:123456789012:workload/*" 
```

某些 AWS WA Tool 操作（例如用于创建和列出工作负载的操作）无法对特定资源执行。在这些情况下，您必须使用通配符 (*)。


```
"Resource": "*"
```

要查看 AWS WA Tool 资源类型及其 ARN 的列表，请参阅《服务授权参考》AWS Well-Architected Tool 中的“[由定义的资源](#)”。要了解您可以在哪些操作中指定每个资源的 ARN，请参阅 [AWS Well-Architected Tool 定义的操作](#)。

的策略条件密钥 AWS WA Tool

支持特定于服务的策略条件键 是

管理员可以使用 AWS JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

在 Condition 元素 (或 Condition 块) 中，可以指定语句生效的条件。Condition 元素是可选的。您可以创建使用[条件运算符](#) (例如，等于或小于) 的条件表达式，以使策略中的条件与请求中的值相匹配。

如果您在一个语句中指定多个 Condition 元素，或在单个 Condition 元素中指定多个键，则 AWS 使用逻辑 AND 运算评估它们。如果您为单个条件键指定多个值，则使用逻辑 OR 运算来 AWS 评估条件。在授予语句的权限之前必须满足所有的条件。

在指定条件时，您也可以使用占位符变量。例如，只有在使用 IAM 用户名标记 IAM 用户时，您才能为其授予访问资源的权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 策略元素：变量和标签](#)。

AWS 支持全局条件密钥和特定于服务的条件密钥。要查看所有 AWS 全局条件键，请参阅 IAM 用户指南中的[AWS 全局条件上下文密钥](#)。

AWS WA Tool 提供一个特定于服务的条件密钥 (wellarchitected:JiraProjectKey)，并支持使用一些全局条件密钥。要查看所有 AWS 全局条件密钥，请参阅《服务授权参考》中的[AWS 全局条件上下文密钥](#)。

管理员可以使用 AWS JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

在 Condition 元素 (或 Condition 块) 中，可以指定语句生效的条件。Condition 元素是可选的。您可以创建使用[条件运算符](#) (例如，等于或小于) 的条件表达式，以使策略中的条件与请求中的值相匹配。

如果您在一个语句中指定多个 Condition 元素，或在单个 Condition 元素中指定多个键，则 AWS 使用逻辑 AND 运算评估它们。如果您为单个条件键指定多个值，则使用逻辑 OR 运算来 AWS 评估条件。在授予语句的权限之前必须满足所有的条件。

在指定条件时，您也可以使用占位符变量。例如，只有在使用 IAM 用户名标记 IAM 用户时，您才能为其授予访问资源的权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 策略元素：变量和标签](#)。

AWS 支持全局条件密钥和特定于服务的条件密钥。要查看所有 AWS 全局条件键，请参阅 IAM 用户指南中的 [AWS 全局条件上下文密钥](#)。

输入的 ACL AWS WA Tool

支持 ACL	否
--------	---

访问控制列表 (ACL) 控制哪些主体 (账户成员、用户或角色) 有权访问资源。ACL 与基于资源的策略类似，尽管它们不使用 JSON 策略文档格式。

基于 AWS WA Tool 标签的授权

支持 ABAC (策略中的标签)	是
--------------------	---

基于属性的访问控制 (ABAC) 是一种授权策略，该策略基于属性来定义权限。在中 AWS，这些属性称为标签。您可以向 IAM 实体 (用户或角色) 和许多 AWS 资源附加标签。标记实体和资源是 ABAC 的第一步。然后设计 ABAC 策略，以在主体的标签与他们尝试访问的资源标签匹配时允许操作。

ABAC 在快速增长的环境中非常有用，并在策略管理变得繁琐的情况下可以提供帮助。

要基于标签控制访问，您需要使用 `aws:ResourceTag/key-name`、`aws:RequestTag/key-name` 或 `aws:TagKeys` 条件键在策略的 [条件元素](#) 中提供标签信息。

如果某个服务对于每种资源类型都支持所有这三个条件键，则对于该服务，该值为是。如果某个服务仅对于部分资源类型支持所有这三个条件键，则该值为部分。

有关 ABAC 的更多信息,请参阅《IAM 用户指南》中的 [什么是 ABAC ?](#)。要查看设置 ABAC 步骤的教程，请参阅《IAM 用户指南》中的 [使用基于属性的访问权限控制 \(ABAC \)](#)。

将临时证书与 AWS WA Tool

支持临时凭证 是

当您使用临时证书登录时，有些 AWS 服务 不起作用。有关更多信息，包括哪些 AWS 服务 适用于临时证书，请参阅 IAM 用户指南中的[AWS 服务与 IAM 配合使用的信息](#)。

如果您使用除用户名和密码之外的任何方法登录，则 AWS Management Console 使用的是临时证书。例如，当您 AWS 使用公司的单点登录 (SSO) 链接进行访问时，该过程会自动创建临时证书。当您以用户身份登录控制台，然后切换角色时，您还会自动创建临时凭证。有关切换角色的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[切换到角色 \(控制台\)](#)。

您可以使用 AWS CLI 或 AWS API 手动创建临时证书。然后，您可以使用这些临时证书进行访问 AWS。AWS 建议您动态生成临时证书，而不是使用长期访问密钥。有关更多信息，请参阅[IAM 中的临时安全凭证](#)。

的跨服务主体权限 AWS WA Tool

支持转发访问会话 (FAS) 是

当您使用 IAM 用户或角色在中执行操作时 AWS，您被视为委托人。使用某些服务时，您可能会执行一个操作，然后此操作在其他服务中启动另一个操作。FAS 使用调用委托人的权限以及 AWS 服务 向下游服务发出请求的请求。AWS 服务 只有当服务收到需要与其他 AWS 服务 或资源交互才能完成的请求时，才会发出 FAS 请求。在这种情况下，您必须具有执行这两个操作的权限。有关发出 FAS 请求时的策略详细信息，请参阅[转发访问会话](#)。

AWS WA Tool的服务角色

支持服务角色 否

服务角色是由一项服务担任、代表您执行操作的 [IAM 角色](#)。IAM 管理员可以在 IAM 中创建、修改和删除服务角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建向 AWS 服务委派权限的角色](#)。

的服务相关角色 AWS WA Tool

支持服务相关角色	否
----------	---

服务相关角色是一种链接到的服务角色。AWS 服务服务可以代入代表您执行操作的角色。服务相关角色出现在您的 AWS 账户，并且归服务所有。IAM 管理员可以查看但不能编辑服务相关角色的权限。

有关创建或管理服务相关角色的详细信息，请参阅[能够与 IAM 搭配使用的 AWS 服务](#)。在表中查找服务相关角色列中包含 Yes 的表。选择是链接以查看该服务的服务相关角色文档。

AWS Well-Architected Tool 基于身份的策略示例

默认情况下，用户和角色没有创建或修改 AWS WA Tool 资源的权限。他们也无法使用 AWS Management Console AWS CLI、或 AWS API 执行任务。IAM 管理员必须创建 IAM 策略，以便为用户和角色授予权限以对所需的指定资源执行特定的 API 操作。然后，管理员必须将这些策略附加到需要这些权限的用户或组。

要了解如何使用这些示例 JSON 策略文档创建 IAM 基于身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[在 JSON 选项卡上创建策略](#)。

主题

- [策略最佳实践](#)
- [使用 AWS WA Tool 控制台](#)
- [允许用户查看他们自己的权限](#)
- [授予对工作负载的完全访问权限](#)
- [授予对工作负载的只读访问权限](#)
- [访问一个工作负载](#)
- [使用特定于服务的条件密钥](#)

策略最佳实践

基于身份的策略决定了某人是否可以在您的账户中创建、访问或删除 AWS WA Tool 资源。这些操作可能会使 AWS 账户产生成本。创建或编辑基于身份的策略时，请遵循以下准则和建议：

- 开始使用 AWS 托管策略并转向最低权限权限 — 要开始向用户和工作负载授予权限，请使用为许多常见用例授予权限的 AWS 托管策略。它们在你的版本中可用 AWS 账户。我们建议您通过定义针对您的用例的 AWS 客户托管策略来进一步减少权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [AWS 托管策略](#) 或 [工作职能的 AWS 托管策略](#)。
- 应用最低权限 – 在使用 IAM 策略设置权限时，请仅授予执行任务所需的权限。为此，您可以定义在特定条件下可以对特定资源执行的操作，也称为最低权限许可。有关使用 IAM 应用权限的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的策略和权限](#)。
- 使用 IAM 策略中的条件进一步限制访问权限 – 您可以向策略添加条件来限制对操作和资源的访问。例如，您可以编写策略条件来指定必须使用 SSL 发送所有请求。如果服务操作是通过特定的方式使用的，则也可以使用条件来授予对服务操作的访问权限 AWS 服务，例如 AWS CloudFormation。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM JSON 策略元素：条件](#)。
- 使用 IAM Access Analyzer 验证您的 IAM 策略，以确保权限的安全性和功能性 – IAM Access Analyzer 会验证新策略和现有策略，以确保策略符合 IAM 策略语言 (JSON) 和 IAM 最佳实践。IAM Access Analyzer 提供 100 多项策略检查和可操作的建议，以帮助您制定安全且功能性强的策略。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM Access Analyzer 策略验证](#)。
- 需要多重身份验证 (MFA)-如果 AWS 账户您的场景需要 IAM 用户或根用户，请启用 MFA 以提高安全性。若要在调用 API 操作时需要 MFA，请将 MFA 条件添加到您的策略中。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [配置受 MFA 保护的 API 访问](#)。

有关 IAM 中的最佳实操的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的安全最佳实操](#)。

使用 AWS WA Tool 控制台

要访问 AWS Well-Architected Tool 控制台，您必须拥有一组最低权限。这些权限必须允许您列出和查看有关您的 AWS WA Tool 资源的详细信息 AWS 账户。如果创建比必需的最低权限更为严格的基于身份的策略，对于附加了该策略的实体（用户或角色），控制台将无法按预期正常运行。

为确保这些实体仍然可以使用 AWS WA Tool 控制台，还要将以下 AWS 托管策略附加到这些实体：

```
WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess
```

要提供创建、更改和删除工作负载的能力，请将以下 AWS 托管策略附加到实体：

```
WellArchitectedConsoleFullAccess
```

有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [为用户添加权限](#)。

对于仅调用 AWS CLI 或 AWS API 的用户，您无需为其设置最低控制台权限。相反，只允许访问与您尝试执行的 API 操作相匹配的操作。

允许用户查看他们自己的权限

该示例说明了您如何创建策略，以允许 IAM 用户查看附加到其用户身份的内联和托管式策略。此策略包括在控制台上或使用 AWS CLI 或 AWS API 以编程方式完成此操作的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

授予对工作负载的完全访问权限

在此示例中，您想向您的用户授予对您的工作负载的 AWS 账户 完全访问权限。完全访问权限允许用户在中执行所有操作 AWS WA Tool。定义工作负载、删除工作负载、查看工作负载以及更新工作负载时需要此访问权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wellarchitected:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

授予对工作负载的只读访问权限

在此示例中，您想向您的用户授予对您的工作负载的 AWS 账户 只读访问权限。通过只读访问权限，用户可以查看 AWS WA Tool中的工作负载。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wellarchitected:Get*",
        "wellarchitected:List*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

访问一个工作负载

在此示例中，您想向您的用户授予us-west-2对该区域中您的一个工作负载的 AWS 账户 只读访问权限。99999999999955555555555566666666您的账户 ID 是 777788889999。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wellarchitected:Get*",
        "wellarchitected:List*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:wellarchitected:us-west-2:777788889999:workload/9999999999995555555555556666666666"
    }
  ]
}
```

使用特定于服务的条件密钥

在此示例中，您可以使用特定于服务的条件密钥`wellarchitected:JiraProjectKey`来获取有关 Jira AWS Well-Architected Tool 连接器的集成和配置详细信息。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "wellarchitected:UpdateGlobalSettings",
        "wellarchitected:CreateWorkload"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEqualsIfExists": {
          "wellarchitected:JiraProjectKey": ["ABC, PQR"]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "VisualEditor1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "wellarchitected:UpdateWorkload"
      ],

```

```
"Resource": "SOME_WORKLOAD_ARN",
"Condition": {
  "StringEqualsIfExists": {
    "wellarchitected:JiraProjectKey": ["ABC, PQR"]
  }
}
]
```

AWS 的托管策略 AWS Well-Architected Tool

AWS 托管策略是由创建和管理的独立策略 AWS。AWS 托管策略旨在为许多常见用例提供权限，以便您可以开始为用户、组和角色分配权限。

请记住，AWS 托管策略可能不会为您的特定用例授予最低权限权限，因为它们可供所有 AWS 客户使用。我们建议通过定义特定于您的使用场景的[客户管理型策略](#)来进一步减少权限。

您无法更改 AWS 托管策略中定义的权限。如果 AWS 更新 AWS 托管策略中定义的权限，则更新会影响该策略所关联的所有委托人身份（用户、组和角色）。AWS 最有可能在启动新的 API 或现有服务可以使用新 AWS 服务的 API 操作时更新 AWS 托管策略。

有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[AWS 托管式策略](#)。

AWS 托管策略：WellArchitectedConsoleFullAccess

您可以将 WellArchitectedConsoleFullAccess 策略附加到 IAM 身份。

此策略授予对的完全访问权限 AWS Well-Architected Tool。

权限详细信息

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wellarchitected:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
}
```

AWS 托管策略 : WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess

您可以将 WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess 策略附加到 IAM 身份。

此策略授予对的只读访问权限 AWS Well-Architected Tool。

权限详细信息

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wellarchitected:Get*",
        "wellarchitected:List*",
        "wellarchitected:ExportLens"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

AWS 托管策略 : AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy

您可以将 AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy 策略附加到 IAM 身份。

此策略授予支持与 Org AWS Organizations anizations AWS Well-Architected Tool 集成所需的管理权限。这些权限允许组织管理账户启用与的资源共享 AWS WA Tool。

权限详细信息

该策略包含以下权限。

- `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization`— 允许委托人检查是否启用了 AWS 服务访问权限。 AWS WA Tool
- `organizations:DescribeAccount` – 让委托人可以检索有关企业中某个账户的信息。
- `organizations:DescribeOrganization` – 让委托人可以检索有关企业配置的信息。
- `organizations:ListAccounts` – 让委托人可以检索属于某个企业的账户列表。

- `organizations:ListAccountsForParent` – 让委托人可以从企业的给定根节点检索属于该企业的账户列表。
- `organizations:ListChildren` – 让委托人可以从企业的给定根节点检索属于该企业的账户和企业单位列表。
- `organizations:ListParents` – 让委托人可以检索 OU 或企业内账户指定的直系父项列表。
- `organizations:ListRoots` – 让委托人可以检索企业内所有根节点的列表。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

AWS 托管策略：AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy

您可以将 `AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy` 策略附加到 IAM 身份。

此策略 AWS Well-Architected Tool 允许访问与资源相关的 AWS 服务和 AWS WA Tool 资源。

权限详细信息

该策略包含以下权限。

- `trustedadvisor:DescribeChecks`— 列出可用的 Trusted Advisor 支票。
- `trustedadvisor:DescribeCheckItems`— 获取 Trusted Advisor 支票数据，包括状态和标记的资源。Trusted Advisor

- `servicecatalog:GetApplication`— 获取 AppRegistry 应用程序的详细信息。
- `servicecatalog>ListAssociatedResources`— 列出与 AppRegistry 应用程序关联的资源。
- `cloudformation:DescribeStacks` – 获取 AWS CloudFormation 堆栈的详细信息。
- `cloudformation>ListStackResources`— 列出与 AWS CloudFormation 堆栈关联的资源。
- `resource-groups:ListGroupResources`— 列出来自 a ResourceGroup 的资源。
- `tag:GetResources`— 必填项 ListGroupResources。
- `servicecatalog>CreateAttributeGroup` – 需要时创建服务管理的属性组。
- `servicecatalog:AssociateAttributeGroup`— 将服务管理的属性组与 AppRegistry 应用程序关联起来。
- `servicecatalog:UpdateAttributeGroup` – 更新服务管理的属性组。
- `servicecatalog:DisassociateAttributeGroup`— 取消服务管理的属性组与应用程序的关联。 AppRegistry
- `servicecatalog>DeleteAttributeGroup` –需要时删除服务管理的属性组。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "trustedadvisor:DescribeChecks",
        "trustedadvisor:DescribeCheckItems"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation>ListStackResources",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

```
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "servicelog:ListAssociatedResources",
    "servicelog:GetApplication",
    "servicelog>CreateAttributeGroup"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "servicelog:AssociateAttributeGroup",
    "servicelog:DisassociateAttributeGroup"
  ],
  "Resource": [
    "arn:*:servicelog:*:*:/applications/*",
    "arn:*:servicelog:*:*:/attribute-groups/AWS_WellArchitected-*"
  ]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "servicelog:UpdateAttributeGroup",
    "servicelog>DeleteAttributeGroup"
  ],
  "Resource": [
    "arn:*:servicelog:*:*:/attribute-groups/AWS_WellArchitected-*"
  ]
}
]
```

AWS WA Tool AWS 托管策略的更新

查看 AWS WA Tool 自该服务开始跟踪这些更改以来 AWS 托管策略更新的详细信息。要获得有关此页面变更的自动提醒，请订阅“AWS WA Tool [文档历史记录](#)”页面上的 RSS feed。

更改	描述	日期
AWS WA Tool 已更改托管策略	已将 "wellarchitected:Export*" 添加到 WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess 。	2023 年 6 月 22 日
AWS WA Tool 添加了服务角色策略	添加了AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy AWS Well-Architected Tool 允许访问与资源相关的 AWS 服务和 AWS WA Tool 资源。	2023 年 5 月 3 日
AWS WA Tool 添加了权限	添加了新的授予操作 ListAWSServiceAccessForOrganization AWS WA Tool 以允许检查 AWS 服务访问权限是否已启用 AWS WA Tool。	2022 年 7 月 22 日
AWS WA Tool 已开始跟踪更改	AWS WA Tool 开始跟踪其 AWS 托管策略的更改。	2022 年 7 月 22 日

对 AWS Well-Architected Tool 身份和访问进行故障排除

使用以下信息来帮助您诊断和修复在使用 AWS WA Tool 和 IAM 时可能遇到的常见问题。

主题

- [我无权在以下位置执行操作 AWS WA Tool](#)

我无权在以下位置执行操作 AWS WA Tool

如果 AWS Management Console 告诉您您无权执行某项操作，则必须联系管理员寻求帮助。管理员是向您提供登录凭证的人。

当 `mateojackson` 用户尝试使用控制台执行 `DeleteWorkload` 操作但没有权限时，会发生以下示例错误。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to
perform: wellarchitected>DeleteWorkload on resource: 11112222333344445555666677778888
```

对于本示例，请要求您的管理员更新您的策略，以允许您使用 `wellarchitected>DeleteWorkload` 操作访问 `11112222333344445555666677778888` 资源。

中的事件响应 AWS Well-Architected Tool

的事件响应 AWS Well-Architected Tool 是一种 AWS 责任。AWS 有正式的、记录在案的政策和计划来管理事件响应。

AWS 具有广泛影响的运营问题发布在 S [AWS Service Health Dashboard](#) 上。

操作性问题也通过 AWS Health Dashboard 发布到个人账户。有关如何使用的信息 AWS Health Dashboard，请参阅 [《AWS Health 用户指南》](#)。

合规性验证 AWS Well-Architected Tool

要了解是否属于特定合规计划的范围，请参阅 AWS 服务 [“按合规计划划分的范围”](#)，然后选择您感兴趣的合规计划。AWS 服务 有关一般信息，请参阅 [AWS 合规计划](#)。

您可以使用下载第三方审计报告 AWS Artifact。有关更多信息，请参阅中的 [“下载报告”中的“AWS Artifact”](#)。

您在使用 AWS 服务 时的合规责任取决于您的数据的敏感性、贵公司的合规目标以及适用的法律和法规。AWS 提供了以下资源来帮助实现合规性：

- [安全与合规性快速入门指南](#) — 这些部署指南讨论了架构注意事项，并提供了部署以安全性和合规性为重点 AWS 的基准环境的步骤。
- 在 [Amazon Web Services 上构建 HIPAA 安全与合规架构](#) — 本白皮书描述了各公司如何使用 AWS 来创建符合 HIPAA 资格的应用程序。

Note

并非所有 AWS 服务 人都符合 HIPAA 资格。有关更多信息，请参阅[符合 HIPAA 要求的服务参考](#)。

- [AWS 合规资源](#) — 此工作簿和指南集合可能适用于您的行业和所在地区。
- [AWS 客户合规指南](#) — 从合规角度了解责任共担模式。这些指南总结了保护的最佳实践，AWS 服务并将指南映射到跨多个框架（包括美国国家标准与技术研究院 (NIST)、支付卡行业安全标准委员会 (PCI) 和国际标准化组织 (ISO)）的安全控制。
- [使用 AWS Config 开发人员指南中的规则评估资源](#) — 该 AWS Config 服务评估您的资源配置在多大程度上符合内部实践、行业准则和法规。
- [AWS Security Hub](#) — 这 AWS 服务 提供了您内部安全状态的全面视图 AWS。Security Hub 通过安全控件评估您的 AWS 资源并检查其是否符合安全行业标准和最佳实践。有关受支持服务及控件的列表，请参阅 [Security Hub 控件参考](#)。
- [Amazon GuardDuty](#) — 它通过监控您的 AWS 账户环境中是否存在可疑和恶意活动，来 AWS 服务 检测您的工作负载、容器和数据面临的潜在威胁。GuardDuty 通过满足某些合规性框架规定的入侵检测要求，可以帮助您满足各种合规性要求，例如 PCI DSS。
- [AWS Audit Manager](#) — 这 AWS 服务 可以帮助您持续审计 AWS 使用情况，从而简化风险管理以及对法规和行业标准的合规性。

韧性在 AWS Well-Architected Tool

AWS 全球基础设施是围绕 AWS 区域 可用区构建的。AWS 区域 提供多个物理隔离和隔离的可用区，这些可用区通过低延迟、高吞吐量和高度冗余的网络连接。利用可用区，您可以设计和操作在可用区之间无中断地自动实现故障转移的应用程序和数据库。与传统的单个或多个数据中心基础设施相比，可用区具有更高的可用性、容错性和可扩展性。

有关 AWS 区域 和可用区的更多信息，请参阅[AWS 全球基础设施](#)。

中的基础设施安全 AWS Well-Architected Tool

作为一项托管服务 AWS Well-Architected Tool，受 AWS 全球网络安全的保护。有关 AWS 安全服务以及如何 AWS 保护基础设施的信息，请参阅[AWS 云安全](#)。要使用基础设施安全的最佳实践来设计您的 AWS 环境，请参阅 S AWS ecurity Pillar Well-Architected Fram ework 中的[基础设施保护](#)。

您可以使用 AWS 已发布的 API 调用 AWS WA Tool 通过网络进行访问。客户端必须支持以下内容：

- 传输层安全性协议 (TLS)。我们要求使用 TLS 1.2，建议使用 TLS 1.3。
- 具有完全向前保密 (PFS) 的密码套件，例如 DHE (临时 Diffie-Hellman) 或 ECDHE (临时椭圆曲线 Diffie-Hellman)。大多数现代系统 (如 Java 7 及更高版本) 都支持这些模式。

此外，必须使用访问密钥 ID 和与 IAM 委托人关联的秘密访问密钥来对请求进行签名。或者，您可以使用 [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) 生成临时安全凭证来对请求进行签名。

中的配置和漏洞分析 AWS Well-Architected Tool

配置和 IT 控制由您 (我们的客户) 共同 AWS 负责。有关更多信息，请参阅[责任 AWS 共担模型](#)。

防止跨服务混淆座席

混淆代理问题是一个安全性问题，即不具有操作执行权限的实体可能会迫使具有更高权限的实体执行该操作。在中 AWS，跨服务模仿可能会导致混乱的副手问题。一个服务 (呼叫服务) 调用另一项服务 (所谓的 *服务*) 时，可能会发生跨服务模拟。可以操纵调用服务，使用其权限以在其他情况下该服务不应有访问权限的方式对另一个客户的资源进行操作。为防止这种情况，AWS 提供可帮助您保护所有服务的数据的工具，而这些服务中的服务主体有权限访问账户中的资源。

我们建议在资源策略中使用 [aws:SourceArn](#) 和 [aws:SourceAccount](#) 全局条件上下文密钥来限制为资源 AWS Well-Architected Tool 提供其他服务的权限。如果您只希望将一个资源与跨服务访问相关联，请使用 `aws:SourceArn`。如果您想允许该账户中的任何资源与跨服务使用操作相关联，请使用 `aws:SourceAccount`。

防范混淆代理问题最有效的方法是使用 `aws:SourceArn` 全局条件上下文键和资源的完整 ARN。如果不知道资源的完整 ARN，或者正在指定多个资源，请针对 ARN 未知部分使用带有通配符字符 (*) 的 `aws:SourceArn` 全局上下文条件键。例如，`arn:aws:wellarchitected:*:123456789012:*`。

如果 `aws:SourceArn` 值不包含账户 ID，例如 Amazon S3 存储桶 ARN，您必须使用两个全局条件上下文键来限制权限。

`aws:SourceArn` 的值必须是工作负载或剖析。

以下示例显示了如何在中使用 `aws:SourceArn` 和 `aws:SourceAccount` 全局条件上下文键 AWS WA Tool 来防止出现混淆的副手问题。

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
  "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "wellarchitected.amazonaws.com"
  },
  "Action": "wellarchitected:ActionName",
  "Resource": [
    "arn:aws:wellarchitected::ResourceName/*"
  ],
  "Condition": {
    "ArnLike": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:wellarchitected:*:123456789012:*"
    },
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "123456789012"
    }
  }
}
}
```


共享您的 AWS WA Tool 资源

要共享您拥有的资源，请执行以下操作：

- [在 AWS Organizations 内激活资源共享](#) (可选)
- [共享工作负载](#)
- [共享自定义剖析](#)
- [共享配置文件](#)
- [共享审核模板](#)

注意

- 共享资源后，该资源可供创建该资源的 AWS 账户以外的委托人使用。共享不会在创建资源的账户中更改适用于该资源的任何权限。
- AWS WA Tool 是一项区域性服务。您与之共享的委托人只能在创建资源的 AWS 区域中共享这些资源。
- 要在 2019 年 3 月 20 日之后推出的区域中共享资源，您和共享的 AWS 账户都必须在 AWS Management Console 中启用该区域。如需更多信息，请参阅 [AWS 全球基础设施](#)。

在 AWS Organizations 内激活资源共享

当您的账户由 AWS Organizations 管理时，您可以利用这一优势更轻松共享资源。无论是否使用 Organizations，用户都可以与个人账户共享资源。但是，如果您的账户属于企业账户，则可以与个别账户或者与企业或企业单位中的所有账户共享，而无需枚举每个账户。

要在企业内共享资源，必须先使用 AWS WA Tool 控制台或 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 来启用与 AWS Organizations 共享。当您在企业内共享资源时，AWS WA Tool 不会向委托人发送邀请。企业中的委托人获取对共享资源的访问权限，而无需交换邀请。

当您在企业内激活资源共享时，AWS WA Tool 会创建一个名为 `AWSServiceRoleForWellArchitected` 的服务相关角色。此角色只能由 AWS WA Tool 服务担任，并通过使用 AWS 托管策略 `AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy` 授予 AWS WA Tool 检索有关其所属企业的信息的权限。

如果您不再需要与整个企业或 OU 共享资源，可以禁用资源共享功能。

要求

- 只有在企业管理账户中以委托人身份登录时，才能执行这些步骤。
- 企业必须已启用所有功能。有关更多信息，请参阅《AWS Organizations 用户指南》中的[启用企业中的所有功能](#)。

Important

您必须使用 AWS WA Tool 控制台开启与 AWS Organizations 的共享。这将确保创建与 AWSServiceRoleForWellArchitected 服务相关角色。如果通过使用 AWS Organizations 控制台或 [enable-aws-service-access](#) AWS CLI 命令激活对 AWS Organizations 的信任访问权限，则不会创建 AWSServiceRoleForWellArchitected 服务相关角色，也无法在企业内共享资源。

在企业内激活资源共享

1. 登录 AWS Management Console，并通过以下网址打开 AWS Well-Architected Tool 控制台：<https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/>。

您必须在企业管理账户中以委托人身份登录。

2. 在左侧导航窗格中，选择 Settings (设置)。
3. 选择激活 AWS Organizations 支持。
4. 选择 Save settings (保存设置)。

在企业内禁用资源共享

1. 登录 AWS Management Console，并通过以下网址打开 AWS Well-Architected Tool 控制台：<https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/>。

您必须在企业管理账户中以委托人身份登录。

2. 在左侧导航窗格中，选择 Settings (设置)。
3. 取消选择激活 AWS Organizations 支持。
4. 选择 Save settings (保存设置)。

给您的 AWS WA Tool 资源加标签

为了帮助您管理 AWS WA Tool 资源，您可通过标签的形式为每个资源分配元数据。本主题介绍标签并演示如何创建标签。

目录

- [有关标签的基本知识](#)
- [标记您的资源](#)
- [标签限制](#)
- [通过控制台使用标签](#)
- [通过 API 使用标签](#)

有关标签的基本知识

标签是为 AWS 资源分配的标记。每个标签都包含您定义的一个键 和一个可选值。

标签可让您按用途、所有者或环境等对 AWS 资源进行分类。在您具有相同类型的许多资源时，可以根据分配给资源的标签快速识别特定资源。例如，您可以为 AWS WA Tool 服务定义一组标签，以帮助跟踪每个服务的拥有者和堆栈级别。我们建议您为每个资源类型设计一组一致的标签键。

标签不会自动分配至您的资源。添加标签后，您可以编辑标签键和值，还可以随时删除资源的标签。如果删除资源，资源的所有标签也会被删除。

标签对 AWS WA Tool 没有任何语义意义，应严格按字符串进行解析。您可以将标签的值设为空的字符串，但是不能将其设为空值。如果您添加的标签的值与该实例上现有标签的值相同，新的值就会覆盖旧值。

可以使用 AWS Management Console、AWS CLI 和 AWS WA Tool API 处理标签。

如果您使用的是 AWS Identity and Access Management (IAM)，则可以控制 AWS 账户中的哪些用户拥有创建、编辑或删除标签的权限。

标记您的资源

您可以标记新的或现有的 AWS WA Tool 资源。

如果您使用的是 AWS WA Tool 控制台，则可以在创建新资源时对其应用标签，或随时对现有资源应用标签。对于现有工作负载，您可以通过属性选项卡应用标签。对于现有的自定义剖析、配置文件和审核模板，您可以通过概述选项卡应用标签。

如果您使用的是 AWS WA Tool API、AWS CLI 或 AWS 开发工具包，则可以使用相关 API 操作上的 tags 参数对新资源应用标签，或使用 TagResource API 操作对现有资源应用标签。有关更多信息，请参阅 [TagResource](#)。

某些资源创建操作允许您在创建资源时为其指定标签。如果无法在资源创建期间应用标签，资源创建过程失败。这可确保对于您希望在创建时标记的资源，要么使用指定的标签创建，要么完全不创建。如果您在创建时标记资源，则无需在资源创建后运行自定义标记脚本。

下表描述了可以标记的 AWS WA Tool 资源以及可在创建时标记的资源。

AWS WA Tool 资源标记支持

资源	支持标签	支持标签传播	支持在创建时添加标签 (AWS WA Tool API、AWS CLI、AWS 开发工具包)
AWS WA Tool 工作负载	是	否	是
AWS WA Tool 自定义剖析	是	否	是
AWS WA Tool 配置文件	是	否	是
AWS WA Tool 审核模板	是	否	是

标签限制

下面是适用于标签的基本限制：

- 每个资源的标签数上限 – 50

- 对于每个资源，每个标签键都必须是唯一的，每个标签键只能有一个值。
- 最大键长度 – 128 个 Unicode 字符 (采用 UTF-8 格式)
- 最大值长度 – 256 个 Unicode 字符 (采用 UTF-8 格式)
- 如果您的标记方案针对多个 AWS 服务和资源使用，请记得其它服务可能对允许使用的字符有限制。通常允许使用的字符包括可用 UTF-8 格式表示的字母、数字和空格，以及以下字符：+ - = . _ : / @。
- 标签键和值区分大小写。
- 请不要使用 aws:、AWS: 或此类拼写的任意大小写组合作为键或值的前缀，因为它将保留以供 AWS 使用。您无法编辑或删除带此前缀的标签键或值。具有此前缀的标签不计入每个资源的标签数限制。

通过控制台使用标签

通过使用 AWS WA Tool 控制台，您可以管理与新的或现有的资源关联的标签。

在创建时为单个资源添加标签

您可以在创建 AWS WA Tool 资源时为它们添加标签。

为单个资源添加和删除标签

您可以通过 AWS WA Tool 直接从工作负载的属性选项卡，以及自定义剖析、配置文件和审核模板的概述选项卡中添加或删除与资源关联的标签。

在工作负载上添加或删除标签

1. 登录 AWS Management Console，并通过以下网址打开 AWS Well-Architected Tool 控制台：<https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/>。
2. 从导航栏中，选择要使用的区域。
3. 在导航窗格中，选择工作负载。
4. 选择要修改的工作负载，然后选择属性。
5. 在 Tags (标签) 部分中，选择 Manage tags (管理标签)。
6. 根据需要添加或删除标签。
 - 若要添加标签，请选择添加新标签，然后填写键和值字段。
 - 要删除标签，请选择删除。
7. 对要添加、修改或删除的每个标签重复此过程。选择 Save (保存) 以保存您的更改。

在自定义剖析上添加或删除标签

1. 登录 AWS Management Console，并通过以下网址打开 AWS Well-Architected Tool 控制台：<https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/>。
2. 从导航栏中，选择要使用的区域。
3. 在导航窗格中，选择自定义剖析。
4. 选择要修改的自定义剖析的名称。
5. 在概述选项卡的标签部分，选择管理标签。
6. 根据需要添加或删除标签。
 - 若要添加标签，请选择添加新标签，然后填写键和值字段。
 - 要删除标签，请选择删除。
7. 对要添加、修改或删除的每个标签重复此过程。选择 Save (保存) 以保存您的更改。

在配置文件上添加或删除标签

1. 登录 AWS Management Console，并通过以下网址打开 AWS Well-Architected Tool 控制台：<https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/>。
2. 从导航栏中，选择要使用的区域。
3. 在导航窗格中，选择配置文件。
4. 选择要修改的配置文件的名称。
5. 在概述选项卡的标签部分，选择管理标签。
6. 根据需要添加或删除标签。
 - 若要添加标签，请选择添加新标签，然后填写键和值字段。
 - 要删除标签，请选择删除。
7. 对要添加、修改或删除的每个标签重复此过程。选择 Save (保存) 以保存您的更改。

在审核模板上添加或删除标签

1. 登录 AWS Management Console，并通过以下网址打开 AWS Well-Architected Tool 控制台：<https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/>。
2. 从导航栏中，选择要使用的区域。
3. 在导航窗格中，选择审核模板。

4. 选择要修改的审核模板的名称。
5. 在概述选项卡的标签部分，选择管理标签。
6. 根据需要添加或删除标签。
 - 若要添加标签，请选择添加新标签，然后填写键和值字段。
 - 要删除标签，请选择删除。
7. 对要添加、修改或删除的每个标签重复此过程。选择 Save (保存) 以保存您的更改。

通过 API 使用标签

使用以下 AWS WA Tool API 操作来添加、更新、列出和删除资源的标签。

AWS WA Tool 资源标记支持

任务	API 操作
添加或覆盖一个或多个标签。	TagResource
删除一个或多个标签。	UntagResource
列出资源的标签。	ListTagsForResource

某些资源创建操作允许您在创建资源时指定标签。以下操作支持在创建时进行标记。

任务	API 操作
创建工作负载	CreateWorkload
导入新剖析	ImportLens
创建 配置文件	CreateProfile
创建审核模板	CreateReviewTemplate

使用 AWS WA Tool 记录 AWS CloudTrail API 调用

AWS Well-Architected Tool 与 AWS CloudTrail 集成，后者是在 AWS 中记录用户、角色或 AWS WA Tool 服务所执行操作的服务。CloudTrail 将 AWS WA Tool 的所有 API 调用作为事件捕获。捕获的调用包含来自 AWS WA Tool 控制台和代码的 AWS WA Tool API 操作调用。如果您创建跟踪，则可以使 CloudTrail 事件持续传送到 Amazon S3 存储桶（包括 AWS WA Tool 的事件）。如果您不配置跟踪记录，则仍可在 CloudTrail 控制台中的 Event history（事件历史记录）中查看最新事件。使用 CloudTrail 收集的信息，您可以确定向 AWS WA Tool 发出了什么请求、发出请求的 IP 地址、何人发出的请求、请求的发出时间以及其他详细信息。

要了解有关 CloudTrail 的更多信息，请参阅 [《AWS CloudTrail 用户指南》](#)。

CloudTrail 中的 AWS WA Tool 信息

在您创建 AWS 账户时，将在该账户上启用 CloudTrail。当 AWS WA Tool 中发生活动时，该活动将记录在 CloudTrail 事件中，并与其它 AWS 服务事件一同保存在 Event history（事件历史记录）中。您可以在 AWS 账户中查看、搜索和下载最新事件。有关更多信息，请参阅 [使用 CloudTrail 事件历史记录查看事件](#)。

对于 AWS 账户中的事件的持续记录（包括 AWS WA Tool 的事件），请创建跟踪记录。通过跟踪记录，CloudTrail 可将日志文件传送到 Simple Storage Service（Amazon S3）存储桶。预设情况下，在控制台中创建跟踪记录时，此跟踪记录应用于所有 AWS 区域。此跟踪记录在 AWS 分区中记录所有区域中的事件，并将日志文件传送到您指定的 Simple Storage Service（Amazon S3）桶。此外，您可以配置其他 AWS 服务，进一步分析在 CloudTrail 日志中收集的事件数据并采取行动。有关更多信息，请参阅下列内容：

- [创建跟踪概览](#)
- [CloudTrail 支持的服务和集成](#)
- [为 CloudTrail 配置 Amazon SNS 通知](#)
- [从多个区域接收 CloudTrail 日志文件](#)和[从多个账户接收 CloudTrail 日志文件](#)

所有 AWS WA Tool 操作都由 CloudTrail 记录，并记录在 [AWS Well-Architected Tool 定义的操作](#)中。例如，对 CreateWorkload、DeleteWorkload 和 CreateWorkloadShare 操作的调用会在 CloudTrail 日志文件中生成条目。

每个事件或日志条目都包含有关生成请求的人员信息。身份信息可帮助您确定以下内容：

- 请求是使用用户凭证还是根用户凭证发出的。
- 请求是使用角色还是联合身份用户的临时安全凭证发出的。
- 请求是否由其它 AWS 服务发出。

有关更多信息，请参阅 [CloudTrail userIdentity 元素](#)。

了解 AWS WA Tool 日志文件条目

跟踪是一种配置，可用于将事件作为日志文件传送到您指定的 Amazon S3 桶。CloudTrail 日志文件包含一个或多个日志条目。一个事件表示来自任何源的一个请求，包括有关所请求的操作、操作的日期和时间、请求参数等方面的信息。CloudTrail 日志文件不是公用 API 调用的有序堆栈跟踪，因此它们不会按任何特定顺序显示。

下面的示例显示了一个 CloudTrail 日志条目，该条目说明了 CreateWorkload 操作。

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:dev-dsk-xiulan-2a-1111111c.us-west-2.amazon.com",
    "arn": "arn:aws:sts::444455556666:assumed-role/well-architected-api-svc-integ-test-read-write/dev-dsk-xiulan-2a-1111111c.us-west-2.amazon.com",
    "accountId": "444455556666",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/well-architected-api-svc-integ-test-read-write",
        "accountId": "444455556666",
        "userName": "well-architected-api-svc-integ-test-read-write"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2020-10-14T03:41:39Z"
      }
    }
  }
}
```

```
  },
  "eventTime": "2020-10-14T04:43:13Z",
  "eventSource": "wellarchitected.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateWorkload",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "198.51.100.178",
  "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.848
Linux/4.9.217-0.1.ac.205.84.332.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.262-b10
java/1.8.0_262 vendor/Oracle_Corporation",
  "requestParameters": {
    "ClientRequestToken": "08af866a-0238-4070-89c2-b689ca8339f7",
    "Description": "****",
    "AwsRegions": [
      "us-west-2"
    ],
    "ReviewOwner": "****",
    "Environment": "PRODUCTION",
    "Name": "****",
    "Lenses": [
      "wellarchitected",
      "serverless"
    ]
  },
  "responseElements": {
    "Arn": "arn:aws:wellarchitected:us-
west-2:444455556666:workload/8cdcdf7add10b181fdd3f686dacffdac",
    "Id": "8cdcdf7add10b181fdd3f686dacffdac"
  },
  "requestID": "22bad4e3-aa51-4ff1-b480-712ee07cedbd",
  "eventID": "50849dfd-36ed-418e-a901-49f6ac7087e8",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "444455556666"
}
```

EventBridge

AWS Well-Architected Tool 会在对 Well-Architected 资源执行操作时，向 Amazon EventBridge 发送事件。您可以使用 EventBridge 和这些事件来编写规则，这些规则会在资源发生更改时采取相应措施，例如向您发出通知。有关更多信息，请参阅[什么是 Amazon EventBridge？](#)

Note

系统将以最大努力传输事件。

以下操作会导致 EventBridge 事件：

- 工作负载相关
 - 创建或删除工作负载
 - 创建里程碑
 - 更新工作负载的属性
 - 共享或取消共享工作负载
 - 更新共享邀请的状态
 - 添加或删除标签
 - 更新答案
 - 更新评论说明
 - 在工作负载中添加或删除剖析
- 剖析相关
 - 导入或导出自定义剖析
 - 发布自定义剖析
 - 删除自定义剖析
 - 共享或取消共享自定义剖析
 - 更新共享邀请的状态
 - 在工作负载中添加或删除剖析

来自 AWS WA Tool 的示例事件

本部分包括来自 AWS Well-Architected Tool 的示例事件。

在工作负载中更新答案

```
{
  "version": "0",
  "id": "00de336a-83cc-b80b-f0e6-f44c88a96050",
  "detail-type": "AWS API Call via CloudTrail",
  "source": "aws.wellarchitected",
  "account": "123456789012",
  "time": "2022-02-17T08:01:25Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [],
  "detail": {
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
      "type": "AssumedRole",
      "principalId": "ARO4JUSXMN5ZR6S7LZNP:sample-user",
      "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/example-user",
      "accountId": "123456789012",
      "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "sessionContext": {
        "sessionIssuer": {
          "type": "Role",
          "principalId": "ARO4JUSXMN5ZR6S7LZNP",
          "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
          "accountId": "123456789012",
          "userName": "Admin"
        },
        "webIdFederationData": {},
        "attributes": {
          "creationDate": "2022-02-17T07:21:54Z",
          "mfaAuthenticated": "false"
        }
      }
    },
    "eventTime": "2022-02-17T08:01:25Z",
    "eventSource": "wellarchitected.amazonaws.com",
    "eventName": "UpdateAnswer",
    "awsRegion": "us-west-2",
```

```

    "sourceIPAddress": "10.246.162.39",
    "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.12.127
Linux/5.4.156-94.273.amzn2int.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.312-b07
java/1.8.0_312 vendor/Oracle_Corporation cfg/retry-mode/standard",
    "requestParameters": {
      "Status": "Acknowledged",
      "SelectedChoices": "****",
      "ChoiceUpdates": "****",
      "QuestionId": "priorities",
      "WorkloadId": "ee73fda518f9bd4aa804c6252e4e37b0",
      "IsApplicable": true,
      "LensAlias": "wellarchitected",
      "Reason": "NONE",
      "Notes": "****"
    },
    "responseElements": {
      "Answer": "****",
      "LensAlias": "wellarchitected",
      "WorkloadId": "ee73fda518f9bd4aa804c6252e4e37b0"
    },
    "requestID": "7bae1153-26a8-4dc0-9307-68b17b107619",
    "eventID": "8339c258-4ddd-48aa-ab21-3f82ce9d79cd",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management"
  }
}

```

发布自定义剖析

```

{
  "version": "0",
  "id": "4054a34b-60a9-53c1-3146-c1a384dba41b",
  "detail-type": "AWS API Call via CloudTrail",
  "source": "aws.wellarchitected",
  "account": "123456789012",
  "time": "2022-02-17T08:58:34Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [],

```

```

"detail":{
  "eventVersion":"1.08",
  "userIdentity":{
    "type":"AssumedRole",
    "principalId":"ARO0A4JUSXMN5ZR6S7LZNP:example-user",
    "arn":"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/example-user",
    "accountId":"123456789012",
    "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext":{
      "sessionIssuer":{
        "type":"Role",
        "principalId":"ARO0A4JUSXMN5ZR6S7LZNP",
        "arn":"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId":"123456789012",
        "userName":"Admin"
      },
      "webIdFederationData":{},
      "attributes":{
        "creationDate":"2022-02-17T07:21:54Z",
        "mfaAuthenticated":"false"
      }
    }
  },
  "eventTime":"2022-02-17T08:58:34Z",
  "eventSource":"wellarchitected.amazonaws.com",
  "eventName":"CreateLensVersion",
  "awsRegion":"us-west-2",
  "sourceIPAddress":"10.246.162.39",
  "userAgent":"aws-internal/3 aws-sdk-java/1.12.127
Linux/5.4.156-94.273.amzn2int.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.312-b07
java/1.8.0_312 vendor/Oracle_Corporation cfg/retry-mode/standard",
  "requestParameters":{
    "IsMajorVersion":true,
    "LensVersion":"****",
    "ClientRequestToken":"03f46163-e95c-4455-8479-266373aa09c7",
    "LensAlias":"****"
  },
  "responseElements":{
    "LensArn":"arn:aws:wellarchitected:us-
west-2:123456789012:lens/6261deecb9def44f9aecc938ca25d94e",
    "LensVersion":"****"
  },
  "requestID":"167b7051-980d-42ee-9967-0b4b3163e948",
  "eventID":"c7ef2b47-419d-45b7-8982-fbade9b558c7",

```

```
    "readOnly":false,  
    "eventType":"AwsApiCall",  
    "managementEvent":true,  
    "recipientAccountId":"123456789012",  
    "eventCategory":"Management"  
  }  
}
```

文档历史记录

下表介绍了此版本 AWS Well-Architected Tool 的文档。

- API 版本：最新
- 最新文档更新：2024 年 4 月 16 日

变更	说明	日期
Jira	此版本添加了适用于 Jira 的 AWS Well-Architected Tool 连接器。	2024 年 4 月 16 日
新镜头	此版本在“镜头目录”中添加了新镜头。	2024 年 3 月 26 日
更新了功能	此版本将“镜头目录”功能添加到 AWS WA Tool。	2023 年 11 月 26 日
更新了功能	此版本将“审阅模板”功能添加到 AWS WA Tool。	2023 年 10 月 3 日
WellArchitectedConsoleReadonlyAccess 托管策略已更新	已将 "wellarchitected:ExportLens" 添加到 WellArchitectedConsoleReadonlyAccess 。	2023 年 6 月 22 日
更新了功能	此版本将“配置文件”功能添加到 AWS WA Tool。	2023 年 6 月 13 日
更新了功能	此版本增强了 AWS Trusted Advisor 和的 AWS Service Catalog AppRegistry 集成，并将 AWS WellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy 添加到 AWS 托管策略中。	2023 年 5 月 3 日

内容更新	控制面板页面已更新，纳入了详细的风险和改进计划信息。还增加了创建整合工作负载报告的功能。	2023 年 3 月 30 日
内容更新	更正了 WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess 策略的名称。	2023 年 1 月 19 日
更新了 IAM 指南 AWS WA Tool	更新了指南，使其符合 IAM 最佳实践。有关更多信息，请参阅 IAM 安全最佳实践 。	2023 年 1 月 4 日
更新了功能	此版本将 FTR 剖析从工具中删除。	2022 年 12 月 14 日
更新了功能	此版本添加了 AWS Trusted Advisor 和 AWS Service Catalog AppRegistry 集成。	2022 年 11 月 7 日
内容更新	更正了自定义剖析 JSON 示例中关于 choices 的一个问题。	2022 年 9 月 29 日
内容更新	更新了自定义剖析 JSON 规范的 choices 部分。	2022 年 8 月 2 日
更新了功能	此版本增加了对其 AWS 托管策略的跟踪更改，并添加了向其授予ListAWSServiceAccessForOrganization 权限的新操作AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy 。	2022 年 7 月 22 日

添加了企业共享	此版本增加了与企业和企业单位 (OU) 共享工作负载和自定义剖析的功能。	2022 年 6 月 30 日
更新了功能	此版本增加了为自定义剖析中的选项指定额外资源的功能，可以在发布自定义剖析之前对其进行预览，以及为自定义剖析添加标签。	2022 年 6 月 21 日
更新了功能	此版本增加了通过 re: Post 访问 Well-Arch AWS itected 社区的功能。 AWS	2022 年 5 月 31 日
更新了功能	此版本增加了可持续性支柱，并对教程进行了少许更新。	2022 年 3 月 31 日
EventBridge 已添加支持	AWS WA Tool 现在，当对 Well-Architected 资源进行更改 EventBridge 时，会向亚马逊发送一个事件。	2022 年 3 月 3 日
添加了自定义剖析	增加了添加自定义剖析的功能。	2021 年 11 月 29 日
更新了功能	现在，各个最佳实践可以标记为不适用。	2021 年 7 月 14 日
资源标记可用	此版本增加了向工作负载添加标签的功能。	2021 年 3 月 3 日
API 现已可用	此版本添加了 AWS WA Tool API。 AWS CloudTrail 已添加日志信息。	2020 年 12 月 16 日
更新了功能	此版本为该工具添加了 FTR 和 SaaS 剖析。	2020 年 12 月 3 日
更新了数据保护	更新了数据保护信息。	2020 年 11 月 5 日

内容更新	阐明了在升级工作负载以使用新剖析后，您将无法返回到以前的版本。	2020 年 7 月 8 日
内容更新	澄清了在 2019 年 3 月 20 日之后 AWS 区域 推出的共享。	2020 年 6 月 24 日
更新了功能	当工作负载共享邀请被拒绝时，会立即撤消对工作负载共享的访问权限。当共享被接受时，将授予共享访问权限。	2020 年 6 月 17 日
内容更新	增加了高风险问题 (HRI) 和中风险问题 (MRI) 的定义。	2020 年 6 月 12 日
内容更新	添加了有关如何 AWS 使用您的数据的部分。	2020 年 5 月 21 日
更新了功能	此版本将审核拥有者添加到工作负载中。	2020 年 4 月 1 日
更新了功能	此版本为工作负载添加了架构图链接。	2020 年 3 月 10 日
内容更新	澄清了工作负载共享是 AWS 区域特定的。	2020 年 1 月 10 日
更新了功能	此版本添加了工作负载共享。	2020 年 1 月 9 日
内容更新	安全部分已使用最新的指南进行更新。	2019 年 12 月 6 日
更新了功能	此版本使得在定义工作负载时可以填写行业字段 (可选)。	2019 年 8 月 19 日
更新了功能	此版本将改进计划项添加到工作负载报告中。	2019 年 7 月 29 日
更新了功能	该版本将 DeleteWorkload 操作添加到策略中。	2019 年 7 月 18 日

内容更新	本指南中的内容已更新，其中包括一些次要修复。	2019 年 6 月 19 日
内容更新	本指南中的内容已更新，其中包括一些次要修复。	2019 年 5 月 30 日
更新了功能	此版本支持升级用于工作负载审核的框架的版本。	2019 年 5 月 1 日
更新了功能	此版本增加了在定义工作负载 AWS 区域 时指定非-的功能。	2019 年 2 月 14 日
AWS Well-Architected Tool 正式上市	此版本引入了 AWS Well-Architected Tool。	2018 年 11 月 29 日

AWS 术语表

有关最新的 AWS 术语，请参阅《AWS 词汇表参考》中的 [AWS 词汇表](#)。