



在上實作基礎設施做為產品 (IaP) AWS

# AWS 方案指引



# AWS 方案指引: 在上實作基礎設施做為產品 (IaP) AWS

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商標和商業外觀不得用於任何非 Amazon 的產品或服務，也不能以任何可能造成客戶混淆、任何貶低或使 Amazon 名譽受損的方式使用 Amazon 的商標和商業外觀。所有其他非 Amazon 擁有的商標均為其各自擁有者的財產，這些擁有者可能附屬於 Amazon，或與 Amazon 有合作關係，亦或受到 Amazon 贊助。

# Table of Contents

簡介 .....	1
為什麼以產品形式管理基礎設施？ .....	1
目標業務成果 .....	1
使用 AWS Service Catalog 管理 IaP .....	3
支援模組化和程式碼重複使用 .....	4
在 Service Catalog 中定義產品的程式設計選項 .....	5
CloudFormation 指令碼 .....	5
使用的程式設計方法 AWS CDK .....	5
與外部佈建程序和工作流程整合 .....	6
產品佈建規格 .....	7
DevSecOps 生命週期支援 .....	7
自訂重複使用和帳戶特定佈建 .....	7
將 Service Catalog 產品資源定義為應用程式 .....	7
庫存管理 .....	8
使用 AWS Service Catalog 工具 .....	9
Service Catalog Puppet .....	9
支援佈建工作流程 .....	10
佈建模式 .....	10
快取 .....	11
DevSecOps 生命週期支援 .....	11
成熟度、完整性和支援 .....	12
Service Catalog Factory .....	12
摘要和後續步驟 .....	13
資源 .....	14
文件歷史紀錄 .....	15
詞彙表 .....	16
# .....	16
A .....	16
B .....	19
C .....	20
D .....	23
E .....	26
F .....	28
G .....	29

---

H .....	30
I .....	31
L .....	33
M .....	34
O .....	38
P .....	40
Q .....	42
R .....	43
S .....	45
T .....	48
U .....	49
V .....	50
W .....	50
Z .....	51
.....	lii

# 在上實作 IaP AWS

Kirsten Kissmeyer , Amazon Web Services (AWS)

2023 年 1 月 ([文件歷史記錄](#))

本指南探索以產品 (IaP) 形式管理 AWS 基礎設施的方法。IaP 提供比基礎設施更高層級的抽象和控制作為程式碼 (IaC)，但使用 IaC 方法實現其目標。本指南也會探索管理 IaP AWS 服務的工具，並重點介紹每個工具如何支援您管理基礎設施的目標。本指南中的資訊是根據從大型金融產業公司的 AWS Service Catalog 啟用計畫學習而得。

本指南適用於想要開發功能 AWS 雲端 基礎設施服務的使用者，這些服務可以視需要輕鬆配置和授權給不同的組織使用者、業務單位和第三方。

## 為什麼以產品形式管理基礎設施？

將消費者功能封裝為一組具有標準化定義和組態的資源，即可以產品形式管理基礎設施資源。產品為組織提供方便的方式，以管理和控制 AWS 功能的配置和使用方式。產品可能僅限於指定的[組織單位 \(OUs\)](#) 或需要這些功能的個人。產品 AWS 區域 也可以限制為特定。

產品佈建模型也可讓您從中央位置封裝和更新產品的定義。然後，您可以一次性或排程地分發產品更新，因為其實作會隨著時間而變更。

## 目標業務成果

組織總是尋找更好的方法來管理和佈建其 AWS 基礎設施。您的目標可能包括：

- 實現高度的敏捷性、可靠性、容錯能力和集中控制，其中單一組態點符合不斷發展的內部和外部標準。
- 低接觸或按鈕機制，以集中方式分發基礎設施，同時允許特定團隊或個人在需要時進行自助存取。
- 能夠將 AWS 基礎設施和服務佈建給內部員工、用戶端帳戶和合作夥伴 OU 帳戶。您也可以控制哪些 OUs 或組織可以存取特定區域中的特定基礎設施元件。
- 如果您使用第三方工具（例如 ServiceNow）或自訂工具來管理存取和佈建企業資產和基礎設施的請求，請在您的 AWS 基礎設施和這些工具之間輕鬆整合。
- 能夠同時將 AWS 基礎設施佈建至數十甚至數百個目標帳戶。
- 支援佈建多個 AWS 資源以提供單一功能。

- 能夠在緊密的排程內使用必要的基礎設施建立新帳戶。
- 存取您已佈建之基礎設施的庫存，以及更新或移除基礎設施元件的能力。
- 讓佈建和維護程序更輕鬆、更快速且更安全可靠的方法和技術。

# 使用 AWS Service Catalog 管理 IaP

AWS 提供名為的服務 [AWS Service Catalog](#)，支援管理和佈建 AWS 基礎設施做為產品。您可以使用 Service Catalog 快速定義您需要佈建為一組產品的基礎設施、將這些產品的許可授予所需對象，以及實作個別產品所需的佈建和更新模式。

Service Catalog 由支援 [AWS CloudFormation](#)。Service Catalog 產品組合、產品及其佈建範本以 CloudFormation 堆疊的形式進行管理。您可以透過四種方式定義這些堆疊：

- 使用標準 CloudFormation 範本。
- 透過使用 [AWS Cloud Development Kit \(AWS CDK\)](#) 和 [Service Catalog Construct Library](#) 搭配您偏好的支援程式設計語言。
- 透過使用第三方工具提供的架構，從描述堆疊的宣告中繼資料產生 CloudFormation 堆疊定義。
- 使用 [Service Catalog API](#)。此 API 提供除了建置產品以外的所有方法。您可以將產品新增至產品組合、從產品組合中移除產品、標記產品和產品組合、定義管理和操作產品服務動作，以及瀏覽和搜尋產品組合和產品定義。

Service Catalog 產品的核心是一組或多組資源，這些 AWS 資源設定為提供可自訂的集體（透過參數化）功能。例如，您可以定義 Service Catalog 產品，以在目標帳戶中佈建私有 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存貯體。S3 儲存貯體是可能具有輸入參數的產品，例如儲存貯體名稱、允許存取的網際網路地址範圍、可存取儲存貯體的一組使用者、生命週期分層政策或儲存貯體版本控制規格。您也可以定義 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色，以提供對儲存貯體的存取，做為產品的一部分。

您可以將 Service Catalog 產品新增至一或多個產品組合。Service Catalog 產品組合是集合在一起的產品，通常是因為它們具有類似的用途（例如，分析、開發、用戶端存取服務、合作夥伴存取服務等）。

您提供許可給使用者、群組或角色，以存取在產品組合層級佈建產品。對於佈建，產品會與啟動 IAM 角色相關聯（以自助方式向任何可以擔任該角色的人啟動產品），或使用 [堆疊集](#) 來定義可佈建產品的一或多個帳戶。若要使用堆疊集，您必須在 Service Catalog 中樞帳戶中定義 Service Catalog 管理員角色，並在堆疊集的每個目標帳戶中定義 Service Catalog 產品佈建執行角色。

以下各節會更詳細地討論 Service Catalog IaP 功能。

主題

- [支援模組化和程式碼重複使用](#)
- [在 Service Catalog 中定義產品的程式設計選項](#)
- [與外部佈建程序和工作流程整合](#)
- [產品佈建規格](#)
- [DevSecOps 生命週期支援](#)
- [自訂重複使用和帳戶特定佈建](#)
- [將 Service Catalog 產品資源定義為應用程式](#)
- [庫存管理](#)

## 支援模組化和程式碼重複使用

您可以從許多不同的 AWS 資源，甚至是從其他產品組合產品。理想情況下，您會以模組化方式定義資源，以便在多個產品中重複使用這些資源。資源層級重複使用可讓您在單一位置進行任何未來的變更，而不是使用該資源類型的每個產品。

Service Catalog 提供稱為鏈結的功能，以支援產品層級的可重複使用性。您可以將產品連結到一或多個其他產品。例如，您可能想要將 S3 記錄儲存貯體產品連結到更高層級的監控產品。雖然鏈結支援模組化，但由於您必須管理相依性，因此會施加一些操作複雜性。Service Catalog 不會在鏈結產品之間自動維護版本控制，因此無法確保對一個產品的變更不會破壞其他依賴它的產品。謹慎使用鏈結，並開發自己的機制，以確保版本控制和維護相依性。

Service Catalog 原生使用 CloudFormation 將產品佈建範本部署為 CloudFormation 堆疊。不過，Service Catalog 會對產品堆疊的 CloudFormation 部署施加一些限制。特別是，Service Catalog 佈建不支援 CloudFormation `include` 巨集，以插入可重複使用的指令碼區段或參考巢狀 CloudFormation 指令碼（或堆疊）至多個層級。這些服務目錄限制會限制從可重複使用的 CloudFormation 範本或元件定義產品的能力，這是當您在 CloudFormation 中原生定義堆疊時的標準最佳實務。

### Note

Service Catalog 可讓您成功定義具有使用這些 CloudFormation 建構的佈建範本的產品。不過，如果您在 Service Catalog CloudFormation 範本中使用 `include` 巨集或巢狀多個層級的指令碼，將遇到佈建時間錯誤。

這些限制可能會使得在 Service Catalog 中實作模組化和可重複使用的產品變得困難。如果模組化是必要項目，您可以探索[使用 AWS CDK](#) 實作您的產品和其佈建範本，或在 [AWS Labs Service Catalog Tools 專案](#)中使用佈建工作流程和引擎。本指南稍後將說明這兩種替代方案。

## 在 Service Catalog 中定義產品的程式設計選項

使用 Service Catalog 佈建 AWS 基礎設施的兩個程式設計選項是 CloudFormation 範本或 AWS CDK。目前沒有用於定義 Service Catalog 產品的宣告式或無程式碼機制。

### CloudFormation 指令碼

AWS CloudFormation 是已嘗試且真實的 IaC 原生指令碼語言，用於佈建 AWS 基礎設施。您可以在中或使用 Visual Studio Code (或簡單文字編輯器) 和 () 等開發工具 AWS Management Console 來開發 CloudFormation AWS Command Line Interface 指令碼 AWS CLI。

如需詳細資訊，請參閱 [CloudFormation 文件](#)。如需使用 CloudFormation 範本指定 Service Catalog 產品的詳細資訊，請參閱 [AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct 資源](#)。CloudFormation

### 使用的程式設計方法 AWS CDK

AWS CDK 提供優雅且功能強大的物件導向程式設計架構，可讓您使用多種程式設計語言來定義和維護 AWS 基礎設施。您可以使用 AWS CDK 來開發物件導向的精細自訂和 AWS 類別架構延伸。AWS CDK 適用於想要 AWS 服務自訂更複雜基礎設施需求的使用者，以及具有必要程式設計技能和經驗的使用者。

若要使用實作 Service Catalog 解決方案 AWS CDK，您可以使用內建的 Service Catalog 類別來定義產品和產品組合。這些類別由 AWS CDK [aws-cdk-lib.aws\\_servicecatalog 模組](#)提供。

您可以使用以多種方式 AWS CDK 實作產品。為了避免在 CloudFormation 中為產品撰寫佈建範本並維持可重複使用性，我們建議您使用 AWS CDK [ProductStack 類別](#)來代表佈建範本。ProductStack 執行個體是您以程式設計方式新增資源的 AWS CDK 堆疊。例如，您可以新增 S3 儲存貯體、IAM 角色或 Amazon CloudWatch 日誌。當您透過呼叫將 ProductStack 執行個體新增至定義的 `servicecatalog.CloudFormationProduct` 執行個體作為其佈建範本時 `servicecatalog.CloudFormationTemplate.fromProductStack (<ProductStack instance>)`，AWS CDK 會自動產生 CloudFormation 範本。

以下是 Amazon S3 產品的 Java ProductStack 實作範例。

```
import * as s3 from 'aws-cdk-lib/aws-s3';
import * as cdk from 'aws-cdk-lib';
```

```
class S3BucketProduct extends servicecatalog.ProductStack {
  constructor(scope: Construct, id: string) {
    super(scope, id);

    new s3.Bucket(this, 'BucketProduct');
  }
}

const product = new servicecatalog.CloudFormationProduct(this, 'Product', {
  productName: "My Product",
  owner: "Product Owner",
  productVersions: [
    {
      productVersionName: "v1",
      cloudFormationTemplate:
        servicecatalog.CloudFormationTemplate.fromProductStack(new S3BucketProduct(this,
          'S3BucketProduct')),
    },
  ],
});
```

AWS CDK 提供內建的持續整合和持續部署 (CI/CD) 管道。您可以自訂這些內建管道和軟體開發生命週期 (SDLC) 程序，以符合您自己的程序標準和目標。

自訂 AWS CDK 類別可以從其他類別繼承，以提供專門的函數，而且類別可以由其他類別的執行個體組成。如果您使用共用 AWS CDK 類別架構來實作多個 Service Catalog 產品，請考慮任何版本控制或相容性影響，尤其是跨多個開發團隊。您必須確保變更向後相容，或者您有遵循的版本控制機制，以便您對某個產品的類別變更不會破壞另一個產品。

如需詳細資訊，請參閱 [AWS CDK 文件](#)。

## 與外部佈建程序和 workflows 整合

您可以使用 AWS SDK APIs 或與 Service Catalog 元件互動 AWS CLI。您可以使用 [AWS SDK Service Catalog API](#)，從任何可以整合 Service Catalog API 呼叫的工具來管理 Service Catalog 產品。API 涵蓋 Service Catalog 建立和管理的所有層面。例如，Terraform 透過呼叫其啟動精靈中的 AWS SDK Service Catalog API 來支援啟動（佈建）Service Catalog 產品。如需詳細資訊，請參閱 AWS 文件中的 [使用 Terraform 啟動 AWS Service Catalog 產品](#)。

您也可以呼叫 AWS CLI Service Catalog 命令，在 Service Catalog 上執行動作。如需支援命令的詳細資訊，請參閱 AWS CLI 命令參考中的 [servicecatalog](#)。

## 產品佈建規格

Service Catalog 會將佈建程序啟動為 CloudFormation 堆疊集部署，部署 CloudFormation 佈建範本中指定的資源。(範本可以直接在 AWS CDK ProductStack 中建立 AWS CloudFormation 或由建構產生。) Service Catalog 產品佈建是已關閉的程序，您無法自訂它來新增初步或後置程序步驟，或進行調校。不過，您可以修改佈建範本，以新增 CloudFormation 資源規格形式的步驟。這些可以是 AWS Lambda 或或 Lambda 支援的自訂資源 AWS Step Functions，執行初步步驟(例如自訂引導，以設定佈建期間使用的堡壘主機)和後步(例如移除堡壘主機)。此實作佈建前和佈建後步驟的方法，受到與佈建範本相同 include 且巢狀堆疊限制的約束。

您可以將目標帳戶指定為個別帳戶，而不是組織單位 (OUs)。您可以撰寫自訂資源或函數來解決此限制。大多數組織會將產品組合佈建至 OUs，而不是個別帳戶，因為它們會自動產生帳戶，而且不想手動維護帳戶清單。

## DevSecOps 生命週期支援

目前，使用 Service Catalog CloudFormation 指令碼佈建的產品沒有對 CI/CD 程序的內建支援。我們建議您在 AWS CodePipeline 或其他 DevOps 工具中建立 CI/CD 程序，以透過開發、測試、階段和生產等生命週期環境來開發、測試和發行產品。

AWS CDK 確實為產品提供內建 CI/CD 支援，如本指南先前所述。

## 自訂重複使用和帳戶特定佈建

產品應盡可能用於各種不同的自訂用途。Service Catalog 透過產品參數支援可重複使用性。您可以在佈建時提供這些參數做為產品的輸入。

您也可以將這些參數指定為 AWS Systems Manager 參數存放區值，以套用帳戶特定值和 OU 特定值。這是 CloudFormation 佈建範本設計的最佳實務。佈建產品時，會在目標帳戶中套用具名參數的值。例如，您可以將子網路參數指定為參數存放區值，並在特定 OU 帳戶的產品佈建時間套用該子網路。如需將參數存放區值做為 CloudFormation 範本參數的詳細資訊，請參閱 AWS CloudFormation 文件中的[使用動態參考指定範本值](#)。

## 將 Service Catalog 產品資源定義為應用程式

AWS Service Catalog AppRegistry 提供集中式應用程式搜尋、報告和管理功能。AppRegistry 應用程式可以包含一或多個佈建的產品堆疊，以及與 Service Catalog 無關的 CloudFormation 堆疊。您可以

分組和檢視您 AWS 帳戶 定義為部署目標之 的所有應用程式資源集合。這些帳戶可能是您的開發、測試和生產生命週期帳戶。

您也可以使用 AppRegistry 將中繼資料屬性與應用程式建立關聯。您可以指派包含一組屬性的可重複使用屬性群組。然後，您可以使用 AppRegistry 或整合服務搜尋具有指定屬性的應用程式資源並對其採取行動。這些整合服務包括：

- [Application Manager](#) 是 的功能 AWS Systems Manager，可在應用程式和叢集的內容中調查和修復 AWS 資源的問題
- [AWS Resource Access Manager](#)，與 AWS 組織主體共用應用程式和屬性群組
- [AWS 使用的 服務 AWS Resource Groups](#)
- [AWS Resilience Hub](#) 用於產品結構探索和彈性評估
- [AWS Service Management Connector](#) 宣告和設定 ServiceNow、JIRA 和其他常用工具的連線

如需 AppRegistry 的詳細資訊，請參閱以下內容：

- [AppRegistry 管理員指南](#)。
- [使用部落格文章提高應用程式可見性和管控 AWS Service Catalog AppRegistry](#)。本文概述如何在基礎設施管理中使用 AppRegistry，並提供在 AppRegistry 中將基礎設施註冊為應用程式的命令列範例。
- [使用 AppRegistry 和 Application Manager 部落格文章集中管理應用程式](#)。本文提供如何套用 AppRegistry 在上註冊 LAMP Web 應用程式 AWS Management Console，並使用 Application Manager 管理 LAMP Web 應用程式的教學課程。

## 庫存管理

Service Catalog 擁有自己的內部庫存管理功能，可在透過產品共用和自助服務佈建產品時註冊產品。不過，我們建議您使用 [AWS Config](#)或 [AppRegistry](#) 和相關服務來管理您的產品佈建資源。這些工具提供更全面且整合的方法，以使用其他 AWS 基礎設施來管理佈建的 Service Catalog 產品。AWS Config 可讓您清查並對主控台上的佈建產品或使用 AWS SDK API 執行動作。AppRegistry 與 Application Manager 整合，也為 Service Catalog 佈建產品提供庫存管理。

# 使用 AWS Service Catalog 工具

如果您想要以更明確的方式使用自訂的佈建工作流程佈建 IaC 產品，您可能想要增強 Service Catalog 功能的一部分。AWS 提供數種工具來支援這些需求。AWS 實驗室專案提供兩種熱門工具：Service Catalog Puppet 和 Service Catalog Factory。

主題

- [Service Catalog Puppet](#)
- [Service Catalog Factory](#)

## Service Catalog Puppet

Service Catalog Puppet 透過使用 AWS Boto3 API 在 Python 中實作。此工具提供數種強大的功能來設定和佈建 Service Catalog 產品。開發人員可以使用做為資訊清單的 YAML 範本來設定 Service Catalog 產品和產品組合佈建資訊。Service Catalog Puppet 佈建工作流程支援需要比 Service Catalog 更複雜部署程序的產品。它們也支援效能最佳化，以在積極的時段內大規模佈建產品。

Service Catalog Puppet 會存取 Service Catalog CloudFormation 範本，以在部署時間進行產品佈建。它會直接呼叫 CloudFormation 來部署產品的佈建範本堆疊，並略過 Service Catalog 自己的堆疊集佈建程序所施加的限制。如果佈建範本使用巨集來包含其他 CloudFormation 指令碼或使用巢狀 CloudFormation 指令碼，則必須在佈建工作流程的引導部分中，提供目標帳戶中這些指令碼的存取權。

如需詳細資訊：

- 請參閱 Service Catalog Puppet [文件](#)和 [GitHub 儲存庫](#)。
- 如果您想要使用 Service Catalog Puppet SDK 以程式設計方式與工具互動，以啟動產品和產品組合佈建，請參閱 [SDK 文件](#)。
- [GitOps](#) 是管理 Service Catalog Puppet 環境的預設機制。

Service Catalog Puppet 相當容易開發人員學習。它需要熟悉 CloudFormation，才能實作產品佈建範本和 YAML 範本，才能實作資訊清單。有良好的研討會可以讓新開發人員加速，例如 [自行安排進度的研討會](#)。

## 支援佈建工作流程

Service Catalog Puppet 使用 Python Luigi 任務協調引擎來實作引導和佈建工作流程。這些工作流程中的所有步驟都會實作為 Luigi 工作流程任務。如需 Luigi 的概觀及其與其他熱門工作流程工具的比較，請參閱 Data Revenue 部落格上的 [Airflow 相對於 Luigi 相對於 Argo 相對於 MLFlow 相對於 KubeFlow](#)。

Luigi 允許 Service Catalog Puppet 控制與工作流程任務相關聯的工作者數量，以及控制工作流程的其他層面，以改善擴展和效能。Service Catalog Puppet 也提供 [depends\\_on 機制](#) 來管理產品和步驟相依性，以及協調產品佈建。此功能可協助您實作和操作管理精細的產品定義和複雜的相依性。

## 佈建模式

Service Catalog Puppet 支援三種執行模式：[中樞、輪輻和非同步](#)。所有三種模式已在 Service Catalog 中定義的產品組合中佈建產品。他們倚賴 Service Catalog 產品與目標帳戶的共享，並使用 Service Catalog 管理員和啟動角色來實現這些目標中的佈建。Service Catalog Puppet 會根據 YAML 組態檔案中提供的角色組態，在相同的組織中執行引導步驟。此工具也支援從單一中樞帳戶佈建至多個組織。在這種情況下，必須在外部組織中手動執行引導，以允許 Service Catalog Puppet 在外部組織的帳戶中執行必要的佈建動作。

在所有佈建模式中，Service Catalog Puppet 會直接實作產品佈建，而無需呼叫 Service Catalog 的佈建程序。您可以設定佈建資訊清單，以在現有的 Service Catalog 堆疊集限制條件中使用角色和目標帳戶規格。Service Catalog Puppet 會使用此資訊，透過 Luigi 工作流程進行自己的佈建。

除了直接指定 OUs 或帳戶之外，您還可以根據帳戶標記方法定義產品組合佈建的目標。在以帳戶標籤為基礎的佈建中，產品組合產品會佈建到具有指定資訊清單佈建標籤集中所有標籤的所有帳戶。例如，如果您想要將產品組合產品發行到美國東部區域的所有機構生產帳戶，您可以指定標籤 `type:prod`、`partition:us-east` 和 `scope:institutional-client`。您也可以宣告帳戶和 OU 排除，以禁止佈建至 OUs 或具有您指定標籤的帳戶，或佈建至屬於 OU 指定目標成員的帳戶。如需帳戶標記的詳細資訊，請參閱 [Service Catalog Tools 文件](#)。

## 中樞模式

在中樞佈建模式中，發言帳戶的所有 Luigi 工作流程都會從指定的中樞帳戶管理。中樞帳戶會擔任 IAM 角色，允許它在發言帳戶中執行動作，但任務的管理是從中樞帳戶中進行。中樞帳戶會同步等待，直到所有發言帳戶佈建任務成功完成或失敗為止。然後報告最終狀態。中樞帳戶模式是最舊且最成熟的佈建模式。不過，許多使用者已移至發言佈建模式，以實現更大的佈建並行和速度。

## 發言模式

在輪輻模式中，Service Catalog 中樞帳戶會啟動 Luigi 工作流程，以在指定的引導式輪輻帳戶中執行。語音工作流程完成時，會通知中樞帳戶。發言帳戶中的失敗會上升到中樞帳戶。中樞帳戶會輪詢輪輻帳戶，以查看是否已完成並判斷狀態。

發言模式最不可能要求提高配額 AWS 服務，因為幾乎所有項目都在單獨的發言帳戶中執行。呼叫模式也提供遠高於中樞模式的並行，同時保留中央控制。其可透過中樞模式將佈建速度提高 800%。呼叫模式支援透過產品 DependsOn 之間的關係進行產品鏈結，這可確保已佈建依賴的產品。包含鏈結產品的產品也可以佈建元件鏈結產品。您也可以使用特殊 AWS Lambda 化函數呼叫來執行必要的步驟。一個輪輻中的故障與其他輪輻隔離。

在最多 7 個區域中擁有超過 980 個帳戶的企業，會使用呼叫模式。這些企業通常可以在一小時內將產品佈建至其基礎設施中的所有區域和帳戶。

### Note

這些結果可能會因網路基礎設施、工作負載和 AWS 組織中樞和發言帳戶的配額等因素而有所不同。它們也取決於佈建的產品資源、其固有建立時間，以及其對其他資源的相依性。

## Aysnc 模式

非同步模式會在語音帳戶中啟動佈建工作流程，但不會等待或接收來自語音的完成回應。

## 快取

Service Catalog Puppet 用來最佳化工作流程速度的另一個機制是快取代表工作流程中步驟的常見任務。當快取任務完成時，它會將其輸出寫入 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)。下次在具有相同參數的相同工作階段中調用任務時，Service Catalog Puppet 會使用快取的值，而不是重新執行任務。如需詳細資訊，請參閱 Service Catalog Puppet 文件中的[快取](#)。

## DevSecOps 生命週期支援

Service Catalog Puppet 包含管理 DevSecOps 管道的支援。您可以使用 Service Catalog Tools 動作（如 [Service Catalog Puppet 概觀](#) 所示）來自動化測試，並在整個 AWS 生命週期帳戶中提升產品，包括建議的 Canary 帳戶。如需詳細資訊，請參閱 Service Catalog Puppet 文件中的[管理您的環境](#)。

為了確保在廣泛生產使用之前偵測到與產品變更相關的任何問題，Service Catalog Puppet 需要至少一個 Canary 帳戶才能進行初始部署。在您測試並取得新版本的信心之後，您可以將其提升為非 Canary

生產帳戶。如果您發現任何問題，您可以轉返版本，並在問題解決時重新導入。當您使用此方法時，如果您發行的 Canary 版本對生產帳戶有問題，則可能會發生生產問題。或者，您可以在發佈變更至生產環境之前，針對每個產品變更執行完整迴歸測試。這在 CI/CD 程序中會產生額外的額外負荷，但有助於避免生產問題。DevSecOps 管理員有責任為其開發團隊判斷最佳的功能發行案例和方法。

Service Catalog Puppet 允許多個團隊同時開發和測試 Service Catalog 產品解決方案的佈建。最佳實務是，多個開發人員不應同時變更產品。反之，您可以將產品分解為更精細的元件，以進行個別的同步修改。

Service Catalog Puppet 也透過提供靜態和單元測試功能的聲明陳述式來協助自動化測試。您可以使用政策模擬器來測試服務控制政策 (SCPs) 和 IAM 政策。這些是技術上 end-to-end 測試，但可用於系統整合測試 (SIT) 環境。如需詳細資訊，請參閱 Service Catalog Puppet 文件中的 [使用政策模擬](#) 和 [套用服務控制政策](#)。

## 成熟度、完整性和支援

雖然 Service Catalog Puppet 不是官方支援 AWS 服務，但已廣泛採用。過去幾年來，大型組織已使用此工具，在所需的佈建時段內成功並集中地將產品佈建至數百個 OU 帳戶。它已證實可大規模提供容錯產品佈建。遇到 Service Catalog Puppet 問題的使用者，可以將它們記錄到 [GitHub 儲存庫](#) 中，供此 AWS Labs 解決方案的貢獻者解決。

## Service Catalog Factory

Service Catalog Factory 是由 AWS Labs 提供的另一個工具。它類似於 AWS Control Tower- 它會產生帳戶並呼叫 Service Catalog (可能透過 Puppet) 來在這些帳戶中佈建 IaP。它使用許多與 Service Catalog Puppet 相同的機制來實作其功能。Service Catalog Factory 可以呼叫 Service Catalog 或 Service Catalog Puppet，為帳戶中的產品佈建基礎設施。此工具也支援在多個 AWS 區域 和 組織中產生帳戶。如需詳細資訊，請參閱 Service Catalog Factory [文件](#) 和 [GitHub 儲存庫](#)。

## 摘要和後續步驟

Service Catalog 可協助您快速且可靠地將基礎設施佈建為產品。您可以從定義的產品目錄中自助服務基礎設施，或將產品推送到中hub-and-spoke模型中指定的目標帳戶。您可以使用 CloudFormation 指令碼或使用 來定義 Service Catalog 產品及其佈建範本 AWS CDK。在這兩種方法中，Service Catalog 透過呼叫 CloudFormation 來佈建產品，以部署代表產品佈建範本的堆疊。堆疊會部署到 CloudFormation 堆疊集中所有指定的目標帳戶。

Service Catalog 開發 AWS CDK 方法支援比 CloudFormation 更大的模組化和重複使用，因為您可以使用預先定義的 Service Catalog 產品和產品組合類別，以及預先定義的資源類型來定義產品和資源。AWS CDK 實作需要更進階的程式設計技能。如果您的組織想要使用標準化資源組態和行為來建立自己的可重複使用產品架構，做為 AWS 基礎設施開發的基礎，這可能會是合理的。

您可以使用 Service Catalog Puppet 和 Service Catalog Factory 來增強 Service Catalog 功能，主要用於佈建。Service Catalog Puppet 具有宣告式和標籤型產品佈建規格；內建、可自訂、高效能和專用型佈建工作流程；以及內建、可自訂、動作型 CI/CD 和 SDLC 管道。透過使用工作流程相依性管理和內建測試自動化功能，您可以以較低的操作風險鏈結 Service Catalog 產品。Service Catalog Puppet 可協助您在積極的時段內可靠地將產品佈建至數百個帳戶。Service Catalog Factory 類似 AWS Control Tower。它會產生帳戶並呼叫 Service Catalog，在這些帳戶中佈建 IaP。

Service Catalog 和服務目錄工具提供廣泛的功能，可協助您管理 IaP on AWS。Service Catalog 和這些工具正在進行持續改進。如需最新功能，請參閱 [AWS Service Catalog 功能](#)和[AWS Service Catalog 產品儲存庫](#)。

# 資源

## 參考

- [Service Catalog 文件](#)
- [Service Catalog API](#)
- [AppRegistry](#)
- [AWS CloudFormation 文件](#)
- [AWS CloudFormation 堆疊集](#)
- [AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct 資源](#)
- [使用 Terraform 啟動 AWS Service Catalog 產品](#)
- [AWS Cloud Development Kit \(AWS CDK\)](#)
- [Service Catalog Construct Library](#)
- [AWS CDK ProductStack 類別](#)
- [AWS Organizations 文件](#)

## 工具

- [Service Catalog Puppet 文件](#)
- [Service Catalog Puppet GitHub 儲存庫](#)
- [Service Catalog Factory 文件](#)
- [Service Catalog Factory GitHub 儲存庫](#)

## AWS 規範性指導模式

- [在多個 AWS 帳戶 和 中管理 AWS Service Catalog 產品 AWS 區域](#)
- [將 AWS Service Catalog 產品複製到不同的 AWS 帳戶 和 AWS 區域](#)
- [使用 自動化 AWS Service Catalog 產品組合和產品部署 AWS CDK](#)

# 文件歷史紀錄

下表描述了本指南的重大變更。如果您想收到有關未來更新的通知，可以訂閱 [RSS 摘要](#)。

變更	描述	日期
<a href="#">初次出版</a>	—	2023 年 1 月 30 日

# AWS 規範性指引詞彙表

以下是 AWS Prescriptive Guidance 提供的策略、指南和模式中常用的術語。若要建議項目，請使用詞彙表末尾的提供意見回饋連結。

## 數字

### 7 R

將應用程式移至雲端的七種常見遷移策略。這些策略以 Gartner 在 2011 年確定的 5 R 為基礎，包括以下內容：

- 重構/重新架構 – 充分利用雲端原生功能來移動應用程式並修改其架構，以提高敏捷性、效能和可擴展性。這通常涉及移植作業系統和資料庫。範例：將您的內部部署 Oracle 資料庫遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL 相容版本。
- 平台轉換 (隨即重塑) – 將應用程式移至雲端，並引入一定程度的優化以利用雲端功能。範例：將您的現場部署 Oracle 資料庫遷移至 中的 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for Oracle AWS 雲端。
- 重新購買 (捨棄再購買) – 切換至不同的產品，通常從傳統授權移至 SaaS 模型。範例：將您的客戶關係管理 (CRM) 系統遷移至 Salesforce.com。
- 主機轉換 (隨即轉移) – 將應用程式移至雲端，而不進行任何變更以利用雲端功能。範例：將您的現場部署 Oracle 資料庫遷移至 中 EC2 執行個體上的 Oracle AWS 雲端。
- 重新放置 (虛擬機器監視器等級隨即轉移) – 將基礎設施移至雲端，無需購買新硬體、重寫應用程式或修改現有操作。您可以將伺服器從內部部署平台遷移到相同平台的雲端服務。範例：將 Microsoft Hyper-V 應用程式遷移至 AWS。
- 保留 (重新檢視) – 將應用程式保留在來源環境中。其中可能包括需要重要重構的應用程式，且您希望將該工作延遲到以後，以及您想要保留的舊版應用程式，因為沒有業務理由來進行遷移。
- 淘汰 – 解除委任或移除來源環境中不再需要的應用程式。

## A

### ABAC

請參閱 [屬性型存取控制](#)。

## 抽象服務

請參閱 [受管服務](#)。

## ACID

請參閱 [原子性、一致性、隔離性、持久性](#)。

## 主動-主動式遷移

一種資料庫遷移方法，其中來源和目標資料庫保持同步 (透過使用雙向複寫工具或雙重寫入操作)，且兩個資料庫都在遷移期間處理來自連接應用程式的交易。此方法支援小型、受控制批次的遷移，而不需要一次性切換。它更靈活，但需要比 [主動-被動遷移](#) 更多的工作。

## 主動-被動式遷移

一種資料庫遷移方法，其中來源和目標資料庫保持同步，但只有來源資料庫處理來自連接應用程式的交易，同時將資料複寫至目標資料庫。目標資料庫在遷移期間不接受任何交易。

## 彙總函數

在一組資料列上運作的 SQL 函數，會計算群組的單一傳回值。彙總函數的範例包括 SUM 和 MAX。

## AI

請參閱 [人工智慧](#)。

## AIOps

請參閱 [人工智慧操作](#)。

## 匿名化

永久刪除資料集中個人資訊的程序。匿名化有助於保護個人隱私權。匿名資料不再被視為個人資料。

## 反模式

經常用於經常性問題的解決方案，其中解決方案具有反生產力、無效或比替代解決方案更有效。

## 應用程式控制

一種安全方法，僅允許使用核准的應用程式，以協助保護系統免受惡意軟體攻擊。

## 應用程式組合

有關組織使用的每個應用程式的詳細資訊的集合，包括建置和維護應用程式的成本及其商業價值。此資訊是 [產品組合探索和分析程序](#) 的關鍵，有助於識別要遷移、現代化和優化的應用程式並排定其優先順序。

## 人工智慧 (AI)

電腦科學領域，致力於使用運算技術來執行通常與人類相關的認知功能，例如學習、解決問題和識別模式。如需詳細資訊，請參閱[什麼是人工智慧？](#)

## 人工智慧操作 (AIOps)

使用機器學習技術解決操作問題、減少操作事件和人工干預以及提高服務品質的程序。如需有關如何在 AWS 遷移策略中使用 AIOps 的詳細資訊，請參閱[操作整合指南](#)。

## 非對稱加密

一種加密演算法，它使用一對金鑰：一個用於加密的公有金鑰和一個用於解密的私有金鑰。您可以共用公有金鑰，因為它不用於解密，但對私有金鑰存取應受到高度限制。

## 原子性、一致性、隔離性、持久性 (ACID)

一組軟體屬性，即使在出現錯誤、電源故障或其他問題的情況下，也能確保資料庫的資料有效性和操作可靠性。

## 屬性型存取控制 (ABAC)

根據使用者屬性 (例如部門、工作職責和團隊名稱) 建立精細許可的實務。如需詳細資訊，請參閱《AWS Identity and Access Management (IAM) 文件》中的[ABAC for AWS](#)。

## 授權資料來源

存放主要版本資料的位置，被視為最可靠的資訊來源。您可以將授權資料來源中的資料複製到其他位置，以處理或修改資料，例如匿名、修訂或假名化資料。

## 可用區域

中的不同位置 AWS 區域，可隔離其他可用區域中的故障，並提供相同區域中其他可用區域的低成本、低延遲網路連線。

## AWS 雲端採用架構 (AWS CAF)

的指導方針和最佳實務架構 AWS，可協助組織制定高效且有效的計劃，以成功地移至雲端。AWS CAF 將指導方針組織到六個重點領域：業務、人員、治理、平台、安全和營運。業務、人員和控管層面著重於業務技能和程序；平台、安全和操作層面著重於技術技能和程序。例如，人員層面針對處理人力資源 (HR)、人員配備功能和人員管理的利害關係人。因此，AWS CAF 為人員開發、訓練和通訊提供指引，協助組織做好成功採用雲端的準備。如需詳細資訊，請參閱[AWS CAF 網站](#)和[AWS CAF 白皮書](#)。

## AWS 工作負載資格架構 (AWS WQF)

一種工具，可評估資料庫遷移工作負載、建議遷移策略，並提供工作預估值。AWS WQF 隨附於 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)。它會分析資料庫結構描述和程式碼物件、應用程式程式碼、相依性和效能特性，並提供評估報告。

## B

### 錯誤的機器人

旨在中斷或傷害個人或組織的[機器人](#)。

### BCP

請參閱[業務持續性規劃](#)。

### 行為圖

資源行為的統一互動式檢視，以及一段時間後的互動。您可以將行為圖與 Amazon Detective 搭配使用來檢查失敗的登入嘗試、可疑的 API 呼叫和類似動作。如需詳細資訊，請參閱偵測文件中的[行為圖中的資料](#)。

### 大端序系統

首先儲存最高有效位元組的系統。另請參閱 [Endianness](#)。

### 二進制分類

預測二進制結果的過程 (兩個可能的類別之一)。例如，ML 模型可能需要預測諸如「此電子郵件是否是垃圾郵件？」等問題 或「產品是書還是汽車？」

### Bloom 篩選條件

一種機率性、記憶體高效的資料結構，用於測試元素是否為集的成員。

### 藍/綠部署

一種部署策略，您可以在其中建立兩個不同但相同的環境。您可以在一個環境（藍色）中執行目前的應用程式版本，並在另一個環境（綠色）中執行新的應用程式版本。此策略可協助您快速復原，並將影響降至最低。

### 機器人

透過網際網路執行自動化任務並模擬人類活動或互動的軟體應用程式。有些機器人有用或有益，例如在網際網路上為資訊編製索引的 Web 爬蟲程式。某些其他機器人稱為惡意機器人，旨在中斷或傷害個人或組織。

## 殭屍網路

受到[惡意軟體](#)感染且受單一方控制之[機器人](#)的網路，稱為機器人繼承器或機器人運算子。殭屍網路是擴展機器人及其影響的最佳已知機制。

## 分支

程式碼儲存庫包含的區域。儲存庫中建立的第一個分支是主要分支。您可以從現有分支建立新分支，然後在新分支中開發功能或修正錯誤。您建立用來建立功能的分支通常稱為功能分支。當準備好發佈功能時，可以將功能分支合併回主要分支。如需詳細資訊，請參閱[關於分支](#) (GitHub 文件)。

## 碎片存取

在特殊情況下，以及透過核准的程序，讓使用者快速取得他們通常無權存取 AWS 帳戶 之 的存取權。如需詳細資訊，請參閱 Well-Architected 指南中的 AWS [實作打破玻璃程序](#) 指標。

## 棕地策略

環境中的現有基礎設施。對系統架構採用棕地策略時，可以根據目前系統和基礎設施的限制來設計架構。如果正在擴展現有基礎設施，則可能會混合棕地和[綠地](#)策略。

## 緩衝快取

儲存最常存取資料的記憶體區域。

## 業務能力

業務如何創造價值 (例如，銷售、客戶服務或營銷)。業務能力可驅動微服務架構和開發決策。如需詳細資訊，請參閱在 [AWS 上執行容器化微服務](#) 白皮書的[圍繞業務能力進行組織](#) 部分。

## 業務連續性規劃 (BCP)

一種解決破壞性事件 (如大規模遷移) 對營運的潛在影響並使業務能夠快速恢復營運的計畫。

# C

## CAF

請參閱[AWS 雲端採用架構](#)。

## Canary 部署

版本對最終使用者的緩慢和增量版本。當您有信心時，您可以部署新版本，並完全取代目前的版本。

## CCoE

請參閱 [Cloud Center of Excellence](#)。

## CDC

請參閱 [變更資料擷取](#)。

### 變更資料擷取 (CDC)

追蹤對資料來源 (例如資料庫表格) 的變更並記錄有關變更的中繼資料的程序。您可以將 CDC 用於各種用途，例如稽核或複寫目標系統中的變更以保持同步。

## 混沌工程

故意引入故障或破壞性事件，以測試系統的彈性。您可以使用 [AWS Fault Injection Service \(AWS FIS\)](#) 執行實驗，為您的 AWS 工作負載帶來壓力，並評估其回應。

## CI/CD

請參閱 [持續整合和持續交付](#)。

## 分類

有助於產生預測的分類程序。用於分類問題的 ML 模型可預測離散值。離散值永遠彼此不同。例如，模型可能需要評估影像中是否有汽車。

## 用戶端加密

在目標 AWS 服務接收資料之前，在本機加密資料。

## 雲端卓越中心 (CCoE)

一個多學科團隊，可推動整個組織的雲端採用工作，包括開發雲端最佳實務、調動資源、制定遷移時間表以及領導組織進行大規模轉型。如需詳細資訊，請參閱 AWS 雲端企業策略部落格上的 [CCoE 文章](#)。

## 雲端運算

通常用於遠端資料儲存和 IoT 裝置管理的雲端技術。雲端運算通常連接到 [邊緣運算](#) 技術。

## 雲端操作模型

在 IT 組織中，用於建置、成熟和最佳化一或多個雲端環境的操作模型。如需詳細資訊，請參閱 [建置您的雲端操作模型](#)。

## 採用雲端階段

組織在遷移至時通常會經歷的四個階段 AWS 雲端：

- 專案 – 執行一些與雲端相關的專案以進行概念驗證和學習用途
- 基礎 – 進行基礎投資以擴展雲端採用 (例如，建立登陸區域、定義 CCoE、建立營運模型)
- 遷移 – 遷移個別應用程式
- 重塑 – 優化產品和服務，並在雲端中創新

這些階段由 Stephen Orban 在部落格文章 [The Journey Toward Cloud-First](#) 和 [Enterprise Strategy 部落格上的採用階段](#) 中定義。AWS 雲端 如需有關它們如何與 AWS 遷移策略相關的詳細資訊，請參閱 [遷移整備指南](#)。

## CMDB

請參閱 [組態管理資料庫](#)。

## 程式碼儲存庫

透過版本控制程序來儲存及更新原始程式碼和其他資產 (例如文件、範例和指令碼) 的位置。常見的雲端儲存庫包括 GitHub 或 Bitbucket Cloud。程式碼的每個版本都稱為分支。在微服務結構中，每個儲存庫都專用於單個功能。單一 CI/CD 管道可以使用多個儲存庫。

## 冷快取

一種緩衝快取，它是空的、未填充的，或者包含過時或不相關的資料。這會影響效能，因為資料庫執行個體必須從主記憶體或磁碟讀取，這比從緩衝快取讀取更慢。

## 冷資料

很少存取且通常是歷史資料的資料。查詢這類資料時，通常可接受慢查詢。將此資料移至效能較低且成本較低的儲存層或類別，可以降低成本。

## 電腦視覺 (CV)

AI 欄位 [???](#)，使用機器學習從數位影像和影片等視覺化格式分析和擷取資訊。例如，Amazon SageMaker AI 提供 CV 的影像處理演算法。

## 組態偏離

對於工作負載，組態會從預期狀態變更。這可能會導致工作負載不合規，而且通常是漸進和無意的。

## 組態管理資料庫 (CMDB)

儲存和管理有關資料庫及其 IT 環境的資訊的儲存庫，同時包括硬體和軟體元件及其組態。您通常在遷移的產品組合探索和分析階段使用 CMDB 中的資料。

## 一致性套件

您可以組合的 AWS Config 規則和修補動作集合，以自訂您的合規和安全檢查。您可以使用 YAML 範本，將一致性套件部署為 AWS 帳戶和區域中或整個組織的單一實體。如需詳細資訊，請參閱 AWS Config 文件中的[一致性套件](#)。

## 持續整合和持續交付 (CI/CD)

自動化軟體發程序的來源、建置、測試、暫存和生產階段的程序。CI/CD 通常被描述為管道。CI/CD 可協助您將程序自動化、提升生產力、改善程式碼品質以及加快交付速度。如需詳細資訊，請參閱[持續交付的優點](#)。CD 也可表示持續部署。如需詳細資訊，請參閱[持續交付與持續部署](#)。

## CV

請參閱[電腦視覺](#)。

## D

### 靜態資料

網路中靜止的資料，例如儲存中的資料。

### 資料分類

根據重要性和敏感性來識別和分類網路資料的程序。它是所有網路安全風險管理策略的關鍵組成部分，因為它可以協助您確定適當的資料保護和保留控制。資料分類是 AWS Well-Architected Framework 中安全支柱的元件。如需詳細資訊，請參閱[資料分類](#)。

### 資料偏離

生產資料與用於訓練 ML 模型的資料之間有意義的變化，或輸入資料隨時間有意義的變更。資料偏離可以降低 ML 模型預測的整體品質、準確性和公平性。

### 傳輸中的資料

在您的網路中主動移動的資料，例如在網路資源之間移動。

### 資料網格

架構架構，提供分散式、分散式資料擁有權與集中式管理。

### 資料最小化

僅收集和處理嚴格必要資料的原則。在中實作資料最小化 AWS 雲端可以降低隱私權風險、成本和分析碳足跡。

## 資料周邊

AWS 環境中的一組預防性防護機制，可協助確保只有信任的身分才能從預期的網路存取信任的資源。如需詳細資訊，請參閱[在上建置資料周邊 AWS](#)。

## 資料預先處理

將原始資料轉換成 ML 模型可輕鬆剖析的格式。預處理資料可能意味著移除某些欄或列，並解決遺失、不一致或重複的值。

## 資料來源

在整個生命週期中追蹤資料的原始伺服器 and 歷史記錄的程序，例如資料的產生、傳輸和儲存方式。

## 資料主體

正在收集和處理其資料的個人。

## 資料倉儲

支援商業智慧的資料管理系統，例如分析。資料倉儲通常包含大量歷史資料，通常用於查詢和分析。

## 資料庫定義語言 (DDL)

用於建立或修改資料庫中資料表和物件之結構的陳述式或命令。

## 資料庫處理語言 (DML)

用於修改 (插入、更新和刪除) 資料庫中資訊的陳述式或命令。

## DDL

請參閱[資料庫定義語言](#)。

## 深度整體

結合多個深度學習模型進行預測。可以使用深度整體來獲得更準確的預測或估計預測中的不確定性。

## 深度學習

一個機器學習子領域，它使用多層人工神經網路來識別感興趣的輸入資料與目標變數之間的對應關係。

## 深度防禦

這是一種資訊安全方法，其中一系列的安全機制和控制項會在整個電腦網路中精心分層，以保護網路和其中資料的機密性、完整性和可用性。當您在 上採用此策略時 AWS，您可以在 AWS

Organizations 結構的不同層新增多個控制項，以協助保護資源。例如，defense-in-depth方法可能會結合多重要素驗證、網路分割和加密。

## 委派的管理員

在中 AWS Organizations，相容的服務可以註冊 AWS 成員帳戶，以管理組織的帳戶和管理該服務的許可。此帳戶稱為該服務的委派管理員。如需詳細資訊和相容服務清單，請參閱 AWS Organizations 文件中的[可搭配 AWS Organizations運作的服務](#)。

## 部署

在目標環境中提供應用程式、新功能或程式碼修正的程序。部署涉及在程式碼庫中實作變更，然後在應用程式環境中建置和執行該程式碼庫。

## 開發環境

請參閱 [環境](#)。

## 偵測性控制

一種安全控制，用於在事件發生後偵測、記錄和提醒。這些控制是第二道防線，提醒您注意繞過現有預防性控制的安全事件。如需詳細資訊，請參閱在 AWS 上實作安全控制中的[偵測性控制](#)。

## 開發值串流映射 (DVSM)

一種程序，用於識別對軟體開發生命週期中的速度和品質造成負面影響的限制並排定優先順序。DVSM 延伸了原本專為精簡製造實務設計的價值串流映射程序。它著重於透過軟體開發程序建立和移動價值所需的步驟和團隊。

## 數位分身

真實世界系統的虛擬呈現，例如建築物、工廠、工業設備或生產線。數位分身支援預測性維護、遠端監控和生產最佳化。

## 維度資料表

在[星星結構描述](#)中，較小的資料表包含有關事實資料表中量化資料的資料屬性。維度資料表屬性通常是文字欄位或離散數字，其行為類似於文字。這些屬性通常用於查詢限制、篩選和結果集標記。

## 災難

防止工作負載或系統在其主要部署位置中實現其業務目標的事件。這些事件可能是自然災難、技術故障或人為動作的結果，例如意外設定錯誤或惡意軟體攻擊。

## 災難復原 (DR)

您用來將[災難](#)造成的停機時間和資料遺失降至最低的策略和程序。如需詳細資訊，請參閱 AWS Well-Architected Framework 中的[上工作負載災難復原 AWS：雲端中的復原](#)。

## DML

請參閱[資料庫處理語言](#)。

### 領域驅動的設計

一種開發複雜軟體系統的方法，它會將其元件與每個元件所服務的不斷發展的領域或核心業務目標相關聯。Eric Evans 在其著作 *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software* (Boston: Addison-Wesley Professional, 2003) 中介紹了這一概念。如需有關如何將領域驅動的設計與 strangler fig 模式搭配使用的資訊，請參閱[使用容器和 Amazon API Gateway 逐步現代化舊版 Microsoft ASP.NET \(ASMX\) Web 服務](#)。

## DR

請參閱[災難復原](#)。

### 偏離偵測

追蹤與基準組態的偏差。例如，您可以使用 AWS CloudFormation 來偵測系統資源中的偏離，也可以使用 AWS Control Tower 來[偵測登陸區域中可能影響控管要求合規性的變更](#)。<https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/using-cfn-stack-drift.html>

## DVSM

請參閱[開發值串流映射](#)。

## E

### EDA

請參閱[探索性資料分析](#)。

### EDI

請參閱[電子資料交換](#)。

### 邊緣運算

提升 IoT 網路邊緣智慧型裝置運算能力的技術。與[雲端運算](#)相比，邊緣運算可以減少通訊延遲並改善回應時間。

### 電子資料交換 (EDI)

在組織之間自動交換商業文件。如需詳細資訊，請參閱[什麼是電子資料交換](#)。

## 加密

一種運算程序，可將人類可讀取的純文字資料轉換為加密文字。

### 加密金鑰

由加密演算法產生的隨機位元的加密字串。金鑰長度可能有所不同，每個金鑰的設計都是不可預測且唯一的。

### 端序

位元組在電腦記憶體中的儲存順序。大端序系統首先儲存最高有效位元組。小端序系統首先儲存最低有效位元組。

### 端點

請參閱 [服務端點](#)。

### 端點服務

您可以在虛擬私有雲端 (VPC) 中託管以與其他使用者共用的服務。您可以使用 [建立端點服務](#)，AWS PrivateLink 並將許可授予其他 AWS 帳戶 或 AWS Identity and Access Management (IAM) 委託人。這些帳戶或主體可以透過建立介面 VPC 端點私下連接至您的端點服務。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 文件中的 [建立端點服務](#)。

### 企業資源規劃 (ERP)

一種系統，可自動化和管理企業的關鍵業務流程（例如會計、[MES](#) 和專案管理）。

### 信封加密

使用另一個加密金鑰對某個加密金鑰進行加密的程序。如需詳細資訊，請參閱 AWS Key Management Service (AWS KMS) 文件中的 [信封加密](#)。

### 環境

執行中應用程式的執行個體。以下是雲端運算中常見的環境類型：

- 開發環境 – 執行中應用程式的執行個體，只有負責維護應用程式的核心團隊才能使用。開發環境用來測試變更，然後再將開發環境提升到較高的環境。此類型的環境有時稱為測試環境。
- 較低的環境 – 應用程式的所有開發環境，例如用於初始建置和測試的開發環境。
- 生產環境 – 最終使用者可以存取的執行中應用程式的執行個體。在 CI/CD 管道中，生產環境是最後一個部署環境。
- 較高的環境 – 核心開發團隊以外的使用者可存取的所有環境。這可能包括生產環境、生產前環境以及用於使用者接受度測試的環境。

## epic

在敏捷方法中，有助於組織工作並排定工作優先順序的功能類別。epic 提供要求和實作任務的高層級描述。例如，AWS CAF 安全概念包括身分和存取管理、偵測控制、基礎設施安全、資料保護和事件回應。如需有關 AWS 遷移策略中的 Epic 的詳細資訊，請參閱[計畫實作指南](#)。

## ERP

請參閱[企業資源規劃](#)。

## 探索性資料分析 (EDA)

分析資料集以了解其主要特性的過程。您收集或彙總資料，然後執行初步調查以尋找模式、偵測異常並檢查假設。透過計算摘要統計並建立資料可視化來執行 EDA。

## F

### 事實資料表

[星狀結構描述](#)中的中央資料表。它存放有關業務操作的量化資料。一般而言，事實資料表包含兩種類型的資料欄：包含度量的資料，以及包含維度資料表外部索引鍵的資料欄。

### 快速失敗

一種使用頻繁和增量測試來縮短開發生命週期的理念。這是敏捷方法的關鍵部分。

### 故障隔離界限

在中 AWS 雲端，像是可用區域 AWS 區域、控制平面或資料平面等邊界會限制故障的影響，並有助於改善工作負載的彈性。如需詳細資訊，請參閱[AWS 故障隔離界限](#)。

### 功能分支

請參閱[分支](#)。

### 特徵

用來進行預測的輸入資料。例如，在製造環境中，特徵可能是定期從製造生產線擷取的影像。

### 功能重要性

特徵對於模型的預測有多重要。這通常表示為可以透過各種技術來計算的數值得分，例如 Shapley Additive Explanations (SHAP) 和積分梯度。如需詳細資訊，請參閱[機器學習模型可解譯性 AWS](#)。

## 特徵轉換

優化 ML 程序的資料，包括使用其他來源豐富資料、調整值、或從單一資料欄位擷取多組資訊。這可讓 ML 模型從資料中受益。例如，如果將「2021-05-27 00:15:37」日期劃分為「2021」、「五月」、「週四」和「15」，則可以協助學習演算法學習與不同資料元件相關聯的細微模式。

### 少量擷取提示

在要求 [LLM](#) 執行類似的任務之前，提供少量示範任務和所需輸出的範例。此技術是內容內學習的應用程式，其中模型會從內嵌在提示中的範例 (快照) 中學習。對於需要特定格式、推理或網域知識的任務，少量的提示非常有效。另請參閱[零鏡頭提示](#)。

## FGAC

請參閱[精細存取控制](#)。

### 精細存取控制 (FGAC)

使用多個條件來允許或拒絕存取請求。

### 閃切遷移

一種資料庫遷移方法，透過[變更資料擷取](#)使用連續資料複寫，以盡可能在最短的時間內遷移資料，而不是使用分階段方法。目標是將停機時間降至最低。

## FM

請參閱[基礎模型](#)。

### 基礎模型 (FM)

大型深度學習神經網路，已針對廣義和未標記資料的大量資料集進行訓練。FMs 能夠執行各種一般任務，例如了解語言、產生文字和影像，以及以自然語言交談。如需詳細資訊，請參閱[什麼是基礎模型](#)。

## G

### 生成式 AI

已針對大量資料進行訓練的 [AI](#) 模型子集，可使用簡單的文字提示建立新的內容和成品，例如影像、影片、文字和音訊。如需詳細資訊，請參閱[什麼是生成式 AI](#)。

### 地理封鎖

請參閱[地理限制](#)。

## 地理限制 (地理封鎖)

Amazon CloudFront 中的選項，可防止特定國家/地區的使用者存取內容分發。您可以使用允許清單或封鎖清單來指定核准和禁止的國家/地區。如需詳細資訊，請參閱 CloudFront 文件中的[限制內容的地理分佈](#)。

## Gitflow 工作流程

這是一種方法，其中較低和較高環境在原始碼儲存庫中使用不同分支。Gitflow 工作流程會被視為舊版，而以[幹線為基礎的工作流程](#)是現代、偏好的方法。

## 黃金影像

系統或軟體的快照，做為部署該系統或軟體新執行個體的範本。例如，在製造中，黃金映像可用於在多個裝置上佈建軟體，並有助於提高裝置製造操作的速度、可擴展性和生產力。

## 綠地策略

新環境中缺乏現有基礎設施。對系統架構採用綠地策略時，可以選擇所有新技術，而不會限制與現有基礎設施的相容性，也稱為[棕地](#)。如果正在擴展現有基礎設施，則可能會混合棕地和綠地策略。

## 防護機制

有助於跨組織單位 (OU) 來管控資源、政策和合規的高層級規則。預防性防護機制會強制執行政策，以確保符合合規標準。透過使用服務控制政策和 IAM 許可界限來將其實作。偵測性防護機制可偵測政策違規和合規問題，並產生提醒以便修正。它們是透過使用 AWS Config AWS Security Hub、Amazon GuardDuty、Amazon Inspector AWS Trusted Advisor和自訂 AWS Lambda 檢查來實作。

# H

## HA

請參閱[高可用性](#)。

## 異質資料庫遷移

將來源資料庫遷移至使用不同資料庫引擎的目標資料庫 (例如，Oracle 至 Amazon Aurora)。異質遷移通常是重新架構工作的一部分，而轉換結構描述可能是一項複雜任務。[AWS 提供有助於結構描述轉換的 AWS SCT](#)。

## 高可用性 (HA)

在遇到挑戰或災難時，工作負載能夠在不介入的情況下持續運作。HA 系統的設計目的是自動容錯移轉、持續提供高品質的效能，以及處理不同的負載和故障，並將效能影響降至最低。

## 歷史現代化

一種方法，用於現代化和升級操作技術 (OT) 系統，以更好地滿足製造業的需求。歷史資料是一種資料庫，用於從工廠中的各種來源收集和存放資料。

### 保留資料

從用於訓練機器學習模型的資料集中保留的部分歷史標記資料。您可以使用保留資料，透過比較模型預測與保留資料來評估模型效能。

### 異質資料庫遷移

將您的來源資料庫遷移至共用相同資料庫引擎的目標資料庫 (例如，Microsoft SQL Server 至 Amazon RDS for SQL Server)。同質遷移通常是主機轉換或平台轉換工作的一部分。您可以使用原生資料庫公用程式來遷移結構描述。

### 熱資料

經常存取的資料，例如即時資料或最近的轉譯資料。此資料通常需要高效能儲存層或類別，才能提供快速的查詢回應。

### 修補程序

緊急修正生產環境中的關鍵問題。由於其緊迫性，通常會在典型 DevOps 發行工作流程之外執行修補程式。

### 超級護理期間

在切換後，遷移團隊在雲端管理和監控遷移的應用程式以解決任何問題的時段。通常，此期間的長度為 1-4 天。在超級護理期間結束時，遷移團隊通常會將應用程式的責任轉移給雲端營運團隊。

## I

### IaC

將[基礎設施視為程式碼](#)。

### 身分型政策

連接至一或多個 IAM 主體的政策，可定義其在 AWS 雲端環境中的許可。

### 閒置應用程式

90 天期間 CPU 和記憶體平均使用率在 5% 至 20% 之間的應用程式。在遷移專案中，通常會淘汰這些應用程式或將其保留在內部部署。

## IloT

請參閱[工業物聯網](#)。

### 不可變的基礎設施

為生產工作負載部署新基礎設施的模型，而不是更新、修補或修改現有基礎設施。不可變基礎設施本質上比[可變基礎設施](#)更一致、可靠且可預測。如需詳細資訊，請參閱 AWS Well-Architected Framework [中的使用不可變基礎設施部署](#)最佳實務。

### 傳入 (輸入) VPC

在 AWS 多帳戶架構中，接受、檢查和路由來自應用程式外部之網路連線的 VPC。[AWS 安全參考架構](#)建議您使用傳入、傳出和檢查 VPC 來設定網路帳戶，以保護應用程式與更廣泛的網際網路之間的雙向介面。

### 增量遷移

一種切換策略，您可以在其中將應用程式分成小部分遷移，而不是執行單一、完整的切換。例如，您最初可能只將一些微服務或使用者移至新系統。確認所有項目都正常運作之後，您可以逐步移動其他微服務或使用者，直到可以解除委任舊式系統。此策略可降低與大型遷移關聯的風險。

### 工業 4.0

[Klaus 於](#) 2016 年引進的術語，透過連線能力、即時資料、自動化、分析和 AI/ML 的進展，指製造程序的現代化。

### 基礎設施

應用程式環境中包含的所有資源和資產。

### 基礎設施即程式碼 (IaC)

透過一組組態檔案來佈建和管理應用程式基礎設施的程序。IaC 旨在協助您集中管理基礎設施，標準化資源並快速擴展，以便新環境可重複、可靠且一致。

### 工業物聯網 (IIoT)

在製造業、能源、汽車、醫療保健、生命科學和農業等產業領域使用網際網路連線的感測器和裝置。如需詳細資訊，請參閱[建立工業物聯網 \(IIoT\) 數位轉型策略](#)。

### 檢查 VPC

在 AWS 多帳戶架構中，集中式 VPC 可管理 VPCs 之間（在相同或不同的 AWS 區域）、網際網路和內部部署網路之間的網路流量檢查。[AWS 安全參考架構](#)建議您使用傳入、傳出和檢查 VPC 來設定網路帳戶，以保護應用程式與更廣泛的網際網路之間的雙向介面。

## 物聯網 (IoT)

具有內嵌式感測器或處理器的相連實體物體網路，其透過網際網路或本地通訊網路與其他裝置和系統進行通訊。如需詳細資訊，請參閱[什麼是 IoT？](#)

### 可解釋性

機器學習模型的一個特徵，描述了人類能夠理解模型的預測如何依賴於其輸入的程度。如需詳細資訊，請參閱[的機器學習模型可解釋性 AWS](#)。

## IoT

請參閱[物聯網](#)。

## IT 資訊庫 (ITIL)

一組用於交付 IT 服務並使這些服務與業務需求保持一致的最佳實務。ITIL 為 ITSM 提供了基礎。

## IT 服務管理 (ITSM)

與組織的設計、實作、管理和支援 IT 服務關聯的活動。如需有關將雲端操作與 ITSM 工具整合的資訊，請參閱[操作整合指南](#)。

## ITIL

請參閱[IT 資訊庫](#)。

## ITSM

請參閱[IT 服務管理](#)。

## L

## 標籤型存取控制 (LBAC)

強制存取控制 (MAC) 的實作，其中使用者和資料本身都會獲得明確指派的安全標籤值。使用者安全標籤和資料安全標籤之間的交集會決定使用者可以看到哪些資料列和資料欄。

## 登陸區域

登陸區域是架構良好的多帳戶 AWS 環境，可擴展且安全。這是一個起點，您的組織可以從此起點快速啟動和部署工作負載與應用程式，並對其安全和基礎設施環境充滿信心。如需有關登陸區域的詳細資訊，請參閱[設定安全且可擴展的多帳戶 AWS 環境](#)。

## 大型語言模型 (LLM)

預先訓練大量資料的深度學習 [AI](#) 模型。LLM 可以執行多個任務，例如回答問題、摘要文件、將文字翻譯成其他語言，以及完成句子。如需詳細資訊，請參閱[什麼是 LLMs](#)。

### 大型遷移

遷移 300 部或更多伺服器。

### LBAC

請參閱[標籤型存取控制](#)。

### 最低權限

授予執行任務所需之最低許可的安全最佳實務。如需詳細資訊，請參閱 IAM 文件中的[套用最低權限許可](#)。

### 隨即轉移

請參閱 [7 個 R](#)。

### 小端序系統

首先儲存最低有效位元組的系統。另請參閱 [Endianness](#)。

## LLM

請參閱[大型語言模型](#)。

### 較低的環境

請參閱 [環境](#)。

## M

### 機器學習 (ML)

一種使用演算法和技術進行模式識別和學習的人工智慧。機器學習會進行分析並從記錄的資料 (例如物聯網 (IoT) 資料) 中學習，以根據模式產生統計模型。如需詳細資訊，請參閱[機器學習](#)。

### 主要分支

請參閱[分支](#)。

## 惡意軟體

旨在危及電腦安全或隱私權的軟體。惡意軟體可能會中斷電腦系統、洩露敏感資訊，或取得未經授權的存取。惡意軟體的範例包括病毒、蠕蟲、勒索軟體、特洛伊木馬程式、間諜軟體和鍵盤記錄器。

## 受管服務

AWS 服務會 AWS 操作基礎設施層、作業系統和平台，而您會存取端點來存放和擷取資料。Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 和 Amazon DynamoDB 是受管服務的範例。這些也稱為抽象服務。

## 製造執行系統 (MES)

一種軟體系統，用於追蹤、監控、記錄和控制生產程序，將原物料轉換為現場成品。

## MAP

請參閱[遷移加速計劃](#)。

## 機制

建立工具、推動工具採用，然後檢查結果以進行調整的完整程序。機制是在操作時強化和改善自身的循環。如需詳細資訊，請參閱 AWS Well-Architected Framework 中的[建置機制](#)。

## 成員帳戶

除了屬於組織一部分的管理帳戶 AWS 帳戶 之外的所有 AWS Organizations。一個帳戶一次只能是一個組織的成員。

## 製造執行系統

請參閱[製造執行系統](#)。

## 訊息佇列遙測傳輸 (MQTT)

根據[發佈/訂閱](#)模式的輕量型machine-to-machine(M2M) 通訊協定，適用於資源受限的 [IoT](#) 裝置。

## 微服務

一種小型的獨立服務，它可透過定義明確的 API 進行通訊，通常由小型獨立團隊擁有。例如，保險系統可能包含對應至業務能力 (例如銷售或行銷) 或子領域 (例如購買、索賠或分析) 的微服務。微服務的優點包括靈活性、彈性擴展、輕鬆部署、可重複使用的程式碼和適應力。如需詳細資訊，請參閱[使用無 AWS 伺服器服務整合微服務](#)。

## 微服務架構

一種使用獨立元件來建置應用程式的方法，這些元件會以微服務形式執行每個應用程式程序。這些微服務會使用輕量型 API，透過明確定義的介面進行通訊。此架構中的每個微服務都可以進行更新、部署和擴展，以滿足應用程式特定功能的需求。如需詳細資訊，請參閱[在上實作微服務 AWS](#)。

## Migration Acceleration Program (MAP)

一種 AWS 計畫，提供諮詢支援、訓練和服務，協助組織建立強大的營運基礎，以移至雲端，並協助抵銷遷移的初始成本。MAP 包括用於有條不紊地執行舊式遷移的遷移方法以及一組用於自動化和加速常見遷移案例的工具。

## 大規模遷移

將大部分應用程式組合依波次移至雲端的程序，在每個波次中，都會以更快的速度移動更多應用程式。此階段使用從早期階段學到的最佳實務和經驗教訓來實作團隊、工具和流程的遷移工廠，以透過自動化和敏捷交付簡化工作負載的遷移。這是[AWS 遷移策略](#)的第三階段。

## 遷移工廠

可透過自動化、敏捷的方法簡化工作負載遷移的跨職能團隊。遷移工廠團隊通常包括營運、業務分析師和擁有者、遷移工程師、開發人員以及從事 Sprint 工作的 DevOps 專業人員。20% 至 50% 之間的企業應用程式組合包含可透過工廠方法優化的重複模式。如需詳細資訊，請參閱此內容集中的[遷移工廠的討論](#)和[雲端遷移工廠指南](#)。

## 遷移中繼資料

有關完成遷移所需的應用程式和伺服器的資訊。每種遷移模式都需要一組不同的遷移中繼資料。遷移中繼資料的範例包括目標子網路、安全群組和 AWS 帳戶。

## 遷移模式

可重複的遷移任務，詳細描述遷移策略、遷移目的地以及所使用的遷移應用程式或服務。範例：使用 AWS Application Migration Service 重新託管遷移至 Amazon EC2。

## 遷移組合評定 (MPA)

線上工具，提供驗證商業案例以遷移至的資訊 AWS 雲端。MPA 提供詳細的組合評定 (伺服器適當規模、定價、總體擁有成本比較、遷移成本分析) 以及遷移規劃 (應用程式資料分析和資料收集、應用程式分組、遷移優先順序，以及波次規劃)。[MPA 工具](#) (需要登入) 可供所有 AWS 顧問和 APN 合作夥伴顧問免費使用。

## 遷移準備程度評定 (MRA)

使用 AWS CAF 取得組織雲端整備狀態的洞見、識別優缺點，以及建立行動計劃以消除已識別差距的程序。如需詳細資訊，請參閱[遷移準備程度指南](#)。MRA 是 [AWS 遷移策略](#) 的第一階段。

### 遷移策略

用來將工作負載遷移至的方法 AWS 雲端。如需詳細資訊，請參閱本詞彙表中的 [7 個 Rs](#) 項目，並請參閱[動員您的組織以加速大規模遷移](#)。

### 機器學習 (ML)

請參閱[機器學習](#)。

### 現代化

將過時的 (舊版或單一) 應用程式及其基礎架構轉換為雲端中靈活、富有彈性且高度可用的系統，以降低成本、提高效率並充分利用創新。如需詳細資訊，請參閱 [《》中的現代化應用程式的策略 AWS 雲端](#)。

### 現代化準備程度評定

這項評估可協助判斷組織應用程式的現代化準備程度；識別優點、風險和相依性；並確定組織能夠在多大程度上支援這些應用程式的未來狀態。評定的結果就是目標架構的藍圖、詳細說明現代化程序的開發階段和里程碑的路線圖、以及解決已發現的差距之行動計畫。如需詳細資訊，請參閱 [《》中的評估應用程式的現代化準備 AWS 雲端](#) 程度。

### 單一應用程式 (單一)

透過緊密結合的程序作為單一服務執行的應用程式。單一應用程式有幾個缺點。如果一個應用程式功能遇到需求激增，則必須擴展整個架構。當程式碼庫增長時，新增或改進單一應用程式的功能也會變得更加複雜。若要解決這些問題，可以使用微服務架構。如需詳細資訊，請參閱[將單一體系分解為微服務](#)。

### MPA

請參閱[遷移產品組合評估](#)。

### MQTT

請參閱[訊息佇列遙測傳輸](#)。

### 多類別分類

一個有助於產生多類別預測的過程 (預測兩個以上的結果之一)。例如，機器學習模型可能會詢問「此產品是書籍、汽車還是電話？」或者「這個客戶對哪種產品類別最感興趣？」

## 可變基礎設施

更新和修改生產工作負載現有基礎設施的模型。為了提高一致性、可靠性和可預測性，AWS Well-Architected Framework 建議使用[不可變的基礎設施](#)作為最佳實務。

## O

### OAC

請參閱[原始存取控制](#)。

### OAI

請參閱[原始存取身分](#)。

### OCM

請參閱[組織變更管理](#)。

## 離線遷移

一種遷移方法，可在遷移過程中刪除來源工作負載。此方法涉及延長停機時間，通常用於小型非關鍵工作負載。

## OI

請參閱[操作整合](#)。

## OLA

請參閱[操作層級協議](#)。

## 線上遷移

一種遷移方法，無需離線即可將來源工作負載複製到目標系統。連接至工作負載的應用程式可在遷移期間繼續運作。此方法涉及零至最短停機時間，通常用於關鍵的生產工作負載。

## OPC-UA

請參閱[開啟程序通訊 - 統一架構](#)。

## 開放程序通訊 - 統一架構 (OPC-UA)

用於工業自動化machine-to-machine(M2M) 通訊協定。OPC-UA 提供資料加密、身分驗證和授權機制的互通性標準。

## 操作水準協議 (OLA)

一份協議，闡明 IT 職能群組承諾向彼此提供的內容，以支援服務水準協議 (SLA)。

## 操作整備審查 (ORR)

問題及相關最佳實務的檢查清單，可協助您了解、評估、預防或減少事件和可能失敗的範圍。如需詳細資訊，請參閱 AWS Well-Architected Framework 中的 [操作準備度審查 \(ORR\)](#)。

## 操作技術 (OT)

使用實體環境控制工業操作、設備和基礎設施的硬體和軟體系統。在製造業中，整合 OT 和資訊技術 (IT) 系統是 [工業 4.0](#) 轉型的關鍵重點。

## 操作整合 (OI)

在雲端中將操作現代化的程序，其中包括準備程度規劃、自動化和整合。如需詳細資訊，請參閱 [操作整合指南](#)。

## 組織追蹤

由建立的線索 AWS CloudTrail 會記錄 AWS 帳戶 組織中所有 的所有事件 AWS Organizations。在屬於組織的每個 AWS 帳戶 中建立此追蹤，它會跟蹤每個帳戶中的活動。如需詳細資訊，請參閱 CloudTrail 文件中的 [建立組織追蹤](#)。

## 組織變更管理 (OCM)

用於從人員、文化和領導力層面管理重大、顛覆性業務轉型的架構。OCM 透過加速變更採用、解決過渡問題，以及推動文化和組織變更，協助組織為新系統和策略做好準備，並轉移至新系統和策略。在 AWS 遷移策略中，此架構稱為人員加速，因為雲端採用專案所需的變更速度。如需詳細資訊，請參閱 [OCM 指南](#)。

## 原始存取控制 (OAC)

CloudFront 中的增強型選項，用於限制存取以保護 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 內容。OAC 支援所有 S3 儲存貯體中的所有伺服器端加密 AWS KMS (SSE-KMS) AWS 區域，以及對 S3 儲存貯體的動態PUT和DELETE請求。

## 原始存取身分 (OAI)

CloudFront 中的一個選項，用於限制存取以保護 Amazon S3 內容。當您使用 OAI 時，CloudFront 會建立一個可供 Amazon S3 進行驗證的主體。經驗證的主體只能透過特定 CloudFront 分發來存取 S3 儲存貯體中的內容。另請參閱 [OAC](#)，它可提供更精細且增強的存取控制。

## ORR

請參閱 [操作整備審核](#)。

## OT

請參閱[操作技術](#)。

## 傳出 (輸出) VPC

在 AWS 多帳戶架構中，處理從應用程式內啟動之網路連線的 VPC。[AWS 安全參考架構](#)建議您使用傳入、傳出和檢查 VPC 來設定網路帳戶，以保護應用程式與更廣泛的網際網路之間的雙向介面。

## P

### 許可界限

附接至 IAM 主體的 IAM 管理政策，可設定使用者或角色擁有的最大許可。如需詳細資訊，請參閱 IAM 文件中的[許可界限](#)。

### 個人身分識別資訊 (PII)

直接檢視或與其他相關資料配對時，可用來合理推斷個人身分的資訊。PII 的範例包括名稱、地址和聯絡資訊。

### PII

請參閱[個人身分識別資訊](#)。

### 手冊

一組預先定義的步驟，可擷取與遷移關聯的工作，例如在雲端中提供核心操作功能。手冊可以採用指令碼、自動化執行手冊或操作現代化環境所需的程序或步驟摘要的形式。

### PLC

請參閱[可程式設計邏輯控制器](#)。

### PLM

請參閱[產品生命週期管理](#)。

### 政策

可定義許可的物件（請參閱[身分型政策](#)）、指定存取條件（請參閱[資源型政策](#)），或定義組織中所有帳戶的最大許可 AWS Organizations（請參閱[服務控制政策](#)）。

## 混合持久性

根據資料存取模式和其他需求，獨立選擇微服務的資料儲存技術。如果您的微服務具有相同的資料儲存技術，則其可能會遇到實作挑戰或效能不佳。如果微服務使用最適合其需求的資料儲存，則可以更輕鬆地實作並達到更好的效能和可擴展性。如需詳細資訊，請參閱[在微服務中啟用資料持久性](#)。

## 組合評定

探索、分析應用程式組合並排定其優先順序以規劃遷移的程序。如需詳細資訊，請參閱[評估遷移準備程度](#)。

## 述詞

傳回 true 或的查詢條件 false，通常位於 WHERE 子句中。

## 述詞下推

一種資料庫查詢最佳化技術，可在傳輸前篩選查詢中的資料。這可減少必須從關聯式資料庫擷取和處理的資料量，並改善查詢效能。

## 預防性控制

旨在防止事件發生的安全控制。這些控制是第一道防線，可協助防止對網路的未經授權存取或不必要變更。如需詳細資訊，請參閱在 AWS 上實作安全控制中的[預防性控制](#)。

## 委託人

中可執行動作和存取資源 AWS 的實體。此實體通常是 AWS 帳戶、IAM 角色或使用者的根使用者。如需詳細資訊，請參閱 IAM 文件中[角色術語和概念](#)中的主體。

## 設計隱私權

透過整個開發程序將隱私權納入考量的系統工程方法。

## 私有託管區域

一種容器，它包含有關您希望 Amazon Route 53 如何回應一個或多個 VPC 內的域及其子域之 DNS 查詢的資訊。如需詳細資訊，請參閱 Route 53 文件中的[使用私有託管區域](#)。

## 主動控制

旨在防止部署不合規資源的[安全控制](#)。這些控制項會在佈建資源之前對其進行掃描。如果資源不符合控制項，則不會佈建。如需詳細資訊，請參閱 AWS Control Tower 文件中的[控制項參考指南](#)，並參閱實作安全[控制項中的主動](#)控制項。 AWS

## 產品生命週期管理 (PLM)

管理產品整個生命週期的資料和程序，從設計、開發和啟動，到成長和成熟，再到拒絕和移除。

### 生產環境

請參閱 [環境](#)。

## 可程式邏輯控制器 (PLC)

在製造中，高度可靠、可調整的電腦，可監控機器並自動化製造程序。

### 提示鏈結

使用一個 [LLM](#) 提示的輸出做為下一個提示的輸入，以產生更好的回應。此技術用於將複雜任務分解為子任務，或反覆精簡或展開初步回應。它有助於提高模型回應的準確性和相關性，並允許更精細、個人化的結果。

### 擬匿名化

將資料集中的個人識別符取代為預留位置值的程序。假名化有助於保護個人隱私權。假名化資料仍被視為個人資料。

## 發佈/訂閱 (pub/sub)

一種模式，可啟用微服務之間的非同步通訊，以提高可擴展性和回應能力。例如，在微服務型 [MES](#) 中，微服務可以將事件訊息發佈到其他微服務可訂閱的頻道。系統可以新增新的微服務，而無需變更發佈服務。

## Q

### 查詢計劃

一系列步驟，如指示，用於存取 SQL 關聯式資料庫系統中的資料。

### 查詢計劃迴歸

在資料庫服務優化工具選擇的計畫比對資料庫環境進行指定的變更之前的計畫不太理想時。這可能因為對統計資料、限制條件、環境設定、查詢參數繫結的變更以及資料庫引擎的更新所導致。

# R

## RACI 矩陣

請參閱[負責、負責、諮詢、告知 \(RACI\)](#)。

## RAG

請參閱[擷取增強生成](#)。

## 勒索軟體

一種惡意軟體，旨在阻止對計算機系統或資料的存取，直到付款為止。

## RASCI 矩陣

請參閱[負責、負責、諮詢、告知 \(RACI\)](#)。

## RCAC

請參閱[資料列和資料欄存取控制](#)。

## 僅供讀取複本

用於唯讀用途的資料庫複本。您可以將查詢路由至僅供讀取複本以減少主資料庫的負載。

## 重新架構師

請參閱[7 Rs](#)。

## 復原點目標 (RPO)

自上次資料復原點以來可接受的時間上限。這會決定最後一個復原點與服務中斷之間可接受的資料遺失。

## 復原時間目標 (RTO)

服務中斷和服務還原之間的可接受延遲上限。

## 重構

請參閱[7 個 R](#)。

## 區域

地理區域中的 AWS 資源集合。每個 AWS 區域 都獨立於其他，以提供容錯能力、穩定性和彈性。如需詳細資訊，請參閱[指定 AWS 區域 您的帳戶可以使用哪些](#)。

## 迴歸

預測數值的 ML 技術。例如，為了解決「這房子會賣什麼價格？」的問題 ML 模型可以使用線性迴歸模型，根據已知的房屋事實 (例如，平方英尺) 來預測房屋的銷售價格。

## 重新託管

請參閱 [7 個 R](#)。

## 版本

在部署程序中，它是將變更提升至生產環境的動作。

## 重新放置

請參閱 [7 Rs](#)。

## Replatform

請參閱 [7 Rs](#)。

## 回購

請參閱 [7 Rs](#)。

## 彈性

應用程式抵禦中斷或從中斷中復原的能力。[在中規劃彈性時，高可用性和災難復原](#)是常見的考量 AWS 雲端。如需詳細資訊，請參閱[AWS 雲端 彈性](#)。

## 資源型政策

附接至資源的政策，例如 Amazon S3 儲存貯體、端點或加密金鑰。這種類型的政策會指定允許存取哪些主體、支援的動作以及必須滿足的任何其他條件。

## 負責者、當責者、事先諮詢者和事後告知者 (RACI) 矩陣

定義所有涉及遷移活動和雲端操作之各方的角色和責任的矩陣。矩陣名稱衍生自矩陣中定義的責任類型：負責人 (R)、責任 (A)、已諮詢 (C) 和知情 (I)。支援 (S) 類型為選用。如果您包含支援，則矩陣稱為 RASCI 矩陣，如果您排除它，則稱為 RACI 矩陣。

## 回應性控制

一種安全控制，旨在驅動不良事件或偏離安全基準的補救措施。如需詳細資訊，請參閱在 AWS 上實作安全控制中的[回應性控制](#)。

## 保留

請參閱 [7 Rs](#)。

## 淘汰

請參閱 [7 個 R](#)。

### 檢索增強生成 (RAG)

[一種生成式 AI](#) 技術，其中 [LLM](#) 會在產生回應之前參考訓練資料來源以外的授權資料來源。例如，RAG 模型可能會對組織的知識庫或自訂資料執行語意搜尋。如需詳細資訊，請參閱 [什麼是 RAG](#)。

## 輪換

定期更新 [秘密](#) 的程序，讓攻擊者更難存取登入資料。

### 資料列和資料欄存取控制 (RCAC)

使用已定義存取規則的基本彈性 SQL 表達式。RCAC 包含資料列許可和資料欄遮罩。

## RPO

請參閱 [復原點目標](#)。

## RTO

請參閱 [復原時間目標](#)。

## 執行手冊

執行特定任務所需的一組手動或自動程序。這些通常是為了簡化重複性操作或錯誤率較高的程序而建置。

# S

## SAML 2.0

許多身分提供者 (IdP) 使用的開放標準。此功能可啟用聯合單一登入 (SSO)，讓使用者可以登入 AWS Management Console 或呼叫 AWS API 操作，而無需為您組織中的每個人在 IAM 中建立使用者。如需有關以 SAML 2.0 為基礎的聯合詳細資訊，請參閱 IAM 文件中的 [關於以 SAML 2.0 為基礎的聯合](#)。

## SCADA

請參閱 [監督控制和資料擷取](#)。

## SCP

請參閱 [服務控制政策](#)。

## 秘密

您以加密形式存放的 AWS Secrets Manager 機密或限制資訊，例如密碼或使用登入資料。它由秘密值及其中繼資料組成。秘密值可以是二進位、單一字串或多個字串。如需詳細資訊，請參閱 [Secrets Manager 文件中的 Secrets Manager 秘密中的什麼內容？](#)。

## 依設計的安全性

透過整個開發程序將安全性納入考量的系統工程方法。

## 安全控制

一種技術或管理防護機制，它可預防、偵測或降低威脅行為者利用安全漏洞的能力。安全控制有四種主要類型：[預防性](#)、[偵測性](#)、[回應性](#)和[主動性](#)。

## 安全強化

減少受攻擊面以使其更能抵抗攻擊的過程。這可能包括一些動作，例如移除不再需要的資源、實作授予最低權限的安全最佳實務、或停用組態檔案中不必要的功能。

## 安全資訊與事件管理 (SIEM) 系統

結合安全資訊管理 (SIM) 和安全事件管理 (SEM) 系統的工具與服務。SIEM 系統會收集、監控和分析來自伺服器、網路、裝置和其他來源的資料，以偵測威脅和安全漏洞，並產生提醒。

## 安全回應自動化

預先定義和程式設計的動作，旨在自動回應或修復安全事件。這些自動化可做為[偵測或回應式](#)安全控制，協助您實作 AWS 安全最佳實務。自動化回應動作的範例包括修改 VPC 安全群組、修補 Amazon EC2 執行個體或輪換登入資料。

## 伺服器端加密

由 AWS 服務接收資料的 在其目的地加密資料。

## 服務控制政策 (SCP)

為 AWS Organizations 中的組織的所有帳戶提供集中控制許可的政策。SCP 會定義防護機制或設定管理員可委派給使用者或角色的動作限制。您可以使用 SCP 作為允許清單或拒絕清單，以指定允許或禁止哪些服務或動作。如需詳細資訊，請參閱 AWS Organizations 文件中的 [服務控制政策](#)。

## 服務端點

的進入點 URL AWS 服務。您可以使用端點，透過程式設計方式連接至目標服務。如需詳細資訊，請參閱 AWS 一般參考 中的 [AWS 服務 端點](#)。

## 服務水準協議 (SLA)

一份協議，闡明 IT 團隊承諾向客戶提供的服務，例如服務正常執行時間和效能。

## 服務層級指標 (SLI)

服務效能方面的測量，例如其錯誤率、可用性或輸送量。

## 服務層級目標 (SLO)

代表服務運作狀態的目標指標，由[服務層級指標](#)測量。

## 共同責任模式

描述您與共同 AWS 承擔雲端安全與合規責任的模型。AWS 負責雲端的安全，而負責雲端的安全。如需詳細資訊，請參閱[共同責任模式](#)。

## SIEM

請參閱[安全資訊和事件管理系統](#)。

## 單點故障 (SPOF)

應用程式的單一關鍵元件故障，可能會中斷系統。

## SLA

請參閱[服務層級協議](#)。

## SLI

請參閱[服務層級指標](#)。

## SLO

請參閱[服務層級目標](#)。

## 先拆分後播種模型

擴展和加速現代化專案的模式。定義新功能和產品版本時，核心團隊會進行拆分以建立新的產品團隊。這有助於擴展組織的能力和服務，提高開發人員生產力，並支援快速創新。如需詳細資訊，請參閱[中的階段式應用程式現代化方法 AWS 雲端](#)。

## SPOF

請參閱[單一故障點](#)。

## 星狀結構描述

使用一個大型事實資料表來存放交易或測量資料的資料庫組織結構，並使用一或多個較小的維度資料表來存放資料屬性。此結構旨在用於[資料倉儲](#)或商業智慧用途。

## Strangler Fig 模式

一種現代化單一系統的方法，它會逐步重寫和取代系統功能，直到舊式系統停止使用為止。此模式源自無花果藤，它長成一棵馴化樹並最終戰勝且取代了其宿主。該模式由 [Martin Fowler 引入](#)，作為重寫單一系統時管理風險的方式。如需有關如何套用此模式的範例，請參閱 [使用容器和 Amazon API Gateway 逐步現代化舊版 Microsoft ASP.NET \(ASMX\) Web 服務](#)。

## 子網

您 VPC 中的 IP 地址範圍。子網必須位於單一可用區域。

## 監控控制和資料擷取 (SCADA)

在製造中，使用硬體和軟體來監控實體資產和生產操作的系統。

## 對稱加密

使用相同金鑰來加密及解密資料的加密演算法。

## 合成測試

以模擬使用者互動的方式測試系統，以偵測潛在問題或監控效能。您可以使用 [Amazon CloudWatch Synthetics](#) 來建立這些測試。

## 系統提示

一種向 [LLM](#) 提供內容、指示或指導方針以指示其行為的技術。系統提示有助於設定內容，並建立與使用者互動的規則。

# T

## 標籤

做為中繼資料以組織 AWS 資源的鍵值對。標籤可協助您管理、識別、組織、搜尋及篩選資源。如需詳細資訊，請參閱 [標記您的 AWS 資源](#)。

## 目標變數

您嘗試在受監督的 ML 中預測的值。這也被稱為結果變數。例如，在製造設定中，目標變數可能是產品瑕疵。

## 任務清單

用於透過執行手冊追蹤進度的工具。任務清單包含執行手冊的概觀以及要完成的一般任務清單。對於每個一般任務，它包括所需的預估時間量、擁有者和進度。

## 測試環境

請參閱 [環境](#)。

## 訓練

為 ML 模型提供資料以供學習。訓練資料必須包含正確答案。學習演算法會在訓練資料中尋找將輸入資料屬性映射至目標的模式 (您想要預測的答案)。它會輸出擷取這些模式的 ML 模型。可以使用 ML 模型，來預測您不知道的目標新資料。

## 傳輸閘道

可以用於互連 VPC 和內部部署網路的網路傳輸中樞。如需詳細資訊，請參閱 AWS Transit Gateway 文件中的 [什麼是傳輸閘道](#)。

## 主幹型工作流程

這是一種方法，開發人員可在功能分支中本地建置和測試功能，然後將這些變更合併到主要分支中。然後，主要分支會依序建置到開發環境、生產前環境和生產環境中。

## 受信任的存取權

將許可授予您指定的服務，以代表您在組織中 AWS Organizations 及其帳戶中執行任務。受信任的服務會在需要該角色時，在每個帳戶中建立服務連結角色，以便為您執行管理工作。如需詳細資訊，請參閱文件中的 AWS Organizations [搭配使用 AWS Organizations 與其他 AWS 服務](#)。

## 調校

變更訓練程序的各個層面，以提高 ML 模型的準確性。例如，可以透過產生標籤集、新增標籤、然後在不同的設定下多次重複這些步驟來訓練 ML 模型，以優化模型。

## 雙比薩團隊

兩個比薩就能吃飽的小型 DevOps 團隊。雙披薩團隊規模可確保軟體開發中的最佳協作。

# U

## 不確定性

這是一個概念，指的是不精確、不完整或未知的資訊，其可能會破壞預測性 ML 模型的可靠性。有兩種類型的不確定性：認知不確定性是由有限的、不完整的資料引起的，而隨機不確定性是由資料中固有的噪聲和隨機性引起的。如需詳細資訊，請參閱 [量化深度學習系統的不確定性](#) 指南。

## 未區分的任務

也稱為繁重工作，是建立和操作應用程式的必要工作，但不為最終使用者提供直接價值或提供競爭優勢。未區分任務的範例包括採購、維護和容量規劃。

## 較高的環境

請參閱 [環境](#)。

# V

## 清空

一種資料庫維護操作，涉及增量更新後的清理工作，以回收儲存並提升效能。

## 版本控制

追蹤變更的程序和工具，例如儲存庫中原始程式碼的變更。

## VPC 對等互連

兩個 VPC 之間的連線，可讓您使用私有 IP 地址路由流量。如需詳細資訊，請參閱 Amazon VPC 文件中的 [什麼是 VPC 對等互連](#)。

## 漏洞

危及系統安全性的軟體或硬體瑕疵。

# W

## 暖快取

包含經常存取的目前相關資料的緩衝快取。資料庫執行個體可以從緩衝快取讀取，這比從主記憶體或磁碟讀取更快。

## 暖資料

不常存取的資料。查詢這類資料時，通常可接受中等緩慢的查詢。

## 視窗函數

SQL 函數，對與目前記錄在某種程度上相關的資料列群組執行計算。視窗函數適用於處理任務，例如根據目前資料列的相對位置計算移動平均值或存取資料列的值。

## 工作負載

提供商業價值的資源和程式碼集合，例如面向客戶的應用程式或後端流程。

## 工作串流

遷移專案中負責一組特定任務的功能群組。每個工作串流都是獨立的，但支援專案中的其他工作串流。例如，組合工作串流負責排定應用程式、波次規劃和收集遷移中繼資料的優先順序。組合工作串流將這些資產交付至遷移工作串流，然後再遷移伺服器 and 應用程式。

## WORM

請參閱[寫入一次，讀取許多](#)。

## WQF

請參閱[AWS 工作負載資格架構](#)。

## 寫入一次，讀取許多 (WORM)

儲存模型，可一次性寫入資料，並防止資料遭到刪除或修改。授權使用者可以視需要多次讀取資料，但無法變更資料。此資料儲存基礎設施被視為[不可變](#)。

## Z

### 零時差入侵

利用[零時差漏洞](#)的攻擊，通常是惡意軟體。

### 零時差漏洞

生產系統中未緩解的瑕疵或漏洞。威脅行為者可以使用這種類型的漏洞來攻擊系統。開發人員經常因為攻擊而意識到漏洞。

### 零鏡頭提示

提供 [LLM](#) 執行任務的指示，但沒有可協助引導任務的範例 (快照)。LLM 必須使用其預先訓練的知識來處理任務。零鏡頭提示的有效性取決於任務的複雜性和提示的品質。另請參閱[少量擷取提示](#)。

### 殭屍應用程式

CPU 和記憶體平均使用率低於 5% 的應用程式。在遷移專案中，通常會淘汰這些應用程式。

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。