



使用者指南

# 研究與工程 Studio



# 研究與工程 Studio: 使用者指南

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商標和商業外觀不得用於任何非 Amazon 的產品或服務，也不能以任何可能造成客戶混淆、任何貶低或使 Amazon 名譽受損的方式使用 Amazon 的商標和商業外觀。所有其他非 Amazon 擁有的商標均為其各自擁有者的財產，這些擁有者可能附屬於 Amazon，或與 Amazon 有合作關係，亦或受到 Amazon 贊助。

# Table of Contents

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 概觀 .....                    | 1  |
| 功能和優勢 .....                 | 1  |
| 概念和定義 .....                 | 2  |
| 架構概觀 .....                  | 4  |
| 架構圖 .....                   | 4  |
| AWS 此產品中的 服務 .....          | 5  |
| 示範環境 .....                  | 7  |
| 建立一鍵式示範堆疊 .....             | 7  |
| 先決條件 .....                  | 7  |
| 建立資源和輸入參數 .....             | 8  |
| 部署後步驟 .....                 | 9  |
| 規劃您的部署 .....                | 10 |
| 成本 .....                    | 10 |
| 安全 .....                    | 10 |
| IAM 角色 .....                | 10 |
| 安全群組 .....                  | 10 |
| 資料加密 .....                  | 11 |
| 配額 .....                    | 11 |
| 此產品中 AWS 服務的配額 .....        | 11 |
| AWS CloudFormation 配額 ..... | 11 |
| 規劃彈性 .....                  | 11 |
| 支援的 AWS 區域 .....            | 12 |
| 部署產品 .....                  | 14 |
| 先決條件 .....                  | 14 |
| AWS 帳戶 使用管理使用者建立 .....      | 14 |
| 建立 Amazon EC2 SSH 金鑰對 ..... | 15 |
| 增加服務配額 .....                | 15 |
| 建立公有網域 (選用) .....           | 15 |
| 建立網域 (僅限 GovCloud) .....    | 16 |
| 提供外部資源 .....                | 16 |
| 在您的環境中設定 LDAPS (選用) .....   | 17 |
| 設定私有 VPC (選用) .....         | 18 |
| 建立外部資源 .....                | 28 |
| 步驟 1：啟動產品 .....             | 32 |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 步驟 2：第一次登入 .....                       | 38 |
| 更新產品 .....                             | 40 |
| 主要版本更新 .....                           | 40 |
| 次要版本更新 .....                           | 40 |
| 解除安裝產品 .....                           | 42 |
| 使用 AWS Management Console .....        | 42 |
| 使用 AWS Command Line Interface .....    | 42 |
| 刪除 shared-storage-security-group ..... | 42 |
| 刪除 Amazon S3 儲存貯體 .....                | 43 |
| 組態指南 .....                             | 44 |
| 管理使用者和群組 .....                         | 44 |
| 使用 IAM Identity Center 設定 SSO .....    | 44 |
| 為單一登入 (SSO) 設定您的身分提供者 .....            | 48 |
| 設定使用者的密碼 .....                         | 54 |
| 建立子網域 .....                            | 54 |
| 建立 ACM 憑證 .....                        | 55 |
| Amazon CloudWatch Logs .....           | 56 |
| 設定自訂許可界限 .....                         | 57 |
| 設定 RES 就緒 AMIs .....                   | 61 |
| 準備 IAM 角色以存取 RES 環境 .....              | 62 |
| 建立 EC2 Image Builder 元件 .....          | 63 |
| 準備您的 EC2 Image Builder 配方 .....        | 67 |
| 設定 EC2 Image Builder 基礎設施 .....        | 69 |
| 設定映像建置器映像管道 .....                      | 69 |
| 執行映像建置器映像管道 .....                      | 70 |
| 在 RES 中註冊新的軟體堆疊 .....                  | 70 |
| 管理員指南 .....                            | 71 |
| 工作階段管理 .....                           | 71 |
| 儀表板 .....                              | 71 |
| 工作階段 .....                             | 72 |
| 軟體堆疊 (AMIs) .....                      | 73 |
| 除錯 .....                               | 74 |
| 桌面設定 .....                             | 74 |
| 環境管理 .....                             | 75 |
| 專案 .....                               | 75 |
| 使用者 .....                              | 79 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 群組 .....                   | 79  |
| 許可設定檔 .....                | 80  |
| 檔案系統 .....                 | 83  |
| 環境狀態 .....                 | 84  |
| 快照管理 .....                 | 84  |
| 環境設定 .....                 | 88  |
| Amazon S3 儲存貯體 .....       | 89  |
| 秘密管理 .....                 | 100 |
| 成本監控和控制 .....              | 103 |
| 使用 產品 .....                | 105 |
| 虛擬桌面 .....                 | 105 |
| 支援的作業系統 .....              | 105 |
| 啟動新的桌面 .....               | 105 |
| 存取您的桌面 .....               | 106 |
| 控制您的桌面狀態 .....             | 106 |
| 修改虛擬桌面 .....               | 107 |
| 擷取工作階段資訊 .....             | 107 |
| 排程虛擬桌面 .....               | 108 |
| 共用桌面 .....                 | 108 |
| 共用桌面 .....                 | 108 |
| 存取共用桌面 .....               | 108 |
| 檔案瀏覽器 .....                | 109 |
| 上傳檔案 (s) .....             | 109 |
| 刪除 檔案 (多個) .....           | 109 |
| 管理我的最愛 .....               | 109 |
| 編輯檔案 .....                 | 110 |
| 傳輸檔案 .....                 | 110 |
| SSH 存取 .....               | 110 |
| 疑難排解 .....                 | 111 |
| 一般偵錯和監控 .....              | 114 |
| 有用的日誌和事件資訊來源 .....         | 114 |
| 典型的 Amazon EC2 主控台外觀 ..... | 118 |
| Windows DCV 偵錯 .....       | 119 |
| 尋找 NICE DCV 版本資訊 .....     | 119 |
| 發行 RunBooks .....          | 120 |
| 安裝問題 .....                 | 121 |

|                   |      |
|-------------------|------|
| 身分管理問題 .....      | 127  |
| 儲存 .....          | 131  |
| 快照 .....          | 133  |
| 基礎設施 .....        | 134  |
| 啟動虛擬桌面 .....      | 135  |
| 虛擬桌面元件 .....      | 139  |
| Env 刪除 .....      | 143  |
| 示範環境 .....        | 148  |
| 已知問題 .....        | 148  |
| 2024.x 已知問題 ..... | 149  |
| 注意 .....          | 163  |
| 修訂 .....          | 164  |
| .....             | clxv |

# 概觀

## Important

此版本的使用者指南涵蓋 2024.08 版的 Research and Engineering Studio AWS。如需目前版本，請參閱 [《使用者指南》上的 AWS 研究與工程 Studio](#)。

Research and Engineering Studio (RES) 是一種 AWS 支援的開放原始碼產品，可讓 IT 管理員提供 Web 入口網站，供科學家和工程師在其上執行技術運算工作負載 AWS。RES 提供單一窗格供使用者啟動安全的虛擬桌面，以執行科學研究、產品設計、工程模擬或資料分析工作負載。使用者可以使用現有的公司登入資料連線到 RES 入口網站，並處理個人或協作專案。

管理員可以為一組特定使用者建立稱為專案的虛擬協同合作空間，以存取共用資源和協同合作。管理員可以建置自己的應用程式軟體堆疊 (AMIs)，並允許 RES 使用者啟動 Windows 或 Linux 虛擬桌面，以及允許透過共用檔案系統存取專案資料。管理員可以指派軟體堆疊和檔案系統，並僅限這些專案使用者存取。管理員可以使用內建遙測來監控環境用量並疑難排解使用者問題。他們也可以為個別專案設定預算，以防止過度耗用資源。由於產品是開放原始碼，客戶也可以自訂 RES 入口網站的使用者體驗，以滿足自己的需求。

RES 可免費使用，您只需為執行應用程式所需的 AWS 資源付費。

本指南概述 上的 Research and Engineering Studio AWS、其參考架構和元件、規劃部署的考量事項，以及將 RES 部署至 Amazon Web Services (AWS) 雲端的組態步驟。

## 功能和優勢

上的研究和工程 Studio AWS 提供下列功能：

### Web 型使用者介面

RES 提供以 Web 為基礎的入口網站，管理員、研究人員和工程師可以使用該入口網站來存取和管理其研究和工程工作區。科學家和工程師不需要具備 AWS 帳戶 或雲端專業知識，即可使用 RES。

### 專案型組態

使用專案來定義一組任務或活動的存取許可、配置資源和管理預算。將特定軟體堆疊（操作系統和核准的應用程式）和儲存資源指派給專案，以確保一致性和合規性。監控和管理每個專案的支出。

## 協作工具

科學家和工程師可以邀請專案的其他成員與他們合作，設定他們希望這些同事擁有的許可層級。這些人員可以登入 RES 以連線到這些桌面。

## 與現有身分管理基礎設施整合

與您現有的身分管理和目錄服務基礎設施整合，以使用使用者現有的公司身分啟用與 RES 入口網站的連線，並將許可指派給使用現有使用者和群組成員資格의專案。

## 持續儲存和存取共用資料

若要提供使用者跨虛擬桌面工作階段共用資料的存取權，請連線至您現有的檔案系統，或在 RES 中建立新的檔案系統。支援的儲存服務包括適用於 Linux 桌面的 Amazon Elastic File System，以及適用於 Windows 和 Linux 桌面的 Amazon FSx for NetApp ONTAP。

## 監控和報告

使用分析儀表板來監控執行個體類型、軟體堆疊和作業系統類型的資源使用情況。儀表板也提供依專案的資源用量明細，以供報告。

## 預算和成本管理

AWS Budgets 連結至您的 RES 專案，以監控每個專案的成本。如果您超過預算，可以限制 VDI 工作階段的啟動。

# 概念和定義

本節說明關鍵概念並定義此產品特有的術語：

## 檔案瀏覽器

檔案瀏覽器是 RES 使用者介面的一部分，目前登入的使用者可以檢視其檔案系統。

## 檔案系統

檔案系統充當專案資料的容器（通常稱為資料集）。它在專案邊界內提供儲存解決方案，並改善協同合作和資料存取控制。

## 全域管理員

管理委派代表可存取跨 RES 環境共用的 RES 資源。範圍和許可跨越多個專案。他們可以建立或修改專案並指派專案擁有者。他們可以委派或指派許可給專案擁有者和專案成員。有時，根據組織的大小，同一個人充當 RES 管理員。



## 專案

專案是應用程式內的邏輯分割區，可做為資料和運算資源的不同界限，確保控管資料流程，並防止跨專案共用資料和 VDI 主機。

### 專案型許可

專案型許可描述系統中資料和 VDI 主機的邏輯分割區，其中可能存在多個專案。使用者對專案內資料和 VDI 主機的存取，取決於其相關聯的角色（角色）。必須為每個使用者需要存取的專案指派存取權（或專案成員資格）。否則，使用者在未獲得成員資格時，無法存取專案資料和 VDIs。

### 專案成員

RES 資源 (VDI、儲存體等) 的最終使用者。範圍和許可僅限於指派給他們的專案。他們無法委派或指派任何許可。

### 專案擁有者

具有特定專案存取權和所有權的管理委派代表。範圍和許可僅限於其擁有的（多個）專案。他們可以為其擁有的專案中的專案成員指派許可。

### 軟體堆疊

軟體堆疊是具有 RES 特定中繼資料的 [Amazon Machine Image \(AMI\)](#)，以使用者為 VDI 主機選擇佈建的任何作業系統為基礎。

### VDI 主機

虛擬桌面執行個體 (VDI) 主機可讓專案成員存取專案特定的資料和運算環境，確保安全且隔離的工作空間。

如需 AWS 術語的一般參考，請參閱AWS 一般參考中的[AWS 詞彙表](#)。

# 架構概觀

本節提供與此產品一起部署之元件的架構圖。

## 架構圖

使用預設參數部署此產品會在您的 中部署下列元件 AWS 帳戶。

圖 1：AWS 架構上的研究與工程 Studio

### Note

AWS CloudFormation 資源是從 AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) 建構模組建立的。

搭配 AWS CloudFormation 範本部署之產品元件的高階程序流程如下：

1. RES 會安裝 Web 入口網站的元件，以及：
  - a. 適用於互動式工作負載的工程虛擬桌面 (eVDI) 元件
  - b. 指標元件  
  
Amazon CloudWatch 會從 eVDI 元件接收指標。
  - c. 堡壘主機元件  
  
管理員可以使用 SSH 連線到堡壘主機元件來管理基礎基礎設施。
2. RES 會在 NAT 閘道後方的私有子網路中安裝元件。管理員透過 Application Load Balancer (ALB) 或堡壘主機元件存取私有子網路。
3. Amazon DynamoDB 會儲存環境組態。
4. AWS Certificate Manager (ACM) 會產生並存放 Application Load Balancer (ALB) 的公有憑證。

### Note

建議您使用 AWS Certificate Manager 為您的網域產生信任的憑證。

5. Amazon Elastic File System (EFS) 託管安裝在所有適用基礎設施主機和 eVDI Linux 工作階段上的預設/home檔案系統。

6. RES 使用 Amazon Cognito 在中建立名為 clusteradmin 的初始引導使用者，並將臨時登入資料傳送至安裝期間提供的電子郵件地址。clusteradmin 必須在第一次登入時變更密碼。
7. Amazon Cognito 會與您組織的 Active Directory 和使用者身分整合，以進行許可管理。
8. 安全區域可讓管理員根據許可限制對產品內特定元件的存取。

## AWS 此產品中的 服務

| AWS 服務                                       | 描述                                                                              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Amazon Elastic Compute Cloud</a> | 核心。提供基礎運算服務，使用其所選的作業系統和軟體堆疊來建立虛擬桌面。                                             |
| <a href="#">Elastic Load Balancing</a>       | 核心。堡壘、叢集管理員和 VDI 主機會在負載平衡器後方的 Auto Scaling 群組中建立。ELB 會平衡來自 Web 入口網站跨 RES 主機的流量。 |
| <a href="#">Amazon Virtual Private Cloud</a> | 核心。所有核心產品元件都會在您的 VPC 中建立。                                                       |
| <a href="#">Amazon Cognito</a>               | 核心。管理使用者身分和身分驗證。Active Directory 使用者會映射至 Amazon Cognito 使用者和群組，以驗證存取層級。         |
| <a href="#">Amazon Elastic File System</a>   | 核心。提供/home檔案瀏覽器和 VDI 主機的檔案系統，以及共用的外部檔案系統。                                       |
| <a href="#">Amazon DynamoDB</a>              | 核心。存放組態資料，例如使用者、群組、專案、檔案系統和元件設定。                                                |
| <a href="#">AWS Systems Manager</a>          | 核心。存放執行 VDI 工作階段管理命令的文件。                                                        |
| <a href="#">AWS Lambda</a>                   | 核心。支援產品功能，例如更新 DynamoDB 資料表中的設定、啟動 Active Directory 同步工作流程，以及更新字首清單。            |

| AWS 服務                                             | 描述                                                        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <a href="#">Amazon CloudWatch</a>                  | 支援。提供所有 Amazon EC2 主機和 Lambda 函數的指標和活動日誌。                 |
| <a href="#">Amazon Simple Storage Service</a>      | 支援。存放用於主機引導和組態的應用程式二進位檔。                                  |
| <a href="#">AWS Key Management Service</a>         | 支援。用於搭配 Amazon SQS 佇列、Dynamo DB 資料表和 Amazon SNS 主題進行靜態加密。 |
| <a href="#">AWS Secrets Manager</a>                | 支援。將服務帳戶登入資料儲存在 Active Directory 中，以及 VDI 的自我簽署憑證中。       |
| <a href="#">AWS CloudFormation</a>                 | 支援。提供產品的部署機制。                                             |
| <a href="#">AWS Identity and Access Management</a> | 支援。限制主機的存取層級。                                             |
| <a href="#">Amazon Route 53</a>                    | 支援。建立私有託管區域以解析內部負載平衡器和堡壘主機網域名稱。                           |
| <a href="#">Amazon Simple Queue Service</a>        | 支援。建立任務佇列以支援非同步執行。                                        |
| <a href="#">Amazon Simple Notification Service</a> | 支援。支援 VDI 元件之間的發佈訂閱者模型，例如控制器和主機。                          |
| <a href="#">AWS Fargate</a>                        | 支援。使用 Fargate 任務安裝、更新和刪除環境。                               |
| <a href="#">Amazon FSx 檔案閘道</a>                    | 「選用」。提供外部共用檔案系統。                                          |
| <a href="#">Amazon FSx for NetApp ONTAP</a>        | 「選用」。提供外部共用檔案系統。                                          |
| <a href="#">AWS Certificate Manager</a>            | 「選用」。為您的自訂網域產生信任的憑證。                                      |
| <a href="#">AWS Backup</a>                         | 「選用」。為 Amazon EC2 主機、檔案系統和 DynamoDB 提供備份功能。               |

# 建立示範環境

請依照本節中的步驟來試用 Research and Engineering Studio AWS。此示範會使用[AWS 示範環境堆疊範本上的 Research and Engineering Studio](#)，部署具有最少參數集的非生產環境。它使用 Keycloak 伺服器進行 SSO。

請注意，部署堆疊之後，您必須先遵循[部署後步驟](#)下列的步驟，在環境中設定使用者，再登入。

## 建立一鍵式示範堆疊

此 AWS CloudFormation 堆疊會建立 Research and Engineering Studio 所需的所有元件。

部署時間：~90 分鐘

### 先決條件

主題

- [AWS 帳戶 使用管理使用者建立](#)
- [建立 Amazon EC2 SSH 金鑰對](#)
- [增加服務配額](#)

### AWS 帳戶 使用管理使用者建立

您必須擁有 AWS 帳戶 具有 管理使用者的：

1. 開啟 <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>。
2. 請遵循線上指示進行。

部分註冊程序需接收來電或簡訊，並在電話鍵盤輸入驗證碼。

當您註冊時 AWS 帳戶，AWS 帳戶根使用者會建立。根使用者有權存取該帳戶中的所有 AWS 服務和資源。作為安全最佳實務，請將管理存取權指派給使用者，並且僅使用根使用者來執行[需要根使用者存取權的任務](#)。

### 建立 Amazon EC2 SSH 金鑰對

如果您沒有 Amazon EC2 SSH 金鑰對，則需要建立一個。如需詳細資訊，請參閱《[Amazon EC2 使用者指南](#)》中的[使用 Amazon EC2 建立金鑰對](#)。Amazon EC2

## 增加服務配額

我們建議[增加下列服務配額](#)：

- [Amazon VPC](#)
  - 將每個 NAT 閘道的彈性 IP 地址配額從 5 提高到 8
  - 將每個可用區域的 NAT 閘道從 5 個增加到 10 個
- [Amazon EC2](#)
  - 將 EC2-VPC 彈性 IPs 從 5 提高到 10

AWS 您的帳戶具有每個 AWS 服務的預設配額，先前稱為限制。除非另有說明，否則每個配額都是區域特定規定。您可以請求提高某些配額，而其他配額無法提高。如需詳細資訊，請參閱[the section called “此產品中 AWS 服務的配額”](#)。

## 建立資源和輸入參數

1. 登入 AWS Management Console 並在 <https://console.aws.amazon.com/cloudformation> 開啟 AWS CloudFormation 主控台。

### Note

請確定您在管理員帳戶中。

2. 在 主控台中啟動 [範本](#)。
3. 在參數下，檢閱此產品範本的參數，並視需要修改。

| 參數                 | 預設                | 描述                                                            |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| EnvironmentName    | <i>#res-demo#</i> | 提供給 RES 環境的唯一名稱，開頭為 res- 且不超過 11 個字元。                         |
| AdministratorEmail |                   | 使用者完成產品設定的電子郵件地址。如果 Active Directory 單一登入整合失敗，此使用者也會充當突破性使用者。 |

| 參數                | 預設          | 描述                                              |
|-------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| KeyPair           |             | 用於連線至基礎設施主機的金鑰對。                                |
| ClientIPCIDr      | <0.0.0.0/0> | IP 地址篩選條件會限制與系統的連線。您可以在部署之後更新 ClientIpCidr。     |
| InboundPrefixList |             | (選用) 為允許直接存取堡壘主機中的 Web UI 和 SSH 的 IPs 提供受管字首清單。 |

## 部署後步驟

1. 在中重設使用者密碼 AWS Directory Service- 示範堆疊會使用使用者名稱建立四個使用者：admin1、admin2、user1和 user2。
  - a. 前往 Directory Service 主控台。
  - b. 選取您環境的目錄 ID。您可以從<StackName>\*DirectoryService\*堆疊的輸出取得目錄 ID。
  - c. 從右上角的動作下拉式功能表中，選取重設使用者密碼。
  - d. 對於您要使用的所有使用者，請將使用者名稱和 輸入您要擁有的密碼，然後選取重設密碼。
2. 重設使用者密碼後，您需要等待 Research and Engineering Studio 同步環境中的使用者。Research and Engineering Studio 每小時會在 xx.00 同步使用者。您可以等待發生這種情況，或依照 中列出的步驟立即[在 Active Directory 中新增使用者，但 RES 中遺失](#)同步使用者。

您的部署現已準備就緒。使用您在電子郵件中收到的 EnvironmentUrl 來存取 UI，或者您也可以從已部署堆疊的輸出中取得相同的 URL。您現在可以使用您在 Active Directory 中為 重設密碼的使用者和密碼登入 Research and Engineering Studio 環境。

# 規劃您的部署

## 成本

上的研究和工程 Studio AWS 可免費使用，您只需為 AWS 執行應用程式所需的資源付費。如需詳細資訊，請參閱[AWS 此產品中的 服務](#)。

### Note

您需負責支付執行此產品時所使用的 AWS 服務成本。

我們建議您建立[預算表](#)[AWS Cost Explorer](#)，以協助管理成本。價格可能變動。如需完整詳細資訊，請參閱此產品中使用的每個 AWS 服務的定價網頁。

## 安全

當您在 AWS 基礎設施上建置系統時，您和 之間會共同承擔安全責任 AWS。此[共同責任模型](#)可減輕您的營運負擔，因為 會 AWS 操作、管理和控制元件，包括主機作業系統、虛擬化層，以及服務營運所在設施的實體安全性。如需 AWS 安全性的詳細資訊，請參閱[AWS 雲端 安全性](#)。

## IAM 角色

AWS Identity and Access Management (IAM) 角色可讓客戶將精細存取政策和許可指派給 上的服務和使用者 AWS 雲端。此產品會建立 IAM 角色，授予產品的 AWS Lambda 函數和 Amazon EC2 執行個體建立區域資源的存取權。

RES 支援 IAM 中的身分型政策。部署時，RES 會建立政策來定義管理員許可和存取權。實作產品的管理員會在與 RES 整合的現有客戶 Active Directory 中建立和管理最終使用者和專案領導者。如需詳細資訊，請參閱《AWS Identity and Access Management 使用者指南》中的[建立 IAM 政策](#)。

您組織的管理員可以使用 Active Directory 管理使用者存取。當最終使用者存取 RES 使用者介面時，RES 會向 [Amazon Cognito](#) 進行身分驗證。

## 安全群組

此產品中建立的安全群組旨在控制和隔離 Lambda 函數、EC2 執行個體、檔案系統 CSR 執行個體和遠端 VPN 端點之間的網路流量。我們建議您檢閱安全群組，並在部署產品後視需要進一步限制存取。



## 資料加密

根據預設，在 AWS (RES) 上的 Research and Engineering Studio 會使用 RES 擁有的金鑰加密靜態和傳輸中的客戶資料。部署 RES 時，您可以指定 AWS KMS key。RES 使用您的登入資料來授予金鑰存取權。如果您提供客戶擁有和管理的 AWS KMS key，則會使用該金鑰加密靜態客戶資料。

RES 使用 SSL/TLS 加密傳輸中的客戶資料。我們需要 TLS 1.2，但建議使用 TLS 1.3。

## 配額

服務配額 (也稱為限制) 是 AWS 帳戶的服務資源或操作的最大數量。

### 此產品中 AWS 服務的配額

請確定您對[此產品中實作的每個服務](#)都有足夠的配額。如需詳細資訊，請參閱 [AWS 服務配額](#)。

對於此產品，我們建議提高下列服務的配額：

- Amazon Virtual Private Cloud
- Amazon EC2

若要請求增加配額，請參閱 Service Quotas 使用者指南中的[請求提高配額](#)。如果 Service Quotas 中尚未提供配額，請使用[增加服務配額表單](#)。

### AWS CloudFormation 配額

在此產品中[啟動堆疊](#)時，您應該注意 AWS 帳戶的 AWS CloudFormation 配額。透過了解這些配額，您可以避免限制會阻止您成功部署此產品的錯誤。如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的 [AWS CloudFormation 配額](#)。

## 規劃彈性

產品會部署具有 Amazon EC2 執行個體最小數量和大小的預設基礎設施，以操作系統。為了改善大規模生產環境中的彈性，建議您增加基礎設施 Auto Scaling 群組 (ASG) 內的預設最小容量設定。將值從一個執行個體增加到兩個執行個體可提供多個可用區域 (AZ) 的優點，並縮短在發生意外資料遺失時還原系統功能的時間。

ASG 設定可在 Amazon EC2 主控台中自訂，網址為 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>。產品預設會建立四個 ASGs，每個名稱以結尾-asg。您可以將最小值和所需值變更為適合您生產環境

的數量。選擇您要修改的群組，然後選擇動作和編輯。如需 ASGs的詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的擴展 Auto Scaling 群組的大小。 Amazon EC2 Auto Scaling

## 支援的 AWS 區域

此產品使用目前尚未在所有 中提供的服務 AWS 區域。您必須在可使用 AWS 區域 所有服務的 中啟動此產品。如需 AWS 各區域服務的最新可用性，請參閱 [AWS 區域 al Services List](#)。

以下 AWS 支援 上的研究和工程 Studio AWS 區域：

| 區域名稱           | 區域             | 2024.06 及更早版本 | 2024.08 版 |
|----------------|----------------|---------------|-----------|
| 美國東部 (維吉尼亞北部)  | us-east-1      | 是             | 是         |
| 美國東部 (俄亥俄)     | us-east-2      | 是             | 是         |
| 美國西部 (加利佛尼亞北部) | us-west-1      | 是             | 是         |
| 美國西部 (奧勒岡)     | us-west-2      | 是             | 是         |
| 亞太區域 (東京)      | ap-northeast-1 | 是             | 是         |
| 亞太區域 (首爾)      | ap-northeast-2 | 是             | 是         |
| 亞太區域 (孟買)      | ap-south-1     | 是             | 是         |
| 亞太區域 (新加坡)     | ap-southeast-1 | 是             | 是         |
| 亞太區域 (雪梨)      | ap-southeast-2 | 是             | 是         |
| 加拿大 (中部)       | ca-central-1   | 是             | 是         |
| 歐洲 (法蘭克福)      | eu-central-1   | 是             | 是         |
| 歐洲 (米蘭)        | eu-south-1     | 是             | 是         |
| 歐洲 (愛爾蘭)       | eu-west-1      | 是             | 是         |
| 歐洲 (倫敦)        | eu-west-2      | 是             | 是         |

| 區域名稱                  | 區域            | 2024.06 及更早版本 | 2024.08 版 |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------|
| 歐洲 (巴黎)               | eu-west-3     | 是             | 是         |
| Europe (Stockholm)    | eu-north-1    | 否             | 是         |
| 以色列 (特拉維夫)            | il-central-1  | 是             | 是         |
| AWS GovCloud ( 美國西部 ) | us-gov-west-1 | 是             | 否         |

# 部署產品

## Note

此產品使用 [AWS CloudFormation 範本和堆疊](#)來自動化其部署。CloudFormation 範本說明此產品中包含 AWS 的資源及其屬性。CloudFormation 堆疊會佈建範本中所述的資源。

啟動產品之前，請檢閱本指南先前討論的[成本](#)、[架構](#)、[網路安全](#)和其他考量事項。

## 主題

- [先決條件](#)
- [建立外部資源](#)
- [步驟 1：啟動產品](#)
- [步驟 2：第一次登入](#)

## 先決條件

## 主題

- [AWS 帳戶 使用管理使用者建立](#)
- [建立 Amazon EC2 SSH 金鑰對](#)
- [增加服務配額](#)
- [建立公有網域 \(選用\)](#)
- [建立網域 \(僅限 GovCloud\)](#)
- [提供外部資源](#)
- [在您的環境中設定 LDAPS \(選用\)](#)
- [設定私有 VPC \(選用\)](#)

## AWS 帳戶 使用管理使用者建立

您必須擁有 AWS 帳戶 具有 管理使用者的：

1. 開啟 <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>。

## 2. 請遵循線上指示進行。

部分註冊程序需接收來電或簡訊，並在電話鍵盤輸入驗證碼。

當您註冊時 AWS 帳戶，AWS 帳戶根使用者會建立。根使用者有權存取該帳戶中的所有 AWS 服務和資源。作為安全最佳實務，請將管理存取權指派給使用者，並且僅使用根使用者來執行[需要根使用者存取權的任務](#)。

## 建立 Amazon EC2 SSH 金鑰對

如果您沒有 Amazon EC2 SSH 金鑰對，則需要建立一個金鑰對。如需詳細資訊，請參閱《[Amazon EC2 使用者指南](#)》中的[使用 Amazon EC2 建立金鑰對](#)。Amazon EC2

## 增加服務配額

我們建議[增加下列服務配額](#)：

- [Amazon VPC](#)
  - 將每個 NAT 閘道的彈性 IP 地址配額從 5 提高到 8
  - 將每個可用區域的 NAT 閘道從 5 增加到 10
- [Amazon EC2](#)
  - 將 EC2-VPC 彈性 IPs 從 5 提高到 10

AWS 您的帳戶具有每個 AWS 服務的預設配額，先前稱為限制。除非另有說明，否則每個配額都是區域特定規定。您可以請求提高某些配額，而其他配額無法提高。如需詳細資訊，請參閱[the section called “此產品中 AWS 服務的配額”](#)。

## 建立公有網域（選用）

我們建議您為產品使用自訂網域，以擁有易於使用的 URL。您需要使用 Amazon Route 53 或其他提供者註冊網域，並使用匯入網域的憑證 AWS Certificate Manager。如果您已有公有網域和憑證，可以略過此步驟。

1. 依照指示向 Route53 [註冊網域](#)。您應該會收到確認電子郵件。
2. 擷取網域的託管區域。這是由 Route53 自動建立的。
  - a. 開啟 Route53 主控台。

- b. 從左側導覽中選擇託管區域。
  - c. 開啟為您的網域名稱建立的託管區域，並複製託管區域 ID。
3. 開啟 AWS Certificate Manager 並依照下列步驟[請求網域憑證](#)。確定您位於計劃部署解決方案的區域。
4. 從導覽中選擇列出憑證，然後尋找您的憑證請求。請求應處於待定狀態。
5. 選擇您的憑證 ID 以開啟請求。
6. 在網域區段中，選擇在 Route53 中建立記錄。處理請求大約需要十分鐘。
7. 發出憑證後，請從憑證狀態區段複製 ARN。

## 建立網域（僅限 GovCloud）

如果您要在 AWS GovCloud（美國西部）區域中部署，則需要完成這些先決條件步驟。

1. 在建立公有託管網域的商業分割區 AWS 帳戶中部署[憑證 AWS CloudFormation 堆疊](#)。
2. 從憑證 CloudFormation 輸出中，尋找並記下 CertificateARN 和 PrivateKeySecretARN。
3. 在 GovCloud 分割區帳戶中，建立具有 CertificateARN 輸出值的秘密。請注意新的秘密 ARN，並將兩個標籤新增至秘密，以便 vdc-gateway 可以存取秘密值：
  - a. res : ModuleName = virtual-desktop-controller
  - b. res : EnvironmentName = 【環境名稱】（可以是 res-demo。）
4. 在 GovCloud 分割區帳戶中，建立具有 PrivateKeySecretArn 輸出值的秘密。請注意新的秘密 ARN，並將兩個標籤新增至秘密，以便 vdc-gateway 可以存取秘密值：
  - a. res : ModuleName = virtual-desktop-controller
  - b. res : EnvironmentName = 【環境名稱】（可以是 res-demo。）

## 提供外部資源

上的研究和工程 Studio AWS 預期在部署時存在下列外部資源。

- 網路 (VPC、公有子網路和私有子網路)

在這裡，您將執行用於託管 RES 環境、Active Directory (AD) 和共用儲存體的 EC2 執行個體。

- 儲存 (Amazon EFS)

儲存磁碟區包含虛擬桌面基礎設施 (VDI) 所需的檔案和資料。

- 目錄服務 (AWS Directory Service for Microsoft Active Directory)

目錄服務會將使用者驗證為 RES 環境。

- 包含服務帳戶密碼的秘密

Research and Engineering Studio 會使用 存取 [您提供的秘密](#)，包括服務帳戶密碼 [AWS Secrets Manager](#)。

#### Tip

如果您正在部署示範環境，但沒有這些外部資源可用，則可以使用 AWS 高效能運算配方來產生外部資源。請參閱下一節 [建立外部資源](#)，以在您的帳戶中部署資源。

對於 AWS GovCloud（美國西部）區域中的示範部署，您將需要完成 中的先決條件步驟 [建立網域（僅限 GovCloud）](#)。

## 在您的環境中設定 LDAPS（選用）

如果您計劃在環境中使用 LDAPS 通訊，則必須完成以下步驟，才能建立憑證並將其連接至 AWS Managed Microsoft AD (AD) 網域控制器，以提供 AD 和 RES 之間的通訊。

1. 請遵循 [如何為您的 啟用伺服器端 LDAPS AWS Managed Microsoft AD](#) 中提供的步驟。如果您已啟用 LDAPS，則可以略過此步驟。
2. 確認已在 AD 上設定 LDAPS 之後，匯出 AD 憑證：
  - a. 前往您的 Active Directory 伺服器。
  - b. 以管理員身分開啟 PowerShell。
  - c. 執行 `certmgr.msc` 以開啟憑證清單。
  - d. 首先開啟信任的根憑證授權機構，然後開啟憑證清單。
  - e. 選取並按住（或以滑鼠右鍵按一下）與 AD 伺服器同名的憑證，然後選擇所有任務，然後選擇匯出。
  - f. 選擇 Base-64 編碼的 X.509 (.CER)，然後選擇下一步。
  - g. 選取目錄，然後選擇下一步。
3. 在 中建立秘密 AWS Secrets Manager：

在 Secrets Manager 中建立機密時，在機密類型下選擇其他類型的機密，並將 PEM 編碼的憑證貼到純文字欄位中。

- 請注意建立的 ARN，並將其輸入為 中的 DomainTLSCertificateSecretARN 參數[the section called “步驟 1：啟動產品”](#)。

## 設定私有 VPC（選用）

在隔離的 VPC 中部署研究和工程 Studio 可提供增強的安全性，以滿足組織的合規和管理要求。不過，標準 RES 部署依賴網際網路存取來安裝相依性。若要在私有 VPC 中安裝 RES，您需要滿足下列先決條件：

### 主題

- [準備 Amazon Machine Image AMIs](#)
- [設定 VPC 端點](#)
- [在沒有 VPC 端點的情況下連線至 服務](#)
- [設定私有 VPC 部署參數](#)

## 準備 Amazon Machine Image AMIs)

1. 下載[相依性](#)。若要在隔離的 VPC 中部署，RES 基礎設施需要有相依性的可用性，而不需要公有網際網路存取。
2. 使用 Amazon S3 唯讀存取和 Amazon EC2 的受信任身分建立 IAM 角色。
  - a. 前往 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 開啟 IAM 主控台。
  - b. 從角色中，選擇建立角色。
  - c. 在選取信任的實體頁面上：
    - 在信任的實體類型下，選擇 AWS 服務。
    - 針對服務或使用案例下的使用案例，選取 EC2，然後選擇下一步。
  - d. 在新增許可上，選取下列許可政策，然後選擇下一步：
    - AmazonS3ReadOnlyAccess
    - AmazonSSMManagedInstanceCore
    - EC2InstanceProfileForImageBuilder



- e. 新增角色名稱和描述，然後選擇建立角色。
3. 建立 EC2 映像建置器元件：
    - a. 在開啟 EC2 Image Builder 主控台<https://console.aws.amazon.com/imagebuilder>。
    - b. 在已儲存資源下，選擇元件，然後選擇建立元件。
    - c. 在建立元件頁面上，輸入下列詳細資訊：
      - 針對元件類型，選擇建置。
      - 如需元件詳細資訊，請選擇：

| 參數                          | 使用者項目                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Image operating system (OS) | Linux                                                                                |
| Compatible OS Versions      | Amazon Linux 2                                                                       |
| Component name              | Choose a name such as: <i>&lt;research-and-engineering-studio-infrastructure&gt;</i> |
| Component version           | We recommend starting with 1.0.0.                                                    |
| Description                 | Optional user entry.                                                                 |

- d. 在建立元件頁面上，選擇定義文件內容。
  - i. 在輸入定義文件內容之前，您需要 tar.gz 檔案的檔案 URI。將 RES 提供的 tar.gz 檔案上傳至 Amazon S3 儲存貯體，並從儲存貯體屬性複製檔案的 URI。
  - ii. 輸入下列資料：

#### Note

AddEnvironmentVariables 是選用的，如果您在基礎設施主機中不需要自訂環境變數，則可以將其移除。

如果您要設定 http\_proxy 和 https\_proxy 環境變數，則需要這些 no\_proxy 參數，以防止執行個體使用代理來查詢 localhost、執行個體中繼資料 IP 地址，以及支援 VPC 端點的服務。

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). You may
# not use this file except in compliance
# with the License. A copy of the License is located at
#
#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# or in the 'license' file accompanying this file. This file is
# distributed on an 'AS IS' BASIS, WITHOUT WARRANTIES
# OR CONDITIONS OF ANY KIND, express or implied. See the License for the
# specific language governing permissions
# and limitations under the License.
name: research-and-engineering-studio-infrastructure
description: An RES EC2 Image Builder component to install required RES
  software dependencies for infrastructure hosts.
schemaVersion: 1.0

parameters:
  - AWSAccountID:
      type: string
      description: RES Environment AWS Account ID
  - AWSRegion:
      type: string
      description: RES Environment AWS Region
phases:
  - name: build
    steps:
      - name: DownloadRESInstallScripts
        action: S3Download
        onFailure: Abort
        maxAttempts: 3
        inputs:
          - source: '<s3 tar.gz file uri>'
            destination: '/root/bootstrap/res_dependencies/
res_dependencies.tar.gz'
            expectedBucketOwner: '{{ AWSAccountID }}'
      - name: RunInstallScript
        action: ExecuteBash
        onFailure: Abort
        maxAttempts: 3
        inputs:
```

```

      commands:
        - 'cd /root/bootstrap/res_dependencies'
        - 'tar -xf res_dependencies.tar.gz'
        - 'cd all_dependencies'
        - '/bin/bash install.sh'
    - name: AddEnvironmentVariables
      action: ExecuteBash
      onFailure: Abort
      maxAttempts: 3
      inputs:
        commands:
          - |
            echo -e "
            http_proxy=http://<ip>:<port>
            https_proxy=http://<ip>:<port>

            no_proxy=127.0.0.1,169.254.169.254,169.254.170.2,localhost,
            {{ AWSRegion }}.res,{{ AWSRegion }}.vpce.amazonaws.com,
            {{ AWSRegion }}.elb.amazonaws.com,s3.
            {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,s3.dualstack.
            {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,ec2.{{ AWSRegion }}.amazonaws.com,ec2.
            {{ AWSRegion }}.api.aws,ec2messages.{{ AWSRegion }}.amazonaws.com,ssm.
            {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,ssmmessages.
            {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,kms.
            {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,secretsmanager.
            {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,sqs.
            {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,elasticloadbalancing.
            {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,sns.{{ AWSRegion }}.amazonaws.com,logs.
            {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,logs.
            {{ AWSRegion }}.api.aws,elasticfilesystem.
            {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,fsx.{{ AWSRegion }}.amazonaws.com,dynamodb.
            {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,api.ecr.
            {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,.dkr.ecr.
            {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,kinesis.{{ AWSRegion }}.amazonaws.com,.data-
            kinesis.{{ AWSRegion }}.amazonaws.com,.control-
            kinesis.{{ AWSRegion }}.amazonaws.com,events.
            {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,cloudformation.
            {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,sts.
            {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,application-autoscaling.
            {{ AWSRegion }}.amazonaws.com,monitoring.{{ AWSRegion }}.amazonaws.com
            " > /etc/environment

```

- e. 選擇建立元件。
4. 建立映像建置器映像配方。
    - a. 在建立配方頁面上，輸入下列內容：

| 章節     | 參數       | 使用者項目                                                                                                             |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配方詳細資訊 | 名稱       | Enter an appropriate name such as res-recipe-linux-x86.                                                           |
|        | 版本       | Enter a version, typically starting with 1.0.0.                                                                   |
|        | 描述       | Add an optional description.                                                                                      |
| 基礎映像   | 選取影像     | Select managed images.                                                                                            |
|        | 作業系統     | Amazon Linux                                                                                                      |
|        | 影像原始伺服器  | Quick start (Amazon-managed)                                                                                      |
|        | 映像名稱     | Amazon Linux 2 x86                                                                                                |
|        | 自動版本控制選項 | Use latest available OS version.                                                                                  |
| 執行個體組態 | —        | Keep everything in the default settings, and make sure Remove SSM agent after pipeline execution is not selected. |
| 工作目錄   | 工作目錄路徑   | /root/bootstrap/requirements_dependencies                                                                         |
| 元件     | 建置元件     | 搜尋並選取下列項目：                                                                                                        |

| 章節                      | 參數   | 使用者項目                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Amazon 受管：aws-cli-version-2-linux</li> <li>Amazon 受管：amazon-cloudwatch-agent-linux</li> <li>由您擁有：先前建立的 Amazon EC2 元件。將您的 AWS 帳戶 ID 和目前 AWS 區域 放在 欄位中。</li> </ul> |
|                         | 測試元件 | Search for and select: <ul style="list-style-type: none"> <li>Amazon 受管：simple-boot-test-linux</li> </ul>                                                                                               |
| b. 選擇建立配方。              |      |                                                                                                                                                                                                         |
| 5. 建立映像建置器基礎設施組態。       |      |                                                                                                                                                                                                         |
| a. 在已儲存資源下，選擇基礎設施組態。    |      |                                                                                                                                                                                                         |
| b. 選擇建立基礎設施組態。          |      |                                                                                                                                                                                                         |
| c. 在建立基礎設施組態頁面上，輸入下列內容： |      |                                                                                                                                                                                                         |

| 章節       | 參數           | 使用者項目                                                  |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 一般       | 名稱           | Enter an appropriate name such as res-infra-linux-x86. |
|          | 描述           | Add an optional description.                           |
|          | IAM 角色       | Select the IAM role created previously.                |
| AWS 基礎設施 | 執行個體類型       | Choose t3.medium.                                      |
|          | VPC、子網路和安全群組 | Select an option that permits internet access          |

| 章節 | 參數                                                                                                                                                  | 使用者項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                     | <p>and access to the Amazon S3 bucket. If you need to create a security group, you can create one from the Amazon EC2 console with the following inputs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VPC：選取用於基礎設施組態的相同 VPC。此 VPC 必須具有網際網路存取。</li> <li>• 傳入規則： <ul style="list-style-type: none"> <li>• Type (類型)：SSH</li> <li>• Source (來源)：自訂</li> <li>• CIDR 區塊：0.0.0.0/0</li> </ul> </li> </ul> |
| d. | 選擇建立基礎設施組態。                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. | 建立新的 EC2 Image Builder 管道：                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| a. | 前往映像管道，然後選擇建立映像管道。                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| b. | 在指定管道詳細資訊頁面上，輸入以下內容並選擇下一步：                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 管道名稱和選用描述</li> <li>• 對於建置排程，如果您想要手動啟動 AMI 製作程序，請設定排程或選擇手動。</li> </ul>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| c. | 在選擇配方頁面上，選擇使用現有配方，然後輸入先前建立的配方名稱。選擇下一步。                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| d. | 在定義映像程序頁面上，選取預設工作流程，然後選擇下一步。                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| e. | 在定義基礎設施組態頁面上，選擇使用現有的基礎設施組態，然後輸入先前建立的基礎設施組態名稱。選擇下一步。                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| f. | 在定義分佈設定頁面上，針對您的選擇考慮下列事項：                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 輸出映像必須與部署的 RES 環境位於相同的區域，以便 RES 能夠從中正確啟動基礎設施主機執行個體。使用服務預設值，輸出映像會在使用 EC2 Image Builder 服務的區域中建立。</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

- 如果您想要在多個區域中部署 RES，您可以選擇建立新的分佈設定，並在該處新增更多區域。

g. 檢閱您的選擇，然後選擇建立管道。

7. 執行 EC2 Image Builder 管道：

- 從映像管道中，尋找並選取您建立的管道。
- 選擇動作，然後選擇執行管道。

管道可能需要大約 45 分鐘到一小時的時間來建立 AMI 映像。

8. 請注意產生的 AMI 的 AMI ID，並將其用作 `InfrastructureHostAMI` 參數的輸入 [the section called “步驟 1：啟動產品”](#)。

## 設定 VPC 端點

若要部署 RES 並啟動虛擬桌面，AWS 服務 需要存取您的私有子網路。您必須設定 VPC 端點以提供必要的存取權，而且您必須為每個端點重複這些步驟。

- 如果先前尚未設定端點，請遵循 [AWS 服務 使用介面 VPC 端點存取](#) 中提供的指示。
- 在兩個可用區域中各選取一個私有子網路。

| AWS 服務                                   | 服務名稱                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <a href="#">Application Auto Scaling</a> | com.amazonaws. <i>region</i> .application-autoscaling |
| <a href="#">AWS CloudFormation</a>       | com.amazonaws. <i>region</i> .cloudformation          |
| <a href="#">Amazon CloudWatch</a>        | com.amazonaws. <i>region</i> .monitoring              |
| <a href="#">Amazon CloudWatch Logs</a>   | com.amazonaws. <i>region</i> .logs                    |
| <a href="#">Amazon DynamoDB</a>          | com.amazonaws. <i>region</i> .dynamodb ( 需要閘道端點 )     |
| <a href="#">Amazon EC2</a>               | com.amazonaws. <i>region</i> .ec2                     |
| <a href="#">Amazon ECR</a>               | com.amazonaws. <i>region</i> .ecr.api                 |
|                                          | com.amazonaws. <i>region</i> .ecr.dkr                 |

| AWS 服務                                                    | 服務名稱                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Amazon Elastic File System</a>                | com.amazonaws. <i>region</i> .elasticfilesystem                                                                                             |
| <a href="#">Elastic Load Balancing</a>                    | com.amazonaws. <i>region</i> .elasticloadbalancing                                                                                          |
| <a href="#">Amazon EventBridge</a>                        | com.amazonaws. <i>region</i> .events                                                                                                        |
| Amazon FSx                                                | com.amazonaws. <i>region</i> .fsx                                                                                                           |
| <a href="#">AWS Key Management Service</a>                | com.amazonaws. <i>region</i> .kms                                                                                                           |
| <a href="#">Amazon Kinesis Data Streams</a>               | com.amazonaws. <i>region</i> .kinesis-streams                                                                                               |
| <a href="#">Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)</a> | com.amazonaws. <i>region</i> .s3 ( 需要預設在 RES 中建立的<br>閘道端點。 )                                                                                |
| <a href="#">AWS Secrets Manager</a>                       | com.amazonaws. <i>region</i> .secretsmanager                                                                                                |
| <a href="#">Amazon SES</a>                                | com.amazonaws. <i>region</i> .email-smtp ( 下列可用區域<br>不支援：use-1-az2、use1-az3、use1-az5、usw1-a<br>z2、usw2-az4、apne2-az4、cac1-az3 和 cac1-az4。 ) |
| <a href="#">AWS Security Token Service</a>                | com.amazonaws. <i>region</i> .sts                                                                                                           |
| <a href="#">Amazon SNS</a>                                | com.amazonaws. <i>region</i> .sns                                                                                                           |
| <a href="#">Amazon SQS</a>                                | com.amazonaws. <i>region</i> .sqs                                                                                                           |
| <a href="#">AWS Systems Manager</a>                       | com.amazonaws. <i>region</i> .ec2messages                                                                                                   |
|                                                           | com.amazonaws. <i>region</i> .ssm                                                                                                           |
|                                                           | com.amazonaws. <i>region</i> .ssmmessages                                                                                                   |

## 在沒有 VPC 端點的情況下連線至 服務

若要與不支援 VPC 端點的服務整合，您可以在 VPC 的公有子網路中設定代理伺服器。請依照下列步驟，使用 AWS 身分中心做為您的身分提供者，建立具有 Research and Engineering Studio 部署所需最低存取權的代理伺服器。



1. 在將用於 RES 部署的 VPC 公有子網路中啟動 Linux 執行個體。
  - Linux 系列 – Amazon Linux 2 或 Amazon Linux 3
  - 架構 – x86
  - 執行個體類型 – t2.micro 或更高版本
  - 安全群組 – 從 0.0.0.0/0 起連接埠 3128 上的 TCP
2. 連線至執行個體以設定代理伺服器。
  - a. 開啟 http 連線。
  - b. 允許從所有相關子網路連線至下列網域：
    - .amazonaws.com (適用於一般 AWS 服務)
    - .amazoncognito.com (適用於 Amazon Cognito)
    - .awsapps.com (適用於 Identity Center)
    - .signin.aws (適用於 Identity Center)
    - .amazonaws-us-gov.com (適用於 Gov Cloud)
  - c. 拒絕所有其他連線。
  - d. 啟用並啟動代理伺服器。
  - e. 請注意代理伺服器接聽的 PORT。
3. 設定您的路由表以允許存取代理伺服器。
  - a. 前往 VPC 主控台，並識別您將用於基礎設施主機和 VDI 主機之子網路的路由表。
  - b. 編輯路由表，以允許所有傳入連線前往先前步驟中建立的代理伺服器執行個體。
  - c. 針對您要用於基礎設施/VDIs 的所有子網路（無網際網路存取）的路由表，執行此操作。
4. 修改代理伺服器 EC2 執行個體的安全群組，並確保其允許代理伺服器接聽之 PORT 上的傳入 TCP 連線。

## 設定私有 VPC 部署參數

在中[the section called “步驟 1：啟動產品”](#)，您需要在 AWS CloudFormation 範本中輸入特定參數。請務必依照說明設定下列參數，以成功部署到您剛設定的私有 VPC。

## 參數

## 輸入

InfrastructureHostAMI

Use the infrastructure AMI ID created in [the section called “準備 Amazon Machine Image AMIs”](#).

IsLoadBalancerInternetFacing

Set to false.

LoadBalancerSubnets

Choose private subnets without internet access.

InfrastructureHostSubnets

Choose private subnets without internet access.

VdiSubnets

Choose private subnets without internet access.

ClientIP

You can choose your VPC CIDR to allow access for all VPC IP addresses.

## 建立外部資源

此 CloudFormation 堆疊會建立聯網、儲存體、作用中目錄和網域憑證（如果提供 PortalDomainName）。您必須擁有這些外部資源，才能部署產品。

您可以在部署之前[下載配方範本](#)。

部署時間：約 40-90 分鐘

1. 登入 AWS Management Console 並在 <https://console.aws.amazon.com/cloudformation> 開啟 AWS CloudFormation 主控台。

 Note

請確定您在管理員帳戶中。

2. 在 主控台中啟動 [範本](#)。

如果您要在 AWS GovCloud（美國西部）區域中部署，[請在 GovCloud 分割區帳戶中啟動範本](#)。GovCloud

3. 輸入範本參數：

| 參數                       | 預設           | 描述                                                                                                                 |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DomainName               | corp.res.com | 用於作用中目錄的網域。<br>預設值會在設定引導使用者的LDIF檔案中提供。如果您想要使用預設使用者，請將 值保留為預設值。若要變更值，請更新並提供個別LDIF的檔案。這不需要符合用於 Active Directory 的網域。 |
| SubDomain ( 僅限 GovCloud) |              | 此參數對於商業區域為選用，但對於 GovCloud 區域為必要。<br><br>如果您提供 SubDomain，則參數會在提供的 DomainName 前綴。提供的 Active Directory 網域名稱將成為子網域。    |

| 參數                     | 預設 | 描述                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AdminPassword          |    | <p>Active Directory 管理員的密碼 ( 使用者名稱 Admin)。此使用者會在初始引導階段的作用中目錄中建立，之後不會使用。</p> <p>重要：此欄位的格式可以是 (1) 純文字密碼或 (2) 格式化為金鑰/值對之 AWS 秘密的 ARN{"password":"somepassword"}。</p> <p>注意：此使用者的密碼必須符合 <a href="#">Active Directory 的密碼複雜性要求</a>。</p> |
| ServiceAccountPassword |    | <p>用來建立服務帳戶的密碼 (ReadOnlyUser )。此帳戶用於同步處理。</p> <p>重要：此欄位的格式可以是 (1) 純文字密碼或 (2) 格式化為金鑰/值對之 AWS 秘密的 ARN{"password":"somepassword"}。</p> <p>注意：此使用者的密碼必須符合 <a href="#">Active Directory 的密碼複雜性要求</a>。</p>                               |

| 參數               | 預設                                                            | 描述                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金鑰對              |                                                               | <p>使用 SSH 用戶端連接管理執行個體。</p> <p>注意：AWS Systems Manager Session Manager 也可以用來連線至執行個體。</p>                                                                                                                     |
| LDIFS3Path       | aws-hpc-recipes/main/recipes/res/res_demo_env/assets/res.ldif | <p>在 Active Directory 設定的引導階段期間匯入的 LDIF 檔案的 Amazon S3 路徑。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">LDIF Support</a>。參數會預先填入檔案，該檔案會在 Active Directory 中建立多個使用者。</p> <p>若要檢視檔案，請參閱 GitHub 中可用的 <a href="#">res.ldif 檔案</a>。</p> |
| ClientIpCidr     |                                                               | <p>您將從中存取網站的 IP 地址。例如，您可以選取 IP 地址，並使用 [IPADDRESS]/32 僅允許從主機存取。您可以更新此後部署。</p>                                                                                                                               |
| ClientPrefixList |                                                               | <p>輸入字首清單以提供對作用中目錄管理節點的存取。如需建立受管字首清單的資訊，請參閱<a href="#">使用客戶受管字首清單</a>。</p>                                                                                                                                 |

| 參數               | 預設                             | 描述                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EnvironmentName  | res- <i>[environment name]</i> | 如果PortalDomainName 提供，此參數會用來將標籤新增至產生的秘密，以便在環境中使用。這需要符合建立 RES 堆疊時使用的EnvironmentName 參數。如果您要在帳戶中部署多個環境，這將必須是唯一的。                                              |
| PortalDomainName |                                | 對於 GovCloud 部署，請勿輸入此參數。憑證和秘密是在先決條件期間手動建立的。帳戶在 Amazon Route 53 中的網域名稱。如果提供此功能，則會產生並上傳公有憑證和金鑰檔案 AWS Secrets Manager。如果您有自己的網域和憑證，此參數和 EnvironmentName 可以保留空白。 |

4. 確認功能中的所有核取方塊，然後選擇建立堆疊。

## 步驟 1：啟動產品

請依照本節中的step-by-step說明，設定並將產品部署至您的帳戶。

部署時間：約 60 分鐘

您可以在部署之前下載此產品的 [CloudFormation 範本](#)。

如果您要部署 in AWS GovCloud（美國西部），請使用此[範本](#)。

res-stack - 使用此範本啟動產品和所有相關聯的元件。預設組態會部署 RES 主要堆疊和身分驗證、前端和後端資源。

**Note**

AWS CloudFormation 資源是從 AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) (AWS CDK) 建構模組建立的。

AWS CloudFormation 範本會在 AWS 的上部署 Research and Engineering Studio AWS 雲端。您必須先符合[先決條件](#)，才能啟動堆疊。

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/cloudformation> 開啟 AWS CloudFormation 主控台。
2. 啟動[範本](#)。

若要部署 in AWS GovCloud（美國西部），請啟動此[範本](#)。

3. 根據預設，範本會在美國東部（維吉尼亞北部）區域啟動。若要在不同的中啟動解決方案 AWS 區域，請使用主控台導覽列中的區域選擇器。

**Note**

此產品使用 Amazon Cognito 服務，目前尚未在所有中提供 AWS 區域。您必須在可使用 Amazon Cognito AWS 區域的中啟動此產品。如需各區域的最新可用性，請參閱 [AWS 區域 al Services List](#)。

4. 在參數下，檢閱此產品範本的參數，並視需要修改。如果您部署了自動化外部資源，您可以在外部資源堆疊的輸出索引標籤中找到這些參數。

| 參數                 | 預設                | 描述                                                 |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| EnvironmentName    | <i>#res-demo#</i> | 提供給 RES 環境的唯一名稱，開頭為 res- 且不超過 11 個字元。              |
| AdministratorEmail |                   | 使用者完成產品設定的電子郵件地址。如果有作用中目錄單一登入整合失敗，此使用者也會充當中斷玻璃使用者。 |

| 參數                           | 預設                      | 描述                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| InfrastructureHostAMI        | ami-#####               | (選用) 您可以提供用於所有基礎設施主機的自訂 AMI ID。目前支援的基本作業系統是 Amazon Linux 2。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">設定 RES 結構 AMIs</a> 。 |
| SSHKeyPair                   |                         | 用來連線至基礎設施主機的金鑰對。                                                                                       |
| ClientIP                     | x.x.x.0/24 或 x.x.x.0/32 | IP 地址篩選條件會限制與系統的連線。您可以在部署之後更新 ClientIpCidr。                                                            |
| ClientPrefixList             |                         | (選用) 為允許直接存取堡壘主機中的 Web UI 和 SSH 的 IPs 提供受管字首清單。                                                        |
| IAMPermissionBoundary        |                         | (選用) 您可以提供受管政策 ARN，該政策將做為許可界限連接到 RES 中建立的所有角色。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">設定自訂許可界限</a> 。                    |
| VpcId                        |                         | 執行個體將啟動之 VPC 的 IP。                                                                                     |
| IsLoadBalancerInternetFacing |                         | 選取 true 以部署面向網際網路的負載平衡器 (負載平衡器需要公有子網路)。對於需要限制網際網路存取的部署，請選取 false。                                      |



| 參數                        | 預設                                  | 描述                                                                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LoadBalancerSubnets       |                                     | 在負載平衡器將啟動的不同可用區域中，選取至少兩個子網路。對於需要限制網際網路存取的部署，請選擇私有子網路。對於需要網際網路存取的部署，請選擇公有子網路。如果外部聯網堆疊建立超過兩個，請選取所有已建立的項目。 |
| InfrastructureHostSubnets |                                     | 在基礎設施主機將啟動的不同可用區域中，選取至少兩個私有子網路。如果外部聯網堆疊建立超過兩個，請選取所有已建立的項目。                                              |
| VdiSubnets                |                                     | 在 VDI 執行個體將啟動的不同可用區域中，選取至少兩個私有子網路。如果外部聯網堆疊建立超過兩個，請選取所有已建立的項目。                                           |
| ActiveDirectoryName       | <i>corp.res.com</i>                 | 作用中目錄的網域。它不需要符合入口網站網域名稱。                                                                                |
| ADShortName               | <i>corp</i>                         | 作用中目錄的簡短名稱。這也稱為 NetBIOS 名稱。                                                                             |
| LDAP 基礎                   | <i><b>DC=corp,DC=res,DC=com</b></i> | LDAP 階層中基礎的 LDAP 路徑。                                                                                    |
| LDAPConnectionURI         |                                     | 可由作用中目錄的主機伺服器到達的單一 ldap:// 路徑。如果您使用預設 AD 網域部署自動化外部資源，則可以使用 ldap://corp.res.com。                         |

| 參數                              | 預設                | 描述                                                            |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| ServiceAccountUserName          | ServiceAccount    | 用於連線至 AD 的服務帳戶的使用者名稱。此帳戶必須具有在 ComputersOU 中建立電腦的存取權。          |
| ServiceAccountPasswordSecretArn |                   | 提供秘密 ARN，其中包含 ServiceAccount 的純文字密碼。                          |
| UsersOU                         |                   | AD 內將同步的使用者的組織單位。                                             |
| GroupsOU                        |                   | AD 內將同步之群組的組織單位。                                              |
| SudoersOU                       |                   | 全球sudoers AD 內的組織單位。                                          |
| SudoersGroupName                | RESAdministrators | 群組名稱，其中包含在安裝時執行個體上具有sudoer 存取權的所有使用者，以及在 RES 上具有管理員存取權的所有使用者。 |
| ComputersOU                     |                   | AD 內執行個體將加入的組織單位。                                             |
| DomainTLSCertificateSecretArn   |                   | (選用) 提供網域 TLS 憑證秘密 ARN，以啟用與 AD 的 TLS 通訊。                      |

| 參數                        | 預設    | 描述                                                                                                                           |
|---------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EnableLdapIDMapping       |       | 決定 UID 和 GID 號碼是由 SSSD 產生，還是使用 AD 提供的號碼。設為 True 以使用 SSSD 產生的 UID 和 GID，或設為 False 以使用 AD 提供的 UID 和 GID。在大多數情況下，此參數應該設定為 True。 |
| DisableADJoin             | False | 若要防止 Linux 主機加入目錄網域，請將 變更為 True。否則，請保留 False 的預設設定。                                                                          |
| ServiceAccountUserDN      |       | 在目錄中提供服務帳戶使用者的辨別名稱 (DN)。                                                                                                     |
| SharedHomeFilesystemID    |       | 用於 Linux VDI 主機之共用主檔案系統的 EFS ID。                                                                                             |
| CustomDomainNameforWebApp |       | (選用) Web 入口網站用來提供系統 Web 部分連結的子網域。                                                                                            |
| CustomDomainNameforVDI    |       | (選用) Web 入口網站用來提供系統 VDI 部分連結的子網域。                                                                                            |

| 參數                         | 預設 | 描述                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACMCertificateARNforWebApp |    | (選用) 使用預設組態時，產品會在網域 amazonaws.com 下託管 Web 應用程式。您可以在網域下託管產品服務。如果您部署了自動化外部資源，則會為您產生此資源，您可以在 res-bi 堆疊的輸出中找到此資訊。如果您需要為 Web 應用程式產生憑證，請參閱 <a href="#">組態指南</a> 。 |
| CertificateSecretARNforVDI |    | (選用) 此 ARN 秘密會儲存 Web 入口網站公有憑證的公有憑證。如果您為自動化外部資源設定入口網站網域名稱，您可以在 res-bi 堆疊的輸出索引標籤下找到此值。                                                                        |
| PrivateKeySecretARNforVDI  |    | (選用) 此 ARN 秘密會儲存 Web 入口網站憑證的私有金鑰。如果您為自動化外部資源設定入口網站網域名稱，您可以在 res-bi 堆疊的輸出索引標籤下找到此值。                                                                          |

## 5. 選擇 Create stack (建立堆疊) 以部署堆疊。

您可以在狀態欄的 AWS CloudFormation 主控台中檢視堆疊的狀態。您應該會在大約 60 分鐘內收到 CREATE\_COMPLETE 狀態。

## 步驟 2：第一次登入

產品堆疊部署到您的帳戶後，您會收到包含登入資料的電子郵件。使用 URL 登入您的帳戶，並為其他使用者設定工作區。

第一次登入後，您可以在 Web 入口網站中設定 設定以連線到 SSO 供應商。如需部署後組態資訊，請參閱 [組態指南](#)。請注意，clusteradmin 是打破玻璃帳戶 — 您可以使用它來建立專案，並將使用者或群組成員資格指派給這些專案；它無法自行指派軟體堆疊或部署桌面。

# 更新產品

Research and Engineering Studio (RES) 有兩種更新產品的方法，取決於版本更新是主要更新還是次要更新。

RES 使用以日期為基礎的版本控制方案。主要版本使用年和月，次要版本會視需要新增序號。例如，2024.01 版已於 2024 年 1 月發行為主要版本；2024.01.01 版是該版本的次要版本更新。

## 主題

- [主要版本更新](#)
- [次要版本更新](#)

## 主要版本更新

Research and Engineering Studio 使用快照來支援從先前的 RES 環境遷移至最新的，而不會遺失您的環境設定。您也可以使用此程序來測試和驗證環境的更新，然後再加入使用者。

若要使用最新版本的 RES 更新您的環境：

1. 建立目前環境的快照。請參閱 [the section called “建立快照”](#)。
2. 使用新版本重新部署 RES。請參閱 [the section called “步驟 1：啟動產品”](#)。
3. 將快照套用至已更新的環境。請參閱 [the section called “套用快照”](#)。
4. 驗證所有資料是否已成功遷移至新環境。

## 次要版本更新

對於 RES 的次要版本更新，不需要新的安裝。您可以更新現有的 RES 堆疊，方法是更新其 AWS CloudFormation 範本。部署更新 AWS CloudFormation 之前，請先檢查中目前 RES 環境的版本。您可以在範本的開頭找到版本編號。

例如："Description": "RES\_2024.1"

若要進行次要版本更新：

1. 在中下載最新的 AWS CloudFormation 範本[the section called “步驟 1：啟動產品”](#)。
2. 在 <https://console.aws.amazon.com/cloudformation> 開啟 AWS CloudFormation 主控台。

3. 從 Stacks 中，尋找並選取主要堆疊。它應該顯示為 *<stack-name>*。
4. 選擇更新。
5. 選擇取代目前範本。
6. 針對 Template source (範本來源)，選擇 Upload a template file (上傳範本檔案)。
7. 選擇選擇檔案並上傳您下載的範本。
8. 在指定堆疊詳細資訊上，選擇下一步。您不需要更新參數。
9. 在設定堆疊選項上，選擇下一步。
10. 在檢閱 *<stack-name>* 時，選擇提交。

# 解除安裝產品

您可以從 AWS Management Console 或使用 在 AWS 產品上解除安裝 Research and Engineering Studio AWS Command Line Interface。您必須手動刪除此產品建立的 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存貯體。如果您已儲存要保留的資料，此產品不會自動刪除 <EnvironmentName>-shared-storage-security-group。

## 使用 AWS Management Console

1. 登入 [AWS CloudFormation 主控台](#)。
2. 在堆疊頁面上，選取此產品的安裝堆疊。
3. 選擇 刪除。

## 使用 AWS Command Line Interface

判斷 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 是否在您的環境中可用。如需安裝說明，請參閱AWS CLI 《使用者指南》中的[什麼是 AWS Command Line Interface](#)。確認 AWS CLI 可供使用且已設定為部署產品所在區域的管理員帳戶後，請執行下列命令。

```
$ aws cloudformation delete-stack --stack-name  
<RES-stack-name>
```

## 刪除 shared-storage-security-group

### Warning

產品預設會保留此檔案系統，以防止意外資料遺失。如果您選擇刪除安全群組和相關聯的檔案系統，這些系統內保留的任何資料都會永久刪除。建議您備份資料或將資料重新指派給新的安全群組。

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/efs/>：// 開啟 Amazon EFS 主控台。
2. 刪除與 <RES-stack-name>-shared-storage-security-group 相關聯的所有檔案系統。或者，您可以將這些檔案系統重新指派給另一個安全群組，以維護資料。



3. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>：// 開啟 Amazon EC2 主控台。
4. 刪除 `<RES-stack-name>-shared-storage-security-group`。

## 刪除 Amazon S3 儲存貯體

如果您決定刪除 AWS CloudFormation 堆疊以防止意外資料遺失，此產品會設定為保留產品建立的 Amazon S3 儲存貯體（用於在選擇加入區域中部署）。解除安裝產品後，如果您不需要保留資料，您可以手動刪除此 S3 儲存貯體。請依照下列步驟刪除 Amazon S3 儲存貯體。

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/s3/>：// 開啟 Amazon S3 主控台。
2. 導覽窗格中的 Choose Buckets。
3. 找到 S3 儲存 `stack-name` 貯體。
4. 選取每個 Amazon S3 儲存貯體，然後選擇空白。您必須清空每個儲存貯體。
5. 選取 S3 儲存貯體，然後選擇刪除。

若要使用 刪除 S3 儲存貯體 AWS CLI，請執行下列命令：

```
$ aws s3 rb s3://<bucket-name> --force
```

### Note

--force 命令會清空其內容的儲存貯體。

# 組態指南

此組態指南為技術對象提供部署後的指示，說明如何進一步自訂並與 AWS 產品上的 Research and Engineering Studio 整合。

## 主題

- [管理使用者和群組](#)
- [建立子網域](#)
- [建立 ACM 憑證](#)
- [Amazon CloudWatch Logs](#)
- [設定自訂許可界限](#)
- [設定 RES 就緒 AMIs](#)

## 管理使用者和群組

Research and Engineering Studio 可以使用任何 SAML 2.0 相容身分提供者。如果您使用外部資源部署 RES 或計劃使用 IAM Identity Center，請參閱 [使用 IAM Identity Center 設定單一登入 \(SSO\)](#)。如果您有自己的 SAML 2.0 相容身分提供者，請參閱 [為單一登入 \(SSO\) 設定您的身分提供者](#)。

## 主題

- [使用 IAM Identity Center 設定單一登入 \(SSO\)](#)
- [為單一登入 \(SSO\) 設定您的身分提供者](#)
- [設定使用者的密碼](#)

## 使用 IAM Identity Center 設定單一登入 (SSO)

如果您還沒有連接到受管 Active Directory 的身分中心，請從開始[步驟 1：設定身分中心](#)。如果您已有與受管 Active Directory 連線的身分中心，請從開始[步驟 2：連線至身分中心](#)。

### Note

如果您要部署至 AWS GovCloud（美國西部）區域，請在 AWS GovCloud (US) 部署 Research and Engineering Studio 的分割區帳戶中設定 SSO。

## 步驟 1：設定身分中心

### 啟用 IAM Identity Center

1. 登入 [AWS Identity and Access Management 主控台](#)。
2. 開啟 Identity Center。
3. 選取 Enable (啟用)。
4. 選取使用 啟用 AWS Organizations。
5. 選取繼續。

#### Note

請確定您位於擁有受管 Active Directory 的相同區域。

### 將 IAM Identity Center 連線至受管 Active Directory

啟用 IAM Identity Center 之後，請完成以下建議的設定步驟：

1. 在導覽窗格中，選取設定。
2. 在身分來源下，選取動作，然後選擇變更身分來源。
3. 在現有目錄下，選取您的目錄。
4. 選取下一步。
5. 檢閱您的變更**ACCEPT**，然後在確認方塊中輸入。
6. 選取變更身分來源。

### 將使用者和群組同步到身分中心

在 中所做的變更[將 IAM Identity Center 連線至受管 Active Directory](#)完成後，會出現綠色確認橫幅。

1. 在確認橫幅中，選取開始引導設定。
2. 在設定屬性映射中，選取下一步。
3. 在使用者區段下，輸入您要同步的使用者。
4. 選取新增。

5. 選取下一步。
6. 檢閱您的變更，然後選取儲存組態。
7. 同步程序可能需要幾分鐘的時間。如果您收到有關使用者未同步的警告訊息，請選取繼續同步。

## 啟用使用者

1. 從功能表中，選取使用者。
2. 選擇您要為其啟用存取權的（使用者）。
3. 選取啟用使用者存取。

## 步驟 2：連線至身分中心

在 IAM Identity Center 中設定應用程式

1. 開啟 [IAM Identity Center 主控台](#)。
2. 選取應用程式。
3. 選取新增應用程式。
4. 在設定偏好設定下，選取我想要設定的應用程式。
5. 在應用程式類型下，選取 SAML 2.0。
6. 選取下一步。
7. 輸入您要使用的顯示名稱和描述。
8. 在 IAM Identity Center 中繼資料下，複製 IAM Identity Center SAML 中繼資料檔案的連結。使用 RES 入口網站設定 IAM Identity Center 時，您將需要此項目。
9. 在應用程式屬性下，輸入您的應用程式啟動 URL。例如 <your-portal-domain>/sso。
10. 在應用程式 ACS URL 下，從 RES 入口網站輸入重新導向 URL。若要尋找此項目：
  - a. 在環境管理下，選取一般設定。
  - b. 選擇身分提供者索引標籤。
  - c. 在單一登入下，您會找到 SAML 重新導向 URL。
11. 在應用程式 SAML 對象下，輸入 Amazon Cognito URN。

若要建立 urn：

- a. 從 RES 入口網站開啟一般設定。

- b. 在身分提供者索引標籤下，找到使用者集區 ID。
- c. 將使用者集區 ID 新增至此字串：

```
urn:amazon:cognito:sp:<user_pool_id>
```

12. 輸入 Amazon Cognito URN 之後，請選取提交。

### 設定應用程式的屬性映射

1. 從 Identity Center 開啟所建立應用程式的詳細資訊。
2. 選取動作，然後選取編輯屬性映射。
3. 在主旨下，輸入 **`${user:email}`**。
4. 在格式下，選取 emailAddress。
5. 選取新增屬性映射。
6. 在應用程式中的使用者屬性下，輸入 'email'。
7. 在 IAM Identity Center 中此字串值或使用者屬性的映射下，輸入 **`${user:email}`**。
8. 在格式下，輸入「未指定」。
9. 選取儲存變更。

### 在 IAM Identity Center 中將使用者新增至應用程式

1. 從 Identity Center 開啟所建立應用程式的指派使用者，然後選擇指派使用者。
2. 選擇您要指派應用程式存取的使用者。
3. 選取指派使用者。

### 在 RES 環境中設定 IAM Identity Center

1. 在環境管理下的研究和工程 Studio 環境中，開啟一般設定。
2. 開啟身分提供者索引標籤。
3. 在單一登入下，選取編輯 (狀態旁邊)。
4. 使用下列資訊填寫表單：
  - a. 選擇 SAML。
  - b. 在提供者名稱下，輸入使用者易記的名稱。

- c. 選取輸入中繼資料文件端點 URL。
  - d. 輸入您在 期間複製的 URL [在 IAM Identity Center 中設定應用程式](#)。
  - e. 在提供者電子郵件屬性下，輸入 'email'。
  - f. 選擇提交。
5. 重新整理頁面並檢查狀態是否顯示為已啟用。

## 為單一登入 (SSO) 設定您的身分提供者

Research and Engineering Studio 與任何 SAML 2.0 身分提供者整合，以驗證使用者對 RES 入口網站的存取。這些步驟提供與您選擇的 SAML 2.0 身分提供者整合的指示。如果您想要使用 IAM Identity Center，請參閱 [the section called “使用 IAM Identity Center 設定 SSO”](#)。

### Note

使用者的電子郵件必須符合 IDP SAML 聲明和 Active Directory。您需要將身分提供者與 Active Directory 連線，並定期同步使用者。

### 主題

- [設定您的身分提供者](#)
- [設定 RES 以使用您的身分提供者](#)
- [在非生產環境中設定您的身分提供者](#)
- [偵錯 SAML IdP 問題](#)

## 設定您的身分提供者

本節提供設定身分提供者的步驟，其中包含來自 RES Amazon Cognito 使用者集區的資訊。

1. RES 假設您有一個 AD (AWS 受管 AD 或自我佈建 AD)，其使用者身分允許存取 RES 入口網站和專案。將您的 AD 連接至您的身分服務提供者，並同步使用者身分。檢查身分提供者的文件，以了解如何連接 AD 和同步使用者身分。例如，請參閱 AWS IAM Identity Center 《使用者指南》中的 [使用 Active Directory 做為身分來源](#)。
2. 在您的身分提供者 (IdP) 中為 RES 設定 SAML 2.0 應用程式。此組態需要下列參數：
  - SAML 重新導向 URL — IdP 用來傳送 SAML 2.0 回應給服務提供者的 URL。

 Note

根據 IdP，SAML 重新導向 URL 可能有不同的名稱：

- 應用程式 URL
- 聲明消費者服務 (ACS) URL
- ACS POST 繫結 URL

### 若要取得 URL

1. 以管理員或 clusteradmin 身分登入 RES。
2. 導覽至環境管理 ⇒ 一般設定 ⇒ 身分提供者。
3. 選擇 SAML 重新導向 URL。

- SAML 對象 URI — 服務提供者端 SAML 對象實體的唯一 ID。

 Note

根據 IdP，SAML 對象 URI 可能有不同的名稱：

- ClientID
- 應用程式 SAML 對象
- SP 實體 ID

以下列格式提供輸入。

```
urn:amazon:cognito:sp:user-pool-id
```

### 尋找您的 SAML 對象 URI

1. 以管理員或 clusteradmin 身分登入 RES。
2. 導覽至環境管理 ⇒ 一般設定 ⇒ 身分提供者。
3. 選擇使用者集區 ID。

### 3. 張貼到 RES 的 SAML 聲明必須將下列欄位/宣告設定為使用者的電子郵件地址：

- SAML 主體或 NameID
- SAML 電子郵件

### 4. 您的 IdP 會根據組態，將欄位/宣告新增至 SAML 聲明。RES 需要這些欄位。根據預設，大多數供應商會自動填入這些欄位。如果您必須設定，請參閱下列欄位輸入和值。

- AudienceRestriction — 設定為 `urn:amazon:cognito:sp:user-pool-id`。使用 Amazon Cognito 使用者集區的 ID 取代 *user-pool-id*。

```
<saml:AudienceRestriction>
  <saml:Audience> urn:amazon:cognito:sp:user-pool-id
</saml:AudienceRestriction>
```

- 回應 — InResponseTo 設定為 `https://user-pool-domain/saml2/idpresponse`。使用 Amazon Cognito 使用者集區的網域名稱取代 *user-pool-domain*。

```
<saml2p:Response
  Destination="http://user-pool-domain/saml2/idpresponse"
  ID="id123"
  InResponseTo="_dd0a3436-bc64-4679-a0c2-cb4454f04184"
  IssueInstant="Date-time stamp"
  Version="2.0"
  xmlns:saml2p="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
```

- SubjectConfirmationData — Recipient 設定為您的使用者集區 `saml2/idpresponse` 端點和 InResponseTo 原始 SAML 請求 ID。

```
<saml2:SubjectConfirmationData
  InResponseTo="_dd0a3436-bc64-4679-a0c2-cb4454f04184"
  NotOnOrAfter="Date-time stamp"
  Recipient="https://user-pool-domain/saml2/idpresponse"/>
```

- AuthnStatement — 將設定為下列項目：

```
<saml2:AuthnStatement AuthnInstant="2016-10-30T13:13:28.152TZ"
  SessionIndex="32413b2e54db89c764fb96ya2k"
  SessionNotOnOrAfter="2016-10-30T13:13:28">
  <saml2:SubjectLocality />
  <saml2:AuthnContext>
```



```
<saml2:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:Password</saml2:AuthnContextClassRef>
</saml2:AuthnContext>
</saml2:AuthnStatement>
```

5. 如果您的 SAML 應用程式有登出 URL 欄位，請將其設定為：`<domain-url>/saml2/logout`。

### 取得網域 URL

1. 以管理員或 clusteradmin 身分登入 RES。
  2. 導覽至環境管理 ⇒ 一般設定 ⇒ 身分提供者。
  3. 選擇網域 URL。
6. 如果您的 IdP 接受簽署憑證來建立與 Amazon Cognito 的信任，請下載 Amazon Cognito 簽署憑證並將其上傳至您的 IdP。

### 取得簽署憑證

1. 在 [入門 AWS Management Console](#) 中開啟 Amazon Cognito 主控台
2. 選取您的使用者集區。您的使用者集區應該是 `res-<environment name>-user-pool`。
3. 選擇 Sign-in experience (登入體驗) 索引標籤。
4. 在聯合身分提供者登入區段中，選擇檢視簽署憑證。

您可以使用此憑證來設定 Active Directory IDP、新增 relying party trust，以及啟用此依賴方的 SAML 支援。



#### Note

這不適用於 Keycloak 和 IDC。

5. 應用程式設定完成後，請下載 SAML 2.0 應用程式中繼資料 XML 或 URL。您可以在下一節中使用它。

## 設定 RES 以使用您的身分提供者

### 完成 RES 的單一登入設定

1. 以管理員或 clusteradmin 身分登入 RES。
2. 導覽至環境管理 ⇒ 一般設定 ⇒ 身分提供者。
3. 在單一登入下，選擇狀態指示燈旁的編輯圖示，以開啟單一登入組態頁面。
  - a. 針對身分提供者，選擇 SAML。
  - b. 在提供者名稱中，輸入身分提供者的唯一名稱。

#### Note

不允許使用下列名稱：

- Cognito
- IdentityCenter

- c. 在中繼資料文件來源下，選擇適當的選項並上傳中繼資料 XML 文件，或從身分提供者提供 URL。
  - d. 針對提供者電子郵件屬性，輸入文字值 email。
  - e. 選擇提交。
4. 重新載入環境設定頁面。如果組態正確，則會啟用單一登入。

### 在非生產環境中設定您的身分提供者

如果您使用提供的[外部資源](#)來建立非生產 RES 環境，並將 IAM Identity Center 設定為您的身分提供者，您可能想要設定不同的身分提供者，例如 Okta。RES SSO 啟用表單會要求三個組態參數：

1. 供應商名稱 — 無法修改
2. 中繼資料文件或 URL — 可以修改
3. 供應商電子郵件屬性 — 可以修改

若要修改中繼資料文件和提供者電子郵件屬性，請執行下列動作：

1. 前往 Amazon Cognito 主控台。
2. 從導覽中，選擇使用者集區。
3. 選擇您的使用者集區以檢視使用者集區概觀。
4. 從登入體驗索引標籤，前往聯合身分提供者登入並開啟您設定的身分提供者。
5. 一般而言，您只需要變更中繼資料，並讓屬性映射保持不變。若要更新屬性映射，請選擇編輯。若要更新中繼資料文件，請選擇取代中繼資料。
6. 如果您編輯屬性映射，則需要更新 DynamoDB 中的<environment name>.cluster-settings資料表。
  - a. 開啟 DynamoDB 主控台，然後從導覽中選擇資料表。
  - b. 尋找並選取<environment name>.cluster-settings資料表，然後從動作功能表中選擇探索項目。
  - c. 在掃描或查詢項目下，前往篩選條件並輸入下列參數：
    - 屬性名稱 — key
    - 值 — identity-provider.cognito.sso\_idp\_provider\_email\_attribute
  - d. 選擇執行。
7. 在傳回的項目下，尋找identity-provider.cognito.sso\_idp\_provider\_email\_attribute字串，然後選擇編輯來修改字串，以符合您在 Amazon Cognito 中的變更。

## 偵錯 SAML IdP 問題

**SAML 追蹤器** — 您可以使用 Chrome 瀏覽器的此擴充功能來追蹤 SAML 請求並檢查 SAML 聲明值。如需詳細資訊，請參閱 Chrome Web Store 中的 [SAML 追蹤器](#)。

**SAML 開發人員工具** — OneLogin 提供可用於解碼 SAML 編碼值的工具，並檢查 SAML 聲明中的必要欄位。如需詳細資訊，請參閱 OneLogin [網站上的 Base 64 Decode + Inflate](#)。

**Amazon CloudWatch Logs** — 您可以在 CloudWatch Logs 中檢查 RES 日誌是否有錯誤或警告。您的日誌位於名稱格式為 `res-environment-name`/cluster-manager。

Amazon Cognito 文件 — 如需 SAML 與 Amazon Cognito 整合的詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的[將 SAML 身分提供者新增至使用者集區](#)。

## 設定使用者的密碼

1. 從[AWS Directory Service 主控台中](#)，選擇所建立堆疊的目錄。
2. 在動作功能表下，選取重設使用者密碼。
3. 選擇使用者並輸入新密碼。
4. 選取重設密碼。

## 建立子網域

如果您使用的是自訂網域，則需要設定子網域來支援入口網站的 Web 和 VDI 部分。

### Note

如果您要部署到 AWS GovCloud（美國西部）區域，請在託管網域公有託管區域的商業分割區帳戶中設定 Web 應用程式和 VDI 子網域。

1. 開啟 [Route 53 主控台](#)。
2. 尋找您建立的網域，然後選擇建立記錄。
3. 輸入 'web' 做為記錄名稱。
4. 選擇 CNAME 作為記錄類型。
5. 針對值，輸入您在初始電子郵件中收到的連結。
6. 選擇建立記錄。
7. 若要建立 VDC 的記錄，請擷取 NLB 地址。
  - a. 開啟 [AWS CloudFormation 主控台](#)。
  - b. 選擇 <environment-name>-vdc。
  - c. 選擇資源並開啟 <environmentname>-vdc-external-nlb。
  - d. 從 NLB 複製 DNS 名稱。
8. 開啟 [Route 53 主控台](#)。

9. 尋找您的網域，然後選擇建立記錄。
10. 在記錄名稱下，輸入 vdc。
11. 在記錄類型下，選取 CNAME。
12. 針對 NLB，輸入 DNS。
13. 選擇建立記錄。

## 建立 ACM 憑證

根據預設，RES 會使用網域 amazonaws.com 在應用程式負載平衡器下託管 Web 入口網站。若要使用您自己的網域，您需要設定您提供或從 AWS Certificate Manager (ACM) 請求的公有 SSL/TLS 憑證。如果您使用 ACM，您將收到需要提供做為參數 AWS 的資源名稱，以加密用戶端和 Web 服務主機之間的 SSL/TLS 通道。

### Tip

如果您要部署外部資源示範套件，則需要在 中部署外部資源堆疊PortalDomainName時，在中輸入您選擇的網域[建立外部資源](#)。

若要建立自訂網域的憑證：

1. 從 主控台開啟 [AWS Certificate Manager](#) 以請求公有憑證。如果您要在 AWS GovCloud（美國西部）中部署，請在 GovCloud 分割區帳戶中建立憑證。
2. 選擇請求公有憑證，然後選擇下一步。
3. 在網域名稱下，請求 \*.PortalDomainName 和 的憑證PortalDomainName。
4. 在驗證方法下，選擇 DNS 驗證。
5. 選擇請求。
6. 從憑證清單中，開啟您請求的憑證。每個憑證將具有待定驗證做為狀態。

### Note

如果您沒有看到您的憑證，請重新整理清單。

7. 執行以下任意一項：
  - 商業部署：

從每個請求憑證的憑證詳細資訊中，選擇在 Route 53 中建立記錄。憑證的狀態應變更為已發行。

- GovCloud 部署：

如果您要部署 in AWS GovCloud（美國西部），請複製 CNAME 金鑰和值。從商業分割區帳戶，使用 值在公有託管區域中建立新的記錄。憑證的狀態應變更為已發行。

8. 複製新的憑證 ARN 以輸入 做為 的參數 `ACMCertificateARNforWebApp`。

## Amazon CloudWatch Logs

Research and Engineering Studio 會在安裝期間在 CloudWatch 中建立下列日誌群組。如需預設保留，請參閱下表：

| CloudWatch Log 群組                                                       | Retention |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| /aws/lambda/<installation-stack-name>-cluster-endpoints                 | 永不過期      |
| /aws/lambda/<installation-stack-name>-cluster-manager-scheduled-ad-sync | 永不過期      |
| /aws/lambda/<installation-stack-name>-cluster-settings                  | 永不過期      |
| /aws/lambda/<installation-stack-name>-oauth-credentials                 | 永不過期      |
| /aws/lambda/<installation-stack-name>-self-signed-certificate           | 永不過期      |
| /aws/lambda/<installation-stack-name>-update-cluster-prefix-list        | 永不過期      |
| /aws/lambda/<installation-stack-name>-vdc-scheduled-event-transformer   | 永不過期      |

| CloudWatch Log 群組                                                             | Retention |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| /aws/lambda/<installation-stack-name>-vdc-update-cluster-manager-client-scope | 永不過期      |
| /<installation-stack-name>/cluster-manager                                    | 3 個月      |
| /<installation-stack-name>/vdc/controller                                     | 3 個月      |
| /<installation-stack-name>/vdc/dcv-broker                                     | 3 個月      |
| /<installation-stack-name>/vdc/dcv-connection-gateway                         | 3 個月      |

如果您想要變更日誌群組的預設保留，您可以前往 [CloudWatch 主控台](#)，並依照指示在 [CloudWatch Logs 中變更日誌資料保留](#)。

## 設定自訂許可界限

從 2024.04 開始，您可以選擇透過連接自訂許可界限來修改 RES 建立的角色。自訂許可界限可以定義為 RES AWS CloudFormation 安裝的一部分，方法是將許可界限的 ARN 作為 IAMPermissionBoundary 參數的一部分。如果此參數保持空白，則不會在任何 RES 角色上設定許可界限。以下是 RES 角色操作所需的動作清單。請確定您計劃使用的任何許可界限明確允許下列動作：

```
[
  {
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Sid": "ResRequiredActions",
    "Action": [
      "access-analyzer:*",
      "account:GetAccountInformation",
      "account:ListRegions",
      "acm:*",
      "airflow:*",
      "amplify:*",
      "amplifybackend:*",
      "amplifyuibuilder:*",
      "aoss:*",
      "apigateway:*
```

```
"appflow:*",
"application-autoscaling:*",
"appmesh:*",
"apprunner:*",
"aps:*",
"athena:*",
"auditmanager:*",
"autoscaling-plans:*",
"autoscaling:*",
"backup-gateway:*",
"backup-storage:*",
"backup:*",
"batch:*",
"bedrock:*",
"budgets:*",
"ce:*",
"cloud9:*",
"cloudformation:*",
"cloudfront:*",
"cloudtrail-data:*",
"cloudtrail:*",
"cloudwatch:*",
"codeartifact:*",
"codebuild:*",
"codeguru-profiler:*",
"codeguru-reviewer:*",
"codepipeline:*",
"codestar-connections:*",
"codestar-notifications:*",
"codestar:*",
"cognito-identity:*",
"cognito-idp:*",
"cognito-sync:*",
"comprehend:*",
"compute-optimizer:*",
"cur:*",
"databrew:*",
"datapipeline:*",
"datasync:*",
"dax:*",
"detective:*",
"devops-guru:*",
"dlm:*",
"dms:*,
```



```
"drs:*",
"dynamodb:*",
"ebs:*",
"ec2-instance-connect:*",
"ec2:*",
"ec2messages:*",
"ecr:*",
"ecs:*",
"eks:*",
"elastic-inference:*",
"elasticache:*",
"elasticbeanstalk:*",
"elasticfilesystem:*",
"elasticloadbalancing:*",
"elasticmapreduce:*",
"elastictranscoder:*",
"es:*",
"events:*",
"firehose:*",
"fis:*",
"fms:*",
"forecast:*",
"fsx:*",
"geo:*",
"glacier:*",
"glue:*",
"grafana:*",
"guardduty:*",
"health:*",
"iam:*",
"identitystore:*",
"imagebuilder:*",
"inspector2:*",
"inspector:*",
"internetmonitor:*",
"iot:*",
"iotanalytics:*",
"kafka:*",
"kafkaconnect:*",
"kinesis:*",
"kinesisanalytics:*",
"kms:*",
"lambda:*",
"lightsail:*",
```

```
"logs:*",
"memorydb:*",
"mgh:*",
"mobiletargeting:*",
"mq:*",
"neptune-db:*",
"organizations:DescribeOrganization",
"osis:*",
"personalize:*",
"pi:*",
"pipes:*",
"polly:*",
"qldb:*",
"quicksight:*",
"rds-data:*",
"rds:*",
"redshift-data:*",
"redshift-serverless:*",
"redshift:*",
"rekognition:*",
"resiliencehub:*",
"resource-groups:*",
"route53:*",
"route53domains:*",
"route53resolver:*",
"rum:*",
"s3:*",
"sagemaker:*",
"scheduler:*",
"schemas:*",
"sdb:*",
"secretsmanager:*",
"securityhub:*",
"serverlessrepo:*",
"servicecatalog:*",
"servicequotas:*",
"ses:*",
"signer:*",
"sns:*",
"sqs:*",
"ssm:*",
"ssmmessages:*",
"states:*",
"storagegateway:*",
```

```
        "sts:*",
        "support:*",
        "tag:GetResources",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "textract:*",
        "timestream:*",
        "transcribe:*",
        "transfer:*",
        "translate:*",
        "vpc-lattice:*",
        "waf-regional:*",
        "waf:*",
        "wafv2:*",
        "wellarchitected:*",
        "wisdom:*",
        "xray:*"
    ]
}
]
```

## 設定 RES 就緒 AMIs

使用 RES-ready AMIs，您可以在自訂 AMI 上預先安裝虛擬桌面執行個體 (VDIs) 的 RES AMIs 相依性。使用 RES-ready AMIs 可改善使用預先製作映像的 VDI 執行個體開機時間。使用 EC2 Image Builder，您可以將 AMIs 建置並註冊為新的軟體堆疊。如需映像建置器的詳細資訊，請參閱[映像建置器使用者指南](#)。

開始之前，您必須[部署最新版本的 RES](#)。

### 主題

- [準備 IAM 角色以存取 RES 環境](#)
- [建立 EC2 Image Builder 元件](#)
- [準備您的 EC2 Image Builder 配方](#)
- [設定 EC2 Image Builder 基礎設施](#)
- [設定映像建置器映像管道](#)
- [執行映像建置器映像管道](#)
- [在 RES 中註冊新的軟體堆疊](#)

## 準備 IAM 角色以存取 RES 環境

若要從 EC2 Image Builder 存取 RES 環境服務，您必須建立或修改名為 RES-EC2InstanceProfileForImageBuilder 的 IAM 角色。如需設定 IAM 角色以在映像建置器中使用的相關資訊，請參閱《映像建置器使用者指南》中的 [AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#)。

您的角色需要：

- 信任的關係包括 Amazon EC2 服務
- AmazonSSMManagedInstanceCore 和 EC2InstanceProfileForImageBuilder 政策
- 具有已部署 RES 環境之有限 DynamoDB 和 Amazon S3 存取權的自訂 RES 政策

(此政策可以是客戶受管政策或客戶內嵌政策文件。若要使用此處顯示的政策，請將 *us-east-1* 取代為所需 AWS 區域、將 *123456789012* 取代為 your AWS AccountID，並將 *{RES\_ENVIRONMENT\_NAME}* 取代為 RES EnvironmentName.)

信任的關係實體：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ec2.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

RES 政策：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "RESDynamoDBAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "dynamodb:GetItem",
```

```

    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-
east-1:123456789012:table/{RES_ENVIRONMENT_NAME}.cluster-settings",
    "Condition": {
      "ForAllValues:StringLike": {
        "dynamodb:LeadingKeys": [
          "global-settings.gpu_settings.*",
          "global-settings.package_config.*"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "RESS3Access",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:GetObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::{RES_ENVIRONMENT_NAME}-cluster-us-
east-1-123456789012/idea/vdc/res-ready-install-script-packages/*"
  }
]
}

```

## 建立 EC2 Image Builder 元件

遵循 [《映像建置器使用者指南》](#) 中的指示，使用映像建置器主控台建立元件。

輸入您的元件詳細資訊：

1. 針對類型，選擇建置。
2. 針對映像作業系統 (OS)，選擇 Linux 或 Windows。
3. 針對元件名稱，輸入有意義的名稱，例如 **research-and-engineering-studio-vdi-  
<operating-system>**。
4. 輸入元件的版本編號，並選擇性地新增描述。
5. 在定義文件中，輸入下列定義檔案。如果您遇到任何錯誤，YAML 檔案會區分空間，而且最可能的原因。

Linux

```

# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). You may not
# use this file except in compliance

```

```
# with the License. A copy of the License is located at
#
#      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# or in the 'license' file accompanying this file. This file is distributed on
# an 'AS IS' BASIS, WITHOUT WARRANTIES
# OR CONDITIONS OF ANY KIND, express or implied. See the License for the
# specific language governing permissions
# and limitations under the License.
name: research-and-engineering-studio-vdi-linux
description: An RES EC2 Image Builder component to install required RES software
dependencies for Linux VDI.
schemaVersion: 1.0
parameters:
  - AWSAccountID:
    type: string
    description: RES Environment AWS Account ID
  - RESEnvName:
    type: string
    description: RES Environment Name
  - RESEnvRegion:
    type: string
    description: RES Environment Region
  - RESEnvReleaseVersion:
    type: string
    description: RES Release Version

phases:
  - name: build
    steps:
      - name: PrepareRESBootstrap
        action: ExecuteBash
        onFailure: Abort
        maxAttempts: 3
        inputs:
          commands:
            - 'mkdir -p /root/bootstrap/logs'
            - 'mkdir -p /root/bootstrap/latest'
      - name: DownloadRESLinuxInstallPackage
        action: S3Download
        onFailure: Abort
        maxAttempts: 3
        inputs:
```

```

        - source: 's3://{{ RESEnvName }}-cluster-{{ RESEnvRegion }}-
{{ AWSAccountID }}/idea/vdc/res-ready-install-script-packages/linux/
res_linux_install_{{ RESEnvReleaseVersion }}.tar.gz'
        destination: '/root/bootstrap/
res_linux_install_{{ RESEnvReleaseVersion }}.tar.gz'
        expectedBucketOwner: '{{ AWSAccountID }}'
    - name: RunInstallScript
      action: ExecuteBash
      onFailure: Abort
      maxAttempts: 3
      inputs:
        commands:
          - 'tar -xvf
{{ build.DownloadRESLinuxInstallPackage.inputs[0].destination }} -C /root/
bootstrap/latest'
          - '/bin/bash /root/bootstrap/latest/virtual-desktop-host-linux/
install.sh -r {{ RESEnvRegion }} -n {{ RESEnvName }} -g NONE'
    - name: FirstReboot
      action: Reboot
      onFailure: Abort
      maxAttempts: 3
      inputs:
        delaySeconds: 0
    - name: RunInstallPostRebootScript
      action: ExecuteBash
      onFailure: Abort
      maxAttempts: 3
      inputs:
        commands:
          - '/bin/bash /root/bootstrap/latest/virtual-desktop-host-linux/
install_post_reboot.sh'
    - name: SecondReboot
      action: Reboot
      onFailure: Abort
      maxAttempts: 3
      inputs:
        delaySeconds: 0

```

## Windows

```

# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#

```

```
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). You may not
# use this file except in compliance
# with the License. A copy of the License is located at
#
#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# or in the 'license' file accompanying this file. This file is distributed on
# an 'AS IS' BASIS, WITHOUT WARRANTIES
# OR CONDITIONS OF ANY KIND, express or implied. See the License for the
# specific language governing permissions
# and limitations under the License.
name: research-and-engineering-studio-vdi-windows
description: An RES EC2 Image Builder component to install required RES software
dependencies for Windows VDI.
schemaVersion: 1.0
parameters:
  - AWSAccountID:
    type: string
    description: RES Environment AWS Account ID
  - RESEnvName:
    type: string
    description: RES Environment Name
  - RESEnvRegion:
    type: string
    description: RES Environment Region
  - RESEnvReleaseVersion:
    type: string
    description: RES Release Version

phases:
  - name: build
    steps:
      - name: CreateRESBootstrapFolder
        action: CreateFolder
        onFailure: Abort
        maxAttempts: 3
        inputs:
          - path: 'C:\Users\Administrator\RES\Bootstrap'
            overwrite: true
      - name: DownloadRESWindowsInstallPackage
        action: S3Download
        onFailure: Abort
        maxAttempts: 3
        inputs:
```



```

- source: 's3://{{ RESEnvName }}-cluster-{{ RESEnvRegion }}-
{{ AWSAccountID }}/idea/vdc/res-ready-install-script-packages/windows/
res_windows_install_{{ RESEnvReleaseVersion }}.tar.gz'
  destination:
    '{{ build.CreateRESBootstrapFolder.inputs[0].path }}\res_windows_install_{{ RESEnvReleaseVersion }}.tar.gz'
    expectedBucketOwner: '{{ AWSAccountID }}'
- name: RunInstallScript
  action: ExecutePowerShell
  onFailure: Abort
  maxAttempts: 3
  inputs:
    commands:
      - 'cd {{ build.CreateRESBootstrapFolder.inputs[0].path }}'
      - 'Tar -xf
res_windows_install_{{ RESEnvReleaseVersion }}.tar.gz'
      - 'Import-Module .\virtual-desktop-host-windows\Install.ps1'
      - 'Install-WindowsEC2Instance'
- name: Reboot
  action: Reboot
  onFailure: Abort
  maxAttempts: 3
  inputs:
    delaySeconds: 0

```

6. 建立任何選用標籤，然後選擇建立元件。

## 準備您的 EC2 Image Builder 配方

EC2 Image Builder 配方會定義基本映像，以做為建立新映像的起點，以及您新增的一組元件來自訂映像，並確認一切如預期般運作。您必須建立或修改配方，以使用必要的 RES 軟體相依性來建構目標 AMI。如需配方的詳細資訊，請參閱[管理配方](#)。

RES 支援下列映像作業系統：

- Amazon Linux 2 (x86 和 ARM64)
- Ubuntu 22.04.3 (x86)
- Windows 2019、2022 (x86)

Create a new recipe

1. 在開啟 EC2 Image Builder 主控台<https://console.aws.amazon.com/imagebuilder>。

2. 在已儲存資源下，選擇映像配方。
3. 選擇建立映像配方。
4. 輸入唯一的名稱和版本編號。
5. 選擇 RES 支援的基礎映像。
6. 在執行個體組態下，如果未預先安裝 SSM 代理程式，請進行安裝。在使用者資料和任何其他所需的使用者資料中輸入資訊。

 Note

如需如何安裝 SSM 代理程式的資訊，請參閱：

- [在 Linux 的 EC2 執行個體上手動安裝 SSM 代理程式](#)
- [在適用於 Windows Server 的 EC2 執行個體上手動安裝和解除安裝 SSM Agent](#)

7. 對於 Linux 型配方，將 Amazon 受管aws-cli-version-2-linux建置元件新增至配方。RES 安裝指令碼使用 AWS CLI 提供 DynamoDB 叢集設定組態值的 VDI 存取權。Windows 不需要此元件。
8. 新增為 Linux 或 Windows 環境建立的 EC2 Image Builder 元件，然後輸入任何必要的參數值。下列參數是必要的輸入：AWSAccountID、RESEnvName、RESEnvRegion 和 RESEnvReleaseVersion。

 Important

對於 Linux 環境，您必須先新增aws-cli-version-2-linux建置元件，才能依序新增這些元件。

9. （建議）新增 Amazon 受管simple-boot-test-<linux-or-windows>測試元件，以確認可以啟動 AMI。這是最低建議。您可以選取其他符合您需求的測試元件。
10. 視需要完成任何選用區段，新增任何其他所需的元件，然後選擇建立配方。

## Modify a recipe

如果您有現有的 EC2 Image Builder 配方，您可以新增下列元件來使用它：

1. 對於 Linux 型配方，將 Amazon 受管aws-cli-version-2-linux建置元件新增至配方。RES 安裝指令碼使用 AWS CLI 提供 DynamoDB 叢集設定組態值的 VDI 存取權。Windows 不需要此元件。

2. 新增為 Linux 或 Windows 環境建立的 EC2 Image Builder 元件，然後輸入任何必要的參數值。下列參數是必要的輸入：AWSAccountID、RESEnvName、RESEnvRegion 和 RESEnvReleaseVersion。

 Important

對於 Linux 環境，您必須先新增aws-cli-version-2-linux建置元件，才能依序新增這些元件。

3. 視需要完成任何選用區段，新增任何其他所需的元件，然後選擇建立配方。

## 設定 EC2 Image Builder 基礎設施

您可以使用基礎設施組態來指定映像建置器用來建置和測試映像建置器映像的 Amazon EC2 基礎設施。若要搭配 RES 使用，您可以選擇建立新的基礎設施組態，或使用現有的基礎設施組態。

- 若要建立新的基礎設施組態，請參閱[建立基礎設施組態](#)。
- 若要使用現有的基礎設施組態，[請更新基礎設施組態](#)。

若要設定映像建置器基礎設施：

1. 針對 IAM 角色，輸入您先前在 中設定的角色[the section called “準備 IAM 角色以存取 RES 環境”](#)。
2. 針對執行個體類型，選擇具有至少 4 GB 記憶體的类型，並支援您選擇的基本 AMI 架構。請參閱[Amazon EC2 執行個體類型](#)。
3. 對於 VPC、子網路和安全群組，您必須允許網際網路存取以下載軟體套件。還必須允許存取 RES 環境的 cluster-settings DynamoDB 資料表和 Amazon S3 叢集儲存貯體。

## 設定映像建置器映像管道

映像建置器映像管道會組合基礎映像、用於建置和測試的元件、基礎設施組態和分發設定。若要為 RES 就緒 AMIs 設定映像管道，您可以選擇建立新的管道，或使用現有的管道。如需詳細資訊，請參閱[《映像建置器使用者指南》中的建立和更新 AMI 映像管道](#)。

Create a new Image Builder pipeline

1. 在 開啟映像建置器主控台<https://console.aws.amazon.com/imagebuilder>。

2. 從導覽中，選擇映像管道。
3. 選擇建立映像管道。
4. 輸入唯一名稱、選用描述、排程和頻率來指定管道詳細資訊。
5. 針對選擇配方，選擇使用現有配方，然後選取在 中建立的配方[the section called “準備您的 EC2 Image Builder 配方”](#)。確認您的配方詳細資訊正確無誤。
6. 針對定義映像建立程序，根據使用案例選擇預設或自訂工作流程。在大多數情況下，預設工作流程已足夠。如需詳細資訊，請參閱[為您的 EC2 Image Builder 管道設定映像工作流程](#)。
7. 針對定義基礎設施組態，選擇選擇現有的基礎設施組態，然後選取在 中建立的基礎設施組態[the section called “設定 EC2 Image Builder 基礎設施”](#)。確認您的基礎設施詳細資訊正確無誤。
8. 針對定義分佈設定，選擇使用服務預設值建立分佈設定。輸出映像必須位於與您的 RES 環境 AWS 區域 相同的 中。使用服務預設值時，映像會在使用映像建置器的區域中建立。
9. 檢閱管道詳細資訊，然後選擇建立管道。

### Modify an existing Image Builder pipeline

1. 若要使用現有的管道，請修改詳細資訊以使用在 中建立的配方[the section called “準備您的 EC2 Image Builder 配方”](#)。
2. 選擇儲存變更。

## 執行映像建置器映像管道

若要產生已設定的輸出映像，您必須啟動映像管道。建置程序可能需要長達一小時的時間，具體取決於映像配方中的元件數量。

若要執行映像管道：

1. 從映像管道中，選取在 中建立的管道[the section called “設定映像建置器映像管道”](#)。
2. 在動作中，選擇執行管道。

## 在 RES 中註冊新的軟體堆疊

1. 遵循 中的指示[the section called “軟體堆疊 \(AMIs\)”](#)來註冊軟體堆疊。
2. 針對 AMI ID，輸入內建於 之輸出映像的 AMI ID [the section called “執行映像建置器映像管道”](#)。

# 管理員指南

此管理員指南為技術對象提供有關如何進一步自訂並與 AWS 產品上的 Research and Engineering Studio 整合的其他說明。

## 主題

- [工作階段管理](#)
- [環境管理](#)
- [秘密管理](#)
- [成本監控和控制](#)

## 工作階段管理

工作階段管理提供靈活且互動式的環境，用於開發和測試工作階段。身為管理使用者，您可以允許使用者在其專案環境中建立和管理互動式工作階段。

## 主題

- [儀表板](#)
- [工作階段](#)
- [軟體堆疊 \(AMIs\)](#)
- [除錯](#)
- [桌面設定](#)

## 儀表板

工作階段管理儀表板可讓管理員快速檢視：

1. 執行個體類型
2. 工作階段狀態
3. 基礎作業系統
4. 專案
5. 可用區域

## 6. 軟體堆疊

此外，管理員可以：

7. 重新整理儀表板以更新資訊。
8. 選擇檢視工作階段以導覽至工作階段。

## 工作階段

工作階段會顯示所有在 Research and Engineering Studio 中建立的虛擬桌面。從工作階段頁面，您可以篩選和檢視工作階段資訊或建立新的工作階段。

1. 使用選單，依在指定時間範圍內建立或更新的工作階段篩選結果。
2. 選取工作階段並使用動作功能表來：
  - a. 繼續工作階段 (s)
  - b. 停止/休眠工作階段 (s)
  - c. 強制停止/休眠工作階段 (s)
  - d. 終止工作階段 (s)
  - e. 強制終止工作階段 (s)
  - f. Session(s) 運作狀態
  - g. 建立軟體堆疊
3. 選擇建立工作階段以建立新的工作階段。
4. 依名稱搜尋工作階段，並依狀態和作業系統篩選。
5. 選擇工作階段名稱以檢視更多詳細資訊。

## 建立工作階段

1. 選擇建立工作階段。啟動新的虛擬桌面模態隨即開啟。
2. 輸入新工作階段的詳細資訊。
3. (選用。) 開啟顯示進階選項，以提供其他詳細資訊，例如子網路 ID 和 DCV 工作階段類型。
4. 選擇提交。

## 工作階段詳細資訊

從工作階段清單中，選擇工作階段名稱以檢視工作階段詳細資訊。

## 軟體堆疊 (AMIs)

### Note

若要在 中執行提供的 CentSO7 軟體堆疊 AWS GovCloud (US)，您需要 AWS Marketplace 使用 [連結的標準帳戶](#) 在 中訂閱 AMI。

從軟體堆疊頁面，您可以設定 Amazon Machine Image (AMIs) 和管理現有的 AMIs。

1. 若要搜尋現有的軟體堆疊，請使用作業系統下拉式清單依作業系統篩選。
2. 選擇軟體堆疊的名稱，以檢視堆疊的詳細資訊。
3. 選取軟體堆疊後，請使用動作功能表編輯堆疊，並將堆疊指派給專案。
4. 註冊軟體堆疊按鈕可讓您建立新的堆疊：
  1. 選擇註冊軟體堆疊。
  2. 輸入新軟體堆疊的詳細資訊。
  3. 選擇提交。

## 將軟體堆疊指派給專案

當您建立新的軟體堆疊時，您可以將堆疊指派給專案。如果您需要在初始建立之後將堆疊新增至專案，請執行下列動作：

### Note

您只能將軟體堆疊指派給您為成員的專案。

1. 從軟體堆疊頁面選取要新增至專案的軟體堆疊。

2. 選擇動作。
3. 選擇編輯。
4. 使用專案下拉式清單選取專案。
5. 選擇提交。

您也可以從堆疊詳細資訊頁面編輯軟體堆疊。

## 檢視軟體堆疊詳細資訊

從軟體堆疊清單中，選擇軟體堆疊名稱以檢視詳細資訊。在詳細資訊頁面中，您也可以選擇編輯來編輯軟體堆疊。

## 除錯

除錯面板會顯示與虛擬桌面相關聯的訊息流量。您可以使用此面板來觀察主機之間的活動。VD 主機索引標籤會顯示執行個體特定活動，而 VD 工作階段索引標籤會顯示進行中工作階段活動。

## 桌面設定

您可以使用桌面設定頁面來設定與虛擬桌面相關聯的資源。伺服器索引標籤可讓您存取設定，例如：

### DCV 工作階段閒置逾時

之後 DCV 工作階段會自動中斷連線的時間。這不會變更桌面工作階段的狀態，只會從 DCV 用戶端或 Web 瀏覽器關閉工作階段。

### 閒置逾時警告

閒置警告之後會提供給用戶端的時間。

### CPU 使用率閾值

要視為閒置的 CPU 使用率。

### 每個使用者的允許工作階段

個別使用者在特定時間可以擁有的 VDI 工作階段數量。如果使用者符合或超過此值，這將阻止他們從我的虛擬桌面頁面啟動新的工作階段。透過工作階段頁面啟動工作階段的功能不受此值影響。



## 根磁碟區大小上限

虛擬桌面工作階段上根磁碟區的預設大小。

## 允許的執行個體類型

可為此 RES 環境啟動的執行個體系列和大小清單。同時接受執行個體系列和執行個體大小組合。例如，如果您指定 'm7a'，則 m7a 系列的所有大小都可以作為 VDI 工作階段啟動。如果您指定 'm7a.24xlarge'，則只有 m7a.24xlarge 可供做為 VDI 工作階段啟動。此清單會影響環境中的所有專案。

# 環境管理

從 RES 的環境管理區段中，管理使用者可以為其研究和工程專案建立和管理隔離的環境。這些環境可包含運算資源、儲存和其他必要的元件，全都在安全的環境中進行。使用者可以設定和自訂這些環境，以滿足其專案的特定需求，讓您更輕鬆地實驗、測試和迭代其解決方案，而不會影響其他專案或環境。

## 主題

- [專案](#)
- [使用者](#)
- [群組](#)
- [許可設定檔](#)
- [檔案系統](#)
- [環境狀態](#)
- [快照管理](#)
- [環境設定](#)
- [Amazon S3 儲存貯體](#)

## 專案

專案形成虛擬桌面、團隊和預算的界限。建立專案時，您可以定義其設定，例如名稱、描述和環境組態。專案通常包含一或多個環境，可自訂以符合專案的特定需求，例如運算資源的類型和大小、軟體堆疊和聯網組態。

## 主題

- [檢視專案](#)
- [建立專案](#)
- [編輯專案](#)
- [從專案新增或移除標籤](#)
- [檢視與專案相關聯的檔案系統](#)
- [新增啟動範本](#)

## 檢視專案

專案儀表板提供您可用的專案清單。從專案儀表板，您可以：

1. 您可以使用搜尋欄位來尋找專案。
2. 選取專案時，您可以使用動作功能表來：
  - a. 編輯專案
  - b. 停用或啟用專案
  - c. 更新專案標籤
3. 您可以選擇建立專案來建立新的專案。

## 建立專案

1. 選擇建立專案。
2. 輸入專案詳細資訊。

專案 ID 是可用來追蹤成本分配的資源標籤 AWS Cost Explorer Service。如需詳細資訊，請參閱[啟用使用者定義的成本分配標籤](#)。

### Important

專案 ID 無法在建立後變更。

如需進階選項的詳細資訊，請參閱 [新增啟動範本](#)。

3. （選用）開啟專案的預算。如需預算的詳細資訊，請參閱 [成本監控和控制](#)。

4. 指派使用者和/或群組適當的角色 (「專案成員」或「專案擁有者」)。如需每個角色可以採取的動作[預設許可設定檔](#)，請參閱。
5. 選擇提交。

## 編輯專案

1. 在專案清單中選取專案。
2. 從動作功能表中，選擇編輯專案。
3. 輸入您的更新。如果您想要啟用預算，請參閱 [成本監控和控制](#) 以取得詳細資訊。如需進階選項的詳細資訊，請參閱 [新增啟動範本](#)。
4. 選擇提交。

## 從專案新增或移除標籤

專案標籤會將標籤指派給在該專案下建立的所有執行個體。

1. 在專案清單中選取專案。
2. 從動作功能表中，選擇更新標籤。
3. 選擇新增標籤，然後輸入金鑰的值。
4. 若要移除標籤，請選擇您要移除之標籤旁的移除。

## 檢視與專案相關聯的檔案系統

選取專案時，您可以展開畫面底部的檔案系統窗格，以檢視與專案相關聯的檔案系統。

## 新增啟動範本

建立或編輯專案時，您可以使用專案組態中的進階選項來新增啟動範本。啟動範本為專案中的所有 VDI 執行個體提供額外的組態，例如安全群組、IAM 政策和啟動指令碼。

## 新增政策

您可以新增 IAM 政策來控制專案下部署之所有執行個體的 VDI 存取。若要加入政策，請使用下列鍵值對標記政策：

```
res:Resource/vdi-host-policy
```

如需 IAM 角色的詳細資訊，請參閱 [IAM 中的政策和許可](#)。

### 新增安全群組

您可以新增安全群組來控制專案下所有 VDI 執行個體的輸出和輸入資料。若要加入安全群組，請使用下列鍵值對標記安全群組：

```
res:Resource/vdi-security-group
```

如需安全群組的詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的 [使用安全群組控制 AWS 資源的流量](#)。

### 新增啟動指令碼

您可以新增啟動指令碼，這些指令碼將在專案中的所有 VDI 工作階段上啟動。RES 支援 Linux 和 Windows 的指令碼啟動。對於指令碼啟動，您可以選擇：

#### VDI 啟動時執行指令碼

此選項會在執行任何 RES 組態或安裝之前，在 VDI 執行個體的開頭啟動指令碼。

#### 設定 VDI 時執行指令碼

此選項會在 RES 組態完成後啟動指令碼。

指令碼支援下列選項：

| 指令碼組態                 | 範例                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| S3 URI                | s3 : //bucketname/script.sh             |
| HTTPS URL (HTTPS URL) | https://sample.samplecontent.com/sample |
| 本機檔案                  | file : ///user/scripts/example.sh       |

對於引數，請提供以逗號分隔的任何引數。

## 專案組態的範例

## 使用者

從作用中目錄同步的所有使用者都會顯示在使用者頁面上。叢集管理員使用者會在產品組態期間同步使用者。如需初始使用者組態的詳細資訊，請參閱 [組態指南](#)。

### Note

管理員只能為作用中使用者建立工作階段。根據預設，所有使用者都會處於非作用中狀態，直到他們登入產品環境為止。如果使用者處於非作用中狀態，請他們先登入，再為其建立工作階段。

在使用者頁面中，您可以：

1. 搜尋使用者。
2. 選取使用者名稱時，請使用動作功能表來：
  - a. 設定為管理員使用者
  - b. 停用使用者

## 群組

從作用中目錄同步的所有群組都會顯示在群組頁面上。如需群組組態和管理的詳細資訊，請參閱 [組態指南](#)。

在群組頁面中，您可以：

1. 搜尋使用者群組。
2. 選取使用者群組時，請使用動作功能表來停用或啟用群組。
3. 選取使用者群組時，您可以展開畫面底部的使用者窗格，以檢視群組中的使用者。

# 許可設定檔

## 概觀

Research and Engineering Studio (RES) 允許管理使用者建立自訂許可設定檔，以授予所選使用者管理其所屬專案的額外許可。每個專案都有兩個[預設許可設定檔](#)：「專案成員」和「專案擁有者」，可在部署後自訂。

目前，管理員可以使用許可設定檔授予兩個許可集合：

1. 專案管理許可包含「更新專案成員資格」，可讓指定的使用者將其他使用者和群組新增至專案，或從中移除，以及「更新專案狀態」，以允許指定的使用者啟用或停用專案。
2. VDI 工作階段管理許可包含「建立工作階段」，允許指定的使用者在其專案中建立 VDI 工作階段，以及「建立/終止另一個使用者的工作階段」，允許指定的使用者建立或終止專案中其他使用者的工作階段。

透過這種方式，管理員可以將專案型許可委派給其環境中的非管理員。

## 專案管理許可

### 更新專案成員資格

此許可允許獲得授予的非管理員使用者從專案新增和移除使用者或群組。它還允許他們設定許可設定檔，並決定該專案所有其他使用者和群組的存取層級。

### 更新專案狀態

此許可允許獲得授予的非管理員使用者使用專案頁面上的動作按鈕啟用或停用專案。

## VDI 工作階段管理許可

### 建立工作階段

控制是否允許使用者從我的虛擬桌面頁面啟動自己的 VDI 工作階段。停用此選項可拒絕非管理員使用者啟動自己的 VDI 工作階段。使用者一律可以停止和終止自己的 VDI 工作階段。

如果非管理員使用者沒有建立工作階段的許可，則會為他們停用啟動新的虛擬桌面按鈕，如下所示：

## 建立或終止其他人的工作階段

允許非管理員使用者從左側導覽窗格存取工作階段頁面。這些使用者將能夠在獲得此許可的專案中為其他使用者啟動 VDI 工作階段。

如果非管理員使用者具有為其他使用者啟動工作階段的許可，其左側導覽窗格將顯示工作階段管理下的工作階段連結，如下所示：

如果非管理員使用者沒有為其他人建立工作階段的許可，其左側導覽窗格將不會顯示工作階段管理，如下所示：

## 管理許可設定檔

身為 RES 管理員，您可以執行下列動作來管理許可設定檔。

### 列出許可設定檔

- 從研究和工程 Studio 主控台頁面，選取左側導覽窗格中的許可設定檔。在此頁面上，您可以建立、更新、列出、檢視和刪除許可設定檔。

### 檢視許可設定檔

- 在主要許可設定檔頁面上，選取要檢視的許可設定檔名稱。在此頁面上，您可以編輯或刪除選取的許可設定檔。
- 選取受影響的專案索引標籤，以檢視目前使用許可設定檔的專案。

### 建立許可設定檔

- 在主要許可設定檔頁面上，選取建立設定檔以建立許可設定檔。
- 輸入許可設定檔名稱和描述，然後選擇要授予您指派給此設定檔之使用者或群組的許可。

## 編輯許可設定檔

- 在主要許可設定檔頁面上，按一下其旁邊的圓圈來選擇設定檔，選取動作，然後選擇編輯設定檔以更新該許可設定檔。

## 刪除許可設定檔

- 在主要許可設定檔頁面上，按一下其旁邊的圓圈來選擇設定檔，選取動作，然後選取刪除設定檔。您無法刪除任何現有專案所使用的許可設定檔。

## 預設許可設定檔

每個 RES 專案都隨附兩個預設許可設定檔，可供全球管理員設定。(此外，全域管理員可以建立和修改專案的新許可設定檔。) 下表顯示預設許可設定檔的允許許可：「專案成員」和「專案擁有者」。許可設定檔及其授予選取專案使用者的許可，僅適用於其所屬的專案；全球管理員是跨所有專案擁有以下所有許可的超級使用者。

| 許可            | 描述                                        | 專案成員 | 專案擁有者 |  |
|---------------|-------------------------------------------|------|-------|--|
| 建立工作階段        | 建立您自己的工作階段。使用者一律可以使用或不使用此許可來停止和終止自己的工作階段。 | X    | X     |  |
| 建立/終止其他人的工作階段 | 在專案中建立或終止其他使用者的工作階段。                      |      | X     |  |
| 更新專案成員資格      | 更新與專案相關聯的使用者和群組。                          |      | X     |  |



| 許可     | 描述       | 專案成員 | 專案擁有者 |  |
|--------|----------|------|-------|--|
| 更新專案狀態 | 啟用或停用專案。 |      | X     |  |

## 檔案系統

從檔案系統頁面，您可以：

1. 搜尋檔案系統。
2. 選取檔案系統時，請使用動作功能表來：
  - a. 將檔案系統新增至專案
  - b. 從專案移除檔案系統
3. 加入新的檔案系統。
4. 建立檔案系統。
5. 選取檔案系統時，您可以展開畫面底部的窗格，以檢視檔案系統詳細資訊。

## 建立檔案系統

1. 選擇 Create File System (建立檔案系統)。
2. 輸入新檔案系統的詳細資訊。
3. 從 VPC 提供子網路 IDs。您可以在環境管理 > 設定 > 網路索引標籤中找到 IDs。
4. 選擇提交。

## 加入檔案系統

1. 選擇加入檔案系統。
2. 從下拉式清單中選取檔案系統。模式將以其他詳細資訊項目展開。
3. 輸入檔案系統詳細資訊。

#### 4. 選擇提交。

## 環境狀態

環境狀態頁面會顯示產品中已部署的軟體和主機。它包含軟體版本、模組名稱和其他系統資訊等資訊。

## 快照管理

快照管理可簡化在環境之間儲存和遷移資料的程序，確保一致性和準確性。使用快照，您可以儲存環境狀態，並將資料遷移至具有相同狀態的新環境。

從快照管理頁面，您可以：

1. 檢視所有建立的快照及其狀態。
2. 建立快照。您必須先建立具有適當許可的儲存貯體，才能建立快照。
3. 檢視所有套用的快照及其狀態。
4. 套用快照。

## 建立快照

您必須先為 Amazon S3 儲存貯體提供必要的許可，才能建立快照。如需與建立儲存貯體相關的資訊，請參閱[建立儲存貯體](#)。我們建議您啟用儲存貯體版本控制和伺服器存取記錄。佈建後，可以從儲存貯體的屬性索引標籤啟用這些設定。

### Note

產品內不會管理此 Amazon S3 儲存貯體的生命週期。您將需要從 主控台管理儲存貯體生命週期。

若要將許可新增至儲存貯體：

1. 從儲存貯體清單中選擇您建立的儲存貯體。
2. 選擇許可索引標籤標籤。

3. 在 Bucket policy (儲存貯體政策) 下方，選擇 Edit (編輯)。
4. 將下列陳述式新增至儲存貯體政策。以您自己的值取代這些值：
  - **111122223333** -> AWS 您的帳戶 ID
  - **{RES\_ENVIRONMENT\_NAME}** -> 您的 RES 環境名稱
  - **us-east-1** -> 您的 AWS 區域
  - **amzn-s3-demo-bucket** -> 您的 S3 儲存貯體名稱

 Important

支援的版本字串有限 AWS。如需詳細資訊，請參閱[https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference\\_policies\\_elements\\_version.html](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_elements_version.html)

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Export-Snapshot-Policy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS":
        "arn:aws:iam::111122223333:role/{RES_ENVIRONMENT_NAME}-cluster-manager-
        role-us-east-1}"
      },
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ]
    }
  ],
}
```

```
{
  "Sid": "AllowSSLRequestsOnly",
  "Action": "s3:*",
  "Effect": "Deny",
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
  ],
  "Condition": {
    "Bool": {
      "aws:SecureTransport": "false"
    }
  },
  "Principal": "*"
}
```

若要建立快照：

1. 選擇 Create Snapshot (建立快照)。
2. 輸入您建立的 Amazon S3 儲存貯體名稱。
3. 輸入您希望快照存放在儲存貯體中的路徑。例如 **october2023/23**。
4. 選擇提交。
5. 5 到 10 分鐘後，在快照頁面上選擇重新整理以檢查狀態。在狀態從 IN\_PROGRESS 變更為 COMPLETED 之前，快照將無效。

## 套用快照

建立環境快照後，您可以將該快照套用至新環境以遷移資料。您將需要將新的政策新增至儲存貯體，允許環境讀取快照。

套用快照會複製資料，例如使用者許可、專案、軟體堆疊、許可設定檔和檔案系統與其與新環境的關聯。使用者工作階段將不會複寫。套用快照時，它會檢查每個資源記錄的基本資訊，以判斷它是否已存在。對於重複的記錄，快照會略過在新環境中建立資源。對於類似的記錄，例如共用名稱或金鑰，但其他基本資源資訊會有所不同，它會使用以下慣例建立具有修改名稱和金鑰的新記

錄：RecordName\_SnapshotRESVersion\_ApplySnapshotID。ApplySnapshotID 看起來像時間戳記，並識別每次嘗試套用快照。

在快照應用程式期間，快照會檢查資源的可用性。新環境無法使用的資源將不會建立。對於具有相依資源的資源，快照會檢查相依資源的可用性。如果相依資源無法使用，則會在沒有相依資源的情況下建立主要資源。

如果新環境未如預期或失敗，您可以檢查日誌群組中找到的 CloudWatch 日誌/res-<env-name>/cluster-manager以取得詳細資訊。每個日誌都會有 **【套用快照】** 標籤。套用快照後，您可以從 [the section called “快照管理”](#) 頁面檢查其狀態。

若要將許可新增至儲存貯體：

1. 從儲存貯體清單中選擇您建立的儲存貯體。
2. 選擇許可索引標籤標籤。
3. 在 Bucket policy (儲存貯體政策) 下方，選擇 Edit (編輯)。
4. 將下列陳述式新增至儲存貯體政策。以您自己的值取代這些值：

- *111122223333* -> AWS 您的帳戶 ID
- *{RES\_ENVIRONMENT\_NAME}* -> 您的 RES 環境名稱
- *us-east-1* -> 您的 AWS 區域
- *amzn-s3-demo-bucket* -> 您的 S3 儲存貯體名稱

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Export-Snapshot-Policy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS":
          "arn:aws:iam::111122223333:role/{RES_ENVIRONMENT_NAME}-cluster-manager-
          role-us-east-1}"
      },
      "Action": [
        "s3:GetObject",
```

```
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowSSLRequestsOnly",
      "Action": "s3:*",
      "Effect": "Deny",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ],
      "Condition": {
        "Bool": {
          "aws:SecureTransport": "false"
        }
      },
      "Principal": "*"
    }
  ]
}
```

若要套用快照：

1. 選擇套用快照。
2. 輸入包含快照的 Amazon S3 儲存貯體名稱。
3. 輸入儲存貯體中快照的檔案路徑。
4. 選擇提交。
5. 5 到 10 分鐘後，在快照管理頁面上選擇重新整理以檢查狀態。

## 環境設定

環境設定會顯示產品組態詳細資訊，例如：

- 一般

顯示佈建產品的使用者的管理員使用者名稱和電子郵件等資訊。您可以編輯 Web 入口網站標題和著作權文字。

- 身分提供者

顯示資訊，例如單一登入狀態。

- 網路

顯示 VPC ID、用於存取的字首清單 IDs。

- Directory Service

顯示使用者名稱和密碼的作用中目錄設定和服務帳戶秘密管理員 ARN。

## Amazon S3 儲存貯體

### 主題

- [掛載 Amazon S3 儲存貯體](#)
- [新增 Amazon S3 儲存貯體](#)
- [編輯 Amazon S3 儲存貯體](#)
- [移除 Amazon S3 儲存貯體](#)
- [資料隔離](#)
- [跨帳戶儲存貯體存取](#)
- [防止私有 VPC 中的資料洩漏](#)
- [故障診斷](#)
- [啟用 CloudTrail](#)

### 掛載 Amazon S3 儲存貯體

Research and Engineering Studio (RES) 支援將 Amazon S3 儲存貯體掛載到 Linux Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 執行個體。RES 管理員可以將 S3 儲存貯體加入 RES、將其連接至專案、編輯其組態，以及移除環境管理下 S3 儲存貯體索引標籤中的儲存貯體。

S3 儲存貯體儀表板提供您可用的已加入 S3 儲存貯體清單。從 S3 儲存貯體儀表板，您可以：

1. 使用新增儲存貯體將 S3 儲存貯體加入 RES。
2. 選取 S3 儲存貯體並使用動作功能表來：

- 編輯儲存貯體
- 移除儲存貯體

3. 使用搜尋欄位依儲存貯體名稱搜尋，並尋找加入的 S3 儲存貯體。

## 新增 Amazon S3 儲存貯體

若要將 S3 儲存貯體新增至您的 RES 環境：

1. 選擇新增儲存貯體。
2. 輸入儲存貯體詳細資訊，例如儲存貯體名稱、ARN 和掛載點。

### Important

- 提供的儲存貯體 ARN、掛載點和模式無法在建立後變更。
- 儲存貯體 ARN 可以包含字首，該字首會將加入的 S3 儲存貯體與該字首隔離。

3. 選取要加入儲存貯體的模式。

### Important

- [資料隔離](#) 如需使用特定模式隔離資料的詳細資訊，請參閱。

4. 在進階選項下，您可以提供 IAM 角色 ARN 來掛載儲存貯體以進行跨帳戶存取。遵循 中的步驟[跨帳戶儲存貯體存取](#)，建立跨帳戶存取所需的 IAM 角色。
5. （選用）將儲存貯體與專案建立關聯，稍後可以變更。不過，S3 儲存貯體無法掛載到專案的現有 VDI 工作階段。只有專案與儲存貯體建立關聯之後啟動的工作階段才會掛載儲存貯體。
6. 選擇提交。

## 編輯 Amazon S3 儲存貯體

1. 在 S3 儲存貯體清單中選取 S3 儲存貯體。
2. 從動作功能表中，選擇編輯。
3. 輸入您的更新。



### Important

- 將專案與 S3 儲存貯體建立關聯不會將儲存貯體掛載到該專案的現有虛擬桌面基礎設施 (VDI) 執行個體。只有在儲存貯體與該專案相關聯之後，儲存貯體才會掛載到專案中啟動的 VDI 工作階段。
- 取消專案與 S3 儲存貯體的關聯不會影響 S3 儲存貯體中的資料，但會導致桌面使用者無法存取該資料。

## 4. 選擇儲存貯體設定。

## 移除 Amazon S3 儲存貯體

1. 在 S3 儲存貯體清單中選取 S3 儲存貯體。
2. 從動作功能表中，選擇移除。

### Important

- 您必須先從儲存貯體中移除所有專案關聯。
- 移除操作不會影響 S3 儲存貯體中的資料。它只會移除 S3 儲存貯體與 RES 的關聯。
- 移除儲存貯體會導致現有的 VDI 工作階段在該工作階段的登入資料過期時 (~1 小時) 無法存取該儲存貯體的內容。

## 資料隔離

當您將 S3 儲存貯體新增至 RES 時，您可以選擇將儲存貯體中的資料隔離給特定專案和使用者。在新增儲存貯體頁面上，您可以選擇唯讀 (R) 或讀寫 (R/W) 模式。

### 唯讀

如果選取 Read Only (R)，則會根據儲存貯體 ARN (Amazon Resource Name) 的字首強制執行資料隔離。例如，如果管理員使用 ARN 將儲存貯體新增至 RES，`arn:aws:s3:::bucket-name/example-data` 並將此儲存貯體與專案 A 和專案 B 建立關聯，則從專案 A 和專案 B 內啟動 VDIs 的使用者只能讀取位於路徑 `/example-data` 下儲存 `####` 中的資料。他們將無法存取該路徑以外的資料。如果沒有字首附加到儲存貯體 ARN，則整個儲存貯體將提供給與其相關聯的任何專案。

## 讀取和寫入

如果選取 Read and Write (R/W)，仍會根據儲存貯體 ARN 的字首強制執行資料隔離，如上所述。此模式有其他選項，可讓管理員為 S3 儲存貯體提供以變數為基礎的字首。Read and Write (R/W) 選取時，自訂字首區段會變成可用，提供具有下列選項的下拉式功能表：

- 沒有自訂字首
- /%p
- /%p/%u

## 無自訂資料隔離

為自訂字首選取 No custom prefix 時，會新增儲存貯體，而沒有任何自訂資料隔離。這可讓與儲存貯體相關聯的任何專案具有讀取和寫入存取權。例如，如果管理員使用 `arn:aws:s3:::bucket-name` No custom prefix 選取的 ARN 將儲存貯體新增至 RES，並將此儲存貯體與專案 A 和專案 B 建立關聯，則從專案 A 和專案 B 內啟動 VDIs 的使用者將擁有儲存貯體不受限制的讀取和寫入存取權。

## 每個專案層級的資料隔離

為自訂字首選取 /%p 時，儲存貯體中的資料會隔離至與其相關聯的每個特定專案。%p 變數代表專案程式碼。例如，如果管理員使用 `arn:aws:s3:::bucket-name` 具有 /%p 所選和 / #### 掛載點的 ARN 將儲存貯體新增至 RES，並將此儲存貯體與專案 A 和專案 B 建立關聯，則專案 A 中的使用者 A 可以將檔案寫入 /####。專案 A 中的使用者 B 也可以查看使用者 A 在 /#### 體中撰寫的檔案。不過，如果使用者 B 在專案 B 中啟動 VDI 並在 /#### 體中尋找，他們將不會看到使用者 A 所撰寫的檔案，因為資料是由專案隔離。檔案使用者 A 寫入位於 S3 儲存貯體的字首下，/ProjectA 而使用者 B 只能在從專案 B 使用其 VDIs/ProjectB 時存取。

## 每個專案、每個使用者層級的資料隔離

為自訂字首選取 /%p/%u 時，儲存貯體中的資料會與該專案相關聯的每個特定專案和使用者隔離。%p 變數代表專案程式碼，而 %u 代表使用者名稱。例如，管理員使用 `arn:aws:s3:::bucket-name` ARN 搭配 /%p/%u 選取的和掛載點 / ####，將儲存貯體新增至 RES。此儲存貯體與專案 A 和專案 B 相關聯。專案 A 中的使用者 A 可以將檔案寫入 /####。與先前僅隔離的情況不同 %p，在此情況下，使用者 B 不會看到使用者 A 在 /#### 體的專案 A 中寫入的檔案，因為資料是由專案和使用者所隔離。檔案使用者 A 寫入位於 S3 儲存貯體的字首下，/ProjectA/UserA 而使用者 B 只能在專案 A 中使用其 VDIs/ProjectA/UserB 時存取。

## 跨帳戶儲存貯體存取

RES 能夠從其他 AWS 帳戶掛載儲存貯體，前提是這些儲存貯體具有適當的許可。在下列案例中，帳戶 A 中的 RES 環境想要在帳戶 B 中掛載 S3 儲存貯體。

步驟 1：在部署 RES 的帳戶中建立 IAM 角色（這將稱為帳戶 A）：

1. 登入需要存取 S3 儲存貯體（帳戶 A）之 RES 帳戶的 AWS 管理主控台。
2. 開啟 IAM 主控台：
  - a. 導覽至 IAM 儀表板。
  - b. 在導覽窗格中，選取 Policies (政策)。
3. 建立政策：
  - a. 選取建立政策。
  - b. 選擇 JSON 標籤。
  - c. 貼上下列 JSON 政策（將 *amzn-s3-demo-bucket* 取代為位於帳戶 B 中的 S3 儲存貯體名稱）：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ]
    }
  ]
}
```

```
}
```

- d. 選取下一步。
4. 檢閱並建立政策：
  - a. 提供政策的名稱（例如，「S3AccessPolicy」）。
  - b. 新增選用的描述來說明政策的目的。
  - c. 檢閱政策，然後選取建立政策。
5. 開啟 IAM 主控台：
  - a. 導覽至 IAM 儀表板。
  - b. 在導覽窗格中，選取 Roles (角色)。
6. 建立角色：
  - a. 選取 建立角色。
  - b. 選擇自訂信任政策作為信任實體的類型。
  - c. 貼上下列 JSON 政策（將 **111122223333** 取代為帳戶 A 的實際帳戶 ID、將 **<ENVIRONMENT\_NAME>** 取代為 RES 部署的環境名稱，並將 **us-east-1** 取代為 AWS RES 部署的區域）：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS":
          "arn:aws:iam::111122223333:role/<ENVIRONMENT_NAME>-custom-credential-
          broker-lambda-role-us-east-1"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

- d. 選取「下一步」。

## 7. 連接許可政策：

- a. 搜尋並選取您先前建立的政策。
- b. 選取「下一步」。

## 8. 標記、檢閱和建立角色：

- a. 輸入角色名稱（例如，「S3AccessRole」）。
- b. 在步驟 3 下，選取新增標籤，然後輸入下列索引鍵和值：
  - 索引鍵：res:Resource
  - 值：s3-bucket-iam-role
- c. 檢閱角色，然後選取建立角色。

## 9. 在 RES 中使用 IAM 角色：

- a. 複製您建立的 IAM 角色 ARN。
- b. 登入 RES 主控台。
- c. 在左側導覽窗格中，選取 S3 儲存貯體。
- d. 選取新增儲存貯體，並使用跨帳戶 S3 儲存貯體 ARN 填寫表單。
- e. 選取進階設定 - 選用下拉式清單。
- f. 在 IAM 角色 ARN 欄位中輸入角色 ARN。
- g. 選取新增儲存貯體。

## 步驟 2：修改帳戶 B 中的儲存貯體政策

1. 登入帳戶 B 的 AWS 管理主控台。
2. 開啟 S3 主控台：
  - a. 導覽至 S3 儀表板。
  - b. 選取您要授予存取權的儲存貯體。
3. 編輯儲存貯體政策：
  - a. 選擇許可索引標籤，然後選取儲存貯體政策。
  - b. 新增下列政策，以授予帳戶 A 對儲存貯體的 IAM 角色存取權（將 **111122223333** 取代為帳戶 A 的實際帳戶 ID，並將 **amzn-s3-demo-bucket** 取代為 S3 儲存貯體的名稱）：

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/S3AccessRole"
      },
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ]
    }
  ]
}
```

- c. 選取 Save (儲存)。

## 防止私有 VPC 中的資料洩漏

為了防止使用者將資料從安全的 S3 儲存貯體滲透到其帳戶中自己的 S3 儲存貯體，您可以連接 VPC 端點來保護您的私有 VPC。下列步驟說明如何為 S3 服務建立 VPC 端點，以支援存取您帳戶中的 S3 儲存貯體，以及具有跨帳戶儲存貯體的任何其他帳戶。

1. 開啟 Amazon VPC 主控台：
  - a. 登入 AWS 管理主控台。
  - b. 在 <https://console.aws.amazon.com/vpc/> 開啟 Amazon VPC 主控台。
2. 建立 S3 的 VPC 端點：
  - a. 在左側導覽窗格中，選取端點。

- b. 選取建立端點。
  - c. 請確定在 Service category (服務類別) 欄位，您已選擇 AWS services (AWS 服務)。
  - d. 在服務名稱欄位中，輸入 `com.amazonaws.<region>.s3` (將 `<region>` 取代為您的 AWS 區域) 或搜尋 "S3"。
  - e. 從清單中選擇 S3 服務。
3. 設定端點設定：
    - a. 針對 VPC，選取您要建立端點的 VPC。
    - b. 針對子網路，選取部署期間用於 VDI 子網路的兩個私有子網路。
    - c. 針對啟用 DNS 名稱，請確定已勾選 選項。這可讓私有 DNS 主機名稱解析為端點網路介面。
  4. 設定政策以限制存取：
    - a. 在政策下，選取自訂。
    - b. 在政策編輯器中，輸入限制存取您帳戶或特定帳戶內資源的政策。以下是範例政策 (將 `amzn-s3-demo-bucket` 取代為您的 S3 儲存貯體名稱，並將 `111122223333` 和 `444455556666` 取代為您想要存取的適當 AWS 帳戶 IDs)：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:PrincipalAccount": [
            "111122223333",
            "444455556666"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

## 5. 建立端點：

- a. 檢閱您的設定。
- b. 選取建立端點。

## 6. 驗證端點：

- a. 建立端點後，導覽至 VPC 主控台其中的端點區段。
- b. 選取新建立的端點。
- c. 確認狀態可用。

遵循這些步驟，您可以建立 VPC 端點，允許 S3 存取僅限於您帳戶或指定帳戶 ID 內的資源。

## 故障診斷

### 如何檢查儲存貯體是否無法在 VDI 上掛載

如果儲存貯體無法在 VDI 上掛載，您可以在幾個位置檢查錯誤。請依照下列步驟進行。

## 1. 檢查 VDI 日誌：

- a. 登入 AWS 管理主控台。
- b. 開啟 EC2 主控台並導覽至執行個體。
- c. 選取您啟動的 VDI 執行個體。
- d. 透過 Session Manager 連線至 VDI。
- e. 執行下列命令：

```
sudo su  
cd ~/bootstrap/logs
```

在這裡，您可以找到引導日誌。任何失敗的詳細資訊都會位於 `configure.log.{time}` 檔案中。

此外，請檢查 `/etc/message` 日誌以取得更多詳細資訊。

## 2. 檢查自訂登入資料中介裝置 Lambda CloudWatch Logs：



- a. 登入 AWS 管理主控台。
  - b. 開啟 CloudWatch 主控台並導覽至日誌群組。
  - c. 搜尋日誌群組 `/aws/lambda/<stack-name>-vdc-custom-credential-broker-lambda`。
  - d. 檢查第一個可用的日誌群組，並在日誌中找到任何錯誤。這些日誌將包含有關提供臨時自訂登入資料以掛載 S3 儲存貯體的潛在問題的詳細資訊。
3. 檢查自訂登入資料中介裝置 API Gateway CloudWatch Logs：
- a. 登入 AWS 管理主控台。
  - b. 開啟 CloudWatch 主控台並導覽至日誌群組。
  - c. 搜尋日誌群組 `<stack-name>-vdc-custom-credential-broker-lambda vdc custom credential broker api gateway access logs <nonce>`。
  - d. 檢查第一個可用的日誌群組，並在日誌中找到任何錯誤。這些日誌將包含任何請求和 API Gateway 回應的詳細資訊，以取得掛載 S3 儲存貯體所需的自訂登入資料。

如何在加入後編輯儲存貯體的 IAM 角色組態

1. 登入 [AWS DynamoDB 主控台](#)。
2. 選取資料表：
  - a. 在左側導覽窗格中，選取資料表。
  - b. 尋找並選取 `<stack-name>.cluster-settings`。
3. 掃描資料表：
  - a. 選取探索資料表項目。
  - b. 確定已選取掃描。
4. 新增篩選條件：
  - a. 選取篩選條件以開啟篩選條件項目區段。
  - b. 設定篩選條件以符合您的金鑰 -
    - 屬性：輸入 金鑰。
    - 條件：選擇開頭。

- 值：輸入 將 `<filesystem_id> shared-storage.<filesystem_id>.s3_bucket.iam_role_arn` 取代為需要修改的檔案系統值。

## 5. 執行掃描：

選取執行以使用篩選條件執行掃描。

## 6. 檢查 值：

如果項目存在，請確保使用正確的 IAM 角色 ARN 正確設定值。

如果項目不存在：

a. 選取建立項目。

b. 輸入項目詳細資訊：

- 針對金鑰屬性，輸入 `shared-storage.<filesystem_id>.s3_bucket.iam_role_arn`。
- 新增正確的 IAM 角色 ARN。

c. 選取儲存以新增項目。

## 7. 重新啟動 VDI 執行個體：

重新啟動執行個體，以確保再次掛載受不正確 IAM 角色 ARN 影響 VDI 的。

## 啟用 CloudTrail

若要使用 CloudTrail 主控台在您的帳戶中啟用 CloudTrail，請遵循 AWS CloudTrail 使用者指南中的[使用 CloudTrail 主控台建立追蹤](#)中提供的指示。CloudTrail 將透過記錄存取 S3 儲存貯體的 IAM 角色來記錄對 S3 儲存貯體的存取。這可以連結回連結至專案或使用者的執行個體 ID。

## 秘密管理

Research and Engineering Studio 會使用 維護下列秘密 AWS Secrets Manager。RES 會在環境建立期間自動建立秘密。管理員在環境建立期間輸入的秘密會輸入為參數。

| 秘密名稱                                          | 描述                              | 產生的 RES | 管理員已輸入 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|
| <envname>-sso-client-secret                   | 環境的單一登入<br>OAuth2 用戶端秘密         | ✓       |        |
| <envname>-vdc-client-secret                   | vdc ClientSecret                | ✓       |        |
| <envname>-vdc-client-id                       | vdc ClientId                    | ✓       |        |
| <envname>-vdc-gateway-certificate-private-key | 網域的自我簽署憑證<br>私有金鑰               | ✓       |        |
| <envname>-vdc-gateway-certificate-certificate | 網域的自我簽署憑證                       | ✓       |        |
| <envname>-cluster-manager-client-secret       | cluster-manager<br>ClientSecret | ✓       |        |
| <envname>-cluster-manager-client-id           | cluster-manager<br>ClientId     | ✓       |        |
| <envname>-external-private-key                | 網域的自我簽署憑證<br>私有金鑰               | ✓       |        |
| <envname>-external-certificate                | 網域的自我簽署憑證                       | ✓       |        |
| <envname>-internal-private-key                | 網域的自我簽署憑證<br>私有金鑰               | ✓       |        |
| <envname>-internal-certificate                | 網域的自我簽署憑證                       | ✓       |        |

| 秘密名稱                                                      | 描述 | 產生的 RES | 管理員已輸入 |
|-----------------------------------------------------------|----|---------|--------|
| <envname>-director<br>yservice-ServiceAc<br>countUsername |    |         | ✓      |
| <envname>-director<br>yservice-ServiceAc<br>countPassword |    |         | ✓      |

下列秘密 ARN 值包含在 DynamoDB 的 <envname>-cluster-settings 資料表中：

| 金鑰                                                                      | 來源 |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| identity-provider.cognito.sso_client_secret                             |    |
| vdc.dcv_connection_gateway.certificate.certificate_secret_arn           | 堆疊 |
| vdc.dcv_connection_gateway.certificate.private_key_secret_arn           | 堆疊 |
| cluster.load_balancers.internal_alb.certificates.private_key_secret_arn | 堆疊 |
| directoryservice.root_username_secret_arn                               |    |
| vdc.client_secret                                                       | 堆疊 |
| cluster.load_balancers.external_alb.certificates.certificate_secret_arn | 堆疊 |
| cluster.load_balancers.internal_alb.certificates.certificate_secret_arn | 堆疊 |
| directoryservice.root_password_secret_arn                               |    |
| cluster.secretsmanager.kms_key_id                                       |    |
| cluster.load_balancers.external_alb.certificates.private_key_secret_arn | 堆疊 |

| 金鑰                            | 來源 |
|-------------------------------|----|
| cluster-manager.client_secret |    |

## 成本監控和控制

### Note

AWS Budgets 不支援將 Research and Engineering Studio 專案與 建立關聯 AWS GovCloud (US)。

我們建議您透過 [AWS Cost Explorer](#) 建立 [預算](#)，以協助管理成本。價格可能變動。如需完整詳細資訊，請參閱每個 的定價網頁 [the section called “AWS 此產品中的 服務”](#)。

為了協助追蹤成本，您可以將 RES 專案與其中建立的預算建立關聯 AWS Budgets。您必須先啟用帳單成本分配標籤內的環境標籤。

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/> 開啟 AWS 帳單與成本管理 主控台。
2. 選擇成本分配標籤。
3. 搜尋並選取 `res:Project` 和 `res:EnvironmentName` 標籤。
4. 選擇 Activate (啟用)。

### Note

部署後，RES 標籤最多可能需要一天的時間才會出現。

若要建立 RES 資源的預算：

1. 從帳單主控台中，選擇預算。
2. 選擇建立預算。
3. 在預算設定下，選擇自訂（進階）。

4. 在預算類型下，選擇成本預算 - 建議。
5. 選擇下一步。
6. 在詳細資訊下，為您的預算輸入有意義的預算名稱，以將其與您帳戶中的其他預算區分開來。例如，【EnvironmentName】 - 【ProjectName】 - 【BudgetName】。
7. 在設定預算金額下，輸入專案的預算金額。
8. 在預算範圍內，選擇篩選特定 AWS 成本維度。
9. 選擇新增篩選條件。
10. 在維度下，選擇標籤。
11. 在標籤下，選取 res : Project。

 Note

標籤和值最多可能需要兩天才能使用。您可以在專案名稱變成可用時建立預算。

12. 在值下，選取專案名稱。
13. 選擇套用篩選條件，將專案篩選條件連接至預算。
14. 選擇下一步。
15. (選用。) 新增提醒閾值。
16. 選擇下一步。
17. (選用。) 如果已設定提醒，請使用連接動作來設定具有提醒的所需動作。
18. 選擇下一步。
19. 檢閱預算組態，並確認已在其他預算參數下設定正確的標籤。
20. 選擇建立預算。

現在預算已建立，您可以啟用專案的預算。若要開啟專案的預算，請參閱 [the section called “編輯專案”](#)。如果超過預算，虛擬桌面將無法啟動。如果在啟動桌面時超過預算，桌面將繼續運作。

如果您需要變更預算，請返回 主控台來編輯預算金額。變更在 RES 中最多可能需要 15 分鐘才會生效。或者，您可以編輯專案以停用預算。

# 使用 產品

本節提供使用者使用虛擬桌面與其他使用者協作的指導。

## 主題

- [虛擬桌面](#)
- [共用桌面](#)
- [檔案瀏覽器](#)
- [SSH 存取](#)

## 虛擬桌面

虛擬桌面界面 (VDI) 模組可讓使用者建立和管理 Windows 或 Linux 虛擬桌面 AWS。使用者可以使用其偏好的工具和預先安裝並設定的應用程式來啟動 Amazon EC2 執行個體。

## 支援的作業系統

RES 目前支援使用下列作業系統啟動虛擬桌面：

- Amazon Linux 2 (x86 和 ARM64)
- Ubuntu 22.04.03 (x86)
- Windows 2019、2022 (x86)

## 啟動新的桌面

1. 從功能表中，選擇我的虛擬桌面。
2. 選擇啟動新的虛擬桌面。
3. 輸入新桌面的詳細資訊。
4. 選擇提交。

包含您桌面資訊的新卡會立即顯示，您的桌面將在 10-15 分鐘內可供使用。啟動時間取決於選取的映像。RES 會偵測 GPU 執行個體並安裝相關的驅動程式。

## 存取您的桌面

若要存取虛擬桌面，請選擇桌面的卡片，並使用 Web 或 DCV 用戶端進行連線。

### Web connection

透過 Web 瀏覽器存取桌面是最簡單的連線方法。

- 選擇連線，或選擇縮圖，直接透過瀏覽器存取您的桌面。

### DCV connection

透過 DCV 用戶端存取您的桌面可提供最佳效能。若要透過 DCV 存取：

1. 選擇 DCV 工作階段檔案以下載 .dcv 檔案。您需要在系統上安裝 DCV 用戶端。
2. 如需安裝說明，請選擇 ? 圖示。

## 控制您的桌面狀態

若要控制桌面的狀態：

1. 選擇動作。
2. 選擇虛擬桌面狀態。您有四種狀態可供選擇：

- 停止

停止的工作階段不會導致資料遺失，而且您可以隨時重新啟動停止的工作階段。

- 重新啟動

重新啟動目前的工作階段。

- 終止

永久結束工作階段。如果您使用暫時性儲存，終止工作階段可能會導致資料遺失。在終止之前，您應該將資料備份到 RES 檔案系統。

- 休眠



您的桌面狀態將儲存在記憶體中。當您重新啟動桌面時，您的應用程式會繼續，但任何遠端連線都可能遺失。並非所有執行個體都支援休眠，而且只有在執行個體建立期間啟用時，才能使用選項。若要驗證執行個體是否支援此狀態，請參閱[休眠先決條件](#)。

## 修改虛擬桌面

您可以更新虛擬桌面的硬體或變更工作階段名稱。

1. 在變更執行個體大小之前，您必須停止工作階段：
  - a. 選擇動作。
  - b. 選擇虛擬桌面狀態。
  - c. 選擇停止。

### Note

您無法更新休眠工作階段的桌面大小。

2. 一旦您確認桌面已停止，請選擇動作，然後選擇更新工作階段。
3. 變更工作階段名稱，或選擇您想要的桌面大小。
4. 選擇提交。
5. 執行個體更新後，請重新啟動桌面：
  - a. 選擇動作。
  - b. 選擇虛擬桌面狀態。
  - c. 選擇 開始使用。

## 擷取工作階段資訊

1. 選擇動作。
2. 選擇顯示資訊。

## 排程虛擬桌面

根據預設，虛擬桌面沒有排程，且將保持作用中狀態，直到您停止或終止工作階段為止。桌面也會在閒置時停止，以防止意外停止。閒置狀態取決於至少 15 分鐘內沒有作用中連線且 CPU 用量低於 15%。您可以設定排程來自動啟動和停止桌面。

1. 選擇動作。
2. 選擇 Schedule (排程)。
3. 設定您每天的排程。
4. 選擇儲存。

## 共用桌面

在共用桌面上，您可以看到已與您共用的桌面。若要連線至桌面，除非您是管理員或擁有者，否則工作階段擁有者也必須連線。

共用工作階段時，您可以設定協作者的許可。例如，您可以將唯讀存取權授予與您合作的團隊成員。

## 共用桌面

1. 在桌面工作階段中，選擇動作。
2. 選擇工作階段許可。
3. 選擇使用者和許可層級。您也可以設定過期時間。
4. 選擇儲存。

如需許可的詳細資訊，請參閱 [the section called “許可設定檔”](#)。

## 存取共用桌面

從共用桌面，您可以檢視與您共用的桌面並連線至執行個體。您可以透過 Web 瀏覽器或 DCV 加入。若要連線，請遵循 中的指示 [the section called “存取您的桌面”](#)。

# 檔案瀏覽器

檔案瀏覽器可讓您透過 Web 入口網站存取檔案系統。您可以管理您在基礎檔案系統上具有存取許可的所有可用檔案。後端儲存 (Amazon EFS) 適用於所有 Linux 節點。對於 Linux 和 Windows 節點，FSx for ONTAP 可用。更新虛擬桌面上的檔案與透過終端機或 Web 檔案瀏覽器更新檔案相同。

## 上傳檔案 (s)

1. 選擇上傳檔案。
2. 捨棄檔案或瀏覽要上傳的檔案。
3. 選擇上傳 (n) 檔案。

## 刪除 檔案 (多個)

1. 選取您要刪除的檔案 (檔案)。
2. 選擇動作。
3. 選擇刪除檔案。

或者，您也可以在任何檔案或資料夾上按一下滑鼠右鍵，然後選擇刪除檔案。

## 管理我的最愛

若要鎖定重要的檔案和資料夾，您可以將它們新增至我的最愛。

1. 選取檔案或資料夾。
2. 選擇我的最愛。

或者，您可以在任何檔案或資料夾上按一下滑鼠右鍵，然後選擇我的最愛。

### Note

我的最愛會儲存到本機瀏覽器。如果您變更瀏覽器或清除快取，您將需要重新鎖定我的最愛。

## 編輯檔案

您可以在 Web 入口網站中編輯文字型檔案的內容。

1. 選擇您要更新的檔案。模態將會開啟，其中包含檔案的內容。
2. 進行更新，然後選擇儲存。

## 傳輸檔案

使用檔案傳輸來使用外部檔案傳輸應用程式來傳輸檔案。您可以從下列應用程式中選取，並依照畫面上的指示傳輸檔案。

- FileZilla (Windows、MacOS、Linux)
- WinSCP (Windows)
- AWS Transfer for FTP (Amazon EFS)

## SSH 存取

若要使用 SSH 存取堡壘主機：

1. 從 RES 功能表中，選擇 SSH 存取。
2. 依照畫面上的指示，使用 SSH 或 PuTTY 進行存取。

# 疑難排解

本節包含如何監控系統以及如何疑難排解可能發生之特定問題的相關資訊。

## 主題

- [一般偵錯和監控](#)
- [發行 RunBooks](#)
- [已知問題](#)

詳細內容：

- [一般偵錯和監控](#)
  - [有用的日誌和事件資訊來源](#)
    - [環境 Amazon EC2 執行個體上的日誌檔案](#)
    - [CloudFormation 堆疊](#)
    - [因問題而發生系統故障，並由 Amazon EC2 Auto Scaling 群組活動反映](#)
  - [典型的 Amazon EC2 主控台外觀](#)
    - [基礎設施主機](#)
    - [基礎設施主機和虛擬桌面](#)
    - [處於終止狀態的主機](#)
    - [實用的 Active Directory \(AD\) 相關命令以供參考](#)
  - [Windows DCV 偵錯](#)
  - [尋找 NICE DCV 版本資訊](#)
- [發行 RunBooks](#)
  - [安裝問題](#)
    - [AWS CloudFormation 堆疊無法建立，並顯示訊息「WaitCondition 收到失敗的訊息。Error : States.TaskFailed」](#)
    - [堆疊建立成功後 AWS CloudFormation 未收到電子郵件通知](#)
    - [執行個體循環或處於失敗狀態的 vdc-controller](#)
    - [由於相依物件錯誤，環境 CloudFormation 堆疊無法刪除](#)
    - [環境建立期間 CIDR 區塊參數發生錯誤](#)
    - [環境建立期間的 CloudFormation 堆疊建立失敗](#)

- [使用 AdDomainAdminNode CREATE\\_FAILED 建立外部資源 \( 示範 \) 堆疊失敗](#)
- [身分管理問題](#)
  - [我未獲得執行 iam:PassRole 的授權](#)
  - [我想要允許 AWS 帳戶外的人員存取我的 Research and Engineering Studio on AWS 資源](#)
  - [登入環境時，我立即返回登入頁面](#)
  - [嘗試登入時發生「找不到使用者」錯誤](#)
  - [在 Active Directory 中新增使用者，但 RES 中遺失](#)
  - [建立工作階段時無法使用使用者](#)
  - [CloudWatch cluster-manager 日誌中超出大小限制的錯誤](#)
- [儲存](#)
  - [我透過 RES 建立檔案系統，但未掛載在 VDI 主機上](#)
  - [我透過 RES 加入檔案系統，但未掛載在 VDI 主機上](#)
  - [我無法從 VDI 主機讀取/寫入](#)
    - [處理使用案例的許可範例](#)
  - [我從 RES 建立 Amazon FSx for NetApp ONTAP，但未加入我的網域](#)
- [快照](#)
  - [快照的狀態為失敗](#)
  - [快照無法套用至指出資料表無法匯入的日誌。](#)
- [基礎設施](#)
  - [沒有運作狀態良好執行個體的負載平衡器目標群組](#)
- [啟動虛擬桌面](#)
  - [先前運作中的虛擬桌面無法再成功連線](#)
  - [我只能啟動 5 個虛擬桌面](#)
  - [桌面 Windows 連線嘗試失敗，並顯示「連線已關閉。傳輸錯誤」](#)
  - [VDIs卡在佈建狀態](#)
  - [啟動後，VDIs會進入錯誤狀態](#)
- [虛擬桌面元件](#)
  - [Amazon EC2 執行個體在主控台中重複顯示已終止](#)
  - [vdc-controller 執行個體正在循環中，因為無法加入 AD/eVDI 模組顯示 API 運作狀態檢查失敗](#)
  - [編輯軟體堆疊以新增專案時，專案不會出現在下拉式清單中](#)

- [cluster-manager Amazon CloudWatch 日誌顯示「<user-home-init> 帳戶尚無法使用。正在等待使用者同步」\(其中帳戶是使用者名稱\)](#)
- [登入時 Windows 桌面顯示「您的帳戶已停用。請洽詢您的管理員」](#)
- [外部/客戶 AD 組態的 DHCP 選項問題](#)
- [Firefox 錯誤 MOZILLA\\_PKIX\\_ERROR\\_REQUIRED\\_TLS\\_FEATURE\\_MISSING](#)
- [Env 刪除](#)
  - [res-xxx-cluster 堆疊處於「DELETE\\_FAILED」狀態，且無法手動刪除，因為「角色無效或無法擔任」錯誤](#)
- [收集日誌](#)
- [下載 VDI 日誌](#)
- [從 Linux EC2 執行個體下載日誌](#)
- [從 Windows EC2 執行個體下載日誌](#)
- [收集 WaitCondition 錯誤的 ECS 日誌](#)
- [示範環境](#)
  - [處理身分提供者的身分驗證請求時發生示範環境登入錯誤](#)
- [2024.x 已知問題](#)
  - [2024.x 已知問題](#)
    - [\(2024.06\) 當 AD 群組名稱包含空格時，套用快照失敗](#)
    - [\(2024.04-2024.04.02\) 提供的 IAM 許可界限未連接到 VDI 執行個體的角色](#)
    - [\(2024.04.02 及更早版本\) ap-southeast-2 \(雪梨\) 中的 Windows NVIDIA 執行個體無法啟動](#)
    - [\(2024.04 和 2024.04.01\) GovCloud 中的 RES 刪除失敗](#)
    - [\(2024.04 - 2024.04.02\) 重新啟動時，Linux 虛擬桌面可能卡在「繼續」狀態](#)
    - [\(2024.04.02 及更早版本\) 無法同步 SAMAccountName 屬性包含大寫字母或特殊字元的 AD 使用者](#)
    - [\(2024.04.02 及更早版本\) 用於存取堡壘主機的私有金鑰無效](#)
    - [\(2024.06 及更早版本\) AD 同步期間未同步至 RES 的群組成員](#)
    - [\(2024.06 及更早版本\) CVE-2024-6387、RegreSSHion、RHEL9 和 Ubuntu VDIs 中的安全漏洞](#)

# 一般偵錯和監控

本節包含可在 RES 中找到的資訊。

- [有用的日誌和事件資訊來源](#)
  - [環境 Amazon EC2 執行個體上的日誌檔案](#)
  - [CloudFormation 堆疊](#)
  - [因問題而發生系統故障，並由 Amazon EC2 Auto Scaling 群組活動反映](#)
- [典型的 Amazon EC2 主控台外觀](#)
  - [基礎設施主機](#)
  - [基礎設施主機和虛擬桌面](#)
  - [處於終止狀態的主機](#)
  - [實用的 Active Directory \(AD\) 相關命令以供參考](#)
- [Windows DCV 偵錯](#)
- [尋找 NICE DCV 版本資訊](#)

## 有用的日誌和事件資訊來源

保留了各種資訊來源，可用於故障診斷和監控用途。

### 環境 Amazon EC2 執行個體上的日誌檔案

日誌檔案存在於 RES 使用的 Amazon EC2 執行個體上。SSM Session Manager 可用來開啟執行個體的工作階段，以檢查這些檔案。

在叢集管理員和 vdc-controller 等基礎設施執行個體上，可在下列位置找到應用程式和其他日誌。

- /opt/idea/app/logs/application.log
- /root/bootstrap/logs/
- /var/log/
- /var/log/sss/
- /var/log/messages
- /var/log/user-data.log
- /var/log/cloud-init.log



- /var/log/cloud-init-output.log

在 Linux 虛擬桌面上，以下包含有用的日誌檔案

- /var/log/dcv/
- /root/bootstrap/logs/userdata.log
- /var/log/messages

在 Windows 虛擬桌面執行個體上，日誌位於

- PS C : \ProgramData\nice\dcv\log
- PS C : \ProgramData\nice\DCVSessionManagerAgent\log

在 Windows 上，某些應用程式記錄可在以下位置找到：

- PS C : \Program Files\NICE\DCV\Server\bin

在 Windows 上，您可以在以下位置找到 NICE DCV 憑證檔案：

- C : \Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\NICE\dcv\

### Amazon CloudWatch 日誌群組

Amazon EC2 和 AWS Lambda 運算資源會將資訊記錄到 Amazon CloudWatch Log Groups。其中的日誌項目可在疑難排解潛在問題或取得一般資訊時提供有用的資訊。

這些群組的名稱如下：

- /aws/lambda/<envname>-/ - lambda related
- /<envname>/
  - cluster-manager/ - main infrastructure host
  - vdc/ - virtual desktop related
    - dcv-broker/ - desktop related
    - dcv-connection-gateway/ - desktop related
    - controller/ - main desktop controller host

- dcv-session/ - desktop session related

檢查日誌群組時，使用如下的大寫和小寫字串進行篩選會很有幫助。這只會輸出包含記下字串的訊息。

```
?"ERROR" ?"error"
```

監控問題的另一個方法是建立 Amazon CloudWatch Dashboards，其中包含顯示感興趣資料的小工具。

例如，建立一個小工具，計算字串錯誤和 ERROR 的出現，並將其繪製為行。此方法可讓您更輕鬆地偵測潛在問題的發生，或指出已發生模式變更的趨勢。

以下是基礎設施主機的範例。若要使用此功能，請將查詢行串連，並以適當的值取代 `<envname>` 和 `<region>` 屬性。

```
{
  "widgets": [
    {
      "type": "log",
      "x": 0,
      "y": 0,
      "width": 24,
      "height": 6,
      "properties": {
        "query": "SOURCE '/<envname>/vdc/controller' |
          SOURCE '/<envname>/cluster-manager' |
          SOURCE '/<envname>/vdc/dcv-broker' |
          SOURCE '/<envname>/vdc/dcv-connection-gateway' |
          fields @timestamp, @message, @logStream, @log\n|
          filter @message like /(?(i)(error|ERROR))/\n|
          sort @timestamp desc|
          stats count() by bin(30s)",
        "region": "<region>",
        "title": "infrastructure hosts",
        "view": "timeSeries",
        "stacked": false
      }
    }
  ]
}
```

儀表板的範例可能會出現如下：

## CloudFormation 堆疊

在環境建立期間建立的 CloudFormation 堆疊包含與環境組態相關聯的資源、事件和輸出資訊。

對於每個堆疊，如需堆疊的相關資訊，可以參考事件、資源和輸出索引標籤。

RES 堆疊：

- <envname>-bootstrap
- <envname>-cluster
- <envname>-metrics
- <envname>-directoryservice
- <envname>-identity-provider
- <envname>-shared-storage
- <envname>-cluster-manager
- <envname>-vdc
- <envname>-bastion-host

示範環境堆疊（如果您正在部署示範環境，但沒有這些外部資源可用，您可以使用 AWS 高效能運算配方來產生示範環境的資源。）

- <envname>
- <envname>-Networking
- <envname>-DirectoryService
- <envname>-Storage
- <envname>-WindowsManagementHost

因問題而發生系統故障，並由 Amazon EC2 Auto Scaling 群組活動反映

如果 RES UIs 指出伺服器錯誤，原因可能是應用程式軟體或其他問題。

每個基礎設施 Amazon EC2 執行個體自動擴展群組 (ASGs) 都包含一個活動索引標籤，可用於偵測執行個體的擴展活動。如果 UI 頁面注意到任何錯誤或無法存取，請檢查 Amazon EC2 主控台是否有多個

終止的執行個體，並檢查 Auto Scaling 群組活動索引標籤是否有相關的 ASG，以判斷 Amazon EC2 執行個體是否正在循環。

如果是這樣，請使用執行個體的相關 Amazon CloudWatch 日誌群組來判斷是否記錄錯誤，這可能表示問題的原因。您也可以使用 SSM 工作階段主控台開啟該類型執行中執行個體的工作階段，並檢查執行個體上的日誌檔案以判斷原因，再將執行個體標示為運作狀態不佳，並由 ASG 終止。

如果發生此問題，ASG 主控台可能會顯示類似下列的活動。

## 典型的 Amazon EC2 主控台外觀

本節包含在各種狀態下操作的系統螢幕擷取畫面。

### 基礎設施主機

當沒有桌面執行時，Amazon EC2 主控台通常看起來類似以下內容。顯示的執行個體是 RES 基礎設施 Amazon EC2 主機。執行個體名稱中的字首是 RES 環境名稱。

### 基礎設施主機和虛擬桌面

在 Amazon EC2 主控台中，當虛擬桌面執行時，它們看起來與以下內容類似。在此情況下，虛擬桌面會以紅色標示。執行個體名稱的尾碼是建立桌面的使用者。中間的名稱是啟動時設定的工作階段名稱，可以是預設的「MyDesktop」或使用者設定的名稱。

### 處於終止狀態的主機

當 Amazon EC2 主控台顯示已終止的執行個體時，它們通常是已終止的桌面主機。如果主控台包含處於終止狀態的基礎設施主機，特別是有多個相同類型的主機，這可能表示系統正在進行中。

下圖顯示已終止的桌面執行個體。

## 實用的 Active Directory (AD) 相關命令以供參考

以下是可在基礎設施主機上輸入的 ldap 相關命令範例，以檢視 AD 組態相關資訊。使用的網域和其他參數應該反映在環境建立時輸入的參數。

```
ldapsearch "(cn=AWS Delegated Add Workstations To Domain Users)" -x -h corp.res.com
```

```
-b "DC=corp,DC=res,DC=com" -D "CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=res,DC=com"
-w <password>

ldapsearch "(&(objectClass=group))" -x -h corp.res.com
-b "DC=corp,DC=res,DC=com" -D "CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=res,DC=com"
-w <password>
```

## Windows DCV 偵錯

在 Windows 桌面上，您可以使用下列方式列出與其相關聯的工作階段：

```
PS C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\NICE\dcv> & 'C:\Program Files
\NICE\DCV\Server\bin\dcv.exe' list-sessions
Session: 'a7953489-9dbf-492b-8135-7709dccc4cab' (owner:admin2 type:console
name:windows1)
```

## 尋找 NICE DCV 版本資訊

NICE DCV 用於虛擬桌面工作階段。[AWS NICE DCV](#)。下列範例示範如何判斷已安裝的 DCV 軟體版本。

### Linux

```
[root@ip-10-3-157-194 ~]# /usr/bin/dcv version

NICE DCV 2023.0 (r14852)
Copyright (C) 2010-2023 NICE s.r.l.
All rights reserved.

This product is protected by copyright and
licenses restricting use, copying, distribution, and decompilation.
```

### Windows

```
PS C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\NICE\dcv> & 'C:\Program Files
\NICE\DCV\Server\bin\dcv.exe' version

NICE DCV 2023.0 (r15065)
Copyright (C) 2010-2023 NICE s.r.l.
All rights reserved.

This product is protected by copyright and
```

licenses restricting use, copying, distribution, and decompilation.

## 發行 RunBooks

下一節包含可能發生的問題、如何偵測問題，以及如何解決問題的建議。

- 安裝問題

- AWS CloudFormation 堆疊無法建立，並顯示訊息「WaitCondition 收到失敗的訊息。Error : States.TaskFailed」
- 堆疊建立成功後 AWS CloudFormation 未收到電子郵件通知
- 執行個體循環或處於失敗狀態的 vdc-controller
- 由於相依物件錯誤，環境 CloudFormation 堆疊無法刪除
- 環境建立期間 CIDR 區塊參數發生錯誤
- 環境建立期間的 CloudFormation 堆疊建立失敗
- 使用 AdDomainAdminNode CREATE\_FAILED 建立外部資源（示範）堆疊失敗

- 身分管理問題

- 我未獲得執行 iam:PassRole 的授權
- 我想要允許 AWS 帳戶外的人員存取我的 Research and Engineering Studio on AWS 資源
- 登入環境時，我立即返回登入頁面
- 嘗試登入時發生「找不到使用者」錯誤
- 在 Active Directory 中新增使用者，但 RES 中遺失
- 建立工作階段時無法使用使用者
- CloudWatch cluster-manager 日誌中超出大小限制的錯誤

- 儲存

- 我透過 RES 建立檔案系統，但未掛載在 VDI 主機上
- 我透過 RES 加入檔案系統，但未掛載在 VDI 主機上
- 我無法從 VDI 主機讀取/寫入
  - 處理使用案例的許可範例
- 我從 RES 建立 Amazon FSx for NetApp ONTAP，但未加入我的網域

- 快照

- 快照的狀態為失敗
- 快照無法套用至指出資料表無法匯入的日誌。

- [基礎設施](#)
  - [沒有運作狀態良好執行個體的負載平衡器目標群組](#)
- [啟動虛擬桌面](#)
  - [先前運作中的虛擬桌面無法再成功連線](#)
  - [我只能啟動 5 個虛擬桌面](#)
  - [桌面 Windows 連線嘗試失敗，並顯示「連線已關閉。傳輸錯誤」](#)
  - [VDIs 卡在佈建狀態](#)
  - [啟動後，VDIs 會進入錯誤狀態](#)
- [虛擬桌面元件](#)
  - [Amazon EC2 執行個體在主控台中重複顯示已終止](#)
  - [vdc-controller 執行個體正在循環中，因為無法加入 AD/eVDI 模組顯示 API 運作狀態檢查失敗](#)
  - [編輯軟體堆疊以新增專案時，專案不會出現在下拉式清單中](#)
  - [cluster-manager Amazon CloudWatch 日誌顯示「<user-home-init> 帳戶尚無法使用。正在等待使用者同步」（其中帳戶是使用者名稱）」](#)
  - [登入時 Windows 桌面顯示「您的帳戶已停用。請洽詢您的管理員」](#)
  - [外部/客戶 AD 組態的 DHCP 選項問題](#)
  - [Firefox 錯誤 MOZILLA\\_PKIX\\_ERROR\\_REQUIRED\\_TLS\\_FEATURE\\_MISSING](#)
- [Env 刪除](#)
  - [res-xxx-cluster 堆疊處於「DELETE\\_FAILED」狀態，且無法手動刪除，因為「角色無效或無法擔任」錯誤](#)
  - [收集日誌](#)
  - [下載 VDI 日誌](#)
  - [從 Linux EC2 執行個體下載日誌](#)
  - [從 Windows EC2 執行個體下載日誌](#)
  - [收集 WaitCondition 錯誤的 ECS 日誌](#)
- [示範環境](#)
  - [處理身分提供者的身分驗證請求時發生示範環境登入錯誤](#)

## 安裝問題

- [AWS CloudFormation 堆疊無法建立，並顯示訊息「WaitCondition 收到失敗的訊息。Error : States.TaskFailed」](#)
- [堆疊建立成功後 AWS CloudFormation 未收到電子郵件通知](#)
- [執行個體循環或處於失敗狀態的 vdc-controller](#)
- [由於相依物件錯誤，環境 CloudFormation 堆疊無法刪除](#)
- [環境建立期間 CIDR 區塊參數發生錯誤](#)
- [環境建立期間的 CloudFormation 堆疊建立失敗](#)
- [使用 AdDomainAdminNode CREATE\\_FAILED 建立外部資源（示範）堆疊失敗](#)

.....

AWS CloudFormation 堆疊無法建立，並顯示訊息「WaitCondition 收到失敗的訊息。Error : States.TaskFailed」

若要識別問題，請檢查名為的 Amazon CloudWatch 日誌群組<stack-name>-

InstallerTasksCreateTaskDefCreateContainerLogGroup<nonce>-<nonce>。如果有多個具有相同名稱的日誌群組，請檢查第一個可用的日誌群組。日誌中的錯誤訊息將提供有關問題的詳細資訊。

 Note

確認參數值沒有空格。

.....

堆疊建立成功後 AWS CloudFormation 未收到電子郵件通知

如果在成功建立 AWS CloudFormation 堆疊後未收到電子郵件邀請，請確認下列事項：

1. 確認電子郵件地址參數輸入正確。

如果電子郵件地址不正確或無法存取，請刪除並重新部署 Research and Engineering Studio 環境。

2. 檢查 Amazon EC2 主控台是否有循環執行個體的證據。

如果 Amazon EC2 執行個體的<envname>字首顯示為已終止，然後以新的執行個體取代，則網路或 Active Directory 組態可能會出現問題。



3. 如果您已部署 AWS 高效能運算配方來建立外部資源，請確認堆疊已建立 VPC、私有和公有子網路，以及其他選取的參數。

如果任何參數不正確，您可能需要刪除並重新部署 RES 環境。如需詳細資訊，請參閱[解除安裝產品](#)。

4. 如果您使用自己的外部資源部署產品，請確認聯網和 Active Directory 符合預期的組態。

確認基礎設施執行個體成功加入 Active Directory 至關重要。嘗試 中的步驟[the section called “執行個體循環或處於失敗狀態的 vdc-controller”](#)來解決問題。

## 執行個體循環或處於失敗狀態的 vdc-controller

此問題最可能的原因是資源無法連線或加入 Active Directory (Active Directory)。

若要驗證問題：

1. 從命令列，在 vdc-controller 的執行中執行個體上使用 SSM 啟動工作階段。
2. 執行 `sudo su -`。
3. 執行 `systemctl status sssd`。

如果狀態為非作用中、失敗或您在日誌中看到錯誤，則執行個體無法加入 Active Directory。

## SSM 錯誤日誌

若要解決問題：

- 從相同的命令列執行個體執行 `cat /root/bootstrap/logs/userdata.log` 以調查日誌。

此問題可能有三種可能的根本原因之一。

根本原因 1：輸入的 ldap 連線詳細資訊不正確

檢閱日誌。如果您看到下列重複多次，則執行個體無法加入 Active Directory。

```
+ local AD_AUTHORIZATION_ENTRY=
```

```

+ [[ -z '' ]]
+ [[ 0 -le 180 ]]
+ local SLEEP_TIME=34
+ log_info '(0 of 180) waiting for AD authorization, retrying in 34 seconds ...'
++ date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S,%3N'
+ echo '[2024-01-16 22:02:19,802] [INFO] (0 of 180) waiting for AD authorization,
retrying in 34 seconds ...'
[2024-01-16 22:02:19,802] [INFO] (0 of 180) waiting for AD authorization, retrying in
34 seconds ...
+ sleep 34
+ (( ATTEMPT_COUNT++ ))

```

1. 確認 RES 堆疊建立期間已正確輸入下列項目的參數值。
  - directoryservice.ldap\_connection\_uri
  - directoryservice.ldap\_base
  - directoryservice.users.ou
  - directoryservice.groups.ou
  - directoryservice.sudoers.ou
  - directoryservice.computers.ou
  - directoryservice.name
2. 更新 DynamoDB 資料表中的任何不正確值。資料表可在 DynamoDB 主控台的資料表下找到。資料表名稱應為 **<stack name>.cluster-settings**。
3. 更新資料表後，請刪除目前執行環境執行個體的 cluster-manager 和 vdc-controller。自動擴展將使用來自 DynamoDB 資料表的最新值啟動新的執行個體。

## 根本原因 2：輸入的 ServiceAccount 使用者名稱不正確

如果日誌傳回 Insufficient permissions to modify computer account，則在堆疊建立期間輸入的 ServiceAccount 名稱可能不正確。

1. 從 AWS 主控台開啟 Secrets Manager。
2. 搜尋 directoryserviceServiceAccountUsername。秘密應為 **<stack name>-directoryservice-ServiceAccountUsername**。
3. 開啟秘密以檢視詳細資訊頁面。在秘密值下，選擇擷取秘密值，然後選擇純文字。
4. 如果該值已更新，請刪除目前執行環境的 cluster-manager 和 vdc-controller 執行個體。自動擴展將使用 Secrets Manager 的最新值啟動新執行個體。

### 根本原因 3：輸入的 ServiceAccount 密碼不正確

如果日誌顯示 Invalid credentials，則在堆疊建立期間輸入的 ServiceAccount 密碼可能不正確。

1. 從 AWS 主控台開啟 Secrets Manager。
2. 搜尋 directoryserviceServiceAccountPassword。秘密應為 **<stack name>-directoryservice-ServiceAccountPassword**。
3. 開啟秘密以檢視詳細資訊頁面。在秘密值下，選擇擷取秘密值，然後選擇純文字。
4. 如果您忘記密碼，或不確定輸入的密碼是否正確，您可以在 Active Directory 和 Secrets Manager 中重設密碼。
  - a. 若要在 中重設密碼 AWS Managed Microsoft AD：
    - i. 開啟 AWS 主控台並前往 AWS Directory Service。
    - ii. 選取 RES 目錄的目錄 ID，然後選擇動作。
    - iii. 選擇重設使用者密碼。
    - iv. 輸入 ServiceAccount 使用者名稱。
    - v. 輸入新密碼，然後選擇重設密碼。
  - b. 若要在 Secrets Manager 中重設密碼：
    - i. 開啟 AWS 主控台並前往 Secrets Manager。
    - ii. 搜尋 directoryserviceServiceAccountPassword。秘密應為 **<stack name>-directoryservice-ServiceAccountPassword**。
    - iii. 開啟秘密以檢視詳細資訊頁面。在秘密值下，選取擷取秘密值，然後選擇純文字。
    - iv. 選擇 Edit (編輯)。
    - v. 為 ServiceAccount 使用者設定新密碼，然後選取儲存。
5. 如果您更新了值，請刪除目前執行環境的 cluster-manager 和 vdc-controller 執行個體。自動擴展將使用最新的值啟動新的執行個體。

.....

## 由於相依物件錯誤，環境 CloudFormation 堆疊無法刪除

如果 **<env-name>-vdc** CloudFormation 堆疊的刪除因相依物件錯誤而失敗，例如 `vdcdevhostsecuritygroup`，這可能是因為使用主控台在 RES 建立的子網路或安全群組中啟動的 Amazon EC2 AWS 執行個體所致。

若要解決問題，請尋找並終止以這種方式啟動的所有 Amazon EC2 執行個體。然後，您可以繼續刪除環境。

.....

## 環境建立期間 CIDR 區塊參數發生錯誤

建立環境時，會出現回應狀態為 **【FAILED】** 的 CIDR 區塊參數錯誤。

錯誤範例：

```
Failed to update cluster prefix list:
    An error occurred (InvalidParameterValue) when calling the
    ModifyManagedPrefixList operation:
        The specified CIDR (52.94.133.132/24) is not valid. For example, specify a CIDR
        in the following form: 10.0.0.0/16.
```

若要解決問題，預期的格式為 `x.x.x.0/24` 或 `x.x.x.0/32`。

.....

## 環境建立期間的 CloudFormation 堆疊建立失敗

建立環境涉及一系列的資源建立操作。在某些區域中，可能會發生容量問題，導致 CloudFormation 堆疊建立失敗。

如果發生這種情況，請刪除環境並重試建立。或者，您可以在不同的區域中重試建立。

.....

## 使用 AdDomainAdminNode CREATE\_FAILED 建立外部資源（示範）堆疊失敗

如果示範環境堆疊建立失敗並出現下列錯誤，可能是因為執行個體啟動後佈建期間意外發生 Amazon EC2 修補。

```
AdDomainAdminNode CREATE_FAILED Failed to receive 1 resource signal(s) within the
specified duration
```

若要判斷失敗的原因：

1. 在 SSM 狀態管理員中，檢查是否已設定修補，以及是否已針對所有執行個體設定修補。
2. 在 SSM RunCommand/Automation 執行歷史記錄中，檢查修補相關 SSM 文件的執行是否與執行個體啟動一致。
3. 在環境 Amazon EC2 執行個體的日誌檔案中，檢閱本機執行個體日誌，以判斷執行個體是否在佈建期間重新啟動。

如果問題是由修補造成，請在啟動後至少 15 分鐘延遲 RES 執行個體的修補。

.....

## 身分管理問題

單一登入 (SSO) 和身分管理的大多數問題都是因為組態錯誤而發生。如需設定 SSO 組態的資訊，請參閱：

- [the section called “使用 IAM Identity Center 設定 SSO”](#)
- [the section called “為單一登入 \(SSO\) 設定您的身分提供者”](#)

若要疑難排解與身分管理相關的其他問題，請參閱下列疑難排解主題：

### 主題

- [我未獲得執行 iam:PassRole 的授權](#)
- [我想要允許 AWS 帳戶外的人員存取我的 Research and Engineering Studio on AWS 資源](#)
- [登入環境時，我立即返回登入頁面](#)
- [嘗試登入時發生「找不到使用者」錯誤](#)
- [在 Active Directory 中新增使用者，但 RES 中遺失](#)
- [建立工作階段時無法使用使用者](#)
- [CloudWatch cluster-manager 日誌中超出大小限制的錯誤](#)

.....

## 我未獲得執行 iam:PassRole 的授權

如果您收到錯誤，告知您無權執行 iam : PassRole 動作，您的政策必須更新，以允許您將角色傳遞至 RES。

有些 AWS 服務可讓您將現有角色傳遞給該服務，而不是建立新的服務角色或服務連結角色。如需執行此作業，您必須擁有將角色傳遞至該服務的許可。

當名為 marymajor 的 IAM 使用者嘗試使用主控台在 RES 中執行動作時，會發生下列範例錯誤。但是，動作請求服務具備服務角色授予的許可。Mary 沒有將角色傳遞至該服務的許可。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

在這種情況下，Mary 的政策必須更新，以允許她執行 iam : PassRole 動作。如果您需要協助，請聯絡您的 AWS 管理員。您的管理員提供您的簽署憑證。

## 我想要允許 AWS 帳戶外的人員存取我的 Research and Engineering Studio on AWS 資源

您可以建立一個角色，讓其他帳戶中的使用者或您組織外部的人員存取您的資源。您可以指定要允許哪些信任物件取得該角色。針對支援基於資源的政策或存取控制清單 (ACL) 的服務，您可以使用那些政策來授予人員存取您的資源的許可。

如需進一步了解，請參閱以下內容：

- 若要了解如何在您擁有 AWS 的帳戶中提供資源的存取權，請參閱 [《IAM 使用者指南》中的為您擁有的另一個 AWS 帳戶中的 IAM 使用者提供存取權](#)。
- 若要了解如何將資源的存取權提供給第三方 AWS 帳戶，請參閱 [《IAM 使用者指南》中的將存取權提供給第三方擁有 AWS 的帳戶](#)。
- 若要了解如何透過聯合身分提供存取權，請參閱 [《IAM 使用者指南》中的提供存取權給外部驗證的使用者（聯合身分）](#)。
- 若要了解使用角色和資源型政策進行跨帳戶存取之間的差異，請參閱 [《IAM 使用者指南》中的 IAM 角色與資源型政策的差異](#)。

## 登入環境時，我立即返回登入頁面

當您的 SSO 整合設定錯誤時，就會發生此問題。若要判斷問題，請檢查控制器執行個體日誌並檢閱組態設定是否有錯誤。

若要檢查日誌：

1. 開啟 [CloudWatch 主控台](#)。
2. 從日誌群組中，尋找名為 的群組/*<environment-name>*/cluster-manager。
3. 開啟日誌群組以搜尋日誌串流中的任何錯誤。

若要檢查組態設定：

1. 開啟 [DynamoDB 主控台](#)
2. 從資料表中，尋找名為 的資料表 *<environment-name>*.cluster-settings。
3. 開啟資料表，然後選取探索資料表項目。
4. 展開篩選條件區段，然後輸入下列變數：
  - 屬性名稱 – 索引鍵
  - 條件 – 包含
  - 值 – sso
5. 選取執行。
6. 在傳回的字串中，驗證 SSO 組態值是否正確。如果不正確，請將 sso\_enabled 金鑰的值變更為 False。
7. 返回 RES 使用者介面以重新設定 SSO。

.....

## 嘗試登入時發生「找不到使用者」錯誤

如果使用者嘗試登入 RES 介面時收到錯誤「找不到使用者」，且使用者出現在 Active Directory 中：

- 如果使用者不存在於 RES 中，且您最近將使用者新增至 AD
  - 使用者可能尚未同步到 RES。RES 每小時同步一次，因此您可能需要等待，並檢查使用者是否在下一次同步後新增。若要立即同步，請遵循中的步驟[在 Active Directory 中新增使用者，但 RES 中遺失](#)。
- 如果使用者存在於 RES 中：
  1. 確定屬性映射已正確設定。如需詳細資訊，請參閱[為單一登入 \(SSO\) 設定您的身分提供者](#)。
  2. 確保 SAML 主旨和 SAML 電子郵件都對應到使用者的電子郵件地址。

## 在 Active Directory 中新增使用者，但 RES 中遺失

如果您已將使用者新增至 Active Directory，但在 RES 中缺少使用者，則需要觸發 AD 同步。AD 同步是由將 AD 項目匯入 RES 環境的 Lambda 函數每小時執行。有時候，在您新增使用者或群組之後，會延遲到下一個同步程序執行為止。您可以從 Amazon Simple Queue Service 手動啟動同步。

手動啟動同步程序：

1. 開啟 [Amazon SQS 主控台](#)。
2. 從佇列中，選取 `<environment-name>-cluster-manager-tasks.fifo`。
3. 選取傳送和接收訊息。
4. 在訊息內文中，輸入：

```
{ "name": "adsync.sync-from-ad", "payload": {} }
```
5. 針對訊息群組 ID，輸入：`adsync.sync-from-ad`
6. 針對訊息重複資料刪除 ID，輸入隨機的英數字元字串。此項目必須與前五分鐘內進行的所有呼叫不同，否則請求將被忽略。

## 建立工作階段時無法使用使用者

如果您是建立工作階段的管理員，但發現在建立工作階段時無法使用 Active Directory 中的使用者，則使用者可能需要第一次登入。只能為作用中使用者建立工作階段。作用中使用者必須至少登入環境一次。



## CloudWatch cluster-manager 日誌中超出大小限制的錯誤

```
2023-10-31T18:03:12.942-07:00 ldap.SIZELIMIT_EXCEEDED: {'msgtype': 100, 'msgid': 11, 'result': 4, 'desc': 'Size limit exceeded', 'ctrls': []}
```

如果您在 CloudWatch cluster-manager 日誌中收到此錯誤，ldap 搜尋可能已傳回太多使用者記錄。若要修正此問題，請提高 IDP 的 ldap 搜尋結果限制。

## 儲存

### 主題

- [我透過 RES 建立檔案系統，但未掛載在 VDI 主機上](#)
- [我透過 RES 加入檔案系統，但未掛載在 VDI 主機上](#)
- [我無法從 VDI 主機讀取/寫入](#)
- [我從 RES 建立 Amazon FSx for NetApp ONTAP，但未加入我的網域](#)

### 我透過 RES 建立檔案系統，但未掛載在 VDI 主機上

檔案系統必須處於「可用」狀態，才能由 VDI 主機掛載。請依照下列步驟驗證檔案系統是否處於必要狀態。

#### Amazon EFS

1. 前往 [Amazon EFS 主控台](#)。
2. 檢查檔案系統狀態是否可用。
3. 如果檔案系統狀態不可用，請等待再啟動 VDI 主機。

1. 前往 [Amazon FSx 主控台](#)。
2. 檢查狀態是否可用。
3. 如果狀態不可用，請等待再啟動 VDI 主機。

.....

我透過 RES 加入檔案系統，但未掛載在 VDI 主機上

在 RES 上加入的檔案系統應設定必要的安全群組規則，以允許 VDI 主機掛載檔案系統。由於這些檔案系統是在 RES 外部建立，RES 不會管理相關聯的安全群組規則。

與加入的檔案系統相關聯的安全群組應允許下列傳入流量：

- 來自 linux VDC 主機的 NFS 流量（連接埠：2049）
  - 來自 Windows VDC 主機的 SMB 流量（連接埠：445）
- .....

我無法從 VDI 主機讀取/寫入

ONTAP 支援磁碟區的 UNIX、NTFS 和 MIXED 安全樣式。安全樣式決定 ONTAP 用於控制資料存取的許可類型，以及哪些用戶端類型可以修改這些許可。

例如，如果磁碟區使用 UNIX 安全樣式，由於 ONTAP 的多協定本質，SMB 用戶端仍然可以存取資料（前提是他們正確驗證和授權）。不過，ONTAP 使用 UNIX 許可，只有 UNIX 用戶端可以使用原生工具修改。

處理使用案例的許可範例

搭配 Linux 工作負載使用 UNIX 樣式磁碟區

sudoer 可以為其他使用者設定許可。例如，以下內容會授予 /<project-name> 目錄上所有 <group-ID> 完整讀取/寫入許可的成員：

```
sudo chown root:<group-ID> /<project-name>
sudo chmod 770 /<project-name>
```

搭配 Linux 和 Windows 工作負載使用 NTFS 樣式磁碟區

您可以使用特定資料夾的共用屬性來設定共用許可。例如，指定使用者 user\_01 和資料夾 myfolder，您可以將 Full Control、Change 或 的許可設定為 ReadAllow 或 Deny：

如果 Linux 和 Windows 用戶端都會使用磁碟區，我們需要在 SVM 上設定名稱映射，該映射會將任何 Linux 使用者名稱與相同的使用者名稱與 domain\username 的 NetBIOS 網域名稱格式建立關聯。這在

Linux 和 Windows 使用者之間進行翻譯時需要用到。如需參考，請參閱[使用 Amazon FSx for NetApp ONTAP 啟用多協定工作負載](#)。

.....

我從 RES 建立 Amazon FSx for NetApp ONTAP，但未加入我的網域

目前，當您從 RES 主控台建立 Amazon FSx for NetApp ONTAP 時，系統會佈建檔案系統，但不會加入網域。若要將建立的 ONTAP 檔案系統 SVM 加入您的網域，請參閱[將 SVMs 加入 Microsoft Active Directory](#) 並遵循 [Amazon FSx 主控台](#) 上的步驟。確定必要的[許可委派給 AD 中的 Amazon FSx Service 帳戶](#)。一旦 SVM 成功加入網域，請前往 SVM 摘要 > 端點 > SMB DNS 名稱，然後複製 DNS 名稱，因為稍後會需要它。

加入網域後，請在叢集設定 DynamoDB 資料表中編輯 SMB DNS 組態金鑰：

1. 前往 [Amazon DynamoDB 主控台](#)。
2. 選取資料表，然後選擇 <stack-name>-cluster-settings。
3. 在探索資料表項目下，展開篩選條件，然後輸入下列篩選條件：
  - 屬性名稱 - 索引鍵
  - 條件 - 等於
  - 值 - shared-storage.<file-system-name>.fsx\_netapp\_ontap.svm.smb\_dns
4. 選取傳回的項目，然後動作、編輯項目。
5. 使用您先前複製的 SMB DNS 名稱更新值。
6. 選取儲存並關閉。

此外，請確保與檔案系統相關聯的安全群組允許 [Amazon VPC 檔案系統存取控制](#) 中建議的流量。使用檔案系統的新 VDI 主機現在可以掛載加入 SVM 和檔案系統的網域。

或者，您也可以使用 RES 加入檔案系統功能加入現有的檔案系統 - 從環境管理選取檔案系統、加入檔案系統。

.....

## 快照

### 主題

- [快照的狀態為失敗](#)

- [快照無法套用至指出資料表無法匯入的日誌。](#)

## 快照的狀態為失敗

在 RES 快照頁面上，如果快照的狀態為失敗，則可以前往叢集管理員的 Amazon CloudWatch 日誌群組來判斷錯誤發生的時間。

```
[2023-11-19 03:39:20,208] [INFO] [snapshots-service] creating snapshot in S3 Bucket:
asdf at path s31
[2023-11-19 03:39:20,381] [ERROR] [snapshots-service] An error occurred while
creating the snapshot: An error occurred (TableNotFoundException)
when calling the UpdateContinuousBackups operation:
Table not found: res-demo.accounts.sequence-config
```

## 快照無法套用至指出資料表無法匯入的日誌。

如果從上一個 env 擷取的快照無法在新的 env 中套用，請查看叢集管理員的 CloudWatch 日誌以識別問題。如果問題提及未匯入必要的資料表雲端，請確認快照處於有效狀態。

1. 下載 metadata.json 檔案，並確認各種資料表的 ExportStatus 具有 COMPLETED 狀態。確保各種資料表都有 ExportManifest 欄位集。如果您找不到上述欄位集，快照會處於無效狀態，且無法與套用快照功能搭配使用。
2. 開始建立快照後，請確定快照狀態在 RES 中變為 COMPLETED。快照建立程序最多需要 5 到 10 分鐘。重新載入或重新檢視快照管理頁面，以確保快照已成功建立。這將確保建立的快照處於有效狀態。

## 基礎設施

### 主題

- [沒有運作狀態良好執行個體的負載平衡器目標群組](#)

## 沒有運作狀態良好執行個體的負載平衡器目標群組

如果 UI 中出現伺服器錯誤訊息等問題，或桌面工作階段無法連線，這可能表示基礎設施 Amazon EC2 執行個體發生問題。

判斷問題來源的方法，是先檢查 Amazon EC2 主控台是否有任何 Amazon EC2 執行個體似乎重複終止，並以新的執行個體取代。如果是這種情況，檢查 Amazon CloudWatch logs 可能會決定原因。

另一種方法是檢查系統中的負載平衡器。如果 Amazon EC2 主控台上發現任何負載平衡器未顯示任何運作狀態良好的執行個體，則表示可能存在系統問題。

正常外觀的範例如下所示：

如果運作狀態項目為 0，表示沒有 Amazon EC2 執行個體可用於處理請求。

如果運作狀態不佳的項目為非 0，表示 Amazon EC2 執行個體可能正在循環。這可能是因為已安裝的應用程式軟體未通過運作狀態檢查。

如果運作狀態良好和運作狀態不佳的項目都是 0，表示網路可能設定錯誤。例如，公有和私有子網路可能沒有對應的 AZs。如果發生這種情況，主控台上可能會有其他文字，指出網路狀態存在。

.....

## 啟動虛擬桌面

### 主題

- [先前運作中的虛擬桌面無法再成功連線](#)
- [我只能啟動 5 個虛擬桌面](#)
- [桌面 Windows 連線嘗試失敗，並顯示「連線已關閉。傳輸錯誤」](#)
- [VDIs 卡在佈建狀態](#)
- [啟動後，VDIs 會進入錯誤狀態](#)

.....

### 先前運作中的虛擬桌面無法再成功連線

如果桌面連線關閉或您無法再與其連線，問題可能是因為基礎 Amazon EC2 執行個體故障，或 Amazon EC2 執行個體可能在 RES 環境之外終止或停止。管理員 UI 狀態可能會繼續顯示就緒狀態，但嘗試連線失敗。

應使用 Amazon EC2 主控台來判斷執行個體是否已終止或停止。如果停止，請嘗試再次啟動。如果狀態終止，則必須建立另一個桌面。使用者主目錄上存放的任何資料，在新執行個體啟動時仍應可供使用。

如果先前失敗的執行個體仍然出現在 Admin UI 上，則可能需要使用 Admin UI 將其終止。

.....

## 我只能啟動 5 個虛擬桌面

使用者可以啟動的虛擬桌面數量預設限制為 5。管理員可以使用 Admin UI 進行變更，如下所示：

- 前往桌面設定。
- 選取伺服器索引標籤。
- 在 DCV 工作階段面板中，按一下右側的編輯圖示。
- 將每位使用者允許工作階段中的值變更為所需的新值。
- 選取提交。
- 重新整理頁面以確認新設定已就位。

.....

## 桌面 Windows 連線嘗試失敗，並顯示「連線已關閉。傳輸錯誤」

如果 Windows 桌面連線失敗，並顯示 UI 錯誤「連線已關閉。傳輸錯誤」，原因可能是在 Windows 執行個體上建立憑證相關的 DCV 伺服器軟體發生問題。

Amazon CloudWatch 日誌群組<envname>/vdc/dcv-connection-gateway可能會使用類似以下內容的訊息記錄連線嘗試錯誤：

```
Nov 24 20:24:27.631 DEBUG HTTP:Splicer Connection{id=9}:
WebSocket{session_id="1291e75f-7816-48d9-bbb2-7371b3b911cd"}:
Resolver lookup{client_ip=Some(52.94.36.19)
session_id="1291e75f-7816-48d9-bbb2-7371b3b911cd"
protocol_type=WebSocket extension_data=None}:NoStrictCertVerification:
Additional stack certificate (0): [s/n: 0E9E9C4DE7194B37687DC4D2C0F5E94AF0DD57E]

Nov 24 20:25:15.384 INFO HTTP:Splicer Connection{id=21}:WebSocket{
session_id="d1d35954-f29d-4b3f-8c23-6a53303ebc3f"}:
```

```
Connection initiated error: unreachable, server io error Custom {
kind: InvalidData, error:
General("Invalid certificate: certificate has expired (code: 10)") }

Nov 24 20:25:15.384  WARN HTTP:Splicer Connection{id=21}:
Websocket{session_id="d1d35954-f29d-4b3f-8c23-6a53303ebc3f"}:
Error in websocket connection: Server unreachable: Server error: IO error:
unexpected error: Invalid certificate: certificate has expired (code: 10)
```

如果發生這種情況，解決方法是使用 SSM Session Manager 開啟與 Windows 執行個體的連線，並移除下列 2 個憑證相關檔案：

```
PS C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\NICE\dcv> dir

Directory: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\NICE\dcv


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----            8/4/2022  12:59 PM          1704 dcv.key
-a----            8/4/2022  12:59 PM          1265 dcv.pem
```

這些檔案應該會自動重新建立，且後續的連線嘗試可能會成功。

如果此方法解決問題，而且如果 Windows 桌面的新啟動產生相同的錯誤，請使用建立軟體堆疊函數，使用重新產生的憑證檔案來建立固定執行個體的新 Windows 軟體堆疊。這可能會產生 Windows 軟體堆疊，可用於成功的啟動和連線。

.....

## VDIs卡在佈建狀態

如果桌面啟動在 Admin UI 中仍處於佈建狀態，這可能是由於幾個原因所致。

若要判斷原因，請檢查桌面執行個體上的日誌檔案，並尋找可能導致問題的錯誤。本文件包含日誌檔案和 Amazon CloudWatch 日誌群組的清單，其中包含標記為實用日誌和事件資訊來源一節中的相關資訊。

以下是此問題的潛在原因。

- 使用的 AMI ID 已註冊為軟體堆疊，但 RES 不支援。

引導佈建指令碼無法完成，因為 AMI 沒有預期的組態或所需的工具。執行個體上的日誌檔案，例如 `/root/bootstrap/logs/` Linux 執行個體，可能包含與此相關的實用資訊。從 AWS Marketplace 取得的 AMIs ID 可能無法用於 RES 桌面執行個體。它們需要測試以確認是否支援。

- 從自訂 AMI 啟動 Windows 虛擬桌面執行個體時，不會執行使用者資料指令碼。

根據預設，當 Amazon EC2 執行個體啟動時，使用者資料指令碼會執行一次。如果您從現有的虛擬桌面執行個體建立 AMI，然後向 AMI 註冊軟體堆疊，並嘗試使用此軟體堆疊啟動另一個虛擬桌面，則使用者資料指令碼不會在新的虛擬桌面執行個體上執行。

若要修正此問題，請在您用來建立 AMI 的原始虛擬桌面執行個體上，以管理員身分開啟 PowerShell 命令視窗，然後執行下列命令：

```
C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeInstance.ps1 -Schedule
```

然後從執行個體建立新的 AMI。您可以使用新的 AMI 來註冊軟體堆疊，並在之後啟動新的虛擬桌面。請注意，您也可以保持佈建狀態的執行個體上執行相同的命令，並重新啟動執行個體以修正虛擬桌面工作階段，但當您從設定錯誤的 AMI 啟動另一個虛擬桌面時，將會再次遇到相同的問題。

## 啟動後，VDIs 會進入錯誤狀態

可能的問題 1：主檔案系統的目錄適用於具有不同 POSIX 許可的使用者。

如果下列案例成立，這可能是您面臨的問題：

1. 部署的 RES 版本為 2024.01 或更新版本。
2. 在部署 RES 堆疊期間，的屬性 `EnableLdapIDMapping` 設定為 `True`。
3. 在 RES 堆疊部署期間指定的主檔案系統用於 RES 2024.01 之前的版本，或在先前環境中使用，並將 `EnableLdapIDMapping` 設定為 `False`。

解決步驟：刪除檔案系統中的使用者目錄。

1. SSM 至叢集管理員主機。
2. `cd /home`.
3. `ls` - 應列出目錄名稱符合使用者名稱的目錄，例如 `admin1`、`admin2`.. 等。
4. 刪除目錄 `sudo rm -r 'dir_name'`。請勿刪除 `ssm-user` 和 `ec2-user` 目錄。



5. 如果使用者已同步到新的 env，請從使用者的 DDB 資料表刪除使用者的 (clusteradmin 除外)。
6. 啟動 AD 同步 - 在叢集管理員 Amazon EC2 sudo /opt/idea/python/3.9.16/bin/resctl ldap sync-from-ad 中執行。
7. 從 RES 網頁以 Error 狀態重新啟動 VDI 執行個體。驗證 VDI 會在大約 20 分鐘內轉換為 Ready 狀態。

## 虛擬桌面元件

### 主題

- [Amazon EC2 執行個體在主控台中重複顯示已終止](#)
- [vdc-controller 執行個體正在循環中，因為無法加入 AD/eVDI 模組顯示 API 運作狀態檢查失敗](#)
- [編輯軟體堆疊以新增專案時，專案不會出現在下拉式清單中](#)
- [cluster-manager Amazon CloudWatch 日誌顯示「<user-home-init> 帳戶尚無法使用。正在等待使用者同步」\(其中帳戶是使用者名稱\)](#)
- [登入時 Windows 桌面顯示「您的帳戶已停用。請洽詢您的管理員」](#)
- [外部/客戶 AD 組態的 DHCP 選項問題](#)
- [Firefox 錯誤 MOZILLA\\_PKIX\\_ERROR\\_REQUIRED\\_TLS\\_FEATURE\\_MISSING](#)

### Amazon EC2 執行個體在主控台中重複顯示已終止

如果基礎設施執行個體在 Amazon EC2 主控台中重複顯示為已終止，原因可能與其組態相關，並取決於基礎設施執行個體類型。以下是判斷原因的方法。

如果 vdc-controller 執行個體在 Amazon EC2 主控台中顯示重複終止狀態，這可能是由於不正確的秘密標籤所致。RES 維護的秘密具有標籤，做為連接到基礎設施 Amazon EC2 執行個體的 IAM 存取控制政策的一部分。如果 vdc-controller 正在循環，且 CloudWatch 日誌群組中出現下列錯誤，原因可能是秘密未正確標記。請注意，秘密需要標記下列項目：

```
{
  "res:EnvironmentName": "<envname>" # e.g. "res-demo"
  "res:ModuleName": "virtual-desktop-controller"
```

```
}
```

此錯誤的 Amazon CloudWatch 日誌訊息會顯示如下：

```
An error occurred (AccessDeniedException) when calling the GetSecretValue
operation: User: arn:aws:sts::160215750999:assumed-role/<envname>-vdc-gateway-role-us-
east-1/i-043f76a2677f373d0
is not authorized to perform: secretsmanager:GetSecretValue on resource:
arn:aws:secretsmanager:us-east-1:160215750999:secret:Certificate-res-bi-
Certs-5W9SPUXF08IB-F1sNRv
because no identity-based policy allows the secretsmanager:GetSecretValue action
```

檢查 Amazon EC2 執行個體上的標籤，並確認它們符合上述清單。

.....

vdc-controller 執行個體正在循環中，因為無法加入 AD/eVDI 模組顯示 API 運作狀態檢查失敗

如果 eVDI 模組運作狀態檢查失敗，則會在環境狀態區段中顯示下列項目。

在這種情況下，除錯的一般路徑是查看叢集管理員 [CloudWatch](#) 日誌。（尋找名為 的日誌群組<env-name>/cluster-manager。）

可能的問題：

- 如果日誌包含文字 `Insufficient permissions`，請確定建立 res 堆疊時提供的 ServiceAccount 使用者名稱拼寫正確。

日誌行範例：

```
Insufficient permissions to modify computer account:
CN=IDEA-586BD25043,OU=Computers,OU=RES,OU=CORP,DC=corp,DC=res,DC=com:
000020E7: AttrErr: DSID-03153943, #1: 0: 000020E7: DSID-03153943, problem 1005
(CONSTRAINT_ATT_TYPE), data 0, Att 90008 (userAccountControl):len 4 >> 432 ms -
request will be retried in 30 seconds
```

- 您可以從 [SecretsManager 主控台](#) 存取 RES 部署期間提供的 ServiceAccount 使用者名稱。在 Secrets Manager 中尋找對應的秘密，然後選取擷取純文字。如果使用者名稱不正確，請選取編

輯以更新秘密值。終止目前的叢集管理員和 vdc-controller 執行個體。新執行個體將進入穩定狀態。

- 如果您使用由提供的[外部資源堆疊建立的資源](#)，使用者名稱必須是「ServiceAccount」。如果在部署 RES 期間將 DisableADJoin 參數設定為 False，請確定 "ServiceAccount" 使用者具有在 AD 中建立電腦物件的許可。
- 如果使用的使用者名稱正確，但日誌包含文字 Invalid credentials，則您輸入的密碼可能錯誤或已過期。

日誌行範例：

```
{'msgtype': 97, 'msgid': 1, 'result': 49, 'desc': 'Invalid credentials', 'ctrls': [],  
'info': '80090308: LdapErr: DSID-0C090569, comment: AcceptSecurityContext error,  
data 532, v4563'}
```

- 您可以透過存取在 [Secrets Manager 主控台](#) 中存放密碼的秘密，讀取您在建立 env 期間輸入的密碼。選取秘密（例如 <env\_name>directoryserviceServiceAccountPassword），然後選取擷取純文字。
- 如果秘密中的密碼不正確，請選取編輯以更新秘密中的值。終止目前的叢集管理員和 vdc-controller 執行個體。新執行個體將使用更新的密碼，並進入穩定狀態。
- 如果密碼正確，可能是已連線 Active Directory 中的密碼已過期。您必須先重設 Active Directory 中的密碼，然後更新秘密。您可以從 [Directory Service 主控台](#) 重設 Active Directory 中的使用者密碼：
  1. 選擇適當的目錄 ID
  2. 選取動作、重設使用者密碼，然後使用使用者名稱（例如「ServiceAccount」）和新密碼填寫表單。
  3. 如果新設定的密碼與先前的密碼不同，請在對應的 Secret Manager 秘密中更新密碼（例如 <env\_name>directoryserviceServiceAccountPassword。
  4. 終止目前的叢集管理員和 vdc-controller 執行個體。新執行個體將進入穩定狀態。

.....

## 編輯軟體堆疊以新增專案時，專案不會出現在下拉式清單中

此問題可能與下列與同步使用者帳戶與 AD 相關的問題有關。如果出現此問題，請檢查叢集管理員 Amazon CloudWatch 日誌群組是否有錯誤「<user-home-init> account not available yet. waiting for user to be synced」，以判斷原因是否相同或相關。

.....

cluster-manager Amazon CloudWatch 日誌顯示「<user-home-init> 帳戶尚無法使用。正在等待使用者同步」（其中帳戶是使用者名稱）

SQS 訂閱者忙碌且卡在無限迴圈中，因為它無法到達使用者帳戶。在使用者同步期間嘗試為使用者建立主檔案系統時，會觸發此程式碼。

無法到達使用者帳戶的原因可能是 RES 未針對使用中的 AD 正確設定。例如，在 BI/RES 環境建立中使用的ServiceAccountUsername參數不是正確的值，例如使用「ServiceAccount」而非「Admin」。

.....

登入時 Windows 桌面顯示「您的帳戶已停用。請洽詢您的管理員」

如果使用者無法登入鎖定的畫面，這可能表示使用者在透過 SSO 成功登入後，已在針對 RES 設定的 AD 中停用。

如果使用者帳戶已在 AD 中停用，SSO 登入應該會失敗。

.....

## 外部/客戶 AD 組態的 DHCP 選項問題

如果您在將 RES "The connection has been closed. Transport error" 與您自己的 Active Directory 搭配使用時遇到使用 Windows 虛擬桌面的錯誤，請檢查 dcv-connection-gateway Amazon CloudWatch 日誌是否有類似如下的內容：

```
Oct 28 00:12:30.626 INFO HTTP:Splicer Connection{id=263}:
Websocket{session_id="96cffa6e-cf2e-410f-9eea-6ae8478dc08a"}: Connection initiated
error: unreachable, server io error Custom { kind: Uncategorized, error: "failed to
lookup address information: Name or service not known" }

Oct 28 00:12:30.626 WARN HTTP:Splicer Connection{id=263}:
Websocket{session_id="96cffa6e-cf2e-410f-9eea-6ae8478dc08a"}: Error in websocket
connection: Server unreachable: Server error: IO error: failed to lookup address
information: Name or service not known

Oct 28 00:12:30.627 DEBUG HTTP:Splicer Connection{id=263}: ConnectionGuard dropped
```

如果您針對自己的 VPC 使用 DHCP 選項的 AD 網域控制器，則需要：

1. 將 AmazonProvidedDNS 新增至兩個網域控制站 IPs。
2. 將網域名稱設定為 ec2.internal。

此處顯示範例。如果沒有此組態，Windows 桌面會為您提供傳輸錯誤，因為 RES/DCV 會尋找 ip-10-0-x-xx.ec2.internal hostname。

.....

## Firefox 錯誤 MOZILLA\_PKIX\_ERROR\_REQUIRED\_TLS\_FEATURE\_MISSING

當您使用 Firefox Web 瀏覽器時，當您嘗試連線到虛擬桌面時，可能會遇到 MOZILLA\_PKIX\_ERROR\_REQUIRED\_TLS\_FEATURE\_MISSING 錯誤訊息類型。

原因是 RES Web 伺服器已使用 TLS + Stapling On 設定，但未使用 Stapling Validation 回應（請參閱 <https://support.mozilla.org/en-US/questions/1372483>）：//。

您可以依照 [https://really-simple-ssl.com/mozilla\\_pkix\\_error\\_required\\_tls\\_feature\\_missing](https://really-simple-ssl.com/mozilla_pkix_error_required_tls_feature_missing) 中的指示來修正此問題。

.....

## Env 刪除

### 主題

- [res-xxx-cluster 堆疊處於「DELETE\\_FAILED」狀態，且無法手動刪除，因為「角色無效或無法擔任」錯誤](#)
- [收集日誌](#)
- [下載 VDI 日誌](#)
- [從 Linux EC2 執行個體下載日誌](#)
- [從 Windows EC2 執行個體下載日誌](#)
- [收集 WaitCondition 錯誤的 ECS 日誌](#)

.....

res-xxx-cluster 堆疊處於「DELETE\_FAILED」狀態，且無法手動刪除，因為「角色無效或無法擔任」錯誤

如果您注意到 "res-xxx-cluster" 堆疊處於 "DELETE\_FAILED" 狀態，且無法手動刪除，您可以執行下列步驟將其刪除。

如果您看到堆疊處於「DELETE\_FAILED」狀態，請先嘗試手動將其刪除。它可能會彈出一個對話方塊，確認刪除堆疊。選取刪除。

有時候，即使您刪除所有必要的堆疊資源，您仍可能會看到訊息來選取要保留的資源。在這種情況下，請選取所有資源做為「要保留的資源」，然後選取刪除。

您可能會看到類似 的錯誤 `Role: arn:aws:iam::... is Invalid or cannot be assumed`

這表示刪除堆疊所需的角色會在堆疊之前先刪除。若要解決此問題，請複製角色的名稱。前往 IAM 主控台，並使用如下所示的參數建立具有該名稱的角色，如下所示：

- 針對信任的實體類型，選取AWS 服務。
- 針對使用案例，在下Use cases for other AWS services選擇 CloudFormation。

選取下一步。請務必提供角色 'AWSCloudFormationFullAccess' 和 'AdministratorAccess' 許可。您的檢閱頁面看起來應該如下所示：

然後返回 CloudFormation 主控台並刪除堆疊。您現在應該可以在建立角色後將其刪除。最後，前往 IAM 主控台並刪除您建立的角色。

.....

## 收集日誌

從 EC2 主控台登入 EC2 執行個體

- 請依照[這些指示](#)登入您的 Linux EC2 執行個體。
- 請依照[這些指示](#)登入您的 Windows EC2 執行個體。然後開啟 Windows PowerShell 以執行任何命令。

## 收集基礎設施主機日誌

1. Cluster-manager：從下列位置取得叢集管理員的日誌，並將其連接到票證。
  - a. 來自 CloudWatch 日誌群組 的所有日誌<env-name>/cluster-manager。
  - b. <env-name>-cluster-manager EC2 執行個體上 /root/bootstrap/logs目錄下的所有日誌。遵循本節開頭從「從 EC2 主控台登入 EC2 執行個體」連結到 的指示，以登入您的執行個體。
2. Vdc-controller：從下列位置取得 vdc-controller 的日誌，並將其連接至票證。
  - a. 來自 CloudWatch 日誌群組 的所有日誌<env-name>/vdc-controller。
  - b. <env-name>-vdc-controller EC2 執行個體上 /root/bootstrap/logs目錄下的所有日誌。遵循本節開頭從「從 EC2 主控台登入 EC2 執行個體」連結到 的指示，以登入您的執行個體。

輕鬆取得日誌的其中一種方法是遵循 [從 Linux EC2 執行個體下載日誌](#) 一節中的指示。模組名稱會是執行個體名稱。

## 收集 VDI 日誌

### 識別對應的 Amazon EC2 執行個體

如果使用者以工作階段名稱 啟動 VDI1，Amazon EC2 主控台上的執行個體對應名稱將為 <env-name>-VDI1-<user name>。

### 收集 Linux VDI 日誌

遵循本節開頭「從 Amazon EC2 主控台登入 EC2 執行個體」中連結至 的指示，從 Amazon EC2 主控台登入對應的 Amazon EC2 執行個體。取得 VDI Amazon EC2 執行個體上 /root/bootstrap/logs和 /var/log/dcv/目錄下的所有日誌。

取得日誌的其中一種方法是將日誌上傳至 s3，然後從該處下載日誌。為此，您可以依照下列步驟，從一個目錄取得所有日誌，然後上傳它們：

1. 請依照下列步驟，在 /root/bootstrap/logs目錄下複製 dcv 日誌：

```
sudo su -  
cd /root/bootstrap  
mkdir -p logs/dcv_logs  
cp -r /var/log/dcv/* logs/dcv_logs/
```

2. 現在，請依照下一節列出的步驟[下載 VDI 日誌](#)，下載日誌。

## 收集 Windows VDI 日誌

遵循本節開頭「從 Amazon EC2 主控台登入 EC2 執行個體」中連結至 的指示，從 Amazon EC2 主控台登入對應的 Amazon EC2 執行個體。在 VDI EC2 執行個體的 `$env:SystemDrive\Users\Administrator\RES\Bootstrap\Log\` 目錄下取得所有日誌。

取得日誌的其中一種方法是將它們上傳到 S3，然後從那裡下載它們。若要這樣做，請依照下一節列出的步驟進行：[下載 VDI 日誌](#)。

## 下載 VDI 日誌

1. 更新 VDI EC2 執行個體 IAM 角色以允許 S3 存取。
2. 前往 EC2 主控台，然後選取您的 VDI 執行個體。
3. 選取其正在使用的 IAM 角色。
4. 在新增許可下拉式功能表的許可政策區段中，選取連接政策，然後選擇 AmazonS3FullAccess 政策。
5. 選取新增許可可以連接該政策。
6. 之後，根據您的 VDI 類型，依照下列步驟下載日誌。模組名稱會是執行個體名稱。
  - a. [從 Linux EC2 執行個體下載日誌](#) 適用於 Linux。
  - b. [從 Windows EC2 執行個體下載日誌](#) 適用於 Windows 的。
7. 最後，編輯角色以移除 AmazonS3FullAccess 政策。

### Note

所有 VDI 都使用相同的 IAM 角色，`<env-name>-vdc-host-role-<region>`

## 從 Linux EC2 執行個體下載日誌

登入您要從中下載日誌的 EC2 執行個體，並執行下列命令，將所有日誌上傳至 s3 儲存貯體：

```
sudo su -  
ENV_NAME=<environment_name>
```



```

REGION=<region>
ACCOUNT=<aws_account_number>
MODULE=<module_name>

cd /root/bootstrap
tar -czvf ${MODULE}_logs.tar.gz logs/ --overwrite
aws s3 cp ${MODULE}_logs.tar.gz s3://${ENV_NAME}-cluster-${REGION}-${ACCOUNT}/
${MODULE}_logs.tar.gz

```

之後，請前往 S3 主控台，選取名稱為 的儲存貯體，<environment\_name>-cluster-<region>-<aws\_account\_number>然後下載先前上傳<module\_name>\_logs.tar.gz的檔案。

.....

## 從 Windows EC2 執行個體下載日誌

登入您要從中下載日誌的 EC2 執行個體，並執行下列命令，將所有日誌上傳至 S3 儲存貯體：

```

$ENV_NAME="<environment_name>"
$REGION="<region>"
$ACCOUNT="<aws_account_number>"
$MODULE="<module_name>"

$logDirPath = Join-Path -Path $env:SystemDrive -ChildPath "Users\Administrator\RES
\Bootstrap\Log"
$zipFilePath = Join-Path -Path $env:TEMP -ChildPath "logs.zip"
Remove-Item $zipFilePath
Compress-Archive -Path $logDirPath -DestinationPath $zipFilePath
$bucketName = "${ENV_NAME}-cluster-${REGION}-${ACCOUNT}"
$keyName = "${MODULE}_logs.zip"
Write-S3Object -BucketName $bucketName -Key $keyName -File $zipFilePath

```

之後，請前往 S3 主控台，選取名稱為 的儲存貯體，<environment\_name>-cluster-<region>-<aws\_account\_number>然後下載先前上傳<module\_name>\_logs.zip的檔案。

.....

## 收集 WaitCondition 錯誤的 ECS 日誌

1. 前往部署的堆疊，然後選擇資源索引標籤。
2. 展開部署 → ResearchAndEngineeringStudio → 安裝程式 → 任務 → CreateTaskDef → CreateContainer → LogGroup，然後選取日誌群組以開啟 CloudWatch 日誌。

- 從此日誌群組中擷取最新的日誌。

.....

## 示範環境

### 主題

- [處理身分提供者的身分驗證請求時發生示範環境登入錯誤](#)

.....

## 處理身分提供者的身分驗證請求時發生示範環境登入錯誤

### 問題

如果您嘗試登入並在處理身分提供者的身分驗證請求時收到「非預期的錯誤」，您的密碼可能已過期。這可能是您嘗試以身分登入的使用者的密碼，或是您的 Active Directory 服務帳戶。

### 緩解

1. 在[目錄服務主控台](#)中重設使用者和服務帳戶密碼。
2. 在 [Secrets Manager](#) 中更新服務帳戶密碼，以符合您上面輸入的新密碼：
  - 適用於 Keycloak 堆疊：PasswordSecret-...-RESExternal-...-DirectoryService-... 搭配描述：Microsoft Active Directory 的密碼
  - for RES：res-ServiceAccountPassword-... with Description：Active Directory Service 帳戶密碼
3. 前往 [EC2 主控台](#)並終止叢集管理員執行個體。Auto Scaling 規則會自動觸發新執行個體的部署。

.....

## 已知問題

- [2024.x 已知問題](#)
  - [\(2024.06\) 當 AD 群組名稱包含空格時，套用快照失敗](#)
  - [\(2024.04-2024.04.02\) 提供的 IAM 許可界限未連接到 VDI 執行個體的角色](#)

- [\(2024.04.02 及更早版本 \) ap-southeast-2 \( 雪梨 \) 中的 Windows NVIDIA 執行個體無法啟動](#)
- [\(2024.04 和 2024.04.01\) GovCloud 中的 RES 刪除失敗](#)
- [\(2024.04 - 2024.04.02\) 重新啟動時，Linux 虛擬桌面可能卡在「繼續」狀態](#)
- [\(2024.04.02 及更早版本 \) 無法同步 SAMAccountName 屬性包含大寫字母或特殊字元的 AD 使用者](#)
- [\(2024.04.02 及更早版本 \) 用於存取堡壘主機的私有金鑰無效](#)
- [\(2024.06 及更早版本 \) AD 同步期間未同步至 RES 的群組成員](#)
- [\(2024.06 及更早版本 \) CVE-2024-6387、RegreSSHion、RHEL9 和 Ubuntu VDIs 中的安全漏洞](#)

## 2024.x 已知問題

.....

(2024.06) 當 AD 群組名稱包含空格時，套用快照失敗

### 問題

如果 AD 群組名稱中包含空格，RES 2024.06 無法套用先前版本的快照。

在 AD 同步期間，叢集管理員 CloudWatch 日誌（在<environment-name>/cluster-manager 日誌群組下）將包含下列錯誤：

```
[apply-snapshot] authz.role-assignments/<Group name with spaces>:group#<projectID>:project FAILED_APPLY because: [INVALID_PARAMS] Actor key doesn't match the regex pattern ^[a-zA-Z0-9_.-][a-zA-Z0-9_.-]{1,20}:(user|group)$
```

RES 產生的錯誤僅接受符合下列要求的群組名稱：

- 它只能包含小寫和大寫 ASCII 字母、數字、破折號 (-)、句點 (.) 和底線 (\_)
- 不允許破折號 (-) 做為第一個字元
- 其中不可含有空格。

### 受影響的版本

2024.06

### 緩解

1. 若要下載修補程式指令碼和修補程式檔案 ([patch.py](#) 和 [groupname\\_regex.patch](#))，請執行下列命令，<output-directory>將 取代為您要放置檔案的目錄，並將 <environment-name>取代為 RES 環境的名稱：
  - a. 此修補程式僅適用於 RES 2024.06
  - b. 修補程式指令碼需要 [AWS CLI v2](#)、Python 3.9.16 或更新版本，以及 [Boto3](#)。
  - c. 為部署 RES 的帳戶和區域設定 AWS CLI，並確保您具有寫入 RES 建立之儲存貯體的 S3 許可：

```
OUTPUT_DIRECTORY=<output-directory>
ENVIRONMENT_NAME=<environment-name>

mkdir -p ${OUTPUT_DIRECTORY}
curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/
releases/2024.06/patch_scripts/patch.py --output ${OUTPUT_DIRECTORY}/patch.py
curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/
releases/2024.06/patch_scripts/patches/groupname_regex.patch --output
${OUTPUT_DIRECTORY}/groupname_regex.patch
```

2. 導覽至下載修補程式指令碼和修補程式檔案的目錄。執行下列修補程式命令：

```
python3 patch.py --environment-name ${ENVIRONMENT_NAME} --res-version 2024.06 --
module cluster-manager --patch ${OUTPUT_DIRECTORY}/groupname_regex.patch
```

3. 若要重新啟動您環境的 Cluster Manager 執行個體，請執行下列命令：您也可以從 Amazon EC2 管理主控台終止執行個體。

```
INSTANCE_ID=$(aws ec2 describe-instances \
  --filters \
    Name=tag:Name,Values=${ENVIRONMENT_NAME}-cluster-manager \
    Name=tag:res:EnvironmentName,Values=${ENVIRONMENT_NAME} \
  --query "Reservations[0].Instances[0].InstanceId" \
  --output text)

aws ec2 terminate-instances --instance-ids ${INSTANCE_ID}
```

**Note**

修補程式允許 AD 群組名稱包含大小寫 ASCII 字母、數字、破折號 (-)、句點 (.)、底線 (\_) 和總長度介於 1 到 30 之間的空格。

.....

(2024.04-2024.04.02) 提供的 IAM 許可界限未連接到 VDI 執行個體的角色

**問題**

虛擬桌面工作階段未正確繼承其專案的許可界限組態。這是 IAMPermissionBoundary 參數定義的許可界限在建立專案期間未正確指派給專案的結果。

**受影響的版本**

2024.04 - 2024.04.02

**緩解**

請依照下列步驟，允許 VDI 正確繼承指派給專案的許可界限：

1. 若要下載修補程式指令碼和修補程式檔案 ([patch.py](#) 和 [vdi\\_host\\_role\\_permission\\_boundary.patch](#))，請執行下列命令，<output-directory>將 取代為您要放置檔案的本機目錄：
  - a. 修補程式僅適用於 RES 2024.04.02。如果您使用的是 2024.04 或 2024.04.01 版，您可以依照[公有文件中列出的步驟進行次要版本更新](#)，將環境更新為 2024.04.02。
  - b. 修補程式指令碼需要 [AWS CLI v2](#)、Python 3.9.16 或更新版本，以及 [Boto3](#)。
  - c. 為部署 AWS RES 的帳戶和區域設定 CLI，並確保您具有寫入 RES 建立之儲存貯體的 S3 許可。

```
OUTPUT_DIRECTORY=<output-directory>
```

```
curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/
releases/2024.04.02/patch_scripts/patch.py --output ${OUTPUT_DIRECTORY}/patch.py
```

```
curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/
releases/2024.04.02/patch_scripts/patches/vdi_host_role_permission_boundary.patch
--output ${OUTPUT_DIRECTORY}/vdi_host_role_permission_boundary.patch
```

2. 導覽至下載修補程式指令碼和修補程式檔案的目錄。執行下列修補程式命令，<environment-name>將 取代為您的 RES 環境名稱：

```
python3 patch.py --environment-name <environment-name> --res-version 2024.04.02 --
module cluster-manager --patch vdi_host_role_permission_boundary.patch
```

3. 執行此命令以 RES 環境<environment-name>的名稱取代，以重新啟動您環境中的 cluster-manager 執行個體。您也可以從 Amazon EC2 管理主控台終止執行個體。

```
ENVIRONMENT_NAME=<environment-name>

INSTANCE_ID=$(aws ec2 describe-instances \
  --filters \
    Name=tag:Name,Values=${ENVIRONMENT_NAME}-cluster-manager \
    Name=tag:res:EnvironmentName,Values=${ENVIRONMENT_NAME}\
  --query "Reservations[0].Instances[0].InstanceId" \
  --output text)

aws ec2 terminate-instances --instance-ids ${INSTANCE_ID}
```

.....

(2024.04.02 及更早版本) ap-southeast-2 (雪梨) 中的 Windows NVIDIA 執行個體無法啟動

## 問題

Amazon Machine Image AMIs) 用於在特定組態的 RES 中啟動虛擬桌面 VDIs)。每個 AMI 都有每個區域的關聯 ID。在 RES 中設定為在 ap-southeast-2 (雪梨) 中啟動 Windows Nvidia 執行個體的 AMI ID 目前不正確。

這類執行個體組態ami-0e190f8939a996caf的 AMI-ID 錯誤地列在 ap-southeast-2 (雪梨) 中。ami-027cf6e71e2e442f4 應該改用 AMI ID。

嘗試使用預設 ami-0e190f8939a996caf AMI 啟動執行個體時，使用者會收到下列錯誤。

An error occurred (InvalidAMIID.NotFound) when calling the RunInstances operation: The image id '[ami-0e190f8939a996caf]' does not exist

重現錯誤的步驟，包括範例組態檔案：

- 在 ap-southeast-2 區域中部署 RES。
- 使用 Windows-NVIDIA 預設軟體堆疊 (AMI ID ami-0e190f8939a996caf) 啟動執行個體。

受影響的版本

所有 RES 2024.04.02 版或更早版本都會受到影響

緩解

RES 2024.01.01 版已測試下列緩解措施：

- 使用下列設定註冊新的軟體堆疊
  - AMI ID：ami-027cf6e71e2e442f4
  - 作業系統：Windows
  - GPU 製造商：NVIDIA
  - 最小值 儲存體大小 (GB)：30
  - 最小值 RAM (GB)：4
- 使用此軟體堆疊啟動 Windows-NVIDIA 執行個體

.....

(2024.04 和 2024.04.01) GovCloud 中的 RES 刪除失敗

問題

在 RES 刪除工作流程期間，UnprotectCognitoUserPoolLambda 會停用稍後將刪除的 Cognito 使用者集區的刪除保護。Lambda 執行由 啟動InstallerStateMachine。

由於商業和 GovCloud AWS 區域之間的預設 CLI 版本差異，Lambda 中的update\_user\_pool呼叫會在 GovCloud 區域失敗。

嘗試刪除 GovCloud 區域中的 RES 時，客戶會收到下列錯誤：

```
Parameter validation failed: Unknown parameter in input: \"DeletionProtection\n\", must be one of: UserPoolId, Policies, LambdaConfig, AutoVerifiedAttributes,\nSmsVerificationMessage, EmailVerificationMessage, EmailVerificationSubject,\nVerificationMessageTemplate, SmsAuthenticationMessage, MfaConfiguration,\nDeviceConfiguration, EmailConfiguration, SmsConfiguration, UserPoolTags,\nAdminCreateUserConfig, UserPoolAddOns, AccountRecoverySetting
```

重現錯誤的步驟：

- 在 GovCloud 區域中部署 RES
- 刪除 RES 堆疊

受影響的版本

RES 2024.04 版和 2024.04.01

緩解

RES 2024.04 版已測試下列緩解措施：

- 開啟 UnprotectCognitoUserPool Lambda
  - 命名慣例：`<env-name>-InstallerTasksUnprotectCognitoUserPool-...`
- 執行時間設定 -> 編輯 -> 選取執行時間 Python 3.11 -> 儲存。
- 開啟 CloudFormation。
- 刪除 RES 堆疊 -> 保留保留安裝程式資源 UNCHECKED -> 刪除。

.....

(2024.04 - 2024.04.02) 重新啟動時，Linux 虛擬桌面可能卡在「繼續」狀態

問題

在手動或排程停止之後重新啟動時，Linux 虛擬桌面可能會卡在「恢復」狀態。

重新啟動執行個體後，AWS Systems Manager 不會執行任何遠端命令來建立新的 DCV 工作階段，而且 vdc-controller CloudWatch 日誌中缺少下列日誌訊息（在 `<environment-name>/vdc/controller` CloudWatch 日誌群組下）：

```
Handling message of type DCV_HOST_REBOOT_COMPLETE_EVENT
```



## 受影響的版本

2024.04 - 2024.04.02

## 緩解

若要復原卡在「繼續」狀態的虛擬桌面：

1. 從 EC2 主控台 SSH 進入問題執行個體。
2. 在執行個體上執行下列命令：

```
sudo su -  
/bin/bash /root/bootstrap/latest/virtual-desktop-host-linux/  
configure_post_reboot.sh  
sudo reboot
```

3. 等待執行個體重新啟動。

若要防止新的虛擬桌面執行到相同的問題：

1. 若要下載修補程式指令碼和修補程式檔案 ([patch.py](#) 和 [vdi\\_stuck\\_in\\_resuming\\_status.patch](#))，請執行下列命令，<output-directory>將 取代為您要放置檔案的目錄：

### Note

- 修補程式僅適用於 RES 2024.04.02。
- 修補程式指令碼需要 [AWS CLI v2](#)、Python 3.9.16 或更新版本，以及 [Boto3](#)。
- 為部署 AWS RES 的帳戶和區域設定 CLI，並確保您具有寫入 RES 建立之儲存貯體的 S3 許可。

```
OUTPUT_DIRECTORY=<output-directory>
```

```
curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/  
releases/2024.04.02/patch_scripts/patch.py --output ${OUTPUT_DIRECTORY}/patch.py
```

```
curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/  
releases/2024.04.02/patch_scripts/patches/vdi_stuck_in_resuming_status.patch --  
output ${OUTPUT_DIRECTORY}/vdi_stuck_in_resuming_status.patch
```

2. 導覽至下載修補程式指令碼和修補程式檔案的目錄。執行下列修補程式命令，<environment-name>將取代為您的 RES 環境名稱，並將 <aws-region>取代為部署 RES 的區域：

```
python3 patch.py --environment-name <environment-name> --res-version 2024.04.02
--module virtual-desktop-controller --patch vdi_stuck_in_resuming_status.patch --
region <aws-region>
```

3. 若要重新啟動您環境的 VDC 控制器執行個體，請執行下列命令，<environment-name>將取代為您的 RES 環境名稱：

```
ENVIRONMENT_NAME=<environment-name>

INSTANCE_ID=$(aws ec2 describe-instances \
  --filters \
    Name=tag:Name,Values=${ENVIRONMENT_NAME}-vdc-controller \
    Name=tag:res:EnvironmentName,Values=${ENVIRONMENT_NAME} \
  --query "Reservations[0].Instances[0].InstanceId" \
  --output text)

aws ec2 terminate-instances --instance-ids ${INSTANCE_ID}
```

.....

(2024.04.02 及更早版本) 無法同步 SAMAccountName 屬性包含大寫字母或特殊字元的 AD 使用者

### 問題

在 SSO 設定至少兩小時（兩個 AD 同步週期）之後，RES 無法同步 AD 使用者。叢集管理員 CloudWatch 日誌（在<environment-name>/cluster-manager日誌群組下）在 AD 同步期間包含下列錯誤：

```
Error: [INVALID_PARAMS] Invalid params: user.username must match regex: ^(?=.{3,20}$)
(?![_.])(?!.*[_.]{2})[a-z0-9._]+(?![_.]$)
```

RES 產生的錯誤僅接受符合下列要求的 SAMAccount 使用者名稱：

- 它只能包含小寫 ASCII 字母、數字、句點(.)、底線(\_)。
- 不允許使用句點或底線做為第一個或最後一個字元。
- 它不能包含兩個連續的句點或底線（例如 ..、\_\_、\_.、\_.）。

## 受影響的版本

2024.04.02 及更早版本

## 緩解

- 若要下載修補程式指令碼和修補程式檔案 ([patch.py](#) 和 [samaccountname\\_regex.patch](#))，請執行下列命令，<output-directory>將 取代為您要放置檔案的目錄：

### Note

- 修補程式僅適用於 RES 2024.04.02。
- 修補程式指令碼需要 [AWS CLI v2](#)、Python 3.9.16 或更新版本，以及 [Boto3](#)。
- 為部署 RES 的帳戶和區域設定 AWS CLI，並確保您具有寫入 RES 建立之儲存貯體的 S3 許可。

```
OUTPUT_DIRECTORY=<output-directory>
```

```
curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/  
releases/2024.04.02/patch_scripts/patch.py --output ${OUTPUT_DIRECTORY}/patch.py
```

```
curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/  
releases/2024.04.02/patch_scripts/patches/samaccountname_regex.patch --output  
${OUTPUT_DIRECTORY}/samaccountname_regex.patch
```

- 導覽至下載修補程式指令碼和修補程式檔案的目錄。執行下列修補程式命令，<environment-name>將 取代為您的 RES 環境名稱：

```
python3 patch.py --environment-name <environment-name> --res-version 2024.04.02 --  
module cluster-manager --patch samaccountname_regex.patch
```

- 若要重新啟動您環境的 Cluster Manager 執行個體，請執行下列命令，<environment-name>將 取代為您的 RES 環境名稱。您也可以從 Amazon EC2 管理主控台終止執行個體。

```
ENVIRONMENT_NAME=<environment-name>
```

```
INSTANCE_ID=$(aws ec2 describe-instances \  
  --filters \  
    Name=tag:Name,Values=${ENVIRONMENT_NAME}-cluster-manager \  
  --query 'Instances[0].InstanceId' --output text)
```

```
Name=tag:res:EnvironmentName,Values=${ENVIRONMENT_NAME}\  
--query "Reservations[0].Instances[0].InstanceId" \  
--output text)  
  
aws ec2 terminate-instances --instance-ids ${INSTANCE_ID}
```

.....

## (2024.04.02 及更早版本 ) 用於存取堡壘主機的私有金鑰無效

### 問題

當使用者從 RES Web 入口網站下載私有金鑰以存取堡壘主機時，金鑰格式不正確 – 多行下載為單行，這會使金鑰無效。當使用者嘗試使用下載的金鑰存取堡壘主機時，會收到下列錯誤：

```
Load key "<downloaded-ssh-key-path>": error in libcrypto  
<user-name>@<bastion-host-public-ip>: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-  
with-mic)
```

### 受影響的版本

2024.04.02 及更早版本

### 緩解

我們建議您使用 Chrome 下載金鑰，因為此瀏覽器不受影響。

或者，可以透過在 後面建立新行-----BEGIN PRIVATE KEY-----，然後在 前面建立新行來重新格式化金鑰檔案-----END PRIVATE KEY-----。

.....

## (2024.06 及更早版本 ) AD 同步期間未同步至 RES 的群組成員

### 錯誤描述

如果 GroupOU 與 UserOU 不同，群組成員將無法正確同步至 RES。

RES 會在嘗試從 AD 群組同步使用者時建立 ldapsearch 篩選條件。目前的篩選條件不正確地使用 UserOU 參數，而不是 GroupOU 參數。結果是搜尋無法傳回任何使用者。此行為只會發生在 UsersOU 和 GroupOU 不同的執行個體中。

### 受影響的版本

此問題會影響所有 RES 2024.06 版或更早版本

## 緩解

請依照下列步驟來解決問題：

1. 若要下載 patch.py 指令碼和 group\_member\_sync\_bug\_fix.patch 檔案，請執行下列命令，<output-directory>將 取代為您要下載檔案的本機目錄，並將 <res\_version>取代為您要修補的 RES 版本：

### Note

- 修補程式指令碼需要 [AWS CLI v2](#)、Python 3.9.16 或更新版本，以及 [Boto3](#)。
- 為部署 RES 的帳戶和區域設定 AWS CLI，並確保您具有寫入 RES 建立之儲存貯體的 S3 許可。
- 此修補程式僅支援 RES 2024.04.02 和 2024.06 版。如果您使用的是 2024.04 或 2024.04.01，您可以遵循 中列出的步驟[次要版本更新](#)，先將環境更新為 2024.04.02，然後再套用修補程式。

- RES 版本：RES 2024.04.02

修補程式下載連結：[2024.04.02\\_group\\_member\\_sync\\_bug\\_fix.patch](#)

- RES 版本：RES 2024.06

修補程式下載連結：[2024.06\\_group\\_member\\_sync\\_bug\\_fix.patch](#)

```
OUTPUT_DIRECTORY=<output-directory>
RES_VERSION=<res_version>
mkdir -p ${OUTPUT_DIRECTORY}

curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/releases/
${RES_VERSION}/patch_scripts/patch.py --output ${OUTPUT_DIRECTORY}/patch.py

curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/releases/
${RES_VERSION}/patch_scripts/patches/${RES_VERSION}_group_member_sync_bug_fix.patch
--output ${OUTPUT_DIRECTORY}/${RES_VERSION}_group_member_sync_bug_fix.patch
```

2. 導覽至下載修補程式指令碼和修補程式檔案的目錄。執行下列修補程式命令，<environment-name>將 取代為您的 RES 環境名稱：

```
cd ${OUTPUT_DIRECTORY}
ENVIRONMENT_NAME=<environment-name>

python3 patch.py --environment-name ${ENVIRONMENT_NAME} --res-
version ${RES_VERSION} --module cluster-manager --patch $PWD/
${RES_VERSION}_group_member_sync_bug_fix.patch
```

3. 若要重新啟動您環境的叢集管理員執行個體，請執行下列命令：

```
INSTANCE_ID=$(aws ec2 describe-instances \
    --filters \
    Name=tag:Name,Values=${ENVIRONMENT_NAME}-cluster-manager \
    Name=tag:res:EnvironmentName,Values=${ENVIRONMENT_NAME} \
    --query "Reservations[0].Instances[0].InstanceId" \
    --output text)

aws ec2 terminate-instances --instance-ids ${INSTANCE_ID}
```

.....

(2024.06 及更早版本) CVE-2024-6387、RegreSSHion、RHEL9 和 Ubuntu VDIs 中的安全漏洞

### 錯誤描述

OpenSSH 伺服器中已識別稱為 regreSSHion 的 [CVE-2024-6387](#)。此漏洞可讓未驗證的遠端攻擊者在目標伺服器上執行任意程式碼，為利用 OpenSSH 進行安全通訊的系統帶來嚴重風險。

對於 RES，標準組態是透過堡壘主機進入 SSH 進入虛擬桌面，而堡壘主機不受此漏洞影響。不過，我們在所有 RES 版本中為 RHEL9 和 Ubuntu2024 VDIs（虛擬桌面基礎設施）提供的預設 AMI (Amazon Machine Image) 會使用易受安全威脅影響的 OpenSSH 版本。

這表示現有的 RHEL9 和 Ubuntu2024 VDIs 可以利用，但攻擊者需要存取堡壘主機。

如需問題的詳細資訊，請參閱[此處](#)。

### 受影響的版本

此問題會影響所有 RES 2024.06 版或更早版本。

### 緩解

RHEL9 和 Ubuntu 都已針對 OpenSSH 發行修補程式，以修正安全性漏洞。您可以使用平台各自的套件管理員提取這些套件。

如果您有現有的 RHEL9 或 Ubuntu VDis，建議您遵循以下 PATCH EXISTING VDis 說明。若要修補未來的 VDis，建議您遵循 PATCH FUTURE VDis 指示。這些指示說明如何執行指令碼，在您的 VDis 上套用平台更新。

### 修補現有的 VDis

1. 執行下列命令來修補所有現有的 Ubuntu 和 RHEL9 VDis：
  - a. 修補程式指令碼需要 [AWS CLI v2](#)。
  - b. 為部署 RES 的帳戶和區域設定 AWS CLI，並確保您具有傳送 AWS Systems Manager Run Command 的 Systems Manager 許可。

```
aws ssm send-command \  
  --document-name "AWS-RunRemoteScript" \  
  --targets "Key=tag:res:NodeType,Values=virtual-desktop-dcv-host" \  
  --parameters '{"sourceType":["S3"],"sourceInfo":[{"path\":"https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/releases/2024.06/patch_scripts/scripts/patch_openssh.sh\"}], "commandLine":["bash patch_openssh.sh"]}'
```

2. 您可以在執行[命令頁面上](#)驗證指令碼是否成功執行。按一下命令歷史記錄索引標籤，選取最新的命令 ID，並確認所有執行個體 IDs 都有 SUCCESS 訊息。

### PATCH 未來 VDis

1. 若要下載修補程式指令碼和修補程式檔案 (<https://patch.py> 和 [update\\_openssh.patch](#))，請執行下列命令，<output-directory>將取代為您要下載檔案的目錄，並將 <environment-name>取代為 RES 環境的名稱：

#### Note

- 修補程式僅適用於 RES 2024.06。
- 修補程式指令碼需要 [AWS CLI v2](#)、Python 3.9.16 或更新版本，以及 [Boto3](#)。
- 為部署 AWS RES 的帳戶和區域設定您的 CLI 複本，並確保您擁有寫入 RES 建立之儲存貯體的 S3 許可。

```
OUTPUT_DIRECTORY=<output-directory>
ENVIRONMENT_NAME=<environment-name>
```

```
curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/
releases/2024.06/patch_scripts/patch.py --output ${OUTPUT_DIRECTORY}/patch.py
```

```
curl https://research-engineering-studio-us-east-1.s3.amazonaws.com/
releases/2024.06/patch_scripts/patches/update_openssh.patch --output
${OUTPUT_DIRECTORY}/update_openssh.patch
```

2. 執行下列修補程式命令：

```
python3 ${OUTPUT_DIRECTORY}/patch.py --environment-name ${ENVIRONMENT_NAME} --res-
version 2024.06 --module virtual-desktop-controller --patch ${OUTPUT_DIRECTORY}/
update_openssh.patch
```

3. 使用下列命令重新啟動您環境的 VDC 控制器執行個體：

```
INSTANCE_ID=$(aws ec2 describe-instances \
  --filters \
    Name=tag:Name,Values=${ENVIRONMENT_NAME}-vdc-controller \
    Name=tag:res:EnvironmentName,Values=${ENVIRONMENT_NAME} \
  --query "Reservations[0].Instances[0].InstanceId" \
  --output text)

aws ec2 terminate-instances --instance-ids ${INSTANCE_ID}
```

 Important

只有 RES 2024.06 版和更新版本才支援修補未來的 VDI。若要在 RES 環境中使用早於 2024.06 的版本修補未來的 VDI，請先使用下列指示將 RES 環境升級至 2024.06：[主要版本更新](#)。

.....



## 注意

每個 Amazon EC2 執行個體都隨附兩個遠端桌面服務（終端服務）授權，以供管理之用。[此資訊](#)可協助您為管理員佈建這些授權。您也可以使用 [AWS Systems Manager Session Manager](#)，這可讓在沒有 RDP 且不需要 RDP 授權的情況下移至 Amazon EC2 執行個體。如果需要額外的遠端桌面服務授權，則應向 Microsoft 或 Microsoft 授權經銷商購買遠端桌面使用者 CALs。具有有效軟體保證的遠端桌面使用者 CALs 具有授權行動性優勢，並可帶入 AWS 預設（共用）租用戶環境。如需有關在沒有軟體保證或授權行動性利益的情況下取得授權的資訊，請參閱常見問答集的[本節](#)。

客戶有責任對本文件中的資訊進行自己的獨立評定。本文件：(a) 僅供參考，(b) 代表 AWS 目前的產品和實務，可能隨時變更，恕不另行通知。和 (c) 不會從 AWS 及其附屬公司建立任何承諾或保證，供應商或 licensors. AWS products 或服務是以「原樣」提供，不做任何保證，表示法、或任何類型的條件，無論明示還是暗示。對其客戶 AWS 的責任和責任都由 AWS 協議控制。本文件不屬於也不會修改 AWS 與其客戶之間的任何協議。

上的研究和工程 Studio AWS 是根據 Apache [軟體基金會提供的 Apache](#) License 2.0 版條款進行授權。

# 修訂

如需詳細資訊，請參閱 GitHub [儲存庫中的 CHANGELOG.md](#) 檔案。

| 日期          | 變更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 年 8 月  | <ul style="list-style-type: none"><li>發行版本 2024.08 —<ul style="list-style-type: none"><li>新增將 Amazon S3 儲存貯體掛載至 Linux Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 執行個體的支援。請參閱 <a href="#">Amazon S3 儲存貯體</a>。</li><li>新增對自訂專案許可的支援，這是一種增強型許可模型，允許自訂現有角色和新增自訂角色。請參閱 <a href="#">許可設定檔</a>。</li></ul></li><li>使用者指南：已展開 <a href="#">疑難排解</a> 區段。</li></ul> |
| 2024 年 6 月  | <ul style="list-style-type: none"><li>2024.06 版 — Ubuntu 支援、專案擁有者許可。</li><li>使用者指南：已新增 <a href="#">建立示範環境</a></li></ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024 年 4 月  | 2024.04 版 — RES 就緒 AMIs和專案啟動範本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2024 年 3 月  | 其他疑難排解主題、CloudWatch Logs 保留、解除安裝次要版本                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2024 年 2 月  | 版 2024.01.01 — 更新的部署範本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024 年 1 月  | 發行版本 2024.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2023 年 12 月 | 已新增 GovCloud 方向和範本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2023 年 11 月 | 初始版本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。